EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 21.11.2011
KOM(2011) 770 v konečném znění

2011/0354 (COD)

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh

(Přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

Obecné souvislosti, odůvodnění a cíle návrhu

Tento návrh je předkládán v rámci **provádění „balíčku týkajícího se zboží**“, který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Harmonizační právní předpisy Unie (EU) zajišťující volný pohyb výrobků výrazně přispěly k dokončení a fungování jednotného trhu. Jejich cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany a poskytnout hospodářským subjektům nástroje, které jim umožní prokázat shodu výrobků, a zaručit tak jejich volný pohyb na základě důvěry v tyto výrobky.

Směrnice 95/16/ES je příkladem takového harmonizačního právního předpisu Unie, který zajišťuje volný pohyb výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy. Stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, které výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy musí splňovat za účelem dodání na trh EU. Výrobci musí prokázat, že výtah a bezpečnostní komponenta pro výtahy byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, a připojit označení CE.

Během provádění a prosazování harmonizačních právních předpisů Unie napříč odvětvími vyšly najevo některé nedostatky a nejednotnosti, jejichž důsledky jsou:

– výskyt výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, nebo nebezpečných výrobků na trhu a s tím související nedostatek důvěry v označení CE,

– konkurenční nevýhody hospodářských subjektů, které právní předpisy dodržují, v porovnání se subjekty, které je obcházejí,

– nerovné zacházení v případě výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, a narušení hospodářské soutěže v důsledku různých přístupů k prosazování právních předpisů,

– uplatňování různých postupů při jmenování subjektů posuzování shody ze strany vnitrostátních orgánů,

– problémy s kvalitou některých oznámených subjektů.

Regulační prostředí se rovněž stává čím dál víc složitějším, neboť jeden a týž výrobek často zároveň spadá do působnosti několika právních předpisů. Vzhledem k nejednotnosti těchto předpisů je pro hospodářské subjekty a orgány stále těžší tyto předpisy správně vykládat a uplatňovat.

Ve snaze napravit tyto horizontální nedostatky harmonizačních právních předpisů Unie, které byly zaznamenány v řadě průmyslových odvětví, byl v roce 2008 v rámci **balíčku týkajícího se zboží** přijat **„nový právní rámec**“. Jeho cílem je posílit a doplnit stávající pravidla a zlepšit praktické aspekty jejich uplatňování a prosazování. Nový právní rámec (NPR) tvoří dva doplňkové nástroje, a to konkrétně **nařízení (ES) č. 765/2008 o akreditaci a dozoru nad trhem a rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh**.

Výše uvedené nařízení zavedlo nová pravidla pro akreditaci (nástroj pro hodnocení způsobilosti subjektů posuzování shody) a požadavky na organizaci a provádění dozoru nad trhem a kontroly výrobků ze třetích zemí. Od 1. ledna 2010 se tato pravidla používají ve všech členských státech.

Rozhodnutí, jež je součástí NPR, stanoví společný rámec pro harmonizační právní předpisy EU týkající se výrobků. Základem tohoto rámce jsou ustanovení, jež jsou běžně používána v právních předpisech EU týkajících se výrobků (např. definice, povinnosti hospodářských subjektů, oznámené subjekty, ochranné mechanismy apod.). Tato společná ustanovení byla posílena, aby směrnice mohly být v praxi efektivněji prováděny a prosazovány. Byly zavedeny nové prvky, mezi něž například patří povinnosti dovozců; tyto prvky jsou důležité pro zlepšování bezpečnosti výrobků na trhu.

Ustanovení rozhodnutí a nařízení, jež tvoří součást NPR, se vzájemně doplňují a jsou úzce provázána. Rozhodnutí stanoví příslušné povinnosti pro hospodářské subjekty a oznámené subjekty, které orgánům dozoru nad trhem a orgánům odpovědným za oznámené subjekty umožní řádně plnit úkoly, jež jim ukládá nařízení NPR, a zajistit účinné a jednotné prosazování právních předpisů EU týkajících se výrobků.

Na rozdíl od nařízení však ustanovení rozhodnutí nejsou přímo použitelná. Aby se zlepšení, jež přináší NPR, vztahovala na všechna hospodářská odvětví podléhající harmonizačním právním předpisům Unie, je nutné zapracovat rozhodnutí do stávajících právních předpisů týkajících se výrobků.

Z přezkumu provedeného v návaznosti na přijetí balíčku týkajícího se zboží v roce 2008 vyplynulo, že v následujících třech letech je třeba zrevidovat většinu harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků, a to nejenom za účelem vyřešení problémů zaznamenaných ve všech odvětvích, ale rovněž z důvodů specifických pro jednotlivá odvětví. V rámci každé takové revize by se dotčený právní předpis automaticky uvedl do souladu s rozhodnutím NPR, neboť Parlament, Rada a Komise se zavázaly, že tato ustanovení využijí v co největší možné míře v budoucích právních předpisech týkajících se výrobků, aby zajistily maximální jednotnost regulačního rámce.

V případě několika dalších harmonizačních směrnic Unie, mezi něž patří i směrnice 95/16/ES, nebyla v daném časovém horizontu plánována žádná revize z důvodů specifických problémů uvedeného odvětví. Aby však problémy týkající se nesouladu a oznámených subjektů byly v těchto odvětvích vyřešeny a aby byla zajištěna jednotnost celého regulačního prostředí týkajícího se výrobků, bylo rozhodnuto, že dané směrnice budou s ustanoveními rozhodnutí NPR sjednoceny v rámci jednoho balíčku.

Soulad s ostatními politikami a cíli Unie

Tato iniciativa je v souladu s Aktem o jednotném trhu[1], který poukázal na potřebu obnovení důvěry spotřebitelů v kvalitu výrobků na trhu a na důležitost posílení dozoru nad trhem.

Podporuje rovněž politiku Komise v oblasti zlepšování právní úpravy a zjednodušování regulačního prostředí.

---

[1] Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, KOM(2011) 206 v konečném znění.

2. KONZULTACE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace zúčastněných stran

Uvedení směrnice 95/16/ES do souladu s rozhodnutím NPR bylo projednáváno s národními experty odpovědnými za provádění této směrnice, se skupinou oznámených subjektů, skupinou správní spolupráce, normalizačními orgány, zástupci odvětví výtahů, jakož i v rámci dvoustranných setkání se sdruženími zastupujícími dodavatele výtahů, výrobce komponent výtahů a malé a střední podniky v odvětví výtahů, s odborovými svazy a se sdruženími majitelů nemovitostí.

Od června do října 2010 probíhaly veřejné konzultace, do kterých byla zapojena všechna odvětví, jichž se tato iniciativa týká. V rámci konzultací byly rozesílány čtyři dotazníky zaměřující se na hospodářské subjekty, orgány, oznámené subjekty a uživatele, na které Komise obdržela 300 odpovědí. S výsledky se lze seznámit na následující adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

Kromě obecných konzultací probíhaly rovněž konzultace zaměřené speciálně na malé a střední podniky. Během května a června 2010 bylo prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network konzultováno 603 malých a středních podniků. S výsledky se lze seznámit na následující adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf

Z konzultací vyplynulo, že iniciativa se těší široké podpoře. V otázce potřeby zlepšení dozoru nad trhem a systému posuzování a kontroly oznámených subjektů panuje jednotný názor. Orgány projekt plně podporují, protože posílí stávající systém a zlepší spolupráci na úrovni EU. Podniky očekávají, že budou v důsledku přijetí účinnějších opatření proti výrobkům, jež nejsou v souladu s právními předpisy, vytvořeny rovné podmínky a že uvedení právních předpisů do souladu přinese ve výsledku zjednodušení situace. Určité obavy byly vyjádřeny ohledně některých povinností, které však jsou nezbytné pro zefektivnění dozoru nad trhem. Opatření nezpůsobí průmyslovému odvětví nijak významné náklady. Přínosy plynoucí z lepšího dozoru nad trhem by přitom měly tyto náklady výrazně převážit.

Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Posouzení dopadů tohoto prováděcího balíčku je z velké části založeno na posouzení dopadů, které bylo provedeno v rámci nového právního rámce. Vedle informací, které byly shromážděny a analyzovány v tomto kontextu, byly uskutečněny další konzultace s odborníky a skupinami zabývajícími se konkrétními otázkami daného odvětví, jakož i s odborníky na horizontální úrovni v oblasti technické harmonizace, posuzování shody, akreditace a dozoru nad trhem.

Pro získání základních údajů o určitých odvětvích bylo využito externích odborných konzultací, včetně studií z let 2004[2] a 2007[3] týkajících se výtahů.

---

[2] *Evaluation of the Application of the Lift Directive (95/16/EC)*. Závěrečná zpráva Evropské komisi (GŘ ENTR) ze dne 21. června 2004. [Studie zkoumala fungování směrnice 95/16/ES v sedmi členských státech: v Belgii, Finsku, Německu, Itálii, Portugalsku, Španělsku a ve Spojeném království.]

Posouzení dopadů

Na základě shromážděných informací provedla Komise posouzení dopadů, ve kterém zkoumala a porovnávala tři varianty.

Varianta 1 – Beze změny stávající situace

V rámci této varianty by stávající směrnice nebyla měněna a jediným navrhovaným zlepšením je zlepšení vyplývající z nařízení NPR.

Varianta 2 – Uvedení do souladu s rozhodnutím NPR prostřednictvím nelegislativních opatření

Varianta 2 uvažuje o možnosti podporovat dobrovolné uvedení do souladu s ustanoveními rozhodnutí NPR, např. jako osvědčené postupy prezentované v metodických dokumentech.

Varianta 3 – Uvedení do souladu s rozhodnutím NPR prostřednictvím legislativních opatření

Cílem této varianty je začlenit ustanovení rozhodnutí NPR do stávajících směrnic.

Varianta 3 je upřednostňována, neboť

- zlepší konkurenceschopnost společností a oznámených subjektů, jež oproti konkurentům, kteří systém obcházejí, berou své povinnosti vážně,
- zlepší fungování vnitřního trhu, neboť všem hospodářským subjektům, a to zejména dovozcům a distributorům, jakož i oznámeným subjektům zajistí rovné zacházení,
- nepředstavuje pro hospodářské subjekty a oznámené subjekty velké náklady; u subjektů, které již své povinnosti odpovědně plní, nejsou očekávány žádné náklady nebo pouze zanedbatelné náklady,
- se má za to, že je efektivnější než varianta 2: vzhledem k tomu, že varianta 2 není vymahatelná, je otázkou, zda by se v rámci dané varianty konkrétní pozitivní dopad projevil,
- varianty 1 a 2 neřeší problém nejednotnosti regulačního rámce, a nemají tedy pozitivní dopad na zjednodušení regulačního prostředí.

3. HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU

3.1. Horizontální definice

Návrh zavádí harmonizované definice termínů, které jsou obecně používány v rámci všech harmonizačních právních předpisů Unie, a měly by tudíž být v těchto předpisech vykládány jednotně.

---

[3] Studie nazvaná *Technical Assessment of Means of Preventing the Crushing Risk on Lifts subject to Directive 95/16/EC*, zpráva č. ME/07/07 (2007). [Účelem studie bylo posoudit, zda dostupná řešení, která mají zabránit riziku sevření osob, jiná než řešení v podobě volného prostoru nebo únikového prostoru, mohou zajistit rovnocennou úroveň bezpečnosti.]

3.2. Povinnosti hospodářských subjektů a požadavky na sledovatelnost

Návrh upřesňuje povinnosti dodavatelů, výrobců a zplnomocněných zástupců a zavádí povinnosti pro dovozce a distributory. Dovozci musí ověřit, zda výrobce uplatnil příslušný postup posouzení shody a vypracoval technickou dokumentaci. Rovněž musí zajistit, aby byl výrobce schopen na požádání tuto technickou dokumentaci orgánům předložit. Dovozci rovněž musí ověřit, zda jsou bezpečnostní komponenty pro výtahy řádně označeny a zda jsou k nim přiloženy požadované doklady. Musí uchovávat kopii prohlášení o shodě a uvádět své jméno a adresu na výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku. Distributoři musí ověřit, zda jsou výtah a bezpečnostní komponenta pro výtahy opatřeny označením CE, zda je na nich uvedeno jméno výrobce a případně dovozce a jsou-li k nim přiloženy požadované doklady a pokyny.

Dovozci a distributoři musí spolupracovat s orgány dozoru nad trhem a v případě, že dodali bezpečnostní komponenty pro výtahy, které nejsou v souladu s právními předpisy, přijmout příslušná opatření.

Pro všechny hospodářské subjekty se zavádějí **větší povinnosti ohledně sledovatelnosti výrobků**. Na výtazích musí být uvedeno jméno a adresa dodavatele a číslo umožňující výtah identifikovat a přiřadit k němu příslušnou technickou dokumentaci. Na bezpečnostních komponentách pro výtahy musí být uvedeno jméno a adresa výrobce a číslo umožňující bezpečnostní komponenty pro výtahy identifikovat a přiřadit k nim příslušnou technickou dokumentaci. Je-li bezpečnostní komponenta pro výtahy dovážena, musí na ní být uvedeno rovněž jméno a adresa dovozce. Každý hospodářský subjekt musí být dále na žádost orgánů schopen identifikovat hospodářský subjekt, který mu výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal nebo kterému on výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy dodal.

3.3. Harmonizované normy

Soulad s harmonizovanými normami předpokládá shodu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost. Dne 1. června 2011 přijala Komise návrh nařízení o evropské normalizaci[4], který stanoví horizontální právní rámec pro evropskou normalizaci. V návrhu daného nařízení jsou mimo jiné obsažena ustanovení o žádostech Komise adresovaných evropským normalizačním subjektům, o námitkách proti harmonizovaným normám a o účasti hospodářských subjektů na procesu normalizace. Ustanovení směrnice 95/16/ES, jež se týkají stejných aspektů, byla tudíž z tohoto návrhu z důvodů právní jistoty vypuštěna.

Ustanovení o předpokládané shodě na základě souladu s harmonizovanými normami byla pozměněna za účelem upřesnění rozsahu předpokladu v případě, že se normy základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost týkají pouze částečně.

3.4. Posouzení shody a označení CE

Směrnice 95/16/ES vymezila příslušné postupy posuzování shody, které mají dodavatelé povinnost použít, aby prokázali, že jimi dodávané výtahy jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost.

---

[4] Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES. KOM(2011) 315 v konečném znění.

Návrh tyto postupy uvádí do souladu s jejich aktuální verzí obsaženou v rozhodnutí NPR. Prvky postupů specifické pro dané odvětví byly zachovány. Zavádí rovněž vzor pro EU prohlášení o shodě.

Obecné zásady označení CE jsou stanoveny v článku 30 nařízení 765/2008 a do tohoto návrhu byla začleněna podrobná ustanovení týkající se připojování označení CE na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy.

3.5. Oznámené subjekty

Návrh zpřísňuje kritéria oznamování pro oznámené subjekty. Stanovuje, že požadavky na oznamování musí plnit rovněž pobočky nebo subdodavatelé. Definuje zvláštní požadavky týkající se oznamujících orgánů a upravuje postup oznamování oznámených subjektů. Způsobilost oznámeného subjektu musí být prokázána osvědčením o akreditaci. Pokud způsobilost oznámeného subjektu nebyla hodnocena postupem akreditace, musí oznámení zahrnovat podklady, ze kterých je patrné, jak byl daný subjekt hodnocen. Členské státy budou moci vůči oznámení vznést námitku.

3.6. Dozor nad trhem a postup využití ochranné doložky

Návrh mění stávající postup využití ochranné doložky. Zavádí fázi výměny informací mezi členskými státy a upřesňuje kroky, které mají dotčené orgány podniknout při zjištění výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, která není v souladu s právními předpisy. Postup využití ochranné doložky v pravém slova smyslu, kdy je na úrovni Komise přijato rozhodnutí, zda je opatření oprávněné, či nikoli, je zahájeno pouze v případě, že některý členský stát vznese vůči opatření, jež se týká výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, námitku. Není-li ve věci přijatého restriktivního opatření vysloven nesouhlas, musí všechny členské státy učinit na svém území příslušné kroky.

3.7. Postup projednávání ve výboru a akty v přenesené pravomoci

Smlouva o fungování EU zavedla jasné rozlišení mezi akty v přenesené pravomoci (článek 290) a prováděcími akty (článek 291) a vyjasnila roli výborů.

Směrnice 95/16/ES stanovila stálý výbor. Jelikož tento výbor není zapojen do přijímání prováděcích aktů stanovených v článku 291 Smlouvy o fungování EU a v rámci nové směrnice nevyvstává potřeba přijímat prováděcí akty, bylo toto ustanovení v návrhu vypuštěno.

V souladu se sdělením Komise nazvaném *Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register*[5] zřídí Komise pracovní skupinu odborníků, která bude plnit úkoly stálého výboru stanoveného ve směrnici 95/16/ES v souvislosti s projednáváním jakékoli otázky týkající se používání uvedené směrnice.

Návrh zavádí pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem přizpůsobení seznamu bezpečnostních komponent pro výtahy uvedeného v příloze III technickém pokroku a novým vědeckým poznatkům.

---

[5] K(2010) 7649 v konečném znění.

4. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Právní základ

Základem návrhu je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Zásada subsidiarity

Pravomoc v otázkách vnitřního trhu sdílí Unie společně s členskými státy. Zásada subsidiarity je uplatňována zejména u nově přidaných ustanovení, jejichž cílem je zlepšit efektivní prosazování směrnice 95/16/ES, konkrétně v případě ustanovení o povinnostech dovozce a distributora, o vysledovatelnosti, o posuzování a oznamování oznámených subjektů, jakož i v případě přísnějších povinností v oblasti spolupráce v rámci zrevidovaných postupů dozoru nad trhem a ochrany.

Zkušenosti s prosazováním právních předpisů ukázaly, že opatření přijatá na vnitrostátní úrovni dala vzniknout různým přístupům a vedla k různému zacházení s hospodářskými subjekty uvnitř EU, což je v rozporu s cílem této směrnice. Opatření přijatá na vnitrostátní úrovni za účelem řešení problémů mohou působit překážky bránící volnému pohybu zboží. Kromě toho je jejich působnost omezena na území členského státu. Vzhledem k rostoucí globalizaci obchodu se počet přeshraničních problémů neustále zvyšuje. Opatření koordinované na úrovni EU může lépe přispět ke stanoveným cílům a napomůže zejména ke zefektivnění dozoru nad trhem. Z toho důvodu je vhodnější přijmout opatření na úrovni EU.

Pokud jde o nejednotnost jednotlivých směrnic, tento problém může řešit jedině zákonodárce EU.

Proporcionalita

V souladu se zásadou proporcionality nepřekračují navrhované změny rámec toho, co je nezbytné k dosažení stanovených cílů.

Nové nebo pozměněné povinnosti nepředstavují zbytečnou zátěž nebo náklady ani pro průmyslové odvětví, zejména malé a střední podniky, ani pro správní orgány. U změn s negativním dopadem byla provedena analýza dopadů dotyčné varianty, která umožňuje nalézt nejpřiměřenější řešení problémů. Některé změny se týkají zlepšení jasnosti stávající směrnice, přičemž nezavádějí žádné nové požadavky, které by měly dopad na náklady.

Použitá legislativní metoda

Za účelem zajištění souladu s rozhodnutím NPR je třeba provést ve směrnici 95/16/ES řadu podstatných změn. V zájmu zajištění srozumitelnosti pozměněného textu byla v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[6] zvolena metoda přepracování.

Změny provedené ve směrnici 95/16/ES se týkají: definic, povinností hospodářských subjektů, předpokladu shody na základě souladu s harmonizovanými normami, prohlášení o shodě, označení CE, oznámených subjektů, postupu využití ochranné doložky a postupů posuzování shody.

---

[6] Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1–3.

Návrh nemění působnost směrnice 95/16/ES, ani základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost.

5. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Unie.

6. DALŠÍ INFORMACE

Zrušení platných právních předpisů

Přijetí návrhu povede ke zrušení směrnice 95/16/ES.

Evropský hospodářský prostor

Návrh se týká EHP, a proto by oblast jeho působnosti měla být rozšířena i na Evropský hospodářský prostor.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

2011/0354 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o ⌦ harmonizaci ⌫ ~~sbližování~~ právních předpisů členských států týkajících se ⌦ dodávání ⌫ výtahů ⌦ a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh ⌫

(Přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu ~~o založení Evropského společenství~~ ⌦ o fungování Evropské unie ⌫, a zejména na článek ~~100a~~ ⌦ 114 ⌫ této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[7],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

↓ 95/16/ES 1. bod odůvodnění

~~vzhledem k tomu, že členské státy jsou na vlastním území odpovědné za zajištění zdraví a bezpečnosti obyvatel;~~

↓ 95/16/ES 2. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že články 65 a 68 Bílé knihy o dotvoření vnitřního trhu, která byla schválena Evropskou radou v červnu 1985, pojednávají o novém přístupu ke sbližování právních předpisů;~~

[7] Úř. věst. C […].

🡻 95/16/ES 3. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem tomu, že směrnice Rady 84/529/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektrických, hydraulických nebo elektrohydraulických výtahů[8] nezaručuje volnost pohybu pro všechny druhy výtahů; že rozdíly mezi závaznými předpisy různých vnitrostátních systémů pro typy výtahů, které nejsou zahrnuty ve směrnici 84/529/EHS, představují překážky obchodu v rámci Společenství; že by proto vnitrostátní právní předpisy týkající se výtahů měly být harmonizovány;~~

🡻 95/16/ES 4. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že směrnice Rady 84/528/EHS ze dne 17. září 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných opatření pro zdvihací a manipulační zařízení[9] má platnost rámcové směrnice pro dvě zvláštní směrnice, a to pro směrnici 84/529/EHS a směrnici Rady 86/663/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se průmyslových vozíků s vlastním pohonem[10], zrušené směrnicí Rady 91/368/EHS ze dne 20. června 1991, kterou se mění směrnice 89/392/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení[11];~~

⇩ nový

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů[12] byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93[13], stanoví pravidla pro akreditaci subjektů posuzování shody, rámec pro dozor na trhem s výrobky a pro kontroly výrobků ze třetích zemí a stanoví obecné zásady pro označení CE. V zájmu zajištění právní jistoty je třeba objasnit, že se na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, jichž se týká tato směrnice, vztahují pravidla dozoru nad trhem Unie a kontroly výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008. Tato směrnice by neměla členským státům bránit, aby si samy zvolily příslušné orgány, které tyto úkoly budou provádět.

(3) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady

---

8 ~~Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 86. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/486/EHS (Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 21).~~

9 ~~Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 72. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 88/665/EHS (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42).~~

10 ~~Úř. věst. L 384, 31.12.1986, s. 12.~~

11 ~~Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 16.~~

12 Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1.

13 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.

93/465/EHS[14] stanoví společný rámec obecných zásad a referenčních ustanovení, jež se mají použít v právních předpisech, které harmonizují podmínky uvádění výrobků na trh, s cílem poskytnout souvislý základ pro revizi nebo přepracování uvedených právních předpisů. Směrnice 95/16/ES by proto měla být přizpůsobena uvedenému rozhodnutí.

↓ 95/16/EC 5. bod odůvodnění (přizpůsobený)

(4) ~~vzhledem k tomu, že~~ ~~d~~Dne 8. června 1995 přijala Komise doporučení členským státům č. 95/216/EC[15] o zvýšení bezpečnosti existujících výtahů~~;~~.

↓ 95/16/ES 6. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že základní požadavky této směrnice zajistí zamýšlenou úroveň bezpečnosti pouze za podmínky, že příslušný postup posuzování shody vybraný z ustanovení rozhodnutí Rady 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace[16], bude v souladu s tímto rozhodnutím.~~

↓ 95/16/ES 7. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že označením CE musí být viditelně opatřeny výtahy a určité bezpečnostní komponenty výtahů, jež splňují základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost podle této směrnice tak, aby je bylo možné uvádět na trh;~~

↓ 95/16/ES 8. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že tato směrnice definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost; že pro usnadnění prokazování shody se základními požadavky výrobcům a aby bylo možné ověřit shodu s těmito základními požadavky, je žádoucí mít na evropské úrovni harmonizované normy týkající se prevence rizik, která vyplývají z projektování a instalování výtahů, aby výrobky vyhovující těmto harmonizovaným normám bylo možné považovat za výrobky vyhovující základním požadavkům; že tyto normy, harmonizované na evropské úrovni, jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) uznány za subjekty oprávněné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídícími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací přijatou jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí~~

---

[14] Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82.
[15] Úř. věst. L 134, 20.6.1995, s. 37.
[16] ~~Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.~~

~~Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů[17], a v souladu s výše uvedenými obecnými řídícími zásadami;~~

↓ 95/16/ES 10. bod odůvodnění (přizpůsobený)

~~vzhledem k tomu, že tato směrnice má zahrnovat veškerá rizika u výtahů spojená s jejich provozováním uživateli a obyvateli budovy; že tato směrnice musí být následně považována za směrnici ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků[18];~~

↓ 95/16/ES 11. bod odůvodnění

~~vzhledem k tomu, že dne 20. prosince 1994 bylo dosaženo dohody upravující *modus vivendi* mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, pokud jde o provádění opatřeních u aktů, které byly přijaty v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy,~~

⇩ nový

(5) Odpovědnost za soulad výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy by měly nést hospodářské subjekty podle role, kterou hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je zdraví a bezpečnost a ochrana spotřebitelů, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.

(6) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby na trh dodávaly pouze výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou v souladu s touto směrnicí. Je nezbytné stanovit jasné a vyrovnané rozdělení povinností odpovídající roli jednotlivých subjektů, kterou mají v procesu dodávání a distribuce.

(7) Vzhledem k tomu, že výrobce a dodavatel znají podrobně proces návrhu a výroby, mají nejlepší možnosti provést celkový postup posouzení shody. Posuzování shody by tedy mělo zůstat povinností pouze dodavatele nebo výrobce.

(8) Je nezbytné zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky této směrnice, a zejména, aby je jejich výrobce podrobil řádným postupům posouzení. Na dovozce by se proto mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy, které uvádějí na trh, byly v souladu s touto směrnicí, a aby na trh neuváděli bezpečnostní komponenty pro výtahy, které s těmito požadavky v souladu nejsou či představují určité riziko. Rovněž by se na dovozce mělo vztahovat ustanovení, podle nějž mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení bezpečnostních komponent pro výtahy a dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole ze strany orgánů dozoru.

---

17 ~~Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 94/10/ES Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 100, 19. 4. 994, s. 30).~~

18 ~~Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.~~

(9) Distributor dodává bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh poté, co ji na trh uvedl výrobce nebo dovozce, a měl by jednat s náležitou péčí, aby jeho nakládání s danou bezpečnostní komponentou pro výtahy neovlivnilo nepříznivě její soulad s právními předpisy.

(10) Při uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh by měl každý dovozce uvést na bezpečnostní komponentě pro výtahy své jméno a adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud to rozměr nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňuje, jsou možné výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal dané bezpečnostní komponenty pro výtahy.

(11) Každý hospodářský subjekt, který buď uvede výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo výtah nebo bezpečnostní komponentu pro výtahy změní tak, že může ovlivnit shodu s požadavky této směrnice, by měl být považován za dodavatele nebo výrobce a měl by vzít na sebe povinnosti dodavatele nebo výrobce.

(12) Vzhledem k tomu, že jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni na aktivní účast a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčených bezpečnostních komponent pro výtahy.

(13) Zajištění sledovatelnosti výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy v celém dodavatelském řetězci přispívá ke zjednodušení a větší účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém sledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem dohledat hospodářský subjekt, který dodal na trh výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež nejsou v souladu s právními předpisy.

(14) Tato směrnice by se měla omezit pouze na stanovení základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost. Pro usnadnění posuzování shody výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky je třeba pro účely stanovení podrobných technických specifikací těchto požadavků stanovit předpoklad shody, pokud jde o výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami přijatými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [../..] ze dne […] o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES[19]. Základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost zajistí zamýšlenou úroveň bezpečnosti pouze za podmínky, že příslušné postupy posuzování shody zajišťují soulad s touto směrnicí.

(15) Nařízení (EU) č. [../..] [o evropské normalizaci] stanoví postup pro námitky proti harmonizovaným normám, pokud tyto normy nesplňují v plné míře požadavky této směrnice.

(16) Ve snaze umožnit hospodářským subjektům prokázat a příslušným orgánům zajistit, že výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy dodávané na trh splňují základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, je třeba stanovit postupy posuzování

[19] Úř. věst. C […], [datum], s. […].

shody. Rozhodnutí č. 768/2008/ES stanoví moduly postupů posuzování shody od nejmírnějšího po nejpřísnější podle míry souvisejícího rizika a požadované úrovně bezpečnosti. Postupy posuzování shody by měly být vybrány z těchto modulů, aby byl zajištěn soulad mezi jednotlivými odvětvími, jakož i s cílem vyhnout se variantám *ad hoc*.

(17) Dodavatel nebo výrobce by měl vypracovat EU prohlášení o shodě, ve kterém poskytne podrobné informace o shodě výtahu nebo bezpečnostních komponent pro výtahy s požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Unie.

(18) Označení CE, které vyjadřuje shodu výtahu nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, je viditelným výsledkem celého postupu, jehož součástí je posouzení shody v širším smyslu. Obecné zásady použití označení CE jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 765/2008. V této směrnici by měla být stanovena pravidla týkající se připojování označení CE.

(19) Postupy posuzování shody stanovené v této směrnici vyžadují zásah ze strany subjektů posuzování shody, které jsou oznámeny členskými státy Komisi.

(20) Zkušenosti ukázaly, že kritéria stanovená ve směrnici 95/16/ES, jež musí subjekty posuzování shody splnit, aby mohly být oznámeny Komisi, nedostačují k zajištění toho, aby tyto subjekty vykonávaly svou činnost na stejně vysoké úrovni výkonnosti v celé Unii. Je však nezbytné, aby všechny oznámené subjekty vykonávaly své povinnosti na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže. K tomu je třeba stanovit povinné požadavky pro subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování služeb posuzování shody.

(21) V zájmu zajištění jednotné úrovně kvality posuzování shody je nutné stanovit požadavky, které musí splnit oznamující orgány a ostatní subjekty zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů.

(22) Pokud subjekt posuzování shody prokáže, že splňuje kritéria stanovená harmonizovanými normami, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v této směrnici.

(23) Systém stanovený v této směrnici by měl být doplněn akreditačním systémem stanoveným v nařízení (ES) č. 765/2008. Vzhledem k tomu, že akreditace je základním prostředkem ověřování způsobilosti subjektů posuzování shody, měla by být rovněž používána pro účely oznamování.

(24) Transparentní akreditace stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008 zajišťující nezbytnou míru důvěry v prohlášení o shodě by měla být ze strany vnitrostátních veřejných orgánů v Unii považována za nejvhodnější způsob pro prokázání odborné způsobilosti subjektů posuzování shody. Vnitrostátní orgány se však mohou domnívat, že mají vhodné prostředky, aby toto hodnocení prováděly samy. V takovém případě, aby zajistily odpovídající úroveň důvěryhodnosti hodnocení provedeného jinými vnitrostátními orgány, by měly Komisi a ostatním členským států předložit potřebné doklady, které prokazují, že hodnocené subjekty posuzování shody splňují všechny příslušné regulační požadavky.

(25) Subjekty posuzování shody často zadávají část svých činností souvisejících s posuzováním shody subdodavatelům nebo pobočce. V zájmu zachování úrovně

ochrany požadované pro výrobky, které mají být uvedeny na trh Unie, je nezbytné, aby subdodavatelé a pobočky provádějící posuzování shody splňovaly stejné požadavky jako oznámené subjekty. Je proto důležité, aby se posuzování způsobilosti a výkonnosti subjektů, jež mají být oznámeny, a kontrola již oznámených subjektů týkaly rovněž činností, které provádí subdodavatelé a pobočky.

(26) Je nezbytné zvýšit účinnost a průhlednost oznamovacího postupu a zejména ho přizpůsobit novým technologiím a umožnit tak oznamování on-line.

(27) Vzhledem k tomu, že oznámené subjekty mohou své služby nabízet na území celé Unie, je vhodné dát ostatním členským státům a Komisi možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Je proto důležité stanovit dobu, během níž bude možné vyjasnit veškeré pochyby nebo obavy týkající se způsobilosti subjektů posuzování shody, dříve než začnou pracovat jako oznámené subjekty.

(28) Z důvodu konkurenceschopnosti je důležité, aby oznámené subjekty používaly postupy posuzování shody, které zbytečně nezatěžují hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a v zájmu zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty je třeba zajistit jednotné technické používání postupů posuzování shody. Toho lze nejlépe dosáhnout vhodnou koordinací a spoluprací mezi oznámenými subjekty.

(29) Směrnice 95/16/ES již stanoví ochranný postup, který se používá pouze v případě, kdy se členské státy neshodnou, pokud jde o opatření přijatá členským státem. V zájmu zvýšení transparentnosti a snížení doby zpracování je nezbytné zlepšit stávající postup využití ochranné doložky, a dosáhnout tak jeho větší účinnosti, a rovněž lépe využít odborných zkušeností členských států.

(30) Stávající systém by měl být doplněn postupem umožňujícím, aby byly zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy představující riziko pro zdraví a bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o uvedené výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy.

(31) Pokud členské státy a Komise souhlasí, že opatření přijatá členským státem jsou oprávněná, neměl by se vyžadovat žádný další zásah Komise, kromě případů, kdy může být nesoulad s právními předpisy způsoben nedostatky dané harmonizované normy.

(32) Ve snaze udržovat seznam bezpečnostních komponent pro výtahy aktuální by v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty týkající se přizpůsobení přílohy III této směrnice technickému pokroku a novým vědeckým poznatkům. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla náležité konzultace, a to i na odborné úrovni.

(33) Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(34) V zájmu sledování a zajištění účinnosti při uplatňování této směrnice by členské státy měly mít povinnost předkládat Komisi zprávy o uplatňování směrnice. Komise by poté měla vypracovat a zveřejnit shrnutí těchto zpráv.

(35) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(36) Jelikož cíle této směrnice, totiž zajistit, aby výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy na trhu splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti a dalších veřejných zájmů, a zároveň zaručit fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

🡻 95/16/ES 9. bod odůvodnění (přizpůsobený)
⇨ nový

(37) ~~vzhledem k tomu, že musí být přijata~~ ⌦ Je třeba stanovit ⌫ přechodná opatření, ~~která by montážním firmám umožnila uvést na trh výtahy vyrobené před datem provedení této směrnice;~~ ⇨ jež umožní, aby byly na trh dodávány a do provozu uváděny výtahy, které již byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 95/16/ES. ⇦

⇩ nový

(38) Je třeba stanovit přechodná opatření, jež umožní, aby byly na trh dodávány bezpečnostní komponenty pro výtahy, které již byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 95/16/ES.

(39) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozí směrnicí představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nezměněná ustanovení totiž vyplývá z předchozí směrnice.

(40) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost uvedených v příloze XIII části B,

---

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

~~OBLAST PŮSOBNOSTI SMĚRNICE, UVÁDĚNÍ NA TRH A VOLNÝ POHYB~~

⌦ OBECNÁ USTANOVENÍ ⌫

Článek 1

⌦ Oblast působnosti ⌫

1. Tato směrnice se vztahuje na výtahy, které trvale obsluhují budovy a stavby ~~Dále se vztahuje na bezpečnostní komponenty uvedené v příloze IV, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů~~.

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 1 (přizpůsobený)

~~2. Pro účely této směrnice se „výtahem“ rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která~~ ⌦ a ⌫ jsou ~~pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°,~~ určené k přepravě:

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 1

a) - osob~~,~~;

b) - osob a nákladů~~,~~;

c) - pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná, to znamená, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ Tato směrnice se dále vztahuje na bezpečnostní komponenty pro výtahy uvedené v příloze III, které jsou určeny pro použití u těchto výtahů. ⌫

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 1 (přizpůsobený)

~~Za výtahy spadající do oblasti působnosti této směrnice se považují zdvihací zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi pevnými vodítky.~~

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 1

~~3.~~2. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) ~~-~~ zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s~~,~~;

b) ~~-~~ stavební výtahy~~,~~;

c) ~~-~~ lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah~~,~~;

d) ~~-~~ výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely~~,~~;

e) ~~-~~ zdvihací zařízení, z nichž lze provádět práce~~,~~;

f) ~~-~~ důlní těžní zařízení~~,~~;

g) ~~-~~ zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení~~,~~;

h) ~~-~~ zdvihací zařízení v dopravních prostředcích~~,~~;

i) ~~-~~ zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení~~,~~;

j) ~~-~~ ozubnicové dráhy~~,~~;

k) ~~-~~ pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~5.~~3. V těch případech, kdy jsou rizika související s výtahy ⌦ nebo s bezpečnostními komponentami pro výtahy ⌫ uváděná v této směrnici zcela nebo částečně předmětem samostatných ~~směrnic~~ ⌦ právních předpisů Unie, a zejména směrnic 2006/42/ES[20] a 2004/108/ES[21] ⌫ , se tato směrnice nepoužije na tyto výtahy ⌦ nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy ⌫ a tato rizika nebo se přestává používat od okamžiku, kdy se začnou uplatňovat tyto samostatné ~~směrnice~~ ⌦ právní předpisy Unie ⌫ .

[20] Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.
[21] Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24.

Článek 2 [článek R1 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

⌦ *Definice* ⌫

~~4.~~ Pro účely této směrnice se rozumí:

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 1 (přizpůsobený)

⌦ 1) „výtahem“ zdvihací zařízení obsluhující různé úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, nebo zdvihací zařízení s určenou dráhou pohybu, i když se nepohybují mezi pevnými vodítky; ⌫

2) „~~N~~nosnou částí“ ~~se rozumí~~ část výtahu, na níž se nacházejí osoby nebo náklad za účelem jejich zvedání nebo spouštění~~.~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3)~~-~~ „vzorovým výtahem“ reprezentativní výtah, jehož technická dokumentace uvádí způsob, jak budou splněny základní požadavky ⌦ na ochranu zdraví a ⌫ na bezpečnost ⌦ stanovené v příloze I ⌫ ~~definované objektivními ukazateli~~ u výtahů odvozených ze vzorového výtahu ⌦ definovaného na základě objektivních parametrů ⌫, při použití shodných bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫~~.~~;

4)~~-~~ „dodavatelem ~~výtahu~~“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh, výrobu, montáž a uvedení výtahu na trh ~~a která výtah opatřuje označením CE a vypracovává ES prohlášení o shodě.~~;

~~– „uvedením výtahu na trh“ okamžik, kdy dodavatel poprvé předává uživateli výtah k dispozici,~~

~~– „bezpečnostní komponentou“ součást uvedená v seznamu v příloze IV,~~

~~– „výrobcem bezpečnostních komponent“ fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za návrh a výrobu bezpečnostních komponent a která komponentu opatřuje označením CE a vypracovává ES prohlášení o shodě,~~

⇩ nový

5) „dodáním na trh“ dodání bezpečnostní komponenty pro výtahy k distribuci nebo použití na trhu Unie nebo jakékoli dodání výtahu k použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;

6) „uvedením na trh“ první dodání výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh Unie;

7) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou bezpečnostní komponentu pro výtahy, kterou vyrábí, nebo kterou si nechává navrhnout nebo vyrobit;

8) „zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

9) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie bezpečnostní komponentu pro výtahy ze třetí země;

10) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, kromě výrobce či dovozce, která bezpečnostní komponentu pro výtahy dodává na trh;

11) „hospodářskými subjekty“ výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, dovozce nebo distributor bezpečnostní komponenty pro výtahy nebo dodavatel;

12) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma podle definice v čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. [../..] [o evropské normalizaci];

13) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické požadavky, které má výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňovat;

14) „posouzením shody“ postup prokazující, zda byly splněny základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost týkající se výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, uvedené v příloze I;

15) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce;

16) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení bezpečnostní komponenty pro výtahy, která byla již dodána dodavateli;

17) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl výtah uváděn na trh nebo aby byla bezpečnostní komponenta pro výtahy dodávána na trh;

18) „označením CE“ označení, kterým dodavatel nebo výrobce vyjadřuje, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho připojování;

19) „harmonizačními právními předpisy Unie“ veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na trh.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

Článek ~~4~~3

⌦ *Svoboda pohybu* ⌫

1. Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit ~~uvádění~~ ⇨ dodávání ⇦ na trh a ⇨ uvádění ⇦ do provozu ~~výtahům~~ ⌦ , pokud jde o výtahy, ⌫ ~~a/~~nebo ⇨ dodávání na trh ⇦ ~~bezpečnostním komponentám~~ ⌦ , pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy ⌫ , které splňují ustanovení této směrnice.

2. Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh ~~komponentám~~ ⌦ , pokud jde o komponenty ⌫ , ⇨ na které se nevztahuje příloha III a ⇦ které jsou podle prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ~~ve Společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ určeny k namontování do výtahu, na který se tato směrnice vztahuje.

3.~~5.~~ Členské státy nesmějí na veletrzích, výstavách a při předvádění bránit předvádění výtahů nebo bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ , které ~~neodpovídají platným ustanovením Společenství~~ ⌦ nejsou ve shodě s touto směrnicí ⌫ , za předpokladu, že viditelné označení zřetelně udává, že ~~daný výtah nebo bezpečnostní komponenta směrnici nevyhovují~~ ⌦ nejsou ve shodě ⌫ a ⌦ nebudou dodány na trh ⌫ ~~nelze je prodávat~~ do doby, dokud ~~nebude~~ ⌦ nebudou ⌫ ~~dodavatelem výtahu nebo výrobcem bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněným zástupcem usazeným ve Společenství~~ ~~uveden~~ ⌦ uvedeny ⌫ do shody. V průběhu předvádění musí být přijata přiměřená bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti osob.

4. ~~Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, ustanovení této~~ ⌦ Tato ⌫ směrnice ~~neomezují~~ ⌦ neomezuje ⌫ právo členských států ~~předkládat~~ ⌦ stanovit ⌫ v souladu ~~se Smlouvou~~ ⌦ s právními předpisy Unie ⌫ ~~další~~ požadavky, které považují za nezbytné k zajištění ochrany osob při uvádění výtahů do provozu nebo používání dotyčných výtahů, jestliže to nemá za následek změny výtahů oproti ustanovením této směrnice.

Článek 4~~2~~

⌦ *Dodávání na trh* ⌫

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby~~:~~ výtahy, na které se tato směrnice vztahuje, byly uváděny na trh a do provozu pouze za podmínky, že ~~nemohou ohrozit~~ ⌦ neohrožují ⌫ bezpečnost a zdraví osob nebo případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem~~.~~.

⌦ 2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby ⌫ ~~-~~ bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ , na které se vztahuje tato směrnice, byly ~~uváděny~~ ⇨ dodávány ⇦ na trh a ⇨ uváděny ⇦ do provozu pouze za podmínky, že výtahy, u nichž mají být použity, ~~nemohou ohrozit~~ ⌦ neohrožují ⌫ bezpečnost a zdraví osob nebo případně bezpečnost majetku, jsou-li řádně namontovány, udržovány a užívány v souladu s předpokládaným účelem.

Článek 5~~3~~

⌦ *Základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost* ⌫

🡻 95/16/ES

1. Výtahy, na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti uvedené v příloze I.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

2. Bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ , na které se vztahuje tato směrnice, musí splňovat základní požadavky ~~týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti~~ ⌦ na ochranu zdraví a

na bezpečnost ⌫ uvedené v příloze I nebo musí umožňovat, aby ⌦ tyto požadavky splňovaly ⌫ výtahy, ve kterých jsou namontovány~~, vyhovovaly uvedeným základním požadavkům~~.

Článek 6

⌦ Budovy nebo stavby, ve kterých jsou namontovány výtahy ⌫

1. ~~2.~~ Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby ⌦ si ⌫ osoba odpovědná za realizaci budov nebo staveb a dodavatel ~~výtahu se jednak~~ vzájemně ⌦ poskytovali potřebné informace ⌫ ~~informovali, jednak~~ ⌦ a ⌫ podnikali odpovídající kroky k tomu, aby zajistili řádný provoz a bezpečné používání výtahu.

↓ 95/16/ES

2. ~~3.~~ Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby v šachtách určených pro výtahy nebyla umístěna žádná potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, které nejsou potřebné pro provoz a bezpečnost výtahu.

⇩ nový

KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ

Článek 7 [článek R2 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Povinnosti dodavatelů

1. Při uvádění výtahu na trh nebo do provozu musí dodavatelé zajistit, aby tento výtah byl navržen, vyroben, namontován a vyzkoušen v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovenými v příloze I.

2. Dodavatelé vyhotoví technickou dokumentaci a provedou nebo si nechají provést příslušný postup posouzení shody uvedený v článku 16.

Byl-li soulad výtahu s platnými požadavky takovým postupem prokázán, vypracuje dodavatel EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo přiloženo k výtahu, a připojí označení CE.

3. Dodavatel uchovává požadovanou technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o schválení, po dobu deseti let po uvedení výtahu na trh.

4. Dodavatelé ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které výtah představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a případně vedou knihy stížností a nevyhovujících výtahů a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory.

5. Dodavatelé zajistí, aby byl na výtazích uveden typ, série, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci.

6. Dodavatelé uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze dodavatele výtahů kontaktovat.

7. Dodavatelé zajistí, aby byl k výtahu přiložen v souladu s rozhodnutím členského státu, ve kterém je výtah namontován, návod k použití podle přílohy I bodu 6.2 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí.

8. Dodavatelé, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že výtah, který namontovali, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení daného výtahu do souladu. Pokud navíc výtah představuje riziko, neprodleně o tom dodavatelé informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž výtah namontovali, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9. Dodavatelé předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výtahu v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výtahy, které namontovali.

Článek 8 [článek R2 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Povinnosti výrobců

1. Při uvádění bezpečnostních komponent pro výtahy na trh musí výrobci zajistit, aby tyto bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrhovány a vyrobeny v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovenými v příloze I.

2. Výrobci vyhotoví požadovanou technickou dokumentaci a provedou nebo si nechají provést postup posouzení shody uvedený v článku 15.

Byl-li soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost takovým postupem prokázán, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě, zajistí, aby bylo přiloženo k bezpečnostní komponentě pro výtahy, a připojí označení CE.

3. Výrobce uchovává technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o schválení, po dobu deseti let po uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh.

4. Výrobci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodávaných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory a dodavatele.

5. Výrobci zajistí, aby byl na jejich bezpečnostních komponentách pro výtahy uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha bezpečnostní komponenty pro výtahy neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní komponentě pro výtahy.

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo není-li to možné, na štítku neoddělitelně připevněném k bezpečnostní komponentě pro výtahy. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

7. Výrobci zajistí, aby byl k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiložen v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu návod k použití podle přílohy I bodu 6.1 v jazyce, kterému koncoví uživatelé snadno rozumějí.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy do souladu, nebo ji případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, neprodleně o tom výrobci informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponenty pro výtahy dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí.

Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které uvedli na trh.

Článek 9 [článek R3 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Zplnomocnění zástupci

1. Výrobce může písemně jmenovat svého zplnomocněného zástupce.

2. Povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 1 a vypracování technické dokumentace podle čl. 8 odst. 2 nesmí být součástí povinností zplnomocněného zástupce.

3. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Plná moc musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:

a) uchovávat EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o schválení týkající se systému zabezpečování jakosti výrobce, a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu deseti let po uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh;

b) podávat příslušným vnitrostátním orgánům na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy;

c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostní komponentou pro výtahy, na kterou se vztahuje plná moc zplnomocněného zástupce.

Článek 10 [článek R4 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Povinnosti dovozců bezpečnostních komponent pro výtahy

1. Dovozci uvádí na trh pouze bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou v souladu s právními předpisy.

2. Před uvedením bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby bezpečnostní komponenta pro výtahy nesla označení CE, aby k ní bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a návod k použití a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy není v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I, nesmí uvést bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud nebude uvedena do souladu. Pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na bezpečnostní komponentě pro výtahy, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k bezpečnostní komponentě.

4. Dovozci zajistí, aby byly k bezpečnostní komponentě pro výtahy přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu instrukce a bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí.

5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovenými v příloze I.

6. Dovozci ve všech případech, kdy to je považováno za vhodné vzhledem k rizikům, které bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje, provádějí za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků bezpečnostních komponent pro výtahy dodávaných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících bezpečnostních komponent pro výtahy a stažení bezpečnostních komponent pro výtahy z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují distributory a dodavatele.

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou uvedli na trh, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy do souladu, nebo ji případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, neprodleně o tom dovozci informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponentu pro výtahy dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

8. Dovozci po dobu deseti let po uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě, a případně rozhodnutí o schválení, pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání předložena.

9. Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které uvedli na trh.

Článek 11 [článek R5 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Povinnosti distributorů

1. Při dodávání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky této směrnice.

2. Před dodáním bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh distributoři ověří, že bezpečnostní komponenta pro výtahy nese označení CE, že je k ní přiloženo EU prohlášení o shodě a návod k použití a že výrobce a dovozce dodrželi požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy není v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I, nesmí dodat bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh, dokud nebude uvedena do souladu. Pokud bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za bezpečnostní komponentu pro výtahy odpovědnost, skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovenými v příloze I.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že bezpečnostní komponenta pro výtahy, kterou dodali na trh, není v souladu s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy do souladu, nebo případně k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc bezpečnostní komponenta pro výtahy představuje riziko, neprodleně o tom distributoři informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž bezpečnostní komponentu pro výtahy dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5. Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody bezpečnostních komponent pro výtahy. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná bezpečnostními komponentami pro výtahy, které dodali na trh.

Článek 12 [článek R6 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce nebo distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede bezpečnostní komponentu pro výtahy na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví bezpečnostní komponentu pro výtahy, jež byla na trh již uvedena, takovým způsobem, který může ovlivnit její shodu s požadavky této směrnice.

Článek 13 [článek R7 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Identifikace hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat:

(a) všechny hospodářské subjekty, které jim dodaly bezpečnostní komponentu pro výtahy;

(b) všechny hospodářské subjekty, kterým dodaly bezpečnostní komponentu pro výtahy.

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byla bezpečnostní komponenta pro výtahy dodána, a po dobu deseti let poté, co bezpečnostní komponentu pro výtahy dodaly.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

KAPITOLA III

⌦ SHODA VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY ⌫

Článek 14 [článek R8 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

⌦ Předpoklad shody ⌫

~~1. Členské státy považují výtahy a bezpečnostní komponenty, které jsou opatřeny označením CE a doplněny ES prohlášením o shodě podle přílohy II, za vyhovující všem ustanovením této směrnice, včetně postupů posuzování shody podle kapitoly II.~~

~~Pokud nejsou k dispozici harmonizované normy, členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zúčastněné strany byly informovány o existujících vnitrostátních normách a technických specifikacích, které pokládají za důležité nebo užitečné pro správnou realizaci základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost, uvedených v příloze I.~~

↓ 95/16/ES

~~2. Pokud se vnitrostátní norma přejímající harmonizovanou normu zveřejněnou v *Úředním věstníku Evropských společenství* vztahuje na jeden nebo více základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost, pak:~~

~~– výtahy vyrobené v souladu s touto normou jsou považovány za splňující základní požadavky, které se na ně vztahují;~~

~~– nebo~~

~~– bezpečnostní komponenty vyrobené v souladu s touto normou jsou považovány za vhodné k tomu, aby výtah, ve kterém jsou správně namontovány, byl považován za splňující požadavky, které se na něj vztahují.~~

~~Členské státy zveřejní odkazy na vnitrostátní normy použité pro přejímání harmonizovaných norem.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~3. Členské státy zajistí přijetí vhodných opatření, která umožní sociálním partnerům ovlivňovat na vnitrostátní úrovni proces přípravy a sledování harmonizovaných norem.~~

⇩ nový

1. Předpokládá se, že bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie*, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, jichž se týkají tyto normy nebo jejich části, uvedenými v příloze I.

[2. Pokud harmonizovaná norma vyhovuje požadavkům, které se jí týkají a které jsou uvedeny v příloze I nebo článku 24, Komise zveřejní odkazy na tuto normu v *Úředním věstníku Evropské unie*.]

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Článek ~~8~~ 15

⌦ *Postup posouzení shody u bezpečnostních komponent pro výtahy* ⌫

~~1. Výrobce bezpečnostních komponent uvedených v příloze IV nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství před uvedením bezpečnostních komponent na trh:~~

⌦ Bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být podrobeny některému z následujících postupů posouzení shody: ⌫

~~a)~~

~~i) buď podrobí vzor bezpečnostní komponenty ES přezkoušení typu podle přílohy V a výrobu kontrole procesu výroby oznámeným subjektem podle přílohy XI;~~

~~ii) nebo podrobí vzor bezpečnostní komponenty ES přezkoušení typu podle přílohy V a zavede systém zabezpečování jakosti výroby podle přílohy VIII;~~

~~iii) nebo zavede systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy IX;~~

⌦ a) vzor bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanoveném v příloze IV části A a shoda s typem se zajišťuje prostřednictvím kontrol bezpečnostní komponenty pro výtahy náhodným výběrem stanovených v příloze IX; ⌫

⌦ b) vzor bezpečnostní komponenty pro výtahy se předloží k EU přezkoušení typu stanovenému v příloze IV části A a podrobí se systému zabezpečování jakosti výrobků v souladu s přílohou VI; ⌫

⌦ c) systém komplexního zabezpečování jakosti stanovený v příloze VII. ⌫

~~b) každou bezpečnostní komponentu opatří označením CE a vypracuje prohlášení o shodě, které obsahuje údaje uvedené v příloze II, s ohledem na údaje uvedené v příslušných přílohách (podle potřeby v přílohách VIII, IX nebo XI);~~

~~c) uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Článek 16

⌦ *Postupy posouzení shody u výtahů* ⌫

1.~~2.~~ ~~Výtah musí být před uvedením na trh~~ ⌦ Výtahy musí být podrobeny ⌫ ~~podroben~~ jednomu z následujících postupů ⌦ posouzení shody ⌫ :

~~i) buď, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu podle přílohy V, se vyrobí, namontuje a vyzkouší s použitím:~~

– ~~závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV.~~

~~Postupy pro návrh a výrobu na jedné straně a postupy pro montáž a zkoušky na straně druhé se mohou provádět na tomtéž výtahu;~~

~~ii) nebo, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, který byl podroben ES přezkoušení typu podle přílohy V, se vyrobí, namontuje a vyzkouší s použitím:~~

– ~~závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV;~~

~~iii) nebo, pokud byl konstruován ve shodě s výtahem, u kterého byl použit systém zabezpečování jakosti podle přílohy XIII doplněný přezkoumáním návrhu, v tom případě, že tento návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami, se vyrobí, namontuje a vyzkouší, navíc s použitím:~~

– ~~závěrečné inspekce podle přílohy VI, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XII, nebo~~

– ~~systému zabezpečování jakosti podle přílohy XIV;~~

~~iv) nebo provedení ověřování každého jednotlivého výrobku oznámeným subjektem podle přílohy X;~~

~~v) nebo použití systému komplexního zabezpečování jakosti v souladu s přílohou XIII, doplněného přezkoumáním návrhu, v tom případě, že návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.~~

~~Ve výše uvedených případech podle položek i), ii) a iii) osoba odpovědná za návrh dá k dispozici osobě odpovědné za výrobu, montáž a zkoušení všechny nezbytné dokumenty a informace, aby bylo možné zajistit maximální bezpečnost posledně uvedených úkonů.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ a) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, který byl podroben EU přezkoušení typu podle přílohy IV části B, použije se při jejich montáži a vyzkoušení některý z těchto postupů: ⌫

⌦ i) závěrečná inspekce podle přílohy V; ⌫
⌦ ii) systém zabezpečování jakosti výrobků podle přílohy X; ⌫
⌦ iii) systém zabezpečování jakosti výroby podle přílohy XII; ⌫

⌦ b) pokud byly navrženy a vyrobeny podle vzorového výtahu, u kterého byl použit systém komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy XI doplněný přezkoumáním návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami, použije se při jejich montáži a vyzkoušení některý z těchto postupů: ⌫

⌦ i) závěrečná inspekce podle přílohy V; ⌫
⌦ ii) systém zabezpečování jakosti výrobků podle přílohy X; ⌫
⌦ iii) systém zabezpečování jakosti výroby podle přílohy XII; ⌫

⌦ c) postup ověřování každého jednotlivého výrobku podle přílohy VIII; ⌫

⌦ d) systém komplexního zabezpečování kvality podle přílohy XI doplněný přezkoumáním návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami. ⌫

⌦ 2. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) musí osoba odpovědná za návrh a výrobu výtahu dát k dispozici osobě odpovědné za montáž a vyzkoušení výtahu všechny nezbytné dokumenty a informace, aby mohla zajistit správnou a bezpečnou montáž a vyzkoušení výtahu. ⌫

↓ 95/16/ES

~~3. Ve všech případech uvedených v odstavci 2:~~

~~– dodavatel výtahu opatří výtah označením CE a vypracuje prohlášení o shodě, které obsahuje údaje uvedené v příloze II, přičemž je třeba vzít v úvahu další přílohy (podle potřeby přílohy VI, X, XII, XIII nebo XIV), dodavatel výtahu uchovává kopii prohlášení o shodě 10 let po uvedení výtahu na trh,~~

~~– Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na vyžádání obdržet od dodavatele výtahu kopii prohlášení o shodě a protokoly o zkouškách provedených při závěrečné inspekci.~~

~~4. a) Pokud se na výtahy nebo bezpečnostní komponenty vztahují jiné směrnice, které se týkají jiných hledisek a v nichž se rovněž stanoví připojení označení CE, pak toto označení vyjadřuje, že u výtahu nebo bezpečnostní komponenty je předpoklad shody také s ustanoveními těchto jiných směrnic.~~

~~b) Pokud však jedna nebo několik takových směrnic výrobci dovoluje, aby v průběhu přechodného období zvolil, který režim použije, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze se směrnicemi, které použil dodavatel výtahu nebo výrobce bezpečnostních komponent. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech vyžadovaných těmito směrnicemi, které jsou k těmto výtahům nebo bezpečnostním komponentám přiloženy, uveden odkaz na tyto směrnice, jak byly zveřejněny v *Úředním věstníku Evropských společenství*.~~

~~5. Pokud ani dodavatel výtahu, ani výrobce bezpečnostní komponenty, ani jejich zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství neplní povinnosti uvedené v předchozích odstavcích 1 až 4, jsou tyto povinnosti přeneseny na kohokoliv, kdo uvádí výtah nebo bezpečnostní komponentu na trh ve Společenství. Tytéž povinnosti platí pro každého, kdo vyrábí výtah nebo bezpečnostní komponentu pro vlastní potřebu.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3. Všechny povolené rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu musí být jasně specifikovány v technické dokumentaci (s maximálními a minimálními hodnotami).

4. Je dovoleno prokázat výpočtem a/nebo konstrukčními výkresy podobnost typové řady zařízení, aby se prokázalo, jak byly splněny základní požadavky ⌦ na ochranu zdraví a ⌫ na bezpečnost ⌦ uvedené v příloze I ⌫ .

Článek 17 [článek R10 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

⌦ EU prohlášení o shodě ⌫

⇩ nový

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedených v příloze I.

2. EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze II, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách V, VIII, X, XI a XII a je stále aktualizováno. Je přeloženo do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy uváděna nebo dodávána na trh.

3. Vztahuje-li se na bezpečnostní komponentu pro výtahy více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se jediné EU prohlášení o shodě vztahující se na všechny takové akty Unie. Prohlášení musí obsahovat údaje potřebné k určení příslušných aktů i odkaz na jejich zveřejnění.

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě nese výrobce odpovědnost za soulad bezpečnostní komponenty pro výtahy s právními předpisy a dodavatel nese odpovědnost za soulad výtahu s právními předpisy.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~KAPITOLA III~~

~~OZNAČENÍ CE~~

Článek 18 [článek R11 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

⌦ Obecné zásady označení CE ⌫

⇩ nový

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

Článek 19~~10~~ [článek R12 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

⌦ Pravidla a podmínky pro připojování označení CE a jiných označení ⌫

~~1. Označení CE se skládá z iniciál CE. Příloha III stanoví používaný vzor.~~

1. ~~2.~~ Každá výtahová klec musí být ⌦ viditelně, čitelně a nesmazatelně ⌫ opatřena označením CE ~~zřetelným a viditelným způsobem v souladu s bodem 5 přílohy I~~ a rovněž jím musí být opatřeny všechny bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ uvedené v příloze III~~IV~~ nebo, pokud to není možné, štítek neoddělitelně upevněný k bezpečnostní komponentě.

~~3. Je zakázáno připojovat na výtahy nebo bezpečnostní komponenty jakákoli označení, která by mohla uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Jakékoliv jiné označení může být na výtah nebo na bezpečnostní komponentu připojeno za předpokladu, že tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.~~

~~4. Aniž je dotčen článek 7:~~

~~a) pokud členský stát zjistí, že označení CE bylo připojeno neoprávněně, dodavatel výtahu, výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství uvede výrobek do shody s ustanoveními týkajícími se označení CE a ukončí porušování předpisů za podmínek určených členským státem;~~

~~b) pokud neshoda trvá, členský stát přijme veškerá vhodná opatření, aby omezil nebo zakázal uvádění této bezpečnostní komponenty na trh nebo aby zajistil její stažení z trhu a zakázal používání výtahu a uvědomil ostatní členské státy v souladu s postupy podle čl. 7 odst. 4.~~

⇩ nový

2. Označení CE se připojí před uvedením bezpečnostních komponent pro výtahy na trh.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ 3. Označení CE na výtazích je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který je zapojen do těchto postupů posouzení shody: ⌫

⌦ a) závěrečná inspekce podle přílohy V nebo schválení systému zabezpečování jakosti (podle příloh X, XI nebo XII); ⌫

⌦ b) postup ověřování každého jednotlivého výrobku podle přílohy VIII; ⌫

⌦ c) schválení systému komplexního zabezpečování jakosti stanoveného v příloze XI. ⌫

⌦ 4. Označení CE na bezpečnostních komponentách pro výtahy je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který je zapojen do těchto postupů posouzení shody: ⌫

⌦ a) schválení systému zabezpečování jakosti výrobků stanoveného v příloze VI; ⌫

⌦ b) schválení systému komplexního zabezpečování jakosti stanoveného v příloze VII. ⌫

⇩ nový

5. Identifikační číslo oznámeného subjektu připojuje sám subjekt, nebo je připojeno podle jeho pokynů výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem nebo dodavatelem.

K označení CE, případně k identifikačnímu číslu uvedenému v odstavcích 3 a 4 může být připojen piktogram nebo jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~*Článek 9*~~

~~1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům, které subjekty jmenovaly pro provádění postupů podle článku 8, s uvedením zvláštních úkolů, k jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány, a identifikačních čísel, která jim byla Komisí již dříve přidělena.~~

~~Komise zveřejní v *Úředním věstníku Evropských společenství* seznam oznámených subjektů, spolu s jejich identifikačními čísly a úkoly, kterými byly pověřeny. Komise zajistí, aby tento seznam byl aktualizován.~~

~~2. Členské státy musí při posuzování subjektů, které jsou oznámeny, uplatňovat kritéria stanovená v příloze VII. Subjekty, které splňují kritéria pro posouzení stanovená v příslušných harmonizovaných normách, musí být považovány za subjekty, které splňují kritéria uvedená v příloze VII.~~

~~3. Členský stát, který subjekt oznámil, toto oznámení odvolá, pokud zjistí, že tento subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v příloze VII. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.~~

⇩ nový

KAPITOLA IV

OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY

Článek 20 [článek R13 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty oprávněné provádět úkoly spojené s posouzením shody třetích stran podle této směrnice.

Článek 21 [článek R14 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Oznamující orgány

1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a za kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 26.

2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.

3. Pokud oznamující orgán přenese na subjekt, který není ústředním orgánem veřejné správy, provádění posouzení, oznámení nebo kontrolu uvedené v odstavci 1, nebo jej tímto úkolem jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.

4. Oznamující orgán nese za úkoly provedené subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.

Článek 22 [článek R15 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Požadavky týkající se oznamujících orgánů

1. Oznamující orgán je zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo k žádným střetům zájmů se subjekty posuzování shody.

2. Oznamující orgán je organizován a provozován tak, aby chránil objektivitu a nestrannost svých činností.

3. Oznamující orgán je organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí o oznámení subjektu posuzování shody prováděly příslušné osoby, jiné než osoby provádějící posouzení.

4. Oznamující orgán nenabízí ani neposkytuje žádné činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, ani neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

5. Oznamující orgán zachovává důvěrnost získaných informací.

6. Oznamující orgán má k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti.

Článek 23 [článek R16 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Informační povinnost oznamujících orgánů

Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních postupech pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto informací.

Komise tyto informace zveřejní.

Článek 24 [článek R17 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Požadavky týkající se oznámených subjektů

1. Pro účely oznamování musí subjekt posuzování shody splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.

2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů a má právní subjektivitu.

3. Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na organizaci nebo výtazích nebo bezpečnostních komponentách pro výtahy, které posuzuje.

Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu zastupujícímu podniky, jež se podílejí na projektování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.

4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, nakupují, vlastní, používají nebo udržují bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež posuzují, a nesmí být ani zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto stran.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují výtahy, jež posuzují.

To nevylučuje používání hodnocených výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy k osobním účelům.

Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo dodavatelem a oznámeným subjektem.

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo podílet na projektování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo údržbě těchto výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, ani zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají.

Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek a nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání jsou tyto osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby.

Subjekt posuzování shody musí zaručit, že činnosti jeho poboček nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho činností posuzování shody.

5. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci provádějí posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

6. Subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny povinnosti spojené s posuzováním shody, které tomuto subjektu ukládají články 15 a 16 a pro něž byl oznámen, ať již tyto povinnosti provádí sám subjekt posuzování shody, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost.

Subjekt posuzování shody musí mít k dispozici vždy, pro každý postup posuzování shody a pro každý druh nebo kategorii výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž je oznámen, potřebné:

a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody;

b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno a jež zajišťují průhlednost těchto postupů a možnost jejich znovuzahájení; musí uplatňovat náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a další činností;

c) postupy pro výkon činnosti, jež řádně zohledňují velikost, odvětví, strukturu podniků, míru složitosti technologie daných výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy a hromadný či sériový způsob jejich výroby.

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k vhodnému provedení technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a má přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.

7. Pracovníci odpovědní za provádění činností spojených s posuzováním shody musí:

a) mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech činností spojených s posuzováním shody, pro které byl subjekt posuzování shody oznámen;

b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;

c) mít vhodné znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovených v příloze I, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a příslušných vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;

d) být schopni vypracovávat osvědčení, protokoly a zprávy prokazující, že byla posouzení provedena.

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů souvisejících s posuzováním shody.

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody nezávisí na počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.

9. Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.

10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými správními orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle článků 15 a 16 nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterým se uvedená ustanovení provádí. Vlastnická práva jsou chráněna.

11. Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci o těchto činnostech informováni.

Subjekt se podílí na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů pro výtahy zřízené podle článku 36, nebo se při těchto činnostech nechá zastupovat, a používá jakožto všeobecné pokyny návod k použití, který je výsledkem práce této skupiny.

Článek 25 [článek R18 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Předpoklad shody oznámeného subjektu

Pokud subjekt posuzování shody může prokázat, že splňuje kritéria stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v *Úředním věstníku Evropské unie*, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v článku 24 do té míry, do níž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.

Článek 26 [článek R20 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Pobočky a subdodavatelé oznámených subjektů

1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo pobočce, zajistí, že subdodavatel nebo pobočka splňuje požadavky stanovené v článku 24, a informuje o tom oznamující orgán.

2. Oznámený subjekt nese plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo pobočkami bez ohledu na to, kde jsou usazeny.

3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo pobočce pouze se souhlasem zákazníka.

4. Oznámený subjekt uchovává pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a práce provedené subdodavatelem nebo pobočkou podle článků 15 a 16.

Článek 27 [článek R22 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Žádost o oznámení

1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.

2. Součástí žádosti je popis postupů posuzování shody u výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 24.

3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole jeho souladu s požadavky stanovenými v článku 24.

Článek 28 [článek R23 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Postup oznamování

1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24.

2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.

3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o postupech posuzování shody u výtahů nebo dotčených bezpečnostních komponent pro výtahy a příslušné osvědčení o způsobilosti.

4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 27 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům podklady, které dokládají způsobilost subjektu posuzování shody, a informuje je o opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 24.

5. Dotčený subjekt může provádět činnosti oznámeného subjektu, pouze pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po oznámení, pokud se akreditace nepoužije.

Pouze takový subjekt se pro účely této směrnice považuje za oznámený subjekt.

6. Komisi a členským státům je třeba oznámit jakékoli následné významné změny týkající se oznámení.

Článek 29 [článek R24 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů

1. Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.

Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.

2. Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle této směrnice, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny.

Komise zajistí, aby byl tento seznam aktualizován.

Článek 30 [článek R25 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Změny v oznámeních

1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně

odvolá oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

2. V případě omezení, pozastavení nebo odvolání oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly podklady týkající se tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.

Článek 31 [článek R26 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů

1. Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.

2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se odůvodnění oznámení nebo toho, že je dotčený subjekt nadále způsobilý.

3. Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.

4. Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, informuje o tom oznamující členský stát a požádá ho, aby přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného odvolání oznámení.

Článek 32 [článek R27 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů

1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v článcích 15 a 16.

2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo přílišnému zatížení hospodářských subjektů. Oznámené subjekty při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost, odvětví, strukturu podniků, míru složitosti technologie daných výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy a hromadný či sériový způsob jejich výroby.

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byly výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy v souladu s ustanoveními této směrnice.

3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že dodavatel nebo výrobce nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost stanovené v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných normách nebo technických specifikacích, požádá dodavatele nebo výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě.

4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání osvědčení nebo případně rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy již nesplňuje požadavky, požádá dodavatele nebo výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost osvědčení nebo rozhodnutí o schválení pozastavit nebo osvědčení nebo rozhodnutí o schválení odejmout.

5. Nejsou-li nápravná opatření přijata nebo pokud tato opatření nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt omezí nebo pozastaví platnost příslušných osvědčení nebo případně rozhodnutí o schválení, nebo je odejme.

Článek 33 [čl. 4 odst. 7 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Odvolání proti rozhodnutím oznámených subjektů

Členské státy zajistí, aby bylo možné se proti rozhodnutím oznámených subjektů odvolat.

Článek 34 [článek R28 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Informační povinnost oznámených subjektů

1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:

(a) o veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních nebo odejmutích osvědčení nebo rozhodnutí o schválení;

(b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky oznámení;

(c) o všech žádostech o informace o provedených činnostech posuzování shody, které obdržely od orgánů dozoru nad trhem;

(d) na vyžádání o činnostech posuzování shody provedených v rámci působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných provedených činnostech, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.

2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této směrnice, které provádějí obdobné činnosti posuzování shody v souvislosti s výtahy nebo bezpečnostními komponentami pro výtahy, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních, a na žádost pozitivních výsledků posuzování shody.

Článek 35 [článek R29 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Výměny zkušeností

Komise organizuje výměnu zkušeností mezi příslušnými vnitrostátními orgány členských států, které provádějí politiku oznamování.

Článek 36 [článek R30 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Koordinace oznámených subjektů

Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle této směrnice ve formě koordinační skupiny oznámených subjektů pro výtahy.

Členské státy zajistí účast jimi oznámených subjektů na práci této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.

KAPITOLA V

DOZOR NAD TRHEM UNIE A KONTROLA VÝTAHŮ NEBO BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÉ POSTUPY

Článek 37

Dozor nad trhem Unie a kontrola výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy vstupujících na trh Unie

Na výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy se vztahují ustanovení čl. 15 odst. 3 a článků 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 38 [článek R31 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Postup pro nakládání s výtahy nebo bezpečnostními komponentami pro výtahy představujícími riziko na vnitrostátní úrovni

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy, na něž se vztahuje tato směrnice, představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo případně pro bezpečnost majetku, provedou hodnocení, zda dotčený výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy splňují všechny požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že výtah nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, požádají neprodleně dodavatele, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výtahu do souladu s těmito požadavky ve lhůtě, kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že bezpečnostní komponenta pro výtahy nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí,

požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna nápravná opatření k uvedení bezpečnostní komponenty pro výtahy do souladu, nebo aby bezpečnostní komponentu pro výtahy stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.

Na opatření uvedená ve druhém a třetím pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, která mají hospodářské subjekty na jejich žádost přijmout.

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla všechna náležitá nápravná opatření přijata u všech dotčených výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, které dodával na trh v celé Unii.

4. Pokud dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a omezí uvádění výrobku na trh daného členského státu nebo jeho uvádění do provozu.

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 třetím pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakážou nebo omezí dodávání bezpečnostní komponenty pro výtahy na trh daného členského státu, nebo ji stáhnou z trhu nebo z oběhu.

Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy.

5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, údaje o jejich původu, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušných hospodářských subjektů. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

a) výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy nesplňuje základní požadavkyna ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I;

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, které jsou základem pro předpoklad shody.

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními o svých námitkách.

7. Pokud do dvou měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 4 nepodá žádný členský stát ani Komise námitku, pokud jde o dočasné opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné.

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným výtahem nebo bezpečnostní komponentou pro výtahy neprodleně přijata vhodná omezující opatření.

Článek 39 [článek R32 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Ochranný postup Unie

1. Pokud jsou po uplatnění postupu stanoveného v čl. 38 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti vnitrostátním opatřením členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že jsou vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření oprávněná, či nikoli.

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům, Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření týkající se výtahu považována za oprávněná, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby bylo omezeno uvádění nevyhovujícího výtahu na jejich vnitrostátní trh nebo jeho uvádění do provozu.

Pokud jsou vnitrostátní opatření týkající se bezpečnostní komponenty pro výtahy považována za oprávněná, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby byla nevyhovující bezpečnostní komponenta pro výtahy stažena z jejich trhu.

Členské státy o tom uvědomí Komisi.

Je-li vnitrostátní opatření považováno za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření odvolá.

3. Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je-li nesoulad výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy přisuzován nedostatkům v harmonizovaných normách, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 5 písm. b) této směrnice, použije Komise postup stanovený v článku 8 nařízení (EU) č. [../..] [o evropské normalizaci].

Článek 40 [článek R33 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Výtahy nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jež jsou v souladu, ale přesto představují riziko pro zdraví a bezpečnost

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 38 odst. 1 zjistí, že, ačkoli je výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, požádá příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření a zajistil, aby dotčený výtah nebo bezpečnostní komponenta pro výtahy, pokud byly uvedeny na trh, dále nepředstavovaly toto riziko, nebo aby bezpečnostní komponentu pro výtahy stáhnul z trhu nebo z oběhu nebo aby omezil uvádění výtahu na trh nebo jeho uvádění do provozu, a to ve lhůtě, kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla všechna nápravná opatření přijata u všech dotčených výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, které dodával na trh v celé Unii.

3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Informace obsahují všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného výtahu nebo bezpečnostní komponenty pro výtahy, jejich původu a dodavatelského řetězce, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.

4. Komise neprodleně zahájí konzultaci s členskými státy a s příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a zahájí hodnocení vnitrostátních opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou opatření oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření.

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům, Komise o něm neprodleně informuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

Článek 41 [článek R34 rozhodnutí č. 768/2008/ES]

Formální nesoulad

1. Aniž je dotčen článek 38, členský stát požádá dodavatele nebo výrobce, distributora nebo dovozce bezpečnostní komponenty pro výtahy, aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo články 18 a 19 této směrnice;

b) označení CE nebylo připojeno;

c) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě;

d) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;

e) chybí technická dokumentace popsaná v příloze IV částech A a B, přílohách VII, VIII a XI nebo je neúplná.

2. Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát přijme všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy na trh, nebo zajistí, aby byly bezpečnostní komponenty pro výtahy staženy z oběhu nebo z trhu.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~*Článek 6*~~

~~1. Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované normy podle čl. 5 odst. 2 nesplňují zcela základní požadavky uvedené v článku 3, Komise nebo dotyčný členský stát~~

předloží celou záležitost s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS. Výbor neprodleně zaujme stanovisko.

Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle čl. 5 odst. 2.

↓ 95/16/ES

2. Komise může přijmout jakékoliv vhodné opatření k zajištění praktického použití této směrnice jednotným způsobem v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

↓ 1882/2003 Článek 1 a příloha I bod 10 (nový)

3. Komisi je nápomocen stálý výbor (dále jen „výbor").

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES[22] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Výbor přijme svůj jednací řád.

↓ 95/16/ES

4. Stálý výbor může dále projednat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění a používání této směrnice, kterou přednese jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost členského státu.

Článek 7

1. Pokud členský stát zjistí, že by výtah nebo bezpečnostní komponenta opatřená označením CE a užívaná v souladu s jejich určeným účelem, mohla ohrozit bezpečnost osob, případně majetku, přijme veškerá vhodná opatření pro jejich stažení z trhu nebo pro zákaz jejich uvádění na trh nebo do provozu či omezení jejich volného pohybu.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o každém takovém opatření s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) zanedbáním plnění základních požadavků podle článku 3;

b) nesprávným použitím norem podle čl. 5 odst. 2;

c) nedostatky v samotných normách podle čl. 5 odst. 2.

2. Komise co nejdříve zahájí konzultace s dotčenými stranami. Jestliže po těchto konzultacích Komise shledá, že:

---

[22] Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).

~~- opatření jsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, i ostatní členské státy; vychází-li rozhodnutí podle odstavce 1 z nedostatků v normách, předloží Komise po projednání s dotčenými stranami záležitost výboru uvedenému v čl. 6 odst. 1, jestliže členský stát, který učinil rozhodnutí, na něm trvá, a dále Komise zahájí postup podle čl. 6 odst. 1;~~

~~- opatření nejsou oprávněná, uvědomí neprodleně členský stát, který dal k těmto konzultacím podnět, a dodavatele výtahu, výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.~~

~~3. Jestliže jsou výtah nebo bezpečnostní komponenta, které nejsou ve shodě, opatřeny označením CE, přijme dotyčný členský stát příslušná opatření proti tomu, kdo označení připojil, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.~~

~~4. Komise zajistí, aby byly členské státy průběžně informovány o průběhu a výsledku tohoto postupu.~~

⇩ nový

KAPITOLA VI

PŘENESENÍ PRAVOMOCI

Článek 42

Přenesení pravomoci

Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o přizpůsobení přílohy III technickému pokroku a novým vědeckým poznatkům.

Článek 43

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 42 platí na dobu neurčitou ode dne stanoveného v článku 49 [*vstup směrnice v platnost*].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 42 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po jeho zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie* nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 42 vstupuje v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

KAPITOLA ~~IV~~ VII

⌦ PŘECHODNÁ A ⌫ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

~~*Článek 11*~~

~~Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které omezuje:~~

~~- uvedení výtahu na trh a/nebo jeho uvedení do provozu a/nebo používání výtahu,~~

~~- uvedení bezpečnostní komponenty na trh a/nebo jejího používání v provozu,~~

~~musí být přesně odůvodněno. Toto rozhodnutí musí být oznámeno při nejbližší příležitosti straně, které se týká, společně s informacemi o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu a o lhůtách, kterým tyto opravné prostředky podléhají.~~

⇩ nový

Článek 44

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich prosazování.

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi do *[…datum stanovené v čl. 46 odst. 1]* a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~*Článek 12*~~

~~Komise přijme nezbytná opatření k tomu, aby informace o všech příslušných rozhodnutích vztahujících se k plnění této směrnice byly dostupné.~~

Článek 45

⌦ *Přechodná a závěrečná ustanovení* ⌫

⇩ nový

Členské státy nesmí bránit dodávání na trh nebo uvádění do provozu v případě výtahů nebo bezpečnostních komponent pro výtahy, na které se vztahuje směrnice 95/16/ES a které jsou s uvedenou směrnicí v souladu a byly uvedeny na trh před [*datum stanovené v čl. 46 odst. 1 druhém pododstavci*].

Osvědčení o shodě vydaná podle směrnice 95/16/ES zůstávají v platnosti podle této směrnice, pokud jejich platnost neskončí před uvedeným datem.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

Článek 46

⌦ *Provedení* ⌫

1. Členské státy ~~do 1. ledna 1997~~ přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s ~~touto směrnicí~~ ⌦ články: [čl. 2 odst. 5 až 19, články 7 až 14, články 17 až 18, čl. 19 odst. 5, články 20 až 45, čl. 46 odst. 1, články 47 až 49] a přílohami: [příloha II část A písm. f), k), l), m), příloha II část B písm. d), j), k), l), příloha IV část A bod 2 písm. e), bod 3 písm. c), e) a g), bod 4 písm. b) až e), body 5 až 9, příloha IV část B bod 2 písm. e), bod 3 písm. c), e) a h), bod 4 písm. c) až e), bod 5 druhý až čtvrtý pododstavec body 6 až 9, příloha V bod 3.3 písm. b), body 6 až 7, příloha VI bod 3.1 písm. a) až c), bod 3.3 čtvrtý a pátý pododstavec, bod 4.3, body 6 až 7, příloha VII bod 3.1 písm. a) až b), bod 3.1 písm. d) a f), body 3.3, 4.2 a 6, příloha VII bod 3 písm. c) až d) a g), příloha VII bod 4, příloha IX bod 3 písm. a) až d), příloha X bod 3.1 písm. a) a e), body 3.4 a 6 až 7, příloha XI bod 3.1 písm. a) až c) a e), body 3.3.3, 3.3.4, 3.4 až 3.5, bod 5 písm. b), bod 6, příloha XII bod 3.1 písm. a), body 3.3 a 6] do ⌫ ⇨ [den *(obvykle poslední den v měsíci)/měsíc/rok = 2 roky po přijetí této směrnice*] ⇦. ⌦ [*Články a přílohy, které byly významově změněny v porovnání s předchozí směrnicí*]. ⌫ Neprodleně ~~o nich uvědomí~~ ⌦ sdělí ⌫ Komisi ⌦ jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. ⌫

⇨ Budou tyto předpisy používat od [*den (obvykle první den v měsíci)/měsíc/rok = den následující po dni uvedeném v prvním pododstavci*]. ⇦

~~Tato opatření~~ ⌦ Tyto předpisy ⌫ přijatéá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. ~~Způsob odkazu si stanoví členské státy.~~ ⌦ Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici zrušenou touto směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy. ⌫

~~Členské státy použijí tato opatření ode dne 1. července 1997.~~

~~2. Do 30. června 1999 členské státy povolí~~

~~– uvádění výtahů na trh a do provozu,~~

~~– uvádění bezpečnostních komponent na trh a do provozu,~~

~~které odpovídají předpisům platným na jejich území v době přijetí této směrnice.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~3.~~2. Členské státy sdělí Komisi znění ⌦ hlavních ⌫ ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek ~~16~~ 47

⌦ Podávání zpráv ⌫

↓ 95/16/ES

~~Nejpozději do 30. června 2002 Komise ve spolupráci s výborem uvedeným v čl. 6 odst. 3 a na základě zpráv poskytnutých členskými státy znovu přezkoumá účinnost postupů uvedených v této směrnici, a je-li to nutné, předloží jakýkoliv návrh na příslušné změny.~~

⇩ nový

[*Do ... a od toho dne každých pět let*] členské státy předloží Komisi zprávu o provádění této směrnice.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Článek ~~13~~ 48

⌦ Zrušení ⌫

~~Směrnice 84/528/EHS a směrnice 84/529/EHS se zrušují s účinkem od 1. července 1999.~~

~~*Článek 14*~~

~~Pokud jde o hlediska týkající se montáže výtahů, je tato směrnice směrnicí ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 89/106/EHS.~~

↓ 95/16/ES
⇨ nový

⇨ Směrnice 95/16/ES ve znění aktů uvedených v příloze XIII části A se zrušuje s účinkem od data stanoveného v čl. 46 odst. 1 druhém pododstavci této směrnice, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v příloze XIII části B. ⇦

⇨ Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XIV. ⇦

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Článek 49

⌦ *Vstup v platnost* ⌫

↓95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

⇨ Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*. ⇦

⌦ Články: [článek 1, čl. 2 odst. 1 až 5, články 3 až 6, články 15 až 16, čl. 19 odst. 1 až 4, článek 45, čl. 46 odst. 2, článek 50] a přílohy: [příloha I, příloha II část A písm. a), b), c), d), e), g), h), i), j), příloha II část B písm. a), b), c), e), f), g), h), i), příloha III, příloha IV část A bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a) až b), d), f), h) až i), příloha IV část A bod 4 písm. a), body 10 až 11, příloha IV část B bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a) až b), d), f) až g), i) až j), bod 4 písm. a) až b), bod 5 první pododstavec, body 10 až 11, příloha V body 1 až 3.2, bod 3.3 písm. a), body 3.4 až 5, příloha VI body 1 až 2, bod 3.1 písm. d) až f), bod 3.2, bod 3.3 první až třetí pododstavec, body 3.4 až 4.2 a 5, příloha VII body 1 až 2, bod 3.1 písm. c) až e), body 3.2, 3.4, 4.1, 4.3 až 5 a 7, příloha VII body 1 až 2, bod 3 písm. a) až b), e) až f) a h), body 5 až 6, příloha IX body 1 až 2, bod 4 až 7, příloha X body 1 až 2, bod 3.1 písm. b) až d), body 3.2 až 3.3, body 4 až 5, příloha XI body 1 až 2, bod 3.1 písm. d), body 3.2, 3.3.1 a 4, bod 5 písm. a), c), d), bod 7, příloha XII body 1 až 2, bod 3.1 písm. b) až d), body 3.2, 3.4, 4 až 5, bod 7] [*Články a přílohy, které jsou beze změny v porovnání s předchozí směrnicí*] se použijí od [*den stanovený v čl. 46 odst. 1 druhém pododstavci*]. ⌫

↓ 95/16/ES

Článek 50~~17~~

Tato směrnice je určena členským státům.

V […] dne […].

Za Evropský parlament
předseda/předsedkyně

Za Radu
předseda/předsedkyně

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A NA BEZPEČNOST~~, VZTAHUJÍCÍ SE NA NÁVRH A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT~~

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1. Povinnosti týkající se základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost se uplatňují pouze tehdy, ⌦ existuje-li u daného ⌫ ~~jsou-li~~ výtahu nebo bezpečnostní komponenty~~a~~ ⌦ pro výtahy ⌫ ~~vystaveny tomuto nebezpečí, jsou-li užívány~~ ⌦ při použití ⌫ v souladu s podmínkami dodavatele ~~výtahu~~ nebo výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ ⌦ odpovídající riziko ⌫ .

2. Základní požadavky ~~týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti~~ ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ , které jsou obsaženy v této směrnici, jsou závazné. Cíle, které stanovují, nemusí však být za současného stavu techniky dosažitelné. V těchto případech musí být výtah nebo bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ~~konstruovány~~ ⌦ navrženy ⌫ a provedeny takovým způsobem, aby se co nejvíce přiblížily těmto cílům.

3. Výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ a dodavatel ~~výtahu~~ provádějí ~~analýzu nebezpečí~~ ⌦ posouzení rizik ⌫ , aby stanovili všechna ~~nebezpečí~~ ⌦ rizika ⌫ , která se jejich výrobků týkají; tyto výrobky musí pak navrhovat a vyrábět s ohledem na tuto analýzu.

↓ 95/16/ES

~~4. V souladu s článkem 14 se na výtahy vztahují základní požadavky uvedené ve směrnici 89/106/EHS, které v této směrnici uvedeny nejsou.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

1. OBECNĚ

1.1. Použití směrnice ~~89/392/EHS~~ ~~ve znění směrnic 91/368/EHS, 93/44/EHS a 93/68/EHS.~~2006/42/ES

Pokud existuje závažné ~~nebezpečí~~ ⌦ riziko ⌫ a není uvedeno v této příloze, platí ⌦ základní ⌫ požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I směrnice ~~89/392/EHS~~ Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES[23]. Základní požadavky ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ uvedené v bod~~ue~~ 1.1.2 přílohy I směrnice ~~89/392/EHS~~ 2006/42/ES se ~~musí použít~~ ⌦ použijí ⌫ v každém případě.

[23] Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

↓ 2006/42/ES Čl. 24 bod 2

1.2. Nosná část

Nosná část výtahu musí mít podobu klece. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití tělesně postiženým osobám a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

1.3. Závěsná a podpěrná zařízení

Závěsná a/nebo podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být vybrány a navrženy tak, aby zajišťovaly potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovaly riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky používání, použitý materiál a výrobní podmínky.

Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Tato lana a řetězy nesmějí mít žádné spoje ani spletení, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok.

1.4. Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti)

1.4.1. Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení nosnosti bylo zabráněno povelu k uvedení do pohybu.

1.4.2. Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti.

1.4.3. Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost.

1.4.4. Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči.

1.5. Výtahový stroj

1.5.1. Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí.

1.5.2. Dodavatel výtahu zajistí, aby výtahový stroj a k němu patřící zařízení byly nepřístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů.

1.6. Ovládání

1.6.1. Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny.

1.6.2. Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny.

1.6.3. Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené.

1.6.4. Elektrické obvody výtahů musí být instalovány a zapojeny tak, aby:

a) byla vyloučena možnost záměny s obvody, které nemají s výtahem nic společného;

b) bylo možné zapnout napájení při zatížení;

c) jízda výtahu závisela na elektrických bezpečnostních zařízeních umístěných v samostatném elektrickém ovládacím bezpečnostním obvodu;

d) závada v elektrické instalaci nezpůsobila nebezpečnou situaci.

2. ~~NEBEZPEČÍ~~ ⌦ RIZIKA ⌫ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO KLEC

2.1. Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný, s výjimkou údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit běžné použití výtahu.

2.2. Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh.

Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh.

Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít, po předchozím souhlasu členských států, jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku.

2.3. Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi s odpovídající mechanickou odolností pro předpokládané podmínky provozu.

Zajišťovací zařízení musí během běžného provozu zabraňovat:

a) rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné;

b) otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo.

Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojížděcí rychlost je kontrolována.

3. ~~NEBEZPEČÍ~~ ⌦ RIZIKA PRO ⌫ PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V KLECI

3.1. Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů a s plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v bodě 2.3 třetím pododstavci ~~bodu 2.3~~, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené.

Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty.

3.2. Pro případ výpadku proudu nebo závady na komponentách musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece ~~vzhůru~~.

Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece.

Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti předpokládané dodavatelem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit nebezpečné zpomalení pro cestující.

3.3. Mezi dnem šachty a podlahou výtahu musí být umístěny nárazníky.

V tomto případě se volný prostor uvedený v bodě 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky.

Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2.

3.4. Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodě 3.2 je mimo provoz.

4. JINÁ ~~NEBEZPEČÍ~~ ⌦ RIZIKA ⌫

4.1. Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi.

4.2. Musí-li šachetní dveře, včetně dveří se skleněnými částmi, sloužit k ochraně budovy před požárem, musí být přiměřeně odolné proti ohni, pokud jde o jejich celistvost a ohnivzdorné vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a vyzařování tepla (tepelné záření).

4.3. Případné vyvažovací závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec.

4.4. Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci.

4.5. Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím stálé spojení s vyprošťovací službou.

4.6. Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené dodavatelem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy.

4.7. Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro cestující zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu.

4.8. Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena, nebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení.

4.9. Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez běžné dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala běžný záchranný zákrok.

4.10. Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami.

5. OZNAČENÍ

5.1. Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle bodu 1.7.3 přílohy I směrnice ~~89/392/EHS~~ 2006/42/ES musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet cestujících, kteří v ní mohou být přepravováni.

5.2. Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod umístěn jasně a viditelně v kleci.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

6. NÁVOD ~~NA POUŽÍVÁNÍ~~ K POUŽITÍ

6.1. Bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ uvedené v příloze ~~IV~~ III musí být opatřeny návodem ~~na používání~~ k použití vypracovaným ⇨ v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí a který stanoví dotčený členský stát, ⇦ ~~v úředním jazyce členského státu dodavatele výtahu, nebo v jiném jazyce Společenství schváleném tímto členským státem tak,~~ aby ⌦ následující činnosti mohly být prováděny účinně a bez nebezpečí: ⌫

a)~~-~~ montáž~~,~~;

b)~~-~~ připojení~~,~~;

c)~~-~~ seřizování; ~~a~~

d)~~-~~ údržba.

~~mohly být prováděny účinně a bez nebezpečí.~~

6.2. Každý výtah musí být vybaven ~~dokumentací~~ ⇨ návodem k použití ⇦ vypracovaným~~ou~~ v ⇨ jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí a který stanoví dotčený členský stát. ⇦ ~~úředním jazyce (jazycích) Společenství, které mohou být stanoveny~~

~~podle Smlouvy členským státem, na jehož území je výtah instalován.~~ ~~Dokumentace~~ ⇨ Tento návod k použití ⇦ obsahuje minimálně ⌦ tyto dokumenty ⌫ :

↓ 95/16/ES

a)~~-~~ návod ~~na používání~~ k použití včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4~~.~~;

b)~~-~~ knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, případně pravidelné kontroly.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA II

A. OBSAH ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY ⌦ PRO VÝTAHY ⌫[24]

⌦ EU ⌫ ~~ES~~ prohlášení o shodě ⌦ pro bezpečnostní komponenty pro výtahy musí být vypracováno ve stejném jazyce jako návod k použití podle přílohy I bodu 6.1, a to buď psané na stroji, nebo vytištěné, a ⌫ musí obsahovat následující údaje:

⌦ a) obchodní ⌫ ~~-~~ jméno a ⌦ úplnou ⌫ adresu výrobce ~~bezpečnostních komponent~~[25] ~~,~~;

b)~~-~~ případně ⌦ obchodní ⌫ jméno a adresu zplnomocněného zástupce usazeného ~~ve Společenství~~[26] ⌦ v Unii ⌫~~,~~;

c)~~-~~ popis bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ , označení typu nebo série a výrobní číslo (pokud existuje)~~,~~;

d)~~-~~ bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ , pokud není zřejmá z popisu~~,~~;

e)~~-~~ rok výroby bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ~~,~~;

f)~~-~~ všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta ⌦ pro výtahy ⌫ vyhovuje~~,~~;

⇩ nový

g) prohlášení, že bezpečnostní komponenta pro výtahy je ve shodě se všemi příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

h)~~-~~ případně ~~odkazy~~ ⌦ odkaz (odkazy) ⌫ na ~~použité harmonizované normy~~ ⌦ použitou harmonizovanou normu (normy) ⌫ ~~,~~;

i)~~-~~ případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu podle čl. 15 písm. a) a b) ~~čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu i) a písm. a) bodu ii)~~, ⌦ a ⌫ ~~případně~~ odkaz na certifikát ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu vydaný oznámeným subjektem~~,~~;

---

24 ~~Toto prohlášení musí být vypracováno v témže jazyce jako je vypracován návod k použití podle bodu 6.1. přílohy I, buď na stroji nebo tiskacími písmeny.~~

25 ~~Obchodní jméno, plná adresa, v případě zplnomocněného zástupce je nutné také uvést obchodní jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty.~~

26 ~~Obchodní jméno, plná adresa, v případě zplnomocněného zástupce je nutné také uvést obchodní jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty.~~

j)~~-~~ případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ~~kontrolu výroby podle čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu ii)~~ ⌦ postup posouzení shody podle čl. 15 písm. a) ⌫ ~~.~~;

k)~~-~~ případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který ~~kontroloval~~ ⌦ schválil ⌫ systém zabezpečování jakosti ⌦ používaný ⌫ ~~zajišťovaný~~ výrobcem podle čl. 15 písm. b) a c); ~~čl. 8 odst. 1 písm. a) bodu iii),~~

~~údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení výrobce bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci usazeném ve Společenství.~~

⌦ l) jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného v Unii; ⌫

⇩ nový

m) místo a datum podpisu;

n) podpis.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

B. OBSAH ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY[27]

⌦ EU ⌫ ~~ES~~ prohlášení o shodě ⌦ pro výtahy musí být vypracováno ve stejném jazyce jako návod k použití podle přílohy I bodu 6.2, a to buď psané na stroji, nebo vytištěné, a ⌫ musí obsahovat následující údaje:

⌦ a) obchodní ⌫ jméno a ⌦ úplnou ⌫ adresu dodavatele ~~výtahu~~[28] ~~.~~;

b)~~-~~ popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah namontován~~.~~;

🡻 95/16/ES

c)~~-~~ rok montáže výtahu~~.~~;

d)~~-~~ všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje~~.~~;

⇩ nový

e) prohlášení, že výtah je ve shodě se všemi příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie;

---

27 ~~Toto prohlášení musí být vypracováno v témže jazyce jako je vypracován návod k použití podle bodu 6.2. přílohy I, buď na stroji nebo tiskacími písmeny.~~

28 ~~Obchodní jméno a plná adresa.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

f)- případně ~~odkaz~~ ⌦ odkaz (odkazy) ⌫ na použité harmonizované normy~~.~~;

g)- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu ~~vzorového výtahu~~ podle čl. 16 odst. 1 písm. a) ~~čl. 8 odst. 2 bodu i) a písm. a) bodu ii)~~, ⌦ a ⌫ ~~.~~ ~~případně~~ odkaz na certifikát ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu ⌦ vydaný oznámeným subjektem ⌫~~.~~;

h)- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ⌦ postup ověřování každého jednotlivého výrobku ⌫ ~~ověření výtahu~~ podle ~~čl. 8 odst. 2 bodu iv)~~čl. 16 odst. 1 písm. c)~~.~~;

i)- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl závěrečnou inspekci výtahu podle ~~čl. 8 odst. 2 první odrážky~~ ~~bodů i), ii) a iii)~~čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu i) a čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i)~~.~~;

j)- případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který ~~kontroloval~~ ⇨ schválil ⇦ systém zabezpečování jakosti ~~zajišťovaný~~ ⌦ používaný ⌫ dodavatelem podle ~~čl. 8 odst. 2~~ ~~druhé a třetí odrážky~~ ~~bodů i), ii), iii) a v)~~čl. 16 odst. 1 písm. a) bodu ii) a iii), čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu ii) a iii) a čl. 16 odst. 1 písm. d)~~.~~;

– ~~údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení dodavatele výtahu.~~

⌦ k) jméno a funkci osoby zmocněné k podpisu jménem dodavatele; ⌫

⇩ nový

l) místo a datum podpisu;

m) podpis.

↓ 95/16/ES

~~PŘÍLOHA III~~

~~OZNAČENÍ SHODY CE~~

~~Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:~~

~~Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.~~

~~Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 5 mm. Tento minimální rozměr nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent.~~

~~Označení shody CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který se zabývá:~~

- ~~postupy uvedenými v čl. 8 odst. 1 písm. a) bodech ii) nebo iii),~~
- ~~postupy uvedenými v čl. 8 odst. 2.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA III~~IV~~

SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT ⌦ PRO VÝTAHY ⌫ PODLE ČL. 1 ODST. 1 A ~~ČL. 8 ODST. 1~~ČLÁNKU 15

↓ 95/16/ES

1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří.

↓ 95/16/ES

2. Zařízení podle ~~bodu 3.2~~ přílohy I bodu 3.2, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu ~~vzhůru~~.

↓ 95/16/ES

3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

4. a) ~~Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie~~ ⌦ Nárazníky akumulující energii ⌫ :

i)~~-~~ ~~buď~~ nelineární~~,~~; ⌦ nebo ⌫

ii)~~-~~ ~~nebo~~ s tlumením zpětného chodu~~,~~;

b) ~~Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie~~ ⌦ Nárazníky pohlcující energii ⌫.

↓ 95/16/ES

5. Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

6. Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními ~~spínači~~ ⌦ obvody ⌫ s elektronickými součástmi.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

PŘÍLOHA IV~~V~~

~~ES~~ ⌦ EU ⌫ PŘEZKOUŠENÍ TYPU ⌦ U VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT PRO VÝTAHY ⌫

(modul B)

A. ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ PŘEZKOUŠENÍ TYPU BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT ⌦ PRO VÝTAHY ⌫

1. ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu je ⇨ součástí postupu posouzení shody ⇦ ~~postup~~, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ umožní, aby výtah, ve kterém je správně zamontován, splňoval příslušné požadavky této směrnice.

2. Výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ~~ve společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a)~~-~~ jméno a adresu výrobce ~~bezpečnostní komponenty a jeho zplnomocněného zástupce~~, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také ⌦ jeho jméno a adresu, a ⌫ místo výroby bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ ~~.~~;

↓ 95/16/ES

b)~~-~~ písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu~~.~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

c)~~-~~ technickou dokumentaci~~.~~;

d)~~-~~ reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ nebo uvedení místa, kde může být vyzkoušena. Oznámený subjekt může požadovat další vzorky ⌦ , jestliže to program zkoušek vyžaduje ⌫~~.~~;

⇩ nový

(e) podpůrné důkazy o přiměřenosti konstrukčního řešení. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v celém rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek provedených příslušnou laboratoří výrobce nebo jinou zkušební laboratoří jeho jménem a na jeho odpovědnost.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody a vhodnosti bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ , aby výtah, do kterého je zamontována, vyhovoval ~~ustanovením~~ ⌦ použitelným požadavkům ⌫ této směrnice.

Technická dokumentace ~~musí~~ by měla ~~v míře nezbytné pro posouzení~~ obsahovat:

a)~~-~~ ~~celkový~~ popis bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ včetně oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv povětrnosti)~~.~~;

↓ 95/16/ES

b)~~-~~ koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata~~.~~;

⇩ nový

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování bezpečnostní komponenty pro výtahy;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ d) seznam základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost; ⌫~~základní uvažovaný požadavek (požadavky) a opatření přijatá za účelem jeho (jejich) splnění (např. harmonizovaná norma),~~

⇩ nový

e) seznam harmonizovaných norem, na které byly odkazy zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie* a které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

f)~~-~~ výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů provedených ~~nebo zadaných~~ výrobcem ⌦ nebo pro výrobce ⌫ ~~.~~;

⇩ nový

g) protokoly o zkouškách;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

h)~~-~~ návod ~~pro montáž~~ ⌦ k použití ⌫ bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ ~~.~~;

i)~~-~~ opatření provedená ve stadiu výroby pro to, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ byly shodné se zkoušenou bezpečnostní komponentou ⌦ pro výtahy ⌫ .

4. Oznámený subjekt:

~~přezkoumá technickou dokumentaci k posouzení toho, do jaké míry může splnit zamýšlené cíle,~~

⌦ a) přezkoumá technickou dokumentaci k posouzení přiměřenosti konstrukčního řešení bezpečnostní komponenty pro výtahy; ⌫

⇩ nový

b) dohodne se s žadatelem, na kterém místě budou kontroly a zkoušky provedeny;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

– ~~zkontroluje bezpečnostní komponentu s cílem ověřit, že odpovídá technické dokumentaci,~~

⌦ c) ověří, zda byl(y) reprezentativní vzorek (vzorky) vyroben(y) v souladu s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu se specifikacemi harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy bez použití specifikací těchto norem; ⌫

– ~~provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda řešení zvolená výrobcem bezpečnostní komponenty splňují požadavky této směrnice a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci, pokud je správně namontována na výtahu.~~

⌦ d) provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy se výrobce rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně; ⌫

⌦ e) provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy specifikace příslušných harmonizovaných norem nebyly použity, řešení, která výrobce použil, splňují odpovídající základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost. ⌫

⇩ nový

Oznámený subjekt vypracuje zprávu o hodnocení, ve které zaznamená provedené kontroly, ověření a zkoušky a jejich výstupy. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, jako celek nebo její část, pouze se souhlasem výrobce.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~5. Pokud reprezentativní vzorek bezpečnostní komponenty splňuje ustanovení směrnice, která se na něj vztahují, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát~~

~~musí obsahovat jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.~~

~~Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopii tohoto certifikátu ES přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti i kopii technické dokumentace a protokoly o provedených kontrolách, výpočtech a zkouškách. Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní. Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.~~

⌦ 5. Pokud reprezentativní vzorek (vzorky) bezpečnostní komponenty pro výtahy splňuje (splňují) základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost, oznámený subjekt vydá žádajícímu výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce bezpečnostní komponenty, a případně jméno a adresu jeho zplnomocněného zástupce, závěry přezkoušení typu, podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu. ⌫

⇩ nový

K certifikátu může být přiložena jedna nebo více příloh.

Pokud reprezentativní vzorek (vzorky) nesplňuje (nesplňují) použitelné základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně vysvětlí.

Oznámený subjekt uchová kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho přílohy a dodatky, jakož i technickou dokumentaci a zprávu o hodnocení po dobu patnácti let od data vydání certifikátu.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ 6. Oznámený subjekt dbá na to, aby věděl o všech změnách obecně uznávaného stavu, které naznačují, že schválený typ již nemusí být v souladu s použitelnými požadavky této směrnice, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují hlubší šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje výrobce. ⌫

~~6. Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství informuje oznámený subjekt o všech změnách, i malého rozsahu, které byly provedeny nebo které plánuje provést na schválené bezpečnostní komponentě, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci (viz první odrážka bodu 3). Oznámený subjekt přezkoumá změny a informuje žadatele o tom, zda certifikát ES přezkoušení typu zůstává v platnosti[29].~~

⌦ 7. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt o každé úpravě schváleného typu, která může ovlivnit shodu bezpečnostní komponenty pro výtahy se základními požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost nebo podmínky platnosti certifikátu EU přezkoušení typu. ⌫

~~7. Každý oznámený subjekt sdělí členským státům příslušné informace týkající se:~~

---

[29] ~~Považuje-li to oznámený subjekt za potřebné, může buď vydat doplněk k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.~~

– ~~vydaných certifikátů ES přezkoušení typu,~~

– ~~odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.~~

~~Každý oznámený subjekt rovněž sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.~~

⌦ Oznámený subjekt přezkoumá úpravy a informuje žadatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda je třeba dalších kontrol, ověření či zkoušek. Oznámený subjekt případně vydá doplněk k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu nebo si vyžádá podání nové žádosti o EU přezkoušení typu. ⌫

⌦ 8. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam certifikátů a dodatků k nim, které odmítl, pozastavil či jinak omezil. ⌫

⌦ Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu nebo dodatcích k nim, které odmítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na základě žádosti také o certifikátech nebo dodatcích k nim, které vydal. ⌫

⌦ 9. Komise, členské státy a jiné oznámené subjekty mohou na základě žádosti obdržet kopii certifikátu EU přezkoušení typu a jeho dodatků. Komise a členské státy mohou na základě žádosti obdržet kopii technické dokumentace a zprávy o kontrolách, ověřování a zkouškách provedených oznámeným subjektem. ⌫

~~8.~~ ⌦ 10. ⌫ Certifikáty ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu, ~~dokumentace~~ ⌦ dokumenty ⌫ a korespondence, vztahující se k postupu ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu, ~~musí být vypracovány~~ ⌦ se vypracují ⌫ v úředním jazyce členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený) ⇨ nový

~~9.~~ 11. Výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ nebo jeho zplnomocněný zástupce ~~usazený ve Společenství~~ uchovává spolu s technickou dokumentací ~~uchovává~~ kopie certifikátů ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu ⇨ , jejich příloh ⇦ a ~~jejich~~ dodatků po dobu ~~10~~ deseti let po ~~vyrobení~~ ⌦ uvedení ⌫ poslední bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy na trh ⌫ .

Není-li výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ~~ve Společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ , povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponentu ⌦ pro výtahy ⌫ na trh ~~Společenství~~ ⌦ Unie ⌫ .

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

B. ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ PŘEZKOUŠENÍ TYPU VÝTAHŮ

1. ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu je ⇨ součástí postupu posouzení shody ⇦ ~~postup~~, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzorový výtah nebo ~~takový~~ výtah, u něhož nebyly provedeny žádné změny nebo úpravy, splňuje ⌦ příslušné ⌫ požadavky této směrnice.

2. Dodavatel ~~výtahu~~ podá u ⌦ jediného ⌫ oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a)~~-~~ jméno a adresu dodavatele ~~výtahu,~~;

↓ 95/16/ES

b)~~-~~ písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu~~.~~;

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ technickou dokumentaci~~.~~;

d)~~-~~ údaje o místě, kde může být vzorový výtah přezkoušen. Vzorový výtah připravený k přezkoušení musí být v konečném provedení a musí být schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní)~~.~~;

⇩ nový

e) podpůrné důkazy o přiměřenosti konstrukčního řešení. Tyto podpůrné důkazy musejí odkazovat na všechny příslušné dokumenty, které byly použity, zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly použity v celém rozsahu. Podpůrné důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek provedených příslušnou laboratoří výrobce výtahů nebo jinou zkušební laboratoří jeho jménem a na jeho odpovědnost.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu ~~s ustanoveními směrnice~~ ⌦ se základními požadavky směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ a pochopení návrhu a provozu výtahu.

Technická dokumentace ~~musí~~ by měla ~~v míře nezbytné pro posouzení~~ obsahovat:

a)~~-~~ ~~celkový~~ popis vzorového výtahu~~.~~ ~~Technická dokumentace musí jasně stanovovat všechny přípustné úpravy~~ ⌦ s jasným uvedením všech povolených úprav ⌫ vzorového výtahu~~, který je zkoušen (viz čl. 1 odst. 4)~~ ⌦ uvedeného v čl. 2 odst. 3 ⌫ ~~.~~;

↓ 95/16/ES

b)~~-~~ koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata~~,~~;

⇩ nový

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování vzorového výtahu;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ d) seznam ⌫ uvažovaných základních požadavků ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ ~~základní uvažované požadavky~~ a opatření ~~přijatá~~ přijatých za účelem jejich splnění (např. harmonizovaná norma)~~,~~;

⇩ nový

e) seznam harmonizovaných norem, na které byly odkazy zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie* a které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

f)~~-~~ ~~kopie~~kopii ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ prohlášení o shodě bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ použitých ~~při výrobě~~ ⌦ u vzorového ⌫ výtahu~~,~~;

g)~~-~~ výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných ~~výrobcem~~ ⌦ dodavatelem nebo pro dodavatele ⌫ ~~,~~;

⇩ nový

h) protokoly o zkouškách;

↓ 95/16/ES

i)~~-~~ návod ~~na používání~~ k použití výtahu~~,~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

j)~~-~~ opatření provedená při montáži k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy odpovídaly ~~ustanovením~~ ⌦ základním požadavkům ⌫ této směrnice ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ .

4. Oznámený subjekt:

a)~~-~~ přezkoumá technickou dokumentaci k posouzení ~~toho, do jaké míry může splnit zamýšlené cíle~~ ⌦ přiměřenosti konstrukčního řešení vzorového výtahu ⌫ ~~,~~;

⇩ nový

b) dohodne s dodavatelem místo, kde budou kontroly a zkoušky provedeny;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

– ~~zkontroluje vzorový výtah s cílem ověřit, že byl vyroben v souladu s technickou dokumentací,~~

⇩ nový

c) zkontroluje vzorový výtah s cílem ověřit, že byl vyroben v souladu s technickou dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu se specifikacemi příslušných harmonizovaných norem, a prvky, které byly navrženy bez použití specifikací těchto norem;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

– ~~provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda řešení zvolená dodavatelem výtahu splňují požadavky této směrnice a umožňují, aby jim výtah odpovídal.~~

⇩ nový

d) provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy se dodavatel rozhodl použít specifikace příslušných harmonizovaných norem, byly tyto specifikace použity správně;

e) provede nebo nechá provést příslušné kontroly a zkoušky, aby ověřil, zda v případě, kdy specifikace příslušných harmonizovaných norem nebyly použity, řešení, která dodavatel použil, splňují odpovídající základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost.

Oznámený subjekt vypracuje zprávu o hodnocení, ve které zaznamená provedené kontroly, ověření a zkoušky a jejich výstupy. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, jako celek nebo její část, pouze se souhlasem výrobce výtahů.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

5. Pokud vzorový výtah splňuje ~~ustanovení směrnice~~ ⇨ základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⇦, kteréá se na něj vztahují, oznámený subjekt vydá ~~žadateli~~ ⌦ dodavateli ⌫ certifikát ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu dodavatele ~~výtahu~~, závěry ⌦ EU ⌫ přezkoušení ⌦ typu ⌫ , podmínky platnosti certifikátu a údaje nezbytné k identifikaci schváleného ~~typu~~ ⌦ vzorového výtahu ⌫ .

~~Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní. Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.~~

~~6. Dodavatel výtahu informuje oznámený subjekt o všech změnách, i malého rozsahu, které byly provedeny nebo které plánuje provést na schváleném výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci (viz první odrážka bodu 3). Oznámený subjekt přezkoumá změny a informuje žadatele o tom, zda certifikát ES přezkoušení typu zůstává v platnosti[30].~~

~~7. Každý oznámený subjekt sdělí členským státům příslušné informace týkající se:~~

– ~~vydaných certifikátů ES přezkoušení typu;~~

– ~~odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.~~

~~Každý oznámený subjekt rovněž sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se odňatých certifikátů ES přezkoušení typu.~~

⇩ nový

K certifikátu může být přiložena jedna nebo více příloh.

Pokud vzorový výtah nesplňuje základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I, oznámený subjekt odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně vysvětlí.

Oznámený subjekt uchová kopii certifikátu EU přezkoušení typu, jeho přílohy a dodatky, jakož i technickou dokumentaci a zprávu o hodnocení po dobu patnácti let od data vydání certifikátu.

6. Oznámený subjekt dbá na to, aby věděl o všech změnách obecně uznávaného stavu, které naznačují, že schválený typ již nemusí být v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují hlubší šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

7. Dodavatel informuje oznámený subjekt o každé změně schváleného typu, včetně úprav neuvedených v původní technické dokumentaci, která může ovlivnit shodu výtahu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I nebo podmínky platnosti certifikátu.

Oznámený subjekt přezkoumá úpravy a informuje dodavatele o tom, zda certifikát EU přezkoušení typu zůstává v platnosti, nebo zda je třeba dalších kontrol, ověření či zkoušek. Oznámený subjekt případně vydá doplněk k původnímu certifikátu EU přezkoušení typu nebo si vyžádá podání nové žádosti o EU přezkoušení typu.

8. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam certifikátů a dodatků k nim, které odmítl, pozastavil či jinak omezil.

---

30 ~~Považuje-li to oznámený subjekt za potřebné, může buď vydat doplněk k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu, nebo si vyžádat podání nové žádosti o jeho vystavení.~~

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoušení typu a dodatcích k nim, které odmítl, odejmul, pozastavil či jinak omezil, a na základě žádosti také o certifikátech a dodatcích k nim, které vydal.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

9. Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou ⌦ na základě žádosti ⌫ obdržet kopii ⌦ certifikátů EU přezkoušení typu a jejich dodatků. ⌫ ~~tohoto certifikátu ES přezkoušení typu a na základě odůvodněné žádosti~~ ⌦ Komise a členské státy mohou na základě žádosti obdržet ⌫ ~~i~~ kopii technické dokumentace a ⌦ zprávy o kontrolách, ověřování a zkouškách provedených oznámeným subjektem ⌫ ~~protokoly o provedených kontrolách, výpočtech a zkouškách~~.

~~8.~~10. Certifikáty ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu, ~~dokumentace~~ ⌦ dokumenty ⌫ a korespondence, vztahující se k postupu ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu, ~~musí být vypracovány~~ ⌦ se vypracují ⌫ v úředním jazyce členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

~~9.~~11. Dodavatel ~~výtahu~~ spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ přezkoušení typu ⇨ , jejich příloh ⇦ a ~~jejich~~ dodatků po dobu nejméně ~~10~~deseti let po ~~vyrobení~~ ⌦ uvedení ⌫ posledního výtahu shodného se vzorovým výtahem ⌦ na trh ⌫ .

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA V~~VI~~

ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE ⌦ , POKUD JDE O VÝTAHY ⌫

~~1. Závěrečná inspekce je postup, kterým dodavatel výtahu splňující povinnosti uvedené v bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh, splňuje požadavky této směrnice. Dodavatel výtahu opatří klec každého výtahu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.~~

⌦ 1. Závěrečná inspekce je součástí postupu posouzení shody, kterým oznámený subjekt zajišťuje a osvědčuje, že namontovaný výtah, který musí mít certifikát EU přezkoušení typu nebo který je navržen a vyroben podle schváleného systému komplexního zabezpečování jakosti, splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I. ⌫

~~2. Dodavatel výtahu přijme veškerá nezbytná opatření, aby se výtah, který je uváděn na trh, shodoval se vzorovým výtahem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovoval základním požadavkům ochrany zdraví a bezpečnosti, které se na něj vztahují.~~

⌦ 2. POVINNOSTI DODAVATELE ⌫

⌦ 2.1. Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby výtah, který je instalován, splňoval základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I a některý z těchto požadavků: ⌫

⌦ a) je v souladu se schváleným typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu; ⌫

⌦ b) je navržen a vyroben v souladu se systémem komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy XI, nebo s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami. ⌫

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ 2.2. Dodavatel vypracuje EU prohlášení o shodě a opatří klec každého výtahu, který splňuje základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost, označením CE. ⌫

⌦ 3. ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE ⌫

~~5. Oznámený subjekt musí obdržet následující dokumentaci:~~

⌦ 3.1 Dodavatel poskytne oznámenému subjektu tyto dokumenty: ⌫

a)~~-~~ sestavný výkres kompletního výtahu;

b)~~-~~ výkresy a schémata nutné pro závěrečnou inspekci, zejména schémata řídicího obvodu;

c)- návod k použití ~~na používání~~ podle přílohy I bodu 6.2.

Oznámený subjekt ~~nemůže~~ ⌦ nesmí ⌫ požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody ⌦ namontovaného ⌫ výtahu~~, jenž má být uveden na trh, se vzorovým výtahem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu~~.

⌦ 3.2 Oznámený subjekt zvolený dodavatelem provede závěrečnou inspekci namontovaného výtahu, který má být uveden na trh, aby ověřil shodu výtahu s použitelnými základními požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost. ⌫

⌦ Musí být provedeny odpovídající kontroly a zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) podle článku 14, aby byla zajištěna shoda výtahu s příslušnými požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost. Pokud takové harmonizované normy neexistují, určí daný oznámený subjekt, jaké rovnocenné zkoušky se mají provést. ⌫

~~4. Oznámený subjekt zvolený dodavatelem výtahu provede nebo dá provést závěrečnou inspekci výtahu, který má být uveden na trh. Musí být provedeny odpovídající zkoušky a kontroly stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu výtahu s příslušnými požadavky této směrnice.~~

~~Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především:~~

~~a) přezkoumání dokumentace s cílem ověřit, zda se výtah shoduje se vzorovým výtahem schváleným v souladu s částí B přílohy V,~~

⌦ 3.3. Kontroly musí zahrnovat alespoň některý z těchto kroků: ⌫

⌦ a) kontrola dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se namontovaný výtah shoduje se vzorovým výtahem, který musí mít certifikát EU přezkoušení typu podle přílohy IV části B; ⌫

⇩ nový

b) kontrola dokumentů uvedených v bodě 3.1 s cílem ověřit, zda se namontovaný výtah shoduje s výtahem navrženým a vyrobeným v souladu se schváleným systémem komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy XI, nebo s certifikátem EU přezkoumání návrhu, pokud návrh není zcela v souladu s harmonizovanými normami.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ 3.4. Zkoušky musí zahrnovat alespoň některý z těchto kroků: ⌫

🡻 95/16/ES

a)- provoz nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu s cílem ověřit správnou montáž a funkci bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení apod.)~~.~~;

b)- provoz výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení s cílem ověřit správnou činnost bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu~~.~~;

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení.

Jmenovité zatížení odpovídá příloze I bodu 5 ~~přílohy I~~.

↓ 95/16/ES

Po provedení těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit používání výtahu.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

⌦ 4. Jestliže výtah vyhovuje základním požadavkům na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedeným v příloze I, oznámený subjekt připojí nebo dá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 19 a vydá certifikát o závěrečné inspekci s uvedením provedených kontrol a zkoušek. ⌫

~~6. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením této směrnice, oznámený subjekt připojí nebo dá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s přílohou III a vydá certifikát o závěrečné inspekci s uvedením provedených kontrol a zkoušek.~~

↓ 95/16/ES

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle přílohy I bodu 6.2 ~~přílohy I~~.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Odmítne-li oznámený subjekt vydat certifikát o závěrečné inspekci, tuto skutečnost podrobně odůvodní ~~a navrhne způsob, jak dosáhnout schválení.~~ ⌦ a uvede nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata. ⌫ Pokud dodavatel opět požádá o závěrečnou inspekci, musí o ni žádat u téhož oznámeného subjektu.

~~7. Certifikát o ukončení závěrečné inspekce, technická dokumentace a korespondence, týkající se procesu schvalování, musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž byl usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.~~

⌦ 5. Certifikát o závěrečné inspekci, dokumentace a korespondence, týkající se procesu schvalování v rámci závěrečné inspekce, musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je oznámený subjekt usazen, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem. ⌫

6. ~~3.~~ Dodavatel ~~výtahu~~ uchovává kopii ~~ES~~ ⌦ EU ⌫ prohlášení o shodě a certifikát o závěrečné inspekci ~~podle bodu 6~~ po dobu ~~10~~deseti let po uvedení výtahu na trh.

⇩ nový

7. Komise a členské státy mohou na vyžádání obdržet kopii certifikátu o závěrečné inspekci.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~PŘÍLOHA VII~~

~~MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ BRÁT ČLENSKÉ STÁTY V ÚVAHU PŘI OZNÁMOVÁNÍ SUBJEKTŮ~~

~~1. Oznámeným subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo vyrábějí bezpečnostní komponenty nebo dodávají výtahy, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Stejně tak oznámeným subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za dozor systémů zabezpečování jakosti uvedených v článku 8 této směrnice nesmějí být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají nebo vyrábějí bezpečnostní komponenty nebo dodávají výtahy, jejichž dozor provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo, ani jako zplnomocnění zástupci při návrhu, výrobě, prodeji nebo údržbě těchto bezpečnostních prvků nebo na dodávce výtahu. Tím však není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem bezpečnostních komponent nebo dodavatelem výtahu a tímto subjektem.~~

~~2. Oznámený subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí musí provádět inspekční činnost nebo dozor na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány na výsledcích inspekce nebo dozoru.~~

~~3. Oznámený subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s inspekcí a dozorem; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.~~

~~4. Pracovníci odpovědní za inspekci musí mít:~~

~~řádné technické a odborné vzdělání, dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi, schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených inspekcí.~~

~~5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených inspekcí a na jejich výsledcích.~~

~~6. Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.~~

~~7. Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.~~

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

PŘÍLOHA VI ~~VIII~~

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ ⌦ , POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY ⌫

(modul E)

~~Zabezpečování jakosti výrobku je postup, kterým výrobce bezpečnostní komponenty, který plní povinnosti podle bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují, a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah splňoval ustanovení této směrnice.~~

~~Výrobce bezpečnostní komponenty nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.~~

~~2. Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci bezpečnostní komponenty a zkoušení bezpečnostní komponenty podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.~~

⌦ 1. Zabezpečování jakosti výrobků, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je součástí postupu posouzení shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém zabezpečování jakosti výrobků výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly vyráběny a sledovány tak, aby byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu, aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I a aby zaručovaly, že výtah, do něhož jsou správně namontovány, tyto požadavky splňuje. ⌫

⌦ 2. POVINNOSTI VÝROBCE ⌫

⌦ 2.1. Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti výrobků pro závěrečnou inspekci a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4. ⌫

⌦ 2.2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Unii opatří každou bezpečnostní komponentu pro výtahy označením CE a vypracuje EU prohlášení o shodě. ⌫

3. SYSTÉM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ VÝROBKŮ ⌫

3.1. Výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ ⌦ nebo jeho zplnomocněný zástupce ⌫ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ~~pro dané bezpečnostní komponenty~~ ⌦ , pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy ⌫ .

Žádost musí obsahovat:

⇩ nový

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c) údaje o prostorách, kde se provádí závěrečná inspekce a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

d)~~-~~ všechny příslušné informace o ~~předpokládaných~~ bezpečnostních komponentách ⌦ pro výtahy, které mají být vyráběny ⌫ ~~.~~;

e)~~-~~ dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ~~.~~;

f)~~-~~ technickou dokumentaci ~~schválených~~ bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy, které mají být vyráběny, ⌫ a kopii ~~certifikátů ES~~ ⌦ certifikátu (certifikátů) EU ⌫ přezkoušení typu.

3.2. ⌦ V rámci systému zabezpečování jakosti výrobků musí být ⌫ ~~K~~~~k~~každá bezpečnostní komponenta ⌦ pro výtahy ⌫ ~~musí být podle systému zabezpečování jakosti~~ ~~zkontrolována~~ ⌦ podrobena inspekci ⌫ a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušných normách podle článku ~~5~~14 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ~~ověřit~~zajistit její shodu s příslušnými ~~požadavky této směrnice~~ ⌦ základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I ⌫ .

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem ~~bezpečnostních komponent~~ musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

🡻 95/16/ES

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ;

c) ~~kontrol~~ ⌦ inspekcí ⌫ a zkoušek, které budou provedeny po výrobě~~prob.~~;

d) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ;

↓ 95/16/ES

e) záznamů o jakosti, např. protokolů o ~~kontrolách~~ inspekci a výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3.3. Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ , které používají příslušnou harmonizovanou normu[31], se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky ⌦ a zná základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⌫ .

Součástí posouzení ~~musí být~~ ⌦ je ⌫ prohlídka v provozních prostorách ~~výrobce bezpečnostní komponenty~~ ⌦ , kde se provádí závěrečná inspekce a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy ⌫.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.~~

⌦ Rozhodnutí se oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněnou zprávu o posouzení. ⌫

⇩ nový

Na odpovědnost oznámeného subjektu výrobce během výrobního procesu připojí k bezpečnostní komponentě pro výtahy vedle označení CE identifikační číslo oznámeného subjektu v souladu s články 18 a 19.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3.4. Výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ~~ve Společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ , o každé zamýšlené aktualizaci systému ~~zabezpečování jakosti~~.

[31] ~~Touto harmonizovanou normou bude EN 29003, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti bezpečnostních komponent.~~

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné~~ou~~ ⌦ zprávu ⌫ ~~rozhodnutí~~ o posouzení.

4. DOZOR, ZA KTERÝ ODPOVÍDÁ OZNÁMENÝ SUBJEKT

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ .

4.2. Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor ~~určených pro kontrolu, zkoušení a skladování~~ ⌦ , kde se provádí závěrečná inspekce, zkoušky a skladování, ⌫ a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)~~-~~ dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ~~-~~;

b)~~-~~ technickou dokumentaci~~-~~;

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ záznamy o jakosti, např. protokoly o ~~kontrolách~~ inspekci a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby ~~se ujistil~~ zajistil, že výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ udržuje a používá systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ , a předává výrobci ~~bezpečnostní komponenty~~ ⇨ , a případně jeho zplnomocněnému zástupci, ⇦ zprávu o auditu.

4.4. Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit ~~u výrobce bezpečnostních komponent~~ neočekávané inspekční prohlídky ⌦ v prostorách, kde se provádí závěrečná inspekce a zkoušky bezpečnostních komponent pro výtahy ⌫.

Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci ~~bezpečnostních komponent~~ ⇨ , a případně jeho zplnomocněnému zástupci, ⇦ zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu ~~10~~deseti let po ~~vyrobení~~ ⇨ uvedení ⇦ poslední bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ⇨ na trh ⇦ :

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

a)~~-~~ ⌦ technickou ⌫ dokumentaci ~~uvedenou v druhém pododstavci třetí odrážce bodu 3.1~~ podle bodu 3.1 druhého pododstavce písm. f)~~-~~;

⇩ nový

b) dokumentaci podle bodu 3.1 písm. e);

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

c)~~-~~ aktualizaci ~~uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4~~ podle bodu 3.4 druhého pododstavce~~.~~;

d)~~-~~ rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodu 3.4 posledního pododstavce a bodů 4.3 a 4.4~~uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4~~.

~~6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.~~

⇩ nový

6. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o vydaných nebo zrušených rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam rozhodnutí o schválení, která byla vydána, zamítnuta, pozastavena či jinak omezena.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků, která zamítl, pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků, která vydal.

7. Dokumenty a korespondence týkající se systému zabezpečování jakosti výrobků musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA VII ~~IX~~

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ , POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY ⌫

(modul H)

~~1. Komplexní zabezpečování jakosti je postup, kterým výrobce bezpečnostní komponenty, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do něhož je správně namontována, splňoval požadavky této směrnice.~~

~~Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.~~

~~2. Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu a závěrečnou inspekci bezpečnostních komponent a zkoušení bezpečnostních komponent podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.~~

⌦ 1. Komplexní zabezpečování jakosti, pokud jde o bezpečnostní komponenty pro výtahy, je postup posouzení shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém komplexního zabezpečování jakosti výrobce s cílem zajistit, aby bezpečnostní komponenty pro výtahy byly navrhovány, vyráběny, podrobovány inspekci a zkoušeny tak, aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I a aby zaručovaly, že výtah, do něhož jsou správně namontovány, tyto požadavky splňuje. ⌫

⌦ 2.1. Výrobce používá schválený systém komplexního zabezpečování jakosti pro navrhování, výrobu, závěrečnou inspekci a zkoušení bezpečnostních komponent pro výtahy podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4. ⌫

⌦ 2.2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Unii opatří každou bezpečnostní komponentu pro výtahy označením CE a vypracuje EU prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4. ⌫

3. SYSTÉM ⌦ KOMPLEXNÍHO ⌫ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

3.1. Výrobce ⌦ nebo jeho zplnomocněný zástupce ⌫ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu ⌦ , který si zvolil, ⌫ žádost o posouzení systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti. Žádost musí obsahovat:

⇩ nový

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) údaje o prostorách, kde jsou bezpečnostní komponenty pro výtahy navrhovány, vyráběny, podrobovány inspekci a zkoušeny;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

c)~~-~~ všechny příslušné informace o bezpečnostních komponentách ⌦ pro výtahy, které mají být vyráběny ⌫ ~~,~~;

⇩ nový

d) technickou dokumentaci podle přílohy IV části A bodu 3 pro jeden model každé kategorie bezpečnostních komponent pro výtahy podle přílohy III, která má být vyráběna;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

e)~~-~~ dokumentaci systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti~~,~~;

⇩ nový

f) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

~~3.2. Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu bezpečnostních komponent s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují a umožnit, aby výtah, ve kterém jsou namontovány, tyto požadavky splňoval.~~

3.2. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)~~-~~ cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ ~~,~~;

b)~~-~~ technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku ~~5~~14 ~~této směrnice~~ ⌦ nepoužívají nebo ⌫ ~~zcela~~ nepoužívají zcela, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních požadavků ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ ~~této směrnice, které se na bezpečnostní komponenty vztahují~~ ⌦ uvedených v příloze I ⌫ ~~,~~;

c)- metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ ;

🡻 95/16/ES

d)- odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobě, řízení a zabezpečování jakosti;

e)- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;

f)- záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;

g)- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a výrobků a nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

3.3. Oznámený subjekt posoudí systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu[32], se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky ⇨ a zná základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⇦. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

⇩ nový

Tým auditorů přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1, aby ověřil, že je výrobce schopen určit základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I a provést všechna nezbytná přezkoušení, aby zaručil soulad bezpečnostních komponent pro výtahy s těmito požadavky.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci ~~bezpečnostních komponent~~ ⇨ a případně jeho zplnomocněnému zástupci ⇦. Oznámení musí obsahovat závěry ⌦ posouzení ⌫ ~~kontroly~~ a odůvodněné rozhodnutí o ~~posouzení~~ ⌦ schválení ⌫ .

---

32 ~~Touto harmonizovanou normou bude EN 29001, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti bezpečnostních komponent.~~

⇩ nový

Na odpovědnost oznámeného subjektu výrobce během výrobního procesu připojí k bezpečnostní komponentě pro výtahy vedle označení CE identifikační číslo oznámeného subjektu v souladu s články 18 a 19.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

3.4. Výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce ~~usazený ve Společenství~~ informuje oznámený subjekt, který schválil systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému ~~zabezpečování jakosti~~.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry ⌦ posouzení ⌫ ~~kontrol~~ a odůvodněné rozhodnutí o ~~posouzení~~ ⌦ schválení ⌫ .

4. DOZOR, ZA KTERÝ ODPOVÍDÁ OZNÁMENÝ SUBJEKT

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti.

4.2. Výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, ~~kontrolu~~inspekci a zkoušení a skladování, a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)~~-~~ dokumentaci systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti~~.~~;

b)~~-~~ záznamy o jakosti požadované v části systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.~~.~~;

⇩ nový

c) technickou dokumentaci týkající se vyráběných bezpečnostních komponent pro výtahy;

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

d)~~-~~ záznamy o jakosti požadované v části systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti týkající se výroby, např. protokoly o ~~kontrolách~~inspekcích a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby ~~se ujistil~~ zajistil, že výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ udržuje a používá ⌦ schválený ⌫ systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti, a předává výrobci ~~bezpečnostních komponent~~ zprávu o auditu.

4.4. Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci ~~bezpečnostních komponent~~ zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Výrobce ~~bezpečnostních komponent~~ nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu ~~10~~deseti let po ~~vyrobení~~ ⇨ uvedení ⇦ poslední bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ⇨ na trh ⇦ :

↓ 95/16/ES

a)~~-~~ dokumentaci ~~uvedenou v druhém pododstavci druhé odrážce bodu 3.1~~ podle bodu 3.1 druhého pododstavce písm. e)~~;~~;

⇩ nový

b) technickou dokumentaci podle bodu 3.1 písm. d);

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ aktualizaci ~~uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4~~ podle bodu 3.4 druhého pododstavce~~;~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

d)~~-~~ rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodu 3.4 posledního pododstavce a bodů 4.3 a 4.4~~uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4~~.

Není-li výrobce bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ~~ve Společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ , povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponentu ⌦ pro výtahy ⌫ na trh ~~Společenství~~ ⌦ Unie ⌫ .

~~6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.~~

⇩ nový

6. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o vydaných nebo zrušených rozhodnutích o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam rozhodnutí o schválení, která byla vydána, zamítnuta, pozastavena či jinak omezena.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která zamítl, pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která vydal.

Oznámený subjekt uchová kopii rozhodnutí o schválení, která vydal, jejich přílohy a dodatky, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let od data vydání rozhodnutí.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

7. ~~Dokumentace~~ ⌦ Dokumenty ⌫ a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

PŘÍLOHA VIII ~~X~~

OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU ⌦ , POKUD JDE O VÝTAHY ⌫

(modul G)

~~1. Ověřování každého jednotlivého výrobku je postup, kterým dodavatel výtahu zajišťuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh a pro nějž byl vydán certifikát shody podle bodu 4, splňuje požadavky této směrnice, které se na něj vztahují. Dodavatel výtahu opatří klec výtahu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.~~

⌦1. Ověřování každého jednotlivého výrobku je postup posouzení shody, kterým oznámený subjekt posuzuje, zda namontovaný výtah splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I. ⌫

⌦ 2. POVINNOSTI DODAVATELE ⌫

⌦ 2.1. Dodavatel opatří klec výtahu označením CE a vypracuje EU prohlášení o shodě. ⌫

~~2.~~2.2. Dodavatel ~~výtahu~~ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ověřování každého jednotlivého výrobku.

↓ 95/16/ES

Žádost musí obsahovat:

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

a)~~-~~ jméno a adresu ⌦ dodavatele ⌫ ~~výrobce~~;

b)~~-~~ ~~a~~ místo, kde je výtah instalován~~.~~;

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu~~.~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

d)~~-~~ technickou dokumentaci.

3. ~~Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody výtahu s požadavky této směrnice a pochopení návrhu, montáže a provozu výtahu.~~ ⌦ Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výtahu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I. ⌫

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Technická dokumentace musí ~~v míře nezbytné pro posouzení~~ obsahovat ⌦ alespoň následující ⌫ :

a)~~-~~ ~~celkový~~ popis výtahu~~.~~;

b)~~-~~ koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata~~.~~;

– ~~příslušné základní požadavky a opatření přijatá za účelem jejich splnění (např. harmonizovaná norma),~~

⇩ nový

c) vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výtahu;

d) seznam harmonizovaných norem, na které byly odkazy zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie* a které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedených v příloze I, pokud tyto harmonizované normy použity nebyly. V případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

e)~~-~~ kopii certifikátu ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoušení typu ~~použitých~~ bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ použitých ⌦ ve výtahu ⌫ ~~.~~;

f)~~-~~ výsledky zkoušek nebo výpočtů ⌦ provedených dodavatelem nebo pro dodavatele ⌫ ~~provedených nebo zadaných dodavatelem výtahu,~~;

⇩ nový

g) protokoly o zkouškách;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

h)~~-~~ kopii návodu ~~na používání~~ k použití výtahu ⌦ podle přílohy I bodu 6.2 ⌫.

4. Oznámený subjekt zkontroluje technickou dokumentaci a ⌦ výtah a ⌫provede odpovídající zkoušky ~~výtahu~~ stanovené v příslušné normě (normách) podle článku ~~5~~14 této směrnice nebo rovnocenné zkoušky s cílem ~~ověřit~~ zajistit ~~jeho~~ shodu výtahu ~~s příslušnými~~ ⌦ se základními ⌫ požadavky ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫ ~~této směrnice~~ ⌦ uvedenými v příloze I. Zkoušky musí zahrnovat alespoň zkoušky uvedené v příloze V bodě 3.4 písm. e). ⌫

~~Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit výtah, který splňuje požadavky této směrnice svým identifikačním číslem v souladu s přílohou III a vydá certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.~~

⌦ Jestliže výtah splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I, oznámený subjekt vypracuje osvědčení o shodě týkající se provedených zkoušek. Oznámený subjekt připojí nebo nechá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 21. ⌫

Oznámený subjekt vyplní příslušné stránky v knize výtahu podle ~~bodu 6.2~~ přílohy I bodu 6.2.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat ~~certifikát shody~~ osvědčení o shodě, tuto skutečnost podrobně odůvodní a ~~navrhne~~ uvede ⌦ nezbytná nápravná opatření, která mají být přijata ⌫ ~~způsob, jak dosáhnout schválení~~. Pokud dodavatel ~~výtahu~~ opět požádá o ověřování ⌦ každého jednotlivého výrobku ⌫ , musí o ně žádat u téhož oznámeného subjektu.

⇩ nový

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii osvědčení o shodě.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

5. ~~Certifikát shody~~Osvědčení o shodě, ~~dokumentace~~ ⌦ dokumenty ⌫ a korespondence týkající se procesů ověřování každého jednotlivého výrobku musí být vypracovány v ~~jednom z úředních jazyků~~ úředním jazyce členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

6. Dodavatel ~~výtahu~~ uchovává technickou dokumentaci a kopii ~~certifikátu shody~~ osvědčení o shodě po dobu ~~10~~deseti let po datu, kdy byl výtah uveden na trh.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA IX ~~XI~~

KONTROLA SHODY S TYPEM NÁHODNÝM VÝBĚREM

⌦ , POKUD JDE O BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY PRO VÝTAHY ⌫

(modul ⌦ F ⌫ ~~C~~)

~~1. Shoda s typem je postup, kterým výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství zajišťuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují, a umožňují, aby každý výtah, do kterého jsou správně namontovány, splňoval základní požadavky této směrnice z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti.~~

⌦ 1. Kontrola shody s typem náhodným výběrem je součástí postupu posouzení shody, kdy oznámený subjekt provádí kontroly bezpečnostních komponent pro výtahy s cílem zajistit, aby byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a splňovaly příslušné základní požadavky této směrnice na ochranu zdraví a na bezpečnost a aby zaručovaly, že výtah, do něhož jsou správně namontovány, tyto požadavky splňuje. ⌫

~~Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství opatří každou bezpečnostní komponentu označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě.~~

~~2. Výrobce bezpečnostních komponent přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.~~

⌦ 2. POVINNOSTI VÝROBCE ⌫

⌦ 2.1. Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent pro výtahy s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I. ⌫

⌦ 2.2. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v Unii opatří každou bezpečnostní komponentu pro výtahy označením CE a vypracuje EU prohlášení o shodě. ⌫

⌦ 3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce podá u jediného oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o kontrolu náhodným výběrem.

Žádost musí obsahovat: ⌫

⇩ nový

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c) všechny příslušné informace o vyráběných bezpečnostních komponentách pro výtahy;

d) údaje o prostorách, kde může být odebrán vzorek bezpečnostních komponent pro výtahy.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

4. Oznámený subjekt ~~zvolený výrobcem~~ provádí nebo dá provádět kontroly bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových bezpečnostních komponent, který musí být zkontrolován, a ~~podroben~~ ⌦ provedou se ⌫ odpovídajícím zkouškyám stanovenéým v příslušné normě (normách) podle článku ~~5~~14 nebo rovnocennéým zkouškyám s cílem ověřit shodu ~~výrobku~~ výroby ~~s příslušnými požadavky této směrnice~~ ⌦ se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I ⌫ . V případě, kdy jedna nebo více kontrolovaných bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

Hlediska, která je nutno brát v úvahu při kontrolování bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ , budou stanovena společnou dohodou všech oznámených subjektů zabývajících se tímto postupem, přičemž se berou v úvahu základní parametry bezpečnostních komponent ⌦ pro výtahy ⌫ uvedené v příloze III ~~IV~~.

⌦ Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii osvědčení o shodě. ⌫

~~Na odpovědnost oznámeného subjektu musí výrobce opatřit výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již během výrobního procesu.~~

⌦ 6. Na odpovědnost oznámeného subjektu výrobce během výrobního procesu připojí k bezpečnostní komponentě pro výtahy vedle označení CE identifikační číslo oznámeného subjektu v souladu s články 18 a 19. ⌫

~~3. Výrobce bezpečnostních komponent nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii ES prohlášení o shodě po dobu 10 let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty.~~

⌦ Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopii EU prohlášení o shodě po dobu deseti let po vyrobení poslední bezpečnostní komponenty. ⌫

Není-li výrobce ~~bezpečnostní komponenty~~ ani jeho zplnomocněný zástupce usazen ~~ve Společenství~~ ⌦ v Unii ⌫ , povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí bezpečnostní komponenty ⌦ pro výtahy ⌫ na trh ~~Společenství~~ ⌦ Unie ⌫ .

~~5~~.7. ~~Dokumentace~~ ⌦ Dokumenty ⌫ a korespondence vztahující se ke kontrolám náhodným výběrem~~, uvedené v~~ podle bodu 4~~,~~ musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků

členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

PŘÍLOHA X ~~XII~~

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ VÝROBKŮ, POKUD JDE O VÝTAHY ⌫ ~~VÝTAHŮ~~

(modul E)

~~1. Zabezpečování jakosti výtahů je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2 zajišťuje a prohlašuje, že namontované výtahy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.~~

~~Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.~~

~~2. Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro závěrečnou inspekci a zkoušení výtahu podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.~~

⌦ 1. Zabezpečování jakosti výrobků je součástí postupu posouzení shody, kdy oznámený subjekt posuzuje systém zabezpečování jakosti výrobků dodavatele s cílem zajistit, aby namontované výtahy byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu nebo s výtahem navrženým a vyrobeným dodavatelem, který používá systém komplexního zabezpečování jakosti v souladu s přílohou XI, a aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I. ⌫

⌦ 2. POVINNOSTI DODAVATELE ⌫

⌦ 2.1. Dodavatel používá schválený systém zabezpečování jakosti výrobků pro závěrečnou inspekci a zkoušky výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4. ⌫

⌦ 2.2. Dodavatel opatří každý výtah označením CE a vypracuje EU prohlášení o shodě. ⌫

3. SYSTÉM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ VÝROBKŮ ⌫

3.1. Dodavatel ~~výtahu~~ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ .

Žádost musí obsahovat:

⇩ nový

a) jméno a adresu dodavatele;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

b)- všechny příslušné informace ⌦ o výtazích, které mají být namontovány ⌫ ~~o předpokládaných výtazích,~~;

c)- dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ~~,~~;

d)- technickou dokumentaci ~~schválených výtahů a kopii certifikátů ES přezkoušení typu~~ ⌦ výtahů, které mají být namontovány ⌫ ~~,~~;

⇩ nový

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3.2. ⌦ V rámci systému zabezpečování jakosti výrobků musí být ⌫ ~~K~~každý výtah ~~musí být podle systému zabezpečování jakosti~~ zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v ~~příslušné normě (normách)~~ příslušných normách podle článku ~~5~~14 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ~~ověřit~~zajistit jeho shodu ~~s příslušnými požadavky směrnice~~ ⌦ se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I ⌫ .

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem ~~výtahu~~ musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a) cílů jakosti;

b) organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výtahů;

c) kontrol a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh, obsahující přinejmenším zkoušky uvedené v příloze VI bodě 3.3 písm. b) ~~bodu 4 písm. b)~~;

d) prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ;

↓ 95/16/ES

e) záznamů o jakosti, např. protokolů o ~~kontrolách~~ inspekci, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

3.3. Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu[~~23~~], se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky ⇨ a zná základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⇦ . Součástí posouzení ~~musí být~~ ⌦ je ⌫ inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele ~~výtahu~~ a na místě montáže výtahu.

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli výtahu. Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné rozhodnutí o ~~posouzení~~ ⌦ schválení ⌫ .

3.4. Dodavatel ~~výtahu~~ se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel ~~výtahu~~ informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ , o každé zamýšlené aktualizaci systému ~~zabezpečování jakosti~~.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli ~~výtahu~~ své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry ~~kontrol~~ ⌦ posouzení ⌫ a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

⇩ nový

Oznámený subjekt připojí nebo nechá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 21.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

4. DOZOR, ZA KTERÝ ODPOVÍDÁ OZNÁMENÝ SUBJEKT

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel ~~výtahu~~ řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ .

4.2. Dodavatel ~~výtahu~~ umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro kontrolu a zkoušení a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ;

[33] ~~Touto harmonizovanou normou bude EN 29003, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.~~

b)~~-~~ technickou dokumentaci~~,~~;

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ záznamy o jakosti, např. protokoly o ~~kontrolách~~ inspekci a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby ~~se ujistil~~ zajistil, že dodavatel ~~výtahu~~ udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávu o auditu.

↓ 95/16/ES

4.4. Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neočekávané inspekční prohlídky na místě montáže výtahu.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti ⌦ výrobků ⌫ ~~u výtahu~~ ⌦ a výtah ⌫ řádně fungují~~e~~. Oznámený subjekt poskytne dodavateli ~~výtahu~~ zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Dodavatel ~~výtahu~~ uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu ~~10~~deseti let po ⌦ montáži ⌫ ~~vyrobení~~ posledního výtahu:

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

a) dokumentaci ~~uvedenou v druhém pododstavci třetí odrážce bodu 3.1~~ podle bodu 3.1 písm. c)~~,~~;

⇩ nový

b) technickou dokumentaci podle bodu 3.1 písm. d);

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

c)~~-~~ aktualizaci ~~uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4~~ podle bodu 3.4 druhého pododstavce~~,~~;

d)~~-~~ rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodu 3.4 posledního pododstavce a bodů 4.3 a 4.4~~uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4~~.

~~6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.~~

⇩ nový

6. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o vydaných nebo zrušených rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam rozhodnutí o schválení, která byla vydána, zamítnuta, pozastavena či jinak omezena.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků, která zamítl, pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému zabezpečování jakosti výrobků, která vydal.

7. Dokumenty a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výrobků musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

PŘÍLOHA XI ~~XIII~~

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ A PŘEZKOUMÁNÍ NÁVRHU, POKUD JDE O VÝTAHY ⌫ ~~VÝTAHŮ~~

(modul H)

~~1. Komplexní zabezpečování jakosti výtahů je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že výtahy splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.~~

~~Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje ES prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.~~

~~2. Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu, montáž, instalaci a závěrečnou inspekci výtahů a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.~~

⌦ 1. Komplexní zabezpečování jakosti a přezkoumání návrhu, pokud jde o výtahy, je postup posouzení shody, kterým oznámený subjekt posuzuje systém komplexního zabezpečování jakosti dodavatele a případně návrh výtahů s cílem zajistit, aby namontované výtahy splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I. ⌫

⌦ 2. POVINNOSTI DODAVATELE ⌫

⌦ 2.1. Dodavatel používá schválený systém komplexního zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu, montáž, instalaci, závěrečnou inspekci a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4. ⌫

⌦ 2.2. Dodavatel musí opatřit každý výtah označením CE a vypracovat EU prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4. ⌫

3. SYSTÉM ⌦ KOMPLEXNÍHO ⌫ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

3.1. Dodavatel ~~výtahu~~ podá u ⇨ jediného ⇦ oznámeného subjektu ⇨ , který si zvolil, ⇦ žádost o posouzení systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti ~~pro výtahy~~.

Žádost musí obsahovat:

⇩ nový

a) jméno a adresu dodavatele;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

b)- všechny příslušné informace o výtazích ⌦ , které mají být namontovány ⌫ , především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi návrhem a provozem výtahu ~~a umožní posuzování shody s požadavky této směrnice,~~;

↓ 95/16/ES

c)- dokumentaci systému zabezpečování jakosti~~.~~;

⇩ nový

d) technickou dokumentaci podle přílohy IV části B pro jeden vzorový výtah;

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3.2. ~~Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu výtahů s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.~~

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem ~~výtahu~~ musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad politiky jakosti a postupů, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

↓ 95/16/ES

a)- cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost návrhu a výtahů~~.~~;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

b)- technických specifikací návrhu, včetně norem, které budou použity, a v případě, kdy se normy podle článku ~~5~~14 této směrnice ⌦ nepoužívají nebo ⌫ ~~zcela~~ nepoužívají zcela, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění ⌦ příslušných ⌫ základních požadavků této směrnice ⌦ na ochranu zdraví a na bezpečnost ⌫~~, které se na výtahy vztahují.~~;

↓ 95/16/ES

c)- metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou použity při navrhování výtahů~~.~~;

d)- kontrol a zkoušek, které budou prováděny při dodávkách materiálů, součástí a dílčích montáží;

e)- odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při výrobní montáži, řízení jakosti;

f)- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před montáží (kontrola montážních podmínek: šachta, strojovna apod.), během montáže a po montáži (zejména včetně zkoušek uvedených v příloze V bodě 3.4 písm. e) ~~příloze VI bodu 4 písm. b);~~;

g)- záznamů o jakosti, např. protokolů o ~~kontrolách~~ inspekci, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.;

h)- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a montáže a nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

3.3. Kontrola návrhu

3.3.1. Pokud není návrh zcela v souladu s harmonizovanými normami, musí oznámený subjekt zjistit, zda návrh splňuje ~~ustanovení~~ ⌦ základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⌫ ~~této směrnice~~, a pokud tomu tak je, vydat dodavateli certifikát ⌦ EU ⌫ ~~ES~~ přezkoumání návrhu, uvést omezení platnosti certifikátu a nezbytné údaje požadované pro identifikaci schváleného návrhu.

⇩ nový

3.3.2. Pokud daný návrh nesplňuje použitelné požadavky této směrnice, oznámený subjekt odmítne certifikát přezkoumání návrhu vydat a uvědomí o tom dodavatele, přičemž odmítnutí podrobně vysvětlí.

Oznámený subjekt dbá na to, aby věděl o všech změnách obecně uznávaného stavu, které naznačují, že schválený návrh již nemusí být v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I, a rozhodne, zda tyto změny vyžadují hlubší šetření. Pokud šetření vyžadují, oznámený subjekt o tom informuje dodavatele.

Dodavatel oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, informuje o všech změnách schváleného návrhu, které mohou mít vliv na shodu se základními požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedenými v příloze I nebo na podmínky platnosti certifikátu. Takové změny musí oznámený subjekt, který vydal certifikát EU přezkoumání návrhu, dodatečně schválit formou dodatku k certifikátu EU přezkoumání návrhu.

3.3.3. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o certifikátech EU přezkoumání návrhu nebo dodatcích k nim, které vydal nebo odejmul, a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam certifikátů EU přezkoumání návrhu nebo dodatků k nim, které odmítl, pozastavil či jinak omezil.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o certifikátech EU přezkoumání návrhu nebo dodatcích k nim, které odmítl, pozastavil či jinak omezil, a na základě žádosti také o certifikátech nebo dodatcích k nim, které vydal.

Komise, členské státy a jiné oznámené subjekty mohou na základě žádosti obdržet kopii certifikátů EU přezkoumání návrhu nebo jejich dodatků. Komise a členské státy mohou na základě žádosti obdržet kopii technické dokumentace a výsledků přezkoumání provedených oznámeným subjektem.

3.3.4. Dodavatel uchovává k dispozici pro vnitrostátní orgány kopii certifikátu EU přezkoumání návrhu, jeho příloh a dodatků a technické dokumentace po dobu deseti let poté, co byl výtah uveden na trh.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)
⇨ nový

3.4. Posuzování systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti

Oznámený subjekt posoudí systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti, které používají příslušnou harmonizovanou normu[34], se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky ⇨ a zná základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⇦. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele a na místě montáže výtahu.

⇩ nový

Tým auditorů přezkoumá technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.1, aby ověřil, že je dodavatel schopen určit základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I a provést všechna nezbytná přezkoušení, aby zaručil soulad výtahu s těmito požadavky.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli ~~výtahů~~. Oznámení musí obsahovat závěry ~~kontrol~~ ⌦ posouzení ⌫ a odůvodněnoué ⌦ zprávu ⌫ ~~rozhodnutí~~ o posouzení.

3.5. Dodavatel ~~výtahu~~ se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel ~~výtahu~~ informuje oznámený subjekt, který schválil systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému ~~zabezpečování jakosti~~.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

---

34 ~~Touto harmonizovanou normou bude EN 29001, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.~~

Oznámený subjekt oznámí ⌦ dodavateli ⌫ ~~výrobci~~ své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry ~~kontrol~~ ⌦ posouzení ⌫ a odůvodněné rozhodnutí o ~~posouzení~~ ⌦ schválení ⌫ .

⇩ nový

Oznámený subjekt připojí nebo nechá připojit k označení CE své identifikační číslo v souladu s články 18 a 21.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

4. DOZOR, ZA KTERÝ ODPOVÍDÁ OZNÁMENÝ SUBJEKT

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel ~~výtahu~~ řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti.

4.2. Dodavatel ~~výtahu~~ umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro navrhování, výrobu, montáž, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)~~-~~ dokumentaci systému ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti~~.~~;

🡻 95/16/ES

b)~~-~~ záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se návrhu, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd.~~.~~;

c)~~-~~ záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se dodávek a montáže, např. protokoly o ~~kontrolách~~ inspekci a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávu o auditu.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

4.4. Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit v provozních prostorách dodavatele výtahu nebo na místě montáže výtahu neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém ⌦ komplexního ⌫ zabezpečování jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli ~~výtahu~~ zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Dodavatel ~~výtahu~~ uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu ~~10~~deseti let po uvedení výtahu na trh:

a)~~-~~ dokumentaci ~~uvedenou~~ ~~v~~ ~~druhém pododstavci druhé odrážce~~ ~~bodu 3.1~~ podle bodu 3.1 písm. c)~~.~~;

⇩ nový

b) technickou dokumentaci podle bodu 3.1 písm. d);

🡻 95/16/ES

c)~~-~~ aktualizaci ~~uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.5~~ podle bodu 3.5 druhého pododstavce~~,~~;

🡻 95/16/ES

d)~~-~~ rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodu 3.5 posledního pododstavce a bodů 4.3 a 4.4~~uvedené v posledním pododstavci bodu 3.5 a bodech 4.3 a 4.4~~.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

Není-li dodavatel usazen ⌦ v Unii ⌫ ~~ve Společenství~~, přechází povinnost na oznámený subjekt.

~~6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých certifikátů systémů zabezpečování jakosti.~~

⇩ nový

6. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o vydaných nebo zrušených schváleních systému komplexního zabezpečování jakosti a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam rozhodnutí o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která byla vydána, zamítnuta, pozastavena či jinak omezena.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která zamítl, pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která vydal.

Oznámený subjekt uchová kopii rozhodnutí o schválení, která vydal, jejich přílohy a dodatky, jakož i technickou dokumentaci po dobu patnácti let od data vydání rozhodnutí.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému komplexního zabezpečování jakosti, která vydal.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

7. ~~Dokumentace~~ ⌦ Dokumenty ⌫ a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

PŘÍLOHA XII ~~XIV~~

ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY ⌦ , POKUD JDE O VÝTAHY ⌫

(modul D)

~~1. Zabezpečování jakosti výroby je postup, kterým dodavatel výtahu, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že výtahy splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Dodavatel výtahu opatří každý výtah označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu, který je odpovědný za dozor podle bodu 4.~~

~~2. Dodavatel výtahu používá schválený systém zabezpečování jakosti pro výrobu, montáž, závěrečnou inspekci a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.~~

⌦ 1. Zabezpečování jakosti výroby, pokud jde o výtahy, je součástí postupu posouzení shody, kdy oznámený subjekt posuzuje systém zabezpečování jakosti výroby dodavatele s cílem zajistit, aby namontované výtahy byly ve shodě s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu nebo s výtahem navrženým a vyrobeným dodavatelem, který používá systém komplexního zabezpečování jakosti v souladu s přílohou XI, a aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I. ⌫

⌦ 2. POVINNOSTI DODAVATELE ⌫

⌦ 2.1. Dodavatel používá schválený systém zabezpečování jakosti výroby pro výrobu, montáž, závěrečnou inspekci a zkoušení výtahů podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4. ⌫

⌦ 2.2. Dodavatel opatří každý výtah označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. ⌫

3. SYSTÉM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ⌦ VÝROBY ⌫

3.1. Dodavatel podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ .

Žádost musí obsahovat:

⇩ nový

a) jméno a adresu dodavatele;

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

b)~~-~~ všechny příslušné informace o výtazích ⌦ , které mají být namontovány ⌫~~;~~

c)~~-~~ dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫~~;~~

d)~~-~~ technickou dokumentaci ~~schváleného typu a kopii certifikátů ES přezkoušení typu~~ ⌦ výtahů, které mají být namontovány ⌫~~.~~;

⇩ nový

e) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.

🡻 95/16/ES

3.2. Systém zabezpečování jakosti musí zabezpečovat shodu výtahů s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

🡻 95/16/ES (přizpůsobený)

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané dodavatelem ~~výtahu~~ musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)~~-~~ cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výtahů~~.~~;

b)~~-~~ výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita~~.~~;

c)~~-~~ kontrol a zkoušek, které budou provedeny před montáží, během montáže a po montáži[35]~~.~~;

d)~~-~~ záznamů o jakosti, např. protokolů o ~~kontrolách~~ inspekci, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.~~.~~;

e)~~-~~ prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti výtahu a nad efektivním fungováním systému jakosti ⌦ výroby ⌫ .

3.3. Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu[~~36~~], se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie výtahové techniky ⌦ a zná požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost uvedené v příloze I ⌫.

Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách dodavatele ⌦ a na místě montáže výtahu ⌫.

---

35 Tyto zkoušky zahrnují minimálně zkoušky podle přílohy V bodu 3.4 ~~bodu 4 písm. b) přílohy VI~~.

36 ~~Touto harmonizovanou normou bude EN 29002, případně doplněná tak, aby brala v úvahu zvláštní vlastnosti výtahů.~~

Rozhodnutí musí být oznámeno dodavateli. Oznámení musí obsahovat závěry ~~kontrol~~ ⌦ posouzení ⌫ a odůvodněnoué ⌦ zprávu ⌫ ~~rozhodnutí~~ o posouzení.

3.4. Dodavatel se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Dodavatel informuje oznámený subjekt, který schválil systém zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ , o každé zamýšlené aktualizaci systému ~~zabezpečování jakosti~~.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje jeho nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí dodavateli své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry ~~kontrol~~ ⌦ posouzení ⌫ a odůvodněnoué ⌦ zprávu ⌫ ~~rozhodnutí~~ o posouzení.

4. DOZOR, ZA KTERÝ ODPOVÍDÁ OZNÁMENÝ SUBJEKT

4.1. Účelem dozoru je zajistit, aby dodavatel řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ .

4.2. Dodavatel umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, montáž, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)~~-~~ dokumentaci systému zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫~~,~~;

⌦ b) technickou dokumentaci; ⌫

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ záznamy o jakosti, např. protokoly o ~~kontrolách~~ inspekci a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

4.3. Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že dodavatel udržuje a používá systém zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ , a předává dodavateli zprávu o auditu.

4.4. Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u dodavatele neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti ⌦ výroby ⌫ řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne dodavateli zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5. Dodavatel uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně ~~10~~deseti let po vyrobení posledního výtahu:

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

a)~~-~~ dokumentaci ~~uvedenou v~~ ~~druhém pododstavci druhé odrážce~~ ~~bodu 3.1~~ podle bodu 3.1 písm. c)~~;~~;

⇩ nový

b) technickou dokumentaci podle bodu 3.1 písm. d);

↓ 95/16/ES

c)~~-~~ aktualizaci ~~uvedenou v druhém pododstavci bodu 3.4~~ podle bodu 3.4 druhého pododstavce~~;~~;

d)~~-~~ rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu podle bodu 3.4 posledního pododstavce a bodů 4.3 a 4.4~~uvedené v posledním pododstavci bodu 3.4 a bodech 4.3 a 4.4~~.

⇩ nový

6. Každý oznámený subjekt informuje své oznamující orgány o vydaných nebo zrušených schváleních systému zabezpečování jakosti výroby a pravidelně či na žádost zpřístupní svým oznamujícím orgánům seznam rozhodnutí o schválení systému zabezpečování jakosti výroby, která byla vydána, zamítnuta, pozastavena či jinak omezena.

Každý oznámený subjekt informuje ostatní oznámené subjekty o rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výroby, která zamítl, pozastavil či zrušil, a na žádost o rozhodnutích o schválení systému zabezpečování jakosti výroby, která vydal.

Oznámený subjekt poskytne Komisi a členským státům na žádost kopii rozhodnutí o schválení systému zabezpečování jakosti výroby, která vydal.

↓ 95/16/ES (přizpůsobený)

~~6. Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných a odňatých schválení systémů zabezpečování jakosti.~~

7. Dokumentace a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výroby musí být vypracována v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen oznámený subjekt, nebo v jazyce schváleném tímto subjektem.

↑

PŘÍLOHA XIII

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES (Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1)	
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)	Pouze příloha I bod 10
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24)	Pouze článek 24

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu [a použitelnost]

Směrnice	*Lhůta pro provedení*	*Datum použitelnosti*
95/16/ES	1. ledna 1997	1. července 1997[37]
2006/42/ES Článek 24	29. června 2008	29. prosince 2009

PŘÍLOHA XIV

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 95/16/ES	Tato směrnice

[37] Do 30. června 1999 členské státy povolí — uvádění výtahů na trh a do provozu; — uvádění bezpečnostních komponent na trh a do provozu, které odpovídají předpisům platným na jejich území v době přijetí této směrnice. Viz čl. 15 odst. 2 směrnice 95/16/ES.

Čl. 1 odst. 1	Čl. 1 odst. 1 první pododstavec
_	Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec
Čl. 1 odst. 2 první pododstavec	_
Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec	_
Čl. 1 odst. 2 třetí pododstavec	Čl. 2 odst. 2
Čl. 1 odst. 3	Čl. 1 odst. 2
Čl. 1 odst. 4 první pododstavec první odrážka	Čl. 2 odst. 4
Čl. 1 odst. 4 první pododstavec třetí a čtvrtá odrážka	__
Čl. 1 odst. 4 první pododstavec pátá odrážka	Čl. 2 odst. 3
Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec	Čl. 16 odst. 3
Čl. 1 odst. 4 třetí pododstavec	Čl. 16 odst. 4
Čl. 1 odst. 5	Čl. 1 odst. 3
_	Čl. 2 odst. 1
Čl. 2 odst. 1 první odrážka	Čl. 4 odst. 1
Čl. 2 odst. 1 druhá odrážka	Čl. 4 odst. 2
Čl. 2 odst. 2	Čl. 6 odst. 1
Čl. 2 odst. 3	Čl. 6 odst. 2
Čl. 2 odst. 4	Čl. 3 odst. 4
Čl. 2 odst. 5	Čl. 3 odst. 3
Čl. 3 první pododstavec	Čl. 5 odst. 1
Čl. 3 druhý pododstavec	Čl. 5 odst. 2
Čl. 4 odst. 1	Čl. 3 odst. 1
Čl. 4 odst. 2	Čl. 3 odst. 2
__	Články 7 až 14
Článek 5	__
Čl. 6 odst. 1 a 2	__

Čl. 6 odst. 3 a 4	Článek 42
Článek 7	—
—	Články 37 až 41
_	Článek 43
Čl. 8 odst. 1 písm. a)	Článek 15
Čl. 8 odst. 1 písm. b) a c)	—
Čl. 8 odst. 2	Článek 16
—	Článek 17
Čl. 8 odst. 3, 4 a 5	—
—	Článek 18
Článek 9	—
Čl. 10 odst. 1	—
Čl. 10 odst. 2	Čl. 19 odst. 1
Čl. 10 odst. 3 a 4	—
—	Čl. 19 odst. 2 až 5
—	Články 20 až 45
Článek 11	—
—	Článek 44
Článek 12	—
Článek 13	—
Článek 14	—
Čl. 15 odst. 1 a 2	—
Čl. 15 odst. 3	Čl. 46 odst. 2
—	Čl. 46 odst. 1

Článek 16	_
__	Články 47 až 49
Článek 17	Článek 50
Příloha I	Příloha I
Příloha II část A	Příloha II část A
Příloha II část B	Příloha II část B
Příloha III	__
Příloha IV	Příloha III
Příloha V část A	Příloha IV část A
Příloha V část B	Příloha IV část B
Příloha VI	Příloha V
Příloha VII	__
Příloha VIII	Příloha VI
Příloha IX	Příloha VII
Příloha X	Příloha VIII
Příloha XI	Příloha IX
Příloha XII	Příloha X
Příloha XIII	Příloha XI
Příloha XIV	Příloha XII
__	Příloha XIII
__	Příloha XIV