31993L0010

17.4.1993 EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA L 93/27

KOMISJONI DIREKTIIV 93/10/EMÜ,

15. märts 1993,

toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/109/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artiklit 3,

olles konsulteerinud toidu teaduskomiteega

ning arvestades, et:

muudatuste laad ja arv, mis on tulnud teha ja tuleks praegu teha nõukogu 25. aprilli 1983. aasta direktiivi 83/229/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [2] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 92/15/EMÜ, [3] osutab vajadusele nimetatud direktiiv asendada;

käesoleva direktiiviga ettenähtud ühenduse meetmed ei ole üksnes vajalikud, vaid ka mõõdapäästmatud, et saavutada siseturu eesmärke; üksinda ei suuda liikmesriigid kõnesolevaid eesmärke saavutada; peale selle on nende saavutamine ühenduse tasandil sätestatud juba direktiivis 89/109/EMÜ;

direktiivi 89/109/EMÜ artikliga 2 nähakse ette, et valmismaterjalid ja esemed ei tohi eraldada koostisaineid toiduainetesse koguses, mis võivad ohustada inimeste tervist või põhjustada soovimatuid muutusi toiduainete koostises;

selle eesmärgi saavutamiseks on regenereeritud tsellulooskile puhul sobivaks vahendiks eridirektiiv direktiivi 89/109/EMÜ artikli 3 tähenduses;

regenereeritud tselluloosist sünteetilisi pakendeid peaksid reguleerima erisätted;

meetod, millega määrata värvainete migratsiooni puudumine, kehtestatakse hiljem;

siseriiklikud sätted kehtivad seni, kuni koostatakse puhtusekriteeriumid ja analüüsimeetodid;

direktiivi 89/109/EMÜ artiklis 2 seatud eesmärgi saavutamiseks piisab põhimõtteliselt heakskiidetud ainete loendi kehtestamisest, milles on märgitud kasutatavate koguste piirmäärad;

bis(2-hüdroksüetüül)eeter (= dietüleenglükool) ja etaandiool (= monoetüleenglükool) võivad siiski ulatuslikult migreeruda teatud toiduainetesse ja seetõttu on selle võimaluse ärahoidmiseks kõige kohasem ette näha nende ainete maksimaalne lubatud kogus toiduainetes, mis on kokku puutunud regenereeritud tsellulooskilega;

tarbija tervise kaitseks tuleks vältida toiduainete otsest kokkupuudet regenereeritud tsellulooskile trükitud pinnaga;

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 38.
[2] EÜT L 123, 11.5.1983, lk 31.
[3] EÜT L 102, 16.4.1992, lk 44.

direktiivi 89/109/EMÜ artikli 6 lõikes 5 osutatud kirjalik teatis tuleb esitada, kui regenereeritud tsellulooskilet kasutatakse erialaselt koos materjalide ja esemetega, mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduainetega, välja arvatud sellised materjalid ja esemed, mis oma laadilt on ette nähtud selliseks kasutuseks;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toidukomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolev direktiiv on eridirektiiv direktiivi 89/109/EMÜ artikli 3 tähenduses.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse I lisas määratletud regenereeritud tsellulooskile suhtes, mis on:

a) valmistoode või

b) osa muid materjale sisaldavast valmistootest

ja mis on ette nähtud kokkupuutumiseks toiduainetega või puutub nendega kokku oma kasutuseesmärgist lähtuvalt.

3. Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

a) regenereeritud tsellulooskile suhtes, mille toiduainetega kokkupuutumiseks ette nähtud või nendega oma kasutuseesmärgist lähtuvalt kokku puutuva poole kattematerjali mass ületab 50 mg/dm^2;

b) regenereeritud tselluloosist sünteetiliste pakendite suhtes.

Artikkel 2

1. Regenereeritud tsellulooskile valmistamisel tohib kasutada üksnes neid ained või ainerühmi, mis on loetletud II lisas, ja üksnes lisas kehtestatud tingimustel.

2. Erandina lõikest 1 võib kasutada muid kui II lisas loetletud aineid, kui neid kasutatakse värvainena (värvid ja pigmendid) või liimina, tingimusel et need ained ei migreeru toiduainetesse tunnustatud analüüsimeetodiga tuvastataval määral.

Artikkel 3

Regenereeritud tsellulooskile trükitud pinnad ei tohi toiduainetega kokku puutuda.

Artikkel 4

1. Turustamisetappidel, mis ei ole jaemüügietapid, tuleb toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskilest materjalidele ja esemetele lisada direktiivi 89/109/EMÜ artikli 6 lõike 5 kohane kirjalik teatis.

2. Lõiget 1 ei kohaldata regenereeritud tsellulooskilest materjalide ja esemete suhtes, mis oma laadilt on otseselt ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks.

3. Kui kasutuse eritingimused ette nähakse, tuleb regenereeritud tsellulooskilest materjalid või esemed vastavalt märgistada.

Artikkel 5

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid alates 1. jaanuarist 1994. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid:

— lubavad 1. jaanuarist 1994 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis vastab käesoleva direktiivi nõuetele,

— keelavad 1. jaanuarist 1994 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis ei vasta käesoleva direktiivi ega direktiivi 83/229/EMÜ nõuetele,

— keelavad 1. jaanuarist 1995 sellise toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud regenereeritud tsellulooskile turustamise ja kasutamise, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele, kuid vastas direktiivi 83/229/EMÜ nõuetele.

2. Kui liikmesriigid lõikes 1 nimetatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

1. Direktiiv 83/229/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 1994.

2. Viiteid direktiivile 83/229/EMÜ käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleks lugeda vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. märts 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

I LISA

REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE MÄÄRATLUS

Regenereeritud tsellulooskile on õhuke lehtmaterjal, mis valmistatakse korduvkasutuseta puidust või puuvillast toodetud puhastatud tselluloosist. Tehniliste nõuete täitmiseks võib sellesse või selle pinnale olla lisatud sobivaid aineid. Regenereeritud tsellulooskile võib olla kaetud kas ühelt või mõlemalt poolt.

II LISA

AINETE LOEND, MIDA VÕIB KASUTADA REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE VALMISTAMISEL

NB:

— Käesoleva lisa esimeses ja teises osas väljendavad protsendid massiprotsente arvutatuna veevaba katmata regenereeritud tsellulooskile kogusest.

— Tavapärased tehnilised nimetused on esitatud nurksulgudes.

— Kasutatavad ained peavad puhtusekriteeriumide osas olema hea tehnilise kvaliteediga.

ESIMENE OSA

KATMATA REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE

Nimetus	Piirangud
A. **Regenereeritud tselluloos**	Summaarselt vähemalt 72 % (massiprotsent)
B. **Lisaained**	
1. *Plastifikaatorid*	Kuni 27 % (massiprotsent)
— Bis(2-hüdroksüetüül)eeter [= dietüleenglükool]	Ainult nende kilede jaoks, mis on ette nähtud täiendavaks katmiseks ja kasutatakse kokkupuutes toiduainetega, mis ei ole niisked, st ei sisalda pinnal füüsikaliselt vaba vett. Bis(2-hüdroksüetüül)eetri ja etaandiooli summaarne migratsioon kokkupuutuvasse toiduainesse ei tohi ületada 30 mg/kg toiduaine kohta.
— Etaandiool [= monoetüleenglükool]	
— 1,3-butaandiool	
— Glütserool	
— 1,2-propaandiool [= 1,2 propüleenglükool]	
— Polüetüleenoksiid [= polüetüleenglükool]	Keskmine molekulmass 250–1200
— 1,2-polüpropüleenoksiid [= 1,2-polüpropüleenglükool]	Keskmine molekulmass kuni 400 ja vaba 1,3-propaandiooli sisaldus kuni 1 % (massiprotsent)
— Sorbitool	
— Tetraetüleenglükool	
— Trietüleenglükool	
— Karbamiid	
2. *Teised lisaained*	Summaarselt kuni 1 % (massiprotsent)
Esimene klass	Ainete või ainerühmade kogus võib olla kuni 2 mg/dm^2 katmata kile kohta
— Etaanhape (äädikhape) ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-soolad	
— Askorbiinhape ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-soolad	
— Benseenkarboksüülhape (bensoehape) ja Na-bensoaat	
— Metaanhape (sipelghape)ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-soolad	
— Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C_8–C_{20}) küllastunud või küllastumata rasvhapped, beheen- ja ritsinoolhapped ning nende hapete NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al-, Zn-soolad	
— Sidrunhape, D,L-2-hüdroksüpropaanhape (D, L-piimhape), cis-buteendihape (maleiinhape), L-2,3-dihüdroksübutaandihape (L-viinhape) ja nende Na- ja K-soolad	
— Sorbiinhape ja selle NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-soolad	

Nimetus	Piirangud
— Hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C_8–C_{20}) küllastunud või küllastumata rasvhapete amiidid, beheenhappe ja ritsinoolhappe amiidid	
— Looduslikud toidutärklised ja -jahud	
— Keemilised modifitseeritud toidutärklised ja -jahud	
— Amüloos	
— Kaltsium- ja magneesiumkarbonaadid ja -kloriidid	
— Gütserooliestrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C_8–C_{20}) küllastunud või küllastumata rasvhapetega ja/või heksaandi- (ehk adipiinhape), sidrun-, 12-hüdroksüoktadekaan- (ehk 12-hüdroksüstearii n-) ja 12-hüdroksü-9-oktadetseen- (ehk ritsinool-) hapetega	
— 8–14 oksüetüleenrühmaga polüoksüetüleeni estrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C_8–C_{20}) küllastumata või küllastunud rasvhapetega	
— 1,2,3,4,5,6-heksaanheksooli (ehk sorbitooli) estrid hargnemata ahelaga paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga (C_8–C_{20}) küllastumata või küllastunud rasvhapetega	
— Oktadekaanhappe (ehk steariinhappe) ja mono- ja/või diestrid etaandiooli ja/või bis(2-hüdroksüetüül) eetri ja/või trietüleenglükooliga	
— Al-, Ca-, Mg- ja Si-oksiidid ja hüdroksiidid, silikoon ning Al-, Ca-, Mg- ja K-silikaadid ning hüdrosilikaadid	
— Polüetüleenoksiid [= polüetüleenglükool]	Keskmine molekulmass 1200–4000
— Naatriumpropanaat	
Teine klass	Ainete üldkogus katmata tsellulooskiles võib olla kuni 1 mg/dm² ja üksiku aine või ainerühma kogus võib olla kuni 0,2 mg/dm² (juhul kui ei ole kehtestatud madalamat piirnormi)
— Naatriumalküül (C_8–C_{18}) benseensulfonaat	
— Naatriumisopropüülnaftaleensulfonaat	
— Naatriumalküül (C_8–C_{18}) sulfaat	
— Naatriumalküül (C8–C18) sulfonaat	
— Naatriumdioktüülsulfosuktsinaat	
— Dihüdroksüetüül-dietüleen-triamiinmono atsetaadidistearaat	Kuni 0,05 mg/dm² katmata kile kohta
— Ammoonium-, magneesium- ja naatriumlaurüülsulfaadid	
— N,N'-distearoüüldiaminoetaan ehk N,N'-distearoüületüleendiamiin, N,N'-dipalmitoüüldiaminoetaan ehk N,N'-dipalmitoüületüleendiamiin. N,N'-dioleoüüldiaminoetaan ehk N,N'-dioleoüületüleendiamiin	
— 2-heptadetsüül-4,4-bis(metüleen stearaat)oksasoliin	
— polüetüleen-aminostearamiidetüülsulfaat	Mitte rohkem kui 0,1 mg/dm² katmata kile kohta

Nimetus	Piirangud
Kolmas klass – fikseerivad ained	Ainete üldkogus võib olla kuni 1 mg/dm² katmata kile kohta
— Melamiinformaldehüüdi kondensatsiooniprodukt, modifitseerimata või modifitseeritud, kas ühe või mitme alljärgnevalt loetletud aine abil:	Vaba melamiini sisaldus võib olla kuni 0,3 mg/dm² katmata kile kohta
Vaba formaldehüüdi sisaldus võib olla kuni 0,5 mg/dm² katmata kile kohta	butanool, dietüleentriamiin, etanool, trietüleentetraamiin, tetraetüleenpentaamiin, tri-(2-hüdroksüetüül)amiin, 3,3'-diaminodipropüülamiin, 4,4'-diaminodibutüülamiin
— Melamiinkarbamiidformaldehüüdi kondensatsiooniprodukt, modifitseertud tris-(2-hüdroksüetüül)amiiniga	Vaba formaldehüüdi sisaldus võib olla kuni 0,5 mg/dm² katmata kile kohta Vaba melamiini sisaldus võib olla kuni 0,3 mg/dm² katmata kile kohta
— Võrkstruktuuriga katioonsed polüalküleenamiinid: a) polüamiidepikloorhüdriinvaigud diaminopropüülamiini ja epiklooramiini (ehk 1-kloro-2,3-epoksüpropaan) alusel b) polüamiidepikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, adipiinhappe, kaprolaktaami, dietüleentriamiini ja/või etüleendiamiini alusel c) polüamiidepikloorhüdriinvaigud, adipiinhappe, dietüleentriamiini ja epikloorhüdriini või epikloorhüdriini ja ammoniaagi segu alusel d) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, dimetüüladipaadi ja dietüleentriamiini alusel e) polüamiid-polüamiin-epikloorhüdriinvaigud epikloorhüdriini, adipamiidi ja diaminopropüülmetüülamiini alusel	Kooskõlas ühenduse direktiividega ja nende puudumisel siseriiklike õigusaktidega kuni ühenduse direktiivi vastuvõtmiseni
— Polüetüleenamiinid ja polüetüleenimiinid	Kuni 0,75 mg/dm² katmata kile kohta
— Karbamiid-formaldehüüdi kondensatsiooniprodukt, modifitseerimata või modifitseeritud ühe või alljärgnevalt loetletud ühendi abil:	Vaba formaldehüüdi sisaldus võib olla kuni 0,5 mg/dm² katmata kile kohta
aminometüülsulfoonhape, sulfaniilhape, butanool, diaminobutaan, diaminodietüülamiin, diaminodipropüülamiin, diaminopropaan, dietüleentriamiin, etanool, guanidiin, metanool, tetraetüleen pentaamiin, trietüleentetraamiin, naatriumsulfit	
Neljas klass	Ainete üldkogus võib olla kuni 0,01 mg/dm² katmata kile kohta
— Toiduõlide amiinide ja polüetüleenoksiidi vahelised reaktsiooniproduktid	
— Monoetanoolamiinilaurüülsulfaat	

TEINE OSA

KAETUD REGENEREERITUD TSELLULOOSKILE

Nimetus	Piirangud
A. **Regenereeritud tselluloos**	Vt esimene osa
B. **Lisaained**	Vt esimene osa
C. **Kattematerjal**	Kuni 50 mg kattematerjali kile dm^2 kohta toiduainetega kokkupuutuval poolel
1. *Polümeerid*	Ainete üldkogus võib olla kuni 50 mg/dm^2 kattematerjali toiduainetega vahetult kokkupuutuval poolel
— Tselluloosi etüül-, hüdroksüetüül-, hüdroksüpropüül- ja metüüleetrid	
— Tselluloosnitraat	Kuni 20 mg/dm^2 kattematerjali toiduainetega vahetult kokkupuutuval poolel; lämmastikusisaldus 10,8–12,2 % (massiprotsent) tselluloosnitraadis
— Järgmiste monomeeride polümeerid, kopolümeerid ja nende segud: küllastunud aldehüüdidest (C_1–C_6) saadud vinüülatsetaalid (etenüületanaalid) Vinüülatsetaat alküül (C_1–C_4) vinüüleetrid (ehk etenüüleetrid) akrüül-, krooton-, itakoon-, maleiin-, metakrüülhapped ja nende estrid butadieen stüreen metüülstüreen vinülideenkloriid akrüülnitriil (ehk propeennitriil) metakrüülnitriil (ehk 2-metüülpropeennitriil) etüleen, propüleen, 1- ja 2-butüleen	Kooskõlas ühenduse direktiividega ja nende puudumisel siseriiklike õigusaktidega kuni ühenduse direktiivi vastuvõtmiseni
vinüülkloriid	Vastavalt direktiivile 78/142/EMÜ (EÜT L 44, 15.2.1978, lk 15)
2. *Vaigud*	Üldkogus võib olla kuni 12,5 mg/dm^2 kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel; kasutada tohib ainult tselluloosnitraadi või vinüülkloriidi ja vinüülatsetaadi kopolümeeridel põhinevate kattematerjalide puhul
— Kaseiin	
— Kampol ja/või selle polümerisatsiooni, hüdrogenisatsiooni või disproportsioneerimissaadused ning nende metüül-, etüül- või (C2-C6) polüvalentsete alkoholide või nende alkoholide segude estrid	
— Kampol ja/või selle polümerisatsiooni, hüdrogenisatsiooni või disproportsioneerimissaadused kondenseeritud akrüül-, maleiin-, sidrun-, fumaar- ja/või ftaal-happe ja/või 2,2 bis (4-hüdroksüfenüül) propaan-formaldehüüdiga ning esterifitseeritud metüül-, etüül- või (C_2-C_6) polüvalentsete alkoholidega või nende alkoholide segudega	

Nimetus	Piirangud
— Bis(2-hüdroksüetüül)eetri estrid beeta-pineeni ja/või dipineeni ja/või diterpeeni ja maleiinhappeanhüdriidi liitumisega	
— Toiduželatiin	
— Kastoorõli (riitsinusõli) ja selle dehüdratatsiooni- või hüdrogenisatsiooniproduktid, selle kondensatsioonisaadused polüglütserooli, adipiin-, sidrun-, maleiin-, ftaal- ja sebatsiinhappega	
— Looduslik kummi [= damarra]	
— Polü-beeta-pineen [= terpeenvaigud]	
— Karbamiid-formaldehüüdvaigud (vt fikseerivad ained)	
3. *Plastifikaatorid*	Üldkogus võib olla kuni 6 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Atsetüülditributüültsitraat	
— Atsetüültri(2-etüülheksüül)tsitraat	
— Di-isobutüüladipaat	
— Di-n-butüüladipaat	
— Di-n-heksüülaselaat	
— Butüülbensüülftalaat	Kuni 2,0 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Di-n-butüülftalaat	Kuni 3,0 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Ditsükloheksüülftalaat	Kuni 4,0 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— 2-etüülheksüüldifenüülfosfaat	Kuni 2,5 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Glütseroolmonoatsetaat [= monoatsetiin]	
— Glütserooldiatsetaat [= diatsetiin]	
— Glütserooltriatsetaat [= triatsetiin]	
— Dibutüülsebatsinaat	
— Di(2-etüülheksüül)sebatsinaat [= dioktüülsebatsinaat]	
— Di-n-butüültartraat	
— Di-isobutüültartraat	
4. *Teised lisaained*	Üldkogus võib olla kuni 6 mg/dm² katmata regenereeritud tsellulooskile kohta, kaasa arvatud katematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel.
4.1. *Esimeses osas loetletud lisaained*	Samad, mis esimeses osas (kaasa arvatud aine hulk kattematerjali toiduainega kokkupuutuval poolel)
4.2. *Spetsiaalsed kattematerjali lisaained:*	Aine või ainerühma kogus toiduainega toiduainetega kokkupuutuval kattematerjali poolel võib igal üksikul juhul olla kuni 2 mg/dm² kohta (kui ei ole kehtestatud eraldi piirnorme)
— 1-heksadekanool ja 1-oktadekanool	
— Hargnemata ahelaga küllastunud ja küllastumata paarisarvuliste süsiniku aatomite(C_8–C_{20}) arvuga rasvhapete ja ritsinoolhappe estrid hargnemata ahelaga etüül-, butüül-, amüül- ja oleiinalkoholidega	
— Montaanvahad, mis sisaldavad puhastatud montaanhappeid (C_{26}-C_{32}) ja/või nende estreid etaandiooli ja/või 1,3-butaandiooliga ja nende kaltsium- ja kaaliumisooli	

Nimetus	Piirangud
— Karnaubavaha	
— Mesilasvaha	
— Espartovaha	
— Kandelillavaha	
— Dimetüülpolüsiloksaan	Kuni 1 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Epoksüdeeritud sojaõli (oksilaani sisaldus 6–8 %)	
— Rafineeritud parafiin ja mikrokristalsed vahad	
— Pentaerütritooltetrastearaat	
— Mono-ja bis(oktadetsüüldietüleenoksiid)fosfaadid	Kuni 0,2 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Alifaatsed happed (C_8-C_{20}) esterifitseeritud mono- või di-(2-hüdroksü) amiiniga	
— 2- ja 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisool (butüleeritud hüdroksüanisool-BHA)	Kuni 0,06 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— 2,6-di-tert-butüül-4-metüülfenool (butüleeritud hüdroksütolueen-BHT)	Kuni 0,06 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Di-n-oktültiin-bis(2-etüülheksüül)maleaat	Kuni 0,06 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
5. *Lahustid*	Aine üldkogus võib olla kuni 0,6 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel
— Butüülatsetaat	
— Etüülatsetaat	
— Isobutüülatsetaat	
— Isopropüülatsetaat	
— Propüülatsetaat	
— Atsetoon	
— 1-butanool	
— Etanool	
— 2-butanool	
— 2-propanool	
— 1-propanool	
— Tsükloheksaan	
— Etüleenglükoolimonobutüüleeter	
— Etüleenglükoolimonobutüüleetri atsetaat	
— Etüleenglükoolimonoetüüleeter	
— Etüleenglükoolimonoetüüleetri atsetaat	
— Etüleenglükoolimonometüüleeter	
— Etüleenglükoolimonometüüleetri atsetaat	
— Metüületüülketoon	
— Metüülisobutüülketoon	
— Tetrahüdrofuraan	
— Tolueen	Kuni 0,06 mg/dm² kattematerjali toiduainetega kokkupuutuval poolel

III LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 83/229/EMÜ	Käesolev direktiiv
Artikkel 1	Artikkel 1
Artikkel 2	Artikkel 2
Artikkel 3	Artikkel 3
Artikkel –	Artikkel 4
Artikkel 4 lõige 1	Artikkel 5
Artikkel 4 lõige 2	Artikkel –
Artikkel –	Artikkel 6
Artikkel 5	Artikkel 7