

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/144/EÜ,****30. november 2009,****põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta****(kodifitseeritud versioon)****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust <sup>(1)</sup>,toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras <sup>(2)</sup>,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/173/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavaid osasid ja omadusi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta <sup>(3)</sup> on korduvalt oluliselt muudetud <sup>(4)</sup>. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2) Direktiiv 89/173/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist, mis kuuluvad nõukogu direktiiviga 74/150/EMÜ (mis on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta <sup>(5)</sup>) sätestatud EÜ tüübikinnituse süsteemi ja millega kehtestatakse põllu- ja metsamajanduslike traktorite teatavate osade ja omaduste tehnilised näitajad. Need tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide lähendamisega direktiivile 2003/37/EÜ, millega sätestatakse EÜ tüübikinnituse menetlus, mida tuleb kohaldada igat tüüpi traktoritele. Sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes direktiivi 2003/37/EÜ sätteid põllu- ja metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta.

(3) Tehnilised nõuded, millele traktorid peavad siseriiklike õigusaktide kohaselt vastama, käsitlevad muu hulgas traktorite mõõtmeid ja massi, kiirusregulaatoreid, ajami osade,

eenduvate osade ja rataste kaitset, veetavate tehnoloogiliste haagismasinade pidurdusseadiseid, tuuleklaase ja muid klaaspindu, traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vahelisi mehhaanilisi haakeseadiseid ning traktori kerele kantavate andmesiltide ja kirjete kinnituspaike ja -viisi.

(4) On soovitatav arvestada Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjadega vastu võetud tehnilisi näitajaid; eeskirjad on lisatud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppele, milles käsitletakse ratasõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist <sup>(6)</sup>.

(5) Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VII lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

*Artikkel 1*

1. Käesoleva direktiivi tähenduses on (põllu- või metsamajanduslik) „traktor” mis tahes rataste või roomikutega varustatud mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille tähtsaim funktsioon on veo jõud ning mis on spetsiaalselt kavandatud vedama, lükkama, kandma või kasutama teatavaid põllu- või metsamajanduses kasutatavaid tööriistu, masinaid või haagiseid. See võib olla ette nähtud koorma või reisijate veoks.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes selliste lõikes 1 määratletud traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6–40 km/h.

*Artikkel 2*

1. Liikmesriigid ei tohi käesoleva direktiivi nõuetele vastavate traktorite puhul käesoleva direktiivi sisuga seotud põhjustel:

a) keelduda EÜ või riigisisese tüübikinnituse andmisest või

<sup>(1)</sup> ELT C 182, 4.8.2009, lk 76.

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus.

<sup>(3)</sup> EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1.

<sup>(4)</sup> Vt VII lisa A osa.

<sup>(5)</sup> ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

<sup>(6)</sup> Avaldatud nõukogu otsuse 97/836/EÜ I lisas (EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78).

- b) keelduda sellise traktori registreerimisest või keelata selle müüki, kasutuselevõtmist või kasutamist.

Erandina esimese lõigu sätetest traktori kasutamise kohta, võivad liikmesriigid kohaldada järelveetava(te) massi(de)ga seotud põhjustel I lisa punktis 2.2 loetletud järelveetavate masside piires edasi eelkõige oma territooriumi pinnamoega seotud erinõuetest tulenevaid siseriiklikke sätteid, tingimusel et traktorit ei muudeta ega anta täiendavat riigisisest tüübikinnitust.

2. Käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavate traktorite puhul ja käesoleva direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:

- a) ei anna EÜ tüübikinnitust;

- b) võivad keelduda riigisisese tüübikinnituse andmisest.

3. Käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavate uute traktorite puhul ja käesoleva direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:

- a) käsitlevad uute traktoritega kaasasolevaid vastavalt direktiivi 2003/37/EÜ sätetele koostatud vastavussertifikaate kehtetuna kõnealuse direktiivi artikli 7 lõike 1 kohaldamisel;

- b) võivad keelata kõnealuste uute traktorite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.

#### Artikkel 3

1. Iga liikmesriik annab osa EÜ tüübikinnituse mis tahes tuuleklaasi või muu klaaspinna ja/või mehhaanilise haakeseadise tüübile, mis vastab III ja/või IV lisas ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamismõnede.

2. Osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik võtab vajaduse korral koostöös teiste liikmesriikide pädevate asutustega vajalikud meetmed, et kontrollida vajalikus ulatuses tootmisproovide vastavust kinnitatud tüübile. Selline kontroll piirdub pistelise kontrolliga.

#### Artikkel 4

Liikmesriigid annavad iga nende poolt artikli 3 kohaselt kinnitatud tuuleklaasi või muu klaaspinna või mehhaanilise haakeseadise tüübi puhul traktori, tuuleklaasi või mehhaanilise haakeseadise valmistajale või valmistaja volitatud esindajale III või IV lisas esitatud näidistele vastava osa EÜ tüübikinnitusmärgi.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et välistada selliste märkide kasutamine, mis võivad tekitada segadust artikli 3 kohaselt EÜ tüübikinnituse saanud seadmetüübi ja muud tüüpi seadmete vahel.

#### Artikkel 5

Ükski liikmesriik ei tohi keelata tuuleklaaside ja muude klaaspinna või mehhaanilise haakeseadise turuleviimist nende konstruktsiooni tõttu, kui neil on osa EÜ tüübikinnitusmärk.

Sellest olenemata võib liikmesriik keelata selliste osa EÜ tüübikinnitusmärgiga tuuleklaaside ja muude klaaspinna või mehhaanilise haakeseadise turuleviimise, mis ei vasta kinnitatud tüübile.

Kõnealune liikmesriik teatab viivitamata teistele liikmesriikidele ja komisjonile võetud meetmetest ja põhjendab oma otsust.

#### Artikkel 6

Liikmesriigi pädev asutus saadab ühe kuu jooksul teiste liikmesriikide pädevatele asutustele III või IV lisas esitatud näidiste kohase osa tüübikinnitustunnistuse koopia iga tuuleklaasi ja muu klaaspinna või mehhaanilise haakeseadise tüübi kohta, millele nad tüübikinnituse annavad või mille puhul nad selle andmisest keelduvad.

#### Artikkel 7

1. Kui osa EÜ tüübikinnituse andnud liikmesriik leiab, et teatav arv samasugust osa EÜ tüübikinnitusmärki kandvaid tuuleklaase ja muid klaaspinna või mehhaanilise haakeseadiseid ei vasta tema poolt kinnitatud tüübile, siis võtab see liikmesriik vajalikud meetmed tagamaks, et tootmisproovid vastaksid kinnitatud tüübile.

Kõnealuse liikmesriigi pädev asutus teavitab teiste liikmesriikide pädevaid asutusi võetud meetmetest, mis tõsise ja korduva nõuetest kõrvalekaldumise puhul võivad viia kuni osa EÜ tüübikinnituse tühistamiseni.

Nimetatud asutused, olles saanud teise liikmesriigi pädevalt asutusest nõuetest kõrvalekaldumise teate, võtavad samasugused meetmed.

2. Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad üksteist ühe kuu jooksul igast osa EÜ tüübikinnituse tühistamisest ja selle põhjustest.

#### Artikkel 8

Iga käesoleva direktiivi rakendamisel vastu võetud sätete kohane otsus tuuleklaasile või mehhaanilisele haakeseadisele osa EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise või tüübikinnituse tühistamise või nende turuleviimise või kasutamise keelamise kohta peab sisaldama üksikasjalikke põhjendusi.

Sellistest otsustest teatatakse asjaomasele osapoolele ning samal ajal teavitatakse teda õiguskaitsevahenditest, mis on liikmesriikides kehtivate seaduste alusel tema käsutuses, ning selliste õiguskaitsevahendite kasutamise tähtaegadest.

*Artikkel 9*

Muudatused, mis on vajalikud I kuni VI lisas esitatud nõuete kohandamiseks tehnika arenguga, võetakse vastu vastavalt direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõikes 3 osutatud menetlusele.

*Artikkel 10*

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

*Artikkel 11*

Direktiiv 89/173/EMÜ, mida on muudetud VII lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VII lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas VIII lisas esitatud vastavustabeliga.

*Artikkel 12*

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2010.

*Artikkel 13*

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 2009,

*Euroopa Parlamendi nimel*  
president  
J. BUZEK

*Nõukogu nimel*  
eesistuja  
B. ASK

## LISADE LOETELU

|             |                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I LISA:     | Mõõtmed ja järeleveetavad massid                                                                                                                                     |
| Liide:      | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                                      |
| II LISA:    | Kiirusregulaator ning ajami osade, eenduvate osade ja rataste kaitse                                                                                                 |
| Liide:      | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                                      |
| III A LISA: | Tuuleklaasid ja muud klaaspinnad – nõuded seadmetele, mõisted, osa tüübikinnituse taotlemine, osa tüübikinnitus, märgistused, üldnõuded, katsed ja toodangu vastavus |
| Liide:      | Osa tüübikinnitusemärkide näidised                                                                                                                                   |
| III B LISA: | Teatis osa EÜ tüübikinnituse andmise, osa EÜ tüübikinnituse andmisest keeldumise, osa EÜ tüübikinnituse laiendamise ja osa tüübikinnituse tühistamise kohta          |
| 1. liide:   | Karastatud klaasist tuuleklaasid                                                                                                                                     |
| 2. liide:   | Ühtlaselt karastatud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                  |
| 3. liide:   | Lamineeritud klaasist tuuleklaasid                                                                                                                                   |
| 4. liide:   | Lamineeritud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                          |
| 5. liide:   | Klaasplastist tuuleklaasid                                                                                                                                           |
| 6. liide:   | Klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                         |
| 7. liide:   | Topeltklaasid                                                                                                                                                        |
| 8. liide:   | Tuuleklaaside loetelu sisu                                                                                                                                           |
| III C LISA: | Üldised katsetingimused                                                                                                                                              |
| III D LISA: | Karastatud klaasist tuuleklaasid                                                                                                                                     |
| III E LISA: | Ühtlaselt karastatud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                  |
| III F LISA: | Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid                                                                                                                        |
| III G LISA: | Lamineeritud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                          |
| III H LISA: | Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid                                                                                                                         |
| III I LISA: | Seestpoolt plastmaterjaliga kaetud turvaklaasid                                                                                                                      |
| III J LISA: | Klaasplastist tuuleklaasid                                                                                                                                           |
| III K LISA: | Klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)                                                                                                                         |
| III L LISA: | Topeltklaasid                                                                                                                                                        |
| III M LISA: | Tuuleklaaside rühmitamine osa tüübikattestuste jaoks                                                                                                                 |
| III N LISA: | Segmendi kõrguse ja löögipunkti asukoha mõõtmine                                                                                                                     |
| III O LISA: | Toodete nõuetele vastavuse kontrollid                                                                                                                                |
| III P LISA: | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                                      |
| IV LISA:    | Traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vahelised mehhaanilised haakeseadised ning vertikaalkoormus haakepunktile                                            |
| 1. liide:   | Mehhaaniliste haakeseadiste osade joonised                                                                                                                           |
| 2. liide:   | Dünaamiline katsemeetod                                                                                                                                              |
| 3. liide:   | Haakeseadise staatiline katsemeetod                                                                                                                                  |
| 4. liide:   | Osa tüübikinnitusemärk                                                                                                                                               |
| 5. liide:   | Osa EÜ tüübikinnitustunnistuse näidis                                                                                                                                |
| 6. liide:   | Osa EÜ tüübikinnituse andmise tingimused                                                                                                                             |
| 7. liide:   | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V LISA:    | Traktori kerele kantavate andmesiltide ja kirjete kinnituspaik ja -viis                                                                        |
| Liide:     | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                |
| VI LISA:   | Veetavate tehnoloogiliste haagismasinade pidurdusseadis ja pidurisüsteemide ühendus traktori ja veetavate tehnoloogiliste haagismasinade vahel |
| Liide:     | EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa                                                                                                                |
| VII LISA:  | A osa: Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega<br>B osa: Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad                |
| VIII LISA: | Vastavustabel                                                                                                                                  |

---

## I LISA

**Mõõtmised ja järelveetavad massid**

## 1. MÕISTED

1.1. **Pikkus:**

- pikkus, mida mõõdetakse traktori pikitelje suhtes täisnurga all paiknevate vertikaaltasapindade kõige välimiste punktide vahelt, kuid millest väljapoole jäävad:
  - kõik peeglid,
  - kõik käivitusvändad,
  - kõik eesmised või külgmised ääretulelaternad.

1.2. **Laius**

- laius, mida mõõdetakse traktori pikitelje suhtes paralleelselt paiknevate vertikaaltasapindade kõige välimiste punktide vahelt, kuid millest väljapoole jäävad:
  - kõik peeglid,
  - kõik suunatulelaternad,
  - kõik eesmised, tagumised või külgmised ääretulelaternad; kõik seisutulelaternad,
  - kõik traktori massist tingitud rehvide deformatsioonid,
  - kõik kokkukäivad osad, nagu ülestõstetavad jalatoed ja painduvad poripõlled.

1.3. **Kõrgus** – vahemaa maapinna ja maapinnast kõrgeimal paikneva traktori punkti (v.a antenni) vahel.

- Kõrguse kindlaksmääramisel peavad traktoril olema uued rehvid, mille veereraadius on suurim nende valmistaja poolt kindlaksmääratud raadius.

1.4. **Lubatav järelveetav mass**

- mass, mida teatavat tüüpi traktor võib vedada. See võib koosneda näiteks ühest või mitmest järelhaagisest või põllu- või metsatööriistast. Vahet tehakse valmistaja poolt määratud tehniliselt lubatava järelveetava massi ja punktis 2.2 sätestatud lubatava järelveetava massi vahel.

1.5. **Pukseerimisseadis**

traktori osa, mis on kavandatud toimima traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina mehhaanilise vahelülina.

1.6. **Töökorras traktori tühi mass ( $m_t$ )**

direktiivi 2003/37/EÜ I lisa punktis 2.1.1 määratletud mass.

1.7. **Tehniliselt lubatav(ad) järelveetav(ad) mass(id):**

- pidurisüsteemita järelveetav mass,
- eraldi pidurisüsteemiga varustatud järelveetav mass (vastavalt nõukogu direktiivi 76/432/EMÜ <sup>(1)</sup> I lisa punktis 1.12 esitatud määratlusele),

<sup>(1)</sup> Nõukogu 6. aprilli 1976. aasta direktiiv 76/432/EMÜ põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite piduriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 122, 8.5.1976, lk 1).

- inertspiduriga varustatud järelveetav mass (vastavalt direktiivi 76/432/EMÜ I lisa punktis 1.14 esitatud määratlusele),
- hüdrauliliste või pneumaatiliste piduritega varustatud järelveetav mass; sellised pidurid võivad olla pidevatoimelised, poolpidevatoimelised või sõltumatu energiaallikaga (vastavalt direktiivi 76/432/EMÜ I lisa punktides 1.9, 1.10 ja 1.11 esitatud määratlustele).

## 2. NÕUDED

### 2.1. Mõõtmed

Traktori suurimad mõõtmed on järgmised:

- 2.1.1. Pikkus: 12 m;
- 2.1.2. Laius: 2,55 m (arvestamata rehvide maapinnaga kokkupuutes olevate osade väljakummumist);
- 2.1.3. Kõrgus: 4 m.
- 2.1.4. Nimetatud mõõtmete kontrollimiseks tehtavad mõõtmised viiakse läbi järgmiselt:
  - traktor peab olema tühi ja töökorras vastavalt punktile 1.6,
  - traktor peab olema tasasel horisontaalsel pinnal,
  - traktor peab olema paigal ja selle mootor peab olema välja lülitatud,
  - traktoril peavad olema uued rehvid, mille rõhk vastab valmistaja poolt soovitatule,
  - traktori ukсед ja aknad peavad olema suletud,
  - traktori rooliratas peab olema otseasendis,
  - traktori külge ei tohi olla kinnitatud põllu- ega metsatööriistu.

### 2.2. Lubatav järelveetav mass

- 2.2.1. Lubatav järelveetav mass ei tohi olla suurem kui:
  - 2.2.1.1. punktis 1.7 määratletud tehniliselt lubatav järelveetav mass, mida on soovitanud traktori valmistaja;
  - 2.2.1.2. osa EÜ tüübikinnituse kohaselt pukseerimisseadise jaoks sätestatud järelveetav mass.
- 2.2.2. Kui liikmesriik kohaldab artikli 2 lõiget 2, tuleb(tulevad) järelveetav(ad) mass(id) märkida traktori registreerimistunnistusse.

Liide

NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**TRAKTORITÜÜBI EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE LISA MÕÕTMETE JA JÄRELVEETAVATE MASSIDE OSAS**

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüüvikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)

EÜ tüüvikinnituse nr: .....

1. Osa(d) või omadus(ed):

1.1. Mõõtmed:

1.1.1. Pikkus: ..... m

1.1.2. Laius: ..... m

1.1.3. Kõrgus: ..... m

1.2. Järelveetavad massid:

1.2.1. Pidurisüsteemita järelveetav mass: ..... kg

1.2.2. Eraldi pidurisüsteemiga varustatud järelveetav mass: ..... kg

1.2.3. Inertspiduriga varustatud järelveetav mass: ..... kg

1.2.4. Pidurdussüsteemiga (hüdrauliliste või pneumaatiliste piduritega) varustatud järelveetav mass: ..... kg

2. Traktori mark või valmistaja ärinimi:

.....

3. Traktori tüüp ja vajaduse korral kaubanimi:

.....

4. Valmistaja nimi ja aadress: .....

.....

5. Vajaduse korral valmistaja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....

.....

6. Traktorile EÜ tüüvikinnituse andmise kuupäev:

.....

7. Tüüvikatsetusi sooritav tehniline teenistus:

.....

.....

8. Tehnilise teenistuse aruande väljastamiskuupäev:

.....

9. Tehnilise teenistuse aruande number:

.....

10. Mõõtmete ja järelveetavate masside EÜ tüübikinnitus on antud/tagasi lükatud <sup>(1)</sup>:

11. Koht: .....

12. Kuupäev: .....

13. Allkiri: .....

14. Käesolevale tunnistusele on lisatud järgmised eespool nimetatud EÜ tüübikinnitusnumbriga dokumendid:

..... mõõtkavas joonised;

..... traktori joonis või foto.

Andmed tuleb esitada vastava taotluse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

15. Märkused:

.....

.....

---

<sup>(1)</sup> Mittevajalik maha tõmmata.

## II LISA

**Kiirusregulaator ning ajami osade, eenduvate osade ja rataste kaitse**


1. KIIRUSREGULAATOR
- 1.1. Kui kiirusregulaator on monteeritud valmistaja poolt standardvarustusena, peab see olema paigaldatud ja kavandatud nii, et traktor vastaks valmistajakiirust käsitlevale direktiivile 2009/60/EÜ <sup>(1)</sup>.
2. AJAMI OSADE, EENDUVATE OSADE JA RATASTE KAITSE
- 2.1. **Üldosa**
- 2.1.1. Traktori ajami osad, eenduvad osad ja rattad peavad olema konstrueeritud, paigaldatud ja kaitstud nii, et need ei põhjustaks tavapärastes kasutustingimustes inimestele õnnetusi.
- 2.1.2. Punktis 2.1.1 sätestatud nõudeid käsitatakse täidetuna, kui on täidetud punktis 2.3 sätestatud nõuded. Muud kui punktis 2.3 kirjeldatud lahendused on lubatud juhul, kui valmistaja tõendab, et need on vähemalt samaväärsed punkti 2.3 nõuetega.
- 2.1.3. Ohutusseadised peavad olema kinnitatud tugevasti traktori külge. „Tugevasti kinnitatud” tähendab seda, et selliste seadiste eemaldamine on võimalik üksnes tööriistade abil.
- 2.1.4. Kapott, kaaned ja katted, mis võivad tekitada sulgumisel vigastusi, tuleb valmistada nii, et oleks välistatud nende juhuslik sulgumine (nt ohutusseadiste või sobiva paigalduse või väliskujunduse abil).
- 2.1.5. Üks ohutusseadis võib kaitsta mitut ohtlikku kohta. Kui ühe ohutusseadise alla on koondatud reguleerimis-, hooldamis- või häiresummutusseadised, mida on võimalik kasutada üksnes siis, kui mootor töötab, tuleb siiski paigaldada täiendavad ohutusseadised.
- 2.1.6. Kinnitusseadised (nt vedrukinnised või klapid),
  - millega kinnitatakse kiiresti valla päästetavad kinnitusseadised (kinnituspoldid);
  - ja sellised ohutusseadiste osad,
  - mida on võimalik avada ilma tööriistade abita (nt mootori kapott),peavad olema kinnitatud tugevasti traktori või ohutusseadise külge.
- 2.2. **Mõisted**
- 2.2.1. Ohutusseadis – seadis, mis on nähtud ette ohtlike osade kaitsmiseks. Käesoleva direktiivi kohaldamisel on ohutusseadised kaitsekiibid, katted või piirded.
- 2.2.1.1. Kaitsekiip – ohutusseadis, mis asub vahetult ohtliku osa ees ja mis hoiab kas üksi või koos masina muude osadega ära kokkupuutumise ohtliku osaga.
- 2.2.1.2. Kate või kapott – ohutusseadis, mis asub ohtliku osa ees ja mis hoiab kaetud küljel ära kokkupuutumise ohtliku osaga.

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/60/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 198, 30.7.2009, lk 15).

- 2.2.1.3. Piire – ohutusseadis, mis tagab reelingu, võre või muu sarnase seadise abil vajaliku ohutu kauguse, mis hoiab ära kokkupuutumise ohtliku osaga.
- 2.2.2. Ohtlik osa – mis tahes koht, mis võib tingituna traktori liikumatu või liikuva osa asetusest või ehitusest põhjustada vigastusi. Ohtlikud osad on eelkõige muljumis-, rebenemis-, löike-, torke-, läbistus-, takerdumis- ja kinnijäämiskohad.
- 2.2.2.1. Muljumiskoht – mis tahes ohtlik koht, kus traktori osad liiguvad üksteise või liikumatute osade suhtes nii, et see võib põhjustada inimeste või nende teatavate kehaosade muljumise.
- 2.2.2.2. Rebenemiskoht – mis tahes ohtlik koht, kus traktori osad liiguvad üksteise või muude osade suhtes nii, et see võib põhjustada inimeste või nende teatavate kehaosade muljumise või rebenemise.
- 2.2.2.3. Löike-, torke- või läbistuskohad – mis tahes ohtlik koht, kus traktori liikuvad või liikumatud, teravaservalised või -otsalised või tõmbid osad võivad vigastada inimesi või nende teatavaid kehaosi.
- 2.2.2.4. Takerdumiskoht – mis tahes ohtlik koht, kus teravaservalised eenduvad osad, hambad, tihvtid, kruvid ja poldid, määrdeniplid, vöolid, völliotsad ja muud osad liiguvad nii, et inimesed, nende teatavad kehaosad või riided võivad nende külge takerduda ja koos nendega edasi liikuda.
- 2.2.2.5. Kinnijäämiskoht – mis tahes ohtlik koht, mille osade avad kitsenevad liikudes nii, et inimesed, nende teatavad kehaosad või riided võivad sinna kinni jääda.
- 2.2.3. Siruulatus – pikim vahemaa, kuhu inimesed või nende teatavad kehaosad võivad abivahendeid kasutamata ulatuda suunaga üles-, alla- või sissepoole, üle, ümber või läbi (joonis 1).
- 2.2.4. Ohutu kaugus – vahemaa, mis vastab siruulatuse või kehamõõtmete ning ohutusvaru summale (joonis 1).
- 2.2.5. Juhtimispiir – mis tahes seadis, mille otsene käivitamine võimaldab muuta traktori või sellega ühendatud seadmete seisundit või toimingut.
- 2.2.6. Tavakäitamine – traktori kasutamine tootja ettenähtud tegevuseks traktori omadusi tundva juhi poolt, kes järgib tootja edastatud traktori kasutus-, hooldamis- ja ohutu kasutamise juhendeid, mille on koostanud tootja ja mille kohta on traktoril märgistus.
- 2.2.7. Tahtmatu kokkupuude – tavakäitamisest ja traktori tavahooldamisest tulenev inimese kavandamata kokkupuude ohutu põhjustada võiva asukohaga.
- 2.3. **Ohutud kaugused ohtlike osadega kokkupuutumise vältimiseks**
- 2.3.1. Ohutut kaugust mõõdetakse nendest kohtadest, milleni võib inimene ulatuda traktori käivitamisel, hooldamisel ja kontrollimisel ning samuti maapinna tasandilt. „Traktori hooldamine ja kontrollimine“ tähendab üksnes juhi enda poolt vastavalt kasutamisejuhendile läbiviidavaid toiminguid. Ohutu kauguse kindlaksmääramisel lähtutakse põhimõttest, et traktor on seisundis, milleks see on ette nähtud, ja ohtliku osani ulatamiseks ei kasutata mingeid abivahendeid.
- Ohutud kaugused on sätestatud punktides 2.3.2.1–2.3.2.5. Teatavates eripiirkondades ja teatavate eriosade jaoks nähakse asjakohane ohutu kaugus ette juhul, kui traktor vastab punktides 2.3.2.6–2.3.2.14 sätestatud nõuetele.
- 2.3.2. Ohtlike kohtade kaitse

## 2.3.2.1. Ülespoole

Püsti seisva inimese puhul on ohutu kaugus suunaga ülespoole 2 500 mm (vt joonis 1).



Joonis 1

## 2.3.2.2. Allapoole, üle

Ohutu kaugus üle piirde sirutumise puhul on:

- $a$  = maapinnast kuni ohtliku kohani;
- $b$  = piirde või kaitseadise kõrgus;
- $c$  = ohtliku koha ja piirde vaheline horisontaalne kaugus (vt joonis 2).



Joonis 2

Nii allapoole kui üle sirutumise puhul tuleb pidada kinni tabelis 1 sätestatud ohututest kaugustest.

Tabel 1



(mm)

| a: vahemaa<br>maapinnast ohtliku<br>kohani | b: piirde või kaitseeadise kõrgus        |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                            | 2 400                                    | 2 200 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 400 | 1 200 | 1 000 |
|                                            | c: horisontaalne kaugus ohtlikust kohast |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 400                                      | —                                        | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2 200                                      | —                                        | 250   | 350   | 400   | 500   | 500   | 600   | 600   |
| 2 000                                      | —                                        | —     | 350   | 500   | 600   | 700   | 900   | 1 100 |
| 1 800                                      | —                                        | —     | —     | 600   | 900   | 900   | 1 000 | 1 100 |
| 1 600                                      | —                                        | —     | —     | 500   | 900   | 900   | 1 000 | 1 300 |
| 1 400                                      | —                                        | —     | —     | 100   | 800   | 900   | 1 000 | 1 300 |
| 1 200                                      | —                                        | —     | —     | —     | 500   | 900   | 1 000 | 1 400 |
| 1 000                                      | —                                        | —     | —     | —     | 300   | 900   | 1 000 | 1 400 |
| 800                                        | —                                        | —     | —     | —     | —     | 600   | 900   | 1 300 |
| 600                                        | —                                        | —     | —     | —     | —     | —     | 500   | 1 200 |
| 400                                        | —                                        | —     | —     | —     | —     | —     | 300   | 1 200 |
| 200                                        | —                                        | —     | —     | —     | —     | —     | 200   | 1 100 |

## 2.3.2.3. Ümberulatumine

Selleks, et asjaomane kehaosa ei ulatuks ohtliku kohani, tuleb pidada kinni vähemalt tabelis 2 esitatud ohutust kaugusest. Ohutu kauguse kohaldamisel oletatakse, et asjaomase kehaosa põhiliiges on surutud kindlalt vastu ohutusseadise serva. Ohutut kaugust käsitatakse järgituna alles siis, kui on tehtud kindlaks, et asjaomane kehaosa ei saa enam liikuda ega tungida lähemale ohtlikule kohale.

Tabel 2

| Kehaosa                                               | Ohutu kaugus | Joonis                                                                               |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| käelaba<br>esimesest sõrmelukist<br>kuni sõrmeotsteni | ≥ 120        |  |
| käelaba<br>randmest kuni sõrmeots-<br>teni            | ≥ 230        |  |

| Kehaosa                                   | Ohutu kaugus | Joonis                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| käelaba<br>küünarnukist kuni sõrmeotsteni | $\geq 550$   |  |
| käsi<br>õlast kuni sõrmeotsteni           | $\geq 850$   |  |

#### 2.3.2.4. Sisse- ja läbiulatumine

Kui ohtliku kohani võib ulatuda torgates avasse või läbi selle, tuleb pidada kinni tabelites 3 ja 4 sätestatud ohutustest kaugustest.




Üksteise suhtes liikuvaid või liikumatute osade külge kinnitatud osi ei käsitata riskiteguritena, tingimusel et nende vaheline kaugus on kuni 8 mm.

**Tabel 3**

Ohutud kaugused piklike ja paralleelsete avade puhul

$a$  = ava väikseim mõõt

$b$  = ohutu kaugus ohtlikust kohast.



| Sõrmeots                                                                            | Sõrm                                                                                |                  | Sõrmeotstest kuni sõrmenukkideni                                                    | Sõrmeotstest kuni kaenlaauguni                                                        | —       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |                  |  |  |         |
| $4 < a \leq 8$                                                                      | $8 < a \leq 12$                                                                     | $12 < a \leq 20$ | $20 < a \leq 30$                                                                    | $30 < a \leq 135$ maksimaalselt                                                       | $> 135$ |
| $b \geq 15$                                                                         | $b \geq 80$                                                                         | $b \geq 120$     | $b \geq 200$                                                                        | $b \geq 850$                                                                          | —       |

Tabel 4

Ohutud kaugused nelinurksete või ümarate avade puhul

$a$  = ava laius/läbimõõt või külje pikkus

$b$  = ohutu kaugus ohtlikust kohast.

| Sõrmeots                                                                          | Sõrm                                                                              |                  | Sõrmeotstest kuni sõrmenukkideni                                                  | Sõrmeotstest kuni kaenlaauguni                                                      | —       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |  |                  |  |  |         |
| $4 < a \leq 8$                                                                    | $8 < a \leq 12$                                                                   | $12 < a \leq 25$ | $25 < a \leq 40$                                                                  | $40 < a \leq 250$ maksimaalselt                                                     | $> 250$ |
| $b \geq 15$                                                                       | $b \geq 80$                                                                       | $b \geq 120$     | $b \geq 200$                                                                      | $b \geq 850$                                                                        | —       |

#### 2.3.2.5. Ohutud kaugused muljumiskohtade puhul

Muljumiskohta ei käsitata näidatud kehaosale ohtlikuna, kui ohutud kaugused ei ole väiksemad tabelis 5 sätestatutest ja kui on tagatud, et järgmine, suurem kehaosa ei satu kõnealusesse kohta.

Tabel 5


| Kehaosa         | Keha                                                                                | Jalg                                                                                | Labajalg                                                                            | Käsi                                                                                 | Käelaba                                                                               | Sõrm                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohutud kaugused | 500                                                                                 | 180                                                                                 | 120                                                                                 |                                                                                      | 100                                                                                   | 25                                                                                    |
| Kujutis         |  |  |  |  |  |  |

#### 2.3.2.6. Juhtimispidemed

Tühimikku, mis jääb kahe pedaali ja juhtimispidemete läbiminekuavade vahele, ei käsitata muljumis- ega rebenemiskohana.

#### 2.3.2.7. Tagumine kolmepunktiline haakeseadis

##### 2.3.2.7.1. Kolmepunktilise haakesüsteemi tõstevarraste pöördpunktide keskmist tasapinda läbiva tasapinna taga tuleb pida kinni 25-millimeetrise ohutust kaugusest liikuvate osade vahel või tõsteseadise käigupikkuse igas punktis, v.a kõige ülemises ja alumises positsioonis 0,1 n, ning 25-millimeetrise kaugusest või 30° nurgast nende nihkuvate osade puhul, mis võivad põhjustada nurga muutumise (vt joonis 3). Käigupikkus n, millest on lahutatud nii ülevaalt- kui altpoolt 0,1 n, on määratletud järgmiselt (vt joonis 4). Alumiste ühenduste otsese aktiveerimise korral tõsteseadise poolt määratakse võrdlustasand nende ühenduste vertikaalse keskristsandi abil.



Joonis 3

Tähiste seletus

A = Tõstehoob


B = Alumine ühendus

C = Tõstevarras

D = Traktori šassii

E = Tõstevarraste pöördepunktide telgi läbiv tasand


F = Liikumisruum



Joonis 4

- 2.3.2.7.2. Hüdraulilise tõsteüksuse käigupikkuse  $n$  jaoks piiratakse alumise ühenduse haakepunkti alumine positsioon A mõõtmega „14” vastavalt detsembri 1994 ISO standardi 730 osale 1 ja ülemine positsioon B piiratakse suurima hüdraulilise käigupikkusega. Käigupikkus  $n'$  vastab käigupikkusele  $n$ , millest on ülevalt- ja altpoolt lahutatud  $0,1 n$ , ja see moodustab  $A'$  ja  $B'$  vahelise vertikaalkauguse.


- 2.3.2.7.3. Lisaks sellele tuleb käigupikkuse  $n'$  puhul pidada tõstevarda profiili ümber kinni 25-millimeetrisest ohutust kaugusest kõrvalasuvate osade suhtes.
- 2.3.2.7.4. Kui kolmepunktilise haakesüsteemi puhul kasutatakse haakeseadiseid, mis ei nõua haakimise ajal juhi kohalviibimist traktori ja haakeseadise juures (nt kiirhaakurite puhul), ei kohaldata punkti 2.3.2.7.3 sätteid.
- 2.3.2.7.5. Kasutamishuend peaks sisaldama eriteavet punkti 2.3.2.7.1 esimeses lauses määratletud tasapinna ees asuvate ohtlike kohtade kohta.
- 2.3.2.8. Eesmine kolmepunktiline haakeseadis
- 2.3.2.8.1. Tõsteüksuse käigupikkuse  $n$  igas punktis, v.a kõige ülemises ja alumises positsioonis 0,1  $n$ , tuleb pidada kinni 25-millimeetrisest ohutust kaugusest liikuvate osade vahel ning 25-millimeetrisest kaugusest või  $30^\circ$  nurgast nende nihkuvate osade puhul, mis võivad põhjustada nurga muutumise. Käigupikkus  $n'$ , millest on lahutatud nii ülevalt- kui altpoolt 0,1  $n$ , on määratletud järgmiselt (vt ka joonis 4).
- 2.3.2.8.2. Hüdraulilise tõsteüksuse käigupikkuse  $n$  jaoks piiratakse alumise ühenduse haakepunkti kõige alumine positsioon A mõõtmega „14” vastavalt märtsi 1998 ISO standardi 8759 osale 2 ja kõige ülemine positsioon B piiratakse suurima hüdraulilise käigupikkusega. Käigupikkuse  $n'$  saamiseks lahutatakse käigupikkusest  $n$  ülevalt- ja altpoolt 0,1  $n$  ja see moodustab A' ja B' vahelise vertikaalkauguse.
- 2.3.2.8.3. Kui kolmepunktilise haakesüsteemi alumiste ühenduste puhul kasutatakse haakeseadiseid, mis ei nõua haakimise ajal juhi kohalviibimist traktori ja haakeseadise juures (nt kiirhaakurite puhul), ei kohaldata punkti 2.3.2.8.1 nõudeid kuni 250-millimeetri kaugusel kohtadest, kus alumised ühendused haagitakse traktori külge. Tõstevarraste ja -silindrite välispinna ümber tuleb määratletud käigupikkuse  $n'$  piires pidada siiski kinni 25-millimeetrisest ohutust kaugusest kõrvalasuvate osade suhtes.
- 2.3.2.9. Juhiiste ja keskkond
- Kui juht on istuvas asendis, peavad kõik muljumis- või rebenemiskohad olema väljaspool tema käe- ja jalaulatust. Seda nõuet käsitatakse täidetuna, kui on täidetud järgmised tingimused.
- 2.3.2.9.1. Juhiiste on nii piki- kui vertikaalsuunas reguleerimise ala keskkohas. Juhi siruulatus on jagatud tsoonideks A ja B. Nende tsoonide keskkohas asub 60 mm istme indekspunktist eespool ja 580 mm sellest ülalpool (vt joonis 5). Tsoon A on kera, mille läbimõõt on 550 mm, ning tsoon B asub tsooni A ja 1 000-millimeetrise raadiusega kera vahel.



Joonis 5


- 2.3.2.9.2. Muljumis- ja rebenemiskohtade läheduses tuleb tsoonis A pidada kinni 120-millimeetrisest ohutust kaugusest ja tsoonis B 25-millimeetrisest ohutust kaugusest ning rebenemiskohtades, mis võivad põhjustada nurga muutumise, tuleb pidada kinni  $30^\circ$  nurgast.
- 2.3.2.9.3. Tsoonis A tuleb arvesse võtta üksnes neid muljumis- ja rebenemiskohti, mida põhjustavad osad, mille paneb liikuma väline energiaallikas.

- 2.3.2.9.4. Kui ohtlik koht on tingitud istmega külgnevast konstruktsiooni osast, tuleb nimetatud konstruktsiooni osa ja istme vahel pidada kinni vähemalt 25-millimeetrise ohutust kaugusest. Istme seljatoe ja seljatoe taga asuvate konstruktsiooni osade vahel ei ole ohtlikku kohta, kui nimetatud konstruktsiooni osad on siledad ja seljatugi ise on selle ümber ümar ja ilma teravate kohtadeta.
- 2.3.2.10. Kaassõitja iste (juhul kui on olemas)
- 2.3.2.10.1. Kui konstruktsiooni osad võivad ohustada jalgu, tuleb näha ette poolkerajad kaitseesadised, mille raadius on 800 mm ning mis algavad istmepadja servast ja on suunatud allapoole.
- 2.3.2.10.2. Nagu on kirjeldatud punktis 2.3.2.9 (vt joonis 6), peavad tsoonide A ja B ohtlikud kohad olema kaitstud ala piires, mille keskpunkt on 670 mm kõrgusel kaassõitja istme esiserva keskkohast.



Joonis 6

- 2.3.2.11. Kitsarööpmeline traktor (traktorid, mille rattarööbe on määratletud nõukogu direktiivi 87/402/EMÜ<sup>(1)</sup> artikli 1 teises taandes).
- 2.3.2.11.1. Kitsarööpmeliste traktorite puhul ei kohaldata punkti 2.3.2.9 nõudeid tsooni suhtes, mis asub 45° nurga all tahapoole kaldu oleva ja liikumissuuna suhtes püstise tasapinna all, kui kõnealune tasapind läbib punkti, mis asub 230 mm istme indekspunktist tagapool (vt joonis 7). Kui kõnealuses tsoonis on ohtlikke kohti, tuleb traktorile kinnitada vastavad hoiatused.




Joonis 7

<sup>(1)</sup> Nõukogu 25. juuni 1987. aasta direktiiv 87/402/EMÜ kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhiistme ette kinnitatud ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (EÜT L 220, 8.8.1987, lk 1).

- 2.3.2.11.2. Nõukogu direktiivi 80/720/EMÜ <sup>(1)</sup> I lisa punkte II.1 ja II.2 kohaldatakse juhiistmele ligipääsemise suhtes.
- 2.3.2.11.3. Direktiivi 80/720/EMÜ I lisa punkti I.6 kohaldatakse juhtimispidemete suhtes.
- 2.3.2.11.4. Võrdlustasapinna ees, mis asub sõiduki pikitelje suhtes täisnurga all ja läbib koormamata pedaali (siduri või sõidupiduri) keskosa, tuleb heitgaasisüsteemi väga kuumi osi kaitsta ülemises tsoonis (700 mm maapinnast) 300-millimeetri ulatuses ja alumises tsoonis 150-millimeetri ulatuses (vt joonis 8). Külgsuunas on kaitstav ala piiratud traktori väliskontuuridega ja heitgaasisüsteemi väliskontuuridega.

Heitgaasisüsteemi väga kuumad osad, mis jooksevad läbi astmelaua alt, peavad olema vertikaalsuunas kaetud või muul viisil termiliselt kaitstud.



Joonis 8

- 2.3.2.12. Painduvate hüdrauliliste voolikute asend ja märgistus
- 2.3.2.12.1. Painduvad hüdraulilised voolikud peavad paiknema nii, et oleks välditud nende mehhaaniline ja termiline vigastamine.
- 2.3.2.12.2. Painduvad hüdraulilised voolikud peavad olema selgelt äratuntavad ja neile tuleb märkida kustutamatu järgmised andmed:
- painduva vooliku tootja märgistus,
  - valmistamiskuupäev (valmistamise kuu ja aasta),
  - suurim lubatav dünaamiline ülerõhk kasutamise ajal.
- 2.3.2.12.3. Juhi- või kaassõitja istme läheduses asuvad painduvad hüdraulilised voolikud peavad olema paigutatud või kaitstud nii, et purunemise korral ei kujuta need endast inimesele mingit ohtu.
- 2.3.2.13. Pööramine ja pöördetelg

Üksteise suhtes või liikumatute osade suhtes liikuvad osad peavad olema kaitstud, kui nad asuvad punktides 2.3.2.9 ja 2.3.2.10 määratletud tsoonis.

Kui traktor on liigendjuhtimisega, peab traktori mõlemal küljel olema liigendala piires kustutamatu ja selge märgistus, kus on kujundlikult või sõnade abil märgitud, et kaitsmata liigendalal viibimine on keelatud. Vastav märgistus peab olema ka kasutamisjuhendis.

<sup>(1)</sup> Nõukogu 24. juuni 1980. aasta direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite juhtimisruumi, ligipääsu juhtimiskohale ning uksi ja aknaid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 28.7.1980, lk 1).

## 2.3.2.14. Traktori ülekandevõll


Ülekandevõlle (nt neljarattaveo võll, mida saab pöörata üksnes siis, kui traktor liigub) tuleb kaitsta, kui need asuvad punktides 2.3.2.9 ja 2.3.2.10 määratletud tsoonis.

## 2.3.2.15. Veorataste ümber olev liikumisruum

## 2.3.2.15.1. Rattakaitsete ümber olev liikumisruum peab vastama järgmistele nõuetele.

## 2.3.2.15.2. „Liikumisruum” on ruum, mis peab jääma vabaks veorataste rehvide ja sõiduki muude osade vahel.

Kui veorattad on varustatud suurimate rehvidega, peab rataste ümber olev liikumisruum vastama joonisel 9 ja tabelis 6 sätestatud mõõtmetele.



Joonis 9

Tabel 6

| Tavalised traktorid |          | Kitsarööpmelised traktorid |          |
|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| <i>a</i>            | <i>h</i> | <i>a</i>                   | <i>h</i> |
| mm                  | mm       | mm                         | mm       |
| 40                  | 60       | 15                         | 30       |

Joonisel 9 ja tabelis 6 kirjeldatust väiksem liikumisruum on lubatud lisaks punktides 2.3.2.9 ja 2.3.2.10 nimetatud tsoonidele ka kitsarööpmeliste traktorite puhul, kui rataste külge kinni jäänud maapinna mahakraapimiseks kasutatakse ka ratta porikaitseid.

## 2.3.2.16. Kuumad pinnad

Kuumad pinnad, mida juht võib tavakäitamise käigus puudutada, kaetakse kinni või isoleeritakse. Seda eeskirja rakendatakse astmete, käsipuude, käepidemete ning traktori osade puhul, mida kasutatakse sõidukisse sissepääsemiseks ja mida võidakse tahtmatult puudutada.

## 2.3.2.17. Aku klemmide kate

Maandamata akud peavad olema kaitstud juhusliku lühihüvenduse eest.

## 2.4. Istme indekspunkti kindlaksmääramise meetod

## 2.4.1. Üldosa

Mis tahes tüüpi polsterdatud istme indekspunkti kindlaksmääramise meetod ja seade on kirjeldatud allpool.

## 2.4.2. Mõisted

Istme indekspunkt (SIP) –

punkt, mis asub punktide 2.4.4 ja 2.4.6 kohaselt juhiistmele paigutatud ja joonisel 10 näidatud istme indekspunkti asukoha määramise seade vertikaalsel keskpikitasapinnal.

Istme indekspunkt määratakse kindlaks sõiduki suhtes ja see ei muutu istme reguleerimise ja/või võnkumise mõjul.

## 2.4.3. Istme indekspunkti kindlaksmääramise seade

Istme indekspunkti kindlaksmääramise seade peab vastama joonisele 10. Kõnealuse seadme mass on  $6 \pm 1$  kg ja selle alumine külg peab olema sile ja poleeritud.

## 2.4.4. Istme reguleerimine indekspunkti kindlaksmääramise jaoks

Kui istet ja selle vedrustust on võimalik reguleerida, tehakse seda enne indekspunkti kindlaksmääramist järgmiselt:

- a) iste peab olema reguleeritud nii ette/taha-, kõrval- kui kaldsuunas keskmisesse asendisse. Kui see ei ole võimalik, tuleks kasutada keskasendile ülal- või allpool lähimat asendit;
- b) reguleeritav vedrustus peab olema reguleeritud nii, et vedrustus oleks keskmises asendis ja asukoha määramise seade oleks paigal ja koormatud. Indekspunkti kindlaksmääramisel võib vedrustuse selles asendis mehhaaniliselt lukustada;
- c) vedrustuse, mis ei ole reguleeritav, võib lukustada püstiasendis, mille saavutamiseks peab asukoha määramise seade olema paigal ja koormatud;
- d) kui eespool nimetatud nõuded on vastuolus valmistaja erijuhendiga, tuleb neid järgida sedavõrd, et oleks saavutatud asend, mida soovitatakse 75-kilogrammisele juhile.

NB: 75-kilogrammiline juht vastab ligikaudselt 65-kilogrammise massiga koormatud ja istmele paigutatud asukoha määramise seadmele.

2.4.5. Istme indekspunkti kolme võrdlustelje  $x'$ ,  $y'$ , ja  $z'$  kindlaksmääramine

Koordinaadid tuleb määrata kindlaks järgmiselt:

- a) määratakse kindlaks istme kinnituse ühe poole kõige tagumise kinnitusaugu asukoht;
- b) kui selle augu telg on paralleelne seadme määratletud pöördeteljega, käsitatakse seda teljena  $y'$ , mis osutab istuva juhi suhtes vasakult paremale (vt joonis 11);

- c) kui selle augu telg on paralleelne istme keskjoont läbiva vertikaalse tasapinnaga, käsitatakse teljena  $y'$  sirgjoont, mis jookseb paralleelselt nimetatud pöördeteljega ja läbib istme tugitasapinna ja eespool nimetatud augu telje lõikepunkti (vt joonis 12);
- d) kõikidel muudel juhtudel määratakse telg  $y'$  kindlaks vastavalt mõõdetava istme parameetritele;
- e) teljed  $x'$  ja  $z'$  määratletakse  $y'$  läbivate horisontaal- ja vertikaaltasapindade ja istme keskjoont läbivate vertikaaltasapindade lõikepunktidenä. Teljed  $x'$  ja  $z'$  on suunaga ette ja üles (vt joonised 11 ja 12).


#### 2.4.6. Istme indekspunkti kindlaksmääramise meetod

Istme indekspunkt määratakse kindlaks joonisel 10 näidatud seadme abil järgmiselt:


- a) iste kaetakse riidetükiga, et hõlbustada seadme õiget paigutamist;
- b) seade paigutatakse istmepadjale (ilma lisamassita), lükates seda tahapoole vastu seljatuge;
- c) massi suurendatakse nii, et seadme kogumass tõuseks  $6 \pm 1$  kilogrammilt  $26 \pm 1$  kilogrammini. Vertikaaljõu kese peab asuma 40 mm istme indekspunkti märgist eespool seadme horisontaalsel osal (vt joonis 10);
- d) istme indekspunktis kohaldatakse seadme suhtes kaks korda umbes 100 N suurust horisontaaljõudu, nagu on näidatud joonisel 10;
- e) massi suurendatakse veel, nii et seadme kogumass tõuseks  $26 \pm 1$  kilogrammilt  $65 \pm 1$  kilogrammini. Lisatud massi vertikaaljõu kese peab asuma 40 mm istme indekspunkti märgist eespool seadme horisontaalsel osal (vt joonis 10);
- f) istme keskmisest pikijoonest võrdsel kaugusel oleva kahe vertikaalse tasapinna ja seadme abil märgitud istme indekspunkti telje lõikepunkti punktis 2.4.5 määratletud koordinaadid mõõdetakse istme mõlemal täpsusega  $\pm 1$  mm.

Kõnealusel kahel tasapinnal tehtud mõõtmiste aritmeetilised keskmised registreeritakse istme indekspunkti koordinaatidenä;

- g) määramismeetodist tulenevad tingimused, mis erinevad käesolevas lisa sätetatud menetlusest või mis võivad anda vigaseid tulemusi, võib kirja panna nagu ka nende põhjused.




Joonis 10 — Istme indekspunkti (SIP) kindlaksmääramise seade seadme tagaosa/külgosade pöördetelg



Joonis 11 — Istme indekspunkti (SIP) võrdlustelgede kindlaksmääramine

(Seljatoe pöördeteljega paralleelne kinnitusaugu telg)



Joonis 12 — Istme indekspunkti (SIP) kolme võrdlustelje kindlaksmääramine

(Istme keskjooant läbiva vertikaalse tasapinnaga paralleelne kinnitusaugu telg)

Liide

NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**TRAKTORITÜÜBI EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE LISA KIIRUSREGULAATORI NING AJAMI OSADE, EENDUVATE OSADE JA RATASTE KAITSE OSAS**

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübibikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)

EÜ tüübibikinnituse nr .....

1. Osa(d) või omadus(ed):

1.1. Kiirusregulaator (juhul kui on olemas)

1.2. Ajami osade, eenduvate osade ja rataste kaitse

2. Traktori mark (või valmistaja ärinimi):

.....  
.....

3. Traktori tüüp ja vajaduse korral kaubanimi:

.....  
.....

4. Valmistaja nimi ja aadress:

.....  
.....

5. Vajaduse korral valmistaja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....  
.....

6. Punktis 1 nimetatud osa(de) ja/või omadus(t)e kirjeldus:

.....  
.....

7. Traktorile EÜ tüübibikinnituse andmise kuupäev:

.....  
.....

8. Tüübikeatsetusi sooritav tehniline teenistus:

.....  
.....

9. Tehnilise teenistuse aruande väljastamiskuupäev:

.....

10. Tehnilise teenistuse aruande number:

.....

11. Kiirusregulaatori ning ajami osade, eenduvate osade ja rataste kaitse EÜ tüübikinnitus on antud/tagasi lükatud <sup>(1)</sup>:

12. Koht: .....

13. Kuupäev: .....

14. Allkiri: .....

15. Käesolevale tunnistusele on lisatud järgmised eespool nimetatud EÜ tüübikinnitusnumbriga dokumendid:

..... mõõtkavas joonis;

..... traktori asjaomaste osade joonis või foto.

Andmed tuleb esitada vastava taotluse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

16. Märkused:

.....

.....

.....

---

<sup>(1)</sup> Mittevajalik maha tõmmata.

## III A LISA

**Tuuleklaasid ja muud klaaspinnad Nõuded seadmetele, mõisted, osa tüübikinnituse taotlemine, osa tüübikinnitus, märgistused, üldnõuded, katsed ja toodangu vastavus**

1. NÕUDED SEADMETELE
  - 1.1. Põllumajandus- ja metsatraktoreid võib nende tootja valikul varustada:
    - 1.1.1. käesoleva lisa sätetega hõlmatud tuuleklaasidega ja muude klaaspindadega;
    - 1.1.2. tuuleklaasidega, mis on hõlmatud muude klaaspindade kui tuuleklaaside jaoks ettenähtud nõuetega, v.a. käesoleva direktiivi lisa III C punkti 9.1.4.2 nõuded (klaaspinnad valgusläbivusega alla 70 %);
    - 1.1.3. jäika klaasplastist klaasi lubatakse nõukogu direktiivi 92/22/EMÜ <sup>(1)</sup> ning ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 43 lisa 14 kohaselt kasutada kõikjal, v.a tuuleklaaside puhul.
2. MÕISTED

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

  - 2.1. karastatud klaas – mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks ja purunemise korral killustumise piiramiseks eriliselt töödeldud ühekihiline klaaspind;
  - 2.2. lamineeritud klaas – kahest või enamast ühe või enama plastmaterjalist vahekihi abil kooshoitavast klaasikihist koosnev klaaspind; see klaaspind võib olla:
    - 2.2.1. tavaline klaaspind – klaaspind, mille puhul ei ole töödeldud ühtegi klaasi moodustavat klaasikihti, või
    - 2.2.2. töödeldud klaaspind – klaaspind, mille puhul vähemalt ühte klaasi moodustavat klaasikihti on eriliselt töödeldud mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks ja purunemise korral killustumise piiramiseks;
  - 2.3. plastmaterjaliga kaetud turvaklaas – punktis 2.1 või 2.2 määratletud klaaspind, mille sisepinnal on plastmaterjalist kiht;
  - 2.4. klaasplastist turvaklaas – lamineeritud klaas, millel on üks klaasist kiht ja üks või rohkem plastmaterjalist kihti, millest vähemalt üks toimib vahekihina; traktorile paigaldatuna jääb klaaspinna plastkiht siseküljele;
  - 2.5. tuuleklaaside rühm – rühm erinevate mõõtmete ja kujuga tuuleklaase, mille puhul uuritakse nende mehaanilisi omadusi, killustumise viisi ning keskkonnakindlust;
    - 2.5.1. lame tuuleklaas – ilma nimikumeruseta tuuleklaas, mille segmendi kõrgus on alla 10 mm jooksva meetri kohta;
    - 2.5.2. kumer tuuleklaas – nimikumerusega tuuleklaas, mille segmendi kõrgus on üle 10 mm jooksva meetri kohta;
  - 2.6. topeltaken – kahest traktori samasse avausse eraldi paigaldatavast klaaspinnast koosnev üksus;
  - 2.7. topeltklaas – klaas, mis koosneb kahest tehases jäävalt kokku monteeritud klaaspinnast, mida eraldab ühtlane vahe;
    - 2.7.1. sümmeetriline topeltklaas – topeltklaas, mille kaks klaaspinda on sama tüüpi (karastatud või lamineeritud klaas vms) ning samade põhi- ja kõrvalomadustega;

<sup>(1)</sup> Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 11).

- 2.7.2. asümmeetriline topeltklaas – topeltklaas, mille kaks klaaspinda on erinevat tüüpi (karastatud või lamineeritud klaas vms) või erinevate põhi- ja kõrvalomadustega;
- 2.8. põhiomadus – omadus, mis märgatavalt muudab klaaspinna optilisi ja/või mehaanilisi näitajaid viisil, mis on oluline kõnealuse klaaspinna funktsiooni puhul traktoris. Kõnealune mõiste hõlmab samuti kaubanime või -märgi;
- 2.9. kõrvalomadus – omadus, mis võib muuta klaaspinna optilisi ja/või mehaanilisi näitajaid viisil, mis on oluline kõnealuse klaaspinna jaoks ettenähtud funktsiooni puhul traktoris; sellise muutuse ulatuse hindamisel peetakse silmas keerukuse näitajaid;
- 2.10. keerukuse näitajad – näitajad, mis hõlmavad kaheastmelist hindamissüsteemi, mida rakendatakse iga kõrvalomaduse puhul praktikas täheldatud variatsioonide suhtes; muutus näitajalt „1” näitajale „2” osutab lisakatsete vajadusele;
- 2.11. tuuleklaasi pinnalaotus – väikseim nelinurkne klaaspind, millest on tuuleklaasi võimalik valmistada;
- 2.12. tuuleklaasi kaldenurk – vertikaalsirge ja tuuleklaasi ülemist ja alumist serva lõikava sirgjoone vaheline nurk, mille puhul kulgevad mõlemad sirged piki traktori pikitelge asetsevat vertikaaltasapinda;
- 2.12.1. kaldenurga mõõtmise ajal seisab tühimagiga traktor horisontaalsel pinnal;
- 2.12.2. hüdropneumaatilise, hüdraulilise või pneumaatilise vedrustusega varustatud või automaatselt koormusega kohanduva kliirensi seadistusega traktoreid testitakse tootja poolt määratletud normaalsetes töötingimustes;
- 2.13. segmendi kõrgus,  $h$  – klaaspinnaga ligilähedaselt täisnurga all mõõdetud maksimaalne kaugus klaaspinna sisepinna ja klaaspinna servi läbiva tasandi vahel (vt lisa III N, joonis 1);
- 2.14. klaaspinna tüüp – punktides 2.1–2.4 määratletud klaaspind, millel ei ole olulisi erinevusi lisades III D–III L nimetatud põhi- ja kõrvalomaduste osas;
- 2.14.1. kuigi põhiomaduste muutus näitab, et toode on uut tüüpi, tunnistatakse siiski, et teatud juhtudel ei ole kuju ja mõõtmete puhul vaja kõiki katseid läbi viia; eraldi lisadega ettenähtud teatavate katsete puhul võib klaaspindu rühmitada, kui on ilmne, et nende põhiomadused on sarnased;
- 2.14.2. vaid kõrvalomaduste poolest erinevaid klaaspindu võib käsitada samasse tüüpi kuuluvatena; teatavaid katseid võib siiski teha selliste klaaspindade proovidega, kui need katsed on katsetingimustes selgesõnaliselt ette nähtud;
- 2.15. kumerus,  $r$  – tuuleklaasi kõveruse väiksema raadiuse ligikaudne väärtus, mõõdetuna maksimaalse kumeruse alas.

### 3. OSA TÜÜBIKINNITUSE TAOTLUS

- 3.1. Osa EÜ tüübikeinnituse taotluse esitab klaaspinna tüübi jaoks turvaklaasi tootja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja iga turvaklaasi tüübi kohta. Taotluse võib esitada vaid ühes liikmesriigis.
- 3.2. Iga turvaklaasi tüübi kohta lisatakse taotlusele kolm koopiat järgmistest dokumentidest ja andmetest:
- 3.2.1. kõiki põhi- ja kõrvalomadusi hõlmav tehniline kirjeldus; ning
- 3.2.1.1. muude klaaspindade kui tuuleklaaside puhul joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku murtud ning millel on näidatud:
- suurim pindala,
  - väikseim nurk klaaspinna kahe kõrvuti asetseva külje vahel ja
  - segmendi olemasolu korral selle suurim kõrgus;

- 3.2.1.2. tuuleklaaside puhul:
- 3.2.1.2.1. loetelu tuuleklaaside mudelitest, mille kohta osa tüübikinnitust soovitakse, märkides traktori tootja nime ning traktori tüübi/tüübid;
- 3.2.1.2.2. piisavalt üksikasjalikud joonised mõõtkavas 1:10 ja diagrammid tuuleklaaside ja nende traktorile paigaldamise kohta, et näidata:
- 3.2.1.2.2.1. tuuleklaasi paiknemist punkti R suhtes, mis on määratletud direktiivi 2008/2/EÜ <sup>(1)</sup> I lisa punktis 1.2;
- 3.2.1.2.2.2. tuuleklaasi kaldenurka;
- 3.2.1.2.2.3. selle ala asukohta ja suurust, mille optilised omadused on kontrollitud ja mida on vajadusel diferentseeritult tugevdatud;
- 3.2.1.2.2.4. tuuleklaasi pinnalaotust;
- 3.2.1.2.2.5. tuuleklaasi segmendi suurimat kõrgust ja
- 3.2.1.2.2.6. tuuleklaasi kumerust (üksnes tuuleklaaside rühmitamise eesmärgil);
- 3.2.1.3. topeltklaasi puhul tuleb esitada joonised, mille formaat ei ole suurem kui A4 või mis on nimetatud formaadiks kokku murtud, märkides lisaks punktis 3.2.1.1 osutatud andmetele:
- iga koostisosaks oleva klaaspinna tüübi,
  - sidususe tüübi (orgaaniline, klaas-klaas või klaas-metall),
  - kahe klaaspinna vaheline nominaalne vahe.
- 3.3. Lisaks peab taotleja asjaomaste mudelite puhul esitama piisava arvu valmis klaaspindade katsekehasid ja proove, mille arv määratakse vajadusel kindlaks kokkuleppel katsete läbiviimise eest vastutava tehnilise teenistusega.
- 3.4. Pädev asutus peab enne osa tüübikinnituse andmist kontrollima toodangu vastavuse tõhusaks jälgimiseks vajalike meetmete olemasolu.
4. MÄRGISTUSED
- 4.1. Kõik turvaklaasid, sealhulgas osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehad ja proovid peavad kandma tootja kaubanime või -märki. Märgistus peab olema selgesti loetav ja kustutamatu.
5. OSA TÜÜBIKINNITUS
- 5.1. Kui osa tüübikinnituse saamiseks esitatud proovid vastavad jagudes 5–7 esitatud nõudmistele, antakse vastavale turvaklaasi tüübile kinnitus.
- 5.2. Igale lisades III E, III G, III K ja III L määratletud tüübi või tuuleklaaside puhul iga heakskiidetud rühma jaoks antakse osa tüübikinnitusnumber. Selle kaks esimest numbrit (direktiivi 89/173/EMÜ puhul selle algkujul – 00) näitavad kinnituse avaldamise ajaks käesoleva direktiiviga asendatud direktiivis 89/173/EMÜ viimati tehtud peamisi tehnilisi muudatusi hõlmavat muudatuste seeriat. Liikmesriik ei või anda sama numbrit teisele turvaklaasi tüübile või rühmale.

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/2/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta (kodifitseeritud versioon). (ELT L 24, 29.1.2008, lk 30).

- 5.3. Liikmesriikidele teatatakse käesoleva direktiivi kohasest turvaklaasi tüübi osa tüübikinnituse andmisest, laiendamisest või andmisest keeldumisest käesoleva direktiivi III B lisas ja selle liidetes esitatud näidise kohaselt koostatud teatisega.
- 5.3.1. Tuuleklaaside puhul tuleb osa EÜ tüübikinnitusteatisel III B lisa liite 8 kohaselt lisada dokument, milles on loetletud kõik kinnitatud rühma kuuluvad tuuleklaasimudelid ning rühma omadused.
- 5.4. Lisaks punktis 4.1 määratletud märgistusele tuleb kõikidele turvaklaasidele ja käesoleva direktiivi alusel kinnitatud tüüpidele vastavatele topeltklaasidele silmatorkavalt kanda osa EÜ tüübikinnitusmärk. Samuti võib kummalegi topeltklaasi klaaspinnale kanda spetsiaalse osa tüübikinnitusmärgi.

Kõnealune osa tüübikinnitusmärk koosneb:

- 5.4.1. väikest e-tähte ümbritsevast riskülikust, millele järgneb tüübikinnituse andnud riigi eraldusnumber (1);
- 5.4.2. osa tüübikinnitusnumbrist, mis asub punktiga 5.4.1 ettenähtud riskülikust paremal.
- 5.5. Eespool kirjeldatud EÜ tüübikinnitusmärgi lähedale kantakse järgmised täiendavad sümbolid:
- 5.5.1. tuuleklaasi puhul:
- I: karastatud klaasile (I/P eestvaates) (2),
  - II: tavalisele lamineeritud klaasile (II/P eestvaates) (2),
  - III: töödeldud lamineeritud klaasile (III/P eestvaates) (2),
  - IV: klaasplastist klaasile;
- 5.5.2. V: III C lisa punkti 9.1.4.2. sätetega hõlmatud muu klaaspinna kui tuuleklaasi puhul;
- 5.5.3. VI: topeltklaasi puhul;
- 5.5.4. T: tuuleklaaside puhul, mis vastavad muude klaaspindade kui tuuleklaaside jaoks ettenähtud nõuetele, v.a. III C lisa punkti 9.1.4.2 nõuded (klaaspinnal valgusläbivusega alla 70 %); tuuleklaaside puhul, mis vastavad muude klaaspindade kui tuuleklaaside jaoks ettenähtud nõuetele, võib sümbolit „T” kasutada üksnes pärast III G lisa punktis 3.3.2 määratletud katset peakujulise mudeliga, kui langemiskõrgus on 4,0 m + 25/-0 mm.
- 5.6. Osa EÜ tüübikinnitusmärk ja sümbol peavad olema selgesti loetavad ja kustutamatud.
- 5.7. Käesoleva lisa liites on esitatud osa tüübikinnitusmärkide näidised.
6. ÜLDNÕUDED
- 6.1. Kõik klaaspinnad, eriti tuuleklaaside tootmiseks ettenähtud klaaspinnad, peavad olema piisavalt kõrge kvaliteediga, et klaasi purunemisel võimalikult palju vähendada kehavigastuste tekkimise ohtu. Klaas peab olema piisavalt vastupidav normaalses liikluses tõenäoliselt esinevatele juhtumitele ning ilmastiku- ja temperatuuritingimustele, keemilisele mõjule, põlemisele ja kriimustustele.
- 6.2. Turvaklaas peab lisaks olema piisavalt läbipaistev ning ei tohi põhjustada läbi tuuleklaasi nähtavate objektide märgatavaid moonutusi ega segadust liiklusmärkide ja -märguannete puhul kasutatavate värvide suhtes. Tuuleklaasi purunemise korral peab juht teed siiski piisavalt nägema, et traktor ohutult pidurdada ja peatada.

(1) 1 – Saksamaa, 2 – Prantsusmaa, 3 – Itaalia, 4 – Madalamaad, 5 – Rootsi, 6 – Belgia, 7 – Ungari, 8 – Tšehhi Vabariik, 9 – Hispaania, 11 – Ühendkuningriik, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 17 – Soome, 18 – Taani, 19 – Rumeenia, 20 – Poola, 21 – Portugal, 23 – Kreeka, 24 – Iirimaa, 26 – Sloveenia, 27 – Slovakkia, 29 – Eesti, 32 – Läti, 34 – Bulgaaria, 36 – Leedu, 49 – Küpros, 50 – Malta.

(2) Nagu on määratletud punktis 2.3.

## 7. ERINÕUDED

Kõik turvaklaaside tüübid peavad olenevalt kategooriast, millesse need kuuluvad, vastama järgmistele erinõuetele:

- 7.1. karastatud klaasist tuuleklaasid III D lisa nõuetele;
- 7.2. ühtlaselt karastatud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) III E lisa nõuetele;
- 7.3. tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid III F lisa nõuetele;
- 7.4. tavalised lamineeritud klaaspinnad (v. a tuuleklaasid) III G lisa nõuetele;
- 7.5. töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid III H lisa nõuetele;
- 7.6. plastmaterjaliga kaetud turvaklaasid III I lisa nõuetele ja eespool kirjeldatud asjakohastele nõuetele;
- 7.7. klaasplastist tuuleklaasid III J lisa nõuetele;
- 7.8. klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) III K lisa nõuetele;
- 7.9. topeltklaasid III L lisa nõuetele.

## 8. KATSED

## 8.1. Tuleb teha järgmised katsed.

## 8.1.1. Killunemiskatse

Kõnealuse katse eesmärk on:

- 8.1.1.1. kontrollida, kas klaaspinna purunemisel tükideks ja kildudeks on vigastusohk minimaalne, ning

- 8.1.1.2. tuuleklaaside puhul kontrollida nähtavust pärast purunemist.

## 8.1.2. Mehaaniline vastupidavus

## 8.1.2.1. Löögikindluskatse kuuliga

Seda katset viiakse läbi kahel viisil, millest ühe puhul kasutatakse 227 g kuuli ja teisel puhul 2 260 g kuuli.

- 8.1.2.1.1. Löögikindluskatse 227 g kuuliga: kõnealuse katse eesmärk on hinnata lamineeritud klaasi vahekihi haardumist ja ühtlaselt karastatud klaaspinna mehaanilist vastupidavust.

- 8.1.2.1.2. Löögikindluskatse 2 260 g kuuliga: kõnealuse katse eesmärk on hinnata lamineeritud klaasi vastupidavust kuuli läbitungimisele.

## 8.1.2.2. Katse peakujulise mudeliga

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida klaaspinna vastavust nõuetele vigastuste vähendamise kohta pea kokkupõrkel tuuleklaasiga, lamineeritud klaasist või klaasplastist klaaspindadega (v.a tuuleklaasid) ja külgakendena kasutatavate topeltklaasidega.

## 8.1.3. Keskkonnakindlus

## 8.1.3.1. Kulumiskindluskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas turvaklaasi kulumiskindlus ületab kehtestatud väärtust.

## 8.1.3.2. Katse kõrge temperatuuriga

Käesoleva katse eesmärk on kontrollida, et lamineeritud klaasist või klaasplastist klaaspinna pikaajalisel kokkupuutel kõrge temperatuuriga ei tekiks vahekihis õhumulle või muid defekte.

## 8.1.3.3. Kiirguskindluskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas lamineeritud klaasist, klaasplastist või plastkattega klaaspinna valgusläbivus väheneb märkimisväärselt või klaasi värvus muutub märkimisväärselt klaaspinna pikaajalisel kiiritamisel.

## 8.1.3.4. Niiskuskindluskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas lamineeritud klaasist, klaasplastist või plastkattega klaaspind peab ilma märkimisväärsete kahjustusteta vastu pikaajalisele kokkupuutele õhuniiskusega.

## 8.1.3.5. Vastupidavus temperatuurimuutustele

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas punktides 2.3 ja 2.4 määratletud turvaklaasis kasutatud plastmaterjal(id) peab/peavad ilma märkimisväärsete kahjustusteta vastu pikaajalisele kokkupuutele äärmuslike temperatuuridega.

## 8.1.4. Optilised omadused

## 8.1.4.1. Valgusläbivuskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas turvaklaasi valgusläbivus ületab kehtestatud väärtust.

## 8.1.4.2. Optilise moonutuse katse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas läbi tuuleklaasi nähtavate objektide moonutused võivad viia juhi segadusse.

## 8.1.4.3. Teisese kujutise eralduskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas esmase kujutise ja teisese kujutise vaheline nurk ei ületa kindlaksmääratud väärtust.

## 8.1.4.4. Värvuste äratundmise katse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, et ei esineks läbi tuuleklaasi nähtavate värvuste segiajamisohtu.

## 8.1.5. Tulekindluskatse

Kõnealuse katse eesmärk on kontrollida, kas punktides 2.3 ja 2.4 määratletud turvaklaasi siseküljel on piisavalt madal põlevusaste.

## 8.1.6. Vastupidavus keemilistele mõjuritele

Kõnealuse katse eesmärk on kindlaks määrata, kas punktides 2.3 ja 2.4 määratletud turvaklaasi siseküljel peab kahjustusteta vastu kokkupuutele traktoris töönaoliselt esinevate või kasutatavate kemikaalidega (nt puhastusvahendid).

## 8.2. Punktides 2.1–2.4 määratletud kategooriatesse kuuluvate klaaspindade jaoks ettenähtud katsed

### 8.2.1. Turvaklaaside suhtes kohaldatakse järgmises tabelis loetletud katseid:

|                                           | Tuuleklaasid     |        |                               |        |                              |        |            | Muud klaaspinnad kui tuuleklaasid |                     |                    |
|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                           | Karastatud klaas |        | Tavalisest lamineeritud klaas |        | Töödeldud lamineeritud klaas |        | Klaasplast | Karastatud klaas                  | Lamineeritud klaas  | Klaasplast         |
|                                           | I                | I/P    | II                            | II/P   | III                          | III/P  | IV         |                                   |                     |                    |
| Killunemine                               | D/2              | D/2    | —                             | —      | H/4                          | H/4    | —          | E/2                               | —                   | —                  |
| Mehaaniline vastupidavus:                 |                  |        |                               |        |                              |        |            |                                   |                     |                    |
| 227 g kuul                                | —                | —      | F/4.3.                        | F/4.3. | F/4.3.                       | F/4.3. | F/4.3.     | E/3.1.                            | G/4                 | G/4                |
| 2 260 g kuul                              | —                | —      | F/4.2.                        | F/4.2. | F/4.2.                       | F/4.2. | —          | —                                 | —                   | —                  |
| Katse peakujulise mudeliga <sup>(1)</sup> | D/3              | D/3    | F/3                           | F/3    | F/3                          | F/3    | J/3        | —                                 | C/3 <sup>(3)</sup>  | K/3 <sup>(3)</sup> |
| Kulumine:                                 |                  |        |                               |        |                              |        |            |                                   |                     |                    |
| väliskül                                  | —                | —      | F/5.1.                        | F/5.1. | F/5.1.                       | F/5.1. | F/5.1.     | —                                 | F/5.1.              | F/5.1.             |
| sisekül                                   | —                | I/2    | —                             | I/2    | —                            | I/2    | I/2        | I/2 <sup>(2)</sup>                | I/2 <sup>(2)</sup>  | I/2                |
| Kõrge temperatuur                         | —                | —      | C/5                           | C/5    | C/5                          | C/5    | C/5        | —                                 | C/5                 | C/5                |
| Kiirus                                    | —                | C/6    | C/6                           | C/6    | C/6                          | C/6    | C/6        | —                                 | C/6                 | C/6                |
| Niiskus                                   | —                | C/7    | C/7                           | C/7    | C/7                          | C/7    | C/7        | C/7 <sup>(2)</sup>                | C/7                 | C/7                |
| Valgusläbivus                             | C/9.1.           | C/9.1. | C/9.1.                        | C/9.1. | C/9.1.                       | C/9.1. | C/9.1.     | C/9.1.                            | C/9.1.              | C/9.1.             |
| Optiline moonutus                         | C/9.2.           | C/9.2. | C/9.2.                        | C/9.2. | C/9.2.                       | C/9.2. | C/9.2.     | —                                 | —                   | —                  |
| Teisene kujutis                           | C/9.3            | C/9.3  | C/9.3                         | C/9.3  | C/9.3                        | C/9.3  | C/9.3      | —                                 | —                   | —                  |
| Värvuste äratundmine                      | C/9.4.           | C/9.4. | C/9.4.                        | C/9.4. | C/9.4.                       | C/9.4. | C/9.4.     | —                                 | —                   | —                  |
| Vastupidavus temperatuurimuutustele       | —                | C/8    | —                             | C/8    | —                            | C/8    | C/8        | C/8 <sup>(2)</sup>                | C/8 <sup>(2)</sup>  | C/8                |
| Tulekindlus                               | —                | C/10   | —                             | C/10   | —                            | C/10   | C/10       | C/10 <sup>(2)</sup>               | C/10 <sup>(2)</sup> | C/10               |
| Vastupidavus kemikaalidele                | —                | C/11   | —                             | C/11   | —                            | C/11   | C/11       | C/11 <sup>(2)</sup>               | C/11 <sup>(2)</sup> | C/11               |

<sup>(1)</sup> See katse tuleb läbi viia ka topeltklaasidega vastavalt III lisa L liite punktile 3.

<sup>(2)</sup> Juhul kui sisekül on kaetud plastmaterjaliga.

<sup>(3)</sup> Langemiskõrguse 1,5 m + 25/-0 mm asemel tuleb katsed läbi viia langemiskõrgusel 4 m + 25/-0 mm, kui klaaspindu kasutatakse traktori tuuleklaasidena.

NB: Tabeli viitega K/3 viidatakse lisale III K ja selle lisa punktile 3, milles on kirjeldatud vastavat katset ja määratletud vastuvõetavuse nõuded.

### 8.2.2. Turvaklaasile antakse osa tüübikinnitus, kui see vastab eespool esitatud tabelis osutatud asjakohastes sätetes ettenähtud nõuetele.

## 9. TURVAKLAASI TÜÜBIKINNITUSE MUUTMINE VÕI LAIENDAMINE

### 9.1. Kõigist turvaklaasi tüübi muutmistest või tuuleklaaside puhul kõigist tuuleklaasi rühma lisamistest tuleb teatada haldusastutusele, kes andis kinnituse sellele turvaklaasi tüübile. Kõnealune asutus võib:

- 9.1.1. leida, et tehtud muudatustest ei tulene tõenäoliselt negatiivset mõju ning, tuuleklaaside puhul, et uus tüüp sobib kinnitatud tuuleklaaside rühma ning et kõnealune turvaklaas vastab siiski kõikidel juhtudel nõuetele, või
- 9.1.2. nõuda katsete läbiviimise eest vastutavalt tehniliselt teenistusel täiendavat katsearuannet.
- 9.2. **Teatamine**
- 9.2.1. Liikmesriikidele teatatakse osa tüübikinnituse andmisest, andmisest keeldumisest või selle laiendamisest punktis 5.3 sätestatud korras.
- 9.2.2. Osa tüübikinnituse laienduse andud pädev asutus peab panema järjekorranumbri igale laiendamist käsitlevale teatisele.
10. TOODANGU VASTAVUS
- 10.1. Käesoleva ja järgmiste lisade kohaselt tüübikinnituse saanud turvaklaaside tootmine peab vastama kinnitatud tüübile ja vastama punktides 6, 7 ja 8 sätestatud nõuetele.
- 10.2. Punkti 10.1 nõuete täitmise kontrollimiseks tuleb tootmist pidevalt jälgida.
- 10.3. Osa tüübikinnituse omanik peab eelkõige:
- 10.3.1. tagama toote kvaliteedi kontrollimise korra olemasolu,
- 10.3.2. omama juurdepääsu iga kinnitatud tüübi vastavuse kontrollimiseks vajalikele seadmetele,
- 10.3.3. registreerima katsete tulemused ning tegema lisadokumendid (<sup>1</sup>) kättesaadavaks kokkuleppel haldusasutusega kindlaksmääratavaks ajavahemikuks,
- 10.3.4. analüüsima iga katsetüübi tulemusi, et tagada toote omaduste püsivus, arvestades siiski tööstuslikus tootmises lubatud muutustega,
- 10.3.5. tagama, et iga tootetüübi puhul viiakse läbi vähemalt III O lisaga ettenähtud katsed, ning
- 10.3.6. tagama, et kui katsekehad või proovid ei vasta asjaomasele katsetüübile, tehakse katsed uute proovidega.
- Asjaomase toodangu vastavuse taastamiseks tuleb võtta kõik vajalikud meetmed.
- 10.4. Pädev asutus võib alati kontrollida iga tootmisüksuse suhtes kohaldatavaid vastavuse järgimise meetodeid (vt III O lisa punkt 1.3).
- 10.4.1. Iga kontrolli puhul tuleb kontrollijale esitada andmed katsete ja tootmise kohta.
- 10.4.2. Kontrollija võib pisteliselt valida proove, millega tehakse tootja laboris katseid. Proovide väikseima arvu kindlaksmääramisel võib arvesse võtta tootja tehtud kontrollide tulemusi.
- 10.4.3. Kui kvaliteedistandard osutub ebarahuldavaks või kui on vaja kontrollida punkti 10.4.2 alusel läbiviidud katsete kehtivust, võib kontrollija valida proovid, mis saadetakse osa tüübi katsetusi teinud tehnilisele teenistusele.
- 10.4.4. Pädev asutus võib teha mis tahes käesoleva direktiiviga ettenähtud katseid.
- 10.4.5. Tavaliselt viiakse kontrolle läbi kaks korda aastas. Kui selliste kontrollide ajal leitakse ebarahuldavaid tulemusi, peab pädev asutus tagama, et toodangu vastavuse võimalikult kiireks taastamiseks võetakse kõik vajalikud meetmed.

(<sup>1</sup>) Killunemiskatse tulemused tuleb registreerida isegi siis, kui fotosid ei nõuta.

11. KARISTUSED TOODANGU MITTEVASTAVUSE KORRAL

11.1. Turvaklaasi tüübile käesoleva direktiivi kohaselt antud osa tüübikinnituse võib tühistada, kui punktis 10.1 sätestatud nõue ei ole täidetud.

11.2. Kui liikmesriik tühistab varem antud tüübikinnituse, peab ta viivitamata teatama sellest teistele liikmesriikidele osa tüübikinnitustunnistuse allkirjastatud ja kuupäevastatud koopiaga, mille allserva on suurtähtedega kirjutatud „OSA TÜÜBIKINNITUS TÜHISTATUD”.

12. TOOTMISE LÕPLIK LÕPETAMINE

Kui osa tüübikinnituse omanik lõpetab täielikult käesoleva direktiivi kohaselt tüübikinnituse saanud turvaklaasi tüübi tootmise, peab ta sellest teatama kõnealuse kinnituse andnud asutusele. See asutus peab omakorda teatama sellest teistele liikmesriikidele osa tüübikinnitusteateise koopiaga, mis vastab III B lisas esitatud näidisele.

13. OSA TÜÜBIKATSETUSTE LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAVATE TEHNILISTE TEENISTUSTE NING TÜÜBIKINNITUSI ANDVATE HALDUSASUTUSTE NIMED JA AADRESSID


Iga liikmesriik peab teatama teistele liikmesriikidele ja komisjonile osa tüübikatsetuste läbiviimise eest vastutavate tehniliste teenistuste ja osa EÜ tüübikinnitusi andvate haldusasutuste nimed ja aadressid, millele saadetakse osa tüübikinnitustunnistus ning teatiseid teistes liikmesriikides välja antud osa tüübikinnituse andmisest keeldumise või tüübikinnituse tühistamise kohta.

## Liide

## OSA TÜÜBIKINNITUSMÄRKIDE NÄIDISED


(Vt III A lisa punkti 5.5)

## Karastatud klaasist tuuleklaasid




See karastatud klaasist tuuleklaasile kantud osa tüüfikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüüfikinnitusnumbriga 001247.

## Plastmaterjaliga kaetud karastatud klaasist tuuleklaasid




See plastmaterjaliga kaetud karastatud klaasist tuuleklaasile kantud osa tüüfikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüüfikinnitusnumbriga 001247.

## Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid




See tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasile kantud osa tüüfikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüüfikinnitusnumbriga 001247.


## Plastmaterjaliga kaetud tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid




See plastmaterjaliga kaetud tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasile kantud osa tüüfikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüüfikinnitusnumbriga 001247.

**Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid**


See töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasile kantud osa tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.

**Klaasplastist tuuleklaasid**

See klaasplastist tuuleklaasile kantud osa tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.


**Klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) valgusläbivusega alla 70 %**

See osa tüübikinnitusmärk, mis on kantud klaaspinnale (v.a tuuleklaasile), mille suhtes kohaldatakse III C lisa punkti 9.1.4.2 nõudeid, näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.

**Topeltklaasid valgusläbivusega alla 70 %**


See topeltklaasile kantud osa tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.

Klaaspinnad (v.a tuuleklaasid), mida kasutatakse traktorite tuuleklaasidena



See klaaspinnale kantud osa tüübikinnitusmärk näitab, et asjaomane traktori tuuleklaasina kasutamiseks ettenähtud osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.

Klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) valgusläbivusega 70 % või rohkem



See osa tüübikinnitusmärk, mis on kantud klaaspinnale (v.a tuuleklaasile), mille suhtes kohaldatakse III C lisa punkti 9.1.4.1 nõudeid, näitab, et asjaomane osa on käesoleva direktiivi kohaselt kinnitatud Prantsusmaal (e 2) osa tüübikinnitusnumbriga 001247.

## III B LISA

Ametiasutuse nimi

(Suurim formaat: A 4 (210 × 297 mm))

Teatis turvaklaasi

- osa EÜ tüübikinnituse andmise,
- osa tüübikinnituse andmisest keeldumise,
- osa tüübikinnituse laiendamise,
- osa tüübikinnituse tühistamise kohta <sup>(1)</sup> vastavalt direktiivile 2009/144/EÜ

Osa EÜ tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

1. Turvaklaasi kategooria:

.....

2. Klaaspinna kirjeldus (vt liiteid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 <sup>(1)</sup> ning, tuuleklaaside puhul, liite 8 kohast loetelu):

.....

.....

3. Kaubanimi või -mark:

.....

4. Tootja nimi ja aadress:

.....

.....

5. Vajaduse korral tootja esindaja nimi ja aadress:

.....

6. Osa tüübikinnituse saamiseks esitamise kuupäev:

.....

7. Osa tüübikatssetuste läbiviimise eest vastutav tehniline teenistus:

.....

8. Katsearuande esitamise kuupäev:

.....

9. Katsearuande number:

.....

10. Osa tüübikinnitus(e) antud/andmisest keeldutud/laiendatud/tühistatud <sup>(1)</sup>:

.....

11. Tüübikinnituse laiendamise põhjus(ed):

.....

.....

.....

12. Märkused:

.....

.....

.....

13. Koht: .....

14. Kuupäev: .....

15. Allkiri: .....

16. Käesolevale teatisele on lisatud loetelu dokumentidest, mis moodustavad osa tüübikinnitustoimiku, mis esitatakse osa tüübikinnitust andvale haldusasutusele; kõnealused dokumendid on soovi korral kättesaadavad.

---

(<sup>1</sup>) Mittevajalik maha tõmmata.

## 1. liide

## KARASTATUD KLAASIST TUULEKLAASID

(III D või III I lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Kuju kategooria: .....
- Paksuskategooria: .....
- Tuuleklaasi nimipaksus: .....
- Plastkatte/Plastkatete laad ja tüüp: .....
- Plastkatte/Plastkatete paksus: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- Klaasi värvus: .....
- Plastkatte/Plastkatete värvus: .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

*Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vt 8. liide).*

## 2. liide

## ÜHTLASELT KARASTATUD KLAASPINNAD (V. A TUULEKLAASID)

(III E või III I lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Muu klaaspind kui tuuleklaas (jah/ei): .....
- Traktori(te) tuuleklaas: .....
- Kuju kategooria: .....
- Karastamistoimingu laad: .....
- Paksuskategooria: .....
- Plastkatte/Plastkatete laad ja tüüp: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- Klaasi värvus: .....
- Plastkatte/Plastkatete värvus: .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Kinnitatud kriteeriumid

- Suurim ala (lame klaas): .....
- Väikseim nurk: .....
- Suurim pinnalaotus (kumer klaas): .....
- Segmendi suurim kõrgus: .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

*Lisatud dokumendid:* tuuleklaaside loetelu (vajadusel) (vt 8. liide).

## 3. liide

## LAMINEERITUD KLAASIST TUULEKLAASID

(tavalised, töödeldud või plastkattega)

(III F, III H või III I lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Klaasikihtide arv: .....
- Vahekihtide arv: .....
- Tuuleklaasi nimipaksus: .....
- Vahekihi/Vahekihtide nimipaksus: .....
- Klaasi eritöötlus: .....
- Vahekihi/Vahekihtide laad ja tüüp: .....
- Plastkatte/Plastkatete laad ja tüüp: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- Klaasi värvus (värvitu/toonitud): .....
- Plastkatte/Plastkatete värvus (täielik/osaline): .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vt 8. liide).

## 4. liide

## LAMINEERITUD KLAASPINNAD (V. A TUULEKLAASID)

(III G või III I lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Muu klaaspind kui tuuleklaas (jah/ei): .....
- Traktori(te) tuuleklaas: .....
- Klaasikihtide arv: .....
- Vahekihtide arv: .....
- Paksuskategooria: .....
- Vahekihi/Vahekihtide nimipaksus: .....
- Klaasi eritöötlus: .....
- Vahekihi/Vahekihtide laad ja tüüp: .....
- Plastkatte/Plastkatete laad ja tüüp: .....
- Plastkatte/Plastkatete paksus: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- värvus (täielik/osaline): .....
- Klaasi värvus: .....
- Plastkatte/Plastkatete värvus: .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vajadusel) (vt 8. liide).

## 5. liide

## KLAASPLASTIST TUULEKLAASID

(III J lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübinumbri nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Kuju kategooria:.....
- Plastmaterjalist kihtide arv: .....
- Klaasi nimipaksus: .....
- Klaasi töötlus (jah/ei): .....
- Tuuleklaasi nimipaksus: .....
- Vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) nimipaksus: .....
- Vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad ja tüüp: .....
- Plastmaterjalist väliskihi laad ja tüüp: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- Klaasi värvus: .....
- Plastmaterjalist kihi (kihtide) värvus (täielik/osaline): .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

Lisatud dokumendid: tuuleklaaside loetelu (vt 8. liide).

## 6. liide

## KLAASPLASTIST KLAASPINNAD (V. A TUULEKLAASID)

(III K lisas põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Muu klaaspind kui tuuleklaas (jah/ei): .....
- Traktori(te) tuuleklaas: .....
- Plastmaterjalist kihtide arv: .....
- Klaasist osa paksus: .....
- Klaasist osa töötlus (jah/ei): .....
- Klaasi nimipaksus: .....
- Vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) nimipaksus: .....
- Vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad ja tüüp: .....
- Plastmaterjalist väliskihi laad ja tüüp: .....

## Kõrvalomadused

- Materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas): .....
- Klaasi värvus (värvitu/toonitud): .....
- Plastmaterjalist kihi (kihtide) värvus (täielik/osaline): .....
- Elektrijuhid (jah/ei): .....
- Pimestusvastased ribad (jah/ei): .....

## Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

*Lisatud dokumendid:* tuuleklaaside loetelu (vajadusel) (vt 8. liide).

## 7. liide

## TOPELTKLAASID

(III L lisas määratletud põhi- ja kõrvalomadused)

Osa tüübikinnitus nr: ..... Laiendus nr: .....

## Põhiomadused

- Topeltklaaside ülesehitus (sümmeetriline/asümmeetriline): .....
- Vahe nominaalne paksus: .....
- Monteerimismeetod: .....
- Iga klaasi tüüp vastavalt III E, III G, III I ja III K lisa määratlustele: .....

## Lisatud dokument

Üks vorm sümmeetrilise topeltklaasi kahe klaasi kohta vastavalt lisale, mille alusel on kõnealuste klaasidega tehtud katseid või mille kohaselt on need klaasid saanud kinnituse.

Üks vorm asümmeetrilise topeltklaasi iga klaasi kohta vastavalt lisadele, mille alusel on kõnealuste klaasidega tehtud katseid või mille kohaselt on need klaasid saanud kinnituse.

## Märkused:

.....

.....

.....

.....


.....

## 8. liide



TUULEKLAASIDE LOETELU SISU <sup>(1)</sup>

Iga käesoleva osa tüübikinnitusega hõlmatud tuuleklaasi puhul tuleb esitada vähemalt järgmised üksikasjad:

- Traktori tootja: .....
- Traktori tüüp: .....
- Pinnalaotus ( $F$ ): .....
- Segmendi kõrgus ( $h$ ): .....
- Kumerus ( $r$ ): .....
- Paigaldusnurk ( $\alpha$ ): .....
- Indekspunkti koordinaadid ( $A$ ,  $B$ ,  $C$ ) tuuleklaasi ülemise serva keskpunkti suhtes:  
.....

Tuuleklaasi parameetri  $F$  kirjeldus

Tuuleklaasi asend indekspunkti suhtes

Tuuleklaasi parameetrite  $r$  ja  $h$  kirjeldus


<sup>(1)</sup> Kõnealune loetelu tuleb lisada käesoleva lisa liidetele 1, 2 (vajadusel), 3 ja 5.

## III C LISA

## Üldised katsetingimused

1. KILLUNEMISKATSED
  - 1.1. Testitav klaaspind ei tohi olla kõvasti kinnitatud; see võib siiski olla kõikidest servadest kleeplindiga kinnitatud samasugusele klaaspinnale.
  - 1.2. Killunemise saavutamiseks kasutatakse 75 grammist haamrit või muud vahendit, millega saadakse samaväärne tulemus. Punkti kõverusraadius on  $0,2 \pm 0,05$  mm.
  - 1.3. Igas ettenähtud löögipunktis tuleb teha üks katse.
  - 1.4. Kilde tuleb uurida fotopaberil, alustades hiljemalt kümme sekundit pärast lööki ja lõpetades hiljemalt kolme minuti pärast. Arvesse võetakse üksnes kõige tumedamaid jooni, mis märgivad esialgset killunemist. Laboratoorium peab alles hoidma killunemisest tehtud fotoreproduktsoonid.
2. LÖÖGIKINDLUSKATSED
  - 2.1. **Löögikindluskatse 227 g kuuliga**
    - 2.1.1. Seadmed
      - 2.1.1.1. Karastatud terasest kuul massiga  $227 \pm 2$  g ja läbimõõduga ligikaudu 38 mm.
      - 2.1.1.2. Seade kuuli kukutamiseks kindlaksmääratud kõrguselt või seade, millega antakse kuulile samaväärne kiirus kui vaba langemisega tekkiv kiirus. Kui kasutatakse seadet kuuli viskamiseks, võib kiiruse hälve olla  $\pm 1$  % kiirusest, mis on samaväärne vaba langemisega saavutatava kiirusega.
      - 2.1.1.3. Tugikonstruktsioon (esitatud joonisel 1), mis koosneb terasraamidest, millel on 15 mm laiad töödeldud ääred ja mis paiknevad üksteise peal ning millel on ligikaudu 3 mm paksud, 15 mm laiad ja 50 IRHD kõvadusega kummi tihendid.

Alumine raam asetseb teraskatil kõrgusega ligikaudu 150 mm. Katsekeha hoitakse paigal ülemise raami abil, mille mass on ligikaudu 3 kg. Tugiraam keevitatakse ligikaudu 12 mm paksusele terasplaadile, mis asetseb põrandal ligikaudu 3 mm paksuse ja 50 IRHD kõvadusega kummplaadi peal.



Joonis 1 — Tugikonstruktsioon löögikindluskatse jaoks

### 2.1.2. Katsetingimused

- Temperatuur:  $20 \pm 5$  °C.
- Rõhk: 860–1 060 mbar.
- Suhteline õhuniiskus:  $60 \pm 20$  %.

### 2.1.3. Katsekeha

Katsekeha peab olema tasapinnaline ruudukujuline tükk küljepikkusega  $300 + 10/-0$  mm.

### 2.1.4. Katse läbiviimine

Katsekeha tuleb hoida määratletud temperatuuril vähemalt neli tundi vahetult enne katset.

Katsekeha asetatakse tugikonstruktsioonile (2.1.1.3). Katsekeha peab olema kuuli langemise suunaga risti, täpsusega  $\pm 3^\circ$ .

Löögipunkt peab langemiskõrgusel 6 m või vähem jääma katsekeha geomeetrisest keskpunktist 25 mm raadiusse ning langemiskõrgusel üle 6 m katsekeha keskpunktist 50 mm raadiusse. Kuul peab tabama katsekeha seda külge, mis on sõidukile paigaldatuna turvaklaasi väliskülge. Kuul võib teha üksnes ühe löögi.

## 2.2. Löögikindluskatse 2 260 g kuuliga

### 2.2.1. Seadmed

#### 2.2.1.1. Karastatud terasest kuul massiga $2\,260 \pm 20$ g ja läbimõõduga ligikaudu 82 mm.

#### 2.2.1.2. Seade kuuli kukutamiseks kindlaksmääratud kõrguselt või seade, millega antakse kuulile samaväärne kiirus kui vaba langemisega tekkiv kiirus. Kui kasutatakse seadet kuuli viskamiseks, võib kiiruse hälve olla $\pm 1$ % kiirusest, mis on samaväärne vaba langemisega saavutatava kiirusega.

#### 2.2.1.3. Kasutatakse joonisel 1 esitatud ja punktis 2.1.1.3 kirjeldatud tugikonstruktsiooni.

### 2.2.2. Katsetingimused

- Temperatuur:  $20 \pm 5$  °C.
- Rõhk: 860–1 060 mbar.
- Suhteline õhuniiskus  $60 \pm 20$  %.

### 2.2.3. Katsekeha

Katsekeha peab olema tasapinnaline ruudukujuline tükk küljepikkusega  $300 + 10/-0$  mm või tükk, mis on välja lõigatud tuuleklaasi või muu kumera turvaklaasi lamedaimast osast.

Katse võib teha ka terve tuuleklaasi või muu kumera turvaklaasiga. Sel juhul peab tagama, et turvaklaasi ja toetuspinna kontakt oleks piisav.

### 2.2.4. Katse läbiviimine

Katsekeha tuleb hoida määratletud temperatuuril vähemalt neli tundi vahetult enne katset.

Katsekeha asetatakse tugikonstruktsioonile (2.1.1.3). Katsekeha peab olema kuuli langemise suunaga risti, täpsusega  $\pm 3^\circ$ .

Klaasplastist klaasi puhul peab katsekeha olema kindlalt toetuspinna külge kinnitatud.

Löögipunkt peab jääma katsekeha geomeetrisest keskpunktist 25 mm raadiusse. Kuul peab tabama katsekeha seda külge, mis on sõidukile paigaldatuna turvaklaasi sisekülge. Kuul võib teha üksnes ühe löögi.


### 3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

#### 3.1. Seadmed

- 3.1.1. Kerajas või poolkerajas peakujuline mudel, valmistatud lamineeritud lehtpuidust ja kaetud äravõetava vildiga ning varustatud puidust põiktalaga või mitte. Keraja osa ja põiktala vahel on kaelakujuline vahetükk ning põiktala teisel küljel on kinnitusvarras.

Mõõtmed on esitatud joonisel 2.

Seadme kogumass on  $10 \pm 0,2$  kg.



Joonis 2 — Peakujuline mudel

- 3.1.2. Seade peakujulise mudeli kukutamiseks kindlaksmääratud kõrguselt või seade, millega antakse mudelile vaba langemisega saavutatava kiirusega samaväärne kiirus.

Kui kasutatakse seadet peakujulise mudeli viskamiseks, võib kiiruse hälve olla  $\pm 1$  % kiirusest, mis on samaväärne vaba langemisega saavutatava kiirusega.

- 3.1.3. Joonisel 3 esitatud tugikonstruktsioon tasapinnaliste katsekehade testimiseks. Tugikonstruktsioon koosneb kahest terasraamist, millel on 50 mm laiad töödeldud ääred, mis asetsevad üksteise peal ja millel on ligikaudu 3 mm paksud,  $15 \pm 1$  mm laiad ja 70 IRHD kõvadusega kummist tihendid.


Ülemine raam on kinnitatud kõvasti alumise raami külge vähemalt kaheksa poldiga.

#### 3.2. Katsetingimused

- 3.2.1. Temperatuur:  $20 \pm 5$  °C.

- 3.2.2. Rõhk: 860–1 060 mbar.

3.2.3. Suhteline õhuniiskus:  $60 \pm 20 \%$ .



Joonis 3 — Tugikonstruktsioon peakujulise mudeliga katse jaoks

(¹) Soovitav minimaalne pöördemoment M 20 puhul on 30 Nm.

### 3.3. Katse läbiviimine

#### 3.3.1. Katse tasapinnalise katsekehaga

Tasapinnalist katsekeha, mille pikkus on  $1\,100 \pm 5/-2$  mm ja laius  $500 \pm 5/-2$  mm, hoitakse vähemalt neli tundi vahetult enne katset ühtlasel temperatuuril  $20 \pm 5$  °C. Katsekeha kinnitatakse tugiraamidele (3.1.3); poldid kinnitatakse nii, et katsekeha ei liiguks katse ajal üle 2 mm. Katsekeha peab olema peakujulise mudeli langemise suunaga täiesti risti. Mudel peab tabama katsekeha 40 mm raadiuses selle geomeetrilisest keskpunktist küljele, mis on sõidukile paigaldatuna turvaklaasi sisekülje, ning mudeliga võib teha üksnes ühe löögi.

Vildist kate löögipinna kohal tuleb asendada 12 katse järel.

#### 3.3.2. Katse kogu tuuleklaasiga (kasutatakse üksnes kuni 1,5 m langemiskõrguse puhul)

Tuuleklaas asetatakse tugikonstruktsioonile ning nende vahel on 70 IRHD kõvadusega 3 mm paksune kummiriba, mis peab kogu ümbermõõdu katma laiuses 15 mm. Tugikonstruktsioon koosneb tuuleklaasikujulisest jäigast tükist ja peakujuline mudel tabab selle sisekülge. Vajaduse korral võib tuuleklaasi sobiva vahendiga kindlalt toetuspinna külge kinnitada. Tugikonstruktsioon peab olema jäigal alusel ning nende vahel on 70 IRHD kõvadusega ja ligikaudu 3 mm paksune kummiplaat.

Tuuleklaasi pind peab olema peakujulise mudeli langemise suunaga täiesti risti.

Peakujuline mudel peab tabama tuuleklaasi 40 mm raadiuses selle geomeetrilisest keskpunktist küljele, mis on sõidukile paigaldatuna turvaklaasi sisekülje, ning mudeliga võib teha üksnes ühe löögi.


Vildist kate löögipinna kohal tuleb asendada 12 katse järel.

## 4. KULUMISKINDLUSKATSE

## 4.1. Seadmed

4.1.1. Kulutamisseade, <sup>(1)</sup> mis on esitatud joonisel 4 ja mis koosneb:

— horisontaalsest pöördlauast, millel on keskel kinnitus ja mis pöörleb vastupäeva 65–75 p/min, ning



Joonis 4 — Kulutamisseadme joonis

— kahest raskusega paralleelset käepidemest, millel mõlemal on spetsiaalne abrasiivne ketas ja mis pöörlevad kuullaagritel horisontaalsel völlil; mõlemad kettad suruvad katsekehale 500 g raskusega.

Kulutamisseadme pöördlaud peab pöörlema ühtlaselt ühel tasapinnal (kõrvalekalle sellest tasapinnast võib olla  $\pm 0,05$  mm pöördlaua servast 1,6 mm kaugusel). Kettad peavad olema paigaldatud nii, et kui need on kontaktis pöörleva katsekehaga, pöörlevad nad vastassuunas, nii et katsekeha iga ringi jooksul tekib korral surumistoime ja abrasiivne toime mööda ringjoont ringikujulisel pinnal suurusega ligikaudu 30 cm<sup>2</sup>.

4.1.2. Abrasiivsed kettad, <sup>(2)</sup> kumbki läbimõõduga 45–50 mm ja paksusega 12,5 mm, mis on valmistatud spetsiaalsest peenest abrasiivainest ja ümbritsetud keskmise kõvadusega kummiga. Kettad peavad olema kõvadusega  $72 \pm 5$  IRHD, mõõdetuna võrdsete vahedega neljast punktist abrasiivpinna keskjoonel, kusjuures surve tekib vertikaalselt mööda ketta diameetrit ning näidud võetakse 10 sekundit pärast surve täielikku rakendamist.

Abrasiivsed kettad tuleb kasutamiseks ette valmistada väga aeglasel pöörlemisel vastu lamedat klaasi, et nende pind oleks täiesti tasane.

4.1.3. Valgusallikas, mis koosneb hõõglambist, mille hõõgniit asub paralleelses torus mõõtmetega 1,5 × 1,5 × 3 mm. Hõõgniidi pinge peab olema selline, et värvustemperatuur on  $2\,856\text{ K} \pm 50\text{ K}$ . Pinge tuleb stabiliseerida vahemikus  $\pm 1/1\,000$ . Pinge kontrollimiseks kasutatav seade peab olema nõutava täpsusega.

4.1.4. Optiline süsteem, mis koosneb läätsest fookuskaugusega  $f$  vähemalt 500 mm ning mis on korrigeeritud kromaatilise aberratsiooni jaoks. Lääts koguava ei või ületada  $f/20$ . Lääts ja valgusallika vahelist kaugust kohandatakse peaaegu paralleelse valgusvihi saamiseks. Valgusvihi läbimõõdu piiramiseks 7 mm-ni  $\pm 1$  mm paigaldatakse diafragma. Diafragma peab olema  $100 \pm 50$  mm kaugusel läätse sellest poolest, mis on valgusallikast kaugemal.

<sup>(1)</sup> Sobiv kulutamisseade on Teledyne Taberi pakutav (Ameerika Ühendriigid).

<sup>(2)</sup> Sobivad abrasiivsed kettad on Teledyne Taberi pakutavad (Ameerika Ühendriigid).


- 4.1.5. Hajuvalguse mõõtmise seade (vt joonis 5), mis koosneb fotoelemendist koos Ulbrichti kuuliga, mille läbimõõt on 200–250 mm. Kuulil on valguse sisse- ja väljapääsuavad. Sisepääsuava peab olema ringikujuline ja selle läbimõõt peab olema vähemalt kaks korda suurem kui valgusvihi läbimõõt. Kuuli väljapääsuaval peab olema kas valgusetõke või peegeldusetalon vastavalt punktis 4.4.3 kirjeldatud korrale. Valgusetõke neelab kogu valguse, kui valgusvihus ei ole ühtegi katsekeha.

Valgusvihi telg peab läbima sisse- ja väljapääsuavade keskpunkte. Väljapääsuava läbimõõt ( $b$ ) peab olema võrdne  $2a \tan 4^\circ$ , kus  $a$  on kuuli läbimõõt.

Fotoelement peab olema paigaldatud nii, et selleni ei ulatu valgus, mis tuleb otse sisepääsuavast või peegeldusetalonilt.

Ulbrichti kuuli ja peegeldusetaloni sisepinnad peavad olema samaväärsed peegeldusega ning matid ja mitte-selektiivsed. Fotoelemendi väljund peab olema  $\pm 2\%$  ulatuses lineaarne kasutatavate valgustugevuste ulatusega.

Seadme ehitus peab olema selline, et ei teki galvanomeetrilist häiret, kui kuul on tume. Kogu seadet tuleb regulaarselt kontrollida kindlaksmääratud hämardumisega kaliibrimislahuste abil. Kui hämardumist mõõdetakse muude seadmete abil või muude meetoditega kui eespool kirjeldatud, tuleb tulemusi vajaduse korral korrigeerida, et need oleksid vastavuses eespool kirjeldatud seadmetega saadud tulemustega.



Joonis 5 — Vahend hämardumise mõõtmiseks

#### 4.2. Katsetingimused

- 4.2.1. Temperatuur:  $20 \pm 5^\circ\text{C}$ .
- 4.2.2. Rõhk: 860–1 060 mbar.
- 4.2.3. Suhteline õhuniiskus:  $60 \pm 20\%$ .

#### 4.3. Katsekehad

Katsekehad peavad olema tasapinnalised ruudukujulised tükid küljepikkusega 100 mm, mille mõlemad pooled on tasased ja paralleelsed ning millel on vajaduse korral keskele puuritud  $6,4 + 0,2/-0$  mm läbimõõduga kinnitusauk.

#### 4.4. Katse läbiviimine

Kulumiskindluskatse tehakse katsekeha sellel pinnal, mis on sõidukile paigaldatuna turvaklaasi välispind, ning ka sisepinnal, kui klaas on plastmaterjaliga kaetud.

4.4.1. Vahetult enne ja pärast kulumiskindluskatset tuleb katsekeha puhastada järgmisel viisil:

- a) pühkida linasest riidest lapiga puhta jooksva vee all;
- b) loputada destilleeritud või demineraliseeritud veega;
- c) puhuda kuivaks hapniku või lämmastikuga;
- d) eemaldada võimalikud veejäljed niiske linasest riidest lapiga kergelt tupsutades. Vajaduse korral kuivatada, surudes katsekeha õrnalt kahe linasest riidest lapi vahel.

Ei tohi kasutada ultraheliseadmeid. Pärast puhastamist võib katsekehasid puudutada üksnes servadest ning neid tuleb hoida nii, et välditakse pinna kahjustumist või määrdumist.

4.4.2. Katsekehasid tuleb hoida vähemalt 48 tundi temperatuuril  $20 \pm 5$  °C ja suhtelise õhuniiskuse  $60 \pm 20$  % juures.

4.4.3. Katsekeha asetatakse kohe Ulbrichti kuuli sissepääsuava vastu. Nurk katsekeha pinnaga risti oleva telje ja valgusvihu telje vahel ei või ületada 8°.

Võetakse neli näitu vastavalt järgmisele tabelile:

| Näit  | Koos katsekehaga | Koos valgusetõkkega | Koos peegeldus-etaloniga | Mõõdetud kogus                             |
|-------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| $T_1$ | Ei               | Ei                  | Jah                      | Kaldvalgus                                 |
| $T_2$ | Jah              | Ei                  | Jah                      | Kogu katsekeha poolt läbilastav valgus     |
| $T_3$ | Ei               | Jah                 | Ei                       | Seadme poolt hajutatud valgus              |
| $T_4$ | Jah              | Jah                 | Ei                       | Seadme ja katsekeha poolt hajutatud valgus |

Koondtulemuse saamiseks mõõdetakse näidud  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  ja  $T_4$  katsekeha muudest määratletud kohtadest.

Arvutatakse koguläbitustegur  $T_t = T_2/T_1$ .

Arvutatakse hajuläbitustegur  $T_d$ :

$$T_d = (T_4 - T_3(T_2/T_1))/T_1$$

Arvutatakse hajuläbituse või valgusläbivuse või mõlema määra protsentides:

$$(T_d/T_t) \times 100 \%$$

Mõõdetakse katsekeha esialgne hämardumine vähemalt neljast võrdsel kaugusel asetsevast punktist kulutamata pinnalt vastavalt eespool esitatud valemile. Arvutatakse iga katsekeha keskmised tulemused. Nelja mõõtmise asemel võib saada keskmise väärtuse, pöörates katsekeha ühtlaselt 3 või rohkem pööret sekundis.

Iga turvaklaasiga tehakse samamoodi kolm katset. Hämardumist kasutatakse mittepindmise kulumise mõõtmiseks pärast katsekehaga kulumiskindluskatse tegemist.

Mõõdetakse hajutatud valgust kulutatud ribal vähemalt neljast võrdsel kaugusel asetsevast punktist vastavalt eespool esitatud valemile. Arvutatakse iga katsekeha keskmised tulemused. Nelja mõõtmise asemel võib saada keskmise väärtuse, pöörates katsekeha ühtlaselt 3 või rohkem pööret sekundis.

4.5. Kulumiskindluskatse tehakse üksnes selle laboratooriumi äranägemisel, kus katse tehakse, võttes arvesse selles laboratooriumis juba olemasolevat teavet, nt vahekihi või materjali paksuse muutuste puhul ei ole tavaliselt vaja rohkem katseid teha.

4.6. **Kõrvalomaduste keerukuse näitajad.**

Kõrvalomadusi ei esine.

## 5. KATSE KÕRGE TEMPERATUURIGA

## 5.1. Katse läbiviimine

Kolm proovi või kolm 300 mm × 300 mm suurust katsekeha, mis on laboratooriumi poolt lõigatud tuuleklaasist või vajadusel muust klaaspinnast, ning mille üks külg on sama pikk kui klaaspinna ülemine serv, kuumutatakse 100 °C.

Seda temperatuuri hoitakse kaks tundi, seejärel lastakse katsekeha(de)l jahtuda toatemperatuurini. Kui turvaklaasi mõlemad välispinnad on anorgaanilisest aineksest, võib katse teha, kastes katsekeha kindlaksmääratud ajaks keevasse vette ning jälgides, et ei tekiks liigset termolööki. Kui katsekehad on välja lõigatud tuuleklaasist, peab iga katsekeha üks serv olema tuuleklaasi serva osa.

## 5.2. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

|                  | Värvitu | Toonitud |
|------------------|---------|----------|
| Vahekihi värvus: | 1       | 2        |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

## 5.3. Tulemuste tõlgendamine

5.3.1. Kõrge temperatuuri katse tulemus on positiivne, kui ei teki õhumulle ega muid defekte kaugemale kui 15 mm katsekeha lõikamata servast või 25 mm lõigatud servast või kaugemale kui 10 mm katse ajal tekkida võivatest pragudest.

5.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid käsitatakse kõrge temperatuuri katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

5.3.2.1. kõikide katsete tulemus on rahuldav või

5.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 6. KIIRGUSKINDLUSKATSE

## 6.1. Katsemeetod

## 6.1.1. Seadmed

6.1.1.1. Kiirgusallikas, mis koosneb keskmise rõhuga elavhõbe-kvartslambist, millel on osoonivaba torukujuline kvartspirn; pirni telg on vertikaalne. Lambi nominaalmõõtmed on: pikkus 360 mm ja läbimõõt 9,5 mm. Kaare pikkus on 300 ± 4 mm. Lamp peab töötama võimsusel 750 ± 50 W.

Võib kasutada ka mis tahes muud kiirgusallikat, millel on eespool kirjeldatud lambiga sama mõju. Selle kontrollimiseks, et teise kiirgusallika mõju oleks samaväärne, võrreldakse energiahulka, mis väljub lainepikkusel vahemikus 300–450 nm, kui kõik muud lainepikkused on asjakohaste filtritega eemaldatud. Muud kiirgusallikat kasutatakse nimetatud filtritega.

Turvaklaaside puhul, mille korral ei ole rahuldavat korrelatsiooni kõnealuse katse ning kasutustingimuste vahel, tuleb katsetingimused üle vaadata.

6.1.1.2. Toiteallika trafo ja kondensaator, mis suudavad varustada lampi (6.1.1.1) maksimumpingega vähemalt 1 100 V ja toituspingega 500 ± 50 V.

6.1.1.3. Seade katsekehade paigaldamiseks ja pööramiseks 1–5 p/min keskel asetseva kiirgusallika suhtes, et tagada ühtlane kiiritus.

## 6.1.2. Katsekehad

6.1.2.1. Katsekehade suurus on 76 mm × 300 mm.

6.1.2.2. Katsekehad lõigatakse laboratooriumi poolt klaaside ülemisest osast nii, et:

- muude klaaside kui tuuleklaaside puhul on katsekehade ülemine serv sama mis klaasi ülemine serv,
- tuuleklaaside puhul on katsekeha ülemine serv sama mis selle piirkonna ülemine serv, mille valgusläbivust kontrollitakse ja määratakse vastavalt käesoleva lisa punktile 9.1.2.2.

## 6.1.3. Katse läbiviimine

Enne kiiritust kontrollitakse kolme katsekeha valgusläbivust vastavalt käesoleva lisa punktidele 9.1.1 ja 9.1.2. Iga katsekeha ühte osa kaitstakse kiirguse eest ning seejärel asetatakse katsekehad katseseadmesse lambi peateljest 230 mm kaugusele ja sellega paralleelselt. Kogu katse jooksul peab katsekehade temperatuur olema  $45 \pm 5$  °C. Iga katsekeha see pool, mis moodustab traktori välise osa, peab olema lambi poole. Punktis 6.1.1.1 määratletud lambitüübi puhul on kiiritamise aeg 100 tundi.

Pärast kiiritamist mõõdetakse uuesti valgusläbivust iga katsekeha kiiritatud osas.

6.1.4. Iga katsekeha või proovi (kokku kolm) kiiritatakse vastavalt eespool kirjeldatud menetlusele, nii et iga katsekeha punkti kiiritamine mõjub kasutatud vahekihile samamoodi kui päikesekiirguse toime 1 400 W/m<sup>2</sup> 100 tunni jooksul.

## 6.2. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

|                 | Värvitu | Toonitud |
|-----------------|---------|----------|
| Klaasi värvus   | 2       | 1        |
| Vahekihi värvus | 1       | 2        |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

## 6.3. Tulemuste tõlgendamine

6.3.1. Kiirguskindluskatse tulemus on positiivne, kui on täidetud järgmised tingimused:

6.3.1.1. vastavalt käesoleva lisa punktidele 9.1.1 ja 9.1.2 mõõdetud kogu valgusläbivus on vähemalt 95 % esialgsest väärtusest enne kiiritust ning mingil juhul ei ole väiksem kui:

6.3.1.1.1. 70 % muude klaaspindade kui tuuleklaaside puhul, mis peavad vastama nõuetele juhi vaatevälja kohta igas suunas;

6.3.1.1.2. 75 % tuuleklaaside puhul piirkonnas, kus tuleb kontrollida valgusläbivust, nagu on määratletud punktis 9.1.2.2.

6.3.1.2. Katsekehal või proovil võib siiski pärast kiiritamist esineda kerge värvivarjund, kui katsekeha vaadeldakse valgel taustal, kuid muid defekte ei tohi olla.

6.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid või proove käsitatakse kiirguskindluskatse puhul rahuldavate, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

6.3.2.1. kõikide katsete tulemus on rahuldav või

6.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehade teatud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 7. NIISKUSKINDLUSKATSE

### 7.1. Katse läbiviimine

Kolme proovi või kolme katsekeha suurusega vähemalt  $300 \times 300$  mm hoitakse kaks nädalat suletud mahutis, kus temperatuur on  $50 \pm 2$  °C ning suhteline õhuniiskus  $95 \% \pm 4 \%$  <sup>(1)</sup>.

Katsekehad valmistatakse ette nii, et:

- üks katsekeha serv moodustab osa tuuleklaasi servast,
- kui katse tehakse mitme katsekehaga samal ajal, peab nende vahel olema piisavalt ruumi.

Tuleb võtta ettevaatusabinõud, et katsekambri seintele ja laele tekkiv kondensatsioon ei satuks katsekehade peale.

### 7.2. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

|                 | Värvitu | Toonitud |
|-----------------|---------|----------|
| Vahekihi värvus | 1       | 2        |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

### 7.3. Tulemuste tõlgendamine

7.3.1. Turvaklaase käsitatakse niiskuskindlatena, kui ei ole märgata suuri muutusi kaugemal kui 10 mm löikamata servadest või kaugemal kui 15 mm lõigatud servadest pärast seda, kui klaasid on olnud kaks tundi välisõhu käes tavaliste ja töödeldud lamineeritud klaaside puhul ning 48 tundi välisõhu käes plastmaterjaliga kaetud või klaasplastist klaaside puhul.

7.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade või proovide hulka käsitatakse niiskuskindluskatse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

7.3.2.1. kõikide katsete tulemus on rahuldav; või

7.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 8. TEMPERAATUURIMUUTUSTELE VASTUPIDAVUSE KATSE

### 8.1. Katsemeetod

Kaks  $300 \times 300$  mm katsekeha asetatakse kuueks tunniks temperatuuril  $-40 \pm 5$  °C suletud ruumi; seejärel asetatakse need üheks tunniks välisõhu kätte temperatuuril  $23 \pm 2$  °C või seni, kuni katsekeha on saavutanud stabiilse temperatuuri. Siis asetatakse need kolmeks tunniks õhuvoolu kätte temperatuuril  $72 \pm 2$  °C. Katsekehasid vaadeldakse, kui need on asetatud tagasi välisõhu kätte temperatuuril  $23 \pm 2$  °C ning jahutatud selle temperatuurini.

### 8.2. Kõrvalomaduste keerukuse näitaja

|                                               | Värvitu | Toonitud |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| Plastmaterjalist vahekihi või katte värvumine | 1       | 2        |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

### 8.3. Tulemuste tõlgendamine

Temperatuurimuutustele vastupidavuse katse tulemus on positiivne, kui katsekehad ei ole pragunenud, matis-  
tunud, kihistunud ega muul viisil nähtavalt kahjustunud.

<sup>(1)</sup> Nende katsetingimuste puhul ei tohi kondensatsioon mingil juhul tekkida katsekehade peale.

## 9. OPTILISED OMADUSED

## 9.1. Valgusläbivuskatse

## 9.1.1. Seadmed

9.1.1.1. Valgusallikas, mis koosneb hõõglambist, mille hõõgniit asub paralleelses torus mõõtmetega  $1,5 \times 1,5 \times 3$  mm. Hõõgniidi pinge peab olema selline, et värvustemperatuur on  $2\,856\text{ K} \pm 50\text{ K}$ . Pinge stabiliseeritakse vahemikus  $1/1\,000$ . Pinge kontrollimiseks kasutatav seade peab olema nõuetekohase täpsusega.

9.1.1.2. Optiline süsteem, mis koosneb läätsest fookuskaugusega vähemalt 500 mm ning mida korrigeeritakse kromaatilise aberratsiooni jaoks. Läätse koguava ei või ületada  $f/20$ . Läätse ja valgusallika vahelist kaugust kohandatakse peaaegu paralleelse valgusvihu saamiseks.

Valgusvihu läbimõõdu piiramiseks  $7 \pm 1$  mm-ni paigaldatakse diafragma. Diafragma peab olema  $100 \pm 50$  mm kaugusel läätse sellest poolest, mis on valgusallikast kaugemal. Mõõtepunkt on valgusvihu keskel.

9.1.1.3. Mõõteseadmed. Vastuvõtjal peab olema suhteline spektraalne tundlikkus ning suhteline spektraalne valgusefektiivsus vastavalt Rahvusvahelise Valgustuskomisjoni (CIE ehk *Commission Internationale de l'Éclairage*) standardile fotomeetrilise vaatlusseadme kohta päevanägemise jaoks. Vastuvõtja tundlik pind on kaetud hajutava ainega ning see peab olema optilise süsteemi poolt väljastatava valgusvihu vähemalt kahekordse ristlõike suurune. Kui kasutatakse Ulbrichti kuuli, peab kuuli ava olema valgusvihu paralleelse osa vähemalt kahekordse ristlõike suurune ala.

Vastuvõtja ja sellega seotud seadme lineaarsus peab olema suurem kui 2 % skaala efektiivsest osast. Vastuvõtja peab asuma valgusvihu teljel.

## 9.1.2. Katse läbiviimine

Vastuvõtja signaali näitav seade kohandatakse nii, et see näitab 100 mõõtosa, kui turvaklaas ei ole asetatud valgusvihku. Kui vastuvõtjale ei lange valgust, peab seadme näit olema null.

Turvaklaas asetatakse vastuvõtjast kaugusele, mis võrdub ligikaudu vastuvõtja läbimõõdu viiekordse korrutisega. Turvaklaas asetatakse diafragma ja vastuvõtja vahele ning selle asukohta kohandatakse nii, et valgusvihk langeb nurga all  $0^\circ \pm 5^\circ$ . Mõõdetakse turvaklaasi valgusläbivust ning iga mõõdetava punkti kohta mõõdetakse mõõtosade arv  $n$  vastavalt mõõteseadmele. Valgusläbivus  $t_r$  võrdub  $n/100$ .

9.1.2.1. Tuuleklaaside puhul võib kohaldada muid katsemeetodeid, kasutades kas tuuleklaasi lamedaimast osast lõigatud katsekeha või spetsiaalselt ettevalmistatud tasapinnalist ruudukujulist tükki, mille materjal ja paksus on samad mis tegelikul tuuleklaasil, kusjuures mõõtmised tehakse klaaspinna suhtes risti.

9.1.2.2. Katse tehakse käesoleva lisa punktis 9.2.5.2 määratletud I tsoonis.

9.1.2.3. Traktorite puhul, mille jaoks ei saa kindlaks määrata punktis 9.2.5.2 määratletud I tsooni, tehakse katse käesoleva lisa punktis 9.2.5.3 määratletud tsoonis I'.

## 9.1.3. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

|                                    | Värvitu    | Toonitud |
|------------------------------------|------------|----------|
| Klaasi värvus                      | 1          | 2        |
| Vahekihi värvus                    | 1          | 2        |
| (lamineeritud tuuleklaaside puhul) |            |          |
|                                    | Ei sisalda | Sisaldab |
| Toonitud või matistatud ribad      | 1          | 2        |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

## 9.1.4. Tulemuste tõlgendamine

9.1.4.1. Vastavalt punktile 9.1.2 mõõdetud valgusläbivus peab tuuleklaaside puhul olema vähemalt 75 % ning muude klaaspindade kui tuuleklaaside puhul vähemalt 70 %.

9.1.4.2. Klaaspindade puhul, mis asuvad kohtades, mis ei ole juhi vaatevälja jaoks olulised (näiteks klaaskatus), võib valgusläbivus olla alla 70 %. Aknad, mille valgusläbivus on alla 70 %, peavad olema tähistatud asjakohase tähisega.

## 9.2. Optilise moonutuse katse

## 9.2.1. Kohaldamisala

Kõnealune meetod on projitseerimismeetod, mille abil saab hinnata turvaklaasi optilist moonutust.

## 9.2.1.1. Mõisted

9.2.1.1.1. Optiline kõrvalekalle – läbi turvaklaasi nähtava punkti tegeliku ja näiva suuna vaheline nurk, kusjuures nurga suurus sõltub vaatekiire langemispunkti, klaasi paksuse ja kalde ning langemispunkti kõverusraadiuse suurusel.


9.2.1.1.2. Optiline moonutus suunas  $MM'$  – turvaklaasi pinnal mõõdetud kahe punkti ( $M$  ja  $M'$ ) vaheline algebraline erinevus nurga kõrvalekalde  $\Delta_a$ , kusjuures kahe punkti vaheline kaugus on selline, et nende projektsioonid vaatesuuna suhtes ristnurga all paikneval tasandil on üksteisest nimetatud kaugusel  $\Delta_x$  (vt joonis 6).

Vastupäeva kõrvalekalle loetakse positiivseks ja päripäeva kõrvalekalle negatiivseks.

9.2.1.1.3. Optiline moonutus punktis  $M$  – optilise moonutuse maksimaalne summa kõikides suundades  $MM'$  punktist  $M$ .


## 9.2.1.2. Seadmed

Selle meetodi puhul projitseeritakse sobiv slaid (raster) ekraanile läbi testitava turvaklaasi. Projitseeritava kujutise kuju muutus turvaklaasi valgusvihku asetamisel näitab moonutust. Seade koosneb järgmistest osadest, mis asetsevad vastavalt joonisele 9.



Joonis 6 — Optilise moonutuse diagrammiline kujutis


Märkused:  $\Delta_a = \alpha_1 - \alpha_2$ , st optiline moonutus suunas  $MM'$ .  
 $\Delta_x = MC$ , st vaatesuunaga paralleelse ja punkte  $M$  ja  $M'$  läbiva kahe sirge vaheline kaugus.



Joonis 7 — Projektori optiline ehitus

9.2.1.2.1. Hea kvaliteediga projektor koos tugeva punktvalgusallikaga ning millel on näiteks järgmised omadused:


- fookuskaugus vähemalt 90 mm,
- ava ligikaudu 1/2,5,
- 150 W kvarts-halogenilamp (kui kasutatakse ilma filtrita),
- 250 W kvarts-halogenilamp (kui kasutatakse rohelist filtrit).



Joonis 8 — Slaidi suurendatud osa


Projektori skeem on esitatud joonisel 7. Eesmisest läätest ligikaudu 10 mm kaugusele asetatakse 8 mm läbimõõduga diafragma.

9.2.1.2.2. Slaidid (rastrid), mis koosnevad näiteks ringikujuliste nähtavate objektide hulgast tumedal pinnal (vt joonis 8). Slaid peab olema piisavalt hea kvaliteediga ning kontrastsusega, et mõõtmise tulemuse viga oleks alla 5 %. Kontrollitava turvaklaasi puudumisel peavad ringikujuliste objektide mõõtmed olema sellised, et kui need projitseeritakse, moodustavad nad massiivi ringidest, mille läbimõõt on:  $(R_1 + R_2)/R_1$  kus  $\Delta_x = 4$  mm (vt jooniseid 6 ja 9).



Joonis 9 — Optilise moonutuse katse seadme ehitus

- 9.2.1.2.3. Tugikonstruktsioon, soovitatavalt selline, millega saab turvaklaasi pöörata ja paigutada nii vertikaalselt kui horisontaalselt.
- 9.2.1.2.4. Kontrollžabloon mõõtmete muutuste mõõtmiseks, kui on vaja kiiret hinnangut. Sobiva žablooni kujutis on esitatud joonisel 10.



Joonis 10 — Sobiva kontrollžablooni kujutis

- 9.2.1.3. Katse läbiviimine

- 9.2.1.3.1. Üldosa

Turvaklaas paigaldatakse tugikonstruktsioonile (9.2.1.2.3) määratletud kaldenurgaga. Kujutis projitseeritakse läbi kontrollitava piirkonna. Turvaklaasi pööratakse või liigutatakse kas horisontaalselt või vertikaalselt, et kontrollida kogu määratletud piirkonda.

- 9.2.1.3.2. Hindamine kontrollžablooni abil

Kui piisab kiirest hinnangust võimaliku vea ülemmääraga kuni 20 %, arvutatakse väärtus A (vt joonis 10) suuruste  $\Delta\alpha_L$  (kõrvalekalde muutus) ning  $R_2$  (kaugus turvaklaasist ekraanini) põhjal:

$$A = 0,145 \Delta\alpha_L \cdot R_2$$

Projitseeritud kujutise läbimõõdu muudu  $\Delta d$  ja nurga kõrvalekalde muutuse  $\Delta\alpha$  vaheline seos esitatakse:

$$\Delta d = 0,29 \Delta\alpha \cdot R_2$$

kus:

$\Delta d$  on esitatud millimeetrites,

A on esitatud millimeetrites,

$\Delta\alpha_L$  on esitatud kaareminutites,

$\Delta\alpha$  on esitatud kaareminutites,

$R_2$  on esitatud meetrites.

- 9.2.1.3.3. Mõõtmine fotoelektrilise seadme abil

Kui nõutakse täpset mõõtmist lubatud vea ülemmääraga alla 10 %, mõõdetakse  $\Delta d$  projektsiooniteljel, kusjuures laiuga laiuse väärtus saadakse punktis, kus heledus on pool maksimaalsest punkti heleduse väärtusest.

- 9.2.1.4. Tulemuste esitamine

Hinnatakse turvaklaaside optilist moonutust, mõõtes  $\Delta d$  pinna mis tahes punktis ja kõikides suundades, et leida  $\Delta d$  maksimaalne väärtus.

## 9.2.1.5. Teine meetod

Lisaks projitseerimismeetodile võib kasutada ka strioskoopilist meetodit, tingimusel et säilib punktides 9.2.1.3.2 ja 9.2.1.3.3 esitatud mõõtmiste täpsus.

9.2.1.6. Kaugus  $\Delta_x$  peab olema 4 mm.

## 9.2.1.7. Tuuleklaas tuleb asetada sama kaldenurga alla kui traktori külge paigaldatuna.

## 9.2.1.8. Projektsioonitelg horisontaalpinnal peab jääma praktiliselt risti tuuleklaasi tasapinna suhtes.

## 9.2.2. Mõõtmised tehakse I tsoonis, nagu on määratletud käesoleva lisa punktis 9.2.5.2.

## 9.2.2.1. Traktorite puhul, mille jaoks ei saa kindlaks määrata käesoleva lisa punktis 9.2.5.2 määratletud I tsooni, tehakse katse käesoleva lisa punktis 9.2.5.3 määratletud tsoonis I'.

## 9.2.2.2. Traktori tüüp

Katset tuleb korrata, kui tuuleklaas tuleb paigaldada sellist tüüpi traktorile, mille ettepoole jääv vaateväli erineb seda tüüpi traktorite vaateväljast, mille jaoks tuuleklaas on juba heaks kiidetud.

## 9.2.3. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

## 9.2.3.1. Materjali laad

*Poleeritud tahvelklaas*

1

*Floatklaas*

1

*Lehtklaas*

2

## 9.2.3.2. Muud kõrvalomadused

Muid kõrvalomadusi ei ole.

## 9.2.4. Proovide arv

Katsete jaoks tuleb esitada neli proovi.

## 9.2.5. Traktori tuuleklaasi vaatevälja määratlus.

## 9.2.5.1. Vaateväli määratletakse järgmiste näitajate põhjal:

## 9.2.5.1.1. võrdluspunkt, mis on määratletud direktiivi 2008/2/EÜ I lisa punktis 1.2. Edaspidi on see punkt tähistatud tähega „O”;

## 9.2.5.1.2. sirgjoon OQ on horisontaalne, läbib võrdluspunkti ja on risti traktori keskmise pikitasapinnaga;

## 9.2.5.2. I tsoon on tuuleklaasi tsoon, mis on määratud kindlaks tuuleklaasi lõikumisel nelja tasapinnaga, mis on määratletud järgmiselt:

$P_1$  — vertikaalne tasapind, mis läbib O ning moodustab  $15^\circ$  nurga traktori keskmisest pikitasapinnast vasakul,

$P_2$  — vertikaalne tasapind, mis on sümmeetriline  $P_1$ -ga, kuid asub traktori keskmisest pikitasapinnast paremal.

Kui see ei ole võimalik (näiteks sümmeetrilise keskmise pikitasapinna puudumisel), on  $P_2$  tasapind, mis on sümmeetriline  $P_1$ -ga võrdluspunkti läbiva pikitasapinna suhtes,

$P_3$  — tasapind, mis läbib sirgjoone OQ ning moodustab  $10^\circ$  nurga horisontaalsest tasapinnast ülalpool,

$P_4$  — tasapind, mis läbib sirgjoone OQ ning moodustab  $8^\circ$  nurga horisontaalsest tasapinnast allpool.

9.2.5.3. Traktorite puhul, mille jaoks ei ole võimalik määrata I tsooni vastavalt käesoleva lisa punktile 9.2.5.2, koosneb piirkond I' kogu tuuleklaasi pinnast.

9.2.6. Tulemuste tõlgendamine

Tuuleklaasi tüüpi käsitatakse optilise moonutuse katse puhul rahuldavana, kui katse jaoks esitatud nelja proovi puhul ei ületa optiline moonutus ei I tsoonis ega I' tsoonis maksimumväärtust 2 kaareminutit.

9.2.6.1. Mõõtma ei pea äärtest 100 mm laiuses.

9.2.6.2. Mitmeosaliste tuuleklaaside puhul ei mõõdetata riba laiuses 35 mm alates klaasi äärest, mis võib olla kõrvuti klaasivahega.

9.3. **Teisese kujutise eralduskatse**

9.3.1. Kohaldamisala

Tunnustatakse kahte meetodit:

- sihtmärgikatse ja
- kollimatsiooniteleskoobi katse.

Neid katsemeetodeid võib vastavalt vajadusele kasutada osa tüübikinnituseks, kvaliteedikontrolliks või tootehindamiseks.

9.3.1.1. Sihtmärgikatse

9.3.1.1.1. Seadmed

Selle meetodi järgi vaadeldakse valgustatud sihtmärki läbi turvaklaasi. Sihtmärk võib olla kujutatud nii, et katse saab teha lihtsalt jah/ei põhimõttel.

Sihtmärk peab olema soovitatavalt üks järgmistest tüüpidest:

- a) valgustatud rõngakujuline sihtmärk, mille välisdiameeter  $D$  moodustab nurga suurusega  $\eta$  kaareminutit punktis, mis asub  $x$  meetri kaugusel (joonis 11a); või
- b) valgustatud rõngakujuline sihtmärk, mille keskel on ringikujuline laik ja mille mõõtmed on sellised, et vähim kaugus  $D$  rõnga sisemisel ringjoonel asuva punkti ja laigu äärel asuva punkti vahel moodustab nurga  $\eta$  kaareminutit punktis, mis asub  $x$  meetri kaugusel (joonis 11b);

kus:

- $\eta$  on teisese kujutise eralduvuse piirväärtus,
- $x$  on kaugus turvaklaasist sihtmärgini (vähemalt 7 m),
- $D$  saadakse valemiga:

$$D = x \cdot \tan \eta$$

Valgustatud sihtmärk koosneb heledast kastist mõõtmetega ligikaudu  $300 \times 300 \times 150$  mm, mille eesküljeks sobib kõige paremini klaas, mis on kaetud läbipaistmatu musta paberiga või musta mattvärviga. Kasti valgustab sobiv valgusallikas. Kasti sisemus on kaetud valge mattvärviga. Võib kasutada ka teistsuguseid sihtmärke, näiteks joonisel 14 esitatuid. Sihtmärgi võib asendada ka projitseeritud sihtmärgiga ning vaadata kujutist ekraanilt.

9.3.1.1.2. Katse läbiviimine


Turvaklaas paigaldatakse määratletud kaldenurga all sobivale alusele nii, et vaatlus tehakse sihtmärgi keskpunkti läbival horisontaalsel tasapinnal.

Heledat kasti tuleb vaadata pimedas või poolpimedas ruumis läbi uuritava piirkonna iga osa, et teha kindlaks valgustatud sihtmärgiga seotud mis tahes teisene kujutis. Turvaklaasi pööratakse vajadusel, et tagada õige vaatesuuna säilimine. Vaatamiseks võib kasutada monokulaari.


## 9.3.1.1.3. Tulemuste esitamine

Määratakse kindlaks, kas:


- kasutades sihtmärki a (vt joonis 11a), eristuvad ringi esmane ja teisene kujutis, st kas ületatakse piirväärtus  $\eta$ , või
- kasutades sihtmärki b (vt joonis 11b), laigu teisene kujutis ületab puutepunkti ringjoone sisemisel äärel, st kas ületatakse piirväärtus  $\eta$ .



Joonis 11 — Sihtmärkide mõõtmed



Joonis 12 — Seadme ehitus



1. Lambipirn.
2. Kondensori ava > 8,6 mm.
3. Alusklaasi ekraani ava > kondensori ava.
4. Värviline filter, mille keskel on ligikaudu 0,3 mm auk; läbimõõt > 8,6 cm.
5. Polaarkoordinaatidega plaat, läbimõõt > 8,6 mm
6. Akromaatilise lääts,  $f \geq 86$  mm, ava 10 mm.
7. Akromaatilise lääts,  $f \geq 86$  mm, ava 10 mm.
8. Tume täpp, läbimõõt ligikaudu 0,3 mm.
9. Akromaatilise lääts,  $f = 20$  mm, ava  $\leq 10$  mm.

Joonis 13 — Seade kollimatsiooniteleskoobi katse jaoks

#### 9.3.1.2. Kollimatsiooniteleskoobi test


Vajaduse korral kasutatakse käesolevas punktis kirjeldatud menetlust.

#### 9.3.1.2.1. Seadmed

Seade koosneb kollimaatorist ja teleskoobist ning võib olla paigaldatud vastavalt joonisele 13. Võib kasutada ka muud samalaadset optilist süsteemi.

#### 9.3.1.2.2. Katse läbiviimine

Kollimatsiooniteleskoobiga moodustatakse lõpmatusse polaarkoordinaatide süsteem, mille keskel on ere täpp (vt joonis 14). Vaatlusteleaskoobi fookusse asetatakse optilisele teljele väike läbipaistmatu täpp, mille läbimõõt on veidi suurem projitseeritavast eredast täpist, mis seega varjab ereda täpi.



### Joonis 14 — Vaatluse näide kollimatsiooniteleskoobi katse puhul

Kui katsekeha, millel ilmneb teine kujutis, asetatakse teleskoobi ja kollimaatori vahele, ilmub teatavale kaugusele polaarkoordinaatide süsteemi keskkohast teine vähem ere punkt. Teisese kujutise eristumist võib vaadata kui kaugust läbi vaatlustelekoobi nähtava kahe punkti vahel (vt joonis 14). (Tumeda täpi ja ereda täpi vaheline kaugus polaarkoordinaatide süsteemi keskel kujutab optilist kõrvalekallet.)

#### 9.3.1.2.3. Tulemuste esitamine

Turvaklaasi uuritakse kõigepealt tavalise vaatluse teel, et teha kindlaks piirkond, kus esineb tugevaim teisene kujutis. Seejärel uuritakse seda piirkonda kollimatsiooniteleskoobiga sobiva langemisnurga all. Mõõdetakse maksimaalne teisese kujutise eristumine.

9.3.1.3. Vaatlussuund horisontaaltasapinnal peab olema praktiliselt risti tuuleklaasi tasapinnaga.

9.3.2. Mõõtmised tehakse vastavalt traktori kategooriale punktis 9.2.2 määratletud tsoonides.

9.3.2.1. Traktoritüüp

Katset tuleb korrata, kui tuuleklaas tuleb paigaldada seda tüüpi traktorile, mille ettepoole jääv vaateväli erineb seda tüüpi traktorite vaateväljast, mille jaoks tuuleklaas on juba heaks kiidetud.

9.3.3. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

9.3.3.1. Materjali laad

*Poleeritud tahvelklaas*

1

*Floatklaas*

1

*Lehtklaas*

2

9.3.3.2. Muud kõrvalomadused

Muid kõrvalomadusi ei esine.

9.3.4. Proovide arv

Katsete jaoks tuleb esitada neli proovi.

9.3.5. Tulemuste tõlgendamine

Tuuleklaasi tüüpi käsitatakse teisese kujutise eralduskatse puhul rahuldavana, kui katse jaoks esitatud nelja proovi puhul ei ületa esmase ja teisese kujutise eristumine maksimumväärtust 15 kaareminutit.

9.3.5.1. Mõõtma ei pea äärtest 100 mm laiuses.

9.3.5.2. Mitmeosaliste tuuleklaaside puhul ei mõõdetata riba laiuses 35 mm alates klaasi äärest, mis võib olla kõrvuti klaasivahega.

9.4. **Värvuste äratundmise katse**

Kui tuuleklaas on punktides 9.2.5.2 või 9.2.5.3 määratletud tsoonides toonitud, tehakse katse nelja tuuleklaasiga järgmiste värvuste identifitseerimiseks:

- valge,
- valikkollane,
- punane,
- roheline,
- sinine,
- merevaigukollane.

10. TULEKINDLUSKATSE

10.1. **Eesmärk ja kohaldamisala**

Selle meetodiga saab kindlaks määrata traktori sõitjateruumis kasutatud materjalide horisontaalset põlemiskiirust kokkupuutel väikese leegiga. Selle meetodiga saab kontrollida traktori sisustuselementide materjale ja osasid eraldi või koos kuni paksuseni 15 mm. Seda kasutatakse materjalide tootepartiide ühtsuse määramiseks nende põlemiskäitumise osas. Kuna tegelike olukordade (kasutamine ja asukoht traktoris, kasutamistingimused, süüteallikad jne) ning siin kirjeldatud täpsete katsetingimuste vahel on palju erinevusi, ei saa seda meetodit pidada sobivaks kõikide traktorisest põlemisomaduste hindamisel.

**10.2. Mõisted**

- 10.2.1. Põlemiskiirus – kõnealuse meetodiga mõõdetud põlengu sügavuse ja selle põlemiseks kulunud aja suhe.

Seda väljendatakse millimeetrites minuti kohta.

- 10.2.2. Komposiitmaterjal – materjal, mis koosneb mitmest ühe või erineva materjali kihist, mille pinnad on üksteise külge kinnitatud liimi vm sideaine abil, plakeerimise, keevitamise jms teel. Kui eri materjalid on omavahel ühendatud vahelduvalt (näiteks õblemise, kõrgsageduskeevituse, neetamise teel), ei loeta selliseid materjale komposiitmaterjalideks, et võimaldada vastavalt punktile 10.5 ette valmistada eri materjale.

- 10.2.3. Testitav külg – külg, mis jääb materjali traktorile paigaldamisel sõitjateruumi poole.

**10.3. Põhimõte**


Proovi hoitakse horisontaalasendis U-kujulise hoidiku abil põlemiskambris reguleeritud vähese soojuskiirgusega leegis 15 sekundit, kusjuures leek ulatub proovi vaba servani. Katse näitab, kas ja millal leek kustub või kui kaua kulub leegil teatava vahemaa läbimiseks.

**10.4. Seadmed**

- 10.4.1. Põlemiskamber (joonis 15), mis on eelistatavalt roostevabast terasest ning joonisel 16 toodud mõõtmetega. Kambris esiosas on tulekindel vaateaken, mis võib katta kogu esiosa ja mis võib funktsioneerida ka juurdepääsuluugina.


Kambri põhjas on tõmbeavad ning laes ümber kogu kambri ulatuv tõmbepilu. Põlemiskamber asetatakse neljale 10 mm kõrgusele jalale.

Kambril võib ühes otsas olla ava proovi hoidja ja proovi sisseviimiseks; vastasotsas on ava gaasijuhtme jaoks. Sulanud materjal püütakse pritsmepanni (vt joonis 17), mis asetatakse kambri põhjale tõmbeavade vahele, ilma et see kataks ühtki tõmbeava.




Joonis 15 — Põlemiskambri näidis koos proovi hoidja ja pritsmepanniga

Mõõtmed on millimeetrites, hälbed vastavalt standardile ISO 2768



Joonis 16 — Põlemiskambri näidis

Mõõtmed on millimeetrites, hälbed vastavalt standardile ISO 2768




Joonis 17 — Tüüpiline pritsmepann

- 10.4.2. Proovihoidja, mis koosneb kahest U-kujulisest korrosioonikindlast materjalist metallplaadist. Mõõtmed on esitatud joonisel 18.

Alumine plaat on varustatud tihvtidega ning ülemine vastavate avadega, et tagada proovi kindel kohalpüsimine. Tihvtid on ka mõõtepunktideks põlemissügavuse alguses ja lõpus.


Alumise U-kujulise raami kohal on toetuspind, mis koosneb 0,25 mm läbimõõduga kuumakindlatest traatidest, mis toetavad raami 25 mm vahemaadega (vt joonis 19).

Mõõtmed on millimeetrites, hälbed vastavalt standardile ISO 2768



Joonis 18 — Proovihoidja näidis

Mõõtmed on millimeetrites, hälbed vastavalt standardile ISO 2768



Joonis 19 — Alumise U-kujulise raami osa näidis

Proovi alumise külje tasapind asub põrandaplaadist 178 mm kõrgusel. Proovihoidja esiserva kaugus kambri seinast on 22 mm; proovihoidja pikiservade kaugus kambri külgedest on 50 mm (kõik sisemõõdud). (Vt jooniseid 15 ja 16.)

- 10.4.3. Gaasipõleti. Väikeseks süüteallikaks on Bunseni põleti, mille sisemine läbimõõt on 9,5 mm. See asetseb katsekambri nii, et selle otsaku keskpunkt on 19 mm allpool proovi lahtise otsa allserva keskohta (vt joonis 16).
- 10.4.4. Katsegaas. Põletisse viidava gaasi kütteväärtus peab olema umbes 38 MJ/m<sup>3</sup> (näiteks maagaas).
- 10.4.5. Metallkamm, vähemalt 110 mm pikkune, seitsme kuni kaheksa sileda ümara piiga iga 25 mm kohta.
- 10.4.6. Stopper, 0,5-sekundilise mõõtmistäpsusega.
- 10.4.7. Tõmbekapp. Põlemiskambri võib asetada tõmbekappi, kui selle siseruumala on vähemalt 20 korda, ent kõige rohkem 110 korda suurem kui põlemiskambri ruumala, ning kui tõmbekapi mis tahes üks kõrgus-, laius- või pikkusmõõt ei ole rohkem kui 2 ½ korda suurem kui kumbki teine mõõt.

Enne katse tegemist mõõdetakse õhu liikumise kiirust tõmbekapis 100 mm põlemiskambri lõplikust asukohast ees- ja tagapool. See peab olema vahemikus 0,10 ja 0,30 m/s, et põlemissaadused ei häiriks kasutajat. Võib kasutada loomuliku ventilatsiooni ja sellele vastava õhu liikumiskiirusega tõmbekappi.

## 10.5. Proovid

### 10.5.1. Kuju ja mõõtmed

Proovide kuju ja mõõtmed on näidatud joonisel 20. Proovi paksus vastab katsetatava toote paksusele. See ei tohi olla üle 13 mm. Kui proovivõtmine seda võimaldab, koosneb proov kogu pikkuses ühest tükist. Kui toote kuju ja mõõtmed ei võimalda antud suurusega proovi võtta, tuleb järgida järgmisi miinimummõõtmeid:

- proovid laiusel 3–60 mm on 356 mm pikad. Sel juhul katsetatakse materjali toote laiusel ulatuses;
- proovid laiusel 60–100 mm on vähemalt 138 mm pikad. Sel juhul vastab võimalik põlemissügavus proovi pikkusele, kusjuures mõõtmist alustatakse esimese mõõtepunkti juurest;
- proove laiusel alla 60 mm ja pikkusega alla 356 mm ning proove laiusel 60–100 mm ja pikkusega alla 138 mm, samuti proove laiusel alla 3 mm ei saa kõnealuse meetodiga testida.


### 10.5.2. Proovide võtmine

Testitavast materjalist tuleb võtta vähemalt viis proovi. Kui materjalil on erinevad põlemiskiirused vastavalt materjali suunale (see tehakse kindlaks eelkatsetel), tuleb viis (või rohkem) proovi võtta ning asetada katseseadmesse nii, et mõõdetakse suurimat põlemiskiirust. Kui materjal on esitatud kindla laiusel tükides, lõigatakse kogu laiusel ulatusel vähemalt 500 mm pikkune tükk. Selliselt lõigatud tükist võetakse proovid vähemalt 100 mm kauguselt materjali servast ning võrdsete vahemaade tagant.

Samal viisil võetakse proovid valmistoodetest, kui toote kuju seda võimaldab. Kui toode on paksem kui 13 mm, vähendatakse seda 13 millimeetrini mehaanilise menetluse abil, mida rakendatakse sellel materjalipool, mis ei ole pööratud sõitjateruumi poole.

Komposiitmaterjale (vt punkt 10.2.2) katsetatakse nii, nagu oleks tegemist ühtse koostisega materjaliga.

Üksteise peale kantud erineva koostisega kihtidest koosnevate materjalide puhul, mis ei ole komposiitmaterjalid, katsetatakse ükshaaval kõiki materjalikihte, mis asuvad kuni 13 mm sügavusel sõitjateruumi poole pööratud pinnast.



### 10.5.3. Konditsioneerimine

Proove hoitakse vähemalt 24 tundi, ent mitte rohkem kui 7 päeva temperatuuril  $23 \pm 2$  °C ning suhtelise õhuniiskuse  $50 \pm 5$  % juures ning neis tingimustes hoitakse proove kuni vahetult katse-eelse ajani.

**10.6. Katse läbiviimine**

- 10.6.1. Asetage karestatud või karvastatud pinnaga proovid tasasele pinnale ning kammige kammiga (10.4.5) kaks korda vastukarva.
- 10.6.2. Asetage proov proovihoidjasse (10.4.2) nii, et testitav külj on suunatud allapoole leegi suunas.
- 10.6.3. Seadke gaasileek 30 mm kõrguseks, kasutades selleks kambris olevat märki, hoides põleti õhu sisselaskeava suletuna. Leek peab stabiliseerumiseks põlema vähemalt ühe minuti enne esimese testi alustamist.
- 10.6.4. Lükake proovihoidja põlemiskambrisse nii, et proovi serv ulatub leegini, ning 15 sekundi pärast katkestage gaasi juurdevool.
- 10.6.5. Põlemisaega hakatakse mõõtma hetkest, mil tulekolde piir möödub esimesest mõõtepunktist. Jälgige tule levikut küljel, mis põleb kiiremini kui teine külj (ülemisel või alumisel küljel).
- 10.6.6. Põlemisaja mõõtmine lõpetatakse, kui leek on jõudnud viimase mõõtepunktini või kui leek kustub enne viimase mõõtepunktini jõudmist. Kui leek ei jõua viimase mõõtepunktini, mõõdetakse põlemissügavust kuni punktini, kus leek kustus. Põlemissügavus on proovi kahjustunud osa, mis on pinnalt või seest põlemise teel hävinud.
- 10.6.7. Kui proov ei võta tuld või ei jätka põlemist pärast põleti kustutamist või kui leek kustub enne esimese mõõtepunktini jõudmist, nii et põlemisaega ei saa mõõta, märgitakse katsearuandesse, et põlemiskiirus on 0 mm/min.
- 10.6.8. Katseseeriat või korduvkatseid tehes tagatakse, et põlemiskambri ja proovihoidja temperatuur on enne järgmise katse alustamist kõige rohkem 30 °C.

**10.7. Arvutamine**

Põlemiskiirus B, väljendatuna millimeetrites minuti kohta, saadakse valemiga:

$$B = (s/t) \times 60$$

kus

s on põlemissügavus millimeetrites;

t on aeg sekundites, mis kulus sügavuse s läbipõlemiseks.

**10.8. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad**

Kõrvalomadusi ei ole.

**10.9. Tulemuste tõlgendamine**

Plastmaterjaliga kaetud (2.3) ja klaasplastist klaase (2.4) käsitatakse põlemiskäitumise (tulekindluse) osas rahuldavana, kui põlemiskiirus on alla 250 mm/min.

**11. KATSE KEEMILISTELE MÕJURITELE VASTUPIDAVUSE KOHTA****11.1. Kasutatavad keemilised mõjurid**

- 11.1.1. Mitteabasiivne seebilahus: 1 massiprotsent kaaliummoleaati deioniseeritud vees.

- 11.1.2. Aknapuhastusvahend: isopropanooli ja dipropüleenglükoolmonometüüleetri (mõlemaid aineid 5–10 massiprotsenti) ning ammooniumhüdrosiidi (1–5 massiprotsenti) vesilahus.

- 11.1.3. Lahjendamata denatureeritud alkohol: üks mahuosa metüülalkoholi 10 mahuosa etüülalkoholi kohta.
- 11.1.4. Mootoribensiini standardsegu, kus on 50 mahuprotsenti tolueni, 30 mahuprotsenti 2,2,4-trimetüülpentaani, 15 mahuprotsenti 2,4,4-trimetüül-1-pentaani ja 5 mahuprotsenti etüülalkoholi.
- 11.1.5. Standardpetrool: segu, milles on 50 mahuprotsenti n-oktaani ja 50 mahuprotsenti n-dekaani.

11.2. **Katsemeetod**

Kahe 180 × 25 mm katsekehaga tehakse katse keemiliste mõjuritega vastavalt punktis 11.1 sätestatule, kusjuures iga katse ja toote puhul kasutatakse uut katsekeha. Pärast iga katset tuleb katsekehad puhastada vastavalt tootja juhiste ja hoida 48 tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C ja suhtelisel õhuniiskusel  $50 \pm 5$  %. Need tingimused peavad olema katsete jooksul samad. Katsekehad tuleb kasta üheks minutiks täielikult katsevedelikku, võtta välja ning seejärel kohe kuivatada (puhta) absorbeeriva puuvillase lapiga.

11.3. **Kõrvalomaduste keerukuse näitajad**

|                                               | Värvitu | Toonitud |
|-----------------------------------------------|---------|----------|
| Plastmaterjalist vahekihi või katte värvumine | 1       | 2        |

Kõrvalomadusi ei ole.

11.4. **Tulemuste tõlgendamine**

- 11.4.1. Keemiliste mõjuritega vastupidavuse katse tulemus on positiivne, kui katsekehad ei ole pehmenenud, kleepunud, pindmiselt pragunenud ega muutunud oluliselt vähem läbipaistvaks.
- 11.4.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid käsitatakse keemiliste mõjuritega vastupidavuse katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
- 11.4.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad;
- 11.4.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõetele, on uute katsekehade tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

## III D LISA

**Karastatud klaasist tuuleklaasid**

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Karastatud klaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

1.1. **Põhiomadused on järgmised:**

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. kuju ja mõõtmed.

Karastatud klaasist tuuleklaase loetakse kuuluvaks ühte järgmisest kahest klassist killunemiskatse ja mehaaniliste omaduste katse puhul, s.o:

1.1.2.1. lamedad tuuleklaasid ja

1.1.2.2. kumerad tuuleklaasid;

1.1.3. paksuskategooriad, kus nimipaksus  $e$  on (lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  mm):

|                   |            |                 |
|-------------------|------------|-----------------|
| — I kategooria:   |            | $e \leq 4,5$ mm |
| — II kategooria:  | $4,5$ mm < | $e \leq 5,5$ mm |
| — III kategooria: | $5,5$ mm < | $e \leq 6,5$ mm |
| — IV kategooria:  | $6,5$ mm < | $e$             |

1.2. **Kõrvalomadused on järgmised:**

1.2.1. materjali laad (poleeritud (tahvel)klaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. värvus (värvitu või toonitud),

1.2.3. elektrijuhtide olemasolu või puudumine,

1.2.4. pimestusvastaste ribade olemasolu või puudumine.

## 2. KILLUNEMISKATSE

2.1. **Kõrvalomaduste keerukuse näitajad**

2.1.1. Hõlmatud on üksnes materjali laad.

2.1.2. Floatklaasil ja lehtklaasil on sama keerukuse näitaja.

2.1.3. Killunemiskatset tuleb korrata üleminekul poleeritud tahvelklaasilt floatklaasile või lehtklaasile ja vastupidi.

2.1.4. Katset tuleb korrata, kui kasutatakse muid pimestusvastaseid ribasid kui värvitud ribad.

2.2. **Proovide arv**

Katse tehakse kuue prooviga väikseima pinnalaotusega klaasidest ning kuue prooviga suurima pinnalaotusega klaasidest, mis valitakse vastavalt III M lisale.

**2.3. Klaasi eri tsoonid**

Karastatud klaasist tuuleklaasil on kaks peamist tsooni: FI ja FII. Sellel võib olla ka vahetsoon FIII.

Tsoonid määratletakse järgmiselt:

- 2.3.1. FI tsoon – peene killunemisega äärmine tsoon vähemalt 7 cm laiuses tuuleklaasi kõikidest servadest ning mis hõlmab 2 cm laia välimise riba, mida ei hinnata;
- 2.3.2. FII tsoon – vahelduva killunemisega nähtavustsoon, mis hõlmab alati vähemalt 20 cm kõrge ja 50 cm pika nelinurkse osa.
  - 2.3.2.1. Nelinurga keskpunkt on ringi keskel, mille raadius on 10 cm ja mille keskel asub projitseeritud võrdluspunkt.
  - 2.3.2.2. Traktorite puhul, mille korral ei saa määrata kindlaks võrdluspunkti, tuleb katsearuandes viidata nähtavustsooni asukohale.
  - 2.3.2.3. Tuuleklaaside puhul, mille kõrgus on alla 44 cm, võib eespool nimetatud nelinurga kõrgust vähendada 15 cm-ni;
- 2.3.3. FIII tsoon – FI ja FII tsooni vahel asuv vahetsoon, mille laius ei ole rohkem kui 5 cm.

**2.4. Katsemeetod**

Kasutatakse III C lisa punktis 1 kirjeldatud meetodit.

**2.5. Löögipunktid (vt III N lisa, joonis 2).**

- 2.5.1. Löögipunktid valitakse järgmiselt:

punkt 1: FII tsooni keskmises osas kõrge või madala pingega piirkonnas;

punkt 2: FIII tsoonis võimalikult lähedal FII tsooni vertikaalsele sümmeetriatasandile;

punktid 3 ja 3': proovi ühe mediaani äärtest 3 cm kaugusel; kui serval on tangijalg, on üks löögipunkt selle serva lähedal, kus on tangijalg, ning teine vastasserva lähedal;

punkt 4: koht, kus kõveruse raadius on pikimal mediaanil väikseim;

punkt 5: 3 cm kaugusel proovi servast vasakule või paremale kohas, kus serva kõveruse raadius on väikseim.

- 2.5.2. Killunemiskatse tehakse kõikides punktides (1, 2, 3, 3', 4 ja 5).

**2.6. Tulemuste tõlgendamine**

- 2.6.1. Katse tulemus on rahuldav, kui killunemine vastab kõikidele punktides 2.6.1.1, 2.6.1.2 ja 2.6.1.3 esitatud tingimustele.

- 2.6.1.1. FI tsoon

- 2.6.1.1.1. Iga  $5 \times 5$  cm ruudu kildude arv on 40–350; kui leitakse vähem kui 40 kildu, on katse tulemus rahuldav, kui igas  $10 \times 10$  cm ruudus, mis sisaldab seda  $5 \times 5$  cm ruutu, on kildude arv vähemalt 160.

- 2.6.1.1.2. Eespool esitatud reegli kohaldamisel loetakse kild, mis ulatub üle ruudu serva, pooleks killuks.

- 2.6.1.1.3. Killunemist ei kontrollita proovide servadest 2 cm laiuses, kuna selle riba suurune on klaasi raam, ega 7,5 cm raadiuses löögipunkti.

- 2.6.1.1.4. Üle 3 cm<sup>2</sup> suuruse pindalaga kilde võib esineda üksnes kolm tükki. Kaks kildu ei tohi olla samas 10 cm läbimõõduga ringis.
- 2.6.1.1.5. Piklikud killud on lubatud, tingimusel et need ei tohi olla teravate äärtega ning nende pikkus ei ületa 7,5 cm, välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul. Kui piklikud killud ulatuvad klaasi servani, ei tohi nende nurk klaasi serva suhtes olla suurem kui 45°.
- 2.6.1.2. FII tsoon
- 2.6.1.2.1. Nähtavust pärast klaasi purunemist kontrollitakse punktis 2.3.2 määratletud nelinurkses piirkonnas. Selles nelinurgas ei või üle 2 cm<sup>2</sup> suuruste kildudega pindala ületada 15 % nelinurga pindalast; tuuleklaaside puhul, mille kõrgus on alla 44 cm või mis paigaldatakse vertikaalselt väiksema kui 15° nurga all, peab nähtavus olema vähemalt 10 % asjaomase nelinurga pindalast.
- 2.6.1.2.2. Ükski kild ei tohi olla suurem kui 16 cm<sup>2</sup>, välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul.
- 2.6.1.2.3. 10 cm raadiuses löögipunkti, kuid üksnes selles ringi osas, mis kuulub FII tsooni, võib olla kolm kildu suurusega 16 cm<sup>2</sup>–25 cm<sup>2</sup>.
- 2.6.1.2.4. Killud peavad olema ühtlase kujuga ning neil ei tohi olla punktis 2.6.1.2.4.1 kirjeldatud teravikke. 50 × 20 cm suuruses nelinurgas võib siiski olla kuni 10 ning kogu tuuleklaasis kuni 25 ebaühtlase kujuga kildu.
- Ühelgi killul ei või olla pikemat teravikku kui 35 mm, mõõdetuna vastavalt punktile 2.6.1.2.4.1.
- 2.6.1.2.4.1. Kild on ebaühtlase kujuga, kui see ei mahu 40 mm läbimõõduga ringjoone sisse, kui sellel on vähemalt üks üle 15 mm pikkune teravik (mõõdetuna teraviku tipust selle osani, mille paksus on võrdne klaasi paksusega) ning kui sellel on üks või rohkem teravikku, mille tipunurk on alla 40°.
- 2.6.1.2.5. Pikliku kujuga killud on lubatud terves FII tsoonis, kui need on alla 10 cm pikad, välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul.
- 2.6.1.3. FIII tsoon
- Selle tsooni killunemise omadused peavad jääma kahe kõrvalasuva tsooni (FI ja FII) puhul lubatud killunemise omaduste vahepeale.
- 2.6.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud tuuleklaasi käsitatakse killunemise puhul rahuldavana, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
- 2.6.2.1. kui kõik katsed punktis 2.5.1 määratletud löögipunktidega on andnud rahuldava tulemuse;
- 2.6.2.2. kui ühe katse tulemus kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud löögipunktidega tehtud katsetest on mitterahuldav, võttes arvesse kõrvalekaldeid järgmistest piirides:
- FI tsoon: kuni viis kildu pikkusega 7,5–15 cm;
- FII tsoon: kuni kolm kildu pindalaga 16–20 cm<sup>2</sup> väljaspool ringi, mille raadius on 10 cm ja mille keskpunkt on löögipunkt;
- FIII tsoon: kuni neli kildu pikkusega 10–17,5 cm;
- ning seda katset korratakse uue prooviga, mis vastab punkti 2.6.1 nõuetele või mille puhul esinevad nimetatud kõrvalekalded eespool määratletud piirides.
- 2.6.2.3. kui kahe katse tulemused kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud löögipunktidega tehtud katsetest on mitterahuldavad, võttes arvesse ka kõrvalekaldeid, mis ei ületa punktis 2.6.2.2 määratletud piire, ning uus katsete seeria uute proovidega vastab punkti 2.6.1 nõuetele või kui uutest proovidest jääb kuni kahe proovi puhul kõrvalekalle punktis 2.6.2.2 määratletud piiridesse.
- 2.6.3. Kui avastatakse eespool nimetatud kõrvalekalded, tuleb need märkida katsearuandesse ning sellele tuleb lisada tuuleklaaside asjaomaste osade fotod.

3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

3.1. **Kõrvalomaduste keerukuse näitajad**

Kõrvalomadusi ei ole.

3.2. **Proovide arv**

3.2.1. Iga karastatud klaasist tuuleklaasi rühma kohta tehakse katse nelja suurima ja nelja väikseima pinnalaotusega prooviga, kusjuures kõik kaheksa proovi on sama tüüpi mis killunemiskatseks valitud proovid (vt punkti 2.2).

3.2.2. Teise võimalusena võib selle laboratooriumi äranägemisel, kus katsed tehakse, võtta katsete jaoks iga tuuleklaasi paksuskategooria jaoks kuus proovi mõõtmetega (1 100 × 500 mm) +5/-2 mm.

3.3. **Katsemeetod**

3.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3 kirjeldatud meetodit.

3.3.2. Langemiskõrgus on 1,5 m +0/-5 mm.

3.4. **Tulemuste tõlgendamine**

3.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui tuuleklaas või katsekeha praguneb.

3.4.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud proove võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

3.4.2.1. kõikide katsete tulemus on rahuldav; või

3.4.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute proovidega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

4. OPTILISED OMADUSED

Kõikide tuuleklaasi tüüpide suhtes kohaldatakse III C lisa punktis 9 sätestatud nõudeid optiliste omaduste kohta.

---

## III E LISA

Ühtlaselt karastatud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) <sup>(1)</sup>

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Ühtlaselt karastatud klaaspinnad kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

## 1.1. Põhiomadused on järgmised:

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. karastamistoimingu laad (termiline või keemiline);

1.1.3. kuju kategooria; eristatakse kahte kategooriat:

1.1.3.1. lamedad klaaspinnad,

1.1.3.2. lamedad ja kumerad klaaspinnad;

1.1.4. paksuskategooriad, kus nimipaksus  $e$  on (lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  mm):

— I kategooria:  $e \leq 3,5$  mm

— II kategooria:  $3,5 \text{ mm} < e \leq 4,5$  mm

— III kategooria:  $4,5 \text{ mm} < e \leq 6,5$  mm

— IV kategooria:  $6,5 \text{ mm} < e$

## 1.2. Kõrvalomadused on järgmised:

1.2.1. materjali laad (poleeritud (tahvel)klaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. värvus (värvitu või toonitud),

1.2.3. elektri juhtide olemasolu või puudumine,

## 2. KILLUNEMISKATSE

## 2.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

| Materjal    | Keerukuse näitaja |
|-------------|-------------------|
| Tahvelklaas | 2                 |
| Floatklaas  | 1                 |
| Lehtklaas   | 1                 |

Muid kõrvalomadusi ei ole.

## 2.2. Proovide valimine

2.2.1. Katse tegemiseks valitakse järgmiste kriteeriumide alusel proovid igast kuju- ja paksuskategooriast, mida on keerule toota:

2.2.1.1. lamedate klaaspindade puhul kasutatakse kahte proovide komplekti, mis vastavad:

2.2.1.1.1. suurimale pinnalaotusele,

<sup>(1)</sup> Seda tüüpi ühtlaselt karastatud klaaspindasid võib kasutada ka traktorite tuuleklaasidena.

- 2.2.1.1.2. väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel.
- 2.2.1.2. Lehtklaasi ja kumerate klaaspindade puhul kasutatakse kahte proovide komplekti, mis vastavad:
- 2.2.1.2.1. suurimale pinnalaotusele,
- 2.2.1.2.2. väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel,
- 2.2.1.2.3. segmendi suurimale kõrgusele.
- 2.2.2. Katseid, mis tehakse proovidega, mis vastavad suurimale pinnalaotusele  $S$ , saab teha mis tahes muu pinnaga, mis on väiksem kui  $S + 5\%$ .
- 2.2.3. Kui esitatud proovide nurk  $\gamma$  on väiksem kui  $30^\circ$ , saab katseid teha kõikide klaaspindadega, mille nurk on suurem kui  $\gamma - 5^\circ$ .
- Kui esitatud proovide nurk  $\gamma$  on  $30^\circ$  või suurem, saab katseid teha kõikide klaaspindadega, mille nurk on  $30^\circ$  või suurem.
- 2.2.4. Kui esitatud proovide segmendi kõrgus  $h$  on suurem kui 100 mm, saab katseid teha kõikide klaaspindadega, mille segmendi kõrgus on väiksem kui  $h + 30$  mm.
- Kui esitatud proovide segmendi kõrgus  $h$  on 100 mm või väiksem, saab katseid teha kõikide klaaspindadega, mille segmendi kõrgus on 100 mm või väiksem.

### 2.3. Proovide arv komplektis

Võttes arvesse punktis 1.1.3 määratletud kujukategooriat, on proovide arv igas grupis järgmine:

| Klaaspinna tüüp                                 | Proovide arv |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Lehtklaas (kaks komplekti)                      | 4            |
| Lamedad ja kumerad klaaspinnad (kolm komplekti) | 5            |

### 2.4. Katsemeetod

- 2.4.1. Kasutatakse III C lisa punktis 1 kirjeldatud meetodit.

### 2.5. Löögipunktid (vt III N lisa, joonis 3).

- 2.5.1. Lamedate ja kumerate klaaspindade puhul on löögipunktid, mis on vastavalt esitatud III N lisa joonistel 3a ja 3b ning III N lisa joonisel 3c, järgmised:

punkt 1: 3 cm klaaspinna servadest kohas, kus serva kõverusraadius on väikseim;

punkt 2: 3 cm ühe mediaani äärest, kusjuures klaasi küljel (kui on olemas) on tangijäljed;

punkt 3: klaasi geomeetrilises keskpunktis;

punkt 4: üksnes kumerate klaaspindade puhul; see punkt valitakse suurimal mediaanil väikseima kõverusraadiusega klaaspinna osas.

- 2.5.2. Igas ettenähtud löögipunktis tehakse ainult üks katse.

### 2.6. Tulemuste tõlgendamine

- 2.6.1. Katse tulemus on rahuldav, kui killunemine vastab järgmistele tingimustele:

- 2.6.1.1. Igas  $5 \times 5$  cm tükis on kildude arv 40–400 või alla 3,5 mm paksusega klaasi puhul 450.

- 2.6.1.2. Eespool esitatud reegli kohaldamisel loetakse kild, mis ulatub üle ruudu serva, pooleks killuks.
- 2.6.1.3. Killunemist ei kontrollita proovi servadest 2 cm lauses, kuna selle riba suurune on klaasi raam; ega 7,5 cm raadiuses lõõgipunktist.
- 2.6.1.4. Ei tohi olla üle 3 cm<sup>2</sup> suuruseid kilde, välja arvatud punktis 2.6.1.3 määratletud osades.
- 2.6.1.5. Lubatud on üksikud pikliku kujuga killud, tingimusel et:
- nende otsad ei ole teravad,
  - kui need killud ulatuvad klaasi servani, ei tohi nende nurk klaasi serva suhtes olla suurem kui 45°,
- ning kui need on alla 7,5 cm pikad, välja arvatud punktis 2.6.2.2 sätestatud juhul.
- 2.6.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud proovide komplekti käsitatakse killunemise puhul rahuldavana, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
- 2.6.2.1. kui kõik katsed punktis 2.5.1 määratletud lõõgipunktidega on andnud rahuldava tulemuse;
- 2.6.2.2. kui ühe katse tulemus kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud lõõgipunktidega tehtud katsetest on mitterahuldav, võttes arvesse kõrvalekaldeid järgmistes piirides:
- kuni viis kildu pikkusega 6—7,5 cm,
  - kuni viis kildu pikkusega 7,5—10 cm,
- ning seda katset korratakse uue prooviga, mis vastab punkti 2.6.1 nõuetele või mille puhul kõrvalekalded jäävad eespool määratletud piiridesse;
- 2.6.2.3. kui kahe katse tulemused kõikidest punktis 2.5.1 ettenähtud lõõgipunktidega tehtud katsetest on mitterahuldavad võttes arvesse ka punktis 2.6.2.2 määratletud kõrvalekaldeid ning uus katsete seeria uute proovidega vastab punkti 2.6.1 nõuetele või kui uutest proovidest jääb kuni kahe proovi puhul kõrvalekalle punktis 2.6.2.2 määratletud piiridesse.
- 2.6.3. Kui avastatakse eespool nimetatud kõrvalekalded, tuleb need märkida katsearuandesse ning sellele tuleb lisada klaasi asjaomaste osade fotod.

### 3. MEHAANILISE VASTUPIDAVUSE KATSE

#### 3.1. Löögikindluskatse 227 kuuliga

##### 3.1.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

| Materjal         | Keerukuse näitaja | Värvus   | Keerukuse näitaja |
|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Poleeritud klaas | 2                 | värvitu  | 1                 |
| Floatklaas       | 1                 | toonitud | 2                 |
| Lehtklaas        | 1                 |          |                   |

Muid kõrvalomadusi (elektrijuhtide olemasolu või puudumine) ei esine.

##### 3.1.2. Katsekehade arv

Punktis 1.1.4 määratletud igas paksuskategoorias tehakse katse kuue katsekehaga.

##### 3.1.3. Katsemeetod

##### 3.1.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit.

- 3.1.3.2. Langemiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise küljeni) on esitatud järgmises tabelis vastavalt klaaspinna paksusele:

| Klaasi nimipaksus (e)   | Langemiskõrgus                    |
|-------------------------|-----------------------------------|
| $e \leq 3,5 \text{ mm}$ | $2,0 \text{ m} + 5/-0 \text{ mm}$ |
| $3,5 \text{ mm} < e$    | $2,5 \text{ m} + 5/-0 \text{ mm}$ |

- 3.1.4. Tulemuste tõlgendamine

- 3.1.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui katsekeha ei purune.

- 3.1.4.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade komplekti käsitatakse mehaanilise tugevuse katse puhul rahuldavana, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

- 3.1.4.2.1. kui üle ühe katse tulemus ei ole mitterahuldav,

- 3.1.4.2.2. kui kahe katse tulemused on olnud mitterahuldavad ja on tehtud uued katsed kuue uue katsekehaga ning nende katsete tulemused on olnud rahuldavad.

4. OPTILISED OMADUSED

- 4.1. **Valgusläbivus**

III C lisa punktis 9.1 sätestatud valgusläbivuse nõudeid kohaldatakse ühtlaselt karastatud klaaspindade või klaaspindade osade puhul, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistes kohtades.

## III F LISA

## Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

## 1.1. Põhiomadused on järgmised:

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. kuju ja mõõtmed.

Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid loetakse ühte gruppi kuuluvaks mehaaniliste omaduste ja keskkonnakindluse katsete puhul;

1.1.3. klaasikihtide arv;

1.1.4. tuuleklaasi nimipaksus e, lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  n mm nimiväärtusest (n on tuuleklaasi kihtide arv);

1.1.5. vahekihi või vahekihtide nimipaksus;

1.1.6. vahekihi või vahekihtide laad ja liik (nt polüvinüülbutüraal või muu(d) plastikust vahekiht või vahekihid).

## 1.2 Kõrvalomadused on järgmised:

1.2.1. materjali laad (poleeritud (tahvel)klaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. vahekihi või vahekihtide värvus (täielik või osaline) (värvitu või toonitud),

1.2.3. klaasi värvus (värvitu või toonitud),

1.2.4. elektrijuhtide olemasolu või puudumine,

1.2.5. pimestusvastaste ribade olemasolu või puudumine.

## 2. ÜLDOSA

2.1. Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaaside puhul tehakse katsed (v.a katse peakujulise mudeliga (punkt 3.2) ja optiliste omaduste katse) lamedate katsekehade, mis on lõigatud tegelikust tuuleklaasist või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud. Mõlemal juhul peavad katsekehad olema tüüpilised tegelikele tuuleklaasidele, millele soovitakse osa tüübikinnitust saada.

2.2. Enne iga katset hoitakse katsekehasid vähemalt neli tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C. Katsed tuleb teha nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.

## 3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

## 3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

## 3.2. Katse peakujulise mudeliga, kasutades tervet tuuleklaasi

## 3.2.1. Proovide arv

Katse tehakse nelja prooviga, mis on saadud väikseima pinnalaotusega klaasidest, ning nelja prooviga, mis on saadud suurima pinnalaotusega klaasidest, ning mis valitakse vastavalt III M lisa sätetele.

### 3.2.2. Katsemeetod

3.2.2.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3.3.2 kirjeldatud meetodit.

3.2.2.2. Langemiskõrgus on 1,5 m  $+0/-5$  mm.

### 3.2.3. Tulemuste tõlgendamine

3.2.3.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

3.2.3.1.1. proov puruneb nii, et löögipunkti ümber on palju ümmargusi mõrasid, kusjuures ükski mõra ei ole löögipunktile lähemal kui 80 mm;

3.2.3.1.2. klaasikihid peavad jääma plastmaterjalist vahekihi külge. Mõrast kummalgi pool võib olla üks või rohkem alla 4 mm laiust vahet klaasikihi ja vahekihi vahel, tingimusel et need jäävad löögipunkti ümbritsevast 60 mm läbimõõduga ringist väljapoole.

3.2.3.1.3. Löögiküljel:

3.2.3.1.3.1. ei või vahekiht paljastuda rohkem kui 20 cm<sup>2</sup> ulatuses,

3.2.3.1.3.2. võib vahekiht olla rebenenud kuni 35 mm ulatuses.

3.2.3.2. Tüübikinnituse saamiseks esitatud proove võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

3.2.3.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad või

3.2.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehade teatud uute katsete tulemused rahuldavad.

### 3.3. Katse peakujulise mudeliga, kasutades lamedaid katsekehasid

#### 3.3.1. Katsekehade arv

Katse tehakse kuue lameda katsekehaga, mille mõõtmed on (1 100 × 500 mm)  $+5/-2$  mm.

#### 3.3.2. Katsemeetod

3.3.2.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3.3.1 kirjeldatud meetodit.

3.3.2.2. Langemiskõrgus on 4 m  $+25/-0$  mm.

#### 3.3.3. Tulemuste tõlgendamine

3.3.3.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

3.3.3.1.1. katsekeha annab järele ja puruneb nii, et sellele tekib löögipunkti ümber arvukalt ümmargusi mõrasid;

3.3.3.1.2. vahekiht võib olla rebenenud, tingimusel et peakujuline mudel ei läbi katsekeha;

3.3.3.1.3. vahekihi küljest ei eraldu suuri kilde.

3.3.3.2. Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

3.3.3.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad; või

3.3.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehade teatud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 4. MEHAANILISE VASTUPIDAVUSE KATSE

## 4.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

## 4.2. Löögikindluskatse 2 260 g kuuliga

## 4.2.1. Katsekehade arv

Katse tehakse kuue ruudukujulise katsekehaga, mille mõõtmed on 300 mm + 10/-0 mm.

## 4.2.2. Katsemeetod

## 4.2.2.1. Kasutatakse III C lisa punktis 2.2 kirjeldatud meetodit.

## 4.2.2.2. Langemiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise küljeni) on 4 m + 25/-0 mm.

## 4.2.3. Tulemuste tõlgendamine

## 4.2.3.1. Katse tulemus loetakse rahuldavaks, kui kuul ei läbi klaasi viie sekundi jooksul alates löögi hetkest.

## 4.2.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada 2 260 g kuuliga löögikindluskatse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

## 4.2.3.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad või

## 4.2.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehade teatud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 4.3. Löögikindluskatse 227 g kuuliga

## 4.3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

## 4.3.2. Katsekehade arv

Katse tehakse 20 ruudukujulise katsekehaga, mille mõõtmed on 300 mm +10/-0 mm.

## 4.3.3. Katsemeetod

## 4.3.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit. Kümne katsekehaga tehakse katse temperatuuril + 40 ± 2 °C ning kümne katsekehaga temperatuuril – 20 ± 2 °C.

## 4.3.3.2. Langemiskõrgused erinevate paksuskategoriate ja eraldunud kildude massi puhul on esitatud järgmises tabelis:

| Katsekeha paksus<br>mm | + 40 °C                 |                                          | – 20 °C                 |                                          |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
|                        | Langemiskõrgus<br>M (") | Kildude lubatud<br>maksimaalne mass<br>g | Langemiskõrgus<br>M (") | Kildude lubatud<br>maksimaalne mass<br>g |
| e ≤ 4,5                | 9                       | 12                                       | 8,5                     | 12                                       |
| 4,5 < e ≤ 5,5          | 10                      | 15                                       | 9                       | 15                                       |
| 5,5 < e ≤ 6,5          | 11                      | 20                                       | 9,5                     | 20                                       |
| e > 6,5                | 12                      | 25                                       | 10                      | 25                                       |

(") Langemiskõrguse puhul on lubatud hälve +25/-0 mm.

- 4.3.4. Tulemuste tõlgendamine
- 4.3.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:
- kuul ei läbi katsekeha,
  - katsekeha ei purune mitmeks tükiks,
  - kui vahekiht ei ole rebenenud, ei tohi löögipunkti vastas olevalt klaasiküljelt eraldunud kildude mass ületada punktis 4.3.3.2 määratletud asjakohaseid väärtusi.
- 4.3.4.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada 227 g kuuliga löögikindluskatse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
- 4.3.4.2.1. vähemalt kaheksa katse tulemused igal temperatuuril on rahuldavad; või
- 4.3.4.2.2. kui üle kahe katse tulemus igal temperatuuril ei ole rahuldav, on uute katsekehadega tehtud uued katsed, mille tulemused on rahuldavad.
5. KESKKONNAKINDLUSE KATSE
- 5.1. **Kulumiskindluskatse**
- 5.1.1. Keerukuse näitajad ja katsemeetod
- Kohaldatakse III C lisa punkti 4 nõudeid, kusjuures katset jätkatakse 1 000. tsüklini.
- 5.1.2. Tulemuste tõlgendamine
- Turvaklaasi käsitatakse kulumiskindluse puhul rahuldavana, kui valguse hajumine pärast katsekeha kulumist ei ületa 2 %.
- 5.2. **Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse**
- Kohaldatakse III C lisa punkti 5 nõudeid.
- 5.3. **Kiirguskindluskatse**
- 5.3.1. Üldnõue
- Katse tehakse üksnes siis, kui laboratoorium peab seda vajalikuks, võttes arvesse laboratooriumi valduses olevat teavet vahekihi kohta.
- 5.3.2. Kohaldatakse III C lisa punkti 6 nõudeid.
- 5.4. **Niiskuskindluskatse**
- Kohaldatakse III C lisa punkti 7 nõudeid.
6. OPTILISED OMADUSED
- Kõikide tuuleklaasi tüüpide suhtes kohaldatakse III C lisa punktis 9 sätestatud nõuet optiliste omaduste kohta.
-

## III G LISA

**Lamineeritud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) <sup>(1)</sup>****1. TÜÜBI MÄÄRATLUS**

Lamineeritud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

**1.1. Põhiomadused on järgmised:****1.1.1. kaubanimi või -märk;****1.1.2. klaasi paksuskategooria, kuhu kuulub nimipaksus  $e$ , kusjuures on lubatud valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  n mm (n on klaasikihtide arv):**

|                   |          |                 |
|-------------------|----------|-----------------|
| — I kategooria:   |          | $e \leq 5,5$ mm |
| — II kategooria:  | 5,5 mm < | $e \leq 6,5$ mm |
| — III kategooria: | 6,5 mm < | $e$             |

**1.1.3. vahekihi või vahekihtide nimipaksus;****1.1.4. vahekihi või vahekihtide laad ja tüüp, nt polüvinüülbutüraal või muu(d) plastmaterjalist vahekiht või vahekihid;****1.1.5. mis tahes eritöötlus, mis tuleb teha ühele klaasikihile.****1.2. Kõrvalomadused on järgmised:****1.2.1. materjali laad (poleeritud (tahvel)klaas, floatklaas, lehtklaas),****1.2.2. vahekihi või vahekihtide värvus (täielik või osaliselt) (värvitu või toonitud),****1.2.3. klaasi värvus (värvitu või toonitud).****2. ÜLDOSA****2.1. Lamineeritud klaaspindade (v.a tuuleklaasid) puhul tehakse katse lamedate katsekehade, mis on lõigatud tegelikust klaasist või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud. Mõlemal juhul peavad katsekehad olema tüüpilised tegelikele klaaspindadele, millele soovitakse osa tüübikinnitust saada.****2.2. Enne iga katset hoitakse katsekehasid vähemalt neli tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C. Katsed tuleb teha kohe pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.****2.3. Käesoleva lisa sätteid loetakse täidetuks, kui osa tüübikinnituseks esitatud klaasid on sama koostisega mis III F, III H ja III I lisa sätete alusel kinnitatud tuuleklaasid.****3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA****3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad**

Kõrvalomadusi ei ole.

**3.2. Katsekehade arv**

Katse tehakse kuue lameda katsekehaga, mille mõõtmed on  $1\,100 \times 500$  mm (+ 25/0 mm).

<sup>(1)</sup> Seda tüüpi lamineeritud klaaspindasid võib kasutada ka traktorite tuuleklaasidena.

### 3.3. Katsemeetod

3.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3 kirjeldatud meetodit.

3.3.2. Langemiskõrgus on 1,5 m +0/-5 mm. Traktori tuuleklaasina kasutatavate klaaside puhul on langemiskõrgus 4 m + 25/- 0 mm.

### 3.4. Tulemuste tõlgendamine

3.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

3.4.1.1. katsekeha annab järele ja puruneb nii, et sellele tekib löögipunkti ümber arvukalt ümmargusi mõrasid;

3.4.1.2. vahekiht võib olla rebenenud, tingimusel et peakujuline mudel ei läbi katsekeha;

3.4.1.3. vahekihi küljest ei eraldu suuri klaasikilde.

3.4.2. Osa tüübikatsusteks esitatud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

3.4.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad või

3.4.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 4. MEHAANILISE VASTUPIDAVUSE KATSE – KATSE 227 g KUULIGA

### 4.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

### 4.2. Katsekehade arv

Katse tehakse nelja lameda ruudukujulise katsekehaga, mille mõõtmed on 300 mm (+ 10/-0 mm).

### 4.3. Katsemeetod

4.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit.

4.3.2. Langemiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise küljeni) on esitatud järgmises tabelis vastavalt nimipaksusele:

| Nimipaksus                                  | Langemiskõrgus |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| $e \leq 5,5 \text{ mm}$                     | 5 m            | + 25 mm/- 0 mm |
| $5,5 \text{ mm} \leq e \leq 6,5 \text{ mm}$ | 6 m            |                |
| $6,5 \text{ mm} \leq e$                     | 7 m            |                |

### 4.4. Tulemuste tõlgendamine

4.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

— kuul ei läbi katsekeha,

— katsekeha ei purune mitmeks killuks,

— löögipunkti vastas olevalt klaasiküljelt eraldunud mõne killu mass ei ületa 15 g.

4.4.2. Osa tüübikatsusteks esitatud katsekehasid võib käsitada mehaanilise vastupidavuse katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

4.4.2.1. kõikide katsete tulemus on rahuldav või

4.4.2.2. kui kuni kahe katse tulemus ei ole rahuldav, on uute katsekehadega tehtud uued katsed, mille tulemused on rahuldavad.

## 5. KESKKONNAKINDLUSE KATSE

### 5.1. Kulumiskindluskatse

5.1.1. Keerukuse näitajad ja katsemeetod

Kohaldatakse III C lisa punkti 4 nõudeid, kusjuures katset jätkatakse 1 000. tsüklini.

5.1.2. Tulemuste tõlgendamine

Turvaklaasi käsitatakse kulumiskindluse osas rahuldavana, kui valguse hajumine pärast katsekeha kulumist ei ületa 2 %.

### 5.2. Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse

Kohaldatakse III C lisa punkti 5 nõudeid.

### 5.3. Kiirguskindluskatse

5.3.1. Üldnõue

Katse tehakse üksnes siis, kui laboratoorium peab seda vajalikuks, võttes arvesse laboratooriumi valduses olevat teavet vahekihi kohta.

5.3.2. Kohaldatakse III C lisa punkti 6 nõudeid.

### 5.4. Niiskuskindluskatse

5.4.1. Kohaldatakse III C lisa punkti 7 nõudeid.

## 6. OPTILISED OMADUSED

### 6.1. Valgusläbivus

III C lisa punktis 9.1 sätestatud valgusläbivuse nõudeid kohaldatakse klaaspindade (v.a tuuleklaasid) puhul, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistest kohtades.

## III H LISA

## Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

## 1.1. Põhiomadused on järgmised:

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. kuju ja mõõtmed.

Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid loetakse ühte gruppi kuuluvaks killunemiskatse, mehaaniliste omaduste katse ja keskkonnakindluse katsete puhul;

1.1.3. klaasikihtide arv;

1.1.4. tuuleklaasi nimipaksus  $e$ , lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2 n$  mm nimiväärtusest ( $n$  on tuuleklaasi klaasikihtide arv);

1.1.5. mis tahes eritöötlus, mis tuleb teha ühele või mitmele klaasikihile;

1.1.6. vahekihi või vahekihtide nimipaksus;

1.1.7. vahekihi või vahekihtide laad ja tüüp (nt polüvinüülbutüraal või muu(d) plastmaterjalist vahekiht või vahekihid).

## 1.2. Kõrvalomadused on järgmised:

1.2.1. materjali laad (poleeritud (tahvel)klaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. vahekihi või vahekihtide värvus (täielik või osaline) (värvitu või toonitud),

1.2.3. klaasi värvus (värvitu või toonitud),

1.2.4. elektri juhtide olemasolu või puudumine,

1.2.5. pimestusvastaste ribade olemasolu või puudumine.

## 2. ÜLDOSA

2.1. Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaaside puhul tehakse katsed (v.a katse peakujulise mudeliga) kogu tuuleklaasile ja optiliste omaduste katsed selleks spetsiaalselt valmistatud proovide ja/või lamedate katsekehadega. Katsekehad peavad siiski olema tüüpilised tegelikele tuuleklaasidele, millele soovitakse osa tüübikinnitust saada.

2.2. Enne iga katset hoitakse katsekehasid vähemalt neli tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C. Katsed tuleb teha nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.

## 3. ETTENÄHTUD KATSED

Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasidega tehakse:

3.1. tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaaside jaoks III F lisas ettenähtud katsed,

3.2. käesoleva lisa punktis 4 kirjeldatud killunemiskatse.

## 4. KILLUNEMISKATSE

## 4.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

| Materjal    | Keerukuse näitaja |
|-------------|-------------------|
| Tahvelklaas | 2                 |
| Floatklaas  | 1                 |
| Lehtklaas   | 1                 |

## 4.2. Katsekehade või proovide arv

Katse tehakse ühe katsekehaga, mille mõõtmed on 1 100 × 500 mm (+5/-2 mm), või ühe prooviga iga löögipunkti kohta.

## 4.3. Katsemeetod

Kasutatakse III C lisa punktis 1 kirjeldatud meetodit.

## 4.4. Löögipunkt(id)

Löögipunkt on mõlemal välimisel töödeldud lehel katsekeha või proovi keskel.

## 4.5. Tulemuste tõlgendamine

4.5.1. Iga löögipunkti puhul loetakse killunemiskatse tulemus rahuldavaks, kui üle 2 cm<sup>2</sup> suuruste kildudega kaetud pind kokku, mis moodustab osa III D lisa punktis 2.3.2 määratletud nelinurga, on vähemalt 15 % nelinurga pinnast.

## 4.5.1.1. Proovi puhul:

4.5.1.1.1. Asub nelinurga keskpunkt ringis, mille raadius on 10 cm ja mille keskel on võrdluspunkti kujutis, mis on määratletud direktiivi 2008/2/EÜ I lisa punktis 1.2.

4.5.1.1.2. Traktorite puhul, mille korral ei saa määrata kindlaks võrdluspunkti, tuleb katsearuandes viidata nähtavustsooni asukohale.

4.5.1.1.3. Tuuleklaaside puhul, mille kõrgus on alla 44 cm või mis paigaldatakse vertikaalselt väiksema kui 15° nurga all, võib nelinurga kõrgust vähendada 15 cm-ni; nähtavus peab olema vähemalt 10 % asjaomase nelinurga pindalast.

4.5.1.2. Katsekeha puhul peab nelinurga keskoht asuma katsekeha pikemal teljel vähemalt 450 mm kaugusel katsekeha ühest servast.

4.5.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekeha(sid) või proovi/proove käsitatakse killunemise puhul rahuldavatenä, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

4.5.2.1. katse tulemus on iga löögipunkti puhul rahuldav või

4.5.2.2. kui katset on korratud nelja uue katsekehaga iga löögipunkti puhul, mille kohta esialgse katse tulemus oli mitterahuldav, ning nelja uue katse tulemused samade löögipunktide puhul on rahuldavad.

*III I LISA***Seestpoolt plastmaterjaliga kaetud turvaklaasid**

1. III D–III H lisa määratletud turvaklaasid, mis on seestpoolt kaetud plastmaterjalist kihiga, peavad lisaks asjaomaste lisade nõuetele vastama ka järgmistele nõuetele.

2. KULUMISKINDLUSKATSE

- 2.1. **Keerukuse näitajad ja katsemeetod**

Plastkatttega tehakse katse 100 tsükliga vastavalt III C lisa punktis 4 sätestatud nõuetele.

- 2.2. **Tulemuste tõlgendamine**

Plastkatet käsitatakse kulumiskindluse puhul rahuldavana, kui valguse hajumine pärast katsekeha kulumist ei ületa 4 %.

3. NIISKUSKINDLUSKATSE

- 3.1. Plastkatttega tugevdatud turvaklaasidega tehakse niiskuskindluskatse.

- 3.2. Kohaldatakse III C lisa punkti 7 nõudeid.

4. TEMPERATUURIMUUTUSTELE VASTUPIDAVUSE KATSE

Kohaldatakse III C lisa punkti 8 nõudeid.

5. TULEKINDLUSKATSE

Kohaldatakse III C lisa punkti 10 nõudeid.

6. KEEMILISTELE MÕJURITELE VASTUPIDAVUSE KATSE

Kohaldatakse III C lisa punkti 11 nõudeid.

---

## III J LISA

## Klaasplastist tuuleklaasid

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Klaasplastist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

## 1.1. Põhiomadused on järgmised:

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. kuju ja mõõtmed.

Klaasplastist tuuleklaasid loetakse ühte gruppi kuuluvaks mehaanilise vastupidavuse katse, keskkonnakindluskatse, temperatuurimuutustele vastupidavuse katse ja keemilistele mõjuritele vastupidavuse katse puhul;

1.1.3. plastmaterjalist kihtide arv;

1.1.4. tuuleklaasi nimipaksus e, lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  mm;

1.1.5. klaasikihi nimipaksus;

1.1.6. vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) nimipaksus;

1.1.7. vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad ja tüüp (nt polüvinüülbutüraal või muu materjal) ning sisemisel küljel asuva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad ja tüüp;

1.1.8. mis tahes eritöötlus, mis on klaasile tehtud.

## 1.2. Kõrvalomadused on järgmised:

1.2.1. materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. plastmaterjalist kihi või kihtide värvus (täielik või osaline) (värvitu või toonitud),

1.2.3. klaasi värvus (värvitu või toonitud),

1.2.4. elektrijuhtide olemasolu või puudumine,

1.2.5. pimestusvastaste ribade olemasolu või puudumine.

## 2. ÜLDOSA

2.1. Klaasplastist tuuleklaaside puhul tehakse katsed (v.a katse peakujulise mudeliga (3.2)) ja optiliste omaduste katsed lamedate katsekehadega, mis on lõigatud tegelikust tuuleklaasist või mis on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud. Mõlemal juhul peavad katsekehad olema tüüpilised tegelikele tuuleklaasidele, millele soovitakse osa tüübikinnitust saada.

2.2. Enne iga katset hoitakse katsekehasid vähemalt neli tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C. Katsed tuleb teha nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.

## 3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

## 3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

**3.2. Katse peakujulise mudeliga, kasutades tervet tuuleklaasi****3.2.1. Proovide arv**

Katse tehakse nelja prooviga, mis on saadud väikseima pinnalaotusega klaasidest, ning nelja prooviga, mis on saadud suurima pinnalaotusega klaasidest, ning mis valitakse vastavalt III M lisa sätetele.

**3.2.2. Katsemeetod****3.2.2.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3.3.2 kirjeldatud meetodit.****3.2.2.2. Langemiskõrgus on 1,5 m + 0/-5 mm.****3.2.3. Tulemuste tõlgendamine****3.2.3.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:****3.2.3.1.1. klaasikiht puruneb nii, et löögipunkti ümber on palju ümmargusi mõrasid, kusjuures ükski mõra ei ole löögipunktile lähemal kui 80 mm;****3.2.3.1.2. klaasikihid peavad jääma plastmaterjalist vahekihi külge. Mõrast kummalgi pool võib olla üks või rohkem alla 4 mm laiust vahet klaasikihi ja vahekihi vahel, tingimusel et need jäävad löögipunkti ümbritsevat 60 mm läbimõõduga ringist väljapoole;****3.2.3.1.3. vahekiht võib olla löögiküljelt rebenenud kuni 35 mm ulatuses.****3.2.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks mõeldud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavateks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:****3.2.3.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad või****3.2.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.****3.3. Peakujulise mudeliga katse lamedal katsekehal****3.3.1. Katsekehade arv**

Katse tehakse kuue lameda katsekehaga, mille mõõtmed on 1 100 × 500 mm (+ 5/-2 mm).

**3.3.2. Katsemeetod****3.3.2.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3.3.1 kirjeldatud meetodit.****3.3.2.2. Langemiskõrgus on 4 m + 25/-0 mm.****3.3.3. Tulemuste tõlgendamine****3.3.3.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:****3.3.3.1.1. klaasikiht annab järele ja puruneb nii, et sellele tekib löögipunkti ümber arvukalt ümmargusi mõrasid;****3.3.3.1.2. vahekiht võib olla rebenenud, tingimusel et peakujuline mudel ei läbi katsekeha;****3.3.3.1.3. vahekihi küljest ei eraldu suuri klaasikilde.****3.3.3.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavateks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:****3.3.3.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad või****3.3.3.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.**

- 
4. MEHAANILISE VASTUPIDAVUSE KATSE
- 4.1. **Keerukuse näitajad, katsemeetod ja tulemuste tõlgendamine**  
Kohaldatakse III F lisa punkti 4 nõudeid.
- 4.2. Siiski ei kohaldata III F lisa punktis 4.3.4.1 sätestatud kolmandat nõuet.
5. KESKKONNAKINDLUSE KATSE
- 5.1. **Kulumiskindluskatse**
- 5.1.1. Klaasi välimise poole kulumiskindluse katse
- 5.1.1.1. Kohaldatakse III F lisa punkti 5.1. nõudeid.
- 5.1.2. Klaasi sisemise poole kulumiskindluse katse
- 5.1.2.1. Kohaldatakse III I lisa punkti 2 nõudeid.
- 5.2. **Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse**  
Kohaldatakse III C lisa punkti 5 nõudeid.
- 5.3. **Kiirguskindluskatse**  
Kohaldatakse III C lisa punkti 6 nõudeid.
- 5.4. **Niiskuskindluskatse**  
Kohaldatakse III C lisa punkti 7 nõudeid.
- 5.5. **Temperatuurimuutustele vastupidavuse katse**  
Kohaldatakse III C lisa punkti 8 nõudeid.
6. OPTILISED OMADUSED  
III C lisa punktis 9 sätestatud nõudeid optiliste omaduste kohta kohaldatakse kõikide tuuleklaasi tüüpide kohta.
7. TULEKINDLUSKATSE  
Kohaldatakse III C lisa punkti 10 nõudeid.
8. KEEMILISTELE MÕJURITELE VASTUPIDAVUSE KATSE  
Kohaldatakse III C lisa punkti 11 nõudeid.
-

## III K LISA

**Klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) <sup>(1)</sup>****1. TÜÜBI MÄÄRATLUS**

Klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

**1.1. Põhiomadused on järgmised:**

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. paksuskategooriad, kus nimipaksus  $e$  on (lubatud on valmistamisest tingitud hälve  $\pm 0,2$  mm):

- I kategooria:  $e \leq 3,5$  mm
- II kategooria:  $3,5 \text{ mm} < e \leq 4,5$  mm
- III kategooria:  $4,5 \text{ mm} < e$

1.1.3. vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) nimipaksus;

1.1.4. klaaspinna nimipaksus;

1.1.5. vahekihina toimiva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad (nt polüvinüülbutüraal või muu materjal) ning sisemisel küljel asuva(te) plastmaterjalist kihi (kihtide) laad;

1.1.6. mis tahes eritöötlus, mis on klaasikihile tehtud

**1.2. Kõrvalomadused on järgmised:**

1.2.1. materjali laad (tahvelklaas, floatklaas, lehtklaas),

1.2.2. plastmaterjalist kihi või kihtide värvus (täielik või osaline) (värvitu või toonitud),

1.2.3. klaasi värvus (värvitu või toonitud).

**2. ÜLDOSA**

2.1. Klaasplastist klaaspindade (v.a tuuleklaasid) puhul tehakse katse lamedate katsekehadega, mis on lõigatud tegelikust klaasist või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud. Mõlemal juhul peavad katsekehad olema tüüpilised tegelikele klaaspindadele, millele soovitakse osa tüübikinnitust saada.

2.2. Enne iga katset hoitakse klaasplastist klaaspindade katsekehasid vähemalt neli tundi temperatuuril  $23 \pm 2$  °C. Katset tuleb teha nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.

2.3. Käesoleva lisa sätteid loetakse täidetuks, kui osa tüübikinnituse saamiseks esitatud klaaspind on sama koostisega mis III J lisa sätete alusel kinnitatud tuuleklaas.

<sup>(1)</sup> Seda tüüpi klaasplastist klaaspindasid võib kasutada ka traktorite tuuleklaasidena.

## 3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

## 3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

## 3.2. Katsekehade arv

Katse tehakse kuue lameda katsekehaga, mille mõõtmed on 1 100 × 500 mm (+ 5/-2 mm).

## 3.3. Katsemeetod

3.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3 kirjeldatud meetodit.

3.3.2. Langemiskõrgus on 1,5 m + 0/-5 mm. (Traktori tuuleklaasina kasutatavate klaaspindade puhul on langemiskõrgus 4 m + 25/-0 mm.)

## 3.4. Tulemuste tõlgendamine

3.4.1. Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

3.4.1.1. klaasikiht puruneb nii, et on näha arvukalt mörasid;

3.4.1.2. vahekiht võib olla rebenenud, tingimusel et peakujuline mudel ei läbi katsekeha;

3.4.1.3. vahekihi küljest ei eraldu suuri klaasikilde.

3.4.2. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

3.4.2.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad; või

3.4.2.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehade teatud uute katsete tulemused rahuldavad.

## 4. MEHAANILISE VASTUPIDAVUSE KATSE – LÖÖGIKINDLUSKATSE 227 g KUULIGA

4.1. Kohaldatakse III G lisa punkti 4 sätteid, välja arvatud punktis 4.3.2 esitatud tabel, mis asendatakse järgmise tabeliga:

| Nimipaksus                               | Langemiskõrgus |             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| $e \leq 3,5 \text{ mm}$                  | 5 m            | + 25/- 0 mm |
| $3,5 \text{ mm} < e \leq 4,5 \text{ mm}$ | 6 m            |             |
| $e > 4,5 \text{ mm}$                     | 7 m            |             |

4.2. Ei kohaldata III G lisa punkti 4.4.1 kolmandas taandes sätestatud nõuet.

## 5. KESKKONNAKINDLUSE KATSE

## 5.1. Kulumiskindluskatse

5.1.1. Klaasi välimise poole kulumiskindluse katse

Kohaldatakse III G lisa punkti 5.1. nõudeid.

## 5.1.2. Klaasi sisemise poole kulumiskindluse katse

Kohaldatakse III I lisa punkti 2.1 nõudeid.

5.2. **Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse**

Kohaldatakse III C lisa punkti 5 nõudeid.

5.3. **Kiirgusele vastupidavuse katse**

Kohaldatakse III C lisa punkti 6 nõudeid.

5.4. **Niiskuskindluskatse**

Kohaldatakse III C lisa punkti 7 nõudeid.

5.5. **Temperatuurimuutustele vastupidavuse katse**

Kohaldatakse III C lisa punkti 8 nõudeid.

## 6. OPTILISED OMADUSED

III C lisa punktis 9.1 sätestatud valgusläbivuse nõudeid kohaldatakse klaaspindade või klaaspindade osade puhul, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistest kohtades.

## 7. TULEKINDLUSKATSE

Kohaldatakse III C lisa punkti 10 nõudeid.

## 8. KEEMILISTELE MÕJURITELE VASTUPIDAVUSE KATSE

Kohaldatakse III C lisa punkti 11 nõudeid.

---

## III L LISA

## Topeltklaasid

## 1. TÜÜBI MÄÄRATLUS

Topeltklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe põhi- või kõrvalomaduse poolest.

## 1.1. Põhiomadused on järgmised:

1.1.1. kaubanimi või -märk;

1.1.2. topeltklaaside ülesehitus (sümmeetriline/asümmeetriline);

1.1.3. topeltklaasi iga klaasi tüüp vastavalt III E, III G või III K lisa punktis 1 määratletule;

1.1.4. kahe klaaspinna vahelise vahe nimilaius;

1.1.5. sidususe tüüp (orgaaniline, klaas-klaas või klaas-metall).

## 1.2. Kõrvalomadused on järgmised:

1.2.1. Klaaspinna iga klaasi kõrvalomadused, nagu on määratletud III E, III G või III K lisa punktis 1.2.

## 2. ÜLDOSA

2.1. Klaaspinna igale klaasile peab olema antud tüübikinnitus või peab see vastama asjakohases lisas (III E, III G või III K) sätestatud nõuetele.

2.2. Topeltklaasidega, millel on nominaalne vahe laius  $e$ , tehtavaid katseid kohaldatakse kõikide topeltklaaside puhul, millel on samad omadused ja nominaalne vahe laius  $e \pm 3$  mm. Osa tüübikinnituse taotleja võib siiski katse jaoks esitada väikseima ja suurima vahega proovid.

2.3. Topeltklaaside puhul, millel on vähemalt üks lamineeritud klaas või üks klaasplastist klaas, hoitakse katsekehasid vähemalt neli tundi enne katset temperatuuril  $23 \pm 2$  C. Katset tuleb teha kohe pärast katsekehade väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.

## 3. KATSE PEAKUJULISE MUDELIGA

## 3.1. Kõrvalomaduste keerukuse näitajad

Kõrvalomadusi ei ole.

## 3.2. Katsekehade arv

Topeltklaasi osa igas paksuskategoorias ja igas vahe kategoorias, mis on määratletud käesoleva lisa punktis 1.1.4, tehakse katse kuue katsekehaga, mille mõõtmed on  $1\,100 \times 500$  mm (+ 5/-2 mm).

## 3.3. Katsemeetod

3.3.1. Kasutatakse III C lisa punktis 3 kirjeldatud meetodit.

3.3.2. Langemiskõrgus on 1,5 m (+ 0/-5 mm).

3.3.3. Asümmeetrilise topeltklaasi puhul tehakse iga küljega kolm katset.

#### 3.4. Tulemuste tõlgendamine

##### 3.4.1. Topeltklaas, millel on kaks ühtlaselt karastatud klaasi.

Katse tulemus loetakse rahuldavaks, kui mõlemad klaasid purunevad.

##### 3.4.2. Topeltklaas, mis koosneb kahest lamineeritud klaasist (v.a tuuleklaasid).

Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

###### 3.4.2.1. mõlemad klaasid annavad järele purunevad nii, et neile tekib löögipunkti ümber arvukalt ümmargusi mõrasid;

###### 3.4.2.2. vahekihid võivad olla rebenenud, tingimusel ei peakujuline mudel ei läbi katsekeha;

###### 3.4.2.3. vahekihi küljest ei eraldu suuri klaasikilde.

##### 3.4.3. Topeltklaas, mis koosneb ühtlaselt karastatud klaasist ja lamineeritud klaasist või klaasplastist klaasist (v.a tuuleklaasid).

Katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:

###### 3.4.3.1. karastatud klaas puruneb;

###### 3.4.3.2. lamineeritud klaas või klaasplastist klaas annab järele ja puruneb nii, et sellele tekib löögipunkti ümber arvukalt ümmargusi mõrasid;

###### 3.4.3.3. vahekiht (vahekihid) võib (võivad) olla rebenenud, tingimusel et peakujuline mudel ei läbi katsekeha;

###### 3.4.3.4. vahekihi küljest ei eraldu suuri klaasikilde.

##### 3.4.4. Osa tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehasid võib käsitada peakujulise mudeliga katse puhul rahuldavatena, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

###### 3.4.4.1. kõikide katsete tulemused on rahuldavad;

###### 3.4.4.2. kui ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, on uute katsekehadega tehtud uute katsete tulemused rahuldavad.

#### 4. OPTILISED OMADUSED

III C lisa punktis 9.1 sätestatud valgusläbivuse nõudeid kohaldatakse topeltklaaside või topeltklaaside osade puhul, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistes kohtades.

---

## III M LISA

**Tuuleklaaside rühmitamine osa tüübikatssetuste jaoks**


1. arvesse võetakse järgmisi näitajaid:
  - 1.1. tuuleklaasi pinnalaotus;
  - 1.2. segmendi kõrgus;
  - 1.3. kõverus.
2. Rühmitatakse paksuskategooriatesse.
3. Klassifitseeritakse pinnalaotuse alusel kasvavas järjekorras. Valitakse viis suurimat ja viis väikseimat pinnalaotust, mis nummerdatakse järgmiselt:
 

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 suurim                                                        | 1 väikseim                                |
| 2 suuruselt järgmine kahanevas järjekorras pärast kategooriat 1 | 2 suuruselt järgmine pärast kategooriat 1 |
| 3 suuruselt järgmine kahanevas järjekorras pärast kategooriat 2 | 3 suuruselt järgmine pärast kategooriat 2 |
| 4 suuruselt järgmine kahanevas järjekorras pärast kategooriat 3 | 4 suuruselt järgmine pärast kategooriat 3 |
| 5 suuruselt järgmine kahanevas järjekorras pärast kategooriat 4 | 5 suuruselt järgmine pärast kategooriat 4 |
4. Käesoleva lisa punktis 3 määratletud kummagi seeria puhul märgitakse segmendi kõrgused järgmiselt:
  - 1 segmendi suurim kõrgus,
  - 2 järgmine kõrgus kahanevas järjekorras,
  - 3 järgmine kõrgus kahanevas järjekorras jne.
5. Käesoleva lisa punktis 3 määratletud kummagi seeria puhul märgitakse kõverusraadiused järgmiselt:
  - 1 väikseim kõverusraadius,
  - 2 suuruselt järgmine,
  - 3 suuruselt järgmine jne.
6. Punktis 3 määratletud kahe seeria numbrid, mis on omistatud igale tuuleklaasile, liidetakse kokku.
- 6.1. III D, III F, III H, III I või III J lisas määratletud katsete jaoks võetakse viie suurima tuuleklaasi hulgast väikseima summaga tuuleklaas ja viie väikseima tuuleklaasi hulgast väikseima summaga tuuleklaas.
- 6.2. Teiste samasse seeriasse kuuluvate tuuleklaasidega tehakse III C lisa punktis 9 määratletud optiliste omaduste katse.
7. Samuti võib teha katseid tuuleklaasidega, millel kuju ja/või kõverusraadiuse parameetrid erinevad märkimisväärselt valitud rühma äärmistest näitajatest, kui katseid tegev tehniline teenistus leiab, et kõnealustel parameetritel on tõenäoliselt oluline negatiivne mõju.
8. Rühma piirid määratakse kindlaks tuuleklaasi pinnalaotuse järgi. Kui osa tüübikinnituse saamiseks esitatud tuuleklaasi pinnalaotus ületab kinnitatud piirmäärad ja/või selle tuuleklaasi segmendi kõrgus on suurem või kõverusraadius oluliselt väiksem, loetakse see tuuleklaas uude tüüpi kuuluvaks ning sellega tuleb teha lisakatseid, kui tehniline teenistus leiab, et sellised katsed on tehniliselt vajalikud, pidades silmas tehnilise teenistuse valduses olevat teavet toote ja kasutatud materjali kohta.

9. Kui juba kinnitatud paksuse klassis toodab osa tüübikinnituse omanik edaspidi mis tahes muid tuuleklaasi mudeleid:
- 9.1. tuleb kindlaks teha, kas mudeli saab lisada asjaomase rühma osa tüübikinnituseks valitud viie suurima või viie väikseima klaasi hulka;
- 9.2. klaasid nummerdatakse uuesti käesoleva lisa punktides 3, 4 ja 5 määratletud korras;
- 9.3. kui viie suurima või viie väikseima tuuleklaasi hulka kuuluvale tuuleklaasile omistatud numbrite summa:
- 9.3.1. on väikseim, tehakse järgmised katsed:
- 9.3.1.1. karastatud klaasist tuuleklaas:
- 9.3.1.1.1. killunemiskatse,
- 9.3.1.1.2. katse peakujulise mudeliga,
- 9.3.1.1.3. optilise moonutuse katse,
- 9.3.1.1.4. teisese kujutise eralduskatse,
- 9.3.1.1.5. valgusläbivuskatse.
- 9.3.1.2. Lamineeritud klaasist või klaasplastist tuuleklaas:
- 9.3.1.2.1. katse peakujulise mudeliga,
- 9.3.1.2.2. optilise moonutuse katse,
- 9.3.1.2.3. teisese kujutise eraldumise katse,
- 9.3.1.2.4. valgusläbivuskatse.
- 9.3.1.3. Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaas: punktides 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 ja 9.3.1.2 määratletud katsed;
- 9.3.1.4. Plastmaterjaliga kaetud tuuleklaas: vastavalt vajadusele kas punktis 9.3.1.1 või 9.3.1.2 määratletud katsed;
- 9.3.2. ei ole väikseim, tehakse üksnes III C lisa punktis 9 määratletud katseid optiliste omaduste kontrollimiseks.
-


## III N LISA

## Segmendi kõrguse ja löögipunkti asukoha mõõtmine


Joonis 1 — Segmendi kõrguse ( $h$ ) määramine

Ühekordse kumerusega klaaspinna puhul on segmendi maksimumkõrgus  $h_1$ .

Kahekordse kumerusega klaaspinna puhul on segmendi maksimumkõrgus  $h_1 + h_2$ .



Joonis 2 — Tuuleklaaside puhul ettenähtud löögipunktid



Joonised 3a, 3b ja 3c — Ühtlaselt karastatud klaaspindade puhul ettenähtud löögipunktid

Joonistel 3a, 3b ja 3c osutatud punktid 2 on proovid III E lisa punktis 2.5 ettenähtud punkti 2 asukohast.

## III O LISA

**Toodete nõuetele vastavuse kontrollid**

## 1. MÕISTED

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1.1. tootetüüp – kõik klaaspinnad, millel on samad põhiomadused;
- 1.2. paksusklass – kõik klaaspinnad, mille koostisosade paksus jääb lubatud hälvete piiridesse;
- 1.3. toodanguühik – kõik samas kohas asuvad üht või mitut tüüpi klaaspindade tootmisseadmed; see võib koosneda mitmest tootmisliinist;
- 1.4. vahetus – sama tootmisliini tootmisperiood ühe päeva töötundide jooksul;
- 1.5. tootmistsükkel – samas vahetuses toodetud sama tüüpi toodangu pidev tootmisperiood;
- 1.6. Ps – samas vahetuses toodetud sama tüüpi klaaspindade arv;
- 1.7. Pr – tootmistsükli jooksul toodetud sama tüüpi klaaspindade arv.

## 2. KATSED

Klaaspindadega tehakse järgmised katsed.

2.1. **Karastatud klaasist tuuleklaasid**

- 2.1.1. Killunemiskatse vastavalt III D lisa punkti 2 nõuetele.
- 2.1.2. Valgusläbivuse mõõtmine vastavalt III C lisa punkti 9.1 nõuetele.
- 2.1.3. Optilise moonutuse katse vastavalt III C lisa punkti 9.2 nõuetele.
- 2.1.4. Sekundaarse kujutise eralduskatse vastavalt III C lisa punkti 9.3 nõuetele.

2.2. **Ühtlaselt karastatud klaaspinnad**

- 2.2.1. Killunemiskatse vastavalt III E lisa punkti 2 nõuetele.
- 2.2.2. Valgusläbivuse mõõtmine vastavalt III C lisa punkti 9.1 nõuetele.
- 2.2.3. Juhul kui klaaspinda kasutatakse tuuleklaasidena:
  - 2.2.3.1. optilise moonutuse katse vastavalt III C lisa punkti 9.2 nõuetele;
  - 2.2.3.2. sekundaarse kujutise eralduskatse vastavalt III C lisa punkti 9.3 nõuetele.

2.3. **Tavalisest lamineeritud klaasist tuuleklaasid ja klaasplastist tuuleklaasid**

- 2.3.1. Katse peakujulise mudeliga vastavalt III F lisa punkti 3 nõuetele.
- 2.3.2. Löögikindluskatse 2 260 g kuuliga vastavalt III F lisa punkti 4.2 ja III C lisa punkti 2.2 nõuetele.
- 2.3.3. Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse vastavalt III C lisa punkti 5 nõuetele.

- 2.3.4. Valgusläbivuse mõõtmine vastavalt III C lisa punkti 9.1 nõuetele.
- 2.3.5. Optilise moonutuse katse vastavalt III C lisa punkti 9.2 nõuetele.
- 2.3.6. Sekundaarse kujutise eralduskatse vastavalt III C lisa punkti 9.3 nõuetele.
- 2.3.7. Ainult klaasplastist tuuleklaaside puhul:
  - 2.3.7.1. kulumiskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 2.1 nõuetele;
  - 2.3.7.2. niiskuskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 3 nõuetele;
  - 2.3.7.3. keemilistele mõjuritele vastupidavuse katse vastavalt III C lisa punkti 11 nõuetele.
- 2.4. **Tavalisest lamineeritud klaasist ja klaasplastist klaaspinnad (v.a tuuleklaasid)**
  - 2.4.1. Löögikindluskatse 227 g kuuliga vastavalt III G lisa punkti 4 nõuetele.
  - 2.4.2. Kõrgele temperatuurile vastupidavuse katse vastavalt III C lisa punkti 5 nõuetele.
  - 2.4.3. Valgusläbivuse mõõtmine vastavalt III C lisa punkti 9.1 nõuetele.
  - 2.4.4. Ainult klaasplastist pindade puhul:
    - 2.4.4.1. kulumiskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 2.1 nõuetele;
    - 2.4.4.2. niiskuskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 3 nõuetele;
    - 2.4.4.3. keemilistele mõjuritele vastupidavuse katse vastavalt III C lisa punkti 11 nõuetele.
  - 2.4.5. Eespool nimetatud sätted on täidetud, kui vastavad katsed on tehtud samasuguse koostisega tuuleklaasidega.
- 2.5. **Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid**
  - 2.5.1. Lisaks punktis 2.3 kirjeldatud katsetele tehakse killunemiskatse vastavalt III H lisa punkti 4 nõuetele.
- 2.6. **Plastmaterjaliga kaetud klaaspinnad**

Lisaks käesoleva lisa eri jagudes ettenähtud katsetele tehakse järgmised katsed:

  - 2.6.1. kulumiskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 2.1 nõuetele;
  - 2.6.2. niiskuskindluskatse vastavalt III I lisa punkti 3 nõuetele;
  - 2.6.3. keemilistele mõjuritele vastupidavuse katse vastavalt III C lisa punkti 11 nõuetele.
- 2.7. **Topeltklaasid**

Iga topeltklaase sisaldava klaaspinna puhul tehakse käesolevas lisas määratletud katsed sama sagedusega ja vastavalt samadele nõuetele.
- 3. KATSETE SAGEDUS JA TULEMUSED
  - 3.1. **Killunemine**
    - 3.1.1. Katsed

- 3.1.1.1. Esimene katseseeria, mis koosneb löökidest kõigisse käesoleva direktiiviga täpsustatud löögipunktidesse, tehakse koos fotodega iga uut tüüpi klaaspinna tootmise algul, et kindlaks määrata kõige tõsisem purunemispunkt.

Karastatud klaasist tuuleklaaside puhul tehakse esimene katseseeria ainult siis, kui seda tüüpi klaaspindade toodang on üle 200 ühiku aastas.

- 3.1.1.2. Tootmistsükli jooksul tehakse kontrollkatseid, kasutades punktis 3.1.1.1 kindlaks määratud purunemispunkte.

- 3.1.1.3. Kontroll tehakse iga tootmistsükli algul või pärast värvimuutust.

- 3.1.1.4. Tootmistsükli ajal tehakse kontrollkatseid järgmise miinimumsagedusega:

| Karastatud klaasist tuuleklaasid |                                               | Karastatud klaaspinnad (v.a tuuleklaasid) |                                | Töödeldud lamineeritud klaasist tuuleklaasid |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Ps ≤ 200:                        | üks purunemine tootmistsükli kohta            | Pr ≤ 500:                                 | üks purunemine vahetuse kohta  | 0,1 % tüübi kohta                            |
| Ps > 200:                        | üks purunemine tootmise iga nelja tunni kohta | Pr > 500:                                 | kaks purunemist vahetuse kohta |                                              |

- 3.1.1.5. Kontrollkatse tehakse tootmistsükli lõpul ühega viimastest toodetud klaaspindadest.

- 3.1.1.6. Pr < 20 puhul tehakse ainult üks killunemiskatse tootmistsükli kohta.

- 3.1.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida, kaasa arvatud tulemused ilma fotodeta.

Lisaks tuleb üks kord vahetuse jooksul teha foto, välja arvatud Pr ≤ 500 puhul. Viimasel juhul tehakse ainult üks foto tootmistsükli kohta.

## 3.2. Katse peakujulise mudeliga

- 3.2.1. Katsed

Kontrollitakse proove, mis moodustavad vähemalt 0,5 % lamineeritud klaasist tuuleklaaside ühe tootmisliini päevatoodangust.

Proovide valik peab olema eri tüüpi tuuleklaaside toodangut esindav.

Haldusteenistuse nõusolekul võib need katsed asendada katsega 2 260 g kuuliga (vt 3.3). Käitumist peaga kokkupõrkel tuleb igal juhul kontrollida vähemalt kahe iga paksusklassi prooviga aastas.

- 3.2.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

## 3.3. Löögikindluskatse 2 260 g kuuliga

- 3.3.1. Katsed

Kontrolli miinimumsagedus on üks täielik katse kuus iga paksusklassi kohta.

- 3.3.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

### 3.4. Löögikindluskatse 227 g kuuliga

#### 3.4.1. Katsed

Katsekehad lõigatakse proovidest. Praktilistel põhjustel võib katseid siiski teha valmistoodete või nende osadega.

Kontrollitakse proove, mis moodustavad vähemalt 0,5 % ühe vahetuse toodangust, ja maksimaalselt 10 proovi päevas.

#### 3.4.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

### 3.5. Kõrge temperatuur

#### 3.5.1. Katsed

Katsekehad lõigatakse proovidest. Praktilistel põhjustel võib katseid siiski teha valmistoodete või nende osadega. Need valitakse nii, et kõiki klaasikihte testitaks proportsionaalselt nende kasutusega.

Iga vahekihi värvuse kohta kontrollitakse vähemalt kolme päevatoodangust võetud proovi.

#### 3.5.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

### 3.6. Valgusläbivus

#### 3.6.1. Katsed

Selle katse jaoks tuleb esitada toonitud valmistootele tüüpilised proovid.

Kontroll tehakse vähemalt iga tootmistsükli algul, kui klaaspinna omadustes ilmneb mingeid katse tulemusi mõjutavaid muutusi.

Klaaspinnad, mille osa tüübikinnituse ajal mõõdetud valgusläbivus on vähemalt 80 % tuuleklaaside puhul ja vähemalt 75 % muude klaaspindade puhul (v.a tuuleklaasid); seda katset ei tule teha V kategooriasse kuuluvate klaaspindadega.

Karastatud klaasi puhul võib sertifikaadi eespool nimetatud nõuetele vastavuse kohta esitada ka tarnija.

#### 3.6.2. Tulemused

Registreeritakse valgusläbivuse väärtus. Lisaks tuleb toonitud või pimestusvastaste ribadega tuuleklaaside puhul III A lisa punktis 3.2.1.2.2.3 osutatud jooniste põhjal kontrollida, et nimetatud ribad paiknevad väljaspool I tsooni.

### 3.7. Optilise moonutuse ja teisese kujutise eraldus

#### 3.7.1. Katsed

Kõiki tuuleklaase kontrollitakse silmaga nähtavate vigade suhtes. Lisaks tehakse eri nägemispiirkondades mõõtmisi määratletud meetodeid või nendega samaväärseid tulemusi andvaid meetodeid kasutades järgmise miinimumsagedusega:

— kui  $P_s \leq 200$ , üks proov vahetuse kohta,

—  $P_s > 200$ , kaks proovi vahetuse kohta,

— või 1 % kogutoodangust, valitud proovid on kogu toodangut esindavad.

## 3.7.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

3.8. **Kulumiskindlus**

## 3.8.1. Katsed

Seda katset kohaldatakse üksnes plastmaterjaliga kaetud ja klaasplastist klaaspindade puhul. Iga plastmaterjalist katte- või vahekihi tüübi kohta tuleb teha vähemalt üks kontroll kuus.

## 3.8.2. Tulemused

Valguse hajuvuse mõõtmine registreeritakse.

3.9. **Niiskuskindlus**

## 3.9.1. Katsed

Seda katset kohaldatakse üksnes plastmaterjaliga kaetud ja klaasplastist klaaspindade puhul. Iga plastmaterjalist katte- või vahekihi tüübi kohta tuleb teha vähemalt üks kontroll kuus.

## 3.9.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

3.10. **Vastupidavus kemikaalidele**

## 3.10.1. Katsed

Seda katset kohaldatakse üksnes plastmaterjaliga kaetud ja klaasplastist klaaspindade puhul. Iga plastmaterjalist katte- või vahekihi tüübi kohta tuleb teha vähemalt üks kontroll kuus.

## 3.10.2. Tulemused

Kõik tulemused tuleb registreerida.

---

## III P LISA

## NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**Traktori osa EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa tuuleklaasi ja muude klaaspindade osas**

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- ja metsamajanduslike traktorite tüübikinnitust, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)

EÜ tüübikinnituse nr: ..... Laienduse nr: .....

1. Traktori tootja (ettevõtte nimi):

.....

2. Traktori tüüp ja vajaduse korral kaubanimi:

.....

3. Tootja nimi ja aadress:

.....

4. Tootja volitatud esindaja (olemasolu korral) nimi ja aadress:

.....

5. Tuuleklaasi ja muude klaaspindade tüübi kirjeldus (karastatud, lamineeritud, plast, klaasplast, lame, kumer jne):

.....

6. Tuuleklaasi ja muude klaaspindade osa EÜ tüübikinnitusnumber:

.....

7. Kuupäev, mil traktor on esitatud EÜ tüübikinnituseks:

.....

8. Tüübikinnituse eest vastutav tehniline teenistus:

.....

9. Tehnilise teenistuse aruande väljastamiskuupäev:

.....

10. Tehnilise teenistuse aruande number:

.....

11. Osa EÜ tüübikinnitus antakse/ei anta tuuleklaasile ja muudele klaaspindadele <sup>(1)</sup>:
12. Koht: .....
13. Kuupäev: .....
14. Allkiri: .....
15. Käesolevale dokumendile lisatakse järgmised eespool esitatud EÜ tüübikinnitusnumbriga dokumendid:

..... mõõtkavas joonised;

..... traktori kabiini tuuleklaasi ja muude klaaspindade joonis või foto.

Andmed esitatakse selgesõnalise taotluse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

16. Märkused:

.....

.....

.....

.....

.....

---

<sup>(1)</sup> Mittevajalik maha tõmmata.

## IV LISA

**Traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vahelised mehhaanilised haakeseadised ning vertikaalkoormus haakepunktile**

## 1. MÕISTED

- 1.1. Traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vaheline haakeseadis – traktorile ja veetavale tehnoloogilisele haagismasinalale paigaldatud osad mehhaanilise haakeseadise saamiseks nende sõidukite vahel.

Käesoleva direktiiviga on hõlmatud üksnes traktorite mehhaaniliste haakeseadiste osad.

Traktorite mehhaaniliste haakeseadiste osade eri tüüpide põhiline liigitus on:

- kahvel (vt 1. liite jooniseid 1 ja 2),
- veokonks (vt joonist 1 „Haakekonksu mõõtmed” standardis ISO 6489-1:2001),
- traktori veotiisel (vt 1. liite joonist 3).

- 1.2. Traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina vahelise mehhaanilise haakeseadise tüüp – osad, mis ei erine üksteisest järgmiste oluliste tunnuste poolest:

- 1.2.1. mehhaanilise haakeseadise laad,
- 1.2.2. veotiisli rõngad (40 mm ja/või 50 mm läbimõõduga),
- 1.2.3. väliskuju, mõõtmed ja tööpõhimõte (nt automaatne või mitteautomaatne),
- 1.2.4. materjal,
- 1.2.5. D väärtus, nagu see on määratletud 2. liites dünaamilist meetodit kasutades tehtava katse jaoks, või haagise mass, nagu see on määratletud 3. liites statistilist meetodit kasutades tehtavate katsete jaoks, ning samuti vertikaalkoormus haakepunktile S.
- 1.3. Mehhaanilise haakeseadise nullkese – punkt poldi teljel, mis kahvli puhul asub võrdsel kaugusel haaradest ja punktist, mis saadakse konksu sümmeetriasandi lõikumisel konksu nõgusa osa moodustajaga kokkupuutetasandil rõngaga, kui see on veoasendis.
- 1.4. Mehhaanilise haakeseadise kõrgus maapinnast (h) – mehhaanilise haakeseadise nullkeset läbiva horisontaaltasapinna ja traktori rattaid toetava horisontaaltasapinna vahe.
- 1.5. Mehhaanilise haakeseadise väljaulatuv osa (c) – mehhaanilise haakeseadise osa nullkeset ja traktori tagarataste telge läbiva vertikaaltasapinna vahe.
- 1.6. Vertikaalkoormus haakepunktile (S) – mehhaanilise haakeseadise nullkeskmele staatilistes tingimustes rakenduv koormus.
- 1.7. Automaatne – mehhaanilise haakeseadise osa, mis ilma täiendava mõjuta ise sulgub ja kinnitub, kui käivitub veotiisli rõngaste liugmehhanism.
- 1.8. Traktori teljevahe (l) – traktori telgesid läbiva keskmise pikitasapinnaga risti asetsevate vertikaaltasapindade vahe.

- 1.9. Tühimassiga traktori mass esiteljel ( $m_a$ ) – see osa traktori massist, millega staatilistes tingimustes rõhub pinnasele traktori esitelg.

## 2. ÜLDNÕUDED

- 2.1. Mehhaanilise haakeseadise osad võivad olla konstrueeritud toimima automaatselt või mitteautomaatselt.
- 2.2. Traktori mehhaanilise haakeseadise osad peavad mõõtude ja tugevuse osas vastama punktide 3.1 ja 3.2 nõuetele ning haakepunkti vertikaalse koormuse osas punkti 3.3 nõuetele.
- 2.3. Mehhaanilise haakeseadise osad peavad olema konstrueeritud ja valmistatud nii, et need tavapärasel kasutamisel töötaksid jätkuvalt rahuldavalt ning et säiliks nende omadused, mis on ette nähtud käesoleva direktiiviga.
- 2.4. Kõik mehhaanilise haakeseadise osa moodustavad ühikud peavad olema valmistatud piisavalt kvaliteetsest materjalist, et vastu pidada punktis 3.2 osutatud katsetele ning neil peavad olema kestvad tugevusomadused.
- 2.5. Kõik haakeseadised ja nende lukustussüsteemid peavad olema kergesti kinnitatavad ja lahtipäästetavad ning konstrueeritud nii, et tavapärastel töötingimustel ei ole õnnetust põhjustav seadise lahtipääsemine võimalik.

Automaatsete haakeseadise osade puhul tuleb lukustusasend kinnitada kahe teineteisest sõltumatult funktsioneeriva ohutusseadisega. Viimaseid võib lahti päästa sama juhtimiseadisega.

- 2.6. Veotiisli rõngaid peab saama horisontaalselt kallutada vähemalt 60° kummalegi poole sisseehitatata haakeseadise pikiteljest. Lisaks on kogu aeg nõutav vertikaalne liikuvus 20° üles- ja allapoole. (Vt ka 1. liide).

Samaaegselt ei või kasutada liigendühendust.

- 2.7. Haarats peab võimaldama veotiisli rõngaid pöörata vähemalt 90° vasakule või paremale ümber haakeseadise pikitelje ning pidurdusmoment peab jääma 30 ja 150 Nm vahele.

Veokonks peab võimaldama veotiisli rõngaid pöörata vähemalt 20° paremale või vasakule ümber konksu pikitelje.

- 2.8. Tingimusel, et vähemalt üks mehaaniline haakeseadis on saanud osa EÜ tüübikinnituse, lubatakse teisi liikmesriikides kasutusel olevaid mehaaniliste ühenduslülide ja haakeseadiste tüüpe kasutada 10 aasta jooksul alates direktiivi 89/173/EMÜ jõustumisest ilma traktori EÜ tüübikinnitust tühistamata, tingimusel et kasutamine ei mõjuta osalisi heakskiitusi.

- 2.9. Haakesilmuse juhusliku lahtipääsemise vältimiseks ei tohi suurima lubatud koormuse puhul veokonksu ja klambri vahe olla üle 10 mm.

## 3. ERINÕUDED

### 3.1. Mõõtmed

Traktori mehhaanilise haakeseadise osade mõõtmed peavad vastama 1. liite joonistele 1, 2 ja 3. Kui mõõte ei ole joonistel kujutatud, võib need vabalt valida.

### 3.2. Tugevus

- 3.2.1. Mehhaanilise haakeseadise osade tugevuse kontrollimiseks peab neile tegema dünaamilise koormuskatse vastavalt 2. liites sätestatud tingimustele või staatilise koormuskatse vastavalt 3. liites sätestatud tingimustele.

3.2.2. Katse ei tohi põhjustada ühtki püsivat deformatsiooni, purunemist või rebenemist.

### 3.3. Vertikaalkoormus haakepunktile (S)

3.3.1. Maksimaalne staatiline vertikaalkoormus on sätestatud tootja poolt. Siiski ei tohi see mingil juhul olla üle 3 tonni.


3.3.2. Aktsepteerimistingimused:

3.3.2.1. Lubatav staatiline vertikaalkoormus ei tohi ületada traktori tootja poolt soovitatud tehniliselt lubatavat vertikaalkoormust ega osa EÜ tüübikinnituse kohaselt pukseerimiseadise jaoks sätestatud staatilist vertikaalkoormust.

3.3.2.2. Direktiivi 2009/63/EÜ<sup>(1)</sup> I lisa punkti 2 nõuded peavad olema täidetud, kuid tagatelje suurimat lubatud koormust ei tohi ületada.

### 3.4. Haakeseadise kõrgus maapinnast (h)

(vt järgnevat joonist).



3.4.1. Kõigi üle 2,5 t täismassiga traktoritel peab olema haakeseadis, mille kliirens vastab ühele järgmistest tingimustest:

$$h_1 \leq \frac{(m_a - 0,2 \cdot m_t) \cdot l - (S \cdot c)}{0,6 \cdot (0,8 \cdot m_t + S)}$$

või

$$h_2 \leq \frac{(m_{1a} - 0,2 \cdot m_t) \cdot l - (S \cdot c)}{0,6 \cdot (0,8 \cdot m_{1t} - 0,2 \cdot m_t + S)}$$

kus

$m_t$ : traktori mass (vt I lisa punkt 1.6),

$m_{1t}$ : traktori mass (vt I lisa punkt 1.6) lisaraskusega esiteljel,

$m_a$ : tühimagiga traktori mass esiteljel (vt IV lisa punkt 1.9),

$m_{1a}$ : traktori mass esiteljel (vt IV lisa punkt 1.9) koos lisaraskusega esiteljel,

$l$ : traktori teljevahe (vt IV lisa punkt 1.8),

$S$ : vertikaalkoormus haakepunktis (vt IV lisa punkt 1.6),

$c$ : mehhaanilise haakeseadise nullkeskme ja traktori tagarataste telge läbiva vertikaaltasapinna vahe (vt IV lisa punkt 1.5).

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/63/EÜ põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 214, 19.8.2009, lk 23).

#### 4. OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSE TAOTLUS

- 4.1. Traktori osa EÜ tüüvikinnituse taotluse peab haakeseadise puhul esitama seadise tootja või tema volitatud esindaja.
- 4.2. Mehhaanilise haakeseadise osade kõigi tüüpide puhul tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid ja üksikasjad:
- haakeseadise mõõtkavas joonised (kolmes eksemplaris); nendel joonistel tuleb eelkõige üksikasjalikult esitada nõutavad mõõtmised seadise paigaldamiseks,
  - haakeseadise lühike tehniline iseloomustus, milles näidatakse seadise konstruktsioon ja kasutatud materjal,
  - märke 2. liites osutatud D väärtuse kohta dünaamilise koormuskatse puhul või 3. liites osutatud T (tõmbejõud) väärtuse kohta staatilise koormuskatse puhul ning vertikaalkoormus haakepunktis S,
  - üks või mitu prooviseadist, kui tehniline teenistus seda nõuab.

#### 5. KIRJED


- 5.1. Iga mehhaanilise haakeseadise osa, mis vastab tüübile, mille kohta on antud osa EÜ tüüvikinnitus, peab olema varustatud järgmiste kirjetega:
- 5.1.1. kaubanimi või -märk;
- 5.1.2. osa EÜ tüüvikinnitusmärk vastavalt 4. liite näidisele;
- 5.1.3. kui tugevust on kontrollitud vastavalt 2. liitele (dünaamiline koormustest):
- D lubatav suurus,
- S-i staatilise vertikaalkoormuse suurus;
- 5.1.4. kui tugevust on kontrollitud vastavalt 3. liitele (staatiline koormustest):
- järelveetav mass ja vertikaalkoormus haakepunktis (S).
- 5.2. Andmed peavad olema selgelt nähtavad, loetavad ja kustutamatud.

#### 6. KASUTAMISJUHEND


Kõigi mehhaaniliste haakeseadistega peab kaasas olema tootja kasutamisyjuhend. Juhend peab sisaldama osa EÜ tüüvikinnitusnumbrit ning sõltuvalt haakeseadisega tehtud katsest D või T suuruse.

1. liide


## MEHHAANILISTE HAAKESEADISTE OSADE JOONISED




Joonis 1a — Mitteautomaatne haakeseadis silindrilise veopoldiga




### Joonis 1b — Automaatne haakeseadis silindrilise veopoldiga



Joonis 1c — Automaatne haakeseadis kõverdatud veopoldiga





Joonis 3 — Traktori veotiisel

vastab ISO standardi 6489 osale 3, juuni 2004

## 2. liide

## DÜNAAMILINE KATSEMEETOD

## 1. KATSE LÄBIVIIMINE

Mehhaanilise haakeseadise tugevus määratakse kindlaks testisüsteemi tõmbe muutmisega.

See meetod kirjeldab väsimuskatset, mida kasutatakse kogu mehhaanilise haakeseadise puhul, s.o kõigi selle paigaldamiseks vajalike osadega varustatud mehhaanilise haakeseadise puhul, mis on paigaldatud ja mida katsetatakse testisüsteemis.

Niipalju kui võimalik, kohaldatakse muutuvat jõudu sinusoidaalselt (muutuvalt ja/või tugevnevalt) koormustsükliga, mis sõltub kasutatavatest materjalidest. Katse käigus ei tohi proov rebeneda või puruneda.

## 2. KATSE KRITEERIUMID

Sõiduki pikitelje horisontaaljõu komponendid moodustavad koos vertikaaljõu komponentidega katsekoormuse aluse.

Kuni sõiduki pikitelje suhtes täisnurga all paiknevad horisontaaljõu komponendid ja momendid on teisejärgulise tähtsusega, ei võeta neid arvesse.

Sõiduki pikiteljel asuvad horisontaaljõu komponendid esitatakse matemaatiliselt kindlaksmääratava tüüpilise jõuna, suurus  $D$ .

Mehhaanilistele haakeseadistele puhul kasutatakse järgmist võrrandit:

$$D = g \cdot (M_T \cdot M_R / M_T + M_R)$$

kus:

$M_T$  = traktori tehniliselt lubatav kogumass,

$M_R$  = veetava tehnoloogilise haagismasina tehniliselt lubatav kogumass,

$g$  = 9,81 m/s<sup>2</sup>.

Sõidusuuna suhtes täisnurga all paiknevad vertikaaljõu komponendid väljendatakse staatilise vertikaalkoormusega  $S$ .

Tehniliselt lubatud koormused esitab tootja.

## 3. KATSE LÄBIVIIMINE

## 3.1. Üldnõuded

Katsel rakendatakse jõudu mehhaanilisele haakeseadisele, mida katsetatakse asjakohaste standardsete veotiidli rõngaste abil nurga all, mis moodustub katsekoormuse  $F_v$  vertikaalasendist katsekoormuse  $F_h$  horisontaalasendi suhtes esikülje ülaosast tagakülje alumise osani ulatuva pikisuunalise tasapinna suunal.

Katsel rakendatakse jõudu mehhaanilise haakeseadise ja veotiidli rõnga vahelisele tavalisele kontaktpunktile.

Lõtk haakeseadise ja rõnga vahel peab olema viidud miinimumini.

Põhimõtteliselt rakendatakse katsel nullpunkti ümbruses muutuvat katsekoormust. Muutuval katsekoormusel on koormus võrdne nulliga.

Kui haakeseadise konstruktsioon (nt ülemäärane lõtk, veokonks) ei võimalda teha muutuva koormusega katseid, võib katsekoormust rakendada, suurendades tõmbe- või tõukejõudu, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Kui katseid tehakse tõusva koormusega, on katsekoormus võrdne suurima koormusega ning väikseim koormus ei tohiks ületada 5 % suurimast.

Muutuva koormusega katse puhul tuleks hoolt kanda, et katseseadmete sobiva paigaldusega ja jõuülekanDESüsteemi valikuga oleks välditud katsekoormusega täisnurga all lisamomentide või -koormuse tekkimine; nurga muutus koormuse suuna suhtes ei tohi muutuva koormusega katse puhul ületada  $\pm 1,5^\circ$ ; ning tõusva koormusega katse puhul on nurk seatud kõrgeima koormusega asendisse.

Katse sagedus ei tohi ületada 30 Hz.

Terasest või valuterasest osade puhul on koormustsüklid  $2 \cdot 10^6$ . (Sellele järgnev rebenemiskatse tehakse värvaine penetraatsiooni meetodit või muud samalaadset meetodit kasutades.)

Kui haakeseadise osade hulka kuuluvad vedrud ja/või amortisaatorid, ei eemaldata neid katse ajaks, aga võib asendada, kui need talusid katse käigus koormust tingimustel, mida tavapärasel kasutusel ei esine (nt kuumutamisel) ning said kahjustada. Nende käitumine enne katset, katse ajal ja pärast katset tuleb märkida katsearuandesse.

### 3.2. Katsekoormused

Geomeetrilises mõistes koosneb katsekoormus järgmistest horisontaalsetest ja vertikaalsetest katsekomponentidest:

$$F = \sqrt{F_h^2 + F_v^2}$$

kus

$F_h = \pm 0,6 \cdot D$  muutuva koormuse puhul,

või

$F_h = 1,0 \cdot D$  tõusva koormuse puhul (vedamine või tõukamine),

$F_v = g \cdot 1,5 \cdot S$

$S$  = staatiline veotiisli koormus (püstsuunalised vertikaaljõu komponendid).

## 3. liide

## HAAKESEADISE

## STAATILINE KATSEMEETOD

## 1. KATSE SPETSIFIKATSIOONID

## 1.1. Üldosa

- 1.1.1. Konstruksiooniliste omaduste kontrollimiseks tuleb pukseerimiseadisele teha katsed vastavalt punktide 1.2, 1.3 ja 1.4 nõuetele.

## 1.2. Katse ettevalmistamine

Test tuleb teha erilisel masinal pukseerimiseadisega ja seda jäiga konstruktsiooni külge kinnitatud traktori kerega ühendava haakeseadisega, kasutades samasid komponente, mida kasutatakse selle traktorile paigaldamiseks.

## 1.3. Katsevahendid

Vahenditel, mida kasutatakse rakendatavate koormuste ja liikumiste registreerimiseks, peab olema järgmine täpsusaste:

- rakendatavate koormuste puhul  $\pm 50$  daN,
- liikumiste puhul  $\pm 0,01$  mm.

## 1.4. Katse läbiviimine

- 1.4.1. Haakeseadisele tuleb kõigepealt rakendada veoelset koormust, mis ei ületa 15 % punktis 1.4.2 määratletud tõmbejõu koormusest.

- 1.4.1.1. Punktis 1.4.1 kirjeldatud toimingut tuleb korrata vähemalt kaks korda, alustades nullkoormusest, mida järk-järgult suurendatakse, kuni on saavutatud punktis 1.4.1 ettenähtud koormus, ning siis vähendada kuni 500 daN-ni; nimetatud koormust tuleb säilitada vähemalt 60 sekundit.

- 1.4.2. Koormus-/deformatsioonikõvera joonistamiseks registreeritud andmed või nimetatud kõvera graafik, mis on trükitud tõmbemasina külge ühendatud printeriga, peab põhinema üksnes kasvavate koormuste rakendamisel haakeseadise nullkeskmele alates 500 daN-st.

Koormustes ei tohi olla lüngasid kuni tõmbejõu koormuseni (kaasa arvatud), mis on kehtestatud veetava tehnoloogilise haagismasina 1,5-kordse tehniliselt lubatava massina; lisaks peab koormus-/deformatsioonikõver näitama korrapärast sujuvat tõusu vahemikus 500 daN kuni 1/3 maksimaalsest tõmbejõust.

- 1.4.2.1. Jäävdeformatsioon registreeritakse koormus-/deformatsioonikõveral 500 daN koormuse suhtes pärast seda, kui katsekoormus on sellele tasemele tagasi viidud.

- 1.4.2.2. Jäävdeformatsiooni registreeritud väärtus ei tohi ületada 25 % ilmnenu maksimaalsest elastsest deformatsioonist.

- 1.5. Punktis 1.4.2 osutatud katsele peab eelnema katse, milles tootja poolt soovitatavast maksimaalsest lubatud vertikaalkoormusest kolm korda suuremat esialgset koormust rakendatakse järk-järgult suurendades haakeseadise nullkeskmele, alustades esialgsest koormusest 500 daN.

Katse käigus ei tohi haakeseadise deformatsioon ületada 10 % ilmnenu maksimaalsest elastsest deformatsioonist.

Katse tehakse pärast vertikaalkoormuse eemaldamist ja esialgse koormuse 500 daN juurde tagasipöördumist.


## 4. liide

## OSA TÜÜBIKINNITUSMÄRK

Osa EÜ tüüfikinnitusmärgil on:

- väiketähte e ümbritsev ristkülik, millele järgneb osa tüüfikinnituse andnud liikmesriigi eralduskood (täht/tähed või number):  
  
1 - Saksamaa, 2 - Prantsusmaa, 3 - Itaalia, 4 - Holland, 5 - Rootsi, 6 - Belgia, 7 - Ungari, 8 - Tšehhi Vabariik, 9 - Hispaania, 11 - Ühendkuningriik, 12 - Austria, 13 - Luksemburg, 17 - Soome, 18 - Taani, 19 - Rumeenia, 20 - Poola, 21 - Portugal, 23 - Kreeka, 24 - Iirimaa, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia, 29 - Eesti, 32 - Läti, 34 - Bulgaaria, 36 - Leedu, 49 - Küpros ja 50 - Malta,
- osa EÜ tüüfikinnitusnumber, mis vastab kõnealuse haakeseadise tüübi jaoks tugevuse ja mõõtmete välja antud osa EÜ tüüfikinnitustunnistuse numbrile, mis on paigutatud mis tahes sobivale ristküliku lähedale,
- väikest e-tähte ümbritseva ristküliku kohal suurtäht D või S vastavalt sellele, milline katse mehhaanilise haakeseadisega tehti (dünaamiline katse = D ja staatiline katse = S).

Osa EÜ tüüfikinnitusmärgi näidis



Selgitus: Eespool esitatud osa EÜ tüüfikinnitusmärgiga haakeseadis on seadis, millele on antud osa EÜ tüüfikinnitus Saksaamaal (e 1) numbriga 88–563 ja millega on tehtud dünaamiline koormuskatse (D).

## 5. liide

## OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**TEADE HAAKESEADISE TÜÜBILE (KAHVLI TÜÜPI, TRAKTORI VEOTIISEL, VEOKONKS) OSA EÜ  
TÜÜBIKINNITUSE ANDMISE, ANDMISEST KEELDUMISE, TÜHISTAMISE VÕI LAIENDAMISE KOHTA  
TUGEVUSE, MÖÖTMETE JA HAAKEPUNKTI VERTIKAALKOORMUSE OSAS**

Osa EÜ tüübi kinnituse nr:

.....  
..... laiendamine <sup>(1)</sup>

1. Kaubanimi või -mark:

.....  
.....

2. Haakeseadise tüüp (kahvli tüüpi, traktori veotiisel, veokonks) <sup>(2)</sup>:

.....

3. Haakeseadise tootja nimi ja aadress:

.....  
.....

4. Vajaduse korral haakeseadise tootja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....

5. Haakeseadisega on tehtud dünaamiline/staatiline katse <sup>(2)</sup> ja see on heaks kiidetud järgmiste väärtuste suhtes:5.1. *Dünaamiline koormuskatse:*

D väärtus:

..... (kN)

vertikaalkoormus haakepunktile (S):

..... (daN)

5.2. *Staatiline koormuskatse:*

järelveetav mass:

..... (kg)

vertikaalkoormus haakepunktile:

..... (daN)

6. Osa EÜ tüübikinnituse saamiseks esitamise kuupäev:  
.....
7. Katsete eest vastutav tehniline teenistus:  
.....
8. Katsearuande kuupäev ja number:  
.....
9. Mehhaanilise haakeseadise osa EÜ tüübikinnitus antakse/ei anta <sup>(2)</sup>:  
.....
10. Koht: .....
11. Kuupäev: .....
12. Käesolevale tunnistusele on lisatud järgmised eespool esitatud tüübikinnitusnumbriga dokumendid (nt katsearuanne, joonised jne). Nimetatud teave tehakse teiste liikmesriikide pädevatele talitustele kättesaadavaks üksnes selgelt valjendatud nõudmisel:  
.....  
.....
13. Märkused:  
.....
14. Allkiri: .....

<sup>(1)</sup> Laienduse puhul märkida, kas see on esialgse osa EÜ tüübikinnituse esimene, teine jne laiendus.

<sup>(2)</sup> Mittevajalik maha tõmmata.

## 6. liide

## OSA EÜ TÜÜBIKINNITUSE ANDMISE TINGIMUSED

1. Traktori EÜ tüüvikinnituse taotluse haakeseadise tugevuse ja mõõtmete osas esitab traktori tootja või tema volitatud esindaja.
2. Tüüvikatsetuste eest vastutavale tehnilisele teenistusele esitatakse tüüvikinnituskatsete läbiviimiseks kinnitatavale traktoritüübile tüüpiline traktor, millele on paigaldatud asjakohaselt kinnitatud haakeseadis.
3. Tüüvikatsetuste läbiviimise eest vastutav tehniline teenistus kontrollib, kas kinnitatud haakeseadise tüüp sobib paigaldamiseks traktoritüübile, mille jaoks tüüvikinnitust taotletakse. Elukoige tehakse kindlaks, kas haakeseadise kinnitus vastab kinnitusele, mida katsetati osa EÜ tüüvikinnituse andmisel.
4. Tüüvikinnituse omanik võib taotleda selle laiendamist muudele haakeseadiste tüüpidele.
5. Pädevad asutused annavad kõnealuse laienduse järgmistel tingimustel:
  - 5.1. uut tüüpi haakeseadis on saanud osa EÜ tüüvikinnituse;
  - 5.2. see sobib paigaldamiseks traktoritüübile, mille jaoks taotletakse EÜ tüüvikinnituse laiendust;
  - 5.3. haakeseadise kinnitamine traktorile vastab kinnitamisele, mis esitati osa EÜ tüüvikinnituse andmisel.
6. Tunnistus, mille näidis on esitatud 5. liites, lisatakse EÜ tüüvikinnitustunnistusele iga tüüvikinnituse või tüüvikinnituse laienduse puhul, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.
7. Kui traktoritüübi EÜ tüüvikinnituse taotlus on esitatud samal ajal haakeseadise tüübi EÜ tüüvikinnituse taotlusega traktori jaoks, mille jaoks soovitakse EÜ tüüvikinnitust, punkte 2 ja 3 ei kohaldata.

7. liide

NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**TRAKTORITÜÜBI EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE LISA HAAKESEADISE NING SELLE TRAKTORI  
KÜLGE KINNITAMISE TUGEVUSE OSAS**

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- ja metsamajanduslike traktorite tüüvikinnitust, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüüvikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)

Osa EÜ tüüvikinnituse nr .....

..... laiendamine <sup>(1)</sup>

1. Traktori kaubanimi või -mark:

.....

2. Traktori tüüp ja kaubanimi:

.....

3. Traktori tootja nimi ja aadress:

.....

.....

4. Vajaduse korral tootja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....

.....

5. Haakeseadise kaubanimi või -mark:

.....

.....

6. Haakeseadise/seadiste tüüp/tüübid:

.....

7. EÜ mark ja osa EÜ tüüvikinnitusnumber:

.....

8. Järgmiste haakeseadiste tüübi/tüüpide EÜ tüüvikinnituse laiendamine:

.....

.....

9. Haakepunktile rakenduv lubatav staatiline vertikaalkoormus:  
..... daN
10. Traktor on esitatud EÜ tüübikatsutuse jaoks (kuupäev):  
.....
11. Tüübikatsutuste eest vastutav tehniline teenistus:  
.....
12. Tehnilise teenistuse katsearuande väljaandmise kuupäev:  
.....
13. Tehnilise talituse katsearuande number:  
.....
14. EÜ tüübikinnitus haakeseadise ja selle traktori külge kinnitamise tugevuse osas on antud/andmisest on keeldutud (?).
15. EÜ tüübikinnituse laiendus haakeseadise ja selle traktori külge kinnitamise tugevuse osas antakse/ei anta (?).  
.....
16. Koht: .....
17. Kuupäev: .....
18. Allkiri: .....

(<sup>1</sup>) Laienduse puhul märkida, kas see on esialgse EÜ tüübikinnituse originaaleksemplari esimene, teine jne laiendus.

(<sup>2</sup>) Mittevajalik maha tõmmata.

## V LISA

**Traktori kerele kantavate andmesiltide ja kirjete kinnituspaik ja -viis**

## 1. ÜLDOSA

- 1.1. Kõik põllu- või metsamajandustraktorid peavad olema varustatud järgmistes jagudes kirjeldatud andmesildi ja kirjetega. Andmesildi ja kirjed kinnitab tootja või tema volitatud esindaja.

## 2. VALMISTAJA SILT

- 2.1. Liites esitatud näidise kohaselt kujundatud valmistaja silt peab olema tugevasti kinnitatud nähtavale ja kergesti juurdepääsetavale kohale osa pinnal, mida kasutamise käigus tavaliselt ei vahetata. Sellel peavad olema märgitud selgelt ja kustutamatuult järgmised andmed esitatud järjekorras.

## 2.1.1. Tootja nimi

## 2.1.2. Traktori tüüp (ja vajaduse korral mudel)

## 2.1.3. EÜ tüübikinnitusnumber:

Osa EÜ tüübikinnitusnumber koosneb väiketähest e, millele järgneb osa tüübikinnituse andnud liikmesriigi eralduskood (täht/tähed või number):

1 - Saksamaa, 2 - Prantsusmaa, 3 - Itaalia, 4 - Holland, 5 - Rootsi, 6 - Belgia, 7 - Ungari, 8 - Tšehhi Vabariik, 9 - Hispaania, 11 - Ühendkuningriik, 12 - Austria, 13 - Luksemburg, 17 - Soome, 18 - Taani, 19 - Rumeenia, 20 - Poola, 21 - Portugal, 23 - Kreeka, 24 - Iirimaa, 26 - Sloveenia, 27 - Slovakkia, 29 - Eesti, 32 - Läti, 34 - Bulgaaria, 36 - Leedu, 49 - Küpros ja 50 - Malta,

ja tüübikinnitusnumbrist, mis vastab sõidukitüübile antud tüübikinnitustunnistuse numbrile.

Väiketähe e, millele järgneb tüübikinnituse andnud liikmesriigi eralduskood, ja tüübikinnitusnumbri vahele pannakse tärn.

## 2.1.4. Traktori identifitseerimisnumber.

- 2.1.5. Traktori suurima lubatud tegeliku massi miinimum- ja maksimumväärtused, sõltuvalt võimalikest sobivatest rehvitüüpidest.

- 2.1.6. Suurim lubatav sõiduki mass traktori kummalegi teljele vastavalt võimalikele sobivatele rehvitüüpidele; kõnealune teave tuleb loetleda järjekorras eest tahapoole.

- 2.1.7. Tehniliselt lubatav(ad) järeleveetav(ad) mass(id): nagu on osutatud I lisa punktis 1.7.

- 2.1.8. Liikmesriigid võivad nende turgudele viidud traktorite puhul nõuda, et lisaks tootja nimele oleks näidatud ka riik, kus tehti lõplik monteerimine, kui tegemist on ühendusse mittekuuluva riigiga.

- 2.2. Tootja võib esitada lisateavet ettenähtud kirje all või kõrval, väljaspool selgesti märgitud riskülikut, mis ümbritseb ainult punktides 2.1.1–2.1.7 ettenähtud teavet (vt valmistaja sildi näidist).

## 3. TRAKTORI IDENTIFITSEERIMISNUMBER

Traktori identifitseerimisnumber on igale traktorile tootja poolt antud kindlaksmääratud tähemärkide kombinatsioon. Selle eesmärk on tagada, et tootja vahendaja saaks iga traktori ja selle tüübi kindlalt identifitseerida 30 aasta jooksul, ilma et selleks oleks vaja täiendavaid nõudeid.

Identifitseerimisnumber peab vastama järgmistele nõuetele:

- 3.1. See peab olema märgitud valmistajasildile ning ka šassiile või muudele samalaadsetele tarinditele.
  - 3.1.1. See peab võimaluse korral olema paigutatud ühele reale.
  - 3.1.2. See peab olema märgitud ka šassiile ja muudele samalaadsetele struktuuridele sõiduki paremal küljel.
  - 3.1.3. See peab olema numbriaudadega lõõdud või pressitud selgesti nähtavale ja juurdepääsetavale kohale nii, et see ei kustuks ega kahjustuks.
4. TÄHEMÄRGID
- 4.1. Kõigi punktides 2 ja 3 ettenähtud kirjade puhul tuleb kasutada ladina tähti ja araabia numbreid. Punktides 2.1.1 ja 3 ettenähtud märgistamisel kasutatakse ladina suurtähti.
  - 4.2. Traktori identifitseerimisnumbris:
    - 4.2.1. ei ole lubatud kasutada tähti I, O ja Q, mõttekriipse, tärne ja muid erimärke;
    - 4.2.2. peab tähtede ja numbrite minimaalne kõrgus olema järgmine:
      - 4.2.2.1. 7 mm otse šassiile, raamile või traktori muudele samalaadsetele struktuuriosadele kantud tähemärkide puhul;
      - 4.2.2.2. 4 mm valmistaja sildile kantud tähemärkide puhul.

**Valmistaja sildi näidis**

Järgmine näidis ei piira mingil moel teavet, mida valmistaja sildile tegelikult kanda võib: see on esitatud üksnes teabe andmise eesmärgil.

---

STELLA TRAKTOR WERKE

---

Tüüp: 846 E

---

EÜ number: e \* 1 \* 1 792

---

Identifitseerimisnumber: GBS18041947

---

Lubatav kogumass: (\*) 4 820 – 6 310 kg

Lubatav koormus esiteljel: (\*) 2 390 – 3 200 kg

Lubatav koormus tagateljel: (\*) 3 130 – 4 260 kg

---

(\*) Sõltub rehvidest

---

Lubatav järeiveetav mass:

- pidurisüsteemita järeiveetav mass: 3 000 kg
  - iseseisva pidurdussüsteemiga järeiveetav mass: 6 000 kg
  - inertspidurdusega järeiveetav mass: 3 000 kg
  - võimendiga pidurdussüsteemiga (hüdraulilise või pneumaatiliste piduritega) varustatud järeiveetav mass: 12 000 kg
-

Liide

NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**Traktoritüübi EÜ tüübikinnitustunnistuse lisa traktori kerele kantavate andmesiltide ning kirjete kinnituspaiga ja -vilsa osas**

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- ja metsamajanduslike traktorite tüübikinnitust, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)

EÜ tüübikinnitusnumber: .....

1. Traktori mark või tootja ärinimi:

.....

2. Traktori tüüp ja vajaduse korral kaubanimi:

.....

3. Tootja nimi ja aadress:

.....

4. Vajaduse korral tootja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....

5. Traktorile EÜ tüübikinnituse andmise kuupäev:

.....

6. Tüübikatssetusi sooritav tehniline teenistus:

.....

7. Tehnilise teenistuse aruande väljaandmise kuupäev:

.....

8. Tehnilise teenistuse aruande number:

.....

9. EÜ tüübikinnitus traktori kerele kantavate andmesiltide ja kirjete kinnituspaiga ja -viisi osas antakse/ei anta <sup>(1)</sup>.

10. Koht: .....

11. Kuupäev: .....

12. Allkiri: .....

13. Käesolevale tunnistusele on lisatud järgmised eespool esitatud EÜ tüübikinnitusnumbriga dokumendid:

..... mõõtkavas joonis;

..... traktori kerele kantavate andmesiltide ja kirjete kinnituspäiga ja -viisi joonis või foto.

Andmed tuleb esitada vastava taotluse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

14. Märkused: .....

.....

.....

.....

(<sup>1</sup>) Mittevajalik maha tõmmata.

\_\_\_\_\_

## VI LISA

**VEETAVATE TEHNOLOOGILISTE HAAGISMASINATE PIDURDUSSEADIS JA PIDURISÜSTEEMIDE  
ÜHENDUS TRAKTORI JA VEETAVATE TEHNOLOOGILISTE HAAGISMASINATE VAHEL**

1. kui traktoril on haagise pidurdusseadis, siis on see kas käsi- või jalgpiduriga ning seda peab olema võimalik kasutada juhiistmelt, kuid muud juhtimiseadmed ei tohi seda mõjutada.

Kui traktor on varustatud pneumaatilise või hüdraulilise haakeseadisega traktori ja veetava massi vahel, peaks sõiduki ja järeelveetava haagise pidurdamiseks piisama ühest pidurdusseadisest.

2. Kasutatavad pidurdussüsteemid võivad olla süsteemid, mille omadused vastavad direktiivi 76/432/EMÜ I lisas defineeritud põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite pidurdusseadmete omadustele.

Seade peab olema konstrueeritud ja toodetud nii, et traktori toimimist ei mõjuta ebasoodsalt see, kui veetava tehnoloogilise haagismasina pidurdusseadis läheb rikki või töötab puudulikult, või juhul, kui haakeseadis puruneb.

3. Kui haakeseadis traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina/haagismasinate vahel on hüdrauliline või pneumaatiline, peab see vastama ühele järgmistest tingimustest:

**3.1. Hüdrauliline ühendus:**

Hüdrauliline ühendus peab olema ühejuhtmeline.

See peab vastama ISO 1983. aasta standardile 5676, kui väljaulatuv osa asub traktori sees.

Juhtimiseadme toimimine peab seisuasendis võimaldama tekitada voolikute ühendusotsakutes nullrõhu; töö rõhk peab jääma vahemikku 10–15 MPa.

Ühenduse katkestamine toiteallika ja mootori vahel ei tohi olla võimalik.

**3.2. Pneumaatiline ühendus:**

Kahejuhtmeline ühendus traktori ja veetava tehnoloogilise haagismasina/haagismasinate vahel: automaatne juhe ja pidurite juhtimisjuhe töötavad rõhu suurendamise abil.

Voolikute ühendusotsakud peavad vastama ISO 1980. aasta standardile 1728.

Juhtimiseadme toimimine peab võimaldama tekitada voolikute ühendusotsakutes töö rõhku vahemikus 0,65–0,8 MPa.

Liide

NÄIDIS

Ametiasutuse nimi

**TRAKTORITÜÜBI EÜ TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUSE LISA VEETAVATE TEHNOLOOGILISTE  
HAAGISMASINATE PIDURDUSSEADISE OSAS**

*(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 2003/37/EÜ (põllu- ja metsamajanduslike traktorite tüüvikinnitust, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüüvikinnituse andmise kohta) artikli 4 lõige 2)*

EÜ tüüvikinnitusnumber: .....

1. Traktori mark (või tootja ärinimi):

.....  
.....

2. Traktori tüüp ja vajaduse korral kaubanimi:

.....

3. Tootja nimi ja aadress:

.....

4. Vajaduse korral tootja volitatud esindaja nimi ja aadress:

.....

5. Veetava tehnoloogilise haagismasina pidurdusseadise osa(de) ja/või omaduste kirjeldus:

.....

6. Traktorile EÜ tüüvikinnituse andmise kuupäev:

.....

7. Tüüvikatsetusi sooritav tehniline talitus:

.....

8. Tehnilise teenistuse aruande väljaandmise kuupäev:

.....

9. Tehnilise teenistuse aruande number:

.....

10. EÜ tüüvikinnitus veetava tehnoloogilise haagismasina pidurdusseadisele antakse/ei anta <sup>(1)</sup>:

11. Koht: .....
12. Kuupäev: .....
13. Allkiri: .....
14. Käesolevale tunnistusele on lisatud järgmised eespool esitatud tüübikinnitusnumbriga dokumendid:
- ..... traktori asjaomaste osade joonis või foto.
- Need andmed tuleb esitada vastava taotluse korral teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.
15. Märkused:
- .....
- .....

---

(<sup>1</sup>) Mittevajalik maha tõmmata.

---

## VII LISA

## A OSA

**Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega**

(osutatud artiklis 10)

Nõukogu direktiiv 89/173/EMÜ  
(EÜT L 67, 10.3.1989, lk 1)

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkt XI.C.II.7  
(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 207)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ  
(EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24)

Ainult viide direktiivile 89/173/EMÜ artikli 1  
esimeses taandes

Komisjoni direktiiv 2000/1/EÜ  
(EÜT L 21, 26.1.2000, lk 16)

2003. aasta ühinemisakti II lisa punkt I.A.33  
(ELT L 236, 23.9.2003, lk 62)

Komisjoni direktiiv 2006/26/EÜ  
(ELT L 65, 7.3.2006, lk 22)

Ainult viide direktiivile 89/173/EMÜ artiklis 4  
ja IV lisas

Nõukogu direktiiv 2006/96/EÜ  
(ELT L 363, 20.12.2006, lk 81)

Ainult viide direktiivile 89/173/EMÜ artiklis 1  
ja lisa punktis A.31

## B OSA

**Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad**

(Artikkel 10)

| Direktiiv  | Ülevõtmise tähtpäev               | Kohaldamise tähtpäev |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 89/173/EMÜ | 31. detsember 1989                | —                    |
| 97/54/EÜ   | 22. september 1998                | 23. september 1998   |
| 2000/1/EÜ  | 30. juuni 2000                    | —                    |
| 2006/26/EÜ | 31. detsember 2006 <sup>(1)</sup> | —                    |
| 2006/96/EÜ | 1. jaanuar 2007                   | —                    |

(<sup>1</sup>) Kooskõlas direktiivi 2006/26/EÜ artikliga 5:

- „1. Alates 1. jaanuarist 2007 ei tohi liikmesriigid käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele vastavate sõidukite puhul asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel:
  - a) keelduda EÜ või riigisisese tüübikinnituse andmisest või
  - b) keelata sellise sõiduki registreerimist, müüki või kasutuselevõtmist.
2. Alates 1. juulist 2007 käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele mittevastavate sõidukite puhul ja asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:
  - a) ei anna enam EÜ tüübikinnitust;
  - b) võivad keelduda riigisisese tüübikinnituse andmisest.
3. Alates 1. juulist 2009 käesoleva direktiiviga muudetud direktiivide 74/151/EMÜ, 78/933/EMÜ, 77/311/EMÜ ja 89/173/EMÜ nõuetele mittevastavate sõidukite puhul asjaomase direktiivi sisuga seotud põhjustel liikmesriigid:
  - a) käsitlevad uute sõidukitega kaasasolevaid vastavalt direktiivi 2003/37/EÜ sätetele koostatud vastavussertifikaate kehtetuna selle direktiivi artikli 7 lõike 1 kohaldamisel;
  - b) võivad keelata uute sõidukite registreerimise, müügi või kasutuselevõtmise.”

## VIII LISA

## VASTAVUSTABEL

| Direktiiv 89/173/EMÜ                       | Direktiiv 2006/26/EÜ             | Käesolev direktiiv                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikkel 1                                 |                                  | Artikkel 1                                     |
| Artikli 2 lõike 1 sissejuhatus             | Artikli 5 lõike 1 sissejuhatus   | Artikli 2 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatus   |
| Artikli 2 lõike 1 esimene kuni kuues taane |                                  | —                                              |
| Artikli 2 lõike 1 kokkuvõte                |                                  | —                                              |
|                                            | Artikli 5 lõike 1 punktid a ja b | Artikli 2 lõike 1 esimese lõigu punktid a ja b |
| Artikli 2 lõige 2                          |                                  | Artikli 2 lõike 1 teine lõik                   |
| —                                          | Artikli 5 lõige 2                | Artikli 2 lõige 2                              |
| —                                          | Artikli 5 lõige 3                | Artikli 2 lõige 3                              |
| Artiklid 3 ja 4                            |                                  | Artiklid 3 ja 4                                |
| Artikli 5 lõige 1                          |                                  | Artikli 5 esimene lõik                         |
| Artikli 5 lõige 2                          |                                  | Artikli 5 teine ja kolmas lõik                 |
| Artiklid 6 kuni 9                          |                                  | Artiklid 6 kuni 9                              |
| Artikli 10 lõige 1                         |                                  | —                                              |
| Artikli 10 lõige 2                         |                                  | Artikkel 10                                    |
| —                                          |                                  | Artiklid 11 ja 12                              |
| Artikkel 11                                |                                  | Artikkel 13                                    |
| Lisad I kuni VI                            |                                  | Lisad I kuni VI                                |
| —                                          |                                  | Lisa VII                                       |
| —                                          |                                  | Lisa VIII                                      |