NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 102/2011

ze dne 4. února 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat, [2] stanoví technické podmínky interoperability sad prostorových dat, včetně číselníků, které mají sloužit jako atributy a přidružené role typu prostorového objektu a datových typů.

(2) Nařízení (EU) č. 1089/2010 vyžaduje, aby atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, nabývaly hodnot, jež jsou platné pro daný číselník.

(3) Tyto přípustné hodnoty pro číselníky stanovené v nařízení (EU) č. 1089/2010 se vyžadují k provedení požadavků stanovených v daném nařízení, a proto musejí být rovněž uvedeny v samotném nařízení.

(4) Při přípravě hodnot číselníků uvedených v tomto nařízení se postupovalo podle stejných zásad, s ohledem na požadavky uživatelů, referenční materiály, příslušné politiky či činnosti Unie, proveditelnost a přiměřenost pravděpodobných nákladů a výhod, angažovanost a konzultaci zúčastněných subjektů a za pomoci mezinárodních norem nebo standardů, jaké platily pro přípravu jiných technických podmínek stanovených v nařízení Komise (EU) č. 1089/2010.

(5) Nařízení (EU) č. 1089/2010 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1. Článek 4 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Výčty a číselníky používané v atributech nebo přidružených rolích typů prostorového objektu nebo datových typů musejí odpovídat definicím a musejí zahrnovat hodnoty stanovené v příloze II. Hodnoty výčtu a číselníky jsou jazykově neutrální mnemotechnické počítačové kódy.“

b) odstavec 4 se zrušuje.

2. Článek 6 se mění takto:

a) odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:

„a) číselníky, které členské státy nesmějí rozšiřovat,“

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. a), mohou nabývat pouze hodnot převzatých ze seznamů stanovených pro daný číselník.

Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, jejichž typem je číselník, jak je vymezen v čl. 6 odst. 1 písm. b), mohou nabývat pouze hodnot platných v souladu s registrem, v jehož rámci je číselník spravován.“

3. Příloha I se mění způsobem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.

4. Příloha II se mění způsobem stanoveným v příloze II tohoto nařízení.

[1] Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.
[2] Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1. Všechny výskyty věty ve znění „Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.“ se nahrazují větou „Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat“.

2. V bodě 4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ConditionOfFacilityValue

Hodnota	Definice
disused	Zařízení se nepoužívá.
functional	Zařízení je funkční.
projected	Zařízení se projektuje. Výstavba zatím nezačala.
underConstruction	Zařízení je ve výstavbě a doposud není funkční. To platí pouze v případě jeho počáteční výstavby a nikoliv údržby.

3. V bodě 4.2 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.

Přípustné hodnoty pro tento číselník jsou dvoumístné kódy země uvedené v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů, která vydal Úřad pro publikace Evropské unie.“

4. V bodě 5.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ConnectionTypeValue

Hodnota	Definice
crossBorderConnected	Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují různé, avšak prostorově spojené jevy reálného světa.
crossBorderIdentical	Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých sítích stejného typu, ale v přilehlých oblastech. Odkazované síťové prvky představují stejné jevy reálného světa.
intermodal	Spojení mezi dvěma síťovými prvky v různých dopravních sítích, které používají různé druhy dopravy. Spojení představuje pro přepravované náklady (osoby, zboží atd.) možnost změnit jeden druh dopravy za jiný.

5. V bodě 5.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LinkDirectionValue

Hodnota	Definice
bothDirections	Oběma směry.
inDirection	Ve směru spojnice.
inOppositeDirection	Proti směru spojnice.

PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) č. 1089/2010 se mění takto:

1. Všechny výskyty věty ve znění „Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.“ se nahrazují větou „Členské státy nesmějí tento číselník rozšiřovat.“.

2. V bodě 3.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalGenderValue

Hodnota	Definice
common	„Společný“ gramatický rod (spojení „mužského“ a „ženského“ rodu).
feminine	Ženský gramatický rod.
masculine	Mužský gramatický rod.
neuter	Střední gramatický rod.

3. V bodě 3.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GrammaticalNumberValue

Hodnota	Definice
Dual	Dvojné gramatické číslo.
Plural	Množné gramatické číslo.
Singular	Jednotné gramatické číslo.

4. V bodě 3.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NameStatusValue

Hodnota	Definice
historical	Historické jméno, které se v současnosti nepoužívá.
official	Jméno, které se používá v současnosti a je úředně schválené či stanovené zákonem.
other	Současné, ale nikoliv oficiální ani schválené jméno.
standardised	Jméno používané v současnosti nebo doporučené orgánem s poradní funkcí a/nebo rozhodovací pravomocí ve věci pomístního názvosloví.

5. V bodě 3.3.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NamedPlaceTypeValue

Hodnota	Definice
administrativeUnit	Správní jednotky oddělené správními hranicemi rozdělující území, kde členské státy mají nebo vykonávají svrchovaná práva pro účely místní, regionální a státní správy.
building	Zeměpisná poloha budov.
hydrography	Hydrografické prvky, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, včetně povodí a dílčích povodí.
landcover	Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů.
landform	Geomorfologický terénní útvar.

Hodnota	Definice
other	Prostorový objekt, který není zahrnut mezi jiné typy daného číselníku.
populatedPlace	Lidmi obydlené místo.
protectedSite	Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů ochrany.
transportNetwork	Silniční, železniční, letecké, vodní a lanové dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi různými sítěmi.

6. V bodě 3.3.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NativenessValue

Hodnota	Definice
endonym	Jméno zeměpisného útvaru v úředním či používaném jazyce oblasti, kde se útvar nalézá.
exonym	Jméno používané v konkrétním jazyce pro zeměpisný útvar, který se nalézá mimo oblast, kde je tento jazyk rozšířen, a které se liší od příslušného endonyma (příslušných endonym) v oblasti, kde se zeměpisný útvar nalézá.

7. V bodě 4.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AdministrativeHierarchyLevel

Hodnota	Definice
1stOrder	Nejvyšší úroveň národní správní hierarchie (úroveň země).
2ndOrder	Druhá úroveň národní správní hierarchie.
3rdOrder	Třetí úroveň národní správní hierarchie.
4thOrder	Čtvrtá úroveň národní správní hierarchie.
5thOrder	Pátá úroveň národní správní hierarchie.
6thOrder	Šestá úroveň národní správní hierarchie.

8. V bodě 5.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GeometryMethodValue

Hodnota	Definice
byAdministrator	Hodnota, o níž rozhodl a ručně ji zaznamenal státní orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.
byOtherParty	Hodnota, o níž rozhodla a ručně ji zaznamenala jiná strana.
fromFeature	Hodnota automaticky odvozená z jiného prostorového objektu Infrastruktury INSPIRE, která souvisí s danou adresou nebo prvkem adresy.

9. V bodě 5.4.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník GeometrySpecificationValue

Hodnota	Definice
addressArea	Poloha odvozená ze související oblasti adresy.
adminUnit1stOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 1. pořadí.
adminUnit2ndOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 2. pořadí.

Hodnota	Definice
adminUnit3rdOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 3. pořadí.
adminUnit4thOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 4. pořadí.
adminUnit5thOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 5. pořadí.
adminUnit6thOrder	Poloha odvozená ze související územní správní jednotky 6. pořadí.
building	Poloha označující příslušnou budovu.
entrance	Poloha označující vstupní dveře nebo bránu.
parcel	Poloha označující příslušnou parcelu.
postalDelivery	Poloha označující místo poštovního doručování.
postalDescriptor	Poloha odvozená z příslušné oblasti poštovního směrovacího čísla.
segment	Poloha odvozená z příslušného segmentu průjezdové komunikace.
thoroughfareAccess	Poloha označující přístupové místo z průjezdové komunikace.
utilityService	Poloha označující místo veřejných služeb.

10. V bodě 5.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorDesignatorTypeValue

Hodnota	Definice
addressIdentifierGeneral	Identifikátor adresy složený z číslic a/nebo znaků.
addressNumber	Identifikátor adresy složený pouze z číslic.
addressNumber2ndExtension	Druhé rozšíření čísla adresy.
addressNumberExtension	Rozšíření čísla adresy.
buildingIdentifier	Identifikátor budovy složený z číslic a/nebo znaků.
buildingIdentifierPrefix	Předčíslí identifikátoru budovy.
cornerAddress1stIdentifier	Identifikátor adresy související se jménem hlavní průjezdové komunikace v nárožní adrese.
cornerAddress2ndIdentifier	Identifikátor adresy související se jménem vedlejší průjezdové komunikace v nárožní adrese.
entranceDoorIdentifier	Identifikátor vstupních dveří, vstupní brány nebo krytého vchodu.
floorIdentifier	Identifikátor podlaží či úrovně uvnitř budovy.
kilometrePoint	Značka na cestě, která číslem označuje stávající vzdálenost mezi místem začátku cesty, a danou značkou, měřenou podél této cesty.
postalDeliveryIdentifier	Identifikátor místa poštovního doručování.
staircaseIdentifier	Identifikátor schodiště, zpravidla uvnitř budovy.
unitIdentifier	Identifikátor dveří, bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.

11. V bodě 5.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorLevelValue

Hodnota	Definice
accessLevel	Lokátor označuje konkrétní přístup na pozemek, do budovy a podobně a používá k tomu číslo vchodu nebo podobný identifikátor.
postalDeliveryPoint	Lokátor označuje místo poštovního doručování.
siteLevel	Lokátor označuje konkrétní pozemek, budovu nebo podobnou nemovitost a používá k tomu adresní číslo, číslo budovy, jméno budovy nebo jméno nemovitosti.
unitLevel	Lokátor označuje konkrétní část budovy.

12. V bodě 5.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník LocatorNameTypeValue

Hodnota	Definice
buildingName	Jméno budovy nebo části budovy.
descriptiveLocator	Slovní, textový popis polohy nebo adresovatelného objektu.
roomName	Identifikátor bytu, apartmá nebo pokoje uvnitř budovy.
siteName	Jméno nemovitosti, komplexu budov nebo místa.

13. V bodě 5.4.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník PartTypeValue

Hodnota	Definice
name	Část jména, která představuje jádro nebo kořen názvu průjezdové komunikace.
namePrefix	Část jména používaná k oddělení spojovacích výrazů, které nemají význam pro třídění, od jádra jména průjezdové komunikace.
qualifier	Část jména, která určuje jméno průjezdové komunikace.
type	Část jména, která vyjadřuje kategorii nebo typ průjezdové komunikace.

14. V bodě 5.4.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník StatusValue

Hodnota	Definice
alternative	Adresa nebo prvek adresy, který se běžně používá, ale liší se od hlavní adresy nebo prvku adresy, jež určil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.
current	Současná a platná adresa nebo prvek adresy, který odpovídá evidenci orgánu odpovědného za přidělování adres nebo který správce datové sady považuje za nejvhodnější, běžně užívanou adresu.

Hodnota	Definice
proposed	Adresa nebo prvek adresy, který čeká na schválení správcem datové sady nebo orgáem odpovědným za přidělování adres.
reserved	Adresa nebo prvek adresy, který schválil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady, který však nebyl doposud zaveden.
retired	Adresa nebo prvek adresy, který se již běžně nepoužívá nebo který zrušil orgán odpovědný za přidělování adres nebo správce datové sady.

15. V bodě 6.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CadastralZoningLevelValue

Hodnota	Definice
1stOrder	Nejvyšší úroveň (největší oblast) hierarchie katastrálního členění, která odpovídá nebo se rovná obcím.
2ndOrder	Druhá úroveň hierarchie katastrálního členění.
3rdOrder	Třetí úroveň hierarchie katastrálního členění.

16. V bodě 7.1 se doplňují nové odstavce, které zní:

„— „prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího,

— „navigačním systémem TACAN“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu odpovídajícího navigačního zařízení, kterým je taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN))."

17. V bodě 7.3.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AccessRestrictionValue

Hodnota	Definice
forbiddenLegally	Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zakázán zákonem.
physicallyImpossible	Přístup k prvku dopravní infrastruktury je fyzicky znemožněn bariérami nebo jinými fyzickými překážkami.
private	Přístup k prvku dopravní infrastruktury je omezen, jelikož je v soukromém vlastnictví.
publicAccess	Prvek dopravní infrastruktury je veřejně přístupný.
seasonal	Přístup k prvku dopravní infrastruktury se mění podle ročních období.
toll	Přístup k prvku dopravní infrastruktury je zpoplatněn.

18. V bodě 7.3.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RestrictionTypeValue

Hodnota	Definice
maximumDoubleAxleWeight	Maximální přípustné zatížení na dvě nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
maximumDraught	Maximální přípustný ponor dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
maximumFlightLevel	Maximální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.
maximumHeight	Maximální výška dopravního prostředku, který může podjet jiný objekt.
maximumLength	Maximální přípustná délka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.

Hodnota	Definice
maximumSingleAxleWeight	Maximální přípustné zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
maximumTotalWeight	Maximální přípustná celková hmotnost dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
maximumTripleAxleWeight	Maximální přípustné zatížení na tři nápravy dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
maximumWidth	Maximální přípustná šířka dopravního prostředku prvku dopravní infrastruktury.
minimumFlightLevel	Minimální přípustná letová hladina pro dopravní prostředek prvku dopravní infrastruktury.

19. V bodě 7.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeCategoryValue

Hodnota	Definice
domesticNational	Letiště, které poskytuje vnitrostátní letové provozní služby.
domesticRegional	Letiště, které poskytuje vnitrostátní regionální letové provozní služby.
international	Letiště, které poskytuje mezinárodní letové provozní služby.

20. V bodě 7.4.2.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AerodromeTypeValue

Hodnota	Definice
aerodromeHeliport	Letiště s heliportem.
aerodromeOnly	Pouze letiště.
heliportOnly	Pouze heliport.
landingSite	Přistávací místo.

21. V bodě 7.4.2.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteLinkClassValue

Hodnota	Definice
conventional	Konvenční navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby nevyužívá prostorovou navigaci ani navigační systém TACAN.
RNAV	Prostorová navigační trať: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá prostorovou navigaci (RNAV).
TACAN	Trať se systémem TACAN: Letová trať, která v rámci letové provozní služby využívá navigační systém TACAN.

22. V bodě 7.4.2.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirRouteTypeValue

Hodnota	Definice
ATS	Trať ATS, jak je popsána v příloze 11 ICAO.
NAT	Severoatlantická trať (součást Systému organizovaných tratí).

23. V bodě 7.4.2.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirUseRestrictionValue

Hodnota	Definice
reservedForMilitary	Objekt letecké dopravní sítě určený výhradně pro vojenské použití.
temporalRestrictions	Pro použití objektu letecké dopravní sítě platí dočasná omezení.

24. V bodě 7.4.2.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AirspaceAreaTypeValue

Hodnota	Definice
ATZ	Letištní provozní zóna. Vymezený vzdušný prostor kolem letiště, který slouží k ochraně letového provozu.
CTA	Řízená oblast. Řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí.
CTR	Řízený okrsek. Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky.
D	Nebezpečný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, ve kterém mohou v určité době probíhat činnosti nebezpečné pro let letadla.
FIR	Letová informační oblast. Vzdušný prostor vymezených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba. Lze použít například, pokud služby poskytuje více než jedna jednotka.
P	Zakázaný prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém jsou lety letadel zakázány.
R	Omezený prostor. Vzdušný prostor vymezených rozměrů nad pozemními prostory nebo nad teritoriálními vodami státu, ve kterém je let letadla omezen v souladu se stanovenými podmínkami.
TMA	Koncová řízená oblast. Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě ATS sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Používá se zejména v Evropě v rámci konceptu Pružného využívání vzdušného prostoru.
UIR	Horní letová informační oblast. Horní vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje informační služba a pohotovostní služba. Každý stát stanovuje vlastní definici horního vzdušného prostoru.

25. V bodě 7.4.2.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NavaidTypeValue

Hodnota	Definice
DME	Měřič vzdálenosti.
ILS	Systém pro přesné přiblížení a přistání.
ILS-DME	Systém pro přesné přiblížení a přistání spojený s měřičem vzdálenosti.
LOC	Kurzový maják ILS.
LOC-DME	Kurzový maják ILS spojený s měřičem vzdálenosti.
MKR	Polohové návěstidlo.
MLS	Mikrovlnný přistávací systém.
MLS-DME	Mikrovlnný přistávací systém spojený s měřičem vzdálenosti.
NDB	Nesměrový radiomaják.
NDB-DME	Nesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.

Hodnota	Definice
NDB-MKR	Nesměrový radiomaják a polohové návěstidlo maják.
TACAN	Maják taktického leteckého navigačního systému.
TLS	Přistávací systém s odpovídači.
VOR	VKV všesměrový radiomaják.
VOR-DME	VKV všesměrový radiomaják spojený s měřičem vzdálenosti.
VORTAC	VKV všesměrový radiomaják spojený s TACAN.

26. V bodě 7.4.2.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník PointRoleValue

Hodnota	Definice
end	Fyzický konec směru dráhy.
mid	Střed dráhy.
start	Fyzický začátek směru dráhy.
threshold	Začátek té části dráhy, kterou lze použít pro přistání.

27. V bodě 7.4.2.9 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RunwayTypeValue

Hodnota	Definice
FATO	Prostor konečného přiblížení a vzletu pro vrtulníky.
runway	Dráha pro letouny.

28. V bodě 7.4.2.10 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník SurfaceCompositionValue

Hodnota	Definice
asphalt	Asfaltový povrch.
concrete	Betonový povrch.
grass	Travnatý povrch.

29. V bodě 7.5.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CablewayTypeValue

Hodnota	Definice
cabinCableCar	Lanová dráha skládající se ze zavěšené kabiny pro přepravu skupin lidí a/nebo zboží uvnitř kabiny z jednoho místa na druhé (kabinová lanovka).
chairLift	Lanová dráha skládající se ze zavěšených sedaček pro přepravu jednotlivců nebo skupin lidí z jednoho místa na druhé za použití ocelového lana nebo provazu, který je smyčkou upevněn ve dvou bodech (sedačková lanovka).
skiTow	Lyžařský vlek pro vytáhnutí lyžařů a snowboardistů do kopce.

30. V bodě 7.6.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRailwayNodeValue

Hodnota	Definice
junction	Uzel kolejové dráhy, v němž se nalézá mechanismus sítě kolejové dráhy se dvěma pohyblivými kolejnicemi a nezbytnými spojkami, které dopravním prostředkům umožňují přecházet z jedné koleje na druhou (výhybka).
levelCrossing	Uzel kolejové dráhy, v němž síť kolejové dráhy na stejné úrovni křižuje silnice (úrovňové křížení).
pseudoNode	Uzel kolejové dráhy, který je místem, v němž jeden nebo více atributů spojnic kolejové dráhy, které jsou na tento uzel napojeny, mění svou hodnotu, nebo místo potřebné pro popis geometrie sítě.
railwayEnd	Místo v síti kolejové dráhy, v němž se na uzel kolejové dráhy napojuje pouze jediná spojnice této dráhy. Označuje konec spojnice kolejové dráhy (zarážedlo).
railwayStop	Místo v síti kolejové dráhy, v němž zastavují vlaky z důvodu nakládky/vykládky nákladu nebo umožnění nástupu a výstupu cestujících (tarifní bod).

31. V bodě 7.6.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RailwayTypeValue

Hodnota	Definice
cogRailway	Kolejová dráha, která umožňuje provoz dopravních prostředků na velkých sklonech s využitím ozubnice, skládá se z ozubené tyče (obvykle umístěné mezi dvěma průběžnými kolejnicemi), přičemž dopravní prostředky jsou vybaveny jedním nebo více ozubenými koly či pastorky, které do ozubené tyče zapadají (ozubnicová dráha).
funicular	Kolejová dráha, která s využitím lana připevněného na dopravní prostředek pohybující se na kolejích pohybuje dopravním prostředkem nahoru a dolů po velmi velkém sklonu. Je-li to možné, stoupající a klesající dopravní prostředky se vzájemně vyvažují (pozemní lanovka).
magneticLevitation	Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje jako vodící drážka dopravního prostředku a využívající k nadnášení dopravních prostředků mechanismus magnetické levitace(magnetická dráha).
metro	Městský systém kolejové dráhy, který se využívá ve velkých městských oblastech a vede na trati oddělené od ostatních dopravních systémů, obvykle je poháněn elektrickou energií a v některých případech vede pod zemí (metro).
monorail	Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků.
suspendedRail	Kolejová dráha s jednou kolejnicí, která funguje současně k nesení i vedení dopravních prostředků, které jsou na ní zavěšené a pohybují se po této dráze (zavěšená kolej).
train	Kolejová dráha, která se obvykle skládá ze dvou paralelních kolejnic, po kterých se pohybuje samostatně poháněný dopravní prostředek nebo hnací vozidlo vlaku táhnoucí s ním spojenou řadu vozů tak, aby přepravil náklad nebo cestující z jednoho místa určení do druhého (vlak).
tramway	Kolejová dráha používaná v městských oblastech, která často vede na úrovni ulice a dělí se o silniční prostor s motorovými vozidly a chodci. Tramvaje jsou obvykle poháněny elektrickou energií (tramvaj).

32. V bodě 7.6.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RailwayUseValue

Hodnota	Definice
cargo	Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu nákladu.
carShuttle	Kolejová dráha se používá výhradně pro kyvadlovou dopravu automobilů

Hodnota	Definice
mixed	Použití kolejové dráhy je smíšené. Používá se pro přepravu cestujících i nákladu.
passengers	Kolejová dráha se používá výhradně pro přepravu cestujících.

33. V bodě 7.7.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník AreaConditionValue

Hodnota	Definice
inNationalPark	Omezení rychlosti na území národního parku.
insideCities	Omezení rychlosti na území měst.
nearRailroadCrossing	Omezení rychlosti v blízkosti železničního přejezdu.
nearSchool	Omezení rychlosti v blízkosti školy.
outsideCities	Omezení rychlosti mimo území měst.
trafficCalmingArea	Omezení rychlosti v klidových zónách.

34. V bodě 7.7.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfRoadNodeValue

Hodnota	Definice
enclosedTrafficArea	Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje uzavřenou dopravní oblast. Dopravní oblastí se rozumí oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.
junction	Silniční uzel, v němž se stýkají tři nebo více silničních spojnic (křižovatka).
levelCrossing	Silniční uzel, kde silniční síť křižuje kolejová dráha na stejné úrovni (úrovňové křížení).
pseudoNode	Silniční uzel, v němž se napojují přesně dvě silniční spojnice.
roadEnd	Silniční uzel, v němž se napojuje pouze jediná silniční spojnice. Označuje konec komunikace.
roadServiceArea	Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.
roundabout	Silniční uzel představuje kruhový objezd nebo je jeho součástí. Kruhový objezd je komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru.
trafficSquare	Silniční uzel se nalézá uvnitř a/nebo představuje dopravní areál. Dopravní areál je oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi, používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.

35. V bodě 7.7.3.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWayValue

Hodnota	Definice
bicycleRoad	Komunikace, po které se mohou pohybovat pouze jízdní kola (cyklostezka).
dualCarriageway	Komunikace s fyzicky oddělenými směrovými jízdními pásy, bez ohledu na počet jízdních pruhů, která není dálnicí ani rychlostní silnicí (směrově dělená komunikace).
enclosedTrafficArea	Oblast bez vnitřní struktury zákonem stanovených směrů jízdy. Na tuto oblast jsou napojeny nejméně dvě komunikace.
entranceOrExitCarPark	Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na parkoviště nebo výjezd z něj.
entranceOrExitService	Komunikace používaná pouze pro vjezd k silniční službě nebo výjezd z ní.
freeway	Komunikace bez úrovňového křížení s jinými komunikacemi.
motorway	Komunikace, pro kterou obvykle platí zvláštní pravidla přístupu a používání. Má dva nebo více jízdních pruhů, které jsou obvykle fyzicky odděleny, a nemá žádné úrovňové křížení.

Hodnota	Definice
pedestrianZone	Oblast, kde je silniční síť projektovaná zejména pro využití chodci (pěší zóna).
roundabout	Komunikace, která tvoří kruh, na kterém je povolen provoz pouze v jednom směru (kruhový objezd).
serviceRoad	Komunikace, která vede souběžně s komunikací s relativně vysokou propojovací funkcí a která je projektována k tomu, aby spojovala tuto komunikaci s komunikacemi s nižší propojovací funkcí.
singleCarriageway	Komunikace, kde provoz není oddělen žádným fyzickým objektem (směrově nedělená komunikace).
slipRoad	Komunikace projektovaná speciálně pro vjezd na jinou komunikaci nebo výjezd z ní.
tractorRoad	Komunikace určená pouze pro traktory (zemědělské či lesnické stroje) nebo terénní vozidla (vozidlo s vyšší světlou výškou, velkými koly a pohonem všech kol) (polní nebo lesní cesta).
trafficSquare	Oblast, která je (zčásti) uzavřená komunikacemi a používá se pro jiné než dopravní účely a zároveň není kruhovým objezdem.
walkway	Komunikace vyhrazená pro chodce a uzavřená fyzickou bariérou proti běžnému použití pro vozidla (chodník).

36. V bodě 7.7.3.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadPartValue

Hodnota	Definice
carriageway	Část komunikace, která je vyhrazena pro provoz (jízdní pás).
pavedSurface	Část komunikace, která má zpevněný povrch.

37. V bodě 7.7.3.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadServiceTypeValue

Hodnota	Definice
busStation	Autobusová zastávka.
parking	Parkoviště.
restArea	Odpočívka.
toll	Oblast výběru mýtného jako například automaty na výdej lístků nebo služby pro úhradu mýtného.

38. V bodě 7.7.3.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RoadSurfaceCategoryValue

Hodnota	Definice
paved	Komunikace má zpevněný povrch.
unpaved	Komunikace má nezpevněný povrch.

39. V bodě 7.7.3.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ServiceFacilityValue

Hodnota	Definice
drinks	Dostupnost nápojů.
food	Dostupnost potravin.

Hodnota	Definice
fuel	Dostupnost paliva.
picnicArea	Místo ke konzumaci občerstvení.
playground	Na místě se nachází hřiště.
shop	Na místě se nachází obchod.
toilets	Na místě se nachází toalety.

40. V bodě 7.7.3.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník SpeedLimitSourceValue

Hodnota	Definice
fixedTrafficSign	Pevné dopravní značení (úřední nařízení pro dané místo, výslovně stanovené omezení rychlosti).
regulation	Předpis (předpis s celonárodní platností, pravidlo nebo „nepřímé omezení rychlosti“).
variableTrafficSign	Proměnné dopravní značení.

41. V bodě 7.7.3.9 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník VehicleTypeValue

Hodnota	Definice
allVehicle	Všechny dopravní prostředky, vyjma chodců.
bicycle	Šlapací dvoukolový dopravní prostředek (jízdní kolo).
carWithTrailer	Osobní automobil s připojeným vozíkem.
deliveryTruck	Nákladní vozidlo relativně malé velikosti, jehož hlavním účelem je dovážet zboží a materiály.
emergencyVehicle	Vozidlo, které se podílí na poskytování rychlé pomoci, mimo jiné také policie, sanitka a požární vůz.
employeeVehicle	Vozidlo provozované zaměstnancem firmy, které se používá v souladu s postupy této firmy.
facilityVehicle	Vozidlo přidělené do vymezené oblasti na soukromé nemovitosti nebo nemovitosti s omezeným přístupem.
farmVehicle	Vozidlo obvykle spojované se zemědělskou činností.
highOccupancyVehicle	Vozidlo obsazené několika uživateli v počtu odpovídajícím stanovenému minimálnímu počtu cestujících (nebo jej převyšujícím).
lightRail	Dopravní vozidlo podobné vlaku a omezené na kolejovou síť uvnitř vymezené oblasti.
mailVehicle	Vozidlo, které vybírá, přepravuje či doručuje poštu.
militaryVehicle	Vozidlo s oprávněním od vojenské správy.
moped	Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu méně než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která nepřekročí 45 km/h (28 mph).

Hodnota	Definice
motorcycle	Dvoukolové nebo tříkolové vozidlo vybavené motorem s vnitřním spalováním o obsahu více než 50 ccm a nejvyšší rychlostí, která překračuje 45 km/h (28 mph) (motocykl).
passengerCar	Malé vozidlo určené pro soukromou přepravu osob (osobní automobil).
pedestrian	Osoba pohybující se pomocí chůze (chodec).
privateBus	Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, v osobním vlastnictví nebo pronájmu.
publicBus	Vozidlo určené pro přepravu velkých skupin osob, pro které jsou obvykle zveřejněny jízdní linky a řády (autobus MHD).
residentialVehicle	Vozidlo, jehož vlastník je místním obyvatelem (nebo hostem) v určité ulici či městské části.
schoolBus	Vozidlo provozované jménem školy pro přepravu studujících (školní autobus).
snowChainEquippedVehicle	Jakékoli vozidlo vybavené sněhovými řetězy.
tanker	Nákladní vozidlo s více než dvěma osami, používané pro hromadnou přepravu kapalného či plynného nákladu (cisterna).
taxi	Vozidlo, které si je podle vydané licence možné pronajmout a většinou je vybavené taxametrem (taxi).
transportTruck	Nákladní vozidlo pro dálkovou přepravu zboží.
trolleyBus	Dopravní vozidlo pro hromadnou přepravu podobné autobusu, které je poháněno připojením na elektrickou síť (trolejbus).
vehicleForDisabledPerson	Vozidlo se speciálním označením, které je určené pro přepravu osob se zdravotním postižením.
vehicleWithExplosiveLoad	Vozidlo přepravující výbušný náklad.
vehicleWithOtherDangerousLoad	Vozidlo přepravující nebezpečný náklad, jiný než výbušniny či látky s rizikem znečištění vod.
vehicleWithWaterPollutingLoad	Vozidlo přepravující náklad s rizikem znečištění vod.

42. V bodě 7.7.3.10 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník WeatherConditionValue

Hodnota	Definice
fog	Rychlost platí za mlhy.
ice	Rychlost platí při náledí.
rain	Rychlost platí za deště.
smog	Rychlost platí při určitém množství smogu.
snow	Rychlost platí při sněhu.

43. V bodě 7.8.3.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FerryUseValue

Hodnota	Definice
cars	Trajekt převáží automobily.
other	Trajekt převáží jiný náklad než cestující, automobily, nákladní vozidla či vlaky.
passengers	Trajekt převáží cestující.
train	Trajekt převáží vlaky.
trucks	Trajekt převáží nákladní vozidla.

44. V bodě 7.8.3.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník FormOfWaterwayNodeValue

Hodnota	Definice
junctionFork	Prvky infrastruktury, kde jeden tok dopravy plavidel křižuje jiný tok dopravy plavidel, nebo místa, kde se toky dopravy plavidel rozdělují či stýkají (vodní křižovatka).
lockComplex	Plavební komora nebo skupina plavebních komor určených pro zdvihnutí či spuštění lodí mezi vodními úseky různé výšky na říčních vodních cestách či kanálech.
movableBridge	Most, který lze zvednou nebo otočit tak, aby mohly proplout lodě (pohyblivý most).
shipLift	Zařízení pro přepravu lodí mezi vodními útvary ve dvou různých nadmořských výškách, který se používá jako alternativa k plavebním komorám (lodní výtah).
waterTerminal	Místo překladiště zboží.
turningBasin	Místo, kde se kanál nebo úzká vodní cesta rozšiřuje, aby se lodě mohly otočit (obratiště).

45. V bodě 8.4.2.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník HydroNodeCategoryValue

Hodnota	Definice
boundary	Uzel využívaný k propojení různých sítí.
flowConstriction	Síťový uzel, který nesouvisí přímo s topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který ovlivňuje tok sítě.
flowRegulation	Síťový uzel, který nesouvisí přímo se samotnou topologií sítě, ale je spojen s hydrografickým bodem zájmu či zařízením nebo umělým objektem, který reguluje tok v síti.
junction	Uzel, v němž se stýkají tři nebo více spojnic.
outlet	Koncový uzel řady vzájemně propojených spojnic.
source	Počáteční uzel řady vzájemně propojených spojnic.

46. V bodě 8.5.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník CrossingTypeValue

Hodnota	Definice
aqueduct	Potrubí nebo umělý kanál, který je navržen k přepravě vody ze vzdáleného zdroje, obvykle pomocí zemské přitažlivosti, pro zajištění dodávek pitné vody a/nebo pro zemědělské a průmyslové použití (akvadukt).
bridge	Stavba, která spojuje dvě místa a zajišťuje přechod dopravní cesty přes překážku v terénu (most).
culvert	Uzavřený kanál pro převod vodního toku pod cestou (propustek).
siphon	Potrubí používané pro dopravu tekutiny z jedné úrovně na nižší úroveň, při využití diferenčního tlaku kapaliny, kterým je vodní sloupec vytlačen nahoru na vyšší úroveň předtím, než spadne do výpusti.

47. V bodě 8.5.4.2 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník HydrologicalPersistenceValue

Hodnota	Definice
dry	Zřídka naplněná a/nebo tekoucí, zpravidla pouze během a/nebo bezprostředně po silné dešťové srážce.
ephemeral	Naplněná a/nebo tekoucí během dešťové srážky a/nebo bezprostředně po ní.

Hodnota	Definice
intermittent	Naplněná a/nebo tekoucí po část roku.
perennial	Naplněná a/nebo tekoucí nepřetržitě po celý rok.

48. V bodě 8.5.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník InundationValue

Hodnota	Definice
controlled	Území pravidelně zaplavované v rámci regulace úrovně vody v přehradě.
natural	Území pravidelně pokrývané záplavovou vodou, kromě přílivových vod.

49. V bodě 8.5.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník ShoreTypeValue

Hodnota	Definice
boulders	Velké kameny omleté vodou nebo působením povětrnostních vlivů (balvany).
clay	Tuhá, houževnatá, jemnozrnná půda obsahující převážně hydratované aluminosilikáty, které se stávají poddanější po přidání vody a lze je tvarovat a sušit (jíl).
gravel	Malé kamínky omleté vodou nebo rozdrcené (oblázky, štěrk).
mud	Měkká, mokrá půda, písek, prach a/nebo jiná zemina (bláto).
rock	Kameny všech velikostí.
sand	Zrnitý materiál obsahující malé erodované úlomky (zejména křemičitých) kamenů, jemnější než štěrk a větší než hrubé naplaveniny (písek).
shingle	Malé, volné, kulaté kamínky omleté vodou, zejména ty, které se hromadí na mořském břehu (oblázky).
stone	Kusy skály nebo minerální látky (jiné než je kov) určité formy a velikosti, obvykle uměle tvarované a používané ke zvláštním účelům.

50. V bodě 8.5.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník WaterLevelValue

Hodnota	Definice
equinoctialSpringLowWater	Úroveň odlivu v době rovnodennosti.
higherHighWater	Nejvyšší z přílivových hladin (nebo jediná přílivová hladina) v kterýkoliv určený přílivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.
higherHighWaterLargeTide	Průměr z nejvyšších hladin přílivu, jeden z každého 19letého období sledování.
highestAstronomicalTide	Nejvyšší přílivová hladina, jejíž výskyt lze předpovědět za průměrných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.
highestHighWater	Nejvyšší hladina přílivu, která byla v daném místě pozorována.
highWater	Nejvyšší hladina dosažená v daném místě u vodní hladiny v jednom přílivovém cyklu.

Hodnota	Definice
highWaterSprings	Libovolná hladina, která aproximuje střední hladinu skočného dmutí.
indianSpringHighWater	Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední vyšší hladiny skočného dmutí.
indianSpringLowWater	Údaj o přílivové oblasti, který aproximuje úroveň střední nižší hladiny skočného dmutí.
localDatum	Libovolné datum, které stanoví úřad místního přístavu, na jehož základě tento úřad měří úroveň a výšku přílivu a odlivu.
lowerLowWater	Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) v kterýkoliv určený odlivový den, vyvolaná účinky deklinace A1 Měsíce a Slunce.
lowerLowWaterLargeTide	Průměr nejnižší hladiny odlivu, jeden z každého 19letého období sledování.
lowestAstronomicalTide	Nejnižší hladina odlivu, jejíž výskyt lze předpovědět za běžných meteorologických podmínek a při jakékoliv kombinaci astronomických podmínek.
lowestLowWater	Libovolná hladina, která odpovídá největšímu odlivu zaznamenanému v daném místě, nebo trochu nižší.
lowestLowWaterSprings	Libovolná hladina, která odpovídá nejnižší hladině vody zaznamenané v daném místě při skočném dmutí v průběhu období kratšího než 19 let.
lowWater	Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako referenční úroveň pro omezený region, bez ohledu na pozdější přesnější stanovení.
lowWaterDatum	Aproximace střední hodnoty odlivu, která se používá jako standardní reference pro omezenou oblast.
lowWaterSprings	Úroveň, která aproximuje střední hodnotu skočného dmutí.
meanHigherHighWater	Průměrná výška vyššího přílivu v daném místě za 19leté období.
meanHigherHighWaterSprings	Průměrná výška vyššího skočného dmutí v daném místě.
meanHigherLowWater	Průměr vyšší výšky odlivu za každý odlivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.
meanHighWater	Průměrná výška veškerého přílivu v daném místě za 19leté období.
meanHighWaterNeaps	Průměrná výška vysokých hladin hluchého dmutí.
meanHighWaterSprings	Průměrná výška vysokých hladin skočného dmutí.
meanLowerHighWater	Průměr nižší výšky přílivu každý přílivový den zaznamenaný po dobu národního období sledování údajů o přílivové oblasti.
meanLowerLowWater	Průměrná výška nižšího odlivu v daném místě za období 19 let.
meanLowerLowWaterSprings	Průměrná výška nižších odlivových hladin skočného dmutí v daném místě.
meanLowWater	Průměrná výška veškerých hladin odlivu v daném místě za období 19 let.
meanLowWaterNeaps	Průměrná výška nízké hladiny hluchého dmutí.
meanLowWaterSprings	Průměrná výška nízké hladiny skočného dmutí.
meanSeaLevel	Průměrná výška moře na přílivové stanici měřená z pevné, předem určené referenční úrovně.
meanTideLevel	Aritmetický průměr střední hodnoty přílivu a střední hodnoty odlivu.
meanWaterLevel	Průměr všech hodinových úrovní vody za dobu, o které jsou dostupné záznamy.
nearlyHighestHighWater	Libovolná úroveň, která aproximuje nejvyšší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající vysoké hladině skočného dmutí.
nearlyLowestLowWater	Úroveň, která aproximuje nejnižší hladinu vody zaznamenanou v daném místě, obvykle odpovídající podzimnímu odlivu.

Hodnota	Definice
tropicHigherHighWater	Nejvyšší z vysokých hladin (nebo jediná vysoká hladina) přílivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.
tropicLowerLowWater	Nejnižší z nízkých hladin (nebo jediná nízká hladina) z odlivů, ke kterým dochází jednou za čtrnáct dní, kdy je vliv maximální deklinace Měsíce největší.

51. V bodě 9.4.1 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník DesignationSchemeValue

Hodnota	Definice
emeraldNetwork	Chráněné území má označení v rámci Sítě Emerald.
IUCN	Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody.
nationalMonumentsRecord	Chráněné území je klasifikováno podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
natura2000	Chráněné území má označení buď podle směrnice o stanovištích (92/43/EHS), nebo směrnice o ptácích (79/409/EHS).
Ramsar	Chráněné území má označení podle Ramsarské úmluvy.
UNESCOManAndBiospherePro-gramme	Chráněné území má označení podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.
UNESCOWorldHeritage	Chráněné území má označení podle Úmluvy UNESCO o světovém dědictví.

52. V bodě 9.4.3 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník IUCNDesignationValue

Hodnota	Definice
habitatSpeciesManagementArea	Chráněné území je klasifikováno jako území určené k péči o biotopy a druhy podle systému klasifikace IUCN.
managedResourceProtectedArea	Chráněné území je klasifikováno jako řízené území ochrany přírodních zdrojů podle systému klasifikace IUCN.
nationalPark	Chráněné území je klasifikováno jako národní park podle systému klasifikace IUCN.
naturalMonument	Chráněné území je klasifikováno jako přírodní památka podle systému klasifikace IUCN.
ProtectedLandscapeOrSeascape	Chráněné území je klasifikováno jako chráněná krajina nebo přímoří podle systému klasifikace IUCN.
strictNatureReserve	Chráněné území je klasifikováno jako přísná přírodní rezervace podle systému klasifikace IUCN.
wildernessArea	Chráněné území je klasifikováno jako území divočiny podle systému klasifikace IUCN.

53. V bodě 9.4.4 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník NationalMonumentsRecordDesignationValue

Hodnota	Definice
agricultureAndSubsistence	Chráněné území je klasifikováno jako zemědělská památka či památka související s živobytím podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
civil	Chráněné území je klasifikováno jako občanská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
commemorative	Chráněné území je klasifikováno jako památný objekt podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
commercial	Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obchodu podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
communications	Chráněné území je klasifikováno jako památka spojovacích prostředků podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
defence	Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti obrany podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
domestic	Chráněné území je klasifikováno jako domácí památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
education	Chráněné území je klasifikováno jako památka v oblasti vzdělávání podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
gardensParksAndUrbanSpaces	Chráněné území je klasifikováno jako památka ve formě zahrady, parku nebo městského prostoru podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
healthAndWelfare	Chráněné území je klasifikováno jako památka ochrany zdraví a veřejného blaha podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
industrial	Chráněné území je klasifikováno jako průmyslová památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
maritime	Chráněné území je klasifikováno jako námořní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
monument	Chráněné území je klasifikováno jako památka neurčité formy podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
recreational	Chráněné území je klasifikováno jako rekreační památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
religiousRitualAndFunerary	Chráněné území je klasifikováno jako náboženská, obřadní nebo pohřební památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
settlement	Chráněné území je klasifikováno jako sídliště podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
transport	Chráněné území je klasifikováno jako dopravní památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.
waterSupplyAndDrainage	Chráněné území je klasifikováno jako vodohospodářská památka podle systému klasifikace záznamů o národních památkách.

54. V bodě 9.4.5 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník Natura2000DesignationValue

Hodnota	Definice
proposedSiteOfCommunityImportance	Chráněné území je navrženo jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.
proposedSpecialProtectionArea	Chráněné území bylo navrženo jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.
siteOfCommunityImportance	Chráněné území je označeno jako lokalita významná pro Společenství (SCI) v rámci soustavy Natura2000.
specialAreaOfConservation	Chráněné území je označeno jako zvláštní oblast ochrany (SAC, evropsky významná lokalita) v rámci soustavy Natura2000.
specialProtectionArea	Chráněné území je označeno jako zvláště chráněná oblast (SPA, ptačí oblast) v rámci soustavy Natura2000.

55. V bodě 9.4.6 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník RamsarDesignationValue

Hodnota	Definice
ramsar	Chráněné území je označeno podle Ramsarské úmluvy.

56. V bodě 9.4.7 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Hodnota	Definice
biosphereReserve	Chráněné území je označeno jako biosférická rezervace podle programu UNESCO „Člověk a biosféra“.

57. V bodě 9.4.8 se doplňuje následující tabulka:

Přípustné hodnoty pro číselník UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Hodnota	Definice
cultural	Chráněné území je označeno jako památka světového kulturního dědictví.
mixed	Chráněné území je označeno jako památka světového smíšeného dědictví.
natural	Chráněné území je označeno jako památka světového přírodního dědictví.