

SKLEP KOMISIJE

z dne 9. februarja 2010

o določitvi razredov požarne odpornosti za nekatere gradbene proizvode v zvezi z dekorativnimi stenskimi oblogami v zvitkih in ploščah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 397)

(Besedilo velja za EGP)

(2010/82/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode ⁽¹⁾, ter zlasti člena 20(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 89/106/EGS predvideva, da bi bilo treba zaradi upoštevanja različnih ravni zaščite gradbenih objektov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v razlagalnih dokumentih določiti razrede, ki ustrezajo zmogljivosti proizvodov v zvezi z vsako bistveno zahtevo. Navedeni dokumenti so bili objavljeni kot „Obvestilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive 89/106/EGS ⁽²⁾“.

(2) Razlagalni dokument št. 2 v zvezi z bistveno zahtevo glede varnosti v primeru požara navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj opredeljujejo strategijo požarne varnosti, ki jo je treba v državah članicah razvijati na različne načine.

(3) Razlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega od navedenih ukrepov kot omejevanje netenja in širjenja ognja ter dima znotraj določenega območja, tako da se zmanjša možen vpliv gradbenih proizvodov na razplametenje požara.

(4) Raven navedene omejitve se lahko izrazi samo v smislu različnih ravni požarne odpornosti proizvodov pri njihovi končni uporabi.

(5) Z usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov ⁽³⁾ sprejet sistem razredov.

(6) V primeru dekorativnih stenskih oblog v zvitkih in ploščah je treba uporabiti klasifikacijo, določeno v Odločbi 2000/147/ES.

(7) Požarna odpornost številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov v okviru klasifikacije iz Odločbe 2000/147/ES je dobro uveljavljena in dovolj poznana pri zakonodajalcih na področju požarne varnosti v državah članicah, tako da ne zahtevajo preskušanja te posebne značilnosti.

(8) Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede „požarne odpornosti“ brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so navedeni v Prilogi.

Člen 2

Posebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale v okviru klasifikacije požarne odpornosti, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k temu sklepu.

Člen 3

Proizvodi se obravnavajo glede na končno uporabo, kadar je to ustrezno.

⁽¹⁾ UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

⁽²⁾ UL C 62, 28.2.1994, str. 1.

⁽³⁾ UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. februarja 2010

Za Komisijo
Günter VERHEUGEN
Podpredsednik

PRILOGA

V preglednici v tej prilogi so navedeni gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve glede požarne odpornosti brez potrebe po nadaljnjih preskusih.

Preglednica

Razredi požarne odpornosti za dekorativne stenske obloge v zvitkih in ploščah

Proizvod ⁽¹⁾	Največja masa na enoto površine (g/m ²)	Največja debelina (mm)	Razred ⁽²⁾
Stenske obloge na osnovi celuloznih vlaken	190	0,9	D-s3, d2
Stenske obloge na osnovi celuloznih vlaken in premazane ali tiskane s polimerom	470	0,7	
Stenske obloge na osnovi mešanice celuloznih in poliestrskih vlaken	160	0,3	
Stenske obloge na osnovi mešanice celuloznih in poliestrskih vlaken ter premazane ali tiskane s polimerom	410	0,5	
Stenske obloge na osnovi tkanine, premazane s polimerom	510	0,7	
Stenske obloge iz tkanega tekstila s podlago iz celuloznih vlaken ali celuloznih in poliestrskih vlaken	450	0,8	
Stenske obloge iz PVC pene s podlago iz celuloznih vlaken ali celuloznih in poliestrskih vlaken	310	1,8	

⁽¹⁾ Proizvodi v skladu z EN 15102 na osnovnem materialu, ki ustreza vsaj razredu A2-s1,d0, z najmanjšo debelino 12 mm in najmanjšo gostoto 800 kg/m³, z uporabo največ 200 g/m² lepila iz škroba ali škroba/PVA ali celuloze/PVA.

⁽²⁾ Razred, kot je predviden v preglednici 1 Priloge k Odločbi Komisije 2000/147/ES.