

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

► B

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 20 maart 1970

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de plaats en het aanbrengen van de achterste kentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

(70/222/EEG)

(PB L 76 van 6.4.1970, blz. 25)

Gewijzigd bij:

	Publicatieblad		
	nr.	blz.	datum
► <u>A1</u> Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland	L 73	14	27.3.1972

▼B

RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 20 maart 1970

**inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-
 Staten betreffende de plaats en het aanbrengen van de achterste
 kentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan**

(70/222/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
 Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de technische voorschriften waaraan motorvoertuigen
 krachtens de nationale wetgevingen moeten voldoen, onder andere
 betrekking hebben op de plaats en het aanbrengen van de achterste
 kentekenplaten;

Overwegende dat deze voorschriften van Lid-Staat tot Lid-Staat
 verschillen; dat het derhalve noodzakelijk is dat alle Lid-Staten
 dezelfde voorschriften aannemen, hetzij ter aanvulling, hetzij in plaats
 van hun huidige regeling, met name ten einde voor ieder type voertuig
 de E.E.G.-goedkeuringsprocedure van de richtlijn van de Raad van 6
 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
 van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en
 aanhangwagens daarvan⁽¹⁾ te kunnen invoeren,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Onder voertuig wordt in deze richtlijn verstaan ieder motorvoertuig met
 of zonder carrosserie, op ten minste vier wielen en met een door de
 constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km per uur,
 bestemd om aan het wegverkeer deel te nemen, alsmede de aanhang-
 wagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails
 bewegen, landbouwtractoren, landbouwmachines en toestellen voor
 openbare werken.

Artikel 2

De Lid-Staten mogen de E.E.G.-goedkeuring of de nationale goedkeu-
 ring van een voertuig niet weigeren om redenen die verband houden
 met de plaats en het aanbrengen van de achterste kentekenplaten,
 indien deze voldoen aan de voorschriften, vermeld in de bijlage.

▼A1

Artikel 2 bis

De Lid-Staten mogen de verkoop, de registratie, het in het verkeer
 brengen of het gebruik van de voertuigen niet weigeren of verbieden
 om redenen die verband houden met de plaats en het aanbrengen van
 de achterste kentekenplaten, indien deze beantwoorden aan de in de
 bijlage vermelde voorschriften.

▼B

Artikel 3

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voorschriften van de
 bijlage aan te passen aan de technische vooruitgang, worden vastge-
 steld overeenkomstig de procedure van artikel 13 van de richtlijn van
 de Raad van 6 februari 1970 betreffende de goedkeuring van motor-
 voertuigen en aanhangwagens daarvan.

⁽¹⁾ PB nr. L 42 van 23. 2. 1970, blz. 1.

▼B

Artikel 4

1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn voeren de Lid-Staten de nodige maatregelen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. De Lid-Staten zien erop toe dat de tekst van alle belangrijke interne rechtsbepalingen die zij aanvaarden op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is, ter kennis van de Commissie wordt gebracht.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

▼B

BIJLAGE

1. VORM EN AFMETINGEN VAN DE PLAATS VAN DE ACHTERSTE KENTEKENPLAAT

Deze plaats moet een rechthoekige, vlakke of nagenoeg vlakke oppervlakte bezitten van ten minste de volgende afmetingen:

$$\begin{array}{l} \text{hetzij} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{lengte 520 mm} \\ \text{hoogte 120 mm} \end{array} \right. \\ \\ \text{hetzij} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{lengte 340 mm} \\ \text{hoogte 240 mm} \end{array} \right. \end{array}$$

2. PLAATS EN STAND VAN DE KENTEKENPLATEN

De plaats moet van dien aard zijn dat de op juiste wijze aangebrachte platen aan de volgende eisen voldoen:

2.1. **Stand van de plaat in de breedterichting**

Het midden van de plaat mag niet rechts gelegen zijn van het in de lengterichting lopende symmetrievlak van het voertuig.

De linkerrand van de plaat mag niet links gelegen zijn van het verticale vlak evenwijdig is aan het symmetrievlak in de lengterichting van het voertuig en dat raakt aan het punt waar de dwarsdoorsnede van het voertuig in zijn totale breedte de grootste afmeting bereikt.

2.2. **Stand van de plaat ten opzichte van het symmetrievlak in de lengterichting van het voertuig**

De plaat moet loodrecht of nagenoeg loodrecht op het symmetrievlak in de lengterichting van het voertuig staan.

2.3. **Stand van de plaat ten opzichte van de verticaal**

De plaat moet zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5°. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de plaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticaal hebben:

2.3.1. een hoek van ten hoogste 30°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar boven gekeerd is en mits de bovenrand van de plaat zich niet meer dan 1,20 m boven het wegdek bevindt;

2.3.2. een hoek van ten hoogste 15°, indien de van het kenteken voorziene zijde naar beneden gekeerd is en mits de bovenrand van de plaat zich meer dan 1,20 m boven het wegdek bevindt.

2.4. **Hoogte van de plaat boven het wegdek**

De hoogte van de onderrand van de plaat boven het wegdek mag niet minder dan 0,30 m bedragen; de hoogte van de bovenrand van de plaat boven het wegdek mag niet meer dan 1,20 m bedragen. Indien het praktisch onmogelijk is aan dit laatste voorschrift te voldoen, mag deze hoogte evenwel meer bedragen dan 1,20 m, doch slechts zoveel meer als de constructie van het voertuig vereist; in geen geval mag deze hoogte meer dan 2 m bedragen.

2.5. **Geometrische zichtbaarheidseisen**

De plaat moet zichtbaar zijn in de gehele ruimte die door de volgende vier vlakken wordt begrensd: twee verticale vlakken, gaande door de twee zijanten van de plaat en naar buiten toe een hoek van 30° vormende met het symmetrievlak in de lengterichting van het voertuig; een vlak gaande door de bovenrand van de plaat en een hoek van 15° in opwaartse richting vormende met het horizontale vlak; het horizontale vlak door de onderrand van de plaat. (Indien evenwel de hoogte van de bovenrand van de plaat boven het wegdek meer bedraagt dan 1,20 m, moet laatstgenoemd vlak een hoek van 15° in neerwaartse richting met het horizontale vlak vormen.)

2.6. **Bepaling van de hoogte van de plaat boven het wegdek**

De in de punten 2.3., 2.4. en 2.5. vermelde hoogten worden bepaald wanneer het voertuig ongeladen is.