

32006D0860

7.12.2006

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA

L 342/1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Novembru 2006

li tikkonċerna speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' kontroll u l-kmand u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja u li temenda l-Anness A tad-Deċiżjoni 2006/679/KE li tikkonċerna l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' kontroll u l-kmand u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali

(notifikata bid-dokument numru C(2006) 5211)

(Test b'rilevanza taż-ŻEE)

(2006/860/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

- (3) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/447/KE agġornat it-TSI annessa fl-anness tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/731/KE;

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE tat-23 ta' Lulju 1996 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

- (4) Huwa mehtieg li dik l-ewwel TSI tkun riveduta fid-dawl tal-progress u l-esperjenza teknika miksuba mill-implimentazzjoni tagħha.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2001/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Marzu 2001 dwar l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) tagħha,

- (5) Skont l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 96/48/KE u 2001/16/KE, l-AEIF, bħala korp rappreżentattiv kongunt, kien mogħti mandat biex jipprepara r-reviżjoni u l-immodernizzar ta' dik l-ewwel TSI.

Billi:

- (6) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE stabbilixxiet l-ewwel speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema ta' kmand u kontroll u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali;

- (1) Skont l-Artikolu 2(c) u l-Anness II tad-Direttiva 96/48/KE, is-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja hija suddiviża f'subsistemi strutturali jew funzjonali, inkluż subsistema ta' Kontroll u Kmand u ta' sinjalazzjoni.

- (7) L-Anness A tat-TSI anness mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE ⁽⁴⁾ kien fih referenzi żbaljati u għandu għalhekk ikun sostitwit bl-Anness A tat-TSI anness ma' din id-Deċiżjoni;

- (2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/731/KE ⁽³⁾ stabbilixxiet l-ewwel speċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà (technical specification for interoperability, TSI) relatata mas-subsistema ta' kmand-kontroll u sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' Veloċità Għolja;

- (8) It-Taqsima 7.4.2.3 tat-TSI annessa mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE għandha tkun agġornata sabiex tqis aħjar is-sitwazzjoni speċifika ta' lokomotivi u ferroviji b'distanza bejn il-linji ferrovjarji ta' 1520 mm kif muri fit-Taqsima 7.5.2.3 tat-TSI annessa ma' din id-Deċiżjoni.

⁽¹⁾ ĠU L 235, 17.9.1996, p. 6.

⁽²⁾ ĠU L 110, 20.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2004/50/KE (ĠU L 164, 30.4.2004, p. 114).

⁽³⁾ ĠU L 245, 12.9.2002, p. 37. Id-Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/447/KE, ĠU L 193, 1.6.2004, p. 53.

⁽⁴⁾ ĠU L 284, 16.10.2006, p. 1.

- (9) L-abbozz rivedut tat-TSI kien eżaminat mill-Kumitat stabbilit mid-Direttiva 96/48/KE.
- (10) Din it-TSI għandha tapplika għal infrastruttura ġdida jew aġġornata u rinnovata, skont ċerti kundizzjonijiet.
- (11) L-ewwel TSI li tikkonċerna s-subsistema tal-“Kontroll u Kmand” dahlet fis-seħh fl-2002. Minhabba l-impenji kuntrattwali eżistenti, is-subsistemi ta' Kontroll u Kmand jew Sinjalazzjoni jew kostitwenti tal-interoperabbiltà godda, jew it-tigdid jew aġġornament tagħhom għandu jkun suġġett għall-evalwazzjoni tal-konformità skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-ewwel TSI. Barra minn hekk, l-ewwel TSI għandha tibqa' applikabbli għall-iskopijiet tal-manutenzjoni, sostituzzjonijiet relatati mal-manutenzjoni għal komponenti tal-kostitwenti tas-subsistema u l-interoperabbiltà awtorizzati taht l-ewwel TSI. Għalhekk, l-effetti tad-Deciżjoni 2002/731/KE għandhom jinżammu fis-seħh fir-rigward tal-manutenzjoni ta' proġetti awtorizzati skont it-TSI annessa ma' dik id-Deciżjoni u ma' proġetti għal linja ġdida u għat-tigdid jew aġġornament ta' linja eżistenti li huma fi stadju avvanzat tal-iżvilupp jew is-suġġett ta' kuntratt li qed isehh fid-data tan-notifika ta' din id-Deciżjoni.
- (12) Sabiex tkun stabbilita d-differenza taht il-qafas tal-applikazzjoni tal-ewwel TSI, mill-ewwel TSI li hija fl-Anness ta' din id-Deciżjoni, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw, mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha din id-Deciżjoni ssir applikabbli, lista eżawrjenti tas-subsistemi u kostitwenti tal-interoperabbiltà li għadha tapplika għalihom l-ewwel TSI.
- (13) Din it-TSI ma timponix l-użu ta' teknoloġiji speċifiċi jew soluzzjonijiet tekniċi minbarra meta dan ikun strettament meħtieġ għall-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja.
- (14) Din it-TSI tippermetti, għal perġodu limitat taż-żmien, li kostitwenti tal-interoperabbiltà jkunu inkorporati f'subsistemi mingħajr ċertifikazzjoni jekk jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet.
- (15) Fil-verżjoni kurrenti tagħha din l-STI ma tittrattax kompletament il-htigijiet essenzjali kollha. Skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 96/48/KE aspetti tekniċi li mhumiex koperti huma identifikati bħala “Punti Miftuħa” fl-Anness G ta' din it-TSI. Skont l-Artikolu 16(3) tad-Direttiva 96/48/KE, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni lista tar-regoli tekniċi nazzjonali tagħhom relatati mal-“Punti Miftuħa” u l-proċeduri li jintużaw għall-evalwazzjoni tal-konformità tagħhom.
- (16) Fir-rigward tal-każijiet speċifiċi deskritti fil-Kapitolu 7 ta' din it-TSI, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar il-proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità li għandhom ikunu użati.
- (17) It-TSI għandha tindika l-istadji li għandhom jitwettqu sabiex issir tranżizzjoni gradwali mis-sitwazzjoni eżistenti għas-sitwazzjoni finali li fiha l-konformità tat-TSIs għandha tkun in-norma;
- (18) Din tal-aħhar teħtieġ li kull Stat Membru jistabbilixxi pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali tat-TSI;
- (19) Il-migrazzjoni lejn is-sistema mmirata tal-Klassi A kif definit fit-TSI jeħtieġ li jittiehdu miżuri adatti fuq livell nazzjonali sabiex tkun iffaċilitata din il-migrazzjoni u għandha tingħata rilevanza partikolari lil Moduli ta' Trażmissjoni Speċifiċi esterni għas-sistemi ta' kmand-u-kontroll tal-legati nazzjonali tal-Klassi B.
- (20) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deciżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 21 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/48/KE,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

Speċifikazzjoni Teknika għall-Interoperabbiltà (Technical Specification for Interoperability, “TSI”) relatata mas-subsistema tal-“Kontroll u Kmand u sinjalazzjoni” tal-linja ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja, hija hawnhekk adottata mill-Kummissjoni. It-TSI għandha tkun kif stabbilita fl-Anness ta' din id-Deciżjoni.

Artikolu 2

Din it-TSI għandha tkun applikabbli għall-vetturi jew linji ferrovjarji kollha godda, aġġornati jew rinnovati tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja kif definit fl-Anness I tad-Direttiva 96/48/KE.

Artikolu 3

1. Fir-rigward tas-sistemi msemija fl-Anness B tat-TSI u ta' daww il-kwistjonijiet kklassifikati bħala “Punti Miftuħa” fl-Anness G tat-TSI, il-kundizzjonijiet li għandhom jintlaħqu għall-verifika tal-interoperabbiltà skont it-tifsira tal-Artikolu 16(2) tad-Direttiva 96/48/KE għandhom ikunu daww ir-regoli tekniċi applikabbli li jintużaw fl-Istat Membru li jawtorizza t-tqeghid fis-servizz tas-subsistemi koperti minn din id-Deciżjoni.

2. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deciżjoni:

- (a) il-lista tar-regoli tekniċi applikabbli msemija fil-paragrafu 1;
- (b) il-proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità u ta' verifika li għandhom ikunu applikati rigward l-applikazzjoni tar-regoli tekniċi applikabbli msemija fil-paragrafu 1;
- (c) l-entitajiet li jahtar biex itwettqu daww il-proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità u ta' verifika.

Artikolu 4

Fir-rigward ta' dawk il-kwistjonijiet kklassifikati bhala "Każijiet Speċifiċi" stabbiliti fil-Kapitolu 7 tat-TSI l-proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità għandhom ikunu dawk applikabbli fl-Istati Membri. Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur min-notifika ta' din id-Deciżjoni:

- (a) il-proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità u ta' verifika li għandhom ikunu applikati rigward l-applikazzjoni ta' dawn ir-regoli;
- (b) l-entitajiet li jahtar biex itwettqu dawk il-proċeduri ta' evalwazzjoni tal-konformità u ta' verifika.

Artikolu 5

It-TSI tippermetti perjodu ta' tranżizzjoni li fih tista' titwettaq l-evalwazzjoni tal-konformità u ċ-ċertifikazzjoni ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà bhala parti mis-subsistema. Matul dan il-perjodu l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar liema kostitwenti tal-interoperabbiltà kienu evalwati b'dan il-mod sabiex is-suq tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà jkun issorveljat mill-qrib u l-passi meħuda biex jiffacilitaw dan.

Artikolu 6

Id-Deciżjoni 2002/731/KE hija hawnhekk imħassra. Id-dispożizzjonijiet tagħha għandhom madankollu jkomplu japplikaw fir-rigward tal-manutenzjoni ta' proġetti awtorizzati skont it-TSI annessa ma' dik id-Deciżjoni u ma' proġetti għal linja ġdida u għat-tiġdid jew aġġornament ta' linja eżistenti li huma fi stadju avvanzat tal-iżvilupp jew is-suġġett ta' kuntratt li qed isehh fid-data tan-notifika ta' din id-Deciżjoni.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lista eżawrjenti tas-subsistemi u l-kostitwenti tal-interoperabbiltà li d-dispożizzjonijiet tad-Deciżjoni 2002/731/KE jibqgħu japplikaw għalihom lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha din id-Deciżjoni ssir applikabbli.

Artikolu 7

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu pjan ta' implimentazzjoni nazzjonali tat-TSI skont il-kriterji speċifikati fil-Kapitolu 7 tal-Anness.

Dawn għandhom jibagħtu dan il-pjan ta' implimentazzjoni lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn sitt xhur wara d-data li fiha din id-Deciżjoni ssir applikabbli.

Fuq il-bażi ta' dawn il-pjanijiet nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tfassal abbozz ta' Pjan ta' Direzzjoni tal-UE skont il-prinċipji stabbiliti fil-Kapitolu 7 tal-Anness.

Artikolu 8

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-funzjonalità tas-sistemi tal-legati tal-Klassi B imsemmija fl-Anness B tat-TSI kif ukoll l-interfejs tagħhom jinżammu kif huwa speċifikat preżentement bl-esklużjoni ta' dawk il-modifiki li jistgħu jkunu kkunsidrati meħtieġa sabiex jimmitigaw difetti relatati mas-sigurtà f'dawn is-sistemi.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli dik l-informazzjoni li tirrigwarda s-sistemi tal-legati tagħhom kif hu meħtieġ għal skopijiet tal-iżvilupp u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà ta' apparat li jippermetti l-interoperabbiltà ta' tagħmir tal-Klassi A kif definit fl-Anness A tat-TSI bil-facilitajiet tal-legat tal-Klassi B tagħhom.

Artikolu 9

L-Anness A tat-TSI anness mad-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE tat-28 ta' Marzu 2006 relatat mas-subsistema tal-Kontroll u Kmand u s-subsistema ta' sinjalazzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali, huwa sostitwit mill-Anness A tat-TSI anness ma' din id-Deciżjoni. It-Taqsima 7.4.2.3 tat-TSI annessa mad-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2006/679/KE tat-28 ta' Marzu 2006, hija mħassra permezz tat-Taqsima 7.5.2.3 tat-TSI annessa ma' din id-Deciżjoni.

Artikolu 10

Din id-Deciżjoni għandha ssir applikabbli fid-data tan-notifika tagħha.

Artikolu 11

Din id-Deciżjoni tindirizza lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, fis-7 ta' Novembru 2006.

Għall-Kummissjoni
Jacques BARROT
Viċi-President

ANNEX

1. INTRODUZZJONI

1.1. **Ambitu tekniku**

Din it-TSI tikkonċerna s-subsistema tal-Kontroll u Kmand u Sinjalazzjoni u parti mis-subsistema tal-manutenzjoni tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' velocità għolja. Dawn huma inklużi fil-lista tal-Anness II(1) tad-Direttiva 96/48/KE.

Iktar informazzjoni dwar is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija pprovduta fil-Kapitolu 2 (Definizzjoni u Ambitu tas-Subsistema).

1.2. **Ambitu ġeografiku**

L-ambitu ġeografiku ta' din it-TSI hija s-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' velocità għolja kif deskritta fl-Anness I tad-Direttiva 96/48/KE.

1.3. **Kontenut ta' din it-TSI**

Skont l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva 96/48/KE, din it-TSI:

- (a) tindika l-ambitu mahsub tagħha (parti min-network jew vetturi ferrovjarji msemmija fl-Anness I tad-Direttiva; subsistema jew parti mis-subsistema msemmija fl-Anness II tad-Direttiva) — Kapitolu 2 (Definizzjoni u Ambitu tas-Subsistema);
- (b) tistabbilixxi l-htigijiet essenzjali għas-Subsistema ta' Kontroll u Kmand ikkonċernata u l-interfejsis tagħha meta mqabbla ma' subsistemi oħra — Kapitolu 3 (Il-Htigijiet Essenzjali tas-Subsistema ta' Kontroll u Kmand);
- (c) tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi li għandhom jitwettqu mis-subsistema u l-interfejsis tagħha meta mqabbla ma' subsistemi oħra. Jekk ikun mehtieg, daww l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jvarjaw skont l-użu tas-subsistema, pereżempju skont il-kategoriji tal-linji, hubs u/jew vetturi ferrovjarji provduti fl-Anness I tad-Direttiva — Kapitolu 4 (Karatterizzazzjoni tas-Subsistema);
- (d) tiddetermina l-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-interfejsis koperti minn speċifikazzjonijiet Ewropej, inkluż standards Ewropej, li huma mehtieġa biex jiksibu interoperabbiltà fis-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' velocità għolja — Kapitolu 5 (Kostitwenti tal-Interoperabbiltà);
- (e) tiddikjara, f'kull każ ikkunsidrat, il-proċeduri għall-evalwazzjoni tal-konformità jew l-adegwatezza għall-użu. Dan jinkludi b'mod partikolari l-moduli definiti fid-Deciżjoni 93/465/KEE jew, fejn adatt, il-proċeduri speċifiċi li għandhom jintużaw għall-evalwazzjoni tal-konformità jew tal-adegwatezza għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà u verifika tas-subsistemi tal-"KE" — Kapitolu 6 (Evalwazzjoni tal-Konformità u/jew Adegwatezza għall-Użu tal-Kostitwenti u l-Verifika tas-Subsistema);
- (f) tindika l-istrategija għall-implimentazzjoni tat-TSI. B'mod partikolari, huwa mehtieg li jkunu speċifikati l-istadji li għandhom jitwettqu sabiex issir tranżizzjoni gradwali mis-sitwazzjoni eżistenti għas-sitwazzjoni finali li fiha l-konformità tat-TSIs għandha tkun in-norma — Kapitolu 7 (Implimentazzjoni tal-Kontroll u Kmand tat-TSI);
- (g) tindika, għall-persunal ikkonċernat, il-kwalifiki professjonali u l-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol mehtieġa għat-thaddim u l-manutenzjoni tas-subsistema kkonċernata, kif ukoll għall-implimentazzjoni tat-TSI — Kapitolu 4 (Karatterizzazzjoni tas-Subsistema).

Barra minn hekk, tista' ssir dispożizzjoni għall-każijiet speċifiċi għal kull TSI; dawn huma indikati fil-Kapitolu 7 (Implimentazzjoni tal-Kontroll u Kmand tat-TSI).

Fl-aħħar nett, din it-TSI tinkludi wkoll, fil-Kapitolu 4 (Karatterizzazzjoni tas-Subsistema), ir-regoli tal-operazzjoni u l-manutenzjoni speċifiċi għall-ambitu indikat fit-Taqsimiet 1.1 (Ambitu tekniku) u t-Taqsima 1.2 (Ambitu ġeografiku).

2. DEFINIZZJONI U AMBITU TAS-SUBSISTEMA

2.1. Ġenerali

Is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija definita bħala dak is-sett ta' funzjonijiet u l-implimentazzjoni tagħhom, li jippermetti l-moviment sigur tal-ferroviji.

It-TSI tal-Kontroll u Kmand tiddefinixxi l-htigijiet essenzjali għal daww il-partijiet tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand li għandhom rilevanza għall-interoperabbiltà, u għalhekk huma suġġetti għad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE.

Il-karatteristiċi tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand li huma relatati mal-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea b'veloċità għolja huma determinati minn:

1. Il-FUNZJONIJET li huma essenzjali għall-kontroll sigur tat-traffiku ferrovjarju, u li huma essenzjali għat-thaddim, inklużi daww mehtieġa taht moduli degradati ⁽¹⁾.
2. L-INTERFEJSIS.
3. Il-livell tal-PRESTAZZJONI mehtieġa biex jitlahqu l-htigijiet essenzjali.

L-ispeċifikazzjoni ta' dawn il-funzjonijiet, interfejsis u htigijiet ta' prestazzjoni huma pprovduti fil-Kapitolu 4 (Karatterizzazzjoni tas-Subsistema) fejn hemm referenza għal standards ta' sostenn.

2.2. Harsa ġenerali

L-interoperabbiltà tan-netwerk ferrovjarju trans-Ewropew ta' veloċità għolja tiddependi parzjalment fuq il-hila tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand li jintuża abbord li jahdem ma' tagħmir differenti maġenb il-binarij.

Minhabba l-mobbiltà tal-parti abbord, is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija maqsuma f'żewġ partijiet: Armar Abbord u Armar Maġenb il-Binarij (ara l-Anness D).

2.2.1. Interoperabbiltà

Din it-TSI tiddefinixxi l-funzjonijiet, l-interfejsis u l-htigijiet tal-prestazzjoni biex jiżguraw il-kisba tal-interoperabbiltà teknika. L-interoperabbiltà teknika hija pre-rekwiżit għall-interoperabbiltà operattiva, li fiha is-sewqan huwa bbażat fuq informazzjoni konsistenti murija fil-kabini u tikkonforma mal-htigijiet operattivi unifikati definiti għan-netwerk trans-Ewropew ta' veloċità għolja. Din it-TSI tinkludi wkoll funzjonijiet li huma mehtieġa biex tinkiseb l-interoperabbiltà operattiva (ara t-Taqsim 4.3.1 Interfejs għas-Subsistema tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku).

2.2.2. Klassijiet tas-Sistemi tal-Kontroll u Kmand

Fis-Subsistema tal-Kontroll u Kmand żewġ klassijiet ta' sistemi ta' protezzjoni tal-ferroviji, komunikazzjoni bir-radju, HABD u s-sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji huma definiti:

Klassi A: Is-sistema unifikata tal-Kontroll u Kmand.

Klassi B: Sistemi u applikazzjonijiet tal-Kontroll u Kmand eżistenti qabel id-dhul fis-seħh tad-Direttiva 96/48/KE, limitati għal daww deskritti fl-Anness B.

Sabiex tinkiseb l-Interoperabbiltà, l-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand tal-ferroviji għandha tipprovi:

- l-interfejsis tal-komunikazzjoni bir-radju u tal-informazzjoni tal-Klassi A lill-infrastruttura, f'każ ta' operazzjoni ma' infrastruttura tal-Klassi A,
- l-interfejsis tal-komunikazzjoni bir-radju u tal-informazzjoni tal-Klassi B lill-infrastruttura, f'każ ta' operazzjoni ma' infrastruttura tal-Klassi B. Għall-informazzjoni ta' sinjalazzjoni, dan jista' jinkiseb permezz tal-użu ta' Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni (Specific Transmission Module, STM) li jippermetti li Sistema abbord il-Klassi A topera fuq il-linji mġhamra b'sistema Maġenb tal-Binarij tal-Klassi B li tuża informazzjoni tal-Klassi B. L-interfejs bejn is-sistema Abbord il-Klassi A u dik tal-STM hija definita f'din it-TSI.

L-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw li s-sistemi tal-Klassi B jkunu amministrati matul il-perjodu tal-utilità tagħhom; b'mod partikolari kwalunkwe tibdil f'dawn l-ispeċifikazzjonijiet ma għandux jaffettwa l-interoperabbiltà.

⁽¹⁾ Modulu degradat: mod ta' operazzjoni fil-preżenza ta' hsrat, li kien antiċipat fid-disinn tas-subsistema tal-Kontroll u Kmand.

2.2.3. Livelli ta' Applikazzjoni (ERTMS/ETCS)

L-interfejsis speċifikati minn din it-TSI jiddefinixxu l-mezzi tat-trażmissjoni tal-informazzjoni lejn, u xi kultant minn, il-ferroviji. L-ispeċifikazzjonijiet tal-Klassi A msemmija mit-TSI jipprovdu l-alternattivi li minnhom proġett jista' jagħżel il-mezzi tat-trażmissjoni li jissodisfaw il-htigijiet tiegħu. Tliet livelli ta' applikazzjoni huma definiti:

Livell 1: It-trażmissjoni tad-dejta tinkiseb permezz ta' spot transmission (Eurobalise) u f'xi każijiet permezz ta' trażmissjoni semi-kontinwa (Euroloop jew radio infill). Il-lokalizzazzjoni tal-ferroviji tinkiseb permezz ta' tagħmir ibbażat fuq il-binarij, ġeneralment ċirkwiti tal-binarij jew kalkolaturi tad-dawrien tal-fusien. L-informazzjoni tas-sinjallazzjoni hija kkomunikata lix-xufier permezz ta' tagħmir fil-kabina tas-sewqan u, alternattivament, sinjali maġenb il-binarij.

Livell 2: It-trażmissjoni tad-dejta tinkiseb permezz ta' trażmissjoni kontinwa bir-radju (GSM-R). Għal xi funzjonijiet, it-trażmissjoni bir-radju teħtieġ li tkun kumplementata minn spot transmission (Eurobalise). Il-lokalizzazzjoni tal-ferroviji tinkiseb permezz ta' tagħmir ibbażat fuq il-binarij, ġeneralment ċirkwiti tal-binarij jew kalkolaturi tad-dawrien tal-fusien. L-informazzjoni tas-sinjallazzjoni hija kkomunikata lix-xufier permezz ta' tagħmir fil-kabina tas-sewqan u, alternattivament, sinjali maġenb il-binarij.

Livell 3: It-trażmissjoni tad-dejta tinkiseb permezz ta' trażmissjoni kontinwa bir-radju (GSM-R). Għal xi funzjonijiet, it-trażmissjoni bir-radju teħtieġ li tkun kumplementata minn spot transmission (Eurobalise). Il-lokalizzazzjoni tal-ferroviji tinkiseb permezz ta' tagħmir abbord, li jirrapporta lill-Armar Maġenb il-Binarij tal-Kontroll u Kmand. L-informazzjoni tas-sinjallazzjoni hija kkomunikata lix-xufier permezz ta' tagħmir fil-kabina tas-sewqan.

Il-htigijiet ta' din it-TSI japplikaw għal-livelli kollha ta' applikazzjoni. L-implimentazzjoni hija indirizzata fil-Kapitolu 7 (Implimentazzjoni tat-TSI tal-Kontroll u Kmand). Fervija mġhamma b'sistema Abbord il-Klassi A għal livell partikolari ta' applikazzjoni għandha tkun tista' topera fuq dak il-livell u kwalunkwe livell iktar baxx minnu.

2.2.4. Il-Konfini tan-Netzwerk tal-Infrastruttura

L-interfejsis tekniċi lokali bejn l-Armar Maġenb il-Binarij tal-Kontroll u Kmand tal-infrastrutturi fil-vicinat ma għandhomx jostakolaw it-tranzitu mingħajr interruzzjoni tal-ferroviji meta jaqsmu l-konfini bejniethom.

Kwalunkwe ferrovija ta' veloċità għolja jew konvenzjonali mġhamma b'sistema Abbord il-Klassi A skont it-TSI korrispondenti ma għandhiex, għal raġunijiet li jikkonċernaw waħda miż-żewġ TSIs, tkun limitata biex topera fuq kwalunkwe rotta trans-Ewropea ta' veloċità għolja jew konvenzjonali bl-infrastruttura mġhamma b'sistema Maġenb il-Binarij tal-Klassi A skont it-TSI korrispondenti, immedjatament meta r-reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji ta' dik il-ferrovija u r-reġistru tal-Infrastruttura ta' dik ir-rotta kienu verifikati għall-interoperabbiltà.

3. IL-HTIGIJET ESSENZJALI TAS-SUBSISTEMA TAL-KONTROLL U KMAND

3.1. Ġenerali

Id-Direttiva tal-Interoperabbiltà 96/48/KE l-Artikolu 4(1) teħtieġ li s-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja, Subsistemi u l-Kostitwenti tal-Interoperabbiltà inklużi l-interfejsis jissodisfaw il-htigijiet Essenzjali stabbiliti fit-termini ġenerali tal-Anness III tad-Direttiva. Il-htigijiet Essenzjali huma:

- Is-Sigurtà.
- Il-Kredibbiltà u d-Disponibbiltà.
- Is-Saħħa.
- Il-Protezzjoni Ambjentali.
- Il-Kompatibbiltà Teknika.

Id-Direttiva tippermetti li l-htigijiet Essenzjali jistgħu jkunu applikati lis-sistema ferrovjarja kollha trans-Ewropea ta' veloċità għolja jew ikunu speċifiċi għal kull Subsistema u l-kostitwenti tal-interoperabbiltà tagħha.

Il-htigijiet Essenzjali huma kkunsidrati wiehed wiehed, hawn taht. Il-htigijiet fuq sistemi tal-Klassi B jaqgħu taht ir-responsabbiltà tal-Istat Membru rilevanti.

3.2. **Aspetti Speċifiċi għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand**

3.2.1. **Sigurtà**

Kull proġett li tapplika għalih din l-ispeċifikazzjoni għandu jkiegħed fis-seħh il-miżuri meħtieġa biex juri li l-livell tar-riskju li jsehh incident li huwa fl-ambitu tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand, mhuwiex akbar mill-mira għas-servizz. Sabiex ikun żgurat li s-soluzzjonijiet għall-kisba tas-sigurtà ma jipperikolawx l-interoperabbiltà, il-htigijiet tal-parametru bażiku definiti fit-Taqsima 4.2.1 (Karatteristiċi ta' sigurtà tal-Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà) għandhom ikunu rispettati.

Għas-sistema tal-Klassi A (ERTMS/ETCS), il-mira tas-sigurtà globali għas-Subsistema hija maqsuma bejn l-Armar Abbord u Maġenb il-Binarji. Il-htigijiet dettaljati huma speċifikati fil-parametru bażiku definit fit-Taqsima 4.2.1 (Karatteristiċi tas-sigurtà ta' Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà). Din il-htieġa tas-sigurtà għandha tintlaħaq flimkien mal-htigijiet ta' disponibbiltà kif definiti fit-Taqsima 3.2.2 (Kredibbiltà u Disponibbiltà).

Għal sistemi tal-Klassi B użati għal thaddim ferrovjarju trans-Ewropew ta' velocità għolja, huwa taht ir-responsabbiltà tal-Istat Membru rilevanti (definit fl-Anness B) li:

- jiżguraw li d-disinn tas-sistema tal-Klassi B jilhaq il-Miri tas-sigurtà nazzjonali,
- jiżguraw li l-applikazzjoni tas-sistema tal-Klassi B tilhaq il-Miri tas-sigurtà nazzjonali,
- jiddefinixxu l-parametri ta' operazzjoni sigura u kundizzjonijiet għall-użu tas-sistema tal-Klassi B (inkluż, iżda mhux limitat għal, manutenzjoni u moduli degradati).

3.2.2. **Kredibbiltà u Disponibbiltà**

- (a) Għal sistema tal-Klassi A, il-miri tal-kredibbiltà u d-disponibbiltà globali għas-Subsistema huma maqsuma bejn l-Armar Abbord u dawk Maġenb il-Binarji. Il-htigijiet dettaljati huma speċifikati fil-Parametru Bażiku definit fit-Taqsima 4.2.1 (Karatteristiċi tas-sigurtà ta' Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà).
- (b) Il-kwalità tal-organizzazzjoni tal-manutenzjoni għas-sistemi kollha li jinkludu s-Subsistema tal-Kontroll u Kmand għandha tiżgura li l-livell tar-riskju rigward l-età u l-użu tal-kostitwenti jiġi kkontrollat. Il-kwalità tal-manutenzjoni għandha tiżgura li s-sigurtà ma tkunx preġudikata minhabba dawn l-attivitàjiet. Ara t-Taqsima 4.5 (Regoli tal-manutenzjoni).

3.2.3. **Sahha**

Skont ir-regolamenti Ewropej u r-regolamenti nazzjonali li huma kompatibbli mal-leġislazzjoni Ewropea, għandhom jittiehdu prekawzjonijiet biex ikun żgurat li l-materjali użati fi u d-disinn tas-Subsistemi tal-Kontroll u Kmand ma jikkostitwixxux periklu għas-sahha tal-persuni li għandhom aċċess għalihom.

3.2.4. **Protezzjoni Ambjentali**

Skont ir-regolamenti Ewropej u r-regolamenti nazzjonali li huma kompatibbli mal-leġislazzjoni Ewropea:

- It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand, jekk ikun sugġett għal shana eċċessiva jew nirien, ma għandux jaqbeż il-limiti tal-emissjoni ta' dhahen jew gassijiet li jikkawżaw dannu lill-ambjent.
- It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand ma għandux jinkludi sustanzi li matul l-użu normali tagħhom jistgħu jikkontaminaw lill-ambjent b'mod mhux normali.
- It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand għandu jkun sugġett għal-leġislazzjoni Ewropea fis-seħh li tikkontrolla l-limiti tal-emissjoni ta' u s-suxxettibbiltà għal interferenza elettromanjetika fuq il-fruntieri tal-proprjetà ferrovjarja.
- It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand għandu jikkonforma mar-regolamenti eżistenti dwar it-tniġġiz bl-istorbju.
- It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand ma għandu jwassal għal ebda livell mhux ammissibbli ta' vibrazzjoni li jista' jipperikola l-integrità tal-infrastruttura (meta l-infrastruttura tkun fi stat korrett ta' manutenzjoni).

3.2.5. **Kompatibbiltà Teknika**

Il-kompatibbiltà teknika tinkludi l-funzjonijiet, interfejsis u prestazzjonijiet mehtieġa biex tinkiseb l-interoperabbiltà.

Il-htigijiet tal-kompatibbiltà teknika huma suddiviżi fit-tliet kategoriji li ġejjin:

- L-ewwel kategorija tistabbilixxi l-htigijiet generali tal-inġinerija għall-interoperabbiltà, jiġifieri l-kundizzjonijiet ambjentali, il-kompatibbiltà elettromanjetika interna (electromagnetic compatibility, EMC) fil-konfini ferrovjarji, u l-installazzjoni. Dawn il-htigijiet tal-kompatibbiltà huma definiti f'dan il-Kapitolu.
- It-tieni kategorija tiddekrivi kif is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand għandha tkun applikata u liema funzjonijiet għandha twettaq sabiex tikseb l-interoperabbiltà. Din il-kategorija hija definita fil-Kapitolu 4.
- It-tielet kategorija tiddekrivi kif is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand għandha tkun imhaddma sabiex tinkiseb l-interoperabbiltà. Din il-kategorija hija definita fil-Kapitolu 4.

3.2.5.1. *Kompatibbiltà tal-Inġinerija*

3.2.5.1.1 Kundizzjonijiet Ambjentali Fiżiċi

Is-sistemi li jikkonformaw mal-htigijiet tas-sistema tal-Klassi A għandhom ikunu jistgħu joperaw taħt il-kundizzjonijiet klimatiċi u fiżiċi li jeżistu fil-parti rilevanti tan-network trans-Ewropea ta' veloċità għolja. Għall-interfejsis tal-vetturi ferrovjarji ara t-Taqsim 4.3.2.5 (Kundizzjonijiet ambjentali fiżiċi).

Is-sistemi li jikkonformaw mal-htigijiet tas-sistema tal-Klassi B għandhom jikkonformaw mill-inqas mal-ispeċifikazzjonijiet ambjentali fiżiċi li japplikaw għas-sistema korrispondenti tal-Klassi B, sabiex ikunu jistgħu joperaw taħt il-kundizzjonijiet klimatiċi u fiżiċi li jeżistu fil-linji trans-Ewropej ta' veloċità għolja kkonċernati.

3.2.5.1.2 Kompatibbiltà Elettromanjetika Interna Ferrovjarja

Il-Parametru Bażiku huwa deskritt fit-Taqsim 4.2.12 (Kompatibbiltà Elettromanjetika). Għall-interfejsis tal-vetturi ferrovjarji ara t-Taqsim 4.3.2.6 (Kompatibbiltà Elettromanjetika) u għall-interfejsis tal-Energija ara t-Taqsim 4.3.4.1 (Kompatibbiltà Elettromanjetika).

3.2.5.2. *Kompatibbiltà tal-Kontroll u Kmand.*

Il-Kapitolu 4, appoġġjat mill-Annessi A u B, jiddefinixxi l-htigijiet għall-interoperabbiltà tas-Sistema tal-Kontroll u Kmand.

Barra minn hekk, din it-TSI flimkien mat-TSI tal-Kontroll u Kmand għas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea konvenzjonali tiżgura, sa fejn tkun ikkonċernata s-Subsistema tal-Kontroll u Kmand, l-interoperabbiltà teknika bejn is-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej ta' veloċità għolja u dawk konvenzjonali meta t-tnejn li huma jkunu mghammra b'sistema tal-Klassi A.

4. KARATTERIZZAZZJONI TAS-SUBSISTEMA

4.1. **Introduzzjoni**

Is-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja, li tapplika għaliha d-Direttiva 96/48/KE u li hija parti minnha s-Subsistema tal-Kontroll u Kmand, hija sistema integrata li l-konsistenza tagħha għandha tkun ivverifikata. Din il-konsistenza għandha tkun ivverifikata b'mod partikolari rigward l-ispeċifikazzjonijiet tas-subsistema, l-interfejsis tagħha meta mqabbla mas-sistema li hija integrata fiha, kif ukoll ir-regoli ta' operazzjoni u manutenzjoni.

Wara kunsiderazzjoni tal-htigijiet Essenzjali rilevanti kollha, is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija kkaratterizzata mill-Parametri Bażiċi li ġejjin:

- Il-karatteristiċi tas-sigurtà tal-Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà (it-Taqsim 4.2.1)
- Funzjonalità tal-ETCS abbord (it-Taqsim 4.2.2)
- Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarij (it-Taqsim 4.2.3)
- Funzjonijiet tal-EIRENE (it-Taqsim 4.2.4)

- Interfejsis għall-ispazju tal-ajra tal-ETCS u EIRENE (it-Taqsima 4.2.5)
- Interfejsis Interni Abbord għall-Kontroll Kmand (it-Taqsima 4.2.6)
- Interfejsis Interni Maġenb il-Binarji għall-Kontroll Kmand (it-Taqsima 4.2.7)
- Maniġment taċ-Ċwieviet Kriptografiċi (it-Taqsima 4.2.8)
- Maniġment tal-ETCS-ID (it-Taqsima 4.2.9)
- HABD (Hot Axle Box Detector, lokalizzatur tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien) (it-Taqsima 4.2.10)
- Kompatibbiltà mas-Sistemi tal-Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji maġenb il-binarji (it-Taqsima 4.2.11)
- Kompatibbiltà Elettromanjetika (it-Taqsima 4.2.12)
- ETCS DMI (driver machine interface, interfejs tal-magna tax-xufier) (it-Taqsima 4.2.13)
- EIRENE DMI (interfejs tal-magna tax-xufier) (it-Taqsima 4.2.14)
- Interfejs għar-registrazzjoni tad-dejta għal skopijiet regolatorji (it-Taqsima 4.2.15)
- Viżibbiltà ta' oġġetti ta' Kontroll u Kmand mal-ġenb tal-binarji (it-Taqsima 4.2.16)

Il-htigijiet tat-taqsimiet

- 4.2.10 (HABD (Lokalizzatur tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien)),
- 4.2.11 (Kompatibbiltà mas-Sistemi tal-Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji Maġenb il-Binarji),
- 4.2.12 (Kompatibbiltà Elettromanjetika),
- 4.2.16 (Viżibbiltà ta' oġġetti tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarji)

għandhom ikunu applikati dejjem, indipendentement mill-klassi tas-sistema.

Il-htigijiet l-oħra kollha fit-Taqsima 4.2 (Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-Subsistema) għandhom dejjem ikunu applikati lis-sistema tal-Klassi A biss. Il-htigijiet tas-sistemi tal-Klassi B jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru adattat. L-Anness B jitratta l-karatteristiċi tas-sistema tal-Klassi B u jiddefinixxi l-Istati Membri responsabbli.

L-STM, li jippermettu li s-sistema Abbord il-Klassi A taħdem fuq infrastruttura tal-Klassi B, huma suġġetti għal htigijiet tal-Klassi B.

Sabiex tinkiseb l-interoperabbiltà mhuwiex mehtieg li jkunu standardizzati l-funzjonijiet kollha fis-Subsistema kollha tal-Kontroll u Kmand. Il-funzjonalità għall-protezzjoni ferrovjarja awtomatika u l-kontroll ferrovjarju awtomatiku kkunsidrati fil-Kapitolu 4 hija:

- funzjonijiet standard abbord, li jiżguraw li kull ferrovija għandha tirreagixxi għal informazzjoni riċevuta minn maġenb il-binarji b'mod prevedibbli.
- funzjonijiet standard maġenb il-binarji, li jistgħu jipproċessaw informazzjoni mis-sistemi nazzjonali tal-interlokjar u sinjalazzjoni u li jibdlu din l-informazzjoni f'messaġġi standard għall-ferroviji,
- interfejs standard għal komunikazzjoni mill-binarju għall-ferrovija u mill-ferrovija għall-binarju,

Il-funzjonijiet tal-Kontroll u Kmand huma kklassifikati f'kategoriji li jindikaw, pereżempju, jekk humiex fakultattivi jew obbligatorji. Il-kategoriji huma definiti fl-Anness A, l-indiċi 1 u l-Anness A, l-indiċi 32 u l-klassifikazzjoni tal-funzjonijiet huma indikati fit-test tagħhom.

L-Anness A, l-indiċi 3 jipprovdi l-Glossarju tat-termini u d-definizzjonijiet tal-ETCS, li huma użati fl-ispeċifikazzjonijiet imsemmija fl-Anness A.

Fid-dawl tal-htigijiet essenzjali fil-Kapitolu 3, l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand huma kif ġej:

4.2. **Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tas-Subsistema**

4.2.1. **Il-karatteristiċi tas-sigurtà tal-Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-htigijiet tas-sigurtà għal ERTMS/ETCS fuq armar Abbord u l-htigijiet tas-sigurtà fuq Armar maġenb il-binarij.

B'referenza għall-Htieġa Essenzjali "sigurtà" (ara t-Taqsima 3.2.1, Is-sigurtà), dan il-Parametru Bażiku jistabbilixxi l-htigijiet obligatorji għall-interoperabbiltà:

- Biex ikun żgurat li s-soluzzjonijiet għall-kisba tas-sigurtà ma jipperikolawx l-interoperabbiltà, il-htigijiet tal-Anness A, l-indiċi 47 għandhom ikunu rispettati.
- Għall-parti relatata mas-sigurtà ta' Armar Abbord kif ukoll għal Armar Maġenb il-binarij, il-htieġa tas-sigurtà għal-livell 1 jew il-livell 2 tal-ETCS ⁽¹⁾ huwa: rata ta' periklu tollerabbli (tolerable hazard rate, THR) ta' 10⁻⁹/siegħa (għal fallimenti każwali) li jikkorrispondi għal-Livell 4 tal-Integrità tas-Sigurtà. Il-htigijiet dettaljati għal tagħmir tal-Klassi A huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 27. Htigijiet tas-sigurtà inqas restrittivi dwar il-valuri tat-THR għal tagħmir mal-ġenb tal-binarij jistgħu jkunu adottati, sakemm tintlaħaq il-mira tas-sigurtà għas-servizz.
- Il-htigijiet tal-kredibbiltà u tad-disponibbiltà tal-Anness A, l-indiċi 28 għandhom ikunu rispettati.

4.2.2. **Funzjonalità tal-ETCS abbord**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-funzjonalità tal-ETCS abbord. Dan jinkudi l-funzjonijiet kollha biex ferrovija tivvjaġġa b'mod sikur. It-tweġġ tal-funzjonijiet għandu jikkonforma mal-Anness A, l-indiċi 14 u 49. Dawn il-funzjonijiet għandhom ikunu implimentati skont l-Anness A, l-indiċi 1, 2, 4, 13, 15, 23, 53 u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi indikati hawn taht:

- Komunikazzjoni mal-Armar Maġenb il-Binarij tal-Kontroll u Kmand. Il-funzjoni tat-trażmissjoni tal-mili tad-dejta f'applikazzjonijiet tal-Livell 1 tal-ETCS hija obligatorja biss abbord bil-kundizzjonijiet definiti fil-Kapitolu 7. Il-funzjonalità tal-informazzjoni bir-radju għall-ETCS hija obligatorja biss għal applikazzjonijiet tal-Livell 2 jew il-Livell 3 tal-ETCS.
 - Riċezzjoni tal-Eurobalise. Ara l-Anness A, l-indiċi 9, 36, 43.
 - Riċezzjoni tal-Euroloop. Ara l-Anness A, l-indiċi 16, 50.
 - Amministrazzjoni tal-protokoll tat-trażmissjoni bir-radju u messaġġi bir-radju. Ara l-Anness A, l-indiċi 10, 11, 12, 18, 19, 22, 39, 40.
- Komunikazzjoni max-xufier
 - Appoġġ tas-sewqan. Ara l-Anness A, l-indiċi 51.
 - Il-provvista ta' informazzjoni tal-odometrija. Ara l-Anness A, l-indiċi 51.
- Komunikazzjoni mal-STMs. Ara l-Anness A, l-indiċi 8, 25, 26, 29, 36, 49, 52. Din il-funzjoni tinkludi:
 - L-amministrazzjoni tal-produzzjoni tal-STM.
 - Il-provvista tad-dejta li għandha tintuża mill-STM.
 - L-amministrazzjoni ta' tranżizzjonijiet tal-STM.
- Il-provvista tal-funzjoni tal-protezzjoni awtomatika tal-ferroviji u senjalazzazzjoni fil-kabina. Ara l-Anness A, l-indiċi 6, 7, 31, 37. Din il-funzjoni tinkludi:
 - Il-lokalizzazzjoni tal-ferrovija f'sistema ta' koordinazzjoni Eurobalise, li hija l-bażi għas-sorveljanza tal-profil tal-veloċità dinamika.

⁽¹⁾ Il-htigijiet tas-sigurtà għal ERTMS/ETCS livell 3 għad għandhom ikunu stabbiliti.

- Il-kalkolu tal-profil tal-veloċità dinamika għall-missjoni tagħha.
- Is-superviżjoni tal-profil tal-veloċità dinamika matul il-missjoni tagħha.
- L-għażla tal-mod tas-superviżjoni tal-veloċità.
- Is-superviżjoni tal-ferrovija skont il-valuri nazzjonali.
- Id-definizzjoni u l-provvista tal-funzjoni tal-intervent.
- L-istabbiliment tal-karatteristiċi tal-ferrovija.
- Il-wiri tal-kompletezza tal-ferrovija (integrità ferrovjarja) — obbligatorju għal-livell 3, mhux mehtieg għal-livell 1 jew 2.
- Monitoraġġ tas-saħħa tat-tagħmir u appoġġ tal-modulu degradat. Din il-funzjoni tinkludi:
 - L-inizjazzjoni tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord.
 - Il-provvista ta' appoġġ tal-modulu degradat.
 - L-iżolament tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord.
- L-appoġġ tar-registrazzjoni tad-dejta għal skopijiet regolatorji. Ara l-Anness A, l-indiċi 5, 41, 55.
- Li tintbagħat informazzjoni/ordnijiet lid-DMI u, fejn mehtieg, lill-unità tal-interfejs ferrovjarja, eż. informazzjoni dwar fejn għandhom jingħalqu/jinfethu l-luvri tal-arja, fejn għandu jkun imniżżel/mgħolli l-pantografu, fejn għandu jinfetah/jingħalaq l-iswiċ ewlieni tad-dawl, fejn għandha ssehh il-bidla mis-sistema tat-trażzjoni A għas-sistema tat-trażzjoni B. Ara l-Anness A, l-indiċi 7.

4.2.3. Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji. Dan jinkludi l-funzjonalità kollha tal-ETCS biex jipprovdi tranżitu sigur lil ferrovija speċifika. Il-prestazzjoni tal-funzjonijiet għandha tikkonforma mal-Anness A, l-indiċi 14. Dawn il-funzjonijiet għandhom ikunu implimentati skont l-Anness A, l-indiċi 1, 2, 4, 13, 15, 23, 31, 37, 53 u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi indikati hawn taht:

- Komunikazzjoni b'tagħmir ta' sinjalazzjoni maġenb il-binarji (interlokkjar, sinjal).
- Il-lokalizzazzjoni ta' ferrovija speċifika f'sistema ta' koordinazzjoni Eurobalise (il-livelli 2 u 3).
- It-traduzzjoni tal-informazzjoni minn tagħmir ta' sinjalazzjoni maġenb il-binarji f'format standard għall-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand.
- Il-ġenerazzjoni ta' awtoritajiet tal-moviment inkluż deskrizzjoni tal-binarju u ordnijiet assenjati lil ferrovija speċifika.
- Komunikazzjoni mal-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand. Dan jinkludi:
 - Trażmissjoni Eurobalise. Ara l-Anness A, l-indiċi 9, 43.
 - Radio infill. Ara l-Anness A, l-indiċi 18, 19, 21. Radio infill hija rilevanti biss fil-livell 1 fejn huwa fakultattiv (ara wkoll it-Taqsima 7.2.6).
 - Euroloop. Ara l-Anness A, l-indiċi 16, 50, 1. Euroloop huwa rilevanti biss fil-livell 1 fejn huwa fakultattiv (ara wkoll it-Taqsima 7.2.6).
 - Komunikazzjoni bir-radju RBC. Ara l-Anness A, l-indiċi 10, 11, 12, 39, 40. Il-komunikazzjoni bir-radju RBC hija rilevanti biss għal-livell 2 u l-livell 3.
- Il-provvista ta' informazzjoni dwar l-approvazzjoni fuq il-binarji għall-interlokkjar. Din il-funzjoni hija mehtieġa biss għal-livell 3.

- Li tintbagħat informazzjoni/ordnijiet lid-DMI u, fejn meħtieġ, lill-unità tal-interfejs ferrovjarja, eż. informazzjoni dwar fejn għandhom jingħalqu/jinfethu l-luvri tal-arja, fejn għandu jkun imniżżel/mgħolli l-pantografu, fejn għandu jinfetħ/jingħalaq l-iswiċċ ewlieni tad-dawl, fejn għandha ssehh il-bidla mis-sistema tat-trażżjoni A għas-sistema tat-trażżjoni B.

4.2.4. **Funzjonijiet tal-EIRENE**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-vuċi tal-EIRENE u l-funzjonijiet tal-komunikazzjoni tad-dejta:

- Funzjonijiet relatati ma' sejhiet tax-xufier
- Funzjonijiet operattivi tar-radju
 - Eż. funzjoni tal-viġilanza tal-allarm (Ara l-Anness A, l-indiċi 32, il-klawżola 5.7 u l-Anness A, l-indiċi 33. Meta l-funzjoni tal-viġilanza tixgħel l-allarm, u din il-funzjoni fakultattiva tiġi implimentata, jintbagħat messagg awtomatiku mis-sistema tal-viġilanza mir-radju tal-kabina lill-binjarju).
- Komunikazzjoni tad-dejta

Dawn il-funzjonijiet għandhom ikunu implimentati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi indikati fl-Anness A, l-indiċi 32, 33 u 48 u l-prestazzjoni tagħhom għandha tikkonforma mal-Anness A, l-indiċi 22.

4.2.5. **Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE**

L-ispeċifikazzjoni kompluta ta' dawn l-interfejsis tikkonsisti f'żewġ partijiet:

- speċifikazzjoni tal-protokoll għat-trasport ta' informazzjoni minn/lejn funzjonijiet tal-ERTMS u għall-assigurazzjoni tas-sigurtà fil-komunikazzjoni.
- speċifikazzjoni tal-interfejs bejn partijiet mit-tagħmir. L-interfejs bejn it-tagħmir huwa deskritt fi:
 - It-Taqsima 4.2.6 (Interfejsis Interni Abbord għall-Kontroll Kmand) għall-abbord
 - It-Taqsima 4.2.7 (Interfejsis Interni għall-Kontroll Kmand) għal maġenb il-binjarji

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-ispazju tal-arja bejn l-Armar tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binjarji u abbord. Huwa jinkludi:

- il-valuri fiżiċi, elettriki u elettromanjetiċi li għandhom ikunu rrispettati biex jippermettu funzjonament sigur
- il-protokoll tal-komunikazzjoni li għandu jintuża
- id-disponibbiltà tal-kanal tal-komunikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin japplikaw:

- Komunikazzjonijiet bir-radju mal-ferrovija: L-interfejs ta' komunikazzjoni bir-radju tal-Klassi A għandhom joperaw fil-Frekwenza R-GSM. Ara l-Anness A, l-indiċi 35. Il-protokoll għandhom jikkonformaw mal-Anness A l-indiċi 10, 18, 19, 39, 40.
- Komunikazzjoni bil-Eurobalise u Euroloop mal-ferrovija: L-interfejs tal-komunikazzjoni bil-Eurobalise għandhom jikkonformaw mal-Anness A, l-indiċi 9, 43. L-interfejs tal-komunikazzjoni bil-Euroloop għandhom jikkonformaw mal-Anness A, l-indiċi 16, 50.

4.2.6. **Interfejsis Abbord Interni tal-Kontroll u Kmand**

Dan il-Parametru Bażiku jikkonsisti fi tliet partijiet.

4.2.6.1. *Interfejs bejn l-ETCS u l-STM*

Il-Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni (Specific Transmission Module, STM) jippermetti li l-ETCS abbord taħdem fuq linji ferrovjarji mghammra b'sistemi tal-Klassi B ATP/ATC.

L-interfejs bejn il-funzjonalità tal-ECTS Abbord u l-STMs għal sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huwa definit fl-Anness A, l-indiċi 4, 8, 15, 25, 26, 49. L-Anness A, l-indiċi 45 jispeċifika l-interfejs K u l-indiċi 46 l-interfejs G. L-implimentazzjoni tal-Interfejs "K" hija fakultattiva, iżda jekk issehh għandha tkun skont l-Anness A, l-indiċi 45. Barra minn hekk, jekk l-Interfejs "K" jiġi implimentat, il-funzjonalità tal-kanal tat-trażmissjoni abbord għandha tkun tista' tittratta l-proprietajiet tal-Anness A, l-indiċi 46.

4.2.6.2. GSM-R/ETCS

L-interfejs bejn ir-radju tal-Klassi A u l-funzjonalità tal-ECTS Abbord. Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 4, 7, 15, 20, 22, 34.

4.2.6.3. Odometrija

L-interfejs bejn il-funzjoni tal-odometrija u l-ERTMS/ETCS abbord għandu jilhaq il-htigijiet tal-Anness A, l-indiċi 44. Dan l-interfejs jikkontribwixxi biss għal dan il-Parametru Bażiku meta t-tagħmir tal-odometrija jiġi provdut bħala kostitwent tal-interoperabbiltà separat (ara t-Taqsima 5.2.2, Raggruppar tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà).

4.2.7. Interfejsis Maġenb il-Binarji Interni tal-Kontroll u Kmand

Dan il-Parametru Bażiku jikkonsisti f'sitt partijiet.

4.2.7.1. Interfejs funzjonali bejn l-RBCs

Dan l-interfejs hija użat biex jiddefinixxi d-dejta li għandha tkun skambjata bejn il-blokok tar-radju ċentrali (radio block centres, RBC) fil-vicinat sabiex ferrovija tkun tista' tivvjaġġa b'mod sigur minn zona waħda tal-RBC għall-oħra. Dan jiddeskrivi:

— Informazzjoni mill-RBC "Li Tibgħat" għall-RBC "Li Taċċetta"

— Informazzjoni mill-RBC "Li Taċċetta" għall-RBC "Li Tibgħat"

Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 12.

4.2.7.2. Interfejs tekniku bejn l-RBCs

Dan huwa l-interfejs tekniku bejn żewġ RBCs. Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 58, 62, 63.

4.2.7.3. GSM-R/RBC

Dan huwa l-interfejs bejn is-sistema tar-radju tal-Klassi A u l-funzjonalità tal-ECTS Maġenb il-Binarji. Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 4, 15, 20, 22, 34.

4.2.7.4. Eurobalise/LEU

Dan huwa l-interfejs bejn Eurobalise u l-unità elettronika maġenb il-binarji (lateral electronic unit, LEU). Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 9. Dan l-interfejs jikkontribwixxi biss għal dan il-Parametru Bażiku meta Eurobalise u LEUs jiġu provduti bħala kostitwenti tal-interoperabbiltà separati (ara t-Taqsima 5.2.2, Raggruppar tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà).

4.2.7.5. Euroloop/LEU

Dan huwa l-interfejs bejn Euroloop u l-LEU. Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 16. Dan l-interfejs jikkontribwixxi biss għal dan il-Parametru Bażiku meta Euroloop u LEUs jiġu provduti bħala kostitwenti tal-interoperabbiltà separati (ara t-Taqsima 5.2.2, Raggruppar tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà).

4.2.7.6. Htigijiet dwar l-armar minn qabel tat-tagħmir ERTMS maġenb il-binarji

Dan huwa l-interfejs bejn it-tagħmir maġenb il-binarji tal-Klassi A u l-infrastruttura tal-Kontroll Kmand maġenb il-binarji. Dawn il-htigijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 59. Dan l-indiċi jiddeskrivi mezzi għall-armar minn qabel ta' tagħmir tal-Klassi A maġenb il-binarji.

4.2.8. **Maniġment tač-Ċwieviet Kriptografiċi**

Dan il-Parametru Bażiku jikkonċerna d-dejta relatata mas-sigurtà trażmessa permezz tar-radju li huwa protett minn mekkaniżmi li jehtieġu ċwieviet kriptografiċi. L-amministraturi tal-infrastruttura u l-impriżi ferrovjarji għandhom jipprovdu sistema ta' maniġment li tikkontrolla u tamministra č-čwieviet kriptografiċi. Interfejs tal-maniġment tač-čwieviet hija meħtieġa:

- bejn is-sistemi tal-maniġment tač-čwieviet ta' amministraturi tal-infrastruttura differenti,
- bejn is-sistemi tal-maniġment tač-čwieviet ta' impriżi ferrovjarji u l-amministraturi tal-infrastruttura,
- bejn is-sistema tal-maniġment tač-čwieviet u t-tagħmir tal-ECTS abbord u maġenb il-binarij.

Il-ħtiġijiet għall-maniġment tač-čwieviet bejn sistemi tal-maniġment tač-čwieviet ta' reġjuni interoperabbli huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 11 u l-indiċi 56.

4.2.9. **Maniġment tal-ETCS-ID**

Dan il-Parametru Bażiku jikkonċerna l-identitajiet uniċi tal-ETCS għal tagħmir f'armar maġenb il-binarij u abbord. Il-ħtiġijiet huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 23. L-allokazzjoni tal-varjabbli hija definita fl-Anness A, l-indiċi 53.

Il-fornituri tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand abbord huma responsabbli mill-maniġment ta' identitajiet uniċi fil-medda allokata kif definit fl-Anness A, l-indiċi 53. Dawk li jiehdu ħsieb il-Vetturi Ferrovjarji għandhom jipprovdu sistema ta' maniġment li tikkontrolla u tamministra l-identitajiet matul il-perjodu tal-utilità tal-armar.

Fl-Anness A, l-indiċi 53 l-Istati Membri huma meded ta' identitajiet allokati. L-Istati Membri huma responsabbli għall-maniġment tal-allokazzjoni ta' dawn il-meded lill-entitajiet kontraenti fl-Istat tagħhom.

L-entitajiet kontraenti ta' armar maġenb il-binarij huma responsabbli għall-maniġment tal-identitajiet uniċi fil-medda allokata tagħhom. L-amministratur tal-infrastruttura għandu jipprovdi sistema ta' maniġment li tikkontrolla u tamministra l-identitajiet matul il-perjodu tal-utilità tal-armar.

4.2.10 **(HABD (Lokalizzatur tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien),**

Dan il-Parametru Bażiku jispeċifika l-ħtiġijiet għat-tagħmir maġenb il-binarij, użat biex jivverifika jekk it-temperatura tal-berings tal-fusien tal-vetturi ferrovjarji li jgħaddu jaqbżux ċertu valur u biex jittirażmetti din l-informazzjoni lil ċentru ta' kontroll. Il-ħtiġijiet huma definiti fl-Anness A, l-Appendiċi 2.

It-trattament tal-vetturi ferrovjarji mġhammra b'lokalizzaturi abbord huwa deskritt ukoll fit-TSI RS HS it-Taqsima 4.2.11.

4.2.11 **Kompatibbiltà mas-Sistemi tal-Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji Maġenb il-Binarij**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-karatteristiċi ta' sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji maġenb il-binarij li huma meħtieġa biex ikunu kompatibbli mal-Vettura Ferrovjarja li tikkonforma mat-TSI(s) tal-Vetturi Ferrovjarji rilevanti.

Il-vetturi ferrovjarji għandu jkollhom il-karatteristiċi meħtieġa għat-thaddim ta' sistemi ta' lokalizzaturi tal-ferroviji maġenb il-binarij. Fl-Anness A, l-Appendiċi 1 il-ħtiġijiet relatati mal-karatteristiċi ta' vettura huma speċifikati.

Dawn il-karatteristiċi għandhom ikunu inkluzi fit-TSI(s) tal-Vetturi Ferrovjarji

4.2.12. **Kompatibbiltà Elettromanjetika**

Dan il-Parametru Bażiku huma maqsum f'żewġ partijiet.

4.2.12.1. *Kompatibbiltà Elettromanjetika Interna tal-Kontroll u Kmand*

It-tagħmir tal-Kontroll u Kmand ma għandux jinterferixxi ma' tagħmir iehor ta' Kontroll u Kmand.

4.2.12.2. *Kompatibbiltà Elettromanjetika bejn il-Vetturi Ferrovarji u t-tagħmir ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji*

Dan jinkludi medda ta' emissjonijiet ta' kompatibbiltà elettromanjetika (electromagnetic compatibility, EMC) (kurrent tat-trazzjoni kondott u kkaġunat u kurrenti ohra li joriġinaw mill-ferroviji, karatteristiċi tal-kamp elettromanjetiku kif ukoll kampi statiči) li għandhom ikunu rispettati mill-vetturi ferrovjarji sabiex ikun żgurat il-funzjonament korrett tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarji. Dan jinkludi d-deskrizzjoni għall-kejl tal-valuri.

Il-karatteristiċi tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarji huma speċifikati minn

- L-Anness A, l-Indiċi A7 (karatteristiċi ġenerali tal-immunità tat-tagħmir)
- L-Anness A, l-Indiċi 9 (htigijiet speċifiċi għall-komunikazzjoni tal-Eurobalise)
- L-Anness A, l-Indiċi 16 (htigijiet speċifiċi għall-komunikazzjoni tal-Euroloop)

Addizzjonalment, htigijiet speċifiċi għal sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji huma speċifikati fil-Kapitolu 4.2.11 u l-htigijiet speċifiċi għal HABD huma speċifikati fl-Anness A, l-Appendiċi 2.

4.2.13. **ETCS DMI (Interfejs tal-Magna tax-Xufier)**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-informazzjoni provduta mis-sistema tal-ETCS Abbord lix-xufier u mdahhla fil-ERTMS/ETCS Abbord mix-xufier. Ara l-Anness A, l-Indiċi 51.

Dan jinkludi:

- Ergonomija (inkluża l-vizibbiltà)
- Funzjonijiet tal-ETCS li għandhom jintwerew
- Funzjonijiet tal-ETCS mibdija mid-dhul tax-xufier

4.2.14. **EIRENE DMI (Interfejs tal-Magna tax-Xufier)**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi l-informazzjoni pprovduta mis-sistema tal-EIRENE abbord lix-xufier u mdahhla fis-sistema tal-EIRENE abbord mix-xufier. Ara l-Anness A, l-indiċi 32, 33, 51.

Dan jinkludi:

- Ergonomija (inkluża l-vizibbiltà)
- Funzjonijiet tal-EIRENE li għandhom jintwerew
- Informazzjoni 'l barra relatata ma' sejhiet
- Informazzjoni 'l ġewwa relatata ma' sejhiet

4.2.15. **Interfejs għar-Reġistrazzjoni tad-Dejta għal Skopijiet Regolatorji**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi:

- Skambju ta' dejta bejn ir-Reġistratur Ġuridiku u l-istrument tat-tniżżil
- Protokolli tal-komunikazzjoni
- Interfejs fizika
- Htigijiet funzjonali għal, u l-użu ta', reġistrazzjoni tad-dejta

Għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet investigatorji f'kull Stat Membru jkollhom aċċess għad-dejta registrata li tissodisfa l-htigijiet obligatorji tar-reġistrazzjoni tad-dejta għal skopijiet uffiċjali u investigattivi.

Ara l-Anness A, l-indiċi 4, 5, 15, 41, 55.

4.2.16 **Vizibbiltà ta' oġġetti tal-Kontroll u Kmand maġenb tal-binari**

Dan il-Parametru Bażiku jiddeskrivi:

- Il-karatteristiċi ta' sinjali li jirriflettu fuq wara biex tkun żgurata vizibbiltà korretta. Għandu jkun żgurat li, fuq il-bażi tal-htigijiet tad-dwal ta' quddiem tal-vetturi (ara t-TSI RS HS), il-htigijiet tal-OPE jkunu sodisfatti.
- Il-karatteristika ta' bords indikaturi interoperabbli, ara l-Anness A, l-indici 38

4.3. **Speċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi tal-interfejsis għal Subsistemi ohra**

4.3.1. **Interfejs għas-Subsistema tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku**

4.3.1.1. *Regoli operattivi tal-ERTMS/ETCS u GSM-R*

In-netwerk trans-Ewropew għandu jkun suġġett għal xi htigijiet operattivi unifikati, li għandhom ikunu deskritti fit-TSI "Operazzjoni u maniġment tat-traffiku" (ara wkoll it-Taqsima 4.4 Regoli operattivi tat-TSI CCS).

TSI OPE CR: L-Anness A

TSI OPE HS: L-Anness A

4.3.1.2. *Interfejs tal-Magna tax-Xufier tal-ETCS*

Dan l-interfejs jiddeskrivi l-informazzjoni provduta mill-ERTMS ETCS Abbord lix-xufier u mdahhla fl-ERTMS ETCS Abbord mix-xufier. Il-parametru bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.13 (ETCS DMI (Interfejs tal-Magna tax-Xufier)).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI OPE CR: L-Anness A1

TSI OPE HS: L-Anness A1

4.3.1.3. *Interfejs tal-Magna tax-Xufier tal-EIRENE*

Dan l-interfejs jiddeskrivi l-informazzjoni provduta mis-sistema tal-EIRENE abbord lix-xufier u mdahhla fis-sistema tal-EIRENE abbord mix-xufier. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.14 (EIRENE DMI (Interfejs tal-Magna tax-Xufier)).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi tar-radju tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI OPE CR: L-Anness A2

TSI OPE HS: L-Anness A2

4.3.1.4. *Interfejs għar-registrazzjoni tad-dejta għal skopijiet regolatorji*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet funzjonali għal, u l-użu ta', ir-registrazzjoni tal-informazzjoni Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.15 (Interfejs għar-Registrazzjoni tal-Informazzjoni għal Skopijiet Regolatorji).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistemi tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC u tar-radju tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI OPE CR: it-Taqsima 4.2.3.5

TSI OPE HS: it-Taqsima 4.2.3.5

4.3.1.5. *Prestazzjoni garantita u karatteristiċi tal-ibbrejkar tal-ferrovija*

Is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand teħtieġ provvista tal-prestazzjoni garantita tal-ibbrejkar tal-ferrovija. It-TSI tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku għandha tiddefinixxi r-regoli sabiex tkun determinata l-prestazzjoni tal-ibbrejkar garantita ta' ferrovija. It-TSIs tal-Vetturi Ferrovjarji għandhom jiddefinixxu l-metodu tal-istabbiliment tal-prestazzjoni tal-ibbrejkar tal-vetturi.

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI OPE CR: it-Taqsima 4.2.2.6.2

TSI OPE HS: it-Taqsima 4.2.2.6.2

4.3.1.6. *L-iżolament tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord.*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet operattivi għall-iżolament tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord f'każ ta' falliment. Il-htigijiet tal-Kontroll u Kmand huma fit-Taqsima 4.2.2 (Funzjonalità abbord tal-ETCS).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI OPE CR: L-Anness A1

TSI OPE HS: L-Anness A1

4.3.1.7. *Imħassar intenzjonalment*

4.3.1.8. *Lokalizzaturi tat-Tishin fil-Kaxxa tal-Fusien*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet operattivi għall-lokalizzaturi tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.10 (HABD (Lokalizzatur għat-tishin fil-kaxxa tal-fusien)).

TSI OPE CR: L-Anness B it-Taqsima C

TSI OPE HS: L-Anness B it-Taqsima C

4.3.1.9. *Vigilanza tax-Xufier*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet operattivi għall-vigilanza tax-xufier.

Il-funzjonalità, għat-trażmissjoni tal-messaġġ kif meħtieġ mit-TSI OPE hija koperta minn funzjonalità tal-Eirene fakultattiva kif deskritt fit-Taqsima 4.2.4 (Funzjonijiet tal-Eirene).

TSI OPE CR: It-Taqsima 4.3.2.2

TSI OPE HS: It-Taqsima 4.3.2.2

4.3.1.10. *L-użu tat-Trammil*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet operattivi għall-xufieri sabiex ir-ramel ma jaffettwax b'mod negattiv il-prestazzjoni tat-tagħmir ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji maġenb il-binarij. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.11.

TSI OPE CR: L-Anness H

TSI OPE HS: L-Anness B

4.3.1.11. *Il-Firxa Viżiva Esterna tax-Xufier*

Din l-interfejs tirreferi għall-firxa viżiva tax-xufier minn gol-windskrin tal-kabina. Il-htigijiet tal-Kontroll u Kmand huma deskritti fit-Taqsima 4.2.16 (Viżibbiltà ta' oġġetti tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarij).

TSI OPE CR: it-Taqsima 4.3.2.4

TSI OPE HS: it-Taqsima 4.3.2.4

4.3.2. Interfejs għall-Vetturi Ferrovarji tas-Subsistema

Ir-referenzi kollha għall-interfejs mal-Unitajiet u kowċijiet tat-Trazzjoni tal-Vetturi Ferrovarji CR TSI jibqgħu jkunu punti miftuħa. Unitajiet tat-trazzjoni f'isser lokomotivi, Unitajiet Multipli tal-Elettriku u Unitajiet Multipli tad-Diżil.

4.3.2.1 Kompatibbiltà mas-Sistemi tal-Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji Maġenb il-Binarji

Is-sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji maġenb il-binarji għandu jkollhom il-karatteristiċi biex ikunu kompatibbli mal-Vetturi Ferrovarji li jikkonforma mat-TSIs tal-Vetturi Ferrovarji rilevanti. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.1.1 (Kompatibbiltà tas-Sistemi ta' Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji maġenb il-Binarji). Ir-referenzi dettaljati fit-TSIs ikkonċernat huma mnizzla fit-tabella ta' hawn taht.

Parametru	L-Anness A L-Appendiċi 1 TSI tal-Kontroll u Kmand	TSI tal-Vetturi Ferrovarji HS	TSI tal-Vaguni tal- Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji	TSI tal-Unitajiet tat-Trazzjoni tal-Vetturi Ferrovarji – lokomotivi, EMUs, DMUs - u kowċijiet (għandha tkun aġġornata meta tibda teżisti t-TSI)
Distanzi tal-fusien	2.1 inkl. l-Figura 6	4.2.7.10.2	4.3.2.1	
Ġeometrija tar-rota	2.2 inkl. l-Figura 7	4.2.7.10.3	5.4.2.3	
Massa tal-Vettura (Piż minimu tal-fus)	3.1	4.2.3.2	4.2.3.2	
Spazju mingħajr metall madwar ir-roti	3.2 (punt miftuħ)	Għadu mhux spe- ċifikat	Għadu mhux spe- ċifikat	
Massa tal-metall tal-vettura	3.3 (punt miftuħ)	Għadu mhux spe- ċifikat	Għadu mhux spe- ċifikat	
Materjal tar-roti	3.4	4.2.7.10.3	5.4.2.3	
Impedanza bejn ir-roti	3.5	4.2.3.3.1	4.2.3.3.1	
Impedanza tal- vetturi	3.6	4.2.8.3.8	Xejn	
Użu ta' tagħmir tat- trammil	4.1	4.2.3.10	Xejn	
Użu ta' blokko tal- brejkijiet komposti	4.2	L-Anness L	Punt miftuħ	
Armoniċi fil-kurrent tar-ritorn tat- trazzjoni	5.1	4.2.8.3.4.1	Mhux	
Użu ta' brejkijiet tal- elettriku/manjetiċi	5.2	TBD	Mhux	
Kampi tal-elettriku, manjetiċi, elettromanjetiċi	5.3	4.3.4.1.2	Mhux	

4.3.2.2 Kompatibbiltà Elettromanjetika bejn il-Vetturi Ferrovarji u t-tagħmir ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji

Dan l-interfejs huwa l-medda ta' emissjonijiet ta' kompatibbiltà elettromanjetika (EMC) (kurrent tat-trazzjoni kondott u kkaġunat u kurrenti oħra li joriġinaw mill-ferroviji, karatteristiċi tal-kamp elettromanjetiku kif ukoll kampi statiči) li għandhom ikunu rispettati mill-vetturi ferrovjarji sabiex ikun żgurat il-funzjonament korrett tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarji. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.12.2 (Kompatibbiltà Elettromanjetika bejn il-Vetturi Ferrovarji u tagħmir ta' Kontroll u Kmand maġenb il-Binarji).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji: Mhux ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovarji HS: It-Taqsima 4.2.6.6

4.3.2.3. *Prestazzjoni u karatteristiċi garantiti tal-ibbrejkar tal-ferrovija*

Is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand tehtieg provvista tal-prestazzjoni garantita tal-ibbrejkar tal-ferrovija. It-TSIs tal-Vetturi Ferrovarji għandhom jiddefinixxu l-metodu tal-istabbiliment tal-prestazzjoni tal-ibbrejkar tal-vetturi. It-TSI tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku għandha tiddefinixxi r-regoli sabiex tkun determinata l-prestazzjoni tal-ibbrejkar garantita ta' ferrovija.

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

Għal settijiet ta' ferroviji fissi l-prestazzjoni garantita tal-ibbrejkar tingħata mill-manifatturi u indikata fir-reġistru tal-RS.

Għall-ferroviji ta' kompożizzjoni varjabbli jew vetturi singoli, għandha tapplika t-TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji.

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji: It-Taqsima 4.2.4.1.2

TSI tal-Vetturi Ferrovarji HS: It-Taqsimiet 4.2.4.1, 4.2.4.4, 4.2.4.7

4.3.2.4. *Pożizzjoni ta' Antenni Abbord ta' Kontroll u Kmand*

Il-pożizzjoni tal-antenni tal-Eurobalise u Euroloop fuq il-vetturi ferrovarji għandha tkun tali li tkun żgurata komunikazzjoni kredibbli tal-informazzjoni fit-truf tal-ġeometrija tal-binarju li jista' jkun maqsum mill-vetturi ferrovarji. Il-moviment u l-aġir tal-vetturi ferrovarji għandhom ikunu kkunsidrati. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.2. (Funzjonalità tal-ETCS Abbord).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

Il-pożizzjoni tal-antenna tal-GSM R fuq is-saqaf tal-vetturi tiddependi ġeneralment fuq kejl li għandu jitwettaq għal kwalunkwe tip ta' vettura b'kunsiderazzjoni wkoll tal-pożizzjoni ta' antenni oħra (godda jew eżistenti). Taht kundizzjonijiet tal-itestjar il-produzzjoni tal-antenna għandu jikkonforma mal-htigijiet deskritti fit-Taqsima 4.2.5 (interfejs tal-ispazji għall-arja tal-ETCS u EIRENE). Il-kundizzjonijiet tal-itestjar huma deskritti wkoll fit-Taqsima 4.2.5 (interfejs tal-ispazji għall-arja tal-ETCS u EIRENE).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovarji HS: It-Taqsima 4.3.4.8

4.3.2.5. *Kundizzjonijiet ambjentali fiżiċi*

Il-kundizzjonijiet ambjentali klimatiċi u fiżiċi tat-tagħmir tal-Kontroll Kmand mistennija fuq il-ferrovija għandhom ikunu definiti permezz ta' referenza għar-Reġistri tal-Infrastruttura tal-linji fejn il-ferrovija hija maħsuba biex topera u b'referenza għall-Anness A, l-indiċi A4 u l-indiċi A5.

4.3.2.6. *Il-Kompatibbiltà Elettromanjetika bejn il-Vetturi Ferrovarji u t-tagħmir ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji*

Sabiex ikun faċilitat l-użu universali tat-tagħmir għall-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand fuq vetturi ferrovarji godda għal thaddim fin-netwerk trans-Ewropew, il-kundizzjonijiet elettromanjetiċi mistennija fuq il-ferrovija għandhom ikunu definiti skont l-Anness A, l-indiċi A6. Għas-sistema tal-komunikazzjoni tal-Eurobalise u Euroloop, japplikaw id-dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Anness A, l-indiċi 9 u rispettivament l-Indiċi 16.

Il-htigijiet għas-sistemi abbord il-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovarji HS: It-Taqsima 4.2.6.6

4.3.2.7 *L-iżolament tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord.*

Dan l-interfejs jirreferi għall-iżolament tal-funzjonalità tal-ETCS Abbord. Għandu jkun possibbli l-ferrovija tkun tista' tiċċaqtaq, wara l-iżolament tal-ETCS, mingħajr l-intervent tal-ETCS. Il-htigijiet tal-Kontroll u Kmand huma fit-Taqsima 4.2.2 (Funzjonalità abbord tal-ETCS).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru responsabbli (ara l-Anness B).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TDI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.7.10.1

4.3.2.8. *Interfejs tal-Infommazzjoni*

L-interfejs tal-infommazzjoni bejn il-ferrovija u l-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand huwa definit mill-Anness A, l-Indiċi 7.

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhumex ikkonċernati għal-livell 1 u 2 tal-ECTS.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.9

Il-htigijiet tal-interfejs bejn il-komunikazzjonijiet bir-radju u s-Subsistema tal-Vetturi Ferrovjarji huma speċifikati fl-Anness A, l-indiċi 33.

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi tar-radju tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

L-ispeċifikazzjoni korrispondenti rispettiva hija stabbilita fi

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji: mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.7.9

4.3.2.9. *Lokalizzaturi tat-Tishin fil-Kaxxa tal-Fusien*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet tekniċi għal-lokalizzaturi tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien. Il-Parametru Baziku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.10 (HABD (Lokalizzatur għat-tishin fil-kaxxa tal-fusien)).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema HABD tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi HABD tal-Klassi B huma definiti fir-reġistru tal-infrastruttura adatt (ara l-Anness C).

L-ispeċifikazzjoni korrispondenti rispettiva hija stabbilita fi

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji: It-Taqsima 4.2.3.3.2

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.3.3.2

4.3.2.10. *Id-Dwal ta' Quddiem tal-Vettura*

Dan l-interfejs jirreferi għall-htigijiet tekniċi għall-kromaticità u l-luminożità tad-dwal ta' quddiem tal-vetturi biex tkun żgurata l-viżibbiltà korretta tas-sinjali li jirriflettu maġenb il-binarij u l-hwejjeġ li jirriflettu. Il-htigijiet tal-Kontroll u Kmand huma deskritti fit-Taqsima 4.2.16 (Viżibbiltà ta' oġġetti tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarij) u fit-Taqsima 4.7.

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima: 4.2.7.4.1.1

4.3.2.11. *Vigilanza tax-Xufier*

Il-funzjonalità meħtieġa mit-TSI OPE hija koperta minn funzjonalità tal-Eirene fakultattiva kif deskritt fit-Taqsima 4.2.4 (Funzjonijiet tal-Eirene). Dan l-interfejs huwa validu, f'każ li l-funzjonalità fakultattiva tiġi implimentata minn IM.

L-ispeċifikazzjoni dettaljata tal-interfejs bejn apparat ta' vigitanza tal-Vetturi Ferrovjarji u l-armar abbord tal-GSM-R tibqa' punt miftuh.

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: Attwalment ebda hteġa ma hija speċifikata fit-Taqsima 4.2.7.9

4.3.2.12. *Odometrija*

Dan huwa l-interfejs bejn l-apparat tal-odometrija u l-funzjonalità tal-odometrija mehteġa għal funzjonijiet abbord tal-ECTS.

Dan l-interfejs għat-TSIs tal-Vetturi Ferrovjarji huwa rilevanti biss għall-Parametru Bażiku deskritt fit-Taqsima 4.2.6.3 (Odometrija) meta t-tagħmir tal-odometrija jiġi provdut bħala kostitwent tal-interoperabbiltà separat (ara t-Taqsima 5.2.2 Raggruppar tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi ATP/ATC tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

4.3.2.13. *Interfejs għar-registrazzjoni tad-dejta għal skopijiet regolatorji*

Din l-interfejs tirreferi għall-htigijiet tekniċi għar-registrazzjoni tad-dejta. Il-Parametru Bażiku tal-Kontroll u Kmand huwa deskritt fit-Taqsima 4.2.15 (Interfejs għar-Registrazzjoni tad-Dejta għal Skopijiet Regolatorji).

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet għas-sistemi abbord il-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru adatt (ara l-Anness B).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.7.11

4.3.2.14. *Armar abbord minn qabel*

Dan l-interfejs jirreferi għall-estensjoni tal-armar minn qabel fuq vettura ferrovjarja b'tagħmir tal-Klassi A kif deskritt fl-Anness A, l-indiċi 57.

Dan l-interfejs huwa rilevanti għas-sistemi tal-Klassi A.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.7.10.1 (Kontroll u Kmand u Sinjalazzjoni: ġenerali)

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

4.3.2.15. *Il-Firxa Viziva Esterna tax-Xufier*

Dan l-interfejs tirreferi għall-firxa viziva tax-xufier minn ġol-windskrin tal-kabina. Il-htigijiet tal-Kontroll u Kmand huma deskritti fit-Taqsima 4.2.16 (Vizibbiltà ta' oġġetti tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarij).

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: It-Taqsima 4.2.2.6, 4.2.2.7

4.3.2.16. *Il-kontroll awtomatiku tal-enerġija u htigijiet tal-RS partikolari għal mini twal*

Dan l-interfejs jiddeskrivi l-funzjonalità tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand:

- biex tikkmanda l-gheluq jew ftuh tal-luvri tal-arja kif mehteġ minn RS.
- biex tikkmanda li l-pantografu jkun imnizżel jew mgholli kif mehteġ minn ENE
- biex tikkmanda li l-iswiċċ ewlieni tal-enerġija jkun miftuh jew magħluq kif mehteġ mill-ENE

Din hija funzjonalità bażika tal-ETCS deskritta fit-Taqsimiet 4.2.2 u 4.2.3.

TSI tal-Vaguni tal-Merkanzija tal-Vetturi Ferrovjarji mhix ikkonċernata.

TSI tal-Vetturi Ferrovjarji HS: it-Taqsimit 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.7

4.3.3. **Interfejsis għall-Infrastruttura tas-Subsistema**

4.3.3.1. *Sistemi tal-Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji*

L-installazzjoni tal-infrastruttura għandha tiżgura li s-sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferrovija tirrispetta l-htigijiet imsemmija fit-Taqsima 4.2.11 (Kompatibbiltà ma' Sistemi ta' Lokalizzazzjoni tal-Ferroviji Maġenb il-Binarji) u l-Anness A, l-Appendiċi 1 (il-Punt 3.5 impedenza bejn ir-roti).

TSI tal-Infrastruttura HS: it-Taqsima 4.2.18

TSI tal-Infrastruttura CR: Referenza għat-TSI CCS għandha tkun inkluża fit-TSI CR sabiex dawk il-htigijiet ta' CCS ikunu rispettati mill-Infrastruttura.

4.3.3.2. *Tagħmir Maġenb il-Binarji ta' Kontroll u Kmand*

It-tagħmir ta' trażmissjoni tas-subsistemi maġenb il-binarji (GSM-R, Euroloop, Eurobalise) għandu jkun ippożizzjonat sabiex tkun żgurata komunikazzjoni ta' dejta kredibbli fit-truf tal-ġeometrija tal-binarju li jista' jkun maqsum mill-vettura ferrovjarja. Il-moviment u l-aġir tal-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu kkunsidrati. Ara t-Taqsima 4.2.5 (interfejsis għall-ispazju tal-ajra tal-ETCS u EIRENE)

Il-pożizzjonar tal-Bords Indikaturi (ara t-Taqsima 4.2.16) u tagħmir iehor ta' kontroll kmand maġenb il-binarji (eż. antenni tal-GSM-R, Euroloops, Eurobalises, HABD, sinjali bid-dawl, magni li jiddeterminaw il-punti, ...) għandu jilhaq il-htigijiet (qisien minimi tal-binarji tal-infrastruttura) definiti fl-Infrastruttura tat-TSI.

Dan l-interfejs huwa rilevanti, fir-rigward ta' komunikazzjoni tad-dejta, għal sistema tal-Klassi A. Il-htigijiet ekwivalenti għas-sistemi tal-Klassi B huma definiti mill-Istat Membru xieraq (ara l-Anness B).

TSI tal-Infrastruttura HS: It-Taqsima 4.2.3

4.3.3.3. *Il-Kwalità tar-ramel użat minn RS*

Rigward il-funzjoni korretta tas-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji, ramel ta' ċerta kwalità għandu jkun provdut sabiex jintuża mill-RS. Il-htigijiet ta' CCS huma deskritti fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-klawżola 4.1.4.

TSI tal-Infrastruttura HS: It-Taqsima 4.2.25.4

4.3.3.4. *Użu ta' brejkijiet tal-elettriku/manjetici*

Sabiex tkun żgurata l-funzjoni korretta tat-tagħmir tal-Kontroll Kmand maġenb il-binarji, l-użu ta' brejkijiet manjetici u brejkijiet tal-eddy current għandhom ikunu indikati fir-Reġistru tal-Infrastruttura, b'referenza għall-Anness A, l-Appendiċi 1, il-klawżola 5.2.

4.3.4. **Interfejsis għall-Energija tas-Subsistema**

4.3.4.1. *Kompatibbiltà Elettromanjetika*

Il-kundizzjonijiet elettromanjetici mistennija minn installazzjonijiet fissi għandhom ikunu definiti b'referenza għall-Anness A, l-Indiċi A7.

Għas-sistema ta' komunikazzjoni Eurobalise u EUROLOOP għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Anness A, l-Indiċi 9 u rispettivament l-Indiċi 16.

Għas-sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji ara l-Anness A, l-Appendiċi 1.

Għall-HABD ara l-Anness A, l-Appendiċi 2.

TSI ENE HS: Klawżola 4.2.6

4.3.4.2. *Kontroll Awtomatiku tal-Energija*

L-aġir tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand relatat mat-taqsimiet tas-separazzjoni tal-fażijiet u s-separazzjoni tas-sistema tal-enerġija fuq bażi tad-dhul ipprovduta mill-Energija tas-Subsistema, huwa deskritt f'4.2.2 u 4.2.3.

TSI ENE HS: Klawżola 4.2.21, 4.2.22, 4.2.2

4.4. **Regoli operattivi**

Ir-regoli operattivi speċifiċi għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand (ERTMS/ETCS u GSM-R) huma dettaljati fit-TSI tal-Operazzjoni u Maniġment tat-Traffiku.

4.5. **Regoli ta' manutenzjoni**

Ir-regoli ta' manutenzjoni tas-Subsistema koperti minn din it-TSI għandhom jiżguraw li l-valuri msemmija fil-parametri bażiċi indikati fil-Kapitolu 4 jinżammu skont il-limiti meħtieġa matul il-perjodu ta' utilità tal-armar. Madankollu, matul manutenzjoni preventattiva jew korrettiva, is-subsistema tista' ma tkunx tista' tikseb il-valuri msemmija fil-parametri bażiċi; ir-regoli ta' manutenzjoni għandhom jiżguraw li s-sigurtà ma tkunx preġudikata matul dawn l-attivitàjiet.

Sabiex jinkisbu dawn ir-riżultati, għandu jkun rispettat dan li ġej.

4.5.1. **Responsabbiltà tal-manifattur tat-tagħmir**

Il-manifattur tat-tagħmir inkorporat fis-subsistema għandu jispeċifika:

- il-htigijiet u l-proċeduri kollha ta' manutenzjoni (inkluż superviżjoni ta' metodi u strumenti ta' funzjonament korretta, dijanjożi u ttestjar) meħtieġa għall-kisba tal-htigijiet essenzjali u l-valuri msemmija fil-htigijiet obbligatorji ta' din it-TSI matul il-perjodu tal-utilità kollu ta' dan it-tagħmir (trasport u hażna qabel l-installazzjoni, operazzjoni normali, fallimenti, azzjonijiet ta' tiswija, verifiki u interventi tal-manutenzjoni, dekommissjonar eċċ.),
- ir-riskji kollha għas-saħħa u s-sigurtà li jistgħu jaffettwaw lill-pubbliku u lill-persunal tal-manutenzjoni,
- il-kundizzjonijiet għall-manutenzjoni tal-ewwel linja (jiġifieri d-definizzjoni ta' Unitajiet Sostitwibbli tal-Linja (LRUs), id-definizzjoni ta' verżjonijiet kompatibbli approvati ta' Hardwer u Softwer, is-sostituzzjoni ta' LRUs li ma jahdmux, u eż. il-kundizzjonijiet għall-hażna ta' LRUs u għat-tiswija ta' LRUs li ma jahdmux,
- il-kundizzjonijiet tekniċi għat-tmexxija ta' ferrovija b'tagħmir li ma jahdimx sal-aħħar tal-missjoni jew sal-workshop (modulu degradat minn perspettiva teknika, eż. funzjonijiet parzjalment jew totalment mitfija, iżolament minn funzjonijiet ohra eċċ.),
- il-verifiki li għandhom jitwettqu f'każ li t-tagħmir ikun sugġett għal tensjoni eċċezzjonali (eż. kundizzjonijiet ambjentali eċċessivi jew xokkijiet abnormali)

4.5.2. **Responsabbiltà tal-entitajiet kontraenti**

L-entitajiet kontraenti għandhom:

- jiżguraw li, għall-komponenti kollha fl-ambitu ta' dan it-TSI (indipendentement minn jekk humiex kostitwenti tal-interoperabbiltà jew le), il-htigijiet tal-manutenzjoni deskritti fit-Taqsima 4.5.1 (Responsabbiltà tal-manifattur tat-tagħmir) huma definiti.
- jistabbilixxu r-regoli meħtieġa tal-manutenzjoni għall-komponenti kollha fl-ambitu ta' dan it-TSI b'kunsiderazzjoni tar-riskji dovuti għal interazzjonijiet ta' tagħmir differenti fis-subsistema u interfejsis ma' subsistemi ohra.

4.5.3. **Responsabbiltà tal-amministratur tal-infrastruttura jew l-impriża ferrovjarja**

L-amministratur tal-infrastruttura jew l-impriża ferrovjarja responsabbli mill-operazzjoni tal-Armor Abbord jew Maġenb il-Binarji:

- Għandu jstabbilixxi pjan ta' manutenzjoni kif speċifikat fit-Taqsima 4.5.4 (Pjan ta' manutenzjoni).

4.5.4. **Pjan ta' manutenzjoni**

Il-pjan ta' manutenzjoni għandu jkun ibbażat fuq id-dispożizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima 4.5.1 (Responsabbiltà tal-manifattur tat-tagħmir), it-Taqsima 4.5.2 (Responsabbiltà tal-entitajiet kontraenti) u t-Taqsima 4.5.3 (Responsabbiltà tal-amministratur tal-infrastruttura jew l-impriza ferrovjarja) u għandu jkopri, mill-inqas:

- Kundizzjonijiet għall-użu tat-tagħmir, skont il-htigijiet indikati mill-manifatturi.
- Speċifikazzjoni tal-programmi ta' manutenzjoni (eż. definizzjoni ta' kategoriji ta' manutenzjoni preventiva jew korrettiva, hin massimu bejn l-azzjonijiet ta' manutenzjoni preventivi u l-prekawzjonijiet korrispondenti li għandhom jitwettqu għas-sigurtà tas-Subsistema u l-persunal tal-manutenzjoni, b'kunsiderazzjoni tal-interferenza ta' azzjonijiet ta' manutenzjoni fit-thaddim tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand).
- Htigijiet għall-hażna tal-partijiet ta' rikambju.
- Definizzjoni tal-ewwel manutenzjoni tal-linja.
- Regoli għall-amministrazzjoni tat-tagħmir li ma jahdimx.
- Htigijiet relatati mal-kompetenzi professjonali minimi tal-persunal tal-manutenzjoni, b'referenza għar-riskji tas-saħħa u s-sigurtà.
- Htigijiet relatati mat-tagħmir protettiv personali.
- Definizzjoni tar-responsabbiltajiet u l-awtorizzazzjoni tal-persunal tal-manutenzjoni (eż., għal aċċess għat-tagħmir, amministrazzjoni tal-limitazzjonijiet u/jew interruzzjonijiet tat-thaddim tas-sistema, sostituzzjoni tal-LRUs, tiswija tal-LRUs li ma jahdmux, restawr tal-operazzjoni normali tas-sistema).
- Proċeduri għall-amministrazzjoni tal-identitajiet tal-ETCS. Ara t-Taqsima 4.2.9 (Amministrazzjoni tal-ETCS-ID).
- Metodi għar-rappurtar lill-manifattur tat-tagħmir tal-informazzjoni dwar id-difetti kritiċi tas-sigurtà u fallimenti frekwenti tas-sistema.

4.6. **Kompetenzi professjonali**

Il-kompetenzi professjonali meħtieġi għat-thaddim tas-subsistema ta' Kontroll u Kmand huma koperti mit-TSI tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku.

Il-kompetenzi professjonali meħtieġa għall-manutenzjoni tas-Subsistema ta' Kontroll u Kmand għandhom ikunu dettaljati fil-pjan ta' manutenzjoni (ara t-Taqsima 4.5.4 Pjan ta' manutenzjoni).

4.7. **Kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà**

Flimkien mal-htigijiet speċifikati fil-pjanijiet tal-manutenzjoni, ara t-Taqsima 4.5 (Regoli ta' manutenzjoni), għandhom jitwettqu prekawzjonijiet biex tkun żgurata s-saħħa u s-sigurtà għall-persunal tal-manutenzjoni u l-operazzjonijiet, skont ir-regolamenti Ewropew u r-regolamenti nazzjonali li huma kompatibbli mal-leġiżlazzjoni Ewropea.

Il-persunal involut fil-manutenzjoni ta' tagħmir CCS ta' maġenb il-binarij, waqt li jahdem fuq jew viċin il-binarij, għandu jilbes hwejjeġ li jirriflettu, bil-marka tal-KE (u għalhekk jissodisfa d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 89/686/KEE tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati ma' tagħmir protettiv personali).

4.8. **Reġistri dwar l-Infrastruttura u l-Vetturi Ferrovjarji**

Is-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija trattata bħal żewġ Armar:

- l-Armar Abbord,
- l-Armar Maġenb il-Binarij.

Il-htigijiet għall-kontenut tar-reġistru tal-infrastruttura u l-vetturi ferrovjarji fir-rigward tal-Armar tal-Kontroll u Kmand huma speċifikati fl-Anness C (karatteristiċi speċifiċi tal-linja u speċifiċi tal-ferrovija).

5. KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ

5.1. **Definizzjonijiet**

Skont l-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 96/48/KE:

Il-kostitwenti tal-interoperabbiltà huma “kull komponent elementari, grupp ta’ komponenti, armar parzjali jew armar shiha ta’ tagħmir inkorporat jew intiż biex jiġi inkorporat f’sottosistema, li fuqhom tiddependi l-interoperabbiltà tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta’ veloċità għolja direttament jew indirettament”. Il-kunċett ta’ kostitwenti jkopri kemm oġġetti tanġibbli kif ukoll oġġetti mhux tanġibbli bħal softwer.

5.2. **Lista ta’ kostitwenti tal-interoperabbiltà**

5.2.1. **Kostitwenti tal-interoperabbiltà bażiċi**

Il-kostitwenti tal-interoperabbiltà f’subistema ta’ Kontroll u Kmand huma mnizzla fi:

- It-Tabella 5.1.a għal Armar Abbord,
- It-Tabella 5.2.a għall-Armar Maġenb il-Binarji.

Il-kostitwent tal-interoperabbiltà “pjattaforma ta’ sigurtà” huwa definit bħala element bażiku (prodott ġeneriku, indipendenti mill-applikazzjoni) magħmul minn hardwer u softwer bażiku (fermwer u/jew sistema operattiva u/jew għodda ta’ appoġġ), li jista’ jintuża biex jinbnew sistemi iktar kumplessi (applikazzjonijiet ġeneriċi, jiġifieri klassijiet ta’ applikazzjonijiet).

5.2.2. **Raggruppar ta’ kostitwenti tal-interoperabbiltà**

Il-kostitwenti tal-interoperabbiltà bażiċi tal-Kontroll u Kmand definiti fit-Tabelli 5.1.a u 5.2.a jistgħu jkunu magħquda biex jiffurmaw unità ikbar. Il-grupp huwa mbagħad definit mill-funzjonijiet tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà integrati u l-interfejsis li jibqa’ fuq barra tal-grupp. Jekk grupp ikun iffurmat b’dan il-mod, għandu jkun ikkunsidrat bħala kostitwent tal-interoperabbiltà.

- It-Tabella 5.1.b tnizzel il-gruppi tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà tal-Armar Abbord
- It-Tabella 5.2.b tnizzel il-gruppi tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà tal-Armar Maġenb il-Binarji

Meta l-ispeċifikazzjonijiet obbligatorji indikati f’din it-TSI ma jkunux disponibbli għall-appoġġ ta’ interfejs, dikjarazzjoni ta’ konformità tista’ tkun possibbli permezz tar-raggruppar ta’ kostitwenti tal-interoperabbiltà.

5.3. **Prestazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tal-kostitwenti**

Għal kull kostitwent bażiku tal-interoperabbiltà jew grupp ta’ kostitwenti tal-interoperabbiltà, it-tabelli fil-Kapitolu 5 jiddeskrivu:

- Fil-kolonna 3, il-funzjonijiet u l-interfejsis. Osserva li xi kostitwenti tal-interoperabbiltà għandhom funzjonijiet u/jew interfejsis li huma fakultattivi.
- Fil-kolonna 4, l-ispeċifikazzjonijiet obbligatorji għall-evalwazzjoni tal-konformità ta’ kull funzjoni jew interfejs, sa fejn ikun rilevanti, permezz ta’ referenza għat-taqsimi rilevanti tal-Kapitolu 4.
- Fil-kolonna 5, il-moduli li għandhom ikunu applikati għall-evalwazzjoni tal-konformità, li huma deskritti fil-Kapitolu 6 ta’ din it-TSI.

Osserva li l-htigijiet tat-Taqsimi 4.5.1 (Responsabbiltà tal-manifattur tat-tagħmir) japplikaw għal kull kostitwent tal-interoperabbiltà bażiku jew grupp ta’ kostitwenti tal-interoperabbiltà.

Tabella 5.1.a

kostitwenti tal-interoperabbiltà bażiċi fl-armar tal-Kontroll u Kmand abbord

1	2	3	4	5
n	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
1	ERTMS ETCS abbord	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS abbord Bl-eskluzjoni ta': — Odometrija — Reġistrazzjoni ta' dejta għal skopijiet regolatorji Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE RBC (livell 2 u 3) Unità ta' radio infill (livell 1 fakultattiv) Spazju tal-arja Eurobalise Spazju tal-arja Euroloop (livell 1 fakultattiv) Interfejsis STM (implimentazzjoni tal-interfejs K fakultattiv) ERTMS GSM-R abbord Odometrija Sistema tal-manigment taċ-ċwieviet Manigment tal-ETCS ID Interfejs tal-Magna tax-Xufier tal-ETCS Manigment taċ-Ċwieviet Kundizzjonijiet ambjentali fiżiċi EMC Interfejsis tad-Dejta Reġistratur tal- Informazzjoni tas-Sigurtà	4.2.1 4.2.2 4.2.5 4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.6.3 4.2.8 4.2.9 4.2.13 4.3.1.7 4.3.2.5 4.3.2.6 4.3.2.8 Xejn	H2 jew B b'D jew B b'F
2	Pjattaforma ta' sigurtà abbord	Sigurtà	4.2.1	H2 jew B b'D jew B b'F
3	Reġistratur tal- Informazzjoni tas-Sigurtà	Funzjonalità tal-ETCS abbord Reġistrazzjoni ta' dejta biss għal skopijiet regolatorji Interfejsis Strument tat-tniżżil tal-JRU ERTMS/ETCS abbord Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.2 4.2.15 Xejn 4.3.2.5 4.3.2.6	H2 jew B b'D jew B b'F
4	Odometrija	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS abbord Odometrija biss Interfejsis ERTMS ETCS abbord Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.2 4.2.6.3 4.3.2.5 4.3.2.6	H2 jew B b'D jew B b'F

1	2	3	4	5
n	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
5	STM Estern	Funzjonijiet u sigurtà Skont l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali Interfejsis ERTMS ETCS abbord Spazju tal-arja tas-sistema ATP/ATC tal-Klassi B Skont l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali Kundizzjonijiet ambjentali Skont l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali EMC Skont l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali	Xejn 4.2.6.1 Xejn Xejn Xejn	H2 jew B b'D jew B b'F
6	ERTMS/GSM-R abbord	Funzjonijiet tal-EIRENE Komunikazzjoni tad-dejta fil-livell 2 jew 3 biss jew fil-livell 1 b'radio infill Interfejsis ERTMS ETCS abbord Fil-livell 2 jew 3 biss jew fil-livell 1 b'radio infill GSM-R Interfejs tal-Magna tax-Xufier tal-EIRENE Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.4 4.2.6.2 4.2.5 4.2.14 4.3.2.5 4.3.2.6	H2 jew B b'D jew B b'F

Tabella 5.1.b

Grupp ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà bażiċi fl-Armar tal-Kontroll u Kmand Abbord**Din it-tabella hija eżempju li juri l-istruttura. gruppi ohra jistgħu jkunu proposti**

1	2	3	4	5
n	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
1	Pjattaforma ta' sigurtà abbord ERTMS ETCS abbord Registratur tal-Infommazzjoni tas-Sigurtà Odometrija	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS abbord Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE RBC (livell 2 u 3) Unità ta' radio infill (livell fakultattiv 1) Spazju tal-arja Eurobalise Spazju tal-arja Euroloop (livell 1 fakultattiv) Interfejsis STM (implimentazzjoni tal-interfejs K fakultattiv) ERTMS GSM-R abbord Sistema ta' manigment taċ-ċwieviet	4.2.1 4.2.2 4.2.5 4.2.6.1 4.2.6.2 4.2.8	H2 jew B b'D jew B b'F

1	2	3	4	5
n	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
		Maniġment tal-ETCS ID Interfejs tal-Magna tax-Xufier tal-ETCS Kundizzjonijiet ambjentali fiżiċi EMC Għodda tat-tniżżil JRU Interfejsis tal-informazzjoni	4.2.9 4.2.13 4.3.2.5 4.3.2.6 4.2.15 4.3.2.8	

Tabella 5.2.a

Kostitwenti tal-interoperabbiltà bażiċi fl-Armar tal-Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji

1	2	3	4	5
N	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
1	RBC	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji Komunikazzjoni eskluża permezz ta' Eurobalises, radio infill u Euroloop Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni bir-radju biss mal-ferrovija Interfejsis RBC fil-Viċinat ERTMS GSM-R maġenb il-binarji Sistema ta' maniġment taċ-ċwieviet Maniġment tal-ETCS-ID Interlokkjar Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 4.2.5 4.2.7.1, 4.2.7.2 4.2.7.3 4.2.8 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
2	Unità ta' radio infill	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji Komunikazzjoni eskluż permezz ta' Eurobalises, Euroloop u funzjonalità tal-livell 2/3 Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni bir-radju biss mal-ferrovija Interfejsis ERTMS GSM-R maġenb il-binarji Sistema ta' maniġment taċ-ċwieviet Maniġment tal-ETCS-ID Interlokkjar u LEU Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 4.2.5 4.2.7.3 4.2.8 4.2.9 4.2.3 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F

1	2	3	4	5
N	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
3	Eurobalise	Sigurtà Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni tal-Eurobalise mal-ferrovija biss Interfejsis LEU Eurobalise Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.5 4.2.7.4 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
4	Euroloop	Sigurtà Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni Euroloop mal-ferrovija biss Interfejsis LEU Euroloop Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.5 4.2.7.5 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
5	LEU Eurobalise	Sigurtà Funtzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarij Komunikazzjoni eskluża permezz ta' radio infill, Euroloop u funtzjonalità tal-livell 2 u tal-livell 3 Interfejsis Sinjalazzjoni maġenb il-binarij Eurobalise Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 Xejn 4.2.7.4 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
6	LEU Euroloop	Sigurtà Funtzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarij Komunikazzjoni eskluża permezz ta' radio infill, Eurobalise u funtzjonalità tal-livell 2 u tal-livell 3 Interfejsis Sinjalazzjoni maġenb il-binarij Euroloop Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 Xejn 4.2.7.5 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
7	Pjattaforma ta' Sigurtà maġenb il-binarij	Sigurtà	4.2.1	H2 jew B b'D jew B b'F

Tabella 5.2.b

Gruppi ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà fl-Armar tal-Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji**Din it-tabella hija eżempju biex turi l-istruttura. Gruppi oħra jistgħu jkunu proposti**

1	2	3	4	5
N	Kostitwent tal-interoperabbiltà IC	Karatteristiċi	Htiġijiet speċifiċi li għandhom ikunu evalwati permezz ta' referenza għall-Kapitolu 4	Modulu
1	Pjattaforma ta' Sigurtà maġenb il-binarji Eurobalise LEU Eurobalise	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji Komunikazzjoni eskluża permezz ta' Euroloop u funzjonalità tal-livell 2 u tal-livell 3 Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni tal-Eurobalise mal-ferrovija biss Interfejsis Sinjalazzjoni maġenb il-binarji Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 4.2.5 Xejn 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F
2	Pjattaforma ta' Sigurtà maġenb il-binarji Euroloop LEU Euroloop	Sigurtà Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarji Komunikazzjoni eskluża permezz ta' Eurobalise u funzjonalità tal-livell 2 u tal-livell 3 Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE Komunikazzjoni Euroloop mal-ferrovija biss Interfejsis Sinjalazzjoni maġenb il-binarji Maniġment tal-ETCS-ID Kundizzjonijiet ambjentali EMC	4.2.1 4.2.3 4.2.5 Xejn 4.2.9 4.3.2.5 4.3.4.1, 4.3.2.2	H2 jew B b'D jew B b'F

6. EVALWAZZJONI TAL-KONFORMITÀ U/JEW ADATTABBILTÀ GĦALL-UŻU TAL-KOSTITWENTI U VERIFIKA TAS-SUBSISTEMA**6.0. Introduzzjoni**

Fl-ambitu ta' din it-TSI, it-tweġiq tal-htigijiet essenzjali rilevanti msemmija fil-Kapitolu 3 ta' din it-TSI għandu jkun żgurat permezz ta' konformità mal-ispeċifikazzjoni msemmija fil-Kapitolu 4 u, bħala segwitu, fil-Kapitolu 5 għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà, kif muri bħala riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni tal-konformità u/jew l-adattabbiltà tal-użu tal-kostitwent tal-interoperabbiltà u verifika tas-subsistema kif deskritt fil-Kapitolu 6.

Minkejja dan, meta parti mill-htigijiet essenzjali jkunu sodisfatti mir-Regoli Nazzjonali, minhabba:

- L-użu ta' sistemi tal-Klassi B (inklużi funzjonijiet nazzjonali fl-STMs),
- Punti miftuħa fit-TSI,

- c) Derogi skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 96/48/KE,
- d) Kazijiet speċifiċi deskritti fit-Taqsima 7.3

l-evalwazzjoni tal-konformità għandha għalhekk titwettaq taht ir-responsabbiltà tal-Istati Membri kkonċernati skont il-proċeduri notifikati.

6.1. **Kostitwenti tal-interoperabbiltà**

6.1.1. **Proċeduri ta' evalwazzjoni**

Il-manifattur ta' Kostitwent tal-interoperabbiltà (IC) (u/jew gruppi ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà) jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE skont l-Artikolu 13.1 u l-Anness IV tad-Direttiva 96/48/KE qabel ma jqeghidhom fuq is-suq.

Il-proċedura ta' evalwazzjoni għall-konformità ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà u/jew gruppi ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà kif definit fil-Kapitolu 5 ta' din it-TSI għandha titwettaq permezz ta' applikazzjoni tal-moduli kif speċifikat fit-Taqsima 6.1.2 (Moduli).

Ftit mill-ispeċifikazzjonijiet f'din it-TSI jinkludu funzjonijiet obligatorji u/jew fakultattivi. Il-korp notifikat għandu:

- Jivverifika, li l-funzjonijiet obligatorji kollha rilevanti għall-kostitwent tal-interoperabbiltà jkunu implimentati;
- Jivverifika, liema funzjonijiet fakultattivi huma implimentati,

u jwettaq l-evalwazzjoni ta' konformità.

Il-fornitur għandu jindika fid-dikjarazzjoni tal-KE liema funzjonijiet fakultattivi huma implimentati.

Il-korp notifikat għandu jivverifika, li ebda funzjonijiet addizzjonali, implimentati fil-kostitwent, ma jwasslu għal kunflitti ma' funzjonijiet implimentati obligatorji jew funzjonali.

6.1.1.1. *Il-Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni (Specific Transmission Module, STM)*

Dan l-STM għandu jissodisfa l-htigijiet nazzjonali, u l-approvazzjoni tiegħu hija responsabbiltà tal-Istat Membru adattat kif iddikjarat fl-Anness B.

Il-verifika tal-interfejs tal-STM għall-ERTMS/ETCS abbord tehtieg evalwazzjoni ta' konformità mwettqa minn entità notifikata. Il-korp notifikat għandu jivverifika li l-Istat Membru approva l-parti nazzjonali tal-STM.

6.1.1.2. *Dikjarazzjoni tal-KE għall-adattabbiltà għall-użu*

Mhix meħtieġa dikjarazzjoni tal-KE għall-adattabbiltà għall-użu għal kostitwenti tal-interoperabbiltà tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand.

6.1.2. **Moduli**

Għall-evalwazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà fis-subsistema tal-Kontroll Kmand, il-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità, jista' jagħzel il-moduli skont it-Tabelli 5.1A, 5.1B, 5.2A u 5.2B:

- Jew il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu B) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni (il-Modulu D) għall-fażi tal-produzzjoni, jew
- Il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu B) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tal-verifika tal-prodott (il-Modulu F), jew
- Is-sistema tal-manigment tal-kwalità totali bil-proċedura tal-eżami tad-disinn (il-Modulu H2).

Id-deskrizzjoni tal-moduli tinsab fl-Anness E ta' din it-TSI.

Il-Modulu D (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni) jista' jintgħazel biss meta l-manifattur jopera sistema ta' kwalità għall-produzzjoni, spezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, approvata u ssorveljata minn entità notifikata.

Il-Modulu H2 (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn) jista' jkun magħżul biss meta l-manifattur jopera sistema ta' kwalità għad-disinn, produzzjoni, spezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, approvata u ssorveljata minn entità notifikata.

Il-kjarifiki addizzjonali li ġejjin japplikaw għall-użu ta' whud mill-moduli:

- B'referenza għall-Kapitolu 4 tad-deskrizzjoni tal-Modulu B' (eżami tat-tip) fl-Anness E:
 - (a) Revizjoni tad-disinn hija mitluba;
 - (b) Revizjoni tal-proċess tal-manifattura mhix mitluba jekk il-Modulu B' (eżami tat-tip) huwa użat flimkien mal-Modulu D' (sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni);
 - (c) Revizjoni tal-proċess tal-manifattura hija mehtieġa jekk il-Modulu B' (eżami tat-tip) hija użata flimkien mal-Modulu F' (verifika tal-prodott).
- B'referenza għall-Kapitolu 3 tad-deskrizzjoni tal-Modulu F' (verifika tal-prodott) fl-Anness E, verifika tal-istatistika mhix awtorizzata, jiġifieri l-kostitwenti kollha tal-interoperabbiltà għandhom ikunu eżaminati individwalment.
- B'referenza għat-Taqsima 6.3 tal-“Modulu H2” (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn), test tat-tip huwa mehtieġ.

Indipendentement mill-modulu magħżul, id-dispożizzjonijiet tal-Anness A l-indiċi 47, l-indiċi A1, l-indiċi A2 u l-indiċi A3 għandhom ikunu applikati għaċ-ċertifikazzjoni tal-Kostitwenti tal-Interoperabbiltà, li japplikaw għalihom il-htigijiet tas-sigurtà tal-Parametru Bażiku (it-Taqsima 4.2.1 Karatteristiċi tas-sigurtà tal-Kontroll u Kmand rilevanti għall-interoperabbiltà).

Indipendentement mill-modulu magħżul, għandu jkun verifikat li l-indikazzjonijiet tal-fornitur għall-manutenzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà huma konformi mal-htigijiet tat-Taqsima 4.5 (Regoli tal-manutenzjoni) ta' din it-TSI.

Jekk il-Modulu B (eżami tat-tip) ikun użat, dan għandu jkun magħmul fuq il-bażi tal-eżami tad-dokumentazzjoni teknika (ara t-Taqsima 3 u 4.1 tad-deskrizzjoni tal-Modulu B (eżami tat-tip)).

Jekk il-Modulu H2 (sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn) ikun użat, l-applikazzjoni għall-eżami tad-disinn għandha tinkludi l-elementi kollha li jappoġġjaw evidenza li l-htigijiet tat-Taqsima 4.5 (Regoli ta' manutenzjoni) ta' din it-TSI huma sodisfatti.

6.2. **Subsistema tal-Kontroll u Kmand**

6.2.1. **Proċeduri ta' evalwazzjoni**

Dan il-Kapitolu jtratta d-dikjarazzjoni tal-KE tal-verifika tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand. Kif iddikjarat fil-Kapitolu 2 l-applikazzjoni tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand hija trattata bħala żewġ armar:

- l-Armar Abbord,
- l-Armar Maġenb il-Binarji.

Għal kull armar, dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE hija mehtieġa.

Fuq talba tal-entità kontraenti jew ir-rappreżentant tagħha stabbilit fil-Komunità l-korp notifikat iwettaq verifika tal-KE ta' Armar Abbord jew Maġenb il-binarji skont l-Anness VI tad-Direttiva 96/48/KE.

L-entità kontraenti għandha tfassal id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE għall-Armar tal-Kontroll u Kmand skont l-Artikolu 18(1) u l-Anness V tad-Direttiva 96/48/KE.

Il-kontenut tad-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE għandu jikkonforma mal-Anness V tad-Direttiva 96/48/KE. Dan jinkludi l-verifika tal-integrazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li huma parti mill-assemblaġġ; it-Tabelli 6.1 u 6.2 jiddefinixxu l-karatteristiċi li għandhom ikunu verifikati u r-referenza għall-ispeċifikazzjonijiet obbligatorji li għandhom ikunu applikati.

Ftit mill-ispeċifikazzjonijiet f'din it-TSI jinkludu funzjonijiet obligatorji u/jew fakultattivi. Il-korp notifikat għandu:

- jivverifika li l-funzjonijiet kollha obligatorji mehtieġa għall-Armar jkunu implimentati;
- jivverifika li l-funzjonijiet fakultattivi kollha mehtieġa mill-implimentazzjoni speċifika maġenb il-binarij jew abbord ikunu implimentati;

Il-korp notifikat għandu jivverifika, li ebda funzjoni addizzjonali, implimentati fl-armar, ma twassal għal kunflitti ma' funzjonijiet implimentati obligatorji jew fakultattivi.

Informazzjoni dwar l-implimentazzjoni speċifika tal-Armar Maġenb il-Binarij u Abbord għandha tkun pprovduta fir-Reġistru tal-Infrastruttura u fir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovarji skont l-Anness C.

Id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE tal-Armar Maġenb il-binarij jew Abbord għandha tipprovdi l-informazzjoni kollha mehtieġa li tkun inkluża fir-reġistri fuq imsemmija. Ir-Reġistri għandhom ikunu amministrati skont id-Direttiva tal-Interoperabbiltà 96/48/KE Artikolu 22.a.

Id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE dwar Armar Abbord u Maġenb il-Binarij, flimkien ma' Ċertifikati ta' Konformità, hija biżżejjed biex tiżgura li Armar Maġenb il-Binarij topera b'Armar Abbord mghammar bil-karatteristiċi korrispondenti kif definiti fir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovarji u fir-Reġistru tal-Infrastruttura minghajr dikjarazzjoni addizzjonali tas-subsistema tal-verifika tal-KE.

6.2.1.1. Verifika ta' integrazzjoni funzjonali ta' Armar Abbord

Il-verifika għandha ssir għal Armar Abbord ta' Kontroll Kmand installat fuq vettura. Għat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand li mhux definit b'halta Klassi A l-htigijiet ta' verifika assoċjati mal-interoperabbiltà biss (pereżempju STM-ERTMS/ETCS interfejs Abbord) huma inklużi f'din it-TSI.

Qabel ma tista' ssehh xi verifika funzjonali abbord, il-kostitwenti tal-interoperabbiltà inklużi fl-armar għandhom ikunu evalwati skont it-Taqsim 6.1 ta' hawn fuq li tirriżulta f'dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE. Il-korp notifikat għandu jevalwa li huma adattati għall-applikazzjoni (eż., funzjonijiet fakultattivi implimentati).

Il-funzjonalità tal-Klassi A diġà verifikata fuq livell ta' kostitwent tal-interoperabbiltà ma tehtigx verifika addizzjonali.

It-testijiet tal-verifika tal-integrazzjoni għandhom jitwettqu biex juru li l-komponenti tal-armar kienu interkonnessi u mqabbla b'mod korrett mal-ferrovija biex jiżguraw li l-funzjonalità u l-prestazzjoni mehtieġa għal dik l-applikazzjoni jkunu miksuba. Meta Armar identiċi Abbord ta' Kontroll u Kmand huma installati fuq oġġetti identiċi ta' vetturi ferrovarji, il-verifika tal-integrazzjoni għandha ssir darba biss fuq oġġett wiehed mill-vetturi ferrovarji.

Dan li ġej għandu jkun verifikat:

- il-korrettezza tal-installazzjoni tal-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand (eż. konformità tar-regoli tal-inġinerija, kooperazzjoni ta' tagħmir interkonness, nuqqas ta' interazzjonijiet mhux sikuri u, fejn mehtieġ, hażna ta' informazzjoni speċifika ta' applikazzjoni)
- korrettezza tal-operazzjonijiet fl-interfejs ma' vetturi ferrovarji (eż., il-brejkijiet tal-ferrovija, l-integrità tal-ferrovija)
- kapacià ta' interfejs ma' Armar Maġenb il-Binarij ta' Kontroll u Kmand mal-karatteristiċi korrispondenti (eż., livell ta' applikazzjoni tal-ETCS, funzjonijiet fakultattivi installati)
- kapacià tal-qari u l-hażna fir-reġistratur tal-informazzjoni tas-sigurtà tal-informazzjoni kollha mehtieġa (provduta wkoll minn sistemi mhux tal-ETCS, jekk mehtieġ)

Din il-verifika tista' tkun magħmula f'depot.

Il-verifika tal-kapacià ta' interfejs tal-Armar Abbord ma' Armar Maġenb il-Binarij tikkonsisti fil-verifika tal-kapacià tal-qari ta' Eurobalise ċertifikat u (jekk il-funzjonalità tkun installata abbord) Euroloop u l-kapacià tal-istabbiliment ta' konnessjonijiet GSM-R għall-vuċi u (jekk il-funzjonalità tkun installata) għad-dejta.

Jekk tagħmir tal-Klassi B jiġi installat ukoll, il-korp notifikat għandu jivverifika li l-htigijiet tat-test tal-integrazzjoni mahruġa mill-Istat Membru adattat jintlahqu.

6.2.1.2. Verifika ta' integrazzjoni funzjonali ta' Armar Maġenb il-Binarji

Il-verifika għandha ssir għal Armar Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji installata fuq infrastruttura. Għat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand li mhux definit bħala Klassi A l-htigijiet ta' verifika assoċjati mal-interoperabbiltà biss (pereżempju EMC) huma inklużi f'din it-TSI.

Qabel ma tista' ssehh ebda verifika funzjonali maġenb il-binarji, il-kostitwenti tal-interoperabbiltà inklużi fl-armar għandhom ikunu evalwati skont it-Taqsima 6.1 (Kostitwenti tal-interoperabbiltà) ta' hawn u jkollhom dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE. Il-korp notifikat għandu jevalwa li huma adattati għall-applikazzjoni (eż., funzjonijiet fakultattivi implimentati).

Il-funzjonalità tal-Klassi A diġà verifikata fuq livell ta' kostitwent tal-interoperabbiltà ma tehtieġx verifika addizzjonali.

Għad-disinn tal-parti tal-ERTMS/ETCS tal-Armar tal-Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji, il-htigijiet tat-TSI għandhom ikunu kkumplementati minn speċifikazzjonijiet nazzjonali li jkopru eż.,

- id-deskrizzjoni tal-linja, karatteristiċi bħal gradjenti, distanzi, pożizzjonijiet tal-elementi tar-rotta u Eurobalises/Euroloops, lokazzjonijiet li għandhom ikunu protetti, eċċ.
- l-informazzjoni u r-regoli tas-sinjallazzjoni mehtieġa li jkunu trattati mis-sistema tal-ERTMS/ETCS.

It-testijiet tal-verifika tal-integrazzjoni għandhom jitwettqu biex juru li l-komponenti tal-armar kienu interkonnessi korrettament u mqabbda ma' tagħmir nazzjonali maġenb il-binarji biex ikun żgurat li l-funzjonalità u l-prestazzjoni mehtieġa tal-armar mehtieġa għal dik l-applikazzjoni tinkiseb.

L-interfejsis maġenb il-binarji li ġejjin għandhom ikunu kkunsidrati:

- Bejn is-sistema tar-radju tal-Klassi A u l-ERTMS/ETCS (RBC jew Unità tar-Radio Infill, jekk rilevanti)
- Bejn Eurobalise u l-LEU
- Bejn Euroloop u l-LEU
- Bejn RBCs fil-vicinat
- Bejn l-ERTMS/ETCS (RBC, LEU, Unità ta' Radio Infill) u Interlokkjar jew sinjalazzjoni nazzjonali, kif rilevanti

Dan li ġej għandu jkun verifikat:

- il-korrettezza tal-installazzjoni tal-parti tal-ERTMS/ETCS tal-Armar Maġenb il-Binarji tal-Kontroll u Kmand (eż. konformità tar-regoli tal-inġinerija, kooperazzjoni ta' biċċiet interkonnessi tat-tagħmir, nuqqas ta' interazzjonijiet mhux siguri u, fejn mehtieġ, hażna ta' dejta speċifika ta' applikazzjoni skont l-ispeċifikazzjonijiet nazzjonali fuq imsemmija).
- korrettezza tal-operazzjonijiet fl-interfejsis ma' tagħmir nazzjonali Maġenb il-Binarji.
- kapacià ta' interfejs ma' Armar Abbord b'karatteristiċi korrispondenti (eż., livell ta' applikazzjoni tal-ETCS).

6.2.1.3. Evalwazzjoni fil-fażijiet tal-migrazzjoni

L-aġġornament ta' Armar eżistenti ta' Kontroll u Kmand maġenb il-binarji jew abbord jista' jitwettaq fi stadji suċċessivi skont il-Kapitolu 7. F'kull stadju tinkiseb biss konformità mal-htigijiet tat-TSI rilevanti għall-istadju, filwaqt li htigijiet ohra tal-passi li jibqa' ma jintlahqux.

L-entità kontraenti tista' tressaq applikazzjoni għall-evalwazzjoni tal-Armar f'dan l-istadju minn Entità Notifikata.

Indipendentement mill-moduli magħzula mill-entità kontraenti l-korp notifikat għandu jivverifika li:

- il-htigijiet tat-TSI rilevanti għal dan il-pass ikunu mehtieġa
- il-htigijiet tat-TSI diġà evalwati ma jkunux preġudikati

Funzjonijiet diġà evalwati u mhux mibdula u mhux affettwati minn dan il-pass mhumiex meħtieġa li jkunu verifikati mill-gdid.

Iċ-ċertifikat(i) mahruġ mill-Korp Notifikat wara evalwazzjoni pożittiva tal-Armar huwa akkumpanjat minn riservi li jindikaw il-limiti taċ-ċertifikat(i), liema htiġijiet tat-TSI huma sodisfatti u daww li ma jintlahqux.

Ir-riservi għandhom ikunu indikati fir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovarji u/jew ir-Reġistru tal-Infrastruttura kif adatt.

6.2.2. **Moduli**

Il-moduli kollha indikati hawn taht huma speċifikati fl-Anness E ta' din it-TSI.

6.2.2.1. *L-Armar Abbord*

Għall-proċedura tal-verifika tal-Armar Abbord, l-entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità tista' tagħzel:

- Il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu SB) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni (il-Modulu SD) għall-fażi tal-produzzjoni, jew
- Il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu SB) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tal-verifika tal-prodott (il-Modulu SF), jew
- Is-sistema tal-manigment tal-kwalità totali bil-proċedura tal-eżami tad-disinn (il-Modulu SH2).

6.2.2.2. *L-Armar Maġenb il-Binarji*

Għall-proċedura tal-verifika tal-armar maġenb il-binarji, l-entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità tista' tagħzel

- Il-proċedura tal-verifika tal-unità (il-Modulu SG), jew
- Il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu SB) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tas-sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni (il-Modulu SD) għall-fażi tal-produzzjoni, jew
- Il-proċedura tal-eżami tat-tip (il-Modulu SB) għall-fażi tad-disinn u l-iżvilupp flimkien mal-proċedura tal-verifika tal-prodott (il-Modulu SF), jew
- Is-sistema tal-manigment tal-kwalità totali bil-proċedura tal-eżami tad-disinn (il-Modulu SH2).

6.2.2.3. *Kundizzjonijiet għall-użu ta' Moduli għal Armar abbord u maġenb il-binarji*

Il-Modulu SD (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni) jista' jkun magħżul biss meta l-entità kontraenti tikkuntratta biss ma' manifatturi, li joperaw sistema ta' kwalità għall-produzzjoni, spezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, approvata u ssorveljata minn entità notifikata.

Il-Modulu SH2 (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn) jista' jintgħazel biss meta l-attivitajiet kollha li jikkontribwixxu għall-proġett tas-Subsistema li għandu jkun verifikat (disinn, manifattura, armar, installazzjoni) ikunu suġġetti għal sistema ta' kwalità għad-disinn, produzzjoni, spezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, approvata u ssorveljata minn entità notifikata.

Indipendentement mill-modulu magħżul, ir-reviżjoni tad-disinn tinkludi l-verifika li l-htiġijiet tat-Taqsima 4.5 (Regoli ta' manutenzjoni) ta' din it-TSI kienu rispettati.

Indipendentement mill-modulu magħżul, id-dispożizzjonijiet tal-Anness A, l-indiċi 47, l-indiċi A1, u fejn rilevanti l-indiċi A2 u l-indiċi A3 għandhom jintgħazlu.

B'referenza għall-Kapitolu 4 tal-Modulu SB (eżami tat-tip), reviżjoni tad-disinn hija mitluba.

B'referenza għat-Taqsima 4.3 tal-Modulu SH2 (sistema ta' amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn), test tat-tip huwa meħtieġ.

B'referenza għal

- It-Taqsim 5.2 tal-Modulu SD (sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità tal-produzzjoni),
- Il-Kapitolu 7 tal-Modulu SF (verifika tal-prodott),
- Il-Kapitolu 4 tal-Modulu SG (verifika tal-unità),
- It-Taqsim 5.2 tal-Modulu SH2 (sistema tal-amministrazzjoni tal-kwalità totali b'eżami tad-disinn), validazzjoni skont il-kundizzjonijiet operattivi totali hija definita fit-Taqsim 6.2.2.3.1 (Validazzjoni tal-Armar Abbord) u t-Taqsim 6.2.2.3.2 (Validazzjoni tal-Armar Maġenb il-Binarji).

6.2.2.3.1 Validazzjoni tal-Armar Abbord

Għal Armar Abbord il-validazzjoni taht il-kundizzjonijiet operattivi totali għandha tkun test tat-tip. Huwa aċċettabbli li din titwettaq f'istanza waħda tal-armar, u għandha tkun imwettqa permezz ta' vjaġġi ta' test bl-għan li jivverifikaw:

- Il-prestazzjonijiet tal-funzjonijiet tal-odometrija.
- Il-kompatibbiltà tal-Armar tal-Kontroll u Kmand ma' tagħmir u l-ambjent tal-vetturi ferrovjarji (eż., EMC) sabiex tkun tista' tkun multiplikata l-implimentazzjoni tal-Armar Abbord fuq lokomotivi oħra tal-istess tip.
- Kompatibbiltà tal-vetturi ferrovjarji mal-Armar tal-Kontroll Kmand Maġenb il-Binarji (eż. aspetti tal-EMC, thaddim ta' ċirkwiti tal-binarji u kalkolaturi tad-dawrien tal-fusien).

Dawn il-vjaġġi tat-test għandhom jitwettqu fuq infrastruttura li tippermetti verifiki f'kundizzjonijiet li jirrappreżentaw il-karatteristiċi li jistgħu jinstabu fin-netwerk ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja (eż., gradjenti, veloċità ferrovjarja, vibrazzjonijiet, enerġija tat-trazzjoni, temperatura).

F'każ li jkun hemm limitazzjonijiet għal applikabbiltà ġenerali tar-riżultati tat-testijiet (eż., konformità tat-TSI murija biss sa ċerta veloċità), dawn il-limitazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati fiċ-ċertifikat u fir-reġistru tal-vetturi ferrovjarji.

6.2.2.3.2 Validazzjoni tal-Armar Maġenb il-Binarji

Għal Armar Maġenb il-binarji l-validazzjoni taht il-kundizzjonijiet operattivi totali għandha titwettaq permezz ta' vjaġġi ta' test ta' vettura ferrovjarja ta' karatteristiċi magħrufa u għandu jkollha l-għan li tivverifika l-kompatibbiltà bejn il-vettura ferrovjarja u l-Armar tal-Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji (eż. aspetti tal-EMC, thaddim ta' ċirkwiti tal-binarji u kalkolaturi tad-dawrien tal-fusien). Dawn il-vjaġġi tat-test għandhom jitwettqu b'vetturi ferrovjarji adatti ta' karatteristiċi magħrufa li jippermettu verifiki f'kundizzjonijiet li jistgħu jsehhu matul is-servizz (eż., veloċità tal-ferrovija, enerġija tat-trazzjoni).

Il-vjaġġi tat-test għandhom jivvalidaw ukoll il-kompatibbiltà tal-informazzjoni pprovduta lix-xufier tal-ferrovija permezz tal-Armar Maġenb il-Binarji mar-rotta fiżika (eż. limiti tal-veloċità, eċċ.).

Jekk speċifikazzjonijiet li huma previsti minn, iżda għadhom mhux disponibbli f'din it-TSI għall-verifika tal-Armar Maġenb il-binarji, l-Armar Maġenb il-Binarji għandu jkun validat permezz ta' testijiet tal-oqsma adattati (li għandhom ikunu definiti mill-entità kontraenti ta' dan l-Armar Maġenb il-Binarji).

F'każ li jkun hemm limitazzjonijiet għal applikabbiltà ġenerali tar-riżultati tat-testijiet (eż., konformità tat-TSI murija biss sa ċerta veloċità), dawn il-limitazzjonijiet għandhom ikunu rreġistrati fiċ-ċertifikat u fir-reġistru tal-infrastruttura.

6.2.2.4. Evalwazzjoni tal-Manutenzjoni

L-evalwazzjoni tal-konformità tal-manutenzjoni hija r-responsabbiltà ta' entità awtorizzata mill-Istat Membru. L-Anness F jiddeskrivi l-proċedura li biha din l-entità tistabilixxi li l-arranġamenti tal-manutenzjoni jissodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' din it-TSI u jiżguraw r-rispett tal-parametri bażiċi u l-htigijiet essenzjali matul il-perjodu ta' utilità tas-subsistema.

6.3. **Kostitwenti Interoperabbli Li Ma għandhomx Dikjarazzjoni tal-KE**

6.3.1. **Ġenerali**

Għal perjodu ta' żmien limitat, magħruf bħala l-"perjodu ta' tranżizzjoni", kostitwenti tal-interoperabbiltà li ma għandhomx Dikjarazzjoni ta' Konformità jew ta' Adattabbiltà għall-Użu tal-KE jistgħu eċċezzjonalment ikunu inkorporati fis-subsistemi, fuq il-kundizzjoni li d-dispożizzjonijiet deskritti f'din it-taqsimha jintlaħqu.

6.3.2. **Il-Perjodu ta' Tranżizzjoni**

Il-perjodu ta' tranżizzjoni għandu jibda mid-dhul fis-seħh ta' din it-TSI u għandu jidm sitt snin.

Ladarba l-perjodu ta' tranżizzjoni jispicċa, u bl-eċċezzjonijiet awtorizzati taħt it-Taqsimha 6.3.3.3 hawn taħt, kostitwenti tal-interoperabbiltà għandhom ikunu koperti mid-dikjarazzjoni ta' konformità u/jew tal-adattabbiltà għall-użu tal-KE meħtieġa qabel ma jkunu inkorporati fis-subsistema;

6.3.3. **Iċ-Ċertifikazzjoni ta' Subsistemi li Jinkludu Kostitwenti tal-Interoperabbiltà Mhux Ċertifikati matul il-Perjodu ta' Tranżizzjoni**

6.3.3.1. *Kundizzjonijiet*

Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni Entità Notifikata hija awtorizzata li toħroġ ċertifikat ta' konformità għal subsistema, anki jekk xi whud mill-kostitwenti tal-interoperabbiltà inkorporati fis-subsistema ma jkunux koperti mid-dikjarazzjonijiet ta' konformità u/jew adattabbiltà tal-użu meħtieġa tal-KE skont din it-TSI, jekk ikun konformità mat-tliet kriterji li ġejjin:

- il-konformità tas-subsistema kienet iċċekkjata fir-rigward tal-htigijiet definiti fil-Kapitolu 4 ta' din it-TSI mill-Korp Notifikat, u
- permezz tat-tweġiq ta' evalwazzjonijiet addizzjonali l-Korp Notifikat jikkonferma li l-konformità u/jew l-adattabbiltà għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà skont il-htigijiet tal-Kapitolu 5, u
- il-kostitwenti tal-interoperabbiltà, li mhumiex koperti mid-dikjarazzjoni ta' konformità u/jew adattabbiltà għall-użu rilevanti tal-KE, kienu użati f'subsistema diġà mqiegħda fis-servizz f'mill-inqas wieħed mill-Istati Membri qabel id-dhul fis-seħh ta' din it-TSI

Id-Dikjarazzjonijiet tal-KE tal-konformità u/jew tal-adattabbiltà għall-użu ma għandhomx jittfasslu għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà evalwati b'dan il-mod.

6.3.3.2. *Notifika*

- iċ-ċertifikat tal-konformità tas-subsistema għandu jindika b'mod ċar liema kostitwenti tal-interoperabbiltà kienu evalwati mill-Korp Notifikat bħala parti mill-verifika tas-subsistema.
- id-dikjarazzjoni tal-KE tal-verifika tas-subsistema għandha tindika b'mod ċar:
 - Liema kostitwenti tal-interoperabbiltà kienu evalwati bħala parti mis-subsistema
 - Konferma li s-subsistema tinkludi kostitwenti tal-interoperabbiltà identici għal dawk verifikati bħala parti mis-subsistema.
 - Għal dawk il-kostitwenti tal-interoperabbiltà, ir-raġuni(jiet) għalfejn l-manifattur ma pprovdix Dikjarazzjoni ta' konformità u/jew adattabbiltà għall-użu tal-KE qabel l-inkorporazzjoni tagħha fis-subsistema.

6.3.3.3. *Implimentazzjoni taċ-Ċiklu tal-Hajja*

Il-produzzjoni jew aġġornament/rinnovazzjoni tas-subsistema kkonċernata għandha tkun kompluta fis-sitt snin tal-perjodu ta' tranżizzjoni. Rigward iċ-ċiklu tal-hajja tas-subsistema:

- Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni u
- taħt ir-responsabbiltà tal-entità li harġet id-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE tas-subsistema

Il-kostitwenti tal-interoperabbiltà li ma għandhomx dikjarazzjoni ta' konformità u/adattabbiltà għall-użu tal-KE u huma tal-istess tip mibnija mill-istess manifattur huma awtorizzati li jintużaw għal sostituzzjonijiet relatati mal-manutenzjoni u bħala partijiet ta' rikambju għas-subsistema.

Wara li l-perjodu ta' tranżizzjoni jkun spicċa u

- sakemm is-subsistema tiġi aġġornata, rinnovata jew sostitwita u
- taht ir-responsabbiltà tal-entità li harġet id-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE tas-subsistema

il-kostitwenti tal-interoperabbiltà li ma għandhomx dikjarazzjoni ta' konformità u/adattabbiltà għall-użu tal-KE u huma tal-istess tip mibnija mill-istess manifattur huma awtorizzati li jintużaw għal sostituzzjonijiet relatati mal-manutenzjoni.

6.3.3.4. Arrangamenti ta' Monitoraġġ

Matul il-perjodu ta' tranżizzjoni l-Istati Membri għandhom jissorveljaw:

- In-numru u t-tip ta' kostitwenti tal-interoperabbiltà introdotti fis-suq fl-Istat tagħhom stess;
- Jiżguraw li, meta subsistema tkun ippreżentata għal awtorizzazzjoni, ir-raġunijiet għan-nuqqas ta' ċertifikazzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà mill-manifattur ikunu identifikati;
- Jinnotifikaw, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, id-dettalji tal-IC mhux ċertifikat u r-raġunijiet għan-nuqqas ta' ċertifikazzjoni.

Tabella 6.1

Htiġijiet ta' verifika għal armar ta' Kontroll u Kmand abbord

1	2	2a	3	4	5
N	Deskrizzjoni	Rimarki	CC Interfejs	Interfejs tas-subsistemi tat-TSI	Karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati b'referenza għall-Kapitolu 4 ta' din it-TSI
1	Sigurtà	Il-korp notifikat għandu jiżgura l-kompletezza tal-proċess ta' approvazzjoni tas-sigurtà, inkluż każ ta' sigurtà			4.2.1
2	Funzjonalità tal-ETCS abbord	Din il-funzjonalità titwettaq mill-ERTMS/ETCS abbord IC Nota: Supervizjoni tal-integrità tal-ferrovija: Fil-każ, fejn ferrovija hija kkonfigurata għal-Livell 3, il-funzjoni tas-supervizjoni tal-integrità tal-ferrovija għandha tkun appoggjata permezz ta' tagħmir ta' lokalizzazzjoni ta' vetturi ferrovjarji maġenb il-binarji	Interfejs bejn ERTMS/ETCS abbord u tagħmir ta' lokalizzazzjoni	RST	4.2.2 4.3.2.8
3	Funzjonijiet tal-EIRENE	Din il-funzjonalità titwettaq mill-ERTMS/GSM-R abbord IC Komunikazzjoni tal-informazzjoni fil-livell 1 b'radio infill (fakultattiv) jew il-livell 2 u l-livell 3			4.2.4

1	2	2a	3	4	5
N	Deskrizzjoni	Rimarki	CC InterfejsS	Interfejsis tas-subsistemi tat-TSI	Karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati b'referenza għall-Kapitolu 4 ta' din it-TSI
4	Interfejsis għall-ispazju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE	Din il-funzjonalità titwettaq mill-ERTMS/ETCS abbord u ERTMS/GSM-R abbord ICs Komunikazzjoni tal-informazzjoni bir-radju mal-ferrovija biss għal-livell 1 b'infill tar-radju (fakultattiv) jew il-livell 2 u l-livell 3 Komunikazzjoni bil-Euroloop hija fakultattiva	armar CC maġenb il-binarij		4.2.5
5	Maniġment Importanti	Politika ta' sigurtà għal maniġment importanti		OPE	4.2.8 4.3.1.7
6	Maniġment tal-ETCS-ID	Politika għall-maniġment tal-ETCS-ID		OPE	4.2.9
7	Interfejsis				
	STM	Il-korp notifikat għandu jivverifika li l-htigijiet tat-test tal-integrazzjoni mahruġa mill-Istat Membru adattat jintlaħqu.	ERTMS/ETCS abbord u ICs esterni tal-STM		4.2.6.1
	ERTMS/GSM-R abbord		ERTMS/ETCS abbord u ERTMS/GSM-R abbord ICs		4.2.6.2
	Odometrija	Dan l-interfejs mhuwiex rilevanti jekk it-tagħmir huwa kkunsinnat bħala grupp tal-kostitwenti.	ERTMS/ETCS abbord u ICs tal-odometrija	RST	4.2.6.3 4.3.2.12
	ETCS DMI	Parti mill-ERTMS/ETCS abbord IC		OPE	4.2.13 4.3.1.2
	EIRENE DMI	Parti mill-ERTMS/GSM-R abbord IC		OPE	4.2.14 4.3.1.3
	Interfejs għar-registrazzjoni tad-dejta għal skopijiet regolatorji	Parti mir-Registrazzjoni tal-Infurmazzjoni tas-Sigurtà IC		OPE	4.2.15 4.3.1.4
	Prestazzjonijiet tal-ibbrejtkjar tal-ferrovija	Verifika tal-adattazzjoni lill-vetturi ferrovjarji kkonċernati		RST	4.3.2.3
	izolament			OPE	4.3.1.6
	Installazzjoni tal-antenni			RST	4.3.2.7
	Kundizzjonijiet ambjentali	Verifika tal-operazzjoni korretta tal-armar tal-Kontroll u Kmand fil-kundizzjonijiet ambjentali. Din il-verifika għandha titwettaq fil-validazzjoni taht kundizzjonijiet operattivi totali.		RST	4.3.2.4 4.3.2.5

1	2	2a	3	4	5
N	Deskrizzjoni	Rimarki	CC InterfejsS	Interfejsis tas-subsistemi tat-TSI	Karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati b'referenza għall-Kapitolu 4 ta' din it-TSI
	EMC	Verifika tal-operazzjoni korretta tal-armar tal-Kontroll u Kmand fil-kundizzjonijiet ambjentali. Din il-verifika għandha titwettaq fil-validazzjoni taht kundizzjonijiet operattivi totali.		RST	4.3.2.6
	Interfejsis tad-dejta	Parti mill-ERTMS/ETCS u GSM-R abbord IC.		RST OPE	4.3.2.8; 4.3.2.11 4.3.1.9

Tabella 6.2

Htiġijiet ta' verifika għal armar ta' Kontroll u Kmand maġenb il-binarij

1	2	2a	3	4	5
N	Deskrizzjoni	Rimarki	Interfejsis tas-CC	Interfejsis tas-subsistemi tat-TSI	Karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati b'referenza għall-Kapitolu 4 ta' din it-TSI
1	Sigurtà	Il-korp notifikat għandu jiżgura l-kompletezza tal-proċess ta' approvazzjoni tas-sigurtà, inkluż każ ta' sigurtà			4.2.1
2	Funzjonalità tal-ETCS maġenb il-binarij	Din il-funzjonalità titwettaq minn RBCs, LEUs u Unitajiet ta' Radio Infill ICs, skont l-implimentazzjoni			4.2.3
3	Funzjonijiet tal-EIRENE	Komunikazzjoni tal-informazzjoni għal-livell 1 biss b'radio infill jew livell 2/3			4.2.4
4	Interfejsis għall-isparzju tal-arja tal-ETCS u l-EIRENE	Din il-funzjonalità titwettaq minn RBCs, Unitajiet tar-Radio Infill, Eurobalises, Euroloops u tagħmir GSM-R maġenb il-binarij, skont l-implimentazzjoni. Komunikazzjoni bir-radju mal-ferrovija biss għal-livell 1 b'radio infill (fakultattiv) jew il-livell 2/3 Komunikazzjoni bil-Euroloop hija fakultattiva	Armar abbord CC		4.2.5
5	Maniġment Importanti	Politika ta' sigurtà għal maniġment importanti		OPE	4.2.8 4.3.1.7
6	Maniġment tal-ETCS ID	Politika għall-maniġment tal-ETCS-ID		OPE	4.2.9
7	HABD	Id-distanza bejn it-tagħmir tal-HABD hija kwistjoni nazzjonali.		OPE RST	4.2.10 4.3.1.8 4.3.2.9

1	2	2a	3	4	5
N	Deskrizzjoni	Rimarki	Interfejsis tas-CC	Interfejsis tas-subsistemi tat-TSI	Karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati b'referenza għall-Kapitolu 4 ta' din it-TSI
8	Interfejsis RBC/RBC	Għal-livell 2/3 biss	Bejn RBCs fil-viċinat		4.2.7.1
	GSM-R maġenb il-binarij	Fil-livell 2/3 biss jew fil-livell 1 b'radio infill (fakultattiv)	Bejn unitajiet tar-radio infill tal-RBC u GSM-R maġenb il-binarij		4.2.7.3
	Eurobalise/LEU	Dan l-interfejs mhuwiex rilevanti jekk it-tagħmir huwa kkunsinnat b'ħala gruppi tal-kostitwenti.	Bejn ICs tal-Kontroll u Kmand		4.2.7.4
	Euroloop/LEU	Euroloop huwa fakultattiv Dan l-interfejs mhuwiex rilevanti jekk it-tagħmir huwa kkunsinnat b'ħala gruppi tal-kostitwenti.	Bejn ICs tal-Kontroll u Kmand		4.2.7.5
	Installazzjoni tal-antenni			IN	4.3.3.1
	Kundizzjonijiet ambjentali	Verifika tal-operazzjoni korretta tal-armar tal-Kontroll u Kmand fil-kundizzjonijiet ambjentali. Din il-verifika għandha titwettaq fil-validazzjoni taħt kundizzjonijiet operattivi totali.		IN	4.3.2.5
	EMC	Verifika tal-operazzjoni korretta tal-armar tal-Kontroll u Kmand fil-kundizzjonijiet ambjentali. Din il-verifika għandha titwettaq fil-validazzjoni taħt kundizzjonijiet operattivi totali.		ENE	4.3.4.1
9	Kompatibbiltà ta' sistemi tal-lokalizzaturi tal-ferroviji	Karatteristiċi li għandhom ikunu attivati mill-vetturi ferrovjarji		RST IN	4.2.11 4.3.1.10 4.3.2.1
10	Kompatibbiltà tal-EM bejn il-vetturi ferrovjarji u s-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji			RST	4.2.12.2, 4.3.2.2
	Kompatibbiltà mad-dwal ta' quddiem tal-ferrovija	Karatteristiċi ta' sinjali u hwejjeg li jirriflettu d-dawl ta' maġenb il-binarij		RST	4.2.16 4.3.2.10
	Kompatibbiltà mal-kamp viżiv estern tax-xufier	Installazzjoni ta' tagħmir maġenb il-binarij li għandu jkun jista' jarah ix-xufier		OPE	4.2.16 4.3.1.11

7. IMPLIMENTAZZJONI TAT-TSI TAL-KONTROLL U KMAND

7.1. Ġenerali

Dan il-kapitolu jistabbilixxi l-istrategġija u s-soluzzjonijiet tekniċi assoċjati għall-implimentazzjoni tat-TSI, l-aktar il-kundizzjonijiet bażiċi tal-migrazzjoni għal sistemi tal-Klassi A.

Għandu jkun ikkunsidrat li l-implimentazzjoni ta' TSI okkażjonalment għandha tkun koordinata mal-implimentazzjoni ta' TSIs oħra.

7.2. **Kriterji dettaljati tal-implimentazzjoni**

7.2.1. **Regoli ta' implimentazzjoni tal-GSM-R**

Installazzjonijiet maġenb il-binarji:

Huwa obligatorju li armar maġenb il-binarji GSM-R ikun imwahnal fi kwalunkwe installazzjoni ġdida tal-parti tar-radju ta' armar tas-CCS maġenb il-binarji jew fi kwalunkwe aġġornament ta' installazzjoni eżistenti, meta dan jibdel il-funzjonijiet, il-prestazzjoni u/jew l-interfejsis tiegħu. Dan jeskludi dawk il-modifiki li jistgħu jkunu kkunsidrati meħtieġa sabiex inaqqsu d-difetti relatati mas-sigurtà fl-installazzjoni tal-legat.

L-aġġornament tas-sistemi tal-ferroviji bir-radju tal-Klassi B huwa pprojbit sakemm ma jkunx ikkunsidrat li modifika hija meħtieġa sabiex tnaqqas difetti relatati mas-sigurtà fis-sistema tal-legat.

Huwa rakkomandat li jkun installat GSM-R kull meta l-infrastruttura jew is-subsistema tal-enerġija ta' taqsima ta' linja diġà fis-servizz għandha tkun aġġornata, rinnovata jew miżmuma meta dan jinvolvi investiment ikbar minn mill-inqas 10 darbiet dawk assoċjati mal-installazzjoni ta' faċilitajiet tal-GSM-R fuq dik it-taqsima tal-linja.

Wara li l-parti tar-radju ta' armar tas-CCS maġenb il-binarji tkun aġġornata, it-tagħmir eżistenti tal-Klassi B jista' jibqa' jintuża flimkien mat-tagħmir tar-radju tal-Klassi A, sa data prevista mill-pjan(ijiet) nazzjonali rilevanti, u sussegwentement mill-pjan oriġinali tal-UE. L-Impriza Ferrovjarja mhix awtorizzata li topponi t-tnehhija tar-radju tal-Klassi B magħmul skont dawn il-kundizzjonijiet.

Installazzjonijiet abbord:

Huwa obligatorju li armar tal-GSM-R abbord tkun imwahnal meta:

- kwalunkwe parti tar-radju ġdida ta' armar tas-CCS abbord tkun installata (b'sistema ta' Klassi B jew mingħajrha), jew;
- kwalunkwe parti tar-radju eżistenti ta' armar tas-CCS abbord tkun aġġornata, meta dan jibdel il-funzjonijiet, il-prestazzjoni u/jew l-interfejsis tas-sistema tal-legat eżistenti (kif imsemmi fl-Anness B ta' din it-TSI). Dan jeskludi dawk il-modifiki li jistgħu jkunu kkunsidrati meħtieġa sabiex inaqqsu difetti relatati mas-sigurtà fl-installazzjoni tal-legat.

Wara aġġornament tal-parti tar-radju ta' armar abbord, it-tagħmir tal-Klassi B eżistenti minn qabel jista' jibqa' jintuża simultanjament mat-tagħmir tal-Klassi A.

7.2.2. **Regoli ta' Implimentazzjoni tal-ETCS**

Installazzjonijiet maġenb il-binarji:

Huwa obligatorju li armar tal-ETCS maġenb il-binarji tkun imwahnal meta:

- il-parti tal-protezzjoni tal-ferrovija ta' armar tas-CCS maġenb il-binarji tkun installazzjoni ġdida (b'armar maġenb il-binarji tal-Klassi B jew mingħajrha), jew
- il-parti tal-protezzjoni tal-ferrovija eżistenti ta' armar tas-CCS maġenb il-binarji tkun aġġornata, meta dan jibdel il-funzjonijiet, il-prestazzjoni u/jew l-interfejsis rilevanti għall-interoperabbiltà (spazji tal-arja) tas-sistema tal-legat eżistenti (kif imsemmi fl-Anness B ta' din it-TSI). Dan jeskludi dawk il-modifiki li jistgħu jkunu kkunsidrati meħtieġa sabiex jkun mnaqqsa d-difetti relatati mas-sigurtà fl-installazzjoni tal-legat.

L-aġġornament tas-sistemi tal-ferroviji bir-radju tal-Klassi B huwa pprojbit sakemm ma jkunx ikkunsidrat li modifika hija meħtieġa sabiex ikunu mnaqqsa d-difetti relatati mas-sigurtà fis-sistema tal-legat.

Huwa rakkomandat li jkun installat ETCS kull meta l-infrastruttura jew is-subsistema tal-enerġija ta' taqsima ta' linja diġà fis-servizz għandha tkun aġġornata, rinnovata jew miżmuma meta dan jinvolvi investiment ikbar b'mill-inqas 10 darbiet minn dawk assoċjati mal-installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ECTS fuq dik it-taqsima tal-linja.

Wara li l-parti tal-protezzjoni tal-ferrovija ta' armar tas-CCS maġenb il-binarji tkun aġġornata, it-tagħmir eżistenti tal-Klassi B jista' jibqa' jintuża flimkien mat-tagħmir ta' protezzjoni tal-Klassi A, sa data prevista fil-pjan(ijiet) rilevanti nazzjonali, u sussegwentement mill-pjan oriġinali tal-UE, definit fil-klawżola 7.2.5. L-Impriza Ferrovjarja mhix awtorizzata topponi t-tnehhija tat-tagħmir tal-protezzjoni tal-ferrovija tal-Klassi B magħmul skont dawn il-kundizzjonijiet.

Installazzjonijiet abbord:

Huwa obligatorju li armar tal-ETCS abbord tkun imwahrha meta:

- kwalunkwe parti ġdida ta' protezzjoni tal-ferrovija ta' armar tas-CCS abbord tkun installata, jew
- kwalunkwe parti tal-protezzjoni tal-ferrovija eżistenti ta' armar tas-CCS abbord tkun aġġornata, meta dan jibdel il-funzjonijiet, il-prestazzjoni u/jew l-interfejsis rilevanti għall-interoperabbiltà (spazji tal-arja) tas-sistema tal-legat eżistenti (kif imsemmi fl-Anness B ta' din it-TSI). Dan jeskludi dawk il-modifiki li jistgħu jkunu kkunsidrati meħtieġa sabiex inaqsu d-difetti relatati mas-sigurtà fl-installazzjoni tal-legat.

Huwa rakkomandat li jiġi installat ETCS kull meta vettura ferrovjarja diġà fis-servizz tkun aġġornata meta dan jinvolvi investiment ikbar b'mill-inqas 10 darbiet minn dawk assoċjati mal-installazzjoni tal-ETCS fuq dak it-tip speċifiku ta' vetturi ferrovjarji.

Wara li l-parti tal-protezzjoni tal-ferrovija ta' armar abbord tkun aġġornata, it-tagħmir tal-protezzjoni tal-ferrovija tal-Klassi B eżistenti abbord jista' jibqa' jintuża, flimkien mat-tagħmir tal-Klassi A.

7.2.3. Tagħmir addizzjonali tal-Klassi B fuq linja mghammra tal-Klassi A

Fuq linja mghammra bl-ETCS u/jew GSM-R, tagħmir addizzjonali tal-Klassi B huwa possibbli sabiex jippermetti t-thaddim ta' vetturi ferrovjarji li mhumiex kompatibbli mal-Klassi A matul il-fażi ta' migrazzjoni. Huwa awtorizzat li jintuża tagħmir eżistenti tal-Klassi B abbord bħala arrangament li wieħed jista' jaqa' fuq għas-sistema tal-Klassi A: dan ma jippermettix lill-amministratur tal-infrastruttura biex jeħtieġ sistemi tal-Klassi B abbord il-ferroviji interoperabbli talli jivvjaġġaw fuq din il-linja.

Meta jsehh twaħhil u thaddim doppju ta' sistemi tal-Klassi A u B, iż-żewġ sistemi jistgħu jkunu attivi simultanjament abbord, sakemm il-ħtiġijiet nazzjonali tekniċi u r-regoli operattivi jappoġġjaw dan il-mod u dik l-interoperabbiltà ma tkunx kompromessa. Il-ħtiġijiet tekniċi nazzjonali u r-regoli operattivi għandhom ikunu pprovduti mill-Istat Membru.

7.2.4. Aġġornament jew rinnozzazzjoni tal-Armar ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji jew partijiet minnha

L-aġġornament jew rinnozzazzjoni tal-armar maġenb il-binarji tista' tikkonċerna separatament:

- sistema tar-radju (għall-Klassi B, rinnozzament biss huwa possibbli),
- sistema ta' protezzjoni tal-ferroviji,
- interfejs tas-sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji,
- sistema ta' lokalizzatur tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien,
- karatteristiċi tal-EMC.

Għalhekk partijiet differenti tal-Armar ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji jistgħu jkunu aġġornati jew rinnozzati separatament (jekk l-interoperabbiltà ma tkunx preġudikata) u jikkonċernaw:

- funzjonijiet u interfejsis tal-EIRENE (ara t-Taqsimiet 4.2.4 u 4.2.5);
- funzjonijiet u interfejsis tal-ETCS/ERTMS (ara t-Taqsimiet 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8);
- Sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji (ara t-Taqsima 4.2.11);
- Lokalizzatur tat-tishin fil-kaxxa tal-fusien (ara t-Taqsima 4.2.10);
- Karatteristiċi tal-EMC (ara t-Taqsima 4.2.12).

Wara l-aġġornament għal sistema tal-Klassi A, it-tagħmir tal-Klassi B eżistenti jista' jibqa' fis-sehh simultanjament mal-Klassi A.

7.2.5. Disponibbiltà ta' Moduli Speċifiċi għat-Trażmissjoni

F'każ li l-linji fl-ambitu ta' din it-TSI ma jkunux mġhammra b'sistemi tal-Klassi A, l-Istat Membru għandu jwettaq kull sforz għad-disponibbiltà ta' Modulu Speċifiku għat-Trażmissjoni (Specific Transmission Module, STM) estern għal-legat tiegħu ta' sistema jew sistemi tal-Klassi B. F'dan il-kuntest, kunsiderazzjoni dovuta għandha tingħata għall-assigurazzjoni ta' suq miftuħ għall-STM b'kundizzjonijiet kummerċjali ġusti. F'dawk il-każijiet li minhabba raġunijiet tekniċi jew kummerċjali ⁽¹⁾ id-disponibbiltà tal-STM ma tistax tkun żgurata fit-terminu ta' żmien adatt ⁽²⁾ l-Istat Membru rilevanti huwa kkunsidrat li jinforma lill-Kumitat bir-raġunijiet bażiċi ta' din il-problema u l-miżuri ta' mitigazzjoni li għandu l-intenzjoni li jimplementa sabiex jippermetti l-aċċess — l-aktar ta' operaturi barranin — għall-infrastruttura tiegħu.

7.2.6. Interfejsis ma' sistemi tal-Klassi B

F'kull każ, sabiex jappoġġjaw il-kontinwazzjoni tal-interoperabbiltà, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-funzjonalità tas-sistemi tal-legati għar-radju u l-protezzjoni tal-ferroviji (imsemmija fl-Anness B tat-TSI), u l-interfejsis tagħhom għandhom jibqgħu kif preżentement speċifikat. Din il-htieġa teskludi dawk il-modifiki li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex inaqqsu difetti relatati mas-sigurtà ta' dawn is-sistemi.

L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni li hija meħtieġa biex tappoġġja l-iżvilupp u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà tal-apparat, biex tippermetti l-interoperabbiltà ta' tagħmir tal-Klassi A mal-legat tagħhom tal-Klassi B ta' faċilitajiet tar-radju u tal-protezzjoni tal-ferroviji.

7.2.7. Pjanijiet ta' Implimentazzjoni tal-ERTMS Nazzjonali u Pjan Originali tal-UE

L-Istati Membri għandhom jippreparaw pjan formali ta' implimentazzjoni tal-ERTMS nazzjonali għal netwerk ferrovjarju ta' velocità għolja dwar l-użu kemm tal-ETCS kif ukoll tal-GSM-R. Il-pjan għandu jissodisfa r-regoli tal-implimentazzjoni speċifikati fit-Taqsimiet 7.2.1 u 7.2.2

Għall-ETCS, il-pjan nazzjonali għandu jagħti prijorità lill-implimentazzjoni ta' linji ta' velocità għolja li jappartjenu lill-ETCS-Net kif deskritt fl-Anness H tat-TSI HS CCS kif ukoll lill-vetturi ferrovjarji li għandhom ikunu mħaddma fuq dawn il-linji. Id-data mmirata għal din l-implimentazzjoni hija l-2015.

Il-pjanijiet nazzjonali għandhom jipprovdu, b'mod partikolari, l-elementi li ġejjin:

- Linji ta' mira: identifikazzjoni ċara tal-linji nazzjonali jew it-taqsimiet li huma mmarkati għall-implimentazzjoni.
- Htiġijiet tekniċi: il-karatteristiċi tekniċi essenzjali tal-implimentazzjonijiet differenti (eż. kwalità tas-servizz tal-GSM-R għal informazzjoni jew implimentazzjoni ta' kwalità tal-voċi biss, Livell Funzjonali tal-ETCS, linja ta' bażi tal-ETCS, installazzjonijiet tal-ETCS biss jew sovrapposti);
- Strategija u pjanar għall-użu: harsa ġenerali tal-pjan tal-implimentazzjoni (inkluż is-sekwenza u l-hin tax-xogħlijiet);
- Strategija tal-migrazzjoni: l-istrategija kkunsidrata għall-migrazzjoni tas-subsistemi tal-infrastruttura u tal-vetturi ferrovjarji (eż. soprapożizzjoni tas-sistemi tal-Klassi A u tal-Klassi B, id-data pplanata għat-tibdil mill-faċilitajiet tal-Klassi B għal dawk tal-Klassi A jew għat-tnehhija tal-faċilitajiet tal-Klassi B);
- Restrizzjonijiet potenzjali: harsa ġenerali tal-elementi potenzjali li jista' jkollhom impatt fuq it-tweqqif tal-pjan ta' implimentazzjoni (eż. xogħlijiet ta' sinjalazzjoni li jintegraw xogħlijiet ta' infrastruttura ta' ambitu akbar, assigurazzjoni tal-kontinwità tas-servizzi lil hinn mill-konfini).

Dawn il-pjanijiet nazzjonali għandhom ikunu finalment miġbura fi Pjan Originali tal-UE fi żmien sitt xhur wara li jkunu notifikati.

7.2.8. Reġistri tal-Infrastruttura

Ir-Reġistru tal-Infrastruttura għandu jipprovdi Imprizi Ferrovjarji b'informazzjoni tal-Klassi A u l-Klassi B, skont il-htijijiet tal-Anness C. Ir-Reġistru tal-Infrastruttura jindika jekk humiex kkonċernati l-funzjonijiet Obbligatorji jew Funzjonali ⁽³⁾; ir-restrizzjonijiet fuq il-konfigurazzjoni abbord għandhom ikunu identifikati.

⁽¹⁾ Eż. il-fattibbiltà tal-kunċett estern tal-STM ma jistax ikun garantit teknikament jew inkella kwistjonijiet potenzjali relatati mal-pussess tad-drittijiet ta' proprjetà intellettuali tas-sistemi tal-Klassi B jimpedixxu żvilupp f'waqt ta' prodott tal-STM.

⁽²⁾ 31 ta' Diċembru 2007.

⁽³⁾ Klassifikazzjoni tal-funzjoni: ara t-Taqsima 4.

F'każ li l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej għal xi interfejs(is) bejn il-Kontroll u Kmand u Sinjalazzjoni u subsistemi ohra ma jkunux disponibbli fil-ħżin tal-installazzjoni (eż., kompatibbiltà elettromanjetika bejn lokalizzazzjoni tal-ferroviji u Vetturi Ferrovjarji), il-karatteristiċi korrispondenti u l-istandards applikati għandhom ikunu indikati fir-Reġistri tal-Infrastruttura. Dan għandu jkun possibbli, fi kwalunkwe każ, għall-punti mnizzla fl-Anness C biss.

7.2.9. **Vetturi ferrovjarji b'tagħmir tal-protezzjoni tal-ferroviji tal-Klassi A u l-Klassi B**

Il-vetturi ferrovjarji jistgħu jkunu mġhammra b'sistemi tal-Klassi A u tal-Klassi B sabiex jippermettu thaddim fuq diversi linji. Is-sistemi tal-Klassi B jistgħu jkunu implimentati

- l-użu ta' STM li jista' jkun ipplaggjat fit-tagħmir tal-ERTMS ("STM estern"), jew
- integrat fit-tagħmir tal-ERTMS/ETCS.

Barra minn hekk, is-sistema tal-Klassi B tista' tkun implimentata indipendentement (jew, fil-każ ta' aġġornament jew rinnovazzjoni, tithalla "kif inhi"), fil-każ ta' sistemi tal-Klassi B li għalihom STM mhux alternattiva ekonomikament vijabbli, mill-perspettiva tas-sid tal-vettura ferrovjarja. Madankollu, jekk STM ma jkunx użat, l-Impriza Ferrovjarja għandha tiżgura li n-nuqqas ta' "handshake" (= trattament, mill-ETCS, ta' tranżizzjonijiet bejn il-Klassi A u l-Klassi B maġenb il-binarij) madankollu hija amministrata b'mod korrett. L-Istat Membru jista' jipponi htigijiet dwar dan fir-Reġistru tal-Infrastruttura.

Meta joperaw fuq linja mġhammra bis-sistemi kemm tal-Klassi A kif ukoll tal-Klassi B, is-sistemi tal-Klassi B jistgħu jaġixxu bħala arrangamenti li tista' taqa' fuqhom is-sistema tal-Klassi A jekk il-ferrovija hija mġhammra kemm bis-sistemi tal-Klassi A kif ukoll tal-Klassi B. Dan ma jistax ikun htieġa għall-interoperabbiltà u mhuwiex validu għal GSM-R.

7.2.10. **Reġistri tal-Vetturi Ferrovjarji**

Ir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji għandu jipprovdi informazzjoni skont il-htigijiet tal-Anness C.

F'każ li l-htigijiet tat-TSI għal xi interfejs(is) bejn il-Kontroll u Kmand u Sinjalazzjoni u subsistemi ohra ma jkunux disponibbli fil-mument tal-installazzjoni (eż., kompatibbiltà elettromanjetika bejn il-lokalizzazzjoni tal-ferrovija u l-Vetturi Ferrovjarji, il-kundizzjonijiet klimatiki u l-kundizzjonijiet fiżiċi li tista' taħdem fihom il-ferroviji, il-parametri ġeometriċi tal-ferrovija bħal tul, id-distanza massima tal-fusien fil-ferrovija, it-tul tal-ponta ta' quddiem tal-ewwel u tal-aħħar vettura tal-ferrovija, il-parametri tal-ibbrejjar), il-karatteristiċi korrispondenti u l-istandards applikati għandhom ikunu indikati fir-Reġistri tal-Vetturi Ferrovjarji. Dan għandu jkun possibbli, għall-punti mnizzla fl-Anness C biss.

Rimarka: għal kull implimentazzjoni tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand fuq linja partikolari, l-Anness C jaġti lista tal-htigijiet abbord, li għandhom ikunu indirizzati fir-Reġistri tal-Infrastruttura, li jindikaw jekk dawn il-htigijiet jikkonċernawx funzjonijiet Obbligatorji jew Fakultattivi u li jidentifikaw restrizzjonijiet fuq il-konfigurazzjoni tal-ferrovija.

7.3. **Kundizzjonijiet li fihom huma mehtieġa funzjonijiet fakultattivi**

Skont il-karatteristiċi tal-Armar tal-Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarij u l-interfejs tagħha ma' subsistemi ohra, xi funzjonalità ta'ERTMS/ETCS u GSM-R maġenb il-binarij li mhix ikklassifikata bħala obbligatorja, tista' tkun neċessarjament implimentata f'ċerti applikazzjonijiet sabiex tikkonforma mal-htigijiet essenżjali.

L-implimentazzjoni maġenb il-binarij tal-funzjonijiet Nazzjonali jew Fakultattivi ma għandhiex tostakola d-dhul f'dik l-infrastruttura għal ferrovija li tikkonforma biss mal-htigijiet obbligatorji ta' sistema Abbord il-Klassi A minbarra kif mehtieġ għall-funzjonijiet fakultattivi abbord li ġejjin:

- Applikazzjoni Maġenb il-Binarij tal-ETCS Livell 3 tehtieġ superviżjoni abbord tal-integrità tal-ferrovija;
- Applikazzjoni Maġenb il-Binarij tal-ETCS Livell 1 bl-infill tehtieġ funzjonalità korrispondenti tal-infill abbord jekk il-veloċità tar-rilaxx tkun issettjata fuq żero għal raġunijiet ta' sigurtà (eż., protezzjoni ta' punti ta' periklu).
- Meta l-ETCS tehtieġ trażmissjoni tal-informazzjoni bir-radju, is-servizzi tat-trażmissjoni tal-informazzjoni tal-GSM-R għandhom jissodisfaw il-htigijiet tat-trażmissjoni tal-informazzjoni tal-ETCS.
- Armar abbord, li tinkorpora STM KER, tista' tehtieġ l-implimentazzjoni tal-interfejs K.
- Funzjonalità ta' vġilanza tal-GSM-R maġenb il-binarij meta tkun implimentata tehtieġ funzjonalità ta' vġilanza abbord kif deskritt f'4.3.2.11.

7.4. **Maniġment tat-tibdil**

L-Aġenzija għandha tkun responsabbli biex tipprepara r-revizjoni u l-aġġornament tat-TSIs u tagħmel kwalunkwe rakkomandazzjoni lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 21 tad-Direttiva 96/48/KE sabiex tikkunsidra l-iżviluppi fil-htijiet tat-teknoloġija u soċjali.

Għal dak l-ghan, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, fir-rwol tagħha bħala awtorità tas-sistema għal ERTMS, stabbilixxiet il-proċess trasparenti biex tamministra t-tibdil tas-sistema, bil-kontribut tar-rappreżentanti tas-settur.

Dan il-proċess għandu jikkunsidra l-ispejjeż u l-benefiċċji stimati tas-soluzzjonijiet tekniċi kollha kkunsidrati u għandu jiżgura kompatibilità b'lura bejn il-verżjonijiet konsekuttivi. Dan il-proċess huwa stabbilit fid-dokument "maniġment tal-kontroll tat-tibdil tal-ERTMS", li għandu, kif mehtieg, ikun aġġornat mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea.

7.5. **Każijiet Speċifiċi**

7.5.1. **Introduzzjoni**

Id-dispożizzjonijiet speċjali li ġejjin huma awtorizzati fil-każijiet speċifiċi ta' hawn taht.

Dawn il-każijiet speċifiċi jaqgħu taht żewġ kategoriji: id-dispożizzjonijiet japplikaw b'mod permanenti (il-każ "P"), jew temporanjament (il-każ "T"). F'każijiet temporanji, huwa rakkomandat li l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonformaw mas-subsistema rilevanti jew sal-2010 (il-kawża "T1"), mira stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-linji gwida Komunitarji għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew, jew sal-2020 (il-każ "T2").

F'din it-TSI l-każ temporanju TSI "T3" huwa definit bħala każijiet temporanji li jibqgħu jeżistu wara l-2020.

7.5.2. **Lista ta' każijiet speċifiċi**

7.5.2.1. *Kategorija ta' kull każ speċifiku tingħata fl-Anness A, l-Appendiċi 1.*

Nru	Każ Speċifiku	Ġustifikazzjoni	Perjodu
1	Interdipendenza bejn id-distanza tal-fus u d-djometru tar-rota tal-vetturi li joperaw fil-Germanja tingħata fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.1.5	Tagħmir tal-kalkolatur tad-dawrien tal-fusien eżistenti, identifikat fir-reġistru tal-infrastruttura.	P
2	It-tul massimu tal-isporġenza tal-vettura (ponta ta' quddiem) li topera fil-Polonja u l-Belġju huwa stabbilit fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.1.6	Ġeometrija eżistenti tat-tagħmir taċ-ċirkwit tal-binjarju.	T3
3	Id-distanzi minimi bejn l-ewwel hames fusien tal-ferroviji li joperaw fil-Germanja huma stabbiliti fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.1.7	Rilevanti fuq linji ta' intersezzjoni fuq l-istess livell skont ir-reġistru tal-infrastruttura.	T3
4	Id-distanza minima bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura jew ferrovija waħedha li topera fuq linji ta' veloċità għolja fi Franza u TEN "L1" ta' veloċità għolja fil-Belġju biss tingħata fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.1.8	Tagħmir taċ-ċirkwit tal-binjarju eżistenti, identifikat fir-reġistru tal-infrastruttura.	Franza T3 Belġju T3
5	Id-distanza minima bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura jew ferrovija waħedha li topera fil-Belġju (minbarra għal TEN "L1" ta' veloċità għolja) tingħata fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.1.9	Tagħmir taċ-ċirkwit tal-binjarju eżistenti, identifikat fir-reġistru tal-infrastruttura.	T3
6	Id-djometru minimu tar-roti tal-vetturi li joperaw fi Franza jingħata fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.2.2	Tagħmir tal-kalkolatur tad-dawrien tal-fusien eżistenti, identifikat fir-reġistru tal-infrastruttura.	T3
7	L-gholi minimu ta' flang għall-vetturi li joperaw fil-Litwanja huwa stabbilit fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.2.4.	It-tagħmir kalkolatur tad-dawrien tal-fusien eżistenti jippermetti l-lokalizzazzjoni ta' roti bi flang iktar baxx (każ speċifiku pożittiv għall-RS).	T3

Nru	Każ Speċifiku	Ġustifikazzjoni	Perjodu
8	Il-piż tal-fus minimu għal vetturi li joperaw fuq ċerti linji fil-Germanja, l-Awstrija u l-Belġju huwa stabbilit fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.1.3	Il-Germanja: Il-piż tal-fus minimu mehtieg ibiddel id-direzzjoni ta' ċerti ċirkwiti tal-binarju huwa determinat fi hteġa tal-EBA (Eisenbahn-Bundesamt), rilevanti fuq xi linji ewlenin fil-Germanja fil-qasam tad-DR (Deutsche Reichsbahn) ta' qabel b'ċirkwiti tal-binarji ta' 42 Hz u 100 Hz skont ir-registru tal-infrastruttura. Ebda rinnovazzjoni. Il-Belġju: Il-piż minimu tal-fus huwa 5 t fuq il-linji kollha fil-Belġju (minbarra għal-linji ta' veloċità għolja kif diġà deskritt fil-każ speċifiku). Dan il-piż minimu huwa mehtieg biex: 1) idawwar iċ-ċirkwiti tal-binarji differenti użati fuq in-netwerk konvenzjonali tagħna: speċjalment ċirkwiti tal-binarji ta' 50 Hz u ċirkwiti tal-binarji b'gonot elettrici. 2) li jhaddem b'mod korrett xi tipi ta' pedali li jahdmu bil-piż tal-fusien. Fil-Belġju, il-pedali jintużaw flimkien maċ-ċirkwiti tal-binarji biex jirrilaxxaw itinerarji. Ebda rinnovazzjoni. L-Awstrija: Il-piż minimu tal-fus mehtieg biex idawwar ċerti ċirkwiti tal-binarji huwa determinat fi hteġa għal funzjoni sigura, rilevanti fuq xi linji ewlenin fl-Awstrija b'ċirkwiti tal-binarji ta' 100 Hz skont ir-registru tal-infrastruttura. Ebda rinnovazzjoni.	T3
9	Il-massa minima ta' vettura jew ferrovija wahedha li topera fuq linji TEN ta' veloċità għolja fi Franza u linji "L1" TEN ta' veloċità għolja fil-Belġju hija stabbilita fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.1.4	Tagħmir eżistenti taċ-ċirkwit tal-binarju	Franza T3 Belġju T3
10	Il-massa minima ta' vettura jew ferrovija wahedha li topera fil-Belġju (minbarra TEN "L1" ta' veloċità għolja) hija stabbilita fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.1.5	Tagħmir eżistenti taċ-ċirkwit tal-binarju	T3
11	Id-dimensjoni minima tal-massa tal-metall u kundizzjonijiet ta' approvazzjoni ta' vetturi li joperaw fil-Germanja u l-Polonja huma stabbiliti fl-Anness A, l-Appendiċi, il-paragrafu 3.3.1	Rilevanti fuq linji b'intersezzjoni fuq l-istess livell b'linji ta' lokalizzazzjoni skont ir-registru tal-infrastruttura.	Germanja P Polonja P
12	Ir-reattanza massima bejn is-superfici użati mir-roti tal-vetturi li joperaw fil-Polonja hija stabbilita fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.5.2	Tagħmir eżistenti taċ-ċirkwit tal-binarju	T3
13	Ir-reattanza massima bejn is-superfici użati mir-roti tal-vetturi li joperaw fi Franza hija stabbilita fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.5.3	Tagħmir eżistenti taċ-ċirkwit tal-binarju	T3
14	Il-htigijiet addizzjonali tal-parametri għat-tidwir ta' vettura li topera fil-Pajjiżi l-Baxxi jingħataw fl-Anness A, l-Appendiċi 1 il-paragrafu 3.5.4	Tagħmir taċ-ċirkwit tal-binarju eżistenti ta' vultaġġ baxx, identifikat fir-registru tal-infrastruttura.	T3
15	L-impedanza minima bejn il-pantografu u r-roti tal-vetturi li joperaw fil-Belġju hija stabbilita fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 3.6.1	Tagħmir eżistenti tal-Klassi B	T3

Nru	Każ Speċifiku	Ġustifikazzjoni	Perjodu
16	Il-htigijiet addizzjonali rigward it-trammil għar-Renju Unit huma stabbiliti fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 4.1.3	Validu biss għall-Ferroviji konvenzjonali	T3
17	Il-brejk manjentiku u l-brejk bl-eddy current mhuwiex awtorizzat fl-ewwel karra ta' vettura li topera fil-Ġermanja, definit fl-Anness A, l-Appendiċi 1, il-paragrafu 5.2.3	Rilevanti fuq linji ta' intersezzjoni fuq l-istess livell skont ir-reġistru tal-infrastruttura.	T3

7.5.2.2. *Każ speċifiku għall-Greċja.*

Kategorija "T1" - temporanju: vetturi ferrovjarji b'distanza bejn il-linji ferrovjarji ta' 1 000 mm jew inqas, u linji b'distanzi bejn il-linji ferrovjarji ta' 1 000 mm jew inqas.

Ir-regoli nazzjonali għandhom japplikaw fuq dawn il-linji.

7.5.2.3. *Każ speċifiku għall-Istati Baltiċi (għal-Latvja, il-Litwanja, l-Estonja sistema CR biss).*

Kategorija T2 — l-aġġornament funzjonali u tekniku tal-faċilitajiet kurrenti tagħhom tal-Klassi B użati fuq il-kuritur tad-distanzi ta' 1 520 mm bejn il-linji ferrovjarji huwa awtorizzat jekk dan ikun ikkunsidrat meħtieġ biex jippermetti t-tħaddim tal-lokomotivi tal-impriża ferrovjarji kemm tal-Federazzjoni Russa kif ukoll tal-Belarus. L-aġġornament funzjonali u tekniku tal-faċilitajiet kurrenti tagħhom tal-Klassi B użati fuq il-lokomotivi u l-ferroviji b'distanzi ta' 1 520 mm bejn il-linji ferrovjarji huwa awtorizzat jekk dan ikun ikkunsidrat meħtieġ biex jippermetti t-tħaddim fit-territorju kemm tal-Federazzjoni Russa kif ukoll tal-Belarus.

7.6. **Dispożizzjonijiet tranżizzjonali**

Il-punti miftuħa indikati fl-Anness G ta' din it-TSI għandhom ikunu amministrati fil-proċess tar-reviżjoni.

ANNEX A

LISTA TA' SPEĊIFIKAZZJONIJIET OBBLIGATORJI

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni
1	UIC ETCS FRS	Speċifikazzjoni ta' Htieġa Funzjonali tal-ERTMS/ETCS	4.29
2	99E 5362	Dikjarazzjonijiet Funzjonali tal-ERTMS/ETCS	2.0.0
3	UNISIG SUBSET-023	Glossarju tat-Termini u Abbrevjazzjonijiet	2.0.0
4	UNISIG SUBSET-026	Speċifikazzjoni tal-Htieġa tas-Sistema	2.2.2
5	UNISIG SUBSET-027	FFIS Reġistratur Ġuridiku-Ghodda tat-tniżżil	2.2.9
6	UNISIG SUBSET-033	FIS għal Interfejs bejn il-Bniedem u l-Magna	2.0.0
7	UNISIG SUBSET-034	FIS għal Interfejs Ferrovarja	2.0.0
8	UNISIG SUBSET-035	Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni FFFIS	2.1.1
9	UNISIG SUBSET-036	FFIS għal Eurobalise	2.3.0
10	UNISIG SUBSET-037	Euroradio FIS	2.3.0
11	Riservat 05E537	Maniġment taċ-ċwieviet mhux fuq il-linji FIS	
12	UNISIG SUBSET-039	FIS għall-RBC/RBC Handover	2.1.2
13	UNISIG SUBSET-040	Regoli tad-Dimensjonar u l-Inġinerija	2.0.0
14	UNISIG SUBSET-041	Htiġijiet ta' Prestazzjoni għall-Interoperabbiltà	2.1.0
15	UNISIG SUBSET-108	Konsolidazzjoni relatata mal-interoperabbiltà fuq it-TSI Anness A dokumenti (ġeneralment SUBSET-026 v2.2.2)	1.0.0
16	UNISIG SUBSET-044	FFIS għal subsistema tal-Euroloop	2.2.0 ##
17	Imhassar intenzjonalment		
18	UNISIG SUBSET-046	Radio infill FFFS	2.0.0
19	UNISIG SUBSET-047	FIS Maġenb il-Binarji fuq il-Ferroviya għal Radio Infill	2.0.0
20	UNISIG SUBSET-048	FFIS fuq il-Ferroviya għal Radio Infill	2.0.0
21	UNISIG SUBSET-049	Radio Infill FIS b'LEU/Interlokkjar	2.0.0
22	Imhassar intenzjonalment		
23	UNISIG SUBSET-054	Assenjazzjoni ta' Valuri lil ETCS varjabbli	2.0.0
24	Imhassar intenzjonalment		
25	UNISIG SUBSET-056	STM FFFIS Saff ta' Hin Sigur	2.2.0
26	UNISIG SUBSET-057	STM FFFIS Saff ta' Konnessjoni Żgura	2.2.0
27	UNISIG SUBSET-091	Htiġijiet ta' Sigurtà għall-Interoperabbiltà Teknika tal-ETCS fil-Livelli 1 & 2	2.2.11
28	Riservat	Htiġijiet ta' Kredibbiltà — Disponibbiltà	
29	UNISIG SUBSET-102	Speċifikazzjoni tal-ittestjar għall-Interfejs "k"	1.0.0
30	Imhassar intenzjonalment		
31	UNISIG SUBSET-094	UNISIG Htiġijiet Funzjonali għal Faċilità Abbord ta' Test ta' Referenza	2.0.0
32	EIRENE FRS	GSM-R Speċifikazzjoni tal-Htiġijiet Funzjonali	7
33	EIRENE SRS	GSM-R Speċifikazzjoni tal-Htiġijiet Funzjonali	15

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni
34	A11T6001 12	(MORANE) Trażmissjoni bir-Radju FFFIS għal EuroRadio	12
35	ECC/DC(02)05	Deċiżjoni KKE tal-5 ta' Lulju 2002 dwar l-allokazzjoni u d-disponibbiltà tal-meded ta' frekwenza għal skopijiet ferrovjarji fil-meded MHz ta' 876-880 u 921-925 MHz.	
36a	Imħassar intenzjonalment		
36b	Imħassar intenzjonalment		
36c	UNISIG SUBSET-074-2	FFFIS STM Dokument ta' każijiet tal-ittestjar	1.0.0
37a	Imħassar intenzjonalment		
37b	UNISIG SUBSET-076-5-2	Każijiet tal-ittestjar relatati ma' karatteristiċi	2.2.2
37c	UNISIG SUBSET-076-6-3	Sekwenzi tal-ittestjar	2.0.0
37d	UNISIG SUBSET-076-7	Ambitu tal-ispeċifikazzjonijiet tal-ittestjar	1.0.0
37e	Imħassar intenzjonalment		
38	Riservat	Bords indikaturi	
39	UNISIG SUBSET-092-1	ERTMS EuroRadio Htiġijiet ta' Konformità	2.2.5
40	UNISIG SUBSET-092-2	ERTMS EuroRadio Każijiet tal-ittestjar tas-Saff tas-Sigurtà	2.2.5
41	Riservat UNISIG SUBSET 028	JRU Speċifikazzjoni tal-Ittestjar	
42	Imħassar intenzjonalment		
43	UNISIG SUBSET 085	Speċifikazzjoni tal-Ittestjar għal Eurobalise FFFIS	2.1.2
44	Riservat	Odometrija FIS	
45	UNISIG SUBSET-101	Speċifikazzjoni tal-Interfejs "K"	1.0.0
46	UNISIG SUBSET-100	Speċifikazzjoni tal-Interfejs "G"	1.0.1
47	Riservat	Htiġijiet ta' Sigurtà u Htiġijiet għall-Analiżi tas-Sigurtà għall-Interoperabbiltà għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand u s-Sinjallazzjoni	
48	Riservat	Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal tagħmir mobbli GSM-R	
49	UNISIG SUBSET-059	Htiġijiet tal-prestazzjoni għal STM	2.1.1
50	Riservat UNISIG SUBSET-103	Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal EUROLOOP	
51	Riservat	Aspetti ergonomiċi tad-DMI	
52	UNISIG SUBSET-058	FFFIS STM Saff ta' Applikazzjoni	2.1.1
53	Riservat AEIF-ETCS-Varjabbli-Manwali	AEIF-ETCS-Varjabbli-Manwali	
54	Imħassar intenzjonalment		
55	Riservat	Htiġijiet bażiċi tar-reġistratur ġuridiku	
56	Riservat 05E538	ERTMS Htiġijiet ta' Konformità tal-Amministrazzjoni taċ-Ċwieviet	
57	Riservat UNISIG SUBSET-107	Htiġijiet tat-twaħħil minn qabel tat-tagħmir tal-ERTMS abbord	
58	Riservat UNISIG SUBSET-097	Htiġijiet għal Interfejs ta' Komunikazzjoni Sigura RBC-RBC	

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni
59	Riservat UNISIG SUBSET-105	Htiġijiet dwar it-twaħħil minn qabel tat-tagħmir ERTMS ta' maġenb il-binari	
60	Riservat UNISIG SUBSET-104	ETCS maniġment tal-verżjoni	
61	Riservat	GSM-R maniġment tal-verżjoni	
62	Riservat UNISIG SUBSET-099	RBC-RBC Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal Interfejs ta' Komunikazzjoni Sigura	
63	Riservat UNISIG SUBSET-098	RBC-RBC Interfejs ta' Komunikazzjoni Sigura	

Ikkundizzjonat skont l-approvazzjoni tas-CEPT għall-frekwenza.

LISTA TA' EN STANDARDS OBBLIGATORJI

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem u kummenti tad-Dokument	Verżjoni
A1	EN 50126	Applikazzjonijiet ferrovjarji — L-ispeċifikazzjoni u d-dimostrazzjoni ta' kredibbiltà, disponibbiltà, mantenibbiltà u sigurtà (RAMS)	1999
A2	EN 50128	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pprocessar — Softwer għal sistemi ta' kontroll u protezzjoni ferrovjarja	2001
A3	EN 50129	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pprocessar — Sistemi elettronici għas-sinjalazzjoni relatati mas-sigurtà	2003
A4	EN 50125-1	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Kundizzjonijiet ambjentali għat-tagħmir — il-Parti 1: tagħmir abbord il-vetturi ferrovjarji	1999
A5	EN 50125-3	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Kundizzjonijiet ambjentali għat-tagħmir — il-Parti 3: tagħmir għas-sinjalazzjoni u t-telekomunikazzjonijiet	2003
A6	EN 50121-3-2	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Kompatibbiltà elettromanjetika — il-Parti 3-2: Vetturi ferrovjarji — Apparat	2000
A7	EN 50121-4	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Kompatibbiltà elettromanjetika — il-Parti 4: Emissjoni u immunità tal-apparat tas-sinjalazzjoni u t-telekomunikazzjonijiet	2000
A8	EN 50238	Applikazzjonijiet ferrovjarji — Kompatibbiltà bejn il-vetturi ferrovjarji u s-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji	2003

LISTA TA' SPEĊIFIKAZZJONIJIET INFORMATTIVI

Nota:

L-ispeċifikazzjonijiet tat-tip "1" jirrappreżentaw l-istat kurrenti tax-xogħol għall-preparazzjoni ta' speċifikazzjoni obbligatorja li għadu "riservat"

L-ispeċifikazzjonijiet tat-tip "2" jagħtu informazzjoni addizzjonali, li tiġġustifika l-htiġijiet fl-ispeċifikazzjonijiet obbligatorji u tippovdi għajnuna għall-applikazzjoni tagħhom

L-Indiċi B32 huwa maħsub biex jiżgura referenzi unici fid-dokumenti tal-Anness A. Billi dan huwa użat għal skopijiet editorjali u biex jappoġġja tibdil futur ta' dokumenti msemmija biss, mhuwiex ikklassifikat bħala "Tip" u mhuwiex marbut ma' dokument obbligatorju tal-Anness A.

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni	Tip
B1	EEIG 02S126	Htiġijiet RAM (il-Kapitolu 2 biss)	6	2 (l-Indiċi 28)
B2	EEIG 97S066	Kundizzjonijiet ambjentali	5	2 (l-Indiċi A5)

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni	Tip
B3	UNISIG SUBSET-074-1	Metodologija għall-ittestjar FFFIS MTS	1.0.0	2 (l-indiċi 36)
B4	EEIG 97E267	ODOMETRU FFFIS	5	1 (l-indiċi 44)
B5	O_2475	ERTMS GSM-R QoS Speċifikazzjoni tal-Ittestjar	1.0.0	2
B6	UNISIG SUBSET-038	Maniġment taċ-Ċwieviet mhux fuq il-Linji FIS	2.1.9	1 (l-indiċi 11)
B7	UNISIG SUBSET-074-3	FFFIS MTS speċifikazzjoni tal-ittestjar tat-traċċabbiltà tal-każijiet tal-ittestjar b'Modulu Speċifiku ta' Trażmissjoni FFFIS	1.0.0	2 (l-indiċi 36)
B8	UNISIG SUBSET-074-4	FFFIS STM Traċċabbiltà tal-Ispeċifikazzjoni tal-ittestjar tal-pakketti speċifikati fis-Saff ta' Applikazzjoni tal-FFFIS STM	1.0.0	2 (l-indiċi 36)
B9	UNISIG SUBSET 076-0	ERTMS/ETCS Klassi 1, Pjan tal-ittestjar	2.2.3	2 (l-indiċi 37)
B10	UNISIG SUBSET 076-2	Metodologija għall-preparazzjoni tal-karatteristiċi	2.2.1	2 (l-indiċi 37)
B11	UNISIG SUBSET 076-3	Metodologija tal-ittestjar	2.2.1	2 (l-indiċi 37)
B12	UNISIG SUBSET 076-4-1	Ġenerazzjoni tas-sekwenza tal-ittestjar: Metodologija u Regoli	1.0.0	2 (l-indiċi 37)
B13	UNISIG SUBSET 076-4-2	ERTMS ETCS Klassi 1 Stati għas-Sekwenzi tal-Ittestjar	1.0.0	2 (l-indiċi 37)
B14	UNISIG SUBSET 076-5-3	Dizzjunarju tal-Infommazzjoni Abbord	2.2.0	2 (l-indiċi 37)
B15	UNISIG SUBSET 076-5-4	SRS v.2.2.2 Traċċabbiltà	2.2.2	2 (l-indiċi 37)
B16	UNISIG SUBSET 076-6-1	UNISIG database tal-ittestjar	2.2.2.	2 (l-indiċi 37)
B17	UNISIG SUBSET 076-6-4	Kopertura tal-Każijiet tal-Ittestjar	2.0.0	2 (l-indiċi 37)
B18	Imhassar intenzjonalment			
B19	UNISIG SUBSET 077	UNISIG Proċess ta' Analizi Kawżali	2.2.2	2 (l-indiċi 27)
B20	UNISIG SUBSET 078	Interfejs tal-RBC: Analizi tal-modi u effetti tal-falliment	2.2.2	2 (l-indiċi 27)
B21	UNISIG SUBSET 079	MMI: Analizi tal-modi u effetti tal-falliment	2.2.2	2 (l-indiċi 27)
B22	UNISIG SUBSET 080	TIU: Analizi tal-modi u effetti tal-falliment	2.2.2	2 (l-indiċi 27)
B23	UNISIG SUBSET 081	Sistema ta' trażmissjoni: Analizi tal-modi u effetti tal-falliment	2.2.2	2 (l-indiċi 27)
B24	UNISIG SUBSET 088	Il-Livelli 1 u 2 ta' Applikazzjoni tal-ETCS-Analizi tas-Sigurtà	2.2.10	2 (l-indiċi 27)
B25	TS50459-1	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistema ta' Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 1 — Prinċipji ergonomiċi tal-Infommazzjoni ERTMS/ETCS/GSM-R	2005	2 (l-indiċi 51)
B26	TS50459-2	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pproċessar - Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 2 — Arranġamenti ergonomiċi tal-Infommazzjoni ERTMS/ETCS	2005	2 (l-indiċi 51)
B27	TS50459-3	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pproċessar - Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 3 — Arranġamenti ergonomiċi tal-Infommazzjoni tal-ERTMS/GSM-R	2005	2 (l-indiċi 51)

Nru tal-Indiċi	Referenza	Isem tad-Dokument	Verżjoni	Tip
B28	TS50459-4	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pproċessar - Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 4 — Dhul ta' dejta ghas-sistemi tal-ERTMS/ECTS/GSM-R	2005	2 (l-indiċi 51)
B29	TS50459-5	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pproċessar - Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 5 — Simboli	2005	2 (l-indiċi 51)
B30	TS50459-6	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistemi ta' komunikazzjoni, sinjalazzjoni u pproċessar - Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku tal-Ferroviji Ewropej — Interfejs tal-Magna u x-Xufier" il-parti 6 — Informazzjoni Bis-Smigh	2005	2 (l-indiċi 51)
B31	Riservat EN50xxx	Applikazzjonijiet ferrovjarji –Sistema tal-Maniġment tat-Traffiku Ferrovjarju Ewropew — Interfejs bejn ix-Xufier ul-Magna" il-parti 7 — Moduli Speċifiċi ta' Trażmissjoni		2 (indiċi 51)
B32	Riservat	Linji gwida ghal referenzi		Xejn
B33	EN 301 515	Sistema Globali ghal-Komunikazzjoni bil-Mowbajl (GSM); Htiġijiet ghal operazzjoni tal-GSM fil-linji ferrovjarji.	2.1.0	2 (l-indiċi 32, 33)
B34	05E466	Informazzjoni operattiva tad-DMI	1	1 (l-indiċi 51)
B35	Riservat UNISIG SUBSET-069	ERTMS Htiġijiet ta' Konformità tal-Amministrazzjoni taċ-Ċwieviet		1 (l-indiċi 56)
B36	04E117	ETCS/GSM-R Htiġijiet għall-utent tal-Kwalità tas-Servizz — Analizi Operattiva	1	2 (l-indiċi 32)
B37	UNISIG SUBSET-093	Interfejsis GSM-R — Htiġijiet tal-Klassi 1	2.3.0	1 (l-indiċi 32, 33)
B38	UNISIG SUBSET-107A	Htiġijiet tat-twaħħil minn qabel tat-tagħmir tal-ERTMS abbord	1.0.0	2 (l-indiċi 57)
B39	UNISIG SUBSET-076-5-1	ERTMS ETCS Lista tal-Karatteristiċi tal-Klassi 1	2.2.2	2 (l-indiċi 37)
B40	UNISIG SUBSET-076-6-7	Evalwazzjoni u Validazzjoni tas-Sekwenzi tal-Ittestjar	1.0.0	2 (l-indiċi 37)
B41	UNISIG SUBSET-076-6-8	Dejta ġenerika tal-ferroviji għal Sekwenzi tal-ittestjar	1.0.0	2 (l-indiċi 37)
B42	UNISIG SUBSET-076-6-10	Apparat Viżiv tas-Sekwenzi tal-Ittestjar (TSV)	2.10	2 (l-indiċi 37)
B43	04E083	Htiġijiet ta' Sigurtà u Htiġijiet għall-Analizi ta' Sigurtà għall-Interoperabbiltà għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand u s-Sinjalazzjoni	1.0	1 (l-indiċi 47)
B44	04E084	Rapport ta' Ġustifikazzjoni għall-Htiġijiet ta' Sigurtà u Htiġijiet għall-Analizi ta' Sigurtà għall-Interoperabbiltà għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand u s-Sinjalazzjoni	1.0	2 (l-indiċi B43)

APPENDIĊI 1

KARATTERISTIĊI TAS-SISTEMA TAL-LOKALIZZAZZJONI TAL-FERROVIJI MEHTIEĠA LI JKUNU KOMPATIBBLI MAL-VETTURI FERROVJARJI

4. ĠENERALI

4.1. Is-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li jkunu jistgħu jillocalizzaw b'mod sikur u kredibbli vettura bil-valuri tal-limiti speċifikati f'dan l-Appendiċi. It-Taqsima 4.3 tat-TSI CCS tiżgura konformità tal-vetturi konformi mat-TSI mal-htigijiet ta' dan l-Appendiċi.

4.2. Id-dimensjonijiet tal-vettura longitudinali huma definiti b'hekk:


a_i = id-distanza bejn il-fusien li ġejjin, fejn $i = 1, 2, 3, \dots, n-1$, meta n hija n-numru totali ta' fusien tal-vettura

b_x = id-distanza longitudinali mill-ewwel fus (b_1) jew l-aħhar fus (b_2) sal-iktar tarf viċin tal-vettura, jiġifieri l-iktar punta viċin

L = it-tul totali tal-vettura

Il-Figura 1 turi eżempju għal vettura b'żewġ karrijiet u tliet fusien ($n=6$).

Fig. 1.



4.3. It-terminu sett ta' roti għandu japplika għal kwalunkwe par ta' roti opposti, anki mingħajr il-fus komuni. Kwalunkwe referenza għar-roti jikkonċernaw iċ-ċentri tar-roti.

4.4. Għad-definizzjoni tad-dimensjonijiet tar-roti tapplika l-Figura 2, fejn:

D = id-dijametru tar-rotta

B_R = il-wisa' tar-rim

S_d = il-hxuna tal-flang imkejla fuq il-linja 10 mm 'l fuq mill-qiegħ tar-rotta kif muri fil-Fig. 2


S_h = l-għoli tal-flang


Dimensjonijiet ohra fil-Fig. 2 mhumx rilevanti f'din it-TSI

4.5. Il-valuri kkwotati huma l-valuri tal-limitu massimu inkluż kwalunkwe tolleranza ta' kejl.

4.6. L-amministratur jista' jippermetti limiti inqas restrittivi, li għandhom ikunu ddikjarati fir-reġistru tal-Infrastruttura.

Fig. 2.





5. GEOMETRIJA TAL-VETTURA

5.1. Distanzi tal-fusien

5.1.1. Id-distanza a_i (il-Fig. 1) ma għandhiex tkun iktar minn 17 500 mm għal linji eżistenti, 20 000 mm għall-użu fuq linji ġodda.

5.1.2. Dwar id-distanza b_x

Id-distanza b_x (il-Fig. 1) ma għandhiex tkun ta' iktar minn 4 200 mm, minbarra jekk il-Vettura Ferrovjarja ddur biss fuq l-linji, li r-reġistru tal-infrastruttura tagħhom jippermetti b_x sa 5 000 mm.

Vetturi Ferrovjarji li fuqhom b_x hija ta' iktar minn 4 200 mm ma għandhomx iduru fuq linji, li r-reġistru tal-infrastruttura tagħhom ma jippermettix b_x ta' iktar minn 4 200 mm.

Ir-reġistru tal-Vetturi ferrovjarji u d-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE tiegħu għandu jinkludi din l-indikazzjoni.

Fuq taqsimiet mibnija ġodda ta' linji tal-kategorija I, is-sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji CCS għandha tippermetti vetturi ferrovjarji b'_b sa 5 000 mm.

Fuq taqsimiet oħra (linji aġġornati jew rinnovati tal-kategorija I minn naha waħda, u linji ġodda jew aġġornati jew rinnovati tal-kategorija II jew III min-naha l-oħra), is-sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji CCS għandha tippermetti vetturi ferrovjarji b'_b sa 4 200 mm. L-Amministraturi tal-Infrastruttura huma rakkomandati li jippruvaw jippermettu wkoll vetturi ferrovjarji b'_b sa 5 000 mm.

Ir-Reġistru tal-infrastruttura għandu jinkludi l-indikazzjoni dwar il-valur permess għall- b_x .

5.1.3. Id-distanza a_i (il-Fig. 1) ma għandhiex tkun inqas minn:

$$a_i = v \times 7,2$$

fejn v hija l-veloċità massima tal-vettura f'km/h u d-distanza a_i hija f'mm

jekk il-veloċità massima tal-vettura ma taqbiżx it-350 km/h; għal veloċitajiet oghla l-limiti għandhom ikunu definiti fejn meħtieġ.

5.1.4. Id-distanza $L = (b_1 + b_2)$ (Fig. 1) ma għandhiex tkun inqas minn 3 000 mm.

5.1.5. *Każ speċifiku għall-Ġermanja:*

Limitazzjonijiet fuq ir-relazzjoni bejn id-distanza tal-fusien (a_i , il-Fig. 1) u d-dijametru tar-rota għad għandhom ikunu definiti.

– Punt miftuħ –

5.1.6. *Każ speċifiku għall-Polonja u l-Belġju (linji konvenzjonali biss):*

Id-distanza b_x (il-Fig. 1) ma għandhiex taqbeż 3 500 mm.

5.1.7. *Każ speċifiku għall-Ġermanja:*

Id-distanza a_i (il-Fig. 1) bejn kull wiehied mill-ewwel hames fusien ta' ferrovija (jew il-fusien kollha jekk il-ferrovija jkollha inqas minn hamsa) ma għandhiex tkun inqas minn 1 000 mm jekk il-veloċità ma taqbiżx il-140 km/h; għal veloċitajiet oghla japplika l-Artikolu.

5.1.8. *Każ speċifiku għal Franza veloċità Għolja TEN u l-Belġju veloċità għolja TEN "L1" biss:*

Id-distanza bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura jew ferrovija waħedha ma għandhiex tkun inqas minn 15 000 mm.

5.1.9. *Każ speċifiku għall-Belġju:*

Id-distanza L — $(b_1 + b_2)$ (il-Fig. 1.) Ma għandhiex tkun inqas minn 6 000 mm

5.2. **Ġeometrija tar-rota**

5.2.1. Id-dimensjoni B_R (il-Fig. 2) ma għandhiex tkun inqas minn 133 mm

5.2.2. Id-dimensjoni D (il-Fig. 2) ma għandhiex tkun inqas minn:

— 330 mm jekk il-veloċità massima tal-vettura ma taqbiżx il-100 km/h

— $D = 150 + 1,8 \times v$ [mm]

fejn v hija l-veloċità massima tal-vettura f'km/h: $100 < v \leq 250$ km/h

— $D = 50 + 2,2 \times v$ [mm]

fejn v hija l-veloċità massima tal-vettura f'km/h: $250 < v \leq 350$ km/h għal veloċitajiet oghla l-limiti għandhom ikunu definiti fejn mehtieg.

— 600 mm fil-każ ta' roti bil-mgħažel (roti bil-mgħažel tad-disinn eżistenti meta t-TSI tidhol fis-seħh biss) jekk il-veloċità massima tal-vettura ma taqbiżx il-250 km/h.

— Każ speċifiku għal Franza:

450 mm indipendent minn veloċità.

5.2.3. Id-dimensjoni S_d (il-Fig. 2) ma għandhiex tkun inqas minn:

— 20 mm jekk id-dimensjoni D (il-Fig. 2) hija iktar minn 840 mm

— 27,5 mm jekk id-dimensjoni D (il-Fig. 2) hija inqas jew ekwivalenti għal 840 mm

Il-medda tad-dimensjoni S_h (il-Fig. 2) għandha tkun 27,5 — 36 mm.

— Każ speċifiku għal-Litwanja:

Id-dimensjoni S_h (il-Fig. 2) ma għandhiex tkun inqas minn 26,25 mm

6. DISINN TAL-VETTURA

6.1. Massa tal-Vettura

6.1.1. Il-piż tal-fus għandu jkun mill-inqas 5 t sakemm is-sahha tal-ibbrejkar tal-vettura ma tkunx provduta minn blokka tal-brejkijiet, f'liema każ il-piż tal-fus għandu jkun mill-inqas 3,5 t għall-użu fuq linji eżistenti.

6.1.2. Il-piż tal-fus għandu jkun mill-inqas 3,5 t għall-użu fuq linji godda jew aġġornati.

6.1.3. *Każ speċifiku għall-Awstrija, il-Ġermanja, u l-Belġju*

Il-piż tal-fus għandu jkun mill-inqas 5 t fuq ċerti linji speċifikati fir-reġistru tal-infrastruttura.

6.1.4. *Każ speċifiku għal Franza velocità għolja TEN u l-Belġju velocità għolja TEN "L1" biss:*

Jekk id-distanza bejn l-ewwel u l-aħhar fus ta' vettura jew ferrovija waħedha hija iktbar jew ekwivalenti għal 16 000 mm, massa ta' vettura jew ferrovija waħedha għandha tkun iktbar minn 90 t. Meta din id-distanza tkun inqas minn 16 000 mm, u iktbar jew ekwivalenti għal 15 000 mm, il-massa għandha tkun inqas minn 90 t u iktbar jew ekwivalenti għal 40 t, il-vettura għandha tkun mghammra b'żewġ pari tal-friction-shoe tal-linja ferrovjarja li l-baži elettrika tiegħu hija akbar jew ekwivalenti għal 16 000 mm.

6.1.5. *Każ speċifiku għall-Belġju b'velocità għolja TEN (minbarra "L1"):*

Massa ta' vettura jew ferrovija waħedha għandha tkun ta' mill-inqas 90 t.

6.2. Spazju mingħajr metall madwar ir-roti

6.2.1 L-ispażju fejn ir-roti u l-partijiet tagħhom biss (kaxex tal-gerijiet, partijiet tal-brejkijiet, tubu tat-trammil) jew komponenti mhux ferromanjetiċi jistgħu jitwāhħlu għandu jkun definit

– Punt miftuħ –

6.3. Massa tal-metall tal-vettura

6.3.1. *Każ speċifiku għall-Ġermanja, il-Polonja:*

Il-vettura jehtieg li tissodisfa l-htieġa ta' loop tal-ittestjar maġenb il-binariji speċifikat sew meta tghaddi mil-loop jew għandha jkollha massa tal-metall minima bejn roti ta' ċerta għamla, għoli 'l fuq mill-ponta ta' fuq tal-linja ferrovjarja u konduttanza.

– Punt miftuħ –

6.4. Materjal tar-roti

6.4.1. Ir-roti għandu jkollhom karatteristiċi ferromanjetiċi.

6.5. Impedanza bejn ir-roti

6.5.1. Ir-reżistenza elettrika bejn is-superfiċji użati tar-roti opposti ta' sett ta' roti ma għandhiex tkun iktar minn:

— 0,01 Ohm għal roti godda jew armati mill-ġdid

— 0,05 Ohm wara eżami tar-roti

6.5.2. Ir-reżistenza titkejjel permezz ta' vultaġġ ta' kejl li huwa bejn 1,8 VDC u 2,0 VDC (Vultaġġ miftuħ)

6.5.3. *Każ speċifiku għall-Polonja:*

Ir-reattanża bejn is-superfiċji tar-roti għandha tkun inqas minn $f/100$ f'milliohms meta f huwa bejn 500 Hz u 40 kHz, taht kurrent ta' kejl ta' mill-inqas 10 ARMS u vultaġġ miftuħ ta' 2 VRMS.

6.5.4. *Każ speċifiku għal Franza:*

Ir-reattanża bejn is-superfiċji tar-roti għandha tkun inqas minn $f/100$ f'milliohms meta f huwa bejn 500 Hz u 10 kHz, taht kurrent ta' kejl ta' 2 VRMS (Vultaġġ miftuħ)

6.5.5. *Każ speċifiku għall-Pajjiżi l-Baxxi:*

Minbarra l-htigijiet ġenerali fl-Anness A, l-Appendiċi 1, htigijiet addizzjonali jistgħu japplikaw għal lokomotivi u unitajiet multipli fuq iċ-ċirkwiti tal-binarji. Ir-Reġistru tal-Infrastruttura jidentifika l-linji li japplikaw għalihom dawn il-htigijiet.

– Punt miftuħ –

6.6. **Impedanza tal-vetturi**

6.6.1. L-impedanza minima bejn il-pantografu u r-roti tal-vetturi ferrovjarji għandha tkun:

— iktar minn 0,45 Ohm induttivi b'75 Hz għal sistemi ta' trazzjoni ta' 1 500 VDC

— Każ speċifiku għall-Belġju:

iktar minn 1,0 Ohm induttivi b'50 Hz għal sistemi ta' trazzjoni ta' 3 VDC

7. EMISSJONIJIET TA' IZOLAMENT

7.1. **Użu ta' Tagħmir tat-Trammil**

7.1.1. Għat-titjib ta' prestazzjonijiet ta' bbrejkjar u trazzjoni, ikun permissibbli li jitqiegħed ramel fuq il-binarji. L-ammont awtorizzat ta' ramel għal kull apparat ta' ramel fi 30 s huwa

— għal veloċitajiet ta' $V < 140$ km/h: 400 g + 100 g

— għal veloċitajiet ta' $V \geq 140$ km/h: 650 g + 150 g

7.1.2. L-ammont ta' apparati ta' trammil ma għandux jaqbeż dan li ġej:

— Għall-unitajiet multipli b'apparati tat-trammil distribwiti: l-ewwel u l-aħhar vettura u vetturi intermedjarji b'minimu ta' seba' fusien intermedjarji, bejn żewġ apparati tat-trammil li mhumiex imrammla. Huwa permissibbli li dawn l-unitajiet multipli jkunu magħquda u li l-apparati tat-trammil kollha jkunu mhaddma fit-truf marbuta.

— Għal ferroviji rmunkati minn lokomotivi

— Għall-ibbrejkjar ta' emerġenza u servizz komplut: l-apparat kollu ta' trammil disponibbli

— Fil-każijiet l-oħra kollha: massimu ta' erba' apparati ta' trammil għal kull ferroviya

— Ir-ramel għandu jkollu l-karatteristiċi li ġejjin:

– Punt miftuħ –

7.1.3. **Każ speċifiku għar-Renju Unit**

It-trammil għal skopijiet ta' trazzjoni fuq unitajiet multipli mhuwiex awtorizzat qabel il-fus ta' quddiem taht 140 km/h.

– Punt miftuħ –

7.2. **Użu ta' blokko tal-brejkijiet komposti**

7.2.1. Il-kundizzjonijiet għall-użu ta' blokko tal-brejkijiet komposti għandhom ikunu definiti minn grupp ta' sħarriġ sat-tmiem tal-2005.

– Punt miftuħ –

8. Interferenzi elettromanjetiċi

8.1. **Kurrent tat-trazzjoni**

8.1.1. Limiti u spjegazzjoni annessa f'dokument separat li qed ikun ippreparat.

– Punt miftuħ –

8.2. **Użu ta' brejkijiet tal-elettriku/manjetiċi**

8.2.1. L-użu ta' brejkijiet manjetiċi u brejkijiet tal-eddy current huwa awtorizzat biss għal applikazzjoni ta' brejk ta' emerġenza jew meta l-ferrovija tkun wieqfa. Ir-Registru tal-Infrastruttura jista' jipprojbixxi l-użu ta' brejkijiet manjetiċi u brejkijiet ta' eddy current għal applikazzjoni ta' brejk ta' emerġenza.

8.2.2. Jekk iddikjarat fir-Registru tal-Infrastruttura il-brejkijiet tal-eddy current u l-brejkijiet manjetiċi jistgħu jintużaw għall-ibbrejkjar għal servizz.

8.2.3. *Każ speċifiku għall-Ġermanja:*

Il-brejk manjetiku u l-brejk tal-eddy current mhuwiex awtorizzat fl-ewwel vagun ta' vettura ta' quddiem sakemm dan ma jkunx definit fir-Registru tal-Infrastruttura.

8.3 **Kampi elettriċi, manjetiċi, elettromanjetiċi**

8.3.1. – Punt miftuħ –.

9. **KARATTERISTIĊI SPEĊIFIĊI FUQ IL-LINJI B'QIES STANDARD TA' 1 520/1 524 MM**

(2) Is-sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji installati fuq il-linji b'qies standard ta' 1 520/1 524 mm għandu jkollhom il-karatteristiċi mnizzla hawn fuq minbarra dawk imnizzla f'dan il-Kapitolu.

(3) Id-distanza a_i ma għandhiex taqbeż id-19 000 mm.

(4) Id-dimensjoni B_R ma għandhiex tkun inqas minn 130 mm.

(5) Ir-reżistenza elettrika bejn is-superfiċċi tar-roti opposti f'sett ta' roti ma għandhiex taqbeż iż-0,06 Ohm.

(6) In-numru ta' apparati ta' trammil attivi f'ferroviji rmunkati minn lokomotivi ma għandux jaqbeż sitt apparati ta' trammil għal kull linja ferrovjarja.

—

Appendiċi 2

Htiġijiet ta' Sistemi ta' lokalizzazzjoni ta' tishin tar-roti maġenb il-binarij ("Lokalizzazzjoni tat-Tishin fil-Kaxxa tal-Fusien")

1. ĠENERALI

Din il-parti tat-TSI tiddefinixxi l-htiġijiet tal-komponenti maġenb il-binarij ta' Sistemi ta' Tishin fil-Kaxxa tal-Fusien (HABD) u tittratta biss is-sistema tal-Klassi A.

Il-vetturi ferrovjarji kkonċernati huma dawk li huma maħsuba biex jintużaw fuq binarju b'qies standard ta' 1435 mm.

Il-vetturi mġhammra b'lokalizzatur tat-tishin tar-roti abbord u protetti kontra lokalizzaturi tat-tishin tar-roti maġenb il-binarij għalhekk mhumiex mehtieġa li jkunu kkunsidrati hawnhekk.

Iż-żona mmirata hija definita bħala dak il-wiċċ tal-kaxxa tas-sett tar-roti li

- għandu temperatura relatata mat-temperatura tal-fus u
- huwa totalment viżibbli għal skenjar vertikali maġenb il-binarij.

Iż-żona mmirata tal-vetturi hija deskritta permezz ta' dimensjonijiet trasversali u longitudinali. Iż-żona mmirata hija għalhekk definita bħala karatteristika ta' vetturi ferrovjarji u hija oriġinarjament definita permezz ta' koordinati maġenb il-vetturi.

Il-medda tal-iskenjar hija bħala karatteristika tas-Sistema HABD u t-twaħħil tagħha u oriġinarjament definita permezz ta' koordinati maġenb il-binarij.

Iż-żona mmirata (vetturi ferrovjarji) u l-medda tal-iskenjar (HABD) għandhom interfejs ma' xulxin u għandhom ikunu mrikkba.

Il-Figura a) tagħti harsa ġenerali u turi dettalji għad-definizzjonijiet li ġejjin.

2. IL-MEDDA TAL-ISKENJAR (HABD) U Ż-ŻONA MMIRATA (VETTURI FERROVJARJI) F'DIREZZJONI TRASVERSALI

Is-Sistemi tal-HABD għandu jkollhom medda tal-iskenjar li tkun tista' tkejjel żona mmirata ta' tishin ta' 50 mm fid-de1 = 1 040 mm sa de2 = 1 120 mm relatati mal-linja ċentrali tal-vettura sa għoli 'l fuq mill-ponta tal-linja ferrovjarja bejn h1 = 260 mm u h2 = 500 mm (medda minima).

3. IL-MEDDA TAL-ISKENJAR (HABD) U Ż-ŻONA MMIRATA (VETTURI FERROVJARJI) F'DIREZZJONI LONGITUDINALI

Is-Sistema HABD għandha tkejjel il-kaxxi tal-fusien f' medda tal-iskenjar longitudinali li tikkorrispondi mad-dimensjonijiet taż-żona mmirata longitudinali minn 80 mm sa 130 mm fil-medda ta' velocità minn 3 km/h sa 330 km/h.

Għal velocitàjiet oghla l-valuri għandhom ikunu definiti fejn mehtieġ.

4. DIMENSIJONIJIET TA' TWAHHIL FIL-BINARJU

Iċ-ċentru taż-żona ta' lokalizzazzjoni tal-HABD għandu jitwāħhal f'distanza mil-linja ċentrali tal-binarij li jiggarantixxi l-valuri stabbiliti f'1.2. u li jista' jikkunsidra vetturi ferrovjarji li għandhom ma jissodisfawx il-htiġijiet tat-TSI tal-Vetturi Ferrovjarji. Għalhekk din id-distanza mhix stabbilita minn din it-TSI. B'dan il-mod, l-HABD għandha tkun tista' tillokalizza kull tip ta' bini ta' tishin tal-kaxxi ta' fusien.

Skenjar vertikali huwa rakkomandat ħafna.

5. TIPI U LIMITI TA' ALLARMI

L-HABD għandu jibni t-tipi ta' allarmi li ġejjin:

- allarm tat-tishin
- allarm tas-shana
- allarm tad-differenza jew tip ta' allarm ieħor

Skont l-Anness C

- il-valuri għal-limiti tal-allarm għandhom ikunu ddikjarati fir-reġistru tal-infrastruttura,
- it-temperaturi korrispondenti tal-wiċċ tal-kaxxa tal-fus tal-ġenb tal-vetturi ferrovjarji għandhom ikunu ddikjarati fir-reġistru tal-vetturi ferrovjarji.


F'każ li tagħmir futur maġenb il-binarji jkun jista' jidentifika b'mod sikur l-ferrovija skont il-limiti tat-temperatura tagħha, jista' jitwettagħ awtomatiku tal-limiti tal-allarm.

6. SPECIFIKAZZJONI

L-ispeċifikazzjoni teknika — inkluż il-htigijiet tal-EMC — għandha tkun obbligatorja.

Figura a)

Żona mmirata (vetturi ferrovjarji) u Medda tal-Iskenjar (HABD)



ANNEX B

KLASSI B

WERREJ

- Użu tal-Anness B
- Parti 1: Sinjalazzjoni
- Parti 2: Radju
- Parti 3: Matriċi ta' Tranżizzjoni

UŻU TAL-ANNESS B

Dan l-Anness jippreżenta s-sistemi tal-protezzjoni tal-ferroviji, ta' kontroll u ta' twissija u sistemi tar-radju li jippreċedu l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kontroll tal-ferroviji u sistemi tar-radju tal-Klassi A u li huma awtorizzati biex jintużaw fuq in-netwerk trans-Ewropew ta' veloċità għolja u konvenzjonali sal-limiti tal-veloċità definiti mill-Istat Membru rilevanti. Dawn is-sistemi tal-Klassi B ma kinux żviluppati skont speċifikazzjonijiet Ewropej unifikati, u għalhekk jista' jkun hemm drittijiet proprjetarji ta' speċifikazzjoni mal-fornituri tagħhom. Il-provvista u żamma ta' dawn l-ispeċifikazzjonijiet ma għandhomx imorru kontra r-regolamenti nazzjonali — speċjalment dawk li jikkonċernaw patent.

Matul il-fażi tal-migrazzjoni li fihom dawn is-sistemi għandhom ikunu sostitwiti gradwalment mis-sistema unifikata, għandha tkun meħtieġa l-manigment tal-ispeċifikazzjonijiet tal-inġinerija fl-interessi tal-interoperabbiltà. Din hija r-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat jew ir-rappreżentant tiegħu f'kooperazzjoni mal-fornitur tas-sistema rispettiv skont iż-żewġ TSIs ta' Kontroll u Kmand għas-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej ta' veloċità għolja u konvenzjonali.

Il-vetturi mhumiex meħtieġa li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet kollha tas-sistema tal-Klassi B, iżda pjuttost li jikkonformaw mal-htigijiet tal-Istati Membri li joperaw fihom. Approvazzjoni għal kull pajjiż ta' operazzjoni, mahruġa fuq il-bażi tal-proċeduri ta' approvazzjoni nazzjonali rilevanti għandha tkun meħtieġa.

Impriżi ferrovjarji li jeħtieġ li jinstallaw sistema waħda jew iktar minn dawn is-sistemi fuq il-ferroviji tagħhom għandhom jirreferu għall-Istat Membru rilevanti. L-Anness C jamministra d-distribuzzjoni ġeografika korrispondenti ta' kull sistema, li teħtieġ Reġistru ta' Infrastruttura li jiddeskrivi t-tip ta' tagħmir u l-arranġamenti operazzjonali assoċjati għal kull linja. Permezz tar-Reġistru tal-Infrastruttura l-amministratur tal-infrastruttura jiżgura l-koerenza bejn l-Armar ta' Kontroll u Kmand Maġenb il-Binarji u l-manwal tar-regoli taht l-awtorità tiegħu.

L-Istat Membru għandu jagħti parir meħtieġ lill-impriża ferrovjarja sabiex tinkiseb installazzjoni sikura kompatibbli mal-htigijiet taż-żewġ TSIs u l-Anness C.

L-installazzjonijiet tal-Klassi B għandhom jinkludu arranġamenti li jkunu jistgħu jaqgħu fuqhom, kif meħtieġ mill-Anness C.

Għas-sistemi tal-Klassi B, dan l-Anness jipprovdi informazzjoni bażika. Għal kull sistema mnizzla, l-Istat Membru identifikat għandu jggarantixxi li l-interoperabbiltà tiegħu tkun miżmuma u għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tiegħu, b'mod partikolari l-informazzjoni rilevanti għall-approvazzjoni tagħha.

Anness B Parti 1: Sistemi ta' Sinjalazzjoni tal-Klassi B

INDIĊI:

1. ALSN
2. ASFA
3. ATB
4. ATP-VR/RHK
5. BACC
6. CAWS u ATP
7. Crocodile
8. Ebicab
9. EVM

10. GW ATP
11. Indusi/PZB
12. KVB
13. LS
14. LZB
15. MEMOR II+
16. RETB
17. RSDD/SCMT
18. SELCAB
19. SHP
20. TBL
21. TPWS
22. TVM
23. ZUB 123

Għall-informazzjoni biss, sistemi mhux użati fl-Istati Membri:

24. ZUB 121

ALSN

Sinjalazzjoni Awtomatika tal-Lokomotivi ta' operazzjoni kontinwa

Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия (l-isem Russu oriġinali),

Deskrizzjoni:

ALSN hija sistema ta' tagħmir ta' sinjalazzjoni fil-kabina u ta' waqfien awtomatiku tal-ferrovija. Hija installata fuq il-linji ewlenin tal-Linji Ferrovjarji tal-Latvja u l-pajjiżi fil-viċinat: Il-Litwanja u l-Estonja. (Għall-informazzjoni biss: hija installata wkoll fuq il-linji ferrovjarji tal-Federazzjoni Russa u l-Belarus).

Is-sistemi tikkonsisti f'ċirkwiti kkodifikati fuq il-binarij (TC) u tagħmir abbord.

Iċ-ċirkwiti tal-binarij għandhom disinn pjuttost konvenzjonali b'riċevituri bbażati fuq teknika ta' rilejs.

Il-linji miftuħa huma mġhammra bi:

- TCs kkodifikati ta' kurrent alternanti (AC) bi frekwenza ta' 50 (!), 75 jew 25 Hz; jew
- TCs kontinwi, li jiżguraw il-mod tal-kodifika tal-iswiċċjar lejn ferrovija li tiġi fil-qrib skont id-direzzjoni tal-ferrovija:
 - TCs bi frekwenza ta' 50, 75 jew 25 Hz ta' Kurrent Alternanti (AC) għall-mod kontinwu u bi frekwenza ta' 50, 75 jew 25 Hz għall-mod tal-kodifika;
 - TCs bil-Kurrent Dirett (DC).

L-istazzjonijiet huma mġhammra bi:

- TCs kontinwi li jiżguraw il-mod tal-kodifika tal-iswiċċjar lejn ferrovija li tiġi fil-qrib skont id-direzzjoni tal-ferrovija:
 - TCs bi frekwenza ta' 50, 75, 25 Hz jew frekwenza tal-awdjo ta' Kurrent Alternanti (AC) għal mod kontinwu u bi frekwenza ta' 50, 75 u 25 Hz għall-mod ta' kodifika; jew
 - TCs bil-Kurrent Dirett (DC).

(!) Fl-Estonja jintuża biss 50 Hz.

It-tagħmir abbord jikkonsisti f'amplifikatur elettroniku; dekowder ibbażat fuq rilejs; valvola elettro-pnewmatika li tixgħel/titfi s-sistema tal-ibbrejkar; sinjal bid-dawl, li jirrappreżenta aspetti ta' sinjali ta' fuq l-art, u kmand ta' vigilanza għall-konferma ta' informazzjoni riċevuta minn xufier.

Is-sistema hija relatata mas-sigurtà, mhux infallibbli billi hija suppliment għas-sinjali ta' fuq l-art, iżda hija sigura biżżejjed biex tissorvelja lix-xufier.

It-trażmissjoni tal-informazzjoni bejn iċ-ċirkwiti tal-binarju kkodifikati u t-tagħmir abbord hija permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Is-sistema hija mahsuba biex topera b'veloċità tal-moviment tal-ferrovija sa 160 km/h.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferrovija:
 - 50, 25 jew 75 Hz Frekwenza tat-trasportatur
 - Kodiċi numeriku
 - Il-kurrent minimu tal-kodifika fil-linji ferrovjarji għal operazzjoni ALSN huwa ta' 1,2 A
 - Erba' aspetti tas-sinjali abbord (tliet kodiċijiet u nuqqas ta' kodiċi)
- Informazzjoni disponibbli abbord (barra mill-ALSN): veloċità attwali, tul tar-rotta mghoddija.
- Wiri lix-xufier:
 - Aspett tas-sinjal abbord, li jikkorrispondi għall-kodiċi riċevut
 - Thabbir permezz tal-hoss f'każ ta' bidla fil-kodiċi għal wahda iktar restrittiva
- Superviżjoni:
 - Rikonoxximent ta' restrittività akbar mix-xufier fi 15-il sekonda
 - Superviżjoni kontinwa tal-veloċità wara li tgħaddi mis-sinjal IEQAF fuq l-art.
 - Rikonoxximent ta' nuqqas ta' kodiċi kull wiehied ta' 40 — 90 sekonda.
- Reazzjoni:

Il-brejk tal-emergenza jintuża f'każ li:

 - Tgħaddi mis-sinjal minn fuq l-art bl-aspett IEQAF,
 - Taqbeż il-veloċità tal-valur, awtorizzata għall-aspett tas-sinjal attwali
 - Twissija (thabbir permezz ta' hoss) ma tkunx rikonoxxuta mix-xufier.

L-Istati Membri responsabbli: il-Latvja, l-Estonja, il-Litwanja.

ASFA

Deskrizzjoni:

ASFA huwa sinjalazzjoni fil-kabina u sistema tal-ATP installata fuq hafna mil-linji tal-RENFE (1 668 mm), fuq linji tal-qisien bil-metri ta' FEVE, u fuq il-linja ta' qisien ġdida Ewropea NAFA.

ASFA tinstab fuq il-linji kollha li qed ikunu kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Il-komunikazzjoni bejn il-binarji u l-ferroviji hija bbażata fuq ċirkwiti reżonanti konnessi manjetikament b'tali mod li disa' dejta differenti jistgħu jkunu trażmessi. Ċirkwit reżonanti maġenb il-binarji huwa allokat fuq frekwenza li tirrappreżenta l-aspett tas-sinjal. Il-PLL abbord konness manjetikament huwa llokkjat fuq il-frekwenza maġenb il-binarji. Is-sistema hija relatata mas-sigurtà, mhix infallibbli, iżda sikura biżżejjed biex tissorvelja lix-xufier. Din tfakkar lix-xufier bil-kundizzjonijiet tas-sinjalazzjoni u tobbigħ jirrikonoxxi l-aspetti restrittivi.

L-unitajiet maġenb il-binarji u abbord għandhom disinn konvenzjonali.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Disa' frekwenzi

Medda: minn 55 kHz sa 115 kHz

- Tliet kategoriji ta' ferroviji differenti jintgħażlu abbord

- Superviżjoni:

- Rikonoxximent ta' sinjal restrittivi mix-xufier fi tliet sekondi.
- Superviżjoni kontinwa tal-veloċità (160 km/hr jew 180 km/hr) wara li tgħaddi mis-sinjal restrittiv.
- Verifika tal-veloċità (60 km/h, 50 km/h jew 35 km/h skont it-tip ta' ferrovija) wara li tgħaddi minn transponder 300 m fuq wara tas-sinjal.
- Vjaġġ tal-ferrovija fuq sinjal ta' periklu
- Veloċità tal-linja.

- Reazzjoni:

Il-brejk ta' emerġenza jinuża jekk kwalunkwe superviżjoni tkun miksura. Il-brejk ta' emerġenza jista' jitneħħa meta l-ferrovija tieqaf kompletament.

L-Istat Membru responsabbli: Spanja

ATB

ATB jeżisti f'żewġ verżjonijiet bażiċi: ATB tal-Ewwel Ġenerazzjoni u ATB ta' Ġenerazzjoni Ġdida.

Deskrizzjoni ta' ATB tal-Ewwel Ġenerazzjoni:

ATB tal-Ewwel Ġenerazzjoni huwa installat fuq il-maġġoranza kbira tal-linji tal-NS.

Is-sistema tikkonsisti f'ċirkwiti tal-binarij b'disinn pjuttost konvenzjonali u tagħmir abbord kompjuterizzat (ACEC) jew elettroniku konvenzjonali (GRS).

It-trażmissjoni tal-informazzjoni bejn iċ-ċirkwiti tal-binarij kkodifikati u t-tagħmir abbord hija permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:

- 75 Hz Frekwenza tat-trasportatur
- Kodiċi tal-veloċità AM modulati
- Sitt kodiċi tal-veloċità (40, 60, 80, 130, 140) km/h
- kodiċi wiehed ta' ħruġ

- Ebda karatteristika ferrovjarja abbord (Kodiċi tal-veloċità minn maġenb it-triq)

- Wiri lix-xufier:

- Veloċità li tikkorrispondi mal-kodiċi tal-veloċità
- Gong f'każ ta' tibdil fil-kodiċi
- Qanpiena f'każ li s-sistema tehtieg li jkun applikat il-brejk

- Superviżjoni:
 - Velocità (kontinwa)
- Reazzjoni: Il-brejk ta' emerġenza jintuż f'każ ta' eċċess ta' velocità u x-xufier ma jagħmilx reazzjoni għat-twissija akustika.

L-Istat Membru responsabbli: il-Pajjiżi l-Baxxi

Deskrizzjoni ta' ATB ta' Generazzjoni Ġdida:

Sistema tal-ATC installata parzjalment fuq il-linji tal-NS.

Is-sistema tikkonsisti f'balises maġenb il-binarij u tagħmir abbord. Funzjoni ta' infill ibbażata fuq cable loop hija disponibbli wkoll.

It-trażmissjoni tal-informazzjoni hija bejn il-balise attiv u antenna abbord. Is-sistema hija sensitiva għad-direzzjoni, il-balises huma mwahhla bejn il-linji ferrovjarji b'offset żgħir miċ-ċentru.

It-tagħmir abbord ATBNG huwa totalment interoperabbli mat-tagħmir ATB maġenb il-binarij tal-ewwel generazzjoni.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:
 - 100 kHz +/- 10 kHz (FSK)
 - 25 kbit/sek
 - 119-il bit b'żonnjużi għal kull Telegramma
- Karatteristiċi ferrovjarji bħala dħul mix-xufier
 - Tul tal-ferrovija
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkjar tal-ferrovija
- Wiri lix-xufier:
 - Velocità massima tal-linja
 - Velocità mmirata
 - Distanza mmirata
 - Kurvatura tal-ibbrejkjar
- Superviżjoni:
 - Velocità tal-linja
 - Restrizzjonijiet tal-velocità
 - Punt ta' waqfien
 - Profil dinamiku tal-brejk
- Reazzjoni:
 - Twissija minn qabel viżiva
 - Twissija bil-ħoss

Il-brejk tal-emerġenza jintuża f'każ li tkun miksura s-superviżjoni tal-moviment jew jekk ix-xufier ma jagħmilx reazzjoni għal twissija bil-ħoss.

L-Istat Membru responsabbli: il-Pajjiżi l-Baxxi

ATP-VR/RHK — PROTEZZJONI AWTOMATIKA TAL-FERROVIJI (ATP), JUNAKULUNVALVONTA (JKV)

Ġeneralment imsemmija “Junakulunvalvonta (JKV)” (tfisser Protezzjoni awtomatika tal-ferroviji (ATP) bil-Finlandiż).

Deskrizzjoni:

Is-sistema ATP-VR/RHK fil-Finlandja hija sistema standard tal-ATP infallibbli, li hija bbażata fuq it-teknoloġija tal-Ebicab 900 b'JGA balises jew fuq it-teknoloġija ta' ATSS b'Mini-transponder balises. Is-sistema tikkonsisti f'balises maġenb il-binarij u enkwoders jew kompjuters tas-sinjali, u tagħmir kompjuterizzat abbord.

It-trażmissjoni tal-informazzjoni hija bejn balises passivi maġenb il-binarij (tnejn għal kull punt ta' balise) u antenna abbord taht il-vettura li tipprovdi wkoll lill-balise bl-enerġija meta tghaddi. Il-konnessjoni bejn il-balise u abbord hija induttiva.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Balises enerġizzanti:
 - 27,115 MHz
 - Modulazzjoni tal-amplitudi għall-clock pulses
 - 50 kHz frekwenza tal-polz
- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:
 - 4,5 MHz
 - 50 kb/s
 - 180 bżonnjużi għal total ta' 256 bit
- Konnessjoni:
 - Il-balises permanenti kollha huma konnessi
 - Il-balises temporanji jistgħu ma jkunux konnessi
- Karatteristiċi ferrovjarji bħala dħul mix-xufier
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkjar tal-ferrovija
 - Tul tal-ferrovija
 - Piż tal-ferrovija
 - Possibbiltà li jintużaw velocitàjiet akbar fil-kurvaturi
 - Proprjetajiet speċifiċi tal-ferroviji (eż. ritardazzjoni minhabba tagħbija tqila fuq il-fusien)
 - Kundizzjonijiet tas-superfiċje
- Wiri lix-xufier:
 - Permezz tal-ispidometer:
 - velocità awtorizzata
 - velocità mmirata
 - Permezz ta' wiri numeriku:
 - distanza għall-punt immirat

- Permezz ta' wiri alfanumeriku permezz ta' twissija tal-hoss:
 - allarm ta' eċċess tal-veloċità
 - allarm tal-brejk
 - allarm biex tibbrejkja iżjed
 - bbrejkjar tal-ATP
 - rilaxx tal-brejk huwa awtorizzat
 - aspett dwar li tghaddi s-sinjal ta' "ieqaf"
 - is-sinjal li jmiss huwa "perikolu previst" u veloċità ta' superviżjoni sas-sinjal
 - punt immirat iktar minn 2-3 blokok
 - swiċċ bħala punt immirat
 - restrizzjoni tal-veloċità bħala punt immirat
 - binarju riservat
 - ħsarat fit-tagħmir maġenb il-binari jew tal-vettura
 - jista' jkun iċċekkjat mis-sistema: eż. ritardament, pressjoni tal-pajp tal-brejkijiet, veloċità, informazzjoni riċevuta mill-aħhar balises
- Superviżjonijiet:

Ġenerali: L-informazzjoni kollha dwar is-sinjali, l-iswiċis u l-limiti tal-veloċità hija trasferita għal distanza ta' 2 400 jew 3 600 m (skont il-veloċità massima tal-linja) mill-punt immirat. Is-sistema tikkalkula l-kurvaturi tal-brejk għal kull punt immirat u tindika l-iktar informazzjoni restrittiva lix-xufier:

 - Il-veloċità massima tal-linja jew il-veloċità massima tal-ferrovija
 - "Perikolu previst" 2-3 blokok oħra
 - Aspett ta' superviżjoni tal-veloċità fis-sinjal b'"ieqaf"
 - Restrizzjoni tal-veloċità
 - Restrizzjoni tal-veloċità fil-kurvaturi għal ferroviji tradizzjonali u ferroviji li jixxaqilbu
 - Restrizzjonijiet speċifiċi għall-ferroviji
 - Restrizzjonijiet tal-veloċità fl-iswiċis
 - Veloċità wara l-iswiċċ
 - Hija awtorizzata li tghaddi mis-sinjal fil-waqfa, 50 km/h ssorveljati sas-sinjal ewlieni li jmiss
 - Veloċità wara ħsara fil-balise
- Funzjonijiet oħra:
 - Tidwir
 - Protezzjoni roll away
 - Ikkompensar għaż-żliq
- Reazzjoni:
 - Superviżjoni tal-limitu tal-veloċità: twissija bil-hoss feċċess ta' veloċità ta' 3 km/h (veloċitajiet oghla: feċċess ta' veloċità ta' 5 km/h), ibbrejkjar ta' servizz 5 km/h wara t-twissija.

- Superviżjoni tal-punt immirat: Is-sistema tikkalkula l-kurvaturi tal-brejk li l-funzjonijiet tagħhom huma bil-hoss jordnaw l-użu tal-brejk, ordni bil-hoss kontinwu biex jintgħafas iktar brejk u bbrejkar tas-servizz mis-sistema. Ix-xufier jista' jitleq il-brejk tas-servizz meta l-veloċità ma taqbiżx il-limiti. Is-sistema għandha tibbrejka biżżejjed indipendentement mill-azzjoni tax-xufier.
- Il-brejk ta' emerġenza applikat mis-sistema jekk il-veloċità awtorizzata tkun maqbuża bi 15 km/h, billi jinqabeż il-brejk ta' emerġenza fil-kurvatura jew il-brejk tas-servizz ma jaħdimx. Il-brejk ta' emerġenza jista' jkun rilaxxat wara li tieqaf il-ferrovija.

L-Istat Membru responsabbli: il-Finlandja

BACC

Deskrizzjoni:

BACC hija installata fuq il-linji kollha li jaqbuż 200 km/h fuq in-netwerk tal-FS u linji ohra, li huma hafna mil-linji kkunsidrati għall-interoperabbiltà.

Is-sistema tikkonsisti f'ċirkwiti tal-binarij kkodifikati konvenzjonali li joperaw fuq żewġ frekwenzi trasportaturi biex jittrattaw żewġ klassijiet ferrovjarji. It-tagħmir abbord huwa kompjuterizzat.

It-trażmissjoni tal-informazzjoni bejn iċ-ċirkwiti tal-binarij kkodifikati u t-tagħmir abbord issir permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:
 - 50 Hz frekwenza tat-trasportatur
 - Kodiċi tal-veloċità AM modulati
 - Hames kodiċi tal-veloċità
 - 178 Hz frekwenza tat-trasportatur
 - Kodiċi tal-veloċità AM modulati
 - Erba' kodiċi tal-veloċità addizzjonali
- Żewġ kategoriji tal-ferroviji possibbli abbord (Kodiċi tal-veloċità minn mal-ġenb tal-binarij)
- Wiri lix-xufier:
 - Veloċità li tikkorrispondi mal-kodiċi tal-veloċità
 - Aspett tas-sinjal (1 minn 10)
- Superviżjoni:
 - Veloċità (kontinwa)
 - Punt ta' waqfien
- Reazzjoni: Brejk ta' emerġenza f'każ ta' eċċess tal-veloċità

L-Istat Membru responsabbli: l-Italja

CAWS U ATP

(installata fuq Iarnród Éireann)

Is-sistema tikkonsisti f'ċirkwiti kkodifikati fuq il-binarij u tagħmir abbord. It-trażmissjoni tal-kodiċi ssir permezz ta' pick up coils imwahnha mal-parti ta' quddiem tal-ferrovija fuq kull linja ferrovjarja.

Iċ-ċirkwiti tal-binarij kkodifikati huma installati fuq ir-rotot kollha Dublin Suburban ta' densità għolja u fuq rotot Intercity lejn Cork, Limerick, Athlone u sal-konfini mar-Renju Unit lejn Belfast.

Il-flotta mhaddma bid-dizil hija mghammra b'tagħmir ta' Sistema ta' Twissija Kontinwa Awtomatika. Huma inkluzi ferroviji mir-Renju Unit li joperaw fir-Repubblika tal-Irlanda kuljum. Dan jittraduċi s-sinjal kodifikat li jkun riċevut f'sinjal ta' indikazzjoni bil-kulur li jintwera lix-xufier.

Il-flotta mhaddma bid-dizil hija mghammra b'tagħmir tal-Protezzjoni Awtomatika tal-Ferroviji. Dan jittraduċi s-sinjal kodifikat li jkun riċevut f'veloċità massima li tintwera lix-xufier. Din il-flotta elettrika topera biss fiż-Żona Elettrifikata Suburbana ta' Dublin.

Karatteristiċi Ewlenin: (Żona Elettrifikata Suburbana ta' Dublin)

- 83 1/3 Hz frekwenza tat-trasportatur.
- kodiċi tal-frekwenza kwadra ppulsifikati 50, 75, 120, 180, 270 u 420 CPM. Tradotti mill-ATP bhala 29 kph, 30 kph, 50 kph, 50 kph, 75 kph, 100 kph. Tradotti mill-CAWS bhala Isfar, Aħdar, Isfar, Aħdar, Isfar Doppju, Aħdar.
- Il-veloċitajiet awtorizzati huma bbażati wkoll fuq l-aspett tas-sinjal li jintwera. Il-limitu tal-veloċitajiet jitnaqqas għal zero fi stadji li jersqu qrib sinjal aħmar.

Karatteristiċi Ewlenin: (Barra iż-Żona Elettrifikata Suburbana ta' Dublin)

- 50 Hz frekwenza tat-trasportatur
- Tliet kodiċi tal-frekwenza kwadra ppulsifikati 50, 120 u 180 CPM. Tradotti mill-CAWS bhala Isfar, Isfar Doppju, Aħdar.

Protezzjoni Awtomatika tal-Ferroviji.

- Wiri lix-xufier:
 - Veloċità awtorizzata kurrenti. Kontinwament aġġornata biex tirrifletti t-tibdil fl-aspetti tas-sinjali li ġejjin.
 - Tonalità kontinwa li tinstema' biex tindika l-eċċess tal-veloċità.
 - Tonalità momentarja biex tindika żieda fil-veloċità awtorizzata.
 - Tonalità intermittenti biex tindika Running Release magħżul
 - Funzjoni tal-ittestjar meta tkun wieqfa.
- Dhul tal-karatteristiċi mix-xufier:
 - Running Release li jippermetti moviment fuq il-binarij tas-servizz u sa sinjali Ħomor.
- Superviżjoni:
 - Monitoraġġ kontinwu tal-veloċità.
- Reazzjoni:
 - Jekk il-veloċità awtorizzata tinqabeż jew ikun riċevut kodiċi ta' veloċità iktar baxx, issehh applikazzjoni tal-brejk tas-servizz sakemm il-veloċità awtorizzata tinkiseb u x-xufier jirrikonoxxi l-eċċess tal-veloċità billi jcaqlaq l-kontrollatur tal-enerġija fil-kosta jew il-brejk. Jekk ma jsehhx dan, il-brejk jinżamm magħfuf.

Sistema ta' Twissija Awtomatika Kontinwa.

- Wiri lix-xufier:
 - Aspett fis-sinjal maġenb il-binarij li għadda l-aħħar sa madwar 350 metru mis-sinja li ġej imbagħad aspett tas-sinjal li ġej. Kontinwament aġġornata biex tirrifletti t-tibdil fl-aspetti tas-sinjali li ġejjin.
 - Tonalità kontinwa li tinstema' biex tindika indikazzjoni tal-aspett iktar restrittiv li jkun riċevut sakemm ikun aġġornat.
 - "Tisfira twila" li tinstema' momentarjament biex tindika aspett inqas restrittiv riċevut.

- Funzjoni tal-ittestjar meta tkun wieqfa.
- Trasportatur magħżul.
- Dhul tal-karatteristiċi mix-xufier:
 - Frekwenza tat-trasportatur.
 - Itfi l-wiri tal-aspett l-aħmar meta tkun barra miż-żoni taċ-ċirkwit tal-binjarju kkodifikati.
- Superviżjoni:
 - Rikonoxximent ta' tibdil għal aspekt iktar restrittiv. Ladarba jkun hemm rikonoxximent ma jkun hemm ebda superviżjoni tal-ferrovija sa ma jsehh tibdil iehor għal aspekt iktar restrittiv.
- Reazzjoni:
 - Ix-xufier għandu jirrikonoxxi bidla għal aspekt ta' sinjal iktar restrittiv f'seba' sekondi inkella jkun applikat il-brejk tal-emergenza għal minuta. Dan mhuwiex rekuperabbli qabel ma jiskadi l-hin. Il-ferrovija għandha tkun wieqfa f'temp ta' minuta.

L-Istat Membru responsabbli: ir-Repubblika tal-Irlanda.

CROCODILE

Deskrizzjoni:

Crocodile hija installata fuq il-linji ewlenin kollha ta' RFF, SNCB u CFL. Crocodile tinstab fuq il-linji kollha kkunsidrati għall-interoperabbiltà.

Is-sistema hija bbażata fuq żbarra tal-ħadid fuq il-binjarju li tintmess fizikament minn xkupilja abbord il-ferrovija. L-iżbarra fiha tensjoni ta' +/- 20 V minn batterija skont l-aspett tas-sinjal. Hekk indikazzjoni lix-xufier u x-xufier għandu jirrikonoxxi t-twissija. Jekk ma tkunx rikonoxxuta, tibda azzjoni tal-brejk awtomatiku. Crocodile ma tissorveljax il-veloċità jew id-distanza. Hija taġixxi biss bħala sistema ta' vigilanza.

L-unitajiet maġenb il-binjarji u abbord għandhom disinn konvenzjonali.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Żbarra energizzata minn Kurrent Dirett (DC) (± 20 V)
- Ebda karatteristiċi ferrovjarji abbord.
- Superviżjoni:
 - Rikonoxximent mix-xufier
- Reazzjoni:
 - Il-brejk ta' emergenza jintuża jekk it-twissija ma tkunx rikonoxxuta. Il-brejk ta' emergenza jista' jieqaf meta l-ferrovija tieqaf kompletament.

L-Istati Membri responsabbli: il-Belġju, Franza, il-Lussemburgu

EBICAB

Ebicab teżisti f'żewġ verżjonijiet: Ebicab 700 u Ebicab 900.

Deskrizzjoni ta' Ebicab 700:

Is-sistema standard ATP infaillibbli fl-Isvezja, in-Norveġja, il-Portugall u l-Bulgarija. Softwer identiku fl-Isvezja u n-Norveġja jippermetti ferroviji trans-konfinali mingħajr tibdil fix-xufiera jew fil-lokomotivi minkejja s-sistemi u regoli differenti tas-sinjali. Softwer differenti fil-Portugall u l-Bulgarija.

Is-sistema tikkonsisti f'enkowers maġenb il-binarij, balises jew ta' sinjali jew komunikazzjoni f'serje b'interlokkjar elettro-niku, u tagħmir kompjuterizzat abbord.

It-trażmissjoni tal-informazzjoni hija bejn balises passivi maġenb il-binarij (minn 2 sa 5 għal kull sinjal) u antenna abbord taht il-vettura li tipprovdi wkoll lill-balise bl-enerġija meta tghaddi. Il-konnessjoni bejn il-balise u abbord hija induttiva.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Balises energizzanti:
 - 27,115 MHz
 - Modulazzjoni tal-amplitudni għall-impulsi tal-arloġġ
 - 50 kHz frekwenza tal-polz
- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:
 - 4,5 MHz
 - 50 kb/s
 - 12-il bit b'żonnjużi għal total ta' 32 bit
- Konnessjoni:
 - Is-sinjali huma konnessi
 - Bords, eż. bords ta' twissija u tal-veloċità mhux neċessarjament ikunu konnessi, 50 % balises mhux konnessi huma aċċettabbli għas-sigurtà kontra l-ħsarat
- Il-karatteristiċi ferrovjarji jistgħu jkunu dħul mix-xufier
 - Veloċità massima tal-ferrovija
 - Tul tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkjar tal-ferrovija
 - Proprjetajiet speċifiċi tal-ferrovija jew biex tippermetti eċċess ta' veloċità jew tinforza sewqan bil-mod f'taqsimiet speċifiċi
 - Kundizzjonijiet tas-superfiċje
- Wiri lix-xufier:
 - Veloċità massima tal-linja
 - Veloċità mmirata
 - Informazzjoni avanzata fuq miri sekondarji għal sinjalazzjoni ta' distanza li fadal jew sinjalazzjoni ta' stadji tal-veloċità, hames blokk jistgħu jkunu sorveljati
 - Restrizzjonijiet tal-veloċità oltre l-ewwel sinjal.
 - Intervent bil-brejk fil-hin tas-servizz, tliet twissijiet
 - Hsarat fit-tagħmir maġenb il-binarij jew tal-vettura
 - Valur tal-aħħar ritardazzjoni
 - Pressjoni fuq il-pajp tal-brejkijiet u l-veloċità kurrenti
 - Informazzjoni fl-aħħar balise li għaddiet
 - Informazzjoni awżiljari

- Superviżjoni:
 - Veloċità tal-linja, skont il-kapaċità tal-eċċess tal-veloċità tal-binarju u l-prestazzjoni tal-vettura jew ir-rinfurzar ta' veloċità baxxa għal ferroviji speċifiċi
 - Miri multipli jinkludu informazzjoni tas-sinjali mingħajr sinjali viżivi
 - Ir-restrizzjonijiet tal-veloċità permanenti, temporanji u ta' emerġenza jistgħu jkunu implimentati b'balises mhux konnessi
 - Punt ta' waqfien
 - Profil dinamiku tal-brejk
 - L-intersezzjoni fuq l-istess livell u land slide detector status
 - Tidwir
 - Protezzjoni roll away
 - Kumpens slip
 - Hija awtorizzata li tgħaddi mis-sinjal fil-waqfa, 40 km/h ssorveljati sas-sinjal ewlieni li jmiss
- Reazzjoni:

Twissija li tinstema' meta >5 km/h, brejk tas-servizz meta >10 km/h ta' eċċess tal-veloċità. Ix-xufier jista' jitlaq il-brejk tas-servizz meta l-veloċità ma taqbiżx il-limiti. Ebicab għandha tibbrejkja biżżejjed indipendentement mill-azzjoni tax-xufier. Il-brejk ta' emerġenza jintuża biss f'emerġenza reali eż. meta l-brejk tas-servizz ma jkunx biżżejjed. Ir-rilaxx tal-brejk ta' emerġenza jista' jsehh meta l-ferrovija tkun wieqfa kompletament.
- Alternattivi implimentati
 - Sistema tal-ibblokkjar tar-radju b'funzjonalità "simili għal-Livell 3 tal-ETCS"
 - Komunikazzjoni bejn il-ferrovija u l-binarju

L-Istati Membri responsabbli: il-Portugall, l-Isvezja

Deskrizzjoni ta' Ebicab 900:

Is-sistema tikkonsisti f'enkowers maġenb il-binarji, balises jew ta' sinjali jew komunikazzjoni f'serje b'interlokkjar elettroniku, u tagħmir kompjuterizzat abbord.

It-trażmissjoni tad-dejta hija bejn balises passivi maġenb il-binarji (minn tnejn sa erbgħa għal kull sinjal) u antenna abbord taht il-vettura li tipprovi wkoll lill-balise bl-enerġija meta tgħaddi. Il-konnessjoni bejn il-balise u abbord hija induttiva.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Balises enerġizzanti:
 - 27 MHz
 - Modulazzjoni tal-amplitudi għall-impulsi tal-arloġġ
 - 50 kHz frekwenza tal-polz
- Trażmissjoni ta' dejta lill-ferroviji:
 - 4,5 MHz
 - 50 kb/s
 - 255 bit
- Konnessjoni:
 - Is-sinjali huma konnessi
 - Bords, eż. bords ta' twissija u tal-veloċità mhux neċessarjament ikunu konnessi, 50 % balises mhux konnessi huma aċċettabbli għas-sigurtà kontra ħsarat

- Il-karatteristiċi ferrovjarji jistgħu jiddahhlu mix-xufier
 - Identifikazzjoni tal-ferroviji
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Tul tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkar tal-ferrovija
 - Tip tal-velocità tal-ferrovija (biss jekk il-velocità tal-ferrovija tkun f'140-300)
 - Pressjoni tal-ferrovija
- Wiri lix-xufier:
 - Limitu tal-velocità.
 - Velocità mmirata
 - Eccess tal-velocità
 - Effikaċja
 - Allarm tal-ASFA
 - Riarmament tal-brejk
 - Running past permiss
 - TMIEM
 - Avviż bil-hoss
 - Pre-avviż tal-brejk
 - Indikatur Aħmar
 - Wiri alfanumeriku:
- Superviżjoni:
 - Velocità tal-linja, skont il-kapaċità tal-eccess tal-velocità tal-binarju u l-prestazzjoni tal-vettura jew ir-rinfurzar ta' velocità baxxa għal ferroviji speċifiċi
 - Miri multipli jinkludu informazzjoni tas-sinjali mingħajr sinjali viżivi
 - Ir-restrizzjonijiet tal-velocità permanenti, temporanji u ta' emergenza jistgħu jkunu implimentati b'balises mhux konnessi
 - Punt ta' waqfien
 - Profil dinamiku tal-brejk
 - L-intersezzjoni fuq l-istess livell u l-land slide detector status
 - Tidwir
 - Protezzjoni roll away
 - Kumpens slip
 - Sinjal ta' awtorizzazzjoni ta' passing fuq stop, 40 km/h huma ssorveljati sas-sinjal ewlieni li jmiss
- Reazzjoni:

Twissija li tinstema' meta >3 km/h, brejk tas-servizz meta >5 km/h ta' eccess tal-velocità. Ix-xufier jista' jitlaq il-brejk tas-servizz meta l-velocità ma taqbiżx il-limiti. Ebicab għandha tibbrejkja biżżejjed indipendentement mill-azzjoni tax-xufier.

EVM*Deskrizzjoni:*

EVM hija installata fuq il-linji ewlenin kollha fin-network tal-Linji Ferrovarji tal-Istat Ungeriz (MÁV). Dawn il-linji huma kkunsidrati għall-interoperabbiltà. Il-biċċa l-kbira tal-flotta lokomotiva hija mghammra.

Il-parti mis-sistema ta' maġenb il-binarji tikkonsisti f'ċirkwiti tal-binarji kkodifikati li joperaw frekwenza wahda tat-trasportaturi għal trażmissjoni tal-informazzjoni. Il-frekwenza tat-trasportatur hija kkodifikata b'100 % modulazzjoni ta' amplitudni m permezz ta' enkwoder elettroniku.

It-trażmissjoni tad-dejta bejn iċ-ċirkwiti tal-binarji kkodifikati u t-tagħmir abbord issir permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tal-informazzjoni mill-binarji għall-ferroviji:
 - 75 Hz frekwenza tat-trasportatur
 - Kodiċi modulati tal-amplitudni (100 %)
 - Seba' kodiċi (sitt kodiċi tal-veloċità)
- Wiri lix-xufier:
 - Sinjal fil-kabina
 - Aspetti tas-sinjali: Stop, veloċità awtorizzata fis-sinjal li jmiss (15, 40, 80, 120, MAX), ebda trażmissjoni/ħsara, shunting mode
- Superviżjoni:
 - Limitu tal-veloċità.
 - verifika tal-vigilanza kull 1 550 m f'każ li v attwali < v mmirata,
 - verifika tal-vigilanza kull 200 m f'każ li v attwali < v mmirata,
 - Aspett ta' waqfien
 - limitu tal-veloċità ta' shunting mode
- Reazzjoni:

Il-brejk ta' emerġenza huwa mqabbad

 - f'każ ta' nuqqas ta' reazzjoni mix-xufier
 - jekk il-limitu tal-veloċità jibqa' maqbuż wara s-sinjal tal-vigilanza jew
 - f'każ li tgħaddi minn quddiem sinjal ta' waqfa b'veloċità ta' iktar minn 15 km/h
 - b'shunting mode immedjatement wara li jinqabżu l-40 km/h (il-brejk ikun attiv f'dan il-każ mingħajr ebda sinjal ta' hoss)
- Funzjonijiet addizzjonali:
 - Protezzjoni roll away
 - Funzjoni ta' kumdità (Indikazzjoni li s-sinjal tneħħa meta l-ferrovija hija wieqfa)

L-Istat Membru responsabbli: l-Ungerija

GW SKEMA TAL-ATP*Deskrizzjoni:*

Il-GW ATP hija sistema tal-Protezzjoni Awtomatika tal-Ferroviji (ATP) użata fir-Renju Unit fuq il-linji Great Western (GW) bejn Londra (Paddington), Bristol Temple Meads, Bristol Parkway u Newbury. Is-sistema hija bbażata fuq hardwer simili għas-sistema TBL użata fil-Belġju, għalkemm hemm xi differenza kemm teknikament kif ukoll fit-thaddim.

Is-sistema hija rilevanti biss għal ferroviji li jaħdmu b'velocità akbar minn 160 km/h.

Is-sistema tipprovdi l-funzjonijiet bażiċi li ġejjin:

- Protezzjoni awtomatika kompluta tal-ferroviji meta l-ferrovija tkun mghammra u taħdem fuq infrastruttura mghammra
- Superviżjoni tal-velocità massima tal-vettura u protezzjoni roll-away meta l-ferrovija tkun mghammra u taħdem fuq infrastruttura mhux mghammra

L-informazzjoni hija trażmessa minn mal-ġenb tal-binari permezz ta' fanali allokatati maġenb is-sinjali. Infill loops huma pprovduti fejn meħtieġ biex itejbu l-prestazzjoni operattiva.

Karatteristiċi ewlenin:

- Trażmissjoni ta' dejta lill-ferroviji:
 - 100 kHz $\pm$ 10 kHz (FSK)
 - 25 kbit/sek
 - 99 bit b'żonnjużi għal kull telegramma
- Karatteristiċi ferrovjarji bħala dħul mix-xufier
 - Il-karatteristiċi ferrovjarji fit-termini ta' eż. rati bażiċi tal-ibbrejjar, il-velocità massima huma stabbiliti minn plakka tal-parametri pprogrammata minn qabel imwahnha mal-hardwer tal-ferrovija. Varjazzjonijiet fil-bini tal-ferrovija u d-disponibbiltà tal-brejk jistgħu jkunu stabbiliti mix-xufier meta tkun imqabbda.
- Interfejs tax-xufier

Indikazzjonijiet vizivi:

- Il-velocità massima sikura
- Il-velocità mmirata
- L-istatus mistenni tas-sinjal li jmiss fil-qrib
- Preżenza ta' Restrizzjonijiet tal-Velocità ta' Emergenza
- Indikazzjonijiet ta' ħsarat
- Roll away
- Attivazzjoni tal-intervent
- Shunting operation mode
- Mod ta' mghoddija minn fuq is-sinjal ta' "ieqal"
- Sinjal mghoddi fil-periklu
- Mghoddija ta' sinjal sussidjarju (moviment awtorizzat f'linja okkupata)

Indikazzjonijiet li jinstemgħu:

- Tonalità qasira ta' twissija meta l-informazzjoni murija tinbidel
- Tonalità ta' twissija kontinwa meta tinqabeż il-velocità tas-sigurtà, jew tkun milhuqa restrizzjoni ta' velocitá ta' emergenza, jew meta tghaddi minn sinjal ta' periklu, jew roll away ikun lokalizzat jew ħsara fis-sistema tkun lokalizzata

Kontrolli tax-xufier:

- Buttuna/indikatur mixghul
- Il-buttuna ta' rikonoxximent biex jerga' jinkiseb il-kontroll wara l-intervent mis-sistema
- Buttuna ta' attivazzjoni ta' shunting mode
- Buttuna tas-Sinjal biex Tghaddi mis-sinjal "leqaf" biex tghaddi sinjal fil-periklu taht l-awtorità
- Kontrolli ta' iżolament
- Superviżjoni

Is-sistema tissorvelja l-movimenti tal-ferrovija billi tuża l-parametri li ġejjin:

- Velocità sikura massima (restrizzjonijiet tal-velocità tal-linja u l-velocità permanenti)
- Restrizzjonijiet tal-velocità temporanja
- Punt ta' waqfien
- Profil dinamiku tal-ibbrejkar
- Direzzjoni tal-moviment (inkluz superviżjoni roll-away)

Is-sistema tibda applikazzjoni totali tal-brejk tas-servizz jekk:

- Il-velocità massima sikura indikata tinqabeż permezz ta' margni stabbilit u x-xufier ma jirrispondix għat-twissija bil-hoss
- Tintlaħaq restrizzjoni tal-velocità tal-emergenza
- Issehh ħsara rekuperabbli tas-sistema, eż. nuqqas ta' riċeviment ta' informazzjoni minn fanal maġenb il-binari meta jkun mistenni

Is-sistema tal-ATP tibda applikazzjoni tal-brejk ta' emergenza jekk:

- Il-ferrovija tghaddi sinjal fil-periklu (il-ferrovija titwaqqaf, u x-xufier jista' mbagħad jipproċedi f'superviżjoni parzjali, iżda huwa limitat għal 20 mph għal tliet minuti jew sakemm jghaddi l-fanal li jmiss)
- Isehh roll away (jigifieri moviment ta' iktar minn 10 metri jew b'iktar minn 5 mph f'direzzjoni li ma tikkorrispondix għall-pożizzjoni tal-kontrollur ewlieni)
- Issehh ħsara mhux rekuperabbli tas-sistema

L-Istat Membru responsabbli: ir-Renju Unit

INDUSI/PZB

(Induktive Zugsicherung/Punktförmige Zugbeeinflussung)

Deskrizzjoni:

Is-sistema tal-ATP li hija installata fuq linji fl-Awstrija u l-Ġermanja kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Iċ-ċirkwiti reżonanti konnessi manjetikament maġenb il-binari u abbord jittrażmettu 1 minn 3 informazzjoni lill-ferrovija. Is-sistema mhix ikkunsidrata infallibbli, iżda sikura biżżejjed biex tissorvelja lix-xufier. Tagħxi kompletament fl-isfond, li jfisser li ma tagħti ebda indikazzjonijiet lix-xufier dwar aspetti tas-sinjali, tindika biss li l-ferrovija hija ssorveljata.

Karatteristiċi Ewlenin:

— Tliet Frekwenzi

- 500 Hz
- 1 000 Hz
- 2 000 Hz

— Il-karatteristiċi ferrovjarji jistgħu jiddaħhlu mix-xufier

Karatteristiċi tal-ibbrejkar (Perċentwali tal-ibbrejkar u s-sistema tal-ibbrejkar għal tliet kategoriji ta' superviżjoni)

— Superviżjoni:

— Verżjoni tal-hardwer (mhux għall-Ġermanja):

- 500 Hz: Superviżjoni tal-veloċità immedjata
- 1 000 Hz: Rikonoxximent tal-aspett tas-sinjali restrittiv, is-superviżjoni tal-veloċità jiddependi fuq it-tip tal-ferrovija
- 2 000 Hz: Waqfa immedjata

— Verżjoni tal-mikroproċessur:

- 500 Hz: Superviżjoni tal-veloċità immedjata u wara superviżjoni tal-kurvatura tal-brejk
- 1 000 Hz: Rikonoxximent tal-aspett tas-sinjali restrittiv, is-superviżjoni tal-veloċità tiddependi fuq programm b'kurvaturi tal-ibbrejkar differenti, superviżjoni permezz ta' valuri tal-hin u tal-veloċità għal distanza limitata; kurvaturi tal-ibbrejkar (fuq hin u distanza) li tirriżulta minn 1 000 Hz, addizzjonalment fuq distanza li tirriżulta minn 500 Hz
- 2 000 Hz: Waqfa immedjata

— Reazzjoni:

Il-brejk ta' emerġenza jintuża jekk is-superviżjoni tkun miksura. Il-brejk tal-emerġenza jista' jkun rilaxxat taht kundizzjonijiet speċjali.

L-Istati Membri responsabbli: l-Awstrija, il-Ġermanja

KVB*Deskrizzjoni:*

Sistema standard tal-ATP fi Franza fuq in-netwerk tal-RFF. Il-linji konvenzjonali elettrifikati kollha għandhom, għas-superviżjoni tal-veloċità, protezzjoni tal-punti perikolużi, u restrizzjonijiet temporanji fuq il-veloċità. Implimentati bħala 99 % fuq linji konvenzjonali. Parzjalment installati fuq linji ta' veloċità għolja għal spot transmission u għas-superviżjoni ta' restrizzjonijiet temporanju fuq il-veloċità meta l-livelli tal-veloċità ma jkunux provduti mill-kodiċi tat-TVM.

Is-sistema tikkonsisti f'balises maġenb il-binarji li jinkludu enkwaders tas-sinjali u tagħmir kompjuterizzat abbord. Is-sistema hija sistema overlay għal tagħmir konvenzjonali tas-sinjallazzjoni.

It-trażmissjoni tad-dejta hija bejn balises passivi maġenb il-binarji (minn 2 sa 9 għal kull sinjal) u antenna abbord taht il-vettura li tipprovdwi wkoll lill-balise l-enerġija meta tghaddi. Il-konnessjoni bejn il-balise u abbord hija induttiva. Din it-trażmissjoni tad-dejta tintuża wkoll għal spot information li mhix relatata mal-ATP (eż. bibien, kanali tar-radju).

Barra minn hekk, il-KVB tista' tkun ikkompletata permezz ta' trażmissjoni kontinwa, sabiex tippermetti funzjonalità ta' infill (bħal Euroloop):

L-infill huwa mwettaq permezz ta' trażmissjoni kontinwa. Dan huwa mwettaq permezz ta' modulazzjoni ta' tibdil fil-frekwenza (FSK) b'żewġ trasportaturi Fp b'20 KHz u 25 KHz (wiehded għal kull binarju). L-informazzjoni li għandha tkun trażmessa hija tat-tip tal-binarju, fi gruppi ta' 80 bit (64 huma b'żonnjużi). Messaġġ ta' infill jehtieg tliet elementi ta' 80 bit, trażmessi suċċessivament. Dan huwa l-hekk imsemmi messaġġ "twil".

It-trażmissjoni ta' sett ta' bits ta' "1" titwettaq permezz tal-emissjoni tal-frekwenza Fp + 692 Hz, it-trażmissjoni ta' sett ta' bit wiehded għal "0" titwettaq permezz tal-emissjoni tal-frekwenza Fp — 750 Hz.

Karatteristiċi:

- Balises Energizzanti:
 - 27,115 MHz
 - Modulazzjoni tal-amplitudni għall-impulsi tal-arloġġ
 - 50 kHz frekwenza tal-polz
- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji:
 - 4,5 MHz
 - 50 kbit/sek
 - 12-il bit b'żonnjuża (total 4x8 bits) tip analogu
 - 172 bit b'żonnjużi (total 256 bit) tip diġitali
- Minbarra għal settijiet ta' ferroviji, il-karatteristiċi tal-ferroviji għandhom jiddaħhlu mix-xufier:
 - Kategorija tal-ferrovija
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Tul tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkar tal-ferrovija
- Wiri lix-xufier:
 - stat tas-supervizjoni tal-velocità
 - velocità tar-rilaxx

Fl-aħħar verżjoni tal-KVB, huma pprovduti biss indikazzjonijiet għal sinjal ta' periklu li ġej fil-qrib b'overlap qasir (000), il-"b" u "p" għat-twissija minn qabel. L-indikazzjonijiet tal-velocità ma huma pprovduti bl-ebda mod.

- Supervizjoni:
 - Il-velocità tal-linja, inklużi restrizzjonijiet permanenti u temporanji fuq il-velocità
 - Punt ta' waqfien
 - Profil dinamiku tal-brejk
 - Restrizzjonijiet tal-velocità

Il-KVB tikkontrolla t-tidwir u t-tranzizzjonijiet għal xi sistemi oħra (TVM), tiegħu azzjoni fuq l-iswiċċjar tal-kanali tar-radju, fuq il-ftuħ tal-interuttur taċ-ċirkwit, it-tniżżil tal-pantografi, l-għażla tal-ġenb għall-ftuħ tal-bibien, l-għażla tal-gholi tat-taraġ, il-kmand ta' kemm ma tgħaddix arja fil-mini jew f'żoni li għandhom riskju ta' kimiċi. Madankollu, il-KVB tista' tkun ikkompletata permezz ta' trażmissjoni kontinwa sabiex tippermetti funzjonalitajiet ta' infill (bħal Euroloop):

- Reazzjoni:

Twissija tax-xufier. Il-brejk ta' emerġenza jintuża jekk is-supervizjoni tal-moviment tkun miksura. Ir-rilaxx tal-brejk tal-emerġenza huwa possibbli biss meta l-ferrovija tkun wieqfa.

L-Istat Membru responsabbli: Franza

LS*Deskrizzjoni:*

LS hija installata fuq il-linji ewlenin kollha fuq in-netwerk tal-Linji Ferrovjarji Ċeki (CD) u l-Linji Ferrovjarji tar-Repubblika Slovakkja (ZSR) u fuq linji oħra b'velocità li taqbeż il-100 km/h. Dawn il-linji huma kkunsidrati għall-interoperabbiltà.

Il-parti mis-sistema ta' maġenb il-binarji tikkonsisti f'ċirkwiti tal-binarju kkodifikati li joperaw frekwenza ta' trasportatur wiehed. Il-frekwenza tat-trasportatur hija kkodifikata b'100 % modulazzjoni ta' amplitudni. Kważi flotta shiħa ta' lokomotivi hija mghammra b'taġhmira abbord. Il-parti tas-sistema abbord kienet aġġornata u għalhekk it-taġhmira huwa parzjalment kompjuterizzat.

It-trażmissjoni tad-dejta bejn iċ-ċirkwiti tal-binarju kkodifikati u t-taġhmira abbord issir permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tal-informazzjoni lill-ferroviji:
 - 75 Hz frekwenza tat-trasportatur
 - Kodiċi AM modulati
 - Erba' kodiċi tal-veloċità (inkluż l-aspett ta' waqfien)
- Wiri lix-xufier:
 - Sinjal fil-kabina
 - Aspetti tas-sinjali: leqaf, veloċità limitata, attenzjoni (limitu tal-veloċità 100 km/h), veloċità totali
- Superviżjoni:
 - Il-limitu tal-veloċità/jista' jkun meġhul mill-kontroll tal-viġilanza
 - ebda superviżjoni tad-distanza
- Reazzjoni:
 - Brejk ta' emerġenza f'każ ta' nuqqas ta' reazzjoni mix-xufier jekk il-limitu tal-veloċità jkun riċevut

L-Istati Membri responsabbli: ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Slovakkja

LZB

(Linienförmige Zugbeeinflussung)

Deskrizzjoni:

Is-sistema ATC li hija installata fuq il-linji kollha fil-Ġermanja li taqbeż il-160 km/h, li huma partijiet sinifikanti tal-linji kkunsidrati għall-Interoperabbiltà. LZB hija installata wkoll fuq il-linji fl-Awstrija u Spanja.

Is-sistema tikkonsisti f'parti maġenb il-binarji, li għal darb'oħra għandha l-partijiet mibnija:

- Adattament għal sistemi ta' interlokkjar u trażmissjoni tad-dejta rispettiva
- Ipproċessar tad-dejta u MMI fiċ-ċentru tal-LZB
- Trażmissjoni tad-dejta lejn u minn ċentri oħra tal-LZB
- Sistema ta' trażmissjoni tad-dejta lejn u mill-ferroviji

It-taġhmira abbord normalment għandu funzjoni Indusi integrata.

It-trażmissjoni tad-database il-ġenb tal-binarji u abbord hija permezz ta' cable loop induttiv maġenb il-binarji u antenni tal-hadid abbord.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji:
 - 36 kHz $\pm$ 0,4 kHz (FSK)
 - 1 200 bit/sek
 - 83,5 Pass għal kull telegramma

- Trażmissjoni tad-dejta mill-ferroviji:
 - 56 kHz $\pm$ 0,2 kHz (FSK)
 - 600 bit/sek
 - 41 Pass għal kull telegramma
- Il-karatteristiċi ferrovjarji jistgħu jiddaħħlu mix-xufier
 - Tul tal-ferrovija
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkar tal-ferrovija (perċentwali tal-ibbrejkar u sistema tal-ibbrejkar)
- Wiri lix-xufier:
 - Mod ta' operazzjoni validu, stat ta' trażmissjoni tad-dejta
 - Velocità awtorizzata/velocità attwali massima fuq spidometer b'żewġ vleġġ
 - Velocità mmirata
 - Distanza għall-punt immirat
 - Indikazzjonijiet awżiljari
- Superviżjoni:
 - Il-velocità tal-linja (velocità massima, limitazzjonijiet temporanji u permanenti fuq il-velocità)
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Punt ta' waqfien
 - Direzzjoni tal-moviment
 - Profil dinamiku tal-velocità
 - Funzjonijiet awżiljari, eż. tnizzil tal-pantografu (ara l-Anness C).
- Reazzjoni:

Il-brejk ta' emerġenza jinuża jekk is-superviżjoni tal-moviment ikun miksuri. Il-brejk ta' emerġenza jista' jkun rilaxxat f'każ ta' eċċess tal-velocità meta l-velocità tikkonforma mal-limiti.
- Regoli operattivi tal-LZB:

DB tuża s-sistema bħala Kontroll tal-Ferroviji Awtomatiku totalment rilevanti għas-sigurtà, sinjali maġenb il-binarij mhumiex mehtieġa; f'każ li jeżistu s-sinjali maġenb il-binarij minhabba ferroviji mhux mghammra, dawn is-sinjali ma jkunux validi għal ferroviji għwidi mill-LZB. LZB hija tipikament konnessa b'kontroll awtomatiku tal-magna u l-brejkijiet.

L-Istati Membri responsabbli: l-Awstrija, il-Ġermanja, Spanja

MEMOR II+

Deskrizzjoni:

Is-sistema tal-ATP, li hija installata fuq il-linji kollha tan-netwerk ferrovjarju tal-Lussemburgu, tintuża għall-protezzjoni ta' punti perikolużi u restrizzjonijiet temporanju fuq il-velocità. Il-MEMOR II+ tikkomplimenta s-sistema Crocodile.

Is-sistema hija bbażata fuq waħda rispettivament ta' żewġ żbarri tal-hadid fuq il-binarij, li jintmessu fiżikament minn xkupilji installati abbozz il-ferroviji. L-istaneg fihom tensjoni ta' +/- 12 għal +/- 20 V skont l-aspett tas-sinjali. Is-sistema mhix ikkunsidrata infallibbli, iżda sikura biżżejjed biex tissorvelja lix-xufier. Taġixxi kompletament fi sfond, li jfisser li ma tagħti ebda indikazzjonijiet lix-xufier dwar aspetti tas-sinjali, tindika biss li l-ferrovija hija ssorveljata.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Barri maġenb il-binarij mħaddma minn Kurrent Dirett (DC) (± 12 sa ± 20 V)
- Abbord, ebda dħul ta' karatteristiċi ferrovjarji mix-xufier, kurvatura waħda biss tal-veloċità definita minn qabel maħżuna abbord.
- Superviżjoni:
Fil-każ ta' sinjali ta' attenzjoni jew sinjali li jindikaw restrizzjonijiet tal-veloċità, trigger pożittiv wiehed jibda superviżjoni tal-veloċità, superviżjoni tal-hin u tal-valuri tal-veloċità għal ċerta distanza meta mqabbel mal-kurvatura tal-veloċità maħżuna.

Fil-każ ta' sinjali ta' waqfa assoluta, żewġ triggers pożittivi b'distanza ta' 11-il metru jaġixxu bħala brejk ta' emerġenza.
- Reazzjoni:
Il-brejk ta' emerġenza jintuża jekk is-superviżjoni tkun miksura (ebda reazzjoni valida mix-xufier). Il-brejk ta' emerġenza jista' jieqaf meta l-ferrovija tieqaf kompletament.
- Wiri lix-xufier:

Stat tas-superviżjoni

Stat tal-brejk ta' emerġenza.

Prospett:

In-netwerk tal-infrastruttura tal-linja ferrovjarja tal-Lussemburgu qed tkun mghammra b'ECTS tal-livell I. It-tqeghid fis-servizz fi stadji tal-ECTS għandu jissostitwixxi s-sistema MEMOR II u crocodile. Dan jehtieg perjodu ta' tranżizzjoni sabiex jadattaw is-sistemi tal-magna mal-ETCS. Fl-aħħar nett is-sistema tal-ECTS livell I tkun sistema valida biss fl-użu fuq in-netwerk tal-infrastruttura ferrovjarja fil-Lussemburgu.

L-Istat Membru responsabbli: il-Lussemburgu.

RETB*Deskrizzjoni:*

Radio Electronic Token Block (RETB) hija sistema ta' sinjalazzjoni użata fuq numru żgħir ta' linji mhux użati ħafna fir-Renju Unit fl-ambitu tad-direttiva konvenzjonali tal-interoperabbiltà (tliet linji fl-Iskozja u wiehed f'Wales).

Is-sistema tipprovdi l-funzjonijiet bażiċi li ġejjin:

- Il-hruġ ta' awtoritajiet tal-moviment miċ-ċentru tal-kontroll tas-sinjalazzjoni lil ferroviji permezz ta' "tokens" elettronici, miġbħuta permezz tar-radju lil tagħmir abbord ferroviji
- Wiri tal-awtorità tal-moviment lix-xufier
- Rinunzja tat-"token" tal-awtorità tal-moviment meta l-ferrovija tkun spiċċat il-moviment awtorizzat

Is-sistema RETB tithaddem flimkien mal-proċeduri tal-protokoll tal-komunikazzjoni bejn ix-xufier u min jagħti s-sinjali, li huma applikati meta jkunu mitluba, maħruġa u rrinunzjati t-"tokens" tal-awtorità tal-moviment.

RETB ma tinkludix funzjonalità tal-protezzjoni tal-ferrovija (għalhekk ma hemmx interfejs bejn it-tagħmir RETB tal-ferrovija u s-sistema tal-ibbrejkar). Madankollu, il-protezzjoni tal-ferroviji kontra n-nuqqas ta' osservazzjoni tas-sinjali hija pprovduta permezz ta' tagħmir standard ta' TPWS, deskritt f'post ieħor fl-Anness B. It-tagħmir TPWS abbord il-ferrovija jinkludi funzjonalità AWS (deskritta wkoll fl-Anness B), li tipprovdi indikazzjonijiet li jinstemgħu u viżivi lix-xufier meta jkun qrib il-limitu ta' awtorità tal-moviment u meta jkun qrib tar-restrizzjonijiet tal-veloċità.

Tagħmir abbord il-ferroviji

It-tagħmir abbord il-ferroviji jinkludi tagħmir bir-radju u l-RETB Cab Display Unit (CDU).

Tagħmir bir-radju

Is-sistema tar-radju użata għat-trażmissjoni tat-"tokens" tal-awtorità tal-moviment hija varjant tas-sistema NRN li tintuża fir-Renju Unit (deskritta f'post ieħor fl-Anness B). It-tagħmir tar-radju jintuża għall-finijiet kemm tal-vuċi kif ukoll tal-informazzjoni.

Cab Display Unit (CDU)

Il-CDU tinkludi

- keyswitch għall-iswiċċjar ta' tagħmir abbord il-ferroviji fil-mod operattiv
- buttun ta' "irċievi" għar-riċeviment ta' tokens tal-awtorità ta' moviment miċ-ċentru ta' kontroll sabiex ikun jista' jsir moviment tal-ferrovija
- wiri alfanumeriku, li juri l-isem tat-taqsimha tal-linja li għaliha nħareġ token tal-awtorità tal-moviment
- buttuna ta' "ibgħat" biex tirritorna token tal-awtorità tal-moviment liċ-ċentru tal-kontroll fejn il-ferrovija kkompletat il-moviment tagħha

Il-ferrovija għanda tkun mghammra wkoll b'tagħmir tat-TPWS (inkluż funzjonalità tal-AWS), għall-iskopijiet imsemmija hawn fuq, iżda ma hemmx interfejs bejn it-tagħmir tat-TPWS u RETB fuq il-ferrovija.

L-Istat Membru responsabbli: ir-Renju Unit

RSDD/SCMT

(Ripetizione Segnali Discontinua Digitale/Sistema Controllo Marcia del Treno)

Deskrizzjoni:

RSDD/SCMT hija sistema tal-ATP; tista' tintuża waħedha jew sovrainposta fuq l-infrastruttura tal-BACC.

It-tagħmir abbord huwa kapaci jamministra b'mod koordinat informazzjoni li ġejja minn sorsi differenti.

Is-sistema tikkonsisti f'balises u enkodders maġenb il-binarji, u antenna abbord li tipprovi wkoll lil balise b'enerġija meta tghaddi. Il-konnessjoni hija induttiva.

Mill-perspettiva loġika, jeżistu żewġ tipi ta' balises: "Balises tas-Sistema" li jinkludu informazzjoni dwar il-linja li ġejja, u "Balises ta' Sinjalazzjoni" li jinkludu informazzjoni dwar l-aspett tas-sinjali.

Tliet tipi ta' balises huma previsti, u kollha jużaw l-istess frekwenzi għall-uplink u downlink, iżda b'kapacità differenti:

- Frekwenza enerġizzanti:

- 27,115 MHz

- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji:

- 4,5 MHz

- 12/180 bit ASK Modulazzjoni

- 1 023 bit FSK Modulazzjoni

- Karatteristiċi tal-ferrovija:

Il-karatteristiċi fissi ferrovjarji huma mgħobbja fil-faċilitajiet tal-manutenzjoni, filwaqt li informazzjoni li tiddependi fuq il-kompożizzjoni tal-ferrovija hija inserita mix-xufier. Balises speċjali jintużaw biex jikkalibraw is-sistema tal-odometru abbord, qabel ma tkun tista' tintuża għall-iskop tas-superviżjoni tal-ferrovija.

- Wiri lix-xufier:

- Velocità massima awtorizzata

- Velocità mmirata

- Velocità attwali tal-ferrovija

- Informazzjoni avanzata fuq miri sekondarji

- Twissijiet qabel l-intervent permezz tal-brejk ta' emergenza

- Informazzjoni awżiljari
- Superviżjoni: Fil-kundizzjoni normali (superviżjoni totali) il-ferrovija tikkontrolla l-karatteristiċi li ġejjin: Velocità tal-linja, skont il-kapaċità tal-eċċess tal-velocità tal-binariju u l-prestazzjonijiet tal-vettura
- Restrizzjoni tal-velocità permanenti u temporanja
- Intersezzjoni fuq l-istess livell
- Punt ta' waqfien
- Profil dinamiku tal-brejk
- Tidwir

Jekk wahda mill-karatteristiċi tal-linja jew iktar minn wahda ma jistgħux jintbagħtu lis-sistema abbord (eż. ħsara) ikun possibbli lis-sistema tintuża b'superviżjoni parzjali. F'dan il-każ l-MMI tintefa u x-xufier ikollu jsuq skont is-sinjali ta' maġenb il-binarij.

- Reazzjonijiet:
 - Brejk tas-servizz
 - Brejk ta' emergenza

L-Istat Membru responsabbli: l-Italja

SELCAB

Deskrizzjoni:

Is-sistema tal-ATC li hija installata fuq il-linja tal-velocità għolja Madrid-Seville bħala estensjoni tal-LZB fiż-żoni tal-istazzjon. It-tagħmir LZB 80 abbord (Spanja) jista' jipproċessa wkoll informazzjoni tal-SELCAB.

It-trażmissjoni tad-dejta bejn il-ġenb tal-binarij u abbord hija permezz ta' cable loop induttiv semi-kontinwu maġenb il-binarij u antenni tal-ħadid abbord.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji:
 - 36 kHz $\pm$ 0,4 kHz (FSK)
 - 1 200 bit/sek
 - 83,5 Pass għal kull telegramma
- Il-karatteristiċi ferrovjarji jistgħu jiddaħħlu mix-xufier:
 - Tul tal-ferrovija
 - Velocità massima tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkjar tal-ferrovija
- Wiri lix-xufier:
 - Velocità awtorizzata/velocità attwali massima bħala spidometer b'żewġ vleġeġ
 - Velocità mmirata
 - Distanza għall-punt immirat
 - Indikazzjonijiet awżiljari

— Superviżjoni:

- Velocità tal-linja
- Punt ta' waqfien
- Direzzjoni tal-moviment
- Profil dinamiku tal-brejk
- Restrizzjonijiet tal-velocità

— Reazzjoni:

Il-brejk ta' emergenza jinuża jekk is-superviżjoni tal-moviment tkun miksura. Il-brejk ta' emergenza jista' jkun rilaxxat f'każ ta' eċċess tal-velocità meta l-velocità tkun skont il-limiti.

L-Istat Membri responsabbli: Spanja

SHP**Samoczynne Hamowanie Pociągu***Deskrizzjoni:*

Is-sistema AWS, li hija installata fil-Polonja fuq linji kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Iċ-ċirkwiti reżonanti konnessi manjetikament maġenb il-binarij u abbord jittrażmettu informazzjoni 1 lill-ferrovija. Is-sistema hija kkunsidrata infallibbli. Hija integrata ma' sistema tal-vigilanza attiva abbord. Is-sistema tal-vigilanza qed tipproteġi wkoll kontra moviment tal-vettura mhux ikkontrollat (sliding) b'velocità ta' iktar minn 10 % tal-velocità massima awtorizzata tal-vettura. Din tagħxi kompletament bil-mod ta' sfond, li jfisser li ma tagħti ebda indikazzjonijiet lix-xufier dwar aspetti tas-sinjali, tindika biss li l-ferrovija hija ssorveljata.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenza
 - 1 000 Hz
- Superviżjoni:
 - 1 000 Hz: Rikonoxximent ta' sinjal
- Lokazzjoni taċ-ċirkwit reżonanti:
 - 200 m qabel sinjali tal-linja u sinjali ta' dħul fl-istazzjon
 - 0 m qabel (fi) sinjali ta' hruġ mill-istazzjon

Reazzjoni:

Il-bozza tas-sinjal abbord hija attivata, meta l-ferrovija tgħaddi minn ċirkwit reżonanti (imwahhal maġenb il-binarij), u teħtieġ konferma mix-xufier. Jekk ma ssirx konferma fi 3 s, jiġi attivat sinjal bil-hoss. Jekk ma tircivix konferma sa 2 s wara l-attivazzjoni tas-sinjal bil-hoss, is-sistema tqabbad il-brejk tal-emergenza. Il-brejk tal-emergenza jista' jkun applikat taht kundizzjonijiet speċjali.

Is-sistema ta' vigilanza attiva hija attivata meta l-velocità tal-vettura taqbeż 10 % tal-velocità massima awtorizzata tal-vettura. Wara 16-il sekonda il-bozza tas-sinjal hija attivata u l-konferma tax-xufier hija meħtieġa bl-istess hin bħal fil-funzjoni tal-SHP. Wara dan, hija meħtieġa konferma wara kull 60 s. Is-superviżjoni tal-SHP hija attivazzjoni mill-ġdid f'perjodu ta' 60 s ta' verifika tal-vigilanza.

L-Istat Membru responsabbli: il-Polonja

TBL 1/2/3*Deskrizzjoni:*

TBL hija sistema tal-ATC parzjalment installata fuq il-linji tal-NMBS/SNCB (preżentement: 1 200 fanal u 1 20 tagħmir abbord il-ferrovija TBL1, 200 fanal u 300 tagħmir abbord il-ferrovija TBL2, il-linji kollha għal veloċitajiet akbar minn 160 km/h mghammra b'TBL2)

Is-sistema tikkonsisti f'balises maġenb il-binarji ma' kull sinjal u tagħmir abbord. It-TBL1 hija sistema ta' twissija, TBL2/3 hija sistema ta' sinjal fil-kabina. Għal TBL2/3, hemm balises ta' infill, u infill cable loop huwa disponibbli wkoll.

Il-parti ta' maġenb il-binarji hija msemija TBL2 f'każ ta' interfejs għal relay interlockings, u TBL3 fil-każ ta' serial interface tal-interlokjar elettroniku.

It-tagħmir abbord huwa msejjaħ TBL2. Dan jinkludi l-funzjonijiet TBL2, TBL1 u crocodile.

It-trażmissjoni tad-dejta hija bejn il-balise attiv u sett ta' antenni ta' air coil abbord. Is-sistema hija sensittiva għad-direzzjoni, il-balises huma mwahhla bejn il-linji ferrovjarji b'offset żgħir miċ-ċentru.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji:
 - 100 kHz $\pm$ 10 kHz (FSK)
 - 25 kbit/sek
 - 119 bit utli għal kull telegramma għal TBL2/3
 - Hames informazzjoni utli decimali għal 40 bit għal kull telegramma għal TBL1
- Karatteristiċi ferrovjarji bħala dhul mix-xufier (TBL2)
 - Tul tal-ferrovija
 - Veloċità massima tal-ferrovija
 - Karatteristiċi tal-ibbrejkar tal-ferrovija (piż tal-brejk, tip ta' ferrovija, iżolamenti, parametri speċifiċi ohra)
 - Għażla tal-lingwa, parametri ta' identifikazzjoni
- Wiri lix-xufier:
 - Veloċità massima (kurvatura tal-ibbrejkar)
 - Veloċità mmirata
 - Distanza mmirata
 - Veloċità tal-ferrovija
 - Mod operattiv
 - Indikazzjonijiet awżiljari
- Superviżjoni:
 - Veloċità tal-linja
 - Restrizzjoni tal-veloċità (permanenti u temporanji)
 - Restrizzjonijiet speċifiċi għal ferroviji tal-merkanzija u ferroviji ohra
 - Punt ta' waqfien
 - Profil dinamiku tal-ibbrejkar
 - Direzzjoni tal-moviment

- Vigilanza tax-xufier
- Funzjonijiet awżiljari (pantografu, kommutazzjoni bir-radju)
- Reazzjoni:
 - Twissijiet bil-hoss u viżivi
 - Il-brejk ta' emerġenza jintuża meta s-supervizzjoni tal-moviment tkun miksura jew ix-xufier ma jirrikonoxxi it-twissija.

L-Istati Membri responsabbli: il-Belġju

TPWS

Deskrizzjoni:

TPWS hija biex ittejjeb is-sigurtà, l-aktar f'salib it-toroq. Dan jinkludi l-funzjonalità tal-AWS, murija bil-korsiv. TPWS tapplika għal-linji kollha kkunsidrati li jkunu interoperabbli.

Is-sistema tiżgura l-funzjonijiet li ġejjin:

Twissija lix-xufier f'distanza standard tal-ibbrejkjar tal-kundizzjonijiet restrittivi li ġejjin:

- Sinjali mhux ċari
- Restrizzjonijiet permanenti fuq il-veloċità
- Restrizzjonijiet temporanji fuq il-veloċità

Protezzjoni tal-ferrovija (karatteristiċi ferrovjarji determinati minn qabel) fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

- Ferrovija li taqbeż il-veloċità awtorizzata tal-linja f'restrizzjonijiet speċifiċi tal-veloċità (speed trap).
- Ferrovija li tavvicina sinjal ta' waqfien b'veloċità eċċessiva (speed trap waħda jew iktar minn waħda).
- Ferrovija li tgħaddi minn hdejn sinjal f'perikolu (waqfien tal-ferrovija).

Is-sistema hija bbażata fuq kalamiti u kolji permanenti li jiġġeneraw kampi fil-binjarju. Is-sistema mhix ikkunsidrata infallibbli, iżda tinkorpora miżuri u prinċipji biex tkun imnaqqsa l-probabbiltà li tqarraq bix-xufier għal waħda baxxa kemm jista' jkun raġonevolment possibbli.

It-TPWS tindika viżwalment lix-xufier:

- L-istat tal-aħħar kalamita, ċara jew restrittiva (l-indikatur "sunflower").
- Li huwa l-kawża tal-applikazzjoni tal-brejk.
- L-istat tagħha ta' ħsara/iżolament.

Il-kontrolli tat-TPWS huma:

- Buttuna ta' rikonoxximent għat-twissija ta' kundizzjoni restrittiva.
- Buttuna biex jgħaddi sinjal fil-periklu hija valida biss għal hin limitat wara l-operazzjoni.
- Kontrolli ta' iżolament.

L-indikazzjonijiet tat-TPWS bil-hoss huma:

- "Hoss ta' qanpiena" — sinjal meta jkun ċar.
- "Hoss ta' horn" — kundizzjoni restrittiva, li għandha tkun rikonoxxuta.

L-interfejs tas-sistema TPWS tas-sistema tal-brejk ferrovjarju u jipprovdi applikazzjoni kompluta tal-brejk ta' emerġenza jekk:

- "il-hoss tal-horn" ma jkunx rikonoxxut sa 2,5 sekondi.

- Immedjatament il-ferrovija tgħaddi mill-“speed trap” b'velocità eċċessiva.
- Immedjatament jekk il-ferrovija tgħaddi minn sinjal fil-perikolu.

It-teknoloġija mhix ibbażata fuq il-proċessur, iżda dan mhuwiex eskluż.

Karatteristiċi Ohra:

- Sekwenza tal-kampi manjetiċi (North Pole, South Pole) biex ikunu pprovduti dettalji ta' sinjal ċar jew mhux ċar.
- Wahda minn għażla ta' kampi elettromanjetiċi sinusojdali fir-reġjun ta' 60 kHz għall-ispeed trap u funzjonijiet tal-waqfa ferrovjarja (sa tmien frekwenzi użati).
- Il-karatteristiċi ferrovjarji fit-termini tal-kapaċità tal-ibbrejkar huma stabbiliti permezz ta' wiring tal-ferroviji u jagħtu velocitajiet massimi differenti fi speed traps. Ebda karatteristiċi ferrovjarji mdahhla preżentement fis-servizz, iżda jistgħu jkunu previsti.
- Rikonoxximent mix-xufier ta' kundizzjoni restrittiva meħtieġ fi 2,5 s, inkella jintużaw il-brejkijiet tal-emergenza.
- Il-brejk ta' emergenza jista' jkun rilaxxat minuta wara li l-brejk gie applikat jekk id-domanda tal-brejk giet ukoll rikonoxxuta.

L-Istat Membru responsabbli: ir-Renju Unit

TVM

Deskrizzjoni:

TVM hija sistema ta' kmand kontroll ta' sinjalizzazzjoni fil-kabina. Din hija ddedikata speċjalment għal linji ta' velocità għolja ta' RFF. Il-verżjoni antika ta' TVM 300 hija installata fuq il-linja Pariġi-Lyon (LGV SE) u l-linji Pariġi-Tours/Le Mans (LGV A). Il-verżjoni iktar riċenti TVM 430 fuq il-linja Pariġi-Lille-Calais (LGV N), fuq il-parti tal-SNCB lejn Brussell, fuq il-linja Lyon-Marsilja/Nîmes (LGV Méditerranée), mill-Eurotunnel u Channel Tunnel Rail Link fir-Renju Unit. TVM 430 hija kompatibbli ma' TVM 300.

TVM 300 u TVM 430 huma bbażati fuq ċirkwiti kkodifikati fuq il-binarij bħala mezzi ta' trażmissjoni kontinwi u loops induttivi jew balises (tip ta' KVB jew TBL) bħala mezzi ta' spot transmission.

It-trażmissjoni tad-dejta bejn iċ-ċirkwiti tal-binarij kkodifikati u t-tagħmir abbord hija permezz ta' antenni marbuta b'mod induttiv ta' air coil pickup 'il fuq mil-linji ferrovjarji.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Trażmissjoni tad-dejta miċ-ċirkwiti tal-binarij għall-ferroviji:
 - diversi frekwenzi tat-trasportaturi (1,7; 2,0; 2,3; 2,6) kHz
 - kodiċi tal-velocità FSK modulati
 - 18-il kodiċi tal-velocità (TVM 300)
 - 27 bit (TVM 430)
- Trażmissjoni tad-dejta lill-ferroviji permezz ta' loops induttivi
 - TVM 300: 14-il frekwenza (minn 1,3 sa 3,8 kHz)
 - TVM 430: sinjal PSK modulati, 125 kHz, 170 bit
- Karatteristiċi ferrovjarji abbord introdotti fuq lokomotivi għal ferroviji rmunkati fil-Eurotunnel (mhux fit-TGV, fejn jintużaw valuri fissi)
- Wiri lix-xufier:
 - Ordinijiet ta' velocità assoċjati ma' aspetti tad-dawl bil-kulur

- Superviżjoni:
 - Velocità (kontinwa)
 - Triggering tal-ibbrejtkjar ibbażat fuq
 - stepping curve għal TVM 300
 - kurva parabolika għal TVM 430
 - Punt ta' waqfien
- Reazzjoni:
 - Il-brejk tal-emergenza jintuża f'każ ta' velocità eċċessiva.

L-Istati Membri responsabbli: il-Belġju, Franza, ir-Renju Unit

ZUB 123

Deskrizzjoni

Is-sistema AWS li hija installata estensivament fuq il-linji fid-Danimarka kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Is-sistema tikkonsisti fil-partijiet li ġejjin:

Tagħmir maġenb il-binari

- Track coupling coil (transponder), li huwa mwahhal barra mil-linji ferrovjarji.
- F'certi lokazzjonijiet jintużaw loops għall-iskop ta' infill.
- Bord ta' interfejs tas-sinjal li jiskenja u jsib l-informazzjoni li għandha tixxandar.

Tagħmir abbord

- L-unità abbord bil-logika ta' pprocessar u t-tagħmir li jirċievi/jittrażmetti. Dan jaġixxi permezz ta' unità ta' interfejs tal-brejk fuq il-brejkijiet.
- Il-coupling coil tal-vettura, imwahhal fuq il-vagun, li jirċievi dejta mil-linja.
- Il-generatur tal-impulsi tal-odometru mwahhal fuq il-fus li jipprovi informazzjoni għad-distanza koperta u l-velocità attwali.
- Il-wiri tal-kabina u l-panil operattiv.

It-tagħmir abbord ta' ZUB 123 huwa kkunsidrat infallibbli.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Tliet frekwenzi:
 - kanal ta' verifika ta' 50 kHz
 - kanal tal-enerġija ta' 100 kHz
 - kanal tad-dejta ta' 850 kHz
- Modi ta' trażmissjoni ta' dejta:
 - Multiplex tad-diviżjoni tal-hin għal xandir serjali ta' telegrammi sa 96 bit utli.

- Ipproċessar ta' dejta abbord:
 - Ipproċessar vitali tal-kompjuter (livell imsahhah ta' prestazzjoni)
 - Wiri lix-xufier:
 - Velocità massima awtorizzata
 - Velocità attwali
 - Velocità mmirata
 - Distanza mmirata
- Indikaturi u buttuni awżiljari
- Dhul tal-informazzjoni ferrovjarja:
 - Panil tal-enkower, jew
 - Direttament fl-unità abbord
- Superviżjoni:
 - Velocità tal-linja
 - Punt ta' waqfien
 - Restrizzjonijiet tal-velocità
 - Profil dinamiku tal-brejk
- Reazzjoni:
 - Il-brejk ta' emergenza jintuża jekk is-superviżjoni tal-moviment tkun miksura.
 - Il-brejk ta' emergenza jista' jkun rilaxxat f'każ ta' eċċess tal-velocità meta l-velocità tkun skont limitu ta' valur definit.

L-Istat Membru responsabbli: id-Danimarka

ZUB 121

(Għal informazzjoni biss)

Deskrizzjoni

Is-sistema AWS li hija installata estensivament fl-Isvizzera fuq il-linji minn SBB u BLS kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Is-sistema tikkonsisti fil-partijiet li ġejjin:

Tagħmir tal-linja

- jiddetermina d-direzzjoni tal-vjaġġ li għandu jkun influwenzat.
- Track coupling coil (transponder), li huwa mwahhal fil-linji ferrovjarji, li jkun off centre għall-coupling loop, li huwa mmuntat fil-linji ferrovjarji, li jkun off centre. Coupling coil preċedenti jiddetermina d-direzzjoni tal-vjaġġ li għandu jkun influwenzat mil-loop segwenti.
- Bord ta' interfejs tas-sinjal li tiskenja u ssib l-informazzjoni li għandha tixxandar. (Mhux infallibbli)

Tagħmir abbord

- L-unità abbord bil-logika tal-ipproċessar u t-tagħmir li jirċievi/jittrażmetti. Dan jaġixxi permezz ta' unità ta' interfejs ta' brejk fuq il-brejkijiet.

- Il-coupling coil tal-vettura, imwahaħhal fuq il-vagun, li jirċievi dejta mil-linja. (Bit-tagħmir tagħna trażmissjoni mill-binarji għall-ferroviji biss hija possibbli)
- Il-ġeneratur tal-impulsi tal-odometru mwahaħhal fuq il-fus, li jipprovdi informazzjoni għad-distanza koperta, il-veloċità attwali u d-direzzjoni tas-sewqan.
- Il-wiri tal-kabina u l-panil operattiv.
- Interfejs ta' dhul/produzzjoni lill-unità tar-radju abbord il-ferrovija jew is-sistema ta' informazzjoni integrata abbord il-ferrovija (IBIS) għall-iskambju ta' dejta ferrovjarja mibghuta mix-xufier tal-ferrovija.

Karatteristiċi

- tliet frekwenzi:
 - kanal ta' verifika ta' 50 kHz
 - kanal tal-enerġija ta' 100 kHz
 - kanal tad-dejta ta' 850 kHz
- Modi ta' trażmissjoni ta' dejta:
- Multiplex ta' diviżjoni tal-hin għax-xandir serjali ta' telegrammi sa 104 bit ta' dejta utilizzabbli.
- Ipproċessar tad-dejta abbord: (Mhux infallibbli)
- Ipproċessar tal-kompjuter singolu (livell ta' prestazzjoni supplimentari)
- Wiri lix-xufier:
- LCD wiehed b'erba' numri li juri:
 - “8 — 8”; l-ebda monitoraġġ jew
 - “8 8 8 8”; monitoraġġ tal-veloċità massima tal-ferrovija jew
 - “— — — —”; monitoraġġ tal-veloċità massima awtorizzata tal-linja jew
 - “6 0”; veloċità mmirata jew
 - “I I I I”; information riċevuta “ipproċedi” mil-loop
- Bozoz u ħorn:
 - Il-brejk ta' emerġenza applikat
 - Hsara fit-tagħmir
- Buttuni:
 - Buttuna tal-ittestjar
 - Reset tal-waqfien ta' emerġenza
 - Buttuna ta' rilaxx (flimkien ma' buttuna tar-rilaxx “Signum”)
- Dhul tad-dejta ferrovjarja:

Panil operattiv tar-radju abbord il-ferrovija huwa użat
- Superviżjoni/Kmand:
 - Veloċità tal-linja
 - Punt ta' waqfien
 - Restrizzjonijiet tal-veloċità

- Profil dinamiku tal-brejk
- Kontroll tal-kanali tar-radju
- Reazzjoni:
 - Il-brejk ta' emergenza huwa applikat jekk jintlaħaq il-limitu tal-veloċità
 - Il-monitoraġġ tal-veloċità jista' jiegħaf jekk is-supervizjoni tal-moviment tkun miksura

L-Istat responsabbli: l-Isvizzera

Parti 2: Ir-Radju

INDIĊI:

1. UIC Kapitolu tar-Radju 1-4
 2. UIC Kapitolu tar-Radju 1-4+6
 3. UIC Kapitolu tar-Radju 1-4+6 (Sistema Irlandiża)
 4. UIC Kapitolu tar-Radju 1-4+6+7
- Introduzzjoni għas-Sistemi tar-Renju Unit
5. BR 1845
 6. BR 1609
 7. FS ETACS u GSM
 8. UIC Kapitolu tar-Radju 1-4 (TTT sistema tar-radju installata fil-Casais line)
 9. TTT Sistema tar-Radju CP_N
 10. PKP Sistema tar-Radju
 11. VR Radju Ferrovjarju
 12. TRS — Is-Sistema tar-Radju tal-Linji Ferrovjarji Ċeki
 13. LDZ sistema tar-radju
 14. CH — Sistema tar-Radju tal-Linji Ferrovjarji Griegi
 16. Is-Sistema tar-Radju tal-Estonja
 17. Is-Sistema tar-Radju tal-Litwanja

Dawn is-sistemi jintużaw preżentement fl-Istati Membri. Għal informazzjoni dettaljata għandha ssir referenza għar-Reġistru tal-Infrastruttura kif definit fl-Anness C.

Għal informazzjoni biss, sistemi mhux użati fl-Istati Membri:

15. UIC Kapitolu tar-Radju Bulgarija

UIC Radju Kapitolu 1-4

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art tal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-UIC kodiċi 751-3, it-tielet edizzjoni, 1.7.84. Huwa subset minimu meħtieġ għal traffiku ferrovjarju internazzjonali.

Ir-radju UIC huwa radju analoġu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegwu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (tones), iżda mhux għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:
 - 457,450 MHz 458,450 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - Band A: 467,400 MHz. 468,450 MHz.
 - Band B: 447,400 MHz. 448,450 MHz (biex jintuża biss meta l-band A ma tkunx disponibbli).
 - Spazju tal-frekwenza 25 kHz
 - Kopji tal-frekwenza duplex separati b'10 MHz
 - Raggruppar ta' erba' kanali, 62 preferuti... 65 għal traffiku internazzjonali
 - Ftehim dwar frekwenzi użati b'mod bilaterali jew b'mod multilaterali
- Sensittività
 - $> 1 \mu V$ fi > 20 dB proporzjon ta' sinjal għal hoss (mobbli)
 - $> 2 \mu V$ (maġenb il-binarij)
- Potenza ta' radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mil-linja ferrovjarja (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Devjazzjoni fil-frekwenza:
 - $< 1,75$ kHz għat-ton operattiv
 - $< 2,25$ kHz għall-vuċi
- Modi ta' operazzjoni:
 - Mod 1, duplex mode
 - Mod 2, semiduplex mode

- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-kanal
 - awtomatiċi, jiddependu fuq il-vultaġġ tar-riċevitur

Toni operattivi:

- | | |
|-----------------|----------|
| — Kanal liberu: | 2 280 Hz |
| — Tas-Smigh: | 1 960 Hz |
| — Pilota: | 2 800 Hz |
| — Twissija: | 1 520 Hz |

L-Istati Membri responsabbli: Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Lussemburgu.

UIC Kapitolu tar-Radju 1- 4 + 6

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-UIC kodiċi 751-3, it-tielet edizzjoni, 1.7.84.

Ir-radju UIC huwa radju analog, li jikkonsisti f'tagħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegwu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (toni), u għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:

457,450 MHz 458,450 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - Il-Band A: 467,400 MHz 468,450 MHz.
 - Il-Band B: 447,400 MHz 448,450 MHz (biex jintuża biss meta l-frekwenza A ma tkunx disponibbli).
 - Spazju tal-frekwenza 2 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex separati b'10 MHz
 - Raggruppar ta' erba' kanali, 62 preferuti ... 65 għal traffiku internazzjonali
 - Ftehim dwar frekwenzi użati bilaterali jew multilaterali
- Sensittività
 - > 1 µV fi > 20 dB proporzjon ta' sinjal għal hoss (mobbli)
 - > 2 µV (maġenb il-binarij)
- Potenza ta' radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij

- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
 - Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
 - Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - < 1,75 kHz għat-ton operattiv
 - < 2,25 kHz għall-vuċi
 - Modi ta' operazzjoni:
 - Mod 1, duplex mode
 - Mod 2, semiduplex mode
 - Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tal-input tan-numru tal-kanal
 - awtomatiċi, jiddependu fuq il-vultaġġ tar-riċevitur
- Toni operattivi:
- | | |
|-----------------|----------|
| — Kanal liberu: | 2 280 Hz |
| — Tas-Smigh: | 1 960 Hz |
| — Pilota: | 2 800 Hz |
| — Twissija: | 1 520 Hz |
- Struttura tat-telegramma:
 - intestatura sinkronizzanti: 1111 1111 0010
 - numru deċimali tal-ferrovija b'sitt numri kkodifikat BCD
 - żewġ pożizzjonijiet ta' informazzjoni erba' bits kull wieħed
 - kodiċi ta' redundancy ta' sebgha bits, polinomjali: 1110 000 1 (H = 4)
 - Trażmissjoni tat-telegramma:
 - 600 bit/sek
 - FSK, "0" = 1 700 Hz, "1" = 1 300 Hz
 - Messaġġi (kodiċi mogħti frapprezentazzjoni essadecimali)
 - Minn maġenb il-binarij għall-ferrovija:

— Bil-kliem	08
— Waqfa ta' emergenza	09
— Test	00

— Żid il-veloċità	04
— Naqqas il-veloċità	02
— Thabbira permezz ta' lawdspiker	0C
— Ordni bil-miktub	06
— Estensjoni tat-telegramma	03
— Mill-ferrovija għal maġenb il-binarij:	
— Komunikazzjoni Mixtieqa	08
— Rikonoxximent tal-ordni	0A
— Parir	06
— Test	00
— Haddiema tal-ferrovija li jixtiequ jikkomunikaw	09
— Konnessjoni telefonika mixtieqa	0C
— Estensjoni tat-telegramma	03

L-Istati Membri responsabbli: l-Awstrija, il-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja.

UIC Kapitoli tar-Radju 1- 4 + 6 (Sistema Irlandiża)

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-kodiċi UIC 751-3, it-tielet edizzjoni, 01.07.84.

Ir-radju UIC huwa radju analoġu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegwu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (toni), u għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

— **Frekwenzi:**

— Mill-ferrovija sal-art:

461,675 MHz.461,950 MHz.

— Mill-art sal-ferrovija:

456,175 MHz.456,450 MHz.

— Spazju tal-frekwenza 25 kHz

— Koppji tal-frekwenza duplex separati b'5,5 MHz

— Raggruppar ta' erba' kanali

— **Sensittività**

— > 1 µV fi > 20 dB proporzjon ta' sinjal għal hoss (mobbli)

— > 2 µV (maġenb il-binarij)

- **Potenza ta' radjazzjoni:**
 - 10 W mobbli
 - 10 W maġenb il-binarij
- **Karatteristiċi tal-antenna:**
 - $\lambda/4$ omnidirezżjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binariju (mobbli)
 - omnidirezżjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- **Polarizzazzjoni:**
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- **Devjazzjoni fil-frekwenza:**
 - < 1,75 kHz għat-ton operattiv
 - < 2,25 kHz għall-vuċi
- **Modi ta' operazzjoni:**
 - Mod A, duplex mode għal trażmissjoni tal-vuċi u tad-dejta
 - Mod B, duplex mode għal trażmissjoni tal-vuċi biss
 - Mod C, simplex mode għal trażmissjoni tal-vuċi biss
- **Swiċċjar għal fuq kanali abbord**
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-kanal
 - awtomatiċi, jiddependu fuq il-vultaġġ tar-riċevitur
- **Toni operattivi:**

— Ton ta' linja hielsa:	2 280 Hz
— Ton ta' Sejha Ġenerali:	1 960 Hz
— Ton pilota:	2 800 Hz
— Ton ta' Sejha ta' Emergenza:	1 520 Hz
- **Struttura tat-telegramma:**
 - Intestatura ta' sinkronizzazzjoni: 1111 1111 0010
 - numru decimali tal-ferrovija b'sitt numri kkodifikati BCD
 - żewġ pożizzjonijiet ta' informazzjoni 4 bits kull wiehied
 - kodiċi ta' redundancy ta' 7 bits, polinomjali: 1110 000 1 (H = 4)
- **Tražmissjoni tat-telegramma:**
 - 600 bit/sek
 - FSK, "0" = 1 700 Hz, "1" = 1 300 Hz

— **Messaġġi**

- Minn maġenb il-binarij sal-ferrovija:
 - CTC ghax-Xufier
 - Kaxxa tat-Tishin
 - Struzzjoni Nru 9 (użata għal PA remot fuq EMUs tal-Klassi 8100)
 - Ieqaf fis-Sinjal li Jmiss
 - Ieqaf fl-Istazzjon li Jmiss
 - Struzzjoni Nru 5 (preżentament mhux użata)
 - Struzzjoni Nru 6 (preżentament mhux użata)
 - Struzzjoni Nru 7 (preżentament mhux użata)
 - Waqfa minhabba Perikolu
 - Test
- Mill-ferrovija għal maġenb il-binarij:
 - Test
 - Xufier
 - Gwardja
 - Regolatur (PABX)
 - Ostaklu fuq il-Linja
 - Irrikonoxxi
 - Lest biex Tibda
 - By Pass
 - Running Release
 - Messaġġ Riservat 1
 - Messaġġ Riservat 2
 - Sejha ta' Emergenza
 - Mode B Call

L-Istati Membri responsabbli: ir-Repubblika tal-Irlanda, l-Ungerija

Għall-informazzjoni biss: l-istess sistema tar-radju tintuża fin-Norveġja

UIC Kapitolu tar-Radju 1- 4 + 6 + 7

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-UIC kodiċi 751-3, it-tielet edizzjoni, 1.7.84. Kapitolu 7 edizzjoni tal-01.01.88.

Ir-radju UIC huwa radju analoġu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (toni), u għal sejhiet magħżula u għal trażmissjoni tad-dejta: Il-kapaċitajiet tat-trażmissjoni tad-dejta huma estenzi. Dan il-fattur mhuwiex ikkunsidrat obbligatorji fil-fuljett tal-UIC. Jekk ma jistax ikun assigurat permezz ta' ftehim bilaterali jew multilaterali, għandu jintuża fuq bażi nazzjonali biss.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:
457,450 MHz.458,450 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - Band A: 467,400 MHz.468,450 MHz.
 - Band B: 447,400 MHz.448,450 MHz (biex jintuża biss meta l-Band A ma tkunx disponibbli).
 - Spazju tal-frekwenza 25 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex separati b'10 MHz
 - Raggruppar ta' erba' kanali, 62 preferuti... 65 għal traffiku internazzjonali
 - Ftehim dwar frekwenzi użati bilaterali jew multilaterali
- Sensittività
 - $> 1 \mu V$ fi > 20 dB proporzjon ta' sinjal għal hoss (mobbli)
 - $> 2 \mu V$ (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'l fuq mill-binariju (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Devjazzjoni fil-frekwenza:
 - $< 1,75$ kHz għat-ton operattiv
 - $< 2,25$ kHz għall-vuċi
- Modi ta' operazzjoni:
 - Mod 1, duplex mode
 - Mod 2, semiduplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-kanal
 - awtomatiċi, jiddependu fuq il-vultaġġ tar-riċevitur

Toni operattivi:

- Kanal hieles 2 280 Hz
- Tas-Smigh: 1 960 Hz
- Pilota: 2 800 Hz
- Twissija: 1 520 Hz

— Struttura tat-telegramma:

- intestatura ta' sinkronizzazzjoni: 1111 1111 0010
- numru decimali tal-ferrovija b'sitt numri kkodifikati BCDt
- żewġ pożizzjonijiet ta' informazzjoni 4 bits kull wiehed
- kodiċi ta' redundancy ta' 7 bits, polinomjali: 1110 000 1 (H = 4)

— Trażmissjoni tat-telegramma:

- 600 bit/sek
- FSK, "0" = 1 700 Hz, "1" = 1 300 Hz

— Messaġġi (kodifika mogħtija frappreżentazzjoni essadecimali)

— Minn maġenb il-binari għall-ferrovija:

- Bil-kliem 08
- Waqfa ta' emerġenza 09
- Test 00
- Żid il-veloċità 04
- Naqqas il-veloċità 02
- Thabbira permezz ta' lawdspiker 0C
- Ordni bil-miktub 06
- Estensjoni tat-telegramma 03

— Mill-ferrovija għal maġenb il-binari:

- Komunikazzjoni Mixtieqa 08
- Rikonoxximent tal-ordni 0A
- Parir 06
- Test 00
- Haddiema ferrovjarji li jixtiequ jikkomunikaw 09
- Konnessjoni telefonika mixtieqa 0C
- Estensjoni tat-telegramma 03

— Estensjoni tat-telegramma (jekk ikun meħtieġ mill-kodiċi 03 biss)

- Sistema radjutelefonika bi trażmissjoni simultanja ta' messaġġi diġitali
 - Skambju duplex ta' informazzjoni tal-vuċi
 - Skambju duplex ta' messaġġi ta' dejta ta' kwalunkwe tul

- Skambju sempliċi ta' informazzjoni tal-vuċi bejn mowbajls fl-istess taqsima tar-radju
- Speech-data time-division multiplexing (mowbajl għal maġenb il-binarij):
- 260 msec trażmissjoni tal-informazzjoni
- 780 msec diskors ikkompresat
- HDLC struttura ta' qafas skont l-ISO għal trażmissjoni tad-dejta (minn maġenb il-binarij għall-mobbli)
- 1 200 bit/sek
- FSK, "0" = 1 800 Hz, "1" = 1 200 Hz

L-Istat Membru responsabbli: Franza

Introduzzjoni għas-Sistemi tar-Renju Unit

Is-sistema msejha NRN (National Radio Network) hija installata fuq in-netwerk ferrovjarju kollu tar-Renju Unit inklużi l-linji ta' veloċità għolja li huma l-bażi fundamentali tan-Netwerk tar-Renju Unit ta' Veloċità Għolja. Dawn jikkonsistu fi:

- West Coast Main Line (Londra-Glasgow)
- East Coast Main Line (Londra-Edinburgh)
- Great Western Main Line (Londra-Bristol/South Wales)

Is-sistema msejha Cab Secure hija installata fiż-żoni suburbani ta' traffiku għoli madwar Londra, Liverpool u Glasgow, u f'it minnhom jistgħu jinkludu linji li jiffurmaw parti min-Netwerk ta' Veloċità Għolja. Barra minn hekk, il-linji ewlenin kollha f'SouthEast, inkluża ċ-Channel Tunnel Route eżistenti mill-kosta għal London Waterloo, huma mghammra bil-Cab Secure System.

Ferroviji tal-passiġġieri u ferroviji tal-merkanzija tal-linji ferrovjarji prinċipali huma mghammra b'NRN filwaqt li t-traffiku suburban u xi traffiku intermedjarju huwa mghammar b'CSR. Generalment il-ferroviji huma mghammra biss b'forma waħda ta' radju iżda f'it ferroviji li jivvjaġġaw fiż-żoni tal-NRN u CSR huma mghammra biż-żewġ tipi ta' radju. Dan japplika b'mod partikolari għal ferroviji li huma mghammra b'CSR iżda jgħaddu partijiet miċ-ċiklu operattiv tagħhom barra miż-żona tal-infrastruttura tal-CSR.

BR 1845 Hargiet G u H (maġenb il-binarij) BR 1661 Hargā A (abbord il-ferrovija) komunement imsejha Cab Secure Radio

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fl-Ispeċifikazzjonijiet tal-Binarij Ferrovjarji (L-ispeċifikazzjoni BR 1845 Hargiet G u H u fil-BR 1661 Hargā A).

Ir-radju Cab Secure huwa radju analoġu, li jikkonsisti f'taġhmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegwu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (toni), u għal sejhiet magħżula u għal trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:
 - 448,34375.448,48125 MHz. (Nota: Hemm kanali addizzjonali li għalihom għandha tinkiseb l-informazzjoni)
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - 454,84375 MHz.454,98125 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 12,5 kHz

- Koppji tal-frekwenza duplex separati b'6,5 MHz
- Ftehim dwar il-frekwenzi użati bilaterali jew multilaterali
- Sensittività
 - 1 μ V at > 20 dB proporzjon tas-sinjal għall-ħoss (mobbli)
 - <2 μ V (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 10 W mobbli
 - 10 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - F'mini, orizzontali
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - 300 Hz għat-toni tas-CTCSS
 - 1,5 kHz għal trażmissjoni ta' dejta
 - 1,75 kHz għal ton ta' emerġenza
 - < 2,5 kHz għall-vuċi
- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, duplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dħul tan-numru tal-kanal
 - awtomatiku, jiddependi fuq il-messaġġ miċ-ċentru ta' kontroll
- Toni operattivi:

— CTCSS:	X, Y, Z, 203,5 Hz
— Sejha ta' Emerġenza	1 520 Hz
- Struttura tat-telegramma:
 - Intestatura ta' sinkonizzazzjoni: 00100011 11101011
 - Elementi ta' informazzjoni
 - Telegrammi ta' sinjalazzjoni (3 bytes)
 - Tip ta' Messaġġ (Sistema libera, Sistema okkupata, Sejha Ġenerali, Rikonoxximent ta' emerġenza, eċċ)
 - Kodiċi taż-Żona
 - Numru tal-kanal

- Telegrammi tal-informazzjoni (8 bytes)
 - Tip ta' Messaġġ (Sistema libera, Sistema okkupata, Sejha Ġenerali, Rikonoxximent ta' emerġenza, eċċ)
 - Kodiċi taż-Żona
 - Numru tal-kanal flimkien man-numru tal-ferrovija b'ħames karattri decimali jew erba' karattri alfanumeriċi BCD coded format, jew signal number (3 bytes).
 - Stock number ferrovjarju (sitt figuri) (3 bytes)
- 7 bits kodiċi ta' redundancy, polinomjali: 110011011 (H = 4)
- Trażmissjoni tat-telegramma:
 - 1 200 bit/sek
 - FFSK, "0" = 1 800 Hz, "1" = 1 200 Hz
- Messaġġi (kodifika mogħtija frappreżentazzjoni essadeċimali)
 - Minn maġenb il-binarij sal-ferrovija:

— Test	00
— Diskors	02
— Thabbira permezz ta' lawdspiker	04
— Stenna għas-Sinjal	06
— Waqfa ta' emerġenza	0A
— Biddel iż-żona, sistema ħielsa	0C
— Biddel iż-żona, sistema okkupata	0E
 - Mill-ferrovija sa maġenb il-binarij:

— Test	80
— Komunikazzjoni Mixtieqa	82
— Issettja s-Signal Number	84
— Risposta ta' Emerġenza	86
— Okkupat	88
— Hassar it-telefonata	90
— Allarm DSD	96

L-Istat Membru responsabbli: ir-Renju Unit

BR 1609 Harga 2 (Ġeneralment imsejjah National Radio Network (NRN))

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fl-Ispesifikazzjoni Railtrack BR 1609, Harga 2, Awwissu 1987.

In-National Radio Network huwa radju analogu li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jseguw dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi duplex (maġenb il-binarij), komunikazzjoni tal-vuċi simplex (abbord il-ferrovija), mod ta' xandir u użu ta' sinjali operattivi (toni), għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi: Sub — band 2 ta' minn 174 MHz sa 225 MHz band
 - minn 196,85 sa 198,3 MHz Mill-Ferrovija sal-Art
 - minn 204,85 sa 206,3 MHz Mill-Art sal-Ferrovija
 - Spazju tal-frekwenza 12,5 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex 8,0 MHz separati
 - Mhux il-frekwenzi kollha fil-bands indikati jintużaw
- Sensittività
 - < 0,6 μ V bi 12 dB proporzjon tas-sinjal għall-ħoss (mobbli)
 - < 0,3 μ V bi 12 dB proporzjon tas-sinjal għall-ħoss (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radżazzjoni:
 - > 25 W mobbli
 - > 25 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omni-direzzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omni-direzzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
 - Ma hemmx kopertura fil-mini
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
- Modi ta' thaddim:
 - Duplex mode (fiss għall-fiss)
 - Simplex mode (fiss għall-mobbli)
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - Dhul manwali ta' kanal komuni ta' sinjalazzjoni. Il-maġġoranza tal-vjaġġi fir-Renju Unit huma f'żona waħda u x-xufier idahhalha fil-bidu tal-vjaġġ.
 - Kanal ta' tbiddil ta' vuċi awtomatika wara li jkun intbagħat messagg miċ-ċentru tal-kontroll.
- Medda tal-frekwenza tal-ħoss:
 - 300 Hz ... 2 500 Hz għad-diskors
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - < 2,5 kHz
- Trażmissjoni tal-messagg:
 - 1 200 bit/sek
- FFSK, "0" = 1 800 Hz, "1" = 1 200 Hz

- Struttura tal-Messaġġ
 - Il-modulazzjoni tad-dejta għas-sinjalizzazzjoni tal-RF kollha għandha tkun konformi ma' MPT1 323 it-Taqsima 6, b'forom ta' messaġġi ġeneralment kif definit f'MPT1 327
- Tipi ta' Messaġġi minn ferrovija:
 - Numru komplut mehtieg. Dan għandu jinkludi l-identità tar-radju. Huwa jintbagħat darba wara li tiġi riċevuta telegramma ta' "kanal hieles"
 - Clear-down
 - Telegramma PTT li hija mibgħuta kull darba li trażmettitur ikun imdaħħal. Hija tagħti l-identità tar-radju
 - Telegramma Auto-reply meta r-radju jiġi msejjaħ b'għażla. Din tinkludi l-identità tar-radju
 - Sejha ta' Emergenza. Din tinkludi l-identità tar-radju. Hija ma tehtiġx ir-riċevuta ta' "telegramma hieles"
 - Sejha ta' Priorità
- Tipi ta' Messaġġi lil ferrovija:
 - Telegramma ta' Sejha Magħzula. Din tibda telegramma ta' awto-risposta.
 - Telegramma ta' Kanal Hieles.
 - Mur għall-Kanal tat-Telegramma. Din tidderieġi r-radju għal kanal partikolari, tiftaħ il-lawdspiker u ssemma' t-ton ta' allert
 - Telegramma Clear-down. Din tneħhi s-sejha, titfi l-lawdspiker u tirritorna r-radju sal-kanal tas-set-up.
 - Telegramma Call Fail. Din hija l-istess bħal clear-down iżda tindika wkoll sejha li ma rnexxietx lill-utent.
 - Telegramma ta' Sejha Ġenerali. Din hija verżjoni speċjali tal-Istruzzjoni "Mur għall-Kanal"

L-Istat Membru responsabbli: ir-Renju Unit

FS ETACS u GSM

Deskrizzjoni:

Is-soluzzjoni għal komunikazzjoni bir-radju mill-ferrovija sal-art li taħdem illum il-gurnata bħala FS hija l-aktar ibbażata fuq l-użu ta' servizzi pprovduti mill-operatur pubbliku tan-network ċellulari mobbli analogika (ETACS) u diġitali (GSM) fil-medda ta' frekwenza ta' 900 MHz. Dawn in-networks kienu implimentati b'Subsistema esterna, żviluppata mill-operatur flimkien mal-FS sabiex jimmanigġja xi karatteristiċi speċjali kif mitlub minn FS, relatat pereżempju ma':

- l-indirizzar tas-sejhiet tal-ferrovija u tal-istazzjon permezz ta' numri funzjonali f'post tan-numru terminali;
- karatteristiċi ta' closed group b'kundizzjonijiet speċifiċi ta' barring;
- konfigurazzjoni u trattament ta' databases speċjalizzati direttament minn nies tal-FS sabiex jikkaratterizzaw id-drittijiet tal-aċċess għal servizzi għal kull tip ta' utent, eċċ.

Bis-saħħa tal-kopertura wiesgħa tar-radju mogħtija miż-żewġ sistemi ċellulari pubbliċi fuq in-network ferrovjarju tal-FS, il-htigijiet neċessarji tal-komunikazzjoni mill-ferrovija sal-art jistgħu jiġu sodisfatti b'dan il-mod.

Il-karatteristiċi addizzjonali kienu negoziati u implimentati minn FS b'kooperazzjoni mal-fornitur tas-servizz pubbliku. Dawn jiġu implimentati f'sistemi ta' distribuzzjoni kompjuterizzati altament kredibbli. Huma għalhekk parti mis-saff tal-applikazzjoni fil-ISO/OSI mudell ta' saff.

L-Istat Membru responsabbli: l-Italja

UIC Kapitoli tar-Radju 1-4 (TTT sistema tar-radju installata fil-linja Cascais)*Deskrizzjoni:*

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-kodiċi UIC 751-3, it-tielet edizzjoni, 01.07.84. Huwa subset minimu mehtieg għat-traffiku ferrovjarju internazzjonali.

Ir-radju UIC huwa radju analogu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jseguw dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi simplex u half-duplex u l-użu ta' sinjali operattivi (toni), iżda mhux għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:
 - 457,700 MHz. 457,800 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - Band A: 467,625 MHz. 467,875 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 12,5 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex separati b'10 MHz
 - Iggruppjar ta' erba' kanali, preferuti 62; 63; 73 u 75 għal traffiku internazzjonali
- Sensittività:
 - > 1 mV at > 20 dB fi proporzjon ta' sinjal għall-hoss (mobbli)
 - > 2 mV (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - F'mini leaky cables jew antenni fl-għamla ta' spirali (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - 0,9 * 0,05 kHz għal ton operattiv
 - < 2,3 kHz għall-vuċi

- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, half-duplex mode
 - Mod 1, simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-grupp
 - awtomatiku fil-grupp, jiddependi fuq il-vultaġġ tar-riċevitur
- Toni operattivi:

— Kanal liberu:	2 280 Hz
— Tas-Smigh:	1 960 Hz
— Pilota:	2 800 Hz
— Twissija:	1 520 Hz

L-Istat Membru responsabbli: il-Portugall

TTT Sistema tar-Radju CP_N

Deskrizzjoni:

Din is-sistema tar-radju TTT hija wahda magħmula skont il-htigijiet partikolari, iddisinjata għall-komunikazzjoni bil-vuci u dejta u skont il-htigijiet CP.

Ir-radju CP_N huwa radju analogu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Sistema tar-radju tuża sejha magħżula diġitali (skont MPT 1327 — 1 200 bit/s FFSK) u 50 baud subaudio FSK għal sinjalazzjoni tal-istazzjon ta' bażi.

Ir-radju jippermetti komunikazzjoni bil-vuci simplex u half-duplex u half-duplex għal sejhiet magħżula u għal trażmissjoni ta' informazzjoni.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art: 457,700 MHz. 457,800 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija: Band A: 467,625 MHz. 467,875 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 12,5 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex separati b'10 MHz
 - Iggruppjar ta' erba' kanali, preferuti 62; 63; 73 u 75 għal traffiku internazzjonali
- Sensittività
 - 1 mV b' > 20 dB proporzjon tas-sinjal għall-hoss (mobbli)
 - 2 mV (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij

- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
 - Fmini leaky cables jew antenni helical (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- RF Modulazzjoni
 - Radiomodem 1 200 b/s, FM
 - Radiomodem (Tx only) 50 baud subaudio, FM
 - Vuċi fPM
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - 1,75 kHz għal FFSK (1 200 bit/s)
 - 0,3 kHz għal FSK (50 baud)
 - < 2,3 kHz għall-vuċi
- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, half-duplex mode
 - Mod 1, simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-grupp
 - awtomatiku fil-grupp, jiddependi fuq il-vultaġġ tar-riċevitur
- Struttura tat-telegramma:
 - Skont MPT 1327
- Trażmissjoni tat-telegramma:
 - 1 200 bit/sek
 - FFSK, "0" = 1 800 Hz, "1" = 1 200 Hz

L-Istat Membru responsabbli: il-Portugall

Is-Sistema tar-Radju PKP

Deskrizzjoni:

Sistema tar-Radju, li hija installata fil-Polonja fuq linji kkunsidrati għall-Interoperabbiltà.

Il-band tar-radju tal-PKP 150 MHz huwa radju analugu, li jikkonsisti f'tagħmir maġenb il-binarij, abbord u li jinżamm fl-idejn.

Is-sistema tar-radju tippermetti komunikazzjoni bil-vuċi simplex u l-użu ta' sinjali operattivi (tones) għal sejhiet magħżula u ġeneralment mhux għat-trażmissjoni tad-dejta: Is-sistema għandha funzjoni integrata ta' RADIOSTOP.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art u mill-art sal-ferrovija:
 - 150 MHz ... 156 MHz.
 - Spazju tal-frekwenza: 25 kHz (li għandu jkun mibdul għal 12,5 kHz)
- Sensittività
 - $> 0,8 \mu V$ b' > 20 dB proporzjon ta' sinjal għall-hoss
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W (maġenb il-binarij u abbord)
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (abbord)
 - $\lambda/2$ omnidirezzjonali (maġenb il-binarij)
 - F'mini leaky cables (maġenb il-binarij)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Modi ta' thaddim:
 - simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali:
 - manwalment permezz tal-input tan-numru tal-kanal
- Medda tal-frekwenza tal-hoss:
 - 300 Hz ... 3 000 Hz għall-vuċi (li għandu jitnaqqas għal inqas minn 2 700 Hz meta jkun introdott l-ispażju ta' 12,5 kHz)
- Sejha magħżula għat-toni operattivi:
 - Ferroviji (vetturi), numru fard: $f_1 = 1\ 160$ Hz
 - Ferroviji (vetturi), numru biż-żewġ: $f_2 = 1\ 400$ Hz
 - Maġenb il-binarij (posts operattivi permanenti): $f_3 = 1\ 670$ Hz
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - < 5 kHz għall-vuċi
- Sejha magħżula ta' grupp:
 - ton operattiv wiehed itwal minn sekonda

- Funzjoni RADIOSTOP
 - tista' tkun attivata billi tintgħafas buttuna wahda (issigillata) kemm maġenb il-binarij kif ukoll abbord,
 - tikkawża brejk ta' emerġenza tal-vettura (jekk tkun attivata abbord) u tibgħat sekwenza kontinwa ta' tones operattivi ta' 3x100 ms f1, f2 u f3 segwiti bi spazju ta' 500 ms,
 - tibda brejk tal-emerġenza tal-vettura jekk is-sekwenza (f1, f2 u f3) tkun riċevuta darbtejn,
 - qed tuża valvola fis-sistema pneumatica tal-brejk imwahnha f'kanal pneumaticu iehor (l-ewwel kanal jintuża minn SHP AWS u sistema ta' vigilanza).
- Network mġhammar b'posts ta' reġistrazzjoni awtomatika
 - trażmissjoni tad-dejta hija limitata għal numru ta' identifikazzjoni tat-tagħmir

L-Istat Membru responsabbli: il-Polonja.

VR Radju tal-Ferrovija

Ġeneralment imsejjaħ "Linjaradio" (tfisser bil-Finlandiż Radju tal-Linja).

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju mill-Art sal-ferrovija huwa sistema tar-radju VHF magħmula skont il-htigijiet partikolari u ssegwi r-regolamenti tekniċi fil-Finnish Railways.

In-network tar-Radju tal-Linja huwa radju analoġu li jikkonsisti f'tagħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jseguw dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni tal-vuċi duplex (bejn maġenb il-binarij u l-ferrovija), komunikazzjoni tal-vuċi semi-duplex (bejn ix-xufiera), u sejhiet tax-xufier lill-kontrollur permezz ta' toni ta' sejhiet magħżula.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Raggruppar ta' tliet kanali (numri 1-3)
 - Mill-ferrovija sal-art:
 - 172,350 MHz.173,100 MHz
 - Mill-art sal-ferrovija:
 - 167,700 MHz.168,500 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 25 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex separati b'4,50 MHz jew 4,65 MHz
- Sensittività:
 - $> 1 \mu V$ fi > 20 dB proporzjon ta' sinjal għal hoss (mobbli)
 - $> 2 \mu V$ (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 15 W mobbli
 - 10 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)

- omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
- Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
- Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - < 1,75 kHz għat-ton operattiv
 - < 3,0 kHz għall-vuċi
- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, duplex mode (xufier-kontrollatur)
 - Mod 2, semi-duplex mode (xufier-xufier)
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tad-dhul tan-numru tal-kanal
 - awtomatiku fil-grupp, jiddependi fuq il-vultaġġ tar-riċevitur
- Toni operattivi:
 - Xejn
- Toni ta' sejha magħżula:
 - 2 500 Hz, 2 900 Hz

L-Istat Membru responsabbli: il-Finlandja

TRS — Is-Sistema tar-Radju Ċeka tal-Linji Ferrovjarji

Deskrizzjoni:

Is-sistema TRS tal-komunikazzjoni ta' Railway Radio hija ddisinjata għall-komunikazzjoni duplex operattiva bejn ix-xufier tal-magna mqabba u dispaċer jew senjalizzatur permezz tan-netwerk mal-binarij.

Is-sistema TRS tippermetti komunikazzjoni duplex għal konverżazzjoni, informazzjoni ta' rutina (ordnijiet, rapporti), trażmissjoni ta' sejhiet ġenerali u sejhiet ta' emerġenza u komunikazzjoni semiduplex bejn xufiera permezz tat-trażmissjoni mill-ġdid tal-medda tal-istazzjon bażi, jiġifieri trażmissjoni tal-konverżazzjonijiet u sejhiet ta' emerġenza. Il-kuncett tas-sistema jippermetti l-holqien tas-sett speċjali ta' armar li jista' jahdem fin-netwerk simplex fuq frekwenzi fil-medda ta' frekwenza 160 MHz għal komunikazzjoni simplex ta' xufiera tal-magna u sottoskriventi ohra fuq kanal magħżul minn qabel.

Sejhiet magħżula bin-numru ta' sitt figuri tal-ferrovija għandhom ikunu trażmessi fid-direzzjoni tad-dispaċer (senjalizzatur) lix-xufier, identifikazzjoni (permezz tan-numru tal-ferrovija) għandha tkun trażmessa fid-direzzjoni ferrovija — dispaċer (senjalizzatur).

It-trażmissjoni ta' informazzjoni ta' rutina (ordnijiet u rapporti) titwettaq permezz ta' telegramma. Is-sistema TRS mghammra bit-trażmissjoni diġitali fil-forma kkodifikata ta' telegramma qasira FFSK 1 200 bps fiż-żewġ direzzjonijiet. Wahda mill-ordnijiet hija assenjata lill-waqfa remota tal-ferrovija li tista' tkun attivata permezz ta' dispaċer jew senjalizzatur u tikkawża l-użu tal-brejk ta' emerġenza tal-vettura (jekk adapter għal ATP tip LS 90 jew tagħmir tal-vigilanza tax-xufier ikun preżenti abbord).

Is-sistema TRS hija totalment kompatibbli fil-livell tas-sinjali tal-kontroll skont ir-rakkomandazzjoni obbligatorja UIC 751-3. Dan ifisser li huwa possibbli li titwettaq il-konverżazzjoni, sejhiet ġenerali u sejhiet ta' emerġenza fost it-TRS u s-sistema manifatturati minn produttori ohra. Il-komunikazzjoni titwettaq fuq erba' frekwenzi internazzjonalment koordinati fil-medda ta' frekwenza 450 MHz medda A skont l-UIC.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mod operattiv: Duplex fuq gruppi ta' erba' frekwenzi Simplex fil-medda ta' frekwenza 457,400 — 458,450 MHz
- Sensittività
 - 150 mV
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W
- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, duplex mode
 - Mod 2, semiduplex mode
- Toni operattivi:

— Kanal liberu:	2 280 Hz
— Tas-Smigh:	1 960 Hz
— Pilota:	2 800 Hz
— Twissija:	1 520 Hz

L-Istat Membru responsabbli: ir-Repubblika Ċeka

Is-Sistema tar-Radju LDZ*Deskrizzjoni:*

Is-sistema Train Radio (TRS) hija komunikazzjoni analoga tal-vuċi simplex u użata għat-thaddim tal-ferrovija operattiva. It-taqsimiet kollha tan-network tal-LDZ huma mghammra b'din is-sistema.

It-TRS hija ddisinjata bl-użu ta' tagħmir maġenb il-binarji (settijiet tar-radju ta' distribuzzjoni (DRS), u sa 28 sett tar-radju lokali (LRS), konnessi ma' xulxin permezz ta' kanal ta' komunikazzjoni b'żewġ wajers) u mobbli (settijiet tar-radju abbord (BRS) u settijiet tar-radju li jinżammu fl-idejn (HRS)).

Sitt frekwenzi fil-medda ta' frekwenza ta' 1 000 — 1 700 Hz jintużaw għall-onnessjoni magħżula ta' 28 LRSs.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art u mill-art sal-ferrovija: 2 130 kHz — bażika, 2 150 kHz — sussidjarja,
- Sensittività
 - $\leq 50 \mu\text{V}$ b'20 dB proporzjon tas-sinjal għall-hoss
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - $\leq 12 \text{ W}$ (maġenb il-binarji u abbord)
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (maġenb il-binarji)
 - $\lambda/12$ omnidirezzjonali (abbord)
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 jew 75 Ohms skont it-tip ta' sett tar-radju.

- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
- Modi ta' thaddim:
 - simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali:
 - manwalment permezz ta' swiċċjar mekkaniku
- Medda tal-frekwenza tal-hoss:
 - 300 Hz ... 3 000 Hz għall-vuċi, sejhiet magħżula, sinjali operattivi
- Toni operattivi tas-sejhiet magħżula:

— BRS — LRS:	$f_1 = 1\,400\text{ Hz}$
— BRS — DRS	$f_2 = 700\text{ Hz}$
— BRS — HRS (manutenzjoni, unità mobbli)	$f_3 = 2\,100\text{ Hz}$
— BRS — BRS	$f_4 = 1\,000\text{ Hz}$
— DRS — BRS	$f_4 = 1\,000\text{ Hz}$
— LRS — BRS	$f_3 = 1\,000\text{ Hz}$
- Devjazzjoni tal-frekwenza tat-trażmissjoni:
 - $\leq 3\text{ kHz} \geq 1,5\text{ kHz}$ għal sejhiet magħżula
 - $\leq 3\text{ kHz}$ għall-vuċi
- Network mghammar b'postijiet ta' registrazzjoni awtomatika
- tipi ta' antenni LRS
 - Γ — mode
 - Raġġ inklinat
 - Potenza induttiva ta' linji tal-provvista tad-dawl open-wired (mhux wajers tal-azzar)
 - Trattament speċifiku ta' linji tal-provvista tad-dawl b'vultaġġ għoli (10 kV)
 - Gwida tal-frekwenza speċifika

Minbarra t-TRS, hemm sistema ta' komunikazzjoni bir-radju intra-stazzjon użata, li tinkludi komunikazzjoni għat-tidwir, ta' manutenzjoni-teknoloġika u speċjali għal kundizzjonijiet ta' emerġenza. Din is-sistema hija ddisinjata fuq il-bażi ta' prinċipju taż-żona u taħdem fil-meded ta' 150 u 450 MHz f'meded ta' frekwenza ta' madwar 5 — 10 MHz.

L-Istat Membru responsabbli: il-Latvja

CH — Sistema Griega tar-Radju tal-Linji Ferrovjarji

Deskrizzjoni:

Din is-sistema tar-radju ta' mill-Art tal-Ferrovija ssegwi parzjalment ir-regolamenti tekniċi preskritti fil-kodiċi UIC 751-3, it-tielet edizzjoni, 01.07.84. Huwa subset minimu meħtieġ għat-traffiku ferrovjarju internazzjonali. Hija sistema analoga li tappoġġja komunikazzjoni tal-vuċi half-duplex. Sejhiet magħżula, sinjali operattivi (tones) u trażmissjoni tal-informazzjoni ma kinux użati.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi
 - Mill-ferrovija sal-art u mill-art sal-ferrovija:
149,870 — 149,970 MHz u 150,290 — 150,350 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 20 KHZ.
 - 10 kanali kienu implimentati miż-żewġ meded ta' frekwenza ta' hawn fuq.
- Sensittività
 - $>1 \mu V$ b' > 20 dB proporzjon tas-sinjal għall-hoss (abbord il-ferrovija)
 - $>2 \mu V$ (maġenb il-binarij)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 10 W (abbord il-ferrovija)
 - 18 W (maġenb il-binarij)
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ (abbord il-ferrovija)
 - $3\lambda/4$ (maġenb il-binarij)
 - omnidirezzjonali
 - ma hemmx kopertura fil-mini
 - Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - $<2,3$ kHz (għall-vuċi)
- Mod ta' thaddim:
 - half-duplex
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord:
 - manwalment permezz tal-input tan-numru tal-kanal

L-Istat Membru responsabbli: il-Greċja

UIC Kapitolu tar-Radju tal-Bulgarija

(għall-informazzjoni biss)

Deskrizzjoni:

Dan ir-radju ta' mill-Art sal-Ferrovija jsegwi r-regolamenti tekniċi deskritti fil-kodiċi UIC 751-3, it-tielet edizzjoni, 01.07.84. Huwa subset minimu mehtieg għat-traffiku ferrovjarju internazzjonali.

Ir-radju UIC huwa radju analogu, li jikkonsisti f'taġħmir maġenb il-binarij u mobbli (abbord il-ferrovija).

Is-sistemi tar-radju li jsegu dan is-subset bażiku jippermettu komunikazzjoni bil-vuċi sempliċi u duplex u użu ta' sinjali operattivi (toni), u għal sejhiet magħżula u għat-trażmissjoni tad-dejta:

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art:
457,450 MHz.458,450 MHz.
 - Mill-art sal-ferrovija:
Medda ta' frekwenza A: 467,400 MHz.468,450 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 25 kHz
 - Koppji tal-frekwenza duplex 10 MHz separati
 - Raggruppar ta' erba' kanali, 62 preferuti... 65 għal traffiku internazzjonali
- Sensittività
 - > 2 μ V (mobbli)
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - 6 W mobbli
 - 6 W maġenb il-binarij
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (mobbli)
 - 4 m 'il fuq mill-binarij (mobbli)
 - omnidirezzjonali jew direzzjonali (maġenb il-binarij)
- Fil-mini leaky cables jew very directional aerals (maġenb il-binarij)
- Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 Ohms
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
 - Fil-mini, kwalunkwe polarizzazzjoni
- Modi ta' thaddim:
 - Mod 1, duplex mode
 - Mod 2, semiduplex mode
- Devjazzjoni tal-frekwenza:
 - 1,75 kHz għal sinjal ta' kontroll
 - 1,75 kHz għall-vuċi
 - 3,50 kHz nominali
- Swiċċjar għal fuq kanali abbord
 - manwalment permezz tal-input tan-numru tal-kanal
 - automatiku fil-grupp
- Sinjali operattivi:
 - Sinjal ta' kanal hieles: 2 280 Hz
 - Sinjal ta' smigh: 1 960 Hz

- Ton pilota: 2 800 Hz
- Sinjal ta' emergenza: 1 520 Hz
- Sinjal tal-istation master: 1 840 Hz
- Sinjal tal-unità ta' trazzjoni: 2 984 Hz
- Sinjal tal-gżira: 1 669 Hz
- Struttura tat-telegramma:
 - Sejha ta' sekwenza tal-frekwenza tat-toni
 - tikkonsisti fi tmien elementi tal-frekwenza tat-ton
 - bit-tifsira li ġejja:
 - sitt elementi ta' 100 ms għall-ferrovija Nru
 - 1 100 ms frekwenza ta' separazzjoni
 - ordni jew messaġġ tal-element 100 ms (minn TU)
 - u b'tul varjabbli ta' 400 ms ... ordni jew messaġġ ta' 1 400 ms (lil TU)

L-Istat Membru responsabbli: il-Bulgarija

Network tal-Komunikazzjoni tal-Ferroviji ta' Estonian Railways

In-Network tal-Komunikazzjoni tal-Ferroviji ta' Estonian Railways kien mghammar skont id-Dikjarazzjoni tal-Ministeru tat-Trasport u l-Komunikazzjoni tal-Estonja nru 39 minn 09.07.1999 "Regolamenti tekniċi għall-operazzjoni tal-linji ferrovjarji".

In-network ferrovjarju tal-komunikazzjoni tar-radju jikkonsisti f'żewġ subsistemi, jiġifieri sistema ta' komunikazzjoni bir-radju binarju sal-ferrovija u sistema ta' komunikazzjoni bir-radju taż-żona (jew reġjonali).

Is-sistema tal-komunikazzjoni bir-radju mill-binjarju sal-ferrovija tipprovdi komunikazzjoni tal-vuċi mat-tipi kollha tal-ferroviji u lokomotivi fil-linji ewlenin u tal-fergħat fil-pajjiż.

Is-Sistemi ta' komunikazzjoni bir-radju fiż-żona jipprovdu kopertura totali bir-radju fiż-żona operattiva ta' stazzjonijiet ferrovjarji għal operaturi tal-istazzjon u xufiera tal-lokomotivi.

Permezz tan-network integrat tal-komunikazzjoni bir-radju tal-ferroviji, il-linji u l-istazzjonijiet ferrovjarji kollha huma koperti madwar il-pajjiż.

Is-sistema ewlenija għal komunikazzjonijiet bir-radju mill-binjarju-sa-ferrovija li Estonian Railways joperaw ma' SmarTrunk II sistema ta' komunikazzjoni bir-radju diċentralizzata (scan based) ta' diġital trunking. Din is-sistema modulari tinkludi komponenti bħat-tagħmir taċ-ċentru tad-dispaċer, site repeaters, terminali tal-operatur tar-radju fuq il-ferroviji u radji portabbli.

Informazzjoni ewlenija tas-sistema tat-trunking:

- VHF 146-174 Mhz medda ta' frekwenza
- 14-il kanal duplex
- operazzjoni semi-duplex

Fuq stazzjonijiet ferrovjarji f'komunikazzjonijiet taż-żona lokali r-radji bażiċi tal-Motorola GM350 u GM Pro series joperaw fuq kanali simplex tal-VHF.

Radji Motorola GM350 u GM160 fuq il-ferroviji jistgħu jikkomunikaw ma' infrastrutturi differenti tar-radju installati fil-pajjiż, fuq linji ewlenin u f'żoni tal-istazzjon.

Il-persunal responsabbli għat-thaddim sikur u effiċjenti tal-linji ferrovjarju jużaw radji portabbli tal-Motorola GP u P series.

Sabiex jikkontrollaw it-traffiku ferrovjarju li ġej mill-pajjiżi ġirien il-Latvja u r-Russja, Estonian Railways b'mod parallel man-network tal-komunikazzjoni ewlenija għadhom jużaw sistema ta' komunikazzjoni trans-reġjonali speċjali fuq kanali simplex 2 130 KHz u 2 150 KHz.

L-Istat Membru responsabbli: l-Estonja

Is-sistema tar-radju ferrovjarja tal-Linji Ferrovjarji tal-Litwanja

Deskrizzjoni:

Is-Sistema tar-Radju tal-Ferroviji (TRS) hija komunikazzjoni analoga tal-vuċi simplex u użata għat-thaddim tal-ferrovija operattiva. It-taqsimiet kollha tan-network tal-LG huma mghammra b'din is-sistema.

It-TRS hija ddisinjata bl-użu ta' tagħmir maġenb il-binarij (settijiet tar-radju ta' distribuzzjoni (DRS), u sa 28 sett tar-radju lokali (LRS), konnessi ma' xulxin permezz ta' kanal ta' komunikazzjoni permezz ta' żewġ wajers) u mobbli (settijiet tar-radju abbord (BRS)).

Sitt frekwenzi fil-medda ta' frekwenza ta' 1 000 — 1 700 Hz jintużaw għall-konnessjoni magħżula ta' LRSs.

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - Mill-ferrovija sal-art u mill-art sal-ferrovija:
 - 2 130 kHz — bażika,
 - 2 150 kHz — sussidjarja,
- Sensittività
 - $\leq 50 \mu\text{V}$ b'20 dB proporzjon tas-sinjal għall-hoss
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - $\leq 12 \text{ W}$ (maġenb il-binarij u abbord)
- Karatteristiċi tal-antenna:
 - $\lambda/4$ omnidirezzjonali (maġenb il-binarij)
 - $\lambda/12$ omnidirezzjonali (abbord)
- Reżistenza tat-terminazzjoni ta' 50 jew 75 Ohms skont it-tip ta' sett tar-radju.
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
- Modi ta' thaddim:
 - simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali:
 - manwalment permezz ta' swiċċjar mekkaniku
- Medda tal-frekwenza tal-hoss:
 - 300 Hz ... 3 000 Hz għall-vuċi, sejhiet magħżula, sinjali operattivi
- Toni operattivi tas-sejhiet magħżula:

— BRS — LRS	$f_1 = 1\,400 \text{ Hz}$
— BRS — DRS	$f_2 = 700 \text{ Hz}$
— BRS — BRS	$f_4 = 1\,000 \text{ Hz}$

- DRS — BRS $f_4 = 1\,000\text{ Hz}$
- LRS — BRS $f_3 = 1\,000\text{ Hz}$
- Devjazzjoni tal-frekwenza tat-trażmissjoni:
 - $\geq 1,5\text{ kHz} \leq 3\text{ kHz}$ għal sejhiet magħżula
 - $\leq 3\text{ kHz}$ għall-vuċi
- Netwerk mġammar b'postijiet ta' reġistrazzjoni awtomatika
- tipi ta' antenni LRS
 - Γ — mod
 - Γ — mod
 - Raġġ inklinat
 - Potenza induttiva ta' linji tal-provvista tad-dawl open-wired (mhux wajers tal-azzar)
 - Trattament speċifiku ta' linji tal-provvista tad-dawl b'vultaġġ għoli (10 kV)
 - Gwida tal-frekwenza speċifika

Sistema tal-Komunikazzjoni bix-Shunting tar-Radju

Deskrizzjoni:

Għal shunting fi stazzjonijiet ferrovarji ikbar tintuża s-sistema ta' komunikazzjoni bir-radju analogika simplex għat-trażmissjoni tal-vuċi ta' 150 MHz diapason. L-istazzjonijiet tar-radju ta' din is-sistema jintużaw biss fin-netwerks tar-radju lokali, li mhumiex interkonnessi. Is-sistema tippermetti l-komunikazzjoni bir-radju permezz ta' kanal miftuħ bejn oġġetti stazzjonarji (operaturi tal-ordni tat-traffiku), mobbli (lokomotivi ta' shunting) u portabbli (persunal ta' shunting).

Karatteristiċi Ewlenin:

- Frekwenzi:
 - 150,375 — 155,800 MHz u 150,290 — 150,350 MHz
 - Spazju tal-frekwenza 25 KHZ.
- Sensittività
 - $> 1\text{ }\mu\text{V}$ b'20 dB proporzjon tas-sinjali għall-hoss
- Potenza tar-radjazzjoni:
 - $\leq 25\text{ W}$ (maġenb il-binarij)
 - $\leq 12\text{ W}$ (abbord)
 - $\leq 5\text{ W}$ (miżmuma fl-idejn)
- Polarizzazzjoni:
 - Vertikali
- Modi ta' thaddim:
 - simplex mode
- Swiċċjar għal fuq kanali:
 - manwalment permezz ta' mekkaniku tal-iswiċċjar

— Devjazzjoni tal-frekwenza tat-trażmissjoni:

— ≤ 3 kHz

L-Istat Membru responsabbli: il-Litwanja

Parti 3: Matriċi ta' Tranżizzjoni bejn sistemi tal-Klassi A u B (sinjalazzjoni)

SKOP TAL-MATRIĊI

Dan il-MATRIĊI għandu jipprovdi test rigward l-iskop tat-tranżizzjonijiet rilevanti għall-interoperabbiltà fuq in-networks ferrovjarji Ewropej ta' veloċità għolja u konvenzjonali.

INTRODUZZJONI

Il-matriċi li ġejja tagħti harsa ġenerali tat-tranżizzjonijiet possibbli bejn sistemi differenti tal-Klassi B kif definit f'dan l-Anness u bejn sistemi tal-Klassi A u l-Klassi B.

Il-matriċi ma jeħtieġ ebda soluzzjoni teknika għas-sistema ERTMS/ETCS jew l-STMs ikkonċernati definiti fl-dan l-Anness. Dawk huma dokumentati fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand (referenzjata fil-Kapitolu 5 taż-żewġ TSIs tal-Kontroll u Kmand għas-sistemi ferrovjarji trans-Ewropej ta' veloċità għolja u konvenzjonali) jew fid-dokumentazzjoni nazzjonali rilevanti tas-sistemi tal-Klassi B jew l-STMs, rispettivament. Huwa importanti li jkun osservat li l-matriċi ma tagħti definizzjoni ta' ebda ħtieġa teknika addizzjonali għas-sistema ERTMS/ETCS jew l-STMs. Il-matriċi tipprovdi informazzjoni biss dwar tranżizzjonijiet li jistgħu jsejnhu fuq in-networks ferrovjarji ta' veloċità għolja u konvenzjonali.

Il-matriċi tista' sservi bħala strument biex tgħin fid-deċiżjonijiet tekniċi u ekonomiċi fl-implimentazzjoni tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE.

Safejn ikunu kkunsidrati t-tranżizzjonijiet bejn żewġ sistemi tal-Klassi B, il-ħtieġa għal interoperabbiltà hija li s-soluzzjoni teknika għat-tranżizzjoni ma tikkontradixxi it-TSIs u, b'mod partikolari, hija konformi mad-dokumentazzjoni rreferenzjata li tikkonċerna s-sistema ERTMS/ETCS. Għandu jkun iddikjarat, li l-ispeċifikazzjoni attwali tal-Klassi 1 tappoġġja biss tranżizzjonijiet tal-STM (ara SRS it-Taqsima 5.10 speċjalment 5.10.3.11 u t-Taqsima 7.4.2.9). Ir-regolament operattiv rigward tranżizzjoni bejn żewġ sistemi tal-Klassi B huwa kkunsidrat bħala kwistjoni nazzjonali.

MATRIĊI TA' TRANŻIZZJONI

Kif taqra l-matriċi

Il-linja dijagonali tal-matriċi tniżżel is-sistemi tal-Klassi A u tal-Klassi B kollha rilevanti għan-Netzwerke Ferrovjarji Trans-Ewropej ta' Veloċità Għolja u Konvenzjonali.

Kull kamp tal-matriċi jimtela', jew b'numru (indika li tranżizzjoni hija permissibbli bejn is-sistemi fil-kolonna/ringhela li fih hemm il-kamp) jew permezz ta' kulur griż, biex jindika li ma teżisti ebda tranżizzjoni, jew ebda waħda ma hija prevista.

In-numru jindika l-pajjiżi responsabbli għall-ispeċifikazzjoni tat-tranżizzjoni u l-proċeduri assoċjati.

It-tranżizzjonijiet bejn is-sistemi tal-Klassi A u tal-Klassi B (l-ewwel kolonna) għandhom jitwettqu kif deskritt fid-dokument SUBSET 035.

Eżempju:

ETCS Level 1-3			
	System A		
	3	System B	
			System C

9	Franza, il-Ġermanja
10	Spanja
11	il-Ġermanja, l-Awstrija
12	l-Italja
13	l-Italja, Franza
14	l-Awstrija, l-Italja
15	Franza, l-Italja
16	Spanja
17	Spanja
18	il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju
19	il-Belġju
20	il-Belġju, il-Ġermanja
21	Franza, il-Belġju
22	Franza
23	Franza
24	il-Belġju, Franza
25	Franza, ir-Renju Unit (it-tranżizzjoni sseħħ fit-tarf tar-Renju Unit tal-Channel Tunnel)
26	Franza
27	Franza
28	Franza
29	id-Danimarka, l-Isvetja
30	il-Ġermanja, id-Danimarka
31	l-Awstrija, l-Ungerija
32	l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, ir-Repubblika Slovakka
33	l-Ungerija, ir-Repubblika Slovakka, ir-Repubblika Ċeka
34	Franza, l-Isvizzera
35	il-Ġermanja, l-Isvizzera
36	Franza, l-Isvizzera
37	ir-Renju Unit
38	ir-Renju Unit (biss għal ferroviji b' $V_{max} > 160$ km/h)
39	il-Ġermanja, il-Polonja
40	il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika Slovakka
41	ir-Repubblika tal-Irlanda, ir-Renju Unit
42	il-Litwanja, il-Polonja (bejn ALSN u SHP)

Parti 4: Karatteristika elettromanjetika ta' sistemi ta' lokalizzazzjoni tal-ferroviji użata fl-istati membri:

Il-karatteristiċi elettromanjetiċi tas-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji użati fl-Istati Membri huma mnizzla hawnhekk inkluż l-ispeċifikazzjoni tal-ittestjar.

Punt miftuħ-

ANNEX C

**KARATTERISTIĊI SPECIFIĊI TAL-LINJI U KARATTERISTIĊI SPECIFIĊI TAL-FERROVIJA LI GHANDHOM
JITQEGHDU FIR-REĠISTRI SKONT L-ART. 22.A TAD-DIRETTIVA 96/48/KE****Htiġijiet ġenerali**

Kif iddikjarat fil-Kapitolu 7, il-karatteristiċi speċifiċi tal-linji definiti f'dan l-Anness għandhom ikunu inklużi fir-Registru tal-Infrastruttura mill-amministratur tal-infrastruttura.

Kif iddikjarat fil-Kapitolu 7, il-karatteristiċi speċifiċi għall-ferrovija definiti f'dan l-Anness għandhom ikunu inklużi fir-Registru tal-Vetturi Ferrovarji mill-impriża ferrovjarja.

Kif iddikjarat fit-Taqsima 6.2 (Subsistema tal-Kontroll u Kmand), bħala kundizzjoni minn qabel għat-thaddim ta' ferrovija, ir-Registru korrispondenti tal-Vetturi Ferrovarji u r-Registru tal-Infrastruttura għandhom ikunu ċcekjkati ma' xulxin għall-interoperabbiltà.

L-Anness C jitratta dawk l-aspetti tal-Armar tal-Kontroll u Kmand li la huma koperti mill-Anness A u lanqas mill-Anness B, u dawk l-alternattivi awtorizzati għal sistemi u interfejs tal-Klassi A u tal-Klassi B (ara l-Anness D.).

Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet speċifiċi fuq RS għat-thaddim tas-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji għandha tkun indikata fir-Registri.

Registri tal-Infrastruttura

Din it-TSI tippermetti f'it alternattivi ta' tagħmir, funzjonijiet u valuri relatati mal-infrastruttura. Barra minn hekk, meta l-htiġijiet tat-TSI ma jkopru l-Armar Maġenb il-Binarji tal-Kontroll u Kmand kollha, htiġijiet speċjali fil-kuntest tas-sistemi tekniċi eżistenti u b'mod partikolari l-użu ta' htiġijiet operattivi speċifiċi huma possibbli u huma r-responsabbiltà tal-Amministratur tal-Infrastruttura.

Din l-informazzjoni tikkonċerna pereżempju:

- għażliet fil-qafas tal-htiġijiet tal-kompatibbiltà teknika mnizżla fl-Anness A,
- għażliet fil-qafas tal-htiġijiet tal-kompatibbiltà teknika mnizżla fl-Anness B,
- valuri tal-EMC (minhabba l-użu ta' tagħmir li mhuwiex kopert minn htiġijiet tat-TSI, pereżempju sistemi ta' kontaturi tad-dawrien tal-fusien),
- kundizzjonijiet klimatiċi u kundizzjonijiet fiżiċi fil-linja ferrovjarja.

Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għal u użata mill-impriża ferrovjarja fil-forma ta' manwal speċifiku għal-linja (Registru tal-Infrastruttura) li jista' jinkludi wkoll partikolaritajiet ohra ta' TSIs ohra (eż., it-TSI tal-Operazzjoni u Maniġment tat-Traffiku jinkludi fil-Ktieb tar-Regoli Anness B sistemi u modi mnaqqsa)

Ir-Registru tal-Infrastruttura jista' jkun speċifiku għal linja waħda jew grupp ta' linji li għandhom l-istess karatteristiċi.

L-ghan huwa li l-htiġijiet u l-karatteristiċi ddikjarati fir-Registru tal-Infrastruttura u fir-Registru tal-Vetturi Ferrovarji jaqblu mat-TSIs; b'mod partikolari ma għandhomx ikunu ostaklu għall-interoperabbiltà.

Registru tal-Vetturi Ferrovarji

Fil-qafas ta' din it-TSI, għall-impriża ferrovjarja, xi alternattivi ta' tagħmir, funzjonijiet u valuri relatati mat-tip ta' ferrovija huma previsti. Barra minn hekk, minhabba li l-htiġijiet tat-TSI ma jkopru l-Armar kollu Abbord ta' Kontroll u Kmand, l-amministratur jehtieg informazzjoni addizzjonali rigward l-użu ta' sistemi tal-Klassi B, u l-karatteristiċi tal-ferrovija li huma rilevanti għal sistemi maġenb il-binarji li mhumix tal-Klassi B. Din l-informazzjoni tikkonċerna, pereżempju:

- għażliet fil-qafas tal-htiġijiet tal-kompatibbiltà teknika mnizżla fl-Anness A,
- għażliet fil-qafas tal-htiġijiet tal-kompatibbiltà teknika mnizżla fl-Anness B,
- valuri tal-EMC (minhabba l-użu fuq il-linji kkonċernati ta' tagħmir li mhuwiex kopert minn htiġijiet tat-TSI,

- parametri ġeometriċi u elettriċi tal-ferrovija bhal tul, distanza massima tal-fusien fil-ferrovija, tul tal-ponta tal-ewwel u l-aħħar vettura tal-ferrovija, ir-reżistenza elettriċa massima bejn ir-roti ta' fus (fil-kuntest tal-Anness A, l-Appendiċi 1 (karatteristiċi tal-vetturi ferrovjarji meħtieġa biex ikunu kompatibbli mas-sistemi tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji) minhabba l-arrangament tad-disinn taċ-ċirkwit tal-binanju),
- parametri tal-ibbrejtkjar għal sistema tal-Klassi A
- parametri tal-ibbrejtkjar għal sistemi tal-Klassi B
- parametri tal-ibbrejtkjar ġenerali
- tipi ta' brejkijiet
- brejk tal-eddy current installat
- brejk manjetiku installat
- kundizzjonijiet klimatiki u kundizzjonijiet fiżiċi li fihom il-ferrovija hija speċifikata li topera.

Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għal u tintuża mill-amministraturi tal-infrastruttura permezz ta' manwal speċifiku tal-ferroviji (Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji) li jista' jindirizza wkoll il-possibbiltà jew il-htieġa ta' funzjonijiet awżiljarji sabiex il-ferrovija tkun manigġabbli jew biex tkun immanigġjata mill-funzjonijiet tal-Kontroll u Kmand, eż., għall-passaġġ ta' taqsimiet newtrali, tnaqqis fil-veloċità f'ċirkostanzi speċjali skont il-karatteristiċi (mini) tal-ferrovija u tal-linja u partikolaritajiet ta' TSIs oħra.

Ir-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji jista' jkun speċifiku għal ferrovija waħda jew kategorija ta' ferroviji li għandhom l-istess karatteristiċi.

Listi ta' karatteristiċi u htigijiet speċifiċi

Il-lista li ġejja hija l-htieġa obbligatorja għar-Reġistru tal-Infrastruttura u għar-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji sabiex ikunu deskritti b'mod suffiċjenti l-karatteristiċi u l-htigijiet speċifiċi, u biex jiffacilitaw l-interoperabbiltà. Il-lista tittratta biss kwistjonijiet tekniċi, il-kwistjonijiet operattivi jinstabu fit-TSI tal-Operazzjoni u l-Maniġment tat-Traffiku.

Il-htigijiet jistgħu jkunu sodisfatti permezz tal-applikazzjoni ta' standard. F'dan il-każ, ir-referenza kkonċernata għandha tingħata f'dawn il-manwali.

Inkella, kwalunkwe htieġa speċjali (metodi ta' kejl) għandha tkun inserita jew annessa mar-Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji u r-Reġistru tal-Infrastruttura.

Għal Sistemi tal-Klassi B, il-miżuri implimentati fil-kuntest tal-Istat Membru responsabbli mogħti fl-Anness B japplikaw. Ir-Reġistru tal-Infrastruttura għandu jinkludi l-punti li ġejjin:

- Stat Membru responsabbli,
- isem tas-subsistema tal-Anness B,
- verżjoni u data tat-tqegħid fis-servizz,
- restrizzjonijiet tal-veloċità u kundizzjonijiet/htigijiet speċifiċi oħra tal-Klassi B, minhabba l-limitazzjonijiet tal-veloċità,
- dettalji oħra skont il-listi ta' hawn taht.

Lista ta' karatteristiċi u htigijiet tekniċi speċifiċi oħra assoċjati ma' linja interoperabbli u ma' ferrovija interoperabbli

N	Ir-registru tal-infrastruttura	Registru tal-Vetturi Ferrovarji)
1	L-amministratur tal-infrastruttura ⁽¹⁾ - Il-pajjiż ⁽¹⁾ - Estremità tas-segment tal-linja 1 ⁽¹⁾ - Estremità tas-segment tal-linja 2 ⁽¹⁾ Għal kull waħda mill-partijiet differenti tal-armar tas-CCS maġenb il-binarij (funzjonijiet u interfejsis EIRENE, funzjonijiet u interfejsis ETCS/ERTMS, Sistema tal-lokalizzazzjoni tal-ferroviji, Lokalizzatur tat-tishin tal-kaxxa tal-fusien, EMC) meta installat fi stadji: - Verifika tal-KE (iva jew le) - data taċ-ċertifikat ta' konformità (uri l-ewwel/l-aħħar wiehed) - entità notifikata: l-ewwel/l-aħħar - data tad-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE (uri l-ewwel/l-aħħar waħda) - data jew tqeghid fis-servizz (uri l-ewwel/l-aħħar waħda) - Kummenti (jekk ma jkun hemm ebda verifika tal-KE, każijiet speċifiċi, ...)	- Keeper ⁽¹⁾ - numru nazzjonali tas-sett tal-ferrovija jew tal-vettura ⁽¹⁾ - jekk ikun sett ferrovarju, in-numru nazzjonali ta' kull vettura tas-sett ferrovarju ⁽¹⁾ Għal kull waħda mill-partijiet differenti tal-armar tas-CCS abbord (funzjonijiet u interfejsis EIRENE, funzjonijiet u interfejsis ETCS/ERTMS) meta installati fi stadji: - Verifika tal-KE (iva jew le) - data taċ-ċertifikat ta' konformità tal-Armar Abbord ta' Kontroll u Kmand (uri l-ewwel/l-aħħar wiehed) - entità notifikata: l-ewwel/l-aħħar - data tad-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE tal-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand (uri l-ewwel/l-aħħar waħda) - data jew tqeghid fis-servizz tal-Armar Abbord tal-Kontroll u Kmand (uri l-ewwel/l-aħħar waħda) - Kummenti (jekk ma jkun hemm ebda verifika tal-KE, każijiet speċifiċi, ...)
2	a) Livell(i) ta' applikazzjoni tal-ERTMS/ETCS, funzjonijiet fakultattivi installati maġenb il-binarij u mehtieġa abbord, funzjonalità mhux installata maġenb il-binarij (eż. tidwir), valuri nazzjonali li għandhom jintużaw u n-numru tal-verżjoni tas-sistema inkluż id-data tat-tqeghid fis-servizz ta' din il-verżjoni, b) Radju ERTMS/GSM-R, funzjonijiet fakultattivi kif speċifikat fil-FRS, u n-numru tal-verżjoni tas-sistema inkluż id-data tat-tqeghid fis-servizz ta' din il-verżjoni.	a) Livell ta' applikazzjoni tal-ERTMS/ETCS, funzjonijiet fakultattivi installati u numru tal-verżjoni tas-sistema inkluż id-data tat-tqeghid fis-servizz ta' din il-verżjoni, b) Radju ERTMS/GSM-R, funzjonijiet fakultattivi skont il-FRS, u n-numru tal-verżjoni tas-sistema inkluż id-data tat-tqeghid fis-servizz ta' din il-verżjoni.
3	Għal ERTMS/ETCS Livell 1 b'funzjoni ta' infill: liema implimentazzjoni teknika hija mehtieġa mill-Vetturi Ferrovarji	Għal ERTMS/ETCS Livell 1 b'funzjoni ta' infill: liema implimentazzjoni teknika tintuża.
4	Indika għal a) kull sistema tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B, u b) kull sistema tar-radju tal-Klassi B installata fuq il-linja interoperabbli, il-verżjonijiet (inkluż il-perjodu tal-validità ta' dawn il-verżjonijiet, u jekk hemm htieġa għal iktar minn sistema waħda biex tkun attiva simultanjament u l-Istat Membru responsabbli).	Indika għal a) kull sistema tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B, u b) kull sistema tar-radju tal-Klassi B installata fuq il-ferrovija interoperabbli, il-verżjonijiet (inkluż il-perjodu tal-validità ta' dawn il-verżjonijiet, u jekk hemm htieġa għal iktar minn sistema waħda biex tkun attiva simultanjament u l-Istat Membru responsabbli).
5	Kundizzjonijiet tekniċi speċjali mehtieġa għal swiċċjar għal fuq sistemi differenti tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B. Kundizzjonijiet tekniċi speċjali mehtieġa għal swiċċjar għal fuq ERTMS/ETCS u sistemi tal-Klassi B.	Kundizzjonijiet speċjali implimentati abbord għal swiċċjar għal fuq sistemi differenti tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B.
6	Kundizzjonijiet tekniċi speċjali mehtieġa għal swiċċjar għal fuq sistemi tar-radju differenti.	Kundizzjonijiet speċjali implimentati abbord għal swiċċjar għal fuq sistemi tar-radju differenti.
7	Moduli degradati tekniċi mnaqqsa ta': a) ERTMS/ETCS, b) sistemi tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B, c) sistemi tar-radju tal-Klassi B d) sinjalazzjoni maġenb il-binarij.	Moduli tekniċi degradati disponibbli għal: a) ERTMS/ETCS, b) sistemi tal-protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B, c) sistemi tar-radju tal-Klassi B

N	Ir-registru tal-infrastruttura	Reġistru tal-Vetturi Ferrovjarji
8	Limiti tal-veloċità applikati minhabba prestazzjoni limitata tal-ibbrejtkjar, eż. minhabba d-distanzi tal-ibbrejtkjar disponibbli u minhabba gradjenti: a) għal modi operattivi ERTMS/ETCS, b) għal sistemi ta' protezzjoni, kontroll u twissija tal-ferroviji tal-Klassi B. Regoli tekniċi nazzjonali għal sistemi operattivi tal-Klassi B, rilevanti għall-ferroviji (eż. htigijiet dwar il-prestazzjonijiet tal-ibbrejtkjar, informazzjoni li tik-korrispondi mal-fuljett 512 tal-UIC (it-tmien edizzjoni tal-Emendi ta' 1.1.79 u 2), ...).	a) Limiti tal-veloċità relatati mal-karatteristiċi ferrovjarji u li għandhom ikunu ssorveljati mill-Kontroll u Kmand, b) Informazzjoni ta' dħul tal-karatteristiċi tal-ibbrejtkjar għal ERTMS/ETCS u sistemi ta' protezzjoni, kontroll u twissija ta' ferroviji tal-Klassi B.
9	Suxxettibbiltà tat-tagħmir tal-Kontroll u Kmand maġenb il-binarji għall-emissjonijiet mill-ferroviji fit-termini tal-kompatibbiltà elettromanjetika fir-rigward tal-ammissjoni tal-ferroviji. Li għandu jkun speċifikat fejn disponibbli skont l-Anness A, l-Indiċi A8 (u standards futuri oħra — li għandhom ikunu definiti) biex jilhaq miri ta' sigurtà u kredibbiltà/disponibbiltà. Permissibbiltà biex jintuża brejk tal-eddy-current (tipi) Permissibbiltà biex jintuża brejk manjetiku (tipi)	Emissjoni elettromanjetika tal-ferrovija fir-rigward tal-ammissjoni tal-ferrovija fit-termini tal-kompatibbiltà elettromanjetika. Li għandu jkun speċifikat fejn disponibbli skont l-Anness A, l-Indiċi A8 (u standards futuri oħra — li għandhom ikunu definiti) biex jilhaq miri ta' sigurtà u kredibbiltà/disponibbiltà. Brejk tal-eddy-current installat (tip) Brejk manjetiku installat (tip)
10	Kundizzjonijiet klimatiċi u kundizzjonijiet fiżiċi fil-linja ferrovjarja. Skont l-Anness A, l-Indiċi A5	Kundizzjonijiet klimatiċi u kundizzjonijiet fiżiċi li fihom tista' taħdem l-Armar Abbord. Skont l-Anness A, l-Indiċi A4
11	Il-htigijiet għal soluzzjonijiet tekniċi rigward id-derogi implimentati skont id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE għandhom ikunu deskritti.	Ir-regoli għal soluzzjonijiet tekniċi li jikkonċernaw derogi implimentati skont id-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE għandhom ikunu deskritti.
12	HABD Għall-Klassi A: Limiti ta' allarm Għal sistemi tal-Klassi B: Medda tal-iskannar (HABD) fid-direzzjoni trasversali Medda tal-iskannar (HABD) fid-direzzjoni longitudinali Tipi u limiti tal-allarm	HABD Temperatura tas-superfiċje tollerabbli fil-medda tal-iskannar tal-Klassi A fir-rigward tat-tipi ta' allarmi speċifikati. Żona mmirata (vetturi ferrovjarji) fid-direzzjoni trasversali. Żona mmirata (vetturi ferrovjarji) fid-direzzjoni longitudinali.
13	Tul minimu tat-taqsim tal-binarju Distanza minima bejn it-tarf tat-taqsim tal-binarju u l-fouling point Distanza differenzjali minima tat-truf opposti tat-taqsim tal-binarji hdejn xulxin Sensittività ta' tidwir minimu taċ-ċirkwit tal-binarju Użu tal-brejkijiet tal-eddy current Użu ta' brejkijiet manjetiċi Taqsimiet/żona fejn trammil mhux ristrett huwa awtorizzat	Distanza massima bejn settijiet tar-roti hdejn xulxin Distanza massima bejn it-tarf ta' quddiem u sett tar-roti Baži minima tar-roti Baži minima tal-fus Wisa' minimu tar-rota Għoli minimu tar-rota Wisa' minimu tal-flanġ Għoli minimu tal-flanġ Piż minimu tal-fus Materjal tar-roti Reżistenza massima bejn ir-roti opposti ta' sett ta' roti Impedanza minima tal-vetturi Produzzjoni massima tat-trammil Possibbiltà ta' override ta' trammil mix-xufier Użu tal-brejkijiet tal-eddy current Mgħammra b'żewġ pari ta' firrodu tal-frizzjoni ferrovjarja li l-baži elettrika tagħha hija ikbar jew ekwivalenti għal 16 000 mm.


N	Ir-registru tal-infrastruttura	Registru tal-Vetturi Ferrovarji
14	Każijiet speċifiċi Limitazzjonijiet fuq ir-relazzjoni bejn id-distanza tal-fus u d-dijametru tar-rota (il-Germanja) Distanza longitudinali mill-ewwel fus jew l-aħħar fus għat-tarf l-iktar viċin tal-vettura mhux ikbar minn 3 500 mm (il-Polonja, il-Belġju (linji konvenzjonali biss)) Id-distanza bejn kull wiehied mill-ewwel hames fusien ta' ferrovija (jew il-fusien kollha jekk il-ferrovija għandha inqas minn hamsa) mhux inqas minn 1 000 mm (il-Germanja) Id-distanza bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura mhux inqas minn 6 000 mm (il-Belġju) Id-distanza bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura jew sett ta' ferrovija waħedha akbar minn 15 000 mm (Franza, il-Belġju) Dijametru minimu tar-roti mhux iżgħar minn 450 mm (Franza) Piż tal-fus minimu mhux inqas minn 5 t (il-Germanja, l-Awstrija, l-Isvezja, il-Belġju) Massa minima tal-vetturi mhux inqas minn 90 t (il-Belġju) Meta d-distanza bejn l-ewwel u l-aħħar fus ta' vettura jew ferrovija waħedha hija ikbar jew ekwivalenti għal 16 000 mm, il-massa ta' vettura jew ferrovija waħedha għandha tkun ikbar minn 90 t. Meta din id-distanza tkun inqas minn 16 000 mm, u ikbar jew ekwivalenti għal 15 000 mm, il-massa għandha tkun inqas minn 90 t u ikbar jew ekwivalenti għal 40 t, il-vettura għandha tkun mghammra b'żewġ pari tal-firrodu tal-frizzjoni tal-linja ferrovjarja li l-bażi elettrika tagħhom hija akbar jew ekwivalenti għal 16 000 mm (Franza, il-Belġju) Dimensjoni minima tal-massa tal-metall ta' vettura (il-Germanja, il-Polonja) Reattanza massima bejn is-superfiċje ta' sett ta' roti (il-Polonja, Franza) Htiġijiet addizzjonali fuq il-parametru ta' tidwir ta' vettura (il-Pajjiżi l-Baxxi) Impedanza meħtieġa bejn il-pantografu u r-roti ta' iktar minn 1,0 Ohm induttiva b'50 Hz għal 3 kVDC (il-Belġju) Ebda trammil quddiem il-fus ewlieni fuq unitajiet multipli taħt 1-40 km/h (ir-Renju Unit) Il-brejk manjetiku u l-brejk tal-eddy current mhuwiex awtorizzat fl-ewwel vagun ta' vettura ta' quddiem (il-Germanja).	

(¹) Għall-informazzjoni biss, dan se jkun parti mill-introduzzjoni tar-registru rilevanti u għandu jkun imhassar meta jeżisti r-registru

ANNEX D

IL-PRINĊIPJU TAL-ISTRUTTURA TAL-KONTROLL U KMAND U SINJALAZZJONI

Figura 1



ANNEX E

MODULI GHALL-KOSTITWENTI TAL-INTEROPERABILITÀ**Modulu B: Eżami tat-Tip**

1. Dan il-modulu jiddeskrivi dik il-parti tal-proċedura li permezz tagħha entità notifikata taċċerta u tiddikjara li tip, li jirrappreżenta l-produzzjoni prevista, jissodisfa d-dispożizzjonijiet tat-TSI li japplikaw għaliha.
2. L-applikazzjoni għal eżami tat-tip tal-KE għandha tintefa' mill-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu fil-Komunità.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-manifattur kif ukoll, jekk l-applikazzjoni tintefa' mir-rappreżentant awtorizzat, ismu u l-indirizz tiegħu,
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma kinitx mitfugħa ma' entità notifikata oħra,
- id-dokumentazzjoni teknika, kif deskritt fil-punt 3.

L-applikant għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp notifikat, kampjun li jirrappreżenta l-produzzjoni prevista minn issa 'l quddiem imsejjah "tip".

Tip jista' jkopri diversi verżjonijiet tal-Kostitwent tal-Interoperabbiltà sakemm id-differenzi bejn il-verżjonijiet ma jaf-fettwawx id-dispożizzjonijiet tat-TSI.

Il-korp notifikat jista' jitlob iktar kampjuni jekk ikunu meħtieġa għat-tweġiq tal-programm tal-ittestjar.

Jekk ebda testijiet tat-tip ma jintalbu fil-proċedura tal-eżami tat-tip, u t-tip huwa definit b'mod suffiċjenti mid-dokumentazzjoni teknika, kif deskritt fil-punt 3, il-korp notifikat jista' jaqbel, li ebda kampjun ma jitqiegħed għad-dispożizzjoni tagħha.

3. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tippermetti l-konformità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà mal-htigijiet tat-TSI li għandha tkun evalwata. Din għandha, safejn ikun rilevanti għal din l-evalwazzjoni, tkopri d-disinn, il-manifattura, manutenzjoni u thaddim tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà.

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi:

- deskrizzjoni ġenerali tat-tip,
- informazzjoni tad-disinn konċettwali u tal-manifattura, pereżempju disinni u skemi tal-komponenti, sub-assemblaġġi, ċirkwiti, eċċ.,
- deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet meħtieġa għall-ftehim tal-informazzjoni tad-disinn u l-manifattura, manutenzjoni u t-thaddim tal-kostitwent tal-interoperabbiltà,
- kundizzjonijiet tal-integrazzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà fl-ambjent tas-sistema tiegħu (sub-assemblaġġ, armar, subsistema) u l-kundizzjonijiet meħtieġa tal-interfejs,
- kundizzjonijiet għall-użu u l-manutenzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (restrizzjonijiet ta' running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ),
- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, inkluż speċifikazzjonijiet Ewropej ⁽¹⁾ bi klawżoli rilevanti, applikati totalment jew parzjalment,
- deskrizzjonijiet tas-soluzzjonijiet adottati biex jilhq u l-htigijiet tat-TSI f'każijiet fejn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej ma kinux applikati totalment,
- riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula, eżamijiet imwettqa, eċċ.,
- rapporti tal-ittestjar.

⁽¹⁾ Id-definizzjoni ta' speċifikazzjoni Ewropea hija murija fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE li-gwida għall-applikazzjoni tal-HS TSIs tispjega l-mod kif jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej

4. Il-korp notifikat għandu:
 - 4.1. jeżamina d-dokumentazzjoni teknika,
 - 4.2. jivverifika li kwalunkwe kampjun(i) mehtieġa għat-test kien(u) manifatturati b'mod konformi mad-dokumentazzjoni teknika, u jwettaq jew wettaq it-testijiet tat-tip skont id-dispożizzjonijiet tat-TSI u/jew l-ispeċifikazzjonijiet rilevanti Ewropej,
 - 4.3. meta revizzjoni tad-disinn ikun mehtieġ fit-TSI, iwettaq eżami tal-metodi tad-disinn, l-ghodda tad-disinn u r-rizultati tad-disinn biex jevalwa l-kapaċità tagħhom biex jissodisfaw il-htigijiet għal konformità għall-kostitwent tal-interoperabbiltà fit-twettiq tal-proċess tad-disinn,
 - 4.4. meta jkun mehtieġ revizzjoni tal-proċess tal-manifattura fit-TSI, iwettaq eżami tal-proċess tal-manifattura mahsub għall-manifattura tal-kostitwent tal-interoperabbiltà, biex jevalwa l-kontribuzzjoni tagħha għall-konformità tal-prodott, u/jew teżamina r-revizzjoni mwettqa mill-manifattur fit-twettiq tal-proċess tad-disinn,
 - 4.5. jidentifika l-elementi li kienu ddisinjati skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TSI u l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej kif ukoll l-elementi li kienu ddisinjati minghajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' daww l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej;
 - 4.6. iwettaq jew jara li jkun mwettqa l-eżamijiet adattati u t-testijiet mehtieġa skont il-punti 4.2, 4.3 u 4.4 biex tistabbilixxi jekk, meta l-manifattur għażel li japplika l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej rilevanti, dawn kienu attwalment applikati;
 - 4.7. iwettaq jew jara li jkun mwettqa l-eżamijiet adattati u t-testijiet mehtieġa skont il-punti 4.2, 4.3 u 4.4 biex jistabbilixxi jekk, meta l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej rilevanti ma kinux applikati, is-soluzzjonijiet adottati mill-manifattur jissodisfaw il-htigijiet ta' din it-TSI;
 - 4.8. jaqbel mal-applikant dwar il-post fejn l-eżamijiet u t-testijiet mehtieġa għandhom isiru.
5. Meta t-tip jissodisfa d-dispożizzjonijiet tat-TSI, l-entità notifikata għandha tohroġ ċertifikat tal-eżami tat-tip lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tal-manifattur, il-konkluzjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet għall-validità tiegħu u l-informazzjoni mehtieġa għall-identifikazzjoni tat-tip approvat.

Il-perjodu ta' żmien ta' validità ma għandux ikun itwal minn hames snin.

Lista tal-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni teknika għandha tkun annessa maċ-ċertifikat u għandha tinżamm kopja mill-korp notifikat.

Jekk il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità jiġi miċhud ċertifikat tal-eżami tat-tip, il-korp notifikat għandu jipprovdi raġunijiet dettaljati għal din iċ-ċaħda.

Għandha ssir dispożizzjoni għal proċedura tal-appelli.

6. L-applikant għandu jinforma lill-korp notifikat li għandha d-dokumentazzjoni teknika rigward iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-modifiki kollha tal-prodott approvat li għandu jirċievi approvazzjoni addizzjonali meta dan it-tibdil jista' jaffettwa l-konformità mal-htigijiet tat-TSI jew il-kundizzjonijiet preskritti għall-użu tal-prodott. F'dan il-każ l-entità notifikata għandha twettaq biss daww l-eżamijiet u t-testijiet li huma rilevanti u mehtieġa għat-tibdil. Din l-approvazzjoni addizzjonali tista' tingħata fl-għamla ta' addizzjoni għaċ-ċertifikat oriġinali tal-eżami tat-tip, jew, permezz tal-ħruġ ta' ċertifikat ġdid wara l-irtirar ta' dak ta' qabel.
7. Jekk ma ssir l-ebda modifika bħal fil-punt 6, il-validità taċ-ċertifikat li jiskadi tista' tkun estiża għal perjodu ta' validità ieħor. L-applikant għandu japplika għal din l-estensjoni permezz ta' konferma bil-miktub li ma saret l-ebda modifika minn dawn, u l-korp notifikat jgħid estensjoni għal perjodu ta' validità ieħor bħal fil-punt 5, jekk ma teżisti ebda informazzjoni kuntrarja. Din il-proċedura tista' tkun ripetuta.
8. Kull entità notifikata għandha tikkomunika lill-entitajiet l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti rigward iċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip u l-addizzjonijiet mahruġa, irtirati jew miċhuda.
9. L-entitajiet notifikati l-oħra jistgħu jirċievu, fuq talba, kopji ta' ċertifikati tal-eżami tat-tip mahruġa u/jew l-addizzjonijiet tagħhom. L-annessi taċ-ċertifikati (ara § 5) għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-entitajiet notifikati l-oħra.
10. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jżomm konformi mal-kopji tad-dokumentazzjoni tekniċi taċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip u l-addizzjonijiet tagħhom għal perjodu ta' 10 snin wara li

l-aħħar kostitwent tal-interoperabbiltà kien manifatturat. Meta la l-manifattur u lanqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabbilit fil-Komunità, l-obbligu li jżomm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli huwa r-responsabbiltà tal-persuna li tqiegħed il-kostitwent tal-interoperabbiltà fis-suq Komunitarju.

Modulu D: Sistema tal-Maniġment tal-Kwalità tal-Produzzjoni

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura fejn il-manifattur jew ir-rappreżentant stabbilit tiegħu fil-Komunità li jissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-punt 2 jiżgura u jiddikjara li l-kostitwent tal-interoperabbiltà kkonċernat huwa konformi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u jiddeskrivi l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih.
2. Il-manifattur għandu jhaddem sistema tal-maniġment tal-kwalità approvata għall-produzzjoni, l-ispezzjoni tal-prodott finali u ttestjar kif speċifikat fil-punt 3 u huwa sugġett għal monitoraġġ kif speċifikat fil-punt 4.
3. Sistema ta' maniġment tal-kwalità
- 3.1. Il-manifattur għandu jitfa' applikazzjoni għall-evalwazzjoni tas-sistema tal-maniġment tal-kwalità tiegħu ma' entità notifikata li jagħżel hu, għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà kkonċernati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għar-rappreżentant tal-kategorija tal-prodott għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà previsti,
- id-dokumentazzjoni li tikkonċerna s-sistema tal-maniġment tal-kwalità,
- id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat u kopja taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip, eżaminat wara t-tweqqi tal-proċedura tal-eżami tat-tip tal-Modulu B (eżami tat-tip).
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ntefgetx ma' entità notifikata oħra,
- 3.2. Is-sistema tal-maniġment tal-kwalità għandha tiżgura konformità tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalihom. L-elementi, il-htigijiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-forma ta' politiki bil-miktub, proċeduri u struzzjonijiet. Id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-maniġment tal-kwalità għandha tippermetti interpretazzjoni konsistenti tal-programmi, il-pjan, il-manwali u r-reġistri ta' kwalità.

Din għandha tinkludi b'mod partikolari deskrizzjoni adatta ta':

- il-miri ta' kwalità u l-istruttura organizzattiva,
- ir-responsabbiltajiet u poteri tal-maniġment fir-rigward tal-kwalità tal-prodott,
- it-tekniki, proċessi u azzjonijiet sistematiki tal-manifattura, il-kontroll tal-kwalità u l-maniġment tal-kwalità li għandhom jintużaw,
- l-eżamijiet, verifiki u testijiet li għandhom jitwettqu qabel, matul u wara l-manifattura, u l-frekwenza li għandhom isiru biha,
- ir-reġistri ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrizzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.,
- il-mezz ta' monitoraġġ tal-kisba tal-kwalità tal-prodott mehtieg u t-thaddim effettiv tas-sistema tal-maniġment tal-kwalità.
- 3.3 Il-korp notifikat jevalwa s-sistema tal-maniġment tal-kwalità biex jiddetermina jekk tissodisfax il-htigijiet tal-punt 3.2. Dan jassumi konformità ma' dawn il-htigijiet jekk il-manifattur jimplimenta sistema ta' kwalità għall-produzzjoni, spezzjoni tal-prodott finali u ttestjar fir-rigward tal-Istandard EN/ISO 9001-2000, li jikkunsidraw l-ispeċifità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà li għalih hija implimentata.

Meta l-manifattur iħaddem sistema ta' maniġment ta' kwalità ċċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fl-evalwazzjoni.

Din il-verifika għandha tkun speċifika għall-kategorija tal-prodott, li tirrappreżenta l-kostitwent tal-interoperabbiltà. It-tim ta' verifika għandu jkollu mill-inqas membru wiehed b'esperjenza ta' assessur fit-teknoloġija tal-prodott ikkonċernat. Il-proċedura tal-evalwazzjoni għandha tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-bini tal-manifattur.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-manifattur. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

- 3.4. Il-manifattur għandu jimpenja ruhu li jwettaq l-obbligi li jirriżultaw mis-sistema tal-manigment tal-kwalità kif approvata u li jżommhom sabiex dan jibqa' adatt u effiċjenti.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jżomm lill-korp notifikat li approva s-sistema tal-manigment tal-kwalità infurmata dwar kwalunkwe aġġornament intenzjonat tas-sistema tal-manigment tal-kwalità.

Il-korp notifikat għandu jevalwa l-modifiki proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema tal-manigment tal-kwalità emendata tissodisfa l-htigijiet tal-punt 3.2 jew jekk tkunx mehtieġa evalwazzjoni mill-ġdid.

Din għandha tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lill-manifattur. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

4. Sorveljanza tas-sistema tal-manigment tal-kwalità fir-responsabbiltà tal-korp notifikat.

- 4.1. L-iskop tas-sorveljanza hija li tiżgura li l-manifattur jissodisfa dovutement l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema approvata tal-manigment tal-kwalità.

- 4.2. Il-manifattur għandu jippermetti entratura tal-korp notifikat għal skopijiet ta' spezzjoni fil-lokazzjonijiet tal-manifattura, l-ispezzjoni u l-ittestjar, u l-ħażna u għandu jipprovdi dan bl-informazzjoni kollha mehtieġa, b'mod partikolari:

- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità,
- ir-registri ta' kwalità bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.

- 4.3. Il-korp notifikat għandu perġodikament iwettaq verifiki biex jiżgura li l-manifattur iżomm u japplika s-sistema tal-manigment tal-kwalità u għandha ttipprovdi rapport ta' verifika lill-manifattur.

Il-frekwenza tal-verifiki għandha tkun mill-inqas darba fis-sena.

Meta l-manifattur iħaddem sistema ta' manigment ta' kwalità ċċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fis-sorveljanza.

- 4.4. Addizzjonalment il-korp notifikat jista' jagħmel żjarat mhux mistennija lill-manifattur. Matul dawn iż-żjarat il-korp notifikat jista' jwettaq, jew jikkawża li jkunu mwettqa, testijiet li jivverifikaw li s-sistema tal-manigment tal-kwalità qed tiffunzjona b'mod korrett, jekk mehtieġ. Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-manifattur b'rapport ta' żjara u, jekk kien imwettaq test, bir-rapport tal-ittestjar.

5. Kull entità notifikata għandha tikkomunika lill-entitajiet l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti rigward l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, maħruġa, irtirati jew miċhuda.

L-entitajiet notifikati l-oħra jistgħu jirċievu fuq talba kopji tal-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità maħruġa.

6. Il-manifattur għandu, għal perġodu ta' 10 snin wara li l-aħħar prodott kien manifatturat, iżomm għad-dispożizzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali:

- id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inċiż tal-punt 3.1,
- l-aġġornament imsemmi fit-tieni paragrafu tal-punt 3.4,
- id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat fil-paragrafu finali tal-punti 3.4, 4.3 u 4.4.

7. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE tal-kostitwent tal-interoperabbiltà. Il-kontenut ta' din id-dikjarazzjoni għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Anness IV (3) tad-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati.

Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa bħad-dokumentazzjoni teknika u għandha tinkludi dan li ġej:

- ir-referenzi tad-Direttiva (id-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE u direttivi oħra li l-kostitwent tal-interoperabbiltà jista' jkun suġġett għalihom),
- l-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat stabbilit fil-Komunità (agħti l-isem kummerċjali u l-indirizz kollu u fil-każ ta' rappreżentant awtorizzat agħti wkoll l-isem kummerċjali tal-manifattur jew kostruttur),
- deskrizzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (għamla, tip, eċċ)
- deskrizzjoni tal-proċedura (modulu) segwita sabiex tkun iddikjarata l-konformità,
- id-deskrizzjonijiet rilevanti kollha mil-huqa mill-kostitwent tal-interoperabbiltà u b'mod partikolari kwalunkwe kundizzjoni tal-użu,
- isem u l-indirizz tal-entità (entitajiet) notifikata involuta fil-proċedura segwita fir-rigward tal-konformità u d-data taċ-ċertifikati flimkien mal-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-validità taċ-ċertifikati,
- referenza għat-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra u fejn adattat referenza għall-ispeċifikazzjoni Ewropea ⁽¹⁾,
- identifikazzjoni tal-firmatarju awtorizzat li jagħmel impenni f'isem il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità.

Lċ-ċertifikati li għandha ssir referenza għalihom huma:

- l-approvazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità indikata fil-punt 3,
- iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-addizzjonijiet tiegħu,

8. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jzomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għal perjodu ta' 10 snin wara li l-aħħar l-kostitwent tal-interoperabbiltà kien manifatturat.

Meta la l-manifattur u lanqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabbilit fil-Komunità, l-obbligu li jzomm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli huwa r-responsabbiltà tal-persuna li tqiegħed il-kostitwent tal-interoperabbiltà fis-suq Komunitarju.

9. Jekk flimkien mad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE, dikjarazzjoni ta' adattabbiltà għall-użu tal-KE għall-kostitwent tal-interoperabbiltà tkun mitluba fit-TSI, din id-dikjarazzjoni għandha tkun miżjuda, wara li tkun mahruġa mill-manifattur fil-kundizzjonijiet tal-Modulu V.

Modulu F: Verifika tal-Prodott

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura fejn il-manifattur jew ir-rappreżentant stabbilit tiegħu fil-Komunità jivverifika u jikkonferma li l-kostitwent tal-interoperabbiltà kkonċernat u suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-punt 3 huwa konformi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KR u jissodisfa l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih.
2. Il-manifattur għandu jieh u l-miżuri meħtieġa kollha sabiex il-proċess ta' manifattura jiżgura konformità ta' kull wieħed mill-kostitwenti tal-interoperabbiltà mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih.
3. Il-korp notifikat għandu jwettaq l-eżamijiet u t-testijiet adatti sabiex jivverifika l-konformità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-KE u mal-htigijiet tat-TSI. Il-manifattur ⁽²⁾ jista' jagħmel eżami jew ittestjar ta' kull kostitwent tal-interoperabbiltà kif speċifikat fil-punt 4 jew eżami u ttestjar tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà fuq bażi tal-istatistika, kif speċifikat fil-punt 5.

⁽¹⁾ Id-definizzjoni ta' speċifikazzjoni Ewropea hija murija fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE. Il-gwida għall-applikazzjoni tal-HS TSIs tispjega l-mod kif jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej.

⁽²⁾ Id-diskrezzjoni tal-manifattur tista' tkun limitata f'TSIs speċifiċi.

4. Verifika permezz ta' eżami u ttestjar ta' kull kostitwent tal-interoperabbiltà
 - 4.1. Kull prodott għandu jkun eżaminat individwalment u għandhom isiru testijiet adatti sabiex jivverifikaw il-konformità tal-prodott mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih. Meta test ma jkunx stabbilit fit-TSI, (jew fi Standard Ewropew imsemmi fit-TSI), l-Ispesifikazzjonijiet Ewropej rilevanti ⁽¹⁾, jew it-testijiet ekwivalenti għandhom jintużaw.
 - 4.2. Il-korp notifikat għandu jfassal ċertifikat tal-konformità bil-miktub għall-prodotti approvati relatati mat-testijiet imwettqa.
 - 4.3. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jiżgura li huwa kapaċi jipprovdi ċ-ċertifikati tal-korp notifikat ta' konformità meta dan ikun mitlub.
5. Verifika tal-istatistika
 - 5.1. Il-manifattur għandu jippreżenta l-kostitwenti tal-interoperabbiltà tiegħu fil-forma ta' lotts omoġenji u għandu jiehu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżgura li l-proċess tal-manifattura jiżgura l-omoġenità ta' kull lott manifatturat.
 - 5.2. Il-kostitwenti kollha tal-interoperabbiltà għandhom ikunu disponibbli għall-verifika fl-għamla ta' lottijiet omoġenji. Kampjun għall-għarrieda għandu jkun magħżul mil-lott. Kull wiehed mill-kostitwenti tal-interoperabbiltà f'kampjun għandhom ikunu eżaminati individwalment u testijiet adatti għandhom isiru sabiex jivverifikaw il-konformità tal-prodott mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih u jiddeterminaw jekk il-lott ikunx aċċettat jew rifjutat. Meta test ma jkunx stabbilit fit-TSI (jew fi Standard Ewropew imsemmi fit-TSI), l-Ispesifikazzjonijiet Ewropej rilevanti jew testijiet ekwivalenti għandhom jintużaw.
 - 5.3. Il-proċedura tal-istatistika għandha tuża elementi adatti (metodu tal-istatistika, pjan ta' tehid ta' kampjuni eċċ), skont il-karatteristiċi li għandhom ikunu evalwati, kif speċifikat fit-TSI.
 - 5.4. Fil-każ ta' lottijiet aċċettati, il-korp notifikat għandu jfassal ċertifikat tal-konformità bil-miktub relatat mat-testijiet imwettqa. Il-kostitwenti kollha tal-interoperabbiltà fil-lott jistgħu jitqegħdu fis-suq minbarra dawk il-kostitwenti tal-interoperabbiltà mill-kampjun, li riżulta li ma kinux konformi.

Jekk lott ikun rifjutat, il-korp notifikat jew l-awtorità kompetenti għandha tiegħu miżuri adatti biex tipprevjeni t-tqegħid ta' dak il-lott fis-suq. F'każ ta' rifjut frekwenti tal-lottijiet il-korp notifikat jista' jissospendi l-verifika tal-istatistika.

- 5.5. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jiżgura li huwa kapaċi jipprovdi ċ-ċertifikati tal-korp notifikat ta' konformità meta dan ikun mitlub.
- 6. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE tal-kostitwent tal-interoperabbiltà.

Il-kontenut ta' din id-dikjarazzjoni għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Anness IV(3) tad-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati.

Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa bħad-dokumentazzjoni teknika u għandha tinkludi dan li ġej:

- ir-referenzi tad-Direttiva (id-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE u direttivi oħra li l-kostitwent tal-interoperabbiltà jista' jkun suġġett għalihom),
- l-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat stabbilit fil-Komunità (agħti l-isem kummerċjali u l-indirizz kollu u fil-każ ta' rappreżentant awtorizzat agħti wkoll l-isem kummerċjali tal-manifattur jew kostruttur),
- deskrizzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (għamla, tip, eċċ)
- ,
- deskrizzjoni tal-proċedura (modulu) segwita sabiex tkun iddikjarata l-konformità,

⁽¹⁾ Id-definizzjoni ta' spesifikazzjoni Ewropea hija murija fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE. Il-gwida għall-applikazzjoni tal-HS TSIs tispjega l-mod kif jintużaw l-Ispesifikazzjonijiet Ewropej.

- id-deskrizzjonijiet rilevanti kollha milhuqa mill-kostitwent tal-interoperabbiltà u b'mod partikolari kwalunkwe kundizzjoni tal-użu,
- isem u l-indirizz tal-entità (entitajiet) notifikata involuta fil-proċedura segwita fir-rigward tal-konformità u d-data taċ-ċertifikati flimkien mal-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-validità taċ-ċertifikati,
- referenza għat-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra u fejn adattat referenza għall-ispeċifikazzjonijiet Ewropej,
- identifikazzjoni tal-firmatarju awtorizzat li jagħmel impenni fisem il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità.

Iċ-ċertifikati li għandha ssir referenza għalihom huma:

- iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-addizzjonijiet tiegħu,
- iċ-ċertifikat ta' konformità kif imsemmi fil-punti 4 jew 5.

7. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għal perjodu ta' 10 snin wara li l-aħħar l-kostitwent tal-interoperabbiltà kien manifatturat.

Meta la l-manifattur u lanqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabbilit fil-Komunità, l-obbligu li jżomm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli huwa r-responsabbiltà tal-persuna li tqiegħed il-kostitwent tal-interoperabbiltà fis-suq Komunitarju.

8. Jekk flimkien mad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE, dikjarazzjoni ta' adattabbiltà għall-użu tal-KE għall-kostitwent tal-interoperabbiltà tkun mitluba fit-TSI, din id-dikjarazzjoni għandha tkun miżjuda, wara li tkun mahruġa mill-manifattur fil-kundizzjonijiet tal-Modulu V.

Modulu H2: Sistema tal-Maniġment tal-Kwalità Totali b'Eżami tad-Disinn

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura fejn entità notifikata ttwettaq eżami tad-disinn ta' kostitwent tal-interoperabbiltà u l-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità li jissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-punt 2 jiżgura u jiddikjara li l-kostitwent tal-interoperabbiltà kkonċernat jissodisfa l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih.
2. Il-manifattur għandu jhaddem sistema tal-manigiement tal-kwalità approvata għad-disinn, il-produzzjoni u l-ispezzjoni u l-ittestjar tal-prodott finali kif speċifikat fil-punt 3 u għandu jkun sugġett għal sorveljanza kif speċifikat fil-punt 4.
3. Sistema ta' maniġment tal-kwalità.
- 3.1 Il-manifattur għandu jiffa' applikazzjoni għall-evalwazzjoni tas-sistema tal-manigiement tal-kwalità tiegħu ma' entità notifikata li jagħmel hu, għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà kkonċernati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għar-rappreżentant tal-kategorija tal-prodott għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà previsti,
- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigiement tal-kwalità,
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma ntefghetx ma' entità notifikata oħra.

- 3.2 Is-sistema tal-manigiement tal-kwalità għandha tiżgura konformità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih. L-elementi, il-htigijiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-manifattur għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-forma ta' politiki bil-miktub, proċeduri u struzzjonijiet. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigiement tal-kwalità għandha tiżgura ftehim komuni tal-politiki u l-proċeduri tal-kwalità bħal programmi, pjanijiet, manwali u reġistri tal-kwalità.

Din għandha tinkludi b'mod partikolari deskrizzjoni adatta ta':

- il-miri ta' kwalità u l-istruttura organizzattiva,
- responsabbiltajiet u poteri tal-manigiement fir-rigward tad-disinn u l-kwalità tal-prodott,

- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tad-disinn, inklużi speċifikazzjonijiet Ewropej ⁽¹⁾, li għandhom ikunu applikati, u, meta l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej ma jkunux applikati kompletament, il-mezzi li għandhom jintużaw biex jiżguraw li l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għall-kostitwenti tal-interoperabbiltà għandhom jintlaħqu,
- it-tekniki ta' verifika, il-proċeduri u l-azzjonijiet sistematiċi tal-kontroll tad-disinn u l-verifika tad-disinn li għandhom jintużaw fid-disinn tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li jappartjenu fil-kategorija tal-prodott kopert,
- it-tekniki, proċessi u azzjonijiet sistematiċi korrispondenti tal-manifattura, il-kontroll tal-kwalità u l-manigment tal-kwalità li għandhom jintużaw,
- l-eżamijiet, verifiki u testijiet li għandhom isiru qabel, matul u wara l-manifattura, u l-frekwenza li għandhom isiru biha,
- ir-registri ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u dejta tal-ittestjar, dejta ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.,
- il-mezz ta' monitoraġġ tal-kisba tad-disinn mehtieg u l-kwalità tal-prodott u t-thaddim effettiv tas-sistema tal-manigment tal-kwalità.

Il-politiki u l-proċeduri tal-kwalità għandhom ikopru b'mod partikolari l-fażijiet tal-evalwazzjoni, bħal reviżjoni tad-disinn, reviżjoni tal-proċeduri ta' manifattura u t-testijiet tat-tip, kif huma speċifikati fit-TSI, għal karatteristiċi u prestazzjonijiet differenti tal-kostitwent tal-interoperabbiltà.

- 3.3 Il-korp notifikat għandu jevalwa s-sistema tal-manigment tal-kwalità biex jiddetermina jekk tissodisfax il-htigijiet tal-punt 3.2. Dan jassumi konformità ma' dawn il-htigijiet jekk il-manifattur jimplimenta sistema ta' kwalità għad-disinn, il-produzzjoni, spezzjoni tal-prodott finali u ttestjar fir-rigward tal-Istandard EN/ISO 9001-2000, li jikkunsidraw l-ispeċifiċità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà li għalih hija implimentata.

Meta l-manifattur iħaddem sistema ta' manigment ta' kwalità ċċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fl-evalwazzjoni.

Din il-verifika għandha tkun speċifika għall-kategorija tal-prodott, li tirrappreżenta l-kostitwent tal-interoperabbiltà. It-tim ta' verifika għandu jkollu mill-inqas membru wiehed b'esperjenza ta' assessor fit-teknoloġija tal-prodott ikkonċernat. Il-proċedura tal-evalwazzjoni għandha tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-bini tal-manifattur.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-manifattur. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-verifika u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

- 3.4 Il-manifattur għandu jimpenja ruħu li jwettaq l-obbligi li jirriżultaw mis-sistema tal-manigment tal-kwalità kif approvat u li jżommhom sabiex dan jibqa' adatt u effiċjenti.

Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jżomm lill-korp notifikat li approva s-sistema tal-manigment tal-kwalità infurmat dwar kwalunkwe aġġornament intenzjonat tas-sistema tal-manigment tal-kwalità.

Il-korp notifikat għandu jevalwa l-modifiki proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema tal-manigment tal-kwalità emendata tissodisfax il-htigijiet tal-punt 3.2 jew jekk tkunx mehtiega evalwazzjoni mill-ġdid.

Dan għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-manifattur. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

4. Sorveljanza tas-sistema tal-manigment tal-kwalità fir-responsabbiltà tal-korp notifikat

- 4.1 L-iskop tas-sorveljanza hija li tiżgura li l-manifattur jissodisfa dovutement l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema approvata tal-manigment tal-kwalità.

⁽¹⁾ Id-definizzjoni ta' speċifikazzjoni Ewropea hija murija fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE. Il-gwida għall-applikazzjoni tal-HS TSIs tispjega l-mod kif jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej.

4.2 Il-manifattur għandu jippermetti entratura tal-korp notifikat għal skopijiet ta' spezzjoni fil-lokazzjonijiet tad-disinn, il-manifattura, l-ispezzjoni u l-ittestjar, u l-hażna, u għandu jipprovdiha bl-informazzjoni kollha mehtieġa, inkluż:

- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità,
- ir-registri tal-kwalità kif previsti mill-parti tad-disinn tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, bħal riżultati tal-analiżi, kalkoli, testijiet, eċċ.,
- ir-registri ta' kwalità kif previsti mill-parti tal-manifattura tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.

4.3 Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifiki biex jiżgura li l-manifattur iżomm u japplika s-sistema tal-manigment tal-kwalità u għandu jipprovdi rapport ta' verifika lill-manifattur. Meta l-manifattur iħaddem sistema ta' manigment ta' kwalità ċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fis-sorveljanza.

Il-frekwenza tal-verifiki għandha tkun mill-inqas darba fis-sena.

4.4 Addizzjonalment il-korp notifikat jista' jagħmel żjarat mhux mistennija lill-manifattur. Fil-hin ta' dawn il-verifiki, il-korp notifikat għandu jwettaq testijiet jew jara li jkun mwettqa sabiex jivverifika l-funzjonament korretta tas-sistema tal-manigment tal-kwalità fejn mehtieġ. Dan għandu jipprovdi lill-manifattur b'rapport ta' żjara u, jekk kien imwettaq test, bir-rapport tal-ittestjar.

5. Il-manifattur għandu, għal perjodu ta' 10 snin wara li l-aħhar prodott kien manifatturat, iżomm għad-dispożizzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali:

- id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inċiż tat-tieni subparagrafu tal-punt 3.1,
- l-aġġornament imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 3.4,
- id-deċizzjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat fis-subparagrafu finali tal-punti 3.4, 4.3 u 4.4.

6. L-eżami tad-disinn

6.1 Il-manifattur għandu jiffa' applikazzjoni għall-eżami tad-disinn tal-kostitwent tal-interoperabbiltà ma' entità notifikata li jagħżel hu.

6.2 L-applikazzjoni għandha tippermetti d-disinn, manifattura, manutenzjoni u thaddim tal-kostitwent tal-interoperabbiltà li għandu jkun mifhum, u għandha tippermetti konformità mal-htigijiet tat-TSI li għandhom ikunu evalwati.

Dan għandu jinkludi:

- deskrizzjoni ġenerali tat-tip,
- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tad-disinn, inkluż speċifikazzjonijiet Ewropej, bi klawżoli rilevanti, li kienu applikati totalment jew parzjalment,
- kwalunkwe evidenza mehtieġa ta' appoġġ għall-adegwatezza tagħhom, b'mod partikolari fejn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati,
- il-programm tal-ittestjar,
- kundizzjonijiet għall-integrazzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà fl-ambjent tas-sistema tiegħu (sub-assemblaġġ, armar, subsistema) u l-kundizzjonijiet mehtieġa tal-interfejs,
- kundizzjonijiet għall-użu u l-manutenzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (restrizzjonijiet ta' running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ),
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma kinitx imressqa ma' kwalunkwe entità notifikata oħra.

6.3 L-applikant għandu jippreżenta r-riżultati tat-testijiet ⁽¹⁾, inklużi testijiet tat-tip meta dan ikun mehtieġ, imwettqa mill-laboratorji adatt tiegħu jew f'ismu.

⁽¹⁾ Il-preżentazzjoni tar-riżultati tat-testijiet tista' ssir fl-istess hin tal-applikazzjoni jew wara.

- 6.4 Il-korp notifikat għandu jeżamina l-applikazzjoni u jevalwa r-riżultati tat-testijiet. Meta d-disinn jilhaq id-dispożizzjonijiet tat-TSI li japplikaw għalih, il-korp notifikat għandu jgħodġi ċertifikat tal-eżami tad-disinn tal-KE lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-konkluzjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet għall-validità tiegħu, id-dejta mehtieġa għall-identifikazzjoni tad-disinn approvat u, jekk ikun rilevanti, deskrizzjoni tal-funzjonament tal-prodott. Il-perjodu ta' żmien ta' validità ma għandux ikun itwal minn hames snin.
- 6.5 L-applikant għandu jżomm lill-korp notifikat li hareġ iċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn tal-KE infurmata dwar kwalunkwe tibdil fid-disinn approvat. Il-modifiki lid-disinn approvat għandhom jirċievu approvazzjoni addizzjonali mill-korp notifikat li hareġ iċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn tal-KE meta dawn il-modifiki jistgħu jaffettwaw il-konformità mal-htigijiet tat-TSI jew il-kundizzjonijiet preskritti għall-użu tal-prodott. F'dan il-każ il-korp notifikat għandu jwettaq biss daww l-eżamijiet u testijiet li huma rilevanti u mehtieġa għat-tibdil. Din l-approvazzjoni addizzjonali għandha tkun mogħtija fil-forma ta' addizzjoni għaċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn tal-KE originali.
- 6.6 Jekk ma jsiru ebda modifiki bħal fil-punt 6.4, il-validità taċ-ċertifikat li jiskadi tista' tkun estiża għal perjodu ta' validità ieħor. L-applikant għandu japplika għal din l-estensjoni permezz ta' konferma bil-miktub li ma ssir l-ebda modifiki bħal dawn, u l-korp notifikat jgħodġi estensjoni għal perjodu ta' validità ieħor bħal fil-punt 6.3, jekk ma teżisti ebda informazzjoni kuntrarja. Din il-proċedura tista' tkun ripetuta.
7. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-entitajiet l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u ċ-ċertifikati tal-eżami tad-disinn tal-KE, li hareġ, irtira jew ċaħad.

Il-korpi notifikati l-oħra jistgħu jirċievu fuq talba kopji ta':

- l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u approvazzjonijiet addizzjonali mahruġa u
 - iċ-ċertifikati tal-eżami tad-disinn tal-KE u addizzjonijiet mahruġa
8. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE tal-kostitwent tal-interoperabbiltà.

Il-kontenut ta' din id-dikjarazzjoni għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Anness IV (3) tad-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati.

Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa bħad-dokumentazzjoni teknika u għandha tinkludi dan li ġej:

- ir-referenzi tad-Direttiva (id-Direttivi 96/48/KE jew 01/16/KE u direttivi oħra li l-kostitwent tal-interoperabbiltà jista' jkun sugġett għalihom),
- l-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat stabbilit fil-Komunità (agħti l-isem kummerċjali u l-indirizz kollu u fil-każ ta' rappreżentant awtorizzat agħti wkoll l-isem kummerċjali tal-manifattur jew kostruttur),
- deskrizzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (għamla, tip, eċċ),
- deskrizzjoni tal-proċedura (modulu) segwita sabiex tkun iddikjarata l-konformità,
- id-deskrizzjonijiet rilevanti kollha milhuqa mill-kostitwent tal-interoperabbiltà u b'mod partikolari kwalunkwe kundizzjoni tal-użu,
- isem u l-indirizz tal-entità (entitajiet) notifikata involuta fil-proċedura segwita fir-rigward tal-konformità u d-data taċ-ċertifikati flimkien mal-perjodu u l-kundizzjonijiet tal-validità taċ-ċertifikati,
- referenza għat-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra u fejn adattat għall-ispeċifikazzjonijiet Ewropej,
- identifikazzjoni tal-firmatarju awtorizzat li jagħmel impenni fisem il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità.

lċ-ċertifikati li għandha ssir referenza għalihom huma:

- l-approvazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u r-rapporti ta' sorveljanza indikati fil-punti 3 u 4,
- iċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn tal-KE u l-addizzjonijiet tiegħu.

9. Il-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jżomm kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għal perijodu ta' 10 snin wara li l-aħħar l-kostitwent tal-interoperabbiltà kien manifatturat.

Meta la l-manifattur u lanqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu ma jkun stabbilit fil-Komunità, l-obbligu li jżomm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli huwa r-responsabbiltà tal-persuna li tqiegħed il-kostitwent tal-interoperabbiltà fis-suq Komunitarju.

10. Jekk flimkien mad-dikjarazzjoni tal-konformità tal-KE, dikjarazzjoni ta' adattabbiltà għall-użu tal-KE għall-kostitwent tal-interoperabbiltà tkun mitluba fit-TSI, din id-dikjarazzjoni għandha tkun miżjuda, wara li tkun mahruġa mill-manifattur fil-kundizzjonijiet tal-Modulu V.

MODULI GĦALL-VERIFIKA TAS-SUBSISTEMI

Modulu SB: Eżami tat-Tip

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura tal-verifika tal-KE fejn entità notifikata tivverifika u tiċċertifika fuq talba ta' entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità, li tip ta' Subsistema tal-Kontroll u Kmand, rappreżentant tal-produzzjoni prevista,

- jikkonforma ma' din it-TSI u kwalunkwe TSI oħra rilevanti, li juri li l-htigijiet essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 01/16/KE ⁽²⁾ kienu milhuqa
- jikkonforma mar-regolamenti l-oħra li jirriżultaw mit-Trattat.

L-eżami tat-tip definit minn dan il-modulu jista' jinkludi fażijiet ta' evalwazzjoni speċifiċi — revizzjoni tad-disinn, test tat-tip jew revizzjoni tal-proċedura tal-manifattura, li huma speċifikati fit-TSI rilevanti.

2. L-entità kontraenti ⁽³⁾ għandha tressaq applikazzjoni għall-verifika tal-KE (permezz ta' eżami tat-tip) tas-subsistema b'entità notifikata li tagħżel hi.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti jew tar-rappreżentant awtorizzat tagħha
- id-dokumentazzjoni teknika, kif deskritt fil-punt 3.

3. L-applikant għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp notifikat, kampjun tas-subsistema ⁽⁴⁾, li jirrappreżenta l-produzzjoni prevista minn issa 'l quddiem imsejjaħ "tip".

Tip jista' jkopri diversi verżjonijiet tas-subsistema sakemm id-differenzi bejn il-verżjonijiet ma jaffettwawx id-dispożizzjonijiet tat-TSI.

Il-korp notifikat jista' jehtieg iktar kampjuni jekk dan ikun mehtieg għat-twettiq tal-programm tal-ittestjar. Jekk dan ikun mehtieg għal test speċifiku jew għal metodi ta' eżami u speċifikat fit-TSI jew fl-ispeċifikazzjoni Ewropea ⁽⁵⁾ imsemmija fit-TSI, kampjun jew kampjuni ta' subassemblaġġ jew armar jew kampjun tas-subsistema f'kundizzjoni qabel l-armar għandhom ikunu pprovduti.

Id-dokumentazzjoni teknika u l-kampjun(i) għandhom jippermettu li d-disinn, il-manifattura, l-installazzjoni, il-manutenzjoni u t-tħaddim tas-subsistema jkun mifhum, u għandhom jippermettu li l-konformità mad-dispożizzjonijiet tat-TSI tkun evalwata.

⁽¹⁾ Il-htigijiet essenzjali huma murija fil-parametri tekniċi, l-interfejsis u l-htigijiet tal-prestazzjoni, li huma stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

⁽²⁾ Dan il-modulu jista' jintuża fil-futur meta t-TSIs tad-Direttiva HS 96/48/KE jiġu aġġornati.

⁽³⁾ Fil-modulu, "l-entità kontraenti" tfisser "l-entità kontraenti tas-sistema, kif definita fid-direttiva, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità".

⁽⁴⁾ It-taqsimi rilevanti ta' TSI tista' tiddefinixxi htigijiet speċifiċi f'dan ir-rigward.

⁽⁵⁾ Id-definizzjoni ta' speċifikazzjoni Ewropea hija murija fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE. Il-gwida għall-applikazzjoni tal-HS TSIs tispjega l-mod kif jintużaw l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej.

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi:

- deskrizzjoni ġenerali tas-subsistema, id-disinn ġenerali u l-istruttura,
- ir-regjistru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovjarja (sistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
- informazzjoni tad-disinn konċettwali u tal-manifattura, pereżempju disinni, skemi tal-komponenti, sub-assemblaġġi, armar, ċirkwiti, eċċ.,
- deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet meħtieġa għall-ftehim tal-informazzjoni tad-disinn u l-manifattura, manutenzjoni u t-thaddim tas-subsistema,
- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, inkluż speċifikazzjonijiet Ewropej, li kienu applikati,
- kwalunkwe evidenza meħtieġa ta' appoġġ għall-użu tal-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq, b'mod partikolari fejn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati kompletament,
- lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-KE jew tal-adattabbiltà għall-użu tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà u l-elementi meħtieġa kollha definiti fl-Anness VI tad-direttivi,
- evidenza tal-konformità mar-regolamenti li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati),
- dokumentazzjoni teknika rigward il-manifattura u l-armar tas-subsistema,
- lista tal-manifatturi, involuti fid-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni tas-subsistema,
- kundizzjonijiet għall-użu tas-subsistema (restrizzjonijiet ta' running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ),
- kundizzjonijiet għall-manutenzjoni u dokumentazzjoni teknika rigward il-manutenzjoni tas-subsistema,
- kwalunkwe hteġa teknika li għandha tkun ikkunsidrata matul il-produzzjoni, manutenzjoni jew thaddim tas-subsistema,
- riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula, eżamijiet imwettqa, eċċ.,
- rapporti tal-ittestjar.

Jekk it-TSI teħtieġ informazzjoni ulterjuri għad-dokumentazzjoni teknika, dan għandu jkun inkluż.

4. Il-korp notifikat għandu:

4.1 Jeżamina d-dokumentazzjoni teknika.

4.2 Jivverifika li l-kampjun(i) tas-subsistema jew tal-armar jew subassemblaġġi tas-subsistema, kien(u) manifatturati b'mod konformi mad-dokumentazzjoni teknika, u twettaq jew tara li jsiru t-testijiet tat-tip skont id-dispożizzjonijiet tat-TSI u l-ispeċifikazzjonijiet adatti Ewropej. Din il-manifattura għandha tkun verifikata permezz ta' modulu ta' evalwazzjoni adattat.

4.3 Meta revizzjoni tad-disinn ikun mitlub fit-TSI, iwettaq eżami tal-metodi tad-disinn, l-ghodda tad-disinn u r-riżultati tad-disinn biex jevalwa l-kapaċità tagħhom li jissodisfaw il-htigijiet għal konformità għas-subsistema fit-twettiq tal-proċess tad-disinn.

4.4 Jidentifika l-elementi li kienu ddisinjati skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TSI u l-Ispeċifikazzjonijiet Ewropej kif ukoll l-elementi li kienu ddisinjati minghajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' daww l-Ispeċifikazzjonijiet Ewropej.

4.5 Iwettaq jew jara li jitwettaq l-eżamijiet adattati u t-testijiet meħtieġa skont il-punti 4.2 u 4.3 biex jistabbilixxi meta l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej rilevanti kienu magħzula, li dawn kienu attwalment applikati.

- 4.6 Iwettaq jew jara li jitwettaq l-eżamijiet adattati u t-testijiet meħtieġa skont il-punti 4.2 u 4.3 biex jistabbilixxi jekk is-soluzzjonijiet adottati jilhqax il-htigijiet tat-TSI meta l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej rilevanti ma kinux applikati.
- 4.7 Taqbel mal-applikant dwar il-post bejn l-eżamijiet u t-testijiet meħtieġa għandhom jitwettqu.
5. Meta t-tip jissodisfa d-dispożizzjonijiet tat-TSI, il-korp notifikat għandu jgħodġi ċertifikat tal-eżami tat-tip lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti u l-manifattur(i) indikati fid-dokumentazzjoni teknika, il-konkluzjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet għall-validità tiegħu u l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tat-tip approvat.
- Lista tal-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni teknika għandha tkun annessa maċ-ċertifikat u għandha tinzamm kopja mill-korp notifikat.
- Jekk l-entità kontraenti tkun miċhuda ċertifikat tal-eżami tat-tip, il-korp notifikat għandu jipprovi raġunijiet dettaljati għal dan ir-rifjut.
- Għandha ssir provvista għal proċedura tal-appelli.
6. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-entitajiet l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti rigward iċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip mahruġa, irtirati jew miċhuda.
7. Il-korpi notifikati l-oħra jistgħu jirċievu, fuq talba, kopji ta' ċertifikati tal-eżami tat-tip mahruġa u/jew l-addizzjonijiet tagħhom. L-annessi taċ-ċertifikati għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni tal-entitajiet notifikati l-oħra.
8. L-entità kontraenti għandha żżomm skont il-kopji tad-dokumentazzjoni teknika taċ-ċertifikati tal-eżami tat-tip u kwalunkwe addizzjonijiet matul il-perjodu tas-servizz tas-subsistema. Dan għandu jintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru iehor li jitleb dan.
9. L-applikant għandu jinforma lill-korp notifikat li għandu d-dokumentazzjoni teknika rigward iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-modifiki kollha li jistgħu jaffettwaw il-konformità mal-htigijiet tat-TSI jew il-kundizzjonijiet preskritti għall-użu tas-subsistema. Is-subsistema għandha tirċievi approvazzjoni addizzjonali f'dawn il-każijiet. Din l-approvazzjoni addizzjonali tista' tingħata jew fil-forma ta' addizzjoni għaċ-ċertifikat oriġinali tal-eżami tat-tip, jew permezz tal-hruġ ta' ċertifikat gdid wara li jkun irtirat iċ-ċertifikat ta' qablu.

Modulu SD: Sistema tal-Maniġment tal-Kwalità tal-Produzzjoni

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura tal-verifika tal-KE fejn entità notifikata tivverifika u tiċċertifika, fuq talba ta' entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità, li Subsistema tal-Kontroll u Kmand, li għaliha diġà kien mahruġ ċertifikat tal-eżami tat-tip minn entità notifikata,
- jikkonforma ma' din it-TSI u kwalunkwe TSI oħra rilevanti, li juri li l-htigijiet essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 01/16/KE ⁽²⁾ jintlahqu
 - jikkonforma mar-regolamenti l-oħra li jirriżultaw mit-Trattat,
- u jistgħu jitlegħdu fis-servizz.
2. Il-korp notifikat iwettaq il-proċedura, fil-kundizzjoni, li:
- iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip mahruġ qabel l-evalwazzjoni jibqa' validu għas-subsistema suġġetta għall-applikazzjoni,
 - l-entità kontraenti ⁽³⁾ u l-kuntratturi ewlenin involuti qed jissodisfaw l-obbligazzjonijiet tal-punt 3.
 - Il-"kuntratturi ewlenin" tirreferi għal kumpaniji, li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu biex jissodisfaw il-htigijiet essenzjali tat-TSI. Dan jikkonċerna:

⁽¹⁾ Il-htigijiet essenzjali huma murija fil-parametri tekniċi, l-interfejs u l-htigijiet tal-prestazzjoni, li huma stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

⁽²⁾ Dan il-modulu jista' jintuza fil-futur meta t-TSIs tad-Direttiva HS 96/48/KE jiġu aġġornati.

⁽³⁾ Fil-modulu, "l-entità kontraenti" tfisser "l-entità kontraenti tas-sistema, kif definita fid-direttiva, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità".

- il-kumpanija responsabbli għall-proġett tas-subsistema kollha (inkluż b'mod partikolari responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema),
 - kumpaniji oħra involuti biss f'parti mill-proġett tas-subsistema, (li jwettqu pereżempju assemblaġġ jew installazzjoni tas-subsistema).
- Dan ma jirreferix għal sub kuntratturi manifatturi li jipprovdu komponenti u kostitwenti tal-interoperabbiltà.
3. Għas-subsistema li hija suġġett tal-proċedura tal-verifika tal-KE, l-entità kontraenti, jew il-kuntratturi ewlenin meta jkunu impjegati, għandhom joperaw sistema tal-manigment ta' kwalità approvata għall-manifattura u l-ispezzjoni u l-ittestjar tal-prodott finali kif speċifikat fil-punt 5 u li għandha tkun suġġetta għal sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

Meta l-entità kontraenti nfisha hija responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema (inkluż b'mod partikolari responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema), jew l-entità kontraenti hija direttament involuta fil-produzzjoni (inkluż armar u installazzjoni), din għandha tthaddem sistema tal-manigment tal-kwalità approvata għal dawn l-attivitàjiet, li għandha tkun suġġetta għas-sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

Jekk kuntrattur ewlieni jkun responsabbli għall-proġett kollu ta' subsistema (inkluż b'mod partikolari responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema), dan għandu jhaddem fi kwalunkwe każ sistema tal-manigment tal-kwalità approvata għall-manifattura u l-ispezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, li għandu jkun suġġett għal sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

4. Proċedura ta' verifika tal-KE

- 4.1 L-entità kontraenti għandha tressaq applikazzjoni għall-verifika tas-subsistema tal-KE (permezz ta' sistema tal-manigment tal-kwalità tal-produzzjoni), inkluża koordinazzjoni tas-sorveljanza tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità, kif skont il-punt 5.3 u 6.5. ma' entità notifikata li tagħzel hi. Il-korp notifikat għandu jinforma lill-manifatturi involuti dwar din l-għażla u dwar l-applikazzjoni.
- 4.2 L-applikazzjoni għandha tippermetti d-disinn, il-manifattura, l-armar, il-manutenzjoni u t-thaddim tas-subsistema li għandha tkun mifhuma, u għandha tippermetti konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-htigijiet tat-TSI li għandhom ikunu evalwati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti jew tar-rappreżentant awtorizzat tagħha
 - id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat, inkluż iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip, kif mahruġ wara t-tweqqi tal-proċedura definita fil-Modulu SB (eżami tat-tip).
- u, jekk ma jkunx inkluż f'din id-dokumentazzjoni,
- deskrizzjoni ġenerali tas-subsistema, id-disinn ġenerali u l-istruttura tagħha,
 - l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, inklużi speċifikazzjonijiet Ewropej, li kienu applikati,
 - kwalunkwe evidenza meħtieġa ta' appoġġ għall-użu tal-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq, b'mod partikolari fejn dawn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej, u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati kompletament. Din l-evidenza ta' appoġġ għandha tinkludi r-riżultati tat-testijiet imwettqa mil-laboratorju adatt tal-manifattur jew f'ismu.
 - Ir-registru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
 - id-dokumentazzjoni teknika rigward il-manifattura u l-armar tas-subsistema,
 - evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati) għall-fażi tal-produzzjoni,
 - lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
 - kopji tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-KE jew tal-adattabbiltà għall-użu li għandhom ikunu pprovduti l-kostitwenti bihom u l-elementi meħtieġa kollha definiti fl-Anness VI tad-direttivi,
 - lista tal-manifatturi, involuti fid-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni tas-subsistema,

- id-dimostrazzjoni, li l-istadji kollha, kif imsemmi fil-punt 5.2, huma koperti minn sistemi tal-manigment tal-kwalità tal-entità kontraenti, jekk involuta, u/jew tal-kuntratturi ewlenin, u l-evidenza tal-effettività tagħhom,
- indikazzjoni tal-korp notifikat, responsabbli għall-approvazzjoni u s-sorveljanza ta' dawn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità.

4.3 Il-korp notifikat għandu l-ewwel jeżamina l-applikazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-eżami tat-tip u ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip.

Jekk il-korp notifikat jikkunsidra li ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip ma jibqax validu jew mhuwiex adatt u li eżami tat-tip ġdida hija mehtieġa, għandu jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu.

5. Sistema ta' manigment tal-kwalità

5.1 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin, meta impjegati, għandhom jittgħu applikazzjoni għall-evalwazzjoni tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità tagħhom ma' entità notifikata li jagħżlu huma.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għas-subsistema prevista,
- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità,
- id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat u kopja ta' ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip, mahruġ wara t-tweqqiġ tal-proċedura tal-eżami tat-tip tal-Modulu SB (eżami tat-tip).

Għal dawk involuti biss f'parti mill-proġett tas-subsistema, l-informazzjoni li għandha tkun provduta hija biss dik għall-parti rilevanti.

5.2 Għall-entità kontraenti jew il-kuntrattur ewlieni responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema, is-sistemi tal-manigment ta' kwalità għandhom jiżguraw konformità ġenerali tas-subsistema mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u konformità ġenerali tas-subsistema mal-htigijiet tat-TSI. Għal kuntrattur ewlieni ieħor, is-sistema/i tal-manigment tal-kwalità għandu (għandhom) jiżguraw konformità tal-kontribut rilevanti tagħhom lis-subsistema mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI.

L-elementi, il-htigijiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-applikant(i) għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-forma ta' politiki bil-miktub, proċeduri u struzzjonijiet. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità għandha tiżgura ftehim komuni tal-politiki u l-proċeduri tal-kwalità bħal programmi, pjanijiet, manwali u registri tal-kwalità.

Din għandha tinkludi b'mod partikolari deskrizzjoni adatta tal-punti li ġejjin għall-applikant(i) kollha:

- il-miri ta' kwalità u l-istruttura organizzattiva,
- it-tekniki, proċessi u azzjonijiet sistematiċi korrispondenti tal-manifattura, il-kontroll tal-kwalità u l-manigment tal-kwalità li għandhom ikunu użati,
- l-eżamijiet, verifiki u testijiet li għandhom jitwettqu qabel, matul u wara l-manifattura, l-armar u l-installazzjoni, u l-frekwenza li għandhom isiru biha,
- ir-registri ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrizzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.,
- kif ukoll għall-entità kontraenti jew il-kuntrattur ewlieni responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema,
- responsabbiltajiet u poteri tal-manigment fir-rigward tal-kwalità ġenerali tas-subsistema, inkluża b'mod partikolari l-manigment tal-integrazzjoni tas-subsistema.

L-eżamijiet, testijiet u verifiki għandhom ikopri l-istadji kollha li ġejjin:

- l-istruttura tas-subsistema, inklużi, b'mod partikolari, l-attivitajiet tal-inġinerija ċivili, l-armar tal-kostitwent, l-aġġustament finali,
- l-ittestjar finali tas-subsistema,
- u, fejn speċifikat fit-TSI, il-validazzjoni fil-kundizzjonijiet operattivi totali.

- 5.3 Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti għandha teżamina, jekk l-istadji kollha tas-subsistema kif imsemmi fil-punt 5.2 humiex koperti suffiċjentement u korrettament mill-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità tal-applikant(i) ⁽¹⁾.

Jekk il-konformità tas-subsistema mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-konformità tas-subsistema mal-htigijiet tat-TSI tkun ibbażata fuq iktar minn sistema tal-manigment ta' kwalità waħda, il-korp notifikat għandu jeżamina b'mod partikolari,

- jekk ir-relazzjonijiet u l-interfejsis bejn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità humiex dokumentati b'mod ċar
- u jekk ir-responsabbiltajiet u l-poteri ġenerali tal-manigment għall-konformità tas-subsistema kollha fl-intier tagħha għall-kuntratturi ewlenin humiex definiti b'mod biżżejjed u sew.

- 5.4 Il-korp notifikat msemmi fil-punt 5.1 għandu jevalwa s-sistema tal-manigment tal-kwalità biex jiddetermina jekk tis-sodisfax il-htigijiet msemmi fil-punt 5.2. Dan jassumi konformità ma' dawn il-htigijiet jekk il-manifattur jimplementa sistema ta' kwalità għall-produzzjoni, l-ispezzjoni tal-prodott finali u ttestjar fir-rigward tal-Istandard EN/ISO 9001-2000, li jikkunsidra l-ispeċifità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà li għalih hija implimentata.

Meta applikant iħaddem sistema ta' manigment ta' kwalità ċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fl-evalwazzjoni.

Il-verifika għandha tkun speċifika għas-subsistema kkonċernata, b'kunsiderazzjoni tal-kontribut speċifiku tal-applikant lis-subsistema. It-tim ta' verifika għandu jkollu mill-inqas membru wiehed b'esperjenza ta' assessur fit-teknoloġija tas-subsistema kkonċernata.

Il-proċedura tal-evalwazzjoni għandha tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-proprjetà tal-applikant.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-applikant. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

- 5.5 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom jimpenjaw ruhhom li jwettqu l-obbligi li jirriżultaw mis-sistema tal-manigment tal-kwalità kif approvat u li jżommuhom sabiex dan jibqa' adatt u effiċjenti.

Dawn għandhom iżommu lill-entità notifikata li approvat is-sistema tal-manigment ta' kwalità, infurmata rigward kwalunkwe tibdil sinifikanti li jaffettwa t-tweġiq tal-htigijiet tat-TSI mis-subsistema.

Il-korp notifikat għandu jevalwa l-modifiki proposti u jiddeciedi jekk is-sistema tal-manigment tal-kwalità emendata tissodisfax il-htigijiet imsemmi fil-punt 5.2 jew jekk tkunx meħtieġa evalwazzjoni mill-ġdid.

Din għandha tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lill-applikant. In-notifika għandha tinkludi l-konklużjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.

6. Sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità fir-responsabbiltà tal-korp notifikat

- 6.1 L-iskop tas-sorveljanza hija li tiżgura li l-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin, jissodisfaw dovutement l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema approvata tal-manigment tal-kwalità.

- 6.2 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom jibagħtu lill-korp notifikat msemmi fil-punt 5.1 (jew bagħtu digà) id-dokumenti kollha meħtieġa għal dak l-iskop inklużi l-pjanijiet ta' implimentazzjoni u r-reġistri tekniċi li jikkonċernaw is-subsistema (safejn ikun rilevanti għall-kontribuzzjoni speċifika tal-applikanti lis-subsistema), b'mod partikolari:

- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, inklużi l-mezzi partikolari implimentati biex jiżguraw li:
 - għall-entità kontraenti jew il-kuntratturi ewlenin, responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema, responsabbiltajiet u poteri ġenerali tal-manigment għall-konformità tas-subsistema kollha fl-intier tagħha jkunu definiti biżżejjed u sew,
 - għal kull applikant, is-sistema tal-manigment tal-kwalità hija amministrata korrettament għall-kisba tal-integrazzjoni fuq il-livell tas-subsistema,

⁽¹⁾ Għat-TSI tal-vetturi ferrovjarji, l-entità notifikata tista' tipparteċipa sal-final fit-test tas-servizz tal-lokomotivi jew ferroviji stabbilit fil-kundizzjonijiet speċifikati fil-kapitolu rilevanti tat-TSI.

- ir-registri ta' kwalità kif previsti mill-parti tal-manifattura (inklużi l-armar u l-installazzjoni) tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, bhal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.

- 6.3 Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifiki biex jiżgura li l-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin, iżommu u japplikaw is-sistema tal-manigment tal-kwalità u għandu jipprovi rapport ta' verifika lilhom. Meta dawk iħaddmu sistema ta' manigment ta' kwalità ċċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fis-sorveljanza.

Il-frekwenza tal-verifiki għandha tkun mill-inqas darba fis-sena, b'mill-inqas verifika waħda matul il-perjodu ta' żmien tat-twettiq ta' attivitajiet rilevanti (manifattura, armar jew installazzjoni) tas-subsistema li hija s-suġġett tal-proċedura tal-verifika tal-KE msemmija fil-punt 8.

- 6.4 Addizzjonalment il-korp notifikat jista' jagħmel żjarat mhux mistennija lis-siti rilevanti tal-applikant(i). Fil-hin ta' dawn iż-żjarat, il-korp notifikat jista' jwettaq verifiki kompluti jew parzjali u jista' jwettaq jew jara li jkun mwettqa testijiet, sabiex jivverifika l-funzjoni korretta tas-sistema tal-manigment tal-kwalità fejn meħtieġ. Għandu jipprovi lill-applikant(i) b'rapport ta' spezzjoni kif ukoll, rapporti ta' verifika u/jew tal-ittestjar, kif xieraq.

- 6.5 Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti u responsabbli għall-verifika tal-KE, jekk ma jkunx qed iwettaq sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment ta' kwalità kollha kkonċernati, għandu jikkordina l-attivitajiet tas-sorveljanza ta' kwalunkwe korp notifikat ieħor responsabbli għal dak ir-rwol, sabiex:

- ikun żgurat li l-manigment korrett tal-interfejs bejn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità differenti relatati mal-integrazzjoni tas-subsistema titwettaq,
- biex jingabru, flimkien mal-entità kontraenti, l-elementi meħtieġa kollha għall-evalwazzjoni għall-garanzija tal-konsistenza u s-superviżjoni ġenerali tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità differenti.

Din il-koordinazzjoni tinkludi d-drittijiet tal-korp notifikat:

- li jirċievi d-dokumentazzjoni kollha (approvazzjoni u sorveljanza), maħruġa mill-entitajiet notifikati l-oħra,
- li jkun xhieda tal-verifiki tas-sorveljanza fil-punt 6.3,
- li jibda verifiki addizzjonali bhal fil-punt 6.4 fir-responsabbiltà tiegħu u flimkien mal-entitajiet notifikati l-oħra.

7. Il-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 5.1. għandu jkollu entratura għal skopijiet ta' spezzjoni, verifika u sorveljanza għal-lokazzjonijiet tas-siti tal-konstruzzjoni, workshops ta' produzzjoni, lokazzjonijiet tal-armar u installazzjonijiet, żoni ta' hażna u fejn adattat, fabbrikazzjoni minn qabel u faċilitajiet tal-ittestjar u, iktar ġeneralment, għall-bini kollu li jikkunsidra meħtieġ biex iwettaq ir-rwoli tiegħu, skont il-kontribuzzjoni speċifika tal-applikant għall-proġett tas-subsistema.

8. L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom, għal perjodu ta' 10 snin wara li l-aħħar subsistema kienet manifatturata, iżommu għad-dispożizzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali:

- id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni inciz tat-tieni subparagrafu tal-punt 5.1,
- l-aġġornament imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 5.5,
- id-deċiżjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat, li huma, imsemmija fil-punti 5.4, 5.5 u 6.4.

9. Meta s-subsistema tilhaq il-htigijiet tat-TSI, il-korp notifikat għandu mbagħad, fuq il-bażi tal-eżami tat-tip u l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità, ifassal iċ-ċertifikat tal-konformità maħsub għall-entità kontraenti, li għandha min-naħa tagħha tfassal dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE maħsuba għall-awtorità superviżorja fl-Istat Membru li fih is-subsistema hija allokata u/jew topera.

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati. Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa tal-fajl tekniku u għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni inkluża fl-Anness V tad-Direttiva.

10. Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti għandu jkun responsabbli għall-formulazzjoni tal-fajl tekniku li għandu jakkumpanja d-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE. Il-fajl tekniku għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fil-Art. 18(3) tad-Direttiva, u b'mod partikolari kif ġej:
- id-dokumenti kollha meħtieġa relatati mal-karatteristiċi tas-subsistema,
 - lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
 - kopji tad-dikjarazzjonijiet tal-konformità tal-KE u, fejn adatt, tad-dikjarazzjonijiet tal-adattabbiltà għall-użu tal-KE, li l-kostitwenti msemmija għandhom ikunu pprovduti skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva, akkumpanjati, fejn adatt, mid-dokumenti korrispondenti (ċertifikati, approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u dokumenti ta' sorveljanza) mahruġa mill-korpi notifikati,
 - l-elementi kollha relatati mal-manutenzjoni, il-kundizzjonijiet u l-limiti għall-użu tas-subsistema,
 - l-elementi kollha relatati mal-istruzzjonijiet li jikkonċernaw l-ghoti tas-servizzi, monitoraġġ kostanti jew ta' rutina, aġġustament u manutenzjoni,
 - iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip għas-subsistema u d-dokumentazzjoni teknika li takkumpanjah kif definit fil-Modulu SB (eżami tat-tip),
 - evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati),
 - ċertifikat ta' konformità tal-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 9, akkumpanjat min-noti korrispondenti tal-kalkolu u ffirmat minnu, li jiddikjara li l-proġett jikkonforma mad-Direttiva u t-TSI, u li jsemmi, fejn adatt, riservi rreġistrati matul it-tweqqif tal-attivitajiet u mhux irtirat. Iċ-ċertifikat għandu wkoll ikun akkumpanjat mir-rapporti tal-ispezzjoni u l-verifika mfassla b'rabta mal-verifika, kif imsemmi fil-punti 6.3 u 6.4 u b'mod partikolari:
 - *ir-registru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI.*
11. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-korpi notifikati l-oħra l-informazzjoni rilevanti rigward l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità mahruġa, irtirati jew miċhuda.
- Il-korpi notifikati l-oħra jistgħu jircievu fuq talba kopji tal-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità mahruġa.
12. Ir-registri li jakkumpanjaw iċ-ċertifikat tal-konformità għandhom jkunu ppreżentati għand l-entità kontraenti.
- L-entità kontraenti fil-Komunità għandha żżomm kopja tal-fajl tekniku matul il-perjodu tas-servizz tas-subsistema; dan għandu jintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru iehor li jitlob dan.

Modulu SF: Verifika tal-Prodott

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura tal-verifika tal-KE fejn korp notifikat jivverifika u jiċċertifika fuq talba ta' entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità, li Subsistema tal-Kontroll u Kmand, li għaliha diġà kien mahruġ ċertifikat tal-eżami tat-tip minn korp notifikat,
- jikkonforma ma' din it-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra, li turi li l-htigijiet essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 01/16/KE ⁽²⁾ kienu milluqa
 - jikkonforma mar-regolamenti l-oħra li jirriżultaw mit-Trattat

u jistgħu jitqegħdu fis-servizz

⁽¹⁾ Il-htigijiet essenzjali huma riflessi fil-parametri tekniċi, l-interfejs u l-htigijiet tal-prestazzjoni stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

⁽²⁾ Dan il-modulu jista' jintuza fil-futur meta t-TSIs tad-Direttiva HS 96/48/KE jiġu aġġornati.

2. L-entità kontraenti ⁽¹⁾ għandha titfa' applikazzjoni għall-verifika tal-KE (permezz ta' eżami tat-tip) tas-subsistema ma' entità notifikata li tagħżel hi.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- L-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti jew tar-rappreżentant awtorizzat tagħha
- id-dokumentazzjoni teknika.

3. F'dik il-parti tal-proċedura l-entità kontraenti tivverifika u tikkonferma li s-subsistema kkonċernata hija konformi mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u tissodisfa l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għaliha. Il-korp notifikat għandu jwettaq il-proċedura bil-kundizzjoni li ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip mahruġ qabel l-evalwazzjoni jibqa' validu għas-subsistema suġġett għall-applikazzjoni

4. L-entità kontraenti għandha tiehu l-miżuri meħtieġa kollha sabiex il-proċess ta' manifattura (inklużi l-armar u l-integrazzjoni tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà mill-kuntratturi ewlenin ⁽²⁾ meta impjegati) jiżgura konformità tas-subsistema mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u mal-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih.

5. L-applikazzjoni għandha tippermetti d-disinn, il-manifattura, l-armar, il-manutenzjoni u t-tħaddim tas-subsistema li għandha tkun mifhuma, u għandha tippermetti konformità mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-htigijiet tat-TSI li għandhom ikunu evalwati

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- id-dokumentazzjoni teknika tat-tip approvat, inkluż ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip, kif mahruġ wara t-twettiq tal-proċedura definita fil-Modulu SB (eżami tat-tip).

u, jekk ma jkunx inkluż f'din id-dokumentazzjoni,

- deskrizzjoni ġenerali tas-subsistema, id-disinn ġenerali u l-istruttura,
- ir-registru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
- informazzjoni tad-disinn konċettwali u tal-manifattura, pereżempju disinni, skemi tal-komponenti, sub-assemblaġġ, armar, ċirkwiti, eċċ.,
- id-dokumentazzjoni teknika rigward il-manifattura u l-armar tas-subsistema,
- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, inkluża speċifikazzjoni Ewropea, li kienu applikati,
- kwalunkwe evidenza meħtieġa ta' appoġġ għall-użu tal-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq, b'mod partikolari fejn dawn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati kompletament,
- evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirrizultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati) għall-fażi tal-produzzjoni
- lista tal-Kostitwenti tal-Interoperabbiltà, li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-KE jew tal-adattabbiltà għall-użu li l-kostitwenti msemmija għandhom ikunu pprovduti bihom u l-elementi meħtieġa kollha definiti fl-Anness VI tad-direttivi,
- lista tal-manifatturi involuti fid-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni tas-subsistema,

Jekk it-TSI teħtieġ informazzjoni ulterjuri għad-dokumentazzjoni teknika, dan għandu jkun inkluż.

6. Il-korp notifikat għandu l-ewwel jeżamina l-applikazzjoni li tikkonċerna l-validità tal-eżami tat-tip u ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip.

⁽¹⁾ Fil-modulu, "l-entità kontraenti" tfisser "l-entità kontraenti tas-sistema, kif definita fid-direttiva, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità".

⁽²⁾ Il-"kuntratturi ewlenin" tirreferi għal kumpaniji, li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu biex jissodisfaw il-htigijiet essenzjali tat-TSI. Din tikkonċerna l-kumpanija li tista' tkun responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema jew kumpaniji oħra involuti biss f'parti mill-proġett tas-subsistema, (li jwettaq pereżempju montatura jew installazzjoni tas-subsistema).

Jekk il-korp notifikat jikkunsidra li ċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip ma jibqax validu jew mhuwiex adatt u li eżami tat-tip ġdida hija mehtieġa, għandu jiġġustifika d-deċiżjoni tagħha.

Il-korp notifikat għandu jwettagħ l-eżamijiet u t-testijiet adatti sabiex jivverifika l-konformità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà mat-tip, kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-htigijiet tat-TSI. Il-korp notifikat għandu jeżamina u jittestja kull subsistema manifatturata bħala prodott ta' serje, kif speċifikat fil-punt 4.

7. Verifika permezz tal-eżami u ttestjar ta' kull subsistema (bħala prodott ta' serje)
 - 7.1 Il-korp notifikat għandu jwettagħ it-testijiet, l-eżamijiet u l-verifiki, biex jiżgura konformità tas-subsistemi, bħala prodotti serji kif provdut fit-TSI. L-eżamijiet, it-testijiet u l-verifiki għandhom ikunu estiżi għall-istadji kif pprovdut fit-TSI.
 - 7.2 Kull subsistema (bħala prodott ta' serje) għandha tkun eżaminata individwalment, ttestjata u verifikata ⁽¹⁾ sabiex tkun verifikata l-konformità tagħha mat-tip kif deskritt fiċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip u l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għalih. Meta test ma jkunx stabbilit fit-TSI, (jew fi Standard Ewropew imsemmi fit-TSI), l-Ispesifikazzjonijiet Ewropej rilevanti jew testijiet ekwivalenti għandhom ikunu użati.
8. Il-korp notifikat jista' jaqbel mal-entità kontraenti (u l-kuntratturi prinċipali) dwar il-lokazzjonijiet fejn it-testijiet għandhom jitwettqu u jista' jaqbel li l-ittestjar finali tas-subsistema u, kulfejn mehtieġa fit-TSI, testijiet jew validazzjoni f'kundizzjonijiet operattivi totali, jitwettqu mill-entità kontraenti taħt superviżjoni diretta u attendenza tal-korp notifikat.

Il-korp notifikat għandu jkollu entratura għal skopijiet tal-ittestjar u l-verifika għal workshops ta' produzzjoni, lokazzjonijiet ta' armar u installazzjonijiet, u fejn adatt, fabbrikazzjoni minn qabel u faċilitajiet tal-ittestjar sabiex jitwettqu x-xogħlijiet kif stabbilit fit-TSI.

9. Meta s-subsistema tilhaq il-htigijiet tat-TSI, il-korp notifikat għandu, ifassal iċ-ċertifikat tal-konformità maħsub għall-entità kontraenti, li għandha min-naħa tagħha tfassal dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE maħsuba għall-awtorità superviżorja fl-Istat Membru li fih is-subsistema hija allokata u/jew topera.

Dawn l-attivitajiet NB għandhom ikunu bbażati fuq l-eżami tat-tip u t-testijiet u l-verifiki mwettqa fuq il-prodotti kollha ta' serje kif indikat fil-punt 7 u mehtieġ fit-TSI u/jew fl-ispeċifikazzjoni rilevanti Ewropea,

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati. Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa tal-fajl tekniku u għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni inkluża fl-Anness V tad-Direttiva.

10. Il-korp notifikat għandu jkun responsabbli għall-formulazzjoni tal-fajl tekniku li għandu jakkumpanja d-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE. Il-fajl tekniku għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Art. 18(3) tad-Direttivi, u b'mod partikolari kif ġej:

- id-dokumenti kollha mehtieġa relatati mal-karatteristiċi tas-subsistema
- ir-reġistru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovjarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
- il-lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet tal-konformità tal-KE u, fejn adatt, tad-dikjarazzjonijiet tal-adattabbiltà għall-użu tal-KE, li l-kostitwenti msemmija għandhom ikunu pprovduti skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva, akkumpanjati, fejn adatt, mid-dokumenti korrispondenti (ċertifikati, approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u dokumenti ta' sorveljanza) maħruġa mill-entitajiet notifikati,
- l-elementi kollha relatati mal-manutenzjoni, il-kundizzjonijiet u l-limiti għall-użu tas-subsistema,
- l-elementi kollha relatati mal-istruzzjonijiet li jikkonċernaw l-ghoti tas-servizzi, monitoraġġ kostanti jew ta' rutina, aġġustament u manutenzjoni,
- iċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip għas-subsistema u d-dokumentazzjoni teknika li takkumpanjah, kif definit fil-Modulu SB (eżami tat-tip),

⁽¹⁾ B'mod partikolari, għall-vetturi ferrovjarji tat-TSI, il-korp notifikat għandu jipparteċipa fil-final fl-ittestjar tas-servizz tal-vetturi ferrovjarji jew is-sett tal-ferrovija. Dan għandu jkun indikat fil-kapitolu rilevanti tat-TSI.

- ċertifikat ta' konformità tal-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 9, akkumpanjat min-noti korrispondenti tal-kalkolu u ffirmat minnu, li jiddikjara li l-proġett jikkonforma mad-Direttiva u t-TSI, u li jsemmi, fejn adatt, riservi rreġistrati matul it-tweġġ tal-attivitajiet u mhux irtirat. L-ċertifikat għandu wkoll ikun akkumpanjat, jekk rilevanti, mir-rapporti tal-ispezzjoni u l-verifika mfassla b'rabta mal-verifika.

11. Ir-registri li jakkumpanjaw iċ-ċertifikat tal-konformità għandhom jkunu ppreżentati għand l-entità kontraenti.

L-entità kontraenti fil-Komunità għandha żżomm kopja tal-fajl tekniku matul il-perjodu tas-servizz tas-subsistema; dan għandu jintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru iehor li jitlob dan.

Modulu SH2: Sistema tal-Maniġment tal-Kwalità Totali b'Eżami tad-Disinn

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura tal-verifika tal-KE fejn korp notifikat jivverifika u jiċċertifika, fuq talba ta' entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità, li Subsistema tal-Kontroll u Kmand

- tikkonforma ma' din it-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra, li juru li l-htigijiet essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 01/16/KE ⁽²⁾ intlaħqu

- jikkonforma mar-regolamenti l-oħra li jirriżultaw mit-Trattat.

u jistgħu jitqegħdu fis-servizz.

2. Il-korp notifikat għandu jwettaq il-proċedura, inkluż eżami tad-disinn tas-subsistema, bil-kundizzjoni, li l-entità kontraenti ⁽³⁾ u l-kuntratturi ewlenin involuti qed jissodisfaw l-obbligazzjonijiet tal-punt 3

Il-"kuntratturi ewlenin" tirreferi għal kumpaniji, li l-attivitajiet tagħhom jikkontribwixxu biex jissodisfaw il-htigijiet essenzjali tat-TSI. Dan jikkonċerna l-kumpanija:

- responsabbli għall-proġett tas-subsistema kollu (inkluż b'mod partikolari responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema),
- kumpaniji oħra involuti biss f'parti mill-proġett tas-subsistema (li jwettqu pereżempju disinn, armar jew installazzjoni tas-subsistema).

Dan ma jirreferix għal subkuntratturi manifatturi li jipprovdu komponenti u kostitwenti tal-interoperabbiltà.

3. Għas-subsistema li hija suġġetta għall-proċedura tal-verifika tal-KE, l-entità kontraenti jew il-kuntratturi ewlenin, meta jkunu impegati, għandhom joperaw sistema tal-manigment ta' kwalità approvata għad-disinn, il-manifattura u l-ispezzjoni u l-ittestjar tal-prodott finali kif speċifikat fil-punt 5 u li għandha tkun suġġetta għas-sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

Il-kuntrattur ewleni jkun responsabbli għall-proġett kollu ta' subsistema (inkluża b'mod partikolari r-responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema), għandu jhaddem fi kwalunkwe każ sistema tal-manigment tal-kwalità approvata għad-disinn, il-manifattura u l-ispezzjoni u ttestjar tal-prodott finali, li għandu jkun suġġett għal sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

F'każ li l-entità kontraenti nfisha hija responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema (inkluża b'mod partikolari r-responsabbiltà għall-integrazzjoni tas-subsistema) jew l-entità kontraenti hija direttament involuta fid-disinn u/jew il-produzzjoni (inklużi armar u installazzjoni), din għandha thaddem sistema tal-manigment tal-kwalità approvata għad dawn l-attivitajiet, li għandha tkun suġġetta għas-sorveljanza kif speċifikat fil-punt 6.

Applikanti li huma involuti biss fl-armar u l-installazzjoni, jistgħu jhaddmu biss sistema ta' manigment tal-kwalità approvata għall-manifattura u spezzjoni u ttestjar tal-prodott finali.

4. Proċedura ta' verifika tal-KE

4.1 L-entità kontraenti għandha titfa' applikazzjoni għall-verifika tas-subsistema tal-KE (permezz ta' sistema tal-manigment tal-kwalità b'eżami tad-disinn), inkluża koordinazzjoni tas-sorveljanza tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità, skont il-punt 5.4 u 6.6, ma' korp notifikat li tagħzel hi. L-entità kontraenti għandha tinforma lill-manifatturi involuti dwar din l-għażla u dwar l-applikazzjoni.

⁽¹⁾ Il-htigijiet essenzjali huma murija fil-parametri tekniċi, l-interfejsis u l-htigijiet tal-prestazzjoni, li huma stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

⁽²⁾ Dan il-modulu jista' jintuza fil-futur meta l-TSIs tad-Direttiva HS 96/48/KE jiġu aġġornati.

⁽³⁾ Fil-modulu, "l-entità kontraenti" tfisser "l-entità kontraenti tas-sistema, kif definita fid-direttiva, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità".

- 4.2 L-applikazzjoni għandha tippermetti d-disinn, il-manifattura, l-armar, il-manutenzjoni u t-thaddim tas-subsistema li għandha tkun mifhuma, u għandha tippermetti l-konformità li l-htigijiet tat-TSI li għandhom ikunu evalwati.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti jew tar-rappreżentant awtorizzat tagħha,
- id-dokumentazzjoni teknika inklużi:
 - deskrizzjoni ġenerali tas-subsistema, id-disinn ġenerali u l-istruttura,
 - l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tad-disinn, inklużi speċifikazzjonijiet Ewropej, li kienu applikati,
 - kwalunkwe evidenza meħtieġa ta' appoġġ għall-użu tal-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq, b'mod partikolari fejn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati totalment.
- il-programm tal-ittestjar
- ir-reġistru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
- id-dokumentazzjoni teknika rigward il-manifattura, l-armar tas-subsistema,
- lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-KE jew tal-adattabbiltà għall-użu li bihom il-kostitwenti għandhom ikunu pprovduti u l-elementi meħtieġa kollha definiti fl-Anness VI tad-direttivi,
- evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati)
- lista tal-manifatturi kollha, involuti fid-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni tas-subsistema,
- kundizzjonijiet għall-użu tas-subsistema (restrizzjonijiet ta' running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ),
- kundizzjonijiet għall-manutenzjoni u dokumentazzjoni teknika rigward il-manutenzjoni tas-subsistema
- kwalunkwe htieġa teknika li għandha tkun ikkunsidrata matul il-produzzjoni, manutenzjoni jew thaddim tas-subsistema
- l-ispejgazzjoni, ta' kif l-istadji kollha, kif imsemmi fil-punt 5.2, huma koperti minn sistemi tal-manigment tal-kwalità tal-kuntrattur(i) ewlenin u/jew tal-entità kontraenti, jekk involuta, u l-evidenza tal-effettività tagħhom,
- indikazzjoni tal-entità (jiet) notifikata/i responsabbli għall-approvazzjoni u s-sorveljanza ta' dawn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità.

- 4.3 L-entità kontraenti għandha tippreżenta r-riżultati tal-eżamijiet, verifiki u testijiet ⁽¹⁾, inklużi t-testijiet tat-tip meta meħtieġa, imwettaq mil-laboratorju adatt tagħha jew fisimha.

- 4.4 Il-korp notifikat għandu jeżamina l-applikazzjoni li tikkonċerna l-eżami u jevalwa r-riżultati tat-testijiet. Meta d-disinn jilhaq id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u tat-TSI li japplikaw għalih din għandha tohroġ ċertifikat tal-eżami tad-disinn lill-applikant. Iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-konkluzjonijiet tal-eżami tad-disinn, il-kundizzjonijiet għall-validità tiegħu, l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni tad-disinn eżaminat u, jekk ikun rilevanti, deskrizzjoni tal-funzjoni tas-subsistema.

Jekk l-entità kontraenti tkun miċhuda rapport tal-eżami tad-disinn, il-korp notifikat għandu jipprovi raġunijiet dettaljati għal dan ir-rifjut.

Għandha ssir provvista għal proċedura tal-appelli.

⁽¹⁾ Il-preżentazzjoni tar-riżultati tat-testijiet tista' ssir fl-istess hin tal-applikazzjoni jew wara.

5. Sistema ta' manigment tal-kwalità

- 5.1 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin, meta impjegati, għandhom jifgħu applikazzjoni għall-evalwazzjoni tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità tagħhom ma' korp notifikat li jagħzlu huma.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni rilevanti kollha għas-subsistema prevista,
- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità.

Għal dawk involuti biss f'parti mill-proġett tas-subsistema, l-informazzjoni li għandha tkun provduta hija biss dik għall-parti rilevanti.

- 5.2 Għall-entità kontraenti jew il-kuntrattur ewleni responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema, is-sistema tal-manigment ta' kwalità għandha tiżgura konformità ġenerali tas-subsistema mal-htigijiet tat-TSI.

Is-sistema/i tal-manigment tal-kwalità, għal kuntrattur(i) ewleni iehor, għandu (għandhom) jiżguraw konformità tal-kontribuzzjoni rilevanti tagħhom lis-subsistema, mal-htigijiet tat-TSI.

L-elementi, il-htigijiet u d-dispożizzjonijiet kollha adottati mill-applikanti għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-forma ta' politiki bil-miktub, proċeduri u struzzjonijiet. Din id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità għandha tiżgura ftehim komuni tal-politiki u l-proċeduri tal-kwalità bħal programmi, pjanijiet, manwali u reġistri tal-kwalità.

Is-sistema għandha tinkludi b'mod partikolari deskrizzjoni adatta tal-punti li ġejjin:

- għall-applikanti kollha:
 - il-miri ta' kwalità u l-istruttura organizzattiva,
 - it-tekniki, proċessi u azzjonijiet sistematiki korrispondenti tal-manifattura, il-kontroll tal-kwalità u l-manigment tal-kwalità li għandhom ikunu użati,
 - l-eżamijiet, verifiki u testijiet li għandhom jitwettqu qabel, matul u wara d-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni u l-frekwenza li għandhom isiru biha,
 - ir-reġistri ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u informazzjoni tal-ittestjar, informazzjoni ta' kalibrizzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.,
- għall-kuntratturi ewlenin, safejn ikun rilevanti għall-kontribuzzjoni tagħhom lejn id-disinn tas-subsistema:
 - l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tad-disinn, inklużi speċifikazzjonijiet Ewropej ⁽¹⁾, li għandhom ikunu applikati, u, meta l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej ma jkunux applikati kompletament, il-mezzi li għandhom jintużaw biex jiżguraw li l-htigijiet tat-TSI li japplikaw għandhom jintlaħqu,
 - it-tekniki, il-proċeduri u l-azzjonijiet sistematiki tal-kontroll tad-disinn u tal-verifika tad-disinn li għandhom jintużaw fid-disinn tas-subsistema,
 - il-mezz ta' monitoraġġ tal-kisba tad-disinn meħtieġ u l-kwalità tas-subsistema u t-thaddim effettiv tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità fil-fażijiet kollha inkluża l-produzzjoni.
 - u wkoll għall-entità kontraenti jew il-kuntrattur ewleni responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema:
 - responsabbiltajiet u poteri tal-manigment fir-rigward tal-kwalità ġenerali tas-subsistema, inkluż b'mod partikolari l-manigment tal-integrazzjoni tas-subsistema.

L-eżamijiet, testijiet u verifiki għandhom ikopru l-istadi kollha li ġejjin:

- disinn ġenerali,
- l-istruttura tas-subsistema, inklużi, b'mod partikolari, l-attivitajiet tal-inġinerija ċivili, l-armar tal-kostitwent, l-aġġustament finali,

⁽¹⁾ Id-definizzjoni tal-ispeċifikazzjoni Ewropea hija indikata fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE u fil-linji gwida tal-applikazzjoni ta' HS TSIs.

- l-ittestjar finali tas-subsistema,
 - u, fejn speċifikat fit-TSI, il-validazzjoni fil-kundizzjonijiet operattivi totali.
- 5.3 Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti għandu jeżamina, jekk l-istadji kollha tas-subsistema kif imsemmi fil-punt 5.2 humiex koperti biżżejjed u sew mill-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità tal-applikant(i) ⁽¹⁾.
- Jekk il-konformità tas-subsistema mal-htigijiet tat-TSI hija bbażata fuq iktar minn sistema waħda tal-manigment tal-kwalità, il-korp notifikat għandu jeżamina b'mod partikolari,
- jekk ir-relazzjonijiet u l-interfejs bejn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità humiex dokumentati b'mod ċar
- u jekk ir-responsabbiltajiet u l-poteri ġenerali tal-manigment għall-konformità tas-subsistema kollha fl-intier tagħha għall-kuntrattur ewlieni humiex definiti biżżejjed u sew.
- 5.4 Il-korp notifikat msemmi fil-punt 5.1. għandu jevalwa s-sistema tal-manigment tal-kwalità biex jiddetermina jekk tis-sodisfax il-htigijiet imsemmija fil-punt 5.2. Dan jassumi konformità ma' dawn il-htigijiet jekk il-manifattur jimplimenta sistema ta' kwalità għad-disinn, il-produzzjoni, l-ispezzjoni tal-prodott finali u l-ittestjar fir-rigward tal-Istandard armonizzat EN/ISO 9001-2000, li jikkunsidra l-ispeċifità tal-kostitwent tal-interoperabbiltà li għalih hija implimentata.
- Meta applikant iħaddem sistema ta' manigment ta' kwalità ċertifikata, il-korp notifikat għandu jikkunsidra dan fl-evalwazzjoni.
- Il-verifika għandha tkun speċifika għas-subsistema kkonċernata, b'kunsiderazzjoni tal-kontribut speċifiku tal-applikant lis-subsistema. It-tim ta' verifika għandu jkollu mill-inqas membru wiehed b'esperjenza ta' assessur fit-teknoloġija tas-subsistema ikkonċernata.
- Il-proċedura tal-evalwazzjoni għandha tinkludi żjara ta' spezzjoni fil-bini tal-applikant.
- Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-applikant. In-notifika għandha tinkludi l-konkluzjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.
- 5.5 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom jimpenjaw ruhhom li jwettqu l-obbligi li jirriżultaw mis-sistema tal-manigment tal-kwalità kif approvat u li jżommuhom sabiex dan jibqa' adatt u effiċjenti.
- Dawn għandhom iżommu lill-korp notifikat li approva s-sistema tal-manigment ta' kwalità, infurmat rigward kwalunkwe tibdil sinifikanti li jaffettwa t-tweġġ tal-htigijiet mis-subsistema.
- Il-korp notifikat għandu jevalwa kwalunkwe modifika proposta u jiddeċiedi jekk is-sistema tal-manigment tal-kwalità emendata tissodisfax il-htigijiet tal-punt 5.2 jew jekk tkunx meħtieġa evalwazzjoni mill-ġdid.
- Dan għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu lill-applikant. In-notifika għandha tinkludi l-konkluzjonijiet tal-eżami u d-deċiżjoni tal-evalwazzjoni raġunata.
6. Sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità fir-responsabbiltà tal-korp notifikat
- 6.1 L-iskop tas-sorveljanza hija li tiżgura li l-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin jissodisfaw dovutement l-obbligazzjonijiet li jirriżultaw mis-sistema/i approvata tal-manigment tal-kwalità.
- 6.2 L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom jibagħtu lill-korp notifikat msemmi fil-punt 5.1 (jew bagħtu digà) id-dokumenti kollha meħtieġa għal dak l-iskop u b'mod parikolari l-pjanijiet ta' implimentazzjoni u r-registri tekniċi li jikkonċernaw is-subsistema (safejn ikun rilevanti għall-kontribuzzjoni speċifika tal-applikant lis-subsistema), inkluż:
- id-dokumentazzjoni tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, inklużi l-mezzi partikolari implimentati biex jiżguraw li
 - għall-entità kontraenti jew il-kuntrattur ewlieni, responsabbli għall-proġett kollu tas-subsistema, responsabbiltajiet u poteri ġenerali tal-manigment għall-konformità tas-subsistema kollha fl-intier tagħha jkunu definiti biżżejjed u sew,

⁽¹⁾ Għat-TSIs tal-vetturi ferrovarji, il-korp notifikat jista' jippartecipa sal-final fit-test tas-servizz tal-vetturi ferrovarji jew sett tal-ferroviji bil-kundizzjonijiet speċifikati fil-kapitolu rilevanti tat-TSIs.

- għal kull applikant, is-sistema tal-manigment tal-kwalità hija amministrata korrettement għall-kisba tal-integrazzjoni fuq il-livell tas-subsistema,
 - ir-registri tal-kwalità kif previsti mill-parti tad-disinn tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, bħal riżultati tal-analiżi, kalkoli, testijiet, eċċ.,
 - ir-registri ta' kwalità kif previsti mill-parti tal-manifattura (inkluż l-armar, l-installazzjoni u l-integrazzjoni) tas-sistema tal-manigment tal-kwalità, bħal rapporti ta' spezzjoni u dejta tal-ittestjar, dejta ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifika tal-persunal ikkonċernat, eċċ.
- 6.3 Il-korp notifikat għandu perjodikament iwettaq verifiki biex jiżgura li l-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin iżommu u japplikaw is-sistema tal-manigment tal-kwalità u għandu jipprovdi rapport ta' verifika lilhom. Meta dawn iħaddmu sistema ta' manigment ta' kwalità ċċertifikata, Il-korp notifikat għandu tikkunsidra dan fis-sorveljanza
- Il-frekwenza tal-verifiki għandha tkun mill-inqas darba fis-sena, b'mill inqas verifika wahda matul il-perjodu ta' żmien tat-tewtiq ta' attivitajiet rilevanti (disinn, manifattura, armar jew installazzjoni) għas-subsistema li hija s-suġġett tal-proċedura tal-verifika tal-KE msemmija fil-punt 7.
- 6.4 Addizzjonalment il-korp notifikat jista' jwettaq żjarat mhux mistennija lis-siti msemmija fil-punt 5.2 tal-applikant(i). Fil-hin ta' dawn iż-żjarat, il-korp notifikat jista' jwettaq verifiki kompluti jew parzjali u jista' jwettaq jew jara li jkun mwettqa testijiet sabiex jivverifika l-funzjonament korretta tas-sistema tal-manigment tal-kwalità fejn mehtieg. Dan għandu tipprovdi lill-applikant(i) b'rapport ta' spezzjoni u, rapporti ta' verifika u/jew tal-ittestjar, kif xieraq
- 6.5 Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti u responsabbli għall-verifika tal-KE, jekk ma jkunx qed iwettaq sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment ta' kwalità kollha kkonċernati skont il-punt 5, għandu jikkordina l-attivitajiet tas-sorveljanza ta' kwalunkwe korp notifikat iehor responsabbli għal dak ir-rwol, sabiex:
- ikun żgurat li l-manigment korrett tal-interfejs bejn is-sistemi tal-manigment tal-kwalità differenti relatati mal-integrazzjoni tas-subsistema titwettaq.
 - biex jiġi abru, flimkien mal-entità kontraenti, l-elementi mehtieġa kollha għall-evalwazzjoni għall-garanzija tal-konsistenza u s-supervizzjoni ġenerali tas-sistemi tal-manigment tal-kwalità differenti.
- Din il-koordinazzjoni tinkludi d-dritt tal-korp notifikat
- li jirċievi d-dokumentazzjoni kollha (approvazzjoni u sorveljanza), mahruġa mill-korp(i) notifikati l-oħra,
 - li jkun xhieda tal-verifiki tas-sorveljanza bħal fil-punt 5.4,
 - li jibda verifiki addizzjonali bħal fil-punt 5.5 fir-responsabbiltà tiegħu u flimkien mal-entità (jiet) notifikati l-oħra.
7. Il-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 5.1 għandu jkollu entratura għal skopijiet ta' spezzjoni, verifika u sorveljanza għal-lokazzjonijiet tad-disinn, is-siti tal-konstruzzjoni, workshops ta' produzzjoni, lokazzjonijiet tal-armar u installazzjonijiet, żoni ta' hażna u, fejn adattat, fabbrikazzjoni minn qabel u faċilitajiet tal-ittestjar u, iktar ġeneralment, għall-bini kollu li jikkunsidra mehtieġ biex iwettaq ir-rwol tiegħu, skont il-kontribuzzjoni speċifika tal-applikant għall-proġett tas-subsistema.
8. L-entità kontraenti, jekk involuta, u l-kuntratturi ewlenin għandhom, għal perjodu ta' 10 snin wara li l-aħhar subsistema kienet manifatturata, iżomm għad-dispożizzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali:
- id-dokumentazzjoni msemmija fit-tieni iċċiż tat-tieni subparagrafu tal-punt 5.1,
 - l-aġġornament imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-punt 5.5,
 - id-deċizzjonijiet u r-rapporti mill-korp notifikat li msemmi fil-punti 5.4, 5.5 u 6.4
9. Meta s-subsistema tilhaq il-htigijiet tat-TSI, il-korp notifikat għandu mbaġħad, fuq il-baži tal-eżami tad-disinn u l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-sistema/i tal-manigment tal-kwalità, ifassal iċċ-ċertifikat tal-konformità mahsub għall-entità kontraenti, li għandha min-naha tagħha tfassal dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE mahsuba għall-awtorità superviżorja fl-Istat Membru li fih is-subsistema hija allokata u/jew topera.

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu ddatati u ffirmati. Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa tal-fajl tekniku u għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni inkluża fl-Anness V tad-Direttiva.

10. Il-korp notifikat magħżul mill-entità kontraenti għandu jkun responsabbli għall-formulazzjoni tal-fajl tekniku li għandu jakkumpanja d-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE. Il-fajl tekniku għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Artikolu 18(3) tad-Direttiva, u b'mod partikolari kif ġej:

- id-dokumenti kollha mehtieġa relatati mal-karatteristiċi tas-subsistema
- il-lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet tal-konformità tal-KE u, fejn adatt, tad-dikjarazzjonijiet tal-adattabbiltà għall-użu tal-KE, li l-kostitwenti għandhom ikunu pprovduti skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva, akkumpanjati, fejn adatt, mid-dokumenti korrispondenti (ċertifikati, approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u dokumenti ta' sorveljanza) mahruġa minn dawh notifikati,
- evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati)
- l-elementi kollha relatati mal-manutenzjoni, il-kundizzjonijiet u l-limiti għall-użu tas-subsistema,
- l-elementi kollha relatati mal-istruzzjonijiet li jikkonċernaw l-ghoti tas-servizzi, monitoraġġ kostanti jew ta' rutina, aġġustament u manutenzjoni
- ċertifikat ta' konformità tal-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 9, akkumpanjat min-noti korrispondenti tal-kalkolu u ffirmat minnu, li jiddikjara li l-proġett jikkonforma mad-Direttiva u t-TSI, u li jsemmi, fejn adatt, riservi rreġistrati matul it-tweqqif tal-attivitàjiet u mhux irtirat. Iċ-ċertifikat għandu wkoll ikun akkumpanjat, jekk rilevanti, mir-rapporti tal-ispezzjoni u l-verifika mfassla b'rabta mal-verifika, kif imsemmi fil-punti 6.4 u 6.5;
- ir-registru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluż l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI.

11. Kull korp notifikat għandu jikkomunika lill-entitajiet l-oħra notifikati l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u r-rapporti tal-eżami tad-disinn tal-KE, li hareġ, irtira jew ċaħad.

Il-korpi notifikati l-oħra jistgħu jirċievu b'talba kopji ta':

- l-approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u approvazzjonijiet addizzjonali mahruġa u
- ir-rapporti tal-eżami tad-disinn tal-KE u addizzjonijiet mahruġa

12. Ir-registri li jakkumpanjaw iċ-ċertifikat tal-konformità għandhom jkunu mressqa għand l-entità kontraenti

L-entità kontraenti fil-Komunità għandha żżomm kopja tal-fajl tekniku matul il-perjodu tas-servizz tas-subsistema; dan għandu jintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru iehor li jitlob dan.

Modulu SG: Verifika tal-Unità

1. Dan il-modulu jiddeskrivi l-proċedura tal-verifika tal-KE fejn korp notifikat jivverifika u jiċċertifika, fuq talba ta' entità kontraenti jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità, li Subsistema tal-Kontroll u Kmand

- tikkonforma ma' din it-TSI u kwalunkwe TSI rilevanti oħra, li turi li l-htigijiet essenzjali ⁽¹⁾ tad-Direttiva 01/16/KE ⁽²⁾ kienu milhuqa
- tikkonforma mar-regolamenti l-oħra li jirriżultaw mit-Trattat,

u tistgħu titqiegħed fis-servizz.

⁽¹⁾ Il-htigijiet essenzjali huma murija fil-parametri tekniċi, l-interfejs u l-htigijiet tal-prestazzjoni, li huma stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-TSI.

⁽²⁾ Dan il-modulu jista' jintuza fil-futur meta t-TSIs tad-Direttiva HS 96/48/KE jiġu aġġornati.

2. L-entità kontraenti ⁽¹⁾ għandha titfa' applikazzjoni għall-verifika tal-KE (permezz ta' verifika tal-unità) tas-subsistema ma' korp notifikat li tagħzel hi.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti jew tar-rappreżentant awtorizzat tagħha
- id-dokumentazzjoni teknika.

3. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tippermetti li d-disinn, il-manifattura, l-installazzjoni u t-thaddim tas-subsistema jkunu mifhuma, u għandha tippermetti evalwazzjoni tal-konformità mad-dispożizzjonijiet tat-TSI.

Id-dokumentazzjoni teknika għandha tinkludi:

- deskrizzjoni ġenerali tas-subsistema, id-disinn ġenerali u l-istruttura tagħha,
- ir-registru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI,
- informazzjoni tad-disinn konċettwali u ta' manifattura, pereżempju disinni, skemi tal-komponenti, sub-assemblaġġ, armar, ċirkwiti, eċċ.,
- deskrizzjonijiet u spjegazzjonijiet mehteġa għall-ftehim tal-informazzjoni tad-disinn u l-manifattura u t-thaddim tas-subsistema,
- l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, inkluż speċifikazzjonijiet Ewropej ⁽²⁾, li kienu applikati,
- kwalunkwe evidenza mehteġa ta' appoġġ għall-użu tal-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq, b'mod partikolari fejn l-ispeċifikazzjonijiet Ewropej u l-klawżoli rilevanti ma kinux applikati kompletament,
- lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà li għandhom ikunu inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità tal-KE jew tal-adattabbiltà għall-użu li l-kostitwenti msemmija għandhom ikunu pprovduti bihom u l-elementi mehteġa kollha definiti fl-Anness VI tad-direttivi,
- evidenza tal-konformità ma' regolamenti oħra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati)
- dokumentazzjoni teknika rigward il-manifattura u l-armar tas-subsistema,
- lista tal-manifatturi involuti fid-disinn, il-manifattura, l-armar u l-installazzjoni tas-subsistema,
- kundizzjonijiet għall-użu tas-subsistema (restrizzjonijiet tar-running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ),
- kundizzjonijiet għall-manutenzjoni u dokumentazzjoni teknika rigward il-manutenzjoni tas-subsistema
- kwalunkwe htieġa teknika li għandha tkun ikkunsidrata matul il-produzzjoni, manutenzjoni jew thaddim tas-subsistema
- riżultati tal-kalkoli tad-disinn magħmula, eżamijiet imwettqa, eċċ.,
- l-evidenzi tekniċi adatti l-oħra kollha, li jistgħu juru li verifiki u testijiet preċedenti twettqu b'suċċess, f'kundizzjonijiet paragunabbli, minn entitajiet indipendenti u kompetenti
- l-evidenzi tekniċi adatti l-oħra kollha, li jistgħu juru li verifiki u testijiet preċedenti twettqu b'suċċess, f'kundizzjonijiet paragunabbli, minn entitajiet indipendenti u kompetenti

Jekk it-TSI tehteġ informazzjoni ulterjuri għad-dokumentazzjoni teknika, dan għandu jkun inkluż.

⁽¹⁾ Fil-modulu, "l-entità kontraenti" tfisser "l-entità kontraenti tas-sistema, kif definita fid-direttiva, jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità".

⁽²⁾ Id-definizzjoni ta' speċifikazzjoni Ewropea hija indikata fid-Direttivi 96/48/KE u 01/16/KE u fil-linji gwida tal-applikazzjoni ta' HS TSIs.

4. Il-korp notifikat għandu jeżamina l-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni teknika, u jidentifika l-elementi li kienu ddisinjati skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TSI u l-Ispesifikazzjonijiet Ewropej, kif ukoll l-elementi li kienu ddisinjati min-ghajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' daww l-ispesifikazzjonijiet Ewropej.

Il-korp notifikat għandu teżamina s-subsistema u jwettagħ (jew tipparteċipa fi) it-testijiet adatti u meħtieġa biex jistabbilixxi jekk, fejn l-ispesifikazzjonijiet Ewropej rilevanti kienu magħżula, dawn kienu attwalment applikati jew jekk is-soluzzjonijiet adottati jilhqax il-ħtiġijiet tat-TSI meta l-ispesifikazzjonijiet adatti Ewropej ma kinux applikati;

L-eżamijiet, it-testijiet u l-verifiki għandhom ikunu estiżi għall-istadji li ġejjin kif pprovdut fit-TSI:

- id-disinn ġenerali
- l-istruttura tas-subsistema, inklużi, b'mod partikolari u fejn rilevanti, l-attivitajiet tal-inġinerija ċivili, l-armar tal-kostitwent, l-aġġustament finali
- l-ittestjar finali tas-subsistema
- u, fejn speċifikat fit-TSI, il-validazzjoni fil-kundizzjonijiet operattivi totali.

Il-korp notifikat għandu jikkunsidra verifiki u testijiet preċedenti li twettqu b'suċċess, f'kundizzjonijiet paragonabbli minn entitajiet oħra indipendenti u kompetenti ⁽¹⁾. Il-korp notifikat għandu mbagħad jiddeċiedi dwar jekk jużax ir-riżultati ta' dawn il-verifiki jew testijiet. Jekk jaċċetta, il-korp notifikat għandu tinvestiga l-evidenzi ta' dawn il-verifiki jew testijiet preċedenti u għandu jistabbilixxi l-konformità tar-riżultati tagħhom mal-ħtieġa tat-TSI. F'kull każ il-korp notifikat iżomm ir-responsabbiltà finali tagħhom.

5. Il-korp notifikat jista' jaqbel mal-entità kontraenti rigward il-lokazzjonijiet fejn it-testijiet għandhom jitwettqu u jista' jaqbel li t-testijiet tas-subsistema finali u, fejn meħtieġ fit-TSI, testijiet fil-kundizzjonijiet operattivi totali, jitwettqu mill-entità kontraenti taħt superviżjoni diretta u attendenza tall-korp notifikat.
6. Il-korp notifikat għandu jkollu entratura għal skopijiet tal-ittestjar u l-verifika għall-lokazzjonijiet ta' disinn, siti ta' kostruzzjoni, workshops ta' produzzjoni, lokazzjonijiet tal-armar u installazzjonijiet, u fejn adatt, fabbrikazzjoni minn qabel u faċilitajiet tal-ittestjar sabiex jitwettqu x-xogħlijiet tiegħu kif stabbilit fit-TSI.
7. Meta s-subsistema tilhaq il-ħtiġijiet tat-TSI, il-korp notifikat għandu mbagħad, fuq bażi tat-testijiet u l-verifiki mwettqa kif meħtieġ fit-TSI u/jew fl-ispesifikazzjonijiet rilevanti Ewropej, ifassal iċ-ċertifikat tal-konformità maħsub għall-entità kontraenti, li għandha min-naħa tagħha tfassal dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE maħsuba għall-awtorità superviżorja fl-Istat Membru li fiha is-subsistema hija allokata u/jew topera.

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE u d-dokumenti li jakkumpanjawha għandhom ikunu bid-dati u ffirmati. Id-dikjarazzjoni għandha tkun miktuba bl-istess lingwa tal-fajl tekniku u għandha tinkludi mill-inqas l-informazzjoni inkluża fl-Anness V tad-Direttiva.

8. Il-korp notifikat għandu jkun responsabbli għall-formulazzjoni tal-fajl tekniku li għandu jakkumpanja d-dikjarazzjoni tal-verifika tal-KE. Il-fajl tekniku għandu jinkludi mill-inqas l-informazzjoni indikata fl-Art. 18(3) tad-Direttiva, u b'mod partikolari kif ġej:

- id-dokumenti kollha meħtieġa relatati mal-karatteristiċi tas-subsistema
- il-lista tal-kostitwenti tal-interoperabbiltà inkorporati fis-subsistema,
- kopji tad-dikjarazzjonijiet tal-konformità tal-KE u, fejn adatt, tad-dikjarazzjonijiet tal-adattabbiltà għall-użu tal-KE, li l-kostitwenti msemmija għandhom ikunu pprovduti skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva, akkumpanjati, fejn adatt, mid-dokumenti korrispondenti (ċertifikati, approvazzjonijiet tas-sistema tal-manigment tal-kwalità u dokumenti ta' sorveljanza) maħruġa mill-entitajiet notifikati,
- l-elementi kollha relatati mal-manutenzjoni, il-kundizzjonijiet u l-limiti għall-użu tas-subsistema,
- l-elementi kollha relatati mal-istruzzjonijiet li jikkoncernaw l-ġoti tas-servizzi, monitoraġġ kostanti jew ta' rutina, aġġustamnet u manutenzjoni,

⁽¹⁾ Il-kundizzjonijiet għall-affidament tal-verifiki u testijiet preċedenti għandhom ikunu simili mill-kundizzjonijiet, rispettati minn korp notifikat għal attivitajiet ta' subkuntratt (ara § 6.5 tal-Gwida Blu dwar l-Approċċ il-Ġdid); b'mod partikolari, il-korp notifikat huwa awtorizzat iqs dawn l-evidenzi adatta biss jekk l-entitajiet jirrispettaw l-istess kriterji ta' indipendenza u kompetenza mill-entitajiet notifikati.

- iċ-ċertifikat ta' konformità tal-korp notifikat kif imsemmi fil-punt 7, akkumpanjat min-noti korrispondenti tal-kalkolu u ffirmit minnu, li jiddikjara li l-proġett jikkonforma mad-Direttiva u t-TSI, u li jsemmi, fejn adatt, riservi rreġistrati matul it-tweqqif tal-attivitajiet u mhux irtirat; iċ-ċertifikat għandu wkoll ikun akkumpanjat, jekk rilevanti, mir-rapporti tal-ispezzjoni u verifika mfassla b'rabta mal-verifika,
 - evidenza tal-konformità ma' regolamenti ohra li jirriżultaw mit-Trattat (inklużi ċertifikati)
 - ir-reġistru tal-Infrastruttura u/jew il-Vettura Ferrovjarja (subsistema), inkluża l-informazzjoni kollha kif speċifikata fit-TSI.
9. Ir-reġistri li jakkumpanjaw iċ-ċertifikat tal-konformità għandhom jkunu ppreżentati għand l-entità kontraenti. L-entità kontraenti fil-Komunità għandha żżomm kopja tal-fajl tekniku matul il-perjodu tas-servizz tas-subsistema; dan għandu jintbagħat lil kwalunkwe Stat Membru iehor li jitlob dan.
-

ANNEX F

IL-PROCEDURA TAL-EVALWAZZJONI TAL-KONFORMITÀ**Evalwazzjoni tal-Arrangamenti tal-manutenzjoni**

1. Din il-proċedura tal-evalwazzjoni tal-konformità tiddeskrivi dik il-parti tal-proċedura li biha Entità awtorizzata mill-Istat Membru tivverifika u tikkonferma li l-arrangamenti tal-manutenzjoni, li jirrappreżentaw il-manutenzjoni prevista, jissodisfa id-dispożizzjonijiet tat-TSI rilevanti u jiżguraw ir-rispett tal-parametri bażiċi u l-htigijiet essenzjali matul il-hajja tas-subsistema.
2. L-applikazzjoni għall-evalwazzjoni tal-arrangamenti ta' manutenzjoni għandha tkun imressqa mill-entità kontraenti (jew ir-rappreżentant awtorizzat tagħha stabbilit fil-Komunità), li tipproponi l-arrangamenti tal-manutenzjoni, bl-entità awtorizzata mill-Istat membru.

L-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti u jekk l-applikazzjoni hi ppreżentata mir-rappreżentant awtorizzat, ismu u l-indirizz tiegħu wkoll;
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma kinitx mitfugħa ma' kwalunkwe Entità oħra;
- kwalunkwe htieġa teknika, li tirriżulta mill-fażi tad-disinn, li għandha tkun ikkunsidrata matul il-manutenzjoni
- id-dokumentazzjoni tal-arrangamenti ta' manutenzjoni, kif deskritt fil-punt 3;
- id-dokumentazzjoni teknika kif deskritt fil-punt 4.

Il-kopja tad-dokumentazzjoni tal-arrangament tal-manutenzjoni sottomessa għandha tkun il-verżjoni finali approvata mill-applikant.

L-entità awtorizzata mill-Istat Membru tista' titlob iktar kopji jekk dan ikun meħtieġ għat-twettiq tal-evalwazzjoni.

3. Id-dokumentazzjoni tal-arrangamenti tal-manutenzjoni għandha tinkludi mill-inqas l-elementi li ġejjin:
 - deskrizzjoni ta' kif l-arrangamenti tal-manutenzjoni għandhom ikunu implimentati, użati u kkontrollati;
 - id-dettalji tal-manutenzjoni kollha meħtieġa li titwettagħ, inkluż il-frekwenza tagħha;
 - ix-xenarji operattivi li juru kif informazzjoni ta' feedback meħtieġa (u l-informazzjoni l-oħra kollha relatata mal-manutenzjoni) iddur madwar is-subsistema u prodotti/subsistemi oħra biex tappoġġja l-proċess tal-manutenzjoni;
 - il-proċeduri (jew referenza għal proċeduri) għal proċessi speċifiċi skont l-operazzjonijiet tal-manutenzjoni tal-prodott/subsistema;
 - proċedura għall-manigment tal-modifiki u l-aġġornament tal-arrangamenti tal-manutenzjoni;
 - deskrizzjoni ta' kwalunwke hardwer u softwer meħtieġa biex jinqraw l-arrangamenti tal-manutenzjoni;
 - deskrizzjoni tal-elementi kollha meħtieġa biex l-arrangamenti tal-manutenzjoni jsiru operattivi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Għal dan, huwa meħtieġ li l-arrangamenti tal-manutenzjoni jiddefinixxu pereżempju:

- il-proċeduri u l-istruzzjonijiet għall-implimentazzjoni;
- il-htigijiet ta' tahrig jew kwalifikazzjoni;
- verifiki, validazzjoni, sorveljanza, spezzjonijiet, testijiet, registri u l-kriterji tal-aċċettazzjoni tas-subsistema meta l-istadji differenti tal-operazzjonijiet tal-manutenzjoni għandhom jitwettqu;
- kundizzjonijiet għall-użu ta' għodda jew utilitajiet speċifiċi għal operazzjonijiet ta' manutenzjoni jew testijiet.

4. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tippermetti l-evalwazzjoni tal-konformità tal-arranġamenti tal-manutenzjoni mad-dispożizzjonijiet tat-TSI. Dan għandu, sa fejn ikun rilevanti għal din l-evalwazzjoni, ikopri l-fażijiet differenti tal-iżvilupp tal-arranġamenti tal-manutenzjoni.

Id-dokumentazzjoni teknika, li tiġġustifika l-arranġamenti tal-manutenzjoni, għandha tinkludi:

- deskrizzjoni ġenerali tat-tip, (harsa ġenerali ta' kif taħdem is-subsistema u deskrizzjoni tal-funzjonalità teknika);
- speċifikazzjoni li tiddikjara l-kundizzjonijiet u l-kuntest li fih is-subsistema għandha tintuża u miżmuma;
- dimostrazzjoni tal-konsistenza bejn il-htigijiet tat-TSI l-organizzazzjoni tal-manutenzjoni, il-funzjonalità teknika u l-arranġamenti tal-manutenzjoni;
- id-deskrizzjonijiet, spjegazzjonijiet u r-reġistri kollha mehtieġa għall-ftehim tal-iżvilupp tal-arranġamenti tal-manutenzjoni;
- reġistri tax-xogħol imwettaq biex jivvalida l-arranġamenti tal-manutenzjoni;
- reġistri tal-analizi ta' tagħmir użat u nies affettwati mill-arranġamenti tal-manutenzjoni;
- kundizzjonijiet għall-użu u l-manutenzjoni tal-kostitwent tal-interoperabbiltà (restrizzjonijiet ta' running time jew distanza, limiti tal-użu eċċ);
- lista tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, li l-arranġamenti tal-manutenzjoni tas-subsistema kienu validati meta mqabbla magħhom.

5. L-entità awtorizzata mill-Istat Membru għandha:

- tidentifika d-dispożizzjonijiet rilevanti tat-TSI li magħha għandu jikkonforma l-arranġament tal-manutenzjoni;
- tivverifika li d-dokumentazzjoni tal-arranġamenti tal-manutenzjoni u d-dokumentazzjoni teknika huma kompluti u skont il-punti 3 u 4;
- twettaq eżami ta' kull fażi ta' żvilupp tal-arranġamenti tal-manutenzjoni u r-risultati tagħhom sabiex ikun evalwat:
 - jekk kull fażi kinitx amministrata b'mod ikkontrollat;
 - il-kapaċità li jkunu milhuqa l-htigijiet għall-konformità tal-arranġamenti ta' manutenzjoni;
- tiddokumenta s-sejbiet tiegħu fir-rigward tal-konformità tal-arranġament tal-ftehim mad-dispożizzjonijiet tat-TSI.

6. Meta l-arranġamenti tal-manutenzjoni jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tat-TSI, l-entità awtorizzata mill-Istat Membru għandha tohroġ rapport ta' eżami tal-arranġamenti tal-manutenzjoni lill-applikant. Ir-rapport għandu jinkludi l-isem u l-indirizz tal-entità kontraenti, il-konklużjonijiet tal-eżami, il-kundizzjonijiet għall-validità tiegħu, referenza għas-subsistema miżmuma u l-informazzjoni mehtieġa għall-identifikazzjoni tal-arranġamenti tal-manutenzjoni.

Il-partijiet rilevanti tad-dokumentazzjoni teknika, inkluż id-deskrizzjoni tal-arranġamenti tal-manutenzjoni u l-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħhom, għandhom ikunu annessi mar-rapport u tinżamm kopja mill-entità awtorizzata mill-Istat Membru.

Jekk l-entità kontraenti tiġi miċhuda rapport tal-arranġamenti tal-manutenzjoni, l-entità awtorizzata mill-Istat membru għandha ttipprovdi raġunijiet dettaljati għal dan ir-rifjut.

Għandha ssir dispożizzjoni għal proċedura tal-appelli.

ANNEX G

PUNTI MIFTUHA

PRIJORITÀ TA' PUNT MIFTUH

Għandu jkun hemm distinzjoni bejn 2 prijoritajiet

Prijorità 1 (P1): L-iktar parti urġenti

Prijorità 2 (P2): L-inqas parti urġenti

Interfejsis

It-Taqsim 4, 3

Funzjonalità ta' intersezzjoni fuq l-istess livell (P1) (baseline 3.0.0). Interfejsis b'OPE TSI, margni ta' sigurtà tal-ibbrejjar (P1) Interfejsis ma' Unitajiet u kowċis ta' Trazzjoni ta' Vetturi Ferrovjarji tat-TSI (P1) Interfejs bejn l-apparat tal-vigilanza tal-Vetturi Ferrovjarji u l-armar abbord tal-GSM-R (P1)

Anness A

Indiċi 1	FRS (għas-sugġett tal-Intersezzjonijiet fuq l-istess Livell) (P1 marbut ma' LX)
Indiċi 16	Dokument approvat bir-rimarka tal-approvazzjoni CEPT pendenti
Indiċi 28	Kredibbiltà — Htigijiet ta' Disponibbiltà (P1)
Indiċi B32	Linja gwida għal referenzi (P1)
Indiċi 38	Bords Indikaturi (P1) Disinn miftiehem, dokument li għandu jkun prodott
Indiċi 41	JRU Speċifikazzjoni tal-Ittestjar (P1) marbuta mal-Indiċi 55
Indiċi 44	Odometrija FIS (P2)
Indiċi 47	Htigijiet ta' Sigurtà u Htigijiet għall-Analizi ta' Sigurtà għall-Interoperabbiltà għas-Subsistema tal-Kontroll u Kmand u s-Sinjalazzjoni (P1)
Indiċi 48	Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal tagħmir mobbli GSM-R (P1)
Indiċi 50	Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal EUROLOOP (P1)
Indiċi 51	Aspetti ergonomiċi tad-DMI (P1)
Indiċi 53	ETCS valuri tal-varjabbli kkontrollati barra l-UNISIG — Manwal — (P1)
Indiċi 55	Htigijiet tal-linja bażi ta' registratur ġuridiku (P1 għal ġenerali)
Indiċi 56	KM Htigijiet ta' Konformità (P1)
Indiċi 57	Htigijiet tat-twahhil minn qabel tat-tagħmir tal-ERTMS abbord (P1)
Indiċi 58	Htigijiet għal Interfejs ta' Komunikazzjoni Sikura RBC-RBC (P1)
Indiċi 59	Htigijiet dwar it-twahhil minn qabel tat-tagħmir ERTMS ta' maġenb il-binarij (P1)
Indiċi 60	ETCS manigment tal-verżjoni (P1)
Indiċi 61	GSM-R manigment tal-verżjoni (P1)
Indiċi 62	RBC-RBC Speċifikazzjoni tal-ittestjar għal Interfejs ta' Komunikazzjoni Sikura (P1)
Indiċi 63	RBC-RBC Interfejs ta' Komunikazzjoni Sikura (P1)

GSM-R:

Interkonnessjoni u roaming bejn networks tal-GSM-R (P1)

Intersezzjoni tal-fruntieri (P1)

GPRS u ASCI (P2)

Anness A Appendiċi 1: (P1)

- 2.1.5 Relazzjoni bejn id-distanza tal-fus u d-dijametru tar-rotta
- 3.2.1 Spazju mingħajr metall madwar ir-rotta
- 3.3.1 Massa tal-metall ta' vettura
- 3.5.4 Htigijiet addizzjonali dwar lokomotivi u unitajiet multipli
- 4.1 Użu ta' tagħmir tat-trammil
- 4.2.1 Użu ta' blokk tal-brejkijiet komposti

- 5.1.1 Interferenzi elettromanjetici (Kurrent ta' trazzjoni)
- 5.3.1 Interferenzi elettromanjetici (Kampi elettrici, manjetici, elettromanjetici)

Anness A Appendici 2: (P1)

HABD

Anness B, parti 4.

ETCS Klassi 1 CCM punti miftuħa relatati

Speċifikazzjoni ta' whud mill-varjabbli tal-ETCS (P1)

Interfejsis addizzjonali

Funzjonalità u interfejsis tas-sistemi tal-protezzjoni tal-persunal lis-sistema tas-sinjalazzjoni (P2)

Interfejs mal-brejk tas-servizz. Dan għandu jkun eżaminat matul l-elaborazzjoni tat-TSI għall-vetturi ferrovjarji.

ANNEX H

SINTESI TAL-KURITURI TAL-ETCS-NET

ETCS-Net taqsimiet ferrovjarji konvenzjonali fl-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u l-PE 884/2004/KE ⁽¹⁾

Assi ferrovjarja Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

- Halle/Leipzig-Nürnberg
- Nürnberg-München
- München-Kufstein
- Kufstein-Innsbruck
- Brenner tunnel, taqsima trans-konfinali;
- Verona-Napli
- Milan-Bologna

Linja ta' Betuwe

Assi ferrovjarja Lyon-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Ljubljana-Budapest-fruntiera tal-Ukrajna

- Lyon-St Jean de Maurienne
- Mont-Cenis tunnel, taqsima trans-konfinali;
- Bussoleno-Turin
- Turin-Venezja
- Venezja-Ronchi Sud-Trieste Divaèa
- Koper- Divaèa -Ljubljana
- Ljubljana-Budapest

Assi multimodali Portugall/Spanja-il-bqija tal-Ewropa

- La Coruña — Porto
- Porto -Valladolid

Assi tat-triangoli nordiku ferrovjarju/fit-triq

Proġetti ferrovjarji fl-Isvezja li jinkludu Stokkolma-Malmö, Stokkolma-Charlottenberg (fruntiera Norveġiża) u Kornsjö (fruntiera Norveġiża)-Göteborg-Malmö.

- Kerava-Lahti
- Helsinki-Vainikkala (Fruentiera Russa)

⁽¹⁾ L-implimentazzjoni tal-ERTMS/ETCS fit-taqsimiet ferrovjarji ta' veloċità għolja tal-proġetti inklużi f'din il-lista hija koperta mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/731/KE.

Assi ferrovjarja tal-merkanzija Sines-Madrid-Parigi

- Assi ferrovjarja ġdida ta' kapacità għolja fil-Pirinej;
- Sines-Badajoz
- Algeciras-Bobadilla

Assi ferrovjarja Parigi-Strasburgu-Stuttgart-Vjenna-Bratislava

- Baudrecourt-Strasburgu-Stuttgart mal-pont ta' Kehl bhala taqsima trans-konfinali
- Stuttgart-Ulm
- München-Salzburg, taqsima trans-konfinali;
- Salzburg-Vjenna
- Vjenna-Bratislava, taqsima trans-konfinali

Assi ferrovjarja Fehmarn Belt

- Fehmarn Belt link fissa ferrovjarja/fit-triq
- Linja ferrovjarja għal aċċess fid-Danimarka minn Öresund
- Linja ferrovjarja għal aċċess fil-Ġermanja minn Hamburg
- Linja ferrovjarja Hannover-Hamburg/Bremen

Assi ferrovjarja Ateni-Sofija-Budapest-Vjenna-Praga-Nürnberg/Dresden

- Fruntiera Griega/Bulgara-Kulata-Sofija-Vidin/Calafat
- Curtici-Brasov (lejn Bukarest u Constanta)
- Budapest-Vjenna, taqsima trans-konfinali;
- Bøeclav-Praga-Nürnberg, ma' Nürnberg-Praga bhala taqsima trans-konfinali.
- Assi ferrovjarja Praga-Linz

Assi ferrovjarja Gdansk-Varsavja-Brno/Bratislava-Vjenna

- Linja ferrovjarja Gdansk-Varsavja-Katowice
- Linja ferrovjarja Katowice-Bøeclav
- Linja ferrovjarja Katowice-Zilina-Nove Mesto n.V.

Assi ferrovjarja Lyon/Genova-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen

- Lyon-Mulhouse-Mülheim ⁽¹⁾, ma' Mulhouse-Mülheim bhala taqsima trans-konfinali
- Genova-Milan/Novara-fruntiera Svizzera
- Basel-Karlsruhe
- Frankfurt (jew Mainz)-Mannheim;

⁽¹⁾ Inkluz il-TGV Rhin-Rhône, minghajr il-fergħa tal-punent.

- Duisburg-Emmerich
- “Iron Rhine” Rheidt-Antwerp, taqsima trans-konfinali

Assi ferrovjarja/bit-triq l-Irlanda/ir-Renju Unit/l-Ewropa kontinentali

- Felixstowe-Nuneaton
- Crewe-Holyhead

Assi “Rail Baltica” Varsavja-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

- Varsavja-Kaunas
- Kaunas-Riga
- Riga-Tallinn

“Eurocaprail” fuq l-assi ferrovjarja Brussell-Lussemburgu-Strasburgu

- Brussell-Lussemburgu-Strasburgu (2012).

ETCS-Net taqsimiet ferrovjarji konvenzjonali mhux koperti mill-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u l-PE 884/2004/KE Set I ⁽¹⁾

TEN Kuritur II — E20 fl-assi Berlin-Varsavja, il-Polonja

TEN Kuritur III — E30 bejn il-fruntiera tal-Punent (Zgorzelec) u Krakovja, il-Polonja

TINA/AGTC double track line CE-59 — traffiku mit-tramuntana għal nofsinhar mill-Iskandinavja sal-Balkani, il-Polonja.

Budapest — Bukarest — Constanta (parti mill-Kuritur Pan-Ewropew IV).

Ljubljana — Zagreb/Belgrad/Bar/Skoppie — Salonika (parti mill-kuritur Pan-Ewropew X).

ETCS-Net taqsimiet ferrovjarji konvenzjonali mhux koperti mill-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u l-PE 884/2004/KE Set II

Antwerp-Athus/Bettembourg-Basel-Milan

Hallsberg/Mjölby, l-Isvezja

ETCS fuq il-konnessjoni Oresund minn ġod-Danimarka fuq Storebelt link

Aachen – Horka/Frankfurt (O), il-Ġermanja

Il-Ġermanja

Kehl-Salzburg

Flensburg – Kufstein

Emmerich – Basel xi partijiet mill-Ġermanja

⁽¹⁾ Proġetti allokati totalment jew parzjalment fi Stati Membri fejn ir-Regolament tal-KE 1260/1999 u r-Regolament tal-KE 1264/1999 (Fondi ta' Koeżjoni) japplikaw.

Hambourg – Bad Schandau

Darmstadt – Passau

Franza

Metz – Dijon – Lyon – Avignon – Perpignan (il-fruntiera Spanjola)

Le Havre — Rouen — Amien — Arras

Parigi — Tours — Bordeaux — Dax

Parigi — Reims — Metz (TGV EST)

Parigi — Mâcon — Lyon (TGV Sud-Est)

Calais — Metz

Stokkolma-Nyland-Umea

ETCS-Net taqsimiet ferrovjarji ta' velocità għolja ⁽¹⁾

Assi ferrovjarja ta' velocità għolja Parigi-Brussell/Brussell-Köln-Amsterdam-Londra

- Channel tunnel-Londra
- Bruxelles/Brussel-Liège-Köln
- Bruxelles/Brussel-Rotterdam-Amsterdam

Assi ferrovjarja ta' velocità għolja tal-Ewropea tal-Lbiċ

- Lisbona/Porto-Madrid
- Madrid-Barcellona

Cordoba — Sevilla

- Barcellona-Figueras-Perpignan
- Perpignan-Montpellier
- Montpellier-Nîmes
- Madrid-Vitoria-Irún/Hendaye
- Irún/Hendaye-Dax, taqsima trans-konfinali
- Dax-Bordeaux
- Bordeaux-Tours

Assi ferrovjarja ta' velocità għolja fil-lvant

- Parigi-Baudrecourt
- Metz-Lussemburgu
- Saarbrücken-Mannheim

⁽¹⁾ Implimentazzjoni koperta mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2002/731/KE.

Linja ewlenija tal-kosta tal-Punent

Interoperabbiltà tal-linja ferrovjarja ta' veloċità għolja fuq il-peninzula Iberika

- Madrid-Andalucía
 - Grigal
 - Madrid-Levante u l-Mediterran
 - Kuritur tat-Tramuntana/Majjistral, inkluż Vigo-Porto
 - Extremadura
-