

**РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/914 НА СЪВЕТА****от 25 юни 2018 година****за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти**

СЪВЕТАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

- (1) Производството в Съюза на 85 продукта, които не са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета <sup>(1)</sup>, е недостатъчно да покрие нуждите на промишлеността на Съюза. Поради това е в интерес на Съюза да суспендира автономните мита по Общата митническа тарифа (ОМТ) за тези продукти.
- (2) Необходимо е да се направят промени в условията за суспендиране на автономните мита по ОМТ за някои продукти, които са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени във връзка с продуктите и икономическите тенденции на пазара. По-специално, при едно суспендиране е необходимо да се адаптират изискванията за специфична употреба, при едно друго суспендиране следва да се измени приложимата ставка на митото, при 19 суспендираня следва да се уточни или приведе в съответствие описанието, при 14 суспендираня следва да се промени класирането и при 18 суспендираня следва да се адаптира допълнителната мерна единица.
- (3) Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по ОМТ за пет продукта, които са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013. Поради това суспендиранията за тези продукти следва да бъдат заличени в посоченото приложение.
- (4) Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.
- (5) За да се избегне евентуално прекъсване на прилагането на схемата на автономни суспендираня и да бъдат изпълнени насоките, определени в Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти <sup>(2)</sup>, предвидените в настоящия регламент промени относно суспендиранята за съответните продукти трябва да се прилагат от 1 юли 2018 г. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

**Член 1**

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

- 1) всички звездички в таблицата и бележката в края на текста (\*), съдържащи текста „Нововъведена мярка или мярка с изменени условия“, се заличават;
- 2) в таблицата редовете относно продуктите, чиито кодове по КН и ТАРИК са посочени в приложение I към настоящия регламент, се заличават;
- 3) редовете по отношение на продуктите, включени в приложение II към настоящия регламент, се вмъкват в таблицата съгласно реда на кодовете по КН и ТАРИК, посочени съответно в първата и втората колона на същата таблица.

**Член 2**

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 юли 2018 г.

<sup>(1)</sup> Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).

<sup>(2)</sup> ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 25 юни 2018 година.

За Съвета  
Председател  
Н. ДИМОВ

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се заличават редовете, свързани със суспендиране по отношение на продуктите, обозначени със следните кодове по КН и ТАРИК:

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 2106 90 92 | 50    |
| ex 2837 20 00 | 20    |
| ex 2841 90 30 | 10    |
| ex 2912 29 00 | 35    |
| ex 2916 14 00 | 30    |
| ex 2921 59 90 | 10    |
| ex 2932 20 90 | 50    |
| ex 2934 20 80 | 15    |
| ex 2934 99 90 | 54    |
| ex 3208 90 19 | 25    |
| ex 3208 90 91 | 20    |
| ex 3705 00 90 | 10    |
| ex 3801 90 00 | 20    |
| ex 3824 99 92 | 73    |
| ex 3824 99 96 | 45    |
| ex 3901 90 80 | 91    |
| ex 3906 90 90 | 63    |
| ex 3907 20 99 | 80    |
| ex 3909 40 00 | 40    |
| ex 3912 90 10 | 10    |
| ex 3919 90 80 | 29    |
| ex 3920 99 90 | 20    |
| ex 3926 30 00 | 10    |
| ex 3926 90 97 | 50    |
| ex 3926 90 97 | 77    |
| ex 7020 00 10 | 20    |
| ex 8108 20 00 | 55    |
| ex 8108 20 00 | 70    |
| ex 8108 90 30 | 15    |
| ex 8108 90 30 | 80    |
| ex 8108 90 50 | 45    |

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 8108 90 60 | 30    |
| ex 8415 90 00 | 20    |
| ex 8483 30 32 | 20    |
| ex 8483 30 38 | 50    |
| ex 8483 40 90 | 20    |
| ex 8501 31 00 | 25    |
| ex 8503 00 91 | 31    |
| ex 8503 00 99 | 32    |
| ex 8503 00 99 | 50    |
| ex 8505 11 00 | 60    |
| ex 8505 19 90 | 50    |
| ex 8507 60 00 | 25    |
| ex 8529 90 92 | 55    |
| ex 8529 90 92 | 59    |
| ex 8708 29 10 | 10    |
| ex 8708 29 90 | 10    |
| ex 8708 95 10 | 40    |
| ex 8708 95 99 | 10    |
| ex 8708 99 10 | 30    |
| ex 8708 99 97 | 15    |
| ex 9013 80 90 | 20    |

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се вмъкват следните редове съгласно реда на кодовете по КН и ТАРИК, посочени съответно в първата и втората колона на същата таблица:

| Код по КН      | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| „ex 2106 90 92 | 50    | Хидролизат от казеинов белтък, състоящ се от:<br>— 20 % тегловно или повече, но не повече от 70 % свободни аминокиселини, и<br>— пептони, от които повече от 90 % тегловно с молекулно тегло не повече от 2 000 Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2106 90 98  | 47    | Продукт със съдържание на влага 1 % или повече, но не повече от 4 % и съдържащ тегловно:<br>— 15 % или повече, но не повече от 35 % мътеница,<br>— 20 % ( $\pm$ 10 %) лактоза,<br>— 20 % ( $\pm$ 10 %) концентрати на протеини от суроватка,<br>— 15 % ( $\pm$ 10 %) сирене Cheddar,<br>— 3 % ( $\pm$ 2 %) сол,<br>— 0,1 % или повече, но не повече от 10 % млечна киселина E270,<br>— 0,1 % или повече, но не повече от 10 % гума арабик E414,<br>за използване при производството на храни и напитки <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2712 90 99  | 10    | Смес от 1-алкени (алфа-олефини) (CAS RN 131459-42-2) с тегловно съдържание 80 % или повече на 1-алкени с дължина на веригата 24 или повече, но не повече от 64 въглеродни атома, съдържащи тегловно повече от 72 % 1-алкени с повече от 28 въглеродни атома                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2841 90 30  | 10    | Калиев метаванадат (CAS RN 13769-43-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2842 10 00  | 50    | Флуорфлогопит (CAS RN 12003-38-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2842 90 80  | 30    | Алуминиев трититанов додекахлорид (CAS RN 12003-13-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2903 99 80  | 60    | 1,1'-Метандиилбис(4-флуоробензен) (CAS RN 457-68-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2905 29 90  | 10    | цис-Хекс-3-ен-1-ол (CAS RN 928-96-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2906 29 00  | 50    | 2,2'-(m-Фенилен)дипропан-2-ол (CAS RN 1999-85-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2907 29 00  | 75    | Бифенил-4,4'-диоол (CAS RN 92-88-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 2912 29 00  | 35    | Канелен алдехид (CAS RN 104-55-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2912 29 00  | 45    | p-Фенилбензалдехид (CAS RN 3218-36-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2912 49 00  | 50    | 2,6-Дихидроксibenзалдехид (CAS RN 387-46-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2914 29 00  | 70    | 2-втор-Бутилциклохексанон (CAS RN 14765-30-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2914 29 00  | 80    | 1-(Кедр-8-ен-9-ил)етанон (CAS RN 32388-55-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                     | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2915 39 00 | 10    | цис-3-Хексенилов ацетат (CAS RN 3681-71-8)                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2915 39 00 | 30    | 4-трет-Бутилциклохексиров ацетат (CAS RN 32210-23-4)                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2915 90 70 | 20    | Метиров (R)-2-флуоропропионат (CAS RN 146805-74-5)                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2916 20 00 | 20    | Смес от (1S,2R,6R,7R)- и (1R,2R,6R,7S)-изомери на етиловия трицикло[5.2.1.0(2,6)]декан-2-карбоксилат (CAS RN 80657-64-3 и CAS RN 80623-07-0) | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2918 30 00 | 15    | 2-Флуоро-5-формилбензоена киселина (CAS RN 550363-85-4)                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2918 99 90 | 38    | Диклофоп-метил (ISO) (CAS RN 51338-27-3)                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2921 59 90 | 10    | Смес от изомери на 3,5-диетилтолуендиамин (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)                                                             | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 2922 39 00 | 15    | 2-Амино-3,5-дибромобензалдехид (CAS RN 50910-55-9)                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2926 90 70 | 15    | 2-Циклохексиден-2-фенилацетонитрил (CAS RN 10461-98-0)                                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2926 90 70 | 18    | Флуметрин (ISO) (CAS RN 69770-45-2)                                                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2926 90 70 | 33    | Делтаметрин (ISO) (CAS RN 52918-63-5)                                                                                                        | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2927 00 00 | 25    | 2,2'-Азобис(4-метокси-2,4-диметилвалеронитрил) (CAS RN 15545-97-8)                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2931 90 00 | 10    | (3-Флуоро-5-изобутоксифенил)боронова киселина (CAS RN 850589-57-0)                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2932 13 00 | 20    | Фурфурилов алкохол (CAS RN 98-00-0)                                                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2932 20 90 | 50    | L-Лактид (CAS RN 4511-42-6) или D-лактид (CAS RN 13076-17-0) или дилактид (CAS RN 95-96-5)                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2932 99 00 | 23    | 2-Етил-3-хидрокси-4-пирон (CAS RN 4940-11-8)                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 39 99 | 38    | (2-Хлоропиридин-3-ил)метанол (CAS RN 42330-59-6)                                                                                             | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 39 99 | 39    | 2,6-Дихлоропиридин-3-карбоксамид (CAS RN 62068-78-4)                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 39 99 | 51    | 2,5-Дихлоро-4,6-диметилникотинонитрил (CAS RN 91591-63-8)                                                                                    | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 59 95 | 22    | 1,3-Диметил-6-хлороурацил (CAS RN 6972-27-6)                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 59 95 | 24    | 1-(Циклопропилкарбонил)пиперазин хидрохлорид (CAS RN 1021298-67-8)                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 59 95 | 26    | 2-Метокси-5-флуоро-4-хидразинопиримидин (CAS RN 166524-64-7)                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 79 00 | 25    | Метил 2-оксо-2,3-дихидро-1H-индол-6-карбоксилат (CAS RN 14192-26-8)                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2933 99 80 | 48    | 5-Амино-6-метил-2-бензимидазолон (CAS RN 67014-36-2)                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2934 20 80 | 15    | Бентиваликарб-изопропил (ISO) (CAS RN 177406-68-7)                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2934 99 90 | 54    | 2-бензил-2-диметиламино-4'-морфолинобутирофенон (CAS RN 119313-12-1)                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 2934 99 90 | 59    | Долутегравир (INN) (CAS RN 1051375-16-6) или долутегравир натрий (CAS RN 1051375-19-9)                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 2935 90 90 | 40    | Венетоклакс (INN) (CAS 1257044-40-8)                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 13 00 | 15    | Багрило С.І. основно синьо 41 (CAS RN 12270-13-2) и препарати на базата на това багрило, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило С.І. основно синьо 41                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 13 00 | 25    | Багрило С.І. основно червено 46 (CAS RN 12221-69-1) и препарати на базата на това багрило, със съдържание 20 тегл. % или повече на багрило С.І. основно червено 46                                                                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 13 00 | 35    | Багрило С.І. основно жълто 28 (CAS RN 54060-92-3) и препарати на базата на това багрило, със съдържание 75 тегл. % или повече на багрило С.І. основно жълто 28                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 13 00 | 45    | Смес от багрило С.І. основно синьо 3 (CAS RN 33203-82-6) и багрило С.І. основно синьо 159 (CAS RN 105953-73-9) с тегловно съдържание на багрило основно синьо от 60 % или повече                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 16 00 | 40    | Воден разтвор на багрило С.І. реактивно червено 141 (CAS RN 61931-52-0):<br>— с тегловно съдържание на багрило С.І. реактивно червено 141 от 13 % или повече, и<br>— съдържащ консервант                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3204 17 00 | 29    | Багрило С.І. пигментно червено 268 (CAS RN 16403-84-2) и препарати на базата на това багрило, съдържащи тегловно 80 % или повече багрило С.І. пигментно червено 268                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3206 49 70 | 40    | Багрило С.І. пигментно синьо 27 (CAS RN 25869-00-5) и препарати на базата на това багрило, със съдържание 85 тегл. % или повече багрило С.І. пигментно синьо 27                                                                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3208 90 19 | 25    | Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % ( $\pm$ 2 %)                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3904 69 80 | 89    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                                 |
| ex 3707 10 00 | 60    | Светлочувствителна емулсия, съдържаща тегловно:<br>— не повече от 5 % фотокиселинен генератор,<br>— 2 % или повече, но не повече от 50 % фенолни смоли и<br>— не повече от 7 % епоксисъдържащи производни,<br>разтворени в хептан-2-он и/или етилов лактат                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3801 90 00 | 20    | Покрит със смола прах на основата на графит:<br>— със среден размер на частиците 10,8 $\mu\text{m}$ или повече, но не повече от 13,0 $\mu\text{m}$ ,<br>— съдържание на желязо по-малко от 40 ppm,<br>— съдържание на мед по-малко от 5 ppm,<br>— съдържание на никел по-малко от 5 ppm, | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3802 10 00 | 20    | — средна площ (N <sub>2</sub> атмосфера) от 3,0 m <sup>2</sup> /g или повече, но не повече от 4,36 m <sup>2</sup> /g, и<br>— магнитно метално онечистване по-малко от 0,3 ppm<br><br>Химично активен въглен на гранули с работен капацитет за бутан от 11 g бутан на 100 ml или повече (определен по метод ASTM D 5228), използван за абсорбция и десорбция на пари във филтри за намаляване на емисиите при моторни превозни средства <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3802 10 00 | 30    | Химично активен въглен на гранули (цилиндрична форма), със:<br>— диаметър 2 mm или повече, но не повече от 3 mm, както и<br>— работен капацитет за бутан от 5 g бутан на 100 ml или повече (определен по метод ASTM D 5228)<br><br>използван за абсорбция и десорбция на пари във филтри за намаляване на емисиите при моторни превозни средства <sup>(2)</sup>                                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2021 г.                                   |
| ex 3808 93 90 | 60    | Препарат под формата на таблетки, с тегловно съдържание:<br>— 0,55 % или повече, но не повече от 2,50 % 1-метилциклопропен (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) с минимална чистота 96 % или повече, и<br>— по-малко от 0,05 % от всяко от онечистванията 2-метил-1-хлоропропен (CAS RN 513-37-1) и 2-метил-3-хлоропропен (CAS RN 563-47-3)<br><br>за нанасяне на покрития <sup>(2)</sup>                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3824 99 93 | 38    | Смес от 4,4'-(перфлуороизопропилиден)дифенол (CAS RN 1478-61-1) и бензилтрифенилфосфониева сол на 4,4'-(перфлуороизопропилиден)дифенол (CAS RN 75768-65-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3824 99 96 | 30    | Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно:<br>— цериев оксид (CAS RN 1306-38-3) от 20 % или повече, но не повече от 30 %,<br>— лантанов оксид (CAS RN 1312-81-8) от 2 % или повече, но не повече от 10 %,<br>— итриев оксид (CAS RN 1314-36-9) от 10 % или повече, но не повече от 15 %,<br>— циркониев оксид (CAS RN 1314-23-4), включващ срещащ се по естествен път хафниев оксид, от не повече от 65 %                                              | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3824 99 96 | 45    | Алуминиев кобалтов литиев никелов оксид на прах (CAS RN 177997-13-6) със:<br>— размер на частиците по-малко от 10 µm,<br>— чистота повече от 98 тегловни %                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3901 90 80 | 91    | Йономерна смола, съставена от сол на съполимер на етилен с метакрилова киселина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3903 90 90 | 38    | Политетрафлуороетилен (CAS RN 9002-84-0), капсулиран с акрилонитрил-стиренов съполимер (CAS RN 9003-54-7) с тегловно съдържание на всеки полимер 50 % ( $\pm 1$ )                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3904 69 80 | 88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                                 |
| ex 3906 90 90 | 23    | Съполимер на метилметакрилат, бутилакрилат, глицидил метакрилат и стирен (CAS RN 37953-21-2) с епоксиден еквивалент тегловно, не по-голям от 500, под формата на смлени люспи с размер на частиците, не по-голям от 1 cm                                                                                                                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3906 90 90 | 43    | Съполимер на метакрилови естери, бутилакрилат и циклени диметилсилоксани (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | —                          | 31.12.2021 г.                                   |
| ex 3907 20 99 | 80    | Полиоксиетиленов етер на изоамиловия алкохол (CAS RN 62601-60-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3907 30 00 | 70    | Препарат от епоксидна смола (CAS RN 29690-82-2) и фенолна смола (CAS RN 9003-35-4), съдържащ тегловно:<br>— 65 % или повече, но не повече от 75 % силициев диоксид (CAS RN 60676-86-0) и<br>— несъдържащ или съдържащ тегловно не повече от 0,5 % сажда (CAS RN 1333-86-4)                                                                                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3907 40 00 | 45    | $\alpha$ -(2,4,6-Трибромифенил)- $\omega$ -(2,4,6-трибромифеноксиполи[окси(2,6-дибромометил-4-фенилен)изопропилиден(3,5-дибромометил-4-фенилен)оксикарбонил] (CAS RN 71342-77-3)                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 3909 20 00 | 10    | Смес от полимери, съдържаща тегловно:<br>— 60 % или повече, но не повече от 75 % меламинова смола (CAS RN 9003-08-1),<br>— 15 % или повече, но не повече от 25 % силициев диоксид (CAS RN 14808-60-7 или 60676-86-0)<br>— 5 % или повече, но не повече от 15 % целулоза (CAS RN 9004-34-6) и<br>— 1 % или повече, но не повече от 15 % фенолна смола (CAS RN 25917-04-8) | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3912 90 10 | 10    | Целулозен ацетат пропионат, непластифициран, под формата на прах:<br>— съдържащ тегловно 25 % или повече пропионил (определен по метод ASTM D 817-72) и<br>— с вискозитет, непревишаващ 120 поаза (определен по метод ASTM D 817-72)                                                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 3919 90 80 | 21    | Фолио от политетрафлуороетилен:<br>— с дебелина 50 $\mu\text{m}$ или повече, но не повече от 155 $\mu\text{m}$ ,<br>— с ширина 6,30 mm или повече, но не повече от 585 mm,<br>— с удължение при скъсване не повече от 200 %, и<br>— покрито от едната страна с чувствително на натиск силиконово лепило с дебелина, непревишаваща 40 $\mu\text{m}$                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 3919 90 80 | 22    | Полиестерно, полиетиленово или полипропиленово фолио, с покритие от едната или от двете страни от акрилно и/или каучуково (чувствително на натиск) лепило, дори доставяно с отделяща се подложка, навито на роли с широчина 45,7 cm или повече, но не повече от 160 cm                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2019 г.                                   |
| ex 3920 62 19 | 05    | Фолио от поли(етилентерефталат), на роли:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3920 62 90 | 10    | — с дебелина 0,335 mm или повече, но не повече от 0,365 mm, и<br>— с покритие от слой злато с дебелина от 0,03 µm или повече, но не повече от 0,06 µm                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                                 |
| ex 3920 99 90 | 20    | Проводящ анизотропен филм, на ролки, с широчина 1,2 mm или повече, но непревишаваша 3,15 mm и с максимална дължина 300 m, използван за свързване на електронните елементи на течнокристални или плазмени екрани                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                          | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 3921 19 00 | 35    | Многослойно фолио, състоящо се от слоеве, съдържащо:<br>— микропорест полипропиленов слой (CAS RN 9003-07-0) 30 % или повече, но не повече от 60 %<br>— микропорест полиетиленов слой (CAS RN 9002-88-4) 20 % или повече, но не повече от 40 %, и<br>— слой/покритие от бьомит (CAS RN 1318-23-6) 20 % или повече, но не повече от 40 %, за употреба при производството на литиевойонни батерии <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 3926 30 00 | 10    | Пластмасово покритие за външно огледало за обратно виждане за моторни превозни средства, с носачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г.                                   |
| ex 3926 90 97 | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 29 10 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 29 90 | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                                                 |
| ex 3926 90 97 | 50    | Бутон от лицева панел на радио за автомобил, изработен от поликарбонат на базата на Бисфенол А, в директни опаковки от поне 300 бройки                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 3926 90 97 | 77    | Силиконов разделителен пръстен с вътрешен диаметър 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), в директни опаковки от 2 500 бройки или повече, от вида, използван в сензорните системи в помощ на паркирането                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                   |
| ex 4016 99 57 | 30    | Маншон на спирачен апарат, изработен от вулканизиран каучук със:<br>— вътрешен диаметър не по-малък от 5 mm и външен диаметър не по-голям от 35 mm,<br>— височина 15 mm или повече, но не повече от 40 mm, и<br>— оребрена конструкция за използване при производството на стоки от глава 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                    | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 5311 00 90 | 10    | Тъкан от хартиени прежди със сплитка лито, залепена върху слой хартия тип тишу:<br>— с тегло 230 g/m <sup>2</sup> или повече, но не повече от 280 g/m <sup>2</sup> , и<br>— нарязана на правоъгълници с дължина на едната страна 40 cm или повече, но не повече от 140 cm                                                                                                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 5603 14 90 | 50    | Нетъкан текстил от микровлакна, състоящи се от полиестерни влакна, с постоянно напречно сечение, със:<br>— тегло повече от 150 g/m <sup>2</sup> ,<br>— 0,06 дение или повече, но не повече от 0,50 den,<br>— с тегловно съдържание на поли(етилентерефталат) 74 % или повече                                                                                                            | 0 %                        | m <sup>2</sup>             | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 5911 90 99 | 50    | Виброгасител за високоговорител, направен от кръгла, гофрирана, гъвкава и изрязана в съответствие с размерите тъкан от текстилни влакна от полиестер, памук, арамид или комбинация от тях, от вид, използван в автомобилните високоговорители                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 7020 00 10 | 20    | Суровина за оптични елементи от стопен силициев диоксид със:<br>— дебелина от 10 cm или повече, но не повече от 40 cm, и<br>— тегло 100 kg или повече                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 7326 90 92 | 40    | Стоманен корпус на дюза, с вграден фланец в едно цяло, кован в открита шампа от 4 отливки, обработен ръчно и машинно, със:<br>— диаметър 5 752 mm или повече, но не повече от 5 758 mm,<br>— височина 3 452 mm или повече, но не повече от 3 454 mm,<br>— общо тегло 167 875 kg или повече, но не повече от 168 125 kg,<br>от вид, използван при производството на съд на ядрен реактор | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 7326 90 98 | 50    | Повърхностно закалена стоманена мотовилка за хидравлични или хидропневматични амортизатори на моторни превозни средства:<br>— с покритие от хром,<br>— с диаметър от 11 mm или повече, но не повече от 28 mm,<br>— с дължина 80 mm или повече, но не повече от 600 mm,<br>с край с резба или с дорник за електросъпротивително заваряване                                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 7409 19 00 | 10    | Плоча или листове:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 7410 21 00 | 70    | — с най-малко един слой от стъклени влакна, импрегнирани с огнеустойчива изкуствена или синтетична смола с температура на встъкляване (Tg) над 130 °C (измерена съгласно ИРС-ТМ-650, метод 2.4.25),                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                 |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|               |       | <p>— покрити от едната или от двете страни с медно фолио с дебелина, непревишаваща 3,2 mm, и съдържащи поне едно от следните:</p> <p>— поли(тетрафлуороетилен) (CAS RN 9002-84-0),</p> <p>— поли(окси-(2,6-диметил)-1,4-фенилен) (CAS RN 25134-01-4)</p> <p>— епоксидна смола с топлинно разширение не повече от 10 ppm по дължина и ширина и не повече от 25 ppm по височина,</p> <p>за използване при изработването на електронни платки <sup>(2)</sup></p> |                            |                            |                                                 |
| ex 7413 00 00 | 20    | Пръстен за центриране на високоговорител, състоящ се от един или повече виброгасители и минимум 2 неизолирани медни кабела, плетени или пресовани, от вид, използван в автомобилните високоговорители                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8518 90 00 | 45    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                 |
| ex 7606 12 20 | 20    | Указателни табели, състоящи се от полиетиленова пореста сърцевина и външни слоеве от алуминий, с обща дебелина 1,8 mm или повече, но не повече от 4,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8108 20 00 | 55    | <p>Слитък от титанова сплав:</p> <p>— с височина 17,8 cm или повече, дължина 180 cm или повече и ширина 48,3 cm или повече,</p> <p>— с тегло 680 kg или повече,</p> <p>с елементи с тегловно съдържание:</p> <p>— 3 % или повече, но не повече от 7 % алуминий,</p> <p>— 1 % или повече, но не повече от 5 % олово,</p> <p>— 3 % или повече, но не повече от 5 % цирконий,</p> <p>— 4 % или повече, но не повече от 8 % молибден</p>                          | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г.                                   |
| ex 8108 20 00 | 70    | <p>Плоча от титанова сплав със:</p> <p>— височина 20,3 cm или повече, но не повече от 23,3 cm,</p> <p>— дължина от 246,1 cm или повече, но не повече от 289,6 cm,</p> <p>— ширина 40,6 cm или повече, но не повече от 46,7 cm,</p> <p>— тегло 820 kg или повече, но не повече от 965 kg,</p> <p>с елементи с тегловно съдържание:</p> <p>— 5,2 % или повече, но не повече от 6,2 % алуминий,</p> <p>— 2,5 % или повече, но не повече от 4,8 % ванадий</p>     | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8108 90 30 | 15    | Пръти и тел от титанова сплав със:<br>— плътно и постоянно напречно сечение във форма на цилиндър,<br>— диаметър 0,8 mm или повече, но не повече от 5 mm,<br>— тегловно съдържание на алуминий 0,3 % или повече, но не повече от 0,7 %,<br>— тегловно съдържание на силиций от 0,3 % или повече, но не повече от 0,6 %,<br>— тегловно съдържание на ниобий от 0,1 % или повече, но не повече от 0,3 %, и<br>— тегловно съдържание на желязо не повече от 0,2 % | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8108 90 30 | 25    | Пръти и телове от сплав от титан, алуминий и ванадий (TiAl <sub>6</sub> V <sub>4</sub> ), отговаряща на стандарти AMS 4928, 4965 или 4967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | —                          | 31.12.2020 г.                                   |
| ex 8108 90 50 | 45    | Студено или горещо валцувани ламарини, листови и ленти от несплавен титан, със:<br>— дебелина от 0,4 mm или повече, но не повече от 100 mm,<br>— дължина не повече от 14 m, и<br>— ширина не повече от 4 m                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8108 90 60 | 30    | Безшевни тръби от титан или титанови сплави със:<br>— диаметър 19 mm или повече, но не повече от 159 mm,<br>— дебелина на стената от 0,4 mm или повече, но не повече от 8 mm, и<br>— максимална дължина 18 m                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8418 99 10 | 70    | Алуминиев изпарител, за употреба при производството на машини за кондициониране на въздуха във автомобили <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                   |
| ex 8481 10 99 | 20    | Електромагнитен редуцирвентил със:<br>— бутало,<br>— вътрешна плътност най-малко 275 mPa,<br>— пластмасов съединител с 2 сребърни или калясани щифта                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8481 10 99 | 30    | Редуцирвентили в месингов корпус със:<br>— дължина не повече от 18 mm (± 1 mm),<br>— ширина не повече от 30 mm (± 1 mm),<br>от вид, използван за вграждане в модули за подаване на гориво за моторни превозни средства                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8481 80 59 | 30    | Двупътен вентил за регулиране на дебита, с корпус и със:<br>— най-малко 5, но не повече от 9 изходни отвора с диаметър най-малко 0,110 mm, но не повече от 0,134 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8481 80 59 | 40    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— дебит най-малко 640 cm<sup>3</sup>/min, но не повече от 805 cm<sup>3</sup>/min,</li> <li>— работно налягане най-малко 19, но не повече от 300 MPa</li> </ul> <p>Вентил за регулиране на разхода:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— изработен от стомана,</li> <li>— с изходящ отвор с диаметър от поне 0,175 mm, но не повече от 0,185 mm,</li> <li>— с входящ отвор с диаметър от поне 0,255 mm, но не повече от 0,265 mm,</li> <li>— с покритие от хромов нитрид,</li> <li>— с грапавост на повърхността Rp 0,4</li> </ul> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8481 80 59 | 50    | <p>Електромагнитен клапан за регулиране на количеството със:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— бутало,</li> <li>— покритие от диамантоподобен въглерод,</li> <li>— намотка със съпротивление не по-малко от 2,6 Ω, но не по-голямо от 3 Ω,</li> <li>— захранващо напрежение 12 V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8481 80 59 | 60    | <p>Електромагнитен клапан за регулиране на количеството:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— с намотка със съпротивление не по-малко от 0,19 Ω, но не повече от 0,52 Ω, и с индуктивност най-малко 0,083 mH, но непревишаваща 0,172 mH,</li> <li>— със захранващо напрежение 24 V,</li> <li>— работещ с постоянен ток най-малко 15,5 A, но не повече от 16,5 A</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8483 30 32 | 30    | Лагерна кутия от вид, използван за турбокомпресори:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8483 30 38 | 60    | <ul style="list-style-type: none"> <li>— от прецизно отлят сив чугун, съответстващ на стандарт DIN EN 1561, или от прецизно отлят пластичен чугун, съответстващ на DIN EN 1560,</li> <li>— с маслени камери,</li> <li>— без лагери,</li> <li>— с диаметър по-голям или равен на 50 mm, но не по-голям от 250 mm,</li> <li>— с височина по-голяма или равна на 40 mm, но не по-голяма от 150 mm,</li> <li>— дори с водни камери и съединители</li> </ul>                                                                                                                          |                            |                            |                                                 |
| ex 8483 40 90 | 20    | <p>Хидростатична трансмисия със:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— размери (без валове) не повече от 154 mm × 115 mm × 108 mm,</li> <li>— тегло не повече от 3,3 kg,</li> <li>— максимална честота на въртене на входящия вал по-голяма или равна на 2 700 об./мин., но не по-голяма от 3 200 об./мин.,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8501 31 00 | 50    | <p>— въртящ момент на изходящия вал не по-голям от 10,4 Nm,</p> <p>— честота на въртене на изходящия вал не по-голяма от 930 об./мин. при честота на въртене на входящата ос 2 800 об./мин., и</p> <p>— работна температура по-висока или равна на <math>-5^{\circ}\text{C}</math>, но не по-висока от <math>+40^{\circ}\text{C}</math>,</p> <p>за използване за производството на ръчни градински косачки от подпозиция 8433 11 90 <sup>(2)</sup></p> <p>Двигатели за постоянен ток, безчеткови, със:</p> <p>— външен диаметър 80 mm или по-голям, но не по-голям от 200 mm,</p> <p>— захранващо напрежение 9 V или повече, но не повече от 16 V,</p> <p>— мощност при <math>20^{\circ}\text{C}</math> — 300 W или повече, но не повече от 750 W,</p> <p>— въртящ момент при <math>20^{\circ}\text{C}</math> от 2,00 Nm или по-голям, но не по-голям от 7,00 Nm,</p> <p>— с номинална честота на въртене при <math>20^{\circ}\text{C}</math> — <math>600\text{ min}^{-1}</math> или по-голяма, но не по-голяма от <math>3\,100\text{ min}^{-1}</math>,</p> <p>— дори с датчик за ъгъла на ротора от типа на синус-косинусовия преобразувател или от типа с ефект на Хол,</p> <p>от вида, използван в кормилните уредби с електрически сервоусилвател</p> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8503 00 91 | 31    | Ротор, снабден от вътрешната страна с един или два магнитни пръстена (цели или секционирани), дори вграден в стоманен пръстен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 8503 00 99 | 32    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                                                 |
| ex 8503 00 99 | 55    | <p>Статор за безчетков електродвигател със:</p> <p>— вътрешен диаметър 206,6 mm (<math>\pm 0,5</math>),</p> <p>— външен диаметър 265,0 mm (<math>\pm 0,2</math>), и</p> <p>— ширина 37,2 mm или повече, но не повече от 47,8 mm,</p> <p>от вида, използван за направата на перални машини, сушилни машини или сушилни с директно задвижване на барабана</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г.                                   |
| ex 8504 50 95 | 80    | <p>Самоиндукционна бобина:</p> <p>— с една или повече намотки, с индуктивност на една намотка не повече от 62 mH, закрепени върху един или повече материали, служещи за основа,</p> <p>— с ферити,</p> <p>— с едно или повече съпротивления с отрицателен температурен коефициент като температурен датчик,</p> <p>— дори с изолационни покрития, дистанционни вложки и съединителни кабели</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8505 11 00 | 63    | Пръстени, тръби, втулки или къси втулки, направени от сплав от неодим, желязо и бор, със:<br>— външен диаметър не повече от 45 mm,<br>— височина не повече от 45 mm,<br>от вида, използван за производството на постоянни магнити след намагнитване                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8505 19 90 | 50    | Изделие от агломериран ферит с формата на правоъгълна призма, предназначено да стане постоянен магнит чрез намагнитване:<br>— дори със скосени ръбове,<br>— с дължина по-голяма или равна на 27 mm, но не по-голяма от 32 mm ( $\pm 0,15$ mm),<br>— със ширина по-голяма или равна на 8,5 mm, но не по-голяма от 9,5 mm (+ 0,05 mm/– 0,09 mm),<br>— с дебелина по-голяма или равна на 5,5 mm, но не по-голяма от 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), и<br>— с тегло по-голямо или равно на 6,1 g, но не по-голямо от 8,3 g | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8506 50 30 | 10    | Литий-мангановдиоксиден елемент, със:<br>— диаметър 20 mm или повече, но не повече от 25 mm,<br>— дължина 3 mm или повече, но не повече от 6 mm,<br>— напрежение 3 V или повече, но не повече от 3,4 V,<br>— капацитет 200 mAh или повече, но не повече от 600 mAh,<br>— температурен диапазон за автомобилно изпитване от – 40 °C до + 125 °C,<br>за употреба като компонент при производството на системи за измерване на налягането в гумите <sup>(2)</sup>                                                | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8507 50 00 | 40    | Комплект от никел-металхидридни (NiMH) батерии, със:<br>— напрежение 190 V или повече, но не повече от 210 V,<br>— дължина 220 mm или повече, но не повече от 280 mm,<br>— ширина 500 mm или повече, но не повече от 600 mm,<br>— височина 100 mm или повече, но не повече от 150 mm,<br>за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                               | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8507 60 00 | 25    | Правоъгълни модули за вграждане в литиево-йонни акумулаторни батерии със:<br>— ширина: 352,5 mm ( $\pm 1$ mm) или 367,1 mm ( $\pm 1$ mm),<br>— дълбочина: 300 mm ( $\pm 2$ mm) или 272,6 mm ( $\pm 1$ mm),                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8512 20 00 | 50    | <p>— височина: 268,9 mm (<math>\pm</math> 1,4 mm) или 229,5 mm (<math>\pm</math> 1 mm),</p> <p>— тегло: 45,9 kg или 46,3 kg,</p> <p>— капацитет: 75Ah, и</p> <p>— номинално напрежение: 60V</p> <p>Плафониера за кабина, в пластмасов корпус, дори с кутия за съхранение, с работно напрежение 8 V или повече, но не повече от 16 V, съдържаща:</p> <p>— най-малко два светлинни източника,</p> <p>— лампов прекъсвач,</p> <p>— дори бутон за спешно набиране (e-Call),</p> <p>— дори прекъсвач за панорамни плъзгащи покриви,</p> <p>— дори микрофон,</p> <p>— дори ултразвуков датчик (UIP датчик),</p> <p>за използване при производството на моторни превозни средства <sup>(2)</sup></p> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8512 30 90 | 30    | <p>Звуково алармено устройство за защита срещу проникване с взлом в превозното средство:</p> <p>— с работна температура – 45 °C или повече, но не повече от + 95 °C,</p> <p>— за напрежение, по-голямо или равно на 9 V, но не по-голямо от 16 V,</p> <p>— в пластмасов корпус,</p> <p>— дори с метален държач,</p> <p>за използване при производството на моторни превозни средства <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8526 10 00 | 30    | <p>Устройство с радарен датчик с блок за управление на системата за откриване на невидимата за водача зона („сляпа“ зона):</p> <p>— за напрежение, по-голямо или равно на 8 V, но не по-голямо от 16 V,</p> <p>— в пластмасов корпус,</p> <p>— с кабел и съединител,</p> <p>за използване при производството на моторни превозни средства <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8529 90 92 | 33    | <p>Течнокристални (LCD) модули, комбинирани с устройства за управление със сензорен екран:</p> <p>— състоящи се само от една или повече клетки с тънкослойни транзистори,</p> <p>— с диагонал на екрана най-малко 10,7 cm, но не повече от 36 cm,</p> <p>— дори със светодиоден подсвет,</p> <p>— само с електроника за управление на адресирането на пикселите,</p> <p>— без памет EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене),</p> <p>— с цифров RGB интерфейс (интерфейс „червено, зелено, синьо“), интерфейс тип сензорен екран,</p> <p>за използване изключително за монтаж в моторни превозни средства от глава 87 <sup>(2)</sup></p>                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8529 90 92 | 39    | <p>Течнокристални (LCD) модули със:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— размер на екрана по диагонала най-малко 14,5 cm, но не повече от 25,5 cm,</li> <li>— светодиоден подсвет,</li> <li>— печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2 (Automotive Pixel Link) и други активни и пасивни елементи,</li> <li>— съединител с 6 до 8 щифта за захранване и 2 до 4-щифтов съединител за LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение)/сигнал по LIN или интерфейс APIX2, или интерфейс LVDS/LIN за сигнал и захранване,</li> <li>— дори в корпус,</li> </ul> <p>за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87 <sup>(2)</sup></p> | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г.                                   |
| ex 8529 90 92 | 55    | <p>Модули от органични светодиоди (OLED), състоящи се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— една или повече стъклени или пластмасови клетки с тънкослойни транзистори (TFT), съдържащи органичен материал,</li> <li>— дори с комбинирани с устройства за управление със сензорен екран и</li> <li>— една или повече печатни платки с управляващи електронни елементи за адресиране на пикселите,</li> </ul> <p>за използване при производството на телевизори и монитори или за използване при производството на превозни средства от глава 87 <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г.                                   |
| ex 8537 10 91 | 55    | <p>Електронен блок за управление на автоматична система за паркиране с оценка на обкръжението на автомобила и автоматичен контрол на паркирането:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— за напрежение 5 V или по-голямо, но не по-голямо от 16 V,</li> <li>— с програмируема памет,</li> <li>— с най-малко един електрически конектор,</li> <li>— в пластмасов корпус,</li> <li>— дори с метален държач,</li> </ul> <p>за използване при производството на стоки от глава 87 <sup>(2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8537 10 91 | 65    | <p>Електронен блок за управление за оптималната работа на двигателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— с програмируема памет,</li> <li>— за напрежение, по-голямо или равно на 8 V, но не по-голямо от 16 V,</li> <li>— с най-малко един композитен конектор,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8537 10 98 | 85    | — в метален корпус,<br>— дори с метални държачи,<br>за използване при производството на моторни превозни средства <sup>(2)</sup><br>Електронен блок за управление на въздушна възглавница:<br>— с работна температура – 45 °C или повече, но не повече от 90 °C,<br>— за напрежение, по-голямо или равно на 8 V, но не по-голямо от 16 V,<br>— с два конектора,<br>— в метален корпус,<br>за използване при производството на моторни превозни средства <sup>(2)</sup> | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8540 91 00 | 20    | Термоионен източник на електрони (точка на емисия) от лантанов хексаборид (CAS RN 12008-21-8) или цериев хексаборид (CAS RN 12008-02-5) в метален корпус с електрически конектори, със:<br>— защита от въглерод от графит, монтирана към система тип мини-Фогел,<br>— отделни пиролизни въглеродни блокове, използвани като подгряващи елементи, и<br>— температура на катода под 1 800 K при ток на подгряване 1,26 A                                                 | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8708 40 20 | 50    | Предавателен възел, включващ в себе си 3 други                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8708 40 50 | 40    | вала и снабден с въртящ превключвател за смяна на предавките, състоящ се от:<br>— корпус от лят алуминий,<br>— сателитно колело на диференциал,<br>— 2 електродвигателя и предавки,<br>с размери:<br>— ширина 300 mm или повече, но не повече от 350 mm,<br>— височина 420 mm или повече, но не повече от 500 mm,<br>— дължина 500 mm или повече, но не повече от 600 mm,<br>за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 <sup>(2)</sup>    |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 50 20 | 50    | Лагер с два фланеца от 3-то поколение, за моторни превозни средства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8708 50 55 | 20    | — с два реда сачми,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 50 91 | 10    | — дори с пръстен за импулси (кодиращ),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 50 99 | 40    | — дори с датчик за спирачната система срещу блокиране на колелата (ABS),<br>— дори с монтирани винтове,<br>за използване при производството на стоки от глава 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                 |
| ex 8708 99 10 | 35    | Държач за преден радиатор или междинен охладител, дори с каучукови тампони, за употреба при производството на стоки от глава 87 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                   |
| ex 8708 99 97 | 35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                 |

| Код по КН     | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвиждана дата за задължително преразглеждане |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| ex 8714 99 10 | 20    | Кормила за велосипеди:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | —                          | 31.12.2022 г.                                   |
| ex 8714 99 10 | 89    | — дори с вградено стебло,<br>— изготвени от въглеродни влакна и синтетични смоли,<br>за използване при производството на велосипеди <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                 |
| ex 9013 80 90 | 30    | Електронни полупроводникови микроогледала в корпус, за автоматизирано печатане на печатни платки, състоящи се предимно от:<br>— едно или повече електромеханични микроогледала (MEMS), изработени по полупроводникова технология, със задвижване, подредено в триизмерни структури върху полупроводниковия материал,<br>— дори в комбинация с една или повече специфични за приложението монолитни интегрални схеми (ASIC),<br>от вид, предназначен за вграждане в продукти от глави 84—90 и 95 | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г.                                   |

<sup>(2)</sup> Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“