

OPRAVY

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/740 ze dne 25. května 2020 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry, o změně nařízení (EU) 2017/1369 a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

(Úřední věstník Evropské unie L 177 ze dne 5. června 2020)

Strana 20, příloha II bod 2.2 písmeno e):

1) šestá odrážka:

Místo: „..., v tučném písmu Verdana o velikosti 7 bodů;“,

má být: „..., v tučném písmu Verdana o velikosti 8 bodů;“.

2) sedmá odrážka:

Místo: „..., v normálním písmu Verdana o velikosti 7 bodů;“,

má být: „..., v normálním písmu Verdana o velikosti 8 bodů;“.

3) devátá odrážka:

Místo: „..., v normálním písmu Verdana o velikosti 7 bodů, ...“,

má být: „..., v normálním písmu Verdana o velikosti 8 bodů, ...“.

4) desátá odrážka:

Místo: „..., v tučném písmu Calibri o velikosti 19 bodů; písmena se vystředí na ose ve vzdálenosti 4,5 mm od levé strany šipek;“,

má být: „..., v tučném písmu Calibri o velikosti 15 bodů s černými obrysy o velikosti 0,15 bodů; písmena se vystředí na ose ve vzdálenosti 3 mm od levé strany šipek;“.

5) jedenáctá odrážka:

Místo: „– CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici palivové účinnosti takto:“,

má být: „– CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici palivové účinnosti s černými obrysy o velikosti 0,15 bodů takto:“.

Strana 21, příloha II bod 2.2 písmeno e):

1) sedmnáctá odrážka:

Místo: „– CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici přilnavosti za mokra takto:“,

má být: „– CMYK barevné kódy šipek pro A až E na stupnici přilnavosti za mokra s černými obrysy o velikosti 0,15 bodů takto:“.

2) dvacátá čtvrtá odrážka:

Místo: „– písmeno třídy palivové účinnosti: 100% bílá, v tučném písmu Calibri o velikosti 33 bodů. ...“,

má být: „– písmeno třídy palivové účinnosti a třídy přilnavosti za mokra: 100% bílá, v tučném písmu Calibri o velikosti 20 bodů. ...“.

3) dvacátá pátá odrážka:

Místo: „..., výška 14 mm, velikost 1 bod, ...“,

má být: „..., výška 13 mm, velikost 0,8 bodu, ...“.

4) dvacátá šestá odrážka:

Místo: „..., výška 14 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá;“,

má být: „..., výška 13 mm, velikost 0,8 bodu, barva: 100% černá;“.

5) dvacátá sedmá odrážka:

Místo: „– piktogram vnějšího hluku odvalování: šířka 24 mm, výška 18 mm, velikost 1 bod, barva: 100% černá. Počet decibelů v reproduktoru v tučném písmu Verdana o velikosti 12 bodů, jednotka „dB“ v normálním písmu o velikosti 9 bodů; rozsah tříd vnějšího hluku odvalování (A až C) vystředěný pod piktogramem, s uvedením písmene příslušné třídy vnějšího hluku odvalování tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů a ostatních písmen tříd vnějšího hluku odvalování normálním písmem Verdana o velikosti 10 bodů;“,

má být: „– piktogram vnějšího hluku odvalování: šířka 24 mm, výška 18 mm, velikost 0,8 bodu, barva: 100% černá. Počet decibelů v reproduktoru v tučném písmu Verdana o velikosti 10 bodů, jednotka „dB“ v normálním písmu Verdana o velikosti 8 bodů; rozsah tříd vnějšího hluku odvalování (A až C) vystředěný pod piktogramem, s uvedením písmene příslušné třídy vnějšího hluku odvalování tučným písmem Verdana o velikosti 12 bodů a ostatních písmen tříd vnějšího hluku odvalování normálním písmem Verdana o velikosti 8 bodů;“.

6) dvacátá osmá odrážka:

Místo: „..., velikost 1 bod, ...“,

má být: „..., velikost 0,8 bodu, ...“.

7) dvacátá devátá odrážka:

Místo: „..., velikost 1 bod, ...“,

má být: „..., velikost 0,8 bodu, ...“.

8) třicátá odrážka:

Místo: „... normálním písmu Verdana o velikosti 6 bodů.“,

má být: „... normálním písmu Verdana o velikosti 5 bodů.“
