

ROZHODNUTÍ KOMISE**ze dne 18. dubna 2011,****kterým se mění rozhodnutí 1999/93/ES o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování***(oznámeno pod číslem K(2011) 2587)***(Text s významem pro EHP)***(2011/246/EU)*

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ⁽¹⁾, a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Komise přijala rozhodnutí 1999/93/ES ze dne 25. ledna 1999 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o dveře, okna, okenice, rolety, vrata a příslušné stavební kování ⁽²⁾.
- (2) Podle článku 13 směrnice 89/106/EHS musí být shoda ověřována v souladu s přílohou III uvedené směrnice.
- (3) Po přezkumu zamýšleného použití dveří a vrat by měly být pozměněny příslušné postupy ověřování shody, aby

obsahovaly ustanovení pro stavební kování pro okna a dveře, které nejsou určeny pro použití při dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách.

- (4) Rozhodnutí 1999/93/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha III rozhodnutí 1999/93/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 2011.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda⁽¹⁾ Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.⁽²⁾ Úř. věst. L 29, 3.2.1999, s. 51.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

SKUPINA VÝROBKŮ

DVEŘE, OKNA, OKENICE, ROLETY, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ

(1/1)

1. Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na CEN/Cenelec požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) ověřování shody
Dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho)	pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách	—	1
	pro ohlášená specifická použití a/nebo použití, na která se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání (tj. NE na dělení na požární/kouřové úseky a NE na únikových cestách)	—	3
	pouze pro vnitřní komunikace	—	4
Okna (s příslušným kováním nebo bez něho)	pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách	—	1
	jakékoli jiné	—	3
Stavební kování pro dveře, vrata a okna	pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách	—	1
	jakékoli jiné	—	3
Okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho)	vnější použití	—	4

Systém 1: viz příloha III oddíl 2 bod i) směrnice 89/106/EHS, bez auditních zkoušek vzorků

Systém 3: viz příloha III, oddíl 2, bod ii) směrnice 89/106/EHS, druhá možnost

Systém 4: viz příloha III, oddíl 2, bod ii) směrnice 89/106/EHS, třetí možnost

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistují nejméně v jednom členském státě vůbec žádné právní požadavky (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.“