

31996D0582

L 254/62

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

8.10.1996

ROZHODNUTÍ KOMISE**ze dne 24. června 1996****o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o konstrukční těsněné systémy zasklení a kovové kotvy do betonu****(Text s významem pro EHP)**

(96/582/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků⁽¹⁾ ve znění směrnice 93/68/EHS⁽²⁾, a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že se na Komisi požaduje, aby mezi dvěma postupy prokazování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila „v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup“; že to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou prokázání shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací;

vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy provádět podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost;

vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2

přílohy III a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Shoda výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 2

Postup ověřování shody stanovený v příloze II musí být uveden v pověřeních pro řídicí pokyny pro evropské technické schvalování.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. června 1996.

Za Komisi

Martin BANGEMANN

člen Komise

⁽¹⁾ Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.⁽²⁾ Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

PŘÍLOHA I

KONSTRUKČNÍ TĚSNĚNÉ SYSTÉMY ZASKLENÍ (LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ)

- Konstruktivní těsněné sestavy zasklení typů I, II, III a IV⁽¹⁾, které se mají používat jako vnější stěny a zastřešení.

KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (MECHANICKÉ UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDKY)

- Kovové kotvy do betonu (pro velké zatížení), které se mají používat pro upevnování a/nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců, jako jsou obklady a zavěšené podhledy.

(¹) Typ I: S mechanickými prostředky pro přenos vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce. Používá se pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění.

Typ II: S mechanickými prostředky pro přenos vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce. Přenos veškerého ostatního zatížení plně závisí na konstrukčním těsnění.

Typ III: S přenosem vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pomocí konstrukčního těsnění. Používá se pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění.

Typ IV: Přenos veškerého ostatního zatížení plně závisí na konstrukčním těsnění, včetně vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce.

PŘÍLOHA II

VÝROBEK:

KONSTRUKČNÍ TĚSNĚNÉ SYSTÉMY ZASKLENÍ (1/1)

SKUPINA VÝROBKŮ

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na Evropské organizaci pro technické schvalování (EOTA) požaduje, aby v příslušných řídicích pokynech pro evropské technické schvalování specifikovala následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) prokazování shody
Konstrukční těsněné sestavy zasklení, typy II a IV ⁽¹⁾	Vnější stěny a zastřešení	—	1 ⁽²⁾
Konstrukční těsněné sestavy zasklení, typy I a III ⁽³⁾			2 + ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Typ II: S mechanickými prostředky pro přenos vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce. Přenos veškerého ostatního zatížení plně závisí na konstrukčním těsnění.

Typ IV: Přenos veškerého ostatního zatížení plně závisí na konstrukčním těsnění, včetně vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce.

⁽²⁾ Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez kontrolních zkoušek vzorků.

⁽³⁾ Typ I: S mechanickými prostředky pro přenos vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce. Používá se pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění.

Typ III: S přenosem vlastní hmotnosti tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pomocí konstrukčního těsnění. Používá se pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění.

⁽⁴⁾ Systém 2 +: Viz první možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, včetně certifikace řízení výroby schváleným orgánem na základě průběžného dozoru, posuzování a schvalování řízení výroby.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

VÝROBEK:
KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (1/1)
 SKUPINA VÝROBKŮ
MECHANICKÉ UPEVNŮVACÍ PROSTŘEDKY

Systémy prokazování shody

Pro níže uvedený výrobek (výrobky) a určené (určená) použití se na Evropské organizaci pro technické schvalování (EOTA) požaduje, aby v příslušných řídicích pokynech pro evropské technické schvalování specifikovala následující systém (systémy) prokazování shody:

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy)	Systém (systémy) prokazování shody
Kovové kotvy do betonu (pro velké zatížení)	Pro upevnování a/nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy		1 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez kontrolních zkoušek vzorků.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.