

RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/999**af 13. juni 2019****om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke er tilgængelige i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs (»FTT's«) autonome toldsatser for disse produkter suspenderet ved Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 ⁽¹⁾. Produkterne kan importeres til Unionen til nulsats eller nedsat sats.
- (2) Unionens produktion af 97 produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. Det er således i Unionens interesse helt at suspendere FTT's autonome toldsatser for disse produkter.
- (3) For at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og de økonomiske tendenser på markedet er det nødvendigt at ændre betingelserne for suspensionerne af autonome FTT-toldsatser for 47 produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013.
- (4) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af autonome FTT-toldsatser for 26 af de produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Suspensionerne af disse produkter bør derfor udgå. Med henblik på at fremme en integreret batteriproduktion i Unionen og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse »Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren« bør suspensionerne for yderligere 20 produkter, der er opført i nævnte bilag, desuden trækkes tilbage. Derudover bør yderligere 50 suspensioner udgå af bilaget som følge af gennemførelsen af aftalen i form af erklæringen om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter ⁽²⁾, som reducerer toldsatsen for de pågældende produkter til nul.
- (5) Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.
- (6) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i meddelelsen fra Kommissionen vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter ⁽³⁾, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldsuspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. juli 2019. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

- 1) alle asterisker i tabellen og slutnoten (*) med teksten »Ny, ændret eller videreført position.« udgår

⁽¹⁾ Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

⁽²⁾ EUT L 161 af 18.6.2016, s. 4.

⁽³⁾ EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6.

- 2) i tabellen udgår rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag I til nærværende forordning
- 3) rækkerne for de produkter, der er opført i bilag II til nærværende forordning, indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen for KN- og Taric-koder i henholdsvis den første og den anden kolonne i tabellen.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2019.

På Rådets vegne

M.C. BUDĂI

Formand

BILAG I

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 udgår rækkerne vedrørende suspensioner for de produkter, der er identificeret ved følgende KN- og Taric-koder:

KN-kode	Taric
ex 2826 90 80	10
ex 2826 90 80	20
ex 2920 90 10	15
ex 2920 90 10	25
ex 2920 90 10	35
ex 2921 19 99	25
ex 2926 90 70	12
ex 3208 90 19	20
ex 3506 91 10	10
ex 3506 91 10	40
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	10
ex 3506 91 90	40
ex 3506 91 90	50
ex 3506 91 90	60
ex 3701 30 00	20
ex 3701 30 00	30
ex 3701 99 00	10
ex 3707 90 29	10
ex 3707 90 29	40
ex 3707 90 29	50
ex 3801 10 00	10
ex 3801 90 00	30
ex 3806 90 00	10
ex 3812 39 90	35
ex 3815 19 90	87
ex 3815 90 90	22
ex 3824 99 92	37
ex 3904 10 00	20
ex 3907 20 20	40
ex 3909 40 00	60

KN-kode	Taric
ex 3921 19 00	35
ex 3921 19 00	40
ex 5603 12 90	50
ex 5603 12 90	70
ex 5603 13 90	70
ex 5603 92 90	40
ex 5603 93 90	10
ex 7410 11 00	10
ex 8108 20 00	40
ex 8108 20 00	60
ex 8467 99 00	10
ex 8479 89 97	50
ex 8479 89 97	80
ex 8479 90 20	80
ex 8479 90 70	80
ex 8481 80 59	30
ex 8481 80 59	40
ex 8481 80 59	50
ex 8481 80 59	60
ex 8482 10 10	40
ex 8482 10 90	30
ex 8501 31 00	55
ex 8501 32 00	60
ex 8501 33 00	15
ex 8504 40 82	40
ex 8504 40 82	50
ex 8504 40 88	30
ex 8504 40 90	15
ex 8504 40 90	25
ex 8504 40 90	30
ex 8504 40 90	40
ex 8504 40 90	50
ex 8504 40 90	70
ex 8504 40 90	80
ex 8504 50 95	20

KN-kode	Taric
ex 8504 50 95	40
ex 8504 50 95	50
ex 8504 50 95	60
ex 8504 50 95	70
ex 8504 50 95	80
ex 8504 90 11	10
ex 8504 90 11	20
ex 8504 90 99	20
ex 8506 90 00	10
ex 8507 10 20	80
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	40
ex 8507 60 00	15
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	23
ex 8507 60 00	25
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	33
ex 8507 60 00	43
ex 8507 60 00	45
ex 8507 60 00	47
ex 8507 60 00	50
ex 8507 60 00	53
ex 8507 60 00	60
ex 8507 60 00	71
ex 8507 60 00	80
ex 8507 60 00	85
ex 8507 80 00	20
ex 8507 90 80	60
ex 8518 29 95	30
ex 8518 29 95	40
ex 8518 30 95	20
ex 8518 40 80	91
ex 8518 40 80	92
ex 8518 40 80	93

KN-kode	Taric
ex 8518 90 00	30
ex 8518 90 00	35
ex 8518 90 00	40
ex 8518 90 00	50
ex 8518 90 00	60
ex 8518 90 00	80
ex 8522 90 49	60
ex 8522 90 49	65
ex 8522 90 80	30
ex 8522 90 80	65
ex 8522 90 80	80
ex 8522 90 80	84
ex 8522 90 80	97
ex 8526 10 00	20
ex 8527 99 00	10
ex 8527 99 00	20
ex 8529 10 80	60
ex 8529 10 80	70
ex 8529 90 65	15
ex 8529 90 65	25
ex 8529 90 65	40
ex 8529 90 92	57
ex 8535 90 00	30
ex 8536 49 00	30
ex 8536 50 11	35
ex 8536 50 11	40
ex 8536 50 19	93
ex 8536 50 80	81
ex 8536 50 80	82
ex 8536 50 80	83
ex 8536 50 80	97
ex 8545 90 90	30
ex 9001 20 00	10
ex 9001 20 00	20
ex 9001 90 00	55

KN-kode	Taric
ex 9002 11 00	15
ex 9002 11 00	25
ex 9002 11 00	35
ex 9002 11 00	45
ex 9002 11 00	55
ex 9002 11 00	65
ex 9002 11 00	75
ex 9002 19 00	10
ex 9002 19 00	20
ex 9002 19 00	30
ex 9002 19 00	40
ex 9002 19 00	50
ex 9002 19 00	60
ex 9002 19 00	70
ex 9027 10 90	10
ex 9029 20 31	10
ex 9029 90 00	20
ex 9030 31 00	20

BILAG II

I tabellen i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 indsættes følgende rækker i overensstemmelse med rækkefølgen for KN- og Taric-koderne i nævnte tabels første kolonne:

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
1516 20 10		Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)	0 %	—	31.12.2023
ex 2818 10 11	10	Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) med et indhold af aluminiumoxid på 99,6 vægtprocent eller derover og med mikrokrySTALLinsk struktur i form af stænger med et længde/bredde-forhold på 1,3 eller derover, men ikke over 6,0	0 %	—	31.12.2023
ex 2826 90 80	10	Lithiumhexafluorophosphat (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2828 10 00	10	Calciumhypochlorit (CAS RN 7778-54-3) med et indhold af aktivt chlor på 65 % eller derover	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	35	1-chlor-2- (4-ethoxybenzyl) -4-iodbenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2910 90 00	25	Phenyloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 29 00	55	Cyclohex-3-en-1-carbaldehyd (CAS RN 100-50-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	15	2,2-dimethylbutanoylchlorid (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	57	2-Phenylprop-2-ensyre (CAS RN 492-38-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	25	(E)-1-ethoxy-3-oxobut-1-en-1-olat, 2-methylpropan-1-olat, titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	33	Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) indeholdende — højst 10 ppm palladium (CAS RN 7440-05-3) — højst 10 ppm bismuth (CAS RN 7440-69-9) — højst 14 ppm formaldehyd (CAS RN 50-00-0) — højst 1,3 % vægtprocent 3,4-dihydroxybenzoesyre (CAS RN 99-50-3) — højst 0,5 % vægtprocent vanillin (CAS RN 121-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 10	15	Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 90 10	25	Diethylcarbonat (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Vinylencarbonat (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2019

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 2920 90 70	20	Diethylphosphorchloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 43 00	70	5-Brom-4-fluor-2-methylanilin (CAS RN 627871-16-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	30	(5 eller 8)-Aminonaphthalen-2-sulfonsyre (CAS RN 51548-48-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	80	2-Aminonaphthalen-1-sulfonsyre (CAS RN 81-16-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	35	2-Ethylanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	33	o-Phenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form af en vandig opløsning med et indhold af N,N,N-trimethyl-tricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]decan-1-aminiumhydroxid på 17,5 vægtprocent eller derover, men højst 27,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutansyre (CAS RN 207305-60-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dichlor-1,4-phenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamid	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	60	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) eller beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) med en renhedsgrad på 95 % vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	38	Allylisothiocyanat (CAS RN 57-06-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	50	3-Mercaptopropionsyre (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	75	3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	27	(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl) methanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 2933 19 90	65	4-Brom-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	56	2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	59	Chlorpyrifos-methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	61	6-Brompyridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	Ethyl 2,6-dichlornicotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	Methyl 1-(3-chlorpyridin-2-yl)-3-hydroxymethyl-1H-pyrazol-5-carboxylat (CAS RN 960316-73-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	68	1-(3-Chlorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazol-5-carboxylsyre (CAS RN 1352319-02-8) med en renhedsgrad på 85 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	80	Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diazendiyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidin-trion] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	63	1-(3-Chlorphenyl) piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	27	Troclosennatriumdihydrat (INN) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	58	Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent og derover	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Hydrater af hydroxybenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 og CAS RN 123333-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octan-3-onhydrochlorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyethyl)-16-methyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohe-nicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyethyl)-2-hydroxyphenylhydrogensulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morpholino)methanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	33	4-Chlor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	37	1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	60	4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	31	Farvestof C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) og præparater på basis deraf med et indhold af farvestof C.I. Pigment Red 63:1 på 70 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	20	Farvestof C.I. Solvent Red 48-præparat (CAS RN 13473-26-2) i tør pulverform, med et indhold på: — 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 25 vægtprocent farvestof C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 75 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Farvestof C.I. Pigment Red 174-præparat (CAS RN 15876-58-1) i tør pulverform, med et indhold på: — 16 vægtprocent eller derover, men ikke over 21 vægtprocent farvestof C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 69 vægtprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	55	Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid eller en blanding af polypropylen og en copolymer af propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et organisk opløsningsmiddel	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	10	Klæbemidler på basis af en vandig dispersion af en blanding af dimeriseret colophonium og copolymer af ethylen og vinylacetat (EVA)	0 %	—	31.12.2023
ex 3506 91 90	40	Trykfølsomt acrylklæbestof med en tykkelse på 0,076 mm eller derover, men ikke over 0,127 mm, i ruller med en bredde på 45,7 cm eller derover, men ikke over 132 cm, leveret på en slipfolie med en initial vedhæftningsevne (peel adhesion) på ikke under 15 N/25 mm (målt efter ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2019

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3506 91 90	50	Præparat med indhold efter vægt af: — 15 % eller derover, men ikke over 60 % copolymer af styren-butadien eller copolymer af styren-isopren og — 10 % eller derover, men ikke over 30 % polymer af pinen eller copolymer af pentadien det er opløst i: — methylethylketon (CAS RN 78-93-3) — heptan (CAS RN 142-82-5), og — toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Klæbemiddel til midlertidig waferbinding i form af en suspension af en fast polymer i D-limonen (CAS RN 5989-27-5) med et polymerindhold på 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent	0 %	1	31.12.2022
ex 3812 39 90	35	Blanding med indhold af: — 25 vægtprocent og derover, men ikke over 55 vægtprocent af en blanding af C15-18-tetrametyl-piperidinylestere (CAS RN 86403-32-9) — højst 20 vægtprocent af andre organiske forbindelser — på et bærestof af polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	20	Sfærisk katalysator bestående af et bærestof af aluminiumoxid, belagt med platin, med — en diameter på 1,4 mm eller derover, men højst 2,0 mm, og — indhold af platin på 0,2 vægtprocent eller derover, men højst 0,5 vægtprocent	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Katalysator — med et indhold af ædelmetal på 0,3 gram pr. liter eller derover, men højst 7 gram pr. liter — anbragt på en honeycomb-struktur, der er belagt med aluminiumoxid eller cerium-/zirconiumoxid, hvor honeycomb-strukturen har — et indhold af nikkel på 1,26 % vægtprocent eller derover, men højst 1,29 vægtprocent — 62 celler pr. cm² eller derover, men højst 140 celler pr. cm² — en diameter på 100 mm eller derover, men højst 120 mm, og — en længde på 60 mm eller derover, men højst 150 mm til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 3815 90 90	43	Katalysator i pulverform bestående af — 92,5 (± 2) vægtprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7) — 5 (± 1) vægtprocent siliciumdioxid (CAS RN 112926-00-8) og — 2,5 (± 1,5) vægtprocent svovltrioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	31	Blandinger af flydende krystaller til brug ved fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme) ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	37	Blanding af acetater af 3-buten-1,2-diol med et indhold på 65 % eller derover af 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	33	Bufferpatroner på højst 8 000 ml, som indeholder: — 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent 5-chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), og — 0,05 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,1 vægtprocent 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) som biostatisk stof	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	20	Copolymer af tetrafluorethylen, heptafluor-1-penten og ethen (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Copolymer af tetrafluorethylen, hexafluorpropen og ethen	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 20	40	Copolymer af tetrahydrofuran og tetrahydro-3-methylfuran med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 900 eller derover, men ikke over 3 600	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	30	Folie af poly(tetrafluorethen) med indhold af grafit på 10 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	40	Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet med akrylsyre, i ruller, med: — en bredde på 98 mm og derover, men ikke over 170 mm — en tykkelse på 15 µm og derover, men ikke over 36 µm af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader til alkaliske batterier	0 %	—	31.12.2019
ex 3926 30 00	40	Indvendige dørhåndtag af plast til brug ved fremstilling af motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 5402 44 00	10	Syntetisk elastomergarn af endeløse fibre: — ikke snoet eller snoet højst 50 omgange pr. meter, af finhed på 300 dtex eller derover, men højst 1 000 dtex — sammensat af polyurethanurea fremstillet på basis af copolyetherglycol af tetrahydrofuran og 3-methyltetrahydrofuran til brug ved fremstilling af engangshygieneprodukter henhørende under position 9619 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 7006 00 90	40	Plader af natronkalkglas af STN-kvalitet (Super Twist Nematisk), med: — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en bredde på 300 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke over 1,1 mm — et lag af indiumtinoxid på den ene side med en modstand på 80 ohm eller derover, men ikke over 160 ohm — en antireflekterende belægning, flerlags, på den anden side, og — bearbejdede (skråtskårne) kanter af den slags, der anvendes til fremstilling af LCD-moduler (flydende krystal-skærme)	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-glasfibre: — med en vægt på 20 g/m ² eller derover, men ikke over 214 g/m ² — imprægneret med silan — i ruller — med en fugtighedsprocent pr. vægt på 0,13 % eller derunder, og — med ikke flere end 3 hule fibre ud af 100 000 udelukkende til brug ved fremstilling af prepregs og kobberbelagte laminater ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Glasvæv dækket med epoxyharpiks, med et indhold på: — 91 vægtprocent eller derover, men ikke over 93 vægtprocent glasfibre — 7 vægtprocent eller derover, men ikke over 9 vægtprocent epoxyharpiks	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Grafit/kobber-laminatfolierulle af: — bredde 610 mm eller derover, men ikke over 620 mm — diameter 690 mm eller derover, men ikke over 710 mm til brug ved fremstillingen af genopladelige lithium-ion-batterier ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 7607 20 90	10	Aluminiumfolie i ruller: — dækket med polypropylen på den ene side og med polyamid på den anden, med klæbelag imellem — af en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 400 mm — af en tykkelse på 0,138 mm eller derover, men ikke over 0,168 mm til brug ved fremstilling af lithium-ion-battericeller ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
8104 11 00		Ubearbejdet magnesium, med indhold af magnesium på mindst 99,8 vægtprocent	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	40	Blok af titanlegering, — med en højde på 17,8 cm eller derover, en længde på 180 cm eller derover og en bredde på 48,3 cm eller derover — en vægt på 680 kg eller derover indeholdende følgende legeringselementer: — 3 vægtprocent eller derover, men ikke over 6 vægtprocent aluminium — 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 5 vægtprocent tin — 2,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,5 vægtprocent zirconium — 0,2 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent niobium — 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 1 vægtprocent molybdæn — 0,1 vægtprocent eller derover, men ikke over 0,5 vægtprocent silicium	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8108 20 00	60	Blok af titanlegering, — med en diameter på 63,5 cm eller derover og en længde på 450 cm eller derover — en vægt på 6 350 kg eller derover indeholdende følgende legeringselementer: — 5,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 6,7 vægtprocent aluminium — 3,7 vægtprocent eller derover, men ikke over 4,9 vægtprocent vanadium	0 %	p/st	31.12.2020

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8301 20 00	10	Mekanisk eller elektromekanisk ratstammelås: — med en højde på 10,5 cm ($\pm$ 3 cm) — med en bredde på 6,5 cm ($\pm$ 3 cm) — i et metalhus — også med holder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8302 30 00	10	Støttekonsol til udstødningssystemer: — med tykkelse 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm — fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 — også med monteringshuller til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	60	Luftindtagsmodulet til motorcylindre bestående af: — et indsugningsrør — en trykføler — et elektrisk gasspjæld — slanger — beslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Indsugningsmanifold udelukkende til brug ved fremstilling af motorkøretøjer med: — en bredde på 40 mm eller derover, men ikke over 70 mm — ventiler med en længde på 250 mm eller derover, men ikke over 350 mm — luftvolumen på 5.2 liter, og — et elektrisk strømstyringskontrollsystem, der giver maksimal ydeevne ved mere end 3 200 omdrejninger pr. minut ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 99 00	65	Enhed til recirkulation af udstødningsgas bestående af: — en styreenhed — et luftspjæld — et indsugningsrør — en afgangsslange til brug ved fremstilling af dieselmotorer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8414 10 25	30	Tandempumpe bestående af: — en oliepumpe med fortrængt volumen på 21,6 cm ³ pr. omdrejning ($\pm$ 2 cm ³ pr. omdrejning) og et arbejdsstryk på 1,5 bar ved 1 000 omdrejninger pr. minut — vakuumpumpe med fortrængt volumen på 120 cm ³ pr. omdrejning ($\pm$ 12 cm ³ pr. omdrejning) og en pumpeevne på -666 mbar på 6 sekunder ved 750 omdrejninger pr. minut til brug ved fremstilling af motorer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 10 89	30	Elektrisk vakuumpumpe, med: — Controller Area Network (CAN-bus) — også med gummislange — forbindelseskabel med forbindelsesdel — monteringsbeslag til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 30 89	30	Spiralkompressorer med kobling, åben aksel, med effekt på over 0,4 kW til aircondition-anlæg i køretøjer, til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 59 35	20	Radialventilator, med: — dimensionerne 25 mm (højde) × 85 mm (bredde) × 85mm (dybde) — en vægt på 120 g — en nominel spænding på 13,6 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) — en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 16 V jævnstrøm (jævnstrømsspænding) — en nominel strømstyrke på 1,1 A (TYP), — en nominel effekt på 15 W, — en rotationshastighed på 500 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) eller derover, men ikke over 4 800 omdr./min. (omdrejninger pr. minut) (fri strømning) — og luftgennemstrømning på højst 17,5 liter — et lufttryk på højst 16 mm H ₂ O $\approx$ 157 Pa	0 %	—	31.12.2023
		— et totalt lydtryksniveau på højst 58 dB(A) ved 4 800 omdrejninger pr. minut, og med en FIN-grænseflade (Fan Interconnect Network) til kommunikation med varme- og klimakontrolenheden i ventilationssystemer til bilsæder			

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8467 99 00	10	Mekaniske afbrydere for tilslutning af elektriske kredsløb, med: — en spænding på 14,4 V og derover, men ikke over 42 V — en strømstyrke på 10 A og derover, men ikke over 42 A til brug ved fremstilling af maskiner henhørende under pos. 8467 ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8481 80 59	30	Tovejs reguleringsventil med hus og: — mindst 5 men ikke flere end 10 afgangshuller med en diameter på mindst 0,09 mm, men højst 0,2 mm — en strømningshastighed på mindst 550 cm ³ /minut, men ikke over 2 000 cm ³ /minut — et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	40	Strømreguleringsventil — fremstillet af stål — med et afgangshul med en diameter på mindst 0,1 mm, men højst 0,3 mm — med et indgangshul med en diameter på mindst 0,4 mm, men højst 1,3 mm — med en belægning af chromnitrid — med en overfladeruheid på Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering med: — et stempel — en solenoide med en spolemodstand på mindst 2,6 ohm, men højst 3 ohm	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil til kvantitetsregulering — en solenoide med en spolemodstand på mindst 0,19 ohm, men højst 0,66 ohm, og med en induktans på højst 1 mH	0 %	—	31.12.2022
ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Serviceventil, som er egnet til R410A- eller R32-gas, og kan anvendes til at forbinde indendørs og udendørs enheder med: — et indre modstandstryk for ventilhuset på 6,3 MPa — udsivning på mindre end 1,6 g/atm — indhold af urenheder på mindre end 1,2 mg/PCS — et lufttæthedstryk for ventilhuset på 4,2 MPa til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8484 20 00	20	Mekanisk anordning til forsegling af frontflader, bestående af to bevægelige ringe (en keramisk fatningsring med en varmeledningsevne på mindre end 80 W/Mk og en bøsningring af kulstof), en fjeder og et nitrilforseglingmiddel på ydersiden, af den slags, der anvendes til fremstilling af cirkulationspumper til kølesystemer i motorkøretøjer	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 10	30	Motorer til luftpumper med: — en driftsspænding på 9 V jævnstrøm eller derover, men højst 24 V jævnstrøm — et driftstemperaturområde på -40 °C og derover, men ikke over 80 °C — en effekt på 18 W eller derunder til brug ved fremstilling af pneumatiske støtte- og ventilationssystemer til bilsæder ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Jævnstrømsmotor med eller uden kommutator og med — en udvendig diameter på 24,2 mm eller derover, men ikke over 140 mm — en nominel hastighed på 3 300 omdrejninger pr. minut eller derover, men ikke over 26 200 omdrejninger pr. minut — en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke mere end 230 V — en udgangseffekt på over 37,5 W, men ikke over 2 400 W — en fri strømstyrke på højst 20,1 A — en maksimal effektivitet på 50 % eller mere til håndholdt motordrevet værktøj eller plæneklippere	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 33 00	25	Vekselstrømsbanemotor med en effekt på 75 kW eller derover, men ikke over 375 kW, med: — et udgangsmoment på 200 Nm eller derover, men ikke over 400 Nm — en effekt på 50 kW eller derover, men ikke over 200 kW, og — en hastighed på højst 15 000 omdrejninger pr. minut til brug ved fremstilling af elektriske køretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8503 00 99	55	Stator til børsteløs motor med: — en indvendig diameter på 206,6 mm ($\pm 0,5$) — en udvendig diameter på 265,0 mm ($\pm 0,2$) og — en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke over 47,8 mm af den art, der anvendes til fremstilling af vaskemaskiner, vaske-/tørremaskiner og tørremaskiner med direkte drevne tromler	0 %	p/st	31.12.2020

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8506 90 00	10	Kathod, i ruller, til luft/zink-batterier (batterier til hø-reapparater) ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Prismatiske lithium-ion-akkumulatorer med: — en bredde på 173,0 mm ($\pm$ 0,4 mm), — en tykkelse på 45,0 mm ($\pm$ 0,4 mm) — en højde på 125,0 mm ($\pm$ 0,3 mm) — en nominel spænding på 3,67 V ($\pm$ 0,01 V) og — en nominel kapacitet på 94 Ah og/eller 120 Ah til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batte- rier til elkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	15	Cylindriske lithium-ion-akkumulatorer eller -moduler med: — en nominel kapacitet på 8,8 Ah eller derover, men højst 18 Ah — en nominel spænding på 36 V eller derover, men højst 48 V — en kapacitet på 300 Wh eller derover, men højst 648 Wh til anvendelse ved fremstilling af elcykler ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	18	Rektangulære lithiumion-polymerakkumulatorer med et batteristyringssystem og en can-bus-grænseflade, med: — med en længde på højst 1 600 mm — en bredde på højst 448 mm — en højde på højst 395 mm — en vægt på 125 kg eller derover, men ikke over 135 kg — en nominel spænding på 280 V eller derover, men ikke over 400 V — en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover, men ikke over 10,35 Ah — en ladespænding på 110 V eller derover, men ikke over 230 V, og — 6 moduler med 90 celler eller derover, men ikke over 96 celler, omsluttet af et stålhus til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk energikilde, hen-hørende under pos. 8703 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	30	Cylindrisk lithium-ionakkumulator eller -modul, med en længde på 63 mm eller mere og en diameter på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på 1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved fremstil- ling af batterier, som kan genoplades ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8507 60 00	33	Lithium-ion-akkumulator med: — en længde på 150 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm — en bredde på 100 mm eller derover, men ikke over 1 000 mm — en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 1 500 mm — en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over 200 kg — en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover, men ikke over 500 Ah	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	50	Moduler til samling af genopladelige litium-ion akkumulatorer med: — en længde på 298 mm eller derover, men ikke over 408 mm — en bredde på 33,5 mm eller derover, men ikke over 209 mm — en højde på 138 mm eller derover, men ikke over 228 mm — en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over 17 kg, og — en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke over 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	71	Genopladelige lithium-ionbatterier med: — en længde på 700 mm eller derover, men ikke over 2 820 mm — en bredde på 935 mm eller derover, men ikke over 1 660 mm — en højde på 85 mm eller derover, men ikke over 700 mm — en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over 700 kg — en effekt på ikke over 175 kWh	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	85	Rektangulære lithium-ion-moduler til indbygning i genopladelige lithium-ion-batterier med: — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 350 mm — en bredde på 79,8 mm eller derover, men ikke over 225 mm — en højde på 35 mm eller derover, men ikke over 168 mm — en vægt på 3,95 kg eller derover, men ikke over 8,85 kg — en nominel effekt på 66,6 Ah eller derover, men ikke over 129 Ah	0 %	—	31.12.2019

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8507 90 30	20	Safety Reinforced Separator (batterisplitter) til adskillelse af katoder og anoder i lithium-ionakkumulatorer. Anvendes ved fremstilling af lithium-ionakkumulatorer til batterier til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 65	25	Komponent med trykte kredsløb bestående af: — en radiotuner (der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten) uden mulighed for at behandle signalerne, — en mikroprocessor, der kan modtage fjernkontrolbeskeder og kontrollere tunerchipsættet til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	28	Elektronikenhed, der som minimum består af et trykt kredsløbskort med: — processorer til multimedieapplikationer og behandling af videosignaler — FPPT (programmerbare porte) — flashhukommelse — arbejdshukommelse — USB-grænseflade — også med HDMI-, VGA- og RJ-45-grænseflader — stik og fatninger til tilslutning af en LCD-skærm, LED-belysning og et kontrolpanel	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	40	Komponent med trykte kredsløb bestående af: — en radiotuner, der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten, med en signaldekoder — en radiofrekvens(RF)-fjernkontrolmodtager — en infrarød fjernkontrolsignalsender, — en SCART-signalgenerator — en TV-statorsensor til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	52	LCD-modul dækket med glas eller plast, optisk bundet, med — et skærmdiagonal mål på 12 cm eller derover, men ikke over 31 cm — LED-bagbelysning	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
		— et trykt kredsløbskort med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), mikrocontroller, timingcontroller og andre aktive og passive komponenter — et stik til strømforsyning, og med CAN-styreenhed (Controller Area Network) og LVDS-grænseflade (Low-voltage differential signaling) — med eller uden elektroniske komponenter til generering af yderligere kontrolindikatorer med oplysninger om køretøjet på displayet			
		— med eller uden berøringsfølsom skærm — uden signalbehandlingsmodul — med et kabinet omkring, der er udstyret med yderligere LED-indikatorer til advarselsslamper — med eller uden gearskiftindikator og fotosensor af den slags, der anvendes som kontrolpanel i motor-køretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾			
ex 8529 90 92	54	LCD-skærm med: — en berøringsfølsom skærm — mindst ét trykt kredsløbskort til pixelstyring (timingcontrollerfunktion) og berøringsstyring i simple slaveenheder, og med EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) til skærmindstillinger — et skærmdiagonalmål på 15 cm eller derover, men ikke over 21 cm — bagbelysning — en LVDS-grænseflade (Low-voltage differential signaling) og et stik til strømforsyning til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	57	Holder, fastgørelsesstykke eller indvendig stiver af metal til brug ved fremstilling af fjernsynsmodtagere, monitorer og videoafspillere ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8535 90 00	30	Halvledermodulafbryder anbragt i en indkapsling: — bestående af en IGBT-transistorchip og en diodechip på en eller flere leadframes, — til en driftsspænding på 600 V eller 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 8537 10 91	57	Programmerbart panel til hukommelsesstyring med: — 4 eller flere stepmotordrev — 4 eller flere udgange med MOSFET-transistorer — en hovedprocessor — 3 eller flere indgange til temperaturfølere — beregnet til en spænding på 10 V eller derover, men ikke over 30 V til brug ved fremstilling af 3D-printere ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Elektroniske styreenheder til kontrol af overførsel af drejningsmoment mellem aksler i køretøjer med træk på alle hjul, hvor disse enheder omfatter: — et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring — en enkelt forbindelsesdel og — funktion ved 12 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	63	Elektroniske styreenheder, der kan styre automatisk trinløst variabel transmission til personkøretøjer, med: — et trykt kredsløbskort med programmerbar hukommelsesstyring — et metalhus — en enkelt forbindelsesdel — funktion ved 12 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	67	Elektronisk motorstyreenhed (ECU) med: — et trykt kredsløbskort — spænding på 12 volt — kan omprogrammeres — en mikroprocessor, der kan kontrollere, evaluere og styre støtteservicefunktioner i biler (værdier for brændstofsindsprøjtning- og tændingsforstilling, gennemstrømningshastighed for brændstof og luft) til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Automatisk transmissionsaggregat med roterende gearskifte og: — et hus støbt i aluminium — differentialgear — 9-hastighedsautomatgear — elektronisk system til valg af gearskiftsområde	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
		med følgende dimensioner: — en bredde på 330 mm eller derover, men ikke over 420 mm — en højde på 380 mm eller derover, men ikke over 450 mm — en længde på 580 mm eller derover, men ikke over 690 mm til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende under position 87 ⁽¹⁾			
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Fordelergearkasse til biler med en indgang og to udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft mellem forakslen og bagakslen, i et aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på 565 × 570 × 510 mm, der som minimum indeholder: — en aktuator og — indvendig fordeling med kæde	0 %	—	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Mellemliggende stålaksel, der forbinder gearkassen med en halvbærende aksel, med: — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 650 mm — noter på begge ender, — også med et udstanset leje i indkapslingen — også med holder til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Kabinet til trefodsled på en hjulaksel, hvormed drejningsmomentet overføres fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, med: — en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men ikke over 84,5 mm — tre koldkalibrerede rullebaner med en diameter på 29,90 mm eller derover, men ikke over 36,60 mm — en lukkediameter på 34,0 mm eller derover, men højst 41,0 mm, eksklusiv stigningsvinkel — not med 21 tænder eller derover, men højst 35 — lejesædediameter på 25,0 mm eller derover, men højst 30,0 mm, også med smøreriller	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Ydre led til overførsel af drejningsmoment fra motor og transmission til hjul på motorkøretøjer, bestående af: — en indre lejeskål med 6 kuglebaner til kuglelejerne med en diameter på 15,0 mm eller derover, men ikke over 20,0 mm	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
		— en ydre lejeskål med 6 kuglebaner til 6 kuglelejer, fremstillet af stål med et kulstofindhold på 0,45 % og derover, men ikke over 0,58 %, med gevind og med en not på 26 tænder eller derover, men ikke flere end 38 — en kugleformet holder, der holder kuglerne i den korrekte vinkelstilling i de indre og ydre lejeskåles kuglespor, fremstillet af materiale, der er egnet til karburering, med et kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke over 0,25 %, og — med et smørekammer som er i stand til at fungere ved konstant hastighed med skiftende drejningsvinkel, der ikke overstiger 50			
ex 8708 80 99	20	Affjedringsled af aluminium med følgende dimensioner: — en højde på 50 mm eller derover, men ikke over 150 mm — en bredde på 10 mm eller derover, men ikke over 100 mm — en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en masse på 1 000 g eller derover, men ikke over 3 000 g Udstyret med mindst to huller med bøsninger af aluminiumslegering med følgende karakteristika: — trækstyrke på mindst 200 mPa — styrke på 19 kN eller derover — stivhed på 5 kN/mm eller derover, men ikke over 9 kN/mm — frekvens på 400 Hz eller derover, men ikke over 600 Hz	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	10	Foring til udstødningssystemer: — med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm — fremstillet af plader eller ruller af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 — også med monteringshuller til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Rør til udledning af udstødningsgasser fra forbrændingsmotoren: — med en diameter på 40 mm eller derover, men ikke over 100 mm	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
		— med en længde på 90 mm eller derover, men ikke over 410 mm — med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm — af rustfrit stål til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽¹⁾			
ex 8708 92 99	30	Endedæksel til udstødningssystemer: — med vægtykkelse på 0,7 mm eller derover, men ikke over 1,3 mm — fremstillet af rustfrit stål af klasse 1.4310 og 1.4301 i henhold til standard EN 10088 — også med foring — også med overfladebehandling til brug ved fremstilling af udstødningssystemer til motorkøretøjer ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 90 00	55	Optiske sprede-, reflektor- eller prismefolier, ikke-betrykte spredeplader, også med polariserende virkning, særligt udskåret	0 %	—	31.12.2023
ex 9002 11 00	15	Infrarød linse med motoriseret skarphedsindstilling, — der gør brug af bølgelængder på 3 µm eller derover, men ikke over 5 µm — der giver et skarpt billede fra 50 m til uendelig — med synsfelt af størrelse 3° × 2,25° og 9° × 6,75° — med en vægt på ikke over 230 g — med en længde på ikke over 88 mm — med en diameter på ikke over 46 mm — atermisk til brug ved fremstilling af termografikameraer, infrarøde kikkerter og kikkertsigter ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2020
ex 9002 11 00	18	Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller plastplade, og optiske elementer med: — horisontalt synsfelt på højst 120° — diagonalt synsfelt på højst 92° — en brændvidde på højst 7,50 mm — en blænde på højst f/2,90 — en diameter på højst 22 mm af den slags, der anvendes til fremstilling af CMOS-kameraer til køretøjer (Complementary metal-oxide-semiconductor)	0 %	—	31.12.2023

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 9002 11 00	25	Infrarød optisk enhed bestående af — en linse af monokrystallinsk silicium med en diameter på 84 mm ($\pm 0,1$ mm) og — en linse af monokrystallinsk germanium med en diameter på 62 mm ($\pm 0,05$ mm) monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Infrarød optisk enhed bestående af — en linse af silicium med en diameter på 29 mm ($\pm 0,05$ mm) og — en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 26 mm ($\pm 0,05$ mm) monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Infrarød optisk enhed — med en linse af silicium med en diameter på 62 mm ($\pm 0,05$ mm) — monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	55	Infrarød optisk enhed bestående af — en linse af germanium med en diameter på 11 mm ($\pm 0,05$ mm), — en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 14 mm ($\pm 0,05$ mm), og — en linse af silicium med en diameter på 17 mm ($\pm 0,05$ mm) monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Infrarød optisk enhed — med en linse af silicium med en diameter på 26 mm ($\pm 0,1$ mm) — monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Infrarød optisk enhed bestående af — en linse af germanium med en diameter på 19 mm ($\pm 0,05$ mm), — en linse af monokrystallinsk calciumfluorid med en diameter på 18 mm ($\pm 0,05$ mm) — en linse af germanium med en diameter på 20,6 mm ($\pm 0,05$ mm) monteret på et maskinbearbejdet underlag af aluminiumlegering, af den art der anvendes til termografikameraer	0 %	—	31.12.2021

KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom told-sats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Kombiinstrumentbræt med mikroprocessorstyring, med eller uden stepmotor, og med LED-indikatorer, der som minimum viser: — hastighed — motorens omdrejningstal — motortemperatur — brændstofstand og som kommunikerer via CAN-BUS-protokollen og/eller K-ledningen, af den art, der anvendes til fremstilling af varer henhørende under kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2019

⁽¹⁾ Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).