

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93

af 22. november 1993

om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer⁽¹⁾, særlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed⁽²⁾, ændret ved direktiv 92/108/EØF⁽³⁾, særlig artikel 24,

under henvisning til udtalelse fra Punktafgiftsudvalget, og
ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med

en medlemsstat forskifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel;

der er blevet rejst indsigelse mod de anmeldte forskrifter;

derfor må der i overensstemmelse med stk. 4 i nævnte artikel træffes en afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 24 i direktiv 92/12/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF er beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 1993.

På Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

⁽¹⁾ EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 21.

⁽²⁾ EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1.

⁽³⁾ EFT nr. L 390 af 31. 12. 1992, s. 124.

BILAG

Belgien

5 liter methylen pr. hektoliter ethylalkohol uanset alkoholstyrke og tilstrækkeligt farvestof til fremstilling af en tydelig blå eller lilla (violet) farve.

»Methylen« omfatter følgende :

- faktisk methylen, dvs. rå methylalkohol fremstillet ved tørdestillation af træ og indeholdene mindst 10 vægtprocent acetone
- en blanding af methylen og methanol indeholdene mindst 60 vægtprocent faktisk methylen og 10 vægtprocent acetone
- en blanding af methanol, acetone og pyrogenetiske urenheder med en stærk lugt af fusel og indeholdene mindst 10 vægtprocent acetone.

Danmark

Pr. hektoliter ren alkohol :

- 2 liter methylethylketon og
- 3 liter methylisobutylketon.

Tyskland

Pr. hektoliter ren alkohol :

- 1) 0,75 liter methylethylketon bestående af :
 - 95 - 96 vægtprocent methylethylketon
 - 2,5 - 3 vægtprocent methylisopropylketon
 - 1,5 - 2 vægtprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon)samt 0,25 liter pyridinbase.
- 2) 1 liter methylethylketon bestående af :
 - 95 - 96 % vægtprocent methylethylketon
 - 2,5 - 3 % vægtprocent methylisopropylketon
 - 1,5 - 2 % vægtprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon)samt 1 gram denatoniumbenzoat.

Grækenland

5 liter methylalkohol pr. hektoliter uren ethylalkohol plus :

- 0,5 % lampeolie
- 4 ppm methylenblåt
- 1 % vegetabilsk terpentin.

Spanien

Pr. hektoliter ren alkohol :

- 1 gram denatoniumbenzoat
- 2 liter methylethylketon (Butanon) og
- 0,2 gram methylenblåt (C.I., Basic Blue 52015).

Frankrig

Til 1 hektoliter ethylalkohol ved 90 volumenprocent tilsættes :

- 3,5 liter methylen og
- 1 liter isopropylalkohol.

»Régie type«-methylen

Definition

I henhold til den ministerielle afgørelse af 7. maj 1955, som blev truffet efter høring af Økonomi- og Finansministeriets laboratorietjeneste, skal »régie type«-methylen opfylde følgende krav :

- den skal måle 90 volumenprocent ved en temperatur på 20° C, dog med en tilladt afvigelse på 0,5
- den skal indeholde mindst 6 % pyrogenetiske urenheder (eksklusive sodaforsæbelige stoffer betegnet som methylacetat)

- den skal indeholde ketoner og vand for at bringe methylalkoholen op på 100
- den skal udelukkende stamme fra carboniseringen af træ foretaget under skattemyndighedernes kontrol.

De pyrogenetiske urenheder er det egentlige denatureringsmiddel. De bibringer blandingen en ubehagelig smag, som gør alkoholen udrikkelig.

I kraft af sine kemiske egenskaber gør acetone det nemmere, i laboratoriet, at isolere denatureringsmidlet i alkoholen.

Endelig udgør methylalkohol markøren for denaturering. Dens kogepunkt afviger kun en anelse fra kogepunktet for ethylalkohol. Den kan derfor kun udskilles ved at anvende meget specielle teknikker og apparater.

I princippet markerer dens tilstedeværelse i et vist forhold — som varierer alt efter typen af ethylalkohol — at den analyserede alkohol tidligere er blevet denatureret ved hjælp af den generelle fremgangsmåde.

Irland

Mineralsk methylalkohol:

- 9,5 % trænafta
- 0,5 % rå pyridin
- 0,025 ounce methylviolet (pr. 100 gallons ren ethylalkohol)
- 0,375 % petroleumsolie.

NB: Trænaftaen og den rå pyridin kan erstattes med 10 % methylalkohol.

Italien

Pr. hektoliter ren alkohol:

- 125 gram thiophen
- 0,8 gram denatoniumbenzoat
- 0,4 gram C.I., acid red 51 (rødt farvestof)
- 2 liter methylethylketon.

Luxembourg

5 liter methylen pr. hektoliter ethylalkohol uanset alkoholstyrke og tilstrækkeligt farvestof til fremstilling af en tydelig blå eller lilla (violet) farve.

•Methylen• omfatter følgende:

- faktisk methylen, dvs. rå methylalkohol fremstillet ved tørdestillation af træ og indeholdende mindst 10 vægtprocent acetone
- en blanding af methylen og methanol indeholdende mindst 60 vægtprocent faktisk methylen og 10 vægtprocent acetone
- en blanding af methanol, acetone og pyrogenetiske urenheder med en stærk lugt af fusel og indeholdende mindst 10 vægtprocent acetone.

Nederlandene

Pr. hektoliter ethylalkohol:

5 liter af en blanding bestående af:

- 60 volumenprocent methanol
- 11 volumenprocent fuselolie (et koncentrat af biprodukter fra alkoholdestillation)
- 20 volumenprocent acetone
- 8 volumenprocent vand
- 0,5 volumenprocent butanol
- 0,5 volumenprocent formalin (en 37 vægtprocent vandig formaldehydopløsning)

samt farvestof af en sådan mængde og sammensætning, at blandingen opfylder forskrifterne fra skattemyndighedernes kemiske kontor.

Det Forenede Kongerige

Basis :

- 90 volumenprocent ethanol
- 9,5 volumenprocent »trænafta«⁽¹⁾, og
- 0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 1 000 liter heraf tilsættes :

- 3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie) og
- 1,5 ppm methylviolet.

⁽¹⁾ »Trænafta« er et produkt, som kan være syntetisk, men som skal have sådanne egenskaber, at en blanding af 5 % trænafta med 95 % alkohol bliver udrikkelig. Dette opnås ved at fremstille en relativt kompliceret, men stabil »cocktail« af stoffer, der ikke uden videre kun fjernes fra alkoholen.

Sammensætning af »trænafta« :

Der findes ikke nogen lovfæstet liste over ingredienserne, men nogle eller alle af følgende ingredienser kan forekomme i godkendt syntetisk trænafta :

- pyridin
 - pyridinbaser
 - allylalkohol
 - crotonaldehyd
 - picolin
 - denatoniumbenzoat
 - methylalkohol.
-