

## II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

## RÅDET

## AFGØRELSE

## TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNE, FORSAMLET I RÅDET,

af 3. februar 1992

om ordningen for indførsel til Fællesskabet af varer henhørende under EKSF-Traktaten med oprindelse i republikkerne Kroatien og Slovenien og i de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Montenegro

(92/150/EKSF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES  
REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

Slovenien og de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina og Makedonien;

i forståelse med Kommissionen,

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og

henset til den erklæring vedrørende Republikken Montenegro, som den 10. januar blev vedtaget af Fællesskabet og af dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af Det Politiske Samarbejde, bør disse foranstaltninger udvides til også at omfatte denne republik —

ud fra følgende betragtninger:

Ved afgørelse 91/588/EKSF <sup>(1)</sup> truffet af repræsentanterne for medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, suspenderede Fællesskabet handelsindrømmelserne i aftalen mellem EKSF's medlemsstater og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien;

Fællesskabet og dets medlemsstater har inden for det politiske samarbejdes rammer efter fælles overenskomst besluttet at anvende positive selektive foranstaltninger til fordel for parter, som bidrager til fremskridt mod opnåelse af fred;

ved forordning (EØF) nr. 3567/91 <sup>(2)</sup> gav Rådet republikkerne Kroatien og Slovenien og de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina og Makedonien adgang til at benytte handelsbestemmelser, som i det væsentlige svarer til bestemmelserne i den samarbejdsaftale, som Fællesskabet har suspenderet, for så vidt angår EØF-varer;

der bør ligeledes anvendes positive selektive foranstaltninger for EKSF-varer til fordel for republikkerne kroatien og

BESLUTTE:

*Artikel 1*

1. Med forbehold af de særlige bestemmelser i stk. 2 og 4 kan varer med oprindelse i republikkerne Kroatien og Slovenien og i de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Montenegro indføres til Fællesskabet uden kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning og uden told og afgifter med tilsvarende virkning.

2. For indførslen af de i bilaget opførte varer gælder en ordning med årlige lofter, ved hvis overskridelse de toldsatser, som faktisk anvendes over for tredjelande, kan genindføres efter bestemmelserne i stk. 3, idet lofterne for 1992 fastsættes for hver vare for sig. Disse lofter anvendes samlet på de i denne afgørelse omhandlede republikker.

3. Så snart et loft for indførsel af en i stk. 2 omhandlet vare er nået, kan opkrævningen af den told, som faktisk anvendes over for tredjelande, genindføres ved indførsel af den pågældende vare i resten af kalenderåret.

<sup>(1)</sup> EFT nr. L 315 af 15. 11. 1991, s. 49.

<sup>(2)</sup> EFT nr. L 342 af 12. 12. 1991, s. 1.

4. Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik anvender med de fornødne ændringer told beregnet i henhold til afgørelse 87/603/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, og af Kommissionen den 21. december 1987 <sup>(1)</sup>.

#### *Artikel 2*

De i forordning (EØF) nr. 343/92 <sup>(2)</sup> fastlagte oprindelsesregler inden for rammerne af ordningen for indførsel til Fællesskabet af EØF-varer med oprindelse i republikkerne Kroatien og Slovenien og i de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Montenegro finder anvendelse på denne afgørelse.

#### *Artikel 3*

Såfremt de tilbud, der fremsættes af erhvervsdrivende i de omhandlede republikker, vil kunne skade fællesmarkedets funktion, og såfremt denne skade skyldes en forskel i konkurrencevilkårene med hensyn til priser, kan Fællesska-

bet træffe de beskyttelsesforanstaltninger, som det anser for nødvendige for at undgå en skade på fællesmarkedets funktion eller for at bringe denne til afslutning; det kan bl.a. trække toldindrømmelser tilbage.

#### *Artikel 4*

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes fra den 1. januar 1992 til den 31. december 1992.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 1992.

João PINHEIRO

*Formand*

<sup>(1)</sup> EFT nr. L 389 af 31. 12. 1987.

<sup>(2)</sup> EFT nr. L 38 af 14. 2. 1992, s. 1.

## BILAG (a)

Løbenummer	KN-kode (*)	Varebeskrivelse	Lofrets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010		Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former: – Ulegeret råjern med indhold af phosphor på højst 0,5 vægtprocent – – Med indhold af mangan på 0,4 vægtprocent og derover: 7201 10 11 – – – Med indhold af silicium på 1 vægtprocent og derunder 7201 10 19 – – – Med indhold af silicium på over 1 vægtprocent 7201 10 30 – – Med indhold af mangan på 0,1 vægtprocent og derover, men under 0,4 vægtprocent 7201 10 90 – – Med indhold af mangan på under 0,1 vægtprocent 7201 20 00 – Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent – Legeret råjern: 7201 30 90 – – I andre tilfælde 7201 40 00 – Spejljern Ferrolegeringer: – Andre varer: – – Andre varer: – – – Ferrophosphat: 7202 99 11 – – – – Med indhold af phosphor på over 3 vægtprocent, men under 15 vægtprocent Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former: 7203 90 00 – Andre varer	29 512
06.0020		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: – I oprullet stand, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa: 7208 11 00 – – Af tykkelse over 10 mm – – Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm: 7208 12 10 – – – Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup> – – – I andre tilfælde: 7208 12 91 – – – – Med reliefmønster – – – – I andre tilfælde: 7208 12 95 – – – – – Dekaperet (syrebehandlet) 7208 12 98 – – – – – I andre tilfælde – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: 7208 13 10 – – – Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup> – – – I andre tilfælde: 7208 13 91 – – – – Med reliefmønster: – – – – I andre tilfælde 7208 13 95 – – – – – Dekaperet (syrebehandlet) 7208 13 98 – – – – – I andre tilfælde – – Af tykkelse under 3 mm: 7208 14 10 – – – Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup> – – – I andre tilfælde: 7208 14 91 – – – – Dekaperet (syrebehandlet)	42 845

<sup>(1)</sup> Henførelse under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i Den Kombinerede Nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af Den Kombinerede Nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

(\*) Taric-koderne er anført på sidste side i dette bilag.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 (fortsat)	7208 14 99	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — I andre tilfælde</li> <li>— I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede:</li> <li>— — Af tykkelse over 10 mm:</li> </ul>	42 845 (fortsat)
	7208 21 10	— — — — Med reliefmønster	
	7208 21 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — I andre tilfælde</li> <li>— — Af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm:</li> </ul>	
	7208 22 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	7208 22 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — Med reliefmønster</li> <li>— — — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	7208 22 95	— — — — — Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 22 98	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — I andre tilfælde</li> <li>— — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:</li> </ul>	
	7208 23 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	7208 23 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — Med reliefmønster</li> <li>— — — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	7208 23 95	— — — — — Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 23 98	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — — I andre tilfælde</li> <li>— — Af tykkelse under 3 mm:</li> </ul>	
	7208 24 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Bestemt til yderligere valsning <sup>(1)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde</li> </ul>	
	7208 24 91	— — — — — Dekaperet (syrebehandlet)	
	7208 24 99	— — — — — I andre tilfælde	
		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:</li> <li>— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:</li> </ul>	
	ex 7211 12 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Af bredde over 500 mm:</li> <li>— — — — — <sup>(2)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	ex 7211 19 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Af bredde over 500 mm:</li> <li>— — — — — <sup>(2)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde, kun varmtvalsede:</li> </ul>	
	ex 7211 22 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:</li> <li>— — — — Af bredde over 500 mm:</li> <li>— — — — — <sup>(2)</sup></li> <li>— — — — I andre tilfælde:</li> </ul>	
	ex 7211 29 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — — Af bredde over 500 mm:</li> <li>— — — — — <sup>(2)</sup></li> </ul>	
06.0030	7207 19 15	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derunder:</li> <li>— — I andre tilfælde:</li> <li>— — — — Med rundt eller manglekantet tværsnit:</li> <li>— — — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:</li> <li>— — — — — Andre varer</li> <li>— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:</li> <li>— — Med rundt eller manglekantet tværsnit:</li> <li>— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:</li> <li>— — — — — Andre varer:</li> </ul>	

<sup>(1)</sup> Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.

<sup>(2)</sup> Varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Lofrets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 (fortsat)	7207 20 55	— — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	28 231 (fortsat)
		Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål:	
	7213 10 00	— Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsning	
	7213 31 00	— I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	
	7213 39 00		
	7213 41 00	— I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	
	7213 49 00		
		Andre stænger af jern, ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:	
	7214 20 00	— Med indsnit, riller o.lign., der er fremkommet under valsning eller snoet efter valsning	
	7214 40 10	— I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent	
	7214 40 91		
	7214 40 99		
	7214 50 10	— I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	
	7214 50 91		
7214 50 99			
	Andre stænger af jern og ulegeret stål:		
	— I andre tilfælde:		
7215 90 10	— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret		
	Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet legeret stål:		
	— Hule borestænger:		
7228 80 90	— — Af ulegeret stål		
06.0040		Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål:	4 025
		— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
		— — I andre tilfælde:	
		— — — Emner til profiler:	
	7207 19 31	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
		— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:	
		— — Emner til profiler:	
	7207 20 71	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
		Emner til profiler af jern og ulegeret stål:	
	7216 10 00	— U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	
	7216 21 00	— L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm	
	7216 22 00		
		— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 31 11	— — — — Parallelflangede:	
		— (1)	
	ex 7216 31 19	— — — — I andre tilfælde:	
		— (1)	
	— — — Af højde over 220 mm:		
ex 7216 31 91	— — — — Parallelflangede:		
	— (1)		
ex 7216 31 99	— — — — I andre tilfælde:		
	— (1)		
	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:		
ex 7216 32 11	— — — — Parallelflangede:		
	— (1)		

(1) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60% kulstof, mindre end 0,04% phosphor og mindre end 0,04% svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07% tilsammen.

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0040 (fortsat)	ex 7216 32 19	— — — — I andre tilfælde: — (1)	4 025 (fortsat)
	ex 7216 32 91	— — — — Af højde over 220 mm: — — — — Parallelflangede: — (1)	
	ex 7216 32 99	— — — — I andre tilfælde: — (1)	
	ex 7216 33 10	— — — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm: — (1)	
	ex 7216 33 90	— — — — Af højde over 180 mm: — (1)	
	7216 40 10	— L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover	
	7216 40 90		
	7216 50 10	— Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7216 50 90		
	7216 90 10	— Andre varer: — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
	7301 10 00	Spunsvælgjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål: — Spunsvælgjern	
06.0050		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: — Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa: — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover: ex 7211 12 90 — — — — Af bredde 500 mm og derunder: — (1) — — I andre tilfælde: — — — — Af bredde 500 mm og derunder: ex 7211 19 91 — — — — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: — (1) ex 7211 19 99 — — — — Af tykkelse under 3 mm: — (1) — I andre tilfælde, kun varmtvalsede: ex 7211 22 90 — — — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover: — — — — Af bredde 500 mm og derunder: — (1) — I andre tilfælde, kun varmtvalsede: — — — — I andre tilfælde: — — — — Af bredde 500 mm og derunder: ex 7211 29 91 — — — — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: — (1) ex 7211 29 99 — — — — Af tykkelse under 3 mm: — (1) — I andre tilfælde, kun koldtvalsede: — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: — — — — Af bredde 500 mm og derunder: 7211 41 91 — — — — I oprullet stand til fremstilling af hvidblik — Pletteret: — — Af bredde 500 mm og derunder: — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet: ex 7212 60 91 — — — — Varmtvalsede, kun pletteret: — (1)	8 324

(1) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60% kulstof, mindre end 0,04% phosphor og mindre end 0,04% svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07% tilsammen.

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060		<p>Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm</li> <li>– – I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm</li> <li>– I andre tilfælde:</li> <li>– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk</li> </ul> <p>Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– I oprullet stand, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:</li> <li>– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm</li> <li>– – Af tykkelse over 0,5 mm, men højst 1 mm</li> <li>– – Af tykkelse under 0,5 mm:</li> <li>– I andre tilfælde, i oprullet stand, kun koldtvalsede:</li> <li>– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm</li> <li>– – Af tykkelse over 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm</li> <li>– – Af tykkelse under 0,5 mm</li> <li>– Ikke oprullet, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:</li> <li>– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm</li> <li>– – Af tykkelse på 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm</li> <li>– – Af tykkelse under 0,5 mm</li> <li>– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun koldtvalsede:</li> </ul>	51 637

Løbe-nummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (fortsat)	7209 42 10 7209 42 90	– – Af tykkelse over 1 mm, men ikke over 3 mm	
	7209 43 10 7209 43 90	– – Af tykkelse på 0,5 eller mere, men ikke over 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – Af tykkelse under 0,5 mm	
	7209 90 10	– I andre tilfælde: – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 11 10	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: – Belagt eller overtrukket med tin: – – Af tykkelse 0,5 mm og derover: – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – – Af tykkelse under 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7210 20 10	– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader: – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink: – – Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – – I andre tilfælde:	
	7210 39 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – Belagt eller overtrukket med zink på anden måde: – – Bølgede:	51 637 (fortsat)
	7210 41 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – – I andre tilfælde:	
	7210 49 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider:	
	7210 50 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – Belagt eller overtrukket med aluminium: – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:	
	7210 60 11 7210 60 19	– – – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer: – – – I andre tilfælde – Malet, lakeret eller overtrukket med plast:	
	7210 70 31 7210 70 39	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk – I andre tilfælde: – – I andre tilfælde:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: – Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa: – – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (fortsat)	ex 7211 12 10	— — — Af bredde 500 mm og derover: — (1)	51 637 (fortsat)
		— — I andre tilfælde:	
	ex 7211 19 10	— — — Af bredde 500 mm og derover: — (1)	
		— I andre tilfælde, kun varmtvalsede: — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:	
	ex 7211 22 10	— — — Af bredde 500 mm og derover: — (1)	
		— — I andre tilfælde:	
	ex 7211 29 10	— — — Af bredde 500 mm og derover: — (1)	
		Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: — Kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7211 30 10	— — Af bredde over 500 mm — I andre tilfælde, kun koldtvalsede: — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent:	
	7211 41 10	— — — Af bredde over 500 mm — — I andre tilfælde:	
	7211 49 10	— — — Af bredde over 500 mm — I andre tilfælde: — — Af bredde over 500 mm:	
	7211 90 11	— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke belagte eller overtrukne: — Belagt eller overtrukket med tin:	
	7212 10 10	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
	ex 7212 10 91	— — I andre tilfælde (2) — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink: — — Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	7212 21 11	— — — Af bredde over 500 mm: — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — I andre tilfælde: — — — Af bredde over 500 mm:	
	7212 29 11	— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde: — — Af bredde over 500 mm:	
	7212 30 11	— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Malet, lakeret eller overtrukket med plast:	
	7212 40 10	— — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet: — — I andre tilfælde: — — — Af bredde over 500 mm:	
	7212 40 91	— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Belagt eller overtrukket på anden måde: — — Af bredde over 500 mm: — — — Forblyet:.	

(1) Bortset fra varer i oprullet stand af vægt 500 kg eller derover.

(2) Bortset fra produkter, som beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	7212 50 31	— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	51 637 (fortsat)
		— — — — I andre tilfælde:	
	7212 50 51	— — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
		— Pletteret:	
		— — Af bredde over 500 mm:	
	7212 60 11	— — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet	
06.0070		Affald og skrot, af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald:	28 129
		— Ingot af omsmeltet jern- og stålaffald:	
	7204 50 90	— — I andre tilfælde	
		Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos. 7203:	
	7206 10 00	— Ingot	
		Halvfabrikata af jern og ulegeret stål:	
		— Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent eller derover:	
		— — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
		— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 11 11	— — — — Automatstål	
		— — Andre varer:	
		— — — Med rundt eller manglekantet tværsnit:	
		— — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 19 11	— — — — — Automatstål	
		— Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover:	
		— — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
		— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 20 11	— — — — — Automatstål	
		— — — — Andre varer:	
	7207 20 17	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
		— — I andre tilfælde, med rektangulært tværsnit:	
		— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	ex 7207 20 31	— — — — — Af tykkelse 50 mm og derover:	
		— (1)	
	ex 7207 20 33	— — — — — Af tykkelse under 50 mm:	
		— (1)	
		— — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit:	
		— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning:	
	7207 20 51	— — — — — Automatstål	
		— — — — I andre tilfælde:	
	7207 20 57	— — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:	
		— Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	ex 7208 31 00	— — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster:	
		— (1)	
		— I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:	
	ex 7208 41 00	— — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde ikke over 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster:	
		— (1)	

(1) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60% kulstof, mindre end 0,04% fosfor og mindre end 0,04% svovl; indholdet af fosfor og svovl skal dog være mindre end 0,07% tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: – Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa:	
	ex 7211 11 00	– – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønstre: – (1)	
	ex 7211 12 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover: – – – Af bredde 500 mm og derunder: – (1)	
	ex 7211 19 91	– – – I andre tilfælde: – – – – Af bredde 500 mm og derunder: – – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm: – (1)	
	ex 7211 21 00	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede: – – Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønstre: – (1)	
	ex 7211 22 90	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover: – – – Af bredde 500 mm og derunder: – (1)	
	ex 7211 29 91	– – – I andre tilfælde: – – – – Af bredde 500 mm og derunder: – – – – Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm: – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – Af tykkelse under 3 mm: – (1)	
	ex 7212 60 91	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne: – Pletteret: – – Af bredde 500 mm og derunder: – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet: – – – – Varmtvalsede, kun pletteret: – (1)	
	7213 20 00	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål: – Af automatstål	
	ex 7213 50 10	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover: – – Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent: – (1)	
	ex 7213 50 90	– – Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent: – (1)	
	7214	Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen:	
	7214 30 00	– Af automatstål	
	7214 60 00	– I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover	
	7216	Profiler af jern og ulegeret stål: – U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover:	

28 129  
(fortsat)

(2) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60% kulstof, mindre end 0,04% phosphor end 0,04% svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07% tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Løftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	ex 7216 31	— — U-profiler:	
		— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 31 11	— — — — Paralleltflangede:	
		— (1)	
	ex 7216 31 19	— — — — I andre tilfælde:	
		— (1)	
		— — — Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 31 91	— — — — Paralleltflangede:	
		— (1)	
	ex 7216 31 99	— — — — I andre tilfælde:	
		— (1)	
		— — I-profiler:	
		— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 220 mm:	
	ex 7216 32 11	— — — — Paralleltflangede:	
		— (1)	
	ex 7216 32 19	— — — — I andre tilfælde:	
		— (1)	
		— — — Af højde over 220 mm:	
	ex 7216 32 91	— — — — Paralleltflangede:	
		— (1)	
	ex 7216 32 99	— — — — I andre tilfælde:	
		— (1)	
		— — H-profiler:	
	ex 7216 33 10	— — — Af højde 80 mm og derover, men ikke over 180 mm:	
		— (1)	
	ex 7216 33 90	— — — Af højde over 180 mm:	
		— (1)	
			Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af rustfrit stål
	7218 10 00	— Ingots og andre ubearbejdede former	
		— Andre varer:	
		— — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:	
	7218 90 11	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
	7218 90 13		
	7218 90 15		
	7218 90 19		
		— — Andre varer:	
	7218 90 50	— — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning	
		Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover:	
	7219 11 10	— Kun varmtvalsede, i oprullet stand	
	7219 11 90		
	7219 12 10	— Kun varmtvalsede, ikke oprullet	
	7219 12 90		
	7219 13 10	— Kun koldtvalsede	
	7219 13 90		
	7219 14 10		
	7219 14 90		
		— — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover, af tykkelse:	
	7219 21 11	— — — — Over 13 mm	

28 129  
(fortsat)

(1) Varer som, beregnet efter vægt indeholder mindst 0,60% kulstof, mindre end 0,04% phosphor og mindre end 0,04% svovl; indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07% tilsammen.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Løftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	7219 21 19	— — — — Over 10 mm, men ikke over 13 mm	28 129 (fortsat)
	7219 21 90		
	7219 22 10		
	7219 22 90		
	7219 23 10		
	7219 23 90		
	7219 24 10		
	7219 24 90		
	7219 33 10		
	7219 33 90		
	7219 34 10	— — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm	
	7219 34 90		
	7219 35 10	— — Af tykkelse under 0,5 mm	
	7219 35 90		
		— I andre tilfælde:	
	7219 90 11	— — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk	
	7219 90 19	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm:	
	7220 11 00	— Kun varmtvalsede	
	7220 12 00	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål:	
	7221 00 10	— Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover	
	7221 00 90	— Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent	
	7224	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål:	
	7224 90	— Andre varer:	
		— — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit:	
		— — — Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning:	
		— — — — Hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen:	
	7224 90 01	— — — — — Af hurtigstål	
	7224 90 09	— — — — — I andre tilfælde	
	7224 90 15	— — — — — I andre tilfælde	
	7225	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:	
		— I andre tilfælde, kun koldtvalsede (EKSF)	
	ex 7225 50 10	— — Med indhold af silicium på under 0,6 vægtprocent, samt med indhold af aluminium på 0,3 til 1 vægtprocent:	
		— (1)	
ex 7225 50 90	— — I andre tilfælde:		
	— (1)		
7227 (alle numre)	Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål		
	Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål:		
	— Stænger af hurtigstål:		
7228 10 10	— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede		
	— — I andre tilfælde:		
7228 10 30	— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret		
	— Stænger af siliciummanganstål:		
7228 20 11	— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede		
7228 20 19			
	— — I andre tilfælde:		
7228 20 30	— — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret		

(1) Af tykkelse under 3 mm.

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Løftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	7228 30 10	– Andre stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede:	28 129 (fortsat)
	7228 30 30	– – Med cirkulært tværsnit, af diameter 80 mm og derover	
	7228 30 80	– – Med rektangulært tværsnit, valset på fire flader	
	7228 60 10	– – I andre tilfælde	
	7228 70 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
		– Profiler:	
	7220 20 10	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
		– Kun koldtvalsede:	
	7220 90 11	– – Af bredde over 500 mm	
		– I andre tilfælde:	
		– – Af bredde over 500 mm:	
	7220 90 31	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret	
		– – – Af bredde 500 mm og derunder:	
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret:	
		– – – – Varmtvalsede, kun pletteret	
		Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål:	
	7222 10 11	– Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7222 10 19		
	7222 10 51		
	7222 10 59		
	7222 10 99		
		– Andre stænger:	
	7222 30 10	– – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
		– Profiler:	
	7222 40 11	– – Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede	
	7222 40 19		
		– – I andre tilfælde:	
	7222 40 30	– – – Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret	
		Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål	
	7224 10 00	– Ingoter og andre ubearbejdede former	
	7224 90 30	– – – Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning	
		Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover:	
	7225 10 10	– Af silicium-elektrisk stål	
	7225 10 91		
7225 10 99			
	– Af hurtigstål:		
7225 20 10	– – Kun varmtvalsede		
7225 20 30	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk		
7225 30 00	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand:		
7225 40 10	– I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet		
7225 40 30			
7225 40 50			
7225 40 70			
7225 40 90			
	– I andre tilfælde:		
7225 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk		
	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm:		
	– Af silicium-elektrisk stål:		

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Loftets størrelse (tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (fortsat)	7226 10 10	- - Kun varmtvalsede - - I andre tilfælde:	28 129 (fortsat)
	7226 10 30	- - - Af bredde over 500 mm - Af hurtigstål:	
	7226 20 10	- - Kun varmtvalsede - - Kun koldtvalsede:	
	7226 20 31	- - - Af bredde over 500 mm - - I andre tilfælde:	
	7226 20 51	- - - - Af bredde over 500 mm:	
		- - - - Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret - - - - Af bredde 500 mm og derunder:	
	7226 20 71	- - - - Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret: - - - - Varmtvalsede, kun pletteret	
		- I andre tilfælde:	
	7226 91 10	- - Kun varmtvalsede - - - Af tykkelse 4,75 mm og derover	
	7226 91 90	- - - Af tykkelse under 4,75 mm - - Kun koldtvalsede:	
	7226 92 10	- - - Af bredde 500 mm og derover:	
		- - I andre tilfælde:	
	7226 99 11	- - - Af bredde 500 mm og derover:	
		- - - - Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret - - - - Af bredde 500 mm og derunder:	
		- - - - Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret:	
	7226 99 31	- - - - Varmtvalsede, kun pletteret - - I andre tilfælde:	
		7228 70 31	
	7228 80 10	- - Af legeret stål	

## Taric-koder

Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode	Løbe-nummer	KN-kode	Taric-kode
06.0020	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 12 7211 12 10 * 91	06.0060	ex 7211 12 10	7211 12 10 * 18 7211 12 10 * 19 7211 12 10 * 99
	ex 7211 19 10	7211 19 10 * 12 7211 19 10 * 14 7211 19 10 * 91		ex 7211 19 10	7211 19 10 * 13 7211 19 10 * 15 7211 19 10 * 17 7211 19 10 * 18 7211 19 10 * 99
	ex 7211 22 10	7211 22 10 * 12 7211 22 10 * 91		ex 7211 22 10	7211 22 10 * 18 7211 22 10 * 19 7211 22 10 * 99
	ex 7211 29 10	7211 29 10 * 12 7211 29 10 * 14 7211 29 10 * 91		ex 7211 29 10	7211 29 10 * 13 7211 29 10 * 15 7211 29 10 * 17 7211 29 10 * 18 7211 29 10 * 99
06.0040	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 10 7216 31 11 * 99	06.0070	ex 7212 10 91	7212 10 91 * 90
	ex 7216 31 19	7216 31 19 * 10 7216 31 19 * 99		ex 7207 20 31	7207 20 31 * 10
	ex 7216 31 91	7216 31 91 * 10 7216 31 91 * 99		ex 7207 20 33	7207 20 33 * 10
	ex 7216 31 99	7216 31 99 * 10 7216 31 99 * 99		ex 7208 31 00	7208 31 00 * 10
	ex 7216 32 11	7216 32 11 * 10 7216 32 11 * 99		ex 7208 41 00	7208 41 00 * 10
	ex 7216 32 19	7216 32 19 * 10 7216 32 19 * 99		ex 7211 11 00	7211 11 00 * 10
	ex 7216 32 91	7216 32 91 * 10 7216 32 91 * 99		ex 7211 12 90	7211 12 90 * 10
	ex 7216 32 99	7216 32 99 * 10 7216 32 99 * 99		ex 7211 19 91	7211 19 91 * 10
	ex 7216 33 10	7216 33 10 * 90		ex 7211 19 99	7211 19 99 * 10
	ex 7216 33 90	7216 33 90 * 90		ex 7211 21 00	7211 21 00 * 10
06.0050	ex 7211 12 90	7211 12 90 * 90	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 10	
	ex 7211 19 91	7211 19 91 * 90	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 10	
	ex 7211 19 99	7211 19 99 * 90	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 10	
	ex 7211 22 90	7211 22 90 * 90	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 10	
	ex 7211 29 91	7211 29 91 * 90	ex 7213 50 10	7213 50 10 * 10	
	ex 7211 29 99	7211 29 99 * 90	ex 7213 50 90	7213 50 90 * 10	
	ex 7212 60 91	7212 60 91 * 90	ex 7216 31 11	7216 31 11 * 91	
		ex 7216 31 19	7216 31 19 * 91		
		ex 7216 31 91	7216 31 91 * 91		
		ex 7216 31 99	7216 31 99 * 91		
		ex 7216 32 11	7216 32 11 * 91		
		ex 7216 32 19	7216 32 19 * 91		
		ex 7216 32 91	7216 32 91 * 91		
		ex 7216 32 99	7216 32 99 * 91		
		ex 7216 33 10	7216 33 10 * 10		
		ex 7216 33 90	7216 33 90 * 10		
		ex 7225 50 10	7225 50 10 * 10		
		ex 7225 50 90	7225 50 90 * 10		