

II

(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

**Regulativ Nr. 44 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) —
Ensartede forskrifter for godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn, som er passagerer i
motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger)**

Tillæg Nr. 43: Regulativ Nr. 44

Revision 1

Kun de originale UN/ECE-tekster har retlig virkning i henhold til folkeretten. Dette regulativs nuværende status og ikrafttrædelsesdato bør kontrolleres i den seneste version af UN/ECE's statusdokument TRANS/WP.29/343/Rev.X, der findes på adressen: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html>.

Omfattende al gældende tekst frem til:

Ændringsserie 04 — Trådt i kraft: 23. juni 2005

1. ANVENDELSESOMRÅDE
 - 1.1. Dette regulativ finder anvendelse på barnefastholdelsesanordninger, der er egnet til montering i motordrevne køretøjer, som har mindst tre hjul og er bestemt til anvendelse på sammenklappelige (nedfældbare) og sidevendende sæder.
2. DEFINITIONER

I dette regulativ forstås ved:

 - 2.1. »Barnefastholdelsesanordning« (»fastholdelsesanordning«): en kombination af dele, der kan omfatte kombinationen af gjorde eller fleksible dele med et fastgøringsspænde, justeringsanordninger, forankringer og i visse tilfælde en supplerende anordning som liftsele, bæresele til spædbørn, ekstra stol og/eller beskyttelseskærm, som kan fastgøres på et motordrevet køretøj. Den er konstrueret med henblik på at nedsætte skadesrisikoen for brugeren i tilfælde af en pludselig deceleration af køretøjet ved at begrænse bevægelsesmuligheden for brugerens krop.

»ISOFIX«: et system til forankring af barnefastholdelsesanordninger i køretøjer, som har to faste forankringer i køretøjet, to tilsvarende faste beslag på barnefastholdelsesanordningen, og som kan begrænse barnefastholdelsesanordningens rotation.
 - 2.1.1. Børnefastholdelsesanordninger inddeles i fem »massegrupper«:
 - 2.1.1.1. gruppe 0 til børn med masse under 10 kg
 - 2.1.1.2. gruppe 0+ til børn med masse under 13 kg

- 2.1.1.3. gruppe I til børn med masse fra 9 kg til 18 kg
- 2.1.1.4. gruppe II til børn med masse fra 15 kg til 25 kg
- 2.1.1.5. gruppe III til børn med masse fra 22 kg til 36 kg.
- 2.1.1.6. ISOFIX-barnefastholdelsesordninger inddeles i 7 ISOFIX-størrelsesklasser beskrevet regulativ nr. 16, bilag 17, tillæg 2:

- A — ISO/F3: Fremadvendende barnefastholdelsesordning, fuld højde
- B — ISO/F2: Fremadvendende barnefastholdelsesordning, reduceret højde
- B1 — ISO/F2X: Fremadvendende barnefastholdelsesordning, reduceret højde
- C — ISO/R3: Bagudvendende barnefastholdelsesordning, fuld størrelse
- D — ISO/R2: Bagudvendende barnefastholdelsesordning, reduceret størrelse
- E — ISO/R1: Bagudvendende småbørnsfastholdelsesordning
- F — ISO/L1: Venstrevendende barnefastholdelsesordning (babylift)
- G — ISO/L2: Højrevendende barnefastholdelsesordning (babylift)

Massegruppe		ISOFIX-størrelseskategori
0-10 kg	F	ISO/L1
	G	ISO/L2
	E	ISO/R1
0+-13 kg	C	ISO/R3
	D	ISO/R2
	E	ISO/R1
I — 9-18 kg	A	ISO/F3
	B	ISO/F2
	B1	ISO/F2X
	C	ISO/R3
	D	ISO/R2

- 2.1.2. Barnefastholdelsesordninger kan inddeles i fire »kategorier«:
- 2.1.2.1. en kategori »universal« til brug som beskrevet i punkt 6.1.1, 6.1.3.1 og 6.1.3.2 til anvendelse på de fleste siddepladser i køretøjer, specielt dem, der i henhold til regulativ nr. 16 er vurderet som kompatible med denne kategori barnefastholdelsesordning
- 2.1.2.2. en kategori »begrænset« til brug som beskrevet i punkt 6.1.1 og 6.1.3.1 til udpegede siddepladser i bestemte køretøjstyper som angivet enten af barnefastholdelsesordningens fabrikant eller køretøjsfabrikanten
- 2.1.2.3. en kategori »semi-universal« til brug som beskrevet i punkt 6.1.1 og 6.1.3.2
- 2.1.2.4. en »køretøjsspecifik« kategori til brug enten:
- 2.1.2.4.1. i nærmere angivne køretøjstyper i overensstemmelse med punkt 6.1.2 og 6.1.3.3, eller
- 2.1.2.4.2. som »indbygget« barnefastholdelsesordning.

- 2.1.3. Fastholdelsessystemerne i barnefastholdelsesanordninger kan tilhøre to klasser:
- en integreret klasse, hvis fastholdelsen af barnet i fastholdelsesanordningen er uafhængig af midler direkte forbundet med køretøjet
- en ikke-integreret klasse, hvis fastholdelsen af barnet i fastholdelsesanordningen er afhængig af midler direkte forbundet med køretøjet
- 2.1.3.1. »partiel fastholdelsesanordning«: en anordning som f.eks. en selepude, der, når anvendes i forbindelse med en voksensele, der føres omkring barnets krop eller fastholder den anordning, som barnet er anbragt i, udgør en komplet barnefastholdelsesanordning
- 2.1.3.2. »selepude«: en fast pude, der kan anvendes sammen med en voksensele
- 2.1.3.3. »styregjord«: en gjord, der fastholder skuldergjorden af en voksensele i en stilling, der passer til barnet, og på hvilken skuldergjordens effektive stilling kan justeres med en anordning, der føres op og ned ad gjordene til brugerens skulder og derefter fastgøres i den pågældende stilling. Denne styregjord er ikke bestemt til at skulle bære nogen væsentlig del af den dynamiske belastning.
- 2.2. »Barnesikkerhedsstol«: en barnefastholdelsesanordning, der omfatter en stol, hvori barnet er fastholdt.
- 2.3. »Sele«: en barnefastholdelsesanordning, der omfatter en kombination af gjorde med lukkebeslag, justeringsanordninger og befæstigelsesbeslag.
- 2.4. »Stol«: en struktur, der udgør en del af barnefastholdelsesanordningen og er bestemt til anbringelse af et barn i siddende stilling
- 2.4.1. »lift«: en fastholdelsesanordning bestemt til anbringelse og fastgøring af barnet liggende på ryggen eller på maven med barnets ryg vinkelret på køretøjets længdeakse. Systemet er udformet, så det fordeler fastholdelseskræfterne på barnets hoved og krop uden dets lemmer i tilfælde af et sammenstød
- 2.4.2. »liftsele«: en anordning, der anvendes til at fastholde en lift til køretøjets struktur
- 2.4.3. »bagudvendt barnesæde«: en fastholdelsesanordning, bestemt til anbringelse af et barn i bagudvendende halvt liggende stilling. Systemet er udformet, så det fordeler fastholdelseskræfterne på barnets hoved og krop, men ikke dets lemmer, i tilfælde af et frontalt sammenstød.
- 2.5. »Stoleunderstøtning«: den del af barnefastholdelsesanordningen, med hvilken stolen kan hæves.
- 2.6. »Barneunderstøtning«: den del af barnefastholdelsesanordningen, med hvilken barnet kan hæves i barnefastholdelsesanordningen.
- 2.7. »Kollisionsværn«: en anordning, der er fastgjort foran barnet og bestemt til at fordele fastholdelseskræfterne i højderetningen over størstedelen af barnets krop i tilfælde af et frontalsammenstød.
- 2.8. »Gjord«: en bøjelig bestanddel, der skal holde kroppen tilbage og overføre påvirkninger
- 2.8.1. »hoftesele«: en sele, der, enten i form af en komplet sele eller som del af en sådan sele, føres hen over barnets hofte og fastholder denne

- 2.8.2. »skuldersele«: den del af selen, der fastholder barnets overkrop
- 2.8.3. »skridtgjord«: en gjord (eller delte gjorde, hvis den består af to eller flere gjorde), som er fastgjort til barnefastholdelsesanordningen og hofteselen og er placeret, så den føres mellem barnets lår; den er bestemt til at forhindre, at barnet glider under hofteselen under normal brug og til at forhindre at hofteselen glider op over hoften ved et sammenstød.
- 2.8.4. »barnefastholdelsesgjord«: en gjord, der er en del af selen og kun fastholder barnets krop
- 2.8.5. »befæstigelsesgjord for barnefastholdelsesanordning«: en gjord, der fastgør barnefastholdelsesanordningen til køretøjets struktur og kan være en del af fastholdelsesanordningen for køretøjets sæde
- 2.8.6. »H-sele«: en komplet sele bestående af hoftesele, skuldergjord, og en eventuel skridtgjord
- 2.8.7. »Y-sele«: en sele bestående af en gjord, der føres mellem barnets ben, og en gjord til hver skulder.
- 2.9. »Lukkebeslag«: beslag af en type med hurtig udløsning, som sikrer, at barnet fastholdes af fastholdelsesanordningen, eller at fastholdelsesanordningen fastholdes til køretøjets konstruktion og hurtigt kan åbnes. Lukkebeslaget kan være forsynet med en justeringsanordning
- 2.9.1. »indesluttet udløserknap for lukkebeslag«: en udløserknap, der er udformet, så lukkebeslaget ikke kan udløses med en kugle Ø 40 mm
- 2.9.2. »ikke indesluttet udløserknap for lukkebeslag«: en udløserknap, der er udformet, så lukkebeslaget skal kunne udløses ved hjælp af en kugle Ø 40 mm.
- 2.10. »Justeringsanordning«: anordning, der gør det muligt at tilpasse fastholdelsesanordningen eller dens befæstigelsesbeslag til den enkelte bærer og og/eller til køretøjets udformning. Justeringsanordningen kan enten være en del af lukkebeslaget eller være en retractor, eller enhver anden del af sikkerhedsselen
- 2.10.1. »hurtig justeringsanordning«: en anordning, der betjenes med én hånd i en enkelt jævn bevægelse.
- 2.10.2. »justeringsanordning monteret direkte på barnefastholdelsesanordningen«: en justeringsanordning, der er bestemt til en integreret sele og er monteret direkte på barnefastholdelsesanordningen i stedet for at være anbragt direkte på den gjord, som den er bestemt til at justere.
- 2.11. »Befæstigelsesbeslag«: de dele af barnefastholdelsesanordningen samt de nødvendige fastgørelsesdele, som gør det muligt at fæstne denne sikkert til køretøjets struktur enten direkte eller gennem køretøjets sæde
- 2.11.1. »støtteben«: et fast beslag på en barnefastholdelsesanordning, der skaber en rute for kompressionsbelastningen mellem barnefastholdelsesanordningen og køretøjets konstruktion for at omgå sædehyndeeffekter under deceleration; et støtteben kan være justerbart.
- 2.12. »Energiafledende anordning«: en anordning, som er beregnet til at bortlede energi uafhængigt af gjorden eller sammen med denne, og som er en del af en barnefastholdelsesanordning.

- 2.13. »Retractor«: en anordning til oprulning af en del af eller hele barnefastholdelsesanordningens gjord. Begrebet omfatter følgende arter af anordninger:
- 2.13.1. »automatisk retractor«, en retractor, som gør det muligt at rulle den ønskede længde gjord ud, og som automatisk tilpasser gjorden til brugeren, når lukkebeslaget lukkes, således at yderligere udrulning kun kan finde sted ved brugerens forsætlige indgriben
- 2.13.2. »inerti-retractor«: en retractor, som under normale kørselsforhold ikke hæmmer bevægelsesfriheden for bæreren; Retractoren indeholder en længdejusteringsanordning, som automatisk tilpasser selen til bærerens fysik samt en låsemekanisme, der aktiveres af:
- 2.13.2.1. deceleration af køretøjet eller udtrækning af gjorden af retractoren eller ved andet automatisk middel (enkeltvirkende), eller
- 2.13.2.2. en kombination af flere af disse faktorer (dobbeltvirkende).
- 2.14. »Fastholdelsesanordningens forankringer«: de dele af køretøjets struktur eller sædets stel, hvortil barnesikkerhedsanordningens befæstigelsesbeslag er fastgjort
- 2.14.1. »ekstra forankring«: en del af køretøjets struktur eller af stellet af køretøjets sæder, hvortil en barnefastholdelsesanordning påtænkes fastgjort, og som supplerer de forankringer, der er godkendt efter regulativ nr. 14. Dette inkluderer prøvevognens vognbund som beskrevet i bilag 6 og strukturdele af et bestemt køretøj/bestemte køretøjer, når de belastes af et støtteben
- 2.14.2. »nedre ISOFIX-forankring«: en stiv, rund horisontal stang med en diameter på 6 mm, der stikker ud fra køretøjets eller sædets konstruktion til fastgørelse og fastholdelse af en ISOFIX-barnefastholdelsesanordning ved hjælp af ISOFIX-beslag.
- 2.14.3. »ISOFIX-forankringssystem«: et system bestående af to nedre ISOFIX-forankringer, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14, og som er konstrueret til fastgørelse af en ISOFIX-barnefastholdelsesanordning sammen med en antirotationsanordning
- 2.14.4. »Antirotationsanordning«
- a) En antirotationsanordning for en »universal« ISOFIX-barnefastholdelsesanordning består af en ISOFIX-topstrop.
- b) En antirotationsanordning for en ISOFIX »semi-universal« barnefastholdelsesanordning består af enten en topstrop, køretøjets instrumentbræt eller et støtteben, der skal begrænse fastholdelsesanordningens rotation ved frontalt sammenstød.
- c) For så vidt angår »universale« og »semi-universale« ISOFIX-barnefastholdelsesanordninger udgør køretøjets sæde i sig selv ikke en anti-rotationsanordning.
- 2.14.5. »ISOFIX topstrop-forankring«: en anordning, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14, som f.eks. en stang, der er placeret i en nærmere bestemt zone og er beregnet til fastgørelse af et ISOFIX topstrop-beslag og overfører fastholdelseskraften til køretøjets konstruktion.
- 2.15. »Fremadvendende«: som vender i køretøjets normale kørselsretning.
- 2.16. »Bagdvendende«: rettet modsat køretøjets normale kørselsretning.
- 2.17. »Tilbagelænet position«: den særlige position af stolen, hvor barnet kan læne sig tilbage.

- 2.18. »Liggende/rygliggende/maveliggende«: en stilling, hvori barnets hoved og krop bortset fra lemmerne befinder sig på en vandret overflade, mens barnet indtager hvilestilling i fastholdelsesordeningen.
- 2.19. »Type barnefastholdelsesordening«: barnefastholdelsesordeninger, som ikke udviser indbyrdes forskelle på væsentlige punkter som:
- 2.19.1. den kategori og de(n) massegruppe(r), for hvilken og den position og retning, (som defineret i punkt 2.15. og 2.16.) i hvilken fastholdelsesordeningen er bestemt til at blive anvendt
- 2.19.2. barnefastholdelsesordeningens geometriske form
- 2.19.3. dimensioner, masse, materiale og farve af:
- sædet
 - polstringen og
 - kollisionsværnet
- 2.19.4. materiale, vævning, mål, farve af gjordene
- 2.19.5. de stive dele (lukkebeslag, befæstigelsesbeslag, retractorer mv.).
- 2.20. »Køretøjets sæde«: en opbygning med polstring, uanset om den indgår som del i køretøjets opbygning, der tjener som siddeplads for en voksen person; i denne forbindelse forstås ved:
- 2.20.1. »sammenhængende sæder«: enten et udelt sæde eller adskilte sæder, der er monteret side om side (dvs. fastgjort på en sådan måde, at et af sædernes forreste forankringer flugter med et andet sædes forreste eller bageste forankringer eller befinder sig mellem dettes forankringer) og tjener som siddeplads til en eller flere voksne personer
- 2.20.2. »udelt sæde«: en opbygning, komplet med beslag, der tjener som siddeplads for mindst to voksne personer
- 2.20.3. »køretøjets forsæder«: sammenhængende sæder, der er placeret længst fremme i passagerkabinen, dvs. uden at noget andet sæde er direkte foran dem
- 2.20.4. »køretøjets bagsæder«: faste, fremadvendende sæder, der er placeret bag andre sammenhængende sæder
- 2.20.5. »ISOFIX-position«: et system der tillader montering af:
- a) enten en »universal« fremadvendende ISOFIX-barnefastholdelsesordening som defineret i dette regulativ
 - b) eller en »semi-universal« fremadvendende ISOFIX-barnefastholdelsesordening som defineret i dette regulativ
 - c) eller en »semi-universal« bagadvendende ISOFIX-barnefastholdelsesordening som defineret i dette regulativ
 - d) eller en »semi-universal« sidevendende ISOFIX-barnefastholdelsesordening som defineret i dette regulativ
 - e) eller en »køretøjsspecifik« ISOFIX-barnefastholdelsesordening som defineret i dette regulativ.

- 2.21. »Indstillingsanordning«: anordning, der gør det muligt at indstille sædet eller dets bestanddele, således at det passer til den voksne siddendes legemsform; denne indstillingsanordning kan navnlig muliggøre:
- 2.21.1. længdeindstilling og/eller
- 2.21.2. højdeindstilling og/eller
- 2.21.3. vinkelindstilling.
- 2.22. »Sædets forankring«: de anordninger, hvormed hele voksensædet er fastgjort til køretøjet, herunder de deraf berørte dele af køretøjets konstruktion.
- 2.23. »Sædetype«: en kategori af voksensæder, der ikke udviser forskelle indbyrdes på væsentlige områder som f.eks.:
- 2.23.1. udformning, dimensioner og materialer anvendt til sædets opbygning
- 2.23.2. type og dimensioner af ryglænets justeringssystem og låsesystem, og
- 2.23.3. type og dimensioner af voksenselernes forankringer på sædet, af sædets forankring og de deraf berørte dele af køretøjets stel.
- 2.24. »Forskydningsanordning«: en anordning, der for at lette ind- og udstigning og læsning og udtagning af bagage gør det muligt at foretage en vinkel — eller længdeforskydning af sædet eller dets bestanddele uden fast mellemstilling.
- 2.25. »Spærreanordning« en anordning, der sikrer fastholdelse af sædet og dele deraf i brugsstillingen.
- 2.26. »Låseanordning«: en anordning, der låser et afsnit af gjorden af en voksensel i forhold til et andet afsnit af samme sele. Sådanne anordninger kan virke på enten den diagonale del eller samtidig sikre både hoftedelen og den diagonale del af voksenselen. Begrebet omfatter følgende klasser af anordninger:
- 2.26.1. »Anordning af klasse A«: en anordning, der forhindrer, at barnet trækker gjorden fra retractoren igennem til selens hoftegjord, når voksenselen anvendes til at fastholde barnet direkte. Når en sådan anordning leveres med fastholdelsesanordninger af gruppe I, giver den mulighed for overholdelse af punkt 6.2.9.
- 2.26.2. »Anordning af klasse B«: en anordning, der giver mulighed for at fastholde en påført stramning af voksenselens hoftegjord, når voksenselen anvendes til at fastholde barnefastholdelsesanordningen. Anordningen er bestemt til at forhindre, at gjorden fra retractoren føres gennem anordningen og derved slappes, så fastholdelsesanordningen ikke er i optimal stilling.
- 2.27. »Fastholdelsesanordning til særlige behov«: en barnefastholdelsesanordning bestemt til børn med særlige behov som følge af fysisk eller mentalt handicap; sådanne anordninger kan specielt give mulighed for supplerende fastspændingsanordninger til enhver legemsdel, men skal som minimum omfatte de primære fastholdelsesmidler i henhold til dette regulativ.
- 2.28. »ISOFIX-beslag«: en af de to forbindelser, der opfylder forskrifterne i dette regulativs punkt 6.3.2, og som stikker ud fra ISOFIX-barnefastholdelsesanordningens konstruktion og er kompatibelt med en nedre ISOFIX-forankring.
- 2.29. »ISOFIX-barnefastholdelsesanordning«: en barnefastholdelsesanordning, som skal fastgøres til et ISOFIX-forankringssystem, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14.

- 2.30. »Samling mellem ryg og sæde«: området i nærheden af skæringslinjen for køretøjs sædets sædehynde og ryglænet.
- 2.31. »Køretøjets sædebeslag«: et beslag i overensstemmelse med de ISOFIX-størrelsesklasser, der er fastlagt i punkt 2.1.1.6, og hvis dimensioner er angivet i figur 1 til 6 i bilag 17, tillæg 2, til regulativ nr. 16, som af en fabrikant af barnefastholdelsesordninger bruges til at bestemme de omtrentlige dimensioner af en ISOFIX-barnefastholdelsesordning og placeringen af dennes ISOFIX-beslag.
- 2.32. »ISOFIX-topstropkonnektor«: en anordning beregnet til fastgørelse til en ISOFIX-topstropforankring.
- 2.33. »ISOFIX-topstropkrog«: en ISOFIX-topstropforbindelse, der typisk anvendes til at fastgøre en ISOFIX-topstrop til en ISOFIX-topstropsforankring som defineret i figur 3 i regulativ nr. 14.
- 2.34. »ISOFIX-topstropgjord«: en gjord (eller tilsvarende), der går ud fra toppen af ISOFIX-barnefastholdelsesordningen og til ISOFIX-topstropforankringen, og som er forsynet med en justeringsanordning, en spændingsudløsende anordning og en ISOFIX-topstropkonnektor.
- 2.35. »ISOFIX-topstropbeslag«: en anordning til fastgørelse af ISOFIX-topstropgjorden til ISOFIX-barnefastholdelsesordningen.
- 2.36. »Spændingsudløsningsanordning«: et system, som gøre det muligt at udløse den anordning, som justerer og fastholder tilspændingen af ISOFIX-topstropgjorden.
- 2.37. »Gjordestyr til voksenselen«: en anordning, som voksenselen føres igennem for at styre den korrekt, og som tillader fri bevægelse af gjorden.
- 2.38. »Typegodkendelsesprøvning«: en prøvning til bestemmelse af i hvor høj grad en type barnefastholdelsesordning, der er indleveret til godkendelse, opfylder forskrifterne.
- 2.39. »Produktionsprøvning«: en prøvning, der skal bestemme, om fabrikanten er i stand til at producere en barnefastholdelsesordning, der er i overensstemmelse med den barnefastholdelsesordning, der er indleveret til typegodkendelse.
- 2.40. »Rutinemæssig prøvning«: prøvning af et antal barnetilbageholdelsesordninger udvalgt fra en enkelt batch for at kontrollere, om de opfylder forskrifterne.

3. ANSØGNING OM GODKENDELSE

- 3.1. Ansøgning om godkendelse af en type barnefastholdelsesordning indgives af indehaveren af varemærket eller af dennes bemyndigede repræsentant og følger godkendelsesproceduren omhandlet i bilag 14.
- 3.2. Ansøgningen om godkendelse skal for hver type barnefastholdelsesordning ledsages af:
- 3.2.1. en teknisk beskrivelse af barnefastholdelsesordningen med angivelse af gjordene og de øvrige anvendte materialer, ledsaget af tegninger af barnefastholdelsesordningens dele og i påkommende tilfælde monteringsvejledning for retractorer og disses følere, erklæring om giftighed (punkt 6.1.5) og antændelighed (punkt 6.1.6.), idet tegningerne skal vise den påtænkte placering af godkendelsesnummer og ekstra symbol(er) i forhold til godkendelsesmærkets cirkel. Beskrivelsen skal omfatte farven på den model, der indleveres til godkendelse.
- 3.2.2. fire prøver af barnefastholdelsesordningen

- 3.2.3. ti meter af hver type gjord, der er anvendt i barnefastholdelsesordeningen, og
- 3.2.4. på begæring af den tekniske tjeneste, som forestår godkendelsesprøvningen, indleveres yderligere prøver
- 3.2.5. vejledning og nærmere enkeltheder vedrørende emballering i henhold til punkt 14 nedenfor
- 3.2.6. for lifte gælder, at hvis liftselen kan anvendes i kombination med en række forskellige typer lifte, skal liftselsens fabrikant indlevere en liste over disse.
- 3.3. Når en godkendt voksesele anvendes til fastholdelse af barnefastholdelsesordeningen, skal det af ansøgningen fremgå, hvilken kategori voksesele der skal anvendes, f.eks. fast hoftese.
- 3.4. Inden en kontraherende parts godkendende myndighed meddeler typegodkendelse, skal den forvisse sig om, at der findes sådanne foranstaltninger og procedurer, at det effektivt kan kontrolleres, at producerede barnefastholdelsesordeninger, udstyr og dele er i overensstemmelse med den godkendte type.

4. MÆRKNING

- 4.1. Prøveeksemplarerne af en type barnefastholdelsesordeninger, som indleveres til godkendelse efter punkt 3.2.2 og 3.2.3 ovenfor, skal let læseligt og uudsletteligt være påført fabrikantens navn, initialer eller firmamærke.
- 4.2. En af de af plast fremstillede dele af barnefastholdelsesordeningen (f.eks. skal, kollisionsværn, selepude osv.), bortset fra sele(r) eller H-seler, skal være tydeligt og uudsletteligt mærket med produktionsåret.
- 4.3. Hvis fastholdelsesordeningen skal anvendes i kombination med en voksesele, skal anbringelsen af gjordene være tydeligt angivet gennem en tegning, der er permanent fastgjort på anordningen. Hvis fastholdelsesordeningen holdes på plads af voksesele, skal gjordenes anbringelse være tydeligt markeret på produktet med farvekoder. Sikkerhedsselens placering skal angives med rødt for fremadvendende og blå for bagudvendende anbringelse. Samme farvekoder skal benyttes på de mærkater på anordningen, der viser anvendelsesmåderne.

Der skal være en klar skelnen mellem fremføring af selens hoftedel og fremføring af den diagonale del af selen. Angivelse med f.eks. farvekoder, ord, figurer osv. skal gøre det muligt at skelne mellem sikkerhedsselens dele.

I enhver illustration på produktet af fremføringen af selen skal det klart angives, hvilken vej barnefastholdelsesordeningen skal vende i forhold til køretøjet. Diagrammer over selers fremføring, der ikke viser køretøjets sæde, kan ikke accepteres.

Den i dette punkt fastlagte mærkning skal være synlig, når fastholdelsesordeningen er anbragt i køretøjet. For fastholdelsesordeninger i gruppe O skal mærkningen også være synlig, når barnet er anbragt i fastholdelsesordeningen.


- 4.4. På den synlige invendige flade (inklusive sidestykkerne ved barnets hoved) i nærheden af det område, hvor barnets hoved hviler i barnefastholdelsesordeningen, skal bagudvendende fastholdelsesordeninger være forsynet med et nedenstående permanente mærkat (de viste oplysninger er minimumsoplysninger).

Mærkatens skal være affattet på de(t) officielle sprog i den stat, hvor anordningen sælges.

Mærkatens minimumstørrelse: 60 x 120 mm

Mærkatens skal fastsys til betrækket omkring hele dets omkreds og/eller være permanent fastklæbet til betrækket over hele bagsiden. Enhver anden form for fastgørelse, der er permanent, og som ikke er let kan fjernes fra produktet og ikke let bliver skjult, kan accepteres. Mærkater af flagtypen er ikke tilladt.

Hvis dele af fastholdelsesordningen eller tilbehør leveret af fabrikanten af fastholdelsesordningen vil kunne skjule mærkatet, kræves der en ekstra mærkat. Der skal hele tiden være en advarselmærkat synlig i alle situationer, hvor fastholdelsesordningen klargøres til brug, uanset i hvilken konfiguration.



- 4.5. For barnefastholdelsesordninger, der kan anbringes BÅDE fremad- og bagudvendende, anføres:

»VIGTIGT: MÅ IKKE BENYTTES FREMADVENDENDE, FØR BARNETS VÆGT ER OVER, (Se vejledning)«

- 4.6. For barnefastholdelsesordninger med alternativ føring af selen skal de alternative belastningsoverførende kontaktpunkter mellem fastholdelsesordningen og voksenselen være mærket permanent. Af denne mærkning skal det fremgå, at der er tale om en alternativ føring af selen, og mærkningen skal være i overensstemmelse med ovenstående forskrifter for kodning til fremad- og bagudvendende sæder.
- 4.7. Hvis barnefastholdelsesordningen har alternative belastningsoverførende kontaktpunkter, skal den i punkt 4.3 foreskrevne mærkning indeholde en oplysning om, at den alternative føring af selen er beskrevet i vejledningen.

4.8. ISOFIX-mærkning

Hvis produktet omfatter ISOFIX-beslag, skal følgende oplysninger hele tiden være synlige for en person, der monterer fastholdelsesanordningen i køretøjet:

ISO ISOFIX-logoet efterfulgt af det eller de bogstaver der hører til den eller de ISOFIX-størrelsesklasser, som produkter passer til. Som et minimum et symbol bestående af en cirkel med en diameter på mindst 13 mm indeholdende et piktogram, der skal kontrastere med cirkelns baggrund. Piktogrammet skal være klart synligt enten ved hjælp af kontrastfarver eller ved et passende relief, hvis det er støbt eller præget.



B, N et F B, C og F

Følgende oplysninger kan gives ved hjælp af piktogrammer og/eller tekst. Mærkningen skal angive følgende:

- De væsentligste relevante trin i klargørelse af sædet. F.eks. skal det forklares, hvordan ISOFIX-fastlåsningsystemet forlænges.
- Placering, funktion og fortolkning af en eventuel indikator skal forklares.
- Placering og om nødvendigt fremføring af topstrop eller andre midler til begrænsning af rotation, som kræver en handling fra brugerens side, skal angives ved hjælp af det relevante af følgende symboler.



- Justering af ISOFIX-låsemekanismer og topstrop eller andre midler til begrænsning af rotation, som kræver handling fra brugerens side, skal angives.
- Mærkningen skal være permanent fastgjort og skal kunne ses af en bruger, som monterer sædet.
- Hvis det er nødvendigt, skal der være en henvisning til barnefastholdelsesanordningens brugsanvisning og til placeringen af denne ved hjælp af nedenstående symbol.



5. GODKENDELSE
- 5.1. Hver prøve, der er indleveret i henhold til punkt 3.2.2 og 3.2.3 ovenfor, skal opfylde forskrifterne i punkt 6 til 8 i dette regulativ i alle henseender, før godkendelse kan meddeles.
- 5.2. Hver godkendt type tildeles et godkendelsesnummer. De første to cifre (p.t. 04 svarende til ændringsserie 04, der trådte i kraft den 12. september 1995) angiver den ændringsserie, som indeholder de seneste væsentlige tekniske ændringer af regulativet på tidspunktet for udstedelse af godkendelsen. Samme kontraherende part må ikke tildele samme nummer til en anden type barnefastholdelsesanordning, som omfattes af dette regulativ.
- 5.3. En meddelelse om godkendelse eller udvidelse eller nægtelse af godkendelse af en type barnefastholdelsesanordning i henhold til dette regulativ skal fremsendes til de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, ved hjælp af en formular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.
- 5.4. Foruden mærkerne i punkt 4 ovenfor skal hver barnefastholdelsesanordning, der er i overensstemmelse med en type godkendt efter dette regulativ, være påført følgende:
- 5.4.1. et internationalt godkendelsesmærke bestående af:
- 5.4.1.1. en cirkel, som omslutter bogstavet »E« efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, som har meddelt godkendelse ⁽¹⁾
- 5.4.1.2. et godkendelsesnummer
- 5.4.2. følgende yderligere symboler:
- 5.4.2.1. ordet(-ene) »universal«, »begrænset«, »semi-universal« eller »køretøjsspecifik«, alt efter anordningens kategori
- 5.4.2.2. det masseområde, som barnefastholdelsesanordningen er bestemt for: 0-10 kg; 0-13 kg; 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg; 0-18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; 0-25 kg; 9-36 kg; 0-36 kg.
- 5.4.2.3. symbolet »Y« for anordninger med skridtgjort i henhold til forskrifterne i tillæg 3 til anden ændringsserie til regulativet
- 5.4.2.4. symbolet »S« for fastholdelsesanordninger »til særlige behov«.
- 5.5. Bilag 2 til dette regulativ indeholder et eksempel på godkendelsesmærkets udformning.
- 5.6. Angivelserne i punkt 5.4 ovenfor skal enten ved hjælp af en mærkat eller direkte mærkning påføres let læseligt og uudsletteligt. Mærkaten/mærkningen skal være slidfast.

⁽¹⁾ 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Serbien og Montenegro, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 (fri), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (fri), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33 (fri), 34 for Bulgarien, 35 (fri), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (fri), 39 for Aserbajdsjan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (fri), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelser meddeles af medlemsstaterne under anvendelse af deres respektive ECE-symbol), 43 for Japan, 44 (fri), 45 for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika, 48 for New Zealand, 49 for Cypern, 50 for Malta og 51 for Republikken Korea. Efterfølgende numre tildeles andre stater i den kronologiske orden, i hvilken de ratificerer eller tiltræder overenskomsten om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer og udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer, og vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser udstedt på grundlag af sådanne forskrifter, og de således tildelte numre meddeles af FN's generalsekretær til overenskomstens parter.

- 5.7. De i punkt 5.6 ovenfor omhandlede mærkater kan enten udgives af den myndighed, der har meddelt godkendelsen, eller kan med denne myndigheds godkendelse udformes af fabrikanten.

6. ALMINDELIGE FORSKRIFTER

6.1. **Placering og fastgørelse på køretøjet**

- 6.1.1. Anvendelse af barnefastholdelsesanordninger i kategori »universal«, »semi-universal« og »begrænset« er tilladt på for- og bagsædet, hvis fastholdelsesanordningerne monteres efter fabrikantens vejledning.

- 6.1.2. Anvendelse af barnefastholdelsesanordninger i kategori »køretøjsspecifik« er tilladt på alle sædepladser, herunder i bagageområdet, hvis fastholdelsesanordningerne monteres efter fabrikantens vejledning. For bagudvendende fastholdelsesanordninger skal konstruktionen sikre, at der altid er støtte til barnets hoved, når anordningen er klar til brug. Dette fastlægges for en linje vinkelret på sædets ryglæn gennem øjenlinjen, idet skæringspunktet skal være mindst 40 mm under begyndelsen af en sådan hovedstøttes runding.

- 6.1.3. Alt efter den kategori, anordningen tilhører, skal denne fastgøres til køretøjets konstruktion eller til sædets stel.

MULIGE KONFIGURATIONER FOR GODKENDELSESGRUPPER/KATEGORITABEL

GRUPPEKATEGORI		Universal (1)		Semi-universal (2)		Begrænset		Køretøjsspecifik	
		CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS
0	Lift	A	NA	A	A	A	NA	A	A
	Bagudvendende	A	NA	A	A	A	NA	A	A
0+	Bagudvendende	A	NA	A	A	A	NA	A	A
I	Bagudvendende	A	NA	A	A	A	NA	A	A
	Fremadvendende (integral)	A	A	A	A	A	NA	A	A
	Fremadvendende (ikke-integral)	A	NA	A	NA	A	NA	A	A
II	Bagudvendende	A	NA	A	NA	A	NA	A	A
	Fremadvendende (integral)	A	NA	A	NA	A	NA	A	A
	Fremadvendende (ikke-integral)	A	NA	A	NA	A	NA	A	A

GRUPPEKATEGORI		Universal ⁽¹⁾		Semi-universal ⁽²⁾		Begrænset		Køretøjsspecifik	
		CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS	CRS	ISOFIX CRS
III	Bagudvendende	A	NA	A	NA	A	NA	A	A
	Fremadvendende (integral)	A	NA	A	NA	A	NA	A	A
	Fremadvendende (ikke-integral)	A	NA	A	NA	A	NA	A	A

Hvor:

CRS: Child restraint system (barnefastholdelsesordenning)

A: Applicable (Ja)

NA: Not Applicable (Nej)

⁽¹⁾ Ved »Universal ISOFIX CRS« forstås fremadvendende fastholdelsesordenninger til brug i køretøjer udstyret med positioner med ISOFIX-forankringssystem og topstropforankring.

⁽²⁾ Ved »Semi-universal ISOFIX CRS« forstås:

- fremadvendende fastholdelsesordenninger med støtteben, eller
- bagudvendende fastholdelsesordenninger udstyret et støtteben eller en topstrop til brug i køretøjer udstyret med positioner med ISOFIX-forankringssystem og, om nødvendigt, topstropforankring, eller
- bagudvendende fastholdelsesordenninger understøttet af køretøjets instrumentbræt til brug på forsæde udstyret med ISOFIX-forankringssystem eller
- sidevendende positionsfastholdelsesordenning, om nødvendigt udstyret med en anti-rotationsordenning, til brug i køretøjer udstyret med positioner med ISOFIX-forankringssystem og, om nødvendigt, topstropforankring.

- 6.1.3.1. For kategorierne »universal« og »begrænset«, ved hjælp af voksensikkerhedssele (med eller uden retractor), som opfylder forskrifterne i regulativ nr. 16 (eller tilsvarende) og er fastgjort til forankringer, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14 (eller tilsvarende).
- 6.1.3.2. For ISOFIX »universal« barnefastholdelsesordenninger, ved hjælp af ISOFIX-beslag og ISOFIX-topstrop, der opfylder forskrifterne i dette regulativ, fastgjort til ISOFIX-forankringssystemer og ISOFIX-topstropforankringer, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14.
- 6.1.3.3. For kategorien »semi-universal«: ved hjælp af nederste forankringer som foreskrevet i regulativ nr. 14 samt ekstra forankringer i overensstemmelse med anbefalingen i bilag 11 til dette regulativ.
- 6.1.3.4. For ISOFIX »semi-universal« barnefastholdelsesordenninger, ved hjælp af ISOFIX-beslag og ISOFIX-topstrop eller støtteben eller instrumenbræt, der opfylder forskrifterne i dette regulativ, fastgjort til ISOFIX-forankringer og/eller ISOFIX-topstropforankringer, der opfylder forskrifterne i regulativ nr. 14.
- 6.1.3.5. For kategorien »køretøjsspecifik«, ved hjælp af forankringer konstrueret af køretøjsfabrikanten eller fabrikanten af barnefastholdelsesordenningen.
- 6.1.3.6. For sådanne barnesikkerhedssele eller sele til fastgørelse af barnefastholdelsesordenninger, som anvender seleforankringer, hvortil der i forvejen er monteret en voksensele, kontrollerer den tekniske tjeneste, at:
- den effektive forankringsposition for voksensele er godkendt efter regulativ nr. 14 eller tilsvarende
 - de to anordninger ikke virker hindrende på hinandens funktion
 - lukkebeslagene på voksenselen og det supplerende system ikke kan forbyttes.

For barnefastholdelsesordninger, som anvender stænger eller ekstra anordninger fastgjort til forankringer godkendt efter regulativ nr. 14, og som falder uden for anvendelsesområdet for regulativ nr. 14, finder følgende punkter anvendelse:

- En sådan anordning vil kun blive godkendt som semi-universal eller køretøjsspecifik.
- Den tekniske tjeneste anvender forskrifterne i bilag 11 til dette regulativ på stangen og befæstigelseerne.
- Stangen indgår i den dynamiske prøve, idet belastningen påføres i midterpositionen og med stangen i den mest udstrakte stilling, hvis den er indstillelig.
- Den effektive positionering og funktion af en eventuel voksenseleforankring, hvortil stangen er fastgjort, må ikke blive hæmmet.

- 6.1.3.7. Barnefastholdelsesordninger, hvor der anvendes et støtteben, kan kun godkendes i kategorien »semi-universal« eller »køretøjsspecifik«, og forskrifterne i bilag 11 til dette regulativ finder anvendelse. Fabrikanten af barnefastholdelsesordningen skal tage hensyn til, hvad der i de enkelte køretøjer er nødvendigt for, at støttebenet kan fungere korrekt, og give oplysninger herom.
- 6.1.4. En selepude skal fastholdes enten af en voksensele, idet den underkastes prøven i punkt 8.1.4, eller på anden måde.
- 6.1.5. Fabrikanten af barnefastholdelsesordningen skal afgive en skriftlig erklæring om, at giftigheden af de materialer, der anvendes til produktion af barnefastholdelsesordningen, som er tilgængelige for barnet, når dette fastholdes af anordningen, er i overensstemmelse med de pågældende afsnit af »CEN Safety of Toys«, del 3 (juni 1982). Efter prøvningsmyndighedens skøn kan der udføres prøvninger til bekræftelse af denne erklærings gyldighed. Dette punkt finder ikke anvendelse på fastholdelsesordninger af gruppe II og III.
- 6.1.6. Barnefastholdelsesordningens fabrikant skal afgive en skriftlig erklæring om, at antændeligheden af de materialer, der er anvendt til fremstilling af fastholdelsesordningen, er i overensstemmelse med de pågældende afsnit af det konsoliderede ECE-regulativ om køretøjers konstruktion (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1, punkt 1.20). Efter prøvningsmyndighedens skøn kan der udføres prøvninger til bekræftelse af denne erklærings gyldighed.
- 6.1.7. For bagudvendende barnefastholdelsesordninger, der understøttes af køretøjets instrumentbræt, anses instrumentbrættet med henblik på godkendelse efter dette regulativ for at være tilstrækkelig stift.
- 6.1.8. For barnefastholdelsesordninger i kategorien »universal«, bortset fra ISOFIX-barnefastholdelsesordninger i kategorien »universal«, skal de vigtigste belastningsoverførende kontaktpunkter mellem barnefastholdelsesordningen og voksensikkerhedsselen være mindst 150 mm fra Cr-aksen, målt med barnefastholdelsesordningen anbragt i dynamisk prøvebænk.
- 6.1.9. Hvis voksenselen skal anvendes til fastgørelse af en barnefastholdelsesordning i kategorien »universal« på den dynamiske prøvebænk, er den største længde af denne voksensele fastlagt i bilag 13 til dette regulativ.

For at kontrollere opfyldelsen af denne forskrift fastgøres barnefastholdelsesanordningen til prøvebænken ved anvendelse af den passende standardsele beskrevet i bilag 13. Attrappen skal ikke anbringes i anordningen, medmindre fastholdelsesanordningen er konstrueret således, at anbringelsen af attrappen ville øge den selelængde, der skal bruges. Med barnefastholdelsesanordningen i den monterede position må der ikke være nogen stramning af selen, bortset fra den stramning, der skyldes standardretractoren, hvis en sådan er monteret. Hvis retractorselen anvendes, skal denne betingelse være opfyldt med mindst 150 mm sele stadig på rullen.

6.1.10. Barnefastholdelsesanordninger af gruppe 0 og 0+ må ikke anvendes fremadvendende.

6.2. Konfiguration

6.2.1. Barnefastholdelsesanordningens udformning skal være sådan, at:

6.2.1.1. anordningen giver den foreskrevne beskyttelse i enhver påtænkt position af fastholdelsesanordningen; for anordninger »til særlige behov« skal det primære fastholdelsesmiddel give den ønskede beskyttelse i enhver af fastholdelsesanordningernes stillinger uden brug af supplerende fastholdelsesanordninger, der måtte forefindes

6.2.1.2. barnet let og hurtigt kan anbringes og tages ud; for fastholdelsesanordninger, i hvilke barnet fastholdes med H-sele eller Y-sele uden retractor, skal hver skuldergjord og hoftegjord kunne forskydes indbyrdes under den i punkt 7.2.1.4 beskrevne procedure.

I disse tilfælde kan barnefastholdelsesanordningens sele være forsynet med to eller flere forbindelsesdele. For fastholdelsesanordninger til særlige behov anerkendes det, at de supplerende fastholdelsesanordninger vil være begrænsende for, hvor hurtigt barnet kan anbringes og tages ud. Sådanne supplerende anordninger skal imidlertid så vidt muligt være udformet med henblik på hurtig udløsning.

6.2.1.3. Hvis fastholdelsesanordningens hældning kan indstilles, må en ændring i hældningen ikke kræve manuel efterjustering af gjordene. Det skal kræve et forsætligt indgreb med hånden at ændre fastholdelsesanordningens hældning.

6.2.1.4. For gruppe 0, 0+ og I skal fastholdelsesanordningen holde barnet i en stilling, der giver den foreskrevne beskyttelse, også når barnet sover.

6.2.1.5. For at forhindre, at barnet glider under selen, hvad enten det sker ved en kollision eller ved rastløshed, skal alle fremadvendende fastholdelsesanordninger af gruppe I med integreret H-sele være forsynet med skridtgjord. Med skridtgjorden påsat og indstillet til sin største længde må hoftegjorden ikke kunne komme op over hoften hverken på 9 kg- eller 15 kg-attrappen.

6.2.2. På gruppe I, II og II skal alle anordninger med hoftegjord have tvungen styring af hoftegjorden, således at det sikres, at den af hoftegjorden overførte belastning overføres til hoften.

6.2.3. Alle fastholdelsesanordningens gjorde skal være placeret således, at de ikke kan medføre ubehag for brugeren ved normal brug eller kan indtage en farlig stilling. Afstanden mellem skuldergjordene i nærheden af halsen skal mindst svare til tykkelsen af halsen på den pågældende attrap.

6.2.4. Enheden må ikke udsætte svage dele af barnets krop (mave, skridt osv.) for stærke belastninger. Konstruktionen skal sikre, at barnets isse ikke udsættes for kompressionsbelastning i tilfælde af et sammenstød.

6.2.4.1. Y-seler må kun benyttes på bagvendende og sidevendende barnefastholdelsesanordninger (lifte).

- 6.2.5. Barnefastholdelsesordninger skal være konstrueret og monteret således, at:
- 6.2.5.1. der er mindst mulig fare for, at barnet eller andre personer i køretøjet kvæstes af skarpe kanter eller fremspring (som f.eks. defineret i regulativ nr. 21)
 - 6.2.5.2. de ikke frembryder skarpe kanter eller fremspring, der kan beskadige køretøjets indtræk eller passagerens tøj
 - 6.2.5.3. de ikke udsætter svage dele af barnets krop (mave, skridt osv.) for ekstra inertikræfter, de frembringer
 - 6.2.5.4. deres stive dele ikke, på steder hvor de er i berøring med gjordene, udsætter disse for at gnave mod skarpe kanter.
- 6.2.6. Dele, der er aftagelige med henblik på at tillade komponenter at blive fastgjort og løsnet, skal være udformet, så enhver risiko for forkert montering og brug så vidt muligt er udelukket. Fastholdelsesordninger »til særlige behov« skal have supplerende fastholdelsesordninger; disse skal have supplerende fastholdelsesordninger, der er udformet, så der ikke er risiko for forkert montering, og således, at deres udløsning og funktionsmåde umiddelbart fremgår for udenforstående, der yder hjælp i en nødsituation.
- 6.2.7. Når barnefastholdelsesordninger bestemt for gruppe I, gruppe II og gruppe I og II kombineret er forsynet med stolerygsæde, skal dettes indvendige højde, bestemt efter diagrammet i bilag 12, være mindst 500 mm.
- 6.2.8. Kun automatiske retractorer og inerti-retractorer må anvendes.
- 6.2.9. For anordninger bestemt til brug for gruppe I må barnet ikke let kunne løsne den del af systemet, der fastholder hoften, efter at barnet er anbragt, og anordninger, der er bestemt til at opnå dette, skal være permanent fastgjort til barnefastholdelsesordningen.
- 6.2.10. En barnefastholdelsesordning kan være bestemt til anvendelse hos flere end én massegruppe og/eller af flere end ét barn, forudsat at den kan opfylde forskrifterne for hver af de pågældende grupper. En barnefastholdelsesordning i kategori »universal« skal opfylde forskrifterne for denne kategori for alle de massegrupper, den er godkendt til.
- 6.2.11. *Barnefastholdelsesordninger med retractor*
- For barnefastholdelsesordninger med retractor skal retractoren opfylde forskrifterne i punkt 7.2.3 nedenfor.
- 6.2.12. For selepuder vurderes, om gjorde og låsetunge af en voksensele let kan føres gennem fastgøringspunkterne. Dette gælder navnlig for selepuder, der er bestemt til forsæderne i personbiler, idet disses seler kan have lange halvstive skafter. Det faste lukkebeslag må ikke kunne føres gennem selepudens fastgøringspunkter eller give mulighed for, at selen anbringes helt anderledes end på testvognen.
- 6.2.13. Er barnefastholdelsesordningen bestemt til flere børn, skal hvert fastholdelsessystem være helt uafhængigt hvad angår belastningsoverførsel og justering.
- 6.2.14. Barnefastholdelsesordninger, der indeholder oppustelige dele, skal være således konstrueret, at anvendelsesforholdene (tryk, temperatur, fugtighed) ikke påvirker deres evne til at opfylde forskrifterne i dette regulativ.

6.3. Specifikationer for ISOFIX-fastholdelsesordninger

6.3.1. Generelle karakteristika

6.3.1.1. Dimensioner

De maksimale dimensioner for ISOFIX-barnfastholdelsesordningen til siden, nedad og bagud samt placeringen af ISOFIX-forankringssystemet, som fastholdelsesordningens beslag skal gå i indgreb med, er for ISOFIX-barnfastholdelsesordningens fabrikant defineret ved køretøjets sædebeslag, der er defineret i punkt 2.31 i dette regulativ.

6.3.1.2. Masse


Massen for en ISOFIX-barnfastholdelsesordning i kategorien »universal« eller »semi-universal« og for massegruppe 0, 0+ og I må ikke være over 15 kg.

6.3.2. ISOFIX-beslag

6.3.2.1. Type

ISOFIX-beslag kan være i overensstemmelse med de eksempler, der er vist i figur 0 (a), eller af anden hensigtsmæssig konstruktion, der udgør en del af en stiv mekanisme, der kan justeres, og hvis art bestemmes af fabrikanten af ISOFIX-barnfastholdelsesordningen.

Figur 0 (a)



Målangivelser i mm


Forklaring

- 1 Beslag til ISOFIX-barnfastholdelsesordning — eksempel 1.
- 2 Beslag til ISOFIX-barnfastholdelsesordning — eksempel 2.

6.3.2.2. Dimensioner

Dimensionerne for den del af ISOFIX-barnefastholdelsesanordningen, der går i indgreb med ISOFIX-forankringsystemet, må ikke overskride de maksimale dimensioner i figur 0 (b).

Figur 0 (b)



Mål i mm

6.3.2.3. Indikation af delvis fastlåsning

ISOFIX-barnefastholdelsesanordningen skal omfatte et middel, der viser, at begge ISOFIX-beslag er fuldstændigt fastlåst med de tilsvarende nedre ISOFIX-forankringer. Denne indikation kan være en lyd, en følbart indikation, en synlig indikation eller en kombination af to eller flere af disse. Hvis der er tale om en synlig indikation, skal denne kunne ses under alle normale belysningsforhold.

6.3.3. Specifikationer for ISOFIX-topstrop

6.3.3.1. Topstropkonnektor

Topstropkonnektoren bør være en ISOFIX topstropkrog som vist i figur 0 (c) eller lignende anordninger, der kan placeres inden for de afgrænsninger, der er angivet i figur 0 (c).

6.3.3.2. Karakteristika for ISOFIX-topstrop

ISOFIX-topstroppen skal være i form af en strop (eller tilsvarende), og der skal være midler til at foretage justering og udløse tilspændingen.

6.3.3.2.1. Længden af ISOFIX-topstrop

Topstroppen på en ISOFIX-barnefastholdelsesanordning skal have en længde på mindst 2 000 mm.

6.3.3.2.2. Tilspændingsindikator

ISOFIX-topstroppen eller ISOFIX-barnesædet skal være forsynet med en anordning, der indikerer, at stroppen er tilspændt. Anordningen kan være del af en justerings- og spændingsudløsningsanordning.


6.3.3.2.3. Dimensioner

Dimensionerne for ISOFIX-topstropkroge er vist i figur 0 (c).



Figur 0 (c)

Dimensioner for ISOFIX-topbstropkonnektor (krogtypen)

Dimensioner i millimeter



Tegnforklaring:

-  (Eventuel) omgivende konstruktion
-  Område, inden for hvilket hele den profil, som topstropkrogen fastgøres på, skal finde sig

6.3.4. Forskrifter vedrørende justering

IFOFIX-beslagene eller selve ISOFIX-barnefastholdelsesordningen skal kunne justeres, så den kan tilpasses de placeringer af ISOFIX-forankringer, der er beskrevet i regulativ nr. 14.

6.4. Kontrol af mærkning

6.4.1. Den tekniske tjeneste, der udfører godkendelsesprøvningsene, skal kontrollere, at mærkningen opfylder forskrifterne i punkt 4.

- 6.5. **Kontrol af monteringsvejledning og brugsanvisning**
- 6.5.1. Den tekniske tjeneste, der udfører godkendelsesprøvningsne skal kontrollere, at monteringsvejledning og brugsanvisning er i overensstemmelse med punkt 15.
7. SÆRLIGE FORSKRIFTER
- 7.1. **Forskrifter, der finder anvendelse på den samlede fastholdelsesanordning**
- 7.1.1. *Korrosionsbestandighed*
- 7.1.1.1. En komplet barnefastholdelsesanordning, eller de af dens dele, der er påvirkelige af korrosion, underkastes den i punkt 8.1.1 nedenfor beskrevne korrosionsprøvning.
- 7.1.1.2. Efter den i punkt 8.1.1.1 og 8.1.1.2 foreskrevne korrosionsprøvning må der hverken ses forandringer, som kan skade barnefastholdelsesanordningens gode funktion, eller tegn på betydelig korrosion, når delene undersøges med det blotte øje af en sagkyndig iagttager.
- 7.1.2. *Energioptagelse*
- 7.1.2.1. Til alle anordninger med ryglæn skal der være indvendige overflader, som defineret i bilag 18 til dette regulativ, bestående af materiale med en maksimal acceleration på mindre end 60 g, målt efter bilag 17 til dette regulativ. Dette krav gælder også de områder af kollisionsværn, som befinder sig i det område, som rammes af hovedet.
- 7.1.2.2. Hvis der er tale om en barnefastholdelsesanordning med permanent mekanisk fastgjorte justerbare hovedstøtteanordninger, i hvilke højden af enten voksenselen eller barneselen styres direkte af den justerbare hovedstøtte, er det ikke nødvendigt at kræve energiabsorberende materiale i de områder defineret i bilag 18, som attrappens hoved ikke kan komme i berøring med, dvs. bagved hovedstøtten.
- 7.1.3. *Væltning*
- 7.1.3.1. Barnefastholdelsesanordningen afprøves som foreskrevet i punkt 8.1.2; attrappen må ikke falde ud af anordningen, og når prøvesædet anbringes på hovedet, må attrappens hoved ikke flyttes sig mere end 300 mm fra udgangsstillingen i lodret retning i forhold til prøvesædet.
- 7.1.4. *Dynamisk prøvning*
- 7.1.4.1. *Generelt*
- Barnefastholdelsesanordningen underkastes dynamisk afprøvning efter bestemmelserne i punkt 8.1.3 nedenfor.
- 7.1.4.1.1. Barnefastholdelsesanordninger af kategori »universal«, »begrænset« og »semi-universal« afprøves på prøvevognen ved hjælp af det i punkt 6 beskrevne prøvesæde og i overensstemmelse med punkt 8.1.3.1.
- 7.1.4.1.2. Barnefastholdelsesanordninger af kategori »køretøjsspecifik« afprøves med hver køretøjsmodel, som anordningen er bestemt for. Den tekniske tjeneste, der forestår prøvningen, kan indskrænke antallet af afprøvede køretøjsmodeller, hvis de ikke adskiller sig meget i de i punkt 7.1.4.1.2.3 anførte henseender. Barnefastholdelsesanordningen kan afprøves på en af følgende måder:
- 7.1.4.1.2.1. på et komplet køretøj, som foreskrevet i punkt 8.1.3.3
- 7.1.4.1.2.2. i et køretøjskarrosseri på prøvevognen, som foreskrevet i punkt 8.1.3.2; eller
- 7.1.4.1.2.3. i dele af køretøjets karrosseri, der er tilstrækkelige til at være repræsentative for køretøjets opbygning og kollisionsoverflader. Er barnefastholdelsesanordningen bestemt til brug på

bagsædet, skal de afprøvede dele omfatte forsæderyglæn, vognbund, B- og C-stolper og tag. Er barnefastholdelsesordeningen bestemt til brug på forsædet, skal de afprøvede dele omfatte instrumentbræt, A-stolper, vindspejl, alle håndtag og knapper, der monteret i vognbunden eller på midterkonsollen, forsæde, vognbund og tag. Er barnefastholdelsesordeningen bestemt til brug i kombination med voksensele, skal de afprøvede dele endvidere omfatte de(n) pågældende voksensele(r). Den tekniske tjeneste, der forestår afprøvningen, kan tillade, at nogle dele undlades, hvis de findes overflødige. Afprøvningen skal finde sted som foreskrevet i punkt 8.1.3.2.

- 7.1.4.1.3. Dynamisk afprøvning skal udføres på barnefastholdelsesanordninger, der ikke tidligere har været underkastet belastning.
- 7.1.4.1.4. Ved de dynamiske prøvninger må der ikke opstå brud på nogen af de dele, der faktisk medvirker til at holde barnet i stilling, og intet lukkebeslag, låsesystem eller forskydnings-system må udløses.
- 7.1.4.1.5. Til den »ikke-integrerede type« skal den anvendte sikkerhedssele være standardselen og de tilhørende forankringsbeslag, der foreskrives i bilag 13 til dette regulativ. Dette gælder dog ikke godkendelser for typen »køretøjsspecifik«, hvor køretøjets egen sele skal anvendes.
- 7.1.4.1.6. Hvis en barnefastholdelsesanordning af typen »køretøjsspecifik« monteres i området bag det bageste fremadvendende voksensæde, (f.eks. i bagagerummet), skal der udføres én afprøvning med de(n) største attrap(per) på et komplet køretøj som foreskrevet i punkt 8.1.3.3.3. De øvrige prøvninger, herunder produktionens overensstemmelse, kan udføres som foreskrevet i punkt 8.1.3.2, hvis fabrikanten ønsker det.
- 7.1.4.1.7. For anordninger »til særlige behov« skal alle dynamiske prøvninger som foreskrevet i dette regulativ for hver massegruppe udføres to gange: første gang med det primære fastholdelsesmiddel, anden gang med alle fastholdelsesanordninger i brug. Ved disse prøver skal man være særlig opmærksom på forskrifterne i punkt 6.2.3 og 6.2.4.
- 7.1.4.1.8. Ved de dynamiske prøvninger må den standardsikkerhedssele, der anvendes til fastgøring af barnefastholdelsesordeningen, ikke gå ud af indgreb med nogen førings- eller låseanordning, der anvendes under prøvningen.
- 7.1.4.1.9. En barnefastholdelsesanordning med støtteben prøves som følger:
- Hvis der er tale om kategorien »semi-universal« skal frontalsammenstødsprøvninger udføres med støttebenet justeret til både det maksimum og det minimum, der er foreneligt med prøvenvognens vognbunds placering. Prøvninger af påkørsler bagfra skal udføres med placering som i »værste tilfælde«, udvalgt af den tekniske tjeneste. Under prøvningerne skal støttebenet understøttes af prøvevognens vognbund som beskrevet i bilag 6, tillæg 3, figur 2. Hvis der er et mellemrum mellem mindste støttebenslængde og højeste vognbunds-niveau, justeres støttebenet til vognbunds-niveauet 140 mm under Cr. Hvis den største støttebenslængde er mere end det laveste vognbunds-niveau gør det muligt at anvende, justeres støttebenet til det pågældende laveste vognbunds-niveau 280 mm under Cr. Hvis der er tale om et støtteben med trinvis justering, justeres støttebenet til efterfølgende justeringsposition for at sikre, at støttebenet er i berøring med bunden.
 - Hvis der er tale om støtteben, der ikke befinder sig i symmetriplanet, udvælges »værste tilfælde« af den tekniske tjeneste til prøvningen.
 - Hvis der er tale om kategorien »køretøjsspecifik«, justeres efter anvisningerne fra barnefastholdelsesordeningens fabrikant.


- 7.1.4.1.10. Hvis der er tale om en barnefastholdelsesanordning, der anvender et ISOFIX-forankrings-system og eventuel antirotationsanordning, udføres prøvningen:
- 7.1.4.1.10.1. For ISOFIX-barnefastholdelsesanordninger i størrelsesklasse A og B:
- 7.1.4.1.10.1.1. med antirotationsanordningen i brug, og
- 7.1.4.1.10.1.2. uden antirotationsanordningen i brug. Dette krav finder ikke anvendelse, når et permanent og ikke-justerbart støtteben anvendes som antirotationsanordning.
- 7.1.4.1.10.2. For ISOFIX-barnefastholdelsesanordninger af andre størrelsesklasser med antirotationsanordningen i brug.
- 7.1.4.2. Acceleration af brystkassen ⁽¹⁾
- 7.1.4.2.1. Den resulterende acceleration af brystkassen må ikke overstige 55 g, bortset fra perioder på tilsammen højst 3 ms.
- 7.1.4.2.2. Den lodrette komponent af accelerationen fra maven til hovedet må ikke overstige 30 g bortset fra perioder på tilsammen højst 3 ms.
- 7.1.4.3. Abdominal penetration ⁽²⁾
- 7.1.4.3.1. Ved den i bilag 8, tillæg 1, punkt 5.3, beskrevne kontrol må der ikke findes synlige tegn på penetration af modellerleret i abdomen, forårsaget af nogen del af fastholdelsesanordningen.
- 7.1.4.4. Forskydning af attrappen
- 7.1.4.4.1. Barnefastholdelsesanordninger af kategorier »universal«, »begrænset« og »semi-universal«:
- 7.1.4.4.1.1. Fremadvendende barnefastholdelsesanordninger: Attrappens hoved må ikke overskride plan BA og DA som fastlagt i figur 1 nedenfor. Dette skal vurderes i indtil 300 ms, eller indtil attrappen er fuldstændig i ro, afhængig af hvilken begivenhed indtræder først.

⁽¹⁾ Grænserne for acceleration af brystkassen finder ikke anvendelse, når attrappen »nyfødt« anvendes, da denne ikke er instrumenteret.

⁽²⁾ Den »nyfødt« attrap har ingen abdominalindsats. Der kan derfor kun foretages en subjektiv analyse med hensyn til abdominal penetration.

Figur 1

Prøveopstilling for fremadvendende anordning




7.1.4.4.1.2. Bagudvendende barnefastholdelsesanordninger:

7.1.4.4.1.2.1. Barnefastholdelsesanordning understøttet af instrumentbræt: Attrappens hoved må ikke overskride plan AB, AD og DCr som fastlagt i figur 2 nedenfor. Dette skal vurderes i indtil 300 ms, eller indtil attrappen er fuldstændig i ro, afhængig af hvilken begivenhed indtræder først.

Figur 2


Prøvningsopstilling for bagudvendende anordning



- 7.1.4.4.1.2.2. Barnefastholdelsesanordninger i gruppe 0, som ikke støtter mod instrumentbrættet, samt lifte: Attrappens hoved må ikke overskride plan AB, AD og DE som vist i fig. 3 nedenfor. Dette skal vurderes i indtil 300 ms, eller indtil attrappen er fuldstændig i ro, afhængig af hvilken begivenhed indtræder først.

Figur 3

Prøvningsopstilling for barnefastholdelsesanordninger i gruppe 0, der ikke støtter mod instrumentbrættet



Mål i mm


- 7.1.4.4.1.2.3. Barnefastholdelsesanordninger af andre grupper end gruppe 0, som ikke støtter mod instrumentbrættet:

Attrappens hoved må ikke overskride plan FD, FG og DE som vist i fig. 4 nedenfor. Dette skal vurderes i indtil 300 ms, eller indtil attrappen er fuldstændig i ro, afhængig af hvilken begivenhed indtræder først.

I tilfælde, hvor en sådan barnefastholdelsesanordning er i berøring med stangen \varnothing 100 mm, og alle præstationskrav er opfyldt, skal der udføres endnu en dynamisk prøvning (frontalsammenstød) med den tungeste attrap beregnet for den pågældende barnefastholdelsesanordning og uden stangen \varnothing 100 mm; ved denne prøvning skal alle krav bortset fra kravet om fremadgående forskydning være opfyldt.

Figur 4

Prøvningsopstilling for bagudvendende barnefastholdelsesanordninger af andre grupper end gruppe 0, der ikke støtter mod instrumentbrættet



- 7.1.4.4.2. Barnefastholdelsesanordninger af kategori »køretøjsspecifik«: Ved afprøvning i et komplet køretøj eller et karrusseri må hovedet ikke komme i berøring med nogen del af køretøjet. Hvis berøring forekommer, skal hovedets anslagshastighed imidlertid være under 24 km/h, og den berørte del skal opfylde kravene til energioptagelsesprøven i regulativ nr. 21, bilag 4. Ved prøver med komplette køretøjer skal det være muligt at tage attrapperne ud af barnefastholdelsesanordningen uden brug af værktøj efter prøvningen.

7.1.5. *Temperaturbestandighed*

- 7.1.5.1. Lukkebeslag, retractorer, justeringsanordninger og låseanordninger, der er temperaturpåvirkelige, skal underkastes prøven i punkt 8.2.8 nedenfor.
- 7.1.5.2. Efter temperaturprøven som foreskrevet i punkt 8.2.8.1 må der hverken ses forandringer, som kan skade barnefastholdelsesanordningens gode funktion, eller tegn på betydelig korrosion, når delene undersøges med det blotte øje af en sagkyndig iagttager.

7.2. **Forskrifter for fastholdelsesanordningens enkelte dele**

7.2.1. *Lukkebeslag*

- 7.2.1.1. Lukkebeslaget skal være konstrueret, så ukorrekt betjening er udelukket. Dette betyder bl.a., at lukkebeslaget ikke må kunne være halvlåst; dets dele må ikke utilsigtet kunne forbyttes, når beslaget lukkes; lukkebeslaget må kun kunne låses, når alle dele er i indgreb. Når lukkebeslaget er i berøring med barnet, må det ikke være smallere end gjordens mindstebredde som fastlagt i punkt 7.2.4.1.1 nedenfor. Dette punkt finder ikke anvendelse på seler, der i forvejen er godkendt efter ECE-regulativ nr. 16 eller en tilsvarende gældende standard. For fastholdelsesanordninger »til særlige behov« behøver kun lukkebeslaget på det primære fastholdelsesmiddel opfylde kravene i punkt 7.2.1.1 til og med 7.2.1.9.

- 7.2.1.2. Lukkebeslaget skal forblive lukket uanset dets stilling, også når det ikke er belastet. Det skal være let at betjene og gribe fat i. Det skal kunne åbnes ved tryk på en knap eller tilsvarende anordning. Den overflade, som man skal trykke på, skal i faktisk oplåsestilling, og når den projiceres ind i et plan vinkelret på knappens indledende bevægelsesretning: for indkapslede anordninger have en overflade på mindst 4,5 cm² med en bredde på mindst 15 mm; for ikke-indkapslede anordninger have en overflade på 2,5 cm² og en bredde på mindst 10 mm. Bredden er det mindste af de to mål, der danner den foreskrevne overflade.

- 7.2.1.3. Lukkebeslagets udløsningsflade skal være farvet rød. Ingen anden del af lukkebeslaget må have denne farve.
- 7.2.1.4. Man skal kunne frigøre barnet af fastholdelsesanordningen ved et simpelt indgreb på ét lukkebeslag. For gruppe 0 og 0+ kan det godtages, at barnet tages ud sammen med anordninger som bæresele, lift eller liftsele, hvis barnefastholdelsesanordningen kan udløses ved hjælp af højst to lukkebeslag.
- 7.2.1.4.1. En klemmeforbindelse mellem skuldergjordene af en H-sele anses ikke for at opfylde kravet om etgrebsbetjening i punkt 7.2.1.4 ovenfor.
- 7.2.1.5. For gruppe II og III skal lukkebeslaget være placeret således, at barnet i anordningen kan nå det. Derudover skal det for alle grupper være placeret således, at dets formål og virkemåde umiddelbart fremgår for en udenforstående, der kommer til hjælp i en nødsituation.
- 7.2.1.6. Ved oplukning af lukkebeslaget skal barnet kunne udtages uafhængigt af en eventuel »stol«, »stoleholder« eller et eventuelt »kollisionsværn«, og hvis anordningen er forsynet med skridtgjord, skal denne udløses ved betjening af samme lukkebeslag.
- 7.2.1.7. Lukkebeslaget skal holde kravene for temperaturafhængighed i funktionsprøven i punkt 8.2.8.1 og gentagen betjening og skal, inden den dynamiske prøve i punkt 8.1.3, gennemgå en prøve bestående af $5\,000 \pm 5$ åbne- og lukkecyklusser under normale anvendelsesbetingelser.
- 7.2.1.8. Lukkebeslaget underkastes følgende åbningsprøvninger:
- 7.2.1.8.1. Prøvning under belastning
- 7.2.1.8.1.1. Til denne prøvning anvendes en barnefastholdelsesanordning, der i forvejen har været underkastet den dynamiske prøvning i punkt 8.1.3. nedenfor.
- 7.2.1.8.1.2. Den til åbning af lukkebeslaget nødvendige kraft under afprøvningen i punkt 8.2.1.1 nedenfor må højst være 80 N.
- 7.2.1.8.2. Prøvning uden belastning
- 7.2.1.8.2.1. Til denne prøvning anvendes et lukkebeslag, der ikke tidligere har været udsat for belastning. Den nødvendige kraft til åbning af lukkebeslaget, når dette er ubelastet, skal være mellem 40 og 80 N i prøven i punkt 8.2.1.2 nedenfor.
- 7.2.1.9. Styrke
- 7.2.1.9.1. Under prøvningen i punkt 8.2.1.3.2 må ingen del af lukkebeslaget eller de tilstødende gjorde eller justeringsanordninger svigte eller løsne sig.
- 7.2.1.9.2. Lukkebeslag for H-seler til massegruppe 0 og 0+ skal kunne modstå 4 000 N.
- 7.2.1.9.3. Lukkebeslag til H-seler til massegruppe I og derover skal kunne modstå 10 000 N.
- 7.2.1.9.4. Den kompetente myndighed kan dispensere fra kravet om prøvning af lukkebeslagets styrke, hvis de foreliggende oplysninger gør denne prøve overflødig.
- 7.2.2. *Justeringsanordning*
- 7.2.2.1. Justeringsområdet skal være tilstrækkeligt til at give mulighed for korrekt justering af barnefastholdelsesanordningen med alle attrapper i den vægtgruppe, som anordningen er bestemt for, og til at muliggøre tilfredsstillende montering i alle de foreskrevne køretøjsmodeller.
- 7.2.2.2. Alle justeringsanordninger skal være af typen med »hurtigjustering«, dog kan justeringsanordninger, der kun anvendes i forbindelse med den første montering af fastholdelsesanordningen i køretøjet, være af anden type end typen med »hurtigjustering«.

- 7.2.2.3. Anordninger af typen med »hurtigjustering« skal være lette at nå, når barnefastholdelsesanordningen er korrekt monteret, og barnet eller attrappen er på plads.
- 7.2.2.4. Anordninger af typen med »hurtigjustering« skal let kunne justeres efter barnets fysik. Specielt må den nødvendige betjeningskraft for en manuel justeringsanordning ikke overstige 50 N ved prøvning efter punkt 8.2.2.1.
- 7.2.2.5. To prøver af barnefastholdelsesanordningen gennemgår funktionsprøvning for temperaturafhængighed efter kravene i punkt 8.2.8.1 og i punkt 8.2.3 nedenfor.
- 7.2.2.5.1. Glidning af gjorden må ikke overstige 25 mm for én justeringsanordning eller 40 mm for alle justeringsanordninger.
- 7.2.2.6. Der må ikke optræde brud eller løsning af anordningen, når den prøves som foreskrevet i punkt 8.2.2.1 nedenfor.
- 7.2.2.7. Justeringsanordninger, der er monteret direkte på barnefastholdelsesanordningen, skal kunne modstå gentagen brug og skal, inden den dynamiske prøve i punkt 8.1.3, gennemgå en prøvning bestående af $5\,000 \pm 5$ åbne- og lukkecyklusser som angivet i punkt 8.2.7.
- 7.2.3. *Retractorer*
- 7.2.3.1. *Automatiske retractorer*
- 7.2.3.1.1. Gjorden i en sikkerhedssele med automatisk retractor må ikke bevæge sig mere end 30 mm mellem retractorens låsestillinger. Bevæger bæreren sig bagud, skal sikkerhedssele enten forblive i sin udgangsstilling eller automatisk vende tilbage til denne stilling, når bæreren på ny bevæger sig fremad.
- 7.2.3.1.2. Er retractoren en del af en hoftese, skal tilbagetrækningskraften være mindst 7 N, målt i henhold til punkt 8.2.4.1 nedenfor på den frie længde mellem attrappen og retractoren. Hører retractoren til brystgjorden, skal tilbagetrækningskraften på gjorden være mindst 2 N og højst 7 N målt på tilsvarende måde. Går gjorden igennem en bøjle eller en rulle, måles tilbagetrækningskraften på den frie længde mellem attrappen og bøjlen eller rullen. Har anordningen en manuel eller automatisk mekanisme, som forhindrer gjorden i at blive trukket helt tilbage, skal denne mekanisme være sat ud af funktion ved udførelse af målingerne.
- 7.2.3.1.3. Man trækker gentagne gange gjorden ud af retractoren og lader den rulle sig ind under de i punkt 8.2.4.2 nedenfor foreskrevne betingelser, indtil der er gennemført 5 000 cyklusser. Retractoren gennemgår derefter prøve for temperaturafhængig funktion efter kravene i punkt 8.2.8.1, korrosionsprøven i punkt 8.1.1 og støvbestandighedsprøven i punkt 8.2.4.5. Den skal derefter tilfredsstillende fuldføre yderligere 5 000 cyklusser med udtrækning og tilbagetrækning. Efter ovennævnte prøver skal retractoren fortsat fungere korrekt og opfylde kravene i punkt 7.2.3.1.1 og 7.2.3.1.2 ovenfor.
- 7.2.3.2. *Inerti-retractorer*
- 7.2.3.2.1. Inerti-retractorer skal ved prøvning efter forskrifterne i punkt 8.2.4.3 opfylde nedenstående krav:
- 7.2.3.2.1.1. Retractoren skal låse, når køretøjets deceleration når 0,45 g.
- 7.2.3.2.1.2. Den må ikke låse ved en acceleration af gjorden på under 0,8 g, målt i gjordens udtrækningsretning.
- 7.2.3.2.1.3. Den må ikke låse ved, at dens føler hælder 12° eller derunder i nogen retning i forhold til den af fabrikanten angivne monteringsretning.

- 7.2.3.2.1.4. Den skal låse ved, at dens føler hælder mere end 27° i en vilkårlig retning i forhold til den af fabrikanten angivne monteringsretning.
- 7.2.3.2.2. Når funktionen af en retractor afhænger af et ydre signal med hensyn til energitilførsel, skal konstruktionen sikre, at retractoren låser automatisk ved svigt eller afbrydelse af signalet eller energikilden.
- 7.2.3.2.3. Dobbeltvirkende inerti-retractorer skal opfylde ovenstående krav. Desuden gælder, at hvis en af følsomhedsfaktorerne er knyttet til udtrækning af gjorden, skal gjorden have låst ved en jord-acceleration på 1,5 g, målt i gjordens udtrækningsretning.
- 7.2.3.2.4. I de i punkt 7.2.3.2.1.1 og 7.2.3.2.3 ovenfor omhandlede prøvninger må højst 50 mm gjord kunne udrulles ud over den i punkt 8.2.4.3.1 fastsatte længde, før retractoren låser. I den i punkt 7.2.3.2.1.2 ovenfor omhandlede prøvning må låsning ikke finde sted i løbet af de 50 mm udtrækning af gjorden, der begynder ved den i punkt 8.2.4.3.1 nedenfor fastsatte udtrækningslængde.
- 7.2.3.2.5. Er retractoren en del af en hoftesele, skal tilbagetrækningskraften være mindst 7 N, målt i henhold til punkt 8.2.4.1 på den frie længde mellem attrappen og retractoren. Hører retractoren til brystgjorden, skal tilbagetrækningskraften på gjorden være mindst 2 N og højst 7 N målt på tilsvarende måde. Går gjorden igennem en bøjle eller en rulle, måles tilbagetrækningskraften på den frie længde mellem attrappen og bøjlen eller rullen. Har anordningen en manuel eller automatisk mekanisme, som forhindrer gjorden i at blive trukket helt tilbage, skal denne mekanisme være sat ud af funktion ved udførelse af målingerne.
- 7.2.3.2.6. Gjorden trækkes gentagne gange ud af retractoren og ruller sig ind under de i punkt 8.2.4.2 nedenfor foreskrevne betingelser, indtil der er gennemført 40 000 cyklusser. Retractoren gennemgår derefter prøve for temperaturafhængig funktion efter kravene i punkt 8.2.8.1, korrosionsprøven i punkt 8.1.1 og støvbestandighedsprøven i punkt 8.2.4.5. Den skal derefter tilfredsstillende fuldføre yderligere 5 000 cyklusser med udtrækning og tilbagetrækning (til i alt 45 000). Efter ovennævnte prøver skal retractoren fortsat fungere korrekt og opfylde kravene i punkt 7.2.3.2.1 til 7.2.3.2.5 ovenfor.
- 7.2.4. *Gjorde*
- 7.2.4.1. *Bredde*
- 7.2.4.1.1. Mindstebredden af de af barnefastholdelsesanordningens gjorde, der er i berøring med attrappen, er 25 mm for gruppe 0, 0+ og I, og 38 mm for gruppe II og III. Disse mål skal tages under den i punkt 8.2.5.1 foreskrevne prøve for gjordlængde, uden at maskinen standes og under en belastning svarende til 75 procent af gjordens brudbelastning.
- 7.2.4.2. *Styrke efter rumkonditionering*
- 7.2.4.2.1. På to gjordprøver, der er konditioneret som foreskrevet i punkt 8.2.5.2.1, bestemmes gjordens brudbelastning som foreskrevet i punkt 8.2.5.1.2 nedenfor.
- 7.2.4.2.2. Forskellen mellem brudbelastningerne for de to prøver må ikke være over 10 procent af den højeste målte brudbelastning.
- 7.2.4.3. *Styrke efter særlig konditionering*
- 7.2.4.3.1. På to gjorde, der er konditioneret som foreskrevet i en af forskrifterne i punkt 8.2.5.2 (undtagen punkt 8.2.5.2.1), skal gjordens brudbelastning være mindst 75 procent af gennemsnittet af de belastninger, der er bestemt i den i punkt 8.2.5.1 nedenfor omhandlede prøvning.

- 7.2.4.3.2. Endvidere skal brudstyrken være mindst 3,6 kN for fastholdelsesanordninger i gruppe 0, 0+ og I, 5 kN for anordninger i gruppe II, og 7,2 kN for anordninger i gruppe III.
- 7.2.4.3.3. Den kompetente myndighed kan dispensere fra kravet om en eller flere af disse prøvninger, hvis det anvendte materiales sammensætning eller allerede foreliggende oplysninger gør prøvningerne overflødige.
- 7.2.4.3.4. Den i punkt 8.2.5.2.6 fastlagte slidkonditionering af type 1 behøver kun udføres, når den i punkt 8.2.3 nedenfor fastlagte mikroglideprøve giver et resultat, der er over 50 procent af den i punkt 7.2.2.5.1 ovenfor foreskrevne grænseværdi.
- 7.2.4.4. Det må ikke være muligt at trække hele gjorden gennem nogen justeringsanordninger, lukkebeslag eller forankringer.
- 7.2.5. *Spærreanordning*
- 7.2.5.1. Spærreanordningen skal være permanent fastgjort til barnefastholdelsesanordningen.
- 7.2.5.2. Spærreanordningen må ikke nedsætte voksenselens holdbarhed, og skal gennemgå prøvning for temperaturafhængig funktion efter kravene i punkt 8.2.8.1.
- 7.2.5.3. Spærreanordningen må ikke forhindre hurtig frigørelse af barnet.
- 7.2.5.4. *Anordninger af klasse A*
Gjordens slip må ikke være over 25 mm efter den i punkt 8.2.6.1 nedenfor beskrevne prøvning.
- 7.2.5.5. *Anordninger af klasse B*
Gjordens slip må ikke være over 25 mm efter den i punkt 8.2.6.2 nedenfor beskrevne prøvning.
- 7.2.6. *Specifikationer for ISOFIX-beslag*
»ISOFIX-beslag« og indgrebsindikatorer skal kunne modstå gentagen betjening, og skal, inden den dynamiske prøvning i punkt 8.1.3, gennemgå en prøvning bestående af 5 000 ± 5 åbne- og lukkecyklusser under normale anvendelsesbetingelser.
8. BESKRIVELSE AF PRØVNINGERNE ⁽¹⁾
- 8.1. **Prøvning af den samlede fastholdelsesanordning**
- 8.1.1. *Korrosion*
- 8.1.1.1. Metalgenstande i barnefastholdelsesanordningen anbringes i et prøvekammer, som foreskrevet i bilag 4. For barnefastholdelsesanordninger med indbygget retractor trækkes gjorden ud sin fulde længde minus 100 ± 3 mm. Bortset fra korte afbrydelser, der måtte være nødvendige, til f.eks. kontrol og supplerung af saltopløsningen, fortsættes prøvningen uafbrudt i 50 ± 0,5 timer.
- 8.1.1.2. Ved afslutning af eksponeringen afvaskes anordningens metaldele forsigtigt eller dyppes i rent rindende vand med temperatur på højst 38 °C for at fjerne eventuelle dannede

⁽¹⁾ Tolerancer på dimensioner gælder ikke som grænseværdier, medmindre andet er angivet.

Område for dimensioner (mm)	Under 6	Over 6 til 30	Over 30 til 120	Over 120 til 315	Over 315 til 1 000	Over 1 000
Tolerance (mm)	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 4

Tolerance på vinkler, medmindre andet er angivet: ± 1.

saltbelægninger, hvorefter den tørrer ved rumtemperatur på 18 til 25 °C i 24 ± 1 timer, før den inspiceres i henhold til punkt 7.1.1.2 ovenfor.

- 8.1.2. *Væltning*
- 8.1.2.1. Attrappen anbringes i fastholdelsesanordningen, der er monteret i overensstemmelse med dette regulativ og fabrikantens vejledning, og med den standardslaphed, der foreskrives i punkt 8.1.3.6 nedenfor.
- 8.1.2.2. Fastholdelsesanordningen skal være fastgjort til prøvesædet eller køretøjets sæde. Hele sædet drejes om en vandret akse beliggende i sædets langsgående midterplan gennem en vinkel på 360° med en hastighed på 2-5 grader pr. sekund. Til brug ved denne prøvning kan anordninger, der er bestemt til anvendelse i nærmere bestemte personbiler, fastgøres til det i bilag 6 beskrevne prøvesæde.
- 8.1.2.3. Prøven gentages med drejning i modsat retning, efter at attrappen om nødvendigt er ført tilbage i sin udgangsstilling. Idet drejningsaksen ligger i det vandrette plan og danner en vinkel på 90° med aksens i de to foregående prøvninger, gentages proceduren i begge drejningsretninger.
- 8.1.2.4. Prøvningerne gennemføres med både den mindste og den største pågældende attrap for de(n) gruppe(r), som fastholdelsesanordningen er bestemt for.
- 8.1.3. *Dynamiske prøvninger*
- 8.1.3.1. *Prøvninger på prøvevogn og prøvesæde*
- 8.1.3.1.1. *Fremadvendende*
- 8.1.3.1.1.1. Prøvevognen og prøvesædet anvendt i den dynamiske prøvning skal opfylde kravene i bilag 6 til dette regulativ, og ved den dynamiske sammenstødsprøve skal monteringen ske i henhold til bilag 21.
- 8.1.3.1.1.2. Prøvevognen skal forblive vandret under deceleration.
- 8.1.3.1.1.3. Prøvevognens deceleration opnås ved hjælp af det i bilag 6 til dette regulativ beskrevne apparat eller med enhver anden anordning, der giver tilsvarende resultater. Apparatets præstationer skal svare til forskrifterne i punkt 8.1.3.4 og bilag 7 til dette regulativ.
- 8.1.3.1.1.4. Der foretages følgende målinger:
- 8.1.3.1.1.4.1. vognens hastighed umiddelbart før anslaget
- 8.1.3.1.1.4.2. standselængden
- 8.1.3.1.1.4.3. forskydningen af attrappens hoved i det lodrette og vandrette plan for gruppe I II og III, og for gruppe 0 og 0+, attrappens forskydning uden hensyn til dens lemmer
- 8.1.3.1.1.4.4. brystkassens acceleration i tre på hinanden vinkelrette retninger, bortset fra den »nyfødte« attrap
- 8.1.3.1.1.4.5. eventuelle synlige tegn på penetration af modellerleret i maven (se punkt 7.1.4.3.1) bortset fra den »nyfødte« attrap.
- 8.1.3.1.1.5. Efter sammenstødet underkastes barnefastholdelsesanordningen en visuel undersøgelse uden at lukkebeslaget åbnes, for at fastslå, om der er indtrådt svigt eller brud.
- 8.1.3.1.2. *Bagudvendende*
- 8.1.3.1.2.1. Prøvesædet drejes 180° ved prøvning efter kravene for sammenstød ved påkørsel bagfra.

- 8.1.3.1.2.2. Ved prøvning af en bagudvendende barnefastholdelsesanordning bestemt til brug på forsædet skal køretøjets instrumentbræt være repræsenteret af en stiv stang, der fastgøres til prøvevognen på en sådan måde, at al energioptagelse finder sted i barnefastholdelsesanordningen.
- 8.1.3.1.2.3. Decelerationen skal opfylde forskrifterne i punkt 8.1.3.4 nedenfor.
- 8.1.3.1.2.4. Der skal foretages målinger svarende til målingerne i punkt 8.1.3.1.1.4 til 8.1.3.1.1.4.5 ovenfor.
- 8.1.3.1.2.5. Efter sammenstødet foretages en visuel undersøgelse af barnefastholdelsesanordningen, uden at lukkebeslaget åbnes, for at fastslå, om der er indtrådt svigt eller brud.
- 8.1.3.2. Prøvninger på prøvevogn og karrosseri
- 8.1.3.2.1. Fremadvendende
- 8.1.3.2.1.1. Metoden, der anvendes til fastholdelse af køretøjet under afprøvning, må ikke styrke forankringspunkterne af sæder eller voksenseler eller af eventuelle supplerende forankringspunkter, der er nødvendige til at fastgøre barnefastholdelsesanordningen, eller nedsætte den normale deformation af strukturen. Ingen del af køretøjets må medtages under forsøget, hvis det ved at begrænse attrappens bevægelse kan tænkes at formindske den belastning, der påføres fastholdelsesanordningen. De manglende dele kan erstattes af dele af en tilsvarende modstandsdygtighed på betingelse af, at disse ikke hindrer attrappens bevægelse.
- 8.1.3.2.1.2. Et befæstigelsesbeslag anses for tilfredsstillende, såfremt det ikke har nogen indvirkning på en overflade, der dækker hele opbygningens bredde, og såfremt køretøjet eller opbygningen blokeres eller standses fortil i en afstand på mindst 500 mm fra fastholdelsesanordningens forankringspunkt. Bagtil skal opbygningen fæstnes tilstrækkeligt langt fra forankringspunkterne til at alle krav i punkt 8.1.3.2.1.1 ovenfor er opfyldt.
- 8.1.3.2.1.3. Køretøjets sæde og barnefastholdelsesanordningen skal være anbragt i en position, som af den tekniske tjeneste, der udfører godkendelsesprøvningen, vælges som den mest ugunstige med henblik på styrken, som er kompatibel med anbringelse af attrappen i køretøjet. Placeringen af køretøjssædets ryglæn og af barnefastholdelsesanordningen angives i rapporten. Hvis køretøjssyglænet har justerbar hældning, skal det være låst som foreskrevet af fabrikanten, eller i mangel af sådan forskrift, i en faktisk ryglænsvinkel så tæt som muligt på 25°.
- 8.1.3.2.1.4. Medmindre andet kræves i monterings- og brugsvejledningen, skal forsædet være i den længst fremadrykkede normalt anvendte stilling for barnefastholdelsesanordninger bestemt til brug på forsædet, og den bageste normalt anvendte stilling for barnefastholdelsesanordninger bestemt til brug på bagsædet.
- 8.1.3.2.1.5. Decelerationen skal opfylde forskrifterne i punkt 8.1.3.4 nedenfor. Som prøvesæde skal anvendes det, der faktisk hører til det pågældende køretøj.
- 8.1.3.2.1.6. Der foretages følgende målinger:
- 8.1.3.2.1.6.1. vognens hastighed umiddelbart før anslaget
- 8.1.3.2.1.6.2. standselængden
- 8.1.3.2.1.6.3. eventuel berøring af attrappens hoved med indersiden af karrosseriet
- 8.1.3.2.1.6.4. brystkassens acceleration i tre på hinanden vinkelrette retninger, bortset fra den »nyfødte« attrap

- 8.1.3.2.1.6.5. eventuelle synlige tegn på penetration af modellerleret i maven (se punkt 7.1.4.3.1) bortset fra den »nyfødte« attrap.
- 8.1.3.2.1.7. Efter sammenstødet underkastes barnefastholdelsesanordningen en visuel undersøgelse uden at lukkebeslaget åbnes, for at fastslå, om der er indtrådt svigt.
- 8.1.3.2.2. Bagudvendende
- 8.1.3.2.2.1. Ved prøvning med påkørsel bagfra drejes køretøjets karrosseri 180° på prøvevognen.
- 8.1.3.2.2.2. Kravene er de samme som for frontalsammenstød.
- 8.1.3.3. Prøvning med komplet køretøj
- 8.1.3.3.1. Decelerationen skal opfylde forskrifterne i punkt 8.1.3.4 nedenfor.
- 8.1.3.3.2. Ved frontalsammenstødsprøvning anvendes fremgangsmåden i bilag 9 til dette regulativ.
- 8.1.3.3.3. Ved prøvning med påkørsel bagfra anvendes fremgangsmåden i bilag 10 til dette regulativ.
- 8.1.3.3.4. Der foretages følgende målinger:
- 8.1.3.3.4.1. hastigheden af køretøj/stødklods umiddelbart før anslag
- 8.1.3.3.4.2. eventuel berøring af attrappens hoved (for gruppe 0, attrappen uden hensyntagen til dens lemmer) med køretøjets indre
- 8.1.3.3.4.3. brystkassens acceleration i tre på hinanden vinkelrette retninger, bortset fra den »nyfødte« attrap
- 8.1.3.3.4.4. eventuelle synlige tegn på penetration af modellerleret i maven (se punkt 7.1.4.3.1) bortset fra den »nyfødte« attrap. Hvis forsædernes hældning kan indstilles, læses de i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 8.1.3.3.5. I mangel af sådanne anvisninger læses de, så ryglænets hældning er så tæt som muligt på 25°.
- 8.1.3.3.6. Efter sammenstødet underkastes barnefastholdelsesanordningen en visuel undersøgelse uden at lukkebeslaget åbnes, for at fastslå, om der er indtrådt svigt eller brud.
- 8.1.3.4. Betingelserne ved den dynamiske prøvning er sammenfattet i nedenstående tabel:

Prøvning	Fastholdelsesanordning	Frontalsammenstød			Påkørsel bagfra		
		Hastighed (km/h)	Testimpuls	Standse-længde under prøven (mm)	Hastighed (km/h)	Prøvning pulse	Standse-længde under prøven (mm)
Prøvevogn med prøvesæde	Fremadvendende for- og bagsæde, universal, semi-universal eller begrænset (*)	50 + 0 -2	1	650 ± 50	—	—	—
	Bagudvendende for- og bagsæde, universal, semi-universal eller begrænset (**)	50 + 0 -2	1	650 ± 50	30 + 2 -0	2	275 ± 25

Prøvning	Fastholdelses- anordning	Frontalsammenstød			Påkørsel bagfra		
		Hastighed (km/h)	Testimpuls	Standse- længde under prø- ven (mm)	Hastighed (km/h)	Prøvning pulse	Standse- længde under prøven (mm)
Køretøjets karrosseri på prøve- vogn	Fremadven- dende (*)	50 + 0 -2	1 eller 3	650 ± 50	—	—	—
	Bagudven- dende (**)	50 + 2 -2	1 eller 3	650 ± 50	30 + 2 -0	2 eller 4	275 ± 25
Barriere- prøvning med kom- plet køretøj	Fremadven- dende	50 + 0 -2	3	Ikke speci- ficeret	—	—	—
	Bagudvendende	50 + 0 -2	3	Ikke speci- ficeret	30 + 2 -0	4	Ikke specifi- ceret

(*) Under kalibreringen skal standselængden være 650 ± 30 mm.

(**) Under kalibreringen skal standselængden være 275 ± 20 mm.

Bemærkning: Alle fastholdelsesanordninger til gruppe 0 og 0+ afprøves i henhold til betingelserne for »bagudvendende« ved frontalsammenstød og påkørsel bagfra.

Tegnforklaring:

Testimpuls nr. 1: Som foreskrevet i bilag 7 — frontalsammenstød.

Testimpuls nr. 2: Som foreskrevet i bilag 7 — påkørsel bagfra.

Testimpuls nr. 3: Decelerationsimpuls af køretøj underkastet frontalsammenstød.

Testimpuls nr. 4: Decelerationsimpuls af køretøj underkastet påkørsel bagfra.

- 8.1.3.5. Barnefastholdelsesanordninger, der anvender ekstra forankringer
- 8.1.3.5.1. For barnefastholdelsesanordninger, der er bestemt til brug som foreskrevet i punkt 2.1.2.3 og som anvender ekstra forankringer, skal frontalsammenstødsprøven efter punkt 8.1.3.4 udføres på følgende måde:
- 8.1.3.5.2. For anordninger med korte øverste fastgørelsesgjorde, dvs. bestemt til fastgørelse til bageste pakkehylde, skal udformningen af den øverste forankring på prøvevognen være som foreskrevet i bilag 6, tillæg 3.
- 8.1.3.5.3. For anordninger med lange øverste fastgørelsesgjorde, dvs. bestemt til brug hvor en bageste pakkehylde ikke forefindes, og hvor de øverste fastgørelsesgjorde fastgøres til køretøjets bund, skal udformningen af forankringerne på prøvevognen være som foreskrevet i bilag 6, tillæg 3.
- 8.1.3.5.4. For anordninger bestemt til begge konfigurationer udføres prøverne i punkt 8.1.3.5.2 og 8.1.3.5.3 bortset fra, at der i prøven udført efter punkt 8.1.3.5.3 ovenfor kun anvendes den tunge attrap.
- 8.1.3.5.5. For bagudvendende anordninger skal udformningen af den nederste forankring på prøvevognen være som foreskrevet i bilag 6, tillæg 3.
- 8.1.3.5.6. For lifte, der anvender ekstra gjorde fastgjort til to voksenseler, hvor belastningsruten gennem voksenselen direkte påvirker voksenselens nedre forankring, skal forankringen på prøvevognen være som foreskrevet i bilag 6, tillæg 7 (A1, B1). Montering i prøvebænk skal foretages som beskrevet i bilag 21, bemærkning 5. Anordningen skal fungere korrekt, også selv om voksenselerne ikke er fastspændt, og den anses for at være »universal«, hvis den er i overensstemmelse med punkt 6.1.8.
- 8.1.3.6. Attrapper
- 8.1.3.6.1. Barnefastholdelsesanordningen og attrapperne monteres i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 8.1.3.6.3.

- 8.1.3.6.2. Barnefastholdelsesordeningen afprøves med brug af de attrapper, der foreskrives i bilag 8 til dette regulativ.
- 8.1.3.6.3. Anbringelse af attrappen.
- 8.1.3.6.3.1. Attrappen anbringes, så mellemrummet er mellem attrappens bagside og fastholdelsesordeningen. For lifte anbringes attrappen i strakt vandret stilling så tæt som muligt på liftens midterlinje.
- 8.1.3.6.3.2. Barnesædet anbringes på prøvesædet.
- Attrappen anbringes i barnesædet.
- Anbring et hængslet bræt eller tilsvarende bøjelig anordning, 2,5 cm tyk, 6 cm bred og af en længde svarende til skulderhøjde (siddende, bilag 8), fratrukket højden af hoftecentrum (siddende, i bilag 8 popliteushøjden plus halvdelen af siddende lårhøjde), relevant for den afprøvede attrap mellem attrappen og stolens ryglæn. Brættet skal følge stolens krumning så tæt som muligt og dets nederste ende skal være i højde med attrappens hoftelæde.
- Selen indstilles efter fabrikantens vejledning, men med en spænding, der er 250 ± 25 N over justeringskraften, og med en afbøjning af gjorden ved justeringsanordningen på $45 \pm 5^\circ$, eller, alternativt, den af fabrikanten foreskrevne vinkel.
- Barnesædet monteres på prøvesædet i henhold til bilag 21 til dette regulativ.
- Den bøjelige anordning fjernes.
- Dette gælder alene H-fastholdelsesanordninger eller fastholdelsesanordninger, hvor barnet fastholdes af 3-punkts voksenselen, og hvor der anvendes en spærreanordning, men ikke for barneseler, der er direkte tilsluttet en retractor.
- 8.1.3.6.3.3. Det langsgående plan gennem attrappens centerlinje skal være midt mellem de to underste seleforankringer, dog skal der også tages hensyn til punkt 8.1.3.2.1.3. For selepuder, der skal afprøves med attrappen svarende til et 10-års barn, skal det langsgående plan gennem attrappens centerlinje anbringes 75 ± 5 mm til venstre eller højre for punktet midt mellem de to underste seleforankringer.
- 8.1.3.6.3.4. For anordninger, der kræver brug af en standardsele, kan skuldergjorden anbringes på attrappen inden den dynamiske prøve ved hjælp af letvægtsafdækningstape af tilstrækkelig bredde og længde. For bagudvendende anordninger kan hovedet holdes mod fastholdelses-systemets ryglæn ved hjælp af letvægtsafdækningstape af tilstrækkelig bredde og længde. Til bagudvendende fastholdelsesordeninger kan der benyttes letvægtsafdækningstape til at forbinde attrappens hoved med 100 mm-stangen bag på fastholdelsesordeningen under acceleration af slæden.
- 8.1.3.7. Kategori attrap, som skal anvendes
- 8.1.3.7.1. Anordning til gruppe 0: afprøves med »nyfødt« attrap og en attrap på 9 kg
- 8.1.3.7.2. Anordning til gruppe 0+: afprøves med »nyfødt« attrap og en attrap på 11 kg
- 8.1.3.7.3. Anordning til gruppe I: afprøves med en attrap på hhv. 9 kg og 15 kg
- 8.1.3.7.4. Anordning til gruppe II: afprøves med en attrap på hhv. 15 kg og 22 kg
- 8.1.3.7.5. Anordning til gruppe III: afprøves med en attrap på hhv. 22 kg og 32 kg.
- 8.1.3.7.6. Hvis barnefastholdelsesordeningen er egnet for to eller flere massegrupper, skal prøverne udføres med de letteste og tungeste attrapper, der foreskrives ovenfor for alle de pågældende

grupper. Men hvis anordningens arrangement afviger betydeligt fra den ene gruppe til den næste, f.eks. med en anden udformning af selen eller selens længde, kan prøvningslaboratoriet, hvis det finder det tilrådeligt, supplere med en prøve med en attrap af mellemiggende vægt.

- 8.1.3.7.7. Er barnefastholdelsesordeningen bestemt til to eller flere børn, udføres en prøvning med de tungeste attrapper på alle siddepladser. Der udføres endnu en prøvning med den letteste og den tungeste af de ovenfor foreskrevne attrapper. Til prøvningerne anvendes det prøvesæde, der er vist i bilag 6, tillæg 3, figur 3. Hvis prøvningslaboratoriet finder det tilrådeligt, kan det supplere med en tredje prøvning med enhver kombination af attrapper eller tomme sædepladser.
- 8.1.3.7.8. Hvis en barnefastholdelsesordening 0 eller 0+ giver mulighed for forskellige konfigurationer afhængig af barnets masse, skal hver konfiguration prøves med begge attrapper i den enkelte massegruppe.
- 8.1.3.7.9. Hvis ISOFIX-barnefastholdelsesordeningen skal anvende en topstrop, udføres en prøvning med den mindste attrap med den korteste topstropafstand (forankringspunkt G1). Der udføres en anden prøvning med den tungeste attrap med den længste topstropafstand (forankringspunkt G2). Topstroppen justeres til en spænding på 50 ± 5 N.
- 8.1.3.7.10. Den i punkt 7.1.4.1.10.1.2 omhandlede prøvning skal kun udføres med den største attrap, som barnefastholdelsesordeningen er konstrueret til.

8.1.4. *Tilbageholdelse af selepuder*

Der lægges en bomuldsklud på prøvebænkens siddeflade. Selepuden lægges på prøvebænken, den underste torsoblok anbringes som beskrevet i figur 1 i bilag 22, på sædeoverfladen, 3-punkts voksenselen anbringes og spændes som foreskrevet i bilag 21. Med et stykke 25 mm bred gjord eller lignende bundet omkring selepuden påføres en belastning på 250 ± 5 N i retningen af pilen »A« (se bilag 22, figur 2) på linje med prøvebænkens sædeflade.

8.2. **Prøvning af de enkelte komponenter**

8.2.1. *Lukkebeslag*

8.2.1.1. Oplukningsprøve under belastning

- 8.2.1.1.1. Til denne prøvning anvendes en barnefastholdelsesordening, der i forvejen har været underkastet den dynamiske afprøvning i punkt 8.1.3.
- 8.2.1.1.2. Fastholdelsesordeningen fjernes fra prøvevognen eller køretøjet uden at lukkebeslaget åbnes. Lukkebeslaget påføres en belastning på 200 ± 2 N. Hvis lukkebeslaget er fastgjort til en stiv del, skal kraften påføres med samme vinkel som den vinkel, der blev dannet mellem lukkebeslaget og den pågældende stive del under den dynamiske prøvning.
- 8.2.1.1.3. Med en hastighed på 400 ± 20 mm/min påføres en belastning i det geometriske centrum af lukkebeslagets udløserknop langs en fast akse parallel med knappens indledende bevægelsesretning, idet det geometriske centrum henviser til den del af lukkebeslagets overflade, som udløsningstrykket påføres på. Lukkebeslaget skal være fastgjort til en stiv understøtning under påføring af åbningskraften.
- 8.2.1.1.4. Lukkebeslagets åbningskraft påføres med anvendelse af et dynamometer eller tilsvarende anordning på en måde og i en retning svarende til normal brug. Berøringsfladen skal være en poleret halvkugleformet metaloverflade med radius $2,5 \pm 0,1$ mm.
- 8.2.1.1.5. Lukkebeslagets åbningskraft måles, og ethvert svigt af lukkebeslaget noteres.

- 8.2.1.2. Åbningsprøvning ubelastet
- 8.2.1.2.1. Et lukkebeslag, der ikke tidligere har været udsat for belastning, monteres og anbringes i »ubelastet« tilstand.
- 8.2.1.2.2. Til måling af lukkebeslagets åbningskraft benyttes metoden i punkt 8.2.1.1.3 og 8.2.1.1.4.
- 8.2.1.2.3. Lukkebeslagets åbningskraft måles.
- 8.2.1.3. Styrkeprøve
- 8.2.1.3.1 Til styrkeprøven anvendes to prøveeksemplarer. Alle justeringsanordninger, bortset fra anordninger monteret direkte på en barnefastholdelsesanordning, skal omfattes af prøvningen.
- 8.2.1.3.2. Bilag 20 viser en typisk anordning til prøvning af styrken af lukkebeslag. Lukkebeslaget anbringes på den øverste runde plade (A) i forsænkningen. Alle tilstødende gjorde har en længde på mindst 250 mm og anbringes hængende ned fra den øverste plade i forhold til deres position på lukkebeslaget. De frie ender af gjorden føres derefter omkring den underste runde plade (B), indtil de kommer frem ved pladens indvendige åbning. Alle gjorde skal være lodrette mellem A og B. Den runde spændplade (C) spændes derefter let mod undersiden af (B), således at gjorden stadig har en vis bevægelsesmulighed mellem dem. Med strækanordningen spændes gjordene let og trækkes mellem (B) og (C), indtil alle gjorde er belastet i forhold til deres anbringelse. Lukkebeslaget skal forblive frit af plade (A) og alle dele ved (A) under denne operation og under selve prøvningen. (B) og (C) klemmes derefter fast sammen, og trækstyrken øges med en vandringshastighed på 100 ± 20 mm/min, indtil de ønskede værdier er nået.
- 8.2.2. *Justeringsanordning*
- 8.2.2.1. Lethed af justering
- 8.2.2.1.1. Ved prøvning af håndbetjente justeringsanordninger trækkes gjorden ud af anordningen på normal måde under hensyntagen til normale brugsvilkår ved en hastighed af ca. 100 ± 20 mm/min, og maksimumsbelastningen bestemmes til nærmeste hele antal N, efter at gjorden har bevæget sig de første 25 ± 5 mm.
- 8.2.2.1.2. Gjordens bevægelse gennem justeringsanordningen afprøves i begge retninger, og gjorden skal gennemføre 10 komplette cyklusser før måling.
- 8.2.3. *Mikroglideprøve (se bilag 5, figur 3)*
- 8.2.3.1. De komponenter eller anordninger, der skal underkastes mikroglideprøven, opbevares i mindst 24 timer ved en lufttemperatur på 20 ± 5 °C og en relativ luftfugtighed på 65 ± 5 procent. Prøvningen gennemføres ved en temperatur på mellem 15 and 30 °C.
- 8.2.3.2. Gjordens frie ende anbringes som når anordningen er i brug i køretøjet, og må ikke fastgøres til nogen anden del.
- 8.2.3.3. Justeringsanordning anbringes på et lodret stykke gjord, hvis ene ende belastes med $50 \pm 0,5$ N (styret således, at loddet ikke kan svinge og gjorden ikke bliver snoet). Den frie ende af gjorden fra justeringsanordningen monteres lodret opad eller nedad ligesom den er i køretøjet. Den anden ende føres over en styrrulle med sin vandrette akse parallel med planet af det stykke gjord, der bærer loddet, mens det stykke gjord, der føres over rullen, er vandret.
- 8.2.3.4. Den afprøvede anordning anbringes, så dens centrum i den højeste stilling, det kan indtage, er 300 ± 5 mm fra underlaget, og belastningen på et 50 N er 100 ± 5 mm fra underlaget.

- 8.2.3.5. Der gennemføres 20 ± 2 forprøvecykler efterfulgt af $1\ 000 \pm 5$ cykler med en frekvens på 30 ± 10 cykler pr. minut, idet den totale amplitude er 300 ± 20 mm, eller som foreskrevet i punkt 8.2.5.2.6.2. Belastningen på 50 N påføres kun i et tidsrum svarende til den tid, det tager at gennemløbe 100 ± 20 mm for hver halvperiode. Mikroglidning måles fra positionen svarende til afslutning af de 20 forprøvecykler.
- 8.2.4. Retractor
- 8.2.4.1. Oprulningskraft
- 8.2.4.1.1. Oprulningskraften måles på med sikkerhedsselen spændt på en attrap svarende til den, der benyttes til den dynamiske afprøvning efter punkt 8.1.3. Gjordspændingen måles ved berøringspunktet med (men netop fri af) attrappen, mens gjorden ruller sig ind med en hastighed på ca. 0,6 m/min.
- 8.2.4.2. Retractormekanismens holdbarhed
- 8.2.4.2.1. Gjorden udtrækkes og oprulles det foreskrevne antal gange med højst 30 frem- og tilbagegående bevægelser i minuttet. Ved inerti-retractorer gives gjorden et ryk, der låser retractoren ved hver femte bevægelse. Samme antal ryk påføres fem forskellige steder på gjorden, når denne er trukket ud til henholdsvis 90 %, 80 %, 75 %, 70 % og 65 % af jordens totale længde. Er gjorden imidlertid længere end 900 mm, opfattes de nævnte procenttal i forhold til de sidste 900 mm jord, der kan trækkes ud af retractoren.
- 8.2.4.3. Låsning af inerti-retractorer
- 8.2.4.3.1. Retractoren afprøves én gang for låsning, når gjorden er rullet ud i sin fulde længde minus 300 ± 3 mm.
- 8.2.4.3.2. Når låsning af en inerti-retractor fremkaldes ved en accelererende bevægelse af gjorden, skal udtrækningen af gjorden ske i den retning, den normalt forekommer, når retractoren er monteret i et køretøj.
- 8.2.4.3.3. Ved prøvning af retractorerens følsomhed for acceleration af køretøjet skal udtrækningen ske efter to på hinanden vinkelrette vandrette akser, som er vandrette, hvis retractoren er bestemt til at monteres i et køretøj som foreskrevet af fabrikanten af barnefastholdelsesordningen. Når denne position ikke er angivet, skal den afprøvende myndighed forhøre sig hos fabrikanten af barnefastholdelsesordningen. Den ene prøveretning skal være den, som den tekniske tjeneste, der foretager afprøvningen for typegodkendelse, anser for mest ugunstig for låsemekanismens funktion.
- 8.2.4.3.4. Apparaturet skal være udført således, at den foreskrevne acceleration nås med en middeltilvækst på mindst 25 g/s (*).
- 8.2.4.3.5. For at kontrollere overensstemmelsen med forskrifterne i punkt 7.2.3.2.1.3 og 7.2.3.2.1.4 monteres retractoren på en vandret plade, og denne vippe med en hastighed af højst 2 i sekundet, indtil retractoren låser. Afprøvningen gentages med vipning i andre retninger for at sikre at kravene er opfyldt.
- 8.2.4.4. Korrosionsprøvning
- 8.2.4.4.1. Korrosionsprøven er beskrevet i punkt 8.1.1 ovenfor.
- 8.2.4.5. Modstandsdygtighed imod støv
- 8.2.4.5.1. Retractoren anbringes i et prøvekammer, som beskrevet i bilag 3 til dette regulativ. Den monteres i en retning svarende til den, hvori den er monteret i køretøjet. Prøvekammeret skal

(*) $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

indeholde støv, som beskrevet i punkt 8.2.4.5.2 nedenfor. Retractorens gjord trækkes 500 mm ud og holdes udtrukket, bortset fra at den underkastes 10 komplette cyklusser med tilbagerulning og udtrækning inden for et til to minutter efter hver støvblæsning. I fem timer blæses støvet i fem sekunder hvert 20. minut op mod retractoren ved hjælp af tør, oliefri trykluft med et overtryk på $5,5 \pm 0,5$ bar, der tilføres gennem en åbning $\varnothing 1,5 \pm 0,1$ mm.

8.2.4.5.2. Det anvendte støv til afprøvningen i punkt 8.2.4.5.1 består af omkring 1 kg tørt kvarts. Partikelstørrelsesfordelingen skal være følgende:

- a) passerer en 150 μm maskevidde, 104 μm tråddiameter: 99 til 100 %
- b) passerer en 105 μm maskevidde, 64 μm tråddiameter: 76 til 86 %
- c) passerer en 75 μm maskevidde, 52 μm tråddiameter: 60 til 70 %.

8.2.5. *Statisk prøvning af gjorde*

8.2.5.1. *Styrkeprøvning af gjorde*

8.2.5.1.1. Hver prøvning udføres på to nye gjordprøver, der er konditioneret som angivet i punkt 7.2.4.

8.2.5.1.2. Hver af prøverne monteres i indspændingshovedet på en trækprøvningsmaskine. Indspændingshovederne skal være konstrueret således, at brud på gjorden inde i disse eller i nærheden af dem ikke finder sted. Bevægelseshastigheden skal være 100 ± 20 mm/min. Ved prøvningens begyndelse skal gjordens fri længde mellem indspændingshovederne være $200 \text{ mm} \pm 40 \text{ mm}$.

8.2.5.1.3. Spændingen øges, indtil gjorden brister, og brudspændingen noteres.

8.2.5.1.4. Hvis prøveemnet glider eller brister i indspændingshovederne eller brister mindre end 10 mm fra et af disse, anses afprøvningen for ugyldig og skal gentages på et nyt prøveemne.

8.2.5.2. Prøver, der udtages af de i punkt 3.2.3 omhandlede gjorde, konditioneres på følgende måde:

8.2.5.2.1. *Konditionering ved rumbetingelser*

8.2.5.2.1.1. Gjorden opbevares i 24 ± 1 timer i luft med temperatur $23 \pm 5^\circ$ og relativ luftfugtighed 50 ± 10 procent. Hvis prøvningen ikke påbegyndes straks efter konditioneringen, anbringes stykket i en hermetisk lukket beholder indtil afprøvningen begynder. Brudbelastningen skal bestemmes mindre end fem minutter efter at prøven er taget ud af konditioneringsbeholderen.

8.2.5.2.2. *Konditionering med lys*

8.2.5.2.2.1. Bestemmelserne i anbefaling ISO/105-B02(1978) finder anvendelse. Gjorden udsættes for lys, indtil der er fremkommet en ændring af blå standardtype nr. 7, der svarer til grad 4 på gråskalaen.

8.2.5.2.2.2. Efter eksponering opbevares gjorden i mindst 24 timer i luft med temperatur $23 \pm 5^\circ\text{C}$ og relativ luftfugtighed 50 ± 10 procent. Brudbelastningen skal bestemmes mindre end fem minutter efter, at prøven er taget ud af konditioneringsbeholderen.


- 8.2.5.2.3. Konditionering med kulde
- 8.2.5.2.3.1. Gjorden opbevares i mindst 24 timer i luft med temperatur 23 ± 5 °C og relativ luftfugtighed 50 ± 10 procent.
- 8.2.5.2.3.2. Gjorden anbringes derefter i halvanden time på en plan flade i fryserum med lufttemperatur på -30 ± 5 °C. Derefter foldes prøven, og folden belastes med en masse på $2 \pm 0,2$ kg, som i forvejen er afkølet til -30 ± 5 °C. Efter endnu 30 ± 5 minutters belastning i samme fryserum fjernes massen, og brudbelastningen bestemmes inden fem minutter efter, at prøven er taget ud af fryserummet.
- 8.2.5.2.4. Konditionering med varme
- 8.2.5.2.4.1. Gjorden opbevares i 180 ± 10 minutter i varmeskab med temperatur 60 ± 5 °C og relativ luftfugtighed 65 ± 5 procent.
- 8.2.5.2.4.2. Brudbelastningen bestemmes inden fem minutter efter, at prøvestykket er taget ud af varmeskabet.
- 8.2.5.2.5. Eksponering for vand
- 8.2.5.2.5.1. Gjorden opbevares i 180 ± 10 minutter helt nedsænket i destilleret vand ved en temperatur på 20 ± 5 °C tilsat en anelse befugtningmiddel. Der kan anvendes ethvert befugtningmiddel, der er egnet til det afprøvede fibermateriale.
- 8.2.5.2.5.2. Brudbelastningen bestemmes inden ti minutter efter, at prøvestykket er taget op af vandet.
- 8.2.5.2.6. Konditionering ved slid
- 8.2.5.2.6.1. De komponenter eller anordninger, der skal underkastes slidprøven, opbevares i mindst 24 timer før prøvningen i luft med temperatur 23 ± 5 °C og relativ luftfugtighed 50 ± 10 procent. Konditioneringen udføres ved en temperatur mellem 15 og 30 °C.
- 8.2.5.2.6.2. Nedenstående skema angiver de almindelige vilkår for hver prøvning:
- | | Belastning (N) | Cykluser pr. minut | Cykluser (antal) |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Type 1-procedure | $10 \pm 0,1$ | 30 ± 10 | $1\ 000 \pm 5$ |
| Type 2-procedure | $5 \pm 0,05$ | 30 ± 10 | $5\ 000 \pm 5$ |
- Når der ikke er tilstrækkelig gjord til at foretage prøvningen over en forskydning på 300 mm, kan prøvning finde sted over en mindre længde, dog ikke under 100 mm.
- 8.2.5.2.6.3. Særlige prøvningsbetingelser
- 8.2.5.2.6.3.1. Type 1-procedure: i tilfælde, hvor gjorden passerer gennem en hurtigjusteringsanordning. Belastningen på 10 N påføres lodret på den ene del af gjorden. Den anden del af gjorden anbringes vandret og fastgøres til en anordning, der påfører gjorden en frem- og tilbagegående bevægelse. Justeringsanordningen indstilles, så den vandrette sektion af gjorden holdes strakt (se bilag 5, figur 1).
- 8.2.5.2.6.3.2. Type 2-procedure: til de tilfælde, hvor gjorden skifter retning ved at passere gennem en stiv del. Under denne prøvning skal vinklerne på de to gjordsektioner være som vist i bilag 5, figur 2. Belastningen på 5 N skal påføres konstant. I tilfælde, hvor gjorden skifter retning mere end én gang ved at passere gennem en stiv del, kan belastningen på 5 N øges for at opnå den foreskrevne gjordbevægelse på 300 mm gennem den stive del.

8.2.6. Spærreanordninger

8.2.6.1. Anordninger af klasse A

Barnefastholdelsesanordningen og den største attrap, som barnefastholdelsesanordningen er bestemt til, anbringes som vist i figur 5 nedenfor. Den anvendte sele skal være som foreskrevet i bilag 13 til dette regulativ. Spærreanordningen skal være fuldt aktiveret, og der sættes et mærke på selen, hvor selen går ind i spærren. Kraftmålerne fastgøres til selen ved hjælp af en D-ring, og der påføres en kraft svarende til det dobbelte (± 5 procent) af massen af den tungeste attrap for gruppe I i mindst ét sekund. Den laveste position anvendes til spærre i position A, den øverste til spærre i position B. Kraften påføres yderligere ni gange. Der sættes endnu et mærke på selen, hvor den træder ind i spærren, og afstanden mellem de to mærker måles. Under denne prøve skal retractoren være frigjort.

Figur 5




8.2.6.2. Anordninger af klasse B

Barnefastholdelsesanordningen skal være forsvarligt fastgjort, og selen skal efter forskrifterne i bilag 13 til dette regulativ føres gennem spærren og rammen som angivet i fabrikantens vejledning. Selen føres gennem prøvningsapparatet som beskrevet i figur 6 nedenfor og fastgøres til en masse på $5,25 \pm 0,05$ kg. Der skal være 650 ± 40 mm fri gjord mellem massen og det punkt, hvor selen forlader rammen. Spærreanordningen skal være fuldt aktiveret, og der sættes et mærke på selen, hvor selen træder ind i spærren. Massen løftes og slippes, så den falder frit over en distance af 25 ± 1 mm. Dette gentages 100 ± 2 gange med en frekvens på 60 ± 2 cyklusser/minute for at simulere den rykvisse påvirkning af en barnefastholdelsesanordning i et køretøj. Der sættes endnu et mærke på selen, hvor den træder ind i spærren, og afstanden mellem de to mærker måles. Spærreanordningen skal i monteret stand dække hele gjordens bredde med 15 kg-attrappen anbragt. Denne prøve skal udføres med samme gjordvinkler som under normal brug. Den frie ende af selens hoftesektion skal være fastgjort. Prøven udføres med barnefastholdelsesanordningen solidt fastgjort til den prøvøbænk, der er anvendt til væltningssprøve eller dynamisk prøve. Belastningsgjorden kan fastgøres til det simulerede lukkebeslag.

Figur 6

Prøvning af spærre af klasse B — vist skematisk



Ved hjælp af gjorden af den sele, der foreskrives til standardsele specificeret i bilag 13.

8.2.7. *Konditioneringsprøvning for justeringsanordninger, der er monteret direkte på en barnefastholdelsesanordning*

Monter den største attrap, som fastholdelsesanordningen er bestemt for, på samme måde som til den dynamiske prøve, herunder med den standardslaphed, der foreskrives i punkt 8.1.3.6. Afsæt en referencelinje på selen, hvor selens frie ende træder ind i justeringsanordningen.

Fjern attrappen og anbring fastholdelsesanordningen i konditioneringsopstillingen vist i bilag 19, figur 1.

Den cykliske bevægelse af selen i justeringsanordningen skal være mindst 150 mm. Denne bevægelse skal være sådan, at mindst 100 mm af selen nærmest den frie ende af selen i forhold til referencelinjen og resten af den bevægelige længde (ca. 50 mm) nærmest den indbyggede sele i forhold til referencelinjen bevæger sig gennem justeringsanordningen.

Er gjordens længde fra referencelinjen til selens frie ende ikke tilstrækkelig til ovenstående bevægelse, skal de 150 mm bevægelse gennem justeringsanordningen finde sted fra selens helt udtrukne position.

Den cykliske bevægelse skal have en frekvens på 10 ± 1 cyklusser/min. med en hastighed i »B« på 150 ± 10 mm/s.

8.2.8. *Temperaturprøvning*

8.2.8.1. De i punkt 7.1.5.1 angivne komponenter anbringes over en vandoverflade i et lukket rum med lufttemperatur mindst 80°C i mindst 24 timer uden afbrydelse og køler derefter af ved en omgivende temperatur på højst 23°C . Afkølingsperioden efterfølges straks af tre på hinanden følgende 24-timers-cykklusser, der hver består af nedenstående på hinanden følgende sekvenser:

- i) en omgivende temperatur på mindst 100°C opretholdes i et tidsrum af på seks timer uafbrudt, idet disse betingelser skal nås inden 80 minutter efter cyklusens påbegyndelse; derefter

- ii) en omgivende temperatur på højst 0 °C, opretholdt uafbrudt i seks timer, idet disse betingelser skal nås inden 90 minutter; derefter
- iii) en temperatur på højst 23 °C, opretholdt i resten af 24-timers-cykklussen.

8.3. **Certificering af prøvebænkens sædehynde**

- 8.3.1. Prøvebænkens sædehynde skal certificeres, når den er ny, for at bestemme de indledende værdier af indtrængning ved anslag og accelerationens spidsværdi, derefter for hver 50 dynamiske prøver, dog mindst en gang om måneden, eller før hver prøve, hvis prøveopstillingen anvendes hyppigt.
- 8.3.2. Certificerings- og måleprocedurer skal svare til dem, der foreskrives i den seneste version af ISO 6487; måleudstyret skal svare til specifikationen af en datakanal i kanalfilterklasse (CFC) 60.

Ved hjælp af prøvningsanordningen foreskrevet i bilag 17 til dette regulativ udføres tre prøvninger 150 ± 5 mm fra forkanten af sædehynden i centerlinjen og 150 ± 5 mm i hver retning fra centerlinjen.

Anordningen anbringes lodret på et fladt, stift underlag. Sænk slagmassen, til den rører overfladen, og nulstil penetrationsmarkøren. Anbring anordningen lodret over prøvepunktet, løft massen 500 ± 5 mm og lad den falde frit, så den rammer sædets overflade. Registrer penetrationen og decelerationskurven.

- 8.3.3. Spidsværdierne må højst afvige 15 procent fra startværdierne.

8.4. **Registrering af dynamisk opførsel**

- 8.4.1. For at bestemme attrappens dynamiske opførsel og dens forskydninger skal alle dynamiske prøvninger registreres efter følgende betingelser:

- 8.4.1.1. Betingelser for filmning og optagelse:

- frekvensen skal være mindst 500 billeder pr. sekund
- prøvningen skal optages på film, video eller et digitalt medium.

- 8.4.1.2. Usikkerhedsvurdering:

Prøvningslaboratorier skal have og skal anvende procedurer til vurderingen af usikkerheden ved måling af forskydningen af attrappens hoved. Usikkerheden skal ligge inden for ± 25 mm.

Eksempler på internationale standarder for sådanne procedurer er EA-4/02 fra European Accreditation Organization eller ISO 5725:1994 eller metoden General Uncertainty Measurement (GUM).

- 8.4.2. Der sættes passende kalibreringsmærker forsvarligt fast på prøvevognen eller køretøjets struktur, så attrappens forskydninger kan bestemmes.

8.5. **Elektriske målinger**

Måleprocedurerne skal svare til dem, der er fastlagt i den nyeste udgave af ISO 6487. Kanalfrekvensklasserne skal være:

Målingens art	CFC (Hz)
Selebelastning	60
Acceleration af hoved(form)	1 000
Acceleration af brystkassen	180
Acceleration af prøvevogn	60

Der skal anvendes en aftastningsfrekvens på mindst otte gange F_H (i opstillinger med forprøvefilter af klasse 1 000 svarer dette således til en mindste aftastningsfrekvens på ca. 8 000 aftastninger pr. sekund pr. kanal).

9. PRØVNINGSRAPPORTER FOR TYPEGODKENDELSE OG PRODUKTIONSGODKENDELSE
- 9.1. Prøvningsrapporten skal registrere resultaterne af alle prøvninger og målinger (herunder prøvevognens decelerationskurve og registreringen af tid (i ms), når attrappens hoved når dets maksimale forskydning i den dynamiske prøvning), prøvevognens hastigheder, lukkebeslagets placering under prøvningerne, hvis der er forskellige muligheder, samt ethvert svigt eller brud.
- 9.2. Hvis bestemmelserne om forankringer i bilag 6, tillæg 3 til dette regulativ ikke er blevet overholdt, skal prøvningsrapporten beskrive, hvordan barnefastholdelsesordeningen er monteret og skal angive vigtige vinkler og dimensioner.
- 9.3. Når barnefastholdelsesordeningen afprøves i et køretøj eller en køretøjsstruktur, skal forsøgsrapporten angive, hvordan køretøjsstrukturen er fastgjort til prøvevognen, placeringen af barnefastholdelsesordeningen og køretøjets sæde samt hældningen af køretøjets ryglæn.
- 9.4. Prøvningsrapporterne for typegodkendelse og produktionsgodkendelse skal registrere kontrollen af mærkninger og monterings- og brugsanvisninger.
10. ÆNDRINGER OG UDVIDELSE AF GODKENDELSEN AF TYPEN AF BARNEFASTHOLDELSERANORDNING
- 10.1. Enhver ændring af en type barnefastholdelsesordening skal anmeldes til den administrative myndighed, som har godkendt typen. Denne myndighed kan da enten:
- 10.1.1. skønne, at de foretagne ændringer næppe vil have mærkbar ugunstig virkning, og at barnefastholdelsesordeningen stadig opfylder forskrifterne, eller
- 10.1.2. kræve en yderligere prøvningsrapport fra den tekniske tjeneste, som forestår prøvningen.
- 10.2. Bekræftelse eller nægtelse af godkendelse, med angivelse af ændringerne, meddeles de kontraherende parter, som anvender dette regulativ, via den ovenfor i punkt 5.3 anførte procedure.
- 10.3. Den kompetente myndighed, som meddeler udvidelse af en typegodkendelse, tildeler udvidelsen et serienummer og underretter de øvrige parter i 1958-overenskomsten, som anvender dette regulativ, ved hjælp af en formular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.

11. PRODUKTIONSGODKENDELSE
- 11.1. For at sikre, at fabrikantens produktionssystem er tilfredsstillende skal den tekniske tjeneste, der udførte typegodkendelsesprøvningerne, gennemføre produktionsgodkendelsesprøvninger i overensstemmelse med punkt 11.2.
- 11.2. **Godkendelse af produktionen af en barnefastholdelsesanordning**
- Produktionen af hver ny godkendt type barnefastholdelsesanordning i kategorierne »universal«, »semi-universal« og »begrænset« skal gennemgå produktionsgodkendelsesprøvninger.
- Med henblik herpå udtages en stikprøve på fem barnefastholdelsesanordninger fra den første produktionsbatch.
- Den første produktionsbatch anses for at være produktionen af den første blok omfattende mindst 50 barnefastholdelsesanordninger og højst 5 000 barnefastholdelsesanordninger.
- 11.2.1. *Dynamiske prøvninger*
- 11.2.1.1. Fem barnefastholdelsesanordninger skal gennemgå den dynamiske prøvning, der er beskrevet i punkt 8.1.3. Den tekniske tjeneste, der udførte typegodkendelsesprøvningerne, skal udvælge de betingelser, der gav anledning til det maksimale horisontale hovedudslag i de dynamiske typegodkendelsesprøvninger, med undtagelse af de betingelser, der er beskrevet i punkt 7.1.4.1.10.1.2 ovenfor. Alle fem barnefastholdelsesanordninger skal prøves under samme betingelser.
- 11.2.1.2. For hver prøvning beskrevet i punkt 11.2.1.1 måles det horisontale hovedudslag og brystkasseaccelerationer.
- 11.2.1.3. a) Resultaterne for maksimalt horisontalt hovedudslag skal opfylde følgende to betingelser:
- Ingen værdi må overskride 1,05 L, og
- $X + S$ må ikke overskride L
- hvor
- | | |
|---|------------------------------------|
| L | = den foreskrevne grænseværdi |
| X | = værdiernes gennemsnit |
| S | = standardafvigelsen for værdierne |
- b) Brystaccelerationsresultaterne skal opfylde kravene i punkt 7.1.4.2.1, og desuden skal X + S-betingelsen i punkt 11.2.1.3 a) anvendes på 3 ms resultaterne for den resulterende acceleration af brystkassen (som defineret i punkt 7.1.4.2.1) og registreres udelukkende til orientering.
- 11.2.2. *Kontrol af mærkninger*
- 11.2.2.1. Den tekniske tjeneste, der udførte godkendelsesprøvningerne skal kontrollere, at mærkningen opfylder forskrifterne i punkt 4.
- 11.2.3. *Kontrol af monteringsvejledning og brugsanvisning*
- 11.2.3.1. Den tekniske tjeneste, der udførte godkendelsesprøvningerne, skal kontrollere, at monteringsvejledning og brugsanvisning er i overensstemmelse med punkt 15.

12. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE OG RUTINEPRØVNINGER
- Procedurer til sikring af produktionens overensstemmelse skal opfylde bestemmelserne i overenskomstens tillæg 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) med følgende krav:
- 12.1. Barnefastholdelsesanordninger, som er godkendt efter dette regulativ, skal være produceret således, at de er i overensstemmelse med den godkendte type, idet de opfylder forskrifterne i punkt 6 til 8 ovenfor.
- 12.2. De i bilag 16 til dette regulativ fastlagte mindstekrav til metoder til kontrol af produktionens overensstemmelse skal være overholdt.
- 12.3. Den myndighed, som har meddelt typegodkendelse, kan til enhver tid efterprøve de metoder til overensstemmelsesprøvning, som anvendes på hvert produktionsanlæg. Den normale hyppighed af sådan efterprøvning er to gange årligt.
13. SANKTIONER I TILFÆLDE AF PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE
- 13.1. En godkendelse for en type barnefastholdelsesanordning, der er meddelt i henhold til dette regulativ, kan inddrages, hvis en barnefastholdelsesanordning med de i punkt 5.4 omhandlede mærker ikke består stikprøvekontrollen som beskrevet i punkt 11 eller ikke er i overensstemmelse med den godkendte type.
- 13.2. Hvis en part i overenskomsten, som anvender dette regulativ, inddrager en godkendelse, som den tidligere har meddelt, skal den straks underrette de øvrige parter i overenskomsten, som anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en meddelelsesformular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.
14. ENDELIGT OPHØR AF PRODUKTIONEN
- 14.1. Hvis indehaveren af godkendelsen fuldstændig indstiller produktionen af en type barnefastholdelsesanordning, som er godkendt i henhold til dette regulativ, skal han underrette den myndighed, som har udstedt godkendelsen, herom. Ved modtagelse af den pågældende meddelelse underretter myndigheden de øvrige parter i 1958-overenskomsten om dette regulativ herom ved hjælp af en meddelelsesformular svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.
15. VEJLEDNING
- 15.1. Hver barnefastholdelsesanordning skal ledsages af en vejledning affattet på et sprog svarende til den stat, hvor anordningen er solgt, med følgende indhold:
- 15.2. Monteringsvejledninger skal indeholde følgende punkter:
- 15.2.1. For barnefastholdelsesanordninger af kategori »universal« skal nedenstående mærkat være anbragt på salgsstedet, så den er let synlig uden at emballagen aftages:

ANVISNING

1. Dette er en barnefastholdelsesanvisning af kategori »Universal«. Den er godkendt efter ECE regulativ nr. 44, ændringsserie 03, til almindelig brug i køretøjer og passer til de fleste, men ikke til alle bilsæder.
2. Den passer sandsynligvis i køretøjet, hvis køretøjsfabrikanten i køretøjets instruktionsbog har angivet, at køretøjet kan monteres med barnefastholdelsesanordning af kategori »Universal« til denne aldersgruppe.

3. Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret som »Universal« efter strengere regler end dem, der er blevet anvendt på tidligere konstruktioner, som ikke er forsynet med denne anvisning.
4. Er De i tvivl, bedes De forhøre Dem hos barnefastholdelsesanordningens fabrikant eller forhandleren.

- 15.2.2. For barnefastholdelsesanordninger i kategorierne »begrænset« og »semi-universal« skal nedenstående mærkat være anbragt på salgsstedet, så den er let synlig uden at emballagen aftages:

Denne barnefastholdelsesanordning er klassificeret til »Begrænset/semi-universal« brug og er egnet til fastgørelse på sæderne i følgende biler

BIL (Model)	FORTIL Ja	BAGTIL	
		Yderplads Ja	Midterplads Nej

Denne anordning kan også være egnet til anbringelse på sædet i andre biler. Er De i tvivl, bedes De forhøre Dem hos barnefastholdelsesanordningens fabrikant eller forhandleren.

- 15.2.3. For barnefastholdelsesanordninger af kategori »Køretøjsspecifik« skal nedenstående mærkat være anbragt på salgsstedet, så den er let synlig uden at emballagen aftages.

- 15.2.4. Hvis anordningen kræver en voksesele, skal endvidere følgende tekst være anbragt på salgsstedet, så den er let synlig uden at emballagen aftages.

»Er kun egnet, hvis de godkendte køretøjer er monteret med hoftese/3-punktssele/fast sele/rullesele godkendt efter FN/ECE regulativ nr. 16 eller andre tilsvarende standarder.«
(Det ikke gældende overstreges.)

For liftsele indsættes en liste over lifte, som anordningen er egnet for.

- 15.2.5. Fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen skal på emballagen angive en adresse, hvortil kunden kan rette skriftlig henvendelse for at få nærmere oplysninger om montering af barnefastholdelsesanordningen i nærmere bestemte biler.

- 15.2.6. fremgangsmåde ved montering, illustreret med fotografier og/eller meget tydelige tegninger

- 15.2.7. brugeren skal gøres opmærksom på, at sikkerhedsselens stive dele og plastdele skal anbringes og monteres, så der ved normal brug af køretøjet ikke er mulighed for, at de bliver fastklemt under et forskydeligt sæde eller i døren på køretøjet

- 15.2.8. brugeren skal instrueres i, at lifte skal anbringes vinkelret på køretøjets længdeakse

- 15.2.9. for bagudvendende systemer skal kunden instrueres i, at de ikke må benyttes på siddepladser, hvor der er monteret airbag. Disse oplysninger skal være anbragt på salgsstedet, så de er let synlige uden at emballagen aftages

- 15.2.10. for barnefastholdelsesordninger af kategori »særlige behov« skal nedenstående oplysninger være anbragt på salgsstedet, så de er let synlige uden at emballagen aftages:

Denne barnefastholdelsesordning »til særlige behov« er bestemt til at give ekstra støtte til børn, der har vanskeligt ved at sidde korrekt i sædvanlige sæder. Forhør Dem altid hos lægen om egnetheden af denne fastholdelsesordning til Deres barn.

- 15.2.11. For en ISOFIX-barnefastholdelsesordning skal nedenstående mærkat være anbragt på salgsstedet, så den er let synlig uden at emballagen aftages:

ANVISNING

1. Dette er en ISOFIX-BARNEFASTHOLDELSESANORDNING. Den er godkendt efter ECE regulativ nr. 44, supplement 5 til ændringsserie 03, til almindelig brug i køretøjer med ISOFIX-forankringssystemer.
2. Den passer til køretøjer med positioner godkendt som ISOFIX-positioner (som nærmere angivet i køretøjets instruktionsbog) afhængig af barnesædets kategori og af beslaget.
3. Denne anordning er beregnet til følgende massegruppe og ISOFIX-størrelsesklasse:

- 15.3. Brugsvejledningen skal indeholde følgende punkter:

- 15.3.1. De massegrupper og beslag, som anordningen er beregnet til

- 15.3.2. når anordningen anvendes kombineret med en voksesele, følgende ordlyd: Kun egnet til brug i de anførte køretøjer, monteret med hoftese/3-punktssele/fast sele/rullesele godkendt efter FN/ECE regulativ nr. 16 eller andre tilsvarende standarder. (Det ikke gældende overstreges.)

- 15.3.3. anvendelsen skal være illustreret med fotografier og/eller meget tydelige tegninger. For sæder, der kan anvendes både fremad- og bagudvendende, skal der tydeligt advares om, at anordningen skal anvendes bagudvendende, indtil barnets masse er større end en angiven grænse eller en anden størrelsesangivelse er overskredet.

- 15.3.4. virkemåden af lukkebeslaget og justeringsanordningen skal være tydeligt forklaret

- 15.3.5. det skal anbefales, at alle gjorde, der fastspænder fastholdelsesanordningen til køretøjet, skal være stramme, at alle gjorde, der fastholder barnet indstilles efter barnets krop, og at gjordene ikke må være snoet.

- 15.3.6. det skal fremhæves, at det er vigtigt at sørge for, at hoftegjorden placeres lavt, så den ligger fast hen over hoften

- 15.3.7. det skal anbefales, at anordningen udskiftes, hvis den har været udsat for kraftig belastning under et uheld

- 15.3.8. der skal gives vejledning i renholdelse

- 15.3.9. der skal gives en generel advarsel til brugeren om faren ved at foretage ændringer eller tilføjelser til anordningen uden den ansvarlige myndigheds godkendelse, og om faren ved ikke nøje at følge monteringsvejledningen fra fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen

- 15.3.10. har stolen ikke tekstilovertræk, skal det anbefales, at stolen beskyttes mod sollys, da den ellers kan blive for varm for barnets hud
- 15.3.11. det skal anbefales, at børn ikke efterlades i barnefastholdelsesanordningen uden opsyn
- 15.3.12. det skal anbefales, at al bagage og andre genstande, der kan medføre kvæstelser ved et sammenstød, skal være forsvarligt fastgjort.
- 15.3.13. Følgende anbefalinger skal gives:
- a) Barnefastholdelsesanordningen må ikke bruges uden betrækket.
 - b) Sædets betræk må ikke erstattes med et andet end det, der anbefales af fabrikanten, da betrækket er nødvendigt for fastholdelsesanordningens funktion.
- 15.3.14. Der skal være en tekst eller et diagram, der angiver, hvordan brugeren kan fastslå, om voksenselens lukkebeslag er forkert placeret i forhold til de vigtigste belastningsoverførende berøringspunkter på fastholdelsesanordningen. Brugeren skal instrueres om at kontakte barnefastholdelsesanordningens fabrikant, hvis der er tvivl på dette punkt.
- 15.3.15. Hvis barnefastholdelsesanordningen giver mulighed for et alternativt belastningsoverførende berøringspunkt, skal dettes anvendelse være tydeligt beskrevet. Brugeren skal oplyses om, hvordan han vurderer, om denne alternative føring af selen er tilfredsstillende. Brugeren skal instrueres om at kontakte barnefastholdelsesanordningens fabrikant, hvis der er tvivl på dette punkt. Brugeren skal instrueres om at begynde monteringen af barnefastholdelsesanordningen i de positioner af køretøjets sæder, der er kategoriseret som »Universal« i køretøjets instruktionsbog, ved at vælge den primære føringsmåde for selen.
- 15.3.16. Der skal være bestemmelser, der sikrer, at vejledningen på barnefastholdelsesanordningen kan bevares i hele dennes levetid eller, for indbyggede fastholdelsesanordninger, i køretøjets instruktionsbog.
- 15.3.17. Der skal være en udtrykkelig advarsel om ikke at benytte andre belastningsoverførende berøringspunkter end dem, der er beskrevet i vejledningen og markeret på barnefastholdelsesanordningen.
- 15.3.18. For en ISOFIX-barnefastholdelsesanordning skal det anføres, at man skal læse køretøjets instruktionsbog.
16. NAVN OG ADRESSE PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, SOM FORESTÅR GODKENDELSESPRØVNINGEN, OG PÅ DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER
- 16.1. De parter i overenskomsten, som anvender dette regulativ, meddeler til FN's sekretariat navn og adresse på de tekniske tjenester, som er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøvnings, og på de administrative myndigheder, som meddeler godkendelser, og hvortil meddelelser udstedt i andre lande om godkendelse eller udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse, skal sendes.
-

BILAG I

MEDDELELSE

(største format: A4 (210 × 297 mm))



udstedt af: (Myndighedens navn)

.....

om: ⁽²⁾ GODKENDELSE
 UDVIDELSE AF GODKENDELSE
 NÆGTELSE AF GODKENDELSE
 INDDRAGELSE AF GODKENDELSE
 ENDELIGT OPHØR AF PRODUKTIONEN

af barnefastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer i henhold til regulativ nr. 44.

Godkendelse nr.:

Udvidelse nr.:

- 1.1. Fremadvendende barnefastholdelsesanordning/bagadvendende fastholdelsesanordning/lift
- 1.2. Integreret/ikke-integreret/partiel/selepude
- 1.3. Selens type: (voksen-) 3-punktssele
(voksen-) hoftese
sele/retractor af særlig type
- 1.4. Andre karakteristika: stol/kollisionsværn
2. Firmanavn eller mærke:.....
3. Fabrikantens betegnelse for barnefastholdelsesanordningen:.....
4. Fabrikantens navn:
5. Navn på fabrikantens eventuelle repræsentant:.....
6. Adresse:
7. Indleveret til godkendelse den:.....
8. Teknisk tjeneste, som forestår godkendelsesprøvningen:.....
9. Dato på prøvningsrapporten fra denne tjeneste:.....
10. Nummer på prøvningsrapporten fra denne tjeneste:.....
11. Godkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget ⁽²⁾ til anvendelse i gruppe 0, 0+, I, II eller III og til universal/semi-universal/begrænset anvendelse eller anvendelse i et nærmere bestemt køretøj eller til anvendelse på en plads »til særlige behov« i køretøjet


⁽¹⁾ Kendingsnummer på den stat, der har meddelt/udvidet/nægtet/inddraget godkendelsen (jf. regulativets bestemmelser om godkendelse).

⁽²⁾ Det ikke gældende overstreges.

-
12. Mærkningens placering og art:
13. Sted:
14. Dato:
15. Underskrift:
16. Følgende dokumenter, påført ovenstående godkendelsesnummer, er vedlagt denne meddelelse:
- tegninger, diagrammer og oversigtsdiagrammer over barnefastholdelsesanordningen, herunder eventuel retractor, stol, kollisionværn
 - tegninger og skitser, der viser køretøjets struktur og sædets struktur samt indstillingsanordninger og befæstigelsesbeslag, heri indbefattet eventuelle energiafledende anordninger
 - fotografier af barnefastholdelsesanordningen og/eller køretøjets struktur og sædets struktur
 - monterings- og brugsvejledning
 - liste over de køretøjsmodeller, som fastholdelsesanordningen er bestemt for.
-


BILAG 2

GODKENDELSESMÆRKERS UDFORMNING



Barnefastholdelsesanordningen med ovenstående godkendelsesmærke er en anordning, der kan monteres i ethvert køretøj og kan anvendes i masseområdet 9 kg til 36 kg (gruppe I til III); den er godkendt i Nederlandene (E4) under nummer 042439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen blev meddelt i henhold til kravene i regulativet om godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger) som ændret ved ændringsserie 04.

BEGRÆNSET, SEMI-UNIVERSAL ELLER
KØRETØJSSPECIFIK 9 – 25 kg Y




Barnefastholdelsesanordningen med ovenstående godkendelsesmærke er en anordning, der ikke kan monteres i ethvert køretøj og kan anvendes i masseområdet 9 kg til 25 kg (gruppe I og II); den er godkendt i Nederlandene (E4) under nummer 042439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen blev meddelt i henhold til kravene i regulativet om godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn i motordrevne køretøjer (barnefastholdelsesanordninger) som ændret ved ændringsserie 04. Symbolet »Y« angiver, at systemet har skridtgjort.

Bemærkninger: Godkendelsesnummeret og tillægssymboler dertil skal være placeret tæt ved cirklen og enten over eller under bogstavet »E« eller til højre eller til venstre for dette. Godkendelsesnummerets cifre skal være på samme side af bogstavet »E« og vende samme vej. Tillægssymbolet (-symbolerne) skal være placeret diametralt modsat godkendelsesnummeret. Brug af romertal som godkendelsesnummer bør undgås for at undgå forveksling med andre symboler.

BILAG 3

OPSTILLING AF APPARATUR TIL PRØVNING FOR MODSTANDSDYGTIGHED MOD STØV



BILAG 4

KORROSIONSPRØVNING

1. PRØVNINGSAPPARAT
 - 1.1. Apparatet består af et salttågekammer, en beholder til saltopløsningen, en tilførsel af komprimeret luft tilpasset formålet, en eller flere forstøverdyser, holdere for prøveeksemplarerne, en anordning til opvarmning af kammeret og de nødvendige kontrolmidler. Dimensioner og konstruktionsdetaljer for apparatet er valgfri, når blot afprøvningsbetingelserne overholdes.
 - 1.2. Det er vigtigt at sikre at, opløsning, som samler sig på kammerets dæksel, ikke drypper ned på prøveeksemplaret.
 - 1.3. Opløsning, som drypper ned fra prøveemnet, må ikke føres tilbage til beholderen og derefter forstøves på ny.
 - 1.4. Apparatet må ikke være fremstillet af materialer, som har indflydelse på salttågens korroderende egenskaber.
 2. PRØVEEMNETS ANBRINGELSE I TÅGEKAMMERET
 - 2.1. Prøveeksemplarerne med undtagelse af retractorerne skal fastholdes eller være udspændt mellem 15° og 30° i forhold til lodret og så vidt muligt parallelt med den vandrette salttågestrøms hovedretning bestemt i forhold til den dominerende overflade af prøveemnet.
 - 2.2. Retractorerne skal være understøttet eller udspændt på en sådan måde, at aksler i ruller til oprulning af gjorden er vinkelrette på den vandrette salttågestrøms hovedretning i kammeret. Retractorens åbning til gjorden skal ligeledes vende i denne hovedretning.
 - 2.3. Hver prøve skal anbringes, så salttågen har fri adgang til alle prøver.
 - 2.4. Prøverne anbringes, så det undgås, at saltopløsning fra én prøve drypper til en anden prøve.
 3. SALTOPLØSNING
 - 3.1. Saltopløsningen fremstilles ved opløsning af 5 ± 1 dele efter vægt natriumchlorid i 95 dele destilleret vand. Det anvendte natriumchlorid skal i det væsentlige være nikkel- og kobberfrit og må i tør tilstand indeholde højst 0,1 procent natriumiodid og højst 0,3 % totale urenheder.
 - 3.2. Opløsningen skal være sådan, at når den forstøves ved 35 °C, ligger pH af den opsamlede væske i området 6,5 til 7,2.
 4. TRYKLUFT
 - 4.1. Den tilførte trykluft til dysen (dyserne) til forstøvning af saltopløsningen skal være fri for olie og urenheder og skal have et tryk mellem 70 kN/m² og 170 kN/m².
 5. BETINGELSERNE I TÅGEKAMMERET
 - 5.1. Eksponeringsområdet i tågekammeret skal holdes på 35 ± 5 °C. Der anbringes mindst to rene opsamlingskar i eksponeringsområdet, således at der ikke opsamles dråber af opløsning fra prøverne eller fra nogen anden kilde. Opsamlingskarrene skal være placeret tæt ved prøveeksemplarerne, det ene så tæt som muligt på dyserne, det andet så langt fra alle dyserne som muligt. Tågen skal være således, at der på hver 80 cm² af den vandrette opsamlingszone i hvert opsamlingskar gennemsnitligt opsamles mellem 1,0 og 2,0 ml opløsning i timen, målt over gennemsnitligt mindst 16 timer.
 - 5.2. Dysen (eller dyserne) skal være rettet eller forskudt på en sådan måde, at forstøvningen ikke direkte slår imod prøveeksemplarerne.
-


BILAG 5

SLID- OG MIKROGLIDEPRØVE


Figur 1

Fremgangsmåde type 1

Eksempel a





Eksempel b



Eksempler på prøveopstillinger for forskellige typer justeringsanordninger.


Figur 2

Fremgangsmåde type 2



Figur 3

Mikroglideprøve



Belastningen på 50 N af prøvningsanordningen skal være lodret styret, så det forhindres, at massen kommer i svingninger og gjorden bliver snoet.

Fastgørelsesanordningen skal være fastgjort til belastningen på 50 N på samme måde som i køretøjet.

BILAG 6

BESKRIVELSE AF PRØVEVOGNEN

1. PRØVEVOGN
 - 1.1. Til prøvning af barnefastholdelsesanordninger skal vognens masse, når den alene bærer sædet, være 400 ± 20 kg. Til prøvning af barnefastholdelsesanordninger i kategorien »køretøjspecifik« skal prøvevognen med den påmonterede køretøjsstruktur have en masse på 800 kg. Den samlede masse af vognen og køretøjets struktur kan dog om nødvendigt øges i trin på 200 kg. I intet tilfælde må den samlede masse afvige mere ± 40 kg fra den nominelle værdi.
2. KALIBRERINGSSKÆRM
 - 2.1. En kalibreringsskærm fastgøres solidt til vognen og forsynes med en tydelig udslagsgrænselinje, der gør det muligt at bestemme overholdelsen af kriterierne for fremadgående bevægelse ud fra fotografiske optegnelser.
3. SÆDE
 - 3.1. Sædet skal være konstrueret som følger:
 - 3.1.1. Sædet skal have stift, fast ryglæn med de i tillæg 1 til dette bilag angivne mål. Underdelen og overdelen er udført i stålrør \varnothing 20 mm.
 - 3.1.2. Sædehynden er stiv og har de i tillæg 1 til dette bilag angivne mål. Sædehyndens bageste del er udført i stiv metalplade med overkant bestående af et rør \varnothing 20 mm. Sædets forreste del er ligeledes udført i rør \varnothing 20 mm.
 - 3.1.3. For at give adgang til forankringsbeslagene skal sædehynden bagtil have åbninger som foreskrevet i tillæg 1 til dette bilag.
 - 3.1.4. Sædets bredde er 800 mm.
 - 3.1.5. Sædets ryglæn og sædehynde er betrukket med polyurethanskum, hvis karakteristika er angivet i tabel 1. Hyndens dimensioner er angivet i tillæg 1 til dette bilag.

Tabel 1:

Vægtfylde efter ISO 485 (kg/m^3)	43
Hårdhed efter ISO 2439B (N)	
p — 25 %	125
p — 40 %	155
Trykstyrke efter ISO 3386 (kPa)	4
Brudforlængelse efter ISO 1798 (%)	180
Brudstyrke efter ISO 1798 (kPa)	100
Blivende deformation efter ISO 1856 (%)	3

- 3.1.6. Polyurethanskummet skal være overtrukket med markisestof af polyacrylat-fiber med karakteristika som angivet i tabel 2.

Tabel 2:

Specifik masse (g/m^2)	290
Brudstyrke efter DIN 53587 på 50 mm bredt prøveemne:	
i længderetningen (kg):	120
i tværrretningen (kg):	80


- 3.1.7. Betrækning af sædet og ryglænet ⁽¹⁾
- 3.1.7.1. Sædets skumhynde fremstilles af en kasseformet skumblok (800 x 575 x 135 mm) på en sådan måde (se figur 1 i tillæg 1 til dette bilag), at dets form svarer til den i figur 2 i tillæg 1 til dette bilag foreskrevne aluminiumbundplade.
- 3.1.7.2. Der bores seks huller i bundpladen til fastboltning til vognen. Hullerne bores langs pladens længste side, tre i hver side, og placeres afhængigt af vognen konstruktion. Der føres seks bolte gennem hullerne. Det anbefales at fæstne boltene til pladen med et passende klæbemiddel. Derefter fastgøres boltene med møtrikker.
- 3.1.7.3. Betrækket (1 250 x 1 200 mm, se figur 3 i tillæg 1 til dette bilag) skæres i tværetningen, så materialet ikke har mulighed for at overlappe efter påsætning. Mellem betrækkets kanter skal der være et mellemrum på ca. 100 mm. Der skal således skæres ca. 1 200 mm af materialet.
- 3.1.7.4. Der afsættes to streger på tværs hen over betrækket. De afsættes 375 mm fra dets midterlinje. (Se figur 3 i tillæg 1 til dette bilag).
- 3.1.7.5. Sædets skumhynde anbringes med oversiden nedad på betrækket med aluminiumbundpladen opad.
- 3.1.7.6. Betrækket strækkes på begge sider, til de afsatte streger passer med kanterne af aluminiumbundpladen. Svarende til hver bolt skæres et lille snit, og betrækket trækkes over boltene.
- 3.1.7.7. Der skæres et snit i betrækket svarende til rillerne i bundpladen og i skummet.
- 3.1.7.8. Betrækket limes fast på aluminiumpladen med en fleksibel lim. Møtrikkerne skal fjernes, før der limes.
- 3.1.7.9. Flapperne på siden foldes ind mod pladen og limes ligeledes.
- 3.1.7.10. Flapperne i rillerne foldes ind og fæstnes med stærk tape.
- 3.1.7.11. Den fleksible lim skal tørre i mindst 12 timer.
- 3.1.7.12. Ryglænets hynde betrækkes på nøjagtig samme måde som sædet, bortset fra at stregerne på betrækket (1 250 x 850 mm) afsættes 320 mm fra materialets centerlinje.
- 3.1.8. Linjen Cr falder sammen med skæringslinjen mellem oversiden af sædet og forsiden af ryglænet.
- 3.2. **Afprøvning af bagudvendende anordninger**
- 3.2.1. Til at bære barnefastholdelsesanordningen monteres en særlig ramme på vognen som vist i figur 1.
- 3.2.2. Et stålrør fastgøres solidt til vognen, således at en belastning på $5\,000 \pm 50$ N, der påføres vandret på midten af røret, ikke medfører en større bevægelse end 2 mm.

⁽¹⁾ Nærmere oplysninger om de anvendte materialer i denne proces kan rekvireres fra TNO (Research Institute for Road Vehicles), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, Nederlandene.

3.2.3. Rørets dimensioner skal være: 500 × 100 × 90 mm.

Figur 1

Opstilling til afprøvning af bagudvendende anordning



Mål i mm

3.3. Prøvevognens vognbund

- 3.3.1. Prøvevognens vognbund skal fremstilles af et flad metalplade af ensartet tykkelse og ensartet materiale, jf. figur 2 til tillæg 3 til dette bilag.
- 3.3.1.1. Vognbunden skal være stift monteret på prøvevognen. Vognbundens højde i forhold til projektionspunktet for Cr-aksen, dimension X 2/ ⁽¹⁾ i figur 2, skal justeres, så den opfylder forskrifterne i punkt 7.1.4.1.9.
- 3.3.1.2. Vognbunden skal konstrueres således, at overfladehårdheden ikke er under 120 HB i henhold til EN ISO 6506-1:1999.
- 3.3.1.3. Vognbunden skal kunne modstå en påført vertikal belastning på 5 kN uden at der opstår en vertikal bevægelse på mere end 2 mm i forhold til Cr-aksen, og uden at der opstår blivende deformation.
- 3.3.1.4. Vognbundens overfladeruhed må højst være Ra 6,3 i henhold til ISO 4287:1997.
- 3.3.1.5. Vognbunden skal være konstrueret således, at der ikke opstår en blivende deformation efter en dynamisk prøvning af en barnefastholdelsesanordning i overensstemmelse med dette regulativ.

4. STOPANORDNING

- 4.1. Anordningen består af to ens energioptagende enheder, der er monteret parallelt.
- 4.2. Om nødvendigt anvendes en ekstra energioptagende enhed for hver 200 kg forøgelse af den nominelle masse. Hver energioptagende enhed består af:
- 4.2.1. et ydre hus, dannet af et stålrør
- 4.2.2. et energioptagende rør af polyurethan
- 4.2.3. en olivenformet knap af poleret stål, der trænger ind i den energioptagende enhed, og
- 4.2.4. en aksel og en anslagsplade.

⁽¹⁾ Dimensionen X skal være 210 mm med et justeringsområde på ± 70 mm.

- 4.3. Dimensionerne på de forskellige dele af denne energioptagende enhed er gengivet i tillæg 2 til dette bilag.
- 4.4. Specifikationer for det energioptagende materiale er angivet i tabel 3 og 4 i dette bilag.
- 4.5. Stopanordningen opbevares i mindst 12 timer ved en temperatur mellem 15 og 25 °C, før den anvendes til den i bilag 7 til de i dette regulativ beskrevne kalibreringsprøver. Ved hver type prøve skal stopanordningen opfylde præstationskravene i bilag 7, tillæg 1 og 2. Til dynamisk prøvning af barnefastholdelsesanordningen skal stopanordningen opbevares i mindst 12 timer ved samme temperatur, som inden for ± 2 °C svarer til temperaturen ved kalibreringsprøven. Enhver anden anordning, der giver tilsvarende resultater, kan godtages.

Tabel 3

Specifikationer for energioptagende materiale »A«

(ASTM Metode D 735, medmindre andet er angivet)

Shore-hårdhed A:	95 \pm 2 ved en temperatur på 20 \pm 5 °C
Brudstyrke:	R ₀ 350 kg/cm ²
Minimumforlængelse:	A ₀ 400 %
Elasticitetsmodul ved 100 % forlængelse:	110 kg/cm ²
ved 300 % forlængelse:	240 kg/cm ²
Lavtemperaturskørhed (ASTM Metode D736):	5 timer ved - 55 °C
Blivende deformation (Metode B):	22 timer ved 70 °C 45 %
Vægtfylde ved 25 °C:	1,05 til 1,10
Ældning I luft (ASTM Metode D 573)	
70 timer ved 100 °C:	shore-hårdhed: maks. ændring \pm 3 brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 10 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 10 % of A ₀ vægt: formindskelse < 1 %
Nedsænkning i olie (ASTM Metode nr. 1 olie):	
70 timer ved 100 °C:	shore-hårdhed: maks. ændring \pm 4 brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 15 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 10 % of A ₀ volumen: kvældning < 5 %
Nedsænkning i olie (ASTM Metode nr. 3 olie):	
70 timer ved 100 °C:	brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 15 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 15 % of A ₀ volumen: kvældning < 20 %
Nedsænkning i destilleret vand:	
1 uge ved 70 °C:	brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 35 % af R ₀ forlængelse: forøgelse < 20 % af A ₀

Tabel 4

Specifikationer for energioptagende materiale »B«


(ASTM Metode 2000 (1980) medmindre andet er angivet)

Shore-hårdhed A:	88 ± 2 ved en temperatur på 20 ± 5 °C
Brudstyrke:	R ₀ 300 kg/cm ²
Minimumforlængelse:	A ₀ 400 %
Elasticitetsmodul ved 100 % forlængelse:	70 kg/cm ²
ved 300 % forlængelse:	130 kg/cm ²
Lavtemperaturskørhed (ASTM Metode D 736):	5 timer ved - 55 °C
Blivende deformation (Metode B):	22 timer ved 70 °C 45 %
Vægtfylde ved 25 °C:	1,08 til 1,12
Ældning i luft (ASTM Metode D 573 (1981)):	
70 timer ved 100 °C:	shore-hårdhed: maks. ændring ± 3 brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 10 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 10 % of A ₀ vægt: formindskelse < 1 %
Nedsænkning i olie (ASTM Metode D 471 (1979) Olie nr. 1):	
70 timer ved 100 °C:	shore-hårdhed: maks. ændring ± 4 brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 15 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 10 % of A ₀ volumen: kvældning < 5 %
Nedsænkning i olie (ASTM Metode D 471 (1979) Olie nr. 3):	
70 timer ved 100 °C:	brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 15 % af R ₀ forlængelse: formindskelse < 15 % of A ₀ volumen: kvældning < 20 %
Nedsænkning i destilleret vand:	
uge ved 70 °C:	brudstyrke: brudstyrkeformindskelse < 35 % af R ₀ forlængelse: forøgelse < 20 % af A ₀



Tillæg 1

Figur 1

Dimensioner af sædet og dets hynder




Kasseformet skumblok, snit A-A
Dimensioner: 800 x 575 x 135



Figur 2

Dimensioner på aluminium-bundplade

Aluminiumplade inden bukning




Mål i mm.

Figur 3

Dimensioner af materiale til betræk


Afsæt streger på materialet



Mål i mm.

Figur 4

Tredimensional afbildning af sædet




Tillæg 2

Stopanordning

dimensioner til frontalsammenstød (i mm)

Figur 1




Spillerummet fastlægges efter yderdiameteren af polyurethanrøret (let sugepasning)

3,2 $\sqrt{\text{overfladefinish}}$


Figur 1a

Materiale A




Figur 1b

Materiale B



Figur 2


Stopanordning med olivenformet knap



(¹) Dette mål kan variere mellem 43 og 49 mm.

Figur 3

Stopanordning med olivenformet knap




Mål i mm

Figur 4

Stopanordning (samlet)

Påkørsel bagfra

Mål i mm




Spillerum fastlægges efter yderdiameteren af polyurethanrøret
(let sugepasning)

Figur 5

Polyurethanrør for stopanordning

Påkørsel bagfra



Tillæg 3

ANBRINGELSE OG BRUG AF FORANKRINGER PÅ PRØVEVOGNEN


1. Forankringerne anbringes som vist i nedenstående figur.

Når standarforankringspladen fastgøres til forankringspunkt A og B eller B0, skal pladerne monteres med bolten i tværgående horisontal retning og med vinkeloverfladen vendende indad, og de skal kunne rotere frit om akslen.

2. Til barnefastholdelsesordninger i kategori »universal« og »begrænset« skal anvendes følgende forankringspunkter:
 - 2.1. for barnefastholdelsesordninger, der anvender hofteseler, punkt A og B
 - 2.2. for barnefastholdelsesordninger med hofte- og diagonalseler, punkt A, B0 og C
 - 2.3. for barnefastholdelsesordninger med ISOFIX-beslag, bageste punkt H1 og H2.
3. Forankring A, B og/eller (bagerste) H1, H2 og D skal anvendes til barnefastholdelsesordninger i kategorien »semi-universal« med kun én øverste forankring.
4. Forankring A, B og/eller (bagerste) H1, H2, E og F skal anvendes til barnefastholdelsesordninger i kategorien »semi-universal« med yderligere to øvre forankringer.
5. Forankringspunkterne R1, R2, R3, R4 og R5 er supplerende forankringspunkter til bagudvendende barnefastholdelsesordninger i kategori »semi-universal« med en eller flere supplerende forankringer (se punkt 8.1.3.5.3)
6. Bortset fra punkt C (der repræsenterer vendebeslagets placering på stolpen), viser de punkter, der svarer til forankringernes placering, hvor gjordenes ender skal tilsluttes vognen eller belastningstransduceren. Den struktur, der bærer forankringerne, skal være stiv. De øverste forankringer må ikke blive forskudt mere end 0,2 mm i længderetningen, når de belastes med 980 N i denne retning. Vognen skal være således konstrueret, at der ikke opstår blivende deformation i de dele, der bærer forankringerne under prøven.
7. Til lifte i gruppe 0 kan punkterne A1 og/eller B1 anvendes alternativt som angivet af fastholdelsesordningens fabrikant. A1 og B1 er beliggende på en tværgående linje gennem R1 i en afstand af 350 mm fra R1.
8. Til prøvning af barnefastholdelsesordninger i kategorien »universal« og »begrænset« monteres en standardsele med retractor som specificeret i bilag 13, på prøvesædet. Den gjord, der anvendes mellem retractoren og standardselens forankringsplade A1, skal udskiftes før hver dynamisk prøvning.
9. Til prøvning af barnefastholdelsesordninger med topstrop anvendes forankringerne G1 og G2.

10. Hvis der er tale om en barnefastholdelsesanordning, der anvender et støtteben, udvælger den tekniske tjeneste de forankringer, der skal anvendes, i henhold til punkt 2, 3, 4 eller 5 ovenfor og med støttebenet justeret som angivet i punkt 7.1.4.1.9.

Figur 1



Afstanden D1 og D2 skal være:


D1 = 325 mm for køretøjer med pakkehylde
(F1 D1 E1)

D1 = 1 025 mm for køretøjer med
sammenklappeligt bagsæderyglæn
(stationcar) (F2 D2 E2)

For dimensioner henført til Cr gælder
en tolerance på: ± 2 mm undtagen for
afstanden gulv til Cr ± 10 mm


Afstand C – Re = 550 mm
Vinkel »ANG« = 30° maksimum

Figur 2



Gulvarealet er skraveret

Figur 3



Forankringspunkter H1 & H2 – 6 mm ± 0,1 mm

BILAG 7

KURVE OVER PRØVEVOGNENS DECELERATION SOM FUNKTION AF TIDEN


1. Decelerationskurven for prøvevognen, hvorpå der er anbragt lodder til en total masse på 455 ± 20 kg, når barnefastholdelsesanordningen afprøves efter punkt 8.1.3.1 i dette regulativ, og på 910 ± 40 kg, når barnefastholdelsesanordningen afprøves efter punkt 8.1.3.2 i dette regulativ, idet den nominelle masse af prøvevogn og køretøjsstruktur er 800 kg, skal ved frontalsammenstød være inden for det skraverede område i tillæg 1 til dette bilag og, ved påkørsel bagfra, inden for det skraverede område i tillæg 2 til dette bilag.
 2. Om nødvendigt kan der til den nominelle masse af prøvevognen og den til denne fastgjorte køretøjsstruktur for hver forøgelse på 200 kg tilføjes en ekstra dødmasse på 28 kg. Den totale masse af prøvevogn, køretøjsstruktur og dødmasser må i intet tilfælde afvige mere end ± 40 kg fra den nominelle værdi ved kalibreringsprøverne. Ved kalibrering af stopanordningen skal standselængden være 650 ± 30 mm for frontalsammenstød og 275 ± 20 mm for påkørsel bagfra.
 3. Kalibrerings- og måleprocedurer skal svare til dem, der er fastlagt i den internationale standard ISO 6487 (1980), og måleapparatet skal være i overensstemmelse med specifikationen af en datakanal med kanalfrekvensklasse (CFC) 60.
-

Tillæg 1

Kurve over vognens deceleration som funktion af tiden

(kurve til kalibrering af stopanordningen)

Påkørsel forfra




Tillæg 2

Kurve over vognens deceleration som funktion af tiden

(kurve til kalibrering af stopanordningen)

Påkørsel bagfra



*BILAG 8***BESKRIVELSE AF ATTRAPPERNE**

1. Almindelige forhold
 - 1.1. Attrapperne i dette regulativ er beskrevet i tillæg 1 til 3 til dette bilag og i tekniske tegninger udarbejdet af TNO (Research Institute for Road Vehicles), Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, Nederlandene.
 - 1.2. Alternative attrapper kan anvendes, forudsat at:
 - 1.2.1. deres ækvivalens kan godtgøres til den kompetente myndigheds tilfredshed, og
 - 1.2.2. deres anvendelse er registreret i prøvningsrapporten og i den i bilag 1 til dette regulativ beskrevne meddelelsesformular.
-

Tillæg 1

BESKRIVELSE AF 9-MÅNEDERS OG 3-, 6- OG 10-ÅRS ATTRAPPER

1. ALMINDELIGE FORHOLD
 - 1.1. Dimensioner og masse af de nedenfor beskrevne attrapper er baseret på antropometri af børn svarende til 50 % percentilen for en alder af hhv. 9 måneder og 3, 6 og 10 år.
 - 1.2. Attrappen består af et skelet af metal og polyester med kropsdele af støbt polyurethan.
 - 1.3. De enkelte dele af attrappen ses i figur 9.
2. OPBYGNING
 - 2.1. **Hoved**
 - 2.1.1. Hovedet er udført i polyurethan forstærket med metalbånd. Indvendigt i hovedet kan måleudstyr monteres på en polyamidblok placeret i tyngdepunktet.
 - 2.2. **Hvirvler**
 - 2.2.1. *Halshvirvler*
 - 2.2.1.1. Halsen består af fem ringe af polyurethan med en kerne af polyamid. Ring-taphvirvelblokken er af polyamid.
 - 2.2.2. *Lændehvirvler*
 - 2.2.2.1. De fem lændehvirvler er fremstillet af polyamid.
 - 2.3. **Brystkasse**
 - 2.3.1. Brystkassens skelet består af en ramme af stålør, hvorpå skulderleddene er monteret. Rygraden består af et stål kabel med fire gevindstykker.
 - 2.3.2. Skelettet er betrukket med polyurethan. Måleudstyr kan monteres i brysthulen.
 - 2.4. **Lemmer**
 - 2.4.1. Arme og ben er ligeledes udført i polyurethan forstærket med metalelementer i form af firkantrør, bånd og plader. Knæene og albuerne har justerbare hængselled. Leddene for overarme og lår er justerbare kugleled.
 - 2.5. **Bækken**
 - 2.5.1. Bækkenet er udført i glasfiberarmeret polyester, ligeledes betrukket med polyurethan.
 - 2.5.2. Formen af bækkenets overside, der er vigtig for bestemmelse af følsomheden for abdominal belastning, er så vidt som muligt eftergjort efter et barns bækken.

2.5.3. Hofteleddene er placeret lige under bækkenet.

2.6. Samling af attrappen

2.6.1. Hals-brystkasse-bækken

2.6.1.1. Lændehvirvler og bækken skrues på stålkalet, og spændingen korrigeres med en møtrik. Halshvirvlerne monteres og justeres på samme måde. Da stålkalet ikke må kunne bevæge sig frit gennem brystkassen, må lændehvirvlernes spænding ikke kunne indstilles fra halsen eller omvendt.

2.6.2. Hoved-hals

2.6.2.1. Hovedet kan monteres og justeres med en bolt og en møtrik gennem ring-taphvirvelblokken.

2.6.3. Torso-lemmer

2.6.3.1. Arme og ben kan monteres og justeres i forhold til torsoen ved hjælp af kugleled.

2.6.3.2. Skulderleddenes ledkugler er fastgjort på torsoen; hofteleddenes er fastgjort på benene.

3. VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER

3.1. Masse


Tabel 1

Komponent	Masse i kg efter aldersgruppe			
	9 måneder	3 år	6 år	10 år
Hoved +	2,20 ± 0,10	2,70 ± 0,10	3,45 ± 0,10	3,60 ± 0,10
Torso	3,40 ± 0,10	5,80 ± 0,15	8,45 ± 0,20	12,30 ± 0,30
Øvre	0,70 ± 0,05	1,10 ± 0,05	1,85 ± 0,10	2,00 ± 0,10
Nedre	0,45 ± 0,05	0,70 ± 0,05	1,15 ± 0,05	1,60 ± 0,10
Øvre	1,40 ± 0,05	3,00 ± 0,10	4,10 ± 0,15	7,50 ± 0,15
Nedre	0,85 ± 0,05	1,70 ± 0,10	3,00 ± 0,10	5,00 ± 0,15
I alt	9,00 ± 0,20	15,00 ± 0,30	22,00 ± 0,50	32,00 ± 0,70

3.2. **Vigtigste dimensioner**

3.2.1. De vigtigste dimensioner, baseret på figur 1 i dette bilag, er givet i tabel 2.

Figur 1

Attrappens vigtigste dimensioner

Tabel 2

Nr.	Dimensioner	Målangivelser i mm for hver aldersgruppe			
		9 måneder	3 år	6 år	10 år
1	Bagside af balde til forside af knæ	195	334	378	456
2	Bagside af balde til popliteus, siddende	145	262	312	376
3	Tyngdepunkt til sæde	180	190	190	200
4	Brystvidde	440	510	580	660
5	Brystdybde	102	125	135	142
6	Afstand mellem skulderblade	170	215	250	295
7	Hovedets bredde	125	137	141	141
8	Længde af hoved	166	174	175	181
9	Hoftevidde, siddende	510	590	668	780
10	Hoftevidde, stående (ikke vist)	470	550	628	740
11	Hoftebredde, siddende	125	147	168	180
12	Hoftebredde, siddende	166	206	229	255
13	Halsbredde	60	71	79	89

Nr.	Dimensioner	Målangivelser i mm for hver aldersgruppe			
		9 måneder	3 år	6 år	10 år
14	Sæde til albue	135	153	155	186
15	Skulderbredde	216	249	295	345
16	Øjenhøjde, siddende	350	460	536	625
17	Højde, siddende	450	560	636	725
18	Skulderhøjde, siddende	280	335	403	483
19	Fodsål til popliteus, siddende	125	205	283	355
20	Højde (ikke vist)	708	980	1 166	1 376
21	Lårhøjde, siddende	70	85	95	106

4. JUSTERING AF LED

4.1. Almindelige forhold

4.1.1. For at anvendelse af attrapperne skal give reproducerbare resultater, er det uomgængelig nødvendigt at specificere og justere friktionen i de forskellige led, spændingen i hals- og lændekabler, samt stivheden af abdominalindsatsen.

4.2. Justering af halskablet

4.2.1. Torsoen lægges på ryggen i et vandret plan.


4.2.2. Monter den komplette nakkeenhed uden hoved.

4.2.3. Spænd strammemøtrikken på ring-taphvirvelblokken.

4.2.4. Før en passende stang eller bolt gennem ring-taphvirvelblokken.

4.2.5. Løsn strammemøtrikken, indtil ring-taphvirvelblokken er sænket 10 ± 1 mm, når der påføres en nedadgående belastning på 50 N på stangen eller bolten gennem ring-taphvirvelblokken (se figur 2).

Figur 2



4.3. Ring-taphvirvelled


4.3.1. Torsoen lægges på ryggen i et vandret plan.

4.3.2. Monter den komplette enhed hals og hoved.

4.3.3. Spænd bolten og justermøtrikken gennem hovedet og ring-taphvirvelblokken med hovedet vandret.

- 4.3.4. Løsn justermøtrikken, indtil hovedet begynder at bevæge sig (se figur 3).


Figur 3



4.4. **Hofteled**

- 4.4.1. Læg bækkenet med forsiden nedad i et vandret plan.
- 4.4.2. Monter låret uden underbenet.
- 4.4.3. Spænd justermøtrikken med låret i vandret stilling.
- 4.4.4. Løsn justermøtrikken, indtil låret begynder at bevæge sig.
- 4.4.5. I de indledende stadier skal hofteleddet kontrolleres ofte på grund af problemer med »tilkøring« (se figur 4).

Figur 4




4.5. **Knæled**

- 4.5.1. Låret anbringes vandret.
- 4.5.2. Monter underbenet.
- 4.5.3. Spænd justermøtrikken på knæleddet med underbenet i vandret stilling.

- 4.5.4. Løsn justermøtrikken, indtil underbenet begynder at bevæge sig (se figur 5).


Figur 5



4.6. Skulderled

- 4.6.1. Anbring torsoen i opret stilling.
- 4.6.2. Monter overarmen uden underarmen.
- 4.6.3. Spænd skulderens justermøtrikker med overarmen i vandret stilling.
- 4.6.4. Løsn justermøtrikken, indtil overarmen begynder at bevæge sig (se figur 6).
- 4.6.5. I de indledende stadier skal skulderleddene kontrolleres ofte på grund af problemer med »tilkøring«.

Figur 6




4.7. Albueled

- 4.7.1. Anbring overarmen i lodret stilling.
- 4.7.2. Monter underarmen.

- 4.7.3. Spænd albueleddets justermøtrik med underarmen i vandret stilling.
- 4.7.4. Løsn justermøtrikken, indtil underarmen begynder at bevæge sig (se figur 7).


Figur 7



4.8. Lændekabel

- 4.8.1. Øverste del af torsoen, lændehvirvler, nederste del af torsoen, abdominalindsats, kabel og fjeder samles.
- 4.8.2. Spænd kablets justermøtrik i torsoens nedre del, så fjederen presses sammen til $\frac{2}{3}$ af sin frie længde. (se figur 8).

Figur 8




4.9. Kalibrering af abdominalindsatsen

- 4.9.1. Almindelige forhold
- 4.9.1.1. Til testen skal anvendes en egnet belastningsfrembringende maskine.
- 4.9.2. Læg abdominalindsatsen på en stiv blok af samme længde og bredde som lændehvirvelsøjlen. Denne blok skal være mindst dobbelt så tyk som lændehvirvelsøjlen (se figur 9).
- 4.9.3. Der påføres en indledende belastning på 20 N.
- 4.9.4. Der påføres en vedholdende belastning på 50 N.

4.9.5. Efter to minutter skal udbøjningen af abdominalindsatsen være følgende:

for	9 måneders attrap:	$11,5 \pm 2,0$ mm
	3 års attrap:	$11,5 \pm 2,0$ mm
	6 års attrap:	$13,0 \pm 2,0$ mm
	10 års attrap:	$13,0 \pm 2,0$ mm

Figur 9



5. INSTRUMENTER

5.1. Almindelige forhold

5.1.1. Kalibrerings- og målemetoder skal baseres på den internationale standard ISO 6487:1980.

5.2. Montering af accelerometeret i brystkassen

Accelerometeret monteres i det beskyttede hulrum i brystet.

5.3. Angivelse af abdominal penetration

5.3.1. En prøve af modellerleret forbindes lodret med forsiden af lændehvirvlerne med tynd selvklæbende tape.

5.3.2. Deformation af modellerleret betyder ikke nødvendigvis, at der har været penetration.

5.3.3. Prøverne af modellerleret skal have samme længde og bredde som lændehvirvelsøjlen; prøvernes tykkelse skal være 25 ± 2 mm.

5.3.4. Kun det modellerleret, der følger med attrapperne, må anvendes.

5.3.5. Modellerlerets temperatur skal under testen være 30 ± 5 °C.

Tillæg 2

BESKRIVELSE AF »NYFØDT« ATTRAP

Attrappen består af hoved, torso, arme og ben som en samlet enhed. Torso, arme og ben er støbt ud i ét i Sorbothan, overtrukket med PVC-hud og forsynet med en rygsøjle bestående af en stålfjeder. Hovedet, der er støbt i polyurethan-skum og overtrukket med hud af PVC, er permanent fastgjort til torsoen. Attrappen er iklædt en tætsiddende dragt af bomuld/polyester.

Attrappens dimensioner og massefordeling er baseret på tilsvarende data for et nyfødt barn svarende til 50 % percentilen og er angivet tabel 1 og 2 og i figur 1.

Tabel 1

Vigtigste dimensioner af »nyfødt« attrap

Dimension		mm	Dimension		mm
A	Hale — isse	345	E	Skulderbredde	150
B	Hale — fodsål	250	F	Bredde af brystkasse	105
	(med strakte ben)		G	Dybde af brystkasse	
C	Bredde af hoved	105	H	Hoftebredde	105
D	Dybde af hoved	125	I	Tyngdepunkt fra isse	235


Tabel 2

Massefordeling for »nyfødt« attrap ⁽¹⁾

Hoved og hals	0,7 kg
Torso	1,1 kg
Arme	0,5 kg
Ben	1,1 kg
Total masse	3,4 kg

⁽¹⁾ Tykkelsen af PVC-huden skal være $1 \pm 0,5$ mm.
Den specifikke vægt skal være $0,865 \pm 0,1$

Figur 1




Kalibrering af spædbarnsattrap


1. SKULDERLEDDETS STIVHED
 - 1.1. Attrappen anbringes liggende på ryggen på en vandret overflade, og torsoen understøttes i den ene side, så den ikke kan flytte sig (figur 2).
 - 1.2. Med et fladt stempel $\varnothing 40$ mm påføres en vandret belastning på 150 N vinkelret på attrappens superiore-inferiore akse. Stemplets akse skal være i centrum af attrappens skulder og berøre punktet A på skulderen (se figur 2). Stemplets sideafbøjning fra det punkt, hvor det først rører armen, skal være mellem 30 mm og 50 mm.
 - 1.3. Dette gentages på den anden skulder, idet understøtningen vendes.
2. HOFTELEDDETS STIVHED
 - 2.1. Attrappen anbringes liggende på ryggen på et vandret plan (figur 3), og underbenene holdes sammen med stropper, så knæene rører hinanden.
 - 2.2. Ved hjælp af et stempel $35 \text{ mm} \times 95 \text{ mm}$ med flad endeflade påføres knæene en lodret belastning, idet stemplets centerlinje er over det højeste punkt af knæet.
 - 2.3. Stemplet påføres en kraft, der er tilstrækkelig til at bøje hofterne, indtil stemplets endeflade er 85 mm over underlagsplanet. Denne kraft skal være mellem 30 N og 70 N. Sørg for at underbenene ikke berører nogen overflade under testen.
3. TEMPERATUR

Kalibreringen skal foretages ved en temperatur mellem $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ og $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Figur 2



Figur 3



Tillæg 3

BESKRIVELSE AF 18-MÅNEDERS ATTRAPPEN

1. ALMINDELIGE FORHOLD
 - 1.1. Attrappens dimensioner og masser er baseret på antropomorfin af et 18-måneders barn svarende til 50 % percentilen.

2. OPBYGNING
 - 2.1. **Hoved**
 - 2.1.1. Hovedet består af et halvstift kranium af plast overtrukket med hud. I kraniehulen er der plads til montering af (ikke obligatoriske) instrumenter.

 - 2.2. **Hals**
 - 2.2.1. Halsen består af tre dele:
 - 2.2.2. en massiv hvirvelsøjle af gummi
 - 2.2.3. et justerbart øvre nakkeled i den øverste ende af gummihvirvelsøjlen giver mulighed for rotation om den laterale akse med justerbar friktion
 - 2.2.4. et ikke justerbart kugleled ved basis af nakken.

 - 2.3. **Torso**
 - 2.3.1. Torsoen består af et skelet i plast, overtrukket med et kød/hud system. Torsoen har et hulrum på forsiden af skelettet med plads til en skumfyldning, som skal sikre korrekt stivhed af brystkassen. Bagtil har torsoen et hulrum, hvori der kan monteres instrumenter.

 - 2.4. **Abdomen**
 - 2.4.1. Attrappens abdomen er et udelt deformerbart element, som indføres i åbningen mellem brystkassen og bækkenet.

 - 2.5. **Lændehvirvelsøjle**
 - 2.5.1. Lændehvirvelsøjlen består af en gummisøjle, der er monteret mellem brystkassens skelet og bækkenet. Lændehvirvelsøjlenes stivhed er forudindstillet ved hjælp af et metalkabel, der er anbragt i gummisøjlenes hule kerne.

 - 2.6. **Bækken**
 - 2.6.1. Bækkenet består af halvtstiv plast og er støbt i form som bækkenet på et barn. Det er overtrukket med et kød/hud system, der simulerer kød/hud på bækken og balder.

 - 2.7. **Hofteled**
 - 2.7.1. Hofteleddene er monteret på den nederste del af bækkenet. Leddene giver mulighed for rotation dels om en lateral akse, dels om en akse vinkelret på den laterale akse, idet der anvendes et kardanled. Den justerbare friktion gælder begge akser.

2.8. Knæled

2.8.1. Knæleddet giver mulighed for bøjning og strækning af underbenet med justerbar friktion.

2.9. Skulderled

2.9.1. Skulderleddet er monteret på brystkassens skelet. Ved hjælp af klikstop kan armen anbringes i to udgangsstillinger.

2.10. Albueled

2.10.1. Albueleddet giver mulighed for bøjning og strækning af underarmen. Ved hjælp af klikstop kan underarmen anbringes i to udgangsstillinger.

2.11. Samling af attrappen

2.11.1. Rygsøjlekablet monteres i lændehvirvelsøjlen.

2.11.2. Lændehvirvelsøjlen monteres i skelettet mellem bækken og brysthvirvelsøjle.

2.11.3. Abdominalindsatsen monteres mellem brystkasse og bækken.

2.11.4. Halsen monteres øverst på brystkassen.

2.11.5. Hovedet monteres øverst på halsen ved hjælp af mellemladen.

2.11.6. Arme og ben monteres.

3. VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER**3.1. Masse**

Tabel 1

Massefordeling for 18-måneders attrap


Komponent	Masse (kg)
Hoved + nakke	2,73
Torso	5,06
Overarm	0,27
Underarm	0,25
Lår	0,61
Underben	0,48
Samlet masse	11,01

3.2. Vigtigste dimensioner

3.2.1. De vigtigste dimensioner, baseret på figur 1 i dette bilag (gengivet nedenfor) er givet i tabel 2.

Figur 1

De vigtigste dimensioner for 18-måneders attrap



Tabel 2

Nr.	Dimension	Mål (mm)
1	Bagside af balder til forside af knæ	239
2	Bagside af balder til popliteus, siddende	201
3	Tyngdepunkt til sæde	193
4	Brystvidde	474
5	Brystdybde	113
7	Hovedets bredde	124
8	Længde af hoved	160
9	Hoftevidde, siddende	510
10	Hoftevidde, stående (ikke vist)	471
11	Hoftedybde, siddende	125
12	Hoftebredde, siddende	174
13	Halsbredde	65
14	Sæde til albue	125

Nr.	Dimension	Mål (mm)
15	Skulderbredde	224
17	Højde, siddende	495 (*)
18	Skulderhøjde, siddende	305
19	Fodsål til popliteus, siddende	173
20	Højde (ikke vist)	820 (*)
21	Lårhøjde, siddende	66

(*) Attrappens balder, ryg og hoved støtter mod en lodret flade.

4. JUSTERING AF LED

4.1. Almindelige forhold

- 4.1.1. For at anvendelse af attrapperne skal føre til reproducerbare resultater, er det uomgængelig nødvendigt at justere friktionen i de forskellige led, spændingen i lændehvirvelsøjlen og stivheden af abdominalindsatsen.


Alle dele skal kontrolleres for beskadigelse inden anvisningerne følges.

4.2. Lændehvirvelsøjle

- 4.2.1. Lændehvirvelsøjlen skal kalibreres, før den monteres i attrappen.

- 4.2.2. Lændehvirvelsøjlen nedre monteringsplade anbringes i en opstilling således at siden af lændehvirvelsøjlen er fornedet (figur 2).

Figur 2




- 4.2.3. Der påføres en nedadrettet kraft på 250 N på den øverste monteringsplade. Den resulterende nedadgående forskydning, der registreres mellem 1 og 2 sekunder efter kraften er påført, skal være mellem 9 og 12 mm.

4.3. Abdomen

- 4.3.1. Abdominalindsatsen monteres på en stiv blok med samme længde og bredde som lændehvirvelsøjlen. Tykkelsen af denne blok skal være mindst den dobbelte af tykkelsen af lændehvirvelsøjlen (figur 3).

- 4.3.2. Der påføres en indledende belastning på 20 N.
- 4.3.3. Der påføres en vedholdende belastning på 50 N.
- 4.3.4. Efter to minutter skal udbøjningen af abdominalindsatsen skal være 12 ± 2 mm.


Figur 3



4.4. Justering af halsen

- 4.4.1. Den komplette hals, bestående af gummihvirvelsøjle, nedre kugleled og øvre nakkeled, monteres på en lodret flade med forsiden nedad (figur 4).

Figur 4



- 4.4.2. Der påføres en lodret nedadrettet kraft på 100 N på akse af øvre nakkeled. Det øvre nakkeled skal derved forskydes 22 ± 2 mm nedad.

4.5. Øvre nakkeled

- 4.5.1. Den komplette nakke/hoved enhed monteres.
- 4.5.2. Torsoen lægges på ryggen i et vandret plan.

- 4.5.3. Med en momentnøgle spændes bolten og justermøtrikken gennem hovedet og øvre nakkeled, indtil hovedet ikke kan bevæge sig under tyngdekraftens påvirkning.
- 4.6. **Hofte**
- 4.6.1. Låret uden underben monteres på bækkenet.
- 4.6.2. Låret anbringes vandret.
- 4.6.3. Friktionen på den laterale akse øges, indtil benet ikke kan bevæge sig under tyngdekraftens påvirkning.
- 4.6.4. Lårene anbringes vandret i den laterale aksens retning.
- 4.6.5. Friktionen i kardanleddet øges, til låret ikke flytter sig under tyngdekraftens påvirkning.
- 4.7. **Knæ**
- 4.7.1. Underbenet monteres på låret.
- 4.7.2. Lår og underben anbringes vandret, idet låret understøttes.
- 4.7.3. Justermøtrikken spændes ved knæet, indtil underbenet ikke kan flytte sig under tyngdekraftens påvirkning.
- 4.8. **Skuldre**
- 4.8.1. Underarmen strækkes ud, og overarmen anbringes svarende til den højeste klikstopstilling.
- 4.8.2. Bliver armen ikke stående i denne stilling, bør klikstoppene i skulderen efterses eller udskiftes.
- 4.9. **Albue**
- 4.9.1. Overarmen anbringes i klikstoppet svarende til laveste position, og underarmen i klikstoppet svarende til øverste position.
- 4.9.2. Bliver underarmen ikke stående i denne stilling, bør klikstoppene i albuen efterses eller udskiftes.
5. INSTRUMENTER
- 5.1. **Almindelige forhold**
- 5.1.1. 18-måneders attrappen er forberedt til montering af et antal transducere, men er som standardudstyr forsynet med erstatninger af tilsvarende størrelse og masse.
- 5.1.2. Kalibrerings- og målemetoder skal baseres på den internationale standard ISO 6487:1980.
- 5.2. **Montering af accelerometeret i brystkassen**
- 5.2.1. Accelerometeret monteres i brysthulen. Dette gøres fra attrappens rygside.
- 5.3. **Angivelse af abdominal penetration**
- 5.3.1. Det skal ved hurtigfotoografering vurderes, hvorvidt der optræder abdominal penetration.
-

BILAG 9

FRONTALSAMMENSTØD MOD BARRIERE

1. INSTALLATIONER, METODER OG MÅLEINSTRUMENTER

1.1. **Prøveareal**

Prøvningsarealet skal være tilstrækkeligt til tilløbsbane, barriere og de tekniske installationer, der er nødvendige til prøvningen. Den sidste del af banen, mindst 5 meter inden barrieren, skal være vandret, flad og jævn.

1.2. **Barriere**

Barrieren er en armeret betonblok, som fortil er mindst 3 m bred og mindst 1,5 m høj. Barrierens tykkelse skal være sådan, at den vejer mindst 70 tons. Frontfladen er vinkelret på den sidste del af tilløbsbanen og belagt med krydsfiner med tykkelse 20 ± 1 mm. Barrieren er enten forankret i jorden eller anbragt på jorden med eventuelle ekstra stopanordninger, der begrænser dens bevægelse. En alternativ barriere med andre karakteristika kan anvendes, når den giver mindst lige så konklusive resultater.

1.3. **Køretøjets fremdrift**

I sammenstødsøjeblikket må køretøjet ikke længere være underkastet virkningen af ekstra styre- eller fremdrivningsanordninger. Det skal ramme forhindringen i en bane vinkelret på Sammenstødsfladen; den lodrette midterlinje gennem køretøjets front og den lodrette midterlinje gennem Sammenstødsfladen må højst være forskudt ± 30 cm fra hinanden i sideretningen.

1.4. **Køretøjets tilstand**

1.4.1. Under prøven skal køretøjet enten være monteret med alle sine sædvanlige komponenter og udstyrsdele, som medregnes i dets egenvægt, eller være i en sådan tilstand, at dette krav er opfyldt for komponenter og udstyr, som har betydning for passagerkabinen og køretøjets vægtfordeling som helhed.

1.4.2. Bliver køretøjet fremdrevet med ydre midler, skal brændstoftanken være fyldt op til mindst 90 % af sin kapacitet med en ikke-brændbar væske med en massefylde og viskositet omtrent svarende til det normalt anvendte brændstof. Alle øvrige systemer (bremsevæskebeholdere, køler osv.) skal være tomme.

1.4.3. Bliver køretøjet fremdrevet af sin egen motor, skal brændstoftanken være mindst 90 % fyldt. Alle øvrige væskebeholdere skal være fyldt op.

1.4.4. På fabrikantens begæring kan den tekniske tjeneste, som forestår prøvningen, tillade, at samme køretøj, som er blevet benyttet til prøver i henhold til andre regulativer (herunder prøver, som kan påvirke køretøjets opbygning), desuden benyttes til de i dette regulativ foreskrevne prøver.

1.5. **Sammenstødshastighed**

Sammenstødshastigheden skal være $50 +0/-2$ km/h. Har sammenstødshastigheden været højere, anses udfaldet af prøven dog for tilfredsstillende, når de fastlagte krav er overholdt.

1.6. **Måleapparater**

Det i punkt 1.5 ovenfor omhandlede apparat til hastighedsregistrering skal have en nøjagtighed på 1 %.

BILAG 10

FREMGANGSMÅDE VED PRØVNING MED PÅKØRSEL BAGFRA

1. OPSTILLING, FREMGANGSMÅDE OG MÅLEAPPARATUR

1.1. **Prøveareal**

Prøvearealet skal være tilstrækkelig stort til at rumme fremdriftssystemet for slaglegemet og give plads til, at det ramte køretøj bevæger sig efter sammenstødet, samt til at montere afprøvningsudstyret. Den del af prøvearealet, hvor sammenstød og forskubning af det ramte køretøj finder sted, skal være vandret (mindre end 3 % hældning, målt et vilkårligt sted over en længde af en meter).

1.2. **Slaglegeme**

1.2.1. Slaglegemet skal være udført i stål og af stiv konstruktion.

1.2.2. Anslagsfladen skal være flad og mindst 2 500 mm bred og 800 mm høj. Dens kanter skal være afrundede med krumningsradius mellem 40 og 50 mm. Den skal være beklædt med et lag krydsfiner med tykkelse 20 ± 1 mm.

1.2.3. I anslagsøjeblikket skal følgende krav være opfyldt:

1.2.3.1. Anslagsfladen skal være lodret og vinkelret på køretøjets langsgående midterplan.

1.2.3.2. Slaglegemets bevægelsesretning skal være tilnærmelsesvis vandret og parallel med det ramte køretøjs langsgående midterplan.

1.2.3.3. Den lodrette midterlinje af anslagsfladen og det ramte køretøjs langsgående midterplan må højst afvige 300 mm i sideretningen fra hinanden. Endvidere skal anslagsfladen strække sig over hele det ramte køretøjs bredde.

1.2.3.4. Frihøjden af anslagsfladens underkant skal være 175 ± 25 mm.

1.3. **Fremdrivning af slaglegemet**

Slaglegemet kan enten være fastgjort på en vogn (bevægelig barriere) eller være en del af et pendul.

1.4. **For anvendelse af en bevægelig barriere gælder særlige regler**

1.4.1. Er slaglegemet fastgjort til vognen (bevægelig barriere) med en fastgøringsdel, skal denne være stiv og ude af stand til at blive deformeret ved anslaget; i anslagsøjeblikket skal vognen kunne bevæge sig frit uden længere at være påvirket af fremdriftsanordningen.

1.4.2. Den samlede masse af vogn og slaglegeme skal være $1\ 100 \pm 20$ kg.

1.5. **For anvendelse af et pendul gælder særlige bestemmelser**

1.5.1. Afstanden mellem centrum af anslagsoverfladen og pendulets drejningsakse skal være mindst 5 m.

1.5.2. Slaglegemet skal være frit ophængt i stive arme, der er stift fastgjort på det. Det således opbyggede pendul må i det væsentlige ikke kunne deformeres ved anslaget.

1.5.3. Pendulet skal have en indbygget stopanordning, der forhindrer sekundært anslag af slaglegemet mod prøve køretøjet.

1.5.4. I anslagsøjeblikket skal hastigheden af pendulets slagcentrum være mellem 30 og 32 km/h.

- 1.5.5. Den reducerede masse » m_r « af pendulets slagcentrum defineres som funktion af totalmassen » m «, afstanden » a « ⁽¹⁾ mellem anslagscentret og drejningsaksen og afstanden » l « mellem tyngdepunktet og drejningsaksen, ved følgende udtryk:

$$m_r = m \cdot (l/a)$$

- 1.5.6. Den reducerede masse » m_r « skal være $1\,100 \pm 20$ kg.

1.6. **Almindelige bestemmelser for slaglegemets masse og hastighed**

Har prøvning har fundet sted med højere anslagshastighed end de i punkt 1.5.4 foreskrevne og/eller med en større masse end de i punkt 1.5.3 eller 1.5.6 foreskrevne, og køretøjets opfylder kravene, anses prøven for at være tilfredsstillende udført.

1.7. **Køretøjets tilstand under prøvningen**

Under prøven skal køretøjet enten være monteret med alle sine sædvanlige komponenter og udstyrsdele, som medregnes i egenvægten, eller være i en sådan tilstand, at dette krav er opfyldt for komponenter og udstyr, som har betydning for passagerkabinen og køretøjets vægtfordeling som helhed.

- 1.8. Det komplette køretøj, hvori barnefastholdelsesanordningen er monteret efter monteringsvejledningen, skal stå på en hård, flad og vandret overflade med håndbremsen udløst og i frigear. Der kan afprøves flere barnefastholdelsesanordninger ved samme sammenstødsprøve.

⁽¹⁾ Afstanden » a « er lig længden af det betragtede synkrone pendul.

BILAG 11

**SUPPLERENDE FORANKRINGER, DER KRÆVES TIL FASTGØRELSE AF
BARNEFASTHOLDELSESANORDNINGER I KATEGORIEN SEMI-UNIVERSAL TIL MOTORKØRETØJER**


1. Dette bilag finder kun anvendelse på supplerende forankringer til fastgørelse af barnefastholdelsesanordninger i kategorien »semi-universal« til karrosseriet, uanset om der til disse anvendes forankringer efter regulativ nr. 14.
2. Forankringerne fastlægges af fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen, og nærmere enkeltheder forelægges til godkendelse af den tekniske tjeneste, der forestår prøvningen.

Den tekniske tjeneste kan tage oplysninger fra køretøjsfabrikanten i betragtning.
3. Fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen skal levere de nødvendige dele til fastgørelse af forankringerne og for hvert køretøj et særligt diagram med angivelse af deres nøjagtige placering.
4. Fabrikanten af barnefastholdelsesanordningen skal oplyse, om de nødvendige forankringer til fastgørelse af fastholdelsesanordningen til bilens struktur er i overensstemmelse med kravene til placering og styrke i punkt 3 ff. i anbefalingen til regeringer, der har til hensigt at vedtage særlige forskrifter for forankringer for barnefastholdelsesanordninger til anvendelse i personbiler ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Jf. teksten i regulativ nr. 16.


BILAG 12

STOL



Mål i mm

Fastgørelse af
skulderstrop



500

Laveste punkt
på sæde

BILAG 13

STANDARDSIKKERHEDSELE

1. Sikkerhedsselen til den dynamiske prøvning og vedrørende forskriften for maksimal længde skal have en af de to i figur 1 viste udformninger, dvs. en trepunktssæle med retractor og en fast topunktssæle.
2. Trepointsselen med retractor har følgende stive dele:

en retractor (R), et vendebeslag på stolpe (P), to forankringspunkter (A1 og A2) (se figur 1) og en central del (N, i detailtegningen i figur 3). Retractoren skal være i overensstemmelse med forskrifterne i regulativ nr. 16 hvad angår tilbagetrækningskraften. Retractorens rullediameter skal være $33 \pm 0,5$ mm.
3. Retractorselen skal være monteret i forankringerne af det i bilag 6, tillæg 1 og 4 beskrevne prøvesæde på følgende måde:

Seleforankring A1 fastgøres til prøvevognens forankring B0 (yderst)

Seleforankring A2 fastgøres til prøvevognens forankring A (inderst)

Vendebeslag P til stolpe fastgøres til prøvevognens forankring C.


Seleretractor R fastgøres til prøvevognens forankring, således at rullens centerlinje befinder sig på Re.

Målet X i figur 1 nedenfor er 200 ± 5 mm. Den faktiske gjordelængde mellem A1 og centerlinjen for retractorrulle Re (når gjorden er helt udtrukket, herunder minimumlængden på 150 mm */for prøvning af kategorierne »universal« og »semi-universal«) skal være $2\ 820 \pm 5$ mm, når den måles i en lige linje uden belastning og på en vandret overflade; denne længde kan øges ved prøvning af kategorien »begrænset«; for alle kategorier med barnefastholdelsesanordning monteret, skal der være mindst 150 mm */sele på retractorrullen.
4. For selens gjord gælder følgende krav:

Materiale: polyester spinnblack — bredde: 48 ± 2 mm ved 10 000 N
— tykkelse: $1,0 \pm 0,2$ mm
— forlængelse: 8 ± 2 % ved 10 000 N
5. Den faste topunktssæle vist i figur 1 består af to standardforankringsplader som vist i figur 2 og en gjord, der opfylder kravene i punkt 4 ovenfor.
6. Topunktsselens forankringsplader skal monteres på prøvevognens forankring A og B. Målet Y i figur 1 er $1\ 300 \pm 5$ mm. Dette er den maksimale længde for godkendelse af universal-barnefastholdelsesanordninger med topunktsseler (se punkt 6.1.9).

Figur 1




Udformning af standardsele



Figur 2

Typisk standardforankringsplade


Mål i mm



Figur 3

Udformning af standardselels centrale del

Mål i mm




Snit A — A

Figur 4


Vendebeslag på stolpe

Finish: Forkrommet



BILAG 14

TYPEGODKENDELSESORDNING (RUTEDIAGRAM ISO 9001:2000)

*Bemærk:*

(°) Eller tilsvarende standard med mulighed for dispensation fra krav vedrørende »udvikling og konstruktion« og »kundertilfredshed og løbende forbedring« (punkt 7.3).

(¹) Disse prøvninger skal udføres af den tekniske tjeneste.

(²) Besøg hos fabrikanten med henblik på inspektion og stikprøveudtagning, foretaget af kompetent myndighed eller teknisk tjeneste:

- a) hvis der ikke er en ISO 9001:2000: to gange om året
- b) hvis der er en ISO 9001:2000: en gang om året.

(³) Prøvninger i henhold til bilag 16:

- a) hvis der ikke er en ISO 9001:2000:
 - i. foretaget af myndigheden eller den tekniske tjeneste under det i fodnote 2a omhandlede besøg
 - ii. foretaget af fabrikanten mellem de i fodnote 2b omhandlede besøg
- b) hvis der er en ISO 9001:2000: foretaget af fabrikanten, proceduren kontrolleres ved det i fodnote 2b omhandlede besøg.

BILAG 15

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

Bemærkningerne er tænkt som vejledning for de tekniske tjenester, der skal foretage prøvningerne

Punkt 2.10.1.

En hurtigjusteringsanordning kan også være en anordning med drejeaksel og fjeder svarende til en retractor med manuel udløsning. Justeringsanordningen skal afprøves efter forskrifterne i punkt 7.2.2.5 og 7.2.3.1.3.

Punkt 2.19.2.

En semi-universal fastholdelsesanordning, som foreskrives til montering på bagsædet i både sedan- og stationcar-modeller, hvor hele seleenheden er identisk, er én »type«.

Punkt 2.19.3.

Ved afgørelse af, om der er tale om en ny type, må betydningen af ændringer i sædets dimensioner og/eller masse, polstring og kollisionsværn og materialets energioptagende egenskaber og farve tages i betragtning.

Punkt 2.19.4. og 2.19.5.

Disse punkter finder ikke anvendelse på sikkerhedssele, der er separat godkendt efter regulativ nr. 16 og nødvendige til at fastgøre barnefastholdelsesanordningen til køretøjet eller fastholde barnet.

Punkt 6.1.2.

For bagudvendende barnefastholdelsesanordninger sikres korrekt placering af anordningens overside i forhold til barneattrappens hoved ved at isætte den største attrap, anordningen er specificeret til, i den mest tilbagelænedede udformning og sørge for, at en vandret linje i øjenhøjde er lavere end sædets overkant.

Punkt 6.1.8.

Kravet om 150 mm finder også anvendelse på lifte, medmindre der anvendes en særlig anordning som forbindelse mellem lift og sikkerhedssele.

Punkt 6.2.4.

Som grænse for acceptabel bevægelse af diagonalselen gælder, at underkanten af standardsikkerhedsselens diagonalgjord ikke må være lavere end attrappens albue i det punkt, hvor attrappen bevæger sig længst.

Punkt 6.2.9.

Det er almindelig anerkendt, at reglen også finder anvendelse på anordninger, der har en sådan spærre, uanset at der ikke er noget krav herom for den pågældende gruppe. Prøven finder altså anvendelse på anordninger, der kun er bestemt til gruppe 2, men med den foreskrevne kraft, dvs. det dobbelte af massen af attrappen for gruppe 1.

Punkt 7.1.2.1. og bilag 17 og 18

Overensstemmelsen med bilag 17 og 18 kan enten prøves for det energioptagende materiale eller for det integrerede materiale i barnefastholdelsesanordningens opbygning; er opbygningen ikke er homogen, eller forventes præstationerne at afvige indbyrdes forskellige steder på fastholdelsesanordningen, fastlægger prøvningsinstansen hvad der er værste tilfælde til overensstemmelsesprøvningen. Det energioptagende materiale kan udgøre hele barnefastholdelsesanordningens overtræk eller en del heraf.

Punkt 7.1.3.

Væltningsprøven udføres med samme monteringsmetode og parametre som fastlagt for den dynamiske prøve.

Punkt 7.1.3.1.

Standstning af forsøgsapparatet under væltningen er ikke tilladt.

Punkt 7.1.4.2.2.

Teksten i dette punkt henviser til accelerationer, der repræsenterer trækspændinger i attrappens rygsøjle.

Punkt 7.1.4.3.1.

Med synlige tegn på penetration menes penetration af leret af abdominalindsatsen (under trykket fra fastholdelsesanordningen), men ikke bukning af leret uden kompression i vandret retning, som det f.eks. fremkaldes ved simpel bøjning af rygsøjlen. Se også fortolkningen af punkt 6.2.4.

Punkt 7.2.1.5.

Første punktum anses for overholdt, hvis attrappens hånd kan nå lukkebeslaget.

Punkt 7.2.2.1.

Dette skal anvendes for at sikre, at separat godkendte styregjorde let kan påsættes.

Punkt 7.2.4.1.1.

Der anvendes to gjorde. Bestem brudstyrken af den første gjord. Mål bredden af den anden gjord ved en belastning svarende til 75 % heraf.

Punkt 7.2.4.4.

Dele, der kan adskilles eller skrues af, og som af en uøvet bruger kan forventes samlet ukorrekt med farlig anbringelse til følge, er ikke tilladt.

Punkt 8.1.2.2.

Med »fastgjort til sædet« henvises til prøvesædet som foreskrevet i bilag 6. Med »Specifikke anordninger kan« menes, at en »specifik« fastholdelsesanordning normalt vil blive prøvet for væltning ved anbringelse i prøvesædet, men at prøvning i køretøjets sæde godtages.

Punkt 8.2.2.1.1.

Ved »under hensyntagen til normale brugsvilkår« forstås, at denne prøve udføres med fastholdelsesanordningen monteret på prøve- eller køretøjs sædet, men uden attrappen.

Attrappen skal kun anvendes til positionering af justeringsanordningen. I første instans skal gjordene indstilles i overensstemmelse med punkt 8.1.3.6.3.2 eller 8.1.3.6.3.3 (afhængig af, hvilket er relevant). Prøven udføres da efter udtagning af attrappen.

Punkt 8.2.5.2.6.

Dette punkt finder ikke anvendelse på styregjorde, der er godkendt særskilt efter dette regulativ.

BILAG 16

KONTROL MED PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE**1. PRØVNING**

Barnefastholdelsesanordninger skal godtgøres at være i overensstemmelse med de forskrifter, som følgende prøvninger er baseret på:

1.1. Kontrol af inertiretractorers låsetærskel og holdbarhed

Efter bestemmelserne i punkt 8.2.4.3 i den retning, der anses for mest ugunstig efter udførelse af holdbarhedsprøvningen beskrevet i punkt 8.2.4.2, 8.2.4.4 og 8.2.4.5 i henhold til forskriften i punkt 7.2.3.2.6.

1.2. Kontrol af holdbarheden af automatiske retractorer

Efter bestemmelserne i punkt 8.2.4.2, suppleret med prøvningerne i punkt 8.2.4.4 og 8.2.4.5 ifølge forskriften i punkt 7.2.3.1.3.

1.3. Styrkeprøvning af gjorde efter konditionering

Efter metoden beskrevet i punkt 7.2.4.2 efter konditionering i henhold til forskrifterne i punkt 8.2.5.2.1 til 8.2.5.2.5.

1.3.1. Styrkeprøvning af gjorde efter slid

Ifølge metoden beskrevet i punkt 7.2.4.2 efter konditionering i henhold til forskrifterne i punkt 8.2.5.2.6.

1.4. Mikroglideprøvning

Efter metoden beskrevet i punkt 8.2.3 i dette regulativ.

1.5. Energioptagelse

Efter bestemmelserne i punkt 7.1.2. i dette regulativ.

1.6. Efterprøvning af barnefastholdelsesanordningens præstationer ved den pågældende dynamiske prøve

Efter forskrifterne i punkt 8.1.3 med eventuelle lukkebeslag forkonditioneret efter forskrifterne i punkt 7.2.1.7, således at de pågældende forskrifter i punkt 7.1.4. (for barnefastholdelsesanordningens samlede præstationer) og punkt 7.2.1.8.1 (for funktion af eventuelle belastede lukkebeslag) er opfyldt.

1.7. Temperaturprøvning

Efter bestemmelserne i punkt 7.1.5 i dette regulativ.

2. AFPRØVNINGSFREKVENS OG -RESULTATER

2.1. Hyppigheden af prøvning efter forskrifterne i punkt 1.1 til 1.5 og 1.7 skal baseres på en statistisk kontrolleret stikprøveudtagning svarende til den, der anvendes ved rutinemæssig kvalitetssikring, og skal udføres mindst én gang om året.

- 2.2. Minimumbetingelser for kontrol af overensstemmelsen af banefastholdelsesordninger i kategorierne »universal«, »semi-universal« og »begrænset« i forbindelse med de dynamiske prøvninger i henhold til punkt 1.6.

I forståelse med de relevante myndigheder overvåger indehaveren af en godkendelse overensstemmelseskontrollen efter metoden med batchkontrol (punkt 2.2.1) eller metoden med løbende kontrol (punkt 2.2.2).

2.2.1. *Batchkontrol af banefastholdelsesordninger*

- 2.2.1.1. Indehaveren af godkendelsen skal inddrage banefastholdelsesordningerne i batch, som er så ensartede som mulig med hensyn til de råvarer eller mellemprodukter, der indgår i produktionen (forskellige farver på skallen, forskellige selefabrikater) og med hensyn til produktionsbetingelserne. Antallet i en batch må ikke overstige 5 000 enheder.

Efter aftale med de relevante myndigheder kan prøvninger udføres af den tekniske tjeneste eller under godkendelsesindehaverens ansvar.

- 2.2.1.2. Der skal udtages en prøve fra hver batch i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.2.1.4. Prøven kan udtages, før batchen er komplet, men mindst 20 % af batchen skal være produceret.

- 2.2.1.3. Banefastholdelsesordningerne og antallet af dynamiske prøvninger, der skal udføres, er angivet i punkt 2.2.1.4.

- 2.2.1.4. For at kunne accepteres, skal en batch af banefastholdelsesordninger opfylde følgende betingelser:

Antal stk. i partiet	Antal prøver/karakteristika for banefastholdelsesordningen	Antal prøver i alt	Godkendelseskræfter	Afvisningskræfter	Kontrolniveau
N<500	1. = 1MH	1	0	—	Normal
	2. = 1MH	2	1	2	
500<N<5 000	1. = 1MH+1LH	2	0	2	Normal
	2. = 1MH+1LH	4	1	2	
N<500	1. = 2MH	2	0	2	Streng
	2. = 2MH	4	1	2	
500<N<5 000	1. = 2MH+2LH	4	0	2	Streng
	2. = 2MH+2LH	8	1	2	

Bemærkninger:

Ved »MH« = forstås hårdere konfiguration (de mindst gode resultater opnået ved godkendelse eller udvidelse af godkendelse).
Ved »LH« = forstås mindre hård konfiguration (de bedste resultater opnået ved godkendelse eller udvidelse af godkendelse).

Denne dobbelte prøveudtagningsplan fungerer som følger:

Ved normal kontrol accepteres batchen, hvis den første prøveudtagning ikke indeholder defekte enheder, uden prøvning af en anden prøveudtagning. Hvis den første prøveudtagning indeholder to defekte enheder, accepteres batchen ikke. Hvis den indeholder én defekt enhed, foretages en anden prøveudtagning, og det er det samlede antal, der skal opfylde kravet i kolonne 5 i ovenstående tabel.

Der skiftes fra normal kontrol til streng kontrol, hvis to ud af fem på hinanden følgende batcher ikke accepteres. Der skiftes igen til normal kontrol, hvis fem på hinanden følgende batcher accepteres.

Hvis en batch ikke accepteres, anses produktionen for at være ikke-overensstemmende og batchen må ikke frigives.

Hvis to på hinanden følgende batcher underkastet den strenge kontrol ikke accepteres, finder bestemmelserne i punkt 13 anvendelse.

2.2.1.5. Kontrollen af barnefastholdelsesanordningernes overensstemmelse starter med den første batch, der fremstilles efter den første batch, der var genstand for produktionsgodkendelse.

2.2.1.6. Prøvningsresultaterne i punkt 2.2.1.4 må ikke overskride L, hvor L er grænseværdien foreskrevet for hver enkelt godkendelsesprøvning.

2.2.2. *Løbende kontrol*

2.2.2.1. Indehaveren af en godkendelse er forpligtet til at udføre løbende kvalitetskontrol af sin fabrikationsproces på statistisk grundlag og ved prøveudtagning. Efter aftale med de relevante myndigheder kan prøvninger udføres af den tekniske tjeneste eller under godkendelsesindehaverens ansvar, som er ansvarlig for produktets sporbarhed.

2.2.2.2. Prøveudtagninger skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.2.2.4.

2.2.2.3. Barnefastholdelsesanordningens karakteristika udvælges tilfældigt, og de prøvninger, der skal udføres, er beskrevet i punkt 2.2.2.4.

2.2.2.4. Kontrollen skal opfylde følgende krav:

Udtagne barnefastholdelsesanordninger	Kontrolniveau
ved 0,02 % forstås én udtaget barnefastholdelsesanordning for hver 5 000 fremstillet	Normalt
ved 0,05 % forstås én udtaget barnefastholdelsesanordning for hver 2 000 fremstillet	Strengt

Denne dobbelte prøveudtagningsplan fungerer som følger:

Hvis barnefastholdelsesanordningen anses for overensstemmende, er produktionen overensstemmende.

Hvis barnefastholdelsesanordningen ikke opfylder forskrifterne, udtages en anden barnefastholdelsesanordning.

Hvis den anden barnefastholdelsesanordning opfylder forskrifterne, er produktionen overensstemmende.

Hvis hverken den første eller den anden barnefastholdelsesanordning opfylder forskrifterne, er produktionen ikke overensstemmende, og barnefastholdelsesanordninger, der med sandsynlighed indeholder samme defekt, skal trækkes tilbage, og der skal træffes de nødvendige foranstaltninger til at genetablere produktionens overensstemmelse.

Normal kontrol erstattes af streng kontrol, hvis produktionen skal trækkes tilbage to gange ud af 10 000 konsekutivt fremstillede barnefastholdelsesanordninger.

Der skiftes tilbage til normal kontrol, hvis 10 000 konsekutivt fremstillede barnefastholdelsesanordninger anses for at være overensstemmende.

Hvis produktion underkastet den strenge kontrol tilbagetrækkes i to på hinanden følgende tilfælde, finder bestemmelserne i punkt 13 anvendelse.

2.2.2.5. Den løbende kontrol af barnefastholdelsesanordninger indledes efter produktionsgodkendelsen.

2.2.2.6. Prøvningsresultaterne i punkt 2.2.2.4 må ikke overskride L, hvor L er grænseværdien foreskrevet for hver enkelt godkendelsesprøvning.

- 2.3. For »indbyggede« køretøjsspecifikke anordninger finder følgende afprøvningsfrekvenser anvendelse:
- | | |
|--|--------------------------|
| Barnefastholdelsesanordninger bortset fra selepuder: | En gang for hver 8 uger |
| Selepuder: | En gang for hver 12 uger |
- Forskrifterne i punkt 7.1.4 og 7.2.1.8.1 i dette regulativ skal være overholdt ved hver afprøvning. Giver alle prøvninger i løbet af et år tilfredsstillende resultater, kan fabrikanten dog efter aftale med den kompetente myndighed nedsætte frekvensen som følger:
- | | |
|--|--------------------------|
| Barnefastholdelsesanordninger bortset fra selepuder: | En gang for hver 16 uger |
| Selepuder: | En gang for hver 24 uger |
- Når årsproduktionen er 1 000 barnefastholdelsesanordninger eller derunder, tillades dog en mindste afprøvningsfrekvens på én prøvning om året.
- 2.3.1. For køretøjsspecifikke anordninger i henhold til punkt 2.1.2.4.1 kan barnefastholdelsesanordningens fabrikant vælge metoder til produktionens overensstemmelse i henhold til enten punkt 2.2 på et prøvesæde eller punkt 2.3 i et køretøjsskarrosseri.
- 2.3.2. Når et prøveeksemplar ikke består en given prøve, skal endnu en prøvning med samme krav udføres på mindst tre andre prøveeksemplarer. For dynamiske prøvninger gælder, at hvis et af disse prøveeksemplarer ikke klarer prøvningen, anses produktionen for at være ikke-overensstemmende, og prøvningsfrekvensen øges til den højere frekvens, hvis den lavere blev anvendt i henhold til punkt 2.3, og de nødvendige foranstaltninger træffes til genetablering af produktionens overensstemmelse.
- 2.4. Hvis produktionen konstateres at være ikke-overensstemmende i henhold til punkt 2.2.1.4, 2.2.2.4 eller 2.3.2, skal indehaveren af godkendelsen eller dennes bemyndigede repræsentant:
- 2.4.1. underrette den kompetente myndighed, som har meddelt typegodkendelsen, og angive, hvilke foranstaltninger der er truffet til genoprettelse af produktionens overensstemmelse.
- 2.5. Fabrikanten skal på kvartårlig basis underrette den kompetente myndighed om mængden af produkter, der er produceret for hvert godkendelsesnummer, med angivelse af, hvordan det fastslås, hvilke produkter der svarer til det pågældende godkendelsesnummer.
-

BILAG 17


PRØVNING AF ENERGIPTAGENDE MATERIALE

1. HOVEDFORM

- 1.1. Hovedformen er en massiv halvkugle af træ, hvorpå der er påsat en mindre kuglekalot som vist i figur A nedenfor. Den skal være konstrueret, så den kan falde frit langs den angivne akse og være indrettet så den kan monteres med et accelerometer til måling af accelerationen i faldretningen.
- 1.2. Hovedformens totale masse, inklusive accelerometer, skal være $2,75 \pm 0,05$ kg.

Figur A

Hovedform



Mål i mm

2. INSTRUMENTER

Under prøvningen skal accelerationen registreres ved hjælp af udstyr i overensstemmelse med kanalfrekvensklasse 1 000 som foreskrevet i den seneste version af ISO 6487.

3. METODE

- 3.1. Prøvningen skal udføres på en samlet barnefastholdelsesanordning med et minimum af ændringer, og kun hvor dette er nødvendigt, for at sikre adgang for understøtningen (direkte nedenfor anslagspunktet) og slaglegemet, og på en sådan måde, at ændringen kun har en minimal effekt på præstationen.
- 3.2. Den samlede barnefastholdelsesanordning skal være fuldt understøttet på den ydre overflade i anslagsområdet og skal undersøges direkte nedenfor anslagspunkt af et glat, stift underlag, f.eks. en massiv betonsokkel.
- 3.3. Løft hovedformen til en højde af $100 -0/+5$ mm fra de pågældende øverste overflader af den samlede barnefastholdelsesanordning til det laveste punkt på hovedformen, og lad den falde. Registrer hovedformens acceleration under anslaget.

BILAG 18

METODE TIL FASTLÆGGELSE AF ANSLAGSOMRÅDET FOR HOVEDET FOR ANORDNINGER MED RYGLÆN OG FOR BAGUDVENDENDE ANORDNINGER, MED FASTLÆGGELSE AF SIDEFLØJENES MINDSTESTØRRELSE

1. Enheden anbringes på det i bilag 6 beskrevne prøvesæde. På anordninger med indstilleligt ryglæn stilles dette i den mest oprette position. Anbring den mindste attrap i anordningen efter fabrikantens vejledning. Afsæt et punkt »A« på ryglænet i samme vandrette niveau som skulderen af den mindste attrap i et punkt 2 cm inden for ydersiden af armen. Alle indvendige overflader over det vandrette plan gennem punkt A skal være beklædt med særligt energioptagende materiale, afprøvet efter bilag 17. Materialet skal dække de indvendige overflader af ryglænet og sidefløjene, herunder sidefløjenes indvendige kanter (afrundede områder). Det energioptagende materiale kan være en integreret del af barnefastholdelsesanordningen. Hvis der er tale om lifte, hvor det ikke er muligt at anbringe attrappen symmetrisk som følge af anordningen og fabrikantens anvisninger, er den nedre grænse for, hvilket materiale efter bilag 17, der skal anvendes, alle fremadvendende områder foran attrappens bageste skulder, målt med denne attrap i liften i den værste position, der er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, når liften er anbragt på prøvebænken.


Hvis det er muligt at anbringe attrappen symmetrisk i liften, skal alle de indvendige flader beklædes med materiale i henhold til bilag 17; dette materiale skal opfylde dets formål sammen med den indvendige sidekonstruktion; den tekniske tjeneste kan vurdere dette aspekt gennem yderligere prøvninger.

2. Bagudvendende anordninger skal have sidefløje med en mindstedybde på 90 mm, målt fra midterlinjen af ryglænets overflade. Sidefløjene skal udgå fra det vandrette plan gennem punktet »A« og fortsætte til overkanten af ryglænet. Begyndende fra et punkt 90 mm under ryglænets overkant kan sidefløjenes dybde gradvis aftage.
3. Forskriften i punkt 2 ovenfor til sidefløjenes mindstestørrelse finder ikke anvendelse på barnefastholdelsesanordninger af massegruppe II og III i den køretøjsspecifikke kategori, som skal anvendes i bagageområdet i henhold til punkt 6.1.2 i dette regulativ.

BILAG 19

BESKRIVELSE AF KONDITIONERINGEN AF JUSTERINGSANORDNINGER MONTERET DIREKTE PÅ BARNEFASTHOLDELSESANORDNINGEN


Figur 1



1. METODE
 - 1.1. Med gjordene anbragt i den i punkt 8.2.7 beskrevne referenceposition trækkes mindst 50 mm gjord af den indbyggede sele ud ved træk i gjordens frie ende.
 - 1.2. Den justerede del af den indbyggede sele anbringes i trækanordningen A.
 - 1.3. Justeringsanordningen aktiveres, og der trækkes mindst 150 mm gjord ind i den indbyggede sele. Dette repræsenterer halvdelen af en cyklus og bringer trækanordningen A i en position svarende til maksimal udtrækning af gjorden.
 - 1.4. Gjordens frie ende tilsluttes trækanordning B.
2. CYKLUSSEN BESTÅR AF FØLGENDE:
 - 2.1. Træk mindst 150 mm ud i B, mens A ikke udøver noget træk i den indbyggede sele.
 - 2.2. Aktivér justeringsanordningerne og træk i A, mens B ikke udøver noget træk i den frie ende af gjorden.
 - 2.3. Ved afslutningen af bevægelsen bringes justeringsanordningen ud af funktion.
 - 2.4. Gentag cyklusen som foreskrevet i punkt 7.2.2.7.


BILAG 20

ANORDNING TIL STYRKEPRØVNING AF TYPISK LUKKEBESLAG



BILAG 21

OPSTILLING TIL DYNAMISK SAMMENSTØDSPRØVNING



1. METODE

1.1. Hoftesele alene

Belastningscelle 1 monteres på yderpositionen som vist ovenfor. Barnefastholdelsesanordningen monteres, og referenceselen på yderpositionen strammes til en belastning på $75 \text{ N} \pm 5 \text{ N}$ på yderpositionen.

1.2. Hofte- og diagonalsele

1.2.1. Belastningscelle 1 monteres på yderpositionen som vist ovenfor. Barnefastholdelsesanordningen monteres i korrekt position. Hvis anordningen har en spærreanordning og virker på diagonalselen, anbringes belastningscelle 2 et passende sted bag barnefastholdelsesanordningen mellem spærreanordningen og lukkebeslaget som vist ovenfor. Er der ingen spærreanordning, eller er spærreanordningen monteret på lukkebeslaget, anbringes lukkebeslaget en passende position mellem vendebeslaget på stolpen og barnefastholdelsesanordningen.

1.2.2. Juster hoftedelen af referenceselen til en spænding på $50 \text{ N} \pm 5 \text{ N}$ ved belastningscelle 1. Sæt et kridtmærke på det sted af gjorden, hvor denne passerer gennem det simulerede lukkebeslag. Mens selen fastholdes i denne stilling, indstilles diagonalen til en spænding på $50 \text{ N} \pm 5 \text{ N}$ ved belastningscelle 2 ved enten at spærre gjorden ved barnefastholdelsesanordningens gjordspærre eller trække i selen tæt på standardretractoren.

1.2.3. Træk al gjord ud af retractorens rulle og rul den på igen med en spænding af selen på $4 \pm 3 \text{ N}$ mellem retractoren og vendebeslaget på stolpen. Rullen skal være låst inden den dynamiske prøve. Udfør den dynamiske sammenstødsprøve.

1.2.4. Før forsøget opstilles, kontrolleres barnefastholdelsesanordningen for overensstemmelse med punkt 6.2.1.3. Er monteringspændingen ændret på grund af ændret vinkelfunktion, prøver man sig frem til den tilstand, der bevirker den slappeste montering, opstiller forsøget og bringer selen i strammeste position, hvorefter man bringer barnefastholdelsesanordningen i stillingen svarende til værste tilfælde uden igen at stramme voksenselen. Foretag den dynamiske prøvning.

1.3. ISOFIX-beslag

For en ISOFIX-barnefastholdelsesanordning med ISOFIX-forankringer i samlingen mellem ryg og sæde, hvis position kan justeres. Den ubelastede ISOFIX-barnefastholdelsesanordning fastgøres til forankringerne i samlingen mellem ryg og sæde, H1-H2, i den passende prøvningsposition. Lad ISOFIX-barnefastholdelsesanordningens låsemekanisme trække den ubelastede ISOFIX-barnefastholdelsesanordning i retning mod samlingen mellem ryg og sæde. Påfør en yderligere kraft på 135 ± 15 N i et plan parallelt med prøvebænkens sædehyndeoverflade i retning af samlingen mellem ryg og sæde for at overvinde friktionskræfter mellem ISOFIX-barnefastholdelsesanordningen og sædehynden, idet låsemekanismens selvstrammende virkning derved hjælpes. Kraften skal påføres på eller fordelt ligeligt omkring ISOFIX-barnefastholdelsesanordningens centerlinje og i en højde højst 100 mm over prøvebænkens hyndeoverflade. Topstroppen justeres om nødvendigt til en spænding på 50 ± 5 N (*). Den pågældende attrap anbringes i barnefastholdelsesanordningen, når ISOFIX-barnefastholdelsesanordningen skal justeres.

Bemærk:

1. Montering sker efter at attrappen er anbragt i fastholdelsesanordningen for så vidt angår punkt 1.1 og 1.2.
2. Da prøvepuden af skum vil blive sammenpresset efter montering af barnefastholdelsesanordningen, skal den dynamiske prøvning så vidt muligt udføres senest 10 minutter efter monteringen. For at puden kan rejse sig, skal der gå mindst 20 minutter mellem to prøvninger med samme pude.
3. Belastningsceller monteret direkte på selens gjord kan være frakoblet elektrisk, men skal blive siddende under den dynamiske prøvning. Massen af hver celle må ikke være over 250 gram. Alternativt kan hofteselens belastningscelle erstattes af en belastningscelle fastgjort ved forankringspunktet.
4. Hvis der er tale om fastholdelsesanordninger med anordninger til at stramme voksenselen, er prøvningsmetoden som følger: Barnefastholdelsesanordningen monteres i henhold til dette bilag, og derefter aktiveres strammeanordningen ifølge fabrikantens anvisninger. Kan anordningen ikke aktiveres fordi selen er for stram, anses den for uacceptabel.
5. Ingen yderligere kraft påføres barnefastholdelsesanordningen ud over det minimum, der er nødvendigt for at opnå de korrekte monteringskræfter som angivet i punkt 1.1 og 1.2.2.
6. Hvis der er tale om en lift monteret som angivet i punkt 8.1.3.5.6, simuleres forbindelsen mellem voksenselen og fastholdelsesanordningen. En voksensele med en 500 mm fri endelængde (målt som beskrevet i bilag 13) forbindes med forankringspladen beskrevet i bilag 13 til de foreskrevne forankringspunkter. Fastholdelsesanordningen forbindes derefter til voksenselerne med frie ender. Voksenselens tilspænding målt mellem forankringspunkt og fastholdelsesanordning skal være 50 ± 5 N.

(*) Hvis der er tale om fastholdelsesanordninger med anordninger til at stramme topstroppen, er prøvningsmetoden som følger: ISOFIX-barnefastholdelsessystemet monteres i henhold til dette bilag, og derefter aktiveres strammeanordningen ifølge fabrikantens anvisninger. Kan anordningen ikke aktiveres fordi topstroppen er for stram, anses den for uacceptabel.


BILAG 22

PRØVNING MED UNDERKROP-BLOK

Figur 1

Afskåret attrapblok P10

Materiale: EPS (40 til 45 g/l)



Figur 2

Trækprøvning af selepude ved hjælp af attrapblok

