

Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

► **B****KOMMISSIONENS BESLUTNING**

af 9. november 2006

om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

*(meddelt under nummer K(2006) 5304)***(EØS-relevant tekst)**

(2006/771/EF)

(EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
► <u>M1</u>	Kommissionens beslutning 2008/432/EF af 23. maj 2008	L 151	49	11.6.2008
► <u>M2</u>	Kommissionens beslutning 2009/381/EF af 13. maj 2009	L 119	32	14.5.2009
► <u>M3</u>	Kommissionens afgørelse 2010/368/EU af 30. juni 2010	L 166	33	1.7.2010
► <u>M4</u>	Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU af 8. december 2011	L 329	10	13.12.2011
► <u>M5</u>	Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU af 11. december 2013	L 334	17	13.12.2013
► <u>M6</u>	Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483 af 8. august 2017	L 214	3	18.8.2017
► <u>M7</u>	Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1345 af 2. august 2019	L 212	53	13.8.2019

▼B**KOMMISSIONENS BESLUTNING****af 9. november 2006****om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr***(meddelt under nummer K(2006) 5304)***(EØS-relevant tekst)****(2006/771/EF)***Artikel 1*

Denne beslutning har til formål at samordne frekvensbånd og de dertil hørende tekniske parametre med henblik på adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr, således at udstyret kan klassificeres i »klasse 1« i medfør af beslutning 2000/299/EF.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

▼M7

- 1) »kortdistanceudstyr« en radiosender til enten envejs- eller tovejskommunikation, som modtager og/eller sender over en kort afstand med lav effekt«
- 2) »ikkeinterferensskabende og ikkebeskyttet grundlag« at der ikke må skabes skadelig interferens for nogen radiokommunikationstjeneste, og at der ikke kan kræves nogen beskyttelse af udstyret mod interferens fra radiokommunikationstjenester

▼M5

- 3) »kategori kortdistanceudstyr« en gruppe kortdistanceudstyr, hvor anvendelsen bygger på tekniske frekvensadgangsmekanismer, som ligner hinanden, eller på fælles anvendelsesprofiler.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne udpeger frekvensbånd til de forskellige kategorier kortdistanceudstyr på de særlige vilkår og inden for de frister, der er anført i bilaget til denne beslutning, og stiller dem til rådighed på et ikke-eksklusivt, ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne anmode om at kunne nyde godt af frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

3. Denne beslutning begrænser ikke medlemsstaternes ret til at tillade brugen af frekvensbåndene i henhold til mindre strenge vilkår eller tillade, at de bruges af kortdistanceudstyr, som ikke hører under den harmoniserede kategori, forudsat at dette ikke forhindrer eller mindsker mulighederne for kortdistanceudstyr i en sådan kategori at benytte sig af det passende sæt harmoniserede tekniske og driftsmæssige vilkår,

▼ **M5**

jf. bilaget til denne beslutning, som giver mulighed for, at kortdistanceudstyr i samme kategori kan dele anvendelsen af en bestemt del af frekvensbåndet på et ikke-eksklusivt grundlag og til forskellige formål.

▼ **B**

Artikel 4

Medlemsstaterne følger nøje brugen af de berørte frekvensbånd og indberetter resultaterne til Kommissionen med sigte på jævnlige og rettidige nyvurderinger af beslutningen.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

▼ **M7***BILAG***Frekvensbånd og tilhørende harmoniserede tekniske vilkår og gennemførelsesfrister for kortdistanceudstyr**

I tabel 1 fastsættes anvendelsesområdet for de forskellige kategorier af kortdistanceudstyr (som defineret i artikel 2, nr. 3), hvorpå denne afgørelse finder anvendelse. I tabel 2 specificeres de forskellige kombinationer af frekvensbånd og kategorier af kortdistanceudstyr samt de harmoniserede tekniske vilkår for adgang til frekvenserne og gennemførelsesfristerne herfor.

Generelle tekniske vilkår, der gælder for alle frekvensbånd og alt kortdistanceudstyr, som er omfattet af denne afgørelse:

- Medlemsstaterne skal tillade, at nabofrekvensbånd, der er fastsat i tabel 2, kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.
- Medlemsstaterne skal tillade anvendelse af frekvenser op til den **effekt, feltstyrke eller effekttæthed**, der er anført i tabel 2. Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 3, stk. 3, i denne afgørelse vælge at pålægge mindre strenge vilkår, dvs. at de kan tillade brugen af frekvenser med større effekt, feltstyrke eller effekttæthed, forudsat at dette ikke mindsker eller bringer en hensigtsmæssig sameksistens mellem kortdistanceudstyr i frekvensbånd, der harmoniseres ved denne afgørelse, i fare.
- Medlemsstaterne må kun indføre de **yderligere parametre** (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning), der fremgår af tabel 2, og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker. Mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, betyder at medlemsstaterne helt kan undlade at anvende disse yderligere parametre i en bestemt celle eller tillade større værdier, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.
- Medlemsstaterne må ikke indføre **andre brugsrestriktioner** end dem, der fremgår af tabel 2, eller tilføje flere. Eftersom der kan anvendes mindre strenge vilkår, jf. artikel 3, stk. 3, kan medlemsstaterne undlade at anvende en eller flere af disse restriktioner, forudsat at de relevante frekvensdelingsmiljøer i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.
- Der skal gælde mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, uden at dette berører direktiv 2014/53/EU.

I dette bilag gælder følgende definition af **arbejdscyklus**:

»**Arbejdscyklus**«: forholdet, udtrykt i procent, mellem $\Sigma(\text{Ton})/(\text{Tobs})$, hvor Ton er et enkelt senderudstyrs »aktive« tid og Tobs er observationsperioden. Ton måles i et observationsfrekvensbånd (Fobs). Medmindre andet er angivet i dette tekniske bilag, er Tobs en kontinuerlig periode på 1 time, og Fobs er de relevante frekvensbånd i dette tekniske bilag. Mindre strenge vilkår i henhold til artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne kan tillade en større værdi for »arbejdscyklus«.

▼ M7

Tabel 1

Kategorier af kortdistanceudstyr jf. artikel 2, stk. 3, og deres anvendelsesområde

Kategori af kortdistanceudstyr	Anvendelsesområde
Kortdistanceudstyr generelt	omfatter alle former for radiobølgeudstyr uanset anvendelse eller formål, som overholder de tekniske vilkår, der er fastlagt for et givet frekvensbånd. Typiske anvendelser er bl.a. telemetri, fjernbetjening, alarmer, datatransmission generelt og andre anvendelser.
Aktive medicinske implantater	omfatter radiodelen af aktive medicinske implantater, som helt eller delvist ad kirurgisk eller medicinsk vej introduceres i et menneskes krop eller et dyr, og i givet fald disse implantaters perifere enheder. Aktivt, implantabelt medicinsk udstyr omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF ⁽¹⁾ .
Høretekniske hjælpemidler	omfatter radiokommunikationssystemer, der gør det muligt for personer med nedsat hørelse at øge deres høreevne. Typiske systemer omfatter en eller flere radiosendere og en eller flere radiomodtagere.
Udstyr med hurtig arbejds-cyklus/kontinuerlig transmission	omfatter radiobølgeudstyr, der benytter transmissioner med lav latenstid og hurtig arbejds-cyklus. Dette udstyr anvendes typisk til personlige trådløse audiosystemer og multimediestreaming-systemer, der anvendes til kombineret audio/video-transmission og audio/video sync-signaler, mobiltelefoner, underholdningssystemer i hjemmet eller bilen, trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, radiobølgeudstyr, som bæres på personen, høretekniske hjælpemidler, »øresnegle«, trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner og analoge FM-sendere med lav effekt.
Induktive applikationer	omfatter radiobølgeudstyr, som anvender magnetisk induktion (loop-systemer) til nærfeltkommunikation. Disse omfatter typisk startspærre til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring samt radiofrekvens-induktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.
Udstyr med langsom arbejds-cyklus/stor pålidelighed	omfatter radiobølgeudstyr, som har en lav samlet frekvensudnyttelse og adgangsregler for lille arbejds-cyklus for at sikre stor pålidelighed af frekvensadgang og transmissioner i delte frekvensbånd. Typiske anvendelser er alarmsystemer, som bruger radiobølger for at angive en alarmsituation på et fjerntliggende sted, og tryghedsalarmer, som pålideligt videre sender kommunikationer fra nødstedte personer.
Udstyr til indsamling af medicinske data	omfatter overførsel af data (ikke tale) til og fra ikke-implantabelt medicinsk udstyr med henblik på overvågning, diagnosticering og behandling af patienter i sundhedsfaciliteter eller i eget hjem som ordineret af behørigt autoriseret sundhedspersonale.
PMR 446-udstyr	omfatter håndholdt bærbart udstyr (uden basisstation eller repeaterbrug), der bæres på en person eller betjenes manuelt, og som kun anvender integrerede antenner med henblik på at maksimere deling og minimere interferens. PMR 446-udstyr fungerer i peer-to-peer-modus over korte distancer og må ikke anvendes som del af et infrastrukturnet eller som repeater.
Radiobestemmelsesapplikationer	omfatter radiobølgeapplikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at indsamle informationer vedrørende disse parametre. Radiostedbestemmelsesudstyr udfører typisk målinger for at indsamle oplysninger om sådanne egenskaber. Radiobestemmelsesapplikationer udelukker enhver form for punkt-til-punkt- eller punkt-til-multipunkt-radiokommunikation.

▼ **M7**

Kategori af kortdistanceudstyr	Anvendelsesområde
Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)	omfatter tag-/interrogatorbaserede kommunikationssystemer, som består af i) radiobølgeanordninger (tags), som er fastgjort i eller på biologisk levende enheder eller på genstande, og ii) sende/modtageenheder (interrogators), som aktiverer et tag og modtager data fra denne. Typiske anvendelser er bl.a. sporing og identifikation af genstande, f.eks. med henblik på varesikring (EAS), og indsamling og transmission af data vedrørende de genstande, som har tags, der enten ikke kører på batterier eller som helt eller delvis kører på batterier. Data modtaget fra et tag valideres af interrogatoren og videresendes til det overordnede system.
Transport- og trafiktelematikudstyr	omfatter radiobølgeudstyr, som bruges inden for transport (vej-, jernbane-, sø- eller lufttransport, alt efter de relevante tekniske restriktioner), trafikstyring, navigation, mobilitetsstyring og intelligente transportsystemer (ITS). Typiske anvendelser omfatter grænseflader mellem forskellige transportformer, kommunikation mellem køretøjer (f.eks. bil til bil), mellem køretøjer og stationære anlæg (f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikation til og fra brugere.
Udstyr til bredbåndsdata-transmission	omfatter radiobølgeudstyr, som anvender bredbåndsmodulationsteknikker for at få adgang til frekvenserne. Typiske anvendelser er trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLAN) eller bredbånds-SRD i datanet.

(¹) Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

Tabel 2

Frekvensbånd og tilhørende harmoniserede tekniske vilkår og gennemførelsesfrister for kortdistanceudstyr

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
1	9-59,750 kHz	Induktive applikationer	72 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
2	9-315 kHz	Aktive medicinske implantater	30 dBμA/m ved 10 m	Arbejdscyklus: 10 %	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater	1. juli 2014
3	59,750-60,250 kHz	Induktive applikationer	42 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
4	60,250-74,750 kHz	Induktive applikationer	72 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
5	74,750-75,250 kHz	Induktive applikationer	42 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
6	75,250-77,250 kHz	Induktive applikationer	72 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
7	77,250-77,750 kHz	Induktive applikationer	42 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
8	77,750-90 kHz	Induktive applikationer	72 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
9	90-119 kHz	Induktive applikationer	42 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
10	119-128,6 kHz	Induktive applikationer	66 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
11	128,6-129,6 kHz	Induktive applikationer	42 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014
12	129,6-135 kHz	Induktive applikationer	66 dBμA/m ved 10 m			1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
13	135-140 kHz	Induktive applikationer	42 dBµA/m ved 10 m			1. juli 2014
14	140-148,5 kHz	Induktive applikationer	37,7 dBµA/m ved 10 m			1. juli 2014
15	148,5-5 000 kHz (1)	Induktive applikationer	– 15 dBµA/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz. Desuden er den totale feltstyrke – 5 dBµA/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz			1. juli 2014
17	400-600 kHz	Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)	– 8 dBµA/m ved 10 m			1. juli 2014
85	442,2-450,0 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	7 dBµA/m ved 10 m	Kanalafstand $\geq$ 150 Hz	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for persondetekterings- og antikollisionsudstyr.	1. januar 2020
18	456,9-457,1 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	7 dBµA/m ved 10 m		Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrkede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.	1. juli 2014
19	984-7 484 kHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	9 dBµA/m ved 10 m	Arbejds-cyklus: 1 %	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurobalise-transmissioner, når der er tog i nærheden og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.	1. juli 2014
20	3 155-3 400 kHz	Induktive applikationer	13,5 dBµA/m ved 10 m			1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
21	5 000-30 000 kHz (2)	Induktive applikationer	– 20 dB μ A/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz. Desuden er den totale feltstyrke – 5 dB μ A/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz			1. juli 2014
22	6 765-6 795 kHz	Induktive applikationer	42 dB μ A/m ved 10 m			1. juli 2014
23	7 300-23 000 kHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	– 7 dB μ A/m ved 10 m	Antennekravene finder anvendelse 8).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Euroloop-transmissioner, når der er tog i nærheden, og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.	1. juli 2014
24	7 400-8 800 kHz	Induktive applikationer	9 dB μ A/m ved 10 m			1. juli 2014
25	10 200-11 000 kHz	Induktive applikationer	9 dB μ A/m ved 10 m			1. juli 2014
27a	13 553-13 567 kHz	Induktive applikationer	42 dB μ A/m ved 10 m	Frekvensmaske- og antennekrav gælder for alle kombinerede frekvenssegmenter 8), 9).		1. januar 2020
27b	13 553-13 567 kHz	Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)	60 dB μ A/m ved 10 m	Frekvensmaske- og antennekrav gælder for alle kombinerede frekvenssegmenter 8), 9).		1. juli 2014
27c	13 553-13 567 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.			1. juli 2014
28	26 957-27 283 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.			1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
29	26 990-27 000 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)		1. juli 2014
30	27 040-27 050 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)		1. juli 2014
31	27 090-27 100 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)		1. juli 2014
32	27 140-27 150 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)		1. juli 2014
33	27 190-27 200 kHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (d)		1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
34	30-37,5 MHz	Aktive medicinske implan-tater	1 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 10 %	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtryksmåling, jf. definitionen af aktivt implantabelt medicinsk udstyr.	1. juli 2014
35	40,66-40,7 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.			1. januar 2018
36	87,5-108 MHz	Udstyr med hurtig arbejds-cyklus/kontinuerlig trans-mission	50 nW e.r.p.	Kanalafstand op til 200 kHz.	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløs audio- og multimediestrea-ming-sendere med analog frekvens-modulering (FM).	1. juli 2014
37a	169,4-169,475 MHz	Høretekniske hjælpemidler	500 mW e.r.p.	Kanalafstand: maks. 50 kHz.		1. juli 2014
37c	169,4-169,475 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	500 mW e.r.p.	Kanalafstand: maks. 50 kHz. Arbejdscyklus: 1,0 %. For måleudstyr (a) er arbejds-cyklussen på 10,0 %		1. juli 2014
38	169,4-169,4875 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %.		1. januar 2020
39a	169,4875-169,5875 MHz	Høretekniske hjælpemidler	500 mW e.r.p.	Kanalafstand: maks. 50 kHz.		1. juli 2014
39b	169,4875-169,5875 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,001 %. Mellem kl. 00.00 og 06.00 lokal tid kan der anvendes en arbejds-cyklus på 0,1 %.		1. januar 2020

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
40	169,5875-169,8125 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %.		1. januar 2020
82	173,965-216 MHz	Høretekniske hjælpemidler	10 mW e.r.p.	På grundlag af afstemningsområde (5). Kanalfastand: maks. 50 kHz. Der kræves en tærskel på 35 dBµV/m for at sikre beskyttelsen af DAB-modtagere placeret inden for en afstand af 1,5 m fra høretekniske hjælpemidler, afhængigt af en måling af DAB-signalstyrken foretaget rundt om de høretekniske hjælpemidlers anvendelsesområde. Høretekniske hjælpemidler bør under alle omstændigheder være mindst 300 kHz væk fra kanalkanten af en optaget DAB-kanal. Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).		1. januar 2018
41	401-402 MHz	Aktive medicinske implanter	25 µW e.r.p.	Kanalfastand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implanter og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.	1. juli 2014

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
42	402-405 MHz	Aktive medicinske implantater	25 µW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz. Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater	1. juli 2014
43	405-406 MHz	Aktive medicinske implantater	25 µW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejdsyklus på 0,1 %.	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.	1. juli 2014
86	430-440 MHz	Udstyr til indsamling af medicinske data	– 50 dBm/100 kHz e.r.p. effekttæthed, men ikke over en samlet effekt på – 40 dBm/10 MHz (begge grænser måles uden for patientens krop)		Dette sæt brugsvilkår gælder kun for anvendelse af trådløs medicinsk kapselendoskopi med ultralav sendeeffekt (ULP-WMCE) (h).	1. januar 2020
44 a	433,05-434,79 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	1 mW e.r.p. og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz		Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.	1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
44b	433,05-434,79 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 10 %		1. januar 2020
45c	434,04-434,79 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz.	Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.	1. januar 2020
83	446,0-446,2 MHz	PMR446	500 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).		1. januar 2018
87	862-863 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Arbejdscyklus: 0,1 %. Båndbredde: ≤ 350 kHz.		1. januar 2020
46a	863-865 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 0,1 %.		1. januar 2018
46b	863-865 MHz	Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission	10 mW e.r.p.		Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløst audio- og multimediestreaming-udstyr.	1. juli 2014
84	863-868 MHz	Udstyr til bredbåndsdata-transmission	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Båndbredde: > 600 kHz og ≤ 1 MHz. Arbejdscyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter g) Arbejdscyklus: $\leq 2,8$ % i andre tilfælde	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for bredbånds-SRD i datanet g).	1. januar 2018

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
47	865-868 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejds cyklus på 1 %.		1. januar 2020
47a	865-868 MHz (6)	Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)	2 W e.r.p. Interrogatortransmissioner med 2 W e.r.p. er kun tilladt inden for de fire kanaler, der er centreret om 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz og 867,5 MHz RFID-interrogatorudstyr, som er markedsført inden ophævelsesdatoen for beslutning 2006/804/EF er »hævdvundne«, dvs. de har en vedvarende tilladelse til at blive anvendt i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2006/804/EF (?) før dens ophævelsesdato.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Båndbredde: ≤ 200 kHz		1. januar 2018
47b	865-868 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	500 mW e.r.p. Transmission er kun tilladt inden for frekvensbåndene 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz og 867,4-867,6 MHz. Der kræves adaptiv effektregulering (APC). Alternativt kan der anvendes andre afhjælpningsteknikker med mindst samme grad af frekvenskompatibilitet	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Båndbredde: ≤ 200 kHz Arbejds cyklus: ≤ 10 % for netadgangspunkter g) Arbejds cyklus: ≤ 2,5 % i andre tilfælde	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for datanet g).	1. januar 2018

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
48	868-868,6 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejds-cyklus på 1 %.		1. januar 2020
49	868,6-868,7 MHz	Udstyr med langsom arbejds-cyklus/stor pålidelighed	10 mW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz. Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data. Arbejds-cyklus: 1,0 %	Disse brugs-vilkår gælder kun for alarmsystemer e).	1. juli 2014
50	868,7-869,2 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejds-cyklus på 0,1 %.		1. januar 2020
51	869,2-869,25 MHz	Udstyr med langsom arbejds-cyklus/stor pålidelighed	10 mW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz. Arbejds-cyklus: 0,1 %	Disse brugs-vilkår gælder kun for tryk-salarmer (b).	1. juli 2014
52	869,25-869,3 MHz	Udstyr med langsom arbejds-cyklus/stor pålidelighed	10 mW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz. Arbejds-cyklus: 0,1 %	Disse brugs-vilkår gælder kun for alarmsystemer e).	1. juli 2014
53	869,3-869,4 MHz	Udstyr med langsom arbejds-cyklus/stor pålidelighed	10 mW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz. Arbejds-cyklus: 1,0 %	Disse brugs-vilkår gælder kun for alarmsystemer e).	1. juli 2014
54	869,4-869,65 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	500 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejds-cyklus på 10 %.		1. januar 2020

▼ M7

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
55	869,65-869,7 MHz	Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed	25 mW e.r.p.	Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus: 10 %	Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer e).	1. juli 2014
56a	869,7-870 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	5 mW e.r.p.		Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker. Ingen andre audio- og videoapplikationer.	1. juli 2014
56b	869,7-870 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus på 1 %.		1. januar 2020
57 a	2 400-2 483,5 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)			1. juli 2014
57b	2 400-2 483,5 MHz	Radiobestemmelsesapplikationer	25 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
57c	2 400-2 483,5 MHz	Udstyr til bredbåndsdata-transmission	100 mW e.i.r.p. og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).		1. juli 2014
58	2 446-2 454 MHz	Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID)	500 mW e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).		1. juli 2014

▼ M7

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
59	2 483,5-2 500 MHz	Aktive medicinske implantater	10 mW e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Kanalafstand: 1 MHz. Hele båndet kan også bruges dynamisk som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data. Derudover skal der anvendes en arbejds cyklus på 10 %.	Dette sæt brugs vilkår gælder kun for aktive medicinske implantater Perifere hovedenheder er kun til indendørs brug.	1. juli 2014
59 a	2 483,5-2 500 MHz	Udstyr til indsamling af medicinske data	1 mW e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz. Derudover skal der anvendes en arbejds cyklus på: ≤ 10 %.	Dette sæt brugs vilkår gælder kun for sundhedsorganers området (MBANS) (f) til indendørs brug inden for sundhedsvæsenet.	1. januar 2018
59b	2 483,5-2 500 MHz	Udstyr til indsamling af medicinske data	10 mW e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Modulationsbåndbredde: ≤ 3 MHz. Derudover skal der anvendes en arbejds cyklus på: ≤ 2 %	Dette sæt brugs vilkår gælder kun for sundhedsorganers området (MBANS) (f) til indendørs brug på patienters bopæl.	1. januar 2018
60	4 500-7 000 MHz	Radiobestemmelsesapplikationer	24 dBm e.i.r.p. (3)	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugs vilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).	1. juli 2014
61	5 725-5 875 MHz	Kortdistanceudstyr generelt	25 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
62	5 795-5 815 MHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	2 W e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugs vilkår gælder kun for applikationer til opkrævning af vejafgifter og intelligente takografer, vægt og dimensioner (i).	1. januar 2020

▼ M7

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
88	5 855-5 865 MHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeeffektregulering (Transmit power control — TPC) på 30 dB	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur	1. januar 2020
89	5 865-5 875 MHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	33 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeeffektregulering (Transmit power control — TPC) på 30 dB	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur	1. januar 2020
63	6 000-8 500 MHz	Radiobestemmelsesapplikationer	7 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 33 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.	Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).	Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling. Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.	1. juli 2014
64	8 500-10 600 MHz	Radiobestemmelsesapplikationer	30 dBm e.i.r.p. (3)	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).	1. juli 2014
65	17,1-17,3 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	26 dBm e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Disse brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer.	1. juli 2014
66	24,05-24,075 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	100 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
67	24,05-26,5 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	26 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 14 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.	Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10)	Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling. Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.	1. juli 2014
68	24,05-27 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	43 dBm e.i.r.p. (3)	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).	1. juli 2014

▼ **M7**

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
69 a	24,075-24,15 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	100 mW e.i.r.p.	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar.	1. juli 2014
69b	24,075-24,15 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	0,1 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
70a	24,15-24,25 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
70b	24,15-24,25 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	100 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
74a	57-64 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.i.r.p. og en maksimal sendeeffekt på 10 dBm			1. januar 2020
74b	57-64 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	43 dBm e.i.r.p. (3)	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).	1. juli 2014
74c	57-64 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	35 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 2 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.	Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).	Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.	1. juli 2014
75	57-71 GHz	Udstyr til bredbåndsdata-transmission	40 dBm e.i.r.p. og 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Ingen stationære udendørs installationer.	1. januar 2020
75a	57-71 GHz	Udstyr til bredbåndsdata-transmission	40 dBm e.i.r.p., 23 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og maksimal sendeeffekt på 27 dBm ved antenneporten eller -portene	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).		1. januar 2020
75b	57-71 GHz	Udstyr til bredbåndsdata-transmission	55 dBm e.i.r.p., 38 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed og en sendeantenneforstærkning på ≥ 30 dBi	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Disse brugsvilkår gælder kun for stationære udendørs installationer.	1. januar 2020

▼ M7

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
76	61-61,5 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.i.r.p.			1. juli 2014
77	63,72-65,88 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	40 dBm e.i.r.p.	Transport- og trafiktelematikudstyr, der er bragt i omsætning før den 1. januar 2020, er »hævdvundne«, dvs. de har tilladelse til at anvende det foregående frekvensinterval 63-64 GHz, og ellers gælder de samme vilkår.	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur	1. januar 2020
78 a	75-85 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	34 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 3 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.	Automatisk effektregulering og antennekrav samt krav til teknikker for adgang til frekvenser og modvirkning af interferens finder anvendelse 7), 8), 10).	Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling. Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.	1. juli 2014
78b	75-85 GHz	Radiobestemmelsesapplikationer	43 dBm e.i.r.p. (3)	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7).	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (c).	1. juli 2014
79 a	76-77 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst 50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og 23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar	Der gælder krav til teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens 7). Stationære transportinfrastrukturradar skal være af typen, der scanner, for at begrænse belysningstiden og sikre, at der er et minimum af stilhedsperiode, således at der kan opnås sameksistens med bilradarsystemer.	Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer.	1. juni 2020
79b	76-77 GHz	Transport- og trafiktelematikudstyr	Højst 30 dBm e.i.r.p. og 3 dBm/MHz gennemsnitlig effekt-spektraltæthed	Arbejdscyklus: $\leq 56\%$ /s	Disse brugsvilkår gælder kun for systemer til rotorluftfartøjer (4) til detektion af hindringer.	1. januar 2018

Bånd nr.	Frekvensbånd	Kategori af kortdistanceudstyr	Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekt-tæthedsgrense	Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)	Andre brugsrestriktioner	Frist for gennemførelsen
80 a	122-122,25 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	10 dBm e.i.r.p./250 MHz og – 48 dBm/MHz ved 30° elevation			1. januar 2018
80b	122,25-123 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.i.r.p.			1. januar 2018
81	244-246 GHz	Kortdistanceudstyr generelt	100 mW e.i.r.p.			1. juli 2014

(¹) Kommissionens beslutning 2006/804/EF af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 64).

Anvendelser og udstyr, der er henvist til i tabel 2, og deres betydning:

- a) »måleudstyr«: radiobølgeudstyr, som udgør en del af tovejsradiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.
- b) »tryghedsalarmer«: radiokommunikationssystemer til pålidelig kommunikation, hvormed en nødstedt person i et begrænset område kan tilkalde hjælp. Tryghedsalarmer anvendes først og fremmest for at hjælpe ældre eller handicappede personer.
- c) »radar til tankniveaumåling«: en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.
- d) »Styreanordninger til modeller«: en særlig type fjernstyrings- og telemetriudstyr, som bruges til radiostyring af modeller (først og fremmest miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på jorden samt på og under vandoverfladen.
- e) Et alarmsystem er udstyr, der som hovedfunktion, ved hjælp af radiobølger, melder en alarmsituation til et system eller en person, på et fjertliggende sted, når der opstår et problem eller en specifik situation. Radioalarmer omfatter tryghedsalarmer og sikkerheds- og sikringsalarmer.
- f) Sundhedsorganers områdenet (MBANS) anvendes til indsamling af medicinske data og har til formål at skabe et trådløst netværk med lav effekt for flere kropsbårne sensorer og/eller aktuatorer samt fungere som en hub på/nær menneskekroppen.
- g) Et netadgangspunkt i et datanet er fast jordbaseret kortdistanceudstyr, der fungerer som et forbindelsesled for det andet kortdistanceudstyr i datanettet til tjenesteplatforme uden for det pågældende datanet. Begrebet datanet henviser netkomponenter i form af en række kortdistanceudstyrsenheder, herunder netadgangspunktet, og til de trådløse forbindelser mellem dem.
- h) Trådløs medicinsk kapselendoskopi anvendes til at indsamle medicinske data, der anvendes i kommunikationen mellem læge og patient for at få billeder af fordøjelseskanalen.
- i) Applikationer til intelligente takografer, vægt og dimensioner defineres som fjernkontrol af takografer i tillæg 14 til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1) og for kontrol af vægte og dimensioner i artikel 10d i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1).

Andre tekniske krav og præciseringer omhandlet i tabel 2:

- 1) I bånd 20 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.
- 2) I bånd 22, 24, 25, 27a og 28 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.
- 3) Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.
- 4) Medlemsstaterne kan udpege lukkede områder eller tilsvarende foranstaltninger, hvor detektion af hindringer for rotorluftfartøjer ikke må bruges af hensyn til beskyttelse af radioastronomitjenester eller anden national anvendelse. Rotorluftfartøjer er defineret som EASA CS-27 og CS-29 (hhv. JAR-27 og JAR-29 for tidligere certificeringer).
- 5) Udstyr skal bruge hele frekvensområdet på grundlag af afstemningsområdet.
- 6) RFID-tags sender signaler tilbage med meget lav effekt (– 20 dBm e.r.p.) i et frekvensområde omkring RFID-interrogatorkanalerne og skal overholde de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU.

▼ **M7**

- 7) Der skal benyttes teknikker for adgang til frekvenser og afhjælpning af interferens med et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes. Hvis relevante teknikker er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse teknikker giver.
 - 8) Antennekrav, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.
 - 9) Frekvensmaske, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.
 - 10) Automatisk effektregulering, der giver et tilstrækkeligt præstationsniveau til, at de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU overholdes, finder anvendelse. Hvis relevante begrænsninger er beskrevet i harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* i henhold til direktiv 2014/53/EU, skal der sikres mindst samme præstationsniveau, som disse begrænsninger giver.
-