

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΟΜ(94) 157 τελικό

Βρυξέλλες, 03.05.1994

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσωρινή
αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου
για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων
(τομέας μικροηλεκτρονικής και συναφείς τομείς).

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού του χρόνου, η Επιτροπή με τη συνδρομή της Ομάδας Δασμολογικής Οικονομίας, εξέτασε όλες τις αιτήσεις προσωρινής αναστολής των δασμών του κοινού δασμολογίου που της υπέβαλαν τα Κράτη μέλη, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ανανέωσης των αναστολών που ισχύουν σήμερα.
2. Η συνημμένη πρόταση αφορά έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων του τομέα μικροηλεκτρονικής και των συναφών τομέων.

Για τα γεωργικά προϊόντα η πρόταση κανονισμού για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου θα υποβληθεί αργότερα στο Συμβούλιο.
3. Οι αιτήσεις αναστολών οι σχετικές με τα παραπάνω προϊόντα εξετάστηκαν υπό το φως των κριτηρίων της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στα Κράτη μέλη σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές (βλέπε ΕΕ αριθ. C 235 της 13.09.1989, σ. 2).

Στη συνέχεια της εξέτασης αυτής η Επιτροπή κρίνει ότι η αναστολή των δασμών δικαιολογείται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα του συνημμένου σχεδίου.
4. Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του εν λόγω σχεδίου κανονισμού, η διάρκεια του προτεινόμενου μέτρου ορίζεται στους 6 μήνες ή 12 μήνες.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 194 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

1994

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας μικροηλεκτρονικής και συναφείς τομείς)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η παραγωγή είναι επί του παρόντος ανεπαρκής ή ανύπαρκτη στην Κοινότητα και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμοποιούν·

ότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας, σε μερικές περιπτώσεις, η μερική μόνον αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου, λόγω, ιδίως, της ύπαρξης κοινοτικής παραγωγής, στις άλλες δε περιπτώσεις, η ολική αναστολή·

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει για την αναστολή των εν λόγω αυτόνομων δασμών·

ότι, επειδή είναι δύσκολη η ακριβής εκτίμηση στο προσεχές μέλλον της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης στους σχετικούς τομείς, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα αναστολής μόνον προσωρινά και να καθοριστεί η διάρκεια ισχύος τους με βάση το συμφέρον της κοινοτικής παραγωγής.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στους πίνακες του παραρτήματος, αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν:

- από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994 για τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα I,
- από την 1η Ιουλίου 1994 έως τις 30 Ιουνίου 1995 για τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

1994.

Για του Συμβούλιου

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κωδικός της συνδυασμένης νομοτολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
15 ex84719980	#10	Οπτικός αναγνώστης για ανάγνωση αλφαριθμητικών χαρακτήρων που εκτυπώνονται με πίνακα κουκκίδων καθώς και για τα μετατροπικά των χαρακτήρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα που περιλαμβάνει κεφαλή ανάγνωσης με οπτικό ανιχνευτή, ενισχυτή, φάκο για εστίαση και δύο λυχνίες συνδεδεμένες με ένα ή δύο πεπλεγμένα καλώδια με αυτοτελή μονάδα ελέγχου της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 200 x 220 mm, που περιλαμβάνει ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν συναρμολογηθεί ένας μικροεξεργαστής, ένα κύκλωμα αναγνώρισης εικόνας και ένας αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας	0
16 ex84733010	#15	Εξεργαστής, που αποτελείται από: - 15 μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, που περιλαμβάνουν <u>μία</u> αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) 32 bits, <u>μία</u> αριθμητική και λογική μονάδα (ALU) μισής λέξης, <u>ένα</u> <u>πολλαπλασιαστή</u> μισής λέξης, <u>μία</u> μονάδα κινητής υποδιαστολής, <u>μία</u> μονάδα σταθερής υποδιαστολής, <u>μία</u> μονάδα ελέγχου μνήμης, <u>μεγα</u> κύκλωμα διασύνδεσης μνήμης και 10 στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 5760 Kbits, - πυκνωτές απόζευξης και πλάκες φύξης, προσαρμοσμένα όλα σε κεραμικό υπόστρωμα πολλαπλών στρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 65x65mm, με όχι περισσότερες από 624 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 16G7559 16G7620 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
17 ex84733010	#25	Αυτοτελής μονάδα επεξεργαστή, αποτελούμενη από: - 12 μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, που περιλαμβάνουν 2 κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU) με μόνιμη ακεραίων/κινητής υποδιαστολής, 2 μονάδες ελέγχου ενδιέμεσης μνήμης, μονάδες διαχείρισης και σήμανσης της μνήμης (CMTU) και 8 στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 4 Mbits, - πυκνωτές απόζευξης και πλάκες φύξης, προσαρμοσμένα όλα σε <u>τυπωμένο κύκλωμα</u> , του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 84x147mm, με όχι περισσότερες από 100 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: RT 6626K RT 6236K ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
43 ex84733090	#50	Ψηφιακές μνήμες φυσικών, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits, τοποθετημένες σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 x 44 mm, με όχι περισσότερες από 56 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 7110 FBM 54 DB BDL 0133 BDN 0151 MBM 2011 7114-1 FBM 64 DA BDL 0134 BDN 515 MBM 2256 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
13bis ex84733890	865	Μονάδα περιφοράς, ?????????, που προορίζεται για την κατσκευά μονάδων μνήμης με ταινίες ψηφιακού ήχου (DAT) (α)	0
24 ex84733890	870	Συναρμολόγηση απομακρυνόμενης δεδομένων (Head/Disc/Assembly) για μονάδες μνήμης σε δίσκους τύπου 10,8 ιντσών, με ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων 3,0 megabytes ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει 16 κεφαλές ανάγνωσης-εγγραφής και 8 άκαμπτους μαγνητικούς δίσκους με συνολική ικανότητα απομακρυνόμενης, μορφοποιημένα, 17 gigabytes, όλα ενσωματωμένα σε ερμητικά σφραγισμένα θάκη	0
29 ex84733890	875	Συναρμολόγηση απομακρυνόμενης δεδομένων (Head/Disc/Assembly) για μονάδες μνήμης σε δίσκους τύπου 3,5 ιντσών, με ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων 5,5 ή 8 megabytes ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει 2 κεφαλές ανάγνωσης-εγγραφής και 1 άκαμτο μαγνητικό δίσκο με ικανότητα απομακρυνόμενης, μορφοποιημένα, 340 megabytes, όλα ενσωματωμένα σε ερμητικά σφραγισμένα θάκη με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 28 mm	0
46 ex84734890	885	Κεφαλή θερμικής εκτύπωσης, τεχνολογίας λεπτής στρώσης, που αποτελείται: από ένα τυπωμένο κύκλωμα σε κεραμικό υπόστρωμα με 2880 θερμικά στοιχεία, μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, πυκνωτές, μία αντίστροφη, ένα θερμοαντίστροφη, συνδετικά και πλάκα φύξης, όλα συναρμολογημένα σε υπόθεμα από πργίλιο, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 12x80x272mm	0
49 ex85011099	876	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς πυρήνα, με διάμετρο 18mm (±0,1mm), άξονα με διάμετρο 0,8mm (±0,02mm) ονομαστική ταχύτητα 5000 (±20%) στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδοσίας 1,25V (±36%)	0
35a ex85178290	810	Μονάδα εκπομπής για τη μετατροπή των ηλεκτρικών σημάτων σε καλμούς φωτός, που περιλαμβάνει μια δίοδο εκπομπής φωτός, ένα διακόπτη ρεύματος, και ένα κύκλωμα παραμόρφωσης/αντιστάθμισης τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 21 x 55 mm, με όχι περισσότερες από 24 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DM-231-TA	0
35b ex85178290	820	Μονάδα λάμψης για την μετατροπή των καλμών φωτός σε ηλεκτρικά σήματα, που περιλαμβάνει μια φωτοδίοδο, 2 κυκλώματα απόφασης, ένα ενισχυτή και ένα κύκλωμα ολοκληρωτή, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 21 x 55 mm, με όχι περισσότερες από 24 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DM-231-RA	0
79tar ex85179019	810	Διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής (Modem) τεχνολογίας C-MOS, για τη διαβίβαση δεδομένων ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις (full duplex), με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 2400 bits ανά δευτερόλεπτο και για τη διαβίβαση σταθερών εικόνων προς μια κατεύθυνση (facsimile telegraphy) με ταχύτητα 9600 bits ανά δευτερόλεπτο, που αποτελείται μόνο από 2 μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, εκ των οποίων το ένα για την επεξεργασία των ψηφιακών σημάτων (DSP) και το άλλο για αναλογικές λειτουργίες, προσαρμοσμένα σε τυπωμένο κύκλωμα, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 x 21 mm, με όχι περισσότερες από 100 συνδέσεις. Η θάκη φέρει:	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: R 96DFX R 96EFX R 96MFX - ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
72 ex85178081	*30	Συνερμολόγηση που αποτελείται από μια δίοδο laser που λειτουργεί με ονομαστικό μήκος κύματος 780 nm, μία φωτοδίοδο και ένα φακό, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας η διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 9 mm και το ύψος δεν υπερβαίνει τα 20 mm, με όχι περισσότερες από 3 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: FU-0118LD-N2 LM-7115 - ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
78 ex85229091	*91	Οπτική μονάδα που αποτελείται από μια δίοδο laser με μια φωτοδίοδο, εκέμπουσα ως ονομαστικού μήκους κύματος 780 nm, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας η εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 10 mm και το ύψος δεν υπερβαίνει τα 9 mm, με όχι περισσότερες από 10 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LDGU LT 022 - ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
79 ex85229091	*92	Ηλεκτρονική συνερμολόγηση για κεφαλή ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ συσκευών ανάγνωσης δίσκων ψηφιακής εγγραφής (compact), που αποτελείται από: - ένα εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα, - ένα φωτοανιχνευτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο σε θάκη, - 2 συνδετικά, - όχι περισσότερες από μία κρυσταλλολοχνίς, - όχι περισσότερες από 3 μεταβλητές αντιστάσεις και 4 σταθερές αντιστάσεις και - όχι περισσότερους από 5 πυκνωτές, όλα συνερμολογημένα σε υπόθεμα	0
84 ex85232010	*50	Άκερμοι μαγνητικοί δίσκοι με λεπτή μεταλλική επίστρωση, με πεδίο απομαγνητισμού που υπερβαίνει τα 600 oersteds και εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 231 mm	0
86 ex85291070	*10	Σύνολο κεραμικών φίλτρων που αποτελείται από 2 κεραμικά φίλτρα και ένα κεραμικό συνακτής, για συχνότητα 10,7 MHz (± 30 kHz), τοποθετημένο σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 x 10 mm	0
87 ex85291070	*20	Κεραμικά φίλτρα για συχνότητες 4,5 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6,6 MHz, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 x 24 mm	0
89 ex85299098	*31	Πηνίο απομαγνητισμού, με όχι περισσότερες από 88 περιελίξεις, εφοδιασμένο με καλώδια και <u>συνδετικά</u>	0
95 ex85299098	*96	Συνερμολόγηση που αποτελείται από φακό, με εστιακή απόσταση 3,6mm, ανιχνευτή εικόνας με συζευγμένο φορτίο μεταξύ των γραμμών, με 201000 φωτοευαίσθητες κυψελίδες, και ολοκληρωμένα κυκλώματα, όλα προσαρμοσμένα σε 2 τυπωμένα κυκλώματα που συνδέονται με καλώδιο	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονομολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δισκοί (X)
101 ex85312051	#20	<u>Εγχρωμή διάταξη απεικόνισης, ενεργού μήτρας, με υγρούς κρυστάλλους (LCD), και 768x1024 εικονοστοιχεία, που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλεκτών από γυαλί, εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά στοιχεία με λειτουργίες οδήγησης και/ή ελέγχου</u>	0
100 ex85312059	#20	<u>Μονόχρωμη διάταξη απεικόνισης, ενεργού μήτρας, με υγρούς κρυστάλλους (LCD), και 900x1152 εικονοστοιχεία, που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλεκτών από γυαλί, εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά στοιχεία με λειτουργίες οδήγησης και/ή ελέγχου</u>	0
104 ex85318090	#20	Μεταλλέκτης για την παραγωγή στάθμης ήχου 85 db σε συχνότητα 3200 Hz και τάση τροφοδοσίας 1,5 V τοποθετημένος σε θάκη που φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον κώλυθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: MUT-01A ή - άλλα διακριτικά σήματα που φέρουν προϊόντα τα οποία αντικαθίστανται στην παρόντη περιγραφή	0
108 ex85331000	#91	Αντίσταση στερεωμένη σε ταινία του τύπου SMD με συνεχή τάση λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 250 V	0
110 ex85340011	#93	Πολυεπίχρη τυπωμένα κυκλώματα σε κεραμικό υπόστρωμα, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν είναι μικρότερες από 125x125mm και δεν υπερβαίνουν τα 129x129mm, που αποτελείται μόνο από αγώγιμα στοιχεία και 2772 επαφές	0
116 ex85340019	#95	Τυπωμένο κύκλωμα, που αποτελείται από αγώγιμα στοιχεία, προσαρμοσμένα σε εύκαμπτο φύλλο από πλαστικό ύλη, με πλάτος ίχνους 0,095mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,155mm και βήμα ίχνους 0,095mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,305mm, που προορίζεται για την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών (κ)	0
119 ex85365019 ex85365090	#91 #91	Διακόπτες με μορφή γυάλινης κάουλης που περιέχει μικροσκοπότητα από υδράργυρο και 3 ηλεκτρικές επαφές σε μεταλλικούς βραχίονες	0
125 ex85401200	#82	Μονόχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία με μήκος διαγώνιου οθόνης που δεν υπερβαίνει τα 290 320 mm και τάση ανόδου 18 kV ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 22 kV	0
130 ex85403010	#34	Εγχρωμες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, με μάσκα στιγμών (dot-mask), εφοδιασμένες με 3 εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνική in-line) ή 1 εκτοξευτήρας με 3 κτίνες, με διαγώνιο μήκος οθόνης που υπερβαίνει τα 72 cm, και απόσταση μεταξύ των στιγμών του ίδιου χρώματος κατώτερη από 0,5 mm	0
131 ex85403010	#35	Εγχρωμες σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, με μάσκα στιγμών (dot-mask), εφοδιασμένες με 3 εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνική in-line) ή 1 εκτοξευτήρας με 3 κτίνες, και με διαγώνιο της οθόνης που δεν υπερβαίνει τα 72 cm	0
137 ex85409100	#94	Ζυγός απόκλισης για έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία, με συχνότητα λειτουργίας 15625 Hz, που φέρει 4 τετραπολικούς μαγνητικούς δακτύλιους και 2 εξαπολικούς μαγνητικούς δακτύλιους	0
138 ex85409100	#96	Διάταξη για σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, για τη ρύθμιση της ευκρίνειας και/ή της σύγκλισης της εικόνας, με 2 ή περισσότερα, αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 6 πηνία, ένα πλαστικό υπόθεμα και ένα μεταλλικό δακτύλιο στερέωσης	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
142 ex85409900	#01	Διάταξη ανόδου, καθόδου ή εξόδου, ή μία συνερμολόγηση που περιλαμβάνει κύρια τα στοιχεία (Magnetron Core Tube), που προορίζεται για την κατασκευή λυχνιών μάγνητρον της διάκρισης 85404100 (α)	0
144 ex85411001	#10	Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος από πυρίτιο, τεχνολογίας planar, με χρόνο ανορθώσεως κατώτερο των 100 ns, με ανώτατη τάση διπολικής που δεν υπερβαίνει τα 200 V και μέσο ρεύμα 2,5 A ή περισσότερο, που έχουν τοποθετηθεί σε θάλα της οκτώας οι εξωτερικές δικτώσεις υπερβαίνουν τα 3 x 9 x 9 mm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 5 x 11 x 17 mm	0
151 ex85412900	#10	Κρυσταλλολυχνίες ισχύος 150 W ή περισσότερο σε τάση 160 V ή περισσότερο και με συχνότητα αποκοπής (cut-off) 20 MHz ή περισσότερο, τοποθετημένες σε θάλα της οκτώας οι εξωτερικές δικτώσεις δεν υπερβαίνουν τα 22 x 37 mm, με όχι περισσότερες από 3 συνδέσεις. Η θάλα φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς: 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 ή - άλλα διακριτικά σήματα που φέρουν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
150 ex85412900	#20	Κρυσταλλολυχνία με επίδραση πεδίου (FET), με τάση διάσπασης υποδοχής-παγής 55V ή περισσότερο, που λειτουργεί με ρεύμα υποδοχής-παγής 0,9 A ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3 A με αντίσταση υποδοχής-παγής που δεν υπερβαίνει τα 1,50Ω, και με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 38 W, τοποθετημένη σε θάλα της οκτώας οι εξωτερικές δικτώσεις δεν υπερβαίνουν τα 11x18mm, με όχι περισσότερες από 3 συνδέσεις. Η θάλα φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: 1003SEDA ή - άλλα διακριτικά σήματα που φέρουν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
152 ex85412900	#30	Κρυσταλλολυχνία με επίδραση πεδίου (FET), με τάση διάσπασης υποδοχής-παγής που δεν υπερβαίνει τα 60 V, που λειτουργεί με ρεύμα υποδοχής που δεν υπερβαίνει τα 0,5 A, αντίσταση υποδοχής-παγής που δεν υπερβαίνει τα 0,3 Ω και με κατανάλωση ρεύματος 30 W, τοποθετημένη σε θάλα της οκτώας οι εξωτερικές δικτώσεις δεν υπερβαίνουν τα 6 x 7 mm, με όχι περισσότερες από 3 συνδέσεις. Η θάλα φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς: IRFR 010 IRFR 014 IRFU 014 IRLR 014 IRLU 014 ή - άλλα διακριτικά σήματα που φέρουν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
149 ex85412900	#40	Κρυσταλλολυχνία με προστασία θερμικής υπερθέρμανσης, με τάση λειτουργίας συλλέκτη-πομπού που δεν υπερβαίνει τα 42 V τοποθετημένη σε θάλα με όχι περισσότερες από 4 συνδέσεις	0
146 ex85412900	#50	Κρυσταλλολυχνία με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 30 W σε τάση 12,5V τοποθετημένη σε θάλα με όχι περισσότερες από 8 συνδέσεις	0
153 ex85414010	#60	Δίοδος εκπομπής φωτός, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το γάλλιο-αρσενικό-φώσφορο (GaAsP), που λειτουργεί σε ονομαστικό μήκος κύματος 710 nanometres, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος σε μικροπλάκες, που προορίζεται για την κατασκευή οπτικών συζευκτών (α)	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
159 ex85416000	893	Πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος που ταλαντώνεται σε συχνότητα 4MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60MHz, τοποθετημένος σε θάκη τύπου SMD (Surface mounted device) με όχι περισσότερες από 4 συνδέσεις	0
160 ex85421101	825	Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές, τεχνολογίας C-MOS ή N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και η N-MOS), με ικανότητα επεξεργασίας 16bits, που περιλαμβάνουν μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης <u>510 x 13 bits</u>, μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 512x23bits και μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 2Kbits, που <u>προορίζεται</u> για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421173 τοποθετημένων σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους <u>αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> 7720 77C20 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	0
163 ex85421101	840	Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από μικροεπεξεργαστές με ικανότητα επεξεργασίας 16bits, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421164 τοποθετημένοι σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> 7810 78C10 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	0
170 ex85421105	850	Μικροεπεξεργαστής με ικανότητα επεξεργασίας 32bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνω θάκης (μικροπλάκα), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421171 τοποθετημένων σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> 80501 PC 601 PC 603 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	0
178 ex85421114	802	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), με διπλή ή τριπλή πόρτα, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου ανάγνωσης σειριακής εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς:</u> TC 524256 TC 528128 MT 42 C 4256 MT 43 C 8128 TC 524257 MSM 442256 MT 43 C 4257 TMS 44 C 251 TC 528126 MB 81 C 4251 MT 43 C 4258 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
249 ex85421114	#03	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης <u>870 Kbits</u> , με <u> ξεχωριστές εισόδους/εξόδους και καταχωρητές σειριακής ολίσθησης (field-memory)</u> , υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 4C1081 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
248 ex85421118	#03	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), με <u>τριπλή θύρα</u> , τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης <u>4320 Kbits</u> , με <u> ξεχωριστές εισόδους/εξόδους και καταχωρητές σειριακής ολίσθησης (field-memory)</u> , υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 53805 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
188 ex85421121	#51	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης <u>64Kbits</u> και χρόνο προσπέλασης που υπερβαίνει τα 55 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 5564APL-15 TC 5564APL-15 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
208bis ex85421123	#27	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης <u>που υπερβαίνει τα 64 αλλά που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits</u> , υπερκείμενα, bit προς bit, επί μιας μνήμης μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενης (E ² -PROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: STK 11C88 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
214 ex85421125	#10	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXK581020 CV7C109 MSM 51004 TC 55B4256 CV7C101 EDI 88128 MSM 51008 TC 55B4257 CV7C102 HM 621100A MCM 6228 TC 55B8128 CV7C106 HM 624256 MCM 6729 CV7C107 HM 624257 MT 5C1008 CV7C108 GM 76C8128 TC 551001 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
217 ex85421125	#13	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (SR-RAM), τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με παροχή ισχύος 3,3 V (+/- 0,3 V), με ικανότητα απομνημόνευσης 288 Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CV7C1388	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
233 ex85421142 ex85421159	#21 #81	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράψιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και χρόνο προσπέλασης κατώτερο από 80 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλάζι στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV 7C 270 CV 7C 274 CV 7C 276 CV 7C 279 CV 7C 271 CV 7C 275 CV 7C 277 XC 17258	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
239 ex85421144 ex85421159	#87 #88	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράψιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 512Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 75 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλάζι στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 27 C 512 CV 7C 285-75 CV 7C 287 CV 7C 289-75 CV 7C 285-65 CV 7C 286 CV 7C 288-65	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
240 ex85421146	#81	Μνήμη flash μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (Flash-EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 28 F 002 28 F 020 28 F 208	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
241 ex85421146	#82	Μνήμη flash μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (Flash-EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 4Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 28 F 040 TC 584000	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
242 ex85421148 ex85421159	#01 #06	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράψιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 8 Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη σε θάκη, έτσι και με άνοιγμα από χαλκίδα στην άνω πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 578200 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
242bis ex85421148	#02	Μνήμη flash μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (Flash-EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 8Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 28 F 008 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
246 ex85421150	#06	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 8Kx8bits και χρόνο κύκλου εγγραφής ανά byte ή σε 16bit που δεν υπερβαίνει τα 2ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AT 28 C 64 AT 28 PC 64 AT 28 HC 64 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
253 ex85421159	#07	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, για την ταυτόχρονη ανάγνωση και εγγραφή μέσω ενός σήματος του χρονιστή, με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kx18bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C447 CV7C457 MT 53C2K18C3 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
254 ex85421159	#21	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 64 x 8 bits ή 64 x 9 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C408A CV7C409A ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
255 ex85421159	#24	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), με ικανότητα απομνημόνευσης 7280 bits ή 9088 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PD 41181 PD 41182 PD 42181 PD 42182 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
256 ex85421159	#28	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, για την ταυτόχρονη ανάγνωση και εγγραφή μέσω ενός σήματος του χρονιστή, με ικανότητα απομνημόνευσης 512 x 8 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 40 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C441 CV7C451 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
257 ex85421159	#27	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, για την ταυτόχρονη ανάγνωση και εγγραφή μέσω ενός σήματος του χρονιστή ή αμφίδρομα, με ικανότητα απομνημόνευσης 9 ή 18 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C439 CV7C453 IDT 72831 CV7C443 CV7C455 MT 53CS1218A1 CV7C445 CV7C456 CV7C446 IDT 72821 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
258 ex85421159	#31	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 72 Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 15 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C468-15 IDT 7285 CV7C478-15 MT 53C4K18D4-15 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
247 ex85421159	#71	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, για την <u>ασύγχρονη</u> ανάγνωση και εγγραφή, με ικανότητα απομνημόνευσης 512x8Kbits 1Kx8bits, 2Kx8bits ή 4Kx8bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 15 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C421 CV7C425 CV7C429 CV7C433 ή	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντεκοκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
269	ex85421162 ex85421164 ex85421167 ex85421168	#83 Μηδμηατικός συνεπεξεργαστής κινητής υποδιανολός, υπό μορφή #83 μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η #83 οποία φέρει: #81 - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 3171 88387 MC 68882 TX 32881 W 74 ACT 8847 8887 MCR 32828 US 83C87 79 R 2818 88C287 NS 32881 US 83S87 79 R 3818 CV 7C 682 MS 32381 WTL 3167 88287 MC 68881 R 2818/16 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντεκοκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
267bis	ex85421162	#42 Μικροεπεξεργαστής με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82389 CXD 25150 MC68HC11ED0 Z 64188 8294 CXD 2681 MC68HC11F Z 8868 82C389 HD 64A188 PC 87323VF Z 86C95 Am 79C418 HD 64B188 PC 87811 Z 8518 Am 79C411 MC 68382 8C414858FB ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντεκοκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
288bis	ex85421164	#45 Μικροεπεξεργαστής, με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει 8 bits αλλά που δεν υπερβαίνει 16 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 17X9-8381 ADSP 2188 TMS 38818 76885 CN ADSP 2181 TMS 388C16 88188 ADSP 218288-58 TMS 388C24 88188 CIFAX TMS 388C25 88288 DSP 56116 TMS 388C26 88C188 DSP 56156 TMS 388C27 88C188 DSP 56288 XSP 56288 88C188 MB 897713 Z 288 88C288 MB 897715 Z 78188 82389 MC 68382 Z 78116 82C389 PD 78238 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντεκοκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
295bis	ex85421167	#41 Μικροεπεξεργαστής με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει 16 bits αλλά που δεν υπερβαίνει 32 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 388 Z 58 82C389 MC 68838 PC 683 488 88C828 MC 68848 R 2888/16 78281441 Am 28888 MC 68331 ST 18931 79R2888A CPU 84841871 MC 88118 ST 18932 88388 CV7C681 MCR 32888 ST 18941 88488 DC 262 A NS 32832 ST 18942 88581 DSP 32 C NS 32332 TMS 328M588 88988KB L 64881 NS 32532 TMS 328M528 82389 MB 86884CR NS 32C832 W 8781 13	

82596

MC 68828

PC 681

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

307bis ex85421168

832

Μικροεπεξεργαστής, με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει 32 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

21864 88868 R 4888 R 4388 R 4488

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

321 ex85421171

813

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 96, 127 ή 128Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits, 4Kbits ή 4992bits, ένα κύκλωμα σειριακής διασύνδεσης και ένα κύκλωμα ελέγχου και οδήγησης για διάταξη απεικόνισης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

CXP 82316 PD 75316 TMP 87CC28F TMP 87CH28F

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

327 ex85421171

824

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, με αρχιτεκτονική καταχωρητή προς καταχωρητή, που περιλαμβάνει μια στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 12 Kbits και το λιγότερο μια (ROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, μη διαγράψιμα (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, διαγράψιμα με υπερύδεις ακτίνες (EPROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμα με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενα (E²PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

378C818	378C258	378C732	73C85
378C832	378C256	378C756	73C88
378C858	378C318	378C758	73C95
378C852	378C332	378C818	73C161
378C856	378C358	378C858	MC 68HC85P1
378C858	378C352	374C836	MC 68HC85P88
378C158	378C356	<u>73C41</u>	
378C156	378C358	<u>73C42</u>	

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

329 ex85421171

826

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) ή από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, μη διαγράψιμα (PROM) ή από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, διαγράψιμα με υπερύδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 68 Kbits ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 128 Kbits, και από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν

υπερβίνει τα 3 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

87CS1	<u>M50958</u>	MC68HC05i8
87CS4	<u>M50959</u>	MC68HC705i8

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

331 ex85421171

#29

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 ή 6 Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπερύδρες ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 96 ή 192 Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 ή 5 Kbits και ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα με 8 διόδους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

MC 68HC11E9	MC 68HC711E9	MC 68HC711K4P8
MC 68HC11K4	MC 68HC711K4FN	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

264b ex85421171

#42

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits και λειτουργίες πρωτοκόλλου, μορφοποίησης δεδομένων και επεξεργασίας σημάτων ήχου, που περιλαμβάνει 1 ή 2 μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβίνει τα 18Kbits και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 192Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:

Am 79C412

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

278 ex85421171

#43

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει ένα επεξεργαστή ψηφιακών σημάτων 16bits, μια αριθμητική λογική μονάδα 8bits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4Kbits με λειτουργία προγράμματος μνήμης, δύο μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits και 256 καταχωρητές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:

Z 86C95

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

15

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
271 ex85421171	844	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, και λειτουργίες ελέγχου για <u>μονάδα μνήμης σε εύκαμπτους δίσκους ή ηλεκτρολογίου</u>, που περιλαμβάνει έναν καταχωρητή σύνδεσης 8 bits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits η οποία λειτουργεί ως μνήμη προγράμματος, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits και ένα χρονιστή πραγματικού χρόνου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PC 87323VF PC 87911 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
388 ex85421171	845	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, με λειτουργίες έλεγχου ενός ηλεκτρολογίου, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits, μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits, ένα χρονιστή πραγματικού χρόνου, κατάχωρητές διευθύνσεων και ενδιάμεσες μνήμες εισόδου/εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82C113 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
318 ex85421171	846	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits και λειτουργίες κάθετης απόκλισης για οπληνωτή καθοδική λυχνία, που περιλαμβάνει 2 αριθμητικές και λογικές μονάδες (ALU), 4 μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 11,7Kbits, 2 μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 1Kbits, έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα και 2 ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXD 2818 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
311 ex85421171	847	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 48 ή 64 Kbits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1Kbit ή 1536bits και 6 ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PCA 84C648 PCA 84C848 PCA 84C841 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

16

349 ex85421173

808

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16bits, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπερύδεις ακτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128, 192, 256 ή 384Kbits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4, 8 ή 16Kbits και έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα 8bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς:

M 37782 E2 M 37782 M2 M 37782 M4 M 37782 M0B
M 37782 E4 M 37782 M3B M 37782 M6L

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

279 ex85421173

811

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που αποτελείται από μία πολλαπλεισυστή-συσσωρευτή (MAC), μία αριθμητική λογική μονάδα ολίσθησης, μία στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 48 Kbits και λειτουργία προγράμματος μνήμης, μία στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits και ένα προγραμματιζόμενο χρονόμετρο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς:

ADSP 2181 ADSP 2182BS-58

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

287 ex85421173

812

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που αποτελείται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και ένα εξωτερικό αμυγλό δεδομένων 8 ή 16 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς:

80 C 186 80 C 296 DSP 56156 Z 288
80 C 188 ADSP 2188 DSP 56288 Z 78188
80 C 196 DSP 56116 XSP 56288 Z 78116

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

342 ex85421173

813

Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, για τον έλεγχο επικοινωνίας αμυγλού τοπικού δικτύου, που περιλαμβάνει μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbits, 2 μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM) ή 2 μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, μη διαγράψιμες (PROM), ή 2 μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπερύδεις ακτίνες (EPROM), με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 56 ή 128 Kbits και ένα κύκλωμα διασύνδεσης σειριακής θύρας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς:

TMS 8378C83 TMS 8378C73

ή

19

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
294 ex85421174	814	Μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32bits, που περιλαμβάνει αμυγούς δεδομένων 16bits και έναν πολλαπλασιαστή 16x16bits με αποτελέσματα 32bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 320M520 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
363 ex85421175	801	Μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 56 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DSP 56000 DSP 56001 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
364 ex85421175	822	Μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 96 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DSP 96002 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
362 ex85421175	823	Μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 40 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DSP 56166 TMS 320C500 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
452 ex85421177	803	Κύκλωμα επεξεργασίας μηνυμάτων βασισμένο σε <u>διατάξεις πυλών</u> , τεχνολογίας C-MOS, για την επικοινωνία πολλαπλών διαύλων μέσω ενός <u>αμφίδρομου αμυγού</u> , που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διαμόρφωσης μικροεπεξεργαστή, ένα δέκτη και ένα πομπό φωνής/δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: QMV 253 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)																																
374bis ex85421179	*84	Κύκλωμα δικούνδεσης και ελέγχου βσιζόμενο σε <u>πρότυπα στοιχεία</u>, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο κυκλωμάτων οδήγησης κεφαλής εκτύπωσης με βελβίδα εκτόξευσης μελάνης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 1MK5-8281 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																																
374ter ex85421179	*85	Κύκλωμα δικούνδεσης και ελέγχου βσιζόμενο σε <u>πρότυπα στοιχεία</u>, τεχνολογίας C-MOS, για την οργάνωση και τη μεταφορά των δεδομένων σε κεφαλή εκτύπωσης με βελβίδα εκτόξευσης μελάνης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 1MK9-8281 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																																
417 ex85421179	*86	Κύκλωμα δικούνδεσης και ελέγχου <u>με βάση τα πρότυπα στοιχεία</u>, τεχνολογίας C-MOS, για τα δικούνδεση μεταξύ μονάδας μνήμης σε δίσκο, κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), δυναμικής μνήμης ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλησης (D-RAM) και τοπικού αγωγού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 6860968 6861082 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																																
385 ex85421182	*86	Κύκλωμα ελέγχου αγωγών, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table> <tr> <td>82388</td><td>82 C 211</td><td>82 C 496</td><td>R 4238</td></tr> <tr> <td>82389</td><td>82 C 288</td><td>82 C 88</td><td>TACT 83443</td></tr> <tr> <td>82355</td><td>82 C 381</td><td>CA 91C814</td><td>VAC 888</td></tr> <tr> <td>82358</td><td>82 C 328</td><td>GC 181</td><td>VIC 888</td></tr> <tr> <td>82374EB</td><td>82 C 362</td><td>HT 216</td><td>VIC 64</td></tr> <tr> <td>82434LX</td><td>82 C 461</td><td>L1A 4681</td><td>VL 82 C 331</td></tr> <tr> <td>82 C 181</td><td>82 C 463</td><td>MSM 8387</td><td>VV 88 C 418</td></tr> <tr> <td>82 C 183</td><td>82 C 493</td><td>R 4228</td><td></td></tr> </table> ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	82388	82 C 211	82 C 496	R 4238	82389	82 C 288	82 C 88	TACT 83443	82355	82 C 381	CA 91C814	VAC 888	82358	82 C 328	GC 181	VIC 888	82374EB	82 C 362	HT 216	VIC 64	82434LX	82 C 461	L1A 4681	VL 82 C 331	82 C 181	82 C 463	MSM 8387	VV 88 C 418	82 C 183	82 C 493	R 4228		8
82388	82 C 211	82 C 496	R 4238																																
82389	82 C 288	82 C 88	TACT 83443																																
82355	82 C 381	CA 91C814	VAC 888																																
82358	82 C 328	GC 181	VIC 888																																
82374EB	82 C 362	HT 216	VIC 64																																
82434LX	82 C 461	L1A 4681	VL 82 C 331																																
82 C 181	82 C 463	MSM 8387	VV 88 C 418																																
82 C 183	82 C 493	R 4228																																	
387 ex85421182	*10	Κύκλωμα ελέγχου βίντεο που έχει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω λειτουργίες: - α) έλεγχο οπληντών καθοδικών λυχνιών, - β) έλεγχο διατάξεων απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους, - γ) έλεγχο απεικόνισης ή δημιουργία χαρακτήρων για διατάξεις απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους, - δ) έλεγχο γραφικών, - ε) έλεγχο επιλογής χρώματος, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο																																	

σε δάκνη ή προσαρμοσμένο σε υπόθεμα από πλαστικά ύλη, και
φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει ένα
από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

a)82 C 434	b)H 5850	b)V 6118
a)82 C 453	b)HD 44100	b)V 6118
a)82 C 801	b)HD 44700	b)V 6118
a)86 C 805	b)HD 60100	b)V 6120
a)86 C 911	b)HD 61104T	b)V 6355-DJ
a)86 C 928	b)HD 61105T	c)HD 61830
a)AM 8052	b)HD 66106T	c)LM 5821
a)ATI 88800	b)HD 66107T	d)82 C 431
a)CRT 9007	b)LC 7582	d)82 C 435
a)CRT 97 C 11	b)H 6003	d)82 C 441
a)ET 4000	b)H 6004	d)82 C 451
a)M 50452	b)MSM 5259	d)82 C 452
a)MB 89321	b)MSM 5208	d)84 C 451
a)MB 89322	b)MSM 5209	d)AVGA1
a)TVGA 8900C	b)MSM 5030	d)CL-GDS410
a)V 6363	b)8ED 1600	d)HT 200
a)VY 86 C 310	b)8ED 1610	d)HT 209
a)WD 90 C 10	b)TMS 3491	d)L 64845
a)WD 90 C 11	b)TMS 3492	d)MCR 77C22
a)WD 90 C 30	b)TMS 57202	d)OTI 067
a)WD 90 C 31	b)TMS 57206	d)PEGA
a)WD 90 C 33	b)TMS 57207	d)PVGA
b)82 C 425	b)TMS 57210	d)WD 90 C 00
b)CL-GD6410	b)TMS 57212	a)82 C 433
b)COP 472	b)TMS 57213	

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
αντικαθίστανται στην παραπάνω περιγραφή

0

400 ex85421182

836

Κύκλωμα ελέγχου ή κύκλωμα ελέγχου και διαχείρισης, που
περιλαμβάνει δύο κυκλώματα ελέγχου άμεσης προσέλευσης της μνήμης
(DMA) και δύο κυκλώματα ελέγχου των διακοπών, υπό μορφή
μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκνη η
οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

823608L	82C316	HT 101 8X	VL 82 C 486
82C206	GC 101 SX	VL 82 C 400	

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
αντικαθίστανται στην παραπάνω περιγραφή

0

401 ex85421182

839

Κύκλωμα ελέγχου κινητήρων συνεχούς ρεύματος με τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α) για τριφασικές κινητήρες χωρίς γάκρες, τεχνολογίας
BiMOS, που λειτουργεί σε ενιαία τάση 5 V, που
περιλαμβάνει εξόδους με μία στάση 1,4 Ohm σε ρεύμα 1 A
- β) τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα για την
επιτήρηση της τάσης τροφοδοσίας, ένα κύκλωμα για την
αποθήκευση και αποκωδικοποίηση των διευθύνσεων καθώς και για
την πολυπλεξία των δεδομένων, έναν ψηφιακό-αναλογικό
μετατροπέα 8 bits και 5 ενισχυτές,
- γ) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει H-MOS), που
περιλαμβάνει ένα ψηφιακό φίλτρο 16 bits,

υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε
δάκνη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

a)9990CS	b)GC 27	b)GC 45	c)LM 620
----------	---------	---------	----------

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
αντικαθίστανται στην παραπάνω περιγραφή

0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
451 ex85421186	#88	Κύκλωμα διπλής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (DSLAC), τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει 2 επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, τουλάχιστον έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και τουλάχιστον ένα ψηφιακό-αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: Am 79C82 Am 79C83 Am 79C84 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
479bis ex85421186	#10	Πομπός, τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 120 Kbits/sec ή περισσότερο, με όχι περισσότερους από 5 πομπούς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MAX 280 MAX 284 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
453 ex85421186	#12	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής, τεχνολογίας BiMOS, για τη μετατροπή και το διχρωισμό των δεδομένων με ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων 50 Mbits ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει έναν ανιχνευτή παλμών ανάγνωσης και ένα συνθετικό/συγχρονιστή συχνότητας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HD 153031 RF ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
673 ex85421186	#16	Ορολογιακό κύκλωμα βρόχου με κλειδωμένη φάση (Phase Locked Loop/PLL), τεχνολογίας C-MOS, για τον συγχρονισμό ή πολλαπλασιασμό των συχνοτήτων 20 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 100 MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 88915 MC 88916 MC 88920 MC 88PL117 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
470 ex85421186	#29	Πομπός/δέκτης, τεχνολογίας C-MOS, με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - α) σύνθεση των ταχυτήτων γραμμής 8448 ή 34368 bits/sec, - β) μπιτδρομίου τύπου 8,16 ή 32 bits, - γ) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και πύμα τροφοδοσίας που δεν υπερβαίνει τα 2 mA, με 2 πομπούς και 2 δέκτες, - δ) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V, με 6 τουλάχιστον πομπούς και 8 τουλάχιστον δέκτες, - ε) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και από +9 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει +13,2 V και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 120 Kbits/sec ή περισσότερο, με 2 πομπούς και 2 δέκτες, - ς) που λειτουργεί με ρεύμα τροφοδοσίας που δεν υπερβαίνει τα 3mA, με 2 κυκλώματα οδηγούς και 3 δέκτες,	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		α)OMTI 5888 (OMTI 28588) b)1TV3-0382 α)OMTI 5888 (OMTI 28588) b)1TV4-0381 α)WD 11 C 00-17 b)1TV4-0382 α)WD 14 C 00-17 c)32C288 <u>α)WD 61 C 40</u> c)AIC 8868 b)1TV1-0381 <u>d)1KK2-0381</u>	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
438 ex85421184	848	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει κυκλώματα οδήγησης 48 mA, καταχωρητές, ένα κύκλωμα διασύνδεσης άμεσης προσέλευσης της μνήμης (DMA) 18 bits, έναν αγωγό μικροπεξεργαστή 8 bits και ένα κύκλωμα δημιουργίας και επαλήθευσης της ισοτιμίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MCR 53C94 MCR 53C95 MCR 53C96	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
443 ex85421186	883	Κτενοειδές φίλτρο γραμμής video, τεχνολογίας C-MOS, για τον διαχωρισμό των ψηφιακών σημάτων φωτεινότητας/χρωμικότητας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXD 2024	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
444 ex85421186	884	Αναλογικός/ψηφιακός και ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει έναν αναλογικό διαμορφωτή για την υπερδειγματοληψία των σημάτων σε συχνότητα 1024 MHz και ένα φίλτρο για τη δειγματοληψία των σημάτων ενός ψηφιακού διαμορφωτή σε συχνότητα 512 KHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MSP 58C20	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
445 ex85421186	887	Πολυκλέκτας/αποπολυκλέκτας, τεχνολογίας C-MOS, για τη μετατροπή 28 ανεξάρτητων σημάτων, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διασύνδεσης αγωγού μικροπεξεργαστή και μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TXC 03381	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
451 ex85421186	#08	Κύκλωμα <u>διπλής επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (DSLAC), τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει 2 επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, τουλάχιστον έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα και τουλάχιστον ένα ψηφιακό-αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει:</u> - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> Am 79C02 Am 79C03 Am 79C04 ή - <u>άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή</u>	7
470bis ex85421186	#10	Πομπός, τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 128 Kbits/sec ή περισσότερο, με όχι περισσότερους από 5 πομπούς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> MAX 200 MAX 204 ή - <u>άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή</u>	8
453 ex85421186	#12	<u>Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής, τεχνολογίας BiMOS, για τη μετατροπή και το διαχωρισμό των δεδομένων με ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων 50 Mbits ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει έναν ανιχνευτή παλμών ανάγνωσης και ένα συνθετικό/συγχρονιστή συχνότητας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει:</u> - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:</u> HD 153031 RF ή - <u>άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή</u>	8
673 ex85421186	#16	Ωρολογιακό κύκλωμα βρόχου με κλειδί φάσης (<i>Phase Locked Loop/PLL</i>), τεχνολογίας C-MOS, για τον συγχρονισμό ή πολλαπλασιασμό των συχνοτήτων 20 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 160 MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> MC 88915 MC 88916 MC 88920 MC 88PL117 ή - <u>άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή</u>	8
470 ex85421186	#29	Πομπός/δέκτης, τεχνολογίας C-MOS, με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - α) σύνθεση των ταχυτήτων γραμμής 8448 ή 34368 bits/sec, - β) αμφίδρομου τύπου 8,16 ή 32 bits, - γ) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και κύριο τροφοδοσίας που δεν υπερβαίνει τα 2 mA, με 2 πομπούς και 2 δέκτες, - δ) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V, με 8 τουλάχιστον πομπούς και 8 τουλάχιστον δέκτες, - ε) που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5 V και από +9 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει +13,2 V και ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 128 Kbits/sec ή περισσότερο, με 2 πομπούς και 2 δέκτες, - ς) που λειτουργεί με ρεύμα τροφοδοσίας που δεν υπερβαίνει τα 3mA, με 2 κυκλώματα οδηγούς και 3 δέκτες,	

- g) με χρόνο διάδοσης που δεν υπερβαίνει τα 11ns,
- h) για σήματα μεταξύ ενός κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή κώδικα Manchester (MED) ή μιας μονάδας διαμόρφωσης και ενός περιελιγμένου ζεύγους καλωδίων ή ενός ομοζωνικού καλωδίου σε τοπικό δίκτυο (LAN),

υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιαστικούς συνδυασμούς:

a) TXC 02050	b) 74 FCT 162652	d) MAX 246
b) 29 C-833 A	b) 74 FCT 162952	d) MAX 247
b) 29 C 853 A	b) 74 FCT 16500	d) MAX 248
b) 74 AC 16472	b) 74 FCT 16501	d) MAX 249
b) 74 AC 16646	b) 74 FCT 16543	e) MAX 201
b) 74 AC 16657	b) 74 FCT 16646	f) LTC 902
b) 74 ACT 16245	b) 74 FCT 16652	g) 29 FCT 52
b) 74 ACT 16470	b) 74 FCT 16952	g) 82503
b) 74 ACT 16863	b) 74 FCT 245	h) 83C92
b) 74 FCT 162500	b) 74 FCT 645	h) 83C94
b) 74 FCT 162501	c) MAX 220	h) Aa 79C98
b) 74 FCT 162543	d) MAX 244	h) TMS 380C60
b) 74 FCT 162646	d) MAX 245	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που εφευρούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

478 ex85421186

839

Γεννήτρια παλμών χρονισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιαστικούς συνδυασμούς:

32 D4661CL	CV7B992	ICS 90C64	PCLK 2
82 C 402	DP 8531	LZ 93F31	SC 11410
AV 9129	DP 8532	LZ 93F33	SC 11411
BI 438	DP 83241	LZ 93N61	SC 11412
BI 439	ICD 2023	MK 1418	TCK 9002
CXD 1035	ICD 2027	MK 1442	WD 90 C 61
CXD 1252	ICD 2028	MK 1448	
CXD 1255	ICS 1394	MK 1450	
CV7B991	ICS 2494	PCLK 1	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που εφευρούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

479 ex85421186

840

Ενδιάμεσο κύκλωμα δεδομένων ή δεδομένων/διευθύνσεων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιαστικούς συνδυασμούς:

FB 2020	GC 102	HT 102	VL 82 C 332
---------	--------	--------	-------------

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που εφευρούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

483 ex85421186

844

Κύκλωμα συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων ή εικόνων, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιαστικούς συνδυασμούς:

1XH4-0301	1XV9-0001	CL 450	CL 950
1XK6-0301	74 ACT 6340	CL 550	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που εφευρούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
489 ex85421186	853	Γεννήτρια σημάτων, τεχνολογίας C-MOS, για την παραγωγή σύγχρονων παλμών για ανιχνευτή εικόνων με συζευγμένο φορτίο (CCD), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXD 1030 CXD 1217 LZ 93B53 LZ 93N43 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
490 ex85421186	854	Διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-Modem), αποκλειστικά για τη διεκδίκηση σταθερών εικόνων (facsimile telegraphy) προς μία μόνο κατεύθυνση (half duplex), με ταχύτητα 300, 2400, 4800, 7200 ή 9600bits ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 35128 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
494 ex85421186	859	Κύκλωμα επεξεργασίας σημάτων, τεχνολογίας CMOS, για την επεξεργασία των σημάτων βίντεο ενός ανιχνευτή εικόνων με συζευγμένο φορτίο (CCD), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXA 1810 CXD 2100 CXD 2150 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
507 ex85421186	880	Κύκλωμα συγκριτής, τεχνολογίας C-MOS, για την σύγκριση των ετικετών διεύθυνσης της κρυφής μνήμης, που περιλαμβάνει μια στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MCM 62350 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
513 ex85421186	891	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδροματικές γραμμές, που περιλαμβάνει 2 επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων, έναν αναλογικό-ψηφιακό και έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 7981 AM 7985 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
519 ex85421189	810	Πομπές/δέκτες που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικοόξο γάλλιο (GaAs), για τα σύγχρονα/ασύγχρονα επικοινωνία δεδομένων με ταχύτητα 622 Mbits ανά δευτερόλεπτο ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2,5 Gbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλεκέτες), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421189 τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων: GIGA BOA GIGA MATCH 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	8
520 ex85421189	820	Κύκλωμα μέτρησης, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικοόξο γάλλιο (GaAs), για τα μέτρα του χρόνου μετάδοσης σημάτων σε γραμμές διαβίβασης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλεκέτες), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421189 τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: GIGA TDR 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	8
521 ex85421189	830	Κύκλωμα αποκατάστασης χρονιστή και δεδομένων, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικοόξο γάλλιο (GaAs), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλεκέτες), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421189 τοποθετημένων σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: GD 16842 GD 16843 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	8
522 ex85421189	840	Πολυπλέκτης που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικοόξο γάλλιο (GaAs), για την πολυπλεξία 4 ροών δεδομένων σε μία ροή δεδομένων, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ρόχου με κλείδωμα φάσης (PLL) και κυκλώματα οδήγησης διόδων laser, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλεκέτες), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421189 τοποθετημένων σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: GD 16854 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	8
523 ex85421189	850	Κύκλωμα διαίρεσης/ανάχνευσης, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικοόξο γάλλιο (GaAs), για τα σύνθετα συχνοτήτων φάσματος 50 MHz έως 1700 MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλεκέτες), που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421189 τοποθετημένων σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων:	

GIGA FSS

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)

0

526 ex85421190

821

Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), δικολικής τεχνολογίας, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει 1 Kbit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

82 S 09 93422 93425 MBM 93410

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

530 ex85421190

874

Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM), δικολικής τεχνολογίας, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

18 S 030	27 S 191	5309	6336	82 S 130
24 S 10	27 S 291	53 S 240	63 S 240	82 S 131
24 S 41	28 L 22	53 S 241	63 S 241	93436
24 S 81	28 LA 22	54 S 570	63 S 3281	93446
28 L 42	28 L2XMFC	54 S 571	7053	Am 27843
28 S 166	29613	5804	7058	MB 7115
28 S 42	29770	5824	74 S 570	MB 7116
28 S 86	29771	6305	74 S 571	MB 7117
27 PS 191	38510	6306	76 LS 03	MB 7118
27 PS 291	5305	6308	7620	MB 7141
27 S 12	5306	6309	7621	MB 7142
27 S 13	5308	6335	82 S 114	

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

557 ex85421195

862

Κύκλωμα οδηγός, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικό γάλλιο (GaAs), για τον έλεγχο διόδων laser ή άλλων διόδων εκπομπής φωτός, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

166075 166076

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

566 ex85421198

882

Ακουστικός ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας, δικολικής τεχνολογίας, με δυναμικό φάσμα 96 dB ή περισσότερο, που φέρει εσωτερικά τάση αναφοράς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:

PCM 83P

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
569 ex85421198	*07	Αποδιαμορφωτές για σήματα εναλλασσόμενων τάσεων, με γεννήτρια παλμών χρονισμού και μετατροπέα παράλληλων σημάτων σε σειριακά, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TA 8662 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
447 ex85421198	*27	Ταξιακός/αναλογικός μετατροπέας 16 bits, δικολικής τεχνολογίας, με ενσωματωμένα τέσσερα αναφορές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DAC 712 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
559 ex85421198	*28	Κύκλωμα προεκτανομής, δικολικής τεχνολογίας, με συχνότητα εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,5 GHz και επιλεγόμενο λόγο διείσδυσης 64/65 ή 128/129, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 12022 SC 12022 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
580 ex85421198	*32	Πομπός/δέκτης, δικολικής τεχνολογίας, για τη μετατροπή δεδομένων σε σειριακή ή παράλληλη μορφή και την αμφίδρομη μεταφορά σειριακών δεδομένων με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 200 megabytes ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 100SX1451 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
561 ex85421198	*33	Διαφορικός μεταγωγέας (crossover switch) 32x32bits, δικολικής τεχνολογίας, για τη μεταγωγή με ταχύτητα δεδομένων τουλάχιστον 800Mbit/s, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: S 2024 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
563 ex85421198	*35	Πομπός/δέκτης δικολικής τεχνολογίας, για τη διεκτίμηση δεδομένων μέσω ζεύγους περιελιγμένων καλωδίων μήκους 100 m, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		DP 83220 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
585 ex85421198	*36	Γεννήτρια παλμών χρονισμού, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχλο γάλλιο (GaAs), για τον συγχρονισμό ή τον πολλαπλασιασμό των συχνοτήτων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: GA 1880 GA 1886 GA 1888 GA 1118 GA 1885 GA 1887 GA 1889 GA 1218 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
379bis ex85421920	*38	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας BiMOS, για την οδήγηση επαγγελματικών και οικιακών φορτίων, εφοδιασμένο με 4 εξόδους με ρεύμα 2 A ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7,2 A, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος έναν θάκης (μικροπιακέτα), που προορίζεται για την κατασκευή συστημάτων ελέγχου κινητήρων (α)	0
587 ex85421928	*40	Ενισχυτής σύνδεσης αντίστασης, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχλο γάλλιο (GaAs), με εύρος ζώνης που δεν υπερβαίνει τα 2,7 GHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος έναν θάκης (μικροπιακέτα), που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85271198 (α)	0
591 ex85421938	*82	Ενισχυτής μικροκυμάτων, δικολικής τεχνολογίας, με ονομαστική ενίσχυση 18 dB στα 0,5 GHz ή 22,5 dB στο 1 GHz και 32,5 dB στο 0,1 GHz ή 26 dB στο 1,5 GHz, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: A-86 A-88 N10 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
592 ex85421938	*83	Τετραπλός ενισχυτής, τεχνολογίας C-MOS, με ένταση εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 28 pA, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LMC 668 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
594 ex85421938	*85	Ενισχυτής, δικολικής τεχνολογίας, με τυπικό ρεύμα παραγωγής που δεν υπερβαίνει το 1mA σε τάση 12 V και σε θερμοκρασία 25°C, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LM 1964 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
595 ex85421930	806	Ενισχυτής, διπολικής τεχνολογίας, με τυπική συχνότητα λειτουργίας 1,36GHz ή 2,36GHz ή 36GHz και ενιαία τάση παροχής 5V, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: C1D C1E C1F C1G C1H C1J 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
596 ex85421930	807	Ενισχυτής με τάση εξισορρόπησης που δεν υπερβαίνει τα 1800 mV στους 25°C, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> <u>LT 1086 OPA 275 OPA 828</u> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
597 ex85421930	808	Ενισχυτής, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το <u>πρωτογενικό γάλλιο (GaAs)</u>, με παράγοντα ονομαστικής ενίσχυσης 18 dB ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 30dB και φάσμα συχνότητας που δεν υπερβαίνει το 1,9 GHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 166071 166072 166074 MGF 7131 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
598 ex85421930	810	Ενισχυτής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: C 05 V 35 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή 0 ενισχυτής αυτός προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 90214000 (α)	0
599 ex85421930	815	Ενισχυτής με ένταση ρεύματος εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 80 nA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: OPA 37 OPA 111 OPA 121 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
600 ex85421930	825	Μεταβλητός ενισχυτής για φάσμα συχνοτήτων 10 Hz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 30 kHz, με ικανότητα ενίσχυσης 85 dB ή περισσότερο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:	

			M 5218	
			4	
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
681	ex85421930	830	Διακόπτες ή τετραπλούς ενισχυτές, με παροχή ρεύματος εντάσεως ανά ενισχυτή που δεν υπερβαίνει τα 50 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 1078 LT 1079 LT 1178 LT 1179 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
682	ex85421930	840	Ενισχυτής θερμοστοιχείου για τον έλεγχο οργάνων που λειτουργούν σε θερμοκρασίες από 0 °C έως 50 °C, με ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AD 594 AD 595 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
683	ex85421930	880	Ενισχυτής με προγραμματιζόμενο παράγοντα ενίσχυσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PGA 102 PGA 202 PGA 203 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
684	ex85421950	815	Ρυθμιστής τάσης και ρεύματος, τεχνολογίας C-MOS, με τάση εισόδου στήλης 0,85V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5,5 V ή με τάση εισόδου <u>μη ρυθμιζόμενη</u> 7V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 V, <u>για</u> επιλεγόμενα τάση εξόδου 3,3 V ($\pm 0,13$ V) ή 5V ($\pm 0,20$ V), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MAX 717 MAX 719 MAX 721 MAX 723 MAX 718 MAX 720 MAX 722 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
611	ex85421950	820	Ρυθμιστής τάσης με ψάμα τάσης εισόδου 3 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60 V και εδρανές ρεύμα 6 ή 7 mA, που περιλαμβάνει ένα εσωτερικό κύκλωμα διακοπής ρεύματος 1,25A, 2,5A, <u>4A</u> ή 5A, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 1070 LT 1071 LT 1170 LT 1171 LT 1172 LT 1271 4	

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
886	ex85421950	825	Ρυθμιστής τάσης για την προστασία αντιστροφής της στήλης, που λειτουργεί με τάση εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 30 V και αδρανές ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 70 μΑ άνευ φορτίου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα α οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LT 1129 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
887	ex85421950	835	Ρυθμιστής τάσης με αδρανές ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 75 μΑ και πτωτική τάση που δεν υπερβαίνει τα 0,8 V σε ρεύμα εξόδου 750 μΑ, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα α οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TL750M TL751M 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
888	ex85421950	845	Ρυθμιστής τάσης με τάση εξόδου 12V ($\pm 3\%$), αδρανές ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 18mA και πτωτική τάση που δεν υπερβαίνει τα 22 V σε ρεύμα εξόδου 50 μΑ, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα α οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: C8 8189 (7832FB) 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
889	ex85421950	855	Ρυθμιστής τάσης, με τάση εισόδου -15V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60V και τάση εξόδου 3,2 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5,2V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα α οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 1142 LT 1149 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
815	ex85421950	868	Ρυθμιστής τάσης με φάσμα τάσης εισόδου 4,75V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 60V και αδρανές ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 18mA, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διακόπτη 1A και έναν ταλαντωτή με σταθερή συχνότητα 52KHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάλα α οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LM 1575 LM 2575 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
616 ex85421950	#70	Ρυθμιστές τάσης και ρεύματος, δικολικής τεχνολογίας, για την παραγωγή τριών ρευμάτων εξόδου 7,5mA, 50mA και 750mA αντίστοιχα με τάση εξόδου 5V (±5%), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 34982 4 - άλλα διακριτικά σήματα που φερόνται προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
625bis ex85421960	#03	Κύκλωμα ελέγχου, δικολικής τεχνολογίας, για οδήγηση κινητήρων συνεχούς ρεύματος με γάκρες, με τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 18 V σε ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει το 1,6A υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BA 6109 BA 6209 4 - άλλα διακριτικά σήματα που φερόνται προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
382 ex85421960	#04	Τριφασικό κύκλωμα ελέγχου κινητήρων συνεχούς ρεύματος, τεχνολογίας BiMOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 1323454 4 - άλλα διακριτικά σήματα που φερόνται προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
626 ex85421960	#05	Κύκλωμα ελέγχου για την εκκίνηση της τάσης των μικροεξεργαστών, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DS 1231 H 6060 MN 13802 MN 13821C DS 1232 H 6061 MN 1381 MN 13822C H 6006 MN 1380 MN 13811 MN 1382C H 6052 MN 13801 MN 13812 V 7039 4 - άλλα διακριτικά σήματα που φερόνται προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
628 ex85421960	#07	Κύκλωμα ελέγχου, δικολικής τεχνολογίας, για την οδήγηση κρυσταλλοκυκλίων N-MOS, με ρεύμα αναμονής που δεν υπερβαίνει τα 3mA, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διακοπής σε περίπτωση υπέρτασης και μία αντλία φόρτισης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 33891 4 - άλλα διακριτικά σήματα που φερόνται προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονομολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
629 ex85421960	908	Κύκλωμα ελέγχου ρεύματος, δικολικής τεχνολογίας, με ικανότητα οδήγησης συνεχούς ρεύματος εξόδου 2 A και λειτουργία αντίστροφης σφαιρικών εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PBD 3548 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
631 ex85421960	910	Κύκλωμα για την κατεύθυνση του ρεύματος στο ελικοειδές κινητήριο με γραμμική μετατόπιση ή με περιστρεφόμενους βραχίονες, δικολικής τεχνολογίας, που λειτουργεί με τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 45 V σε ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 1,8 A, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PBL 3717 PBL 3778 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
632 ex85421960	911	Κύκλωμα για την κατεύθυνση του ρεύματος σε κινητήρες γραμμικής μετατόπισης ή με περιστρεφόμενους βραχίονες, δικολικής τεχνολογίας, που λειτουργεί με τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 45 V σε ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει το 1 A και φέρει γεννήτρια πηλύν προνισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 34993 PBL 3771 PBL 3772 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
564 ex85421960	912	Κύκλωμα έλεγχου κινητήρων συνεχούς ρεύματος, δικολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα θερμικής διακοπής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HA 13498 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
618 ex85421960	915	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα ενίσχυσης/αντιστροφής των επιπέδων τάσης για την οδήγηση των κέδρων γραμμών ενός ανιχνευτή εικόνας με συζευγμένο φορτίο (CCD), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXD 1287 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
620 εκ85421960	*16	Κύκλωμα ελέγχου κινητήρος συνεχούς ρεύματος, διπολικής τεχνολογίας, για ρεύμα εξόδου 2A σε τάση εισόδου διακρίσεως 3,2V, που περιλαμβάνει 3 εισόδους TTL, 4 κρυσταλλοθυρίδες σε πλήρη γεφυρωτό σχηματισμό και ένα κύκλωμα διακοπής σε περίπτωση υπέρτασης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: 71084 MB 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
621 εκ85421960	*17	Κύκλωμα ελέγχου για την οδήγηση επαγωγικών ή μικρών φορτίων, με ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει το 1,3 A σε τάση τροφοδοσίας που δεν υπερβαίνει τα 28V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: 71084 SB 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
622 εκ85421960	*18	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας BiMOS, για την οδήγηση 2 κρυσταλλοθυρίδων ισχύος με επίδραση πεδίου (FET), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: LTC 1155 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
623 εκ85421960	*19	Κύκλωμα ελέγχου πυθμιστών τάσης, με τάση εισόδου 6 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 30 V, και εξασφαλίζει τάση εξόδου 5 V ($\pm 0,1V$) σε ρεύμα εξόδου 220mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: LT 1432 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
617 εκ85421960	*20	Κύκλωμα οδήγησης ταχυμέτρου, διπολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο σήμα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: CS 8190 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
379 ex85421988	#21	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας BiMOS, για την οδήγηση επαγωγικών και υμικών φορτίων, με 4 εξόδους ρεύματος 2A ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7,2A, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 100904 HIP 0002 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
654 ex85421988	#01	Φίλτρο, τεχνολογίας C-MOS, με προγραμματιζόμενα συχνότητα διακοπής 4,5 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 25,2MHz και προγραμματιζόμενα ενίσχυση συχνότητας που δεν υπερβαίνει τα 9db, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 896 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
655 ex85421988	#02	Κύκλωμα εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, τεχνολογίας C-MOS, για την άμεση αναλογική απομνημόνευση των δεδομένων ήχου διάρκειας 12, 16, 20, 45, 60, 75 ή 90 δευτερολέπτων, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράφημα με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 480 Kbit ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 1 Mbit, 3 ενισχυτές, ένα κύκλωμα αυτόματου ελέγχου ενίσχυσης και 2 φίλτρα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 18D 1012A 18D 1020A 18D 2500 18D 2500 18D 1016A 18D 2545 18D 2575 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
656 ex85421988	#03	Μικροεπεξεργαστής αναλογικών σημάτων, δικολιθικής τεχνολογίας, για τον αυτόματο έλεγχο ενίσχυσης, των εξερχοσίων των σημάτων ανάγνωσης και την παραγωγή σημάτων τοποθέτησης της κεφαλής για μηχαντικές κεφαλές μονάδων μνήμης σε δίσκους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 8N 28961 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
657 ex85421988	#04	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα για τη μείωση του θορύβου του ήχου κατά 14 db τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HA 12043 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
659 ex85421980	*06	Αναλογικός διαμορφητής, τεχνολογίας C-MOS, με δυναμικό ήχος 123 dB στα 375 Hz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: C8 5323 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
660 ex85421980	*07	Δέκτης AM και FM, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXA 1038 P CXA 1240 P ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
662 ex85421980	*09	Μονόδω-διακόπτης, διπολικής τεχνολογίας, για σήματα ήχου, με παρεμβολή όχι πάνω από 0,005 %, που αποτελείται από 2 μονάδες ελέγχου και 2 εναλλασσόμενους διακόπτες, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TK 15022 Z ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
663 ex85421980	*10	Μονολιθικό ολοκληρωμένο αναλογικό κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για την προστασία των τηλεφωνικών κέντρων από την υπερφόρτωση τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:</u> 1515 TISP 1072F3 TISP 1082F3 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
664 ex85421980	*11	Προγραμματιζόμενο φίλτρο, διπολικής τεχνολογίας, με προγραμματιζόμενα συχνότητα διακοπής 5MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15MHz και προγραμματιζόμενα συχνότητα εισόδου και εύρος ζώνης, που περιλαμβάνει φίλτρο επτά πόλων και ένα διαφοροποιητή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 32F8011 32F8012 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
665 ex85421980	*12	Γεννήτρια πολυσυχνότητας με διπλή τονικότητα (DTMF), τεχνολογίας C-MOS, για την αποκωδικοποίηση των δυαδικών δεδομένων 4 bits και τα δημιουργία 16 ζευγών συχνότητας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		TP 5088 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
666 ex85421980	#13	Μετατροπείς συχνότητας, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικό γάλλιο (GaAs), για τη μετατροπή συχνοτήτων 10,25 GHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 12,75 GHz σε συχνότητες 950 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 2050 MHz, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 20070C AKD 12010 AKD 12575 AND 200174C AKD 12000 AKD 12011 AKD 2400 PMH 5103 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
667 ex85421980	#14	Μετατροπείς τάσης σε συχνότητα, που περιλαμβάνει ένα ενισχυτή, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: VFC32 VFC100 VFC101 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
668 ex85421980	#15	Μετατροπείς ρεύματος/τάσης, με ρεύμα εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 100 mA και τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα -10 V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: ACF 2101 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
669 ex85421980	#16	Μετατροπείς για τον υπολογισμό της τιμής της μέσης τετραγωνικής ρίζας (RMS) των κυματομορφών και την μετατροπή αυτής της τιμής σε ισοδύναμο συνεχές ρεύμα ή ισοδύναμη συνεχή τάση, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AD 530 A AD 830 AD 837 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
670 ex85421980	#17	Μορφομετατροπείς θερμοκρασίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AD 590 AD 592 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
671 ex85421980	*19	Ανιχνευτής εικόνων (image sensor) που αποτελείται από μια γραμμή με όχι περισσότερες από <u>5888</u> φωτοευαίσθητες επιφάνειες και από μια μήτρα συνδεδεμένα σε καταχωρητές ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς: LZ 2819 PD 3573 TCD 183 TCD 185 TCD 133 TCD 141 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
672 ex85421980	*20	Ανιχνευτής εικόνων (image sensor) με συζευγμένο φορτίο μεταξύ των γραμμών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς: ICX 018 ICX 022 ICX 038 PD 3732 ICX 021 ICX 024 ICX 039 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
674 ex85421980	*22	Ανιχνευτής ύψους ενίσχυσης σε σήματα ανάγνωσης-εγγραφής μονόων μνήμης σε δίσκους, που αποτελείται από ένα διαφορικό ενισχυτή με αυτόματο έλεγχο και ένα ανωρρωτή ακριβείας δικλής εναλλαγής, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - <u>ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς:</u> <u>32P3041 NL 8464</u> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
675 ex85421980	*23	Συγκριτής τάσης, τεχνολογίας διηλεκτρικής μόνωσης, αποτελούμενος από ένα διασπένες κύριο/βοηθητικό κύκλωμα (master/slave flip-flop) που λειτουργεί σε πεδίο κοινής τάσης -12 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβίνει τα +12 V και σε πεδίο διαφορικής τάσης -24 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβίνει τα +24 V, με χρόνο ανταπόκρισης που δεν υπερβίνει τα 8 ns, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: EL 2819 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
676 ex85421980	*24	Ενισχυτής/συγκριτής, διπολικής τεχνολογίας, για την ενίσχυση και σύγκριση των σημάτων τάσης/συχνότητας του σήματος εισόδου των ανιχνευτών (sensor), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρονικό συνδυασμό: CXA 1418 N 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
677 εκ85421988	825	Ημιγερμωτός ανορθωτής, τεχνολογίας MOS (MOSFETs), που αποτελείται από 2 κρυσταλλολυχνίες με επίδραση πεδίου, για την οδήγηση φορτίων επαγωγικών ή χωρητικότητας με ονομαστική τάση 50 V και ονομαστική ένταση 2 A, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 8i99580V 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
678 εκ85421988	826	Μετατροπείς και ρυθμιστές τάσης, διπολικής τεχνολογίας, με πύλινη τάση που δεν υπερβαίνει τα 1,8 V σε ρεύμα εξόδου 100 mA, που λειτουργεί με πείσμα παροχής τάσης 3,5 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LT 1854 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
679 εκ85421988	827	Συγκριτής τάσης με 5 διαύλους, τεχνολογίας C-MOS, για την επιτήρηση κυκλωμάτων ηλεκτρικών λαμπτήρων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 22881 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
681 εκ85421988	829	Τοπικό τηλεφωνικό δίκτυο, τεχνολογίας C-MOS, για την παραγωγή σημάτων τονικότητας και τα μεταγυή, την ενίσχυση και την απομυθικοποίηση των σημάτων ήχου από όχι περισσότερες από 2 εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές και όχι περισσότερες από 12 εσωτερικές τηλεφωνικές γραμμές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SC 11390 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
682 εκ85421988	830	Στερεοφωνικός κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής 16 bit, τεχνολογίας C-MOS, με συχνότητα δειγματοληψίας 4KHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 48 KHz, που περιλαμβάνει έναν πολυπλέκτη, έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα, ένα κύκλωμα περιορισμού του θορύβου (noise circuit), ένα κύκλωμα τάσης αναφοράς, μία είσοδο για μικρόφωνο, μία έξοδο για μεγέθυνο και μία έξοδο για ακουστικά, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AD 1849 CS 4215	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
683 ex85421980	831	Ακουστικό κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, με δυναμικό ήχος 88dB ή περισσότερο, που περιλαμβάνει 2 ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς και 2 αναλογικούς/ψηφιακούς μετατροπείς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 1848 CS 4231 CS 4248 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
684 ex85421980	832	Κύκλωμα διεμβίσεως ομιλίας, δικολικής τεχνολογίας, που λειτουργεί με τάση παροχής 2,3V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 22V, παρέχοντας διαρκή ρύθμιση ενίσχυσης της διεμβίσεως/λήψης και λειτουργία διακοπής του ήχου (mute), που περιλαμβάνει 4 ενισχυτές, μία εσωτερική τάση αναφοράς, 2 ρυθμιζόμενους συνεχούς ρεύματος και μία διάταξη αναμονής τροφοδοσίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PBL 3850 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
685 ex85421980	833	Κύκλωμα επεξεργασίας βίντεο, δικολικής τεχνολογίας, για σήματα κινηματογράφου με συζευγμένο φορτίο (CCD), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AN 20148 CXA 1390 IR 3P69 IR 3P97 AN 2145FHP CXA 1391 IR 3P81A CXA 1310AQ CXA 1392 IR 3P92 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
686 ex85421980	834	Παθητικός αποκωδικοποιητής, τεχνολογίας BiMOS, που περιλαμβάνει μια σταθερή μάρμα, ένα φίλτρο 7 kHz, ένα κύκλωμα για την μείωση των θορύβων, ένα ψηφιακό κύκλωμα καθυστέρησης και ένα κύκλωμα ελέγχου της μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LV 1000 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
687 ex85421980	835	Αποκωδικοποιητής μάρμας, τεχνολογίας BiMOS, που περιλαμβάνει ένα προσαρμοστικό κύκλωμα μάρμας, ενδιάμεσες μνήμες αυτόματης ισοστάθμισης, μια γεννήτρια θορύβων και ένα κύκλωμα ελέγχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:	

		88M 2125 88M 2126		
		4		
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0	
689	ex85421980	837	Σειριακός κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής 13 bits γραμμικών, τεχνολογίας C-MOS, για την ψηφιακή/αναλογική και αναλογική/ψηφιακή μετατροπή, που περιλαμβάνει 2 δειγματοληπτικά κυκλώματα, ένα συγκριτή/ενισχυτή, ένα κύκλωμα επιλογής των δεδομένων, ένα καταχωρητή διαδοχικής προσέγγισης, 2 καταχωρητές ολισθοχής, ένα κύκλωμα ελέγχου της ακολουθίας και ένα κύκλωμα τάσης αναφοράς, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 145482 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
690	ex85421980	838	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με φίλτρο παλμοκυβικής διαμόρφωσης, τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με ενιαία παροχή ρεύματος +5V και περιλαμβάνει ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα και ένα ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 145480 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
691	ex85421980	839	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με φίλτρο παλμοκυβικής διαμόρφωσης, τεχνολογίας C-MOS, με διπλή παροχή ρεύματος και δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος 50mW, που περιλαμβάνει ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα και ένα ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 145503 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
692	ex85421980	840	Κύκλωμα με προσεγγιστικά διαφορικά παλμοκυβική διαμόρφωση, τεχνολογίας C-MOS, για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση των δεδομένων, με ικανότητα διαβίβασης των δεδομένων ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις μεταξύ ενός διαύλου με ταχύτητα διαβίβασης 64 Kbits ανά δευτερόλεπτο, και ενός διαύλου με ταχύτητα διαβίβασης 16 Kbits, 24 Kbits, 32 Kbits ή 64 Kbits ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 145532 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
893 ex85421980	841	Κύκλωμα τάσης αναφοράς, με τυπική τάση εξόδου 2,5 V, 5 V, 7 V ή 10 V με συντελεστή απόκλισης στην θερμότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 ppm/°C, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: AD 580 AD 680 LT 1821 REF 182 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
894 ex85421980	842	Κύκλωμα τάσης αναφοράς, με ανάστροφη τάση διόρθωσης 1,235V (±4 mV) ή 2,5V (±20mV), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιατικό συνδυασμό: LT 1804 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
446 ex85421980	843	Κύκλωμα εξεργασίας σημάτων φωνής, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα κωδικοποίησης, ένα κύκλωμα αποκωδικοποίησης, ένα κύκλωμα συμπίεσης, ένα κύκλωμα αποσυμπίεσης και ένα διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή (modem), για τη διαβίβαση δεδομένων ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις με (full duplex) ταχύτητα 1200 ή 2400 bits/s, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: AK 2353 TC 35492 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
695 ex85421980	844	Διαμορφωτής, δικολιθικής τεχνολογίας, που λειτουργεί στη ζώνη UHF, για τη μετατροπή των σημάτων ήχου και εικόνας σε φάσμα συχνοτήτων 470MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 630MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: ALP 181 CXA 1333 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
896 ex85421980	845	Ανιχνευτής εικόνας πλήρους οδόντος με ζεύγος φορτίου, με πρόνιστή ενιαίας φάσεως και όχι περισσότερες από 1848576 φωτοευαίσθητες επιφάνειες, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιατικό συνδυασμό: TC 223 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
697 8x85421980	846	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με φίλτρο παλμοκωδικής διαμόρφωσης, τεχνολογίας C-MOS, για την εφαρμογή και αποκώδευση της φωνής με ταχύτητα 64Kbits/s ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2848Kbits/s, με ενιαία παροχή ρεύματος 5V, μέγιστη ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 37mW σε κατάσταση λειτουργίας και που δεν υπερβαίνει τα 3mW σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας, με δυνατότητα αυτόματης εισόδου σε κατάσταση αναμονής με διακοπή του κρονιστή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 7588 B 7589 B ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
698 8x85421980	847	Προγραμματιζόμενη διάταξη διόδου, που αποτελείται από 14 ξεχωριστές διόδους και ένα ανορθωτή, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικό γάλλιο (GaAs), υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 166810 166811 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
699 8x85421980	848	Κύκλωμα βρόχου με κλειδωμό φάσης (Phase-Locked Loop/PLL), δικολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει έναν ταλαντωτή, έναν ενισχυτή συχνότητας και/ή φάσης, και 4 κυκλώματα προκατανομής/μετρητές (prescalers/counters), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SN 28967 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
700 8x85421980	849	Κύκλωμα επεξεργασίας βίντεο, δικολικής τεχνολογίας, για σήματα κινημάτων ή φωτεινότητας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXA 1207 CXA 1208 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Αυτό το κύκλωμα προορίζεται για την κατασκευή Κινηματογραφική μηχανή τύπου 8 mm (α)	0
701 8x85421980	850	Δέκτης ζώνης FM, δικολικής τεχνολογίας, για την αποδιαμόρφωση σημάτων FM, που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μίκτη, έναν ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας (IF), έναν περιοριστικό ενισχυτή και μονάδα τεμαχισμού δεδομένων (data slicer), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 13156 MC 13158	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
702 ex85421980	851	Ακουστικό κύκλωμα συμπίεσης/αποσυμπίεσης, διπολικής τεχνολογίας, για τη συμπίεση και αποσυμπίεση λειτουργίας δικροπής του ήχου (muia), που λειτουργεί με τάση παροχής 3V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 33111 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
703 ex85421980	852	Πομπές/δέκτες, τεχνολογίας BiMOS, για τη διαβίβαση δεδομένων με ταχύτητα 10Mbits/s, που περιλαμβάνει 6 πομπούς και 6 δέκτες, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 34058 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
704 ex85421980	853	Μετατροπείς/ενισχυτές, διπολικής τεχνολογίας, με επίκεδο εξόδου 22 dBm σε συχνότητα 900 MHz και επίκεδο εισόδου 6 dBm, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HP 3001 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
705 ex85421980	854	Πομπές ρεύματος, διπολικής τεχνολογίας, με ρεύμα εξόδου 4mA ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: XTR 103 XTR 104 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
706 ex85421980	855	Μετατροπείς τάσης/σε ρεύμα, διπολικής τεχνολογίας, με τάση μεταβλητής τάσης εισόδου και τάση παροχής ρεύματος 13,5 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 V, που περιλαμβάνει έναν πομπό ρεύματος και ένα κύκλωμα αναφοράς τάσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: XTR 110 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
707 ex85421980	*56	Μετατροπείς τάσης, τεχνολογίας C-MOS, για τη μετατροπή τάσης εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 5V με ρεύμα εισόδου που δεν υπερβαίνει 0,1mA σε τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 15V με ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει το 1mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LR 36883N ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
708 ex85421980	*57	Μετατροπείς συχνότητας, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχλο γάλλιο (GaAs), με ενίσχυση μετατροπής 5dB, για τη μετατροπή συχνότητας εισόδου 50MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 860MHz σε συχνότητα εξόδου 1220MHz, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AND 7000S3C ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
709 ex85421980	*58	Μετατροπείς συχνότητας, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχλο γάλλιο (GaAs), με ενίσχυση μετατροπής 6dB, για τη μετατροπή συχνότητας εισόδου 1220MHz σε συχνότητα εξόδου 45MHz που περιλαμβάνει έναν ταλαντώτη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AND 7001S3C ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
710 ex85421980	*59	Μετατροπείς συχνότητας, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχλο γάλλιο (GaAs), με τυπική ενίσχυση μετατροπής 20, 26 ή 50dB, για τη μετατροπή συχνότητας εισόδου 500MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2,5GHz σε συχνότητα εξόδου 30MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TQ 9201 TQ 9202 TQ 9203 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
711 ex85421980	*60	Αναλογικό κύκλωμα επικοινωνιών, για τη μετατροπή των δεδομένων και τη μεταφορά σύγχρονων ή ασύγχρονων σημάτων, που περιλαμβάνει μία θύρα σειριακής εισόδου/εξόδου για έναν εξεργαστή ψηφιακών σημάτων (DSP), έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα 16 bits, έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα 16 bits και μία γεννήτρια καλών χρονισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 28NSP01	

		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
712 ex85421980	861	Δέκτης FM, δικολικής τεχνολογίας, για τη λειτουργία σε φάσμα συχνότητας εισόδου 288 MHz, με λειτουργία αποδιαμόρφωσης σήματος FM, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μίκτες, έναν ταλαντωτή, μία δίοδο και ένα δείκτη RSSI (Receive Signal Strength Indicator) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 13135 MC 13136	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
713 ex85421980	862	Πομπές AM ή FM, δικολικής τεχνολογίας, με λειτουργία διαμόρφωσης σημάτων AM ή FM, που περιλαμβάνει 3 ενισχυτές, ένα κύκλωμα προκατανομής και 2 ταλαντωτές υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 13175 MC 13176	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
562 ex85421980	863	Κύκλωμα επεξεργασίας video, δικολικής τεχνολογίας, για σήματα χρωμάτων και συγχρονισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXA 1587	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
639 ex85421980	864	Δέκτης ζώνης AM, δικολικής τεχνολογίας, για την μετατροπή ραδιοσυχνότητας (RF) σε διπλή ενδιάμεση συχνότητα (IF) και την ανίχνευση συχνότητας ήχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 3848	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
640 ex85421980	865	Μετατροπές συχνότητας, που αποτελείται από <u>ημιαγωγό με βάση το αρσενικόχο γάλλιο (GaAs)</u>, με ενίσχυση μετατροπής 6dB, για τη μετατροπή συχνότητας εισόδου 950MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2858MHz σε συχνότητα εξόδου 480MHz, που περιλαμβάνει έναν ταλαντωτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: ADC 28813	
		4	

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
641	ex85421988	866	Συνθετικός συχνοτάτης, τεχνολογίας C-MOS, με συχνότητα εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 25MHz και τέσσερα συνεχούς <u>τροφοδοσίας</u> που δεν υπερβαίνει τα 18V, ο οποίος περιλαμβάνει κύκλωμα θρόκου με κλείδωμα φάσης (PPL) και <u>ένα</u> προγραμματιζόμενο μετρητή αναφοράς 14 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 145158 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
642	ex85421988	867	Δέκτης ζώνης FM, τεχνολογίας BiMOS, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα συμπίεσης, ένα κύκλωμα αποσυμπίεσης, 2 μείκτες, 2 κυκλώματα θρόκου με κλείδωμα φάσης (PPL), έναν ενισχυτή ενδιάμεσης συχνότητας (IF), έναν δείκτη <u>έντασης</u> <u>λειτουργιότητας</u> (R881), ένα κύκλωμα σειριακής διασύνδεσης και ένα κύκλωμα ανίχνευσης τάσης <u>τροφοδοσίας</u>, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 13188 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
645	ex85421988	869	Δέκτης/αποδιαμορφωτής ζώνης FM, διπολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει 2 μείκτες μετατροπής, μία μονάδα τεμαχισμού δεδομένων και 6 ενισχυτές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 10X6 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
646	ex85421988	870	Πομπός/δέκτης ζώνης FM, διπολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει 2 μείκτες μετατροπής, ένα κύκλωμα προκατανομής και 4 ενισχυτές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 10X5 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
647	ex85421988	871	Κύκλωμα μέτρησης της επιτάχυνσης, που περιλαμβάνει έναν ανιχνευτή πυκνότητας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: ADXL58 4	

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
648	ex85421988	*72	Κύκλωμα για τη μείωση των <u>θορύβων</u> του άξου, δικολικής τεχνολογίας, με τάση εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 18V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TK 10654 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
649	ex85421988	*73	Κύκλωμα επεξεργασίας σημάτων, τεχνολογίας C-MOS, για τη <u>διάδοση</u> αναλογικών σημάτων και τον έλεγχο ενίσχυσης, που περιλαμβάνει έναν πομπό πολυσυνχρότητας με διπλή τονικότητα (DTMF), ένα δέκτη DTMF και ένα διαμορφωτή/αποδιαμορφωτή (Modem), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SC 11370 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
650	ex85421988	*74	Κύκλωμα φίλτρου που αποτελείται μόνο από 16 αντιστάσεις, 16 πυκνωτές και 16 διόδους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: USRC 1002 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
651	ex85421988	*75	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής, τεχνολογίας C-MOS, για συχνότητες βασικής ζώνης και ψηφιακής ζώνης, για τη μετατροχή των δεδομένων, που περιλαμβάνει ένα διαμορφωτή <u>ψηφιακών σημάτων</u>, αναλογικούς/ψηφιακούς μετατροπείς, ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς, ενισχυτές και φίλτρα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 7015 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
652	ex85421988	*76	Μετατροπείς τάσης, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα αντιστροφής, διπλασιασμού, διέλιξης ή πολλαπλασιασμού <u>της</u> τάσης εισόδου, σε φάσμα τάσης <u>τροφοδοσίας</u> 1,5V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 18V, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: ICL 7660 MAX 1044 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
717 ex85422030	*50	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 12bits, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει έναν ενισχυτή δειγματοληψίας με βαθμό απόδοσης 1MHz ή περισσότερο ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρισμικούς συνδυασμούς: ADS 112 ADS 117 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
723 ex85422050	*30	Ενισχυτής με προγραμματιζόμενο παράγοντα ενίσχυσης, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρισμικό συνδυασμό: 3606 G ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
724 ex85422050	*40	Ενισχυτής με ισχύ εισόδου 1 mW και ισχύ εξόδου 3,5 W σε εύρος συχνότητας 890 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 915 MHz, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρισμικό συνδυασμό: XHW 903 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
720 ex85422050	*60	Ενισχυτής ραδιοσυχνότητας (RF), με ισχύ εισόδου 1 mW και ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 7W σε τάση <u>τροφοδοσίας</u> 7,5V, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρισμικούς συνδυασμούς: MHW 105 MHW 607 MHW 707 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
728 ex85422080	*40	Δέκτης υπέρυθρων σημάτων, που περιλαμβάνει μία φωτοδίοδο και τουλάχιστον έναν ενισχυτή, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ηλεκτρισμικούς συνδυασμούς: GP1U58XB 58X 1610 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
730 ex85422080	*50	Ρυθμιστής τάσης και ρεύματος, με τάση εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 850V σε ρεύμα οδήγησης που δεν υπερβαίνει τα 0,7A, ο οποίος περιλαμβάνει μία κρυσταλλολυχνία ισχύος και ένα κύκλωμα ελέγχου με έναν ταλαντωτή, υπό μορφή <u>υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος</u> τοποθετημένου σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ηλεκτρισμικό συνδυασμό:	

Κωδικός της συνδυασμένης ονομολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		8 8708 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
738 ex85429888	810	θάκια για ολοκληρωμένα κυκλώματα, που αποτελείται από κεραμικό υπόθεμα πολλαπλών στρώσεων με μεταλλικές επαφές για μικροκυκλώτες (chips), οι διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 47x47mm.	0
739 ex85438888	831	Τελεντάτες συχνότητας για την αντιστάθμιση θερμοκρασίας, με ονομαστικό <u>πλάσμα</u> συχνότητας <u>12,8 MHz</u> και που λειτουργεί με τάση λειτουργίας 3 V ($\pm 0,3$ V), που περιλαμβάνει ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο είναι τοποθετημένοι τουλάχιστον ένας πιεζοηλεκτρικός πυκνωτής κρυστάλλου και ένας προσαρμοζόμενος πυκνωτής, τοποθετημένος σε θάκια με όχι περισσότερες από 5 συνδέσεις. Η θάκια φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TX 02603 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
727 ex85438888	892	Μονάδα <u>διαβίβασης</u> μέσω καλωδίου οπτικών ινών, που αποτελείται από ένα κύκλωμα ελέγχου και μία δίοδο εκπομπής φωτός (LED) σε μήκος κύματος 660nm (± 30 nm) και από ένα <u>κύκλωμα ελέγχου</u> υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένοι σε θάκια η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: GP1F32T 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
740 ex85438888	898	Φίλτρο που αποτελείται από 2 πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, καθένας από τους οποίους έχει συχνότητα 21MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 30MHz και είναι συνερμολογημένος χωριστά σε <u>βραχίονα στήριξης</u> με όχι περισσότερες από 7 συνδέσεις	0
735 ex85439888	810	Δικλά κρυσταλλολυχνία με εκδίκηση πεδίου (FET), με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - α) τεχνολογίας P-MOS, με πτωτική τάση υποδοχής-παγής -20V, που λειτουργεί με ρεύμα υποδοχής που δεν υπερβαίνει τα 3,5A και με βαθμό απόλειψης που δεν υπερβαίνει τα 2W, - β) τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με πτωτική τάση υποδοχής-παγής 20V ή περισσότερο, που λειτουργεί με ρεύμα υποδοχής που δεν υπερβαίνει τα 3,5A και με βαθμό απόλειψης που δεν υπερβαίνει τα 2W, τοποθετημένο σε θάκια η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: a)9947 b)9956 b)9959 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κρυσταλλολυχνίες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
747 ex85448810	810	Ηλεκτρικό καλώδιο, <u>μονωμένο</u> με πλαστικά όλη, για τάση 28KV ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 32KV, εφοδιασμένο με άνοδο σε κάλυμμα από κρουτσόκι στο ένα άκρο και μεταλλική <u>σύνδεση</u> στο άλλο άκρο	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
759 ex98019090	930	Φακός από πλαστικά ύλη, μη συναρμολογημένος, με οπτική απόσταση 3,86 mm (±0,1mm) και διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 8 mm, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευών ανάλυσης δίσκων ψηφιακής εγγραφής (α)	0
765 ex98138030	920	Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας <u>δεν υπερβαίνουν 59 x 99 mm</u> , με όχι περισσότερες από 368 συνδέσεις, που αποτελείται από στρώση υγρών κρυστάλλων τοποθετημένων μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί, με 7 ή περισσότερα, αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 750, γραμμά ή γραμμάρια, που προορίζεται για την κατασκευή υπολογιστικών μηχανών (α)	0
763 ex98138030	930	Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 34x187mm, με όχι περισσότερες από 84 συνδέσεις, που αποτελείται από στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένων μεταξύ 2 φύλλων ή πλακών από γυαλί, με 4 ή περισσότερους, αλλά που δεν υπερβαίνουν τους 54, χαρακτήρες, που προορίζεται για την κατασκευή πύργων τηλεφωνικών συσκευών ή συσκευών τηλεειδοποίησης (α)	0
766 ex98138090	910	Μονωτής οπτικών ινών, μη ευαίσθητος στην πόλωση, με μήκος κύματος 1300, 1480 ή 1550nm, τοποθετημένος σε κυλινδρική θάκη με 2 καλώδια οπτικών ινών	0

(α) Ο έλεγχος κρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογήν των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
2 ex84719351	#30	Μονάδα οδήγησης μόνο για την ανάγνωση οπτικών δίσκων CD-ROM τύπου 5,25 ιντσών, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8471 (α)	0
3 ex84719351	#40	Μονάδα οδήγησης για οπτικούς δίσκους τύπου 5,25 ιντσών οι οποίοι μπορούν να επανεγγραφούν με αλλαγή φάσης, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή περιφερειακών μονάδων μνήμης, με συνολική ικανότητα αποθηκευμένης που δεν υπερβαίνει το 16igabyte (α)	0
4 ex84719351	#50	Μονάδα οδήγησης για μαγνητό οπτικούς δίσκους, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 8471 (α)	0
8 ex84719359	#10	Μονάδα μνήμης σε εύκαμτους δίσκους	0
9 ex84719359	#20	Μονάδα μνήμης σε δίσκους, με παράλληλη διαβίβαση δεδομένων μέσω 1, 4, 5 ή 8 διαύλων και αντίστοιχες ταχύτητες 3,014 Mbytes, 12,05 Mbytes, 15,07 Mbytes, ή 10,08 Mbytes ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει 8 άκαμτους μαγνητικούς δίσκους με εξωτερική διάμετρο 20,32 cm (8 inch) και έχει συνολική ικανότητα αποθηκευμένης, μη μορφοποιημένη, που δεν υπερβαίνει τα 1000,2 Mbytes και διασύνδεση οδήγησης της αυτοτελούς μονάδας της μνήμης (SDM), που προορίζεται για την κατασκευή καρδιοδιακνηστικών συσκευών (α)	0
10 ex84719359	#30	Μονάδα μνήμης σε δίσκους, τύπου 8 ιντσών, για την παράλληλη διαβίβαση δεδομένων μέσω ενός διαύλου με ταχύτητα 3,014 Megabytes ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει διασύνδεση οδήγησης της αυτοτελούς μονάδας της μνήμης (storage-module-drive/SMD) και 11 άκαμτους μαγνητικούς δίσκους με συνολική ικανότητα αποθηκευμένης, μη μορφοποιημένη, που δεν υπερβαίνει τα 2,56igabytes, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 84719100 (α)	0
11 ex84719359	#40	Μονάδα μνήμης σε δίσκους τύπου 5,25 ιντσών, για την εξωτερική διαβίβαση δεδομένων με ταχύτητα 7,5 Megabytes ανά δευτερόλεπτο και με διπλούς διαύλους για την ταυτόχρονη ανάγνωση και εγγραφή με δύο μαγνητικές κεφαλές, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διασύνδεσης δικλών θυρών και 11 άκαμτους μαγνητικούς δίσκους με συνολική ικανότητα αποθηκευμένης, μη μορφοποιημένη, 1000 Megabytes, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 90221100 (α)	0
12 ex84719360	#10	Μονάδα οδήγησης με διπλό πανί, τύπου κασέτες 8mm, που προορίζεται για την κατασκευή μονάδων μνήμης με μαγνητικές ταινίες (α)	0
13 ex84719360	#12	Μονάδα περιφοράς, που προορίζεται για την κατασκευή μονάδων μνήμης με ταινίες ψηφιακού ήχου (DAT) (α)	0
14 ex84719360	#20	Μονάδα μνήμης σε μαγνητική ταινία για κασέτες μιας μορφίνης	0
18 ex84733010	#20	Εξεργαστής, τεχνολογίας ECL, που αποτελείται από 336 ή λιγότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, καθένα από τα οποία φέρει όχι περισσότερα από 15000 προγραμματιζόμενα λογικά δίκτυα, συστηματοποιημένος στη μια ή και στις δύο όψεις ενός πολλαπλού τυπωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θάκη προσαρμοσμένη σε μια πλάκα γύψου ή μεταξύ δύο πλάκων γύψου, του οποίου οι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 148 x 560 x 594 mm. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς ή αριθμητικούς συνδυασμούς: 0018-3035-H002 52-203610 52-203621 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
19 ex84733010	830	Αριθμητική και λογική μονάδα για κεντρικά μονάδα επεξεργασίας (CPU), αποτελούμενη κατ' ανώτατο όριο από 9 πέντακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 288 x 318 mm, και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από 121 συστοιχίες πυλών (Gate Arrays) ή 121 μήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (ECL-RAMs) είτε συνδυασμός των δύο, τεχνολογίας ECL, όλα τοποθετημένα σε πλαίσιο του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 501 x 506 x 811 mm, και το οποίο χρησιμοποιεί ως υποστρίγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Το πλαίσιο φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: C01B 2675 E 500 C01B 2675 H 501 C01B 2675 H 503 C01B 2675 H 500 C01B 2675 H 502 C01B 2675 H 504 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
21 ex84733010	860	Μικροεπεξεργαστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, με εξωτερικό αγωγό δεδομένων 32 bits και εξωτερικό αγωγό διευθύνσεων 32 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 48 x 48 mm, συναρμολογημένος σε ένα τυπωμένο κύκλωμα με πυκνές απόξευξες, με όχι περισσότερες από 288 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 486 80386 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
22 ex84733010	870	Μικροεπεξεργαστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που αποτελείται από ένα κύκλωμα ελέγχου αγωγών και ένα κύκλωμα ελέγχου της μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 48 x 48 mm και εφοδιασμένος με πυκνές απόξευξες, με όχι περισσότερες από 293 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 390 Z 50 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
23 ex84733010	880	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που αποτελείται από 2 μήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 69 x 74 mm και εφοδιασμένος με πυκνές απόξευξες, με όχι περισσότερες από 325 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 320 C 40 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
36 ex84733090	#15	Μεταλλικό σφαιρίδιο επικαλυμμένο με πλαστικό όλη ή κουτσούκι, με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 26 mm και βέρος 38 g ή περισσότερο, που προορίζεται για την κατασκευή διάταξης οτίξεως (αποκαλούμενα «ποντίκι») (α)	0
37 ex84733090	#20	Μαγνητικές κεφαλές από φερρίτη, τεχνολογίας Winchester, για περιφερειακούς εξοπλισμούς μνήμης σε σκληρούς δίσκους, με ικανότητα εγγραφής σε πυκνότητα 18 tracks ή περισσότερο ανά mm, έστω και συναρμολογημένες στον φέροντα βραχίονά τους	0
38 ex84733090	#25	Διάταξη οτίξεως (trackball) της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17x27x47mm, με βέρος που δεν υπερβαίνει τα 31g, που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν προσαρμοσθεί ένας οπτικός κωδικοποιητής υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος και ένα περίβλημα που περιλαμβάνει σφαιρίδιο με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 19mm και δακτύλιο συγκράτησης, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 84712020 (α)	0
39 ex84733090	#30	Συναρμολόγηση ανάγνωσης/εγγραφής για μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους, που περιλαμβάνει μαγνητικές κεφαλές από φερρίτη, τεχνολογίας Winchester, συναρμολογημένες σε φέροντα βραχίονα που έχει συνδεθεί μέσω ενός εύκαμπτου τυπωμένου κυκλώματος σε ένα μεταλλικό βραχίονα στήριξης στον οποίο έχουν συναρμολογηθεί: - ένα εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει συναρμολογηθεί ένας ενισχυτής για σήματα ανάγνωσης/εγγραφής, υπό μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος, - μία υποδοχή (ντουί) για τυπωμένο κύκλωμα	0
40 ex84733090	#35	Μηχανικός κωδικοποιητής, που αποτελείται από ένα δίσκο, φάκτες επαφής, ένα ρουλεφάν, ένα διαχωριστικό και ένα περιστρεφόμενο έξοχα, προσαρμοσμένος σε θάλα με 3 συνδέσεις, που έχει τάση αντίστασης 50 V (AC) για 1 λεπτό τουλάχιστον	0
42 ex84733090	#45	Βραχίονας δρομέα χωρίς ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία, για συναρμολογήσεις ανάγνωσης/εγγραφής μονάδων μνήμης σε σκληρούς δίσκους	0
44 ex84733090	#55	Συναρμολόγηση απομνημόνευσης δεδομένων (Head/Disc/Assembly) για μονάδες μνήμης σε δίσκους, με ταχύτητα δεδομένων <u>3,9 ή 4,2 Megabytes</u> ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει κεφαλές ανάγνωσης-εγγραφής και 9 ή 11 εύκαμπτους μαγνητικούς δίσκους με εξωτερικό διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 24,2cm (9,5 ιντσών) και έχει συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης, μορφοποιημένα, <u>2838 ή 8514 Megabytes</u> , όλα ενσωματωμένα σε ερμητικά σφραγισμένο περίβλημα	0
47 ex84734090	#10	Θερμικές κεφαλές εκτύπωσης, τεχνολογίας σε λεπτές ή παχιές στρώσεις, αποτελούμενες από ένα τυπωμένο κύκλωμα με τουλάχιστον έναν πυκνωτή από ταντάλιο και έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή τοποθετημένο σε μεταλλικό υπόθεμα με διατάξεις σύνδεσης και στοιχείο εκτύπωσης, εφοδιασμένες με βάση και κύλινδρο μεταφοράς	0
48 ex84831090	#10	Άξονες γεννητριών και στροβίλων κυτευμένοι, μονοκόμματοι, σφυρηλατημένοι και χονδροειδείς, κατεργασμένοι βάρους κατά μονάδα που υπερβαίνει των 215 t	0
51 ex85011099	#52	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς φάκτες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,20 Nm, με φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 70 mm (±1 mm), με εξωτερικό δρομέα διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 55 mm (±1 mm), τετραφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 3000 (±1 %) στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 12 V (±10 %), εξοπλισμένος με ηλεκτρικά καλώδια και ακροδέκτες	0
52 ex85011099	#53	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς φάκτες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής 0,00025Nm (±0,00005Nm), με φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 6,8mm (±0,1mm), έξοχα διαμέτρου 12mm (±1mm), εξωτερικό δρομέα, τριφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 4000 (±1%) στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 4V (±25%)	0

55

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
58 ex85011099	*69	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,002 Nm, φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 27,5 mm ($\pm 0,5$ mm), φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 15 mm ($\pm 0,5$ mm) και άξονα διαμέτρου 25 mm ($\pm 0,5$ mm), εσωτερικό δρομέα, τριφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 3400 ($\pm 0,1$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 12 V (± 5 %)	0
59 ex85011099	*70	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,001 Nm, με φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 57 mm ($\pm 0,5$ mm), φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 43,5 mm ($\pm 0,5$ mm), άξονα διαμέτρου 25 mm ($\pm 0,5$ mm), εσωτερικό δρομέα, τριφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 3575 ($\pm 0,1$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση τροφοδότησης 12 V (± 5 %)	0
60 ex85011099	*71	Διπολικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,0223 Nm, φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 17,8 mm ($\pm 0,5$ mm), άξονα διαμέτρου 25 mm ($\pm 0,5$ mm), εσωτερικό δρομέα, τριφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 4498 ($\pm 0,1$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 12V (± 10 %)	0
61 ex85011099	*72	Διπολικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,00825 Nm, φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 27,4 mm ($\pm 0,5$ mm), άξονα διαμέτρου 25 mm ($\pm 0,5$ mm), εσωτερικό δρομέα, τριφασικά περιέλιξη, ονομαστική ταχύτητα 4498 ($\pm 0,1$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 12V (± 10 %)	0
62 ex85011099	*73	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα $1,6 \times 10^{-5}$ Nm, φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 32 mm ($\pm 0,5$ mm), άξονα διαμέτρου 25 mm ($\pm 0,5$ mm), ονομαστική ταχύτητα 3663 ($\pm 0,5$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 12V (± 10 %/-8%), συναρμολογημένος σε βάση από αργίλιο της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 88x141 mm	0
63 ex85011099	*74	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς γάκρες, με ροπή στρέψης τυπικής περιστροφής που δεν υπερβαίνει τα 0,0071 Nm, φλάντζα συνδέσεως διαμέτρου 12,7 mm ($\pm 0,5$ mm), άξονα διαμέτρου 39,7 mm (± 1 mm), ονομαστική ταχύτητα 3600 ($\pm 0,1$ %) στροφές ανά λεπτό και τάση παροχής ρεύματος 11V (± 10 %)	0
65 ex85044098	*10	Ηετατροπέας συνεχούς ρεύματος σε συνεχές ρεύμα, με τάση εισόδου 100 V αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 V, τοποθετημένος σε θάκη	0
67 ex85061019	*10	Ηλεκτρικά στάλα λιθίου-ιωδίου, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 9 x 23 x 45 mm και με τάση που δεν υπερβαίνει τα 2,8 V	0
68 ex85061019	*20	Μονάδα που αποτελείται από όχι περισσότερες από 60 ηλεκτρικές στάλες λιθίου, ενσωματωμένη σε ολοκληρωμένα κυκλώματα, με όχι περισσότερες από 32 συνδέσεις και με ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου	0
69 ex85061099	*10	Ξηρές στάλες φευδεργύρου-άνθρακος, με τάση 5,5 V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6,5 V και διάσταση που δεν υπερβαίνει τα 5 x 90 x 110 mm, που προορίζονται να ενσωματωθούν σε φιλοκυστίες για φωτογραφίες στιγμιαίας εμφάνισης (α).	0
73 ex85179081	*10	Συναρμολογήσεις για τηλεφωνικές συσκευές, με μικρόφωνο, προστατευτικό κύκλωμα και τετραφωνική σύνδεση, μονταρισμένες σε τυπωμένο κύκλωμα με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 22 x 40 mm	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
74 ex85179881	820	Διαφορικός μεταγωγέας για τη σύνδεση συνδρομητών (crosspoint switch) 16 x 16 ή 32 x 32 bits, που αποτελείται από ημικυβό με βάση το αρσενικό οξέο γάλλιο (GaAs), για τη μεταγωγή με ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων τουλάχιστον 800 Mbits/s, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη σε συνδυασμό με πυκνές απόξευξης, όλα συναρμολογημένα σε υπόστρωμα, του οποίου οι εξωτερικές δικοτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 35 x 35 mm, με όχι περισσότερες από 196 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους κληρικημητικούς συνδυασμούς: TQ 8816 TQ 8832 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
75 ex85179892	810	Ηλεκτρονικά συναρμολόγηση για κεφαλή θερμικής εκτύπωσης, που αποτελείται μόνο από αγόγιμα στοιχεία, μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και τουλάχιστον 8640 θερμηνητικά στοιχεία, όλα συναρμολογημένα σε κεραμικό υπόστρωμα του οποίου οι εξωτερικές δικοτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 3 x 61 x 271 mm	0
76 ex85183898	810	Ακουστικά για συσκευές διευκόλυνσης της ακοής, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές δικοτάσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων συνδέσεως, δεν υπερβαίνουν τα 5 x 6 x 8 mm	0
77 ex85188888	891	Χάλυβας καθ'ολοκληρίαν κατεργασμένος εν ψυχρά, υπό μορφή δίσκου στην πλευρά του οποίου έχει προσαρμοσθεί ένας κύλινδρος, που προορίζεται για την κατασκευή αξών (α)	0
80 ex85228899	891	Μονά διέταξη εκτύλιξης κασέτας, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 53 mm, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου (α)	0
82 ex85228899	893	Διατάξεις εκτύλιξης για συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής τον ήχου σε μαγνητικές ταινίες κασέτας, που προορίζονται για την κατασκευή συσκευών που ακουτούν σε τηλεφωνήματα (α)	0
83 ex85232818	848	Ακρηκτοί μαγνητικοί δίσκοι προλιπσμένοι, με επικάλυψη οξειδίου, με δύναμη απομαγνητισμού 300 oersted ή περισσότερο	0
85 ex85282828	810	Βίντεο μόνιτορ που περιλαμβάνει: - ένα μονόχρωμο καθοδικό σωλήνα με επίπεδη οθόνη, της οποίας το μήκος της διαγωνίου δεν υπερβαίνει τα 118 mm και είναι εφοδιασμένα με πανίο εκτροπής, και - ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν συναρμολογηθεί, μία μονάδα εκτροπής, ένας ενισχυτής βίντεο και ένας μετασχηματιστής, όλα συναρμολογημένα σε πλαίσιο, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευών ενδοεπικοινωνίας με βίντεο (parlorphones video), τηλεφωνικών συσκευών βίντεο ή συσκευών παρακολούθησης (α)	0
91 ex85289898	891	Διάταξη που αποτελείται αποκλειστικά από ένα ανιχνευτή εικόνας με μεταφορά φορτίου μεταξύ των γραμμών και από ένα φίλτρο, της οποίας οι δικοτάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43x59mm	0
93 ex85289898	894	Συναρμολόγηση που αποτελείται από ένα φακό, με ρυθμιζόμενη εστιακή απόσταση 5mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 89mm, ένα κωδικοποιητή μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης (zoom encoder), μία μονάδα με βαθμιδωτό κινητήρα, μία μονάδα με κινητήρα μεταβαλλόμενης εστιακής απόστασης, ένα κινητήριο μηχανισμό διαφράγματος και ένα φωτοδιόδο	0
94 ex85298898	895	Συναρμολόγηση εγγραφής και αναπαραγωγής βίντεο, που αποτελείται από μηχανισμό εκτύλιξης ταινιών τύπου κασέτας, με κινητήρα συνεχούς ρεύματος, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 8525 (α)	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
96 ex85299098	*97	Συναρμολόγηση που αποτελείται από μονόχρωμη οπληνωτή καθοδική πυκνία με μήκος διαγωνίου οθόνης 185mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 238mm και κίλλο φασό συναρμολογημένο σε φυκτικό οτοικείο με υγρό, που προορίζεται για την κατασκευή συσκευών τηλεπροβολής (α)	8
97 ex85312030	*10	Διάταξη απεικόνισης με μήτρα κουκίδων, που αποτελείται από μια σειρά 8 χαρακτήρων, κάθε χαρακτήρας αποτελείται από 35 διόδους εκπομπής φωτός (LEDs), που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά συστατικά για λειτουργίες οδήγησης και διασύνδεσης, τοποθετημένα σε θάλα της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 28x43mm, με 6xι περισσότερες από 28 συνδέσεις. Η θάλα φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/4 περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφριθμητικούς συνδυασμούς: HDSF 2107 HDSF 2112 PDSF 2110 PDSF 2112 HDSF 2111 HDSF 2113 PDSF 2111 PDSF 2113 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
98 ex85312030	*20	Τηλεοοί δείκτες που αποτελούνται από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, του οποίου οι διαστάσεις κατώτερες από 35 x 90 mm, με μια σειρά χαρακτήρων 6xι λιγότερων από τρεις, συνιστάμενοι από διόδους εκπομπής φωτός κατασκευασμένους από ημικυγρό με βάση το γάλλιο και συναρμολογημένους έναντι στον πίνακα. Κάθε χαρακτήρας αποτελείται από 8 μέρη, το πολύ, μετά 4 άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικαλυμμένη με προστατευτικό πλαστικό καλύμματος	8
99 ex85312051	*10	Τυχρήνη διάταξη απεικόνισης, ενεργού μήτρας, με υγρούς κρυστάλλους (LCD) και 640x480 εικονοστοιχεία, που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί, συναρμολογημένα σε πίνακα τυπωμένου κυκλώματος που έχει ηλεκτρονικά στοιχεία με λειτουργίες οδήγησης και/4 ελέγχου	8
102 ex85312050	*10	Μονόχρωμη διάταξη απεικόνισης, ενεργού μήτρας, με υγρούς κρυστάλλους (LCD) και 640x480 ή 640x480 εικονοστοιχεία, που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί, συναρμολογημένα σε πίνακα τυπωμένου κυκλώματος που έχει ηλεκτρονικά στοιχεία με λειτουργίες οδήγησης και/4 ελέγχου	8
103 ex85312080	*10	Παθητική διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί με 256000 στιγμές ή περισσότερες, συναρμολογημένα σε πίνακα τυπωμένου κυκλώματος που έχει ηλεκτρονικά στοιχεία με λειτουργίες οδήγησης και/4 ελέγχου	8
105 ex85318000	*10	Διάταξη απεικόνισης πλάσματος κίματος που λειτουργεί με συνεχές ρεύμα	8
106 ex85319000	*91	Μονάδα οπισθίου φωτισμού, που περιλαμβάνει υποδοχή ηλεκτρικού λαμπτήρα με καθοδικό σπλάν, ανακλαστήρα και υπόστρωμα διάχυσης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7x250x380mm, που προορίζεται για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD) (α)	8
109 ex85334010	*91	Ποτενοδύμετρο που αποτελείται από αντιστάσεις με άνδρακα συνολικής αντίστασης 20K0hm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 250K0hm, εφοδισμένο με κινητήρα συνεχούς ρεύματος με ρεύμα λειτουργίας 150mA σε 4,5V	8
111 ex85340011 ex85340019	*91 *91	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όθνης, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 x 30 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
112 ex85340011	892	Πολλαπλό τυπωμένο κύκλωμα, που αποτελείται από 24 στρώματα, 5 εκ των οποίων έχουν διασυνδέσεις με δισημειωμένα τριάζινα, οι εξωτερικές διαστάσεις του οποίου δεν υπερβαίνουν τα 64 x 65 cm	0
113 ex85340019	892	Τυπωμένα κυκλώματα μονής όλης, με όχι περισσότερα από 268 επαγωγικά σύρματα το καθένα, σε πλαστική ταινία με σειρά οκτών οδήγησης στις 600 πλευρές, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm και πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,26 mm	0
115 ex85340019	894	Τυπωμένο κύκλωμα, που αποτελείται από 31 αγώγιμα στοιχεία, προσαρμοσμένα σε εύκαμπτο φύλλο από πλαστικό ύλη, που προορίζεται για την κατασκευή μαγνητικών κεφαλών συσκευών ψηφιακής εγγραφής ήχου και ψηφιακής/αναλογικής αναπαραγωγής ήχου σε κασέτες (α)	0
117 ex85340090	893	Τυπωμένο κύκλωμα επί μιας ή δύο όψεων κεραμικού υποστρώματος, που αποτελείται από αγώγιμα στοιχεία, επαφές και αντιστάσεις, με ενσωματωμένες συνδέσεις μονωμένες με υαλοποιημένα στρώματα, οι διαστάσεις του οποίου δεν υπερβαίνουν τα 45x45mm, με όχι περισσότερες από 550 συνδέσεις	0
118 ex85364110 ex85364190 ex85364900	891 891 891	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι σε ερμητικά σφραγισμένα γυάλινα θάκη, της οποίας το μήκος δεν υπερβαίνει τα 35 mm, χωρίς τα καλώδια, με ποσοστό διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 10^{-8} cm ³ H ₂ ανά λεπτό υπό πίεση 1 bar και θερμοκρασία 0 °C ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 °C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε κερσομηστές (compressors) για ψυκτικά συστήματα (α)	0
122 ex85369080	891	Ελαστομερή συνδετικά, που αποτελούνται από αγώγιμα στοιχεία επενδεδυμένα με χρυσό και προσαρμοσμένα σε υπόθεμα από κρουτσούκ	0
123 ex85369090	891	Μέρος ηλεκτροθερμικής ασφάλειας, που αποτελείται από ένα επικασιτερωμένο χάλκινο σύρμα συνδεδεμένο σε ηλεκτρικά θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 5 x 48 mm	0
124 ex85401111	891	Εγχρωμες σιληνωτές καθοδικές λυχνίες με μάσκα σκισμών (slit-mask), εφοδιασμένες με εκτοξευτές ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνική in-line), που έχουν μήκος διαχυγνίου οδόντας 12 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 26 cm	0
126 ex85401200	892	Μονόχρωμες σιληνωτές καθοδικές λυχνίες για επίπεδη οδόνη με μήκος διαχυγνίου 150 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 mm και τάση ανόδου 25 kV ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 32 kV	0
127 ex85402090	891	Φωτοκαθόδου εννέα διόδων, για φως με μήκος κύματος 160 nm περίπου ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 930 nm περίπου, με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 14 mm και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 94 mm	0
132 ex85403010	896	Εγχρωμη σιληνωτή καθοδική λυχνία με μάσκα σκισμών (slit-mask), με απόσταση μεταξύ των λυρίδων του ίδιου χρώματος μικρότερη από 0,35mm και μήκος διαχυγνίου οδόντας που δεν υπερβαίνει τα 53cm	0
134 ex85403090	896	Μονόχρωμες σιληνωτές καθοδικές λυχνίες με επίπεδη οδόνη, με μήκος διαχυγνίου 142mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 190mm, φωτεινότητα 300 lumen ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2000 lumen, διαχωρισμό 0,06mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,1mm, τύπους φωσφόρου P1 ή P22 ή P53 ή P55 ή P56, ανοδική τάση που υπερβαίνει τα 34kV, οπτική τάση που υπερβαίνει τα 7kV και καθοδικό ρεύμα 3mA ή περισσότερο	0
135 ex85403090	897	Μονόχρωμη σιληνωτή καθοδική λυχνία, με μήκος διαχυγνίου οδόντας 310mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 390mm	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
136 ex85488911	891	Δείκτες υπό μορφή σωλήνα που αποτελείται από γυάλινο πλαίσιο τοποθετημένο επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 388 x 358 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήνας περιέχει μία ή περισσότερες σειρές χαρακτέρων ή γραμμών διευθετημένων σε σειρές. Καθένας των χαρακτέρων ή των γραμμών αποτελείται από φθορίζοντα ή φθορίζοντα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος που είναι επικαλυμμένο με φθορίζουσες ύλες ή φθορίζοντα άλατα που γίνονται φτεινέ όταν υποβάλλονται σε βομβαρδισμό ηλεκτρονίων	0
139 ex85488100	891	Ζυγός απόκλισης για σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, συχνότητας λειτουργίας 31250 Hz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 64000 Hz, με ενσωματωμένο τετραπολικό μαγνήτα	0
140 ex85489100	892	Φωτοκαλύπτρα σχισμών (slit mask), που αποτελείται από κάθεταις σχισμές με απόσταση μεταξύ των σχισμών 0,74mm (±0,12mm) και μήκος διαγώνιου 81,5cm (±0,5cm) ή 71cm (±0,5cm) ή 79,5cm (±0,5cm)	0
141 ex85489100	893	Εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων σωληνωτών καθοδικών λυχνίων με διαγώνιο οθόνης 7,6 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 38,5 cm (α)	0
147 ex85412190	810	Κρυσταλλολυχνία με υψηλής κινητικότητας ηλεκτρόνια (HEMT), για συχνότητες 2 GHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 20 GHz, με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 180 mW, τοποθετημένη σε θάκη με διαμέτρο που υπερβαίνει τα 3 mm, με όχι περισσότερες από 4 συνδέσεις	0
148 ex85412190	820	Κρυσταλλολυχνία με επίδραση πεδίου (FET) για συχνότητες 2 GHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 16 GHz, με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 225 mW, τοποθετημένη σε θάκη με διαμέτρο που δεν υπερβαίνει τα 3 mm, με όχι περισσότερες από 4 συνδέσεις	0
154 ex85414010	870	Δίοδος εκπομπής φωτός, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αργίλιο-γάλλιο-αρσενικό (AlGaAs), με βάση σχήματος τετραγώνου με μήκος πλευράς που δεν υπερβαίνει τα 8,2mm και με πρωτογενή φάκο	0
155 ex85414010	880	Δίοδος εκπομπής φωτός, τεχνολογίας διαφανούς υποστρώματος, που αποτελείται από ένα ημιαγωγό με βάση το αργίλιο-γάλλιο-αρσενικό (AlGaAs), με ένταση φωτός 1,4 candela ή περισσότερο στα 20 mA	0
157 ex85416000	891	Πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32768 Hz, τοποθετημένος σε κυλινδρική θάκη της οποίας το μήκος δεν υπερβαίνει τα 8,2 mm και η διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 3,2 mm, προοριζόμενος για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
158 ex85416000	892	Πολυμένος πιεζοηλεκτρικός κεραμικός κρύσταλλος που ταλαντώνονται σε φάσμα συχνοτήτων από 500 kHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 12500 kHz, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 14 x 15 mm, με όχι περισσότερες από 3 συνδέσεις	0
161 ex85421101	811	Δίσκος (wafer) που δεν έχει ακόμα κοπεί σε μικροελεγκτές, που αποτελείται μόνο από μικροελεγκτές ή μικρολογιστές, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που εξασφαλίζουν λειτουργίες σερβοελέγχου και περιλαμβάνουν μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 128Kbits, 660 μνήμες ανάγνωσης εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με συνολικά ικανότητα απομνημόνευσης 3 Kbits και ένα χρονόμετρο, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421171 τοποθετημένοι σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PD 78134 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	0

ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)			0
162	ex85421101	*38	Δίσκοι (<i>wafers</i>) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που περιλαμβάνουν μόνο στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (S-RAMs) με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, προοριζόμενοι για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421125 τοποθετημένοι σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 431000 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)
164	ex85421101	*50	Δίσκοι (<i>wafers</i>) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές με μια αριθμητική λογική μονάδα (ALU) με ικανότητα επεξεργασίας 16bits και αγωγό δεδομένων 8bits, οι οποίοι περιλαμβάνουν μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπερύδεις ακτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256Kbits και μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 2Kbits, προοριζόμενοι για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421173 τοποθετημένοι σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 78C11 78C12 78C14 <u>78C18</u> <u>78CP14</u> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)
165	ex85421101	*60	Δίσκοι (<i>wafers</i>) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από μικροελεγκτές ή μικροϋπολογιστές με ικανότητα επεξεργασίας 4bits, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421171 τοποθετημένοι σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αριθμητικούς συνδυασμούς: 7507 75108 75217 75312 75516 75P216 7508 75112 75304 75316 <u>75817</u> 75P308 75004 75116 75306 <u>75352</u> <u>75P008</u> <u>75P316</u> 75006 75216 75308 <u>75512</u> <u>75P116</u> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)
166	ex85421101	*70	Δίσκοι (<i>wafers</i>) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από κυκλώματα ελέγχου απεικόνισης και δημιουργίας χαρακτήρων (DCCG) για την απεικόνιση σε οθόνη με υγρούς κρυστάλλους από μήτρα κοκίδων, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421182 τοποθετημένοι σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 7228 7229 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
167 ex85421101	#80	δίσκοι (wafer) που δεν έχουν ακόμα κοπεί σε μικροπλάκες, που αποτελούνται μόνο από προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 85421100 τοποθετημένοι σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: XC 2018 XC 3030 XC 3090 XC 4004 XC 4008 XC 4016 XC 2064 XC 3042 XC 4002 XC 4005 XC 4010 XC 4020 XC 3020 XC 3064 XC 4003 XC 4006 XC 4013 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή (α)	0
171 ex85421105	#10	Κύκλωμα ελέγχου και οδήγησης, για διατάξεις απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD) από μέτρα κουτίδων, τεχνολογίας C-MOS, με γεννήτρια χαρακτηρισμών και τάση χειρισμού που υπερβαίνει τα 10 V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλάκα), για την κατασκευή στοιχείων οδόντης υγρού κρυστάλλου (LCD) (α)	0
172 ex85421105	#20	Κύκλωμα οδηγός για διατάξεις απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους, τεχνολογίας C-MOS, με 40 ή περισσότερους διόδους εξόδου και τάση χειρισμού που υπερβαίνει τα 5V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος άνευ θάκης (μικροπλάκες), για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή συναρμολογήσεων αυτών (α)	0
173 ex85421112	#01	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: KM 4164 HM 4264 TMS 4164 TMS 4416 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
174 ex85421112	#11	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 150 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 MSM 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 MSM 4464 MSM 4464 TMM 41250 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
175 ex85421112	#12	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 53 C 256 53 C 466 MB 81 C 466 TC 51832 53 C 258 HM 65256 P 51 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 P 51 C 259 ή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
176 ex85421112	#13	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης με διπλή θύρα (D-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits και καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου σειριακής ανάγνωσης εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MSM 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
177 ex85421114	#01	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, με ξεχωριστές εισόδους/εξόδους και καταχωρητές σειριακής ολίσθησης (field-passing), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 521880 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
180 ex85421116	#01	Ψευδο-στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (PS-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Mbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 100ns, που περιλαμβάνει μία γεννήτρια παλμών χρονισμού και ένα κύκλωμα ελέγχου ανανέωσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HM 658512 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Η εν λόγω ψευδοστατική μνήμη προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φορητών υπολογιστών, που υπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας (α)	0
181 ex85421116	#02	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 K x 16 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 80ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MT 4C16256 PD 424260 PD 424178 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	10
182 ex85421116	#03	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), με διπλή θύρα, τεχνολογίας C-MOS, με έλεγχο ανάγνωσης σε σειριακή έξοδο, με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Mbits ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HM 538253 MT 42C256 PD 482234 TC 528257 HM 5316123 MT 42C8254 PD 482235 TC 528267 MSM482256 MT 42C8255 TC 524162 TMS 55168	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
		MB 818251 MT 42C8256 TC 524185 TM8 55165	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
183 ex85421118	804	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 248Kx12bits, με ξεχωριστές εισόδους/εξόδους και καταχωρητές σειριακής ολίσθησης (field-passing), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TM8 4C2878	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
185 ex85421118	801	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 x 18 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 80ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PD 424288	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	10
189 ex85421121	801	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 16 x 4 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV27S83 CV54S189 CV7C189 CV27S87 CV74S189 CV7C198	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
190 ex85421121	812	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64Kbit, υπερκλειμένα, bit προς bit, επί μιας μνήμης μόνο για ανάγνωση, διαγρίψιμης με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενης (E ² PRAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: STK 1390 STK 11C48 X 2801 X 2210 X 28C16 STK 1391 STK 11C68 X 2802 X 2212 STK 18C48 STK 13C68 X 2804 X 2443 STK 18C68 STK 14C68 X 2201 A X 2444	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

64

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
192 ex85421121	814	Στατική κρυφή μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-cache-RAM), τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbit και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 12 ns, που περιλαμβάνει ένα συγκριτή διευθύνσεων 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: IDT 71B74 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
193 ex85421121	815	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας MOS σε συνδυασμό με την τεχνολογία ECL, με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 18C494-15 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
194 ex85421121	816	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, που περιλαμβάνει μια αμφίδρομη θύρα εισόδου/εξόδου 5 bits και έναν παγκόσμιο σύγχρονο πομπό/δέκτη (UART), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 758128C121 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
195 ex85421121	817	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 x 4 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 60 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C122 CV7C123 CV93422 CV93L422 P4C 422 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
197 ex85421121	828	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1 K x 4 bits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 25 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 9158-28 CV 7 C 158-15 AM 9158-25 CV 7 C 158-25 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
198 ex85421121	832	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 8 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 4808 4881 8108 8114 PD 421 4118 8104 8112 8185 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
199 ex85421121	837	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), διαταρσίμη, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits και εσωτερικά πηγή ενεργείας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DS 1220 V MK 48 Z 12 MKI 48 Z 12 MK 48 Z 02 MKI 48 Z 02 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
280 ex85421121	842	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: IDT 7134 TC 5532 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
281 ex85421121	843	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με διπλή πόρτα, τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits και πρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7B134 CV7B135 CV7B139 CV7B1342 CV7B138 CV7B144 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
282 ex85421121	848	Στατικά κρυφή (cache) μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-cache-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 4 K x 16 bits και πρόνο προσπέλασης δεν υπερβαίνει τα 55 ns, που περιέχει καταχωρητή διεύθυνσης 12 bits και κυκλώματα ελέγχου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε δάκα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: ID771586S ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
204 ex85421123	#01	Στατικά κρυφή μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-cache-RAM), τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 72 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7B180 CV7B181 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
205 ex85421123	#02	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), με διπλή θύρα, τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 72Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CV7B145 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
206 ex85421123	#19	Στατικά κρυφή (cache) μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-Cache-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 144 Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 30 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 55187 TC 55188 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
207 ex85421123	#20	Στατικά κρυφή (cache) μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης με διπλή πόρτα (dual port S-cache-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 Kbits, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ελέγχου του αγωγού της μνήμης, ένα κύκλωμα ελέγχου του αγωγού της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), ένα σύρτα διευθύνσεων και 2 πολυκλέκτες, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82480XP 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
208 ex85421123	#21	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), διατεταγμένη (non-volatile), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 αλλά που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits και εσωτερική παγή ενέργειας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 x 40 mm, με όχι περισσότερες από 28 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BQ 4011 DS 1230 MK 48 Z 30 MK 48 Z 32 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
αντιστοιχούν στην παρακάτω περιγραφή			0
209 ex85421123	822	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (μνήμη S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 16 K x 16 bits, με εξάλειψη των στατικών κρυφών μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-cache-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MCM 62995-17 MCM 62995-20 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
210 ex85421123	823	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 32Kx8bits, ρεύμα αναμονής που δεν υπερβαίνει τα 25μΑ, και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 55ns υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXK 58257 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
212 ex85421125	801	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 288 Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 40 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7B173 CV7B174 PD 46730 TC 558329 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
213 ex85421125	808	Στατική κρυφή μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-cache-RAM), τεχνολογίας BiMOS, με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 320Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PD 46710 PD 46741 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
215 ex85421125	811	Στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 512 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 551832 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
218 ex85421125	#12	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), διαταρθείσιμη, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit και εσωτερική παγιά ενέργεια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: BQ 4813 + - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
219 ex85421127	#03	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), διαταρθείσιμη, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1Mbit και εσωτερική παγιά ενέργεια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BQ 4014 BQ 4015 BQ 4024 BQ 4025 + - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
220 ex85421127	#04	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης <u>32 K x 36 bits, 64 K x18 bits ή 128 K x 9 bits</u>, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXK 77910 CV7C1031 CV7C1032 <u>MT 58LC32</u> <u>MT 58LC32</u> + - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
221 ex85421127	#05	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 64Kx18bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MCN 67A618 MCN 67C618 + - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
222 ex85421127	#06	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 4Mbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 554002 MT5C512K802 MT5LC512K804 MT5C1M482 MT5LC1M404 MT5C256K16B2 MT5LC256K16D4 + - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
223 85421131		Μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM)	0
227 ex85421142	*02	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγρήγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και N-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: M 2716 M 2732 A M 2764 M 27128 M 27256 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
228 ex85421142	*03	Μνήμη flash μόνο για ανάγνωση, διαγρήγιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (Flash-E²PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 16Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 29 F 816 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
229 ex85421142	*04	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγρήγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 16Kx16bits, που περιλαμβάνει κύλη 5 bits μόνο για ανάγνωση, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: N 73128FRN ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
231 ex85421142	*11	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγρήγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης που <u>δεν υπερβαίνει τα 64 Kbits</u>, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <u>27 CX 321</u> CV 7C 245 W CV 7C 263 W CV 7C 269 W <u>27 CX 322</u> CV 7C 261 W CV 7C 268 W CV 7C 281 W ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
232 ex85421142 ex85421159	*16 *58	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγρήγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγρήγιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbit και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 100 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έτσι και με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV 7C 251 CV 7C 254 XC 17128 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή			0	
234	ex85421144 ex85421159	801 804	Ηνάρη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράγιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7B201 CV7B210 CV7B211 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
235	ex85421144	802	Ηνάρη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα απομνημόνευσης 512Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: M 27S12 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
236	ex85421144 ex85421159	803 801	Ηνάρη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράγιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1Mbit, που περιλαμβάνει σόρτες διευθύνσεων και δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMS 87C110 TMS 87PC110 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
237	ex85421144 ex85421159	804 804	Ηνάρη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) ή μη διαγράγιμη (PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 512Kbits, που περιλαμβάνει σόρτες (latches) διευθύνσεων και δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMS 87C510 TMS 87PC510 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
238	ex85421144	805	Ηνάρη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράγιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 448Kbits και χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 170 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: M 70413FEC-A 4	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
244 ex85421150	801	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγνώσιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 256Kbits ή περισσότερο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 28256 28 C 512 AT 28C1024 28 C 256 48 C 256 E/M 28C810 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
245 ex85421150	803	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγνώσιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PROM), τεχνολογίας C-MOS ή N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), για πράξεις εγγραφής ανά byte (παραλληλές), με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kx8bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: X 2816C X 28 C 16 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
251 ex85421150	805	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγνώσιμη (PROM), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C225 CV7C261 CV7C281 MB 7143 XC 1764 CV7C235 CV7C263 CV7C282 MB 7144 XC 1765 CV7C245 CV7C264 CV7C291 MB 71C44 CV7C258 CV7C268 CV7C292 XC 1718 CV7C259 CV7C269 HM 6616 XC 1736 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
252 ex85421150	806	Μνήμη καταχωρητή, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, που περιλαμβάνει μια γεννήτρια διευθύνσεων για την σειριακή λειτουργία ανάγνωσης-εγγραφής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MSM 6389 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
259 ex85421150	833	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 144 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C462 CV7C472 ή	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
280 ex85421159	#35	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα απομνημόνευσης 288 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7C464 CV7C474 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
316 ex85421171	#81	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής με ικανότητα επεξεργασίας 4 bits	0
317 ex85421171	#88	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 168Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4992bits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 640bits, έναν αναλογικό-ψηφικό μετατροπέα με 8 διαύλους, ένα κύκλωμα σειριακής διασύνδεσης με μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in-First out), 4 χρονόμετρα, ένα κύκλωμα ελέγχου και οδήγησης για διάταξη απεικόνισης και μια γεννήτρια παλμών χρονισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXP 82320 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
318 ex85421171	#89	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, με λειτουργίες έλεγχου και διασύνδεσης ενός ηλεκτρολογίου, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 64Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits και ένα αναλογικό/ψηφικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 88C51 SL 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
319 ex85421171	#10	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, με λειτουργίες ταχειορισμού, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512bits, ένα ταλαντωτή και ένα διαμορφωτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PCA 84C122 PCA 84C222 PCA 84C422 PCA 84C822 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή			0	
320	ex85421171	811	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, για την αποκωδικοποίηση και την απεικόνιση κειμένων, που αποτελείται από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 8Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με 128 τυπογραφικούς χαρακτήρες, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 2304bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CF 72387 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
322	ex85421171	814	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, για λειτουργίες οερβοελέγχου, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128Kbits, δύο μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 3Kbits και ένα χρονόμετρο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PD 78134 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
323	ex85421171	815	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 64 ή 128 Kbits και μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 ή 8Kbits, 2 χρονομετρα/μετρητές 16 bits, 2 γεννήτριες παλμών χρονιστά 12 bits και έναν πεντάδομιο σύγχρονο/ασύγχρονο πομπό/δέκτη (USART), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: C 1900 C 2900 C 3900 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
324	ex85421171	821	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγρήσιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 14432 bits ή 38816 bits ή 30208 bits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 832 bits ή 896 bits, και μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 928 bits ή 1528 bits ή 1728 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 68785P3 MC 68705R3 MC 68705S3 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	0

αντικαθίσταται στην παραπάνω περιγραφή			0	
325	ex85421171	822	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 32 Kbits, και μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένος σε θάκη, έστω και με άνοιγμα από χαλαζία στην ένα πλευρά, και η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 7742 8751 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντικαθίσταται στην παραπάνω περιγραφή	0
326	ex85421171	823	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, με λειτουργίες περιφερειακής διασύνδεσης, που αποτελείται από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 2 Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM), και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 8042 8742 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντικαθίσταται στην παραπάνω περιγραφή	0
330	ex85421171	828	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει 2 Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μια μνήμη <u>flash</u> μόνο για ανάγνωση, <u>διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (Flash-EEPROM)</u> με ικανότητα απομνημόνευσης 32 ή 64 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 77 C 82 80 C 152 <u>AT 89C51</u> M 50743 M 50747 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντικαθίσταται στην παραπάνω περιγραφή	0
332	ex85421171	830	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 192 Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4,5 Kbits και ένα αριθμητικό συνεξεργαστή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXP80524	

		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
333	ex85421171	831	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 3 Kbits ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβίνει τα 8 Kbits, είτε μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 128, 192 ή 256 Kbits, ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα και ένα ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: M 37450E8 M 37450M8 M 38063M8 M 38063E8 M 38067M8
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
335	ex85421171	834	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που αποτελείται από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 8 Kbits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits και ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα με 8 διαύλους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 68HC11F SC 415112FU SC 805060FM SC 415111FU SC 415016FU
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
336	ex85421171	835	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 32 Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit, έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα με 8 διαύλους, δύο χρονόμετρα 16 bits το καθένα με δύο καταχωρητές 16 bits και ένα σειριακό σύγχρονο κύκλωμα διασύνδεσης επικοινωνιών που αποτελείται από έναν καταχωρητή σειριακής ολίσθησης 8 bits με είσοδο σειριακών δεδομένων, μία έξοδο σειριακών δεδομένων και ένα κρόνιστή σειριακής ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: COP 884CF COP 888CF
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
337	ex85421171	836	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 32 Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1,5 Kbits, έναν πεντάδομο σύγχρονο κομπό/δέκτη (UART) που λειτουργεί ταυτόχρονα προς 2 κατευθύνσεις (full duplex), 2 αναλογικούς συγχρονιστές, 3 χρονόμετρα 16 bits το καθένα με 2 καταχωρητές 16 bits, και ένα σειριακό σύγχρονο κύκλωμα διασύνδεσης επικοινωνιών που αποτελείται από έναν καταχωρητή

			σειριακής ολίσθησης 8 bits με είσοδο σειριακών δεδομένων, μία έξοδο σειριακών δεδομένων και ένα χρονιστή σειριακής ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: COP 888CG 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή 8
338	ακ85421171	837	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbits, ένα παγκόσμιο σύγχρονο πομπό/δέκτη (UART) που λειτουργεί ταυτόχρονα προς 2 κατευθύνσεις (full duplex), 2 αναλογικούς συγκριτές, 3 χρονόμετρα 16 bits το κάθε ένα με 2 καταχωρητές 16 bits, και ένα σειριακό σύγχρονο κύκλωμα διασύνδεσης επικοινωνιών που αποτελείται από ένα καταχωρητή σειριακής ολίσθησης 8 bits με είσοδο σειριακών δεδομένων, μία έξοδο σειριακών δεδομένων και ένα χρονιστή σειριακής ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: COP 888EG 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή 8
339	ακ85421171	838	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 32 Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit, ένα χρονόμετρο 16 bits με ένα καταχωρητή 16 bits, και ένα σειριακό σύγχρονο κύκλωμα διασύνδεσης επικοινωνιών που αποτελείται από ένα καταχωρητή σειριακής ολίσθησης 8 bits με είσοδο σειριακών δεδομένων, μία έξοδο σειριακών δεδομένων και ένα χρονιστή σειριακής ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: COP 888C COP 881C 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή 8
340	ακ85421171	840	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8 bits, και λειτουργίες επικοινωνίας και ελέγχου σε τοπικά δίκτυα (LON), που περιλαμβάνει τρεις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPUs) 8 bits, μια στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (SR-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 16 Kbits, και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, διαγράψιμη με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενη (E²PRAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 143120 MC 143150 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή 8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
341 ex85421171	841	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 8 ή 16Kbits, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 512bits ή 1Kbit και ένα κύκλωμα διασύνδεσης σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας που αποτελείται από ένα καταχωρητή σειριακής ολίσθησης 8bits με είσοδο σειριακών δεδομένων, μία έξοδο σειριακών δεδομένων και ένα χρονιστή σειριακής ολίσθησης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: COP 828 COP 848 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
343 ex85421173	881	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που αποτελείται τουλάχιστον από μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 512 x 13 bits ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, διαγράψιμα με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 512 x 13 bits, και μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: PD 7728 PD 77 P 28 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
344 ex85421173	882	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, αμυγδ διευθύνσεων 16 bits και αμυγδ δεδομένων 8 bits, που αποτελείται από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits ή περισσότερο, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, μη διαγράψιμα (PROM) ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, διαγράψιμα με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbits ή περισσότερο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MB 89715 MB 89P715 MB 89W715 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
345 ex85421173	883	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16bits, με λειτουργία ελέγχου φόρτισης σταλών νικελίου-καδμίου, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4288bits, μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1Kbit, μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 1Kbit και έναν αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα 10bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: ICS 1788	

		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
346	ex85421173	804	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με μια αριθμητική λογική μονάδα (ALU) με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits και αγωγό δεδομένων 8 bits, που αποτελείται από μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbits, ένα αναλογικό-ψηφιακό μετατροπέα 8 διόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PD 78C14
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
347	ex85421173	805	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που περιλαμβάνει μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπερίσθεις εκτίνες (EPROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 12 Kbits, και έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα με δειγματοληψία, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 8396 8397 8796 83C196 83C198 87C196
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
348	ex85421173	807	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που περιλαμβάνει ένα πολλαπλασιαστή-συσσωρευτή (MAC), μία αριθμητική-λογική μονάδα ολίσθησης, μια πόρτα διασύνδεσης μικροεπεξεργαστή, μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 48 Kbits, μία στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα, ένα ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα και ένα προγραμματιζόμενο χρονόμετρο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 21asp5288-52
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
350	ex85421173	809	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits, που αποτελείται από δεκαέξι καταχωρητές 8-bits ή οκτώ καταχωρητές 16-bits, μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) ή μία μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbits, μία μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, τρία χρονόμετρα, ένα κύκλωμα διασύνδεσης σειριακής επικοινωνίας, ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα με 8 διόδους, και 9 πόρτες εισόδου/εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει:

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)																
		- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HD 6473388CP 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																
354 ex85421174	#02	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32bits, που περιλαμβάνει 3 αμυγούς δεδομένων 18bits, έναν πολλαπλασιαστή 18x18bits με αποτελέσματα 32bits, 2 μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 104Kbits ή 136Kbits και μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 5, 8 ή 16Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 6T 18930 6T 18940 6T 18942 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																
355 ex85421174	#03	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 24bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXD 27010 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8																
356 ex85421174	#08	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits και αμυγώ δεδομένων 16 bits, που αποτελείται από μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 450 Kbits, μια ή περισσότερες μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενα (ROMs) ή μια ή περισσότερες μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενα, διαγράψιμα με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 768 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table> <tr> <td>320 10</td><td>320 C 17</td><td>320 C 53</td><td><u>TMS 320C59</u></td></tr> <tr> <td>320 11</td><td>320 C 25</td><td>320 E 15</td><td></td></tr> <tr> <td>320 C 10</td><td>320 C 50</td><td>320 E 17</td><td></td></tr> <tr> <td>320 C 15</td><td>320 C 51</td><td><u>TMS 320C25A</u></td><td></td></tr> </table> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	320 10	320 C 17	320 C 53	<u>TMS 320C59</u>	320 11	320 C 25	320 E 15		320 C 10	320 C 50	320 E 17		320 C 15	320 C 51	<u>TMS 320C25A</u>		8
320 10	320 C 17	320 C 53	<u>TMS 320C59</u>																
320 11	320 C 25	320 E 15																	
320 C 10	320 C 50	320 E 17																	
320 C 15	320 C 51	<u>TMS 320C25A</u>																	
357 ex85421174	#09	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας M-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που αποτελείται από 24 καταχωρητές 32 bits και από μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: H6C 6127 4																	

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
358	ακ85421174	810	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που αποτελείται από μία ή περισσότερες μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 48 Kbits, από μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 128 Kbits και από μια αριθμητική μονάδα κινητής υποδιαστολής 32 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: D8P 32 MB 86232 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
359	ακ85421174	811	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 64 Kbits, και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει 128 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 320 C 30 320 C 40 D8P 3207 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
360	ακ85421174	812	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, που αποτελείται από μία αυτοτελή μονάδα ολοκλήρωσης στερογενών συστημάτων (SIM) με καταχωρητή σύνδεσης (configuration register), μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, μια μονάδα επεξεργασίας πόντου (TPU) με 16 ανεξάρτητους προγραμματιζόμενους διακόλους, ένα σειριακό περιφερειακό κύκλωμα διασύνδεσης και ένα κύκλωμα διασύνδεσης σειριακής επικοινωνίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 88332 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
361	ακ85421174	813	Μικροελεγκτής ή μικροϋπολογιστής, με ικανότητα επεξεργασίας 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, με λειτουργία επεξεργασίας των ακατικών δεδομένων, που περιλαμβάνει ένα πολλαπλασιαστή-συσσωρευτή (MAC) 52 bits, 2 δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (D-RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 12 Kbits και 2 στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAMs) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 14 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMC 57000 TMC 57001 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	8
367 ex85421177	801	Διάταξη πυλόν από μέταλλο (Gate Array), τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 12 V και έχει τουλάχιστον 637 λειτουργίες με δύο εισόδους και ψηφιακό κυβικό στο δίκτυο που παράγεται από δέσμη ηλεκτρονίων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιακό συνδυασμό: FB 215 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	7
369 ex85421177	804	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης που βυθίζεται σε διατάξεις πυλόν, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο και τη διασύνδεση μεταξύ ενός εκτυπωτή εκτόξευσης μελάνης, μιας δυναμικής μνήμης ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAM) και μικροεπεξεργαστών, που εξασφαλίζει την οργάνωση και τη μεταφορά των δεδομένων στην κεφαλή εκτύπωσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιακό συνδυασμό: 1TV6-0801 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	8
372 ex85421179	801	Συνδυαστής ψηφιακών σημάτων με βάση τη πρότυπη στοιχεία, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει 32 ανεξάρτητους προγραμματιζόμενους διακόλους, μια γεννήτρια παλμών χρονισμού, ένα αποκωδικοποιητή εισόδου/εξόδου, ένα μικροεπεξεργαστή με ικανότητα επεξεργασίας 8bits, 2 χρονόμετρα, ένα κύκλωμα ελέγχου των διακοών, 2 ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς και ένα αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιακό συνδυασμό: VV 86243 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	8
373 ex85421179	802	Κύκλωμα διασύνδεσης και ελέγχου με βάση τη πρότυπη στοιχεία, τεχνολογίας C-MOS, για την διασύνδεση μεταξύ ενός αγωγού των δεδομένων 32 bits και ενός σύγχρονου πολυπλέκτη με 16 πόρτες, που περιλαμβάνει καταχωρητές δεδομένων, καταχωρητές κατάστασης και ελέγχου, και ένα κύκλωμα ελέγχου μιας μνήμης ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιακό συνδυασμό: 1TWA-0382 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	8
374 ex85421179	803	Ακουστικό ψηφιακό φίλτρο με βάση τη πρότυπη στοιχεία, τεχνολογίας C-MOS, με 16 διακόλους, κάθε ένας από τους οποίους μπορεί να προγραμματίζεται σε πραγματικό χρόνο με 20 παραμέτρους ή περισσότερες, που περιλαμβάνει ένα πολλαπλασιαστή/συσσωρευτή (MAC), ένα χρονόμετρο και 2 μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAMs) για την αποθήκευση των παραμέτρων και των προσωρινών δεδομένων της	

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (%)

			επεξεργασίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: VC 5386 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
375	85421180		Προγραμματιζόμενα λογικά διάταξη	0
384	ex85421182	804	Κύκλωμα ελέγχου για τοπικό δίκτυο (LAN), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 8803 Am 79C830 Am 79C970 WD 83 C 503 88C03 Am 79C90 COM 9026 WD 83 C 510 82586 Am 79C940 DP 8308 WD 83 C 603 82588 Am 79C950 DP 83261 WD 83 C 690 82588 Am 79C960 DP 83932 82592 Am 79C961 MB 86950 Am 7990 Am 79C965 WD 80 C 24 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
386	ex85421182	809	Κύκλωμα ελέγχου για μονάδες μνήμης σε δίσκους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 1454-001 CL 8H265 OTI 033 8980 CL 8H350 PD 7261 61156-001 CL 8H360 PD 7262 61157-001 CL 8H381 WD 1010 AD8 10C00 CL 8H362 WD 2010 AIC 010 FE 2100 WD 5010 AIC 100 G 70360-33 WD 5011 AIC 010 L HDC 9224 WD 18C92 AIC 6190 HDC 9234 WD 42C22 AIC 65 C 10 B L 1 A 0519 WD 76C20 AIC 8265 MB 89311 Z 86 C 99 CL 8H250 OMTI 505 CL 8H260 OTI 018 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
388	ex85421182	811	Κύκλωμα ελέγχου ήμιας προσέλευσης της μνήμης (DMA), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82307 MD 68450 WE 32104 82357 L1A 4599 Z 8518 82380 MC 68440 Z 8518 82 C 223 MC 68450 GC 183 VC 2730-000 1 C ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (%)

389 ex85421182

812

Κύκλωμα ελέγχου και/ή διαχείρισης μνήμης (στις οποίες περιλαμβάνονται και ενδιάμεσες μνήμες), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

0404 1872	82 C 222	W8 32082
1RJ3-8881	82 C 283	W8 32382
1TU9-8381	82 C 382	T 9498
398 Z 55	82 C 325	THCT 4582
68451	82 C 392	TX 32082 W
82359	A 38282	VL 4582
82385	CV7C684	WD 1815
82395	CV7C685	WD 11 C 88-22
82424 TX	GC 113	WD 12 C 88-22
82485	HT 113	WD 83 C 588
82495 XP	HT 322	WD 83 C 583
82 C 88	HT 342	
82 C 182	MC 88851	

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

390 ex85421182

813

Κύκλωμα ελέγχου σειριακής και/ή παράλληλης επικοινωνίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

82 C 685	MC 2652	8CN 2661	WD 76C38
82 C 686	MC 68652	8CN 68582	Z 88 C 38
82 C 687	PD 72881	8CN 68652	Z 85 C 38
CL-CD188	8CN 2652	8CN 68681	Z 85 C 35

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

391 ex85421182

822

Κύκλωμα ελέγχου διασύνδεσης γραμμικής γραμμής, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο ροής των δεδομένων μεταξύ ενός κυκλώματος διασύνδεσης συστήματος, ενός κυκλώματος διασύνδεσης γραμμής συνδρομητή και ενός κυκλώματος διασύνδεσης μικροεπεξεργαστή, που περιλαμβάνει 2 πολυπλέκτες, 4 ενδιάμεσα κυκλώματα διαβίβασης/λήψης με πόρτα σειριακών δεδομένων, ένα κύκλωμα ελέγχου πρωτοκόλλου δεδομένων, καταχωρητές διακοπών, 256 καταχωρητές 7bits και μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με ικανότητα απομνημόνευσης 128bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:

TP 3128

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

392 ex85421182

826

Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο της μνήμης, που περιλαμβάνει έναν εξισωτή, ένα κύκλωμα διασύνδεσης της μνήμης, ένα πολυπλέκτη, έναν αποκωδικοποιητή, ένα κύκλωμα ελέγχου αγωγού και δύο κυκλώματα ελέγχου άμεσης προσπέλασης της μνήμης (DMA), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:

1TX8-8381

4

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή			0
393 ex85421182	828	Κύκλωμα ελέγχου που λειτουργεί στα 12 MHz, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ένα προγραμματιζόμενο προνόμετρο διακοπών, μια γεννήτρια παλμών χρονισμού, 2 κυκλώματα ελέγχου άμεσης προσέλευσης της μνήμης (DMA) και ένα κύκλωμα διεύθυνσης των δικτύων της μνήμης (memory parrrer), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 82231 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
394 ex85421182	829	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο τοπικού διαύλου σε μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 16 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 82303 82304 82306 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
396 ex85421182	832	Κύκλωμα ελέγχου τηλεχειρισμού, τεχνολογίας C-MOS, για τη δημιουργία 2848 διαφορετικών χειρισμών και τον έλεγχο 32 συστημάτων, που περιλαμβάνει έναν κωδικοποιητή ηλεκτρολογίου, έναν αποκωδικοποιητή ηλεκτρολογίου, έναν παράλληλο/σειριακό μετατροπέα, ένα κύκλωμα διαίρεσης, μια γεννήτρια για την επαναφορά στην αρχική κατάσταση λειτουργίας και έναν ταλαντωτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 8AA 3010 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
397 ex85421182	833	Κύκλωμα ελέγχου με 8 διαύλους, τεχνολογίας C-MOS, για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δύναμης έλξης, με ενσωματωμένες διόδους και ικανότητα απομνημόνευσης 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: UCN 5801 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παρακάτω περιγραφή	0
398 ex85421182	834	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 16 τουλάχιστον αναλογικούς διακόπτες, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο σημάτων χαμηλής συχνότητας στην περιοχή 20 Hz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20000Hz, ικανό να δέχεται σήματα όχι περισσότερο από 3 V με παρεμβόλη που δεν υπερβαίνει 0,05 X για το σύνολο της περιοχής συχνοτήτων σε τάση 1 V τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P 4	0

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
399	ex85421182	435	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τη διαχείριση ασύγχρονη κύκλων μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) 32 bits, ενός κυκλώματος έρευνας προσέλευσης της μνήμης (DMA) και ενός πολλαπλού αμυγλού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 82 C 321 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
402	ex85421182	448	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο και τη διασύνδεση σημάτων μεταξύ της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), της μνήμης και των διασυνδέσεων εισόδου/εξόδου, που περιλαμβάνει κυκλώματα ανανέωσης για δυναμικές μνήμες τυχαίας προσέλευσης (D-RAMs), αποκωδικοποίησης διευθύνσεων, δημιουργίας σημάτων χρονισμού και διαχείρισης σημάτων διακοπής μεταφοράς δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 344 S 8682 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
403	ex85421182	452	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για την επεξεργασία σημάτων ανάγνωσης και τον έλεγχο του κινητήρα συσκευής οπτικής ανάγνωσης δίσκων ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ), που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διασύνδεσης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), ένα κύκλωμα ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων, έναν αποδιαφορετή σήματος ανάγνωσης, ένα κύκλωμα βρόχου με κλειδωμό φάσης (Phase-Locked Loop/PLL) και ένα κύκλωμα ελέγχου με σταθερά γραμμική ταχύτητα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CXD 1125 CXD 1138 CXD 1135 CXD 1167 MN 66271 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
404	ex85421182	453	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για ένα μικροελεγκτή, ένα μικροεπολογιστή ή ένα μικροεπεξεργαστή με ικανότητα επεξεργασίας 16 bits ή 32 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82C311 TACT 828411 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
405	ex85421182	456	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τον έλεγχο των σημάτων βίντεο ενός ανιχνευτή εικόνας με συζευγμένο φορτίο (CCD), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		CXD 2103 CXD 2133	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
408 ex85421182	868	Κύκλωμα αντίκρουσης και διόρθωσης σφαλμάτων, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και M-MOS), για την αντίκρουση και διόρθωση σφαλμάτων 1 bit και την αντίκρουση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 8206	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
409 ex85421182	871	Κύκλωμα ελέγχου για μικροπρόγραμμα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV 2910 CV 7C 910	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
411 ex85421182	875	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για την επιτήρηση της τάσης λειτουργίας μνήμης ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAMs), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 D6 1210	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
412 ex85421182	881	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: KM 3702	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
413 ex85421182	882	Μονάδα ελέγχου χρονισμού (timing control unit - TCU) με 2 κύκλους φάσης για κεντρικά μονάδα επεξεργασίας (CPU) και μονάδα διαχείρισης μνήμης (MMU), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: NS 32201 NS 32 C 201	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)																																																
419 ex85421184	808	Κύκλωμα διασύνδεσης πυγμών, έστω και με λειτουργίες ελέγχου πυγμών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table><tr><td>53 C 700</td><td>82C100</td><td>FAS 210</td><td>MCR 53 C 80</td></tr><tr><td>53 C 710</td><td>82C300</td><td>FAS 220</td><td>MCR 53 C 90</td></tr><tr><td>53 C 720</td><td>82C836</td><td>FAS 230</td><td>PBI</td></tr><tr><td>82335</td><td>88C100</td><td>FE 3030</td><td>TACT 84544</td></tr><tr><td>82351</td><td>89C105</td><td>GC 132</td><td>TMS 38030</td></tr><tr><td>82352</td><td>AIC 8250</td><td>GC 133</td><td>WD 33 C 02</td></tr><tr><td>82353</td><td>AIC 7770</td><td>H8 3202</td><td>WD 33 C 03</td></tr><tr><td>823658L</td><td>CL PD6710</td><td>L 84853A</td><td>WD 33 C 05</td></tr><tr><td>82375EB</td><td>CL PD6720</td><td>LIA 8390</td><td>WD 33 C 06</td></tr><tr><td>823781B</td><td>CV7C984</td><td>LIA 8732</td><td>WD 70 C 10</td></tr><tr><td>82423TX</td><td>ESP 210</td><td>NCR 5300</td><td>Z 00017</td></tr><tr><td>82433LX</td><td>ESP 220</td><td>NCR 5301</td><td></td></tr></table> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	53 C 700	82C100	FAS 210	MCR 53 C 80	53 C 710	82C300	FAS 220	MCR 53 C 90	53 C 720	82C836	FAS 230	PBI	82335	88C100	FE 3030	TACT 84544	82351	89C105	GC 132	TMS 38030	82352	AIC 8250	GC 133	WD 33 C 02	82353	AIC 7770	H8 3202	WD 33 C 03	823658L	CL PD6710	L 84853A	WD 33 C 05	82375EB	CL PD6720	LIA 8390	WD 33 C 06	823781B	CV7C984	LIA 8732	WD 70 C 10	82423TX	ESP 210	NCR 5300	Z 00017	82433LX	ESP 220	NCR 5301		0
53 C 700	82C100	FAS 210	MCR 53 C 80																																																
53 C 710	82C300	FAS 220	MCR 53 C 90																																																
53 C 720	82C836	FAS 230	PBI																																																
82335	88C100	FE 3030	TACT 84544																																																
82351	89C105	GC 132	TMS 38030																																																
82352	AIC 8250	GC 133	WD 33 C 02																																																
82353	AIC 7770	H8 3202	WD 33 C 03																																																
823658L	CL PD6710	L 84853A	WD 33 C 05																																																
82375EB	CL PD6720	LIA 8390	WD 33 C 06																																																
823781B	CV7C984	LIA 8732	WD 70 C 10																																																
82423TX	ESP 210	NCR 5300	Z 00017																																																
82433LX	ESP 220	NCR 5301																																																	
420 ex85421184	809	Κύκλωμα διασύνδεσης ή ελέγχου και διασύνδεσης, για τοπικό δίκτυο (LAN), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table><tr><td>Am 79C987</td><td>DP 83255</td><td>DP 83905</td></tr><tr><td>DP 8025</td><td>DP 83285</td><td>BMC 83C780</td></tr><tr><td>DP 83251</td><td>DP 83902</td><td>T 7213</td></tr></table> 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	Am 79C987	DP 83255	DP 83905	DP 8025	DP 83285	BMC 83C780	DP 83251	DP 83902	T 7213	0																																							
Am 79C987	DP 83255	DP 83905																																																	
DP 8025	DP 83285	BMC 83C780																																																	
DP 83251	DP 83902	T 7213																																																	
422 ex85421184	811	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ελέγχου μνήμης, ένα περιφερειακό κύκλωμα ελέγχου, ένα κύκλωμα διασύνδεσης μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), ένα κύκλωμα διασύνδεσης μονάδας ψηφιακού επεξεργαστή (NPU), ένα κύκλωμα διασύνδεσης καλών χρονισμού, ένα χρονόμετρο και ένα κύκλωμα ελέγχου ισοτιμίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HT 15 HT 18 HT 21 HT 22 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0																																																
423 ex85421184	812	Κύκλωμα διασύνδεσης για έναν κωδικοποιητή ή περισσότερους, τεχνολογίας C-MOS, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τη μέτρηση της κατεύθυνσης και της μετατόπισης μέσω σημάτων εξωτερικών ανιχνευτών, που περιλαμβάνει 3 ή περισσότερους μετρητές, έναν ή περισσότερους σύρτες (latch) 16 ή 24 bits, έναν ή περισσότερους πολυπλέκτες και ένα ή περισσότερα ενδιάμεσα κυκλώματα παράλληλων δεδομένων 8bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: THCT 2000 THCT 12016 THCT 12024 THCT 12316 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0																																																

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
424 ex85421184	913	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης δεδομένων, τεχνολογίας C-MOS, για τα διαβίβρα και λήψη πεκτών δεδομένων 1, 4 ή 8bits με ταχύτητα 51,84Mbits ανά δευτερόλεπτο, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ελέγχου λήψης, ένα κύκλωμα ελέγχου εκπομπής, ένα κύκλωμα μορφοποίησης των δεδομένων λήψης και ένα κύκλωμα μορφοποίησης των δεδομένων εκπομπής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TXC 95181 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
426 ex85421184 ex85421195	923 956	Κύκλωμα σειριακής διασύνδεσης για την εκτέλεση λειτουργιών κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης δεδομένων και λειτουργιών ελέγχου ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 8082 82581 AM 7991 COM 91 C 32 8023 82 C 581 COM 9832 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
427 ex85421184	924	Κύκλωμα διασύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή δεδομένων κειμένου, τεχνολογίας C-MOS, για τον τερματισμό των δεδομένων, την επαναδημιουργία του προνιστή και το διαχωρισμό του συγχρονισμού, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CF 72303 CF 72306 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
428 ex85421184	926	Κύκλωμα διασύνδεσης οργάνου μέτρησης της ροής (ροόμετρου), τεχνολογίας BiMOS, που περιλαμβάνει 16 ενισχυτές, 3 ψηφιακούς/αναλογικούς μετατροπείς, έναν αναλογικό/ψηφιακό μετατροπέα, φίλτρα, ένα κύκλωμα δειγματολήψης, έναν ταλαντωτή, ένα κύκλωμα βρόχου με κλείδωμα φάσης (Phase Locked Loop/PLL) και ένα κύκλωμα σειριακής διασύνδεσης για ένα μικροεπεξεργαστή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD75827 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
429 ex85421184	927	Κύκλωμα διασύνδεσης ηλεκτρολογίου με μέτρα πυρηνικότητας, τεχνολογίας C-MOS, για την διερεύνηση και την ανίχνευση της μέτρης (metric), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 22-88958-888 ή	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
431 ex85421184	834	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για τη λήψη, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων του συνδρομητή σε ένα ψηφιακό δίκτυο, που περιλαμβάνει μια μονάδα διασύνδεσης της γραμμής, έναν πολυπλέκτη, ένα κύκλωμα ελέγχου της σύνδεσης των δεδομένων, ένα κύκλωμα διασύνδεσης μικροεπεξεργαστή και έναν ταλαντωτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 79C38A AM 79C32A QMV 453 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
432 ex85421184	838	Κύκλωμα ελέγχου μονάδας εύκαμπτων δίσκων και ταχύτητας διαβίβασης δεδομένων, τεχνολογίας C-MOS, για προαντιστάθμιση σημάτων εγγραφής, διακριτικό δεδομένων, δημιουργία σημάτων χρονισμού και διασύνδεση μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς ή αριθμητικούς συνδυασμούς: 82877 DP 8473 WD 37C85 WD 57C85 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
433 ex85421184	848	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης για κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει μονάδα ελέγχου για την ανανέωση των μηνύων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: FE 3818 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
437 ex85421184	847	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει δύο παγκόσμιους ασύγχρονους πομπούς/δεκτές (UARTs), μια θύρα για παράλληλη προσέλαση των δεδομένων, ένα κύκλωμα διασύνδεσης για έκαμπτους δίσκους και ένα κύκλωμα ελέγχου για εύκαμπτους δίσκους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 37C865 37C866 82C711 TACT 88511 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
438 ex85421184	848	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, προγραμματιζόμενο για τη διασύνδεση σημάτων μεταξύ κυκλωμάτων ελέγχου διατάξεων γραφικών εικόνας (VGA) και οθονών με καθοδικούς σωλήνες (CRT), διατάξεων απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), διατάξεων απεικόνισης με διόδους εκπομπής φωτός (LED) ή διατάξεων απεικόνισης πλάσματος, για τον ταυτόχρονο έλεγχο μιας οθόνης με καθοδικούς σωλήνες (CRT) και μιας διάταξης απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), που περιλαμβάνει έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα βίντεο με μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλασης (RAMDAC), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
		οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CL-6D6348 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
439 ex85421184	849	Εκπαιλεπτικ6 κ6κλωμ6 ελ6γχου και διασ6νδεσης, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει 7, 8 6 12 θ6ρες διασ6νδεσης διαβίβσεως/λ6γσε, μί6 θ6ρη διασ6νδεσης τας μόν6δες προσ6ρτσε, 6να αποκωδικοποι6τ6 βρ6χου με κλειδωμ6 φ6σε (Phase-Locked Loop/PLL), υδ6 μωρφ6 μονολιθικ6 ολοκληρωμ6νου κυκλ6μτος τοποδεταμ6νο σε θ6κα 6 οποία φ6ρει: - 6να διακριτικ6 σ6μ6 που αποτελείται απδ/6 περιλαμβάνει 6ναν απδ τους ακ6λουδους αλφαριθμητικ6ς συνδυασμ6ς: Am 79C988 Am 79C981 DP 83958 DP 83955 4 - 6λλα διακριτικ6 σ6μ6τα που αφορ6ν προίδντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
448 ex85421184	858	Κ6κλωμ6 διασ6νδεσης, τεχνολογίας C-MOS, γί6 τα διασ6νδεση των δεδομ6νων μεταξ6 εν6ς αμγ6ς 32 bits και καταχωρ6ν εισ6δου/εξ6δου και/6 κυκλωμ6των διασ6νδεσης, με 6λεχο 6μσεως προσ6ελεσης τας μν6μ6ς, που περιλαμβάνει μί6 μν6μη αν6γνωση-εγγραφ6ς FIFO (First in/First out) με ικαν6τητα απομνημονεύσεως 256 bits, 6να σ6ρτα δεδομ6νων, 6να σ6ρτα διευδ6νσεων και καταχωρ6τες 32 bits, υδ6 μωρφ6 μονολιθικ6 ολοκληρωμ6νου κυκλ6μτος τοποδεταμ6νο σε θ6κα 6 οποία φ6ρει: - 6να διακριτικ6 σ6μ6 που αποτελείται απδ/6 περιλαμβάνει τον ακ6λουδ6 αλφαριθμητικ6 συνδυασμ6: 1XB9-8481 4 - 6λλα διακριτικ6 σ6μ6τα που αφορ6ν προίδντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
454 ex85421186	881	Κ6κλωμ6 αποσυγχρονισμ6/συγχρονισμ6 δεδομ6νων 8bits , τεχνολογίας C-MOS, γί6 την εκπομ6 και λ6γη 2 σ6γχρονων σμ6ττων με ταχ6τητα 2Mbits 6ν6 δευτερ6λεπτο, που περιλαμβάνει 6να κ6κλωμ6 ελ6γχου μικροεπεξεργαστ6, 6να κ6κλωμ6 διασ6νδεσης 4 αμγ6ν, που λειτουργεί με ταχ6τητα 19,44megabytes 6ν6 δευτερ6λεπτο και 6να κ6κλωμ6 βρ6χου με κλειδωμ6 φ6σε (Phase-Locked Loop/PLL), υδ6 μωρφ6 μονολιθικ6 ολοκληρωμ6νου κυκλ6μτος τοποδεταμ6νο σε θ6κα 6 οποία φ6ρει: - 6να διακριτικ6 σ6μ6 που αποτελείται απδ/6 περιλαμβάνει τον ακ6λουδ6 αλφαριθμητικ6 συνδυασμ6: TXC 84882 4 - 6λλα διακριτικ6 σ6μ6τα που αφορ6ν προίδντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
455 ex85421186	882	Πυγ6ςμτος σ6γχρονος κομ6ς/δ6κτες, τεχνολογίας C-MOS, με ικαν6τητα φηρικ6ς μεταβίβσεως τας φων6ς και/6 των δεδομ6νων, ταυτ6χρονα σε δ6ο κατευδ6νσεις (full duplex), με ταχ6τητα 88Kbits/s 6 περισσ6τερο σε απδσταση 2km, 6 με ταχ6τητα 168Kbits/s 6 κατ6τερα σε απδσταση 1km, που περιλαμβάνει 6να διαμορφ6τ6 και ενδιδ6μσεως μν6μ6ς δεδομ6νων (data buffers), υδ6 μωρφ6 μονολιθικ6 ολοκληρωμ6νου κυκλ6μτος τοποδεταμ6νο σε θ6κα 6 οποία φ6ρει: - 6να διακριτικ6 σ6μ6 που αποτελείται απδ/6 περιλαμβάνει 6ναν απδ τους ακ6λουδους αλφαριθμητικ6ς συνδυασμ6ς: MC 145421 MC 145425 TP 3481 TP 3483 MC 145422 MC 145426 TP 3482 4	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
456 ex85421186	905	Κύκλωμα τεμαχισμού ή επανασυνεργολόγησης δεδομένων, τεχνολογίας C-MOS, για την κατάτμηση 16382 πεκέτων με λέξεις των 8 ή 16bits σε κυκλίδες ή την επανασυνεργολόγηση των κυκλίδων αυτών σε 16382 πεκέτα με λέξεις των 8 ή 16bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TXC 85501 TXC 85601 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
457 ex85421186	906	Συγκριτής ταυτότητας 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, με καθυστέρηση μετάδοσης (propagation delay) που δεν υπερβαίνει τα 7,2 ns και ικανότητα σύγκρισης, bit προς bit, 2 λέξεων με όχι περισσότερα από 8 bits ή καθεμία, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 74FCT521 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
458 ex85421186	909	Καταχωρητής 8, 9, 10, 16 ή 18 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 74FCT162374 74FCT16823BT 74FCT574 74FCT162823BT 74FCT16823CT Am 29C818A 74FCT162823CT 74FCT374 Am 29C821A 74FCT16374 74FCT534 Am 29C823A 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
459 ex85421186	913	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με φίλτρο, τεχνολογίας C-MOS, για συχνότητες 600Hz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 4000Hz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: QMV 112 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
460 ex85421186	914	Διατεθές κύκλωμα (flip-flop) τύπου D 16bits ή 20bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 74 AC 16821 74 ACT 16374 4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
481 ex85421186	815	Δέκτης πολυσυνθότητας με διπλή τονικότητα (DTMF), τεχνολογίας C-MOS, για την αποκωδικοποίηση σημάτων (DTMF) σε δυαδικά δεδομένα 4bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: M-857 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
482 ex85421186	817	Κύκλωμα αποκατάστασης χρονιστή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DP 83231 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
483 ex85421186	818	Ψηφιακός/αναλογικός και αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας, τεχνολογίας BiMOS, που περιλαμβάνει δειγματοληπτικά κυκλώματα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 21-26500 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
484 ex85421186	819	Προγραμματιζόμενο κύκλωμα ενεργίας σύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για τη διαβίβαση/λήψη δεδομένων 8bits και την δημιουργία δείκτη γραμμής με τη χρησιμοποίηση ενός εξωτερικού χρονιστή, που περιλαμβάνει μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), μια θύρα σειριακής εισόδου/εξόδου, έναν κύκλωμα δισύνδεσης μικροπεξεργαστή, έναν πολυπλέκτη και ένα αποπολυπλέκτη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TXC 83803 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
485 ex85421186	820	Ιστροπικός κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με φίλτρα παλμοκωδικής διαμόρφωσης (PCM), τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ενισχυτές για τη ρύθμιση της συμμετρίας των σημάτων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: OMV 365 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
466 ex85421186	924	Συνδυαστής ψηφιακών σημάτων, τεχνολογίας C-MOS, με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - α) με μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 16 Kbits, με ταχύτητα δειγματοληψίας 22,257 kHz και 44,1 kHz και δύο διαόδους εξόδου, - β) με 32 ή 48 γεννήτριες συχνότητας, μια γεννήτρια καλμέν χρονισμού και μια γεννήτρια διευθύνσεων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: a)344 8 8853 b)VC 2375 b)VC 5395 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
467 ex85421186	925	Κύκλωμα εγγραφής και αναπαραγωγής της ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS, που λειτουργεί με ταχύτητα 8 Kbits/sec ή περισσότερο, με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : - α) με έναν ενισχυτή και ένα ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα 10 bits, - β) με ένα κύκλωμα διαμόρφωσης της μνήμης, ένα κύκλωμα διαμόρφωσης κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης, ένα κύκλωμα διαμόρφωσης μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: a)T 6668 a)TC 8838 b)TC 88481 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
468 ex85421186	926	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας σημάτων που περιλαμβάνει ενισχυτές, μετατροπείς ψηφιακών/αναλογικών και αναλογικών/ψηφιακών τροφοδοτούμενους με τάση 12 V (±10 %) καθώς και ψηφιακή σειριακή διαμόρφωση με ασύγχρονο πομπό/δέκτη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 75882 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
469 ex85421186	928	Πομπός/δέκτης, τεχνολογίας BiMOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV7B923 DS 3886 8N 74 BCT 2424 CV7B933 8N 74 BCT 2428 8N 74 BCT 2425 DS 3884 8N 74 BCT 2423 8N 75 LBC 976 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (%)

471 ex85421186

830

Αποκωδικοποιητές, τεχνολογίας C-MOS, για την αποδιαμόρφωση και την αποπολυεξία των στερεοφωνικών σημάτων, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα διασύνδεσης ψηφιακού/αναλογικού μετατροπέα με προνιστή εξόδου 8,192MHz ή 16,384MHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς:

CF 78088 CF 78091

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

472 ex85421186

831

Κύκλωμα συγχρονισμού συνδυασμένο με κατατεταγμένη σάρωση και σήματος, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει μία μονάδα ελέγχου, ένα κύκλωμα διαγραφής των αναπλάσεων της εικόνας, ένα καταχωρητή ολίσθησης 17bits και μία μονάδα μορφοποίησης των δεδομένων εξόδου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό:

QMV 222

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

473 ex85421186

832

Ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α) με χωρητικότητα 7 bits,
- β) με χωρητικότητα 8 bits, τεχνολογίας C-MOS, για την καταχώρηση σε ενδιάμεση δικλή μνήμη λέξεων 8 bits και πολλαπλασιαστικού με 4 τερταρτημόρια,
- γ) τετραπλός μετατροπέας με χωρητικότητα 12 bits, τεχνολογίας BiMOS,
- δ) μονός ή τριπλός μετατροπέας, τεχνολογίας C-MOS, με τουλάχιστον μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλσης (RANDAC), που φέρει έναν ή περισσότερους καταχωρητές πελάτες χρωμάτων,
- ε) τεχνολογίας C-MOS, με δυναμικό πεδίο ήχου 93 dB ή περισσότερο,

υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς:

a)PBM 3960	d)ATT 28C492	d)B1463	d)8C 11485
b)DAC 0830	d)ATT 28C493	d)B1467	d)8C 11487
b)DAC 0831	d)ATT 28C497	d)B1473	d)8C 11489
b)DAC 0832	d)B1445	d)B1475	d)8C 15025
c)AD 864	d)B1451	d)TVP 3020	d)8C 15026
d)35780010	d)B1458	d)TVP 3030	d)TR 9C1710
d)35780011	d)B1459	d)MU 9C9760	a)CS 4328
d)35780012	d)B1460	d)8C 11482	a)CXD 2564
d)ATT 28C490	d)B1461	d)8C 11483	a)TMS 57010
d)ATT 28C491	d)B1462	d)8C 11484	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

8

474 ex85421186

833

Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας, με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- α) παράλληλος μετατροπέας 8 bits, τεχνολογίας C-MOS,
- β) με χωρητικότητα 16 ή 20 bits, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα συγχρονισμού, 2 διαμορφωτές, 2 ψηφιακά φίλτρα, έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα 4 bits και έναν ενισχυτή,
- γ) ένα στερεοφωνικό μετατροπέα ήχου 16, 18 ή 20 bits, τεχνολογίας C-MOS,
- δ) με χωρητικότητα 16 bits, που περιλαμβάνει ένα ψηφιακό

95

- φίλτρο με ζώνη διέλευσης 45,5 kHz στα 3 dB,
- α) για την οδήγηση διατάξεων επεκίνησης με υγρούς
κρυστάλλους (LCD) ή διόδων εκπομπής φωτός (LED) με όχι
περισσότερα από 4 ψηφία,

υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε
θάλα η οποία φέρει:

- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

α) IDT 75C48	α) CS 5338	α) ICL 7126
α) IDT 75C58	α) CS 5339	α) ICL 7136
α) MP 7683	α) CS 5349	α) ICL 7137
α) MP 7684	α) DSP 56ADC16	α) MAX 130
α) CS 5516	α) HI 7131	α) MAX 131
α) CS 5520	α) HI 7133	α) MAX 133
α) CS 5328	α) ICL 7106	α) MAX 138
α) CS 5327	α) ICL 7107	α) MAX 139
α) CS 5328	α) ICL 7110	α) MAX 140
α) CS 5328	α) ICL 7117	α) MAX 136

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

475 ex85421186

934

- Ασύγχρονος παγκόσμιος πομπός/δέκτης με δύο ή οκτώ διόδους
(Dual-UART ή octal-UART), υπό μορφή μονολιθικού
ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει:
- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς
συνδυασμούς:

1T01-0202 2681 PC 87310 SCC 2698

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

476 ex85421186

935

- Σύρτης (latch), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου
κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει:
- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς
συνδυασμούς:

74FCT162373	74FCT16841	74FCT573	74FCT844
74FCT162841	74FCT373	74FCT841	74FCT845
74FCT16373	74FCT533	74FCT843	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

477 ex85421186

938

- Ωρολογιακό/ημερολογιακό κύκλωμα, υπό μορφή μονολιθικού
ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει:
- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς
συνδυασμούς:

58274	MC 146818	MM 58174 A	V 3823
<u>M 3802</u>	<u>MCCS 146818</u>	<u>V 3821</u>	
<u>M 3803</u>	<u>MM 58167</u>	<u>V 3822</u>	

ή

- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία
ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή

0

480 ex85421186

941

- Ενδιάμεσο κύκλωμα και κύκλωμα οδήγησης (buffer and line
driver) γραμμής, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού
ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει:
- ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν
από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς:

74 AC 16240	74 ACT 16244	74 FCT 244
74 AC 16825	74 FCT 240	74 FCT 540
74 AC 16827	74 FCT 241	74 FCT 541

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (%)

		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
481 εκ85421186	842	Αριθμητικά και λογικά μονάδα (ALU) 4 ή 16 bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: CV2981 CV7C9115 CV7C9117 CV7C9181 CV7C9116 CV7C981	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
484 εκ85421186	846	Λογικό κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, που έχει μία μόνο από τις ακόλουθες λειτουργίες: - απλό ή διπλό AND, - απλό ή τριπλό INVERTER, - απλό ή διπλό NAND, - απλό ή διπλό NOR, - αποκλειστικό, απλό ή διπλό OR, - απλό ή διπλό 6(πλευρο διακόστη - κύκλωμα ενεργοποίησης Schmitt (Schmitt-trigger) - πολυπλέκτη δύο διαόδων υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TC 4881F TC 4871F TC 4W53F TC 7888F TC 7W04F TC 4811F TC 4881F TC 4W66F TC 7832F TC 7W08F TC 4830F TC 48584F TC 7888F TC 78U04F TC 7W32F TC 4866F TC 48U11F TC 7802F TC 7W00F TC 7WU04F TC 4869F TC 48U68F TC 7804F TC 7W02F	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
485 εκ85421186	847	Κύκλωμα για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ ενός μικροεξεργαστή και καρτών μνήμης με πάχος 3 mm ή περισσότερο, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MB 88381	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
486 εκ85421186	849	Συνδυαστής συχνοτήτων, τεχνολογίας BiMOS, για το συγχρονισμό και την κατανομή των συχνοτήτων, που περιλαμβάνει 1 ή 2 κυκλώματα βρόχου με κλείδωμα φάσης (Phase-Locked Loop/PLL) και 1 ή 2 κυκλώματα προκατανομής (prescaler) με συχνότητα λειτουργίας 18MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2,5GHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MB 1501 MB 1509 MB 1518	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

54

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
487 ex85421186	#51	Αποκωδικοποιητής ήχου, τεχνολογίας C-MOS, για την αποκωδικοποίηση και αποσυμπίεση των ψηφιακών σημάτων με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 15 Mbit/s, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 74 ACT 6358 TMS 320AV128 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
488 ex85421186	#52	Κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, για τον συγχρονισμό και τον διακρισμό των σημάτων ανάγνωσης και την παραγωγή σημάτων εγγραφής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HG 2288013601 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
491 ex85421186	#55	Γεννήτρια για δρομέα που καθορίζεται από τον κρήστα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: B1431 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματος τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
492 ex85421186	#57	Προγραμματιζόμενο κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, για την ασύγχρονη διεξόρυξη και λήψη των δεδομένων (Asynchronous Communication Element), που περιέχει μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (First in/First out) με ικανότητα αποθηκευμένης 128 bits και τουλάχιστον ένα δίαυλο σειριακής εισόδου/εξόδου και έναν παράλληλο δίαυλο δύο κατευθύνσεων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 16C551 16C552 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
493 ex85421186	#58	Κύκλωμα σύγκρισης των διευθύνσεων, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), από μια γεννήτρια ισότητας, ένα κύκλωμα ελέγχου της ισότητας και από ένα ή περισσότερα κυκλώματα σύγκρισης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: SN 74 ACT 2151 SN 74 ACT 2154 SN 74 ACT 2158 SN 74 ACT 2152 SN 74 ACT 2156 SN 74 ACT 2159 SN 74 ACT 2153 SN 74 ACT 2157 SN 74 ACT 2160 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
495 εκ85421186	881	Κονάδα υπολογισμού κυρίως εσωτερικό έλεγχο ακολουθίας προγράμματος, για τον πολλαπλασιασμό ή την επεξεργασία αριθμών σταθεράς και κινητής υποδιαστολής, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: ADSP 3218 ADSP 3228 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
496 εκ85421186 εκ85421198	883 889	Ανιχνευτής καπνού που λειτουργεί σε θερμοκρασία -20 °C ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα +80 °C, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145018 V 24216 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
498 εκ85421186	885	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής, τεχνολογίας C-MOS, για την μετατροπή των δεδομένων σε μορφή NRZ (Non-Return-to-Zero) ή σε μορφή RLL (Run-Length-Limited), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 81158 CL-8H110 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
499 εκ85421186	887	Ψηφιακό φίλτρο γραμμικής φάσης, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα φιλτραρίσματος των περιόδων της φάσης σε σειριακή μορφή 24 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CS 5322 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
500 εκ85421186	888	Διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής (Modem), τεχνολογίας C-MOS, για την διαβίβαση των δεδομένων ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις (full duplex), με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 2400 bits ανά δευτερόλεπτο και για τη διαβίβαση σταθερών εικόνων προς μία κατεύθυνση (facsimile telegraphy) με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 9600 bits ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 8C 11844 8C 11846 8C 11854 8C 11855 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
581 ex85421186	869	Αυτοτελής μονάδα (module) ακούς και αντίκρουσης, που περιλαμβάνει έναν πολλαπλασιαστή/ συσσωρευτή, δύο μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 12 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: VC5344 VC5988 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
582 ex85421186	870	Πολλαπλασιαστής ή πολλαπλασιαστής/συσσωρευτής (MAC) χωρητικότητας 8x8bits ή 18x18bits, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AD8P 1888-A CV7C510 CV7C516 CV7C517 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
583 ex85421186	871	Προσαρμοστικό διαφορικό κύκλωμα παλμοκυβικής διαμόρφωσης, τεχνολογίας C-MOS, για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση της ομιλίας και των δεδομένων, με 8 ανεξάρτητους διαύλους με εύρος ζώνης 8 kHz, και ικανότητα διαβίβασης των δεδομένων ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις (full duplex) και προς μία κατεύθυνση (half duplex) με ταχύτητα τουλάχιστον 16 Kbits ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: BB8P4CH SC 11360 SC 11362 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
584 ex85421186	872	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής με παλμοκυβική διαμόρφωση (PCM), τεχνολογίας M-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), που αποτελείται από ένα κύκλωμα δειγματολήψης, έναν ψηφιακό/αναλογικό μετατροπέα, ένα κύκλωμα σύγκρισης, έναν καταχωρητή διαδοχικής προσέγγισης και μια λογική λειτουργία διασύνδεσης για την ταυτόχρονη διαβίβαση των σημάτων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 2911 A-1 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
585 ex85421186	873	Φίλτρο εκπομπής-λήψης με παλμοκυβική διαμόρφωση (PCM), τεχνολογίας M-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), για γραμμή με παλμοκυβική διαμόρφωση (PCM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: D 2912 A 4	

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (%)

			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7												
596	ex85421188	876	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής για τη μετατροπή των δεδομένων σε παράλληλα ή σειριακά σήματα, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), που αποτελείται από μια λογική αριθμητική μονάδα (ALU) και μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) με ικανότητα απορρημόνευσης 128 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMS 38620 TMS 38621 4													
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8												
598	ex85421188	881	Ψηφιακό φίλτρο, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα τετραπλής ή οκταπλής υπερδειγματοληψίας για 2 διαύλους, που περιλαμβάνει μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM) και μια μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 57821 4													
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	9												
599	ex85421188	886	Ψηφιακός ελεγχόμενο ποτενσιόμετρο, τεχνολογίας C-MOS ή N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table><tr><td>SC 76013</td><td>X 9184</td><td>X 9313</td><td>X 9C183</td></tr><tr><td>X 9182</td><td>X 9311</td><td>X 9583</td><td>X 9C184</td></tr><tr><td>X 9183</td><td>X 9312</td><td>X 9C182</td><td>X 9C583</td></tr></table> 4	SC 76013	X 9184	X 9313	X 9C183	X 9182	X 9311	X 9583	X 9C184	X 9183	X 9312	X 9C182	X 9C583	
SC 76013	X 9184	X 9313	X 9C183													
X 9182	X 9311	X 9583	X 9C184													
X 9183	X 9312	X 9C182	X 9C583													
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	9												
510	ex85421188	888	Ανιχνευτής του φαινομένου Hall, τεχνολογίας BiMOS, για την επικοινωνία αμγού με 2 σύρματα, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: UGM 3955U UG8 3955U 4													
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	9												
511	ex85421188 ex85421198	889 915	Κύκλωμα διακρισμού δεδομένων για μονάδα μνήμης σε δίσκους (DD8), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: <table><tr><td>DP 8460-2</td><td>DP 8465</td><td>VM 5352</td><td>WD 10 C 21</td></tr><tr><td>DP 8460-3</td><td>HDC 9226</td><td>VM 5353</td><td></td></tr><tr><td>DP 8460-4</td><td>VM 5351</td><td>WD 10 C 20</td><td></td></tr></table> 4	DP 8460-2	DP 8465	VM 5352	WD 10 C 21	DP 8460-3	HDC 9226	VM 5353		DP 8460-4	VM 5351	WD 10 C 20		
DP 8460-2	DP 8465	VM 5352	WD 10 C 21													
DP 8460-3	HDC 9226	VM 5353														
DP 8460-4	VM 5351	WD 10 C 20														
			- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία													

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
512 εκ85421186	990	Κύκλωμα δικύλου ανάγνωσης, με λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής και σερβοποδιαμόρφωσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: 32P4730 81C820 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
515 εκ85421186	993	Συνδυαστής σημάτων, τεχνολογίας N-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και H-MOS), που περιλαμβάνει μια γεννήτρια συχνοτήτων, μια μνήμη με 15 τόνους μουσικών οργάνων, έναν αναλογικό ψηφιακό μετατροπέα και έναν ταλαντωτή από καλωζία, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει τον ακόλουθο ψηφιακό συνδυασμό: VH 2413 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
516 εκ85421186	995	Συνδυαστής φωνής-ομιλίας (Phoneme speech-synthesizer), τεχνολογίας C-MOS, με παροχή ρεύματος εντάσεως κατώτερης από 10 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: 78 A 263 CD 54123 N2L CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L CM 54184 CM 54186 N2L 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
517 εκ85421186	998	Κύκλωμα συγχρονισμού δεδομένων 8 bit, τεχνολογίας CMOS, για την εκπομπή και λήψη σειριακών ή παράλληλων δεδομένων με ταχύτητα 155,52Kbits ή 19,44megabytes ανά δευτερόλεπτο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: TXC 82381 TXC 82382 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
518 εκ85421186	998	Μεταφρεστής, τεχνολογίας BiMOS, για την μετατροπή σε επίπεδα λογικής ECL (emitter-coupled logic) ή σε επίπεδα λογικής TTL (transistor-transistor logic), για την οδήγηση του ηχηρού και την ταυτόχρονα διεκδίκηση των δεδομένων προς δύο κατευθύνσεις (full duplex), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ψηφιατικούς συνδυασμούς: CV10E383 CV10E383 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
524 ex85421190	801	Στατικά μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικό οξυγόνο (GaAs), με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/η περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 12G814 12G844 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
525 ex85421190	802	Μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM), τεχνολογίας ECL, με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 64Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένα σε θάκη, ή προσαρμοσμένα σε υπόθεμα από πλαστικό ύλη, και φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 10422 10474 10484 100474 100490 10470 10480 10490 100484 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
531 ex85421190	876	Μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, μη διαγράψιμη (PROM), που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικό οξυγόνο (GaAs), με ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 14GD048 14GM048 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
532 ex85421191	802	Μικροεπεξεργαστής 16 bits, δικολιθικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29116 88P 9989 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
533 ex85421195	802	Προγραμματιζόμενα λογικά διάταξη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 16L4 20R6 CV100E302 8N 54 L8 334 16L6 20R8 CV100E301 8N 54 L8 335 16L8 22V10 CV100E302 8N 54 L8 336 16R4 82 S 100 FP 54 A8 839 8N 74 L8 333 16R6 82 S 101 FP 54 A8 840 8N 74 L8 334 16R8 93458 FP 74 A8 839 8N 74 L8 335 20L8 93459 FP 74 A8 840 8N 74 L8 336 20R4 CV100E301 8N 54 L8 333 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

103

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
534 ex85421195	905	Εξαπλό ή τριπλό διατεθές κύκλωμα (<i>flip-flop</i>) τύπου D, δικολικής τεχνολογίας, με είσοδο/έξοδο τεχνολογίας ECL (<i>emitter-coupled logic</i>), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: F100131 F100151 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
536 ex85421195	907	Εξαπλούς δεκαεξαδικός σύρτης (<i>latch</i>) τύπου D, δικολικής τεχνολογίας, με είσοδο/έξοδο τεχνολογίας ECL (<i>emitter-coupled logic</i>), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: F100150 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
540 ex85421195	911	Μετρητής 4 σταδίων/καταχωρητής ολίσθησης 4 bits, δικολικής τεχνολογίας, με είσοδο/έξοδο τεχνολογίας ECL (<i>emitter-coupled logic</i>), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: F100136 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
541 ex85421195	912	Καταχωρητής ολίσθησης 8 bits, δικολικής τεχνολογίας, με είσοδο/έξοδο τεχνολογίας ECL (<i>emitter-coupled logic</i>), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: F100141 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
542 ex85421195	914	Μεταφροστής, δικολικής τεχνολογίας, για την μετατροπή σε επίπεδα λογικής ECL (<i>emitter-coupled logic</i>) ή σε επίπεδα λογικής TTL (<i>transistor-transistor logic</i>), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 57-246245 F100124 F100125 MB 768 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
543 εκ85421195	815	Κύκλωμα ελέγχου και/ή διαχείρισης μηνών (στις οποίες περιλαμβάνονται και ενδιάμεσες μνήμες), δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2985 DP 8409 DP 8429 AM 2986 DP 8419 MB 1422 DP 8408 DP 8428 SN 74 S 489 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
544 εκ85421195	816	Κύκλωμα διασύνδεσης αμυγών, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 82 A 203 82 A 304 AM 29821 AM 29825 AM 29845 82 A 204 82 A 305 AM 29822 AM 29826 82 A 205 82 A 436 AM 29823 AM 29843 82 A 303 82 A 442 AM 29824 AM 29844 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
545 εκ85421195	817	Κύκλωμα ελέγχου, δικολικής τεχνολογίας, για τον έλεγχο δύο κυρίων διατάξεων κρυσταλλοθυκτών ισχύος με επίδραση πεδίου (FET), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 27473 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
546 εκ85421195	818	Κύκλωμα ελέγχου μονάδων μνήμης σε δίσκους με βάση τις διατάξεις πυλών (Gate Arrays), δικολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει 1800 κύκλους, με όχι περισσότερες από 80 εισόδους/εξόδους τεχνολογίας ECL (emitter-coupled logic) και/ή τεχνολογίας TTL (transistor-transistor logic), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AMMPA 1858 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
548 εκ85421195	838	Κύκλωμα ελέγχου με 2, 4, 6, 10 ή 14 διαύλους, δικολικής τεχνολογίας, για τον έλεγχο των σημάτων ανάγνωσης-εγγραφής των μαγνητικών κεφαλών μονάδων σε έμμετρους δίσκους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 32 R 2020 R 32 R 510 A 32 R 522 32 R 2021 R 32 R 5121 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
549 εκ85421195	842	Κύκλωμα οδηγός για σήματα γραφής σε μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: VT 211 * - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
550 εκ85421195	843	Μονάδα διδρθωσης και αντίκρυσης σφαλμάτων (ECDU), δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς ή αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 2960 74 AS 632 74 F 630 74 LS 631 54 AS 632 74 AS 634 74 F 631 DP 8488 54 AS 634 74 AS 6364 74 LS 630 * - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
551 εκ85421195	844	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας TTL, για την ενεργοποίηση μαγνητικών θυρίδων εκτύπωσης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 881379-882 818751-881 * - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
553 εκ85421195	858	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης, δικολικής τεχνολογίας, για τη διασύνδεση των σημάτων μεταξύ μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών και ομοζωνικού καλωδίου σε ένα τοπικό δίκτυο, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 7886 DP 8382 * - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
554 εκ85421195	859	Κύκλωμα διασύνδεσης για το συγχρονισμό της ροής των δεδομένων από μια μονάδα σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: DP 8462 * - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
555 εκ85421195	868	Αναλογικό-ψηφικό μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, δικολικής τεχνολογίας, για σήματα διασύνδεσης μεταξύ της περιφερειακής μονάδας της μνήμης σε σκληρούς δίσκους και της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU), τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:	

		AD 581 C	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
558	ex85421195	861 Κύκλωμα δικύκλωσης γραμμών συνδρομητών (SLIC), τεχνολογίας διηλεκτρικής μόνωσης, με εσωτερικό προγραμματιζόμενο σταθερό ρεύμα γραμμής, που αποτελείται από δίκτυο αντίστασης και ένα επιχειρησιακό ενισχυτή, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HC 5582 HC 5584	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
558	ex85421195	864 Κύκλωμα ελέγχου, δικολικής τεχνολογίας, για κρυσταλλοθυνίδια την οδήγηση ισχύος PNP, με ρύθμιση ισχύος αναμονής 5V και αναφορά ισχύος εξόδου 2,5V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 7815 FB	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
567	ex85421198	883 Προγραμματιζόμενος ενισχυτής, δικολικής τεχνολογίας, για σήματα που εκπέμπονται σε αγγλό γηφιακής επικοινωνίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: HS 3182	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
568	ex85421198	884 Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για την ενίσχυση και τη μετατροπή των σημάτων ανάγνωσης και τη μετατροπή των σημάτων γραφής για μονάδες σε σκληρούς δίσκους τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 32 P 3880 32 P 3813 32 P 548 32 P 541 81347-882	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
570	ex85421198	888 Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνотάτων, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάλα η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: XR 2211	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
572 ex85421198	811	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 2, 4, 8 ή 16 διαόδων, για την παραγωγή σημάτων ανάγνωσης-εγγραφής για μαγνητικές μονάδες σε σκληρούς δίσκους, τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 32 R 117 32 R 581 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
573 ex85421198	812	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυματομορφών, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: XR 2286 XR 8838 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
574 ex85421198	813	Βομπές/δέκτες για κωδικοποιημένα στοιχεία Manchester, τεχνολογίας Schottky, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: TMS 38051 TMS 38053 TMS 38054 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
575 ex85421198	814	Κύκλωμα αναπαραγωγής σημάτων με πηλοκυβική διαμόρφωση, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: XR C 248 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
576 ex85421198	816	Κύκλωμα συγχρονισμού δεδομένων, για μονάδες ανάγνωσης ταινιών, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: VT 218 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
577 ex85421198	817	Κύκλωμα συγχρονισμού δεδομένων και κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 32 D 532 32 D 535 32 D 5393 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
578 ex85421198	818	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 12 bits, δικολικής τεχνολογίας, με ενσωματωμένα τόσο αναφορές και προνιστά, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 574 A 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
579 ex85421198	819	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 9bits, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TDC 1849 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
580 ex85421198	820	Κύκλωμα αποκατάστασης προνιστά και δεδομένων, που αποτελείται από πιαγωγό με βάση το αρσενικό γάλλιο (GaAs), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 16G848 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
581 ex85421198	821	Κύκλωμα συγκριτής, που αποτελείται από πιαγωγό με βάση το αρσενικό γάλλιο (GaAs), για διαφορές τάσης και συχνότητας για συχνότητες που δεν υπερβαίνουν το 1 GHz, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 16G844 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
582 ex85421198	822	Κύκλωμα ψηφιοποίησης και διαχωρισμού δεδομένων, δικολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ένα κύκλωμα βρόχου με κλειδωμά τάσης (Phase-Locked Loop/PLL), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 8W 28982 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
583 ex85421198	823	Ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας 12bits, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TDC 1812	

108

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
584 ex85421198	824	Μομπός ή δέκτης, που αποτελείται από ημιαγωγό με βάση το αρσενικόξυο γάλλιο (GaAs), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει ένα από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: GA 9811 GA 9812	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
585 ex85421198	825	Ταριθμικός/αναλογικός μετατροπέας 8, 10, 12 ή 14 bits, ή υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TD 6122	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
586 ex85421198	826	Αναλογικός/ψηφιακός μετατροπέας 10bits, δικολικής τεχνολογίας, που περιλαμβάνει 4 συστήματα κωδικοποίησης υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CXA 1507	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
589 ex85421920	810	Ενισχυτής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος σε μικροκίεπτα, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 98214000 (α)	0
590 ex85421920	820	Μονάδα για τη λήψη και την ενίσχυση συχνοτήτων FM, δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος σε μικροκίεπτα, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 98214000 (α)	0
610 ex85421950	810	Ρυθμιστής τάσης με σταθερό ρεύμα 75 mA και πτωτική τάση 380 mV σε 100 mA, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LP 2950 LP 2951	
		4	
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
612 ex85421950	830	Ρυθμιστής τάσης με ρυθμιζόμενο διακλαδωτήρα, που αποτελείται από μία χωρητική τάση αναφοράς και αντιστάσεις διακλάδωσης με συλλέκτη ρεύματος 1 mA ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 mA και μία κριτική τάση αναφοράς με ανοχή 0,4%, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LT 1431	
		4	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		- άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
013 ex85421950	040	Ρυθμιστής μεταβλητής τάσης με παροχή ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 120mA σε ρεύμα εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 100mA και πτωτική τάση που δεν υπερβαίνει τα 0,85 V σε ρεύμα εξόδου 125 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: LT 1020 LT 1120 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
014 ex85421950	050	Ρυθμιστής τάσης με τάση εξόδου 2,1V (±2,5%) 4 3V (±2,5%) σε ονομαστικό ρεύμα εξόδου 40mA, υπό μορφή αναλογικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 0 C (RHS RA 30 AA) 1 B (RHS RA 21 AA) 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
024 ex85421960	001	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, με ικανότητα οδήγησης 4 ή 8 ανεξάρτητων φορτίων εξόδου, με ρεύμα εξόδου το καθένα 3A και ρεύμα διαρροής εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 80mA, που περιλαμβάνει ένα ανιχνευτή υπερτάσεων, ένα ανιχνευτή βραχυκυκλώματος και ένα ανιχνευτή ανοικτού φορτίου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: MC 33293 PC 33298 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
025 ex85421960	002	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας BiMOS, για την οδήγηση φορτίου εξόδου με ρεύμα εξόδου 0,5A και ρεύμα διαρροής εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 180mA, που περιλαμβάνει έναν ανιχνευτή υπερτάσεων, ένα κύκλωμα για τον περιορισμό του ρεύματος και ένα κύκλωμα θερμικής διακοπής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 3392 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
027 ex85421960	006	Κύκλωμα ελέγχου προμagnetισμού για μαγνητικές ταινίες εγγραφής του ήχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: PC 1297 CA 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
830 ex85421960	809	Κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας BiMOS, με ικανότητα οδήγησης των φορτίων των θετικών ορίων της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με προστασία κατά των υπερτάσεων -100V ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα +100V και με ρεύμα διαρροής εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 150μΑ, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MC 3389DW 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
833 ex85421960	813	Κύκλωμα για την κατεύθυνση του ρεύματος σε κινητήρες γραμμικής μετατόπισης ή με περιστρεφόμενους βραχίονες, δικυκλικής τεχνολογίας, που λειτουργεί με τάση εξόδου 45 V σε ρεύμα εξόδου 1,75 A, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: UDN 2817 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
834 ex85421960	814	Κύκλωμα ελέγχου για μονάδες μνήμης σε δίσκους, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 1SP9-0003 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
835 ex85421970	818	Κύκλωμα διαμόρφωσης, τεχνολογίας διηλεκτρικής μόνωσης, για τηλεφωνικές συσκευές με τάση γραμμής που δεν υπερβαίνει τα 265V, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LN 1497 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
836 ex85421970	820	Κύκλωμα διαμόρφωσης και ελέγχου, τεχνολογίας C-MOS, για τη δημιουργία γραφικών συμβόλων σε οθονομητές καθοδικής λυχνίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MN 1297 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (X)
837 ex85421970	930	Κύκλωμα διασύνδεσης, δικολικής τεχνολογίας, για τη διασύνδεση δεδομένων και ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ενός μικροελεγκτή ή ενός μικροϋπολογιστή και ενός τερματικού ανάγνωσης-εγγραφής, που περιλαμβάνει ένα γεφυρωτό ανορθωτή, ένα ρυθμιστή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα κύκλωμα επαναφοράς, ένα πομπό και ένα δέκτη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: LB 1187A ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
838 ex85421970	940	Κύκλωμα διασύνδεσης γραμμής συνδρομητών (SLIC), δικολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 79MS76 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
714 ex85422010	910	Μικροεπεξεργαστής 32 bits, τεχνολογίας C-MOS, που αποτελείται από ένα υδρότυπο στο οποίο είναι συναρμολογημένες 2 μικροπυλινέτες, η μία εκ των οποίων συνιστά μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) και η άλλη μια μονάδα μνήμης, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 57-00000 57-19400 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
715 ex85422030	930	Ψηφιακός/αναλογικός μετατροπέας με 4 διόδους ο καθένας από τους οποίους έχει χωρητικότητα 12 bits, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 390 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
716 ex85422030	940	Ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας 16 bits, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DAC 785 DAC 786 DAC 787 DAC 788 DAC 789 ή - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
721 ex85422050	#10	Ενισχυτής για φάσμα συχνοτήτων από 20 Hz έως 20000 Hz, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 8TK 4041 8TK 4151 8TK 4201 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
722 ex85422050	#20	Ενισχυτής για ονομαστικό φάσμα συχνοτήτων από 0 έως 70 kHz, με τάση μόνωσης 750 V ή περισσότερο και συντελεστή διαρροής που δεν υπερβαίνει το 1 μΑ, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 180 100 180 102 180 106 180 120 180 121 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
725 ex85422050	#50	Ενισχυτής που λειτουργεί με τάση παροχής 28V, για συχνότητες 1625MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 1645MHz, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 8TM 1645-30 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
732 ex85422080	#10	Αυτοτελής μονάδα μνήμης, που αποτελείται από 4 μνήμες μόνο για ανάγνωση, διαγνώσιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E²PRAM), με συνολική ικανότητα απομνημόνευσης 2Kbits ή περισσότερο, προσαρμοσμένες σε κεραμικό υπόστρωμα πολλαπλών στρώσεων, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: XM 28C020 XM 28C040 XM 28C4096 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
733 ex85422080	#20	Μονάδα σύνδεσης συνδροματών με 4 ή περισσότερους αλλά όχι περισσότερους από 12 διακόπτες και τάση λειτουργίας 150 V ή περισσότερο, υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 719 904 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	8
734 ex85422080	#30	Ρυθμιστής τάσης, με τάση εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 900V και σταθερή τάση εξόδου 41,8V (±0,5V), υπό μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό:	

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
		8TR 54041 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
736 ex85428080	902	Μη ρυθμιζόμενος μετατροπέας συνεπούς ρεύματος σε συνεχές ρεύμα, με ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει το 1W σε 25°C, υπό μορφή μικροσυμμετωλόμενης τοποθετημένης σε θάκη η οποία φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: CPR 5848 HPR 116 HPR 405 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
741 ex85438080	991	Διάταξη ηλεκτρομαγνητικής απεικόνισης που αποτελείται από 7 ηλεκτρομαγνητικά πανί, τα οποία μέσω του απομένουστος μαγνητισμού των στατών εξασφαλίζουν τη διατήρηση της τελευταίας ένδειξης (sat state), και 7 περιστρεφόμενα τμήματα που αντανεκλούν το φως, καθένα από τα οποία έχει συνδεθεί σε μια μαγνητική ράβδο. Η διάταξη είναι τοποθετημένη σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 28 x 36 x 50 mm	0
742 ex85438080	993	Οπτικοηλεκτρονικό κύκλωμα, που αποτελείται από μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός και μία φωτοδίοδο με κύκλωμα ενίσχυσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα λογικών θυρών ή από μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός και περισσότερες από μία φωτοδιόδους με κύκλωμα ενίσχυσης, τοποθετημένο σε πλαστικό θάκη, με όχι περισσότερες από 8 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HC PL 2400 HC PL 2730 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
743 ex85438080	994	Ενισχυτής με τάση μόνωσης 1500 V ή περισσότερο και διαρροή ρεύματος που δεν υπερβαίνει 0,5 μΑ, που αποτελείται από 2 πυκνωτές και 2 μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα επί τυπωμένου κυκλώματος το οποίο έχει προσαρμοστεί σε πλαστικό υπόθεμα, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 x 21 mm, με όχι περισσότερες από 8 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 180 122 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
744 ex85438080	995	Αυτοτελής μονάδα (module) ανακαταγραφής της φωνής, που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν συναρμολογηθεί: - ένας συνδετής, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θάκη, - ένα πιεζοηλεκτρικό ή μαγνητικό μεγέθυνο, - δύο ή τρεις στάλες τροφοδοσίας, ένας διακόπτης, τρεις πυκνωτές, και που περιλαμβάνει ή όχι: - είτε μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενη (ROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Mbit, ή μια μνήμη μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενη, διαγράψιμη με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), με ικανότητα απομνημόνευσης 128 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένα σε θάκη. Το σύνολο των συστατικών στοιχείων έχει τοποθετηθεί σε θάκη της	

Κωδικός της
συνδυασμένης
ονοματολογίας

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί (X)

			οποίες οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 4x8095mm, με όχι περισσότερες από 24 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων: 8PHS 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντιπροκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
745	ex85430000	806	Μονάδα για την ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων, με ταχύτητα 1 μέχρι 50 εικόνες ανά δευτερόλεπτο, χωρικά διακριτικά ικανότητα 512 x 512 pixels ή περισσότερα και ραδιομετρικά διακριτικά ικανότητα 18 bits, που περιλαμβάνει μονάδες τροφοδοσίας και 11 τυπωμένα κυκλώματα στα οποία έχουν συναρμολογηθεί ολοκληρωμένα κυκλώματα και άλλα ενεργητικά ή παθητικά στοιχεία. Το σύνολο των συστατικών στοιχείων έχει συναρμολογηθεί σε πλαίσιο και η μονάδα προορίζεται για την κατασκευή καρδιοδιαγνωστικών συσκευών (α)	0
748	ex85459000	801	Ληνδρεκς για ηλεκτρικές στάθες και συστοιχίες ηλεκτρικών σταλόν, υπό μορφή ράβδων με μήκος 34mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160mm και διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 12mm	0
749	ex85480000	801	Ωρολογιακό/ημερολογιακό κύκλωμα, που περιλαμβάνει μια στάλη λιθίου, ένα ταλαντωτή από χαλκίζα και ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, τεχνολογίας C-MOS, που περιλαμβάνει μία στατική μνήμη ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAM), τοποθετημένο σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 x 39 mm, με όχι περισσότερες από 28 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: DS 1287 MK 48T02 MK 48T12 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντιπροκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
750	ex85480000	802	Αντικειμενός εικόνας δι'επαφής, που αποτελείται από μια σειρά από 1728 ή περισσότερες αλλά που δεν υπερβαίνουν τις 2050 φωτοενεώσες στιγμές και από μια σειρά διόδων εκπομπής φωτός, τοποθετημένος σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 23 x 24 x 277 mm	0
751	ex85480000	803	Αυτοτελής μονάδα μνήμης, που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένες πυκνές απόξευξης και τουλάχιστον 4 στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσέλευσης (S-RAMs), με συνολική ικανότητα απορτημόνευσης 4 Mbits ή περισσότερο, τοποθετημένα σε θάκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 x 169 mm, με όχι περισσότερες από 69 συνδέσεις. Η θάκη φέρει: - ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: HB 68128321B-7 MCM 32258 MCM 32A256 MCM 32128 MCM 32A128 4 - άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία αντιπροκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
752	ex98011010 ex98011090	810 810	Ληκτροφείς εικόνας από συναρμολόγηση οπτικών ινών	0

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
753 ex98012000	910	Προϊόν που αποτελείται από ένα πολυτικό φύλλο ενισχυμένο στα μία ή και στις δύο πλευρές με διαφανές υλικό	0
754 ex98012000	920	Πολυτικό φύλλο από πλαστικά ύλη, που αποτελείται από διαφανές προστατευτικό φύλλο και από μία πολυτική μεμβράνη	0
755 ex98012000	930	Πολυτική φκοειδής πλέκα από πλαστικά ύλη, με απόσταση μεταξύ των φκοειδών συστοιχιών 0,78mm και πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,99mm, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 740x974mm	0
757 ex98019000	910	Φακοί Fresnel από πλαστικά ύλη, μη συναρμολογημένοι, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στις διακρίσεις 852810 και 980830 (α)	0
758 ex98019000	920	Οθόνη οπισθοπροβολής, που περιλαμβάνει ένα φακό Fresnel από πλαστικά ύλη και πολυτικό φύλλο από πλαστικά ύλη, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στα διάκριση 852810 (α)	0
760 ex98021100	910	Ρυθμιζόμενος αντικειμενικός φακός με εστιακή απόσταση 90 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm, που αποτελείται από 4 μέχρι 8 φακούς από γυαλί ή από μεθакρυλικό, με διάμετρο 120 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm, οι οποίοι έχουν επικαλυφθεί στη μια τουλάχιστον πλευρά με στρώμα από φθοριούχο μαγνήσιο, που προορίζονται για την κατασκευή συσκευών τηλεπροβολής (α)	0
761 ex98021100	950	Φακός αντικειμενικός, με εστιακή απόσταση 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 94 mm, που αποτελείται από φακούς από γυαλί ή από πλαστικά ύλη, με διάμετρο 60 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm	0
762 ex98020001	910	Οπτικό στοιχείο που περιλαμβάνει ένα οκταγωνικό φακό Fresnel, που προορίζεται για την κατασκευή μηχανών οπισθοπροβολής (α)	0
767 ex98179000	910	Κεφαλή θερμικής εκτύπωσης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον 7168 θερμικά στοιχεία, συναρμολογημένα σε 2 ή περισσότερα κεραμικά υποστρώματα, όλα συναρμολογημένα σε 8άκη, οι εξωτερικές διαστάσεις της οποίας δεν υπερβαίνουν τα 21x39x639 mm	0
768 ex98213000	921	Αγγειακές προθέσεις, ούτε υψομένες ούτε πλεκτές, των οποίων το μεγαλύτερο άνοιγμα έχει εσωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	3.1
769 ex98213000	929	Αγγειακές προθέσεις, ούτε υψομένες ούτε πλεκτές, των οποίων το μεγαλύτερο άνοιγμα έχει εσωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 6 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 8 mm	0
770 ex98213000	930	Βελβίδες καρδιάς, τα μέρη και τα ξεχωριστά τεμάχια αυτών	0
771 ex91101200	991	Συναρμολόγηση που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας ταλαντωτής από χαλκία, τουλάχιστον ένα ωρολογιακό κύκλωμα και τουλάχιστον ένας πυκνωτής έστω και ενσωματωμένος, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
772 ex91109000 ex91149000	992 991	Συναρμολόγηση που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένο ένα ωρολογιακό κύκλωμα και ένας ταλαντωτής από χαλκία, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
773 ex91109000	993	Συναρμολόγηση, που αποτελείται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα ωρολογιακό κύκλωμα τουλάχιστον, ένας ταλαντωτής από χαλκία και ένας πιεζοηλεκτρικός βορβοητής, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0

114

Κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
774 ex96089100	910	Λαίβες μπακαβόρων, από πλαστικές ύλες μη ινώδους μορφής, με εσωτερικά αόλακα	0
775 ex96139000	920	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός ανάφλεξης	0

(α) Ο έλεγχος κτήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογήν των
σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Γραμμή προϋπολογισμού : Κεφ. 12 άρθρο 120.
2. Περιγραφή του δασμολογικού μέτρου : Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων (τομέας μικροηλεκτρονικής και συναφείς τομείς).
3. Νομική βάση : Άρθρο 28 της Συνθήκης.
4. Σκοπός : Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για τα προαναφερόμενα προϊόντα.
5. Κόστος από αναστολή δασμών :

σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΚ:

Ο υπολογισμός είναι δύσκολος, επειδή λείπουν πλήρη και ακριβή κοινοτικά στατιστικά στοιχεία.

Στη συνέχεια των όσων προαναφέρθηκαν και με βάση έναν υπολογισμό που βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία που προσκόμισαν ορισμένα Κράτη μέλη, το κόστος της αναστολής αυτής μπορεί να υπολογιστεί κατά τον ακόλουθο τρόπο.

1. Κόστος για την προηγούμενη περίοδο :

α) 1.7.93 - 30.6.94 : 154 360 000 ECU

β) 1.1.94 - 30.6.94 : 75 700 000 ECU

230 060 000 ECU

2. Κόστος για την παρούσα περίοδο (1.7.94 - 30.6.95) :

250 000 000 ECU

ISSN 0254-1483

COM(94) 157 τελικό

ΕΓΤΡΑΦΑ

GR

02

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-94-168-GR-C

ISBN 92-77-67804-6
