



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 13.11.1998
COM(1998) 651 τελικό

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον
τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά
ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα**

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Για λόγους σαφήνειας και για να αποφευχθούν διοικητικές επιπλοκές που οφείλονται στη μη ομοιόμορφη επεξεργασία των αυτόνομων ποσοστώσεων για τα προϊόντα ΕΚΑΧ σε σχέση με τα προϊόντα που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96, προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου του κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει και τα προϊόντα της συνθήκης ΕΚΑΧ.
2. Κατόπιν αιτήσεων που διετύπωσαν ορισμένα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τους σχετικούς κυβερνητικούς πραγματογνώμονες, εξέτασαν το ενδεχόμενο ανοίγματος, αύξησης και παράτασης των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, περιλαμβανομένων και των προϊόντων της συνθήκης ΕΚΑΧ.
3. Η εν λόγω εξέταση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της ομάδας "Δασμολογική οικονομία", οδήγησε στη διαπίστωση ότι μια λύση που να προβλέπει το άνοιγμα, την αύξηση και την παράταση των δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά τα εξεταζόμενα στην πρόταση κανονισμού προϊόντα, θα μπορούσε να έχει τη συμφωνία των κρατών μελών χωρίς ωστόσο να διαταραχθεί η αγορά των εν λόγω προϊόντων.

Αυτό είναι το αντικείμενο της συνημμένης πρότασης κανονισμού.

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96¹, το Συμβούλιο προέβη στο άνοιγμα κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα· ότι κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών εφοδιασμού της Κοινότητας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα υπό τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους· ότι, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ανοιχθούν κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένο ή μηδενικό δασμό ανάλογα με τις εκάστοτε ποσότητες, να αυξηθούν οι ποσότητες και να παραταθεί η ισχύς ορισμένων υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων·

ότι δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Κοινότητας να διατηρηθεί κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για ορισμένα προϊόντα που καλύπτονται από τον προαναφερόμενο κανονισμό, και ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει, επομένως, να διαγραφούν από τον πίνακα του παραρτήματος Ι·

ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας, ορισμένοι κωδικοί Taric πρέπει να τροποποιηθούν·

ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού τροποποιήσεων με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1999 και για να διασαφηνιστεί η κατάσταση για τους χρήστες, οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να επέλθουν με αντικατάσταση του πίνακα του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού από τον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού·

ότι, κατά συνέπεια, ο εν λόγω κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 πρέπει να τροποποιηθεί,

¹ ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2151/98 (ΕΕ L 271 της 8.10.1998, σ. 8).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 τροποποιείται ως εξής:

1. Για την ποσοστιακή περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998:

- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2934 μεταβάλλεται σε 4.500.000 μονάδες,
- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2945 μεταβάλλεται σε 2.700 τόνους,
- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2949 μεταβάλλεται σε 12.000.000 μονάδες,
- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2957 μεταβάλλεται σε 55.000.000 μονάδες,
- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2963 μεταβάλλεται σε 1.000.000.000 μονάδες.

2. Για την ποσοστιακή περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 1998:

- ο όγκος των ποσοστώσεων της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2935 μεταβάλλεται σε 60.000 τόνους.

3. Η ποσοστιακή περίοδος για τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2957 αντικαθίσταται από 1.1.-31.12.1998.

Άρθρο 2

Ο πίνακας του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 αντικαθίσταται από τον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 1998 όσον αφορά τα σημεία 1 και 3 του άρθρου 1, από 1ης Ιουλίου 1998 όσον αφορά το σημείο 2 του αυτού άρθρου και από 1ης Ιανουαρίου 1999 όσον αφορά το άρθρο 2.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υπο-διαίρεση TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοτώσεων	Ποσοστιακός δασμός (%)	Ποσοστιακή περίοδος
09.2703	ex 2825 30 00	10	Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή κραμάτων (α)	13.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2711	7202 41 10 7202 41 91 7202 41 99	-	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα	765.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 11/19	Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α): - περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 % - περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος	2.000 τόνοι	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Βύσινα (Prunus cerasus), με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α): - περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 % - περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος	2.000 τόνοι	10 (1) 10	1.1.-31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Πολυ-αλφα-ολεφίνη συνθετική με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τα $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistokes) στους 100 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445	7.500 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenberries, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη σακχάρων, που προορίζονται για την μεταποιητική βιομηχανία (α)	1.500 τόνοι	12	1.1.-31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 % χρώμιο	35.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Μονημοριλλονίτης ενεργοποιημένος με οξύ που προορίζεται για την παρασκευή χαρπικού του λεγόμενου "αυτογραφικού χαρπικού" (α)	10.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2829	ex 3824 90 95	19	Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος, αδιάλυτο σε αλιφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρηινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 % - βαθμού οξύτητας κατώτερο ή ίσο του 110 και - σημείο τήξεως ανώτερο των 100 °C	1.600 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Βρωμοχλωρομεθάνιο	700 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα ένα - αλκένια με μήκος αλυσού 20 ή 22 άτομα άνθρακα	8.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha, βρασμένα επίσης στο νερό ή τον ατμό, κατεψυγμένα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ετοιμών φαγητών (α) (β)	700 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	Ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % ή περισσότερο	13.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Γλουταθειόνη	15 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-Ισοπροπυλιδένο-δισ (φαινυλενοξυδιαθανόλη σε στερεά μορφή	1.300 τόνοι	0	1.1.-31.12.

09.2867	ex 3207 40 80	10	Γιαλί με μορφή λεπτών κόκκων που περιέχει κατά βάρος: - 73 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 77 % διοξείδιο του πυριτίου - 12 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 18 % τριοξείδιο του βορίου - 4 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 8 % πολυμερούς της πολυαιθυλενε-γλυκόλης	310 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Χλωροθειούχο πολυαιθυλένιο	6.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2887	ex 2905 50 20	10	2,2,2-τριφθοροαιθανόλη	350 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2889	3805 10 90	-	Αιθέριο έλαιο χαρτοποιίας	20.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμα και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 ecus/100 κιλά καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 (α)	6.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2914	ex 3824 90 95	26	Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυλισμάτων βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 % αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή ανοργάνων αλάτων	38.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2915	ex 3824 90 95	27	Διοξείδιο του πυριτίου καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 % κατά βάρος υπό μορφή σφαιρικών σωματιδίων που βρίσκονται διασκορπισμένα στην μονοαιθυλενογ λυκόλη	60 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2917	2930 90 14	-	Κυστίνη	600 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-εποξυβουτάνιο	500 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Πτυσσόμενα διαφράγματα που προορίζονται για την κατασκευή αρθρωτών λεωφορείων (α)	2.600 μονάδες	0	1.1.-31.12.
09.2920	ex 5502 00 40	10	Δέσμες από οξική κυτταρίνη που αποτελείται από 10.000 νήματα ή περισσότερο αλλά που να μην υπερβαίνουν τα 12.000 νήματα με τίλο κάθε νήματος 2,6 decitex ή περισσότερα αλλά που να μην υπερβαίνουν τα 2,7 decitex ανά ίνα	350 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2921	ex 7209 16 90 ex 7209 17 90	10 10	Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδεδυμένα: - Με πλάτος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm (ΕΚΑΧ) (γ) - με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm (ΕΚΑΧ) (γ)	200 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2922	ex 7219 32 10 ex 7219 33 10 ex 7219 34 10	11 12 11 12 11 12	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: - με πάχος που υπερβαίνει τα 3 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 4,75 mm, με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος (ΕΚΑΧ) (δ) - με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο (ΕΚΑΧ) (δ) - Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm, με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος (ΕΚΑΧ) (δ)	500 τόνοι	0	1.1.-31.12.

09.2923	ex 7227 90 95	15	Χονδρόσυρμα ειδικό για την κατασκευή βαλβίδων, διαμέτρου μεταξύ 5 mm ή περισσότερο που δεν υπερβαίνει τα 15 mm, από άλλα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος: - 0,5 % ή περισσότερο αλλα που δεν υπερβαίνει τα 0,8 % άνθρακα - 0,1 % ή περισσότερο αλλα που δεν υπερβαίνει 1,7 % πυριτίου - 0,5 % ή περισσότερο αλλα που δεν υπερβαίνει 0,8 % μαγγανίου - 0,03 % ή λιγότερο θείου - 0,03 % ή λιγώτερο φωσφόρου - 0,4 % ή περισσότερο αλλα που δεν υπερβαίνει 0,8 % χρωμίου - 0,1 % ή περισσότερο αλλα που δεν υπερβαίνει 0,3 % από βανάδιο (ΕΚΑΧ)	5.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2924	ex 7227 90 95	25	Χονδρόσυρμα ειδικό για την κατασκευή βαλβίδων, διαμέτρου μεταξύ 5,5 mm ή περισσότερο που δεν υπερβαίνει τα 10 mm, από άλλα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος: - 0,63 % ή περισσότερο αλλά όχι λιγότερο από 0,72 % άνθρακα - 0,15% ή περισσότερο που δεν υπερβαίνει το 0,3%πυρίτιο - 0,02 % ή λιγότερο θείο - 0,02 ή λιγότερο φώσφορο - 0,4 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο 0,6 % χρωμίου - 0,06 % ή λιγότερο χαλκό - 0,06 % ή λιγότερο νικέλιο - 0,1 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,2 % βανάδιο (ΕΚΑΧ)	500 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2927	ex 7219 33 10 ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν ελαθεί απλώς σε ψυχρή κατάσταση: - Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχει κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιου (ΕΚΑΧ) (ε) - Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm, με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος (ΕΚΑΧ) (ε)	750 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-διχλωροβενζόλιο	2.600 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2934	ex 3818 00 10	30	Πυρίτιο με μορφή πλακών, ενισχυμένο, προοριζόμενο για την παραγωγή ηλιακών κυψελών της κλάσης ΣΟ 8541 40 90 (α)	5.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2935	3806 10 10	-	Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες	60.000 τόνοι	0	1.1.-30.6.
09.2935	3806 10 10	-	Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες	50.000 τόνοι	0	1.7.-31.12.
09.2936	ex 3815 90 90	45	Καταλύτης υπό μορφήν σκόνης αποτελούμενος εκ μείγματος οξειδίου βαναδίου και φωσφόρου ο οποίος έχει κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,5 % ενός εκ των ακόλουθων στοιχείων: λίθιο, ποτάσιο, σόδιο, ψευδάργυρο και προορίζεται για την κατασκευή μηπείνικου ανυδρίτη (α)	200 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2937	ex 3818 00 10	40	Διεγερμένο πυρίτιο υπό μορφή δίσκων με διάμετρο 200 mm (±0,25 mm) που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων της κλάσης 8542 (α)	800.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999

09.2939	ex 8543 89 95	43	Τασιελεγχόμενοι ταλαντωτές (VCO), εκτός από τους θερμοαντισταθμιστικούς, αποτελούμενοι από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα περικλεισμένο σε κιβώριο που φέρει : --ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE201, MQE411, MQE501, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 ή -άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	70.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12
09.2942	ex 2917 19 90	40	Δωδεκανοδιόγκο όζυ με καθαρότητα, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 98,5%	1.800 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2943	ex 8531 20 80	10	Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), άλλη από διάταξη ενεργού μήτρας, που έχει ηλεκτρονικά στοιχεία, εκτός από τα προϊόντα με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: -ένα ή περισσότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα τοποθετημένα στο γυαλί (τεχνολογία <i>chip on glass</i>) -με 256.000 εικονοστοιχεία ή περισσότερα	30.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2944	ex 9013 80 30	20	Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους (LCD), άλλη από διάταξη ενεργού μήτρας, που αποτελείται από ένα στρώμα υγρών κρυστάλλων τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών από γυαλί	40.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2945	ex 2940 00 90	10	Καθαρή ξυλόζη	800 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Πολυφθοριούχο βινυλιδένιο, σε μορφή σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή χρωμάτων ή βερνικιών για την επένδυση μετάλλων (α)	1.300 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2948	ex 8529 90 40	10	Πληκτρολόγια, τα οποία έχουν επιφάνεια σιλικόνης και πολυκαρβονικό επίστρωμα τα οποία προορίζονται για την κατασκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (α)	70.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2949	ex 8543 89 95	44	Ταλαντωτής με θερμική αντιστάθμιση, που περιλαμβάνει ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχουν συναρμολογηθεί τουλάχιστον ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος και ένας ρυθμιζόμενος πυκνωτής μέσα σε κιβώτιο που φέρει: -ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: -3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 ή -άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	12.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για την παρασκευή υγρών θειοπλάστων της διάκρισης 4002 99 90 (α)	4.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2953	ex 8529 90 40	20	Πληκτρολόγια, εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή εξ ολοκλήρου από πολυκαρβονικό, που περιλαμβάνουν πλήκτρα τυπωμένα, προοριζόμενα για την κατασκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (α)	20.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Τριφθορομεθύλιο] φαινυλοακετονιτρίλιο	100 τόνοι	0	1.1.-31.12.

09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	200 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2956	ex 3818 00 10	60	Δίσκος από πυρίτιο ενισχυμένο που έχει υποστεί επεξεργασία με υδρογόνο σε υψηλή θερμοκρασία (με την ονομασία "hydrogen-annealed wafer"), διαμέτρου 150 mm ($\pm 0,5$ mm), που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης αριθ. 8542 (α)	220.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2957	ex 8507 90 98	10	Κυλινδρικό κύπελο πρεσαριστό, από μη κεκραμένο χάλυβα, επινικελωμένο, για συσσωρευτές, διαμέτρου τουλάχιστον 13 mm, αλλά το πολύ 17 mm, και ύψους τουλάχιστον 27 mm, αλλά το πολύ 70 mm	70.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, εξ ολοκλήρου από μη λευκασμένες παρθένες ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας, με δάρος κατά m^2 ανώτερο των 150 g, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 3921 (α)	30.000 τόνοι	0	1.1.-31.12.
09.2963	ex 8533 21 00	31	Σταθερή αντίσταση παχιάς στρώσης, με αντίσταση 10 Ohm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2,2 MOhm και δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 0,063 W, τοποθετημένη σε θήκη τύπου SMD (Surface mounted device), της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα $0,4 \times 0,55 \times 1,1$ mm	1.000.000.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2964	ex 5502 00 80	20	Ίνες από κυτταρίνη που λαμβάνονται με νηματοποίηση σε οργανικό διαλύτη (Lyocell), που προορίζονται για την βιομηχανία χάρτου(α)	1.200 τόνο	0	1.1.-31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Κρυσταλλικό διπυριτικό δινάτριο, κατά βάρος: - 59 % ή περισσότερο διοξειδίου του πυριτίου και - 30 % ή περισσότερο οξείδιο του δινατρίου	4.000 τόνο	0	1.1.-31.12.
09.2967	ex 8518 29 20 ex 8518 29 80	20 30	Ηχείο, το οποίο έχει διάμετρο μικρότερη από 23 mm, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στη διάκριση 8525 20 91 (α)	3.000.000 μονάδες	0	1.1.-30.6.1999
09.2969	ex 3920 91 00	93	Φύλλο από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο επιμεταλλωμένο στην μία ή και στις δύο πλευρές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - διάδοση της ορατής ακτινοβολίας όχι μικρότερη του 50 %, -μη εμποτισμένο με συγκολλητικό ή οποιοδήποτε άλλο μη πλαστικό υλικό, -με ή χωρίς επικάλυψη και στις δύο πλευρές με στρώμα πολυβινυλικής βουτυράλης, - συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε επίστρωση πολυβινυλικής βουτυράλης, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρωματοποιημένου γιαλιού που αντανάκλα τη θερμότητα (α)	52.500 m^2	0	1.1.-30.6.1999
09.2971	ex 3818 00 10	45	Διεγερμένο πυρίτιο υπό μορφή δίσκων με διάμετρο 300 mm ($\pm 0,25$ mm) που προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων της κλάσης 8542 (α)	30.000 μονάδες	0	1.1.-31.12.1999
09.2974	ex 2915 40 00	20	χλωροοξικό ισοπροπυλο	350 τόνο	0	1.1.-31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Βενζοφαινόνη-3,3':4,4'-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης	500 τόνο	0	1.1.-31.12.

(α) Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης με αυτόν τον ιδιαίτερο προσορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά.

(β) Εντούτοις, η ποσόστωση δεν καταχωρείται εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή τροφοδοσίας γευμάτων.

(γ) Τα προϊόντα πρέπει, εξάλλου, να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές"

Χάλυβας υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπου η περιεκτικότητα αυτή κυμαίνεται μεταξύ 0,64% και 0,70%, με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 400°C. Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm² (± 10%). Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708)

Σημείωση η σύνθεση των προϊόντων είναι δυνατόν να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.

(δ) Τα προϊόντα πρέπει, εξάλλου, να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές

Ανοξείδωτος χάλυβας Nicro με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 350°C.

Τύπος ι) : Τάση εφελκυσμού 1 050 N/mm² (± 10%). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06% περιεκτικότητα σε χρώμιο 13% περιεκτικότητα σε νικέλιο 4%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708).

Τύπος ιι) Nicro 52,06%: Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm² (± 10%). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,15% μέγιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 17% περιεκτικότητα σε νικέλιο 7%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708).

Σημείωση η σύνθεση των προϊόντων είναι δυνατόν να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.

(ε) Τα προϊόντα πρέπει, εξάλλου, να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές

Ανοξείδωτος χάλυβας Nicro με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων

Τύπος ι) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,1% περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6% περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4% περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5% περιεκτικότητα σε νικέλιο 8,5%

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1712).

Τύπος ιι) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06% περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6% περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4% περιεκτικότητα σε χρώμιο 18,5% περιεκτικότητα σε νικέλιο 8,5%,

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με την ειδική τεχνική προδιαγραφή.

Τύπος ιιι) Τάση εφελκυσμού 1 000 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05% περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6% περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,7% περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5% περιεκτικότητα σε νικέλιο 12,5% μολυβδένιο 2,7%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

Τύπος ιν) Τάση εφελκυσμού 1 080 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05% μέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1% περιεκτικότητα σε χρώμιο 13% περιεκτικότητα σε νικέλιο 4% περιεκτικότητα σε τιτάνιο 0,3%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1710).

Τύπος ν) Τάση εφελκυσμού 1 150 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,08% μέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1,5% περιεκτικότητα σε χρώμιο 14% περιεκτικότητα σε νικέλιο 7% περιεκτικότητα σε χαλκό 0,7%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1701).

Τύπος νι) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,03% μέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6% περιεκτικότητα σε χρώμιο 15,25% περιεκτικότητα σε νικέλιο 4,9% περιεκτικότητα σε χαλκό 3,25%.

Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

Σημείωση η σύνθεση των προϊόντων είναι δυνατόν να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.

(1) Ισχύει η πρόσθετη ειδική νομοθεσία.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Κονδύλιο του προϋπολογισμού : Κεφ. 12 άρθρο 120
2. Νομική βάση : άρθρο 28 της συνθήκης
3. Τίτλος του δασμολογικού μέτρου : Πρόταση κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα
4. Στόχος : Διασφάλιση, υπό ευνοϊκούς όρους, της κάλυψης των αναγκών της κοινοτικής μεταποιητικής βιομηχανίας.
5. Τρόπος υπολογισμού :

A. Με ισχύ από το 1998:

Περιγραφή των προϊόντων	Διακύμανση της ποσότητας της ποσόστωσης (μονάδα/τόνοι)	Διακύμανση της προβλεπόμενης τιμής (Ecu/μονάδα)	Διακύμανση του κανονικού δασμού (σε %)	Διακύμανση του ποσοστιακού δασμού (σε %)	Αναμενόμενη διακύμανση της απώλειας εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη ποσοστιατική περίοδο (σε ECU)
Πυρίτιο 09.2934	+ 1.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 3.500.000 u)	0 (αρχική τιμή: 3,5)	0 (αρχικός δασμός: 3,5)	0	+ 122.500
Κολοφώνια 09.2935	+ 10.000 t (αρχική ποσόστωση: 50.000 t)	0 (αρχική τιμή: 32,5)	0 (αρχικός δασμός: 5)	0	+ 16.250
Ξυλόζη 09.2945	+ 1.200 t (αρχική ποσόστωση: 1.500 t)	0 (αρχική τιμή: 2,100)	0 (αρχικός δασμός: 14,6)	0	+ 367.920
TCO 09.2949	+ 5.500.000 u (αρχική ποσόστωση: 6.500.000)	0 (αρχική τιμή: 1,9)	0 (αρχικός δασμός: 4,4)	0	+ 459.800
Συσσωρευτές 09.2957	+ 20.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 35.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 0,05)	0 (αρχικός δασμός: 3,3)	0	+ 33.000
Αντίσταση 09.2963	+ 500.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 500.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 0,0039)	0 (6 (αρχικός δασμός: 1,9)	0	+ 37.050

Συνολική απώλεια εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη ποσοστιατική περίοδο :
+ 1.036.250 ECU

Β. Με ισχύ από το 1999:

Σημείωση: Στον παρόντα πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα προϊόντα που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις

Περιγραφή των προϊόντων	Διακύμανση της ποσότητας της ποσόστωσης (μονάδα/τόνοι)	Διακύμανση της προβλεπόμενης τιμής (Ecu/μονάδα)	Διακύμανση του κανονικού δασμού (σε %) (TDC 1999)	Διακύμανση του ποσοστώσιμου δασμού (σε %)	Αναμενόμενη διακύμανση της απώλειας εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη ποσοστωτική περίοδο (σε ECU)
Χέλια 09.2701	- 4.000 t (αρχική ποσόστωση: 4.000 t)	0 (αρχική τιμή: 6.969)	- 0,6 (αρχικός δασμός: 0,6)	0	- 167.256
Σιδηροχρώμιο 09.2711	-160.000 t (αρχική ποσόστωση: 925.000 t)	0 (αρχική τιμή: 1,478)	0 (αρχικός δασμός: 4,8)	0	- 11.351.040
Σιδηροχρώμιο 09.2799	+ 1.000 t (αρχική ποσόστωση: 34.000 t)	0 (αρχική τιμή: 1,416)	0 (αρχικός δασμός: 7,2)	0	+ 101.952
Βενζυλοδι- φαινύλιο 09.2811	- 300 t (αρχική ποσόστωση: 300 t)	0 (αρχική τιμή: 16.914)	- 1,3 (αρχικός δασμός: 1,3)	0	- 65.965
Γιαλί 09.2867	+ 60 t (αρχική ποσόστωση: 250 t)	0 (αρχική τιμή: 6.246)	0 (αρχικός δασμός: 0,7)	0	+ 13.866
Κράμα Χάλυβα 09.2921	+ 200 t	11.920	2,4	0	+ 57.216
Ανοξείδωτος χάλυβας 09.2922	+ 500 t	11.920	3	0	+ 178.800
Χονδρόσυρμα μηχανής I 09.2923	+ 5.000 t	1.000	3	0	+ 150.000
Χονδρόσυρμα μηχανής II 09.2924	+ 500 t	1.000	3	0	+ 15.000
Ανοξείδωτος χάλυβας 09.2927	+ 750 t	13.066	3	0	+ 293.985
Πυρίτιο 09.2934	+ 500.000 u (αρχική ποσόστωση: 4.500.000 u)	0 (αρχική τιμή: 3,5)	0 (αρχικός δασμός: 3,5)	0	+ 61.250
Κολοφώνια 09.2935	- 20.000 t (αρχική ποσόστωση: 130.000 t)	0 (αρχική τιμή: 32,5)	0 (αρχικός δασμός: 5)	0	- 650.000
Οξύ 09.2942	+ 300 t (αρχική ποσόστωση: 1.500 t)	0 (αρχική τιμή: 3.800)	0 (αρχικός δασμός: 6,3)	0	+ 71.820

Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους 09.2943	- 10.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 40.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 6)	0 (αρχικός δασμός: 1,1)	0	- 660.000
Διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους 09.2944	- 5.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 45.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 1,15)	0 (αρχικός δασμός: 1,6)	0	- 92.000
Ευλόζη 09.2945	- 1.900 t (αρχική ποσόστωση: 2.700 t)	0 (αρχική τιμή: 2.100)	0 (αρχικός δασμός: 14,6)	0	- 582.540
Γερανιόλη 09.2951	- 3.000 t (αρχική ποσόστωση: 3.000 t)	0 (αρχική τιμή: 3.000)	- 2,1 (αρχικός δασμός: 2,1)	0	- 189.000
Συσσωρευτές 09.2957	+ 15.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 55.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 0,05)	0 (αρχικός δασμός: 2,7)	0	+ 20.250
Σωλήνας 09.2958	- 20.000 u (αρχική ποσόστωση: 20.000 u)	0 (αρχική τιμή: 500)	0 (αρχικός δασμός: 14,2)	0	- 1.420.000
Νήματα 09.2961	- 1.500 t (αρχική ποσόστωση: 1.500 t)	0 (αρχική τιμή: 1.900)	0 (αρχικός δασμός: 7)	0	- 199.500
Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών 09.2962	- 125.000 u (αρχική ποσόστωση: 125.000 u)	0 (αρχική τιμή: 3)	0 (αρχικός δασμός: 4,3)	0	- 16.125
Ηχεία 09.2967	- 3.000.000 u (αρχική ποσόστωση: 6.000.000 u)	0 (αρχική τιμή: 10)	0 (αρχικός δασμός: 1,9)	0	- 570.000
Βανάδιο 09.2968	- 300 t (αρχική ποσόστωση: 300 t)	0 (αρχική τιμή: 10.000)	0 (αρχικός δασμός: 5,5)	0	- 165.000
Μελαμίνη 09.2970	- 5.000 t (αρχική ποσόστωση: 5.000 t)	0 (αρχική τιμή: 1.373)	0 (αρχικός δασμός: 6,8)	0	- 466.820
Πυρίτιο 09.2971	+ 15.000 u (αρχική ποσόστωση: 15.000 u)	0 (αρχική τιμή: 1.085)	0 (αρχικός δασμός: 3,5)	0	+ 569.625
Ύφασμα, μη υφασμένο 09.2972	- 7.600.000 u (αρχική ποσόστωση: 7.600.000 u)	0 (αρχική τιμή: 0,225)	0 (αρχικός δασμός: 4,9)	0	- 83.045
Dot mask 09.2973	- 250.000 u (αρχική ποσόστωση: 250.000 u)	0 (αρχική τιμή: 14,55)	0 (αρχικός δασμός: 3,3)	0	- 120.037
Χλωροξικό ισοπρόπυλο 09.2974	+ 350 t	1.843	5,5	0	+ 35.478

Ανυδρίτης 09.2975	+ 500 t	11.134	6,5	0	+ 361.855
----------------------	---------	--------	-----	---	-----------

Συνολική απώλεια εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη ποσοστιακή περίοδο :
+ 14.938.751 ECU.

Καταπολέμηση της απάτης : Οι διατάξεις όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων προβλέπουν τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από την απάτη και τις παρατυπίες.

ISSN 0254-1483

COM(98) 651 τελικό

ΕΓΓΡΑΦΑ

GR

02 03 10 15

Αριθ. καταλόγου : CB-CO-98-655-GR-C

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
L-2985 Λουξεμβούργο