

Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2024/2974 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2024, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ), βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών, όσον αφορά τη βιομηχανία σιδηρουργίας και χυτηρίων

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L, 2024/2974, 6 Δεκεμβρίου 2024)

Στη σελίδα 44, στον πίνακα 1.8, στις υποσημειώσεις:

- αντί:
- «α) στην κατασκευή πυρήνων χρησιμοποιούνται συστήματα οργανικών συνδετικών υλών που παράγουν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ουσιών οι οποίες ταξινομούνται ως KMT 1A, KMT 1B ή KMT2 [βλέπε τεχνικές δ), ε) και/ή στ) της ΒΔΤ 25].
 - β) πληρούνται μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - δεν μπορεί να εφαρμοστεί θερμική ή καταλυτική οξείδωση.
 - δεν μπορεί να εφαρμοστεί υποκατάσταση με επικαλύψεις υδατικής βάσης.
 - (¹) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο στη μέθοδο ψυχρού θαλάμου όταν χρησιμοποιούνται αμίνες.
 - (²) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αρωματικές συνδετικές ύλες / χημικές ουσίες.
 - (³) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνον όταν διαπιστώνεται ότι η αντίστοιχη ουσία ανιχνεύεται σε σημαντικά επίπεδα στα ρεύματα αέριων αποβλήτων βάσει του μητρώου εισροών και εκροών που αναφέρεται στη ΒΔΤ 2.
 - (⁴) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται συστήματα συνδετικών υλών με βάση φαινόλες.
 - (⁵) Στην περίπτωση της κατασκευής πυρήνων, το άνω όριο του εύρους των ΒΔΤ-AEL μπορεί να είναι υψηλότερο και έως 100 mg C/Nm³ εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις α) και β):»
- διάβαζε:
- «(¹) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο στη μέθοδο ψυχρού θαλάμου όταν χρησιμοποιούνται αμίνες.
 - (²) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αρωματικές συνδετικές ύλες / χημικές ουσίες.
 - (³) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνον όταν διαπιστώνεται ότι η αντίστοιχη ουσία ανιχνεύεται σε σημαντικά επίπεδα στα ρεύματα αέριων αποβλήτων βάσει του μητρώου εισροών και εκροών που αναφέρεται στη ΒΔΤ 2.
 - (⁴) Το ΒΔΤ-AEL εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται συστήματα συνδετικών υλών με βάση φαινόλες.
 - (⁵) Στην περίπτωση της κατασκευής πυρήνων, το άνω όριο του εύρους των ΒΔΤ-AEL μπορεί να είναι υψηλότερο και έως 100 mg C/Nm³ εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις α) και β):
 - α) στην κατασκευή πυρήνων χρησιμοποιούνται συστήματα οργανικών συνδετικών υλών που παράγουν χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ουσιών οι οποίες ταξινομούνται ως KMT 1A, KMT 1B ή KMT2 [βλέπε τεχνικές δ), ε) και/ή στ) της ΒΔΤ 25].
 - β) πληρούνται μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - δεν μπορεί να εφαρμοστεί θερμική ή καταλυτική οξείδωση.
 - δεν μπορεί να εφαρμοστεί υποκατάσταση με επικαλύψεις υδατικής βάσης.».