

II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,

de 21 de diciembre de 1987

por la que se establecen límites máximos y una vigilancia comunitaria respecto de la importación de determinados productos incluidos en el Tratado CECA originarios de Yugoslavia (1988)

(87/612/CECA)

LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,

De acuerdo con la Comisión,

DECIDEN:

Artículo 1

1. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 1988, las importaciones en la Comunidad de determinados productos originarios de Yugoslavia, enumerados en el artículo 3 del Acuerdo entre los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y la República Federativa Socialista de Yugoslavia, por otra parte ⁽¹⁾, se someterán a límites máximos anuales y a una vigilancia comunitaria.

En el marco de dichos límites máximos arancelarios, el Reino de España y la República Portuguesa aplicarán derechos calculados conforme a la Decisión n° 87/603/CECA de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, y de la Comisión, de 21 de diciembre de 1987, por la que se establece el régimen aplicable a los intercambios de España y de Portugal con Yugoslavia respecto a los productos incluidos en el Tratado CECA y por la que se modifican las Decisiones n° 86/69/CECA y n° 87/456/CECA ⁽²⁾.

Las designaciones de los productos contemplados en el párrafo primero, sus códigos de la nomenclatura combinada y los niveles de los límites máximos se indican en el Anexo de la presente Decisión.

⁽¹⁾ DO n° L 41 de 14. 2. 1983, p. 1.

⁽²⁾ DO n° L 389 de 31. 12. 1987, p. 61.

2. Las asignaciones a los límites máximos se efectuarán a medida que los productos se presenten en aduana amparados por declaraciones de despacho a libre práctica y acompañados de un certificado de circulación de mercancías con arreglo a lo previsto en el Protocolo n° 3 del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa Socialista de Yugoslavia ⁽³⁾.

Únicamente podrá asignarse al límite máximo una mercancía cuando el certificado de circulación de mercancías se presente antes de la fecha de restablecimiento de la percepción de los derechos de aduana.

El estado de agotamiento de los límites máximos se comprobará a nivel de la Comunidad en función de las importaciones asignadas en las condiciones definidas en los párrafos anteriores.

Los Estados miembros informarán periódicamente a la Comisión de las importaciones efectuadas de acuerdo con las modalidades anteriormente enunciadas; dichas informaciones se facilitarán en las condiciones previstas en el apartado 4.

3. Una vez que se hayan alcanzado a escala de la Comunidad los límites máximos, los Estados miembros podrán restablecer, en cualquier momento, a instancia de uno de ellos o de la Comisión y para el conjunto de la Comunidad, la percepción de los derechos de aduana aplicables a terceros países.

En el marco de las disposiciones anteriores, la Comisión coordinará los procedimientos de restablecimiento de los derechos de aduana aplicables a terceros países, en particular, comunicando la fecha común para toda la Comunidad directamente válida en cada Estado miembro. Dicha comunicación será objeto de publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el decimoquinto día de cada mes, la relación de las

⁽³⁾ DO n° L 41 de 14. 2. 1983, p. 2.

asignaciones realizadas el mes anterior. A instancia de la Comisión, comunicarán las relaciones de las asignaciones cada diez días y las remitirán en un plazo de cinco días exactos a partir de la expiración de cada década.

Artículo 2

Los Estados miembros y la Comisión colaborarán estrechamente para que la presente Decisión sea respetada.

Artículo 3

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión.

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1987.

El Presidente
B. HAARDER

ANEXO

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010		<p>Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundición en bruto sim alear con un contenido de fósforo, inferior, o igual al 0,5 %: <ul style="list-style-type: none"> - - Con el 0,4 % o más, en peso, de manganeso: <ul style="list-style-type: none"> - - - Con un contenido de silicio no superior al 1 %, en peso - - - Con un contenido de silicio superior al 1 % en peso - - Con un peso del 0,1 % inclusive al 0,4 % exclusive, en peso, de manganeso - - Con menos del 0,1 % en peso, de manganeso - Fundición en bruto sim alear con un contenido de fósforo, superior al 0,5 %, en peso (CECA) - Fundición en bruto aleada: <ul style="list-style-type: none"> - - Con el 0,3 % inclusive al 1 % inclusive, en peso, de titanio, y del 0,5 % inclusive al 1 % inclusive de vanadio (CECA) - - Los demás (CECA) - Fundición especular (CECA) <p>Ferroaleaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las demás: <ul style="list-style-type: none"> - - Las demás: <ul style="list-style-type: none"> - - - Ferrofósforo: <ul style="list-style-type: none"> - - - - Con más del 3 %, pero menos del 15 %, en peso, de fósforo <p>Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos férreos esponjosos, en trozos, «pellets» o formas similares; hierro con una pureza mínima del 99,94 % en peso, en trozos, «pellets» o formas similares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los demás 	24 281
06.0020		<p>Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrollados, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de 3 mm o más de espesor y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa: <ul style="list-style-type: none"> - - De espesor superior a 10 mm - - De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm: <ul style="list-style-type: none"> - - - Que se destinen al relaminado ⁽¹⁾ - - - Los demás: <ul style="list-style-type: none"> - - - - Con motivos en relieve - - - - Los demás - - De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm: <ul style="list-style-type: none"> - - - Que se destinen al relaminado ⁽¹⁾ - - - Los demás: <ul style="list-style-type: none"> - - - - Con motivos en relieve - - - - Los demás - - De espesor inferior a 3 mm: <ul style="list-style-type: none"> - - - Que se destinen al relaminado ⁽¹⁾ - - - Los demás - Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente: <ul style="list-style-type: none"> - - De espesor superior a 10 mm: <ul style="list-style-type: none"> - - - Con motivos en relieve 	

(¹) La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 (continuación)	7208 21 90	-- -- Los demás	35 250
		-- -- De espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm:	
	7208 22 10	-- -- -- Destinados al relaminado ⁽¹⁾	
		-- -- -- Los demás (CECA):	
	7208 22 91	-- -- -- -- Con motivos en relieve	
	7208 22 99	-- -- -- -- Los demás	
		-- -- De espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm:	
	7208 23 10	-- -- -- Que se destinen al relaminado ⁽¹⁾	
		-- -- -- Los demás:	
	7208 23 91	-- -- -- -- Con motivos en relieve	
	7208 23 99	-- -- -- -- Los demás	
		-- -- De espesor inferior a 3 mm:	
	7208 24 10	-- -- -- Destinados al relaminado ⁽¹⁾	
	7208 24 90	-- -- -- Los demás	
		Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir:	
		-- Simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa:	
		-- -- Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm:	
	7211 12 10	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
		-- -- Los demás	
	7211 19 10	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
		-- Los demás, simplemente laminados en caliente:	
		-- -- Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm:	
	7211 22 10	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
		-- -- Los demás:	
	7211 29 10	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
06.0030		Semiproductos de hierro o de acero sin alear:	23 227
		-- Con un contenido de carbono, inferior al 0,25 %, en peso:	
		-- -- Los demás:	
		-- -- -- De sección transversal circular o poligonal:	
		-- -- -- -- Laminados u obtenidos por colada continua:	
	7207 19 15	-- -- -- -- Los demás	
		-- Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25 %, en peso:	
		-- -- De sección transversal circular o poligonal:	
		-- -- -- Laminados u obtenidos por colada continua:	
		-- -- -- -- Los demás:	
	7207 20 55	-- -- -- -- Con el 0,25 % o más, pero menos del 0,6 %, en peso, de carbono	
		Alambrón de hierro o de acero sin alear:	
	7213 10 00	-- Con muescas, cordones, huecos o relieves producidos en el laminado	
	7213 31 00	-- Los demás, con un contenido de carbono inferior al 0,25 %, en peso	
	7213 39 00		
	7213 41 00	-- Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 %, en peso, pero inferior al 0,6 %	
	7213 49 00		

⁽¹⁾ La inclusión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 (continuación)	7214 20 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99 7215 90 10 7228 80 90	<p>Barras de hierro o de acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con muescas, cordones, huecos o relieves obtenidos durante el laminado o sometidas a torsión después del laminado - Los demás, con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso - Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 %, en peso, pero inferior al 0,6 % <p>Los demás, barras de hierro o de acero sin alear:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los demás: - - Laminadas o extrudidas en caliente <p>Barras y perfiles de los demás aceros aleados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barras huecas para perforación: - - De aceros sin alear 	
06.0040	7207 19 31 7207 20 71 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 00 7216 32 00 7216 33 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10 7301 10 00	<p>Semiproductos de hierro o de acero sin alear:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con un contenido de carbono, inferior al 0,25 %, en peso: - - Los demás: - - - Desbastes para perfiles: - - - Laminados u obtenidos por colada continua - Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25 %, en peso - - Desbastes para perfiles: - - - Laminados u obtenidos por colada continua <p>Perfiles de hierro o de acero sin alear:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm - Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm - Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm - Los demás perfiles simplemente laminados o extrudidos en caliente - Los demás: - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados <p>Tablestacas de hierro o de acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados, perfiles obtenidos por soldadura, de hierro o de acero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tablestacas 	3 314
06.0050	7211 12 90 7211 19 91	<ul style="list-style-type: none"> - Simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa: - - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm: - - - De anchura no superior a 500 mm - - Los demás: - - - De anchura no superior a 500 mm: - - - - De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm 	

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máxima (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 (continuación)	7211 19 99 7211 22 90 7211 29 91 7211 29 99 7212 60 91	<ul style="list-style-type: none"> - - - - De espesor inferior a 3 mm - Los demás, simplemente laminados en caliente: - - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm: - - - De anchura superior a 500 mm - Los demás, simplemente laminados en caliente: - - Los demás - - - De anchura no superior a 500 mm - - - - De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm - - - - De espesor inferior a 3 mm - Chapados - - De anchura superior a 500 mm: - - - Simplemente tratados en la superficie: - - - - Laminados en caliente, simplemente chapados 	6 850
06.0060	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99 7208 90 10	<p>Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 400 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa - - Los demás, de espesor superior a 10 mm - - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm - - Los demás, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm - - Los demás, de espesor inferior a 3 mm - - Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente: - - Los demás, de espesor superior a 10 mm - - Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm, pero inferior o igual a 10 mm - - Los demás, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm - - Los demás, de espesor inferior a 3 mm - Los demás: - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular (CECA) 	

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máxima (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (continuación)		<p>Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enrollados, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa - - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm - - De espesor superior a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm - - De espesor inferior a 0,5 mm - Los demás enrollados, simplemente laminados en frío - - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm - - De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm - - De espesor inferior a 0,5 mm - Sin enrollar, simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa - - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm - - De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm - - De espesor inferior a 0,5 mm - Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en frío: - - De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm - - De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm - - De espesor inferior a 0,5 mm - Los demás - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular <p>Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estañados: - - De espesor superior o igual a 0,5 mm - - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular - - De espesor inferior a 0,5 mm - - - Simplemente tratados en la superficie simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular - Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño: - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular - Galvanizados electrolíticamente - - De acero de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa - - - Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular - - Los demás 	42 484

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máxima (en toneladas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
06.0060 (continuación)	7210 39 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular — Galvanizados de otro modo: — — Ondulados: 		
	7210 41 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular — — Los demás 		
	7210 49 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular — Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo: 		
	7210 50 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular — Revestidos de aluminio: — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular 		
	7210 60 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Revestidos de aleaciones aluminio-cinc 		
	7210 60 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — Los demás — Pintados, barnizados o revestidos de plástico: 		
	7210 70 11	<ul style="list-style-type: none"> — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular 		
	7210 70 19	<ul style="list-style-type: none"> — Los demás: — — Los demás: 		
	7210 90 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie o simplemente cortados de forma distinta a la cuadrada o rectangular 		
	7210 90 33			
	7210 90 35			
	7210 90 39			
			<p>Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa: — — Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm: 	
	7211 12 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — — Los demás: 		
	7211 19 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — Los demás, simplemente laminados en caliente: — — Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm: 		
	7211 22 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — — Los demás: 		
	7211 29 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm 		
			<p>Simplemente laminados en frío, de espesor inferior a 3 mm con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa</p> <ul style="list-style-type: none"> — — De anchura superior a 500 mm — Los demás, simplemente laminados en frío: — — Con un contenido de carbono igual o superior al 0,25 %, en peso: 	
	7211 30 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — Los demás, simplemente laminados en frío: — — Con un contenido de carbono igual o superior al 0,25 %, en peso: 		
	7211 41 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — — Los demás 		
7211 49 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm — Los demás — — De anchura superior a 500 mm 			

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 (continuación)	7211 90 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie Productos laminados, planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos: 	
	7212 10 10	<ul style="list-style-type: none"> — Estañados: — Hojalata simplemente tratada en la superficie — Galvanizados electrolíticamente: — — De acero de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa: 	
	7212 21 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — De anchura superior a 500 mm: — — — — Simplemente tratados en la superficie — — Los demás: — — — De anchura superior a 500 mm: 	
	7212 29 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Simplemente tratados en la superficie — Galvanizados de otro modo: — — De anchura superior a 500 mm: 	
	7212 30 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Simplemente tratados en la superficie — Pintados, barnizados o revestidos de plástico: 	
	7212 40 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Hojalata simplemente barnizada — Los demás: — — De anchura superior a 500 mm: 	
	7212 40 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Simplemente tratados en la superficie — Revestidos de otro modo: — — De anchura superior a 500 mm: — — — Plomados: 	
	7212 50 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Simplemente tratados en la superficie — — — Los demás: 	
	7212 50 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Simplemente tratados en la superficie — Chapados: 	
	7212 60 11	<ul style="list-style-type: none"> — — De anchura superior a 500 mm: — — — Simplemente tratados en la superficie 	
06.0070		Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o de acero (chatarra); lingotes de chatarra de hierro o de acero:	
	7204 50 90	<ul style="list-style-type: none"> — Lingotes de chatarra: — — Los demás 	
	7206 10 00	<ul style="list-style-type: none"> Hierro y acero sin alear, en lingotes u otras formas primarias, con exclusión del hierro de la partida n° 7203: — Lingotes 	
	7207 11 11	<ul style="list-style-type: none"> Semiproductos de hierro o de acero sin alear: — Con un contenido de carbono, inferior al 0,25 %, en peso: — — De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espesor: — — — Laminados u obtenidos por colada continua: — — — — De acero de fácil mecanización — — Los demás: — — — De sección transversal circular o poligonal: — — — — Laminados u obtenidos por coladas continuas: 	
	7207 19 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — De acero de fácil mecanización — Con un contenido de carbono, superior o igual al 0,25 % en peso: — — De sección transversal cuadrada o rectangular y de anchura inferior al doble del espesor: — — — Laminados u obtenidos por coladas continuas: 	

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (continuación)	7207 20 11	— — — — De acero de fácil mecanización	
		— — — — Los demás, que contengan en peso:	
	7207 20 17	— — — — El 0,6 % o más de carbono	
		— — De sección transversal circular o poligonal:	
		— — — Laminados u obtenidos por coladas continuas:	
	7207 20 51	— — — — De acero de fácil mecanización	
		— — — — Los demás:	
	7207 20 57	— — — — Con el 0,6 % o más, en peso, de carbono	
		Productos laminados planos de hierro o de acero, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir:	
		— Simplemente laminados en caliente, de espesor inferior a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 275 MPa, o de espesor superior o igual a 3 mm y con un límite mínimo de elasticidad de 355 MPa:	
		— — Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm:	
	7211 12 90	— — — De anchura no superior a 500 mm	
		— — Los demás:	
		— — — De anchura no superior a 500 mm (CECA):	
	7211 19 91	— — — — De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm	
	7211 19 99	— — — — De espesor inferior a 3 mm	
		— Los demás, simplemente laminados en caliente:	
		— — Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm:	
	7211 22 90	— — — De anchura no superior a 500 mm	
		— — Los demás:	
		— — — De anchura no superior a 500 mm:	
	7211 29 91	— — — — De espesor igual o superior a 3 mm, pero inferior a 4,75 mm	
	7211 29 99	— — — — De espesor inferior a 3 mm	
		Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm chapados o revestidos:	
		— Chapados:	
		— — De anchura no superior a 500 mm:	
		— — — Simplemente tratados en la superficie:	
7212 60 91	— — — — Laminados en caliente, simplemente chapados		
	Alambrón de hierro o de acero sin alear:		
7213 20 00	— De aceros de fácil mecanización		
	— Los demás, con un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % en peso		
7213 50 00	— Los demás, con un contenido de carbono, superior o igual al 0,6 % en peso		
7214 30 00	— De acero de fácil mecanización		
7214 60 00	— Los demás, con un contenido de carbono, superior o igual al 0,6 % en peso		
	Acero inoxidable en lingotes u otras formas primarias; semiproductos de acero inoxidable:		
7218 10 00	— Lingotes y otras formas primarias		
	— Los demás		
	— — De sección transversal cuadrada o rectangular:		
7218 90 11	— — — Laminados u obtenidos por colada continua		
7218 90 13			
7218 90 15			
7218 90 19			
	— — Los demás:		
7218 90 50	— — — Laminados u obtenidos por colada continua		
	Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm:		
7219 11 10	— Simplemente laminados en caliente, enrollados:		
7219 11 90			

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (continuación)	7219 12 10 7219 12 90	— Simplemente laminados en caliente, sin enrollar	
	7219 13 10 7219 13 90	— Simplemente laminados en frío:	
	7219 14 10 7219 14 90	— — De espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm	
	7219 21 10 7219 21 90		
	7219 22 10 7219 22 90		
	7219 23 10 7219 23 90		
	7219 24 10 7219 24 90		
	7219 33 10 7219 33 90		
	7219 34 10 7219 34 90	— — De espesor superior o igual a 0,5 mm, pero inferior o igual a 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	— — De espesor inferior a 0,5 mm	
		— Los demás:	
	7219 90 11 7219 90 19	— — Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado, o simplemente cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular	
		Productos laminados planos de acero inoxidable de anchura inferior a 600 mm:	
	7220 11 00 7220 12 00	— Simplemente laminados en caliente:	
	7227 (todos los números)	Alambrón de los demás aceros aleados	
		Barras y perfiles de los demás aceros; barras huecas para perforación, de acero aleadas o sin alear:	
		— Barras, de acero aleadas o sin alear:	
	7228 10 10	— — Simplemente laminadas o extrudidas en caliente	23 143
		— — Las demás:	
	7228 10 91	— — — Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas	
		— Barras de acero sílico-manganoso:	
	7228 20 11 7228 20 19	— — Simplemente laminadas o extrudidas en caliente	
		— — Las demás:	
	7228 20 31	— — — Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas	
	7228 30 10 7228 30 90	— Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente	
		— Las demás barras:	
	7228 60 10	— — Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas	
		— Perfiles:	
	7228 70 10	— — Simplemente laminados o extrudidos en caliente	
		— Simplemente laminados en frío:	
	7220 20 10	— — De anchura superior a 500 mm	
		— Los demás:	
		— — De anchura superior a 500 mm:	
	7220 90 11	— — — Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado:	
		— — De anchura no superior a 500 mm:	
		— — — Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado	

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (continuación)	7220 90 31	-- -- -- Laminados en caliente, simplemente chapados Barras y perfiles, de acero inoxidable:	
	7222 10 11	-- Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente	
	7222 10 19		
	7222 10 91		
	7222 10 99	-- Las demás barras:	
	7222 30 10	-- -- Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas	
		-- Perfiles:	
	7222 40 11	-- -- Simplemente laminados en caliente	
	7222 40 19		
		-- -- Los demás:	
	7222 40 30	-- -- -- Laminadas o extrudidas en caliente, simplemente chapadas	
		Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas primarias; semiproductos de los demás aceros aleados:	
	7224 10 00	-- Lingotes y otras formas primarias	
		-- Los demás:	
		-- -- De sección transversal cuadrada o rectangular:	
	7224 90 11	-- -- -- Laminados en caliente u obtenidos por colada continua	
		-- -- Los demás:	
	7224 90 30	-- -- -- Laminados en caliente u obtenidos por colada continua	
		Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm:	
	7225 10 10	-- De acero magnético al silicio	
	7225 10 91		
	7225 10 99	-- De acero rápido:	
	7225 20 11	-- -- Simplemente laminados en caliente	
	7225 20 19	-- -- Simplemente tratados en la superficie incluido el chapado, o simplemente	
	7225 20 30	cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular	
	7225 30 00	-- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados	
	7225 40 10	-- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar	
	7225 40 30		
	7225 40 50		
	7225 40 70		
	7225 40 90	-- Los demás:	
	7225 90 10	-- -- Simplemente tratados en la superficie incluido el chapado, o simplemente	
		cortados de forma distinta de la cuadrada o rectangular Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm:	
	7226 10 10	-- De acero magnético al silicio:	
		-- -- Simplemente laminados en caliente:	
		-- -- Los demás:	
	7226 10 30	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
		-- De acero rápido:	
	7226 20 10	-- -- Simplemente laminados en caliente	
		-- -- Simplemente laminados en frío:	
	7226 20 31	-- -- -- De anchura superior a 500 mm	
		-- -- Los demás:	
		-- -- -- De anchura superior a 500 mm	

Número de orden	Código NC	Designación de la mercancía	Montante del límite máximo (en toneladas)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 (continuación)	7226 20 51	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado - - - De anchura no superior a 500 mm:	
	7226 20 71	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado: - - - - Laminados en caliente, simplemente chapados - Los demás:	
	7226 91 00	- - Simplemente laminados en caliente - - Simplemente laminados en frío:	
	7226 92 10	- - - De anchura superior a 500 mm - - Los demás: - - - De anchura superior a 500 mm:	
	7226 99 11	- - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado - - - De anchura no superior a 500 mm: - - - - Simplemente tratados en la superficie, incluido el chapado:	
	7226 99 31	- - - - Laminados en caliente, simplemente chapados - - Los demás:	
	7228 70 31	- - - Laminados o extrudidos en caliente, simplemente chapados - Barras huecas para perforación:	
	7228 80 10	- - De aceros aleados	