

Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

► **B**

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta

(EÜT L 288, 23.11.1993, lk 12)

Muudetud:

Euroopa Liidu Teataja

		nr	lehekülg	kuupäev
► <u>M1</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2546/95, 30. oktoober 1995	L 260	45	31.10.1995
► <u>M2</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2559/98, 27. november 1998	L 320	27	28.11.1998
► <u>M3</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2205/2004, 21. detsember 2004	L 374	42	22.12.2004
► <u>M4</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 1309/2005, 10. august 2005	L 208	12	11.8.2005
► <u>M5</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2005, 12. detsember 2005	L 326	8	13.12.2005
► <u>M6</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 67/2008, 25. jaanuar 2008	L 23	13	26.1.2008
► <u>M7</u>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 849/2008, 28. august 2008	L 231	11	29.8.2008
► <u>M8</u>	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 767/2011, 2. august 2011	L 200	14	3.8.2011



KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 3199/93,

22. november 1993,

**aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise
menetluste vastastikuse tunnustamise kohta**

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkoholsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 27 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatavate kaupade üldise korralduse ja nende toodete valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, ⁽²⁾ muudetud direktiiviga 92/108/EMÜ, ⁽³⁾ eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust

ning arvestades, et:

vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a on liikmesriigid kohustatud mis tahes liikmesriigi nõudmistele vastavalt aktsiismaksust vabastama täielikult denatureeritud alkoholi, tingimusel et need nõudmised on nõuetekohaselt teatavaks tehtud ja heaks kiidetud vastavalt kõnealuse artikli lõigetes 3 ja 4 ettenähtud tingimustele;

teatavaks tehtud nõudmistele on esitatud vastuväiteid;

seetõttu tuleb vastavalt kõnealuse artikli lõikele 4 teha otsus vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 24 ettenähtud korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõike 1 punktile a igas liikmesriigis alkoholi täielikuks denatureerimiseks kasutatavad denaturandid on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

⁽¹⁾ EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

⁽²⁾ EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

⁽³⁾ EÜT L 390, 31.12.1992, lk 124.

▼B*LISA***Belgia**

Viis liitrit metüleeni 100 liitri etüülalkoholi kohta, sõltumata alkoholisisaldusest, ja piisavas koguses värvainet, et saavutada silmatorkav sinine või purpurne (violetne) värvus.

“Metüleeni” all mõistetakse järgmisi aineid ja segusid:

- lähtemetüleen ehk puidu kuivdestillatsiooni tulemusel saadud toormetüülalkohol, mis sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni,
- metüleeni ja metanooli segu, mis sisaldab vähemalt 60 kaaluprotsenti lähtemetüleeni ja 10 kaaluprotsenti atsetooni,
- metanooli, atsetooni ja pürogeense lisandi segu, mis on terava lõhnaga ja sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni.

Taani

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

- 2 liitrit metüületüülketooni ja
- 3 liitrit metüülisobutüülketooni.

Saksamaa

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

- 1) 0,75 liitrit metüületüülketooni, mis sisaldab
 - 95–96 kaaluprotsenti metüületüülketooni,
 - 2,5–3 kaaluprotsenti metüülisopropüülketooni,
 - 1,5–2 kaaluprotsenti etüüliisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
 koos 0,25 liitri püridiinalustega;
- 2) üks liiter metüületüülketooni, mis sisaldab
 - 95–96 kaaluprotsenti metüületüülketooni,
 - 2,5–3 kaaluprotsenti metüülisopropüülketooni,
 - 1,5–2 kaaluprotsenti etüüliisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
 koos ühe grammi denatooniumbensoaadiga.

▼M7**Kreeka**

Madalakvaliteediline etüülalkohol (destilleerimise eeljoos ja jäägid), mille alkoholisisaldus on vähemalt 93 mahuprotsenti ega ületa 96 mahuprotsenti ning millele on 93 mahuprotsendilise hüdrateeritud alkoholi ühe hektoliitri kohta lisatud järgmisi aineid:

- metanool: 2 liitrit,
- tärpentin: 1 liiter,
- lambiõli: 0,50 liitrit,
- metüleensinine: 0,40 grammi.

20 °C juures peaks muutmata kujul lõpptoodet saavutama alkoholisisalduse 93 mahuprotsenti.

▼B**Hispaania**

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

- 1 gramm denatooniumbensoaati,

▼B

- 2 liitrit metüületüülketooni (butanoon) ja
- 0,2 grammi metüleensinist (CI aluseline sinine 52015).

Prantsusmaa

Ühe hektoliitri 90mahuprotsendilise etüülalkoholi kohta lisada:

- 3,5 liitrit metüleen
- 1 liiter isopropüülalkoholi.

“*Type régie*” metüleen

Määratlus:

Vastavalt 7. mail 1955. aastal majandus- ja rahandusministeeriumi laboritalitusega konsulteerimise järel tehtud ministeeriumi otsusele peab “*type régie*” metüleen vastama järgmistele nõudmistele:

- peab 20 °C juures olema 90mahuprotsendiline, lubatud hälbega 0,5 %,
- peab sisaldama vähemalt 6 % pürogeenseid lisandeid (välja arvatud soodaga seebistatavad ja metüülatsetaadi kujul esinevad tooted),
- peab sisaldama ketoone ja vett metüülalkoholi mahuprotsendi tõstmiseks 100ni,
- peab olema toodetud üksnes puidu koksistamise teel, mida tehakse maksuhaldurite järelevalve all.

Tegelikult denaturandiks on pürogeensed lisandid. Need annavad segule ebameeldiva maitse, mis muudab alkoholi joogikõlbmatuks.

Oma keemiliste omaduste tõttu hõlbustab atsetoon denaturandi eraldamist alkoholilaboritingimustes.

Lõpuks on metüülalkohol märk denatureerimisest. Selle keemispunkt on ligikaudu sama mis etüülalkoholil. Seetõttu on selle eraldamine võimalik üksnes eritehnikat ja -seadmeid kasutades.

Põhimõtteliselt näitab etüülalkoholi esinemine üle teatud protsendimäära, mis on etüülalkoholi eri tüüpidel erinev, kas analüüsitud alkoholi on varem üldmenetluse teel denatureeritud.

Iirimaa

Mineraliseeritud denatureeritud piiritused:

- 9,5 % puidust saadud toormetanooli,
- 0,5 % toorpüridiini,
- 0,025 untsi metüülvioletset värvainet (100 galloni puhta etüülalkoholi kohta),
- 0,375 % petrooleumi.

NB: Puidust saadud toormetanooli ja toorpüridiini võib asendada 10 % metüülalkoholiga.

▼M3**Itaalia**

Denatureeritava etanooli etanoolisisaldus peab olema vähemalt 83 mahuprotsenti ja EÜ alkoholomeetriga mõõdetud alkoholisisaldus vähemalt 90 mahuprotsenti. Hektoliitri veevaba alkoholi kohta lisada:

- a) 125 grammi tiofeeni;
- b) 0,8 grammi denatooniumbensoati;

▼ M3

- c) 3 grammi 25massiprotsendilist CI Reactive Red 24 vesilahust;
- d) 2 liitrit metüületüülketooni.

Selleks et tagada, et segu kõik koostisosad on täielikult lahustuvad, tuleb denatrantsegu valmistada etanoolis, mille alkoholisisaldus on alla 96 mahuprotsendi, mõõdetuna EÜ alkoholomeetriga.

Denatureerimine saavutatakse punktides a, b ja d loetletud ainete abil. Tiofeen ja denatooniumbensoaat muudavad toote organoleptilisi omadusi, muutes selle alla-neelamise võimatuks, ning metüületüülketooni, mille keemistemperatuur 79,6 °C on lähedane etanooli keemistemperatuurile 78,9 °C, on raske eemaldada ilma ebaökonomsete meetodite abita. See hõlbustab finantsasutustepoolset kontrolli võimaliku väärkasutuse kindlakstegemiseks.

CI Reactive Red 24 eesmärk on anda tootele iseloomulik punane värvus, mille abil on võimalik toote otstarve kohe kindlaks teha.

▼ B**Luksemburg**

Viis liitrit metüleeni hektoliitri etüülalkoholi kohta, sõltumata alkoholisisaldusest, ja piisavas koguses värvainet, et saavutada silmatorkav sinine või purpurne (violetne) värvus.

“Metüleeni” all mõistetakse järgmisi aineid ja segusid:

- lähtemetüleen ehk puidu kuivdestillatsiooni tulemusel saadud toormetüülalkohol, mis sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni,
- metüleeni ja metanooli segu, mis sisaldab vähemalt 60 kaaluprotsenti lähtemetüleeni ja 10 kaaluprotsenti atsetooni,
- metanooli, atsetooni ja pürogeense lisandi segu, mis on terava lõhnaga ja sisaldab vähemalt 10 kaaluprotsenti atsetooni.

Madalmaad

Hektoliitri etüülalkoholi kohta:

Viis liitrit etüülalkoholi, mis sisaldab:

- 60 mahuprotsenti metanooli,
- 11 mahuprotsenti puskariõli (alkoholi destilleerimise kõrvalsaaduste kontsentratsioon),
- 20 mahuprotsenti atsetooni,
- 8 mahuprotsenti vett,
- 0,5 mahuprotsenti butanooli,
- 0,5 mahuprotsenti formaliini (37kaaluprotsendiline formaldehüüdi vesilahus)

koos värvainega, mille kogus ja koostisosad vastavad maksuhalduri poolt volitatud laboratooriumi määratud tingimustele.

▼ M1**Austria**

- 1) hektoliitri etüülalkoholi kohta: 0,5 kilogrammi puskariõli (alkoholi rektifikatsiooni kõrvalsaadus), 0,05 kilogrammi CN-koodile 2710 vastavat gaasiõli ja 1 kilogramm metüületüülketooni või
- 2) hektoliitri etüülalkoholi kohta, mis esineb põllumajandussaadustest valmistatud alkoholi rektifikatsiooni kõrvalsaaduse kujul:
 - 1 kilogramm puskariõli (alkoholi rektifikatsiooni kõrvalsaadus),
 - 0,01 kilogrammi CN-koodile 2710 vastavat gaasiõli ja 0,2 kilogrammi metüületüülketooni.

▼ M1**Portugal**

Puhastamata etüülalkohol, mis sisaldab hektoliitri kohta vähemalt 5 liitrit metanooli ja kõrgemaid alkohole ning mille alkoholisisaldus on vähemalt 90 mahuprotsenti ja kõige rohkem 96 mahuprotsenti, millele lisatakse hektoliitri kohta:

- 2 liitrit tärpentini- või petrooleumiessentsi ja
- 2 grammi malahhiitrohelist või metüleensinist.

Soome

Hektoliitri etüülalkoholi kohta:

- 1) 2 liitrit metüületüülketooni ja 3 liitrit metüülisobutüülketooni,
- 2) 2 liitrit atsetooni ja 3 liitrit metüülisobutüülketooni,
- 3) 3 liitrit atsetooni ja 2 grammi denatooniumbensoaati.

Rootsi

Hektoliitri etüülalkoholi kohta:

- 1) 2 liitrit metüületüülketooni ja 3 liitrit metüülisobutüülketooni.

▼ B**Ühendkuningriik**

Alus:

- 90 mahuprotsenti etanooli,
- 9,5 mahuprotsenti toormetanooli ⁽¹⁾ ja
- 0,5 mahuprotsenti toorpüridiini.

Selle iga 1 000 liitri kohta lisatakse:

- 3,75 liitrit petrooleumi ja
- 1,5 miljondikku metüülvioletti.

▼ M4**Küpros**

Iga 100 liitri etüülalkoholi kohta

5 liitrit denatureerimismetanooli

0,5 liitrit naftat (tuntud kui petrooleum)

2 kuupsentimeetrit metüleensinist (metüülvioletti)

“Denatureerimismetanool” on kas:

- a) puhas metüülalkohol, millele on lisatud vähemalt 1 mahuprotsenti püridiini, või
- b) metanool, millele on lisatud vähemalt 0,25 mahuprotsenti püridiini.

⁽¹⁾ Toormetanool võib olla sünteetiline, kuid ta peab oma omadustelt olema niisugune, et muudab 5 % toormetanoolist ja 95 % alkoholist koosneva segu joogikõlbmatuks. See tulemus saavutatakse, kui toodetakse suhteliselt mitmest ainest koosnev, kuid tasakaalustatud segu niisugustest ainetest, mida ei saa hõlpsalt alkoholist eraldada.

Toormetanooli koostis

Määratud koostisainete loendit ei ole, kuid heakskiidetud sünteetilise toormetanooli koostises võivad olla mõned või kõik järgmistest ainetest:

- püridiin,
- püridiinalused,
- allüülalkohol,
- krootonaldehüüd,
- pikoleen,
- denatooniumbensoaat,
- metüülalkohol.

▼ M8**Tšehhi Vabariik**

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

1. — 1 gramm denatooniumbensoati,
— 0,2 liitrit tiofeeni,
— 1 liiter metüületüülketooni (butanoon) ning
— 0,2 grammi metüleensinist (CI aluseline sinine 52015).
2. — 0,4 liitrit lakibensiini,
— 0,2 liitrit petrooleumi ning
— 0,1 liitrit tehnilist bensiini.
3. — 3 liitrit etüül-tert-butüüleetri (ETBE), CASi nr 637-92-3,
— 1 liiter isopropüülalkoholi (IPA), CASi nr 67-63-0,
— 1 liiter pliivaba bensiini (BA 95 Natural), CASi nr 86290-81-5,
— 10 milligrammi fluorestseini, CASi nr 2321-07-05.

▼ M4**Eesti**

Hektoliitri etüülalkoholi kohta:

1. 2 liitrit metüületüülketooni ja 3 liitrit metüülisobutüülketooni;
2. 2 liitrit atsetooni ja 3 liitrit metüülisobutüülketooni;
3. 3 liitrit atsetooni ja 2 grammi denatooniumbensoati.

Ungari

Alkoholitoodet võib käsitada denatureeritud piiritusena (denatureerimise teel toodetuna), kui see sisaldab puhta etüülalkoholi koguse osas vähemalt:

- a) 2 massiprotsenti metüületüülketooni, 3 massiprotsenti metüülisobutüülketooni ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoati või
- b) 1 massiprotsent metüületüülketooni ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoati või
- c) 2 massiprotsenti isopropüülalkoholi, 1 massiprotsent t-butüülalkoholi ja 0,001 massiprotsenti denatooniumbensoati ning

selle alkoholisisaldus on vähemalt 92 % mahuprotsenti.

Denatureerivate kemikaalidena võib kasutada üksnes neid kemikaale, mille kvaliteet on tõestatud analüüsitõenditega.

▼ M8**Läti**

Miinimumkogus 100 liitri piirituse kohta:

1. järgmiste ainete segu:
— 9 liitrit isopropüülalkoholi,
— 1 liiter atsetooni,
— 0,4 grammi metüleensinist või tümoolsinist või kristallvioletti;

▼M8

2. järgmiste ainete segu:

- 2 liitrit metüületüülketooni,
- 3 liitrit metüülisobutüülketooni;

3. järgmiste ainete segu:

- 3 liitrit atsetooni,
- 2 grammi denatooniumbensoaati;

4. 10 liitrit etüülatsetaati.

Miimumkogus 100 liitri veetustatud etüülalkoholi kohta (sisaldab kuni 0,5 % vett):

1. bensiini või naftat vähemalt 5 liitrit ja mitte üle 7 liitri.

▼M4**Leedu**

Etüülalkoholi liik (sort)	Denaturandid	Denaturantide kogus hektoliitri puhta alkoholi kohta
Etüülalkohol või etüülalkoholi aldehyüdi fraktsioon või etüülalkoholi destilleeritud aldehyüdi fraktsioon	Atsetoon ja denatooniumbensoaat	3 liitrit 2 grammi

Malta

Mineraliseeritud denatureeritud piiritus

Alus:

90mahuprotsendilist etanooli

9,5mahuprotsendilist metanooli ja

0,5mahuprotsendilist toorest püridiini

selle igale 1 000 liitrile lisatakse:

- 3,75 liitrit naftat (naftaõli) ja
- 1,50 miljondikku metüülvioletti.

Poola

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

1. 0,75 liitrit metüületüülketooni, milles sisaldub

- 95 kuni 96 massiprotsenti metüületüülketooni,
 - 2,5 kuni 3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni,
 - 1,5 kuni 2 massiprotsenti etüüliisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
- koos 0,25 liitri püridiinalustega.

2. Üks liiter metüületüülketooni, milles sisaldub

- 95 kuni 96 massiprotsenti metüületüülketooni,
 - 2,5 kuni 3 massiprotsenti metüülisopropüülketooni,
 - 1,5 kuni 2 massiprotsenti etüüliisoamüülketooni (5-metüül-3-heptanoon)
- koos ühe grammi denatooniumbensoadiga.

Slovakkia

Ühe hektoliitri puhta alkoholi (1 hl a.) kohta lisada:

- a) 2 liitrit metüületüülketooni,
- 3 liitrit metüülisobutüülketooni

▼ M4

1 gramm denatooniumbensoaati ja

0,2 grammi metüleensinist

b) 1,5 liitrit tehnilist bensiini (teatav bensiin),

1,5 liitrit petrooli ja

2 grammi denatooniumbensoaati.

Hektoliiter puhast alkoholi (hl a.) on mõõdetud 20 °C juures.

Sloveenia

Hektoliitri puhta etüülalkoholi kohta:

— 1 580 g isopropüülalkoholi ja

— 790 g tert-butüülalkoholi ja

— 0,79 g denatooniumbensoaati.

▼ M6**Bulgaaria**

Etüülalkoholi täielikuks denatureerimiseks lisatakse 100 liitrile etüülalkoholile, mis sisaldab vähemalt 90 mahuprotsenti alkoholi, järgmised ained järgmistes kogustes:

— 5 liitrit metüületüülketooni,

— 2 liitrit isopropüülalkoholi,

— 0,2 grammi metüleensinist.

Rumeenia

Hektoliitri puhta alkoholi kohta:

— 1 gramm denatooniumbensoaati,

— 2 liitrit metüületüülketooni (butanoon) ja

— 0,2 grammi metüleensinist.