

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

► **B**      ► **C1 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006,**

18. detsember 2006,

mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) ◀

(ELT L 396, 30.12.2006, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
► <b>M1</b>	Nõukogu määrus (EÜ) nr 1354/2007, 15. november 2007	L 304	1	22.11.2007
► <b>M2</b>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 987/2008, 8. oktoober 2008	L 268	14	9.10.2008
► <b>M3</b>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008	L 353	1	31.12.2008
► <b>M4</b>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 134/2009, 16. veebruar 2009	L 46	3	17.2.2009
► <b>M5</b>	Komisjoni määrus (EÜ) nr 552/2009, 22. juuni 2009	L 164	7	26.6.2009
► <b>M6</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 276/2010, 31. märts 2010	L 86	7	1.4.2010
► <b>M7</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010	L 133	1	31.5.2010
► <b>M8</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 143/2011, 17. veebruar 2011	L 44	2	18.2.2011
► <b>M9</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 207/2011, 2. märts 2011	L 58	27	3.3.2011
► <b>M10</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 252/2011, 15. märts 2011	L 69	3	16.3.2011
► <b>M11</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 253/2011, 15. märts 2011	L 69	7	16.3.2011
► <b>M12</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 366/2011, 14. aprill 2011	L 101	12	15.4.2011
► <b>M13</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 494/2011, 20. mai 2011	L 134	2	21.5.2011
► <b>M14</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 109/2012, 9. veebruar 2012	L 37	1	10.2.2012
► <b>M15</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 125/2012, 14. veebruar 2012	L 41	1	15.2.2012
► <b>M16</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 412/2012, 15. mai 2012	L 128	1	16.5.2012
► <b>M17</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 835/2012, 18. september 2012	L 252	1	19.9.2012
► <b>M18</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 836/2012, 18. september 2012	L 252	4	19.9.2012
► <b>M19</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 847/2012, 19. september 2012	L 253	1	20.9.2012
► <b>M20</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 848/2012, 19. september 2012	L 253	5	20.9.2012
► <b>M21</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 126/2013, 13. veebruar 2013	L 43	24	14.2.2013
► <b>M22</b>	Komisjoni määrus (EL) nr 348/2013, 17. aprill 2013	L 108	1	18.4.2013

► <b><u>M23</u></b>	Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013	L 158	1	10.6.2013
► <b><u>M24</u></b>	Komisjoni määrus (EL) nr 1272/2013, 6. detsember 2013	L 328	69	7.12.2013
► <b><u>M25</u></b>	Komisjoni määrus (EL) nr 301/2014, 25. märts 2014	L 90	1	26.3.2014
► <b><u>M26</u></b>	Komisjoni määrus (EL) nr 317/2014, 27. märts 2014	L 93	24	28.3.2014
► <b><u>M27</u></b>	Komisjoni määrus (EL) nr 474/2014, 8. mai 2014	L 136	19	9.5.2014
► <b><u>M28</u></b>	Komisjoni määrus (EL) nr 895/2014, 14. august 2014	L 244	6	19.8.2014
► <b><u>M29</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2015/282, 20. veebruar 2015	L 50	1	21.2.2015
► <b><u>M30</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2015/326, 2. märts 2015	L 58	43	3.3.2015
► <b><u>M31</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2015/628, 22. aprill 2015	L 104	2	23.4.2015
► <b><u>M32</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015	L 132	8	29.5.2015
► <b><u>M33</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2015/1494, 4. september 2015	L 233	2	5.9.2015
► <b><u>M34</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/26, 13. jaanuar 2016	L 9	1	14.1.2016
► <b><u>M35</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/217, 16. veebruar 2016	L 40	5	17.2.2016
► <b><u>M36</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/863, 31. mai 2016	L 144	27	1.6.2016
► <b><u>M37</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/1005, 22. juuni 2016	L 165	4	23.6.2016
► <b><u>M38</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/1017, 23. juuni 2016	L 166	1	24.6.2016
► <b><u>M39</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/1688, 20. september 2016	L 255	14	21.9.2016
► <b><u>M40</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2016/2235, 12. detsember 2016	L 337	3	13.12.2016
► <b><u>M41</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2017/227, 9. veebruar 2017	L 35	6	10.2.2017
► <b><u>M42</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2017/706, 19. aprill 2017	L 104	8	20.4.2017
► <b><u>M43</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2017/999, 13. juuni 2017	L 150	7	14.6.2017
► <b><u>M44</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2017/1000, 13. juuni 2017	L 150	14	14.6.2017
► <b><u>M45</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2017/1510, 30. august 2017	L 224	110	31.8.2017
► <b><u>M46</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/35, 10. jaanuar 2018	L 6	45	11.1.2018
► <b><u>M47</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/588, 18. aprill 2018	L 99	3	19.4.2018
► <b><u>M48</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/589, 18. aprill 2018	L 99	7	19.4.2018
► <b><u>M49</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/675, 2. mai 2018	L 114	4	4.5.2018
► <b><u>M50</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/1513, 10. oktoober 2018	L 256	1	12.10.2018
► <b><u>M51</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/1881, 3. detsember 2018	L 308	1	4.12.2018
► <b><u>M52</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2018/2005, 17. detsember 2018	L 322	14	18.12.2018
► <b><u>M53</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2019/957, 11. juuni 2019	L 154	37	12.6.2019
► <b><u>M54</u></b>	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1148, 20. juuni 2019	L 186	1	11.7.2019
► <b><u>M55</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2019/1691 9. oktoober 2019	L 259	9	10.10.2019
► <b><u>M56</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/171, 6. veebruar 2020	L 35	1	7.2.2020
► <b><u>M57</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/507, 7. aprill 2020	L 110	1	8.4.2020
► <b><u>M58</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/878, 18. juuni 2020	L 203	28	26.6.2020
► <b><u>M59</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/1149, 3. august 2020	L 252	24	4.8.2020
► <b><u>M60</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/2081, 14. detsember 2020	L 423	6	15.12.2020
► <b><u>M61</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/2096, 15. detsember 2020	L 425	3	16.12.2020
► <b><u>M62</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2020/2160, 18. detsember 2020	L 431	38	21.12.2020

► <b><u>M63</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/57, 25. jaanuar 2021	L 24	19	26.1.2021
► <b><u>M64</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/979, 17. juuni 2021	L 216	121	18.6.2021
► <b><u>M65</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/1199, 20. juuli 2021	L 259	1	21.7.2021
► <b><u>M66</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/1297, 4. august 2021	L 282	29	5.8.2021
► <b><u>M67</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/2030, 19. november 2021	L 415	16	22.11.2021
► <b><u>M68</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/2045, 23. november 2021	L 418	6	24.11.2021
► <b><u>M69</u></b>	Komisjoni määrus (EL) 2021/2204, 13. detsember 2021	L 446	34	14.12.2021

Parandatud:

► <b><u>C1</u></b>	Parandus, ELT L 136, 29.5.2007, lk 3 (1907/2006)
► <b><u>C2</u></b>	Parandus, ELT L 141, 31.5.2008, lk 22 (1907/2006)
► <b><u>C3</u></b>	Parandus, ELT L 36, 5.2.2009, lk 84 (1907/2006)
► <b><u>C4</u></b>	Parandus, ELT L 260, 2.10.2010, lk 22 (987/2008)
► <b><u>C5</u></b>	Parandus, ELT L 49, 24.2.2011, lk 52 (143/2011)
► <b><u>C6</u></b>	Parandus, ELT L 136, 24.5.2011, lk 105 (494/2011)
► <b><u>C7</u></b>	Parandus, ELT L 331, 18.11.2014, lk 40 (552/2009)
► <b><u>C8</u></b>	Parandus, ELT L 102, 23.4.2018, lk 99 (2018/589)
► <b><u>C9</u></b>	Parandus, ELT L 249, 4.10.2018, lk 18 (2017/227)
► <b><u>C10</u></b>	Parandus, ELT L 141, 5.5.2020, lk 37 (2020/171)
► <b><u>C11</u></b>	Parandus, ELT L 83, 10.3.2022, lk 64 (2021/1297)

▼B▼C1

**EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)  
nr 1907/2006,**

**18. detsember 2006,**

**mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

**SISUKORD**

I JAOTIS	ÜLDKÜSIMUSED
1. peatükk	Eesmärk, reguleerimisala ja kohaldamine
2. peatükk	Mõisted ja üldsätted
II JAOTIS	AINETE REGISTREERIMINE
1. peatükk	Üldine registreerimiskohustus ja teabele esitatavad nõuded
2. peatükk	Registreeritud ainetena käsitatavad ained
3. peatükk	Teatud tüüpi isoleeritud vaheainete registreerimise kohustus ja teabele esitatavad nõuded
4. peatükk	Registreerimist käsitlevad ühissätted
5. peatükk	Faasiainete ja teavitatud ainete suhtes kohaldatavad üleminekusätted
III JAOTIS	ANDMETE JAGAMINE JA TARBETU KATSETAMISE VÄLTIMINE
1. peatükk	Eesmärgid ja üldeeskirjad
2. peatükk	Eeskirjad, mis käsitlevad mittefaasiaineid ja faasiainete registreerijaid, kes ei ole eelregistreerinud
3. peatükk	Faasiaineid käsitlevad eeskirjad
IV JAOTIS	TEAVE TARNEAHELAS
V JAOTIS	ALLKASUTAJAD
VI JAOTIS	HINDAMINE
1. peatükk	Toimiku hindamine
2. peatükk	Aine hindamine
3. peatükk	Vaheainete hindamine
4. peatükk	Ühissätted

▼ **C1**

VII JAOTIS	AUTORISEERIMINE
1. peatükk	Autoriseeringu nõue
2. peatükk	Autoriseeringu andmine
3. peatükk	Autoriseeringud tarneahelas
VIII JAOTIS	TEATUD OHTLIKE AINETE, ► <b>M3</b> SEGUDE ◀ JA TOODETE TOOTMISE, TURULEVIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD
1. peatükk	Üldküsimused
2. peatükk	Piirangute kehtestamise menetlus
IX JAOTIS	TASUD
X JAOTIS	AMET
XII JAOTIS	TEAVE
XIII JAOTIS	PÄDEVAD ASUTUSED
XIV JAOTIS	JÄRELEVALVE
XV JAOTIS	ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED
<i>I LISA</i>	<b>AINETE HINDAMIST JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMIST KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED</b>
<i>II LISA</i>	<b>OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE NÕUDED</b>
<i>III LISA</i>	<b>KRITEERIUMID AINETELE, MIS REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1–10 TONNI</b>
<i>IV LISA</i>	<b>AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a</b>
<i>V LISA</i>	<b>AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE B</b>
<i>VI LISA</i>	<b>ARTIKLIS 10 OSUTATUD TEABELE ESITAVAD NÕUDED</b>
<i>VII LISA</i>	<b>NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 TONN</b>
<i>VIII LISA</i>	<b>NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 10 TONNI</b>

**▼ C1**

<i>IX LISA</i>	<b>NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100 TONNI</b>
<i>X LISA</i>	<b>NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 000 TONNI</b>
<i>XI LISA</i>	<b>ÜLDEESKIRJAD VII-X LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS</b>
<i>XII LISA</i>	<b>ÜLDSÄTTED ALLKASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS</b>
<i>XIII LISA</i>	<b>KRITEERIUMID PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE AINETE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE AINETE IDENTIFITSEERIMISEKS</b>
<i>XIV LISA</i>	<b>AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU</b>
<i>XV LISA</i>	<b>TOIMIKUD</b>
<i>XVI LISA</i>	<b>SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS</b>
<i>XVII LISA</i>	<b>TEATAVATE OHTLIKE AINETE, SEGUDE JA TOODETE TOOTMISE, TURULE VIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD</b>

▼ C1

## I JAOTIS

## ÜLDKÜSIMUSED

## 1. PEATÜKK

*Eesmärk, reguleerimisala ja kohaldamine**Artikkel 1***Eesmärk ja reguleerimisala**

1. Käesoleva määruse eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase, kaasa arvatud ohtlike ainete hindamise alternatiivsete meetodite edendamine, ning samuti ainete vaba ringlus siseturul, edendades samas konkurentsivõimet ja innovatsiooni.
2. Käesoleva määrusega nähakse ette sätted ainete ja ►**M3** segude ◀ kohta artikli 3 tähenduses. Kõnealuseid sätteid kohaldatakse ainete tootmisele, turuleviimisele või kasutamisele nii ainetena kui ka ►**M3** segu ◀ või toote koostisainetena ning ►**M3** segude ◀ turuleviimisele.
3. Käesoleva määruse aluseks on põhimõte, et tootjad, importijad ja allkasutajad peavad tagama, et nad toodavad, viivad turule või kasutavad selliseid aineid, mis ei kahjusta inimeste tervist või keskkonda. Määruse sätted põhinevad ettevaatuspõhimõttel.

*Artikkel 2***Kohaldamine**

1. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:
  - a) nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivi 96/29/Euratom (millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest)<sup>(1)</sup> reguleerimisalasse kuuluvad radioaktiivsed ained;
  - b) nii ained kui ka ►**M3** segudes ◀ või toodete koostises esinevad ained, mis kuuluvad tollijärelevalve alla, tingimusel et neid ei käidelda ega töödelda, ning mis on reekspordi või transiidi eesmärgil ajutiselt ladustatud või asuvad vabatsoonis või vabalaos;
  - c) isoleerimata vaheained;
  - d) ohtlike ainete ja ohtlike aineid sisaldavate ohtlike ►**M3** segude ◀ vedu raudteel, maanteel, siseveeteel, merel või õhus.
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/12/EÜ<sup>(2)</sup> määratletud jäätmeid ei loeta aineks, ►**M3** seguks ◀ või tooteks käesoleva määruse artikli 3 tähenduses.

<sup>(1)</sup> EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

<sup>(2)</sup> ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.

▼ C1

3. Liikmesriigid võivad konkreetsetel juhtudel kehtestada teatavate ainete ning ►**M3** segu ◀ või toote koostises esinevate ainete suhtes erandeid käesolevast määrusest, kui see on vajalik riigikaitse huvides.

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira

a) töökohta käsitlevate ja keskkonnaalaste ühenduse õigusaktide, sealhulgas nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate tervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) <sup>(1)</sup>, nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta), <sup>(2)</sup> direktiivi 98/24/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) <sup>(3)</sup> ja direktiivi 2004/37/EÜ kohaldamist;

b) direktiivi 76/768/EMÜ kohaldamist seoses selgroogsete loomadega tehtavate katsetega kõnealuse direktiivi reguleerimisalas.

5. II, V, VI ja VII jaotise sätteid ei kohaldata, kui ainet kasutatakse

a) inimestele ja loomadele ette nähtud ravimites, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 726/2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) <sup>(4)</sup> ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) <sup>(5)</sup> reguleerimisalasse;

b) toiduainetes või söödas vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002, sealhulgas:

i) lisaainetena toiduainetes, mis kuuluvad nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ (toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) <sup>(6)</sup> reguleerimisalasse;

<sup>(1)</sup> EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

<sup>(2)</sup> EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).

<sup>(3)</sup> EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on muudetud otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1).

<sup>(4)</sup> EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

<sup>(5)</sup> EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1901/2006 (ELT L 378, 27.12.2006, lk 1).

<sup>(6)</sup> EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.



## ▼ C1

- ii) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, mis kuuluvad nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiivi 88/388/EMÜ (toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning nende tootmiseks vajalikke lähtematerjale käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)<sup>(1)</sup> ja komisjoni 23. veebruari 1999. aasta otsuse 1999/217/EÜ (millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2232/96)<sup>(2)</sup> reguleerimisalasse;
  - iii) söödalisandina, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 (loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta)<sup>(3)</sup> reguleerimisalasse;
  - iv) loomasöötades, mis kuuluvad nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivi 82/471/EMÜ (teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta)<sup>(4)</sup> reguleerimisalasse.
6. IV jaotise sätteid ei kohaldata järgmiste valmiskujul ja lõppkasutajale mõeldud ►**M3** segude ◀ suhtes:
- a) inimestele ja loomadele ette nähtud ravimid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 726/2004 ning direktiivi 2001/82/EÜ reguleerimisalasse ning mis on määratletud direktiivis 2001/83/EÜ;
  - b) direktiivi 76/768/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvad kosmeetikatooted;
  - c) inimkehasse viidavad või inimkehaga otseses füüsilises kontaktis kasutatavad meditsiiniseadmed niivõrd, kui ühenduse meetmetega on ette nähtud ohtlike ainete ja ►**M3** segude ◀ klassifitseerimise ja märgistamise sätteid, mis tagavad direktiiviga 1999/45/EÜ võrdväärse teavitamise ja kaitstuse taseme;
  - d) toiduained või sööt vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002, sealhulgas kasutatuna
    - i) lisaainena toiduainetes, mis kuuluvad direktiivi 89/107/EMÜ reguleerimisalasse;
    - ii) lõhna- ja maitseainetena toiduainetes, mis kuuluvad direktiivi 88/388/EMÜ ja otsuse 1999/217/EÜ reguleerimisalasse;
    - iii) söödalisandina, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1831/2003 reguleerimisalasse;
    - iv) loomasöötades, mis kuuluvad direktiivi 82/471/EMÜ reguleerimisalasse.

(1) EÜT L 184, 15.7.1988, lk 61. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(2) EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/252/EÜ (ELT L 91, 29.3.2006, lk 48).

(3) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(4) EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/116/EÜ (ELT L 379, 24.12.2004, lk 81).

▼ **C1**

7. II, V ja VI jaotisest arvatakse välja järgmised ained:
- a) IV lissasse kuuluvad ained, sest nende ainete kohta on piisavalt andmeid, et nad võivad põhjustada oma olemuslikest omadustest tulenevalt minimaalset riski;
  - b) V lisaga hõlmatud ained, sest nende puhul ei peeta registreerimist asjakohaseks või vajalikuks ning nende väljaarvamine eespool nimetatud jaotistest ei kahjusta käesoleva määruse eesmärkide saavutamist;
  - c) II jaotise kohaselt registreeritud ained, mis esinevad kas ainenähtena või ►**M3** segude ◀ koostisainena ning mida on ühendusest eksportinud tarneahelas tegutseja ja ühendusse reimportinud sama tarneahelas sama või teine tegutseja, kes tõendab, et
    - i) reimportitav aine on sama mis eksporditud aine;
    - ii) ta on saanud eksporditud ainega seotud teavet vastavalt artiklitele 31 või 32;
  - d) II jaotise kohaselt registreeritud ained, mis esinevad kas ainenähtena, ►**M3** segude ◀ või toodete koostisainena ning mis on ühenduses taaskasutusse võetud, kui
    - i) taaskasutamise protsessi tulemusena saadud aine on sama mis II jaotise kohaselt registreeritud aine ja
    - ii) II jaotise kohaselt registreeritud aineid käsitlev teave, mida nõutakse vastavalt artiklitele 31 või 32, on taaskasutava ettevõtte käsutuses.
8. Kohapeal kasutatavad isoleeritud vaheained ja transporditavad isoleeritud vaheained arvatakse välja
- a) II jaotise 1. peatükist, välja arvatud artiklitest 8 ja 9, ja
  - b) VII jaotisest.
9. II ja VI jaotise sätteid ei kohaldata polümeeride suhtes.

*2. PEATÜKK****Mõisted ja üldsätted****Artikkel 3***Mõisted**

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. *aine* — looduslik või tootmismenetluse teel saadud keemiline element või selle ühendid koos püsivuse säilitamiseks vajalike ja tootmismenetlusest johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine püsivust või muutmata selle koostist;
2. ►**M3** *segu* ◀ — kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus;

▼ **C1**

3. *toode* — ese, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis;
4. *toote valmistaja* — füüsiline või juriidiline isik, kes toote ühenduse piires valmistab või kokku paneb;
5. *polümeer* — aine, mille molekulides paiknevad järjestikku ühesugused või erinevad monomeerühikud. Sellised molekulid peavad olema erinevate molekulmassidega, kusjuures erinevused molekulmassis peavad eelkõige tulenema monomeerühikute arvust. Polümeer vastab järgmistele tingimustele:
  - a) molekulid, mis koosnevad vähemalt kolmest monomeerühikust, mis on kovalentselt seotud vähemalt ühe monomeerühiku või muu reagendiga, on aines massilt ülekaalus;
  - b) ühesuguse molekulmassiga molekulid on aines massilt vähe-muses.

Käesolevas määratluses tähendab mõiste „monomeerühik” monomeeri reaktsioonijärgset kuju polümeeris;
6. *monomeer* — aine, mis on konkreetses protsessis kasutatava polü-merisatsiooni reaktsiooni tingimustes võimeline moodustama kova-lentseid sidemeid terve rea samalaadsete või erinevate molekuli-dega;
7. *registreerija* — aine tootja või importija või toote valmistaja või importija, kes taotleb aine registreerimist;
8. *tootmine* — ainete tootmine või ekstraheerimine nendele iseloomu-likus olekus;
9. *tootja* — ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ühenduse piires;
10. *import* — sissevedu ühenduse tolliterritooriumile;
11. *importija* — ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab impordi eest;
12. *turuleviimine* — kolmandatele isikutele tasu eest või tasuta tarni-mine või kättesaadavaks tegemine. Importi käsitatakse turuleviimi-sena;
13. *allkasutaja* — ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole tootja või importija, kuid kes kasutab ainet ainena või ► **M3** segu ◀ koostisainena oma tööstusliku või kutsealase tege-vuse käigus. Levitaja või tarbija ei ole allkasutajad. Artikli 2 lõike 7 punkti c kohaselt vabastatud reimportijat käsitatakse allkasutajana;
14. *levitaja* — ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kaasa arvatud jaemüüja, kes üksnes ladustab ainet ja viib aine turule ainena või ► **M3** segu ◀ koostisainena kolmandate isikute jaoks;

▼ **C1**

15. *vaheaine* — aine, mida toodetakse ja kasutatakse või tarbitakse keemilistes protsessides eesmärgiga muuta see aine mõneks teiseks aineks (edaspidi „süntees”):
- a) *isoleerimata vaheaine* — vaheaine, mida ei eemaldata sünteesi jooksul tahtlikult (välja arvatud proovivõtuks) seadmetest, milles süntees toimub. Sellised seadmed hõlmavad reaktsioonianumat, selle lisaseadmeid ja mis tahes seadmeid, mille kaudu aine (ained) liigub (liiguvad) pideva voona või perioodiliselt, samuti torustikku aine ühest anumast teise üleviimiseks järgmise reaktsioonistatme jaoks; seadmed ei hõlma mahuteid ja teisi anumaid, milles ainet (aineid) pärast tootmist hoitakse;
  - b) *kohapeal kasutatav isoleeritud vaheaine* — vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mille puhul vaheaine tootmine ja teise (teiste) aine (ainete) sünteesimine sellest vaheainest toimub ühes ja samas tegevuskohas, mida käitab üks või mitu juriidilist isikut;
  - c) *transporditav isoleeritud vaheaine* — vaheaine, mis ei vasta isoleerimata vaheaine kriteeriumidele ja mida transporditakse tegevuskohtade vahel või tarnitakse teistesse tegevuskohtadesse;
16. *tegevuskoht* — tegevuse asukoht; juhul kui aine (ainete) tootjaid on rohkem kui üks, kasutatakse ühiselt teatud infrastruktuure ja seadmeid;
17. *tarneahelas tegutsejad* — kõik tarneahelasse kuuluvad tootjad ja/või importijad ja/või allkasutajad;
18. *amet* — käesoleva määrusega asutatud Euroopa Kemikaaliamet;
19. *pädev asutus* — liikmesriikide poolt käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks loodud asutus või asutused või organid;
20. *faasiaine* — aine, mis vastab vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:
- a) aine on kantud Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetellu (EINECS);

▼ **M23**

- b) tootja tootis ainet ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004, 1. jaanuaril 2007 või 1. juulil 2013 vähemalt ühel korral 15 aasta jooksul enne käesoleva määruse jõustumist, kuid tootja ega importija ei viinud seda turule eeldusel, et tootjal või importijal on eelnenu kohta dokumentaalsed tõendid;

▼ M23

- c) tootja või importija viis aine turule ühenduses või riikides, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1995, 1. mail 2004, 1. jaanuaril 2007 või 1. juulil 2013 enne käesoleva määruse jõustumist ning seda käsitleti teavitatud ainenäidena vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 8 lõike 1 esimesele taandele direktiiviga 79/831/EMÜ muudetud artikli 8 lõike 1 sõnastuses, kuid see aine ei vasta käesolevas määruses sätestatud polümeeri määratlusele, eeldusel et tootjal või importijal on eelnenud kohta dokumentaalsed tõendid, sealhulgas tõendid, et aine viidi tootja või importija poolt turule ajavahemikus 18. september 1981 kuni 31. oktoober 1993 (kaasa arvatud);

▼ C1

21. *teavitatud aine* — aine, mille kohta on esitatud teavitamise dokumendid ja mida võib turule viia vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ;
22. *toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus* — tootearendusega seotud teaduslik arendustegevus või nii aine kui ka ► M3 segude ◀ või toodete koostises esineva aine väljatöötamise jätkamine, mille käigus arendatakse tootmisprotsessi ja/või katsetatakse aine kasutusvõimalusi katsetootmises või pilootseadmel;
23. *teaduslik uurimis- ja arendustegevus* — ainega koguses alla 1 tonni aastas ohjatud tingimustes korraldatud teaduslikud katsetused, analüüsid või keemilised uuringud;
24. *kasutusala* — mis tahes töötlemine, valmistamine, tarbimine, ladustamine, säilitamine, töötlemine, mahutitesse paigutamine, ühest mahutist teise üleviimine, segamine, toote valmistamine või mis tahes muu kasutamine;
25. *registreerija omakasutus* — aine tööstuslik või kutsealane kasutamine registreerija poolt;
26. *kindlaksmääratud kasutusala* — tarneahelas tegutseja poolt ette nähtud aine otstarbekohane kasutamine nii ainenäidena kui ka ► M3 segu ◀ koostisainena või ► M3 segu ◀ kasutamine, kaasa arvatud omakasutus, või kasutusala, millest vahetult järgmine allkasutaja on teda kirjalikult teavitatud;
27. *uuringute aruanne* — teabe saamiseks läbi viidud tegevuste täielik ja põhjalik kirjeldus. See hõlmab läbiviidud uuringu kirjeldust avaldatud teadusartiklite tasemel või uurimisasutuse täielikku aruannet, milles kirjeldatakse tehtud uuringuid;
28. *uuringute aruande kokkuvõte* — uuringute aruande eesmärkide, meetodite, tulemuste ja järelduste üksikasjalik kokkuvõte, mis annab uuringule sõltumatu hinnangu andmiseks piisavalt teavet ning vähendab vajadust tutvuda uuringute aruandega;
29. *uuringu kokkuvõte* — uuringute aruande eesmärkide, meetodite, tulemuste ja järelduste kokkuvõte, mis sisaldab piisavalt teavet uuringu asjakohasuse hindamiseks;

▼ C1

30. *aasta* — kui ei ole sätestatud teisiti, siis kalendriaasta. Faasiainete puhul, mida on toodetud või imporditud vähemalt kolm aastat järjest, arvestatakse aastased kogused kolme eelneva kalendriaasta keskmise tootmis- või impordimahu põhjal;
31. *piirang* — tootmisele, kasutamisele või turuleviimisele kehtestatud mis tahes tingimus või keeld;
32. *aine või ►M3 segu ◀ tarnija* — aine või ►M3 segu ◀ koostises esineva aine või ►M3 segu ◀ mis tahes tootja, importija, allkasutaja või levitaja;
33. *toote tarnija* — toote valmistaja või importija, levitaja või muu tarneahelas tegutseja, kes toote turule viib;
34. *aine või ►M3 segu ◀ saaja* — allkasutaja või levitaja, kellele ainet või ►M3 segusse ◀ tarnitakse;
35. *toote saaja* — tööstuslikul või kutsealasel eesmärgil kasutaja või levitaja, kellele toodet tarnitakse, välja arvatud tarbijad;
36. *väike ja keskmise suurusega ettevõtja (VKE)* — väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad vastavalt mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlust käsitlevas komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitusel <sup>(1)</sup> sisalduvale määratlusele;
37. *kokkupuutestsenaarium* — tingimuste, sealhulgas käitlemistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kogum, mis kirjeldab aine valmistamist või kasutamist selle elutsükli vältel ning seda, kuidas tootjad või importijad ohjavad või soovivad allkasutajatel ohjata selle kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga. Kokkupuutestsenaariumid võivad hõlmata ühte konkreetset protsessi või kasutusala või vajaduse korral mitmeid protsesse ja kasutusalasid;
38. *kasutus- ja kokkupuutekategooria* — suurt hulka protsesse ja kasutusalasid hõlmav kokkupuutestsenaarium, mille korral protsessidest ja kasutusaladest antakse teada vähemalt kasutusala lühikese üldkirjelduse vormis;
39. *looduses esinevad ained* — looduslikud ained, mis on töötlemata kujul või mida on töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või gravitatsiooniliste meetmetega, vees lahustamise, flotatsiooni, veega ekstraheerimise, aurdestillatsiooni teel või kuumutades ainult vee eraldamiseks, või mida saadakse õhust eraldamise teel mis tahes vahenditega;
40. *keemiliselt modifitseerimata aine* — aine, mille keemiline struktuur jääb muutumatuks isegi juhul, kui aine on läbi teinud keemilise protsessi või töötlemise või füüsikalise mineraloogilise muundumise, näiteks lisandite eemaldamine;

<sup>(1)</sup> ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

▼ **C1**

41. *sulam* — makroskoopiliselt homogeenne metalliline materjal, mis koosneb kahest või enamast keemilisest elemendist, mis on omavahel ühendatud selliselt, et neid ei saa mehhaaniliselt hõlpsasti eraldada.

*Artikkel 4***Üldsäte**

Iga tootja, importija või vajaduse korral allkasutaja võib, vastutades endiselt täielikult oma käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmise eest, nimetada kolmanda isiku esindama end kõigis artikli 11, artikli 19, III jaotise ja artikli 53 kohastes menetlustes, mis hõlmavad arutelusid teiste tootjate, importijate või vajaduse korral asjaomaste allkasutajatega. Sellisel juhul ei avalda amet tavaliselt esindaja nime- tanud tootja, importija või allkasutaja isikut teistele tootjatele, importijatele või, kui see on asjakohane, allkasutajatele.

## II JAOTIS

**AINETE REGISTREERIMINE**

## I. PEATÜKK

**Üldine registreerimiskohustus ja teabele esitatavad nõuded***Artikkel 5***Puuduvad andmed, puudub turg**

Vastavalt artiklitele 6, 7, 21 ja 23 ei toodeta aineid ega ►**M3** segude ◀ või toodete koostises esinevaid aineid ühenduses ja neid ei viida turule, kui nad ei ole registreeritud vastavalt käesoleva jaotise asjakohastele sätetele, kui see on nõutav.

*Artikkel 6***Üldine kohustus registreerida aineid või ►**M3** segu ◀ koostises esinevaid aineid**

1. Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, esitab aine või ►**M3** segu ◀ koostisaine tootja või importija ametile registreerimistaotluse, kui aine või ühe või mitme valmistise koostises oleva aine kogus on vähemalt üks tonn aastas.

2. Artikleid 17 ja 18 ei kohaldata monomeeride suhtes, mida kasutatakse kohapeal isoleeritud vaheainetena või transporditavate isoleeritud vaheainetena.

3. Polümeeri tootja või importija esitab registreerimistaotluse ametile tarneahelas oleva tegutseja poolt veel registreerimata monomeeraine(te) või muu (muude) aine(te) kohta, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

- a) polümeer sisaldab sellist monomeerainet (selliseid monomeeraineid) või muud ainet (muid aineid) monomeerühikute ja keemiliselt seotud aine(te) kujul vähemalt 2 massiprotsenti;

**▼C1**

b) sellise monomeeraine (selliste monomeerainete) või muu aine (muude ainete) koguseks on vähemalt üks tonn aastas.

4. Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

*Artikkel 7***Toodete koostisse kuuluvate ainete registreerimine ja neist teavitamine**

1. Toodete tootja või importija esitab ametile registreerimistaotluse nendes toodetes sisalduva mis tahes aine kohta, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe tonni tootja või importija kohta aastas;

b) aine eraldumist tootest normaalsel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel võib ette näha.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

2. Toodete tootja või importija teavitab ametit vastavalt käesoleva artikli lõikele 4, kui aine vastab artikli 57 kriteeriumidele ning on määratletud vastavalt artikli 59 lõikele 1, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe tonni tootja või importija kohta aastas;

b) aine sisaldus neis toodetes on üle 0,1 massiprotsendi.

3. Lõiget 2 ei kohaldata, kui tootja või importija võib välistada inimeste või keskkonna kokkupuute ainega normaalsel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel, sealhulgas kõrvaldamisel. Sellistel juhtudel edastab tootja või importija toote saajale asjakohased kasutamishüüesid.

4. Teavitamisel esitatav teave sisaldab järgmist:

a) tootjat või importijat identifitseerivad andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa punktile 1, välja arvatud neile kuuluvad kasutuskohtad;

b) artikli 20 lõikes 1 osutatud registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas;

c) aine määratlus vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;

d) aine(te) klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktidele 4.1 ja 4.2;

e) toote koostisesse kuuluva(te) aine(te) kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5 ja toote või toodete kasutusala(de) lühikirjeldus;

f) aine(te) koguste vahemik tonnides, nt 1–10 tonni, 10–100 tonni jne.



▼ **C1**

5. Amet võib võtta vastu otsuseid, mis näevad ette, et toodete tootjatel või importijatel tuleb vastavalt käesolevale jaotisele registreerida neis toodetes sisalduv mis tahes aine, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) aine esineb neis toodetes kogustes üle ühe tonni tootja või importija kohta aastas;

b) ametil on põhjust arvata, et

i) aine eraldub toodetest ning

ii) aine eraldumine toodetest kujutab endast riski inimeste tervisele või keskkonnale;

c) aine ei kuulu lõike 1 reguleerimisalasse.

Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

6. Lõikeid 1 kuni 5 ei kohaldata nende ainete suhtes, mis on selleks kasutuselaks juba registreeritud.

7. Alates 1. juunist 2011 kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 2, 3 ja 4 kuus kuud pärast aine määramist vastavalt artikli 59 lõikele 1.

8. Meetmed lõigete 1 kuni 7 rakendamiseks võetakse vastu artikli 133 lõikes 3 osutatud korras.

### Artikkel 8

#### Ühendusevälise tootja ainuesindaja

1. Väljaspool ühendust asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ainaena või ►**M3** segude ◀ või toodete koostisainena, valmistab ►**M3** segu ◀ või toote, mida imporditakse ühendusse, võib vastastikuse kokkuleppe alusel määrata ühenduses asutatud füüsilise või juriidilise isiku täitma enda ainuesindajana käesoleva jaotisega importijatele pandud kohustusi.

2. Esindaja järgib samuti kõiki teisi käesoleva määrusega importijatele pandud kohustusi. Selleks peab esindajal olema piisav kogemus ainete praktilise käitlemise ja ainetega seonduva teabe vallas ning esindaja teeb, ilma et see piiraks artikli 36 kohaldamist, kättesaadavaks ja ajakohastab teabe imporditud koguste ja klientide kohta, kellele toodet on müüdüd, samuti artiklis 31 osutatud teabe ohutuskaardi viimase uuenduse kohta.

3. Kui esindaja määratakse vastavalt lõigetele 1 ja 2, teavitab ühenduseväline tootja sellest sama tarneahela importijat (importijaid). Kõnealuseid importijaid käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel allkasutajatena.

▼ C1*Artikkel 9***Vabastus üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks**

1. Artikleid 5, 6, 7, 17, 18 ja 21 ei kohaldata viie aasta jooksul aine suhtes, mida toodetakse ühenduses või imporditakse toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse eesmärgil tootja või importija või toodete valmistaja enda poolt või koostöös loetletud klientidega ja kogustes, mis on lubatud toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks.

2. Lõike 1 kohaldamisel teatab tootja või importija või toodete valmistaja ametile järgmise teabe:

- a) tootjat või importijat või toodete valmistajat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;
- b) ainet identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 2;
- c) aine klassifikatsioon, kui see on olemas, vastavalt VI lisa punktile 4;
- d) hinnanguline kogus vastavalt VI lisa punktile 3.1;
- e) lõikes 1 osutatud klientide loetelu, sealhulgas nende nimed ja aadressid.

Teavitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

Lõikes 1 kindlaks määratud ajavahemik algab teavitamise dokumentide jõudmisest ametisse.

3. Amet kontrollib teavitaja poolt esitatud teabe terviklikkust ning vajaduse korral kohaldatakse artikli 20 lõiget 2 kohandatud kujul. Amet annab teavitamise dokumentidele registreerimisnumbri ja kuupäeva, milleks on dokumentide ametisse laekumise kuupäev, ja teatab nimetatud numbri ja kuupäeva viivitamata asjaomasele tootjale või importijale või toodete valmistajale. Amet edastab kõnealuse teabe samuti asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide pädeva(te)le asutus(t)ele.

4. Amet võib otsustada kehtestada tingimused, mille eesmärk on tagada, et ainet või ►**M3** segu ◀ või toodet, mille koostises aine sisaldub, käsitlevad üksnes lõike 2 punktis e osutatud loetletud klientide töötajad põhjendatult ohjatud tingimustes vastavalt töötajate ja keskkonna kaitset käsitlevate õigusaktide nõuetele ning et ainet ei tehta ei ainenäidisena ega ►**M3** segu ◀ või toote koostises üldsusele kättesaadavaks, ning tagatakse, et ülejäänud ainekogused kogutakse pärast vabastusperioodi kõrvaldamiseks kokku.

Sellistel juhtudel võib amet vajaduse korral paluda teavitajalt lisateavet.

5. Kui miski ei viita vastupidisele, võib aine tootja või importija või toodete valmistaja või importija toota või importida ainet või valmistada või importida tooteid mitte varem kui kaks nädalat pärast teavitamist.

**▼C1**

6. Tootja või importija või toodete valmistaja täidab kõiki ameti poolt vastavalt lõikele 4 kehtestatud tingimusi.

7. Amet võib vastava taotluse korral otsustada pikendada viieaastast vabastusperioodi maksimaalselt veel viie aasta võrra, kui ainet kasutatakse ainult inimestele ja loomadele ette nähtud ravimite väljatöötamisel, või maksimaalselt kümne aasta võrra ainetel, mida turule ei viida, kui tootjal või importijal on võimalik tõendada, et sellist pikendamist õigustab uurimis- ja arendusprogramm.

8. Amet teavitab kõigist otsuse eelnõudest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus tootmine, import, valmistamine või toote- ja tehnoloogiaalane uurimistegevus aset leiab.

Kui amet võtab vastu lõigetes 4 ja 7 sätestatud otsused, arvestab ta nimetatud pädevate asutuste poolt tehtud märkusi.

9. Amet ja asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused hoiavad neile vastavalt lõigetele 1-8 esitatud teavet salajasena.

10. Käesoleva artikli lõigete 4 ja 7 kohased ameti otsused võib vastavalt artiklitele 91, 92 ja 93 edasi kaevata.

*Artikkel 10***Üldiseks registreerimiseks esitatav teave**

Artikli 6 või artikli 7 lõigete 1 või 5 kohaselt nõutav registreerimine sisaldab järgmist teavet:

a) tehniline toimik, mis sisaldab järgmist:

i) andmed tootja(te) või importija(te) identifitseerimiseks vastavalt VI lisa punktile 1;

ii) aine identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktile 2;

iii) teave aine tootmise ja kasutusala(de) kohta vastavalt VI lisa punktile 3; selline teave hõlmab kõiki registreerija poolt kindlaks määratud kasutusalasid. See teave võib, kui registreerija peab seda asjakohaseks, sisaldada asjakohaseid kasutus- ja kokkupuutekategooriaid;

iv) aine klassifikatsioon ja märgistus vastavalt VI lisa punktile 4;

v) aine ohutu kasutamise juhised vastavalt VI lisa punktile 5;

vi) uuringute kokkuvõtted VII-XI lisa kohaldamisest tuleneva teabe alusel;

vii) uuringute aruande kokkuvõtted VII-XI lisa kohaldamisest tuleneva teabe alusel, kui need on I lisa kohaselt nõutavad;

▼ **C1**

- viii) märge selle kohta, millist alapunktide iii, iv, vi ja vii või punkti b kohaselt esitatud teavet on läbi vaadanud tootja või importija valitud ning asjakohase kogemusega hindaja;
- ix) katsetamisettepanekud, kui aine on kantud IX ja X lissasse;
- x) kokkupuudet käsitlev teave vastavalt VI lisa punktile 6 ainete puhul, mille kogused jäävad vahemikku 1–10 tonni;
- xi) taotlus selle kohta, millist artikli 119 lõikes 2 sisalduvat teavet ei tohiks tootja või importija arvamuse kohaselt avaldada Internetis kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga e, sealhulgas põhjendus, miks võib avaldamine tema või mis tahes teise asjaomase osapoole ärihuve kahjustada.

Uuringute aruanne, millest on registreerimise eesmärgil tehtud kokkuvõtte alapunktide vi ja vii kohaselt, on registreerija seaduslikus valduses või registreerijal on luba sellele viidata, välja arvatud artikli 25 lõikega 3, artikli 27 lõikega 6 või artikli 30 lõikega 3 hõlmatud juhtudel;

- b) kemikaaliohutuse aruanne (vormistatud I lisa nõuete kohaselt), kui see on nõutav artikli 14 alusel. Kui registreerija peab seda asjakohaseks, võivad nimetatud aruande asjakohased punktid sisaldada asjakohaseid kasutus- ja kokkupuutekategooriaid.

*Artikkel 11***Andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt**

1. Kui ainet on kavas toota ühenduses ühe või mitme tootja poolt ja/või importida ühe või mitme importija poolt ja/või see tuleb registreerida vastavalt artiklile 7, kohaldatakse järgmist.

Vastavalt lõikele 3 esitab artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix nimetatud teabe ning artikli 10 punkti a alapunktis viii nimetatud kõik asjakohased märged esmalt üks registreerija, kes tegutseb teis(t)e registreerija(te) nõusolekul (edaspidi „juhtregistreerija“).

Iga registreerija esitab seejärel eraldi artikli 10 punkti a alapunktides i, ii, iii ja x nimetatud teabe ja kõik artikli 10 punkti a alapunktile viii vastavad asjakohased märged.

Registreerijad võivad ise otsustada, kas esitada artikli 10 punkti a alapunktis v ja punktis b nimetatud teabe ja artikli 10 punkti a alapunktis viii osutatud mis tahes asjakohased märged eraldi või esitab üks registreerija selle teabe teiste nimel.

2. Iga registreerija peab lõike 1 tingimusi täitma ainult artikli 10 punkti a alapunktide iv, vi, vii ja ix kohase teabe osas, mida nõutakse vastava koguse aine registreerimisel vastavalt artiklile 12.

**▼C1**

3. Registreerija võib esitada artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii või ix osutatud teabe eraldi, kui

- a) teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud või
- b) teabe ühine esitamine põhjustaks sellise teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada talle olulist ärilist kahju, või
- c) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava teabe valiku osas.

Punktide a, b või c kohaldamisel esitab registreerija koos toimikuga olenevalt olukorrast selgituse selle kohta, miks oleks kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkavaru sisu.

4. Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

*Artikkel 12***Teave, mis esitatakse sõltuvalt aine kogusest**

1. Artikli 10 lõikes a osutatud tehniline toimik sisaldab nimetatud sätte punktide vi ja vii kohaselt kogu füüsikalis-keemilist, toksikoloogilist ja ökotoksikoloogilist teavet, mis on asjakohane ja registreerijale kättesaadav ning sisaldab vähemalt järgmist:

- a) VII lisas nimetatud teavet faasi ja mittefaasiainete kohta, mis vastavad ühele või mõlemale III lisa kriteeriumidele ning mida toodetakse või imporditakse vähemalt üks tonn aastas tootja või importija kohta;
- b) teavet VII lisa punktis 7 nimetatud füüsikalis-keemiliste omaduste kohta faasiainetel, mida toodetakse või imporditakse vähemalt üks tonn aastas tootja või importija kohta ning mis ei vasta kummalegi III lisas toodud kriteeriumile;
- c) VII ja VIII lisas nimetatud teavet ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt kümme tonni aastas tootja või importija kohta;
- d) VII ja VIII lisas nimetatud teavet ja ettepanekuid katsete läbiviimiseks IX lisas kirjeldatud teabe saamiseks ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 100 tonni aastas tootja või importija kohta;
- e) VII ja VIII lisas nimetatud teavet ja ettepanekuid katsete läbiviimiseks IX ja X lisas kirjeldatud teabe saamiseks ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 1 000 tonni aastas tootja või importija kohta.

**▼ C1**

2. Niipea kui aine kogus tootja või importija kohta, mis on juba registreeritud, jõuab järgmise tonnides väljendatud künniskoguseni, peab tootja või importija esitama ametile viivitamata täiendava teabe, mida temalt nõutakse lõike 1 kohaselt. Kohaldatakse artikli 26 lõikeid 3 ja 4, mida kohandatakse vastavalt vajadusele.

3. Käesolevat artiklit kohaldatakse vajalike kohandustega ka toodete valmistajate puhul.

*Artikkel 13***Ainete olemuslikke omadusi käsitleva teabe kogumise üldised nõuded**

1. Ainete olemuslikke omadusi käsitlevat teavet võib koguda muude vahendite kui katsete abil, tagades, et on täidetud XI lisas sätestatud tingimused. Kui võimalik, kogutakse eelkõige inimest mõjutava toksilisuse kohta käivat teavet teiste vahendite kui selgroogsete loomadega tehtavate katsetega, kasutades alternatiivseid meetodeid, näiteks *in vitro* meetodeid, või kvalitatiivsete või kvantitatiivsete struktuuraktiivsuse mudeleid või sarnase struktuuriga aineid käsitlevat teavet (grupeerimine või analoogmeetod (*read-across*)). VIII lisa punktide 8.6 ja 8.7, IX lisa ja X lisa kohased katsed võib ära jätta, kui see on põhjendatud kokkupuudet käsitleva teabe ja rakendatud riskijuhtimismeetmete alusel vastavalt XI lisa punktile 3.

2. Need meetodid vaadatakse korrapäraselt läbi ja täiustatakse eesmärgiga vähendada selgroogsete loomadega tehtavaid katseid ja katsetes kasutatavate loomade arvu. Komisjon esitab pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist vajaduse korral võimalikult kiiresti ettepaneku katsemeetodeid käsitleva komisjoni määruse, mis on vastu võetud artikli 133 lõikes 4 osutatud korras, ja käesoleva määruse lisade muutmiseks, kui see on asjakohane, et loomkatseid asendada, vähendada või täiustada. Kõnealuse komisjoni määruse muudatusettepanekud võetakse vastu lõikes 3 täpsustatud korras ja käesoleva määruse lisade muudatusettepanekud võetakse vastu artiklis 131 osutatud korras.

3. Kui katsed on ainete olemuslikke omadusi käsitleva teabe saamiseks vajalikud, tehakse need vastavalt katsemeetoditele, mis on sätestatud komisjoni määruses, või vastavalt muudele komisjoni või ameti poolt tunnustatud rahvusvahelistele katsemeetoditele. Nimetatud määruse, mille eesmärk on käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmise käesolevat määrust täiendades, võtab komisjon vastu artikli 133 lõikes 4 osutatud korras.

Teavet ainete olemuslike omaduste kohta on võimalik saada kooskõlas teiste katsemeetoditega, tagades, et on täidetud XI lisas sätestatud tingimused.

**▼ C1**

4. Ökotoksikoloogilised ja toksikoloogilised katsed ja analüüsid tehakse kooskõlas direktiivis 2004/10/EÜ sätestatud hea laboritava põhimõtetega või muude komisjoni või ameti poolt võrdväärseteks tunnistanud rahvusvaheliste nõuetega kemikaalide reguleerimise valdkonnas ja vajaduse korral kooskõlas direktiivi 86/609/EMÜ sätetega.

5. Kui aine on juba registreeritud, on uuel registreerijal õigus viidata sama ainet käsitlevatele varem esitatud uuringute kokkuvõtetele või uuringute aruannete kokkuvõtetele, tingimusel et ta saab tõendada, et aine, mida ta registreerida soovib, on sama aine, mis oli eelnevalt registreeritud, kaasa arvatud puhtuse ja lisandite taseme poolest, ning tingimusel, et eelmine registreerija või eelmine registreerijad on tal lubanud registreerimise eesmärgil osutada aruannetele.

Uus registreerija ei tohi siiski viidata kõnealustele uurimisandmetele VI lisa punktis 2 nõutava teabe esitamisel.

*Artikkel 14***Kemikaaliohutuse aruanne ja kohustus kohaldada ja soovitada riski vähendamise meetmeid**

1. Ilma et see piiraks direktiivi 98/24/EÜ artikli 4 kohaldamist, hinnatakse kemikaaliohutust ja koostatakse kemikaaliohutuse aruanne kõikide käesoleva peatükiga kooskõlas registrisse kantavate ainete kohta, mille kogus on vähemalt 10 tonni aastas registreerija kohta.

Kemikaaliohutuse aruandes dokumenteeritakse kemikaaliohutuse hinnang, mis tehakse kooskõlas lõigetega 2–7 ja I lisaga kas aine kohta või ►**M3** segu ◀ või toote koostises esineva üksiku aine või ainete rühma kohta.

**▼ M3**

2. Lõike 1 kohast kemikaaliohutuse hindamist ei pea tegema valmistise koostises esineva aine puhul, kui aine sisaldus valmistises on väiksem kui:

- a) määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 11 lõikes 3 viidatud piirväärtus;
- f) 0,1 massiprotsenti, kui aine vastab käesoleva määruse XIII lisa kriteeriumidele.

**▼ C1**

3. Aine kemikaaliohutuse hinnang hõlmab järgmisi etappe:

- a) terviseohtlikkuse hindamine;
- b) füüsikalistest ja keemilistest omadustest tuleneva ohtlikkuse hindamine;
- c) keskkonnaohtu hindamine;
- d) püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine.

▼ **M3**

4. Kui lõike 3 etappide a–d teostamise tulemusel jäeldab registreerija, et aine vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele:

- a) ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;
- b) ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;
- c) ohuklass 4.1;
- d) ohuklass 5.1,

või sellel on püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete omadused, hõlmab kemikaaliohutuse hinnang järgmisi lisaetappe:

▼ **C1**

- a) kokkupuute hindamine, sealhulgas kokkupuutestsenaariumi(te) koostamine (või vajaduse korral asjakohaste kasutus- ja kokkupuutekategooriate määratlemine) ja kokkupuute kindlakstegemine;
- b) riski iseloomustus.

Kokkupuutestsenaariumites (vajaduse korral kasutus- ja kokkupuutekategooriates), kokkupuute hindamises ja riski iseloomustuses käsitletakse kõiki registreerija poolt kindlaks määratud kasutusalasid.

5. Kemikaaliohutuse aruanne ei pea sisaldama ainest inimese tervisele tulenevate riskide arvestamist, kui on tegemist järgmiste lõppkasutustega:

- a) kasutamine Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta)<sup>(1)</sup> reguleerimisalasse kuuluvates toiduga kokku puutuvates materjalides;
- b) kasutamine direktiivi 76/768/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvates kosmeetikatoodetes.

6. Iga registreerija määratleb ja kohaldab asjakohaseid meetmeid, et ohjata adekvaatselt kemikaaliohutuse hinnangus tuvastatud riske ning vajaduse korral soovitada neid ohutuskaartidel, mida ta esitab vastavalt artiklile 31.

<sup>(1)</sup> ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.



▼ **C1**

7. Iga registreerija, kes peab hindama kemikaaliohutust, teeb oma kemikaaliohutuse aruande kättesaadavaks ja ajakohastab seda.

## 2. PEATÜKK

**Registreeritud ainetena käsitatavad ained**

## Artikkel 15

**Taimekaitsevahendite ja biotsiidide koostisse kuuluvad ained**

1. Toimeained ja teised koostisained, mida toodetakse või imporditakse kasutamiseks üksnes taimekaitsevahendite koostises ja mis on esitatud kas direktiivi 91/414/EMÜ<sup>(1)</sup> I lisas või komisjoni määruses (EMÜ) nr 3600/92,<sup>(2)</sup> määruses (EÜ) nr 703/2001,<sup>(3)</sup> komisjoni määruses (EÜ) nr 1490/2002<sup>(4)</sup> või komisjoni otsuses 2003/565/EÜ,<sup>(5)</sup> ning ained, mille kohta on vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 6 vastu võetud komisjoni otsus toimiku terviklikkuse kohta, loetakse registreerituiks ning nende registreerimine lõpetatakse, kui aineid toodetakse või imporditakse kasutamiseks taimekaitsevahendina ja seega käesoleva jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks.

2. Toimeained, mida toodetakse või imporditakse kasutamiseks üksnes biotsiidide koostises ja mis on esitatud kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist)<sup>(6)</sup> I, IA või IB lisas või komisjoni määruses (EÜ) nr 2032/2003<sup>(7)</sup> direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta kuni direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 2 teises lõigus viidatud otsuse kuupäevani, loetakse

<sup>(1)</sup> Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/136/EÜ (ELT L 349, 12.12.2006, lk 42).

<sup>(2)</sup> Komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3600/92, millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27).

<sup>(3)</sup> Komisjoni 6. aprilli 2001. aasta määrus (EÜ) nr 703/2001, milles sätestatakse taimekaitsevahendite toimeained, mida kontrollitakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teises etapis, ning vaadatakse läbi kõnealuste ainete puhul ettekandjateks määratud liikmesriikide loetelu (EÜT L 98, 7.4.2001, lk 6).

<sup>(4)</sup> Komisjoni 14. augusti 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1490/2002, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1744/2004 (ELT L 311, 8.10.2004, lk 23).

<sup>(5)</sup> Komisjoni 25. juuli 2003. aasta otsus 2003/565/EÜ, millega pikendatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatud ajavahemikku (ELT L 192, 31.7.2003, lk 40).

<sup>(6)</sup> EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/140/EÜ (ELT L 414, 30.12.2006, lk 78).

<sup>(7)</sup> ELT L 307, 24.11.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1849/2006 (ELT L 355, 15.12.2006, lk 63).

▼ **C1**

registreerituks ning nende registreerimine lõpetatuks tootmise või impordi eesmärgil aine kasutamiseks biotsiidi koostises ja seega käesoleva jaotise 1. ja 5. peatüki nõudeid järgivaiks.

*Artikkel 16***Komisjoni, ameti ja registreeritud ainena käsitatavate ainete registreerijate kohustused**

1. Komisjon või asjaomane ühenduse asutus teeb ametile kättesaadavaks artikli 10 kohaselt nõutava teabega võrdväärse teabe ainete kohta, mida peetakse registreerituks vastavalt artiklile 15. Amet lisab nimetatud teabe või viite sellisele teabele oma andmebaasi ja teavitab sellest pädevaid asutusi 1. detsembriks 2008.

2. Artikleid 21, 22 ja 25–28 ei kohaldata nende ainete kasutusala suhtes, mida peetakse registreerituks vastavalt artiklile 15.

*3. PEATÜKK***Teatud tüüpi isoleeritud vaheainete registreerimise kohustus ja teabe esitatavad nõuded***Artikkel 17***Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete registreerimine**

1. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine tootja, kes toodab ainet vähemalt ühe tonni aastas, esitab ametile kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine kohta registreerimisdokumendid.

2. Kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine registreerimisdokumendid sisaldavad kogu järgmist teavet sellises ulatuses, nagu tootjal on võimalik ilma lisakatseid tegemata esitada:

- a) tootjat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;
- b) vaheaine identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;
- c) vaheaine klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktile 4;
- d) kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalise-keemiliste ning inimete tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta. Uuringute aruande kättesaadavuse korral esitatakse uuringu kokkuvõte;
- e) kasutusala lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5;
- f) üksikasjad kohaldatud riskijuhtimismeetmete kohta.

**▼C1**

Uuringute aruanne, mille kohta on registreerimise eesmärgil koostatud ülevaade punkti d kohaselt, on registreerija seaduslikus valduses või registreerijal on luba sellele viidata, välja arvatud artikli 25 lõikega 3, artikli 27 lõikega 6 või artikli 30 lõikega 3 hõlmatud juhtudel.

Registreerimisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ainult kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheainete suhtes, kui tootja kinnitab, et ainet toodetakse ja kasutatakse ainult rangelt ohjatud tingimustes ning et aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutustsükli jooksul. Kasutatakse selliseid ohjemeetmeid, millega vähendatakse aine emissiooni ja igasuguseid sellest tulenevaid kokkupuuteid.

Kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, sisaldab registreerimistaotlus artiklis 10 kirjeldatud teavet.

*Artikkel 18***Transporditavate isoleeritud vaheainete registreerimine**

1. Transporditava isoleeritud vaheaine tootja või importija, kes toodab või impordib vaheainet vähemalt ühe tonni ainet aastas, esitab ametile registreerimisdokumendid transporditava isoleeritud vaheaine kohta.

2. Transporditava isoleeritud vaheaine registreerimisdokumendid sisaldavad kogu järgmist teavet:

- a) tootjat või importijat identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 1;
- b) vaheaine identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;
- c) vaheaine klassifikatsioon vastavalt VI lisa punktile 4;
- d) kättesaadav olemasolev teave vaheaine füüsikalise-keemiliste ning inimeste tervist või keskkonda mõjutavate omaduste kohta. Uuringute aruande kättesaadavuse korral esitatakse uuringukokkuvõtte;
- e) kasutusala lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5;
- f) kohaldatud ja kasutajale soovitatud riskijuhtimismeetmeid käsitlev teave vastavalt lõikele 4.

Uuringute aruanne, mille kohta on registreerimise eesmärgil koostatud ülevaade punkti d kohaselt, on registreerija seaduslikus valduses või registreerijal on luba sellele viidata, välja arvatud artikli 25 lõikega 3, artikli 27 lõikega 6 või artikli 30 lõikega 3 hõlmatud juhtudel.

**▼ C1**

Registreerimisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

3. Transporditava isoleeritud vaheaine, mille kogus ületab 1 000 tonni aastas tootja või importija kohta, registreerimisdokumendid sisaldavad lisaks lõike 2 alusel nõutud teabele ka VII lisas kirjeldatud teavet.

Kõnealuse teabe kogumisel kohaldatakse artiklit 13.

4. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse üksnes transporditavate isoleeritud vaheainete suhtes, kui tootja või importija tõendab ise või kinnitab, et kasutaja on talle tõendanud, et teis(t)e aine(te) süntees antud vaheainest toimub teistes tegevuskohtades järgmistel rangelt ohjatud tingimustel:

- a) aine on tehniliste vahenditega rangelt eraldatud kogu tema kasutus-  
sükli jooksul, mis hõlmab tootmist, puhastamist, seadmete puhasta-  
mist ja hooldust, proovi võtmist, analüüsimist, seadmete või anumate  
täitmist ja tühendamist, jäätmete kõrvaldamist või puhastamist ja  
ladustamist;
- b) kasutatakse selliseid ohjemeetmeid, millega vähendatakse aine emis-  
siooni ja igasuguseid sellest tulenevaid kokkupuuteid;
- c) ainet käsitleb üksnes nõuetekohaselt koolitatud ja volitatud personal;
- d) koristamise ja hoolduse puhul kasutatakse enne süsteemi avamist ja  
sellesse sisenemist erimenetlusi, näiteks puhastamist ja pesemist;
- e) õnnetusjuhtumite ja jäätmete tekkimise puhul kasutatakse emissiooni  
ja sellest tuleneva kokkupuute minimeerimiseks puhastamise või  
koristamise ja hoolduse jooksul ohjemeetmeid;
- f) aine käitlemise menetlused on hästi dokumenteeritud ning tegevus-  
koha käitaja range järelevalve all.

Kui esimeses lõigus nimetatud tingimused ei ole täidetud, sisaldab regis-  
treerimistaotlus artiklis 10 kirjeldatud teavet.

#### *Artikkel 19*

#### **Isoleeritud vaheaineid käsitlevate andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt**

1. Kui kohapeal kasutatavat isoleeritud vaheainet või transporditavat  
isoleeritud vaheainet on kavas ühenduses toota ühe või mitme tootja  
poolt ja/või ühendusse importida ühe või mitme importija poolt, kohal-  
datakse järgmist.

**▼C1**

Vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 esitab artikli 17 lõike 2 punktides c ja d ning artikli 18 lõike 2 punktides c ja d nimetatud teabe esmalt üks tootja või importija, kes tegutseb teis(t)e tootja(te) või importija(te) nõusolekul (edaspidi „juhtregistreerija”).

Iga registreerija esitab seejärel eraldi artikli 17 lõike 2 punktides a, b, e ja f ning artikli 18 lõike 2 punktides a, b, e ja f nimetatud teabe.

2. Tootja või importija võib esitada artikli 17 lõike 2 punktides c või d ja artikli 18 lõike 2 punktides c või d osutatud teabe eraldi, kui

- a) teabe ühise esitamisega kaasneks talle ebaproportsionaalselt suured kulud või
- b) teabe ühine esitamine põhjustaks sellise teabe avaldamist, mida ta peab tundlikuks äriteabeks ja mis võib tõenäoliselt põhjustada talle olulist ärilist kahju, või
- c) ta ei nõustu juhtregistreerijaga esitatava teabe valiku osas.

Punktide a, b või c kohaldamisel esitab tootja või importija koos toimikuga olenevalt olukorrast selgituse selle kohta, miks oleks kulud ebaproportsionaalsed, miks põhjustaks teabe avaldamine tõenäoliselt olulist ärilist kahju või milles seisneb lahkarvamuse sisu.

3. Registreerimistaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

#### 4. PEATÜKK

##### **Registreerimist käsitlevad ühissätted**

###### *Artikkel 20*

##### **Ameti kohustused**

1. Amet annab registreerimisdokumentidele numbri, mida kasutatakse kogu registreerimisega seotud kirjavahetuses kuni registreerimisprotsess loetakse lõpetatuks, ning taotluse esitamise kuupäeva, milleks on registreerimisdokumentide ametisse laekumise kuupäev.

2. Amet viib läbi registreerimisdokumentide terviklikkuse kontrolli, et teha kindlaks, kas on esitatud kõik artiklite 10 ja 12 või artiklite 17 ja 18 kohaselt nõutavad üksikasjad ning kas on tasutud artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõike 1 ja 5, artikli 17 lõike 2 või artikli 18 lõike 2 kohane registreerimistasu. Terviklikkuse kontroll ei hõlma esitatud andmete või põhjenduste kvaliteedi või vastavuse hindamist.

Amet viib terviklikkuse kontrolli läbi kolme nädala jooksul alates registreerimisdokumentide esitamise kuupäevast või faasiainete registreerimistaotluste puhul, mis esitati kahe kuu jooksul vahetult enne artiklis 23 sätestatud tähtpäeva, kolme kuu jooksul alates nimetatud tähtpäevast.

▼ C1

Kui registreerimisdokumendid ei ole terviklikud, teavitab amet registreerijat enne teises lõigus osutatud kolme nädala või kolme kuu möödumist sellest, missugust lisateavet on vaja esitada, et registreerimisdokumendid oleksid terviklikud, ning määrab selleks mõistliku tähtpäeva. Registreerija täiendab oma registreerimisdokumente ning esitab need ametile määratud tähtpäevaks. Amet teatab registreerijale lisateabe kättesaamise kuupäeva. Seejärel viib amet läbi uue terviklikkuse kontrolli, võttes arvesse esitatud lisateavet.

Kui registreerija ei täienda registreerimisdokumente määratud tähtpäevaks, lükkab amet registreerimisdokumendid tagasi. Sellisel juhul registreerimistasu ei hüvitata.

3. Kui registreerimisdokumendid on terviklikud, määrab amet asjaomasele ainele registreerimisnumbri ning -kuupäeva, milleks on registreerimisdokumentide laekumise kuupäevaga sama kuupäev. Amet teatab registreerimisnumbri ja -kuupäeva viivitamata asjaomasele registreerijale. Nimetatud registreerimisnumbrit kasutatakse kogu registreerimisega seotud edasises kirjavahetuses.

4. Amet teatab asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 30 päeva jooksul registreerimisdokumentide esitamise kuupäevast, et ameti andmebaasis on kättesaadav järgmine teave:

- a) registreerimistoimik koos taotluse ja aine registreerimisnumbriga;
- b) taotluse esitamise kuupäev või aine registreerimiskuupäev;
- c) terviklikkuse kontrolli tulemus ja
- d) mis tahes lisateabe nõue ning vastavalt lõike 2 kolmandale lõigule määratud tähtpäev.

Asjaomane liikmesriik on liikmesriik, kus toimub tootmine või kus importija on asutatud.

Kui tootjal on tootmiskohad rohkem kui ühes liikmesriigis, on asjaomaseks liikmesriigiks riik, kus on asutatud tootja peakontor. Samuti teavitatakse teisi liikmesriike, kus on asutatud tootmiskohad.

Amet edastab asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele viivitamata registreerija poolt esitatud mis tahes lisateabe, kui see on tehtud kättesaadavaks ameti andmebaasis.

5. Ameti poolt käesoleva artikli lõike 2 alusel vastu võetud otsused võib vastavalt artiklitele 91, 92 ja 93 edasi kaevata.

6. Kui uus registreerija esitab ametile täiendavat teavet konkreetse aine kohta, teatab amet olemasolevatele registreerijatele artikli 22 kohaldamiseks sellise teabe kättesaadavusest ameti andmebaasis.

**▼ C1***Artikkel 21***Ainete tootmine ja importimine**

1. Kui amet pole vastavalt artikli 20 lõikele 2 teatanud vastupidisest, võib registreerija alustada või jätkata aine tootmist või importimist või toote valmistamist või importimist kolme nädala jooksul alates dokumentide esitamise kuupäevast, ilma et see piiraks artikli 27 lõike 8 kohaldamist.

Faasiainete registreerimisel võib selline registreerija jätkata aine tootmist või importimist või toote valmistamist või importimist kolme nädala jooksul alates dokumentide esitamise kuupäevast, kui amet ei ole vastavalt artikli 20 lõikele 2 teatanud vastupidisest, või kui taotlus esitati kahe kuu jooksul enne artiklis 23 sätestatud tähtpäeva ja amet ei ole vastavalt artikli 20 lõikele 2 teatanud vastupidisest, kolme kuu jooksul alates nimetatud tähtpäevast ilma et see piiraks artikli 27 lõike 8 kohaldamist.

Registreerimise ajakohastamise korral vastavalt artiklile 22 võib registreerija jätkata aine tootmist või importimist või toote valmistamist või importimist kolme nädala jooksul alates ajakohastamise kuupäevast, kui amet pole vastavalt artikli 20 lõikele 2 teatanud vastupidisest, ilma et see piiraks artikli 27 lõike 8 kohaldamist.

2. Kui amet on registreerijat teavitanud, et viimane peab esitama täiendavat teavet kooskõlas artikli 20 lõike 2 kolmanda lõiguga, võib registreerija, kui amet pole teatanud vastupidisest, alustada aine tootmist või importimist või toote valmistamist või importimist kolme nädala jooksul pärast registreerimisdokumentide täiendamiseks vajaliku lisateabe saamist ameti poolt, ilma et see piiraks artikli 27 lõike 8 kohaldamist.

3. Kui juhtregistreerija esitab registreerimiseks vajalikud osad ühe või mitme teise registreerija nimel, nagu on sätestatud artiklites 11 või 19, võib iga nimetatud registreerija toota või importida ainet või valmistada või importida tooteid üksnes pärast käesoleva artikli lõikes 1 või 2 sätestatud tähtaja möödumist tingimusel, et amet pole esitanud vastuvaiteid teiste nimel tegutseva juhtregistreerija või registreerija enda registreerimistaotluse kohta.

*Artikkel 22***Registreerijate edasised kohustused**

1. Registreerimise järgselt on registreerija kohustatud tarbetult viivitamata ja omal algatusel ajakohastama oma registreerimistaotlust asjakohase uue teabega ja esitama selle ametile, et teatada järgmisest:

a) mis tahes muudatustest tema staatuses (tootja, importija või toodete valmistaja) või teda identifitseerivates andmetes (nimi, aadress);

b) mis tahes muutustest aine koostises vastavalt VI lisa punktile 2;

**▼ C1**

- c) muutustest tema poolt toodetud või imporditud aastastes või üldkogustes või tema valmistatud või imporditud toodetes sisalduvate ainete kogustes, kui selle tulemusena kuulub aine teise koguste vahemikku, sealhulgas tootmise või impordi lõpetamisest;
- d) uutest kindlaks määratud kasutusala- ja sellistest uutest kasutusala-dest, mida ei soovitata vastavalt VI lisa punktile 3.7, mille jaoks ainet toodetakse või imporditakse;
- e) uutest andmetest ainega seotud riskide kohta inimeste tervisele ja/või keskkonnale, mille kohta registreerija võib põhjendatult eeldada, et nendest tuleb olla teadlik ning mis põhjustavad muudatuste tegemist ohutuskaardil või kemikaaliohutuse aruandes;
- f) mis tahes muutustest aine klassifikatsioonis ja märgistuses;
- g) kemikaaliohutuse aruande või VI lisa punkti 5 ajakohastamisest või muutmisest;
- h) registreerija poolt kindlaks määratud vajadusest viia läbi IX või X lisas loetletud katseid, mille korral töötatakse välja ettepanek katsete läbiviimiseks;
- i) mis tahes muutustest registreerimisandmetele juurdepääsu lubamises.

Amet edastab kõnealuse teabe asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

2. Registreerija esitab ametile registreerimisdokumentide ajakohastuse, mis sisaldab vastavalt artiklitele 40, 41 või 46 tehtud otsusega nõutud teavet, või võtab arvesse vastavalt artiklitele 60 ja 73 tehtud otsust selles otsuses sätestatud tähtaja piires. Amet teatab asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele viivitamata, et teave on kättesaadav ameti andmebaasis.

3. Amet kontrollib iga ajakohastatud registreerimise terviklikkust vastavalt artikli 20 lõike 2 esimesele ja teisele lõigule. Kui ajakohastus on kooskõlas artikli 12 lõikega 2 ja käesoleva artikli lõike 1 punktiga c, kontrollib amet registreerija esitatud teabe terviklikkust ning vajaduse korral kohaldatakse artikli 20 lõiget 2.

4. Artiklitega 11 ja 19 reguleeritud juhtudel esitab iga registreerija käesoleva artikli lõike 1 punktis c kirjeldatud teabe eraldi.

5. Ajakohastuse esitamisel tuleb tasuda vastav osa IX jaotise kohaselt nõutavast tasust.



▼ C1

## 5. PEATÜKK

**Faasiainete ja teavitatud ainete suhtes kohaldatavad üleminekusätted***Artikkel 23***Faasiaineid käsitlevad erisätted**

1. Kuni 1. detsembrini 2010 ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1, artiklit 17, artiklit 18 ja artiklit 21 järgmiste ainete suhtes:

- a) faasiained, mis on klassifitseeritud 1. või 2. kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks aineteks vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ ning mida on ühenduses toodetud või ühendusse imporditud vähemalt üks tonn aastas tootja või importija kohta vähemalt üks kord pärast 1. juunit 2007;
- b) faasiained, mis on klassifitseeritud kui ained, mis on väga mürgised veeorganismidele ning mis võivad avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet (R50/53) vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ, ning mida on ühenduses toodetud või ühendusse imporditud ligi 100 tonni või rohkem aastas tootja või importija kohta vähemalt üks kord pärast 1. juunit 2007;
- c) faasiained, mida on ühenduses toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 1 000 tonni aastas tootja või importija kohta vähemalt üks kord pärast 1. juunit 2007.

2. Kuni 1. juunini 2013 ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1, artiklit 17, artiklit 18 ja artiklit 21 faasiainete suhtes, mida on ühenduses toodetud või ühendusse imporditud vähemalt 100 tonni aastas tootja või importija kohta vähemalt üks kord pärast 1. juunit 2007.

3. Kuni 1. juunini 2018 ei kohaldata artiklit 5, artiklit 6, artikli 7 lõiget 1, artiklit 17, artiklit 18 ja artiklit 21 faasiainete suhtes, mida on ühenduses toodetud või ühendusse imporditud aastas vähemalt üks tonn tootja või importija kohta vähemalt üks kord pärast 1. juunit 2007.

4. Ilma et see piiraks lõigete 1 kuni 3 kohaldamist, võib registreerimistaotluse esitada mis tahes ajal enne asjaomast tähtpäeva.

5. Käesolevat artiklit kohaldatakse vajalike kohandustega ka artikli 7 kohaselt registreeritud ainete puhul.

*Artikkel 24***Teavitatud ained**

1. Direktiivi 67/548/EMÜ kohast teavitamist käsitatakse registreerimisena käesoleva jaotise kohaldamisel ja amet määrab registreerimisnumbri hiljemalt 1. detsembriks 2008.

▼ C1

2. Kui toodetud või imporditud teavitatud aine kogus tootja või importija kohta ületab artikli 12 kohase järgmise tonnides väljendatud künniskoguse, esitatakse antud künniskogusele ja kõikidele madalamatele künniskogustele vastav nõutav lisateave kooskõlas artiklitega 10 ja 12, välja arvatud juhul, kui teave on juba vastavalt kõnealustele artiklitele esitatud.

## III JAOTIS

## ANDMETE JAGAMINE JA TARBETU KATSETAMISE VÄLTIMINE

## 1. PEATÜKK

**Eesmärgid ja üldeskirjad**

## Artikkel 25

**Eesmärgid ja üldeskirjad**

1. Selleks et vältida loomkatseid, tehakse käesoleva määruse kohaldamisel selgroogsete loomadega katseid ainult viimase abinõuna. Lisaks on vaja rakendada meetmeid muude katsete dubleerimise piiramiseks.

2. Käesoleva määruse kohane teabe jagamine ja ühine esitamine puudutab tehnilisi andmeid ja eelkõige ainete olemuslike omadustega seotud teavet. Registreerijad hoiduvad vahetamast turukäitumist käsitlevat teavet, seda eelkõige tootmisvõimsuste, tootmis- ja müügimahtude, impordimahtude või turuosade kohta.

3. Teised tootjad või importijad võivad registreerimisel kasutada kõiki uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruannete kokkuvõtteid, mis on käesolevale määrusele vastava registreerimise käigus esitatud vähemalt kaksteist aastat varem.

## 2. PEATÜKK

**Eeskirjad, mis käsitlevad mittefaasiaineid ja faasiainete registreerijaid, kes ei ole eelregistreerinud**

## Artikkel 26

**Registreerimisele eelnev järelepärimiskohustus**

1. Mittefaasiaine iga potentsiaalne registreerija või faasiaine potentsiaalne registreerija, kes ei ole eelregistreerinud vastavalt artiklile 28, esitab ametile järelepärimise selle kohta, kas sama aine kohta on registreerimistaotlus juba esitatud. Koos kõnealuse päringuga esitab ta ametile kogu järgmise teabe:

a) oma isikut identifitseerivad andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa punktile 1, välja arvatud kasutuskohad;

**▼ C1**

- b) ainet identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 2;
- c) millised teabele esitavad nõuded nõuaksid temalt uute uuringute tegemist selgroogsete loomadega;
- d) millised teabele esitavad nõuded nõuaksid temalt muude uute uuringute tegemist.

2. Kui ainet ei ole varem registreeritud, teavitab amet sellest potentsiaalset registreerijat.

3. Kui sama aine on varem registrisse kantud vähem kui kaksteist aastat tagasi, teatab amet potentsiaalsele registreerijale viivitama varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d) ning edastab sõltuvalt olukorrast kas nende poolt juba esitatud varasemad asjakohased kokkuvõtted või uuringute aruannete kokkuvõtted.

Selgroogsete loomadega tehtud uuringuid ei korrata.

Amet teatab samal ajal eelmistele registreerijatele potentsiaalse registreerija nime ja aadressi. Olemasolevaid uuringuandmeid jagatakse potentsiaalse registreerijaga vastavalt artiklile 27.

4. Kui mitu potentsiaalset registreerijat on esitanud päringu sama aine kohta, teatab amet viivitamata kõigile potentsiaalsetele registreerijatele teiste potentsiaalsete registreerijate nimed ja aadressid.

*Artikkel 27***Olemasolevate andmete jagamine registreeritud ainete puhul**

1. Kui aine on eelnevalt registreeritud vähem kui kaksteist aastat tagasi, nagu on osutatud artikli 26 lõikes 3, siis potentsiaalne registreerija:

- a) peab selgroogseid loomi hõlmava teabe korral taotlema ja
- b) võib selgroogseid loomi mittehõlmava teabe korral taotleda

eelmis(t)elt registreerija(te)lt artikli 10 punkti a alapunktide vi ja vii kohast teavet, mida ta registreerimiseks vajab.

2. Kui on esitatud taotlus teabe saamiseks vastavalt lõikele 1, teevad lõikes 1 osutatud potentsiaalsed ja varasemad registreerijad kõik selleks, et jõuda kokkuleppele potentsiaalse(te) registreerija(te) poolt seoses artikli 10 punkti a alapunktidega vi ja vii taotletava teabe jagamise osas. Kõnealusele kokkuleppele jõudmise asemel võib juhtumi esitada vahekohtule ning vahekohtu korraldusega tuleb nõustuda.

## ▼ C1

3. Varasem registreerija ja potentsiaalne registreerija või potentsiaalsed registreerijad teevad kõik selleks, et teabe jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Seda võib hõlbustada, järgides nimetatud põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise suuniseid, mis on ameti poolt vastu võetud kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga g. Registreerijad peavad jagama ainult neid kulusid, mis on seotud teabega, mida neil tuleb esitada registreerimisnõuete täitmiseks.

4. Teabe jagamise osas kokkuleppele jõudes teeb varasem registreerija kokkulepitud teabe uuele registreerijale kättesaadavaks ning annab uuele registreerijale loa osutada varasema registreerija uuringute aruandele.

5. Kui nimetatud kokkuleppele ei jõuta, teavitab potentsiaalne registreerija (teavitavad potentsiaalsed registreerijad) sellest ametit ja varasemat registreerijat (varasemaid registreerijaid) kõige varem ühe kuu möödumisel päevast, mil potentsiaalne registreerija sai ametilt varasema(te) registreerija(te) nime(d) ja aadressi(d).

6. Ühe kuu jooksul pärast lõikes 5 osutatud teabe saamist annab amet potentsiaalsele registreerijale loa osutada registreerimistoimikus tema poolt taotletud teabele, kusjuures potentsiaalne registreerija peab ameti nõudel tõendama, et ta on varasema(te)le registreerija(te)le tasunud selle teabe eest osa kantud kuludest. Varasema(te)l registreerija(te)l on õigus nõuda potentsiaalselt registreerijalt tema poolt kantud kuludest proportsionaalse osa tasumist. Proportsionaalse osa arvutamist võivad hõlbustada ameti poolt kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga g vastu võetud juhised. Eeldusel, et ta teeb uuringute aruande potentsiaalsele registreerijale kättesaadavaks, on varasema(te)l registreerija(te)l õigus nõuda potentsiaalselt registreerijalt tema poolt kantud kuludest võrdse osa tasumist; see nõue on täitmisele pööratav siseriiklikes kohtutes.

7. Ameti poolt käesoleva artikli lõike 6 alusel vastu võetud otsused võib vastavalt artiklitele 91, 92 ja 93 edasi kaevata.

8. Varasema registreerija vastava taotluse korral pikendatakse uue registreerija artikli 21 lõikele 1 vastavat registreerimise ooteaega nelja kuu võrra.

## 3. PEATÜKK

**Faasiaineid käsitlevad eeskirjad***Artikkel 28***Faasiainete eelregistreerimise kohustus**

1. Selleks, et saada kasu artiklis 23 ette nähtud üleminekukorrast, esitab faasiaine, mille kogus on vähemalt üks tonn aastas ning mille hulka kuuluvad vaheained ilma piiranguteta, iga potentsiaalne registreerija ametile kogu alljärgneva teabe:

- a) aine nimetus vastavalt VI lisa punktile 2, sealhulgas selle EINECSi-number ja CASi-number või nende puudumisel mis tahes muud tunnuskoodid;

**▼ C1**

b) oma nimi ja aadress ning kontaktisiku nimi ja vajaduse korral teda artikli 4 kohaselt esindava isiku nimi ja aadress vastavalt VI lisa punktile 1;

c) registreerimise prognoositud tähtpäev ja aine kogused tonnides;

d) aine(te) nimetus(ed) vastavalt VI lisa punktile 2, sealhulgas nende EINECSi ja CASi numbrid või nende puudumisel mis tahes muud tunnuskoodid, mille kohta on olemas asjakohane teave XI lisa punktide 1.3 ja 1.5 kohaldamiseks.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse ajavahemikus, mis algab 1. juunil 2008 ja lõpeb 1. detsembril 2008.

3. Registreerijad, kes ei esita lõikes 1 nõutud teavet, ei saa tugineda artiklile 23.

4. Hiljemalt 1. jaanuaril 2009 avaldab amet oma veebilehel lõike 1 punktides a ja d osutatud ainete loetelu. Loetelu sisaldab ainult ainete nimetusi, sealhulgas nende EINECSi numbreid ja CASi numbreid, kui need on kättesaadavad, ja muid tunnuskooide ning esimest prognoositud registreerimistähtaega.

5. Pärast loetelu avaldamist võib loetelusse mittekuuluva aine allkasutaja teatada ametile oma huvist selle aine vastu, lisades oma kontaktandmed ning oma praeguse tarnija andmed. Amet avaldab oma kodulehel aine nimetuse ning annab taotluse korral potentsiaalsele registreerijale allkasutaja kontaktandmed.

6. Potentsiaalsed registreerijad, kes toodavad või impordivad faasiainet esmakordselt vähemalt üks tonn aastas või kasutavad esmakordselt faasiainet toodete valmistamisel või impordivad esmakordselt toodet, mis sisaldab faasiainet, mis tuleb registreerida pärast 1. detsembril 2008 võivad tugineda artiklile 23, eeldusel et nad esitavad käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teabe ametile kuue kuu jooksul alates aine esmakordsest tootmisest, importimisest või kasutamisest vähemalt üks tonn aastas ning mitte hiljem kui 12 kuud enne artiklis 23 sätestatud asjakohast tähtpäeva.

7. Faasiainete tootjad või importijad, kes toodavad või impordivad aineid vähem kui üks tonn aastas ning kes on kantud ameti poolt kooskõlas käesoleva artikli lõikega 4 avaldatud loetellu, samuti nende ainete allkasutajad ja nende ainete kohta teavet valdavad kolmandad isikud võivad esitada ametile nimetatud ainete kohta käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe või muu asjakohase teabe eesmärgiga võtta osa artiklis 29 osutatud foorumist ainet käsitleva teabe vahetamiseks.

▼ **C1***Artikkel 29***Ainet käsitlev teabevahetusfoorum**

1. Kõik potentsiaalsed registreerijad, allkasutajad ja kolmandad isikud, kes on vastavalt artiklile 28 esitanud ametile teavet sama faasiaine kohta või kelle teave on ameti valduses vastavalt artiklile 15, või registreerijad, kes on esitanud taotluse antud faasiaine registreerimiseks enne artikli 23 lõikes 3 sätestatud tähtpäeva, võtavad osa ainet käsitlevast teabevahetusfoorumist.

2. Iga ainet käsitleva teabevahetusfoorumi eesmärgiks on

a) hõlbustada registreerimise eesmärgil artikli 10 punkti a alapunktides vi ja vii nimetatud teabe vahetamist potentsiaalsete registreerijate vahel, vältides seega uuringute kordamist, ja

b) leppida kokku klassifitseerimises ja märgistamises, kui potentsiaalsete registreerijate vahel esineb erinevusi aine klassifikatsioonis ja märgistuses.

3. Ainet käsitleval teabevahetusfoorumil osalejad edastavad teistele osalejatele olemasolevaid uuringuandmeid, vastavad teiste osalejate esitatud teabenõuetele, määratlevad üheskoos edasiste uuringute vajaduse lõike 2 punktis a nimetatud eesmärkidel ja korraldavad nende uuringute läbiviimise. Kõik ainet käsitlevad teabevahetusfoorumid töötavad kuni 1. juunini 2018.

*Artikkel 30***Katseandmete jagamine**

1. Enne katsete läbiviimist, mis on vajalik teabele esitatavate nõuete täitmiseks registreerimisel, esitab ainet käsitleval teabevahetusfoorumil osaleja järelepärimise oma teabevahetusfoorumi raames selle kohta, kas asjakohane uuring on olemas. Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid loomi hõlmava uuringu andmed, esitab foorumil osaleja taotluse uuringuandmete saamiseks. Kui ainet käsitleva teabevahetusfoorumi raames on kättesaadavad asjakohase, selgroogseid loomi mittehõlmava uuringu andmed, võib foorumil osaleja esitada taotluse uuringuandmete saamiseks.

Taotluse esitamisele järgneva kuu jooksul esitab uuringuandmete omanik uuringuandmeid taotlenud osaleja(te)le tõendi uuringute maksumuse kohta. Osaleja(d) ja omanik teevad kõik selleks, et teabe jagamisega seotud kulud määrataks kindlaks õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel. Seda võib hõlbustada, järgides nimetatud põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise mis tahes suuniseid, mis on ameti poolt vastu võetud kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga g. Kui nad vastavale kokkuleppele ei jõua, jagatakse kulud nende vahel võrdselt. Omanik annab loa viidata seoses registreerimisega uuringute aruandele kahe nädala jooksul alates makse laekumisest. Registreerijad peavad jagama ainult neid kulusid, mis on seotud teabega, mida neil tuleb esitada registreerimise nõuete täitmiseks.

▼ **C1**

2. Kui katseid käsitlevad asjakohased uuringuandmed ei ole teabevahetusfoorumi raames kättesaadavad, viib üks teabevahetusfoorumi osaleja teiste nimel tegutsedes foorumi raames läbi ainult ühe uuringu iga teabele esitatava nõude kohta. Liikmed teevad kõik selleks, et jõuda ameti seatud tähtpäevaks kokkuleppele selle osas, kes teiste osalejate nimel katse läbi viib ja esitab ametile kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte. Kui kokkuleppele ei jõuta, täpsustab amet, milline registreerija või allkasutaja katse läbi viib. Kõik teabevahetusfoorumil osalejad, kes nõuavad uuringu läbiviimist, osalevad uuringu läbiviimise kulude katmises, kusjuures nende hüvitatav osa on vastavuses osalevate potentsiaalsete registreerijate arvuga. Nendel osalejatel, kes ise uuringut läbi ei vii, on õigus saada uuringute aruanne kahe nädala jooksul pärast uuringu läbi viinud osalejale makse tasumist.

3. Kui lõikes 1 osutatud ja selgroogsete loomadega tehtavaid katseid hõlmavate uuringuandmete omanik keeldub esitamast teis(t)ele osaleja(-te)le uuringuandmeid või tõendit antud uuringute maksumuse kohta, ei ole tal võimalik registreerimist jätkata seni, kuni ta on edastanud vastava teabe teis(t)ele osaleja(te)le. Teine registreerija või teised registreerijad jätkavad registreerimist ilma asjakohaseid teabele esitatavaid nõudeid täitmata, põhjendades seda registreerimistoimikus. Uuringut korratakse, kui 12 kuu jooksul teis(t)ele osaleja(te) registreerimiskuupäevast ei ole nimetatud teabe omanik seda teavet neile edastanud ning amet otsustab, et nad peaksid katset kordama. Kui mõni teine registreerija on siiski juba esitanud nimetatud teavet sisaldava registreerimistaotluse, annab amet teis(t)ele foorumil osaleja(te)le loa osutada nimetatud teabele oma registreerimistoimiku(te)s. Nimetatud teisel registreerijal on õigus nõuda teis(t)elt foorumil osaleja(te)lt kulude võrdset jagamist eeldusel, et ta teeb uuringute aruande teis(t)ele osaleja(te)le kättesaadavaks; see nõue on täitmisele pööratav siseriiklikes kohtutes.

4. Kui lõikes 1 osutatud ja selgroogsete loomadega tehtavaid katseid mittehõlmavate uuringuandmete omanik keeldub esitamast teis(t)ele osaleja(te)le uuringuandmeid või tõendit antud uuringute maksumuse kohta, jätkavad teabevahetusfoorumi teised osalejad registreerimistoiminguid, lähtudes sellest, et asjakohaseid uuringuandmeid teabevahetusfoorumi raames ei ole.

5. Ameti poolt käesoleva artikli lõike 2 või 3 alusel vastu võetud otsused võib vastavalt artiklitele 91, 92 ja 93 edasi kaevata.

6. Uuringuandmete omanikku, kes keeldub esitamast uuringuandmeid või tõendit uuringuteks tehtud kulutuste kohta vastavalt käesoleva artikli lõikele 3 või 4, karistatakse vastavalt artiklile 126.

## IV JAOTIS

## TEAVE TARNEAHELAS

*Artikkel 31***Ohutuskaartidele esitatavad nõuded**

1. Aine või ► **M3** segu ◀ tarnija esitab aine või ► **M3** segu ◀ saajale II lisa kohaselt koostatud ohutuskaardi, kui

▼ M3

- a) aine või segu vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele või

▼ C1

- b) aine on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt XIII lisas sätestatud kriteeriumidele või

- c) aine on võetud artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu muudel kui punktides a ja b osutatud põhjustel.

2. Iga tarneahelas tegutseja, kes on vastavalt artiklitele 14 või 37 kohustatud teostama aine kemikaaliohutuse hindamise, tagab, et ohutuskaardil sisalduv teave on vastavuses kõnealuses hinnangus sisalduva teabega. Kui ohutuskaart koostatakse ► M3 segu ◀ jaoks ning tarneahelas tegutseja on koostanud ► M3 segu ◀ kohta kemikaaliohutuse hinnangu, piisab sellest, kui ohutuskaardil sisalduv teave vastab ► M3 segu ◀ kohta koostatud kemikaaliohutuse aruandele, mitte iga ► M3 segu ◀ koostisesse kuuluva üksiku aine kohta koostatud kemikaaliohutuse aruandele.

▼ M3

3. Tarnija esitab saajale taotluse korral vastavalt II lisale koostatud ohutuskaardi, kui segu ei vasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 I ja II jaotise kohaselt ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele, kuid selle koostisesse kuulub:

- a) mittegaasiliste segude puhul 1 massiprotsent või üle selle või gaasiliste segude puhul 0,2 mahuprotsenti või üle selle vähemalt üht ainet, mis kujutab ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, või

- b) mittegaasiliste segude puhul vähemalt 0,1 massiprotsent vähemalt ühte ainet, mis on 2. kategooria kantserogeenne või 1A, 1B ja 2. kategooria reproduktiivtoksiline, 1. kategooria nahka sensibiliseeriv, 1. kategooria sissehingamisel sensibiliseeriv või mis mõjub imetamisele või imetamise kaudu või on XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv või mis on kantud muudel kui punktis a osutatud põhjustel artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetellu, või

- c) aine, mille suhtes on ühenduses kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirväärtused.

4. Ohutuskaarti ei ole vaja esitada juhul, kui üldsusele pakutavad või müüdadavad ohtlikud ained või segud on varustatud piisava teabega, mille alusel on kasutajatel võimalik rakendada asjakohaseid meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks, välja arvatud juhul, kui allkasutaja või levitaja taotleb ohutuskaardi esitamist.

▼ C1

5. Ohutuskaart esitatakse nende liikmesriikide ametlikes keeltes, kus aine või ► M3 segu ◀ turule viiakse, kui asjaomane (asjaomased) liikmesriik (liikmesriigid) ei sätesta teisiti.



**▼ C1**

6. Ohutuskaardile märgitakse kuupäev ning see sisaldab järgmisi lahtreid:

1. aine/►**M3** segu ◀ ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine;
2. ohtude identifitseerimine;
3. koostis/teave koostisainete kohta;
4. esmaabimeetmed;
5. tulekustutusmeetmed;
6. meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda;
7. käitlemine ja hoidmine;
8. kokkupuute ohjamine/isikukaitse;
9. füüsilised ja keemilised omadused;
10. püsivus ja reaktsioonivõime;
11. teave toksilisuse kohta;
12. ökoloogiline teave;
13. jäätmekäitlus;
14. veonõuded;
15. kohustuslik teave märgistusel;
16. muu teave.

7. Iga tootmisahelas tegutseja, kellelt nõutakse kemikaaliohutuse aruande koostamist vastavalt artiklitele 14 või 37, lisab ohutuskaardi lisana kindlaksmääratud kasutusalasid hõlmavad asjakohased kokkupuutestenaariumid (sealhulgas vajaduse korral kasutus- ja kokkupuutekategooriad), mis sisaldavad ka XI lisa punkti 3 kohaldamisest tulenevaid eritingimusi.

Iga allkasutaja võtab arvesse talle edastatud ohutuskaardil olevaid asjakohaseid kokkupuutestenaariume ja kasutab muud seal leiduvat asjakohast teavet oma kindlaksmääratud kasutusvalade jaoks ohutuskaardi koostamisel.

Iga levitaja edastab talle edastatud ohutuskaardil olevad asjakohased kokkupuutestenaariumid ja kasutab muud seal leiduvat asjakohast teavet oma ohutuskaardi koostamisel nende kasutusvalade jaoks, mille kohta on ta edastanud teavet vastavalt artikli 37 lõikele 2.

**▼ M3**

8. Ohutuskaart esitatakse paber kandjal või elektrooniliselt tasuta hiljemalt aine või segu esmakordse tarnimise kuupäevaks.

**▼ C1**

9. Tarnijad ajakohastavad ohutuskaardi viivitamata järgmistel juhtudel:

- a) niipea, kui ilmneb riskijuhtimismeetmeid mõjutada võiv või ohtusid käsitlev uus teave;
- b) pärast autoriseeringut või selle andmisest keeldumist;

▼ **C1**

c) pärast piirangu kehtestamist.

Teabe uus, kuupäevaga varustatud variant, mis kannab märget „Läbi vaadatud: (kuupäev)”, esitatakse paber kandjal või elektroonsel kujul tasuta kõigile, kellele on ainet või ► **M3** segu ◀ eelneva 12 kuu jooksul tarnitud. Kõik registreerimisele järgnevad ajakohastused peavad olema varustatud registreerimisnumbriga.

▼ **M3**

10. Kui ained on klassifitseeritud määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt alates selle jõustumisest kuni 1. detsembrini 2010, võib selle klassifikatsiooni lisada kemikaali ohutuskardile koos klassifikatsiooniga direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt.

Alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. juunini 2015 esitatakse ainete ohutuskardidel klassifikatsioon nii direktiivi 67/548/EMÜ kui ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt.

Kui segud on klassifitseeritud määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt alates selle jõustumisest kuni 1. juunini 2015, võib selle klassifikatsiooni lisada kemikaali ohutuskardile koos klassifikatsiooniga direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt. 1. juunini 2015, mil ained ja segud nii klassifitseeritakse kui märgistatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt, esitatakse see klassifikatsioon ohutuskardil koos aine, segu ja selle koostisainete klassifikatsiooniga vastavalt direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kohaselt.

▼ **C1***Artikkel 32*

**Kohustus edastada teavet tarneahelas allapoole ainete või ► **M3** segude ◀ koostisainete kohta, mille puhul ohutuskarti ei nõuta**

1. Kõik aine või ► **M3** segu ◀ koostisaine aine tarnijad, kes ei pea esitama ohutuskarti vastavalt artiklile 31, esitavad saajale järgmise teabe:

a) artikli 20 lõikes 3 osutatud registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas, seoses iga ainega, mille kohta edastatakse teavet käesoleva lõike punktide b, c või d kohaselt;

b) kas selles tarneahelas kuulub aine autoriseerimisele ning üksikasjad VII jaotise alusel antud autoriseeringu või sellest keeldumise kohta;

c) VIII jaotise alusel kehtestatud piirangute üksikasjad;

d) muu kättesaadav ja asjakohane teave aine kohta, mis on vajalik asjakohaste riskijuhtimismeetmete määratlemiseks ja kohaldamiseks, sealhulgas XI lisa punkti 3 kohaldamisest tulenevad eritingimused.

2. Lõikes 1 osutatud teave edastatakse tasuta paber kandjal või elektrooniliselt hiljemalt aine või ► **M3** segu ◀ koostisaine esimese tarne ajal, mis toimub pärast 1. juunit 2007.

▼ **C1**

3. Tarnijad ajakohastavad nimetatud teavet viivitamata järgmistel juhtudel:

- a) niipea, kui ilmneb riskijuhtimismeetmeid mõjutada võiv või ohtusid käsitlev uus teave;
- b) pärast autoriseeringut või sellest keeldumist;
- c) pärast piirangu kehtestamist.

Lisaks esitatakse kaasajastatud teave paber kandjal või elektroonselt tasuta kõigile varasematele saajatele, kellele on ainet või ► **M3** segu ◀ eelneva 12 kuu jooksul tarnitud. Kõik registreerimisele järgnevad ajakohastused peavad olema varustatud registreerimisnumbriga.

*Artikkel 33***Kohustus edastada teavet toodetes sisalduvate ainete kohta**

1. Iga tarnija, kelle tarnitav toode sisaldab ainet, mis vastab artikli 57 kriteeriumidele ja on määratletud vastavalt artikli 59 lõikele 1, kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, esitab toote saajale piisavalt tarnijale kättesaadavat teavet, et võimaldada toote ohutut kasutamist, sealhulgas minimaalselt kõnealuse aine nimetuse.

2. Tarbija taotlusel esitab iga tarnija, kelle tarnitav toode sisaldab ainet, mis vastab artikli 57 kriteeriumidele ja on määratletud vastavalt artikli 59 lõikele 1, kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, tarbijale piisavalt tarnijale kättesaadavat teavet, et võimaldada toote ohutut kasutamist, sealhulgas minimaalselt kõnealuse aine nimetuse.

Asjakohane teave esitatakse tasuta 45 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

*Artikkel 34***Kohustus edastada teavet ainete ja ► **M3** segude ◀ kohta tarneahelas ülespoole**

Kõik aine või ► **M3** segu ◀ tarneahelas tegutsejad edastavad tarneahelas neist vahetult ülevalpool olevale kasutajale või levitajale järgmist teavet:

- a) uut teavet ohtlike omaduste kohta, hoolimata asjaomastest kasutusala-
- ladest;
- b) muud teavet, mis võib seada kahtluse alla talle esitatud ohutuskaardil määratletud riskijuhtimismeetmed; see edastatakse ainult kindlaksmääratud kasutusala-
- kohta.

Levitajad edastavad antud teabe tarneahelas neist vahetult ülevalpool olevale tegutsejale või levitajale.

*Artikkel 35***Töötajate juurdepääs teabele**

Tööandja tagab töötajatele ja nende esindajatele juurdepääsu vastavalt artiklitele 31 ja 32 esitatud teabele, mis on seotud nende poolt töö käigus kasutatavate ainete või ► **M3** segudega ◀ või ainete või ► **M3** segudega ◀, millega nad võivad töö käigus kokku puutuda.

▼ **C1***Artikkel 36***Teabe säilitamise kohustus**

1. Kõik tootjad, importijad, allkasutajad ja levitajad koguvad kokku kogu teabe, mida nad vajavad oma käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks, ja tagavad selle kättesaadavuse vähemalt kümne aasta jooksul pärast aine või ►**M3** segu ◀ viimast tootmist, importimist, tarnimist või kasutamist nende poolt. Ilma et see piiraks II ja VI jaotise kohaldamist, esitab iga tootja, importija, allkasutaja või levitaja viivitamata kõnealuse teabe või teeb selle kättesaadavaks taotluse korral selle liikmesriigi mis tahes pädevale asutusele, kus ta on asutatud, või ametile.

2. Juhul, kui registreerija, allkasutaja või levitaja lõpetab oma tegevuse või kui ta annab oma tegevuse osaliselt või täielikult üle kolmandale isikule, on registreerija, allkasutaja või levitaja ettevõtte likvideerimise eest vastutav isik või asjaomase aine või ►**M3** segu ◀ turule viimist ülevõttev isik seotud lõikest 1 tuleneva kohustusega registreerija, allkasutaja või levitaja asemel.

## V JAOTIS

**ALLKASUTAJAD***Artikkel 37***Allkasutajate kemikaaliohutuse hinnangud ning kohustus määrata kindlaks riski vähendamise meetmed, neid kohaldada ja soovitada**

1. Allkasutaja või levitaja võib esitada teavet, mis aitab kaasa registreerimise ettevalmistamisel.

2. Igal allkasutajal on õigus kirjalikult (paberandjal või elektroonselt) teavitada teda aine või ►**M3** segu ◀ koostisainega varustavat tootjat, importijat, allkasutajat või levitajat aine kasutusala, või vähemalt kasutusala lühikirjeldusest, eesmärgiga muuta see kindlaksmääratud kasutusala. Kasutusala teatavaks tehes esitab ta piisavalt teavet, et ainet tarnival tootjal, importijal või allkasutajal oleks tema kasutusala jaoks võimalik koostada tootja, importija või allkasutaja kemikaaliohutuse hinnangus kokkupuutetsenaarium või kasutus- ja kokkupuutekategooria, kui see on asjakohane.

Levitajad edastavad sellise teabe tarneahelas neist vahetult ülevalpool olevale tegutsejale või levitajale. Sellise teabe saanud allkasutajad võivad koostada kindlaksmääratud kasutusala jaoks kokkupuutetsenaariumi või edastada teabe tarneahelas neist vahetult ülevalpool olevale tegutsejale.

3. Registreeritud ainete puhul täidab tootja, importija või allkasutaja artiklis 14 sätestatud kohustusi kas enne kui ta tarnib järgmisel korral ainet või ►**M3** segu ◀ koostisainet käesoleva artikli lõikes 2 osutatud taotluse esitanud allkasutajale, tingimusel et taotlus esitati vähemalt üks kuu enne tarne toimumist, või ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

▼ C1

Faasiainete puhul rahuldab tootja, importija või allkasutaja kõnealuse taotluse ning täidab artiklis 14 sätestatud kohustusi enne artiklis 23 nimetatud vastava tähtpäeva saabumist, tingimusel et allkasutaja esitab oma taotluse vähemalt 12 kuud enne kõnealust tähtpäeva.

Kui tootjal, importijal või allkasutajal ei ole pärast kasutusala hindamist vastavalt artiklile 14 võimalik lisada see kindlaksmääratud kasutusala hulka inimeste tervise- või keskkonnakaitsest tulenevatel põhjustel, esitab ta ametile ja allkasutajale viivitamata kirjalikult sellise otsuse põhjenduse(d) ning ei tarni allkasutaja(te) le ainet ilma nimetatud põhjuste artiklites 31 või 32 osutatud teabele lisamata. Tootja või importija lisab sellise VI lisa punktis 3.7 sisalduva kasutusala oma registreerimis-taotluse ajakohastusse vastavalt artikli 22 lõike 1 punktile d.

4. Aine või ► **M3** segu ◀ koostises esineva aine allkasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande vastavalt XII lisale iga kasutusala jaoks, mis jääb välja talle ohutuskaardiga edastatud kokkupuutestsenaariumis või vajaduse korral kasutus- ja kokkupuutekategoorias kirjeldatud tingimustest, või mis tahes sellise kasutusala jaoks, mida tema tarnija ei soovita.

Allkasutaja ei pea koostama sellist kemikaaliohutuse aruannet järgmistel juhtudel:

- a) ohutuskaardi esitamist koos aine või ► **M3** seguga ◀ ei nõuta vastavalt artiklile 31;
- b) tema tarnija ei ole kohustatud koostama kemikaaliohutuse aruannet vastavalt artiklile 14;
- c) allkasutaja kasutab ainet või ► **M3** segu ◀ kokku vähem kui üks tonn aastas;
- d) allkasutaja rakendab või soovib kokkupuutestsenaariumit, mis sisaldab vähemalt neid tingimusi, mida on kirjeldatud talle ohutuskaardiga edastatud kokkupuutestsenaariumis;
- e) aine kontsentratsioon ► **M3** segus ◀ on väiksem artikli 14 lõikes 2 sätestatud mis tahes määradest;
- f) allkasutaja kasutab ainet toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks, eeldusel et inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvaid riske ohjatakse piisavalt kooskõlas töötajate ja keskkonna kaitset käsitlevate õigusaktidega.

5. Allkasutaja määratleb, kohaldab ja vajaduse korral soovib asjakohaseid meetmeid niisuguste riskide piisavaks ohjamiseks, mis on määratletud

- a) talle esitatud ohutuskaardil või ohutuskaartidel;
- b) tema enda kemikaaliohutuse hinnangus;
- c) riskijuhtimismeetmeid käsitlevas mis tahes teabes, mis esitatakse talle vastavalt artiklile 32.

**▼ C1**

6. Kui allkasutaja ei koosta kemikaaliohutuse aruannet vastavalt lõike 4 punktile c, võtab ta arvesse aine kasutusala(sid) ning määrab kindlaks ja kohaldab kõik asjakohased riskijuhtimismeetmed, mida on vaja inimeste tervist ja keskkonda mõjutavate riskide asjakohase ohjamise tagamiseks. Vajaduse korral kantakse see teave mis tahes tema poolt koostatavale ohutuskaardile.

7. Allkasutajad hoiavad oma kemikaaliohutuse aruanded kättesaadavatena ja ajakohastavad neid.

8. Vastavalt käesoleva artikli lõikele 4 koostatud kemikaaliohutuse aruanne ei pea sisaldama artikli 14 lõikes 5 sätestatud lõppkasutustest inimeste tervisele tulenevate riskide arvestamist.

*Artikkel 38***Allkasutajate kohustus teavet esitada**

1. Enne tarneahelas ülevalpool oleva tegutseja poolt vastavalt artiklile 6 või 18 registreeritud aine teatud viisil kasutama hakkamist või kasutamise jätkamist esitab allkasutaja ametile käesoleva artikli lõikes 2 kirjeldatud teabe järgmistel juhtudel:

a) allkasutaja peab koostama kemikaaliohutuse aruande vastavalt artikli 37 lõikele 4 või

b) allkasutaja tugineb artikli 37 lõike 4 punktides c või f toodud vabastusele.

2. Allkasutaja esitatav teave sisaldab järgmist:

a) tema isikut identifitseerivad andmed ja kontaktandmed vastavalt VI lisa punktile 1.1;

b) artikli 20 lõikes 3 osutatud registreerimisnumber või -numbrid, kui need on olemas;

c) ainet (aineid) identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktidele 2.1–2.3.4;

d) identifitseerivad andmed tootja(te) või importija(te) või muude tarnijate isikute kohta vastavalt VI lisa punktile 1.1;

e) kasutusala(de) lühikirjeldus vastavalt VI lisa punktile 3.5 ja kasutustingimuste lühikirjeldus;

f) ettepanek täiendavate katsete läbiviimiseks selgroogsete loomadega, kui allkasutaja peab seda kemikaaliohutuse hinnangu koostamise seisukohalt vajalikuks, välja arvatud juhul, kui allkasutaja tugineb artikli 37 lõike 4 punktis c sätestatud erandile.

3. Allkasutaja ajakohastab nimetatud teavet viivitamata, kui lõike 1 kohaselt esitatud teave muutub.

4. Allkasutaja annab ametile teada, kui aine temapoolne klassifikatsioon erineb tarnija omast.

▼ **C1**

5. Käesoleva artikli lõigetele 1–4 vastava teabe esitamine ei ole nõutav niisuguse aine või ►**M3** segu ◀ koostises esineva aine puhul, mida allkasutaja kasutab vähem kui 1 tonn aastas konkreetse kasutusala jaoks, välja arvatud juhul, kui allkasutaja tugineb artikli 37 lõike 4 punktis c sätestatud erandile.

*Artikkel 39***Allkasutaja kohustuste kohaldamine**

1. Allkasutajad peavad järgima artikli 37 nõudeid hiljemalt kaksteist kuud pärast registreerimisnumbri saamist, mille tarnijad edastavad neile ohutuskaardil.

2. Allkasutajad peavad järgima artikli 38 nõudeid hiljemalt kuus kuud pärast registreerimisnumbri saamist, mille tarnijad edastavad neile ohutuskaardil.

## VI JAOTIS

**HINDAMINE***1. PEATÜKK***Toimiku hindamine***Artikkel 40***Katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekute läbivaatamine**▼ **M3**

1. Amet vaatab läbi kõik registreerimisdokumentides või allkasutaja aruandes esitatud katsetamissetpanekud, mis tehakse seoses vajadusega anda aine kohta IX ja X lisas kirjeldatud teavet. Eelisjärjekorras vaadatakse läbi selliste ainete registreerimisdokumendid, mis on püsivad, bioakumuleeruvad või toksilised või väga püsivad või väga bioakumuleeruvad, sensibiliseerivad ja/või kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ning mille kogused ületavad 100 tonni aastas ja mille kasutamine põhjustab laialdast ja hajutatud kokkupuudet, tingimusel et kõnealused ained vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas sätestatud mis tahes järgmiste ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele:

- a) ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;
- b) ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;
- c) ohuklass 4.1;
- d) ohuklass 5.1.

▼ **C1**

2. Teave selliste katsetamisetpanekute kohta, mis hõlmavad katseid selgroogsete loomadega, avaldatakse ameti veebilehel. Amet avaldab oma veebilehel aine nime, ohunäitaja (*hazard end-point*), mille jaoks ettepanek katseteks selgroogsete loomadega on tehtud, ja kuupäeva, milleks tuleb esitada mis tahes kolmandate isikute teave. Amet palub kolmandatel isikutel esitada 45 päeva jooksul alates avaldamiskuupäevast ameti määratud vormis teaduslikult usaldusväärset teavet ja uuringuid, mis käsitlevad katsetamisetpanekus käsitletud ainet ja ohunäitajat. Amet võtab lõike 3 kohast otsust tehes arvesse kogu esitatud teaduslikult usaldusväärse teabe ja kõik uuringud.

3. Amet valmistab lõikes 1 sätestatud läbivaatamise alusel ette ühe järgmistest otsustest ning see otsus võetakse vastu artiklites 50 ja 51 sätestatud korras:

- a) otsus, milles nõutakse asjaomas(t)elt registreerija(te)lt või allkasutaja(te)lt kavandatava katse läbiviimist ning milles määratakse uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte esitamise tähtpäev, kui seda nõutakse I lisas;
- b) otsus, mis on kooskõlas punktiga a, kuid millega muudetakse katse läbiviimise tingimusi;
- c) otsus, mis vastab punktile a, b või d, kuid millega nõutakse registreerija(te)lt või allkasutaja(te)lt ühe või mitme täiendava katse läbiviimist juhul, kui katsetamisetpanekud ei vasta IX, X ja XI lisa nõuetele;
- d) otsus katse läbiviimist käsitleva ettepaneku tagasilükkamise kohta;
- e) punktide a, b või c kohane otsus, kui sama aine mitu registreerijat või allkasutajat on esitanud ettepanekud sama katse läbiviimiseks, andes neile võimaluse jõuda kokkuleppele selle osas, kes katse nende kõigi nimel läbi viib, ja teavitada sellest ametit 90 päeva jooksul. Kui ametit ei teavitata sellisest kokkuleppest 90 päeva jooksul, määrab amet vastavalt vajadusele ühe registreerija või allkasutaja kõigi nimel katset läbi viima.

4. Registreerija või allkasutaja esitab ametile nõutava teabe kehtestatud tähtpäevaks.

*Artikkel 41***Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine**

1. Amet võib läbi vaadata kõik registreerimistaotlused, et kontrollida järgmist:

- a) kas artikli 10 kohaselt esitatud tehnilis(t)es toimiku(te)s sisalduv teave vastab artiklite 10, 12 ja 13 ning III lisa ja VI-X lisa nõuetele;
- b) kas tehnilis(t)es toimiku(te)s esitatud teabele esitatavate standardsete nõuete kohandused ja nendega seotud põhjendused on kooskõlas niisuguseid kohandusi reguleerivate eeskirjadega, mis on sätestatud VII-X lisas, ning XI lisa sätestatud üldeeskirjadega;



▼ **C1**

c) kas nõutav kemikaaliohutuse hinnang ja kemikaaliohutuse aruanne vastab I lisa nõuetele ja kas pakutavad riskijuhtimismeetmed on piisavad;

d) kas vastavalt artikli 11 lõikele 3 või artikli 19 lõikele 2 esitatud selgitus(ed) on objektiivsed.

2. Liikmesriikide pädevatele asutustele tehakse kättesaadavaks selliste toimikute loetelu, mille vastavust kontrollib amet.

3. 12 kuu jooksul pärast vastavuskontrolli alustamist võib amet lõike 1 kohaselt tehtud läbivaatamise alusel koostada otsuse eelnõu, mis nõuab registreerija(te)lt sellise teabe esitamist, mis on vajalik registreerimisdokumentide vastavusse viimiseks teabele esitatavate asjakohaste nõuetega; otsuse eelnõus sätestatakse ka piisavad tähtjad täiendava teabe esitamiseks. Selline otsus võetakse vastu artiklites 50 ja 51 sätestatud korras.

4. Registreerija esitab ametile nõutava teabe määratud tähtpäevaks.

5. ► **M57** Kontrollimaks, et registreerimistoimikud on käesoleva määrusega vastavuses, valib amet toimikute vastavuse kontrollimiseks 31. detsembrini 2023 välja nendest toimikutest teatud protsendi, mis moodustab vähemalt 20 % kõigist ametile saadetud vähemalt 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvatest registreerimistoimikutest.

Kuni 31. detsembrini 2027 valib amet välja ka vähemalt 20 % kõigist ametile saadetud alla 100 tonni suuruste aastaste koguste vahemikku kuuluvatest registreerimistoimikutest.

Amet kontrollib eelisjärjekorras, kuid mitte ainult, toimikuid, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest: ◀

a) toimik sisaldab artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi ja/või vii osutatud teavet, mis esitatakse eraldi vastavalt artikli 11 lõikele 3, või

b) toimik on koostatud aine kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt üks tonn aastas ja mis ei vasta VII lisa nõuetele, mida kohaldatakse vastavalt artikli 12 lõike 1 punkti a või b alusel, või

c) toimik on koostatud aine kohta, mis kuulub artikli 44 lõikes 2 osutatud ühenduse ainete hindamisplaani.

6. Iga kolmas isik võib ametile edastada elektroonselt teavet artikli 28 lõikes 4 osutatud loetelus sisalduvate ainete kohta. Toimikute kontrollimisel ja valimisel kaalub amet nimetatud teavet koos artikli 124 kohaselt esitatud teabega.

7. Komisjon võib pärast ametiga konsulteerimist otsustada kehtestada toimikute väljavalimiseks teistsuguse protsendimäära ning muuta lõikes 5 sisalduvaid kriteeriume või lisada uusi kriteeriume artikli 133 lõikes 4 osutatud korras.

#### Artikkel 42

##### **Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed**

1. Amet vaatab läbi artikli 40 või 41 alusel tehtud otsuse tulemusena esitatud teabe ja koostab vajaduse korral asjakohase otsuse vastavalt nende artiklitele.

▼ C1

2. Pärast toimiku hindamise lõpetamist teavitab amet komisjoni ja liikmesriikide pädevaid asutusi hindamisel saadud teabest ja tehtud järeldustest. Pädevad asutused kasutavad nimetatud hindamisel saadud teavet artikli 45 lõike 5, artikli 59 lõike 3 ja artikli 69 lõike 4 kohaldamisel. Amet kasutab hindamisel saadud teavet artikli 44 kohaldamisel.

*Artikkel 43***Katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekute läbivaatamise kord ja tähtajad**

1. Mittefaasiainete puhul koostab amet otsuse eelnõu vastavalt artikli 40 lõikele 3 180 päeva jooksul alates katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekut sisaldava registreerimistaotluse või allkasutaja aruande saamist.

2. Faasiainete puhul koostab amet otsuste eelnõud vastavalt artikli 40 lõikele 3

a) hiljemalt 1. detsembriks 2012 kõikide registreerimistaotluste puhul, mis laekusid hiljemalt 1. detsembriks 2010 ning mis sisaldavad ettepanekuid katsete läbiviimiseks IX ja X lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

b) hiljemalt 1. juuniks 2016 kõikide registreerimistaotluste puhul, mis laekusid hiljemalt 1. juuniks 2013 ning mis sisaldavad ettepanekuid katsete läbiviimiseks ainult IX lisas teabele esitatavate nõuete täitmiseks;

c) hiljemalt 1. juuniks 2022 kõikide registreerimistaotluste puhul, mis laekusid hiljemalt 1. juuniks 2018 ning mis sisaldavad ettepanekuid katsete läbiviimiseks.

3. Artikli 40 kohaselt hinnatavate registreerimistoimikute loetelu tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks.

*2. PEATÜKK**Aine hindamine**Artikkel 44***Aine hindamise kriteeriumid**

1. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks töötab amet koostöös liikmesriikidega välja kriteeriumid ainete tähtsuse järjekorda seadmiseks, pidades silmas edasist hindamist. Tähtsuse järjekorda seadmine toimub riskipõhise lähenemise alusel. Kriteeriumide puhul võetakse arvesse järgmist:

a) ohte käsitlev teave, näiteks kas aine sarnaneb struktuurilt teadaolevate probleemsete ainetega või ainetega, mis on püsivad ja potentsiaalselt bioakumuleeruvad, mis viitab sellele, et ainel või ühel või enamal selle teisendil on probleemseid omadusi või antud aine või selle teisend on püsiv ja potentsiaalselt bioakumuleeruv;

b) kokkupuudet käsitlev teave;

▼ **C1**

c) kogus tonnides, sealhulgas mitme registreerija poolt esitatud kogused registreerimisdokumentides summaarselt.

2. Amet kasutab lõikes 1 toodud kriteeriume ühenduse hindamisplaani kavandi koostamiseks, mis hõlmab kolme aastat ja milles täpsustatakse ained, mida igal aastal hinnatakse. Ained lisatakse hindamisplaani, kui on alust arvata (kas ameti poolt läbi viidud toimiku hindamise alusel või tuginedes muule asjakohasele allikale, sealhulgas registreerimistoimikus sisalduvale teabele), et nimetatud aine kujutab endast riski inimeste tervisele või keskkonnale. Amet esitab hindamisplaani esialgse kavandi liikmesriikidele hiljemalt 1. detsembriks 2011. Amet esitab hindamisplaani iga-aastase ajakohastamise kavandi liikmesriikidele iga aasta 28. veebruariks.

Amet võtab lõpliku ühenduse hindamisplaani vastu artikli 76 lõike 1 punktis e sätestatud liikmesriikide komitee (edaspidi „liikmesriikide komitee“) arvamuse alusel ja avaldab plaani oma veebilehel, nimetades ära liikmesriigi, kes hakkab hindama plaanis loetletud aineid vastavalt artiklile 45.

#### *Artikkel 45*

##### **Pädev asutus**

1. Amet vastutab ainete hindamise protsessi koordineerimise eest ja tagab ühenduse hindamisplaani kuuluvate ainete hindamise. Selles tegevuses toetub amet liikmesriikide pädevate asutuste tegevusele. Aine hindamist läbi viies võivad pädevad asutused määrata muu asutuse, kes tegutseb nende nimel.

2. Liikmesriik võib ühenduse hindamisplaani kavandist valida aine(d)m, eesmärgiga saada pädevaks asutuseks artiklite 46, 47 ja 48 kohaldamiseks. Amet tagab ühenduse hindamisplaani kavandisse kuuluva sellise aine hindamise, mida ei valinud ükski liikmesriik.

3. Kui kaks või enam liikmesriiki on väljendanud huvi ühe ja sama aine hindamise vastu ning nad ei suuda kokku leppida selles, kes neist peaks saama pädevaks asutuseks, määratakse artiklite 46, 47 ja 48 kohaldamiseks pädev asutus kindlaks vastavalt järgmisele korrale.

Amet suunab küsimuse liikmesriikide komiteele, et leppida kokku, milline asutus määratakse pädevaks asutuseks, võttes arvesse tootja(te) või importija(te) asukohaliikmesriiki, liikmesriigi osa ühenduse sisemajanduse kogutoodangust, liikmesriigi poolt juba hinnatavate ainete arvu ja olemasolevaid eksperditeadmisi.

Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva jooksul alates küsimuse suunamisest ühehäälele kokkuleppele, võtavad asjaomased liikmesriigid ained hindamiseks vastu.

## ▼C1

Kui liikmesriikide komitee ei jõua ühehäälselt kokkuleppele, esitab amet vastakad arvamused komisjonile, kes otsustab artikli 133 lõikes 3 osutatud korras, millisest asutusest saab pädev asutus, ning asjaomased liikmesriigid võtavad ained hindamiseks vastu.

4. Vastavalt lõigetele 2 ja 3 kindlaks määratud pädev asutus hindab talle määratud aineid vastavalt käesolevale peatükile.

5. Liikmesriik võib ametit igal ajal teavitada ühenduse hindamisplaani mittelülitatud aine, kui tema käsutuses on teavet, mis viitab, et aine on hindamisel prioriteetne. Amet teeb otsuse sellise aine ühenduse hindamisplaani lisamise kohta liikmesriikide komitee arvamuse alusel. Kui aine lisatakse ühenduse hindamisplaani, hakkab ainet hindama ettepaneku teinud liikmesriik või mõni muu liikmesriik, kes sellega nõustub.

*Artikkel 46***Nõuded täiendava teabe esitamiseks ja esitatud teabe kontrollimine**

1. Kui pädev asutus leiab, et on vaja täiendavat teavet, sealhulgas vajaduse korral teavet, mida ei nõuta VII–X lisas, koostab pädev asutus otsuse eelnõu, tuues välja registreerija(te)lt täiendava teabe nõudmise põhjused ja kehtestades selle esitamise tähtpäeva. Otsuse eelnõu koostatakse 12 kuu jooksul alates ühenduse hindamisplaani avaldamisest sellel aastal hindamisele kuuluvate ainete kohta ameti veebilehel. Otsus võetakse vastu artiklites 50 ja 52 sätestatud korras.

2. Registreerija esitab ametile nõutava teabe määratud tähtpäevaks.

3. Pädev asutus vaatab esitatud teabe läbi ja koostab 12 kuu jooksul alates teabe esitamisest vajadusel asjakohased otsused vastavalt käesolevale artiklile.

4. Pädev asutus viib hindamistegevuse lõpule 12 kuu jooksul alates aine hindamise algusest või 12 kuu jooksul alates teabe esitamisest vastavalt lõikele 2 ja teatab sellest ametile. Kui nimetatud tähtpäev möödub, loetakse hindamine lõpetatuks.

*Artikkel 47***Sidusus muude tegevustega**

1. Aine hindamine põhineb konkreetse aine kohta esitatud kogu asjakohasel teabel ja kõigil käesoleva jaotise kohastel varasematel hindamistel. Kui teave aine olemuslike omaduste kohta on saadud samalaadse struktuuriga aine(te)le viidates, võib hindamine hõlmata ka nimetatud samalaadseid aineid. Juhul kui varem on hindamise kohta tehtud otsus kooskõlas artikliga 51 või artikliga 52, võib artikli 46 kohaselt täiendavat teavet nõudvaid otsuse eelnõusid põhjendada ainult asjaolude muutumise või omandatud uute teadmistega.

▼ C1

2. Ühtlustatud lähenemise tagamiseks täiendava teabe taotlemisel kontrollib amet artikli 46 alusel koostatud otsuste eelnõusid ning töötab välja kriteeriumid ja prioriteedid. Kui see on asjakohane, võetakse rakendusmeetmed vastu artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras.

*Artikkel 48***Aine hindamise järeelmeetmed**

Pärast aine hindamise lõpuleviimist kaalub pädev asutus, kuidas kasutada hindamisel saadud teavet artikli 59 lõike 3, artikli 69 lõike 4 ja artikli 115 lõike 1 kohaldamisel. Pädev asutus teavitab ametit oma järeldustest selle kohta, kas ja kuidas saadud teavet kasutada. Amet teavitab omakorda komisjoni, registreerijat ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

*3. PEATÜKK****Vaheinete hindamine****Artikkel 49***Täiendav teave kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheinete kohta**

Kohapeal kasutatavate isoleeritud vaheinete puhul, mida kasutatakse rangelt ohjatud tingimustes, ei kohaldata ei toimiku ega aine hindamist. Kui selle liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumil tegevuskoht asub, leiab siiski, et kohapeal kasutatava isoleeritud vaheaine kasutamisest tuleneb risk inimeste tervisele ja keskkonnale, mis on võrdväärne artikli 57 tingimustele vastavate ainete kasutamisest tuleneva riskiga, ja et nimetatud risk ei ole nõuetekohaselt ohjatud, võib ta

- a) nõuda registreerijalt tuvastatud riskiga otseselt seotud täiendava teabe esitamist. Niisuguse nõudega kaasneb kirjalik põhjendus;
- b) vaadata üle esitatud teabe ja soovitada vajaduse korral asjakohaseid riski vähendamise meetmeid, et vähendada kõnealuse tegevuskohaga seotud tuvastatud riske.

Esimeses lõigus sätestatud menetlust võib rakendada ainult selles nimetatud pädev asutus. Pädev asutus teatab ametile sellise hindamise tulemused ja amet teavitab seejärel liikmesriikide pädevaid asutusi ja teeb tulemused neile kättesaadavaks.

▼ C1

## 4. PEATÜKK

*Ühissätted**Artikkel 50***Registreerijate ja allkasutajate õigused**

1. Amet teeb artiklite 40, 41 või 46 alusel koostatud otsuse eelnõu asjaomas(t)ele registreerija(te)le või allkasutaja(te)le teatavaks, teavitades neid nende õigusest esitada omapoolseid märkusi 30 päeva jooksul alates otsuse eelnõu kättesaamisest. Kui asjaomane registreerija või allkasutaja või asjaomased registreerijad või allkasutajad soovivad märkusi esitada, esitavad nad need ametile. Amet omakorda teatab pädevale asutusele viivitamata märkuste esitamisest. Pädev asutus (artikli 46 kohaselt tehtud otsuste puhul) ja amet (artiklite 40 ja 41 kohaselt tehtud otsuste puhul) võtab arvesse kõiki esitatud märkusi ja võib otsuse eelnõu vastavalt muuta.

2. Kui registreerija on lõpetanud aine tootmise või importimise või toote valmistamise või importimise või allkasutaja on lõpetanud kasutamise, teatab ta sellest ametile, mille tulemusena kantakse vajaduse korral tema registreerimisandmetesse registreeritud koguseks null ja nimetatud ainega seoses ei saa taotleda mingit täiendavat teavet, välja arvatud juhul, kui registreerija teatab aine tootmise või impordi või toote valmistamise või impordi taaslustamisest või allkasutaja teatab kasutamise taaslustamisest. Amet teatab sellest registreerija või allkasutaja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

3. Registreerija võib lõpetada aine tootmise või importimise või toote valmistamise või importimise ja allkasutaja võib lõpetada kasutamise pärast otsuse eelnõu kättesaamist. Sellisel juhul teavitab registreerija või allkasutaja ameti tegevuse lõpetamisest, mille tulemusena muutub tema registreerimine või aruanne kehtetuks ja vastava aine kohta ei saa nõuda täiendavat teavet, välja arvatud juhul, kui ta esitab uue registreerimistaotluse või aruande. Amet teatab sellest registreerija või allkasutaja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

4. Olenemata lõigetes 2 ja 3 sätestatust võib vastavalt artiklile 46 nõuda täiendavat teavet ühel või mõlemal alljärgneval juhul:

- a) kui pädev asutus koostab toimiku vastavalt XV lisale, milles järeldeb, et täiendava teabe nõudmist õigustab võimalik pikaajaline risk inimeste tervisele või keskkonnale;
- b) kui seda riski suurendab märkimisväärselt kokkupuude registreerija(te) toodetud või imporditud ainega või registreerija(te) valmistatud või imporditud toote koostises esineva ainega või allkasutaja(te) kasutatava ainega.

Artiklites 69 kuni 73 kirjeldatud korda kohaldatakse *mutatis mutandis*.

▼ **C1***Artikkel 51***Otsuste vastuvõtmine toimiku hindamisel**

1. Amet teeb artiklile 40 või 41 vastava otsuse eelnõu liikmesriikide pädevatele asutustele teatavaks koos registreerija märkustega.
2. 30 päeva jooksul alates otsuse edastamisest võivad liikmesriigid esitada ametile ettepanekuid otsuse eelnõu muutmiseks.
3. Kui ametile muudatusettepanekuid ei esitata, võtab amet otsuse vastu lõike 1 kohaselt teatavaks tehtud kujul.
4. Kui ametile esitatakse muudatusettepanekuid, võib amet otsuse eelnõud muuta. Amet suunab otsuse eelnõu koos esitatud muudatusettepanekutega liikmesriikide komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 2 osutatud 30 päeva möödumisest.
5. Amet edastab viivitamata iga muudatusettepaneku asjaomastele registreerijatele ja allkasutajatele ja annab neile märkuste esitamiseks aega 30 päeva. Liikmesriikide komitee võtab saadud märkusi arvesse.
6. Kui liikmesriikide komitee jõuab 60 päeva jooksul alates suunamisest otsuse eelnõu suhtes ühehäälele kokkuleppele, võtab amet otsuse vastavalt vastu.
7. Kui liikmesriikide komitee ei jõua ühehäälele kokkuleppele, koostab komisjon otsuse eelnõu, mis võetakse vastu artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras.
8. Käesoleva artikli lõigete 3 ja 6 kohased ameti otsused võib vastavalt artiklitele 91, 92 ja 93 edasi kaevata.

*Artikkel 52***Otsuste vastuvõtmine aine hindamisel**

1. Pädev asutus edastab vastavalt artiklile 46 oma otsuse eelnõu ametile ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele koos registreerija või allkasutaja märkustega.
2. Artikli 51 lõikeid 2 kuni 8 kohaldatakse *mutatis mutandis*.

*Artikkel 53***Katsetega seotud kulutuste jagamine registreerijate ja/või allkasutajate vahelise kokkuleppe puudumisel**

1. Kui registreerijatel või allkasutajatel tuleb käesoleva jaotise kohaselt tehtud otsuse tulemusena viia läbi katse, teevad nimetatud registreerijad või allkasutajad kõik selleks, et jõuda kokkuleppele, kes katse teiste registreerijate või allkasutajate nimel läbi viib, ning teatavad sellest ametile 90 päeva jooksul. Kui ametit ei teavitata sellisest kokkuleppes 90 päeva jooksul, määrab amet ühe registreerija või allkasutaja kõigi nimel katset läbi viima.

▼ **C1**

2. Kui registreerija või allkasutaja viib katse läbi teiste nimel, jagatakse uuringu läbiviimise kulud kõigi vahel võrdselt.

3. Lõikes 1 osutatud juhul esitab katset läbi viiv registreerija või allkasutaja kõikidele asjaosalisele uuringute täieliku aruande koopia.

4. Katset tegeval ja uuringuandmeid esitaval isikul on õigus esitada teiste asjaosaliste vastu asjakohane nõue. Igal asjaomasel isikul on õigus nõuda, et teisel isikul keelatakse aine tootmine, importimine või turule viimine, kui nimetatud teine isik kas ei tasu oma osa kuludest või ei esita sellele summale tagatist või ei anna üle tehtud uuringuid käsitleva täieliku aruande koopia. Kõik nõuded on täitmisele pööratavad riiklikes kohtutes. Iga isik võib esitada oma hüvitusnõude vahekohtule ja nõustuda vahekohtu korraldusega.

*Artikkel 54***Hindamist käsitleva teabe avaldamine**

Iga aasta 28. veebruariks avaldab amet oma veebilehel aruande eelneva kalendriaasta jooksul tehtud edusammudest seoses hindamiskohustuse täitmisega. Nimetatud aruanne sisaldab eelkõige soovitusi potentsiaalsetele registreerijatele tulevaste registreerimisdokumentide kvaliteedi parandamiseks.

## VII JAOTIS

**AUTORISEERIMINE***1. PEATÜKK****Autoriseeringu nõue****Artikkel 55***Autoriseeringu eesmärk ja asendamise kaalutlused**

Käesoleva jaotise eesmärk on tagada siseturu hea toimimine, tagades seejuures väga ohtlikest ainetest tulenevate riskide asjakohase ohjamise ja nende ainete järkjärgulise asendamise sobivate alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui need on majanduslikult sobivad ja tehniliselt rakendatavad. Selleks peavad kõik autoriseeringut taotlevad tootjad, importijad ja allkasutajad analüüsima alternatiivide kättesaadavust ja kaaluma nendega kaasnevaid riske ning asendamise tehnilist ja majanduslikku teostatavust.

*Artikkel 56***Üldsätted**

1. Tootja, importija või allkasutaja ei vii ainet kasutamiseks turule ega kasuta seda ise, kui see aine on kantud XIV lisasse, välja arvatud järgmistel juhtudel:

- a) aine või ► **M3** segu ◀ või toote koostises esineva aine selline kasutusala, milleks ainet turule viiakse või milleks ta ise ainet kasutab, on autoriseeritud vastavalt artiklitele 60–64, või



▼ **C1**

- b) aine või ► **M3** segu ◀ või toote koostises esineva aine selline kasutusala, milleks ainet turule viiakse või milleks ta ise ainet kasutab, on vabastatud XIV lisas esitatud autoriseerimismõnudest vastavalt artikli 58 lõikele 2, või
- c) artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev ei ole saabunud või
- d) artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev on saabunud ja kuigi taotlus esitati 18 kuud enne seda kuupäeva, pole otsust autoriseerimise kohta veel vastu võetud, või
- e) aine on turule viidud ja vastav autoriseering on antud vahetult järgmisele allkasutajale.
2. Allkasutaja võib kasutada lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele vastavat ainet eeldusel, et kasutusala vastab temast tarneahelas ülevalpool olevale tegutsejale samaks kasutusalaaks antud autoriseeringu tingimustele.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete kasutamisel teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses. XIV lisas määratakse kindlaks, kas lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse seoses toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevusega, ja samuti sätestatakse kohustusest vabastamisel kehtivad maksimumkogused.
4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ainete järgmiste kasutusalaade suhtes:
- a) kasutamine taimekaitsevahendites, mis kuuluvad direktiivi 91/414/EMÜ reguleerimisalasse;
- b) kasutamine biotsiidides, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ reguleerimisalasse;
- c) kasutamine mootorikütusena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta <sup>(1)</sup>;
- d) kasutamine kütusena mineraalõlitoodete teisaldatavates või statsionaarsetes põletusseadmetes ja kütusena suletud süsteemides.
5. Ainete puhul, mille puhul tuleb autoriseeringut taotleda vaid seetõttu, et nad vastavad artikli 57 punktide a, b või c kriteeriumidele või seetõttu, et nad on vastavalt artikli 57 punktile f tunnustatud ohtlikeks inimeste tervisele, ei kohaldata käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 järgmiste kasutusalaade suhtes:
- a) kasutamine direktiivi 76/768/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvates kosmeetikatoodetes;
- b) kasutamine määruse (EÜ) nr 1935/2004 reguleerimisalasse kuuluvates toiduga kokku puutuvates materjalides.
6. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata ► **M3** segude ◀ koostises esinevate järgmiste ainete kasutamise suhtes:
- a) artikli 57 punktides d, e ja f osutatud ained, mille kontsentratsiooni piirväärtus on alla 0,1 massiprotsendi;

<sup>(1)</sup> EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

▼ M3

- b) kõik teised ained, mis jäävad allapoole määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 11 lõikes 3 määratletud piirväärtust, mis tingib segu ohtlikuks klassifitseerimise.

▼ C1*Artikkel 57***XIV lisasse kantavad ained**

Järgmised ained võib kanda XIV lisasse artiklis 58 sätestatud korras:

▼ M3

- a) ained, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punkti 3.6 kriteeriumidele, klassifitseeritakse 1A või 1B kategooria kantserogeensuse ohuklassi kuuluvateks aineteks;
- b) ained, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punkti 3.5 kriteeriumidele, klassifitseeritakse 1A või 1B kategooria sugurakke ohustava mutageensuse ohuklassi kuuluvateks aineteks;
- c) ained, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punkti 3.7 kriteeriumidele, klassifitseeritakse 1A või 1B kategooria (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule) reproduktiivtoksilisuse ohuklassi kuuluvateks aineteks;

▼ C1

- d) ained, mis vastavalt käesoleva määruse XIII lisas sätestatud kriteeriumidele on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised;
- e) ained, mis vastavalt käesoleva määruse XIII lisas sätestatud kriteeriumidele on väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad;
- f) ained, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused või millel on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised omadused või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused ning mis ei vasta punktide d või e kriteeriumidele, mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui punktides a–e loetletud ainete poolt avaldatav mõju, ning mis määratakse kindlaks üksikjuhtumipõhiselt artiklis 59 sätestatud korras.

*Artikkel 58***Ainete kandmine XIV lisasse**

1. Kui võetakse vastu otsus kanda XIV lisasse artiklis 57 nimetatud ained, tehakse nimetatud otsus artikli 133 lõikes 4 sätestatud korras. Otsus sisaldab iga aine kohta järgmist:

- a) ainet identifitseerivad andmed vastavalt VI lisa punktile 2;
- b) artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed);

▼ C1

- c) üleminekukord:
- i) kuupäev(ad), alates millest on aine turuleviimine ja kasutamine keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on antud autoriseering (edaspidi „sulgemiskuupäev”), mille puhul tuleks arvestada vastava kasutusala jaoks kindlaks määratud tootmistsükli, kui see on asjakohane;
  - ii) kuupäev või kuupäevad vähemalt 18 kuud enne sulgemiskuupäeva(sid), mis ajaks peavad taotlused olema laekunud, kui taotleja soovib jätkata aine kasutamist või viia aine turule teatavateks kasutusaladeks pärast sulgemiskuupäeva(sid); selline kasutamise jätkumine on lubatud pärast sulgemiskuupäeva, kuni võetakse vastu otsus autoriseeringu andmise kohta;
- d) läbivaatamise tähtaeg teatavate kasutusala puhul, kui see on asjakohane;
- e) kasutusala või kasutuskategooriad, mis on vabastatud autoriseerimise nõudest, kui selline nõue on olemas, ja sellise vabastuse tingimused, kui need on olemas.

2. Kasutusala või kasutuskategooriad võib vabastada autoriseerimise nõudest eeldusel, et risk on nõuetekohaselt ohjatud ühenduse olemasolevate konkreetsete õigusaktide alusel, millega kehtestatakse aine kasutamisele miinimumnõuded seoses inimeste tervise või keskkonna kaitsega. Selliste vabastuste kehtestamisel tuleb eelkõige arvesse võtta aine olemusega seotud tervise- ja keskkonnariski proportsionaalsust, näiteks juhul, kui risk oleneb aine füüsilisest olekust.

3. Enne otsust ainete kandmise kohta XIV lisse soovib amet liikmesriikide komitee arvamust arvesse võttes lisse kandmiseks prioriteetseid aineid, tuues iga aine kohta ära lõikes 1 sätestatud andmed. Prioriteetseks peetakse tavaliselt aineid,

- a) millel on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused; või
- b) mida kasutatakse laialdaselt; või
- c) mida on suurtes kogustes.

XIV lisse kantavate ainete arvu ja lõike 1 alusel kindlaks määratud kuupäeva puhul tuleb võtta arvesse ameti suutlikkust käsitleda taotlusi ettenähtud aja jooksul. Amet esitab oma esimese soovitusena XIV lisse kantavate prioriteetsete ainete kohta hiljemalt 1. juuniks 2009. Amet esitab vähemalt igal teisel aastal edasised soovitused täiendavate ainete kandmiseks XIV lisse.

4. Enne kui amet saadab oma soovitusena komisjonile, teeb ta selle avalikkusele kättesaadavaks oma veebilehel, näidates selgelt ära avaldamiskuupäeva, võttes arvesse teabele juurdepääsu käsitlevaid artikleid 118 ja 119. Amet kutsub kõiki huvitatuid isikuid üles esitama märkusi kolme kuu jooksul alates avaldamiskuupäevast, eelkõige seoses kasutusala(de)ga, mis tuleks vabastada autoriseerimise nõudest.

Amet ajakohastab oma soovitusena, võttes arvesse saadud märkusi.

▼ **C1**

5. Kui lõikes 6 ei sätestata teisiti, ei kohaldata pärast aine kandmist XIV lissasse selle aine suhtes VIII jaotises sätestatud menetluse alusel uusi piiranguid, mis hõlmavad aine, ►**M3** segu ◀ või toote koostises esineva aine XIV lissas kirjeldatud olemuslikest omadustest tulenevaid ja aine kasutamisega seotud riske inimeste tervisele või keskkonnale.

6. XIV lissas loetletud aine suhtes võib VIII jaotises sätestatud menetluse alusel kehtestada uusi piiranguid, mis hõlmavad too(de)te koostises esinevast ainest tulenevaid riske inimeste tervisele või keskkonnale.

7. XIV lissasse ei kanta aineid või sealt võetakse välja ained, mille igasugune kasutamine on VIII jaotise või muude ühenduse õigusaktide alusel keelatud.

8. Ained, mis uue teabe põhjal ei vasta enam artikli 57 kriteeriumidele, arvatakse XIV lissast välja artikli 133 lõikes 4 osutatud korras.

*Artikkel 59***Artiklis 57 osutatud ainete määratlemine**

1. Käesoleva artikli lõigetes 2–10 sätestatud korda kohaldatakse artiklis 57 osutatud kriteeriumidele vastavate ainete määratlemiseks ja loetelu koostamiseks kandidaatainetest, mis lõpptulemusena kantakse XIV lissasse. Amet osutab, millised selles loetelus olevad ained kuuluvad tema artikli 83 lõike 3 punkti e kohasesse tööprogrammi.

2. Komisjon võib paluda ametil koostada vastavalt XV lisa asjakohastele sätetele toimikud ainete kohta, mis tema arvates vastavad artiklis 57 sätestatud kriteeriumidele. ►**M3** Toimikus võib vajaduse korral piirduda osutamisega määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa sissekandele. ◀ Amet teeb kõnealuse toimiku liikmesriikidele kättesaadavaks.

3. Mis tahes liikmesriik võib koostada vastavalt XV lisale toimikud ainete kohta, mis tema arvates vastavad artiklis 57 sätestatud kriteeriumidele, ning edastada selle ametile. ►**M3** Toimikus võib vajaduse korral piirduda osutamisega määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa sissekandele. ◀ Toimikus võib vajaduse korral piirduda osutamisega direktiivi 67/548/EMÜ I lisa sissekandele. Amet teeb nimetatud toimiku teistele liikmesriikidele kättesaadavaks 30 päeva jooksul alates selle saamisest.

4. Amet avaldab oma veebilehel teate, et aine kohta on koostatud XV lisa kohane toimik. Amet kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama ametile kindlaks tähtpäevaks kommentaare.

5. 60 päeva jooksul alates toimiku edastamisest võivad teised liikmesriigid või amet ise esitada ametile kommentaare aine määratlemise kohta toimikus vastavalt artiklis 57 esitatud kriteeriumidele.

6. Kui amet märkuseid ei saa ega tee, lisab ta nimetatud aine lõikes 1 osutatud loetellu. Amet võib lisada nimetatud aine oma soovitusse, mille ta esitab artikli 58 lõike 3 kohaselt.

▼ **C1**

7. Märkuste tegemise või saamise korral suunab amet toimiku liikmesriikide komiteele 15 päeva jooksul alates lõikes 5 osutatud 60-päevase perioodi lõppemisest.

8. Kui liikmesriikide komitee jõuab 30 päeva jooksul alates toimiku suunamisest aine määratlemise suhtes ühehäälele kokkuleppele, lisab amet aine lõikes 1 osutatud loetellu. Amet võib lisada nimetatud aine oma soovitusse, mille ta esitab artikli 58 lõike 3 kohaselt.

9. Kui liikmesriikide komitee ei jõua ühehäälele kokkuleppele, koostab komisjon aine määratlemist käsitleva ettepaneku eelnõu kolme kuu jooksul alates liikmesriikide komitee arvamuse saamisest. Lõplik otsus aine määratlemise kohta võetakse vastu artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras.

10. Amet avaldab lõikes 1 osutatud loetelu oma veebilehel ja ajakohastab seda viivitamata pärast seda, kui on tehtud otsus aine loetellu kandmise kohta.

## 2. PEATÜKK

*Autoriseeringu andmine**Artikkel 60***Autoriseeringu andmine**

1. Komisjon vastutab autoriseerimist käsitlevate otsuste tegemise eest kooskõlas käesoleva jaotisega.

2. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, antakse autoriseering siis, kui aine kasutamisel selle XIV lisas kirjeldatud olemuslikest omadustest tulenev risk inimeste tervisele või keskkonnale on piisavalt ohjatud vastavalt I lisa punktile 6.4 ja dokumenteeritud taotleja kemikaaliohutuse aruandes, võttes arvesse artikli 64 lõike 4 punktis a viidatud riskianalüüsi komitee arvamust. Autoriseeringu andmisel ja kõikidel selles sätestatud tingimustel arvestab komisjon kõigi otsuse tegemise ajal teada olevate heidete, emissioonide ja kadudega, sealhulgas difuusetest või disperseerivatest kasutustest tulenevate riskidega.

Komisjon ei arvesta riske inimeste tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiiviga 90/385/EMÜ (aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta)<sup>(1)</sup>, nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiviga 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta)<sup>(2)</sup> või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiviga 98/79/EÜ meditsiiniliste *in vitro* diagnostikavahendite kohta<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

<sup>(2)</sup> EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

<sup>(3)</sup> EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

**▼ C1**

3. Lõiget 2 ei kohaldata
  - a) artikli 57 punktide a, b, c või f kriteeriumidele vastavate ainete suhtes, mille puhul ei ole võimalik määrata kindlaks piirväärtusi vastavalt I lisa punktile 6.4;
  - b) artikli 57 punktide d või e kriteeriumidele vastavate ainete suhtes;
  - c) artikli 57 punktis f kirjeldatud ainete suhtes, millel on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised omadused või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused.
4. Kui autoriseeringut ei saa anda lõike 2 alusel või lõikes 3 nimetatud ainetele, võib autoriseeringu anda ainult juhul, kui tõendatakse, et sotsiaal-majanduslik kasu kaalub üles aine kasutamisest inimeste tervisele või keskkonnale tulenevad riskid, ning puuduvad sobivad alternatiivsed ained või tehnoloogiad. Vastav otsus võetakse vastu artikli 64 lõike 4 punktides a ja b viidatud riskianalüüsi komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamusi arvestades ning pärast kõikide järgmiste asjaolude arvesse võtmist:
  - a) aine kasutamisest tulenev risk, sealhulgas kavandatavate riskijuhtimismeetmete asjakohasus ja tõhusus;
  - b) taotleja või muu huvitatud isiku poolt tõendatud sotsiaal-majanduslik kasu, mis tuleneb aine kasutamisest, ja autoriseeringu andmisest keeldumise sotsiaal-majanduslikud mõjud;
  - c) taotleja poolt artikli 62 lõike 4 punkti e alusel esitatud alternatiivsete ainete või taotleja poolt artikli 62 lõike 4 punkti f alusel esitatud mis tahes asendamisplaani analüüs ning artikli 64 lõike 2 alusel esitatud mis tahes kolmanda isiku panused;
  - d) olemasolev teave mis tahes alternatiivsete ainete või tehnoloogiate põhjustatud riskidest inimeste tervisele või keskkonnale.
5. Sobivate alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kättesaadavust hinnates võtab komisjon arvesse kõiki asjakohaseid aspekte, sealhulgas järgmisi:
  - a) kas, võttes arvesse riskijuhtimismeetmete asjakohasust ja tõhusust, vähenevad alternatiivsetele ainetele ülemineku tulemusena üldised riskid inimeste tervisele ja keskkonnale;
  - b) alternatiivide tehnilist ja majanduslikku teostatavust taotleja jaoks.
6. Kasutusala autoriseeringut ei anta, kui see nõrgendaks XVII lisas sätestatud piirangut.
7. Autoriseering antakse üksnes juhul, kui taotlus vastab artikli 62 nõuetele.
8. Autoriseeringud vaadatakse teatud aja möödumisel läbi, ilma et see piiraks otsuseid autoriseeringu järgnevate läbivaatamistähtaegade kohta, ja tavaliselt kehtestatakse tingimused, sealhulgas seire. Autoriseeringu läbivaatamise tähtaja pikkus määratakse iga üksiku juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kogu asjakohast teavet, sealhulgas vajaduse korral lõike 4 punktides a kuni d loetletud asjaolusid.

▼ **C1**

9. Autoriseeringus esitatakse
- a) isik(ud), kellele autoriseering antakse;
  - b) ainet (aineid) identifitseerivad andmed;
  - c) kasutusala(d), mille kohta autoriseering antakse;
  - d) autoriseeringu mis tahes tingimused;
  - e) läbivaatamistähtaeg;
  - f) seirekorraldus.

10. Olenemata autoriseeringu mis tahes tingimustest tagab autoriseeringu valdaja, et kokkupuudet vähendatakse sellise tasemeni, mis on tehniliselt ja praktiliselt võimalik.

*Artikkel 61***Autoriseeringute läbivaatamine**

1. Vastavalt artiklile 60 antud autoriseeringud on kehtivad seni, kuni komisjon teeb läbivaatamise alusel otsuse nende muutmise või tühistamise kohta, eeldusel et autoriseeringu valdaja esitab läbivaatamise aruande vähemalt 18 kuud enne autoriseeringu läbivaatamistähtaja möödumist. Uue taotluse puhul võib autoriseeringu valdaja esmase taotluse kõikide osade uuesti esitamise asemel esitada ainult olemasoleva autoriseeringu numbri vastavalt teisele, kolmandale ja neljandale lõigule.

Autoriseeringu valdaja, kellele anti autoriseering vastavalt artiklile 60, esitab artikli 62 lõike 4 punktis e osutatud alternatiivide analüüsi (sealhulgas vajaduse korral taotleja asjakohase uurimis- ja arendustegevuse kohta) ning artikli 62 lõike 4 punkti f alusel esitatud asendusplaanide ajakohastatud versioonid. Kui alternatiivide analüüsi ajakohastatud versioonist nähtub, et on olemas artikli 60 lõike 5 asjaoludega sobiv alternatiiv, esitab ta asendusplaani, kaasa arvatud taotleja kavandatud meetmete ajakava. Kui autoriseeringu valdaja ei suuda tõendada, et risk on adekvaatselt ohjatud, esitab ta ühtlasi esimeses taotluses sisaldunud sotsiaal-majandusliku analüüsi, alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate analüüsi ning asenduskava ajakohastatud versioonid.

Kui ta nüüd suudab tõendada, et risk on piisavalt ohjatud, esitab ta ajakohastatud kemikaaliohutuse aruande.

Kui esmase taotluse mis tahes muud osad on muutunud, esitab ta nende osade ajakohastatud andmed.

Kui käesoleva lõike alusel esitatakse ajakohastatud teavet, tehakse otsus autoriseeringu läbivaatamisel muutmiseks või tühistamiseks artiklis 64 osutatud korras, mida kohaldatakse *mutatis mutandis*.

2. Autoriseeringuid võib igal ajal läbi vaadata, kui
- a) esmase autoriseeringuga seonduvad asjaolud on muutunud selliselt, et nad mõjutavad inimeste tervisele või keskkonnale avalduvat riski või muudavad sotsiaal-majanduslikke mõjusid; või
  - b) saadakse uut teavet võimalike asendusainete kohta.

▼ **C1**

Komisjon määrab mõistliku tähtpäeva, mis ajaks autoriseeringu valdaja(d) võib (võivad) esitada läbivaatamiseks vajalikku täiendavat teavet, ning teatab, mis ajaks ta võtab vastu otsuse vastavalt artiklile 64.

3. Oma läbivaatamisotsuses võib komisjon asjaolude muutudes ja proportsionaalsuse põhimõtet arvesse võttes autoriseeringut muuta või selle tühistada, kui muutunud asjaolude alusel ei oleks autoriseeringut antud või kui artikli 60 lõikega 5 kooskõlas olevad sobivad alternatiivid muutuvad kättesaadavaks. Viimasel juhul palub komisjon autoriseeringu valdajal esitada asendusplaan osana tema taotlusest või uuendamisest, kui too ei ole seda juba teinud.

Juhul, kui esineb tõsine ja otsene risk inimeste tervisele või keskkonnale, võib komisjon autoriseeringu kuni läbivaatamiseni peatada, võttes seejuures arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.

4. Kui direktiivis 96/61/EÜ osutatud keskkonnakvaliteedi standardit ei järgita, võib asjaomase aine kasutamisalale antud autoriseeringud uuesti läbi vaadata.

5. Kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 1 osutatud keskkonnalaaseid eesmärke ei järgita, võib autoriseeringud asjaomase aine kasutamiseks vastavas jõgikonnas uuesti läbi vaadata.

6. Kui läbivaatamise tulemusena on aine kasutamine Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) <sup>(1)</sup> kohaselt keelatud või muul viisil piiratud, tühistab komisjon vastava kasutusala autoriseeringu.

*Artikkel 62***Autoriseeringutaotlused**

1. Autoriseeringutaotlus esitatakse ametile.
2. Autoriseeringutaotlusi võib (võivad) esitada aine tootja(d), importija(d) ja/või allkasutaja(d). Taotlusi võib esitada üks või mitu isikut.
3. Taotlusi võib esitada XI lisa punkti 1.5 ainete rühma määratlusele vastava ühe või mitme aine ja ühe või mitme kasutusala kohta. Taotlusi võib esitada taotleja omakasutus(t)e kohta ja/või kasutuslalade kohta, milleks ta kavatseb aine turule viia.
4. Autoriseeringutaotlus sisaldab järgmist teavet:
  - a) aine (ainete) identifitseerimisandmed vastavalt VI lisa punktile 2;
  - b) taotleja(te) nimi (nimed) ja kontaktandmed;
  - c) autoriseeringutaotlus, milles täpsustatakse, missugus(t)eks kasutusala(de)ks autoriseeringut soovitakse, ning milles kirjeldatakse aine kasutamist ► **M3** segude ◀ ja/või toodete koostises, kui see on asjakohane;

<sup>(1)</sup> ELT L 158, 30.4.2004, lk 7. Parandus on avaldatud ELT L 229, 29.6.2004, lk 5. Määrust on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1195/2006 (ELT L 217, 8.8.2006, lk 1).



▼ **C1**

- d) kemikaaliohutuse aruanne vastavalt I lisale (kui seda ei ole juba esitatud registreerimistaotluse osana), mis hõlmab aine(te) XIV lisas määratletud olemuslikest omadustest tulenevaid riske inimeste tervisele ja/või keskkonnale;
- e) alternatiive käsitlev analüüs, milles kaalutakse nendega seonduvaid riske ning asendamise tehnilist ja majanduslikku teostatavust, sealhulgas vajaduse korral teave taotleja asjakohase uurimis- ja arendustegevuse kohta;
- f) kui punktis e osutatud analüüsist nähtub, et on olemas artikli 60 lõike 5 asjaoludega sobivad alternatiivid, esitatakse asendusplaan ning taotleja kavandatud meetmete ajakava.
5. Taotlus võib sisaldada järgmist:
- a) sotsiaal-majanduslik analüüs, mis on läbi viidud vastavalt XVI lisale;
- b) põhjendus selle kohta, miks ei arvestatud riske inimeste tervisele ja keskkonnale, mis tulenevad kas
- i) aine emissioonist, mis on pärit käitisest, millele on antud luba vastavalt direktiivile 96/61/EÜ; või
- ii) aine heitmetest, kui heitmed on pärit punktreostusallikast, mille suhtes kehtib direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g osutatud eelneva reguleerimise nõue ja mida reguleeritakse sama direktiivi artikli 16 alusel vastu võetud õigusaktidega.
6. Taotlus ei sisalda ohtusid inimeste tervisele, mis tulenevad aine kasutamisest meditsiiniseadmes, mida reguleeritakse direktiividega 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EÜ.
7. Autoriseeringutaotluse esitamisel tuleb maksta tasu, mida nõutakse vastavalt IX jaotisele.

*Artikkel 63***Järgmised autoriseeringutaotlused**

1. Kui aine kasutusala kohta on esitatud autoriseeringutaotlus, võib järgmine taotleja viidata eelmise taotluse asjakohastele osadele, mis esitati vastavalt artikli 62 lõike 4 punktidele d, e ja f ning lõike 5 punktile a, eeldusel et järgmisel taotlejal on autoriseeringutaotluse nendele osadele viitamiseks autoriseeringu varasema taotleja nõusolek.
2. Kui aine kasutusala kohta on antud autoriseering, võib järgmine taotleja viidata autoriseeringu valdaja poolt vastavalt artikli 62 lõike 4 punktidele d, e ja f ning lõike 5 punktile a esitatud eelmise taotluse asjakohastele osadele, eeldusel et järgmisel taotlejal on autoriseeringutaotluse nendele osadele viitamiseks autoriseeringu valdaja nõusolek.
3. Enne varasematele taotlustele viitamist vastavalt lõigetele 1 ja 2 ajakohastab järgmine taotleja nõuetekohaselt eelmises taotluses esitatud teabe.

▼ C1*Artikkel 64***Autoriseerimisotsuste tegemise kord**

1. Amet teatab taotlejale taotluse kättesaamise kuupäeva. Ameti riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee esitavad oma arvamuste eelnõud kümne kuu jooksul alates taotluse saamise kuupäevast.

2. Võttes arvesse teabele juurdepääsu käsitlevaid artikleid 118 ja 119, teeb amet oma veebilehel kättesaadavaks üldise teabe kasutusala kohta, mille kohta on saabunud taotlused, ja autoriseeringute läbivaatamise kohta ning määrab tähtpäeva, mis ajaks võivad asjast huvitatud kolmandad isikud esitada teavet alternatiivsete ainete või tehnoloogiate kohta.

3. Oma arvamust ette valmistades kontrollib iga lõikes 1 viidatud komitee esmalt, kas taotlus sisaldab kogu artiklis 62 kirjeldatud teavet, mis on asjakohane tema pädevuse seisukohalt. Vajaduse korral esitavad komiteed teineteisega konsulteerides taotlejale ühise taotluse täiendava teabe saamiseks, et viia taotlus vastavusse artikli 62 nõuetega. Kui sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee peab seda vajalikuks, võib ta nõuda, et taotleja või kolmas isik esitaks kindlaksmääratud tähtaja jooksul täiendavat teavet võimalike alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta. Komiteed võtavad samuti arvesse kolmandate isikute esitatud teavet.

4. Arvamuste eelnõud sisaldavad järgmisi elemente:

a) riskihindamise komitee: taotlusele vastavast aine kasutusala tulenevate inimeste tervise- ja/või keskkonnariskide, sealhulgas riskijuhtimismetmete asjakohasuse ja tõhususe hindamine ja võimalikest alternatiividest tulenevate riskide hindamine, kui see on asjakohane;

b) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee: sotsiaal-majanduslike tegurite hindamine ning taotlusele vastava aine kasutusala seotud alternatiivide olemasolu, sobivus ja tehniline teostatavus, kui taotlus on esitatud kooskõlas artikliga 62 ning käesoleva artikli lõike 2 alusel esitatud kolmandate isikute panused.

5. Amet saadab nimetatud arvamuste eelnõud taotlejale lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks. Ühe kuu jooksul alates arvamuse eelnõu kättesaamisest võib taotleja esitada kirjaliku teatise, milles avaldab soovi teha märkusi. Arvamuse eelnõu loetakse kättesaaduks seitse päeva pärast selle saatmist ameti poolt.

Kui taotleja ei soovi märkusi teha, saadab amet arvamused komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale 15 päeva jooksul alates tähtaja lõppemisest, mille jooksul taotleja võis märkusi esitada, või 15 päeva jooksul alates taotlejalt selle kohta teatise saamisest, et viimane ei soovi märkusi esitada.

Kui taotleja soovib märkusi esitada, saadab ta need ametile kirjalikult kahe kuu jooksul alates arvamuse eelnõu kättesaamisest. Komiteed kaaluvad märkusi ja võtavad oma lõpliku arvamuse vastu kahe kuu jooksul alates kirjalike märkuste kättesaamisest, võttes seejuures märkusi arvesse, kui see on asjakohane. Järgmise 15 päeva jooksul saadab amet arvamused koos kirjalike märkustega komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale.

▼ **C1**

6. Amet teeb vastavalt artiklitele 118 ja 119 kindlaks, millised tema arvamuste ja nende mis tahes lisade mittedalajased osad tuleks teha avalikkusele kättesaadavaks ameti veebilehel.

7. Artikli 63 lõikega 1 reguleeritud juhtudel käsitleb amet taotlusi koos, tingimusel et esimese taotluse tähtpäevadest peetakse kinni.

8. Komisjon koostab autoriseeringu andmise otsuse eelnõu kolme kuu jooksul alates ameti arvamuste saamisest. Lõplik otsus autoriseeringu andmise või autoriseeringu andmisest keeldumise kohta tehakse artikli 133 lõikes 3 osutatud korras.

9. Komisjoni otsuste kokkuvõtted, sealhulgas autoriseeringu number ja otsuse põhjused (eriti kui on olemas sobivad alternatiivid), avaldatakse *Euroopa Liidu Teatajas* ning tehakse avalikkusele kättesaadavaks ameti loodud ja ajakohastatavas andmebaasis.

10. Artikli 63 lõikega 2 reguleeritud juhtudel lühendatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tähtaega viie kuuni.

## 3. PEATÜKK

**Autoriseeringud tarneahelas***Artikkel 65***Autoriseeringu valdajate kohustus**

Nii autoriseeringu valdajad kui ka artikli 56 lõikes 2 osutatud allkasutajad, kes lisavad aineid ►**M3** segu ◀ koostisesse, kannavad autoriseeringu numbri märgistusele enne sellise aine või sellist ainet sisaldava ►**M3** segu ◀ lubatud kasutuse eesmärgil turuleviimist, ilma et see piiraks ►**M3** direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 ◀ ►**M3** ————— ◀ kohaldamist. Seda tuleb teha viivitamata, kui autoriseeringu number on tehtud avalikkusele kättesaadavaks vastavalt artikli 64 lõikele 9.

*Artikkel 66***Allkasutajad**

1. Allkasutajad, kes kasutavad ainet vastavalt artikli 56 lõikele 2, teavitavad ametit kolme kuu jooksul alates aine esimesest tarnest.

2. Amet loob registri allkasutajate kohta, kes on esitanud teatise vastavalt lõikele 1, ning ajakohastab seda registrit. Amet tagab liikmesriikide pädevatele asutustele juurdepääsu kõnealusele registrile.

▼ C1

## VIII JAOTIS

TEATUD OHTLIKE AINETE, ►M3 SEGUDE ◀ JA TOODETE  
TOOTMISE, TURULEVIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD

## 1. PEATÜKK

*Üldküsimumused**Artikkel 67***Üldsätted**

1. Ainet või ►M3 segu ◀ või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei toodeta, viida turule ega kasutata juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele. See ei kehti aine tootmisel, turuleviimisel või kasutamisel teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses. XVII lisas määratakse kindlaks, kas piirangut ei kohaldata seoses toote- ja tehnikaalase uurimis- ja arendustegevusega, ja samuti sätestatakse piirangust vabastamisel kehtivad maksimumkogused.

2. Piirangutele, mis on seotud inimeste tervist mõjutavate riskidega direktiivi 76/768/EMÜ reguleerimisalas, ei kohaldata lõiget 1 ainete kasutamisel nimetatud direktiivis määratletud kosmeetikatoodetes.

3. Kuni 1. juunini 2013 säilitab liikmesriik kõik aine tootmisele, turuleviimisele või kasutamisele kehtestatud olemasolevad ja rangemad piirangud seoses XVII lisaga, eeldusel et nimetatud piirangutest on teavitatud vastavalt asutamislepingule. Hiljemalt 1. juuniks 2009 koostab ja avaldab komisjon nimetatud piirangute loetelu.

## 2. PEATÜKK

*Piirangute kehtestamise menetlus**Artikkel 68***Uute piirangute kehtestamine ja kehtivate piirangute muutmine**

1. Kui aine tootmisest, kasutamisest või turuleviimisest tuleneb inimeste tervisele või keskkonnale lubamatu risk, millega on vaja tegeleda ühenduse tasandil, muudetakse XVII lisa vastavalt artikli 133 lõikes 4 osutatud korrale, võttes vastu uusi piiranguid või muutes XVII lisas toodud kehtivaid piiranguid nii aine kui ka ►M3 segu ◀ või toote koostises esineva aine tootmise, kasutamise või turuleviimise kohta vastavalt artiklites 69–73 sätestatud korrale. Selliste otsuste tegemisel võetakse arvesse piirangu sotsiaal-majanduslikku mõju, sealhulgas alternatiivide olemasolu.

Esimest lõiku ei kohaldata aine kasutamisel kohapeal kasutatava isoleeritud vaheainena.

**▼ M3**

2. Nii aine kui segus või toote koostises esineva aine puhul, mis vastab 1A või 1B kategooria kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ja mida tarbija võib kasutada ning mille kohta komisjon on teinud ettepaneku kehtestada piirangud tarbijakasutusele, muudetakse XVII lisa artikli 133 lõikes 4 sätestatud korras. Artikleid 69–73 ei kohaldata.

**▼ C1***Artikkel 69***Ettepaneku koostamine**

1. Kui komisjon arvab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii aina kui ka ►**M3** segu ◀ või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, mis pole piisavalt ohjutud ja millega on vaja tegeleda, palub komisjon ametil koostada XV lisa nõuetele vastav toimik.

2. XIV lissasse kantud ainete puhul kaalub amet pärast artikli 58 lõike 1 punkti c alapunkti i osutatud kuupäeva, kas nimetatud aine kasutamine toodetes kujutab endast sellist riski inimeste tervisele või keskkonnale, mida ei ole piisavalt ohjutud. Kui amet leiab, et riske ei ole piisavalt ohjutud, koostab ta XV lisa nõuetele vastava toimiku.

3. 12 kuu jooksul pärast komisjonilt lõikes 1 nimetatud taotluse saamist ja kui kõnealuses toimikus tõendatakse, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vajalik rakendada ühenduse tasandil uusi meetmeid, soovib amet piiranguid, et algatada piirangute kehtestamise menetlus.

4. Kui liikmesriik leiab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii aina kui ka ►**M3** segu ◀ või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, mis pole piisavalt ohjutud ja millega on vaja tegeleda, teavitab ta ametit oma ettepanekust koostada XV lisa asjakohaste sätete nõuetele vastav toimik. Kui aine ei ole arvatud käesoleva artikli lõikes 5 osutatud ameti hallatavasse loetellu, koostab liikmesriik 12 kuu jooksul pärast ameti teavitamist XV lisa nõuetele vastava toimiku. Kui kõnealuses toimikus tõendatakse, et lisaks olemasolevatele meetmetele on vajalik rakendada ühenduse tasandil uusi meetmeid, esitab liikmesriik toimiku ametile XV lisa sätestatud vormis, et algatada piirangute kehtestamise menetlus.

Amet või liikmesriigid viitavad mis tahes toimikule, kemikaaliohutuse aruandele või riskide hindamisele, mis on ametile või liikmesriigile esitatud käesoleva määruse alusel. Samuti viitavad amet või liikmesriigid mis tahes asjakohasele riskihindamisele, mis on esitatud ühenduse muude määruste ja direktiivide kohaldamisel. Selleks annavad teised asutused, näiteks ametid, mis on asutatud ühenduse õiguse alusel ja mis täidavad samalaadseid ülesandeid, asjaomasele liikmesriigile või ametile sellekohase taotluse korral teavet.

▼ **C1**

Riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee kontrollivad, kas esitatud toimik vastab XV lisa nõuetele. 30 päeva jooksul alates toimiku kättesaamisest teavitab vastav komitee piirangute kehtestamist soovitanud liikmesriiki või ametit sellest, kas toimik on nõuetekohane. Kui toimik ei ole nõuetekohane, esitatakse ametile või liikmesriigile kirjalikult põhjendused 45 päeva jooksul alates toimiku kättesaamisest. Amet või liikmesriik viib toimiku nõuetega vastavusse 60 päeva jooksul alates komiteede põhjenduste kättesaamisest; vastasel korral lõpetatakse käesoleva peatüki kohane menetlus. Amet avaldab viivitamata komisjoni või liikmesriigi kavatsuse algatada aine suhtes piirangute kehtestamise menetlus ning teavitab sellest neid, kes on esitanud taotluse antud aine registreerimiseks.

5. Amet haldab loetelu ainetest, mille kohta kas amet või liikmesriik kavandavad koostada või koostavad XV lisa nõuetele vastavat toimikut ettepanud piirangu kehtestamiseks. Kui aine kuulub sellesse loetellu, teist samasugust toimikut ei koostata. Kui kas liikmesriik või amet teeb ettepaneku XVII lisas loetletud olemasoleva piirangu läbivaatamiseks, tehakse sellekohane otsus artikli 133 lõikes 2 sätestatud korras liikmesriigi või ameti esitatud tõendite põhjal.

6. Ilma et see piiraks artiklite 118 ja 119 kohaldamist, teeb amet oma veebilehel avalikkusele viivitamata kättesaadavaks kõik toimikud, mis vastavad XV lisa nõuetele, kaasa arvatud vastavalt käesoleva artikli lõigetele 3 ja 4 ette pandud piirangud, näidates sealjuures selgelt ära avaldamiskuupäeva. Amet kutsub kõiki huvitatud isikuid üles esitama kuue kuu jooksul alates avaldamise kuupäevast üksikult või ühiselt järgmist:

- a) märkusi toimikute ja soovitatud piirangute kohta;
- b) soovitatud piirangute eeliseid ja puudusi uurivat sotsiaal-majanduslikku analüüsi või teavet, mis võib kaasa aidata sotsiaal-majandusliku analüüsi tegemisele. Analüüs vastab XVI lisa nõuetele.

*Artikkel 70***Ameti arvamus: riskihindamise komitee**

Üheksa kuu jooksul alates artikli 69 lõikes 6 osutatud avaldamiskuupäevast koostab riskihindamise komitee toimiku asjaomaseid osi arvesse võttes arvamuse selle kohta, kas soovitatud piirangud on asjakohased tervise- ja/või keskkonnaohu vähendamiseks. Nimetatud arvamuses võetakse arvesse liikmesriikide koostatud toimikut või ameti poolt komisjoni taotlusel koostatud toimikut ning artikli 69 lõike 6 punktis a osutatud huvitatud isikute seisukohti.

▼ **C1***Artikkel 71***Ameti arvamus: sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee**

1. Kaheteistkümne kuu jooksul alates artikli 69 lõikes 6 osutatud avaldamiskuupäevast koostab sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee soovitatud piirangute kohta arvamuse, mis põhineb toimiku asjaomaste osade ja piirangutega seotud sotsiaal-majanduslike mõjude arvessevõtmisel. Komitee koostab arvamuse eelnõu soovitatud piirangute ja nende sotsiaal-majanduslike mõjude kohta, arvestades artikli 69 lõike 6 punktide b vastavaid analüüse või teavet, kui need on olemas. Amet avaldab arvamuse eelnõu viivitamata oma veebilehel. Amet kutsub huvitatud isikuid üles esitama märkuseid arvamuse eelnõu kohta 60 päeva jooksul pärast kõnealuse arvamuse eelnõu avaldamist.

2. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee võtab viivitamata vastu oma arvamuse, võttes vajaduse korral arvesse määratud tähtpäevaks saadud märkusi. Kõnealuses arvamuses arvestatakse huvitatud isikute märkuste ja sotsiaal-majandusliku analüüsiga, mis on esitatud artiklite 69 lõike 6 punkti b ja käesoleva artikli lõike 1 alusel.

3. Kui riskihindamise komitee arvamus erineb oluliselt soovitatud piirangutest, võib amet sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse esitamise tähtaega maksimaalselt 90 päeva võrra edasi lükata.

*Artikkel 72***Arvamuse esitamine komisjonile**

1. Amet esitab komisjonile viivitamata riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamused akena või ►**M3** segu ◀ või toote koostises esinevate ainete suhtes soovitatud piirangute kohta. Kui üks või kumbki komitee ei esita oma arvamust artiklis 70 ja artikli 71 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks, teavitab amet sellest komisjoni ja esitab põhjused.

2. Ilma et see piiraks artiklite 118 ja 119 kohaldamist, avaldab amet kahe komitee arvamused viivitamata oma veebilehel.

3. Amet esitab komisjonile ja/või liikmesriigile taotluse korral kõik dokumendid ja tõendusmaterjalid, mis on ametile esitatud või mida amet on arvesse võtnud.

*Artikkel 73***Komisjoni otsus**

1. Kui artiklis 68 sätestatud tingimused on täidetud, koostab komisjon XVII lisa muudatuse eelnõu kolme kuu jooksul alates sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse saamisest või artikli 71 alusel kehtestatud tähtpäevaks, kui kõnealune komitee ei esita oma arvamust, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Kui muudatuse eelnõu kaldub esialgselt ettepanekust kõrvale või kui selles ei ole arvestatud ameti arvamustega, lisab komisjon üksikasjaliku selgituse erinevuste põhjuste kohta.

**▼C1**

2. Lõplik otsus võetakse vastu artikli 133 lõikes 4 osutatud korras. Komisjon saadab muudatuse eelnõu liikmesriikidele vähemalt 45 päeva enne hääletamist.

## IX JAOTIS

## TASUD

*Artikkel 74*

## Tasud

1. Artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõigete 1 ja 5, artikli 9 lõike 2, artikli 11 lõike 4, artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõike 2, artikli 19 lõike 3, artikli 22 lõike 5, artikli 62 lõike 7 ja artikli 92 lõike 3 kohaselt nõutavad tasud määratakse kindlaks komisjoni määrusega, mis võetakse vastu artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras hiljemalt 1. juuniks 2008.

2. Tasu ei tule maksta vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete registreerimisel, kui registreerimistoimik sisaldab kogu VII lisas nõutavat teavet.

3. Lõikes 1 osutatud tasude struktuuri ja suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse käesoleva määruse kohaselt ametilt ja pädevatelt asutustelt nõutavat tööd ning nende suurus määratakse nii, et oleks võimalik tagada, et nendest laekuvad summad koos artikli 96 lõike 1 kohase ameti eelarve muudest allikatest laekuvate summadega oleks piisavad osutatavate teenuste eest tasumiseks. Registreerimistasude kindlaksmääramisel võetakse arvesse tööd, mida võib olla vaja teha VI jaotise kohaselt.

Artikli 6 lõike 4, artikli 7 lõigete 1 ja 5, artikli 9 lõike 2, artikli 11 lõike 4, artikli 17 lõike 2 ja artikli 18 lõike 2 korral võetakse tasude struktuuri ja suuruse määramisel arvesse registreeritava aine koguseid.

VKEdele kehtestatakse alati vähendatud tasud.

Artikli 11 lõike 4 korral võetakse tasude struktuuri ja suuruse määramisel arvesse seda, kas teave esitati ühiselt või eraldi.

Juhul kui esitatakse artikli 10 punkti a alapunkti xi kohane taotlus, võetakse tasude struktuuri ja suuruse määramisel arvesse tööd, mida ametil tuli teha põhjendusele hinnangu andmiseks.

4. Lõikes 1 osutatud määruses sätestatakse, millistel tingimustel kantakse osa tasudest üle asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.



▼ **C1**

5. Amet võib nõuda tasu oma muude teenuste eest.

X JAOTIS

AMET

*Artikkel 75*

**Asutamine ja tegevuse läbivaatamine**

1. Euroopa Kemikaaliamet asutatakse käesoleva määruse tehniliste, teaduslike ja haldusalaste aspektide juhtimiseks ja mõningatel juhtudel ka nende rakendamiseks ning nimetatud aspektidega seotud järjepidevuse tagamiseks ühenduse tasandil.

2. Ameti tegevus vaadatakse läbi hiljemalt 1. juuniks 2012.

*Artikkel 76*

**Koosseis**

1. Ametisse kuuluvad:

- a) haldusnõukogu, mis täidab artiklis 78 sätestatud kohustusi;
- b) tegevdirektor, kes täidab artiklis 83 sätestatud kohustusi;
- c) riskihindamise komitee, mis vastutab ameti arvamuse koostamise eest hindamiste, autoriseerimistaotluste, piirangute kehtestamise ettepanekute ning ► **M3** määruse (EÜ) nr 1272/2008 V jaotise ◀ kohaste klassifitseerimise ja märgistamise ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest ning on seotud ohuga inimeste tervisele või keskkonnale;
- d) sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee, mis vastutab ameti arvamuse koostamise eest autoriseerimistaotluste, piirangute kehtestamise ettepanekute ja muude küsimuste kohta, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisest ning on seotud võimalike ainetega seotud seadusandlike meetmete sotsiaal-majandusliku mõjuga;
- e) liikmesriikide komitee, mis vastutab võimalike lahkarvamuste lahendamise eest seoses ameti või liikmesriikide poolt VI jaotise alusel esitatud otsuste eelnõudega ning ettepanekute eest selliste väga ohtlike ainete määratlemiseks, mille osas tuleb taotleda autoriseeringut VII jaotise alusel;
- f) foorum jõustamisalase teabe vahetamiseks (edaspidi „foorum”), mis koordineerib käesoleva määruse jõustamise eest vastutavate liikmesriikide ametiasutuste võrgustiku tegevust;
- g) sekretariaat, mis töötab tegevdirektori juhtimisel ja annab komiteedele ja foorumile tehnilist, teaduslikku ja haldusalast abi ning tagab töö asjakohase koordineerimise nende vahel. Sekretariaat teeb samuti töid, mida ametilt nõutakse seoses eelregistreerimise, registreerimise ja hindamisega, samuti juhiste koostamise, andmebaasi haldamise ja teabega varustamisega;

▼ **C1**

h) apellatsiooninõukogu, mis võtab vastu otsuseid ameti otsuste kohta esitatud kaebuste kohta.

2. Lõike 1 punktides c, d ja e osutatud komiteed (edaspidi „komi- teed”) ja foorum võivad moodustada töörühmi. Sel eesmärgil võtavad nad kooskõlas oma töökorraga vastu täpse korra teatud ülesannete dele- geerimiseks nimetatud töörühmadele.

3. Komiteed ja foorum võivad, kui nad peavad seda asjakohaseks, küsida oluliste üldteaduslike või eetiliste küsimustega seoses nõu asja- kohastelt ekspertidelt.

*Artikkel 77***Ülesanded**

1. Amet annab liikmesriikidele ja ühenduse asutustele parimat võima- likku teaduslikku ja tehnilist nõu niisugustes kemikaalidega seotud küsi- mustes, mis kuuluvad tema töövaldkonda ning mis suunatakse ametile vastavalt käesoleva määruse sätetele.

2. Sekretariaat:

a) täidab talle II jaotise alusel määratud ülesandeid, mille hulka kuulub imporditud ainete tõhusa registreerimise hõlbustamine viisil, mis on kooskõlas ühenduse rahvusvaheliste kaubanduskohustustega kolmandate riikide ees;

b) täidab talle III jaotise alusel määratud ülesandeid;

c) täidab talle VI jaotise alusel määratud ülesandeid;

d) täidab talle VIII jaotise alusel määratud ülesandeid;

e) ► **M3** loob ja haldab andmebaasi (andmebaase) teabega kõikide registreeritud ainete kohta, klassifitseerimis- ja märgistusandmiku ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt kehtestatud ühtlustatud klassifitseerimis- ja märgistamisloetelu. ◀ Sekretariaat teeb andme- baasi(de)s sisalduva artikli 119 lõikes 1 ja 2 määratletud teabe Inter- netis avalikkusele tasuta kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui artikli 10 punkti a alapunkti xi kohaselt esitatud taotlus loeti põhjen- datuks. Amet teeb andmebaasides sisalduva muu teabe kättesaada- vaks vastava taotluse esitamisel kooskõlas artikliga 118;

f) teeb vastavalt artikli 119 lõikele 1 avalikkusele kättesaadavaks teabe selle kohta, millised ained on hindamisel ja milliseid on hinnatud 90 päeva jooksul alates teabe ametisse laekumisest;

g) annab tehnilisi ja teaduslikke juhiseid ning vahendeid, kui see on vajalik käesoleva määruse toimimiseks, et abistada tööstusharu ja eelkõige VKEsid peamiselt kemikaaliohutuse aruannete koostamisel (vastavalt artiklile 14, artikli 31 lõikele 1, artikli 37 lõikele 4), ja kohaldades artikli 10 punkti a alapunkti viii, artikli 11 lõiget 3 ja artikli 19 lõiget 2; annab toodete valmistajatele ja importijatele tehnilisi ja teaduslikke juhiseid artikli 7 kohaldamiseks;

▼ **C1**

- h) annab liikmesriikide pädevatele asutustele tehnilisi ja teaduslikke suuniseid käesoleva määruse kohaldamise kohta ning toetab liikmesriikide poolt XIII jaotise alusel loodud kasutajatoe teenuse toimimist;
- i) annab sidusrühmadele, sh liikmesriikide pädevatele asutustele, juhi-seid, kuidas teavitada avalikkust ainete ning ►**M3** segude ◀ või toodete koostises esinevate ainete riskidest ja turvalisest kasutamisest;
- j) nõustab ja abistab tootjaid ja importijaid, kes registreerivad ainet vastavalt artikli 12 lõikele 1;
- k) koostab teistele sidusrühmadele käesoleva määruse kohta selgitavat teavet;
- l) annab komisjoni vastava taotluse korral tehnilist ja teaduslikku abi seoses meetmetega, mille eesmärk on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega seotud teaduslikes ja tehnilistes küsimustes ning samuti aktiivset osalemist tehnilise abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega arengumaades;
- m) peab otsuste ja arvamuste käsiraamatut, mis põhineb liikmesriikide komitee järeldustel, mis käsitlevad käesoleva määruse tõlgendamist ja rakendamist;
- n) jagab teavet ameti tehtud otsuste kohta;
- o) varustab vormidega, mida on vaja ametile teabe esitamiseks.

## 3. Komiteed:

- a) täidavad neile ►**M3** VI–X jaotise ◀ alusel määratud ülesandeid;
- b) annavad tegevdiriktori vastava taotluse korral tehnilist ja teaduslikku abi seoses meetmetega, mille eesmärk on parandada koostööd ühenduse, selle liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikide vahel ainete ohutusega seotud teaduslikes ja tehnilistes küsimustes, ning samuti osalevad aktiivselt tehnilise abi andmises ja suutlikkuse suurendamises seoses kemikaalide ohutu käitlemisega arengumaades;
- c) koostavad tegevdiriktori vastava taotluse korral arvamuse mis tahes muu aspekti kohta, mis käsitleb kas ainenäht või ►**M3** segudes ◀ või toodetes esinevate ainete ohutust.

## 4. Foorum täidab järgmisi ülesandeid:

- a) propageerib head tava ja juhib tähelepanu probleemidele ühenduse tasandil;
- b) esitab, koordineerib ja hindab ühtlustatud jõustamisprojekte ja ühis-kontrolle;
- c) koordineerib inspektorite vahetamist;
- d) määratleb jõustamisstrateegiad ja jõustamise head tavad;
- e) töötab kohalike inspektorite jaoks välja töömeetodid ja vahendid;

▼ **C1**

- f) töötab välja elektroonilise teabevahetuse korra;
- g) teeb koostööd tööstusharuga, võttes eelkõige arvesse VKEde erivajadusi, ja muude sidusrühmadega, sealhulgas vajaduse korral asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega;
- h) vaatab läbi piirangute kehtestamise ettepanekuid eesmärgiga anda täidetavusalaseid nõuandeid.

*Artikkel 78***Haldusnõukogu volitused**

Haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori vastavalt artiklile 84 ning peaarvpidaja vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artiklile 43.

Haldusnõukogu võtab vastu:

- a) ameti eelmise aasta üldaruande iga aasta 30. aprilliks;
- b) ameti järgmise aasta tööprogrammi iga aasta 31. oktoobriks;
- c) ameti lõpliku eelarve vastavalt artiklile 96 enne uue eelarveaasta algust, kohandades seda vajaduse korral vastavalt ühenduse toetusele ja ameti muudele tuludele;
- d) mitmeaastase tööprogrammi, mis vaadatakse regulaarselt läbi.

Haldusnõukogu võtab vastu ameti kodukorra. Kõnealune kodukord avalikustatakse.

Haldusnõukogu täidab talle ameti eelarvega seoses pandud ülesandeid vastavalt artiklitele 96, 97 ja 103.

Haldusnõukogu teostab distsiplinaarvõimu tegevdirektori üle.

Ta võtab vastu oma töökorra.

Haldusnõukogu nimetab apellatsiooninõukogu esimehe, liikmed ja asendusliikmed kooskõlas artikliga 89.

Haldusnõukogu nimetab artiklis 84 ette nähtud ameti komiteede liikmed.

Haldusnõukogu edastab igal aastal kogu hindamise tulemuste seisukohast asjakohase teabe kooskõlas artikli 96 lõikega 6.

*Artikkel 79***Haldusnõukogu koosseis**

1. Haldusnõukogusse kuulub igast liikmesriigist üks esindaja ja kuni kuus komisjoni poolt ametisse nimetatud esindajat, sealhulgas kolm hääleõiguseta isikut, kes esindavad huvitatud isikuid, ning lisaks kaks Euroopa Parlamendi nimetatud sõltumatut isikut.

Iga liikmesriik esitab ühe haldusnõukogu liikme. Esitatud liikmed nimetab ametisse nõukogu.

▼ **C1**

2. Liikmed nimetatakse nende asjakohaste eksperditeadmiste ja -kogemuste alusel, mida nad evivad kemikaaliohutuse või kemikaalide reguleerimise valdkonnas, tagades samas, et nõukogu liikmetel on asjakohased eksperditeadmised üldistes, finants- ja õigusküsimustes.

3. Ametiaja pikkus on neli aastat. Ametiaega võib üks kord pikendada. Esimeseks ametiajaks nimetab komisjon pooled enda määratavatest isikutest ja nõukogu 12 enda määratavatest isikutest, kelle ametiaja pikkus on kuus aastat.

*Artikkel 80***Haldusnõukogu esimees**

1. Haldusnõukogu valib oma hääleõiguslike liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Aseesimees asub automaatselt täitma esimehe kohustusi, kui viimane ei saa neid ise täita.

2. Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on kaks aastat ning nende ametiaeg lõpeb koos nende liikmestaatuse lõppemisega haldusnõukogus. Ametiaega võib üks kord pikendada.

*Artikkel 81***Haldusnõukogu koosolekud**

1. Haldusnõukogu koosoleku kutsub kokku esimees või kutsutakse see kokku vähemalt ühe kolmandiku haldusnõukogu liikmete taotlusel.

2. Tegevdirektor osaleb haldusnõukogu koosolekutel ilma hääleõiguseta.

3. Haldusnõukogu koosolekutest võivad ilma hääleõiguseta osa võtta artikli 76 lõike 1 punktides c–f nimetatud komiteede esimehed ja foorumi esimees.

*Artikkel 82***Hääletamine haldusnõukogus**

Haldusnõukogu võtab vastu hääletamise korra, kaasa arvatud tingimused, mille puhul on liikmel õigus teise liikme nimel hääletada. Haldusnõukogu teeb otsused kõikide oma hääleõiguslike liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega.

*Artikkel 83***Tegevdirektori kohustused ja volitused**

1. Ametit juhivad tegevdirektor, kes täidab oma kohustusi ühenduse huvides ning sõltumatult mis tahes konkreetsetest huvidest.

2. Tegevdirektor on ameti seadusjärgne esindaja. Ta vastutab järgmise eest:

- a) ameti igapäevane juhtimine;
- b) kõikide ameti ülesannete täitmiseks vajalike ameti ressursside haldamine;

▼ C1

- c) ühenduse õigusaktides ameti arvamuste vastuvõtmiseks ette nähtud tähtaegadest kinnipidamise tagamine;
- d) komiteede ja foorumi vahelise asjakohase ja õigeaegse koordineerimise tagamine;
- e) teenuste osutajatega vajalike lepingute sõlmimine ja nende haldamine;
- f) ameti tulude ja kulude aruande koostamine ning ameti eelarve täitmine vastavalt artiklitele 96 ja 97;
- g) kõik personaliküsimused;
- h) haldusnõukogule sekretariaadi teenuste osutamine;
- i) komiteede ja foorumi kavandatavat töökorda käsitlevate haldusnõukogu arvamuste eelnõude koostamine;
- j) haldusnõukogu taotlusel korra kehtestamine komisjoni poolt ametile delegeeritud mis tahes muu(de) ülesande (ülesannete) (tulenevalt artiklist 77) täitmiseks;
- k) Euroopa Parlamendiga regulaarse dialoogi algatamine ja säilitamine;
- l) tarkvarapakettide kasutamise tingimuste ja korra kindlaksmääramine;
- m) ameti otsuse, mille kohta on esitatud kaebus, parandamine pärast apellatsiooninõukogu esimehega konsulteerimist.

3. Tegevdirektor esitab igal aastal haldusnõukogule kinnitamiseks järgmised dokumendid:

- a) ameti eelmise aasta tegevust käsitleva aruande eelnõu, mis sisaldab teavet laekunud registreerimistoimikute arvu, hinnatud ainete arvu, laekunud autoriseerimistaotluste arvu, ametile laekunud piirangute kehtestamise ettepanekute ja nende kohta avaldatud arvamuste arvu ning seonduvate menetluste täitmiseks kulunud aja kohta, ja autoriseeringu saanud ainete ja tagasilükatud toimikute kohta ning ainete kohta, millele seati piirangud; laekunud kaebuste ja võetud meetmete kohta; ülevaadet foorumi tegevuse kohta;
- b) järgmise aasta tööprogrammi kavand;
- c) raamatupidamise aastaaruannete kavand;
- d) järgmise aasta kavandatava eelarve projekt;
- e) mitmeaastase tööprogrammi kavand.

Kui haldusnõukogu on järgmise aasta tööprogrammi ja mitmeaastase tööprogrammi kinnitanud, edastab tegevdirektor need liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ning korraldab nende avaldamise.

**▼C1**

Kui haldusnõukogu on ameti üldaruande kinnitanud, edastab tegevdirektor selle liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja kontrollikojale ning korraldab selle avaldamise.

*Artikkel 84***Tegevdirektori ametissenimetamine**

1. Haldusnõukogu nimetab ametisse ameti tegevdirektori komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast, mis on koostatud pärast seda, kui *Euroopa Liidu Teatajas* ning mujal ajakirjandusväljaannetes või veebilehtedel on avaldatud kutse konkursil osalemise huvist teatamiseks.

Tegevdirektor nimetatakse ametisse, arvestades tema teeneid, dokumentaalselt tõendatud haldus- ja juhtimisoskusi ning samuti tema asjakohaseid kogemusi kemikaaliohutuse või kemikaalide reguleerimise valdkonnas. Haldusnõukogu teeb oma otsuse kõikide hääleõiguslike liikmete kahe kolmandiku hääleteenamusega.

Haldusnõukogu võib tegevdirektori ametist vabastada sama korra kohaselt.

Enne ametisse nimetamist kutsutakse haldusnõukogu valitud kandidaat võimalikult kiiresti esinema avaldusega Euroopa Parlamendi ees ja vastama parlamendiliikmete küsimustele.

2. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Haldusnõukogu võib seda üks kord pikendada kuni viie aasta võrra.

*Artikkel 85***Komiteede moodustamine**

1. Iga liikmesriik võib üles seada kandidaate riskihindamise komitee liikme kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse ameti veebilehel, ilma et see piiraks artikli 88 lõike 1 kohaldamist. Haldusnõukogu nimetab nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures vähemalt ühe liikme, kuid mitte rohkem kui kaks liiget iga kandidaate esitanud liikmesriigi kandidaatide hulgast. Liikmete nimetamisel võetakse arvesse nende kohustusi ja kogemusi artikli 77 lõikes 3 nimetatud ülesannete täitmisel.

2. Iga liikmesriik võib üles seada kandidaate sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme kohale. Tegevdirektor koostab kandidaatide nimekirja, mis avaldatakse ameti veebilehel, ilma et see piiraks artikli 88 lõike 1 kohaldamist. Haldusnõukogu nimetab nimekirja alusel ametisse komitee liikmed, kusjuures vähemalt ühe liikme, kuid mitte rohkem kui kaks liiget iga kandidaate esitanud liikmesriigi kandidaatide hulgast. Liikmete nimetamisel võetakse arvesse nende kohustusi ja kogemusi artikli 77 lõikes 3 nimetatud ülesannete täitmisel.

3. Iga liikmesriik nimetab ühe liikme liikmesriikide komiteesse.

▼ **C1**

4. Komiteed püüdlevad selle poole, et nende liikmetel oleksid laialdased asjakohased eksperditeadmised. Sel eesmärgil võib igasse komiteesse koostada maksimaalselt viis lisaliiget nende eripädevuse alusel.

Komiteede liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning neid võib ametisse tagasi nimetada.

Haldusnõukogu liikmed ei või olla komiteede liikmeteks.

Komiteede liikmeid võivad abistada teaduslike, tehniliste või regulatiivküsimumuste konsultandid.

Tegevdirektoril või tema esindajal ja komisjoni esindajatel on õigus võtta vaatlejana osa kõikidest ameti või selle komiteede poolt kokku kutsutud komiteede ja töörühmade koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib komitee liikmete või haldusnõukogu taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

5. Pärast liikmesriigi poolt kandidaadiks seadmist ametisse nimetatud komiteede liikmed tagavad ameti ülesannete ja oma liikmesriigi pädeva asutuse töö asjakohase koordineerimise.

6. Komiteede liikmete tööd toetatakse liikmesriikidele kättesaadavate teaduslike ja tehniliste ressurssidega. Sel eesmärgil varustavad liikmesriigid nende poolt esitatud komiteede liikmeid piisavate teaduslike ja tehniliste ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus aitab kaasa komiteede ja nende töörühmade tegevusele.

7. Liikmesriigid hoiduvad andmast riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikmetele või nende teaduslikele ja tehnilistele konsultantidele ja ekspertidele juhiseid, mis ei ole vastavuses nende isikute ülesannetega või ameti ülesannete, kohustuste ja sõltumatusega.

8. Arvamusi koostades annavad komiteed konsensuse saavutamiseks endast parima. Konsensuse mittedaavutamisel koostatakse arvamus, mis sisaldab liikmete enamuse seisukohta koos vastavate põhjendustega. Vähemuse seisukoht (seisukohad) koos põhjendustega avaldatakse samuti.

9. Iga komitee koostab kuu kuu jooksul pärast komiteede esimest nimetamist ettepaneku oma töökorra kohta, mille kiidab heaks haldusnõukogu.

Töökorraga kehtestatakse eelkõige liikmete asendamise kord, teatud ülesannete töörühmadele delegeerimise kord, töörühmade loomise kord ning kord arvamuste kiireloomulise vastuvõtmise korra kehtestamiseks. Komiteede esimehed on ameti töötajad.

### *Artikkel 86*

#### **Foorumi moodustamine**

1. Iga liikmesriik määrab ametisse ühe foorumi liikme kolme aasta pikkuseks ametiajaks, mida on võimalik pikendada. Liikmeid ametisse nimetades võetakse arvesse nende kohustusi ja kogemusi kemikaale käsitlevate õigusaktide jõustamisel ning liikmed hoiavad asjaomaseid kontakte liikmesriigi pädevate asutustega.



**▼ C1**

Foorum püüdleb selle poole, et tema liikmetel oleksid laialdased asjakohased eksperditeadmised. Sel eesmärgil võib foorumisse koopteerida maksimaalselt viis lisaliiget nende eripädevuse alusel. Kõnealused liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning neid võib ametisse tagasi nimetada. Halduskogu liikmed ei tohi samal ajal olla foorumi liikmed.

Foorumi liikmeid võivad abistada teadus- ja tehnilised konsultandid.

Ameti tegevdirektoril või tema esindajal ja komisjoni esindajatel on õigus osa võtta kõikidest foorumi ja selle töörühmade koosolekutest. Vastavalt vajadusele võib foorumi liikmete või haldusnõukogu taotlusel kutsuda koosolekutest vaatlejaina osa võtma ka sidusrühmade esindajaid.

2. Liikmesriigi poolt ametisse nimetatud foorumi liikmed tagavad foorumi ülesannete ja oma liikmesriigi pädeva asutuse töö asjakohase koordineerimise.

3. Foorumi liikmete tööd toetatakse liikmesriikide pädevatele asutustele kättesaadavate teaduslike ja tehniliste ressurssidega. Iga liikmesriigi pädev asutus aitab kaasa foorumi ja selle töörühmade tegevusele. Liikmesriigid hoiduvad andmast foorumi liikmetele või nende teadus- ja tehnilistele konsultantidele ja ekspertidele juhiseid, mis ei ole vastavuses nende isikute ülesannete või foorumi ülesannete ja kohustustega.

4. Foorum koostab kuue kuu jooksul pärast foorumi esimest nimetamist ettepaneku oma töökorra kohta, mille kiidab heaks haldusnõukogu.

Töökorraga kehtestatakse eelkõige esimehe ametissenimetamise, asendamise ja liikmete asendamise kord ning teatud ülesannete töörühmadele delegerimise kord.

*Artikkel 87***Komiteede ettekandjad ja ekspertide kasutamine**

1. Kui komitee peab vastavalt artiklile 77 esitama arvamuse või kaaluma, kas liikmesriigi toimik vastab XV lisa nõuetele, määrab ta ühe oma liikmeist asja käsitlevaks ettekandjaks. Asjaomane komitee võib määrata teise liikme kaasettekandjaks. Ettekandjad ja kaasettekandjad kohustuvad iga juhtumi puhul tegutsema ühenduse huvides ning esitavad kirjalikult kohustuste deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni. Komitee liiget ei määrata ettekandjaks, kui ta teatab, et tal on juhtumi sõltumatut kaalumist kahjustavaid huvisid. Asjaomane komitee võib ettekandja või kaasettekandja asendada igal ajal mõne teise oma liikmega, kui nimetatud isikud ei saa näiteks täita oma kohustusi ettenähtud perioodi jooksul või kui ilmnevad potentsiaalsed kahjustavad huvid.

2. Liikmesriigid edastavad ametile nende ekspertide nimed, kellel on tõendatud kogemused artiklis 77 nõutud ülesannete täitmiseks ning kes saavad osaleda komiteede töörühmades, märkides ära nende kvalifikatsiooni ja konkreetsed pädevusvaldkonnad.

▼ C1

Amet säilitab ekspertide nimekirja ja hoiab seda ajakohasena. Nimikiri sisaldab esimeses lõigus osutatud eksperte ja teisi, otse sekretariaadi poolt kindlaks määratud eksperte.

3. Komitee liikmete või komiteede või foorumi töörühmades osalevate ekspertide poolset teenuste osutamist või muude ülesannete täitmist ameti heaks reguleerib ameti ja asjaomase isiku või, kui see on asjakohane, siis ameti ja asjaomase isiku tööandja vaheline kirjalik leping.

Asjaomast isikut või tema tööandjat tasustatakse ameti poolt vastavalt haldusnõukogu kehtestatud rahastamiskorras kindlaksmääratud tasuskaalale. Kui asjaomane isik ei täida oma kohustusi, on tegevdirektoril õigus lõpetada või peatada leping või pidada kinni tasu.

4. Teenuste puhul, mille osutamiseks on mitu potentsiaalset isikut, võidakse välja kuulutada osalemiskutse,

a) kui teaduslik ja tehniline kontekst seda lubab; ja

b) kui see on kooskõlas ameti kohustustega, eelkõige vajadusega tagada inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

Haldusnõukogu võtab tegevdirektori ettepanekul vastu asjakohased menetlused.

5. Amet võib kasutada ekspertide teenuseid muude eriülesannete täitmiseks, mille eest ta on vastutav.

*Artikkel 88*

**Kvalifikatsioon ja huvid**

1. Komiteede ja foorumi liikmete nimed avalikustatakse. Üksikliikmed võivad taotleda oma nimede mitteavalikustamist, kui nad usuvad, et avalikustamine võib neid ohustada. Tegevdirektor otsustab, kas rahuldada selline taotlus. Iga ametissenimetamise avaldamisel täpsustatakse iga liikme erialane kvalifikatsioon.

2. Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor ning komiteede ja foorumi liikmed esitavad deklaratsiooni, millega nad kohustuvad oma ülesandeid täitma, ja deklaratsiooni huvide kohta, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Kõnealused deklaratsioonid esitatakse igal aastal kirjalikult ja, ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, sisestatakse ameti registrisse, mis on taotluse esitamisel avalikkusele juurdepääsetav ameti esindustes.

3. Igal koosolekul teevad haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, komiteede ja foorumi liikmed ning koosolekul osalevad eksperdid mis tahes päevakorrapunktiga seoses teatavaks oma huvid, mida võidakse pidada nende sõltumatust kahjustavaks. Isik, kes teeb teatavaks sellised huvid, et saa osaleda vastava päevakorrapunkti hääletamisel.

▼ **C1***Artikkel 89***Apellatsiooninõukogu moodustamine**

1. Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest ja kahest liikmest.
2. Esimehel ja kahel liikmel on asendusliikmed, kes neid puudumise korral esindavad.
3. Haldusnõukogu nimetab komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast ametisse esimehe, teised liikmed ja asendusliikmed pärast seda, kui *Euroopa Liidu Teatajas* ning mujal ajakirjandusväljaannetes või veebilehtedel on avaldatud kutse konkursil osalemise huvist teatamiseks. Apellatsiooninõukogu liikmed valitakse komisjoni vastu võetud kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast nende asjakohaste eksperditeadmiste ja -kogemuste alusel, mida nad evivad kemikaaliohutuse, loodusteaduste või regulatiiv- ja kohtumenetluse valdkonnas.

Haldusnõukogu võib tegevdirektori soovitusel nimetada täiendavaid liikmeid ja nende asendusliikmeid sama korra kohaselt, kui see on vajalik edasikaebuste menetlemise rahuldava kiiruse tagamiseks.

4. Apellatsiooninõukogu liikmete vajaliku kvalifikatsiooni määrab kindlaks komisjon artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras.
5. Esimehel ja liikmetel on võrdne hääleõigus.

*Artikkel 90***Apellatsiooninõukogu liikmed**

1. Apellatsiooninõukogu liikmete, kaasa arvatud esimehe ja asendusliikmete ametiaja pikkus on viis aastat. Ametiaega võib üks kord pikendada.
2. Apellatsiooninõukogu liikmed on sõltumatud. Otsuste tegemisel ei ole nad seotud mingite juhistega.
3. Apellatsiooninõukogu liikmed ei tohi täita ametis muid kohustusi.
4. Apellatsiooninõukogu liikmeid ei või nende ametiaja jooksul ametist vabastada ega nimekirjast kustutada, välja arvatud juhul, kui selleks on tõsised põhjused ja komisjon teeb vastava otsuse pärast haldusnõukogult arvamuse saamist.
5. Apellatsiooninõukogu liikmed ei või osaleda kaebuse menetlemises, kui neil on sellega seotud isiklikke huvisid või kui nad on varem olnud menetluse ühe osapoole esindajad või osalenud edasikaevatud otsuse tegemisel.
6. Kui apellatsiooninõukogu liige leiab lõikes 5 nimetatud põhjustel, et ta ei tohi võtta osa konkreetsest apellatsioonimenetlusest, teavitab ta sellest apellatsiooninõukogu. Apellatsioonimenetluse mis tahes osaline võib lõikes 5 nimetatud mis tahes põhjusel või erapoolikuse kahtluse korral taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist. Taandamisotsuse aluseks ei või olla liikme kodakondsus.

**▼C1**

7. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel võetavate meetmete kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta. Kõnealuse otsuse tegemisel asendab asjaomast liiget apellatsiooninõukogus tema asendusliige.

*Artikkel 91***Otsused, mida võib edasi kaevata**

1. Edasi võib kaevata ameti poolt vastavalt artiklile 9, artiklile 20, artikli 27 lõikele 6, artikli 30 lõigetele 2 ja 3 ning artiklile 51 vastu võetud otsuseid.
2. Lõike 1 kohaselt esitatud edasikaebus peatab otsuse täitmise.

*Artikkel 92***Edasikaebeõigusega isikud, edasikaebamisel kehtivad tähtajad, tasud ja kaebuse vorm**

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada kaebuse temale adresseeritud otsuse peale või sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena siiski otseselt ja isiklikult puudutab.
2. Edasikaebus ning selle põhjendus tuleb esitada ametile kirjalikult kolme kuu jooksul alates otsuse teatavakstegemisest asjaomasele isikule või, kui seda ei ole tehtud, siis alates päevast, mil ta otsusest teada sai, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
3. Ameti otsuse peale kaebust esitavalt isikult võidakse nõuda tasu maksmist vastavalt IX jaotisele.

*Artikkel 93***Edasikaebuse läbivaatamine ning selle kohta tehtavad otsused**

1. Kui tegevdirektor leiab pärast apellatsiooninõukogu esimehega konsulteerimist, et edasikaebus on vastuvõetav ja piisavalt põhjendatud, võib ta otsust parandada 30 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest kooskõlas artikli 92 lõikega 2.
2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatata juhtudel teeb apellatsiooninõukogu esimees 30 päeva jooksul pärast kaebuse esitamist kindlaks, kas artikli 92 lõike 2 kohaselt esitatud kaebus on vastuvõetav. Jaatava vastuse korral edastatakse kaebus apellatsiooninõukogule kaebuse aluste läbivaatamiseks. Kaebuse menetlusosalistel on õigus anda menetluse käigus suulisi seletusi.
3. Apellatsiooninõukogu võib kasutada ameti pädevusse kuuluvaid mis tahes volitusi või anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle ameti pädevale organile.
4. Apellatsiooninõukogu menetluskorra määrab kindlaks komisjon artikli 133 lõikes 3 sätestatud korras.

▼ **C1***Artikkel 94***Hagi esitamine Esimese Astme Kohtule ja Euroopa Kohtule**

1. Esimese Astme Kohtule ja Euroopa Kohtule võib esitada hagi vastavalt asutamislepingu artiklile 230, et vaidlustada apellatsiooninõukogu otsus või ameti otsus, kui puudub apellatsiooninõukogule edasi-kaebuse esitamise õigus.
2. Kui amet ei tee otsust, võib vastavalt asutamislepingu artiklile 232 esitada Esimese Astme Kohtule või Euroopa Kohtule tegevusetuse hagi.
3. Amet peab võtma vajalikke meetmeid Esimese Astme Kohtu või Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.

*Artikkel 95***Vastuolu teiste asutuste arvamustega**

1. Amet hoolitseb selle eest, et selgitada varakult välja võimalikud konfliktiallikad ameti arvamuste ja muude ühenduse õiguse alusel asutatud asutuste arvamuste vahel, kaasa arvatud ühenduse ametid, millel on samalaadsed ülesanded ühiseid huve käsitlevates küsimustes.
2. Võimaliku konfliktiallika tuvastamisel võtab amet ühendust asjaomase asutusega, et tagada igasuguse asjakohase teadusliku ja tehnilise teabe jagamine ning selgitada välja vastuolu tekitada võivad teadus- ja tehnilised küsimused.
3. Kui tegemist on olulise konfliktiga teadusalastes või tehnilistes küsimuses ning asjaomane asutus on ühenduse amet või teaduskomitee, teevad amet ja asjaomane asutus koostööd konflikti lahendamiseks või ühisdokumendi esitamiseks komisjonile, mis selgitab konflikti olemust teadusalastes ja/või tehnilistes küsimuses.

*Artikkel 96***Ameti eelarve**

1. Ameti tuludeks on:
  - a) ühenduse toetus, mis kirjendatakse Euroopa ühenduste üldeelarvesse (komisjoni osa);
  - b) ettevõtjate makstavad tasud;
  - c) liikmesriikide vabatahtlik rahaline toetus.
2. Ameti kuludeks on personali-, haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulud.
3. Tegevdirektor koostab hiljemalt iga aasta 15. veebruariks esialgse eelarveprojekti, mis sisaldab järgmiseks eelarveaastaks kavandata vaid tegevuskulusid ja tööprogrammi, ning edastab kõnealuse esialgse projekti koos ametikohtade loetelu ja ametikohtade ajutise loeteluga haldusnõukogule.
4. Tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

▼ **C1**

5. Haldusnõukogu koostab igal aastal tegevdirektori koostatud projekti põhjal ameti järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni. Haldusnõukogu edastab nimetatud kalkulatsiooni, mis sisaldab ka ametikohtade loetelu projekti, komisjonile hiljemalt 31. märtsiks.

6. Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi „eelarvepädevad institutsioonid”) koos Euroopa ühenduste esialgse eelarveprojektiga.

7. Komisjon kannab kalkulatsiooni põhjal Euroopa ühenduste esialgsesse eelarveprojekti kalkulatsioonid, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, ja üldeelarvesse arvatava toetuse suuruse, ning esitab selle eelarvepädevatele institutsioonidele vastavalt asutamislepingu artiklile 272.

8. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad ameti toetamiseks ette nähtud assigneeringud.

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad ameti ametikohtade loetelu.

9. Haldusnõukogu võtab vastu ameti eelarve. See muutub lõplikuks pärast Euroopa ühenduste üldeelarve lõplikku vastuvõtmist. Vajaduse korral kohandatakse eelarvet vastavalt.

10. Eelarve, sealhulgas ametikohtade loetelu igasugune muutmine toimub eespool osutatud korras.

11. Haldusnõukogu teatab eelarvepädevatele institutsioonidele viivitamata oma kavatsusest viia ellu projekte, millel võib olla oluline finantsmõju tema eelarve rahastamisele, eelkõige projektide puhul, mis seonduvad kinnisvaraga, nagu hoonete üürimine või ostmine. Eelarvepädevad institutsioonid teatavad sellest komisjonile.

Kui emb-kumb eelarvepädev institutsioon on teatanud oma kavatsusest esitada arvamus, edastab ta selle haldusnõukogule kuue nädala jooksul alates projektist teatamise kuupäevast.

*Artikkel 97***Ameti eelarve täitmine**

1. Tegevdirektor täidab eelarvevahendite käsutaja kohustusi ning vastutab ameti eelarve täitmise eest.

2. Ameti peaarvepidaja teostab järelevalvet ameti poolt kohustuste võtmise ja kulutuste eest tasumise ning ameti kõikide tulude tõendamise ja laekumise üle.

3. Pärast iga rahandusaasta lõppu esitab ameti peaarvepidaja hiljemalt 1. märtsiks komisjoni peaarvepidajale esialgse raamatupidamisaruande koos lõppenud rahandusaasta eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruandega. Komisjoni peaarvepidaja konsolideerib institutsioonide ja detsentraliseeritud asutuste esialgsed raamatupidamisaruanded vastavalt nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)<sup>(1)</sup> artiklile 128.

<sup>(1)</sup> EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).

▼ C1

4. Pärast iga rahandusaasta lõppu edastab komisjoni peaarvepidaja hiljemalt 31. märtsiks kontrollikoja ameti esialgse raamatupidamisaruande koos aruandega lõppenud rahandusaasta eelarve täitmise ja finantsjuhtimise kohta. Vastava rahandusaasta eelarve täitmise ja finantsjuhtimise aruanne edastatakse samuti Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5. Pärast kontrollikoja määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 129 kohaste tähelepanekute saamist ameti esialgse raamatupidamisaruande kohta koostab tegevdirektor omal vastutusel ameti raamatupidamise lõpparuande ja esitab selle haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

6. Haldusnõukogu esitab oma arvamuse ameti raamatupidamise lõpparuande kohta.

7. Tegevdirektor edastab raamatupidamise lõpparuande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikoja hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 1. juuliks.

8. Raamatupidamise lõpparuanne avaldatakse.

9. Tegevdirektor saadab hiljemalt 30. septembriks kontrollikoja selle märkuste kohta vastuse. Ta saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

10. Euroopa Parlament annab enne N+2 aasta 30. aprilli nõukogu soovitusel põhjal heakskiidu tegevdirektori tegevusele seoses eelarve täitmisega aastal N.

*Artikkel 98***Pettustevastane võitlus**

1. Pettuste, korrupsiooni ja muu õigusvastase tegevusega võitlemiseks kohaldatakse ameti suhtes piiranguteta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1073/1999 (Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta) <sup>(1)</sup> sätteid.

2. Amet on seotud Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni vahelise 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdlust <sup>(2)</sup>, ning kehtestab viivitamata asjakohased sätted, mida kohaldatakse ameti kogu personali suhtes.

3. Rahastamisotsustes ning neist tulenevates rakenduskokkulepetes ja dokumentides sätestatakse selgelt, et kontrollikoda ja Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võivad vajaduse korral ametilt raha saajate ja raha jaotamise eest vastutavate isikute juures läbi viia kohapealseid inspekteerimisi.

<sup>(1)</sup> EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

<sup>(2)</sup> EÜT L 136, 31.5.1999, lk 15.

**▼ C1***Artikkel 99***Finantseeskirjad**

Ameti suhtes kohaldatavad finantseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu, olles eelnevalt konsulteerinud komisjoniga. Need ei tohi lahkned a määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik ameti tegevuseks ja komisjon on andnud oma eelneva nõusoleku.

*Artikkel 100***Ameti õigussubjektsus**

1. Amet on ühenduse asutus ja juriidiline isik. Ametil on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis vastavalt selle riigi seadustele juriidilistele isikutele antakse. Eelkõige võib amet omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisasju ning olla kohtumenetluse osaliseks.

2. Ametit esindab tegevdirektor.

*Artikkel 101***Ameti vastutus**

1. Ameti lepingulist vastutust reguleerib asjaomase lepingu suhtes kohaldatav õigus. Otsuste tegemine vastavalt ameti sõlmitud lepingus sisalduvale mis tahes vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.

2. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab amet kõik tema või tema teenistujate poolt nende kohustuste täitmisel tekitatud kahjud vastavalt liikmesriikide õiguste ühistele üldpõhimõtetele.

Kõikide selliste kahjude hüvitamisega seotud vaidluste lahendamine kuulub Euroopa Kohtu pädevusse.

3. Töötajate isiklikku finants- ja distsiplinaarvastutust ameti ees reguleerivad ameti töötajate suhtes kohaldatavad vastavad eeskirjad.

*Artikkel 102***Ameti privileegid ja immunitetid**

Ameti suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste privileegide ja immunitetide protokoll.

*Artikkel 103***Personalieeskirjad**

1. Ameti teenistujate suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate suhtes kohaldatavaid eeskirju. Amet kasutab oma teenistujate suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi.

2. Haldusnõukogu võtab komisjoni nõusolekul vastu vajalikud rakendussätted.



**▼ C1**

3. Ameti teenistujateks on komisjoni või liikmesriikide poolt sinna ajutiselt määratud või lähetatud ametnikud ja ameti ülesannete täitmiseks tööle võetud muud teenistujad. Personali värbamisel järgib amet töölevõtmise plaani, mis tuleb lisada artikli 78 punktis d osutatud mitmeaastasesse tööprogrammi.

*Artikkel 104***Keeled**

1. Ameti suhtes kohaldatakse 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled <sup>(1)</sup>.

2. Ameti toimimiseks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskus.

*Artikkel 105***Konfidentsiaalsuskohustus**

Haldusnõukogu liikmed, komiteede ja foorumi liikmed, eksperdid ning ameti ametnikud ja muud teenistujad on kohustatud isegi pärast oma kohustuste lõppemist mitte avaldama teavet, mille suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

*Artikkel 106***Kolmandate riikide osalus**

Haldusnõukogu võib asjaomase komitee või foorumi nõusolekul kutsuda kolmandate riikide esindajaid osalema ameti töös.

*Artikkel 107***Rahvusvaheliste organisatsioonide osalus**

Haldusnõukogu võib asjaomase komitee või foorumi nõusolekul kutsuda ameti töös vaatlajatena osalema niisuguste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, kelle huvid on seotud kemikaalide reguleerimise valdkonnaga.

*Artikkel 108***Kontaktid sidusrühmi esindavate organisatsioonidega**

Haldusnõukogu arendab komisjoni nõusolekul asjakohaseid kontakte ameti ning vastavate sidusrühmi esindavate organisatsioonide vahel.

<sup>(1)</sup> EÜT 17, 6.10.1958, lk 385. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 920/2005 (ELT L 156, 18.6.2005, lk 3).

▼ C1*Artikkel 109***Läbipaistvust käsitlevad eeskirjad**

Läbipaistvuse tagamiseks võtab haldusnõukogu tegevdirektori ettepanekul ja komisjoni nõusolekul vastu eeskirjad, mille eesmärk on tagada avalikkusele ainete või ► **M3** segude ◀ või toodete koostises esinevate ainete ohutust käsitleva mittedalajase regulatiivse, teadusliku või tehnilise teabe kättesaadavus.

*Artikkel 110***Suhted asjaomaste ühenduse asutustega**

1. Amet teeb koostööd teiste ühenduse asutustega, et tagada vastastikune toetus nende vastavate ülesannete täitmisel ning eelkõige selleks, et vältida asutuste töö dubleerimist.

2. Tegevdirektor kehtestab pärast riskihindamise komitee ja Euroopa Toiduohutusametiga konsulteerimist töökorra, mis käsitleb aineid, mille kohta on taotletud arvamust toiduohutuse kontekstis. Haldusnõukogu võtab töökorra vastu komisjoni nõusolekul.

Käesolev jaotis ei mõjuta muul viisil Euroopa Toiduohutusametile antud pädevust.

3. Käesolev jaotis ei mõjuta Euroopa Ravimiametile antud pädevust.

4. Tegevdirektor kehtestab pärast riskihindamise komitee, sotsiaalmajandusliku analüüsi komitee ning tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteega konsulteerimist töötajate kaitset käsitleva töökorra. Haldusnõukogu võtab töökorra vastu komisjoni nõusolekul.

Käesolev jaotis ei mõjuta tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteele ja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurile antud pädevust.

*Artikkel 111***Ametile teabe esitamiseks kasutatavad vormid ja tarkvara**

Amet määrab kindlaks vormid, mis tehakse kättesaadavaks tasuta, ja tarkvarapaketid, mis tehakse kättesaadavaks ameti veebilehel, ning mida kasutatakse ametile teabe edastamiseks. Liikmesriigid, tootjad, importijad, levitajad või allkasutajad kasutavad nimetatud vorme ja pakette ametile teabe esitamiseks vastavalt käesolevale määrusele. Eelkõige teeb amet kättesaadavaks tarkvaravahendid, et hõlbustada igasuguse teabe esitamist seoses artikli 12 lõike 1 kohaselt registreeritud ainetega.

Registreerimisel kasutatakse artikli 10 punktis a osutatud tehnilise toimiku esitamisel IUCLID-vormi. Maksimaalse ühtlustamise tagamiseks kooskõlastab amet nimetatud vormi edasise arendamise Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga.

▼ M3

▼ C1

## XII JAOTIS

## TEAVE

*Artikkel 117***Aruandlus**

1. Liikmesriigid esitavad iga viie aasta järel komisjonile aruande käesoleva määruse toimimise kohta oma territooriumidel, mis sisaldab hindamist ja jõustamist käsitlevaid osi vastavalt artiklile 127.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 1. juuniks 2010.

2. Amet esitab iga viie aasta järel komisjonile aruande käesoleva määruse toimimise kohta. Ameti aruanne sisaldab andmeid teabe ühise esitamise kohta vastavalt artiklile 11 ning ülevaadet teabe eraldi esitamisel toodud selgitustest.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 1. juuniks 2011.

3. Eesmärgiga edendada loomadega mitteseotud katsemeetodeid esitab amet iga kolme aasta järel komisjonile aruande loomadega mitte-seotud katsemeetodite juurutamise ja kasutamise olukorra kohta ning ainete omaduste väljaselgitamiseks kasutatavate katsetamisstrateegiate ja käesoleva määruse nõuetele vastamiseks tehtava riskihindamise kohta.

Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 1. juuniks 2011.

4. Komisjon avaldab iga viie aasta järel üldaruande

- a) käesoleva määruse rakendamisel omandatud kogemuste kohta, mis sisaldab lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud teavet, ning
- b) komisjoni poolt alternatiivsete katsemeetodite arendamiseks ja hindamiseks eraldatud vahendite ja nende jaotamise kohta.

Esimene aruanne avaldatakse hiljemalt 1. juuniks 2012.

*Artikkel 118***Juurdepääs teabele**

1. Ameti valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1049/2001.

2. Järgmise teabe avaldamine loetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuvide kaitset kahjustavaks:

- a) üksikasjad ► **M3** segu ◀ täieliku koostise kohta;
- b) ilma et see piiraks artikli 7 lõike 6 ja artikli 64 lõike 2 kohaldamist, aine või ► **M3** segu ◀ täpne kasutusala, otstarve või rakendus, sealhulgas täpne teave vaheainena kasutamise kohta;
- c) toodetud või turule viidud aine või ► **M3** segu ◀ täpne kogus;

▼ **C1**

d) sidemed tootja või importija ja tema levitajate või allkasutajate vahel.

Kui inimeste tervise, ohutuse või keskkonna kaitseks, näiteks eriolukorradades, on oluline rakendada kiireid meetmeid, võib amet käesolevas lõikes kirjeldatud teabe avalikustada.

3. Haldusnõukogu võtab määruse (EÜ) nr 1049/2001, sealhulgas konfidentsiaalsuse taotluse osalisele või täielikule tagasilükkamisele järgnevatel võimalike edasikaebevõimaluste või heastamisvahendite rakendamise praktilise korra vastu hiljemalt 1. juuniks 2008.

4. Ameti poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsuste peale võib asutamislepingu artiklites 195 ja 230 sätestatud tingimustel esitada vastavalt kaebuse ombudsmanile või hagi Euroopa Ühenduste Kohtusse.

*Artikkel 119***Avalikkuse elektrooniline juurdepääs teabele**

1. Järgmine ameti valduses olev teave nii ainete ka kui ► **M3** segude ◀ või toodete koostises esinevate ainete kohta tehakse Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga e:

▼ **M3**

a) ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 punktide f ja g kohaldamist, IUPACi nimetus ainete puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas sätestatud mis tahes järgmiste ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele:

— ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

— ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

— ohuklass 4.1;

— ohuklass 5.1;

▼ **C1**

b) kui see on kohaldatav, siis aine EINECSI nimetus;

c) aine klassifikatsioon ja märgistus;

d) ainet ning selle levikuteid ja keskkonnas käitumist käsitlevad füüsikalise-keemilised andmed;

e) kõigi toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste uuringute tulemused;

f) vastavalt I lisale kindlaks määratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) või arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC);

g) vastavalt VI lisa punktidele 4 ja 5 antud juhised ohutuks kasutamiseks;

h) analüüsimeetodid, mis võimaldavad avastada keskkonda sattunud ohtlikke aineid ning samuti kindlaks teha inimese vahetut kokkupuudet nendega, kui neid meetodeid nõutakse vastavalt IX ja X lisale.

▼ C1

2. Järgmine teave, mis käsitleb nii aineid kui ka ► M3 segude ◀ või toodete koostises esinevaid aineid, tehakse Internetis avalikkusele tasuta kättesaadavaks kooskõlas artikli 77 lõike 2 punktiga e, välja arvatud juhul, kui teavet esitanud pool esitab ameti poolt kehtivaks tunnistatud põhjenduse vastavalt artikli 10 punkti a alapunktile xi selle kohta, miks võib selline avaldamine kahjustada registreerija või muu asjaomase poole ärihuve:

- a) kui see on oluline aine klassifitseerimise ja märgistamisega seoses, siis aine puhtusaste ja teadaolevalt ohtlike lisandite ja/või lisaainete määratlus;
- b) aine koguste vahemik (st 1–10 tonni, 10–100 tonni, 100–1 000 tonni või rohkem kui 1 000 tonni), mille ulatuses konkreetne aine on registreeritud;
- c) lõike 1 punktides d ja e osutatud teavet käsitlevate uuringute kokkuvõtted või uuringute aruannete kokkuvõtted;
- d) ohutuskaardil sisalduv teave, välja arvatud lõikes 1 loetletud teave;
- e) aine kaubanduslik nimetus (nimetused);

▼ M3

- f) kui määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 24 ei ole ette nähtud teisiti, IUPACi nomenklatuurile vastav nimetus käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete puhul kuue aasta jooksul;
- g) kui määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 24 ei ole ette nähtud teisiti, IUPACi nomenklatuurile vastav nimetus käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud ainete puhul, mida kasutatakse ainult ühel või enamal järgmistest juhtudest:

▼ C1

- i) vaheainena;
- ii) teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses;
- iii) toote ja tootmisega seotud uurimis- ja arendustegevuses.

*Artikkel 120***Koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega**

Olenemata artiklitest 118 ja 119 võib ameti poolt käesoleva määruse alusel saadud teavet avalikustada mis tahes kolmanda riigi valitsusele või asutusele või rahvusvahelisele organisatsioonile vastavalt lepingule, mis on sõlmitud ühenduse ja asjaomase kolmanda riigi vahel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 304/2003 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) <sup>(1)</sup> või asutamislepingu artikli 181a lõikele 3, eeldusel et on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

- a) lepingu eesmärk on koostöö seoses käesoleva määrusega reguleeritud kemikaale käsitlevate õigusaktide rakendamise või haldamisega;

<sup>(1)</sup> ELT L 63, 6.3.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 777/2006 (ELT L 136, 24.5.2006, lk 9).

▼ **C1**

- b) kolmas isik kaitseb konfidentsiaalselt teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

## XIII JAOTIS

## PÄDEVAD ASUTUSED

*Artikkel 121***Pädeva asutuse määramine**

Liikmesriigid määravad pädeva asutuse või pädevad asutused, mis vastutavad käesoleva määruse alusel pädevatele asutustele antud ülesannete täitmise ning komisjoni ja ametiga koostöö tegemise eest käesoleva määruse rakendamisel. Liikmesriigid annavad pädevate asutuste käsutusse piisavad ressursid, mis koos muude olemasolevate ressursidega võimaldavad neil õigeaegselt ja tõhusalt täita oma käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

*Artikkel 122***Pädevate asutuste vaheline koostöö**

Pädevad asutused teevad käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmisel koostööd ja annavad sel eesmärgil teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kogu vajalikku ja kasulikku abi.

*Artikkel 123***Avalikkuse teavitamine ainetega seotud riskidest**

Liikmesriikide pädevad asutused teavitavad üldsust ainetega kaasnevatest riskidest, kui seda peetakse inimeste tervise või keskkonna kaitsmise seisukohast vajalikuks. Konsulteerides pädevate ametiasutuste ja sidusrühmadega ning tuginedes asjakohasel juhul parimale tavale, koostab amet juhised keemiliste ainete ning ► **M3** segudes ◀ ja toodetes esinevate keemiliste ainete riskide ja turvalise kasutamise kohta eesmärgiga kooskõlastada liikmesriikide tegevust selles vallas.

*Artikkel 124***Muud kohustused**

Pädevad asutused edastavad ametile elektroonselt mis tahes nende käsutuses oleva teabe ainete kohta, mis on registreeritud kooskõlas artikli 12 lõikega 1 ning mille kohta käivad toimetused ei sisalda VII lisas osutatud kogu teavet, eelkõige juhul, kui jõustamise ja järelevalve käigus on tuvastatud riskikahtlus. Pädev asutus ajakohastab nimetatud teavet vastavalt vajadusele.

Lisaks ameti poolt artikli 77 lõike 2 punkti g alusel antavatele teavitamisjuhistele loob iga liikmesriik riikliku kasutajatoe, et anda tootjatele, importijatele, allkasutajatele ja kõikidele teistele huvitatud isikutele nõu käesolevast määrusest tulenevate ülesannete ja kohustuste kohta, eelkõige seoses ainete registreerimisega vastavalt artikli 12 lõikele 1.

▼ **C1**

## XIV JAOTIS

**JÄRELEVALVE***Artikkel 125***Liikmesriikide ülesanded**

Liikmesriigid kasutavad ametlike kontrollide süsteemi ning muid asjaoludele vastavaid tegevusi.

*Artikkel 126***Karistused määruse mittetäitmise korral**

Liikmesriigid kehtestavad karistusi käsitlevad sätted, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teevad kõnealused sätted komisjonile teatavaks hiljemalt 1. detsembriks 2008 ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest hilisematest neid mõjutavatest muudatustest.

*Artikkel 127***Aruanne**

Seoses jõustamisega sisaldab artikli 117 lõikes 1 osutatud aruanne eelmise aruandlusperioodi jooksul läbi viidud ametlike kontrollide tulemusi, teostatud järelevalvet, ettenähtud karistusi ja muid artiklite 125 ja 126 kohaselt võetud meetmeid. Foorum lepib kokku aruannetes käsitletavat ühised küsimused. Komisjon teeb need aruanded kättesaadavaks ametile ja foorumile.

## XV JAOTIS

**ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED***Artikkel 128***Vaba liikumine**

1. Vastavalt lõikele 2 ei tohi liikmesriigid keelata, piirata või takistada käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluva sellise aine tootmist, importimist, turuleviimist ega kasutamist nii ainena kui ka ► **M3** segu ◀ või toote koostisainena, mis vastab käesolevale määrusele ja, kui see on asjakohane, siis käesoleva määruse rakendamisel vastu võetud ühenduse õigusaktidele.

2. Käesolevas määruses sätestatu ei takista liikmesriikidel säilitamast või ette nägemast riiklikke nõudeid töötajate, inimeste tervise ja keskkonna kaitseks, mida kohaldatakse juhtudel, kui käesolev määrus ei ühtlusta tootmist, turule viimist ja kasutamist käsitlevaid nõudeid.

▼ **C1***Artikkel 129***Kaitseklausel**

1. Kui liikmesriigil on põhjendatult alust uskuda, et seoses nii aine kui ka ►**M3** segu ◀ või toote koostises esineva ainega, mis vastab küll käesoleva määruse nõuetele, on oluline rakendada kiireid meetmeid inimeste tervise või keskkonna kaitsmiseks, võib antud liikmesriik võtta kasutusele asjakohaseid ajutisi meetmeid. Liikmesriik teatab sellest viivitamatult komisjonile, ametile ja teistele liikmesriikidele, põhjendades oma otsust ja esitades teadusliku või tehnilise teabe, millel ajutised meetmed põhinevad.

2. Komisjon võtab vastavalt artikli 133 lõikes 3 osutatud menetlusele otsuse vastu 60 päeva jooksul pärast liikmesriigilt teabe saamist. See otsus kas

a) annab loa ajutise meetme kohaldamiseks otsuses märgitud ajavahe-  
mikuks; või

b) nõuab liikmesriigilt ajutise meetme kehtetuks tunnistamist.

3. Juhul kui lõike 2 punktis a osutatud otsuse korral sisaldab liikmesriigi rakendatud ajutine meede aine turuleviimise või kasutamise piiramist, algatab asjaomane liikmesriik ühenduse piirangute menetluse, esitades ametile XV lisale vastava toimiku kolme kuu jooksul alates komisjoni otsuse kuupäevast.

4. Lõike 2 punktis a viidatud otsuse korral kaalub komisjon, kas käesolevat määrust on vaja kohandada.

*Artikkel 130***Otsuste põhjendamine**

Pädevad asutused, amet ja komisjon põhjendavad kõiki käesoleva määruse alusel tehtud otsuseid.

*Artikkel 131***Lisade muutmine**

Lisadid võib muuta artikli 133 lõikes 4 sätestatud korras.

*Artikkel 132***Rakendusaktid**

Käesoleva määruse sätete tõhusaks rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artikli 133 lõikes 3 osutatud korras.

*Artikkel 133***Komiteemenetlus**

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 3 ja 7 sätestatud nõueandemenetlust, võttes arvesse selle otsuse artikli artikli 8 sätteid.



▼ **C1**

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artiklites 5 ja 7 sätestatud regulatiivkomitee menetlust, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

4. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

5. Komitee võtab vastu oma töökorra.

*Artikkel 134***Ameti loomise ettevalmistamine**

1. Komisjon toetab ameti loomist vajalikul määral.

2. Kuni haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 84 ametisse nimeetatud tegevdirektor asub täitma oma kohustusi, võib komisjon ameti nimel ja kasutades ameti jaoks ette nähtud eelarvelisi vahendeid

a) määrata ametisse töötajaid, sealhulgas ajutiselt tegevdirektori ülesandeid täitva isiku, ja

b) sõlmida muid lepinguid.

*Artikkel 135***Teavitatud aineid käsitlevad üleminekumeetmed**

1. Teavitajatele esitatud taotlusi pädevatele asutustele täiendava teabe andmiseks vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 2 käsitletakse käesoleva määruse artikli 51 kohaselt tehtud otsustena.

2. Teavitajatele esitatud taotlusi aine kohta täiendava teabe andmiseks vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 1 käsitatakse käesoleva määruse artikli 52 kohaselt tehtud otsustena.

Sellised ained loetakse kuuluvaks ühenduse hindamisplaani vastavalt käesoleva määruse artikli 44 lõikele 2 ning neid käsitletakse kui aineid, mille on kooskõlas käesoleva määruse artikli 45 lõikega 2 valinud liikmesriik, mille pädev asutus on taotlenud täiendava teabe esitamist vastavalt direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõikele 1.

*Artikkel 136***Olemasolevaid aineid käsitlevad üleminekumeetmed**

1. Määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 lõike 2 kohaldamisel komisjoni määrusega tootjatele ja importijatele tehtud taotlusi komisjonile teabe esitamiseks käsitletakse käesoleva määruse artikli 52 kohaselt vastu võetud otsustena.

▼ **C1**

Ainega seotud pädevaks asutuseks on määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 lõike 1 kohaselt asja käsitlevaks ettekandjaks määratud liikmesriigi pädev asutus, kes täidab käesoleva määruse artikli 46 lõikes 3 ja artiklis 48 nimetatud ülesandeid.

2. Määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 12 lõike 2 kohaldamisel komisjoni määrusega tootjatele ja importijatele tehtud taotlusi komisjonile teabe esitamiseks käsitletakse käesoleva määruse artikli 52 kohaselt vastu võetud otsustena. Amet määrab kindlaks ainega seotud pädeva asutuse, kes täidab käesoleva määruse artikli 46 lõikes 3 ja artiklis 48 nimetatud ülesandeid.

3. Liikmesriik, kelle asja käsitlev ettekandja ei ole hiljemalt 1. juuniks 2008 edastanud riskihinnangut ja vajaduse korral riskide piiramise strateegiat vastavalt määruse (EMÜ) nr 793/93 artikli 10 lõikele 3,

- a) dokumenteerib riske ja ohte käsitleva teabe vastavalt käesoleva määruse XV lisa B osale;
- b) kohaldab käesoleva määruse artikli 69 lõiget 4 punktis a osutatud teabe alusel; ja
- c) koostab dokumendid selle kohta, miks ta leiab, et muude kindlaks määratud riskidega tuleks tegeleda muul moel kui käesoleva määruse XVII lisa muutmiseega.

Eespool nimetatud teave esitatakse ametile hiljemalt 1. detsembriks 2008.

*Artikkel 137*

**Piiranguid käsitlevad üleminekumeetmed**

1. Komisjon koostab vajaduse korral hiljemalt 1. juuniks 2010 XVII lisa paranduse eelnõu kooskõlas ühega järgmistest:

- a) mis tahes riskihinnang ja soovitatav riskide piiramise strateegia, mis on vastu võetud ühenduse tasandil vastavalt määruse (EMÜ) nr 793/93 artiklile 11, niivõrd kui võrd see sisaldab ettepanekuid piirangu tekestamiseks vastavalt käesoleva määruse VIII jaotisele, ent mille kohta ei ole veel vastu võetud otsust vastavalt direktiivile 76/769/EMÜ;
- b) mis tahes asjakohastele asutustele esitatud, ent veel vastu võtmata ettepanek, mis käsitleb piirangu seadmist või muutmist direktiivi 76/769/EMÜ alusel.

2. Enne 1. juunit 2010 esitatakse artikli 129 lõikes 3 osutatud mis tahes toimikud komisjonile. Komisjon koostab vajaduse korral eelnõu XVII lisa muutmiseks.

3. Direktiivi 76/769/EMÜ alusel vastu võetud piirangu muutmine alates 1. juunist 2007 kantakse XVII lisasse alates 1. juunist 2009.

▼ C1*Artikkel 138***Läbivaatamine**

1. Hiljemalt 1. juuniks 2019 vaatab komisjon selle läbi, et hinnata, kas pikendada kohustust viia läbi kemikaaliohutuse hindamine ja dokumenteerida see kemikaaliohutuse aruandes seoses ainetega, mis ei ole selle kohustusega hõlmatud, kuna neid ei tule registreerida või nad tuleb registreerida, kuid neid toodetakse või imporditakse kogustes, mis ei ületa kümnet tonni aastas. ► **M3** Ainete puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt 1A või 1B kategooria kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele, teostatakse läbivaatamine hiljemalt 1. juuniks 2014. ◀ Läbivaatamise käigus võtab komisjon arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, sealhulgas

- a) kemikaaliohutuse aruannete koostamise kulused tootjatele ja importijatele;
- b) maksumuse jaotamist turustusahela tegutsejate ja allkasutaja vahel;
- c) kasu inimeste tervisele ja keskkonnale.

Nimetatud läbivaatamise põhjal võib komisjon vajaduse korral teha seadusandlikke ettepanekuid nimetatud kohustuse pikendamiseks.

2. Komisjon võib esitada seadusandlikke ettepanekuid niipea, kui on võimalik kindlaks teha praktiline ja kuluefektiivne viis polümeeride valimiseks nende registreerimiseks kindlate tehniliste ja kehtivate teaduslike kriteeriumide alusel, ning pärast aruande avaldamist, mis käsitleb järgmist:

- a) polümeeridega kaasnevad riskid võrreldes teiste ainetega;
- b) olemasolev vajadus teatud tüüpi polümeeride registreerimiseks, võttes arvesse ühest küljest konkurentsivõimet ja innovatiivsust ning teisest küljest inimeste tervise kaitset ja keskkonnakaitset.

3. Artikli 117 lõikes 4 osutatud aruanne käesoleva määruse rakendamisel omandatud kogemuste kohta hõlmab registreerimisnõuete läbivaatamist, mis on seotud ainetega, mida toodetakse või imporditakse ainult kogustes alates ühest tonnist, kuid mis ei ületa kümnet tonni aastas tootja või importija kohta. Läbivaatamise alusel võib komisjon esitada seadusandlikke ettepanekuid teabele esitatavate nõuete muutmiseks seoses ainetega, mida toodetakse või imporditakse kogustes alates ühest tonnist kuni kümne tonnini aastas tootja või importija kohta, võttes arvesse uusimaid arengusuundi, näiteks seoses alternatiivse katsetamisega ja (kvantitatiivsete) struktuuri ja aktiivsuse seostega ((Q)SAR).

4. Komisjon vaatab I, IV ja V lisa läbi hiljemalt 1. juuniks 2008 eesmärgiga teha vajaduse korral ettepanekuid nende muutmiseks vastavalt artiklis 131 osutatud menetlusele.

5. Komisjon vaatab XIII lisa läbi 1. detsembriks 2008, et hinnata ainete, millel on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised omadused või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused, identifitseerimise kriteeriumide kohasust, eesmärgiga esitada vajaduse korral ettepanek nende muutmiseks artikli 133 lõikes 4 osutatud korras.

▼ **C1**

6. Hiljemalt 1. juuniks 2010 teeb komisjon läbivaatamise, et hinnata, kas muuta või mitte käesoleva määruse reguleerimisala, et vältida kattumist teiste asjakohaste ühenduse sätetega. Kõnealuse läbivaatamise põhjal võib komisjon vajaduse korral esitada õigusloomega seotud ettepaneku.

7. Hiljemalt 1. juuniks 2013 teeb komisjon läbivaatamise, võttes arvesse viimaseid arengusuundi teaduslikes teadmistes, et hinnata, kas laiendada artikli 60 lõike 3 reguleerimisala ainetele, millel artikli 57 lõike f alusel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused. Kõnealuse läbivaatamise põhjal võib komisjon vajaduse korral esitada seadusandliku ettepaneku.

8. Hiljemalt 1. juuniks 2019 teeb komisjon läbivaatamise, et hinnata, kas laiendada artikli 33 reguleerimisala teistele ohtlikele ainetele, võttes arvesse kõnealuse artikli rakendamise praktilist kogemust. Kõnealuse läbivaatamise põhjal võib komisjon esitada seadusandliku ettepaneku nimetatud kohustuse laiendamiseks.

9. Kooskõlas loomadega mitteseotud katsemetodite edendamise ja käesoleva määrusega nõutud loomkatsete asendamise, vähendamise või täiustamise eesmärgiga vaatab komisjon hiljemalt 1. juuniks 2019 läbi VIII lisa punkti 8.7 katsete nõuded. Kõnealuse läbivaatamise põhjal ning tagades inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse, võib komisjon artikli 133 lõikes 4 osutatud korras esitada muudatusettepaneku.

*Artikkel 139***Kehtetuks tunnistamine**

Direktiiv 91/155/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Direktiivid 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ ning määrused (EMÜ) nr 793/93 ja (EÜ) nr 1488/94 tunnistatakse kehtetuks alates 1. juunist 2008.

Direktiiv 93/67/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. augustist 2008.

Direktiiv 76/769/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. juunist 2009.

Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele loetakse viideteks käesolevale määrusele.

*Artikkel 140***Direktiivi 1999/45/EÜ muutmine**

Direktiivi 1999/45/EÜ artikkel 14 jäetakse välja.

*Artikkel 141***Jõustumine ja kohaldamine**

1. Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2007. aastal.

2. II, III, V, VI, VII, XI ja XII jaotist ning artikleid 128 ja 136 kohaldatakse alates 1. juunist 2008.

3. Artiklit 135 kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

4. VIII jaotist ja XVII lisa kohaldatakse alates 1. juunist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼ C1*LISADE LOETELU*

I LISA	AINETE HINDAMIST JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMIST KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED
II LISA	OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE NÕUDED
III LISA	KRITEERIUMID AINETELE, MIS REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1–10 TONNI
IV LISA	AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a
V LISA	AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE B
VI LISA	ARTIKLIS 10 OSUTATUD TEABELE ESITATAVAD NÕUDED
VII LISA	NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT ÜKS TONN
VIII LISA	NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT KÜMMETONNI
IX LISA	NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100 TONNI
X LISA	NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 000 TONNI
XI LISA	ÜLDEESKIRJAD VII–X LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS
XII LISA	ÜLDSÄTTED ALLKASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS
XIII LISA	KRITEERIUMID PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE AINETE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE AINETE IDENTIFITSEERIMISEKS
XIV LISA	AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU
XV LISA	TOIMIKUD
XVI LISA	SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS
XVII LISA	TEATAVATE OHTLIKE AINETE, SEGUDE JA TOODETE TOOTMISE, TURULE VIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD

▼ **C1***I LISA***AINETE HINDAMIST JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMIST KÄSITLEVAD ÜLDSÄTTED**

## 0. SISSEJUHATUS

▼ **M51**

- 0.1. Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas tootjad ja importijad peavad hindama ja dokumenteerima, kas nende toodetud või imporditud ainest tulenevad riskid on tootmise või nende omakasutuse ajal piisavalt ohjutud ja kas tarneahela järgnevatel osades on võimalik asjaomaseid riske piisavalt ohjata. Kemikaaliohutuse aruandes kirjeldatakse ka seda, kas ja milliseid VI lisa iseloomustatud ainete eri nanovorme toodetakse või imporditakse, kusjuures iga teabele esitatava nõude puhul esitatakse piisav põhjendus, milles kirjeldatakse, millal ja kuidas kasutatakse ühte vormi käsitlevat teavet muude vormide ohutuse tõendamiseks. Käesolevas lisa esitatud aine nanovorme käsitlevaid spetsiifilisi nõudeid kohaldatakse kõigi registreerimisega hõlmatud nanovormide suhtes ja see ei piira asjaomase aine muude vormide suhtes kehtestatud nõuete kohaldamist. Käesolevat lisa kohaldatakse – vajaduse korral kohandatud kujul – ka toodete valmistajate ja importijate suhtes, kes peavad hindama kemikaaliohutust registreerimise osana.

▼ **C1**

- 0.2. Kemikaaliohutuse hinnang koostatakse ühe või mitme pädeva isiku poolt, kellel on asjakohased kogemused ja kes on saanud vastavat koolitust, sealhulgas täienduskoolitust.

▼ **M51**

- 0.3. Tootja kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse aine tootmist ja kõiki tuvastatud kasutusalasid. Importija kemikaaliohutuse hinnangus käsitletakse kõiki tuvastatud kasutusalasid. Kemikaaliohutuse hindamisel vaadeldakse aine kasutamist tuvastatud kasutusalast olenevalt kas eraldi (koos kõigi peamiste lisandite ja lisaainetega) või segu või toote koostisainena. Hindamisel võetakse arvesse kõiki aine tootmisest ja tuvastatud kasutusaladest tulenevaid aine elutsükli etappe. Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme. Hindamisest tulenevad põhjendused ja järeldused kehtivad ka asjaomaste nanovormide suhtes. Kemikaaliohutuse hindamine põhineb aine võimaliku kahjuliku mõju võrdlemisel inimese ja/või keskkonnaga kokkupuute teadaoleva või mõistlikult eeldatava määraga; seejuures võetakse arvesse rakendatud ja soovitatud riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi.

- 0.4. Aineid, mille füüsikalised-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused on tõenäoliselt sarnased või järgivad sarnasest struktuurist tulenevalt teatud kindlat mudelit, võib käsitada ainerühmana või „kategoriana”. Kui tootja või importija leiab, et ühe aine kemikaaliohutuse hinnangust piisab teisest ainest või ainerühmast või „kategorias” tulenevate riskide nõuetekohase ohjamise hindamiseks ja dokumenteerimiseks, võib ta kasutada kõnealust kemikaaliohutuse hinnangut ka asjaomase teise aine või ainerühma või „kategoria” puhul. Sel juhul esitab tootja või importija asjakohase põhjenduse. Kui mis tahes kõnealune aine esineb ühes või mitmes nanovormis ning ühe vormi kohta saadud andmeid kasutatakse vastavalt XI lisa sätestatud üldeeskirjadele teiste vormide kasutamise ohutuse tõendamiseks, esitatakse teaduslik põhjendus selle kohta, kuidas konkreetsest katsest saadud andmeid või muud teavet (nt meetodeid, tulemusi või järeldusi) saab rühmitamise ja analoogmeetodi eskirjade kohaldamise teel kasutada asjaomase aine teiste vormide puhul. Samal viisil toimitakse kokkupuutesenaariumide ja riskijuhtimismeetmete puhul.

**▼ C1**

- 0.5. Kemikaaliohutuse hindamine toimub tehnilises toimikus aine kohta sisalduva teabe ning muu kättesaadava ja asjakohase teabe alusel. Tootjad või importijad, kes esitavad ettepanekuid katsete läbiviimiseks vastavalt IX ja X lisale, peavad kajastama seda kemikaaliohutuse aruande vastavates osades. Lisatakse muude rahvusvaheliste ja riiklike programmide käigus tehtud hindamistel saadud kättesaadav teave. Kui see on asjakohane ja võimalik, arvestatakse kemikaaliohutuse aruande koostamisel ühenduse õigusaktide kohaselt läbi viidud hindamisi (näiteks määruse (EMÜ) nr 793/93 kohaselt läbi viidud riskide hindamine) ning seda kajastatakse kemikaaliohutuse aruandes. Nimetatud hindamistest kõrvalekaldumist tuleb põhjendada.

Seega sisaldab arvesse võetav teave ainest tulenevate ohtudega seotud teavet, tootmistest ja importimisest tulenevat kokkupuudet, aine tuvastatud kasutusalasid, käitlemistingimusi ja riskijuhtimismeetmeid, mida kohaldatakse või millega soovitatakse arvestada allkasutajatel.

XI lisa punktis 3 sätestatakse, et teatavatel juhtudel ei ole vaja puuduvat teavet hankida, kuna ühe hästi iseloomustatud riski ohjamiseks vajalikud riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused võivad olla piisavad ka teiste potentsiaalsete riskide ohjamiseks, ning nimetatud riske ei ole seetõttu vaja täpselt iseloomustada.

**▼ M51**

Kui tootja või importija leiab, et ta vajab kemikaaliohutuse aruande koostamiseks lisateavet ning seda on võimalik saada üksnes IX või X lisa kohaste katsete tegemisega, esitab ta katsestrateegia kava, selgitades selles lisateabe vajalikkust, ning märgib selle ära kemikaaliohutuse aruande vastavas osas. Kui peetakse vajalikuks, võib katsestrateegia kava hõlmata mitut uuringut, millest igaühes vaadeldakse sama teabele esitatava nõude täitmiseks sama aine eri vorme. Enne lisakatsete tulemuste selgumist lisab ta oma kemikaaliohutuse aruandesse ja väljatöötatud kokkupuutestsenaariumisse nii tema kehtestatud kui ka allkasutajatele soovitatavad ajutised riskijuhtimismeetmed, mille eesmärk on vaadeldavaid riske ohjata. Kokkupuutestsenaariumides ja soovitatavates ajutistes riskijuhtimismeetmetes käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme.

**▼ M10**

- 0.6. Kemikaaliohutuse hindamise etapid
- 0.6.1. Kemikaaliohutuse hindamine, mida teeb tootja või importija, koosneb käesoleva lisa vastavate punktide kohaselt järgmistest etappidest 1–4:
1. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamine
  2. Aine füüsikalistest ja keemilistest omadustest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamine
  3. Keskkonnaohtlikkuse hindamine
  4. Püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse ning ainet väga püsivaks ja väga bioakumuleerivaks klassifitseerida lubavate omaduste hindamine
- 0.6.2. Punktis 0.6.3 osutatud juhtudel hõlmab kemikaaliohutuse hindamine ka järgmisi käesoleva lisa punktide 5 ja 6 kohaseid etappe 5 ja 6:
5. Kokkupuute hindamine
  - 5.1. Kokkupuutestsenaariumi(de) koostamine (või vajaduse korral asjakohaste kasutus- ja kokkupuutekategooriate kindlaksmääramine)
  - 5.2. Kokkupuute hindamine

**▼ M10**

6. Riski kirjeldus

**▼ M51**

0.6.3. Kui tootja või importija jõuab 1.–4. etapi tulemuste põhjal järeldusele, et aine või selle nanovorm vastab ühele järgmistest määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisas sätestatud ohuklassidest või -kategoriatest või et tegemist on püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise või väga püsiva ja väga bioakumuleeruva ainega, hõlmab kemikaaliohutuse hindamine ka käesoleva lisa punktide 5 ja 6 kohaseid 5. ja 6. etappi:

- a) ohuklassid 2.1–2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (tüübid A ja B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (1. ja 2. kategooria), 2.14 (1. ja 2. kategooria) ja 2.15 (tüübid A–F);
- b) ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;
- c) ohuklass 4.1;
- d) ohuklass 5.1.

**▼ M10**

0.6.4. Kemikaaliohutuse aruande vastavas osas (punkt 7) esitatakse kokkuvõtte kogu eespool nimetatud punktide käsitlemisel kasutatud asjakohasest teabest.

**▼ C1**

0.7. Kemikaaliohutuse aruande kokkupuudet käsitleva osa põhielemendiks on tootmisele, tootja või importija omakasutusele kehtestatud kokkupuutestsenaariumi(te) kirjeldus ning sellis(te) kokkupuutestsenaariumi(te) kirjeldus, mida tootja või importija soovib rakendada tuvastatud kasutusala(de) puhul.

Kokkupuutestsenaarium on tingimuste kogum, mis kirjeldab aine tootmist või kasutamist selle elutsükli vältel ning seda, kuidas tootja või importija kontrollib või soovib allkasutajatel kontrollida aine kokkupuudet inimeste ja keskkonnaga. Sellistes tingimuste kogumis kirjeldatakse tootja või importija poolt rakendatud või allkasutajatele rakendamiseks soovitatud riskijuhtimismeetmeid ja käitlemistingimusi.

Kui aine on turule viidud, esitatakse kokkupuutestsenaarium(id), sealhulgas riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused ohutuskaardi lisana vastavalt II lisale.

0.8. Kokkupuutestsenaariumi kirjeldamisel nõutav üksikasjalikkuse aste on erinevate juhtumite puhul väga erinev, olenedes aine kasutusala, aine ohtlikest omadustest ja tootjale või importijale kättesaadava teabe hulgast. Kokkupuutestsenaariumites võidakse kirjeldada asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid seoses mitmete erinevate protsesside ja aine kasutusala(de)ga. Kokkupuutestsenaarium võib seega hõlmata väga mitmesuguseid protsesse või kasutusalasid. Suurt hulka protsesse või kasutusalasid hõlmavat kokkupuutestsenaariumit võib nimetada kokkupuutekategoriaiks. Kokkupuutestsenaariumite käsitlemine käesolevas lisis ja II lisis sisaldab ka kokkupuutekategoriaid, kui need on välja töötatud.

0.9. Kui teavet ei ole tarvis vastavalt XI lisale, märgitakse see asjaolu kemikaaliohutuse aruande asjakohasesse ossa; lisatakse viide tehnilises toimikus sisalduvale põhjendusele. Asjaolu, et teavet ei nõuta, märgitakse samuti ohutuskaardile.

0.10. Teatava toime korral, näiteks võime kahandada osoonikihti, võime osooni fotokeemiliselt tekitada, tugev lõhn ja värvumine, mille puhul ei saa kasutada punktides 1–6 sätestatud korda, hinnatakse seonduvaid riske iga juhtumi puhul eraldi ja tootja või importija lisab kemikaaliohutuse aruandele selliste hindamiste täieliku kirjelduse ja põhjenduse ning esitab nende kokkuvõtte ka ohutuskaardil.



**▼ C1**

- 0.11. Teatud ►**M3** segu ◀ (nt sulamite) koostises ühe või mitme ainega seotud riskide hindamisel võetakse arvesse viisi, kuidas on koostisained keemilises maatriksis seotud.

**▼ M51**

- 0.11.a. Kui kemikaaliohutuse hindamine hõlmab nanovorme, valitakse punktide 0.6.1 ja 0.6.2 kohastes kemikaaliohutuse hindamise etappides 1–6 saadud tulemuste hindamiseks ja esitamiseks sobiv näitaja ning lisatakse sellekohane põhjendus kemikaaliohutuse aruandesse ja selle kokkuvõtte ohutuskaardile. Soovitavalt esitatakse teave mitme näitaja, sealhulgas massinäitaja kohta. Võimaluse korral märgitakse teisendamiseks kasutatav meetod.

**▼ C1**

- 0.12. Kui käesolevas lisas kirjeldatud meetodid ei ole asjakohased, selgitatakse ja põhjendatakse alternatiivselt kasutatavate meetodite üksikasju kemikaaliohutuse aruandes.

- 0.13. Kemikaaliohutuse aruande A osale lisatakse avaldus selle kohta, et tootja või importija on rakendanud asjakohastes kokkupuutesenaariumites tootja või importija omakasutus(t)ele ette nähtud riskijuhtimisemeid ning et tuvastatud kasutusalasid käsitlevad kokkupuutesenaariumid on edastatud ohutuskaardiga või ohutuskaartidega levitajatele ja allkasutajatele.

1. AINEST INIMESTE TERVISELE TULENEVA OHU HINDAMINE

1.0. Sissejuhatus

**▼ M10**

- 1.0.1. Aine inimese tervisele tuleneva ohu hindamise eesmärk on aine klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ning selliste ainega kokkupuute tasemete tuletamine, millest kõrgema tasemega ei tohiks inimene kokku puutuda. Seda kokkupuute taset nimetatakse tuletatud mittetoimivaks tasemeks (*Derived No-Effect Level*, DNEL).

- 1.0.2. Aine inimeste tervisele tuleneva ohu hindamisel käsitletakse aine toksikokineetilisi omadusi (nt absorptsioon, metabolism, jaotumine ja kõrvaldamine) ning järgmisi toimerühmi:

- 1) akuutsed mõjud (akuutne toksilisus, ärritavus ja söövitavus),
- 2) sensibiliseerimine,
- 3) korduvannuse toksilisus ja
- 4) kantserogeensus, mutageenne toime sugurakkudele ja reproduktiivtoksilisus.

Muid mõjusid käsitletakse vajaduse korral kogu kättesaadava teabe alusel.

**▼ C1**

- 1.0.3. Ohtude hindamine koosneb järgmisest neljast etapist:
1. etapp: inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine;
  2. etapp: inimeste kohta käiva teabe hindamine;
  3. etapp: klassifitseerimine ja märgistamine;
  4. etapp: DNELide tuletamine.

**▼ M51**

Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme.

**▼ C1**

- 1.0.4. Esimesed kolm etappi viiakse läbi kõikide selliste mõjude korral, mille kohta on teave kättesaadav, ja need märgitakse kemikaaliohutuse aruande asjakohases punktis, ning vajaduse korral esitatakse nimetatud etappide kokkuvõtte kooskõlas artikliga 31 ohutuskaardi lahtrites 2 ja 11.

**▼ C1**

- 1.0.5. Mis tahes mõju korral, mida käsitlev asjakohane teave ei ole kättesaadav, sisaldab asjakohane punkt järgmist lauset: „Nimetatud teave ei ole kättesaadav” („This information is not available”). Põhjendus, sealhulgas viide teabe mis tahes kirjandusotsingutele, lisatakse tehnilisele toimikule.
- 1.0.6. Ainest inimeste tervisele tuleneva ohu hindamisel toimub 4. etapis kolme esimese etapi tulemuste integreerimine ning saadud andmed esitatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohases punktis; teabe kokkuvõtte esitatakse ohutuskaardi lahtris 8.1.

**1.1. 1. etapp: inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine****1.1.1. Inimeste kohta mittekäiva teabe hindamine sisaldab järgmist:**

- mõjudega seotud ohtude määratlemine kogu kättesaadava inimeste kohta mittekäiva teabe põhjal,
- annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelise seose kindlaksmääramine.

- 1.1.2. Kui annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelist seost ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleks seda põhjendada ja esitada poolkvantitatiivne või kvalitatiivne analüüs. Näiteks akuutsete mõjude korral ei ole tavaliselt võimalik annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelist seost vastavalt komisjoni määruses sätestatud katsemeetoditele (nagu need on määratletud artikli 13 lõikes 3) tehtud katse tulemuste põhjal kindlaks määrata. Sellistel juhtudel piisab, kui määratakse kindlaks, kas ja millisel määral on ainel olemuslik omadus antud mõju tekitada.

**▼ M10**

- 1.1.3. Kogu muu kui inimesi käsitlev teave, mida kasutatakse inimestele avaldatava konkreetse mõju hindamiseks ning annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelise seose kindlaksmääramiseks, esitatakse võimaluse korral lühidalt tabelina või tabelitena, eristades *in vitro*, *in vivo* ja muud teavet. Asjakohased katsetulemused (näiteks ATE, LD50, NO(A)EL või LO(A)EL) ja katsetingimused (näiteks katse kestus, manustamisviis) ja muu asjakohane teave esitatakse rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutest.

**▼ C1**

- 1.1.4. Kui on kättesaadav üks uurimus, tuleks nimetatud uurimuse kohta koostada uuringute aruande kokkuvõte. Kui sama mõju on käsitletud mitmes uuringus, kasutatakse DNELide kindlaksmääramiseks tavaliselt seda uuringut või neid uuringuid, millest nähtub kõige suurem riskitegur, olles sealjuures arvestanud võimalikke muutujaid (nt läbiviimine, asjakohasus, katse läbiviimiseks kasutatud liikide asjakohasus, tulemuste kvaliteet jne), ning nimetatud uuringu või uuringute kohta koostatakse uuringute aruande kokkuvõte ning see lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana. Uuringute aruande kokkuvõtet nõutakse ohu hindamisel kasutatud kõikide põhiandmete kohta. Kui ei kasutata uuringut (uuringuid), millest nähtub kõige suurem riskitegur, põhjendatakse seda täielikult ning põhjendused lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana mitte ainult kasutatud uuringu, vaid ka kõikide teiste uuringute kohta, millest nähtub suurem riskitegur kui kasutatud uuringust. Sõltumata sellest, kas ohud on identifitseeritud või mitte, on oluline hinnata uuringu usaldusväärsust.

**1.2. 2. etapp: inimeste kohta käiva teabe hindamine**

Kui inimeste kohta käiv teave ei ole kättesaadav, sisaldab käesolev osa lauset: „Inimeste kohta käiv teave ei ole kättesaadav” („No human information is available”). Kui inimeste kohta käiv teave on kättesaadav, esitatakse see võimaluse korral tabelina.

**▼ C1****1.3. 3. etapp: klassifitseerimine ja märgistamine****▼ M10**

- 1.3.1. Esitatakse asjakohane klassifikatsioon vastavalt määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kriteeriumidele ning vastavad põhjendused. Esitatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 10 ja direktiivi 1999/45/EÜ artiklite 4–7 kohaldamisest tulenevad konkreetsete sisalduse piirväärtused ja neid põhjendatakse, kui need ei sisaldu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

**▼ M51**

Hinnang peaks alati sisaldama kinnitust selle kohta, kas aine või selle nanovorm vastab või ei vasta määruses (EÜ) nr 1272/2008 esitatud kriteeriumidele, mille alusel toimub klassifitseerimine 1A või 1B kategooria kantserogeensete ainete, sugurakke ohustavate 1A või 1B kategooria mutageensete ainete või 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliste ainete ohuklassi.

- 1.3.2. Kui ebapiisav teave ei võimalda otsustada, kas aine või selle nanovorm tuleks klassifitseerida konkreesse ohuklassi või -kategooriasse, märgib registreerija, millise meetme ta võttis või millise otsuse tegi, ning põhjendab seda.

**▼ C1****1.4. 4. etapp: DNELide määramine**

- 1.4.1. 1. ja 2. etapi tulemuste põhjal määratakse kindlaks aine DNEL(id), mis väljendab või väljendavad tõenäolist manustamisviisi või tõenäolisi manustamisviise, kokkupuute kestust ja sagedust. ► **M10** Mõnede ohuklasside, eelkõige sugurakkudele avalduva mutageense toime ning kantserogeensuse puhul ei pruugi olemasoleva teabe alusel olla võimalik kindlaks määrata toksikoloogilist künnist ja seega ka DNELi. ◀ Kui see on põhjendatud kokkupuutesenaariumi(te)ga, võib üks DNEL olla piisav. Kätesaadavat teavet ja kemikaaliohutuse aruande punktis 9 esitatud kokkupuutesenaariumit või -stsenaariume arvesse võttes võib aga osutada vajalikuks kõikide asjakohaste elanikkonnarühmade (nt töölised, tarbijad ja nimetatud ainetega keskkonna kaudu tõenäoliselt kokku puutuda võivad isikud) ja teatavate haavatavate alarühmade (nt lapsed, rasedad) ning erinevate kokkupuuteviiside jaoks DNELide kindlaksmääramine. Esitatakse täielik põhjendus, täpsustades muu hulgas kasutatud teabe valikut, kokkupuuteviise (suu või naha kaudu, sissehingamise teel) ning kokkupuute kestust ja sagedust, mille puhul DNEL kehtib. Kui kokkupuuteviise on tõenäoliselt rohkem kui üks, määratakse DNEL kindlaks iga kokkupuuteviisi kohta eraldi ning ka kõikide kokkupuuteviiside kohta ühiselt. DNELi kindlaksmääramisel tuleb muu hulgas arvestada järgmisi tegureid:

- a) ebamäärasus, mida lisaks muudele teguritele põhjustavad ka katseandmete varieeruvus ning liigisised ja liikidevahelised erinevused;
- b) mõju laad ja raskusaste;
- c) elanikkonna rühma või alarühma tundlikkus, kelle suhtes kvantitatiivne ja/või kvalitatiivne teave kokkupuute kohta kehtib.

- 1.4.2. Kui DNELi ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada täielik põhjendus.

**2. FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OHTUDE HINDAMINE****▼ M10**

- 2.1. Füüsikalistest ja keemilistest omadustest tuleneva ohu hindamise eesmärk on aine klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

▼ **M10**

2.2. Hinnatakse vähemalt järgmiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste eeldatavat mõju inimese tervisele:

- plahvatusohtlikkus,
- tuleohtlikkus,
- oksüdeerimisvõime.

▼ **M51**

Kui ebapiisav teave ei võimalda otsustada, kas aine või selle nanovorm tuleks klassifitseerida konkreetseesse ohuklassi või -kategooriasse, määrib registreerija, millise meetme ta võttis või millise otsuse tegi, ning põhjendab seda.

▼ **C1**

2.3. Teave iga üksikmõju hindamise kohta esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis (punkt 7) ja vajaduse korral tehakse sellest vastavalt artiklile 31 kokkuvõtte ohutuskaardi lahtrites 2 ja 9.

2.4. Iga füüsikaliste ja keemilise omaduse puhul hinnatakse aine olemuslikku kahjulikku toimet tulenevalt aine tootmisest ja kindlaksmääratud kasutusalaadest.

▼ **M10**

2.5. Esitatakse asjakohane klassifikatsioon vastavalt määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kriteeriumidele ning vastavad põhjendused.

▼ **C1**

3. KESKKONNAOHU HINDAMINE

3.0. Sissejuhatus

▼ **M10**

3.0.1. Keskkonnaohu hindamise eesmärk on aine klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ning aine sellise sisalduse kindlaksmääramine, millest väiksema puhul ei ole ette näha kahjulike mõjude ilmumist asjaomases keskkonnakomponendis. Sellist sisaldust nimetatakse arvutuslikuks mittetoimivaks sisalduseks (*Predicted No-Effect Concentration*, PNEC).

▼ **C1**

3.0.2. Keskkonnaohtude hindamisel käsitletakse potentsiaalseid mõjusid keskkonnale, mis koosneb 1) vesikeskkonnast (kaasa arvatud põhjasete), 2) maismaast ja 3) õhust, kaasa arvatud ka 4) toiduahelas akumulatsioonist ja 5) mikrobioloogilisele aktiivsusele reoveepuhastites. Hinnangu mõju kohta igale nimetatud viiele keskkonnakomponendile esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis (punkt 7) ja vajaduse korral esitatakse artikli 31 kohaselt kokkuvõtte ohutuskaardi lahtrites 2 ja 12. ► **M51** Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme. ◀

3.0.3. Iga keskkonnakomponendi puhul, mille puhul puudub kättesaadav teave mõju kohta, sisaldab kemikaaliohutuse aruande asjakohane punkt lauset: „Nimetatud teave ei ole kättesaadav” („*This information is not available*”). Põhjendus, sealhulgas viide kirjanduse põhjal tehtud uuringutele, lisatakse tehnilisele toimikule. Iga keskkonnakomponendi puhul, mille kohta on teave kättesaadav, kuid mille puhul ei pea tootja või importija vajalikuks teha ohtude hindamist, esitab tootja või importija põhjenduse koos viitega asjakohasele teabele kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis (punkt 7) ja vajaduse korral ka artikli 31 kohaselt kokkuvõtte ohutuskaardi lahtris 12.

▼ **C1**

3.0.4. Ohtude hindamine koosneb järgmisest kolmest etapist, mis kemikaaliohtuse aruandes on selgelt määratletud:

1. etapp: teabe hindamine;
2. etapp: klassifitseerimine ja märgistamine;
3. etapp: PNECi tuletamine.

3.1. **1. etapp: teabe hindamine**

3.1.1. Kogu kättesaadava teabe hindamine hõlmab järgmist:

- ohtude identifitseerimine kogu kättesaadava teabe põhjal;
- annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelise seose kindlaksmääramine.

3.1.2. Kui annuse (sisalduse) ja reaktsiooni (mõju) vahelist seost ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleks seda põhjendada ja esitada semikvantitatiivne või kvalitatiivne analüüs.

3.1.3. Konkreetsele keskkonnanakomponendile avaldatavate mõjude hindamiseks kasutatud kogu teave esitatakse lühidalt, võimaluse korral tabelina või tabelitena. Asjakohased katsetulemused (nt LC50 või NOEC) ja katsetingimused (nt katse kestus, manustamisviis) ja muu asjakohane teave esitatakse selleks rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutes.

3.1.4. Aine keskkonnas käitumise hindamiseks vajalik kogu teave esitatakse lühidalt, võimaluse korral tabelina või tabelitena. Asjakohased katsetulemused ja katsetingimused ning muu asjakohane teave esitatakse selleks rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtühikutes.

3.1.5. Kui on kättesaadav üks uurimus, tuleks nimetatud uurimuse kohta koostada uuringute aruande kokkuvõte. Kui sama mõju on käsitatud rohkem kui ühes uuringus, kasutatakse järeluste tegemisel uuringut (uuringuid), millest nähtub kõige suurem riskitegur, ning nimetatud uuringu või uuringute kohta koostatakse uuringute aruande kokkuvõte, mis lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana. Uuringute aruande kokkuvõtted on nõutavad ohu hindamisel kasutatud kõikide põhiantmetele kohta. Kui ei kasutata uuringut (uuringuid), millest nähtub kõige suurem riskitegur, põhjendatakse seda täielikult ning põhjendused lisatakse tehnilisele toimikule selle ühe osana mitte ainult kasutatud uuringu, vaid ka kõikide teiste uuringute kohta, millest nähtub suurem riskitegur kui kasutatud uuringust. Kui kõik aine kohta olemas olevad uuringud näitavad ohu puudumist, viiakse läbi kõikide uuringute usaldusväärsuse üldine hindamine.

3.2. **2. etapp: klassifitseerimine ja märgistamine**

▼ **M51**

3.2.1. Esitatakse määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kriteeriumide kohaselt välja töötatud sobiv klassifikatsioon ning vastav põhjendus. Esitatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 10 kohaldamisest tulenev korutus-tegur ja kui see tegur ei ole sätestatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas, siis ka vastav põhjendus.

Kõnealust esitamise ja põhjendamise nõuet kohaldatakse ka kõigi registreerimisega hõlmatud nanovormide suhtes.

3.2.2. Kui ebapiisav teave ei võimalda otsustada, kas aine või selle nanovorm tuleks klassifitseerida konkreetseesse ohuklassi või -kategooriasse, märgib registreerija, millise meetme ta võttis või millise otsuse tegi, ning põhjendab seda.

**▼ C1****3.3. 3. etapp: PNECi määramine**

3.3.1. Kättesaadava teabe põhjal määratakse kindlaks kõikide keskkonnanakomponentide arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC). Arvutusliku mittetoimiva Sisalduse arvutamiseks võib asjakohast hindamistegurit kohaldada toimeväärtustele (nt LC50 või NOEC). Hindamistegur väljendab erinevust piiratud arvu liikidega tehtud laborikatsete põhjal saadud toimeväärtuste ja keskkonnanakomponendiPNECi vahel (1).

3.3.2. Kui PNECi ei ole võimalik tuletada, tuleb see selgesõnaliselt märkida ning esitada asjakohane põhjendus.

**4. PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE OMADUSTE HINDAMINE****4.0. Sissejuhatus**

4.0.1. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise eesmärk on määrata kindlaks, kas aine vastab XIII lisas esitatud kriteeriumidele, ning kui vastab, siis iseloomustada aine potentsiaalset emissiooni. Käesoleva lisa punktidele 1 ja 3 vastavat ohuhindamist, milles käsitletakse kõiki pikaajalisi mõjusid, ning kooskõlas punkti 5 (kokkupuute hindamine) 2. etapiga (kokkupuutele antav hinnang) läbi viidud hinnangut, mis käsitleb inimese ja keskkonna pikaajalist kokkupuudet ainega, ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega läbi viia XIII lisas toodud püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele vastavate ainete osas. Seetõttu on vaja teha eraldi püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine.

**▼ M51**

4.0.2. Püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise või väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine kriteeriumidele vastavuse hindamine koosneb järgmisest kahest etapist, mis määratletakse selgesõnaliselt kemikaaliohutuse aruande B osa punktis 8. Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme.

1. etapp: võrdlemine kriteeriumidega;

2. etapp: emissiooni iseloomustamine.

Hindamise kokkuvõtte esitatakse ka ohutuskaardi 12. jaos.

**▼ M10****4.1. 1. etapp: võrdlemine kriteeriumidega**

Püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise selles etapis võrreldakse kättesaadavat teavet XIII lisa punktis 1 esitatud kriteeriumidega ja otsustatakse, kas aine vastab kriteeriumidele või mitte. Hindamine viiakse läbi kooskõlas XIII lisa sissejuhatava osa sätete ning sama lisa punktidega 2 ja 3.

**▼ M51****4.2. 2. etapp: emissiooni iseloomustamine**

Kui aine vastab kriteeriumidele või seda käsitatakse registreerimistoimikus püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise või väga püsiva ja väga bioakumuleeruva ainenähtena, viiakse läbi emissiooni iseloomustamine, mis hõlmab punktis 5 kirjeldatud kokkupuute hindamise asjakohaseid etappe. Eelkõige hõlmab see tootja või importija kõikide tegevuste käigus või tuvastatud kasutusosalade puhul eri keskkonnanosadesse sattuvate ainekoguste hindamist ning tõenäoliste viiside kindlakstegemist, kuidas inimesed ainega ja aine keskkonnaga kokku puutuvad. Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme.

(1) Üldiselt, mida ulatuslikumad on andmed ja pikem katsete kestus, seda väiksem on määramatuse tase ja hindamisteguri suurus. Hindamistegurit 1 000 kohaldatakse tavaliselt erinevaid troofilisi tasandeid esindavate liikide põhjal saadud kolmest lühiajalisest L(E)C50 väärtusest kõige madalamale ja tegurit 10 erinevaid troofilisi tasandeid esindavate liikide põhjal saadud kolmest pikaajalisest NOEC väärtusest kõige madalamale.

**▼ C1**

5. KOKKUPUUTE HINDAMINE

5.0. Sissejuhatus

**▼ M51**

Kokkupuute hindamise eesmärk on hinnata kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt aine kogust/kontsentratsiooni, millega inimesed ja keskkond kokku puutuvad või võivad kokku puutuda. Hindamisel vaadeldakse aine tootmisest ja tuvastatud kasutusalaadest tulenevaid aine elutsükli kõiki etappe ning see hõlmab kõiki kokkupuuteviise, mis võivad olla seotud punktides 1–4 kindlaks määratud ohtudega. Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme. Kokkupuute hindamine toimub järgmises kahes etapis, mis määratletakse selgesõnaliselt kemikaaliohutuse aruandes:

**▼ C1**

1. etapp: kokkupuutestsenaariumi(te) koostamine või asjakohaste kasutus- ja kokkupuutekategooriate loomine;

2. etapp: kokkupuute hindamine.

Vajaduse korral ja vastavalt artiklile 31 esitatakse kokkupuutestsenaarium samuti ohutuskaardi lisana.

**5.1. 1. etapp: kokkupuutestsenaariumite väljatöötamine**

5.1.1. Luuakse kokkupuutestsenaariumid vastavalt punktidele 0.7 ja 0.8. Kokkupuutestsenaariumid on kemikaaliohutuse hinnangu läbiviimise põhiliseks aluseks. Kemikaaliohutuse hinnangu koostamine võib olla iteratiivne protsess. Esimene hinnang põhineb nõutaval miinimumtabel ja kogu ohte käsitleval kättesaadaval tabel ning kokkupuute hinnangul, mis vastab esialgsetele oletustele kasutustingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta (esialgne kokkupuutestsenaarium). Kui esialgsete oletuste põhjal jõutakse riski kirjelduseni, mis viitab sellele, et inimeste tervisele ja keskkonnale avalduvaid ohte ei ole piisavalt ohjatud, on vaja protsessi korrata, muutes sealjuures ohu või kokkupuute hindamise ühte või mitut tegurit, et saavutada piisav ohu ohjamine. Ohuhinnangu täpsustamine võib nõuda täiendava ohte käsitleva teabe kogumist. Kokkupuutealase hinnangu täpsustamine võib sisaldada kokkupuutestsenaariumi osaks olevate käitlemistingimuste või riskijuhtimismeetmete asjakohast muutmist või kokkupuute veel täpsemat hindamist. Viimase kordamise tulemusena koostatud kokkupuutestsenaarium (lõplik kokkupuutestsenaarium) lisatakse kemikaaliohutuse aruandele ja samuti ohutuskaardile vastavalt artiklile 31.

Lõplik kokkupuutestsenaarium esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis ning samuti ohutuskaardi lisana, kasutades sobivat lühipealkirja, mis kirjeldab lühidalt kasutusala, mis vastab VI lisa punktile 3.5. Kokkupuutestsenaariumid hõlmavad igasugust tootmist ühenduses ja kõiki tuvastatud kasutusalasid.

Eeskätt sisaldab kokkupuutestsenaarium vastavalt vajadusele järgmisi kirjeldusi:

*Käitlemistingimused*

- aine tootmise, töötlemise ja/või kasutamisega seotud protsesside, sealhulgas aine füüsikalise oleku kirjeldus,
- protsessiga seotud töötajate tegevus ja nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus,

▼ C1

- tarbijate tegevus ning nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus,
- aine emissiooni sagedus ja kestus erinevatesse keskkonna osadesse ning reoveepuhastitesse ning lahjenemine vastuvõtvates keskkonna osades.

*Riskijuhtimismeetmed*

- riskijuhtimismeetmed, et vähendada või vältida inimeste (sealhulgas töölised ja tarbijad) ja erinevate keskkonna osade otsesest või kaudset kokkupuudet ainega,
- jäätmekäitlusmeetmed, et vähendada või vältida inimeste ja keskkonna kokkupuudet ainega jäätmete kõrvaldamise ja/või taaskasutuse ajal.

5.1.2. Kui tootja, importija või allkasutaja esitab taotluse autoriseeringu saamiseks, koostatakse kokkupuutestsenaariumid vaid nimetatud kasutusala ja sellele järgnevate aine elustsükli etappide jaoks.

5.2. **2. etapp: kokkupuute hindamine**

5.2.1. Kokkupuudet hinnatakse iga väljatöötatud kokkupuutestsenaariumi puhul ja hinnang esitatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohases punktis ning vajaduse korral tehakse sellest kokkuvõtte ohutuskaardi lisas vastavalt artiklile 31. Kokkupuute hindamine koosneb kolmest osast: 1) emissiooni hindamine; 2) kemikaali käitumise ja levikuteede hindamine ja 3) kokkupuute taseme hindamine.

5.2.2. Emissiooni hindamisel võetakse arvesse aine emissiooni aine elustsükli kõigi asjakohaste etappide jooksul, mis tulenevad aine tootmisest ja igast tuvastatud kasutusosalast. Aine tootmisest tulenevate elustsükli etappide hulka kuulub vajaduse korral ka jäätmeetapp. Tuvastatud kasutusosalast tulenevate elustsükli etappide hulka kuulub vajaduse korral ka toodete kasutusperiood ja jäätmeetapp. Emissiooni hindamine viiakse läbi eeldusel, et kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskijuhtimismeetmed ja käitlemistingimused on rakendatud. ► **M51** Kui registreerimine hõlmab nanovorme, võetakse nende emissiooni hindamisel vajaduse korral arvesse olukordi, kus XI lisa punkti 3.2 alapunktis c esitatud tingimused on täidetud. ◀

▼ M51

5.2.3. Iseloomustatakse võimalikke lagunemis-, muundumis- ja reaktsiooniprotsesse ning hinnatakse aine levikut ja omadusi keskkonnas.

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, iseloomustatakse ka lahustumiskiirust, osakeste agregeerumist ja aglomratsiooni ning nende pinna-keemia muutusi.

▼ C1

5.2.4. Koostatakse hinnang kõikide nende elanikkonna rühmade (töölised, tarbijad ja isikud kellel on tõenäoline kokkupuude ainega keskkonna vahendusel) ja keskkonnakomponentide kokkupuute taseme kohta, kelle või mille kokkupuude ainega on teada või põhjendatult prognoositav. Käsitletakse kõiki inimeste asjakohaseid ainega kokkupuute viise (sissehingamine, allaneelamine, absorbeerumine naha kaudu ja kombineeritult kõik asjakohased kokkupuuteviisid ja -allikad). Nendes hinnangutes arvestatakse ka kokkupuutemudeli ruumilisi ja ajalisi erinevusi. Eelkõige arvestatakse kokkupuudet käsitlevas hinnangus järgmisi aspekte:

- nõuetekohaselt mõõdetud iseloomulikud andmed kokkupuute kohta,



▼ C1

- kõik aine olulised lisandid ja lisaained,
  - kogused, milles ainet valmistatakse ja/või imporditakse,
  - aine kogus iga tuvastatud kasutusala jaoks,
  - rakendatud või soovitatud riskijuhtimismeetmed, sealhulgas ohjamise määr,
  - kokkupuute kestus ja sagedus vastavalt käitlemistingimustele,
  - protsessidega seotud töötajate tegevus ja nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus,
  - tarbijate tegevus ning nende ainega kokkupuute kestus ja sagedus,
  - aine erinevatesse keskkonna osadesse emissiooni sagedus ja kestus ning lahjenemine vastuvõtvates keskkonnakomponentides,
  - aine füüsilised ja keemilised omadused,
  - muundumis- ja/või lagunemissaadused,
  - tõenäolised kokkupuuteviisid ja võimalik absorbeerumine inimorganismi,
  - tõenäolised levikuteed keskkonnas ning keskkonnas levimine ja lagunemine ja/või muundumine (vaata samuti 1. etapi punkt 3),
  - kokkupuute (geograafiline) mastaap,
  - maatriksist sõltuv aine eraldumine/migratsioon.
- 5.2.5. Kui kokkupuudet käsitlevad nõuetekohaste mõõtmistega saadud iseloomulikud andmed on kättesaadavad, tuleb kokkupuute hindamisel neile erilist tähelepanu pöörata. Kokkupuute taseme hindamiseks võib kasutada asjakohaseid mudeleid. Võib arvestada ka analoogselt kasutatavate ning analoogsete kokkupuutemudelitega või omadustega ainete asjakohaseid seireandmeid.
6. RISKI KIRJELDUS
- 6.1. Iga kokkupuutesenaariumi kohta koostatakse riski kirjeldus, mis esitatakse kemikaaliohutuse aruande vastavas punktis.
- 6.2. Riski kirjelduses käsitletakse elanikkonna rühmi (puutuvad kokku töötajatenä, tarbijatena või kaudselt keskkonna kaudu, ning kui see on asjakohane, siis eespool nimetatud kokkupuutevõimaluste kombinatsioon) ja keskkonnakomponente, kelle või mille kokkupuude ainega on teada või põhjendatult prognoositav, eeldusel et punktis 5 kirjeldatud kokkupuutesenaariumis toodud riskijuhtimismeetmed on rakendatud. Lisaks kontrollitakse aine üldist keskkonnaohtlikkust, ühendades selleks kõikidest allikatest kõikidesse keskkonna osadesse toimuva eraldumise, emissiooni ja kadude kohta saadud tulemused.
- 6.3. Riski kirjeldus koosneb järgmistest osadest:
- iga elanikkonnarühma teadaoleva või tõenäolise kokkupuute võrdlemine asjakohaste tuletatud mittetoimivate tasemetega (DNEL),
  - prognoositava sisalduse keskkonnas võrdlemine arvutuslike mittetoimivate sisaldustega (PNEC) iga keskkonnakomponendi puhul, ja
  - aine füüsilistest ja keemilistest omadustest tuleneva juhtumi tõenäosuse ja tõsidusastme hindamine.

▼ **C1**

6.4. Kõikide kokkupuutestsenaariumide puhul võib inimestele ja keskkonnale põhjustatava ohu lugeda piisavalt ohjatuks aine tootmisest või tuvastatud kasutusalaadest tuleneva elutsükli jooksul, kui

- punktis 6.2 hinnatud kokkupuute tase ei ületa asjakohaste tuletatud mittetoimivate tasemete (DNEL) või arvutuslike mittetoimivate sisalduste (PNEC) väärtusi, mis on kindlaks määratud vastavalt punktidele 1 ja 3, ja
- aine füüsikalistest ja keemilistest omadustest tuleneva juhtumi toimimise tõenäosus ja selle tõsidusaste, mis on kindlaks määratud vastavalt punktile 2, on mitteamestatav.

6.5. Nende inimestele avaldatavate mõjude ja keskkonnakomponentide puhul, mille tuletatud mittetoimivat taset (DNEL) või arvutuslikku mittetoimivat sisaldust (PNEC) ei ole võimalik määrata, hinnatakse mõjude vältimise tõenäosust kokkupuutestsenaariumi rakendamisel kvalitatiivse hindamise käigus.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainete kriteeriumidele vastavate ainete puhul kasutab tootja või importija punkti 5 2. etapis saadud teavet, kui ta rakendab oma tegevuskohas ja soovib allkasutajatele riskijuhtimismeetmeid, mis vähendavad inimeste ja keskkonna kokkupuudet ainega ja ainete emissiooni tootmisel ja tuvastatud kasutamisel aine elutsükli jooksul.

## 7. KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

Kemikaaliohutuse aruanne sisaldab järgmisi punkte:

<b>KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM</b>
<b>A OSA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KOKKUVÕTE RISKIJUHTIMISMEETMETEST</li> <li>2. TEATIS RISKIJUHTIMISMEETMETE RAKENDAMISE KOHTA</li> <li>3. TEATIS RISKIJUHTIMISMEETMETE EDASTAMISE KOHTA</li> </ol>
<b>B OSA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AINE NING SELLE FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OMADUSTE IDENTIFITSEERIMINE</li> <li>2. TOOTMINE JA KASUTUSALAD <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Tootmine</li> <li>2.2. Tuvastatud kasutusala</li> <li>2.3. Mittesoovitavad kasutusala</li> </ol> </li> <li>3. KLASSIFITSEERIMINE JA MÄRGISTAMINE</li> <li>4. KÄITUMINE KESKKONNAS <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Lagunemine</li> <li>4.2. Levik keskkonnas</li> <li>4.3. Bioakumulatsioon</li> <li>4.4. Sekundaarne mürgitus</li> </ol> </li> </ol>

▼ C1

## KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM

5. AINEST INIMESTE TERVISELE TULENEVA OHU HINDAMINE
- 5.1. Toksikokineetika (absorptsioon, ainevahetus, jaotumine ja kõrvaldamine)
- 5.2. Akuutne toksilisus
- 5.3. Ärritavus
- \_\_\_\_\_
- 5.4. Söövitavus
- 5.5. Sensibiliseerimine
- \_\_\_\_\_
- 5.6. Korduvannuse toksilisus
- \_\_\_\_\_
- 5.7. Mutageenne toime sugurakkudele
- \_\_\_\_\_
- 5.8. Kantserogeensus
- 5.9. Reproduktiivtoksilisus
- \_\_\_\_\_
- 5.10. Muud mõjud
- 5.11. Tuletatud mittetoimiva(te) taseme(te) (DNEL) tuletamine
6. AINE FÜÜSIKALISTEST JA KEEMILISTEST OMADUSTEST INIMESTE TERVISELE TULENEVA OHU HINDAMINE
- 6.1. Plahvatusohtlikkus
- 6.2. Tuleohtlikkus
- 6.3. Oksüdeerimisvõime
7. KESKKONNAOHU HINDAMINE
- 7.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)
- 7.2. Maismaa
- 7.3. Õhk
- 7.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveepuhastites
8. PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE OMADUSTE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE OMADUSTE HINDAMINE
9. KOKKUPUUTE HINDAMINE
- 9.1. (1. kokkupuutestsenaariumi pealkiri)
- 9.1.1. Kokkupuutestsenaarium
- 9.1.2. Kokkupuute hindamine

▼ M10▼ C1▼ M10▼ C1▼ M10▼ C1▼ M10▼ C1

▼ C1**KEMIKAALIOHUTUSE ARUANDE VORM**

9.2. (2. kokkupuutestsenaariumi pealkiri)

9.2.1. Kokkupuutestsenaarium

9.2.2. Kokkupuute hindamine

(jne)

10. RISKI KIRJELDUS

10.1. (1. kokkupuutestsenaariumi pealkiri)

10.1.1. Inimeste tervis

10.1.1.1. Töötajad

10.1.1.2. Tarbijad

10.1.1.3. Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu

10.1.2. Keskkond

10.1.2.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)

10.1.2.2. Maismaa

10.1.2.3. Õhk

10.1.2.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveepuhastites

10.2. (2. kokkupuutestsenaariumi pealkiri)

10.2.1. Inimeste tervis

10.2.1.1. Töötajad

10.2.1.2. Tarbijad

10.2.1.3. Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu

10.2.2. Keskkond

10.2.2.1. Vesikeskkond (sealhulgas põhjasete)

10.2.2.2. Maismaa

10.2.2.3. Õhk

10.2.2.4. Mikrobioloogiline aktiivsus reoveepuhastites

(jne)

10.x. Üldine kokkupuude (kõik asjakohased emissiooni/eraldumise allikad koos)

10.x.1. Inimeste tervis (kõik kokkupuuteviisid koos)

10.x.1.1.

10.x.2. Keskkond (kõik emissiooniallikad koos)

10.x.2.1.

▼ **M58***II LISA***OHUTUSKAARTIDE KOOSTAMISE NÕUDED**

## A OSA

**0.1. Sissejuhatus**

- 0.1.1. Käesoleva lisaga kehtestatakse nõuded, mida tarnija peab järgima artikli 31 kohase ohutuskaardi koostamisel aine või segu kohta.
- 0.1.2. Ohutuskaardil esitatud teave keemiliste ainete kohta on kooskõlas teabega, mis on esitatud registreerimisel ja kemikaaliohutuse aruandes, kui see on nõutav. Kui kemikaaliohutuse aruanne on koostatud, paigutatakse ohutuskaardi lissasse asjakohane kokkupuutestsenaarium või asjakohased kokkupuutestsenaariumid.
- 0.1.3. Ohutuskaardi igas asjaomases jaos märgitakse, kas see hõlmab nanovorme ja millised need on, ja seotakse iga sellise nanovormiga asjakohane ohutusteave. Vastavalt VI lisa sätetatule tähistab termin „nanovorm“ käesolevas lisa nanovormi või sarnaste nanovormide rühma.

**0.2. Ohutuskaardi koostamise üldised nõuded**

- 0.2.1. Ohutuskaardi eesmärk on tagada, et kasutajatel oleks võimalik võtta vajalikke meetmeid inimeste tervise kaitseks ja ohutuse tagamiseks töökohal ning keskkonna kaitseks. Ohutuskaardi koostaja võtab arvesse, et ohutuskaart peab teavitama selle kasutajat aine või seguga seotud ohtudest ning andma teavet nende ohutu ladustamise, käitlemise ja kõrvaldamise kohta.
- 0.2.2. Ohutuskaardidel esitatud teave vastab samuti direktiivis 98/24/EÜ sätestatud nõuetele. Eeskätt peab ohutuskaart andma töandjale võimaluse kindlaks määrata keemiliste ohutegurite olemasolu töökohal ning hinnata nende kasutamisest tulenevat riski töötajate tervisele ja ohutusele.
- 0.2.3. Teave ohutuskaardil esitatakse selgel ja kokkuvõtlikul viisil. Ohutuskaardi koostab pädev isik, kes võtab arvesse kasutajaskonna teadaolevaid erivajadusi ja -teadmisi. Ainete ja segude tarnijad tagavad, et kõnealused pädevad isikud on saanud asjakohase koolituse, sealhulgas läbinud täiendusõppe.
- 0.2.4. Ohutuskaardi keelekasutus peab olema lihtne, selge ja täpne; vältida tuleks žargooni, akronüüme ja lühendeid. Ei tohi kasutada väljendeid „võib olla ohtlik“, „tervisemõju puudub“, „enamiku kasutustingimuste puhul ohutu“ või „kahjutu“ ega muid väljendeid aine või segu ohutuse kohta või muid asjaomase aine või segu klassifikatsiooniga vastuolus olevaid väljendeid.
- 0.2.5. Ohutuskaardi koostamise kuupäev märgitakse esilehele. Kui ohutuskaardi andmetes on tehtud muudatusi ning uus muudatustega ohutuskaart edastatakse saajatele, teavitatakse neid muudatustest ohutuskaardi 16. jaos, kui muudatustele ei ole osutatud mujal. Muudatustega

▼ **M58**

ohutuskaardi korral märgitakse esilehele koostamise kuupäev „Muudetud: (kuupäev)“, versiooni ja läbivaatamise number, asendatava dokumendi kuupäev või muu teave muudetava versiooni kohta.

0.3. **Ohutuskaardi formaat**

0.3.1. Ohutuskaardi lehekülgede arv ei ole kindlaks määratud. Dokumendi pikkus peab olema vastavuses aine või segu ohtlikkuse ja kättesaadava teabega.

0.3.2. Kõik ohutuskaardi (sh kõikide lisade) leheküljed nummerdatakse ning igal leheküljel peab olema kas märke ohutuskaardi lehekülgede arvu kohta (näiteks 1/3) või märke järgneva lehekülje kohta (näiteks „jätkub järgmisel leheküljel“ või „ohutuskaardi lõpp“).

0.4. **Ohutuskaardi sisu**

Käesolevas lisas nõutud teave, kui see on asjakohane ja kättesaadav, lisatakse ohutuskaardile B osa asjakohaste punktide alla. Ohutuskaardil peavad kõik punktid olema täidetud.

0.5. **Muud teabele esitatavad nõuded**

Kuna ainetel ja segudel on palju erinevaid omadusi, võib mõnel juhul osutada vajalikuks lisada asjakohase punkti alla täiendavalt asjakohast ja kättesaadavat teavet.

Täiendav ohutus- ja keskkonnateave on nõutud, et võtta arvesse mere- ja muude transporditööliste vajadusi ohtlike kaupade mahtlastina transportimise puhul mere- ja sisevee puistlastilaevadega või tankeritega, mille suhtes kehtivad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) või riiklikud eeskirjad. Punktis 14.7 soovitatakse kooskõlas asjaomaste Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega lisada üldine klassifitseerimisega seotud teave, kui sellist lasti transporditakse mahtlastina. Lisaks peavad laevad, mis veavad naftat või kütteõli, nagu need on määratletud MARPOLi <sup>(1)</sup> I lisas, mahtlastina või kütteõli punkerdades, olema enne laadimist varustatud materjali ohutuskaardiga vastavalt IMO meresõiduohutuse komitee (MSC) resolutsioonile „Soovitused MARPOLi I lisa naftalasti ja kütteõli materjali ohutuskaartide koostamiseks“ (MSC.286(86)). Selleks, et merel ja maismaal oleks kasutamiseks üks ühtlustatud ohutuskaart, võib vajaduse korral lisada ohutuskaardile resolutsiooni MSC.286(86) lisasätet MARPOLi I lisa lasti ja laevade kütteõli meretranspordiks.

0.6. **Ühikud**

Kasutatakse nõukogu direktiivis 80/181/EMÜ <sup>(2)</sup> sätestatud mõõtühikuid.

<sup>(1)</sup> MARPOL – 2006. aasta konsolideeritud väljaanne, London, IMO 2007, ISBN 978–92–801–4216–7.

<sup>(2)</sup> Nõukogu 20. detsembril 1979. aasta direktiiv 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi 71/354/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 39, 15.2.1980, lk 40).

▼ **M58**0.7. **Erijuhtumid**

Ohutuskaart tuleb koostada ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 1.3 nimetatud erijuhtudel, mille puhul kehtivad märgistamise suhtes erandid.

1. **JAGU. Aine/segude ning ühendite/ettevõtja identifitseerimine**

Ohutuskaardi selles jaos sätestatakse, kuidas ainet või segu identifitseeritakse ning kuidas märgitakse ohutuskaardile nende kindlaksmääratud asjakohased kasutusala, aine või segu tarnija nimi ning aine või segu tarnija üksikasjalik kontaktinfo, sealhulgas kontaktandmed hädaolukorra puhuks.

1.1. **Tootetähis**

Aine tootetähis esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõikele 2 ja segu tootetähis esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõike 3 punktile a ning see on identne märgistusel oleva nimetusega selle liikmesriigi ametlikus keeles (nende liikmesriikide ametlikes keeltes), kus aine või segu turule viiakse, kui asjaomane liikmesriik (asjaomased liikmesriigid) ei sätesta teisiti.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul vastab tootetähis registreerimisel esitatud nimetusele; samuti märgitakse käesoleva määruse artikli 20 lõikes 3 sätestatud registreerimisnumber. Täiendavad tähised võib esitada isegi siis, kui neid ei ole registreerimisel kasutatud.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklis 39 sätestatud allkasutajate kohustusi, võib tarnija, kui ta on ühtlasi levitaja või allkasutaja, jätta ühisel esitamisel tootetähisele märkimata registreerimisnumbri selle osa, mis viitab konkreetsele registreerijale, juhul kui:

- a) nimetatud tarnija tagab, et ta esitab järelevalve eesmärgil tehtud nõude korral täieliku registreerimisnumbri, või juhul, kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab nõude oma tarnijale, vastavalt alapunktile b ning
- b) nimetatud tarnija esitab järelevalve eest vastutavale liikmesriigi ametiasutusele (edaspidi „järelevalveasutus“) täieliku registreerimisnumbri seitsme päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud nõude kas otse järelevalveasutuselt või edastatuna saajalt; juhul kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab see tarnija nõude seitsme päeva jooksul pärast selle saamist oma tarnijale ning teatab sellest samal ajal ka järelevalveasutusele.

Ohutuskaart võib hõlmata rohkem kui ühte ainet või segu, kui kõnealusel ohutuskaardil esitatud teave vastab kõikide ainete või segude osas käesoleva lisa nõuetele.

Kui üks ohutuskaart hõlmab ühe aine eri vorme, lisatakse asjakohane teave, näidates selgelt ära, milline teave millise vormi kohta käib. Teise võimalusena võib iga vormi või vormide rühma kohta koostada eraldi ohutuskaardi.

▼ **M58**

Kui ohutuskaart puudutab üht või mitut nanovormi või aineid, mis sisaldavad nanovorme, märgitakse see ära sõna „nanovorm“ kasutades.

*Muud identifitseerimisvahendid*

Esitatakse muud nimetused või sünonüümid, millega ainet või segu märgistatakse või mille all neid üldiselt tuntakse.

Kui segul on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 VIII lisa A osa punktiga 5 unikaalne koostise tähis (*unique formula identifier*, edaspidi „UFI“) ja kui kõnealune UFI on märgitud ohutuskaardile, esitatakse UFI käesolevas punktis.

1.2. **Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**

Aine või segu kindlaksmääratud kasutusalaade (näiteks „põrandate puhastamiseks“, „tööstuslikuks kasutamiseks polümeeride tootmisel“ või „professionaalseks kasutamiseks puhastusvahendites“) kohta esitatakse vähemalt lühikirjeldus, mis on aine või segu saaja jaoks asjakohane.

Vajaduse korral märgitakse kasutusalaad, mille puhul tarnija ei soovita ainet või segu kasutada, ja selle põhjendus. Loetelu ei pea olema ammendav.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles punktis esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaksmääratud kasutusalaadele ning ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutetsenaariumitele.

1.3. **Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**

Märgitakse ohutuskaardi tarnija, kelleks võib olla tootja, importija, ainuesindaja, allkasutaja või levitaja. Esitatakse tarnija täielik aadress ja telefoninumber ning samuti ohutuskaardi koostamise eest vastutava pädeva isiku e-posti aadress.

Kui tarnija ei asu liikmesriigis, kus aine või segu turule viiakse, ning tarnija on määratud kõnealusel liikmesriigis vastutava isiku, esitatakse lisaks nimetatud vastutava isiku täielik aadress ja telefoninumber.

Kui on nimetatud ainuesindaja, võib esitada ka andmed liiduvälise tootja või formuleerija kohta.

Mis puudutab registreerijaid, siis teave ohutuskaardi tarnija kohta ja teave aine või segu tarnija kohta (selle esitamise korral) peab olema kooskõlas registreerimisel tootja, importija või ainuesindaja kohta esitatud teabega.

1.4. **Hädaabitelefoni number**

Esitatakse hädaabiteabeteenistuse kontaktandmed. Kui liikmesriigis, kus aine või segu turule viiakse, on olemas ametlik nõuandeametus (selleks võib olla terviseiga seotud teabe vastuvõtmise eest vastutav asutus, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 45), on piisav, kui esitatakse selle telefoninumber. Sõnaselgelt märgitakse kõik selliste teenuste piiratud kättesaadavuse põhjused, näiteks tööaeg, või teatavat liiki teabega seotud piirangud.



▼ **M58****2. 2.JAGU. Ohtude identifitseerimine**

Ohtuskaardi selles jaos kirjeldatakse ainekse või segust tulenevaid ohte ja esitatakse nende ohtudega seotud asjakohased hoiatused.

**2.1. Aine või segu klassifitseerimine**

Aine või segu klassifikatsioon esitatakse määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumide kohaselt. Kui tarnija on määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 40 kohaselt esitanud ainet käsitleva teabe klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks või kui ta on esitanud selle teabe osana nimetatud määruse kohasest registreerimisest, peab ohtuskaardil esitatud klassifikatsioon olema identne kõnealusesse andmikku märgitud või registreeringus esitatud klassifikatsiooniga.

Kui segu ei vasta määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele, tuleb see sõnaselgelt märkida.

Teave segus sisalduvate ainete kohta esitatakse punktis 3.2.

Kui klassifikatsioon, sealhulgas ohulaused, ei ole täielikult välja kirjutatud, lisatakse viide 16. jaole, kus esitatakse kõikide klassifikatsioonide, sh kõikide ohulausetäistekst.

Ohtuskaardi jagudes 9–12 kirjeldatakse vastavalt kõige olulisemaid kahjulikke füüsikalisi mõjusid, mõju inimeste tervisele ja keskkonnale selliselt, et valdkonnaga mitteseotud isikud suudaksid identifitseerida aine või seguga seotud ohte.

**2.2. Märgistuselemendid**

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1272/2008 märgitakse klassifitseeritud aine puhul märgistusele vähemalt järgmised elemendid: ohupiktogramm, tunnussõnad, ohulaused ja hoiatuslaused. Ohupiktogrammi täiemahulise must-valge graafilise kujutise või ainult sümboli graafilise kujutise võib asendada määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohase värvilise piktogrammiga.

Esitatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 25 lõigete 1–6 ja artikli 32 lõike 6 kohased märgistuselemendid.

**2.3. Muud ohud**

Esitatakse teave selle kohta, kas aine vastab kriteeriumidele, mille kohaselt see on püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv vastavalt XIII lisale, kas aine on lisatud artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu, kuna sellel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, ja kas tegu on ainega, mis on tunnistatud endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks vastavalt kriteeriumidele, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100<sup>(1)</sup> või komisjoni määruses (EL) 2018/605<sup>(2)</sup>. Segu puhul esitatakse teave kõigi selliste ainete kohta, mille sisaldus segus on 0,1 % massiprotsenti või rohkem.

<sup>(1)</sup> Komisjoni 4. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2100, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid (ELT L 301, 17.11.2017, lk 1).

<sup>(2)</sup> Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).

▼ **M58**

Esitatakse teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna, näiteks õhusaasteainete tekkimine kõvastumisel või töötlemisel, tolmusus, plahvatusohtlikkus, mis ei vasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 2. osa punkti 2.1 klassifitseerimiskriteeriumidele, tolmu plahvatusohtlikkus, ristsensibiliseerimine, lämbumine, külmumine, suur lõhna või maitse tekitamise võime või keskkonnamõjud, nagu oht mullaorganismidele või võime osooni fotokeemiliselt tekitada. Lause „Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust“ on asjakohane tolmu plahvatusohu korral.

3. **3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta**

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu koostisainete, sealhulgas lisandite ja stabiliseerivate lisainete keemilist määratlust, vastavalt allpool kirjeldatule. Märkida tuleb asjakohane ja kättesaadav ohutusala teave võimaliku pinnakeemia kohta.

3.1. **Ained**

Esitatakse aine peamise koostisosa keemiline määratlus, kasutades kas tootetähist või punktis 1.1 nimetatud muud identifitseerimisvahendit.

Lisandi, stabiliseeriva lisaine või peamisest koostisosast erineva koostisosa puhul, mis klassifitseeritakse ja mida võetakse arvesse aine klassifitseerimisel, esitatakse keemiline määratlus järgmiselt:

a) tootetähis vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 18 lõikele 2;

b) kui tootetähis puudub, esitatakse muu nimetus (tavaliselt kasutatav nimetus, kaubanduslik nimetus, lühend) või identifitseerimisnumber.

Konkreetne sisalduse piirnorm, korrutustegur ja akuutse toksilisuse hinnang (kui need on olemas) esitatakse selliste ainete puhul, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osasse, või kui need on määratud kooskõlas nimetatud määruse I lisaga.

Kui aine on registreeritud ja kui see hõlmab nanovormi, märgitakse osakese need omadused, mis määravad ära nanovormi vastavalt VI lisas kirjeldatule.

Kui aine ei ole registreeritud, kuid ohutuskaart hõlmab nanovorme, mille osakeste omadused mõjutavad aine ohutust, märgitakse need omadused.

Aine tarnija otsustab ise, kas nimetab lisaks kõik koostisosad, sealhulgas klassifitseerimata koostisosad.

Selles punktis võib esitada ka teavet mitme koostisosaga ainete kohta.

3.2. **Segud**

Tootetähis, kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud ja klassifikatsioonid esitatakse vähemalt kõikide nende ainete kohta, millele on viidatud punktis 3.2.1 või 3.2.2. Segu tarnija otsustab ise, kas nimetab lisaks segu kõik koostises olevad ained, sealhulgas need, mis ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele. Esitatava teabe alusel on saajal võimalik hõlpsalt määratleda segu koostisainetest tulenevaid ohte. Segust endast tulenevad ohud esitatakse 2. jaos.

▼ **M58**

Segu koostisainete kontsentratsioonide puhul märgitakse kas:

- a) täpne massi- või mahuprotsent, kui see on tehniliselt võimalik, alanevas järjekorras, või
- b) massi- või mahuprotsendi vahemik, kui see on tehniliselt võimalik, alanevas järjekorras.

Kontsentratsioonivahemiku puhul, kui teave segu kui terviku mõju kohta ei ole kättesaadav, lähtutakse tervise- ja keskkonnaohtude kirjeldamisel iga koostisaine suurimast kontsentratsioonist.

Kui teave segu kui terviku mõju kohta on kättesaadav, esitatakse selle teabe põhjal määratud klassifikatsioon 2. jaos.

Alternatiivset keemilist nimetust võib kasutada, kui see on lubatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 kohaselt.

3.2.1. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele vastava segu puhul esitatakse andmed järgmiste ainete (vt ka tabel 1.1) ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku kohta segus:

- a) tervise- või keskkonnaohtu põhjustavad ained määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses, kui nende sisaldus on võrdne või suurem kui järgmistest piirnormidest madalam:
  - i) määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 sätestatud üldised piirnormid;
  - ii) määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 3.–5. osas märgitud üldised sisalduse piirnormid, võttes arvesse 3. osa teatavates tabelite märkustes täpsustatud kontsentratsioone seoses kohustusega teha segu kohta taotluse korral kättesaadavaks ohutuskaart, ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 3.10 märgitud hingamiskahjustusega seotud piirnorme  $\geq 1\%$ ;
  - iii) määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas märgitud konkreetsed sisalduse piirnormid;
  - iv) määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 esitatud üldine piirnorm, mida on kohandatud nimetatud määruse I lisa punktis 4.1 sätestatud arvutuse abil, kui nimetatud määruse VI lisa 3. osas on kehtestatud asjakohane korrutustegur;
  - v) määrusega (EÜ) nr 1272/2008 kehtestatud klassifitseerimis- ja märgistusandmikus sätestatud konkreetsed sisalduse piirnormid;
  - vi) üks kümnendik konkreetse sisalduse piirnormist aine puhul, mis on klassifitseeritud naha sensibilisaatoriks või hingamiselundite sensibilisaatoriks, millel on konkreetne sisalduse piirnorm;
  - vii) määruse (EÜ) nr 1272/2008 II lisa sätestatud sisalduse piirnormid;
  - viii) määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa tabelis 1.1 esitatud üldine piirnorm, mida on kohandatud nimetatud määruse I lisa punktis 4.1 sätestatud arvutuse abil, kui nimetatud määrusega kehtestatud klassifitseerimis- ja märgistusandmikus on sätestatud asjakohane korrutustegur;

▼ **M58**

- b) ained, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja mis ei ole juba hõlmatud alapunktiga a;
- c) ained, mis vastavad ükskõik millistele järgmisest kriteeriumidest juhul, kui konkreetse aine kontsentratsioon on 0,1 % või suurem:
- ained, mis on XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad;
  - ained, mis on lisatud artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu muudel kui käesoleva punkti alapunktis a nimetatud põhjustel (näiteks endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu);
  - ained, mis on tunnustatud endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks vastavalt kriteeriumitele, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või määruses (EL) 2018/605.

Tabel 1.1

**Nende ohuklasside, ohukategooriate ja sisalduse piirnormide loetelu, mille puhul tuleb punktis 3.2.1 teha märke aine sisalduse kohta segus.**

Ohuklass ja -kategooria	Sisalduse piirnorm (%)
1., 2. ja 3. kategooria akuutne toksilisus	$\geq 0,1$
4. kategooria akuutne toksilisus	$\geq 1$
1. kategooria, 1A-, 1B-, 1C- ja 2. kategooria nahasövituvus/-ärritus	$\geq 1$
1. ja 2. kategooria raske silmakahjustus/silmade ärritus	$\geq 1$
1. kategooria või 1B-kategooria hingamiselundite sensibilisaator	$\geq 0,1$
1A-kategooria hingamiselundite sensibilisaator	$\geq 0,01$
1. kategooria või 1B-kategooria naha sensibilisaator	$\geq 0,1$
1A-kategooria hingamiselundite sensibilisaator	$\geq 0,01$
Mutageensus sugurakkudele, 1A- ja 1B-kategooria	$\geq 0,1$
Mutageensus sugurakkudele, 2. kategooria	$\geq 1$
1A-, 1B- ja 2. kategooria kantserogeensus	$\geq 0,1$
1A-, 1B- ja 2. kategooria reproduktiivtoksilisus ning toime imetamisele ja imetamise kaudu	$\geq 0,1$

▼ **M58**

Ohuklass ja -kategooria	Sisalduse piirnorm (%)
1., 2. ja 3. kategooria toksililus sihtorgani suhtes – ühekordne kokkupuude	≥ 1
1. ja 2. kategooria toksililus sihtorgani suhtes – korduv kokkupuude	≥ 1
Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus	≥ 1
Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria akuutne toksililus	≥ 0,1
Ohtlik veekeskkonnale – 1. kategooria krooniline toksililus	≥ 0,1
Ohtlik veekeskkonnale – 2., 3. ja 4. kategooria krooniline toksililus	≥ 1
Ohtlik osoonikihile	≥ 0,1

3.2.2. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud klassifitseerimiskriteeriumidele mittevastava segu puhul esitatakse andmed järgmiste ainete ning nende kontsentratsiooni või kontsentratsioonivahemiku kohta segus, kui aine kontsentratsioon on võrdne järgmiste kontsentratsioonidega või neist suurem:

- a) 1 massiprotsent mittegaasiliste ja 0,2 mahuprotsenti gaasiliste segude puhul, kui tegemist on:
  - i) tervise- või keskkonnaohtu põhjustavate ainetega määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud tähenduses või
  - ii) ainetega, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas;
- b) 0,1 massiprotsenti selliste ainete puhul, mis vastavad ükskõik millisele järgmistest kriteeriumitest:
  - ained, mis on XIII lisas sätestatud kriteeriumite kohaselt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad;
  - ained, mis on XIII lisas sätestatud kriteeriumite kohaselt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad;
  - ained, mis on lisatud artikli 59 lõikes 1 nimetatud loetellu muudel kui käesoleva punkti alapunktis a nimetatud põhjustel (näiteks endokriinseid häireid põhjustavate omaduste tõttu);
  - ained, mis on tunnistatud endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks vastavalt kriteeriumitele, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või määruses (EL) 2018/605;
- c) 0,1 % aine puhul, mis on klassifitseeritud 1. või 1B-kategooria naha sensibilisaatoriks, 1. või 1B-kategooria hingamiselundite sensibilisaatoriks või 2. kategooria kantserogeeniks;
- d) 0,01 % aine puhul, mis on klassifitseeritud 1A-kategooria naha sensibilisaatoriks või 1A-kategooria hingamiselundite sensibilisaatoriks;
- e) üks kümnendik konkreetse sisalduse piirnormist aine puhul, mis on klassifitseeritud naha sensibilisaatoriks või hingamiselundite sensibilisaatoriks, millel on konkreetne sisalduse piirnorm;

## ▼M58

- f) 0,1 % aine puhul, mis on klassifitseeritud 1A-, 1B- või 2. kategooria reprodutiivtoksiliseks aineks või mis avaldab toimet imetamisele või imetamise kaudu.

## 3.2.3. Punktis 3.2 nimetatud ainete puhul:

- esitatakse aine klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, sealhulgas ohuklass(id) ja ohukategooria(d), mis on sätestatud nimetatud määruse VI lisas esitatud tabelis 1.1; lisaks esitatakse ohulaused ja täiendavad ohulaused. Selles punktis ei pea ohulaused ja täiendavad ohulaused olema täielikult välja kirjutatud, piisab nende koodidest. Juhul kui nimetatud laused ei ole täielikult välja kirjutatud, tuleb viidata 16. jaole, milles esitatakse kõikide ohulausetäistekstid. Kui aine ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele, nimetatakse aine punktis 3.2 märkimise põhjused, nagu „klassifitseerimata väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine“ või „aine, millele on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnõrmi töökeskkonnas“;
- konkreetne sisalduse piirnõrmi, korrutustegur ja akuutse toksilisuse hinnang (kui need on olemas) esitatakse aine puhul, mis kuulub määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osasse, või kui need on määratud kooskõlas nimetatud määruse I lisaga;
- kui ainet on segus kasutatud nanovormis ja kui aine on sellisena registreeritud või kui sellele on nii viidatud allkasutaja kemikaaliohutuse aruandes, märgitakse osakese need omadused, mis määravad ära nanovormi vastavalt VI lisas kirjeldatule. Kui ainet on segus kasutatud nanovormis, aga kui aine ei ole sellisena registreeritud või sellele ei ole nii viidatud allkasutaja kemikaaliohutuse aruandes, märgitakse osakese need omadused, mis mõjutavad segu ohutust.

## 3.2.4. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 20 lõikega 3 märgitakse punktis 3.2 nimetatud ainete puhul nende nimetus ja ka registreerimisnumber, kui see on olemas.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse artiklis 39 sätestatud allkasutajate kohustusi, võib segu tarnija jätta tootetähistele märkimata registreerimisnumbri selle osa, mis viitab konkreetsele registreerijale andmete ühisel esitamisel, kui:

- a) nimetatud tarnija tagab, et ta esitab järelevalve eesmärgil tehtud nõude korral täieliku registreerimisnumbri, või juhul, kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab nõude oma tarnijale, vastavalt alapunktile b ning
- b) nimetatud tarnija esitab järelevalve eest vastutavale liikmesriigi ametiasutusele (edaspidi „järelevalveasutus“) täieliku registreerimisnumbri seitsme päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud nõude kas otse järelevalveasutuselt või edastatuna saajalt; juhul kui tal ei ole teavet täieliku registreerimisnumbri kohta, edastab see tarnija nõude seitsme päeva jooksul pärast selle saamist oma tarnijale ning teatab sellest samal ajal ka järelevalveasutusele.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt esitatakse ka EÜ number, kui see on olemas. Samuti võib lisaks esitada CASi numbri ja IUPACi nimetuse, kui need on olemas.

▼ **M58**

Selles punktis märgitud ainete alternatiivsete keemiliste nimetuste puhul, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikliga 24, ei ole registreerimisnumbri, EÜ numbri ja muude üksikasjalike keemiliste tähiste esitamine vajalik.

4. **4. JAGU. Esmaabimeetmed**

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse esmaabimeetmeid selliselt, et neist saaksid aru ka väljaõppeta inimesed ning abi saaks osutada ilma keerukate seadmeteta ning ravimite piiratud valiku korral. Kui meditsiiniabi on vajalik, märgitakse see juhistes koos märkega kiireloomulisuse kohta.

4.1. **Esmaabimeetmete kirjeldus**

4.1.1. Esmaabijuhistes võetakse arvesse asjakohaseid kokkupuuteviise. Teave meetmete kohta jagatakse alapunktidesse vastavalt kokkupuuteviisidele, nt sissehingamine, sattumine nahale, sattumine silma ja allaneelamine.

4.1.2. Soovitused hõlmavad järgmist:

- a) kas vältimatu meditsiiniabi on vajalik ning kas kokkupuute järel on oodata võimalikke hilisemaid tagajärgi;
- b) kas ainega kokku puutunud isik soovitatakse viia kokkupuutekohast värske õhu kätte;
- c) kas on soovitatav eemaldada kõnealuselt isikult riided ja jalatsid ning kuidas neid käidelda ning
- d) kas esmaabi osutajatel soovitatakse kasutada isikukaitsevahendeid.

4.2. **Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Esitatakse kokkuvõtlik teave kokkupuutega seotud olulisemate akuutsete ja hilisemate sümptomite ning mõjude kohta.

4.3. **Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Vajaduse korral esitatakse teave hilisematest mõjudest tulenevate kliiniliste uuringute ja meditsiinilise järelevalve kohta ning üksikasjad antidootide (kui need on teada) ja vastunäidustuste kohta.

Teatavate ainete või segude puhul võib olla oluline rõhutada, et töökohal peavad olema kättesaadavad spetsiifiliseks ja vältimatuks raviks vajalikud erivahendid.

5. **5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu põhjustatud või selle läheduses tekkinud tulekahju kustutamise nõudeid.

5.1. **Tulekustutusvahendid**

Sobivad kustutusvahendid:

esitatakse teave sobivate kustutusvahendite kohta.

Sobimatud kustutusvahendid:

esitatakse teave selle kohta, kas mõni kustutusvahend on aine või seguga seotud konkreetse juhtumi korral sobimatu (nt vältida kõrgsurve kustutusvahendeid, mis võivad põhjustada võimaliku plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu tekkimist).

▼ **M58****5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Esitatakse teave aine või seguga seotud eriliste ohtude kohta, nagu aine või segu põlemisel tekkivad ohtlikud põlemissaadused, näiteks „põlemisel võivad tekkida süsinikmonooksiidi mürgised aurud“ või „tekitab põlemisel väävel- ja lämmastikoksiide“.

**5.3. Nõuanded tuletõrjajatele**

Esitatakse soovitusel kõikide kaitsemeetmete kohta, mida on vaja võtta tule tõrjumisel, näiteks „jahutage mahuteid veega“ ning soovitusel tuletõrjajate erikaitsevahendite, näiteks jalatsite, kaitseriiete, kinnaste, silmade ja näokaitsevahendite ning hingamisaparaatide kohta.

**6. 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**

Ohutuskaardi selles jaos soovitatakse asjakohaseid meetmeid aine või segu lekete ja keskkonda sattumise korral, et vältida või minimeerida kahjustavat mõju inimestele, varale ja keskkonnale. Juhul kui lekke ulatus on määrava tähtsusega, eristatakse väikseid ja ulatuslikke lekkeid. Kui lekke tõkestamise ja kokkukogumise kord on erinevad, tehakse ohutuskaardile vastav märge.

**6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****6.1.1. Tavapersonal**

Esitatakse aine või segu juhusliku lekke või keskkonda sattumisega seotud soovitusel:

- a) asjakohaste kaitsevahendite kandmine (sealhulgas ohutuskaardi 8. jaos märgitud isikukaitsevahendid), et vältida aine sattumist nahale ja silma ning isikliku riietuse saastumist;
- b) süttimisallikate kõrvaldamine, piisava ventilatsiooni tagamine, tolmu leviku tõkestamine ning
- c) toimimine hädaolukorras, näiteks vajadus evakueerida ohupiirkonnas viibivad isikud või konsulteerida eksperdiga.

**6.1.2. Päästetöötajad**

Esitatakse soovitusel päästetöötajate kaitseriieetuse asjakohase materjali kohta (näiteks „sobiv: butüleen“; „sobimatu: PVC“).

**6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Esitatakse soovitusel keskkonnakaitse meetmete kohta, mis tuleb võtta aine või segu juhusliku lekke või keskkonda sattumise korral, näiteks vältida sattumist äravoolutorudesse, pinna- ja põhjavette.

**6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid****6.3.1. Esitatakse asjakohased soovitusel lekke tõkestamiseks. Asjakohased tõkestamismeetodid võivad hõlmata järgmist:**

- a) isoleerimine, äravoolutorude katmine;
- b) avauste sulgemise protseduurid.



▼ **M58**

- 6.3.2. Esitatakse asjakohased soovitud puhastusmeetmete kohta lekke korral. Asjakohased puhastusmeetmed võivad hõlmata järgmist:
- a) neutraliseerimise meetodid;
  - b) saastusest puhastamise meetodid;
  - c) adsorbeerivad materjalid;
  - d) puhastamismeetodid;
  - e) vaakumtehnika;
  - f) tõkestamiseks ja puhastamiseks vajalikud vahendid (sh sädemevabade tööriistade ja seadmete kasutamine, kui see on asjakohane).
- 6.3.3. Esitatakse kogu muu teave, mis on seotud lekke või keskkonda sattumisega, sealhulgas soovitud sobimatute tõkestus- ja puhastusmeetodite kohta, näiteks märges „ärge kunagi kasutage ...“.

6.4. **Viited muudele jagudele**

Vajaduse korral viidatakse 8. ja 13. jaole.

7. **7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse soovitud ohutu käitlemise kohta. Kirjeldatakse asjakohaseid ettevaatusabinõusid punktis 1.2 viidatud kindlaksmääratud kasutusvalade puhul ning tulenevalt aine või segu iseloomulikest omadustest.

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse inimeste tervise- ja keskkonnakaitsega ning ohutuse tagamisega seotud teave. See aitab tööandjal töötada välja sobiva töökorralduse ja korralduslikud meetmed kooskõlas direktiivi 98/24/EÜ artikliga 5 ja direktiivi 2004/37/EÜ artikliga 5.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles jaos esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaks määratud kasutusvaladele ning ohutuskaardi lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskiohjameetmetele.

Lisaks käesolevas jaos esitatud teabele võib asjakohast teavet leida ka 8. jaost.

7.1. **Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

## 7.1.1. Määratakse kindlaks soovitud:

- a) aine või segu ohutuks käitlemiseks, näiteks meetmed aerosoolide ja tolmu tekke ning tulekahjude vältimiseks ja tõkestamiseks;
- b) kokkusobimatute ainete ja segude käitlemise vältimiseks;
- c) tähelepanu juhtimiseks toimingutele ja tingimustele, mis tekitavad uusi riske, muutes aine või segu omadusi, ning asjakohastele vastumeetmetele ning
- d) aine või segu keskkonda sattumise vähendamiseks, näiteks nõuded lekete vältimiseks või aine eemale hoidmiseks äravoolutorudest.

## 7.1.2. Esitatakse üldised tööhügieeninõuded:

- a) mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal;
- b) pärast kasutamist käsi pesta ning
- c) eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toilitustamisega seotud ruumi sisenemist.

**▼M58****7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Esitatud soovitusel peavad olema kooskõlas ohutuskaardi 9. jaos kirjeldatud füüsikaliste ja keemiliste omadustega. Vajaduse korral esitatakse erinõuded ladustamistingimuste kohta, sealhulgas:

- a) kuidas ohjata riske, mis on seotud
  - i) plahvatusohtliku keskkonnaga;
  - ii) söövitavate tingimustega;
  - iii) tuleohtlikkusega;
  - iv) kokkusobimatute ainete või segudega;
  - v) aurustumist soodustavate tingimustega ning
  - vi) võimalike süttimisallikatega (sealhulgas elektriseadmed);
- b) kuidas kontrollida mõjusid, mis on seotud
  - i) ilmastikutingimustega;
  - ii) ümbritseva rõhuga;
  - iii) temperatuuriga;
  - iv) päikesevalgusega;
  - v) niiskusega ning
  - vi) vibratsiooniga;
- c) kuidas tagada aine või segu püsivus, kasutades
  - i) stabilisaatoreid ning
  - ii) antioksidante;
- d) muud soovitusel, sealhulgas
  - i) ventilatsiooninõuded;
  - ii) erinõuded laoruumidele või mahutitele (sealhulgas kemikaalile vastupidavad seinad ja ventilatsioon);
  - iii) ladustamisel kehtivad koguselised piirangud (vajaduse korral) ning
  - iv) pakendi sobivusega seotud nõuded.

**7.3. Eriksutus**

Eriksutus(t)eks ette nähtud ainete ja segude kohta esitatud soovitusel peavad vastama punktis 1.2 nimetatud kindlaksmääratud kasutusala-dele ning olema üksikasjalikud ja praktilised. Kui ohutuskaardile on lisatud kokkupuutestsenaarium, esitatakse viide sellele või märgitakse asjakohane teave vastavalt punktides 7.1 ja 7.2 sätestatud nõuetele. Kui tarneahelas tegutseja on teinud segu kohta kemikaaliohutuse hindamise, piisab, kui ohutuskaart ja kokkupuutestsenaarium vastavad segu käsitlevale kemikaaliohutuse aruandele; sel juhul ei nõuta kooskõla iga koostisainet käsitleva kemikaaliohutuse aruandega eraldi. Võib osutada tootmisharusid või sektoreid käsitlevatele üksikasjalikele juhenditele (sh allikas ja väljaandmise kuupäev), kui need on kättesaadavad.

▼ **M58****8. JAGU. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse**

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse töökeskkonnas kohaldatavaid kokkupuute piirnorme ja vajalikke riskijuhtimismeetmeid.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, peab ohutuskaardi selles jaos esitatud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaks määratud kasutusalaadele ning ohutuskaardi lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande kokkupuutestsenaariumis kirjeldatud riskiohjaminele.

**8.1. Kontrolliparameetrid**

8.1.1. Esitatakse olemasolev teave aine või segude kõikide koostisainete järgmiste riiklike piirnormide ja kõikide õiguslike aluste kohta, mis kehtivad liikmesriigis, kus ohutuskaart koostatakse. Töökeskkonna ohtlike ainete piirnormide loetelu koostamisel tuleb lähtuda punktis 3 esitatud keemilisest määratlusest:

8.1.1.1. riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, mis on kooskõlas direktiivis 98/24/EÜ sätestatud liidu ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas ja hõlmavad kõiki komisjoni otsuse 2014/113/EL <sup>(1)</sup> artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.2. riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas, mis on kooskõlas direktiivis 2004/37/EÜ sätestatud liidu ohtlike ainete piirnormidega töökeskkonnas ja hõlmavad kõiki otsuse 2014/113/EL artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.3. kõik muud riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas;

8.1.1.4. riiklikud bioloogilised piirnormid, mis on kooskõlas direktiivis 98/24/EÜ sätestatud liidu bioloogiliste piirnormidega ja hõlmavad kõiki otsuse 2014/113/EL artikli 2 lõike 3 kohaseid märkeid;

8.1.1.5. kõik muud riiklikud bioloogilised piirnormid.

8.1.2. Vähemalt kõige asjakohasemate ainete osas esitatakse teave kehtivate soovitatavate seiremeetmete kohta.

8.1.3. Kui aine või segu kindlaksmääratud kasutamisel tekivad õhusaasteained, esitatakse ka nende ainete piirnormid töökeskkonnas ja/või bioloogilised piirnormid.

8.1.4. Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande või I lisa punktis 1.4 osutatud asjakohaste tuletatud mittetoimivate tasemete (DNELid) või I lisa punktis 3.3 osutatud arvutuslike mittetoimivate sisalduste (PNECid) esitamist, esitatakse aine asjakohane DNEL või PNEC vastavalt ohutuskaardi lisas sätestatud kokkupuutestsenaariumitele.

8.1.5. Kui seoses erikasutusega nõutakse riskijuhtimismeetmetega seotud otsuste vastuvõtmiseks riskianalüüsi koostamist kontrollitasemete lõikes, tuleb esitada piisavad andmed, et tagada tõhus riskijuhtimine. Täpsustatakse kontrollitasemete lõikes koostatava riskianalüüsi soovitus kontekst ja piirangud.

<sup>(1)</sup> Komisjoni 3. märtsi 2014. aasta otsus 2014/113/EL, millega asutatakse töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee ning tunnistatakse kehtetuks otsus 95/320/EÜ (ELT L 62, 4.3.2014, lk 18).

▼ **M58****8.2. Kokkupuute ohjamine**

Kui ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaarium ei sisalda asjakohast teavet, on käesoleva punkti kohase teabe esitamine kohustuslik.

Kui tarnija on loobunud XI lisa 3. jao kohastest katsetest, peab ta märkima kasutamise eritingimused, mis põhjendavad katsetest loobumist.

Kui aine on registreeritud kui kohapeal kasutatav või transporditav isoleeritud vaheaaine, peab tarnija märkima, et asjaomane ohutuskaart vastab eritingimustele, mis õigustavad aine registreerimist kooskõlas artikliga 17 või 18.

**8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll**

Kirjeldatast asjakohased kokkupuute ohjamise meetmed peavad olema kooskõlas aine või segu kohta punktis 1.2 esitatud kindlaksmääratud kasutusomadega. Teave peab olema piisav, et tööandja saaks vajaduse korral ja kooskõlas direktiivi 98/24/EÜ artiklitega 4–6 ja direktiivi 2004/37/EÜ artiklitega 3–5 hinnata aine või segu kasutamisest tulenevat riski töötajate tervisele ja ohutusele.

See teave täiendab 7. jaos juba esitatud teavet.

**8.2.2. Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**

8.2.2.1. Isikukaitsevahendite kasutamise kohta esitatav teave peab olema kooskõlas töökeskkonnas kohaldatavate heade hügieenitavadega ning kaitsevahendite kasutamisega peavad kaasnema muud kontrollimeetmed, sealhulgas tehniline kontroll ning ventilatsioon ja isolatsioon. Vajaduse korral viidatakse 5. jaos esitatud soovitudele tuletõrjajate/keemiareostuse likvideerijate isikukaitsevahendite kohta.

8.2.2.2. Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/425<sup>(1)</sup> ja osutades Euroopa Standardikomitee asjakohastele standarditele, kirjeldatakse üksikasjalikult, millised vahendid on kaitse tagamiseks piisavad ja sobivad, sealhulgas:

**a) silmade/näo kaitsmine**

silmade/näo kaitsevahendite, näiteks kaitseprillide ja näokaitsete kindlaksmääramisel lähtutakse aine või segu ohtlikkusest ja kokkupuute võimalikkusest;

**b) naha kaitsmine****i) käte kaitsmine**

läheldes aine või segu ohtlikkusest ja nahaga kokkupuute võimalikkusest, ulatusest ja kestusest määratakse täpselt kindlaks aine või segu käitlemisel kasutatavate kinnaste liik, sealhulgas:

— materjali tüüp ja paksus;

— kindamaterjali tüüpiline või minimaalne läbimisaeg.

Vajaduse korral märgitakse lisameetmed käte kaitsmiseks;

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).

▼ **M58**ii) *muu*

kui lisaks kätele on vaja kaitsta ka muid kehaosi, märgitakse nõutava kaitsevahendi liik ja kvaliteet, näiteks pika käisega kaitsekindad, saapad ja kaitseülikond, lähtudes aine või segu ohtlikkusest ja kokkupuute võimalikkusest.

Vajaduse korral kirjeldatakse täiendavaid naha kaitsmiseks võetavaid meetmeid ja spetsiaalseid hügieenimeetmeid;

c) *hingamisteede kaitsmine*

lähtudes aine või segu ohtlikkusest ning kokkupuute võimalikkusest, määratakse kindlaks gaasi, auru, udu või tolmu puhul kasutatavad kaitsevahendid, sealhulgas õhku puhastavad respiraatorid, mille puhul täpsustatakse asjakohase filtri liik (kassett või kanister), sobivad tahkete osakeste filtrid ja maskid või kompaktsed hingamisaparaadid;

d) *termiline oht*

kui materjali käsitlemisega kaasneva termilise ohu vältimiseks on vaja kanda spetsiifilisi kaitsevahendeid, pööratakse erilist tähelepanu isikukaitsevahendite konstruktsioonile.

8.2.3. *Kokkupuute ohjamine keskkonnas*

Esitatakse teave, mida tööandjal on vaja liidu keskkonnakaitsealastest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruannet, koostatakse ohutuskaardi lisas esitatud kokkupuutesenaariumite jaoks kokkuvõtte riskijuhtimis-meetmetest, mis võimaldavad asjakohaselt kontrollida keskkonna kokkupuudet ohtliku ainega.

9. **9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse vajaduse korral aine või segu kohta empiirilised andmed. Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 8 lõiget 2.

Nõuetekohaste kontrollimeetmete võtmiseks esitatakse kogu asjakohane teave aine või segu kohta. Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

Segude puhul ja juhul, kui andmed ei kehti segu kohta tervikuna, märgitakse kannetes sõnaselgelt, millist segus sisalduvat ainet andmed iseloomustavad.

Esitatud omadused identifitseeritakse sõnaselgelt ja esitatakse asjakohaseid mõõtühikuid kasutades. Kui see on vajalik arvväertuste tõlgendamiseks, esitatakse ka kindlaksmääramise meetod, muu hulgas mõõtmis- ja võrdlustingimused. Kui ei ole sätestatud teisiti, on temperatuur ja rõhk standardtingimustes vastavalt 20 °C ja 101,3 kPa.

Punktides 9.1 ja 9.2 loetletud omadused võidakse esitada loetelu vormis. Selles jaos võidakse omadused loetleda teistsuguses järjekorras, kui seda peetakse asjakohaseks.

9.1. **Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

Kõik ohutuskaardid sisaldavad allpool nimetatud omadusi. Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse see sõnaselgelt ära, esitades võimaluse korral selle põhjused.

▼ **M58**a) *Füüsikaline olek*

Füüsikaline olek (gaas, vedelik või tahke aine) märgitakse üldiselt temperatuuri ja rõhu standardtingimustes.

Mõistete „gaas“, „vedelik“ ja „tahke aine“ puhul kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 1.0 esitatud määratlusi.

b) *Värv*

Märkida tuleb tarnitava aine või segu värvus.

Juhul kui üks ohutuskaart hõlmab segu erinevaid variante, mis võivad olla erinevat värvi, võib värvi kirjeldamiseks kasutada mõistet „erinevad“.

c) *Lõhn*

Kui lõhn on üldtuntud või kui seda on kirjanduses kirjeldatud, esitatakse selle kvalitatiivne kirjeldus.

Lõhnaläve olemasolu korral tuleb see märkida (kvalitatiivne või kvantitatiivne väärtus).

d) *Sulamis-/külmumispunkt*

Ei kohaldata gaaside suhtes.

Sulamis- ja külmumispunkt märgitakse standardrõhu juures.

Juhul kui sulamispunkt ületab mõõtevahemiku ülempiiri, märgitakse temperatuur, kuni milleni sulamispunkti ei täheldatud.

Kui enne sulamist või selle kestel toimub lagunemine või sublimatsioon, tuleb see märkida.

Vahade ja pastade kohta võib sulamispunkti ja külmumispunkti asemel märkida pehmenemispunkti/pehmenemistemperatuuri vahemiku.

Segude puhul tuleb märkida, kui sulamispunkti/külmumispunkti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik määrata.

e) *Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemivahemik*

Omadused esitatakse standardrõhu juures. Samas võib keemispunkti esitada madalama rõhu juures, kui keemistemperatuur on väga kõrge või kui lagunemine toimub enne standardrõhu juures keemahakkamist.

Juhul kui keemispunkt ületab mõõtevahemiku ülempiiri, märgitakse temperatuur, kuni milleni keemispunkti ei täheldatud.

Kui enne keemahakkamist või keemise kestel toimub lagunemine või sublimatsioon, tuleb see märkida.

Segude puhul tuleb märkida, kui keemispunkti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik määrata; sellisel juhul märgitakse ära kõige madalamal temperatuuril keema hakkava koostisaine keemispunkt.

f) *Süttivus*

Kohaldatakse gaaside, vedelike ja tahkete ainete suhtes.

Märgitakse, kas aine või segu on süttiv, st võib põlema minna või selle saab põlema panna, isegi kui seda ei ole klassifitseeritud seoses tuleohtlikkusega.

Esitada võib täiendava teabe, kui see on kättesaadav ja asjakohane, näiteks kas süttimisel on muud tagajärjed kui harilikul põlemisel (nt plahvatus) ja süttivus muudes kui standardtingimustes.

▼ **M58**

Sõltuvalt vastavast ohuklassifikatsioonist võib süttivuse kohta esitada konkreetsema teabe. Selles punktis ei esitata punktis 9.2.1 esitatud teavet.

g) Alumine ja ülemine plahvatuspiir<sup>(1)</sup>

Ei kohaldata tahkete ainete suhtes.

Tuleohtlike vedelike kohta tuleb märkida vähemalt alumine plahvatuspiir. Kui leekpunkt on umbes  $-25\text{ °C}$  või üle selle, ei pruugi ülemise plahvatuspiiri kindlaksmääramine standardtemperatuuril võimalik olla; sellisel juhul on soovitatav esitada ülemine plahvatuspiir kõrgemal temperatuuril. Kui leekpunkt on üle  $20\text{ °C}$ , ei pruugi alumise plahvatuspiiri kindlaksmääramine standardtemperatuuril võimalik olla; sellisel juhul on soovitatav esitada nii alumine kui ka ülemine plahvatuspiir kõrgemal temperatuuril.

h) *Leekpunkt*

Ei kohaldata gaaside, aerosoolide ja tahkete ainete suhtes.

Segude puhul esitatakse väärtus – selle olemasolul – segu kohta. Vastasel juhul esitatakse kõige väiksema leekpunktiga aine/ainete leekpunkt.

i) *Isesüttimistemperatuur*

Kohaldatakse ainult gaaside ja vedelike suhtes.

Segude puhul esitatakse isesüttimistemperatuur – selle olemasolul – segu kohta. Kui väärtus segu kohta ei ole kättesaadav, esitatakse kõige madalama isesüttimistemperatuuriga aine/ainete isesüttimistemperatuur.

j) *Lagunemistemperatuur*

Kohaldatakse ainult isereageerivate ainete ja segude, orgaaniliste peroksiidide ning muude selliste ainete ja segude suhtes, mis võivad laguneda.

Märkida tuleb isekiireneva lagunemise temperatuur (SADT) ja kogus, mille puhul see kehtib, või lagunemise algtemperatuur.

Märgitakse, kas esitatud temperatuur on isekiireneva lagunemise temperatuur (SADT) või lagunemise algtemperatuur.

Juhul kui lagunemist ei täheldatud, märgitakse temperatuur, alla mille lagunemist ei täheldatud, nt „alla  $x\text{ °C}$  lagunemist ei täheldatud“.

k) *pH*

Ei kohaldata gaaside suhtes.

Märkida tuleb aine või segu pH tarnimisel või juhul kui toode on tahkel kujul, vesi- või muu lahuse pH väärtus antud sisalduse juures.

Märkida tuleb katseaine või -segu kontsentratsioon vees

l) *Kinemaatiline viskoossus*

Kohaldatakse ainult vedelike suhtes.

Mõõtühikuna kasutatakse  $\text{mm}^2/\text{s}$ .

<sup>(1)</sup> Märkus: mõiste „plahvatuspiir“ on väljaspool liitu kasutatava termini „süttimispiir“ sünonüüm.

▼ **M58**

Mittenjuutoniliste vedelike puhul märgitakse tiksotroopne või reopeksne käitumine.

m) *Lahustuvus*

Lahustuvus märgitakse üldiselt temperatuuri standardtingimustes.

Märkida tuleb veeslahustuvus.

Samuti võib esitada lahustuvuse muudes polaarsetes ja mittepo-laarsetes lahustites.

Segude puhul tuleb märkida, kas segu lahustub vees või muus lahustis või kas see seguneb vee või muu lahustiga täielikult või ainult osaliselt.

Nanovormide puhul tuleb lisaks veeslahustuvusele märkida lahustuvuskiirus või muus asjakohases bioloogilises keskkonnas või keskkonnaosas.

n) *N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)*

Ei kohaldata anorgaaniliste ja ioonsete vedelike suhtes ja üldiselt ei kohaldata segude suhtes.

Märgitakse, kas esitatud väärtus põhineb katsetel või arvutustel.

Sellise aine nanovormide kohta, mille suhtes ei kohaldata n-oktanool/vesi jaotustegurit, esitatakse dispersiooni stabiilsus erinevates keskkondades.

o) *Aururõhk*

Aururõhk märgitakse üldiselt temperatuuri standardtingimustes.

Lenduvate vedelike kohta esitatakse lisaks sellele aururõhk temperatuuril 50 °C.

Neil puhkudel, kui üks ohutuskaart hõlmab vedelate segude või veeldatud gaasisegude variante, esitatakse aururõhu vahemik.

Vedelate segude või veeldatud gaasisegude kohta esitatakse aururõhu vahemik või vähemalt kõige lenduvama(te) koostisosa(de) aururõhu vahemik, kui segu aururõhu määrab või määravad enne-kõike ära see koostisosa või need koostisosad.

Samuti võib märkida küllastunud auru kontsentratsiooni.

p) *Tihedus ja/või suhteline tihedus*

Kohaldatakse ainult vedelike ja tahkete ainete suhtes.

Tihedus ja suhteline tihedus märgitakse üldiselt temperatuuri ja rõhu standardtingimustes.

Märkida tuleb tihedus ja/või suhteline tihedus temperatuuril 4 °C oleva vee suhtes (nimetatakse ka erikaaluks).

Neil puhkudel, kui tihedus võib varieeruda, nt tulenevalt partiist, või kui üks ohutuskaart hõlmab aine või segu mitut varianti, võib esitada näitaja vahemiku.

Ohutuskaardile tuleb märkida, kas esitatud on absoluutne tihedus (ühikuteks on nt  $g/cm^3$  või  $kg/m^3$ ) ja/või suhteline tihedus (ühikuta suurus).

q) *Auru suhteline tihedus*

Kohaldatakse ainult gaaside ja vedelike suhtes.



▼ **M58**

Gaaside kohta märgitakse gaasi suhteline tihedus temperatuuril 20 °C oleva õhu suhtes.

Vedelike kohta märgitakse auru suhteline tihedus temperatuuril 20 °C oleva õhu suhtes.

Vedelike kohta võib samuti märkida suhtelise tiheduse  $D_m$  temperatuuril 20 °C oleva auru/õhu segu suhtes.

r) *Osakeste omadused*

Kohaldatakse ainult tahkete ainete suhtes.

Märkida tuleb osakese suurus (ekvivalentdiameetri mediaan, diameetri arvutamiseks kasutatud meetod (numbri-, pinna- või mahupõhine) ja vahemik, mille piires mediaanväärtus varieerub). Samuti võib esitada muud omadused, nagu granulomeetriline jaotus (nt vahemikuna), kuju, pikkuse ja laiuse suhe, agregatsioon/aglomeratsioon, eripind ja tolmusus. Kui aine on nanovormis või kui tarnitav segu sisaldab nanovormi, tuleb käesolevas punktis ära märkida sellekohane teave või juhul kui see on mujal ohutuskaardil juba esitatud, sellele viidata.

9.2. **Muu teave**

Lisaks punktis 9.1 nimetatud omadustele tuleb märkida muud füüsilised ja keemilised näitajad, nagu punktides 9.2.1 ja 9.2.2 loetletud omadused, kui nende esitamine on oluline aine või segu ohutu kasutamise seisukohast.

9.2.1. *Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta*

Selles punktis on loetletud omadused, ohutusnäitajad ja katsetulemused, mille ohutuskaardile kandmine võib olla kasulik juhul, kui aine või segu on klassifitseeritud vastavasse füüsikalise ohu klassi. Samuti võib olla asjakohane esitada andmed, mida loetakse konkreetse füüsikalise ohu seisukohast oluliseks, ent mis ei tingi klassifitseerimist (nt negatiivne tulemus, mis lähenevad kriteeriumile).

Koos andmetega võib esitada selle ohuklassi nime, millega need on seotud.

a) **Lõhkeained**

Seda punkti kohaldatakse samuti määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punkti 2.1.3 märkuses 2 osutatud ainete ja segude suhtes ning muude ainete ja segude suhtes, mis reageerivad kuumutamisel kinnises mahutis positiivselt.

Esitada võib järgmised andmed:

- i) lõõgitundlikkus;
- ii) kinnises mahutis kuumutamise mõju;
- iii) kinnises mahutis süütamise mõju;
- iv) põrutustundlikkus;
- v) hõõrdetundlikkus;
- vi) termiline stabiilsus;
- vii) pakend (liik, suurus, aine või segu netomass), mille alusel määrati lõhkeaineklassi „jaotis“ või mille alusel aine või segu vabastati klassifitseerimisest lõhkeainena.

▼ **M58**

## b) Tuleohtlikud gaasid

Puhaste tuleohtlike gaaside kohta võib lisaks punkti 9.1 alapunktis g osutatud teabele plahvatuspiiride kohta esitada järgmised andmed:

- i)  $T_{Ci}$  (maksimaalne tuleohtliku gaasi sisaldus, mis segatuna lämmastikuga ei ole õhus tuleohtlik, mooliprotsentides);
- ii) põlemiskiirus, kui gaas on põlemiskiiruse alusel klassifitseeritud 1B-kategooriasse.

Tuleohtlike gaaside segu kohta võib lisaks punkti 9.1 alapunktis g osutatud teabele plahvatuspiiride kohta esitada järgmised andmed:

- i) plahvatuspiirid, kui neid on katsetatud, või teave selle kohta, kas klass ja kategooria on määratud arvutuste põhjal;
- ii) põlemiskiirus, kui gaasisegu on põlemiskiiruse alusel klassifitseeritud 1B-kategooriasse.

## c) Aerosoolid

Märkida võib järgneva tuleohtlike komponentide protsentuaalse sisalduse (kogumassist), välja arvatud juhul kui aerosool on klassifitseeritud 1. kategooria aerosooliks sellepärast, et see sisaldab üle 1 % (massist) tuleohtlikke komponente või selle põlemiskiirus on vähemalt 20 kJ/g ja selle suhtes ei rakendata tuleohtlikuks klassifitseerimise menetlust (vt märkus määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 2.3.2.2).

## d) Oksüdeerivad gaasid

Puhaste gaaside kohta võib esitada  $C_i$  (ekvivalentsuskoefitsient hapniku suhtes) vastavalt standardile ISO 10156 „Gaasid ja gaaside segud – tuleohtlikkuse ja oksüdeerumisvõime määramine ballooni ventiili läbilaskevõime valimisel“ või vastavalt samaväärsele meetodile.

Gaasisegude kohta võib katsetatud segude puhul märkida sõnad „1. kategooria oksüdeeriv gaas“ (katsetatud vastavalt standardile ISO 10156 või samaväärsele meetodile) või standardi ISO 10156 või samaväärse meetodi kohaselt arvatud oksüdatsioonivõimsuse.

## e) Rõhu all olevad gaasid

Puhta gaasi kohta võib esitada kriitilise temperatuuri.

Gaasisegu kohta võib esitada pseudokriitilise temperatuuri.

## f) Tuleohtlikud vedelikud

Kui aine või segu on klassifitseeritud tuleohtlikuks vedelikuks, ei ole selles punktis vaja esitada andmeid keemispunkti ja leekpunkti kohta, kuna nimetatud andmed tuleb esitada kooskõlas punktiga 9.1. Esitada võib teabe põlemisvõime säilimise kohta.

## g) Tuleohtlikud tahked ained

Esitada võib järgmised andmed:

- i) metallipulbrite kohta põlemistase või põlemisaeg;
- ii) märke selle kohta, kas niisutatud tsooni katse on läbitud.

▼ **M58**

- h) **Isereageerivad ained ja segud**
- Lisaks sellele, et vastavalt punkti 9.1 alapunktile j esitatakse SADT, võib esitada järgmise teabe:
- i) lagunemistemperatuur;
  - ii) detonatsiooniomadused;
  - iii) deflagratsiooniomadused;
  - iv) kinnises mahutis kuumutamise mõju;
  - v) plahvatusjõud (kui see on kohaldatav).
- i) **Pürofoorsed vedelikud**
- Esitada võib teabe selle kohta, kas esineb isesüttimine või filterpaberi söestumine.
- j) **Pürofoorsed tahked ained**
- Esitada võib järgmised andmed:
- i) pulbri kujul esinevate tahkete ainete puhul märke selle kohta, kas aine kallamisel või sellele järgneva viie minuti jooksul toimub isesüttimine;
  - ii) märke selle kohta, kas pürofoorsed omadused võivad aja jooksul muutuda.
- k) **Isekuumenevad ained ja segud**
- Esitada võib järgmised andmed:
- i) märke selle kohta, kas esineb isesüttimine, ja suurim saavutatud temperatuuritõus;
  - ii) määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktis 2.11.4.2 osutatud sõelumiskatsete tulemused, kui need on asjakohased ja kättesaadavad.
- l) **Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase**
- Esitada võib järgmised andmed:
- i) eralduva gaasi identifitseerivad andmed, kui need on teada;
  - ii) märke selle kohta, kas eralduv gaas on isesüttiv;
  - iii) gaasi eraldumise kiirus.
- m) **Oksüdeerivad vedelikud**
- Esitada võib teabe selle kohta, kas tselluloosiga segamisel esineb isesüttimine.
- n) **Oksüdeerivad tahked ained**
- Esitada võib teabe selle kohta, kas tselluloosiga segamisel esineb isesüttimine.
- o) **Orgaanilised peroksiidid**
- Lisaks sellele, et vastavalt punkti 9.1 alapunktile j esitatakse SADT, võib esitada järgmise teabe:
- i) lagunemistemperatuur;
  - ii) detonatsiooniomadused;
  - iii) deflagratsiooniomadused;
  - iv) kinnises mahutis kuumutamise mõju;
  - v) plahvatusjõud.

▼ **M58**p) **Metalle söövitavad ained**

Esitada võib järgmised andmed:

- i) metallid, mida aine või segu söövitab;
- ii) korrosioonikiirus ja märged selle kohta, kas see puudutab terast või alumiiniumi;
- iii) viide muudele ohutuskaardi jagudele seoses kokkusobivate või kokkusobimatute materjalidega.

q) **Desensibiliseeritud lõhkeained**

Esitada võib järgmised andmed:

- i) kasutatud desensibilisaator;
- ii) eksotermilise lagunemise energia;
- iii) korrigeeritud põlemiskiirus ( $A_c$ );
- iv) desensibiliseeritud lõhkeaine pahvatusohtlikkus desensibiliseeritud olekus.

9.2.2. *Muud ohutusnäitajad*

Võib olla kasulik kanda ohutuskaardile aine või segu allpool loetletud omadused, ohutusnäitajad ja katsetulemused:

- a) mehaaniline tundlikkus;
- b) isekiireneva polümeriseerumise temperatuur;
- c) plahvatusohtliku tolmu ja õhu segu tekkimine;
- d) puhvermahtuvus;
- e) aurustumiskiirus;
- f) segunevus;
- g) elektrijuhtivus;
- h) söövitavus;
- i) gaasirühm;
- j) redokspotentsiaal;
- k) vabade radikaalide tekitamise võime;
- l) fotokatalüütilised omadused.

Märkida tuleb muud füüsilised ja keemilised parameetrid, kui nende esitamine on oluline aine või segu ohutu kasutamise seisukohast.

10. **10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime**

Ohutuskaardi selles jaos kirjeldatakse aine või segu püsivust ning teatavatel kasutamistingimustel ja keskkonda sattudes tekkida võivaid ohtlikke reaktsioone; vajaduse korral lisatakse viide kasutatud katsemeetoditele. Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused.

10.1. **Reaktsioonivõime**

- 10.1.1. Kirjeldatakse aine või segu reaktsioonivõimega seotud ohtu. Kui see on võimalik, esitatakse spetsiifiliste katsete tulemused aine või segu kohta tervikuna. Teave võib lähtuda ka aine või segu klassi või rühma üldistest andmetest, kui need kajastavad adekvaatselt aine või seguga seotud võimalikku ohtu.

▼ **M58**

10.1.2. Kui segu käsitlevad andmed ei ole kättesaadavad, esitatakse andmed segus sisalduvate ainete kohta. Kokkusobimatuse kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta aineid, mahuteid ja saasteaineid, millega aine või segu võib transportimisel, ladustamisel ja kasutamisel kokku puutuda.

10.2. **Keemiline stabiilsus**

Märgitakse, kas aine või segu on tavapärase ümbritseva keskkonna või eeldatavate ladustamis- ja käitlemistingimuste temperatuuri ja rõhu korral stabiilne või ebastabiilne. Kirjeldatakse kõiki stabilisaatoreid, mida kasutatakse või võidakse kasutada aine või segu keemilise stabiilsuse säilitamiseks. Kirjeldatakse kõikide aine või segu füüsikalises olekus toimuvate muudatuste võimalikku ohtlikkust. Desensibiliseeritud lõhkeainete kohta esitatakse kõlblikkusaega puudutav teave ja juhised selle kohta, kuidas kontrollida desensibiliseeritust; tehakse märge selle kohta, et desensibilisaatori eemaldamisel saab tootest lõhkeaine.

10.3. **Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**

Vajaduse korral märgitakse, kas aine või segu reageerimisel või polimeriseerumisel võib tekkida ülerõhk, eralduda soojust või tekkida mõni teine ohuolukord. Kirjeldatakse tingimusi, mille puhul ohtlik reaktsioon võib toimuda.

10.4. **Tingimused, mida tuleb vältida**

Loetletakse ohtlike olukordi põhjustada võivad tingimused („tingimused, mida tuleb vältida“), näiteks temperatuur, rõhk, valgus, põrutus, staatiline elekter, vibratsioon või muu füüsikaline mõjur; võimaluse korral lisatakse kõnealuste ohtudega seotud riskijuhtimismeetmete lühikirjeldus. Desensibiliseeritud lõhkeainete kohta esitatakse teave meetmete kohta, mis tuleb võtta selleks, et vältida desensibilisaatori soovimatut eemaldamist, ja kui aine või segu ei ole küllaldaselt desensibiliseeritud, loetletakse tingimused, mida tuleb vältida.

10.5. **Kokkusobimatud materjalid**

Loetletakse ainete või segude liigid või konkreetsed ained, näiteks vesi, õhk, happed, alused, oksüdeerijad, millega reageerimisel võib aine või segu tekitada ohuolukorra (plahvatus, mürgiste või tuleohtlike ainete teke, soojuse eraldumine), ning võimaluse korral lisatakse kõnealuste ohtudega seotud riskijuhtimismeetmete lühikirjeldus.

10.6. **Ohtlikud lagusaadused**

Loetletakse teadaolevad ohtlikud lagusaadused, mille teket võib põhjendatult eeldada aine kasutamisel, ladustamisel, lekkimisel ja kuumutamisel. Ohtlikud põlemissaadused tuleb loetleda ohutuskardi 5. jaos.

11. **11. JAGU. Teave toksilisuse kohta**

Ohutuskardi selles jaos esitatud teave on suunatud eelkõige töötajatele meditsiini, tötervishoiu ja ohutuse valdkonnas ning toksikoloogidele. Esitatakse kokkuvõtlik, kuid täielik ja mõistetav kirjeldus erinevate toksikoloogiliste (tervise)mõjude kohta ning olemasolevad andmed kõnealuste mõjude tuvastamiseks, sealhulgas asjakohane teave toksikokineetika, metabolismi ja leviku kohta. Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel ja/või kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

▼ **M58**11.1. **Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**

Esitatakse teave järgmiste ohuklasside kohta:

- a) akuutne toksilisus;
- b) nahasöövitus/-ärritus;
- c) raske silmakahjustus/silmade ärritus;
- d) hingamisteede või naha sensibiliseerimine;
- e) mutageensus sugurakkudele;
- f) kantserogeensus;
- g) reproduktiivtoksilisus;
- h) mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude;
- i) mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude;
- j) hingamiskahjustus.

Need ohud tuleb alati ohutuskaardil loetleda.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul lisatakse lühikokkuvõtte VII–XI lisa kohaldamisel saadud teabe kohta; vajaduse korral esitatakse teave kasutatud katsemeetodite kohta. Käesoleva määruse I lisa punkti 1.3.1 kohaselt sisaldab registreerimisele kuuluvate ainete puhul kõnealune teave ka kättesaadavate andmete ja määruses (EÜ) nr 1272/2008 esitatud 1A- ja 1B-kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseerimiskriteeriumide võrdluse tulemusi.

- 11.1.1. Esitatakse teave kõikide ohuklasside või nende alajaotuste kohta. Kui märgitakse, et aine või segu ei kuulu konkreetsesse ohuklassi või alajaotusesse, märgitakse ohukaardile ka selgesõnaliselt, kas see tuleneb andmete puudumisest, andmete saamise tehnilisest võimatusest, mittetäielikest andmetest, või täielikest, kuid klassifitseerimiseks ebapiisavatest andmetest; viimasel juhul märgitakse ohutuskaardile „kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud“.
- 11.1.2. Selles punktis esitatud andmed võivad iseloomustada nii turule viidavaid aineid kui ka segusid. Segu puhul esitatakse selle kui terviku toksikoloogiliste omaduste kirjeldus, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 6 lõiget 3. Võimaluse korral loetletakse ka segus sisalduvate ohtlike ainete asjakohased toksikoloogilised omadused, näiteks LD50, hinnanguline akuutne toksilisus või LC50.
- 11.1.3. Kui aine või segu kohta on palju katseandmeid, võib vajaduse korral kirjeldada tähtsamate uuringute tulemusi kokkuvõtvalt, näiteks kokkupuuteviiside lõikes.
- 11.1.4. Kui konkreetsesse ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumid ei ole täidetud, esitatakse seda otsust põhjendav teave.
- 11.1.5. *Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta*  
Esitatakse teave võimalike kokkupuuteviiside kohta ning aine või segu võimaliku mõju kohta sõltuvalt kokkupuuteviisist, see tähendab manustamisest (allaneelamine), sissehingamisest või kokkupuutest naha/silmadega. Kui tervisemõju ei ole teada, tehakse ohutuskaardile vastav märg.

▼ **M58**11.1.6. *Füüsikaliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid*

Kirjeldatakse aine või seguga, segus sisalduvate ainetega või teadaolevate kõrvalsaadustega kokkupuutumise võimalikku tervist kahjustavat mõju ja võimalikke sümptomeid. Esitatakse olemasolev teave aine või segu füüsikaliste, keemiliste või toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomite kohta, mis võivad ilmneda aine või seguga kokkupuutumisel. Kirjeldatakse nii vähese kokkupuute korral tekkivaid esimesi sümptomeid kui ka tõsise kokkupuutega kaasnevaid tagajärgi, näiteks „võib põhjustada peavalu ja peapööritust, millele järgneb minestamine või teadvuse kaotus; kokkupuude suurte kogustega võib põhjustada koomasse langemist ja surma“.

11.1.7. *Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju.*

Esitatakse teave selle kohta, kas lühi- või pikaajalisel kokkupuutel on kohene või hilisem mõju. Esitatakse teave nii akuutsete kui ka krooniliste tervisemõjude kohta, mis on tingitud inimeste kokkupuutest aine või seguga. Kui teave inimeste kohta ei ole kättesaadav, esitatakse kokkuvõtlik teave katseandmete kohta, märkides selgelt ära üksikasjalikud andmed kas loomade ja loomaliikide kohta või *in vitro* katsete ja rakutüüpide kohta. Toksikoloogiliste andmete puhul märgitakse, kas need põhinevad inimeste või loomadega seotud andmetel või *in vitro* katsetel.

11.1.8. *Vastastikune mõju*

Teave vastastikuse mõju kohta esitatakse vajaduse korral ning juhul, kui see on kättesaadav.

11.1.9. *Eriomaste andmete puudumine*

Alati ei ole võimalik saada teavet aine või seguga seotud ohtude kohta. Juhul kui andmed konkreetse aine või segu kohta ei ole kättesaadavad, võib võimaluse korral esitada teabe samalaadsete ainete või segude kohta, kui need on kindlaks määratud. Kui eriomaste andmeid ei kasutata või kui need ei ole kättesaadavad, tuleb seda sõnaselgelt märkida.

11.1.10. *Segud*

Kui segu kui terviku tervisemõju ei ole testitud, esitatakse asjakohane teave 3. jaos loetletud asjakohaste ainete kohta.

11.1.11. *Segu kohta esitatud teave vastandatuna ainete kohta esitatud teabele*11.1.11.1. *Segus sisalduvad ained võivad avaldada organismis vastastikust mõju, mis on seotud nende imendumise, metabolismi ja eritumise erineva kiirusega. Selle tulemusena võib toksiline mõju muutuda ning segu kui terviku toksilisus võib erineda segus sisalduvate ainete toksilisusest. Toksikoloogiliste andmete esitamisel ohutuskaardi käesolevas punktis tuleb nimetatud asjaolu arvesse võtta.*11.1.11.2. *Iga aine puhul on oluline kaaluda, kas selle kontsentratsioon on piisav, et mõjutada segu üldist mõju tervisele. Esitatakse teave iga aine toksilise mõju kohta, välja arvatud järgmistel juhtudel:*

- a) teabe kordumisel esitatakse see vaid üks kord segu kui terviku kohta, näiteks kui kaks ainet põhjustavad mõlemad oksendamist ja kõhulahtisust;

▼ **M58**

- b) kui ei ole tõenäoline, et kõnealune mõju ilmneb konkreetse kontsentratsiooni korral, näiteks kui kergelt ärritava toimega ainet on lahustatud mitteärritavas lahustis alla teatava kontsentratsioonivahemiku;
- c) kui teave segus sisalduvate ainete vastastikuse mõju kohta ei ole kättesaadav, ei esitata oletusi, vaid kirjeldatakse iga segus sisalduva aine tervisemõju eraldi.

11.2 **Teave muude ohtude kohta**11.2.1 *Endokriinseid häireid põhjustavad omadused*

Teave endokriinseid häireid põhjustavatest omadustest tuleneva tervist kahjustava mõju kohta esitatakse selle olemasolul nende ainete kohta, mis on punktis 2.3 esitatud kui endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ained. See teave kujutab enesest lühikokkuvõtet vastavates määrustes ((EÜ) nr 1907/2006, (EL) 2017/2100, (EL) 2018/605) sätestatud hindamiskriteeriumite kohaldamisel saadud teabest, mis on asjakohane inimeste tervisele endokriinseid häireid põhjustavate omaduste hindamise seisukohast.

11.2.2 *Muu teave*

Esitatakse muu asjakohane teave kahjulike tervisemõjude kohta, isegi kui seda ei ole klassifitseerimiskriteeriumidega ette nähtud.

12. **12. JAGU. Ökoloogiline teave**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave, mis võimaldab hinnata aine või segu mõju keskkonda sattumisel. Ohutuskaardi punktides 12.1–12.7 esitatakse lühikokkuvõtte andmetest, sealhulgas asjakohastest katseandmetest, kui need on kättesaadavad, ning märgitakse selgelt liigid, keskkond, ühikud, katse kestus ja tingimused. Kõnealusest teabest võib olla abi leketekäitlemisel ja jäätmetöötluse hindamisel, heidete kontrollimisel, juhusliku keskkonda sattumise korral võetavate meetmete puhul ja transportimisel. Kui väidetakse, et konkreetne omadus on määratlemata (sest kättesaadavate andmete põhjal ei vasta aine või segu klassifitseerimiskriteeriumidele) või kui teave konkreetsete omaduste kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused. Lisaks, kui aine või segu ei ole klassifitseeritud muudel põhjustel (näiteks andmete saamise tehnilise võimatuse või mittetäielike andmete tõttu), märgitakse see sõnaselgelt ohutuskaardile.

Osa omadusi on ainespetsiifilised, st bioakumuleeruvus, püsivus ja lagunduvus; see teave tuleb esitada, kui see on kättesaadav ja asjakohane, iga segus sisalduva asjakohase aine kohta (st nende kohta, mida on nimetatud ohutuskaardi 3. jaos ning mis on keskkonnale ohtlikud või PBT-/vPvB-ained). Lisaks esitatakse teave aine või segu lagunemisel tekkivate ohtlike muundumissaaduste kohta.

Selles jaos esitatud teave on kooskõlas registreerimisel ja/või keemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega, kui see on nõutav, ning aine või segu klassifikatsiooniga.

Kui on kättesaadavad usaldusväärsed ja asjakohased katseandmed, esitatakse need andmed ja need on mudelite põhjal saadud andmete suhtes ülemuslikud.



▼ **M58****12.1. Mürgisus**

Esitatakse teave toksilisuse kohta, kui see on kättesaadav, lähtudes vee- ja/või maismaaorganismidega seotud uuringuandmetest. Esitatakse asjakohased kättesaadavad andmed vesikeskkonnale, sealhulgas kaladele, koorikloomadele, vetikatele ja muudele veetaimedele, avalduva akuutse ja kroonilise toksilisuse kohta. Lisaks esitatakse võimaluse korral kättesaadavad toksilisust käsitlevad andmed mulla mikro- ja makroorganismide kohta ning muude keskkonna seisukohast oluliste organismide, näiteks lindude, mesilaste ja taimede kohta. Kui aine või segu pärsib mikroorganismide aktiivsust, kirjeldatakse ka võimalikku mõju reoveepuhastitele.

Kui katseandmed ei ole kättesaadavad, kaalub tarnija võimalust esitada mudelite põhjal saadud usaldusväärsed ja asjakohased andmed.

Registreerimisele kuuluvate ainete puhul lisatakse kokkuvõtte käesoleva määruse VII–XI lisa kohaldamisel saadud teabe kohta.

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

Lagunduvus iseloomustab aine või segus sisalduvate teatavate ainete võimet keskkonnas laguneda kas biolagunduvuse või muude protsesside, näiteks oksüdeerumise või hüdrolyüüsi tulemusel. Püsivus on tõendatava lagunemise puudumine olukordades, mis on määratletud XIII lisa punktides 1.1.1 ja 1.2.1. Võimaluse korral esitatakse püsivuse ja lagunduvuse hindamiseks olulised katsetulemused. Kui on esitatud lagunduvuse poolestusajad, tuleb märkida, kas see tähendab aine mineraliseerumist või esmast lagunemist. Esitatakse ka teave aine või teatavate segus sisalduvate ainete lagunemisvõime kohta reoveepuhastites.

Kui katseandmed ei ole kättesaadavad, kaalub tarnija võimalust esitada mudelite põhjal saadud usaldusväärsed ja asjakohased andmed.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Bioakumulatsioonivõime iseloomustab aine või segus sisalduvate teatavate ainete omadust koguneda elustikku ja läbida toiduahelat. Esitatakse bioakumulatsioonivõime hindamiseks olulised katsetulemused. Need peavad osutama kättesaadavatele andmetele oktaanoolivee jaotusteguri ( $K_{ow}$ ) ja biokontsentratsiooniteguri (BCF) kohta või muudele bioakumulatsiooniga seotud asjakohastele parameetritele, kui need on kättesaadavad.

Kui katseandmed ei ole kättesaadavad, tuleb kaaluda võimalust esitada mudelite abil saadud prognoosid.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

▼ **M58****12.4. Liikuvus pinnases**

Liikuvus pinnases iseloomustab aine või segu koostisosade võimet liikuda keskkonda sattudes loodusjõudude kaasabil põhjavette või keskkonda sattumise kohast eemale. Andmete kättesaadavuse korral esitatakse pinnases liikuvuse võime. Teavet liikuvuse kohta pinnases saab asjakohastest liikuvusega seotud andmetest, nagu adsorptsiooniuringud ja leostumiskatsed, keskkonnaosadevaheline teadaolev või eeldatav levik ning pindpinevus. Näiteks võib adsorptsioonitegurit pinnases (Koc) prognoosida Kow-väärtuse järgi. Leostumist ja liikuvust võib prognoosida mudelite abil.

Kui kõnealune teave on kättesaadav ja asjakohane, esitatakse see iga segus sisalduva aine kohta, mida on nimetatud käesoleva ohutuskaardi 3. jaos.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, esitatakse püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiste tulemused vastavalt kemikaaliohutuse aruandele.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Teave endokriinseid häireid põhjustavatest omadustest tuleneva tervist kahjustava mõju kohta esitatakse selle olemasolul nende ainete kohta, mis on punktis 2.3 esitatud kui endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ained. See teave kujutab enesest lühikokkuvõtet vastavates määrustes ((EÜ) nr 1907/2006, (EL) 2017/2100, (EL) 2018/605) sätestatud hindamiskriteeriumite kohaldamisel saadud teabest, mis on asjakohane keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavad omaduste hindamise seisukohast.

**12.7. Muu kahjulik mõju**

Esitatakse kättesaadav teave muude kahjulike mõjude kohta, näiteks säilivus keskkonnas (kokkupuude), võime osooni fotokeemiliselt tekitada, osoonikihi kahandamise potentsiaal või võime aidata kaasa globaalsele soojenemisele.

**13. 13. JAGU. Jäätmekäitlus**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave konkreetse aine või segu ja/või selle mahuti jäätmekäitluse kohta, et valida ohutu ja keskkonnasõbralik jäätmekäitlusviis, mis vastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ<sup>(1)</sup> sätestatud nõuetele, liikmesriigis, kus ohutuskaart esitatakse. Lisaks 8. jaos esitatud teabele esitatakse jäätmekäitlusega tegelevate isikute ohutusega seotud teave.

Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist ning kui jäätmetappi käsitlev analüüs on tehtud, peab jäätmekäitlusmeetmetega seotud teave vastama kemikaaliohutuse aruandes kindlaksmääratud kasutuslabeledele ning ohutuskaardi lisa esitatud kokkupuutestenaariumitele.

**13.1. Jäätmetöötlusmeetodid**

Ohutuskaardi selles punktis:

- a) määratakse kindlaks jäätmetöötlusmahutid ja -meetodid, sealhulgas nii aine kui ka segu ja saastunud pakenditega seotud asjakohased jäätmetöötlusmeetodid (näiteks põletamine, ringlussevõtt, ladestamine prügilasse);

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

▼ **M58**

- b) määratakse kindlaks füüsilised/keemilised omadused, mis võivad mõjutada jäätmetöötlusviisi valikut;
- c) soovitatakse mitte valada jäätmeid kanalisatsiooni;
- d) kui see on vajalik, määratakse kindlaks kõik soovitatud jäätmetöötlusviisiga seotud eriettevaatusabinõud.

Viidatakse kõikidele asjakohastele jäätmeid käsitlevatele liidu õigusaktidele või nende puudumisel kõikidele kehtivatele riiklikele või piirkondlikele õigusaktidele.

14. **14. JAGU. Veonõuded**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse üldine klassifitseerimisega seotud teave 1. jaos loetletud ainete ja segude transportimiseks maantee-, raudtee, mere-, sisevee- või õhustranspordiga. Kui selline teave ei ole kättesaadav või ei ole asjakohane, tehakse ohutuskaardile vastav märg.

Kui see on asjakohane, esitatakse ohutuskaardi selles jaos teave transpordiklassifikatsiooni kohta ÜRO kõikide näidiseeskirjade osas: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe (ADR), ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskiri (RID) ja ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe (ADN); kõiki nimetatud kolme akti rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/68/EÜ, <sup>(1)</sup> nagu ka rahvusvahelist ohtlike kaupade mereveo eeskirja (IMDG) <sup>(2)</sup> seoses pakendatud kaupade veoga, asjaomaseid IMO koodekseid puistlasti mereveo kohta <sup>(3)</sup> ja ohtlike kaupade ohutu õhuveo tehnilisi juhiseid (ICAO TI) <sup>(4)</sup>.

14.1. **ÜRO number või ID number**

Esitatakse ÜRO näidiseeskirjade, IMDG, ADRi, RIDi, ADNi või ICAO TI kohane ÜRO number või ID number (st aine, segu või kauba neljakohaline identifitseerimisnumber, mille ette lisatakse tähed UN või ID).

14.2. **ÜRO veose tunnusnimetus**

Märgitakse veose tunnusnimetus, nagu see on esitatud ÜRO näidiseeskirjade peatüki 3.2 „Ohtlike kaupade loetelu“ tabeli A veerus 2 „Nimi ja kirjeldus“, ADRis, RIDis ja ADNis peatüki 3.2. tabelites A ja C, lisades sellele sulgudes tehnilise nimetuse (kui see on asjakohane), välja arvatud juhul, kui seda kasutati punktis 1.1 tootetähisena. Kui

<sup>(1)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, lk 13).

<sup>(2)</sup> Pakendatud ohtlike kaupade mereveo puhul on vastavus IMDG koodeksile kohustuslik, nagu on sätestatud SOLASi VII peatüki 3. reeglis ja MARPOLi III lisas „Pakendatud kahjulike ainete mereveost tuleneva reostuse vältimise reeglid“.

<sup>(3)</sup> IMO on seoses ohtlike ja saastavate kaupadega välja töötanud mitu õiguslikku vahendit, tehes vahet kaupade vedamise viiside (pakendatud ja puistlastina) ja lasti liikide (tahked ained, vedelikud ja veeldatud gaasid) vahel. Eeskirjad ohtlike lastide vedamise ja selliseid laste vedavate laevad kohta võib leida rahvusvahelisest konventsioonist inimeste ohutusest merel (SOLAS, 1974; muudetud kujul) ja rahvusvahelisest merereostust käsitlevast konventsioonist (MARPOL 73/78; muudetud kujul). Neid konventsioone täiendavad järgmised koodeksid: IMDG, IMSBC, IBC ja IGC.

<sup>(4)</sup> IATA, 2007.–2008. aasta väljaanne.

▼ **M58**

ÜRO number ja veose tunnusnimetus jääb erinevate transpordiliikide puhul samaks, ei ole seda teavet vaja korrata. Meretranspordi puhul märgitakse lisaks ÜRO veose tunnusnimetusele transporditavate IMDG koodeksiga hõlmatud kaupade tehniline nimetus, kui see on asjakohane.

14.3. **Transpordi ohuklass(id)**

Märgitakse transpordi ohuklass (ja lisariskid), mis on ainele või segule omistatud lähtuvalt valdavast ohust, mida nad ÜRO näidiseeskirjade kohaselt kujutavad. Sisetranspordi puhul märgitakse transpordi ohuklass (ja lisariskid), mis on ainele või segule omistatud lähtuvalt valdavast ohust, mida nad ADRi, RIDi ja ADNi kohaselt kujutavad.

14.4. **Pakendigrupp**

Vajaduse korral märgitakse ÜRO näidiseeskirjade kohane pakendigrupp vastavalt ÜRO näidiseeskirjade, ADRi, RIDi ja ADNi nõuetele. Pakendigrupi number antakse teatavatele ainetele, sõltuvalt nende ohtlikkusest.

14.5. **Keskkonnaohud**

Märgitakse, kas aine või segu on ÜRO näidiseeskirjade kriteeriumide kohaselt keskkonnaohtlik (vt ADR, RID ja ADN) ning kas IMDG koodeksi ja ohtlike kaupu vedavate laevade hädaolukorrale reageerimise menetluste kohaselt on see merd saastav. Kui on lubatud või kui on kavas kasutada aine või segu siseveekogudel transportimiseks tankereid, märgitakse aine või segu keskkonnaohtlikkus ainult lähtuvalt ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkuleppes.

14.6. **Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Kõigi asjakohaste transpordiliikide kohta esitatakse teave võimalike eriliste ettevaatusabinõude kohta, mida kasutaja peab teadma või järgima või arvesse võtma transportimisel või edasitoimetamisel nii oma valdustes kui ka väljaspool.

14.7. **Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

Käesolevat punkti kohaldatakse ainult juhul, kui veost on kavas transportida mahtlastina kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega: SOLASi VI peatükk või VII peatükk, <sup>(1)</sup> MARPOLi II lisa või V lisa, IBC koodeks, <sup>(2)</sup> IMSBC koodeks <sup>(3)</sup> ja IGC koodeks <sup>(4)</sup> või selle varasemad versioonid, st EGC koodeks <sup>(5)</sup> või GC koodeks <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> „SOLAS“ – 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (muudetud kujul).

<sup>(2)</sup> „IBC koodeks“ – rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta (muudetud kujul).

<sup>(3)</sup> „IMSBC koodeks“ – rahvusvaheline koodeks kuivlastide merevedude kohta (muudetud kujul).

<sup>(4)</sup> „IGC koodeks“ – rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedavate laevade ehituse ja seadmete kohta, sealhulgas kohaldatavad muudatused, mille kohaselt alus on sertifitseeritud.

<sup>(5)</sup> „EGC koodeks“ – koodeks olemasolevate laevade kohta, mis veavad veeldatud gaasi mahtlastina (muudetud kujul).

<sup>(6)</sup> „GC koodeks“ – koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedavate laevade ehituse ja seadmete kohta (gaaside mahtveo eeskiri; muudetud kujul).

▼ **M58**

Vedellasti puhul esitatakse toote veodokumendi kohane nimetus (kui see erineb punktis 1.1 esitatud nimetusest), mis on kooskõlas IBC koodeksi peatükis 17 või 18 esitatud tootenimetuste loeteluga või IMO merekeskkonna kaitse komitee (MEPC).2/ringkirja uusima versiooniga <sup>(1)</sup>. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ <sup>(2)</sup> I lisa punkti 3 lõigu B alapunktiga a esitatakse nõutav laeva liik ja saastekategooria.

Kuivlasti kohta esitatakse puistlastsaadetise nimi. Märgitakse, kas vastavalt MARPOLi V lisale peetakse veost merekeskkonnale kahjulikuks (HME), kas IMSBC koodeksi kohaselt on tegu materjaliga, mis on ohtlik ainult mahtlastina (MHB) <sup>(3)</sup> ja millise lastigrupina tuleks seda IMSBC järgi käsitleda.

Lahtiste veeldatud gaaside veoste puhul esitatakse tootenimi ja nõutav laeva liik vastavalt IGV koodeksile või selle varasematele versioonidele, st EGC koodeksile või GC koodeksile.

15. **15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse teave ainete või segude suhtes kohaldatavate muude reguleerivate aktide kohta, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud (näiteks kas aine või segu suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, <sup>(4)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ <sup>(5)</sup> või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) <sup>(6)</sup>.

15.1. **Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**

Esitatakse teave asjakohaste ohutus-, tervise- ja keskkonnaalaste liidu sätete kohta (näiteks SEVESO kategooria/nõukogu direktiivi 96/82/EÜ <sup>(7)</sup> I lisas loetletud ained) või teave aine või segu (sealhulgas segus sisalduvate ainete) õigusliku staatuse kohta riiklikul tasandil, sh nõuanded meetmete kohta, mida vastuvõtja nimetatud sätetest tulenevalt peab võtma. Kui see on asjakohane, esitatakse ka teave asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohta, millega nimetatud sätteid rakendatakse ja muude asjakohaste riiklike meetmete kohta.

Kui ohutuskaardil käsitletud aine või segu suhtes kehtivad inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad liidu erisätted (näiteks VII jaotise kohaselt antud autoriseeringud või VIII jaotise kohaselt seatud piirangud), märgitakse need ohutuskaardile. Kui VII jaotise kohaselt antud autoriseeringuga on kehtestatud tingimused või järelevalvekorrad aine või segu allkasutajale, need esitatakse.

<sup>(1)</sup> MEPC.2/ringkirja, Provisional categorization of liquid substances, 19. versioon, jõustus 17. detsembril 2013.

<sup>(2)</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

<sup>(3)</sup> „Ainult mahtlastina ohtlikud materjalid“ (MHB) – materjalid, mis võivad tingida keemilisi ohte juhul, kui neid veetakse mahtlastina ja mis ei ole IMDG koodeksis klassifitseeritud ohtlikeks kaupadeks.

<sup>(4)</sup> ELT L 286, 31.10.2009, lk 1.

<sup>(5)</sup> ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

<sup>(6)</sup> ELT L 201, 27.7.2012, lk 60.

<sup>(7)</sup> EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.

▼ **M58**15.2. **Kemikaaliohutuse hindamine**

Ohutuskaardi selles punktis märgitakse, kas tarnija on teinud aine või segu kohta kemikaaliohutuse hindamise.

16. **16. JAGU. Muu teave**

Ohutuskaardi selles jaos esitatakse muu teave, mis ei kuulu 1.–15. jao alla, sealhulgas teave ohutuskaardi läbivaatamise kohta:

- a) ohutuskaardi muutmise korral märgitakse selgelt eelmise versiooniga võrreldes tehtud muudatused, välja arvatud juhul, kui need muudatused on märgitud ohutuskaardi muudes jagudes; vajaduse korral esitatakse ka muudatuste selgitused. Aine või segu tarnija peab suutma taotluse korral muudatusi selgitada;
- b) ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus;
- c) viited kirjandusele ja teabeallikad;
- d) segude puhul märgitakse, millist meetodit kasutati määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 9 viidatud teabe hindamisel, et segu klassifitseerida;
- e) asjakohaste ohu- ja/või hoiatuslausete loetelu. Esitatakse kõikide nimetatud lausete täistekst, kui seda ei ole esitatud 2.–15. jaos;
- f) nõuanded kõikide koolituste kohta, mis on töötajatele vajalikud, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse.

## B OSA

Vastavalt artikli 31 lõikele 6 sisaldab ohutuskaart järgmist 16 jagu ning lisaks samuti loetletud punkte (v.a 3. jagu, mille puhul lisatakse vastavalt vajadusele vaid punkt 3.1 või 3.2).

## 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1. Tootetähis
- 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata
- 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- 1.4. Hädaabitelefoni number

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

- 2.1. Aine või segu klassifitseerimine
- 2.2. Märgistuselemendid
- 2.3. Muud ohud

## 3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.1. Ained
- 3.2. Segud

## 4. JAGU. Esmaabimeetmed

- 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
- 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

▼ **M58**

- 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
- 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed
  - 5.1. Tulekustutusvahendid
  - 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud
  - 5.3. Nõuanded tuletõrjajatele
- 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
  - 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
  - 6.2. Keskkonnakaitse meetmed
  - 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
  - 6.4. Viited muudele jagudele
- 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine
  - 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
  - 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
  - 7.3. Erikasutus
- 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
  - 8.1. Kontrolliparameetrid
  - 8.2. Kokkupuute ohjamine
- 9. JAGU. Füüsilised ja keemilised omadused
  - 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta
  - 9.2. Muu teave
- 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime
  - 10.1. Reaktsioonivõime
  - 10.2. Keemiline stabiilsus
  - 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
  - 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
  - 10.5. Kokkusobimatud materjalid
  - 10.6. Ohtlikud lagusaadused
- 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta
  - 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
  - 11.2. Teave muude ohtude kohta
- 12. JAGU. Ökoloogiline teave
  - 12.1. Mürgisus
  - 12.2. Püsivus ja lagunduvus
  - 12.3. Bioakumulatsioon
  - 12.4. Liikuvus pinnases
  - 12.5. Püsivate, bioakumuleerivate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleerivate omaduste hindamine
  - 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
  - 12.7. Muu kahjulik mõju

**▼ M58**

- 13. JAGU. Jäätmekäitlus
  - 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
- 14. JAGU. Veonõuded
  - 14.1. ÜRO number või ID number
  - 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
  - 14.3. Transpordi ohuklass(id)
  - 14.4. Pakendigrupp
  - 14.5. Keskkonnaohud
  - 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
  - 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
- 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid
  - 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkon-  
naalased eeskirjad/õigusaktid
  - 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
- 16. JAGU. Muu teave



▼ **M51***III LISA***KOGUSES 1–10 TONNI REGISTREERITAVATE AINETE  
KRITERIUMID**

Koguses 1–10 tonni registreeritavate ainete ja vajaduse korral nende nanovormide kriteeriumid seoses artikli 12 lõike 1 punktidega a ja b:

- a) ained, mille puhul eeldatakse (st (Q)SARide kohaldamise või muude tõendite alusel), et need vastavad tõenäoliselt kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse klassifitseerimise kriteeriumidele või XIII lisa kriteeriumidele;
- b) järgmised ained:
  - i) ained, mida kasutatakse laialdaselt või hajutatult, eriti kui selliseid aineid kasutatakse tarbijatele ette nähtud segudes või tarbijatele ette nähtud toodete koostises, ning
  - ii) ained, mille puhul eeldatakse (st (Q)SARide kohaldamise või muude tõendite alusel), et need tõenäoliselt vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohastesse mis tahes tervise- või keskkonnaohu klassidesse või nende alajaotustesse klassifitseerimise kriteeriumidele või nanovormis aina klassifitseerimise kriteeriumidele, välja arvatud juhul, kui asjaomased nanovormid on keskkonnaosades ja bioloogilises keskkonnas lahustuvad.

## ▼ M2

## IV LISA

**AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST VASTAVALT  
ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE a**

EINECSi number	Nimetusühm	CASi nr
200-061-5	D-glütsitool $C_6H_{14}O_6$	50-70-4
200-066-2	Askorbiinhape $C_6H_8O_6$	50-81-7
200-075-1	Glükoos $C_6H_{12}O_6$	50-99-7
200-233-3	Fruktoos $C_6H_{12}O_6$	57-48-7
200-294-2	L-lüsiin $C_6H_{14}N_2O_2$	56-87-1
200-334-9	Sahharoos, puhas $C_{12}H_{22}O_{11}$	57-50-1
200-405-4	$\alpha$ -tokoferüülatsetaat $C_{31}H_{52}O_3$	58-95-7
200-416-4	Galaktoos $C_6H_{12}O_6$	59-23-4
200-432-1	DL-metioniin $C_5H_{11}NO_2S$	59-51-8
200-559-2	Laktoos $C_{12}H_{22}O_{11}$	63-42-3
200-711-8	D-mannitool $C_6H_{14}O_6$	69-65-8
201-771-8	L-sorboos $C_6H_{12}O_6$	87-79-6
204-664-4	Glütseroolstearaat, puhas $C_{21}H_{42}O_4$	123-94-4
204-696-9	Süsinikdioksiid $CO_2$	124-38-9
205-278-9	Kaltsiumpantotenaat, D-vorm $C_9H_{17}NO_{5.1/2}Ca$	137-08-6
205-756-7	DL-fenüülalaniin $C_9H_{11}NO_2$	150-30-1
208-407-7	Naatriumglükonaat $C_6H_{12}O_7.Na$	527-07-1
215-665-4	Sorbitaanoleaat $C_{24}H_{44}O_6$	1338-43-8
231-098-5	Krüpton Kr	7439-90-9
231-110-9	Neon Ne	7440-01-9
231-147-0	Argoon Ar	7440-37-1
231-168-5	Heelium He	7440-59-7
231-172-7	Ksenoon Xe	7440-63-3
231-783-9	Lämmastik $N_2$	7727-37-9
231-791-2	Destilleeritud vesi, konduktomeetriauringuteks sobiva või muu samasuguse puhtusega vesi $H_2O$	7732-18-5
232-307-2	Letsitiinid Fosforhappe koliinestriga seotud rasvhappediglütseriidide keeruline segu	8002-43-5
232-436-4	Siirupid, hüdrolüüsitud tärklis Keeruline segu, mis saadakse maisitärklise happelisel või ensümaatilisel hüdrolüüsil. Koosneb peamiselt d-glükoo- sist, maltoosist ja maltodekstriinidest.	8029-43-4

▼ M2

EINECSi number	Nimetusühm	CASi nr
----------------	------------	---------

▼ C4

232-442-7	Hüdrogeenitud tahkerasv	8030-12-4
-----------	-------------------------	-----------

▼ M2

232-675-4	Dekstriin	9004-53-9
-----------	-----------	-----------

232-679-6	Tärklis Kõrgpolümeersed süsivesikud, mida tavaliselt saadakse teraviljast, nagu mais, nisu ja sorgo, samuti juurikatest ja mugulatest, nagu kartul ja tapiokk. Sisaldab vees kuumutamisel eelgeelistunud tärklist.	9005-25-8
-----------	---	-----------

232-940-4	Maltodekstriin	9050-36-6
-----------	----------------	-----------

238-976-7	Naatrium-D-glükonaat $C_6H_{12}O_7 \cdot xNa$	14906-97-9
-----------	---	------------

248-027-9	D-glütsitoolmonostearaat $C_{24}H_{48}O_7$	26836-47-5
-----------	--	------------

262-988-1	Kookosrasvhapete metüülestrid	61788-59-8
-----------	-------------------------------	------------

265-995-8	Tselluloosimass	65996-61-4
-----------	-----------------	------------

266-948-4	$C_{16-18}$ - ja küllastamata $C_{18}$ -glütseriidid Seda ainet tähistatakse tema SDA ainenimetusega: $C_{16}-C_{18}$ and $C_{18}$ -unsaturated trialkyl glyceride, SDA viitenumber on 11-001-00.	67701-30-8
-----------	--	------------

▼ C4

268-616-4	Veetustatud maisisiirup	68131-37-3
-----------	-------------------------	------------

269-658-6	Hüdrogeenitud tahkerasvmono-, -di- ja -triglütseriidid	68308-54-3
-----------	--	------------

▼ M2

270-312-1	$C_{16-18}$ - ja küllastamata $C_{18}$ -mono- ja diglütseriidid Seda ainet tähistatakse tema SDA ainenimetusega: $C_{16}-C_{18}$ and $C_{18}$ unsaturated alkyl and $C_{16}-C_{18}$ and $C_{18}$ unsaturated dialkyl glyceride, SDA viitenumber on 11-002-00.	68424-61-3
-----------	--	------------

288-123-8	$C_{10-18}$ -glütseriidid	85665-33-4
-----------	---------------------------	------------

▼ M2

V LISA

**AINED, MIS ON VABASTATUD REGISTREERIMISKOHUSTUSEST  
VASTAVALT ARTIKLI 2 LÕIKE 7 PUNKTILE B**

1. Ained, mis tekivad keemilise reaktsiooni tulemusel, mis võib kaasneda teise aine või toote kokkupuutel selliste keskkonnateguritega nagu õhk, niiskus, mikroorganismid või päikesevalgus.
2. Ained, mis tekivad teise aine, ► **M3** segu ◀ või toote hoidmisega kaasneda võiva keemilise reaktsiooni tulemusel.

▼ C4

3. Ained, mis tekivad teiste ainete, ► **M3** segude ◀ ja toodete lõppkasutamisel toimuva keemilise reaktsiooni tulemusel ja mida endid ei toodeta, impordita ega lasta turule.
4. Ained, mida endid ei toodeta, impordita ega lasta turule ning mis saadakse keemilise reaktsiooni tulemusena, mis toimub, kui:
  - a) stabilisaator, värvaine, lõhna- või maitseaine, antioksüdant, täiteaine, lahusti, kandeaine, pindaktiivne aine, plastifikaator, korrosiooniinhibiitor, vahutamise takistaja või vahuemaldaja, dispergant, sadestumise inhibiitor, kuivatusaine, sideaine, emulgaator, de-emulgaator, veetustaja, aglomerant, adhesiooniaktivaator, voolumodifikaator, pH-neutraliseerija, sekvestrant, koagulant, flokulant, tuleaeplast, määrdeaine, kelaaditekitaja või kvaliteedikontrolli reaktiiv toimib nõuetekohaselt, või

▼ M2

- b) aine, mis on ette nähtud üksnes teatava konkreetse füüsikalise-keemilise omaduse andmiseks, toimib nõuetekohaselt.

▼ C4

5. Kõrvalsaadused, kui neid iseseisvalt ei valmistata ega lasta turule.

▼ M2

6. Aine ühinemisel veega tekkivad hüdraadid või ioonhüdraadid eeldusel, et tootja või importija on kõnealuse aine antud erandit kasutades registreerinud.
7. Järgmised looduses esinevad ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud:

mineraalid, maagid, maagikonsentraadid, toorgaas ja töödeldud maagaas, toornafta, kivisüsi.

▼ C4

8. Looduses esinevad ained, mida ei ole loetletud punktis 7, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud juhul, kui nad vastavad määruses (EÜ) nr 1272/2008 esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele või kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained.
9. Järgmised looduslikust allikast saadud ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud ained, mis vastavad direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele, jättes kõrvale ained, mis on klassifitseeritud üksnes tuleohtlikuks [R10], nahka ärritavaks [R38] või silmi ärritavaks [R36], välja arvatud juhul, kui nad on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad vastavalt XIII lisas esitatud kriteeriumidele või kui neid on vähemalt kahel eelmisel aastal nimetatud artikli 59 lõike 1 kohaselt kui aineid, mis põhjustavad samaväärset ohtu kui artikli 57 punktis f kirjeldatud ained:

▼ M2

taimsed rasvad, taimeõlid, taimesed vahad; loomsed rasvad, loomsed õlid, loomsed vahad; C<sub>6-24</sub>-rasvhapped ja nende kaalium-, naatrium-, kaltsium- ja magneesiumsoolad; glütserool.

**▼ M2**

10. Järgmised ained, kui neid ei ole keemiliselt modifitseeritud:

veeldatud naftagaas, loodusliku gaasi kondensaat, protsessigaasid ja nende komponendid, koks, tsemendiklinker, magneesiumoksiid.

**▼ C4**

11. Järgmised ained, kui need ei vasta direktiivis 67/548/EMÜ esitatud ohtlikuks aineks klassifitseerimise kriteeriumidele ja eeldusel, et nad ei sisalda kõnealustele kriteeriumidele vastavaid koostisaineid kontsentratsioonis, mis ületab direktiivis 1999/45/EÜ esitatud madalaimat kohaldatavat kontsentratsioonipiiri või direktiivi 67/548/EMÜ I lisas esitatud kontsentratsioonipiire; vastasel korral peab olema teaduslike katseandmetega veenvalt tõendatud, et kõnealused koostisained on keskkonnas kättesaamatud kogu aine olelusringi jooksul, ning andmete kohta peab olema tõendatud, et need on õiged ja usaldusväärsed:

**▼ M2**

klaas, keraamilised fritid.

**▼ M55**

12. Kompost, biogaas ja kääritussaadus.

**▼ M2**

13. Vesinik ja hapnik.

▼ **C1***VI LISA***ARTIKLIS 10 OSUTATUD TEABELE ESITATAVAD NÕUDED**▼ **M51****MÄRKUS VI–XI LISAS ESITATUD NÕUETE TÄITMISE KOHTA**

VI–XI lisas on täpsustatud, milline teave tuleb esitada registreerimiseks ja hindamiseks vastavalt artiklitele 10, 12, 13, 40, 41 ja 46. Standardnõuded väikseima kogusevahemiku kohta on esitatud VII lisas ja iga kord, kui jõutakse järgmisesse kogusevahemikku, kohaldatakse lisaks vastava lisa nõudeid. Iga registreerimise puhul on konkreetsed teabele esitatavad nõuded kogusest, kasutusala ja kokkupuutest sõltuvalt erinevad. Seega tuleb lisasid käsitleda ühtse tervikuna koostöös registreerimise, hindamise ja hoolsuskohustuse suhtes kehtestatud üldiste nõuetega.

Aine määratletakse vastavalt artikli 3 lõikele 1 ja identifitseeritakse vastavalt käesoleva lisa punktile 2. Ainet toodetakse või imporditakse alati vähemalt ühes vormis. Aine võib esineda ka mitmes vormis.

Kõigi registreerimisega hõlmatud nanovormide kohta tuleb esitada teatavad andmed. Nanovorme iseloomustatakse käesoleva lisa sätete kohaselt. Registreerija peab põhjendama, miks on ühisel registreerimisel esitatud teave, mis vastab registreeritud nanovormis ainetega seotud teabele esitatavatele nõuetele, on asjakohane nanovormide hindamisel. Sellist ainet käsitlevate teabele esitatavate nõuete täitmiseks sobiva teabe võib iga registreerija esitada ka eraldi, kui see on artikli 11 lõike 3 kohaselt põhjendatud.

Kui ohu, kokkupuute ja riski hindamise ja ohjamise seisukohast olulised nanovormide omadused on märkimisväärselt erinevad, võidakse ühe või mitme teabele esitatava nõude puhul nõuda mitme andmestiku esitamist. Teave esitatakse sellisel viisil, et on selge, milline ühiselt esitatud teave hõlmab millist aine nanovormi.

Kui ühe või mitme teabele esitatava nõude või kõikide teabele esitatavate nõuete puhul käsitatakse aine kahte või enam vormi ühe rühmana, kasutatakse registreerimistoimikus rühmitamiseks XI lisa punktis 1.5 kirjeldatud meetodikat, kui see on tehniliselt ja teaduslikult põhjendatud.

Nanovorme käsitlevate spetsiifiliste nõuete kohaldamisel ei piirata aine muude vormide suhtes kehtestatud nõuete kohaldamist.

Nanovormi ja sarnaste nanovormide rühmade määramine.

Lähtudes komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta soovitusel nanomaterjali määratluse kohta<sup>(1)</sup> on nanovorm loodusliku või tööstuslikult toodetud aine selline vorm, mis sisaldab sidumata või agregeerunud või aglomereerunud osakesi, mille arvulisest suurusjaotusest vähemalt 50 % moodustavad osakesed, mille üks või mitu välismõõdet on vahemikus 1–100 nm; erandina käsitatakse nanovormina ka fulleerene, grafeenihelbeid ja ühekihilisi süsiniknanotorusid, mille üks või mitu välismõõdet on alla 1 nm.

Nanovormi puhul kasutatakse järgmisi mõisteid: „osake” – väga väike aineosa, millel on selged füüsilised piirid; „aglomeraat” – nõrgalt seotud osakeste või agregaatide kogum, mille välispindala on sarnane selle üksikute koostisosade pindalade summaga; „agregaat” – tugevalt seotud või liitunud osakestest koosnev osake.

<sup>(1)</sup> ELT L 275, 20.10.2011, lk 38.

**▼ M51**

Nanovormi iseloomustatakse vastavalt allpool esitatud punktile 2.4. Ainel võib punktides 2.4.2–2.4.5 sätestatud parameetrite erinevusest lähtuvalt olla üks või mitu eri nanovormi.

„Sarnaste nanovormide rühm” on vastavalt punktile 2.4 iseloomustatav nanovormide rühm, kui rühma kuuluvaid üksikuid nanovorme kirjeldavad, punktides 2.4.2–2.4.5 sätestatud parameetrite selged piirid võimaldavad järeldada, et nende nanovormidega seotud ohuhindamise, kokkupuute hindamise ja riskihindamise võib teha ühiselt. Tuleb esitada põhjendus, millega näidatakse, et nendes piiridesse jääv varieeruvus ei mõjuta rühma kuuluvate sarnaste nanovormidega seotud ohuhindamist, kokkupuute hindamist ja riskihindamist. Üks nanovorm võib kuuluda vaid ühte sarnaste nanovormide rühma.

Teistes lisades tähistatakse mõistega „nanovorm” käesoleva lisa kohaselt määratletud eraldi nanovormi või sarnaste nanovormide rühma.

**1. ETAPP: OLEMASOLEVA TEABE KOGUMINE JA JAGAMINE**

Registreerija peaks koguma kokku kõik olemasolevad kättesaadavad katseandmed registreeritava aine kohta; see hõlmab ainet käsitleva asjakohase teabe otsimist kirjandusandmetest.

Võimaluse korral tuleks registreerimisandmed esitada ühiselt vastavalt artiklile 11 või 19. See võimaldab katseandmeid jagada ning hoida seeläbi ära tarbetut katsete tegemist ja vähendada kulusid. Samuti peaks registreerija koguma kokku kõik muud kättesaadavad asjakohased andmed aine kohta, sealhulgas aine kõigi nanovormide kohta, mida registreerimine hõlmab; seda tuleks teha olenemata sellest, kas asjaomasel kogusevahemikus on katse tegemine konkreetse lõppnäitaja puhul nõutav või mitte. See peaks hõlmama alternatiivsetest allikatest saadud teavet (nt (Q)SARide põhjal saadud andmed, analoogmeetodiga muude ainete põhjal saadud andmed, *in vivo* ja *in vitro* katsete andmed, epidemioloogilised andmed), mis võib aidata kindlaks teha aine ohtlike omaduste olemasolu või puudumist ning asendada teatavatel juhtudel loomkatsete tulemusi.

Peale selle tuleks koguda ka teavet kokkupuute, kasutusala ja riskijuhtimismeetmete kohta vastavalt artiklile 10 ja käesolevale lisale. Eespool kirjeldatud teavet tervikuna kaaludes on registreerijal võimalik hinnata lisateabe saamise vajadust.

**▼ C1****2. ETAPP: TEABEVAJADUSE KAALUMINE**

Registreerija selgitab välja, millist teavet registreerimiseks vajatakse. Kõigepealt tuleb kindlaks teha, millist asjakohast lisa või milliseid lisasid tuleks vastavalt kogusele järgida. Nimetatud lisades nähakse ette teabele esitatavad standardnõuded, kuid neid vaadeldakse koostoimes XI lisaga, mis lubab tavalähenemise varieerimist, kui see on õigustatud. Eelkõige võetakse kõnealuses etapis arvesse kokkupuudet, kasutusalasid ja riskijuhtimismeetmeid käsitlevat teavet, et teha kindlaks ainega seotud teabevajadus.

**▼ M51****3. ETAPP: TEABELÜNKADE TUVASTAMINE**

Seejärel võrdleb registreerija ainega seotud teabevajadust juba olemasoleva teabega ja teeb kindlaks, mil määral saab kättesaadavat teavet kohaldada kõigi registreerimisega hõlmatud nanovormide suhtes, ning tuvastab teabelüngad.

Selles etapis on oluline tagada, et kättesaadavad andmed on asjakohased ja nõuete täitmiseks piisavalt kvaliteetsed.

**▼ M51****4. ETAPP: UUTE ANDMETE SAAMINE/KATSESTRATEEGIA KAVANDAMINE**

Mõnel juhul ei ole uute andmete saamine vajalik. Kui esineb täitmist vajavaid teabelünki, tuleb sõltuvalt kogusest saada uued andmed (VII ja VIII lisa) või kavandada katsestrateegia (IX ja X lisa). Uusi katseid selgroogsetega viiakse läbi või kavandatakse ainult juhul, kui kõik muud andmeallikad on ammendatud.

Eespool kirjeldatud lähenemisviisi kohaldatakse ka juhul, kui kättesaadavas teabes on lünk, mis hõlmab ühiselt esitatavas registreerimistoimikus käsitletud aine ühte või mitut nanovormi.

Mõnel juhul võib VII–XI lisa sätestatud eeskirjade alusel olla nõutav teatavate katsete tegemine standardnõuetes sätestatud katsetest varem või nende täiendamiseks.

**MÄRKUSED**

1. märkus. Kui teabe esitamine ei ole tehniliselt võimalik või seda ei peeta teaduslikust seisukohast vajalikuks, tuleb seda vastavalt asjakohastele sätetele selgesõnaliselt põhjendada.

2. märkus. Registreerija võib soovida teatada, et teatav registreerimistoimikus esitatud teave on tundlik äriteave ja et selle avalikustamine võib teda äriiselt kahjustada. Sellisel juhul loetleb ta asjaomased andmed ja esitab oma põhjenduse.

**▼ C1****ARTIKLI 10 PUNKTI A ALAPUNKTIDES I–V OSUTATUD TEAVE****1. ÜLDINE TEAVE REGISTREERIJAJA KOHTA****1.1. Registreerija**

1.1.1. Nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress

1.1.2. Kontaktisik

1.1.3. Aine tootmise ja omakasutuse/omakasutuste koht/kohad, vastavalt vajadusele

**1.2. Andmete ühine esitamine**

Artiklites 11 või 19 nähakse ette, et juhtregistreerija võib osa registreerimiseks vajalikust teabest esitada teiste registreerijate nimel.

Sellisel juhul teeb juhtregistreerija kindlaks teised registreerijad, esitades nende kohta järgmised andmed:

— nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress,

— teiste registreerijate suhtes kehtivad registreerimise osad.

Vajaduse korral märgitakse käesolevas lisa või VII–X lisa esitatud number või numbrid.

Iga registreerija nimetab tema nimel teavet esitava juhtregistreerija kohta järgmised andmed:

— nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress,

— juhtregistreerija poolt esitatavad registreerimisandmete osad.

Vajaduse korral märgitakse käesolevas lisa või VII–X lisa esitatud number või numbrid.

**1.3. Artikli 4 alusel nimetatud kolmas isik**



**▼ C1**

- 1.3.1. Nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber ja elektronposti aadress
- 1.3.2. Kontaktisik
- 2. AINE IDENTIFITSEERIMINE

**▼ M51**

Iga aine puhul peab käesolevas punktis esitatav teave olema aine identifitseerimiseks ja selle eri nanovormide iseloomustamiseks piisav. Kui teabe esitamine ühes või mitmes allpool esitatud punktis ei ole tehniliselt võimalik või seda ei peeta teaduslikust seisukohast vajalikuks, tuleb seda selgesõnaliselt põhjendada.

**▼ C1**

- 2.1. Aine nimetus või muu tunnus iga aine kohta
  - 2.1.1. IUPAC-nomenklatuuri kohane nimetus/nimetused või muu rahvusvaheliselt tunnustatud nimetus või nimetused
  - 2.1.2. Teised nimetused (triviaal nimetus, kaubanduslik nimetus, lühend)
  - 2.1.3. EINECSi või ELINCSi number (kui on kättesaadav ja asjakohane)
  - 2.1.4. CASi nimetus ja CASi number (kui on kättesaadav)
  - 2.1.5. Muu tunnuskood (kui on kättesaadav)
- 2.2. Teave iga aine molekuli- ja struktuurivalemi kohta
  - 2.2.1. Molekul- ja struktuurivalem (sealhulgas SMILES-indeks, kui on kättesaadav)
  - 2.2.2. Teave optilise aktiivsuse ja tüüpilise (stereo)isomeeride suhtarvu kohta (kui on kättesaadav ja asjakohane)
  - 2.2.3. Molekulmass või molekulmasside vahemik

**▼ M51**

- 2.3. Iga aine koostis; kui registreerimine hõlmab ühte või mitut nanovormi, iseloomustatakse neid vastavalt käesoleva lisa punktile 2.4.
  - 2.3.1. Puhtusaste (%).
  - 2.3.2. Lisandite laad, sealhulgas isomeerid ja kõrvalsaadused.
  - 2.3.3. Olulisemate lisandite protsentuaalne sisaldus.
  - 2.3.4. Kõikide lisaainete (näiteks stabilisaatorid või inhibiitorid) laad ja sisaldus (... ppm, ... %).
  - 2.3.5. Spektraalandmed (nt ultraviolet-, infrapuna-, tuumamagnetresonants- või massispekter).
  - 2.3.6. Kõrgsurvevedelikkromatogramm, gaaskromatogramm.
  - 2.3.7. Aine ja vajaduse korral ka lisandite ja lisaainete identifitseerimist võimaldavate analüüsimeetodite kirjeldus või asjakohased kirjandusviited; teave peab olema meetodite reprodutseeritavuse tagamiseks piisav.
- 2.4. Aine nanovormide iseloomustamine: iga iseloomustava parameetri puhul võib esitatav teave hõlmata üksikuid nanovorme või sarnaste nanovormide rühmi, kui rühma piirid on selgelt täpsustatud.

Punktides 2.4.2–2.4.5 esitatav teave peab olema selgelt seostatav punktis 2.4.1 identifitseeritud asjaomaste eri nanovormidega või sarnaste nanovormide rühmadega.

**▼ M51**

- 2.4.1. Aine nanovormide või sarnaste nanovormide rühmade nimetused ja muud identifitseerimisandmed.
- 2.4.2. Osakeste arvuline suurusjaotus, sealhulgas suurusevahemikku 1–100 nm jäävate osakeste arvuline osakaal.
- 2.4.3. Pinna funktsionaliseerimise või töötlemise kirjeldus ja iga kasutatud aine identifitseerimisandmed, sealhulgas selle IUPACi nimetus ja CASi või EÜ number.
- 2.4.4. Kuju, ristlõikesuhe ja muud morfoloogilised andmed: kristallilisus, vajaduse korral teave moodustuva struktuuri kohta (sh näiteks karpjas struktuur või õõnesstruktuur).
- 2.4.5. Pindala (eripind ruumalaühiku ja/või massiühiku kohta).
- 2.4.6. Eelmites punktides esitatud andmete saamiseks kasutatud analüüsimeetodite kirjeldus või asjakohased kirjandusviited; teave peab olema meetodite reprodutseeritavuse tagamiseks piisav.

**▼ C1**

3. TEAVE AINE(TE) TOOTMISE JA KASUTUSALA(DE) KOHTA

**▼ M51**

Kui registreeritavat ainet toodetakse või imporditakse ühes või mitmes nanovormis, hõlmab punktides 3.1–3.7 esitatav tootmist ja kasutusalasid käsitlev teave eraldi teavet punktis 2.4 iseloomustatud eri nanovormide või sarnaste nanovormide rühmade kohta.

**▼ C1**

- 3.1. Ülevaade tootmise kohta, registreeritava aine kogused, mida kasutatakse toote valmistamiseks ja/või imporditavad kogused tonnides registreerija kohta aastas:

Registreerimise kalendriaastal (hinnanguline kogus)

- 3.2. Tootja või toodete valmistaja puhul: tootmisel või toodete valmistamisel kasutatava tehnoloogilise protsessi lühikirjeldus

Protsessi üksikasjade täpsustamist ei nõuta, eriti kui on tegemist ärisaladustega.

- 3.3. Tootja omakasutus(t)e kogus(ed)

- 3.4. Vorm (aine, ► **M3** segu ◀ või toode) ja/või füüsikaline olek, milles aine allkasutajatele kättesaadavaks tehakse. Aine sisaldus või sisalduse vahemik ► **M3** segudes ◀, mis tehakse kättesaadavaks allkasutajatele, ja aine sisaldus toodetes, mis tehakse kättesaadavaks allkasutajatele.

- 3.5. Tuvastatud kasutusala(de) üldine lühikirjeldus

- 3.6. Teave aine tootmisel, toodetes kasutamisel ja tuvastatud kasutusaladel tekkivate jäätmete hulga ja koostise kohta

- 3.7. Mittesoovitavad kasutusala(d) ► **M7** (vaata ohutuskaardi 1. jagu) ◀

Vajaduse korral märge kasutusalade kohta, mida registreerija ei soovita ja miks (st tarnija antud mittesiduvad soovitusel). Loetelu ei pea olema ammendav.

**▼ C1**

## 4. KLASSIFIKATSIOON JA MÄRGISTUS

**▼ M3**

- 4.1 Määruse (EÜ) nr 1272/2008 I ja II jaotise kohaldamisest tulenev aine(te)ga seotud ohtude klassifitseerimine nimetatud määruse kõigi ohuklasside ja kategooriate kohta.

Lisaks märgitakse iga kande puhul ohuklassi või selle alajaotusse klassifitseerimise puudumise põhjus (st andmed puuduvad, on mittetäielikud või on täielikud, kuid klassifitseerimise jaoks ebapiisavad).

- 4.2. Aine(te) ohumärgis(ed) tulenevalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 III jaotise kohaldamisest.
- 4.3. Määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 10 kohaldamisest tulenevad konkreetset sisalduse piirväärtused, kui need on kohaldatavad.

**▼ C1**

## 5. OHUTU KASUTAMISE JUHIS, MIS KÄSITLEB JÄRGMIST:

**▼ M51**

Alljärgnev teave on kooskõlas ohutuskaardil oleva teabega, kui ohutuskaart on artikli 31 kohaselt nõutav.

Kui registreeritavat ainet toodetakse või imporditakse ka ühes või mitmes nanovormis, hõlmab käesolevas punktis esitatav teave vajaduse korral ka punktis 2.4 iseloomustatud eri nanovorme või sarnaste nanovormide rühmi.

**▼ C1**

- 5.1. Esmaabimeetmed (ohutuskaardi lahter 4)
- 5.2. Tulekustutusmeetmed (ohutuskaardi lahter 5)
- 5.3. Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed (ohutuskaardi lahter 6)
- 5.4. Käitlemine ja hoidmine (ohutuskaardi lahter 7)
- 5.5. Veonõuded (ohutuskaardi lahter 14)

Kui kemikaaliohutuse aruanne ei ole vajalik, nõutakse järgmist täiendavat teavet:

- 5.6. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse (ohutuskaardi lahter 8)
- 5.7. Püsivus ja reaktsioonivõime (ohutuskaardi lahter 10)
- 5.8. Jäätmekäitlus
- 5.8.1. Jäätmekäitlus (ohutuskaardi lahter 13)
- 5.8.2. Teave tööstusele taaskasutuse ja kõrvaldamismeetodite kohta
- 5.8.3. Teave üldsusele taaskasutuse ja kõrvaldamismeetodite kohta

## 6. KOKKUPUUEDET KÄSITLEV TEAVE AINETE KOHTA, MIS REGISTREERITAKSE KOGUSTES 1–10 TONNI AASTAS TOOTJA VÕI IMPORTIJA KOHTA

**▼ M51**

Kui registreeritavat ainet toodetakse või imporditakse ühes või mitmes nanovormis, hõlmab käesolevas punktis esitatav teave eraldi teavet punktis 2.4 iseloomustatud eri nanovormide või sarnaste nanovormide rühmade kohta.

**▼ C1**

- 6.1. Peamised kasutuskategooriad:
  - 6.1.1. a) tööstuslik kasutamine ja/või
    - b) kutsealane kasutamine ja/või
    - c) tarbijakasutus.
  - 6.1.2. Tööstusliku ja kutsealase kasutamise täpsustus:
    - a) kasutamine suletud süsteemis ja/või
    - b) kasutamine, mille tulemuseks on lisamine maatriksisse või maatriksile, ja/või
    - c) mittelaialdane kasutamine ja/või
    - d) laialdane kasutamine.
- 6.2. Olulised kokkupuuteviisid:
  - 6.2.1. Kokkupuude inimestega:
    - a) suu kaudu ja/või
    - b) naha kaudu ja/või
    - c) sissehingamise teel.
  - 6.2.2. Kokkupuude keskkonnaga:
    - a) vee kaudu ja/või
    - b) õhu kaudu ja/või
    - c) tahkete jäätmete kaudu ja/või
    - d) pinnase kaudu.
- 6.3. Kokkupuuteskeem:
  - a) juhuslik/harv ja/või
  - b) aeg-ajaline ja/või
  - c) pidev/sage.

▼ **C1**

## VII LISA

**NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT ÜKS TONN (<sup>1</sup>)**

Käesoleva lisa veerus 1 kehtestatakse standardandmed, mida nõutakse seoses järgmiste ainetega:

- a) mittefaasiained, mida toodetakse või imporditakse kogustes 1–10 tonni;
- b) faasiained, mida toodetakse või imporditakse kogustes 1–10 tonni ja mis vastavad III lisa kriteeriumidele kooskõlas artikli 12 lõike 1 punktidega a ja b, ja
- c) ained, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 10 tonni.

Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohane teave füüsikaliste ja keemiliste, toksikoloogiliste ning ökotoksikoloogiliste omaduste kohta. Ainete puhul, mis ei vasta III lisa kriteeriumidele, on nõutavad vaid käesoleva lisa punktis 7 esitatud füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta.

Käesoleva lisa veerus 2 loetletakse erieeskirjad, mis lubavad nõutud standardandmete esitamata jätmist, asendamist muu teabega, esitamist mõnes teises etapis või kohandamist muul viisil. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases punktis.

▼ **M51**

Ilma et see mõjutaks muude vormide kohta esitatud teavet, hõlmavad kõik asjakohased füüsikalise-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed teavet katsetes kasutatud nanovormi ja asjaomaste katsetingimuste kohta. Kui kasutatakse QSARe või tõendavaid andmeid saadakse muul viisil kui katsetest, esitatakse asjakohane põhjendus ning kirjeldus selle kohta, millises nanovormide näitajate/omaduste vahemikus saab selliseid tõendavaid andmeid kohaldada.

▼ **C1**

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud standardandmed XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt, välja arvatud punkti 3 aine põhise kokkupuutealase katsetamise ärajätmisel. Ka sellisel juhul esitab registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnaliselt põhjendused standardse teabe kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa (<sup>2</sup>) asjakohas(t)ele erieeskirja(de)le.

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisa loetletud omaduste määramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid *in vitro* andmeid, *in vivo* andmeid, andmeid mõju kohta inimesele, (Q)SARs põhjal saadud andmeid ning samase struktuuriga ainete andmeid (analoogmeetod). Välditakse *in vivo* katseid sööbivate ainetega, kui kontsentratsiooni/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist tuleks peale käesoleva lisa arvetsada katsetamisstrateegiaid käsitlevaid täiendavaid juhiseid.

▼ **M64**

Kui katsemeetod võimaldab uuringu kavandamisel paindlikkust, näiteks annuste suuruse valikul, peab valitud uuringu ülesehitus tagama, et saadud andmed on ohtude kindlakstegemiseks ja riski hindamiseks piisavad. Selleks tehakse katsed

(<sup>1</sup>) Käesolevat lisa kohaldatakse — seda vajaduse korral kohandades — artikli 7 kohaselt registreeritavate toodete valmistajate suhtes ja teiste allkasutajate suhtes, kes peavad käesoleva määruse alusel katseid läbi viima.

(<sup>2</sup>) Märkus: samuti kohaldatakse tingimusi, mille puhul ei nõuta katsemeetodite käsitleva komisjoni määruse artikli 13 lõikes 3 määratletud asjakohastes katsemeetodites esitatud konkreetse katse tegemist, ja mida veerus 2 ei ole korratud.

▼ **M64**

piisavalt suurte annustega. Kui annuse (kontsentratsiooni) valikut piiravad uuritava aine füüsikalised-keemilised omadused või uuritava aine bioloogiline mõju, tuleb seda põhjendada.

▼ **C1**

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.

## 7. TEAVE AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
7.1. Aine olek temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa	
7.2. Sulamis-/külmutuspunkt	7.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui alampiir jääb allapoole -20 °C.
7.3. Keemispunkt	7.3. Uuringut ei ole vaja läbi viia — gaaside puhul, või — tahkete ainete puhul, mis sulavad temperatuuril üle 300 °C või lagunevad enne keemist. Sellistel juhtudel võib keemispunkti kalkuleerida või mõõta alandatud rõhul, või — ainete puhul, mis lagunevad enne keemist (nt autoooksüdatsioon, ümberasetus, lagundamine, lagunemine jne).
7.4. Suhteline tihedus	7.4. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui — aine on püsiv üksnes lahuses teatud kindla lahustiga ja lahuse tihedus on sarnane lahusti omaga. Sellistel juhtudel on piisav märge selle kohta, et lahuse tihedus on lahusti tihedusest suurem või väiksem, või — aine on gaas. Sel juhul kalkuleeritakse aine suhteline tihendus molekulmassi ja ideaalgaasi seadusest lähtuvate arvutuste põhjal.
7.5. Aururõhk	7.5. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui sulamispunkt on üle 300 °C.  Kui sulamispunkt on 200 °C ja 300 °C vahel, piisab mõõdetud piirväärtusest või tunnustatud arvutusmeetodiga saadud piirväärtusest.
▶ <b>M64</b> 7.6. Vesilahuse pindpinevus ◀	7.6. Uuring on vaja läbi viia ainult siis, kui — struktuuri põhjal võib eeldada või ennustada pindaktiivsust; või — pindaktiivsus on materjali soovitatav omadus.  Kui vees lahustuvus on alla 1 mg/l temperatuuril 20 °C, ei ole vaja katset läbi viia.
▼ <b>M51</b>  7.7. Lahustuvus vees Nanovormide korral tuleb lisaks kaaluda vees ning asjakohastes bioloogilistes keskkondades ja keskkonnaosades lahustuvuse kiiruse katselist kontrollimist.	7.7. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: — aine on pH väärtustel 4, 7 ja 9 hüdrolüütiliselt ebapüsiv (poolestusaeg alla 12 tunni) või — aine on vees hõlpsalt oksüdeeritav.  Kui aine on vees „lahustumatu”, tehakse piirsalduskatse analüüsimeetodi avastamispiirini.

▼ **M51**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>Nanovormide puhul hinnatakse uuringus disperseerumise võimalikku segavat mõju.</p> <p>► <b>M64</b> Metallide ja vähelahustuvate metalliühendite puhul esitatakse teave muundumise/lahustumise kohta vesikeskkonnas ◀</p>
7.8. Jaotustegur süsteemis <i>n</i> -oktanool/vesi	<p>7.8. Anorgaanilise aine puhul ei ole uuringut vaja läbi viia. Kui katset ei ole võimalik läbi viia (näiteks aine laguneb, on suure pindaktiivsusega, reageerib katses ägedalt või ei lahustu vees või oktanoolis või ei ole võimalik saada piisavalt puhast ainet), esitatakse log P arvutatud väärtus ning arvutusmeetodi üksikasjad.</p> <p>Nanovormide puhul hinnatakse uuringus oktanoolis ja vees disperseerumise võimalikku segavat mõju.</p> <p>Nii anorgaaniliste kui ka orgaaniliste ainete niisuguste nanovormide puhul, mille korral jaotustegurit süsteemis <i>n</i>-oktanool-vesi ei saa kohaldada, tuleb kaaluda dispersiooni stabiilsuse uuringut.</p>

▼ **C1**

7.9. Leekpunkt	<p>7.9. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on anorgaaniline; või</li> <li>— aine sisaldab üksnes lenduvaid orgaanilisi koostisosi, mille leekpunktid on üle 100 °C vesilahustes; või</li> <li>— hinnanguline leekpunkt on üle 200 °C või</li> <li>— leekpunkti on võimalik täpselt prognoosida interpolatsiooniga olemasolevatest iseloomustatud materjalidest.</li> </ul>
7.10. Süttivus	<p>7.10. Uuringut ei ole vaja läbi viia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tahke aine puhul, mis on plahvatusohtlik või isesüttiv. Neid omadusi tuleb alati käsitleda enne, kui käsitletakse süttivust, või</li> <li>— gaaside puhul, kui süttiva gaasi sisaldus segus inertgaasiga on nii madal, et õhuga segamisel jääb sisaldus igal ajal allapoole alumist piirväärtust, või</li> <li>— ainete puhul, mis õhuga kokkupuutel ise süttivad.</li> </ul>
7.11. Plahvatusohtlikkus	<p>7.11. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine molekulid ei sisalda plahvatusohtlike omadustega seostatavaid keemilisi rühmi, või</li> <li>— aine sisaldab hapnikku sisaldavaid plahvatusohtlike omadustega seostatavaid keemilisi rühmi, ning arvestuslik hapnikusisaldus on väiksem kui –200, või</li> </ul>

## ▼ C1

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— orgaaniline aine või orgaaniliste ainete ühtlane segu sisaldab plahvatusohtlike omadustega seostatavaid keemilisi rühmi, kuid eksotermilise lagunemise energia on väiksem kui 500 J/g ja eksotermiline lagunemine algab temperatuuril alla 500 °C, või</li> <li>— anorgaaniliste oksüdeerivate ainete (ÜRO, punkt 5.1) ja orgaaniliste ainete segude puhul, kui anorgaanilise oksüdeeruva aine kontsentratsioon on <ul style="list-style-type: none"> <li>— alla 15 massiprotsendi ÜRO I pakendirühma (kõrge ohutlikkusega ained) või II pakendirühma (keskmise ohutlikkusega ained) puhul,</li> <li>— alla 30 massiprotsendi ÜRO III pakendirühma (madala ohutlikkusega ained) puhul.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>Märkus:</i> detonatsiooni leviku ega detonatsioonikindluse katset ei nõuta, kui orgaanilise materjali eksotermilise lagunemise energia on väiksem kui 800 J/g.</p>
7.12. Isesüttimistemperatuur	7.12. Uuringut ei ole vaja läbi viia <ul style="list-style-type: none"> <li>— kui aine on plahvatusohtlik või isesüttiv õhus toatemperatuuril, või</li> <li>— vedelike puhul, mis ei ole õhus süttivad, näiteks leekpunkt on üle 200 °C, või</li> <li>— gaaside puhul, millel puudub süttimisvahemik, või</li> <li>— tahkete ainete puhul, kui aine sulamispunkt on väiksem kui 160 °C või kui eelnevad tulemused välistavad aine isekuumenemise kuni temperatuurini 400 °C.</li> </ul>
7.13. Oksüdeerivad omadused	7.13. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on plahvatusohtlik või</li> <li>— aine on kergesti süttiv või</li> <li>— aine on orgaaniline peroksiid või</li> <li>— aine ei reageeri süttivate materjalidega eksotermiliselt, näiteks keemilise struktuuri alusel (näiteks orgaanilised ained, mis ei sisalda hapniku või halogeeni aatomeid ja antud elemendid ei ole keemiliselt seotud lämmastiku või hapnikuga või anorgaanilised ained, mis ei sisalda hapniku või halogeeni aatomeid).</li> </ul> <p>Täismahus katset ei ole vaja läbi viia tahkete ainetega, kui eelnev katse on selgelt näidanud, et katseainel on oksüdeerivad omadused.</p> <p>Tähelepanu! Kuna puudub katsemeetod gaasiliste segude oksüdeerivate omaduste määramiseks, tehakse need omadused kindlaks hindamismeetodi abil, mis põhineb segus olevate gaaside oksüdeerimisvõime võrdlemisel õhus oleva hapniku oksüdeerimisvõimega.</p>
7.14. Granulomeetrilised andmed	7.14. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui ainet turustatakse või kasutatakse mittetahkel või granuleeritud kujul.



▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
▼ <b>M51</b>  7.14.a Tolmusus Nanovormid	7.14.a. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui kokkupuute ainega selle granuleeritud kujul saab aine elutsükli jooksul välistada.

▼ **C1**

## 8. TEAVE TOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
▼ <b>M36</b>  8.1. Nahasöövitus/ ärritus	8.1. Uuringut või uuringuid ei ole tarvis teha, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on tugev hape (pH ≤ 2,0) või alus (pH ≥ 11,5) ja kättesaadavast teabest nähtub, et see tuleb klassifitseerida nahka söövitavaks (kategooria 1); või</li> <li>— aine on isesüttiv õhu käes või vee või niiskusega kokkupuutel toatemperatuuril; või</li> <li>— aine klassifitseeritakse akuutselt toksiliseks kokkupuutel nahaga (kategooria 1); või</li> <li>— akuutse toksilisuse uuring kokkupuutel nahaga ei näita nahaärritust kuni piirannuse tasemeni (2 000 mg/kg kehakaal).</li> </ul> <p>Kui ühe punktide 8.1.1 või 8.1.2 kohase uuringu tulemuste põhjal on võimalik aine üheselt klassifitseerida või otsustada lõplikult nahaärritust tekitava toime puudumise üle, ei ole vaja teist uuringut teha.</p>
8.1.1. Nahasöövitus, <i>in vitro</i>	
8.1.2. Nahaärritus, <i>in vitro</i>	
8.2. Raske silmakahjustus / silmade ärritus	8.2. Uuringut või uuringuid ei ole tarvis teha, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks ja klassifitseeritakse sellest tulenevalt rasket silmakahjustust põhjustavaks (kategooria 1); või</li> <li>— aine klassifitseeritakse nahka ärritavaks ja kättesaadavast teabest nähtub, et see tuleb klassifitseerida silmi ärritavaks (kategooria 2); või</li> <li>— aine on tugev hape (pH ≤ 2,0) või alus (pH ≥ 11,5) ja kättesaadavast teabest nähtub, et see tuleb klassifitseerida rasket silmakahjustust põhjustavaks (kategooria 1); või</li> <li>— aine on isesüttiv õhu käes või vee või niiskusega kokkupuutel toatemperatuuril.</li> </ul>

▼ **M36**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
8.2.1. Raske silmakahjustus / silmade ärritus, <i>in vitro</i>	► <b>M64</b> 8.2.1. Kui esimese <i>in vitro</i> uuringu tulemused ei võimalda lõplikult otsustada aine klassifikatsiooni või silmi ärritava toime puudumise üle, peab registreerija selle näitaja jaoks tegema teise <i>in vitro</i> uuringu või võib seda nõuda kemikaaliamet. ◀

▼ **M42**

8.3. Naha sensibiliseerimine  Teave võimaldab:  — järelda, kas aine on nahka sensibiliseeriv ja kas tema puhul võib eeldada naha olulise sensibiliseerumise võimalikkust inimesel (1A kategooria);  — hinnata riski, kui seda on nõutud.	Punktide 8.3.1 ja 8.3.2 kohast katset / kohaseid katseid ei ole vaja teha, kui:  — aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks (1. kategooria) või  — aine on tugev hape (pH ≤ 2,0) või alus (pH ≥ 11,5) või  — aine on isesüttiv õhu käes või vee või niiskusega kokkupuutel toatemperatuuril.
8.3.1. Naha sensibiliseerimine, <i>in vitro/in chemico</i>  Artikli 13 lõikega 3 kooskõlas heaks kiidetud <i>in vitro/in chemico</i> katsemetodi(te)ga saadud teave järgmiste naha sensibiliseerimise oluliste sündmuste kohta:  a) molekulaarne interaktsioon naha valkudega;  b) keratinotsüütide põletikureaktsioon;  c) dendriitrakkude aktiveerimine.	Seda katset / neid katseid ei ole vaja teha, kui:  — on kättesaadav punkti 8.3.2 kohane <i>in vivo</i> uuring või  — olemasolevaid <i>in vitro/in chemico</i> katsemetodeid ei saa aine suhtes kohaldada või need ei ole piisavad punkti 8.3 kohaseks klassifitseerimiseks ja riski hindamiseks.  Kui teave, mis on saadud katsemetodi(te)ga, millega uuritakse üht või kaht veerus 1 loetletud olulisest sündmusest, juba võimaldab punkti 8.3 kohast klassifitseerimist ja riski hindamist, ei ole teiste oluliste sündmuste uuringuid vaja teha.
8.3.2. Naha sensibiliseerimine <i>in vivo</i>	<i>In vivo</i> uuring tuleb teha üksnes juhul, kui punktis 8.3.1 kirjeldatud <i>in vitro/in chemico</i> katsemeetodid ei ole kohaldatavad või kui neist uuringutest saadud tulemused ei ole punkti 8.3 kohaseks klassifitseerimiseks ja riski hindamiseks piisavad.  Lokaalsete lümfisõlmede meetod (LLNA) on <i>in vivo</i> eeliskatsemeetod. Ainult erandjuhul tuleks kasutada muud katsemeetodit. Muu <i>in vivo</i> katsemeetodi kasutamist tuleb põhjendada.  Naha sensibiliseerimise <i>in vivo</i> uuringuid, mis on läbi viidud või algatatud enne 10. maid 2017 ja mis vastavad artikli 13 lõike 3 esimesele lõigule ning artikli 13 lõikele 4, tuleb pidada asjakohaseks nõutavate standardandmete selle nõude täitmiseks.

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
8.4. Mutageensus	8.4. Positiivse tulemuse korral kaalutakse täiendavaid mutageensusuuringuid.
▼ <b>M51</b>	
8.4.1. <i>In vitro</i> geenimutatsiooniuring bakterites	8.4.1. Nanovormide puhul ei ole uuringut vaja läbi viia, kui see ei ole asjakohane. Sellisel juhul esitatakse imetajarakkudega tehtud ühe või mitme <i>in vitro</i> mutageensusuuringu (VIII lisa punktid 8.4.2 ja 8.4.3 või muud rahvusvaheliselt tunnustatud meetodid) tulemused.
▼ <b>C1</b>	
8.5. Akuutne toksilisus	8.5. Uuringut või uuringuid ei ole üldiselt tarvis läbi viia, kui — aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks.
▼ <b>M51</b>	
8.5.1. Suukaudne kokkupuude	8.5.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui on tehtud uuring ägeda mürgisuse kohta sissehingamisel (8.5.2).  Nanovormide puhul asendatakse suukaudse kokkupuutumise katse sissehingamise teel kokkupuutumise katsega (8.5.2), välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude ainega sissehingamise teel ei ole tõenäoline, kui võtta arvesse aerosoolide või sissehingamiseks sobiva suurusega osakeste või piiskadega kokkupuutumise võimalust.

▼ **C1**

## 9. TEAVE ÖKOTOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
9.1. Toksiline toime vesikeskkonnale	
▼ <b>M51</b>	
9.1.1. Lühiajalise mürgisuse katse selgrootutega (soovitav katseloom: <i>Daphnia</i> )  Registreerija võib kaaluda lühiajalise mürgisuse asemel pikaajalise mürgisuse uurimist.	9.1.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— esinevad leevendavad asjaolud, millest tulenevalt on mürgisus veekeskkonnas ebatõenäoline, näiteks kui aine on vees väga raskesti lahustuv või ei ole tõenäoliselt võimeline läbima biomembraane.</li> <li>— on tehtud pikaajalise veekeskkonnas avalduva mürgisuse uuring selgrootutega või</li> <li>— on olemas piisav teave keskkonnaohtlikkuse alusel klassifitseerimiseks ja märgistamiseks.</li> </ul> <p>Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendamiseks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.</p> <p>Kui aine on vees raskesti lahustuv või kui nanovormide lahustumiskiiruse asjaomasel katsekeskkonnas on väike, kaalutakse pikaajalise veekeskkonnas avalduva mürgisuse katse tegemist <i>Daphnia</i>'ga (IX lisa punkt 9.1.5).</p>

▼ C1

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
▼ <u>M51</u> 9.1.2. Veetaimede kasvu inhibeerimise uuring (soovitavalt vetikatega)	9.1.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui esinevad leevendavad asjaolud, millest tulenevalt on mürgisus veekeskkonnas ebatõenäoline, näiteks kui aine on vees väga raskesti lahustuv või ei ole tõenäoliselt võimeline läbima biomembraane. Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendamiseks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.
▼ <u>C1</u> 9.2. Lagundatavus 9.2.1. Biootiline 9.2.1.1. Kergesti biolagundatav	9.2.1.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia anorgaanilise aine puhul.

Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohane teave füüsikaliste ja keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kohta.

▼ C1

## VIII LISA

**NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 10 TONNI <sup>(1)</sup>**

Käesoleva lisa veerus 1 kehtestatakse artikli 12 lõike 1 punkti c kohaselt standardandmed kõikide ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 10 tonni. Seega täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII lisa veerus 1 nõutavat teavet. Esitatakse mis tahes muud kättesaadavad asjakohased andmed füüsikaliste ja keemiliste, toksikoloogiliste ning ökotoksikoloogiliste omaduste kohta. Käesoleva lisa veerus 2 loetletakse erieeskirjad, mis lubavad standardandmete esitamata jätmist, asendamist muu teabega, esitamist mõnes teises etapis või kohandamist muul viisil. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases punktis.

▼ M51

Ilma et see mõjutaks muude vormide kohta esitatud teavet, hõlmavad kõik asjakohased füüsikalise-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed teavet katsetes kasutatud nanovormi ja asjaomaste katsetingimuste kohta. Kui kasutatakse QSARe või tõendavaid andmeid saadakse muul viisil kui katsetest, esitatakse asjakohane põhjendus ning kirjeldus selle kohta, millises nanovormide näitajate/omaduste vahemikus saab selliseid tõendavaid andmeid kohaldada.

▼ C1

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 esitatud nõutavaid standardandmeid XI lisas esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnaliselt põhjendused standardandmete kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa <sup>(2)</sup> asjakohas(t)ele erieeskirja(de)le.

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisas loetletud omaduste määramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid *in vitro* andmeid, *in vivo* andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta inimesele, (Q)SARs põhjal saadud andmeid ning sarnase struktuuriga ainete andmeid (analoogete meetod). Välditakse *in vivo* katseid sööbivate ainetega, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist tuleks lisaks käesolevale lisale arvestada katsetamisstrateegiaid käsitlevaid täiendavaid juhiseid.

▼ M64

Kui katsemeetod võimaldab uuringu kavandamisel paindlikkust, näiteks annuste suuruse valikul, peab valitud uuringu ülesehitus tagama, et saadud andmed on ohtude kindlakstegemiseks ja riski hindamiseks piisavad. Selleks tehakse katsed piisavalt suurte annustega. Kui annuse (kontsentratsiooni) valikut piiravad uuritava aine füüsikalise-keemilised omadused või uuritava aine bioloogiline mõju, tuleb seda põhjendada.

▼ C1

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.

<sup>(1)</sup> Käesolevat lisa kohaldatakse — seda vajaduse korral kohandades — artikli 7 kohaselt registreeritavate toodete valmistajate ja teiste allkasutajate suhtes, kes peavad käesoleva määruse alusel katseid läbi viima.

<sup>(2)</sup> Märkus: samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruses sisalduvates asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta konkreetse katse tegemist.

▼ **M51**

## 7. TEAVE AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

7.14. Lisateave füüsilis-keemiliste omaduste kohta Üksnes nanovormide puhul	Registreerija kaalub lisakatsete tegemist registreerimisega hõlmatud nanovormidega või nõuab seda amet vastavalt artiklile 41, kui on viiteid sellele, et osakeste konkreetsed lisaomadused mõjutavad olulisel määral asjaomastest nanovormidest tulenevat ohtu või nendega kokkupuudet.
--	--

▼ **C1**

## 8. TEAVE TOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
---------------------------------------	--

▼ **M36**

8.1. Nahasöövituse/-ärritus	<p>► <b>M64</b> 8.1. Nahasöövituse/-ärrituse <i>in vivo</i> uuring tuleb teha üksnes juhul, kui VII lisa punktides 8.1.1 ja 8.1.2 osutatud <i>in vitro</i> uuringut või uuringuid ei saa kohaldada või kui kõnealus(t)e uuringu(te) tulemustest ei piisa aine klassifitseerimiseks ja riskihindamiseks; ◀</p> <p>Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on tugev hape (pH ≤ 2,0) või alus (pH ≥ 11,5); või</li> <li>— aine on isesüttiv õhu käes või vee või niiskusega kokkupuutel toatemperatuuril; või</li> <li>— aine klassifitseeritakse akuutselt toksiliseks kokkupuutel nahaga (kategooria 1); või</li> <li>— akuutse toksilisuse uuring kokkupuutel nahaga ei näita nahaärritust kuni piirannuse tasemeni (2 000 mg/kg kehakaal).</li> </ul>
8.2. Raske silmakahjustus / silmade ärritus	<p>► <b>M64</b> 8.2. Raske silmakahjustuse/silmade ärrituse <i>in vivo</i> uuring tuleb teha üksnes juhul, kui VII lisa punktis 8.2.1 osutatud <i>in vitro</i> uuringut või uuringuid ei saa kohaldada või kui kõnealus(t)e uuringu(te) tulemustest ei piisa aine klassifitseerimiseks ja riskihindamiseks. ◀</p> <p>Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine klassifitseeritakse nahka söövitavaks, või</li> <li>— aine on tugev hape (pH ≤ 2,0) või alus (pH ≥ 11,5); või</li> <li>— aine on isesüttiv õhu käes või vee või niiskusega kokkupuutel toatemperatuuril.</li> </ul>

▼ **C1**

8.4. Mutageensus	
8.4.2. Imetajate rakkude <i>in vitro</i> tsütogeensuse uuring või <i>in vitro</i> mikronukleus uuring	<p>8.4.2. Uuringut ei ole tavaliselt tarvis läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— küllaldased <i>in vivo</i> tsütogeensuse katse andmed on kättesaadavad; või</li> <li>► <b>M3</b> — aine on teadaolevalt 1A või 1B kategooria kantserogeen või 1A, 1B või 2. kategooria sugurakkudele mutageense toimega aine. ◀</li> </ul>

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
8.4.3. Imetajate rakkude <i>in vitro</i> geenimutatsiooni uuring, kui VII lisa punkti 8.4.1 ja VIII lisa punkti 8.4.2 tulemus on negatiivne.	8.4.3. Uuring ei ole tavaliselt vajalik, kui küllaldased usaldusväärsed andmed imetajate <i>in vivo</i> geenimutatsiooni katse kohta on kättesaadavad.  8.4. Asjakohaseid <i>in vivo</i> mutageensuse uuringuid kaalutakse juhul, kui mis tahes VII või VIII lisa genotoksilisuse uuringutega on saadud positiivseid tulemusi.

▼ **M51**

8.5. Äge mürgisus	8.5. Uuringuid ei ole üldjuhul vaja teha, kui: — aine on klassifitseeritud nahka söövitavaks.  Peale suukaudset kokkupuudet käsitleva teabe (8.5.1) või nanovormide puhul sissehingamise teel kokkupuudet käsitleva teabe (8.5.2) esitatakse mittegaasiliste ainete puhul punktides 8.5.1–8.5.3 nimetatud teave veel vähemalt ühe kokkupuuteviisi kohta. Kõnealuse teise kokkupuuteviisi valik sõltub aine omadustest ja tõenäolisest viisist, kuidas inimesed ainega kokku puutuvad. Kui on vaid üks kokkupuuteviis, tuleb esitada teave üksnes selle kohta.
-------------------	--

▼ **M36**

8.5.2. Kokkupuude sissehingamisel	8.5.2. Sissehingamise teel manustamise katsetamine on asjakohane, kui inimeste kokkupuude ainega sissehingamise kaudu on tõenäoline, võttes arvesse aine aururõhku ja/või võimalikku kokkupuudet aerosoolide, sissehingatava suurusega osakeste või piiskadega.
8.5.3. Nahakaudne kokkupuude	8.5.3. Nahakaudse kokkupuute kasutamine katsetamisel on asjakohane, kui: 1) aine sissehingamine ei ole tõenäoline; ning 2) aine kokkupuude nahaga on tõenäoline aine tootmise ja/või kasutamise ajal; ning 3) füüsikalised ja keemilised ning toksikoloogilised omadused näitavad aine potentsiaali absorbeeruda olulisel määral naha kaudu.  Nahakaudse kokkupuute kasutamine katsetamisel ei ole vajalik, kui: — aine ei vasta suukaudsel kokkupuutel akuutselt toksiliseks või STOT SE-ks klassifitseerimise kriteeriumidele; ja — <i>in vivo</i> nahakaudse kokkupuute uuringutes ei ole sedastatud mingit süsteemset toimet (nt nahaärritus, naha sensibiliseerimine) või, kui <i>in vivo</i> suu kaudu manustamise uuringuid ei ole tehtud ning nahakaudsel kokkupuutel avalduv süsteemne toime ei ole uuringutel mittepõhinevate lähenemisviiside korral eeldatav (nt analoogmeetod, QSAR-meetod).

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
8.6. Korduvannuse toksilisus	
▼ <b>M51</b>	
8.6.1. Korduvannustamisel põhinev lühiajalise mürgisuse uuring (28 päeva), üks liik, isas- ja emasloom, kõige asjakohasem manustamisviis lähtuvalt inimeste tõenäolisest ainega kokkupuutumise viisist	<p>8.6.1. Lühiajalise mürgisuse uuringut (28 päeva) ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>M64</b> — on tehtud usaldusväärne subkroonilise (90 päeva) või kroonilise mürgisuse uuring, milles on kasutatud sobivat loomaliiki, annustamisrežiimi, lahustit ja manustamisviisi, või teeb registreerija ettepaneku sellise uuringu tegemiseks, või ◀</li> <li>— aine laguneb kohe ja on piisavalt andmeid lagunemissaaduste kohta või</li> <li>— vastavalt XI lisa punktile 3 saab välistada inimeste asjakohase kokkupuute ainega.</li> </ul> <p>Asjakohase kokkupuuteviisi valikul lähtutakse järgmisest.</p> <p>Nahakaudse kokkupuute katse tegemine on asjakohane, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine sissehingamine ei ole tõenäoline ning</li> <li>— aine kokkupuute nahaga aine tootmise ja/või kasutamise ajal on tõenäoline ning</li> <li>— aine füüsikalise-keemilised ja toksikoloogilised omadused viitavad aine võimalikule suurel määral absorbeerumisele naha kaudu.</li> </ul> <p>Sissehingamise teel kokkupuutumise katse tegemine on asjakohane, kui inimeste kokkupuute ainega sissehingamise teel on tõenäoline, kui võtta arvesse aine aururõhku ja/või aerosoolide või sissehingamiseks sobiva suurusega osakeste või piiskadega kokkupuutumise võimalust.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>M64</b> Nanovormide puhul, mille lahustuvuskiirus bioloogilises keskkonnas on väike, peab uuring sisaldama toksikokiineticilist uurimist muu hulgas taastumisperioodi ja vajaduse korral kopsude tühjendamise seoses. Toksikokiineticilisi uuringuid ei ole vaja teha, kui nanovormi kohta on juba olemas samaväärne toksikokiineticilise alane teave.</li> </ul> <p>Registreerija teeb ettepaneku subkroonilise mürgisuse uuringu (90 päeva) (IX lisa, punkt 8.6.2) tegemiseks või võib seda nõuda kemikaaliamet, kui:</p> <p>inimeste ainega kokkupuute sagedusest ja kestusest nähtub, et pikemaajaline uuring on asjakohane,</p>



▼ M51

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— muud olemasolevad andmed näitavad, et ainel võib olla ohtlikke omadusi, mida lühiajalise mürgisuse uuringuga ei ole võimalik avastada, või</li> <li>— nõutaval viisil kavandatud toksikokineetilised uuringud näitavad aine või selle metaboliitide kogunemist teatavates kudedes või organites, mis võib lühiajalises mürgisuse uuringus tõenäoliselt avastamata jääda, kuid mille kahjulik toime avaldub pikemaajalisel kokkupuutel. ◀</li> </ul> <p>Vastavalt artiklile 40 või 41 kavandab registreerija lisauuringud või nõuab amet nende tegemist, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 28- või 90-päevase uuringuga ei ole suudetud kindlaks teha täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldavat annust (NOAEL), välja arvatud juhul, kui ebaõnnestumise põhjuseks on kahjuliku mürgise mõju puudumine, või</li> <li>— aine on eriti mürgine (nt tõsise/raske mõjuga) või</li> <li>— täheldatakse mõju, mille toksikoloogiliseks kirjeldamiseks ja/või millest tuleneva riski iseloomustamiseks vajalik kättesaadav tõendusmaterjal on ebapiisav; sellisel juhul võib ka olla otstarbekam viia läbi toksikoloogilised eriuuringud, mis on kavandatud sellise mõju (nt immuunotoksilisuse või neurotoksilisuse või nanovormide puhul kaudse genotoksilisuse) uurimiseks; või</li> <li>— algses korduvannustamisel põhinevas uuringus kasutatud kokkupuuteviis ei ole inimeste eeldatavast ainega kokkupuutumise viisist tulenevalt asjakohane ning ühelt kokkupuuteviisilt teisele ekstrapoleerimine ei ole võimalik või</li> <li>— ainega kokkupuude on eriti probleemne (nt kasutamine tarbijatele ette nähtud toodetes, mille tulemusena kokkupuute määr on lähedane määrale, millele vastava annuse puhul võib juba eeldada mürgisust inimesele) või</li> <li>— 28- või 90-päevases uuringus ei ole tuvastatud mõju, mida on täheldatud uuritava ainega molekulaarstruktuurilt selgelt sarnaste ainete uurimisel.</li> </ul>

▼ C1

8.7. Reproduktiivtoksilisus

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
<p>8.7.1. Reprodutiivtoksilisuse/arengutoksilisuse sõeluuring, üks liik (OECD 421 või 422), kui ei ole sarnase struktuuriga ainete andmetest, (Q)SARi hinnangutest või <i>in vitro</i> meetoditest pärinevaid tõendeid selle kohta, et aine võib olla arengutoksiline.</p>	<p>► <b>M29</b> 8.7.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või</li> <li>— aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja asjakohased riskijuhtimismeetmed on rakendatud; või</li> <li>— asjakohast kokkupuudet inimestega on võimalik välistada vastavalt XI lisa punktile 3; või</li> <li>— kättesaadavad on sünnieelse arengutoksilisuse uuringu (IX lisa punkt 8.7.2) või laiendatud ühe generatsiooni reprodutiivtoksilisuse uuringu (B.56, OECD 443) (IX lisa punkt 8.7.3) või kahe generatsiooni reprodutiivtoksilisuse uuringu (B.35, OECD 416) andmed.</li> </ul> <p>Kui aine avaldab teadaolevalt kahjulikku mõju viljakusele, vastates 1 A või 1B kategooria reprodutiivtoksiliseks (H360F: võib kahjustada viljakust) aineks klassifitseerimise kriteeriumidele, ning kättesaadavad andmed on piisavad riskihinnangu kokkuvõtte toetamiseks, siis ei ole vaja teha lisakatseid seoses viljakusega. Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses arengutoksilisusega.</p> <p>Kui aine põhjustab teadaolevalt arengutoksilisust, vastates 1 A või 1B kategooria reprodutiivtoksiliseks (H360D: võib kahjustada loodet) aineks klassifitseerimise kriteeriumidele, ning kättesaadavad andmed on piisavad riskihinnangu kokkuvõtte toetamiseks, siis ei ole vaja teha lisakatseid seoses arengutoksilisusega. Siiski tuleb kaaluda katsete läbiviimist seoses mõjuga viljakusele.</p> <p>Juhtudel kui esineb tõsiseid kahtlusi seoses aine võimaliku kahjuliku mõjuga viljakusele või arengule, võib registreerija teha vajaduse korral ettepaneku kas laiendatud ühe generatsiooni reprodutiivtoksilisuse uuringu (IX lisa punkt 8.7.3) või sünnieelse arengutoksilisuse uuringu (IX lisa punkt 8.7.2) teostamiseks sõeluuringu asemel. ◀</p>
<p>▼ <b>M51</b></p> <p>8.8. Toksikokineetika</p> <p>8.8.1. Aine toksikokiinetiliste omaduste hindamine asjakohase kättesaadava teabe põhjal</p>	<p>Nende nanovormide puhul, mille lahustuvuskiirus bioloogilises keskkonnas on väike, kavandab registreerija kooskõlas artikliga 40 või 41 toksikokineetika uuringu või nõuab amet sellise uuringu tegemist, kui vastav hindamine ei ole asjakohase kättesaadava teabe, sealhulgas punkti 8.6.1 kohaselt tehtud uuringu andmete põhjal võimalik.</p> <p>Uuringumeetodi valimisel lähtutakse täitmata teabelünkadest ja keemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p>

▼ **C1**

## 9. TEAVE ÖKOTOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
▼ <b>M51</b>	
9.1.3. Lühiajalise mürgisuse katse kaladega: registreerija võib kaaluda lühiajalise mürgisuse asemel pikaajalise mürgisuse uurimist	<p>9.1.3. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esinevad leevendavad asjaolud, millest tulenevalt on mürgisus veekeskkonnas ebatõenäoline, näiteks kui aine on vees väga raskesti lahustuv või ei ole tõenäoliselt võimeline läbima biomembraane, või</li> <li>— kaladega on tehtud pikaajalise veekeskkonnas avalduva mürgisuse uuring.</li> </ul> <p>Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendamiseks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.</p> <p>Kui I lisa kohasest kemikaaliohutuse hindamisest nähtub, et veeorganismidele avalduvat mõju on vaja täiendavalt uurida, kaalutakse IX lisa kirjeldatud pikaajalise veekeskkonnas avalduva mürgisuse katse tegemist. Asjakohas(t)e katsemeetodi(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p> <p>Kui aine on vees raskesti lahustuv või kui nanovormide lahustumiskiiruse asjaomas katsekeskkonnas on väike, kaalutakse pikaajalise veekeskkonnas avalduva mürgisuse katse tegemist kaladega (IX lisa punkt 9.1.6).</p>
9.1.4. Aktiivmuda hapnikutarbimise inhibeerimise katse	<p>9.1.4. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine ei satu reoveepuhastisse või</li> <li>— esinevad leevendavad asjaolud, millest tulenevalt on mürgisus mikroobidele ebatõenäoline, näiteks kui aine on vees väga raskesti lahustuv, või</li> <li>— on leitud, et aine on hõlpsalt biolagundatav ja katses kasutatud kontsentratsioonid jäävad vahemikku, mis vastab aine eeldatavale sisaldusele reoveepuhasti sissevoolus.</li> </ul> <p>Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendamiseks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.</p> <p>Kui kättesaadavatest andmetest nähtub, et aine tõenäoliselt pärsib mikroobide, eelkõige nitrifitseerivate bakterite kasvu või talitlust, võib uuringu asendada nitrifitseerumise inhibeerimise katsega.</p>
9.2. Lagundatavus	<p>9.2. Täiendava(te) lagundatavuskatse(te) tegemist kaalutakse juhul, kui I lisa kohasest kemikaaliohutuse hindamisest nähtub, et aine lagundatavust on vaja täiendavalt uurida.</p>

▼ **M51**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
<p>9.2.2. Abiootiline lagundatavus</p> <p>9.2.2.1. Hüdroolüüsi sõltuvus pH-st</p>	<p>Niisuguste nanovormide puhul, mis ei ole lahustuvad või mille lahustumiskiirus on väike, vaadeldakse sellis(t)es katse(te)s morfoloogilisi muutusi (nt osakeste suuruse, kuju ja pinnaomaduste pöördumatu muutumine, kattedihi kadu), keemilist muundumist (nt oksüdeerumine, redutseerumine) ja muid abiootilise lagunemise ilminguid (nt fotolüüs).</p> <p>Asjakohas(t)e katsemeetodi(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p> <p>9.2.2.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on hõlpsalt biolagundatav või</li> <li>— aine on vees väga raskesti lahustuv.</li> </ul> <p>Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendami- seks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.</p>
<p>▼ <b>C1</b></p> <p>9.3. Liikuvus ja käitu- mine keskkonnas</p>	<p>9.3.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine füüsikalise-keemiliste omaduste põhjal võib eeldada, et aine on väheadsorbeeruv (nt ainel on süsteemis okta- nool/vesi väike jaotustegur), või</li> <li>— aine ja selle asjakohased lagunemissaadused lagunevad kiiresti.</li> </ul> <p>► <b>M64</b> Uuringust ei tohi loobuda üksnes väikese oktanool- vesi jaotusteguri alusel, välja arvatud juhul, kui aine adsor- beeruvad omadused tulenevad üksnes lipofiilsusest. Näiteks ei tohi uuringust loobuda üksnes väikese oktanool-vesi jaotuste- guri alusel, kui aine on keskkonna pH (pH 4–9) juures pindaktiivne või ioniseeruv. ◀</p> <p>Kui nanovormide korral kasutatakse uuringu ärajätmise põhjendusena mis tahes füüsikalise-keemilist omadust (nt jaotustegurit süsteemis oktanool-vesi), tuleb asjakohaselt põhjendada selle omaduse seost väheses adsorbeeruvusega.</p>
<p>▼ <b>M51</b></p> <p>9.3.1. Adsorptsiooni/ desorptsiooni sõeluuring</p>	<p>9.3.1. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine füüsikalise-keemiliste omaduste põhjal võib eeldada, et aine on väheadsorbeeruv (nt ainel on süsteemis okta- nool/vesi väike jaotustegur), või</li> <li>— aine ja selle asjakohased lagunemissaadused lagunevad kiiresti.</li> </ul> <p>► <b>M64</b> Uuringust ei tohi loobuda üksnes väikese oktanool- vesi jaotusteguri alusel, välja arvatud juhul, kui aine adsor- beeruvad omadused tulenevad üksnes lipofiilsusest. Näiteks ei tohi uuringust loobuda üksnes väikese oktanool-vesi jaotuste- guri alusel, kui aine on keskkonna pH (pH 4–9) juures pindaktiivne või ioniseeruv. ◀</p> <p>Kui nanovormide korral kasutatakse uuringu ärajätmise põhjendusena mis tahes füüsikalise-keemilist omadust (nt jaotustegurit süsteemis oktanool-vesi), tuleb asjakohaselt põhjendada selle omaduse seost väheses adsorbeeruvusega.</p>

▼ **C1**

## IX LISA

**NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 100 TONNI <sup>(1)</sup>**

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva lisa nõuete täitmiseks vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile d.

Käesoleva lisa veerus kehtestatakse artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt standardandmed kõikide ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse vähemalt 100 tonni. Seega täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII ja VIII lisa veerus 1 nõutavaid andmeid. Esitatakse mis tahes muud kättesaadavad asjakohased andmed füüsikaliste ja keemiliste, toksikoloogiliste ning ökotoksikoloogiliste omaduste kohta. Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud erieeskirjad, mille kohaselt võib registreerija teha ettepaneku standardandmete esitamata jätmise, muu teabega asendamise, hilisemas etapis esitamise või mõnel muul viisil kohandamise kohta. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases punktis.

▼ **M51**

Ilma et see mõjutaks muude vormide kohta esitatud teavet, hõlmavad kõik asjakohased füüsikalise-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed teavet katsetes kasutatud nanovormi ja asjaomaste katsetingimuste kohta. Kui kasutatakse QSARe või tõendavaid andmeid saadakse muul viisil kui katsetest, esitatakse asjakohane põhjendus ning kirjeldus selle kohta, millises nanovormide näitajate/omaduste vahemikus saab selliseid tõendavaid andmeid kohaldada.

▼ **C1**

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 esitatud nõutavaid standardandmeid XI lisa esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnalised põhjendused standardandmete kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa <sup>(2)</sup> asjakohas(t)ele erieeskirja(de)le.

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisa loetletud omaduste määramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid *in vitro* andmeid, *in vivo* andmeid, varasemaid andmeid mõju kohta inimesele, kehtivate (Q)SARs põhjal saadud andmeid ning sarnase struktuuriga ainete andmeid (analoogmeetod). Välditakse *in vivo* katseid sööbivate ainetega, kui kontsentratsiooni/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist tuleks lisaks käesolevale lisale arvestada katsetamisstrateegiaid käsitlevaid täiendavaid juhiseid.

▼ **M64**

Kui katsemeetod võimaldab uuringu kavandamisel paindlikkust, näiteks annuste suuruse valikul, peab valitud uuringu ülesehitus tagama, et saadud andmed on ohtude kindlakstegemiseks ja riski hindamiseks piisavad. Selleks tehakse katsed piisavalt suurte annustega. Kui annuse (kontsentratsiooni) valikut piiravad uuritava aine füüsikalise-keemilised omadused või uuritava aine bioloogiline mõju, tuleb seda põhjendada.

<sup>(1)</sup> Käesolevat lisa kohaldatakse — seda vajaduse korral kohandades — artikli 7 kohaselt registreeritavate toodete valmistajate ja teiste allkasutajate suhtes, kes peavad käesoleva määruse alusel katseid läbi viima.

<sup>(2)</sup> Märkus: samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruises sisalduvates asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta konkreetse katse tegemist.

▼ **C1**

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.

## 7. TEAVE AINE FÜÜSIKALIS-KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
7.15. Püsivus orgaanilistes lahustites ja asjakohaste lagusaaduste identifitseerimine  Nõutav ainult siis, kui aine püsivust peetakse kriitiliseks.	7.15. Uuringut ei ole vaja läbi viia anorgaanilise aine puhul.
7.16. Dissotsiatsioonikonstant	7.16. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on hüdrolüütiliselt ebapüsiv (poolestusaeg vähem kui 12 tundi) või vees kergesti oksüdeeruv või</li> <li>— teaduslikult ei ole võimalik viia läbi katset näiteks juhul, kui analüütiline meetod ei ole piisavalt tundlik.</li> </ul> <p>► <b>M64</b> — või struktuuri järgi ei ole ainel ühtegi dissotsieeruvat funktsionaalrühma. ◀</p>
7.17. Viskoossus	► <b>M64</b> Süsivesinike puhul määratakse kinemaatiline viskoossus 40 °C juures. ◀

## 8. TEAVE TOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	8.4. Kui mis tahes <i>in vitro</i> genotoksilisuse uuringus on saadud positiivseid tulemusi VII või VIII lisa tasandil ja kättesaadavaid <i>in vivo</i> uuringu tulemusi ei ole, teeb registreerija ettepaneku asjakohase <i>in vivo</i> somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringu läbiviimiseks.  Kui on kättesaadav <i>in vivo</i> somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringu positiivne tulemus, tuleks kõikide kättesaadavate andmete, sealhulgas toksikokineetiliste tõendite põhjal kaaluda sugurakkudele mutageense toime avaldamise võimalust. Kui ei ole võimalik teha selgeid järeldusi sugurakkude mutageense toime osas, tuleks kaaluda täiendavaid uuringuid.
8.6. Korduvannuse toksilisus	

▼ **M64**

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
<p>▼ <b>M51</b></p> <p>8.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuring (90 päeva), üks liik, näriline, isas- ja emasloom, kõige asjakohasem manustamisviis lähtuvalt inimeste tõenäolisest ainega kokkupuutumise viisist.</p>	<p>► <b>M64</b> 8.6.2. Subkroonilise mürgisuse uuringut (90 päeva) ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— on tehtud usaldusväärne lühiajalise mürgisuse uuring (28 päeva), milles on täheldatud aine STOT RE 1. või 2. kategooriale vastavaks klassifitseerimise kriteeriumide kohaselt raskeid mürgisuse ilminguid ja milles 28 päeva järel täheldatud NOAELi on asjakohase määramatusteguri kohaldamisel võimalik sama kokkupuuteviisi puhul ekstrapoleerida nii, et saadakse 90 päeva järel täheldatav NOAEL, või</li> <li>— on tehtud usaldusväärne kroonilise mürgisuse uuring, milles on kasutatud sobivat loomaliiki ja manustamisviisi, või teeb registreerija ettepaneku sellise uuringu tegemiseks või; ◀</li> <li>— aine laguneb kohe ja on piisavalt andmeid lagunemissaaduste kohta (nii süsteemse toime kui ka kokkupuutekohas avalduva toime kohta) või</li> <li>— aine on reaktsioonivõimetu ja lahustumatu ega ole sissehingatav ning puuduvad tõendid absorbeerumise ja mürgisuse kohta 28-päevases piirsalduskatses, eriti kui selliste omaduste juures on inimeste kokkupuude ainega piiratud.</li> </ul> <p>Asjakohase kokkupuuteviisi valikul lähtutakse järgmisest.</p> <p>Nahakaudse kokkupuute katse tegemine on asjakohane, kui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aine kokkupuude nahaga aine tootmise ja/või kasutamise ajal on tõenäoline ning</li> <li>2) aine füüsikalise-keemilised omadused viitavad aine suurel määral absorbeerumisele naha kaudu ning</li> <li>3) on täidetud üks järgmistest tingimustest: <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahakaudse ägeda mürgisuse katses on täheldatud mürgisust väiksemate annuste juures kui suukaudse mürgisuse katses või</li> <li>— naha ja/või silmade ärrituse uuringutes on täheldatud süsteemset toimet või leitud muid tõendeid absorbeerumise kohta või</li> <li>— <i>in vitro</i> katsetest nähtub olulisel määral absorbeerumine naha kaudu või</li> <li>— sarnase struktuuriga ainete kohta on teada, et neid iseloomustab märkimisväärne nahakaudne mürgisus või need tungivad nahast läbi.</li> </ul> </li> </ol> <p>Sissehingamise teel kokkupuutumise katse tegemine on asjakohane, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— inimeste kokkupuude ainega sissehingamise teel on tõenäoline, kui võtta arvesse aine aururõhku ja/või aerosoolide või sissehingamiseks sobiva suurusega osakeste või piiskadega kokkupuutumise võimalust.</li> </ul>

▼ **M51**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>► <b>M64</b> Nanovormide puhul, mille lahustuvuskiirus bioloogilises keskkonnas on väike, peab uuring sisaldama toksikokineetilist uurimist muu hulgas taastumisperioodi ja vajaduse korral kopsude tühjendamise seoses. Toksikokineetilisi uuringuid ei ole vaja teha, kui nanovormi kohta on juba olemas samaväärne toksikokineetika alane teave. ◀</p> <p>Vastavalt artiklile 40 või 41 kavandab registreerija lisauuringud või nõuab amet nende tegemist, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 90-päevase uuringuga ei ole suudetud NOAELi kindlaks teha, välja arvatud juhul, kui ebaõnnestumise põhjuseks on kahjuliku mürgise mõju puudumine, või</li> <li>— aine on eriti mürgine (nt tõsise/raske mõjuga) või</li> <li>— täheldatakse mõju, mille toksikoloogiliseks kirjeldamiseks ja/või millest tuleneva riski iseloomustamiseks vajalik kättesaadav tõendusmaterjal on ebapiisav; sellisel juhul võib ka olla otstarbekam viia läbi toksikoloogilised eriuuringud, mis on kavandatud sellise mõju (nt immunotoksilisuse või neurotoksilisuse või nanovormide puhul kaudse genotoksilisuse) uurimiseks; või</li> <li>— ainega kokkupuude on eriti probleemne (nt kasutamine tarbijatele ette nähtud toodetes, mille tulemusena kokkupuute määr on lähedane määrale, millele vastava annuse puhul võib juba eeldada mürgisust inimesele).</li> </ul>

▼ **C1**

8.7. Reproduktiivtoksilisus	<p>► <b>M64</b> 8.7. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja vastab nii sugurakkudel avalduva mutageensuse (1A, 1B või 2. kategooria) kui ka kantserogeenuse (1A või 1B kategooria) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning rakendatakse asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid või</li> <li>— aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja vastab sugurakkudel avalduva mutageensuse (1A või 1B kategooria) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning rakendatakse asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid või</li> <li>— aine toksikoloogiline aktiivsus on madal (on olemas põhjalik ja informatiivne andmekogum, mille kohaselt ühegi tehtud katse puhul ei ole leitud tõendeid toksilisuse kohta); toksikokineetiliste andmetega on tõendatud, et asjakohaste kokkupuuteviiside korral ei toimu süstemaatilist</li> </ul>
-----------------------------	--



## ▼ C1

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
8.7.2. Sünnieelse arengutoksilisuse uuring, üks liik, kõige asjakohasem manustamisviis, pidades silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi antud ainega (artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruse katsemeetod B.31 või OECD 414).	<p>absorptsiooni (näiteks kontsentratsioon plasmaveres on tundlikku meetodit kasutades avastamispiirist allpool ning ainet ja selle metaboliite ei ole uriinis, sapis ega väljahingatavas õhus) ning inimestega kokkupuude puudub või ei ole olulise suurusega.</p> <p>Kui aine on teadaolevalt kahjuliku toimega suguvõimele ja viljakusele ning vastab reprodutiivtoksilise aine (1A või 1B kategooria; H360F: võib kahjustada viljakust) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning olemasolevad andmed on piisavad usaldusväärse riskihindamise toetamiseks, ei ole vaja teha suguvõimet ja viljakust käsitlevaid lisakatseid.</p> <p>Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline ja vastab reprodutiivtoksilise aine (1A või 1B kategooria; H360D: võib kahjustada loodet) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele, ning olemasolevad andmed on piisavad usaldusväärse riskihindamise toetamiseks, ei ole vaja teha arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid. ◀</p> <p>8.7.2. Esialgu tehakse katse ühe liigiga. Otsus selle kohta, kas on vaja teostada uuringut teise liigiga kõnealuses koguste vahemikus või järgmises vahemikus, peaks põhinema esimese katse tulemusel ja muudel asjakohastel kättesaadavatel andmetel.</p>

## ▼ M29

8.7.3. Laiendatud ühe generatsiooni reprodutiivtoksilise uuring (artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruse katsemeetod B.56 või OECD 443), põhikatses kavandamine (laiendamata 1 A ja 1B kohordid F2 põlvkonda kasutamata), üks liik, kõige asjakohasem manustamisviis, pidades silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi, kui olemasolevad korduvannuse toksilisuse uuringud (nt 28-päevased või 90-päevased uuringud, OECD 421 või 422 söeluuringud) on näidanud kahjustavaid mõjusid suguorganitele või kudedele, või muid probleeme, mis on seotud reprodutiivtoksilisusega.	<p>8.7.3. Ettepaneku laiendatud ühe generatsiooni reprodutiivtoksilise uuringuks, et laiendada 1B kohorti F2 põlvkonna kasutamiseks, teeb registreerija või nõuab seda amet kooskõlas artiklitega 40 või 41, kui:</p> <p>a) aine kasutusala põhjustavad tarbijate või kutsealaste kasutajate olulist kokkupuudet, võttes muu hulgas arvesse tarbijate kokkupuudet toodetega, ning</p> <p>b) üks järgmistest tingimustest on täidetud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— soomaatiliste rakkude mutageensuse <i>in vivo</i> katsed näitavad aine genotoksilisi mõjusid, mistõttu võiks aine klassifitseerida 2. kategooria mutageeniks või</li> <li>— on tõendeid, et aine sisemise annuse ja/või aine iga metaboliidi statsionaarne olek katseloomades saavutatakse üksnes pärast pikendatud kokkupuudet, või</li> </ul>
---	--

## ▼ M29

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>— olemasolevatest <i>in vivo</i> uuringutest või loomi mittekasutatavatest lähenemisviisidest ilmnevad ühe või mitme asjakohase toimemehhanismiga seotud endokriinsed häired.</p> <p>Ettepaneku laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuks, et kaasata 2 A/2B kohordid (arengu neurotoksilisus) ja/või 3 kohort (arengu immuuntoksilisus), teeb registreerija või nõuab seda amet kooskõlas artiklitega 40 või 41 seoses konkreetsete (arengu) neurotoksilisuse või (arengu) immuuntoksilisuse kahtlustega, mille põhjendus on üks järgmistest:</p> <p>— aine kohta olemasolev teave, mis on saadud asjakohastest <i>in vivo</i> või loomi mittekasutatavatest lähenemisviisidest (nt kesknärvisüsteemi kõrvalekalded, tõendid närvi- või immuunsüsteemile avalduvate kahjustavate mõjude kohta uuringutes täiskasvanud loomade või loomadega, kellel on sünnieelne kokkupuude), või</p> <p>— aine konkreetsed toimemehhanismid seoses (arengu) neurotoksilisuse ja/või (arengu) immuuntoksilisusega (nt koliinesteraasi inhibitsioon või kilpnäärme hormoonide taseme asjakohased muutused, mis on seotud kahjustavate mõjudega), või</p> <p>— olemasolev teave selliste ainete mõjude kohta, mis on struktuurilt sarnased uuritava ainega, ning millest võib eeldada selliseid toimemehhanisme.</p> <p>Registreerija võib laiendada ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringu 2 A/2B kohortide (arengu neurotoksilisus) ja/või 3 kohordi (arengu immuuntoksilisus) asemel teha ettepaneku muudeks arengu neurotoksilisuse ja/või arengu immuuntoksilisuse uuringuteks, et selgitada arengutoksilisuse kahtlusi.</p> <p>Kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuid (B.35, OECD 416), millega tehti algust enne 13. märtsi 2015, loetakse asjakohasteks, et täita käesolevat standardandmete nõuet.</p> <p>Katse tehakse ühe liigiga. Tuleks kaaluda, kas on vaja teha uuring teise liini või liigiga kõnealuses koguste vahemikus või järgmises vahemikus ning otsus sellise vajaduse kohta peaks põhinema esimese katse tulemusel ja kõikidel muudel asjakohastel kättesaadaval andmetel.</p>

▼ **C1**

## 9. TEAVE ÖKOTOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD ANDMETE KOHANDAMISEKS
9.1. Toksiline toime vesikeskkonnale	9.1. Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise toksilisuse katse kohta, kui I lisale vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab vajadusele veeorganismidele avaldatavat mõju täiendavalt uurida. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.
9.1.5. Pikaajaline toksilisuse katsetamine selgrootutega (eelisitatud liik <i>Daphnia</i> ) (kui ei ole juba esitatud VII lisa nõuete kohaselt)	
9.1.6. Pikaajaline toksilisuse katse kaladega (kui ei ole juba esitatud VIII lisa nõuete kohaselt)  Andmed esitatakse punktidest 9.1.6.1, 9.1.6.2 või 9.1.6.3 ühe kohta.	
9.1.6.1 Kala varajasel eluetapil (FELS) läbi viidav toksilisuse katse	
9.1.6.2 Lühiajaline toksilisuse katse kala embrüo ja rebukoti faasis	
9.1.6.3 Noorkalade kasvukatse	
9.2. Lagundatavus	9.2. Kui I lisale vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab aine ja selle lagusaaduste lisauuringute vajadusele, teeb registreerija ettepaneku biotilise lagundatavuse lisakatse kohta. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest ja see (need) võib (võivad) hõlmata simulatsioonkatseid asjakohase keskkonnaosaga (nt vesi, põhjasete või pinnas).
9.2.1. Biootiline	
▼ <b>M51</b>	
9.2.1.2. Pinnavees täieliku lagunemise simulatsioonkatse	9.2.1.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:  aine on vees väga raskesti lahustuv või  aine on hõlpsalt biolagundatav.  Nanovormide korral ei piisa uuringu ärajätmise põhjendamiseks ainuüksi väga vähesest vees lahustuvusest.

▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD ANDMETE KOHANDAMISEKS
9.2.1.3. Pinnase simulatsioonkatse (kõrge pinnasele adsorbeerumise potentsiaaliga ainetele)	9.2.1.3. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on kergesti biolagundata; või</li> <li>— aine otsene ja kaudne kokkupuude pinnasega on ebatõenäoline.</li> </ul>
9.2.1.4. Põhjasette simulatsioonkatse (kõrge põhjasetele adsorbeerumise potentsiaaliga ainetele)	9.2.1.4. Uuringut ei ole tarvis läbi viia, kui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on kergesti biolagundatav; või</li> <li>— aine otsene ja kaudne kokkupuude põhjasetega on ebatõenäoline.</li> </ul>
9.2.3. Lagusaaduste identifitseerimine	9.2.3. Kui aine ei ole kergesti biolagundatav

▼ **M51**

9.3. Liikuvus ja käitumine keskkonnas	
9.3.2. Bioakumuleerumine veeorganismides, soovitatavalt kalades	<p>9.3.2. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <p>võib eeldada, et aine on vähe bioakumuleeruv (nt aine log <math>K_{ow} \leq 3</math>), ja/või on vähetõenäoline, et see läbib biembraane, või</p> <p>aine otsene ja kaudne kokkupuude veekeskkonnaga on ebatõenäoline.</p> <p>► <b>M64</b> The study may not be waived on the basis of low octanol-water partition coefficient alone, unless the potential for bioaccumulation of the substance is solely driven by lipophilicity. For instance, the study may not be waived on the basis of low octanol-water partition coefficient alone if the substance is surface active or ionisable at environmental pH (pH 4 – 9). ◀</p> <p>Kui nanovormide korral kasutatakse uuringu ärajätmise põhjendusena mis tahes füüsikalise-keemilise omadust (nt jaotustegurit süsteemis oktanool-vesi, lahustuvuskiirust, dispersiooni stabiilsust), tuleb asjakohaselt põhjendada selle omaduse seost vähesel bioakumuleeruvusega või otsese ja kaudse kokkupuute vähest tõenäosust veekeskkonnas.</p>
9.3.3. Lisateave adsorbeerumise/desorbeerumise kohta sõltuvalt VIII lisas nõutud uuringu tulemustest	<p>9.3.3. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <p>aine füüsikalise-keemiliste omaduste põhjal võib eeldada, et aine on väheadsorbeeruv (nt ainel on süsteemis oktanool/vesi väike jaotustegur), või</p> <p>aine ja selle lagunemissaadused lagunevad kiiresti.</p> <p>► <b>M64</b> Uuringust ei tohi loobuda üksnes väikese oktanool-vesi jaotusteguri alusel, välja arvatud juhul, kui aine adsorbeeruvad omadused tulenevad üksnes lipofiilsusest. Näiteks ei tohi uuringust loobuda üksnes väikese oktanool-vesi jaotusteguri alusel, kui aine on keskkonna pH (pH 4–9) juures pindaktiivne või ioniseeruv. ◀</p> <p>Kui nanovormide korral kasutatakse uuringu ärajätmise põhjendusena mis tahes füüsikalise-keemilise omadust (nt jaotustegurit süsteemis oktanool-vesi, lahustuvuskiirust, dispersiooni stabiilsust), tuleb asjakohaselt põhjendada selle omaduse seost vähesel adsorbeeruvusega.</p>

▼ **M51**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD ANDMETE KOHANDAMISEKS
9.4. Mõju maismaaorganismidele	<p>9.4. Uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui aine otsene ja kaudne kokkupuude pinnasega on ebatõenäoline.</p> <p>Andmete puudumisel pinnaseorganismidele avalduva mürgisuse kohta võib pinnaseorganismidele avalduva ohu hindamiseks kasutada tasakaalulisel jaotumisel põhinevat meetodit. Kui tasakaalulisel jaotumisel põhinevat meetodit kohaldatakse nanovormide puhul, tuleb seda teaduslikult põhjendada.</p> <p>Asjakohaste katsemeetodite valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p> <p>Registreerija kaalub lühiajalise mürgisuse asemel pikaajalise mürgisuse uurimist eelkõige ainete puhul, mis eeldatavalt adsorbeeruvad pinnases suurel määral või mis on väga püsivad.</p>
▼ <b>C1</b> 9.4.1. Lühiajaline toksiline toime selgrootutele 9.4.2. Mõjud pinnase mikroorganismidele 9.4.3. Lühiajaline toksiline toime taimedele	

## 10. AVASTAMIS- JA ANALÜÜSIMEETODID

Vastava nõude korral esitatakse asjakohases uuringu osas kasutatud analüütiliste meetodite kirjeldus. Kui analüütilised meetodid ei ole kättesaadavad, tuleb seda põhjendada.

▼ **C1**

X LISA

**NÕUTAVAD STANDARDANDMED AINETE KOHTA, MIDA TOODETAKSE VÕI IMPORDITAKSE VÄHEMALT 1 000 TONNI <sup>(1)</sup>**

Käesoleva lisa tasandil peab registreerija esitama ettepaneku ja ajakava käesoleva lisa nõuete täitmiseks vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile e.

Käesoleva lisa veerus 1 kehtestatakse artikli 12 lõike 1 punkti e kohaselt standardteave kõikide ainete kohta, mida toodetakse ja imporditakse vähemalt 1 000 tonni. Seega täiendab käesoleva lisa veerus 1 nõutav teave VII, VIII ja IX lisa veerus 1 nõutavat teavet. Esitatakse mis tahes muu kättesaadav asjakohased andmed füüsikaliste ja keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kohta. Käesoleva lisa veerus 2 on loetletud erieeskirjad, mis lubavad standardandmete esitamata jätmist, asendamist muu teabega, esitamist mõnes teises etapis või kohandamist mõnel muul viisil. Kui on täidetud tingimused, mille kohaselt käesoleva lisa veerg 2 kohandusi lubab, teatab registreerija sellest selgesõnaliselt, esitades põhjendused iga kohanduse kohta registreerimistoimiku asjakohases punktis.

▼ **M51**

Ilma et see mõjutaks muude vormide kohta esitatud teavet, hõlmavad kõik asjakohased füüsikalise-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised andmed teavet katsetes kasutatud nanovormi ja asjaomaste katsetingimuste kohta. Kui kasutatakse QSARe või tõendavaid andmeid saadakse muul viisil kui katsetest, esitatakse asjakohane põhjendus ning kirjeldus selle kohta, millises nanovormide näitajate/omaduste vahemikus saab selliseid tõendavaid andmeid kohaldada.

▼ **C1**

Lisaks nendele erieeskirjadele võib registreerija kohandada käesoleva lisa veerus 1 sätestatud nõutavaid standardmeid XI lisa esitatud üldeeskirjade kohaselt. Ka sellisel juhul esitab registreerija registreerimistoimiku vastavas punktis selgesõnaliselt põhjendused standardse teabe kohandamise kõigi otsuste kohta, viidates sealjuures veeru 2 või XI lisa <sup>(2)</sup> asjakohas(t)ele erieeskirja(de)le.

Enne kui hakatakse läbi viima uusi katseid käesolevas lisa loetletud omaduste määramiseks, tuleb kõigepealt hinnata kõiki kättesaadavaid *in vitro* andmeid, *in vivo* andmeid, andmeid mõju kohta inimesele, kehtivate (Q)SARs põhjal saadud andmeid ning sarnase struktuuriga ainete andmeid (analoogete meetod). Välditakse *in vivo* katseid sööbivate ainete, kui kontsentratsiooni-/annuse tase on söövitust tekitav. Enne katsetamist tuleks lisaks käesolevale lisale arvestada katsetamissstrateegiaid käsitlevaid täiendavaid juhiseid.

▼ **M64**

Kui katsemeetod võimaldab uuringu kavandamisel paindlikkust, näiteks annuste suuruse valikul, peab valitud uuringu ülesehitus tagama, et saadud andmed on

<sup>(1)</sup> Käesolevat lisa kohaldatakse — seda vajaduse korral kohandades — artikli 7 kohaselt registreeritavate toodete valmistajate suhtes ja teiste allkasutajate suhtes, kes peavad käesoleva määruse alusel katseid läbi viima.

<sup>(2)</sup> Märkus: samuti kohaldatakse veerust 2 välja jäetud tingimusi, mis on esitatud katsemeetodeid käsitlevas artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruises sisalduvates asjakohastes katsemeetodites ja mille puhul ei nõuta konkreetse katse tegemist.

▼ **M64**

ohtude kindlakstegemiseks ja riski hindamiseks piisavad. Selleks tehakse katsed piisavalt suurte annustega. Kui annuse (kontsentratsiooni) valikut piiravad uuritava aine füüsikalised-keemilised omadused või uuritava aine bioloogiline mõju, tuleb seda põhjendada.

▼ **C1**

Kui teatavate näitajate kohta ei ole esitatud teavet muudel põhjustel kui käesoleva lisa veerus 2 või XI lisas nimetatud põhjused, tuleb sellest selgesõnaliselt teatada ning esitada põhjendused.

## 8. ANDMED TOKSIKOLOOGILISTE OMADUSTE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>8.4. Kui mis tahes <i>in vitro</i> genotoksilisuse uuringus on saadud positiivseid tulemusi VII või VIII lisa tasandil, võib osutada vajalikuks teise <i>in vivo</i> somaatiliste rakkudega läbiviidava katse teostamine, sõltuvalt kõikide kättesaadavate andmete kvaliteedist ja asjakohasusest.</p> <p>Kui on kättesaadav <i>in vivo</i> somaatiliste rakkude genotoksilisuse uuringu positiivne tulemus, tuleks kõikide kättesaadavate andmete, sealhulgas toksikokineetiliste tõendite põhjal kaaluda sugurakkudele mutageense toime avaldamise võimalust. Kui ei ole võimalik teha järeldusi sugurakkudele mutageense toime avaldamise kohta, tuleks kaaluda täiendavaid uuringuid.</p>
▼ <b>M51</b>	<p>8.6.3. Vastavalt artiklile 40 või 41 võib registreerija kavandada korduvannustamisel põhineva pikaajalise mürgisuse uuringu (<math>\geq 12</math> kuud) või amet nõuda sellise uuringu tegemist, kui inimeste ainega kokkupuute sagedusest ja kestusest nähtub, et pikemaajaline uuring on asjakohane ja on täidetud üks järgmistest tingimustest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 28- või 90-päevases uuringus on täheldatud eriti probleemseid tõsiseid või raskeid mürgisuse ilminguid, mille kohta kättesaadavad tõendid on toksikoloogiliseks hindamiseks või riski iseloomustamiseks ebapiisavad, või</li> <li>— 28- või 90-päevases uuringus ei ole tuvastatud mõju, mida on täheldatud uuritava ainega molekulaarstruktuurilt selgelt sarnaste ainete uurimisel, või</li> <li>— ainel võib olla mõni ohtlik omadus, mida ei ole võimalik 90-päevases uuringus tuvastada.</li> </ul> <p>Kui registreerimine hõlmab nanovorme, võetakse ühele eespool nimetatud tingimusele vastavuse kindlakstegemisel arvesse nii füüsikalise-keemilisi omadusi, eelkõige osakeste mõõtmeid, kuju ja muid morfoloogilisi parameetreid, pinna funktsionaliseerimist ja pindala, kui ka molekulaarstruktuuri.</p>
▼ <b>C1</b>	<p>8.6.4. Registreerija teeb ettepaneku viia läbi täiendavad uuringud või amet nõuab selliste uuringute läbiviimist artiklite 40 või 41 kohaselt, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— esineb teatud ohtlikkusega toksilisust (nt tõsised/raskest mõjud); või</li> </ul>

## ▼ C1

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— nähtub mõju, mille toksikoloogiliseks hinnanguks ja/või riskiiseloostuseks vajalik kättesaadav tõendusmaterjal on ebapiisav. Sellistel juhtudel võib olla samuti otstarbekam viia läbi toksikoloogilised eriuuringud, mis on nende mõjude uurimiseks kavandatud (nt immuuntoksilisus, neurotoksilisus); või</li> <li>— esineb teatud ohtlikkus lähtuvalt kokkupuutest (näiteks kasutamine tarbijatele mõeldud toodetes, mille tulemusena on kokkupuute ulatus ja esinemissagedus lähedased annuse tasemetele, mille puhul on täheldatud toksilisust).</li> </ul>
<p>8.7 Reproduktiivtoksilisus</p> <p>8.7.2. Arengutoksilisuse uuring, üks liik, kõige asjakohasem manustamisviis, pidades silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi antud ainega (OECD 414).</p>	<p>► <b>M64</b> 8.7. Uuringut ei ole vaja läbi viia, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine on teadaolevalt genotoksiline kantserogeen ja vastab nii sugurakkudel avalduva mutageensuse (1A, 1B või 2. kategooria) kui ka kantserogeenuse (1A või 1B kategooria) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning rakendatakse asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid või</li> <li>— aine on teadaolevalt sugurakkude mutageen ja vastab sugurakkudel avalduva mutageensuse (1A või 1B kategooria) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning rakendatakse asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid või</li> <li>— aine toksikoloogiline aktiivsus on madal (on olemas põhjalik ja informatiivne andmekogum, mille kohaselt ühegi tehtud katse puhul ei ole leitud tõendeid toksilisuse kohta); toksikokineetiliste andmetega on tõendatud, et asjakohaste kokkupuuteviiside korral ei toimu süstemaatilist absorptsiooni (näiteks kontsentratsioon plasmas/veres on tundlikku meetodit kasutades avastamiskiirust allpool ning ainet ja selle metaboliite ei ole uriinis, sapis ega väljahingatavas õhus) ning inimestega kokkupuute puudub või ei ole olulise suurusega.</li> </ul> <p>Kui aine on teadaolevalt kahjuliku toimega suguvõimele ja viljakusele ning vastab reproduktiivtoksilise aine (1A või 1B kategooria; H360F: võib kahjustada viljakust) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele ning olemasolevad andmed on piisavad usaldusväärse riskihindamise toetamiseks, ei ole vaja teha suguvõimet ja viljakust käsitlevaid lisakatseid.</p> <p>Kui aine on teadaolevalt arengutoksiline ja vastab reproduktiivtoksilise aine (1A või 1B kategooria; H360D: võib kahjustada loodet) ohuklassi klassifitseerimise kriteeriumidele, ning olemasolevad andmed on piisavad usaldusväärse riskihindamise toetamiseks, ei ole vaja teha arengutoksilisust käsitlevaid lisakatseid. ◀</p>



▼ **C1**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
<p>▼ <b>M29</b></p> <p>8.7.3. Laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuring (artikli 13 lõikes 3 määratletud komisjoni määruse katsemeetod B.56 või OECD 443), põhikatte kavandamine (laiendamata 1 A ja 1B kohordid F2 põlvkonda kasutamata), üks liik, kõige asjakohasem manustamisviis, pidades silmas inimeste tõenäolist kokkupuuteviisi, kui seda ei ole juba esitatud IX lisa nõuete osana.</p>	<p>8.7.3. Ettepaneku laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuks, et laiendada 1B kohorti F2 põlvkonna kaasamiseks, teeb registreerija või nõuab seda amet kooskõlas artiklitega 40 või 41, kui:</p> <p>a) aine kasutusala põhjustavad tarbijate või kutsealaste kasutajate olulist kokkupuudet, võttes muu hulgas arvesse tarbijate kokkupuudet toodetega, ning</p> <p>b) üks järgmistest tingimustest on täidetud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— soomaatiliste rakkude mutageensuse <i>in vivo</i> katsed näitavad aine genotoksilisi mõjusid, mistõttu võiks aine klassifitseerida 2. kategooria mutageeniks või</li> <li>— on tõendeid, et aine sisemise annuse ja/või aine iga metaboliidi stacionaarne olek katseloomades saavutatakse üksnes pärast pikendatud kokkupuudet, või</li> <li>— olemasolevatest <i>in vivo</i> uuringutest või loomi mittekasutatavatest lähenemisviisidest ilmnevad ühe või mitme asjakohase toimemehhanismiga seotud endokriinsed häired.</li> </ul> <p>Ettepaneku laiendatud ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuks, et kaasata 2 A/2B kohordid (arengu neurotoksilisus) ja/või 3 kohort (arengu immuuntoksilisus), teeb registreerija või nõuab seda amet kooskõlas artiklitega 40 või 41 seoses konkreetsete (arengu) neurotoksilisuse või (arengu) immuuntoksilisuse kahtlustega, mille põhjendus on üks järgmistest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— aine kohta olemasolev teave, mis on saadud asjakohastest <i>in vivo</i> või loomi mittekasutatavatest lähenemisviisidest (nt kesknärvisüsteemi kõrvalekalded, tõendid närvi- või immuunsüsteemile avalduvate kahjustavate mõjude kohta uuringutes täiskasvanud loomade või loomadega, kellel on sünnieelne kokkupuude), või</li> <li>— aine konkreetsed toimemehhanismid seoses (arengu) neurotoksilisuse ja/või (arengu) immuuntoksilisusega (nt koliinesteraasi inhibitsioon või kilpnäärme hormoonide taseme asjakohased muutused, mis on seotud kahjustavate mõjudega), või</li> <li>— olemasolev teave selliste ainete mõjude kohta, mis on struktuurilt sarnased uuritud ainega, ning millest võib eeldada selliseid toimemehhanisme.</li> </ul>

▼ **M29**

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
	<p>Registreerija võib laiendada ühe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringu 2 A/2B kohortide (arengu neurotoksilisus) ja/või 3 kohordi (arengu immuuntoksilisus) asemel teha ettepaneku muudeks arengu neurotoksilisuse ja/või arengu immuuntoksilisuse uuringuteks, et selgitada arengutoksilisuse kahtlusi.</p> <p>Kahe generatsiooni reproduktiivtoksilisuse uuringuid (B.35, OECD 416), millega tehti algust enne 13. märtsi 2015, loetakse asjakohasteks, et täita käesolevat nõutavat standardteavet.</p>

▼ **C1**

8.9.1. Kantserogeensuse uuring	<p>8.9.1. Registreerija võib teha ettepaneku kantserogeensuse uuringu läbiviimiseks või nõuab seda amet artiklite 40 või 41 kohaselt, kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ainet kasutatakse laialdaselt hajutatult või kui on tõendeid inimeste sagedaste või pikaajaliste kokkupuudete kohta sellega; ja</li> </ul> <p>► <b>M3</b> — aine on klassifitseeritud 2. kategooria sugurakke ohustavaks mutageenseks aineks või korduvannuse toksilisuse uuringu(te)ga on saadud tõendeid selle kohta, et aine võib põhjustada hüperplaasiat ja/või neoplaasiaeelseid muutusi. ◀</p> <p>► <b>M3</b> Kui aine on klassifitseeritud 1A või 1B kategooria sugurakke ohustavaks mutageenseks aineks, on eelduseks kantserogeensuse genotoksilise mehhanismi tõenäosus. Sellistel juhtudel kantserogeensuse katset tavaliselt ei nõuta. ◀</p>
--------------------------------	---

## 9. ANDMED ÖKOTOKSIKOLOOGISUSE KOHTA

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
9.2. Lagundatavus	9.2. Kui I lisale vastav kemikaaliohutuse hinnang osutab aine ja selle lagusaaduste lagundatavuse lisauuringute vajadusele, tehakse ettepanek biootilise lagundatavuse lisakatse kohta. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest ja see (need) võib (võivad) hõlmata simulatsioonkatseid asjakohase keskkonnaosaga (nt vesi, põhjasete või pinnas).
9.2.1. Biootiline	
9.3. Liikuvus ja käitumine keskkonnas	9.3.4. Kui I lisa kohane kemikaaliohutuse hinnang osutab aine liikuvuse ja käitumise lisaurimise vajadusele, teeb registreerija ettepaneku täiendavate katsete läbiviimise kohta või nõuab seda amet vastavalt artiklile 40 või 41. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.

## ▼ C1

VEERG 1 NÕUTAVAD STANDARDANDMED	VEERG 2 ERIEESKIRJAD VEERUS 1 ESITATUD STANDARDANDMETE KOHANDAMISEKS
<p>9.4. Mõjud maismaaorganismidele</p> <p>9.4.4. Pikaajaline toksilisuse katse selgrootutega, kui seda ei ole juba esitatud IX lisa nõuete kohaselt.</p> <p>9.4.6. Pikaajaline toksilisuse katsetamine taime-dega, kui seda ei ole juba esitatud IX lisa nõuete kohaselt.</p>	<p>9.4. Registreerija teeb ettepaneku toksilisuse pikaajalise katsetamise kohta, kui I lisa kohaselt läbi viidud kemikaaliohutuse hindamise tulemused osutavad ainest ja/või selle lagusaadustest maismaaorganismidele tuleneva mõju lisauuringute vajadusele. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p> <p>Neid uuringuid ei ole tarvis läbi viia, kui aine otsene ja kaudne kokkupuude pinnasega on ebatõenäoline.</p>
<p>9.5.1. Pikaajaline toksilisuse katse põhjasette organismidega</p>	<p>9.5.1. Registreerija teeb ettepaneku pikaajalise toksilisuse katse kohta, kui kemikaaliohutuse hindamise tulemused osutavad ainest ja/või selle asjakohastest lagunemissaadustest põhjasette organismidele tuleneva mõju täiendava uurimise vajadusele. Asjakohas(t)e katse(te) valik sõltub kemikaaliohutuse hindamise tulemustest.</p>
<p>9.6.1. Pikaajaline toksilisusvõi reproduktiiv-toksilisus lindudel</p>	<p>9.6.1. Katsete läbiviimise vajadust tuleks hoolikalt kaaluda, võttes arvesse imetajaid käsitlevat suurt andmekogumit, mis on kõnealuse koguste vahemiku kohta tavaliselt kättesaadav.</p>

## 10. AVASTAMIS- JA ANALÜÜSIMEETODID

Vastava nõude korral esitatakse asjakohases uuringu osas kasutatud analüütiliste meetodite kirjeldus. Kui analüütilised meetodid ei ole kättesaadavad, tuleb seda põhjendada.

▼ C1

## XI LISA

**ÜLDEESKIRJAD VII–X LISAS SÄTESTATUD STANDARDSE  
KATSETAMISKORRA KOHANDAMISEKS**

VII–X lisa esitatakse nõutavad andmed kõikide ainete kohta, mida toodetakse või imporditakse järgmistes kogustes:

- 1 tonn või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile a,
- 10 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile c,
- 100 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile d ja
- 1 000 tonni või rohkem vastavalt artikli 12 lõike 1 punktile e.

Registreerija võib lisaks VII–X lisa veerus 2 sätestatud erieeskirjadele kohandada standardset katsetamiskorda vastavalt käesoleva lisa punktis 1 ette nähtud üldeeskirjadele. Amet võib toimiku hindamise ajal hinnata neid standardse katsetamiskorra kohandusi.

▼ M51

Nanovorme käsitlevate spetsiifiliste nõuete kohaldamisel ei piirata aine muude vormide suhtes kehtestatud nõuete kohaldamist.

▼ C1

1. KATSETAMIST EI PEETA TEADUSLIKUST SEISUKOHAŠT VAJALIKUKS

1.1. **Olemasolevate andmete kasutamine**

▼ M64

Andmeid, mis on saadud alates 1. juunist 2008, ei käsitata olemasolevate andmetena ning nende suhtes ei kohaldata käesolevas punktis (1.1) sätestatud kohandamise üldeeskirju.

1.1.1. *Andmed füüsilikalise-keemiliste omaduste kohta, mis pärinevad katsetest, mis ei ole läbi viidud artikli 13 lõikes 3 osutatud katsemeetodite kohaselt*

▼ C1

Andmeid peetakse võrdväärtseteks artikli 13 lõikes 3 sätestatud vastavate katsemeetodite kasutamisel saadud andmetega, kui on täidetud järgmised tingimused:

- 1) piisavus klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks;
- 2) esitatakse piisav dokumentatsioon uuringu adekvaatsuse hindamiseks ja
- 3) andmed on kehtivad uuritava näitaja välja selgitamiseks ning uuringu läbiviimisel on tagatud piisav kvaliteet.

1.1.2. *Andmed inimeste tervist ja keskkonda mõjutavate omaduste kohta, mis pärinevad katsetest, mis ei ole läbi viidud hea laboritava või artikli 13 lõikes 3 osutatud katsemeetodite kohaselt*

Andmeid peetakse võrdväärtseteks artikli 13 lõikes 3 sätestatud vastavate katsemeetodite kasutamisel saadud andmetega, kui on täidetud järgmised tingimused:

- 1) piisavus klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks;
- 2) põhiparameetrite piisav ja usaldusväärne kattuvus artikli 13 lõikes 3 osutatud vastavate katsemeetoditega;
- 3) kokkupuute kestus on võrreldav artikli 13 lõikes 3 osutatud vastavate katsemeetodite kokkupuute kestusega või sellest pikem, kui kokkupuute kestus on oluline parameeter, ja
- 4) uuringu kohta on esitatud piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon.

**▼ M51**1.1.3. *Varasemad andmed inimesele avalduva mõju kohta*

Võetakse arvesse varasemaid andmeid inimesele avalduva mõju kohta, näiteks epidemioloogilisi andmeid ainega kokku puutunud inimrühmade kohta, andmeid juhusliku või kutsealase kokkupuute kohta ja kliinilisi uuringuid.

Teatud kindlat inimeste avalduvat mõju kirjeldavate andmete kasutatavus sõltub muu hulgas uuringu liigist, vaadeldud parameetritest ning mõju ulatusest ja spetsiifilisusest ja sellest tulenevalt mõju prognoositavusest. Andmete asjakohasuse hindamise kriteeriumid hõlmavad järgmist:

- 1) kokkupuute- ja kontrollrühmade nõuetekohane valimine ja iseloomustamine,
- 2) kokkupuute piisav iseloomustamine,
- 3) piisavalt pikk haiguse avaldumise jälgimisaeg,
- 4) mõju tuvastamise meetodi nõuetekohasus,
- 5) andmete kallutatuse ja segavate tegurite nõuetekohane arvessevõtmine ning
- 6) piisav statistiline usaldusväärsus järelduste põhjendamiseks.

Kõikidel juhtudel esitatakse asjaomased piisavad ja usaldusväärsed dokumendid.

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, käsitletakse eespool kirjeldatud lähenemisviisi puhul nanovorme eraldi.

1.2. **Tõendite kaalukus****▼ M64**

Tõendid on piisavalt kaalukad, kui mitmest sõltumatust allikast pärit teave võimaldab kaalutletud põhjenduse alusel teha järelduse teabele esitatava nõude kohta, kuigi igast üksikust allikast pärit teave eraldi ei ole teabele esitatava nõude täitmiseks piisav. Põhjenduses tuleb arvesse võtta teavet, mis muul juhul saadakse uuringust, mis tavaliselt tehakse asjaomase teabele esitatava nõude täitmiseks.

Samuti võivad piisavalt kaalukad olla tõendid, mis on saadud hiljuti välja töötatud ja artikli 13 lõikes 3 osutatud katsemeetodite hulka veel lisamata katsemeetodeid kasutades ja mis annavad põhjendatult teavet, mille abil on võimalik teha järeldus teabele esitatava nõude kohta.

Tõendite kaalukuse põhjal võib järeldada, et ainel on või puudub teatav omadus.

Kui tõendid on piisavalt kaalukad, on teabele esitatav nõue täidetud. Sellest tulenevalt jäetakse ära edasised katsed selgroogsete loomadega ja võidakse ära jätta edasised katsed, mis selgroogseid loomi ei hõlma.

Igal juhul peab esitatud teave olema klassifitseerimiseks, märgistamiseks ja/või riskihindamiseks piisav ning tuleb esitada piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon, sealhulgas:

- teabeallikana kasutatud uuringute aruannete kokkuvõtted;
- põhjendus selle kohta, miks teabeallikad üheskoos võimaldavad teha järelduse teabele esitatava nõude kohta.

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, käsitletakse eespool kirjeldatud lähenemisviisi puhul nanovorme eraldi.

**▼ M51**1.3. **Kvalitatiivne või kvantitatiivne struktuuri ja aktiivsuse seos ((Q)SAR)**

Kehtivate struktuuri ja aktiivsuse kvalitatiivse või kvantitatiivse seose ((Q)SAR) mudelite põhjal saadud tulemused võivad viidata teatava ohtliku omaduse olemasolule või puudumisele. (Q)SARide põhjal saadud tulemusi võib kasutada katsetulemuste asemel, kui on täidetud järgmised tingimused:

**▼ M51**

- tulemuste saamiseks on kasutatud teaduslikult valideeritud (Q)SARi mudelit,
- aine kuulub asjaomase (Q)SARi mudeli kasutusvaldkonda,
- tulemused on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ja/või riskihindamiseks sobivad ning
- kasutatud meetodi kohta esitatakse piisavad ja usaldusväärsed dokumendid.

Amet töötab koostöös komisjoni, liikmesriikide ja huvitatud isikutega välja ja esitab suunised selle kohta, kuidas hinnata, millised (Q)SARid vastavad kõnealustele tingimustele, ning esitab ka näited.

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, käsitletakse eespool kirjeldatud lähenemisviisi puhul nanovorme eraldi.

**▼ C1****1.4. In vitro meetodid**

Kohaste *in vitro* meetodite abil saadud tulemused võivad näidata teatava ohtliku omaduse olemasolu või need võivad olla olulised mehhanistliku arusaama seisukohalt, mis omakorda võib olla oluline hindamisel. Käesolevas kontekstis tähendab „kohane” piisavalt hästi arendatud katset, mis vastab rahvusvaheliselt tunnustatud katsete väljatöötamise kriteeriumidele (nt Euroopa Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Keskuse (ECVAM) kriteeriumid katse valideerimise eelse protsessi alustamiseks). Olenevalt potentsiaalsest riskist võib olla vajalik kas kohene kinnitamine, mis nõuab katsetamist, mis läheb kaugemale VII ja VIII lisas ettenähtud andmete hankimisest, või siis ettepaneku kohane kinnitamine, mis nõuab katsetamist, mis läheb kaugemale IX või X lisas ettenähtud andmete hankimisest vastavate koguste vahemike puhul.

Kui selliste *in vitro* meetodite kasutamisel saadud tulemused ei näita teatava ohtliku omaduse olemasolu, viiakse asjakohane katse vastava koguste vahemiku kohta siiski läbi negatiivse tulemuse kinnitamiseks, kui katsetamist ei ole juba nõutud lisade VII–X kohaselt või käesoleva lisa muude eeskirjade kohaselt.

**▼ M51**

Sellise kinnitava katse võib ära jätta, kui on täidetud järgmised tingimused:

- 1) tulemused on saadud *in vitro* meetodiga, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud valideerimispõhimõtete kohaselt tehtud valideerimisuuringu käigus teaduslikult valideeritud,
- 2) tulemused on klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ja/või riskihindamiseks piisavad ning
- 3) kasutatud meetodi kohta esitatakse piisavad ja usaldusväärsed dokumendid.

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, käsitletakse eespool punktides 1–3 kirjeldatud lähenemisviisi puhul nanovorme eraldi.

**▼ C1****1.5. Ainete rühmitamine ja analoogmeetod****▼ M64**

Aineid, mille füüsikalisk-keemilised, toksikoloogilised ning ökotoksikoloogilised omadused on tõenäoliselt sarnased või mis käituvad oma struktuurse sarnasuse tõttu teatava kindla mudeli kohaselt, võib käsitada ühe ainerühma või ainekategoriana. Rühma mõiste kohaldamisel eeldatakse, et rühma kuuluva(te) võrdlusaine(te) andmete põhjal võib rühmasisesel interpoleerimisel teel ennustada sama rühma muude ainete füüsikalisk-keemilisi omadusi, mõju inimtervisele ja keskkonnale või omadusi keskkonnas (analoogmeetod). Seepärast ei ole vaja teha katseid, et määrata iga aine iga näitajat.

**▼ M64**

Kui registreerimine hõlmab nanovorme, käsitletakse eespool kirjeldatud lähenemisviisi puhul nanovorme eraldi. Sama aine eri nanovormide rühmitamist ei saa põhjendada üksnes molekulaarstruktuuri sarnasusega.

Kui registreerimisele kuuluvad nanovormid loetakse sama registreerimise raames aine muude vormide, sealhulgas muude nanovormidega samasse rühma või kategooriasse kuuluvaks, kohaldatakse eespool kirjeldatud kohustusi samal viisil.

Sarnasused võivad põhineda mis tahes järgmisel aspektil:

- 1) ühesugune funktsionaalrühm;
- 2) ühesugused lähteained ja/või füüsikaliste ja bioloogiliste protsesside käigus tekkivate ühesuguste lagusaaduste tõenäosus, mille tulemuseks on struktuurilt sarnased kemikaalid;
- 3) püsiv skeem omaduste potentsiaalseks vahetamiseks kategooria raames.

Tundmatu või muutuva koostisega ainete struktuuri sarnasus tehakse kindlaks koostisainete struktuurides esinevate sarnasuste põhjal, võttes arvesse nende koostisainete kontsentratsioone ja kontsentratsioonide varieeruvust. Kui on võimalik tõendada, et kõigi üksikute koostisainete kindlakstegemine ei ole tehniliselt võimalik või otstarbekas, võib struktuuri sarnasust tõendada muude vahenditega, et võimaldada ainete tegeliku koostise kvantitatiivset ja kvalitatiivset võrdlemist.

Rühma mõiste kohaldamisel klassifitseeritakse ja märgistatakse ained sellest lähtuvalt.

Igal juhul peavad tulemused vastama kõigile järgmistele tingimustele:

- olema piisavad klassifitseerimise ja märgistamise ja/või riskihindamise jaoks,
- hõlmama piisavalt ja usaldusväärses ulatuses põhiparameetreid, mida käsitleb tavaliselt konkreetse teabele esitatava nõude puhul tehtav uuring,
- hõlmama niisugust kokkupuute kestust, mis on võrreldav vastava uuringuga, mis tavaliselt tehakse konkreetse teabele esitatava nõude puhul, kui kokkupuute kestus on oluline parameeter.

Igal juhul tuleb esitada piisav ja usaldusväärne dokumentatsioon kasutatud meetodi kohta. Selline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

- kõigi kohandamisel allikana kasutatud uuringute aruannete kokkuvõtteid;
- selgitus, miks registreeritud aine omadusi võib prognoosida teiste rühma kuuluvate ainete järgi;
- toetav teave, millega sellist omaduste prognoosimise selgitust teaduslikult põhjendatakse.

**▼ C1**

## 2. KATSETAMINE ON TEHNILISELT VÕIMATU

Teatavate konkreetsete näitajate osas võib katsetamise ära jätta siis, kui uuringu läbiviimine ei ole tehniliselt võimalik aine omaduste tõttu, näiteks ei saa kasutada väga lenduvaid, väga aktiivselt reageerivaid või ebapüsisid aineid, aine veega segamine võib põhjustada tulekahju- või plahvatusohu või kui teatavate uuringute puhul nõutav ainete radiomärgistamine ei pruugi olla võimalik. Alati järgitakse artikli 13 lõikes 3 osutatud katsemeetodites antud juhiseid, eelkõige konkreetse meetodi tehniliste piirangute osas.

▼ **M4**

## 3. AINEPÕHINE KOKKUPUUTEALANE KATSETAMINE

▼ **M64**

3.1. VIII lisa punktile 8.7 ning IX ja X lisale vastava katsetamise võib ära jätta, tuginedes kemikaaliohutuse aruandes esitatud kokkupuutestsenaariumi(de)le. VIII lisa punktile 8.6.1 vastava katsetamise võib ära jätta ainult nende registreerijate korral, kes toodavad alla 100 tonni aastas tootja või importija kohta, tuginedes kemikaaliohutuse aruandes esitatud kokkupuutestsenaariumi(de)le.

▼ **M4**

3.2. Igal juhul esitatakse piisav põhjendus ja dokumentatsioon. Kõnealune põhjendus põhineb kokkupuute põhjalikul ja rangel hindamisel vastavalt I lisa punktile 5 ja see peab olema kooskõlas ühega järgmistest kriteeriumidest:

a) tootja või importija tõendab ja dokumenteerib, et kõik alljärgnevad tingimused on täidetud:

i) kokkupuute hindamise tulemused, mis hõlmavad kõiki aine asjakohaseid kokkupuuteid elutsükli vältel, tõendavad kokkupuute puudumist või olulise kokkupuute puudumist kõikide tootmisstenaariumide ja VI lisa punktis 3.1 osutatud tuvastatud kasutusalaade korral;

▼ **M64**

ii) kättesaadavatest asjaomase aine katseandmetest saab tuletada DNELi või PNECi, võttes täielikult arvesse nõutavate andmete esitamise väljajätmise tõttu suurenevat ebakindlust ning asjaolu, et DNEL või PNEC on oluline ja asjakohane nii esitamisel väljajätavate nõutavate andmete puhul kui ka ohtlikkuse hindamise eesmärgil. Seepärast, kuid ilma et see piiraks IX ja X lisa punktide 8.6 ja 8.7 teise veeru kohaldamist, ei käsitata korduvannuse toksilisuse 28-päevasel uuringul põhinevat DNELi sobivana korduvannuse toksilisuse 90-päevase uuringu ärajätmiseks ning reproduktiivtoksilisuse/arengutoksilisuse sõeluuringul põhinevat DNELi ei käsitata sobivana sünnieelse arengutoksilisuse uuringu või ühte põlvkonda hõlmava laiendatud reproduktiivtoksilisuse uuringu ärajätmiseks.

▼ **M4**

iii) tuletatud DNELi või PNECi võrdlemisel kokkupuute hindamise tulemustega tõendatakse, et kokkupuute on alati tunduvalt väiksem kui tuletatud DNEL või PNEC;

b) kui aine ei sisaldu tootes, tõendab ja dokumenteerib tootja või importija kõikide asjakohaste stsenaariumide puhul, et kogu elutsükli vältel kohaldatakse artikli 18 lõike 4 punktides a–f sätestatud rangelt ohjatud tingimusi;

c) kui aine sisaldub tootes, mille puhul ta on alaliselt maatriksi struktuuri seotud või tehniliste vahenditega muul viisil rangelt seotud, tõendatakse ja dokumenteeritakse, et kõik järgmised tingimused on täidetud:

i) aine ei eraldu oma elutsükli jooksul;

ii) töötajate või laiema avalikkuse või keskkonna kokkupuute tõenäosus kõnealuse ainega normaalsetel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel on minimaalne;

iii) kõnealust ainet käsitletakse vastavalt artikli 18 lõike 4 punktides a–f sätestatud tingimustele kõikide valmistamis- ja tootmisetappide, sealhulgas kõnealustel etappidel toimuva aine jäätmekäitluse käigus.

3.3. Olenevalt juhtumist tuleb kasutamise eritingimused edastada tarneahela kaudu kooskõlas artikliga 31 või 32.



**▼ C1***XII LISA***ÜLDSÄTTED ALLKASUTAJATELE AINETE HINDAMISEKS JA KEMIKAALIOHUTUSE ARUANNETE KOOSTAMISEKS****▼ M51****SISSEJUHATUS**

Käesoleva lisa eesmärk on sätestada, kuidas allkasutajad peavad hindama ja dokumenteerima, kas nende kasutatava(te)st aine(te)st tulenevad riskid on neile esitatud ohutuskardil kajastamata kasutusala puhul piisavalt ohjatud ja kas järgmistel kasutajatel tarneahelas on võimalik asjaomaseid riske piisavalt ohjata. Hindamisel võetakse arvesse aine elutsüklit alates aine jõudmisest allkasutajani ning see hõlmab nii allkasutaja omakasutust kui ka tuvastatud kasutusalasid tarneahela järgnevates osades. Hindamisel käsitletakse aine kasutamist kas eraldi või segu või toote koostisainena.

Hindamisel käsitletakse ka kõiki registreerimisega hõlmatud nanovorme. Hinnangu järeldused ja põhjendused peavad olema nanovormidega seoses asjakohased alates nanovormi jõudmisest allkasutajani ning see hõlmab nii allkasutaja omakasutust kui ka tuvastatud kasutusalasid tarneahela järgnevates osades.

Kemikaaliohutuse hindamisel ja kemikaaliohutuse aruande koostamisel võtab allkasutaja arvesse kemikaali tarnijalt käesoleva määruse artiklite 31 ja 32 kohaselt saadud teavet.

Kui allkasutaja omakasutus või tarneahela järgnevate osade puhul tuvastatud kasutusala hõlmab aine nanovormi, valitakse punktide 0.6.1 ja 0.6.2 kohastes kemikaaliohutuse hindamise etappides 1–6 saadud tulemuste hindamiseks ja esitamiseks sobiv näitaja ning lisatakse sellekohane põhjendus kemikaaliohutuse aruandesse ja selle kokkuvõtte ohutuskardile. Soovitavalt esitatakse teave mitme näitaja kohta; seejuures tagatakse massinäitajat käsitleva teabe olemasolu.

Kui see on asjakohane, võetakse kemikaaliohutuse hindamise võimaluse korral arvesse ühenduse õigusaktide alusel tehtud hindamist (nt määruse (EMÜ) nr 793/93 alusel tehtud riskihindamist) ning seda kajastatakse kemikaaliohutuse aruandes. Sellisest hindamisest kõrvalekaldumist põhjendatakse. Samuti võib arvesse võtta muid rahvusvaheliste ja riiklike programmide raames tehtud hindamisi.

Allkasutaja jaoks hõlmab kemikaaliohutuse hindamise ja kemikaaliohutuse aruande koostamise protsess järgmist kolme etappi.

**▼ C1****1. ETAPP: KOKKUPUUTESTSENAARIUMI(TE) VÄLJATÖÖTAMINE**

Allkasutaja töötab vastavalt I lisa punktile 5 välja kokkupuutestsenariumid kasutusala jaoks, mida talle edastatud ohutuskart ei hõlma.

**2. ETAPP: VAJADUSE KORRAL TARNIJA KOOSTATUD OHUHINNANGU TÄPSUSTAMINE**

Kui allkasutaja peab talle edastatud ohutuskardil edastatud ohuhinnangut ning püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse hinnangut asjakohaseks, ei ole ohu ega püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste täiendav hindamine vajalik. Sellisel juhul kasutab ta riski kirjeldamisel tarnija edastatud asjakohast teavet. See märgitakse ära kemikaaliohutuse aruandes.

**▼ M51**

Kui allkasutaja omakasutus või tarneahela järgnevate osade puhul tuvastatud kasutusala hõlmab aine nanovormi, hõlmab hindamine nanovormi kasutusalaile vastavat ohuhindamist, püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise aine kriteeriumidele vastavuse hindamist ning väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine kriteeriumidele vastavuse hindamist.

**▼ C1**

Kui allkasutaja ei pea talle edastatud ohutuskaardil esitatud hinnanguid asjakohasteks, teostab ta vajalikud ja asjakohased hinnangud vastavalt I lisa punktidele 1–4.

**▼ M51**

Kui allkasutaja hinnangul on kemikaaliohutuse aruande koostamiseks vaja lisaks tarnija esitatule täiendavat teavet, hangib allkasutaja selle teabe. Kui sellist teavet saab üksnes selgroogsete loomadega tehtavatest katsetest, esitab ta ametile artikli 38 kohaselt ettepaneku katsestrateegia kohta. Allkasutaja selgitab, miks ta peab lisateavet vajalikuks. Enne lisakatsete tulemuste selgumist lisab ta oma kemikaaliohutuse aruandesse tema kehtestatud riskijuhtimismeetmed, mille eesmärk on vaadeldavaid riske ohjata. Eespool kirjeldatud teabes käsitletakse kõiki nanovorme, mida hõlmab allkasutaja omakasutus või tarneahela järgnevate osade puhul tuvastatud kasutusala. Selline teave on nanovormide suhtes asjakohane.

**▼ C1**

Kui see on asjakohane, vaatab allkasutaja mis tahes täiendavate katsete lõpuleviimisel läbi kemikaaliohutuse aruande ja oma ohutuskaardi, kui temalt nõutakse selle esitamist.

**3. ETAPP: RISKI KIRJELDUS**

Iga uue kokkupuutesenaariumi puhul viiakse läbi riski kirjeldus, nagu on ette nähtud I lisa punktis 6. Riski kirjeldus esitatakse kemikaaliohutuse aruande asjakohase pealkirja all ning selle kokkuvõtte esitatakse ohutuskaardil asjakohas(t)e pealkirja(de) all.

Kokkupuutesenaariumit koostades on vaja teha esialgseid eeldusi käitamistingimuste ja riskijuhtimismeetmete kohta. Kui esialgsete eelduste põhjal jõutakse riski kirjelduseni, mis viitab inimeste tervise ja keskkonna ebapiisavale kaitsele, on vaja protsessi korrata, muutes sealjuures ühte või mitut tegurit, kuni saavutatakse piisav ohjamine. See võib nõuda täiendava ohtusid ja kokkupuudet käsitleva teabe kogumist või protsessi, käitlemistingimuste või riskijuhtimismeetmete asjakohast muutmist. Seetõttu võib iteratsioone teha ühelt poolt riskijuhtimismeetmete väljatöötamist ja rakendamist hõlmava kokkupuutesenaariumi koostamise ja (esialgse) stsenaariumi läbivaatamise ning teiselt poolt lõpliku kokkupuutesenaariumi koostamiseks täiendava teabe hankimise vahel. Täiendava teabe hankimise eesmärgiks on täpsustatud ohuhinnangu ja/või kokkupuute hindamise põhjal riski täpsemalt kirjeldada.

Allkasutaja koostab kemikaaliohutuse aruande, milles kirjeldab üksikasjalikult kemikaaliohutuse hinnangut, kasutades selleks I lisa punktis 7 toodud vormi B osa punkte 9 ja 10 ning, kui see on asjakohane, samuti nimetatud vormi muid punkte.

Kemikaaliohutuse aruande A osa sisaldab avaldust selle kohta, et allkasutaja rakendab omakasutuste puhul asjakohastes kokkupuutesenaariumites kirjeldatud riskijuhtimismeetmeid ning et tuvastatud kasutusalasid käsitlevates kokkupuutesenaariumites kirjeldatud riskijuhtimismeetmed edastatakse tarneahelas allapoole.

▼ **M11***XIII LISA***KRITEERIUMID PÜSIVATE, BIOAKUMULEERUVATE JA TOKSILISTE AINETE NING VÄGA PÜSIVATE JA VÄGA BIOAKUMULEERUVATE AINETE IDENTIFITSEERIMISEKS**

Käesolevas lisas on esitatud kriteeriumid püsivate, bioakumuleeruvate või toksiliste ainete (PBT-ainete) ning väga püsivate või väga bioakumuleeruvate ainete (vPvB-ainete) kindlakstegemiseks, samuti on täpsustatud teave, mida tuleb aine püsivuse, bioakumuleeruvuse või toksilisuse hindamisel arvesse võtta.

PBT-ainete ja vPvB-ainete kindlakstegemiseks kohaldatakse tõendite kaalukuse määramist eksperdiotsusega, milles võrreldakse kogu punktis 3.2 loetletud asjakohast ja kättesaadavat teavet punktis 1 esitatud kriteeriumidega. Seda kohaldatakse eelkõige siis, kui olemasolevale teabele ei saa punktis 1 esitatud kriteeriume kohaldada otse.

Tõendite kaalukuse määramiseks võetakse seostatult arvesse kõiki aine PBT- või vPvB-omaduste seisukohast olulisi olemasolevaid andmeid, nagu seire ja modelleerimise tulemused, sobivate *in vitro* katsete tulemused, asjakohaste loomkatsete andmed, kategooriaalse lähenemisviisi (rühmitamine, interpolatsioon) abil kogutud teave, (Q)SARi tulemused, inimkogemused näiteks töökeskkonna andmete ning õnnetusjuhtumite andmebaasidest saadud andmete, epidemioloogiliste ja kliiniliste uuringute kujul, samuti korrektselt dokumenteeritud juhtumiuuringute aruanded ja vaatlustulemused. Asjakohaselt tuleb arvesse võtta andmete kvaliteeti ja sidusust. Tõendite kaalukuse määramiseks kogutakse kõik olemasolevad andmed, olenemata nende alusel eraldi tehtud järeldustest, ning neid hinnatakse tõenditena ühes seostatud analüüsis.

PBT- ja vPvB-omaduste hindamiseks kasutatav teave põhineb andmetel, mis on saadud asjakohastes tingimustes.

Aine hindamisel võetakse arvesse ka aine asjakohaste koostisosade või asjakohaste muundumis- või lagunemissaaduste PBT- või vPvB-omadusi.

Käesolevat lisa kohaldatakse kõigile orgaanilistele, sealhulgas metallorgaanilistele ainetele.

**1. PBT- JA vPvB-AINETE KINDLAKSMÄÄRAMISE KRITEERIUMID****1.1. Püsivad, bioakumuleeruvad või toksilised ained (PBT-ained)**

Ainet, mis vastab punktides 1.1.1, 1.1.2 või 1.1.3 esitatud püsivuse, bioakumuleeruvuse ja toksilisuse kriteeriumidele, loetakse PBT-aineks.

**1.1.1. Püsivus**

Aine vastab püsivuse (P) kriteeriumile, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

- a) selle lagunemise poolestusaeg merevees on pikem kui 60 päeva;
- b) selle lagunemise poolestusaeg mage- või suudmevees on pikem kui 40 päeva;
- c) selle lagunemise poolestusaeg meresettes on pikem kui 180 päeva;
- d) selle lagunemise poolestusaeg mage- või suudmevee settes on pikem kui 120 päeva;
- e) selle lagunemise poolestusaeg pinnases on pikem kui 120 päeva.

▼ **M11**

## 1.1.2. Bioakumuleeruvus

Aine vastab bioakumuleeruvuse (B) kriteeriumile, kui selle veeorganismides toimuva biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 2 000.

## 1.1.3. Toksilisus

Aine vastab toksilisuse (T) kriteeriumile, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

- a) pikaajalise täheldatava toimeta doos (*no-observed effect concentration* – NOEC) ehk EC10 mere- või mageveeorganismidel on väiksem kui 0,01 mg/l;
- b) aine vastab kantserogeenseks (1A või 1B kategooria), sugurakkude jaoks mutageenseks (1A või 1B kategooria) või reproduktiivtoksiliseks (1A, 1B või 2. kategooria) aineks klassifitseerimise kriteeriumidele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008;
- c) on muid tõendeid kroonilise toksilisuse kohta, kuna on kindlaks tehtud, et aine vastab kriteeriumidele, mille järgi see tuleb klassifitseerida konkreetse sihtorgani jaoks toksiliseks korduva manustamise korral (STOT RE 1. või 2. kategooria aine) vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

## 1.2. Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad (vPvB-) ained

Ainet, mis vastab punktides 1.2.1 ja 1.2.2 esitatud püsivuse ja bioakumuleeruvuse kriteeriumidele, loetakse vPvB-aineks.

## 1.2.1. Püsivus

Aine vastab väga püsiva (vP-) aine kriteeriumile, kui üks järgmistest tingimustest on täidetud:

- a) selle lagunemise poolestusaeg mere-, mage- või suudmevees on pikem kui 60 päeva;
- b) selle lagunemise poolestusaeg mere-, mage- või suudmevee settes on pikem kui 180 päeva;
- c) selle lagunemise poolestusaeg pinnases on pikem kui 180 päeva.

## 1.2.2. Bioakumuleeruvus

Aine vastab väga bioakumuleeruva (vB-) aine kriteeriumile, kui selle veeorganismides toimuva biokontsentratsiooni tegur on suurem kui 5 000.

## 2. P-, vP-, B-, vB- JA T-OMADUSTE SÕELUMINE JA HINDAMINE

## 2.1. Registreerimine

PBT- ja vPvB-ainete kindlakstegemiseks registreerimise toimekus võtab registreerija arvesse teavet, mis on kirjeldatud I lisas ja käesoleva lisa punktis 3.

Kui tehniline toime sisaldab ühe või mõne näitaja kohta ainult VII ja VIII lisas nõutavat teavet, võtab registreerija arvesse teavet, mis on asjakohane püsivust, bioakumuleeruvust või toksilisust iseloomustavate omaduste väljasõelumiseks vastavalt käesoleva lisa punktile 3.1. Kui sõelumiskatsete tulemused või muud andmed näitavad, et ainel võib olla PBT- või vPvB-omadusi, hangib registreerija asjakohase lisateabe, mis on esitatud käesoleva lisa punktis 3.2. Kui asjakohase lisateabe loomiseks on vaja IX või X lisas loetletud teavet, teeb registreerija ettepaneku korraldada katsed. Kui protsess ja aine kasutustingimused vastavad XI lisa punkti 3.2 alapunktides b või c täpsustatud tingimustele, võib lisateabe hankimisest loobuda ja seejärel kaalutakse registreerimistoimekus, kas tegemist on PBT- või vPvB-ainega. PBT- või vPvB-omaduste hindamiseks ei ole vaja hankida lisateavet, kui sõelumiskatsetest või muust teabest ei tulene tõendeid, et aine on püsiv või bioakumuleeruv.

▼ **M11**

## 2.2. Lubade andmine

Artikli 57 punktides d ja e osutatud ainete kindlakstegemise toimikutes käsitletakse asjakohast registreerimistoimikus esitatud teavet ning muud kättesaadavat teavet, mida on kirjeldatud punktis 3.

## 3. P-, vP-, B-, vB- JA T-OMADUSTE SÕELUMISE JA HINDAMISE JAOKS ASJAKOHANE TEAVE

## 3.1. Sõelumisteave

P-, vP-, B-, vB- ja T-omaduste väljasõelumiseks võetakse arvesse punkti 2.1 teises lõigus osutatud juhtudel järgmist teavet, mida võidakse kasutada ka P-, vP-, B-, vB- ja T-omaduste väljasõelumiseks punkti 2.2 kontekstis:

## 3.1.1. P- ja vP-omadustele viitavad andmed:

- a) VII lisa punkti 9.2.1.1 kohaste kiire biolagunduvuse katsete tulemused;
- b) muude sõelumiskatsete tulemused (näiteks tõhustatud kiire biolagunduvuse katse, katsed ainele omase biolagunduvuse kindlakstegemiseks);
- c) XI lisa punkti 1.3 kohaselt biolagunduvuse (Q)SAR-mudelitega saadud tulemused;
- d) muu teave, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada.

## 3.1.2. B- ja vB-omadustele viitavad andmed:

- a) oktanool-vee jaotumiskoeffitsiendid, mis on katseliselt määratud vastavalt VII lisa punktile 7.8 või hinnatud (Q)SAR-mudelitega vastavalt XI lisa punktile 1.3;
- b) muu teave, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada.

## 3.1.3. T-omadustele viitavad andmed:

- a) lühiajaline toksilisus veekeskkonnale vastavalt VII lisa punktile 9.1 ja VIII lisa punktile 9.1.3;
- b) muu teave, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada.

## 3.2. Hindamiseks vajalik teave

Tõendite kaalukuse lähenemisviisi kasutades vaadeldakse P-, vP-, B-, vB ja T-omaduste hindamise jaoks järgmist teavet:

## 3.2.1. P- või vP-omaduste hindamine:

- a) pinnavees lagunemise mudelkatse tulemused;
- b) pinnases lagunemise mudelkatse tulemused;
- c) setetes lagunemise mudelkatse tulemused;
- d) muu teave, näiteks väliuuringutega saadud teave või seireuuringud, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada.

**▼ M11**

## 3.2.2. B- või vB-omaduste hindamine:

- a) veeorganismides toimuva biokontsentreerumise või bioakumuleerumise uuringu tulemused;
- b) muu teave bioakumuleerumisvõime kohta, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada, nagu:
  - maismaorganismides toimuva bioakumuleerumise uuringu tulemused;
  - inimkeha vedelikes või kudedes, nagu veri, piim või rasv, toimuva bioakumuleerumise teadusliku analüüsi andmed;
  - tuvastamine, et aine sisaldus elustikus, eriti ohustatud liikides või haavatavates populatsioonides, on kõrgenenud, võrreldes sisaldusega neid ümbritsevas keskkonnas;
  - kroonilise toksilisuse loomkatsete tulemused;
  - aine toksiko-kineetilise käitumise hindamine;
- c) teave aine võime kohta toiduahelas bioloogiliselt kontsentreeruda, võimaluse korral väljendatult biokontsentreerumise teguri või troofilise kontsentreerumise teguri kaudu.

## 3.2.3. T-omaduste hindamine:

- a) tulemused, mis saadakse, uurides pikaajalist toksilisust selgrootutele vastavalt IX lisa punktile 9.1.5;
- b) tulemused, mis saadakse, uurides pikaajalist toksilisust kaladele vastavalt IX lisa punktile 9.1.6;
- c) tulemused, mis saadakse, uurides veetaimede kasvu pidurdumist vastavalt VII lisa punktile 9.1.2;
- d) aine, mis vastab järgmist klassifitseerimist võimaldavatele kriteeriumidele: 1A või 1B kategooria kantserogeen (omistatud ohulause: H350 või H350i), sugurakkudele toimiv 1A või 1B kategooria mutageen (omistatud ohulause: H340), viljakust mõjutava 1A, 1B ja/või 2. kategooria toksilisusega aine (omistatud ohulause: H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d või H361fd), korduval manustamisel konkreetse sihtorgani jaoks 1. või 2. kategooria toksilisusega aine (omistatud ohulause: H372 või H373), vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008;
- e) tulemused, mis saadakse, uurides pikaajalist toksilisust lindude viljakusele vastavalt X lisa punktile 9.6.1;
- f) muu teave, mille sobivust ja asjakohasust on võimalik mõistlikult tõendada.

▼ C1

## XIV LISA

## AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU

▼ M8  
▼ C5

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuu-päev <sup>(2)</sup>		
1.	5-tert-butüül-2,4,6-trinitro-m-ksüleen <b>(muskusksüleen)</b> EÜ nr: 201-329-4 CASi nr: 81-15-2	vPvB	21. veebruar 2013	21. august 2014	—	—
2.	4,4'-diaminodifenüülmetaan <b>(MDA)</b> EÜ nr: 202-974-4 CASi nr: 101-77-9	Kantserogeenne (1B kategooria)	21. veebruar 2013	21. august 2014	—	—
3.	Heksabromotsüklododekaan <b>(HBCDD)</b> EÜ nr: 221-695-9, 247-148-4,  CASi nr: 3194-55-6 25637-99-4 alfa-heksabromotsüklododekaan-  CASi nr: 134237-50-6, beeta-heksabromotsüklododekaan-  CASi nr: 134237-51-7 gamma-heksabromotsüklodode- kaan CASi nr: 134237-52-8	PBT	21. veebruar 2014	21. august 2015	—	—

## ▼ C5

## ▼ M68

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
4.	bis(2-ettüülheksüül)ftalaat <b>(DEHP)</b> EÜ nr: 204-211-0 CASi nr: 117-81-7	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)  Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – inimeste tervis)  Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – keskkond)	a) 21. august 2013*  b) Erandina punktist a:  14. juuni 2023 järgmiste kasutusalaade puhul:  — määruse (EÜ) nr 1935/2004 reguleerimisalasse kuuluvates toiduga kokku puutuvates materjalides;  — määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites;  — DEHPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.  c) Erandina punktist a:  27. november 2023 direktiivide 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ reguleerimisalasse kuuluvates meditsiiniseadmetes.	a) 21. veebruar 2015**  b) Erandina punktist a:  14. detsember 2024 järgmiste kasutusalaade puhul:  — määruse (EÜ) nr 1935/2004 reguleerimisalasse kuuluvates toiduga kokku puutuvates materjalides;  — määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites;  — DEHPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.  c) Erandina punktist a:  27. mai 2025 direktiivide 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ ja 98/79/EÜ reguleerimisalasse kuuluvates meditsiiniseadmetes.	–	–
5.	bensüülbutüülftalaat <b>(BBP)</b> EÜ nr: 201-622-7 CASi nr: 85-68-7	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)  Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – inimeste tervis)	a) 21. august 2013*  b) Erandina punktist a:  14. juuni 2023 järgmiste kasutusalaade puhul:	a) 21. veebruar 2015**  b) Erandina punktist a:  14. detsember 2024 järgmiste kasutusalaade puhul:	-	-



▼ M68

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg (1)	Sulgemiskuupäev (2)		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites;</li> <li>— BBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites;</li> <li>— BBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</li> </ul>		
6.	<p>dibutüülftalaat (DBP) EÜ nr: 201-557-4 CASi nr: 84-74-2</p>	<p>Reproduktiivtoksiline (1B kategooria) Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – inimeste tervis)</p>	<p>a) 21. august 2013* b) Erandina punktist a: 14. juuni 2023 järgmiste kasutusala(d) puhul: — määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites; — DBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</p>	<p>a) 21. veebruar 2015** b) Erandina punktist a: 14. detsember 2024 järgmiste kasutusala(d) puhul: — määrusega (EÜ) nr 726/2004, direktiiviga 2001/82/EÜ ja/või direktiiviga 2001/83/EÜ hõlmatud ravimite esmapakendites; — DBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</p>	–	–
7.	<p>diisobutüülftalaat (DIBP) EÜ nr: 201-553-2 CASi nr: 84-69-5</p>	<p>Reproduktiivtoksiline (1B kategooria) Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – inimeste tervis)</p>	<p>a) 21. august 2013* b) Erandina punktist a: 14. juuni 2023 kasutamiseks DIBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</p>	<p>a) 21. veebruar 2015** b) Erandina punktist a: 14. detsember 2024 kasutamiseks DIBPd 0,1–0,3 massiprotsenti sisaldavates segudes.</p>	–	–

▼ **C5**▼ **M15**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
8.	Diarseentrioksiid EÜ nr: 215-481-4 CASi nr: 1327-53-3	Kantserogeenne (1A kategooria)	21. november 2013	21. mai 2015	—	—
9.	Diarseenpentaoksiid EÜ nr: 215-116-9 CASi nr: 1303-28-2	Kantserogeenne (1A kategooria)	21. november 2013	21. mai 2015	—	—
10.	Pliikromaat EÜ nr: 231-846-0 CASi nr: 7758-97-6	Kantserogeenne (1B kategooria) Reproduktiivtoksiline (1A kategooria)	21. november 2013 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. mai 2015 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
11.	Pliisulfokromaatkollane (C.I. Pigment Yellow 34) EÜ nr: 215-693-7 CASi nr: 1344-37-2	Kantserogeenne (1B kategooria) Reproduktiivtoksiline (1A kategooria)	21. november 2013 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. mai 2015 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
12.	Pliikromaatmolübdäatsulfaatpu-nane (C. I. Pigment Red 104) EÜ nr: 235-759-9 CASi nr: 12656-85-8	Kantserogeenne (1B kategooria) Reproduktiivtoksiline (1A kategooria)	21. november 2013 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. mai 2015 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
13.	Tris(2-kloroetüül)fosfaat (TCEP) EÜ nr: 204-118-5 CASi nr: 115-96-8	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	21. veebruar 2014	21. august 2015	—	—

▼ **M15**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
14.	2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT) EÜ nr: 204-450-0 CASi nr: 121-14-2	Kantserogeenne (1B kategooria)	21. veebruar 2014 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. august 2015 ► <b>M43</b> (**) ◀		
15.	Trikloroetüleen EÜ nr: 201-167-4 CASi nr: 79-01-6	Kantserogeenne (kategooria 1B)	21. oktoober 2014 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. aprill 2016 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
16.	Kroomtrioksiid EÜ nr: 215-607-8 CASi nr: 1333-82-0	Kantserogeenne (kategooria 1 A) Mutageenne (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
17.	Kroomtrioksiidist saadud happed ja nende oligomeerid Rühm sisaldab: Kroomhape EÜ nr: 231-801-5 CASi nr: 7738-94-5 Dikroomhape EÜ nr: 236-881-5 CASi nr: 13530-68-2 Kroomhappe ja dikroomhappe oligomeerid EÜ nr: ei ole veel määratud CASi nr: ei ole veel määratud	Kantserogeenne (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—

▼ **M22**

▼ **M22**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
18.	Naatriumdikromaat EÜ nr: 234-190-3 CASi nr: 7789-12-0 10588-01-9	Kantserogeenne (kategooria 1B) Mutageenne (kategooria 1B) Reproduktiivtoksiline (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
19.	Kaaliumdikromaat EÜ nr: 231-906-6 CASi nr: 7778-50-9	Kantserogeenne (kategooria 1B) Mutageenne (kategooria 1B) Reproduktiivtoksiline (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
20.	Ammooniumdikromaat EÜ nr: 232-143-1 CASi nr: 7789-09-5	Kantserogeenne (kategooria 1B) Mutageenne (kategooria 1B) Reproduktiivtoksiline (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀		
21.	Kaaliumkromaat EÜ nr: 232-140-5 CASi nr: 7789-00-6	Kantserogeenne (kategooria 1B) Mutageenne (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀		

▼ **M22**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
22.	Naatriumkromaat EÜ nr: 231-889-5 CASi nr: 7775-11-3	Kantserogeenne (kategooria 1B) Mutageenne (kategooria 1B) Reproduktiivtoksiline (kategooria 1B)	21. märts 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	21. september 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀		

▼ **M28**

23.	Formaldehüüdi ja aniliini reaktsiooni oligomeersed saadused (tehniline MDA) EÜ nr: 500-036-1 CASi nr: 25214-70-4	Kantserogeenne (1B kategooria)	22. veebruar 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. august 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
24.	Arsenhape EÜ nr: 231-901-9 CASi nr: 7778-39-4	Kantserogeenne (1A kategooria)	22. veebruar 2016	22. august 2017	—	—
25.	Bis(2-metoksüetüül)eter (diglüüm) EÜ nr: 203-924-4 CASi nr: 111-96-6	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	22. veebruar 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. august 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
26.	1,2-dikloroetaan (EDC) EÜ nr: 203-458-1 CASi nr: 107-06-2	Kantserogeenne (1B kategooria)	22. mai 2016	22. november 2017	—	—
27.	2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin (MOCA) EÜ nr: 202-918-9 CASi nr: 101-14-4	Kantserogeenne (1B kategooria)	22. mai 2016 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. november 2017 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—

▼ **M28**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg (1)	Sulgemiskuupäev (2)		
28.	Dikroom-tris(kromaat) EÜ nr: 246-356-2 CASi nr: 24613-89-6	Kantserogeenne (1B kategooria)	22. juuli 2017 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. jaanuar 2019 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
29.	Strontsiumkromaat EÜ nr: 232-142-6 CASi nr: 7789-06-2	Kantserogeenne (1B kategooria)	22. juuli 2017 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. jaanuar 2019 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
30.	Kaaliumhüdroksüoktaoksoditsin-kaatdikromaat EÜ nr: 234-329-8 CASi nr: 11103-86-9	Kantserogeenne (1A kategooria)	22. juuli 2017 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. jaanuar 2019 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
31.	Pentatsinkkromaatoktahüdroksiid EÜ nr: 256-418-0 CASi nr: 49663-84-5	Kantserogeenne (1A kategooria)	22. juuli 2017 ► <b>M43</b> (*) ◀	22. jaanuar 2019 ► <b>M43</b> (**) ◀	—	—
▼ <b>M43</b>						
32.	1-bromopropaan (n-propüülbromiid) EÜ nr: 203-445-0 CAS nr: 106-94-5	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <b>M56</b> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <b>M56</b> (**) ◀	—	—

## ▼ M43

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
33.	Diisopentüülftalaat EÜ nr: 210-088-4 CAS nr: 605-50-5	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <u>M56</u> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <u>M56</u> (**) ◀	—	—
34.	1,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8-hargalküülestrid, C7-alküül-rühmade ülekaaluga EÜ nr: 276-158-1 CAS nr: 71888-89-6	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <u>M56</u> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <u>M56</u> (**) ◀	—	—
35.	1,2-benseendikarboksüülhappe C7-11, hargnenud ja hargnemata ahelaga dialküülestrid EÜ nr: 271-084-6 CAS nr: 68515-42-4	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <u>M56</u> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <u>M56</u> (**) ◀	—	—
36.	1,2-benseendikarboksüülhappe dipentüülester hargnenud ja hargnemata ahelaga EÜ nr: 284-032-2 CAS nr: 84777-06-0	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <u>M56</u> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <u>M56</u> (**) ◀	—	—
37.	Bis(2-metoksüetüül)ftalaat EÜ nr: 204-212-6 CAS nr: 117-82-8	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <u>M56</u> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <u>M56</u> (**) ◀	—	—

▼ **M43**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
38.	Dipentüülfalaat EÜ nr: 205-017-9 CAS nr: 131-18-0	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <b>M56</b> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <b>M56</b> (**) ◀	—	—
39.	N-pentüül-isopentüülfalaat EÜ nr: — CAS nr: 776297-69-9	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	4. jaanuar 2019 ► <b>M56</b> (*) ◀	4. juuli 2020 ► <b>M56</b> (**) ◀	—	—
40.	Antratseenõli EÜ nr: 292-602-7 CAS nr: 90640-80-5	Kantserogeenne (1B kategooria) (**), PBT, vPvB	4. aprill 2019 ► <b>M56</b> (*) ◀	4. oktoober 2020 ► <b>M56</b> (**) ◀	—	—
41.	Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurine EÜ nr: 266-028-2 CAS nr: 65996-93-2	Kantserogeenne (1B kategooria), PBT, vPvB	4. aprill 2019 ► <b>M56</b> (*) ◀	4. oktoober 2020 ► <b>M56</b> (**) ◀	—	—



## ▼ M43

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg (1)	Sulgemiskuupäev (2)		
42.	4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-fenool, etoksüülitud  [hõlmab täpselt määratletud aineid ja UVCB-aineid, polümeere ja homolooge]  EÜ nr: —  CAS nr: —	Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – keskkond)	<p>► <b>M62</b> a) 4. juuli 2019 (*);</p> <p>b) erandina punktist a: 22. juuni 2022 järgmiste kasutusala(d) puhul:</p> <p>— direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate ravimite või direktiivi 93/42/EMÜ, määruse (EL) 2017/745, direktiivi 98/79/EÜ või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 (****) kohaldamisalasse kuuluvate meditsiiniseadmete või meditsiiniseadmete abiseadmete uurimine, väljatöötamine ja tootmine, eesmärgiga kasutada neid koroonaviirushaiguse (COVID-19) diagnoosimiseks, raviks või ennetamiseks;</p> <p>— direktiivi 93/42/EMÜ, määruse (EL) 2017/745, direktiivi 98/79/EÜ või määruse (EL) 2017/746 kohaldamisalasse kuuluvates meditsiiniseadmetes või meditsiiniseadmete abiseadmetes COVID-19 diagnoosimiseks, raviks või ennetamiseks. ◀</p>	<p>► <b>M62</b> a) 4. jaanuar 2021 (*);</p> <p>b) erandina punktist a: 22. detsember 2023 järgmiste kasutusala(d) puhul:</p> <p>— direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate ravimite või direktiivi 93/42/EMÜ, määruse (EL) 2017/745, direktiivi 98/79/EÜ või määruse (EL) 2017/746 kohaldamisalasse kuuluvate meditsiiniseadmete või meditsiiniseadmete abiseadmete uurimine, väljatöötamine ja tootmine, eesmärgiga kasutada neid COVID-19 diagnoosimiseks, raviks või ennetamiseks;</p> <p>— direktiivi 93/42/EMÜ, määruse (EL) 2017/745, direktiivi 98/79/EÜ või määruse (EL) 2017/746 kohaldamisalasse kuuluvates meditsiiniseadmetes või meditsiiniseadmete abiseadmetes COVID-19 diagnoosimiseks, raviks või ennetamiseks. ◀</p>	—	—

▼ **M43**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg (1)	Sulgemiskuupäev (2)		
43.	4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga, etoksüülitud  [hargnemata ja/või hargnenud alküülahelaga ained, mis on süsinikarvuga 9 seotud kovalentselt positsioonil 4 fenooliga, etoksüülitud, hõlmates UVCB-aineid ja täpselt määratletud aineid, polümeere ja homolooge, mis sisaldavad üksikuid isomeere ja/või nende kombinatsioone]  EÜ nr: —  CAS nr: —	Endokriinseid häireid põhjustavad omadused (artikli 57 punkt f – keskkond)	4. juuli 2019 ▶ <b>M56</b> (*) ◀	4. jaanuar 2021 ▶ <b>M56</b> (**) ◀	—	—
▼ <b>M56</b> ▼ <b>C10</b>						
44.	1,2-benseendikarboksüülhappe diheksüülester, hargnenud ja hargnemata ahelaga  EÜ nr: 271-093-5  CASi nr: 68515-50-4	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. august 2021 (*)	27. veebruar 2023 (**)	—	—
45.	Diheksüülfalaat  EÜ nr: 201-559-5  CASi nr: 84-75-3	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. august 2021 (*)	27. veebruar 2023 (**)	—	—

## ▼ C10

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg (1)	Sulgemiskuu-päev (2)		
46.	1,2-benseendikarboksüülhappe di-C <sub>6-10</sub> -alküülestrid; 1,2-benseendikarboksüülhappe detsüül-, heksüül- ja oktüülestrite segu, ≥ 0,3 % diheksüülftalaadisisaldusega (EÜ nr 201-559-5)  EÜ nr: 271-094-0; 272-013-1  CASi nr: 68515-51-5; 68648-93-1	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. august 2021 (*)	27. veebruar 2023 (**)	—	—
47.	Triksüülülfosfaat  EÜ nr: 246-677-8  CASi nr: 25155-23-1	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. november 2021	27. mai 2023	—	—
48.	Naatriumperboraat; perboorhappe naatriumsool  EÜ nr: 239-172-9; 234-390-0  CASi nr: —	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. november 2021	27. mai 2023	—	—
49.	Naatriumperoksometaboraat  EÜ nr: 231-556-4  CASi nr: 7632-04-4	Reproduktiivtoksiline (1B kategooria)	27. november 2021	27. mai 2023	—	—

## ▼ C10

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala(d) või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuu-päev <sup>(2)</sup>		
50.	5-sec-butüül-2-(2,4-dimetüültsükloheks-3-een-1-üül)-5-metüül-1,3-dioksaan [1], 5-sec-butüül-2-(4,6-dimetüültsükloheks-3-een-1-üül)-5-metüül-1,3-dioksaan [2] [hõlmab [1] ja [2] kõiki üksikuid stereoisomeere ja nende kõiki kombinatsioone]  EÜ nr: — CASi nr: —	vPvB	27. veebruar 2022	27. august 2023	—	—
51.	2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4,6-di-tert-pentüülfenool (UV-328)  EÜ nr: 247-384-8 CASi nr: 25973-55-1	PBT, vPvB	27. mai 2022	27. november 2023	—	—
52.	2,4-di-tert-butüül-6-(5-klorobenso-triasool-2-üül)fenool (UV-327)  EÜ nr: 223-383-8 CASi nr: 3864-99-1	vPvB	27. mai 2022	27. november 2023	—	—
53.	2-(2H-bensotriasool-2-üül)-4-(tert-butüül)-6-(sec-butüül)fenool (UV-350)  EÜ nr: 253-037-1 CASi nr: 36437-37-3	vPvB	27. mai 2022	27. november 2023	—	—

▼ **C10**

Kanne nr	Aine	Artiklis 57 osutatud aine olemuslik(ud) omadus(ed)	Üleminekukord		Vabastatud kasutusala või -kategoriad	Läbivaatamise tähtaeg
			Taotluse esitamise tähtaeg <sup>(1)</sup>	Sulgemiskuupäev <sup>(2)</sup>		
54.	2-bensotriasool-2-üül-4,6-di- <i>tert</i> -butüülfenool (UV-320)  EÜ nr: 223-346-6  CASi nr: 3846-71-7	PBT, vPvB	27. mai 2022	27. november 2023	—	—

▼ **C5**

<sup>(1)</sup> Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis ii osutatud kuupäev.

<sup>(2)</sup> Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktis i osutatud kuupäev.

(\*) ► **M56** 1. september 2021 aine kasutamisel selliste toodete või liittoodete parandamiseks vajalike varuosade (milleks on tooted või liittooted) tootmises, mille tootmine on lõppenud või lõpeb enne selle aine kandes esitatud sulgemiskuupäeva, juhul, kui seda ainet kasutati nende toodete või liittoodete tootmisel ja need tooted või liittooted ei saa ilma nende varuosadeta otstarbekohaselt töötada ja varuosa ei saa ilma selle aineta toota, ning aine kasutamisel (eraldi või seguna) selliste toodete või liittoodete parandamisel, kus ainet kasutati eraldi või seguna nende toodete või liittoodete tootmisel ja neid ei ole võimalik ilma seda ainet kasutamata parandada.

(\*\*) 1. märts 2023 aine kasutamisel selliste toodete või liittoodete parandamiseks vajalike varuosade (milleks on tooted või liittooted) tootmises, mille tootmine on lõppenud või lõpeb enne selle aine kandes esitatud sulgemiskuupäeva, juhul, kui seda ainet kasutati nende toodete või liittoodete tootmisel ja need tooted või liittooted ei saa ilma nende varuosadeta otstarbekohaselt töötada ja varuosa ei saa ilma selle aineta toota, ning aine kasutamisel (eraldi või seguna) selliste toodete või liittoodete parandamisel, kus ainet kasutati eraldi või seguna nende toodete või liittoodete tootmisel ja neid ei ole võimalik ilma seda ainet kasutamata parandada.

(\*\*\*) Ei täida kantserogeeniks klassifitseerimise kriteeriume, kui sisaldab < 0,005 % (w/w) benso[*a*]püreeni (Einecsi nr 200-028-5). ◀

(\*\*\*\*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/746 *in vitro* diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 5.5.2017, lk 176).

▼ C1*XV LISA***TOIMIKUD****I SISSEJUHATUS JA ÜLDSÄTTED**

Käesolevas lisas nähakse ette toimikute koostamise üldpõhimõtted, et panna ette ja põhjendada järgmist:

▼ M3

— kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste, püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate või nendega võrdväärse ohuteguriga ainete identifitseerimine vastavalt artiklile 59;

▼ C1

— piirangud seoses aine tootmise, turuleviimise või kasutamisega ühenduses.

Käesolevale lisale vastava mis tahes toimiku koostamise meetodika ja toimiku formaat määratakse kindlaks kooskõlas I lisa vastavatele osadele.

Kõigi toimikute puhul võetakse arvesse registreerimistoimikutes sisalduvat kogu asjakohast teavet ja kasutada võib ka muud kättesaadavat teavet. Sellise ohtlikkust käsitleva teabe kohta, mida ei ole eelnevalt ametile esitatud, lisatakse toimikule uuringu aruande kokkuvõtte.

**II TOIMIKUTE SISU**▼ M3▼ C1

**2. Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ning püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate või nendega võrdväärset ohtlike ainete artikli 59 kohast identifitseerimist käsitlev toimik**

*Ettepanek*

Ettepanek sisaldab asjaomase aine või asjaomaste ainete määratlust ning seda, kas neid kavandatakse identifitseerida kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksilistena artikli 57 punktide a, b, või c kohaselt; püsivate, bioakumuleeruvate ja toksilistena artikli 57 punkti d kohaselt; väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate artikli 57 punkti e kohaselt või samaväärselt ohtlike ainetena artikli 57 punkti f kohaselt.

*Põhjendus*

Vastavalt I lisa punktide 1–4 asjakohastele osadele viiakse läbi olemasoleva teabe võrdlemine XIII lisas sisalduvate kriteeriumidega seoses püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainetega vastavalt artikli 57 punktide d, väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate ainetega vastavalt artikli 57 punktide e või ohtude hindamine ning võrdlus artikli 57 punktiga f. See võrdlus dokumenteeritakse I lisas sätestatud kemikaaliohutuse aruande B osas ette nähtud vormis.

*Teave kokkupuute, alternatiivsete ainete ja riskide kohta*

Esitatakse olemasolev kasutamist ja kokkupuudet käsitlev teave ja informatsioon alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta.

**3. Piirangute kehtestamiseks tehtavaid ettepanekuid käsitlevad toimikud**

*Ettepanek*

Ettepanek sisaldab aine ja selle tootmise, turuleviimise ja kasutamisega seotud kavandatava(te) piirangu(te) määratlust ning põhjenduste kokkuvõtet.

**▼ C1***Ohtlikkust ja riske käsitlev teave*

Piirangutega seoses käsitlemisele kuuluvaid riske kirjeldatakse ohtlikkuse ja riski hindamise põhjal vastavalt I lisa asjakohastele osadele ning need dokumenteeritakse nimetatud lisa B osas kemikaaliohutuse aruandele ette nähtud vormis.

Esitatakse tõendid selle kohta, et rakendatud riskijuhtimismeetmed (sealhulgas need, mis on registreerimisel määratletud artiklite 10–14 kohaselt) ei ole piisavad.

*Teave alternatiivide kohta*

Esitatakse olemasolev teave alternatiivsete ainete ja tehnoloogiate kohta, sealhulgas:

- teave, mis käsitleb alternatiivide tootmise ja kasutamisega seoses inimeste tervisele ja keskkonnale põhjustatavaid riske,
- teave nende kättesaadavuse, sealhulgas ajaskaala kohta,
- teave tehnilise ja majandusliku teostatavuse kohta.

*Põhjendus piirangute kehtestamiseks ühenduse tasandil*

Põhjendus esitatakse, kui:

- meetmete võtmine on nõutav ühenduse tasandil,
- piirang on kõige asjakohasem ühenduse tasandi meede, mida hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
  - i) tõhusus: piirang peab olema suunatud kindlaksmääratud riske põhjustavatele mõjudele või kokkupuudetele ning selle abil peab olema võimalik vähendada neid riske mõistliku ajavahemiku jooksul tasemeni, mis on aktsepteeritav ja riski suhtes proportsionaalne;
  - ii) praktilisus: piirang peab olema rakendatav, jõustatav ja hallatav;
  - iii) jälgitavus: peab olema võimalus teostada järelevalvet kavandatud piirangu rakendamise tulemuste üle.

*Sotsiaal-majanduslik hinnang*

Kavandatava piirangu sotsiaal-majanduslikke mõjusid võib analüüsida vastavalt XVI lisale. Selleks võib kavandatavate piirangute kasulikkust inimeste tervisele ja keskkonnale võrrelda nendest tootjatele, importijatele, allkasutajatele, levitajatele, tarbijatele ja kogu ühiskonnale tulenevate kulutustega.

*Teave sidusrühmadega konsulteerimise kohta*

Toimikusse lisatakse teave sidusrühmadega konsulteerimise kohta ning selle kohta, kuidas nende seisukohti on arvesse võetud.



## XVI LISA

### SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ANALÜÜS

Käesolevas lisas kirjeldatakse lühidalt teavet, mida võivad käsitleda need isikud, kes esitavad sotsiaal-majandusliku analüüsi autoriseeringutaotluse esitamisel, nagu on sätestatud artikli 62 lõike 5 punktis a, või seoses kavandatud piiranguga vastavalt artikli 69 lõike 6 punktile b.

Amet valmistab ette juhendi sotsiaal-majanduslike analüüside koostamiseks. Sotsiaal-majanduslikud analüüsid või neid täiendavad osad esitatakse ameti poolt artikli 111 kohaselt kindlaks määratud vormis.

Ent sotsiaal-majandusliku analüüsi või seda täiendavate osade üksikasjalikkuse ja ulatuse eest vastutab autoriseeringu taotleja või, kui tegemist on kavandatud piiranguga, huvitatud isik. Esitatud teave võib käsitleda sotsiaal-majanduslikku mõju mis tahes tasandil.

Sotsiaal-majanduslik analüüs võib hõlmata järgmisi elemente:

- Väljastatud või väljastamata jäetud autoriseeringu mõju taotleja(te)le või, kui tegemist on kavandatud piiranguga, selle mõju sektorile (nt tootjatele ja importijatele). Mõju kõigile teistele tarneahelas tegutsejatele, allkasutajatele ning seotud ettevõtetele selliste majanduslike mõjudena nagu mõju investeringutele, uurimis- ja arendustegevusele, innovatsioonile, ühekordsetele kulutustele ja tegevuskuludele (nt nõuetele vastavus, üleminekukord, muudatused olemasolevates protsessides, aruandlus- ja monitooringusüsteemid, uue tehnoloogia sisseeadmine jne), võttes arvesse üldiseid suundumusi turul ja tehnoloogias.
- Väljastatud või väljastamata jäetud autoriseeringu või kavandatud piirangu mõju tarbijatele. Näiteks, tootehinnad, muudatused toodete koostises, kvaliteedis või toimimises, toodete kättesaadavus, tarbijate valik, samuti ka tarbijaid mõjutavad tervise- ja keskkonnamõjud.
- Väljastatud või väljastamata jäetud autoriseeringu või kavandatud piirangu sotsiaalsed tagajärjed. Näiteks tööga kindlustatus ja tööhõive.
- Alternatiivsete ainete ja/või tehnoloogiate kättesaadavus, sobivus ja tehniline teostatavus ning nende majanduslikud tagajärjed, samuti teave tehnoloogiliste muudatuste kiiruse ja potentsiaali kohta asjaomas(t)es tööstusharu(de)s. Autoriseeringutaotluse korral mis tahes olemasoleva alternatiivi kasutamise sotsiaalsed ja/või majanduslikud tagajärjed.
- Väljastatud või väljastamata jäetud autoriseeringu või kavandatud piirangu laiema mõju kaubandusele, konkurentsile ja majandusarengule (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul ja seoses kolmandate riikidega). See võib hõlmata kohalike, piirkondlike, riiklikele ja rahvusvaheliste aspektide kaalumist.
- Kavandatud piirangu puhul ettepanekud muude regulatiivsete ja mitteregulatiivsete meetmete kohta, mille abil oleks võimalik saavutada kavandatud piiranguga taotletud eesmärki (siinkohal võetakse arvesse olemasolevaid õigusakte). See peaks hõlmama tõhususe ja alternatiivsete riskijuhtimismeetmetega seotud kulude hinnangut.
- Kavandatud piirangute ja autoriseeringu andmisest keeldumise puhul kavandatud piirangu inimeste tervise- ja keskkonnahüved ja samuti sotsiaalne ja majanduslik kasu. Näiteks töötajate tervis, keskkonnategevuse tulemuslikkus ja sellise kasu jagamine, näiteks geograafiliselt, elanikkonna rühmade vahel.
- Samuti võib sotsiaal-majanduslikus analüüsis käsitleda mis tahes muid küsimusi, mida taotleja(d) või huvitatud isik asjakohaseks peavad.



▼ **C1**

## XVII LISA

▼ **M5****TEATAVATE OHTLIKE AINETE, SEGUDE JA TOODETE TOOTMISE, TURULE VIIMISE JA KASUTAMISE PIIRANGUD**

Direktiivi 76/769/EMÜ raames vastu võetud piirangute tulemusena käesolevasse lisasse kantud ainete (kanded 1–58) puhul ei kohaldata piiranguid ekspordi eesmärgil ladustamise, säilitamise, töötlemise, mahutitesse ja ühest mahutist teise paigutamise suhtes, välja arvatud, kui ainete valmistamine on keelatud.

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
1. Polüklooritud terfenüülid (PCT)	Ei tohi turule viia ega kasutada: — ainetena, — segudes, sealhulgas vanaõli, ega seadmetes, kui kõnealuste ainete sisaldus on suurem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti).
2. Kloroeteen (vinüülkloriid) CASi nr 75-01-4 EÜ nr 200-831-0	Ei tohi kasutada aerosoolides propellendina ühelgi otstarbel. Aerosoolpakendeid, mis sisaldavad nimetatud ainet propellendina, ei tohi turule viia.

▼ **M6**

<p>► <b>M3</b> 3. Vedelad ained või segud, ► <b>M3</b> — mis vastavad määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa mis tahes järgmiste ohuklasside või kategooriate kriteeriumidele:</p> <p>a) ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;</p> <p>b) ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime sugu- võimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;</p> <p>c) ohuklass 4.1;</p> <p>d) ohuklass 5.1. ◀</p>	<p>1. Ei tohi kasutada:</p> <p>— dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valgus- või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks dekoratiivlampides ja –tuhaotsides;</p> <p>— triki- ja pilatoodetes;</p> <p>— ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks.</p> <p>2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p> <p>► <b>M61</b> 3. Ei tohi turule lasta, kui need sisaldavad värvainet – välja arvatud juhul, kui seda nõutakse maksustamisega seotud põhjustel – või lõhnaainet või mõlemat, kui</p> <p>— neid saab kasutada põletusainena üldsusele müüdavates dekoratiivsetes õlilampides ning</p> <p>— need on ohtlikud sissehingamisel ja märgistatud ohulausega H304. ◀</p> <p>4. Üldsusele müüdavaid dekoratiivseid õlilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt vastu võetud Euroopa standardile dekoratiivsete õlilampide kohta (EN 14059).</p>
--	--

▼ M6

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>► <b>M61</b> 5. Ilma et see piiraks liidu muude selliste normide rakendamist, milles käsitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turulelaskmist on täidetud järgmised nõuded:</p> <p>a) üldsusele müümiseks ettenähtud lambiõli ohulausega H304 peab kandma järgmist nähtavat, loetavat ja kustutamatu märget: „Selle vedelikuga täidetud lampe tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.“; alates 1. detsembrist 2010 „Ka väike kogus lambiõli – isegi näiteks tahi imemine – võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“;</p> <p>b) üldsusele müümiseks ettenähtud grilli süütevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma järgmist loetavat ja kustutamatu märget: „Ka väike kogus grilli süütevedelikku võib põhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.“;</p> <p>c) üldsusele müümiseks ettenähtud lambiõli ja grilli süütevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 olema pakendatud musta läbipaistmatusse pakendisse mahuga mitte üle ühe liitri. ◀</p> <p>► <b>M61</b> ————— ◀</p> <p>► <b>M61</b> ————— ◀</p>
<p>▼ <u>M5</u></p> <p>4. Tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat</p> <p>CASi nr 126-72-7</p>	<p>1. Ei tohi kasutada tekstiiltoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis puutuvad kokku nahaga.</p> <p>2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p>
<p>5. Benseen</p> <p>CASi nr 71-43-2</p> <p>EÜ nr 200-753-7</p>	<p>1. Ei ole lubatud kasutada mänguasjades ega mänguasjade osades, kui vabas olekus benseeni sisaldus ületab mänguasjas või selle osas 5 mg/kg (või 0,0005 % massiprotsenti).</p> <p>2. Mänguasju ja mänguasjade osi, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p> <p>3. Ei tohi turule viia ega kasutada:</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>— ainena;</p> <p>— muude ainete koostisosana või segudes, kui benseeni sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.</p> <p>4. Punkti 3 ei kohaldata siiski:</p> <p>a) direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes;</p> <p>b) ainete ja segude suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuslikes protsessides, mille korral benseeni emissioon ei ületa olemasolevate õigusaktidega ette nähtud künniskoguseid;</p> <p>► <b>M33</b> c) tarbijatele kasutamiseks turule viidud maagaasi suhtes, tingimusel et benseeni kontsentratsioon on alla 0,1 mahuprotsendi. ◀</p>
<p>6. Asbestkiud</p> <p>a) kroküdoliit CASi nr 12001-28-4</p> <p>b) amosiit CASi nr 12172-73-5</p> <p>c) antofülliid CASi nr 77536-67-5</p> <p>d) aktinoliit CASi nr 77536-66-4</p> <p>e) termoliit CASi nr 77536-68-6</p> <p>f) krüsotiil CASi nr 12001-29-5 CASi nr 132207-32-0</p>	<p>► <b>M37</b> 1. Keelatud on toota, turule lasta ja kasutada asbestikiude ning tooteid ja segusid, millesse on sihipäraselt lisatud asbestikiude.</p> <p>Kui aga krüsotiili sisaldavate diafragmaade kasutamiseks elektrolüüsiseadmetes, mis olid kasutusel 13. juulil 2016, oli liikmesriik teinud erandi kooskõlas sel kuupäeval kehtinud käesoleva punkti sõnastusega, ei kohaldata esimest lõiku kuni 1. juulini 2025 selliste diafragmaade või üksnes nende hoolduseks kasutatavate krüsotiilide kasutamise suhtes nendes seadmetes, tingimisel et selline kasutamine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL sätestatud loa tingimustel (*).</p> <p>Iga allkasutaja, kes seda erandit kasutab, saabab iga kalendriaasta 31. jaanuariks liikmesriigile, kus asjaomane elektrolüüsiseade asub, aruande krüsotiili koguse kohta, mida ta on vastavalt erandile diafragmaades kasutanud. Liikmesriik edastab koopia Euroopa Komisjonile.</p> <p>Kui liikmesriik nõuab töötajate tervise ja ohutuse kaitseks allkasutajalt krüsotiili sisalduse seiret õhus, tuleb seire tulemused lisada aruandele. ◀</p> <p>► <b>M37</b> (*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17). ◀</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>2. Punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid tooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, lubatakse jätkuvalt kasutada kuni nende kõrvaldamiseni või kuni nende kasuliku tööea lõpuni. Inimeste tervise kaitse huvides võivad liikmesriigid siiski piirata, keelata või seada tingimusi selliste toodete kasutamisele enne nende kõrvaldamist või enne nende kasuliku tööea lõppu.</p> <p>Liikmesriigid võivad eritingimustel lubada turule viia punktis 1 osutatud asbestkiude sisaldavaid terviktooteid, mis olid paigaldatud ja/või kasutuses enne 1. jaanuari 2005, kui tagatakse inimeste tervise kaitse kõrge tase. Liikmesriigid teavitavad sellistest riiklikest meetmetest komisjoni 1. juuniks 2011. Komisjon teeb need andmed üldsusele kättesaadavaks.</p> <p>3. Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist on nende kiudude ja neid kiude sisaldavate toodete turule viimine ja kasutamine eelnevalt nimetatud erandite kohaselt lubatud üksnes siis, kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et toodetel on märgis vastavalt käesoleva lisa 7. liitele</p>
<p>7. Tris(asiridinüül)fosfiinoksiid</p> <p>CASi nr 545-55-1</p> <p>EÜ nr 208-892-5</p>	<p>1. Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.</p> <p>2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p>
<p>8. Polübroomitud bifenüülid (PBB)</p> <p>CASi nr 59536-65-1</p>	<p>1. Ei tohi kasutada tekstiilitoodetes, nagu rõivad, aluspesu ja voodipesu, mis on ette nähtud kokkupuuteks nahaga.</p> <p>2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p>

## ▼M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>9. a) seebikoorepuu (<i>Quillaja saponaria</i>) koore pulber ja selle saponiini sisaldavad derivaadid CASi nr 68990-67-0 EÜ 273-620-4</p> <p>b) roheline lumeroosi <i>Helleborus viridis</i> ja musta lumeroosi <i>Helleborus niger</i> juure pulber</p> <p>c) valge upsujuure (<i>Veratrum album</i>) ja musta upsujuure (<i>Veratrum nigrum</i>) juure pulber</p> <p>d) bensidiin ja/või selle derivaadid CASi nr 92-87-5 EÜ nr 202-199-1</p> <p>e) o-nitrobensaldehüüd CASi nr 552-89-6 EÜ nr 209-025-3</p> <p>f) puidutolm</p>	<p>1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.</p> <p>2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p> <p>3. Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.</p>
<p>10. a) ammooniumsulfiid CASi nr 12135-76-1 EÜ nr 235-223-4</p> <p>b) ammooniumvesiniksulfiid CASi nr 12124-99-1 EÜ nr 235-184-3</p> <p>c) ammooniumpolüsulfiid CASi nr 9080-17-5 EÜ nr 232-989-1</p>	<p>1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.</p> <p>2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p> <p>3. Punkte 1 ja 2 ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.</p>
<p>11. Bromoäädikhape lenuvad estrid:</p> <p>a) metüülbromoatsetaat CASi nr 96-32-2 EÜ nr 202-499-2</p> <p>b) etüülbromoatsetaat CASi nr 105-36-2 EÜ nr 203-290-9</p> <p>c) propüülbromoatsetaat CASi nr 35223-80-4</p> <p>d) butüülbromoatsetaat CASi nr 18991-98-5 EÜ nr 242-729-9</p>	<p>1. Ei tohi kasutada nalja- ja pilatoodetes või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segudes ja toodetes, näiteks nuuskpulbrite või haisupommide koostisosana.</p> <p>2. Nalja- ja pilatooteid või sellisel otstarbel kasutamiseks ette nähtud segusid ja tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.</p> <p>3. Punkte 1. ja 2. ei kohaldata siiski haisupommide suhtes, mis ei sisalda üle 1,5 ml vedelikku.</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>12. 2-naftüülamiin</p> <p>CASi nr 91-59-8</p> <p>EÜ nr 202-080-4 ja selle soolad</p> <p>13. Bensidiin</p> <p>CASi nr 92-87-5</p> <p>EÜ nr 202-199-1 ja selle soolad</p> <p>14. 4-nitrobifenüül</p> <p>CASi nr 92-93-3</p> <p>EINECSi EÜ nr 202-204-7</p> <p>15. aminobifenüülksenüülamiin</p> <p>CASi nr 92-67-1</p> <p>EINECSi EÜ nr 202-177-1 ja selle soolad</p>	<p>Kannete 12–15 suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid:</p> <p>Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes või segudes ei tohi ületada 0,1 massiprotsenti.</p>
<p>16. Pliikarbonaadid:</p> <p>a) neutraalne veevaba pliikarbonaat (<math>\text{PbCO}_3</math>)</p> <p>CASi nr 598-63-0</p> <p>EÜ nr 209-943-4</p> <p>b) triplii-bis(karbonaat)-dihüdrosiid <math>2\text{PbCO}_3\text{Pb(OH)}_2</math></p> <p>CASi nr 1319-46-6</p> <p>EÜ nr 215-290-6</p>	<p>Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainetena või segudes.</p> <p>► <b>M21</b> Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonile nr 13 võivad liikmesriigid siiski lubada oma territooriumil selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel, ning nende ainete turulelaskmist, et teha need nimetatud kasutuse jaoks kättesaadavaks. Kui liikmesriik rakendab käesolevat erandit, teavitab ta sellest komisjoni. ◀</p>
<p>17. Plisulfaadid:</p> <p>a) <math>\text{PbSO}_4</math></p> <p>CASi nr 7446-14-2</p> <p>EÜ nr 231-198-9</p> <p>b) <math>\text{Pb}_x \text{SO}_4</math></p> <p>CASi nr 15739-80-7</p> <p>EÜ nr 239-831-0</p>	<p>Ei tohi turule viia ega kasutada värvina kasutamiseks ette nähtud ainete ja segudena.</p> <p>► <b>M21</b> Vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonile nr 13 võivad liikmesriigid siiski lubada oma territooriumil selliste ainete ja segude kasutamist kunstiteoste ning ajalooliste hoonete ja nende interjööri restaureerimisel ja hooldamisel, ning nende ainete turulelaskmist, et teha need nimetatud kasutuse jaoks kättesaadavaks. Kui liikmesriik rakendab käesolevat erandit, teavitab ta sellest komisjoni. ◀</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
18. Elavhõbeda ühendid	<p>Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud järgmisel viisil kasutamiseks:</p> <p>a) mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— laevakered,</li> <li>— sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatases,</li> <li>— mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus;</li> </ul> <p>b) puidu säilitamiseks;</p> <p>c) eriti vastupidavate tööstuslike tekstiilide ja nende valmistamiseks mõeldud kiudude immutamiseks;</p> <p>d) tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.</p>
<p>18a. Elavhõbe</p> <p>CASi nr 7439-97-6</p> <p>EÜ nr 231-106-7</p>	<p>1. Ei tohi turule viia:</p> <p>a) meditsiinilistes termomeetrites;</p> <p>b) muudes üldsusele müügiks ettenähtud mõõteseadmetes (nt manomeetrid, baromeetrid, sfügmomanomeetrid, mittemeditsiinilised termomeetrid).</p> <p>2. Punktis 1 sätestatud piirangut ei kohaldata mõõteseadmete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 3. aprilli 2009. Liikmesriigid võivad siiski piirata või keelata selliste mõõteseadmete turuleviimise.</p> <p>3. Punkti 1 alapunktis b osundatud piirangut ei kohaldata:</p> <p>a) mõõteseadmete suhtes, mis olid 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;</p> <p>b) baromeetrite suhtes (välja arvatud alapunktiga a hõlmatud baromeetrid) kuni 3. oktoobrini 2009.</p> <p>► <b>M19</b> ————— ◀</p> <p>► <b>M19</b> 5. Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutuseks ette nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:</p> <p>a) baromeetrid;</p> <p>b) hügromeetrid;</p> <p>c) manomeetrid;</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>d) sfügmomanomeetrid;</p> <p>e) koos pletüsmograafidega kasutatavad tensoandurid;</p> <p>f) tensiomeetrid;</p> <p>g) termomeetrid ja muud mitteelektrilised termomeetrid.</p> <p>Piirangut kohaldatakse ka selliste punktides a–g nimetatud mõõteseadmete suhtes, mis viiakse turule tühjalt, kui need on ette nähtud täitmiseks elavhõbedaga.</p> <p>6. Punktiga 5 kehtestatud piirangut ei kohaldata:</p> <p>a) sfügmomanomeetrite suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks:</p> <p>i) epidemioloogilistes uuringutes, mis on käimas järgmisel kuupäeval: 10. oktoobril 2012;</p> <p>ii) võrdlusstandarditena elavhõbedavabade sfügmomanomeetrite kliinilise valideerimise uuringutes;</p> <p>b) termomeetrite suhtes, mille ainus kasutusviis on katsetes, mida tehakse vastavalt elavhõbetermomeetrite kasutamist nõudvatele standarditele, kuni 10. oktoobrini 2017;</p> <p>c) elavhõbeda kolmikpunkti rakkude suhtes, mida kasutatakse plaatinatakestustermomeetrite kalibreerimiseks.</p> <p>7. Järgmiseid elavhõbedat sisaldavaid kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks ette nähtud mõõteseadmeid ei viida turule pärast järgmist kuupäeva: 10. aprill 2014:</p> <p>a) elavhõbepüknomeetrid;</p> <p>b) elavhõbedaga mõõteseadmed pehmenemispunkti kindlaksmääramiseks.</p> <p>8. Punktidega 5 ja 7 kehtestatud piiranguid ei kohaldata:</p> <p>a) mõõteseadmete suhtes, mis on 3. oktoobril 2007 üle 50 aasta vanad;</p> <p>b) mõõteseadmete suhtes, mis on ette nähtud eksponeerimiseks avalikel näitustel kultuurilisel ja ajaloolisel eesmärgil. ◀</p>
19. Arseeniühendid	<p>1. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:</p> <p>— laevakered,</p>



## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>— sumbad, triivvõrgud, võrgud ja mis tahes muud seadmed või varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatases,</p> <p>— mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.</p> <p>2. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks, olenemata selle kasutusviisist.</p> <p>3. Ei tohi kasutada puidu säilitamiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.</p> <p>4. Erandina punktist 3:</p> <p>a) Puidu säilitamiseks kasutatavate ainete ja segude puhul: neid võib kasutada üksnes tööstusinstallatsioonides, kasutades puidu immutamiseks vaakumit või rõhku, kui tegemist on C-tüüpi anorgaaniliste vase-, kroomi- või arseeniühendite (CCA) lahustega, mille kasutamine on lubatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 lõikele 1. Selliselt töödeldud puitu ei tohi turule viia enne, kui puidukaitsevahend on täielikult fikseerunud.</p> <p>b) Tingimusel, et inimeste ja põllumajandusloomade terviseohutuse eesmärgil on tagatud puidu struktuurne terviklikkus ning kokkupuude inimeste ja põllumajandusloomade nahaga on puidu kasutusajal ebatõenäoline, võib alapunkti a kohaselt CCA-lahusega töödeldud puitu kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutamiseks turule viia järgmisel otstarbel:</p> <p>— ühiskondlike hoonete, põllumajandushoonete, büroohonete ja tööstusrajatiste puitkonstruktsioonid,</p> <p>— sildade ja sillatoestuse osad,</p> <p>— puitkonstruktsioonid mageveekogudes ja riimvees, nt maabumissillad ja sillad,</p> <p>— müratõkked,</p> <p>— laviinitõkked,</p> <p>— maanteede ohutustarad ja -piirded,</p> <p>— karjatarade kooritud ümarast okaspuust kandepostid,</p> <p>— pinnasetoestusrajatised,</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— elektriülekanaliini ja telekommunikatsiooniliini-postid,</li> <li>— allmaaraudtee liiprid.</li> </ul> <p>c) Ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kogu turuleviidava töödeldud puidu iga ühik märgistatakse tekstiga: „Üksnes kutsealaseks ja tööstuslikuks kasutuseks, sisaldab arseeni.” Lisaks peab kogu puit, mis viiakse turule pakendatult, olema samuti märgistatud järgmise tekstiga: „Puidu käitlemisel kanda kindaid. Puidu lõikamisel või muul viisil töötlemisel kanda tolumumaski ja silmakaitset. Puidujäätmeid peab käitlema ohtlike jäätmetena selleks luba omav ettevõtte.”</p> <p>d) Alapunktis a osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— elamuehituses mitte mingil otstarbel,</li> <li>— kohtades, kus on oht korduvaks kokkupuuteks nahaga,</li> <li>— mereakvatooriumis,</li> <li>— põllumajanduslikul otstarbel mujal kui tugipostidena kariloomade tarastamisel ja puitkonstruktsioonides vastavalt alapunktile b,</li> <li>— kohtades, kus töödeldud puit võib kokku puutuda inimtoiduks ja/või loomasöödaks ettenähtud vahesaaduste või lõpptoodetega.</li> </ul> <p>5. Arseeniühenditega töödeldud puit, mida ühenduse territooriumil kasutati enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4, võib jääda paigale ja selle kasutamist võib jätkata kuni puidu kasutusea lõpuni.</p> <p>6. C-tüüpi CCA lahustega töödeldud puitu, mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007 või mis on turule viidud vastavalt punktile 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,</li> <li>— võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.</li> </ul>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>7. Liikmesriigid võivad lubada, et puitu, mida on töödeldud muud tüüpi CCA lahustega ning mida kasutati ühenduse territooriumil enne 30. september 2007,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— võib kasutada ja taaskasutada vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele,</li> <li>— võib turule viia vastavalt punkti 4 alapunktides b, c ja d loetletud tingimustele.</li> </ul>
20. Tinaorgaanilised ühendid	<p>1. Ei tohi turule viia kasutamiseks ainetena ega segudes, kui need toimivad biotsiidina värvide koostises keemiliselt reageerimata kujul.</p> <p>2. Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena ja segudes, kui need toimivad biotsiidina mikroorganismide, taimede või loomade põhjustatud saastumise vältimiseks järgmistes kohtades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kõik merel, ranniku lähedal, suudmelahtedes ning siseveeteedel ja järvedes kasutatavad mis tahes pikkusega väikelaevad;</li> <li>b) sumbad, triivvõrgud, võrgud ning mis tahes muud seadmed ja varustus, mida kasutatakse kala- või karploomakasvatustes;</li> <li>c) mis tahes täielikult või osaliselt vee alla jäävad seadmed või varustus.</li> </ul> <p>3. Ei tohi viia turule ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud tööstusvee käitlemiseks.</p> <p>► <b>M6</b> 4. Kolme asendajaga tinaorgaanilised ühendid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kolme asendajaga tinaorgaanilisi ühendeid, nagu tributüültinaühendid (TBT-ühendid) ja trifenüültinaühendid (TPT-ühendid), ei tohi pärast 1. juulit 2010 kasutada toodetes, kui kontsentratsioon tootes või tooteosas on ekvivalentsele tinakogusele arvestatult üle 0,1 massiprotsendi.</li> <li>b) Tooteid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. juulit 2010 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel.</li> </ul> <p>5. Dibutüültinaühendid (DBT-ühendid)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dibutüültinaühendeid ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 kasutada üldsusele turustatavates segudes ja toodetes, kui tina sisaldus tootes või selle osas on suurem kui 0,1 massiprotsenti.</li> </ul>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>b) Tooteid ja segusid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel.</p> <p>c) Erandina ei kohaldata punkte a ja b kuni 1. jaanuarini 2015 järgmiste üldsusele turustatavate toodete ja segude suhtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ühe- ja kahekomponendilised toatemperatuuril kasutatavad vulkaniseerimishermeetikud (hermeetikud RTV-1 ja RTV-2) ja liimained;</li> <li>— dibutüültinaühendeid katalüsaatorina sisaldavad värvid ja katteained, mis on toodetele kantud;</li> <li>— pehmest polüvinüülkloriidist (PVC) profiilid ja pehmest polüvinüülkloriidist kõva polüvinüülkloriidiga koekstrudeeritud profiilid;</li> <li>— dibutüültinaühendeid stabilisaatorina sisaldava PVCga kaetud kangad, mis on ette nähtud kasutamiseks välistingimustes;</li> <li>— väljas paiknevad vihmaveetorud, rennid, liitmikud, katuse- ja fassaadikattematerjalid.</li> </ul> <p>d) Erandina ei kohaldata punkte a ja b selliste materjalide ja toodete suhtes, mida reguleeritakse määrusega (EÜ) nr 1935/2004.</p> <p>6. Dioktüültinaühendid (DOT-ühendid)</p> <p>a) Dioktüültinaühendeid (DOT-ühendeid) ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 kasutada järgmistes üldsusele kasutamiseks või turustamiseks ette nähtud toodetes, kui kontsentratsioon tootes või tooteosas on ekvivalentsele tinakogusele arvestatult üle 0,1 massiprotsendi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nahaga kokkupuutumiseks ettenähtud tekstiiltooted;</li> <li>— kindad;</li> <li>— nahaga kokkupuutumiseks ette nähtud jalatsid või jalatsite osad;</li> <li>— sein- ja põrandakattematerjalid;</li> <li>— lapsehooldusvahendid;</li> <li>— naiste hügieenitooted;</li> <li>— mähkmed;</li> <li>— kahekomponendilised vormikomplektid vulkaniseerimiseks toatemperatuuril (RTV-2 vormikomplektid).</li> </ul>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	b) Tooteid, mis ei vasta punkti a nõuetele, ei tohi pärast 1. jaanuari 2012 turule viia, välja arvatud sellised tooted, mis on ühenduses enne nimetatud kuupäeva juba kasutusel. ◀
21. Di-μ-okso-di-n-butüülinahüdrosüboraan dibutüülina- vesinikboraat C <sub>8</sub> H <sub>19</sub> BO <sub>3</sub> S <sub>n</sub> (DBB)  CASi nr 75113-37-0  EÜ nr 401-040-5	Nende ainete sisaldus turule viidavates ja kasutatavates ainetes ja segudes ei tohi olla võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.  Seda sätet ei kohaldata siiski selle aine (DBB) või seda sisaldavate segude suhtes, kui need on ette nähtud üksnes selliste toodete valmistamiseks, milles nimetatud aine sisaldus ei ole enam võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem.

▼ **M61**


---


▼ **M5**

23. Kaadmium  CASi nr 7440-43-9  EÜ nr 231-152-8 ning selle ühendid	Käesolevas kandes tähistavad nurksulgudes toodud koodid ja peatükid nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud (*) ühisesse tollitariifistikku kantud kaupade koondnomenklatuuri koode ja peatükke.  ► <b>M13</b> ► <b>M17</b> 1. Ei tohi kasutada järgmistest sünteetilisest orgaanilistest polümeeridest (edaspidi „plastmaterjalid“) toodetud segudes ja toodetes:  — vinüülkloriidi polümeerid või kopolümeerid (PVC) [3904 10] [3904 21]  — polüuretaan (PUR) [3909 50]  — väikese tihedusega polüetüleen (LDPE), välja arvatud selline väikese tihedusega polüetüleen, mida kasutatakse värvilise põhisegu tootmiseks [3901 10]  — tselluloosatsetaat (CA) [3912 11]  — tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11]  — epoksüvaigud [3907 30]  — melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]  — urea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]  — küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]
---	--

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>— polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]</p> <p>— polübutüleentereftalaat (PBT)</p> <p>— läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11]</p> <p>— akrüülnitriilmetüülmetakrülaat (AMMA)</p> <p>— ristseotud polüetüleen (VPE)</p> <p>— eriti löögikindel polüstüreen</p> <p>— polüpropüleen (PP) [3902 10]</p> <p>Eelnevas loetelus esitatud plastmaterjalist valmistatud segusid ja tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus plastmaterjalis (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem. ◀</p> <p>► <b>C6</b> Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. detsembrist 2011 turule viidud toodete suhtes. ◀</p> <p>Esimest ja teist alapunkti kohaldatakse nõukogu direktiivi 94/62/EÜ (***) ja selle alusel vastu võetud õigusaktide kohaldamist piiramata.</p> <p>► <b>M17</b> Komisjon palub 19. novembriks 2012 Euroopa Kemikaaliametil kooskõlas artikliga 69 koostada XV lisa nõuete kohase toimiku, et hinnata, kas tuleks piirata kaadmiumi ja kaadmiumiühendite kasutamist sellistes plastmaterjalides, mis ei ole esitatud lõike 1 loetelelus. ◀</p> <p>► <b>M35</b> 2. Ei tohi kasutada ega turule lasta värvides koodidega [3208] ja [3209], milles kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) on 0,01 massiprotsenti või suurem.</p> <p>Värvides koodidega [3208] ja [3209], mille tsingisisaldus on üle 10 % värvi massist, ei tohi kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) olla 0,1 massiprotsenti või suurem.</p> <p>Värvitud tooteid ei tohi turule lasta, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina) on 0,1 massiprotsenti või suurem värvitud toote pinnal olevast värvist. ◀</p> <p>3. Erandina ei kohaldata alapunkte 1 ja 2 selliste toodete suhtes, mida värvitakse kaadmiumi sisaldavate segudega ohutuse tagamiseks.</p> <p>4. Erandina ei kohaldata punkti 1 teist alapunkti järgmistel juhtudel:</p> <p>— PVC jäätmetest toodetud segud, edaspidi „taaskasutusse võetud PVC”;</p> <p>— segud ja tooted, mis sisaldavad taaskasutusse võetud PVCd, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) ei ületa 0,1 massiprotsenti plastmaterjalist järgmiste jäiga PVC rakeduste puhul:</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>a) profiilid või jäigad lehed ehituses,</p> <p>b) ukсед, aknad, aknaluugid, seinad, rulood, aiad ja katuse vihmaveerennid,</p> <p>c) laudised ja terrassid,</p> <p>d) kaablitorud,</p> <p>e) mitte-joogivee torud, kui taaskasutusse võetud PVCd kasutatakse mitmekihilise toru keskmise kihina ning see on täielikult kaetud uue PVC kihiga vastavalt punktile 1 eespool.</p> <p>Tarnijad tagavad, et taaskasutusse võetud PVCd sisaldavate segude ja toodete enne esmakordset turule viimist märgistatakse need nähtavalt, loetavalt ja kustutamatu järgmiselt: „Sisaldab taaskasutusse võetud PVCd”, või järgmise piktogrammiga:</p> <div data-bbox="1050 974 1209 1160" style="text-align: center;">  </div> <p>Käesoleva määruse artikli 69 kohaselt vaadatakse punkti 4 alusel tehtud erand läbi 31. detsembriks 2017, eriti selleks, et vähendada kaadmiumi piirväärtust ja hinnata ümber erandi kohaldamine punktides a–e loetletud rakenduste puhul. ◀</p> <p>5. Käesolevas kandes tähendab „kadmeerimine” iga-suguse metallilise kaadmiumi deposiiti või kihti metallpinnal.</p> <p>Ei tohi kasutada järgmistes sektoritesakendustes kasutatavate metallitoodete või tootekomponentide kadmeerimiseks:</p> <p>a) seadmed ja masinad, mida kasutatakse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— toidu tootmiseks [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]</li> <li>— põllumajanduses [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]</li> <li>— jahutamiseks ja külmutamiseks [8418]</li> <li>— trükkimiseks ja raamatute köitmiseks [8440] [8442] [8443]</li> </ul> <p>b) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— majapidamistarbed [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]</li> <li>— mööbel [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]</li> <li>— sanitaartechnikatooted [7324]</li> <li>— keskkütte- ja kliimaseadmed [7322] [8403] [8404] [8415]</li> </ul> <p>Igal juhul ja olenemata kasutusalaast või ettenähtud lõppotstarbest on keelatud turule viia eespool alapunktides a ja b loetletud sektoritesakendustes kasutatavaid ning eespool alapunktis b loetletud sektorites valmistatud kadmeeritud tooteid ja selliste toodete komponente.</p> <p>6. Punktis 5 osutatud sätteid kohaldatakse ka kadmeeritud toodete ja selliste toodete komponentide suhtes, kui neid kasutatakse järgnevalt alapunktides a ja b loetletud sektoritesakendustes, ning järgnevalt alapunktis b loetletud sektorites valmistatud toodete suhtes:</p> <p>a) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— paber ja papp [8419 32] [8439] [8441] tekstiil ja rõivad [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]</li> </ul> <p>b) seadmed ja masinad järgmiste toodete valmistamiseks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tööstuslikud teisaldusmehhanismid ja -masinad [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]</li> <li>— maanteeõidukid ja põllutöömasinad [peatükk 87]</li> <li>— veerem [peatükk 86]</li> <li>— veesõidukid [peatükk 89]</li> </ul> <p>7. Punktides 5 ja 6 sisalduvaid piiranguid ei kohaldata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— toodete ja tootekomponentide suhtes, mida kasutatakse lennunduses, kosmoselennunduses, kaevandamisel, avamerel ja tuumatööstuses, kus rakendused peavad vastama kõrgetele ohutusstandarditele, ning maanteeõidukite ja põllutöömasinate, veeremi ja veesõidukite ohutusseadmetes,</li> <li>— elektrikontaktide suhtes igas kasutussektoris, kui see on vajalik, et tagada töökindlus aparatuurile, millele need paigaldatakse.</li> </ul>



▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>► <b>M13</b> 8. Ei tohi kasutada kõvajoodisjootmise täitematerjalis sisaldusega 0,01 massiprotsenti või rohkem.</p> <p>Kõvajoodisjootmise täitematerjali ei tohi turule viia, kui selle kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.</p> <p>Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab kõvajoodisjootmine ühendustehnikat, mille puhul kasutatakse sulameid ja mida viiakse läbi temperatuuril üle 450 °C.</p> <p>9. Erandina ei kohaldata punkti 8 kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse kaitse- ja lennundusvaldkonna rakendustes, ning kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse ohutuse tagamiseks.</p> <p>10. Ei tohi kasutada ega turule viia, kui sisaldus on võrdne või ületab 0,01 massiprotsenti metallist järgmistel juhtudel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) metallhelmed ja muud metallist komponendid ehete valmistamiseks,</li> <li>ii) vääris- ja imitatsioonehete ning juukseakseksuaaride metallist osad, sealhulgas <ul style="list-style-type: none"> <li>— käevõrud, kaelakeed ja sõrmused,</li> <li>— augustamise abil kinnituvad ehted,</li> <li>— käekellad ja käevõrud/-paelad,</li> <li>— prossid ja mansetinööbid.</li> </ul> </li> </ul> <p>► <b>C6</b> 11. Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. detsembril 2011, ning ehete suhtes, mis on 10. detsembril 2011 üle 50 aasta vanad. ◀ ◀</p> <p>(*) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 42. (**) EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.</p>
<p>24. Monometüül-tetraklorodifenüülmetaan</p> <p>Kaubanduslik nimetus: Ugilec 141</p> <p>CASi nr 76253-60-6</p>	<p>1. Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud.</p> <p>Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.</p> <p>2. Erandina ei kohaldata punkti 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 18. juunil 1994 juba käigus olnud seadmete ja masinate suhtes, kuni selliste seadmete ja masinate kõrvaldamiseni;</li> <li>b) liikmesriigis juba 18. juunil 1994 käigus olnud seadmete ja masinate hoolduse suhtes.</li> </ul>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	Alapunkti a puhul võivad liikmesriigid tervise- ja keskkonnakaitsest tulenevatel põhjustel siiski keelata oma territooriumil selliste seadmete ja masinate kasutamise enne nende kõrvaldamist.
25. Monometüül-diklorodifenüülmetaan Kaubanduslik nimetus: Ugilec 121 Ugilec 21	Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud. Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.
26. Monometüüldibromodifenüül-metaan bromobensüül-bromotolueen, isomeeride segu Kaubanduslik nimetus: DBBT CASi nr 99688-47-8	Selle aine ning seda ainet sisaldavate segude turuleviimine ja kasutamine on keelatud. Seda ainet sisaldavaid tooteid ei tohi turule viia.
27. Nikkel CASi nr 7440-02-0 EÜ nr 231-111-4 ning selle ühendid	<p>1. Ei tohi kasutada:</p> <p>a) kõikides augustatud kõrvadest ning muudest augustatud kehaosadest läbi pandavates ehteosades, välja arvatud juhul, kui nikli eraldumise määr nendest ehteosadest on väiksem kui 0,2 µg/cm<sup>2</sup> nädalas (migratsiooni piirmäär);</p> <p>b) toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otseses ja pikaajalises kontaktis, näiteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kõrvarõngastes,</li> <li>— kaelakeedes, käevõrudes ja kettides, jalakettides, sõrmustes,</li> <li>— käekellakorpus, kellarihmades ja nende pannaldes,</li> <li>— neetnööpides, pannaldes, neetides, tõmblukkudes ja metallmärkides, kui neid kasutatakse rõivaesemetes,</li> </ul> <p>kui nikli eraldumise määr nende toodete osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, on suurem kui 0,5 µg/cm<sup>2</sup> nädalas;</p> <p>c) sellistes toodetes, mis on loetletud punkti 1 alapunktis b, kui nende kattekiht ei sisalda niklit, välja arvatud juhul, kui selline kattekiht on piisav tagamaks, et nikli eraldumise määr selliste toodete nendest osadest, mis nahaga otseselt ja pikaajaliselt kokku puutuvad, ei ületa toote ettenähtud kasutamisel vähemalt kahe aasta jooksul 0,5 µg/cm<sup>2</sup> nädalas.</p> <p>2. Tooteid, mille suhtes kohaldatakse punkti 1, ei tohi turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>3. Selle kindlaks määramisel, kas tooted vastavad punktide 1 ja 2 nõuetele, kasutatakse katsemeetoditena Euroopa Standardikomitee (CEN) vastu võetud standardeid.</p>
<p>► <b>M49</b> 28. Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenideks ja loetletud vastavalt 1. või 2. liites.</p> <p>29. Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1A või 1B kategooria mutageenideks ja loetletud vastavalt 3. või 4. liites.</p> <p>30. Ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksilisteks aineteks ja loetletud vastavalt 5. või 6. liites. ◀</p>	<p>Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 28–30 suhtes järgmist.</p> <p>1. Ei tohi turule viia ega kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ainetena,</li> <li>— muude ainete koostisosadena või</li> <li>— segudes,</li> </ul> <p>mida tarnitakse üldsusele, kui iga aine sisaldus aines või segus on võrdne või suurem kui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas lubatud sisaldus või</li> </ul> <p>► <b>M3</b> — määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa 3. osas toodud vastav üldine sisalduse piirväärtus. ◀</p> <p>Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märg:</p> <p>„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.</p> <p>2. Erandina ei kohaldata punkti 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;</li> <li>b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes;</li> <li>c) järgmiste kütuste ja õlitoodete suhtes: <ul style="list-style-type: none"> <li>— direktiiviga 98/70/EÜ hõlmatud mootorikütuste suhtes,</li> <li>— mineraalõlitoodete suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena liikuvates või statsionaarsetes sise põlemisseadmetes,</li> <li>— suletud süsteemides (nt vedelgaasiballoonid) müüdavate kütuste suhtes;</li> </ul> </li> </ul> <p>► <b>M3</b> d) määrusega (EÜ) nr 1272/2008 hõlmatud maalimisvärvide suhtes; ◀</p> <p>► <b>M14</b> e) 11. liite 1. veerus loetletud ained rakendusteks või kasutusotstarveteks, mis on loetletud 11. liite 2. veerus. Kui 11. liite 2. veerus on esitatud kuupäev, kehtib erand kõnealuse kuupäevani; ◀</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	► <b>M61</b> f) määrusega (EL) 2017/745 hõlmatud seadmed. ◀
<p>31. a) kreosoot; pesuõli CASi nr 8001-58-9  EÜ nr 232-287-5</p> <p>b) kreosootõli; pesuõli  CASi nr 61789-28-4  EÜ nr 263-047-8</p> <p>c) destillaadid (sõetõrv), naftaleeniõlid; naftaleeniõli  CASi nr 84650-04-4  EÜ nr 283-484-8</p> <p>d) kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon; pesuõli  CASi nr 90640-84-9  EÜ nr 292-605-3</p> <p>e) destillaadid (sõetõrv), ülemine, raske antratseenõli  CASi nr 65996-91-0  EÜ nr 266-026-1</p> <p>f) antratseenõli  CASi nr 90640-80-5  EÜ nr 292-602-7</p> <p>g) Tõrvahapped, toorsüsi, toorfenoolid  CASi nr 65996-85-2  EÜ nr 266-019-3</p> <p>h) puidukreosoot  CASi nr 8021-39-4  EÜ nr 232-419-1</p> <p>i) madalatemperatuuriline tõrvaõli, leeliseline; ekstraheerimisjäädgid (kivisüsi), madalatemperatuurse kivisõetõrva leelis  CASi nr 122384-78-5  EÜ nr 310-191-5</p>	<p>1. Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks. Lisaks sellele ei tohi selliselt töödeldud puitu turule viia.</p> <p>2. Erandina punktist 1:</p> <p>a) neid võidakse kasutada puidu tööstuslikuks töötlemiseks või neid võivad kasutada kutselised kasutajad, kelle kohta kehtivad ühenduse õigusaktid töötajate kaitseks, puidu kohapeal taastöötlemiseks, kui need ained või segud sisaldavad:</p> <p>i) benso(a)pireeni, mille sisaldus on väiksem kui 50 mg/kg (0,005 massiprotsenti) ja</p> <p>ii) veealahustuvaid fenoole, mille sisaldus on väiksem kui 3 massiprotsenti.</p> <p>Selliseid aineid ja segusid, mis on ette nähtud puidu töötlemiseks tööstuslikult või kutseliste kasutajate poolt:</p> <p>— võidakse turule viia üksnes 20-liitrisel või suuremas pakendis,</p> <p>— ei tohi müüa üldsusele.</p> <p>Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märg:</p> <p>„Üksnes tööstuslikuks või kutsealaseks kasutamiseks”;</p> <p>b) alapunkti a kohaselt tööstuslikult või kutsealasel töödeldud puitu, mis on turule viidud või taastöödeldud kohapeal, võib kasutada üksnes kutsealasel ja tööstuslikult, nt raudteel, elektriülekanne- ja telekommunikatsiooniliinide toetamiseks, taradeks, põllumajanduses (nt postid puude toetamiseks) ning sadamates ja veeteedel;</p> <p>c) punktis 1 sätestatud turule viimise keeldu ei kohaldata puidu suhtes, mida on töödeldud kanne 31 punktides a–i loetletud ainetega enne 31. detsember 2002 ning mida viiakse turule kasutatud kujul taaskasutamise eesmärgil.</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>3. Punkti 2 alapunktides b ja c osutatud töödeldud puitu ei tohi kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mis tahes otstarbega hoonete siseviimistlusel,</li> <li>— mänguasjades,</li> <li>— mänguväljakutel,</li> <li>— parkides, aedades ning puhke- ja muudes vabaõhuraajatistes, kus on oht, et puit puutub sageli kokku inimese nahaga,</li> <li>— aiapärgi, nt piknikulaudade valmistamiseks,</li> <li>— valmistamiseks, kasutamaks ja töötlemaks: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kasvatamise eesmärgil kasutatavaid anumaid,</li> <li>— pakendeid, mis võivad kokku puutuda inimestele ja/või loomade tarbeks ette nähtud tooraine, vahe- ja valmisproduktidega;</li> <li>— muid materjale, mis võivad eespool osutatud tooteid saastada.</li> </ul> </li> </ul>
<p>32. Kloroform</p> <p>CASi nr 67-66-3</p> <p>EÜ nr 200-663-8</p> <p>34. 1,1,2-trikloroetaan</p> <p>CASi nr 79-00-5</p> <p>EÜ nr 201-166-9</p> <p>35. 1,1,2,2-tetrakloroetaan</p> <p>CASi nr 79-34-5</p> <p>EÜ nr 201-197-8</p> <p>36. 1,1,1,2-tetrakloroetaan</p> <p>CASi nr 630-20-6</p> <p>37. Pentakloroetaan</p> <p>CASi nr 76-01-7</p> <p>EÜ nr 200-925-1</p> <p>38. 1,1-dikloroetüleen</p> <p>CASi nr 75-35-4</p> <p>EÜ nr 200-864-0</p>	<p>Ilma et see piiraks käesoleva lisa muude osade kohaldamist, kohaldatakse kannete 32–38 suhtes järgmist.</p> <p>1. Ei tohi turule viia ega kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ainetena,</li> <li>— muude ainete koostisosana või segudes, kui loetletud ainete sisaldus on võrdne 0,1 massiprotsendiga või suurem,</li> </ul> <p>kui aineid või segusid tarnitakse üldsusele ja/või kui need on ette nähtud hajukasutuseks, näiteks pindade ja tekstiili puhastamine.</p> <p>2. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et selliste ainete ja segude, mis sisaldavad loetletud aineid 0,1 massiprotsenti või rohkem, pakendil on järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märge:</p> <p>„Üksnes tööstuslikuks kasutamiseks”.</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>Erandina ei kohaldata seda sätet:</p> <p>a) direktiivis 2001/82/EÜ ning direktiivis 2001/83/EÜ määratletud meditsiini- ja veterinaartoodete suhtes;</p> <p>b) direktiivis 76/768/EMÜ määratletud kosmeetikatoodete suhtes.</p>
<p>► <b>M3</b> 40. Ained, mis klassifitseeritakse 1. või 2. kategooria tuleohtlike gaasidena, 1., 2. või 3. kategooria tuleohtlike vedelikena, 1. või 2. kategooria tuleohtlike tahkete ainetena, veega kokku puutudes tuleohtlikke gaase eritavate 1., 2. ja 3. kategooria ainete ja segudena, 1. kategooria pürofoorsete vedelikena või 1. kategooria pürofoorsete tahkete ainetena, olenemata sellest, kas nad sisalduvad ► <b>M21</b> määruse (EÜ) nr 1272/2008 ◀ VI lisa 3. osas või mitte. ◀</p>	<p>1. Ei tohi kasutada ainenähtude ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule näiteks järgmisena nimetatud meelelahutuslikul või dekoratiivsel eesmärgil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— põhiliselt kaunistamiseks ette nähtud tooted metallse sära andmiseks,</li> <li>— kunstlumi ja -härmatid,</li> <li>— pilapadjad,</li> <li>— serpentiinaerosoolid,</li> <li>— ekskrementide imitatsioonid,</li> <li>— pidupasunad,</li> <li>— dekoratiivhelbed ja -vahud,</li> <li>— kunstlikud ämblikuvõrgud,</li> <li>— haisupommid.</li> </ul> <p>2. Ilma, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nähtavalt, loetavalt ja kustutatamatult järgmised sõnad:</p> <p>„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks”.</p> <p>3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ (***) artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide suhtes.</p> <p>4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoolide ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmääratud nõuetele.</p> <p>(***) EÜT L 147, 9.6.1975, lk 40.</p>

▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
41. Heksakloroetaan  CASi nr 67-72-1  EÜ nr 200-666-4	Ei tohi turule viia ega kasutada ainetena või segudes, mis on ette nähtud mitteraudmetallide tootmiseks või töötlemiseks.

▼ M21


---

▼ M5

43. Asovärvid	<p>1. Asovärve, mis ühe või enama asorühma lõhustumisel võivad emiteerida ühe või rohkem 8. liites loetletud aromaatsetest amiinidest, mis on avastatavad toodetes või nende värvitud osades 10. liites loetletud katsemeetodi järgi koguses üle avastamiskiiriga 30 mg/kg (0,003 massiprotsenti), ei tohi kasutada sellistes tekstiil- ja nahktoodetes, mis võivad sattuda otsesesse ja pikaajalisse kokkupuutesse inimese naha või suuõõnega, näiteks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rõivad, voodipesu, käterätid, tupeed või šinjoonid, parukad, kübarad, mähkmed ja muud hügieenitarbed, magamiskotid,</li> <li>— jalatsid, kindad, kellarihmad, käekotid, rahakotid ja -taskud, portfelliid, istmekatted, kaelakotid,</li> <li>— tekstiilist või nahast mänguasjad ning mänguasjad, millel on tekstiil- või nahkrõivad,</li> <li>— lõpptarbijale kasutamiseks ettenähtud lõng ja kangas.</li> </ul> <p>2. Lisaks ei tohi punktis 1 osutatud tekstiil- ja nahktooteid turule viia, kui need ei vasta nimetatud punktis sätestatud nõuetele.</p> <p>3. Asovärve, mis on toodud 9. liite loetelus, ei tohi turule viia ega kasutada tekstiil- või nahktoodete värvimisel ainetena või segude koostisosana suuremas sisalduses kui 0,1 massiprotsenti.</p>
---------------	--

▼ M9


---

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>45. Difenüüleetri oktabromoderivaat</p> <p><math>C_{12}H_2Br_8O</math></p>	<p>1. Ei tohi turule viia ega kasutada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ainena;</li> <li>— muude ainete koostisosana või segudes, kui nimetatud aine sisaldus on suurem kui 0,1 massiprotsenti.</li> </ul> <p>2. Tooteid ei tohi turule viia, kui tooted või nende põlemist aeglustavad osad sisaldavad kõnealust ainet üle 0,1 massiprotsendi.</p> <p>3. Erandina ei kohaldata punkti 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— toodete suhtes, mis olid ühenduses kasutusel enne 15. august 2004,</li> <li>— direktiivi 2002/95/EÜ kohaldamisalasse jäävate elektri- ja elektroonikaseadmete suhtes.</li> </ul>
<p>46. a) nonüülfenool</p> <p><math>C_6H_4(OH)C_9H_{19}</math></p> <p style="text-align: center;">▶ <b>M61</b> ←</p> <p>b) nonüülfenooletoksülaat</p> <p><math>(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O</math></p>	<p>Ainet ei tohi turule viia või kasutada ainena ega segudes, kui selle sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem, järgmisel otstarbel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tööstuslik ja kutsealane puhastus, v.a: <ul style="list-style-type: none"> <li>— kontrollitavad suletud kuivpuhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse,</li> <li>— eritöötlusega puhastussüsteemid, kus puhastusvedelikud võetakse ringlusse või põletatakse;</li> </ul> </li> <li>2) olmepuhastus;</li> <li>3) tekstiili ja naha töötlemine, v.a: <ul style="list-style-type: none"> <li>— töötlemine, mille puhul ei heideta jäätmeid heitvette,</li> <li>— eritöötlusega süsteemid, kus kasutatud vett eeltöödeldakse, et enne reovee biopuhastust orgaaniline osa täielikult eemaldada (lambanahkade rasvaärastus);</li> </ul> </li> <li>4) rasvaemulgaator lüpsiseadmetes;</li> <li>5) metallitöötlemine, v.a <ul style="list-style-type: none"> <li>kasutamine kontrollitavates suletud süsteemides, kus puhastusvedelik võetakse ringlusse või põletatakse;</li> </ul> </li> <li>6) tselluloosi ja paberi valmistamine;</li> <li>7) kosmeetikatooted;</li> <li>8) muud isikliku hügieeni tooted, v.a <ul style="list-style-type: none"> <li>spermitsiidid;</li> </ul> </li> </ol>



▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	9) pestitsiidide ja biotsiidide abiained. See piirang ei mõjuta siiski nonüülfenooli etoksülaati abiainena sisaldavate pestitsiidide ja biotsiidide kohta enne 17. juuli 2003 väljaantud siseriiklike lubade kehtivust.

▼ M34

46a. Nonüülfenooletoksülaadid (NPE) $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ainet ei tohi pärast 3. veebruarit 2021 turule lasta tekstiiltoodetes, mille puhul võib põhjendatult eeldada, et neid pestakse nende tavalise kasutus- sükli vältel vees, kui selle aine sisaldus kõnealusel tekstiiltootes või tekstiiltoote igas osas on 0,01 massiprotsenti või suurem.</li> <li>Punkti 1 ei kohaldata kasutatud tekstiiltoodete turule laskmise suhtes ega selliste tekstiiltoodete turule laskmise suhtes, mis on eranditult toodetud ringlussevõetud tekstiilidest NPED kasutamata.</li> <li>Punktides 1 ja 2 tähendab sõna „tekstiiltoode” mis tahes lõpetamata ning pool- ja valmistoodet, mis sisaldab vähemalt 80 massiprotsenti tekstiilkiude, või mis tahes muud toodet, mis sisaldab osa, mis sisaldab tekstiilkiude vähemalt 80 massiprotsenti, kaasa arvatud sellised tooted nagu rõivad, aksessuaarid, sisustustekstiilid, kiud, lõng, kangad ja kootud detailid.</li> </ol>
--	---

▼ M5

47. Kroomi (VI) ühendid	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid ei või kasutada ega turule viia, kui need pärast hüdraatimist sisaldavad rohkem kui 2 mg/kg (0,0002 %) lahustuvat kroomi (VI) tsementi kuivmassi kohta.</li> <li>Kui kasutatakse redutseerijaid, siis ilma et see piiraks ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate ühenduse muude sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et tsementi või tsementi sisaldavate segude pakenditel on nähtavalt, loetavalt ja kustumatult märgitud teave pakendamiskuupäeva, ladustamistingimuste ja ladustusaaja kohta, mis on vajalik redutseerija aktiivsuse säilitamiseks ja lahustuva kroomi (VI) sisalduse hoidmiseks madalamal kui punktis 1 osutatud piirmäär.</li> <li>Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 turule viimise ja kasutamise suhtes seoses kontrollitavate ja täielikult automatiseeritud protsessidega, mille korral tsementi ja tsementi sisaldavaid segusid käideldakse üksnes masinatega ning nende kokkupuutumine nahaga on välistatud.</li> </ol>
-------------------------	--

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>► <b>M21</b> 4. Tõendamaks vastavust lõike 1 sätetele kasutatakse tsemendis ja tsementi sisaldavates segudes lahustuva kroomi (VI) sisalduse kindlaksmääramiseks Euroopa Standardikomitee vastuvõetud katsemeetodit. ◀</p> <p>► <b>M25</b> 5. Nahktooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui need sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on võrdne või suurem kui 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist.</p> <p>6. Nahkosi sisaldavaid tooteid, mis puutuvad kokku nahaga, ei tohi turule viia, kui toote nahkosad sisaldavad kroom(VI), mille kontsentratsioon on 3 mg/kg (0,0003 % massist) naha kuivaine kogumassist või suurem.</p> <p>7. Lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata selliste kasutatud kaupade turuleviimisel, mis olid liidus lõppkasutusel enne 1. maid 2015. ◀</p>
<p>48. Tolupeen</p> <p>CASi nr 108-88-3</p> <p>EÜ nr 203-625-9</p>	<p>Ainet ei tohi turule viia ega kasutada ainaena või segudes üldsusele tarnimiseks mõeldud liimainetes ja aerosoolvärvides, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle.</p>
<p>49. Triklorobenseen</p> <p>CASi nr 120-82-1</p> <p>EÜ nr 204-428-0</p>	<p>Ainet ei tohi turule viia ega kasutada iseseisva ainaena või segudes, kui selle sisaldus aines või segus on 0,1 massiprotsenti või üle selle ühegi kasutusala puhul, välja arvatud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sünteesi vaheainena või</li> <li>— lahustina suletud süsteemides keemilistes rakedustes kloorimisreaktsioonide läbiviimiseks või</li> <li>— 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenseeni (TATB) tootmisel.</li> </ul>
<p>50. Polütsükliilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)</p> <p>a) benso(a)püreen (BaP)</p> <p>CASi nr 50-32-8</p> <p>b) benso(e)püreen (BeP)</p> <p>CASi nr 192-97-2</p> <p>c) benso(a)antratseen (BaA)</p> <p>CASi nr 56-55-3</p> <p>d) krüseen (CHR)</p> <p>CASi nr 218-01-9</p> <p>e) benso(b)fluoranteen (BbFA)</p> <p>CASi nr 205-99-2</p> <p>f) benso(j)fluoranteen (BjFA)</p> <p>CASi nr 205-82-3</p>	<p>1. Alates 1. jaanuarist 2010 ei tohi ekstenderõlised turule viia ega kasutada rehvide või rehvide osade valmistamisel, kui need sisaldavad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti) benso(a)püreeni või</li> <li>— üle 10 mg/kg (0,001 massiprotsenti) kõiki loetletud polütsükliilisi aromaatsed süsivesinikke kokku.</li> </ul> <p>► <b>M30</b> Esimeses lõigus osutatud piirväärtustega vastavuse tõendamiseks kasutatakse standardi EN 16143:2013 (Naftasaadused. Benso(a)püreeni (BaP) ja teatud polütsükliiliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisalduse määramine täiteõlides. Meetod, milles kasutatakse kahekordset LC-puhastust ning gaasikromatograafiat/massispektromeetria) katsemeetodit.</p>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>g) benso(k)fluoranteen (BkFA) CASi nr 207-08-9</p> <p>h) dibenso(a,h)antratseen (DBAhA) CASi nr 53-70-3</p>	<p>Kuni 23. septembrini 2016 võib esimeses lõigus osutatud piirväärtustest kinnipeetuks lugeda, kui polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstrakt on väiksem kui 3 massiprotsenti mõõdetuna Institute of Petroleumi standardi IP 346:1998 (polütsükliliste aromaatsete ühendite määramine kasutamata baasmäärdeõlides ja asfalteenidevabades naftafraktsioonides – dimetüülsulfoksiidi ekstraktsiooni murdumisnäitaja meetod) järgi, tingimusel et tootja või importija kontrollib mõõtmise teel benso(a)pireeni ja loetletud polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse vastavust piirväärtustele ning mõõdetud väärtuste korrelatsiooni polütsükliliste aromaatsete ühendite ekstraktiga iga kuue kuu järel või pärast iga suuremat muudatust töökorras/tootmises vastavalt sellele, kumb kuupäev jõuab varem kätte. ◀</p> <p>2. Lisaks ei tohi turule viia pärast 1. jaanuari 2010 valmistatud rehve ja protekteerimiseks mõeldud turvisid, kui ekstenderõlide sisaldus nendes ületab punktis 1 toodud piirväärtusi.</p> <p>Neist piirväärtustest loetakse kinni peetuks, kui vulkaniseeritud kummiühendites ei ületa suudmepiirkonna prootonite sisaldus piinormi 0,35 %, mõõdetuna ja arvatuna vastavalt ISO standardile 21461 (vulkaniseeritud kummi – õli aromaatsuse määramine vulkaniseeritud kautšukisegudes).</p> <p>3. Erandina ei kohaldata punkti 2 protekteeritud rehvide suhtes, kui nende turvis ei sisalda ekstenderõlised, mis ületavad punktis 1 toodud piirväärtusi.</p> <p>4. Selle kirje puhul kasutatakse terminit „rehv” sellise sõidukirehvi tähenduses, mis on hõlmatud järgmistest õigusaktidega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmetike kinnituse kohta (****);</li> <li>— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmetike tüübikinnituse andmise kohta (*****);</li> <li>— Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ (*****).</li> </ul> <p>► <b>M24</b> 5. Kaupu ei tohi üldsusele müümiseks turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsüklilisi aromaatsid süsivesinikke üle 1 mg/kg (0,0001 massiprotsenti asjaomasest osast).</p> <p>Sellised kaubad on muu hulgas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— spordivahendid, näiteks jalgrattad, golfikepid, reketid;</li> </ul>

## ▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>— tarberiistad, kärud, käimistoolid;</p> <p>— tööriistad koduseks kasutamiseks;</p> <p>— rõivad, jalatsid, kindad ja spordiriided;</p> <p>— kellarihmad, randmepaelad, maskid, peapaelad.</p> <p>6. Mänguasju, sealhulgas tegevusmänguasju, ja lastetarbeid ei tohi turule viia, kui nende mis tahes kummi- või plastosa, mille kokkupuude inimese naha või suuõõnega on tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes otsene ning kas pikaajaline või lühiajaline ja korduv, sisaldab loetletud polütsükliilisi aromaatseid süsivesinikke üle 0,5 mg/kg (0,00005 massiprotsenti asjaomasest osast).</p> <p>7. Erandina punktides 5 ja 6 ei kohaldata kõnealuseid punkte kaupade suhtes, mis viiakse esimest korda turule, enne 27. detsembrist 2015.</p> <p>8. Hiljemalt 27. detsembrist 2017 vaatab komisjon üle punktides 5 ja 6 osutatud piirmäärad, arvestades uut teaduslikku teavet, sealhulgas teavet polütsükliiliste aromaatsete süsivesinike migratsiooni kohta nimetatud kaupadest ja teavet alternatiivsete toormaterjalide kohta, ning muudab vajaduse korral kõnealuseid punkte asjakohaselt. ◀</p> <p>► <b>M65</b> 9. Graanuleid või multše ei tohi turule viia kasutamiseks tehismuruväljakute täitematerjalina või lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes, kui need sisaldavad kõiki loetletud polütsükliilisi aromaatseid süsivesinikke kokku üle 20 mg/kg (0,002 massiprotsenti).</p> <p>10. Graanuleid või multše ei tohi kasutada tehismuruväljakute täitematerjalina ega lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes, kui need sisaldavad kõiki loetletud polütsükliilisi aromaatseid süsivesinikke kokku üle 20 mg/kg (0,002 massiprotsenti).</p> <p>11. Graanulid või multšid, mis on turule viidud kasutamiseks tehismuruväljakute täitematerjalina või lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes, peavad olema märgistatud partii kordumatu identifitseerimisnumbriga.</p> <p>12. Punkte 9 kuni 11 hakatakse kohaldama alates 10. augustist 2022.</p> <p>13. Graanulid või multšid, mida kasutatakse liidus 9. augustil 2022 tehismuruväljakute täitematerjalina või lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes, võivad jääda paigale ja neid võib seal samal eesmärgil jätkuvalt kasutada.</p> <p>14. Punktides 9 kuni 13 kasutatakse järgmisi mõisteid:</p> <p>a) „graanulid“ – segud, mis esinevad tahkete osakestena suurusvahemikus 1–4 mm ja mis on valmistatud ringlussevõetud või esmase päritoluga kummist või muust vulkaniseeritud või polümeersest materjalist või mis on saadud looduslikust allikast;</p> <p>b) „multšid“ – segud, mis esinevad helbeliste tahkete osakestena pikkusega 4–130 mm ja laiusega 10–15 mm ning mis on valmistatud ringlussevõetud või esmase päritoluga kummist või muust vulkaniseeritud või polümeersest materjalist või mis on saadud looduslikust allikast;</p>

▼ M5

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>c) „tehismuruväljakute täitematerjal“ – koosneb graanulitest, mida kasutatakse tehismuruväljakutel muru sporditehniliste näitajate parandamiseks;</p> <p>d) „kasutamine lahtiselt mänguväljakutel või spordirajatistes“ – graanulite või multšide mistahes kasutamine lahtises vormis mänguväljakutel või spordis, välja arvatud kasutamine tehismuruväljakute täitematerjalina. ◀</p> <p>(****) ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.  (*****) ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.  (*****) EÜT L 124, 9.5.2002, lk 1.</p>

▼ M52

<p>51.</p> <p>Bis(2-etiülheksüül)ftalaat (DEHP)  CASi nr: 117–81-7  EÜ nr: 204–211-0</p> <p>Dibutüülftalaat (DBP)  CASi nr: 84–74-2  EÜ nr: 201–557-4</p> <p>Bensüülbutüülftalaat (BBP)  CASi nr: 85–68-7  EÜ nr: 201–622-7</p> <p>Diisobutüülftalaat (DIBP)  CASi nr: 84–69-5  EÜ nr: 201–553-2</p>	<p>1. Ei tohi kasutada ainaena või segude koostisosana kontsentratsioonis (üksikult või selle kande 1. veerus loetletud ftalaatide summana) 0,1 % või rohkem plastifitseeritud materjali massist mänguasjades ja lapsehooldusvahendites.</p> <p>2. Ei tohi mänguasjades ja lapsehooldusvahendites turule lasta, kui kontsentratsioon (üksikult või selle kande 1. veerus loetletud kolme esimese ftalaadi summana) on 0,1 % või rohkem plastifitseeritud materjali massist.</p> <p>DIBP-d ei tohi mänguasjades ja lapsehooldusvahendites turule lasta pärast 7. juulit 2020, kui kontsentratsioon (üksikult või selle kande 1. veerus loetletud kolme esimese ftalaadi summana) on 0,1 % või rohkem plastifitseeritud materjali massist.</p> <p>3. Ei tohi toodetes turule lasta pärast 7. juulit 2020, kui kontsentratsioon (üksikult või selle kande 1. veerus loetletud ftalaatide summana) on 0,1 % või rohkem tootes sisalduvast plastifitseeritud materjali massist.</p> <p>4. Punkti 3 ei kohaldata järgmiste toodete suhtes:</p> <p>a) tooted, mis on mõeldud üksnes tööstuslikuks või põllumajanduslikuks kasutamiseks välitingimustes, tingimusel et plastifitseeritud materjal ei puutu kokku inimeste limaskestaga ja et sel ei ole pikemat kokkupuudet inimese nahaga;</p> <p>b) õhusõidukid, mis on turule lastud enne 7. jaanuari 2024, ja ükskõik mis ajal turule lastud tooted, mis on ette nähtud kõnealuste õhusõidukite hoolduseks või remondiks ning on õhusõiduki ohutuse ja lennukõlblikkuse tagamiseks hädavajalikud;</p> <p>c) mootorsõidukid, mis kuuluvad direktiivi 2007/46/EÜ kohaldamisalasse ja mis on turule lastud enne 7. jaanuari 2024, ja ükskõik mis ajal turule lastud tooted, mis on ette nähtud kõnealuste mootorsõidukite hoolduseks või remondiks, kui sõidukid ei saa ilma nende toodeteta otstarbekohaselt töötada;</p>
--	---

## ▼ M52

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>d) tooted, mis on turule lastud enne 7. juulit 2020;</p> <p>e) laboratoorseks kasutamiseks ette nähtud mõõteseadmed ja nende osad;</p> <p>f) toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 1935/2004 või komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 (*) kohaldamisalasse;</p> <p>g) meditsiiniseadmed, mis kuuluvad direktiivi 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ või 98/79/EÜ kohaldamisalasse, ja nende osad;</p> <p>h) elektri- ja elektroonikaseadmed, mis kuuluvad direktiivi 2011/65/EL kohaldamisalasse;</p> <p>i) ravimite esmapakendid, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 726/2004, direktiivi 2001/82/EÜ või direktiivi 2001/83/EÜ kohaldamisalasse;</p> <p>j) mänguasjad ja lapsehooldusvahendid, mis on hõlmatud punktidega 1 ja 2.</p> <p>5. Punktides 1, 2 ja 3 ning punkti 4 alapunktis a kasutatakse järgmisi mõisteid:</p> <p>a) „plastifitseeritud materjal” – mis tahes järgmine homogeneenne materjal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— polüvinüülkloriid (PVC), polüvinülideenkloriid (PVDC), polüvinüülatsetaat (PVA), polüuretaanid,</li> <li>— mis tahes muu polümeer (sealhulgas vahtpolümeerid ja kummi), välja arvatud silikoonkummi ja looduslikust lateksist pinnakatematerjalid;</li> <li>— pinnakatematerjalid, libisemisvastased katted, viimistlusmaterjalid, dekoorid, pealetrükitavad mustrid;</li> <li>— liimid, hermeetikud, värvid ja tindid.</li> </ul> <p>b) „pikem kokkupuude inimese nahaga” – pidev kontakt, mis kestab kauem kui 10 minutit, või katkendlik kontakt 30 minuti jooksul päevas.</p> <p>c) „lapsehooldusvahend” – toode, mis on ette nähtud lapse uinumise, rahustamise, hügieeni või toitumise hõlbustamiseks või imemise lapsele hõlpsamaks muutmiseks.</p> <p>6. Punkti 4 alapunktis b tähendab „õhusõiduk” üht järgnevatest:</p> <p>a) tsiviillennunduses kasutatav õhusõiduk, mis on valmistatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 alusel väljastatud tüübisertifikaadiga või</p>

▼ **M52**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) osalisriigi siseriiklike õigusnormidega kooskõlas väljastatud konstruktsioonitüübi kinnitusega või millele ICAO osalisriik on 7. detsembril 1944. aastal Chicagos allakirjutatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 8. lisa kohaselt väljastanud lennukõlblikkuse sertifikaadi;</p> <p>b) sõjalennuk.</p> <p>(*) Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plasmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1).</p>

▼ **M5**

<p>52. Järgmised ftalaadid (või muud CASi ja EÜ numbritega ained, mis hõlmavad vastavat ainet):</p> <p>a) diisononüülfalaat (DINP)</p> <p>CASi nr 28553-12-0 ja 68515-48-0</p> <p>EÜ nr 249-079-5 ja 271-090-9</p> <p>b) diisodetsüülfalaat (DIDP)</p> <p>CASi nr 26761-40-0 ja 68515-49-1</p> <p>EÜ nr 247-977-1 ja 271-091-4</p> <p>c) di-n-oktüülfalaat (DNOP)</p> <p>CASi nr 117-84-0</p> <p>EÜ nr 204-214-7</p>	<p>1. Ei tohi kasutada ainetena või segudes rohkem kui 0,1 % plastifitseeritud materjali massist mänguasjades ja lapsehooldusvahendites, mida laps saab suhu panna.</p> <p>► <b>C7</b> 2. Kõnealuseid mänguasju ja lapsehooldusvahendeid, milles loetletud ftalaatide sisaldus ületab 0,1 % plastifitseeritud materjali massist, ei tohi turule viia. ◀</p> <p>► <b>M30</b> ————— ◀</p> <p>4. Käesolevas kandes tähendab „lapsehooldusvahend” igat toodet, mis on ette nähtud laste uinumise, rahustamise, hügieeni, söötmise ja imemise hõlbustamiseks.</p>
--	--

▼ **M9**

--	--

▼ **M5**

<p>54. 2-(2-metoksüetoksü)etanol (DEGME)</p> <p>CASi nr 111-77-3</p> <p>EÜ nr 203-906-6</p>	<p>Ei tohi turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks värvide ja värvieemaldajate, puhastusvahendite, isepoleerivate emulsioonide või põrandahermeetikute koostisosana, kui nende sisaldus on 0,1 massiprotsenti või suurem.</p>
---	---

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>55. 2-(2-butoksüetoksü)etanool (DEGBE)</p> <p>CASi nr 112-34-5</p> <p>EÜ nr 203-961-6</p>	<p>1. Ei tohi esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks pihustatavate värvide või aerosoolpakendis pihustatavate puhastusvahendite koostisosana, kui nende sisaldus on 3 massiprotsenti või suurem.</p> <p>2. Aerosoolpakendis pihustatavaid värve ega puhastusvahendeid, mis sisaldavad DEGBEt ja ei vasta punktile 1, ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.</p> <p>3. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele turustatavate värvide, välja arvatud pihustatavad värvid, milles on DEGBEt vähemalt 3 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsembril 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märg:</p> <p>„Mitte kasutada värvipihustites”.</p>
<p>► <b>M21</b> 56. Metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI)</p> <p>CASi nr 26447-40-5</p> <p>EÜ nr 247-714-0</p> <p>sealhulgas järgmised isomeerid:</p> <p>a) 4,4'-metüleendifenüüldiisotsüanaat:</p> <p>CASi nr 101-68-8</p> <p>EÜ nr 202-966-0</p> <p>b) 2,4'-metüleendifenüüldiisotsüanaat:</p> <p>CASi nr 5873-54-1</p> <p>EÜ nr 227-534-9</p> <p>c) 2,2'-metüleendifenüüldiisotsüanaat:</p> <p>CASi nr 2536-05-2</p> <p>EÜ nr 219-799-4 ◀</p>	<p>1. Ei tohi segude koostisosana turule viia pärast 27. detsember 2010 üldsusele tarnimiseks, kui MDI sisaldus segus on 0,1 massiprotsenti või suurem, välja arvatud kui tarnijad tagavad enne turuleviimist, et pakend:</p> <p>a) sisaldab kaitsekindaid, mis vastavad nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele (*****);</p> <p>b) kannab, ilma et see piiraks muude ohtlike ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigusaktide kohaldamist, järgmist nähtavat, loetavat ja kustutamatu märget:</p> <p>„— Võib põhjustada allergilisi reaktsioone inimestel, kes on tundlikud teiste diisotsüanaatide suhtes.</p> <p>— Astmat põdevad või ekseemi või nahaprobleemide all kannatavad inimesed peaksid vältima kokkupuudet, sealhulgas naha kokkupuudet selle tootega.</p> <p>— Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides, välja arvatud kui kasutatakse sobiva filtriga gaasimaski (s.o tüüpi EN 14387:2004 mask A1 tüüpi filtriga)”</p> <p>2. Erandina ei kohaldata punkti 1 alapunkti a kuumsulamliimide suhtes.</p> <p>(*****) EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18.</p>



▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
57. Tsükloheksaan  CASi nr 110-82-7  EÜ nr 203-806-2	1. Ei tohi neopreenipõhiste kontaktliimide koostisosa esimest korda turule viia pärast 27. juuni 2010 üldsusele tarnimiseks, kui tsükloheksaani sisaldus neis on 0,1 massiprotsenti või suurem, ega raskemates pakendites kui 350 g.  2. Neopreenipõhiseid tsükloheksaani sisaldavaid ja punktile 1 mittevastavaid kontaktliime ei tohi üldsusele tarnimiseks turule viia pärast 27. detsember 2010.  3. Ilma et see piiraks ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist, tagavad tarnijad enne turuleviimist, et kõikide üldsusele tarnimiseks ette nähtud turule viidavate neopreenipõhist tsükloheksaani sisaldavate kontaktliimide, milles on tsükloheksaani vähemalt 0,1 massiprotsenti, pakendil on hiljemalt 27. detsember 2010 järgmine nähtav, loetav ja kustutamatu märg: <p>„— Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooniga ruumides.</p> <p>— Seda toodet ei tohi kasutada vaipade kinnitamiseks.”</p>
58. Ammooniumnitraat (AN)  CASi nr 6484-52-2  EÜ nr 229-347-8	1. Pärast 27. juuni 2010 ei tohi esimest korda turule viia aina või segudes, mis sisaldavad lämmastikku rohkem kui 28 % ammooniumnitraadi massist, ning mida kasutatakse tahke liht- või kompleksväetisena, välja arvatud juhul, kui väetis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 (*****) III lisas suure lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetiste suhtes kehtestatud tehniliste tingimustele. <p>► <b>M54</b> ————— ◀</p> <p>(***** ) ELT L 304, 21.11.2003, lk 1.</p>
▼ <b>M6</b>  59. Diklorometaan  CASi nr 75-09-2  EÜ nr: 200-838-9	1. Värvieemaldeid, mis sisaldavad diklorometaanikontsentratsioonis 0,1 või rohkem massiprotsenti, ei tohi <p>a) viia esimest korda turule tarnimiseks üldsusele ja kutsealaseks kasutamiseks pärast 6. detsembrit 2010;</p> <p>b) viia turule tarnimiseks üldsusele ja kutsealaseks kasutamiseks pärast 6. detsembrit 2011;</p>

## ▼ M6

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>c) kasutada kutsealaselt pärast 6. juunit 2012.</p> <p>Käesolevas kirjes tähendab</p> <p>i) „erialaspetsialist” kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, sealhulgas töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes tegelevad värvi eemaldamisega oma kutsealase tegevuse käigus väljaspool tööstusrajatisi;</p> <p>ii) „tööstusrajatis” värvi eemaldamiseks kasutatavat rajatist.</p> <p>2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada oma territooriumil ja teatavate tegevuste jaoks spetsiaalselt koolitatud erialaspetsialistidel kasutada diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid ning võivad lubada selliseid värvieemaldeid turule tuua kõnealustele erialaspetsialistidele tarnimiseks.</p> <p>Seda erandit kasutavad liikmesriigid määravad asjakohased sätted, mis käsitlevad diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid kasutavate erialaspetsialistide tervise ja ohutuse kaitset, ning teavitavad sellest komisjoni.</p> <p>Need sätted sisaldavad nõuet, et erialaspetsialistil peab olema tunnistus, mille on heaks kiitnud liikmesriik, kus erialaspetsialist tegutseb, või tal on muu kirjalik tõend selle kohta, või on kõnealune liikmesriik teda muul viisil tunnustanud tõestamaks, et ta on asjakohaselt koolitatud ja pädev diklorometaani sisaldavaid värvieemaldeid ohutult kasutama.</p> <p>Komisjon koostab nimekirja liikmesriikidest, kes on kasutanud käesolevas lõikes osutatud erandit, ja teeb selle internetis avalikult kättesaadavaks.</p> <p>3. Erialaspetsialist, kelle suhtes kohaldatakse lõikes 2 osutatud erandit, tegutseb üksnes liikmesriikides, kus on seda erandit kasutatud. Lõikes 2 nimetatud koolitus hõlmab vähemalt järgmist:</p> <p>a) terviseohtude teadvustamist, hindamist ja ohjamist, sealhulgas teavet olemasolevate aseainete või protsesside kohta, mis kasutamistingimuste nõudeid järgides on töötajate tervisele ja ohutusele vähem ohtlikud;</p> <p>b) piisava ventilatsiooni kasutamist;</p> <p>c) sobivate isikukaitsevahendite kasutamist, mis vastavad nõukogu direktiivile 89/686/EMÜ.</p> <p>Tööandjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad peavad eelistatavalt asendama diklorometaani niisuguse keemilise mõjuri või protsessiga, mis kasutamistingimuste nõudeid järgides ei ole ohtlik või on töötajate tervisele ja ohutusele vähem ohtlik.</p>

## ▼ M6

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>Erialaspetsialist kohaldab praktikas kõiki asjakohaseid ohutusmeetmeid, mis hõlmavad ka isikukaitsevahendite kasutamist.</p> <p>4. Ilma et see piiraks töötajate kaitset käsitlevate muude ühenduse õigusaktide kohaldamist, võib värvieemaldeid, mis sisaldavad diklorometaani kontsentratsioon 0,1 või rohkem massiprotsenti, kasutada tööstusrajatistes üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt järgmised tingimused:</p> <p>a) kõikidel töötlemisaladel ning eelkõige märgtöötlemiseks ja värvieemaldiga töödeldud esemete kuivatamiseks on kasutusel tõhus ventilatsioon: kohalikku tõmbeventilatsiooni värvieemaldit sisaldavates mahutites täiendatakse sundventilatsiooniga nendel aladel, et vähendada kokkupuudet ja järgida töökeskkonna ohtlike ainete piirnorme, kui see on tehniliselt teostatav;</p> <p>b) värvieemaldit sisaldavatest mahutitest aurustumise vähendamiseks rakendatakse meetmeid, mis hõlmavad järgmiseid elemente: kaaned värvieemaldit sisaldavate mahutite sulgemiseks, välja arvatud täitmise ja tühjendamise ajal; värvieemaldit sisaldavate mahutite sobiv täitmise ja tühjendamise kord ning vee või soolalahusega pesemismahutid pesemiseks, et eemaldada pärast tühjendamist liigne lahusti;</p> <p>c) diklorometaani ohutuks käitlemiseks värvieemaldit sisaldavates mahutites rakendatakse meetmeid, mis hõlmavad järgmisi elemente: pumbad ja torud värvieemaldi viimiseks mahutitesse ja sealt väljavõtmiseks; ning sobiv kord mahutite ohutuks puhastamiseks ja sette eemaldamiseks;</p> <p>d) direktiivile 89/686/EMÜ vastavad isikukaitsevahendid on järgmised: sobivad kaitsekindad, kaitseprillid ja kaitseriided ning sobivad hingamisteede kaitsevahendid, kui muul viisil ei ole võimalik saavutada töökeskkonna asjakohastest piirnormidest kinnipidamist;</p> <p>e) kasutajatele antakse selliste vahendite kasutamise kohta asjakohast teavet, juhiseid ja koolitust.</p> <p>5. Ilma et see piiraks muude ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevate ühenduse sätete kohaldamist, tuleb värvieemaldid, mis sisaldavad diklorometaani kontsentratsioon 0,1 või rohkem mahuprotsenti, hiljemalt alates 6. detsembrist 2011 märgistada nähtava, loetava ja kustutamatu kirjaga:</p> <p>„Piiratud tööstuslikuks kasutuseks ja teatavates ELi liikmesriikides tunnustatud erialaspetsialistidele – kontrollida, kus kasutamine on lubatud.”</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
--	---------------------------------

▼ **M12**

60. Akrüülamiid CASi nr 79-06-1	Ei tohi turule viia ega kasutada aina ega segu koostisainena mõrtides, kui nimetatud aine sisaldus on 0,1 massiprotsenti või rohkem, pärast 5. novembrit 2012.
------------------------------------	--

▼ **M16**

61. Dimetüülfumaraat CASi nr 624-49-7 EÜ 210-849-0	Ei tohi kasutada toodetes või nende osades sisalduses üle 0,1 mg/kg. Tooteid või nende osasid ei tohi turule viia, kui dime-tüülfumaraadi sisaldus on üle 0,1 mg/kg kohta.
--	---

▼ **M20**

62.  a) Fenüülelavhõbeatsetaat EÜ nr: 200-532-5 CASi nr: 62-38-4  b) Fenüülelavhõbepropionaat EÜ nr: 203-094-3 CASi nr: 103-27-5  c) Fenüülelavhõbe-2-etiülheksanoaat EÜ nr: 236-326-7 CASi nr: 13302-00-6  d) Fenüülelavhõbeoktanoaat EÜ nr: - CASi nr: 13864-38-5  e) Fenüülelavhõbeatsetaat EÜ nr: 247-783-7 CASi nr: 26545-49-3	1. Selliste ainete ning neid sisaldavate segude valmistamine, turuleviimine ja kasutamine on keelatud pärast 10. oktoobrit 2017, kui elavhõbeda sisaldus segus on vähemalt 0,01 massiprotsenti.  2. Sellist ainet sisaldavaid tooteid või toote osasid ei tohi turule viia pärast 10. oktoobrit 2017, kui elavhõbeda sisaldus tootes või toote osas on vähemalt 0,01 massiprotsenti.
---	--

▼ **M18**

63. Plii  CASi nr 7439-92-1  EÜ nr 231-100-4  ning selle ühendid	1. Ei tohi turule viia ega kasutada juveelitoodete üksikutes osades, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellises osas on 0,05 massiprotsenti või suurem.  2. Lõike 1 kohaldamisel arvestatakse järgmist:  i) „juveelitoode” hõlmavad juveelitooteid ja juveelitoodete imitatsioone ning juukseakseksuaare, sealhulgas:  a) käevõrusid, kaelakeesid ja sõrmuseid;  b) augustamise abil kinnituvaid ehteid;  c) käekellasid ja käevõrusid/-paelu;  d) prosse ja mansetinööpe;  ii) „üksikud osad” tähendab materjale, millest juveelitoode on tehtud, ning juveelitoote eraldi koostisosi.  3. Lõiget 1 kohaldatakse üksikute osade suhtes, kui neid viiakse turule või kasutatakse juveelitoodete valmistamise eesmärgil.  4. Erandina ei kohaldata punkti 1 järgmise suhtes:  a) nõukogu direktiivi 69/493/EMÜ (*) I lisas (1., 2., 3. ja 4. kategooria) määratletud kristallklaas;
--	--

▼ **M18**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>b) kellade sisekomponendid, millele tarbija ligi ei pääse;</p> <p>c) looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;</p> <p>d) emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel.</p> <p>5. Erandina ei kohaldata lõiget 1 enne 9. oktoobrit 2013 esimest korda turule viidud juvelitoodete suhtes ning enne 10. detsembrist 1961 toodetud juvelitoodete suhtes.</p> <p>► <b>M31</b> 6. Komisjon hindab käesoleva kande 1.–5. punkti uuesti 9. oktoobriks 2017, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 1. punktis osutatud toodetest, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt. ◀</p> <p>► <b>M31</b> 7. Ei tohi turule viia ega kasutada üldsusele tarnitavates toodetes, kui (metallina väljendatud) plii sisaldus sellistes toodetes või nende ligipääsetavates osades on 0,05 massiprotsenti või suurem, ning lapsed võivad selliseid tooteid või nende ligipääsetavaid osi tavapärastel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel suhu panna.</p> <p>Kõnealust piirmäära ei kohaldata juhul, kui on võimalik tõendada, et sellisest kaetud või katmata tootest või sellise toote ligipääsetavast osast eralduva plii määr ei ületa 0,05 µg/cm<sup>2</sup>/h (võrdub 0,05 µg/g/h), ning kaetud toodete puhul on kattekiht piisavalt tõhus, tagamaks et kõnealust määra ei ületata toote tavapärasel või mõistlikult prognoositavatel kasutustingimustel vähemalt kahe aasta jooksul.</p> <p>Käesoleva punkti kohaldamisel võetakse arvesse, et laps võib suhu panna toodet või toote ligipääsetavat osa, kui selle üks mõõde on väiksem kui 5 cm või sellel on samades mõõtmetes eemaldatav või väljaulatuv osa.</p> <p>8. Erandina ei kohaldata 7. punkti järgmise suhtes:</p> <p>a. 1. punktis kirjeldatud juvelitooted.</p>

▼ **M18**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>b. direktiivi 69/493/EMÜ I lisas (kategooriad 1, 2, 3 ja 4) määratletud kristallklaas;</p> <p>c. looduslikud või taastatud vääris- ja poolvääriskivid (CN-kood 7103, nagu kehtestatud määrusega (EMÜ) nr 2658/87), välja arvatud juhul, kui neid on töödeldud plii või selle ühenditega või neid aineid sisaldavate segudega;</p> <p>d. emailid, mis on määratletud kui klaasistuvad segud, mida saadakse vähemalt 500 °C juures sulavate mineraalide sulatamise, klaasistamise või paagutamise teel;</p> <p>e. võtmed ja lukud, sealhulgas tabalukud;</p> <p>f. muusikariistad;</p> <p>g. valgevase sulameid sisaldavad tooted ja tootesad, kui plii (metallina väljendatud) kontsentratsioon valgevase sulamis ei ületa 0,5 massiprotsenti;</p> <p>h. kirjutusvahendite otsad;</p> <p>i. usutalitustel kasutatavad tooted;</p> <p>j. kaasaskantavad tsink-süsinikpatareid ja nõõppatareid;</p> <p>k. järgmiste õigusaktidega hõlmatud tooted:</p> <p>i) direktiiv 94/62/EÜ;</p> <p>ii) määrus (EÜ) nr 1935/2004;</p> <p>iii) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ (**);</p> <p>iv) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (***)</p> <p>9. Komisjon hindab käesoleva kande 7. punkti ja 8. punkti alapunkte e, f, i ja j uuesti 1. juuliks 2019, võttes arvesse uut teaduslikku teavet, sealhulgas alternatiivide kättesaadavust ning plii migratsiooni 7. punktis osutatud toodetest, sealhulgas kattekihi terviklikkuse nõuet, ning muudab vajaduse korral käesolevat kannet vastavalt.</p> <p>10. Erandina ei kohaldata 7. punkti toodete suhtes, mis viiakse esimest korda turule enne 1. juunit 2016. ◀</p> <p>(*) EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36.</p> <p>► <b>M31</b> (**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ, 18. juuni 2009, mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.6.2009, lk 1).</p> <p>(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88). ◀</p>

▼ **M18**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>► <b>M63</b> 11. Pärast 15. veebruari 2023 ei tohi märgaladel või neist kuni 100 meetri piires teha ühtki järgmistest toimingutest:</p> <p>a) lasta püssist laskemoona, mille (metallina väljendatud) plii sisaldus on 1 massiprotsent või suurem;</p> <p>b) kanda kaasas sellist laskemoona märgalal laskmas olles või märgalale laskma mineku osana.</p> <p>Esimese alapunkti kohaldamisel kehtib järgmine:</p> <p>a) „märgalast 100 meetri piires“ – märgala mis tahes välispiirist 100 meetri raadiuses;</p> <p>b) „laskmine märgalal“ – laskmine märgalal või sellest 100 meetri piires;</p> <p>c) kui märgalal või sellest 100 meetri piires laskmas viibiv või laskma minev isik leitakse kaasas kandmas laskemoona, loetakse kõnealune laskmine märgalal laskmiseks, välja arvatud juhul, kui kõnealune isik suudab tõendada, et tegemist oli muud liiki laskmisega. Esimeses alapunktis sätestatud piirangut ei kohaldata liikmesriigis, kes teatab kooskõlas punktiga 12 komisjonile, et ta kavatseb kasutada kõnealuses punktis antud võimalust.</p> <p>12. Kui vähemalt 20 % liikmesriigi kogu territooriumist, välja arvatud territoriaalveed, on märgalad, võib kõnealune liikmesriik punkti 11 esimeses alapunktis sätestatud piirangu asemel kogu oma territooriumil keelata alates 15. veebruarist 2024 järgmised toimingud:</p> <p>a) lasta turule laskemoona, mille (metallina väljendatud) plii sisaldus on 1 massiprotsent või suurem;</p> <p>b) lasta püssist sellist laskemoona;</p> <p>c) kanda kaasas sellist laskemoona laskmas olemise ajal või laskma mineku osana.</p>

▼ **M18**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>Iga liikmesriik, kes kavatses kasutada esimeses alapunktis antud võimalust, teatab sellest kavatsusest komisjonile hiljemalt 15. augustiks 2021. Liikmesriik edastab vastuvõetud siseriiklike meetmete teksti komisjonile viivitamata ja igal juhul hiljemalt 15. augustiks 2023. Komisjon teeb viivitamata üldsusele kättesaadavaks iga sellise kavatsuse ja saadud siseriiklike meetmete tekstid.</p> <p>13. Punktides 11 ja 12 kasutatakse järgmisi mõisteid:</p> <p>a) „märgalad“ – looduslikud või tehiskujud, alalised või ajutised seisva või voolava, mageda, riim- või soolase veega soo-, madalsoo-, turba- või veealad, sealhulgas mereveealad, mille sügavus mõõna ajal ei ületa kuut meetrit;</p> <p>b) „laskemoon“ – graanulid, mida kasutatakse või mis on ette nähtud ühekordse laengu või padrunina jahipüüsis kasutamiseks;</p> <p>c) „jahipüüsis“ – sileraudne püss, välja arvatud õhkpüssid;</p> <p>d) „laskmine“ – igasugune laskmine jahipüüsisist;</p> <p>e) „kaasas kandmine“ – enda juures hoidmine või mis tahes muul viisil kandmine või vedamine;</p> <p>f) et määrata kindlaks, kas isik, kelle valdusest leitakse laskemoona, kannab seda kaasas „laskmine osana“:</p> <p>i) võetakse arvesse kõiki juhtumi asjaolusid;</p> <p>ii) isik, kelle valdusest leitakse laskemoona, ei pruugi tingimata olla isik, kes laseb.“</p> <p>14. Liikmesriigid võivad säilitada 15. veebruaril 2021 kehtivad keskkonna ja inimeste tervise kaitset käsitlevad siseriiklikud sätted, mis piiravad laskemoona pliisisaldust rangemalt, kui on sätestatud punktis 11.</p> <p>Liikmesriik edastab kõnealuste siseriiklike sätete teksti viivitamata komisjonile. Komisjon teeb viivitamata üldsusele kättesaadavaks kõik saadud siseriiklike sätete tekstid. ◀</p>



▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
--	---------------------------------

▼ **M27**

64. 1,4-diklorobenseen  CASi nr 106-46-7  EÜ nr 203-400-5	Ei tohi viia turule ega kasutada ainena ega valmististe koostisosana kontsentratsioonis 1 % massist või üle selle, kui aine või valmistis on kasutamiseks turule lastud või kasutusel õhuvärskendaja või desodorandina tualettides, kodudes, kontorites või mujal üldkasutatavates siseruumides.
---	--

▼ **M38**

65. Anorgaanilised ammooniumisoolad	<p>1. Ei tohi turule lasta ega kasutada tselluloosipõhistes isolatsioonisegudes ega tselluloosipõhistes isolatsioonitoodetes pärast 14. juulit 2018, välja arvatud juhul, kui neist segudest või toodetest eralduva ammoniaagi kontsentratsioon jääb alla 3 ppm mahust (2,12 mg/m<sup>3</sup>) punktis 4 esitatud katsetingimustel.</p> <p>Tselluloosipõhise anorgaanilisi ammooniumisooli sisaldava isolatsioonisegu tarnija teeb saajale või tarbijale teatavaks tselluloosipõhise isolatsioonisegu kasutamismäära, mis esitatakse paksuse ja tiheduse kaudu.</p> <p>Tselluloosipõhise anorgaanilisi ammooniumisooli sisaldava isolatsioonisegu allkasutaja tagab, et tarnija teatatud tselluloosipõhise isolatsioonisegu suurimat lubatud kasutamismäära ei ületata.</p> <p>2. Erandina ei kohaldata punkti 1 seoses selliste tselluloosipõhiste isolatsioonisegude turulelaskmisega, mis on ette nähtud ainult tselluloosipõhiste isolatsioonitoodete tootmiseks, ega seoses tselluloosipõhiste isolatsioonitoodete tootmisega sellistest segudest.</p> <p>3. Liikmesriigi suhtes, kus 14. juulil 2016 on vastu võetud ajutised meetmed, mille komisjon on heaks kiitnud vastavalt artikli 129 lõike 2 punktile a, kohaldatakse alates nimetatud kuupäevast punkte 1 ja 2.</p> <p>4. Punkti 1 esimeses lõigus nimetatud eraldumise piirmäärast kinnipidamist kontrollitakse vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile CEN/TS 16516 järgmistele kohandustega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) katse kestus on vähemalt 14 päeva 28 päeva asemel;</li> <li>b) gaasilise ammoniaagi eraldumist mõõdetakse vähemalt üks kord päevas kogu katse jooksul;</li> <li>c) ükski katse jooksul tehtud mõõtmine ei tohi anda tulemuseks eraldumise piirmäära saavutamist ega ületamist;</li> <li>d) suhteline õhuniiskus peab olema 90 % 50 % asemel;</li> <li>e) gaasilise ammoniaagi eraldumise mõõtmiseks kasutatakse sobivat meetodit;</li> <li>f) tselluloosipõhiste isolatsioonisegude ja -toodete näidiste katsetamiseks võtmisel dokumenteeritakse nende kasutamismäär, mis esitatakse paksuse ja tiheduse kaudu.</li> </ul>
-------------------------------------	--

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
▼ <b>M40</b>  66. Bisfenool A  CAS nr 80–05-7  EÜ nr 201–245-8	Ei tohi pärast 2. jaanuari 2020 turule viia termopaberit, mis sisaldab ainet 0,02 massiprotsenti või enam.
▼ <b>M61</b>  _____  _____  _____	
▼ <b>M66</b>  ▼ <b>C11</b>  68. Lineaar- ja hargahelaga perfluorokarboksüülhapped, mille struktuurivalem on $C_nF_{2n+1}-C(=O)OH$ , kus $n = 8, 9, 10, 11, 12$ või $13$ ( $C_{9-14}$ PFCAd),  kaasa arvatud nende soolad ja kõik nende kombinatsioonid;  kõik $C_{9-14}$ PFCAdega seotud ained, mis sisaldavad muu süsinikuaatomiga otseselt seotud perfluororühma struktuurivalemiga $C_nF_{2n+1}-$ , kus $n = 8, 9, 10, 11, 12$ , või $13$ , kaasa arvatud nende soolad ja kõik nende kombinatsioonid;  kõik $C_{9-14}$ PFCAdega seotud ained, mille molekuli struktuuris esineb perfluororühm struktuurivalemiga $C_nF_{2n+1}-$ , kus $n = 9, 10, 11, 12, 13$ või $14$ , kusjuures asjaomane perfluororühm ei ole muu süsinikuaatomiga otseselt seotud, kaasa arvatud asjaomaste ainete soolad ja kõik nende kombinatsioonid.  Käesolev määratlus ei hõlma järgmisi aineid:  — $C_nF_{2n+1}-X$ , kus $X = F, Cl$ või $Br$ ,  kus $n = 9, 10, 11, 12, 13$ või $14$ , sealhulgas kõik nende kombinatsioonid;  — $C_nF_{2n+1}-C(=O)OX'$ , kus $n > 13$ ja $X' =$ mis tahes rühm, kaasa arvatud soolad.  _____	1. Ei tohi pärast 25. veebruari 2023 puhasainena toota ega turule lasta.  2. Ei tohi pärast 25. veebruari 2023 toota ega turule lasta:  a) muu aine koostisosana,  b) segu koostisosana,  c) toote koostisosana,  välja arvatud juhul, kui $C_{9-14}$ PFCAd ja nende soolade summaarse kontsentratsioon aines, segus või tootes on alla 25 ppb ning $C_{9-14}$ PFCAdega seotud ainete summaarse kontsentratsioon aines, segus või tootes on alla 260 ppb.  3. Erandina punktist 2 on $C_{9-14}$ PFCAd, nende soolade ja $C_{9-14}$ PFCAdega seotud ainete summaarse kontsentratsiooni piirnorm 10 ppm, kui need esinevad transporditava isoleeritud vaheainena kasutatavas aines, eeldusel, et kuni kuue süsinikuaatomi pikkuse perfluoritud süsinikuaahelaga fluorokemikaalide tootmisel on täidetud käesoleva määruse artikli 18 lõike 4 punktides a–f sätestatud tingimused. Komisjon vaatab selle piirnormi läbi hiljemalt 25. augustil 2023.  4. Punkti 2 kohaldatakse alates 4. juulist 2023 järgmise suhtes:  i) vett ja õli hülgevad tekstiiltooted töötajate kaitsmiseks nende tervist ja ohutust ohustavate ohtlike vedelike eest;  ii) polütetrafluoroetüleen (PTFE) ja polüvinüldenfluoriidi (PVDF) tootmine järgmiste toodete valmistamiseks:  — kõrgjõudlusega korrosioonikindlad membraanfiltrid gaasi, vee ja meditsiiniliste tekstiiltoodete jaoks;  — soojusvahetusseadmed tööstusheitsoojuse jaoks;  — tööstuses kasutatavad hermeetikud, mis võimaldavad hoida ära lenduvate orgaaniliste ühendite ja $PM_{2,5}$ -osakeste lekete.

## ▼ C11

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>5. Erandina punktist 2 on kuni 4. juulini 2025 lubatud C<sub>9-14</sub> PFCAsid, nende sooli ja C<sub>9-14</sub> PFCAdega seotud aineid kasutada järgmisel eesmärgil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) fotolitograafias ja söövitusprotsessides pooljuh-tide tootmisel;</li> <li>ii) filmide fotograafilistes kattekihtides;</li> <li>iii) invasiivsetes ja siirdatavates meditsiinisead-metes;</li> <li>iv) tulekustutusvahus, mis on ette nähtud vedelk-ütuseauru tõrjumiseks ja vedelkütusest põhjus-tatud tulekahju (B-klassi tulekahju) kustutamiseks ning mida juba kasutatakse mobiilsetes või paiksetes paigaldatud süstee-mides, eeldusel, et on täidetud järgmised tingimused: <ul style="list-style-type: none"> <li>— tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada C<sub>9-14</sub> PFCAsid, nende sooli või C<sub>9-14</sub> PFCAdega seotud aineid, ei kasutata õppeotstarbel;</li> <li>— tulekustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisaldada C<sub>9-14</sub> PFCAsid, nende sooli või C<sub>9-14</sub> PFCAdega seotud aineid, ei kasutata katsete tegemiseks, välja arvatud juhul, kui kogu heide kogutakse kokku;</li> <li>— alates 1. jaanuarist 2023 kasutatakse tule-kustutusvahtu, mis sisaldab või võib sisal-dada C<sub>9-14</sub> PFCAsid, nende sooli või C<sub>9-14</sub> PFCAdega seotud aineid, üksnes kohtades, kus kogu heide on võimalik kokku koguda;</li> <li>— tulekustutusvahu varusid, mis sisaldavad või võivad sisaldada C<sub>9-14</sub> PFCAsid, nende sooli või C<sub>9-14</sub> PFCAdega seotud aineid, hallatakse kooskõlas määruse (EL) 2019/1021 artikliga 5.</li> </ul> </li> </ul> <p>6. Punkti 2 alapunkti c ei kohaldata toodete suhtes, mis on turule lastud enne 25. veebruari 2023.</p> <p>7. Punkti 2 ei kohaldata survestatud dosaatorinhalaa-torite mahutite pinnakatte suhtes kuni 25. augustini 2028.</p> <p>8. Punkti 2 alapunkti c kohaldatakse alates 31. det-sembrist 2023 järgmise suhtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) puhtad pooljuhgid;</li> <li>b) poolvalmis ja valmis elektroonikaseadmetes sisalduvad pooljuhgid.</li> </ul> <p>9. Punkti 2 alapunkti c kohaldatakse alates 31. det-sembrist 2030 pooljuhtide suhtes, mida kasutatakse enne 31. detsembrist 2023 turule lastud valmis elektroonikaseadmete varuosades.</p>

▼ C11

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>10. Kuni 25. augustini 2024 on punktis 2 viidatud summaarse kontsentratsiooni piirnorm perfluoroalkoksürühmi sisaldavates fluoroplastides ja fluoroelastomeerides sisalduvate C<sub>9-14</sub> PFCade korral 2 000 ppb. Alates 26. augustist 2024 on C<sub>9-14</sub> PFCade summaarse kontsentratsiooni piirnorm perfluoroalkoksürühmi sisaldavates fluoroplastides ja fluoroelastomeerides 100 ppb. Perfluoroalkoksürühmi sisaldavate fluoroplastide ja fluoroelastomeeride tootmise ja kasutamise ajal hoitakse ära vähimgi C<sub>9-14</sub> PFCade heide või kui see ei ole võimalik, siis vähendatakse seda nii palju kui tehniliselt ja praktiliselt võimalik. Seda erandit ei kohaldata punkti 2 alapunktis c osutatud toodete suhtes. Komisjon vaatab selle erandi läbi hiljemalt 25. augustil 2024.</p> <p>11. Ioniseeriva kiirguse abil või termilise lagundamise teel saadud PTFE mikropulbris, samuti PTFE mikropulbrit sisaldavates tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutuseks ettenähtud segudes ja toodetes leiduvate C<sub>9-14</sub> PFCade summaarse kontsentratsiooni piirnorm, millele on osutatud punktis 2, on 1 000 ppb. PTFE mikropulbri tootmise ja kasutamise ajal hoitakse ära vähimgi C<sub>9-14</sub> PFCade heide või kui see ei ole võimalik, siis vähendatakse seda nii palju kui tehniliselt ja praktiliselt võimalik. Komisjon vaatab selle erandi läbi hiljemalt 25. augustil 2024.</p> <p>12. Käesoleva kande tähenduses on C<sub>9-14</sub> PFCade seotud ained, mis oma molekuli struktuurist lähtuvalt võivad laguneda või muunduda C<sub>9-14</sub> PFCadeks.</p>
<p>▼ <u>M48</u></p> <p>▼ <u>C8</u></p> <p>69. Metanool CASi nr 67-56-1 EÜ nr 200-659-6</p>	<p>Ei tohi üldsuse jaoks turule viia pärast 9. maid 2019 tuuleklaasipesu- või jääsulatusvedelikes, kui aine kontsentratsioon on 0,6 massiprotsenti või enam.</p>
<p>▼ <u>M46</u></p> <p>70. Oktametüülsüklotetrasiloksaan (D4) CASi nr 556-67-2 EÜ nr 209-136-7 Dekametüülsüklopentasiloksaan (D5) CASi nr 541-02-6 EÜ nr 208-764-9</p>	<p>1. Ei tohi pärast 31. jaanuari 2020 turule lasta, kui kummagi aine kontsentratsioon mahapestavates kosmeetikatoodetes on 0,1 massiprotsenti või enam.</p> <p>2. Käesoleva kande kohaldamisel mõeldakse mahapestavate kosmeetikatoodete all määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 2 lõike 1 punktis a määratletud kosmeetikatoteid, mis tavapärastel pärast kasutamist veega maha pestakse.</p>
<p>▼ <u>M47</u></p> <p>71. 1-metüül-2-pürrolidoon (NMP) CASi nr 872-50-4 EÜ nr 212-828-1</p>	<p>1. Ei tohi turule viia ainaena või segudes, mille kontsentratsioon on 0,3 % või rohkem, pärast 9. maid 2020, välja arvatud juhul, kui tootjad, importijad ja allkasutajad on lisanud asjaomastesse kemikaaliohutuse aruannetesse ja ohutuskaartidele tuletatud mittetoi-mivad tasemed (DNELid), mis on seotud töötajate kokkupuutega: piirnorm 14,4 mg/m<sup>3</sup> kokkupuutel sissehingamise teel ja 4,8 mg/kg/päevas, kokkupuutel naha kaudu.</p>

▼ **M47**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>2. Ei tohi toota ega kasutada ainena või segudes, mille kontsentratsioon on 0,3 % või rohkem, pärast 9. maid 2020, välja arvatud juhul, kui tootja ja allkasutajad võtavad asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid ning näevad ette asjakohased käitamistingimused tagamaks, et töötajate kokkupuude jääb allapoole lõikes 1 määratletud tuletatud mittetoimivaid tasemeid.</p> <p>3. Erandina lõigetest 1 ja 2 kohaldatakse nendes sätestatud kohustusi alates 9. maist 2024 seoses traatide katmise protsessis lahusti ja reaktiivina kasutamiseks turule laskmise või samas protsessis lahusti ja reaktiivina kasutamisega.</p>

▼ **M50**

72. 12. liite tabeli 1. veerus loetletud aineid

1. Ei tohi turule viia pärast 1. novembrit 2020 üheski järgmistest toodetest:
- a) rõivad ja nendega seotud manused,
  - b) muud tekstiilitooted peale rõivaste, mis tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes puutuvad kokku inimese nahaga rõivastele sarnases ulatuses,
  - c) jalatsid,
- kui rõivaese, sellega seotud manus, muu tekstiilitoode peale rõivaste ja jalatsite on ette nähtud tarbijale kasutamiseks ja aine sisaldus homogeenses materjalis mõõdetuna on samaväärne või suurem kui 12. liites asjaomase aine jaoks sätestatud sisalduse piirnorm.
2. Kui turule viiakse formaldehüüdi [CASi nr 50-00-0] jakkide, mantlite või polstrimaterjalide koostises, on erandina ajavahemikus 1. novembrist 2020 kuni 1. novembrini 2023 asjaomane sisalduse piirnorm lõike 1 kohaldamiseks 300 mg/kg. Seejärel kohaldatakse 12. liites kindlaks määratud sisalduse piirnormi.
3. Lõiget 1 ei kohaldata järgmiste toodete korral:
- a) rõivad või rõivaosad, nendega seotud manused ja jalatsid, mis on valmistatud üksnes naturaalsest nahast, karusnahast või toornahast;
  - b) muust materjalist kui tekstiilist kinnitusvahendid ja kaunistusdetailid;
  - c) kasutatud rõivad, nendega seotud manused ja muud tekstiilitooted peale rõivaste ja jalatsite;
  - d) seinast-seina vaipkatted ja tekstiilist põrandakatted sisetingimustes kasutamiseks, vaipkatted ja vaibad.
4. Lõiget 1 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 (\*) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/745 (\*\*\*) reguleerimisalasse kuuluvate rõivaste, nendega seotud manuste, muude tekstiilitoodete kui rõivaste ja jalatsite suhtes.

▼ M50

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>5. Lõike 1 punkti b ei kohaldata ühekordse kasutusega tekstiilesemete korral. Ühekordse kasutusega tekstiilesemed on tekstiilesemed, mis on kavandatud kasutamiseks vaid üks kord või piiratud aja jooksul ning mis ei ole ette nähtud edaspidiseks kasutamiseks samal või sarnasel otstarbel.</p> <p>6. Lõigete 1 ja 2 kohaldamine ei piira ükskõik milliste käesolevas lisas või muudes kohaldatavates liidu õigusaktides sätestatud rangemate piirangute kohaldamist.</p> <p>7. Komisjon vaatab lõike 3 punktis d sätestatud erandi läbi ja vajaduse korral muudab seda punkti vastavalt.</p> <p>(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51).</p> <p>(**) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1).</p>

▼ M53

<p>73. (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül)silaantriool</p> <p>Selle mis tahes mono-, di- või tri-<i>O</i>-(alküül)derivaadid (TDFAd)</p>	<p>1. Ei tohi pihustatavates toodetes üldsusele müümiseks turule lasta pärast 2. jaanuari 2021 ei üksikult ega mingil viisil segatuna kontsentratsioonis alates 2 ppb orgaanilisi lahusteid sisaldava segu massist.</p> <p>2. Käesoleva kande tähenduses on pihustatavad tooted aerosoolmahutites, pumppihustites, päästikpihustiga pudelites turustatavad pihustatavad impregneerimisvahendid.</p> <p>3. Ilma et see piiraks muude liidu sätete rakendamist seoses ainete ja segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamisega, tuleb 1. punktis viidatud ja professionaalseks kasutamiseks ette nähtud (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül)silaantriooliga ja/või TDFAsid koos orgaaniliste lahustitega sisaldavatele pihustustoodetele selgelt ja kustumatult märkida: „ainult kutselistele kasutajatele” ja „Sissehingamisel surmav” koos piktogrammiga GHS06.</p> <p>4. Ohutuskaardi punkt 2.3 peab sisaldama järgmist teavet: „pihustatavad tooted, mis sisaldavad (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktüül)silaantriooli ja/või selle mis tahes mono-, di- või tri-<i>O</i>-(alküül)derivaatide ning orgaaniliste lahustite segusid, milles kõnealuste ainete kontsentratsioon on 2 ppb või suurem, on ette nähtud üksnes kutselistele kasutajatele ja on varustatud märgistusega „Sissehingamisel surmav”.”</p>
--	---

▼ **M53**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	5. Lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud orgaanilised lahustid hõlmavad lahusteid, mida kasutatakse aerosooli propellantidena.

▼ **M59**

74. Diisotsüanaadid, $O = C=N-R-N = C=O$ , milles R on määramata pikkusega alifaatne või aromaatne süsivesinik	<p>1. Ei ole lubatud kasutada tööstuslikul ja erialasel otstarbel puhasainena ega muude ainete või segude koostisosana pärast 24. augustit 2023, välja arvatud juhul, kui:</p> <p>a) diisotsüanaatide kontsentratsioon puhasainena või koos teiste ainetega on vähem kui 0,1 massiprotsenti või</p> <p>b) tööandja või füüsilisest isikust ettevõtja tagab, et tööstuslik(ud) või erialane/erialased kasutaja(d) on enne aine(te) või segu(de) kasutamist edukalt läbinud diisotsüanaatide ohutu kasutamise alase koolituse.</p> <p>2. Ei ole lubatud lasta turule tööstuslikul ja erialasel otstarbel puhasainena või muude ainete või segude koostisosana pärast 24. veebruari 2022, välja arvatud juhul, kui:</p> <p>a) diisotsüanaatide kontsentratsioon puhasainena või koos teiste ainetega on vähem kui 0,1 massiprotsenti või</p> <p>b) tarnija tagab, et aine(te) või segu(de) saaja saab teabe punkti 1 alapunktis b osutatud nõuete kohta, ning et toote pakendile lisatakse etiketil olevast muust teabest nähtavalt eraldatuna järgmine tekst: „Alates 24. augustist 2023 nõutakse enne tööstuslikku või erialast kasutamist piisava koolituse läbimist.“</p> <p>3. Käesolevas kandes tähendab „tööstuslik(ud) ja erialane/erialased kasutaja(d)“ mis tahes töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kes käitleb diisotsüanaate puhasainena või muude ainete või segude koostisosana tööstuslikul ja erialasel otstarbel või teeb selle järelevalvet.</p> <p>4. Punkti 1 alapunktis b osutatud koolitusega tagatakse diisotsüanaatide nahaga kokkupuute ja sissehingamise alased juhised või ohjamine töökohal, piiramata riiklikke tööalase kokkupuute piirmorme või muid asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid riiklikul tasandil. Selle koolituse peab läbi viima tööhutuse ja -tervishoiu ekspert, kes on omandanud asjakohase pädevuse kutseõppe käigus. Koolitus peab hõlmama vähemalt järgmist:</p> <p>a) punkti 5 alapunktis a loetletud koolituse teemasid kõigi tööstuslike ja erialaste kasutusviiside puhul;</p>
--	--

## ▼ M59

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>b) punkti 5 alapunktides a ja b loetletud koolituse teemasid järgmiste kasutusviiside puhul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lahtiste segude käitlemine ümbritseva õhu temperatuuril (sealhulgas vahutorud);</li> <li>— pihustamine ventileeritud kabiinis;</li> <li>— pealekandmine rulliga;</li> <li>— pealekandmine pintsliga;</li> <li>— pealekandmine sukeldamise ja valamise teel;</li> <li>— jahtunud, täielikult kuivamata toodete mehaaniline järeltöötlus (näiteks lõikamine);</li> <li>— puhastamine ja jäätmed;</li> <li>— muud kasutusviisid, mille puhul toimub sarnane kokkupuude naha kaudu ja/või sissehingamisel;</li> </ul> <p>c) punkti 5 alapunktides a, b ja c loetletud koolituse teemasid järgmiste kasutusviiside puhul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— osaliselt kuivanud toodete käitlemine (näiteks hiljuti kuivanud veel soojad tooted);</li> <li>— valurakendused;</li> <li>— hooldus- ja parandustööd, mille puhul on vajalik juurdepääs seadmetele;</li> <li>— soojade või kuumade toodete (&gt; 45 °C) lahtine käitlemine;</li> <li>— pihustamine lahtises õhus, kus on piiratud või ainult loomulik ventilatsioon (sealhulgas suured tööstustehhkid), ja pihustamine suure energiaga (näiteks vahud, elastomeerid);</li> <li>— muud kasutusviisid, mille puhul toimub naha kaudu ja/või sissehingamisel sarnane kokkupuude.</li> </ul> <p>5. Koolituse teemad:</p> <p>a) üldine koolitus, sealhulgas veebikoolitus, järgmisel teemal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— diisotsüanaatide keemia;</li> <li>— toksilisusega seotud ohud (sealhulgas akuutne toksilisus);</li> <li>— kokkupuude diisotsüanaatidega;</li> <li>— töölase kokkupuute piirnormid;</li> <li>— kuidas sensibiliseerimine võib tekkida;</li> <li>— lõhn ohumärgina;</li> <li>— lenduvuse olulisus riski kindlakstegemisel;</li> <li>— diisotsüanaatide viskoossus, temperatuur ja molekulmass;</li> </ul>



## ▼ M59

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— isiklik hügieen;</li> <li>— vajalikud isikukaitsevahendid, sealhulgas praktilised juhised nende nõuetekohase kasutamise ja piirangute kohta;</li> <li>— naha kaudu ja sissehingamisel kokkupuute risk;</li> <li>— kasutatava käitlemisprotsessiga seotud risk;</li> <li>— naha kaudu ja sissehingamisel kokkupuute vastase kaitse põhimõtted;</li> <li>— ventilatsioon;</li> <li>— puhastamine, lekked, hooldus;</li> <li>— tühjade pakendite kõrvaldamine;</li> <li>— kõrvaliste isikute kaitse;</li> <li>— kriitilise tähtsusega käitlemisetappide kindlaksmääramine;</li> <li>— riiklikud koodisüsteemid (kui need on olemas);</li> <li>— käitumispõhine ohutus;</li> <li>— sertifikaat või tõendavad dokumendid koolituse eduka läbimise kohta;</li> </ul> <p>b) kesktaseme koolitus, sealhulgas veebikoolitus, järgmisel teemal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— täiendavad käitumispõhised aspektid;</li> <li>— hooldus;</li> <li>— muudatuste juhtimine;</li> <li>— kehtivate ohutusjuhiste hindamine;</li> <li>— kasutatava käitlemisprotsessiga seotud risk;</li> <li>— sertifikaat või tõendavad dokumendid koolituse eduka läbimise kohta;</li> </ul> <p>c) põhjalik koolitus, sealhulgas veebikoolitus, järgmisel teemal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— hõlmatud konkreetsete kasutusviiside jaoks vajalik täiendav sertifitseerimine;</li> <li>— pihustamine väljaspool pihustamiskabiini;</li> <li>— soojade või kuumade toodete (&gt; 45 °C) lahtine käitlemine;</li> <li>— sertifikaat või tõendavad dokumendid koolituse eduka läbimise kohta;</li> </ul>

▼ **M59**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>6. Koolitus peab vastama nõuetele, mille on kehtestanud liikmesriik, kus tööstuslik(ud) või erialane/erialased kasutaja(d) tegutseb/tegutsevad. Liikmesriigid võivad selle aine või segu või nende ainete või segude kasutamise suhtes rakendada riiklikke nõudeid või jätkata nende nõuete rakendamist, kui täidetud on punktides 4 ja 5 sätestatud miinimumnõuded.</p> <p>7. Punkti 2 alapunktis b osutatud tarnija tagab saajale koolitusmaterjali ja kursused kooskõlas punktidega 4 ja 5 selle liikmesriigi või nende liikmesriikide ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kuhu ainet või segu või aineid või segusid tarnitakse. Koolituse puhul võetakse arvesse tarnitud toodete eripära, sealhulgas nende koostist, pakendit ja kujundust.</p> <p>8. Tööandja või füüsilistest isikust ettevõtja dokumenteerib punktides 4 ja 5 osutatud koolituse eduka läbimise. Koolitust tuleb korrata vähemalt iga viie aasta tagant.</p> <p>9. Liikmesriigid lisavad artikli 117 lõike 1 alusel esitatavasse aruandesse järgmise teabe:</p> <p>a) riiklikus õiguses ette nähtud kehtestatud mis tahes koolitusnõuded ja muud riskijuhtimise meetmed, mis on seotud diisotsüanaatide tööstusliku ja erialase kasutamisega;</p> <p>b) diisotsüanaatidega seotud nende tööhaigusena registreeritud astmajuhtumite ning hingamisteede ja nahahaiguste arv, millest on teatatud ja mida on tunnustatud;</p> <p>c) diisotsüanaatidega kokkupuute riiklikud piirnormid, kui need on kehtestatud;</p> <p>d) teave selle piiranguga seotud nõuete täitmise tagamise tegevuste kohta.</p> <p>10. Seda piirangut kohaldatakse, piiramata töötajate tööohutust ja -tervishoidu kaitsvate muude liidu õigusaktide kohaldamist.</p>

▼ **M60**

<p>75. Ained, mis kuuluvad ühte või mitmesse järgmistest punktidest:</p> <p>a) ained, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud järgmistesse ohuklassidesse:</p> <p>— 1.A, 1.B või 2. kategooria kantserogeen või 1.A, 1.B või 2. kategooria sugurakkude mutageen, välja arvatud ained, mis on klassifitseeritud sissehingamisel toimuva kokkupuute tagajärjel avalduva mõju tõttu</p>	<p>1. Ei tohi turule lasta tätoveerimisel kasutatavates segudes ning selliseid aineid sisaldavaid segusid ei tohi kasutada tätoveerimisel pärast 4. jaanuari 2022, kui kõnealust ainet või kõnealuseid aineid esineb järgmistel asjaoludel:</p> <p>a) aine puhul, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B või 2. kategooria kantserogeenseks aineks või 1.A, 1.B või 2. kategooria sugurakkude mutageeniks, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti või rohkem;</p>
---	---

▼ **M60**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
<p>— 1.A, 1.B või 2. kategooria reproduktiivtoksiline aine, välja arvatud ained, mis on klassifitseeritud üksnes sissehingamisel toimuva kokkupuute tagajärjel avalduva mõju tõttu</p> <p>— 1., 1.A või 1.B kategooria naha sensibilisaator</p> <p>— 1., 1.A, 1.B või 1.C kategooria nahka söövitav aine või 2. kategooria nahka ärritav aine</p> <p>— 1. kategooria rasket silmakahjustust põhjustav aine või 2. kategooria silmi ärritav aine;</p> <p>b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 II lisas loetletud ained (*);</p> <p>c) määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisas loetletud ained, mille suhtes on täpsustatud tingimused vähemalt ühes kõnealuse lisa tabeli veergudest g, h või i;</p> <p>d) käesoleva lisa 13. liites loetletud ained.</p> <p>Käesoleva kande 2. veeru punktide 7 ja 8 lisanõudeid kohaldatakse kõigi tätoveerimisel kasutatavate segude suhtes olenemata sellest, kas need sisaldavad käesoleva kande selle veeru punktide a–d alla kuuluvat ainet või mitte.</p>	<p>b) aine puhul, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B või 2. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti või rohkem;</p> <p>c) aine puhul, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A või 1.B kategooria naha sensibilisaatoriks, on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti või rohkem;</p> <p>d) aine puhul, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A, 1.B või 1.C kategooria nahka söövitavaks aineks või 2. kategooria nahka ärritavaks aineks või 1. kategooria rasket silmakahjustust tekitavaks aineks või 2. kategooria silmi ärritavaks aineks, on aine sisaldus segus:</p> <p>i) 0,1 massiprotsenti või rohkem, kui ainet kasutatakse üksnes pH regulaatorina;</p> <p>ii) 0,01 massiprotsenti või rohkem kõigil muudel juhtudel;</p> <p>e) aine puhul, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 1223/2009 (*) II lisas, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti või rohkem;</p> <p>f) aine puhul, mille kohta täpsustatakse määruse (EÜ) nr 1223/2009 IV lisa tabeli veerus g (toote liik, kehaosa) üks või mitu järgmist liiki tingimust, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti või rohkem:</p> <p>i) „Mahapestavad tooted“;</p> <p>ii) „Mitte kasutada limaskestade hoolduseks ettenähtud toodetes“;</p> <p>iii) „Mitte kasutada silmahooldustoodetes“;</p>

## ▼ M60

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>g) aine puhul, mille kohta täpsustatakse määrase (EÜ) nr 1223/2009 IV lisa tabeli veerus h (maksimaalne sisaldus kasutamiskõlblikus tootes) või veerus i (muud) tingimus, esineb ainet segus kõnealusel veerus esitatud tingimusele mittevastavas koguses või muul mittevastaval viisil;</p> <p>h) käesoleva lisa 13. liites loetletud aine puhul on aine sisaldus segus võrdne kõnealuse aine jaoks selles liites sätestatud sisalduse piirnormiga või sellest suurem.</p> <p>2. Käesolevas kandes tähendab segu „kasutamine tätoveerimisel“ segu süstimist või sisestamist inimese naha, limaskestast või silmamuna sisse mis tahes protsessi või protseduuri abil (sealhulgas protseduurid, mida tavaliselt nimetatakse püsimeigiks, kosmeetiliseks tätoveerimiseks, <i>microblading</i>’uks või mikropigmentatsiooniks) eesmärgiga teha isiku kehale märk või kujundus.</p> <p>3. Kui 13. liites loetlemata aine kuulub rohkem kui ühe lõike 1 punkti a–g alla, kohaldatakse selle aine suhtes kõnealustes punktides sätestatud kõige rangeimat sisalduse piirnormi. Kui 13. liites loetletud aine kuulub samuti ühe või mitme lõike 1 punkti a–g alla, kohaldatakse selle aine suhtes lõike 1 punktis h sätestatud sisalduse piirnormi.</p> <p>4. Erandina ei kohaldata lõiget 1 järgmistele ainetele suhtes kuni 4. jaanuarini 2023:</p> <p>a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EÜ nr 205-685-1, CASi nr 147-14-8);</p> <p>b) Pigment Green 7 (CI 74260, EÜ nr 215-524-7, CASi nr 1328-53-6).</p> <p>5. Kui määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa muudetakse pärast 4. jaanuari 2021 aine klassifitseerimiseks või ümberklassifitseerimiseks nii, et aine kuulub seejärel käesoleva kande lõike 1 punkti a, b, c või d, või nii, et see kuulub nendest punktidest mõnda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning kõnealuse uue või muudetud klassifikatsiooni kohaldamiskuupäev on pärast selle kande lõikes 1 või vastavalt vajadusele lõikes 4 osutatud kuupäeva, siis käsitletakse seda muudatust jõustuvana käesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmärgil uue või muudetud klassifitseerimise kohaldamise alguskuupäeval.</p>

## ▼ M60

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>6. Kui määruse (EÜ) nr 1223/2009 II või IV lisa muudetakse pärast 4. jaanuari 2021, et lisada aine või muuta ainet käsitlevat kannet nii, et aine kuuluks seejärel käesoleva kande lõike 1 punktidesse e, f või g, või nii, et see kuulub nendest punktides mõnda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning muudatus jõustub pärast selle kande lõikes 1 või vastavalt vajadusele lõikes 4 osutatud kuupäeva, siis käsitatakse seda muudatust jõustuvana käesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmärgil 18 kuud pärast selle õigusakti jõustumist, millega kõnealune muudatus tehti.</p> <p>7. Tarnijad, kes lasevad tätoveerimisel kasutatava segu turule, tagavad, et pärast 4. jaanuari 2022 on segule märgitud järgmine teave:</p> <p>a) märge „Tätoveerimiseks või püsimeigi tegemiseks kasutatav segu“;</p> <p>b) kordumatu viitenumber partii identifitseerimiseks;</p> <p>c) koostisosade loetelu vastavalt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 33 kohaselt ühtses koostisainete nimestikus kehtestatud nomenklatuurile, või koostisaine ühtse nimetuse puudumisel IUPACi nimetus. Koostisaine ühtse nimetuse või IUPACi nimetuse puudumise korral CASi ja EÜ number. Koostisained loetletakse nende massi või mahu järgi kahanevas järjekorras nende valmistamise ajal. „Koostisosa“ – aine, mis on lisatud tootmisprotsessi käigus ja mida tätoveerimisel kasutatavas segu sisaldab. Lisandeid ei loeta koostisosadeks. Kui käesoleva kande tähenduses koostisosana kasutatava aine nimetus peab juba olema märgisele lisatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, ei pea seda koostisosa käesoleva määruse kohaselt ära märkima;</p> <p>d) lõike 1 punkti d alapunkti i alla kuuluvate ainete puhul täiendav lause „pH-regulaator“;</p>

▼ **M60**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
	<p>e) lause „Sisaldab niklit. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.“, kui segu sisaldab niklit alla 13. liites sätestatud sisalduse piirnормi;</p> <p>f) lause „Sisaldab kroom(VI). Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.“, kui segu sisaldab kroom(VI) alla 13. liites sätestatud sisalduse piirnормi;</p> <p>g) ohutu kasutamise juhised, eeldusel, et nende esitamist märgistusel ei nõuta juba määrusega (EÜ) nr 1272/2008.</p> <p>Teave peab olema selgelt nähtav, kergesti loetav ja kustumatu.</p> <p>Teave esitatakse selle liikmesriigi ametlikus keeles (nende liikmesriikide ametlikes keeltes), kus segu turule lastakse, kui asjaomane liikmesriik (asjaomased liikmesriigid) ei näe ette teisiti.</p> <p>Esimeses lõigus, välja arvatud punktis a loetletud teave lisatakse kasutusjuhendisse, kui see on pakendi mõõtmete tõttu vajalik.</p> <p>Enne segu kasutamist tätoveerimisel peab segu kasutatav isik andma isikule, kellele protseduur tehakse, teavet, mis on märgitud pakendile või esitatud käesoleva lõike kohases kasutusjuhendis.</p> <p>8. Segusid, mis ei sisalda lauset „Tätoveerimiseks või püsimeigi tegemiseks kasutatav segu“, ei tohi tätoveeringute tegemiseks kasutada.</p> <p>9. Käesolevat kannet ei kohaldata ainete suhtes, mis on temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa gaasilises olekus või mille aururõhk temperatuuril 50 °C on üle 300 kPa, välja arvatud formaldehüüd (CASi nr 50-00-0, EÜ nr 200-001-8).</p> <p>10. Käesolevat kannet ei kohaldata tätoveerimisel kasutatava segu turule laskmise suhtes või segu tätoveerimisel kasutamise suhtes, kui see lastakse turule üksnes meditsiiniseadmena või meditsiiniseadme abiseadmena määruse (EL) 2017/745 tähenduses või kui seda kasutatakse üksnes meditsiiniseadmena või meditsiiniseadme abiseadmena samas tähenduses. Kui turule laskmine või kasutamine ei saa toimuda üksnes meditsiiniseadmena või meditsiiniseadme abiseadmena, kohaldatakse kumulatiivselt määruse (EL) 2017/745 ja käesoleva määruse nõudeid.</p> <p>(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59).</p>

▼ **M5**

1. veerg Aine, ainerühma või segu nimetus	2. veerg Piirangu tingimused
--	---------------------------------

▼ **M67**

<p>76.</p> <p><i>N,N</i>-dimetüülformamiid</p> <p>CASi nr: 68-12-2</p> <p>EÜ nr 200-679-5</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ei tohi pärast 12. detsembrist 2023 turule lasta puhasainena, ainete koostisosana või segudes kontsentratsiooniga 0,3 % või rohkem, välja arvatud juhul, kui tootjad, importijad ja allkasutajad on lisanud asjaomastesse kemikaaliohutuse aruannetesse ja ohutuskaartidele tuletatud mittetoimivad tasemed (DNELid), mis on seotud töötajate kokkupuutega: piinorm 6 mg/m<sup>3</sup> sissehingamise korral ja 1,1 mg/kg ööpäevas nahakaudse kokkupuute korral.</li> <li>2. Ei tohi pärast 12. detsembrist 2023 turule lasta ainaena, ainete koostisosana või segudes kontsentratsiooniga 0,3 % või rohkem, välja arvatud juhul, kui tootjad ja allkasutajad võtavad asjakohaseid riskijuhitismeetmeid ning näevad ette asjakohased käitlemistingimused tagamaks, et töötajate kokkupuude jääb allapoole lõikes 1 määratletud tuletatud mittetoimivaid tasemeid.</li> <li>3. Erandina lõigetest 1 ja 2 kohaldatakse nendes sätestatud kohustusi alates 12. detsembrist 2024 seoses kasutamiseks turule laskmise või kasutamisega lahustina tekstiili ja paberi otsesel või ülekantaval polüüretaaniga katmisel või polüüretaanikilede tootmisel ning alates 12. detsembrist 2025 seoses kasutamiseks turule laskmise või kasutamisega lahustina sünteeskuiu kuiv- ja märgketrusel.</li> </ol>
---	--

▼ **C1**

1.–6. liide

▼ **M5**

EESSÕNA

**Veerupealdiste selgitused:***Ained:*

Ainete nimetused vastavad kemikaalide rahvusvaheliselt tunnustatud nimetustele, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/584/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) VI lisa 3. osas loetletud ainete kohta.

Võimaluse korral nimetatakse aineid nende Iupaci nimetusega. Aineid, mida on loetletud EINECSis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances e Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu) või ELINCSis (European List of Notified Chemical Substances e Euroopa teavitatud uute keemiliste ainete loetelu) või polümeeride hulka enam mitte kuuluvate ainete loetelu järgi, on nimetatud neis loeteludes kasutatud nimetuste järgi. Mõnel juhul on lisatud ka mõni muu, näiteks üldkasutatav nimetus. Võimaluse korral nimetatakse taimekaitsetooteid ja biotsiide ISO nimetusega.

*Kanded ainerühmade kohta:*

Rühmakande number kantakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa. Sellisel juhul kohaldatakse klassifitseerimisnõudeid kõikide kirjeldusega hõlmatud ainete suhtes.

Mõnel juhul kehtivad klassifitseerimisnõuded konkreetse aine suhtes, mis peaks kuuluma rühmakande alla. Sellistel juhtudel lisatakse konkreetne kanne aine kohta määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa ja rühmakande juurde lisatakse lause „välja arvatud mujal määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa määratletud ained”.

Mõnel juhul võivad üksikained olla hõlmatud ka rohkem kui ühe rühmakandega. Sellisel juhul kajastab aine klassifitseerimine mõlema rühmakande klassifitseerimist. Juhul, kui sama oht on erinevalt klassifitseeritud, kohaldatakse rangemat klassifitseerimist.

*Indeksnumber:*

Indeksnumber on ainele määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood. Ained on liites loetletud vastavalt sellele indeksnumbrile.

*EÜ number:*

EÜ number tähistab EINECSi, ELINCSi või NLP numbrit ning on aine Euroopa Liidus ametlikult kasutatav number. EINECSi numbrit saab Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelust. ELINCSi numbrit saab Euroopa teatavaks tehtud ainete loetelust. NLP numbrit saab „mitte enam polümeeride” loetelust. Nimetatud loetelud avaldab Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus.

EÜ number on seitsmest numbrist koosnev süsteem, mis esitatakse kujul XXX-XXX-X ning mis algab numbriga 200–001-8 EINECSi, 400–010-9 ELINCSi ja 500–001-0 NLPi puhul. See number kantakse veergu pealkirjaga „EÜ nr”.



**▼ M5**

*CASi number:*

Chemical Abstracts Service'i (CAS) numbrid on ainetele antud selleks, et hõlbustada nende ainete identifitseerimist.

*Märkused:*

Märkuste täieliku teksti võib leida määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osas.

Käesoleva määruse kohaldamisel tuleb arvestada järgmisi märkusi:

*Märkus A:*

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 17 lõike 2 kohaldamist peab aine nimetus esinema märgisel nimetatud määruse VI lisa 3. osas esitatud märgistuse kujul.

Nimetatud osas kasutatakse mõnikord üldkirjeldusi, näiteks „... ühendid” või „... soolad”. Sellisel juhul peab sellist ainet turule viiv tarnija märkima märgistusele korrektse nimetuse, võttes nõuetekohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa punkti 1.1.1.4.

**▼ M14**

*Märkus B:*

Mõningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva kontsentratsiooniga vesilahustena ja seetõttu tuleb need lahused erinevalt klassifitseerida ja märgistada, sest oht on eri kontsentratsioonide puhul erinev.

**▼ M5**

*Märkus C:*

Mõningaid orgaanilisi aineid võib turule viia kas spetsiifilise isomeeri või isomeeride seguna.

*Märkus D:*

Teatavaid aineid, mis võivad kergesti iseeneslikult polümeeruda või laguneda, viiakse turule tavaliselt stabiliseeritud kujul. Sellisel kujul on need loetletud ka määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas.

Neid aineid viiakse mõnikord turule siiski ka stabiliseerimata kujul. Sellisel juhul peab tarnija, kes seda ainet turule viib, märkima märgisele aine nimetuse järele sõna „stabiliseerimata”.

*Märkus J:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks või mutageenseks, kui saab tõendada, et see sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti benseeni (EÜ nr 200-753-7).

*Märkus K:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks või mutageenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti 1,3-butadieeni (EÜ nr 203-450-8).

*Märkus L:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui on võimalik tõendada, et aine sisaldab vähem kui 3 % DMSO-ekstrakti, mõõdetuna IP 346 meetodil.

*Märkus M:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui saab tõendada, et see aine sisaldab vähem kui 0,005 massiprotsenti benso(a)püreeni (EÜ nr 200-028-5).

*Märkus N:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui on teada aine rafineerimise kõik etapid ja kui on võimalik tõendada, et lähteaine ei ole kantserogeen.

▼ **M5**

*Märkus P:*

Ainet ei ole vaja klassifitseerida kantserogeenseks, kui saab tõendada, et aine sisaldab vähem kui 0,1 massiprotsenti benseeni (EÜ nr 200-753-7).

*Märkus R:*

Kiude ei pea klassifitseerima kantserogeenseteks, kui nende kiudude pikkusega kaalutud diameetri geomeetrilise keskmise ja kahekordse standardhälbe vahe on suurem kui 6 µm.

▼ C1

1. liide

▼ M61

## Punkt 28 – kantserogeenid: 1A kategooria

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Kroom(VI)trioksiid	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	► <u>M5</u> ————— ◀
Tsinkkromaadid, sealhulgas tsinkkaaliumkromaat	024-007-00-3			
<b>▼ <u>M14</u></b>				
Nikkelmonooksiid; [1]	028-003-00-2	215-215-7 [1]	1313-99-1 [1]	
Nikkeloksiid; [2]		234-323-5 [2]	11099-02-8 [2]	
Bunsiit; [3]		- [3]	34492-97-2 [3]	
Nikkeldioksiid	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
Dinikkeltrioksiid	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	
Nikkel(II)sulfiid; [1]	028-006-00-9	240-841-2 [1]	16812-54-7 [1]	
Nikkelsulfiid; [2]		234-349-7 [2]	11113-75-0 [2]	
Milleriit; [3]		- [3]	1314-04-1 [3]	
Trinikkeldisulfiid;	028-007-00-4			
Nikkelsubsulfiid; [1]		234-829-6 [1]	12035-72-2 [1]	
Hezlvudiit; [2]		- [2]	12035-71-1 [2]	
Nikkeldihüdroksiid; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Nikkelhüdroksiid; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Nikkelsulfaat	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Nikkelkarbonaat;	028-010-00-0			
Aluseline nikkelkarbonaat;				
Süsihappe nikkel(2+)sool; [1]		222-068-2 [1]	3333-67-3 [1]	
Süsihappe nikkelsool; [2]		240-408-8 [2]	16337-84-1 [2]	
[μ-[karbonato(2-)-O:O']]dihüdroksütrinikkel; [3]		265-748-4 [3]	65405-96-1 [3]	
[karbonato(2-)] tetrahüdroksütrinikkel [4]		235-715-9 [4]	12607-70-4 [4]	
Nikkeldikloriid	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Nikkeldinitraat; [1]	028-012-00-1	236-068-5 [1]	13138-45-9 [1]	
Lämmastikhappe nikkelsool; [2]		238-076-4 [2]	14216-75-2 [2]	
Niklikivi	028-013-00-7	273-749-6	69012-50-6	
Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad, nikkelsulfaat	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Nikkeldiperkloraat; Perkloorhappe nikkel(II)sool	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Nikkeldikaaliumbis(sulfaat); [1]	028-017-00-9	237-563-9 [1]	13842-46-1 [1]	
Diammooniumnikkelbis(sulfaat); [2]		239-793-2 [2]	15699-18-0 [2]	
Nikkelbis(sulfamidaat); Nikkelsulfamaat	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nikkelbis(tetrafluoroboraat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	
Nikkeldiformiaat; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Sipelghappe nikkelsool; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Sipelghappe vasknikkelsool; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikkeldiatsetaat; [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Nikkelatsetaat; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Nikkeldibensoaat	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nikkelbis(4-tsükloheksüülbutüraat)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nikkel(II)stearaat; Nikkel(II)oktadekanaat	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nikkeldilaktaat	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Nikkel(II)oktanaat	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nikkeldifluoriid; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Nikkeldibromiid; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Nikkeldijodiid; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Nikkelkaaliumfluoriid; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Nikkelheksafluorosilikaat	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Nikkelselenaat	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nikkelvesinikfosfaat; [1]	028-032-00-0	238-278-2 [1]	14332-34-4 [1]	
Nikkelbis(divesinikfosfaat); [2]		242-522-3 [2]	18718-11-1 [2]	
Trinikkelbis(ortofosfaat); [3]		233-844-5 [3]	10381-36-9 [3]	
Dinikkeldifosfaat; [4]		238-426-6 [4]	14448-18-1 [4]	
Nikkelbis(fosfinaat); [5]		238-511-8 [5]	14507-36-9 [5]	
Nikkelfosfinaat; [6]		252-840-4 [6]	36026-88-7 [6]	
Fosforhappe kaltsiumnikkelsool; [7]		- [7]	17169-61-8 [7]	
Difosforhappe nikkel(II)sool [8]		- [8]	19372-20-4 [8]	
Diammooniumnikkelheksatsüanoferraat	028-033-00-6	—	74195-78-1	
Nikkelditsüaniid	028-034-00-1	209-160-8	557-19-7	
Nikkelkromaat	028-035-00-7	238-766-5	14721-18-7	
Nikkel(II)silikaat; [1]	028-036-00-2	244-578-4 [1]	21784-78-1 [1]	
Dinikkelortosilikaat; [2]		237-411-1 [2]	13775-54-7 [2]	
Nikkelsilikaat (3:4); [3]		250-788-7 [3]	31748-25-1 [3]	
Ränihappe nikkelsool; [4]		253-461-7 [4]	37321-15-6 [4]	
Trivesinikhüdrosübis[ortosilikato(4-)]trinikelaat(3-) [5]		235-688-3 [5]	12519-85-6 [5]	
Dinikkelheksatsüanoferraat	028-037-00-8	238-946-3	14874-78-3	
Trinikkelbis(arsenaat); Nikkel(II)arsenaat	028-038-00-3	236-771-7	13477-70-8	
Nikkeloksalaat; [1]	028-039-00-9	208-933-7 [1]	547-67-1 [1]	
Etaandihappe nikkelsool; [2]		243-867-2 [2]	20543-06-0 [2]	
Nikkeltelluriid	028-040-00-4	235-260-6	12142-88-0	
Trinikkeltetrasulfiid	028-041-00-X	—	12137-12-1	
Trinikkelbis(arsenit)	028-042-00-5	—	74646-29-0	
Hall koobaltnikkelperiklaas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332; [1] Koobaltnikkeldioksiid; [2] Koobaltnikkeloksiid; [3]	028-043-00-0			
		269-051-6 [1]	68186-89-0 [1]	
		261-346-8 [2]	58591-45-0 [2]	
		- [3]	12737-30-3 [3]	

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Nikkeltinatrioksiid; Nikkelstannaat	028-044-00-6	234-824-9	12035-38-0	
Nikkeltriuraandekaoksiid	028-045-00-1	239-876-6	15780-33-3	
Nikkelditiotsüanaat	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nikkeldikromaat	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	
Nikkel(II)selenit	028-048-00-8	233-263-7	10101-96-9	
Nikkelseleniid	028-049-00-3	215-216-2	1314-05-2	
Ränihappe pliinikkelsool	028-050-00-9	—	68130-19-8	
Nikkeldiarseniid; [1]	028-051-00-4	235-103-1 [1]	12068-61-0 [1]	
Nikkelarseniid; [2]		248-169-1 [2]	27016-75-7 [2]	
Kahvatukollane nikkelbaariumtitaanpraideriit;  C.I. Pigment Yellow 157;  C.I. 77900	028-052-00-X	271-853-6	68610-24-2	
Nikkeldikloraat; [1]	028-053-00-5	267-897-0 [1]	67952-43-6 [1]	
Nikkeldibromaat; [2]		238-596-1 [2]	14550-87-9 [2]	
Etüülvesiniksulfaadi nikkel(II)sool; [3]		275-897-7 [3]	71720-48-4 [3]	
Nikkel(II)trifluoroatsetaat; [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]	
Nikkel(II)propionaat; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]	
Nikkelbis(benseensulfonaat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]	
Nikkel(II)vesiniktsitraat; [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]	
Sidrunhappe ammooniumnikkel- sool; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]	
Sidrunhappe nikkelsool; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]	
Nikkelbis(2-etüülheksanaat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]	
2-etüülheksaanhappe nikkelsool; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]	
Dimetüülheksaanhappe nikkelsool; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]	
Nikkel(II)isooktanaat; [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]	
Nikkelisooktanaat; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]	
Nikkelbis(isononanaat); [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]	

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Nikkel(II)neononanaat; [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]	
Nikkel(II)isodekanaat; [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]	
Nikkel(II)neodekanaat; [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]	
Neodekaanhape nikkelsool; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]	
Nikkel(II)neoundekanaat; [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]	
Bis(D-glükonato-O <sup>1</sup> ,O <sup>2</sup> )nikkel; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]	
Nikkel-3,5-bis( <i>tert</i> -butüül)-4-hüdroksübensoaat (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]	
Nikkel(II)palmitaat; [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]	
(2-etiülheksanato-O)(isononanato-O)nikkel; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]	
(isononanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]	
(isooktanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]	
(2-etiülheksanato-O)(isodekanato-O)nikkel; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]	
(2-etiülheksanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]	
(isodekanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]	
(isodekanato-O)(isononanato-O)nikkel; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]	
(isononanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]	
Hargahelaga C <sub>6-19</sub> -rasvhapete nikkelsoolad; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]	
C <sub>8-18</sub> -rasvhapete ja küllastamata C <sub>18</sub> -rasvhapete nikkelsoolad; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]	
2,7-naftaleendisulfoonhape nikkel(II)sool; [31]		- [31]	72319-19-8 [31]	
Nikkel(II)sulfit; [1]	028-055-00-6	231-827-7 [1]	7757-95-1 [1]	
Nikkeltelluurtrioksiid; [2]		239-967-0 [2]	15851-52-2 [2]	
Nikkeltelluurtetraoksiid; [3]		239-974-9 [3]	15852-21-8 [3]	
Molübdeennikkelhüdroksiidoksiid-fosfaat; [4]		268-585-7 [4]	68130-36-9 [4]	

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Nikkelboriid (NiB); [1]	028-056-00-1	234-493-0 [1]	12007-00-0 [1]	
Dinikkelboriid; [2]		234-494-6 [2]	12007-01-1 [2]	
Trinikkelboriid; [3]		234-495-1 [3]	12007-02-2 [3]	
Nikkelboriid; [4]		235-723-2 [4]	12619-90-8 [4]	
Dinikkelsiltsiid; [5]		235-033-1 [5]	12059-14-2 [5]	
Nikkeldisiltsiid; [6]		235-379-3 [6]	12201-89-7 [6]	
Dinikkelfosfiid; [7]		234-828-0 [7]	12035-64-2 [7]	
Nikkelboorfosfiid; [8]		- [8]	65229-23-4 [8]	
Dialumiiniumnikkeltetraoksiid; [1]	028-057-00-7	234-454-8 [1]	12004-35-2 [1]	
Nikkeltitaantrioksiid; [2]		234-825-4 [2]	12035-39-1 [2]	
Nikkeltitaanoksiid; [3]		235-752-0 [3]	12653-76-8 [3]	
Nikkeldivanaadiumheksaoksiid; [4]		257-970-5 [4]	52502-12-2 [4]	
Koobaltdimolübdeennikkeloktaoksiid; [5]		268-169-5 [5]	68016-03-5 [5]	
Nikkeltsirkooniumtrioksiid; [6]		274-755-1 [6]	70692-93-2 [6]	
Molübdeennikkeltetraoksiid; [7]		238-034-5 [7]	14177-55-0 [7]	
Nikkelvolframtetraoksiid; [8]		238-032-4 [8]	14177-51-6 [8]	
Nikkelroheline oliviin; [9]		271-112-7 [9]	68515-84-4 [9]	
Liitiumnikkeldioksiid; [10]		- [10]	12031-65-1 [10]	
Molübdeennikkeloksiid; [11]		- [11]	12673-58-4 [11]	
Kooballiitiumnikkeloksiid	028-058-00-2	442-750-5	—	
<b>▼ C1</b>				
Diarseentrioksiid; arseentrioksiid	033-003-00-0	215-481-4	1327-53-3	
Arseenpentoksiid; arseenoksiid	033-004-00-6	215-116-9	1303-28-2	
<b>▼ M14</b>				
Arseenhape ja selle soolad, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud soolad	033-005-00-1	—	—	A
<b>▼ C1</b>				
Pliivesinikarsenaat	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
Butaan [sisaldab $\geq 0,1$ % butadieeni (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C ► <b>M5</b> ————— ◀
Isobutaan [sisaldab $\geq 0,1$ % butadieeni (203-450-8)] [2]		200-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-butadien; buta-1,3-dien	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Benseen	601-020-00-8	200-753-7	71-43-2	► <b>M5</b> ————— ◀



▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Trietüülarsenaat	601-067-00-4	427-700-2	15606-95-8	
Vinüülkloriid; kloroetüleen	602-023-00-7	200-831-0	75-01-4	

▼ **M14**

Bis(klorometüül)eeter; Oksübis(klorometaan)	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	
--	--------------	-----------	----------	--

▼ **C1**

Klorometüül-metüüleeter; klorodimetüüleeter	603-075-00-3	203-480-1	107-30-2	
2-naftüülamiin; beeta-naftüülamiin	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8	► <b>M5</b> ————— ◀
Bensidiin 4,4'-diaminobifenüül; bifenüül-4,4'-üleendiamiin	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5	► <b>M5</b> ————— ◀
Bensidiini soolad	612-070-00-5			
2-naftüülamiini soolad	612-071-00-0	209-030-0[1] 210-313-6[2]	553-00-4[1] 612-52-2[2]	
Bifenüül-4-tüülamiin; ksenüüla- miin; 4-aminobifenüül	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1	
Bifenüül-4-tüülamiini soolad; ksenüülamiini soolad; 4-aminobife- nüüli soolad	612-073-00-1			

▼ **M26**

Pigi, kivisöetõrv, kõrgtempera- tuurne; (Jääk, mis saadakse kõrgtempera- tuurilise kivisöetõrva destilleeri- misel. Must tahke aine, mille pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 30 °C – 180 °C (86 °F – 356 °F). Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike segust.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2	
---	--------------	-----------	------------	--

▼ **C1**

Tõrv, kivisüsi; kivisöetõrv (Kivisöe destruktiiivse destilla- tsiooni kõrvalsaadus. Peaaegu musta värvi pooltahke aine. Aromaatsete süsivesinike, fenoo- liühendite, lämmastikaluste ja tiofeeni keeruline segu.)	648-081-00-7	232-361-7	8007-45-2	
Tõrv, kivisüsi, kõrgtemperatuuri- line; kivisöetõrv (Kondensatsioonisaadus, mis saadakse kivisöe kõrgtempera- tuursel (üle 700 °C) destruktiiivsel destilleerimisel eralduva gaasi jahutamisel kuni välistemperatuu- rini. Veest tihedam musta värvi viskoosne vedelik. Koosneb põhili- selt kondenseerunud aromaatse tuumaga süsivesinike keerulisest segust. Võib sisaldada väikestes kogustes fenooliühendeid ja aromaatseid lämmastikaluseid.)	648-082-00-2	266-024-0	65996-89-6	

## ▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Tõrv, kivisüsi, madalatemperatuuriline; kivisööli</p> <p>(Kondensatsioonisaadus, mis saadakse kivisöe madaltemperatuurilisel (alla 700 °C) destruktiivsel destilleerimisel l tekkiva gaasi jahutamisel umbes välistemperatuurini. Veest tihedam musta värvi viskoosne vedelik. Koosneb põhiliselt kondenseerunud tuumaga aromaatsetest süsivesinikest, fenooliühenditest, aromaatsetest lämmastikalustest ja nende alküülderivaatidest.)</p>	648-083-00-8	266-025-6	65996-90-9	
<p>Tõrv, pruunsüsi;</p> <p>(Pruunsöetõrvast destilleeritud õli. Koosneb põhiliselt alifaatsetest, naftensetest ja ühe- kuni kolmesüklilistest aromaatsetest süsivesinikest, nende alküülderivaatidest, heteroaromaatsetest ühenditest ning ühe- ja kahetsüklilistest fenoolidest, mille keemisiirid on ligikaudu 150 °C ja 360 °C vahel.)</p>	648-145-00-4	309-885-0	101316-83-0	
<p>Tõrv, pruunsüsi, madalatemperatuuriline;</p> <p>(Pruunsöe madalal temperatuuril koksistamisel ja madalal temperatuuril gaasistamisel saadud tõrv. Koosneb põhiliselt alifaatsetest, naftensetest ja tsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest, heteroaromaatsetest süsivesinikest ja tsüklilistest fenoolidest.)</p>	648-146-00-X	309-886-6	101316-84-1	
<p>Destillaadid (nafta), kerged parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoosusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel määral küllastunud alifaatseid süsivesinikke, mis harilikult selles toorõli destilleerimisvahemikus esinevad)</p>	649-050-00-0	265-051-5	64741-50-0	

## ▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), rasked parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel määral küllastunud alifaatseid süsivesinikke.)</p>	649-051-00-6	265-052-0	64741-51-1	
<p>Destillaadid (nafta), kerged nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalhelaga parafiine.)</p>	649-052-00-1	265-053-6	64741-52-2	
<p>Destillaadid (nafta), rasked nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli atmosfäärirõhul destilleerimise jäägi vaakumdestilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalhelaga parafiine.)</p>	649-053-00-7	265-054-1	64741-53-3	
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappesega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalhelaga parafiine.)</p>	649-054-00-2	265-117-3	64742-18-3	

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappesega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalalhelaga parafiine.)</p>	649-055-00-8	265-118-9	64742-19-4	
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappesega töötlemise protsessist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-056-00-3	265-119-4	64742-20-7	
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappesega töötlemise protsessist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-057-00-9	265-121-5	64742-21-8	
<p>Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. See sisaldab suhteliselt suurel määral alifaatseid süsivesinikke.)</p>	649-058-00-4	265-127-8	64742-27-4	

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged parafiinsed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-059-00-X	265-128-3	64742-28-5	
<p>Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-060-00-5	265-135-1	64742-34-3	
<p>Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged nafteensed; rafineerimata või väherafineeritud baasnafta</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-061-00-0	265-136-7	64742-35-4	
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbenssiini propaanieraldaja tipugaas, C<sub>3</sub>-rikas, happevaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud süsivesinike fraktsioneerimisel ning mida töödeldakse happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>, valdavalt C<sub>3</sub>.)</p>	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimisseade; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimisseade, C<sub>1-5</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini stabilisatsiooniseadme tipugaas, C<sub>2-4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütilise reformingu seadmest, C<sub>1-4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformingu produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-5</sub> olefiin-parafiinne alküülimisseadme toide; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega olefiinsete ja parafiinsete süsivesinike segu süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, mida kasutatakse toitenä alküülimisel. Välisõhu temperatuur ületab tavaliselt nende segude kriitilise temperatuuri.)</p>	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Gaasid (nafta), C <sub>4</sub> -rikas; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise fraktsioonimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>5</sub> , valdavalt C <sub>4</sub> .)	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), deetaanimeseadme tipugaasid; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt etaani ja etüleeni.)	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), isobutaanieralduskolonniga tipugaasid; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse butaani-buteeni voo atmosfäärdestilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), depropanimiseadme gaas, kuiv, propüleerikas; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide produktide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt propüleeni, mõningal määral ka etaani ja propaani.)	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), depropanimiseadme tipugaasid; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), gaasi regenereerimiseadme tipugaasid; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse mitmesuguste süsivesinikevoogude fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> , valdavalt propaanist.)	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), girbatol-seadme toide; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mida kasutatakse girbatol-seadme toitenä vesiniksulfiidi eemaldamiseks. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), isomeeritud raskbenssiini fraktsionaator, C4-rikas, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p>	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsiooniva destillatsiooni kogujast; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbenssiini stabilisatsiooniasorberist; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbenssiini stabiliseerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise, reformingu ja hüdrosulfureerimise kombineeritud seadme eraldunud gaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise, katalüütilise reformingu ja hüdrosulfureerimise produktide fraktsioonimisel, töödeldud happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini fraktsioonimisseadme stabilisaatorist; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside töötlemise segatud voog, C<sub>4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini, destillatsiooni jääkgaasi ja katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatori jääkgaasi fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt butaanist ja isobutaanist.)</p>	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside kogumistehas, C<sub>1,2</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini, destillaadi jääkgaasi ja katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatori jääkgaasi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>, valdavalt metaanist ja etaanist.)</p>	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), vaakumdestillatsiooni jääkide termilise krakkimise seadmest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaakumjääkide termilisel krakkimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Süsivesinikud, C<sub>3,4</sub>-rikkad, nafta destillaat; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tooröli destilleerimisel ja kondenseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, valdavalt C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni raskbenssiini deheksaanimiskoloni eelfraktsioon; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kogu otsedestillatsiooni raskbenssiini fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdrokrakkimiseadme propanieralduskoloni heitgaas, süsivesinikurikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokrakkimisproduktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.) Võib sisaldada vähesel hulgal ka vesinikku ja vesiniksulfiidi.)</p>	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimiseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jäägid (nafta), alküülimiskolonnist, C<sub>4</sub>-rikkad; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse mitmesugustest rafineerimisoperatsioonidest pärinevate voogude destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>5</sub>, peamiselt butaanist, ning keeb temperatuuril vahemikus umbes - 11,7 °C – 27,8 °C.)</p>	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
Süsivesinikud, C <sub>1-4</sub> ; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilisel krakkimisel ja absorberiooperatsioonidel ning toorõli destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> ning on keemispriiridega umbes vahemikus -164 °C kuni - 0,5 °C.)	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>1-4</sub> , demerkaptaanitid; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse süsivesinikgaaside demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> ning on keemispriiridega umbes vahemikus -164 °C kuni - 0,5 °C.)	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>1-3</sub> ; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> ning keemispriiridega umbes vahemikus -164 °C kuni -42 °C.)	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>1-4</sub> , butaanieraldamiseadme fraktsioon; naftagaas	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), C <sub>1-5</sub> , määrjad; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destilleerimisel ja/või destillatsioonikoloni gaasiõli krakkimisel. Koosneb süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>2-4</sub> ; naftagaas	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>3</sub> ; naftagaas	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), alküülimisadme toitegaas; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasiõli katalüütilisel krakkimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), depropanimis-seadme põhjajääkide fraktsiooni-mise heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse depropanimis-seadme põhjajääkide fraktsiooni-misel. Koosneb peamiselt butaan-ist, isobutaanist ja butadienist.)</p>	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), töötlemise heitgaa-side segu; naftagaas</p> <p>(Mitmesugustest protsessidest saadav keerulise koostisega segu. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiid-ist ja süsivesinikest süsiniku aato-mite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiline krak-kimine; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesi-nikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2-4</sub>, demerkaptaa-nitid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldami-seks. Koosneb peamiselt küllas-tunud ja küllastumata süsivesini-kest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub> ning keemispriiridega vahemikus umbes -51 °C kuni -34 °C.)</p>	649-099-00-8	272-205-5	68783-65-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), toorõli fraktsiooni-misseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli frakt-sioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahe-mikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), deheksaanimis-seadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kombineeritud raskbensiini voogude fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni bensiini fraktsiooniva stabilisaatori heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni bensiini fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), raskbensiini unifitseeriva desulfureerimisedsorberi heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini unifitseerival desulfurisatsiooniprotsessil ning eraldatakse saadud raskbensiinist. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilise reformingu heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformingul ning kogu väljavoolu fraktsioonimisel. Koosneb metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooniseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> desorberi toite fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt C<sub>3</sub>-süsivesinikest.)</p>	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni produktide stabiliseerimiseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tooröli destillatsiooni esimesest kolonnist saadava vedeliku fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiooni butaanieraldamiseadme; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiooni fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaatide ja raskbensiooni stabilisatsiooniseadme; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiooni ja destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud destillaatide, gaasiõli ja raskbensiooni lahutusadme; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud destillaatide, raskbensiooni ja gaasiõli eraldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud süsivesinike stabilisatsiooniseadme; nafta koksistamine; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta koksistamisprotsessist pärinevate termiliselt krakitud süsivesinike fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Gaasid (nafta), kergelt aurkrakitud, butadieenikontsentraat; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt C <sub>4</sub> .)	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni raskbenssiini katalüütilise reformingu produktide stabilisatsiooniseadme tipugaas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbenssiini katalüütilisel reformingul ja kogu väljavoolu fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>4</sub> ; naftagaas	649-113-00-2	289-339-5	27741-01-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>1-4</sub> , C <sub>3</sub> -rikkad; naftagaas	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), aurufaasilise krakkimise heitgaas, C <sub>3</sub> -rikas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt propüleeni vähese propaanisisaldusega ning on keemispriiridega vahemikus umbes -70 °C kuni 0 °C.)	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>4</sub> , aurufaasilise krakkimise seadme destillaat; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C <sub>4</sub> , valdavalt 1-buteeni ja 2-buteeni, sisaldades ka butaani ja isobuteeni, keemispriiridega umbes -12 °C kuni 5 °C.)	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitid, C <sub>4</sub> -fraktsioon; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasisegu demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide oksüdeerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt C <sub>4</sub> küllastatud ja küllastumata süsivesinikest.)	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	► <u>M5</u> ————— ◀ K

▼ M14

1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad C <sub>4</sub> -süsivesinikud; Naftagaas	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K
--	--------------	-----------	------------	---

▼ C1

Rafinaadid (nafta), aurkrakitud, C <sub>4</sub> -fraktsioon, ekstraheeritud vaskammooniumatsetaadiga, C <sub>3-5</sub> ja C <sub>3-5</sub> küllastumata, butadieenivabad; naftagaas	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	► <u>M5</u> ————— ◀ K
---	--------------	-----------	------------	-----------------------

Gaasid (nafta), amiinsüsteemi toitegaas; töötlemise heitgaas (Amiinsüsteemi toitegaas vesiniksulfiidi eraldamiseks. Koosneb peamiselt vesinikust. Võib sisaldada ka süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi, vesiniksulfiidi ning alifaatseid süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	► <u>M5</u> ————— ◀ K
---	--------------	-----------	------------	-----------------------

Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrosulfurisaaatori heitgaas; töötlemise heitgaas (Benseeniseadme pärinevad heitgaasid. Koosnevad peamiselt vesinikust. Võivad sisaldada ka süsinikmonoksiidi ning süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> , sealhulgas benseeni.)	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	► <u>M5</u> ————— ◀ K
---	--------------	-----------	------------	-----------------------

Gaasid (nafta), benseeniseadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse benseeniseadme gaaside retsirkuleerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos väikese koguse süsinikmonoksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K
---	--------------	-----------	------------	-----------------------



▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), õlisegude destillatsiooni heitgaas, vesiniku-lämmastikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse õlisegu destilleerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja lämmastikust koos vähese koguse süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini desorberi tipugaasid; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabiliseerimisel. Koosneb vesinikust ja küllastatud süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadme ringlusgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub> toite katalüütilise reformingu produktide destilleerimisel ning retsirkuleeritakse vesiniku konserveerimiseks. Koosneb peamiselt vesinikust. Võib sisaldada vähesel hulgal süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastikku ja süsivesinike süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-125-00-8	270-760-3	68477-80-5	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadmest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub> toite katalüütilise reformingu produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub> ja vesinikust.)</p>	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p>	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2</sub>-ringlusgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vesiniku ekstraheerimisel gaasivoost, mis koosneb peamiselt vesinikust koos väikese koguse lämmastiku, süsinikmonooksiidi, metaani, etaani ja etüleeniga. Sisaldab valdavalt selliseid süsivesinikke nagu metaan, etaan ja etüleen ning väikeses koguses vesinikku, lämmastikku ja süsinikmonooksiidi.)</p>	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kuiv, väävelvesinikurikas, gaasikontsentratsiooniseadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Kuivade gaaside segu, mis saadakse gaasikontsentratsiooniseadmest. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasikontsentradi reabsorberi destillaat; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasi kontsentratsioonireabsorberi kombineeritud gaasivoogude produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust, süsinikmonooksiidist, süsinikdioksiidist, lämmastikust, vesiniksulfiidist ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse vesinikurikkast voost vesiniku absorbeerimisel. Koosneb vesinikust, süsinikmonooksiidist, lämmastikust ja metaanist koos vähese hulga C<sub>2</sub>-süsivesinikega.)</p>	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse gaasina süsivesinikgaaside jahutamisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonooksiidi, lämmastiku, metaani ja C<sub>2</sub>-süsivesinikega.)</p>	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), eraldatud hüdrokeenimiseadme ringlusõlist, vesinik-lämmastikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse retsirkuleeritud hüdrokeenitud õlisegust. Koosneb peamiselt vesinikust ja lämmastikust koos vähese hulga süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse retsirkuleeritud reaktori-gaasidest. Sisaldab peamiselt vesinikku koos vähese hulga süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastiku, vesiniksulfiidi ja küllastatud alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Reforminguseadmetest saadav keerulise koostisega segu. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonooksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdreformingu-seadme gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdreforminguprot-sessil. Koosneb peamiselt vesinikust, metaanist ja etaanist koos vähese hulga vesiniksulfiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), hüdroreformingu-seadme gaas, vesiniku-metaanirikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdroreforminguprotsessil. Koosneb peamiselt vesinikust ja metaanist koos vähese hulga süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastiku ja küllastunud alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdroreformingu-seadme ringlusgaas, vesinurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdroreforminguprotsessil. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonoksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), termilise krakkimise produktide destillatsioonist; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse termilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, süsinikmonoksiidist, süsinikdioksiidist ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise refraktsioonimisabsorberist; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide refraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini separaatorist; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformingul. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatorist; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabiliseerimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), krakitud destillaatide hüdrogeenimisseadme gaasiseparaatorist; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse krakitud destillaatide katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb vesinikust ja küllastatud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud otsedestillatsiooni raskbensiini separaatorist; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini hüdrosulfureerimisel. Koosneb vesinikust ja küllastatud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsedestillatsiooni raskbensiini stabilisaatori tipugaasid; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformingul ning kogu väljavoolu fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme kõrgsurveaurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib reformingureaktori heitvedeliku kõrgrõhul aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga metaani, etaani ja propaaniga.)</p>	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme madalsurve aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib reformimisreaktori heitvedeliku madalrõhul aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga metaani, etaani ja propaaniga.)</p>	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), nafta destillatsiooni heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse destilleerimisel gaasivoost, mis sisaldab vesinikku, süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikke C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub> või saadakse etaani ja propaani krakkimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>2</sub>, vesinikust, lämmastikust ja süsinikmonooksiidist.)</p>	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrosenaatori depentaanimiseadme tipugaasid; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib benseeniseadme toite katalüütilisel hüdrosenimisel järgneva depentaanimisega. Koosneb peamiselt vesinikust, etaanist ja propaanist koos vähese hulga lämmastiku, süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>. Võib sisaldada benseenijälgi.)</p>	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooni tipugaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse vedelfaasilise katalüütilise krakkimisprotsessi tipuproduktide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, lämmastikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Naftaproduktid, töötlemisgaasid; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga metaani, etaani ja propaniga.)</p>	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdrokrakkimiseadme madalrõhuseparaatorist; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrokrakkimisreaktori väljavoolu vedeliku-auru eraldamisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), töötlemisest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse mitmesugustest naftatöötlemisoperatsioonidest. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), bensiini reforminguseadme separaatori heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse naftenide keemilisel töötlemisel aromaatseteks ühenditeks. Koosneb vesinikust ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud väävlirikka petrooleumi pentaanieemaldamise seadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrogeenitud petrooleumi depentaniseerival stabiliseerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist koos vähese hulga lämmastiku, vesiniksulfiidi, süsinikmonooksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), väävlirikka petrooleumi katalüütilise hüdrogeenimise seadme aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse seadme aurustist väävlirikka petrooleumi katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja metaanist koos vähese hulga lämmastiku, süsinikmonooksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), heitgaas, eraldatud stabiliseerimise seadme desulfuraatori vedelproduktidest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse unifitseeriva desulfureerimisprotsessi vedelproduktist. Koosneb vesiniksulfiidist, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooni jääkgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib vedelfaasilise katalüütilise krakkimise tipuprodukti fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, lämmastikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	► <b>M5</b> ————— ◀ K



## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise sekundaarabsorberi skraberite heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib vedelfaasilise katalüütilise krakkimise tipugaasi absorbeerimisel. Koosneb vesinikust, lämmastikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), raske destillaadi hüdrodesulfureerimise heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse raske destillaadi hüdrodesulfureerimise vedelproduktist. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), bensiini reforminguseadme stabilisatsiooniseadme heitgaas, tipufraktsioonide rektifikatsioon; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse bensiini reforminguseadme platinareaktorite kergete tipufraktsioonide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), toorõli destillatsiooni heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse toorõli destilleerimisel esimesest kolonnist. Koosneb lämmastikust ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kergkrakitud toorõli fraktsioonimisel; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse kergkrakitud toorõli fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), destillaatide unifitseerimisseadmete heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Vesiniku ja metaani segu, mis saadakse unifitseerimisseadme produktide fraktsioonimisel.)</p>	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), raskbensiini katalüütilise desulfureerimisseadme separaatori heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini hüdrodesulfureerimisest. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni raskbensiini hüdrodesulfureerimisseadmest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini hüdrodesulfureerimisest. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), käsnabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme gaasiõli desulfureerimis- ja destillatsiooniseadmete heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme ja gaasiõli desulfurisaatori produktide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), toorõli destillatsioon ja katalüütiline krakkimine; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib toorõli destilleerimisel ja katalüütilise krakkimise protsessis. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, lämmastikust, süsinikmonoksiidist ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli dietanoolamiini skraberi heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib gaasiõlide desulfureerimisel dietanoolamiiniga. Koosneb peamiselt vesiniksulfiidist, vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrosulfureerimise seadme jääkvedelik; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrosulfureerimisreaktsiooni heitveest vedelfaasi eraldamisel. Koosneb peamiselt vesinikust, vesiniksulfiidist ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrosulfureerimise seadme läbipuhumise gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega gaasisegu, mis saadakse reforminguseadmest ja hüdrosulfureerimisreaktori läbipuhumisaadest. Koosneb peamiselt vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdrosulfureerimis-seadme aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega gaasisegu, mis saadakse hüdrosulfureerimisreaktsiooni jääkvedelike aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	► <b>M5</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), raskbenssiini auru-faasilise kõrgrõhu krakkimise jääk-gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse raskbenssiini aurkrakki-misproduktide mittekondenseeruva-te osade ning edasiste produk-tide valmistamisel saadavate jääk-gaaside seguna. Koosneb peamiselt vesinikust ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>, millesse võib olla segatud ka maagaasi.)</p>	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), naftadestillaatide jääkide termilise viskoossuse alan-damise seadme heitgaas; töötle-mise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse jääkide viskoossuse alan-damisel ahjus. Koosneb peamiselt vesiniksulfiidist ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-4</sub>; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli krakkimis-produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>, valda-valt propaanist ja propüleenist, keemistemperatuuriga umbes -51 °C kuni -1 °C.)</p>	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaatide ja raskben-siini destillatsiooniseadmest; nafta-gaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, katalüütiliselt krakitud destil-laatide produktide ja katalüütiliselt krakitud raskbenssiini destillatsioo-nist. Koosneb peamiselt süsivesini-kest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsiooniseadmet; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsiooniseadmet. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsioonikolonnist, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsioonikolonnist ning millest on amiintöötusega eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), krakkdestillaatide hüdrogeenimiseadmet; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud destillaatide katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooniproduktide hüdrosulfureerimise seadmet, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooniproduktide katalüütilisel hüdrosulfureerimisel ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise krakkimise seadmest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasiõli katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), gaasikogumistehasest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse mitmesuguste süsivesinikevoogude töötlemisel eraldunud süsivesinike destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, destillaatide katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), gaasikogumistehasest ja etaaneemaldamise seadmetest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse mitmesuguste süsivesinikevoogude töötlemisel eraldunud süsivesinike destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud destillaadi ja hüdrodesulfureeritud raskbenssiini destillatsiooni kolonnist, happevaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrodesulfureeritud raskbenssiini ja destilleeritud süsivesinikevoogude fraktsioonimisel ning mida on töödeldud happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimiseadmest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimiseadmest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), alküleerimiseadme propüleentoite deetaaniseadmest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse propaani ja propüleeni reaktsiooniproductide destillatsioonist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli hüdrodesulfureerimiseadmest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaakumgaasiõli katalüütilisel hüdrodesulfureerimisel ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	► <u>M5</u> ————— ◀ K

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Gaasid (nafta), katalüütiliste krakkproduktide destillatsiooni tipugaas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütiliste krakkproduktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>5</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes –48 °C kuni 32 °C.)	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	►M5 ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>1-2</sub> ; naftagaas	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	►M5 ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>2-3</sub> ; naftagaas	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	►M5 ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>3-4</sub> ; naftagaas	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	►M5 ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>4-5</sub> ; naftagaas	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	►M5 ————— ◀ K
Küttegaasid; naftagaas  (Kergete gaaside segu. Koosneb peamiselt vesinikust ja/või madalmolekulaarsetest süsivesinikest.)	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	►M5 ————— ◀ K
Küttegaasid, tooröli destillaadid; naftagaas  (Keerulise koostisega kergete gaaside segu, mis tekib tooröli destillatsioonil ja raskbenssiini katalüütilisel reformingul. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes –217 °C kuni –12 °C.)	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	►M5 ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>3-4</sub> ; naftagaas	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	►M5 ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>4-5</sub> ; naftagaas	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	►M5 ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>2-4</sub> , C <sub>3</sub> -rikas; naftagaas	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	►M5 ————— ◀ K
Naftagaasid, veeldatud naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib tooröli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>7</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes –40 °C kuni 80 °C.)	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	►M5 ————— ◀ K ►M5 ————— ◀



## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasisegu demerkaptaanimisel merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>7</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes –40 °C kuni 80 °C.)</p>	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K ► <u>M5</u> ————— ◀
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-4</sub>, isobutaanirikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tavaliselt süsiniku aatomite arvuga C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub> küllastunud ja küllastumata süsivesinike, valdavalt butaani ja isobutaani destillatsioonist. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>, valdavalt isobutaanist.)</p>	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Destillaadid (nafta), C<sub>3-6</sub>, piperüleenirikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tavaliselt süsiniku aatomite arvuga C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub> küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike destillatsioonist. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt piperüleenidest.)</p>	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), butaani fraktsiooniva destillatsiooni produkt; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse butaanifraktsiooni destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	► <u>M5</u> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2-3</sub>; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise fraktsioonimise produktide destilleerimisel. Koosneb valdavalt etaanist, etüleenist, propaanist ja propüleenist.)</p>	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	► <u>M5</u> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud gaasiõli depropanimis-seadme heitgaas, C<sub>4</sub>-rikas, happevaba; naftagaas;</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud gaasiõli süsivesinikvoo fraktsioonimisel ning on töödeldud vesiniksulfiidi jt happeliste ühendite eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, valdavalt C<sub>4</sub>.)</p>	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiooni butaanieemaldamisseadme gaas, C<sub>3-5</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiooni stabiliseerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	► <b>M5</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), isomeeritud raskbensiooni fraktsiooni stabilisatsaator; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse isomeeritud raskbensiooni fraktsiooni stabiliseerimise seadmest. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	► <b>M5</b> ————— ◀ K
Erioniit	650-012-00-0		12510-42-8	
Asbest	650-013-00-6		12001-29-5 12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5	

▼ **C1**

## 2. liide

▼ **M61**

## Punkt 28 – kantserogeenid: 1B kategooria

▼ **C1**

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
Berüllium	004-001-00-7	231-150-7	7440-41-7	
Berülliumühendid, välja avatud alumiiniumberülliumsilikaadid	004-002-00-2			
Berülliumoksiid	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Sulfallaat (ISO); 2-kloorallüüldietüülditiokarbamaat	006-038-00-4	202-388-9	95-06-7	
Dimetüülkarbamoüülkloriid	006-041-00-0	201-208-6	79-44-7	
Diasmetaan	006-068-00-8	206-382-7	334-88-3	
▼ <b>M14</b>				
O-isobutüül-N-etoksükarbonüülitiokarbamaat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-heksüül-N-etoksükarbonüülitiokarbamaat	006-102-00-1	432-750-3	—	
▼ <b>C1</b>				
Hüdrasiin	007-008-00-3	206-114-9	302-01-2	► <b>M5</b> ————— ◀
N,N-dimetüülhüdrasiin	007-012-00-5	200-316-0	57-14-7	
1,2-dimetüülhüdrasiin	007-013-00-0		540-73-8	► <b>M5</b> ————— ◀
Hüdrasiini soolad	007-014-00-6			
Isobutüülnitrit	007-017-00-2	208-819-7	542-56-3	► <b>M5</b> ————— ◀
Hüdrasobenseen; 1,2-difenüülhüdrasiin	007-021-00-4	204-563-5	122-66-7	
Hüdrasiin-bis(3-karboksü-4-hüdroksübenseensulfonaat)	007-022-00-X	405-030-1		
▼ <b>M45</b>				
E-klaasmikrokiud, esindava koostisega; [juhuliku orientatsiooniga kaltsium-alumiinium-silikaatkiud järgmise esindava koostisega (massiprotsendid): SiO <sub>2</sub> 50,0–56,0 %, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 13,0–16,0 %, B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 5, 8–10,0 %, Na <sub>2</sub> O < 0,6 %, K <sub>2</sub> O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> < 0,5 %, F <sub>2</sub> < 1,0 %. Protsess: tavaliselt leegis peenemaks venitamine ja keerutamine. (Väiksel hulgal võib esineda täiendavaid iseseisvaid elemente; protsessinimekiri ei välista innovatsiooni).]	014-046-00-4	—	—	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
▼ <b>M69</b> Ränikarbiidkiud (läbimõõt < 3 µm, pikkus > 5 µm ning pikkuse ja läbimõõdu suhe ≥ 3: 1)	014-048-00-5	206-991-8	409-21-2 308076-74-6	
▼ <b>C1</b> Heksametüülfosfortriamiid; heksametüülfosforamiid	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9	
▼ <b>M14</b> Järgmiste komponentide segu: dimetüül-(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat; dietüül(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat; metüületüül(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat	015-196-00-3	435-960-3	—	
▼ <b>M26</b> Indiumfosfiid	015-200-00-3	244-959-5	22398-80-7	
▼ <b>C1</b> Dimetüülsulfaat	016-023-00-4	201-058-1	77-78-1	► <b>M5</b> ————— ◀
Dietüülsulfaat	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5	
1,3-propaansulfoon	016-032-00-3	214-317-9	1120-71-4	
Dimetüülsulfamoöüülkloriid	016-033-00-9	236-412-4	13360-57-1	
Kaaliumdikromaat	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Ammooniumdikromaat	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M14</b> Naatriumdikromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
—————				
▼ <b>C1</b> Kromüüldikloriid; kroomoksiidkloriid	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
Kaaliumkromaat	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
Kaltsiumkromaat	024-008-00-9	237-366-8	13765-19-0	
Strontsiumkromaat	024-009-00-4	232-142-6	7789-06-2	
Kroom(III)kromaat; kroomkromaat	024-010-00-X	246-356-2	24613-89-6	
Kroomi(VI)ühendid, välja arvatud baariumkromaat ning mujal ► <b>M5</b> määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa ◀ märgitud ühendid	024-017-00-8	—	—	
Naatriumkromaat	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M61</b> Koobalt	027-001-00-9	231-158-0	7440-48-4	
▼ <b>C1</b> Koobaltdikloriid	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Koobaltsulfaat	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	► <b>M5</b> ————— ◀

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<b>▼ M14</b>				
Koobaltatsetaat	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Koobaltnitraat	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Koobaltkarbonaat	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
<b>▼ M26</b>				
Galliumarseniid	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
<b>▼ C1</b>				
Kaaliumbromaat	035-003-00-6	231-829-8	7758-01-2	
Kaadmiumoksiid	048-002-00-0	215-146-2	1306-19-0	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumfluoriid	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumkloriid	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumsulfaat	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumsulfiid	048-010-00-4	215-147-8	1306-23-6	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmium (pürofoorne)	048-011-00-X	231-152-8	7440-43-9	► <b>M5</b> ————— ◀
<b>▼ M49</b>				
Kaadmiumkarbonaat	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
Kaadmiumhüdrosiid; kaadmiumdihüdrosiid	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
Kaadmiumnitraat; kaadmiumdinitraat	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7	
<b>▼ M14</b>				
Pliikromaat	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Pliisulfokromaatkollane; C.I. Pigment Yellow 34; [Selle aine koostisnumber värviindeksis (Colour Index) on C.I. 77603.]	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
Pliikromaatmolübdatsulfaatpu-nane; C.I. Pigment Red 104; [Selle aine koostisnumber värviindeksis (Colour Index) on C.I. 77605.]	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
<b>▼ C1</b>				
Isopreen (stabiliseeritud) 2-metüül-1,3-butadien	601-014-00-5	201-143-3	78-79-5	D
Benso[a]püreen; benso[d, e,f]krüseen	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
Benso[a]antratseen	601-033-00-9	200-280-6	56-55-3	
Benso[b]fluoranteen; benso[e]atsefeenantrüleen	601-034-00-4	205-911-9	205-99-2	
Benso[j]fluoranteen	601-035-00-X	205-910-3	205-82-3	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Benso[k]fluoranteen	601-036-00-5	205-916-6	207-08-9	
Dibens[a, h]antratseen	601-041-00-2	200-181-8	53-70-3	
Krüseen	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9	
Benso[e]püreen	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2	

▼ **M61**

Benso[ <i>rst</i> ]pentafeen	601-090-00-X	205-877-5	189-55-9	
Dibenso[ <i>b,def</i> ]krüseen; dibenso[ <i>a,h</i> ]püreen	601-091-00-5	205-878-0	189-64-0	

▼ **M69**

Dibenso[ <i>def,p</i> ]krüseen, dibenso[ <i>a,l</i> ]püreen	601-092-00-0	205-886-4	191-30-0	
--	--------------	-----------	----------	--

▼ **C1**

1,2-dibromoetaan; etüleendibromiid	602-010-00-6	203-444-5	106-93-4	► <b>M5</b> ——— ◀
1,2-dikloroetaan; etüleendikloriid	602-012-00-7	203-458-1	107-06-2	

▼ **M45**

1,2-dikloropropaan; propüleendikloriid	602-020-00-0	201-152-2	78-87-5	
---	--------------	-----------	---------	--

▼ **C1**

1,2-dibromo-3-kloropropaan	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
Bromoetüleen	602-024-00-2	209-800-6	593-60-2	
Trikloroetüleen; trikloroeteen	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	
Kloropreen (stabiliseeritud) 2-klorobuta-1,3-dieen	602-036-00-8	204-818-0	126-99-8	D ► <b>M5</b> ——— ◀
α-klorotolueen; bensüülkloriid	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	► <b>M5</b> ——— ◀
α,α,α-triklorotolueen; bensotrikloriid	602-038-00-9	202-634-5	98-07-7	
1,2,3-trikloropropaan	602-062-00-X	202-486-1	96-18-4	D
1,3-dikloro-2-propanool	602-064-00-0	202-491-9	96-23-1	
Heksaklorobenseen	602-065-00-6	204-273-9	118-74-1	
1,4-diklorobut-2-een	602-073-00-X	212-121-8	764-41-0	► <b>M5</b> ——— ◀
2,3-dibromopropaan-1-ool; dibromo-1-propanool	2,3- 602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	► <b>M5</b> ——— ◀
α,α,α,4-tetraklorotolueen p-klorobensotrikloriid	602-093-00-9	226-009-1	5216-25-1	► <b>M5</b> ——— ◀
Etüleenoksiid; oksiraan	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
1-kloro-2,3-epoksüpropaan; epikloorhüdrin	603-026-00-6	203-439-8	106-89-8	
Propüleenoksiid; 1,2-epoksüpro- paan; metüüloksiraan	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	► <b>M5</b> ——— ◀
2,2'-bioksiraan; diepoksübutaan	1,2:3,4- 603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5	
2,3-epoksüpropaan-1-ool; glütsidool	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5	► <b>M5</b> ——— ◀

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<b>▼ M69</b>				
<i>m</i> -bis(2,3-epoksüpropoksü)benseen, resortsinooldiglütsidüüleeter	603-065-00-9	202-987-5	101-90-6	
<b>▼ C1</b>				
Fenüülglütsidüüleeter; 2,3-epoksüpropüülfenüüleeter; 1,2-epoksü-3-fenoksüpropan	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	► <b>M5</b> ————— ◀
Stüreenoksiid; (epoksüetüül)benseen; fenüüloksiraan	603-084-00-2	202-476-7	96-09-3	
Furaan	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	► <b>M5</b> ————— ◀
R-2,3-epoksü-1-propanool	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	► <b>M5</b> ————— ◀
(R)-1-kloro-2,3-epoksüpropan	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
<b>▼ M14</b>				
2,3-epoksüpropüültrimetüülammooniumkloriid ...%; Glütsidüültrimetüülammooniumkloriid ...%	603-211-00-1	221-221-0	3033-77-0	B
1-(2-amino-5-klorofenüül)-2,2,2-trifluoro-1,1-etaandiool-vesinikkloriid; [sisaldab vähem kui 0,1 % 4-kloroaniliini (EÜ nr 203-401-0)]	603-221-01-3	433-580-2	214353-17-0	
<b>▼ M69</b>				
2,2-bis(bromometüül)propan-1,3-diool	603-240-00-X	221-967-7	3296-90-0	
<b>▼ M61</b>				
1,2-dihüdroksübenseen; pürokatehool	604-016-00-4	204-427-5	120-80-9	
<b>▼ C1</b>				
4-amino-3-fluorofenool	604-028-00-X	402-230-0	399-95-1	
<b>▼ M14</b>				
Fenoolftaleiin	604-076-00-1	201-004-7	77-09-8	
<b>▼ M49</b>				
Formaldehüüd ...%	605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	
<b>▼ M61</b>				
atseetaldehüüd; etanaal	605-003-00-6	200-836-8	75-07-0	
<b>▼ C1</b>				
5-allüül-1,3-bensodioksool; safrool	605-020-00-9	202-345-4	94-59-7	► <b>M5</b> ————— ◀
3-propanoliid; 1,3-propiolaktoon	606-031-00-1	200-340-1	57-57-8	
4,4'-bis(dimetüülamino)-bensofeenoon Michleri ketoon	606-073-00-0	202-027-5	90-94-8	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<b>▼ M49</b>				
Antrakinoon	606-151-00-4	201-549-0	84-65-1	
2,3-epoksüpropüülmetakrülaat; glütsidüülmetakrülaat	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
<b>▼ C1</b>				
Uretaan (INN); etüülkarbamaat	607-149-00-6	200-123-1	51-79-6	
Metüülakrüülamidometoksaatsetaat (akrüülamiidi sisaldus ≥ 0,1 %)	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0	
Metüülakrüülamidoglükolaat (akrüülamiidi sisaldus ≥ 0,1 %)	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2	
Oksiraanmetanool, 4-metüülben- seen-sulfonaat, (S)-	607-411-00-X	417-210-7	70987-78-9	
<b>▼ M14</b>				
Etüül-1-(2,4-diklorofenüül)-5- (triklorometüül)-1H-1,2,4-triasool- 3-karboksülaat	607-626-00-9	401-290-5	103112-35-2	
<b>▼ M49</b>				
N,N'-metüüleendimorfoliin; N,N'-metüleenbismorfoliin; [formaldehüüd, mis vabaneb N,N'- metüleenbismorfoliinist]; [MBM]	607-721-00-5	227-062-3	5625-90-1	
<b>▼ M61</b>				
spirodiklofeen (ISO); 3-(2,4-diklo- rofenüül)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]- dets-3-een-4-üül-2,2- dimetüülbutanaat	607-730-00-4	–	148477-71-8	
<b>▼ M69</b>				
Naatrium-N-(hüdroksümetüül)glüt- sinaat, [naatrium-N-(hüdroksüme- tüül)glütsinaadist vabanev formaldehüüd]	607-746-00-1	274-357-8	70161-44-3	
<b>▼ C1</b>				
Akrülonitriil	608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	D ► <b>M5</b> ————— ◀
2-nitropropan	609-002-00-1	201-209-1	79-46-9	
<b>▼ M14</b>				
2,4-Dinitrotolueen; [1]	609-007-00-9	204-450-0 [1]	121-14-2 [1]	
Dinitrotolueen; [2]		246-836-1 [2]	25321-14-6 [2]	
<b>▼ C1</b>				
5-nitroatsenaften	609-037-00-2	210-025-0	602-87-9	
2-nitronaftaleen	609-038-00-8	209-474-5	581-89-5	
4-nitrobifenüül	609-039-00-3	202-204-7	92-93-3	
Nitrofeen (ISO); 2,4-diklorofenüül- 4-nitrofenüüleeter	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5	
2-nitroanisool	609-047-00-7	202-052-1	91-23-6	



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
2,6-dinitrotolueen	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2	► <b>M5</b> ————— ◀
2,3-dinitrotolueen	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	► <b>M5</b> ————— ◀
3,4-dinitrotolueen	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	► <b>M5</b> ————— ◀
3,5-dinitrotolueen	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Hüdrasiin-tri-nitrometaan	609-053-00-X	414-850-9	—	
2,5-dinitrotolueen	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	► <b>M5</b> ————— ◀
2-nitrotolueen	609-065-00-5	201-853-3	88-72-2	► <b>M5</b> ————— ◀
Asobenseen	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3	► <b>M5</b> ————— ◀
Metüül-ONN-asoksümetüülatsetaat; metüülasoksümetüülatsetaat	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1	
Dinaatrium-5-[(4'-((2,6-hüdroksü-3-((2-hüdroksü-5-sulfofenüül)aso)-fenüül)aso)(1,1'-bifenüül)-4-üül)aso]salitsülaato (4-)}kupraat(2-); CI Direct Brown 95	611-005-00-8	240-221-1	16071-86-6	
4-o-tolüülaso-o-toluidiin; 4-amino-2',3-dimetüülalobenseen; kiiregameetne ( <i>fast garnet</i> ) GBC alus; AAT; o-aminoasotolueen	611-006-00-3	202-591-2	97-56-3	
4-aminoasobenseen	611-008-00-4	200-453-6	60-09-3	
Bensidiinipõhised asovärvained; 4,4'-diarüülalobifenüülvärvid, välja arvatud need, mis on märgitud mujal ► <b>M5</b> määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa ◀	611-024-00-1	—	—	
Dinaatrium 4-amino-3-[[4'-((2,4-diaminofenüül)aso)][1,1'-bifenüül]-4-üül]aso]-5-hüdroksü-6-(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat; C.I. Direct Black 38	611-025-00-7	217-710-3	1937-37-7	
Tetraatrium 3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-düül-bis(aso)]bis[5-amino-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat]; C.I. Direct Blue 6	611-026-00-2	220-012-1	2602-46-2	
Dinaatrium 3,3'-[[1,1'-bifenüül]-4,4'-düül-bis(aso)]bis[4-aminonaf-taleen-1-sulfonaat]; C.I. Direct Red 28	611-027-00-8	209-358-4	573-58-0	
o-dianisidiinil põhinevad asovärvid; 4,4'-diarüülalaso-3,3'-dimetoksübifenüülvärvid, v.a need, mis on nimetatud mujal ► <b>M5</b> määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa ◀	611-029-00-9	—	—	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
o-tolidiiniil põhinevad värvid; 4,4'-diarüülaso-3,3'-dimetüülbifenüül-värvid, v.a need, mis on nimetatud mujal ► <b>M5</b> määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa ◀	611-030-00-4	—	—	
1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon; C.I. Disperse Blue 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8	
6-hüdroksü-1-(3-isopropoksüpropüül)-4-metüül-2-okso-5-[4-(fenüülaso)fenüülaso]-1,2-dihüdro-3-püridiinkarbonitril	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-hüdroksü-3-(2-metoksüfenüülaso)-2-sulfonato-7-naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)bis[(amino-1-metüületüül)-ammoonium]formaad	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	
Trinaatrium-[4'-(8-atsetüülamino-3,6-disulfo-nato-2-naftüül)-4''-(6-bensoüülamino-3-sulfonato-2-naftüül)bisfenüül-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'', O''']vask(II)	611-063-00-4	413-590-3	164058-22-4	
(Metüleenbis(4,1-fenüleenaso(1-(3-(dimetüülamino)propüül)-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-okso-püridiin-5,3-diüül)))-1,1'-dipüridiiniumdikloriidihüdrokloriid	611-099-00-0	401-500-5	—	
Fenüülhüdrasiin [1]	612-023-00-9	202-873-5 [1]	100-63-0 [1]	► <b>M5</b> ——— ◀
Fenüülhüdrasiinkloriid [2]		200-444-7 [2]	59-88-1 [2]	
Fenüülhüdrasiinhüdrokloriid [3]		248-259-0 [3]	27140-08-5 [3]	
Fenüülhüdrasiinsulfaat (2:1) [4]		257-622-2 [4]	52033-74-6 [4]	
2-metoksüaniliin; o-anisidiin	612-035-00-4	201-963-1	90-04-0	► <b>M5</b> ——— ◀
3,3'-dimetoksübensidiin; o-dianisidiin	612-036-00-X	204-355-4	119-90-4	
3,3'-dimetoksübensidiini soolad; o-dianisidiini soolad	612-037-00-5			
3,3'-dimetüülbensidiin; o-tolidiin	612-041-00-7	204-358-0	119-93-7	
<b>▼ M14</b>				
N,N'-diatsetüülbensidiin	612-044-00-3	210-338-2	613-35-4	
<b>▼ C1</b>				
4,4'-diaminodifenüülmetaan; 4,4'-metüleenidiamiin	612-051-00-1	202-974-4	101-77-9	► <b>M5</b> ——— ◀
3,3'-diklorobensidiin; 3,3'-diklorobifenüül-4,4'-üleendiamiin	612-068-00-4	202-109-0	91-94-1	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
3,3'-diklorobensidiini soolad; 3,3'-diklorobifenüül-4,4'-üleendiamiini soolad	612-069-00-X	210-323-0[1] 265-293-1[2] 277-822-3[3]	612-83-9[1] 64969-34-2[2] 74332-73-3[3]	
N-nitrosodimetüülamiin; dimetüülnitrosamiin	612-077-00-3	200-549-8	62-75-9	► <b>M5</b> ——— ◀
2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin; 4,4'-metüleen-bis-(2-kloroaniliin)	612-078-00-9	202-918-9	101-14-4	
2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliini soolad; 4,4'-metüleen-bis-(2-kloroaniliini) soolad	612-079-00-4			
3,3'-dimetüülbensidiini soolad; o-tolidiini soolad	612-081-00-5	210-322-5[1] 265-294-7[2] 277-985-0[3]	612-82-8[1] 64969-36-4[2] 74753-18-7[3]	
1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin	612-083-00-6	200-730-1	70-25-7	
4,4'-metüleen-di-o-toluidiin	612-085-00-7	212-658-8	838-88-0	
2,2'-(nitrosoimino)bisetanool	612-090-00-4	214-237-4	1116-54-7	
o-toluidiin	612-091-00-X	202-429-0	95-53-4	
Nitrosodipropüülamiin	612-098-00-8	210-698-0	621-64-7	
<b>▼ M14</b>				
4-metüül- <i>m</i> -fenüleendiamiin; 2,4-tolueendiamiin	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7	
<b>▼ C1</b>				
Tolueen-2,4-diammooniumsulfaat	612-126-00-9	265-697-8	65321-67-7	
4-kloroaniliin	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
<b>▼ M14</b>				
Metüül-fenüleendiamiin; Diaminotolueen; [Tehniline toode – 4-metüül- <i>m</i> -fenüleendiamiini (EÜ nr 202-453-1) ja 2-metüül- <i>m</i> -fenüleendiamiini (EÜ nr 212-513-9) reaktsioonil tekkinud segu.]	612-151-00-5	—	—	
<b>▼ C1</b>				
4-kloro-o-toluidiin [1] 4-kloro-o-toluidiinhüdrokloriid [2]	612-196-00-0	202-441-6 [1] 221-627-8 [2]	95-69-2 [1] 3165-93-3 [2]	► <b>M5</b> ——— ◀
2,4,5-trimetüülaniliin [1] 2,4,5-trimetüülaniliinhüdrokloriid [2]	612-197-00-6	205-282-0 [1] [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]	► <b>M5</b> ——— ◀

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
4,4'-tiodianiliin [1] ja selle soolad	612-198-00-1	205-370-9 [1]	139-65-1 [1]	► <b>M5</b> ————— ◀
4,4'-oksüdianiliin [1] ja selle soolad p-aminofenüüleeter [1]	612-199-00-7	202-977-0 [1]	101-80-4 [1]	► <b>M5</b> ————— ◀
2,4-diaminoanisool [1] 4-metoksü-m-fenüleendiamiin 2,4-diaminoanisoolsulfaat [2]	612-200-00-0	210-406-1 [1] 254-323-9 [2]	615-05-4 [1] 39156-41-7 [2]	
N,N,N',N'-tetrametüül-4,4'-metüleendianiliin	612-201-00-6	202-959-2	101-61-1	
C.I. aluseline violett 3, mis sisaldab ≥ 0,1 % Michleri ketooni (EÜ nr 202-027-5)	612-205-00-8	208-953-6	548-62-9	► <b>M5</b> ————— ◀
6-metoksü-m-toluidiin p-kresidiin	612-209-00-X	204-419-1	120-71-8	► <b>M5</b> ————— ◀

▼ **M14**

Bifenüül-3,3',4,4'-tetraüültetraamiin; Diaminobensidiin	612-239-00-3	202-110-6	91-95-2	
(2-kloroetüül)(3-hüdroksüpropüül)ammooniumkloriid	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
3-amino-9-etüülkarbasool; 9-etüülkarbasool-3-üülamiin	612-280-00-7	205-057-7	132-32-1	

▼ **M49**

Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 3:2) reaktsiooni saadused; [formaldehüüd, mis vabaneb 3,3'-metüleenbis[5-metüüloksasolidiinist]; formaldehüüd, mis vabaneb oksasolidiinist]; [MBO]	612-290-00-1	—	—	
Paraformaldehüüdi ja 2-hüdroksüpropüülamiini (vahekorras 1:1) reaktsiooni saadused; [formaldehüüd, mis vabaneb α,α,α-trimetüül-1,3,5-triasiin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanoolist]; [HPT]	612-291-00-7	—	—	
Metüülhüdrasiin	612-292-00-2	200-471-4	60-34-4	

▼ **C1**

Etüleenimiin; asiridiin	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4	
2-metüülasiiridiin; propüleenimiin	613-033-00-6	200-878-7	75-55-8	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaptafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahüdro-N-(1,1,2,2-tetrakloroetüül)ftalimiid	613-046-00-7	219-363-3	2425-06-1	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Karbadoks (INN); metüül-3-(kino-ksaliin-2-üülmetüleén)karbasaat-1,4-dioksiid; 2-(metoksuüülhüdrasonometüül)kvinoksalin-1,4-dioksiid	613-050-00-9	229-879-0	6804-07-5	
Järgmiste ainete segu: 1,3,5-tris(3-aminometüülfenüül)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-trioon; 3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-1-polü[3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-1-üül]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-triooni oligomeeride segu	613-199-00-X	421-550-1	—	
<b>▼ M14</b>				
Kinoliin	613-281-00-5	202-051-6	91-22-5	
<b>▼ C1</b>				
Akrüülamiid	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1	
<b>▼ M69</b>				
Butanoonoksiim, etüülmetüülketoksiim, etüülmetüülketoonoksiim	616-014-00-0	202-496-6	96-29-7	
<b>▼ C1</b>				
Tioatsetamiid	616-026-00-6	200-541-4	62-55-5	
Järgmiste ainete segu: N-[3-hüdroksü-2-(2-metüül-akrüüloüülamino-metoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiid; N-[2,3-bis-(2-metüülakrüüloüülamino-metoksü)-propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiid; metakrüülamiid; 2-metüül-N-(2-metüül-akrüüloüülaminometoksümetüül)-akrüülamiid; N-(2,3-dihüdroksüpropoksümetüül)-2-metüülakrüülamiid	616-057-00-5	412-790-8	—	
<b>▼ M14</b>				
N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdroksü-1-(hüdroksümetüül)etoksü]metüül]-6-okso-1H-puriin-2-üül]atsetamiid	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
<b>▼ M69</b>				
N-(hüdroksümetüül)akrüülamiid, metüüloolakrüülamiid, [NMA]	616-230-00-5	213-103-2	924-42-5	
<b>▼ C1</b>				
Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni fraktsioon; kerge õli  (Süsivesinike segu, mis on saadud kivisöetõrva destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>10</sub> ja destilleerub umbes vahemikus 80 °C – 160 °C.)	648-001-00-0	283-482-7	84650-02-2	
Tõrvaõlid, pruuntsüsi; kerge õli  (Ligniidi tõrva destillaat, mis keeb umbes vahemikus 80 °C – 250 °C. Koosneb peamiselt alifaatsetest ja aroomaatsetest süsivesinikest ja ühealuselistest fenoolidest.)	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Benseeni eelfraktsioon (süsi); kerge õli redestillaat, madala keemistemperatuuriga  (Destillaat koksiahju kergest õlist, mis destilleerub umbes temperatuuril alla 100 °C. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C <sub>4</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	J
Destillaadid (kivisõetõrv), benseeni fraktsioon, BTK-rikas; kerge õli redestillaat, madala keemistemperatuuriga  (Jääk, mis saadakse toorbenseeni destillatsioonil benseenifraktsioonide eraldamiseks. Koosneb peamiselt benseenist, toluenist ja ksüleenidest ja keeb umbes vahemikus 75 °C – 200 °C.)	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	J
Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku aatomite arvuga C <sub>6-10</sub> , C <sub>8</sub> rikkad; kerge õli redestillaat, madala keemistemperatuuriga	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	J
Lahustibensiin (kivisüsi), kerge; kerge õli redestillaat, madala keemistemperatuuriga	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	J
Lahustibensiin (kivisüsi), ksüleenistüreeni fraktsioon; kerge õli redestillaat, keskmise keemistemperatuuriga	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	J
Lahustibensiin (kivisüsi), kumarooni-stüreeni sisaldav; kerge õli redestillaat, keskmise keemistemperatuuriga	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	J
Raskbensiin (kivisüsi), destillatsiooni jäägid; kerge õli redestillaat, kõrge keemistemperatuuriga (Jääk saadakse regenereeritud nafta destillatsioonil. Koosneb peamiselt naftaleenist ning indeeni ja stüreeni kondensatsiooniproduktidest.)	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	J
Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku aatomite arvuga C <sub>8</sub> ; kerge õli redestillaat, kõrge keemistemperatuuriga	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	J
Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku aatomite arvuga C <sub>8-9</sub> , süsivesinikvaikude polümeerisatsiooni kõrvalsaadus; kerge õli redestillaat, kõrge keemistemperatuuriga  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib polümeerisatelt süsivesinikvaikudelt solventi aurustamisel vaakumis. Koosneb peamiselt aroamatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>8</sub> kuni C <sub>9</sub> ning keeb vahemikus umbes 120 °C kuni 215 °C.)	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	J

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Aromaatsed süsivesinikud, süsiniku aatomite arvuga C <sub>9-12</sub> , benseeni destilleerimine; kerge õli redestillaat, kõrge keemistemperatuuriga	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	J
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), benseeni fraktsioon, leelis- ja happerafinaadid (ekstraktid); kerge õli ekstraktsiooni jäägid, madala keemistemperatuuriga  (Redestillaadid, mis saadakse tõrva hapetest ja alustest vabastatud kõrge keemistemperatuuriga tõrva bituminoosse osa destillaadist ja mille keemistemperatuur on ligikaudu vahemikus 90 °C – 160 °C. Koosnevad valdavalt benseenist, toluleenist ja ksüleenidest.)	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	J
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), benseeni fraktsioon, leelis- ja happerafinaadid (ekstraktid); kerge õli ekstraktsiooni jäägid, madala keemistemperatuuriga  (Süsivesinike segu, mis saadakse kõrge keemistemperatuuriga kivisöetõrva (tõrvahapete ja -aluste vaba) destillaadi redestilleerimisel. Koosneb peamiselt asendamata ja asendatud ühetuumalistest aromaatsetest süsivesinikest, mille keemistemperatuur jääb vahemikku 85 °C – 195 °C.)	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	J
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), happeline benseeni fraktsioon; kerge õli ekstraktsiooni jäägid, madala keemistemperatuuriga  (Happelise sette kõrvalsaadus, mis saadakse kõrgtemperatuurse toorkivisöe väävelhappega puhastamisel. Koosneb peamiselt väävelhapest ja orgaanilistest ühenditest.)	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	J
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), kerge õli leelisrafinaad; destillatsiooni tipufraktsioon; kerge õli ekstraktsiooni jäägid, madala keemistemperatuuriga  (Esimene fraktsioon aromaatsete süsivesinike, kumarooni-, naftaleeni- ja indeenirikaste eelfraktsioonimisseadme põhjajääkide või pestud karboolõli destilleerimisel, mille keemistemperatuur on oluliselt vähem kui 145 °C. Koosneb peamiselt alifaatsetest ja aromaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C <sub>7</sub> ja C <sub>8</sub> .)	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	J

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), leeliseline kerge õli, happerafinaad, indeeni fraktsioon; kerge õli ekstraktsiooni jäägid, keskmise keemistemperatuuriga	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	J
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), leeliseline kerge õli, indeeni rask-bensiini fraktsioon; kerge õli ekstraktsioonijäägid, kõrge keemistemperatuuriga  (Destillaat, mis saadakse aromaatsete süsivesinike, kumarooni-, naftaleeni- ja indeenirikaste eelfraktsioonimisest põhjajääkide või pestud karboolõli destilleerimisel ja mille keemistemperatuur on ligikaudu vahemikus 155 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt indeenist, indaanist ja trimetüülbenseenidest.)	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	J
Lahustibensiin (kivisüsi); kerge õli ekstraktsioonijäägid, kõrge keemistemperatuuriga  Destillaat, mis saadakse kas kõrgtemperatuurse kivisöetõrva, koksiahju kerge õli või kivisöetõrva õli leeliselise ekstraktsiooni jääkide destilleerimisel ja nende keemistemperatuur on umbes vahemikus 130 °C – 210 °C. Koosneb peamiselt indeenist ja teistest polütsükliilistest ühenditest, kaasa arvatud ka üksikaromaatne tsükkel. Võib sisaldada fenoolühendeid ja aromaatsid lämmastikaluseid.)	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	J
Destillaadid (kivisöetõrv), kerged õlid, neutraalne fraktsioon; kerge õli ekstraktsioonijäägid, kõrge keemistemperatuuriga  (Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurse kivisöetõrva fraktsioonival destilleerimisel. Koosneb peamiselt alküülasetatud ühetsükliilistest aromaatsetest süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus umbes 135 °C – 210 °C. Võib sisaldada ka küllastumata süsivesinikke, nagu indeen ja kumaroon.)	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	J
Destillaadid (kivisöetõrv), kerged õlid, happelised ekstraktid; kerge õli ekstraktsioonijäägid, kõrge keemistemperatuuriga  (See õli on keeruline segu aromaatsetest süsivesinikest, peamiselt indeenist, naftaleenist, kumaroonist, fenoolist ja o-, m- ja p-kresoolist ning selle keemistemperatuur on vahemikus 140 °C – 215 °C.)	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	J



## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), kerged õlid; karboolõli</p> <p>(Kivisöetõrva destilleerimisel saadud keerulise koostosega süsivesinike segu. Koosneb aroomaatsetest ja teistest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ja aroomaatsetest lämmastikühenditest ning destilleerub vahemikus ligikaudu 150 °C – 210 °C.)</p>	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	J
<p>Tõrvaõlid (kivisüsi); karboolõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurse kivisöetõrva destilleerimisel, mille keemistemperatuur on umbes vahemikus 130 °C – 250 °C. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküül-naftaleenidest, fenoolsetest ühenditest ja aroomaatsetest lämmastikalustest.)</p>	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	J
<p>Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), leeliseline kerge õli, happeline rafinaad; karboolõli ekstraktsiooni jäägid</p> <p>(Õli, mis saadakse leelispesitud karboolõli happega töötlemisel, et eraldada sealt vähene kogus aluseliste ühendite jääke (tõrva aluseid). Koosneb peamiselt indeenist, indaanist ja alküülbenseenidest.)</p>	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	J
<p>Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), leeliseline tõrvaõli; karboolõli ekstraktsiooni jäägid</p> <p>(Jääk saadakse kivisöetõrva õlist leelisel töötlusel, näiteks naatriumhüdrosiidi vesilahusega, pärast toorkivisöetõrva hapete eraldamist. Koosneb peamiselt naftaleenidest ja aroomaatsetest lämmastikalustest.)</p>	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	J
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), kerge õli; happeline ekstrakt</p> <p>(Vesiekstrakt, mis saadakse leeliselega töödeldud karboolõli pesemisel happega. Koosneb peamiselt happe sooladest erinevate aroomaatsete lämmastikalustega, sealhulgas püridiini, kinoliini ja nende alküül-derivaatide happesooladest.)</p>	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	J

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Püridiin, alküül derivaadid; toortõrva alused  (Kombineeritud segu püridiini polüalküül derivaatidest, mis saadakse kivisõetõrva destillatsioonil, või kõrge keemistemperatuuriga (ligikaudu üle 150 °C) destillaadid, mis saadakse ammoniaagi reageerimisel atsetaldehyüdi, formaldehyüdi või paraformaldehyüdiga.)	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	J
Tõrva alused (kivisüsi), pikoliini fraktsioon; destillaatalused  (Püridiinalus, mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 125 °C – 160 °C ning mis saadakse neutraliseeritud happeekstrakti destilleerimisel aluseid sisaldavast tõrva fraktsioonist, mis on omakorda saadud bitumenoosete kivisõetõrvade destilleerimisel. Koosneb peamiselt lutidiinidest ja pikoliinidest.)	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	J
Tõrva alused (kivisüsi), lutidiini fraktsioon; destillaatalused	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	J
Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), tõrva alus, kollidiini fraktsioon; destillaatalused  (Ekstrakt, mis saadakse aluste happelisel ekstraktsioonil toorkivisõetõrva aromaatsetest õlidest, neutraliseerimisel ja aluste destilleerimisel. Koosneb peamiselt kollidiinidest, aniliinist, toluidiinidest, lutidiinidest, ksüliididest.)	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	J
Tõrva alused (kivisüsi), kollidiini fraktsioon; destillaatalused  (Tooraluste destillatsiooni fraktsioon, mis keeb vahemikus ligikaudu 181 °C – 186 °C, mis saadakse happega neutraliseeritud alust sisaldavatest tõrva fraktsioonidest, mis on omakorda saadud bitumenoosse kivisõetõrva destilleerimisel. Sisaldab peamiselt aniliini ja kollidiini.)	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	J
Tõrva alused (kivisüsi), aniliini fraktsioon; destillaatalused  (Destillatsiooni fraktsioon, mis keeb umbes vahemikus 180 °C – 200 °C ning mis saadakse kivisõetõrva destilleerimisel saadud karboleeritud õlist fenoolide ja aluste eemaldamisel. Sisaldab peamiselt aniliini, kollidiini, lutidiini ja toluidiini.)	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	J

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrva alused (kivisüsi), toluidiini fraktsioon; destillaatalused	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	J
Destillaadid (nafta), alkeeni-alküüni tootmise pürolüüsi õli, segatud kõrgetemperatuurse kivisöetõrva indeenifraktsiooniga; redestillaadid  (Süsvesinike segu, mis saadakse redestillaadina alkeenide ja alküünide pürolüütilisel tootmisel naftatoodetest või maagaasist saadava kõrgetemperatuurse bitumenoosse kivisöetõrva ja õlijääkide fraktsioonival destilleerimisel. Sisaldab peamiselt indeeni ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 160 °C – 190 °C.)	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	J
Destillaadid (kivisüsi), kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, naftaleenõlid; redestillaadid  (Redestillaat, mis saadakse kõrgetemperatuurse bitumenoosse kivisöetõrva ja pürolüüsi jääkõlide fraktsioonival destilleerimisel ning mis keeb temperatuuril vahemikus ligikaudu 190 °C – 270 °C. Koosneb valdavalt asendatud kahe- ja kolme- ja neljemeelsetest aroomaatsetest ühenditest.)	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	J
Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, naftaleenõli redestillaat; redestillaadid  (Redestillaat, mis saadakse metüül-naftaleenõli, millest on eraldatud fenoolid ja alused, fraktsioonival destilleerimisel, kusjuures metüül-naftaleenõli saadakse omakorda kõrgetemperatuursest bitumenoossest kivisöetõrvast ja pürolüüsi jääkõlidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 220 °C – 230 °C. Koosneb valdavalt asendamata ja asendatud kahetuimalistest aroomaatsetest süsvesinikest.)	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	J
Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, naftaleenõlid; redestillaadid  (Neutraalne õli, mis saadakse kõrgetemperatuurse kivisöetõrva ja pürolüüsi jääkõli destilleerimisel saadud õlist aluste ja fenoolide eraldamisel, (keemistemperatuur jääb vahemikku 225 °C – 255 °C). Koosneb peamiselt asendatud kahetuimalistest aroomaatsetest süsvesinikest.)	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	J

▼ **C1**

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), kivisöetõrva pürolüüsi jääkõlid, naftaleenõli, destillatsioonijäägid; redestillaadid</p> <p>(Jäägid, mis on bituminoosse kivisöetõrva ja pürolüüsiõli jääkidest saadud metüülnaftaleenõli destilleerimisel, millest on eraldatud fenoolid ja alused ning mis keeb temperatuuril vahemikus 240 °C – 260 °C. Koosneb peamiselt asendatud kahetuumalistest aromaatsetest ja heterotruklilistest süsivesinikest.)</p>	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	J
<p>Absorptsioonõlid, bitsükloaromaatsete ja heterotrukliliste süsivesinike fraktsioon; pesuõli redestillaat</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse redestillaadina pesuõli destilleerimisel. Koosneb peamiselt kahetsükklilistest aromaatsetest ja heterotsükklilistest süsivesinikest ning mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 260 °C – 290 °C.)</p>	648-041-00-9	309-851-5	101316-45-4	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), ülemine/kõrgem fraktsioon, fluoreenirikas; pesuõli redestillaat</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tõrvaõli kristallisatsioonil. Sisaldab aromaatsed ja polütsükklilisi süsivesinikke, peamiselt fluoreeni ja vähesel määral atsenafteeni.)</p>	648-042-00-4	284-900-0	84989-11-7	M
<p>Kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon, atsenafteenivaba;</p> <p>Absorptsiooniõli korduvdestillaat;</p> <p>[Õli, mis jääb järele pärast atsenafteeni eemaldamist kivisöetõrva atsenafteenõlist kristallimisega. Sisaldab peamiselt naftaleeni ja alküülnaftaleeni.]</p>	648-043-00-X	292-606-9	90640-85-0	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), rasked õlid; raske antratseenõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse bituminoosse kivisöetõrva fraktsioonival destillatsioonil, keemispriiridega 240 °C – 400 °C. Koosneb peamiselt kolme- ja polütuumalistest süsivesinikest ja heterotsükklilistest ühenditest.)</p>	648-044-00-5	292-607-4	90640-86-1	

▼ **C1**

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Antratseenõli, happeekstraktsioon; antratseenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu alusevabast fraktsioonist, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel ning mille keemistemperatuur jääb vahemikku ligikaudu 325 °C – 365 °C. Sisaldab valdavalt antratseeni ja fenantreeni ning nende alküülderivaate.)</p>	648-046-00-6	295-274-3	91995-14-1	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv); raske antratseenõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kivisöetõrva destillatsioonil, mille keemistemperatuur on umbes vahemikus 100 °C – 450 °C. Koosneb peamiselt kahe- kuni neljaliikmelistest kondenseerunud tuumaga aromaatsetest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ja aromaatsetest lämmastikalustest.)</p>	648-047-00-1	266-027-7	65996-92-1	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), pigi, rasked õlid; raske antratseenõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurse bitumenoosse tõrva pigi destilleerimisel. Koosneb peamiselt kolme- ja polütuumalistest aromaatsetest süsivesinikest ning keevad temperatuuril vahemikus umbes 300 °C – 470 °C. Saadus võib sisaldada ka heteroatomeid.)</p>	648-048-00-7	295-312-9	91995-51-6	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), pigi; raske antratseenõli</p> <p>(Õli, mis saadakse pigi termilisel töötlemisel tekkivate aurude kondenseerimisel. Koosneb peamiselt kahe- kuni neljatuumalistest aromaatsetest ühenditest, mille keemistemperatuur jääb vahemikku 200 °C kuni üle 400 °C.)</p>	648-049-00-2	309-855-7	101316-49-8	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), rasked õlid, püreeni fraktsioon; raske antratseenõli redestillaat</p> <p>(Redestillaat, mis saadakse pigidestillaadi fraktsioonival destilleerimisel ja mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 350 °C – 400 °C. Koosneb valdavalt kolme- ja polütuumalistest aromaatsetest ja heterotsükliilistest süsivesinikest.)</p>	648-050-00-8	295-304-5	91995-42-5	M

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), pigi, püree ni fraktsioon; raske antratseenõli redestillaat</p> <p>(Redestillaat, mis saadakse pigi destillaadi fraktsioonival destillatsioonil ja mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 380 °C – 410 °C. Koosneb valdavalt kolme ja polütuumalistest aromaatsetest süsivesinikest ja heterotsüklilistest ühenditest.)</p>	648-051-00-3	295-313-4	91995-52-7	M
<p>Parafiinvahad (süsi), kõrgtemperatuurne pruunsöetõrv, aktiivsõega töödeldud; pruunsöetõrva ekstrakt</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ligniidi karboniseerimise tõrvafraktsiooni töötlemisel aktiivsõega, et eemaldada jääkkoostisosi ja lisandeid. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>12</sub>.)</p>	648-052-00-9	308-296-6	97926-76-6	M
<p>Parafiinvahad (süsi), kõrgtemperatuurne pruunsöetõrv, aktiivsõega töödeldud; pruunsöetõrva ekstrakt</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ligniidi karboniseerimise tõrvafraktsiooni töötlemisel bentoniidiga, et eemaldada jääkkoostisosi ja lisandeid. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>12</sub>.)</p>	648-053-00-4	308-297-1	97926-77-7	M
Pigi; pigi	648-054-00-X	263-072-4	61789-60-4	M

▼ **M26**

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne, termiliselt töödeldud; pigi</p> <p>(Kõrgtemperatuurse kivisöetõrva destilleerimisel saadav termiliselt töödeldud jääk. Must tahke aine, mille pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 80 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike segust.)</p>	648-056-00-0	310-162-7	121575-60-8	M
<p>Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne, sekundaarne; pigi redestillaat</p> <p>(Jääk, mis saadakse bituminoosse kivisöe kõrgtemperatuurse tõrva ja/või pigi koksioõli kõrgemate fraktsioonide destillatsioonil ning mille pehmenemispunkt jääb vahemikku 140 °C – 170 °C DIN 52025 järgi. Koosneb peamiselt kolme- või polütuumalistest aromaatsetest ühenditest, mis sisaldavad ka heteroatomeid.)</p>	648-057-00-6	302-650-3	94114-13-3	M
<p>Jäägid, kivisöetõrv, pigi destillaat; pigi redestillaat</p> <p>(Jääk, mis saadakse pigidestillaadi fraktsioonival destillatsioonil ja mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 400 °C – 470 °C. Koosneb peamiselt polütuumalistest aromaatsetest süsivesinikest ja heterotsükliilistest ühenditest.)</p>	648-058-00-1	295-507-9	92061-94-4	M
<p>Tõrv, kivisüsi, kõrgtemperatuurne, destillatsiooni- ja hoidmisjäägid; kivisöetõrva tahked jäägid</p> <p>(Koksi ja tuhka sisaldav tahke jääk, mis tekib bituminoosse kivisöe kõrgtemperatuurse tõrva termilisel töötlemisel ja destilleerimisel destillatsiooniseadmetes ja hoiuanumates. Koosneb peamiselt süsinikust ja sisaldab vähesel määral ka heteroühendeid ning tuhakomponente.)</p>	648-059-00-7	295-535-1	92062-20-9	M
<p>Tõrv, kivisüsi, hoidmisjäägid; kivisöetõrva tahked jäägid</p> <p>(Sete, mis eraldatakse toorkivisöetõrva hoidlates. Koosneb peamiselt kivisöetõrvast ja süsinikku sisaldavatest tahketest osakekest.)</p>	648-060-00-2	293-764-1	91082-50-7	M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrv, kivisüsi, kõrgtemperatuurne, jäägid; kivisöetõrva tahked jäägid  (Tahke jääk, mis tekib bitumiinoose kivisöe koksistamisel bitumiinoose kivisöe kõrgtemperatuurse tõrva saamiseks. Koosneb peamiselt koksist ja kivisöeosakes-test, kõrgelt aromatiseeritud ühenditest ja mineraalainetest.)	648-061-00-8	309-726-5	100684-51-3	M
Tõrv, kivisüsi, kõrgtemperatuurne, kõrge tahkete ainete sisaldusega; kivisöetõrva tahked jäägid  (Kondensatsiooniproduktid, mis saadakse kivisöe kõrgtemperatuurisel (üle 700 °C) destruktiivsel destilleerimisel eralduva gaasi jahutamisel ümbritseva temperatuurini. Koosnevad peamiselt kondenseerunud tuumadega aromaatsete süsivesinike keerulise koostisega segust, mis on suure kivisöe tüüpi tahkete ainete sisaldusega.)	648-062-00-3	273-615-7	68990-61-4	M
Tahked jäätmed, kivisöetõrva pigi koksistamine; kivisöetõrva tahked jäägid  (Jäätmete segu, mis tekib bitumiinoose kivisöetõrva pigi koksistamisel. Koosneb peamiselt süsinikust.)	648-063-00-9	295-549-8	92062-34-5	M
Ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), pruunsüsi; söe tõrva ekstrakt  (Jääk, mis saadakse kuivatatud söe ekstraktsioonil.)	648-064-00-4	294-285-0	91697-23-3	M
Parafiinvahad (süsi), pruunsöe kõrgtemperatuurne tõrv; söe tõrva ekstrakt  (Süsivesinike keerulise koostisega segu, mis saadakse ligniidi karboniseerimise tõrvafraktsioonist kristalliseerimise (solventi õlist vabastamise), niiskuse eraldamise või liitmisprotsessis. Koosneb peamiselt hargnemata ja hargnenud ahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C <sub>12</sub> .)	648-065-00-X	295-454-1	92045-71-1	M



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Parafiinvahad (süsi), pruunsöe kõrgtemperatuurne tõrv, hüdrogeenitud; söe tõrva ekstrakt</p> <p>(Süivesinike keerulise koostisega segu, mis saadakse ligniidi karboniseerimise tõrvafraktsioonist kristalliseerimise (solventi õlist vabastamise), niiskuse eraldamise või liitmisprotsessis katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt hargnemata ja hargnenud ahelaga küllastunud süivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>12</sub>.)</p>	648-066-00-5	295-455-7	92045-72-2	M
<p>Parafiinvahad (süsi), pruunsöe kõrgtemperatuurne tõrv, ränihappega töödeldud; söe tõrva ekstrakt</p> <p>(Süivesinike keerulise koostisega segu, mis saadakse ligniidi karboniseerimise tõrvafraktsioonist töötlemisel ränihappega jääkide ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt hargnemata ja hargnenud ahelaga küllastunud süivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>12</sub>.)</p>	648-067-00-0	308-298-7	97926-78-8	M
<p>Tõrv, kivisüsi, madalatemperatuurne, destillatsiooni jäägid; tõrvaõli, keskmise keemistemperatuuriga</p> <p>(Jäägid, mis saadakse madalatemperatuurse kivisöetõrva fraktsioonival destillatsioonil, et eemaldada temperatuuril kuni umbes 300 °C keevad õlid. Koosneb peamiselt aromaatsetest ühenditest.)</p>	648-068-00-6	309-887-1	101316-85-2	M
<p>Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuurne; pigi jääk</p> <p>(Tahke või pooltahke aine, mis saadakse madalatemperatuurse kivisöetõrva destilleerimisel. Selle pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 40 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt keerulise koostisega süivesinike segust.)</p>	648-069-00-1	292-651-4	90669-57-1	M
<p>Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuurne, oksüdeeritud; pigi jääk, oksüdeeritud</p> <p>(Produkt, mis saadakse madalatemperatuurse kivisöetõrva pigist õhu läbipuhumisel kõrgemal temperatuuril. Selle pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 70 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt keerulise koostisega süivesinike segust.)</p>	648-070-00-7	292-654-0	90669-59-3	M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuurine, termiliselt töödeldud; pigi jääk, oksüdeeritud; pigi jääk, termiliselt töödeldud</p> <p>(Keerulise koostisega must tahke aine, mis saadakse madalatemperatuurse kivisöetõrva pigi termilisel töötlemisel. Selle pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 50 °C – 140 °C. Koosneb peamiselt aromaatsete ühendite segust.)</p>	648-071-00-2	292-653-5	90669-58-2	M
<p>Destillaadid (kivisüsi-nafta), kondenseerunud tuumadega aromaatsed üendid; destillaadid</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kivisöe, tõrva ja aromaatsete naftaurude segust ning mille keemistemperatuur on vahemikus umbes 220 °C – 450 °C. Koosneb peamiselt kolme või nelja kondenseerunud tuumaga aromaatsetest süsivesinikest.)</p>	648-072-00-8	269-159-3	68188-48-7	M
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>20-28</sub>, polütsüklilised, kivisöetõrva, pigi ja polüetüleeni-polüpropüleeni segu pürolüüsi derivaadid; pürolüüsi produktid</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva pigi ja polüetüleeni-polüpropüleeni segu pürolüüsil. Koosneb peamiselt polütsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub>–C<sub>28</sub> ning pehmenemispunkt on 100 °C – 220 °C DIN 52025 järgi.)</p>	648-073-00-3	309-956-6	101794-74-5	M
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>20-28</sub>, polütsüklilised, kivisöetõrva, pigi ja polüetüleeni segu pürolüüsi derivaadid; pürolüüsi produktid</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva pigi ja polüetüleeni segu pürolüüsil. Koosneb peamiselt polütsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub>–C<sub>28</sub> ning pehmenemispunkt on 100 °C – 220 °C DIN 52025 järgi.)</p>	648-074-00-9	309-957-1	101794-75-6	M

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>20-28</sub>, polütsükliilised, kivisöetõrva, pigi ja polüstireeni segu pürolüüsi derivaadid; pürolüüsi produktid</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva pigi ja polüstireeni segu pürolüüsil. Koosneb peamiselt polütsükliilistest aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub>–C<sub>28</sub> ning pehmenemispunkt on 100 °C – 220 °C DIN 52025 järgi.)</p>	648-075-00-4	309-958-7	101794-76-7	M
<p>Pigi, kivisöetõrv, nafta; pigi jäägid</p> <p>(Jäägid, mis saadakse kivisöetõrva ja aromaatsete naftajääkide segu destillatsioonil. Tahke aine, mille pehmenemispunkt jääb vahemikku 40 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike keerulise koostisega segust.)</p>	648-076-00-X	269-109-0	68187-57-5	M
<p>Fenantreen, destillatsiooni jäägid; raske antratseenõli redestillaat</p> <p>(Jäägid, mis saadakse toorfenantreeni destillatsioonil keemistemperatuuriga vahemikus umbes 340 °C – 420 °C. Koosneb peamiselt fenantreenist, antratseenist ja karbasoolist.)</p>	648-077-00-5	310-169-5	122070-78-4	M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), kõrgem, fluoreenivaba; pesuõli redestillaat</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tõrvaõli kristallisatsioonil. Koosneb aromaatsetest polütsükliilistest süsivesinikest, põhiliselt difenüülist, dibensofuraanist ja atsenafteenist.)</p>	648-078-00-0	284-899-7	84989-10-6	M
<p>Jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli destilleerimisest;</p> <p>Absorptsiooniõli korduvdestillaat;</p> <p>[Absorptsiooniõli fraktsioneeriva destilleerimise jääk; keemisvahemik ligikaudu 270–330 °C (518–626 °F). Sisaldab peamiselt kahetuimalisi aromaatsid ja heterotsükliilisi süsivesinikke.]</p>	648-080-00-1	295-506-3	92061-93-3	M

▼ **M14**

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Destillaadid (kivisüsi), koksiahju kergõli, naftaleeni fraktsioon; naftaleenõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse koksiahju kergõli eelfraktsioonimisel (pidev destillatsioon). Koosneb peamiselt naftaleenist, kumaroonist ja indeenist ning keeb temperatuuril üle 148 °C.)	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M

▼ M14

Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõlid; Naftaleenõli; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisõetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aroamatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aroamatsetest lämmastikuühenditest; destilleerumisvahemik ligikaudu 200–250 °C (392–482 °F).]	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
--	--------------	-----------	------------	------

▼ C1

Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõlid, madal naftaleenisaldus; naftaleenõli redestillaat  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftaleenõli kristallisatsioonil. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküül-naftaleenidest ja fenoolsetest ühenditest.)	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M
Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõli kristallisatsiooni emalahus; naftaleenõli redestillaat  (Orgaaniliste ühendite keerulise koostisega segu, mis saadakse filtraadina kivisõetõrva naftaleenifraktsiooni kristallisatsioonil ning mille keemispriid on vahemikus umbes 200 °C – 230 °C. Sisaldab peamiselt naftaleeni, tionafteeni ja alküül-naftaleeni.)	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), naftaleenõli, leeliselise; naftaleenõli ekstraktsiooni jääk  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftaleenõli leeliselisel pesemisel, et eemaldada fenoolseid ühendeid (tõrva happeid). Koosneb naftaleenist ja alküül-naftaleenidest.)	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktsiooni jäägid (kivistüsi), naftaleenõli, leeliseline, madala naftaleenisisaldusega; naftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis jääb järele leelisega töödeldud naftaleeniõli kristallatsiooniprotsessis pärast naftaleeni eraldamist. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.)</p>	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõlid, naftaleenivaba, leeliselised ekstraktid; naftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Õli, mis jääb järele leelisega töödeldud kuivatatud naftaleenõlist pärast fenoolsete ühendite (tõrva happed) eraldamist. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.)</p>	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M
<p>Ekstraktsiooni jäägid (kivistüsi), naftaleeniõli, leeliseline, destillatsiooni tipufraktsioon; naftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Leelisega töödeldud naftaleenõli destillaat keemistemperatuuriga vahemikus umbes 180 °C – 220 °C. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküülbenseenidest, indeenist ja indaanist.)</p>	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõlid, metüülnaftaleeni fraktsioon; metüülnaftaleenõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurse kivisõetõrva fraktsioonival destillatsioonil. Koosneb peamiselt asendatud kahetsüklilistest aromaatsetest süsivesinikest ja aromaatsetest lämmastikalustest keemistemperatuuriga vahemikus umbes 225 °C – 255 °C.)</p>	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), naftaleenõlid, indool-metüülnaftaleeni fraktsioon; metüülnaftaleenõli</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurse kivisõetõrva fraktsioonival destillatsioonil. Koosneb peamiselt indoolist ja metüülnaftaleenist ja keeb temperatuuril vahemikus umbes 235 °C – 255 °C.)</p>	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, happeekstraktid; metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aluse eraldamisel kivisöetõrva destillatsioonil saadud metüülnaftaleeni fraktsioonist ning mille keemistemperatuur jääb vahemikku ligikaudu 230 °C – 255 °C. Sisaldab peamiselt 1(2)-metüülnaftaleeni, naftaleeni, dimeetüülnaftaleeni ja bifenüüli.)</p>	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M
<p>Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), naftaleenõli, leeliseline, destillatsiooni jäägid; metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Jääk, mis saadakse leelisega töödeldud naftaleenõli destillatsioonil ja mille keemistemperatuur on vahemikus umbes 220 °C – 300 °C. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküülnaftaleenidest ja aromaatsetest lämmastikalustest.)</p>	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M
<p>Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), happelised, tõrva aluste vabad; metüülnaftaleenõli ekstraktsiooni jääk</p> <p>(Ekstraktsiooniõli, mis keeb temperatuuril vahemikus umbes 220 °C – 265 °C ning mis saadakse kivisöetõrva leeliseliste ekstraktsioonijääkide happega (nt väävelhappe vesilahusega) töötlemisel pärast destillatsiooni, et eraldada tõrva alused. Koosneb peamiselt alküülnaftaleenidest.)</p>	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), benseeni fraktsioon, destillatsiooni jäägid; pesuõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorbenseeni (kõrgtemperatuurne kivisöetõrv) destillatsioonil. See võib olla vedelik keemistemperatuuriga vahemikus umbes 150 °C – 300 °C või pooltahke või tahke aine sulamistemperatuuriga kuni 70 °C. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.)</p>	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
▼ <u>M14</u> Kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon; Absorptsiooniõli; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel; keemistemperatuur vahemikus 240–280 °C (464–536 °F). Koosneb peamiselt atsenafteenist, naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	M
Kreosootõli; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, võib sisaldada ka küllalt palju tõrvahappeid ja tõrvaaluseid. Destilleerub temperatuurivahemikus ligikaudu 200–325 °C (392–617 °F).]	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	M
Kreosootõli, kõrge keemistemperatuuriga destillaat; Absorptsiooniõli; [Kõrgkeev destillaadifraktsioon, mis saadakse bituumenkivisöe koksistamisest ja millest on eemaldatud ülemäärased kristalliseeruvad soolad. Koosneb peamiselt kreosootõlist, millest on eemaldatud mõned kivisöetõrva destillaatide koostises olevad normaalsed polütuumused aromaatsed soolad. Toode on kristallivaba ligikaudu 5 °C (41 °F) juures.]	648-100-00-9	274-565-9	70321-79-8	M
▼ <u>C1</u> Kreosoot	648-101-00-4	232-287-5	8001-58-9	► <u>M5</u> ————— ◀
▼ <u>M14</u> Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), happeline kreosootõli; Absorptsiooniõli ekstraheerimisjääd; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destillaadi alustevabast fraktsioonist; keemistemperatuur vahemikus 250–280 °C (482–536 °F). Koosneb peamiselt bifenüülist ja difenüülnaftaleeni isomeeridest.]	648-102-00-X	310-189-4	122384-77-4	M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Antratseenõli, antratseenpasta; antratseenõli fraktsioon  (Antratseenõli kristalliseerimisel ja tsentrifuugimisel saadav antratseenirikas tahke aine. Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.)	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
Antratseenõli, madala antratseenisisaldusega; antratseenõli fraktsioon  (Õli, mis jääb järele antratseenirikka tahke aine (antratseenpasta) kristalliseerimisel antratseenõlist. Koosneb peamiselt kahe-, kolme- ja neljatuumsetest aromaatsetest ühenditest.)	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
Jäägid (kivisöetõrv), antratseenõli destillatsioon; antratseenõli fraktsioon  (Jääk, mis saadakse toorantratseeni fraktsioonival destillatsioonil ja mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 340 °C – 400 °C. Koosneb peamiselt kolme- ja polütuumsetest aromaatsetest ning heterotsüklilistest süsivesinikest.)	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
Antratseenõli, antratseenpasta, antratseeni fraktsioon; antratseenõli fraktsioon  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse bituminoosest kõrgetemperatuursetest tõrvast saadava antratseenõli kristalliseerimisel saadava antratseeni destillatsioonil, keemispriiridega vahemikus 330 °C – 350 °C. Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.)	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
Antratseenõli, antratseenpasta, karbasooli fraktsioon; antratseenõli fraktsioon  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse bituminoosse söe kõrgetemperatuursetest tõrvast saadava antratseenõli kristalliseerimisel saadava antratseeni destillatsioonil, keemispriiridega vahemikus umbes 350 °C – 360 °C. Sisaldab peamiselt antratseeni, karbasooli ja fenantreeni.)	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M



▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Anratseenõli, anratseenpasta, kerged destillaadid; anratseenõli fraktsioon</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse bituminoosest madaltemperatuursest tõrvast saadava anratseenõli kristalliseerimisel saadava anratseeni destillatsioonil, keemispiiridega vahemikus umbes 290 °C – 340 °C. Sisaldab peamiselt kolme tuumaga aaromaatseid ühendeid ja nende divesinikderivaate.)</p>	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M
<p>Tõrvaõlid, kivisüsi, madalatemperatuurne; tõrvaõli, kõrge keemistemperatuuriga</p> <p>(Madalatemperatuurse kivisõetõrva destillaat. Koosneb peamiselt süsivesinikest, fenoolühenditest ja aaromaatsetest lämmastikalustest keemistemperatuuriga vahemikus umbes 160 °C – 340 °C.)</p>	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
<p>Ekstraheerimisjäädgid (kivisüsi), leeliseline madalatemperatuuriline kivisõetõrvaõli;</p> <p>[Jääk, mis saadakse töötlemata kivisõetõrvahapete eemaldamisel madalatemperatuurilisest kivisõetõrvaõlist leeliselega (naatriumhüdrosiidi vesilahus) pesemisel. Sisaldab peamiselt süsivesinikke ja aaromaatseid lämmastikaluseid.]</p>	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
<p>Fenoolid, ammoniaagivee ekstrakt; aluseline ekstrakt</p> <p>(Fenoolide segu, mis saadakse kivisõe madalatemperatuurisel (vähem kui 700 °C) destruktiivsel destillatsioonil eralduva gaasi kondenseerimisel saadava ammoniaagivee ekstraktsioonil isobutüülatsetaadiga. Koosneb peamiselt mono- ja dihüdreeritud fenoolide segust.)</p>	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), kerged õlid, leeliselised ekstraktid; leeliseline ekstrakt</p> <p>(Karboolõlist leelispesul, näiteks naatriumhüdrosiidi vesilahusega, saadav vesiekstrakt. Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite leelismetallide sooli.)</p>	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M

▼ **C1**

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Ekstraktid, leeliseline kivisöetõrva õli; leeliseline ekstrakt  (Kivisöetõrva õlist leelispesul, näiteks naatriumhüdroksiidi vesilahusega, saadav ekstrakt. Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite leelismetallide sooli.)	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, leeliselised ekstraktid; leeliseline ekstrakt  (Naftaleenõlist leelispesul, näiteks naatriumhüdroksiidi vesilahusega, saadav vesiekstrakt. Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite leelismetallide sooli.)	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
Ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), leeliseline tõrvaõli, süsinikdioksiidiga ja kaltsiumoksiidiga töödeldud; toorfenoolid  (Kivisöetõrva õli leeliselise ekstrakti CO <sub>2</sub> ja CaO-ga töötlemisel saadav produkt. Koosneb peamiselt CaCO <sub>3</sub> , Ca(OH) <sub>2</sub> , Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ning muudest orgaanilistest ja anorgaanilistest lisanditest.)	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M

▼ **M14**

Tõrvahapped (kivisüsi), töötlemata; Toorfenoolid;  [Reaktsioonisaadus, mis saadakse kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti neutraliseerimisel happelahusega, nt väävelhappe vesilahusega, või gaasilise süsinikdioksiidiga vabade hapete saamiseks. Koosneb peamiselt tõrvahapetest, nagu fenool, kresoolid ja ksüleenoolid.]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M
--	--------------	-----------	------------	------

▼ **C1**

Tõrva happed, pruunsüsi, toor-; toorfenoolid  (Pruunsöetõrva destillaadi happega töödeldud leeliseline ekstrakt. Koosneb peamiselt fenoolist ja fenooli homologidest.)	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M
--	--------------	-----------	-------------	------

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrva happed, pruunsöe gaasistamine; toorfenoolid  (Pruunsöe gaasistamisel saadav orgaaniliste ühendite segu. Koosneb peamiselt C <sub>6-10</sub> hüdroksü-aromaatsetest fenoolidest ja nende homoloogidest.)	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
Tõrva happed, destillatsiooni jäägid; destillaatfenoolid  (Kivisöest saadava toorfenooli destillatsiooni jääk. Koosneb peamiselt fenoolidest, mille süsiniku aatomite arv jääb vahemikku C <sub>8</sub> kuni C <sub>10</sub> ning mille pehmenemispunkt on vahemikus 60 °C – 80 °C.)	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
Tõrva happed, metüülfenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (3- ja 4-metüülfenoolirikas tõrvahappe fraktsioon, mis saadakse madaltemperatuurse kivisöetõrva toortõrvahapete destillatsioonil.)	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M
Tõrva happed, polüalküülfenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (Tõrvahapete fraktsioon, mis saadakse madaltemperatuurse kivisöetõrva toortõrvahapete destillatsioonil ning mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 225 °C – 320 °C. Koosneb peamiselt polüalküülfenoolidest.)	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Tõrva happed, ksüleenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (2,4- ja 2,5-dimetüülfenoolirikas tõrvahapete fraktsioon, mis saadakse madaltemperatuurse kivisöetõrva toortõrvahapete destillatsioonil.)	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Tõrva happed, etüülfenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (3- ja 4-etüülfenoolirikas tõrvahapete fraktsioon, mis saadakse madaltemperatuurse kivisöetõrva toortõrvahapete destillatsioonil.)	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Tõrva happed, 3,5-ksüleenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (3,5-dimetüülfenoolirikas tõrvahapete fraktsioon, mis saadakse madaltemperatuurse kivisöetõrva toortõrvahapete destillatsioonil.)	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrva happed, jäägid, destillaadid, esimene fraktsioon; destillaatfenoolid  (Jääk, mis saadakse kerge karbooli destillatsioonil teperatuuril vahemikus 235 °C – 355 °C.)	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M
Tõrva happed, kresüülsed, jäägid; destillaatfenoolid  (Kivisõe toortõrvahapetest fenooli, kresoolide, ksüleenoolide ja kõrgemal temperatuuril keevate fenoolide eraldamisel tekkinud jääk. Must tahke aine sulamistemperatuuriga umbes 80 °C. Koosneb peamiselt polüalküülfenoolidest, kummivaikudest ja anorgaanilistest sooladest.)	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M
Fenoolid, C <sub>9-11</sub> ; destillaatfenoolid	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Tõrva happed, kresüülsed; destillaatfenoolid  (Orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse pruunsõest ja mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 200 °C – 230 °C. Sisaldab peamiselt fenooli ja püridiiniluseid.)	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Tõrva happed, pruunsüsi, C <sub>2</sub> -alküülfenooli fraktsioon; destillaatfenoolid  (Destillaat, mis saadakse leelispestud ligniiditõrva destillaadi happega töötlemisel ning mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 200 °C – 230 °C. Koosneb peamiselt m- ja p-etuülfenoolist ning kresoolidest ja ksüleenoolidest.)	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), naftaleenõlid; happekstrakt  (Leelispestud naftaleenõli happega töötlemisel saadav vesiekstrakt. Koosneb peamiselt erinevate aromaatsete lämmastikaluste, sealhulgas püridiini, kinoliini ja nende alküül derivaatide happesooladest.)	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Tõrva alused, kinoliini derivaadid; destillaatalused	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Tõrva alused, kivisüsi, kinoliini derivaatide fraktsioon; destillaatalused	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrva alused, kivisüsi, destillatsioonijäägid; destillaatalused (Destillatsioonijääk, mis tekib kivisüsi destilleerimisel saadavate neutraliseeritud, happeekstraheeritud aluseid sisaldavate tõrvafraktsioonide destillatsioonil. Sisaldab peamiselt aniliini, kolliidiini, kinoliini ja selle derivaate ning toluidiini.)	648-133-00-9	274-544-0	92062-29-8	J, M
Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeniga ja polüpropüleeni, pürolüüsitud, kerge õli fraktsioon; termilise töötlemise produktid (Õli, mis saadakse polüetüleenipolüpropüleeni segu termilisel töötlemisel kivisüsi või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homologidest keemistemperatuuriga vahemikus umbes 70 °C – 120 °C.)	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M
Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeniga, pürolüüsitud, kerge õli fraktsioon; termilise töötlemise produktid (Õli, mis saadakse polüetüleenipolüpropüleeni segu termilisel töötlemisel kivisüsi või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homologidest keemistemperatuuriga vahemikus 70 °C – 120 °C.)	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüstüreeniga, pürolüüsitud, kerge õli fraktsioon; termilise töötlemise produktid (Õli, mis saadakse polüstüreenipolüpropüleeni segu termilisel töötlemisel kivisüsi või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homologidest keemistemperatuuriga vahemikus umbes 70 °C – 210 °C.)	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M
Ekstraktsiooni jäägid (kivisüsi), leeliseline tõrvaõli, naftaleeni destillatsioonijäägid; naftaleeni ekstraktsiooni jääk (Ekstraktsiooni jääk, mis saadakse keemilisest õlist, millest on destillatsioonil eraldatud naftaleen. Koosneb peamiselt kahe kuni nelja kondenseeritud tuumaga aromaatsetest süsivesinikest ja aromaatsetest lämmastikalustest.)	648-137-00-0	277-567-8	736665-18-6	J, M

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>▼ <b>M14</b></p> <p>Kreosootõli, madalal temperatuuril keev destillaat;</p> <p>Absorptsiooniõli;</p> <p>[Kergkeev destillaadifraktsioon, mis saadakse bituumenkivisõe koksistamisel ja millest on eemaldatud ülemäärased kristalliseeruvad soolad. Koosneb peamiselt kreosootõlist, millest on eraldatud mõned kivisõetõrva destillaadi koostises olevad normaalsed polütuumsed aromaatsed soolad. Toode on kristallivaba ligikaudu 38 °C (100 °F) juures.]</p>	648-138-00-6	274-566-4	70321-80-1	M
<p>▼ <b>C1</b></p> <p>Tõrva happed, kresüülsed, naatriumi soolad, leeliselised lahused; leeliseline ekstrakt</p>	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
<p>Ekstraktsiooni õlid (kivisüsi), tõrvaalus; happeekstrakt</p> <p>(Ekstrakt, mis saadakse kivisõetõrva õli leeliselisest ekstraktsiooni jäägist, mis tekib happega, näiteks väävelhappe vesilahusega töötlemisel pärast destillatsiooni naftaleeni eemaldamiseks. Koosneb peamiselt erinevate aromaatsete lämmastikaluste, sh püridiini, kinoliini ja nende alküül derivaatide happesooladest.)</p>	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M
<p>Tõrva alused, kivisüsi, toor-; toortõrva alused</p> <p>(Reaktsiooniprodukt, mis saadakse kivisõetõrva aluste ekstraktsiooniõli neutraliseerimisel leelise lahusega, näiteks naatriumhüdroksiidi vesilahusega, et saada vabu aluseid. Koosneb peamiselt sellistest orgaanilistest alustest nagu akridiin, fenantridiin, püridiin, kinoliin ja nende alküül derivaadid.)</p>	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
<p>Jägid (kivisüsi), vedela solvendiga ekstraktsioon;</p> <p>(Kohesiivne pulber, mis jääb järele kivisõe ekstraktsioonil vedela solvendiga ning koosneb kivisõe mineraalsest osast ja lahustumata kivisõest.)</p>	648-142-00-8	302-681-2	94114-46-2	M

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Kivisöe vedelikud, vedela solventiga ekstraheerimise lahus;</p> <p>(Produkt, mis saadakse kivisöe lahustamisel vedelas solvendis saadud ekstraktsioonilahusest kivisöe mineraalse osa ja lahustumata kivisöe filtreerimisel. Must, viskoosne, väga keerulise koostisega vedel segu, mis koosneb peamiselt aromaatsetest ja osaliselt hüdrogeenitud aromaatsetest süsivesinikest, aromaatsetest lämmastikühenditest, aromaatsetest väävlühenditest, fenoolsetest ja muudest aromaatsetest hapnikühenditest ning nende alküül derivaatidest.)</p>	648-143-00-3	302-682-8	94114-47-3	M
<p>Kivisöe vedelikud, vedela solventiga ekstraktsioon</p> <p>(Oluliselt solvendivaba produkt, mis saadakse kivisöe vedela solventiga lahustamisel saadud ekstraktsioonilahuse filtreeritud solventi destillatsioonil. Must pooltahke aine, mis koosneb peamiselt kondenseeritud tuumadega aromaatsete süsivesinike, aromaatsete lämmastik- ja väävlühendite, fenoolsete ja teiste aromaatsete hapnikühendite ning nende alküül derivaatide keerulisest segust.)</p>	648-144-00-9	302-683-3	94114-48-4	M
<p>Kergõli (kivisüsi), koksiahi; toorbenseen</p> <p>(Lenduv orgaaniline vedelik, mis on ekstraheeritud kivisöe kõrgtemperatuurisel (üle 700 °C) destruktiiivsel destillatsioonil eralduvast gaasist. Koosneb peamiselt benseenist, toluenist ja ksüleenidest. Võib sisaldada teisi vähemtähtsaid koostisosi (süsivesinikke.)</p>	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
<p>Destillaadid (kivisüsi), vedela solventiga ekstraktsioon, primaarne;</p> <p>(Kivisöe vedela solventiga lahustamisel eralduvate aurude vedel kondensatsiooniprodukt, mille keemistemperatuur jääb vahemikku umbes 30 °C – 300 °C. Koosneb peamiselt osaliselt hüdrogeenitud kondenseeritud tuumadega aromaatsetest süsivesinikest, aromaatsetest lämmastikku, hapnikku ja väävlit sisaldavatest ühenditest ning nende alküül derivaatidest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>14</sub>.)</p>	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J

## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisüsi), lahusti-ekstraktsioon, hüdrokrakitud</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kivisööekstrakti või vedela solvendiga ekstraktsioonil või superkriitilisel gaasekstraktsioonil saadava lahuse hüdrokrakkimisel, keemistemperatuuriga vahemikus umbes 30 °C – 300 °C. Koosneb peamiselt aromaatsetest, hüdrogeenitud aromaatsetest ning naftensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>14</sub>. Sisaldab ka aromaatsid ning hüdrogeenitud aromaatsid lämmastik-, väävl- ja hapnikühendeid.)</p>	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J
<p>Raskbensiin (kivisüsi), lahusti-ekstraktsioon, hüdrokrakitud</p> <p>(Destillaadi fraktsioon, mis saadakse kivisööekstrakti või vedela solvendiga ekstraktsioonil või superkriitilisel gaasekstraktsioonil saadava lahuse hüdrokrakkimisel, keemistemperatuuriga vahemikus umbes 30 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt aromaatsetest, hüdrogeenitud aromaatsetest ning naftensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>9</sub>. Sisaldab ka aromaatsid ning hüdrogeenitud aromaatsid lämmastik-, väävl- ja hapnikühendeid.)</p>	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
<p>Bensiin, kivisöe lahusti-ekstraktsioon, hüdrokrakitud raskbensiin</p> <p>(Mootorikütus, mis saadakse kivisööekstrakti või vedellahustieks-traktsioonil või superkriitilisel gaasekstraktsioonil saadava lahuse hüdrokrakkimisproduktide rafineeritud raskbensiinifraktsiooni reformingul, keemistemperatuuriga vahemikus umbes 30 °C – 180 °C. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja naftensetest süsivesinikest, nende alküülderivaatidest ja alküülsüsi-ve-sinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>9</sub>.)</p>	648-151-00-7	302-691-7	94114-55-3	J



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisüsi), lahustiekstraksioon, hüdrokrakitud keskmine fraktsioon;</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kivisööekstrakti või vedela solvendiga ekstraksioonil või superkriitilisel gaasekstraksioonil saadava lahuse hüdrokrakkimisel, keemistemperatuuriga vahemikus umbes 180 °C – 300 °C. Koosneb peamiselt kahetuumsetest aromaatssetest, hüdrokeenituid aromaatssetest ning nafteenestest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>14</sub>. Sisaldab ka lämmastik-, väevli- ja hapnikühendeid.)</p>	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
<p>Destillaadid (kivisüsi), lahustiekstraksioon, hüdrokeenituid keskmine fraktsioon;</p> <p>(Destillaat, mis saadakse kivisööekstrakti või vedela solvendiga ekstraksioonil või superkriitilisel gaasekstraksioonil saadava lahuse hüdrokrakitud destillatsiooni keskfraktsiooni hüdrokeenimisel, keemistemperatuuriga vahemikus umbes 180 °C – 280 °C. Koosneb peamiselt hüdrokeenituid kahetsükliilistest süsinikuühenditest ja nende alküülderivaatidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>14</sub>.)</p>	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
<p>Kerge õli (kivisüsi), poolkoksistamisprotsess; primaarõli</p> <p>(Lenduv orgaaniline vedelik, mis saadakse kivisöe madalatemperatuurisel (alla 700 °C) destruktiiivsel destillatsioonil eralduva gaasi kondenseerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C<sub>6-10</sub>.)</p>	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
Ekstraktid (nafta), kerge nafteenne destillaatlahusti	649-001-00-3	265-102-1	64742-03-6	► <b>M5</b> ————— ◀
Ekstraktid (nafta), raske parafinne destillaatlahusti	649-002-00-9	265-103-7	64742-04-7	► <b>M5</b> ————— ◀
Ekstraktid (nafta), kerge parafinne destillaatlahusti	649-003-00-4	265-104-2	6472-05-8	► <b>M5</b> ————— ◀

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti	649-004-00-X	265-111-0	64742-11-6	► <u>M5</u> ————— ◀
Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti	649-005-00-5	295-341-7	91995-78-7	► <u>M5</u> ————— ◀
Süsivesinikud C <sub>26-55</sub> , aromaatsete ühendite rikkad	649-006-00-0	307-753-7	97722-04-8	► <u>M5</u> ————— ◀
Jäägid (nafta), destillatsioonikolonn; raske kütteõli  (Toorõli destillatsiooni jääkide kompleks. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C <sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)	649-008-00-1	265-045-2	64741-45-3	
Gaasiõlid (nafta), kõrgvaakum; raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb süsivesinikest aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>20</sub> kuni C <sub>50</sub> ning on keemiskiiridega vahemikus umbes 350 °C – 600 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)	649-009-00-7	265-058-3	64741-57-7	
Destillaadid (nafta), rasked katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>15</sub> kuni C <sub>35</sub> ning on keemiskiiridega vahemikus umbes 260 °C – 500 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)	649-010-00-2	265-063-0	64741-61-3	

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Puhastatud õlid (nafta), katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aaromaatseid süsivesinikke.)</p>	649-011-00-8	265-064-6	64741-62-4	
<p>Jäädid (nafta), hüdrokrakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina hüdrokrakkimisproduktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>20</sub>, ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C.)</p>	649-012-00-3	265-076-1	64741-75-9	
<p>Jäädid (nafta), termiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina termilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aaromaatseid süsivesinikke.)</p>	649-013-00-9	265-081-9	64741-80-6	
<p>Destillaadid (nafta), rasked termiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>36</sub> ning on keeb temperatuuril vahemikus umbes 260 °C – 480 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aaromaatseid süsivesinikke.)</p>	649-014-00-4	265-082-4	64741-81-7	

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasiõlid (nafta), hüdrotöödeldud vaakumdestilleeritud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>50</sub> ning on keemispriiridega vahemikus umbes 230 °C – 600 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaateid süsivesinikke.)</p>	649-015-00-X	265-162-9	64742-59-2	
<p>Jäägid (nafta), hüdrosulfureeritud destillatsiooni kolonn; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse destillatsiooni jääkide katalüütilisel hüdrokeenimisel eelkõige orgaaniliste väävlühendite eemaldamiseks sobivatel tingimustel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaateid süsivesinikke.)</p>	649-016-00-5	265-181-2	64742-78-5	
<p>Gaasiõlid (nafta), hüdrosulfureeritud, kõrgvaakum; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrosulfureerimisprotsessil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 350 °C – 600 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaateid süsivesinikke.)</p>	649-017-00-0	265-189-6	64742-86-5	

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jäägid (nafta), aurkrakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina aurkrakkimise (kaasa arvatud aurkrakkimine etüleeniga saamiseks) produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>14</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 260 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-018-00-6	265-193-8	64742-90-1	
<p>Jäägid (nafta), destillatsioon; raske kütteõli</p> <p>(Toorõli destillatsiooni keerulise koostisega jääk. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>11</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 200 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-019-00-1	269-777-3	68333-22-2	
<p>Puhastatud õlid (nafta), hüdrodesulfureeritud, katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud puhastatud õli hüdrogeenimisel, et muuta orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja see eraldada. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-020-00-7	269-782-0	68333-26-6	

## ▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud, keskmiselt katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse keskmiselt katalüütiliselt krakitud destillaatide hüdrogeenimisel, et muuta orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja see eraldada. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>30</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 205 °C – 450 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal kolmetsüklilisi aromaatsed süsivesinikke.)</p>	649-021-00-2	269-783-6	68333-27-7	
<p>Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud, tugevalt katalüütiliselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tugevalt katalüütiliselt krakitud destillaatide hüdrogeenimisel, et muuta orgaaniline väävel vesiniksulfiidiks ja see eraldada. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>35</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 260 °C – 500 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsed süsivesinikke.)</p>	649-022-00-8	269-784-1	68333-28-8	
<p>Kütteõli, otsedestillatsiooni gaasiõlide jäägid, suure väävlisisaldusega; raske kütteõli</p>	649-023-00-3	270-674-0	68476-32-4	
<p>Kütteõli, jäägid; raske kütteõli</p> <p>(Vedel produkt mitmesugustest rafineerimiseadmete voogudest, tavaliselt jääkidest. Koostis on keerulise koostisega ja varieerub olenevalt toorõli allikatest.)</p>	649-024-00-9	270-675-6	68476-33-5	
<p>Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu fraksioneerimise destillatsioonijäägid; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse katalüütilise reformingu seadmest saadud jäägi destillatsioonil. Keemistemperatuur on umbes üle 399 °C.)</p>	649-025-00-4	270-792-2	68478-13-7	

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jäägid (nafta), raske koksistamis-seadme gaasiõli ja vaakumgaasiõli; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina raske koksiahjugaasiõli ja vaakumgaasiõli destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>13</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 230 °C.)</p>	649-026-00-X	270-796-4	68478-17-1	
<p>Jäägid (nafta), rasked koksistamis-seadmest ja kerged vaakumgaasiõli; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina raske koksiahjugaasiõli ja kerge vaakumgaasiõli destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>13</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 230 °C.)</p>	649-027-00-5	270-983-0	68512-61-8	
<p>Jäägid (nafta), kerged vaakumdestilleeritud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>13</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 230 °C.)</p>	649-028-00-0	270-984-6	68512-62-9	
<p>Jäägid (nafta), kerged aurufaasiselt krakitud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga üle C<sub>7</sub> ning keeb temperatuuril umbes 101 °C kuni 555 °C.)</p>	649-029-00-6	271-013-9	68513-69-9	
<p>Kütteõli, nr 6; raske kütteõli</p> <p>(Destilleeritud õli, mille viskoossus on 37,7 °C juures minimaalselt 197 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup> ja maksimaalselt 197 10<sup>-5</sup> m<sup>2</sup>s<sup>-1</sup>.)</p>	649-030-00-1	271-384-7	68553-00-4	

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jäägid (nafta), destillatsiooniseadmetest, madala väävlisisaldusega; raske kütteõli</p> <p>(Madala väävlisisaldusega keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina toorõli destillatsioonil. Jääk, mis saadakse pärast otsedestillatsiooni bensini-, petrooleumi- ja gaasiõlifraktsioonide eraldamist.)</p>	649-031-00-7	271-763-7	68607-30-7	
<p>Gaasiõlid (nafta), rasked destillatsioonist; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>35</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 121 °C – 510 °C.)</p>	649-032-00-2	272-184-2	68783-08-4	
<p>Jäägid (nafta), õli koksistamis- seadme skraberist, kondenseerunud tuumaga aromaatsed ühendeid sisaldavad; raske kütteõli</p> <p>(Väga keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina vaakumjääkide ja termilise krakkimise jääkide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>20</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 350 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsed süsivesinikke.)</p>	649-033-00-8	272-187-9	68783-13-1	
<p>Destillaadid (nafta), nafta vaakumdestillatsiooni jäägid; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil.)</p>	649-034-00-3	273-263-4	68955-27-1	
<p>Jäägid (nafta), aurkrakitud, vaigused; raske kütteõli</p> <p>(Jäägid, mis saadakse aurufaasiselt krakitud naftajääkide destillatsioonil.)</p>	649-035-00-9	273-272-3	68955-36-2	



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), keskmine vaakumdestillaat; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>14</sub> kuni C<sub>42</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 250 °C – 545 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-036-00-4	274-683-0	70592-76-6	
<p>Destillaadid (nafta), kerge vaakumdestillaat; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>35</sub> ning on keemispriiridega umbes 250 °C – 545 °C.)</p>	649-037-00-X	247-684-6	70592-77-7	
<p>Destillaadid (nafta), vaakumdestillaat; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>50</sub> ning on keemispriiridega umbes vahemikus 270 °C – 600 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-038-00-5	274-685-1	70592-78-8	
<p>Gaasiõlid (nafta), hüdrosulfureeritud koksistamise õli, kõrgvaakumis destilleeritud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse koksistamise destillaatide hüdrosulfureerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>18</sub> kuni C<sub>44</sub> ning on keeb temperatuuril vahemikus umbes 304 °C – 548 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-039-00-0	285-555-9	85117-03-9	

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jäädid (nafta), aurkrakitud, destillaadid; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafineeritud naftatõrva produktsiooni käigus aurkrakitud tõrva destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja teistest süsivesinikest ning orgaanilistest väävlühenditest.)</p>	649-040-00-6	292-657-7	90669-75-3	
<p>Jäädid (nafta), vaakumdestillatsioonist, kerged; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse toorõli destillatsiooni jäägi vaakumdestillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>24</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 390 °C.)</p>	649-041-00-1	292-658-2	90669-76-4	
<p>Kütteõli, raske, suure väävlisisaldusega; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destillatsioonil. Koosneb peamiselt alifaatsetest, aromaatsetest ja tsükloalifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>25</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)</p>	649-042-00-7	295-396-7	92045-14-2	
<p>Jäädid (nafta), katalüütiline krakkimine; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>11</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 200 °C.)</p>	649-043-00-2	295-511-0	92061-97-7	
<p>Destillaadid (nafta), keskmiselt katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud; raske kütteõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil ning mida on kasutatud soojusülekanne vedelikuna. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille keemispärid on vahemikus umbes 220 °C – 450 °C. Võib sisaldada orgaanilisi väävlühendeid.)</p>	649-044-00-8	295-990-6	92201-59-7	

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkõlid (nafta); raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike, väävli- ja metallorgaaniliste ühendite segu, mis saadakse fraktsiooniva krakkimise rafineerimisjäädina. Saadakse valmisõli viskoossusega üle $2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 100 °C juures.)	649-045-00-3	298-754-0	93821-66-0	
Jäägid, aurkrakitud, termiliselt töödeldud; raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakitud toorõli töötlemisel ja destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mis keevad temperatuuril umbes üle 180 °C.)	649-046-00-9	308-733-0	98219-64-8	
Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud kogu keskfraktsioon; raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>9</sub> kuni C <sub>25</sub> ning keeb temperatuuril vahemikus umbes 150 °C – 400 °C.)	649-047-00-4	309-863-0	101316-57-8	
Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu seadme destillatsioonijääk; raske kütteõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Sisaldab peamiselt aroomaatseid süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>10</sub> kuni C <sub>25</sub> ning keeb vahemikus umbes 160 °C – 400 °C. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 ühendatud kondenseeritud tuumaga aroomaatseid süsivesinikke.)	649-048-00-X	265-069-3	64741-67-9	

▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Nafta; toorõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu. Koosneb peamiselt alifaatsetest, alitsüklilistest ning aromaatsetest süsivesinikest. Võib samuti sisaldada vähesel määral lämmastiku-, hapniku- ja väävliühendeid. See kategooria hõlmab kergeid, keskmisi ja raskeid naftasid, samuti ka tõrvaliivade õlisid. Need on süsivesinik-materjalid (nt toorkiviõlid), mis vajavad ulatuslikke keemilisi muutusi, et neist saada nafta rafineerimise lähteaineid; siia hulka ei kuulu rikastatud kiviõlid ja vedelad kivisöekütused.)</p>	649-049-00-5	232-298-5	8002-05-9	
▼ <u>M5</u>				
▼ <u>M14</u>				
▼ <u>M5</u>				
▼ <u>C1</u>				
<p>Jääkõli (nafta), happega töödeldud; jääkõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli (Footsoõli) töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-175-00-0	300-225-7	93924-31-3	L
<p>Jääkõli (nafta), pleekmullaga (savi) töödeldud; jääkõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga kas kokkupuuteks või nõrgumise protsessiks, et eemaldada polaarsete ühendite jääke ning muid lisandeid. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-176-00-6	300-226-2	93924-32-4	L

▼ C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
▼ <u>M5</u>				
▼ <u>C1</u>				
Jääkõli (nafta), aktiivsõega töödeldud; jääkõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli töötlemisel aktiivsõega mitmesuguste lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C <sub>12</sub> .)	649-211-00-5	308-126-0	97862-76-5	L
Destillaadid (nafta), demerkaptaanitid keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>9</sub> kuni C <sub>20</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 345 °C.)	649-212-00-0	265-088-7	64741-86-2	N
Gaasiõlid (nafta), lahusti-rafineeritud; gaasiõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb valdavalt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>11</sub> kuni C <sub>25</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 400 °C.)	649-213-00-6	265-092-9	64741-90-8	N
Destillaadid (nafta), lahusti-rafineeritud keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb valdavalt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>9</sub> kuni C <sub>20</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 345 °C.)	649-214-00-1	265-093-4	64741-91-9	N

## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasiõlid (nafta), happega töödeldud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 230 °C kuni 400 °C.)</p>	649-215-00-7	265-112-6	64742-12-7	N
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 345 °C.)</p>	649-216-00-2	265-113-1	64742-13-8	N
<p>Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerge fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>16</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 290 °C.)</p>	649-217-00-8	265-114-7	64742-14-9	N
<p>Gaasiõlid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 230 °C kuni 400 °C.)</p>	649-218-00-3	265-129-9	64742-29-6	N
<p>Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud, keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 345 °C.)</p>	649-219-00-9	265-130-4	64742-30-9	N

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga tavaliselt nõrgumise protsessil, et eraldada polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 345 °C.)</p>	649-220-00-4	265-139-3	64742-38-7	N
<p>Destillaadid (nafta), katalüütiliselt hüdrogeenitud, keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 400 °C.)</p>	649-221-00-X	265-148-2	64742-46-7	N
<p>Gaasiõlid (nafta), hüdrosulfureeritud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta hüdrogeenimisel orgaanilise väävl konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 230 °C kuni 400 °C.)</p>	649-222-00-5	265-182-8	64742-79-6	N
<p>Destillaadid (nafta), hüdrosulfureeritud keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta hüdrogeenimisel orgaanilise väävl konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 400 °C.)</p>	649-223-00-0	265-183-3	64742-80-9	N

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformingu fraktsioneerimise jääk, kõrge keemistemperatuuriga; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, saadakse katalüütilise reformingu seadmest saadud jäägi destillatsioonil. Keemistemperatuur on umbes 343 °C kuni 399 °C.)</p>	649-228-00-8	270-719-4	68477-29-2	N
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformingu fraktsioneerimise jääk, keskmiselt keev; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, saadakse katalüütilise reformingu seadmest saadud jäägi destillatsioonil. Keemistemperatuur on umbes 288 °C kuni 371 °C.)</p>	649-229-00-3	270-721-5	68477-30-5	N
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformingu fraktsioneerimise jääk, madala keemistemperatuuriga; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, saadakse katalüütilise reformingu seadmest saadud jäägi destillatsioonil. Keeb temperatuuril umbes alla 288 °C.)</p>	649-230-00-9	270-722-0	68477-31-6	N
<p>Destillaadid (nafta), tugevalt rafineeritud keskmine fraktsioon; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni allutamise mõnele järgmistest operatsioonidest: filtreerimine, tsentrifuugimine, atmosfäärne destillatsioon, vaakumdestillatsioon, hapestamine, neutralisatsioon ja pleekmullatöötlus. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>10</sub> kuni C<sub>20</sub>.)</p>	649-231-00-4	292-615-8	90640-93-0	N
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformingu seade, rasked aromaatsed kontsentraadid; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud naftafraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>10</sub> kuni C<sub>16</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 200 °C kuni 300 °C.)</p>	649-232-00-X	295-294-2	91995-34-5	N



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasiõlid (nafta), parafiinsed; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Destillaat, mis saadakse parafiinide tugeva katalüütilise hüdrokeenimise jääkvedelikest saadud keerulise koostisega süsivesinike segu redestillatsioonil. Keemistemperatuur on umbes 190 °C kuni 330 °C.)</p>	649-233-00-5	300-227-8	93924-33-5	N
<p>Raskbensiin (nafta), lahusti-rafiineeritud, hüdrosulfureeritud, raske; gaasiõli — määratlemata</p>	649-234-00-0	307-035-3	97488-96-5	N
<p>Süsivesinikud, C<sub>16-20</sub>, hüdrokeenitud keskmine destillaat, kerged fraktsioonid; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jookstudena keskmise destillaadi hüdrokeenimise jääkvedelike vaakumdestillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 290 °C kuni 350 °C. Saadakse valmisõli viskoossusega 2 · 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>·s<sup>-1</sup> 100 °C juures.)</p>	649-235-00-6	307-659-6	97675-85-9	N
<p>Süsivesinikud, C<sub>12-20</sub>, hüdrokeenitud parafiinsed, kerged fraktsioonid; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jookstudena raskete parafiinide katalüütilise hüdrokeenimise jääkvedelike vaakumdestillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>12</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 230 °C kuni 350 °C. Saadakse valmisõli viskoossusega 2 · 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>·s<sup>-1</sup> 100 °C juures.)</p>	649-236-00-1	307-660-1	97675-86-0	N
<p>Süsivesinikud, C<sub>11-17</sub>, lahusti-ekstraheeritud, kerged naftensed; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete ühendite ekstraheerimisel kergest naftensdestillaadist viskoossusega 2,2 · 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>·s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>17</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 200 °C kuni 300 °C.)</p>	649-237-00-7	307-757-9	97722-08-2	N

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasiõlid (nafta), hüdrogeenitud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse parafiinide katalüütilise hüdrogeenimise jääkvedelike redestillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>17</sub> kuni C<sub>27</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 330 °C kuni 340 °C.)</p>	649-238-00-2	308-128-1	97862-78-7	N
<p>Destillaadid (nafta), aktiivsõega töödeldud kerged parafiinsed; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta õlifraktsiooni töötlemisel aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>12</sub> kuni C<sub>28</sub>.)</p>	649-239-00-8	309-667-5	100683-97-4	N
<p>Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, aktiivsõega töödeldud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta töötlemisel aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>36</sub>.)</p>	649-240-00-3	309-668-0	100683-98-5	N
<p>Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, pleekmullaga töödeldud; gaasiõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta töötlemisel pleekmullaga polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>36</sub>.)</p>	649-241-00-9	309-669-6	100683-99-6	N
<p>Alkaanid, C<sub>12-26</sub> hargnenud ja hargnemata ahelaga;</p>	649-242-00-4	292-454-3	90622-53-0	N

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Määrdeid; tavott  (Keerulise koostisega segu süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>12</sub> kuni C <sub>50</sub> . Võib sisaldada leelis- ning leelismuldmetallide orgaanilisi sooli ja/või alumiiniumühendeid.)	649-243-00-X	278-011-7	74869-21-9	N
Toorparafiin (nafta); toorparafiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-kristallisatsioonil (lahusti-vahatustamine) või destillatsioonifraktsioonina väga parafiinest toormest. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C <sub>20</sub> .)	649-244-00-5	265-165-5	64742-61-6	N
Toorparafiin (nafta), happega töödeldud; toorparafiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina pehme parafiini töötlemisel väävelhappega. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C <sub>20</sub> .)	649-245-00-0	292-659-8	90669-77-5	N
Toorparafiin (nafta), pleekmullaga töödeldud; toorparafiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse pehme parafiini töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C <sub>20</sub> .)	649-246-00-6	292-660-3	90669-78-6	N
Toorparafiin (nafta), hüdrokeenitid; toorparafiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorparafiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C <sub>20</sub> .)	649-247-00-1	295-523-6	92062-09-4	N

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorparafiin (nafta), madalal temperatuuril sulav; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-deparafiinimisel. Koosneb peamiselt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>12</sub>.)</p>	649-248-00-7	295-524-1	92062-10-7	N
<p>Toorparafiin (nafta), madalal temperatuuril sulav, hüdrokeenitud; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse madalal temperatuuril sulava pehme parafiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb valdavalt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>12</sub>.)</p>	649-249-00-2	295-525-7	92062-11-8	N
<p>Toorparafiin (nafta), madalal temperatuuril sulav, aktiivsõega töödeldud; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse madalal temperatuuril sulava toorparafiini töötlemisel aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb valdavalt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>12</sub>.)</p>	649-250-00-8	308-155-9	97863-04-2	N
<p>Toorparafiin (nafta), madalal temperatuuril sulav, pleekmullaga töödeldud; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse madalal temperatuuril sulava pehme parafiini töötlemisel bentoniidiga polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb valdavalt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>12</sub>.)</p>	649-251-00-3	308-156-4	97863-05-3	N

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorparafiin (nafta), madalal temperatuuril sulav, ränihappega töödeldud; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse madalal temperatuuril sulava pehme parafiini töötlemisel ränihappega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb valdavalt küllastunud hargnemata ja hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>12</sub>.)</p>	649-252-00-9	308-158-5	97863-06-4	N
<p>Toorparafiin (nafta), aktiivsõega töödeldud; toorparafiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse pehme parafiini töötlemisel aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks.)</p>	649-253-00-4	309-723-9	100684-49-9	N
<p>Petrolaatum; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse pooltahke massina parafiinse jääkõli deparafiinimisel. Koosneb peamiselt küllastunud kristalsetest ja vedelatest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>25</sub>.)</p>	649-254-00-X	232-373-2	8009-03-8	N
<p>Petrolaatum (nafta), oksüdeeritud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega orgaaniliste ühendite segu, peamiselt suure molekulmassiga karboksüülhapped, mis saadakse vaseliini õhus oksüdeerimisel.)</p>	649-255-00-5	265-206-7	64743-01-7	N
<p>Petrolaatum (nafta), alumiiniumoksiidiga töödeldud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaseliini töötlemisel Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-ga polaarsete komponentide ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud kristallilistest ja vedelatest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>25</sub>.)</p>	649-256-00-0	285-098-5	85029-74-9	N

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Petrolaatum (nafta), hüdrogeenitud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse pooltahke massina deparafiniseeritud parafiinse jääköli katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud mikrokristalsetest ja vedelatest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>20</sub>.)</p>	649-257-00-6	295-459-9	92045-77-7	N
<p>Petrolaatum (nafta), aktiivsõega töödeldud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftavaseliini töötlemisel aktiivsõega polaarsete komponentide jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, valdavalt üle C<sub>20</sub>.)</p>	649-258-00-1	308-149-6	97862-97-0	N
<p>Petrolaatum (nafta), ränihappega töödeldud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftapetrolaatumini töötlemisel ränihappega polaarsete koostisosade jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, valdavalt üle C<sub>20</sub>.)</p>	649-259-00-7	308-150-1	97862-98-1	N
<p>Petrolaatum (nafta), pleekmullaga töödeldud; petrolaatum</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaseliini töötlemisel pleekmullaga polaarsete komponentide jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>25</sub>.)</p>	649-260-00-2	309-706-6	100684-33-1	N
<p>Bensiin, naturaalne; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis eraldatakse maagaasist kas külmutamisel või absorptsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 120 °C.)</p>	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Raskbensiin; madala keemispunktiga raskbensiin  (Rafineeritud, osaliselt rafineeritud või rafineerimata naftaproduktid maagaasi destillatsioonist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>5</sub> kuni C <sub>6</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 100 °C kuni 200 °C.)	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P
Ligroiin; madala keemispunktiga raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta fraktsioonival destillatsioonil. Selle fraktsiooni keemistemperatuur on umbes 20 °C kuni 135 °C.)	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Raskbensiin (nafta), raske otsedestillatsiooni fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>6</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 230 °C.)	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Raskbensiin (nafta), kogu otsedestillatsiooni fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 220 °C.)	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
Raskbensiin (nafta), kerge otsedestillatsiooni fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>10</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 180 °C.)	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Lahustibensiin (nafta), kerge alifaatne; madala keemispunktiga raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli või naturaalse bensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>5</sub> kuni C <sub>10</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 160 °C.)	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), otsedestillatsiooni kerged fraktsioonid; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>7</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes –88 °C kuni 99 °C.)</p>	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
<p>Bensiin, aurufaasis regenereeritud; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis eraldatakse aururegeneratsioonüsteemi gaaside jahutamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes –20 °C kuni 196 °C.)</p>	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
<p>Bensiin, otsedestillatsioon, kerge fraktsiooni destillatsiooniseade; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destillatsioonil kerge fraktsiooni destillatsiooniseadmest. Keemistemperatuur on umbes 36,1 °C kuni 193,3 °C.)</p>	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P
<p>Raskbensiin (nafta), demerkaptaanimata; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib nafta destillatsioonil mitmesugustel rafineerimisprotsessidel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 0 °C kuni 230 °C.)</p>	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
<p>Destillaadid (nafta), kerge otsedestillatsiooni bensiini stabilisatsioonikoloni tipufraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega segu süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), raske, otsedes-tillatsioonist, aromaatsid ühendeid sisaldav; madala keemispunktiga raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>8</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 130 °C kuni 210 °C.)</p>	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
<p>Raskbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, reaktsiooniproductide destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 220 °C.)</p>	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske alkülaatfraktsioon; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, reaktsiooniproductide destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 220 °C.)</p>	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge alkülaatfraktsioon; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, reaktsiooniproductide destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 160 °C.)</p>	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Raskbensiin (nafta), isomeeritud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hargnemata ahelaga parafiinsete C <sub>4-6</sub> süsivesinike katalüütilisel isomeerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest nagu isobutaan, isopentaan, 2,2-dimetüülbutaan, 2-metüülpentaan ja 3-metüülpentaan.)	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
Raskbensiin (nafta), lahusti-rafineritud, kerge; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, valdavalt C <sub>5</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 190 °C.)	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
Raskbensiin (nafta), lahusti-rafineritud, raske; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>7</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 230 °C.)	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
Rafinaadid (nafta), katalüütilisest reforminguseadmest etüleenglükooli vesilahusega vastuvoolu ekstraheeritud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina katalüütilise reformeri voo UDEX-ekstraktsioonil. Koosneb küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>6</sub> kuni C <sub>9</sub> .)	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
Rafinaadid (nafta), reformer, Lurgi seadmest; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina Lurgi separatsiooniseadmest. Koosneb peamiselt mitteamfaatsetest süsivesinikest koos vähese hulga aromaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>6</sub> kuni C <sub>8</sub> .)	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon, butaani sisaldav; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, reaktsiooniproductide destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub> koos mõnede butaanidega ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 200 °C.)</p>	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P
<p>Destillaadid (nafta), raskbensiini aurufaasilise krakkimise produkt, lahusti-rafineeritud, kerged hüdrokeenitud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadidena aurkrakitud raskbensiini hüdrokeenitud kerge destillaatide lahustiekstraktsioonil.)</p>	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
<p>Raskbensiin (nafta), C<sub>4-12</sub> butaanalkülaat, isooktaanirikas; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse butaanide alküülimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>12</sub>, isooktaani-rikas, ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 210 °C.)</p>	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P
<p>Süsivesinikud, hüdrokeenitud kerged raskbensiini destillaadid, lahusti-rafineeritud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokeenitud raskbensiini destillatsioonil järgneva lahustiekstraktsiooni ja destillatsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest ning on keemistemperatuuriga umbes 94 °C kuni 99 °C.)</p>	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), isomeeritud, C<sub>6</sub>-fraktsioon; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt isomeeritud bensiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt heksaani isomeeridest ning on keemistemperatuuriga umbes 60 °C kuni 66 °C.)</p>	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>6-7</sub>, raskbensiooni krakkimine, lahusti-rafineeritud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud raskbensiooni destillatsioonist saadud katalüütiliselt täielikult hüdrogeenitud benseenirikkast süsivesinikfraktsioonist benseeni sorptsioonil. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja nafteen-setest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>7</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 70 °C kuni 100 °C.)</p>	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>6</sub>-rikas, hüdrogeenitud kerged raskbensiooni destillaadid, lahusti-rafineeritud; madala keemispunktiga modifitseeritud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud raskbensiooni destillatsioonil järgneva lahusti-ekstraktsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 70 °C.)</p>	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske katalüütiliselt krakitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 230 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastumata süsivesinikke.)</p>	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Raskbensiin (nafta), kerge, katalüütiliselt krakitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 190 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastumata süsivesinikke.)	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
Süsivesinikud, C <sub>3-11</sub> , katalüütilise krakkimiseadme destillaat; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise krakkimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga kuni umbes 204 °C.)	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P
Raskbensiin (nafta), katalüütiliselt krakitud kerge destillaat; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
Destillaadid (nafta), raskbensiini aurufaasilise krakkimise produkt, hüdrokeenitud, kerged aromaatsed; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakitud raskbensiini kerge destillaadi töötlemisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest.)	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
Raskbensiin (nafta), raske katalüütiliselt krakitud, demerkaptaanitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud naftadestillaadi demerkaptaanimisel merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>6</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 60 °C kuni 200 °C.)	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Raskbensiin (nafta), kerge katalüütiliselt krakitud, demerkaptaanitid; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest krakkimisest saadud raskbensiooni demerkaptaanimisel merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 210 °C.)	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
Süsivesinikud, C <sub>8-12</sub> , katalüütiliselt krakitud, keemiliselt neutraliseeritud; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise krakkimise fraktsiooni destillatsioonil ning on läbinud leelipesu. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>8</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 130 °C kuni 210 °C.)	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P
Süsivesinikud, C <sub>8-12</sub> , katalüütiliselt krakkimiseadme destillaat; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>8</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 140 °C kuni 210 °C.)	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
Süsivesinikud, C <sub>8-12</sub> , katalüütiliselt krakitud, keemiliselt neutraliseeritud, demerkaptaanitid; madala keemispunktiga katalüütiliselt krakitud raskbensiin	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
Raskbensiin (nafta), kerg-katalüütiliselt reformitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>5</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 190 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal aromaateid ja hargnenud ahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 või enam mahuprotsenti benseeni.)	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), rask-katalüütiliselt reformitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 230 °C.)</p>	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformingu pentaanieemaldamis-seade; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -49 °C kuni 63 °C.)</p>	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>2-6</sub>, C<sub>6-8</sub>, katalüütilise reformingu seadmest; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p>	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
<p>Jäägid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadmest; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega jääk C<sub>6-8</sub> toite katalüütilisest reformingust. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerg-katalüütiliselt reformitud, aromaatsete ühendite vaba; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 120 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal hargnenud ahelaga süsivesinikke, mille aromaatsed komponendid on kõrvaldatud.)</p>	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsdestillatsiooniga raskbenssiini tipufraktsioon; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbenssiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsdestillatsiooniga raskbenssiini katalüütilisel reformingul, millele järgneb kogu jääkvedeliku fraktsioonimine. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
<p>Naftatooted, hüdrogeenimis- ja reformingutöötlemisest; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbenssiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenimistöötlemisprotsessis ja reformingust ning on keemistemperatuuriga umbes 27 °C kuni 210 °C.)</p>	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
<p>Raskbenssiin (nafta), kogu reformitud fraktsioon; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbenssiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 230 °C.)</p>	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
<p>Raskbenssiin (nafta), katalüütiliselt reformitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbenssiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformingu produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 220 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal aromaatsid ja hargnenud ahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 või enam mahuprotsenti benseeni.)</p>	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
<p>Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt reformitud hüdrogeenitud, C<sub>8-12</sub> aromaatsed fraktsioonid; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbenssiin</p> <p>(Keerulise koostisega alküülbenseenide segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel reformingul. Koosneb peamiselt alküülbenseenidest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>8</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 160 °C kuni 180 °C.)</p>	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Aromaatsed süsivesinikud, C <sub>8</sub> , katalüütilise reformingu derivaadid; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
Aromaatsed süsivesinikud, C <sub>7-12</sub> , C <sub>8</sub> -rikkad; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse platinareformaate sisaldavast fraktsioonist eraldamisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C <sub>7</sub> kuni C <sub>12</sub> , valdavalt C <sub>8</sub> , ning võib sisaldada mittearomaatseid süsivesinikke, mõlemad on keemistemperatuuriga umbes 130 °C kuni 200 °C.)	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P
Bensiin, C <sub>5-11</sub> , kõrge oktaanarvuga stabiliseeritud reformitud; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin  (Kõrge oktaanarvuga keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse peamiselt naftense raskbensiini katalüütilisel dehüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja mittearomaatsetest ühenditest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>5</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 45 °C kuni 185 °C.)	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
Süsivesinikud, C <sub>7-12</sub> , C <sub>&gt;9</sub> -aromaatikarikas, reformitud raske fraktsioon; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse eraldamisel platinareformaate sisaldavast fraktsioonist. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>7</sub> kuni C <sub>12</sub> , on keemistemperatuuriga umbes 120 °C kuni 210 °C ning C <sub>9</sub> ja suurema süsiniku aatomite arvuga aromaatsetest süsivesinikest.)	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Süsivesinikud, C<sub>5-11</sub>, mittearomaatsete ühendite rikas, reformitud kerge fraktsioon; madala keemispunktiga katalüütiliselt reformitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse eraldamisel platinareformaate sisaldavast fraktsioonist. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>11</sub>, keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 125 °C, benseenist ja toluenist.)</p>	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
<p>Jääkõli (nafta), ränihappega töödeldud; jääkõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli töötlemisel ränihappega mitmesuguste lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt hargnemata ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt rohkem kui C<sub>12</sub>.)</p>	649-315-00-0	308-127-6	97862-77-6	L
<p>Raskbensiin (nafta), kerge termiliselt krakitud; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu termilise krakkimise produktide destillatsioonist. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -10 °C kuni 130 °C.)</p>	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske termiliselt krakitud; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu termilise krakkimise produktide destillatsioonist. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 220 °C.)</p>	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), rasked aromaatsed; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu etaani ja propaani termilise krakkimise produktide destillatsioonist. Kõrgemal temperatuuril keev fraktsioon, mis koosneb peamiselt C<sub>5,7</sub> aromaatsetest süsivesinikest koos mõnede küllastumata alifaatsete süsivesinikega, valdavalt C<sub>5</sub>. Võib sisaldada benseeni.)</p>	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P
<p>Destillaadid (nafta), kerged aromaatsed; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu etaani ja propaani termilise krakkimise produktide destillatsioonist. Madalamal temperatuuril keev fraktsioon, mis koosneb peamiselt C<sub>5,7</sub> aromaatsetest süsivesinikest koos mõnede küllastumata alifaatsete süsivesinikega, valdavalt C<sub>5</sub>. Võib sisaldada benseeni.)</p>	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
<p>Destillaadid (nafta), pürolüsaadist saadud bensiinifraktsiooni rafinaad, bensiinisegu; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioonimisel 816 °C juures. Koosneb peamiselt C<sub>9</sub>-süsivesinikest ja keeb umbes 204 °C juures.)</p>	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>6-8</sub>, pürolüsaadist saadud bensiinifraktsiooni rafinaad; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioonimisel 816 °C juures. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>8</sub>, kaasa arvatud benseen.)</p>	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud raskbensiin ja gaasiõli; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud raskbensiini ja/või gaasiõli destillatsioonil. Koosneb peamiselt olefiinsetest C<sub>5</sub>-süsivesinikest ning on keemistemperatuuriga umbes 33 °C kuni 60 °C.)</p>	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud raskbensiin ja gaasiõli, C<sub>5</sub>-dimeere sisaldav; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud raskbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb peamiselt C<sub>5</sub>-süsivesinikest koos mõnede dimeriseeritud C<sub>5</sub>-olefiinidega ning on keemistemperatuuriga umbes 33 °C kuni 184 °C.)</p>	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud raskbensiin ja gaasiõli, ekstraheeriv destillatsioon; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud raskbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, peamiselt isoamüleenid nagu 2-metüül-1-buteen ja 2-metüül-2-buteen, ning on keemistemperatuuriga umbes 31 °C kuni 40 °C.)</p>	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P
<p>Destillaadid (nafta), kerged termiliselt krakitud, debutaanitud aromaatne; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib termilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb valdavalt aromaatsetest süsivesinikest, peamiselt benseenist.)</p>	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kerge termiliselt krakitud, demerkaptaanitid; madala keemispunktiga termiliselt krakitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskete õlifraktsioonide kõrgetemperatuurset termilisest krakkimisest pärineva naftadestillaadi demerkaptaanisel merkaptaanide konverteerimiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest ühenditest, olefiinidest ja küllastunud süsivesinikest ning on keemistemperatuuriga umbes 20 °C kuni 100 °C.)</p>	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske hüdrokeenitid; madala keemispunktiga hüdrokeenitid raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiooni katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>13</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 230 °C.)</p>	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge hüdrokeenitid; madala keemispunktiga hüdrokeenitid raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiooni katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 190 °C.)</p>	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge hüdrosulfureeritud; madala keemispunktiga hüdrokeenitid raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest hüdrosulfureerimisprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 190 °C.)</p>	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske hüdrosulfureeritud; madala keemispunktiga hüdrokeenitid raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest hüdrosulfureerimisprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 230 °C.)</p>	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon, keskmiselt keev; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse keskmise destillaadi hüdrogeenimisproduktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 127 °C kuni 188 °C.)</p>	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P
<p>Destillaadid (nafta), kerge destillaadi hüdrogeenimisprotsess, madala keemispunktiga; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge destillaadi hüdrogeenimisproduktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>9</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 3 °C kuni 194 °C.)</p>	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud raske raskbensiin, isoheksaani eemaldamiseadme tipufraktsioon; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raske raskbensiini hüdrogeenimisproduktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -49 °C kuni 68 °C.)</p>	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P
<p>Lahustibensiin (nafta), kerge aroomaatne, hüdrogeenitud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt aroomaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>8</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 135 °C kuni 210 °C.)</p>	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kerge termiliselt krakitud hüdrodesulfureeritud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrodesulfureeritud termilise krakkimiseadme destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 23 °C kuni 195 °C.)</p>	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge hüdrogeenitud, tsükloalkaane sisaldav; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt alkaanidest ja tsükloalkanidest keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 190 °C.)</p>	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske aurkrakitud, hüdrogeenitud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p>	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
<p>Raskbensiin (nafta), tugevalt hüdrodesulfureeritud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest hüdrodesulfureerimisprotsessist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 250 °C.)</p>	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge hüdrogeenitud aurkrakitud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse pürolüüsil saadava naftafraktsiooni katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>11</sub> ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 190 °C.)</p>	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Süsivesinikud, C<sub>4-12</sub>, raskbensiini krakkimiseadmetest, hüdrogeenitud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini aurufaasilise krakkimise produkti destillatsioonil ning järgneval kummimoodustajate selektiivsel katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 230 °C.)</p>	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
<p>Lahustibensiin (nafta), hüdrogeenitud kerge nafteenne; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt tsükloparafiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>7</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 73 °C kuni 85 °C.)</p>	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkrakitud, hüdrogeenitud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurfaasilise krakkimise produktide eraldamisel ja edasisel hüdrogeenimisel etüleeni saamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata parafiinidest, tsükliilistest parafiinidest ning tsükliilistest aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 50 °C kuni 200 °C. Benseensüsivesinike osakaal võib ulatuda kuni 30 massiprotsendini, võib sisaldada ka vähesel hulgal väävl- ja hapnikuühendeid.)</p>	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>6-11</sub>, hüdrogeenitud, dearomatiseeritud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustitena, mida hüdrogeenitakse katalüütiliselt, et saada aromaatsetest ühenditest naftene.)</p>	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Süsivesinikud, C <sub>9-12</sub> , hüdrogeenitud, dearomatiseeritud; madala keemispunktiga hüdrogeenitud raskbensiin  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustitena, mida hüdrogeenitakse katalüütiliselt, et saada aromaatsetest ühenditest naftene.)	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P
Stoddardi lahusti; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Värvuseta, rafineeritud naftadestillaat, on vaba rääsunud või vastumeelsetest lõhnadest, ning on keemistemperatuuriga umbes 149 °C kuni 205 °C.)	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
Maagaasi kondensaadid (nafta); madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist pindseparaatoris tagurpidi kondensatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>20</sub> . Normaaltemperatuuril ja -rõhul on vedelas olekus.)	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
Maagaas (nafta), vedel gaasikondensaat; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist gaasi ümbertöötamiseadmes kas külmutamisel või absorptsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>8</sub> .)	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
Raskbensiin (nafta), kerge hüdrokrakitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu hüdrokrakkimise produktide destillatsioonist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>10</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 180 °C.)	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), raske hüdrokrakitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu hüdrokrakkimise produktide destillatsioonist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 230 °C.)</p>	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
<p>Raskbensiin (nafta), demerkaptaanitid; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini demerkaptaanimisel merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -10 °C kuni 230 °C.)</p>	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
<p>Raskbensiin (nafta), happega töödeldud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise protsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 230 °C.)</p>	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P
<p>Raskbensiin (nafta), raske keemiliselt neutraliseeritud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 65 °C kuni 230 °C.)</p>	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge keemiliselt neutraliseeritud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse happejääkide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 190 °C.)</p>	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni katalüütilisel deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 230 °C.)</p>	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkraitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes –20 °C kuni 190 °C. Sisaldab tõenäoliselt 10 või enam mahuprotsenti benseeni.)</p>	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
<p>Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatsed; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete voogude destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>8</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 135 °C kuni 210 °C.)</p>	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>6-10</sub>, happega töödeldud, neutraliseeritud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p>	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
<p>Destillaadid (nafta), C<sub>3-5</sub>, 2-metüül-2-buteenirikas; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu süsivesinike destillatsioonist, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, peamiselt isopentaan ja 3-metüül-1-buteen. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, peamiselt 2-metüül-2-buteenist.)</p>	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), polümeeritud aurufaasiliste krakkproduktide destillaadid, C<sub>5-12</sub> fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse polümeeritud aurkrakitud naftadestillaadi destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>12</sub>.)</p>	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
<p>Destillaadid (nafta), aurkrakitud, C<sub>5-12</sub> fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>12</sub>.)</p>	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
<p>Destillaadid (nafta), aurkrakitud, C<sub>5-10</sub> fraktsioon, segatud kerge aurkrakitud raskbensiini C<sub>5</sub>-fraktsiooniga; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p>	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
<p>Ekstraktid (nafta), külm happeekstraktsioon, C<sub>4-6</sub>; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega orgaaniliste ühendite segu, mis tekib küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike, tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, peamiselt pentaanide ja amüleenide, külmhappeekstraktsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest C<sub>4</sub> kuni C<sub>6</sub>, peamiselt C<sub>5</sub>.)</p>	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
<p>Destillaadid (nafta), pentaanieemaldamiseadme tipufraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud gaasifraktsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-363-00-2	270-771-8	68477-894-4	P

## ▼C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jägid (nafta), butaanieemaldamiskolonni jääk; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega jääk butaanifraktsiooni destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
Jääkõlid (nafta), jääkfraktsioon isobutaani eralduskolonnist; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega jääk butaanibuteenifraktsiooni atmosfäärselt destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
Raskbensiin (nafta), laiafraktsiooniline destillaat õlikoksistamis-seadme vedelproduktidest; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib õlikoksistamis-seadme vedelproduktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>15</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 43 °C kuni 250 °C.)	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P
Raskbensiin (nafta), aurkrakitud keskmine aromaadne; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatssetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>7</sub> kuni C <sub>12</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 130 °C kuni 220 °C.)	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
Raskbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud lai fraktsioon otsedestillatsioonist; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni raskbensiinilise töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga tavaliselt nõrgumise protsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>11</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes -20 °C kuni 220 °C.)	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud kerge fraktsioon otsedestillatsioonist; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni raskbensiini töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga tavaliselt nõrgumise protsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>10</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 93 °C kuni 180 °C.)</p>	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkrakitud, aromaadne; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>9</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 110 °C kuni 165 °C.)</p>	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkrakitud, debenseenitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 80 °C kuni 218 °C.)</p>	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
<p>Raskbensiin (nafta), aromaatsed ühendeid sisaldav; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p>	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
<p>Bensiin, pürolütüs, butaanieemaldamiseseadme jääkfraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse depropanimiseseadme põhjajääkide fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt suurem kui C<sub>5</sub>.)</p>	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kerge, demerkaptaanitid; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes –20 °C kuni 100 °C.)</p>	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
<p>Maagaasi kondensaadid; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis eraldub ja/või kondenseerub maagaasist transportimisel ning võetakse puurkaevust ja/või tootmisest, kogumisest, sügavatest ülekande- ja jaotustorustikest, skraberitest jne. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>8</sub>.)</p>	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
<p>Destillaadid (nafta), raskbensiini stabiliseerimisdesorber; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib raskbensiini stabiliseerimisprodukti desorbeerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge katalüütiliselt reformitud, aromaatsete ühendite vaba fraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis jääb järele aromaatsete ühendite selektiivsel absorptsioonil katalüütiliselt reformitud kergest raskbensiinist. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja tsüklilistest ühenditest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 66 °C kuni 121 °C.)</p>	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Bensiin; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis koosneb peamiselt paraafiinidest, tsükloparaafiinidest, aromaatsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt üle C<sub>3</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 260 °C.)</p>	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
<p>Aromaatsed süsivesinikud, C<sub>7-8</sub>, dealküülimisproduktid, destillatsioonijäägid; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p>	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>4-6</sub>, pentaanieemaldamiskoloni kerge fraktsioon, aromaatsed hüdrokeenitid; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jookstudena pentaanieemaldamiskolonist enne aromaatsete voogude hüdrokeenimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>6</sub>, enamasti pentaanidest ja penteenidest, ning on keemistemperatuuriga umbes 25 °C kuni 40 °C.)</p>	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P
<p>Destillaadid (nafta), kuumas aurkrakitud raskbensiin, C<sub>5</sub>-rikas; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kuumal temperatuuril töödeldud aurkrakitud raskbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt C<sub>5</sub>.)</p>	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
<p>Ekstraktid (nafta), katalüütiliselt reformitud kerge raskbensiin; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina katalüütiliselt reformitud naftafraktsiooni lahusti-ekstraktsioonist. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 100 °C kuni 200 °C.)</p>	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kerge hüdrosulfureeritud, dearomatiseeritud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kergete hüdrosulfureeritud ja dearomatiseeritud naftafraktsioonide destillatsioonil. Koosneb peamiselt C<sub>7</sub> parafiinidest ja tsükloparafiinidest keemistemperatuuriga umbes 90 °C kuni 100 °C.)</p>	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge, C<sub>5</sub>-rikas, demerkaptaanitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini demerkaptaanimisel merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>5</sub>, enamasti C<sub>5</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes -10 °C kuni 35 °C.)</p>	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>8-11</sub>, raskbensiini krakkimisseadmest, toluenifraktsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud raskbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>8</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 130 °C kuni 205 °C.)</p>	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>4-11</sub>, raskbensiini krakkimisseadmest; aromaatsete ühendite vaba; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud raskbensiinist pärast benseeni ja tolueni sisaldavate fraktsioonide ning kõrgemal temperatuuril keeva fraktsiooni väljadestilleerimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 205 °C.)</p>	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Raskbensiin (nafta), kerge kuumas aurkrakitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakitud raskbensiooni fraktsioonimisel pärast kuumas töötlemist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> kuni C <sub>6</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 0 °C kuni 80 °C.)	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
Destillaadid (nafta), C <sub>6</sub> -rikas; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest C <sub>5</sub> kuni C <sub>7</sub> , C <sub>6</sub> -rikas, ning on keemistemperatuuriga umbes 60 °C kuni 70 °C.)	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
Bensiin, pürolüüs, hüdrokeenitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Destillatsioonifraktsioon pürolüüsbensiooni hüdrokeenimisest, keemistemperatuuriga umbes 20 °C kuni 200 °C.)	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
Destillaadid (nafta), aurkrakitud, C <sub>8-12</sub> fraktsioon, polümeeritud, kerge destillaat; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakitud naftadestillaatide C <sub>8-12</sub> polümeeritud fraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>8</sub> kuni C <sub>12</sub> .)	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
Ekstraktid (nafta); raske lahustibensiin, saviga töödeldud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta raske lahustibensiniiekstrakti töötlemisel pleekmullaga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>6</sub> kuni C <sub>10</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 80 °C kuni 180 °C.)	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkrakitud, debenseenitud, termiliselt töödeldud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse debenseenitud kerge aurkrakitud raskbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>12</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 95 °C kuni 200 °C.)</p>	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge aurkrakitud, termiliselt töödeldud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge aurkrakitud raskbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>6</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 35 °C kuni 80 °C.)</p>	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P
<p>Destillaadid (nafta), C<sub>7-9</sub>, C<sub>8</sub>-rikas, hüdrodesulfureeritud, dearomatiseeritud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrodesulfureeritud ja dearomatiseeritud nafta kerge fraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>7</sub> kuni C<sub>9</sub>, valdavalt C<sub>8</sub> parafiinid ja tsükloparafiinid, keemistemperatuuriga umbes 120 °C kuni 130 °C.)</p>	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>6-8</sub>, hüdrogeenitud sorptsioon-dearomatiseeritud, tolueni rafinatsioon; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse tolueni sorptsioonil süsivesinike fraktsioonist, mis saadakse krakitud ja katalüütiliselt hüdrogeenitud bensiinist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>6</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 80 °C kuni 135 °C.)</p>	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Raskbensiin (nafta), hüdrodesulfureeritud laiafraktsiooniline ölikoksisistamiseseadme destillaat; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrodesulfureeritud koksisistamiseseadme destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>11</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 23 °C kuni 196 °C.)</p>	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
<p>Raskbensiin (nafta), kerge demerkaptaanitud; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini demerkaptaanimisel merkaptanide konverteerimiseks või happeliste lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>5</sub> kuni C<sub>8</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 20 °C kuni 130 °C.)</p>	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>3-6</sub>, C<sub>5</sub>-rikas, aurkrakitud raskbensiin; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurkrakitud raskbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, valdavalt C<sub>5</sub>.)</p>	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>5</sub>-rikas, ditsüklopentadieeni sisaldav; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt C<sub>5</sub> süsivesinikest ja ditsüklopentadieenist ning on keemistemperatuuriga umbes 30 °C kuni 170 °C.)</p>	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jäädid (nafta), kerged aurkrakitud, aromaatsed; madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise või sarnaste protsesside produktide destillatsioonil pärast väga kergete produktide eraldamist, mille tulemuseks on süsiniku aatomite arvuga C <sub>5</sub> ja üle selle süsivesinikke sisaldav jääk. Koosneb valdavalt aromaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga üle C <sub>5</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 40 °C juures.)	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
Süsivesinikud, C <sub>≥5</sub> , C <sub>5-6</sub> -rikas, madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Süsivesinikud, C <sub>5</sub> -rikas, madala keemispunktiga raskbensiin — määratlemata	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Aromaatsed süsivesinikud, C <sub>8-10</sub> ; kergõli redestillaat, kõrge keemistemperatuuriga	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P
Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud; krakitud gaasiõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise protsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>9</sub> kuni C <sub>25</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 400 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal kahetsüklilisi aromaatsid süsivesinikke.)	649-435-00-3	265-060-4	64741-59-9	
Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud; krakitud gaasiõli  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise protsessi produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>11</sub> kuni C <sub>30</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 450 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal kolmesüklilisi aromaatsid süsivesinikke.)	649-436-00-9	265-062-5	64741-60-2	

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), kerged termiliselt krakitud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakimisprotsessi produktide destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>10</sub> kuni C<sub>22</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 160 °C kuni 370 °C.)</p>	649-438-00-X	265-084-5	64741-82-8	
<p>Destillaadid (nafta), kerged hüdrosulfureeritud katalüütiliselt krakitud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kergete katalüütiliselt krakitud destillaatide hüdrokeenimisel orgaanilise väevli konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>9</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 400 °C. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal kahetsüklilisi aromaatseid süsivesinikke.)</p>	649-439-00-5	269-781-5	68333-25-5	
<p>Destillaadid (nafta), kerge aurkrakitud raskbensiin; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurufaasilise krakimise produktide korduval destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>10</sub>–C<sub>18</sub>.)</p>	649-440-00-0	270-662-5	68475-80-9	
<p>Destillaadid (nafta), krakitud aurkrakitud naftadestillaadid; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib destilleerides krakitud aurkrakitud destillaati ja/või selle fraktsioonimisprodukte. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt C<sub>10</sub> kuni madala molekulmassiga polümeerideni.)</p>	649-441-00-6	270-727-8	68477-38-3	

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasiõlid (nafta), aurkrakitud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib aurufaasilise krakkimise produktide destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest, valdavalt üle C<sub>9</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 400 °C.)</p>	649-442-00-1	271-260-2	68527-18-4	
<p>Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud termiliselt krakitud keskmised; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimisseadme hüdrodesulfureeritud lähtedestillaatide fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>11</sub> kuni C<sub>25</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 205 °C kuni 400 °C.)</p>	649-443-00-7	285-505-6	85116-53-6	
<p>Gaasiõlid (nafta), termiliselt krakitud, hüdrodesulfureeritud; krakitud gaasiõli</p>	649-444-00-2	295-411-7	92045-29-9	
<p>Jäägid (nafta), hüdrogeenitud aurkrakitud raskbensiin; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkfraktsioonina hüdrogeenitud aurkrakitud raskbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest keemistemperatuuriga umbes 200 °C kuni 350 °C.)</p>	649-445-00-8	295-514-7	92062-00-5	
<p>Jäägid (nafta), aurkrakitud raskbensiini destillatsioonijääk; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kolonni põhjast raskbensiini kõrgetemperatuurse aurufaasilise krakkimise jääkvedelike separeerimisel. Keemistemperatuur on umbes 147 °C kuni 300 °C ning annab valmisõli viskoossusega 18 · 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>·s<sup>-1</sup> 50 °C juures.)</p>	649-446-00-3	295-517-3	92062-04-9	

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destillatsioonil ning mida on kasutatud soojuskandjana. Koosneb peamiselt süsivesinikest keemistemperatuuriga umbes 190 °C kuni 340 °C. Sisaldab tõenäoliselt orgaanilisi väevliühendeid.)</p>	649-447-00-9	295-991-1	92201-60-0	
<p>Jäägid (nafta), aurkrakitud, kuumas töödeldud raskbensiin; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jäägina aurkrakitud, konstantsel temperatuuril töödeldud raskbensiini destillatsioonist, ning on keemistemperatuuriga umbes 150 °C kuni 350 °C.)</p>	649-448-00-4	297-905-8	93763-85-0	
<p>Gaasiõlid (nafta), kerge vaakum, termiliselt krakitud hüdrodesulfureeritud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerges vaakumis termiliselt krakitud nafta katalüütilisel hüdrodesulfureerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>14</sub> kuni C<sub>20</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 270 °C kuni 370 °C.)</p>	649-450-00-5	308-278-8	97926-59-5	
<p>Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon koksistamisseadmest; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib hüdrodesulfureeritud koksistamisseadme lähtedestillaatide fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>12</sub> kuni C<sub>21</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 200 °C kuni 360 °C.)</p>	649-451-00-0	309-865-1	101316-59-0	



## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), rasked aurkra- kitud; krakitud gaasiõli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise raskete jääkide destil- latsioonil. Koosneb peamiselt tuge- valt alküülitud rasketest aromaate- test süsivesinikest keemistempera- tuuriga umbes 250 °C kuni 400 °C.)</p>	649-452-00-6	309-939-3	101631-14-5	
<p>Destillaadid (nafta), rasked hüdro- krakitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, hüdrokrakkimise produktide destillatsioonist. Koosneb peami- selt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>39</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 260 °C kuni 600 °C.)</p>	649-453-00-1	265-077-7	64741-76-0	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-rafinee- ritud rasked parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aato- mite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, ja moodustab valmi- sõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-454-00-7	265-090-8	64741-88-4	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-rafinee- ritud kerged parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aato- mite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, ja moodustab valmi- sõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-455-00-2	265-091-3	64741-89-5	L

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkõlid (nafta), asfalteenid lahusega eemaldatud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustuva fraktsioonina jäägist C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>-solvendiga asfalteenide eemaldamisel. Koosneb süsivesinikest valdavalt üle C<sub>25</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)</p>	649-456-00-8	265-096-0	64741-95-3	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-rafineeritud rasked nafteensed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalalhelaga parafiine.)</p>	649-457-00-3	265-097-6	64741-96-4	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-rafineeritud kerged nafteensed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina lahusti-ekstraktsioonprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalalhelaga parafiine.)</p>	649-458-00-9	265-098-1	64741-97-5	L
<p>Jääkõlid (nafta), lahusti-rafineeritud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustumatu fraktsioonina jäägi lahusti-rafineerimisest, kasutades polaarset orgaanilist lahustit nagu fenool või furfuraal. Koosneb süsivesinikest valdavalt üle C<sub>25</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)</p>	649-459-00-4	265-101-6	64742-01-4	L

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib naftafraktsiooni töötlemisel kas loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-460-00-X	265-137-2	64742-36-5	L
<p>Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib naftafraktsiooni töötlemisel kas loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-461-00-5	265-138-8	64742-37-6	L
<p>Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõli töötlemisel kas loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt üle C<sub>25</sub> ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)</p>	649-462-00-0	265-143-5	64742-41-2	L

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked nafteensed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib naftafraktsiooni töötlemisel kas loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt <math>19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}</math> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-463-00-6	265-146-1	64742-44-5	L
<p>Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged nafteensed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib naftafraktsiooni töötlemisel kas loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete ühendite jälgi ning lisandeid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui <math>19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}</math> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-464-00-1	265-147-7	64742-45-6	L
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked nafteensed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiini katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt <math>19 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}</math> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-465-00-7	265-155-0	64742-52-5	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), hüdrokeenitud kerged naftensend; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-466-00-2	265-156-6	64742-53-6	L
<p>Destillaadid (nafta), hüdrokeenitud rasked parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-467-00-8	265-157-1	64742-54-7	L
<p>Destillaadid (nafta), hüdrokeenitud kerged parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-468-00-3	265-158-7	64742-55-8	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-deparafiinitud kerged parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-kristallisatsioonil normaalahelaga parafiinide eraldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-469-00-9	265-159-2	64742-56-9	L

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkõlid (nafta), hüdrokeenitud; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, valdavalt üle C <sub>25</sub> , ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)	649-470-00-4	265-160-8	64742-57-0	L
Jääkõlid (nafta), lahusti-deparaffiinitud; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse jääkõlist lahusti-kristallisatsioonil pikkade hargnenud ahelaga süsivesinike eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, valdavalt üle C <sub>25</sub> , ning keeb temperatuuril umbes üle 400 °C.)	649-471-00-X	265-166-0	64742-62-7	L
Destillaadid (nafta), lahusti-deparaffiinitud rasked naftensed; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-kristallisatsioonil normaalahelaga parafiinide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>20</sub> kuni C <sub>50</sub> , ning moodustab valmisõli viskoossusega mitte vähem kui 19 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)	649-472-00-5	265-167-6	64742-63-8	L
Destillaadid (nafta), lahusti-deparaffiinitud kerged naftensed; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-kristallisatsioonil normaalahelaga parafiinide eraldamisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>15</sub> kuni C <sub>30</sub> , moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)	649-473-00-0	265-168-1	64742-64-9	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-deparafiinitud rasked parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsioonist lahusti-kristallisatsioonil normaalalhelaga parafiinide eraldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega mitte vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-474-00-6	265-169-7	64742-65-0	L
<p>Naftensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest deparafiinimisprotsessist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalalhelaga parafiine.)</p>	649-475-00-1	265-172-3	64742-68-3	L
<p>Naftensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest deparafiinimisprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalalhelaga parafiine.)</p>	649-476-00-7	265-173-9	64742-69-4	L
<p>Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest deparafiinimisprotsessist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-477-00-2	265-174-4	64742-70-7	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest deparafiinimisprotsessist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-478-00-8	265-176-5	64742-71-8	L
<p>Naftesend õlid (nafta), komplekselt deparafiinitud rasked; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hargnemata ahelaga parafiinsete süsivesinike eraldamisel tahke ainega töötlemisel sellise agendiga nagu karbamiid. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-479-00-3	265-179-1	64742-75-2	L
<p>Naftesend õlid (nafta), komplekselt deparafiinitud kerged; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest deparafiinimisprotsessist. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-480-00-9	265-180-7	64742-76-3	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>20-50</sub>, hüdrokeenitud neutraalsed õilil baseeruvad, kõrge viskoossusega; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumgaasiõli, raske vaakumgaasiõli ja lahusti-deasfalteeritud jääköli katalüütilisel hüdrokeenimisel kaheastmelises protsessis, kus deparafiinimine toimub kahe astme vahel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega ligikaudu 112 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-481-00-4	276-736-3	72623-85-9	L



## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>15-30</sub>, hüdrokeenitud neutraalsed õilil baseeruvad; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumgaasiõli ja raske vaakumgaasiõli katalüütilisel hüdrokeenimisel kaheastmelises protsessis, kus deparafiinimine toimub kahe astme vahel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega ligikaudu 15 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-482-00-X	276-737-9	72623-86-0	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>20-50</sub>, hüdrokeenitud neutraalsed õilil baseeruvad; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumgaasiõli, raske vaakumgaasiõli ja lahusti-deasfalteeritud jääköli katalüütilisel hüdrokeenimisel kaheastmelises protsessis, kus deparafiinimine toimub kahe astme vahel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega ligikaudu 32 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt suurel hulgal küllastunud süsivesinikke.)</p>	649-483-00-5	276-738-4	72623-87-1	L
<p>Määrdeõlid (nafta); baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustiekstraktsioonist ja deparafiinimisest. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-484-00-0	278-012-2	74869-22-0	L
<p>Destillaadid (nafta), komplekselt deparafiinitud rasked parafiinsed; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raske parafiinse destillaadi deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> või rohkem 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-485-00-6	292-613-7	90640-91-8	L

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), komplekselt deparafiinitud kerged parafiinsed; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge parafiinse destillaadi deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>12</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisöli viskoossusega vähem kui 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)</p>	649-486-00-1	292-614-2	90640-92-9	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-deparafiinitud rasked parafiinsed, pleekmullaga töödeldud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse deparafiinitud raske parafiinse destillaadi töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-487-00-7	292-616-3	90640-94-1	L
<p>Süsivesinikud, C<sub>20-50</sub>, lahusti-deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib deparafiinitud raske parafiinse destillaadi katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-488-00-2	292-617-9	90640-95-2	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-deparafiinitud kerged parafiinsed, pleekmullaga töödeldud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse deparafiinitud kerge parafiinse destillaadi töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>.)</p>	649-489-00-8	292-618-4	90640-96-3	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrokeenitud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib deparafiinitud kerge parafiinse destillaadi katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>.)</p>	649-490-00-3	292-620-5	90640-97-4	L
<p>Jääkõlid (nafta), hüdrokeenitud lahusti-deparafiinitud; baasöli — määratlemata</p>	649-491-00-9	292-656-1	90669-74-2	L
<p>Jääkõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud; baasöli — määratlemata</p>	649-492-00-4	294-843-3	91770-57-9	L
<p>Destillaadid (nafta), deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrokeenitud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse deparafiinitud destillaadi intensiivsel katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>25</sub> kuni C<sub>39</sub>, moodustades valmisöli viskoossusega ligikaudu 44 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 50 °C juures.)</p>	649-493-00-X	295-300-3	91995-39-0	L
<p>Destillaadid (nafta), deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrokeenitud; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse deparafiinitud destillaadi intensiivsel katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>21</sub> kuni C<sub>29</sub>, moodustades valmisöli viskoossusega ligikaudu 13 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 50 °C juures.)</p>	649-494-00-5	295-301-9	91995-40-3	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahusti-rafineeritud, deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega vedelate süsivesinike segu, mis saadakse deparafiinitud hüdrokrakitud lahusti-rafineeritud naftadestillaatide rekristallisatsioonil.)</p>	649-495-00-0	295-306-6	91995-45-8	L
<p>Destillaadid (nafta), lahusti-rafineeritud kerged nafteensed, hüdrokeenitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrokeenimisel ning eemaldades aromaatsed süsivesinikud lahusti-ekstraktsioonil. Koosneb peamiselt nafteensetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vahemikus 13-15 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-496-00-6	295-316-0	91995-54-9	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>17-35</sub>, lahusti-ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrokeenitud; baasõli — määratlemata</p>	649-497-00-1	295-423-2	92045-42-6	L
<p>Määrdeõlid (nafta), hüdrokrakitud mitteamomaatsed lahusti-deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p>	649-498-00-7	295-424-8	92045-43-7	L
<p>Jääkõlid (nafta), hüdrokrakitud happega töödeldud lahusti-deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib happega töödeldud hüdrokrakitud raskete parafiinide destillatsioonijärgist parafiinide eraldamisel solvendiga ning mis keeb temperatuuril umbes üle 380 °C.)</p>	649-499-00-2	295-499-7	92061-86-4	L
<p>Parafiinõlid (nafta), rasked lahusti-rafineeritud deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse väävlit sisaldavast parafiinest toorõlist. Koosneb peamiselt lahusti-rafineeritud deparafiinitud määrdeõlist viskoossusega 65 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 50 °C juures.)</p>	649-500-00-6	295-810-6	92129-09-4	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Määrdeõlid (nafta), baasõlid, parafiinsed; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli rafineerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ühenditest, nafteenidest ning parafiinidest, moodustades valmisõli viskoossusega $23 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 40 °C juures.)	649-501-00-1	297-474-6	93572-43-1	L
Süsivesinikud, hüdokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid, lahusti-deparafiinitud; baasõli — määratlemata	649-502-00-7	297-857-8	93763-38-3	L
Süsivesinikud, C <sub>20-50</sub> , jääkõli hüdrogeenimine, vaakumdestillaat; baasõli — määratlemata	649-503-00-2	300-257-1	93924-61-9	L
Destillaadid (nafta), rasked lahusti-rafineeritud hüdrogeenitud; hüdrogeenitud; baasõli — määratlemata	649-504-00-8	305-588-5	94733-08-1	L
Destillaadid (nafta), lahusti-rafineeritud hüdokrakitud kerged; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdokrakitud nafta jäägi lahusti-dearomaatimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>18</sub> kuni C <sub>27</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 370 °C kuni 450 °C.)	649-505-00-3	305-589-0	94733-09-2	L
Määrdeõlid (nafta), C <sub>18-40</sub> , lahusti-deparafiinitud hüdokrakitud destillaatõli; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdokrakitud nafta destillatsioonijäägi lahusti-deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>18</sub> kuni C <sub>40</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 370 °C kuni 550 °C.)	649-506-00-9	305-594-8	94733-15-0	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Määrdeõlid (nafta), C <sub>18-40</sub> , lahusti-deparafiinitud hüdrogeenitud rafinaadõli; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud naftadestillaadist lahusti-ekstraktsioonil saadud hüdrogeenitud rafinaadi lahusti-deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>18</sub> kuni C <sub>40</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 370 °C kuni 550 °C.)	649-507-00-4	305-595-3	94733-16-1	L
Süsivesinikud, C <sub>13-30</sub> , aromaatsete ühendite rikas, lahusti-ekstraheeritud nafteenne destillaat; baasõli — määratlemata	649-508-00-X	305-971-7	95371-04-3	L
Süsivesinikud, C <sub>16-32</sub> , aromaatsete ühendite rikas, lahusti-ekstraheeritud nafteenne destillaat; baasõli — määratlemata	649-509-00-5	305-972-2	95371-05-4	L
Süsivesinikud, C <sub>37-68</sub> , deparafiinitud deasfalteeritud hüdrogeenitud vaakumdestillatsioonijäägid; baasõli — määratlemata	649-510-00-0	305-974-3	95371-07-6	L
Süsivesinikud, C <sub>37-65</sub> , deasfalteeritud hüdrogeenitud vaakumdestillatsiooni jäägid; baasõli — määratlemata	649-511-00-6	305-975-9	95371-08-7	L
Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahusti-rafineeritud kerged; baasõli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokrakitud nafta destillaadi töötlemisel solventiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>18</sub> kuni C <sub>27</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 370 °C kuni 450 °C.)	649-512-00-1	307-010-7	97488-73-8	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud lahusti-rafineeritud rasked; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrogeenitud nafta destillaadi töötlemisel solventiga. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>19</sub> kuni C<sub>40</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 390 °C kuni 550 °C.)</p>	649-513-00-7	307-011-2	97488-74-9	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>18-27</sub>; hüdrokrakitud lahusti-deparaffiinitud; baasöli — määratlemata</p>	649-514-00-2	307-034-8	97488-95-4	L
<p>Süsivesinikud, C<sub>17-30</sub>, hüdrogeenitud, lahusti-deasfalteeritud atmosfäärses destillatsiooni jääk, kerged fraktsioonid; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jook-sudena lahusti-deasfalteeritud jäägi katalüütilise hüdrogeenimise jääkvedelike vaakumdestillatsioonist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>17</sub> kuni C<sub>30</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 300 °C kuni 400 °C. Moodustab valmisöli viskoossusega 4 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> umbes 100 °C juures.)</p>	649-515-00-8	307-661-7	97675-87-1	L
<p>Süsivesinikud, C<sub>17-40</sub>, hüdrogeenitud, lahusti-deasfalteeritud destillatsioonijääk, kerged vaakumdestillatsiooni fraktsioonid; baasöli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jook-sudena lahusti-deasfalteeritud jäägi viskoossusega 8 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> umbes 100 °C juures, katalüütilise hüdrogeenimise jääkvedelike vaakumdestillatsioonist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>17</sub> kuni C<sub>40</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 300 °C kuni 500 °C.)</p>	649-516-00-3	307-755-8	97722-06-0	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Süsivesinikud, C <sub>13-27</sub> , lahustiekstraheeritud, kerged nafteensed; baasöli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete ühendite ekstraheerimisel kergest nafteensdestillaadist viskoossusega $9,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 40 °C juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>13</sub> kuni C <sub>27</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 240 °C kuni 400 °C.)	649-517-00-9	307-758-4	97722-09-3	L
Süsivesinikud, C <sub>14-29</sub> , lahustiekstraheeritud, kerged nafteensed; baasöli — määratlemata  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete ühendite ekstraheerimisel kergest nafteensdestillaadist viskoossusega $16 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 40 °C juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>14</sub> kuni C <sub>29</sub> , ning on keemistemperatuuriga umbes 250 °C kuni 425 °C.)	649-518-00-4	307-760-5	97722-10-6	L
Süsivesinikud, C <sub>27-42</sub> , dearomaaditud; baasöli — määratlemata	649-519-00-X	308-131-8	97862-81-2	L
Süsivesinikud, C <sub>17-30</sub> hüdrokeenitud destillaadid, kerged fraktsioonid; baasöli — määratlemata	649-520-00-5	308-132-3	97862-82-3	L
Süsivesinikud, C <sub>27-45</sub> , naftenne vaakumdestillaat; baasöli — määratlemata	649-521-00-0	308-133-9	97862-83-4	L
Süsivesinikud, C <sub>27-45</sub> , dearomaaditud; baasöli — määratlemata	649-522-00-6	308-287-7	97926-68-6	L
Süsivesinikud, C <sub>20-58</sub> , hüdrokeenitud; baasöli — määratlemata	649-523-00-1	308-289-8	97926-70-0	L
Süsivesinikud, C <sub>27-42</sub> , nafteensed; baasöli — määratlemata	649-524-00-7	308-290-3	97926-71-1	L



## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkõlid (nafta), aktiivsõega töödeldud, lahusti-deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahusti-deparafiinitud nafta jääkõlde töötlemisel aktiivsõega kõrvaldamaks polaarsete ühendite järgi ning lisandeid.)</p>	649-525-00-2	309-710-8	100684-37-5	L
<p>Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud, lahusti-deparafiinitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahusti-deparafiinitud nafta jääkõlde töötlemisel pleekmullaga kõrvaldamaks polaarsete ühendite järgi ning lisandeid.)</p>	649-526-00-8	309-711-3	100684-38-6	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>25</sub>, lahusti-ekstraheeritud, deasfalteeritud, deparafiinitud, hüdروgeenitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaakumdestillatsioonil jääkõlde lahusti-ekstraktsioonil ja hüdروgeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, valdavalt üle C<sub>25</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vahemikus 32 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> kuni 37 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 100 °C juures.)</p>	649-527-00-3	309-874-0	101316-69-2	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>17-32</sub>, lahusti-ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdروgeenitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärses destillatsioonil jääkõlde lahusti-ekstraktsioonil ja hüdروgeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>17</sub> kuni C<sub>32</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vahemikus 17 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> kuni 23 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-528-00-9	309-875-6	101316-70-5	L

## ▼C1

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>20-35</sub>, lahustiekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrokeenitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärse destillatsiooni jääkide lahustiekstraktsioonil ja hüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>35</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vahemikus 37 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> kuni 44 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-529-00-4	309-876-1	101316-71-6	L
<p>Määrdeõlid (nafta), C<sub>24-50</sub>, lahustiekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrokeenitud; baasõli — määratlemata</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse atmosfäärse destillatsiooni jääkide lahustiekstraktsioonil ja hüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>24</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vahemikus 16 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> kuni 75 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-530-00-X	309-877-7	101316-72-7	L
<p>Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, aroomaatseid ühendeid sisaldav; destillaadi aroomaatne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Aroomaatne kontsentraat, mis saadakse vee lisamisel raske nafteenne destillaatlahusti ekstraktile ja ekstraheerimislahustile.)</p>	649-531-00-5	272-175-3	68783-00-6	L
<p>Ekstraktid (nafta), lahusti-rafineeritud raske parafiinne destillaatlahusti, destillaadi aroomaatne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina lahusti-rafineeritud raske parafiinne destillaadi re-ekstraktsioonil. Koosneb küllastunud ja aroomaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-532-00-0	272-180-0	68783-04-0	L

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktid (nafta), rasked parafiinised destillaadid, lahusti-deasfalteeritud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina raske parafiinse destillaadi lahustiekstraktsioonil.)</p>	649-533-00-6	272-342-0	68814-89-1	L
<p>Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrogeenitud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raske nafteenne destillaatlahusti ekstrakti katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-534-00-1	292-631-5	90641-07-9	L
<p>Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib raske parafiinse destillaatlahusti ekstrakti katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>21</sub> kuni C<sub>33</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 350 °C kuni 480 °C.)</p>	649-535-00-7	292-632-0	90641-08-0	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib kerge parafiinse destillaatlahusti ekstrakti katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>17</sub> kuni C<sub>26</sub>, ning on keemistemperatuuriga umbes 280 °C kuni 400 °C.)</p>	649-536-00-2	292-633-6	90641-09-1	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktid (nafta), hüdrogeenitud parafiinne kerge destillaatlahusti; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina keskmise parafiinse ülemise lahustifraktsiooni destillaadi lahustiekstraktsioonil ning mida hüdrogeenitakse katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>36</sub>.)</p>	649-537-00-8	295-335-4	91995-73-2	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge naftenne destillaatlahusti, hüdrosulfureeritud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahustiekstraktsiooni ekstrakti katalüütilisel hüdrogeenimisel peamiselt väävlühendite kõrvaldamise tingimustel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>30</sub>. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 kondenseerunud tuumaga aromaatsid süsivesinikke.)</p>	649-538-00-3	295-338-0	91995-75-4	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, happega töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kergete parafiinsete ülemise naftafraktsiooni destillaatide lahustiekstraktsiooni ekstrakti destillatsioonifraktsioonina, mida rafineeritakse väävelhappega. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>32</sub>.)</p>	649-539-00-9	295-339-6	91995-76-5	L

## ▼ C1

Aine	Indeksinumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktid (nafta), kerge parafinne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge parafinse destillaadi lahusti-ekstraktsioonil ning mida töödeldakse vesinikuga orgaanilise väävl konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis eemaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>40</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega üle 10<sup>-5</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-540-00-4	295-340-1	91995-77-6	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, hüdrogeenitud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumnaftagaasiõli lahusti-ekstraktsioonil ning mida töödeldakse vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>30</sub>.)</p>	649-541-00-X	295-342-2	91995-79-8	L
<p>Ekstraktid (nafta), raske parafinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib naftafraktsiooni töötlemisel loodusliku või modifitseeritud saviga kas kontakt- või nõrgumise protsessil kõrvaldamaks polaarsete komponentide jälgi ja lisandeid. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>. Sisaldab tõenäoliselt 5 või enam massiprotsenti 4 kuni 6 tsükliga aromaatseid süsivesinikke.)</p>	649-542-00-5	296-437-1	92704-08-0	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta hüdrogeenimisel orgaanilise väävl konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis kõrvaldatakse. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega üle 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-543-00-0	297-827-4	93763-10-1	L
<p>Ekstraktid (nafta), lahusti-deparafiinitud raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse lahusti-deparafiinitud lähtenafta hüdrogeenimisel orgaanilise väävl konverteerimiseks vesiniksulfiidiks, mis eemaldatakse. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>15</sub> kuni C<sub>50</sub>, moodustades valmisõli viskoossusega üle 19 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup> 40 °C juures.)</p>	649-544-00-6	297-829-5	93763-11-2	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, aktiivsõega töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kergete parafiinsete ülemise naftafraktsiooni destillaatide lahusti-ekstraktsiooni ekstrakti destillatsioonifraktsioonina, mida on töödeldud aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>32</sub>.)</p>	649-545-00-1	309-672-2	100684-02-4	L

## ▼C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kergete parafiinsete ülemise naftafraktsiooni destillaatide lahusti-ekstraktsiooni ekstrakti destillatsioonifraktsioonina, mida on töödeldud pleekmullaga polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaadsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>16</sub> kuni C<sub>32</sub>.)</p>	649-546-00-7	309-673-8	100684-03-5	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, aktiivsõega töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumnaftagaasiõli lahusti-ekstraktsioonil, mida on töödeldud aktiivsõega polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaadsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>30</sub>.)</p>	649-547-00-2	309-674-3	100684-04-6	L
<p>Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, pleekmullaga töödeldud; destillaadi aromaadne ekstrakt (töödeldud)</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge vaakumnaftagaasiõli lahusti-ekstraktsioonil, mida on töödeldud pleekmullaga polaarsete ühendite jälgede ja lisandite kõrvaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaadsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>13</sub> kuni C<sub>30</sub>.)</p>	649-548-00-8	309-675-9	100684-05-7	L
<p>Jääköli (nafta); jääköli</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse õlifraktsioonina lahusti õlitustamisest või vaha „higistamisest“. Koosneb peamiselt hargnenud ahelaga süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>20</sub> kuni C<sub>50</sub>.)</p>	649-549-00-3	265-171-8	64742-67-2	L
<p>Jääköli (nafta), hüdrogeenitud; jääköli</p>	649-550-00-9	295-394-6	92045-12-0	L

▼ C1▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Eriotstarbelised tulekindlad keraamilised kiud, välja arvatud need, mis on määratletud mujal käesolevas lisas;</p> <p>[Tehislikud juhusliku orientatsiooniga klaaskiud (silikaatkiud), milles leelismetallioksiidi ja leelismuldmetallioksiidi kontsentratsioon (<math>\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}</math>) on kuni 18 massiprotsenti.]</p>	650-017-00-8	—	—	A, R



▼ C1

*3. liide*

▼ M61

**Punkt 29 – sugurakkude mutageenid: 1A kategooria**

▼ C1

▼ C1

## 4. liide

▼ M61

## Punkt 29 – sugurakkude mutageenid: 1B kategooria

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
▼ <u>M14</u> O-isobutüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-heksüül-N-etoksükarbonüültiokarbamaat	006-102-00-1	432-750-3	—	
▼ <u>C1</u> Heksametüülfosfortriamiid; heksametüülfosforamiid	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9	
▼ <u>M14</u> Järgmiste komponentide segu: dimetüül(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat; dietüül(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat; metüületüül(2-(hüdroksümetüülkarbamooül)etüül)fosfonaat	015-196-00-3	435-960-3	—	
▼ <u>C1</u> Dietüülsulfaat	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5	
Kroom(VI)trioksiid	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	► <u>M21</u> ——— ◀
Kaaliumdikromaat	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	► <u>M21</u> ——— ◀
Ammooniumdikromaat	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	► <u>M21</u> ——— ◀
▼ <u>M14</u> Naatriumdikromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
_____				
▼ <u>C1</u> Kromüüldikloriid; kroomoksikloriid	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
Kaaliumkromaat	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
Naatriumkromaat	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	► <u>M21</u> ——— ◀
Kaadmiumfluoriid	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	► <u>M21</u> ——— ◀
Kaadmiumkloriid	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	► <u>M21</u> ——— ◀
Kaadmiumsulfaat	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	► <u>M21</u> ——— ◀

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<b>▼ M49</b>				
Kaadmiumkarbonaat	048-012-00-5	208-168-9	513-78-0	
Kaadmiumhüdrosiid; kaadmiumdihüdrosiid	048-013-00-0	244-168-5	21041-95-2	
Kaadmiumnitraat; kaadmiumdinitraat	048-014-00-6	233-710-6	10325-94-7	
<b>▼ C1</b>				
Butaan [sisaldab ≥ 0,1 % butadieeni (203-450-8)] [1]	601-004-01-8	203-448-7 [1]	106-97-8 [1]	C ► <b>M21</b> ————— ◀
isobutaan [sisaldab ≥ 0,1 % butadieeni (203-450-8)] [2]		20-857-2 [2]	75-28-5 [2]	
1,3-butadien buta-1,3-dieen	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	D
Benseen	601-020-00-8	200-753-7	71-43-2	► <b>M21</b> ————— ◀
Benso[a]püreen; benso[d, e,f]krüseen	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
1,2-dibromo-3-kloropropaan	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
Etüleenoksiid; oksiraan	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
Propüleenoksiid; 1,2-epoksüpro- paan; metüüloksiraan	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	► <b>M21</b> ————— ◀
2,2'-bioksiraan; 1,2:3,4-diepoksubutaan	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5	
<b>▼ M69</b>				
2,2-bis(bromometüül)propaan-1,3- diool	603-240-00-X	221-967-7	3296-90-0	
<b>▼ M14</b>				
2-kloro-6-fluorofenool	604-082-00-4	433-890-8	2040-90-6	
<b>▼ C1</b>				
Metüülakrüül-amidometoksüatsetaat (akrüülamiidisaldus ≥ 0,1 %)	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0	
Metüülakrüül-amidoglükolaat (akrüülamiidisaldus ≥ 0,1 %)	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2	
<b>▼ M45</b>				
3,7-dimetüülökta-2,6-dieennitriil	608-067-00-3	225-918-0	5146-66-7	
<b>▼ C1</b>				
2-nitrorolueen	609-065-00-5	201-853-3	88-72-2	► <b>M21</b> ————— ◀
4,4'-oksüdianiliin [1] ja selle soolad	612-199-00-7	202-977-0 [1]	101-80-4 [1]	► <b>M21</b> ————— ◀
p-aminofenüüleeter [1]				
<b>▼ M14</b>				
(2-kloroetüül)(3- hüdrosüpropüül)ammooniumklori- id	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
<b>▼ C1</b>				
Etüleenimiin; asiridiin	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4	
Karbendasiim (ISO) metüülbensimidasoal-2- tüülkarbamaat	613-048-00-8	234-232-0	10605-21-7	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Benomüül (ISO) metüül-1-(butüülkarbamool)beni- midasool-2-üülkarbamaat	613-049-00-3	241-775-7	17804-35-2	

▼ **M14**

Kolhitsiin	614-005-00-6	200-598-5	64-86-8	
------------	--------------	-----------	---------	--

▼ **C1**

1,3,5-tris-(oksiranüülmetüül)-1,3,5- triasiin-2,4,6(1H,3H,5H)-trioon; TGIC	615-021-00-6	219-514-3	2451-62-9	
--	--------------	-----------	-----------	--

Akrüülamiid	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1	
-------------	--------------	-----------	---------	--

1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-epoksü- propüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6- (1H,3H,5H)-trioon	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6	► <b>M21</b> ——— ◀
---	--------------	-----------	------------	--------------------

▼ **M14**

N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdroksü-1- (hüdroksümetüül)etoksü]metüül]-6- okso-1H-puriin-2-üül]atsetamiid	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
--	--------------	-----------	------------	--

▼ **M69**

N-(hüdroksümetüül)akrüülamiid, metüüloolakrüülamiid, [NMA]	616-230-00-5	213-103-2	924-42-5	
---	--------------	-----------	----------	--

▼ **M14**

Tõrvaõlid (pruunsüsi); Kergõli; [Ligniititõrva destillaat, keemisva- hemik ligikaudu 80–250 °C (176–482 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest ja aromaatssetest süsive- sinikest ja ühealuselistest fenoolidest.]	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J
---	--------------	-----------	------------	---

Benseeni eelfraktsioon (kivisüsi); Kergõli korduvdestillaat, kergkeev; [Kergkoksioõli destillaat, ligikaudne destilleerumishemik alla 100 °C (212 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest C <sub>4-6</sub> -süsvesinikest.]	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	J
---	--------------	-----------	------------	---

Destillaadid (kivisõetõrv), benseeni fraktsioon, suure benseeni-, tolueeni- ja ksüleenisisaldusega; Kergõli korduvdestillaat, kergkeev; [Jääk, mis saadakse toorbenseeni destilleerimisel eeljooksu eemalda- miseks. Koosneb peamiselt bensee- nist, tolueenist ja ksüleenidest; keemisvahemik ligikaudu 75–200 °C (167–392 °F).]	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	J
--	--------------	-----------	-------------	---

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Aromaatsed C <sub>6-10</sub> -süsivesinikud, suure C <sub>8</sub> -sisaldusega; Kergõli korduvdestillaat, kergkeev	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	J
Kerge lahustibensiin (kivisüsi); Kergõli korduvdestillaat, kergkeev	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	J
Lahustibensiin (kivisüsi), ksüleeni-stüreeni fraktsioon; Kergõli korduvdestillaat, keskmine fraktsioon	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	J
Kumarooni ja stüreeni sisaldav lahustibensiin (kivisüsi); Kergõli korduvdestillaat, keskmine fraktsioon	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	J
Toorbensiin (kivisüsi), destillatsioonijäägid; Kergõli korduvdestillaat, raskkeev; [Rekupereeritud toorbensiini destillatsioonijääk. Sisaldab peamiselt naftaleeni, samuti indeeni ja stüreeni kondensatsioonisaadusi.]	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	J
Aromaatsed C <sub>8</sub> -süsivesinikud; Kergõli korduvdestillaat, raskkeev	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	J
Aromaatsed C <sub>8-9</sub> -süsivesinikud, süsivesinike polümeeride polümersatsioonireaktsioonide kõrvalsaadus; Kergõli korduvdestillaat, raskkeev; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse polümeriseeritud süsivesinikvaigust lahusti aurustamisel vaakumis. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C <sub>8-9</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 120–215 °C (248–419 °F).]	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	J
Aromaatsed C <sub>9-12</sub> -süsivesinikud benseeni destilleerimisest; Kergõli korduvdestillaat, raskkeev	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), benseeni fraktsioon, leelis- ja happerafinaadid (ekstraktid);</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;</p> <p>[Korduvdestillaat destillaadist, millest on eemaldatud tõrvahapped ja tõrvaalused, mis on saadud bituumenkivisöe kõrgtemperatuurilistest tõrvast ning mille keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 90–160 °C (194–320 °F). Koosneb valdavalt benseenist, toluenist ja ksüleenidest.]</p>	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisöetõrv), benseenifraktsioon, ekstraheeritud leelise ja happega;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destillaadi (millest on eemaldatud tõrvahapped ja tõrvaalused) korduvdestilleerimisel. Koosneb valdavalt asendamata ja asendatud ühetuumalistest aroomaatsetest süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus 85–195 °C (185–383 °F).]</p>	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), happeline benseeni fraktsioon;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;</p> <p>[Kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva väävelhappega rafineerimise kõrvaltoode, mis eraldatakse happelisest settest. Sisaldab peamiselt väävelhapet ja orgaanilisi ühendeid.]</p>	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline kergõli, destillatsioonikoloni tipust kogutud fraktsioon;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjääk, kergkeev;</p> <p>[Esimene fraktsioon, mis saadakse rohkesti aroomaatseid süsivesinikke, kumarooni, naftaleeni ning indeeni sisaldavast eelfraktsioneerimisjäädist või pestud fenoololist, millest suurem osa keeb temperatuuril alla 145 °C (293 °F). Koosneb peamiselt alifaatsetest ning aroomaatsetest C<sub>7</sub>- ja C<sub>8</sub>-süsivesinikest.]</p>	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline kergõli, ekstraheeritud happega, indeeni fraktsioon;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjäak, keskmine fraktsioon</p>	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline kergõli, indeeni toorbeniini fraktsioon;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjäak, raskkeev</p> <p>[Destillaat, mis saadakse rohkesti aromaatsaid süsivesinikke, kumarooni, naftaleeni ja indeeni sisaldavast eelfraktsioneerimisjäädist või pestud fenoolõlist, mille keemismahemik on ligikaudu 155–180 °C (311–356 °F). Sisaldab peamiselt indeeni, indaani ja trimetüülbenseeni.]</p>	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	J
<p>Lahustibensiin (kivisüsi);</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisõetõrva, koksitõrvakergõli või kivisõetõrvaõli leeliselise ekstraheerimise jäädist; destilleerumismahemik ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F). Koosneb peamiselt indeenist ja muudest polütsükliilistest ühenditest, kaasa arvatud ka üksik aromaatsed tsükkel. Võib sisaldada fenooli ja aromaatsaid lämmastikahemikuid.];</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjäak, raskkeev</p>	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	J
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), kergõlid, neutraalne fraktsioon;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjäak, raskkeev;</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisõetõrva fraktsioneerimisel. Sisaldab peamiselt alküülasedatud ühetuumalisi aromaatsaid süsivesinikke; keemismahemik ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F). Võib sisaldada ka küllastumata süsivesinikke nagu indeen ja kumarooni.]</p>	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), kergõli, ekstraheeritud happega;</p> <p>Kergõli ekstraheerimisjäak, rask-keev;</p> <p>[See õli on paljude aromaatsete süsivesinike segu, mis sisaldab peamiselt indeeni, naftaleeni, kumaroni, fenooli ning <i>o</i>-, <i>m</i>- ja <i>p</i>-kresooli; keemismvahemik 140–215 °C (284–419 °F).]</p>	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	J
<p>Destillaadid (kivisöetõrv); kergõlid; Fenoolõli;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb aromaatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aromaatsetest lämmastikuühenditest; destilleerimisvahemik ligikaudu 150–210 °C (302–410 °F).]</p>	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	J
<p>Tõrvaõlid (kivisüsi); Fenoolõli;</p> <p>[Kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destillaat; destilleerimisvahemik ligikaudu 130–250 °C (266–410 °F). Sisaldab peamiselt naftaleeni, alküül-naftaleene, fenoolseid ühendeid ja aromaatsed lämmastikaluseid.]</p>	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliline kergõli, ekstraheeritud happega;</p> <p>Fenoolõli ekstraheerimisjäak;</p> <p>[Õli, mis saadakse väikestes kogustes esinevate aluseliste ühendite (tõrvaaluste) eemaldamisel leelise pestud fenoolõlist happega ekstraheerimise abil. Koosneb peamiselt indeenist, indaanist ja alküülbenseenidest.]</p>	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	J
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliline tõrvaõli;</p> <p>Fenoolõli ekstraheerimisjäak;</p> <p>[Kivisöetõrvaõli jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapete eemaldamisel leelise (naatriumhüdrosiidi vesilahus) ekstraheerimise abil. Sisaldab peamiselt naftaleene ja aromaatsed lämmastikaluseid.]</p>	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	J



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), kergõli; Happeekstrakt;</p> <p>[Vesiekstrakt, mis saadakse leelise-ga pestud fenoolõli ekstraheerimisel happega. Sisaldab peamiselt mitmesuguste aromaatsete lämmastikaluste, kaasa arvatud püridiini, kinoliini ja nende alküül derivaatide happesooli.]</p>	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	J
<p>Püridiin, alküül derivaadid; Töötlemata tõrvaalused</p> <p>[Paljude polüalküülpüridiinide segu, mis on saadud kivisöetõrva destilleerimisel või kõrgel temperatuuril (üle 150 °C) (302 °F) keevate destillaatidena saadustest, mis tekivad ammoniaagi reageerimisel atsetaldehyüdi, formaldehyüdi või paraformaldehyüdiga.]</p>	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	J
<p>Tõrvaalused (kivisüsi), pikoliini fraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;</p> <p>[Püridiinalused, keemivahemik ligikaudu 125–160 °C (257–320 °F); saadakse bituumensöetõrva aluseid sisaldava destillaadifraktsiooni happega ekstraheerimisel, neutraliseerimisel ja destilleerimisel. Sisaldab peamiselt lutiidine ja pikoliine.]</p>	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	J
<p>Tõrvaalused (kivisüsi), lutidiini fraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon</p>	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	J
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), tõrvaalused, kollidiini fraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;</p> <p>[Ekstrakt, mis saadakse töötlemata aromaatsetest kivisöetõrvaõlidest aluste happelisel ekstraheerimisel, neutraliseerimisel ja destilleerimisel. Sisaldab peamiselt kollidiine, aniliini, toluidiine, lutidiine ja ksüliidine.]</p>	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Tõrvaalused (kivisüsi), kollidiini fraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;</p> <p>[Bituumensöetõrva destilleerimisel eraldatud aluseid sisaldavate tõrvafraktsioonide happelise ekstraheerimise ja neutraliseerimise abil saadud tooraluste destillaatfraktsioon; keemivahemik ligikaudu 181–186 °C (356–367 °F). Sisaldab peamiselt aniliini ja kollidiini.]</p>	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	J
<p>Tõrvaalused (kivisüsi), aniliini fraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon;</p> <p>[Kivisöetõrva destilleerimisel eraldatud fenoololist fenoolide ja aluste eemaldamisega saadud tooraluste destillaatfraktsioon, mis keeb temperatuurivahemikus umbes 180–200 °C (356–392 °F). Sisaldab peamiselt aniliini, kollidiini, lutiidiini ja toluidiini.]</p>	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	J
<p>Tõrvaalused (kivisüsi), toluidiinifraktsioon;</p> <p>Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon</p>	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	J
<p>Destillaadid (nafta), alkeeni-alküünitootmise pürolüüsiõli, segatud kõrgtemperatuurilise kivisöetõrvaga, indeenifraktsioon;</p> <p>Korduvdestillaat;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilise bitumenkivisöetõrva ning alkeenide ja alküünide pürolüütilisel tootmisel naftasaadustest või maagaasist saadud jääkõlde fraktsioneerival destilleerimisel korduvdestillaadina. Sisaldab peamiselt indeeni ja keeb vahemikus ligikaudu 160–190 °C (320–374 °F).]</p>	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid;</p> <p>Korduvdestillaat;</p> <p>[Korduvdestillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise bituumenkivisöetõrva ja pürolüüsijääkõlde fraktsioneerival destilleerimisel; keemivahemik ligikaudu 190–270 °C (374–518 °F). Sisaldab peamiselt asendatud kahe- ja kolme- ja neljemeelisi aromaatsid ühendeid.]</p>	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	J
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid, korduvdestillaadid;</p> <p>Korduvdestillaat;</p> <p>[Korduvdestillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumenkivisöetõrvast ja pürolüüsijääkõldest eraldatud ning fenoolide- ja aluste- vaba metüül-naftaleenõli fraktsioneerival destilleerimisel; keemivahemik ligikaudu 220–230 °C (428–446 °F). Sisaldab peamiselt asendamata ja asendatud kahetuumalisi aromaatsid süsivesinikke.]</p>	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	J
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid;</p> <p>Korduvdestillaat;</p> <p>[Kõrgtemperatuurilise tõrva ja pürolüüsijääkõlde destilleerimisel eraldatud õlist aluste ja fenoolide eemaldamisel saadud neutraalne õli; keemivahemik 225–255 °C (437–491 °F). Sisaldab peamiselt asendatud kahetuumalisi aromaatsid süsivesinikke.]</p>	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	J

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraktõlid (kivisüsi), kivisöetõrvajääkide pürolüüsi õlid, naftaleenõlid, destillatsioonijäägid;</p> <p>Korduvdestillaat;</p> <p>[Fenoolide- ja alustevaba metüül-naftaleenõli destillatsioonijäägid (bituumenkivisöetõrv ja pürolüüsijääkõlid); keemisivahemik 240–260 °C (464–500 °F). Sisaldavad peamiselt asendatud kahetuumalisi aromaatsed ja heterotsüklilisi süsivesinikke.]</p>	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	J

▼ **M26**

<p>Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurine;</p> <p>(Jääk, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destilleerimisel. Must tahke aine, mille pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 30 °C – 180 °C (86 °F – 356 °F). Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike segust.)</p>	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2	
--	--------------	-----------	------------	--

▼ **M14**

<p>Destillaadid (kivisüsi), koksiahju kergõli, naftaleeni fraktsioon;</p> <p>Naftaleenõli;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse koksiahju kergõli eelfraktsioneerimisel (pidev destillatsioon). Koosneb peamiselt naftaleenist, kumaronist ja indeenist ning keeb üle 148 °C (298 °F).]</p>	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid;</p> <p>Naftaleenõli;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja muudest süsivesinikest, fenoolsetest ühenditest ning aromaatsetest lämmastikuühenditest; destilleerumisivahemik ligikaudu 200–250 °C (392–482 °F).]</p>	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, madala naftaleenisaldusega;</p> <p>Naftaleenõli korduvdestillaat;</p>	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftaleenõli kristallimisel. Koosneb peamiselt naftaleenist, alküülnaftaleenidest ja fenoolidest.]				
Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõli kristallimise emalahus; Naftaleenõli korduvdestillaat; [Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse filtraadina kivisöetõrva naftaleenifraktsiooni kristallimisel; keemisvahemik ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt naftaleenist, tionafteenist ja alküülnaftaleenidest]	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M
Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli; Naftaleenõli ekstraheerimisjääd; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse fenoolsete ühendite (tõrvahapete) eemaldamisel naftaleenõlist leelisega pesemise abil. Koosneb naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli, madala naftaleenisisaldusega; Naftaleenõli ekstraheerimisjääd; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftaleeni eemaldamisel leelisega pestud naftaleenõlist kristallimise abil. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, naftaleenivabad, ekstraheeritud leelisega; Naftaleenõli ekstraheerimisjääd; [Õli, mis saadakse fenoolsete ühendite (tõrvahapete) eemaldamisel naftaleenõlist leelisega pesemise abil. Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline naftaleenõli, destillatsioonikolonna tipust kogutud fraktsioon;</p> <p>Naftaleenõli ekstraheerimisjääd;</p> <p>[Leelisega pestud naftaleenõli destillaat; destilleerumisvahemik ligikaudu 180–220 °C (356–428 °F). Sisaldab peamiselt naftaleeni, alküülenseene, indeeni ja indaani.]</p>	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, metüülnaftaleenifraktsioon;</p> <p>Metüülnaftaleenõli;</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva fraktsioneerival destilleerimisel. Koosneb peamiselt asendatud kahetuumalistest aromaatsetest süsivesinikest ja aromaatsetest lämmastikalustest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 225–255 °C (437–491 °F).]</p>	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, indooli-metüülnaftaleenifraktsioon;</p> <p>Metüülnaftaleenõli;</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva fraktsioneerival destilleerimisel. Koosneb peamiselt indoolist ja metüülnaftaleenist keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 235–255 °C (455–491 °F).]</p>	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, ekstraheeritud happega;</p> <p>Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääd;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kivisöetõrva destilleerimisel eraldatud metüülnaftaleenifraktsiooni vabastamisel alustest; keemisivahemik ligikaudu 230–255 °C (446–491 °F). Koosneb peamiselt 1(2)-metüülnaftaleenist, naftaleenist, dimetüülnaftaleenist ja bifenüülist.]</p>	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Ekstraheerimisjääd (kivistüsi), leeliseline naftaleenõli, destillatsioonijääd;</p> <p>Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääd;</p> <p>[Leelisega pestud naftaleenõli destillatsioonijääd destilleerumistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 220–300 °C (428–572 °F). Koosneb peamiselt naftaleenidest, alküülnaftaleenidest ja aromaatsetest lämmastikalustest.]</p>	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M
<p>Ekstraktõlid (kivistüsi), happelised, tõrvaalustevabad;</p> <p>Metüülnaftaleenõli ekstraheerimisjääd;</p> <p>[Ekstraktõli, mille keemisivahemik on ligikaudu 220–265 °C (428–509 °F); saadakse tõrvaaluste eemaldamisel destilleeritud kivisõetõrvast happega (väävelhappe vesilahus) pesemise abil. Sisaldab peamiselt alküülnaftaleene.]</p>	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
<p>Destillaadid (kivisõetõrv), benseenifraktsioon, destillatsioonijääd;</p> <p>Absorptsiooniõli;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbenseeni (kõrgtemperatuuriline kivisõetõrv) destilleerimisel. See võib olla vedelik destilleerumistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 150–300 °C (302–572 °F) või pooltahke või tahke aine sulamistemperatuuriga kuni 70 °C (158 °F). Koosneb peamiselt naftaleenist ja alküülnaftaleenidest.]</p>	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M
<p>Antratseenõli, antratseenpasta;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Suure antratseenisisaldusega tahke aine, mis saadakse antratseenõli kristallimisel ja tsentrifuugimisel. Sisaldab peamiselt antratseeni, karbasooli ja fenantreeni.]</p>	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Antratseenõli, madala antratseenisisaldusega;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Õli, mis saadakse antratseenirikka tahke aine (antratseenpasta) eemaldamisel antratseenõlist kristallimisega. Koosneb peamiselt kahe-, kolme- ja neljatsüklilistest aroomaatsetest ühenditest.]</p>	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
<p>Jägid (kivisöetõrv), antratseenõli destilleerimisest;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Toorantratseeni fraktsioneeriva destilleerimise jääk; keemivahemik ligikaudu 340–400 °C (644–752 °F). Sisaldab peamiselt kolme- ja paljutuimalisi aroomaatseid ning heterotsüklilisi süsivesinikke.]</p>	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
<p>Antratseenõli, antratseenpasta, antratseeni fraktsioon;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, tekib bituminoosest kõrgtemperatuurilisest tõrvast saadud antratseenõli kristallimisega valmistatud antratseeni destilleerimisel, selle keemistemperatuur on vahemikus 330–350 °C (626–662 °F). Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.]</p>	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
<p>Antratseenõli, antratseenpasta, karbasooli fraktsioon;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumentõrvast kristallitud antratseeni destilleerimisel; keemivahemik ligikaudu 350–360 °C (662–680 °F). Koosneb peamiselt antratseenist, karbasoolist ja fenantreenist.]</p>	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Antratseenõli, antratseenpasta, destilleerimise kergfraktsioonid;</p> <p>Antratseenõlifraktsioon;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgtemperatuurilisest bituumentõrvast kristallitud antratseeni destilleerimisel; keemisivahemik ligikaudu 290–340 °C (554–644 °F). Koosneb peamiselt kolmetuumalistest aromaatsetest ühenditest ja nende dihüdroderivaatidest.]</p>	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M
<p>Tõrvaõlid (kivisüsi), madalatemperatuurilised;</p> <p>Tõrvaõli, raskkeev;</p> <p>[Madalatemperatuurilise tõrvaõli destillaat. Sisaldab peamiselt süsivesinikke, fenoolseid ühendeid ja aromaatseid lämmastikaluseid; keemisivahemik ligikaudu 160–340 °C (320–644 °F).]</p>	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), leeliseline madalatemperatuuriline kivisõetõrvaõli;</p> <p>[Jääk, mis saadakse töötlemata kivisõetõrvahapete eemaldamisel madalatemperatuurilisest kivisõetõrvaõlist leelise (naatriumhüdrosiidi vesilahus) pesemisega. Sisaldab peamiselt süsivesinikke ja aromaatseid lämmastikaluseid.]</p>	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
<p>Fenoolid, ammoniaagivee ekstrakt;</p> <p>Leeliseline ekstrakt;</p> <p>[Fenoolide segu, mis on isobutüülatsetaadiga ekstraheeritud uttevee-ekstraktist, mis kondenseerub kivisõe utmisel (temperatuur alla 700 °C (1 292 °F)) eralduvast gaasist. Peamiselt ühe või kahe hüdroksüülrühmaga fenoolide segu.]</p>	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), kergõlid, leeliselised ekstraktid;</p> <p>Leeliseline ekstrakt;</p> <p>[Vesiekstrakt, mis saadakse fenooli pesemisel leelise (naatriumhüdrosiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]</p>	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M
<p>Ekstraktid leeliselisest kivisöetõrvaõlist;</p> <p>Leeliseline ekstrakt;</p> <p>[Ekstrakt, mis saadakse kivisöetõrvaõli pesemisel leelise (naatriumhüdrosiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]</p>	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
<p>Destillaadid (kivisöetõrv), naftaleenõlid, leeliselised ekstraktid;</p> <p>Leeliseline ekstrakt;</p> <p>[Vesiekstrakt, mis saadakse naftaleenõli pesemisel leelise (naatriumhüdrosiidi vesilahus). Sisaldab peamiselt mitmesuguste fenoolsete ühendite ja leelise sooli.]</p>	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
<p>Ekstraheerimisjääd (kivisüsi), tõrvaõli leeliseline ekstrakt, töödeldud CO<sub>2</sub> ja CaO-ga;</p> <p>Toorfenoolid;</p> <p>[Saadus, mis tekib kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti töötlemisel CO<sub>2</sub> ja CaO-ga. Sisaldab CaCO<sub>3</sub>, Ca(OH)<sub>2</sub>, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ning muid orgaanilisi ja anorgaanilisi lisandeid.]</p>	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Tõrvahapped (kivisüsi), töötlemata; Toorfenoolid;</p> <p>[Reaktsioonisaadus, mis saadakse kivisöetõrvaõli leeliselise ekstrakti neutraliseerimisel happelahusega, nt väävelhappe vesilahusega, või gaasilise süsinikdioksiidiga vabade hapete saamiseks. Koosneb peamiselt tõrvahapetest, nagu fenool, kresoolid ja ksüleenoolid.]</p>	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M
<p>Tõrvahapped (pruunsüsi), töötlemata; Toorfenoolid;</p> <p>[Pruunsöetõrva destillaadi hapetatud leeliselise ekstrakt. Sisaldab peamiselt fenooli ja selle homolooge.]</p>	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M
<p>Tõrvahapped pruunsöe gaasistamisest; Toorfenoolid;</p> <p>[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis saadakse pruunsöe gaasistamisel. Koosneb peamiselt aroomaatsetest C<sub>6-10</sub>-hüdroksüfenoolidest ja nende homoloogidest.]</p>	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
<p>Tõrvahapped, destillatsioonijäägid; Fenoolidestillaadid;</p> <p>[Kivisöe toorfenoolide destillatsioonijääk; [Sisaldab peamiselt fenooli, mille süsinikuarv on C<sub>8-10</sub> ja pehmenemistemperatuur 60–80 °C (140–176 °F).]</p>	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
<p>Tõrvahapped, metüülfenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid;</p> <p>[Tõrvahapete fraktsioon, mis sisaldab rohkesti 3-metüülfenooli ja 4-metüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]</p>	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrvahapped, polüalküülfenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Tõrvahapete fraktsioon, saadud madalatemperatuurilise kivisöetõrva toortõrvahapete destilleerimisel, keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 225–320 °C (437–608 °F). Koosneb peamiselt polüalküülfenoolidest.]	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Tõrvahapped, ksüleenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 2,4-dimetüülfenooli ja 2,5-dimetüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Tõrvahapped, etüülfenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 3-etüülfenooli ja 4-etüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Tõrvahapped, 3,5-ksüleenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Tõrvahapete fraktsioon, sisaldab rohkesti 3,5-dimetüülfenooli; eraldatakse madalatemperatuurilise kivisöetõrva töötlemata hapetest destilleerimise abil.]	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M
Tõrvahapete destilleerimisjääd, esimene fraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Jääk, mis saadakse kergfenooli destilleerimisel keemivahemikus 235–355 °C (481–697 °F).]	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M
Tõrvahapped, kresüülhape, jääd; Fenoolidestillaadid; [Jääk, mis saadakse töötlemata kivisöetõrvahapetest fenooli, kresoolide, ksüleenoolide ja kõrgema keemistapiga fenoolide eemaldamisel. Must tahke aine, sulamistäpp ligikaudu 80 °C (176 °F). Sisaldab peamiselt polüalküülfenoole, kummivaikusiid ja anorgaanilisi sooli.]	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
C <sub>9-11</sub> -fenoolid; Fenoolidestillaadid	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Tõrvahapped, kresüülhape; Fenoolidestillaadid; [Pruunsöest saadav paljude orgaaniliste ainete segu keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt fenoolidest ja püridiinalustest.]	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Tõrvahapped (pruunsüsi), C <sub>2</sub> -alküül-fenoolifraktsioon; Fenoolidestillaadid; [Leelisega pestud ligniitõrvadestillaadi hapestamisel saadav destillaat keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 200–230 °C (392–446 °F). Koosneb peamiselt <i>m</i> - ja <i>p</i> -etüülfenoolist ning kresoolidest ja ksüleenoolidest.]	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Ekstraktõlid (kivisüsi), naftaleenõlid; Happeekstrakt; [Vesiekstrakt, mis saadakse leelise pestud naftaleenõli pesemisel happega. Sisaldab peamiselt mitmesuguste aroomaatsete lämmastikaluste, nagu püridiini, kinoliini ja nende alküül derivaatide happesooli.]	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Tõrvaalused, kinoliini derivaadid; Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Tõrvaalused (kivisüsi), kinoliini derivaatide fraktsioon; Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M
Tõrvaalused (kivisüsi), destillatsioonijäägid; Aluseid sisaldav destillaatfraktsioon; [Destillatsioonijääk, mis tekib kivisõetõrvade destilleerimisel saadavate neutraliseeritud, happega ekstraheeritud aluseid sisaldavate tõrvafraktsioonide destillatsioonil. Koosneb peamiselt aniliinist, kolliidiinidest, kinoliinist ja selle derivaatidest ning toluidiinidest.]	648-133-00-9	295-544-0	92062-29-8	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeniga ja polüpropüleeni, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;</p> <p>Termilise töötlemise saadused;</p> <p>[Õli, mis saadakse polüetüleeniga/polüpropüleeni segu termilisel töötlemisel kivisöetõrva pigiga või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homologidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–120 °C (158–248 °F).]</p>	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M
<p>Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüetüleeniga, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;</p> <p>Termilise töötlemise saadused;</p> <p>[Õli, mis saadakse polüetüleeniga termilisel töötlemisel kivisöetõrva pigiga või aromaatsete õlidega. Koosneb peamiselt benseenist ja selle homologidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–120 °C (158–248 °F).]</p>	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
<p>Süsivesinikõlid, aromaatsed, segatud polüstüreeniga, pürolüüsitud, kergõlifraktsioon;</p> <p>Termilise töötlemise saadused;</p> <p>[Õli, mis saadakse polüstüreeniga ning kivisöetõrvapigiga või aromaatsete õlide segu termilisel töötlemisel. Sisaldab peamiselt benseeni ja selle homologe; keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–210 °C (158–410 °F).]</p>	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M
<p>Ekstraheerimisjääd (kivistüsi), leeliselise tõrvaõli, naftaleeni destillatsioonijääd;</p> <p>Naftaleenõli ekstraheerimisjääd;</p> <p>[Jääd, mis saadakse naftaleeni eemaldamisel keemiliselt ekstraheeritud õlist destilleerimise abil; sisaldab peamiselt kahe- kuni neljatsükklilisi kondenseeritud tuumadega aromaatsed süsivesinikke ja aromaatsed lämmastikaluseid.]</p>	648-137-00-0	277-567-8	73665-18-6	J, M

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Tõrvahapped, kresüülhape, naatriumsoolad, leeliselised lahused;  Leeliseline ekstrakt	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
Ekstraktõlid (kivistüsi), tõrvaalused;  Happeekstrakt;  [Ekstrakt kivisõetõrvaõli aluselise ekstraktsioonijäägist, mis tekib pesemisel happega, näiteks väävelhappe vesilahusega, pärast destilleerimist naftaleeni eemaldamiseks. Koosneb peamiselt aromaatsete lämmastikaluste, nt püridiini, kinoliini ja nende alküül derivaatide happesooladest.]	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M
Tõrvaalused (kivistüsi), töötlemata;  Töötlemata tõrvaalused  [Reaktsioonisaadus, mis tekib vabade aluste eraldamisel kivisõetõrvaaluste ekstraktõlist leelise (naatriumhüdroksiidi vesilahus) neutraliseerimise abil. Sisaldab peamiselt orgaanilisi aluseid (akriidiin, fenantridiin, püridiin, kinoliin ja nende alküül derivaadid).]	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
Kergõli (kivistüsi), koksiseadmest;  Toorbenseen;  [Kivisõe kõrgtemperatuurilise (üle 700 °C (1 292 °F)) utmise gaasidest kondenseerunud lenduv orgaaniline vedelik. Sisaldab peamiselt benseeni, tolueni ja ksüleeni. Võib sisaldada vähesel määral ka muid süsivesinikke.]	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
Destillaadid (kivistüsi), solventekstraktsioonimenetlusest, esmased;  [Kivisõe vedelas lahustis keetmisel eralduvate aurude vedel kondensatsioonisaadus keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–300 °C (86–572 °F). Koosneb peamiselt osaliselt hüdrogeenitud kondenseerunud tuumadega aromaatsetest süsivesinikest, aromaatsetest lämmastikku, hapnikku ja väävlit sisaldavatest ühenditest ning nende alküül derivaatidest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C <sub>4-14</sub> .]	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokra- kitud;</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kivi- sööekstrakti või kivisöe vedellahus- tiga ekstraheerimise või superkriiti- lise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel; keemisva- hemik ligikaudu 30–300 °C (86–572 °F). Sisaldab peamiselt aromaatseid, hüdrogeenitud aromaatseid ning naftenseid ühen- deid, nende alküülderivaate ja alkaane süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4–14</sub>. Sisaldab ka aromaateid ning hüdrogeenitud aromaateid lämmastiku-, väävl- ja hapnikuühendeid.]</p>	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J
<p>Toorbensiin (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokra- kitud;</p> <p>[Kivisööekstrakti või kivisöe vedel- lahustiga ekstraheerimise või super- kriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel saadava destillaadi fraktsioon keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–180 °C (86–356 °F). K koosneb peamiselt aromaatest, hüdrogeenitud aromaatest ning naftensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsinikuarvuga valdavalt vahe- mikus C<sub>4–9</sub>. Sisaldab ka aromaateid ning hüdrogeenitud aromaateid lämmastiku-, väävl- ja hapnikuühendeid.]</p>	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
<p>Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokra- kitud, keskmine fraktsioon;</p> <p>[Destillaat, mis saadakse kivi- sööekstrakti või vedellahustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokrakkimisel; keemisva- hemik ligikaudu 180–300 °C (356–572 °F). Koosneb peamiselt kahetuumsetest aromaatest, hüdrogeenitud aromaatest ning naftensetest ühenditest, nende alküülderivaatidest ja alkaanidest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>9–14</sub>. Sisaldab ka aromaateid ning hüdrogeenitud aromaateid lämmastiku-, väävl- ja hapnikuühendeid.]</p>	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J



▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Destillaadid (kivisüsi), saadud solventekstraktsiooniga, hüdrokrakitud, hüdrokeenitud, keskmine fraktsioon; [Destillaat, mis saadakse kivi-sööekstrakti hüdrokrakitud keskmise destillaatfraktsiooni või vedelalustiga ekstraheerimise või superkriitilise gaasekstraheerimise abil saadud lahuse hüdrokeenimisel; keemisvahemik ligikaudu 180–280 °C (356–536 °F). Sisaldab peamiselt hüdrokeenitud kahetsüklilisi süsinikühendeid ja nende alküül derivaate süsinikuarvuga valdavalt C <sub>9-14</sub> .]	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
Kergõli (kivisüsi), poolkoksistamisprotsess; Värske õli; [Kivisöe uttegaasidest (uttetemperatuur alla 700 °C (1 292 °F)) kondenseerunud lenduv orgaaniline vedelik. Sisaldab peamiselt C <sub>6-10</sub> -süsvesinikke.]	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J

▼ **C1**

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiini propaanieraldaja tipugaas, C <sub>3</sub> -rikas, happevaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsvesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud süsvesinike fraktsioonimisel ning mida töödeldakse happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb süsvesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>4</sub> , valdavalt C <sub>3</sub> .)	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimiseade; naftagaas  (Keerulise koostisega süsvesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsvesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimiseade, C <sub>1-5</sub> -rikas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsvesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsvesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> , mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASI number	Märkused
<p>Katalüütiliselt polümeriseeritud raskbensiini stabilisatsiooniseadme tipugaas, C<sub>2-4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt polümeriseeritud raskbensiini fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütilise reformingu seadme, C<sub>1-4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformingu produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus 1 kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-5</sub> olefinne-parafiinne alküülimisseadme toide; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega olefiinsete ja parafiinsete süsivesinike segu süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, mida kasutatakse toitenähtena alküülimisel. Välisõhu temperatuur tavaliselt ületab nende segude kriitilise temperatuuri.)</p>	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>4</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise fraktsioonimise produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus 4.)</p>	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), deetaniseerimisseadme tipugaasid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt etaani ja etüleeni.)</p>	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), isobutaanieraldamiskolonne tipugaasid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse butaani-buteeni voo atmosfääridestilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), depropanimis-seadme gaas, kuiv, propaanirikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide produktide destilleerimisel. Sisaldab peamiselt propeeni, ka mõningal määral etaani ja propaani.)</p>	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), depropanimis-seadme tipugaasid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise gaasi ja bensiinifraktsioonide produktide destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasi regenereerimistehase depropanimis-seadme tipugaasid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse mitmesuguste süsivesinikevoogude fraktsioneerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>, valdavalt propaanist.)</p>	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), girbatol-seadme toide; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mida kasutatakse girbatol-seadme toitenä vesiniksulfiidi eemaldamiseks. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), isomeeritud rask-bensiini fraktsionaator, C<sub>4</sub>-rikas, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p>	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsioneeriva destillatsiooni kogujast; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiini stabilisatsiooniasorberist; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiini stabilisatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise, reformingu ja hüdrodesulfureerimise kombineeritud seadmest eraldunud gaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise, katalüütilise reformingu ja hüdrodesulfureerimise produktide fraktsioonimisel, töödeldud happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini fraktsioneerimiseseadme stabilisaatorist; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini fraktsioonil stabilisatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASI number	Märkused
Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside töötlemisestehase segatud voog, C <sub>4</sub> -rikas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini, destillatsiooni jääkgaasi ja katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatori jääkgaasi fraktsioonival stabilisatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>6</sub> , valdavalt butaanist ja isobutaanist.)	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside kogumistehas, C <sub>1-2</sub> -rikas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini, destillaadi jääkgaasi ja katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatori jääkgaasi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> , valdavalt metaanist ja etaanist.)	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), vaakumdestillatsiooni jääkide termilise krakkimise seadmest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaakumjääkide termilisel krakkimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>3-4</sub> -rikkad, nafta destillaat; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destilleerimisel ja kondenseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>5</sub> , mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni raskbensiini heksaanieraldamiskoloni eelfraktsioon; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kogu otsedestillatsiooni raskbensiini fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASI number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), hüdrokrakkimiseadme propaanieralduskolonne heitgaas, süsivesinikerikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokrakkimisproduktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.) Võib sisaldada vähesel hulgal ka vesinikku ja vesiniksulfiidi.)</p>	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimiseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni raskbenssiini stabiliseerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jäädid (nafta), alküülimiskolonnist, C<sub>4</sub>-rikkad; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega jääk, mis saadakse mitmesugustest rafineerimisoperatsioonidest pärinevate voogude destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>5</sub>, peamiselt butaanist, ning keeb temperatuuril vahemikus umbes – 11,7 °C – 27,8 °C.)</p>	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Süsivesinikud, C<sub>1-4</sub>; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilisel krakkimisel ja absorberiooperatsioonidest ning tooröli destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub> ning on keemipiiridega umbes vahemikus –164 °C kuni – 0,5 °C.)</p>	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>C<sub>1-4</sub>- süsivesinikud, väävlitustatud; Naftagaas;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse gaasiliste süsivesinike puhastamisel väävlit merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>1-4</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 164 kuni – 0,5 °C (– 263 kuni 31 °F).]</p>	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	K

▼ **M14**

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Süsivesinikud, C <sub>1-3</sub> ; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> ning keemipiiridega umbes vahemikus -164 °C kuni -42 °C.)	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>1-4</sub> ; butaanieraldamiseadme fraktsioon; naftagaas	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), C <sub>1-5</sub> , märjad; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destilleerimisel ja/või destillatsioonikolonnigaasiõli krakkimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>2-4</sub> ; naftagaas	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>3</sub> ; naftagaas	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), alküülimiseadme toitegaas; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasiõli katalüütilisel krakkimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), depropanimiseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse depropanimiseadme põhjajääkide fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt butaanist, isobutaanist ja butadieenist.)	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), töötlemise heitgaaside segu; naftagaas (Mitmesugustest protsessidest saadav keerulise koostisega segu. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimine; naftagaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASI number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2-4</sub>, demerkaptani-seeritud; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi demerkaptaanimisprotsessil merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>4</sub> ning keemispriiridega vahemikus umbes -51 °C kuni -34 °C.)</p>	649-099-00-8	272-205-5	68783-65-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), toorõli fraktsioneerimisseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), heksaanieraldamisseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kombineeritud raskbenssiini voogude fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni benssiini fraktsioneeriva stabilisaatori heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsiooni benssiini fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), raskbenssiini unifitseeriva desulfureerimisseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini unifitseerival desulfurisatsioonprotsessil ning eraldatakse saadud raskbenssiinist. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilise reformingu heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformimisel ning kogu väljavoolu fraktsioonimisel. Koosneb metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooniseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> desorberi toite fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt C<sub>3</sub>-süsivesinikest.)</p>	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni produktide stabiliseerimiseadme heitgaas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse toorõli destillatsiooni esimesest kolonnist saadava vedeliku fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiini butaanieraldamiseadme; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiini fraktsioonimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaatide ja raskbensiini stabilisatsiooniseadme; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiini ja destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASI number	Märkused
Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud destillaatide, gaasiõli ja raskbensiini lahutusseadmest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud destillaatide, raskbensiini ja gaasiõli eraldamisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud süsivesinike stabilisatsiooniseadmest, nafta koksistamine; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse nafta koksistamisprotsessist pärinevate termiliselt krakitud süsivesinike fraktsioonival stabiliseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), kergelt aurufaasis krakitud, butadienikontsentraat; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>4</sub> .)	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilise reformingu produktide stabilisatsiooniseadme tipugaas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformimisel ja kogu väljavoolava vedeliku fraktsioonimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>4</sub> ; naftagaas	649-113-00-2	289-339-5	87741-01-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>1-4</sub> , C <sub>3</sub> -rikkad; naftagaas	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), aurufaasilise krakkimise heitgaas, C<sub>3</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt propeenist vähese propaanisisaldusega ning on keemisiiridega vahemikus umbes -70 °C kuni 0 °C.)</p>	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Süsivesinikud, C<sub>4</sub>, aurufaasilise krakkimise seadme destillaat; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga C<sub>4</sub>, valdavalt 1-buteen ja 2-buteen, sisaldades ka butaani ja isobuteeni, keemisiiridega umbes -12 °C kuni 5 °C.)</p>	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaniseeritud, C<sub>4</sub>-fraktsioon; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasisegu demerkaptaniseerimisprotsessil merkaptaanide oksüdeerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb peamiselt C<sub>4</sub> küllastatud ja küllastumata süsivesinikest.)</p>	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K ► <b>M21</b> ————— ◀
▼ <b>M14</b>				
<p>1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad C<sub>4</sub>-süsivesinikud;</p> <p>Naftagaas</p>	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K
<p>Rafinaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C<sub>4</sub>-fraktsioon, ekstraheeritud vaskammooniumatsetaadi lahusega, küllastunud ja küllastumata C<sub>3-5</sub>-süsivesinikud, butadieenivaba;</p> <p>Naftagaas</p>	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Gaasid (nafta), amiinsüsteemi toitegaas; töötlemise heitgaas (Amiinsüsteemi toitegaas vesiniksulfiidi eraldamiseks. Koosneb peamiselt vesinikust. Võib sisaldada ka süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, vesiniksulfiidi ning alifaatseid süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrosulfurisaaatori heitgaas; töötlemise heitgaas (Benseeniseadmest pärinevad heitgaasid. Koosneb peamiselt vesinikust. Võivad sisaldada ka süsinikmonooksiidi ning süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> , sealhulgas benseeni.)	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), benseeniseadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse benseeniseadme gaaside retsirkuleerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos väikese koguse süsinikmonooksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), õlisegude destillatsiooni heitgaas, vesiniku-lämmastikurikas; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse õlisegu destilleerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja lämmastikust koos vähese koguse süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini desorberi tipugaasid; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisatsioonil. Koosneb vesinikust ja küllastatud süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadme ringlusgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub> toite katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel ning retsirkuleeritakse vesiniku konserveerimiseks. Koosneb peamiselt vesinikust. Võib sisaldada vähesel hulgal süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastikku ja süsivesinikke süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-125-00-8	270-761-3	68477-80-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadmest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib C<sub>6</sub>-C<sub>8</sub> toite katalüütilise reformimise produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub> ja vesinikust.)</p>	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformingu seadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p>	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2</sub>-ringlusgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vesiniku ekstraheerimisel gaasivoost, mis koosneb peamiselt vesinikust koos väikese koguse lämmastiku, süsinikmonooksiidi, metaani, etaani ja eteeniga. Sisaldab valdavalt selliseid süsivesinikke nagu metaan, etaan ja eteen ning väikeses koguses vesinikku, lämmastikku ja süsinikmonooksiidi.)</p>	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), kuiv, väävelvesinikurikas, gaasikontsentratsiooniseadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Kuivade gaaside segu, mis saadakse gaasikontsentratsiooniseadmest. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), gaasikontsentraadi reabsorberi destillaat; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasi kontse- treerimisreabsorberi kombineeritud gaasivoogude produktide destillee- rimisel. Koosneb peamiselt vesini- kust, süsinikmonooksiidist, süsinik- dioksiidist, lämmastikust, vesinik- sulfiidist ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse vesinikurikkast voost vesiniku absorbeerimisel. Koosneb vesinikust, süsinikmonooksiidist, lämmastikust ja metaanist koos vähese hulga C<sub>2</sub>-süsivesinikega.)</p>	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vesinikurikas; tööt- lemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse gaasina süsivesinikgaa- side jahutamisel. Koosneb peami- selt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonooksiidi, lämmastiku, metaani ja C<sub>2</sub>-süsivesinikega.)</p>	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), eraldatud hüdrokee- nimisseadme ringlusõlist, vesiniku- lämmastikurikas; töötlemise heit- gaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse retsirkuleeritud hüdrokee- nitud õlisegust. Koosneb peamiselt vesinikust ja lämmastikust koos vähese hulga süsinikmonooksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), ringlusgaas, vesini- kurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse retsirkuleeritud reaktori- gaasidest. Sisaldab peamiselt vesi- nikku koos vähese hulga süsinik- monooksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastiku, vesiniksulfiidi ja küllastatud alifaatsete süsivesini- kega, mille süsiniku aatomite arv on vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Reforminguseadmetest saadav keerulise koostisega segu. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonoksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdroreforminguprotsessil. Koosneb peamiselt vesinikust, metaanist ja etaanist koos vähese hulga vesiniksulfiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadme heitgaas, vesiniku-metaanirikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdroreforminguprotsessil. Koosneb peamiselt vesinikust ja metaanist koos vähese hulga süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi, lämmastiku ja küllastunud alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdroreforminguprotsessil. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga süsinikmonoksiidi ja alifaatsete süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), termilise krakkimise produktide destillatsioonist; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse termilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, süsinikmonoksiidist, süsinikdioksiidist ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise refraktsioneerimisabsorbent; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise produktide refraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> .)	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini separaatorist; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabilisaatorist; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbensiini stabiliseerimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), krakitud destillaatide hüdrogeenimisseadme gaasiseparaatorist; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse krakitud destillaatide hüdrogeenimisel katalüsaatori juuresolekul. Koosneb vesinikust ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud otsedestillatsiooni raskbensiini separaatorist; töötlemise heitgaas (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini hüdrosulfureerimisel. Koosneb vesinikust ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsedestillatsiooni raskbensiini stabilisaatori tipugaasid; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbensiini katalüütilisel reformingul ning kogu väljavoolu fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme kõrgsurveaurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib reformingureaktori heitvedeliku kõrgrõhul aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga metaani, etaani ja propaaniga.)</p>	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), reforminguseadme madalsurve aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib reformingureaktori heitvedeliku madalrõhul aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust koos vähese hulga metaani, etaani ja propaaniga.)</p>	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), õli destillatsiooni eralduv rafineerimisgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse destillatsioonil gaasivoost, mis sisaldab vesinikku, süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikke C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>) või saadakse etaani ja propaani krakkimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>2</sub>, vesinikust, lämmastikust ja süsinikmonoksiidist.)</p>	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrosenaatori pentaanieraldamisgaasi tipugaasid; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib benseeniseadme toite hüdrosenaatoril järgneva pentaanieraldamisega. Koosneb peamiselt vesinikust, etaanist ja propaanist koos vähese hulga lämmastiku, süsinikmonoksiidi, süsinikdioksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>. Võib sisaldada benseenijälgi.)</p>	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooni tipugaas; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega segu, mis saadakse vedelfaasilise katalüütilise krakkimisprotsessi tipuproduktide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, lämmastikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> .)	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	► <u>M21</u> ————— ◀ K

▼ M14

Naftasaadused, töötlemisgaasid; Nafta töötlemisel tekkiv gaas;  [Keerulise koostisega segu, mille põhikomponent on vesinik; sisaldab väikestes kogustes ka metaani, etaani ja propaani.]	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	K
---	--------------	-----------	------------	---

▼ C1

Gaasid (nafta), hüdrokrakkimiseadme madalrõhuseparaatori heitgaas; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrokrakkimisreaktori väljavoolu vedelik-auru separatsioonil. Koosneb peamiselt vesinikust ja küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> .)	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	► <u>M21</u> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), töötlemisest; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega segu, mis saadakse mitmesugustest naftatöötlemisoperatsioonidest. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>3</sub> .)	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	► <u>M21</u> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), bensiini reforminguseadme separaatori heitgaas; töötlemise heitgaas  (Keerulise koostisega segu, mis saadakse naftaeni keemilisel töötlemisel aromaatsseteks ühenditeks. Koosneb vesinikust ja küllastunud alifaatssetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>2</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	► <u>M21</u> ————— ◀ K

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt hüdrokeenitud väävlirikka petrooleumi pentaanieemaldamise seadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrokeenitud petrooleumi depentaniseerival stabilisatsioonil. Koosneb peamiselt vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist koos vähese hulga lämmastiku, vesiniksulfiidi, süsinikmonoksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), väävlirikka petrooleumi katalüütilise hüdrokeenimise seadme aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse seadme aurustist väävlirikka petrooleumi hüdrokeenimisel katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt vesinikust ja metaanist koos vähese hulga lämmastiku, süsinikmonoksiidi ja süsivesinikega, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>2</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), heitgaas, eraldatud stabiliseerimise seadme desulfuraatori vedelproduktidest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse unifitseeriva desulfureerimisprotsessi vedelproduktist. Koosneb vesiniksulfiidist, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooni jääkgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib vedelfaasilise katalüütilise krakkimise tipuprodukti fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, lämmastikust ja süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise sekundaarabsorberi skrabi heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib vedelfaasilise katalüütilise krakkimise tipugaasi absorbeerimisel. Koosneb vesinikust, lämmastikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), raske destillaadi hüdrosulfureerimise heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis eraldatakse raske destillaadi hüdrosulfureerimise vedelproduktist. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), bensiini reforminguseadme stabilisatsiooniseadme heitgaas, tipufraktsioonide rektifikatsioon; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse bensiini reforminguseadme platinareaktorite kergete tipufraktsioonide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), tooröli atmosfääri-destillatsiooni heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse tooröli destilleerimisel esimesest tornist. Koosneb lämmastikust ja küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), tooröli fraktsioonimisel saadud gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse kergkrakitud tooröli fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), destillaatide unifitseerimisseadmete heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Vesiniku ja metaani segu, mis saadakse unifitseerimisseadme produktide fraktsioonimisel.)</p>	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), raskbeniini katalüütilise desulfureerimisseadme separaatori heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbeniini hüdrosulfureerimisest. Koosneb vesinikust, metaanist, etaanist ja propaanist.)</p>	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni raskbeniini hüdrosulfureerimisseadmest; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse otsedestillatsiooni raskbeniini hüdrosulfurisatsioonist. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), käsnabsorberi heitgaas, vedelfaasilise krakkimisseadme gaasiõli desulfureerimis- ja destillatsiooniseadmete heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme ja gaasiõli desulfurisaatori produktide fraktsioonimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), toorõli destillatsioon ja katalüütiline krakkimine; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib toorõli destilleerimisel ja katalüütilise krakkimise protsessis. Koosneb vesinikust, vesiniksulfiidist, lämmastikust, süsinikmonoksiidist ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli dietanoolamiini skrabi heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis tekib gaasiõlide desulfureerimisel dietanoolamiiniga. Koosneb peamiselt vesiniksulfiidist, vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimise seadme jääkvedelik; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse hüdrogeenimisreaktsiooni jääkvedelikust vedelfaasi separeerimisel. Koosneb peamiselt vesinikust, vesiniksulfiidist ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>3</sub>.)</p>	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimise seadme läbipuhumise gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega gaasisegu, mis saadakse reformerist ja hüdrogeenimisreaktori läbipuhumisgaasidest. Koosneb peamiselt vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), hüdrogeenimis-seadme aurusti heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega gaasisegu, mis saadakse hüdrogeenimisreaktsiooni jääkvedelike aurustamisel. Koosneb peamiselt vesinikust ja alifaatsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), raskbenssiini auru-faasilise kõrgrõhu krakkimise jääk-gaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse raskbenssiini aurkrakkimis-produktide mittekondenseeruvate osade ning edasiste produktide valmistamisel saadavate jääkgaaside seguna. Koosneb peamiselt vesinikust ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>, millesse võib olla segatud ka looduslikku gaasi.)</p>	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), naftadestillaatide jääkide termilise viskoossuse alandamise seadme heitgaas; töötlemise heitgaas</p> <p>(Keerulise koostisega segu, mis saadakse jääkide viskoossuse alandamisel ahjus. Koosneb peamiselt vesiniksulfiidist ning parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-4</sub>; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli krakkimis-produktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>, valdavalt propanist ja propeenist, keemistemperatuuriga umbes -51 °C kuni -1 °C.)</p>	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaatide ja raskbenssiini destillatsiooniseadmest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, katalüütiliselt krakitud destillaatide produktide ja katalüütiliselt krakitud raskbenssiini destillatsioonist. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsioonisead-mest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, katalüütiliselt polümeriseeritud raskbenssiini destillatsiooni stabilisatsioonisead-mest. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsi-niku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud raskbenssiini destillat-siooni stabilisatsioonikolonnist, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt reformitud raskbenssiini destillat-siooni stabilisatsioonikolonnist ning millest on amiintöötusega eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsi-niku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), krakkdestillaatide hüdrokeenimisest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud destillaatide hüdrokeeni-misel katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, mille süsiniku aato-mite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>6</sub>.)</p>	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni-produktide hüdrosulfureerimise sead-mest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse otsedestillat-siooniproduktide katalüütilise hüdrosulfureerimise sead-mest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsi-niku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K



## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise krakkimise seadmest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse gaasiõli katalüütilise krakkimise produktide destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), gaasikogumistehasest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse mitmesuguste süsivesinikevoogude töötlemisel eraldunud süsivesinike destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), gaasikogumistehasest ja etaaneemaldamise seadmest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, saadakse mitmesuguste süsivesinikvoogude töötlemisel eraldunud süsivesinike destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud destillaadi ja hüdrosulfureeritud raskbenssiini destillatsiooni kolonnist, happevaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse hüdrosulfureeritud raskbenssiini ja destilleeritud süsivesinikvoogude fraktsioonimisel ning mida on töödeldud happeliste lisandite eemaldamiseks. Koosneb peamiselt süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), hüdrosulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt hüdrosulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, valdavalt süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jääkgaas (nafta), kerge otsedestillatsioonil raskbenssiini stabiliseerimisest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse kerge otsedestillatsioonil raskbenssiini stabiliseerimisest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest, valdavalt süsiniku aatomite arvuga vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>5</sub> .)	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), alküleerimisest, propaan-propenoite etaanieemaldamisest; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse propaani ja propeeni reaktsiooniproduktide destillatsioonist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> .)	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli hüdrosulfureerimisest, vesiniksulfiidivaba; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse vaakumgaasiõli katalüütilise hüdrosulfureerimisest ning millest on amiinmenetlusel eraldatud vesiniksulfiid. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>6</sub> .)	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Gaasid (nafta), katalüütiliste krakkproduktide destillatsioonil tipugaas; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütiliste krakkproduktide destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>5</sub> , ning on keemistemperatuuriga ligikaudu vahemikus –48 °C kuni 32 °C.)	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>1-2</sub> ; naftagaas	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>2-3</sub> ; naftagaas	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>3-4</sub> ; naftagaas	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Alkaanid, C <sub>4-5</sub> ; naftagaas	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Küttegaasid; naftagaas  (Kergete gaaside segu. Koosneb peamiselt vesinikust ja/või madalmolekulaarsetest süsivesinikest.)	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Küttegaasid, naftasaaduste töötlemise heitgaasid; naftagaas  (Keerulise koostisega kergete gaaside segu, mis tekib toorõli destilleerimisel ja raskbenssiini katalüütilisel reformimisel. Koosneb vesinikust ja süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>1</sub> kuni C <sub>4</sub> ning on keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu -217 °C kuni -12 °C.)	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>3-4</sub> ; naftagaas	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>4-5</sub> ; naftagaas	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Süsivesinikud, C <sub>2-4</sub> , C <sub>3</sub> -rikas; naftagaas	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
Naftagaasid, veeldatud; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib toorõli destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>7</sub> ning on keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu -40 °C kuni 80 °C.)	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K ► <b>M21</b> ————— ◀
Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitid; naftagaas  (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse veeldatud naftagaasisegu allutamisel demerkaptanimis-protsessile merkaptaanide konverteerimiseks või happeliste lisandite eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C <sub>3</sub> kuni C <sub>7</sub> ning on keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu -40 °C kuni 80 °C.)	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K ► <b>M21</b> ————— ◀

## ▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), C<sub>3-4</sub>, isobutaanirikkad; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse küllastunud ja küllastumata süsivesinike, valdavalt butaani ja isobutaani (süsiniku aatomite arv tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>), destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>, peamiselt isobutaanist.)</p>	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Destillaadid (nafta), C<sub>3-6</sub>, piperüleeririkkad; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike (mille süsiniku aatomite arv on tavaliselt C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>) destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>6</sub>, peamiselt piperüleenidest.)</p>	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), butaani fraktsioneeriva destillatsiooni tipugaasid; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse butaanifraktsiooni destilleerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), C<sub>2-3</sub>; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise fraktsioonimise produktide destilleerimisel. Koosneb valdavalt etaanist, eteenist, propaanist ja propeenist.)</p>	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud gaasiõli propaanieemaldamis-seadme heitgaas, C<sub>4</sub>-rikas, happevaba; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud gaasiõli süsivesinikvoo fraktsioonimisel ning on töödeldud vesiniksulfiidi jt happeliste ühendite eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C<sub>4</sub>.)</p>	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud raskbensiini butaanieemaldamiseadme gaas, C<sub>3-5</sub>-rikas; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud raskbensiini stabiliseerimisel. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>3</sub> kuni C<sub>5</sub>.)</p>	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	► <b>M21</b> ————— ◀ K
<p>Jääkgaas (nafta), isomeeritud raskbensiini fraktsiooniva stabilisatsiooni seadmest; naftagaas</p> <p>(Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse isomeeritud raskbensiini fraktsiooniva stabilisatsiooni seadmest. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsiniku aatomite arvuga valdavalt vahemikus C<sub>1</sub> kuni C<sub>4</sub>.)</p>	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	► <b>M21</b> ————— ◀ K

▼ **M14**

<p>Bensiin, naturaalne;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse maagaasist väljakülmutamise või absorbeerimise abil. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on peamiselt C<sub>4-8</sub>; keemivahemik ligikaudu – 20 kuni 120 °C (– 4 kuni 248 °F).]</p>	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
<p>Toorbensiin;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata naftatoode, mis saadakse maagaasi destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 100–200 °C (212–392 °F).]</p>	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P
<p>Ligroiin;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse nafta fraktsioonival destilleerimisel. Selle fraktsiooni keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 20–135 °C (58–275 °F).]</p>	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), raske otsedes-tillatsiooni fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]</p>	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), kogu otsedes-tillatsiooni fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 220 °C (– 4 kuni 428 °F).]</p>	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge otsedes-tillatsiooni fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4-10</sub>; keemisvahemik ligikaudu – 20 kuni 180 °C (– 4 kuni 356 °F).]</p>	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
<p>Lahustibensiin (nafta), kerge alifaatne;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta või loodusliku bensini destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–160 °C (95–320 °F).]</p>	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), otsedestillatsiooni kerged fraktsioonid;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C<sub>2-7</sub>; keemivahemik ligikaudu – 88 kuni 99 °C (– 127 kuni 210 °F).]</p>	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
<p>Bensiin, aurufaasist regenereeritud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse aurupüüdesüsteemi gaasidest jahutamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C<sub>4-11</sub>; keemivahemik ligikaudu – 20 kuni 196 °C (– 4 kuni 384 °F).]</p>	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
<p>Bensiin, otsedestillaat, kerglenduvate fraktsioonide eraldamise seadmest;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destilleerimisel kerglenduvate fraktsioonide eraldamise seadmest. Selle keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 36,1–193,3 °C (97–380 °F).]</p>	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), väävlitustamata;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse mitmesugustest töötlemisprotsessidest pärinevate toorbensiini voogude destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C<sub>5-12</sub>; keemivahemik ligikaudu 0–230 °C (25–446 °F).]</p>	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
<p>Destillaadid (nafta), kerge destillaatbensiooni fraktsioneerimise seadme stabiliseerimiskoloni tipufraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse destillaatkerbensiooni fraktsioneerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>3-6</sub>.]</p>	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), raske otsedes-tillaat, sisaldab aromaateid süsivesinikke;</p> <p>Kergkeev toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toornafta destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>8-12</sub>; keemisvahemik ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F).]</p>	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
<p>Toorbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C<sub>3-5</sub>) reaktsioonisaaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–220 °C (194–428 °F).]</p>	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
<p>Toorbensiin (nafta), raske alkülaatfraktsioon;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (süsinikuarv tavaliselt C<sub>3-5</sub>) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>9-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 150–220 °C (302–428 °F).]</p>	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge alkülaatfraktsioon;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C<sub>3-5</sub>) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–160 °C (194–320 °F).]</p>	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), isomeerimismenetlusest;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse sirgahelaga parafiinsete C<sub>4-6</sub>-süsivesinike katalüütilisel isomeerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest, nagu isobutaan, isopentaan, 2,2-dimeetüülbutaan, 2-metüülpentaan ja 3-metüülpentaan.]</p>	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
<p>Toorbensiin (nafta), solvendiga rafineeritud, kerge;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>5-11</sub>; keemivahemik ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F).]</p>	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), solvendiga rafineeritud, raske;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]</p>	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
<p>Rafinaadid (nafta), katalüütilise reformimise menetlusest, etüleenglükool-vesi-vastuvooluekstraktsiooni abil eraldatud ekstraktid;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse katalüütilise reformimise voolust UDEX-ekstraheerimise abil. Koosneb küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C<sub>6-9</sub>.]</p>	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Rafinaadid (nafta), reformimismenetlusest, eraldatud Lurgi eraldusseadme abil;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse Lurgi eraldusseadme abil. Koosneb peamiselt mittearomaatsetest süsivesinikest, sisaldab väikestes kogustes ka aromaatseid süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C<sub>6-8</sub>.]</p>	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
<p>Toorbensiin (nafta), kogu alkülaatfraktsioon, butaani sisaldav;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse isobutaani ja monoolefiinsete süsivesinike (süsinikuarv tavaliselt C<sub>3-5</sub>) reaktsiooni saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt hargahelaga küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-12</sub>, sisaldab teataval määral ka butaane; keemisivahemik ligikaudu 35–200 °C (95–428 °F).]</p>	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P
<p>Destillaadid (nafta), toorbensiini aurufaasis krakkimise saadus, solvendiga rafineeritud kergfraktsioon, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike rafinaatsegu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini hüdrogeenitud kergete destillaatide solventekstraktsioonil.]</p>	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
<p>Toorbensiin (nafta), C<sub>4-12</sub>, butaanide alküülimise saadus, suure isooktaanisaldusega;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse butaanide alküülimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4-12</sub>, sisaldab rohkesti isooktaani; keemisivahemik ligikaudu 35–210 °C (95–410 °F).]</p>	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Süsivesinikud, hüdrokeenitud kerge toorbensiini destillaadid, solvendiga rafineeritud;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokeenitud toorbensiini destillatsioonini ning sellele järgneva solventekstraktsiooni ja destillatsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 94–99 °C (201–210 °F).]</p>	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), isomeeritud, C<sub>6</sub>-fraktsioon;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt isomeeritud bensini destilleerimisel. Koosneb peamiselt heksaani isomeeridest; keemistemperatuur vahemikus ligikaudu 60–66 °C (140–151 °F).]</p>	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
<p>C<sub>6-7</sub>-süsivesinikud toorbensiini krakkimisest, solvendiga rafineeritud;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrokeenitud krakitud toorbensiini destillatsioonist saadud benseenirikka süsivesinikefraktsiooni täieliku katalüütilise hüdrokeenimise ja benseeni sorptsiooni abil. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja naftensetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-7</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 70–100 °C (158–212 °F).]</p>	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
<p>Süsivesinikud, suure C<sub>6</sub>-sisaldusega, hüdrokeenitud kerge toorbensiini destillaadid, solvendiga rafineeritud;</p> <p>Kergkeev modifitseeritud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrokeenitud toorbensiini destilleerimisel ja edasise solvendiga ekstraheerimisel. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest; keemistemperatuur vahemikus ligikaudu 65–70 °C (149–158 °F).]</p>	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), raske, katalüütiliselt krakitud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>6-12</sub>; keemivahemik ligikaudu 65–230 °C (148–446 °F). Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke.]</p>	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, katalüütiliselt krakitud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4-11</sub>; keemivahemik ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F). Sisaldab suhteliselt palju küllastumata süsivesinikke.]</p>	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
<p>C<sub>3-11</sub>-süsivesinikud, katalüütilise krakkimise saaduste destillaat;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>3-11</sub>; ülemine keemispäir ligikaudu 204 °C (400 °F).]</p>	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt krakitud kerge destillaat;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisega. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>1-5</sub>.]</p>	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), toorbensiini aurufaasis krakkimise saadus, hüdrogeenitud, kerged aromaatsed;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini kerge destillaadi töötlemisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest.]</p>	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
<p>Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, katalüütiliselt krakitud, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud naftadestillaadi väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid või eemaldatakse happelised lisandid. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 60–200 °C (140–392 °F).]</p>	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise krakkimise menetlusest, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest krakkimisest saadud toorbensiini väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid või eemaldatakse happelised lisandid. Koosneb peamiselt süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–210 °C (95–410 °F).]</p>	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
<p>C<sub>8-12</sub>-süsivesinikud katalüütilise krakkimise menetlusest, keemiliselt neutraliseeritud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisest krakkimisest pärineva fraktsiooni pesemisel leelise ja edasise destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>8-12</sub>; keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 130–210 °C (266–410 °F).]</p>	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>C<sub>8-12</sub>-süsivesinikud, katalüütilise krakkimise saaduste destillaat;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>8-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 140–210 °C (284–410 °F).]</p>	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
<p>C<sub>8-12</sub>-süsivesinikud, katalüütiliselt krakitud, keemiliselt neutraliseeritud, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt krakitud toorbensiin</p>	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlustest;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F). Sisaldab suhteliselt palju aromaatsid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]</p>	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P
<p>Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlustest;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-12</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]</p>	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformimise seadme pentaanieemaldist;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>3-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 49 kuni 63 °C (– 57 kuni 145 °F).]</p>	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
<p>C<sub>2-6</sub>-süsivesinikud, C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformimise seadmest;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p>	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
<p>Jäädid (nafta), C<sub>6-8</sub> katalüütilise reformimise seadmest;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[C<sub>6-8</sub>-süsivesinike katalüütilise reformimisega saadud keerulise koostisega jääk. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt C<sub>2-6</sub>.]</p>	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, katalüütilise reformimise menetlusest, ei sisalda aromaatsid süsivesinikke;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilise reformimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-8</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–120 °C (95–248 °F). Sisaldab suhteliselt palju hargahelaga süsivesinikke; aromaatsed komponendid on eemaldatud.]</p>	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), katalüütiliselt reformitud toorbensiini otsedestillaadi tipufraktsioon;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini otsedestillaadi katalüütilisel reformimisel ja protsessist väljuva täisvoo edasisel fraktsioneerimisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>2-6</sub>.]</p>	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
<p>Reformitud naftasaadused <i>hydrofiner-powerformer</i>-protsessist;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse <i>hydrofiner-powerformer</i>-protsessist; keemistemperatuuriga vahemikus 27–210 °C (80–410 °F).]</p>	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
<p>Toorbensiin (nafta), kogu reformitud fraktsioon;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–230 °C (95–446 °F).]</p>	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt reformitud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib katalüütilise reformimise saaduste destilleerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–220 °C (90–430 °F). Sisaldab suhteliselt palju aroomaateid ja hargahelaga süsivesinikke. Võib sisaldada 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]</p>	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), katalüütilise reformimise menetlusest, hüdrokeenitud aromaatsete C<sub>8-12</sub>-süsivesinike kergfraktsioon;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude alküülbenseenide segu, mis saadakse nafta toorbensiini katalüütilisel reformimisel. Koosneb peamiselt alküülbenseenidest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>8-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 160–180 °C (320–356 °F).]</p>	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P
<p>Aromaatsed C<sub>8</sub>-süsivesinikud katalüütilise reformimise menetlusest;</p> <p>Madala keemisvahemikuga katalüütiliselt reformitud toorbensiin</p>	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
<p>Aromaatsed C<sub>7-12</sub>-süsivesinikud, suure C<sub>8</sub>-sisaldusega segu;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse platinareformitud süsivesinike sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-12</sub> (peamiselt C<sub>8</sub>) ning võib sisaldada mittearomaatseid süsivesinike, mõlemate keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 130–200 °C (266–392 °F).]</p>	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P
<p>C<sub>5-11</sub>-bensiin, kõrgeoktaaniline, stabiliseeritud, reformitud;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Kõrgoktaanne paljude süsivesinike segu, mis saadakse valdavalt naftaense toorbensiini katalüütilisel dehüdrokeenimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest ja mittearomaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>5-11</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 45–185 °C (113–365 °F).]</p>	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>C<sub>7-12</sub>-süsivesinikud, sisaldavad rohkesti aromaatsiidid C<sub>&gt;9</sub>-süsivesinikke, reformimismenetlusest pärinev raskfraktsioon;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse platinareformaate sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt mitteaaromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-12</sub> (keemivahemik ligikaudu 120–210 °C (248–380 °F)) ning süsinikuarvuga C<sub>9</sub> ja kõrgematest aromaatsiididest süsivesinikest.]</p>	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P
<p>C<sub>5-11</sub>-süsivesinikud, sisaldavad palju mitteaaromaatsiidid ühendeid, reformitud kerge fraktsioon;</p> <p>Kergkeev katalüütiliselt reformitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse platinareformitud süsivesinikke sisaldava fraktsiooni eemaldamisel; Koosneb peamiselt mitteaaromaatsiididest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-11</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–125 °C (94–257 °F), benseenist ja toluenist.]</p>	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, termiliselt krakitud;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-8</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 10 kuni 130 °C (14–266 °F).]</p>	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
<p>Toorbensiin (nafta), raske, termiliselt krakitud;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–220 °C (148–428 °F).]</p>	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), raske aromaatsete süsivesinike fraktsioon;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Kõrgema keemistemperatuuriga fraktsioon, mis sisaldab peamiselt aromaatsed C<sub>5-7</sub>-süsivesinikke ja teataval määral ka küllastumata alifaatsed süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C<sub>5</sub>. Võib sisaldada benseeni.]</p>	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P
<p>Destillaadid (nafta), aromaatsed kergfraktsioon;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse etaani ja propaani termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. [Madalama keemistemperatuuriga fraktsioon, mis sisaldab peamiselt aromaatsed C<sub>5-7</sub>-süsivesinikke ja teataval määral ka küllastumata alifaatsed süsivesinikke süsinikuarvuga valdavalt C<sub>5</sub>. Võib sisaldada benseeni.]</p>	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
<p>Destillaadid (nafta), pürolüsaadist saadud bensiinifraktsiooni rafinaat, bensiinisegu;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini ja rafinaadi pürolüütilisel fraktsioneerimisel 816 °C (1 500 °F) juures. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>9</sub> ja keemistemperatuuriga ligikaudu 204 °C (400 °F).]</p>	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
<p>Aromaatsed C<sub>6-8</sub>-süsivesinikud, pürolüsaadist saadud toorbensiinifraktsiooni rafinaat;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini ja rafinaadi fraktsioneerival pürolüüsil 816 °C (1 500 °F) juures. Koosneb valdavalt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C<sub>6-8</sub>, sealhulgas benseenist.]</p>	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli destilleerimisel; koosneb peamiselt olefiinsetest süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>5</sub>; keemistemperatuur on vahemikus 33–60 °C (91–140 °F).]</p>	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli, sisaldab C<sub>5</sub>-dimeere;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>5</sub>, sisaldab ka dimeriseerunud C<sub>5</sub>-olefiine, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 33–184 °C (91–363 °F).]</p>	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
<p>Destillaadid (nafta), termiliselt krakitud toorbensiin ja gaasiõli, ekstraheeriv destillatsioon;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib termiliselt krakitud toorbensiini ja/või gaasiõli ekstraheerival destillatsioonil. Koosneb parafiinsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, peamiselt isoamüleenidest, nagu 2-metüül-1-buteen ja 2-metüül-2-buteen, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 31–40 °C (88–104 °F).]</p>	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P
<p>Kerged destillaadid (nafta), termilise krakkimise menetlusest, debutaanitud aromaatsed fraktsioonid;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste destilleerimisel. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest, peamiselt benseenist.]</p>	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, termiliselt krakitud, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev termiliselt krakitud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse raskete õlifraktsioonide kõrgtemperatuurisel termilisel krakkimisel saadud naftadestillaadi väävlitustamisega, millega konverteeritakse merkaptaanid. Koosneb peamiselt aromaatsetest, olefiinsetest ja küllastunud süsivesinikest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 20–100 °C (68–212 °F).]</p>	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
<p>Toorbensiin (nafta), raske, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6–13</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]</p>	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4–11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F).]</p>	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kergfraktsioon;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrosulfuriseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4–11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F).]</p>	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, raskfraktsioon;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrodesulfuriseerimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]</p>	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon, keskmise keemisvahemikuga;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse keskmise destillaadi hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 127–188 °C (262–370 °F).]</p>	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P
<p>Destillaadid (nafta), kerge destillaadi hüdrogeenimisprotsess, madala keemisvahemikuga;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge destillaadi hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-9</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 3–194 °C (37–382 °F).]</p>	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
<p>Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud raskbensiinist, isoheksaanieemaldi tipufraktsioon;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse raskbensiooni hüdrogeenimissaaduste destillatsioonil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>3-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 49 kuni 68 °C (– 57 kuni 155 °F).]</p>	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Lahustibensiin (nafta), kerge aromaadne, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>8-10</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F).]</p>	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud ja termiliselt krakitud kergfraktsioon;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse termilise krakkimise saaduste hüdrosulfureeritud destillaadi fraktsioneerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 23–195 °C (73–383 °F).]</p>	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge hüdrogeenitud, tsükloalkaane sisaldav;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni destilleerimisel. Koosneb peamiselt alkaanidest ja tsükloalkaanidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F)].</p>	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
<p>Toorbensiin (nafta), raske, auru- faasis krakitud, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev hüdrogeenitud toorbensiin</p>	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kogu fraktsioon;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütilisel hüdrosulfuriseerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–250 °C (86–482 °F).]</p>	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrokeenitud, aurufaasis krakitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse pürolüüsil saadud naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–190 °C (95–374 °F).]</p>	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
<p>Süsivesinikud, C<sub>4-12</sub>, toorbensiini krakkimisseadmest, hüdrokeenitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>(Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil ning järgneval kummimoodustajate selektiivsel katalüütilisel hüdrokeenimisel. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–230 °C (86–446 °F).]</p>	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
<p>Lahustibensiin (nafta), hüdrokeenitud, kerge, nafteenne;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni töötlemisel vesinikuga katalüsaatori juuresolekul. Koosneb peamiselt tsükloparaffinsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>6-7</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 73–85 °C (163–185 °F).]</p>	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, auru- faasis krakitud, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse selliste saaduste eralda- misel ja edasisel hüdrogeenimisel, mis tekivad etüleeni tootmisel auru- faasis krakkimisega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastu- mata parafiinidest, tsüklilistest para- fiinidest ning tsüklilistest aromaats- test süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 50–200 °C (122–392 °F). Benseensüsivesinike osakaal võib ulatuda kuni 30 massiprotsendini ning voog võib sisaldada ka vähesel määral väävli- ja hapnikuühendeid.]</p>	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
<p>C<sub>6-11</sub>-süsivesinikud, hüdrogeenitud, aromaatikavaba;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Lahustina kasutamiseks ettenähtud paljude süsivesinike segu, milles aromaatsed süsivesinikud on kata- lüütiliselt hüdrogeenitud nafteenideks.]</p>	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P
<p>C<sub>9-12</sub>-süsivesinikud, hüdrogeenitud, aromaatikavaba;</p> <p>Kergkeev vesinikuga töödeldud toorbensiin;</p> <p>[Lahustina kasutamiseks ettenähtud paljude süsivesinike segu, milles aromaatsed süsivesinikud on kata- lüütiliselt hüdrogeenitud nafteenideks.]</p>	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P
<p>Stoddardi lahusti;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseer- imata;</p> <p>[Värvusetu rafineeritud naftadestil- laat, millel ei ole ebaseaduslikke lõhna; keemisivahemik ligikaudu 148,8–204,4 °C (300–400 °F).]</p>	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Maagaasi kondensaadid (nafta);</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist pindseparaatoris retrograadsel kondensatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>2-20</sub>. Toatemperatuuril ja atmosfäärirõhul on vedelas olekus.]</p>	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
<p>Maagaas (nafta), töötlemata gaasikondensaat;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis eraldatakse vedelikuna maagaasist gaasi ümbertöötamisseadmes kas külmutamise või absorptsiooniga. Koosneb peamiselt küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C<sub>2-8</sub>.]</p>	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, hüdrokeeritud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib hüdrokeerimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 180 °C (– 4 kuni 356 °F).]</p>	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), raskfraktsioon, hüdrokeeritud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib hüdrokeerimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastunud süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (148–446 °F).]</p>	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), väävlitustatud; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlit merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –10 kuni 230 °C (14–446 °F).]</p>	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
<p>Toorbensiin (nafta), happega töödeldud; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse rafinaadina väävelhappega töötlemise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–230 °C (194–446 °F).]</p>	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), keemiliselt neutraliseeritud raskfraktsioon; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisega happeliste materjalide eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 65–230 °C (149–446 °F).]</p>	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kergfraktsioon; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse töötlemisega happeliste materjalide eraldamiseks. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 190 °C (–4 kuni 374 °F).]</p>	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftafraktsiooni katalüütilisel deparafiinimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–230 °C (95–446 °F).]</p>	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 190 °C (– 4 kuni 374 °F). Sisaldab tõenäoliselt 10 mahuprotsenti või enam benseeni.]</p>	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
<p>Lahustibensiin (nafta), kerge, aromaadne;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aromaatsete fraktsioonide destillatsiooniga. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>8-10</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 135–210 °C (275–410 °F).]</p>	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
<p>Aromaatsed C<sub>6-10</sub>-süsivesinikud, happega töödeldud, neutraliseeritud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata</p>	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>C<sub>3-5</sub>-destillaadid (nafta), suure 2-metüül-2-buteenisisaldusega;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse süsivesinike (tavaliselt süsinikuarvuga vahemikus C<sub>3-5</sub>), valdavalt isopentaani ja 3-metüül-1-buteeni destilleerimisel. Koosneb küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C<sub>3-5</sub>, valdavalt 2-metüül-2-buteenist.]</p>	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P
<p>Destillaadid (nafta), polümeeriseeritud, aurufaasis krakitud naftadestillaatidest, C<sub>5-12</sub>-fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse polümeeritud aurufaasis krakitud naftadestillaadi destillatsioonil. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C<sub>5-12</sub>.]</p>	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
<p>Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C<sub>5-12</sub>-fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-12</sub>.]</p>	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
<p>Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C<sub>5-10</sub>-fraktsioon, segatud aurufaasis krakitud toorbensiini kerge C<sub>5</sub>-fraktsiooniga;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata</p>	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>C<sub>4-6</sub>-ekstraktid (nafta), külmekstraktsioon happega;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude orgaaniliste ühendite segu, mis tekib küllastunud ja küllastumata alifaatsete süsivesinike (tavaliiselt süsinikuarvuga vahemikus C<sub>3-6</sub>), peamiselt pentaanide ja amüleenide külmekstraktsioonil happega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C<sub>4-6</sub>, valdavalt C<sub>5</sub>.]</p>	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
<p>Destillaadid (nafta), pentaanieemaldi tipufraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse katalüütiliselt krakitud gaasifraktsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub>.]</p>	649-363-00-2	270-771-8	68477-89-4	P
<p>Jäädid (nafta), butaanieemaldamiskoloni jääk;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Keerulise koostisega jääk butaanifraktsiooni destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub>.]</p>	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
<p>Jääkõlid (nafta), isobutaani eemaldamise kolonnist;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Keerulise koostisega jääk butaanibuteenifraktsiooni atmosfäärsest destillatsioonist. Koosneb alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub>.]</p>	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), õlikoksistamis-seadme vedelsaaduste täielik destillaat;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib õlikoksistamis-seadme vedelsaaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-15</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 43–250 °C (110–500 °F).]</p>	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), aurufaasis krakitud keskmine aromaatikafraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-12</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 130–220 °C (266–428 °F).]</p>	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud täielik otsedestillatsiooni fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis pärineb toorbensiini otsedestillatsiooni täieliku fraktsiooni töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga, tavaliselt perkolatsioonprotsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu –20 kuni 220 °C (– 4 kuni 429 °F).]</p>	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), pleekmullaga töödeldud kerge fraktsioon otsedestillatsioonist;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis pärineb otsedestillatsiooni kerge toorbensiini töötlemisest loodusliku või modifitseeritud saviga, tavaliselt perkolatsioonprotsessil, et kõrvaldada polaarsete ühendite jälgi ja lisandeid. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 93–180 °C (200–356 °F).]</p>	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud, aromaadne;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaattetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-9</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 110–165 °C (230–329 °F).]</p>	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), aurufaasis krakitud kergfraktsioon, vabastatud benseenist;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–218 °C (176–424 °F).]</p>	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P



## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), sisaldab aromaateid süsivesinikke;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata</p>	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
<p>Bensiin, pürolüüsimenetlusest, butaanieemaldi põhjast;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse propaanieemaldi põhjajäägi fraktsioneerimisel; Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt üle C<sub>5</sub>.]</p>	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse naftadestillaadi puhastamisel väävlit merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamisega. Koosneb peamiselt küllastunud ja küllastumata süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>3-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 20 kuni 100 °C (– 4 kuni 212 °F).]</p>	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
<p>Maagaasikondensaadid;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis eraldub või kondenseerub maagaasist transportimisel ning mis võetakse puuraugu ja/või tootmise, kogumise, skraberite jne ülekandja jaotustorustikest. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C<sub>2-8</sub>.]</p>	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
<p>Destillaadid (nafta), toorbensiini stabiliseerimisega;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib toorbensiini unifikseerimiseadme saaduste eemaldamisel. Koosneb küllastunud alifaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>2-6</sub>.]</p>	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), katalüütiliselt reformitud kergfraktsioon, aromaatikavaba fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis jääb järele aromaatsete ühendite selektiivsel absorptsioonil katalüütiliselt reformitud kergest toorbensiinist. Koosneb peamiselt parafiinsetest ja tsükliilistest ühenditest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-8</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 66–121 °C (151–250 °F)].</p>	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P
<p>Bensiin;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis koosneb peamiselt parafiinidest, tsükloparafiinidest ning aromaatsetest ja olefiinsetest süsivesinikest, mille süsinikuarv on valdavalt suurem kui C<sub>3</sub> ja mille keemistemperatuur on 30–260 °C (86–500 °F)]</p>	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
<p>Aromaatsed C<sub>7-8</sub>-süsivesinikud, desalküülimissaadused, destillatsioonijäägid;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata</p>	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
<p>C<sub>4-6</sub>-süsivesinikud, pentaanieemaldi kergfraktsioonid, aromaatsete süsivesinike hüdrokeenimise seadmetest;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse esimeste jooksudena pentaanieemaldamiskolonnist enne aromaatsete voogude hüdrokeenimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub>, enamasti pentaanidest ja penteenidest, ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 25–40 °C (77–104 °F)].</p>	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Destillaadid (nafta), kuumlaagerdatud aurufaasis krakitud toorbensiinist, suure C<sub>5</sub>-sisaldusega;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kõrgel temperatuuril töödeldud aurufaasis krakitud toorbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub>, valdavalt C<sub>5</sub>.]</p>	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
<p>Ekstraktid (nafta), katalüütiliselt reformitud kerge toorbensiini solvendiekstraktid;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse ekstraktina katalüütiliselt reformitud naftafraktsiooni solventekstraktsioonil. Koosneb peamiselt aroamatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt C<sub>7-8</sub> ja keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 100–200 °C (212–392 °F).]</p>	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud kergfraktsioon, aroamatikavaba;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kergete hüdrosulfureeritud ja dearomatiseeritud naftafraktsioonide destillatsioonil. Koosneb peamiselt C<sub>7</sub>-parafiinidest ja tsükloparafiinidest keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 90–100 °C (194–212 °F).]</p>	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, suure C<sub>5</sub>-sisaldusega, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlit merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb süsivesinikest süsinikuarvuga peamiselt vahemikus C<sub>4-5</sub>, valdavalt C<sub>5</sub>, ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu – 10 kuni 35 °C (14–95 °F).]</p>	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>C<sub>8-11</sub>-süsivesinikud toorbensiini krakkimise menetlusest, tolueenifraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud toorbensiini destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>8-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 130–205 °C (266–401 °F).]</p>	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
<p>C<sub>4-11</sub>-süsivesinikud toorbensiini krakkimise menetlusest, aromaatikavaba fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse eelhüdrogeenitud krakitud toorbensiinist pärast benseeni ja tolueni sisaldavate fraktsioonide ning kõrgemal temperatuuril keeva fraktsiooni väljadestilleerimist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 30–205 °C (86–401 °F).]</p>	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, kuumlaagerdatud, aurufaasis krakitud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini fraktsioonimisel pärast kuumlaagerdamisega töötlemist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>4-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 0–80 °C (32–176 °F).]</p>	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
<p>Destillaadid (nafta), suure C<sub>6</sub>-sisaldusega fraktsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse lähtenafta destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C<sub>5-7</sub>, suure C<sub>6</sub>-sisaldusega ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 60–70 °C (140–158 °F).]</p>	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Bensiin, pürolüüs, hüdrogeenitud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Pürolüüsibensiini hüdrogeenimise destillaatfraktsioon; keemivahemik ligikaudu 20–200 °C (68–392 °F).]</p>	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
<p>Destillaadid (nafta), aurufaasis krakitud, C<sub>8-12</sub>-fraktsioon, polümeeritud, kergdestillaat;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud naftadestillaatide polümeeritud C<sub>8-12</sub>-fraktsiooni destillatsioonil. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>8-12</sub>.]</p>	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
<p>Ekstraktid (nafta), raskbensiini lahustiekstrakt, töödeldud saviga;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse nafta toorbensiini lahustiekstrakti töötlemisel pleekmullaga. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-10</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–180 °C (175–356 °F).]</p>	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P
<p>Toorbensiin (nafta), kergfraktsioon, aurufaasis krakitud, benseenivaba, termiliselt töödeldud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse benseenist vabastatud, aurufaasis krakitud kerge toorbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>7-12</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 95–200 °C (203–392 °F).]</p>	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, aurufaasis krakitud, termiliselt töödeldud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge aurufaasis krakitud toorbensiini töötlemisel ja destilleerimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-6</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 35–80 °C (95–176 °F).]</p>	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P
<p>C<sub>7-9</sub>-destillaadid (nafta), suure C<sub>8</sub>-sisaldusega fraktsioon, hüdrogeenivalt väävlitustatud, aromaatkavaba;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse kerge hüdrosulfureeritud ja dearomatiseeritud naftafraktsiooni destillatsioonil. Koosneb valdavalt süsivesinikest süsinikuarvuga vahemikus C<sub>7-9</sub>, peamiselt C<sub>8</sub>-parafiinidest ja tsükloparafiinidest, keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 120–130 °C (248–266 °F).]</p>	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
<p>C<sub>6-8</sub>-süsivesinikud, hüdrogeenitud, vabastatud aromaatikast sorptsiooniga, tolueni rafinatsioon;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse tolueni sorbeerimisel süsivesinike fraktsioonist, mis pärineb krakitud ja katalüütiliselt hüdrogeenitud bensiniist. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>6-8</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 80–135 °C (176–275 °F).]</p>	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
<p>Toorbensiin (nafta), hüdrogeenivalt väävlitustatud, kogu koksistamis-seadmest saadud destillaat;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse hüdrosulfureeritud koksistamisest destillaadi fraktsioonimisel. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-11</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 23–196 °C (73–385 °F).]</p>	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
<p>Toorbensiin (nafta), kerge, väävlitustatud;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse toorbensiini puhastamisel väävlit merkaptaanide muundamise ja happeliste lisandite eemaldamise abil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>5-8</sub> ning keemistemperatuuriga vahemikus ligikaudu 20–130 °C (68–266 °F).]</p>	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
<p>C<sub>3-6</sub>-süsivesinikud, suure C<sub>5</sub>-sisaldusega fraktsioon, aurufaasis krakitud toorbensiin;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakitud toorbensiini destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga valdavalt vahemikus C<sub>3-6</sub>, peamiselt C<sub>5</sub>.]</p>	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
<p>Süsivesinikud, suure C<sub>5</sub>-sisaldusega, sisaldavad ditsüklopentadieeni;</p> <p>Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata;</p> <p>[Paljude süsivesinike segu, mis tekib aurufaasis krakkimise saaduste destillatsioonil. Koosneb peamiselt süsivesinikest süsinikuarvuga C<sub>5</sub> ja ditsüklopentadieenist, keemistemperatuur on vahemikus ligikaudu 30–170 °C (86–338 °F).]</p>	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märkused
Jäädid (nafta), aurufaasis krakitud, kerge aromaatika fraktsioon; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata; [Paljude süsivesinike segu, mis saadakse aurufaasis krakkimise või sarnaste protsesside saaduste destillatsioonil pärast väga kergete produktide eraldamist; tulemuseks on jääk, mille süsivesinike süsinikuarv on C <sub>5</sub> ja üle selle. Koosneb peamiselt aromaatsetest süsivesinikest süsinikuarvuga üle C <sub>5</sub> ja keemistemperatuuriga üle 40 °C (104 °F).]	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
C <sub>&gt;5</sub> -süsivesinikud, suure C <sub>5-6</sub> osakaaluga, Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Süsivesinikud, suure C <sub>5</sub> -sisaldusega fraktsioon; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Aromaatsed süsivesinikud, C <sub>8-10</sub> ; Kergkeev toorbensiin – spetsifitseerimata	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P



▼ **C1**

## 5. liide

▼ **M61**

## Punkt 30 – reprodutiivtoksilised ained: 1A kategooria

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Süsinikmonooksiid	006-001-00-2	211-128-3	630-08-0	
Pliiheksafluorosilikaat	009-014-00-1	247-278-1	25808-74-6	
<b>▼ M14</b>				
Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Ränihappe pliiikkelsool	028-050-00-9	—	68130-19-8	
<b>▼ M61</b>				
Metüülelavhõbekloriid	080-012-00-0	204-064-2	115-09-3	
<b>▼ C1</b>				
Pliühendid, välja arvatud mujal loetelus nimetatud	082-001-00-6			A ► <b>M5</b> ————— ◀
Pliialküülid	082-002-00-1			A ► <b>M5</b> ————— ◀
Pliiasiid	082-003-00-7	236-542-1	13424-46-9	
Pliikromaat	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Pliidiatsetaat	082-005-00-8	206-104-4	301-04-2	
Triplii-bis(ortofosfaat)	082-006-00-3	231-205-5	7446-27-7	
Pliiatsetaat	082-007-00-9	215-630-3	1335-32-6	
Plii(II)metaansulfonaat	082-008-00-4	401-750-5	17570-76-2	
C.I. pigment kollane 34;  (aine on identifitseeritud värvide indeksis numbriga C.I. 77603.)	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
C.I. pigment punane 104;  (aine on identifitseeritud värvide indeksis numbriga C.I. 77605.)	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
Pliivesinikarsenaat	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
<b>▼ M45</b>				
Pliipulber; [osakeste diameeter < 1 mm]	082-013-00-1	231-100-4	7439-92-1	
Plii massiivsel kujul; [osakeste diameeter ≥ 1 mm]	082-014-00-7	231-100-4	7439-92-1	

▼ C1

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
1,2-dibromo-3-kloropropaan	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	
2-bromopropaan	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3	► <u>M5</u> ◀

▼ M45

Varfariin (ISO); 4-hüdroksü-3-(3-okso-1-fenüülbutüül)-2H-kromeen-2-oon; [1] (S)-4-hüdroksü-3-(3-okso-1-fenüülbutüül)-2-bensopüroon; [2] (R)-4-hüdroksü-3-(3-okso-1-fenüülbutüül)-2-bensopüroon [3];	607-056-00-0	201-377-6 [1] 226-907-3 [2] 226-908-9 [3]	81-81-2 [1] 5543-57-7 [2] 5543-58-8 [3]	
Brodifaakum (ISO); 4-hüdroksü-3-(3-(4'-bromo-4-bifenüül)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftüül)kumariin	607-172-00-1	259-980-5	56073-10-0	

▼ C1

Plii-2,4,6-trinitroresortsiinoksiid, pliiistüfnaat	609-019-00-4	239-290-0	15245-44-0	
--	--------------	-----------	------------	--

▼ C1

## 6. liide

▼ M61

## Punkt 30 – reproduktiivtoksilised ained: 1B kategooria

▼ C1▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Dibutüülinaavesinikboraat	005-006-00-7	401-040-5	75113-37-0	
Boorhape; [1]	005-007-00-2	233-139-2 [1]	10043-35-3 [1]	
Boorhape, looduslik toore, H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> sisaldus kuni 85 % kuivmassist; [2]		234-343-4 [2]	11113-50-1 [2]	
Diboortrioksiid; Booroksiid	005-008-00-8	215-125-8	1303-86-2	
Dinaatriumtetraaburaat, veevaba; Boorhappe dinaatriumsool; [1]	005-011-00-4	215-540-4 [1]	1330-43-4 [1]	
Tetraaburaadinaatriumheptaoksiidi hüdraat; [2]		235-541-3 [2]	12267-73-1 [2]	
Ortoboorhappe naatriumsool; [3]		237-560-2 [3]	13840-56-7 [3]	
Dinaatriumtetraaburaadi dekahüdraat; Booraksdekahüdraat	005-011-01-1	215-540-4	1303-96-4	
Dinaatriumtetraaburaadi pentahüdraat; Boorakspentahüdraat	005-011-02-9	215-540-4	12179-04-3	
Naatriumperburaat; [1]	005-017-00-7	239-172-9 [1]	15120-21-5 [1]	
Naatriumperoksometaburaat; [2]		231-556-4 [2]	7632-04-4 [2]	
Naatriumperoksoburaat; [sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 µm]				
Naatriumperburaat; [1]	005-017-01-4	239-172-9 [1]	15120-21-5 [1]	
Naatriumperoksometaburaat; [2]		231-556-4 [2]	7632-04-4 [2]	
Naatriumperoksoburaat; [sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 µm]				

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Perboorhappe ( $H_3BO_2(O_2)$ ) mono-naatriumsoola trihüdraat; [1]	005-018-00-2	239-172-9 [1]	13517-20-9 [1]	
Perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]		234-390-0 [2]	37244-98-7 [2]	
Perboorhappe ( $HBO(O_2)$ ) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]		231-556-4 [3]	10486-00-7 [3]	
Naatriumperoksoboraadi heksahüdraat; [sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 $\mu m$ ]				
Perboorhappe ( $H_3BO_2(O_2)$ ) mono-naatriumsoola trihüdraat; [1]	005-018-01-X	239-172-9 [1]	13517-20-9 [1]	
Perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; [2]		234-390-0 [2]	37244-98-7 [2]	
Perboorhappe ( $HBO(O_2)$ ) naatriumsoola tetrahüdraat; [3]		231-556-4 [3]	10486-00-7 [3]	
Naatriumperoksoboraadi heksahüdraat; [sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 $\mu m$ ]				
Perboorhappe naatriumsool; [1]	005-019-00-8	234-390-0 [1]	11138-47-9 [1]	
Perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [2]		234-390-0 [2]	12040-72-1 [2]	
Perboorhappe ( $H_3BO_2(O_2)$ ) mono-naatriumsoola trihüdraat; [3]		231-556-4 [3]	10332-33-9 [3]	
Naatriumperoksoboraat; [sisaldab alla 0,1 massiprotsendi osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 $\mu m$ ]				
Perboorhappe naatriumsool; [1]	005-019-01-5	234-390-0 [1]	11138-47-9 [1]	
Perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; [2]		234-390-0 [2]	12040-72-1 [2]	
Perboorhappe ( $H_3BO_2(O_2)$ ) mono-naatriumsoola trihüdraat; [3]		231-556-4 [3]	10332-33-9 [3]	
Naatriumperoksoboraat; [sisaldab 0,1 või enam massiprotsenti osakesi aerodünaamilise läbimõõduga alla 50 $\mu m$ ]				
▼ <b>M45</b>				
Dinaatriumoktaboraat, veevaba; [1]	005-020-00-3	234-541-0 [1]	12008-41-2 [1]	
Dinaatriumoktaboraadi tetrahüdraat [2]		234-541-0 [2]	12280-03-4 [2]	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Linuroon (ISO) 3-(3,4-diklorofenüül)-1-metoksü-1-metüülurea	006-021-00-1	206-356-5	330-55-2	► <b>M5</b> ————— ◀
6-(2-kloroetüül)-6-(2-metoksüetoksü)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaanundekaan; etakelasiil	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	
Flusilasool (ISO): bis(4-fluorofenüül)-(metüül)-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)-silaan	014-017-00-6	—	85509-19-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Järgmiste ainete segu: 4-[[bis-(4-fluorofenüül)-metüülsilüül]metüül]-4H-1,2,4-triasool; 1-[[bis-(4-fluorofenüül)-metüülsilüül]metüül]-1H-1,2,4-triasool	014-019-00-7	403-250-2	—	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M14</b>				
(4-etoksüfenüül)(3-(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)propüül)dimetüülsilaan	014-036-00-X	405-020-7	105024-66-6	
▼ <b>M69</b>				
Tris(2-metoksüetoksü)vinüülsilaan, 6-(2-metoksüetoksü)-6-vinüül-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaan	014-050-00-6	213-934-0	1067-53-4	
▼ <b>M14</b>				
Tris(2-kloroetüül)fosfaat	015-102-00-0	204-118-5	115-96-8	
Ammooniumglufosinaat (ISO); Ammoonium 2-amino-4-(hüdrosümetüülfosfinüül)butüraat	015-155-00-X	278-636-5	77182-82-2	
▼ <b>M26</b>				
Triksüülüülfosfaat	015-201-00-9	246-677-8	25155-23-1	
▼ <b>C1</b>				
Kaaliumdikromaat	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	► <b>M5</b> ————— ◀
Ammooniumdikromaat	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M14</b>				
Naatriumdikromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
▼ <b>C1</b>				
Naatriumkromaat	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M61</b>				
Koobalt	027-001-00-9	231-158-0	7440-48-4	
▼ <b>M14</b>				
Koobaltdikloriid	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	
Koobaltsulfaat	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	
Koobaltatsetaat	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Koobaltnitraat	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	

▼ **M14**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Koobaltkarbonaat	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	

▼ **C1**

Nikkeltetraakarbonüül	028-001-00-1	236-669-2	13463-39-3	
-----------------------	--------------	-----------	------------	--

▼ **M14**

Nikkeldihüdroksiid; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Nikkelhüdroksiid; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Nikkelsulfaat	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Nikkelkarbonaat; Aluseline nikkelkarbonaat; Süsihappe nikkel(2+)sool; [1] Süsihappe nikkelsool; [2] [μ-[karbonato(2-)-O:O']]dihüdroksütrinikkel; [3] [karbonato(2-)]tetrahüdroksütrinikkel; [4]	028-010-00-0	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	
Nikkeldikloriid	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Nikkeldinitraat; [1] Lämmastikhappe nikkelsool; [2]	028-012-00-1	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	
Vase elektrolüütilise puhastamise vasevabad sademed ja mudad, nikkelsulfaat	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Nikkeldiperkloraat; Perkloorhappe nikkel(II)sool	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Nikkeldikaaliumbis(sulfaat); [1] Diammooniumnikkelbis(sulfaat); [2]	028-017-00-9	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	
Nikkelbis(sulfamidaat); Nikkelsulfamaat	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nikkelbis(tetrafluoroboraat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	

▼ **M14**

Aine	Indeksinumbr	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Nikkeldiformiaat; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Sipelghappe nikkelsool; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Sipelghappe vasknikkelsool; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikkeldiatsetaat; [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Nikkelatsetaat; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Nikkeldibensoaat	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nikkelbis(4-tsükloheksüülbutüraat)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nikkel(II)stearaat; Nikkel(II)oktadekanaat	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nikkeldilaktaat	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Nikkel(II)oktanaat	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nikkeldifluoriid; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Nikkeldibromiid; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Nikkeldijodiid; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Nikkelkaaliumfluoriid; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Nikkelheksafluorosilikaat	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Nikkelsenaat	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nikkelditiotsüanaat	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nikkeldikromaat	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	
Nikkeldikloraat; [1]	028-053-00-5	267-897-0 [1]	67952-43-6 [1]	
Nikkeldibromaat; [2]		238-596-1 [2]	14550-87-9 [2]	
Etüülvesiniksulfaat, nikkel(II)sool; [3]		275-897-7 [3]	71720-48-4 [3]	
Nikkel(II)trifluoroatsetaat; [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]	
Nikkel(II)propionaat; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]	
Nikkelbis(benseensulfonaat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]	
Nikkel(II)vesiniktsitraat; [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]	
Sidrunhappe ammooniumnikkel- sool; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]	

## ▼ M14

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Sidrunhappe nikkelsool; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]	
Nikkelbis(2-etüülheksanaat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]	
2-etüülheksaanhappe nikkelsool; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]	
Dimetüülheksaanhappe nikkelsool; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]	
Nikkel(II)isooktanaat; [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]	
Nikkelisooktanaat; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]	
Nikkelbis(isononanaat); [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]	
Nikkel(II)neononanaat; [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]	
Nikkel(II)isodekanaat; [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]	
Nikkel(II)neodekanaat; [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]	
Neodekaanhappe nikkelsool; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]	
Nikkel(II)neoundekanaat; [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]	
Bis(D-glükonato-O <sup>1</sup> ,O <sup>2</sup> )nikkel; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]	
Nikkel-3,5-bis( <i>tert</i> -butüül)-4-hüdroksübensoaat (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]	
Nikkel(II)palmitaat; [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]	
(2-etüülheksanato-O)(isononanato-O)nikkel; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]	
(isononanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]	
(isooktanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]	
(2-etüülheksanato-O)(isodekanato-O)nikkel; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]	
(2-etüülheksanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]	
(isodekanato-O)(isooktanato-O)nikkel; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]	
(isodekanato-O)(isononanato-O)nikkel; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]	
(isononanato-O)(neodekanato-O)nikkel; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]	
hargahelaga C <sub>6-19</sub> -rasvhapete nikkelsoolad; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]	
C <sub>8-18</sub> -rasvhapete ja küllastamata C <sub>18</sub> -rasvhapete nikkelsoolad; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]	
2,7-naftaleendisulfoonhappe nikkel(II)sool; [31]		- [31]	72319-19-8 [31]	



▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
▼ <b>M45</b>				
Galliumarseniid	031-001-00-4	215-114-8	1303-00-0	
▼ <b>C1</b>				
Kaadmiumfluoriid	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumkloriid	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	► <b>M5</b> ————— ◀
Kaadmiumsulfaat	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	► <b>M5</b> ————— ◀
▼ <b>M45</b>				
Tributüültina ühendid, välja arvatud mujal käesolevas lisas määratletud	050-008-00-3	—	—	
▼ <b>M69</b>				
Diklorodioktülstannaan	050-021-00-4	222-583-2	3542-36-7	
▼ <b>M14</b>				
Dibutüültinadikloriid; (DBTC)	050-022-00-X	211-670-0	683-18-1	
▼ <b>M26</b>				
2-etüülheksüül-10-etüül-4,4-dioktüül-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanaat	050-027-00-7	239-622-4	15571-58-1	
▼ <b>M49</b>				
Dibutüültinadilauraat; dibutüül[bis(dodekanoöülokstü)]stannaan	050-030-00-3	201-039-8	77-58-7	
▼ <b>M69</b>				
Dioktüültinadilauraat, [1]  dioktüülbis(kookosatsüülokstü)stannaani derivaadid [2]	050-031-00-9	222-883-3 [1] 293-901-5 [2]	3648-18-8 [1] 91648-39-4 [2]	
▼ <b>M14</b>				
Elavhõbe	080-001-00-0	231-106-7	7439-97-6	
▼ <b>C1</b>				
Benso[a]püreen; benso[d, e,f]krüseen	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
1-bromopropaan	602-019-00-5	203-445-0	106-94-5	
Propüülbromiid				
n-propüülbromiid				
1,2,3-trikloropropaan	602-062-00-X	202-486-1	96-18-4	D
Difenüüleeter; oktabromoderivaat	602-094-00-4	251-087-9	32536-52-0	
2-metoksüetanool; etüleenglükooli monometüüleeter; metüülglükool	603-011-00-4	203-713-7	109-86-4	
2-etoksüetanool; etüleenglükooli monoetüüleeter; etüülglükool	603-012-00-X	203-804-1	110-80-5	
▼ <b>M61</b>				
Etüleenoksiid; oksiraan	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
▼ <b>C1</b>				
1,2-dimetoksüetaan  etüleenglükooli dimetüüleeter  EGDME	603-031-00-3	203-794-9	110-71-4	
▼ <b>M45</b>				
Tetrahydro-2-furüül-meta-nool; tetrahydrofurfurüülalkohol	603-061-00-7	202-625-6	97-99-4	
▼ <b>C1</b>				
2,3-epoksüpropaan-1-ool; glütsiidool oksiraanmetanool	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5	► <b>M5</b> ————— ◀
2-metoksüpropanool	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Bis(2-metoksüetüül)eeter	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6	
R-2,3-epoksü-1-propanool	603-143-002	404-660-4	57044-25-4	► <b>M5</b> ◀
1,2-bis(2-metoksüetoksü)etaan TEGDME; trietüleenglükooli dimetüül-eeter triglüüm	603-176-00-2	203-977-3	112-49-2	
▼ <b>M14</b> 2-(2-aminoetüülamino)etanool (AEEA)	603-194-00-0	203-867-5	111-41-1	
1,2-dietoksüetaan	603-208-00-5	211-076-1	629-14-1	
▼ <b>M61</b> 2,2'-iminobisetanooli <i>N</i> -alküülderivaadid (C <sub>13-15</sub> lineaarse ja hargahelaga)	603-236-00-8	308-208-6	97925-95-6	
▼ <b>M69</b> Ipkonasool (ISO), (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,5 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i> ,5 <i>SR</i> )-2-(4-klorobensüül)-5-isopropüül-1-(1 <i>H</i> -1,2,4-triasool-1-üülmetüül)tsüklopentanool	603-237-00-3	-	125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8	
Bis(2-(2-metoksüetoksü)etüül)eeter, tetraglüüm	603-238-00-9	205-594-7	143-24-8	
▼ <b>C1</b> 4,4'-isobutüületülideendifenool; 2,2-bis (4'-hüdrosüfenüül)-4-metüülpentaan	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6	
▼ <b>M45</b> Bisfenool A; 4,4'-isopropülideendifenool	604-030-00-0	201-245-8	80-05-7	
▼ <b>M14</b> (E)-3-[1-[4-[2-(dimetüülamino)etoksü]fenüül]-2-fenüülbut-1-enüül]fenool	604-073-00-5	428-010-4	82413-20-5	
▼ <b>M45</b> Hargahelaga dodetsüülfenool; [1] Hargahelaga 2-dodetsüülfenool; [2] Hargahelaga 3-dodetsüülfenool; [3] Hargahelaga 4-dodetsüülfenool; [4] (tetrapropenüül)Fenooli derivaadid [5]	604-092-00-9	310-154-3 [1] - [2] - [3] - [4] - [5]	121158-58-5 [1] - [2] - [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5]	
▼ <b>M69</b> 2-(4- <i>tert</i> -butüülbensüül)propioonaldehüüd	605-041-00-3	201-289-8	80-54-6	
▼ <b>M45</b> Klorofatsinoon (ISO); 2-[(4-klorofenüül)(fenüül)atsetüül]-1 <i>H</i> -indeen-1,3(2 <i>H</i> )-dioon	606-014-00-9	223-003-0	3691-35-8	
▼ <b>M14</b> N-metüül-2-pürrolidoon; 1-metüül-2-pürrolidoon	606-021-00-7	212-828-1	872-50-4	
▼ <b>M49</b> 2-metüül-1-(4-metüültiofenüül)-2-morfolinopropaan-1-oon	606-041-00-6	400-600-6	71868-10-5	
▼ <b>M61</b> 2-bensüül-2-dimetüülamino-4'-morfolinobutüürofenoon	606-047-00-9	404-360-3	119313-12-1	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Tetrahydrotiopüraan-3-karboksaldehüüd	606-062-00-0	407-330-8	61571-06-0	

▼ **M14**

2-butürüül-3-hüdrosü-5-tiotsükloheksaan-3-üül-tsökloheks-2-eeen-1-oon	606-100-00-6	425-150-8	94723-86-1	
---	--------------	-----------	------------	--

Tsökliiline 3-(1,2-etaandiüülataal)-estra-5(10),9(11)-dieen-3,17-dioon	606-131-00-5	427-230-8	5571-36-8	
--	--------------	-----------	-----------	--

▼ **C1**

2-metoksüetüülataat; etüleenglükooli monometüüleeterataat; metüülgükoolataat	607-036-00-1	203-772-9	110-49-6	
--	--------------	-----------	----------	--

2-etoksüetüülataat; etüleenglükooli monoetüüleeterataat; etüülgükoolataat	607-037-00-7	203-839-2	111-15-9	
---	--------------	-----------	----------	--

▼ **M45**

Kumatetraüül (ISO); 4-hüdrosü-3-(1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)kumariin	607-059-00-7	227-424-0	5836-29-3	
--	--------------	-----------	-----------	--

▼ **M49**

2,3-epoksüpropüülmetakrülaad; glütsidüülmetakrülaad	607-123-00-4	203-441-9	106-91-2	
---	--------------	-----------	----------	--

▼ **M45**

Difenaakum (ISO); 3-(3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül)-4-hüdrosükumariin	607-157-00-X	259-978-4	56073-07-5	
---	--------------	-----------	------------	--

▼ **C1**

2-etüülheksüül-3,5-bis(1,1-dimetüületüül)-4-hüdrosüfenuülmetüül-tioatsetaat	607-203-00-9	279-452-8	80387-97-9	
---	--------------	-----------	------------	--

Bis(2-metoksüetüül)ftalaad	607-228-00-5	204-212-6	117-82-8	
----------------------------	--------------	-----------	----------	--

2-metoksüpropüülataat	607-251-00-0	274-724-2	70657-70-4	
-----------------------	--------------	-----------	------------	--

Fluasifop-butüül (ISO); butüül (RS)-2-[4-(5-trifluorometüül-2-püridüüloksü)fenoksü]propio-naat	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4	
--	--------------	-----------	------------	--

Vinklosoliin (ISO); N-3,5-diklorofenuül-5-metüül-5-vinüül-1,3-oksasolidiin-2,4-dioon	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8	
--	--------------	-----------	------------	--

Metoksüädikhape	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6	► <b>M5</b> ———— ◀
-----------------	--------------	-----------	----------	--------------------

Bis(2-etüülheksüül)ftalaad; di-(2-etüülheksüül)ftalaad: DEHF	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7	
--	--------------	-----------	----------	--

Dibütüülftalaad; DBF	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2	
----------------------	--------------	-----------	---------	--

(+/-) tetrahydروفurfurüül (R)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üüloksü)fenüüloksü]propio-naat	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6	► <b>M5</b> ———— ◀
---	--------------	-----------	-------------	--------------------

▼ **M45**

Flokumafeen (ISO); järgmiste ainete reaktsioonimass: cis-4-hüdrosü-3-(1,2,3,4-tetrahüdro-3-(4-(4-trifluorometüülbensüüloksü)fenüül)-1-naftüül)kumariin ja trans-4-hüdrosü-3-(1,2,3,4-tetrahüdro-3-(4-(4-trifluorometüülbensüüloksü)fenüül)-1-naftüül)kumariin	607-375-00-5	421-960-0	90035-08-8	
---	--------------	-----------	------------	--

▼ **M21**

1,2-benseendikarboksüülhape, dipentüülester, hargnenud ja hargnemata ahelaga [1] n-pentüül-isopentüülftalaad [2] di-n-pentüülftalaad [3] diisopentüülftalaad [4]	607-426-00-1	284-032-2 [1] [2] 205-017-9 [3] 210-088-4 [4]	84777-06-0 [1] [2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]	
---	--------------	--	---	--

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Bensüülbutüülftaal	607-430-00-3	201-622-7	85-68-7	
BBP				
1,2-benseendikarboksüülhape	607-480-00-6	271-084-6	68515-42-4	
Di-C7-11 hargnenud ja hargnemata ahelaga alküülestrid				

▼ **M14**

1,2-benseendikarboksüülhape;	607-483-00-2	276-158-1	71888-89-6	
Di-C <sub>6-8</sub> -hargalküülestrid, suure C <sub>7</sub> -sisaldusega				

▼ **C1**

Järgmiste ainete segu: dinaatrium 4-(3-etoksükarbonüül-4-(5-(3-etoksükarbonüül-5-hüdroksi-1-(4-sulfonatofenüül)püraasool-4-üül)penta-2,4-dienülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopüraasool-1-üül)benseensulfonaat;	607-487-00-4	402-660-9	—	
trinaatrium 4-(3-etoksükarbonüül-4-(5-(3-etoksükarbonüül-5-oksido-1-(4-sulfonatofenüül)püraasool-4-üül)penta-2,4-dienülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopüraasool-1-üül)benseensulfonaat;				

▼ **M14**

Diisobutüülftaal	607-623-00-2	201-553-2	84-69-5	
Perfluorooktaansulfoonhape;	607-624-00-8			

▼ **M26**

4-tert-butüülbensoehape	607-698-00-1	202-696-3	98-73-7	
-------------------------	--------------	-----------	---------	--

▼ **M14**

Heptadekafluorooktaan-1-sulfoonhape; [1]		217-179-8 [1]	1763-23-1 [1]	
Kaaliumperfluorooktaansulfonaat;				
Kaaliumheptadekafluorooktaan-1-sulfonaat; [2]		220-527-1 [2]	2795-39-3 [2]	
Dietanoolamiinperfluorooktaansulfonaat; [3]		274-460-8 [3]	70225-14-8 [3]	
Ammooniumperfluorooktaansulfonaat;				
Ammooniumheptadekafluorooktaansulfonaat; [4]		249-415-0 [4]	29081-56-9 [4]	
Liitiumperfluorooktaansulfonaat;				
Liitiumheptadekafluorooktaansulfonaat; [5]		249-644-6 [5]	29457-72-5 [5]	

▼ **M26**

Diheksüülftaal	607-702-00-1	201-559-5	84-75-3	
Ammooniumpentadekafluorooktaan	607-703-00-7	223-320-4	3825-26-1	
Perfluorooktaanhape	607-704-00-2	206-397-9	335-67-1	

▼ **M45**

1,2-benseendikarboksüülhape, diheksüülester, hargnenud ja hargnemata ahelaga	607-710-00-5	271-093-5	68515-50-4	
--	--------------	-----------	------------	--

▼ **M45**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Bromadioloon (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenüül-4-üül)-3-hüdroksü-1-fenüülpropüül]-4-hüdroksü-2H-kromeen-2-oon	607-716-00-8	249-205-9	28772-56-7	
Difetialoon (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenüül-4-üül)-1,2,3,4-tetrahüdroneftaleen-1-üül]-4-hüdroksü-2H-1-bensotiopüraan-2-oon	607-717-00-3	—	104653-34-1	
Perfluorononaan-1-hape [1] Ning selle naatrium- [2] Ja ammonium- [3] soolad	607-718-00-9	206-801-3 [1] - [2] - [3]	375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]	
Ditsükloheksüülfalaat	607-719-00-4	201-545-9	84-61-7	

▼ **M49**

Nonadekafluorodekaanhape; [1] ammooniumnonadekafluorodekanaat; [2] naatriumnonadekafluorodekanaat [3]	607-720-00-X	206-400-3 [1] 221-470-5 [2] [3]	335-76-2 [1] 3108-42-7 [2] 3830-45-3 [3]	
---	--------------	---------------------------------------	--	--

▼ **M61**

Diisohexüülfalaat	607-737-00-2	276-090-2	71850-09-4	
-------------------	--------------	-----------	------------	--

▼ **M69**

Diisooktüülfalaat	607-740-00-9	248-523-5	27554-26-3	
2-metoksüetüülakrülaat	607-744-00-0	221-499-3	3121-61-7	

▼ **M26**

Nitrobenseen	609-003-00-7	202-716-0	98-95-3	
--------------	--------------	-----------	---------	--

▼ **M14**

Dinokap (ISO); ( <i>RS</i> )-2,6-dinitro-4-oktüülfenüülkrotonaadid ja ( <i>RS</i> )-2,4-dinitro-6-oktüülfenüülkrotonaadid, kus „oktüül-“ märgib reaktsioonisegu, milles on 1-metüülheptüül-, 1-etüülheksüül- ja 1-propüülpentüülrühmad	609-023-00-6	254-408-0	39300-45-3	
---	--------------	-----------	------------	--

▼ **C1**

Binapakrüül (ISO); 2-sek-butüül-4,6-dinitrofenüül-3-metüülkrotonaat	609-024-00-1	207-612-9	485-31-4	
Dinoseb; 6-sek-butüül-2,4-dinitrofenool	609-025-00-7	201-861-7	88-85-7	
Dinosebi soolad ja estrid, välja arvatud mujal siin loetelus nimetatud	609-026-00-2			
Dinoterb; 2-tert-butüül-4,6-dinitrofenool	609-030-00-4	215-813-8	1420-07-1	
Dinoterbi soolad ja estrid	609-031-00-X			
Nitrofeen (ISO); 2,4-diklorofenüül-4-nitrofenüüleeter	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
Metüül-ONN-asoksümetüülatsetaat; metüülasoksümetüülatsetaat	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1	
2-[2-hüdrosü-3-(2-klorofenüül)karbamoüül-1-naftüülaso]-7-[2-hüdrosü-3-(3-metüülfenüül)karbamoüül-1-naftüülaso]fluoreen-9-oon	611-131-00-3	420-580-2	—	
Asafenidiin	611-140-00-2	—	68049-83-2	

▼ **M14**

Kloro-N,N-dimetüülformimiiniumkloriid	612-250-00-3	425-970-6	3724-43-4	
7-metoksü-6-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-3H-kinasoliin-4-oon; [sisaldab 0,5 % või enam formamiidi (EÜ nr 200-842-0)]	612-253-01-7	429-400-7	199327-61-2	

▼ **M45**

Triflumisool (ISO): (1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometüül)fenüül]-1-(1H-imidasool-1-üül)-2-propoksuetaanimiin	612-289-00-6	—	68694-11-1	
--	--------------	---	------------	--

▼ **C1**

Tridemorf (ISO); 2,6-dimetüül-4-tridetsüülmorfoliin	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6	
Etüleentioourea; imidasolidiin-2-tioon; 2-imidasoliin-2-tiool	613-039-00-9	202-506-9	96-45-7	
Karbendasiim (ISO) metüülbensimidiasool-2-üülkarbamaat	613-048-00-8	234-232-0	10605-21-7	
Benomüül (ISO) metüül-1-(butüülkarbamoüül)bensimidiasool-2-üülkarbamaat	613-049-00-3	241-775-7	17804-35-2	
Tsükloheksimiid	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9	

▼ **M45**

Flumioksasiin (ISO); 2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-üün-1-üül)-3,4-dihüdro-2H-1,4-bensoksasiin-6-üül]-4,5,6,7-tetrahüdro-1H-isoindool-1,3(2H)-dioon	613-166-00-X	—	103361-09-7	
---	--------------	---	-------------	--

▼ **C1**

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[(1H-1,2,4-triasool-1-üül)-metüül]oksiraan	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0	
---	--------------	-----------	-------------	--

▼ **M26**

Epoksükonasool (ISO); (2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[(1H-1,2,4-triasool-1-üül)-metüül]oksiraan	613-175-00-9	406-850-2	133855-98-8	
---	--------------	-----------	-------------	--

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
3-etüül-2-metüül-2-(3-metüülbutüül)-1,3-oksasolidiin	613-191-00-6	421-150-7	143860-04-2	
Järgmiste ainete segu: 1,3,5-tris(3-aminometüülfenüül)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-trioon; 3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-1-polü[3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-1-üül]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-triooni oligomeeride segu	613-199-00-X	421-550-1	—	
▼ <b>M61</b>				
propikonasool (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{{2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üül}metüül}-1H-1,2,4-triasool	613-205-00-0	262-104-4	60207-90-1	
▼ <b>M14</b>				
Ketokonasool; 1-[4-[4-[[2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenüül)-2-(imidasool-1-üülmetüül)-1,3-dioksolaan-4-üül]metoksü]fenüül]piperasiin-1-üül]etanon	613-283-00-6	265-667-4	65277-42-1	
Kaalium-1-metüül-3-morfolinokarbonüül-4-[3-(1-metüül-3-morfolinokarbonüül-5-okso-2-pürasoliin-4-ülideen)-1-propenüül]pürasool-5-olaat; [sisaldab 0,5 % või enam N,N-dimetüülformamiidi (200-679-5)]	613-286-01-X	418-260-2	183196-57-8	
▼ <b>M45</b>				
Imidasool	613-319-00-0	206-019-2	288-32-4	
▼ <b>M49</b>				
Triadimenool (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenoksü)-3,3-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool; $\alpha$ -tert-butüül- $\beta$ -(4-klorofenoksü)-1H-1,2,4-triasool-1-etanol	613-322-00-7	259-537-6	55219-65-3	
Kinoliin-8-ool; 8-hüdroksükinoliin	613-324-00-8	205-711-1	148-24-3	
Tiaklopriid (ISO); (Z)-3-(6-kloro-3-püridüülmetüül)-1,3-tiasolidiin-2-ülideentsüaanamiid; {(2Z)-3-[(6-kloropüridiin-3-üül)metüül]-1,3-tiasolidiin-2-ülideen}tsüaanamiid	613-325-00-3	—	111988-49-9	

▼ **C1**

Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
<b>▼ M61</b>				
1-vinüülimidiasool	613-328-00-X	214-012-0	1072-63-5	
Metüülhalosulfuroon (ISO); metüül-3-kloro-5-[[4,6-dimetokspürimidiin-2-üül)karbamoüül]sulfa-moüül]-1-metüül-1 <i>H</i> -püraasool-4-karboksülaat	613-329-00-5	–	100784-20-1	
2-metüülimidiasool	613-330-00-0	211-765-7	693-98-1	
<b>▼ M69</b>				
Tsinkpüritioon, (T-4)-bis[1-(hüdrosü-κ <i>O</i> )püridiin-2-(1 <i>H</i> )-tionato-κ <i>S</i> ]tsink	613-333-00-7	236-671-3	13463-41-7	
Flurokloridoon (ISO), 3-kloro-4-(klorometüül)-1-[3-(trifluorometüül)fenüül]pürrolidiin-2-oon	613-334-00-2	262-661-3	61213-25-0	
<b>▼ C1</b>				
N,N-dimetüülformamiid; dimetüülformamiid	616-001-00-X	200-679-5	68-12-2	
N,N-dimetüülsetamiid	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5	► <b>M5</b> ——— ◀
Formamiid	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7	
N-metüülsetamiid	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3	
N-metüülformamiid	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7	► <b>M5</b> ——— ◀
<b>▼ M14</b>				
N-[6,9-dihüdro-9-[[2-hüdrosü-1-(hüdrosümetüül)etoksü]metüül]-6-okso-1 <i>H</i> -püriin-2-üül]atsetamiid	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
N,N-(dimetüülamino)tioatsetamiidvesinikkloriid	616-180-00-4	435-470-1	27366-72-9	
<b>▼ M26</b>				
N-etüül-2-pürrolidoon; 1-etüülpürrolidiin-2-oon	616-208-00-5	220-250-6	2687-91-4	
<b>▼ M49</b>				
Karbetamiid (ISO); (R)-1-(etüülkarbamoüül)etüülkarbaniilaat; (2R)-1-(etüülamino)-1-okso-propaan-2-üülfenüülkarbamaat	616-223-00-7	240-286-6	16118-49-3	
<b>▼ M69</b>				
Bis(α,α-dimetüülbensüül)peroksiid	617-006-00-X	201-279-3	80-43-3	
<b>▼ M26</b>				
Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne; (Jääk, mis saadakse kõrgtemperatuurilise kivisöetõrva destilleerimisel. Must tahke aine, mille pehmenemispunkt jääb vahemikku umbes 30 °C – 180 °C (86 °F – 356 °F). Koosneb peamiselt kolme või enama kondenseerunud tuumaga aromaatsete süsivesinike segust.)	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2	



▼ **C1**

	Aine	Indeksnumber	EÜ number	CASi number	Märku-sed
▼ <b>M49</b>	Tsüprokonasool (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4- klorofenüül)-3-tsüklopropüül-1- (1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2- ool	650-032-00-X	—	94361-06-5	
▼ <b>M61</b>	Dibutüülbis(pentaan-2,4-dionato- O,O')tina	650-056-00-0	245-152-0	22673-19-4	

▼ C1

## 7. liide

**Asbesti sisaldavate toodete märgistamise erisätted**

1. Kõikidel asbesti sisaldavatel toodetel või nende pakendil peab olema järgmiselt määratletud märgis:

a) näidisele vastav märgis peab olema vähemalt 5 cm kõrge (H) ja 2,5 cm lai;

b) see peab koosnema kahest osast:


— ülemine osa ( $h_1 = 40\% H$ ) sisaldab valget a-tähte mustal taustal;

— alumine osa ( $h_2 = 60\% H$ ) sisaldab selgesti loetavat standardsõnastust mustas ja/või valges kirjas punasel taustal;

c) kui toode sisaldab kroküdoliiti, asendatakse standardsõnastuses tekst „sisaldab asbesti” tekstiga „sisaldab kroküdoliiti/sinist asbesti”.

Liikmesriigid võivad punkti 1 kohaldamisest vabastada tooted, mis on ette nähtud turule viimiseks nende territooriumil. Sellest hoolimata peab nende toodete märgisel olema tekst „sisaldab asbesti”;

d) kui märgis trükitakse otse tootele, piisab ühest värvist, mis kontrasteerub taustavärviga.



2. Käesolevas liites osutatud märgis paigaldatakse vastavalt järgmistele reeglitele:

a) igale kõige väiksemale tarneüksusele;

▼ C1

b) kui tootes on asbestipõhiseid komponente, piisab sellest, kui üksnes need komponendid on varustatud märgisega. Märgise nõudmine pole kohustuslik, kui pakendi väiksus või sobimatus muudab võimatuks märgise paigaldamise komponendile.

### 3. Asbesti sisaldavate pakendatud toodete märgistamine

3.1. Asbesti sisaldavate pakendatud toodete pakendil on selgesti loetaval ja kustutamatul märgisel järgmised andmed:

- a) sümbol ja asjakohased ohuviited vastavalt käesolevale lisale;
- b) ohutusjuhised, mis peavad olema koostatud vastavalt käesolevas lisas osutatud üksikasjadele, kuivõrd need on kõnealuse toote puhul asjakohased.

Kui pakendil antakse ohutusosalast lisateavet, ei tohi see nõrgendada vastavalt punktidele a ja b esitatud andmeid ega olla nendega vastuolus.

3.2. Punktidele 3.1 vastaval märgistamisel tuleb kasutada:

- pakendile kindlalt paigaldatud märgist; või
- pakendi külge kindlalt seotud märgist; või
- trükkimist otse pakendile.

3.3. Asbesti sisaldavaid tooteid, mis pakendatakse üksnes lahtisesse plastik- või muusse samalaadsesse materjali, käsitatakse pakendatud toodetena ning märgistatakse vastavalt punktidele 3.2. Kui tooted sellisest pakendist eraldatakse ja neid viiakse turule pakendamata kujul, varustatakse iga kõige väiksem tarneüksus punktidele 3.1 vastava märgistusega.

### 4. Asbesti sisaldavate pakendamata toodete märgistamine

Asbesti sisaldavate pakendamata toodete märgistamisel vastavalt punktidele 3.1 tuleb kasutada:

- asbesti sisaldavale tootele kindlalt paigaldatud märgist või
- sellise toote külge kindlalt seotud märgist või
- trükkimist otse tootele

või kui eespool osutatud viise ei saa mõistlikkuse piires kasutada näiteks toote väiksuse, toote omaduste sobimatuse või teatavate tehniliste raskuste tõttu, tuleb kasutada käsilehte punktidele 3.1 vastava märgistusega.

5. Ilma, et see piiraks tööohutust ja -hügieeni käsitlevate ühenduse sätete kohaldamist, lisatakse tootele, mida vastavalt selle kasutamiskontekstile võidakse töödelda või viimistleda, ohutusjuhised, mis võivad olla kõnealuse toote puhul asjakohased, ning eriti järgmised juhised:

- võimaluse korral kasutada välistingimustes või hea ventilatsiooniga ruumis,
- soovitatav on kasutada käsitööriistu või aeglaseid tööriistu, mis on vajaduse korral varustatud asjakohase tolmuimuvahendiga. Kiirete tööriistade kasutamise korral peaksid need alati olema varustatud tolmuimuvahendiga,

**▼ C1**

- võimaluse korral niisutada enne puurimist või lõikamist,
  - tolmu niisutada ning paigutada korralikult suletavasse anumasse ja ohutul viisil kõrvaldada.
6. Koduseks kasutamiseks ette nähtud tootel, mida ei ole hõlmatud 5. jaos ning mille kasutamise käigus tõenäoliselt satuvad keskkonda asbestikiud, peab vajaduse korral olema järgmine ohutusjuhis: „kulumise korral asendada”.
  7. Asbesti sisaldavate toodete märgistus peab olema selle liikmesriigi või nende liikmesriikide ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode turule viiakse.

▼ C1

## 8. liide

▼ M5

## Punkt 43 – asovärvained – Aromaatsete amiinide loetelu

▼ C1

## Aromaatsete amiinide loetelu

	CASi number	Indeksnumber	EÜ number	Aine
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	bifenüül-4-üülamiin 4-aminobifenüül ksenüülamiin
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	bensidiin
3	95-69-2		202-441-6	4-kloro- <i>o</i> -toluidiin
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naftüülamiin
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	<i>o</i> -aminoasotolueen 4-amino-2',3-dimetüülasobenseen 4- <i>o</i> -toluüülaso- <i>o</i> -toluidiin
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro- <i>o</i> -toluidiin
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-kloroaniliin
8	615-05-4		210-406-1	4-metoksü- <i>m</i> -fenüleendiamiin
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metüleendianiliin 4,4'-diaminodifenüülmetaan
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diklorobensidiin 3,3'-diklorobifenüül-4,4'-üleendiamiin
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetoksübensidiin <i>o</i> -dianisidiin
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetüülbensidiin 4,4' <i>bi</i> - <i>o</i> -toluidiin
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metüleendi- <i>o</i> -toluidiin
14	120-71-8		204-419-1	6-metoksü- <i>m</i> -toluidiin <i>p</i> -kresidiin
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metüleen-bis-(2-kloroaniliin) 2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-oksüdüaniliin
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianiliin
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	<i>o</i> -toluidiin 2-aminotolueen
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metüül- <i>m</i> -fenüleendiamiin
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetüülaniliin
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	<i>o</i> -anisidiin 2-metoksüaniliin
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-aminoasobenseen

▼ C1

9. liide

▼ M5

## Punkt 43 – asovärvained – Asovärvide loetelu

▼ C1

## Asovärvide loetelu

	CASi number	Indeksnumber	EÜ number	Aine
1	Määratlemata Komponent 1: CASi nr: 118685-33-9 $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S \cdot 2Na$ Komponent 2: $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2 \cdot 3Na$	611-070-00-2	405-665-4	Järgmiste ainete segu: dinaatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oksidofenüülaso)-1-naftolato)(1-(5-kloro-2-oksidofenüülaso)-2-naftolato)kromaat(1-);  trinaatrium-bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oksidofenüülaso)-1-naftolato)kromaat(1-)

▼ **M21**

## 10. liide

**Punkt 43 – asovärvained – katsemeetodite loetelu**

## Katsemeetodite loetelu

▼ **M61**

Euroopa standardiorganisatsioon	Ühtlustatud standardi viide ja pealkiri	Viide asendatud standardile
CEN	EN ISO 17234-1:2015 Nahk – keemilised katsed teatavate asovärvainete tuvastamiseks värvitud nahkades – 1. osa: teatavate asovärvainetest saadavate aromaatsete amiinide tuvastamine	EN ISO 17234-1:2010
CEN	EN ISO 17234-2:2011 Nahk – keemilised katsed teatavate asovärvainete tuvastamiseks värvitud nahkades – 2. osa: 4-aminoasobenseeni tuvastamine	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN ISO 14362-1:2017 Tekstiilid – teatavate asovärvainetest saadavate aromaatsete amiinide tuvastamise meetodid – 1. osa: teatavate kiudude ekstraheerimisega ja ilma selleta eraldatavate asovärvainete kasutamise tuvastamine	EN 14362-1:2012
CEN	EN ISO 14362-3:2017 Tekstiilid – teatavate asovärvainetest saadavate aromaatsete amiinide tuvastamise meetodid – 3. osa: teatavate 4-aminoasobenseeni emiteerida võivate asovärvainete kasutamise tuvastamine	EN 14362-3:2012

▼ **M14**

## 11. liide

**Kanded 28–30: konkreetsete ainete jaoks kehtestatud erandid**

Ained	Erandid
<p>1. a) naatriumperboraat; perboorhappe naatriumsool; perboorhappe naatriumsoola monohüdraat; naatriumperoksoetaboorat; perboorhappe (HBO(O<sub>2</sub>)) naatriumsoola monohüdraat; naatriumperoksoboraat;</p> <p>CASi nr 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9</p> <p>EÜ nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4</p> <p>b) perboorhappe (H<sub>3</sub>BO<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>)) mononaatriumsoola trihüdraat; perboorhappe naatriumsoola tetrahüdraat; perboorhappe (HBO(O<sub>2</sub>)) naatriumsoola tetrahüdraat; naatriumperoksoboraadi heksahüdraat</p> <p>CASi nr 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7</p> <p>EÜ nr 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4</p>	<p>Detergendid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 648/2004 <sup>(1)</sup> esitatud määratlusele. Erand kehtib kuni 1. juunini 2013.</p>

<sup>(1)</sup> ELT L 104, 8.4.2004, lk 1.



## ▼ M50

## 12. liide

Kanne 72 – piiratud kasutusega ained ja sisalduse piirnormid massi järgi homogeenses materjalis:

Ained	Indeksinumber	CASi nr	EÜ nr	Sisalduse piirnorm (massi järgi)
Kaadmium ja selle ühendid (loetletud XVII lisa kannetes 28, 29, 30 ja 1.–6. liites)	—	—	—	1 mg/kg pärast ekstraheerimist (väljendatud metallilise kaadmiumina (Cd), mida saab materjalist ekstraheerida)
Kroom(VI)ühendid (loetletud XVII lisa kannetes 28, 29, 30 ja 1.–6. liites)	—	—	—	1 mg/kg pärast ekstraheerimist (väljendatud kroomina (Cr(VI)), mida saab materjalist ekstraheerida)
Arseeniühendid (loetletud XVII lisa kannetes 28, 29, 30 ja 1.–6. liites)	—	—	—	1 mg/kg pärast ekstraheerimist (väljendatud metallilise arseenina (As), mida saab materjalist ekstraheerida)
Plii ja selle ühendid (loetletud XVII lisa kannetes 28, 29, 30 ja 1.–6. liites)	—	—	—	1 mg/kg pärast ekstraheerimist (väljendatud metallilise pliina (Pb), mida saab materjalist ekstraheerida)
Benseen	601-020-00-8	71-43-2	200-753-7	5 mg/kg
Bens[ <i>a</i> ]antratseen	601-033-00-9	56-55-3	200-280-6	1 mg/kg
Bens[ <i>e</i> ]atsefenantrüleen	601-034-00-4	205-99-2	205-911-9	1 mg/kg
benso[ <i>a</i> ]püreen; benso[ <i>def</i> ]krüseen	601-032-00-3	50-32-8	200-028-5	1 mg/kg
Benso[ <i>e</i> ]püreen	601-049-00-6	192-97-2	205-892-7	1 mg/kg
Benso[ <i>j</i> ]fluoranteen	601-035-00-X	205-82-3	205-910-3	1 mg/kg
Benso[ <i>k</i> ]fluoranteen	601-036-00-5	207-08-9	205-916-6	1 mg/kg
Krüseen	601-048-00-0	218-01-9	205-923-4	1 mg/kg
Dibens[ <i>a,h</i> ]antratseen	601-041-00-2	53-70-3	200-181-8	1 mg/kg
$\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ , 4-tetraklorotolueen; p-klorobensotrikloriid	602-093-00-9	5216-25-1	226-009-1	1 mg/kg
$\alpha$ , $\alpha$ , $\alpha$ -triklorotolueen; bensotrikloriid	602-038-00-9	98-07-7	202-634-5	1 mg/kg
$\alpha$ -klorotolueen; bensüülkloriid	602-037-00-3	100-44-7	202-853-6	1 mg/kg
Formaldehüüd	605-001-00-5	50-00-0	200-001-8	75 mg/kg

## ▼ M50

Ained	Indeksnumber	CASi nr	EÜ nr	Sisalduse piirnorm (massi järgi)
1,2-benseendikarboksüülhape; C6–8-hargahelaga dialküülestrid, rohkest C7-ahelaid	607-483-00-2	71888-89-6	276-158-1	1 000 mg/kg (eraldivõetuna või koos teiste XVII lisa selles kandes või muudes kannetes nimetatud ftalaatidega, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on klassifitseeritud kas kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse)
Bis(2-metoksüetüül)ftalaat	607-228-00-5	117-82-8	204-212-6	1 000 mg/kg (eraldivõetuna või koos teiste XVII lisa selles kandes või muudes kannetes nimetatud ftalaatidega, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on klassifitseeritud kas kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse)
Diisopentüülftalaat	607-426-00-1	605-50-5	210-088-4	1 000 mg/kg (eraldivõetuna või koos teiste XVII lisa selles kandes või muudes kannetes nimetatud ftalaatidega, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on klassifitseeritud kas kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse)
Di- <i>n</i> -pentüülftalaat (DPP)	607-426-00-1	131-18-0	205-017-9	1 000 mg/kg (eraldivõetuna või koos teiste XVII lisa selles kandes või muudes kannetes nimetatud ftalaatidega, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on klassifitseeritud kas kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse)
Di- <i>n</i> -heksüülftalaat (DnHP)	607-702-00-1	84-75-3	201-559-5	1 000 mg/kg (eraldivõetuna või koos teiste XVII lisa selles kandes või muudes kannetes nimetatud ftalaatidega, mis määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas on klassifitseeritud kas kantserogeensuse, sugurakke ohustava mutageensuse või reproduktiivtoksilisuse ohuklassi 1A või 1B kategooriasse)

## ▼ M50

Ained	Indeksnumber	CASi nr	EÜ nr	Sisalduse piirnorm (massi järgi)
<i>N</i> -metüül-2-pürrolidoon; 1-metüül-2-pürrolidoon (NMP)	606-021-00-7	872-50-4	212-828-1	3 000 mg/kg
<i>N,N</i> -dimetüülsetamiid (DMAC)	616-011-00-4	127-19-5	204-826-4	3 000 mg/kg
<i>N,N</i> -dimetüülformamiid; dimetüülformamiid (DMF)	616-001-00-X	68-12-2	200-679-5	3 000 mg/kg
1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon; C.I. Dispersioonsinine 1	611-032-00-5	2475-45-8	219-603-7	50 mg/kg
Benseenamiid, 4,4'-(4-iminotsükloheksa-2,5-dienülideenmetüleen)diainiilvesinikkloriid; C.I. Aluseline punane 9	611-031-00-X	569-61-9	209-321-2	50 mg/kg
[4-[4,4'-bis(dimetüülamino)benshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid; C.I. aluseline violett 3, mis sisaldab ≥ 0,1 % Michleri ketooni (EÜ nr 202-027-5)	612-205-00-8	548-62-9	208-953-6	50 mg/kg
4-kloro- <i>o</i> -toluidiinkloriid	612-196-00-0	3165-93-3	221-627-8	30 mg/kg
2-naftüülammooniumatsetaat	612-071-00-0	553-00-4	209-030-0	30 mg/kg
4-metoksü- <i>m</i> -fenüleendiammooniumsulfaat; 2,4-diaminoanisool-sulfaat	612-200-00-0	39156-41-7	254-323-9	30 mg/kg
2,4,5-trimetüülaniilvesinikkloriid	612-197-00-6	21436-97-5	—	30 mg/kg
Kinoliin	613-281-00-5	91-22-5	202-051-6	50 mg/kg

▼ **M60**

## 13. liide

Kanne 75 – konkreetse sisalduse piimormiga ainete loetelu:

Aine nimetus	EÜ nr	CASi nr	Sisalduse piirnorm (massiprotsentides)
Elavhõbe	231-106-7	7439-97-6	0,00005 %
Nikkel	231-111-4	7440-02-0	0,0005 %
Metallorgaaniline tina	231-141-8	7440-31-5	0,00005 %
Antimon	231-146-5	7440-36-0	0,00005 %
Arseen	231-148-6	7440-38-2	0,00005 %
Baarium (**)	231-149-1	7440-39-3	0,05 %
Kaadmium	231-152-8	7440-43-9	0,00005 %
Kroom‡	231-157-5	7440-47-3	0,00005 %
Koobalt	231-158-0	7440-48-4	0,00005 %
Vask (**)	231-159-6	7440-50-8	0,025 %
Tsink (**)	231-175-3	7440-66-6	0,2 %
Plii	231-100-4	7439-92-1	0,00007 %
Seleen	231-957-4	7782-49-2	0,0002 %
Benso[a]püreen	200-028-5	50-32-8, 63466-71-7	0,0000005 %
Polütsükliised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B või 2. kategooria kantserogeenideks või sugurakkude mutageenideks			0,00005 % (individuaalsed sisaldused)
Metanool	200-659-6	67-56-1	11 %
<i>o</i> -anisidiin (**)	201-963-1	90-04-0	0,0005 %
<i>o</i> -toluidiin (**)	202-429-0	95-53-4	0,0005 %
3,3'-diklorobensidiin (**)	202-109-0	91-94-1	0,0005 %
4-metüül- <i>m</i> -fenüleendiamiin (**)	202-453-1	95-80-7	0,0005 %
4-kloroaniliin (**)	203-401-0	106-47-8	0,0005 %
5-nitro- <i>o</i> -toluidiin (**)	202-765-8	99-55-8	0,0005 %

▼ **M60**

Aine nimetus	EÜ nr	CASi nr	Sisalduse piirnorm (massiprotsentides)
3,3'-dimetoksübensidiin (**)	204-355-4	119-90-4	0,0005 %
4,4'-bi- <i>o</i> -toluidiin (**)	204-358-0	119-93-7	0,0005 %
4,4'-tiodianiliin (**)	205-370-9	139-65-1	0,0005 %
4-kloro- <i>o</i> -toluidiin (**)	202-441-6	95-69-2	0,0005 %
2-naftüülamiin (**)	202-080-4	91-59-8	0,0005 %
Aniliin (**)	200-539-3	62-53-3	0,0005 %
Bensidiin (**)	202-199-1	92-87-5	0,0005 %
<i>p</i> -toluidiin (**)	203-403-1	106-49-0	0,0005 %
2-metüül- <i>p</i> -fenüleendiamiin (**)	202-442-1	95-70-5	0,0005 %
Bifenüül-4-üülamiin (**)	202-177-1	92-67-1	0,0005 %
4- <i>o</i> -tolüülaso- <i>o</i> -toluidiin (**)	202-591-2	97-56-3	0,0005 %
4-metoksü- <i>m</i> -fenüleendiamiin (**)	210-406-1	615-05-4	0,0005 %
4,4'-metüleendianiliin (**)	202-974-4	101-77-9	0,0005 %
4,4'-metüleendi- <i>o</i> -toluidiin (**)	212-658-8	838-88-0	0,0005 %
6-metoksü- <i>m</i> -toluidiin (**)	204-419-1	120-71-8	0,0005 %
4,4'-metüleenbis-[2-kloroaniliin] (**)	202-918-9	101-14-4	0,0005 %
4,4'-oksüedianiliin (**)	202-977-0	101-80-4	0,0005 %
2,4,5-trimetüülaniiliin (**)	205-282-0	137-17-7	0,0005 %
4-aminoasobenseen (**)	200-453-6	60-09-3	0,0005 %
<i>p</i> -fenüleendiamiin (**)	203-404-7	106-50-3	0,0005 %
Sulfaniilhape (**)	204-482-5	121-57-3	0,0005 %

▼ **M60**

Aine nimetus	EÜ nr	CASi nr	Sisalduse piirnorm (massiprotsentides)
4-amino-3-fluorofenool (**)	402-230-0	399-95-1	0,0005 %
2,6-ksüliidiin	201-758-7	87-62-7	0,0005 %
6-amino-2-fluorofenool		293733-21-8	0,0005 %
2,4-ksüliidiin	202-440-0	95-68-1	0,0005 %
Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420	229-315-3	6471-51-8	0,1 %
Pigment Red 9 (PR9)/CI 12460	229-104-6	6410-38-4	0,1 %
Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465	229-105-1	6410-39-5	0,1 %
Pigment Red 210 (PR210)/CI 12477	612-766-9	61932-63-6	0,1 %
Pigment Orange 74 (PO74)		85776-14-3	0,1 %
Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740	229-419-9	6528-34-3	0,1 %
Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741	228-768-4	6358-31-2	0,1 %
Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385	229-102-5	6410-32-8	0,1 %
Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380	229-314-8	6471-50-7	0,1 %
Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390	229-681-4	6655-84-1	0,1 %
Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370	229-440-3	6535-46-2	0,1 %
Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095	226-789-3	5468-75-7	0,1 %
Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096	226-789-3	6358-37-8	0,1 %
Pigment Red 2 (PR2)/CI 12310	227-930-1	6041-94-7	0,1 %
Pigment Red 22 (PR22)/CI 12315	229-245-3	6448-95-9	0,1 %
Pigment Red 146 (PR146)/CI 12485	226-103-2	5280-68-2	0,1 %
Pigment Red 269 (PR269)/CI 12466	268-028-8	67990-05-0	0,1 %
Pigment Orange16 (PO16)/CI 21160	229-388-1	6505-28-8	0,1 %
Pigment Yellow 1 (PY1)/CI 11680	219-730-8	2512-29-0	0,1 %
Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090	228-787-8	6358-85-6	0,1 %
Pigment Yellow 87 (PY87)/CI 21107:1	239-160-3	15110-84-6, 14110-84-6	0,1 %

## ▼ M60

Aine nimetus	EÜ nr	CASi nr	Sisalduse piirnorm (massiprotsentides)
Pigment Yellow 97 (PY97)/CI 11767	235-427-3	12225-18-2	0,1 %
Pigment Orange 13 (PO13)/CI 21110	222-530-3	3520-72-7	0,1 %
Pigment Orange 34 (PO34)/CI 21115	239-898-6	15793-73-4	0,1 %
Pigment Yellow 83 (PY83)/CI 21108	226-939-8	5567-15-7	0,1 %
Solvent Red 1 (SR1)/CI 12150	214-968-9	1229-55-6	0,1 %
Acid Orange 24 (AO24)/CI 20170	215-296-9	1320-07-6	0,1 %
Solvent Red 23 (SR23)/CI 26100	201-638-4	85-86-9	0,1 %
Acid Red 73 (AR73)/CI 27290	226-502-1	5413-75-2	0,1 %
Disperse Yellow 3/CI 11855	220-600-8	2832-40-8	0,1 %
Acid Green 16	603-214-8	12768-78-4	0,1 %
Acid Red 26	223-178-3	3761-53-3	0,1 %
Acid Violet 17	223-942-6	4129-84-4	0,1 %
Basic Red 1	213-584-9	989-38-8	0,1 %
Disperse Blue 106	602-285-2	12223-01-7	0,1 %
Disperse Blue 124	612-788-9	61951-51-7	0,1 %
Disperse Blue 35	602-260-6	12222-75-2	0,1 %
Disperse Orange 37	602-312-8	12223-33-5	0,1 %
Disperse Red 1	220-704-3	2872-52-8	0,1 %
Disperse Red 17	221-665-5	3179-89-3	0,1 %
Disperse Yellow 9	228-919-4	6373-73-5	0,1 %
Pigment Violet 3	603-635-7	1325-82-2	0,1 %
Pigment Violet 39	264-654-0	64070-98-0	0,1 %
Solvent Yellow 2.	200-455-7	60-11-7	0,1 %

(\*\*) Lahustuv ÷Kroom(VI).