

II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 626/2013,

27. juuni 2013,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1344/2011, millega peatatakse teatavatele põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Liidu huvides on peatada täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine 80 uue toote puhul, mis ei ole praegu loetletud nõukogu määruse (EL) nr 1344/2011 ⁽¹⁾ lisas. Need tooted tuleks seepärast lisada kõnealusesse lisasse.
- (2) Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist 15 toote puhul, mis on hetkel loetletud määruse (EL) nr 1344/2011 lisas. Seega tuleks need tooted sellest lisast välja jätta.
- (3) Selleks et võtta arvesse toodete tehnilist arengut ja majandussuundumusi turul ning samuti keelelist kohandamist, on vaja muuta määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva 22 peatatud toote kirjeldusi. Lisaks tuleks muuta kaheksa toote TARICi koodi. Vajalikuks peetakse ka kolme toote mitme liigi all esitamist, samal ajal kui 12 toote kahetine liigitamine ei ole enam vajalik.
- (4) Need peatamised, mille puhul on vajalikud tehnilised muudatused, tuleks määruse (EL) nr 1344/2011 lisa peatamiste loetelust välja jätta ning uuesti kõnealusesse loetellu kanda uute tootekirjelduste või uute CN- või TARICi koodidega.
- (5) Kolme toote puhul on liidu huvides muuta nende toodete kohustusliku läbivaatamise kuupäeva kooskõlas määruse (EL) nr 1344/2011 artikli 2 lõigetega 2 ja 3. Läbivaa-

datud peatamised tuleks seetõttu määruse (EL) nr 1344/2011 lisas olevast peatamiste loetelust kustutada ja lisada nad kõnealusesse loetelusse uute kohustusliku läbivaatamise tähtaegadega.

- (6) Selguse huvides tuleks käesoleva määruse I ja II lisas sätestatud lisatud ja väljajäetud peatamiste loeteludes märkida muudetud kanded tärniga.
- (7) Võttes arvesse peatamiste ajutist iseloomu, tuleks I lisas loetletud peatamised süstemaatiliselt läbi vaadata hiljemalt viis aastat pärast nende kohaldamist või pikendamist. Lisaks peaks olema õigustatud komisjoni ettepanekul teatavate peatamiste lõpetamine komisjoni initsiatiivil tehtud läbivaatamise põhjal mis tahes ajal või ühe või mitme liikmesriigi nõudmisel, kui peatamise jätkamine ei ole enam liidu huvides või kui selleks annab põhjust toodete tehniline areng või annavad põhjust muutunud tingimused või turusuundumused.
- (8) Kuna on vaja, et käesolevas määruses sätestatud peatamised jõustuksid 1. juulist 2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks pärast *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamist viivitamata jõustuma.
- (9) Määrust (EL) nr 1344/2011 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1344/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

- 1) lisatakse read käesoleva määruse I lisas loetletud toodete jaoks;
- 2) kustutatakse read, mis käesoleva määruse II lisas on nähtud ette CN-koodide ja TARICi koodidega toodete jaoks.

⁽¹⁾ ELT L 349, 31.12.2011, lk 1.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

E. GILMORE

I LISA

Tooted, millele on osutatud artikli 1 punktis 1

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
(*) ex 2007 99 50	81	Malpiigiapüree kontsentraat:	9 % ⁽²⁾	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	91	— valmistatud perekonna <i>Malpighia</i> spp. viljadest, — suhkrusaldusega 13 %–30 % massist, kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistami- seks ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	82	Hapestatud banaanipüree kontsentraat, mis on saadud kuum- töötlemisel	11,5 % ⁽²⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	92	— perekonna <i>Musa cavendish</i> viljadest, — suhkrusaldusega 13 % – 30 % massist, kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistami- seks ⁽¹⁾		
(*) ex 2007 99 50	83	Mangopüree kontsentraat, mis on saadud kuumtöötlemisel	6 % ⁽²⁾	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	93	— perekonna <i>Mangifera</i> spp. viljadest, — suhkrusaldusega kuni 30 % massist, kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistami- seks ⁽¹⁾		
(*) ex 2007 99 93	10			
(*) ex 2007 99 50	84	Papaiapüree kontsentraat, mis on saadud kuumtöötlemisel	7,8 % ⁽²⁾	31.12.2017
(*) ex 2007 99 50	94	— perekonna <i>Carica</i> spp. viljadest, — suhkrusaldusega 13 % – 30 % massist, kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistami- seks ⁽¹⁾		
ex 2007 99 50	85	Guajaavipüree kontsentraat, mis on saadud kuumtöötlemisel	6 % ⁽²⁾	31.12.2017
ex 2007 99 50	95	— perekonna <i>Psidium</i> spp. viljadest, — suhkrusaldusega 13 % – 30 % massist, kasutatakse toiduaine- või joogitööstuse toodete valmistami- seks ⁽¹⁾		
(*) ex 2805 30 90	40	Haruldased muldmetallid skandium ja ütrium, puhtusega vähe- malt 95 massiprotsenti	0 %	31.12.2015
(*) ex 2805 30 90	50			
(*) ex 2805 30 90	60			
(*) ex 2805 30 90	70			
(*) ex 2805 30 90	75			
(*) ex 2805 30 90	79			

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
ex 2811 19 80	30	Fosforhape (CAS RN 10294-56-1) / fosfoonhape (CAS RN 13598-36-2), mida kasutatakse polüvinüülkloriidi tööstusharu lisaainet tootmise koostisainena ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
(*) ex 2818 10 91	10	Mikrokristalse struktuuriga paagutatud korund, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — α-Al ₂ O ₃ 94–98,5 %, — magneesiumspinelli 2 % (±1,5 %), — ütriumoksiidi 1 % (±0,6 %) ning — lantaanoksiidi ja neodüümoksiidi 2 % (±1,2 %), milles üle 10 mm läbimõõduga osakesed moodustavad kogumassist alla 50 %	0 %	31.12.2015
ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een (CAS RN 754-12-1)	0 %	31.12.2017
ex 2903 89 90	50	Klorotsüklopentaan (CAS RN 930-28-9)	0 %	31.12.2017
ex 2905 39 95	40	Dekaan-1,10-diool (CAS RN 112-47-0)	0 %	31.12.2017
ex 2906 29 00	30	2-fenüületanool (CAS RN 60-12-8)	0 %	31.12.2017
ex 2907 23 00	10	4,4'-isopropülideendifenool (CAS RN 80-05-7)	0 %	31.12.2017
ex 2907 29 00	55	Bifenüül-2,2'-diool (CAS RN 1806-29-7)	0 %	31.12.2017
ex 2912 29 00	50	4-isobutüülbensaldehüüd (CAS RN 40150-98-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	45	3,4-dihüdroksübensofenoone (CAS RN 10425-11-3)	0 %	31.12.2017
ex 2914 70 00	20	2,4'-difluorobensofenoone (CAS RN 342-25-6)	0 %	31.12.2017
ex 2915 39 00	20	Isopentüülatsetaat (CAS RN 123-92-2)	0 %	31.12.2017
ex 2915 60 19	10	Etüülbutüraat (CAS RN 105-54-4)	0 %	31.12.2017
ex 2915 90 70	30	3,3-dimetüülbutüülkloriid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	31.12.2017
ex 2916 12 00	70	2-(2-vinüüloksüetoksü)etüülakrülaat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	31.12.2017
(*) ex 2917 13 90	10	Dimetüülseatsaat (CAS RN 106-79-6)	0 %	31.12.2017
ex 2918 29 00	35	Propüül-3,4,5-trihüdroksübensoaat (CAS RN 121-79-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 30 00	50	Etüülatsetaat (CAS RN 141-97-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 99 90	15	Etüül 2,3-epoksü-3-fenüülbutüraat (CAS RN 77-83-8)	0 %	31.12.2017
(*) ex 2918 99 90	40	<i>trans</i> -4-hüdroksü-3-metoksükaneelhape (CAS RN 537-98-4)	0 %	31.12.2013
ex 2920 90 10	60	2,4-di- <i>tert</i> -butüül-5-nitrofenüülmetüülkarbonaat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	31.12.2017
ex 2921 30 99	40	Tsüklopropüülamiin (CAS RN 765-30-0)	0 %	31.12.2017
ex 2922 19 85	20	2-(2-metoksüfenoksü)etüülamiinhüdrokloriid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
ex 2922 19 85	25	Titaan-bis(trietanoolamiin)diisopropoksiid (CAS RN 36673-16-2)	0 %	31.12.2017
ex 2929 10 00	20	Butüülisotsüanaat (CAS RN 111-36-4)	0 %	31.12.2017
ex 2931 90 90	35	(Z)-prop-1-een-1-üülfosfoonhape (CAS RN 25383-06-6)	0 %	31.12.2017
ex 2932 99 00	25	1-(2,2-difluorobensoe[d][1,3]dioksool-5-üül)tsüklopropaankarboksüülhape (CAS RN 862574-88-7)	0 %	31.12.2017
ex 2933 19 90	85	Allüül-5-amino-4-(2-metüülfenüül)-3-okso-2,3-dihüdro-1H-1-pürasoolkarbotiaat (CAS RN 473799-16-5)	0 %	31.12.2017
ex 2933 29 90	80	Imasaliil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 39 99	57	Tert-butüül 3-(6-amino-3-metüülpüridiin-2-üül)bensoaat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	31.12.2017
ex 2933 49 10	30	Etüül-4-okso-1,4-dihüdrokinoliin-3-karboksülaat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	43	2,3-dihüdro-1H-pürrool[3,2,1-ij]kinoliin (CAS RN 5840-01-7)	0 %	31.12.2017
ex 2933 99 80	47	Paklobutrasool (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	37	4-propaan-2-üülmorfoliin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 11 00	20	Värvaine C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9), puhtusastmega vähemalt 97 %, mis on kindlaks määratud kõrg-eefektiivse vedelikkromatograafiaga	0 %	31.12.2015
ex 3204 11 00	80	Värvainete baasil valmistis, mitte-ionogeenne, mis sisaldab järgmist: — N-[5-(atsetüülamino)-4-[(2-kloro-4,6-dinitrofenüül)aso]-2-metoksüfenüül]-2-okso-2-(fenüülmetoksü)etüül-β-alaniini (CAS RN 159010-67-0), — N-[4-[(2-tsüano-4-nitrofenüül)aso]fenüül]-N-metüül-2-(1,3-dihüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)etüül-β-alaniini (CAS RN 170222-39-6) ja — N-[2-kloro-4-[(4-nitrofenüül)aso]fenüül]-2-[2-(1,3-dihüdro-1,3-diokso-2H-isoindool-2-üül)etoksü]-2-oksoetüül-β-alaniini (CAS RN 371921-34-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	20	Värvainete baasil valmistis, anioonne, mis sisaldab vähemalt 75 massiprotsenti dinaatrium-7-((4-kloro-6-(dodetsüülamino)-1,3,5-triasiin-2-üül)amino)-4-hüdroksü-3-((4-((4-sulfofenüül)aso)fenüül)aso)-2-naftaleensulfonaati (CAS RN 145703-76-0)	0 %	31.12.2017
ex 3204 12 00	30	Värvainete baasil valmistis, anioonne, mis sisaldab järgmist: — liitium-amino-4-(4-tert-butüülaniiliino)antrakinoon-2-sulfo-naat (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) ja — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	30	Värvaine C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5)	0 %	31.12.2017
ex 3204 13 00	40	Värvaine C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4)/(CAS RN 8004-87-3)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 17 00	25	Värvaine C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7)	0 %	31.12.2016

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
(*) ex 3204 17 00	60	Värvaine C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3204 17 00	70	Värvaine C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0)	0 %	31.12.2016
ex 3204 17 00	75	Värvaine C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3204 19 00	73	Värvaine C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) puhtusastmega vähemalt 97 %, mis on kindlaks määratud kõrgefektiivse vedelikkromatograafiaga	0 %	31.12.2015
ex 3207 40 85	40	Klaashelbed (CAS RN 65997-17-3): — paksusega 0,3–10 µm ning — pealistatud titaandioksiidi (CAS RN 13463-67-7) või raudoksiidiga (CAS RN 18282-10-5)	0 %	31.12.2017
ex 3215 19 00	20	Trükivärv: — mis koosneb polüestropolümeerist ning hõbeda (CAS RN 7440-22-4) ja metüülpropüülketoonis (CAS RN 107-87-9) hõbekloriidi (CAS RN 7783-90-6) dispersioonist, — mille tahke aine kogusisaldus on 55–57 massiprotsenti ja — mille erikaal on 1,40–1,60 g/cm ³ . Kasutatakse elektrodide märgistamiseks ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3707 90 20	50	Kuivtindipulber või toonerisegu, mis koosneb järgmisest: — stüreeni-akrülaadi/butadieeni kopolümeer, — gaasitahm või orgaaniline pigment, — ning mis võib sisaldada polüolefiini või amorfset ränidioksiidi, kasutamiseks ilmutina faksiaparaatide, arvutiprinterite ja koopiamasinate tindi-/tooneripudelite või -kassettide valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
(*) ex 3802 90 00	11	Kaltsineeritud soodaga läbikuumutatud diatomiit, pestud happega, kasutatakse filtermaterjalina ravimite ja biokeemiatoodete valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3812 30 80	75	N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidiinüül)-1,6-heksaandiamiin, polümeer 2,4-dikloro-6-(4-morfoliinüül)-1,3,5-triasiiniga (CAS RN 193098-40-7)	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
ex 3812 30 80	80	UV-stabilisaator, mis sisaldab: — takistatud amiini: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidii-nüül)-1,6-heksaandiamiin, polümeer 2,4- dikloro-6-(4-morfoliiniüül)-1,3,5-triasiiniga (CAS RN 193098-40-7) ja — kas o-hüdroksofenüültriasiin UV-valguse absorbeerijat või — keemiliselt modifitseeritud fenooliühendit	0 %	31.12.2017
(*) ex 3812 30 80	85	Segu, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 70–80 % bis(1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebat-saati (CAS RN 41556-26-7) ning — 20–30 % metüül-1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüülsebat-saati (CAS RN 82919-37-7)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3824 90 97	08	Divinüülbenzene isomeeride ja etüülvinüülbenzene isomeeride segu, mis sisaldab 56–85 massiprotsenti divinüülbenzene (CAS RN 1321-74-0)	0 %	31.12.2014
(*) ex 3824 90 97	18	Polü(tetrametüleenglükool)-bis[(9-okso-9H-tioksanteen-1-üül-ok-sü)atsetaat], mille ahela keskmine pikkus on vähem kui 5 mono-meerühikut (CAS RN 515136-48-8)	0 %	31.12.2013
ex 3824 90 97	47	Plaatinaoksiid (CAS RN 12035-82-4) poorsel alumiiniumoksiid-kandjal (CAS RN 1344-28-1), mis sisaldab — 0,1–1 massiprotsenti plaatina ja — 0,5–5 massiprotsenti etüülalumiiniumdikloriidi (CAS RN 563-43-9)	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	49	Valmistis, mis sisaldab järgmist: — C,C'-asodi(formamiidi) (CAS RN 123-77-3), — magneesiumoksiidi (CAS RN 1309-48-4) ja — tsink-bis(p-tolueensulfinaati) (CAS RN 24345-02-6), milles gaasi moodustumine C,C'-asodi(formamiidist) toimub 135 °C juures	0 %	31.12.2017
ex 3824 90 97	51	Dietüleenglükooli, propüleenglükooli ja trietanoolamiini titanaat-kompleksid (CAS RN 68784-48-5), mis on lahustatud dietü-leenglükoolis (CAS RN 111-46-6)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3824 90 97	87	Pasta, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — 75–85 massiprotsenti vaske ja — anorgaanilisi okside, — etüütselluloosi ja — lahustit	0 %	31.12.2017
(*) ex 3824 90 97	93	Lahus, mis sisaldab vähemalt 80 % massist 2,4,6-trimetüülben-saldehüüdi (CAS RN 487-68-3) atsetoonis	0 %	31.12.2013
(*) ex 3824 90 97	94	Ränidioksiidi osakesed, mille pinnale on kovalentselt seotud orgaanilised ühendid, kõrgvedelikkromatograafia kolonnide (HPLC) ja proovide ettevalmistuspadrunite valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
ex 3905 30 00	10	Viskoosne valmistis, mis koosneb põhiliselt polü(vinüülalkoholist) (CAS RN 9002-89-5), orgaanilisest lahustist ja veest ning mida kasutatakse pooljuhtide tootmisel vahvlite kaitsekihina ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	Etüleen ja vinüülalkoholi vesilahustuv kopolümeer (CAS RN 26221-27-2), mis sisaldab kuni 13 massiprotsenti etüleen monomeerühikuid	0 %	31.12.2017
ex 3906 90 90	27	Stearüülmetakrülaadi, isooktüülakrülaadi ja akrüülhappe kopolümeer, mis on lahustatud isopropüülalmitaadis	0 %	31.12.2017
ex 3907 20 20	20	Polütetrametüleenglükoolleeter massikeskmise molekulmassiga (Mw) 2 700 – 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	31.12.2017
(*) ex 3907 20 20	30	Segu, mis sisaldab vähemalt 70 %, kuid mitte üle 80 % massist glütserooli ja 1,2-epoksüpropani polümeeri ning vähemalt 20 %, kuid mitte üle 30 % massist dibutüülmaleaadi ja N-vinüül-2-pürrolidooni kopolümeeri	0 %	31.12.2013
(*) ex 3907 20 20	40	Tetrahydrofuraani ja tetrahydro-3-metüülfuraani kopolümeer, mille arvkeskmise molekulmass (M_n) on 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2013
(*) ex 3907 40 00	10	Polükarbonaatgraanulid, — mis sisaldavad 7 %–15 % massist muud kui halogeenset leegiaeglustit ning — mille erikaal on 1,20 ($\pm 0,01$)	0 %	31.12.2016
(*) ex 3907 99 90	30	Polü(hüdroksüalkanaat), koosneb peamiselt polü(3-hüdroksübutüraadist)	0 %	31.12.2015
(*) ex 3913 90 00	20			
(*) ex 3909 50 90	10	UV-valguses kõvastuv vedel fotopolümeer, mis kujutab endast segu, mille koostis massiprotsentides on järgmine: — vähemalt 60 % kahefunktsioonilisi akrüülitud polüuretaani oligomeere ja — 30 % (± 8 %) ühe- ja kolmfunktsioonilisi (meta)akrülaate ja — 10 % (± 3 %) hüdroksüüli funktsionaalrühma ühefunktsioonilisi (meta)akrülaate	0 %	31.12.2014
ex 3919 10 80	47	Polüester-, polüuretaan- või polükarbonaatkile, — mis on kaetud rõhutundliku nakkuva silikoonpolümeoriga,	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	32	— mille üldpaksus on kuni 0,7 mm, — mille kogulaius on 1 cm kuni 1 m, — mis võib olla rullides, kasutatakse rubriikidesse 8521 või 8528 kuuluvate toodete pinna kaitsmiseks		

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
ex 3919 10 80	53	Polüetüleenkile,	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	34	— survetundliku mittekummist liimainega, mis kinnitub vaid puhastele ja siledatele pindadele,		
ex 3920 10 28	93	— üldpaksusega 0,025 mm – 0,7 mm ning		
ex 3920 10 89	50	— üldlaiusega 6 cm kuni 1 m, — rullides või mitte, kasutamiseks rubriikide 8521 ja 8528 toodete pindade kaits- miseks		
ex 3919 90 00	36	Trükitud laminaatkile, polü(vinüülkloriid)keskkihiga, mis on mõlemalt poolt pealistatud polü(vinüülfluoriid)kihiga:	0 %	31.12.2017
ex 3920 49 10	95	— surve- või soojustundliku liimainekihiga või ilma, — eemaldatava kaitsekilega või ilma, — katsemeetodi ABD 0031 kohaselt mõõdetud toksilisusega, mis ei ületa 70 miljondikku vesinikfluoriidi, 120 miljon- dikku vesinikkloriidi, 10 miljondikku vesiniktsüaniidi, 10 miljondikku lämmastikoksiidi, 300 miljondikku süsinikmo- nooksiidi ning kokku 10 miljondikku divesiniksulfiidi ja vääveldioksiidi, — katsemeetodi FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 kohaselt mõõdetud süttivusega kuni 130 mm 60 sekundi jooksul, — massiga (eemaldatava kaitsekileta) 240 g/m ² (±30 g/m ²) ilma liimainekihita, 340 g/m ² (±40 g/m ²) soojustundliku liimaine- kihiga või 330 g/m ² (±40 g/m ²) survetundliku kihiga.		
ex 3919 90 00	38	Isekleepuv kile, mille koostisosad on järgmised: — pealmine kiht valdavalt polüuretaanist, mis on segatud akrüülpõlümeeeri emulsioonide ja titaandioksiidiga, — võib sisaldada teist, vinüülatsetaadi ja etüleen-i kopolümeeeri kihti ja on ristseotav vinüülatsetaadi polümeeeri emulsioonid, — kuni 6 massiprotsenti muid lisaineid, — survetundlik liimaine ning — ühelt poolt kaetud eraldatava kaitsekihiga, — kas eraldi liimainega laminaatkaitsekihiga või ilma — üldpaksus kuni 400 µm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	40	Kile üldpaksusega vähemalt 40 µm, mis koosneb vähemalt ühest kihist läbipaistvast polüesterkilest: — sisaldab vähemalt ühte peegeldavat infrapunakihti, mille normaalpeegelduvus on EN 12898 kohaselt 80 % või enam, — ühel küljel on kiht, mille normaalkiiratus ei ületa EN 12898 kohaselt 0,2, — teine külg on pealistatud survetundliku liimaine ja eraldatava kaitsekihiga	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
ex 3919 90 00	42	Isekleepuv kile, mille koostisosad on järgmised: — esimene kiht sisaldab termoplastilise polüüretaani ja kleepumisvastase aine segu, — teine kiht sisaldab maleanhüdriidi kopolümeeri, — kolmas kiht sisaldab väikese tihedusega polüetüleeni, titaandioksiidi ja lisaainete segu, — neljas kiht sisaldab väikese tihedusega polüetüleeni, titaandioksiidi, lisaainete ja värvipigmenti segu, — survetundlik liimaine ning — ühelt poolt kaetud eraldatava kaitsekihiga, — kas eraldi liimainega laminaatkaitsekihiga või ilma, — üldpaksus on kuni 400 µm	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	44	Trükitud laminaatkile — sisemise klaaskiudkihiga, mis on mõlemalt poolt pealistatud polü(vinüülkloriid)kihiga,	0 %	31.12.2017
ex 3921 90 60	95	— ühelt poolt kaetud polü(vinüülfluoriid)kihiga, — teiselt poolt kas survetundliku liimainekihi ja eemaldatava kaitsekilega või ilma, — katsemeetodi ABD 0031 kohaselt mõõdetud toksilisusega, mis ei ületa 50 miljondikku vesinikfluoriidi, 85 miljondikku vesinikkloriidi, 10 miljondikku vesiniktsüaniidi, 10 miljondikku lämmastikoksiidi, 300 miljondikku süsinikmonoksiidi ning kokku 10 miljondikku divesiniksulfiidi ja väävel-dioksiidi, — katsemeetodi FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83 kohaselt mõõdetud süttivusega kuni 110 mm 60 sekundi jooksul ning — massiga (eemaldatava kaitsekileta) 490 g/m² (±45 g/m²) ilma liimainekihita või 580 g/m² (±50 g/m²) survetundliku kihiga.		
ex 3920 20 80	95	Polüpropüleenkile, rullidena, — leegiaeglusti tasemega UL 94 V-0 materjali paksustele üle 0,25 mm ja tasemega UL 94 VTM-0 materjali paksustele 0,05 mm – 0,25 mm (määratud „Flammability Standard UL-94” meetodil) — dielektriline jaotus piirnormiga 13,1 kV – 60,0 kV (määratud ASTM D149 meetodil) — tõmbetugevus voolavuspiiril valmistussuunas 30 MPa – 33 MPa (määratud ASTM D882 meetodil) — tõmbetugevus voolavuspiiril ristsuunas 22 MPa – 25 MPa (määratud ASTM D882 meetodil) — tihedusvahemik 0,988 gm/cm³ – 1,035 gm/cm³ (määratud ASTM D792 meetodil) — niiskuse imendumine 0,01 % – 0,06 % (määratud ASTM D570 meetodil), kasutamiseks elektri- ja elektroonikatööstuse isolatorite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
(*) ex 3920 62 19	02	Koekstrusiooni teel valmistatud läbipaistmatu polü(etüleenereftalaat)kile, paksusega vähemalt 50 µm, kuid mitte üle 350 µm, mis koosneb peamiselt gaasitahma sisaldavast kihist	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	08	Polü(etüleenereftalaat)kile, liimiga katmata, paksusega kuni 25 µm, kas: — üksnes massis värvitud — või massis värvitud ja ühelt poolt metallitatud	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	12	Üksnes polü(etüleenereftalaadist) valmistatud kile, kogupaksusega kuni 120 µm, mis koosneb ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	18	Üksnes polü(etüleenereftalaadist) valmistatud laminaatkile, kogupaksusega kuni 120 µm, mis koosneb ühest ainult metallitatud kihist ja ühest või kahest kihist, millest kumbki sisaldab värvainet ja/või ultraviolettkiirgust neelavat materjali kogu massis, liimi või muu ainega katmata	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	22	Polü(etüleenereftalaat)kile, ühelt või mõlemalt poolt kaetud modifitseeritud polüestri kihiga, kogupaksusega vähemalt 7 µm, kuid mitte üle 11 µm, metallpigmentide magnetkihiga 8 mm või 12,7 mm laiuste videolintide valmistamiseks ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	25	Polü(etüleenereftalaat)kile paksusega 186–191 µm, mis on ühelt poolt kaetud maatriksmuustrilise akrüülkihiga	0 %	31.12.2014
(*) ex 3920 62 19	38	Polü(etüleenereftalaat)kile paksusega kuni 12 µm, ühelt poolt kaetud kuni 35 nm paksuse alumiiniumoksiidi kihiga	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	48	Lehtedena või rullis polü(etüleenereftalaat)kile: — mis on mõlemalt küljelt kaetud epoksüakrüülvaiguga ja — mille kogupaksus on 37 µm (±3 µm)	0 %	31.12.2015
(*) ex 3920 62 19	52	Polü(etüleenereftalaat)-, polü(etüleenenaftalaat)- või muust samalaadsest polüestrist kile, mis on ühelt poolt kaetud metalli ja/või metalloksiididega, mis sisaldab alumiiniumi alla 0,1 % massist, paksusega kuni 300 µm ja mille pindtakistus ei ületa 10 000 oomi (ruutühiku kohta) (määratud ASTM D 257-99 meetodil)	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	55	Matt polü(etüleenereftalaat)kile, mille läikefaktor on 15 ühikut läikemõõturil 45° nurga all mõõdetuna ja 18 ühikut läikemõõturil 60° nurga all mõõdetuna (määratud ISO 2813:2000 meetodil) ja laiusega vähemalt 1 600 mm	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	58	Valge polü(etüleenereftalaat)kile, massis värvitud, paksusega vähemalt 185 µm, kuid mitte üle 253 µm, mõlemalt poolt antistaatilise kihiga kaetud	0 %	31.12.2013

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
(*) ex 3920 62 19	76	Läbipaistev polü(etüleenereftalaat)kile: — mis on kaetud mõlemalt poolt akrüülipõhiste orgaaniliste ainete kihiga, mille paksus on 7–80 nm, — mille pindpinevus on 36–39 dyn/cm, — mille valguse läbilaskvus on rohkem kui 93 %, — mille hägusus on kuni 1,3 %, — mille üldpaksus on 10–350 µm, — mille laius on 800 – 1 600 mm	0 %	31.12.2013
(*) ex 3920 62 19	81	Polüetüleenereftalaatkile — paksusega kuni 20 µm, — mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva kihiga, mis koosneb polümeersest põhiaainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi osakesed ja mille paksus on kuni 2 µm	0 %	31.12.2017
(*) ex 3920 92 00	30	Polüamiidkile paksusega — kuni 20 µm, — mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva kihiga, mis koosneb polümeersest põhiaainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi osakesed ja mille paksus on kuni 2 µm	0 %	31.12.2013
ex 3920 99 28	55	Termoplastiline polüuretaankile, pressitud, — ei ole isekleepuv, — 10 mm kihilised kiled kollase indeksiga 1,0–2,5 (määratud katsemeetodiga ASTM E 313-10), — 10 mm kihilised kiled valgusläbivusega kuni 87 % (määratud katsemeetodiga ASTM D 1003-11), — üldpaksusega 0,38 mm – 7,6 mm, — laiusega 99 cm – 305 cm, kasutamiseks lamineeritud kildumatu klaasi valmistamiseks	0 %	31.12.2017
ex 3921 13 10	20	Avatud pooridega vahtpolüuretaanist rullid, — paksusega 2,29 mm (±0,25 mm), — pindtöödeldud, poorse adhesiooniaktivaatoriga, ning — polüesterkile ja tekstiilmaterjalikihi külge lamineeritud	0 %	31.12.2017
(*) ex 3921 90 55	20	Eelimmutatud klaaskiuga armeeritud polümeermaterjal, mis sisaldab epoksiidvaiguga segatud tsüanaatesterivaiku või bismaleiiniimidtriisiinvaiku, mõõtmetega — 469,9 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) või — 469,9 mm (±2 mm) × 414,2 mm (±2 mm) või — 546,1 mm (±2 mm) × 622,3 mm (±2 mm) kasutamiseks trükkplaatide valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
(*) ex 3926 90 97	21	Televisiorialused, toendiga või ilma, kasutatakse televiisori kinnitamiseks ja stabiliseerimiseks	0 %	31.12.2016
(*) ex 7020 00 10	10			
(*) ex 7326 90 98	40			
(*) ex 7616 99 90	77			
ex 4104 41 19	10	Pühvlinahk, laustetud, kroompargitud, sünteetiliselt järelpargitud (enne kuivatamist), kuiv	0 %	31.12.2017
ex 7009 10 00	10	Peegel-klaasi tahavaatepeeglid: — varustatud plastmassist tagaplaadiga, — millel on võime mõelda muutuva intensiivsusega ümbritseva valguse — kas varustatud küttekehaga, ja — kas varustatud pimeala Module (BSM) ekraan	0 %	31.12.2017
(*) ex 7019 12 00	05	Heie joontihedusega 1 980 – 2 033 teksti, mis koosneb klaaskiududest läbimõõduga 9 µm (±0,5 µm)	0 %	31.12.2017
(*) ex 7019 12 00	25			
(*) ex 7607 11 90	30	Lamineeritud alumiiniumfoolium järgmiste omadustega: — sisaldab vähemalt 99 % massist alumiiniumi; — hüdrofiilse kattega, mis ei sisalda ränidioksiidi ega vesiklaasi, — üldpaksus kuni 0,120 mm, — tõmbetugevus vähemalt 100 N/mm ² (määratud meetodiga ASTM E8) ning — katkevenivus vähemalt 1 %	0 %	31.12.2013
(*) ex 7607 20 90	20	Puurimäärimisleht üldpaksusega kuni 350 µm, koosneb järgmistest osadest: — 70–150 µm paksune alumiiniumfooliumikiht, — vesilahustuva toatemperatuuril tahke määrdeaine kiht paksusega 20–200 µm	0 %	31.12.2015
ex 7616 99 90	75	Nelinurkse raami kujulised osad: — värvitud alumiiniumist, — pikkusega 1 011 mm või rohkem, kuid mitte üle 1 500 mm, — laiussega 622 mm või rohkem, kuid mitte üle 900 mm, — paksusega 0,6 mm (±0,1 mm), mida kasutatakse televiisorite valmistamiseks	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
ex 8105 90 00	10	Koobaltisulamist vardad või traadid, mis sisaldavad massiprotentides: — 35 % (± 2 %) koobaltit, — 25 % (± 1 %) niklit, — 19 % (± 1 %) kroomi ja — 7 % (± 2 %) rauda, mis vastavad materjalide spetsifikatsioonidele AMS 5842, mida kasutatakse kosmetotööstuses	0 %	31.12.2017
(*) ex 8301 60 00	10	Täielikult silikoonist või polükarbonaadist klahvistikud, millel on trükitud, elektrikontaktosadega klahvid	0 %	31.12.2015
(*) ex 8413 91 00	20			
(*) ex 8419 90 85	20			
(*) ex 8438 90 00	10			
(*) ex 8468 90 00	10			
(*) ex 8476 90 00	10			
(*) ex 8479 90 80	87			
(*) ex 8481 90 00	20			
(*) ex 8503 00 99	45			
(*) ex 8515 90 00	20			
(*) ex 8531 90 85	20			
(*) ex 8536 90 85	96			
(*) ex 8543 90 00	50			
(*) ex 8708 91 99	10			
(*) ex 8708 99 97	30			
(*) ex 9031 90 85	30			
(*) ex 8305 20 00	10	Klambrid: — pikkusega 28 mm, — painutamata, pakitud koopiaimasinates ja printerites kasutamiseks ette nähtud plastkarpi, tulemuseks klamber laiusega 12 mm (± 1 mm) ja sügavusega 8 mm (± 1 mm) ⁽¹⁾	0 %	31.12.2013
ex 8431 20 00	30	Veosilla koost, mis koosneb diferentsiaalidest, reduktoritest, koonussuurrattast, veovõllidest, rattarummudest, piduritest ja paigaldushoobadest, kasutatakse rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli-maksu määr	Kohustusliku läbi-vaatamise kuupäev
ex 8501 10 99	60	Alalisvoolumootor — rootori kiirusega 3 500 – 5 000 pööret minutis täidetud ja kuni 6 500 pööret minutis täitmata fritteri korral, — toitepingega 100–240 V, kasutatakse elektrifritterite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8503 00 99	40	Kütuseelementide membraan, kuni 150 cm laiuse rulli või fooliumina, mida kasutatakse eranditult rubriigi 8501 alla kuuluvate kütuseelementide puhul	0 %	31.12.2017
(*) ex 8504 40 82	40	Trükkplaat, mis on varustatud sildalaldi ahela ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega, — kahe väljundkonnektoriga, — kahe sisendkonnektoriga, mis on juurdepääsetavad ja kasutatavad paralleelselt, — on võimalik lülitada heledasse või hämardatud töörežiimi, — sisendpingega 40 V (+25 %, –15 %) või 42 V (+25 %, –15 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 30 V (±4 V) hämardatud töörežiimis, või — sisendpingega 230 V (+20 %, –15 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 160 V (±15 %) hämardatud töörežiimis, või — sisendpingega 120 V (+15 %, –35 %) heledas töörežiimis ja sisendpingega 60 V (±20 %) hämardatud töörežiimis, — sisendvooluga, mis saavutab 80 % oma nimiväärtusest 20 ms jooksul, — sisendsagedusega 45–65 Hz sisendpinge 42 V ja 230 V versiooni puhul ning 45–70 Hz sisendpinge 120 V versiooni puhul, — maksimaalse tõukevoolu üleviskega kuni 250 % sisendvoolust, — tõukevoolu üleviske kestusega kuni 100 ms, — sisendvoolu negatiivse üleviskega vähemalt 50 % sisendvoolust, — negatiivse üleviske kestusega kuni 20 ms, — seadistatava väljundvooluga, — väljundvooluga, mis saavutab 90 % oma seadistatud nimiväärtusest 50 ms jooksul, — väljundvooluga, mis jõuab nullini 30 ms jooksul pärast sisendpinge kõrvaldamist, — määratletud tõrkestaatusega koormuse puudumise või ülekoormuse puhul (rikkisolekufunktsioon)	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
(*) ex 8504 40 82	50	Alaldi korpuses — nimivõimsusega kuni 250 W, — sisendpingega 90–305 V, — tõendatud sisendsagedusega 47–440 Hz, — püsiva väljundvooluga 350 mA kuni 15 A, — tõukevooluga kuni 10 A, — töötemperatuuriga –40 kuni +85 °C, — mida kasutatakse LED-valgusallikate juhtimiseks	0 %	31.12.2017
ex 8505 11 00	35	Püsimagnetid neodüümi, raua ja boori või samaariumi ja koobalti sulamist, kaetud tsinkfosfaadi abil anorgaanilise passivatsiooni meetodil (anorgaaniline kate), ette nähtud mootori- või sensoritarvikute tööstuslikuks tootmiseks ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	25	Liitium-ioonakudes kasutatavad riskülikukujulised moodulid: — laiussega 352,5 mm (±1 mm) või 367,1 mm (±1 mm), — sügavusega 300 mm (±2 mm) või 272,6 mm (±1 mm), — kõrgusega 268,9 mm (±1,4 mm) või 229,5 mm (±1 mm), — massiga 45,9 kg või 46,3 kg, — nimirežiimiga 75 Ah ja — nimipingega 60 V	0 %	31.12.2017
ex 8507 60 00	35	Laetavad liitium-ioonakud: — pikkusega 1 475 – 1 515 mm, — laiussega 1 365 – 1 375 mm, — kõrgusega 260–270 mm, — massiga 320–330 kg, — nimivõimsusega 18,4–130 Ah, — pakendatud 12 või 16 mooduli kaupa	0 %	31.12.2017
(*) ex 8507 60 00	50	Liitium-ioonelektriakude patareide paigaldamiseks ettenähtud moodulid — pikkusega 298 mm või rohkem, kuid mitte üle 408 mm, — laiussega 33,5 mm või rohkem, kuid mitte üle 209 mm, — kõrgusega 138 mm või rohkem, kuid mitte üle 228 mm, — kaaluga 3,6 kg või rohkem, kuid mitte üle 17 kg, — võimsusega 458 kWh või rohkem, kuid mitte üle 2 158 kWh	0 %	31.12.2017

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tolli- maksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
ex 8516 90 00	70	Siseanum: — avaustega külgedel ja keskel, — lõõmutatud alumiiniumist, — keraamilise kattega, kuumakindlusega üle 200 °C, kasutatakse elektrifritterite valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 8522 90 80	15	Alumiiniumist jahutusradiaatorid ja jahutusribid, rubriigi 8521 toodete transistorite ja/või integraallülituste töötamistempera- tuuri säilitamiseks	0 %	31.12.2017
ex 8525 80 19	45	Kaameramoodul resolutsiooniga 1 280 * 720 P HD, kahe mikrofoniga, kasutatakse rubriigi 8528 toodete valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
(*) ex 8526 91 20	80	Integreeritud audiomoodul (IAM), millel on digitaalne videoväl- jund ühendamiseks vedelkristallkuvari puutetundliku ekraaniga, liidestatud meediasuunitlusega sõidukivõrgu (Media Oriented Systems Transport, MOST) kaudu, kasutab sides MOSTi kõrg- protokolli ja on varustatud järgmisega:	0 %	31.12.2015
(*) ex 8527 29 00	10	— trükkmoodul, millel on globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) vastuvõtja, güroskoop ja liiklusteabekanali (Traffic Message Channel, TMC) tuuner, — kõvakettaajam, mis võimaldab kasutada mitut kaarti, — kõrglahutusega (HD) raadio, — kõnetuvastussüsteem, — CD- ja DVD-ajam, — Bluetooth-, MP3- ja USB-sisendiga ühenduvus, — pinge 10–16 V, gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks ⁽¹⁾		
ex 8529 90 92	70	Ristkülikukujuline kinnitus- ja katteraam: — räni ja magneesiumi sisaldavast alumiiniumsulamist, — pikkusega 900 mm või rohkem, kuid mitte üle 1 500 mm, — laiussega 600 mm või rohkem, kuid mitte üle 950 mm, mida kasutatakse televiisorite tootmiseks	0 %	31.12.2017
ex 8529 90 92	80	Trükkplaat tagantvalgustuseks:	0 %	31.12.2013
ex 9405 40 39	40	— prisma-dega valgusdiodid (LED), — võib olla varustatud ühes või mõlemas otsas pistikuga, monteerimiseks rubriigi 8528 kaupadesse ⁽¹⁾		
ex 8536 69 90	51	SCART-pistik plastik- või metallkorpuses, 21 jalaga kahes reas, kasutatakse rubriikidesse 8521 ja 8528 kuuluvate toodete valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
(*) ex 8540 20 80	91	Fotokordisti	0 %	31.12.2016

CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Ühepoolse tollimaksu määr	Kohustusliku läbi- vaatamise kuupäev
ex 8544 42 90	30	Polüetüleenereftalaadiga isoleeritud elektrijuhe koos: — 10 või 80 traadiga, — pikkusega 50 mm või rohkem, kuid mitte üle 800 mm, — liitmik(ud) ja/või pistik(ud) ühes või mõlemas otsas, mida kasutatakse rubriikidesse 8521 ja 8528 kuuluvate toodete valmistamisel ⁽¹⁾	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	25	Kokku monteermata optilised elemendid, mis on valmistatud infrapuna läbilaskvast vormitud kalkogeenklaasist või infrapuna läbilaskva kalkogeenklaasi ja muu läätsematerjali kombinatsioonist	0 %	31.12.2017
ex 9002 90 00	40	Kokku monteermata läätsed, mis on valmistatud infrapuna läbilaskvast kalkogeenklaasist või infrapuna läbilaskva kalkogeenklaasi ja muu läätsematerjali kombinatsioonist	0 %	31.12.2017

⁽¹⁾ Tollimaksude kohaldamine peatatakse vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artiklitele 291–300.

⁽²⁾ Kohaldatakse koguselist tollimaksumäära.

^(*) Sellise määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva tootega seotud tollimaksu peatamine, mille CN- või TARIC-koodi või kauba kirjeldust on käesoleva määrusega muudetud.

II LISA

Tooted, millele on osutatud artikli 1 punktis 2

CN-kood	TARIC
(*) ex 2007 99 50	40
(*) ex 2007 99 50	50
(*) ex 2007 99 50	60
ex 2008 60 19	30
ex 2008 60 39	30
(*) ex 2008 99 48	20
(*) ex 2008 99 48	93
(*) ex 2008 99 49	50
(*) ex 2805 30 90	40
(*) ex 2805 30 90	50
(*) ex 2805 30 90	60
(*) ex 2818 10 91	10
ex 2916 19 95	30
ex 2917 39 95	10
(*) ex 2918 99 90	40
ex 2934 99 90	12
ex 3204 11 00	10
(*) ex 3204 11 00	20
(*) ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	45
ex 3204 17 00	55
(*) ex 3204 17 00	60
(*) ex 3204 17 00	70
ex 3204 19 00	72
(*) ex 3204 19 00	73
(*) ex 3802 90 00	11
(*) ex 3824 90 97	08
(*) ex 3824 90 97	31
(*) ex 3824 90 97	70
(*) ex 3824 90 97	72

CN-kood	TARIC
(*) ex 3824 90 97	73
(*) ex 3824 90 97	75
(*) ex 3907 20 20	11
(*) ex 3907 20 20	12
(*) ex 3907 40 00	10
(*) ex 3907 99 90	30
(*) ex 3909 50 90	10
ex 3911 90 99	75
(*) ex 3920 62 19	01
(*) ex 3920 62 19	03
(*) ex 3920 62 19	07
(*) ex 3920 62 19	09
(*) ex 3920 62 19	11
(*) ex 3920 62 19	13
(*) ex 3920 62 19	17
(*) ex 3920 62 19	19
(*) ex 3920 62 19	21
(*) ex 3920 62 19	23
(*) ex 3920 62 19	24
(*) ex 3920 62 19	26
(*) ex 3920 62 19	37
(*) ex 3920 62 19	39
(*) ex 3920 62 19	47
(*) ex 3920 62 19	49
(*) ex 3920 62 19	51
(*) ex 3920 62 19	53
(*) ex 3920 62 19	54
(*) ex 3920 62 19	56
(*) ex 3920 62 19	57
(*) ex 3920 62 19	59
(*) ex 3920 62 19	75
(*) ex 3920 62 19	77
(*) ex 3920 62 19	81

CN-kood	TARIC
(*) ex 3920 92 00	30
(*) ex 3921 90 55	20
(*) ex 7019 12 00	05
(*) ex 7019 12 00	25
(*) ex 7326 90 98	40
(*) ex 7607 11 90	30
(*) ex 7607 20 90	20
ex 8108 20 00	20
ex 8108 90 50	40
ex 8108 90 50	80
(*) ex 8305 20 00	10
(*) ex 8504 40 82	40
(*) ex 8504 40 82	50
(*) ex 8507 60 00	50
(*) ex 8526 91 20	80
(*) ex 8528 59 80	10
(*) ex 8536 90 85	96
(*) ex 8538 90 99	94
(*) ex 8540 20 80	91
(*) ex 8543 90 00	50
ex 8708 80 99	10
ex 9405 40 39	30

(*) Sellise määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva tootega seotud tollimaksu peatamine, mille CN- või TARIC-koodi või kauba kirjeldust on käesoleva määrusega muudetud.