

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/2070,**20. detsember 2018,****millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine**

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

- (1) Et tagada teatavate liidus alatoodetud kaupade piisav ja katkestusteta tarnimine ning vältida teatavate põllumajandus- ja tööstustoodete turu võimalikke häireid, avati nõukogu määrusega (EL) nr 1388/2013 ⁽¹⁾ nende toodete ühepoolsed tariifikvoodid. Kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud tooteid võib importida liitu vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga.
- (2) Nimetatud põhjustel on vaja alates 1. jaanuarist 2019 avada kuus uut tollimaksu nullmääraga tariifikvooti järjekorranumbritega 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 ja 09.2742 kõnealuste toodete asjakohastele mahtudele. Liidu huvides on ka avada kaks uut tariifikvooti järjekorranumbritega 09.2740 ja 09.2742 üksnes juhul, kui asjaomaseid tooteid kasutatakse konkreetsete liidus toodetud kaupade tootmiseks. Seepärast tuleks kõnealuse kahe kvoodi kohaldamise tingimuseks seada toodete erikasutus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 ⁽²⁾ artiklile 254.
- (3) Nelja tariifikvoodi puhul järjekorranumbritega 09.2684, 09.2686, 09.2723 ja 09.2864 tuleks kvoodi mahtu suurendada, sest see on liidu huvides.
- (4) Järjekorranumbriga 09.2850 tariifikvoodi puhul tuleks muuta kõnealuse tariifikvoodiga hõlmatud toodete klassifikatsiooni kombineeritud nomenklatuuris (CN).
- (5) Täpsustatud on nende toodete CN klassifikatsiooni, mis varem olid hõlmatud tariifikvoodiga järjekorranumbriga 09.2844. Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks kõnealune tariifikvoot asendada uue tariifikvoodiga järjekorranumbriga 09.2820, milles on märgitud kohaldatav CN-kood.
- (6) Viie tariifikvoodi puhul järjekorranumbritega 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 ja 09.2736 tuleks kehtivusaega alates 1. jaanuarist 2019 pikendada, kuna kõnealused tariifikvoodid avati üksnes kuueks kuuks ja nende tariifikvootide säilitamine on jätkuvalt liidu huvides.
- (7) Kuna viie tariifikvoodi puhul järjekorranumbritega 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 ja 09.2908 ei ole kohaldamisala enam piisav, et täita liidu ettevõtjate vajadusi, tuleks kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud toodete kirjeldust muuta. Liidu huvides on säilitada kaks tariifikvooti järjekorranumbritega 09.2668 ja 09.2850 üksnes juhul, kui asjaomased tooted lisatakse konkreetsetesse liidus toodetud kaupadesse. Seepärast tuleks kõnealuse kahe tariifikvoodi kohaldamise tingimuseks seada toodete erikasutus vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artiklile 254.
- (8) Kuna enam ei ole liidu huvides säilitada seitset tariifikvooti järjekorranumbritega 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 ja 09.2886, tuleks need alates 1. jaanuarist 2019 sulgeda.
- (9) Selguse huvides ning muudatuste arvu silmas pidades tuleks määruse (EL) nr 1388/2013 lisa asendada.
- (10) Määrust (EL) nr 1388/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

⁽¹⁾ Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 7/2010 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 319).

⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

- (11) Selleks et vältida tariifikvoodisüsteemi kohaldamise katkemist ning täita komisjoni teatises ühepoolsete tariifide peatamise ja tariifikvootide kohta ⁽¹⁾ esitatud suuniseid, tuleb käesolevas määruses ettenähtud asjaomaste toodete tariifikvoote kohaldada alates 1. jaanuarist 2019. Käesolev määrus peaks seega jõustuma kiiremas korras,

ON VASTU VÖTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1388/2013 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

E. KÖSTINGER

⁽¹⁾ ELT C 363, 13.12.2011, lk 6.

LISA

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Suhkrumaisi (<i>Zea Mays Saccharata</i>) tõlvikud, ka tükikideks lõigatud, läbimõõduga 10–20 mm, kasutamiseks toiduainetööstuse toodete valmistamisel muuks töötluseks kui lihtne ümberpakendamine ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	550 tonni	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Valmistoitude tootmiseks ettenähtud keetmata või vees või auras keedetud külmutatud seemed liigist <i>Auricularia polytricha</i> ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1-31.12	700 tonni	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Maguskirsid piirituselisandiga, suhkrusisaldusega mitte üle 9 % massist, läbimõõduga mitte üle 19,9 mm, kiviga, kasutamiseks šokolaaditoodetes ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 tonni	10 %
09.2740	ex 2309 90 96	97	Sojavalgu kontsentraat, mis sisaldab (massiprotsentides): — 60 % (± 10 %) toorvalku, — 5 % (± 3 %) toorkiudu, — 5 % (± 3 %) toortuhka ning — vähemalt 3 %, kuid mitte üle 6,9 % tärklis, kasutamiseks loomasööda valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	30 000 tonni	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Valmislõigatud või lõikamata töötlemata looduslik tubakas, mille tolliväärtus on vähemalt 450 eurot 100 kg netomassi kohta, ümbris- või kattelehtedena kasutamiseks alamrubriiki 2402 10 00 kuuluvate toodete valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	6 000 tonni	0 %
09.2828	2712 20 90		Parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist	1.1-31.12	120 000 tonni	0 %
09.2600	ex 2712 90 39	10	Toorparafiin (CAS RN 64742-61-6)	1.1-31.12	100 000 tonni	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Ränidioksiidtäidis graanulite kujul, ränidioksiidi sisaldusega vähemalt 97 %	1.1-31.12	1 700 tonni	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframtrioksiid, sealhulgas sinine volframoksiid (CAS RN 1314-35-8 või CAS RN 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 tonni	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Tseesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9) tahkel kujul või vesilahusena, mis sisaldab üle 48 massiprotsendi, kuid mitte üle 52 massiprotsendi tseesiumsulfaati	1.1-31.12	160 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehti- vusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tolli- maksu- määr
09.2929	2903 22 00		Trikloroetüleen (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	15 000 tonni	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoklorometaan (CAS RN 74-97-5)	1.1-31.12	600 tonni	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-diklorobenseen (CAS RN 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 tonni	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propaan-1-ool (propüülalkohol) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 tonni	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Tsüklopropüülmetanool (CAS RN 2516-33-8)	1.1-31.12	20 tonni	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-kresool (CAS RN 95-48-7) puhtusastmega vähe- malt 98,5 % massist	1.1-31.12	20 000 tonni	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(hüdroksümetüül)-3,3'-oksüdiopro- paan-1-ool (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 tonni	0 %
09.2624	2912 42 00		Etüülvanilliin (3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	1 950 tonni	0 %
09.2683	ex 2914 19 90	50	Kaltsiumatsetüülatsetaat (CAS RN 19372-44-2), kasutamiseks tableti vormis stabilisaatorsüsteemide valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	150 tonni	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Tsüklopropüül metüülketoon (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 tonni	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Äädikhape (CAS RN 64-19-7) puhtusega vähemalt 99 % massist	1.1-31.12	1 000 000 tonni	0 %
09.2972	2915 24 00		Atseetanhüdiid (CAS RN 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 tonni	0 %
09.2679	2915 32 00		Vinüülatsetaat (CAS RN 108-05-4)	1.1-31.12	350 000 tonni	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Etüültrifluoratsetaat (CAS RN 383-63-1)	1.1-31.12	400 tonni	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	Kaalium-(E,E)-heksa-2,4-dienaat (CAS RN 24634- 61-5)	1.1-31.12	8 250 tonni	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetüülfenüülatssetüülkloriid (CAS RN 55312- 97-5)	1.1-31.12	400 tonni	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetüülsebatsaat (CAS RN 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekaandihape (CAS RN 693-23-2), puhtusega vähemalt 98,5 %	1.1-31.12	4 600 tonni	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	O-atsetüülsaltsüülhape (CAS RN 50-78-2)	1.1-31.12	120 tonni	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfe- nüül)propionaat (CAS RN 2082-79-3), — millest üle 99 massiprotsendi läbib sõela ava- suurusega 500 µm ja — mille sulamispunkt on 49–54 °C, kasutamiseks PVC pulbrisegupõhise (pulbrid või pressides saadud graanulid) töötlemisstabilisaatori valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	380 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehti- vusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tolli- maksu- määr
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaerütritool-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat) (CAS RN 6683-19-8), — millest üle 75 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 250 µm ja üle 99 massiprotsendi läbib sõela avasuurusega 500 µm ning — mille sulamispunkt on 110–125 °C, kasutamiseks PVC pulbrisegupõhise töötlemisstabilisaatori (pulbrid või pressitud graanulid) valmistamisel (?)	1.1-31.12	140 tonni	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenoon-3,3',4,4'-tetrakarboksüüldianhüdriid (CAS RN 2421-28-5)	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di-tert-butüülfenüül)fosfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 tonni	0 %
09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetüülsulfaat (CAS RN 77-78-1)	1.1-31.12	18 000 tonni	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetüülaminoetüül)(metüül)amiin (CAS RN 3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 tonni	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Aniliin (CAS RN 62-53-3) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti	1.1-31.12	150 000 tonni	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-fluoro-N-(1-metüületüül)benseenamiin (CAS RN 70441-63-3)	1.1-31.12	500 tonni	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-fenüleendiamiin (CAS RN 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 tonni	0 %
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4'-metaandüüldianiliin (CAS RN 101-77-9) graanulitena, kasutamiseks eelpolümeeride valmistamisel (?)	1.1-31.12	200 tonni	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jodoprop-2-ünüül-N-butüülkarbamaat (CAS RN 55406-53-6)	1.1-31.12	250 tonni	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paratsetamool (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 tonni	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Akrüülnitriil (CAS RN 107-13-1), kasutamiseks grupi 55 ja rubriigi 6815 kaupade valmistamisel (?)	1.1-31.12	50 000 tonni	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-nitro-4-(trifluorometüül)bensoonitriilist (CAS RN 778-94-9)	1.1-31.12	900 tonni	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometüüllhüdrasiin (CAS 60-34-4) vesilahusena, mis sisaldab 40 ± 5 massiprotsenti monometüüllhüdrasiini	1.1-31.12	900 tonni	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidiin (CAS RN 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 tonni	0 %
09.2842	2932 12 00		2-furüülaldehüüd (furfuraldehüüd)	1.1-31.12	10 000 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehti- vusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tolli- maksu- määr
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamoon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1-31.12	300 tonni	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Dekaan-5-oliid (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodekaan-5-oliid (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Heksaan-6-oliid (CAS RN 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 tonni	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonaal (CAS RN 120-57-0)	1.1-31.12	220 tonni	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Ensalutamiid INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-31.12	1 000 kg	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametüülpiiperidiin-4-ool (CAS RN 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2674	ex 2933 39 99	44	Kloropürifoss (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 tonni	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutiniib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 tonni	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-tris[(3-(dimetüülamino)propüül)heksahüdro-1,3,5-triasiin (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tonni	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(atsetoatsetüülamino)bensimidasooloon (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tonni	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[2-metoksübensoüül)amino]sulfonyül]bensoüülkloriid (CAS RN 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-trimetüülpentaan-2-amiinium (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenüül)-6-isopropüül-2-(N-metüülmetüül-sulfoonamiid)pürimidiin-5-üül)-3,5-dihüdrosü-hept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-ksüloos (CAS RN 58-86-6)	1.1-31.12	400 tonni	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Värvaine C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Yellow 54 sisaldus on üle 99 % massist	1.1-31.12	250 tonni	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Värvainel C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) põhinevad preparaadid, mis sisaldavad kõnealust värvainet vähemalt 60 massiprotsenti, kuid alla 85 massiprotsendi	1.1-31.12	50 tonni	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Värvaine C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) ja selle alusel valmistised, mis sisaldavad värvainet C.I. Pigment Red 4 vähemalt 60 % massist	1.1-31.12	150 tonni	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Kaltsineeritud soodaga läbikuumutatud diatomiit	1.1-31.12	35 000 tonni	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Naatriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51-6)	1.1-31.12	40 000 tonni	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfaattärpentin	1.1-31.12	25 000 tonni	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Värskelt ekstraheeritud õlivaikudest saadud kampol ja vaikhapped	1.1-31.12	280 000 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehti- vusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tolli- maksu- määr
09.2832	ex 3808 92 90	40	Vesidispersioonvalmistis, mis sisaldab 38–50 massiprotsenti püritioonsinki (INN) (CAS RN 13463-41-7)	1.1-31.12	500 tonni	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Lisaained, mis koosnevad difenüülamiini ja hargahelaga noneenide reaktsiooni saadustest ja mis sisaldavad — 28–55 massiprotsenti 4-monononüüldifenüülamiini, — 45–65 massiprotsenti 4,4'-dinonüüldifenüülamiini ning — kokku kuni 5 massiprotsenti 2,4-dinonüüldifenüülamiini ja 2,4'-dinonüüldifenüülamiini, kasutamiseks määrdeõlide valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	900 tonni	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Titaandioksiidist ja volframtrioksiidist koosnev katalüsaator	1.1-31.12	3 000 tonni	0 %
09.2820	ex 3824 79 00	10	Segud, mis sisaldavad — 60–90 massiprotsenti 2-kloropropeeni (CAS RN 557-98-2); — 8–14 massiprotsenti (Z)-1-kloropropeeni (CAS RN 16136-84-8); — 5–23 massiprotsenti 2-kloropropaani (CAS RN 75-29-6); — kuni 6 massiprotsenti 3-kloropropeeni (CAS RN 107-05-1), ja — kuni 1 massiprotsent etüülkloriidi (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 tonni	0 %
09.2644	ex 3824 99 92	77	Valmistis, mis sisaldab — 55–78 % dimetüülglutaraati, — 10–30 % dimetüüladipaati ning — kuni 35 % dimetüülsuksinaati	1.1-31.12	10 000 tonni	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Bis[3-(trietoksüsilüül)propüül]sulfiidide segu (CAS RN 211519-85-6)	1.1-31.12	9 000 tonni	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Atsetofenoon (CAS RN 98-86-2) puhtusega 60–90 massiprotsenti	1.1-31.12	2 000 tonni	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Tertsiaarsete alküüldimetüülamiinide segu, mis sisaldab (massiprotsent) — 60–80 % dodetsüüldimetüülamiini (CAS RN 112-18-5) ja — 20–30 % dimetüül(tetradetsüül)amiini (CAS RN 112-75-4)	1.1-31.12	16 000 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
09.2829	ex 3824 99 93	43	Puidust loodusliku vaigu ekstraheerimisel saadud jääkainete alifaatsetes lahustites lahustumatu tahke ekstrakt, millel on järgmised omadused: — vaikhappe sisaldus kuni 30 massi % — happearv kuni 110 ja — sulamistemperatuur 100 °C või rohkem	1.1-31.12	1 600 tonni	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Pulbriline fütosteroolide segu, mis sisaldab — steroole vähemalt 75 % massist ja — stanoole kuni 25 % massist, kasutamiseks stanoolide/steroolide või stanool-/steroolestrite tootmisel ⁽²⁾	1.1-31.12	2 500 tonni	0 %
09.2639	3905 30 00		Polü(vinüülalkoholid), mis sisaldavad või ei sisalda hüdrolüüsimate atsetaatrühmi	1.1-31.12	15 000 tonni	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Polü(vinüülbutüraal) (CAS RN 63148-65-2), — mis sisaldab hüdroksüülrühmi 17,5–20 massiprotsenti ja — mille osakeste mediaansuurus (D50) on suurem kui 0,6 mm	1.1-31.12	12 500 tonni	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Polükarbonaadi ja polü(metakrüülmetakrülaadi) blend, milles polükarbonaadi osakaal on vähemalt 98,5 % massiprotsenti, graanulitena, valguse läbilaskvusega vähemalt 88,5 %, mis on (ISO 13468-2 kohaselt) mõõdetud lainepikkusel $\lambda = 400$ nm proovikehaga, mille seinapaksus on 4,0 mm	1.1-31.12	2 000 tonni	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Polü(oksü-1,4-fenüleenisulfonüül-1,4-fenüleenoksü-4,4'-bifenüleen)	1.1-31.12	5 000 tonni	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Tselluloosatsetaadi helbed	1.1-31.12	75 000 tonni	0 %
09.2864	ex 3913 10 00	10	Naatriumalginaat, eraldatud pruunvetikatest (CAS RN 9005-38-3)	1.1-31.12	10 000 tonni	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Naatriumhüaluronaat, mittesteriilne, mille — massikeskmine molekulmass (M_w) on kuni 900 000, — endotoksiinisaldus on kuni 0,008 endotoksiiniühikut (EÜ/mg), — etanoolisisaldus on kuni 1 massiprotsent, ning — isopropanoolisisaldus on kuni 0,5 massiprotsenti	1.1-31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Polümetüülmetakrülaadi tahvlid, mis vastavad järgmistele standarditele: — EN 4364 (MIL-P-5425E) ja DTD5592A või — EN 4365 (MIL-P-8184) ja DTD5592A	1.1-31.12	100 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehti- vusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tolli- maksu- määr
09.2645	ex 3921 14 00	20	Regenereeritud tselluloosist vahtplastikplok, mis on immutatud magneesiumkloriidi ja kvaternaarsest ammoniumühendist sisaldava veega ja mille mõõtmed on 100 cm ($\pm$ 10 cm) $\times$ 100 cm ($\pm$ 10 cm) $\times$ 40 cm ($\pm$ 5 cm)	1.1-31.12	1 700 tonni	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Sünteeskiujäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), nailonist või muust polüamiidkiust (PA6 ja PA66)	1.1-31.12	10 000 tonni	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Kootud ja lamineeritud kummeeritud riie, millel on järgmised omadused: — sellel on kolm kihti, — üks väliskiit on akrüülkangast, — teine väliskiit on polüesterkangast, — keskmine kiht on klorobutüülkummist, — keskmise kihi mass on 452 g/m ² kuni 569 g/m ² , — riide kogumass on 952 g/m ² kuni 1 159 g/m ² ning — riide kogupaksus on 0,8 kuni 4 mm, kasutamiseks mootorsõidukite allalastavate katuste valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	375 000 m ²	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Klaaskiuheie: — koosneb klaaskiududest läbimõõduga 9 μ m ($\pm$ 0,5 μ m), — joontihedus 200–680 teksti, — ei sisalda kaltsiumoksiidi ning — tõmbetugevus üle 3 550 MPa, kindlaks määratud standardse katsemeetodiga ASTM D2343-09, kasutamiseks lennundustööstuse toodete valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	E-klaaskiust riie: — massiga 20–214 g/m ² , — silaaniga impregneeritud, — rullides, — niiskusesisaldusega kuni 0,13 % massist ning — õõnsate kiudude sisaldusega kuni 3 õõnsat kiudu 100 000 kiu kohta, kasutamiseks eranditult eelimpregneeritud materjalide ja vaskkattede laminaatide valmistamisel ⁽²⁾	1.1-30.6	3 000 000 m	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
09.2628	ex 7019 52 00	10	Plastiga kaetud klaaskiust klaasriie, kaaluga 120 g/m ² ($\pm$ 10 g/m ²), kasutamiseks kokkurullitavate ja raamitud putukavõrkude tootmisel	1.1-31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokroom, mille süsinikusisaldus on massist 1,5 % või rohkem, kuid mitte rohkem kui 4 % ja mille kroomisisaldus ei ületa 70 % massist	1.1-31.12	50 000 tonni	0 %
09.2652	ex 7409 11 00	20	Rafineeritud vaskfoolium ja -ribad, elektrolüütiliselt kaetud	1.1-31.12	1 020 tonni	0 %
	ex 7410 11 00	30				
09.2734	ex 7409 19 00	20	Plaadid või lehed, mis koosnevad — keraamilisest räninitriidi kihist paksusega 0,32 $\pm$ 0,1 mm kuni 1,0 $\pm$ 0,1 mm, — on mõlemalt poolt kaetud rafineeritud vasest kilega paksusega 0,8 $\pm$ 0,1 mm ning — on ühelt poolt osaliselt kaetud hõbedakihi	1.1-31.12	7 000 000 tükki	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plaadid, — mis koosnevad vähemalt ühest kihist epoksiidvaiguga immutatud klaaskiudkangast, — mis on ühelt või mõlemalt küljelt kaetud vaskfooliumiga, mille paksus on kuni 0,15 mm, — mille dielektriline konstant (DK), mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 5,4, — mille dielektrilise kao nurga tangens, mõõdetuna meetodi IPC-TM-650 2.5.5.2 abil, on 1 MHz juures väiksem kui 0,035, ning — mille suhteline läbilöögi indeks on vähemalt 600	1.1-31.12	80 000 m ²	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Alumiiniumisulamist varb läbimõõduga 200–300 mm	1.1-31.12	2 000 tonni	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Alumiiniumisulamist varb läbimõõduga 300,1–533,4 mm	1.1-31.12	1 000 tonni	0 %
09.2736	ex 7607 11 90	83	Alumiiniumi ja magneesiumi sulamist lint või foolium: — sulamist, mis vastab standardile 5182-H19 või 5052-H19, — rullides välisläbimõõduga 1 250 – 1 350 mm,	1.1-31.12	600 tonni	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
			— paksusega (lubatud hälve – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm või 0,20 mm, — laiussega (lubatud hälve ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm või 356 mm, — lubatud nõgususega kuni 0,4 mm 750 mm kohta, — tasapinnalisusega I-ühik ± 4, — tõmbetugevusega üle 365 MPa (5182-H19) või 320 MPa (5052-H19) ning — venivusega (A50) üle 3 % (5182-H19) või 2,5 % (5052-H19), kasutamiseks aknakatete ribide valmistamisel ⁽²⁾			
09.2906	ex 7609 00 00	20	Alumiiniumist toruliitmikud mootorrataste radiaatorite külge kinnitamiseks ⁽²⁾	1.1-31.12	3 000 000 tükki	0 %
09.2722	8104 11 00		Survetöötlemata magneesium magneesiumisisaldusega vähemalt 99,8 % massist	1.1-31.12	80 000 tonni	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magneesiumipulber: — puhtusega 98 - 99,5 massiprotsenti ja — osakeste suurusega 0,2 - 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 tonni	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Alumiiniumist teleskoopkäepide, mida kasutatakse kohvrite valmistamiseks ⁽²⁾	1.1-31.12	1 500 000 tükki	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Kahe silindrilise kõrgsurvepumba pea, terasest se-pistatud: — freesitud keermestatud liitmikega, mille läbimõõt on 10–36,8 mm, ning — puuritud kütusekanalitega, mille läbimõõt on 3,5–10 mm, kasutamiseks diislikütuse sissepritsesüsteemide tootmisel	1.1-31.12	65 000 tükki	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	Alumiiniumisulamist kompressoriratas: — läbimõõduga 20–130 mm ja — massiga 5–800 g, kasutamiseks turboülelaadurite kokkupanekul täiendava masintöötlemiseta ⁽²⁾	1.1-31.12	5 900 000 tükki	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Väljalaskeklapp, mida kasutatakse mootorratta heitgaasisüsteemi valmistamiseks ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 000 tükki	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
09.2738	ex 8482 99 00	20	Messingseparaatorid: — valmistatud pidev- või tsentrifugaalvalu meetodil, — treitud, — tinasisaldusega 35–38 massiprotsenti, — pliisisaldusega 0,75–1,25 massiprotsenti, — alumiiniumisisaldusega 1,0–1,4 massiprotsenti ning — tõmbetugevusega vähemalt 415 Pa, kasutamiseks kuullaagrite tootmisel		35 000 tükki	0 %
09.2690	ex 8483 30 80	20	Aksiaalseteks rakendusteks ettenähtud võlli liugelaager FeP01-terasest (vastavalt standardile EN 10130-1991), mille liugepind on poorsest paagutatud pronksist ja polü(tetrafluoroetüleenist), sobib paigaldamiseks mootorratta vedrustusüksusesse	1.1-31.12	1 500 000 tükki	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Ühefaasiline vahelduvvoolu kommutaatormootor, väljundvõimsusega vähemalt 250 W ja sisendvõimsusega 700 kuni 2 700 W, välisläbimõõduga 120 mm ($\pm 0,2$ mm) kuni 135 mm ($\pm 0,2$ mm), nimipöörlemiskiirusega 30 000 kuni 50 000 pöört minutis, varustatud õhuventilaatoriga, kasutamiseks tolmuimejate tootmisel (?)	1.1-31.12	2 000 000 tükki	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrialaldi võimsusega kuni 1 kVA, kasutamiseks rubriiki 8509 80 ja 8510 kuuluvate toodete valmistamisel (?)	1.1-31.12	4 500 000 tükki	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Toitemoodul rubriikidesse 8521 ja 8528 kuuluvate kaupade valmistamiseks (?)	1.1-31.12	15 000 000 tükki	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Asukohamääramisfunktsiooniga GPS-süsteemi koost, ilma ekraanita, massiga kuni 2 500 g, võib olla korpusesse monteeritud	1.1-30.6	1 500 000 tükki	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Trükkplaat valgusdiodidega: — prisma-dega/läätsedega varustatud või mitte ja — pistiku(te)ga varustatud või mitte, kasutamiseks tagantvalgustuselementide tootmisel rubriigi 8528 kaupade jaoks (?)	1.1-31.12	115 000 000 tükki	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Pingejuhitav sagedusgeneraator, mis koosneb aktiivsete ja passiivsete elementidega varustatud trükkmoodulist, mille mõõtmed ei ületa 30 mm × 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 tükki	0 %

Jrk nr	CN-kood	TARIC	Kauba kirjeldus	Kvoodi kehtivusaeg	Kvoodi maht	Kvoodi tollimaksu-määr
09.2910	ex 8708 99 97	75	Kinnitusavadega alumiiniumsulamist kandur kinnitusmutritega või ilma, käigukasti väliseks ühendamiseks autokerega, kasutamiseks grupi 87 kaupade valmistamisel ⁽²⁾	1.1-31.12	200 000 tükki	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Alumiiniumsulamist kahvli kinnitusklambrid, katted, sillad ja kinnitusdetailid, mida kasutatakse mootorrataste valmistamiseks.	1.1-31.12	1 000 000 tükki	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	Kolvid vedrustussüsteemide jaoks, läbimõõduga kuni 55 mm, pulberterasest	1.1-31.12	2 000 000 tükki	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Süsinikkiust ja tehisvaigust valmistatud jalgrattaraam, jalgrataste (sealhulgas elektrijalgrataste) tootmiseks ⁽²⁾	1.1-31.12	350 000 tükki	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Klaasist läätsed, prismad ja liimitud elemendid, kokku monteerimata, CN-koodi 9002, 9005, 9013 10 või 9015 alla kuuluvate kaupade tootmiseks või parandamiseks ⁽²⁾	1.1-31.12	5 000 000 tükki	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	Liigõhuandurid alaliseks paigaldamiseks mootorratta heitgaasisüsteemi ⁽²⁾	1.1-31.12	1 000 000 tükki	0 %

⁽¹⁾ Tollitariifistiku tollimaksude kohaldamist ei peatata aga juhul, kui töötlejateks on jaemüügi- või tootlustusettevõtted.

⁽²⁾ Tollimaksude kohaldamise peatamisele kohaldatakse lõppkasutuse tollijärelevalvet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklile 254 (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

⁽³⁾ Peatatakse ainult väärtuselise tollimaksu kohaldamine. Jätkatakse koguselise tollimaksu kohaldamist.