



Brüssel, 7.1.2013
COM(2012) 787 final

2012/0365 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ

SELETUSKIRI

Vastavalt jäätmeid käsitleva direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 lakkavad teatavad täpsemalt määratletud jäätmed olemast jäätmed, kui nad on läbinud taaskasutamistoimingu ja vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, mis töötatakse välja kooskõlas kõnealuses sättes kehtestatud õiguslike tingimustega. Jäätmeid käsitleva direktiivi artikli 6 lõike 2 kohaselt peaks komisjon sätestama kõnealused kriteeriumid konkreetsete materjalide suhtes ning need kriteeriumid tuleks vastu võtta direktiivi artikli 39 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon esitas kõnealuse korra kohaselt määruse eelnõu jäätmeid käsitleva direktiivi artikli 39 alusel loodud komiteele hääletamiseks. Komitee istungil 9. juulil 2012 ei esitatud määruse eelnõu kohta pooldavat arvamust peamiselt seetõttu, et suur hulk liikmetest (109) jäi hääletusel erapooletuks. Peamine küsimus, mille mõned liikmesriigid tõstasid on see, et kvaliteedikriteerium, mille kohaselt võõrmaterjalide kogusisaldus taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurrus peab jääma alla 2 %, on liiga range. Komisjon võttis seda arvesse, kuid jääb sama õigusakti ettepaneku juurde ning edastab selle nõukogule, kuna Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilises aruandes ning sidusrühmadega konsulteerimisel jõuti järeldusele, et kui võtta arvesse direktiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti d, on 2 % keskkonna jaoks ohutu võõrmaterjalide piirväärtus vasemurrus, mis lakkab olemast jäätmed.

Seepärast esitatakse ettepanek nõukogu määruse kohta otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 punktis a sätestatud korra kohaselt nõukogule ja saadetakse Euroopa Parlamendile.

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid,¹ eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

- (1) Mitme jäätmevoo hindamise tulemusel on selgunud, et vasemurru ringlussevõtu turgude seisukohalt oleks kasulik välja töötada teatavad konkreetsed kriteeriumid, mille täitmisel jäätmetest saadud vasemurd lakkab olemast jäätmed. Need kriteeriumid peaksid tagama keskkonnakaitse kõrge taseme. Kõnealused kriteeriumid ei tohiks piirata taaskasutusse võetud vasemurru liigitamist jäätmeteks kolmandate riikide poolt.
- (2) Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannete kohaselt on olemas turg ja nõudlus vasemurru kasutamiseks lähteainena värvilise metalli tootmise sektoris. Vasemurd peaks seepärast olema piisavalt puhas ning vastama värvilise metalli tootmise sektoris nõutavatele asjaomastele standarditele või spetsifikatsioonidele.
- (3) Kriteeriumid, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed, peaksid tagama, et taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurd vastab värviliste metallide tootmise sektori tehnilistele nõuetele, on kooskõlas toodete suhtes kohaldatavate olemasolevate õigusaktide ja standarditega ning ei avalda lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannete kohaselt peaksid kriteeriumid, mis taaskasutamistoimingu sisendiks olevate jäätmete, töötlemisprotsesside ja -tehnika ning taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurru suhtes kavatsetakse kehtestada, vastama eespool nimetatud nõuetele, kuna kriteeriumide kohaselt on toodetud vasemurrul ei ole ohtlikke omadusi ning see ei sisalda liiga palju muid metalle peale vase ega mittemetallilisi ühendeid.

¹ ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

- (4) Kõnealuste kriteeriumide järgimise tagamiseks oleks asjakohane ette näha teabe levitamine sellise vasemurru kohta, mis on lakanud olemast jäätmed, ning kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine.
- (5) Kui vasemurru turutingimuste muutusi jälgides märgatakse vasemurru ringlussevõtu turge kahjustavaid mõjusid, eelkõige selliseid mõjusid, mis vähendavad sellise metallimurru kättesaadavust ja neile juurdepääsu, võib osutada vajalikuks eespool nimetatud kriteeriumide ülevaatamine.
- (6) Selleks et käitajatel oleks võimalik kohaneda kriteeriumidega, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed, tuleks sätestada, et käesolevat määrust hakatakse kohaldama alles piisavalt pika ajavahemiku möödudes.
- (7) Direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 kohaselt loodud komitee ei ole käesolevas määruses sätestatud meetmete kohta oma arvamust avaldanud ning seepärast esitas komisjon kõnealuseid meetmeid käsitleva ettepaneku nõukogule ja saatis selle Euroopa Parlamendile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud mõisteid.

Lisaks sellele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „vasemurd” – peamiselt vasest ja vasesulamitest koosnev metallimurd;
2. „valdaja” – füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses on vasemurd;
3. „tootja” – valdaja, kes annab vasemurru, mis on lakanud olemast jäätmed, esmakordselt üle uuele valdajale;
4. „importija” – Euroopa Liidus asutatud mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes toob Euroopa Liidu tolliterritooriumile vasemurru, mis on lakanud olemast jäätmed;
5. „kvalifitseeritud töötajad” – töötajad, kellel on kogemuste või koolituse teel omandatud kvalifikatsioon vasemurru omaduste kontrollimiseks ja hindamiseks,
6. „visuaalne kontrollimine” – vasemurruaadetise kõiki osi hõlmav kontroll, mida tehakse meeleorganite abil või erivarustusega;

7. „saadetis” – vasemurrupartii, mis on tootja poolt ette nähtud teisele valdajale üleandmiseks ja mis võib asuda kas ühes või mitmes veoüksuses, näiteks konteineri(te)s.

Artikkel 3

Vasemurru kriteeriumid

Vasemurd lakkab olemast jäätmed, kui selle üleandmisel tootjalt uuele valdajale on täidetud kõik järgmised tingimused:

- (1) taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurd vastab I lisa punktis 1 sätestatud kriteeriumidele;
- (2) taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavad jäätmed vastavad I lisa punktis 2 sätestatud kriteeriumidele;
- (3) taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavaid jäätmed on töödeldud kooskõlas I lisa punktis 3 sätestatud kriteeriumidega;
- (4) tootja on täitnud artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuded.

Artikkel 4

Vastavusdeklaratsioon

1. Tootja või importija väljastab iga vasemurrusaadetise kohta vastavusdeklaratsiooni vastavalt II lisas esitatud näidisele.
2. Tootja või importija edastab vastavusdeklaratsiooni vasemurrusaadetise uuele valdajale. Tootja või importija säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt üks aasta alates vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäevast ning teeb selle nõudmise korral kättesaadavaks pädevatele asutustele.
3. Vastavusdeklaratsioon võib olla elektrooniline.

Artikkel 5

Juhtimissüsteem

1. Tootja rakendab juhtimissüsteemi, mille abil on võimalik kontrollida artiklis 3 osutatud kriteeriumide järgimist.
2. Juhtimissüsteem hõlmab mitut dokumenteeritud menetlust, mis käsitlevad kõiki järgnevaid aspekte:
 - (a) taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurru kvaliteedi kontrollimine vastavalt I lisa punkti 1 sätetele (k.a proovide võtmine ja analüüs);
 - (b) kiirgusseire tõhusus vastavalt I lisa punkti 1.5 sätetele;

- (c) taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavate jäätmete vastuvõtmisel kohaldatav kontroll vastavalt I lisa punkti 2 sätetele;
 - (d) I lisa punktis 3.3 kirjeldatud töötlemisprotsesside ja -tehnika kontroll;
 - (e) vasemurru kvaliteedi nõuetekohasust käsitlev tagasiside klientidelt;
 - (f) punktides a–d nimetatud kontrolli tulemuste registreerimine;
 - (g) juhtimissüsteemi läbivaatamine ja täiustamine;
 - (h) töötajate koolitamine.
3. Juhtimissüsteemis tuleb kirjeldada ka kõikide I lisa sätetatud kriteeriumide kontrolliks kehtestatud konkreetseid nõudeid.
4. Kui mõne I lisa punktis 3.3 osutatud töötlemisprotsessi teostab endine valdaja, peab tootja tagama, et tarnija rakendab käesoleva artikli nõuetele vastavat juhtimissüsteemi.
5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008² kindlaksmääratud vastavushindamisasutus, mis on kõnealuse määruse kohaselt akrediteeritud, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009³ artikli 2 punkti 20 alapunktis b kindlaksmääratud tõendaja, kes on kõnealuse määruse kohaselt akrediteeritud, tõendab, et juhtimissüsteem vastab käesoleva artikli nõuetele. The verification shall be carried out every three years.
- Käesolevas määruses nimetatud tõendamise läbiviimiseks piisavat erikogemust omava tõendajana käsitatakse üksnes selliseid tõendajaid, kelle akrediteerimisulatus või litsents hõlmab järgmiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006⁴ sätestatud NACE koodide alla kuuluvaid tegevusalasid:
- (a) * NACE kood 38 (jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine); või
 - (b) * NACE kood 24 (metallitootmine), eelkõige alamkood 24.44 (vasetootmine).
6. Importija nõuab oma tarnijatelt sellise juhtimissüsteemi rakendamist, mis vastab lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele ning mille on tõendanud sõltumatu välistõendaja.
- Tarnija juhtimissüsteemi sertifitseerib vastavushindamisasutus, kelle on akrediteerinud üks järgmistest:
- (i) akrediteerimisasutus, kes on edukalt läbinud määruse (EÜ) 765/2008 artikli 14 kohaselt tunnustatud asutuse poolt läbi viidud vastastikuse hindamise seoses kõnealuse tegevusalaga;

² ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

³ ELT L 342, 22.12.2009, lk 1.

⁴ ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.

- (j) tõendaja, kelle on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 akrediteerinud või litsentseerinud akrediteerimis- või litsentseerimusasutus, kes osaleb kõnealuse määruse artikli 31 kohaselt samuti vastastikusel hindamises.

Tõendaja, kes soovib tegutseda kolmandas riigis, peab saama konkreetse akrediteeringu või litsentsi kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 või määruse (EÜ) nr 1221/2009 ning komisjoni otsuse 2011/832/EL⁵ sätetega.

7. Tootja tagab nõudmise korral pädevate asutuste juurdepääsu juhtimissüsteemile.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnenädal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse [kuue kuu pärast alates määruse vastuvõtmise kuupäevast].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja aluslepingute kohaselt liikmesriikides vahetult kohaldatav.

Brüssel,

*Nõukogu nimel
eesistuja*

⁵ ELT L 330, 14.12.2011, lk 25.

ILISA

Vasemurru kriteeriumid

Kriteeriumid	Omakontrollinõuded
Punkt 1. Taaskasutamistoimingu tulemusel saadud vasemurru kvaliteet	
1.1 Metallimurd sorteeritakse vastavalt kliendi spetsifikatsioonile, sektoris nõutavale spetsifikatsioonile või standardile, mis käsitleb metallimurru vahetut kasutamist metalli sisaldavate ainete või objektide tootmisel sulatuskodades, rafineerimistehastes, ümbersulatuskodades või muude metallitootjate poolt.	Kvalifitseeritud töötajad sorteerivad iga saadetise.
1.2 Võõrmaterjalide kogusisaldus on ≤ 2 % massist. Võõrmaterjalid on järgmised: (a) kõik metallid peale vase ja vasesulamite; (b) mittemetallilised materjalid, näiteks muld, tolm, isolatsioonimaterjal ja klaas; (c) põlevad mittemetallilised materjalid, näiteks kumm, plast, riie, puit ja muud keemilised või orgaanilised ained; (d) šlakk, sulametaili pinnale tõusnud tahke materjal, eemaldatud räbu, käisfiltritolm, peenestitolm, setis.	Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt. Sobivate ajavahemike järel (vähemalt kord kuue kuu jooksul) analüüsitakse kõiki vasemurru sorte, et kindlaks määrata võõrmaterjalide kogusisaldus. Võõrmaterjalide kogusisaldust mõõdetakse kaalumise abil pärast vase/vasesulami metalliosakeste ja metallobjectide eraldamist võõrmaterjalist osakestest ja objektidest käsitsi sorteerimise või mõne muu eraldamisvahendi (nt magneti või metallijääkide tihedusel põhineva vahendi) abil. Representatiivsete proovide analüüsimiseks sobivate ajavahemike kehtestamisel võetakse arvesse järgmisi asjaolusid: (a) prognoositav varieeruvus (aluseks võib võtta näiteks varasemad tulemused); (b) taaskasutamistoimingu sisendina ja

	<p>töötlemisprotsessis kasutatavate jäätmete kvaliteedi varieeruvuse oht;</p> <p>(c) kontrollimeetodi täpsus; ning</p> <p>(d) kui lähedal on tulemused võõrmaterjalide kogusisalduse piirmääradele.</p> <p>Kontrollimise sageduse kindlaksmääramise menetlus tuleb dokumenteerida juhtimissüsteemi ühe osana ning peab olema auditeerimiseks kättesaadav.</p>
1.3	<p>Metallimurd ei sisalda ülemäärast metalloksiidi (mis tahes kujul), välja arvatud tüüpilised metalloksiidikogused, mis on põhjustatud ettevalmistatud metallimurru ladustamisest väljas normaalsetes ilmastikutingimustes.</p> <p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt.</p>
1.4	<p>Metallimurd ei sisalda silmaga nähtavat õli, õliemulsiooni, määrdeainet või määret, välja arvatud väga väikestes kogustes, mis ei põhjusta tilkumist.</p> <p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt, jälgides eriti hoolikalt kõige tõenäolisemaid õlilekkekohti.</p>
1.5	<p>Siseriiklike või rahvusvaheliste radioaktiivse metallimurru seire- ja reageerimismenetlust käsitlevate eeskirjade kohaseid meetmeid ei ole vaja võtta.</p> <p>Selle nõudega ei piirata Euratomi lepingu III peatüki alusel töötajate ja elanikkonna tervise kaitseks vastuvõetud õigusaktide, eelkõige nõukogu direktiivi 96/29 Euratom kohaldamist.</p> <p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõikide saadetiste radioaktiivsust. Iga metallimurrusaadetis on varustatud sertifikaadiga, mis on koostatud kooskõlas radioaktiivse metallimurru seire- ja reageerimismenetlusi käsitlevate siseriiklike või rahvusvaheliste eeskirjadega. Sertifikaadi võib lisada muudele saadetisega kaasasolevatele dokumentidele.</p>

<p>1.6 Metallimurrul ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ III lisas loetletud ohtlikke omadusi. Metallimurd peab jääma komisjon otsuses 2000/532/EÜ¹ sätestatud kontsentratsioonipiiridesse ja ei tohi ületada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 850/2004² IV lisas sätestatud kontsentratsioonipiire.</p> <p>Vasesulamites leiduvate legerivate metallide omadusi selle nõudmise puhul ei arvestata.</p>	<p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt. Kui visuaalse kontrolli tulemusel leitakse mis tahes tõendeid ohtlike omaduste võimaliku esinemise kohta, võetakse täiendavaid asjaomaseid kontrollimeetmeid, näiteks vajaduse korral proovide võtmine ja testimine. Töötajad läbivad koolituse, mis käsitleb vasemurru võimalikke ohtlikke omadusi ning ohtlike omaduste tuvastamist võimaldavaid olulisi komponente või iseärasusi. Ohtlike materjalide tuvastamise menetlus dokumenteeritakse juhtimissüsteemis.</p>
<p>1.7 Metallimurd ei või sisaldada mis tahes hermeetilisi, suletud või ebapiisavalt avatud mahuteid, mis võivad sulatusahjus plahvatada.</p>	<p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt.</p>
<p>1.8 Metallimurd ei või sisaldada PVCd pinnakatte, värvide või plastijääkide kujul.</p>	<p>Kvalifitseeritud töötajad kontrollivad kõiki saadetisi visuaalselt.</p>
<p>Punkt 2. Taaskasutamistoimingu sisendina kasutatavad jäätmed</p>	
<p>2.1 Sisendina võib kasutada ainult taaskasutamiskõlblikke vaske ja vasesulameid sisaldavaid jäätmeid.</p> <p>2.2 Ohtlike jäätmeid sisendina ei kasutata, välja arvatud juhul, kui esitatakse tõendid selle kohta, et kõigi ohtlike omaduste kõrvaldamiseks on kohaldatud töötlemist ja tehnikat käsitlevate kriteeriumide alusel kindlaksmääratud töötlemisprotsesse ja -tehnikat.</p>	<p>Kvalifitseeritud töötajad, kes on saanud väljaõppe selliste jäätmete tuvastamiseks, mis ei vasta käesolevas jaos sätestatud nõuetele, kontrollivad vastuvõtmisel kõiki saabunud jäätmeid (visuaalne kontroll) ja jäätmetele lisatud dokumente.</p>

¹ ELT L 226, 6.9.2000, lk 3.

² ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

<p>2.3 Sisendina ei kasutata järgmisi jäätmelid:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) viilmed ja treilaastud, mis sisaldavad õli või õliemulsiooni; (b) vaadid ja mahutid, mis sisaldavad või on sisaldanud õli või värvi, välja arvatud romusõidukitest pärit osad . 	
<p>Punkt 3. Töötlemisprotsessid ja -tehnika</p>	
<p>3.1 Vasemurd on eraldatud selle tekkekohas või kogumise ajal või sisendjäätmelid on läbinud töötlemise, mille käigus vasemurrust eraldatakse mittemetallilised komponendid ja sellised metallilised komponendi, mis vaske ei sisalda. Selliste toimingute tulemusena saadud vasemurdu hoitakse kõigist muudest jäätmelidest eraldi.</p> <p>3.2 ogu mehaaniline töötlemine (näiteks lõikamine, tükeldamine, purustamine või granuleerimine; sorteerimine, eraldamine, puhastamine, saastest puhastamine, tühjendamine), mis on vajalik selleks, et valmistada metallimurd ette otse lõppkasutamiseks.</p> <p>3.3 Ohtlike komponente sisaldavate jäätmelid suhtes kehtivad järgmised erinõuded:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) elektri- ja elektroonikaseadmetest ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukitest pärit sisendina kasutatavad 	

<p>jäätmelised peavad olema läbinud kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ³ artiklis 6 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ⁴ artiklis 6 sätestatud töötlemisprotsessid;</p> <p>(b) kasutuselt kõrvaldatud seadmetes sisalduvad klorofluorosüsivesinikud on pädevate asutuste poolt heakskiidetud protsessi käigus kokku kogutud;</p> <p>(c) juhtmed on eemaldatud või tükeldatud. Kui juhtmel on orgaaniline kate (plastid), tuleb orgaaniline kate eemaldada parima kättesaadava tehnika abil;</p> <p>(d) vaadid ja mahutid on tühjendatud ja puhtad;</p> <p>(e) punktis 1 nimetatud ohtlikud ained on tõhusalt eemaldatud pädeva asutuse poolt heakskiidetud töötlemisprotsessi abil.</p>	
---	--

³ ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

⁴ EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34.

II lisa

Artikli 4 lõikes 1 osutatud vastavusdeklaratsioon jäätmekehtivuse lakkamise kriteeriumide täitmise kohta

1. Vasemurru tootja/importija:

Nimi:

Aadress:

Kontaktisik:

Telefon:

Faks:

E-post:

2. a) metallimurru kategooria nimetus või kood vastavalt sektoris kehtivale spetsifikatsioonile või standardile:

b) vajaduse korral kliendi esitatud spetsifikatsiooni peamised tehnilised nõuded, näiteks metallimurru koostis, suurus, liik ja omadused:

3. Metallimurrusaadetis on kooskõlas sektoris kehtiva spetsifikatsiooni või standardiga, millele on osutatud punkti 2 alapunktis a või kliendi esitatud spetsifikatsiooniga, millele on osutatud punkti 2 alapunktis b.

4. Saadetise kogus (kg):

5. Kooskõlas radioaktiivse metallimurru seire- ja reageerimismenetlusi käsitlevate siseriiklike või rahvusvaheliste eeskirjadega on koostatud radioaktiivsuskatse sertifikaat.

6. Metallimurru tootja kohaldab juhtimissüsteemi, mis on kooskõlas määruse (EL) nr ... [*lisatakse pärast käesoleva määruse vastuvõtmist*] nõuetega ning mida on tõendanud akrediteeritud vastavushindamisasutus või tõendaja või sõltumatu välistõendaja juhul, kui metallimurd, mis on lakanud olemast jäätmed, imporditakse ELi tolliterritooriumile.

7. Metallimurrusaadetis vastab määruse (EL) nr ... [*lisatakse pärast käesoleva määruse vastuvõtmist*] artikli 3 lõigetes 1–3 sätestatud kriteeriumidele.

8. Metallimurru tootja/importija deklaratsioon: Kinnitan, et mulle teadaolevalt on käesolev teave täielik ja tõene.

Nimi:

Kuupäev:

Allkiri: