

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

► **B**

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

(80/720/ETY)

(EYVL L 194, 28.7.1980, s. 1)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
► <u>M1</u>	Neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982	L 378	45	31.12.1982
► <u>M2</u>	Komission direktiivi 88/414/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988	L 200	34	26.7.1988
► <u>M3</u>	Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 1997	L 277	24	10.10.1997
► <u>M4</u>	Komission direktiivi 2010/22/EU, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2010	L 91	1	10.4.2010
► <u>M5</u>	Komission direktiivi 2010/62/EU, annettu 8 päivänä syyskuuta 2010	L 238	7	9.9.2010

▼B**NEUVOSTON DIREKTIIVI,****annettu 24 päivänä kesäkuuta 1980,****pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä****(80/720/ETY)**

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ⁽¹⁾,ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ⁽²⁾,ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ⁽³⁾,

sekä katsoo, että

tekniset vaatimukset, jotka traktoreiden on kansallisen lainsäädännön mukaan täytettävä, liittyvät muun muassa ohjaustilaan, pääsyyn ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiöt) sekä oviin ja ikkunoihin, ja

nämä vaatimukset ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa; sen vuoksi on tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot vahvistavat samat vaatimukset joko voimassa olevien määräystensä lisäksi tai niiden sijasta, erityisesti jotta ETY-tyyppihyväksyntämenettely, josta säädetään pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa neuvoston direktiivissä 74/150/ETY ⁽⁴⁾, sellaisena kuin se muutettuna direktiivillä 79/694/ETY ⁽⁵⁾, voitaisiin soveltaa kaikkiin traktori-tyyppeihin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

▼M5*1 artikla*

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan ”traktorilla” Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/37/EY ⁽⁶⁾ 2 artiklan j alakohdassa määriteltyä traktoria.

Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivin 2003/37/EY liitteessä II määriteltyä traktoriluokkia.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan direktiivin 2003/37/EY liitteessä II määriteltyihin T1-, T3- ja T4-luokan traktoreihin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin T4.3-luokan traktoreihin, joissa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/144/EY ⁽⁷⁾ liitteessä II määritetty kuljettajan istuimen mittapiste, on kauempana kuin 100 mm traktorin pituussuuntaisesta keskitasosta.

⁽¹⁾ EYVL N:o C 25, 29.1.1979, s. 30

⁽²⁾ EYVL N:o C 127, 21.5.1979, s. 80

⁽³⁾ EYVL N:o C 227, 10.9.1979, s. 34

⁽⁴⁾ EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

⁽⁵⁾ EYVL N:o L 205, 13.8.1979, s. 17

⁽⁶⁾ EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

⁽⁷⁾ EUVL L 27, 30.1.2010, s. 33.

▼B*2 artikla*

Jäsenvaltio ei saa evätä traktorilta ETY-tyyppihyväksyntää, kansallista tyyppihyväksyntää tai rekisteröintiä taikka kieltää traktorin myyntiä, laskemista liikkeelle tai käyttöä syistä, jotka liittyvät:

- ohjaustilaan,
- pääsyyn ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiät),
- oviin ja ikkunoihin,

jos ohjaustila, pääsy ohjauspaikalle sekä ovet ja ikkunat täyttävät liitteessä I esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Tarvittavat muutokset liitteen I vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen annetaan direktiivin 74/150/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 18 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

▼B*LIITE I***I. Ohjaustila**

- I.1 ”Ohjaustilalla” tarkoitetaan pienintä tilaa rakenteen kiinteiden osien välillä, joka on traktorin kuljettajan käytettävissä, jotta hän voi täysin turvallisesti ohjata traktoria istuimeltaan käsin kaikilla tarvittavilla tavoilla.

”Istuimen vertailupisteellä” tarkoitetaan vertailupistettä, joka määritetään lisäyksessä 1 kuvatulla menetelmällä.

”Vertailutasolla” tarkoitetaan traktorin pituussuuntaisen keskiviivan kanssa yhdensuuntaista tasoa, joka kulkee istuimen vertailupisteen kautta.

▼M5

- I.2 Matalan maavaran traktoreita, joiden raideleveys on $\leq 1\,150$ mm, ja T4.3-luokan traktoreita lukuun ottamatta kaikkien traktoreiden ohjaustilan on oltava leveydeltään vähintään 900 mm, 400-900 mm vertailupisteen yläpuolella ja 450 mm kyseisestä pisteestä eteenpäin (ks. kuvat 1 ja 3).

T4.3-luokan traktoreiden ohjaustilan on oltava 450 mm vertailupisteestä eteenpäin ja 400 mm vertailupisteen yläpuolella kokonaisleveydeltään vähintään 700 mm tai 900 mm vertailupisteen yläpuolella kokonaisleveydeltään vähintään 600 mm.

▼B

- I.3 Ajoneuvon osat ja tarvikkeet eivät saa estää kuljettajan toimintaa hänen kuljettaessaan traktoria.

- I.4 Ohjauspyörän alustan ja traktorin kiinteiden osien välisen vapaan tilan on ohjauspylvään ja ohjauspyörän asennosta riippumatta ►**M2** lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu ainoastaan sisään- ja ulospääsyä varten ◄ oltava vähintään 50 mm; tämän vapaan tilan on kaikissa muissa suunnissa oltava vähintään 80 mm ohjauspyörän kehästä mitattuna ohjauspyörän vaatiman tilan ulkopuolelta (ks. kuva 2).

- I.5 Ohjaamon takaseinän on, 300-900 mm istuimen vertailupisteen yläpuolella, oltava vähintään 150 mm sen pystytason takana, joka on kohtisuorassa vertailutasoon nähden ja kulkee vertailupisteen kautta (ks. kuvat 2 ja 3).

Tämän seinän on oltava leveydeltään vähintään 300 mm istuimen vertailutasoon kummallakin puolella (ks. kuva 3).

- I.6 Käsikäyttöisten hallintalaitteiden on sijaittava suhteessa toisiinsa ja muihin traktorin osiin siten, että niiden toiminnasta ei aiheudu kuljettajan käsille vahingoittumisen vaaraa.

Kun hallintalaitteen käyttämiseen vaadittava voima ylittää 150 N, 50 mm:n vapaata aluetta pidetään riittävänä, ja kun voima on 80-150 N, 25 mm:n vapaa alue riittää. Mikä tahansa vapaa tila suhteessa hallintalaitteisiin hyväksytään, kun vaadittu käyttövoima on alle 80 N (ks. kuva 3).

Vaihtoehtoiset hallintalaitteiden sijainnit, joissa saavutetaan yhtä tyydyttävä turvallisuustaso, ovat hyväksyttäviä.

- I.7 Mikään katon piste ►**M2** jäykkä ◄ ei saa olla alle 1 050 mm:n päässä istuimen vertailupisteestä osassa, joka sijaitsee vertailupisteen kautta kulkevasta ja kohtisuorassa vertailutasoon nähden olevasta pystytasosta eteenpäin (ks. kuva 2). ►**M2** Pehmeä voi ulottua alaspäin 1 000 mm:n päähän istuimen vertailupisteestä. ◄

▼ M2

- I.8 Ohjaamon takapaneelin ja ohjaamon katon välisen pinnan kaarevuussäde voi olla enintään 150 mm:n pituinen.

▼ B**II. Pääsy ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiät)**

- II.1 Sisään- ja ulospääsyteitä on oltava mahdollista käyttää vaaratta. Pyörien navat, pölykapselit tai vanteet eivät ole hyväksyttäviä askelmina tai puolina.

- II.2 Ohjauspaikalle ja matkustajan istuimelle pääsyn eri pisteissä ei saa olla osia, jotka saattaisivat aiheuttaa vahingoittumista. Kun traktorissa on kyt-kinpolkimen kaltaisia esteitä, on järjestettävää askelma tai jalkanoja varmistamaan turvallinen pääsy ohjauspaikalle.

- II.3 Askelmien, rakenteeseen kuuluvien jalkasyvennysten ja puolien on oltava mitoiltaan seuraavanlaisia:

syvyysvara:	vähintään 150 mm,
leveysvara:	vähintään 250 mm, Tätä vähimmäisleveyttä pienemmät mitat ovat sallittuja ainoastaan, kun ne ovat teknisistä syistä perusteltuja. Tässä tapauksessa päämääränä on oltava suurimman mahdollisen leveysvaran saavuttaminen. Se ei kuitenkaan saa olla alle 150 mm.
korkeusvara:	vähintään 120 mm,
välimatka kahden askelman pintojen välillä:	korkeintaan 300 mm (ks. kuva 4).

- II.4 Ajoneuvosta poistuvan henkilön on voitava tunnistaa helposti ylempi askelma tai puola ja hänen on päästävä sille helposti. Peräkkäisten askelmien tai puolien kohtisuoran etäisyyden on, sikäli kuin se on mahdollista, oltava yhtä suuri.

- II.5 Kaikki sisään- ja ulospääsytiät on varustettava asianmukaisilla kädensijoilla.

- II.6 Alin jalansija ei saa olla yli 550 mm maanpinnan yläpuolella, kun traktori on varustettu suurinta valmistajan suosittelemaa kokoa olevilla renkailla (katso kuva 4). Askelmat tai puolat on suunniteltava ja rakennettava siten, että jalat eivät luiskahda niillä.

III Ovet, ikkunat ja hätäpoistumistiet

- III.1 Ovia ja ikkunoita käyttävät laitteet on suunniteltava ja asennettava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa kuljettajalle eivätkä ole esteenä ohjaamisen aikana.

- III.2 Oven avautumiskulman on mahdollistettava vaaraton sisään- ja ulospääsy.

- III.3 Tuuletusikkunoiden ► **M2** jos niitä on ◀ on oltava helposti säädettäviä.

▼ M4**▼ B**

- III.5 Kaksiovisissa ohjaamoissa on oltava yksi ylimääräinen ulospääsytie, joka on hätäpoistumistie.

Yksiovisissa ohjaamoissa on oltava kaksi ylimääräistä ulospääsytiä, jotka ovat hätäpoistumisteitä.

▼ B

Näiden kolmen ulospääsytien on oltava ohjaamon eri seinillä (käsite ”seinä” voi sisältää myös katon). Tuulilaseja ja sivu-, taka- ja kattoikkunoita voidaan pitää varauloskäynteinä, jos ne on suunniteltu siten, että ne voidaan avata ► **M2** tai niitä voidaan siirtää ◀ nopeasti ohjaamon sisäpuolelta.


Hätäpoistumisteiden ympäristössä ei saa olla poistuttaessa varaa aiheuttavia tekijöitä.

Hätäpoistumisteillä on oltava samat vähimmäismitat, kuin mitä tarvitaan muodostamaan ellipsi, jonka pienempi akseli on 440 mm ja pääakseli 640 mm.


▼ M4

Hätäpoistumistieksi voidaan nimetä mikä tahansa riittävän kokoinen ikkuna, joka on valmistettu rikkoutuvasta lasista ja joka voidaan rikkoo ohjaamoon tätä tarkoitusta varten varatulla työkalulla. Neuvoston direktiivin 89/173/ETY ⁽¹⁾ liitteen III B lisäyksissä 3, 4, 5, 6 ja 7 tarkoitettua lasia ei pidetä tässä direktiivissä tarkoitettuna rikkoutuvana lasina.


⁽¹⁾ EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1.

▼ M2

Kuva 1
(Mitat millimetreinä)

▼ M2


Kuva 2
(Mitat millimetreinä)



Kuva 3
(Mitat millimetreinä)

▼B

(Mitat millimetreinä)



Kuva 4

*Lisäys 1***ISTUIMEN VERTAILUPISTEEN MÄÄRITYSMENETELMÄ****1. Vertailupisteen S määrittäminen**

”Istuimen vertailupisteellä S” tarkoitetaan istuimen pitkittäisellä keskitasolla sijaitsevaa pehmustetun selkänojan alareunassa olevan tangentiaalitason ja vaakatason leikkauspistettä. Tämä vaakataso leikkaa istuimen alemman pinnan 150 mm istuimen vertailupisteen S edessä.

2. Istuimen paikka

Istuimen on oltava taaimmassa pituussuuntaisessa asennossa ja korkeudensäätövaran keskikohdassa. Istuimet, joissa on jousitusjärjestelmä, on asetettava jousituksen säätövaran keskikohtaan riippumatta siitä, onko jousitus säädettävissä kuljettajan painon mukaan.

3. Istuimen vertailupisteen S määrittäminen

Kuvassa 1 esitetty laite muodostuu istuinkaukalon levystä ja selkänojan levyistä. Alemman selkänojan levyn on oltava saranoitu lonkkien A ja lantion B kohdalta, ja saranan B korkeuden on oltava säädettävissä.

4. Istuimen vertailupisteen S määrittäminen

Istuimen vertailupiste S on saavutettava käyttäen kuvissa 1 ja 2 esitettyä laitetta, joka jäljittelee ihmisen aiheuttamaa kuormitusta. Laite on asetettava istuimelle. Sitä on sen jälkeen kuormitettava 550 N:n voimalla 50 mm saranan A edessä sijaitsevassa pisteessä, ja kahta selkänojan osaa on painettava kevyesti tangentin suuntaisesti pehmustettua selkänojaa vasten.


Mikäli ei ole mahdollista määrittää pehmustetun selkänojan kunkin alueen tarkkaa tangenttia (lantioalueen ylä- ja alapuolella), on meneteltävä seuraavasti:

- a) kun alimman mahdollisen alueen tangentin määrittäminen ei ole mahdollista, selkänojan levyn pystysuorassa olevaa alemmaa osaa on painettava kevyesti pehmustettua selkänojaa vasten,
- b) kun ylimmän mahdollisen alueen tangentin määrittäminen ei ole mahdollinen, jos selkänojan levyn alempi osa on pystysuora, sarana B on kiinnitettävä 230 mm:n korkeudelle istuimen vertailupisteestä S. Kahta selkänojan levyn pystysuorassa olevaa osaa on sitten painettava kevyesti tangentin suuntaisesti pehmustettua selkänojaa vasten.

▼B


Kuva 1

Istuimen vertailupisteen määrittäyslaitte S



Kuva 2

Laitte asennossaan





LIITE II

MALLI

Viranomaisen nimi

LIITE TRAKTORITYYPIN ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEEN OHJAUSTILAN, PÄÄSYN OHJAUSPAIKALLE (SISÄÄN- JA ULOSPÄÄSYTIET) SEKÄ OVIEEN JA IKKUNOIDEN OSALTA

(Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY 4 artiklan 2 kohta ja 10 artikla)

ETY-tyyppihyväksyntä N:o

1. Osa/osat tai ominaisuus/ominaisuudet
 - ohjaustila,
 - pääsy ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiety),
 - ovet ja ikkunat.
2. Traktorin merkki (toiminimi)
3. Traktorityyppi ja traktorin kaupallinen nimitys
4. Valmistajan nimi ja osoite
5. Valmistajan edustajan (jos sellainen on) nimi ja osoite
6. Edellä 1 kohdassa mainitun osan/mainittujen osien ja ominaisuuden/ominaisuuksien kuvaus
7. Päivä, jona traktori on luovutettu ETY-tyyppihyväksyntää varten
8. ETY-tyyppihyväksyntätestit suorittava tarkastuslaitos
9. Kyseisen laitoksen antaman selosteen päivämäärä
10. Kyseisen laitoksen antaman selosteen numero
11. ETY-tyyppihyväksyntä ohjaustilan, pääsyn ohjauspaikalle (sisään- ja ulospääsytiety) sekä ovien ja ikkunoiden osalta on myönnetty/evätty⁽¹⁾.
12. Paikka
13. Aika
14. Allekirjoitus
15. Tämän todistuksen mukaan on liitetty seuraavat asiakirjat, joissa on yllä mainittu ETY-tyyppihyväksyntänumero:
 - mittapiirros,
 - hajotuskuva tai valokuva ohjaamosta tai sisään- ja ulospääsyteistä.
- Nämä tiedot on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos ne sitä vaativat.
16. Huomautuksia

⁽¹⁾ Tarpeeton viivataan yli