

381L0334

N:o L 131/6

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

18.5.81

## KOMISSION DIREKTIIVI

annettu 13 päivänä huhtikuuta 1981,

**moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen**

(81/334/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY<sup>(1)</sup>, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 80/1267/ETY<sup>(2)</sup>, ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY<sup>(3)</sup>, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 77/212/ETY<sup>(4)</sup>, ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon teknisen osaamisen taso on nyt mahdollista muuttaa tiettyjä liikkuvien ja paikallaan pysyvien ajoneuvojen melun mittausmenetelmiä koskevia vaatimuksia ja saada ne paremmin vastaamaan todellisia käyttöolosuhteita,

direktiivin 70/157/ETY 3 artiklan säännösten mukaan raja-arvojen muutokset eivät kuulu tekniseen kehitykseen mukauttamista koskevaan menettelyyn; on tarkoituksenmukaista sisällyttää tähän direktiiviin tiedoksi raja-arvot sellaisina kuin ne ovat direktiivissä 77/212/ETY; on kuitenkin suunniteltu näiden arvojen alentamista asianmukaisen ajan kuluessa asiasta säädetyn menettelyn mukaisesti,

sekä pakojärjestelmiä että tiettyjä osia pidetään kaupan erillisinä varaosina; jos myös ne voidaan tarkastaa ennen ajoneuvoon asentamista, niiden vapaata liikkuvuutta voidaan helpottaa sellaisen ETY-tyyppihyväksyntämenettelyn

perustamisella, jossa nämä erilliset järjestelmät katsotaan erillisiksi teknisiksi yksiköiksi niiden direktiivillä 78/315/ETY<sup>(5)</sup> direktiiviin 70/156/ETY lisätyssä 9 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, ja

tämän direktiivin säännökset ovat moottoriajoneuvoalan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

## 1 artikla

Muutetaan direktiiviä 70/157/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 2 artikla seuraavasti:

## ”2 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä moottoriajoneuvotyypiltä tai pakojärjestelmätyypiltä tai pakojärjestelmän erilliseksi tekniseksi yksiköksi katsottavalta osalta ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää sallittuun melutasoon ja pakojärjestelmään liittyvistä syistä,

— jos ajoneuvo täyttää liitteen I vaatimukset melutason ja pakojärjestelmän osalta,

— jos pakojärjestelmä tai sen erilliseksi tekniseksi yksiköksi direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä katsottava osa täyttää liitteen II vaatimukset.”

2. Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

## ”2 a artikla

1. Jäsenvaltio ei saa estää tai kieltää ajoneuvon myyntiä, rekisteröintiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä, jos sen melutaso ja pakojärjestelmä täyttävät liitteen I vaatimukset.

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(2) EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 34

(3) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 16

(4) EYVL N:o L 66, 12.3.1977, s. 33

(5) EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 1

2. Jäsenvaltio ei saa kieltää saattamista markkinoille pakojärjestelmää tai sen erilliseksi tekniseksi yksiköksi direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä katsottavaa osaa, jos se on 2 artiklassa tarkoitettussa merkityksessä sitä tyyppiä, jolle tyyppihyväksyntä on annettu sallittuun melutasoon ja pakojärjestelmään liittyvistä syistä.”
3. Korvataan 3 artiklassa ilmaisu ”1.1 ja 1.4.1.4 kohdassa” ilmaisulla ”liitteessä I olevassa 5.2.2.1 ja 5.2.2.5 kohdassa”.
4. Korvataan liite tämän direktiivin liitteillä I, II, III ja IV.

### 2 artikla

1. Jäsenvaltio ei saa 1 päivästä tammikuuta 1982 alkaen sallittuun melutasoon ja pakojärjestelmään liittyvistä syistä:
- evätä moottoriajoneuvotyypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltäytyä antamasta direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa taikka
  - kieltää ajoneuvojen liikkeelle laskemista,

jos tämän ajoneuvotyypin tai kyseisten ajoneuvojen melutaso ja pakojärjestelmä ovat direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukaiset.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1984 jäsenvaltio:
- ei saa enää antaa direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asia-

kirjaa moottoriajoneuvotyypille, jonka melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukaiset,

- saa evätä kansallisen tyyppihyväksynnän moottoriajoneuvotyypiltä, jos sen melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukaiset.

3. Jäsenvaltiot saavat kieltää 1 päivästä lokakuuta 1985 alkaen sellaisten ajoneuvojen liikkeelle laskemisen, joiden melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukaiset.

### 3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 1 päivään tammikuuta 1982 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

### 4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 1981.

*Komission puolesta*  
Karl-Heinz NARJES  
*Komission jäsen*

## LIITE I

## ETY-TYYPIHYVÄKSYNTÄ MOOTTORIAJONEUVOTYYPPIEN MELUTASON OSALTA

1. MÄÄRITELMÄT
- 1.1 **Ajoneuvotyyppi ETY-tyyppihyväksynnässä melutason osalta**

Tässä direktiivissä ”ajoneuvotyyppillä” tarkoitetaan, että ajoneuvot eivät olennaisesti eroa seuraavilta osin:
- 1.1.1 auton korirakenteen malli ja materiaalit (erityisesti moottoritila ja sen äänieristys),
- 1.1.2 ajoneuvon pituus ja leveys,
- 1.1.3 moottorin tyyppi (kaksi- tai nelitahti, iskumäntä tai kiertomäntä, sylintereiden lukumäärä ja tilavuus, kaasuttimien tai ruiskutusjärjestelmien lukumäärä ja tyyppi, venttiilien sijoitus, suurin teho ja sitä vastaava kierrosnopeus (S)),
- 1.1.4 voimansiirtojärjestelmä, erityisesti välitysten lukumäärä ja välityssuhteet,
- 1.1.5 pakojärjestelmän numero, tyyppi ja kokoonpano,
- 1.1.6 imujärjestelmän numero, tyyppi ja kokoonpano.
- 1.2 **Pako- ja imujärjestelmä**
- 1.2.1 ”Pakojärjestelmällä” tarkoitetaan täydellistä osien kokonaisuutta, joka on välttämätön vähentämään ajoneuvon pakoäänien vähentämiseksi.
- 1.2.2 ”Imujärjestelmällä” tarkoitetaan täydellistä osien kokonaisuutta, joka on välttämätön vähentämään ajoneuvon imuäänien vähentämiseksi.
- 1.2.3 Tässä direktiivissä nämä järjestelmät eivät sisällä imu- tai pakosarjaa.
- 1.3 **Erilaiset pako- ja imujärjestelmätyypit**

”Erilaisilla pako- ja imujärjestelmätyypeillä” tarkoitetaan järjestelmiä, joissa on olennaisia eroja mm. seuraavat:
- 1.3.1 järjestelmät, joilla on eri tavaramerkki ja kaupallinen merkki,
- 1.3.2 järjestelmät, joissa osien materiaalien ominaisuudet eroavat, tai joissa osat ovat eri muotoisia tai kokoisia; pinnoituksen muuttaminen (galvanointi, alumiinipinnoitus jne.) ei riitä tekemään erityyppiseksi,
- 1.3.3 järjestelmät, joissa ainakin yhden osan toimintaperiaate on erilainen,
- 1.3.4 järjestelmät, joiden osat on yhdistelty eri tavoin.
- 1.4 **Pako- tai imujärjestelmän osa**

”Pako- tai imujärjestelmän osalla” tarkoitetaan yhtä erillistä osaa, jotka yhdessä muodostavat pakojärjestelmän (esim. pakoputket, varsinainen äänenvaimennin) tai imujärjestelmän (esim. ilmansuodatin).

2. **ETY-TYYPPIHVÄKSYNNÄN HAKEMINEN**
- 2.1 Ajoneuvon valmistajan tai tämän edustajan on haettava moottoriajoneuvotyypin melutason osalta ETY-tyyppihväksyntää.
- 2.2 Hakemukseen on liitettävä jäljempänä tarkoitetut asiakirjat kolmena kappaleena seuraavin tiedoin;
  - 2.2.1 kuvaus ajoneuvotyypistä edellä tarkoitetun 1.1 kohdan alakohtien mukaisesti. Moottorityypin ja ajoneuvotyypin tunnistukseen vaadittavat numerot ja tunnukset on ilmoitettava,
  - 2.2.2 luettelo pako- ja imujärjestelmän osista tarkoituksenmukaisin tunnistein varustettuna,
  - 2.2.3 piirustus koko pakojärjestelmästä, josta ilmenee sen sijainti ajoneuvossa,
  - 2.2.4 yksityiskohtainen piirustus jokaisesta osasta, jotta se voidaan helposti paikallistaa ja tunnistaa sekä selvitys käytetyistä materiaaleista.
- 2.3 Valmistajan tai tämän edustajan on toimitettava sen tyyppinen ajoneuvo, jolle tyyppihväksyntää haetaan, testauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle.
- 2.4 Tutkimuslaitoksen vaatimuksesta on toimitettava myös pakojärjestelmän mallikappale sekä moottori, jonka osalta sylinteritilavuus ja suurin teho ovat vähintään samat kuin ajoneuvon asennetussa moottorissa, jonka osalta tyyppihväksyntää haetaan.
3. **MERKINNÄT**
- 3.1 Pako- ja imujärjestelmän osissa, lukuun ottamatta kiinnityslaitteita ja putkia, on oltava:
  - 3.1.1 järjestelmien ja osien valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki,
  - 3.1.2 valmistajan kaupallinen kuvaus.
- 3.2 Näiden merkintöjen on oltava helposti luettavia ja pysyvästi merkittyjä.
4. **ETY-TYYPPIHVÄKSYNTÄ**
- 4.1 Jos hakemus 2.1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä hyväksytään, toimivaltainen viranomainen laatii liitteessä III esitettyä tyyppiä vastaavan todistuksen liitettäväksi ajoneuvon ETY-tyyppihväksyntätodistukseen.
5. **VAATIMUKSET**
- 5.1 **Yleiset vaatimukset**
- 5.1.1 Ajoneuvo, sen moottori sekä pako- ja imujärjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että ajoneuvo täyttää tämän direktiivin vaatimukset tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kestäen ne värähtelyt, joille se voi altistua.
- 5.1.2 Järjestelmät on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että saavutetaan kohtuullinen korroosionkestokyky niissä olosuhteissa, joissa ajoneuvoa käytetään.

## 5.2. Melutasoja koskevat vaatimukset

### 5.2.1 Mittausmenetelmä

5.2.1.1 Ajoneuvotyypin, jolle ETY-tyyppihyväksyntää haetaan, melu on mitattava liikkuvalla ajoneuvolle 5.2.2.4 kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti ja paikallaan olevalle ajoneuvolle vastaavasti 5.2.3.4 kohdassa esitetyn menetelmän mukaisesti<sup>(1)</sup>.

5.2.1.2 Kaksi 5.2.1.1 kohdan mukaisesti mitattua arvoa on merkittävä testausselesteeseen ja liitteessä III esitettyä mallia vastaavaan todistukseen.

### 5.2.2 Liikkuvien ajoneuvojen melutaso

#### 5.2.2.1 Raja-arvot

Tämän liitteen 5.2.2.2–5.2.2.5 kohdan mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

	Ajoneuvoluokat	Arvo ilmaistuna desibeleinä dB(A)
5.2.2.1.1	Henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joissa kuljettajan istuin mukaan lukien on enintään yhdeksän istuinta	80
5.2.2.1.2	Henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joissa kuljettajan istuin mukaan lukien on enemmän kuin yhdeksän istuinta ja joiden sallittu kokonaismassa ei ole suurempi kuin 3,5 tonnia	81
5.2.2.1.3	Tavaran kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden sallittu kokonaismassa ei ole suurempi kuin 3,5 tonnia	81
5.2.2.1.4	Henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joissa kuljettajan istuin mukaan lukien on enemmän kuin yhdeksän istuinta ja joiden sallittu kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia	82
5.2.2.1.5	Tavaran kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden sallittu kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia	86
5.2.2.1.6	Henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joissa kuljettajan istuin mukaan lukien on enemmän kuin yhdeksän istuinta ja joiden moottorien teho on 147 kW tai suurempi	85
5.2.2.1.7	Tavaran kuljettamiseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden moottorien teho on 147 kW tai suurempi ja sallittu kokonaismassa on suurempi kuin 12 tonnia	88

#### 5.2.2.2 Mittauslaitteet

##### 5.2.2.2.1 Akustiset mittaukset

Melutason mittaukseen tarkoitetun laitteen on oltava kansainvälisen sähköteknisen toimikunnan (IEC) julkaisun 179 ”Tarkkuusäänitasomittari” toisessa painoksessa esitetyn tyyppinen tarkkuusäänimittari. Mittaukset on suoritettava käyttämällä nopeaa fast-aikavakiota ja A-painotusta, jotka kuvataan myös kyseisessä julkaisussa.

Jokaisen mittaussarjan alussa ja lopussa äänitasomittari on kalibroitava valmistajan ohjeiden mukaisesti sopivan äänilähteen avulla (esim. mäntä-äänilähde). Testiä ei voida hyväksyä, jos kalibrointivaiheessa todetut melutason mittavirheet ovat suurempia kuin 1 dB.

<sup>(1)</sup> Paikallaan olevan ajoneuvon testaus suoritetaan, jotta tätä menetelmää käyttävät viranomaiset saisivat vertailuarvon käytössä olevien ajoneuvojen tarkastuksia varten

- 5.2.2.2.2 **Nopeuden mittaukset**
- Moottorin kierros-luku ja ajoneuvon nopeus testialueella on määritettävä 3 %:n tarkkuudella tai vielä tarkemmin.
- 5.2.2.3 **Mittausolosuhteet**
- 5.2.2.3.1 **Testipaikka**
- Testipaikan on muodostuttava varsinaisesta kiihdytysalueesta, jota ympäröi riittävän tasainen testialue. Kiihdytysalueen on oltava tasainen; radan pinnan on oltava kuiva sekä sellainen, että vierintämelu jää alhaiseksi.
- Testiradan on oltava sellaisessa kunnossa, että vapaan äänikentän vaihtelu äänilähteen ja mikrofonin välillä ei saa ylittää 1 dB:ä. Nämä ehdot katsotaan täytetyiksi, jos alueella ei ole ääntä heijastavia suuria esineitä, kuten aitoja, kiviä, siltoja tai rakennuksia 50 m:n säteellä kiihdytysalueen keskustasta. Paikan pinnan on oltava kovaa materiaalia, kuten betonia, asfalttia tai muuta akustisesti samanlaista materiaalia, vähintään 10 m:n säteellä kiihdytysalueen keskustasta, eikä siinä saa olla pulverimaista lunta, pitkää ruohoa, irrallista maata tai pölyä.
- Mikrofonin läheisyydessä ei saa olla äänikenttään vaikuttavia esteitä, eikä yksikään henkilö saa seistä mikrofonin ja äänilähteen välissä. Mittausten suorittajan on asetettava siten, että hän ei itse vaikuta mittauslaitteiden lukemiin.
- 5.2.2.3.2 **Sääolosuhteet**
- Mittauksia ei saa tehdä huonoissa sääolosuhteissa. Lisäksi on varmistettava, etteivät tuulenpuuskat vaikuta tuloksiin.
- 5.2.2.3.3 **Ympäristömelu**
- Mittauksia varten muiden kuin testattavan ajoneuvon äänilähteiden tai tuulen A-painotetun melutason on oltava ainakin 10 dB (A) pienempi kuin ajoneuvon aiheuttaman melutason. Mikrofonissa voidaan käyttää sopivaa tuulensuojaa, jos suojan vaikutus mikrofonin herkyyteen ja suuntausominaisuuksiin on otettu huomioon.
- 5.2.2.3.4 **Ajoneuvon kunto**
- Näitä mittauksia varten ajoneuvon on oltava direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevassa 2.6 kohdassa määritellyssä käyttökunnossa ilman perävaunua tai puoliperävaunua lukuun ottamatta sellaisia ajoneuvoja, joita ei voida irrottaa toisistaan.
- Ajoneuvon renkaiden on oltava valmistajan tavallisesti asentamaa tyyppiä ja renkaissa on oltava asianmukainen lastaamattoman ajoneuvon ilmanpaine (ilmanpaineet).
- Ennen mittauksia moottori on saatettava tavanomaiseen käyttökuntoon käyntilämpötilan, asetuksien, polttoaineen, sytytystulppien, kaasuttimen (kaasuttimien), jne. osalta. Jos ajoneuvon on asennettu tuuletin (tuulettimet), jossa on automaattinen käynnistysmekanismi, siihen järjestelmään ei saa puuttua mittausten aikana.
- Vain tavanomaiseen maantieajoon tarkoitettu vetotapa saa olla kytkettynä, jos ajoneuvossa on enemmän kuin kaksi vetävää pyörää.
- 5.2.2.4 **Mittausmenetelmä**
- 5.2.2.4.1 **Mittausten määrä ja laatu**
- Suurin melutaso ilmaistuna A-painotettuna desibeleinä (dB(A)) on mitattava, kun ajoneuvo ajetaan suorien AA' ja BB' välillä (kuva 1). Mittausta ei voida hyväksyä, jos huippuarvon ja yleisen melutason välillä on epätavallisen suuri poikkeavuus.
- Molemmilta puolilta ajoneuvoa on suoritettava ainakin kaksi mittausta.

## 5.2.2.4.2 Mikrofonin sijoitus

Mikrofoni on sijoitettava  $7,5 \pm 0,2$  m:n päähän radan vertailusuorasta CC' (kuva 1),  $1,2 \pm 0,1$  m radan pinnan yläpuolella. Mikrofonin suurimman herkkyyks akselin on oltava vaakasuorassa ja kohtisuoraan ajoneuvon kulkusuuntaan nähden (suora CC').

## 5.2.2.4.3 Käyttöolosuhteet

## 5.2.2.4.3.1 Yleiset olosuhteet

Kaikkia mittauksia varten ajoneuvo on ajettava suoraviivaisesti kiihdytysalueen poikki siten, että ajoneuvon pituussuuntainen keskitaso on mahdollisimman lähellä suoraa CC'.

Ajoneuvon on lähestyttävä suoraa AA' tasaisella alkunopeudella, 5.2.2.4.3.2 ja 5.2.2.4.3.3 kohdan mukaisesti. Kun ajoneuvon etuosa saavuttaa suoran AA', kaasuttimen kurkku on avattava täyskaasulle niin nopeasti kuin käytännössä on mahdollista. Tämä asento on säilytettävä, kunnes ajoneuvon takaosa saavuttaa suoran BB'; kaasutin on sitten palautettava niin nopeasti kuin mahdollista joutokäyntiasentoon.

Nivellettyjen ajoneuvojen perävaunuja, joita ei voida irrottaa, ei saa ottaa huomioon suoran BB' ylityksessä.

## 5.2.2.4.3.2 Lähestymisnopeus

Ajoneuvon on lähestyttävä suoraa AA' kahdesta seuraavasta nopeudesta alhaisemmalla tasaisella nopeudella:

- nopeus, joka vastaa kolme neljäsosaa moottorin kierrosnopeudesta (S), jolla moottori saavuttaa suurimman tehonsa,
- 50 km/h.

Jos ajoneuvossa on automaattinen vaihdelaatikko ilman käsivalintaista valitsinta, se on testattava eri lähestymisnopeuksilla: 30, 40 ja 50 km/h tai kolme neljäsosaa suurimmasta ajonopeudesta, jos tämä arvo on alempi. Testin tulos on suurimman melutason tuottavan nopeuden tulos.

## 5.2.2.4.3.3 Välytysuhteen valitseminen (ajoneuvoissa, joissa on vaihdelaatikko).

## 5.2.2.4.3.3.1 Käsivalintainen, ei-automaattinen vaihdelaatikko.

5.2.2.4.3.3.1.1  $M_1$ - ja  $N_1^{(1)}$ -luokan ajoneuvot, joihin asennetussa vaihteistossa on enintään neljä vaihdetta eteenpäin, on testattava toisella vaihteella.

Näiden luokkien ajoneuvot, joihin asennetuissa vaihteistoissa on enemmän kuin neljä vaihdetta eteenpäin on testattava vuorotellen toisella ja kolmannella vaihteella. Vain tavanomaiseen tieliikennekäyttöön tarkoitetut kokonaisvälytysuhteet saadaan ottaa huomioon. Kummankin mittauksen melutasoista on laskettava aritmeettinen keskiarvo.

5.2.2.4.3.3.1.2 Muiden kuin  $M_1$ - ja  $N_1^{(1)}$ -luokan ajoneuvot, joissa eteenpäin-vaihteiden kokonaismäärä on X (mukaan lukien lisävaihteiston tai monivälityksisen vetoakselin tuomat lisävaihteet) on testattava vuorotellen vaihteella  $\frac{X}{2}^{(2)}$  sekä sitä suuremmilla. Testitulos on suurimman melutason antavan välytysuhteen tulos.

Poiketen 1.1.2 ja 1.1.4 kohdan määräyksistä ajoneuvot, joissa on saman tyyppinen moottori ja pakojärjestelmät, mutta jotka ovat eri pituisia tai levyisiä ja joissa on eri kokonaisvälytysuhteet, voidaan katsoa saman tyyppisiksi ajoneuvoiksi. Tässä tapauksessa on riittävää, että testataan yksi testattava tyyppiä oleva ajoneuvo sillä periaatteella, että valitaan käyttökunnonsa kevyin ajoneuvo.

(1) Direktiivin 70/156/ETY (EYVL N:o L 42, 23.1.1970) liitteessä I olevan 0.4 kohdan määritelmän mukaisesti

(2) Jos  $\frac{X}{2}$  ei vastaa kokonaislukua, valitaan lähin suurempi välytysuhte

Jos suurin melutaso saavutetaan välityksien  $\frac{x}{2}$  ja X välillä, valittua ajoneuvoa on pidettävä tyyppiä edustavana.

Jos näin ei ole, testi on laajennettava koskemaan tämän tyyppisten ajoneuvojen kokonaisvälityssuhteiden koko alue.

#### 5.2.2.4.3.3.2 Käsivalintainen automaattivaihteisto

Jos ajoneuvoon on asennettu X eteenpäin-vaihdetta, testi on suoritettava vaihteella X; pakkovaihdin (esim. ”pohjaanpolkaisu”) on otettava pois toiminnasta. Jos automaattinen vaihtaminen pienemmälle tapahtuu suoran AA' ohituksen jälkeen, testi on uusittava tarvittaessa käyttämällä korkeampaa valitsimen asennoista X-1 tai X-2, mikä riittää välttämään automaattinen pienemmälle vaihtamisen testin aikana (pakkovaihto-ominaisuus on yhä pois käytöstä).

Jos ajoneuvoon on asennettu manuaalinen lisävaihteisto tai monivälityksinen vetoakseli, valitsimen on oltava tavanomaisessa kaupunkiajoasennossa. Erityistä valitsimen asentoa hidasta ajoa tai jarrutusta varten ei saa käyttää.

#### 5.2.2.5 Tulosten tulkitseminen

5.2.2.5.1 Mittauslaitteiden epätarkkuuksien huomioon ottamiseksi jokaisesta mittauksesta saatu tulos määritetään vähentämällä mittarilukemasta 1 dB(A).

5.2.2.5.2 Mittaukset katsotaan päteviksi, jos kahden peräkkäisen ajoneuvon samalta puolelta tehdyn mittauksen välinen ero ei ole suurempi kuin 2 dB(A).

5.2.2.5.3 Korkein mitattu melutaso muodostaa testituloksen. Jos tulos ylittää testatun ajoneuvoluokan suurimman sallitun melutason 1 dB(A):llä, on suoritettava kaksi lisämittausta. Kolmen neljästä näin saadusta mittauksesta on pysyttävä vahvistetuissa raja-arvoissa.

#### 5.2.3 Paikallaan olevan ajoneuvon melutaso

##### 5.2.3.1 Melutaso ajoneuvon läheisyydessä

Helpottaakseen käytössä olevien ajoneuvojen myöhempiä tarkastuksia melutaso on mitattava läheltä pakoaukkoa seuraavien vaatimusten mukaisesti ja mittaukset on merkittävä testausselesteeseen, joka on laadittu liitteessä III tarkoitetun todistuksen antamista varten.

##### 5.2.3.2 Mittauslaitteet

###### 5.2.3.2.1 Akustiset mittaukset

Mittauksissa on käytettävä tarkkuusäänitasomittaria 5.2.2.2.1 kohdan mukaisesti.

###### 5.2.3.2.2 Moottorin kierrosnopeuden mittaus

Moottorin kierrosnopeus on määritettävä kierroslukumittarilla, jonka tarkkuus on 3% tai tarkempi. Kierroslukumittarin on oltava eri kuin ajoneuvon oman kierroslukumittarin.

##### 5.2.3.3 Mittausolosuhteet

###### 5.2.3.3.1 Testipaikka (Kuva 2)

Aluetta, jolla ei ole merkittävää akustista häiriötä voidaan käyttää testipaikkana. Tasaiset pinnat, jotka on pinnoitettu betonilla, asfaltilla tai muulla kovalla pinnoitteella ja joilla on hyvä heijastuskyky sopivat hyvin; pintoja, joilla on tamppaantunutta maata, ei saa käyttää. Testipaikan on oltava suora



kulmion muotoinen, jonka sivut ovat vähintään 3 m:n päässä ajoneuvon sivuista. Tämä suorakulmio ei saa sisältää merkittäviä esteitä, kuten muita henkilöitä kuin tarkkailija ja ajaja. Ajoneuvo on sijoitettava edellä tarkoitettuun suorakulmioon siten, että mikrofoni on vähintään 1 m:n päässä reunakiveyksestä.

#### 5.2.3.3.2 Sääolosuhteet

Mittauksia ei saa tehdä huonoissa sääolosuhteissa. Lisäksi on varmistettava, etteivät tuulenpuuskat vaikuta tuloksiin.

#### 5.2.3.3.3 Ympäristömelu

Ympäristömelun ja tuulen aiheuttamien lukemien mittauslaitteissa on oltava vähintään 10 dB (A) pienempiä kuin mitattavan melutason. Mikrofonissa voidaan käyttää sopivaa tuulensuojaa, jos on otettu huomioon suojan vaikutus mikrofonin herkkyyteen ja suuntausominaisuuksiin.

#### 5.2.3.3.4 Ajoneuvon kunto

Ennen mittauksia ajoneuvon moottori on saatettava tavanomaiseen käyntilämpötilaan. Jos ajoneuvoon on asennettu automaattisella käynnistysmekanismilla varustettu tuuletin, sen järjestelmään ei saa puuttua melutasomittauksen aikana.

Mittausten aikana vaihdevivun on oltava vapaalla.

#### 5.2.3.4 Mittausmenetelmä

##### 5.2.3.4.1 Mittausten laatu ja lukumäärä

Suurin melutaso, ilmaistuna A-painotettuina desibeleinä (dB(A)), on mitattava 5.2.3.4.3 kohdassa tarkoitettun käyttöjakson aikana.

Ainakin kolme mittausta on suoritettava jokaisesta mittauspisteestä.

##### 5.2.3.4.2 Mikrofonin sijainti (Kuva 2)

Mikrofoni on sijoitettava joko samalla korkeudelle pakoaukon kanssa tai 0,2 m testiradan pinnan yläpuolelle, korkeamman näistä ollessa määräävä. Mikrofonin kalvon on osoitettava pakoaukon päähän 0,5 m:n päässä viimeksi mainitusta. Mikrofonin suurimman herkkyysakselin on oltava yhdensuuntainen radan pinnan kanssa ja  $45 \pm 10^\circ$  kulmassa pakokaasujen päästösuunnan pystysuoraan tasoon nähden.

Mikrofoni on sijoitettava sille puolelle pystysuoraa tasoa, jolla saadaan mikrofonin ja ajoneuvon ääriiviivojen välille suurin mahdollinen etäisyys.

Jos pakojärjestelmässä on useita pakoaukkoja, joiden keskiöt ovat enintään 0,3 m:n päässä toisistaan ja jotka on yhdistetty samaan äänenvaimentimeen, mikrofoni on sijoitettava sitä pakoaukkoa kohti joka on lähempänä ajoneuvon ääriiviivoja tai joka on korkeimmalla radan pinnasta. Kaikissa muissa tapauksissa on suoritettava erilliset mittaukset kummastakin pakoaukosta erikseen, joista mittauksista korkein luku otetaan testiarvoksi.

Jos ajoneuvoon asennettu pystysuora pakoaukko (esim. hyötyajoneuvot), mikrofoni on sijoitettava samalle tasolle pakoaukon kanssa ylöspäin suunnattuna akseli pystysuorassa. Mikrofonin on oltava 0,5 m:n päässä ajoneuvon kyljestä sillä puolella, joka on lähimpänä pakoaukkoa.

Kun ajoneuvon suunnittelu on sellainen, ettei mikrofonia voi sijoittaa kuvassa 2 esitetyllä tavalla erilaisten esteiden takia, jotka muodostavat osan auton rakennetta (esim. varapyörä, polttonestetankki, akkutila), on tehtävä piirustus, joka ilmaisee selvästi mikrofonin sijainnin mittausten aikana. Mikrofonin on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava vähintään 0,5 m:n päähän lähimmästä esteestä, ja mikrofonin suurin herkkyysakseli on kohdistettava suoraan pakoaukon päätä kohti sellaisesta paikasta, jota edellä tarkoitettut esteet vähiten haittaavat.

##### 5.2.3.4.3 Moottorin käyttöolosuhteet

Moottorin kierrosnopeuden on tasaannuttava kolme neljäsosaan nopeudesta (S), jolla moottori tuottaa suurimman nimellisenopeuden.

Kun moottorin vakionopeus on saavutettu, kaasu on palautettava nopeasti joutokäyntiasentoon. Melutason mittaus on tehtävä käyttöjakson aikana, mikä jakso käsittää lyhyen vakionopeuden ylläpidon sekä koko hidastumisjakson, minkä melutason suurin mittarilukema otetaan testin tulokseksi.

#### 5.2.3.5 Tulokset (testausseloste)

5.2.3.5.1 Liitteen III mukaisen todistuksen antamista varten laaditun selosteen on sisällettävä kaikki asiaa koskevat tarpeelliset tiedot, erityisesti paikallaan olevan ajoneuvon melunmittauksessa käytetyt tiedot.

5.2.3.5.2 Lähimpään desibeliin pyöristetyt lukemat otetaan mittauslaitteesta.

Vain ne kolmen peräkkäisen mittauksen arvot, jotka eivät poikkea toisistaan enemmän kuin 2 dB(A) otetaan huomioon.

5.2.3.5.3 Suurin kolmesta tuloksesta muodostaa testituloksen.

### 5.3 Pakojärjestelmät, jotka sisältävät kuitumaisia materiaaleja

5.3.1 Äänenvaimentimen rakenteessa ei saa käyttää kuitumaisia materiaaleja, ellei jo suunnittelu- tai tuotantovaiheessa ole ryhdytty toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 5.2.2.1 kohdassa vaaditun mukainen tehokkuus saavutetaan maantieajossa. Tällaisen vaimentimen katsotaan olevan maantieajossa tehokkaan, jos pakokaasut eivät ole yhteydessä vaimentimen kuitumaisiin materiaaleihin, tai jos prototyypiajoneuvo, joka testataan 5.2.2 ja 5.2.3 kohdan vaatimusten mukaisesti, on saatettu tavanomaiseen tilaan maantiekäytössä ennen kuin melutasomittaukset suoritetaan. Tämä voidaan saavuttaa yhdellä 5.3.1.1, 5.3.1.2 ja 5.3.1.3 kohdassa kuvatusta kolmesta testistä tai poistamalla kuitumainen materiaali äänenvaimentimesta.

5.3.1.1 10 000 km:n jatkuva maantieajo

5.3.1.1.1 Noin puolet tästä ajosta on oltava kaupunkiajoa ja toinen puoli pitkän matkan ajoa suurilla nopeuksilla; jatkuva maantieajo voidaan korvata vastaavalla testirataohjelmalla.

5.3.1.1.2 Kahta nopeusaluetta on vaihdettava useissa tilanteissa.

5.3.1.1.3 Täydellisen testiohjelman on sisällettävä vähintään 10 ainakin kolmen tunnin taukoa mahdollisen jäähtymisen ja tiivistymisen vaikutusten jäljittämiseksi.

5.3.1.2 Säätäminen testipenkeissä

5.3.1.2.1 Äänenvaimennin on asennettava moottoriin, joka on kiinnitetty dynamometriin, käyttämällä vakio-osia ja noudattaen valmistajan ohjeita.

5.3.1.2.2 Testi on suoritettava kuudessa kuuden tunnin jaksoissa, joiden välissä on ainakin 12 tunnin tauko mahdollisen jäähtymisen ja tiivistymisen vaikutusten jäljittelemiseksi.


5.3.1.2.3 Jokaisen kuuden tunnin jakson aikana moottoria on käytettävä vuorotellen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Viisi minuuttia joutokäynnillä,
2. Yhden tunnin jakso 1/4 kuormituksella 3/4 suurimmalla nimelliskierrosnopeudesta (S),
3. Yhden tunnin jakso 1/2 kuormituksella 3/4 suurimmalla nimelliskierrosnopeudesta (S),
4. 10 minuutin jakso täydellä kuormituksella 3/4 suurimmalla nimelliskierrosnopeudesta (S),
5. 15 minuutin jakso 1/2 kuormituksella suurimmalla nimelliskierrosnopeudella (S),
6. 30 minuutin jakso 1/4 kuormituksella suurimmalla nimelliskierrosnopeudella (S).


Kuuden jakson kokonaiskesto on kolme tuntia.

Jokaisen vaiheen on sisällettävä kaksi sarjaa kuudesta edellä tarkoitettua jaksosta.

- 5.3.1.2.4 Testin aikana äänenvaimenninta ei saa jäähdyttää tuulettimella, mikä jäljittelisi tavanomaista ajoneuvon ympärillä olevaa ilmavirtausta. Valmistajan vaatimuksesta äänenvaimenninta voidaan kuitenkin jäähdyttää, jos vaimentimeen menevän ilman lämpötila muuten ylittää suurimmalla nopeudella ajettavan ajoneuvon vastaavan lämpötilan.
- 5.3.1.3 Säättäminen värähtelyllä
- 5.3.1.3.1 Pakojärjestelmä tai osat on asennettava 2.3 kohdassa tarkoitettuun ajoneuvoon tai 2.4 kohdassa tarkoitettuun moottoriin. Edellisessä tapauksessa ajoneuvo on asetettava rulladynamometrille. Jälkimmäisessä tapauksessa moottori on asetettava dynamometrille.
- Testauslaitteisto, josta yksityiskohtainen kaavio esitetään kuvassa 3, on asennettava pakojärjestelmän pakoaukkoon. Kaikki vastaavan tuloksen antavat laitteet ovat hyväksyttäviä.
- 5.3.1.3.2 Testilaitteisto on säädettävä siten, että pakokaasuvirtaus vuorotellen keskeytetään ja vapautetaan pikatoimintaventtiilillä 2 500 sykliä.
- 5.3.1.3.3 Venttiilin on avauduttava, kun pakokaasujen vastapaine, mitattuna vähintään 100 mm virtaussuuntaan imuaukon laipasta, saavuttaa arvon 0,35–0,40 baaria. Venttiilin on sulkeuduttava, kun paine-ero tasaantuneeseen paineeseen verrattuna venttiilin ollessa auki on enintään 10 %.
- 5.3.1.3.4 Viivekytkin on asetettava edellä 5.3.1.3.3 kohdan määräysten mukaisesti pakokaasujen poistoajan perusteella.
- 5.3.1.3.5 Moottorin kierrosnopeuden on oltava 75 % nopeudesta (S), jolla moottori kehittää suurimman tehonsa.
- 5.3.1.3.6 Dynamometrin ilmaisevan tehon on oltava 50 % täyden kaasun tehosta mitattuna 75 % kierrosnopeudesta (S).
- 5.3.1.3.7 Kaikki tyhjennysreiät on oltava suljettuna testin aikana.
- 5.3.1.3.8 Koko testi on suoritettava 48 tunnin aikana. Jos jäähtymisjaksot ovat tarpeellisia, yksi jäähtymisjakso voidaan pitää aina tunnin välein.
- 5.3.2 Jos aiotaan soveltaa direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 3 kohdan ETY-tyyppihyväksyntää koskevia säännöksiä, on käytettävä 5.3.1.2 kohdan testausmenetelmää.

*Kuva 1*

**Mikrofonin sijoitukset liikkuvan ajoneuvon mittauksia varten**




Kuva 2

Testipaikka ja mikrofonin sijoitukset paikallaan olevan ajoneuvon mittauksia varten

(Kaikki mitat ovat metreinä)

Kuva 3

Testauslaitteisto, värähtelyllä säätämistä varten



1. Imulaippa tai holkki testattavan pakojärjestelmän takaosaan liittämistä varten.
2. Käsi käyttöinen säätöventtiili.
3. Paineentasaussäiliö, vetoisuus 35–40 litraa.
4. Painekeytkin, toiminta-alue 0,05–2,5 baaria.
5. Viivekeytkin.
6. Impulssilaskuri.
7. Nopeatoiminen venttiili, esim. pakokaasujen vastusventtiili, jonka halkaisija on 60 mm, joka on varustettu pneumaattisella toimilaitteella ja joka 4 baarin paineella tuottaa 120 N:n voiman. Toimintaviive sekä avautuessa että sulkeutuessa ei saa olla suurempi kuin 0,5 sekuntia.
8. Pakokaasujen poisto.
9. Taipuisa letku.
10. Painemittari.

## LIITE II

**PAKOJÄRJESTELMÄN ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ ERILLISINÄ TEKNISINÄ YKSIKÖINÄ  
(VARAPAKOJÄRJESTELMÄT)****0. SOVELTAMISALA**

Tätä direktiiviä sovelletaan yhteen tai useampaan M<sub>1</sub>- ja N<sub>1</sub>-luokan moottoriajoneuvotyyppiin asennettavien pakojärjestelmien tai niiden osien varaosien tyyppihyväksyntään direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitettuna erillisenä teknisenä yksikkönä.

**1. MÄÄRITELMÄT**

- 1.1 ”Varapakojärjestelmällä tai sen osalla” tarkoitetaan liitteessä I olevassa 1.2.1 kohdassa määrittelyn pakojärjestelmän osaa, jonka on tarkoitus korvata ajoneuvossa sen tyyppinen osa, joka on liitteen I mukaisesti ajoneuvoon ETY-tyyppihyväksytty.

**2. ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUS**

- 2.1 ETY-tyyppihyväksyntää varapakojärjestelmälle tai sen osalle erillisenä teknisenä yksikkönä hakee kyseisen erillisen teknisen yksikön valmistaja tai tämän edustaja.

- 2.2 ETY-tyyppihyväksyntähakemukseen varapakojärjestelmälle tai sen osalle erillisenä teknisenä yksikkönä, on liitettävä jäljempänä tarkoitettut asiakirjat kolmena kappaleena ja seuraavat tiedot:

- 2.2.1 — kuvaus ajoneuvotyyppistä (-tyypeistä), joihin järjestelmä tai sen osa on tarkoitettu, liitteessä I olevassa 1.1 kohdassa mainittujen ominaisuuksien mukaisesti. Moottorin ja ajoneuvon tyyppiä osoittavat luvut ja tunnukset on ilmoitettava;

- 2.2.2 — kuvaus varapakojärjestelmästä, joka ilmaisee jokaisen järjestelmän osan suhteellisen sijainnin yhdessä asennusohjeiden kanssa;

- 2.2.3 — yksityiskohtaiset piirustukset jokaisesta osasta, jotta ne voidaan helposti paikallistaa ja tunnistaa, sekä viittaus käytetyistä materiaaleista.  
Näissä piirustuksissa on ilmoitettava pakollisen ETY-tyyppihyväksyntämerkinnän kiinnittämispaikka.

- 2.3 Tutkimuslaitoksen pyynnöstä hakijan on toimitettava:

- 2.3.1 — kaksi mallikappaletta järjestelmästä, jonka osalta ETY-tyyppihyväksyntähakemus on jätetty;

- 2.3.2 — sellaista tyyppiä oleva pakojärjestelmä, joka oli alunperin asennettu autoon, kun ETY-tyyppihyväksyntä annettiin;

- 2.3.3 — ajoneuvo, joka on tyypiltään sellainen, johon järjestelmä on tarkoitus asentaa:  
— jonka siltä osin, mikä koskee liikkuvan ajoneuvon melutasoa, on oltava liitteessä I olevan 5.2.2.1 kohdan raja-arvojen mukainen ja joka ei ylitä enempää kuin 3 dB(A) tyyppihyväksyntätesteissä saatuja arvoja ja  
— joka siltä osin, mikä koskee paikallaan pysyvän ajoneuvon melutasoa on tyyppihyväksynnän aikana saatujen arvojen mukainen;

- 2.3.4 — erillinen moottori, joka vastaa edellä kuvattua ajoneuvotyyppiä.

**3. MERKINNÄT**

- 3.1 Varapakojärjestelmään tai sen osaan, lukuun ottamatta kiinnityselimiä ja putkia, on merkittävä:

- 3.1.1 — varajärjestelmän tai sen osan valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki,
- 3.1.2 — valmistajan kaupallinen kuvaus,
- 3.1.3 — ETY-tyyppihyväksyntänumero, jota edeltää ETY-tyyppihyväksynnän antaneen maan erityinen kirjain tai kirjaimet<sup>(1)</sup>.
- 3.2 Näiden merkintöjen on oltava helposti luettavia ja pysyviä.

#### 4. ETY-TYYPIHYVÄKSYNTÄ

- 4.1 Jos 2.1 kohdassa tarkoitettu hakemus hyväksytään toimivaltaisen viranomaisen on laadittava liitteessä IV esitettyä mallia vastaava todistus. Tyyppihyväksyntänumeron edellä on oltava ETY-tyyppihyväksynnän antaneen maan erityinen kirjain tai kirjaimet.

#### 5. VAATIMUKSET

##### 5.1 Yleiset vaatimukset

- 5.1.1 Varapakojärjestelmä tai sen osa on suunniteltava, rakennettava ja oltava asennettavissa siten, että voidaan varmistua siitä, että ajoneuvo on tämän direktiivin säännösten mukainen tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kestäen värähtelyt, joille se altistuu.

- 5.1.2 Pakojärjestelmä tai sen osat on suunniteltava, rakennettava ja oltava asennettavissa siten, että voidaan varmistua siitä, että ajoneuvon käyttöolosuhteet huomioon ottaen järjestelmällä tai sen osalla on kohtuullinen korroosionkestokyky.

##### 5.2 Melutasoa koskevat vaatimukset

- 5.2.1 Varapakojärjestelmän tai sen osan akustinen tehokkuus on tarkastettava käyttämällä liitteessä I olevassa 5.2.2.4 ja 5.2.3.4 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä.

Kun varapakojärjestelmä tai sen osa on asennettu tämän liitteen 2.3.3 kohdassa tarkoitettuun ajoneuvon, kahta menetelmää käyttämällä (liikkuva ja paikallaan oleva ajoneuvo) saatujen melutasojen on täytettävä toinen seuraavista vaatimuksista:

- 5.2.1.1 ne eivät saa ylittää arvoja, jotka saatiin ajoneuvotyypille ETY-tyyppihyväksyntää annettaessa;

- 5.2.1.2 ne eivät saa ylittää 2.3.3 kohdassa tarkoitettuja mitattuja ajoneuvon meluarvoja, kun tähän ajoneuvon on asennettu samantyyppinen pakojärjestelmä kuin se, joka oli asennettuna ETY-tyyppihyväksynnän antamishetkellä.

##### 5.3 Ajoneuvon tehon mittaaminen

- 5.3.1 Varapakojärjestelmän tai sen osien on oltava sellainen, että ajoneuvon teho on verrattavissa alkupeiräisellä pakojärjestelmällä tai sen osalla varustetun ajoneuvon tehoon.

- 5.3.2 Varapakojärjestelmää tai, jos valmistaja niin haluaa, tämän järjestelmän osia on verrattava alkupeiräiseen pakojärjestelmään tai sen osiin, jotka myös ovat uuden veroisia, asentamalla kumpikin vuorotellen 2.3.3 kohdassa tarkoitettuun ajoneuvon.



(<sup>1</sup>) B = Belgia, D = Saksan liittotasavalta, DK = Tanska, F = Ranska, GR = Kreikka, I = Italia, IRL = Irlanti, L = Luxemburg, NL = Alankomaat, UK = Yhdistynyt kuningaskunta.




- 5.3.3 Tarkastus on tehtävä painehäviömittauksena 5.3.4.1 tai 5.3.4.2 kohdan mukaisissa olosuhteissa. Varapakojärjestelmällä mitattu arvo ei saa ylittää alkuperäisellä pakojärjestelmällä mitattua arvoa enempää kuin 25 % jäljempänä tarkoitetuissa olosuhteissa.
- 5.3.4 *Testausmenetelmä*
- 5.3.4.1 *Moottorin testausmenetelmä*
- Mittaus on suoritettava dynamometriin asennetulla, 2.3.4 kohdassa tarkoitettulla moottorilla.
- Penkki on säädettävä siten, että täydellä kaasulla saavutetaan moottorin suurinta nimellistehoa vastaava kierrosnopeus (S).
- Vastapainemittauksia varten manometri on sijoitettava kuvien 1, 2 ja 3 osoittamille etäisyyksille pakosarjasta.
- 5.3.4.2 *Ajoneuvon testausmenetelmä*
- Mittaukset on suoritettava 2.3.3 kohdassa tarkoitettulla ajoneuvolla.
- Testi on suoritettava:
- joko tiellä tai
  - rulladynamometrissä.
- Moottoria on kuormitettava siten, että täydellä kaasulla saavutetaan moottorin suurinta nimellistehoa vastaava kierrosnopeus (S).
- Vastapainemittauksia varten manometri on sijoitettava kuvien 1, 2 ja 3 osoittamille etäisyyksille pakosarjasta.
- 5.4 **Kuitumaisilla materiaaleilla täytetyt pakojärjestelmät tai niiden osat koskevat lisämääräykset**
- Kuitumaisia materiaaleja ei saa käyttää varapakojärjestelmien tai niiden osien valmistuksessa ellei tarpeellisiin toimenpiteisiin suunnittelu- ja tuotantovaiheessa ole ryhdytty, jotta voidaan varmistua liitteessä I olevassa 5.2.2.1 kohdassa vahvistettujen raja-arvojen tehokkuuden tason saavuttamisesta.
- Tällaisen äänenvaimennusjärjestelmän katsotaan olevan liikennekelppoinen, jos kuitumaiset materiaalit eivät ole yhteydessä pakokaasuihin tai jos kuitumaisten materiaalien poistamisen jälkeen melutaso on 5.2.1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, kun pakojärjestelmä testataan liitteessä I olevassa 5.2.2 ja 5.2.3 kohdassa esitettyjen menetelmien mukaisesti.
- Jos tämä ehto ei täyty, on koko pakojärjestelmää säädettävä. Tämä on tehtävä yhdellä kolmesta liitteessä I olevassa 5.3.1.1, 5.3.1.2 ja 5.3.1.3 kohdassa esitetyllä menetelmällä.
- Säätämisen jälkeen melutaso on tarkastettava 5.2.1 kohdan mukaisesti.
- Kun 5.2.1.2 kohdassa esitettyä menettelyä käytetään, ETY-tyyppihväksynnän hakija voi pyytää alkuperäisen pakojärjestelmän säätämistä tai jättää tarkastettavaksi tyhjennetty pakojärjestelmä.
6. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS
- 6.1 Tämän direktiivin mukaisella ETY-tyyppihväksyntänumerolla varustetun pakojärjestelmän tai sen osan on vastattava hyväksyttyä pakojärjestelmää ja täytettävä 5 kohdan vaatimukset.
- 6.2 Edellä 6.1 kohdassa vaaditun vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi ETY-tyyppihväksyntänumerolla varustettu pakojärjestelmä tai sen osa on otettava suoraan tuotantolinjasta. Tuotannon voidaan katsoa olevan tämän direktiivin vaatimusten mukainen, jos 5.2 kohdan mukaisesti mitatut melutasot eivät ylitä ETY-tyyppihväksyntätestien aikana suoritettuja mittauksia samantyyppisellä pakojärjestelmällä tai osalla enempää kuin 1 dB(A).

## Vastapaineen mittauspisteet

Kuva 1

Kuva 2<sup>(1)</sup>

Kuva 3



(<sup>1</sup>) Jos tämä ei ole mahdollista, käytä kuvaa 3

## LIITE III

## MALLI

Suurin koko: A4 (210 x 297 mm)

Viranomaisen nimi

## LIITE AJONEUVON ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEEN MELUTASON OSALTA

(Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 2 kohta ja 10 artikla)

Direktiivillä 81/334/ETY tehdyt muutokset on otettu huomioon

ETY-tyyppihyväksyntänumero .....

1. Ajoneuvon tavaramerkki tai kaupallinen merkki: .....
2. Ajoneuvotyyppi: .....
- 2.1 Tarvittaessa luettelo liitteessä I olevassa 5.2.2.4.3.3.1.2 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista: .....
3. Valmistajan nimi ja osoite: .....
- .....
4. Tarvittaessa valmistajan edustajan nimi ja osoite .....
- .....
5. Moottori:
  - 5.1 Valmistaja: .....
  - 5.2 Tyyppi: .....
  - 5.3 Malli: .....
  - 5.4 Suurin nimellisteho<sup>(1)</sup> ..... kW nopeudella ..... rpm
6. Voimansiirto: käsivalintainen/automaattinen vaihteisto<sup>(2)</sup>
  - 6.1 Vaihteiden lukumäärä: .....
  7. Varustus: .....
  - 7.1 Pakoäänenvaimennin:
    - 7.1.1 Valmistaja tai tämän edustaja (jos sellainen on): .....
    - 7.1.2 Malli: .....
    - 7.1.3 Tyyppi: ..... piirustuksen n:o ..... mukaisesti
  - 7.2 Imuäänenvaimennin: .....
  - 7.2.1 Valmistaja tai tämän edustaja (jos sellainen on): .....
  - 7.2.2 Malli: .....
  - 7.2.3 Tyyppi: ..... piirustuksen n:o ..... mukaisesti
- 7.3 Rengaskoko: .....

<sup>(1)</sup> Määritetään direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti (EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 46)

<sup>(2)</sup> Tarpeeton viivataan yli

## 8. Mittaukset:

## 8.1 Liikkuvan ajoneuvon melutaso:

	Mittaustulokset		Vaihtevalitsimen asento
	Vasen puoli dB(A) <sup>(3)</sup>	Oikea puoli dB(A) <sup>(3)</sup>	
1. mittaus			
2. mittaus			
3. mittaus			
4. mittaus			
Testitulokset	dB(A)/E <sup>(4)</sup>		

## 8.2 Paikallaan oleva ajoneuvon melutaso:

	dB(A)	Kierrosnopeus
1. mittaus		
2. mittaus		
3. mittaus		
Testitulokset	dB(A)/E <sup>(2)</sup>	

9. Päivä, jona tyyppihyväksyntää haettu ajoneuvolle: .....
10. Tyyppihyväksyntätestit suorittanut tutkimuslaitos: .....
11. Kyseisen laitoksen antaman testauselosteen päiväys: .....
12. Kyseisen laitoksen antaman testauselosteen numero: .....
13. Tyyppihyväksyntä melutason osalta annettu/eväty<sup>(1)</sup><sup>(2)</sup> .....
14. Paikka: .....
15. Päiväys: .....
16. Allekirjoitus: .....
17. Seuraavat edellä mainitulla tyyppihyväksyntänumerolla varustetut asiakirjat on liitetty tähän liitteeseen (täytetään tarvittaessa): .....
18. Huomautuksia: .....

<sup>(1)</sup> Direktiivin 81/334/ETY (EYVL N:o L 131, 18.5.1981) mukaisesti tehty päätös

<sup>(2)</sup> Tarpeeton viivataan yli

<sup>(3)</sup> Mittaustulokset ilmoitetaan vähennettynä 1 dB(A) liitteessä I olevan 5.2.2.5.1 kohdan määräysten mukaisesti

<sup>(4)</sup> "E" ilmaisee, että mittaukset on suoritettu direktiivin 81/334/ETY mukaisesti.

## LIITE IV

## MALLI

Suurin koko: A4 (210 x 297 mm)

Viranomaisen nimi

## ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS ERILLISEN TEKNISEN YKSIKÖN OSALTA

(Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 9 a artikla)

Erillinen tekninen yksikkö: varapakojärjestelmä

Erillisen teknisen yksikön ETY-tyyppihyväksyntänumero<sup>(1)</sup>: .....

1. Tavaramerkki tai kaupallinen merkki: .....

2. Tyyppi: .....

3. Valmistajan nimi ja osoite: .....

4. Tarvittaessa valmistajan edustajan nimi ja osoite: .....

5. Erillisen teknisen yksikön rakenne: .....

6. Moottoriajoneuvotyyppin (-tyyppien), johon äänenvaimennin asennetaan, tavaramerkki tai kaupallinen merkki<sup>(2)</sup>: .....7. Ajoneuvotyyppi (-tyypit) sarjanumerosta: .....  
sarjanumeroon: .....

8. Moottori: .....

8.1 Tyyppi (ottomoottori, dieselmoottori): .....

8.2 Työkierro: kaksitahti, nelitahti: .....

8.3 Kuutiotilavuus: .....

8.4 Suurin teho<sup>(3)</sup> ..... kW nopeudella ..... rpm

9. Vaihteiden lukumäärä: .....

10. Käytetyt välitykset: .....

11. Vetoakselin välitys: .....

12. Melutasoarvot:

— liikkuva ajoneuvo ..... dB(A), jolla ennen kiihdytystä tasainen nopeus ..... km/h,

— paikallaan oleva ajoneuvo ..... dB(A), ..... rpm.

<sup>(1)</sup> Numeroa edeltää tyyppihyväksynnän antaneen maan erityinen kirjain (kirjaimet): B = Belgia, D = Saksan liittotasavalta, DK = Tanska, F = Ranska, GR = Kreikka, I = Italia, IRL = Irlanti, L = Luxemburg, NL = Alankomaat, UK = Yhdistynyt kuningaskunta

<sup>(2)</sup> Jos ilmoitetaan useita tyyppisiä, jokaisesta tyyppistä on täytettävä erikseen 7-14 kohta

<sup>(3)</sup> Määritetään direktiivin 80/1269/ETY mukaisesti (EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 46)

13. Vastapaineen vaihtelu: .....
14. Käyttö- ja asennusrajoituksia: .....  
.....
15. Päivä, jona malli toimitettiin erillisen teknisen yksikön ETY-tyyppihyväksyntätodistusta varten: .....  
.....
16. Tutkimuslaitos: .....
17. Kyseisen tutkimuslaitoksen antaman testauselosteen päiväys: .....
18. Kyseisen tutkimuslaitoksen antaman testauselosteen numero: .....
19. Erillistä teknistä yksikköä koskeva ETY-tyyppihyväksyntä on annettu/evätty<sup>(1)</sup>: .....
20. Paikka: .....
21. Päiväys: .....
22. Allekirjoitus: .....
23. Seuraavat edellä mainitulla tyyppihyväksyntänumerolla varustetut asiakirjat on liitetty tähän liitteeseen (täydennetään tarvittaessa): .....  
.....
24. Huomautuksia: .....

---

<sup>(1)</sup> Tarpeeton viivataan yli