

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1265/2010,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2010,

tietyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (5) Tämän asetuksen liitteessä I ja liitteessä II oleviin lisättyjä ja poistettuja suspensioita koskeviin luetteloihin olisi selkeyden vuoksi merkittävä muutosten kohdalle asteriski.
- (6) Kokemuksen perusteella on todettu tarpeelliseksi säätää asetuksessa (EY) N:o 1255/96 lueteltujen suspensioiden viimeisestä voimassaolopäivästä, jotta voidaan varmistaa, että tekniset ja taloudelliset muutokset otetaan huomioon. Tämä ei saisi estää tiettyjen toimenpiteiden soveltamisen päättämistä aikaisemmin tai jatkamista viimeisen voimassaolopäivän jälkeenkin yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä vuonna 1998 annetun komission tiedonannon⁽²⁾ periaatteiden mukaisesti, jos sille esitetään taloudelliset syyt.
- (7) Asetusta (EY) N:o 1255/96 olisi sen vuoksi muutettava.
- (8) Koska tässä asetuksessa säädettyjen suspensioiden on tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen ja sen olisi tultava voimaan viipymättä,
- (1) On unionin edun mukaista suspendoida kokonaan sellaisten tiettyjen uusien tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit, joita ei luetella neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/96⁽¹⁾ liitteessä.
- (2) Tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteessä lueteltavien seitsemän tuotteen CN- ja Taric-koodit 2805 30 90 10, 2805 30 90 20, 2825 50 00 10, 2933 79 00 40, 3908 90 00 20, 3920 62 19 88 ja 8525 80 19 30 olisi poistettava, koska ei ole enää unionin edun mukaista jatkaa yhteisön tullitariffin autonomisten tullien suspendointia näiden tuotteiden osalta.
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteessä olevan 18 suspension kuvausta on tarpeen muuttaa tuotteiden teknisen kehityksen ja markkinoiden taloudellisten kehityssuuntusten huomioon ottamiseksi. Nämä suspensiot olisi poistettava liitteessä olevasta luettelosta ja palautettava siihen uusina suspensioina käyttäen uusia tavarankuvauksia. Lisäksi 20 tuotteen CN-koodit ja 11 tuotteen Taric-koodit olisi muutettava.
- (4) Suspensiot, joihin on tarpeen tehdä teknisiä muutoksia, olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteessä olevasta suspensioluettelosta ja palautettava kyseiseen liitteeseen käyttäen uusia tavarankuvauksia, uusia CN-kodeja tai uusia Taric-koodeja.
- ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
- 1 artikla
- Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1255/96 liite seuraavasti:
- 1) lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit;
- 2) poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.
- 2 artikla
- Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
- Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

⁽¹⁾ EYVL L 158, 29.6.1996, s. 1.⁽²⁾ EYVL C 128, 25.4.1998, s. 2.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SCHAUVLIEGE

LIITE I

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 2805 30 90	30	Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 98,5 painoprosenttia	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2825 50 00	11	Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 2825 50 00	19			
ex 2904 20 00	10	Nitrometaani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2904 20 00	20	Nitroetaani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2905 39 95	10	Propani-1,3-dioli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2909 50 00	20	Ubikinoli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
2912 41 00		Vanilliini (4-hydroksi-3-metoksibentsaldehydi)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-oni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2914 50 00	20	3'-Hydroksiasetofenoni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2914 70 00	60	4'-tert-Butyyli-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2915 90 00	60	Etyyli-6,8-dikloorioktanooatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2916 20 00	60	3-Sykloheksyylipropionihappo	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2916 39 00	25	2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2916 39 00	30	2,4,6-Trimetyylibentsoyylikloridi	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2917 19 90	50	Tetradekaanidihappo	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2917 39 95	20	Dibutyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2917 39 95	30	Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylihapon dianhydridi	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2918 30 00	50	Metyyli-(3-okso-2-pentyyliisoklopentyyli)asetaat	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2921 29 00	40	Dekametyleenidiamiini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 2921 30 99	30	1,3-Sykloheksaanidimetanamiini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2921 49 00	70	2-Klooribentsyyliamiini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyyli)fenoli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klooribentsofenoni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2928 00 90	25	Asetaldehydioksiimi, vesiliuoksena	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2930 90 99	50	[S-(R *, R *)]-2-Amino-1-[4-(metyylitio)-fenyyli]-1,3-propaanidioli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2931 00 99	10	Dietyylimetoksiboraani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2931 00 99	15	Trietyliboraani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2932 19 00	50	2-Metyylifuraani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2932 99 00	50	7-Metyyli-3,4-dihydro-2H-1,5-bentsodioksipin-3-oni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2932 99 00	60	(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametyyli-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahydro-1H-bentso[e][1]bentsofuraani	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 39 99	49	2-[[[3-Metyyli-4-(2,2,2-trifluorietoksi)-2-pyridinyyli]metyyli]tio]-1H-bentsimidatsoli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 39 99	70	2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 39 99	80	5-Difluorimetoksi-2-[[[3,4-dimetoksi-2-pyridiyyli)metyyli]tio]-1H-bentsimidatsoli	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 49 90	30	Kinoliini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 49 90	40	Isokinoliini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 69 80	60	Syanuurihappo	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietyliamino)metyyli]-alfa-etyyli-2-okso-1-pyrrolidii-niasetamidi-L-(+)-tartraatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2934 20 80	60	Bentsotiatsol-2-yyli-(Z)-2-trityylioksi-imino-2-(2-aminotiat-sol-4-yyli)tioasetatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-bentsotiatsol-2-yyli)sulfanyyli)-2-metyylipropaani-2-amini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyyli-9H-tioksanten-9-oni	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2934 99 90	40	2-Tiofeenietyyliamiini	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 2934 99 90	50	10-[1,1'-Bifenyl]-4-yyli-2-(1-metyylietyyli)-9-okso-9 <i>H</i> -tiok- santeeniheksafluorifosfaatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 2938 90 30	10	Ammoniumglysyryrisaatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 3208 90 19	60	Hydroksistyreenin kopolymeeri, jossa on yhtä tai useampaa seuraavista aineista: — styreeni, — alkoksistyreeni, — alkyliakrylaatteja, etyylilaktaattiin liuotettu	0 %	1.1.2011– 31.12.2011
ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylimetyyli-isetionaatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3402 90 10	30	Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu natriumdokusaatin ja etoksiloidun 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyli-4,7-dioliin seok- sesta	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3402 90 10	50	Pinta-aktiivinen valmiste, joka koostuu polysiloksaanin ja poly(eteeniglykolin) seoksesta	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3701 30 00	30	Vedettömään offsetpainatukseen tarkoitettu alumiinipaino- levy, joka on	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8442 50 80	10	— muovipäällysteinen — painokuvioton		
*ex 3707 10 00	15	Herkistävä emulsio, jossa on — enintään 12 painoprosenttia diatso-oksonaftaleenisulfo- nihapon esterä, — fenolihartseja liuoksessa, joka sisältää vähintään 2-metoksi-1-metyylietyy- liasetaattia tai etyylilaktaattia tai metyyli-3-metoksipropion- aattia tai 2-heptanonia	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3707 10 00	35	Herkistävä emulsio tai valmiste, joka sisältää yhtä tai useam- paa seuraavista aineista:	0 %	1.1.2011– 31.12.2011
*ex 3707 90 90	70	— akrylaattipolymeerejä — metakrylaattipolymeerejä — styreenipolymeerien johdannaisia, ainakin 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatia sisältävään orgaa- niseen liuottimeen liuotettuja valonherkkiä happojen esias- teita enintään 7 painoprosenttia sisältävä		
ex 3707 90 90	80	Heijastusta vähentävä pinnoite, joka koostuu joko siloksa- nipolymeeristä tai orgaanisesta polymeeristä, jossa on kro- moforiryhmällä modifioitu fenolihydroksiryhmä, orgaanisen liuottimen liuoksena, jossa on joko 1-etoksi-2-propanolia tai 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatia, ja joka sisältää enintään 10 painoprosenttia polymeeriä	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 3808 99 90	10	Oksamyylä (ISO) sykloheksanonin ja veden liuoksessa	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3812 30 80	40	Seos, joka sisältää — 80 (± 5) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia, ja — 20 (± 5) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3824 90 97	24	(Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaaniliuos tolueenissa, nimellispitoisuus 65 prosenttia	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3824 90 97	27	Valmiste, joka koostuu 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyini-4,7-diolin ja propan-2-olin seoksesta	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3824 90 97	28	Valmiste, joka sisältää — vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia α-4-(2-syaani-2-butoksikarbonyyli)vinyyli-2-metoksi-fenyyli-ω-hydroksiheksa(oksieteeniä), ja — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia polyok-sieteeni(20)sorbitaanimonopalmiitaattia	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3902 10 00	50	Korkeaisotaktinen polypropyleeni (HIPP), myös värjätty, ilmanraikastimien muoviosien valmistukseen tarkoitettu, jolla on seuraavat ominaisuudet: — tiheys vähintään 0,880 mutta enintään 0,913 g/cm ³ (ASTM D1505 –menetelmän avulla määritettynä), — vetolujuus vähintään 350 mutta enintään 390 kg/cm ² (ASTM D638 –menetelmän avulla määritettynä), — taipumislämpötila vähintään 135 °C 0,45 MPa:n kuormituksessa (ASTM 648 –menetelmän avulla määritettynä) (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3903 90 90	50	Styreenin ja p-metyylistyreenin kiteinen kopolymeeri, — jonka sulamispiste on vähintään 240 mutta enintään 260 °C — joka sisältää vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia p-metyylistyreeniä	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 3903 90 90	86	Seos, joka sisältää — vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä) — enintään 10 painoprosenttia muita lisäaineita	0 %	1.1.2011– 31.12.2013

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
		ja jolla on yksi tai useampi seuraavista erityisistä väritehos-teista: — metalli- tai helmiäistehoste, johon liittyy katselukulmaan perustuva metameria, joka on saatu aikaan lisäämällä vähintään 0,3 painoprosenttia pigmenttihiutaleita — fluoresoiva tehoste, jolle on ominaista se, että se ultra-violetti säteilyä vastaanottaessaan lähettää valoa — kirkas valkoinen, jossa L * on vähintään 92 ja b * enin-tään 2 ja a * -5:n ja 7:n välillä CIELab-väriasteikolla		
ex 3904 69 80	81	Poly(vinylideenifluoridi)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 3904 69 80	93	Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3904 69 80	94	Eteenin ja tetrafluorieteenin kopolymeeri	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3904 69 80	96	Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuk-sen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3904 69 80	97	Klooritrifluorieteenin ja difluorieteenin kopolymeeri	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3905 99 90	92	Vinyylipyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin po-lymeeri, joka sisältää vähintään 97 mutta enintään 99 pai-noprosenttia vinyylipyrrolidonia, vesiliuoksena	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 3906 90 90	40	Läpinäkyvä akryylipolymeeri, joka on enintään 1 kg:n pai-noisissa pakkauksissa, joka ei ole vähittäismyyntiin tarkoi-tettu ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — viskositeetti on enintään 50 000 Pa·s 120 °C:ssa ASTM D 3835 -menetelmän avulla määritettynä — painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on suurempi kuin 500 000 mutta enintään 1 200 000 geelipermeaa-tiokromatografiakokeen (GPC-koe) avulla määritettynä — jäännösmonomeeripitoisuus on vähemmän kuin 1 pro-sentti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3907 20 11	40	Polyeteeniglykoli, jonka eteenioksidiketjun pituus on enin-tään 30 ja jolla on butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksifenyyli)ak-rylaattipääteryhmiä, käytettäväksi UV-sulkuna nestemäisissä väkevöitteissä (masterbatseissa) (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3907 99 90	30	Poly(hydroksialkanoaatti), joka koostuu pääasiallisesti poly(3-hydroksibutyaatista)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3912 11 00	30	Selluloosatriasettaatti	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3912 11 00	40	Selluloosadiasettaattijauhe	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
*ex 3919 10 80	21	Heijastava kalvo, jolla on seuraavat ominaisuudet:	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3919 90 00	21	— koostuu polykarbonaatti- tai akryylipolymeerikalvosta, joka on yhdeltä puolelta kokonaisuudessaan kohokuvi- oituu säännöllisellä kuviolla		
*ex 3920 61 00	20	— peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella — myös, jos se on peitetty yhdeltä puolelta itsekiinnittyvällä kerroksella ja irrotettavalla kalvolla		
*ex 3919 10 80	50	Liimakalvo, jonka pohjana on käytetty vähintään 70 µm:n paksuista eteenin ja vinyylisetaatin (EVA) kopolymeeriä ja jossa on vähintään 5 µm:n paksuinen akryyliliimaosa, pii- levyjien hiomiseen ja/tai paloitteluun tarkoitettu	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3919 90 00	41			
*ex 3920 10 89	25	(1)		
*ex 3919 10 80	65	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu, jolla on seuraavat ominaisuudet:	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3919 90 00	57	— säännöllinen kuvio — myös jos siinä on asetinkalvokerros — koostuu akryylipolymeerikerroksesta, jonka päällä on mikroprismoja sisältävä poly(metyylimetakrylaatti)kerros — myös jos siinä on lisäksi polyesterikerros — irrotettavalla kalvolla peitetty liimakerros		
*ex 3919 90 00	35	Rullina oleva heijastava kerrostettu levy, jonka leveys on yli 20 cm, joka on kohokuviointi säännöllisellä kuviolla ja joka koostuu poly(vinyylidikloridi)kalvosta, jonka yksi puoli on päällystetty — lasisia mikrohelmiä sisältävällä polyuretaanikerroksella, — poly(eteenivinyylisetaatti)kerroksella, — liimakerroksella, ja — irrotettavalla kalvolla	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 3919 90 00	37	UV-säteilyä absorboiva poly(vinyylidikloridi)kalvo: — paksuus vähintään 78 µm — peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla — tartuntalujuus vähintään 1 764 mN/ 25 mm	0 %	1.1.2011– 31.12.2014
ex 3919 90 00	60	Heijastava kalvo, joka koostuu — poly(vinyylidikloridi)kerroksesta, — polyuretaanikerroksesta, — lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta, — kerroksesta, myös jos se sisältää turvamerkin ja/tai virallisen merkinnän, joka muuttuu tarkastelukulman mukaan, — metalloidusta alumiinikerroksesta, ja — liimakerroksesta, jonka toinen puoli on peitetty irrotet- tavalla kalvolla	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 3919 90 00	65	Itsekiinnittyvä kalvo, jonka paksuus on vähintään 40 mutta enintään 400µm, joka koostuu yhdestä tai useammasta läpinäkyvästä, metalloidusta tai värjätystä poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja joka on yhdeltä puolelta peitetty naarmuuntumattomalla kerroksella ja toiselta puolelta puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla silikonikalvolla	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3919 90 00	70	Itsekiinnittävät kiillotuslaikat, mikrohuokoista polyuretaania, myös tyynyllä päällystetyt	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 3920 20 29	92	Monoaksisiaalisesti orientoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 75 µm ja jossa on kaksi tai kolme kerrosta, joista jokainen sisältää polypropyleenin ja polyeteenin sekoi- tusta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia; kal- von ominaisuudet ovat seuraavat: — vetomurtolujuus valmistussuunnassa vähintään 140 mutta enintään 270 MPa ja — vetomurtolujuus poikkitaissuunnassa vähintään 20 mutta enintään 40 MPa ASTM D882/ISO 527–3 -testimenetelmällä määritettynä	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 3920 62 19	47	Poly(eteenitereftalaatti)levyt tai -rullat	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 3920 62 19	49	— jotka on päällystetty molemmilta puolilta epoksiakryy- lihartsikerroksella — joiden kokonaispaksuus on 37 µm (± 3 µm)		
*4106 31 00 *4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, ei enempää käsitelty kuin par- kittu	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 5402 47 00	20	Kaksimponenttimonofilamenttilanka, jonka paksuus on enintään 30 desitexiä ja joka koostuu seuraavista: — polyetylenitereftalaattiydin ja — ulompi kerros polyeteenitereftalaatin ja polyeteeni-isofta- laatin kopolymeeria, suodatinkankaiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 5603 12 90	70	Kuitukangas, polypropeenaa	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 5603 13 90	70	— jossa on sulapuhallettu kerros, joka on kerrostettu kum- maltakin puolelta kehrumenetelmällä (spun-bonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla,		
*ex 5603 92 90	40	— jonka paksuus on enintään 550 µm,		
*ex 5603 93 90	10	— jonka paino on enintään 150 g/m ² , — joka on metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakai- teen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna, ja — joka on kyllästämätön		

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 6805 10 00	10	Hioma-aine, joka koostuu samanmuotoisista hiukkasista alustalla	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 6805 20 00	10			
*ex 6805 30 00	10			
*ex 6909 19 00	20	Piinitridirullat ja -kuulat (Si ₃ N ₄)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 6909 19 00	50	Keraamiset tavarat, jotka on valmistettu keraamisten oksidien jatkuvista filamenteista, jotka sisältävät: — vähintään 2 painoprosenttia dibooritrioksidia, — enintään 28 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 6914 90 00	20			
*ex 6914 90 00	30	Keraamiset mikropallot, läpinäkyviä, jotka on valmistettu piidioksidista ja zirkoniumdioksidista, joiden läpimitta on suurempi kuin 125 µm	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 12 00	01	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 2 600 textiä mutta enintään 3 300 textiä ja jonka sulatushäviö on vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia (ASTM D 2584–94-menetelmällä määritettynä)	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 12 00	21			
*ex 7019 12 00	02	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 650 textiä mutta enintään 2 500 textiä, päällystetty polyuretaanikerroksella, johon on myös sekoitettu mahdollisesti muita aineita	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 12 00	22			
*ex 7019 12 00	03	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 392 textiä mutta enintään 2 884 textiä, akryylikopolymeerikerroksella päällystetty	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 12 00	23			
*ex 7019 12 00	04	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 417 textiä mutta enintään 3 180 textiä, poly(natriumakrylaatti)kerroksella ja poly(akryylihapo)kerroksella päällystetty	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 12 00	24			
*ex 7019 19 10	41	Lanka, 33 textiä tai sen kerrannainen (± 7,5 %), saatu jatkuvan kehrun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 3,5 µm tai 4,5 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 3 µm mutta enintään 5,2 µm, muu kuin elastomeereihin kiinnittymisen parantamiseksi käsitelty	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 19 10	61			
*ex 7019 19 10	42	Lanka, 22 textiä (± 1,6 textiä), saatu jatkuvan kehrun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 7 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 6,35 µm mutta enintään 7,61 µm	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 19 10	62			
*ex 7019 19 10	43	Kumilla kyllästetty suurmoduulinen lasinuora (K-tyyppiä), joka on valmistettu kierretystä suurmoduulisista lasifilamenttilangoista ja pinnoitettu resorsinoli-formaldehydihartista sekä mahdollisesti vinyylipyridiinistä ja/tai hydratusta akryliinitriilibutadieenikumista (HNBR) koostuvalla lateksilla	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 19 10	63			
ex 7019 90 99	30			

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
*ex 7019 19 10	44	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretystä lasifilamenttilangoista valmistettu, vähintään resorsinoli-formaldehydi-vinyylipyridiinihartsista ja akryylinitriilibutadieenikumiasta (NBR) koostuvalla lateksilla pinnoitettu	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 19 10	64			
ex 7019 90 99	20			
*ex 7019 19 10	45	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretystä lasifilamenttilangoista valmistettu, vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä koostuvalla lateksilla pinnoitettu	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 7019 19 10	65			
ex 7019 90 99	10			
*ex 7019 19 10	46	K- tai U-lasifilamenteista valmistettu kumilla tai muovilla kyllästetty lasinuora, joka sisältää	0 %	1.1.2011– 31.12.2014
*ex 7019 19 10	66	— vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia magnesiumoksidia, — vähintään 19 mutta enintään 25 painoprosenttia alumiinioksidia, — vähintään 0 mutta enintään 2 painoprosenttia boorioksidia, — ei lainkaan kalsiumoksidia, joka on pinnoitettu vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä koostuvalla lateksilla		
ex 7202 99 80	10	Rauta-dysprosium, joka sisältää: — vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia ja — vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 7606 12 92	20	Alumiini- ja magnesiumseoksesta valmistetut nauhat, joissa on	0 %	1.1.2011– 31.12.2012
ex 7607 11 90	20	— vähintään 93,3 painoprosenttia alumiinia — vähintään 2,2 mutta enintään 5 painoprosenttia magnesiumia, ja — enintään 1,8 painoprosenttia muita aineita rullina, paksuus vähintään 0,14 mm mutta enintään 0,40 mm ja leveys vähintään 12,5 mm mutta enintään 89 mm, vetomurtolujuus vähintään 285 N/mm ² ja murtovenymä vähintään 1,0 prosenttia		
*ex 7607 20 90	10	Alumiinifoliolaminaatti, kokonaispaksuus enintään 0,123 mm, joka koostuu enintään 0,040 mm:n paksuisesta alumiinikerroksesta, polyamidi- ja polypropeenipohjaisista kalvoista sekä fluorivedyn syövyttävältä vaikutukselta suojaavasta pinnoitteesta, litiumpolymeeriparistojen valmistukseen tarkoitettu(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2012
ex 8108 90 30	30	Titaani-alumiini-vanadiumseoksesta (TiAl6V4) valmistettu lanka, AMS-standardien 4928 ja 4967 mukainen	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8413 70 35	20	Yksivaiheinen keskipakopumppu — jonka pumppausteho on vähintään 400 cm ³ nestettä minuutissa — jonka äänitaso on rajoitettu 6 dBA:iin	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
		— jonka imu- ja purkuaukon sisäläpimitta on enintään 15 mm ja — joka on toimintakykyinen -10 °C:een lämpötilaan saakka		
ex 8414 59 20	40	Aksiaalituuletin, jossa on sähkömoottori, teho enintään 2 W, nimikkeen 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8501 33 00	30	Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 100 kW ja jossa on — voimansiirrolla varustettu tasavirtamoottori — kaapelilla yhdistetty tehoelektronikka	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8504 50 95	40	Kuristinkela, jonka — induktanssi on 4,7 µH (± 20 %), — tasavirtavastus on enintään 0,1 ohmia, — eristysvastus on vähintään 100 megaohmia 500 V:n jännitteessä (tasavirta), nestekide- (LCD-) ja valodiodi- (LED-) -moduulivirtapiirilevyjen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 8505 90 20	91	Solenoidi, jossa on ankkuri ja joka toimii 24 voltin nimellisellä syöttöjännitteellä 0,08 ampeerin nimellisellä tasavirralla, tarkoitettu nimikkeen 8517 tuotteiden valmistukseen(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 8507 80 30	60	Ladattavat litium-ioniakut, joilla on seuraavat ominaisuudet: — pituus 1 213 mm — leveys 245 mm — korkeus 755 mm — paino 265 kg — nimelliskapasiteetti 66,6 Ah — pakatut 48 moduulin pakkauksiin	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8507 80 30	70	Ladattavissa litium-ioniakuissa käytettävät suorakulmaiset moduulit, joiden — pituus on 350 tai 312 mm — leveys on 79,8 tai 225 mm — korkeus on 168 tai 35 mm — paino on 6,2 tai 3,95 kg — nimelliskapasiteetti on 129 tai 66,6 Ah	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8507 80 30	80	Suorakaiteen muotoinen litium-ioniakku, jolla on seuraavat ominaisuudet: — metallikotelossa — pituus 171 mm (± 3 mm) — leveys 45,5 mm (± 1 mm) — korkeus 115 mm (± 1 mm) — nimellisjännite 3,75 V — nimelliskapasiteetti 50 Ah moottoriajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
*ex 8518 40 80	91	Piirilevyn alayksikkö, joka käsittää digitaalisen audiosignaalin avaamisen, audiosignaalin käsittelyn ja vahvistamisen kaksi-kanava- ja/tai monikanavatoiminnoin	0 %	1.1.2011– 31.12.2014
ex 8518 40 80	92	Piirilevyn alayksikkö, joka koostuu virransyöttö-, aktiivikor- jain- ja tehovahvistinpiireistä	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 8521 90 00	20	Digitaalisen videosignaalin tallennuslaite — jossa ei ole kovalevyasemaa — myös jos siinä on uudelleenkirjoitettava DVD-levy (DVD- RW) — jossa on liiketunnistin tai mahdollisuus liiketunnistimen käyttöön Internetiin liitettävyyden avulla lähiverkkoliitän- nän kautta — myös jos siinä on USB-sarjaportti suljetun piirin kameravalvontajärjestelmien (CCTV) valmis- tukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2014
*ex 8522 90 80	84	Blu-ray-asema, myös tallentava, käytettäväksi Blu-ray-, DVD- ja CD-levyjen kanssa, sisältää ainakin: — optisen lukupään, jossa on kolmella eri aallonpituudella toimivat laserdiodeit, — pyöritysmoottorin, — askelmoottorin	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 8525 80 19	31	Suljetun piirin televisiokamerat (CCTV), myös jos ne on ko- teloitu — joiden paino on enintään 960 g — jotka on varustettu yksisensorisella varauskytketyllä pii- rillä (CCD) tai komplementaariseen metallioksidipuolijoh- teeseen (CMOS) perustuvalla ilmaisimella — joiden tehollisten pikselien määrä on enintään 440 000	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 8528 59 40	20	Nestekidenäyttöinen (LCD) värivideomonitori, jonka tasavir- takäyttöjännite on vähintään 7 V mutta enintään 30 V, kuvaruudun läpimitta enintään 33,2 cm, ryhmien 84–90 ja 94 tavaroihin asennettavaksi soveltuva	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 8529 90 65	55	Taustavalon LED-piirilevy, nimikkeen 8528 tavaroihin asen- nettavaksi tarkoitettu(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8529 90 65	65	Painettu piirilevy syöttöjännitteen ja ohjaussignaalien syöttä- miseksi suoraan nestekidelaite- (LCD-) moduulin TFT-lasipa- neelilla sijaisevalle ohjauspiirille	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 8529 90 65	75	Moduulit, jotka koostuvat ainakin puolijohdesiruista — joilla synnytetään ohjaussignaaleja pikselien osoittamista varten tai — ohjataan pikselien osoittamista	0 %	1.1.2011– 31.12.2012

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 8529 90 92	25	Nestekidelaite- (LCD-) -moduulit, joihin ei ole yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja ja jotka koostuvat ainoastaan — yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — muottivaletusta jäähdytyslevystä — taustavaloyksiköstä — yhdestä mikro-ohjaimella varustetusta painetusta piirilevystä ja — LVDS-liitännästä (Low Voltage Differential Signaling) moottoriajoneuvojen radioiden valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8535 90 00	30	Puolijohdemoduulikytkin, koteloitu	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 8536 50 80	83	— jossa on eristettyhilainen bipolaaritransistori- (IGBT-) -siru ja diodisiru yhdessä tai useammassa johdinkehysessä (lead frame) — joka on 600:n tai 1 200 V:n jännitettä varten		
*ex 8540 11 00	91	Rakoveyllä (slot-mask) varustettu värikatodisädeputki, jossa on elektronitykki ja poikkeutuskela, kuvaruudun leveys- korkeussuhde 4/3 ja kuvaruudun läpimitta enintään 42 cm	0 %	1.1.2011– 31.12.2011
*ex 8540 11 00	92	Täysin neliömäinen kupera värikatodisädeputki, jossa on elektronitykki ja poikkeutuskela ja jonka kuvaruudun leveys- korkeussuhde on 4/3 ja läpimitta 68 cm (± 2 mm)	0 %	1.1.2011– 31.12.2011
*ex 8540 11 00	93	Värikatodisädeputki, joka on varustettu kolmella vierekkäin olevalla elektronitykillä (in-line-teknologia), kuvaruudun läpimitta on vähintään 79 cm	0 %	1.1.2011– 31.12.2011
*ex 8540 11 00	94	Väriä näyttävät katodisädeputket, joissa on elektronitykki ja poikkeutuskela ja joissa kuvaruudun leveys- korkeussuhde on 4/3 ja kuvaruudun läpimitta on suurempi kuin 72 cm	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 8540 11 00	95	Värikatodisädeputki, jossa kuvaruudun leveys- korkeussuhde on 16/9 ja kuvaruudun läpimitta 39,8 cm (± 0,3 cm)	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 8543 70 90	40	Korkeataajuusvahvistin, koteloitu, joka koostuu metallilapalle asennetusta yhdestä tai useammasta integroidusta piiristä ja erillisestä kondensaattorisirusta	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 8544 42 90	10	Datsiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600 Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — jännite 1,25 V (± 0,25V) — toisessa tai kummassakin päässä on liittimet, joista ainakin toisessa on kosketinnastoja, joiden jakoväli on 0,5 mm — ulkoinen häiriösuojaus ainoastaan nestekidenäyttö- (LCD-) ja plasmanäyttö- (PDP-) paneelien ja elektronisten videoprosessointipiirien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 8545 19 00	20	Hiilielektrodit, sinkki/hiiliparistojen valmistukseen tarkoitettu(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
*ex 8547 10 00	10	Keraamista ainetta olevat metalloidut eristystarvikkeet, jotka sisältävät vähintään 90 painoprosenttia alumiiniumoksidia, onttoina sylintereinä, joiden ulkoläpimitta on vähintään 20 mm mutta enintään 250 mm, tyhjiökatkaisimien valmistukseen tarkoitettu(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2013

CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonomi- nen tulli	Voimassaolo- aika
ex 9001 90 00	85	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu valo-ohjainpaneeli — myös jos se on leikattu — myös jos se on painettu litteänäyttöisten televisiovastaanottimien taustavaloyksikkö- jen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
*ex 9022 90 00	10	Röntgenlaitteiden paneelit (litteänäyttöiset röntgenanturit), joissa on ohutkalvotransistorien matriisilla varustettu lasilevy ja joka on pinnoitettu amorfisesta piistä valmistetulla kal- volla ja päällystetty cesiumjodidista valmistetulla tuikeaine- kerroksella ja metalloidulla suojakerroksella ja jonka aktii- vipinta-ala on 409,6 mm ² x 409,6 mm ² ja kuvapistekoko 200 µm ² x 200 µm ²	0 %	1.1.2011– 31.12.2013
ex 9405 40 39	30	Sähkövaloyhdistelmä, jossa on — painettuja piirilevyjä — valodiodeja (LED) litteänäyttöisten televisiovastaanottimien taustavaloyksikkö- jen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 9503 00 75	10	Köysiradan vaunujen muoviset pienoismallit, myös jos niissä on moottori, painettaviksi tarkoitettut(1)	0 %	1.1.2011– 31.12.2015
ex 9503 00 95	10			

(*) Asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteessä olevaa tuotetta koskeva suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta muutetaan tällä asetuksella.

LIITE II

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut tuotteet

CN-koodi	Taric
ex 2805 30 90	10
ex 2805 30 90	20
ex 2825 50 00	10
ex 2933 79 00	40
*ex 3208 90 19	60
*ex 3707 10 00	15
*ex 3707 10 00	35
*ex 3707 90 90	70
*ex 3903 90 90	86
*ex 3904 69 90	81
*ex 3904 69 90	93
*ex 3904 69 90	94
*ex 3904 69 90	96
*ex 3904 69 90	97
*ex 3905 99 90	94
ex 3908 90 00	20
*ex 3919 10 80	21
*ex 3919 10 80	50
*ex 3919 10 80	65
*ex 3919 90 00	21
*ex 3919 90 00	35
*ex 3919 90 00	37
*ex 3919 90 00	41
*ex 3919 90 00	57
*ex 3920 10 89	25
*ex 3920 20 29	92
*ex 3920 61 00	20
ex 3920 62 19	88

CN-koodi	Taric
*4106 31 10	
*4106 32 90	
*4106 40 90	
*4106 92 00	
*ex 5603 12 90	70
*ex 5603 13 90	70
*ex 5603 92 90	40
*ex 5603 93 90	10
*ex 6805 10 00	10
*ex 6805 20 00	10
*ex 6805 30 80	10
*ex 6909 19 00	20
*ex 6909 19 00	50
*ex 6914 90 90	20
*ex 6914 90 90	30
*ex 7019 12 00	10
*ex 7019 12 00	15
*ex 7019 12 00	50
*ex 7019 12 00	70
*ex 7019 19 10	10
*ex 7019 19 10	30
*ex 7019 19 10	55
*ex 7019 19 10	60
*ex 7019 19 10	70
*ex 7019 19 10	80
*ex 7019 90 99	10
*ex 7019 90 99	20
*ex 7019 90 99	30
*ex 7606 12 10	10
*ex 7607 11 90	20

CN-koodi	Taric
*ex 7607 20 99	10
*ex 8505 90 10	91
*ex 8518 40 89	91
*ex 8521 90 00	20
*ex 8522 90 80	84
ex 8525 80 19	30
*ex 8528 59 90	20
*ex 8529 90 65	75
*ex 8540 11 11	95
*ex 8540 11 15	20
*ex 8540 11 19	91
*ex 8540 11 19	93
*ex 8540 11 91	31
*ex 8544 42 90	10
*ex 8545 19 90	20
*ex 8547 10 10	10
*ex 9022 90 90	10

(*) Asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteessä olevaa tuotetta koskeva suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta muutetaan tällä asetuksella.