

II

(Muut kuin lainsäätämismääräyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/2278,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2021,

tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta sekä asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden tuotanto on unionissa tällä hetkellä joko riittämätöntä vastaamaan kyseisiä tuotteita käyttävien unionin tuotannonalojen erityisvaatimuksiin tai sitä ei ole ollenkaan. Tämän johdosta kyseisten tuotteiden saatavuus unionissa riippuu tuonnista kolmansista maista. Sen vuoksi on unionin edun mukaista suspendoida osittain tai kokonaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ⁽¹⁾ 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisessä tullitariffissa olevat tullit, jäljempänä 'yhteisen tullitariffin tullit'.
- (2) Unionin edun, tuotteiden teknisen kehityksen, markkinoiden olosuhteiden muutosten ja taloudellisten kehityssuuntausten huomioon ottamiseksi voisi olla tarpeen lopettaa tietyt suspensiot. Sen vuoksi on tarpeen säätää tässä asetuksessa lueteltujen tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien suspensioiden uudelleentarkastelusta.
- (3) Sisäänrakennettujen akkujen tuotannon edistämiseksi unionissa tiettyjen tässä asetuksessa lueteltujen tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien suspensioiden pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärän olisi oltava 31 päivä joulukuuta 2022, jotta kyseisessä uudelleentarkastelussa voidaan ottaa huomioon akkualan kehitys unionissa.
- (4) Tiettyjen tässä asetuksessa lueteltujen tuotteiden paljous ilmaistaan tilastointia varten usein kappalemääränä, neliömetreinä tai muina lisäpaljousyksikköinä kuin painona. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ⁽²⁾ liitteessä I olevassa yhdistetyssä nimikkeistössä, jäljempänä 'yhdistetty nimikkeistö', ei kuitenkaan ole vahvistettu tällaisia lisäpaljousyksiköitä tietyille tuotteille. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa mainitaan sekä paino kilogrammoina tai tonneina että asianomaisten tuotteiden tuonnissa käytettävät asiaankuuluvat lisäpaljousyksiköt.
- (5) On tarpeen selventää, että kaikki seokset, valmisteet ja erilaisista ainesosista koostuvat tuotteet, jotka sisältävät yhteisen tullitariffin tullien suspensioimisen kohteena olevia tuotteita, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, koska suspension olisi koskettava ainoastaan tässä asetuksessa kuvattuja tuotteita.

⁽¹⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

⁽²⁾ Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

- (6) Neuvoston asetusta (ETY) N:o 1387/2013 ⁽³⁾ on muutettu useita kertoja. Koska yhdistetyn nimikkeistön koodaus on lisäksi päivitetty komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1832 ⁽⁴⁾, asetukseen (EU) N:o 1387/2013 olisi tarpeen tehdä useita muutoksia. Näin ollen kyseinen asetus olisi selkeyden ja avoimuuden vuoksi korvattava kokonaisuudessaan.
- (7) Jotta voitaisiin saavuttaa perustavoitteena oleva unionin teollisuuden kilpailukyvyyn parantaminen ja siten mahdollistaa unionin teollisuuden työpaikkojen säilyminen tai luominen ja sen rakenteiden nykyaikaistaminen, on suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt tässä asetuksessa lueteltujen maatalous- ja teollisuustuotteiden yhteisen tullitariffin tullen suspensioista. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
- (8) Jotta yksipuolisten suspensioiden järjestelmän soveltamisen keskeytyminen vältettäisiin ja jotta noudatettaisiin yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä 13 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa vahvistettuja suuntaviivoja, tässä asetuksessa lueteltujen tuotteiden yhteisen tullitariffin tullen suspensioita olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2022. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Suspendoidaan tämän asetuksen liitteessä lueteltujen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullit.
2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta seoksiin, valmistisiin tai erilaisista aineosista koostuviin tuotteisiin, jotka sisältävät liitteessä lueteltuja tuotteita.

2 artikla

1. Komissio voi tarkastella uudelleen liitteessä lueteltujen tuotteiden suspensioita
 - a) omasta aloitteestaan;
 - b) jäsenvaltioiden pyynnöstä.
2. Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä lueteltujen tuotteiden suspensioita sen vuoden aikana, joka edeltää liitteessä vahvistetun pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärää.

3 artikla

Kun vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva tulli-ilmoitus esitetään sellaisista tuotteista, joille on liitteessä vahvistettu lisäpaljousyksikkö, tuontituotteiden tarkka paljous on merkittävä kyseiseen ilmoitukseen käyttäen liitteessä vahvistettua lisäpaljousyksikköä.

4 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 1387/2013.

⁽³⁾ Neuvoston asetus (EU) N:o 1387/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullen suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 201).

⁽⁴⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2021/1832, annettu 12 päivänä lokakuuta 2021, tariffi- ja tilastonimikkeistöä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 385, 29.10.2021, s. 1).

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2021.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. VIZJAK

LIITE

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6748	ex 0709 53 00	10	Tuoreet tai jäädytetyt kantarellit, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitettut ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2025
0.3348	ex 0710 21 00	10	<i>Pisum sativum</i> -lajin herneet palkoineen, <i>Hortense axiphium</i> -lajiketta, jäädytetyt, paksuus enintään 6 mm, valmisruokien valmistuksessa palkoineen käytettävät ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa	0 %	-	31.12.2023
0.2829	ex 0711 59 00	11	Muut kuin <i>Agaricus</i> -, <i>Calocybe</i> -, <i>Clitocybe</i> -, <i>Lepista</i> -, <i>Leucoagaricus</i> -, <i>Leucopaxillus</i> -, <i>Lyophyllum</i> - ja <i>Tricholoma</i> -sukuiset sienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Muut kuin <i>Agaricus</i> -sukuiset sienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitettut ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3347	ex 0804 10 00	30	Tuoreet tai kuivatut taatelit, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2411	0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	<i>Vaccinium</i> -sukuiset hedelmät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0 %	-	31.12.2023
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	-	31.12.2023
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananakset (<i>Ananas comosus</i>), paloittelut, jäädytetyt	0 %	-	31.12.2023
0.2408	ex 0811 90 95	40	Kiulukat eli ruusunmarjat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät	0 %	-	31.12.2023
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitettut: — alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, — nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, — alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettut, — alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitettut, — alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo,	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— nimikkeen 3401 tavarat, tai — nimikkeen 2915 erittäin puhtaat rasvahapot ⁽¹⁾			
0.6789	ex 1512 19 10	10	Puhdistettu safloriöljy (CAS RN 8001-23-8), joka on tarkoitettu seuraavien tuotteiden valmistukseen: — nimikkeen 3823 konjugoitu linolihappo tai — nimikkeen 2916 linolihapon etyyl- tai metyyliesterit ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3341	ex 1515 90 99	92	Kasviöljy, puhdistettu tai puoliksi puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 57 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaenihappoa	0 %	-	31.12.2023
0.7686	1516 20 10		Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)	0 %	-	31.12.2023
0.4708	ex 1516 20 96	20	Jojobaöljy, joka on hydrattu ja vaihtoesteröity mutta jota ei ole enempää kemiallisesti muunnettu eikä teksturoitu	0 %	-	31.12.2024
0.4080	ex 1517 90 99	10	Kasviöljy, puhdistettu, jossa on vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 12 mutta enintään 65 painoprosenttia dokosaheksaenihappoa ja joka on vakioitu runsaasti öljyhappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä (HOSO)	0 %	-	31.12.2026
0.6182	ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Jauheena oleva valmiste, joka sisältää: — vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia vehnästä saatua maltodekstriiniä, — vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia heraa (maitoseerumia), — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia puhdistettua, valkaistua, hajuttomaksi tehtyä ja hydraamatonta auringonkukkaöljyä, — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kypsytettyä sumutuskuihattua juustoseosta, — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia kurnupiimää, ja — vähintään 0,1 mutta enintään 10 painoprosenttia natriumkaseinaattia, dinatriumfosfaattia, maitohappoa	0 %	-	31.12.2023
0.2423	ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Läpinäkyvät nuudelit, paloiksi leikatut, pavuista (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek) valmistetut, muussa kuin vähittäismyymintimuodossa	0 %	-	31.12.2023
0.2866	ex 2005 91 00	10	Valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 5 kg	0 %	-	31.12.2023
0.5884	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Keittämällä valmistettu mangososeetivieste: — <i>Mangifera</i> spp. -suvun hedelmistä, — sokeripitoisuus enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste: — <i>Carica spp.</i> -lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	7.8 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Keittämällä valmistettu guavasosetiiviste: — <i>Psidium spp.</i> -lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	6 % ⁽³⁾	-	31.12.2022
0.4716	ex 2008 93 91	20	Makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista varten ⁽⁴⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5004	ex 2008 99 48	94	Mangosose — ei tiivisteestä valmistettu — <i>Mangifera</i> -suvun mangosta valmistettu — Brix-arvo vähintään 14 mutta enintään 20 juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	6 %	-	31.12.2022
0.4709	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Siemenetön boysenmarjasose, lisättyä alkoholia sisältämätön, lisättyä sokeria sisältävä tai sisältämätön	0 %	-	31.12.2025
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Suolavedessä olevat ryöpätyt <i>Karakishmish</i> -suvun viininlehdet, — joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia, — joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja — myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995 -standardin mukaisesti, riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6723	ex 2008 99 91	20	Vesipähkinät (<i>Eleocharis dulcis</i> tai <i>Eleocharis tuberosa</i>) kuoritut, pestyt, valkaistut, viennetyt ja yksittäin pakastetut, elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistuksessa tapahtuvaa muuta käsittelyä kuin pelkkää pakkaamista varten tarkoitettut ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 % ⁽³⁾	-	31.12.2025
0.7767	ex 2008 99 99	35	Acaimarjojen jäädytetty hedelmäliha: — hydratoitu ja pastöroitu — erotettu marjansydämistä vettä lisäämällä — Brix-arvo vähemmän kuin 6 ja — sokeripitoisuus vähemmän kuin 5,6 prosenttia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4992	ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananasmehu — ei tiivisteestä valmistettu — <i>Ananas</i> -suvun ananaksesta valmistettu — Brix-arvo vähintään 11 mutta enintään 16 juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	8 %	-	31.12.2025
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananasmehu, muuna kuin jauheena — Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67 — arvo yli 30 € / 100 kg netto — lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.4623	ex 2009 81 31	10	Karpalomehutiiviste — Brix-arvo vähintään 40 mutta enintään 66 — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	1	31.12.2024
0.6356	ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehutiiviste, myös jäädytetty: — Brix-arvo vähintään 13,7 ja enintään 55, — arvo suurempi kuin 30 EUR/ 100kg netto, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja — lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1	31.12.2024
0.4159	ex 2009 89 79	20	Jäädytetty boysenmarjamehutiiviste, jonka Brix-arvo on vähintään 61 mutta enintään 67, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	1	31.12.2023
0.6050	ex 2009 89 79	30	Jäädytetty acerolakirsikkamehutiiviste — Brix-arvo yli 48 mutta enintään 67, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	1	31.12.2023
0.5206	ex 2009 89 79	85	Acaimarjamehutiiviste — <i>Euterpe oleracea</i> -lajin acaimarjasta valmistettu, — jäädytetty, — makeuttamaton, — muuna kuin jauheena, — Brix-arvo vähintään 23 mutta enintään 32, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 10 kg	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpajousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6365	ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Passiohedelmämehu ja passiohedelmämehuriiviste, myös jäädytetty: — Brix-arvo vähintään 10 ja enintään 13,7, — arvo suurempi kuin 30 EUR/ 100 kg netto, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa, ja — jossa ei ole lisättyä sokeria elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	1	31.12.2024
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kookosmehu — käymätön, — ei sisällä lisättyä alkoholia tai sokeria, ja — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 20 litraa (2)	0 %	1	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Soijaproteiiniitiviste, jonka proteiinipitoisuus kuivapainon perusteella laskettuna on vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia, jauheena tai teksturoituna	0 %	-	31.12.2023
0.3340	ex 2106 10 20	30	Soijaproteiini-isolaattiin perustuva valmiste, jossa on vähintään 6,6 mutta enintään 8,6 painoprosenttia kalsiumfosfaattia	0 %	-	31.12.2023
0.7284	ex 2106 90 92	50	Kaseiiniproteiinihydrolysaatti, jossa on — vähintään 20 mutta enintään 70 painoprosenttia vapaita aminohappoja, ja — peptoneja, joista yli 90 painoprosentin molekyylipaino on enintään 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022
0.7435	ex 2106 90 98	47	Valmiste, jonka kosteuspuiteisuus on vähintään 1 mutta enintään 4 prosenttia ja joka sisältää — vähintään 15 mutta enintään 35 painoprosenttia kirnupiimää, — 20 painoprosenttia (± 10 painoprosenttia) laktoosia, — 20 painoprosenttia (± 10 painoprosenttia) heraproteiinikonsentraattia, — 15 painoprosenttia (± 10 painoprosenttia) cheddarjuustoa, — 3 painoprosenttia (± 2 painoprosenttia) suolaa, — vähintään 0,1 mutta enintään 10 painoprosenttia maitohappoa (E270), — vähintään 0,1 mutta enintään 10 painoprosenttia arabikumia (E414), elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5246	ex 2519 90 10	10	Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6330	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Ksyleneoli-isomeerien ja etyylifenoli-isomeerien seos, jonka kokonaisksyleneolipitoisuus on vähintään 62 mutta alle 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6168	ex 2707 99 99	10	Raskaat ja keskiraskaat öljyt, joissa aromaattisten aineiden osuus on muiden kuin aromaattisten aineiden osuutta suurempi, ja jotka on tarkoitettu jalostamon raaka-aineeksi jossakin 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa kuvatussa tietyssä käsittelyssä ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.8144	ex 2710 12 25	20	Alifaattisten hiilivetyjen C6 seos (CAS RN 92112-69-1), jossa on vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia n-heksaania (CAS RN 110-54-3) ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — ominaispaino vähintään 0,666 mutta enintään 0,686 — karbonyyliyhdisteitä yhteensä alle 1 ppm — asetyleeniyhdisteitä yhteensä alle 2 ppm	0 %	-	31.12.2025
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on — vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä ja — enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä ja jonka — viskositeetti-indeksi on vähintään 80 mutta alle 120 ja — kinemaattinen viskositeetti on vähemmän kuin 5,0 tai enemmän kuin 13,0 cSt 100 °C:ssa	0 %	-	31.12.2023
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on — vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä ja — enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä ja jonka viskositeetti-indeksi on vähintään 120	0 %	-	31.12.2024
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalyyttinen perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka on syntetisoitu kaasumaisista hiilivedyistä, minkä jälkeen sille on suoritettu raskaan parafiinin muuntoprosessi (HPC), ja — jossa on enintään 1 mg/kg rikkiä — jossa on yli 99 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä — jossa on yli 75 painoprosenttia n- ja isoparafiinisia hiilivetyjä, joiden hiiliketjun pituus on vähintään 18 mutta enintään 50; ja — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40°C:n lämpötilassa yli 6,5 mm ² /s, tai — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40°C:n lämpötilassa yli 11 mm ² /s ja viskositeetti-indeksi vähintään 120	0 %	-	31.12.2024
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-Alkeenien seos, joka sisältää vähintään 90 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on vähintään 24 hiiliatomia, mutta enintään 1 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on enemmän kuin 70 hiiliatomia	0 %	-	31.12.2022
0.4531	ex 2804 50 90	40	Telluuri (CAS RN 13494-80-9), jonka puhtausaste on vähintään 99,99 mutta enintään 99,999 painoprosenttia ICP-analysillä mitattujen metallisten epäpuhtauksien perusteella	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8021	2804 70 10		Punainen fosfori	0 %	-	31.12.2022
0.8022	2804 70 90		Fosfori, muu kuin punainen fosfori	0 %	-	31.12.2023
0.6658	ex 2805 12 00	10	Kalsium, puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia, jauheena tai lankana (CAS RN 7440-70-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litiummetalli (CAS RN 7439-93-2), puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.2559	ex 2805 30 10	10	Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia cerumia	0 %	-	31.12.2023
0.4979	2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7769	ex 2809 20 00	10	Fosforihapon vesiliuos (CAS RN 7664-38-2), jossa on vähintään 85 painoprosenttia fosforihappoa	0 %	-	31.12.2024
0.2407	ex 2811 22 00	10	Piidioksidi (CAS RN 7631-86-9), jauheena, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0), — jauheena — puhtausaste vähintään 99,0 painoprosenttia — raekokomediaani vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 µm — 70 % hiukkasista ovat sellaisia, että niiden läpimitta on enintään 3 µm	0 %	-	31.12.2022
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telluuridioksidi (CAS RN 7446-07-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3308	ex 2812 90 00	10	Tyypitrifluoridi (CAS RN 7783-54-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sooli-geelikorundi (CAS RN 1302-74-5), jonka alumiinioksidipitoisuus on vähintään 99,6 painoprosenttia ja jossa on tankojen muotoinen mikrokiderakenne, jonka muotosuhde on vähintään 1,3 mutta 1036 enintään 6,0	0 %	-	31.12.2023
0.5110	ex 2818 10 91	20	Sintrattu korundi, rakenteeltaan mikrokiteinen, joka koostuu alumiinioksidista (CAS RN 1344-28-1), magnesiumalumiinaatista (CAS RN 12068-51-8) ja harvinaisten maametallien (yttrium, lantaani ja neodyymi) aluminaateista seuraavina pitoisuuksina (oksideina laskettuna): — vähintään 94 mutta alle 98,5 painoprosenttia alumiinioksidia — 2 (± 1,5) painoprosenttia magnesiumoksidia — 1 (± 0,6) painoprosenttia yttriumoksidia,	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			ja — joko 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia, tai — 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia ja neodyymioksidia, ja jonka kokonaispainosta alle puolella on hiukkaskoko yli 10 mm			
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktivoitu alumiinioksidi, jonka ominaispinta-ala on vähintään 350 m ² /g	0 %	-	31.12.2024
0.6837	ex 2818 30 00	20	Alumiinihydroksidi (CAS RN 21645-51-2) — jauheena — puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia — hajoamispiste vähintään 263 °C — hiukkaskoko 4 µm (± 1 µm) — Na2O-sisältö yhteensä enintään 0,06 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3306	ex 2818 30 00	30	Alumiinihydroksidioksidin böhmiitin tai pseudoböhmiitin muodossa (CAS RN 1318-23-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5369	ex 2819 90 90	10	Metallurgiassa (CAS RN 1308-38-9) käytettävä dikromitrioksidi (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5752	ex 2823 00 00	10	Titaanioksidi (CAS RN 13463-67-7) — puhtausaste vähintään 99,9 painoprosenttia — keskimääräinen raekoko vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7897	ex 2825 20 00	10	Litiumhydroksidimonohydraatti (CAS RN 1310-66-3)	2.6 %	-	31.12.2022
0.3800	2825 30 00		Vanadiinioksidit ja -hydroksidit	0 %	-	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia	0 %	-	31.12.2023
0.6819	ex 2825 50 00	30	Kupari(II)oksidi (CAS RN 1317-38-0), hiukkaskoko enintään 100 nm	0 %	-	31.12.2025
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6980	ex 2825 70 00	10	Molybdeenitrioksidi (CAS RN 1313-27-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdeenihappo (CAS RN 7782-91-4)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5055	ex 2826 19 90	10	Volframihexafluoridi (CAS RN 7783-82-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2865	ex 2827 39 85	10	Kuparimonokloridi (CAS RN 7758-89-6), puhtausaste vähintään 96 mutta enintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonipentakloridi (CAS RN 7647-18-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bariumklorididihydraatti (CAS RN 10326-27-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4423	ex 2827 49 90	10	Zirkoniumdikloridioksiidi, hydrattu (CAS RN 7699-43-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6463	ex 2827 60 00	10	Natriumjodidi (CAS RN 7681-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalsiumhypokloriitti (CAS RN 7778-54-3), jossa aktiivisen kloriinin pitoisuus on vähintään 65 %	0 %	-	31.12.2023
0.3302	ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfidi (CAS RN 12034-39-8), joissa on enintään 38 painoprosenttia natriumia kuiva-aineesta laskettuna	0 %	-	31.12.2023
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangaanisulfaattimonohydraatti (CAS RN 10034-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5090	ex 2833 29 80	30	Zirkoniumsulfaatti (CAS RN 14644-61-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)	0 %	-	31.12.2022
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfiitti (CAS RN 7681-53-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7452	ex 2835 10 00	30	Alumiinifosfinaatti (CAS RN 7784-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2524	ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina: — vähintään 2 mg/kg arseenia, — vähintään 200 mg/kg kalsiumia, — vähintään 200 mg/kg klorideja, — vähintään 20 mg/kg rautaa, — vähintään 150 mg/kg magnesiumia, — vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja, — vähintään 300 mg/kg kaliumia, — vähintään 300 mg/kg natriumia, — vähintään 200 mg/kg sulfaatteja, määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2863	ex 2836 99 17	30	Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4 tai 37356-18-6), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kuparisyanidi (CAS RN 544-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumheksasyanoferraatti (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4339	ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikaatti (CAS RN 13870-28-5)	0 %	-	31.12.2022
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalsiumsilikaatti (CAS RN 1344-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6632	ex 2840 20 90	10	Sinkkiboraatti (CAS RN 12767-90-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7288	ex 2841 50 00	11	Kaliumdikromaatti (CAS RN 7778-50-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, kromin valmistuksen väli tuotteeksi tarkoitettu ⁽¹⁾	2 %	-	31.12.2025
0.6142	ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoksomolybdaatti(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7) tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6981	ex 2841 70 00	40	Diammoniumdimolybdaatti (CAS RN 27546-07-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanaadaatti (CAS RN 13769-43-2)	0 %	-	31.12.2022
0.4222	ex 2841 90 85	10	Litiumkoboltti(III)oksidi (CAS RN 12190-79-3), kobolttipitoisuus vähintään 59 prosenttia	2.7 %	-	31.12.2022
0.5936	ex 2841 90 85	20	Kaliumtitaanioksidi (CAS RN 12056-51-8) jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.4416	ex 2842 10 00	10	Synteettinen beeta-zeoliitti-jauhe	0 %	-	31.12.2023
0.4588	ex 2842 10 00	20	Synteettinen chabazite-zeoliittijauhe	0 %	-	31.12.2024
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluoriflogopiitti (CAS RN 12003-38-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alumiinisilikaatti (CAS RN 1318-02-1), — jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia — jolla on alumiinifosfaatti-kahdeksantoista zeoliittirakenne, ja — jonka vaihepuhtaus on vähintään 90 prosenttia kuparizeoliitin valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Natriumselenaatti (CAS RN 13410-01-0)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7400	ex 2842 90 80	30	Alumiinitrititaanidodekakloridi (CAS RN 12003-13-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3295	2845 10 00		Raskas vesi (deuteriumoksidi) (<i>Euratom</i>) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4189	2845 40 00		Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	-	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (<i>Euratom</i>)	0 %	-	31.12.2023
0.4191	ex 2845 90 90	20	Vesi, joka on rikastettu vähintään 95-prosenttisesti happi-18:lla (CAS RN 14314-42-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4190	ex 2845 90 90	30	(¹³ C)Hiilimonoksidi (CAS RN 1641-69-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksiedeja ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.3296	ex 2846 10 00	20	Diceriumtrikarbonaatti (CAS RN 537-01-9) , myös hydrattu	0 %	-	31.12.2023
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu	0 %	-	31.12.2023
0.3227	2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeen 2846 10 00 yhdisteet	0 %	-	31.12.2023
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silaani (CAS RN 7803-62-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4332	ex 2850 00 20	30	Titaaninitridi (CAS RN 25583-20-4) , hiukkaskoko enintään 250 nm	0 %	-	31.12.2022
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydridi (CAS RN 7782-65-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilaani (CAS RN 1590-87-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kuutiollinen boorinitridi (CAS RN 10043-11-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3419	ex 2850 00 20	80	Arsiini (CAS RN 7784-42-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,999 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natriumatsidi (CAS RN 26628-22-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfiini (CAS RN 7803-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6633	2903 42 00		Difluorimetaani (CAS RN 75-10-5)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6007	ex 2903 44 00	10	Pentafluorietaani (CAS RN 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3674	ex 2903 45 00	30	1,1,1,2-tetrafluorietaani (CAS RN 811-97-2), jonka kuvaus on seuraava: — painosta enintään 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluorietaania (HFC-134) — painosta enintään 5 ppm 1,1,1-trifluorietaania (HFC-143 a) — painosta enintään 2 ppm pentafluorietaania (HFC-125) — painosta enintään 100 ppm 1-kloori-1,2,2,2-tetrafluorietaania (HCFC-124) — painosta enintään 30 ppm 1,2-diklooritetrafluorietaania (CFC-114) — painosta enintään 50 ppm 1,1-diklooritetrafluorietaania (CFC-114a) — painosta enintään 250 ppm 1-kloori-2,2,2-trifluorietaania (HCFC-133a) — painosta enintään 2 ppm klooridifluorimetaania (HCFC-22) — painosta enintään 2 ppm klooripentafluorietaania (CFC-115) — painosta enintään 2 ppm diklooridifluorimetaania (CFC-12)	0 %	-	31.12.2024
			— painosta enintään 20 ppm metyylikloridia (HCC-40) — painosta enintään 20 ppm 1,1,1,2,2-pentafluoripropaania (HFC-245cb) — painosta enintään 20 ppm klooridifluoribromimetaania (H-12B1) — painosta enintään 20 ppm difluorimetaania (HFC-32) — painosta enintään 15 ppm kloorifluorimetaania (HCFC-31) — painosta enintään 10 ppm 1,1-difluorietaania (HFC-152a) — painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2 fluorietaania (HFO-1131) — painosta enintään 20 ppm 1-kloori-2,2-difluorietaania (HFCO-1122) — painosta enintään 3 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia (HFO-1234yf), — painosta enintään 3 ppm 3,3,3 trifluoripropeenia (HFO-1243zf) — painosta enintään 3 ppm 1-kloori-1,2-difluorietaania (HCFO-1122 a) — painosta enintään 4,5 ppm 2,3,3,3-tetrafluoripropeenia (HFO-1234yf) + 1-kloori-1,2-difluorietaania (HCFO-1122a) + 3,3,3-trifluoripropeenia (HFO-1243zf)			
			— painosta yksittäisiä tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja enintään 3 ppm — painosta tuntemattomia tai muulla tavoin erittelemättömiä kemikaaleja yhteensä enintään 10 ppm			

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			<ul style="list-style-type: none"> — painosta vettä enintään 10 ppm — happopitoisuus painosta enintään 0,1 ppm — halogenidejä ei havaittu — korkeassa lämpötilassa kiehuvia aineita enintään 0,01 tilavuusprosenttia — hajuton: ei pahanhajuinen myös, jos sitä on tarkoitus jatkopuhdistaa, käytettäväksi HFC 134a:n sisäänhengityksen mahdollistavan puhtausasteen saavuttamiseksi hyviä valmistustapoja (GMP) noudattaen ja käyttää sellaisten lääketieteellisten aerosolien ponneaineena, joiden sisältö viedään suu- tai nenäonteloihin ja/tai hengitysteihin (*)			
0.2542	ex 2903 47 00	10	1,1,1,3,3-Pentafluoripropaani (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6077	ex 2903 49 30	30	1H-Perfluoriheksaani (CAS RN 355-37-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2854	ex 2903 49 30	10	Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani) (CAS RN 75-73-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluorietaani (CAS RN 76-16-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni (2,3,3,3-tetrafluoripropeni) (CAS RN 754-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4517	ex 2903 51 00	20	Trans-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni (Trans-1,3,3,3-tetrafluoripropeni) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6076	ex 2903 59 00	20	(Perfluoributyyli)etyleni (CAS RN 19430-93-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heksafluoripropeni (CAS RN 116-15-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-Heksafluoributa-1,3-dieeni (CAS RN 685-63-2)	0 %	-	31.12.2022
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bromi-2-metyylipropaani (CAS RN 78-77-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7289	ex 2903 69 19	20	5-Bromipent-1-eeni (CAS RN 1119-51-3)	0 %	-	31.12.2022
0.7974	ex 2903 69 19	40	3-(Bromimetyyli)pentaani (CAS RN 3814-34-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dikloori-1,1,1-trifluorietaani (CAS RN 306-83-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.3675	ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triklooritrifluorietaani (CAS RN 354-58-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5212	ex 2903 77 90	10	Trifluorikloorietyleni (CAS RN 79-38-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7513	ex 2903 78 00	10	Oktafluori-1,4-dijodibutaani (CAS RN 375-50-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7755	ex 2903 78 00	20	Trifluorijodimetaani (CAS RN 2314-97-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloori-3,3,3-trifluoripropeni (CAS RN 102687-65-0)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7826	ex 2903 79 30	30	1-Bromi-5-klooripentaani (CAS RN 54512-75-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5765	ex 2903 89 80	50	Kloorisyklopentaani (CAS RN 930-28-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7304	ex 2903 89 80	60	Oktafluorisyklobutaani (CAS RN 115-25-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6611	ex 2903 99 80	15	4-Bromi-2-kloori-1-fluoribentseeni (CAS RN 60811-21-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromifenyyl)etaani (CAS RN 84852-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8017	ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromibifenyyl (CAS RN 13029-09-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8018	ex 2903 99 80	35	2-Bromi-9,9'-spirobi[9H-fluoreeni] (CAS RN 171408-76-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Diklooritolueeni (CAS RN 118-69-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää: — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja, — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja, — enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä	0 %	-	31.12.2023
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Bromi-4-(trans-4-propyylysykloheksyyli)bentseeni (CAS RN 86579-53-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Bromi-4-(trans-4-etyylisykloheksyyli)bentseeni (CAS RN 91538-82-8), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7351	ex 2903 99 80	60	1,1'-metaanidiyylis(4-fluoribentseeni) (CAS RN 457-68-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-Difluoribentsylibromidi (CAS RN 85118-00-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Kloori(fenyyl)metyyli]-2-metyylibentseeni (CAS RN 41870-52-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6235	ex 2903 99 80	75	Alfa,alfa,alfa-trifluori-3-klooritolueeni (CAS RN 98-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5917	ex 2903 99 80	80	1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni (CAS RN 138526-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3407	ex 2904 10 00	30	Natrium-p-styreenisulfonaatti (CAS RN 2695-37-6)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4686	ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti (CAS RN 1561-92-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3409	ex 2904 20 00	10	Nitrometaani (CAS RN 75-52-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetaani (CAS RN 79-24-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3408	ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaani (CAS RN 108-03-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaani (CAS RN 79-46-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni (CAS RN 97-00-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6612	ex 2904 99 00	25	Difluorimetaanisulfonyylikloridi (CAS RN 1512-30-7)	0 %	-	31.12.2025
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tosyylikloridi (CAS RN 98-59-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6613	ex 2904 99 00	35	1-Fluori-4-nitrobentseeni (CAS RN 350-46-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7507	ex 2904 99 00	45	2-Nitrobentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 1694-92-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etaanisulfonyylikloridi (CAS RN 594-44-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7957	ex 2904 99 00	55	2,4-Dikloori-1,3-dinitro-5-(trifluorimetyyli)bentseeni (CAS RN 29091-09-6), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 128-42-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitrotolueeni-2-sulfonihappo (CAS RN 121-03-9), jauheena, puhtausaste vähintään 80 painoprosenttia ja vesipitoisuus vähintään 15 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6270	ex 2904 99 00	70	1-Kloori-4-nitrobentseeni (CAS RN 100-00-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Kloori-2-nitrobentseeni (CAS RN 88-73-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanoli (CAS RN 67-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e) alakohdan mukaisena tetrahydrofuraaniliuoksena	0 %	-	31.12.2023
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyyliititanaattimonohydraatti, homopolymeeri (CAS RN 162303-51-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etyyliheksyyli)titanaatti (CAS RN 1070-10-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3384	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetyyliheptan-4-oli (CAS RN 108-82-7)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4793	ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetyyliheptan-2-oli (CAS RN 13254-34-7)	0 %	-	31.12.2024
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titaanitetraetanolaatti (CAS RN 3087-36-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linaloli (CAS RN 78-70-6), joka sisältää vähintään 90,7 painoprosenttia (3R)-(-)-linalolia (CAS RN 126-91-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7114	ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetyyliokt-6-en-1-oli (CAS RN 106-22-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-oli (CAS RN 928-96-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-Propani-1,2-dioli (CAS RN 4254-15-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.4934	ex 2905 39 95	10	Propani-1,3-dioli (CAS RN 504-63-2)	0 %	-	31.12.2025
0.5249	ex 2905 39 95	20	Butaani-1,2-dioli (CAS RN 584-03-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyyli-4,7-dekaanidioli (CAS RN 17913-76-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekaani-1,10-dioli (CAS RN 112-47-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metyyli-2-propyylipropani-1,3-dioli (CAS RN 78-26-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekaani-1,12-dioli (CAS RN 5675-51-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-Metyylipropani-1,3-dioli (CAS RN 2163-42-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorietanoli (CAS RN 75-89-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3378	ex 2906 19 00	10	Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli (CAS RN 105-08-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylideenidisykloheksanoli (CAS RN 80-04-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-tert-Butyylisykloheksanoli (CAS RN 98-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Metyyli-2-(prop-1-en-2-yyli)sykloheksanoli, joka on isomeerien seos (CAS RN 7786-67-6) ja jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.3681	ex 2906 29 00	20	1-Hydroksimetyyli-4-metyyli-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni (CAS RN 79538-03-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5855	ex 2906 29 00	30	2-Fenylietanoli (CAS RN 60-12-8)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6757	ex 2906 29 00	40	2-Bromi-5-jodi-bentseenimetanoli (CAS RN 946525-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(<i>m</i> -Fenyleeni)dipropan-2-oli (CAS RN 1999-85-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluorimetyyli)fenyyli]propan-1-oli (CAS RN 78573-45-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7963	ex 2906 29 00	70	1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftoli (CAS RN 529-33-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6329	ex 2907 12 00	20	Metakresolin (CAS RN 108-39-4) ja parakresolin (CAS RN 106-44-5) seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6559	ex 2907 12 00	30	<i>p</i> -Kresoli (CAS RN 106-44-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftoli (CAS RN 135-19-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6256	ex 2907 19 10	10	2,6-Ksyylenoli (CAS RN 576-26-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-oli (CAS RN 92-69-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-Metyyli-5-(propan-2-yyli)fenoli (CAS RN 499-75-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorsinoli (CAS RN 108-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di- <i>tert</i> -butyyli-4,4'-butylideeni- <i>m</i> -kresoli (CAS RN 85-60-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3369	ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetyylisykloheksyyliideeni)difenoli (CAS RN 129188-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6454	ex 2907 29 00	25	4-Hydroksibentsyylialkoholi (CAS RN 623-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etyylidyynitrifenoli (CAS RN 27955-94-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metyylihydrokinoni (CAS RN 95-71-6)	0 %	-	31.12.2026
0.3368	ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Trisykloheksyyli-4,4',4"-butaani-1,1,3-triyyli(<i>m</i> -kresoli) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6558	ex 2907 29 00	65	2,2'-Metyleenibis(6-sykloheksyyli- <i>p</i> -kresoli) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2584	ex 2907 29 00	70	2,2',2'',6,6',6"-Heksa- <i>tert</i> -butyyli- α,α',α'' -(<i>mesityleeni</i> -2,4,6-triyyli)tri- <i>p</i> -kresoli (CAS RN 1709-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7402	ex 2907 29 00	75	Bifenyyli-4,4'-dioli (CAS RN 92-88-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3848	ex 2907 29 00	85	Floroglusinoli, myös hydrattu	0 %	-	31.12.2023
0.5903	ex 2908 19 00	10	Pentafluorifenoli (CAS RN 771-61-9)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluori-isopropylideeni)difenoli (CAS RN 1478-61-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Kloorifenoli (CAS RN 106-48-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6782	ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorifenoli (CAS RN 99627-05-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6915	ex 2908 19 00	50	4-Fluorifenoli (CAS RN 371-41-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7720	ex 2908 19 00	60	2,2',6,6'-Tetrabromi-4,4'-isopropyyliideenidifenoli (CAS RN 79-94-7)	0 %	-	31.12.2024
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trifluorifenoli (CAS RN 113798-74-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.3361	ex 2909 19 90	20	Bis(2-kloorietyyli)etteri (CAS RN 111-44-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3359	ex 2909 19 90	30	(Nonafluoributyyli)metyylieetterin tai (nonafluoributyyli)etyylieetterin isomeerien seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluori-2-metyyliheksaani (CAS RN 297730-93-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	Cedryylimetyylieetteri (CAS RN 19870-74-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 38	20	1,1'-Propaani-2,2-diyylibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6649	ex 2909 30 38	30	1,1'-(1-Metyylietyliideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS RN 97416-84-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7454	ex 2909 30 38	40	4-Bentsyylioksibromibentseeni (CAS RN 6793-92-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7828	ex 2909 30 38	50	2-(1-Adamantyyli)-4-bromianisoli (CAS RN 104224-63-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni (CAS RN 613-62-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetylibut-3-yn-1-yyli)oksi]metyyli}bentseeni (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metyylifenoksi)etaani (CAS RN 54914-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoksietaani (CAS RN 104-66-5) jauheena tai vesidispersiona, jossa on vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia 1,2-difenoksietaania	0 %	-	31.12.2026
0.5117	ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoksitolueeni (CAS RN 6443-69-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7580	ex 2909 30 90	35	1-Kloori-2-(4-etoksibentsyyli)-4-jodibentseeni (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6614	ex 2909 30 90	40	1-Kloori-2,5-dimetoksibentseeni (CAS RN 2100-42-7)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bromi-1,3-difluori-2-(trifluorimetoksi)bentseeni (CAS RN 115467-07-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6783	ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 121219-07-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6784	ex 2909 30 90	60	1-Butoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 136239-66-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetyyliresorsinoli (CAS RN 621-23-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7079	ex 2909 30 90	80	Oksifluorifeeni (ISO) (CAS RN 42874-03-3), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propoksietanoli (CAS RN 2807-30-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-oli (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietyyli)fenoli (CAS RN 56718-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7846	ex 2909 50 00	40	2-Metoksi-4-(trifluorimetoksi)fenoli (CAS RN 166312-49-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.3682	ex 2909 60 90	10	Bis(α,α -dimetyyli)peroksidi (CAS RN 80-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6489	ex 2909 60 90	30	3,6,9-Trietyyli-3,6,9-trimetyyli-1,4,7-triperoksanaani (CAS RN 24748-23-0), liuotettuna isoparafiiniin hiilivetyihin	0 %	-	31.12.2024
0.7910	ex 2909 60 90	50	Lakkabensiinissä (CAS RN 1174522-09-8) olevien 3,6,9-(etyyli- ja/tai propyyli)-3,6,9-trimetyyli-1,2,4,5,7,8-heksoksonaanien (CAS RN 1613243-54-1) liuos, joka sisältää vähintään 25 prosenttia mutta enintään 41 prosenttia heksoksonaaneja	0 %	-	31.12.2024
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoksifenoksi)metyyli]oksiraani (CAS RN 2210-74-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksisykloheksaani (CAS RN 286-20-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenylioksiraani (CAS RN 96-09-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli) (CAS RN 556-52-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2R)-Oksiran-2-yyli]metyyli 3-nitrobentseenisulfonaatti (CAS RN 115314-17-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6660	ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropyylifenylietteri (CAS RN 122-60-1)	0 %	-	31.12.2025
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allyyliglysidyylietteri (CAS RN 106-92-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanaali (CAS RN 112-44-7)	0 %	-	31.12.2026
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akryyialdehydi (CAS RN 107-02-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetyylisykloheksenikarbaldehydi (alfa- ja betaisomeerien seos)(CAS RN 52844-21-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanelialdehydi (CAS RN 104-55-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7405	ex 2912 29 00	45	p-Fenyylibentsaldehydi (CAS RN 3218-36-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5755	ex 2912 29 00	50	4-Isobutyylibentsaldehydi (CAS RN 40150-98-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7612	ex 2912 29 00	55	Sykloheks-3-eeni-1-karbaldehydi (CAS RN 100-50-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butyylibentsaldehydi (CAS RN 939-97-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6073	ex 2912 29 00	80	4-Isopropyylibentsaldehydi (CAS RN 122-03-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8147	2912 42 00		Etyylivanilliini (3-etoksi-4-hydroksibentsaldehydi)	0 %	-	31.12.2025
0.3479	ex 2912 49 00	10	3-Fenoksibentsaldehydi (CAS RN 39515-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5732	ex 2912 49 00	20	4-Hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0)	0 %	-	31.12.2022
0.5135	ex 2912 49 00	30	Salisyylialdehydi (CAS RN 90-02-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6678	ex 2912 49 00	40	3-Hydroksi-p-anisaldehydi (CAS RN 621-59-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroksibentsaldehydi (CAS RN 387-46-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobentsaldehydi (CAS RN 552-89-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metylibutanoni (CAS RN 563-80-4)	0 %	-	31.12.2022
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7554	ex 2914 19 90	60	Sinkkiasetyyliasetonaatti (CAS RN 14024-63-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7568	ex 2914 29 00	15	Estr-5(10)eeni-3,17-dioni (CAS RN 3962-66-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3475	ex 2914 29 00	20	Sykloheksadek-8-enoni (CAS RN 3100-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7450	ex 2914 29 00	25	Sykloheks-2-enoni (CAS RN 930-68-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4933	ex 2914 29 00	30	(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-oni (CAS RN 6485-40-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8015	ex 2914 29 00	35	4-(trans-4-Propyyllisykloheksyyli)sykloheksanoni (CAS RN 82832-73-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3480	ex 2914 29 00	40	Kamferi	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Propyyliisykloheksan-1-oni (CAS RN 40649-36-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5389	ex 2914 29 00	50	<i>trans</i> -β-Damaskoni (CAS RN 23726-91-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7422	ex 2914 29 00	70	2-Sek-butyylisykloheksanoni (CAS RN 14765-30-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7389	ex 2914 29 00	80	1-(Sedr-8-en-9-yyli)etanoni (CAS RN 32388-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetyyli-1-indanoni (CAS RN 66309-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenyylipropaani-1,3-dioni (CAS RN 120-46-7)	0 %	-	31.12.2024
0.4227	ex 2914 39 00	30	Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4429	ex 2914 39 00	50	4-Fenylibentsofenoni (CAS RN 2128-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metylibentsofenoni (CAS RN 134-84-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5739	ex 2914 39 00	70	Bentsiili (CAS RN 134-81-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-Dimetoksiasetoni (CAS RN 6342-56-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 99-93-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.4932	ex 2914 50 00	20	3'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 121-71-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-Oksiran-2-yyliimtoksi]fenyyli-3-fenyylipropaan-1-oni (CAS RN 22525-95-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiasetofenoni (CAS RN 100-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hydroksipropaani-1,3-diyli)bis[oksi(6-hydroksibentseeni-2,1-diyli)]}dianoni (CAS RN 16150-44-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hydroksi-1-[4-[4-(2-hydroksi-2-metyylipropaanoyyli)fenoksi]fenyyli]-2-metyylipropaan-1-oni (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5904	ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroksi-9-fluorienoni (CAS RN 42523-29-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroksifenyli)butan-2-oni (CAS RN 5471-51-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 10425-11-3)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenyyliaasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6762	ex 2914 50 00	75	7-Hydroksi-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenoni (CAS RN 22009-38-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroksiasetofenoni (CAS RN 699-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etyyliantrakinoni (CAS RN 84-51-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroksiantrakinoni (CAS RN 81-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5430	ex 2914 69 80	40	p-Bentsokinoni (CAS RN 106-51-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6481	ex 2914 69 80	50	2-(1,2-Dimetyylipropyli)antrakinonin (CAS RN 68892-28-4) ja 2-(1,1-dimetyylipropyli)antrakinonin (CAS RN 32588-54-8) reaktiomassa	0 %	-	31.12.2024
0.7736	ex 2914 79 00	18	2-Kloori-1-syklopropyylietanoni (CAS RN 7379-14-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluoribentsofenoni (CAS RN 342-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7732	ex 2914 79 00	23	5-Kloori-2-hydroksibentsofenoni (CAS RN 85-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Kloori-5-jodifenyli)-(4-fluorifenyli)metanoni (CAS RN 91 5095-86-2)	0 %	-	31.12.2024
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metoksi-1-[4-(trifluorimetyyli)fenyli]pentaan-1-oni (CAS RN 61718-80-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7442	ex 2914 79 00	35	1-[4-(bentsyloksi)fenyli]-2-bromipropaan-1-oni (CAS RN 35081-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluori(2-metyylipentaan-3-oni) (CAS RN 756-13-8)	0 %	-	31.12.2023
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Klooripropiofenoni (CAS RN 34841-35-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-tert-Butyyli-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni (CAS RN 81-14-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Kloori-4'-hydroksibentsofenoni (CAS RN 42019-78-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrakloori-p-bentsokinoni (CAS RN 118-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7955	ex 2915 24 00	10	Etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7433	ex 2915 39 00	10	Cis-3-heksenyyliaetaatti (CAS RN 3681-71-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metyylisykloheksenyyliaetaatti (CAS RN 5726-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7423	ex 2915 39 00	30	4-Tert-butyylisykloheksenyyliaetaatti (CAS RN 32210-23-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2957	ex 2915 39 00	40	tert-Butyyliaetaatti (CAS RN 540-88-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5119	ex 2915 39 00	60	Dodek-8-enyyliaetaatti (CAS RN 28079-04-1)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5121	ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienyyliasettaatti (CAS RN 54364-62-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5120	ex 2915 39 00	70	Dodek-9-enyyliasettaatti (CAS RN 16974-11-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornyyliasettaatti (CAS RN 125-12-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Fenyylietyyliasettaatti (CAS RN 93-92-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5909	ex 2915 39 00	85	2-tert-Butyyliisokloheksyyliasettaatti (CAS RN 88-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7834	ex 2915 40 00	10	Etyylitriklooriasettaatti (CAS RN 515-84-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7830	ex 2915 40 00	20	Natriumtriklooriasettaatti (CAS RN 650-51-1), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5858	ex 2915 60 19	10	Etyylibutyraatti (CAS RN 105-54-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metyylipalmitaatti (CAS RN 112-39-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7541	ex 2915 90 30	10	Metyylilauraatti (CAS RN 111-82-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7899	ex 2915 90 70	18	Myristiinihappo, litiumsuola (CAS RN 20336-96-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7407	ex 2915 90 70	20	Metyyli-(R)-2-fluoripropionaatti (CAS RN 146805-74-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8146	ex 2915 90 70	23	Tina-bis(2-etyyliheksanoaatti) (CAS RN 301-10-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7542	ex 2915 90 70	25	Metyylikaprylaatti (CAS RN 111-11-5), metyyliidekanoaatti (CAS RN 110-42-9) tai metyyli-myristaatti (CAS RN 124-10-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.5767	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8154	ex 2915 90 70	33	Etyyli 8-bromikaprylaatti (CAS RN 29823-21-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5536	ex 2915 90 70	35	2,2-Dimetyylibutanoyylikloridi (CAS RN 5856-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6255	ex 2915 90 70	45	Trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)	0 %	-	31.12.2024
0.4791	ex 2915 90 70	50	Allyyliheptanoaatti (CAS RN 142-19-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4954	ex 2915 90 70	60	Etyyli-6,8-dikloorioktanoaatti (CAS RN 1070-64-0)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-tert-Butyyli-6-(3-tert-butyli-2-hydroksi-5-metylibentsyyli)-4-metyylifenyliakrylaatti (CAS RN 61167-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3977	ex 2916 12 00	40	2,4-Di-tert-pentyli-6-[1-(3,5-di-tert-pentyli-2-hydroksifenyli)etyyli]fenyyliakrylaatti (CAS RN 123968-25-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5808	ex 2916 12 00	70	2- (2-Vinylioksietoksi) etyyliakrylaatti (CAS RN 86273-46-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3466	ex 2916 13 00	30	Sinkkimonometakrylaatti, jauheena (CAS RN 63451-47-8), myös jos se sisältää enintään 17 painoprosenttia valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia	0 %	-	31.12.2025
0.3468	ex 2916 13 00	40	Sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9) jauheena, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja jossa on enintään 1 painoprosentti stabiliaattoria	0 %	-	31.12.2023
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti (CAS RN 106-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6190	ex 2916 14 00	20	Etyylimetakrylaatti (CAS RN 97-63-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2951	ex 2916 19 95	20	Metyyli-3,3-dimetyylipent-4-enoaatti (CAS RN 63721-05-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5991	ex 2916 19 95	40	Rehun valmistukseen tarkoitettu sorbiinihappo (CAS RN 110-44-1) (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6238	ex 2916 19 95	50	Metyyli 2-fluoriakrylaatti (CAS RN 2343-89-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7980	ex 2916 19 95	60	Metyyli-2-fluoriprop-2-enoaatti (CAS RN 2343-89-7), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia, myös, jos se sisältää enintään 7 prosenttia stabilointiainetta 2,6-di-tert-butyli-p-kresoli (CAS RN 128-37-0) ja tetrabutyyliammoniumnitriittiä (CAS RN 26501-54-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7940	ex 2916 19 95	70	Metyyli-3-metyyli-2-butenoaatti (CAS RN 924-50-5), jonka puhtausaste on vähintään 99,0 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutriini (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7437	ex 2916 20 00	20	Etyylitrisyklo[5.2.1.0(2,6)]dekaani-2-karboksylaatin (1S,2R,6R,7R)- ja (1R,2R,6R,7S)-isomeerien seos (CAS RN 80657-64-3 ja CAS RN 80623-07-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7931	ex 2916 20 00	25	Sykloheksaanikarbonyylikloridi (CAS RN 2719-27-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7933	ex 2916 20 00	35	2-syklopropyylietikkahappo (CAS RN 5239-82-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Syklopentaanikarboksylihappo (CAS RN 3400-45-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3463	ex 2916 20 00	50	Etyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyylipropenyli)syklopropanikarboksylaatti (CAS RN 97-41-6)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4931	ex 2916 20 00	60	3-Sykloheksyylipropionihappo (CAS RN 701-97-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7531	ex 2916 20 00	70	Syklopropanikarbonyylikloridi (CAS RN 4023-34-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5421	ex 2916 31 00	10	Bentsyylibentsoaatti (CAS RN 120-51-4)	0 %	-	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetylibentsoaatti (CAS RN 94-47-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobensoehappo (CAS RN 99-34-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Kloori-5-nitrobensoehappo (CAS RN 2516-96-3)	0 %	-	31.12.2026
0.7929	ex 2916 39 90	16	3-Fluori-5-jodi-4-metyylibentsoehappo (CAS RN 861905-94-4), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Diklooribentsoylikloridi (CAS RN 2905-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7845	ex 2916 39 90	22	6-Bromi-2-fluori-3-(trifluorimetyyli)bentsoehappo (CAS RN 1026962-68-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetyylifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 52629-46-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	Metyyli-6-bromi-2-naftoaatti (CAS RN 33626-98-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4930	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetyylibentsoylikloridi (CAS RN 938-18-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metyyli 4- <i>tert</i> -butyylibentsoaatti (CAS RN 26537-19-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6794	ex 2916 39 90	41	4-Bromi-2,6-difluoribentsoylikloridi (CAS RN 497181-19-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluorimetyyli)fenyyli)-2-metyylipropionihappo (CAS RN 289686-70-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6121	ex 2916 39 90	48	3-Fluoribentsoylikloridi (CAS RN 1711-07-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetyylibentsoylikloridi (CAS RN 6613-44-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6661	ex 2916 39 90	53	5-Jodi-2-metyylibentsoehappo (CAS RN 54811-38-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4238	ex 2916 39 90	55	4- <i>tert</i> -Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7678	ex 2916 39 90	57	2-Fenyyliprop-2-eenihappo (CAS RN 492-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Fenyylibutaanihappo (CAS RN 90-27-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3462	ex 2916 39 90	70	Ibuprofeeni (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dikloorifenyyl)asetyylikloridi (CAS RN 53056-20-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	m-Tolueenikarboksylihappo (CAS RN 99-04-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-Dibromifenyyl)etikkahappo (CAS RN 203314-28-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenyyl)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(p-metyylibentsyyli)oksalaatti (CAS RN 18241-31-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4746	ex 2917 11 00	30	Kobolttioksalaatti (CAS RN 814-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7563	ex 2917 12 00	20	Bis(3,4-epoksisykloheksyyli)adipaatti (CAS RN 3130-19-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimetyylimalonaatti (CAS RN 108-59-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6089	ex 2917 19 80	15	Dimetyyli but-2-yynidioaatti (CAS RN 762-42-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4790	ex 2917 19 80	30	Eteenibrassylaatti (CAS RN 105-95-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietyylimetyylimalonaatti (CAS RN 609-08-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7880	ex 2917 19 80	45	Rautafumaraatti (CAS RN 141-01-5), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4918	ex 2917 19 80	50	Tetradekaanidihappo (CAS RN 821-38-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonihappo (CAS RN 97-65-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksylianhydriidi (CAS RN 115-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihapponhydriidi (CAS RN 5333-84-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallyyliftalaatti (CAS RN 131-17-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4945	ex 2917 39 95	20	Dibutyyl-1,4-bentseenidikarboksyylaatti (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2025
0.6796	ex 2917 39 95	25	Naftaleeni-1,8-dikarboksylianhydriidi (CAS RN 81-84-5)	0 %	-	31.12.2025
0.3640	ex 2917 39 95	30	Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksylihapon dianhydriidi (CAS RN 89-32-7)	0 %	-	31.12.2025
0.6800	ex 2917 39 95	35	1-Metyyli-2-nitrotereftalaatti (CAS RN 35092-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6123	ex 2917 39 95	40	Dimetyyli 2-nitrotereftalaatti (CAS RN 5292-45-5)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6553	ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftaleenitetrakarboksylihappo -1,8-monoanhydridi (CAS RN 52671-72-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6554	ex 2917 39 95	60	Peryleeni-3,4:9,10-tetrakarboksylihappodianhydridi (CAS RN 128-69-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6366	ex 2918 19 30	10	Koolihappo (CAS RN 81-25-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6367	ex 2918 19 30	20	3- α ,12- α -Dihydroksi-5- β -kolaani-24-happo (deoksikoolihappo) (CAS RN 83-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Maliinihappo (CAS RN 97-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7702	ex 2918 19 98	30	Etyyli 1-hydroksisyklopentaanikarboksyylaatti (CAS RN 41248-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7703	ex 2918 19 98	40	Etyyli1-hydroksisykloheksaanikarboksyylaatti (CAS RN 1127-01-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-Hydroksioktadekaanihappo (CAS RN 106-14-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia ja jota käytetään polyglyseriini-poly-12-hydroksioktadekaanihapon estereiden valmistuksessa (¹)	0 %	-	31.12.2024
0.8044	ex 2918 19 98	60	(R)- <i>tert</i> -Butyyli-2'-(1-hydroksietyyli)-3-metyyli-[1,1'-bifenyyl]-4-karboksyylaatti (CAS RN 1246560-92-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3637	ex 2918 29 00	10	Monohydroksinaftoehapot	0 %	-	31.12.2023
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti (CAS RN 121-79-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8008	ex 2918 29 00	40	3-Hydroksi-4-nitrobentsoehappo (CAS RN 619-14-7), jonka puhtausaste on vähintään 96,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3638	ex 2918 29 00	50	Heksametyyleeni bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksyylifenyyl)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5220	ex 2918 29 00	60	4-Hydroksibentsoehapon metyyli-, etyyli-, propyyli- tai butyyliesterit tai niiden natriumsuolat (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodisalisyylihappo (CAS RN 133-91-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7344	ex 2918 30 00	15	2-Fluori-5-formyylibentsoehappo (CAS RN 550363-85-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7605	ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olaatti; 2-metyylipropan-1-olaatti; titaani(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metyyli-2-bentsoyylibentsoaatti (CAS RN 606-28-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-oksosyklobutaani-1-karboksylihappo, jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia (CAS RN 23761-23-1)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8075	ex 2918 30 00	45	Metyyli 5-okso-6,7,8,9-tetrahydro-5H-bentso[7]annuleeni-2-karboksylaatti (CAS RN 150192-89-5), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5857	ex 2918 30 00	50	Etyyliasetoasettaatti (CAS RN 141-97-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Oksovaleriaanahappo (CAS RN 123-76-2)	0 %	-	31.12.2024
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloori-3-(kloorisulfonyyli)bentsooyyli]bentsoehappo (CAS RN 68592-12-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metyylibentsoyyliformiaatti (CAS RN 15206-55-0)	0 %	-	31.12.2026
0.2946	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoksisykloheksyylimetyyli-3,4-epoksisykloheksaanikarboksylaatti (CAS RN 2386-87-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6814	ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metyylibentsoyylidikloridi (CAS RN 24487-91-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etyyli 2,3-epoksi-3-fenylibutyaatti (CAS RN 77-83-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6901	ex 2918 99 90	18	Etyyli-2-hydroksi-2-(4-fenoksifenyli)propanoatti (CAS RN 132584-17-9)	0 %	-	31.12.2025
0.2949	ex 2918 99 90	20	Metyyli-3-metoksiakrylaatti (CAS RN 5788-17-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-kloorimetyylifenyli)-metyylipropionaatti (CAS RN 117428-51-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etyyli-3-etoksipropionaatti (CAS RN 763-69-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2948	ex 2918 99 90	30	Metyyli-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti (CAS RN 96562-58-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7597	ex 2918 99 90	33	Vanilliinihappo (CAS RN 121-34-6), jossa on — enintään 10 ppm palladiumia (CAS RN 7440-05-3), — enintään 10 ppm vismuttia (CAS RN 7440-69-9), — enintään 14 ppm formaldehydiä (CAS RN 50-00-0), — enintään 1,3 painoprosenttia 3,4-dihydroksibentsoehappoa (CAS RN 99-50-3), — enintään 0,5 painoprosenttia vanillinia (CAS RN 121-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-Anisiinihappo (CAS RN 100-09-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofoppi-metyyli (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2945	ex 2918 99 90	40	trans-4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo (CAS RN 1135-24-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7934	ex 2918 99 90	43	vanilliinihappo (CAS RN 121-34-6), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-Metyylivatekolidimetyyliasettaatti (CAS RN 52589-39-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-Bromi-5-metoksibentsoehappo (CAS RN 22921-68-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti (CAS RN 1916-07-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6552	ex 2918 99 90	55	Stearyyli glysyryretinaatti (CAS RN 13832-70-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibentsoehappo (CAS RN 118-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6523	ex 2918 99 90	65	Etikkahappo, difluori[1,1,2,2-tetrafluori-2-(pentafluorietoksi)etoksi]-, ammoniumsuola (CAS RN 908020-52-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4742	ex 2918 99 90	70	Allyyli-(3-metyyli)butoksi)asetaatit (CAS RN 67634-00-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6747	ex 2918 99 90	85	Trineksapakki-etyyli (ISO) (CAS RN 95266-40-3), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7462	ex 2919 90 00	15	Bentseeni-1,3-diiyllitetrafenyylibis(fosfaatti) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7723	ex 2919 90 00	25	Trifenyylifosfaatti (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.2940	ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroksibis[2,2'-metylenbis(4,6-di-tert-butyyli)fenyyli]fosfaatti] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	-	31.12.2023
0.2942	ex 2919 90 00	35	2,2'-Metyleenibis(4,6-di-tert-butyyli)fenyyli]fosfaatti, mononatriumsuola (CAS RN 85209-91-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia ja jossa on yli 100 µm:n hiukkasia ja jota käytetään sellaisten ydintämisaineiden valmistuksessa, joiden hiukkaskoko (D90) on enintään 35 µm valon sirontamenetelmällä mitattuna (!)	0 %	-	31.12.2023
0.3867	ex 2919 90 00	40	Tri-n-heksyylifosfaatti (CAS RN 2528-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietyylifosfaatti (CAS RN 78-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenoli-A bis(difenyylifosfaatti) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	-	31.12.2023
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietyyli)fosfaatti (CAS RN 78-51-3)	0 %	-	31.12.2024
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetyyli-1,3,2-dioksafosforinaani)-2,2-disulfidi (CAS RN 4090-51-1)	0 %	-	31.12.2024
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolklofossiimetyyli (ISO) (CAS RN 57018-04-9), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.3634	2920 23 00		Trimetyylifosfiitti (CAS RN 121-45-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4158	2920 24 00		Trietyylifosfiitti (CAS RN 122-52-1)	0 %	-	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioktadesyyli-pentaerytritolibis(fosfiitti) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7227	ex 2920 29 00	15	Fosforihapokkeen 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)-6,6'-dimetyyli[1,1'-bifenyyli]-2,2'-diyyli tetra-1-nafalenyliesteri (CAS RN 198979-98-5)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5038	ex 2920 29 00	20	Tris(metyylifenyylifosfiitti (CAS RN 25586-42-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5045	ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumyylienyylifosfiitti (CAS RN 154862-43-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6004	ex 2920 29 00	50	Fosetyyli-alumiini (CAS RN 39148-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)-6-(2-etyyliheksyylioksi)-12H dibentso[d,g][1,3,2] dioksafoosiini (CAS RN 126050-54-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia (CAS RN 126050-54-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3635	ex 2920 90 10	10	Dietyylisulfaatti (CAS RN 64-67-5)	0 %	-	31.12.2023
0.7559	ex 2920 90 10	15	Etyylimetylikarbonaatti (CAS RN 623-53-0)	3.2 %	-	31.12.2022
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyyli-2,2'-oksidietyyliidikarbonaatti (CAS RN 142-22-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetylikarbonaatti (CAS RN 616-38-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-tert-butyliidikarbonaatti (CAS RN 24424-99-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5756	ex 2920 90 10	60	2,4-Di-tert-butyli-5-nitrofenyylimetylikarbonaatti (CAS RN 873055-55-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietyylifosforikloridaatti (CAS RN 814-49-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7465	ex 2920 90 70	30	2-isopropoksi-4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolaani (CAS RN 61676-62-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentyyliglykolaatti)diboori (CAS RN 201733-56-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6598	ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolaatti)diboroni (CAS RN 73183-34-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5668	2921 13 00		2-(N,N-Dietyyliamino)etyylikloridihydrokloridi (CAS RN 869-24-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini (CAS RN 18328-90-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allyyliamiini (CAS RN 107-11-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)etaaniamiinihydrokloridi (CAS RN 821-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5650	ex 2921 19 99	70	N,N-Dimetyylioktyyliamiini – booritrikloridi (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6269	ex 2921 19 99	80	Tauriini (CAS RN 107-35-7), johon on lisätty 0,5 % piidioksidia (CAS RN 112926-00-8) paakkuntumisenestoaineeksi	0 %	-	31.12.2024
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2S)-Propaani-1,2-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 19777-66-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini (CAS RN 33329-35-0)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8067	ex 2921 29 00	25	N,N'-Diallyylipropani-1,3-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 205041-15-2), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini (CAS RN 3855-32-1)	0 %	-	31.12.2023
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametyleenidiamiini (CAS RN 462-94-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, myös vesiliuoksena, jossa on yli 50 painoprosenttia pentametyleenidiamiinia	0 %	-	31.12.2026
0.4917	ex 2921 29 00	40	Dekametyleenidiamiini (CAS RN 646-25-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5256	ex 2921 29 00	50	N'-[3-(Dimetyyliamino)propyyli]-N,N-dimetyylipropani-1,3-diamiini, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7947	ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametyylieteenidiamiini (CAS RN 110-18-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7488	ex 2921 30 10	10	2-(4-(syklopropanikarbonyyli)fenyyli)-2-metyylipropionihapposykloheksyyliamiinisuolo (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5768	ex 2921 30 99	40	Syklopropyyliamiini (CAS RN 765-30-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7750	ex 2921 30 99	50	Bisyklo[1.1.1]pentaani-1-aminihydrokloridi (CAS RN 22287-35-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natriumvety-2-aminobentseeni-1,4-disulfonaatti (CAS RN 24605-36-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniliini (CAS RN 88-74-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3979	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trikloorianiliini (CAS RN 636-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 121-47-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7739	ex 2921 42 00	55	4-Kloorianiliini (CAS RN 106-47-8)	0 %	-	31.12.2024
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-Aminobentseeni-1,4-disulfonihappo (CAS RN 98-44-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Kloori-2-nitroaniliini (CAS RN 89-63-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3687	ex 2921 42 00	85	3,5-Dikloorianiliini (CAS RN 626-43-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Metyylianiini (CAS RN 100-61-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)	0 %	-	31.12.2022
0.2617	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-klooritolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-51-7)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2615	ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidiini (CAS RN 119-32-4)	0 %	-	31.12.2023
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueneeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-44-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5124	ex 2921 43 00	60	3-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 98-16-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7583	ex 2921 43 00	70	5-Bromi-4-fluori-2-metyylianiiliini (CAS RN 627871-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenyylimiamiini (CAS RN 122-39-4)	0 %	-	31.12.2023
0.2618	ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftaleeni-1,5-disulfonihappo (CAS RN 117-62-4) tai jokin sen natriumsuoloista (CAS RN 19532-03-7) tai (CAS RN 62203-79-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7628	ex 2921 45 00	30	(5 tai 8)-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 51548-48-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5994	ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftaleeni-1,3,6-trisulfonihappo (CAS RN 118-03-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftyylimiamiini (CAS RN 134-32-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7315	ex 2921 45 00	70	8-Aminonaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 119-28-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7629	ex 2921 45 00	80	2-Aminonaftaleeni-1-sulfonihappo (CAS RN 81-16-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3618	ex 2921 49 00	20	Pendimetriini (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	-	31.12.2023
0.7705	ex 2921 49 00	30	4-Isopropyylimiamiini (CAS RN 99-88-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Etyylimiamiini (CAS RN 578-54-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-Naftyylimiamiini (CAS RN 90-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8019	ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenylyyli)amino-9,9-dimetyylifluoreeni (CAS RN 897671-69-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8020	ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenylyyli)amino-9,9-dimetyylifluoreeni (CAS RN 1198395-24-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6825	ex 2921 49 00	60	2,6-Di-isopropyylimiamiini (CAS RN 24544-04-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-Dimetyylifluoren-2-yyli)amiini (CAS RN 500717-23-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti (CAS RN 615-50-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4184	ex 2921 51 19	40	p-Fenyleenidiamiini (CAS RN 106-50-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	P-fenyleenidiamiinin ja p-diaminotolueneenin mono- ja dikloorijohdannaiset	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5995	ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-63-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7894	ex 2921 51 90	10	N-(4-kloorifenyli)bentseeni-1,2-diamiini (CAS RN 68817-71-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.2612	ex 2921 59 90	10	3,5-Dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)	0 %	-	31.12.2022
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 81-11-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5509	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenyliheksaani-2,5-diamiinidihydrokloridi (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7860	ex 2922 19 00	15	Vesiliuos, jossa on — vähintään 73 painoprosenttia 2-amino-2-metyyli-1-propanolia (CAS RN 124-68-5), — vähintään 4,5 mutta enintään 27 painoprosenttia vettä (CAS 7732-18-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5757	ex 2922 19 00	20	2- (2-Metoksifenoksi) etyyliamiinihydrokloridi (CAS RN 64464-07-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7946	ex 2922 19 00	29	N-Metyyli-N-(2-hydroksietyyli)-p-toluidiini (CAS RN 2842-44-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3617	ex 2922 19 00	30	N,N,N',N'-Tetrametyyli-2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6947	ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etanoli (CAS RN 1704-62-7)	0 %	-	31.12.2025
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-Amino-2-bromi-5-fluorifenyli)amino)-3-(bentsyylioksi)propan-2-oli-4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metoksimetyyli-p-fenyylidiamiini (CAS RN 337906-36-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoksifenoksi)etyyliamiini (CAS RN 1836-62-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-oli (CAS RN 702-82-9)	0 %	-	31.12.2023
0.3871	ex 2922 19 00	60	N,N,N'-Trimetyyli-N'-(2-hydroksi-etyyli)2,2'-oksibis(etyyliamiini), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5905	ex 2922 19 00	65	trans-4-Aminosykloheksanoli (CAS RN 27489-62-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7935	ex 2922 19 00	70	2-Bentsyyliaminoetanoli (CAS RN 104-63-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoksietyyliamini (CAS RN 110-76-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4665	ex 2922 19 00	80	N-[2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli]-N-metyyli-1,3-propaanidiamiini (CAS RN 189253-72-3)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5911	ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-syklopenteeni-1-metanoli-D-tartraatti (CAS RN 229177-52-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo (CAS RN 6535-70-2)	0 %	-	31.12.2024
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 90-51-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 87-02-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3873	ex 2922 21 00	50	Natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti (CAS RN 5460-09-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, jonka puhtausaste on vähintään 80 painoprosenttia (CAS RN 90-20-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenoli (CAS RN 591-27-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino- <i>o</i> -kresoli (CAS RN 2835-95-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6624	ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etaani (CAS RN 52411-34-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7642	ex 2922 29 00	33	<i>o</i> -Fenetidiini (CAS RN 94-70-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2936	ex 2922 29 00	45	Anisidiinit	0 %	-	31.12.2023
0.6634	ex 2922 29 00	63	Aklonifeeni (ISO) (CAS RN 74070-46-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluorimetoksianiliini (CAS RN 461-82-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Kloori-2,5-dimetoksianiliini (CAS RN 6358-64-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidiini (CAS RN 97-52-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyyl)tiofosfaatti (CAS RN 52664-35-4)	0 %	-	31.12.2026
0.4956	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyyli)fenoli (CAS RN 51-67-2)	0 %	-	31.12.2025
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietyyliaminofenoli (CAS RN 91-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5898	ex 2922 29 00	85	4-Bentsyylioxianiliinihydrokloridi (CAS RN 51388-20-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2690	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromi-9,10-diksoantraseeni-2-sulfonihappo ja sen suolat	0 %	-	31.12.2023
0.7371	ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromibentsaldehydi (CAS RN 50910-55-9)	0 %	-	31.12.2022
0.4914	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klooribentsofenoni (CAS RN 719-59-5)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluorifenyyli)-[2-(metyyliamino)-5-nitrofenyyli]metanoni (CAS RN 735-06-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6761	ex 2922 39 00	35	5-Kloori-2-(metyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 1022-13-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7800	ex 2922 39 00	40	4,4'-Bis(dietyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 90-93-7)	0 %	-	31.12.2024
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antraniilihappo (CAS RN 118-92-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitiiniaspartaatti (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7853	ex 2922 49 85	13	Bentsyyliiglysiinaatti—4-metyylibentseeni-1-sulfonihappo (1/1) (CAS RN 1738-76-7), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5037	ex 2922 49 85	17	Glysiini (CAS RN 56-40-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, myös jos siihen on lisätty enintään 5 prosenttia piidioksidia paakkuuntumisenestoaineeksi (CAS RN 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Etyyliheksyyli 4-aminobentsoaatti (CAS RN 26218-04-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetyyli-2-aminobentseeni-1,4-dikarboksylaatti (CAS RN 5372-81-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6948	ex 2922 49 85	30	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 painoprosenttia natriummetyyliaminoasettaattia (CAS RN 4316-73-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvaliini	0 %	-	31.12.2023
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenyyliiglysiini (CAS RN 26774-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6650	ex 2922 49 85	65	Dietyyliaminomalonaattihydrokloridi (CAS RN 13433-00-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4426	ex 2922 49 85	70	2-Etyyliheksyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 21245-02-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alaniini-isopropyyliesterihydrokloridi (CAS RN 62062-65-1)	0 %	-	31.12.2022
0.6100	ex 2922 49 85	80	12-Aminododekaanihappo (CAS RN 693-57-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)etikkahappohydrokloridi (CAS RN 134979-01-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodityroniini (CAS RN 1041-01-6)	0 %	-	31.12.2022
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenyyli)-etyyli]-sykloheksanolihydrokloridi (CAS RN 130198-05-9)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7523	ex 2922 50 00	35	(2S)-2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenyyli)-2-metyylipropionihappohydrokloridi (CAS RN 5486-79-3)	0 %	-	31.12.2023
0.2681	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroksisykloheksyyli)-2-(4-metoksifenyyli)etyyliammoniumasetaatti	0 %	-	31.12.2023
0.6226	ex 2923 10 00	10	Kalsiumfosforyyliikoliinikloriditetrahydraatti (CAS RN 72556-74-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametyyliammoniumhydroksidi, vesiliuksena, jossa on 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia	0 %	-	31.12.2023
0.4499	ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetyyliditetraedekyyliammonium)molybdaatti, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	-	31.12.2023
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutyyliammonium tetrahydroboraatti (CAS RN 33725-74-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betaiinihydrokloridi (CAS RN 590-46-5), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutyyliammoniumbromidi (CAS RN 1643-19-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-aminiumhydroksidi (CAS RN 53075-09-5) vesiliuksena, jossa on N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-1-aminiumhydroksidia vähintään 17,5 mutta enintään 27,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.3538	ex 2923 90 00	70	Tetrapropyyliammoniumhydroksidi, vesiliuksena, joka sisältää: — 40 (± 2) painoprosenttia tetrapropyyliammoniumhydroksidia, — enintään 0,3 painoprosenttia karbonaattia, — enintään 0,1 painoprosenttia tripropyyliamiinia, — enintään 500 mg/kg bromidia ja — yhteispitoisuudeltaan enintään 25 mg/kg kaliumia ja natriumia	0 %	-	31.12.2023
0.5063	ex 2923 90 00	75	Tetraetyyliammoniumhydroksidi, vesiliuksena, jossa on: — 35 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia — enintään 1 000 mg/kg kloridia — enintään 2 mg/kg rautaa ja — enintään 10 mg/kg kaliumia	0 %	-	31.12.2025
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyylidimetyyliammoniumkloridi (CAS RN 7398-69-8), vesiliuksena, jossa on vähintään 63 mutta enintään 67 painoprosenttia diallyylidimetyyliammoniumkloridia	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetyylianiiliniumkloridi (CAS RN 138-24-9)	0 %	-	31.12.2024
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-Akryyliamido-2-metyylipropanisulfonihappo (CAS RN 15214-89-8) tai sen natriumsuolat (CAS RN 5165-97-9) tai sen ammoniumsuolat (CAS RN 58374-69-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6227	ex 2924 19 00	15	N-Etyyli N-metyylikarbamyylidikloridi (CAS RN 42252-34-6)	0 %	-	31.12.2024
0.8000	ex 2924 19 00	18	2-(((Butyyliamino)karbonyyli)oksi)etyyliakrylaatti (CAS RN 63225-53-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7258	ex 2924 19 00	25	Isobutyylideeniurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	-	31.12.2022
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2S)-2-Amino-5-(karbamoyyliamino)pentaanihappo ; 2-hydroksibutaanidihappo (2:1) (CAS RN 54940-97-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3535	ex 2924 19 00	30	Metyyli-2-asetamido-3-klooripropionaatti (CAS RN 87333-22-0)	0 %	-	31.12.2023
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2S)-2-Amino-5-(karbamoyyliamino)pentaanihappo ; 2-hydroksibutaanidihappo (1:1) (CAS RN 70796-17-7), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6549	ex 2924 19 00	35	Asetamidi (CAS RN 60-35-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8041	ex 2924 19 00	38	Dietyyliasetamidomalaatti (CAS RN 1068-90-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(tert-Butoksikarbonyyli)-L-lysiinimetyyliesterihydrokloridi (CAS RN 2389-48-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynylibutylikarbamaatti (CAS RN 76114-73-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4160	ex 2924 19 00	60	N,N-Dimetyyliakryyliamidi (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7482	ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoriasetamidi (CAS RN 354-38-1)	0 %	-	31.12.2023
0.4380	ex 2924 19 00	70	Metyylikarbamaatti (CAS RN 598-55-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7575	ex 2924 19 00	75	(S)-4-((tert-Butoksikarbonyyli)amino)-2-hydroksibutaanidihappo (CAS RN 207305-60-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutyylirea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2939	ex 2924 21 00	10	4,4'-Dihydroksi-7,7'-ureyleeni(naftaleeni-2-sulfonihappo) ja sen natriumsuolat	0 %	-	31.12.2023
0.5998	ex 2924 21 00	20	(3-Aminofenyyl)ureahydrokloridi (CAS RN 59690-88-9)	0 %	-	31.12.2024
0.3533	2924 25 00		Alaklori (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6047	ex 2924 29 70	12	4-(Asetyyliamino)-2-aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 88-64-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3534	ex 2924 29 70	15	Asetokloori (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6363	ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Bentsyylioksikarbonyyliamino)asetyyli]amino]propionihappo (CAS RN 3079-63-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4685	ex 2924 29 70	20	2-Kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyli)-N-(propan-2-yylioksimeetyyli)asetamidi (CAS RN 86763-47-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaksyyli-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-Metoksikarbonyyli-fenyli-amino]-fenyyli]-etikkahappo (CAS RN 353497-35-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium-4-(4-metyyli-3-nitrobentsoyyliamino)bentseenisulfonaatti (CAS RN 84029-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetyylietyyli)-4-aminobentsamidi (CAS RN 93483-71-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamidi (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5066	ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenyleenibis[3-oksobutyryyamidi], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	-	31.12.2025
0.5127	ex 2924 29 70	45	Propoksuuri (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolaklori (ISO) (CAS RN 87392-12-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(S)-tert-butyli-(1-amino-3-(4-jodifenyli)-1-oksopropan-2-yyli)karbamaatti (CAS RN 868694-44-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8184	ex 2924 29 70	52	Tsoksamidi (ISO), (CAS RN 156052-68-5) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-N-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi (CAS RN 74441-06-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5069	ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyryyamidi] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Kloori-N-[1-(4-kloori-3-fluorifenyli)-2-metyylipropan-2-yyli]asetamidi (CAS RN 787585-35-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6767	ex 2924 29 70	62	2-Klooribentsamidi (CAS RN 609-66-5)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5388	ex 2924 29 70	63	N-Etyyli-2-(isopropyyl)-5-metyylisykloheksaanikarboksamidi (CAS RN 39711-79-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6766	ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloori-5-fluori[1,1'-bifenyyl]-2-yyli)-asetamidi (CAS RN 877179-03-8)	0 %	-	31.12.2025
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dikloori-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyryamidi] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7582	ex 2924 29 70	70	N-[(bentsyylioksi)karbonyyli]glysyli-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksikarbonyyli)oksi]fenyyli}-3-hydroksipropan-2-yyli]-L-alaniiniamidi	0 %	-	31.12.2023
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamidi (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-p-anisilidi (CAS RN 120-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-Amino-3-(4-kloorifenyyli)-5-oksopentaanihappo (CAS RN 1141-23-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2673	ex 2924 29 70	85	p-Aminobentsamidi (CAS RN 2835-68-9)	0 %	-	31.12.2023
0.4257	ex 2924 29 70	86	Antraniiliamidi (CAS RN 88-68-6), puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.4495	ex 2924 29 70	88	3-Hydroksi-5'-kloori-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-63-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3690	ex 2924 29 70	91	3-Hydroksi-2'-metoksi-2-naftanilidi (CAS RN 135-62-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-77-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroksi-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-61-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Sykloheksaanidietikkahappo-monoamidi (CAS RN 99189-60-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3526	ex 2925 11 00	20	Sakkariini ja sen natriumsuola	0 %	-	31.12.2023
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Fenyylimaleiini-imidi (CAS RN 941-69-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoinoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(m-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)	0 %	-	31.12.2022
0.8013	ex 2925 19 95	40	N-Jodisukkiini-imidi (CAS RN 516-12-1), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2934	ex 2925 29 00	10	Disykloheksyylikarbodi-imidi (CAS RN 538-75-0)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]-N'-etylikarbodi-imidihydrokloridi (CAS RN 25952-53-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidiinisarkosiini (CAS RN 57-00-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Kloorimetyleeni)dimetyyli-iminiumkloridi (CAS RN 3724-43-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidiiniasetaatti (CAS RN 3473-63-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Bromimetyyliideeni(dimetyyli)atsaniumbromidi (CAS RN 24774-61-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7430	ex 2926 90 70	15	2-Sykloheksylideeni-2-fenyyliaetonitriili (CAS RN 10461-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6258	ex 2926 90 70	16	4-Syaani-2-nitrobentsoehapon metyyliesteri (CAS RN 52449-76-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6934	ex 2926 90 70	17	Sypermetriini (ISO) ja sen stereoisomeerit (CAS RN 52315-07-8), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetriini (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-kloori-5-metyylifenylyli)-2-(4-kloorifenylyli)asetonitriili (CAS RN 61437-85-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(m-Bentsoyylifenylyli)propionitriili (CAS RN 42872-30-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bromi-2-klooribentsonitriili (CAS RN 154607-01-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7514	ex 2926 90 70	22	Asetonitriili (CAS RN 75-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6109	ex 2926 90 70	23	Akrinatriini (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hydroksi-2-metyylipropionitriili (CAS RN 75-86-5), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromi-3-nitripropionamidi (CAS RN 10222-01-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6259	ex 2926 90 70	26	Syflutriini (ISO) (CAS RN 68359-37-5), jonka puhtausaste on vähintään 95,5 painoprosenttia ja joka on tarkoitettu biosidivalmisteiden valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6149	ex 2926 90 70	27	Syhalofoppi-butyylitriili (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloori-3,6-diokso-2,4,6-heksa-1,4-dieeni-1,2-dikarbonitriili (CAS RN 84-58-2)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametriini (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Syaani-2-metoksibentsaldehydi (CAS RN 21962-45-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6970	ex 2926 90 70	40	2-(4-Syaanifenyylimino)etikkahappo (CAS RN 42288-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3522	ex 2926 90 70	50	Syaanietikkahapon alkyyli- tai alkoksialkyyliesterit	0 %	-	31.12.2023
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metyyli-2-syaani-2-propyyli-pentanoaatti (CAS RN 66546-92-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	m-(1-Syanoetyyli)bentsoehappo (CAS RN 5537-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4644	ex 2926 90 70	64	Esfenvaleraatti (CAS RN 66230-04-4), puhtausaste vähintään 83 %, seoksessa isomeeriensä kanssa	0 %	-	31.12.2024
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metakrylonitriili (CAS RN 126-98-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2543	ex 2926 90 70	74	Klorotaloniili (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3521	ex 2926 90 70	75	Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti (CAS RN 100453-11-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etyyli-2-syano-2-fenylibutyyraatti (CAS RN 718-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etyleenidiamiinitetra-asetonitriili (CAS RN 5766-67-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitriili (CAS RN 109-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2667	ex 2927 00 00	10	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi	0 %	-	31.12.2023
0.2665	ex 2927 00 00	20	4-Aniliini-2-metoksibentseenidiatsoniumvetetyylisulfaatti (CAS RN 36305-05-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-atsobis(4-metoksi-2,4-dimetyylivaleronitriili) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	-	31.12.2022
0.2810	ex 2927 00 00	30	4'-Aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo (CAS RN 104-23-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6306	ex 2927 00 00	35	C.C'-Atsodi(formamidi) (CAS RN 123-77-3) keltaisena jauheena, jonka hajoamislämpötila on vähintään 180°C mutta enintään 220°C, kestopuuvien, elastomeerin ja ristisidotun polyeteenivaahdon valmistuksessa vaahdotusaineena käytettävä	0 %	-	31.12.2024
0.3984	ex 2927 00 00	60	4,4'-Disyano-4,4'-atsodivaleriaanahappo (CAS RN 2638-94-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5626	ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dikloorifenyli)atso]-3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 51867-77-7)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butyyli-4-hydroksifenyyli)- <i>N,N'</i> -bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6479	ex 2928 00 90	13	Symoksaniili (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6548	ex 2928 00 90	18	Asetonioksiimi (CAS RN 127-06-0), puhtaus vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6871	ex 2928 00 90	23	Metobromuroni (ISO) (CAS RN 3060-89-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4929	ex 2928 00 90	25	Asetaldehydioksiimi (CAS RN 107-29-9), vesiliuoksena	0 %	-	31.12.2025
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onioksiimi (CAS RN 623-40-5)	0 %	-	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	<i>N</i> -Isopropyylihydroksyyliamiini (CAS RN 5080-22-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-Kloorifenyylihydratsiinihydrokloridi (CAS RN 1073-70-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8061	ex 2928 00 90	38	Metoksiammoniumkloridin vesiliuos (CAS-RN 593-56-6), jossa on — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia metoksiammoniumkloridia — enintään 4 painoprosenttia kloorivetyhappoa	0 %	-	31.12.2025
0.2659	ex 2928 00 90	40	<i>O</i> -Etyylihydroksyyliamiini, vesiliuoksena (CAS RN 624-86-2)	0 %	-	31.12.2023
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-Metoksi-3-oksopropyyli)-1,1,1-trimetyylihydratsiinibromidi (CAS RN 106966-25-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenotsidi (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-[[[(1 <i>H</i> -Fluoren-9-yyli)metoksi]karboniili]oksi]pyrrolidiini-2,5-dioni (CAS RN 82911-69-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6635	ex 2928 00 90	50	Vesiliuos, joka sisältää yli 33,5 mutta enintään 36,5 painoprosenttia 2,2'-(hydroksi-imino) bisetaanisulfonihappodinatriumsuolaa (CAS RN 133986-51-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6364	ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroksifenyyli) propanaalisemikarbatsonihydrokloridi	0 %	-	31.12.2024
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanionioksiimi (CAS RN 96-29-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumitsoni (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4714	ex 2929 10 00	15	3,3'-Dimetyyli-bifenyl-4,4'-diylidi-isosyanaatti (CAS RN 91-97-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butyyli-isosyanaatti (CAS RN 111-36-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2660	ex 2929 10 00	40	m-Isopropenyli- α,α -dimetyyli-bentsyyli-isosyanaatti (CAS RN 2094-99-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2657	ex 2929 10 00	50	m-Fenyleeni-di-isopropylideeni-di-isosyanaatti (CAS RN 2778-42-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5033	ex 2929 10 00	55	2,5 (ja 2,6)-Bis(isosyanaattimetyyli)bisyklo[2.2.1]heptaani (CAS RN 74091-64-8)	0 %	-	31.12.2022
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimetyyliheksametyyleeni-di-isosyanaatti, isomeerien seos	0 %	-	31.12.2023
0.4188	ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (CAS RN 3634-83-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8171	ex 2929 90 00	40	N-butyylifosforotiiditriamidi (CAS RN 94317-64-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 00	50	N-propyyli-fosforotiiditriamidi (CAS RN 916809-14-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5278	ex 2930 20 00	20	2-Isopropylietyyli-tiokarbamaatti (CAS RN 141-98-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5035	ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptioetyyli)tio)-1-propanitioli (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2022
0.8036	ex 2930 90 98	11	Bentsyyli-(2S)-2-amino-3-[3-(metaanisulfonyylifenyyli)]propanoatti-hydrokloridi (CAS RN 1194550-59-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7483	ex 2930 90 98	12	4,4'-Sulfonylidifenoli (CAS RN 80-09-1), polyaryylisulfonien tai polyaryyलिएtterisulfonien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5390	ex 2930 90 98	13	Merkaptamiini-hydrokloridi (CAS RN 156-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-Syaani-4-(3-(1-hydroksi-2-metyylipropan-2-yyli)tiourea)fenyyli)-N,N-dimetyyli-formimidamidi (CAS RN 1429755-57-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2932	ex 2930 90 98	15	Etoprofossi (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6551	ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoksimetyylisilyyli)-1-propanitioli (CAS RN 31001-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5999	ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenyyli-sulfonyyli)etyylivetetylsulfaatti (CAS RN 2494-88-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7748	ex 2930 90 98	18	Dimetyylisulfoni (CAS RN 67-71-0)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8050	ex 2930 90 98	19	4-Amino-5-(etaanisulfonyyli)-2-metoksibentsoehappo (CAS RN 71675-87-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7799	ex 2930 90 98	20	4-(4-Metyylifenyyli)pentofenoni (CAS RN 83846-85-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6750	ex 2930 90 98	21	[2,2'-Tio-bis-(4-tert-oktyylifenolaatti)]-n-butyylimiamiinikeli (CAS RN 14516-71-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6769	ex 2930 90 98	22	Tembotrioni (ISO) (CAS RN 335104-84-2), puhtausaste vähintään 94,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5899	ex 2930 90 98	23	Dimetyyli [(metyylisulfonyyli)metyyli-ideeni]biskarbamaatti (CAS RN 34840-23-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7714	ex 2930 90 98	24	Fenyylivinyylisulfoni (CAS RN 5535-48-8)	0 %	-	31.12.2024
0.2930	ex 2930 90 98	25	Tiofanaattimetyyli (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	-	31.12.2023
0.6873	ex 2930 90 98	26	Folpetti (ISO)(CAS RN 133-07-3), puhtausaste vähintään 97,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6585	ex 2930 90 98	27	2-[(4-Amino-3-metoksifenyyli)sulfonyyli]etyylivetetyylisulfaatti (CAS RN 26672-22-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotrioni (ISO) (CAS RN 104206-82-8) märkänä kakkuna tai märkänä tahnana tai kidemuodossaan, jonka — puhtausaste on vähintään 74 painoprosenttia, ja — enimmäisvesipitoisuus on 23 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7859	ex 2930 90 98	29	4-amino-5-(etyylisulfonyyli)-2-metoksibentsoehappo (CAS RN 71675-86-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.2933	ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoksifenyyli)sulfonyyli)fenoli (CAS RN 95235-30-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7833	ex 2930 90 98	31	(P-tolueenisulfonyyli)metyyli-isosyanidi (CAS RN 36635-61-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8152	ex 2930 90 98	32	2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(fenyylisulfonyyli)fenyyli]asetamidi (CAS RN 63470-85-9), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 98	33	2-Amino-5-[[2-(sulfo-oksi)etyyli]sulfonyyli]bentseenisulfonihappo (CAS RN 42986-22-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3811	ex 2930 90 98	35	Glutationi (CAS RN 70-18-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7682	ex 2930 90 98	38	Allyyli-isotiosyanaatti (CAS RN 57-06-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2928	ex 2930 90 98	40	3,3'-Tiodipropionihappo (CAS RN 111-17-1)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6167	ex 2930 90 98	43	Trimetyylisulfoksoniumjodidi (CAS RN 1774-47-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2931	ex 2930 90 98	45	2-[(p-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetetyylisulfaatti (CAS RN 2494-89-5)	0 %	-	31.12.2024
0.7689	ex 2930 90 98	50	3-Merkaptopropionihappo (CAS RN 107-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6617	ex 2930 90 98	53	Bis(4-kloorifenyyli)sulfoni (CAS RN 80-07-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5114	ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	-	31.12.2025
0.2929	ex 2930 90 98	60	Metyylifenyyliisulfidi (CAS RN 100-68-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4629	ex 2930 90 98	64	3-Kloori-2-metyylifenyyliimetyylisulfidi (CAS RN 82961-52-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5034	ex 2930 90 98	65	Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4296	ex 2930 90 98	68	Kletodiimi (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	-	31.12.2022
0.3986	ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenylioksi)fenyyliisulfonyyli]fenoli (CAS RN 97042-18-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4187	ex 2930 90 98	78	4-Merkaptometyyli-3,6-ditia-1,8-oktaaniditioli (CAS RN 131538-00-6)	0 %	-	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 98	80	Kaptaani (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4694	ex 2930 90 98	81	Dinatriumheksametyleeni-1,6-bistiosulfaattidihydraatti (CAS RN 5719-73-3)	3 %	-	31.12.2024
0.7985	ex 2930 90 98	88	1-{4-[(4-Bentsoyylifenyyli)sulfanyyli]fenyyli}-2-metyyli-2-[(4-metyylifenyyli)sulfonyyli]propan-1-oni (CAS RN 272460-97-6), jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4094	ex 2930 90 98	89	O-etyyli-, O-isopropyli-, O-butyli-, O-isobutyli- tai O-pentyyli-ditiokarbonaattien kalium- tai natriumsuola	0 %	-	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 98	93	1-Hydratsiini-3-(metyylitio)propan-2-oli (CAS RN 14359-97-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7078	ex 2930 90 98	95	N-(sykloheksyyli)ftalimidi (CAS RN 17796-82-6)	0 %	-	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 98	97	Difenyyliisulfoni (CAS RN 127-63-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 90	08	Natriumdi-isobutyyliditiofosfinaatti (CAS RN 13360-78-6) vesiliuoksessa	0 %	-	31.12.2022
0.5492	ex 2931 49 90	13	Trioktylifosfiinioksidi (CAS RN 78-50-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6088	ex 2931 49 90	23	Di-tert-butyylifosfaani (CAS RN 819-19-2)	0 %	-	31.12.2023
0.5758	ex 2931 49 90	25	(Z)Prop-1-en-1-ylfosfonihappo (CAS RN 25838-06-6)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3497	ex 2931 49 90	30	Bis(2,4,4-trimetyyli)fosfiinihappo (CAS RN 83411-71-6)	0 %	-	31.12.2023
0.7533	ex 2931 49 90	35	Etyylifenyylidi(2,4,6-trimetyyli)fosfinaatti (CAS RN 84434-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.2656	ex 2931 49 90	38	N-(fosfonometyyli)iminodietikkahappo (CAS RN 5994-61-6), joka sisältää enintään 15 prosenttia vettä ja jonka puhtausaste kuiva-aineen painosta on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5229	ex 2931 49 90	40	Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumkloridi (CAS RN 124-64-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4433	ex 2931 49 90	45	Difenyylidi(2,4,6-trimetyyli)fosfiinioksidi (CAS RN 75980-60-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3492	ex 2931 49 90	48	Tetrabutylfosfoniumasetaatti, vesiliuoksena (CAS RN 30345-49-4)	0 %	-	31.12.2024
0.3987	ex 2931 49 90	55	3-(Hydroksifenyylifosfino)propionihappo (CAS RN 14657-64-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-Kloorietyylifosfoniinihappo (CAS RN 16672-87-0), kiinteä tai vesiliuoksena, joka sisältää 2-kloorietyylifosfoniinipainoprosenttia vähintään 65 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.3504	ex 2931 90 00	03	Butyylietyylimagnesium (CAS RN 62202-86-2), heptaaniliuoksena	0 %	-	31.12.2023
0.7354	ex 2931 90 00	10	(3-Fluori-5-isobutoksifenyylidi)boronihappo (CAS RN 850589-57-0)	0 %	-	31.12.2022
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyli (CAS RN 12108-13-3), joka sisältää enintään 4,9 painoprosenttia syklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä	0 %	-	31.12.2024
0.7320	ex 2931 90 00	20	Ferroseeni (CAS RN 102-54-5)	0 %	-	31.12.2022
0.8051	ex 2931 90 00	23	Iksatsomibisitraatti (INNM) (CAS RN 1239908-20-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7951	ex 2931 90 00	25	N-(3-(dimetoksimetyylisilyyli)propyyli)eteenidiamiini (CAS RN 3069-29-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Trietoksi(3-isosyanaattipropyyli)silaani (CAS RN 24801-88-5), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3499	ex 2931 90 00	33	Dimetyyli[dimetyylisilylidendi-indenyylidi]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	-	31.12.2024
0.2654	ex 2931 90 00	35	N,N-Dimetyylianiilinium-tetrakis(pentafluorifenyylidi)boraatti (CAS RN 118612-00-3)	0 %	-	31.12.2024
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetyylisilaani (CAS RN 993-07-7)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6917	ex 2931 90 00	63	Kloorietenyyldimetyylisilaani (CAS RN 1719-58-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6946	ex 2931 90 00	65	Bis(4-tert-butyylifenyyli)iodoniumiheksafluorifosfaatti (CAS RN 61358-25-6)	0 %	-	31.12.2022
0.3486	ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryylialkoholi (CAS RN 97-99-4)	0 %	-	31.12.2023
0.4590	ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloori-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosyyli-4-kloori-4 deoksi-α-D-galaktopyranosidi (CAS RN 56038-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3488	ex 2932 19 00	40	Furaani (CAS RN 110-00-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-Di(tetrahydrofuryyli)propaani (CAS RN 89686-69-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryylitrioni (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfuryyliamiini (CAS RN 617-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3611	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-metyylifuraani (CAS RN 96-47-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylideenidi(asetatti) (CAS RN 92-55-7)	0 %	-	31.12.2026
0.2775	ex 2932 20 90	10	2'-Aniliini-6'-[etyyli(isopentyyli)amino]-3'-metyylispiro[isobentsofuraani-1(3H),9'-ksanten]-3-oni (CAS RN 70516-41-5)	0 %	-	31.12.2023
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumariini (CAS RN 91-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7958	ex 2932 20 90	18	4-Hydroksikumariini (CAS RN 1076-38-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7984	ex 2932 20 90	23	1,4-Dioksaani-2,5-dioni (CAS RN 502-97-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5611	ex 2932 20 90	40	(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonihydrobromidi (CAS RN 15295-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyyli-1,3-dioksaani-4,6-dioni (CAS RN 2033-24-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-Laktidi (CAS RN 4511-42-6) tai D-Laktidi (CAS RN 13076-17-0) tai dilaktidi (CAS RN 95-96-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7838	ex 2932 20 90	53	(R)-4-propyyliidihydrofuran-2(3H)-oni (CAS RN 63095-51-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.2765	ex 2932 20 90	55	6-Dimetyyliamino-3,3-bis(4-dimetyyliaminofenyyli)ftalidi (CAS RN 1552-42-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-oni (CAS RN 29512-49-0)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektiini (INN) 5Z-isomeeri (CAS RN 220119-17-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6620	ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(metoksykarbonyyli)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olaatti (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutyylimino)-3'-metyyli-2'-(fenyylimino)-spiro[isobentsofuraani-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-oni (CAS RN 89331-94-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Asetyyli-6-metyyli-2H-pyraani-2, 4(3H)-dioni (CAS RN 520-45-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberelliinihappo, jonka puhtaus on vähintään 88 painoprosenttia (CAS RN 77-06-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametyyli-naft-[2,1-b]-furan-2(1H)-oni (CAS RN 564-20-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3610	ex 2932 99 00	10	Bendiokarbi (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Kloori-3-(4-etoksibentsyyli)fenyyli)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksi-2,2-dimetyylitetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksoli-5-yyli)metanoni (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksaahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani (CAS RN 1222-05-5)	0 %	-	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromi-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yylioksi)metyyli)fenoksi)bentsonitriili (CAS RN 943311-78-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Etyyli-3-hydroksi-4-pyroni (CAS RN 4940-11-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluoribentso [d] [1,3] dioksoli-5-yyli) syklopropanikarboksylihappo (CAS RN 862574-88-7)	0 %	-	31.12.2022
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyyli-3-bentsofuranyyli)(4-hydroksi-3,5-dijodifenyli)metanoni (CAS RN 1951-26-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroksi-2-metyyli-4-pyroni (CAS RN 118-71-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-Bentsofuraani-6-karboksylihappo (CAS RN 77095-51-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesaatti (ISO),(CAS RN 26225-79-6) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butyylibentsofuraani (CAS RN 4265-27-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7766	ex 2932 99 00	47	12H-[1]Bentsofuro[3,2-c][1]bentsoksepin-6-oni (CAS RN 28763-77-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metyyli-3,4-dihydro-2H-1,5-bentsodioksepini-3-oni (CAS RN 28940-11-6)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6113	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimetoksi-isobentsofuraani (CAS RN 24388-70-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6771	ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksabisyklo[5,1,0]oktaani(CAS RN 57280-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7978	ex 2932 99 00	68	3,9-Dietylideeni-2,4,8,10-tetraoksaSpiro[5.5]undekaani (CAS RN 65967-52-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7930	ex 2932 99 00	73	5-Fluori-3-metyyli-bentsofuraani-2-karboksylihappo (CAS RN 81718-76-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4063	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyylipropanaali (CAS RN 1205-17-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7936	ex 2932 99 00	78	Metyyli-2,2-difluori-1,3-bentsodioksoli-5-karboksyylaatti (CAS RN 773873-95-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4106	ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-bis-O-(4-Metyyli-bentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 81541-12-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7954	ex 2932 99 00	83	6,11-Dihydrodibents[b,e]oksepin-11-oni (CAS RN 4504-87-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetyyli-bentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 135861-56-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7903	ex 2933 19 90	13	3-(difluorimetyyli)-5-fluori-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karbonylfluoridi (CAS RN 1255735-07-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotoli (ISO), (CAS RN 365400-11-9) jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7835	ex 2933 19 90	17	1,3-dimetyyli-1H-pyratsoli (CAS RN 694-48-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7918	ex 2933 19 90	23	Fluindapyri (ISO) (CAS RN 1383809-87-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6261	ex 2933 19 90	25	3-Difluorimetyyli-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksylihappo (CAS RN 176969-34-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluori-2,2-dimetyyli-propoksi)-1H-pyratsoli-4-karboksylihappo (CAS RN 2229861-20-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.3699	ex 2933 19 90	30	3-Metyyli-1-p-tolyyli-5-pyratsoloni (CAS RN 86-92-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiproniili (ISO) (CAS RN 120068-37-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 prosenttia ja jota käytetään eläinlääkkeiden valmistuksessa (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravoni (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7938	ex 2933 19 90	43	Tert-butyyl-2-(3,5-dimetyyli-1H-pyratsol-4-yyli)asettaatti (CAS RN 1082827-81-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-3-karbonitriili (CAS RN 120068-79-3)	0 %	-	31.12.2026
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Jodi-1-isopropyyl-1H-pyratsol-4-yyli)etanoni (CAS RN 1269440-49-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpyroksimaatti (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4494	ex 2933 19 90	60	Pyraflufeeni-etyyli (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	-	31.12.2024
0.7576	ex 2933 19 90	65	4-Bromi-1-(1-etoksietyyli)-1H-pyratsoli (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroksietyyli)-pyratsolisulfaatti (CAS RN 155601-30-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	-	31.12.2026
0.6835	ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoiinihydrokloridi (CAS RN 2827-56-7)	0 %	-	31.12.2025
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-p-Hydroksifenylihydantoiini (CAS RN 2420-17-9)	0 %	-	31.12.2026
0.5115	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetyylihydantoiini (CAS RN 77-71-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etyyli 4-(1-hydroksi-1-metyylietyyli)-2-propyyli-imidatsoli-5-karboksylaatti (CAS RN 144689-93-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7527	ex 2933 29 90	18	2-(2-kloorifenyli)-1-[2-(2-kloorifenyli)-4,5-difenyli-2H-imidatsol-2-yyli]-4,5-difenyli-1H-imidatsoli (CAS RN 7189-82-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8150	ex 2933 29 90	20	tert-butyyl-2-(5-bromi-1H-imidatsol-2-yyli)pyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1007882-59-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7937	ex 2933 29 90	23	1,1'-Tiokarbonylibis(imidatsoli) (CAS RN 6160-65-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prokloratsi (ISO) (CAS RN 67747-09-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.5921	ex 2933 29 90	45	Prokloratsikuparikloridi (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	-	31.12.2023
0.2752	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetyyli-imidatsolidin-2-oni (CAS RN 80-73-9)	0 %	-	31.12.2023
0.6263	ex 2933 29 90	55	Fenamidoni (ISO), (CAS RN 161326-34-7) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5215	ex 2933 29 90	60	2-Metyyli-1-[2-(5-metyyli-imidatsol-4-yyliimetyyli)etyyli]-1-syanoisotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Atsobis[2-(2-imidatsolin-2-yyli)propani]dihydrokloridi (CAS RN 27776-21-2)	0 %	-	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imatsaliili (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	-	31.12.2022
0.6415	2933 39 50		Fluoksipyr (ISO), metyyliesteri (CAS RN 69184-17-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-olihydrokloridi (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Kloorimetyyli)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 153259-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Diklooripyridiini (CAS RN 2402-77-9)	0 %	-	31.12.2022
0.6812	ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetyyli-1-(fenyylimetyyli)-3-piperidiiniamiinihydrokloridi (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4842	ex 2933 39 99	20	Kuparipyritonijauhe (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6545	ex 2933 39 99	21	Boskalidi (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	-	31.12.2024
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 86604-75-3)	0 %	-	31.12.2024
0.3604	ex 2933 39 99	25	Imatsetapyri (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	-	31.12.2023
-0.6813	ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hydratsinyylimetyyli)fenyyli]-pyridiinihydrokloridi (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridiini-2,6-dikarboksylihappo (CAS RN 499-83-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Etyyli-3-[(3-amino-4-metyyliaminobentsoyyli)-pyridin-2-yyli-amino]-propionaatti (CAS RN 212322-56-0)	0 %	-	31.12.2024
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-Amino-3-(4-fenoksisfenyyli)-1-[(3R)-piperidin-3-yyli]-1,3-dihydro-2H-imidatso[4,5-c]pyridin-2-oni (CAS RN 1971921-35-3) mono-oksalaatti, jonka vapaan emäksen puhtausaste on vähintään 70 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Kloorimetyyli)-3-metyyli-4-(2,2,2-trifluoretoksi)pyridiinihydrokloridi (CAS RN 127337-60-4)	0 %	-	31.12.2024
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksyipyridiniumkloridi (CAS RN 72830-09-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Kloorifenyyli)-3-metoksyipyridiini-2-karbonitriili (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralidi (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]asetyyli]piperidiini-4-karbotioamidi (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5230	ex 2933 39 99	37	Pyridiini-2-tioli-1-oksidin vesiliuos, natriumsuola (CAS RN 3811-73-2)	0 %	-	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-Klooripyridiini-3-yyli)metanoli (CAS RN 42330-59-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7349	ex 2933 39 99	39	2,6-Diklooripyridiini-3-karboksamidi (CAS RN 62068-78-4)	0 %	-	31.12.2022
0.7121	ex 2933 39 99	46	Fluopikolidi (ISO) (CAS RN 239110-15-7), pitoisuus vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-trans-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini (CAS RN 105812-81-5)	0 %	-	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonikamidi (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	-	31.12.2024
0.7352	ex 2933 39 99	51	2,5-Dikloori-4,6-dimetyylinikotinonitriili (CAS RN 91591-63-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5610	ex 2933 39 99	52	6-Kloori-3-nitropyridin-2-yyliamiini (CAS RN 27048-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pyriproksifeeni (ISO), (CAS RN 95737-68-1) puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5760	ex 2933 39 99	57	Tert-butyylä 3-(6-amino-3-metyylipyridiini-2-yyli)bensoaatti (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7598	ex 2933 39 99	59	Klooripyrifossimetyyli (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	-	31.12.2023
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluori-6-(trifluorimetyyli)pyridiini (CAS RN 94239-04-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7584	ex 2933 39 99	61	6-Bromipyridiini-2-amini (CAS RN 19798-81-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etyyli 2,6-dikloorinikotinaatti (CAS RN 58584-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7617	ex 2933 39 99	64	Metyyli 1-(3-klooripyridin-2-yyli)-3-hydroksimetyyli-1H-pyratsoli-5-karboksylaatti (CAS RN 960316-73-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5946	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butyylä 3-(6-bromi-1H-bentso[d]imidatsol-2-yyli)-2-atsabisyklo[2.2.1]heptaani-2-karboksylaatti (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-Klooripyridin-2-yyli)-3-[[5-(trifluorimetyyli)-2H-tetratsol-2-yyli]metyyli]-1H-pyratsoli-5-karboksylihappo (CAS RN 1352319-02-8), puhtausaste vähintään 85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8223	ex 2933 39 99	69	Regorafenibi (ISO), (CAS RN 755037-03-7) jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyyliipyridiini (CAS RN 69045-84-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7704	ex 2933 39 99	71	Diflufenikaani (ISO) (CAS RN 83164-33-4)	0 %	-	31.12.2024
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-Kloori-4-(4-fluori-2-metyylifenyylipyridiini-3-amiinihydrokloridi	0 %	-	31.12.2024
0.7844	ex 2933 39 99	74	4-Aminopyridiini-2-karboksamidi (CAS RN 100137-47-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafoppi-propargyyli (ISO) (CAS RN 105512-06-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamidi (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	-	31.12.2024
0.5922	ex 2933 39 99	77	Imatsamoksi (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparibitosylaattimonohydraatti (INN) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7754	ex 2933 39 99	79	Avibaktaami (INN) -natrium (CAS RN 1192491-61-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8074	ex 2933 39 99	80	tert-Butyyli-(3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihydro-1H-imidatso[4, 5-c]pyridin-1-yyli)piperidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1971921-33-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-Hydroksi-3-pyridiinisulfonihappo (CAS RN 51498-37-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pikloraami (ISO) (CAS RN 1918-02-1), joka sisältää enintään 15 prosenttia vettä ja jonka puhtausaste kuiva-aineen painosta on vähintään 92 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7976	ex 2933 39 99	83	2-Hydroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonaanikloridi (CAS RN 15285-58-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7925	ex 2933 39 99	84	Dietyyli(3-pyridiyl)boraani (CAS RN 89878-14-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5129	ex 2933 39 99	85	2-Kloori-5-kloorimetyyliipyridiini (CAS RN 70258-18-3)	0 %	-	31.12.2025
0.7981	ex 2933 39 99	86	3-(N-hydroksikarbamidoyyli)pyridiini-1-oksidi (CAS RN 92757-16-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7939	ex 2933 39 99	87	6-Kloori-N-(2,2-dimetyylipropyli)pyridiini-3-karboksamidi (CAS RN 585544-20-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-Bentsyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karbonitriilimonohydrokloridi (CAS RN 71258-18-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3603	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	-	31.12.2023
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroksi-2-metyylikinoliini-4-karboksylihappo (CAS RN 117-57-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5761	ex 2933 49 10	30	Etyyli 4-okso-1,4-dihydroksikinoliini-3-karboksyylaatti (CAS RN 52980-28-6)	0 %	-	31.12.2022
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Dikloorikinoliini (CAS RN 86-98-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6773	ex 2933 49 10	50	1-Syklopropyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-okso-3-kinoliinikarboksylihappo (CAS RN 94695-52-0)	0 %	-	31.12.2025
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokintosettimeksyyli (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	-	31.12.2026
0.4927	ex 2933 49 90	30	Kinoliini (CAS RN 91-22-5)	0 %	-	31.12.2025
0.7524	ex 2933 49 90	45	6,7-Dimetoksi-3,4-dihydroisokinoliinihydrokloridi (CAS RN 20232-39-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(tert-Butoksykarbonyyli)-5,7-dikloori-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliini-6-karboksylihappo (CAS RN 851784-82-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3880	ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-oli (CAS RN 148-24-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonyylikarbamidi (barbituurihappo) (CAS RN 67-52-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7631	ex 2933 54 00	10	5,5'-(1,2-diatsinidyyli)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidiinirioni] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetyyliurasiili (CAS RN 6642-31-5)	0 %	-	31.12.2024
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietyyliamino-6-hydroksi-4-metyylipyrimidiini (CAS RN 42487-72-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2578	ex 2933 59 95	15	Sitagliptiinifosfaattimonohydraatti (CAS RN 654671-77-9)	0 %	-	31.12.2023
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-klooripyrimidiini (CAS RN 156-83-2)	0 %	-	31.12.2023
0.6763	ex 2933 59 95	21	N-(2-okso-1,2-dihydropyrimidin-4-yyli)bentsamidi (CAS RN 26661-13-2)	0 %	-	31.12.2025
0.7370	ex 2933 59 95	22	6-Kloori-1,3-dimetyyliurasiili (CAS RN 6972-27-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7345	ex 2933 59 95	24	1-(Syklopropyylikarbonyyli)piperatsiinihydrokloridi (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7392	ex 2933 59 95	26	5-Fluori-4-hydratsino-2-metoksyrimidiini (CAS RN 166524-64-7)	0 %	-	31.12.2022
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-purin-9-yyli)metoksi]-3-hydroksipropyliasettaatti (CAS RN 88110-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7810	ex 2933 59 95	28	6,8-Difluori-1-(metyyliamino)-7-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)-4-oksi-1,4-dihydrokinoliini-3-karboksylihappo (CAS RN 100276-37-7)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Amino-4-(4-metyylipiperatsin-1-yyli) bentsoehappo tert-butyyli-esteri (CAS RN 1034975-35-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.3600	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloori-5-fluoripyrimidiini (CAS RN 213265-83-9)	0 %	-	31.12.2024
0.6419	ex 2933 59 95	37	6-Jodi-3-propyyli-2-tioksi-2,3-dihydrokinatsolin-4(1H)-oni (CAS RN 200938-58-5)	0 %	-	31.12.2024
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Klooripyrimidiini (CAS RN 1722-12-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroksimetyyli)pyridyn-2-yyli]-4-metyyli-3-fenyylipiperatsiini (CAS RN 61337-89-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6677	ex 2933 59 95	47	6-Metyyli-2-oksoperhydropyrimidin-4-yyliurea (CAS RN 1129-42-6), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-[2-Piperatsin-1-yylietoksi)etanoli (CAS RN 13349-82-1)	0 %	-	31.12.2024
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Bentsyyliadeniini (CAS RN 1214-39-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidiini (CAS RN 7139-02-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Kloorifenyli) piperatsiini (CAS RN 6640-24-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-Kloorimetyyli-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guaniini (CAS RN 73-40-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenylyglysiini (CAS RN 63422-71-9)	0 %	-	31.12.2023
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometyyli-(5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyratsiinihydrokloridi (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	-	31.12.2022
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromi-2,4-diklooripyrimidiini (CAS RN 36082-50-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6774	ex 2933 69 80	13	Metributsiini (ISO) (CAS RN 21087-64-9), puhtausaste vähintään 93 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6621	ex 2933 69 80	15	2-Kloori-4,6-dimetoksi-1,3,5-triatsiini (CAS RN 3140-73-6)	0 %	-	31.12.2025
0.6951	ex 2933 69 80	17	Bentsoguanamiini (CAS RN 91-76-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromipropyli)-1,3,5-triatsinaani-2,4,6-trioni (CAS RN 52434-90-9)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7600	ex 2933 69 80	27	Trokloseeninatriumdihydraatti (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7952	ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini (CAS RN 108-77-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5272	ex 2933 69 80	40	Trokloseeninatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenoli (CAS RN 2725-22-6)	0 %	-	31.12.2023
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutryyni (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	-	31.12.2025
0.4957	ex 2933 69 80	60	Syanuurihappo (CAS RN 108-80-5)	0 %	-	31.12.2025
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-tritioni trinatriumsuola (CAS RN 17766-26-6)	0 %	-	31.12.2023
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitroni (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	-	31.12.2024
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroksietyyli)-1,3,5-triatsiinitrioni (CAS RN 839-90-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etyyli-N-(tert-Butoksikarbonyyli)-L-pyroglutamaatti (CAS RN 144978-12-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metyyli-2-okso-2,3-dihydro-1H-indoli-6-karboksylaatti (CAS RN 14192-26-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 7529-16-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7453	ex 2933 79 00	35	1-tert-butyyl-2-metyyli(2S)-5-oksopyrrolidiini-1,2-dikarboksylaatti (CAS RN 108963-96-8)	0 %	-	31.12.2023
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Fenyyli-3H-indol-2-oni (CAS RN 3335-98-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4524	ex 2933 79 00	50	6-Bromi-3-metyyli-3H-dibents(f,ij)isokinoliini-2,7-dioni (CAS RN 81-85-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hydroksipyrrolidin-2-oni hydrokloridi (CAS RN 2446872-13-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 2687-96-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.4985	ex 2933 79 00	70	(S)-N-[(Dietyyliamino)metyyli]-alfa-etyyli-2-okso-1-pyrrolidiiniasetamidi-L-(+)-tartraatti, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	-	31.12.2025
0.3580	ex 2933 99 80	06	Metkonatsoli (ISO) (CAS RN 125116-23-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Oksi-2,3-dihydro-1H-bentsimidatsol-1-yyli)butanoehappo (CAS RN 3273-68-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonatsoli (ISO) (CAS RN 178928-70-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difluori-2-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli (CAS RN 901188-04-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6563	ex 2933 99 80	11	Fenbukonatsoli (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6564	ex 2933 99 80	12	Myklobutaniili (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	-	31.12.2024
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorimetoksi-2-merkaptio-1-H-bentsimidatsoli (CAS RN 97963-62-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6146	ex 2933 99 80	14	2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-6-(2-metyyliprop-2-en-1-yyli)fenoli (CAS RN 98809-58-6)	0 %	-	31.12.2023
0.2731	ex 2933 99 80	15	2-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-di-tert-pentyylifenoli (CAS RN 25973-55-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6872	ex 2933 99 80	16	Pyridaatti (ISO)(CAS RN 55512-33-9), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6567	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propan-1-oli (CAS RN 112281-82-0)	0 %	-	31.12.2024
0.2732	ex 2933 99 80	20	2-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoli (CAS RN 70321-86-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6829	ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetyyliamino)metyleeni)-1H-[1,2,3]triatsolo[4,5-b]pyridinium 3-oksidi heksafluorifosfaatti (V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6244	ex 2933 99 80	23	Tebukonatsoli (ISO), (CAS RN 107534-96-3) jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 55621-49-3)	0 %	-	31.12.2022
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Bentsyyliamino-3-nitrofenyyli)-5-metyyli-4,5-dihydro-2H-pyridatsin-3-oni (CAS RN 77469-62-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetyylibentsimidatsoli (CAS RN 582-60-5)	0 %	-	31.12.2024
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quitsalofop-P-etyyli (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonatsoli (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoksi-4-metyyli-3H-1,2,4-triatsol-3-oni (CAS RN 135302-13-5)	0 %	-	31.12.2026
0.6958	ex 2933 99 80	36	3-Kloori-2-(1,1-difluori-3-buten-1-yyli)-6-metoksinoksaaliini (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	-	31.12.2023
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Kloori-5,10-dihydro-11H-dibentso [b,e] [1,4]diatsepin-11-oni (CAS RN 50892-62-1)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-Oktahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridiini (CAS RN 151213-40-0)	0 %	-	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	trans-4-Hydroksi-L-proliini (CAS RN 51-35-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(Bromimetyyli)bifenyl-2-yyli]-1-trityyli-1H-tetratsoli (CAS RN 124750-51-2)	0 %	-	31.12.2022
0.7185	ex 2933 99 80	42	(S)-2,2,4-Trimetyylipyrrolidiinihydrokloridi (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	-	31.12.2026
0.3582	ex 2933 99 80	45	Maleiinihydratsidi (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-indoliini-2-karboksylihappo (CAS RN 79815-20-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5818	ex 2933 99 80	47	Pakloputrasoli (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	-	31.12.2022
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metyyli-2-bentsimidatsoloni (CAS RN 67014-36-2)	0 %	-	31.12.2022
0.5945	ex 2933 99 80	53	Kalium (S)-5-(tert-butoksikarbonyyli)-5-atsaspiro[2.4]heptaani-6-karboksylaatti (CAS RN 1441673-92-2) (*)	0 %	-	31.12.2023
0.6599	ex 2933 99 80	54	3-(Salisyloxyliamino)-1,2,4-triatsoli (CAS RN 36411-52-6)	0 %	-	31.12.2025
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7457	ex 2933 99 80	56	Metyyli 3,5-diamino-6-klooripyratsiini-2-karboksylaatti (CAS RN 1458-01-1)	0 %	-	31.12.2023
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksi-indol-3-yyli)etyyliamiini (CAS RN 608-07-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7649	ex 2933 99 80	58	Ipkonatsoli (ISO) (CAS RN 125225-28-7), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7673	ex 2933 99 80	59	Hydroksibentsotriatsolin hydraatit (CAS RN 80029-43-2 ja CAS RN 123333-53-9)	0 %	-	31.12.2023
0.7927	ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihydro-5H-dibents[b,e]atsepin-6-yyli)-metyyli]-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni (CAS RN 143878-20-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Bentsyyli-8-atsabisyklo(3.2.1)oktan-3-oni hydrokloridi (CAS RN 83393-23-1)	0 %	-	31.12.2023
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Proliiniamidi (CAS RN 7531-52-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Triatsoli (CAS RN 288-88-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7839	ex 2933 99 80	66	(6-(4-fluoribentsyyli)-3,3-dimetyyli-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yyli)metanoli (CAS RN 1799327-42-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartaanietyyliesteri (INN) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksi-3-oksopropyyli)-2,11,12,15-tetrahydroksi-6-((R)-1-hydroksietyyli)-16-metyyli-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksa-atsasyklohenikosiin-23-yyli)-1,2-dihydroksietyyli)-2-hydroksifenyyliivetyysulfaatti (CAS RN 168110-44-9)	0 %	-	31.12.2023
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-Formyyli-2,4-dimetyyli-1H-pyrroli-3-karboksyylihappo (CAS RN 253870-02-9), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7971	ex 2933 99 80	70	5-(Bis-(2-hydroksietyyli)-amino)-1-metyyli-1H-bentsimidatsoli-2-butaanin hapon etyyliesteri (CAS RN 3543-74-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoksi-iminostilbeeni (CAS RN 4698-11-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani (CAS RN 96556-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetyyliamino)metyleeni]-1H-bentsotriatsoliheksafluorifosfaatti(1-)-3-oksidi (CAS RN 94790-37-1)	0 %	-	31.12.2024
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Metyyli-indoliini (CAS RN 6872-06-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1'-Bifenyyli]-3-yyli-9'-[1,1'-bifenyyli]-4-yyli-3,3'-bi-9H-karbatsoli (CAS RN 1643479-47-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-atsabisyklo (3.3.0) oktaani hydrokloridi (CAS RN 58108-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.8014	ex 2933 99 80	80	Pyrroli-2-karboksaldehydi (CAS RN 1003-29-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Bentsotriatsoli (CAS RN 95-14-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolyylitriatsoli (CAS RN 29385-43-1)	0 %	-	31.12.2023
0.6933	ex 2933 99 80	87	Karfentrasonietyyli (ISOM) (CAS RN 128639-02-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heksyytiatsoksi (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	-	31.12.2023
0.5531	ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenyyliatsol-5-yyliimetyylikarbonaatti (CAS RN 144163-97-3)	0 %	-	31.12.2022
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyyliatsol-5-yyli)etanoli (CAS RN 137-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.5530	ex 2934 10 00	25	(S)-Etyyli-2-(3-((2-isopropyliatsol-4-yyli)metyyli)-3-metyyliureido)-4-morfolinobutanoaattioksaali (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropyyliatsol-4-yyli)-N-metyylimetanamiinidihydrokloridi (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	-	31.12.2022
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Syaani-imino-1,3-tiatsolidiini (CAS RN 26364-65-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fostiatsaatti (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarbi-isopropyyli (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	-	31.12.2022
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (CAS RN 2634-33-5) jauheena, jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, tai vesiseoksena, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia	0 %	-	31.12.2022
0.4955	ex 2934 20 80	60	Bentsotiatsol-2-yyli-(Z)-2-trityylioksi-imino-2-(2-aminotiatsol-4-yyli)tioasettaatti (CAS RN 143183-03-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4910	ex 2934 20 80	70	N,N-Bis(1,3-bentsotiatsol-2-yyli)sulfanyyli)-2-metyylipropani-2-amini (CAS RN 3741-80-8)	0 %	-	31.12.2025
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metyylitiofenotiatsiini (CAS RN 7643-08-5)	0 %	-	31.12.2022
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaneeri (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	-	31.12.2024
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorfi (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	-	31.12.2023
0.3577	ex 2934 99 90	15	Karboksiini (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	-	31.12.2023
0.6476	ex 2934 99 90	16	Difenokonatsoli (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7843	ex 2934 99 90	17	(S)-4-(tert-butoksikarbonyyli)-1,4-oksatsepaani-2-karboksylihappo (CAS RN 1273567-44-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofeeni (CAS RN 110-02-1)	0 %	-	31.12.2024
0.5263	ex 2934 99 90	23	Bromukonatsoli (ISO), jonka puhtaus on vähintään 96 painoprosenttia (CAS RN 116255-48-2)	0 %	-	31.12.2026
0.6241	ex 2934 99 90	24	Flufenaset (ISO), (CAS RN 142459-58-3) jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4942	ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyyli-9H-tioksanten-9-oni (CAS RN 82799-44-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Metyylimorfoliini 4-oksidi vesiliuoksena (CAS RN 7529-22-8)	0 %	-	31.12.2024
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroksifenyyli)-1-bentsotiofen-6-oli (CAS RN 63676-22-2)	0 %	-	31.12.2024
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperatsin-1-yyli)dibentso[b,f][1,4]tiatsepiinidihydrokloridi (CAS RN 111974-74-4)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7837	ex 2934 99 90	29	(2R,5S)-tert-butyyli-4-bentsyyli-2-metyyli-5-(((R)-3-metyylimorfolino)metyyli)piperatsiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1403902-77-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11(10H)-oni (CAS RN 3159-07-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7840	ex 2934 99 90	33	(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oksopyrimidin-1(2H)-yyli)-2-((bentsoyylioksi)metyyli)-4,4-difluoritetrahydrofuran-3-yylibentsoaatti (CAS RN 134790-39-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propaani-2-yyli-morfoliini (CAS RN 1004-14-4)	0 %	-	31.12.2022
0.6824	ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-yyli-metoksi)-9H-karbatsoli (CAS RN 51997-51-4)	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-Pyratsiinidikarboksylianhydridi (CAS RN 4744-50-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6823	ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloori-etyyli)-1-piperatsinyyli]dibentso(b,f)(1,4)tiatsepiini (CAS RN 352232-17-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6922	ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-yyli)prop-2-en-1-oni (CAS RN 5117-12-4)	0 %	-	31.12.2024
0.8176	ex 2934 99 90	43	Fludioksoniili (ISO) (CAS RN 131341-86-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6893	ex 2934 99 90	44	Propikonatsoli (ISO) (CAS RN 60207-90-1), puhtausaste vähintään 92 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-oli – 2-metyyli-4-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bentsodiatsepiini-(1:2)-dihydraatti (CAS RN 864743-41-9)	0 %	-	31.12.2026
0.7188	ex 2934 99 90	49	Sytidiini 5'-(dinatriumfosfaatti) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	-	31.12.2026
0.7259	ex 2934 99 90	52	Epoksikonatsoli (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	-	31.12.2022
0.7311	ex 2934 99 90	54	2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4'-morfolinobutyrofenoni (CAS RN 119313-12-1)	0 %	-	31.12.2022
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridiini (CAS RN 58-96-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]etanoni (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7229	ex 2934 99 90	57	(6R,7R)-7-Amino-8-okso-3-(1-propenyli)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]okt-2-enei-2-karboksylihappo (CAS RN 120709-09-3)	0 %	-	31.12.2022
0.3575	ex 2934 99 90	58	Dimeteeniamidi-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutedraviiri (INN) (CAS RN 1051375-16-6) tai dolutedraviirinatrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	-	31.12.2022
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homokysteiniitolaktonihydrokloridi (CAS RN 6038-19-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-yyli)valeriaanihappo (CAS RN 1077-28-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7536	ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yyli)-16-(pyrrolidin-1-yyli)androstaani-3,17-dioli 17-asettaatti (CAS RN 119302-24-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yyli)-16-(pyrrolidin-1-yyli)androstaani-3,17-dioli (CAS RN 119302-24)	0 %	-	31.12.2023
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bromi-5-bentsoyllitiofeeni (CAS RN 31161-46-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7926	ex 2934 99 90	65	Bentso[b]tiofeeni-10-metoksisykloheptanoni (CAS RN 59743-84-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi (CAS RN 126-33-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7809	ex 2934 99 90	68	Afatinibidimaleaatti (INNM) (CAS RN 850140-73-7)	0 %	-	31.12.2024
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metyyli-5-(4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolan-2-yyli)bentso[d]oksatsol-2(3H)-oni (CAS RN 1220696-32-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7944	ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditioni (CAS RN 1072-71-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7731	ex 2934 99 90	73	Tetrahydrouridiini (CAS RN 18771-50-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropyylitioksantoni (CAS RN 5495-84-1)	0 %	-	31.12.2022
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetyylietyyli-6-[2[2-(4-fluorifenyyli)-5-(1-isopropyyli)-3-fenyyli-4-[(fenyyliamino)karbonyyli]-1H-pyrroli-1-yyli]etyyli]-2,2-dimetyyli-1,3-dioksaani-4-asettaatti (CAS RN 125971-95-1)	0 %	-	31.12.2026
0.4058	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofeenidyylibis(5-tert-butyli-1,3-bentsoksatsoli) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	-	31.12.2026
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tatsetmetostaatti (INN) (CAS RN 1403254-99-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja sen suolat	0 %	-	31.12.2026
0.7579	ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroksi-2,2-dimetyylitetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-yyli] (morfolino) metanoni (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	-	31.12.2023
0.4388	ex 2934 99 90	79	Tiofeeni-2-etanoli (CAS RN 5402-55-1)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7657	ex 2934 99 90	80	2-(dimetyyliamino)-2-[(4-metyylifenyyl)metyyli]-1-[4-(morfolin-4-yyli)fenyyl]butan-1-oni (CAS RN 119344-86-4)	0 %	-	31.12.2023
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenyyl)-5-(morfolin-4-yyli)-2,3-dihydropyridin-6-oni (CAS RN 1267610-26-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-Kloori-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metyyli-1H-dibents[2,3:6,7]oksepiini[4,5-c]pyrrol-1-oni (CAS RN 129385-59-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioksatsiini (ISO), (CAS RN 103361-09-7) puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.4645	ex 2934 99 90	84	Etoksatsoli (ISO), (CAS RN 153233-91-1) puhtausaste vähintään 94,8 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinibi (INN) (CAS RN 1254053-43-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia, ja sen suolat	0 %	-	31.12.2026
0.5133	ex 2934 99 90	86	Ditianoni (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	-	31.12.2025
0.5136	ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyleeni)bis(4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	-	31.12.2025
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((Bentsyylioksi)metyyli)oktahydropyratsiini[2,1-c][1,4]oksatsiinidioksalaatti (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	-	31.12.2024
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulaami (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	-	31.12.2024
0.3566	ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-metyyli-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	-	31.12.2023
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimetoksi-N-metyyliβetseenisulfonamidi (CAS RN 49701-24-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimetoksi-N-fenylibetseenisulfonamidi (CAS RN 52298-44-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Tolueenisulfonamidit	0 %	-	31.12.2023
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenibi (INN) (CAS RN 1269440-17-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Klooriasetyyli)fenyyl]metaanisulfonamidi (CAS RN 64488-52-4)	0 %	-	31.12.2026
0.3563	ex 2935 90 90	25	Triflusuulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metyyli-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorifenyyl)-6-isopropyyli-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]pyrimidin-5-yyli}-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 147118-40-9)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5894	ex 2935 90 90	28	N-fluoribentseenisulfoni-imidi (CAS RN 133745-75-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridiini-2-sulfonamidi (CAS RN 75903-58-1)	0 %	-	31.12.2026
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Kloori-3-pyridiinisulfonamidi (CAS RN 33263-43-3)	0 %	-	31.12.2023
0.3564	ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	-	31.12.2023
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetyyli-1H-pyratsoli-4-sulfoniamidi (CAS RN 88398-53-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklaksi (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5036	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	-	31.12.2025
0.6370	ex 2935 90 90	43	Orytsaliini (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	-	31.12.2024
0.7928	ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetyyli-1,3-diookso-3,4-dihydroisokinolin-2(1H)-yyli)etyyli]bentseenisulfonamidi (CAS RN 33456-68-7), jonka puhtausaste on vähintään 99,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6242	ex 2935 90 90	47	Halosulfuronimetyyli (ISO), (CAS RN 100784-20-1) jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorifenyyli)-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]-6-(propan-2-yyli)pyrimidin-5-yyli]-3,5-dihydroksihept-6-eenihappo – 1-[(R)-(4-kloorifenyyli)(fenyyli)metyyli]piperatsiini (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	-	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi) (CAS RN 80-51-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloori-5-sulfamoylibentsoehappo (CAS RN 2736-23-4)	0 %	-	31.12.2024
0.6777	ex 2935 90 90	54	Propoksikarbatsoninatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6802	ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyylioksi)fenyyli)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	-	31.12.2025
0.6903	ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenyylikarbamoyyli)amino]fenyyli}bentseenisulfonamidi (CAS RN 215917-77-4)	0 %	-	31.12.2025
0.6664	ex 2935 90 90	59	Flatsasulfuroni (ISO) (CAS RN 104040-78-0), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7676	ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metyylifenyyl)amino]pyridiini-3-sulfonamidi (CAS RN72811-73-5)	0 %	-	31.12.2023
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikusulfuroni (ISO), (CAS RN 111991-09-4) puhtausaste vähintään 91 %	0 %	-	31.12.2024
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyyli (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hydroksi-2-(3-metoksipropyyli)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e]tiatsiini-6-sulfonamidi-1,1-dioksidi (CAS RN 154127-42-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5539	ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Bentsyyli-N,N-dimetyyliatsiridiini-1-sulfonamidi (CAS RN 902146-43-4)	0 %	-	31.12.2022
0.3559	ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	-	31.12.2023
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-Kloori-3-sulfamoylibentsoehappo (CAS RN 1205-30-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.2844	ex 2935 90 90	85	N-[4-(Isopropyyliaminoasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidihydrokloridi	0 %	-	31.12.2024
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidi seskvisulfaatti monohydraatti(CAS RN25646-71-3)	0 %	-	31.12.2023
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromi-6-fluori-2-metyyli-indoli-1-yylsulfonyyli)-N,N-dimetyyli-1,2,4-triatsoli-1-sulfonamidi (CAS RN 348635-87-0)	0 %	-	31.12.2026
0.4944	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglysyryritsaatti (CAS RN 53956-04-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidiini (CAS RN 520-26-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etyylivanilliinibeta-D-glukopyranosidi (CAS RN 122397-96-0)	0 %	-	31.12.2023
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosidi A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7327	ex 2938 90 90	40	Puhdistettu stevioliglykosidi, jossa rebaudiosidi M:n (CAS RN 1220616-44-3) pitoisuus on vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia, alkoholittomien juomien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.8178	ex 2939 79 90	50	1-Alfa-H,5-alfa-H-nortropan-3-alfa-oli (CAS RN 538-09-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7456	ex 2939 79 90	60	4-metyyli-2-pyridiylamiini (CAS RN 695-34-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehaloosidihydraatti (CAS RN 6138-23-4)	0 %	-	31.12.2026
0.7757	ex 2940 00 00	50	2,3,4,6-Tetrakis-O-(fenyylimetyyli)-D-galaktopyranoosi (CAS RN 6386-24-9)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomysiinisulfaatti (CAS RN 5490-27-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natriumtriasetoksiboorihydridi (CAS RN 56553-60-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3555	3201 20 00		Mimoosan- eli wattlekuoriute	0 %	-	31.12.2023
0.7943	ex 3201 90 20	10	Kiinalaisesta sumakista (<i>Galla chinensis</i>) valmistettu vesipohjainen uute, jonka tanniinipitoisuus on enintään 85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.3553	ex 3201 90 90	20	Gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet	0 %	-	31.12.2023
0.6600	ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	<i>Acacia mearnsii</i> -lajin uutteen, ammoniumkloridin ja formaldehydin reaktiotuote (CAS RN 85029-52-3)	0 %	-	31.12.2022
0.6183	ex 3204 11 00	15	Väri C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 360 vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-kloorietyyli)-4-[(2,6-dikloori-4-nitrofenyyli)atso]-N-etyyli-m-toluidiini (CAS RN 63741-10-6)	0 %	-	31.12.2024
0.7307	ex 3204 11 00	35	Väri C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Yellow 232 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5235	ex 3204 11 00	40	Väri C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Red 60 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5134	ex 3204 11 00	45	Dispersioväriainemiste, joka sisältää seuraavia värejä: — C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) tai Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7), — C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3), — C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9), myös jos se sisältää väriä C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)	0 %	-	31.12.2025
0.5264	ex 3204 11 00	50	Väri C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 72 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5236	ex 3204 11 00	60	Väri C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 359 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5440	ex 3204 12 00	10	Väri C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 9 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.6972	ex 3204 12 00	15	Väri C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Acid Brown vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Väri C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 tai 60181-77-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 355 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Väri C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 tai 99576-15-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Väri C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 tai 119509-49-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 425 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Väri C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 234 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Väri C.I. Acid Black 210 sodium salt (CAS RN 201792-73-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 sodium salt vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5925	ex 3204 12 00	40	Nestemäinen väriainemiste, joka sisältää anionista happoväriä C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6965	ex 3204 12 00	45	Väri C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 161/193 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Väri C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 tai 12269-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 58 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Väri C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 165 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Väri C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 tai 12219-65-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 282 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Väri C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Red 52 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6977	ex 3204 12 00	65	Väri C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 432 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6652	ex 3204 12 00	70	Väri C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid blue 25 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.4065	ex 3204 13 00	10	Väri C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7394	ex 3204 13 00	15	Väri C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Basic Blue 41 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7395	ex 3204 13 00	25	Väri C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Basic Red 46 vähintään 20 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5804	ex 3204 13 00	30	Väri C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 7 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7396	ex 3204 13 00	35	Väri C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Yellow 28 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5805	ex 3204 13 00	40	Väri C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 tai CAS RN 8004-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7398	ex 3204 13 00	45	Sekoitus, jossa on väriä C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) ja väriä C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) ja joka sisältää väriä Basic Blue vähintään 40 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.6474	ex 3204 13 00	50	Väri C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Basic Violet 11 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7775	ex 3204 13 00	55	Väri C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Basic Violet 16 vähintään 60 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6475	ex 3204 13 00	60	Väri C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1:1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7776	ex 3204 13 00	65	Väri C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) vähintään 50 mutta enintään 80 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7777	ex 3204 13 00	70	Sekoitus, jossa on värejä C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) ja C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9), ja niihin perustuvat valmisteet, jotka sisältävät värejä C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 ja C.I. Basic Blue 159 yhteensä vähintään 60 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7778	ex 3204 13 00	75	Väri C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 18:1 vähintään 40 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.7779	ex 3204 13 00	80	Väri C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Yellow vähintään 40 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6569	ex 3204 14 00	10	Väri C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Direct Black 80 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6570	ex 3204 14 00	20	Väri C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Direct Blue 80 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6571	ex 3204 14 00	30	Väri C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Direct Red 23 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.3997	ex 3204 15 00	60	Väri C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Vat Blue 4 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.6129	ex 3204 15 00	70	Väri C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	-	31.12.2023
0.6325	ex 3204 16 00	30	Valmisteet, jotka perustuvat väriin Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ja jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia ja joissa on yhtä tai useampia seuraavista aineista: — väri Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftaleenisulfonihappo,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-, dinatriumsuola (CAS RN 250688-43-8), — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atsobentsoehapon natriumsuola (CAS RN 906532-68-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vesipohjainen liuos väristä C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — joka sisältää väriä C.I. Reactive Red 141 vähintään 13 painoprosenttia ja — joka sisältää säilöntäainetta	0 %	-	31.12.2022
0.2517	ex 3204 17 00	10	Väri C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 81 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5433	ex 3204 17 00	15	Väri C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Green 7 vähintään 40 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7092	ex 3204 17 00	18	Väri C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 16 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Colourant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 48:2 vähintään 85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.5505	ex 3204 17 00	20	Väri C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:3 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Väri C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:4 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.5259	ex 3204 17 00	22	Väri C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 169 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Väri C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 tai CAS RN 68516-75-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6453	ex 3204 17 00	24	Väri C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 57:1 vähintään 20 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.5427	ex 3204 17 00	25	Väri C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 14 vähintään 25 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Väri C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 13 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7391	ex 3204 17 00	29	Väri C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 268 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7659	ex 3204 17 00	31	Väri C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) ja siihen perustuvat valmisteet, väriä C.I. Pigment Red 63:1 vähintään 70 painoprosenttia sisältävä	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6603	ex 3204 17 00	33	Väri C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:1 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5426	ex 3204 17 00	35	Väri C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 202 vähintään 70 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Väri C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) ja siihen perustuvat valmisteet, joissa värin C.I. Pigment Red 81:2 pitoisuus on vähintään 30 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.4630	ex 3204 17 00	40	Väri C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 120 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.6452	ex 3204 17 00	45	Väri C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) erittäin resinoituna pigmenttinä (n. 35-prosenttisesti dehydrattu hartsi), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia ja joka on suulakepuristettujen helmien muodossa ja jonka kosteuspitoisuus on enintään 1 painoprosentti	0 %	-	31.12.2023
0.5832	ex 3204 17 00	75	Väri C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 5 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5645	ex 3204 17 00	80	Väri C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 207 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5700	ex 3204 17 00	85	Väri C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 61 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5680	ex 3204 17 00	88	Väri C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 tai CAS RN 101357-19-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 3 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.6979	ex 3204 19 00	13	Colourant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Sulphur Black 1 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6406	ex 3204 19 00	14	Punainen värivalmiste märkänä tahnana, joka sisältää — vähintään 35 mutta enintään 40 painoprosenttia 1-[[4-(fenyylitso)fenyyli]atso]naftalen-2-olimetyylijohdannaisia (CAS RN 70879-65-1) — enintään 3 painoprosenttia 1-(fenyylitso)naftalen-2-olia (CAS RN 842-07-9)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— enintään 3 painoprosenttia 1-[(2-metyylifenyyli)atso]naftalen-2-olia (CAS RN 2646-17-5) ja — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia vettä			
0.7262	ex 3204 19 00	16	Väri C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 133 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5100	ex 3204 19 00	73	Väri C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Solvent Blue 104 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5282	ex 3204 19 00	77	Väri C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 tai CAS RN 12671-74-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 98 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.5671	ex 3204 19 00	84	Väri C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 67 vähintään 98 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.5395	ex 3204 20 00	30	Väri C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 351 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Väriaine C.I. Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) ja siihen perustuvat, vähintään 90 painoprosenttia mainittua väriainetta C.I. Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) sisältävät valmisteet	0 %	-	31.12.2024
0.7326	ex 3204 90 00	20	Valmisteet, jotka perustuvat väriin C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) maaöljytisissä, jotka ovat vetykäsiteltyjä kevyitä nafteeneja (CAS RN 64742-53-6), ja joissa on vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 175	0 %	-	31.12.2022
0.3707	ex 3205 00 00	10	Väriaineista valmistetut alumiinisubstraattipigmentit, lääketeollisuudessa käytettävien pigmenttien valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7658	ex 3205 00 00	20	Väri C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) kuivana jauheena, jossa on — vähintään 16 mutta enintään 25 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7699	ex 3205 00 00	30	Väri C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) kuivana jauheena, jossa on — vähintään 16 mutta enintään 21 painoprosenttia väriä Colourant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — vähintään 65 mutta enintään 69 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)	0 %	-	31.12.2023
0.3550	ex 3206 11 00	10	Titaanidioksidi, joka on päällystetty isopropoksititaanitri-isostearaatilla, joka sisältää vähintään 1,5 mutta enintään 2,5 painoprosenttia isopropoksititaanitri-isostearaattia	0 %	-	31.12.2023
0.5378	ex 3206 19 00	10	Valmiste, jossa on — 72 (±2) painoprosenttia kiilletä (CAS RN 12001-26-2) ja — 28 (±2) painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN 13463-67-7)	0 %	-	31.12.2026
0.3551	ex 3206 42 00	10	Litoponi (CAS RN 1345-05-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6245	ex 3206 49 70	20	Väri C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7305	ex 3206 49 70	30	Väri C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Black 12 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7390	ex 3206 49 70	40	Väri C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 27 vähintään 85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.8211	ex 3206 49 70	50	Tiivistetty pigmenttien seos (väkevöite), pelletteinä, joka sisältää: — vähintään 50 mutta enintään 70 prosenttia polyamidi-6.6:ta (CAS RN 32131-17-2), — vähintään 15 mutta enintään 20 prosenttia rautajauhetta (CAS RN 7439-89-6), — vähintään 5 mutta enintään 15 prosenttia bariumsulfaattia (CAS RN 7727-43-7), ja — vähintään 5 mutta enintään 10 prosenttia sinipigmenttejä, jotka koostuvat titaanidioksidin (CAS RN 13463-67-7) ja kupari(II)ftalosyaniinin (CAS RN 147-14-8) seoksesta	0 %	-	31.12.2026
0.3673	3206 50 00		Epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminiforeina	0 %	-	31.12.2023
0.6233	ex 3207 30 00	20	Painotahna, jossa on — vähintään 30 mutta enintään 50 painoprosenttia hopeaa ja — vähintään 8 mutta enintään 17 painoprosenttia palladiumia	0 %	-	31.12.2024
0.5830	ex 3207 40 85	40	Lasihituleet (CAS RN 65997-17-3): — joiden paksuus on vähintään 0,3 µm mutta enintään 10 µm, ja — jotka on päällystetty titaanidioksidilla (CAS RN 13463-67-7) tai rautaoksidilla (CAS RN 18282-10-5)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2511	ex 3208 20 10	10	N-Vinyylikaprolaktaamin, N-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuoksena, joka sisältää vähintään 34 mutta enintään 40 painoprosenttia kopolymeeriä	0 %	-	31.12.2023
0.4511	ex 3208 20 10	20	Immersiopeittoliuos, joka sisältää vähintään 0,5 mutta enintään 15 painoprosenttia akrylaattimetakrylaatti-alkeenisulfonaattikopolymeerejä, joissa on fluorattuja sivuketjuja, liuoksessa, joka koostuu n-butanolista ja/tai 4-metyyli-2-pentanolista ja/tai di-isoamyylieetteristä	0 %	-	31.12.2023
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Seos, jossa on — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia metyyliivinyyleetterin ja monobutyylimaleaatin kopolymeeriä (CAS RN 25119-68-0) — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia metyyliivinyyleetterin ja monoetyylimaleaatin kopolymeeriä (CAS RN 25087-06-3) — vähintään 40 mutta enintään 55 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5) — vähintään 1 mutta enintään 7 painoprosenttia butan-1-olia (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.3967	ex 3208 90 19	15	Klooratut polyolefiinit, liuoksena	0 %	-	31.12.2023
0.5564	ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Tetrafluorieteenin kopolymeeri butyliasetaattiliuoksessa, liuottimen pitoisuus 50 (± 2) painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.2504	ex 3208 90 19	40	Metyylisiloksaanipolymeerit, asetonin, butanolin, etanolin ja isopropanolin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 5 mutta enintään 11 painoprosenttia metyylisiloksaanipolymeeriä	0 %	-	31.12.2023
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymeeri, joka koostuu formaldehydin ja naftaleenidiolin polykondensaatista, kemiallisesti muunnettu reaktiolla alkyynihalidin kanssa, propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattiin liuotettu	0 %	-	31.12.2023
0.6989	ex 3208 90 19	47	Liuos, jossa on — vähintään 0,1, mutta enintään 20 painoprosenttia alkoksiryhmiä sisältävää siloksaanipolymeeriä, jossa on alkyyl- tai aryyli-substituentteja — vähintään 75 painoprosenttia orgaanista liuotinta, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista: propyleeniglykoolietyylieetteri (CAS RN 1569-02-4), propyleeniglykolimonometyylietteriasetaatti (CAS RN 108-65-6) tai propyleeniglykolipropyylieetteri (CAS RN 1569-01-3)	0 %	-	31.12.2026
0.2502	ex 3208 90 19	50	Liuos, joka sisältää: — 65 (± 10) painoprosenttia γ-butyrolaktonia, — 30 (± 10) painoprosenttia polyamidihartsia, — 3,5 (± 1,5) painoprosenttia naftokinonin esterijohdannaista ja — 1,5 (± 0,5) painoprosenttia aryyli-piihappoa	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6726	ex 3208 90 19	55	Valmiste, jossa on vähintään 5 mutta enintään 20 painoprosenttia propeenimaleiinihappoanhydridikopolymeeriä tai polypropeenin sekä polypropeenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta taikka polypropeenin ja propeenisisobuteenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta orgaanisessa liuotimessa	0 %	-	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Hydroksistyreenin kopolymeeri, jossa on yhtä tai useampaa seuraavista aineista: — styreeni, — alkoksistyreeni, — alkyylakrylaatteja, etyylilaktaattiin liuotettu	0 %	-	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikonit, joissa on vähintään 50 painoprosenttia ksyleeniä ja enintään 25 painoprosenttia piidioksidia ja jollaiset on tarkoitettu pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	-	31.12.2024
0.4301	ex 3208 90 19	75	Asenaftaleenikopolymeeri etyyliakrylaattiliuoksessa	0 %	-	31.12.2022
0.5777	ex 3215 19 00	20	Painoväri: — joka koostuu polyesteripolymeeristä sekä hopean (CAS RN 7440-22-4) ja metyyliipropyyliketonissa (CAS RN 107-87-9) olevan hopeakloridin (CAS RN 7783-90-6) dispersiosta — jonka kiinteän aineen kokonaispitoisuus on vähintään 55 mutta enintään 57 painoprosenttia, ja — jonka ominaispaino on vähintään 1,40 mutta enintään 1,60 g/cm ³ , elektrodien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	1	31.12.2022
0.2506	ex 3215 90 70	10	Musteine mustesuihkukasettien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2501	ex 3215 90 70	20	Lämpöherkkä muste kiinnitetty muovikalvolle	0 %	-	31.12.2023
0.4533	ex 3215 90 70	30	Kertakäyttöisissä patruunoissa oleva muste, jonka painosta on: — vähintään 1 % mutta enintään 10 % amorfista piidioksidia, tai — vähintään 3,8 % C.I. Solvent Black 7 -väriainetta orgaanisissa liuotimissa ja jota käytetään integroitujen piirien merkitsemisessä ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5031	ex 3215 90 70	40	Hybridihartsipohjainen kuiva mustejauhe (valmistettu polystyreeniakryliihartsista ja polyesterihartsista), sekoitettuna — vahaan, — vinyylipohjaiseen polymeeriin ja — väriaineeseen valokopiokoneiden, telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tulostimien ja monikäyttölaitteiden väriainepullojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3661	3301 12 10		Appelsiinista saatu haihtuva öljy, terpeeni poistamatta	0 %	-	31.12.2023
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natriumlauroyylimetyyli-isetionaatti	0 %	-	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Vinyyliekopolymeeriä oleva pinta-aktiivinen aine, joka perustuu polypropyleeniglykoliin	0 %	-	31.12.2023
0.4277	ex 3402 42 00	20	Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli-1,4-bis(2-metyylipropyli)-2-butyyni-1,4-diyyleetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä	0 %	-	31.12.2022
0.6285	ex 3402 90 10	10	Pinta-aktiivinen metyylitri-C8-C10-alkyyliammoniumkloridien seos	0 %	-	31.12.2024
0.3660	ex 3402 90 10	20	Natriumdokusaatin (INN) ja natriumbentsoaatin seos	0 %	-	31.12.2023
0.4676	ex 3402 90 10	70	Pinta-aktiivinen valmiste, joka sisältää etoksyloitua 2,4,7,9-tetrametyyli-5-dekyyni-4,7-diolia (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2024
0.7508	ex 3501 90 90	10	Syötäväksi kelpaamaton natriumkaseinaatti (CAS RN 9005-46-3) jauheena, proteiinipitoisuus yli 88 painoprosenttia, termoplastisten rakeiden tuotantoon tarkoitettu	0 %	-	31.12.2023
0.2498	ex 3506 91 90	10	Liima, joka perustuu dimeroidun kolofonin sekä eteenin ja vinyylasetaatin (EVA) kopolymeerin seoksen vesidispersioon	0 %	-	31.12.2023
0.4003	ex 3506 91 90	30	Kaksikomponenttinen mikrokapseloitu epoksiliima, liuottimeen dispergoituna	0 %	-	31.12.2023
0.4313	ex 3506 91 90	40	Puristuserkkä akryyliilimateippi, jonka paksuus on vähintään 0,076 mm mutta enintään 0,127 mm, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm, ja jossa on irrotettava kalvo, jonka tartuntalujuuden arvo alussa on vähintään 15N/25 mm (mitattuna ASTM D3330:n mukaisesti)	0 %	-	31.12.2024
0.6725	ex 3506 91 90	50	Valmiste, jossa on — vähintään 15 mutta enintään 60 painoprosenttia styreenibutadieenikopolymeereja tai styreeni-isopreenikopolymeereja ja — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia pineenipolymeereja tai pentadieenikopolymeereja ja joka on liuotettuna liuokseen, jossa on — metyylietyyliketonia (CAS RN 78-93-3) — heptaania (CAS RN 142-82-5) ja — toluenia (CAS RN 108-88-3) tai kevyttä alifaattista liuotinbenssiiniä (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2023
0.7268	ex 3506 91 90	60	Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän liima-aine, kiinteän polymeerin suspensiona D-limoneenissa (CAS RN 5989-27-5), polymeeripitoisuus vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia	0 %	1	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7267	ex 3506 91 90	70	Väliaikaisen puolijohdekiekon liitännän irrotinaine, kiinteän polymeerin suspensiona syklopentanonissa (CAS RN 120-92-3), polymeeripitoisuus enintään 10 painoprosenttia	0 %	1	31.12.2022
0.6293	ex 3507 90 90	10	<i>Achromobacter lyticus</i> -proteasivalmiste (CAS RN 123175-82-6), ihmisiininsuliini- ja insuliinianalogituotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salisylaatti 1-mono-oksigenaasi (CAS RN 9059-28-3) vesiliuoksessa, jonka — entsyymipitoisuus on vähintään 6,0 mutta enintään 7,4 U/ml — natriumatsidin (CAS RN 26628-22-8) pitoisuus enintään 0,09 painoprosenttia, ja — pH-arvo on vähintään 6,5 mutta enintään 8,5	0 %	-	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	10	Sylinterimäisinä rakeina oleva pyrotekninen jauhe, joka koostuu nitroguanidiini-, sidosaine- ja lisäaineliuoksessa olevasta strontium- tai kuparinitraatista ja jota käytetään turvatyynyn täyttöjärjestelmän osana (1)	0 %	-	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Kaasugeneraattoreiden sytyttimet, joiden suurin kokonaispituus on vähintään 20,34 mm mutta enintään 29,4 mm ja kärjen pituus vähintään 6,68 mm (± 0,3 mm) mutta enintään 7,54 mm (± 0,3 mm)	0 %	-	31.12.2022
0.7338	ex 3707 10 00	60	Herkistävä emulsio, jossa on — enintään 5 painoprosenttia ftohappoa tuottavaa ainetta, ja — vähintään 2 mutta enintään 50 painoprosenttia fenolihartseja ja — enintään 7 painoprosenttia epokseja sisältäviä johdoksia liuotettuna heptan-2-oniin ja/tai etyyliilaktaattiin	0 %	-	31.12.2022
0.7994	ex 3801 10 00	20	Keinotekoinen grafiitti (CAS RN 7782-42-5) jauheena, jonka — ominaispinta-ala (BET) on 0,8 m ² /g (± 0,25), — tärytiheys on 0,85 g/cm ³ (± 0,10), — hiukkaskokomediaani (d ₅₀) on 21,0 µm (± 2,0), — spesifinen purkauskapasiteetti on 351,0 mAh/g (± 3,0), — alkuperäinen teho on 94,0 % (± 2,0)	1.8 %	-	31.12.2022
0.7975	ex 3801 10 00	30	Keinotekoinen grafiitti jauheena (CAS RN 7782-42-5), — myös, jos se on pinnoitettu — jonka hiukkaskokomediaani (d ₅₀) on 15 µm (± 4) — jonka ominaispinta-ala (BET) on alle 3,5 m ² /g — jonka tärytiheys on 1,3 g/m ³ (± 0,5) — jonka ominaispurkauskapasiteetti on 348,0 mAh/g (± 13) — jonka alkuperäinen teho on yli 93,0 %	1.8 %	-	31.12.2022
0.5465	ex 3801 90 00	10	Soluuntuva grafiitti (CAS RN 90387-90-9 ja CAS RN 12777-87-6)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6759	ex 3802 10 00	10	Aktiivihiilen ja polyetyleenin seos jauheena	0 %	-	31.12.2025
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemiallisesti aktivoitu hiili höyryn absorptioon ja desorptioon, määrityksessä tai epäsäännöllisessä muodossa, tosiasiallinen butaanikapasiteetti vähintään 5 g butaania /100 ml (ASTM D 5228 -menetelmällä määritettynä) (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2987	3805 90 10		Mäntyöljy	1.7 %	-	31.12.2023
0.2990	ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) ja sen (R)-isomeeri, jotka ovat piidioksidikantaja-aineella	0 %	-	31.12.2023
0.2988	ex 3808 91 90	30	Valmiste, joka sisältää endosporeja tai itiöitä ja proteiinikiteitä, jotka on saatu — <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. <i>aizawai</i> ja <i>kurstaki</i> -lajista tai — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> -lajista, tai — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>israelensis</i> -lajista, tai — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> -lajista, tai — <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>tenebrionis</i> -lajista	0 %	-	31.12.2024
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosadi (ISO)	0 %	-	31.12.2023
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta spinosynkomponentista (3'-etoksi-5,6-dihydrospinosyn J) ja (3'-etoksi- spinosyn L) valmistettu	0 %	-	31.12.2022
0.6874	ex 3808 92 30	10	Mankotsebi (ISO) (CAS RN 8018-01-7), joka tuodaan sellaisissa tuotteissa lähinnä olevissa pakkauksissa, joiden sisältö painaa vähintään 500 kg (2)	0 %	-	31.12.2025
0.2986	ex 3808 92 90	10	Jauhemainen sienitautien torjunta-aine, joka sisältää vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia hymeksatsolia (ISO), muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	-	31.12.2023
0.2984	ex 3808 92 90	30	Pyritionisinkin (INN) suspensiosta vedessä koostuva valmiste, jossa on: — vähintään 24 mutta enintään 26 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN), tai — vähintään 39 mutta enintään 41 painoprosenttia pyritionisinkkiä (INN)	0 %	-	31.12.2023
0.4843	ex 3808 92 90	50	Kuparipyritioniin perustuvat valmisteet (CAS RN 14915-37-8)	0 %	-	31.12.2024
0.4753	ex 3808 93 90	10	Valmiste, rakeina, jossa on: — vähintään 38,8 mutta enintään 41,2 painoprosenttia gibberelliini A3:a tai — vähintään 9,5 mutta enintään 10,5 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja A7:ää	0 %	-	31.12.2024
0.5048	ex 3808 93 90	20	Valmiste, joka koostuu bentsyyli(purin-6-yyli)amiinin glykoliliuoksesta, joka sisältää — vähintään 1,88 mutta enintään 2,00 painoprosenttia bentsyyli(purin-6-yyli)amiinia jollaista käytetään kasvien kasvunsäätelyaineissa	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5030	ex 3808 93 90	30	Vesiliuos, jossa on — 1,8 painoprosenttia natrium-para-nitrofenolaattia, — 1,2 painoprosenttia orto-nitrofenolaattia, — 0,6 painoprosenttia natrium-5-nitroguaiakolaattia, kasvien kasvunsäätelyaineen valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022
0.7413	ex 3808 93 90	60	Valmiste, tabletteina, jossa on: — vähintään 0,55 mutta enintään 2,50 painoprosenttia 1-metyylisyklopropeenia (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 prosenttia, ja — alle 0,05 painoprosenttia kumpaakin seuraavista epäpuhtauksista: 1-kloori-2-metyylipropeeni (CAS RN 513-37-1) ja 3-kloori-2-metyylipropeeni (CAS RN 563-47-3) päällystettäväksi tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromi-kloori-5,5-dimetyyliimidatsolidiini-2,4-dioni (CAS RN 32718-18-6), joka sisältää — 1,3-dikloori-5,5-dimetyyliimidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromi-5,5-dimetyyliimidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 77-48-5), — 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyyliimidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 16079-88-2), ja/tai — 1-kloori-3-bromi-5,5-dimetyyliimidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 126-06-7)	0 %	-	31.12.2024
0.6000	ex 3808 99 90	20	Abamektiini (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2557	ex 3809 91 00	10	(5-Etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ ³ -dioksafoforan-5-yyli metyyli)-metyyli-metyylifosfonaatin ja bis (5-etyyli-2-metyyli-2-okso-1,3,2λ ³ -dioksafoforan-5-yyli metyyli-metyylifosfonaatin seos	0 %	-	31.12.2023
0.4406	ex 3810 10 00	10	Juotos- tai hitsaustahna, joka koostuu metallien ja hartsin sekoituksesta ja jossa on — vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia tinaa — enintään 10 painoprosenttia yhtä tai useampaa seuraavista metalleista: hopea, kupari, vismutti, sinkki tai indium, sähkötekniselle alalle tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023
0.4510	ex 3811 19 00	10	Liuos, jossa on vähintään 61 mutta enintään 63 painoprosenttia metyyliisoklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä aromaattisessa hiilivetyliuotuksessa ja joka sisältää enintään: — 4,9 painoprosenttia 1,2,4-trimetyylibentseeniä, — 4,9 painoprosenttia naftaleeniä, — 0,5 painoprosenttia 1,3,5-trimetyylibentseeniä	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3448	ex 3811 21 00	10	Dinonyyliinaftaleenisulfonihapon suolat, kivennäisöljyihin liuotettuina	0 %	-	31.12.2023
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergointi- ja hapettumisenestoaine, joka sisältää — o-aminopolyisobuteenifenolia (CAS RN 78330-13-9), ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyä, voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6904	ex 3811 21 00	12	Dispergointiaine — joka sisältää polyisobutenyylisukkiinihapon ja pentaerytritolin estereitä (CAS RN 103650-95-9) — joka sisältää yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyä ja — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6018	ex 3811 21 00	13	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja magnesium- (C16-C24)-alkyylibentseenisulfonaatteja ja — kivennäisöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 250 mutta enintään 350, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6906	ex 3811 21 00	14	Dispergointiaine — jossa on polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobuteenisukkiini-imidia (CAS RN 147880-09-9) — jossa on yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyä — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia — jonka kokonaisemäsluku on alle 15 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6907	ex 3811 21 00	16	Puhdistusaine — jossa on beta-aminokarbonyyialkyylifenolin kalsiumsuolaa (Mannich-emäs, joka on alkyylifenolin reaktiotuote) — jossa on yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyä — jonka kokonaisemäsluku on yli 120 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6905	ex 3811 21 00	18	Puhdistusaine — jossa on pitkäketjuisia alkyylitolueenikalsiumsulfonaatteja — jossa on yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja — jonka kokonaisemäsluku on yli 310 mutta enintään 340 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2025
0.6430	ex 3811 21 00	19	Lisäaineet, jotka sisältävät — polyisobuteenisukkinimidiin perustuvaa seosta, ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, ja joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2024
0.3449	ex 3811 21 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena	0 %	-	31.12.2023
0.8196	ex 3811 21 00	22	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — polyisobutenyyilisukkiinaattianhydridin (CAS RN 192662-34-3) reaktiotuote N,N-dietyyliaminoetanolin kanssa (CAS RN 100-37-8), — vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8197	ex 3811 21 00	24	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — polyisobutenyyilisukkiinaattianhydridin reaktiotuote polyetyleenipolyamiinien kanssa, boratoitu (CAS RN 134758-95-5), jonka klooripitoisuus on vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia ja jonka kokonaisemäsluku (TBN) on yli 20, — vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Lisäaineet, jotka sisältävät — (C8-18)-alkyyli polymetakrylaatti-kopolymeerin N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]metakryyliamidin kanssa, jonka keskimääräinen molekyylipaino (Mw) on yli 10 000 mutta enintään 20 000, ja — yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8198	ex 3811 21 00	26	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — fosforoditiohappo, sekoitetut O,O-bis (1,3-dimetyyli)butyyli ja isopropyli)esterit, sinkkisuolat (CAS RN 84605-29-8), — vähintään 7 mutta enintään 12 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6022	ex 3811 21 00	27	Lisäaineet, jotka sisältävät — vähintään 10 painoprosenttia eteeni-propeenikopolymeeria, joka on kemiallisesti muunnettu 3-nitroaniliinilla käsitellyllä meripihkahappoanhydridiryhmillä, ja — kivennäisöljyä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2024
0.8199	ex 3811 21 00	28	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — Sinkkibis(O,O-bis(2-etyyliheksyyli))bis (ditiofosfaatti) (CAS RN 4259-15-8), — yli 0,5 mutta enintään 6 painoprosenttia trifenyylifosfiittia (CAS RN 101-02-0), — yli 0,5 mutta enintään 6 painoprosenttia O,O,O-trifenyylifosforotioaattia (CAS RN 597-82-0) ja enintään 7,5 painoprosenttia trifenyylifosforiyhdisteiden yhdistelmää, — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.5717	ex 3811 21 00	30	Kivennäisöljyä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitettut	0 %	-	31.12.2022
0.8200	ex 3811 21 00	31	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — fosforoditiohappo, sekoitetut O,O-bis (isobutyyl ja pentyyli)esterit, sinkkisuolat (CAS RN 68457-79-4), — vähintään 8 mutta enintään 15 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.8201	ex 3811 21 00	32	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — Sinkki(O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetyylibutyyl))bis (fosforoditioaatti) (CAS RN 2215-35-2), — vähintään 4 mutta enintään 12 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Lisäaineet, jotka sisältävät — heptylfenolin ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloja (CAS RN 84605-23-2), ja — kivennäisöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40 mutta enintään 100, voiteluöljyjen tai voiteluöljyissä käytettävien ylimäksisten pesuaineiden valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6016	ex 3811 21 00	37	Lisäaineet, jotka sisältävät — C4-C20-alkoholeilla esteröidyn styreenimaleiininhydridin kopolymeerin, joka on muunnettu aminopropyylimorfoliinilla, ja — yli 50 mutta enintään 75 painoprosenttia kivennäisöljyä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6435	ex 3811 21 00	48	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksisiä magnesium-C20-C24-alkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 231297-75-9) ja — enemmän kuin 25 painoprosenttia mutta enintään 50 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 350 mutta enintään 450, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5727	ex 3811 21 00	50	Voiteluöljyjen lisäaineet — kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteihin pohjautuvat (CAS RN 70024-69-0) — kivennäisöljyä sisältävät konsentroiduksi lisäaineksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	-	31.12.2022
0.6437	ex 3811 21 00	53	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattia (CAS 68783-96-0), jonka sulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 420, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6434	ex 3811 21 00	55	Lisäaineet, jotka sisältävät — kalsium-polypropyylibentseenisulfonaattia (CAS RN 75975-85-8), jolla on alhainen emäsluku, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 10 mutta enintään 25, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5724	ex 3811 21 00	60	Kivennäisöljyä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, — kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin , jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS RN 75975-85-8) — kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään 320 konsentroiduksi lisäaineksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6431	ex 3811 21 00	63	Lisäaineet, jotka sisältävät — ylimäksistä kalsium-maailjy-sulfonaattiseosta (CAS RN 61789-86-4) sekä synteettisiä kalsiumalkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 68584-23-6 ja CAS RN 70024-69-0) ja jonka kokonais-sulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraalijlyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 320, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (!)	0 %	-	31.12.2024
0.6429	ex 3811 21 00	65	Lisäaineet, joissa on: — polyisobutyleenisukkiini-imidi-pohjaista seosta (CAS RN 160610-76-4), ja — yli 35 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyä, joiden rikkipitoisuus on yli 0,7 mutta enintään 1,3 painoprosenttia, ja joiden kokonaisemäsluku on yli 8, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (!)	0 %	-	31.12.2024
0.5711	ex 3811 21 00	70	Voiteluöljyjen lisäaineet, — polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN 84605-20-9) — kivennäisöljyä sisältävät — kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia — kokonaisemäsluku yli 20 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	-	31.12.2022
0.6017	ex 3811 21 00	73	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja sukkiini-imidihdisteitä (CAS RN 134758-95-5), — kivennäisöljyä, ja — joiden kokonaisemäsluku on yli 40, voiteluöljyjen lisäainesekoitusten valmistukseen tarkoitetut (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6671	ex 3811 21 00	75	Lisäaineet, joissa on — kalsiumin (C10-C14) dialkyylibentseenisulfonaatteja — yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyä ja joiden kokonaisemäsluku on enintään 10 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (!)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6669	ex 3811 21 00	77	Vaahdonestolisäaineet, joissa on — 2-etyyliheksyyliakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeri ja — yli 50, mutta enintään 80 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6666	ex 3811 21 00	80	Lisäaineet, joissa on — polyisobuteenin ja aromaattisen polyamiinin sukkiini-imidia — yli 40, mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden tyyppipitoisuus on yli 0,6, mutta enintään 0,9 painoprosenttia ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6498	ex 3811 21 00	83	Lisäaineet: — jotka sisältävät polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyyilisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia (CAS RN 84605-20-9) — jotka sisältävät vähintään 31,9, mutta enintään 43,3 painoprosenttia kivennäisöljyjä, — joiden klooripitoisuus on enintään 0,05 painoprosenttia — joiden kokonaisemäsluku on yli 20 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2024
0.5718	ex 3811 21 00	85	Lisäaineet: — joissa on yli 20 mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jotka pohjautuvat haarautuneen dodekyylifenolin sulfidikalsiumsuolojen seokseen, myös hiiliha-polliseen, ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6438	ex 3811 29 00	15	Lisäaine, joka sisältää — haarautuneen heptyylifenolin sekä formaldehydin, hiilisulfidin ja hydratsiininreaktiotuotteita (CAS RN 93925-00-9) ja — enemmän kuin 15 painoprosenttia mutta enintään 28 painoprosenttia kevyttä aromaattista maaöljyteollisuusbensiniliuotinta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.7512	ex 3811 29 00	18	Dihydroksibutaanidikarbonihapon (C12-16-alkyylien ja runsaasti C13-alkyyliä sisältävien C11-14-isoalkyylien sekoitus) diesteristä koostuva lisäaine, moottoriöljyjen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.5721	ex 3811 29 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitettut	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6432	ex 3811 29 00	25	Lisäaineet, joissa on ainakin primääristen amiinien ja mono- ja dialkyylifosforihappojen suojoja, voiteluöljyjen tai -rasvojen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5723	ex 3811 29 00	30	Voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitettut	0 %	-	31.12.2022
0.6433	ex 3811 29 00	35	Lisäaineet, joissa on imidatsoliinipohjainen seos (CAS RN 68784-17-8), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5728	ex 3811 29 00	40	Voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitettut	0 %	-	31.12.2022
0.6436	ex 3811 29 00	45	Lisäaineet, jotka koostuvat C7-C9-dialkyliadipaattien seoksesta, jossa on di-iso-oktyyliadipaattia (CAS RN 1330-86-5) enemmän kuin 85 painoprosenttia seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5719	ex 3811 29 00	50	Voiteluöljyjen lisäaineet, N,N-dialkyyli-2-hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-18 hiiliatomia, seoksesta koostuvat (CAS RN 866259-61-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitettut	0 %	-	31.12.2022
0.6668	ex 3811 29 00	65	Lisäaineet, jotka koostuvat kasviöljyn, pitkäketjuisten α -olefinien ja mäntyöljyn rasvahappojen rikitetystä seoksesta ja joiden rikkipitoisuus on vähintään 8, mutta enintään 12 painoprosenttia ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6020	ex 3811 29 00	70	Lisäaineet, jotka sisältävät dialkyylifosfiitteja (joiden alkyyliryhmissä on yli 80 painoprosenttia oleyyli-, palmityyli- ja stearyyliryhmiä), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7205	ex 3811 29 00	75	Hapettumista estävä valmiste, jossa on pääasiassa 1-(tert-dodekyylitio)propan-2-olin isomeerin seosta (CAS RN 67124-09-8), voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 % ⁽¹⁾	-	31.12.2023
0.6021	ex 3811 29 00	80	Lisäaineet, joissa on: — enemmän kuin 70 painoprosenttia 2,5-bis(tert-nonyyliditio)-[1,3,4]-tiadiatsolia (CAS RN 89347-09-1), ja — enemmän kuin 15 painoprosenttia 5-(tert-nonyyliditio)-1,3,4-tiadiatsoli-2(3H)-tionia (CAS RN 97503-12-3), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6023	ex 3811 29 00	85	Lisäaineet, jotka koostuvat runsaasti C10:tä sisältävästä 3-((C9-11)-isoalkyylioksi)tetrahydrotiofeeni 1,1-dioksidin (CAS RN 398141-87-2) seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3730	ex 3811 90 00	10	Dinonyyli-naftyyli-sulfonihapon suola liuoksena kivennäisöljyssä	0 %	-	31.12.2023
0.5565	ex 3811 90 00	40	Polyisobutylenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 10 mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä	0 %	-	31.12.2022
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korroosiota estävä valmiste, jossa on — polyisobutylenyylisukkiinihappoa ja — yli 5 mutta enintään 20 painoprosenttia kivennäisöljyjä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Difenyyliguanidiinirakeisiin perustuva vulkanoinnin kiihdytin (CAS RN 102-06-7)	0 %	-	31.12.2026
0.6045	ex 3812 20 90	10	Pehmeite, jossa on — bis(2-etyyliheksyyli)-1,4-bentseenidikarboksylaattia (CAS RN 6422-86-2) — yli 10 mutta enintään 60 painoprosenttia dibutyylitereftalaattia (CAS RN 1962-75-0)	0 %	-	31.12.2023
0.3444	ex 3812 39 90	20	Enimmäkseen bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksi-4-piperidyylisebasaattia sisältävä seos	0 %	-	31.12.2023
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-valostabilisaattori, jossa on — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyli]-1-oksopropyli]-ω-hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyli]-1-oksopropyli]-ω-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyli]-1-oksopropoksi]poly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 104810-47-1); — polyetyleeniglykolia, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaattia (CAS RN 41556-26-7), ja — metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaattia (CAS RN 82919-37-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3446	ex 3812 39 90	30	Stabilaattoriseokset, jotka sisältävät vähintään 15 mutta enintään 40 painoprosenttia natriumperkloraattia ja enintään 70 painoprosenttia 2-(2-metoksietoksi)etanolia	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6054	ex 3812 39 90	35	Sekoitus, — jossa on vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia C15-18 tetrametyylipiperidinylin estereitä (CAS RN 86403-32-9) — jossa on enintään 20 painoprosenttia muita orgaanisia yhdisteitä — joka on polypropeenin (CAS RN 9003-07-0) tai amorfisen piidioksidin kantaja-aineella (CAS RN 7631-86-9 tai 112926-00-8)	0 %	-	31.12.2023
0.4861	ex 3812 39 90	40	Seos, joka sisältää — 80 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia, ja (CAS RN 57583-35-4) — 20 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia (CAS RN 57583-34-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV-stabilaattori, jossa on — 2-(4,6-bis(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenolia (CAS RN 2725-22-6), ja — joko N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4-dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 193098-40-7), tai — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidinyli)-1,6-heksaanidiamiinin ja 2,4-dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 82451-48-7)	0 %	-	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Muovin stabilaattori, jossa on — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CAS RN 57583-35-4), — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CAS RN 57583-34-3), ja — 2-etyyliheksyyli-merkaptopaetaattia (CAS RN 7659-86-1)	0 %	-	31.12.2026
0.5372	ex 3812 39 90	70	Valostabilaattori, jossa on — haara- ja suoraketjuisia 3-(2H-bentsotriatsolyyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropaanihapon alkyyliestereitä (CAS RN 127519-17-9), ja — 1-metoksi-2-propyyliasettaattia (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2022
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilaattori, joka sisältää: — estynyttä aminiä: N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4-dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinia (CAS RN 193098-40-7) ja — joko O-hydroksifenyyli-1,3,5-triatsiinia UV-valoa absorboivana tai — kemiallisesti muunnettuja fenoliyhdisteitä	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3441	ex 3814 00 90	20	Seos, joka sisältää: — vähintään 69 mutta enintään 71 painoprosenttia 1-metoksipropan-2-oli, (CAS RN 107-98-2) — vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2-metoksi-1-metyylietyyliasetatti (CAS RN 108-65-6)	0 %	-	31.12.2023
0.3731	ex 3814 00 90	40	Aseotrooppiset seokset, joissa on nonafluoributyylimetyylietterin ja/tai nonafluoributyylimetyylietterin isomeerejä	0 %	-	31.12.2023
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka koostuvat alumiinioksidikantaja-aineella olevasta hopeasta, jota on vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7574	ex 3815 12 00	20	Pallomainen katalyytti, joka koostuu platinalla päällystetystä alumiinioksidikantaja-aineesta ja jonka — läpimitta on vähintään 1,4 mutta enintään 2,0 mm, ja — platinapitoisuus on vähintään 0,2 mutta enintään 0,5 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.7585	ex 3815 12 00	30	Katalyytti, — jossa on vähintään 0,3 mutta enintään 7 grammaa arvometalleja litrassa, — joka on asetettu sellaiselle alumiinioksidilla tai cerium-/zirkoniumoksidilla päällystetylle keraamiselle kennostorakenteelle: — jonka nikkelipitoisuus on vähintään 1,26 mutta enintään 1,29 painoprosenttia, — jossa on vähintään 62 mutta enintään 140 solua/cm ² , — jonka läpimitta on vähintään 100 mutta enintään 120 mm, ja — jonka pituus on vähintään 60 mutta enintään 150 mm, moottoriajoneuvojen tuotantoon tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalyytit, jotka koostuvat kromitrioksidista, dikromitrioksidista tai organometallisista kromiyhdisteistä ja jotka on kiinnitetty piidioksidikantaja-aineeseen, jonka huokostilavuus typpiabsorptiomenetelmällä määritettynä on vähintään 2 cm ³ /g	0 %	-	31.12.2026
0.2799	ex 3815 19 90	15	Katalyytti, jauheena, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenia, vismuttia ja rautaa yhteen laskettuna, akrylonitriilin valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2798	ex 3815 19 90	20	Katalyytti, — joka on kiinteinä palloina — jonka läpimitta on vähintään 4, mutta enintään 12 mm — joka koostuu piidioksidi- ja/tai alumiinioksidikantaja-aineella olevasta molybdeenoksidien ja muiden metallioksidien seoksesta, ja joka on tarkoitettu akryylihapon valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6049	ex 3815 19 90	25	Palloina oleva katalyytti, jonka pallojen läpimitta on vähintään 4,2 mutta enintään 9 mm ja joka koostuu alumiinioksidikantaja-aineella olevasta metallioksidien seoksesta, joka sisältää pääasiallisesti molybdeenin, nikkelin, koboltin ja raudan oksideja, tarkoitettu akryyialdehydin valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalyytti, joka muodostuu magnesiumdikloridikantaja-aineella olevasta titaanitetrakloridista, polypropeenin valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7566	ex 3815 19 90	35	Piidioksidikantaja-aineella olevasta volframipihappohydraatista (CAS RN 12027-43-9) koostuva katalyytti, jauheena	0 %	-	31.12.2023
0.2792	ex 3815 19 90	65	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineelle kemiallisesti sidotusta fosforihaposta	0 %	-	31.12.2023
0.2791	ex 3815 19 90	70	Piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteistä	0 %	-	31.12.2023
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä	0 %	-	31.12.2023
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, magnesiumin ja titaanin organometalliyhdisteistä, suspensiona kivennäisöljyssä	0 %	-	31.12.2023
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä, jauheena	0 %	-	31.12.2023
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalyytti, joka sisältää magnesiumdikloridiin kiinnitettyä titaanitetrakloridia, polyolefiinien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.4005	ex 3815 90 90	16	Dimetyyliaminopropyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)	0 %	-	31.12.2022
0.5704	ex 3815 90 90	18	Hapettamiskatalyytti, jonka vaikuttava aine on di[manganeesi (1+)], 1,2-bis (oktahydro-4,7-dimetyyli-1H-1,4,7-triatsoniini-1-yyli-kN ¹ , kN ⁴ , kN ⁷)etaani-di-μ-okso-μ-(etanoaatti-kO, kO ⁻)-, di[kloridi(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), kemiallisen hapettamisen tai valkaisemisen kiihdyttämiseen tarkoitettu	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7528	ex 3815 90 90	25	Katalyytti, joka sisältää — vähintään 30 mutta enintään 33 painoprosenttia bis(4-(difenyylisulfonio)fenyylisulfidibis(heksafluorifosfaattia) (CAS RN 74227-35-3) ja — vähintään 24 mutta enintään 27 painoprosenttia difenyylisulfoniofenyylisulfoniumheksafluorifosfaattia (CAS RN 68156-13-8) propeenikarbonaatissa (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.5062	ex 3815 90 90	30	Katalyytti — magnesiumkloridin ja titaani(III)kloridin tetrahydrofuraanikompleksien suspensioina kivennäisöljyssä — jossa on piidioksidia ja joka sisältää — 6,6 (± 0,6) painoprosenttia magnesiumia — 2,3 (± 0,2) painoprosenttia titaania	0 %	-	31.12.2025
0.7526	ex 3815 90 90	35	Katalyytti, joka sisältää — vähintään 25 mutta enintään 27,5 painoprosenttia bis[4-(difenyylisulfonio)fenyylisulfidibis(heksafluoriantimonaattia) (CAS RN 89452-37-9) ja — vähintään 20 mutta enintään 22,5 painoprosenttia difenyylisulfoniofenyylisulfoniumheksafluoriantimonaattia (CAS RN 71449-78-0) propeenikarbonaatissa (CAS RN 108-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.7998	ex 3815 90 90	38	Valokäynniste, jossa on — vähintään 80 painoprosenttia polyetyleeniglykolidi[β-4-[4-(2-dimetyyliamino-2-bentsyyli)butanoyylifenyylipiperatsiini]propionaattia (CAS RN 886463-10-1), — enintään 17 painoprosenttia polyetyleeniglykoli[β-4-[4-(2-dimetyyliamino-2-bentsyyli)butanoyylifenyylipiperatsiini]propionaattia	0 %	-	31.12.2025
0.6006	ex 3815 90 90	40	Katalyytti, — joka sisältää molybdeenioksidin ja muiden metallioksidien seosta piidioksidimatriisilla — joka on onttoina, kiinteinä lieriöinä, joiden pituus on vähintään 4, mutta enintään 12 mm, ja joka on tarkoitettu akrylihapon valmistukseen (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalyytti jauheena, jossa on — 92,50 (± 2) painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN 13463-67-7), — 5 (± 1) painoprosenttia piidioksidia (CAS RN 112926-00-8), ja — 2,5 (± 1,5) painoprosenttia rikkiatrioksidia (CAS RN 7446-11-9)	0 %	-	31.12.2022
0.7999	ex 3815 90 90	48	Valokäynniste, jossa on — vähintään 88 painoprosenttia α-(2-bentsoylibentsoyyli)-ω-[(2-bentsoylibentsoyyli)oksi]-poly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 1246194-73-9), — enintään 12 painoprosenttia α-(2-bentsoylibentsoyyli)-ω-hydroksi-poly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania	0 %	-	31.12.2023
0.2783	ex 3815 90 90	80	Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyliinaftaleenisulfonihappoja, isobutanoliliuksena	0 %	-	31.12.2025
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalyytti, jossa on vähintään 69 mutta enintään 79 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli) trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia	0 %	-	31.12.2023
0.2782	ex 3815 90 90	85	Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.2909	ex 3815 90 90	86	Katalyytti pyöreinä sauvoina alumiinisilikaatista (zeoliitti), sisältävät vähintään 2 mutta enintään 3 painoprosenttia harvinaisten maametallien oksideja ja vähemmän kuin 1 painoprosentin dinatriumoksidia	0 %	-	31.12.2023
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalyytti, joka koostuu titaanitetrakloridista ja magnesiumkloridista ja jossa on öljyttömänä ja heksaanittomana — vähintään 4 mutta enintään 10 painoprosenttia titaania ja — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia magnesiumia	0 %	-	31.12.2023
0.3733	ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodocrous J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla (1)	0 %	-	31.12.2026
0.4408	ex 3817 00 50	10	Alkyylibentseenien seos (C14-26) jossa on — vähintään 35 mutta enintään 60 painoprosenttia eikosyylibentseeniä — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosyylibentseeniä — vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia tetrakosyylibentseeniä	0 %	-	31.12.2023
0.3427	ex 3817 00 80	10	Alkyylinaftaleenien seos, jossa on: — vähintään 88 mutta enintään 98 painoprosenttia heksaadekyylinaftaleenia — vähintään 2 mutta enintään 12 painoprosenttia diheksaadekyylinaftaleenia	0 %	-	31.12.2023
0.4581	ex 3817 00 80	20	Haaraketjuisten alkyylibentseenien seos, joka sisältää pääasiassa dodekyylibentseeniä	0 %	-	31.12.2023
0.5479	ex 3817 00 80	30	Alkyylinaftaliinien seos, joka on modifioitu alifaattisilla ketjuilla ja jonka ketjun pituus on 12–56 hiiliatomia	0 %	-	31.12.2026
0.4006	ex 3819 00 00	20	Fosfaattiesteripohjainen vaikeasti syttyvä hydrauline	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7922	ex 3823 19 10	20	12-Hydroksioktadekaanihappo (CAS RN 106-14-9), polyglyseriini-poly-12-hydroksioktadekaanihapon estereiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmurasvahapotisle, myös hydrattu, jossa on vapaita rasvahappoja vähintään 80 prosenttia, seuraavien valmistukseen tarkoitettu: — nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Puhdistuksessa saadut happamat palmuöljyt, seuraavien valmistukseen tarkoitettut: — nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2908	ex 3824 99 15	10	Hapan alumiinisilikaatti (keinotekoinen Y-tyyppinen zeoliitti) natriumin muodossa sisältäen enintään 11 painoprosenttia natriumoksidina ilmaistua natriumia, sauvoina	0 %	-	31.12.2023
0.6810	ex 3824 99 92	23	Titaanin (IV) butyylifosfaattikompleksit (CAS RN 109037-78-7), etanoliin ja propan-2-oliin liuotettuina	0 %	-	31.12.2025
0.7321	ex 3824 99 92	26	Valmiste, joka sisältää — vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia raskasta aromaattista liuotinbenssiiniä (CAS RN 64742-94-5) — vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia 4-(4-nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenolia (CAS RN 111850-24-9), ja — vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia 2-sek-butyylifenolia (CAS RN 89-72-5)	0 %	-	31.12.2022
0.4909	ex 3824 99 92	29	Valmiste, joka sisältää — vähintään 85 mutta enintään 99 painoprosenttia butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksyfenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteriä, ja — vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia polyoksyetyleeni(20)sorbitaanitrioleaattia	0 %	-	31.12.2025
0.7618	ex 3824 99 92	31	Nestekidesekoitukset, LCD-moduulien (nestekidenäyttöjen) valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4707	ex 3824 99 92	32	Divinyylibentseeni-isomeerien ja etyylivinyylibentseeni-isomeerien seos, jossa on vähintään 56 mutta enintään 85 painoprosenttia divinyylibentseeniä (CAS RN 1321-74-0)	0 %	-	31.12.2024
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyyli-naftaleenisulfonihapon suoiloista joko: — mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai — liuotettuna orgaaniseen liuottimeen	0 %	-	31.12.2023
0.4153	ex 3824 99 92	35	Valmisteet, joissa on vähintään 92 mutta enintään 96,5 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-(4-metyylibentsylideeni)-D-glusitolia ja jotka sisältävät myös karboksyylihapon johdannaisia ja alkyyli-sulfaattia	0 %	-	31.12.2023
0.4523	ex 3824 99 92	37	3-Buteeni-1,2-dioliasetaattien sekoitukset, joissa on vähintään 65 painoprosenttia 3-buteeni-1,2-diolidiasetaattia (CAS RN 18085-02-4)	0 %	-	31.12.2023
0.7722	ex 3824 99 92	38	Fosforyylitrikloridin ja 2-metyylioksiraanin (CAS RN 1244733-77-4) reaktiotuotteet	0 %	-	31.12.2024
0.4152	ex 3824 99 92	39	Valmisteet, joissa on vähintään 47 painoprosenttia 1,3:2,4-bis-O-bentsylideeni-D-glusitolia	0 %	-	31.12.2023
0.6779	ex 3824 99 92	40	2-Kloori-5-(kloorimetyyli)-pyridiinin liuos (CAS RN 70258-18-3) orgaanisessa liuottimessa	0 %	-	31.12.2025
0.6091	ex 3824 99 92	42	Tetrahydro- α -(1-naftyyli-metyyli)furaani-2-propionihappovalmiste (CAS RN 25379-26-4) toluenissa	0 %	-	31.12.2023
0.7724	ex 3824 99 92	43	Valmiste, jossa on — vähintään 65 mutta enintään 95 painoprosenttia isopropyloitua triaryylifosfaattia (CAS RN 68937-41-7) ja — vähintään 5 mutta enintään 35 painoprosenttia trifenyylifosfaattia (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2024
0.3067	ex 3824 99 92	45	Valmiste, joka koostuu pääasiallisesti γ -butyrolaktonista ja kvaternaarisista ammoniumsuoloista, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5475	ex 3824 99 92	47	Valmiste, jossa on — trioktyylifosfiinioksidia (CAS RN 78-50-2), — dioktyyliheksyyli-fosfiinioksidia (CAS RN 31160-66-4), — oktyyliheksyyli-fosfiinioksidia (CAS RN 31160-64-2), ja — triheksyyli-fosfiinioksidia (CAS RN 3084-48-8)	0 %	-	31.12.2022
0.4279	ex 3824 99 92	49	Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksyylaattiin (CAS RN 169117-72-0)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4292	ex 3824 99 92	50	Alkyylikarbonaattipohjainen valmiste, joka sisältää myös UV-säteitä absorboivaa ainetta, silmälasilinssien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3065	ex 3824 99 92	51	Seos, joka sisältää vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä	0 %	-	31.12.2023
0.7742	ex 3824 99 92	52	Elektrolyytti, jossa on — vähintään 5 mutta enintään 20 prosenttia litiumheksafluorifosfaattia (CAS RN 21324-40-3) tai litiumtetrafluoriboraattia (CAS RN 14283-07-9) — vähintään 60 mutta enintään 90 prosenttia etyleenikarbonaatin (CAS RN 96-49-1), dimetyylikarbonaatin (CAS RN 616-38-6) ja/tai etyylimetyylikarbonaatin (CAS RN 623-53-0) seosta — vähintään 0,5 mutta enintään 20 prosenttia 1,3,2-dioksatiolaani-2,2-dioksidia (CAS RN 1072-53-3), moottoriajoneuvojen akkujen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	3.2 %	-	31.12.2022
0.3061	ex 3824 99 92	53	Valmisteet, joissa on pääasiallisesti eteeniglykolia ja joko: — dieteeniglykolia, dodekaanidihappoa ja ammoniakkin vesiliuosta, — tai N,N-dimetyyliformamidia, — tai γ-butyrolaktonia, — tai piioksidia, — tai ammoniumvetyatselaattia, — tai ammoniumvetyatselaattia ja piioksidia, — tai dodekaanidihappoa, ammoniakkin vesiliuosta ja piioksidia, elektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-yloksi)asetaatit], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä (CAS RN 813452-37-8)	0 %	-	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Maalien ja pinnoitteiden lisäaineet, jotka sisältävät — fosforianhydridin sekä 4-(1,1-dimetyylipropyylifenolin ja styreeniallyylialkoholin kopolymeerien reaktiosta saatujen fosforihappoesterien seoksen (CAS RN 84605-27-6), ja — vähintään 30 mutta enintään 35 painoprosenttia isobutyylialkoholia	0 %	-	31.12.2023
0.4431	ex 3824 99 92	56	Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(2-bentsoyylifenoksi)asetaatit], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä	0 %	-	31.12.2024
0.4425	ex 3824 99 92	57	Poly(eteeniglykoli)-bis-(p-dimetyyli)aminobentsoaatti, jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6067	ex 3824 99 92	59	Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4) tetrahydrofuraaniliuoksena	0 %	-	31.12.2023
0.5050	ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluoribifenyli-2-amiini, tolueeniliuoksena, joka sisältää vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia 3',4',5'-trifluoribifenyli-2-amiinia	0 %	-	31.12.2025
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tetrahydrofuraanissa (CAS RN 109-99-9) oleva 9-borabisyklo[3.3.1]nonaanin (CAS RN 280-64-8) liuos, joka sisältää vähintään 6 painoprosenttia 9-borabisyklo[3.3.1]nonaania	0 %	-	31.12.2024
0.3122	ex 3824 99 92	65	Primaaristen tert-alkyyliamiinien seos	0 %	-	31.12.2024
0.6720	ex 3824 99 92	68	Valmiste, jossa on — 20 (±1) painoprosenttia ((3-(sec-butylyli)-4-(desyloksi)fenyyli)metaanitriyyli)tribentseeniä (CAS RN 1404190-37-9) ja joka on liuotettuna liukseen, jossa on — 10 (± 5) painoprosenttia 2-sec-butylylifenolia (CAS RN 89-72-5) — 64 (± 7) raskasta aromaattista liuotinbenssiiniä (CAS RN 64742-94-5) ja — 6 (± 1,0) painoprosenttia naftaleenia (CAS RN 91-20-3)	0 %	-	31.12.2025
0.6719	ex 3824 99 92	69	Valmiste, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 92 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaattia) (CAS RN 5945-33-5), — vähintään 7 mutta enintään 20 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaatin) oligomeereja, ja — enintään 1 painoprosentti trifenyylifosfaattia (CAS RN 115-86-6)	0 %	-	31.12.2026
0.4409	ex 3824 99 92	70	Seos, jossa on 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamiinia ja 20 % (± 10 %) 1-([2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli)propoksi)but-2-ylamiinia	0 %	-	31.12.2024
0.6198	ex 3824 99 92	72	N-(2-fenylylietyyli)-1,3-bentseenidimetanamiinijohdannaiset (CAS RN 404362-22-7)	0 %	-	31.12.2023
0.6114	ex 3824 99 92	76	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 74, mutta enintään 90 painoprosenttia (S)-α-hydroksi-3-fenoksibentseeniasetonitrilia (CAS RN 61826-76-4) ja — vähintään 10, mutta enintään 26 painoprosenttia tolueenia (CAS RN 108-88-3)	0 %	-	31.12.2023
0.5834	ex 3824 99 92	80	Dietyleeniglykolipropyleeniglykolitrietanoliamiinitanaattikompleksit (CAS RN 68784-48-5), liuotettuna dietyleeniglykoliin (CAS RN 111-46-6)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6546	ex 3824 99 92	82	Tert-butyylidikloridi-dimetyylisilaani (CAS RN 18162-48-6) tolueeniliuoksena	0 %	-	31.12.2024
0.3074	ex 3824 99 92	84	Valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja: — joko alumiini-alkyyliyhdistettä, — tai orgaanista volframikompleksia — tai orgaanista molybdeenikompleksia	0 %	-	31.12.2023
0.3069	ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, hydroksietyloitu (CAS RN 9014-85-1)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Liuos, jossa on — 50 (± 2) painoprosenttia natriummentolaattia (CAS RN 19321-38-1) ja — 50 (± 2) painoprosenttia kevyttä alifaattista liuotinbensiiniä (maaöljy) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Liuos, jossa on enintään 15 painoprosenttia litiumheksafluorifosfaattia (CAS RN 21324-40-3) eteenikarbonaatin (CAS RN 96-49-1), dimetyylikarbonaatin (CAS RN 616-38-6) ja etyyylimetyylikarbonaatin (CAS RN 623-53-0) seoksessa ja jossa on orgaanisia karbonaattijohdannaisia lisäaineina	3.2 %	-	31.12.2022
0.5961	ex 3824 99 93	30	Jauhesekoitus, jossa on — vähintään 85 painoprosenttia sinkkidiakrylaattia (CAS RN 14643-87-9) — enintään 5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyl-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS RN 88-27-7), ja — enintään 10 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS RN 557-05-1)	0 %	-	31.12.2024
0.4719	ex 3824 99 93	35	Parafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu (CAS RN 63449-39-8)	0 %	-	31.12.2024
0.7379	ex 3824 99 93	38	4,4'-(Perfluori-isopropylideeni)difenolin (CAS RN 1478-61-1) ja 4,4'-(perfluori-isopropylideeni) difenoli-bentsyyli-trifenyyli-fosfoniumsuolan (CAS RN 75768-65-9) seos	0 %	-	31.12.2022
0.4527	ex 3824 99 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonyyliamino)tolyyli)ureido}fennyylisulfonin, difenyyli-tolueneeni-2,4-dikarbamaatin ja 1-[4-(4-aminobentseenisulfonyyli)-fennyli]-3-(3-fenoksikarbonyyliaminotolyyli)-urean seos	0 %	-	31.12.2023
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumvety-3-aminonaftaleeni-1,5-disulfonaatti (CAS RN 4681-22-5), joka sisältää — enintään 20 painoprosenttia dinatriumsulfaattia, ja — enintään 10 painoprosenttia natriumkloridia	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7786	ex 3824 99 93	48	Halogenoimaton liekinestoaine, jossa on — vähintään 50 mutta enintään 65 painoprosenttia piperatsiinipyrofosfaattia (CAS RN 66034-17-1) — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia fosforihapon johdannaista ja — enintään 6 painoprosenttia sinkkioksidia (CAS RN 1314-13-2)	0 %	-	31.12.2024
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hydroksiymetyyli)fosfiinioksidi (CAS RN 1067-12-5), jonka puhtausaste on vähintään 85 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6215	ex 3824 99 93	53	Sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9), jossa on enintään 2,5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS-RN-88-27-7), jauheena	0 %	-	31.12.2023
0.7497	ex 3824 99 93	60	Jauheena oleva fytosterolien (CAS RN 949109-75-5) sekoitus, jossa on: — vähintään 40 mutta enintään 88 painoprosenttia sitosteroleja, — vähintään 20 mutta enintään 63 painoprosenttia kampesteroleja, — vähintään 14 mutta enintään 38 painoprosenttia stigmasteroleja, — enintään 13 painoprosenttia brassikasteroleja, ja — enintään 5 painoprosenttia sitostanoleja	0 %	-	31.12.2023
0.4290	ex 3824 99 93	63	Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painoprosenttia steroleja — enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7460	ex 3824 99 93	65	1,1'-(isopropylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)bentseenin] (CAS RN 97416-84-7) ja 1,3-dibromi-2-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)-5-{2-[3,5-dibromi-4-(2,3,3-tribromi-2-metyylipropoksi)fenyyli]propan-2-yyli}bentseenin reaktiomassa	0 %	-	31.12.2023
0.3117	ex 3824 99 93	70	Oligomeerinen reaktiotuote, joka koostuu bis(4-hydroksifenyyli)sulfonista ja 1,1'-oksibis(2-kloorietaanista)	0 %	-	31.12.2024
0.3112	ex 3824 99 93	75	Fytosterolien seos, hiutaleina tai palloina, jotka sisältävät vähintään 80 painoprosenttia steroleja ja enintään 4 painoprosenttia stanoleja	0 %	-	31.12.2024
0.5817	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	83 85	Valmiste, joka sisältää: — C,C'-atsodi(formamidia) (CAS RN 123-77-3) — magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) ja — sinkki bis(p-tolueenisulfinaatti) (CAS RN 24345-02-6), jolloin kaasunmuodostus C,C'-atsodi(formamidista) tapahtuu 135 °C:ssa	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3049	ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Piidioksidipartikkelit, joiden pinnalle on sitoutunut orgaanisia yhdisteitä kovalenttisesti, suuren erotuskyvyn nestekromatografiassa (HPLC) tarvittavien kolonnien ja näytteenkäsittelypatruunoiden valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4336	ex 3824 99 93	88	Fytosterolien seos, joka sisältää: — vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja — alle 15 painoprosenttia kampesteroleja — alle 5 painoprosenttia stigmasteroleja ja — alle 15 painoprosenttia betasitostanoleja	0 %	-	31.12.2022
0.7420	ex 3824 99 96	30	Harvinaisten maalajien tiiviste, joka sisältää — vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia ceriumoksidia (CAS RN 1306-38-3), — vähintään 2 mutta enintään 10 painoprosenttia lantaanioksidia (CAS RN 1312-81-8), — vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia yttriumoksidia (CAS RN 1314-36-9), — zirkoniumoksidia (CAS RN 1314-23-4), joka sisältää luonnossa esiintyvää hafniumoksidia enintään 65 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7611	ex 3824 99 96	33	Enintään 8 000 ml:n puskuriampulli, jossa on — vähintään 0,05 mutta enintään 0,1 painoprosenttia 5-kloori-2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsol-3-onia (CAS RN 55965-84-9), ja — vähintään 0,05 mutta enintään 0,1 painoprosenttia 2-metyyli-2,3-dihydroisotiatsol-3-onia (CAS RN 2682-20-4) biostaattisena aineena	0 %	-	31.12.2023
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)	0 %	-	31.12.2023
0.4542	ex 3824 99 96	37	Rakenteinen pii-alumiinifosfaatti	0 %	-	31.12.2024
0.7313	ex 3824 99 96	45	Litiumnikkelikobolttialumiinioksidijauhe (CAS RN 177997-13-6), jonka: — hiukkaskoko on vähemmän kuin 10 µm, — puhtausaste on enemmän kuin 98 painoprosenttia	3.2 %	-	31.12.2022
0.6628	ex 3824 99 96	46	Mangaanisinkkiferriittigranulaatti, jossa on — vähintään 52, mutta enintään 76 painoprosenttia rauta(III)oksidia — vähintään 13, mutta enintään 42 painoprosenttia mangaani(II)oksidia ja — vähintään 2, mutta enintään 22 painoprosenttia sinkkioksidia	0 %	-	31.12.2025
0.3064	ex 3824 99 96	47	Metallioksidisekoitukset, jauheina, joissa on joko: — vähintään 5 painoprosenttia bariumia, neodyymiä tai magnesiumia ja vähintään 15 painoprosenttia titaania, — tai vähintään 30 painoprosenttia lyijyä ja vähintään 5 painoprosenttia niobiumia, tarkoitettu eristekalvojen valmistukseen tai tarkoitettu käytettäväksi eristävänä aineena valmistettaessa monikerroksisia keraamisia kondensaattoreita ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6749	ex 3824 99 96	48	Kalsiumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi (ZrO ₂) (CAS RN 68937-53-1), jonka zirkoniumoksidipitoisuus on vähintään 92, mutta enintään 97 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten	0 %	-	31.12.2022
0.6145	ex 3824 99 96	55	Jauheena oleva kantaja-aine, joka sisältää: — ferriittiä (rautaoksidia) (CAS RN 1309-37-1) — mangaanioksidia (CAS RN 1344-43-0) — magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) — styreeniakrylaattikopolymeeria väriainejauheeseen sekoitettava, jota käytetään telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa (!)	0 %	-	31.12.2023
0.5141	ex 3824 99 96	60	Sulatettu magnesiumoksidia (magnesia), jossa on vähintään 15 painoprosenttia dikromitrioksidia	0 %	-	31.12.2026
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on: — joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm, — tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm	0 %	-	31.12.2023
0.8122	ex 3824 99 96	68	Litiumnikkelidioksidi (CAS RN 12325-84-7), jossa on — alle 5 painoprosenttia litiumhydroksidia (CAS RN 1310-65-2) — alle 5 painoprosenttia litiumkarbonaattia (CAS RN 554-13-2) ja — alle 15 painoprosenttia nikkelioksidia (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	-	31.12.2022
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reaktiotuote, joka sisältää: — vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia, — vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia nikkelioksidia, — vähintään 30 mutta enintään 70 painoprosenttia volframioksidia	0 %	-	31.12.2024
0.7010	ex 3824 99 96	74	Koostumukseltaan ei-stoikiometrinen seos: — jolla on kiteinen rakenne, — joka sisältää sulatetun magnesiumoksidin (magnesia) ja alumiinioksidin spinelliä sekä silikaattifaaseja ja aluminaatteja sisältäviä lisäaineita ja josta vähintään 75 painoprosenttia koostuu jakeista, joiden raekoko on 1–3 mm, ja enintään 25 painoprosenttia jakeista, joiden raekoko on 0–1 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7147	ex 3824 99 96	80	Seos, joka sisältää — vähintään 64 mutta enintään 74 painoprosenttia amorfista piidioksidia (CAS RN 7631-86-9),	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia butanonia (CAS RN 78-93-3), ja — enintään 1 painoprosentin 3-(2,3-epoksipropoksi)propyylitrimetoksisilaania (CAS RN 2530-83-8)			
0.7553	ex 3824 99 96	83	Kuutiollinen boorinitridi (CAS RN 10043-11-5), nikkellillä ja/tai nikkelifosfidilla (CAS RN 12035-64-2) päällystetty	0 %	-	31.12.2023
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinaoksidi (CAS RN 12035-82-4), kiinnitettynä huokoiseen alumiinioksidikantaja-aineeseen (CAS RN 1344-28-1) ja joka sisältää: — vähintään 0,1 painoprosenttia mutta enintään yhden painoprosentin platinaa ja — vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia etyyialumiinidikloridia (CAS RN 563-43-9)	0 %	-	31.12.2022
0.5939	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on — vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia C12 FAME:a, — vähintään 21 mutta enintään 28 painoprosenttia C14 FAME:a, — vähintään 4 mutta enintään 8 painoprosenttia C16 FAME:a, tarkoitettu pesuaineiden, kodin puhdistustuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden valmistukseen (!)	0 %	-	31.12.2023
0.5941	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Rasvahappometyyliesterien sekoitus, jossa on — vähintään 50 mutta enintään 58 painoprosenttia C8-FAME:a — vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia C10-FAME:a, erittäin puhtaan C8- tai C10-rasvahapon tai niiden rasvahapposekoitusten tai C8- tai C10-rasvahapon erittäin puhtaan metyyliesterin valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023
0.7756	ex 3827 68 00	05	Halogenoitujen johdannaisten seos, jossa on — vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia difluorimetaania (CAS 75-10-5) — vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia trifluorijodimetaania (CAS 2314-97-8) — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia pentafluorietaania (CAS 354-33-6)	0 %	-	31.12.2024
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Helposti juokseva lineaarinen pientiheyspolyeteeni (LLPDE) (CAS RN 25087-34-7) jauheena, — jonka sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 16 g / 10 min mutta enintään 24 g / 10 min, — jonka tiheys (ASTM D 1505) on vähintään 0,922 mutta enintään 0,926 g/cm ³ — ja jonka Vicat-pehmenemislämpötila on vähintään 94 °C	0 %	m ³	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyeteenirakeet, joissa on vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia kuparia	0 %	-	31.12.2026
0.6897	ex 3901 40 00	30	Ziegler-Natta-katalyyttimenetelmällä tuotettu okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE), pelletteinä — jossa on yli 10 mutta enintään 20 painoprosenttia kopolymeeriä, — jonka sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 0,7 g / 10 min mutta enintään 0,9 g / 10 min, ja — jonka tiheys (ASTM D4703) on vähintään 0,911 mutta enintään 0,913 g/cm ³ taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmässä käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	m ³	31.12.2025
0.6920	ex 3901 90 80	53	Eteenin ja akryylihapon kopolymeeri (CAS RN 9010-77-9), jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 18,5 mutta enintään 49,5 painoprosenttia (ASTM D4094), ja — sulamassavirta on vähintään 10 g / 10 min (125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m ³	31.12.2025
0.6734	ex 3901 90 80	55	Eteenin ja akryylihapon kopolymeerin sinkki- tai natriumsuola, jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 6, mutta enintään 50 painoprosenttia ja — sulavirta (MFR) on vähintään 1 g / 10 min 190 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D1238 menetelmän avulla määritettynä)	0 %	-	31.12.2025
0.5049	ex 3901 90 80	67	Pelkästään eteenin ja metakryylihapon monomeereistä valmistettu kopolymeeri, jonka metakryylihappopitoisuus on vähintään 11 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2025
0.6998	ex 3901 90 80	73	Seos, jossa on — vähintään 80, mutta enintään 94 painoprosenttia kloorattua polyeteenia (CAS RN 64754-90-1) ja — vähintään 6, mutta enintään 20 painoprosenttia styreeni-akryylikopolymeeria (CAS RN 27136-15-8)	0 %	-	31.12.2026
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomeerihartsit, joka koostuu eteeni/metakryylihappokopolymeerin suolasta	0 %	-	31.12.2023
0.3906	ex 3901 90 80	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	0 %	-	31.12.2023
0.2899	ex 3901 90 80	93	Eteenin, vinyylisetaatin ja hiilimonoksidin kopolymeeri, kattolevyjen valmistuksessa pehmittimenä käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3186	ex 3901 90 80	94	Polystyreenin ja eteeni-buteeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri ja polystyreenin, eteeni-buteeni-kopolymeerin ja polystyreenin A-B-A-möhkälekopolymeeri seos, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2898	ex 3901 90 80	97	Kloorattu polyeteeni, jauheena	0 %	-	31.12.2023
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä, — jonka sulamispiste on enemmän kuin 150 °C (ASTM D 3417-menetelmällä määritettynä), — jonka sulamislämpö on vähintään 15 J/g mutta enintään 70 J/g, — jonka murtovenymä on vähintään 1 000 % (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä), — jonka vetokerroin on vähintään 69 MPa mutta enintään 379 MPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)	0 %	-	31.12.2023
0.4591	ex 3902 10 00	40	Polypropeeni, pehmitettä sisältämätön: — vetolujuus 32–77 MPa (ASTM D638 -menetelmän avulla määritettynä) — taivutuslujuus 50–105 MPa (ASTM D790 -menetelmän avulla määritettynä) — sulavirta (MFR) 5–15 g / 10 min 230 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D 1238 -menetelmän avulla määritettynä) — sisältää vähintään 40 mutta enintään 80 painoprosenttia polypropeenia — sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia lasikuitua — sisältää vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia kiillettä	0 %	-	31.12.2024
0.3180	ex 3902 20 00	10	Polyisobuteeni, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 700 mutta enintään 800	0 %	-	31.12.2023
0.3179	ex 3902 20 00	20	Nestemäinen hydrattu polyisobuteeni	0 %	-	31.12.2023
0.8125	ex 3902 30 00	20	Styreenin ja isopreenin hydrogenoitu möhkälekopolymeeri (CAS RN 68648-89-5), jossa on alle 37 painoprosenttia styreeniä	0 %	-	31.12.2025
0.8232	ex 3902 30 00	30	Styreenin, isopreenin ja butadieenin hydrattu kopolymeeri, joka sisältää vähintään 28 mutta enintään 55 painoprosenttia propeenia	0 %	-	31.12.2026
0.3181	ex 3902 30 00	91	Polystyreenin ja eteeni-propeeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri, joka sisältää enintään 40 painoprosenttia styreeniä, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	-	31.12.2023
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A möhkälekopolymeeri, jossa on — propyleeni- ja eteenikopolymeeri, ja — 21 (\pm 3) painoprosenttia polystyreeniä	0 %	-	31.12.2026
0.5138	ex 3902 30 00	97	Nestemäinen eteeni-propyleeni-kopolymeeri, jonka — leimahduspiste on vähintään 250 °C — viskositeetti-indeksi on vähintään 150 — lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 650	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4424	ex 3902 90 90	52	Poly(propyleeni-ko-1-buteenin) ja maaöljyn hiilivedyistä valmistetun hartsin amorfinen poly-alfa-olefiini kopolymeeriseos	0 %	-	31.12.2023
0.4509	ex 3902 90 90	55	Termoplastinen elastomeeri, jolla on polystyreenistä, polyisobutyleenistä ja polystyreenistä koostuva A-B-A-möhkälekkopolymeerirakenne, jossa on vähintään 10 mutta enintään 35 painoprosenttia polystyreeniä	0 %	-	31.12.2023
0.4768	ex 3902 90 90	60	Hydraamaton 100-prosenttinen alifaattinen hartsi (polymeeri), jolla on seuraavat ominaisuudet: — nestemäinen huoneenlämpötilassa — saatu C-5-alkeenimonomeerien kationipolymeroinnin tuloksena — jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 370 (± 50) — jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 500 (± 100)	0 %	-	31.12.2024
0.7950	ex 3902 90 90	65	Bromattu butadieeni-styreeni-kopolymeeri (CAS RN 1195978-93-8), jonka bromipitoisuus on vähintään 60 mutta enintään 68 painoprosenttia, 39 ryhmän 6 huomautuksen b alakohdassa määritellyissä muodoissa	0 %	-	31.12.2025
0.4040	ex 3902 90 90	70	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 3 mutta enintään 9 senttistokia (määritettynä ASTM D 445 -menetelmällä 100 °C:n lämpötilassa) ja joka on saatu polymeroimalla dodekeenia, myös jos siinä on seuraavia: — enintään 40 painoprosenttia tetradেকেeniä ja/tai — enintään 2 painoprosenttia dekeeniä ja/tai — enintään 2 painoprosenttia heksadeeniä	0 %	-	31.12.2026
0.6422	ex 3902 90 90 ex 3911 90 99	75 28	2,5-furandionin ja 2,4,4-trimetyylipenteenin polykarboksilaattinatriumsuola jauheena	0 %	-	31.12.2024
0.2900	ex 3902 90 90	92	4-Metyylipent-1-eenipolymeerit	0 %	-	31.12.2023
0.6214	ex 3902 90 90	94	Klooratut polyolefiinit, myös liuksena tai dispersiona	0 %	-	31.12.2023
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kiteinen polystyreeni: — jonka sulamispiste on vähintään 268 °C mutta enintään 272 °C, — jähmettymispiste vähintään 232 °C mutta enintään 247 °C, — myös lisä- ja täyteaineita sisältävä	0 %	-	31.12.2026
0.5175	ex 3903 90 90	15	Kopolymeeri rakeina, joka sisältää — 78 ± 4 painoprosenttia styreeniä — 9 ± 2 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 11 ± 3 prosenttia n-butyylimetakrylaattia — 1,5 ± 0,7 painoprosenttia metakryylihappoa ja — vähintään 0,01 mutta enintään 2,5 painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolymeeri rakeina, joka sisältää — 83 ± 3 painoprosenttia styreeniä — 7 ± 2 painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 9 ± 2 prosenttia n-butyylimetakrylaattia ja — vähintään 0,01 mutta enintään 1 painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	-	31.12.2026
0.7861	ex 3903 90 90	33	Styreenin, divinyylibentseenin ja kloorimetyylistyreenin kopolymeeri (CAS RN 55844-94-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	α-Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C	0 %	-	31.12.2023
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorietyleni (CAS RN 9002-84-0), joka on kapseloitu akrylinitriilistyreenikopolymeerillä (CAS RN 9003-54-7), joista kummankin polymeerin osuus painoprosenteina on 50 (± 1)	0 %	-	31.12.2022
0.6565	ex 3903 90 90	45	Valmiste, jauheena, jossa on — vähintään 86 mutta enintään 90 painoprosenttia styreeniakrylaattikopolymeeria ja — vähintään 9 mutta enintään 11 painoprosenttia rasvahappoetoksylaattia (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m ³	31.12.2024
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Styreenin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri, joka on joko osittain esteröity tai kokonaan kemiallisesti muunnettu ja jonka keskimääräinen molekyylipaino (M _n) on enintään 4 500, hiutaleina tai jauheena	0 %	-	31.12.2026
0.6736	ex 3903 90 90	65	Styreenin sekä 2,5-furandionin ja (1-metyylietyyli)bentseenin kopolymeeri hiutaleina tai jauheena (CAS RN 26762-29-8)	0 %	-	31.12.2025
0.6804	ex 3903 90 90	70	Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on — 75 (± 7) painoprosenttia styreeniä ja — 25 (± 7) metyylimetakrylaattia	0 %	m ³	31.12.2025
0.3910	ex 3903 90 90	80	Rakeet, jotka koostuvat styreenin ja divinyylibentseenin kopolymeeristä, vähimmäishalkaisija 150 µm ja enimmäishalkaisija 800 µm, ja joissa on — vähintään 65 painoprosenttia styreeniä, — enintään 25 painoprosenttia divinyylibentseeniä, ioninvaihtohartsien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.4410	ex 3903 90 90	86	Seos, joka sisältää — vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä) — enintään 10 painoprosenttia muita lisäaineita	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			ja jolla on yksi tai useampi seuraavista erityisistä väritehosteista: — metalli- tai helmiäistehoste, johon liittyy katselukulmaan perustuva metameria, joka on saatu aikaan lisäämällä vähintään 0,3 prosenttia pigmenttihiutaleita — fluoresoiva tehoste, jolle on ominaista se, että se ultraviolettisäteilyä vastaanottaessaan lähettää valoa — kirkas valkoinen, jossa L* on vähintään 92 ja b* enintään 2 ja a* -5:n ja 7:n välillä CIELab-väriasteikolla			
0.2887	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Vinyylidikloridin, vinyylisetaatin ja vinyylialkoholin kopolymeeri, joka sisältää: — vähintään 87 mutta enintään 92 painoprosenttia vinyylidikloridia, — vähintään 2 mutta enintään 9 painoprosenttia vinyylisetaattia ja — vähintään 1 mutta enintään 8 painoprosenttia vinyylialkoholia, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a tai b kohdassa mainitussa muodossa, nimikkeen 3215 tai 8523 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu tai elintarvikkeiden ja juomien pakkaamiseen käytettävien astioiden ja suljinten päällysteiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023
0.2885	ex 3904 61 00	20	Tetrafluorieteenin ja trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 3,2 mutta enintään 4,6 painoprosenttia trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin ja vähemmän kuin 1 mg/kg uutettavissa olevia fluoridi-ioneja	0 %	-	31.12.2023
0.7675	ex 3904 69 80	20	Tetrafluorietyleenin, heptafluori-1-penteenin ja eteenin kopolymeeri (CAS RN 94228-79-2)	0 %	-	31.12.2023
0.7626	ex 3904 69 80	30	Tetrafluorietyleenin, heksafluoripropeenin ja eteenin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.4981	ex 3904 69 80	81	Poly(vinylidendifluoridi) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Eteenin ja klooritrifluorieteenin kopolymeeri jauheena, myös heksafluori-isobutyleenilla modifioitu, myös täyteaineita sisältävä	0 %	-	31.12.2022
0.3285	ex 3904 69 80	94	Eteenin ja tetrafluorieteenin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	-	31.12.2023
0.3745	ex 3904 69 80	97	Klooritrifluorieteenin ja difluorieteenin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2024
0.5786	ex 3905 30 00	10	Viskoosinen valmiste, joka koostuu pääasiallisesti poly(vinyylialkoholista) (CAS RN 9002-89-5), orgaanisesta liuottimesta ja vedestä, puolijohteiden valmistamisen aikana piikiekköjen suojapäällysteenä käytettäväksi tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5774	ex 3905 91 00	40	Eteenin ja vinyylialkoholin vesiliukoinen kopolymeeri (CAS RN 26221-27-2), jossa on enintään 38 painoprosenttia eteenimonomeeriyksikköä	0 %	-	31.12.2022
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vesiliuos, jossa on — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia vinyylipyrrolidonin, N,N-dimetyyliaminopropyylietakryyliamidin ja 3-(metakryloyyliamino)propyyli-laurylidimetyyliammoniumkloridin kopolymeeria (CAS RN 306769-73-3), — enintään 1 painoprosentti säilöntäaineita	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Vinyylipyrrolidonin, vinyylikaprolaktaamin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 102972-64-5) kiinteässä muodossa tai vesiliuoksena, jossa on — vähintään 27 mutta enintään 33 painoprosenttia kopolymeeria — enintään 1,5 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5) — enintään 1 painoprosentti säilöntäaineita	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vesiliuos, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia vinyylikaprolaktaamin, vinyylipyrrolidonin, N, N-dimetyyliaminopropyylietakryyliamidin and 3-(metakryloyyliamino)propyyli-laurylidimetyyliammoniumkloridin kopolymeeria (CAS RN 748809-45-2), — vähintään 10 mutta enintään 16 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5), myös tert-butyylialkoholilla (CAS RN 75-65-0) ja/tai denatoniumbentsoaatilla (CAS RN 3734-33-6) denaturoituna	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Vinyylipyrrolidonin, akryylihapon ja dodekyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadekyloitu tai eikosyloitu polyvinyylipyrrolidoni	0 %	-	31.12.2023
0.2880	ex 3905 99 90	96	Vinyyliformaalin polymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa tarkoitettussa muodossa, painokeskimääräinen molekyyli-paino (M_w) vähintään 25 000 mutta enintään 150 000 ja joka sisältää: — vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vinyyliasetaattina arvioituna ja — vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksiryhmiä, vinyylialkoholina arvioituna	0 %	-	31.12.2023
0.3282	ex 3905 99 90	97	Povidoni (INN)-jodi (CAS RN 25655-41-8)	0 %	-	31.12.2023
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poly(vinyylipyrrolidoni), joka on osittain korvattu triakontyyli-ryhmillä, joka sisältää vähintään 78 mutta enintään 82 painoprosenttia triakontyyli-ryhmiä	0 %	-	31.12.2023
0.3276	3906 90 60		Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyli-ryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3279	ex 3906 90 90	10	Akryylihapon ja hyvin pienen monityydyttymättömän monomeerimäärän polymerointituote, nimikkeen 3003 tai 3004 lääkkeiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7347	ex 3906 90 90	23	Metyylimetakrylaatin, butyyliakrylaatin, glysidyylimetakrylaatin ja styreenin kopolymeeri (CAS RN 37953-21-2), jonka epoksiokvivalenttipaino on enintään 500, jauhettuina hiutaleina, joiden hiukkaskoko on enintään 1 cm	0 %	-	31.12.2022
0.5814	ex 3906 90 90	27	Stearyyliakrylaatin, iso-oktyyliakrylaatin ja akryylihaponkopolymeeri, isopropyyliipalmitaattiin liuotettu	0 %	-	31.12.2022
0.6672	ex 3906 90 90	33	Butyyliakrylaatin ja alkyylimetakrylaatin ydin-kuori-kopolymeeri, jonka hiukkaskoko on vähintään 5 µm, mutta enintään 10 µm	0 %	-	31.12.2025
0.6663	ex 3906 90 90	37	Trimetylolipropaanitrimetakrylaatin ja metyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 28931-67-1), mikropalloina, joiden keskimääräinen läpimitta on 3 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4667	ex 3906 90 90	41	Poly(alkyyliakrylaatti), jossa on esteri-alkyyliketju, jossa C ₁₀ -C ₃₀	0 %	-	31.12.2024
0.7125	ex 3906 90 90	43	Metakryyliesterien, butyyliakrylaatin ja syklo dimeetyylisiloksaanien kopolymeeri (CAS RN 143106-82-5)	0 %	-	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista: — kloorimetyylivinyylieetteri — kloorietyylivinyylieetteri — kloorimetyylistyreeni — vinyliklooriasetaatti — metakryylihapo — buteenidihappomonobutyylisteri — buteenidihappomonosykloheksyyliesteri, ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä	0 %	-	31.12.2023
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vesidispersio, joka sisältää — vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia etanolia ja — yli 7 mutta enintään 11 painoprosenttia poly(epoksiakryylimetakrylaattikodivinylibentseenin) ja glyserolijohdannaisen reaktiotuotetta	0 %	-	31.12.2023
0.6425	ex 3906 90 90	73	Valmiste, jossa on — vähintään 33 mutta enintään 37 painoprosenttia butyyliakrylaatti-metakryylihapokopolymeeriä, — vähintään 24 mutta enintään 28 painoprosenttia propyleeniglykolia, ja — vähintään 37 mutta enintään 41 painoprosenttia vettä	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6891	ex 3907 10 00	20	Polyoksimetyleeni, jossa on asetyylipäitä ja joka sisältää polydimetyylisiloksaania sekä tereftaalihapon ja 1,4-fenyylidiamiinin kopolymerin kuituja	0 %	-	31.12.2022
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poly(eteenioksidi), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 100 000	0 %	-	31.12.2023
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Metoksipoly(eteeniglykoli)]-maleimidopropionamidi, muunnettu kemiallisesti lysiinillä, lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) 40 000	0 %	-	31.12.2023
0.5379	ex 3907 29 11	60	Valmiste, jossa on — α -[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]- ω -hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyliä) (CAS RN 104810-48-2) ja — α -[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]- ω -[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropoksi]poly(oksi-1,2-etaanidiyliä) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	-	31.12.2022
0.5862	ex 3907 29 20	20	Polytetrametyleenieetteriglykoli, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) on vähintään 2 700 mutta enintään 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	-	31.12.2022
0.7099	ex 3907 29 20	25	Propyleenioksidin ja butyleenioksidin kopolymeeri, monododekyyliesteri, joka sisältää — vähintään 48, mutta enintään 52 painoprosenttia propyleenioksidia ja — vähintään 48, mutta enintään 52 painoprosenttia butyleenioksidia	0 %	-	31.12.2023
0.2876	ex 3907 29 20	30	Seos, jossa on vähintään 70 mutta enintään 80 painoprosenttia glyserolin ja 1,2-epoksipropanin polymeeriä ja vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia dibutyylimaleaatin ja N-vinyyli-2-pyrrolidonin kopolymeriä	0 %	-	31.12.2023
0.7532	ex 3907 29 20	35	Sekoitus, jossa on — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia glyserolin, propyleenioksidin ja eteenioksidin kopolymeria (CAS RN 9082-00-2), ja — vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia sakkaroosin, propyleenioksidin ja eteenioksidin kopolymeria (CAS RN 26301-10-0)	0 %	-	31.12.2023
0.4013	ex 3907 29 20	40	Tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 900 mutta enintään 3 600	0 %	-	31.12.2023
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poly(p-fenyleenioksidi) jauheena, jonka — lasittumislämpötila on 210 °C — painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) vähintään 35 000 mutta enintään 80 000 ja — ominaisviskositeetti vähintään 0,2 mutta enintään 0,6 dl/g	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7308	ex 3907 29 20	60	Polypropyleeniglysolimonobutyyliesteri (CAS RN 9003-13-8), jonka emäksisyys on enintään 1 ppm natriumia	0 %	-	31.12.2022
0.3271	ex 3907 29 99	15	Poly(oksipropeni), jolla on alkoksisilyylipääteryhmiä	0 %	-	31.12.2023
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-Bis(metyylipolyoksieteenioksi)-1-[(3-maleiini-imidi-1-oksopropyyli)amino]propyylioksiopropani (CAS RN 697278-30-1) jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 20 kDa, myös jos se on modifioitu kemiallisella ryhmällä (chemical entity), joka mahdollistaa polyeteeniglykolin ja proteiinin tai peptidin välisen sidoksen	0 %	-	31.12.2023
0.2920	ex 3907 29 99	30	1-Kloori-2,3-epoksiopropanin (epikloorihydriinin) homopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.7484	ex 3907 29 99	40	N-(metoksi-poly(eteeniglykoli)-N-(1-asetyyli-(2-metoksi-poly(eteeniglykoli))-glysiini (CAS RN 600169-00-4), polyeteeniglykolin lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) 40 kDa	0 %	-	31.12.2023
0.3269	ex 3907 29 99	45	Etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksi-pääteryhmiä	0 %	-	31.12.2023
0.4536	ex 3907 29 99	50	Perfluoripolyeetteripolymeeri, jossa on vinyyli- ja silyylipääteryhmiä, tai kahden komponentin yhdistelmä, jotka koostuvat samantyyppisestä vinyyli-silyyliryhmiin päättyvästä perfluoripolyeetteripolymeeristä kuin pääkomponentti	0 %	-	31.12.2023
0.4546	ex 3907 29 99	55	Metoksi-poly(etyleeniglykoli)propionihapon sukkinimidyyliesteri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 5 000	0 %	-	31.12.2023
0.5144	ex 3907 29 99	60	Polytetrametyleenioksidi di-p-aminobentsoatti	0 %	-	31.12.2026
0.6839	ex 3907 30 00	15	Halogeeniton epoksihartsi — joka sisältää yli 2 painoprosenttia epoksihartsiin kemiallisesti sidottua fosforia kuiva-ainepitoisuudesta laskettuna — jossa ei ole hydrolysoituvaa kloridia tai joka sisältää sitä alle 300 ppm, ja — jossa on liuottimia painettujen piirien tuotannossa käytettävien prepreglevyjen tai -rullien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6840	ex 3907 30 00	25	Epoksihartsi — jossa on vähintään 21 painoprosenttia bromia — jossa ei ole hydrolysoituvaa kloridia tai joka sisältää sitä alle 500 ppm, ja — jossa on liuottimia	0 %	-	31.12.2025
0.2759	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoksihartsi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia piidioksidia, nimikkeiden 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 tai 8548 tavaroiden kotelointiin tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5578	ex 3907 30 00	60	Polyglyserolipolyglysidyylietteriharts (CAS RN 118549-88-5)	0 %	-	31.12.2022
0.7427	ex 3907 30 00	70	Epoksihartsista (CAS RN 29690-82-2) ja fenolihartsista (CAS RN 9003-35-4) koostuva valmiste, joka sisältää — vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia piioksidia (CAS RN 60676-86-0) ja — ei ollenkaan tai enintään 0,5 painoprosenttia hiilimustaa (CAS RN 1333-86-4)	0 %	-	31.12.2022
0.2541	ex 3907 40 00	35	α -Fenoksikarbonyyli- ω -fenoksipoly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyylideeni (3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli](CAS RN 94334-64-2)	0 %	-	31.12.2023
0.2564	ex 3907 40 00	45	α -(2,4,6-Tribromifenyyl)- ω -(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyleeni) isopropyylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	-	31.12.2023
0.6352	ex 3907 40 00	70	Fosgeenista ja bisfenoli A:sta valmistettu polykarbonaatti, — jossa on vähintään 12 mutta enintään 26 painoprosenttia isoftaloyylikloridin, tereftaloyylikloridin ja resorsinolin kopolymereeriä — jossa on p-kumyyliifenolipäitä ja — jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 29 900 mutta enintään 31 900	0 %	-	31.12.2024
0.6355	ex 3907 40 00	80	Hiilihappo-dikloridista, 4,4'-(1-metyylietyylideeni)bis[2,6-dibromifenolista], ja 4,4'-(1-metyylietyylideeni)bis[fenolista] valmistettu polykarbonaatti, jossa on 4-(1-metyyli-1-fenylietyyli)fenolipäitä	0 %	-	31.12.2024
0.3263	ex 3907 69 00	10	Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.2980	3907 70 00		Poly(maitohappo)	0 %	-	31.12.2023
0.2918	ex 3907 91 90	10	Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheena	0 %	-	31.12.2024
0.2977	ex 3907 99 80	10	Poly(oksi-1,4-fenyleenikarbonyyli) (CAS RN 26099-71-8), jauheena	0 %	-	31.12.2023
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältävä	0 %	-	31.12.2022
0.4940	ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroksialkanoatti), joka koostuu pääasiallisesti poly(3-hydroksibutyraatista)	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolymeeri kirkkaana, vaaleankeltaisena nesteenä, joka koostuu — ftaalihappoisomeereista ja/tai alifaattisista dikarbonsyylilihapoista — alifaattisista dioleista — rasvahappopäistä (end-caps) ja jonka — hydroksyylliluku on vähintään 120 mutta enintään 350 mg KOH — viskositeetti 25 °C:ssa on vähintään 2 000 mutta enintään 8 000 cPs ja — happoluku on alle 10 mg KOH/g	0 %	-	31.12.2023
0.5057	ex 3907 99 80	80	Kopolymeeri, jossa on vähintään 72 painoprosenttia tereftaalihappoa ja/tai sen johdannaisia ja sykloheksaanidimetanolia ja johon on lisätty lineaarisia ja/tai sykliisiä dioleja	0 %	-	31.12.2025
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminometyleeni-1,3-fenyleenimetyyleeni-iminoadipoyyli), yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	-	31.12.2023
0.3261	ex 3908 90 00	30	Alifaattisella polyeetteridiamiinilla polymerisoitujen oktadekaanikarbonsyylilihappojen seosten reaktiotuote	0 %	-	31.12.2023
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymeeriseos, jossa on — vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia melamiinihartsia (CAS RN 9003-08-1), — vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia piidioksidia (CAS RN 14808-60-7 tai 60676-86-0), — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia selluloosaa (CAS RN 9004-34-6) ja — vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia fenolihartsia (CAS RN 25917-04-8)	0 %	-	31.12.2022
0.5032	ex 3909 40 00	20	Lämpökovettuvaa hartsia olevista hiukkasista muodostuva jauhe, jossa on tasaisesti jakautuneina magneettisia hiukkasia, valokopiokoneiden, telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tulostimien ja monikäyttölaitteiden musteen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7865	ex 3909 40 00	70	Polymeeri hiutaleina, joissa on vähintään 98 painoprosenttia fenolihartsia (bromattua oktyylifenoli-formaldehydiä) ja joiden pehmenemispiste on vähintään 80 °C mutta enintään 95 °C standardin ASTM E28-92 mukaisesti (CAS RN 112484-41-0)	0 %	-	31.12.2024
0.4595	ex 3909 50 90	10	UV-valossa kovettava, vesiliukoinen, nestemäinen valopolymeeri, joka koostuu seoksesta, jossa on — vähintään 60 painoprosenttia kaksi-funktionaalisia akryloituja polyuretaanin oligomeerejä ja — 30 painoprosenttia (± 8 %) mono- ja kolmi-funktionaalisia (meta-)akrylaatteja ja — 10 painoprosenttia (± 3 %) hydroksyylifunktionaalisia mono-funktionaalisia (meta-)akrylaatteja	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6423	ex 3909 50 90	20	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 14 mutta enintään 18 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 3 mutta enintään 5 painoprosenttia entsyymaattisesti muunnettua tärkkelystä, ja — vähintään 77 mutta enintään 83 painoprosenttia vettä	0 %	-	31.12.2024
0.6420	ex 3909 50 90	30	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 16 mutta enintään 20 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 19 mutta enintään 23 painoprosenttia dieteeniglykolibutyylieetteriä, ja — vähintään 60 prosenttia mutta enintään 64 prosenttia vettä	0 %	-	31.12.2024
0.6424	ex 3909 50 90	40	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 34 mutta enintään 36 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania, jota on muutettu hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 37 mutta enintään 39 painoprosenttia propyleeniglykoolia, ja — vähintään 26 mutta enintään 28 painoprosenttia vettä	0 %	-	31.12.2024
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyyli, metyyli(propyyli(polypropyleenioksidi)siloksaani (CAS RN 68957-00-6), trimetyylisiloksipäätteinen	0 %	-	31.12.2026
0.3260	ex 3910 00 00	20	Poly(metyyli-3,3,3-trifluoripropyylisiloksaanin) ja poly[metyyli(vinyyli)siloksaanin] möhkälekopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.7057	ex 3910 00 00	25	Valmisteet, joissa on — vähintään 10 painoprosenttia 2-hydroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyyli-1-[(trimetyylisilyyli)oksi]disiloksanyyli]propoksi]propyyli-2-metyyli-2-propenoaattia (CAS RN 69861-02-5), ja — vähintään 10 painoprosenttia α -butyylidimetyylisilyyli- ω -3-[(2-metyyli-1-okso-2-propen-1-yyli)oksi]propyyli-päätteistä silikonipolymeeriä (CAS RN 146632-07-7)	0 %	-	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Valmisteet, joissa on — vähintään 30 painoprosenttia α -butyylidimetyylisilyyli- ω -(3-metakryloksi-2-hydroksipropylioksi)propyylidimetyylisilyyli-polydimetyylisiloksaania (CAS RN 662148-59-6) ja — vähintään 10 painoprosenttia N,N-dimetyyliakryliamidia (CAS RN 2680-03-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikonit, jollaisia käytetään pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	-	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimeetyylisiloksaani, joka on hydroksyyli-päätteinen polymeeri, jonka viskositeetti on 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	-	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly(dimetyylisiloksaani/difenyyli-siloksaani) kumia sisältävä	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7218	ex 3910 00 00	55	Valmiste, joka sisältää — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia vinyylipäätteistä polydimetyylisiloksaania (CAS RN 68083-19-2), — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia dimetyylivinyloitua ja trimetyloitua piidioksidia (CAS RN 68988-89-6), ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia piihappoa, natriumsuolaa, klooritrimetyylisilainin reaktiotuotteita ja isopropyylialkoholia (CAS RN 68988-56-7)	0 %	-	31.12.2026
0.4845	ex 3910 00 00	60	Polydimetyylisiloksaani, myös polyeteeniglykoli- ja trifluoripropyylisubstituoidut, jolla on metakrylaattipääteryhmiä	0 %	-	31.12.2024
0.7953	ex 3910 00 00	65	Polydimetyylisiloksaaniin perustuva nestemäinen kopolymeeri, jossa on pääte-epoksidiryhmiä (CAS RN 2102536-93-4)	0 %	-	31.12.2025
0.5926	ex 3910 00 00	70	Passivoiva piipäällyste alkumuodossa, joka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien kulmien suojaamiseen ja oikosulkujen estämiseen	0 %	-	31.12.2023
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolymeeri, jossa on 80 prosenttia dimetyylisiloksaania, 10 prosenttia metyyli-metakrylaattia ja 10 prosenttia butyyliakrylaattia, valkoisena jauheena	0 %	-	31.12.2025
0.6324	ex 3910 00 00	80	Monometakryylioksiipropyylillä päätetty poly(dimetyylisiloksaani)	0 %	-	31.12.2024
0.4413	ex 3911 10 00	81	Hydraamaton hiilivetyhartsin, joka on saatu polymeroimalla yli 75 painoprosenttia C-5-C-12-sykloalifaattialkeeneja, ja yli 10 mutta enintään 25 painoprosenttia aromaattisia alkeeneja, mistä saatavan hiilivetyhartsin — jodiluku on yli 120, ja — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 10, kun kyseessä on puhdas tuote, tai — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 8, jos se on 50-prosenttisessa tolueenissa (määritettyä ASTM-D6166 -menetelmällä)	0 %	-	31.12.2023
0.8220	ex 3911 90 19	15	4,4'-[(Isopropylideeni)bis(p-fenyleenioksi)]diftaalidianhydridin ja 1,3-bentseenidiamiinin tai 1,4-bentseenidiamiinin polyeetteri-imidi (CAS RN 61128-46-9 tai CAS RN 61128-47-0)	0 %	-	31.12.2026
0.7163	ex 3911 90 19	20	Kahden komponentin kokonaisuus, jossa tilavuussuhde on 1:1, josta on tarkoitus syntyä sekoittamisen jälkeen lämpökovettu polydisyklpentadiini ja jossa molemmat komponentit sisältävät — vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklpentadiini), — synteettistä kumia, — myös jos siinä on vähintään 7 painoprosenttia trisyklpentadiinia.	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			ja kumpikin erillinen komponentti sisältää — joko alumiini-alkyyliyhdistettä, — tai orgaanista volframikompleksia — tai orgaanista molybdeenikompleksia			
0.4280	ex 3911 90 19	30	Eteeni-imiinin ja eteeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa	0 %	-	31.12.2022
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Ksyleeniformaldehydiharts	0 %	-	31.12.2026
0.6519	ex 3911 90 19	70	Valmiste, jossa on — syaanihappoa, C,C'-((1-metyylietyylideeni)di-4,1-fenyleeni) esterä, homopolymeeri (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-syanofenyli)propania (CAS RN 1156-51-0), — butanoniliuoksessa (CAS RN 78-93-3), jonka pitoisuus on vähemmän kuin 50 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2024
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vesiliuos, jossa on vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia poly(isobutyleeni-maleiininhydriä) ja joka on muunnettu seuraavilla: — N,N-dimetyylipropani-1,3-diamiini, — etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksipääteryhmiä, — etanoli (CAS RN 497926-97-3)	0 %	-	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Vinyylitolueenin ja α -metyylistyreenin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2023
0.5109	ex 3911 90 99	35	Eteenin ja maleiininhydridin vuorotteleva kopolymeeri (EMA)	0 %	-	31.12.2025
0.8009	ex 3911 90 99	38	Seos, jossa on — 90 painoprosenttia (\pm 1 %) 2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenia, polymeeri 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu, (CAS RN 881025-72-5) ja — 10 painoprosenttia (\pm 1 %) hydrattua styreeni-butadieenikopolymeeria (CAS RN 66070-58-4)	0 %	-	31.12.2025
0.3221	ex 3911 90 99	40	Maleiinihapon ja metyyli-vinyylieetterin kopolymeerin kalsium- ja natriumsuolan seos, kalsiumpitoisuus vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2023
0.3256	ex 3911 90 99	45	Maleiinihapon ja metyyli-vinyylieetterin kopolymeeri	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8010	ex 3911 90 99	48	Seos, jossa on — 90 painoprosenttia (± 1 %) 2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenia, polymeeri 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu, (CAS RN 881025-72-5) ja — 10 painoprosenttia (± 1 %) eteeni-propeenikopolymeeria (CAS RN 9010-79-1)	0 %	-	31.12.2025
0.5729	ex 3911 90 99	53	1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin sekä 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluoreenin hydrattu polymeeri (CAS RN 503442-46-4)	0 %	-	31.12.2022
0.5730	ex 3911 90 99	57	1,2,3,4,4a,5,8,8a-Oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenin ja 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-metaani-1H-fluoreenin hydrattu polymeeri (CAS RN 503298-02-0)	0 %	-	31.12.2022
0.3255	ex 3911 90 99	65	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuola	0 %	-	31.12.2023
0.4091	ex 3911 90 99	86	Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri (CAS RN 9011-16-9)	0 %	-	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Selluloosatriasettaatti (CAS RN 9012-09-3)	0 %	-	31.12.2026
0.4953	ex 3912 11 00	40	Selluloosadiasettaattijauhe	0 %	-	31.12.2025
0.3251	ex 3912 39 85	10	Pehmittämätön etyyliselluloosa	0 %	-	31.12.2023
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etyyliselluloosa, heksadekan-1-olia ja natriumdodekyylisulfaattia sisältävässä vesipitoisessa dispersiossa, jossa on 27 (± 3) painoprosenttia etyyliselluloosaa	0 %	-	31.12.2023
0.3252	ex 3912 39 85	30	Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että alkyloitu, alkyyliketjun pituus vähintään 3 hiiliatomia	0 %	-	31.12.2023
0.5172	ex 3912 39 85	40	Hypromelloosi (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2026
0.6718	ex 3912 39 85	50	Polykvaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	-	31.12.2025
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hydroksipropyylimetyyliselluloosaftalaatti	0 %	-	31.12.2023
0.3898	ex 3913 90 00	30	Proteiini, joka on modifioitu karboksyloimalla ja/tai muodostamalla ftaalihappoadditioyhdiste, myös hydrolysoitu, ja jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) on alle 350 000	0 %	-	31.12.2023
0.3749	ex 3913 90 00	85	Natriumhyaluronaatti, steriili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	-	31.12.2023
0.3249	ex 3913 90 00	95	Kondroitinirikkihappo, natriumsuola (CAS RN 9082-07-9)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4797	ex 3916 20 00	91	Poly(vinyylidikloridista) valmistetut profiilit, jollaisia käytetään paalutuslevyjen ja verhousten valmistukseen, ja joissa on seuraavia lisäaineita: — titaanidioksidi — poly(metyylimetakrylaatti) — kalsiumkarbonaatti — sideaineet	0 %	-	31.12.2024
0.5988	ex 3916 90 10	10	Tangot, joiden rakenne on huokoinen ja jotka sisältävät — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridia), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	-	31.12.2023
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Putket: — ulkoläpimitta vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — sisäläpimitta vähintään 0,01 mutta enintään 2,1 mm — vähintään 2,7:n mutta enintään 70 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat — kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille soveltuva, — myös jos niissä on valukvartsia (kvartsilasia) — myös jos ne on päällystetty polyeteerietteriketoneilla (PEEK), kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitettut (!)	0 %	-	31.12.2026
0.8117	ex 3917 40 00	20	Muoviset liittimet (mutteri-rengassarja tai mutterisarja) ja putkiyhteet: — kierteitetty — myös ruostumattomasta teräksestä valmistetulla renkaalla tuetut — vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat, tarkoitettut putkiin, — joiden ulkoläpimitta on vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — jotka soveltuvat vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle — jotka soveltuvat kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille, kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitettut (!)	0 %	-	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Muoviliittimet, joissa on O-renkaita, pidätyskiinnike ja vapautusjärjestelmä liitettäväksi auton polttoaineletkuun	0 %	-	31.12.2024
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Heijastava kalvo, joka koostuu polyuretaanikerroksesta, jossa on yhdellä puolella turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterikalvo: — joka on yhdeltä puolelta päällystetty lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterisuojakalvolla, ja — toiselta puolelta päällystämätön tai päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla tai lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterikalvolla	0 %	-	31.12.2024
0.2910	ex 3919 10 80	35	Heijastava kalvo, joka koostuu poly(vinyylidikloridi)kerroksesta ja alkydipolyesterikerroksesta ja jossa on yhdellä puolella sellainen turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki käyttötarkoituksesta, joka on nähtävissä ainoastaan paluuheijastavassa valossa, sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	-	31.12.2023
0.4757	ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorieteenikalvo: — jonka paksuus on vähintään 100µm — jonka murtovenymä on enintään 100 % — joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä silikoniliimalla	0 %	-	31.12.2025
0.4093	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Musta poly(vinyylidikloridi)kalvo: — jonka kiilto on enemmän kuin 30 astetta ASTM D 2457 -menetelmän avulla määriteltynä — myös kalvo, joka on peitetty yhdeltä puolelta poly(eteenitereftalaatti)suojakalvolla ja toiselta puolelta puristusherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2022
0.4761	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Eteenivinyyliasettaattikalvo — jonka paksuus on vähintään 100 µm — joka on päällystetty yhdeltä puolelta puristusherkällä tai UV-herkällä akryyliliimalla ja polyesteri- tai polypropyleenikalvolla	0 %	-	31.12.2022
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Vahvistettu polyeteenivaahoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8109	ex 3919 10 80	48	Polypropeeninauhat: — itseliimautuvat — yhdeltä puolelta akryylipolymeeriliimakerroksella päällystetyt — enintään 20 cm:n levyisinä rullina — paksuus liimakerros mukaan luettuna enintään 0,03 mm, ladattavien litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettut (1)	3.2 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3035	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Liimakalvo, jonka pohjana on käytetty vähintään 70 µm:n paksuista eteenin ja vinyyliasetaatin (EVA) kopolymeriä ja jossa on vähintään 5 µm:n paksuinen akryyliliimaosa, piilevyjen hiomiseen ja/tai paloitteluun tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Akryylivaahoteippi, päällystetty toiselta puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta puristusherällä akryyliliimalla ja irrotettavalla kalvolla, tarttuvuus 90 ° kulmassa enemmän kuin 25 N/cm (ASTM D 3330-menetelmällä määritettynä)	0 %	-	31.12.2022
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Heijastava kalvo — joka koostuu polykarbonaatti- tai akryylipolymeerikalvosta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvi- oitu säännöllisellä kuviolla — joka on peitetty yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovi- tai metallisointikerroksella — myös, jos se on peitetty yhdeltä puolelta itsekiinnittyvällä kerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2023
0.6886	ex 3919 10 80	63	Heijastava kalvo, jossa on — akryylihartikerros, jossa on turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta — akryylihartikerros, jossa on upotettuja lasihelmiä — akryylihartikerros, jota on kovetettu melamiinista valmistetulla silloitusaineella — metallikerros — liimautuva akrylikerros — irrotettava kalvo	0 %	-	31.12.2025
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu — myös jos siinä on vesileima — myös jos siinä on yhdellä puolella liimakerroksella varustettu asetinkalvo; heijastinkalvo koostuu seuraavista: — akryyli- tai vinyylipolymeerikerros — mikroprismoja sisältävä poly(metyylimetakrylaatti)- tai polykarbonaattikerros — metallisointikerros — liimakalvo ja — irrotettava kalvo — myös jos siinä on lisäksi polyesterikalvo	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, jossa on useita kerroksia, kuten — akryylihartsin kopolymeeri, — polyuretaani, — metalloitu kerros, jonka toisella puolella on laserpainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai käyttötarkoitusta osoittava virallinen merkintä, — lasijyväsiä ("microspheres"), ja — liimakerros, jonka yhdellä tai molemmilla puolilla on irrotettava kalvo	0 %	-	31.12.2026
0.4799	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Poly(vinyylidikloridi)kalvo, poly(eteenitereftalaatti)kalvo tai mikä tahansa muu polyolefiinikalvo: — joka on yhdeltä puolelta päällystetty UV-herkällä akryyliliimalla ja irrotettavalla suojakalvolla — jonka kokonaispaksuus on vähintään 65 µm ilman irrotettavaa suojakalvoa	0 %	-	31.12.2024
0.4414	ex 3919 90 80	19	Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo: — jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja — joka on yhdeltä puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja suojakerroksella ja jonka toisella puolella on antistaattinen kerros ionipohjaista orgaanista koliiniyhdistettä — myös jos siinä on pölynkestävä painatuskelpoinen kerros muunnettua pitkäketjuista orgaanista alkylyyhdistettä — jonka kokonaispaksuus ilman suojakalvoa on vähintään 54 mutta enintään 64 µm, ja — jonka leveys on suurempi kuin 1 295 mutta enintään 1 305 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7415	ex 3919 90 80	21	Polytetrafluorieteenikalvo — jonka paksuus on vähintään 50 mutta enintään 155 µm, — jonka leveys on vähintään 6,30 mutta enintään 585 mm, — jonka murtovenymä on enintään 200 prosenttia, ja — joka on päällystetty yhdeltä puolelta enintään 40 µm:n paksuisella kerroksella puristusherkää silikoniliimaa	0 %	-	31.12.2022
0.4314	ex 3919 90 80	22	Polyesteri-, polyeteeni- tai polypropyleenikalvo, joka on päällystetty ainakin toiselta puolelta puristusherkällä akryyli- ja/tai kumiliimalla, myös jos siinä on irrotettava kalvo, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 160 cm	0 %	-	31.12.2024
0.3243	ex 3919 90 80	23	Kalvo, joka koostuu yhdestä kolmeen kerrostetusta poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja tereftalihapon, sebaasiinihapon ja etyleeniglykolin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestäväällä akrylikerroksella ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla, vesiliukoisella metyyliiselluloosakerroksella ja suojaavalla poly(eteenitereftalaatti)kalvolla	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4760	ex 3919 90 80	24	Heijastava kerrostettu levy, joka: — koostuu epoksiakrylaattikerroksesta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla — on peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella — on peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2024
0.4415	ex 3919 90 80	33	Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteeni)kalvo, jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja ja joka on toiselta puolelta päällystetty puristuserkällä akryyliiimalla ja jonka paksuus on vähintään 60 mutta enintään 70 µm ja leveys yli 1 245 mutta enintään 1 255 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4398	ex 3919 90 80	35	Rullina oleva heijastava kerrostettu levy, jonka leveys on yli 20 cm, joka on kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla ja joka koostuu poly(vinyylidikloridi)kalvosta, jonka yksi puoli on päällystetty — lasisia mikrohelmiä sisältävällä polyuretaanikerroksella, — poly(eteenivinyylisetaatti)kerroksella, — liimakerroksella, ja — irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2023
0.7503	ex 3919 90 80	37	Polyeteeni- tai polykarbonaattikalvo, valmiiksi mittoihin leikattu, jonka — toinen puoli on osittain painettu ja jossa osa painatuksesta joko antaa tietoa painamattomilla alueille näkyvissä olevien valodiodien (LED) merkityksestä tai ilmaisee ne kohdat, joita on kosketettava järjestelmän käyttämiseksi — toinen puoli on päällystetty osittain liimakerroksella — molemmat puolet on päällystetty irrotettavalla suojakalvolla ja — mitat ovat enintään 14 × 2,5 cm, mekatronisella järjestelmällä varustetuissa säädettävissä huonekaluissa käytettävien painonappikytkimien valmistukseen tarkoitettu (*)	0 %	-	31.12.2023
0.4445	ex 3919 90 80	49	Heijastava laminoitu levy, jossa on säännöllisellä kuviolla yhdeltä puolelta kohokuvioitu poly(metyylimetakrylaatti)kalvo, lasisia mikrohelmiä sisältävä polymeerikalvo, liimakerros ja irrotettava kalvo	0 %	-	31.12.2023
0.5507	ex 3919 90 80	51	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biakksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm ja joka on peitetty toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2023
0.4532	ex 3919 90 80	54	Poly(vinyylidikloridi)kalvo, joka on yhdeltä puolelta päällystetty — polymeerikalvolla — liimakerroksella — irrotettavalla kalvolla, jonka toinen puoli on kohokuvioitu ja jossa on litistyneitä palloja myös jos se on toiselta puolelta päällystetty liimakerroksella ja metalloidulla polymeerikerroksella	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4947	ex 3919 90 80	65	Itsekiinnittyvä kalvo, jonka paksuus on vähintään 40 mutta enintään 475 µm, joka koostuu yhdestä tai useammasta läpinäkyvästä, metalloidusta tai värjätystä poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja joka on yhdeltä puolelta peitetty naarmuuntumattomalla kerroksella ja toiselta puolelta puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2025
0.4925	ex 3919 90 80	70	Itsekiinnittyvät kiillotuslaikat, mikrohuokoista polyuretaania, myös tyynyllä päällystetyt	0 %	-	31.12.2025
0.4964	ex 3919 90 80	82	Heijastava kalvo, joka koostuu — polyuretaanikerroksesta — lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta — metalloidusta alumiinikerroksesta, ja — liimakerroksesta, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on peitetty irrotettavalla kalvolla — myös jos siinä on poly(vinyylidikloridi)kerros — kerroksesta, myös jos se sisältää turvapainatuksia tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallisen merkin aiotusta käyttötarkoituksesta	0 %	-	31.12.2025
0.4459	ex 3919 90 80	83	Heijastin- tai diffuusorilevyt rullina: — ultravioletti- tai infrapunalämpösäteiltä suojaavat, ikkunoihin kiinnitettäväksi tarkoitetut tai — tasaisesti valoa läpäisevät ja jakavat, LCD-moduuleihin tarkoitetut	0 %	-	31.12.2022
0.3241	ex 3920 10 25	30	Yksikerroksinen korkeatiheyspolyeteenikalvo — joka sisältää vähintään 99 painoprosenttia polyeteeniä, — jonka paksuus on vähintään 12 mutta enintään 20 µm, — jonka pituus on vähintään 4 000 m mutta enintään 7 000 m, — jonka leveys on vähintään 600 mm mutta enintään 900 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4419	ex 3920 10 28	91	Poly(eteeni)kalvo, jolle on painettu graafinen kuvio neljää perusmusteväriä ja erikoisvärejä käyttämällä, jotta on saatu monivärikuvio kalvon yhdelle puolelle ja yksivärinen kuvio toiselle puolelle, ja jonka graafisella kuviolla on seuraavat ominaisuudet: — se on tasavälein toistuva kalvon pituussuunnassa ja — yhdenmukainen kummalta puolelta tahansa katsottuna	0 %	-	31.12.2023
0.6640	ex 3920 10 40	40	Monikerroksinen letkukalvo, joka on pääasiassa polyeteeniä ja — jossa on kolmikerroksinen eriste, jonka ydinkerros on eteenivinyylialkoholia ja joka on päällystetty jommaltakummalta puolelta polyamidikerroksella ja toiselta puolelta vähintään yhdellä polyeteenikerroksella	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— jonka kokonaispaksuus on vähintään 55 µm — jonka läpimitta on vähintään 500, mutta enintään 600 mm			
0.3754	ex 3920 10 89	40	Monikerroslevy, jossa on akryylipinnoite ja joka on kerrostettu suuritiheyspolyeteenilevyksi ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 1,2 mm	0 %	-	31.12.2022
0.8149	ex 3920 10 89	45	Okteenin ja eteenin kopolymeerista valmistettu muovikalvo, jonka paksuus on vähintään 0,45 mutta enintään 0,75 mm, lasi-lasi-aurinkopaneelien valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Eteenivinyyliasettaattikalvo (EVA-kalvo): — pinta kohokuvioitu aaltomaisesti — kerrostamaton — silloittumaton, ja — paksuus yli 0,3 mm	0 %	-	31.12.2026
0.5482	ex 3920 20 21	40	Levyinä oleva biaksiaalisesti orientoitu polypropeenikalvo, — jonka paksuus on enintään 0,1 mm, — jonka molemmat puolet on painettu erityispäällysteellä, jotta turvaominaisuudet voidaan painaa seteleihin	0 %	-	31.12.2023
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jossa on useita polypropeenikerroksia ja jonka kokonaispaksuus on enintään 14 mikronia	0 %	-	31.12.2026
0.4394	ex 3920 20 29	60	Monoaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 75 µm ja jossa on kolme tai neljä kerrosta, joista jokainen sisältää polypropeenin ja polyeteenin seosta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat: — vetomurtolujuus valmistussuunnassa vähintään 120 mutta enintään 270 MPa ja — vetomurtolujuus poikittaissuunnassa vähintään 10 mutta enintään 40 MPa ASTM D882/ISO 527-3 –menetelmän avulla määritettynä	0 %	-	31.12.2023
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaksiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat: — paksuus vähintään 55 mutta enintään 97 µm	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— vetomoduuli valmistussuunnassa vähintään 0,30 mutta enintään 1,45 GPa ja — vetomoduuli poikittaissuunnassa vähintään 0,20 mutta enintään 0,70 GPa			
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksisiaalisesti orientoitu koekstrudoitu kalvo: — 3–5-kerroksinen — jokainen kerros koostuu pääasiassa polypropeenista ja/tai polyeteenistä — kussakin kerroksessa enintään 10 painoprosenttia muita polymeerejä, — myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia — kokonaispaksuus enintään 75 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3024	ex 3920 43 10	92	Poly(vinyylidikloridi)levy, tehty ultraviolettisäteilyä kestäviksi, jopa ilman mikroskooppisia reikiä, paksuus vähintään 60 mutta enintään 80 µm, ja jotka sisältävät vähintään 30 mutta enintään 40 osaa pehmitettä 100 osaa poly(vinyylidikloridia) kohden	0 %	-	31.12.2023
0.3235	ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Kalvo, jonka peilikiilto on vähintään 70 yksikköä kiiltomittarilla 60 ° kulmasta mitattuna (ISO 2813:2000-menetelmällä määritettynä), joka koostuu yhdestä tai kahdesta poly(vinyylidikloridi) kerroksesta, jotka on päällystetty molemmilta puolilta muovikerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,26 mm mutta enintään 1,0 mm, ja jonka kiiltävä puoli on päällystetty suojaavalla polyeteenikalvolla, vähintään 1 000 mm mutta enintään 1 450 mm levyisinä rullina, nimikkeeseen 9403 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (*)	0 %	-	31.12.2023
0.3026	ex 3920 43 10	95	Heijastava laminaattikalvo, joka koostuu poly(vinyylidikloridi)kerroksesta ja jotain toista muovia olevasta kerroksesta, joka on kuvioitu säännöllisellä pyramidikuviolla, päällystetty toiselta puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0 %	-	31.12.2023
0.5930	ex 3920 49 10	30	(Polyvinyylidikloridikopolymeerikalvo — jossa on vähintään 45 painoprosenttia täyteaineita, — joka on kantaja-aineella	0 %	-	31.12.2023
0.3021	ex 3920 51 00	20	Poly(metyylimetakrylaatti)levy, joka sisältää alumiinutrihydroksidia ja jonka paksuus on vähintään 3,5 mm mutta enintään 19 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5506	ex 3920 51 00	30	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksisiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm	0 %	-	31.12.2023
0.5753	ex 3920 51 00	40	Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat EN 4366 (MIL-PRF-25690) -standardin mukaisia	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7949	ex 3920 61 00	40	Suulakepuristetut lämpömuovautuvat kalvot tai polykarbonaattikalvot, joiden — molemmat puolet ovat mattapintaisia, — paksuus on yli 50 mutta enintään 200 µm, — leveys on vähintään 800 mutta enintään 1 500 mm, ja — pituus on vähintään 300 mutta enintään 2 500 m	0 %	-	31.12.2025
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, rullina, joka on — paksuudeltaan vähintään 0,335 mm mutta enintään 0,365 mm, ja — päällystetty kultakerroksella, jonka vahvuus on vähintään 0,03 mutta enintään 0,06 µm	0 %	-	31.12.2022
0.3234	ex 3920 62 19	08	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, liimalla päällystämätön, jonka paksuus on enintään 25 µm, joko: — yksinomaan massana värjätty tai — massana värjätty ja toiselta puolelta metalloitu	0 %	-	31.12.2023
0.3017	ex 3920 62 19	12	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0 %	-	31.12.2023
0.3022	ex 3920 62 19	18	Pelkästä poly(eteenitereftalaatista) valmistettu laminoitu kalvo, jonka kokonaispaksuus on enintään 120 µm ja joka koostuu yhdestä pelkästään metalloidusta kerroksesta sekä yhdestä tai kahdesta kerroksesta, joista kussakin on väriainetta ja/tai ultraviolettisäteitä imevää ainetta koko massassa, liima- tai muulla aineella päällystämätön	0 %	-	31.12.2023
0.3034	ex 3920 62 19	20	Heijastava polyesterikalvo, joka on kohokuvioitu pyramidikuvioilla, tarkoitettu turvatarrojen ja -merkkien, suojavaatteiden ja -vaatetustarvikkeiden tai koululaukkujen, -kassien tai niiden kaltaisten säilytysesineiden valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3356	ex 3920 62 19	38	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on enintään 12 µm, joka on päällystetty toiselta puolelta enintään 35 nm paksuisella alumiinioksidikerroksella	0 %	-	31.12.2023
0.3357	ex 3920 62 19	48	Poly(eteenitereftalaatti)levyt tai -rullat — jotka on päällystetty molemmilta puolilta epoksiakryylihartikerroksella — joiden kokonaispaksuus on 37 µm (± 3 µm)	0 %	-	31.12.2025
0.2589	ex 3920 62 19	52	Polyeteenitereftalaatista, polyeteeninaftalaatista tai samantyyppisestä polyesteristä valmistettu kalvo, toiselta puolelta pinnoitettu metallilla ja/tai metallioksideilla, sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia alumiinia, paksuus enintään 300 µm ja ominaispintavastus enintään 10 000 ohmia (per neliö) (ASTM D257 -menetelmällä määritettynä)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4344	ex 3920 62 19	60	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo — jonka paksuus on enintään 20µm, — joka on ainakin yhdeltä puolelta päällystetty kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2µm:n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii tai alumiinioksidi on levitetty	0 %	-	31.12.2022
0.8011	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	68 20	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, rullina, — joiden paksuus on vähintään 50 mutta enintään 350 µm, ja — joiden pinnassa on kerros sputteroitua jalometallia (esim. kulta tai palladium), jonka paksuus on vähintään 0,02 mutta enintään 0,06 µm	0 %	-	31.12.2025
0.4520	ex 3920 62 19	76	Läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo: — joka on päällystetty molemmiin puolin akryylijohjaisia orgaanisia aineita olevilla kerroksilla, joiden paksuus on vähintään 7 nm mutta enintään 80 nm, — jonka pintajännitys on vähintään 36 Dyne/cm mutta enintään 39 Dyne/cm, — jonka valonläpäisy on enemmän kuin 93 %, — jonka sameusarvo (haze value) on enintään 1,3 %, — jonka kokonaispaksuus on vähintään 10 µm mutta enintään 350 µm, — jonka leveys on vähintään 800 mm mutta enintään 1 600 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3328	ex 3920 69 00	20	Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaattia) oleva kalvo	0 %	-	31.12.2023
0.7882	ex 3920 69 00	30	Yksi- tai monikerroksinen, transversaalisesti orientoitu kutistekalvo — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia polymaitohappoa ja enintään 5 painoprosenttia inorgaanisia tai orgaanisia lisäaineita ja enintään 10 painoprosenttia biohajoaviin polyestereihin perustuvia lisäaineita, — jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 100 µm, — jonka pituus on vähintään 2 385 m mutta enintään 9 075 m, — joka on biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)	0 %	-	31.12.2024
0.6483	ex 3920 69 00	50	Yksikerroksinen, biaksiaalisesti orientoitu kalvo, — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia poly(maitohappoa) ja enintään 10,50 painoprosenttia muuntopoly(maitohappo)pohjaista polymeeria, polyglykoliesteriä ja talkkia, — jonka paksuus on vähintään 20 µm mutta enintään 120 µm — biohajoava ja kompostoitava (EN 13432 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	-	31.12.2024
0.6484	ex 3920 69 00	60	Yksikerroksinen, transversaalisesti orientoitu, kutistekalvo, — joka sisältää enemmän kuin 80 painoprosenttia poly(maitohappoa) ja enintään 15,75 % painoprosenttia muuntopoly(maitohappo)lisäaineita,	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— paksuus vähintään 45 µm mutta enintään 50 µm, — biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)			
0.7883	ex 3920 69 00	70	Yksi- tai monikerroksinen, biakiaalisesti orientoitu kutistekalvo — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia polymaitohappoa ja enintään 5 painoprosenttia inorgaanisia tai orgaanisia lisäaineita ja enintään 10 painoprosenttia biohajoaviin polyestereihin perustuvia lisäaineita, — jonka paksuus on vähintään 9 mutta enintään 120 µm, — jonka pituus on vähintään 1 395 m mutta enintään 21 560 m, — joka on biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)	0 %	-	31.12.2024
0.6515	ex 3920 79 10	10	Maalattut vulkaanikuitulevylaatat, joiden paksuus on enintään 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.4766	ex 3920 91 00	52	Poly(vinyylibutyaali)kalvo: — jossa on vähintään 26 mutta enintään 30 painoprosenttia trietyleeniglykoli bis(2- etyyliheksanoaattia) pehmitteenä — jonka paksuus on vähintään 0,73 mutta enintään 1,50 mm	0 %	-	31.12.2024
0.3329	ex 3920 91 00	91	Poly(vinyylibutyaali)kalvot, joissa on värillinen reunanauha	3 %	-	31.12.2023
0.3136	ex 3920 91 00	93	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, myös toiselta tai molemmilta puolilta metalloitu, tai poly(eteenitereftalaatti)kalvoista valmistettu vain ulkopinnoiltaan metalloitu laminaattikalvo, jolla on seuraavat ominaisuudet: — näkyvän valon läpäisykyky vähintään 50 % — päällystetty toiselta tai molemmilta puolilta poly(vinyylibutyaali)kerroksella, mutta ei päällystetty liima-aineella eikä millään muulla aineella kuin poly(vinyylibutyaalilla) — kokonaispaksuus enintään 0,2 mm lukuun ottamatta poly(vinyylibutyaalia), ja poly(vinyylibutyaali)kerroksen paksuus yli 0,2 mm	0 %	-	31.12.2024
0.4508	ex 3920 91 00	95	Koekstrudoitu kolmikerroksinen poly(vinyylibutyaali)kalvo, jossa on värillinen reunanauha ja joka sisältää vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2,2'-etyleenidioksidietyyli-bis(2-etyyliheksanoaattia) pehmittimenä	0 %	-	31.12.2023
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymeerikalvo, joka sisältää seuraavia monomeerejä: — poly(tetrametyleenieetteriglykoli), — bis(4-isosyanaattisykloheksyyli)metaani, — 1,4-butaanidioli tai 1,3-butaanidioli, — paksuus vähintään 0,25 mm mutta enintään 5,0 mm, — toisella pinnalla säännöllinen kohokuvio, — peitetty irrotettavalla kalvolla	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5938	ex 3920 99 28	45	Yhdeltä puolelta metalloitu läpinäkyvä polyuretaanikalvo — jonka kiilto on yli 90 astetta ASTM D2457-menetelmän avulla määritettynä, — jonka metalloitu puoli on päällystetty polyeteeni/polypropyleenikopolymeerista koostuvalla lämpökiinnittyvällä liimakerroksella, — jonka toinen puoli on päällystetty suojaavalla poly(eteenitereftalaatti)kalvolla, — jonka kokonaispaksuus on yli 204 µm mutta enintään 244 µm	0 %	-	31.12.2024
0.8005	ex 3920 99 28	48	Lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, rullina, — jonka leveys on vähintään 900 mutta enintään 1 016 mm, — jossa on mattapinta, — jonka paksuus on 0,4 mm (± 8 %), — jonka murtovenymä on vähintään 480 % (ASTM D412 (Die C)), — jonka vetomurtolujuus valmistussuunnassa on 470 (± 10) kg/cm ² (ASTM D412 (Die C)), — jonka Shore A -kovuus on 90 (± 3) (ASTM D2240), — jonka repäisylujuus on 100 (± 10) kg/cm ² (ASTM D624 (Die C)), — jonka sulamispiste on 165 °C (± 10 °C)	0 %	-	31.12.2025
0.4192	ex 3920 99 28	50	Lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, paksuus vähintään 250 µm mutta enintään 350 µm, yhdeltä puolelta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	-	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Mattapintainen, lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, rullina, — leveys 1 640 mm (± 10 mm), — kiiltoa vähintään 3,3 mutta enintään 3,8 astetta (ASTM D2457 -menetelmän avulla määritettynä), — pinnankarheus vähintään 1,9 mutta enintään 2,8 Ra (ISO 4287 -menetelmän avulla määritettynä), — paksuus enemmän kuin 365 µm mutta enintään 760 µm, — kovuus 90 (± 4) (Shore A (ASTM D2240) -menetelmän avulla määritettynä), — murtovenymä 470 prosenttia (EN ISO 527 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m ²	31.12.2024
0.5315	ex 3920 99 28	70	Rullina olevat epoksihartsista koostuvat levyt, joilla on johdeominaisuuksia ja joissa on: — metallilla, myös jos se on seostettu kullalla, päällystettyjä mikrokyväsä ("microspheres"), — liimakerros, — suojaava silikoni- tai poly(eteenitereftalaatti)kerros yhdellä puolella, — suojaava poly(eteenitereftalaatti)kerros toisella puolella, ja	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— jonka leveys on vähintään 5 mutta enintään 100 cm, ja — pituus enintään 2 000 m			
0.3326	ex 3920 99 59	25	Poly(1-klooritrifluorieteeni)kalvot	0 %	-	31.12.2023
0.7603	ex 3920 99 59	30	Poly(tetrafluorietyleeni)kalvo, jossa on vähintään 10 painoprosenttia grafiittia	0 %	-	31.12.2023
0.2873	ex 3920 99 59	55	Ioninvaihtomembraanit, fluorattua muovia	0 %	-	31.12.2023
0.3135	ex 3920 99 59	65	Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 µm mutta enintään 90 µm, jonka vetomurtolujuus on vähintään 20 MPa mutta enintään 55 MPa ja murtovenymä on vähintään 250 % mutta enintään 900 %	0 %	-	31.12.2023
0.7529	ex 3920 99 59	75	Fluoratusta eteenipropreenihartsista (CAS RN 25067-11-2) valmistettu kalvo, jonka — paksuus on vähintään 0,010 mutta enintään 0,80 mm — leveys on vähintään 1 219 mutta enintään 1 575 mm ja — sulamispiste on 252 °C (ASTM D-3418 –menetelmän avulla määritettynä)	0 %	-	31.12.2023
0.4095	ex 3920 99 90	20	Anisotrooppinen johtava kalvo, rullissa, leveys vähintään 1,2 mutta enintään 3,15 mm ja pituus enintään 300 m, elektronisten osien yhdistämiseen nestekide- tai plasmanäyttöjen tuotannossa	0 %	-	31.12.2023
0.3318	ex 3921 13 10	10	Polyuretaanivaahtolevy, jonka paksuus on 3mm (± 15 prosenttia) ja ominaispaino on vähintään 0,09435, mutta enintään 0,10092	0 %	m ³	31.12.2024
0.5815	ex 3921 13 10	20	Avokennoiset polyuretaanivaahtorullat: — paksuus 2,29 mm (± 0,25 mm), — pintakäsitelty huokoisella tartunta-aineella ja — laminoitu polyesterikalvoon ja tekstiiliainekerrokseen	0 %	-	31.12.2022
0.6066	ex 3921 19 00	30	Laatat, joiden rakenne on huokoinen ja joissa on — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridiä), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	-	31.12.2023
0.6911	ex 3921 19 00	40	Läpinäkyvä, mikrohuokoinen, akryylihapolla oksastettu polyeteenikalvo, rullina — leveys vähintään 98 mutta enintään 170 mm — paksuus vähintään 15 mutta enintään 36 µm jollaisia käytetään alkaliparistojen erottimien valmistuksessa	3.2 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7263	ex 3921 19 00	45	Mikrohuokoinen yksikerroksinen polypropeenikalvo tai mikrohuokoinen kolmikerroksinen polypropeeni-, polyetyleeni- ja polypropeenikalvo, joista kunkin kalvon — kutistuminen poikkisuunnassa on nolla — kokonaispaksuus on vähintään 8 mutta enintään 50 µm — leveys on vähintään 15 mutta enintään 900 mm — pituus on suurempi kuin 200 mutta enintään 8 000 m, — keskimääräinen huokoskoko on 0,02–0,1 µm — myös jos kalvo on kerrostettu sellaisella kuitukankaasta valmistetulla polypropeenimatolla, jonka paksuus on 50–200 µm	3.2 %	-	31.12.2022
			— myös jos kalvo on päällystetty pinta-aktiivisella aineella — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella keraamisella kerroksella, jonka paksuus on vähintään 1 mutta enintään 5 µm — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella tahmealla PVdF-tyyppisellä tai samantyyppisellä sidekerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 5 µm			
0.7132	ex 3921 19 00	50	Polytetrafluorieteenä (PTFE) oleva huokoinen membraani, joka on kerrostettu kehrumenetelmällä (spunbonded) valmistetulle polyesterikuitukankaalle ja jonka — kokonaispaksuus on yli 0,05 mutta enintään 0,20 mm, — vedenpitävyys on painearvona ilmaistuna välillä 5 ja 200 kPa ISO 811 -standardin mukaisesti, ja — ilman läpäisykyky on vähintään 0,08 cm ³ /cm ² /s ISO 5636-5 -standardin mukaisesti	0 %	-	31.12.2026
0.7280	ex 3921 19 00	60	Monihuokoinen monikerroksinen erotinkalvo — jossa on yksi mikrohuokoinen polyeteenikerros, joka on kahden mikrohuokoisen polypropyleenikerroksen välissä, myös jos se on päällystetty alumiinioksidilla molemmin puolin — jonka leveys on vähintään 65 mutta enintään 170 mm — jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,01 mutta enintään 0,03 mm — jonka huokoisuus on vähintään 0,25 mutta enintään 0,65	0 %	m ²	31.12.2022
0.7309	ex 3921 19 00	70	Mikrohuukoiset kalvot laajennetusta polytetrafluorieteenistä, rullina, joiden — leveys on vähintään 1 600 mm mutta enintään 1 730 mm, ja — kalvon paksuus on vähintään 15 µm mutta enintään 50 µm kaksikomponenttisen polytetrafluorieteenikalvon valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	-	31.12.2022
0.3314	ex 3921 19 00	93	Kaistaleet, mikrohuokoisesta polytetrafluorieteenistä, kuitukangaspohjalla, dialyysilaitteiden suodattimien valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	-	31.12.2023
0.3002	ex 3921 19 00	95	Polyeetterisulfonista valmistettu kalvo, jonka paksuus on enintään 200 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3003	ex 3921 90 10	10	Komposiittilaatat poly(eteenitereftalaatista) tai poly(buteenitereftalaatista), lasikuiduilla vahvistetut	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4379	ex 3921 90 10	20	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on laminoitu yksisuuntaisella poly(eteenitereftalaatti)kuitukangaskerroksella ja kyllästetty polyuretaanilla tai epoksidihartsilla	0 %	-	31.12.2023
0.6156	ex 3921 90 10	30	Monikerroksinen kalvo, jossa on — poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 100 mutta enintään 150 µm, — fenoliainetta oleva pohjuste, jonka paksuus on yli 8 mutta enintään 15 µm, — synteettistä kumia oleva liimakerros, jonka paksuus on yli 20 mutta enintään 30 µm, ja — läpinäkyvä irrotettava poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 35 mutta enintään 40 µm	0 %	m ²	31.12.2023
0.4844	ex 3921 90 55 ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	25 21 29 21 29 21 29 21 29	Prepreglevyt tai -rullat, jotka sisältävät polyimidihartsia	0 %	-	31.12.2024
0.7510	ex 3921 90 55	35	Lasikuitu, joka on kyllästetty epoksihartsilla, älykorttien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.6742	ex 3921 90 55	40	Kolmikerroksinen kangaslevy, rullina, — jonka ydinkerros on 100-prosenttista polyamiditaftia tai polyamidin ja polyesterin sekoitusta olevaa taftia — joka on päällystetty molemmilta puolilta polyamidilla, — jonka kokonaispaksuus on enintään 135 µm — jonka kokonaispaino on enintään 80 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2025
0.3312	ex 3921 90 60	35	Ioninvaihtomembraanit, jotka perustuvat kankaaseen, joka on päällystetty tai peitetty molemmilta puolilta fluoratulla muovilla, kloori-alkalielektrolyysisolujen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5396	ex 3923 10 90	10	Valomaskien tai kiekkojen kotelot, — jotka koostuvat antistaattisista materiaaleista tai kestumuovien sekoituksista, joilla on erityiset sähköstaattisen purkauksen (ESD) ja kaasun purkautumisen ominaisuudet, — joilla on ei-huokoisen, hankausta tai iskua kestävä pinnan ominaisuudet, — jotka on varustettu erikoissuunnitellulla kiinnitysjärjestelmällä, joka suojaa valomaskia tai kiekkoja pintavahingoilta tai kosmeettisilta vahingoilta,	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— joissa voi olla tiivisteitä, ja jollaisia käytetään optisessa litografiassa tai muussa puolijohteiden valmistuksessa valomaskien tai kiekkojen säilyttämiseen			
0.7630	ex 3926 30 00	40	Sisäoven muovikahva, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Päällystetyt koristeelliset sisä- tai ulko-osat, joissa — on akrylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu, ja — on PVC-kalvo — ei ole kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia, nimikkeiden 8701–8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.2764	ex 3926 90 97	10	Divinyylibentseenipolymeeristä valmistetut mikropallot, läpimitta on vähintään 4,5 µm, mutta enintään 80 µm	0 %	-	31.12.2023
0.3756	ex 3926 90 97	15	Lasikuitulujitemuovia oleva poikittainen lehtijousi, moottoriajoneuvojen jousitusjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.2978	ex 3926 90 97	20	Heijastavat levy tai kalvo, yläpuoli poly(vinyylidikloridia), joka on kohokuvioitu säännöllisillä pyramidikuvioilla ja kuumasaumattu samansuuntaisesti tai ristikkäiskuvioisesti alapuoleen, joka on muovilla taikka neulottua tai kudottua kangasta, joka on päällystetty toiselta puolelta muovilla	0 %	-	31.12.2023
0.6717	ex 3926 90 97	23	Moottoriajoneuvojen ulkopuolisen taustapeilin muovikuori, jossa on liittimet	0 %	p/st	31.12.2025
0.7445	ex 3926 90 97	27	Polyeteenivaahdosta valmistettu tiiviste, jonka tarkoituksena on täyttää moottoriajoneuvon korin ja taustapeilin kannan välinen tila	0 %	-	31.12.2023
0.5474	ex 3926 90 97	30	Autoradioiden ja autojen ilmastointilaitteiden etupaneelien osat, — jotka on valmistettu akrylinitriilibutadieenistyreenistä, myös polykarbonaattia sisältävästä — jotka on pinnoitettu kupari-, nikkeli- ja kromikerroksilla — joiden pinnoitteen kokonaispaksuus on vähintään 5,54, mutta enintään 49,6 µm	0 %	-	31.12.2026
0.6301	ex 3926 90 97	33	Akrylinitriilibutadieenistyreenistä, polykarbonaatista, polymetyylimetakrylaatista tai lämpömuovautuvasta polyuretaanista valmistetut kotelot, koteloiden osat, lieriöt, säätöpyörät, kehykset, kannet, yläosat ja muut osat, jollaisia käytetään kaukosäädinten valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024
0.7061	ex 3926 90 97	40	Rintaimplantin silikonikuori	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3850	ex 3926 90 97	43	Seos, jossa on vettä sekä vähintään 19 mutta enintään 35 painoprosenttia akryylinitriilin, metakrylonitriilin ja isobornyyylimetakrylaatin tai muun metakrylaatin kopolymeeria olevia paisutettuja onttoja mikropalloja, joiden halkaisija on vähintään 3 mutta enintään 4,95 µm	0 %	-	31.12.2023
0.6166	ex 3926 90 97	50	Autoradion etupaneelin nuppi, joka on valmistettu bisfenoli A -pohjaisesta polykarbonaatista ja joka on suoraan pakattu vähintään 300 kappaleen pakkauksiin	0 %	p/st	31.12.2023
0.8118	ex 3926 90 97	58	Muoviset renkaat ja/tai tulpat: — myös ruostumattomasta teräksestä valmistetulla renkaalla tuetut — vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat, tarkoitetut putkiin, — joiden ulkoläpimitta on vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — jotka soveltuvat vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle — jotka soveltuvat kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille, kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitetut (!)	0 %	-	31.12.2026
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonia oleva irrotusrenkas, jonka sisäläpimitta on vähintään 14,7 mutta enintään 16,0 mm ja joita on tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa vähintään 2 500 kappaletta ja jollaisia käytetään autojen pysäköintitutka-anturijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2026
0.3046	ex 4007 00 00	10	Silikonoitu ja vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu	0 %	-	31.12.2023
0.6708	ex 4009 42 00	20	Kuminen jarruletku — jossa on tekstiilinauhoja — jonka seinämän paksuus on 3,2 mm — jonka molempiin päihin on puristettu ontot metalliset päatekappaleet ja — jossa on yksi tai useampi kiinnitin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2025
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Vulkanoidusta kumista valmistettu päätön käyttöihna, jonka poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat) ja jonka sisäpuolella on pituussuunnassa kiilauurattu kuvio, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023
0.6844	ex 4016 93 00	30	Suorakulmion muotoinen eteeni-propeeni-dieenikumitiiviste, — jonka pituus on vähintään 72 mutta enintään 825 mm, — jonka leveys on vähintään 18 mutta enintään 155 mm, — jonka huippulämpötila on vähintään 150 mutta enintään 240 °C, — jossa aineksen sallittu ylivuoto on jakomuotin saumakohdassa enintään 0,3 mm	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7170	ex 4016 99 57	10	Ilmanottoletku moottorin polttokammioon tapahtuvaa ilman syöttämistä varten, jossa on vähintään — yksi taipuisa kumiletku, — yksi muoviletku, ja — metallikiinnikkeitä, — myös resonaattorilla varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7357	ex 4016 99 57	30	Vulkanoidusta kumista valmistettu jarrusatulan liukutappien suojakumi, jonka — sisäläpimitta on vähintään 5 mm ja ulkoläpimitta enintään 35 mm, — korkeus on vähintään 15 mm mutta enintään 40 mm, ja — pinta on rihlattu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5148	ex 4016 99 97	30	Paistopuristintyynty	0 %	-	31.12.2026
0.5842	ex 4104 41 19	10	Puhvelinnahka, halkaistu, kromiparkittu, synteettisesti jälkiparkittu (crust-käsitelty), kuiva	0 %	-	31.12.2022
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Lampaan- tai karitsannahka, muokattu, villapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	-	31.12.2023
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Vuohen- tai vohlannahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	-	31.12.2023
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, ei enempää käsitelty kuin parkittu	0 %	-	31.12.2023
0.6223	ex 4408 39 30	10	Okoumévilulevyt vanerointia varten, — joiden pituus on vähintään 1 270 mutta enintään 3 200 mm, — joiden leveys on vähintään 150 mutta enintään 2 000 mm, — joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 4 mm, — jotka ovat hiomattomia, ja — jotka ovat höyläämättömiä	0 %	-	31.12.2023
0.4217	ex 5004 00 10	10	Silkkilanka (muu kuin silkkiätteestä kehrätty), ei vähittäismyyntimuodossa, valkaisuaton, keitetty tai valkaistu, kokonaan silkkiä	0 %	-	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Kokonaan silkkiätteistä (shappesilkki) kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2544	5208 11 10		Kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen	5.2 %	-	31.12.2023
0.7372	ex 5311 00 90	10	Palttinasiidoksiset kudotut paperilankakankaat, liimattu pehmopaperikerrokselle, — joiden paino on vähintään 190 g/m ² mutta enintään 280 g/m ² , — jotka on leikattu suorakulmaisiksi kappaleiksi, joiden sivun pituus on vähintään 40 cm mutta enintään 140 cm	0 %	-	31.12.2022
0.7515	ex 5311 00 90	20	Sisalikangasrullat; — pituus vähintään 20 mutta enintään 30 metriä, ja — leveys enintään 2,5 metriä ruostumatonta terästä olevien keittiövälineiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7608	ex 5402 44 00	10	Elastomeerilanka, synteettikuitufilamenttia, — joka on kiertämätön tai jonka kierre on enintään 50 kierrosta metrillä ja joka on vähintään 300 mutta enintään 1 000 desitexiä, — joka koostuu tetrahydrofuraanin ja 3-metyylitetrahydrofuraanin kopolyeetteriglykoliin perustuvista polyuretaaniureoista, nimikkeen 9619 kertakäyttöisten hygieniatuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2975	ex 5402 49 00	30	Lanka glykoli- ja maitohapon kopolymeeristä, kirurgisten haavanompeleaineiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.3098	ex 5402 49 00	50	Poly(vinyylialkoholista) valmistettu teksturoimaton filamenttilanka	0 %	-	31.12.2023
0.3096	ex 5402 49 00	70	Lanka synteettikuitufilamenteista, yksinkertainen, sisältää vähintään 85 painoprosenttia alkyylinitriiliä kimppuna, joka sisältää vähintään 1 000 mutta enintään 25 000 jatkuvaa filamenttia painon ollessa metriä kohden vähintään 0,12 mutta enintään 3,75 g ja pituuden ollessa vähintään 100 m, hiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	m	31.12.2023
0.8108	ex 5403 31 00	10	Jatkuvista viskoosifilamenteista valmistettu lanka, joka on vähintään 105 mutta enintään 117 desitexiä ja joka koostuu vähintään 36:sta mutta enintään 40 monofilamentista	0 %	-	31.12.2025
0.6884	ex 5403 39 00	10	Biohajoava (standardi EN 14995) monofilamentti, joka on enintään 33 desitexiä ja jossa on vähintään 98 painoprosenttia polylaktidia, elintarviketeollisuudessa käytettävien suodatinkankaiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2481	ex 5404 19 00	50	Monofilamenttilanka, polyesteristä tai poly(buteenitereftalaatista), jonka poikkileikkauksen mitta on vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm, vetoketjujen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemiallisesti kartioidut synteettikuitufilamentit, polyesteriä, joiden — läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 0,6 mm, — pituus on vähintään 30 mutta enintään 120 mm siveltimien valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Polyimidikaistaleet	0 %	-	31.12.2023
0.4258	ex 5407 10 00	10	Kangas, jossa loimi koostuu polyamidi-6,6:ta olevasta filamenttilangasta ja kude polyamidi-6,6:ta, polyuretaania sekä tereftaalihapon, <i>p</i> -fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleenidiamiinin) kopolymeeriä olevasta filamenttilangasta	0 %	-	31.12.2022
0.3090	ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Synteettikatkokuidut, jotka on valmistettu tereftaalihapon, <i>p</i> -fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleenidiamiinin)kopolymeeristä, joiden pituus on enintään 7 mm	0 %	-	31.12.2023
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poly(vinyylialkoholi)kuidut, myös asetyloidut	0 %	-	31.12.2023
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Kuitukangas, poly(vinyylialkoholia), metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna, joiden: — paksuus on vähintään 200 µm mutta enintään 280 µm ja — paino vähintään 20 g/m ² mutta enintään 50 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2023
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Kuitukangas <i>m</i> -fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saadusta aromaattisesta polyamidista, metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna	0 %	m ²	31.12.2023
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Polyeteenikehruukuitukangas, jonka paino on suurempi kuin 60 g/m ² mutta enintään 80 g/m ² ja jonka ilmanläpäisyvastus (Gurley) on vähintään 8 sekuntia mutta enintään 36 sekuntia (ISO 5636/5-menetelmällä määritettynä)	0 %	m ²	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5059	ex 5603 13 10	20	Kehruumenetelmällä (spunbonded) polyeteenistä valmistettu kuitukangas, päällystetty: — paino enemmän kuin 80 mutta enintään 105 g/m ² ja — ilmanvastus (Gurley) vähintään 8 mutta enintään 75 sekuntia (ISO5636/5 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m ²	31.12.2025
0.8024	ex 5603 14 10	20	Kuitukangas, joka koostuu kehuusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta — paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m ² , — myös jos se on laminoitu toiselta puolelta kalvolla tai kalvolla ja alumiinilla, — DIN-standardin 60335-2-69:2008 mukainen suodatustehokkuus on vähintään suodatusluokka M — laskostettava	0 %	m ²	31.12.2023
0.5987	ex 5603 14 90	60	Kuitukangas, joka koostuu kehuusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta — paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m ² , — kerrostamaton, — DIN-standardin 60335-2-69:2008 mukainen suodatustehokkuus vähintään suodatusluokka M — laskostettava	0 %	m ²	31.12.2023
0.3041	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Kuitukangas, jossa on sulapuhallettua termoplastista elastomeeria oleva keskikerros, joka on molemmin puolin kerrostettu kehuumenetelmällä valmistetuilla (spunbonded) polypropeenikuitufilamenteilla	0 %	m ²	31.12.2023
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Kuitukangas, jossa on useita kerroksia sulapuhallettujen kuitujen ja polypropeeni- ja polyesterkatkokuitujen sekoituksia, myös yhdeltä puolelta tai kummaltakin puolelta kehuumenetelmällä (spun-bonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla kerrostettu	0 %	m ²	31.12.2023
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Elastomeerikerroksella varustettu polyolefiinikuitukangas, jonka molemmat puolet on kerrostettu polyolefiinifilamenteilla — paino vähintään 25 mutta enintään 150 g/m ² — metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna — kyllästämätön — venyy poikittaissuuntaisesti tai kuitusuuntaisesti lastenhoitotuotteiden valmistukseen tarkoitettu (*)	0 %	m ²	31.12.2026
0.6135	ex 5603 93 90	60	Polyesterikuiduista tehty kuitukangas, — jonka paino on 85 g/m ² , — jonka paksuus on kauttaaltaan 95 µm (± 5 µm), — ei päällystetty eikä peitetty, — 1 metrin levyisissä rullissa, joiden pituus on 2 000–5 000 metriä, joka soveltuu kalvojen päällystämiseen osmoosisuodattimien ja käänteisosmoosisuodattimien valmistuksessa (*)	0 %	m ²	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3210	ex 5603 94 90	20	Akryylikuitusauvat, joiden pituus on enintään 50 cm, kynän kärkien valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.3406	ex 5607 50 90	10	Steriloimaton sidelanka, poly(glykolihiaposta) tai poly(glykolihiaposta) ja sen maitohapon kanssa muodostetuista kopolymeereistä valmistettu, palmikoitu tai punottu, vaipallinen, kirurgisten haavanompeleaineiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.2415	ex 5803 00 10	91	Lintuniisikagas, puuvillaa, jonka leveys pienempi kuin 1 500 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7081	ex 5903 20 90	20	Kaksikerroksinen muovilla laminoitu tekstiilikangas, jonka — yksi kerros on neulottua polyesteritekstiilikangasta — toinen kerros on polyuretaanivaahtoa — paino on vähintään 150, mutta enintään 500 g/m ² — paksuus on vähintään 1, mutta enintään 5 mm moottoriajoneuvojen sisäänvedettävän katon valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2417	ex 5906 99 90	10	Kumilla käsitelty tekstiilikankaat, joiden loimilangat on valmistettu polyamidi-6,6:sta ja kudelangat polyamidi-6,6:sta, polyuretaanista sekä tereftaalihapon, p-fenyleenidiamiinin ja 3,4'-oksibis(fenyleeniamiinin)kopolymeeristä	0 %	-	31.12.2023
0.8213	ex 5906 99 90	30	Kudottu ja päällystetty kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on seuraavat ominaisuudet: — kolme kerrosta, — ulommat kerrokset koostuvat luonnonkumista, eteenipropeenidieenikumista (EPDM) ja kloropreenikumista, — keskikerros koostuu polyesterikankaasta pelastuslauttojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstiilikankaat, jotka on päällystetty liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 150 µm suuruisia palloja	0 %	-	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Sellaisten laitteiden osat, joita käytetään veden puhdistamiseen käänteisellä osmoosilla ja joissa on pääasiassa muoviin perustuvia kalvoja, joiden sisäpuolta tukee kudottu tekstiiliaine tai tekstiiliaineista valmistettu kuitukangas ja jotka on kierretty rei'itetyn putken ympärille ja suljettu lieriön muotoiseen muovikoteloon, jonka seinien paksuus on enintään 4 mm, myös jos suljettu lieriöön, jonka seinien paksuus on vähintään 5 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4638	ex 5911 90 99	40	Monikerroksiset kuitukankaiset polyesteriä olevat kiillotuslaput, jotka on kyllästetty polyuretaanilla	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7340	ex 5911 90 99	50	Kaiuttimen värinänvaimennin, valmistettu pyöreästä, aallotetusta, joustavasta ja muotoonleikatusta tekstiilikuitukankaasta, joka on polyesteriä, puuvillaa tai aramidia tai jossa on kaikkia näitä kolmea kangasta, autokaiuttimissa käytettäväksi tarkoitetut	0 %	-	31.12.2022
0.6469	ex 6804 21 00	20	Kiekot — metalli-, muovi- tai keraamisen seoksen avulla puristetuista synteettisistä timanteista valmistetut — itseteroittuvat jatkuvan timanttien vapautuksen ansiosta — puolijohdekiekkojen laikkakatkaisuun soveltuvat — myös jos niissä on reikä keskellä — myös jos niissä on tukialusta — paino enintään 377 g kappaletta kohden ja — ulkoläpimitta enintään 206 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.2755	ex 6813 89 00	20	Kitkamateriaali, paksuus alle 20 mm, asentamaton, kitkakomponenttien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5931	ex 6814 10 00	10	Yhteenpuristettu kiille, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, rullina, myös kalsinoitu, myös aramidikuiduilla vahvistettu	0 %	-	31.12.2023
0.2546	ex 6903 90 90	40	Piikarbidireaktoriputket ja -pidikkeet, joiden enimmäiskäyttölämpötila on vähintään 1 370 °C	0 %	-	31.12.2023
0.4978	ex 6909 19 00	20	Piinitridirullat ja -kuulat (Si ₃ N ₄)	0 %	-	31.12.2025
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keraaminen tukiaine, joka sisältää alumiinioksidia, silikonioksidia ja rautaoksidia	0 %	-	31.12.2023
0.3403	ex 6909 19 00	30	Huokoisia kordieritiin tai mulliitin keraamisia kappaleita sisältävät katalysaattorien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joissa on läpileikkauksen 1 cm ² kohti vähintään yksi jatkuva kanava, joka voi olla avonainen molemmista päistä tai tukittu toisesta päästä	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Moottoriajoneuvojen polttoainejärjestelmiin tarkoitettujen keraamisesta hiilestä valmistettujen absorptio- tai adsorptiopatruunat, — joilla on ekstrudoitu, poltettu, keraamisesti sidottu lieriön muotoinen monisolurakenne — joissa on vähintään 5 mutta enintään 70 painoprosenttia aktiivihiihtä — joissa on vähintään 30 mutta enintään 90 painoprosenttia keraamista sidosainetta — joiden läpimitta on vähintään 29 mutta enintään 41 mm — joiden pituus on enintään 150 mm — jotka on poltettu vähintään 800°C:n lämpötilassa	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keraamiset tavarat, jotka on valmistettu keraamisten oksidien jatkuvista filamenteista, jotka sisältävät: — vähintään 2 painoprosenttia dibooritrioksidia, — enintään 28 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0 %	-	31.12.2023
0.3766	ex 6909 19 00	60	Huokoisia keraamisia kappaleita sisältävät katalyyttien kannattimet, piikarbidin ja piin seosta, joiden lujuus on vähemmän kuin 9 Mohsin asteikolla mitattuna ja kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joiden loppupäässä on läpileikkauksen pinta-alan yhtä cm ² :ä kohden vähintään yksi suljettu kanava	0 %	-	31.12.2023
0.4582	ex 6909 19 00	70	Pääasiassa alumiini- ja titaanioksideista valmistetut huokoista keramiikkaa sisältävät katalyysattorien ja suodattimien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 litraa ja joissa on läpileikkauksen 1 cm ² kohti vähintään yksi kanava (avonainen yhdestä päästä tai molemmista päistä)	0 %	-	31.12.2023
0.3404	ex 6914 90 00	30	Keraamiset mikropallot, läpinäkyviä, jotka on valmistettu piidioksidista ja zirkoniumdioksidista, joiden läpimitta on suurempi kuin 125 µm	0 %	-	31.12.2024
0.6286	ex 7006 00 90	25	Lasiekikko, valmistettu boorisilikaatista tehdystä float-lasista — paksuusvaihtelu enintään 1 µm, ja — laserkaiverrettu	0 %	p/st	31.12.2024
0.7619	ex 7006 00 90	40	Sooda-kalkkilasista tai boorilasista valmistetut STN-levyt (Super Twisted Nematic) tai TN-levyt (Twisted Nematic), — joiden pituus on vähintään 300 mutta enintään 1 500 mm, — joiden leveys on vähintään 300 mutta enintään 1 500 mm, — joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 1,1 mm, — joiden yhdellä puolella on indium-tinaoksidipinnoite, jonka vastus on vähintään 80 mutta enintään 160 ohmia, — myös, jos niissä on piidioksidia (SiO ₂) oleva passivaatiokerros indium-tinaoksidikerroksen ja lasipinnan välillä, — myös, jos niiden toisella puolella on monikerroksinen heijastusta estävä pinnoite, ja — joiden reunat on työstetty (viistottu)	0 %	-	31.12.2023
0.6380	ex 7009 10 00	30	Kerros lasi, jossa on mekaaninen himmennys eri kulmista tulevaa valoa varten — myös kromikerroksella varustettu — jossa on särkymistä estävä liimanauha tai sulateliimanauha — jossa on irrotettava kalvo etupuolella ja suojaava paperikalvo takapuolella ja jollaista käytetään ajoneuvojen sisäpuolisissa taustapeileissä	0 %	p/st	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6870	ex 7009 10 00	40	Elektrokromiteknikalla valmistettu automaattisesti himmentyvä sisätaustapeili, jossa on — peilin tukialusta — muovikotelo — integroitu piiri 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (¹)	0 %	-	31.12.2025
0.5789	ex 7009 10 00	50	Viimeistelemätön itsehimmentyvä sähkökromilasi moottoriajoneuvojen taustapeilejä varten: — myös muovisella taustalevyllä varustettu, — myös lämmityselementillä varustettu, — myös kuolleen kulman eliminoivalla Blind Spot Module (BSM) -näytöllä varustettu	0 %	-	31.12.2022
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optiset lasielementit (muut kuin nimikkeen 7015 tavarat), optisesti työstämättömät, muut kuin lasiesineet merkinantoa varten	0 %	-	31.12.2023
0.3161	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Jatkuvakuituinen, kiertämätön lanka (rovings), jonka hienous on vähintään 650 texiä mutta enintään 2 500 texiä, päällystetty polyuretaanikerroksella, johon on myös sekoitettu mahdollisesti muita aineita	0 %	-	31.12.2023
0.5750	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), 1 980 – 2 033 texiä, valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden läpimitta on 9 µm (±0,5µm)	0 %	-	31.12.2022
0.2532	ex 7019 13 00	10	Lanka, 33 texiä tai sen kerrannainen (± 7,5 %), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 3,5 µm tai 4,5 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 3 µm mutta enintään 5,2 µm, muu kuin elastomeereihin kiinnittymisen parantamiseksi käsitelty	0 %	-	31.12.2023
0.5749	ex 7019 13 00	15	S-lasilanka, joka on 33 texiä tai kerrannainen, joka on 33 texiä (± 13 %), valmistettu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden kuitujen läpimitta on 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	-	31.12.2022
0.5021	ex 7019 13 00	20	Langat, jotka ovat vähintään 10,3 mutta enintään 11,9 texiä ja jotka on saatu jatkuvista kehrätyistä lasikuitufilamenteista, joista suurimman osan läpimitta on vähintään 4,83 mutta enintään 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.5020	ex 7019 13 00	25	Langat, jotka ovat vähintään 5,1 mutta enintään 6,0 texiä ja jotka on saatu jatkuvista kehrätyistä lasikuitufilamenteista, joista suurimman osan läpimitta on vähintään 4,83 mutta enintään 5,83 µm	0 %	-	31.12.2025
0.2535	ex 7019 13 00	30	Lanka, 22 texiä (± 1,6 texiä), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joiden nimellinen halkaisija on 7 µm, suurimman osan filamenteista ollessa halkaisijaltaan vähintään 6,35 µm mutta enintään 7,61 µm	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4848	ex 7019 13 00	50	Lanka, 11 textiä tai sen kerrannainen (\pm 7,5 %), saatu jatkuvan kehruun lasifilamenteista, joissa on vähintään 93 painoprosenttia piidioksidia ja joiden nimellishalkaisija on 6–9 μ m, ei kuitenkaan käsitellyt	0 %	-	31.12.2022
0.2872	ex 7019 13 00	55	K- tai U-lasifilamenteista valmistettu kumilla tai muovilla kyllästetty lasinuora, joka sisältää — vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia magnesiumoksidia, — vähintään 19 mutta enintään 25 painoprosenttia alumiinioksidia, — vähintään 0 mutta enintään 2 painoprosenttia boorioksidia, — ei lainkaan kalsiumoksidia, joka on pinnoitettu vähintään resorsinoli-formaldehydihartsista ja kloorisulfonoidusta polyeteenistä koostuvalla lateksilla	0 %	-	31.12.2024
0.4476	ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	11 19 11 19 11 19 11 19	Jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings) valmistetut kudotut kankaat, kyllästetty epoksihartsilla, lämpölaajenemiskerroin 30–120°C:n lämpötila-alueella (IPC-TM-650-menetelmällä määritettynä): — pituus- ja leveysuuntaan vähintään 10 ppm/°C mutta enintään 12 ppm/°C — ja paksuussuuntaan vähintään 20 ppm/°C mutta enintään 30 ppm/°C, lasittumislämpötila (IPC-TM-650-menetelmän avulla määritettynä) vähintään 152°C mutta enintään 153°C	0 %	-	31.12.2023
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E-lasikuitukankaat: — joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 g/m ² , — jotka on kyllästetty silaanilla, — jotka ovat rullina, — joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 painoprosenttia, ja — joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun joukossa, pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai -laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Epoksihartsilla pinnoitettu lasikudottu kangas, jossa on — vähintään 91 mutta enintään 93 painoprosenttia lasikuituja — vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia epoksihartsia	0 %	-	31.12.2023
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Lasikuitukangas, ei tekstiilimateriaalia, ilmansuodattimien tai katalyyttien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.3940	ex 7019 90 00	10	Muut lasikuidut kuin tekstiililasikuidut, joissa suurin osa kuiduista on halkaisijaltaan alle 4,6 μ m	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3153	ex 7019 90 00	20	Lasinuora, kumilla tai muovilla kyllästetty, kierretyistä lasifilamenttilangoista valmistettu, vähintään resorsinoli-formaldehydi-vinyylipyridiinihartsista ja akryyliniiriilbutadieenikumista (NBR) koostuvalla lateksilla pinnoitettu	0 %	-	31.12.2023
0.4024	ex 7019 90 00	30	Kumilla kyllästetty suurmoduulinen lasinuora (K-tyyppiä), joka on valmistettu kierretyistä suurmoduulisista lasifilamenttilangoista ja pinnoitettu resorsinoli-formaldehydihartsista sekä mahdollisesti vinyylipyridiinistä ja/tai hydratusta akryyliniiriilbutadieenikumista (HNBR) koostuvalla lateksilla	0 %	-	31.12.2023
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Television jalusta, myös jos siinä on kiinnitysteline laitteen kiinnittämistä ja vakauttamista varten	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Sulatettua silikonidioksidia olevien optisten elementtien raaka-aine, jonka — paksuus on vähintään 10 mutta enintään 40 cm, ja — paino on vähintään 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
0.4127	ex 7201 10 11	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm ja korkeus enintään 150 mm	0 %	-	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm ja jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä	0 %	-	31.12.2026
0.3353	7202 50 00		Ferropiikromi	0 %	-	31.12.2023
0.4853	ex 7202 99 80	10	Rauta-dysprosium, joka sisältää: — vähintään 78 painoprosenttia dysprosiumia ja — vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia rautaa	0 %	-	31.12.2025
0.7235	ex 7315 11 90	10	Rullan tapainen terästä oleva jakoketju, jonka väsymisraja on 2 kN moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 7 000 kierrosta minuutissa, moottoriajoneuvojen moottorien valmistuksessa käytettäväksi tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7502	ex 7318 24 00	40	Putken vetoa kestävä liitoksen osat, — jotka ovat eritelmän 17-4PH mukaista ruostumatonta terästä tai työkaluterästä koskevan eritelmän S7 mukaista terästä, — jotka on ruiskuvalettu, — joiden Rockwell-kovuus on 38 HRC (± 1) tai 53 HRC (+ 2/-1), — joiden mitat ovat vähintään 7 mm x 4 mm x 5 mm mutta enintään 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4548	ex 7320 90 10	91	Karkaistusta teräksestä valmistettu tasokierukkajousi: — paksuus vähintään 2,67mm, mutta enintään 4,11mm, — leveys vähintään 12,57mm, mutta enintään 16,01mm,	0 %	p/st	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— momentti vähintään 18,05Nm, mutta enintään 73,5Nm, — lepoasennon ja käytön aikaisen asennusasennon välinen kulma vähintään 76°, mutta enintään 218°, polttomootoreissa olevien voimansiirtohihnojen kiristyslaitteiden valmistukseen tarkoitettu (1)			
0.4126	ex 7326 20 00	20	Huokoinen metalli, joka koostuu sintraamalla ja valsaamalla tiivistetyistä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista langoista, joiden halkaisija on vähintään 0,001 mm mutta enintään 0,070 mm	0 %	-	31.12.2026
0.7414	ex 7326 90 92	40	Yhdestä osasta koostuva teräksinen suukappale, joka on avoimessa muotissa taottu neljästä valukappaleesta, käsitelty ja työstetty ja jonka — läpimitta on vähintään 5 752 mm mutta enintään 5 758 mm, — korkeus on vähintään 3 452 mm mutta enintään 3 454 mm, — kokonaispaino on vähintään 167 875 kg mutta enintään 168 125 kg, ydinreaktorin astian valmistukseen tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2022
0.7891	ex 7326 90 94	40	Teräksinen kuulan kaula, muottiintaottu, myös lämpökäsitelty tai pintakäsitelty, jossa kartiomaisen päätykappaleen keskiön ja varren välinen kulma on alle 90 ° tai jossa kuulan keskiön ja varren välisen kulma on alle 90 °, henkilöautojen perävaunukoukkujen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Rauta-, teräs- ja/tai sinkkiseospainot: — paino enintään 500 grammaa ja mitat enintään 107 mm × 107 mm × 11 mm — myös muusta aineesta valmistetuilla osilla varustetut — myös muista metalleista valmistetuilla osilla varustetut — myös pintakäsitellyt — myös painetut, jollaisia käytetään kaukosäätimien tuotantoon	0 %	-	31.12.2025
0.7401	ex 7409 19 00 ex 7410 21 00	10 70	Laatat tai levyt: — joissa on ainakin yksi kerros paloa pidättävällä keino- tai synteettihartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta, jonka lasitumislämpötila (Tg) on yli 130 °C (IPC-TM 650.2.4.25 -menetelmän avulla määritettynä), — joiden toinen puoli tai molemmat puolet on päällystetty kuparikalvolla, jonka paksuus on enintään 3,2 mm, jotka sisältävät ainakin yhtä seuraavista: — poly(tetrafluorieteeni) (CAS RN 9002-84-0),	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— poly(oksi-(2,6-dimetyyli)-1,4-fenyleeni) (CAS RN 25134-01-4), — epoksihartsi, jonka lämpölaajeneminen on enintään 10 ppm pituus- ja leveysuunnassa ja enintään 25 ppm korkeusuunnassa, piirilevyjen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾			
0.3352	ex 7410 21 00	10	Molemmilta puolilta kuparifoliolla päällystetyt polytetrafluorieteenilevyt, joissa on täyteaineena alumiinioksidia tai titaanidioksidia tai jotka on vahvistettu lasikuitukankaalla	0 %	-	31.12.2023
0.7509	ex 7410 21 00	20	Foliot ja rullat, joissa yksi kerros on 100 µm:n paksuista lasiepoksia, joka on kerrostettu yhdeltä tai kahdelta puolelta puhdistetusta kuparista valmistetulla foliolla, jonka paksuus on 35 µm ja sallittu poikkeama 10 %, älykorttien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	m ²	31.12.2023
0.3005	ex 7410 21 00	30	Polyimidikalvo, epoksidihartsia ja/tai lasikuitua sisältävä tai sisältämätön, joka on peitetty kuparifoliolla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin	0 %	-	31.12.2023
0.3926	ex 7410 21 00	40	Levyt, — joissa on vähintään keskimäinen kerros paperia tai yksi keskeinen kerros minkä tahansa tyyppistä kutomatonta kuitua, joka on laminoitu molemmilta puolilta lasikuitukankaalla ja kyllästetty epoksidihartsilla, tai — joissa on useita paperikerroksia, jotka on kyllästetty fenolihartsilla, pinnoitettu yhdeltä puolelta tai molemmin puolin kuparikalvolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm	0 %	-	31.12.2023
0.4479	ex 7410 21 00	50	Levyt: — joissa on vähintään yksi kerros lämpökovettuvalla hartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta — jotka on peitetty yhdeltä tai molemmilta puolilta kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm ja — joiden dielektrisyysvakio (DK) on vähemmän kuin 3,9 ja dielektrisen häviön kerroin (Df) vähemmän kuin 0,015 mittaustaajuuden ollessa 10 GHz IPC-TM-650-testausmenetelmällä mitattuna	0 %	-	31.12.2023
0.7341	ex 7413 00 00	20	Kaiuttimen pyöreä kartio, joka koostuu yhdestä tai useammasta värinänvaimentimesta ja vähintään kahdesta eristämättömästä kuparikaapelista, jotka on kudottu tai painettu kiinni siihen	0 %	-	31.12.2022
0.2447	ex 7419 80 90 ex 7616 99 90	91 60	Levykkeet (nk. targets), pinnoitetut, molybdeenisilisisidista: — sisältäen enintään 1mg/kg natriumia ja — asennettuna kupari- tai alumiinialustalle	0 %	-	31.12.2023
0.7911	ex 7506 20 00	10	Levyt ja nauhat, kelatut, nikkelseosta C276 (EN 2.4819) — joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 3 mm, — joiden leveys on vähintään 770 mm mutta enintään 1 250 mm	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7913	ex 7506 20 00	20	Levyt ja nauhat, kelatut, standardin ASME SB-582/UNS N06030 mukaista nikkelseosta, joiden — paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 3 mm, — leveys on vähintään 250 mutta enintään 1 219 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5890	7601 20 20		Muokkaamattomista alumiiniseoksista valmistetut laatat ja aihiot	4 %	-	31.12.2023
0.7752	ex 7604 21 00	10	Ontto profiili: — jossa on yksi alumiiniseosta 6063-T5 tai 6060-T5 oleva suljettu ontelo — jonka seinämän paksuus on enintään 0,7 mm ja — jossa on 10 µm:n anodisoitu kerros pinnalla, valkotaulujen, korkkitaulujen, jalkatuellisten taulujen, opetustaulujen ja näyttelykaappien kehysten valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5029	ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 ex 7606 12 99	10 21 25	Levyt ja tangot, alumiini-litiumseosta	0 %	-	31.12.2022
0.6417	ex 7604 29 10	40	Alumiiniseoksista valmistetut tangot, joissa on: — vähintään 0,25 mutta enintään 7 painoprosenttia sinkkiä ja — vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia magnesiumia ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia kuparia, ja — enintään 1 painoprosentti manganeesia ja jotka vastaavat materiaalispesifikaatiota AMS QQ-A-225, jollaisia käytetään avaruusteollisuudessa (niillä on mm. NADCAP- ja AS9100-sertifioinnit) ja jotka on saatu valssaamalla	0 %	-	31.12.2024
0.2410	ex 7605 19 00	10	Lanka seostamatonta alumiinia, jonka läpimitta on vähintään 2 mm mutta enintään 6 mm, joka on päällystetty vähintään 0,032 mm mutta enintään 0,117 mm paksulla kuparikerroksella	0 %	-	31.12.2023
0.6418	ex 7605 29 00	10	Alumiiniseoksista valmistettu lanka, jossa on: — vähintään 0,10 mutta enintään 5 painoprosenttia kuparia ja — vähintään 0,2 mutta enintään 6 painoprosenttia magnesiumia ja — vähintään 0,10 mutta enintään 7 painoprosenttia sinkkiä, ja — enintään 1 painoprosentti manganeesia ja joka vastaa materiaalispesifikaatiota AMS QQ-A-430, jollaista käytetään avaruusteollisuudessa (sillä on mm. NADCAP- ja AS9100-sertifioinnit) ja joka on saatu valssaamalla	0 %	m	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5487	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	48 49 51 52 53 56	Rullina oleva alumiinifolio, jonka — puhtaus on 99,99 painoprosenttia, — paksuus on vähintään 0,021 mm mutta enintään 0,2 mm, — leveys on 500 mm, — pinnalla on 3–4 nm paksu oksidikerros, — pinta on yli 95-prosenttisesti kuutiokuvioitu	0 %	-	31.12.2026
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Sileä alumiinifolio, jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — alumiinipitoisuus vähintään 99,98 prosenttia — paksuus vähintään 0,070 mm, mutta enintään 0,125 mm — kuutiokuvioinen pinta suurjännitesyövytykseen tarkoitettu	3.7 %	-	31.12.2022
0.7698	ex 7607 20 99	10	Alumiinifolio, rullina, — jonka toinen puoli on pinnoitettu polypropeenilla tai polypropeenilla ja happomodifioidulla polypropeenilla ja toinen polyamidilla ja polyeteenitereftalaatilla, ja niiden välissä on liimakerroksia, — jonka leveys on vähintään 200 mutta enintään 400 mm, — jonka paksuus on vähintään 0,138 mutta enintään 0,168 mm, litiumioniakkukkennojen koteloiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	3.7 %	-	31.12.2022
0.7746	ex 7608 20 81	20	Saumattomat pursotetut alumiiniseosputket (standardin ASTM B241 mukainen alumiini 6061F), joiden — ulkoläpimitta on vähintään 320 mutta enintään 400 mm ja — seinämän paksuus on vähintään 8 mutta enintään 10 mm, korkeapainesäiliöiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6138	ex 7608 20 89	30	Saumattomat pursotetut alumiiniseosputket: — ulkoläpimitta vähintään 60 mm mutta enintään 420 mm, ja — seinämän paksuus vähintään 10 mm mutta enintään 80 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7747	ex 7608 20 89	40	Saumattomat venytyspainosorvatut alumiiniseosputket (standardin ISO 7866 mukainen alumiini 6061A), joiden — ulkoläpimitta on vähintään 378 mutta enintään 385 mm ja — seinämän paksuus on vähintään 4 mutta enintään 7 mm, korkeapainesäiliöiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Alumiininen liitântäkappale autojen ilmastointijärjestelmiä varten — jossa on T6-kovetus, — joka on varustettu pyöreillä tapeilla, joiden ulkoura on kehän suuntainen, — jossa on läpi meneviä tai läpi menemättömiä reikiä ja jotka on valmistettu profiilista, jonka yläsäde on vähintään 8 mutta enintään 11 mm ja alasäde vähintään 12 mutta enintään 17 mm, — jonka reikien välinen etäisyys vähintään 15 mutta enintään 22 mm, — jossa on juottoon tai puristamiseen suunniteltuja liittimiä, — jossa on M6- tai M8-luokan kiinnitysruuvien kiinnitysreiät, jotka voivat olla kierteitettyjä, — jonka leveys on vähintään 5 mutta enintään 16 mm, — joka on tarkoitettu kompressorin, lauhduttimen, höyrystimen, jäähdyttimen ja muiden linjojen yhdistämiseen	0 %	-	31.12.2026
0.2445	ex 7613 00 00	20	Alumiinisäiliö, saumaton, tiivistettyjä luonnonkaasuja tai tiivistettyä vetyä varten, täysin epoksihiilikuitukomposiitista koostuvan päällysteen peittämä, vetoisuus 172 l (± 10 %), omapaino enintään 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
0.3928	ex 7616 99 90	15	Kennomaiset alumiinilohkot, jollaisia käytetään ilma-aluksen osien valmistuksessa ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6534	ex 7616 99 90	25	Metalloitu kalvo, — joka koostuu vähintään kahdeksasta, puhtaudeltaan vähintään 99,8 painoprosentin alumiinista (CAS RN 7429-90-5) tehdystä kerroksesta, — jonka optinen tiheys alumiinikerrosta kohti on enintään 3,0, — jonka alumiinikerrokset on erotettu toisistaan hartsikerroksella, — jossa on PET-tukikalvo, ja — joka on jopa 50 000 metrin keloissa	0 %	-	31.12.2024
0.7997	ex 7616 99 90	35	Alumiinilevy, jonka — pituus on vähintään 36 mutta enintään 49 mm, — leveys on vähintään 29,8 mutta enintään 45,2 mm, — paksuus on vähintään 0,18 mutta enintään 0,66 mm, sellaisella polypropeeninauhalla varustettu: — jonka pituus on vähintään 6,5 mutta enintään 16,5 mm, — jonka leveys on vähintään 39 mutta enintään 56 mm, — jonka ominaisuudet ovat sellaiset, että pussin ulkokerrokseen voidaan sulatusprosessilla kiinnittää kiinteä sauma, joka estää kennon vuotamisen ja takaa sen paineenkestävyyden — joka on vastustuskykyinen elektrolyytin vaikutukselle, moottoriajoneuvojen akuissa käytettävien litiumioniakkukkennojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	3 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Liitososat, joita käytetään helikopterin pyrstöroottorin akselien valmistuksessa (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	ex 8101 96 00	10	Volframilanka, jossa on vähintään 99 painoprosenttia volframia ja jonka — poikkileikkauksen läpimitta on enintään 50 µm — vastus on vähintään 40 mutta enintään 300 ohmia yhden metrin pituudessa	0 %	-	31.12.2025
0.7245	ex 8101 96 00	20	Volframilanka — jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia volframia, ja — jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 1,02 mm	0 %	-	31.12.2022
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdeenijauhe, jonka — puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja — hiukkaskoko on vähintään 1,0 µm mutta enintään 5,0 µm	0 %	-	31.12.2022
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumjauhe: — puhtausaste yli 99,5 painoprosenttia — hiukkaskoko enintään 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.3417	ex 8104 90 00	10	Hiotut ja kiillotetut magnesiumlevyt, joiden mitat ovat enintään 1 500 mm × 2 000 mm, pinnoitettu toiselta puolelta valolle epäherkällä epoksihartsilla	0 %	-	31.12.2023
0.5838	ex 8105 90 00	10	Koboltiseoksesta valmistet tangot tai langat, jotka sisältävät — 35 (± 2) painoprosenttia kobolttia, — 25 (± 1) painoprosenttia nikkeliä, — 19 (± 1) painoprosenttia kromia ja — 7 (± 2) painoprosenttia rautaa, ja ovat materiaalieritelmän AMS 5842 vaatimusten mukaiset	0 %	-	31.12.2023
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titaanisieni	0 %	-	31.12.2023
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titaanijauhe, josta vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,224 mm	0 %	-	31.12.2023
0.7310	ex 8108 20 00	70	Titaaniseoksesta valmistettu laatta, jonka — korkeus on vähintään 20,3 cm mutta enintään 23,3 cm — pituus on vähintään 246,1 cm mutta enintään 289,6 cm — leveys on vähintään 40,6 cm mutta enintään 46,7 cm — paino on vähintään 820 kg mutta enintään 965 kg, seoksessa on	0 %	p/st	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— vähintään 5,2 mutta enintään 6,2 painoprosenttia alumiinia — vähintään 2,5 mutta enintään 4,8 painoprosenttia vanadiinia			
0.3211	ex 8108 30 00	10	Titaani- ja titaaniyhdistejätteet ja -romu, ei kuitenkaan jätteet ja romu, joissa on vähintään 1 painoprosentti, mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia	0 %	-	31.12.2023
0.4363	ex 8108 90 30	10	Titaaniyhdistetangot, standardin EN 2002-1, EN 4267 tai DIN 65040 mukaiset	0 %	-	31.12.2024
0.7330	ex 8108 90 30	15	Titaaniseoksesta valmistetut tangot ja langat, joiden — samanlainen täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan lieriö — läpimitta on vähintään 0,8 mutta enintään 5 mm — alumiinipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,7 painoprosenttia — piipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,6 painoprosenttia — niobiumpitoisuus vähintään 0,1 mutta enintään 0,3 painoprosenttia, ja — rautapitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia	0 %	-	31.12.2022
0.7942	ex 8108 90 30	35	Titaanitangot ja -langat, joiden titaanipitoisuus on vähintään 98,8 mutta enintään 99,9 prosenttia ja joiden halkaisija on vähemmän kuin 20 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4904	ex 8108 90 30	45	Titaani-alumiini-vanadiumseoksesta (TiAl6V4) valmistettu lanka, jonka halkaisija on vähemmän kuin 20 mm ja joka on AMS-standardin 4928, 4965 tai 4967 mukainen	0 %	-	31.12.2025
0.8105	ex 8108 90 30	55	Titaaniseoslangat: — niobiumpitoisuus vähintään 42 mutta enintään 47 painoprosenttia — läpimitta enintään 6 mm — AMS-standardin 4982 mukaiset, avaruusteollisuuden kiinnikkeiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7077	ex 8108 90 30	60	Taotut lieriön muotoiset titaanitangot, joiden — puhtausaste on vähintään 99,995 painoprosenttia, — läpimitta on vähintään 140, mutta enintään 200 mm, — paino on vähintään 5, mutta enintään 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Titaaniseoksesta valmistettu lanka, joka sisältää — 22 (± 1) painoprosenttia vanadiinia ja — 4 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia tai — 15 (± 1) painoprosenttia vanadiinia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia kromia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia tinaa ja — 3 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7285	ex 8108 90 50	45	Seostamattomasta titaanista valmistetut kylmä- tai kuumavalssatut laatat, levyt ja kaistaleet, joiden — paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 100 mm — pituus on enintään 14 m, ja — leveys on enintään 4 m	0 %	-	31.12.2022
0.5352	ex 8108 90 50	55	Titaaniseoksesta valmistetut laatat, levyt, kaistaleet ja kalvot	0 %	-	31.12.2026
0.6524	ex 8108 90 50	80	Levyt, nauha ja folio, sekoittamatonta titaania — leveys yli 750 mm — paksuus alle 3 mm	0 %	-	31.12.2024
0.6500	ex 8108 90 50	85	Nauha tai folio, seostamatonta titaania — jossa on yli 0,07 painoprosenttia happea (O ₂), — jonka paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 2,5 mm — jonka Vickers HV1 -kovuus on enintään 170 jollaisia käytetään ydinvoimaloiden lauhduttimien hitsattujen putkien valmistuksessa	0 %	-	31.12.2024
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Titaaniseoksesta valmistetut silmälasien kehyksien osat, mukaan luettuina — aisat, — aihiot, jollaisia käytetään silmälasien osien valmistuksessa, ja — pultit, jollaisia käytetään silmälasien kehyksissä	0 %	p/st	31.12.2026
0.2515	ex 8109 21 00 ex 8109 29 00	10 10	Seostamaton zirkonium sieninä tai harkkoina, jotka sisältävät yli 0,01 painoprosenttia hafniumia ja jotka on tarkoitettu kemianteollisuudessa käytettävien sulattamalla laajennettujen putkien, tankojen ja harkkojen valmistukseen (!)	0 %	-	31.12.2023
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimoni, harkkoina	0 %	-	31.12.2023
0.3413	ex 8112 99 50	10	Niobiumin (kolumbium) ja titaanin lejeerinki, tankoina	0 %	-	31.12.2023
0.5354	ex 8113 00 20	10	Kermettiharkot, jotka sisältävät vähintään 60 painoprosenttia alumiinia ja vähintään 5 painoprosenttia boorikarbidia	0 %	-	31.12.2023
0.4316	ex 8113 00 90	10	Alumiiniipiikarbidista (AlSiC-9) valmistettu kantolevy, elektronisiin piireihin tarkoitettu	0 %	-	31.12.2022
0.6805	ex 8113 00 90	20	Kuution muotoinen alumiiniipiikarbidin (AlSiC) seoksesta valmistettu välike, IGBT-moduulien pakkauksiin tarkoitettu	0 %	-	31.12.2025
0.6416	ex 8207 19 10	10	Poraustyökalujen irto-osat, joissa työtä suorittava osa on puristettua timanttia	0 %	p/st	31.12.2024
0.5570	ex 8207 30 10	10	Siirto- ja/tai rinnakkaispuristintyökalujen sarja metallilevyjen kylmämuovausta, painamista, vetämistä, leikkaamista, kierteittämistä, taivuttamista, kalibrointia, reunoittamista ja kuristamista varten, moottoriajoneuvojen rungon tai korin osien valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	p/st	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7693	ex 8301 20 00	10	Mekaaninen tai sähkömekaaninen ohjauspylvään lukko: — korkeus 10,5 cm (± 3 cm), — leveys 6,5 cm (± 3 cm), — metallikotelossa, — myös pidikkeellä varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5024	ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Silikonista tai muovista valmistetut näppäimet — metallista valmistetuilla osilla varustetut ja — myös muovista valmistetuilla osilla varustetut — lasikuidulla tai puulla vahvistettua epoksihartsia — myös painetut tai pintakäsitellyt — myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut — myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla varustetut — myös yksi- tai monikerroksisella suojakalvolla varustetut	0 %	p/st	31.12.2025
0.7666	ex 8302 30 00	10	Pakojärjestelmän tukivarsi — jonka paksuus on vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm, — joka on valmistettu standardin EN 10088 mukaisen luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumattomasta teräksestä, — myös jos siinä on asennusreikiä, autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2602	ex 8309 90 90	10	Alumiiniset säilyketölkkiä kannet: — halkaisija vähintään 99,00 mm mutta enintään 136,5 mm (± 1 mm), — myös avausrenkaalla varustetut	0 %	p/st	31.12.2023
0.3947	ex 8401 30 00	20	Ydinreaktoreissa käytettävä kuusikulmainen säteilyttämätön polttoaine-elementti ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6319	ex 8401 40 00	10	Ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorboivat säätösauvat, jotka on täytetty neutroneja absorboivilla kemiallisilla aineilla	0 %	p/st	31.12.2024
0.8012	ex 8406 82 00	10	Teollisuuden höyryturbiini, — jonka teho on vähintään 5 mutta enintään 40 MW, — joka on suunniteltu enintään 140 baarin painetta ja enintään 540 °C:n lämpötilaa varten, — jossa on enintään 12 baarin hydraulisella servolla toimivat kaksitieventtiilit tuorehöyryn puolella	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm ³ ja teho vähintään 6 mutta enintään 20,0 kW, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitettut: — alanimikkeiden 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 ruohonleikkuukoneet — alanimikkeiden 8701 91 90 ja 8701 92 90 traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkuukoneina — alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm ³ :n nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai — alanimikkeen 8430 20 lumiaurat ja lumilingot ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.3828	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250cm ³ , nimikkeen 8432, 8433, 8436 tai 8508 puutarhanhoitolaiteiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.4996	ex 8407 90 90	20	Pienikokoinen nestekaasumoottorijärjestelmä, — 6 sylinteriä — antoteho vähintään 75 mutta enintään 80 kW — imuventtiili ja pakoventtiili muutettu toimimaan jatkuvatoimisesti raskaassa käytössä olevissa laitteissa, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.2598	ex 8408 90 41	20	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 15 kW ja joissa on 2 tai 3 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.2595	ex 8408 90 43	20	Dieselmoottorit, joiden teho on enintään 30 kW ja joissa on 4 sylinteriä, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.5544	ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Nelisylinterinen, nelitahtinen nestejäähdytteinen puristussytytysmoottori, jonka — iskutilavuus on enintään 3 850 cm ³ , ja — nimellisteho on vähintään 15 kW mutta enintään 85 kW, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7670	ex 8409 91 00	25	Moottoreiden sylinterien ilmanottomoduuli, jossa on — imuputki — paineanturi — sähkökuristin — letkuja — kiinnikkeitä, moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8216	ex 8409 91 00	35	Polttoaineen jakeluputki, joka koostuu putkijohdosta, korkeapaineanturista ja bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettuista injektoreista, ja — jonka käyttöpaine on enintään 22,5 MPa, — jossa on suora solenoidi-injektori, — jossa on analoginen paineanturi enintään 22,5 MPa:n painetta varten	0 %	-	31.12.2026
0.7027	ex 8409 91 00	40	Solenoidiventtiilillä varustettu polttoaineensuihutin atomisoinnin optimoimiseksi moottorin palotilassa, moottoriajoneuvojen kipinäsytytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Metalliseoksesta valmistettu imu- ja pakoventtiili, jonka Rockwell-kovuus on vähintään HRC 20 mutta enintään HRC 50, moottoriajoneuvojen kipinä- tai puristusytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Pakosarja, jossa on turboahdinten turbiinin pesä, — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja — jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.7667	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	53 65	Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä, jossa on — ohjausyksikkö, — ilmakuristin, — imusarja, — ulostuloletku moottoriajoneuvojen kipinä- tai puristusytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7961	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Suuttimen runko, jolla säädetään polttoaineen ruiskutuskulmaa ja ruiskutettavan polttoaineen jakautumista, — joka on lieriön muotoinen, — joka on ruostumatonta terästä, — jossa on vähintään 4 mutta enintään 16 reikää, — jonka virtausnopeus on vähintään 100 mutta enintään 500 cm ³ minuutissa	0 %	-	31.12.2025
0.7661	ex 8409 91 00	70	Imusarja, joka on tarkoitettu yksinomaan moottoriajoneuvojen valmistukseen — jonka leveys on vähintään 40 mutta enintään 70 mm, — jonka venttiilien pituus on vähintään 250 mutta enintään 350 mm, — jonka ilman tilavuus on 5,2 litraa, ja — jossa on sähköinen virtauksenohjausjärjestelmä, joka takaa enimmäistehon kierrosluvun ollessa 3 200 rpm ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7965	ex 8409 91 00	75	Polttoaineen ruiskutusventtiilin kotelo, jolla luodaan sähkömagneettinen kenttä ruiskutusventtiilin käynnistämiseksi ja — jonka sisääntulon läpimitta on vähintään 2 mutta enintään 10 mm, — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 2 mutta enintään 10 mm, — jossa on kela, jonka vastus on vähintään 10 mutta enintään 15 ohmia ja jonka päässä on sähköinen liitäntä, — jossa on muovinen päällyste, joka on valettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken ympärille	0 %	-	31.12.2025
0.7967	ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Moottorin polttoainevirran avaamiseen ja sulkemiseen tarkoitettu suutinneula, — jossa on 2 reikää, — jossa on 4 uraa, — jonka halkaisija on vähintään 3 mutta enintään 6 mm, — jonka pituus on vähintään 25 mutta enintään 35 mm, — joka on valmistettu kovakromatusta ruostumattomasta teräksestä	0 %	-	31.12.2025
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorit, joissa on magneettiventtiili moottorin polttokammiossa tapahtuvan sumutuksen optimoimiseksi	0 %	p/st	31.12.2026
0.7851	ex 8409 99 00	25	Polttoaineen palauttamiseksi polttoaineruiskusta moottorin polttoaineyksikköön tarkoitettu yhdysletku, jossa — on kolme kumiletkaa, myös jos niissä on suojaapunos — kolme liitäntää polttoaineruiskujen liittämiseksi — viisi metallista puristinta — yksi T:n muotoinen muoviliitos, moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7236	ex 8409 99 00	60	Moottorin sylintereihin ilmaa syöttävä imusarja, jossa on ainakin — kuristin — ahtopaineanturi moottoriajoneuvojen puristusytitysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7718	ex 8409 99 00	75	Galvanoidusta ferriitti-perliittiteräksestä valmistettu polttoaineen korkeapainejakoputki, jolla on seuraavat ominaisuudet: — vähintään yksi paineanturi ja yksi venttiili — pituus vähintään 314 mm mutta enintään 322 mm — käyttöpaine enintään 225 MPa — sisäänmenolämpötila enintään 95 °C — toimintalämpötila vähintään -45 °C mutta enintään 145 °C, moottoriajoneuvojen puristusytitysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7233	ex 8409 99 00	80	Moottorin männän jäähdytykseen ja voiteluun tarkoitettu korkeapaineinen öljysuihku — jonka avautumispaine on vähintään 1 mutta enintään 3 baaria — jonka sulkeutumispaine on enemmän kuin 0,7 baaria — johon käytetään yksisuuntaista venttiiliä moottoriajoneuvojen puristusytymösmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.6751	ex 8411 99 00	20	Kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa, ja — joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al6MoNb tai DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi tai DIN G- NiCr12Al6MoNb tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvalmistusta nikkeliseoksesta — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 100°C — jonka läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 180 mm, ja — jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turboahdinten turbiinin pesä, — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 050 °C ja — jossa turbiinipyörän asentamista varten jätetyn aukon läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026
0.5975	ex 8412 39 00	20	Yksivaiheisen turboahdinten säädin: — myös sellaisilla sisäänrakennetuilla kytkevärsärvillä ja liitosmuhveilla varustettu, joiden liikevara on vähintään 20, mutta enintään 40 mm, — jonka pituus on enintään 350 mm, — jonka läpimitta on enintään 75 mm, — jonka korkeus on enintään 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.8148	ex 8412 90 80	20	Koneiston alusta, liuoslujitetusta pallografiittivaluraudasta (SSDI) valmistettu, tuuliturbiinin voimansiirtolaitteiston (vaihteisto, jalustalaakeriyksikkö, roottorin akseli) ankkurointiin ja kohdistamiseen tarkoitettu: — pituus vähintään 3,5 mutta enintään 4,5 m — leveys vähintään 2 mutta enintään 4,2 m — korkeus vähintään 1 mutta enintään 1,3 m — paino vähintään 11 mutta enintään 21,5 tonnia — kiinnitysreiät kääntölaitteistoa varten — kiinnityskaulus vaihteiston kannatinta varten — voimansiirtolaitteiston kiinnityskehys — erinäisiä ruuvimuhveja	0 %	p/st	01.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8079	ex 8412 90 80	30	Vaihteiston kannatin, jota käytetään tukena ja kuormankantokomponenttina tuuliturbiinin vaihteiston ja koneiston alustan välissä, liuoslujitetusta pallografiittivaluraudasta (SSDI) valmistettu: — läpimitta vähintään 2 mutta enintään 5 metriä — paino vähintään 2 mutta enintään 7 tonnia	0 %	p/st	31.12.2025
0.7161	ex 8413 30 20	30	Bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettu yksisylinterinen radiaalimäntäkorkeapainepumppu: — jonka käyttöpaine on vähintään 200 mutta enintään 350 baaria, — jossa on virtauksen säädin, ja — jossa on paineenalennusventtiili, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (¹)	0 %	-	31.12.2026
0.7969	ex 8413 30 20	40	Korkeapaineinen uppomäntäpumppu, dieselin suoraruiskutukseen tarkoitettu, — jonka käyttöpaine on enintään 275 MPa, — jossa on nokka-akseli, — jonka nesteen pumppausteho on vähintään 15 mutta enintään 1 800 cm ³ minuutissa, — jossa on sähköinen paineensäätöventtiili	0 %	-	31.12.2025
0.7970	ex 8413 30 20	50	Korkeapaineinen uppomäntäpumppu, dieselin suoraruiskutukseen tarkoitettu, — jonka käyttöpaine on enintään 275 MPa, — joka on suunniteltu liitettäväksi kampiakseliin, — jossa on sähkömagneettinen venttiili	0 %	-	31.12.2025
0.8215	ex 8413 30 20	60	Korkeapaineinen uppomäntäpumppu, bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettu — jonka käyttöpaine on enintään 90 MPa, — joka on suunniteltu liitettäväksi kampiakseliin, — jossa on sähkömagneettinen venttiili	0 %	-	31.12.2026
0.8185	ex 8413 70 51	20	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja nimellistehoaltaan enintään 1 800 W:n integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio sekä juotettuja turvalaitteita moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori — jossa on 6-napainen roottori — jonka nimellisteho on 95 W — jonka kiertokammiossa on suora ulostulo — jonka roottorikammiossa ei ole hiekkasuodatinta	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8186	ex 8413 70 51	30	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja nimellisteho on enintään 1 800 W:n integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio sekä juotettuja turvalaitteita moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori — jossa on 6-napainen roottori — jonka nimellisteho on 95 W — jonka kierukkakammioon on kiinnitetty kumiletkun ulostulo — jonka roottorikammiossa ei ole hiekkasuodatinta	0 %	-	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori, jonka navat on asennettu neliön tai ketjun muotoon — jossa on 6-napainen roottori — jossa on ferriittisiä tai harvinaista maametallia sisältäviä magneetteja — jonka nimellisteho on 95 tai 80 W — jossa on lämmitin, jonka nimellisteho on 1 800 W, ja juotettuja tai laserhitsattuja turvalaitteita — jossa on kierukkakammio, myös jos siihen on kiinnitetty kumiletkun ulostulo — jossa on juotetulla ultraäänihiekkasuodattimella varustettu roottorikammio	0 %	-	31.12.2026
0.6346	ex 8413 91 00	30	Polttoainepumpun kansi — joka koostuu alumiiniseoksista, — jonka läpimitta on 38 tai 50 mm, — jonka pinnalla on kaksi samankeskistä renkaan muotoista uraa, — joka on anodisoitu jollaista käytetään bensiinimoottorilla varustetuissa moottoriajoneuvoissa	0 %	p/st	31.12.2024
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandemipumppu, jossa on — öljypumppu, jonka syrjäytys on 21,6 cc/rev (\pm 2 cc/rev) ja käyttöpaino 1,5 baaria kierrosluvun ollessa 1 000 rpm, — tyhjöpumppu, jonka syrjäytys on 120 cc/rev (\pm 12 cc/rev) ja joka saavuttaa suorituskyvyn -666 millibaaria 6 sekunnissa kierrosluvun ollessa 750 rpm moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7691	ex 8414 10 89	30	Sähkökäyttöinen tyhjiöpumppu — CAN-väylällä varustettu — myös jos siinä on kumiletku — liitinjohtoon yhdysliittimellä kiinnitetty — asennuskiinnikkeellä varustettu 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.8111	ex 8414 30 20	20	Hermeettinen kylmäkompressori (mäntäkompressori), isobutaania kylmäaineena käytävä: — kolmivaiheinen harjaton kestomagneettimoottori — vasemmalla puolella imuliitäntä ja tehokerroinkorjausinvertteri (PFC-invertteri) — enimmäisjäähdytysteho vähintään 150 mutta enintään 240 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Hermeettinen kylmäkompressori (mäntäkompressori), isobutaania kylmäaineena käytävä: — kolmivaiheinen harjaton kestomagneettimoottori — vasemmalla puolella imuliitäntä ja tehokerroinkorjausinvertteri (PFC-invertteri), toteutettavissa oleva kierrosnopeus 1 300–4 500 rpm — enimmäisjäähdytysteho vähintään 150 mutta enintään 240 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Hermeettinen kylmäkompressori (mäntäkompressori), isobutaania kylmäaineena käytävä: — RSCR-yksivaihemoottori (Resistance Start Capacitor Run – RSCR) — yleinen suorituskykykerroin vähintään 1,93 ASHRAE-olosuhteissa — enimmäisjäähdytysteho vähintään 150 mutta enintään 180 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	-	31.12.2025
0.8135	ex 8414 30 20	50	Hermeettinen kylmäkompressori (mäntäkompressori), isobutaania kylmäaineena käytävä: — RSCR-yksivaihemoottori (Resistance Start Capacitor Run – RSCR) — yleinen suorituskykykerroin enintään 1,5 ASHRAE-olosuhteissa — enimmäisjäähdytysteho vähintään 150 mutta enintään 180 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	-	31.12.2025
0.4727	ex 8414 30 81	50	Hermeettiset tai puolihhermeettiset muuttuvanopeuksiset sähköiset kierukkakompressorit, joiden nimellisteho on vähintään 0,5 kW mutta enintään 10 kW ja syrjäytystilavuus enintään 35 cm ³ ja jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa	0 %	-	31.12.2024
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on tarkoitettu joko fluorihilivety (HFC) - tai hiilivetyjäähdytyslaitteisiin: — yksivaiheisella vaihovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			<ul style="list-style-type: none"> — nimellisteho enintään 1,5 kW — nimellisjännite vähintään 100 mutta enintään 240 V — korkeus enintään 300 mm — ulkoläpimitta enintään 150 mm — yksikköpaino enintään 15 kg kotitalouksissa käytettävien laitteiden lämpöpumppujen, kuten kuivausrumpujen, valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾			
0.2593	ex 8414 30 89	20	Ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, jonka teho on yli 0,4 kW, mutta enintään 10 kW	0 %	-	31.12.2023
0.7694	ex 8414 30 89	30	Ajoneuvojen ilmastointilaitteissa käytettävä kierukkatyypinen avoimella akselilla varustettu kompressori, jossa on kytkinyhdistelmä ja jonka teho on yli 0,4 kW ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radiaalituuletin, jonka <ul style="list-style-type: none"> — mitat ovat 25 mm (korkeus) x 85 mm (leveys) x 85 mm (syvyys), — paino on 120 g, — nimellisjännite on 13,6 VDC (tasavirtajännite), — käyttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 VDC (tasavirtajännite), — nimellisvirta on 1,1 A (TYP), — nimellisteho on 15 W, — pyörimisnopeus on vähintään 500 mutta enintään 4 800 rpm (kierrosta minuutissa) (vapaavirtaus), — ilmavirtaus on enintään 17,5 litraa/sekunti, — ilmanpaine on vähintään 16 mm H₂O ≈ 157 Pa, — kokonaisäänepaine on enintään 58 dB(A) kierrosluvun ollessa 4 800 rpm, ja jossa on FIN-liitäntä (Fan Interconnect Network), jonka kautta se kommunikoi autonistuinten tuuletusjärjestelmissä käytettävien lämmitys- ja ilmastointiohjauksyksiköiden kanssa 	0 %	-	31.12.2023
0.8207	ex 8414 59 35	30	Hybridihenkilöauton suurjänniteakun jäähdyttämiseen tarkoitettu sähköpuhallin <ul style="list-style-type: none"> — jossa on ohjauksyksikkö — jossa on MOSFET-invertteri — jonka nimellisjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — jonka toimintalämpötila on vähintään - 40 mutta enintään 80 °C joka on tarkoitettu hybridihenkilöautojen valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7317	ex 8414 80 22	20	Ilmakalvokompressori, jonka — virtaus on vähintään 4,5 mutta enintään 7 l/min — virransyöttö on enintään 8,1 W, ja — ylipaine on enintään 400 hPa (0,4 baaria) jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen istuimien tuotannossa	0 %	-	31.12.2022
0.8133	ex 8414 80 73	40	Hermeettinen lämpöpumppukompressori, R134A:ta tai R450A:ta kylmäaineena käytävä: — yksivaiheisen epätahtimoottorin käyntikondensaattori (PSC) — pohjassa imuliitäntä ja yläpinnalla poistoliitäntä — syrjäymä 8,1 tai 8,2 cm ³ — kierrosnopeus 3 000 rpm — jäähdytysteho on vähintään 920 mutta enintään 970 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	-	31.12.2025
0.2507	ex 8414 90 00	20	Alumiinimännät, tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.3386	ex 8414 90 00	30	Paineensäätelyjärjestelmä, tarkoitettu liitettäväksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.4027	ex 8414 90 00	40	Veto-osa moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6842	ex 8415 90 00	60	Liekkijuotettu alumiinikappale, jolla autojen ilmastointijärjestelmien lauhdutin liitetään putkeen ja — jossa on alumiinista valmistettuja suulakepuristettuja, taivutettuja liitoslinjoja, joiden ulkoläpimitta on vähintään 5 mutta enintään 25 mm, — jonka paino on vähintään 0,02 mutta enintään 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.6860	ex 8415 90 00	65	Alumiinista kaarihitsaamalla valmistettu irrotettava tasaussäiliö-kuivaaja, joka sisältää polyamidia ja keraamisia elementtejä ja jonka — pituus on vähintään 143 mutta enintään 292 mm, — halkaisija on vähintään 31 mutta enintään 99 mm, — paino on vähintään 0,12 mutta enintään 0,9 kg, — kiteiden pituus on enintään 0,2 mm ja paksuus enintään 0,06 mm, ja — kiinteiden hiukkasten halkaisija on enintään 0,06 mm, autojen ilmastointijärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarastelun päivämäärä
0.7996	ex 8418 99 90	20	Alumiinia oleva liitântäkappale, tarkoitettu lauhduttimeen liittämistä varten hitsausprosessissa, — joka on karkaistu karkaisuasteeseen T6 tai T5, — jonka paino on enintään 150 g, — jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm, — joissa on kiinnityskisko yhtenä kappaleena	0 %	-	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Tasaussäiliö-kuivaajaprofiili, tarkoitettu lauhduttimeen liittämistä varten hitsausprosessissa, — jonka kovajuotoksen tasomaisuus on enintään 0,2 mm, — jonka paino on vähintään 100 mutta enintään 600 g, — jossa on kiinnityskisko yhtenä kappaleena	0 %	-	31.12.2025
0.6231	ex 8421 21 00	20	Veden esikäsitteilyjärjestelmä, jossa on yksi tai useampi seuraavista osajärjestelmistä, myös näiden järjestelmien sterilointi- ja puhdistusmoduuleja sisältävät: — ultrasuodatusjärjestelmä — hiilisuodatusjärjestelmä — vedenpehennysjärjestelmä, biolääketieteen laboratorioissa käytettäväksi tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2024
0.3375	ex 8421 99 90	91	Käänteisellä osmoosilla vettä puhdistavien laitteiden osat, joissa on kimppu läpäisevillä seinillä varustettuja onttoja muovikuituja, jotka on toisessa päässä suljettu muoviblokkiin ja jotka toisessa päässä lävistävät muoviblokin, myös lieriöön sijoitetut	0 %	p/st	31.12.2023
0.5831	ex 8431 20 00	30	Vetoakselyyksikkö tasauspyörästöineen, jossa alennusvaihteet, lautaspyörä, käyttöakselit, pyörännavat, jarrut ja tukivarsien kiinnikkeet, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6193	ex 8431 20 00	40	Muovisella paisuntasäiliöllä ja teräksisellä tukirakenteella varustettu jäähdytin, jossa on rakenteeltaan avonainen alumiininen kennosto ja suorakulmainen jäähdytysripojen profiili, 9 ripaa kennoston alueen tuumalla (2,54 cm), nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6821	ex 8436 99 00	10	Osa, jossa on — yksivaiheinen vaihtovirtamoottori — episyklinen pyörästö — leikkuuterä myös jos siinä on — kondensaattori — kierrepultilla varustettu osa oksisilppurien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3374	ex 8439 99 00	10	Imutelan vaipat, ei poratut, valmistettu keskipakovalulla seostettujen teräsputkien muodossa, pituudeltaan vähintään 3 000 mm ja ulkoläpimitaltaan vähintään 550 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.2599	ex 8477 80 99	10	Koneet nimikkeen 3921 muovikalvojen valamista tai pinnanmuokkausta varten	0 %	p/st	31.12.2023
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integroitu sähköjarruysikkö, joka jarrutettaessa tuottaa välittömästi hydraulisen paineen, jossa on täyssähköinen jarrusäädin, joka mahdollistaa moottoriajoneuvojen hyötyjarrutuksen ja jossa on — sähköinen jarruavustin — harjattomalla sähkömoottorilla toimiva hydraulinen yksikkö — jarrunestesäiliö, ladattavien hybridihenkilöautojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.7517	ex 8479 89 97	35	Mekaaninen yksikkö, jolla varmistetaan nokka-akselin liike ja — jossa on 6 tai 8 öljykammiota — jonka vaiheistusalue on vähintään 18 mutta enintään 62 astetta — jossa on teräksestä ja/tai seosteräksestä valmistettu hammaspyörä — jossa on teräksestä ja/tai teräseoksesta ja/tai alumiiniseoksesta valmistettu roottori	0 %	-	31.12.2023
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Nokka-akselin säädin, jolla säädellään sähkömoottoria käyttäen polttomoottorin venttiiliajoitusta jatkuvassa muuttuvassa venttiiliajoitusjärjestelmässä (Continuous Variable Valve Timing, CVVT) — pituus vähintään 110 mutta enintään 140 mm — leveys vähintään 90 mutta enintään 130 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 110 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.7979	ex 8479 89 97	55	Integroitu automatisoitu käyttövalmis kone, joka on tarkoitettu lieriön muotoisten käärittyjen ("jelly roll") litiumioniakkukkennojen valmistamiseen käärittämällä, laippojen kokoamisella ja katodin, erottimen ja anodin leikkaamisella	0.8 %	-	31.12.2022
0.6230	ex 8479 89 97	60	Biofarmasia-alan soluviljelyyn tarkoitettu bioreaktori, — jonka sisäpinta on austeniittista ruostumatonta terästä, ja — jonka käsittelykapasiteetti on jopa 15 000 litraa, — myös jos siinä on CIP-puhdistusjärjestelmä ("clean-in-process") ja/tai erityinen viljelmäastia	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7982	ex 8479 89 97	65	Integroitu automatisoitu käyttövalmis kone, jolla kootaan kennot yhteen lieriön muotoisiksi litiumioniakuiksi ja jonka nopeus on 300 osaa minuuttia kohden ja tuotantolinjaa kohden	0.8 %	-	31.12.2022
0.6573	ex 8479 89 97	70	Kone, jolla kohdistetaan ja liitetään linssejä kamerayksikköön viidellä akselilla ja kiinnitetään ne asentoonsa kaksikomponenttisellä kovettuvalla epoksihartsilla	0 %	p/st	31.12.2024
0.7964	ex 8479 90 70	40	Sellaisen mekaanisen yksikön roottoriosan kotelo, jolla säännellään nokka-akselin liikettä kampiakseliin nähden — ympyrän muotoinen, — teräseoksesta sintrausprosessilla valmistettu — enintään 8 öljykammiota sisältävä — Rockwell-kovuus vähintään 55 — tiheys vähintään 6,5 mutta enintään 6,7 g/cm ³	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Roottori, joka on osa mekaanista yksikköä, joka varmistaa nokka-akselin liikkeen kampiakseliin nähden: — neljä päistään uritettua lapaa — valmistettu teräseoksesta sintraamalla	0 %	-	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 99	20	Sähkömagneettinen paineenalennusventtiili — jossa on mäntä — jonka sisäinen tiiviys on 275 mPa — jossa on muoviliitin, jossa on 2 hopea- tai tinanastaa	0 %	-	31.12.2022
0.7424	ex 8481 10 99	40	Paineenalennusventtiilit, jotka ovat messinkikotelossa ja joiden — pituus on enintään 30 mm (± 1 mm) — leveys on enintään 18 mm (± 1 mm), jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen polttoaineensyöttömoduuleissa	0 %	-	31.12.2022
0.7968	ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Polttoainevirran avaamiseen ja sulkemiseen tarkoitettu mekaaninen takaiskuventtiili, — jonka käyttöpaine on enintään 250 MPa, — jonka virtausnopeus on vähintään 45 mutta enintään 55 cm ³ minuutissa, — jossa on 4 sisäntuloreikää, joiden kunkin läpimitta on vähintään 1,2 mutta enintään 1,6 mm, — joka on valmistettu teräksestä	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4668	ex 8481 30 91	91	Teräksiset takaiskuventtiilit, joiden: — avautumispaine on enintään 800 kPa — ulkohalkaisija on enintään 37 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7850	ex 8481 30 99	30	Jarrutehostimen tarkistusventtiili, jossa on vähintään: — kolme vulkanoitua kumiletkeä — yksi kalvoventtiili — kaksi metallista puristinta — yksi metallipidike — myös jos siinä on yhdistävä metalliputki, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2024
0.3363	ex 8481 80 59	10	Ilman säätöventtiili, jossa on askelmoottori ja venttiililineula, ilmavirtauksen säätämiseen ruiskutusmoottoreissa joutokäynnin aikana	0 %	p/st	31.12.2023
0.7155	ex 8481 80 59	20	Paineensäätöventtiili joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin (!)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7380	ex 8481 80 59	30	Kaksisuuntaisen virtauksen säätöventtiili, jossa kotelo ja — jossa on vähintään 5 mutta enintään 16 ulostuloreikää, joiden läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm, — jonka virtausnopeus on vähintään 330 mutta enintään 5 000 cm ³ /minuutissa, — jonka käyttöpaine on vähintään 19 mutta enintään 300 MPa	0 %	-	31.12.2022
0.7377	ex 8481 80 59	40	Virtauksen säätöventtiili — joka on valmistettu teräksestä — jonka ulostuloreiän läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm — jonka sisäänmenoreiän läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 1,3 mm — jossa on krominitridipinnoite — jonka pinnankarheus on Rp 0,4	0 %	-	31.12.2022
0.7381	ex 8481 80 59	50	Sähkömagneettinen venttiili, määrin hallintaa varten, jossa on — mäntä — solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 1,85 mutta enintään 8,2 ohmia	0 %	-	31.12.2022
0.7382	ex 8481 80 59	60	Sähkömagneettinen venttiili, määrin hallintaa varten, jossa on — solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 0,19 mutta enintään 0,66 ohmia ja jonka induktanssi on enintään 1 mH	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7960	ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Virtauksensäätöventtiili, — joka on valmistettu teräksestä, — jonka ulostuloreiän läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm, — jonka sisäänmenoreiän läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 1,3 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5575	ex 8481 80 69	60	Jäähdytysaineen virtaussuunnan vaihtamiseen tarkoitettu nelitieventtiili, jossa on — esiohjattu magneettiventtiili, — messinkiä oleva venttiilin runko, jossa on venttiililuisti ja kupariliittimiä ja jonka käyttöpainetta on enintään 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2022
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Paineen- ja virtauksensäätöventtiili, jota ohjataan ulkoisella sähkömagneetilla ja — joka on valmistettu teräksestä ja/tai seosteräksestä/-teräksistä — jossa ei ole integroitua piiriä — jonka toimintapaine on enintään 1 000 kPa — jonka tilavuusvirta on enintään 5 l/min — jossa ei ole sähkömagneettia	0 %	-	31.12.2023
0.7637	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	R410A- tai R32-kaasulle soveltuva huoltoventtiili, joka on yhdistetty ulko- ja sisäyksikköihin — venttiilin rungon kestopaine 6,3 MPa — vuotosuhde alle 1,6 g/a — epäpuhtaussuhde alle 1,2 mg/PCS — venttiilin rungon ilmatiiviyyspaine 4,2 MPa ilmastointilaitteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7518	ex 8481 90 00	40	Venttiilin sulkuelin, — jolla avataan ja suljetaan polttoaineen virtaus, — jossa on varsi ja lapa, — jonka lavassa on vähintään 3 mutta enintään 8 reikää, — joka on valmistettu metallista ja/tai seosmetallista/-metalleista	0 %	-	31.12.2023
0.6391	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kuula- ja rullalaakerit, joiden — ulkoläpimitta on vähintään 28 mutta enintään 140 mm ja — toiminnallinen lämpöjännitys yli 150 °C, kun käyttöpainetta on enintään 14 MPa, ja jotka on tarkoitettu ydinvoimaloiden ydinreaktoreiden suojaamisessa ja valvonnassa käytettävien koneiden valmistukseen (1)	0 %	p/st	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7735	ex 8482 10 10	15	Kuulalaakerit: — sisäläpimitta vähintään 4 mutta enintään 9 mm — ulkoläpimitta enintään 26 mm, — leveys enintään 8 mm, sellaisten sähkömoottoreiden valmistukseen tarkoitettuja, joiden kierrosluku on vähintään 40 000 mutta enintään 80 000 rpm (!)	0 %	-	31.12.2024
0.7707	ex 8482 10 10 ex 8482 10 90	25 40	Kaksiriviset kuulalaakerit/kuulalaakerikotelot, — joiden sisäläpimitta on vähintään 3 mutta enintään 9 mm, — joiden ulkoläpimitta on vähintään 17 mutta enintään 36 mm, — joiden leveys on vähintään 6 mutta enintään 69 mm, — jotka on valmistettu ISO 492 -standardin toleranssiluokan 5, DIN 620 -standardin toleranssiluokan P5 tai ANSI 20-standardin toleranssiluokan ABEC 5 mukaisesti, — joissa on keraamisia kuulia, turbokompressorien (turboahtimien) valmistukseen tarkoitettuja (!)	0 %	-	31.12.2024
0.8098	ex 8482 50 00	20	Aksiaalirullalaakeri, terästä: — rullan pidin kylmävalssattua terästä, jonka hiilipitoisuus on enintään 0,25 prosenttia ja joka on ASTM-standardin A109-98 mukainen — rullat ASTM-standardin 295-94 mukaista laakeriterästä — ulkoläpimitta vähintään 63 mutta enintään 66 mm, — sisäläpimitta vähintään 44 mutta enintään 46 mm, — paino vähintään 23 mutta enintään 27 g, — vähintään 36 mutta enintään 38 rullaa	0 %	p/st	31.12.2025
0.8088	ex 8482 99 00	40	Sisä- ja ulkorenkaat, terästä, hiomattomat, sisäisellä vierintäuralla varustettuja: — sisärenkaan läpimitta vähintään 14,66 mutta enintään 76,2 mm — ulkorenkaan läpimitta vähintään 26 mutta enintään 100 mm	0 %	-	31.12.2025
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Laakeripesä, jollaista käytetään turboahtimissa ja — joka on valmistettu standardin DIN EN 1561 mukaisesti tarkkuusvaletusta harmaavaluraudasta tai standardin DIN EN 1560 mukaisesti tarkkuusvaletusta pallografiittivaluraudasta — jossa on öljykammioita — jossa ei ole laakereita — jonka läpimitta on vähintään 50 mutta enintään 250 mm — jonka korkeus on vähintään 40 mutta enintään 150 mm — myös jos se on varustettu vesikammioilla ja liittimillä	0 %	p/st	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5202	ex 8483 40 29	50	Epäkeskovaihdeyyppinen vaihteisto, jonka — nimellisvääntömomentti on vähintään 50 mutta enintään 9 000 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:50 mutta enintään 1:475, — kuollut liike on enintään yksi kaariminuutti, — tehokkuus yli 80 prosenttia ja jollaisia käytetään robottivarsissa	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Episyklinen pyörästö, jollaista käytetään sähkökäyttöisissä käsityökaluissa, joiden — nimellisvääntömomentti on vähintään 25 Nm mutta enintään 70 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:12,7 mutta enintään 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
0.2503	ex 8483 40 51	20	Vaihdelaatikko, jossa on tasauspyörästö pyörän akselilla, alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkurien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hydrostaattinen vaihteisto, jossa on — hydraulipumppu ja tasauspyörästö pyörän akselilla — myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä ja/tai hihnapyörä, alanimikkeiden 8433 11 ja 8433 19 ruohonleikkuukoneiden sekä alanimikkeen 8433 20 muiden niittokoneiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7249	ex 8483 40 90	20	Hydrostaattinen vaihteisto, jonka — mitat (ilman akseleita) ovat enintään 154 mm × 115 mm × 108 mm — paino on enintään 3,3 kg — voimantuloakselin enimmäiskierrosnopeus on vähintään 2 700 mutta enintään 3 200 kierrosta minuutissa — ulostuloakselin momentti on enintään 10,4 Nm — ulostuloakselin kierrosnopeus on enintään 930 kierrosta minuutissa 2 800 kierroksen ensiönopeudella, ja — alin käyttölämpötila on -5 °C ja korkein käyttölämpötila +40 °C ja joka on tarkoitettu alanimikkeen 8433 11 90 käsikäyttöisten ruohonleikkuukoneiden valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7248	ex 8483 40 90	30	Hydrostaattinen vaihteisto, jonka — alennussuhde on vähintään 20,63:1 mutta enintään 22,68:1 — ensiönopeus on vähintään 1 800 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormitettuna ja enintään 3 000 kierrosta minuutissa moottorin ollessa kuormittamattomana — jatkuva toisiomomentti on vähintään 142 mutta enintään 156 Nm — hetkittäinen toisiomomentti on vähintään 264 mutta enintään 291 Nm, ja	0 %	p/st	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— akselin halkaisija on vähintään 19,02 mutta enintään 19,06 mm — myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä tai hihnapyörään integroitu tuulettimen siipipyörä ja joka on tarkoitettu käytettäväksi alanimikkeeseen 8433 11 51 itseliikkuvien ajoleikkureiden sekä alanimikkeeseen 8701 91 90 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkureina, valmistuksessa (¹)			
0.4997	ex 8483 40 90	80	Voimansiirtokoneiston vaihteisto, jossa on — enintään 3 vaihdetta, — automaattinen hidastusjärjestelmä, ja — ajosuunnanvaihtojärjestelmä, nimikkeeseen 8427 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (¹)	0 %	p/st	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Taljat, terästä, ei kuitenkaan valuterästä — JIS-standardin G4051 mukaisesta rakennehiiliteräksestä valmistetut — ulkoläpimitta vähintään 114 mutta enintään 118 mm — sisäläpimitta vähintään 33 mutta enintään 37 mm — leveys vähintään 29 mutta enintään 33 mm — paino vähintään 0,6 mutta enintään 0,9 kg — joissa on kuusi puolisuunnikkaan muotoista uraa	0 %	p/st	31.12.2025
0.8209	ex 8483 90 89	20	Jatkuvaa muuttuvaa venttiilijoitusta varten tarkoitettu ketjuhammaspyörä, jolla optimoidaan polttomoottorin sylinterien täyttyminen ja — jossa on kotelo — jossa on roottori — jossa on vähintään neljä ruuvia — jossa on jousi — jonka ulkoläpimitta on vähintään 80 mutta enintään 95 mm — jonka paksuus on vähintään 25 mutta enintään 35 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (¹)	0 %	-	31.12.2026
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mekaaninen akselitiiviste, joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden valmistuksessa käytettäviin kiertokompressoreihin (¹)	0 %	p/st	31.12.2026
0.7604	ex 8484 20 00	20	Mekaaninen pintatiivistelaite, jossa on kaksi liikkuvaa rengasta (joista toinen on keraamisesta aineesta valmistettu liitäntärenkas, jonka lämmönjohtavuus on alle 80 W/Mk, ja toinen hiilestä valmistettu liukurenkas), yksi jousi sekä ulkopuolella oleva nitrilitiiviste	0 %	-	31.12.2023
0.6854	ex 8501 10 10	20	Veden virtauksensäätömekanismilla varustettujen astianpesukoneiden synkronimoottori — pituus ilman akselia 24 mm (+/- 0,3) — läpimitta 49,3 mm (+/- 0,3)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			<ul style="list-style-type: none"> — nimellisjännite vähintään 220 mutta enintään 240 V AC — nimellistaajuus vähintään 50 mutta enintään 60 Hz — ottoteho enintään 4 W — pyörimisnopeus vähintään 4 mutta enintään 4,8 kierrosta minuutissa — käyttömomentti vähintään 10 kgf/cm 			
0.7601	ex 8501 10 10	30	<p>Ilmapumppujen moottorit</p> <ul style="list-style-type: none"> — käyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 24 VDC — alin käyttölämpötila -40°C ja korkein käyttölämpötila 80°C — teho enintään 18 W <p>auton istuinten pneumaattisen tukirakenteen ja tuuletusjärjestelmien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾</p>	0 %	-	31.12.2023
0.7857	ex 8501 10 10	40	<p>Synkroninen hybridiaskelmoottori</p> <ul style="list-style-type: none"> — jonka teho on enintään 18 W — joka on kaksivaiheinen — jonka nimellisvirta on enintään 2,5 A / vaihe — jonka nimellisjännite on enintään 20 V — myös kierteitetyllä akselilla varustettu, 3D-tulostinten valmistamiseen tarkoitettu ⁽¹⁾ 	0 %	-	31.12.2024
0.7197	ex 8501 10 99	56	<p>Tasavirtamoottori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — jonka pyörimisnopeus on enintään 7 000 rpm (kuormaamattomana), — jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V), — jonka enimmäisteho on 13,78 W (3,09 A), — jonka toimintalämpötila-alue on -40–160°C, — jossa on vaihdeliitäntä, — jossa on mekaaninen lisäliitäntä, — jossa on 2 sähköliitosta, — jonka enimmäisvääntömomentti on 100 Nm 	0 %	-	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	<p>Tasavirtamoottori</p> <ul style="list-style-type: none"> — jonka pyörimisnopeus on enintään 6 500 rpm (kuormaamattomana), — jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V), — jonka enimmäisteho on alle 20 W, — jonka toimintalämpötila-alue on -40°–160°C, — jossa on kierukkapyöräpari, — jossa on mekaaninen lisäliitäntä, — jossa on 2 sähköliitosta, — jonka enimmäisvääntömomentti on 75 Nm 	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5846	ex 8501 10 99	60	Tasavirtamoottori — roottorin pyörimisnopeus vähintään 3 500 kierrosta minuutissa mutta enintään 5 000 kierrosta minuutissa kuormitettuna ja enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana — syöttöjännite vähintään 100 V mutta enintään 240 V sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022
0.6858	ex 8501 10 99	64	Tasavirtamoottori, jolla läpän kulmittaista asentoa kontrolloidaan pakokaasuvirtauksen säätämiseksi kuristusläpässä ja EGR-venttiilissä — kotelointiluokka (IP-luokitus) IP69 — roottorin pyörimisnopeus enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana, — nimellisjännite 12,0 V (±0,1), — toimintalämpötila-alue vähintään -40 mutta enintään +165 °C, — myös jos siinä on hammaspyörä, — myös jos siinä on moottoriliitin, — myös jos siinä on laippa, — läpimitta enintään 40 mm (laippa pois lukien) — kokonaiskorkeus enintään 90 mm (pohjasta hammaspyörään mitattuna)	0 %	-	31.12.2026
0.6880	ex 8501 10 99	65	Turboahtimen sähkötoiminen säädinysikkö: — jossa on tasavirtamoottori, — jossa on sisäänrakennettu voimansiirtokoneisto, — jonka käyttövoima on vähintään 200 N käyttölämpötilan noustessa alimmillaan 140 °C:seen, — jonka käyttövoima on vähintään 250 N liikeradan joka vaiheessa, — jonka liikerata on vähintään 15 mutta enintään 25 mm, — myös OBD- (On-Board Diagnostics-) -liitännällä varustettu	0 %	-	31.12.2025
0.6115	ex 8501 10 99	70	Tasavirta-askelmoottori — jossa on kaksivaihekäämitys — jonka nimellisjännite on vähintään 9 mutta enintään 16,0 V — jonka toimintalämpötila-alue on vähintään - 40 mutta enintään + 105 °C — myös jos siinä on hammaspyörä — myös jos siinä on sähköpistoliitin	0 %	-	31.12.2023
0.6627	ex 8501 10 99	75	Kestomagnetoitu tasavirtamoottori — jossa on monivaihekäämitys — jonka ulkoläpimitta on vähintään 28, mutta enintään 35 mm — jonka nimellisa nopeus on enintään 12 000 kierrosta minuutissa — syöttöjännite vähintään 8, mutta enintään 27 V	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2838	ex 8501 10 99	79	Harjallinen tasavirtamoottori, jossa on kolmivaihekäämitetty sisäroottori, myös jos moottori on kierukalla varustettu, ja jonka toimintalämpötila-alue on vähintään -20 °C – +70 °C	0 %	-	31.12.2023
0.4555	ex 8501 10 99	80	Tasavirta-askelmoottori, jonka — askelkulma on 7,5° (± 0,5°), — maksimimomentti 25°C lämpötilassa vähintään 25 mNm — ja maksimipulssitiheys vähintään 1 500 pps, — jossa on kaksivaihekäämitys ja — jonka nimellisjännite vähintään 10,5 V ja enintään 16,0 V	0 %	-	31.12.2023
0.7250	ex 8501 20 00	30	Yleisvirtamoottori — jonka nimellisteho on 1,2 kW — jonka syöttöjännite on 230 V — jossa on jarru, ja — joka on kytketty alennusvaihteeseen, jolla on ulostuloakseli, joka on muovisessa kotelossa ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ruohonleikkurin terien sähköisenä voimanlähteenä (1)	0 %	-	31.12.2022
0.5954	ex 8501 31 00	45	Harjattomat tasavirtamoottorit — joiden ulkoläpimitta on vähintään 90 mm mutta enintään 110 mm, — joiden nimellisa nopeus on enintään 3 680 kierrosta minuutissa, — joiden antoteho on vähintään 600 W mutta enintään 740 W, kun nimellisa nopeus on 2 300 kierrosta minuutissa ja lämpötila 80 °C, — joiden syöttöjännite on 12 V, — vääntömomentti enintään 5,67 Nm, — joissa on roottorin asennon mittausanturi, — joissa on nollapisterele, ja — jotka on tarkoitettu käytettäväksi sähköisen ohjaustehostimen ohjausyksikön yhteydessä	0 %	-	31.12.2023
0.5577	ex 8501 31 00	50	Harjattomat tasavirtamoottorit — joiden ulkohalkaisija on vähintään 80 mm mutta enintään 200 mm, — joiden syöttöjännite on vähintään 9 mm mutta enintään 16 V, — joiden antoteho 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 300 W mutta enintään 750 W, — joiden vääntömomentti 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 2,00 Nm mutta enintään 7,00 Nm, — joiden nimellisa nopeus 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 600 mm mutta enintään 3 100 kierrosta minuutissa, — myös, jos niissä on hihnapyörä, — myös, jos niissä on elektroninen ohjaustehostimen anturi/ohjain	0 %	-	31.12.2022
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Tasavirtamoottori, myös kommutaattorilla varustettu — ulkoläpimitta vähintään 24,2 mm mutta enintään 140 mm	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			<ul style="list-style-type: none"> — nimellisa nopeus vähintään 3 300 mutta enintään 26 200 rpm — nimellisyöttöjännite vähintään 3,6 mutta enintään 230 V — antoteho vähintään 37,5 W mutta enintään 2 400 W — tyhjääntävirta enintään 20,1 A — enimmäistehokkuus vähintään 50 % sähkökäyttöisiin käsityökaluihin tai ruohonleikkureihin tarkoitettu			
0.4731	ex 8501 31 00	58	Kestomagnetoitu tasavirtamoottori <ul style="list-style-type: none"> — jonka ulkoläpimitta on vähintään 30 mutta enintään 90 mm, mukaan lukien kiinnityslaippa — jonka nimellisa nopeus on enintään 15 000 kierrosta minuutissa — jonka antoteho on vähintään 45 mutta enintään 400 W, ja — jonka syöttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 50 V — myös jos siinä on monivaiheinen käämi — myös jos siinä on ajolevy — myös jos siinä on kampikammio — myös jos siinä on tuuletin — myös jos siinä on kuoriyksikkö — myös jos siinä on aurinkopyörä — myös jos siinä on nopeuden ja pyörimissuunnan kooderi — myös jos siinä on resolveri- tai Hall-tyyppinen nopeus- tai pyörimissuunta-anturi — myös jos siinä on kiinnityslaippa 	0 %	-	31.12.2024
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Asennusvalmis ajoneuvojen tai nimikkeen 8432 tai 8433 laitteiden kestopommitettu harjaton tasavirtamoottori <ul style="list-style-type: none"> — jonka ohjearvon mukainen nopeus on enintään 4 100 kierrosta minuutissa — jonka vähimmäisteho on vähintään 400 W mutta enintään 1,3 kW (jännitteellä 12 V) tai vähintään 750 W mutta enintään 1,55 kW (jännitteellä 36 V) — jonka laipan läpimitta on vähintään 85 mutta enintään 200 mm — jonka pituus on enintään 335 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän — jonka kotelon pituus on enintään 265 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän — jossa on alumiinista ruiskuvalettu tai teräslevystä valmistettu enintään kaksiosainen kotelo (sähkökomponentteja sekä vähintään kahdella ja enintään 11 porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo), myös jos siinä on tiivistemassaa (ura, jossa on O-rengas ja rasvaa) 	0 %	-	31.12.2025
			<ul style="list-style-type: none"> — jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 9/6- tai 12/8-topologialla, ja — jossa on pintamagneetteja 			

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— myös jos siinä on elektroninen ohjaustehostimen ohjain — myös jos siinä on vetopyörä — myös jos siinä on roottorin asennon tunnistin			
0.4855	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 315 kW ja jossa on — vaihtovirta- tai tasavirtamoottori, myös voimansiirrolla varustettu — myös jos siihen kuuluu tehoelektronikka	0 %	-	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 120 mutta enintään 150 W — jonka ottoteho on vähintään 280 mutta enintään 350 W — jonka ulkoläpimitta kiinnityslitiin ja vetopyörä pois luettuina on vähintään 145 mutta enintään 160 mm — jonka nimellisa nopeus on vähintään 2 680 mutta enintään 3 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,2 mutta enintään 4,6 kg — jossa on vetopyörä, kara ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisa nopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 20 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,2 kg — jossa on vetopyörä ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026
0.8191	ex 8501 40 20	50	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 300 mutta enintään 370 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisa nopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 19 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,8 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8192	ex 8501 40 20	55	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 160 mutta enintään 180 mm — jonka nimellisa nopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 19 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on enintään 4,4 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026
0.8193	ex 8501 40 20	60	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka antoteho on vähintään 550 mutta enintään 600 W — jonka ottoteho on vähintään 800 mutta enintään 1 000 W — jonka ulkoläpimitta on vähintään 150 mutta enintään 170 mm kiinnitin pois lukien — jonka nimellisa nopeus on vähintään 16 000 mutta enintään 18 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 3,4 mutta enintään 3,7 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Resolverilla ja jarrulla varustettu synkroninen vaihtovirtaservomoottori, jonka enimmäisa nopeus on 6 000 rpm ja — jonka teho on vähintään 340 W mutta enintään 7,4 kW, — jonka laipan mitat ovat enintään 180 mm × 180 mm, ja — jossa laipan ja resolverin ääripään välinen pituus on enintään 271 mm	0 %	-	31.12.2026
0.8190	ex 8501 51 00	40	Vaihtovirtamoottori, kolmivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 280 mutta enintään 320 W — jonka antoteho on vähintään 480 mutta enintään 540 W — jonka ottoteho on vähintään 800 mutta enintään 900 W — jonka ulkoläpimitta on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisa nopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 20 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 6 mutta enintään 6,4 kg — jossa on vetopyörä ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6511	ex 8501 53 50	20	Kestomagneettitahtikoneen (IPMSM) tapainen vaihtovirtainen moottori — vääntömomentti vähintään 200 mutta enintään 400 Nm — antoteho vähintään 50 mutta enintään 200 kW — pyörimisnopeus enintään 15 000 rpm sähköajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (*)	0 %	-	31.12.2024
0.8129	ex 8501 53 50	30	Kestomagneettinen tahtimoottori — jonka jatkuva teho on vähintään 110 mutta enintään 180 kW — jossa on nestejäähdytysjärjestelmä — jonka kokonaispituus on vähintään 500 mutta enintään 650 mm — jonka kokonaisleveys on vähintään 600 mutta enintään 700 mm — jonka kokonaiskorkeus on vähintään 550 mutta enintään 650 mm — jonka paino on enintään 350 kg — jossa on 3 jousituksen kiinnityskohtaa	0 %	-	31.12.2025
0.5633	ex 8501 62 00	30	Polttokennojärjestelmä, — jossa on ainakin fosforihappopolttokennoja, — joka on kuoressa, johon on integroitu vesihuolto ja kaasukäsittely, — kiinteässä paikassa tapahtuvaan pysyvään energiantuotantoon tarkoitettu	0 %	-	31.12.2022
0.8130	ex 8501 62 00	40	Kolmivaihevaihtovirtageneraattori: — jatkuva teho vähintään 147 mutta enintään 222 kVA — jatkuva vääntömomentti vähintään 650 mutta enintään 900 Nm — enimmäiskäyttönopeus 2 700 rpm — nestejäähdytysjärjestelmä — pituus vähintään 100 mutta enintään 200 mm — leveys vähintään 550 mutta enintään 650 mm — korkeus vähintään 550 mutta enintään 650 mm — paino enintään 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Roottori, jonka sisäpuolella on yksi tai kaksi magneettirengasta (yhtenäistä tai osista koostuvaa), myös teräsrenkaaseen yhdistettynä tai teräskoteloon laakeroituna	0 %	p/st	31.12.2023
0.2836	ex 8503 00 99	31	Sähkömoottorin stanssattu kollektori, jonka ulkoläpimitta on enintään 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
0.4599	ex 8503 00 99	33	Sähköisen ohjaustehostimen harjattoman moottorin staattori, pyöreystoleranssi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4601	ex 8503 00 99	34	Sähköisen ohjaustehostimen harjattoman moottorin roottori, pyöreystoleranssi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7496	ex 8503 00 99	37	Sähkomoottorin roottori, jonka sylinterin muotoinen runko on valmistettu agglomeroidusta ferriitistä ja muovista ja jonka akseli on valmistettu metallista: — roottorin rungon läpimitta on vähintään 17 mutta enintään 37 mm, — roottorin rungon pituus on vähintään 12 mutta enintään 36 mm, — akselin pituus on vähintään 52 mutta enintään 82 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5783	ex 8503 00 99	40	Polttokennokalvot, rullina tai levyinä, leveys enintään 150 cm, nimikkeen 8501 polttokennojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6161	ex 8503 00 99	55	Harjattoman moottorin staattori, jonka — sisäläpimitta on 206,6 mm (± 0,5), — ulkoläpimitta 265,0 mm (± 0,2), ja — leveys on vähintään 37,2 mm mutta enintään 47,8 mm, ja jollaista käytetään suoravetorummulla varustettujen pesukoneiden, kuivaavien pesukoneiden tai kuivausrumpujen valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2025
0.6379	ex 8503 00 99	60	Elektronisen hihnakäyttöisen ohjausjärjestelmän konesuojus, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä, jonka paksuus on enintään 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2024
0.7760	ex 8503 00 99	65	Roottorin runko, kerrostettua sähköteknistä levyä, jonka: — läpimitta on vähintään 18 mutta enintään 35 mm ja — pituus on vähintään 20 mutta enintään 65 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7761	ex 8503 00 99	75	Staattorin runko, kerrostettua sähköteknistä levyä, jonka — sisäläpimitta on vähintään 18 mutta enintään 35 mm — ulkoläpimitta on vähintään 35 mutta enintään 65 mm ja — pituus on vähintään 20 mm mutta enintään 65 mm — myös koteloon asennetut	0 %	-	31.12.2024
0.7758	ex 8503 00 99	80	Teräksinen moottorin kotelo: — sisäläpimitta vähintään 35 mutta enintään 65 mm — ulkoläpimitta vähintään 35 mutta enintään 70 mm ja — pituus vähintään 35 mutta enintään 150 mm	0 %	-	31.12.2024
0.7549	ex 8504 31 80	15	Sähkömuuntaja: — jonka teho on 192 tai 216 W — jonka mitat ovat enintään 27,1 × 26,6 × 18 mm — jonka alin käyttölämpötila on -40 °C ja korkein käyttölämpötila +125 °C — jossa on kolme tai neljä induktiivisesti kytkettyä kuparilankakäämiä ja — jossa on yhdeksän kytkentänapaa pohjassa	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7548	ex 8504 31 80	25	Sähkömuuntaja: — jonka teho on 432 W — jonka mitat ovat enintään 24 × 21 × 19 mm — jonka alin käyttölämpötila on -20 °C ja korkein käyttölämpötila +85 °C — jossa kaksi käämiä ja — jossa on viisi kytkentänapaa pohjassa	0 %	-	31.12.2023
0.4450	ex 8504 31 80	30	Tehomuuntajat, teho enintään 1 kVA, staattisten sähkömuuttajien valmistukseen tarkoitettut (!)	0 %	-	31.12.2023
0.7547	ex 8504 31 80	35	Sähkömuuntaja: — jonka teho on 433 W — jonka mitat ovat enintään 37,3 × 38,2 × 28,5 mm — jonka alin käyttölämpötila on -40 °C ja korkein käyttölämpötila +125 °C — jossa on neljä induktiivisesti kytkettyä kuparilankakäämiä ja — jossa on 13 kytkentänapaa pohjassa	0 %	-	31.12.2023
0.5598	ex 8504 31 80	40	Sähkömuuntajat, — teho enintään 1 kVA — pistotulpilla tai kaapeleilla varustamattomat sovittimien ("set top boxes") ja televisioiden valmistukseen tarkoitettut (!)	0 %	-	31.12.2022
0.7551	ex 8504 31 80	45	Sähkömuuntaja: — jonka teho on 0,2 W — jonka mitat ovat enintään 15 × 15,5 × 14 mm — jonka alin käyttölämpötila on -10 °C ja korkein käyttölämpötila +125 °C — jossa on kaksi induktiivisesti kytkettyä kuparilankakäämiä — jossa on viisi kytkentänapaa pohjassa ja — jossa on kuparisuojus	0 %	-	31.12.2023
0.7000	ex 8504 31 80	50	Muuntajat, elektronisten ohjaimien, säätölaitteiden ja led-valolähteiden valmistukseen valaisinteollisuudessa tarkoitettut (!)	0 %	-	31.12.2026
0.7764	ex 8504 31 80	55	Sähkömuuntaja, — jonka kapasiteetti on vähintään 0,22 mutta enintään 0,24 kVA, — jonka alin käyttölämpötila on 10 °C ja korkein käyttölämpötila 125 °C, — jossa on neljä tai viisi induktiivisesti kytkettyä kuparilankakäämiä, — jossa on 11 tai 12 kytkentänapaa pohjassa ja — jonka mitat ovat enintään 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7029	ex 8505 11 00	47	Kolmion, neliön tai suorakulmion muotoiset tavarat, myös kaarevat tai kulmista pyöristetyt, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäviksi kestopagneetteina ja jotka sisältävät neodyymia, rautaa ja booria ja joiden mitat ovat: — pituus vähintään 9 mm mutta enintään 105 mm, — leveys vähintään 5 mm mutta enintään 105 mm, ja — korkeus vähintään 2 mm mutta enintään 55 mm	0 %	-	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 00	50	Erityisesti muotoillut tangot, joista on tarkoitus tulla kestopagneetteja magnetisoinnin jälkeen, neodyymia, rautaa ja booria sisältävät — pituus vähintään 15 mm mutta enintään 52 mm — leveys vähintään 5 mm mutta enintään 42 mm jollaisia käytetään sähköisten servomoottorien valmistuksessa teollisuusautomaatiossa	0 %	p/st	31.12.2022
0.7567	ex 8505 11 00	53	Sylinterin muotoiset neodymiumseoksesta valmistetut kestopagneetit, joiden porausreikä on kierteitetty yhdeltä puolelta ja joiden — pituus on vähintään 97,5 mm mutta enintään 225 mm — läpimitta on vähintään 19 mm mutta enintään 25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5585	ex 8505 11 00	63	Neodyymin, raudan ja boorin sekoituksesta valmistetut renkaat, putket, hylsyt ja pinteet — joiden ulkoläpimitta on enintään 45 mm — joiden korkeus on enintään 45 mm jollaisia käytetään kestopagneettien valmistuksessa magnetisoinnin jälkeen	0 %	p/st	31.12.2022
0.3740	ex 8505 11 00	65	Neodyymin, raudan ja boorin seoksesta koostuvat kestopagneetit, jotka ovat muodoltaan joko suorakulmio, myös pyöristetty, jonka poikkileikkaus on suorakulmion tai puolisuunnikkaan muotoinen ja jonka — pituus on enintään 140 mm, — leveys on enintään 90 mm, ja — korkeus on enintään 55 mm, tai muodoltaan kaareva suorakulmio (tiilityppinen), jonka — pituus on enintään 75 mm, — leveys on enintään 40 mm,	0 %	p/st	31.12.2023
			— korkeus on enintään 7 mm, ja — kaarevuussäde yli 86 mm mutta enintään 241 mm, tai muodoltaan kiekko, jonka läpimitta on enintään 90 mm, myös jos siinä on reikä keskellä			

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7788	ex 8505 11 00	68	Neodyymista, raudasta ja boorista tai samariumin ja koboltin seoksesta valmistetut laatat, myös, jos ne on peitetty sinkillä, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestopagneetteina ja joiden — pituus on vähintään 13,8 mutta enintään 45,2 mm, — leveys on vähintään 7,8 mutta enintään 25,2 mm, — korkeus on vähintään 1,3 mutta enintään 4,7 mm	0 %	-	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 00	70	Nikkelillä tai sinkillä päällystetty kiekko, joka koostuu neodyymin, raudan ja boorin seoksesta ja joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestopagneettina — myös jos siinä on reikä keskellä — jonka läpimitta on enintään 90 mm, jollaista käytetään autojen kaiuttimissa	0 %	-	31.12.2023
0.6857	ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	73 35	Ferriitistä, koboltista tai samariumista tai muusta harvinaisesta maametallista taikka niiden seoksesta valmistetut lattatangon, kaaritangon tai neljännesholkin muotoiset tavarat, myös, jos ne on päällystetty polymeereilla, jotka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestopagneetteina ja joiden — pituus on vähintään 5 mutta enintään 60 mm, — leveys on vähintään 5 mutta enintään 40 mm, — paksuus on vähintään 3 mutta enintään 15 mm	0 %	p/st	31.12.2022
0.6347	ex 8505 11 00	75	Neljännesholkki, joka magnetoinnin jälkeen on tarkoitettu käytettäväksi kestopagneettina ja — joka koostuu vähintään neodyymista, raudasta ja boorista, — jonka leveys on vähintään 9,1 mutta enintään 10,5 mm, — jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 30,1 mm, jollaisia käytetään polttoainepumppujen roottoreissa	0 %	p/st	31.12.2024
0.7789	ex 8505 19 10	20	Agglomeroidusta ferriitistä valmistettujen kestopagneettien kaarisegmentit, joiden — pituus on vähintään 16,8 mutta enintään 110,2 mm — leveys on vähintään 14,8 mutta enintään 75,2 mm — paksuus on vähintään 4,8 mutta enintään 13,2 mm, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien sähkömoottoriroottoreiden valmistukseen tarkoitetut (!)	0 %	-	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Kiekon muotoiset agglomeroidusta ferriitistä valmistetut tavarat, joiden läpimitta on enintään 120 mm, joissa on reikä keskellä, jotka on magnetoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäväksi kestopagneetteina ja joiden remanenssi on vähintään 245 mT mutta enintään 470 mT	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7299	ex 8505 19 90	50	Suorakulmaisen prisman muotoinen agglomeroidusta ferriitistä valmistettu tavara, joka on magnetisoinnin jälkeen tarkoitettu käytettäväksi kestopagneettina — myös jos sillä on viistetyt reunat — jonka pituus on vähintään 27 mutta enintään 32 mm (+/- 0,15 mm) — jonka leveys on vähintään 8,5 mutta enintään 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm) — jonka paksuus on vähintään 5,5 mutta enintään 5,8 mm (+0/-0,2 mm), ja — jonka paino on vähintään 6,1 mutta enintään 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
0.7511	ex 8505 19 90	60	Puoli- tai neljännesholkin muotoinen tai kulmista pyörästetty agglomeroidusta ferriitistä valmistettu tavara, josta tulee kestopagneetti magnetisoinnin jälkeen ja jonka — pituus on vähintään 10 mutta enintään 100 mm (\pm 1 mm) — leveys on vähintään 10 mutta enintään 100 mm (\pm 1 mm) — paksuus on vähintään 2 mm mutta enintään 15 mm (\pm 0,15 mm)	0 %	-	31.12.2023
0.4029	ex 8505 20 00	30	Sähkömagneettinen kytkin, moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.8095	ex 8505 90 90	20	Sähkömagneettinen kytkinkäämi lieriön muotoisessa metallikotelossa: — metallikotelo valmistettu kuumavalssattusta teräksestä, joka on JIS-standardin G 3131 laatuluokan SPHE mukainen — käämi tehty kuparilangasta — paino vähintään 0,4 mutta enintään 0,7 kg — leveys vähintään 22 mutta enintään 25 mm — käämiä lujittamassa levy (käämikilpi), jonka sisäläpimitta on vähintään 44 mutta enintään 46 mm — ulkoläpimitta vähintään 88 mutta enintään 96 mm — ilman ankkuria — yksi liitin	0 %	p/st	31.12.2025
0.6855	ex 8506 50 10	10	Lieriömäiset galvaanisit parit ja litiumparit — läpimitta vähintään 14,0 mutta enintään 26,0 mm, — pituus vähintään 2,2 mutta enintään 51 mm, — jännite vähintään 1,5 mutta enintään 3,6 V, — kapasiteetti vähintään 0,15 mutta enintään 5,00 Ah kaukomittaus- ja lääkintälaitteiden sekä sähkömittareiden ja kaukosäädinten valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7416	ex 8506 50 30	10	Litiummangaanidioksidikenno, jonka — läpimitta on vähintään 20 mm mutta enintään 25 mm, — pituus on vähintään 3 mm mutta enintään 6 mm, — jännite on vähintään 3 V mutta enintään 3,4 V, — kapasiteetti on vähintään 200 mutta enintään 600 mAh — autoteollisuuden testien lämpötila-alue on -40°C – +125°C, rengaspaineen seurantajärjestelmän osana käytettäväksi tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.2490	ex 8506 50 90	10	Litiumjodiparisto, jonka mitat ovat enintään 9 mm × 23 mm × 45 mm ja jännite enintään 2,8 V	0 %	-	31.12.2023
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litiumjodi- tai lithiumhopeavanadiumoksidiparisto, jonka mitat ovat enintään 28 mm × 45 mm × 15 mm ja jonka kapasiteetti on vähintään 1,05 Ah	0 %	-	31.12.2023
0.5180	ex 8506 90 00	10	Katodi, rullina, ilmasinkkinappiparistoihin (kuulolaitteiden paristoihin) tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.6685	ex 8507 60 00	15	Sylinterin muotoiset litiumioniakut tai –moduulit, joiden — nimelliskapasiteetti on vähintään 8,8, mutta enintään 18 Ah — nimellisjännite on vähintään 36, mutta enintään 48 V — teho on vähintään 300, mutta enintään 648 Wh, sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	1.3 %	-	31.12.2022
0.6625	ex 8507 60 00	17	Litiumionikäynnistysakut, joissa on neljä ladattavaa litiumioniakkuparia — nimellisjännite 12 V — pituus vähintään 350, mutta enintään 355 mm — leveys vähintään 170, mutta enintään 180 mm — korkeus vähintään 180, mutta enintään 195 mm — paino vähintään 10, mutta enintään 15 kg — nimellisvaraus vähintään 60, mutta enintään 80 Ah	1.3 %	-	31.12.2022
0.7663	ex 8507 60 00	18	Litiumionipolymeeriakku, jossa on akunhallintajärjestelmä ja CAN-väyläliitäntä ja — jonka pituus on enintään 1 600 mm, — jonka leveys on enintään 448 mm, — jonka korkeus on enintään 395 mm, — jonka nimellisjännite on vähintään 280 mutta enintään 400 V, — jonka nimelliskapasiteetti on vähintään 9,7 mutta enintään 10,35 Ah,	1.3 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— jonka latausjännite on vähintään 110 mutta enintään 230 V ja — jossa on kuusi vähintään 90-kennoista mutta enintään 96-kennoista moduulia teräskotelossa, sellaisten nimikkeeseen 8703 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkövirtalähteestä ⁽¹⁾			
0.7717	ex 8507 60 00	22	Pidikkeillä varustetussa metallikotelossa oleva integroitu akkujärjestelmä, jossa on — litiumioniakku, jonka jännite on 48 V (± 5 V) ja teho 0,44 kWh (± 0,05 kWh) — akunhallintajärjestelmä — rele — matalajännitemuuttaja (DC/DC), — vähintään yksi liitin, hybridimoottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1.3 %	-	31.12.2022
0.2907	ex 8507 60 00	30	Sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka pituus on vähintään 63 mm ja halkaisija vähintään 17,2 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1 200 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	1.3 %	-	31.12.2022
0.6703	ex 8507 60 00	33	Litiumioniakku, jonka — pituus on vähintään 150 mm mutta enintään 1 000 mm, — leveys on vähintään 100 mm mutta enintään 1 000 mm, — korkeus on vähintään 200 mm mutta enintään 1 500 mm, — paino on vähintään 75 mutta enintään 200 kg — nimelliskapasiteetti on vähintään 150 mutta enintään 500 Ah — nimellislähtöjännite on 230V AC (vaihejännite) tai nimellisjännite on 64V (± 10 %)	1.3 %	-	31.12.2022
0.6702	ex 8507 60 00	37	Litiumioniakku, jonka — pituus on vähintään 1 200 mutta enintään 2 000 mm — leveys on vähintään 800 mm mutta enintään 1 300 mm — korkeus on vähintään 2 000 mutta enintään 2 800 mm — paino on vähintään 1 800 mutta enintään 3 000 kg — nimelliskapasiteetti on vähintään 2 800 mutta enintään 7 200 Ah	1.3 %	-	31.12.2022
0.8115	ex 8507 60 00	48	Pidikkeillä varustetussa metallikotelossa oleva integroitu akkujärjestelmä, jossa on — litiumioniakku, jonka jännite on vähintään 36 mutta enintään 50,4 V ja nimellisenergia 0,6 kWh — akunhallintajärjestelmä — tehorele	1.3 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— jäähdytysjärjestelmä — neljä liitintä, kevythybridimootoriajoneuvojen (mHEV-ajoneuvot) valmistukseen tarkoitettu (*)			
0.5548	ex 8507 60 00	50	Sähköisten litiumioniakkujen asentamiseen tarkoitetut moduulit, joiden — pituus on vähintään 298 mutta enintään 500 mm, — leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209 mm, — korkeus on vähintään 75 mutta enintään 228 mm, — paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg, ja — teho on vähintään 458 mutta enintään 2 158 Wh	1.3 %	-	31.12.2022
0.7641	ex 8507 60 00	58	Prismaattinen litiumioniakku, jonka — leveys on vähintään 120,00 mutta enintään 305,0 mm — paksuus on vähintään 12,0 mutta enintään 67,0 mm — korkeus on vähintään 72,0 mutta enintään 126,0 mm) — nimellisjännite vähintään 3,6 mutta enintään 3,75 V ja — nimelliskapasiteetti vähintään 6,9 mutta enintään 265 Ah, jotka on tarkoitettu sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen (*)	1.3 %	-	31.12.2022
0.5342	ex 8507 60 00	65	Litiumioni-lieriöpari, jonka — läpimitta on vähintään 9,8 mutta enintään 14,5 mm — nimellisjännite on vähintään 3,0 mutta enintään 4,0 V, ja — nimelliskapasiteetti on vähintään 200 mutta enintään 1 200 mAh	1.3 %	-	31.12.2022
0.7888	ex 8507 60 00	68	Metallikotelossa oleva litiumioniakku, jonka — pituus on vähintään 65 mutta enintään 225 mm, — leveys on vähintään 10 mutta enintään 75 mm, — korkeus on vähintään 60 mutta enintään 285 mm, — nimellisjännite on vähintään 2,1 mutta enintään 3,8 V, ja — nimelliskapasiteetti on vähintään 2,5 mutta enintään 325 Ah	1.3 %	-	31.12.2022
0.5356	ex 8507 60 00	75	Suorakaiteen muotoinen litiumioniakku: — metallikuoressa — pituus vähintään 147,85 mutta enintään 173,15 mm — leveys vähintään 17,4 mutta enintään 21,1 mm — korkeus vähintään 90,85 mutta enintään 95,15 mm — nimellisjännite vähintään 3,3 mutta enintään 3,65 V ja — nimelliskapasiteetti vähintään 17,5 Ah	1.3 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6753	ex 8507 60 00	77	Ladattavat litiumioniakut, joiden — pituus on vähintään 700 mutta enintään 2 820 mm — leveys on vähintään 935 mutta enintään 1 660 mm — korkeus on vähintään 85 mutta enintään 700 mm, — paino on vähintään 250 mutta enintään 700 kg — teho on enintään 175 kWh — nimellisjännite 400 V	1.3 %	-	31.12.2022
0.5014	ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Elektroniset piirikortit, jotka — on yhdistetty johtimella tai radiotaajuudella keskenään ja moottorinohjainkorttiin, — ohjaavat tallennetun ohjelman mukaisesti pölynimureiden toimintaa (päälle- tai poiskytkemistä ja imutehoa), — myös jos niissä on ilmaisimet, jotka ilmoittavat pölyimurin toiminnasta (imutehosta ja/tai pölypussin ja/tai suodattimen vaihtotarpeesta)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6304	ex 8511 30 00	30	Sytytysvahvistimella varustettu sytytyspuolasarja — jossa on sytytysvahvistin — jossa on liittimillä varustettu sytytyspuolasarja, jossa on integroitu kiinnityseline — jossa on kotelo — jonka pituus on vähintään 90 mutta enintään 200 mm (± 5 mm) — jonka toimintalämpötila on vähintään -40 mutta enintään +130 °C — jonka jännite on vähintään 10,5 mutta enintään 16 V	0 %	p/st	31.12.2024
0.7024	ex 8511 30 00	55	Sytytyspuola — jonka pituus on vähintään 50 mutta enintään 200 mm — jonka alin toimintalämpötila on -40 °C ja ylin toimintalämpötila on 140 °C, ja — jonka jännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — myös jos siinä on liitäntäkaapeli, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6856	ex 8512 20 00	30	Valomoduli, jossa on ainakin — kaksi valodiodia — lasi- tai muovilinssejä, jotka kohdentavat/hajauttavat valodiodien säteilemää valoa — heijastimia, jotka suuntaavat valodiodien säteilemän valon uudelleen jäähdyttimen sisältävässä alumiinikotelossa, joka on asennettu ohjaimen sisältävään kiinnityselineeseen	0 %	p/st	31.12.2025
0.6503	ex 8512 20 00	40	Sisäpinnaltaan galvanoidut sumuvalot — joissa on muovinen pidike vähintään kolmella kiinnittimellä — joissa on vähintään yksi 12 V:n lamppu	0 %	p/st	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— joissa on liitin — joissa on muovikuori — myös liitäntäkaapelilla varustetut 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾			
0.6562	ex 8512 20 00	60	Näyttörüutu, jossa esitetään — ainakin aika ja päivämäärä, ajoneuvon turvaominaisuuksien tila, ajoneuvon turvaominaisuudet, tai — kaistalla ajamista koskevat turvallisuustiedot, kuolleet kulmat, etäisyys edessä olevasta ajoneuvosta, nykyinen nopeus, nopeusrajoitus käyttöjännite vähintään 12 mutta enintään 14,4 V ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024
0.6504	ex 8512 30 90	10	Pietsomekaanisella periaatteella toimiva äänitorvikokoonpano, jolla luodaan tietty äänisignaali ja jonka jännite on 12 V ja jossa on — käämi — magneetti — metallikalvo — liitin — pidike sen kiinnittämiseksi moottoriajoneuvoon, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2024
0.6863	ex 8512 30 90	20	Muovikotelossa oleva pietsosähköisellä periaatteella toimiva pysäköintiturijärjestelmän varoitussummeri — jossa on painettu piirilevy — jossa on liitin — myös metallipidikkeessä oleva, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.7361	ex 8512 30 90	30	Äänimerkinantolaite, jollaista käytetään murtohälyttimenä ajoneuvoissa ja — jonka toimintalämpötila on vähintään -45 mutta enintään +95 °C, — jonka jännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V, — joka on muovikotelossa — myös jos se on metallipidikkeessä moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Auton sivupeilin lämmityskalvo, jossa on — kaksi sähkökytkentää, — liimautuva kerros molemmilla puolilla (sekä peilin muovikiinnikkeen että peililasin puolella), — suojaava paperikalvo molemmilla puolilla	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6522	ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Pesäkokooppano, jossa on vähintään — muuntaja, jonka tulojännite on enintään 240 V ja lähtöteho enintään 3 000 W — AC- tai DC -tuuletinmoottori, jonka lähtöteho on enintään 42 wattia — kotelo ruostumattomasta teräksestä — myös magnetronilla, jonka mikroaaltolähtöteho on enintään 900 W, CN-koodien 8514 20 80, 8516 50 00 ja 8516 60 80 sisäänrakennettujen tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4732	ex 8516 90 00	60	Sähköisen rasvakeittimen tuuletusosayksikkö, — joka on varustettu moottorilla, jonka nimellisteho on 8 W kierrosnopeudella 4 600 rpm, — jota ohjataan elektroniikkapiirillä, — joka toimii 110 °C:n tai sitä korkeammassa lämpötilassa, — joka on varustettu lämmönsäätimellä	0 %	p/st	31.12.2024
0.5845	ex 8516 90 00	70	Sisäastia — jossa on aukot sivuilla ja keskellä, — valmistettu hehkutetusta alumiinista, — jossa on vähintään 200 °C:n lämpötilan kestävä keraaminen pinnoite, sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6521	ex 8516 90 00	80	CN-koodien 8514 20 80, 8516 50 00 ja 8516 60 80 asennettavaksi tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa käytettävä ovikokooppano, jossa on kapasitiivinen eriste ja aaltoloukku ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.4733	ex 8521 90 00	20	Digitaalisen videosaunan tallennuslaite — jossa ei ole kovalevyasemaa — myös jos siinä on uudelleenkirjoitettava DVD-levyasema (DVD-RW) — jossa on liiketunnistin tai mahdollisuus liiketunnistimen käyttöön internetiin liitettävyyden avulla lähiverkkoliitännän kautta — myös jos siinä on USB-sarjaportti suljetun piirin kameravalvontajärjestelmien (CCTV) valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7972	ex 8527 29 00	40	Satelliittiradiovastaanotinmoduuli — joka on suorakulmion muotoinen ja jonka mitat ovat 41,7 × 32,4 × 3,85 mm (± 25 %) — jossa on jäähdytyslevy ja painettu piirilevy, jossa on vastuksia, kondensaattoreita, transistoreita, keloja, diodeja ja mikropiirejä — joka kykenee käsittelemään radiotaajuussignaaleja — jossa on keskitaajuusyksikkö nimikkeeseen 8527, 8528 tai 8529 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6316	ex 8528 59 00	20	Kehyksen asennettu nestekidenäyttöinen värivideomonitoriyksikkö — ei kuitenkaan muihin laitteisiin yhdistetty — jossa on kosketusnäyttötoimintoja, ohjauspiiristöllä varustettu painettu piirilevy ja virransyöttö pysyvästi ajoneuvojen viihdejärjestelmiin yhdistettäväksi tai asennettavaksi tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6689	ex 8529 90 65	28	Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on ainakin — sellainen painettu piirilevy, joka on varustettu — vähintään yhdellä FPGA:lla (ohjelmoitava porttimatriisi) ja/tai multimediasovelluksia ja videosiinaalien käsittelyä varten tarkoitettuilla prosessoreilla — työmuistilla — myös jos siinä on Flash-muisti — myös, jos siinä on yksi tai useampi USB-, HDMI-, VGA- tai RJ-45-liitäntä ja/tai muu multimedia-liitäntä — myös jos siinä on liittimiä ja pistokeliittimiä LCD-näytön, LED-valaistuksen ja ohjauspaneelin kytkemiseksi	0 %	p/st	31.12.2022
0.243	ex 8529 90 65 ex 8548 00 90	30 44	Mikroprosessori- ja videoprosessoritoiminnolla varustetun televisiovastaanottimen osat, jotka koostuvat vähintään yhdestä mikro-ohjaimesta ja videoprosessorista, johdinkehykseen asennettuina ja muovikoteloss	0 %	p/s	31.12.2023
0.4140	ex 8529 90 65	50	Viritin, joka muuntaa suurtaajuussignaalit keskitaajuussignaaleiksi, nimikkeen 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.4893	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Painettu piirilevy syöttöjännitteen ja ohjaussignaalien syöttämiseksi suoraan nestekidelaite- (LCD-) moduulin TFT-lasipaneelilla sijaisevalle ohjauspiirille	0 %	p/st	31.12.2025
0.4305	ex 8529 90 65	75	Moduulit, jotka koostuvat ainakin puolijohdesiruista — joilla tuotetaan ohjaussignaaleja pikselien osoittamista varten tai — ohjataan pikselien osoittamista	0 %	p/st	31.12.2022
0.3966	ex 8529 90 92 ex 8548 00 90	15 60	Nestekidelaitemoduulit, — jotka koostuvat vain yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — joihin ei ole yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja — myös jos niissä on yksi tai useampi painettu piiri, jonka ohjauselektronikka on vain kuvapisteohjausta varten — myös jos niissä on taustavaloyksikkö, ja — myös jos niissä on vaihtosuuntaajia	0 %	p/st	31.12.2023
0.4890	ex 8529 90 92	25	Nestekidelaite- (LCD-) -moduulit, joihin ei ole yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja ja jotka koostuvat ainoastaan — yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — muottivaletusta jäädytyslevystä	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— taustavaloyksiköstä — yhdestä mikro-ohjaimella varustetusta painetusta piirilevystä ja — LVDS-liitännästä (Low Voltage Differential Signaling) moottoriajoneuvojen radioiden valmistukseen tarkoitetut ⁽¹⁾			
0.7369	ex 8529 90 92	33	Nestekidenäyttömoduulit (LCD), joissa on kosketusnäyttötoimintoja — jotka koostuvat vain yhdestä tai useammasta TFT-kennosta — joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 10,7 cm mutta enintään 36 cm — myös jos siinä on LED-taustavalo — jossa on ohjauselektronikkaa vain kuvapisteohjausta varten — ilman EPROM-muistia — jossa on digitaalinen RGB-liitäntä ja kosketusnäyttöliitäntä yksinomaan 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin asennettaviksi soveltuvat ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6654	ex 8529 90 92	37	Alumiiniseoksesta valmistetut kiinnitys- ja peitelistat — jotka sisältävät piitä ja magnesiumia — joiden pituus on vähintään 300, mutta enintään 2 200 mm ja jotka on erityisesti muotoiltu TV-vastaanottimien valmistusta varten ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.2425	ex 8529 90 92	42	Alumiiniset jäähdytyslevyt ja jäähdytyslaipat, transistorien ja integroitujen piirien käyttölämpötilan ylläpitoon, nimikkeen 8527 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.3198	ex 8529 90 92	43	Plasmanäyttömoduuli, jossa on ainoastaan osoite-elektrodit ja näytön elektrodit, myös sellaiset, joissa on ohjain ja/tai ohjauselektronikka ainoastaan pikselin osoittamista varten, ja sellaiset joissa on virransyöttö	0 %	p/st	31.12.2023
0.4030	ex 8529 90 92	45	TV-lähetysten vastaanottoon tarkoitettu integroitujen piirien yhdistelmä, joka sisältää kanavanvalitsin-dekooderin, viritimen ja virranohjauskytkimen, jotka ovat sirumuodossa, ja GSM-suotimia sekä erillisiä ja sulautettuja passiivisia piirielementtejä DVB-T- ja DVB-H-standardien mukaisten digitaalisten yleisradiolähetysten vastaanottamista varten	0 %	p/st	31.12.2023
0.4609	ex 8529 90 92	47	Kuva-anturit ("progressive scan" Interline CCDE-Sensor tai CMOS-Sensor) digitaalisia videokameroita varten analogisena tai digitaalisena monoliittisena integroituna piirinä, pikselikoko enintään 12 µm × 12 µm, monokromaattisena versiona, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu mikrolinssijä (mikrolinssien ryhmä), tai värisuotimella varustettuna polykromaattisena versiona, myös pienoislinssien (mikrolinssien) ryhmällä varustettu, jossa kuhunkin yksittäiseen pikseliin on asennettu yksi pienoislinssi	0 %	p/st	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.4616	ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Häiriösuodattimella varustettu vaihtovirtapistoke, jossa: — on 230 V:n vaihtovirtapistoke (verkkojohtoliitintä varten) — on integroitu häiriösuodatin, joka koostuu kondensaattoreista ja induktoreista — on kaapeliliitin vaihtovirtapistokkeen liittämiseksi PDP-virtalähdeyksikköön myös jos siinä on metallituki, jolla vaihtovirtapistoke liitetään PDP-televisioon	0 %	p/st	31.12.2024
0.7489	ex 8529 90 92	51	OLED-moduulit, joissa on yksi tai useampi TFT-lasi- tai muoviksenno — kuvaruudun läpimitta on vähintään 121 mutta enintään 224 cm, — paksuus on enintään 55mm — orgaanista materiaalia sisältävät — ohjauselektronikkaa ainoastaan pikselien ohjausta varten sisältävät — V-by-One-rajapinnalla varustetut, myös jos niissä on liitin virransyöttä varten — myös jos niissä on takakansi jollaiset on tarkoitettu TV-vastaanottimien ja -monitoreiden valmistukseen	0 %	-	31.12.2023
0.6343	ex 8529 90 92	55	OLED-moduulit, joissa on — yksi tai useampi TFT-lasi- tai muoviksenno, jotka sisältävät orgaanista ainetta, — myös jos ne on varustettu kosketusnäyttötoiminnoilla, — joissa on yksi tai useampi painettu piirilevy ja ohjauselektronikkaa pikselien ohjausta varten, televisiovastaanottimien ja -monitorien valmistukseen tai 87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5187	ex 8529 90 92	57	Metallinen pidin, kiinnitin tai sisäinen jäykiste, televisioiden, monitorien ja videotoistimien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.6629	ex 8529 90 92	63	LCD-moduulit — joiden kuvaruudun läpimitta on vähintään 14,5 mutta enintään 38,5 cm — myös kosketusnäytöllä varustetut — joissa on LED-taustavalo — joissa on EEPROM-sirulla, mikro-ohjaimella, LVDS-vastaanottimella ja muilla aktiivisilla ja passiivisilla komponenteilla varustettu painettu piirilevy — joissa on liitin virransyöttöä varten sekä CAN- ja LVDS-liitännät — myös elektronisilla komponenteilla varustetut värin dynaamista säätöä varten — jotka ovat kotelossa, myös mekaanisten, kosketusherkkien tai kontaktittomien hallintalaitteiden kanssa ja myös aktiivisen jäähdytysjärjestelmän kanssa 87 ryhmän moottoriajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5018	ex 8529 90 92	67	Nimikkeen 8528 LCD-monitoreihin tarkoitettu LCD-väri näyttöpaneeli: — jonka kuvaruudun läpimitta on vähintään 14,48 mutta enintään 31,24 cm, — myös kosketusnäytöllä varustettu, — jossa on taustavalo ja mikro-ohjain, — jossa on yhdellä tai useammalla LVDS-liitännällä varustettu CAN-ohjain ja yksi tai useampi CAN-/virtaliitin tai APIX-liitännällä varustettu APIX-ohjain, — joka on kotelossa, jonka takaseinämässä voi olla jäähdytyslevy, — jossa ei ole signaalinkäsittelymoduulia, — myös haptisella ja äänipalautteella varustettu, 87 ryhmän ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	p/st	31.12.2025
0.5788	ex 8529 90 92	70	Suorakulmainen kiinnitys- ja suojakehys — valmistettu alumiiniseoksesta, jossa on piitä ja magnesiumia, — pituus vähintään 500 mm mutta enintään 2 200 mm, — leveys vähintään 300 mm mutta enintään 1 500 mm, jollaisia käytetään televisiovastaanottimien valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2022
0.8140	ex 8529 90 92	73	CMOS-kuvailmaisin: — mikrolinssi joka pikselillä (mikrolinssien kattavuus vähintään 99 prosenttia kaikista pikseleistä) — kohteista heijastuvan infrapunavalon keräämistä varten, tarkoitettu muodostamaan syvyyskuvia etäisyyden mittaamista (lentoaika) varten rakennetuissa kameroissa	0 %	-	31.12.2025
0.6781	ex 8529 90 92	85	Kotelossa oleva LCD-värimoduuli — jonka näyttöruudun läpimitta on vähintään 14,48 mutta enintään 26 cm, — jossa ei ole kosketusnäyttöä — jossa on taustavalo ja mikro-ohjain — jossa on CAN-ohjain (Controller Area Network) ja LVDS-rajapinta (Low-Voltage Differential Signalling) sekä CAN/virtaliitäntä — jossa ei ole signaalinkäsittelymoduulia — jossa on ohjauselektronikkaa vain kuvapistehjausta varten — jossa on moottoroitu mekanismi näyttöruudun siirtämiseksi kiinteästi 87 ryhmän ajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettu (!)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7048	ex 8536 41 10	20	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu GaAlAs-valodiodista, galvaanisesti eritetyistä tulopiiristä, jossa on fotosähköinen generaattori, ja MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu enintään 60 voltin jännitteelle ja enintään 2 amperin virralle	0 %	-	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6180	ex 8536 41 90	40	Tehorele: — jossa on sähkömekaaninen ja/tai sähkömagneettinen kytkintoiminto — jonka kuormitusvirta on vähintään 3 mutta enintään 16 A — jonka kelajännite on vähintään 5 mutta enintään 24 V ja — jonka virtapiirin liitinnastojen välinen etäisyys on enintään 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2024
0.7052	ex 8536 49 00	40	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu kahdesta GaAlAs-valodiodista, kahdesta galvaanisesti eritetyistä tulopiiristä, joissa on fotosähköiset generaattorit, ja neljästä MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu yli 60 voltin jännitteelle	0 %	-	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	50	Rele, jonka — kosketusvirta on vähintään 5 mutta enintään 15 A — nimellisjännite on vähintään 80 mutta enintään 270 V ja — ulkomitat ovat 19 × 15,2 × 15,5 mm, kodinkoneiden ohjaustaulujen valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.5795	ex 8536 69 90	51	Muovi- tai metallikoteloon asennetut SCART-liittimet, joissa on 21 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeiden 8521 ja 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.6849	ex 8536 69 90	60	Sähköliittimet ja -pistokeliittimet, joiden pituus on enintään 12,7 mm tai joiden läpimitta on enintään 10,8 mm, kuulolaitteiden ja puheprosessorien tuotantoon tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2022
0.4614	ex 8536 69 90	82	Lähiverkkoihin tarkoitettu modulaarinen pistoke tai pistokytkin, myös muiden pistokkeiden kanssa yhdistetty, jossa on ainakin — pulssimuuntaja, jossa laajakaistainen ferriittiydin, — yhteismuotoinen kela, — vastus, — kondensaattori, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.5028	ex 8536 69 90	84	Yksi- tai monityyppinen USB-pistoke tai -pistokytkin muiden USB-laitteiden liittämistä varten, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.5318	ex 8536 69 90	85	Muovi- tai metallikoteloon asennettu pistoke tai pistokytkin, jossa on enintään 96 nastaa, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.5316	ex 8536 69 90	86	Muovi- tai metallikoteloon asennettu HDMI-tyyppinen (High Definition Multimedia Interface) pistoke tai pistotulppa, jossa on 19 tai 20 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optinen liitin, pistoke tai pistokytkin, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2026
0.7873	ex 8537 10 91	20	Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on — mikroprosessori — ohjelmoitava muisti ja muita painetulle piirille asennettuja elektronisia komponentteja, — mahdollisesti myös valodiodin (LED) tai nestekidenäytön (LCD) indikaattoreita, alanimikkeiden 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 ja 8516 60 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.8085	ex 8537 10 91	45	Hybridijärjestelmän pääohjain, joka diagnosoi ja ohjaa hybridikäyttövoimajärjestelmän osia: — ohjelmoitava muisti — mikroprosessori — vähintään yksi komposiittiliitin — jännite on 24 V — pituus vähintään 350 mutta enintään 400 mm — leveys vähintään 200 mutta enintään 250 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 120 mm — metallikotelossa	0 %	-	31.12.2025
0.6864	ex 8537 10 91	50	Asennuskiinnikkeillä varustetussa muovikotelossa oleva sulakkeen valvontamoduuli, jossa on — liittimiä, myös sulakkeita — porttikytkeä — painettu piirilevy, johon on asennettu mikroprosessori, mikrokytkin ja rele jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2025
0.7627	ex 8537 10 91	57	Ohjelmoitava muistin ohjaustaulu — jossa on vähintään 4 askelmoottoriohjainta, — jossa on vähintään 4 MOSFET-transistoreilla varustettua ulosmenoa, — jossa on pääprosessori, — jossa on vähintään 3 lämpötilanturien ulosmenoa, — jonka jännite on vähintään 10 mutta enintään 30 V, ja joka on tarkoitettu 3D-tulostinten valmistamiseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7609	ex 8537 10 91	59	Jokapyörävetoisten ajoneuvojen akselien välisen momentin siirron ohjaamiseen tarkoitettut elektroniset ohjausyksiköt, — joissa on ohjelmoitavalla muistiohjaimella varustettu painettu piirilevy, — joissa on yksi liitin, ja — jotka toimivat teholla 12 V	0 %	-	31.12.2023
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniset ohjausyksiköt, jotka on valmistettu standardin IPC-A-610E luokan 2 mukaisesti ja joissa on ainakin — virransyöttö vähintään 208 mutta enintään 400 V AC — looginen virransyöttö 24 V DC — automaattinen katkaisija — päävirtakytkin — sisäisiä tai ulkoisia sähköliittimiä ja kaapeleita — kotelossa, jonka mitat ovat vähintään 281 x 180 x 75 mutta enintään 630 x 420 x 230 mm jollaisia käytetään kierrätys- tai lajittelukoneiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2023
0.7610	ex 8537 10 91	63	Henkilöajoneuvojen portaattomasti säätävän automaattivaihteiston ohjaamiseen soveltuvat elektroniset ohjausyksiköt, — joissa on ohjelmoitavalla muistiohjaimella varustettu painettu piirilevy, — jotka ovat metallikotelossa, — joissa on yksi liitin, ja — jotka toimivat teholla 12V	0 %	-	31.12.2023
0.7360	ex 8537 10 91	65	Sähköinen ohjausyksikkö moottorin suorituskyvyn optimoimista varten — jolla on ohjelmoitava muisti, — jonka jännite on vähintään 8 mutta enintään 16 V, — jossa on vähintään yksi komposiittiliitin, — joka on metallikotelossa, — myös jos se on metallipidikkeissä, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2022
0.7660	ex 8537 10 91	67	Moottorien elektroninen ohjausyksikkö (ECU) — jossa on painettu piirilevy (PCB), — jonka jännite on 12 V, — joka voidaan ohjelmoida uudelleen, — jossa on mikroprosessori, jolla voidaan ohjata, arvioida ja hallinnoida autojen huoltotoimintoja (polttoaineen ruiskutus- ja sytytysennakon arvot, polttoaine- ja ilmvirtauksen nopeus), 87 luvun tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (!)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7251	ex 8537 10 91	70	Ohjelmoitava logiikka, moottorille, enintään 1 000 V:n jännitettä varten, jossa on ainakin — painettu piirilevy, jossa on aktiivisia ja passiivisia komponentteja — alumiinikotelo, ja — useita liittimiä	0 %	p/st	31.12.2022
0.6140	ex 8537 10 98	30	Integroidut moottoriohjainpiirit, joissa ei ole ohjelmoitavaa muistia ja — joissa on yksi tai useampi toisiinsa liittämätön integroitu piiri erillisillä johdinkehysillä, — joissa voi olla myös erillisiä metallioksidikanavatransistoreita (MOSFET) autojen tasavirtamoottorien ohjaamiseen, — jotka on asennettu muovikoteloon	0 %	p/st	31.12.2023
0.7194	ex 8537 10 98	33	Ohjauspyörän alapuolelle asennettava ohjausyksikön vipu — jossa on useita yksi- tai moniasentoisia sähköisiä säätimiä (painonappi-, pyöro- tai muunlainen säädin) — joka on varustettu painetuilla piirilevyillä ja/tai sähkökaapeleilla — joka on tarkoitettu vähintään 9 mutta enintään 16 V:n käyttöjännitettä varten jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2026
0.6889	ex 8537 10 98	35	Elektroninen ohjausyksikkö ilman muistia, jännite 12 V, ajoneuvojen tietojenvaihtojärjestelmiin tarkoitettu (audio-, puhelin-, navigointi- ja kamerajärjestelmiin sekä langattomiin huoltopalveluihin liitettäväksi tarkoitettu), jossa on — 2 kiertonappia — vähintään 27 painiketta — LED-valoja — 2 integroitua piiriä ohjaussignaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi LIN-väyläohjaimen kautta	0 %	p/st	31.12.2025
0.6508	ex 8537 10 98	40	Henkilöautojen rengaspaineen seurantaan tarkoitettu sähköinen ohjausyksikkö, jossa on painetun piirilevyn sisältävä muovilaatikko, myös metallisella pidikkeellä, — pituus vähintään 50 mm mutta enintään 120 mm, — leveys vähintään 20 mm mutta enintään 40 mm, — korkeus vähintään 30 mm mutta enintään 120 mm jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6507	ex 8537 10 98	50	Sähköinen korinohjausmoduuli (Body Control Module), jossa on — painetun piirilevyn sisältävä muovilaatikko ja metallinen pidike, — jännite vähintään 9V mutta enintään 16V, — joka kykenee valvomaan, arvioimaan ja ohjaamaan auton aputoimintoja, ainakin tuulilasinyhien ajoitusta, ikkunalämmitystä, sisävalaistusta, turvavyömuistutinta, jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024
0.6520	ex 8537 10 98	60	Elektroninen rakenneyhdistelmä, jossa on — mikroprosessori — valodiodin (LED) tai nestekidenäytön (LCD) indikaattoreita — painetulle piirille asennettuja elektronisia komponentteja joka on tarkoitettu CN-koodien 8514 20 80, 8516 50 00 ja 8516 60 80 sisäänrakennettujen tuotteiden valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.7171	ex 8537 10 98	75	Ohjauksyksikkö avaimetonta ajoneuvoon pääsyä ja ajoneuvon käynnistämistä varten, sähköisellä kytkentälaitteella varustettu, muovikotelossa, 12 V:n jännitettä varten, myös jos siinä on — antenni, — liitin, — metallipidin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.8132	ex 8537 10 98	80	Käyttövoiman ohjausjärjestelmä, jolla on ainakin seuraavat ominaisuudet: — tasavirta/vaihtovirta-vaihtosuuntaaja — teho vähintään 190 mutta enintään 220 kW — korkeajännitepiirit, joissa on vaihtovirta- ja tasavirtaliitännät ajomoottorin, laturin ja energian varastointijärjestelmän liittämistä varten — kaikkien ajomoottorin ja laturin vetojärjestelmätoimintojen kokonaisuohjaus	0 %	p/st	31.12.2025
			— CAN-väyläliitin, jossa järjestelmäohjauksyksikkö — nestejäähdytysjärjestelmä — pituus vähintään 300 mutta enintään 950 mm — leveys vähintään 350 mutta enintään 600 mm — korkeus vähintään 200 mutta enintään 350 mm, — paino on vähintään 40, mutta enintään 90 kg			

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8124	ex 8537 10 98	88	Autoradion ja/tai navigointilaitteen ohjauspaneeli: — passiivisia elektronisia komponentteja — vähintään kaksi kytkintä — LED — eja ja vähintään yksi liitin — myös jos siinä on kytkin suuntavalojen hätävilkkukytkentää varten — tarkoitettu enintään 16 V:n jännitteelle, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2025
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniset ohjausyksiköt 12 V jännitettä varten, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.6866	ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Autonovien lukitusjärjestelmän sisäantenni, — jossa on antennimoduuli muovikotelossa, — jossa on pistokeliittimellä varustettu liitäntäkaapeli, — jossa on vähintään kaksi asennuskiinnikettä, myös jos siinä on painettu piirilevy (PCB) sekä integroituja piirejä, diodeja ja transistoreita, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.6397	ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Polykarbonaatista tai akryylinitriilibutadieenistyreeneistä valmistetut ohjauspyörän kytkimien suojat ja kotelot, myös jos niitä ei ole pinnoitettu ulkopuolelta naarmutuksen kestäväällä maalilla	0 %	p/st	31.12.2024
0.6399	ex 8538 90 99	40	Polykarbonaatista valmistetut ohjauspyörän säätimien ohjauspainikkeet, jotka on pinnoitettu ulkopuolelta naarmutuksen kestäväällä maalilla ja joita on vähintään 500 kappaletta tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa	0 %	p/st	31.12.2024
0.7195	ex 8538 90 99	60	Etuohjauspaneeli, joka on muovikotelossa ja jossa on valonjohtimet sekä pyörö-, paine-, painonappi- tai muunlaiset säätimet, mutta jossa ei ole yhtään sähkökomponenttia, ja jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen kojelaudassa	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomonistin	0 %	-	31.12.2026
0.3959	ex 8540 71 00	20	Jatkuvatoiminen magnetroni, joka toimii kiinteällä 2 460 MHz:n taajuudella ja jossa on koteloitu magneetti ja antennielementti, alanimikkeen 8516 50 00 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3445	ex 8540 89 00	91	Putken muotoiset näytöt, jotka koostuvat, johtoja lukuun ottamatta, enintään 300 mm × 350 mm kokoiselle levyllä asennetusta lasikotelosta. Putki sisältää yhden tai useampia peräkkäisiä merkkejä tai rivejä. Kukin merkki tai rivi koostuu fluoresoivista tai fosforisoivista osista. Nämä osat on asennettu metallialustalle, joka on päällystetty fluoresoivilla aineilla tai fosforisoivilla suoiloilla, jotka muuttuvat valaiseviksi, kun niitä pommitetaan elektroneilla	0 %	-	31.12.2023
0.3443	ex 8540 89 00	92	Tyhjiöfluoresensinäyttöputki	0 %	-	31.12.2023
0.7409	ex 8540 91 00	20	Lantaaniheksaboridin (CAS RN 12008-21-8) tai ceriumheksaboridin (CAS RN 12008-02-5) terminen elektronilähde (emissio piste), metallikotelossa, jossa on sähköisiä liittimiä, ja — jossa on grafiittisesta hiilestä oleva suoja, joka on asennettu pieneen Vogel-tyyppiseen järjestelmään — jossa on erilliset pyrolyttiset hiiliharkot, joita käytetään lämmityselementteinä, ja — jonka katodilämpötila on alle 1 800 K 1,26 A:n hehkuvirralla	0 %	-	31.12.2022
0.7130	ex 8543 70 90	15	Kerrostettu elektrokromikalvo, joka koostuu — kahdesta polyesteriä olevasta ulkokerroksesta, — akryylipolymeeria ja silikonia olevasta keskikerroksesta, ja — kahdesta sähköliitäntänavasta	0 %	-	31.12.2026
0.2826	ex 8543 70 90	30	Vahvistin, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, painetulla piirillä kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.7055	ex 8543 70 90	33	Korkeataajuusvahvistin, koteloitu, joka koostuu metallilapalle asennetuista yhdestä tai useammasta integroidusta piiristä ja yhdestä tai useammasta erillisestä kondensaattorisirusta, myös integroiduilla passiivisilla laitteilla (IPD) varustettu	0 %	-	31.12.2026
0.2822	ex 8543 70 90	35	Radiotaajuus (RF) modulaattori, joka toimii vähintään 43 MHz:n mutta enintään 870 MHz:n taajuusalueella ja jolla voidaan kytkeä VHF- ja UHF-signaaleja ja joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.2590	ex 8543 70 90	45	Pietsosähköisistä kiteistä valmistettu kiinteätaajuuksinen oskillaattori, taajuusalueella 1,8 MHz — 67 MHz, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.3131	ex 8543 70 90	55	Valosähköpiiri, jossa on vähintään yksi valodiodi (LED), myös integroidulla käyttövirtapiirillä varustettu, ja yksi vahvistinpiirillä varustettu fotodiodi, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä varustettu, tai vähintään yksi valodiodi ja vähintään kaksi vahvistinpiirillä varustettua fotodiodia, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä tai muilla integroiduilla piireillä varustettu, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2820	ex 8543 70 90	80	Lämpötilaa kompensoiva oskillaattori, jossa on painettu piiri, johon on asennettu ainakin pietsosähköinen kide ja säädettävä kondensaattori, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.2816	ex 8543 70 90	85	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua, joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.4464	ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	PET:llä/PVC:llä eristetty taipuisa kaapeli: — enintään 60 V:n jännitettä varten, — enintään 1 A:n virtaa varten, — lämmönkestävyys enintään 105 °C, — yksittäisten lankojen paksuus enintään 0,1 mm (± 0,01 mm) ja leveys enintään 0,8 mm (± 0,03 mm), — johdinten välinen etäisyys enintään 0,5 mm ja — jakomitta (etäisyys johdinten keskilinjasta keskilinjaan) enintään 1,25 mm	0 %	-	31.12.2023
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennin yhdyskaapeli, joka on tarkoitettu radiosignaalien (AM/FM), mahdollisesti myös GPS-signaalien, lähettämiseen ja jossa on — koaksiaalikaapeli — vähintään kaksi liitintä, ja — vähintään kolme muovipidikettä kojelautaan kiinnittämistä varten jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	-	31.12.2026
0.6194	ex 8544 30 00	30	Monitoimimittauksessa käytettävä johtonippu, jonka jännite on vähintään 5 mutta enintään 90 V ja jolla voidaan mitata joitakin tai kaikkia seuraavista: — enintään 24 km/h:n etenemisnopeus — enintään 4 500 rpm:n moottorikierrosluku — enintään 25 Mpa:n hydraulipaine — enintään 50 metrisen tonnin massa, ja jota käytetään nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistuksessa ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2023
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	12 voltin toimintajännitteellä toimivan ohjausjärjestelmän johtosarja, jossa on liittimet molemmissa päissä ja vähintään kolme muovista kiristyspidikettä moottoriajoneuvon ohjausvaihteeseen asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2024
0.7848	ex 8544 30 00	45	Seitsenjohdinyhdyskaapeli, imuputkiston paineenmittausanturin (Boost Pressure Sensor - BPS) ja hehkutulppien hylsyjen yhdistämiseksi yhteisliittimellä, sisältää neljä hylsyä ja kaksi liitintä, henkilöautojen puristusyttytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7847	ex 8544 30 00	55	Viisijohdinyhdyskaapeli, liittimillä varustettu, lämpötila-anturin ja pakosarjan paine-eroanturin kytkemiseksi yhteisliittimeen, henkilöautojen puristusytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6710	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Nelijohdinyhdyskaapeli, jossa on kaksi naarasliitintä digitaalisten signaalien lähettämiseksi navigointi- ja audiojärjestelmistä USB-liittimeen, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.6323	ex 8544 30 00	70	Monijännitejohtosarja — jonka jännite on vähintään 5, mutta enintään 90 V — jolla voidaan siirtää tietoa ja joka on tarkoitettu nimikkeen 8711 ajoneuvojen valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2024
0.6867	ex 8544 30 00	85	Kaksijohdinjatkojohto, jossa on kaksi liitintä ja ainakin — läpivientikumi, — metallinen asennuskiinnike, jollaista käytetään ajoneuvojen nopeusanturien yhdistämiseksi 87 ryhmän ajoneuvojen valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2025
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datasiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — jännite 1,25 V (±0.25V) — toisessa tai kummassakin päässä on liittimet, joista ainakin toisessa on kosketinnastoja, joiden jakoväli on 1mm — ulkoinen häiriösuojaus ainoastaan nestekidenäyttö- (LCD-), plasmanäyttö- (PDP-) ja OLED-paneelin ja elektronisten videoprosessointipiirien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2023
0.7545	ex 8544 42 90	15	PVC:llä eristetty taipuisa 6- tai 8-johtiminen kaapeli: — jonka pituus on enintään 2 100 mm — jonka käyttöjännite on vähintään 5 mutta enintään 35 V — jonka lämmönkestävyys on enintään 80 °C — jossa on joko ylivalettu 7-napainen pyöreä 270° DIN-uroslitin, 6-napainen A1101-uroslitin tai 8-napainen A1001-uroslitin toisessa päässä ja — jossa on vähintään kaksi kuorittua ja tinattua johdinta toisessa päässä — myös jos siinä on sisäänrakennetulla jännitystenpäästöllä varustettu kumipehmike	0 %	-	31.12.2023
0.7538	ex 8544 42 90	25	PVC:llä eristetty taipuisa kaapeli: — jonka pituus on vähintään 1 800 mm — jonka käyttöjännite on vähintään 5 mutta enintään 35 V — jonka lämmönkestävyys on enintään 80°C	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			<ul style="list-style-type: none"> — jossa on ylivalettu 8-napainen MiniFit-uroslititin toisessa päässä — jossa on joko 6-napainen MiniFit-naarasliitin tai kaksi ylivalettua AMP-liitintä toisessa päässä — jossa on ylivalettu resistori liittimen sisällä ja — jossa on valettu jännitysten päästö kaapelissa — myös jos siinä on ylivalettu diodi liittimen sisällä 			
0.7544	ex 8544 42 90	35	PVC:llä eristetty taipuisa 6- tai 8-johtiminen kaapeli: <ul style="list-style-type: none"> — jonka pituus on enintään 1 300 mm — jonka käyttöjännite on vähintään 5 mutta enintään 35 V — jonka lämmönkestävyys on enintään 80 °C — jossa on joko ylivalettu 8-napainen MiniFit-uroslititin tai ylivalettu 6-napainen DIN-uroslititin toisessa päässä ja — jossa on ylivalettu 8 napainen MiniFit-naarasliitin tai 8-napainen MicroFit-uroslititin toisessa päässä 	0 %	-	31.12.2023
0.6853	ex 8544 42 90	70	Sähköjohtimet <ul style="list-style-type: none"> — joiden jännite on enintään 80 V — joiden pituus on enintään 120 cm — jotka on varustettu liittimillä kuulolaitteiden, lisälaitesarjojen ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7173	ex 8544 42 90	80	12-johtiminen liitäntäkaapeli, jossa on kaksi liitintä, ja jonka <ul style="list-style-type: none"> — käyttöjännite on 5 V, — pituus on enintään 300 mm, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.2424	ex 8544 49 93	10	Kumista tai piistä valmistettu elastomeerinen liitin, jossa on yksi tai useampi johdinelementti	0 %	p/st	31.12.2023
0.6861	ex 8544 49 93	30	Sähköjohtimet <ul style="list-style-type: none"> — joiden jännite on enintään 80 V — jotka ovat platinan ja iridiumin seosta — jotka on päällystetty poly(tetrafluorieteenillä) — joissa ei ole liittimiä kuulolaitteiden, implanttien ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	m	31.12.2025
0.3144	ex 8548 00 90	41	Rakenneyksikkö, jossa on vähintään 1,8 MHz:n mutta enintään 40 MHz:n taajuudella toimiva resonaattori sekä kondensaattori, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2023
0.3193	ex 8548 00 90	43	Kosketuskuva-anturi	0 %	p/st	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optinen yksikkö, joka koostuu vähintään — yhdestä laseriodista ja yhdestä fotodiodista (photo diode) ja joka toimii vähintään 635 nm:n mutta enintään 815 nm:n aallonpituudella — optisesta linssistä — ”tallentavasta fotoilmaisinmikropiiristä” (PDIC) — tarkennus- ja jäljitystoimilaitteesta	0 %	p/st	31.12.2026
0.3965	ex 8548 00 90	65	LCD-moduulit — jotka koostuvat vain yhdestä tai useammasta lasisesta tai muovisesta TFT-kennosta — joihin on yhdistetty kosketusnäyttötoimintoja — joissa on yksi tai useampi painettu piiri, jonka ohjauselektronikka on vain kuvapisteohjausta varten — myös jos niissä on taustavaloyksikkö ja — myös jos niissä on vaihtosuuntaajia	0 %	p/st	31.12.2023
0.5183	ex 8549 13 20 ex 8549 14 20	10 10	Loppuunkäytetyt litiumioni- tai nikkelimetallihydridisähköakut	0 %	-	31.12.2023
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Muovisuojus sumuvalojen ja puskurin välisen tilan täyttämistä varten, myös kromikaistaleella varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2026
0.6513	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Moottorilla toimiva jarrunaktiivointiyksikkö — jonka käyttöjännite on 13,5 V (±0,5 V) ja — jossa on likeruuvimekanismi jarrunesteen paineen säätämiseksi pääsylinterissä sähköisten moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	BIR- (”Ball in Ramp-”) tai EPB- (”Electronic Parking Brake”) -version tai pelkällä hydraulisella toiminnolla varustetun levymallisen jarrun satula, jossa on toiminta- ja kiinnitysaukot ja ohjausurat ja jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024
0.6502	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Asbestittomat orgaaniset jarrupalat, joissa kitka-aine on teräksisessä kulutuspinnoissa, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.6707	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Pallografiittivaluraudasta valmistettu jarrusatulan leuka, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6869	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko, — jossa on hydraulinen momentinmuunnin — jossa ei ole jakovaihteistoa eikä kardaniakselia — myös etutasauspyörästä varustettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7253	ex 8708 40 20	30	Automaattivaihteisto, jossa on hydraulinen momentinmuunnin ja — vähintään kahdeksan vaihdetta, — moottorin vääntömomentti on vähintään 300 Nm — poikittais- tai pitkittäisasennus, ja joka on nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.7383	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Vaihteistokokonaisuus, jonka sisällä on kolme muuta akselia ja jossa on vaihteiden asentoa säätelevä kiertokytkin ja joka koostuu seuraavista: — valualumiinikotelo — tasauspyörästä — kaksi sähkömoottoria ja vaihteistoa, ja jonka mitat ovat seuraavat: — leveys vähintään 280 mutta enintään 470 mm, — korkeus vähintään 350 mutta enintään 595 mm, — pituus vähintään 410 mutta enintään 690 mm, 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7655	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Pyöritettävällä vaihdekielellä varustettu automaattivaihteistokokonaisuus, jossa on — valettu alumiinikotelo, — tasauspyörästä, — 9-vaihteinen automaattivaihteisto, — "electronic range select" -vaihteenvaihtajärjestelmä, ja jonka mitat ovat — leveys vähintään 330 mutta enintään 420 mm — korkeus vähintään 380 mutta enintään 450 mm — pituus vähintään 580 mutta enintään 690 mm nimikkeen 87 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Poikittaisasennukseen tarkoitettu manuaalinen vaihteisto, valualumiinikotelossa, — leveys enintään 480 mm — korkeus enintään 400 mm — pituus enintään 550 mm	0 %	-	31.12.2024

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— viisi tai kuusi vaihdetta — tasauspyörästö — moottorin vääntömomentti enintään 400 Nm, nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)			
0.7987	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Pallomaisen ulomman vakionopeusnivelen kuulalaakerin pidin, joka on osa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää ja joka on valmistettu hiillettäväksi soveltuvasta materiaalista, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,14 mutta enintään 0,57 prosenttia, taottu, sorvattu, rei'itetty, jyrstetty ja karkaistu	0 %	-	31.12.2025
0.6648	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Yhdestä kappaleesta koostuva hiilikuidulla vahvistetusta muovista valmistettu voimansiirtoakseli, jossa ei ole niveltä keskellä, ja jonka — pituus on vähintään 1, mutta enintään 2 m — paino on vähintään 6, mutta enintään 9 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7988	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kuulatyypisen ulomman vakionopeusnivelen suojuus, joka on tarkoitettu vääntömomentin siirtämiseen moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen renkaisiin, ulkokehän muodossa, — jossa on vähintään 6 mutta enintään 8 kuulauraa, — joka on kierteitetty, — jonka ulkoisessa evolventtihammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 38 hammasta, — joka on tarkoitettu kulkemaan teräksisillä kuulalaakereilla, joiden hiilipitoisuus on vähintään 0,48 mutta enintään 0,57 prosenttia, — taottu, sorvattu, jyrstetty ja karkaistu	0 %	-	31.12.2025
0.7989	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Tripod-mallisen sisemmän vakionopeusnivelen suojuus, — jonka ulkohalkaisija on vähintään 67,0 mutta enintään 99,0 mm, — jossa on 3 kylmäkalibroituja rullalaakeriuraa, joiden läpimitta on vähintään 29,95 mutta enintään 49,2 mm, — jonka ulkohammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 41 hammasta, — taottu, sorvattu, valssattu ja karkaistu	0 %	-	31.12.2025
0.7990	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	45 55	Ulomman vakionopeusnivelen sisäkehä, joka on osa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää, — jossa on vähintään 6 mutta enintään 8 kuulauraa, jotka soveltuvat kuulalaakereille, joiden halkaisija on vähintään 12,0 mutta enintään 24,0 mm, — taottu, sorvattu, jyrstetty, lävistetty ja karkaistu	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Kolmannen sukupolven kaksoislaippalaakeri, moottoriajoneuvoihin tarkoitettu — jossa on kaksirivinen kuulalaakerointi — myös jos siinä on pulssianturin rengas — myös jos siinä on lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) anturi — myös jos siinä on kiinnitysruuvit 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2022
0.7991	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Tripod-mallisen sisemmän vakionopeusnivelen tripod-osa, joka on osa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää, — jossa on 3 tappia, joiden halkaisija on vähintään 17,128 mutta enintään 25,468 mm, — taottu, sorvattu, lävistetty ja karkaistu	0 %	-	31.12.2025
0.7581	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	60 15	Auton jakovaihteisto, jossa on yksi sisäänmeno ja kaksi ulostuloa ja jolla vääntömomentti jaetaan etu- ja taka-akselien välille ja joka on alumiinikotelossa, jonka mitat ovat enintään 565 × 570 × 510 mm, ja jossa on — ainakin säädin — myös jos siinä on ketjuvoimansiirrolla tapahtuva sisäinen jakaminen	0 %	-	31.12.2024
0.7692	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Vaihdelaatikon ja puoliakselin yhdistävä väliakseli, terästä — pituus vähintään 300 mutta enintään 650 mm — hammasuurros molemmilla sivuilla — myös jos siinä on puristettu laakeri kotelossa — myös jos siinä on pidin 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitettun tripodinivelellä varustetun puoliakselin sisävetonivelen kotelo, — jonka ulkoläpimitta on vähintään 67,0 mutta enintään 84,5 mm, — jossa on 3 kylmäkalibroittua rullalaakeriuraa, joiden läpimitta on vähintään 29,90 mutta enintään 36,60 mm, — jonka tiivistimen läpimitta on vähintään 34,0 mutta enintään 41,0 mm nousukulmaa lukuun ottamatta — jonka hammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 35 hammasta, — jonka laakerin istukan läpimitta on vähintään 25,0 mutta enintään 30,0 mm öljyuria lukuun ottamatta	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7640	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitettu ulkovetönivelyhdistelmä, jossa on — laakerikuulien liikkeitä varten tarkoitetuilla kuudella kuulauralla varustettu sisäkehä, jonka läpimitta on vähintään 15,0 mutta enintään 20,0 mm, — kuuden laakerikuulan liikkeitä varten tarkoitetuilla kuudella kuulauralla varustettu ulkokehä, joka on valmistettu sellaisesta teräksestä, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,45 mutta enintään 0,58 %, ja joka on kierteitetty ja jonka hammastuksessa on vähintään 26 mutta enintään 38 hammasta, — pallomainen häkki, joka pitää laakerikuulat oikeassa kulmassa ulko- ja sisäkehän kuulaurilla ja joka on valmistettu sellaisesta hiiletyskarkaisuun soveltuvasta aineesta, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,14 mutta enintään 0,25 %, ja — voiteluainekammio, joka toimii vakionopeudella vaihtuvan taipumakulman ollessa enintään 50 astetta	0 %	-	31.12.2023
0.6711	ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Joustintuen yläeriste, jossa on — kolmella asennusruuvilla varustettu metallipidin ja — kumipuskuri, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2025
0.7607	ex 8708 80 99	20	Alumiinista valmistettu ripustuskannatin, jonka — korkeus on vähintään 50 mutta enintään 150 mm — leveys on vähintään 10 mutta enintään 100 mm — pituus on vähintään 100 mutta enintään 600 mm — massa on vähintään 1 000 mutta enintään 3 000 g ja jossa on ainakin kaksi alumiiniseoksesta valmistettua holkitettua reikää, joiden — vetolujuus on vähintään 200 mPa — lujuus on vähintään 19 kN — jäykkyys vähintään 5 mutta enintään 9 kN/mm — taajuus vähintään 400 mutta enintään 600 Hz	0 %	p/st	31.12.2023
0.7365	ex 8708 80 99	30	Pintakovetettu teräksinen männänvarsi, moottoriajoneuvojen hydrauliseen tai hydropneumaattiseen iskunvaimennukseen, joka on — kromipinnoitettu, — halkaisijaltaan vähintään 11 mutta enintään 28 mm, — pituudeltaan vähintään 80 mutta enintään 600 mm, ja jossa on kierteitetty pää taikka kaulus vastushitsausta varten	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Paineilmalla toimiva rihlapintainen alumiinijäähdytin, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2024
0.6859	ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Autojen jäähdytysjärjestelmien lämmönvaihtimissa käytettävä standardin EN AC 42100 tai EN AC 43000 T6 mukaisesti alumiiniseoksesta valmistettu imu- tai poistoilmasäiliö — jonka eristysalan litteys on enintään 0,1 mm — jonka sallittu hiukkasten määrä on 0,3 mg säiliötä kohden — jossa huokosten etäisyys on vähintään 2 mm — jossa huokosten koko on enintään 0,4 mm, ja — jossa enintään 3 huokosta on suurempia kuin 0,2 mm — jonka paino on vähintään 0,2 mutta enintään 3 kg	0 %	p/st	31.12.2025
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turboahtimen jäähdytyskanava, jossa on — alumiiniseosta oleva kanava, jossa on vähintään yksi metallipidike ja vähintään kaksi asennusreikää — kiinnikkeillä varustettu kumiletku — ruostumatonta terästä oleva liitoskappale, jolla on korkea korroosionkestävyys [SUS430JIL], moottoriajoneuvojen puristusytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.7231	ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Paineilmaa syöttävä kokoonpano, myös resonaattorilla varustettu, jossa on ainakin — yksi kiinteä alumiiniputki, myös kiinnitystelineellä varustettu — yksi taipuisa kumiletku, ja — yksi metallikiinnike 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.7665	ex 8708 92 99	10	Pakojärjestelmän sisäholkki — seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm — standardin EN 10088 mukaista luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumatonta terästä olevista levyistä tai nauhoista valmistettu — myös asennusrei'illä varustettu autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2023
0.7664	ex 8708 92 99	20	Polttomoottorista tulevien pakokaasujen ohjaamiseen tarkoitettu putki — läpimitta vähintään 40 mutta enintään 100 mm — pituus vähintään 90 mutta enintään 410 mm	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
			— seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm — teräksestä valmistettu autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (1)			
0.7696	ex 8708 92 99	30	Pakojärjestelmän pää — seinämän paksuus vähintään 0,7 mutta enintään 1,3 mm — standardin EN 10088 mukaisesta luokan 1.4310 tai 1.4301 ruostumattomasta teräksestä valmistettu — myös jos siinä on sisäholkki — myös jos se on pintakäsittely autojen pakojärjestelmien valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.7849	ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	40 40	Elektronisella seisontajarruliitännällä (EPB) varustettu kytkinpoljin, myös jos siinä on signaalinlähetystoiminto seuraavia varten: — vakionopeuden säädön nollaus, — elektronisen seisontajarrun vapauttaminen, — automaattinen pysäytys ja käynnistys osana ISG:tä (Idle Stop and Go -järjestelmä), henkilöajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2024
0.6526	ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Sisäpuolisen raidetangon liitoksilla (aksaaliliitoksilla) tai kiinnitystangoilla varustetussa alumiinikotelossa oleva hammastanko-ohjaus, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa (1)	0 %	p/st	31.12.2024
0.8210	ex 8708 94 20	20	Teräksestä valmistettu teleskooppivarsi (ohjausakseli), joka on tarkoitettu kytkemään ohjauspylväs moottoriajoneuvon hammastanko-ohjausjärjestelmään — jonka molemmissa päissä on kardaaniliitos — jonka molemmissa päissä oleva kytkin on hammastettu sisäpuolelta — varren säädettävä pituus vähintään 20mm mutta enintään 100 mm 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2026
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Lujasta polyamidikuidusta valmistettu ilmalla täytettävä turvatyyny — joka on ommeltu — joka on taitettu kolmiulotteiseen pakkausmuotoon, lämpömuovauksella kiinnitetty, tai joka on kokoon taittamaton, myös lämpömuovauksella	0 %	p/st	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6688	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Lujasta polyamidikuidusta valmistettu ilmalla täytettävä turvatyyny — joka on ommeltu — joka on taitettu — jossa on kolmiulotteisesti asetettu silikonisidos ilmatyynyn muodostumiseksi ja kuormariippuvaisen ilmatyynyn tiivistymiseksi — joka soveltuu kylmätekniikkaan	0 %	p/st	31.12.2025
0.7444	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Muovinen ilmanohjain ilmapirran ohjaamiseksi välijäähdyttimen pinnalle, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Alumiininen moottorin kiinnitin, jonka mitat ovat — korkeus yli 10 mutta enintään 200 mm — leveys yli 10 mutta enintään 250 mm — pituus yli 10 mutta enintään 200 mm, jossa on vähintään kaksi kiinnitysreikää, valmistettu alumiiniseoksesta ENAC-46100 tai ENAC-42100 (standardin EN:1706 mukaisesti), jolla on seuraavat ominaisuudet: — sisäinen huokoisuus enintään 1 mm — huokoisuus ulkopinnalla enintään 2 mm — Rockwell-kovuus vähintään HRB 10, jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen moottorien ripustusjärjestelmien valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2024
0.7921	ex 8708 99 97	18	Hydrostaattinen vaihteisto, jossa on — hydraulipumppu ja tasauspyörästä pyörän akselilla — myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä ja/tai hihnapyörä, alanimikkeiden 8701 91 90 ja 8701 92 90 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkuukoneina, valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2023
0.8127	ex 8708 99 97	28	Standardin EC 79 mukaisten 4 H2 -tyypin säiliöiden sarja, jossa on kahdesta kahdeksaan säiliötä alumiinikehikoissa: — säiliöt on valmistettu suurtiheyspolyeteeni-komposiitista (PE-HD-komposiitti), jota on lujitettu epoksihartsissa olevien lasi- ja hiilikuitujen punoksella — käyttöpainne vähintään 35 MPa — valmistajan ilmoittama varastointikestävyys vähintään 20 vuotta — säiliön tilavuus vähintään 180 mutta enintään 375 litraa — varustettu solenoidi-, käsi- ja PRD-venttiilien sarjalla — kokonaisleveys vähintään 1 800 mutta enintään 2 300mm — kokonaiskorkeus vähintään 400 mutta enintään 500 mm — kokonaispituus vähintään 1 200 mutta enintään 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.8128	ex 8708 99 97	38	Paineistetulle maakaasulle (CNG) tarkoitettujen standardin ECE R110 mukaisten CNG-4-tyyppin säiliöiden sarja, jossa on neljä tai viisi säiliötä alumiinikehikoissa: — säiliöt on valmistettu suuritiheyspolyeteeni-komposiitista (PE-HD-komposiitti), jota on lujitettu epoksihartissa olevien lasi- ja hiilikuitujen punoksella — käyttöpaine vähintään 20 MPa — valmistajan ilmoittama varastointikestävyys vähintään 20 vuotta — säiliön tilavuus vähintään 315 mutta enintään 375 litraa — varustettu solenoidi-, käsi- ja PRD-venttiilien sarjalla — kokonaisleveys vähintään 2 200 mutta enintään 2 300 mm — kokonaiskorkeus vähintään 450 mutta enintään 460 mm — kokonaispituus vähintään 3 500 mutta enintään 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7282	ex 8708 99 97	85	Galvanoidut sisä- tai ulko-osat, joissa on — akryylnitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu — kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia nimikkeiden 8701–8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	p/st	31.12.2022
0.6686	ex 8714 10 90	10	Moottoripyörän etuhaarukoiden sisäputket: — jotka on valmistettu SAE1541-laatusesta hiiliteräksestä — joiden kova kromikerros on 20 µm (+ 15 µm /– 5 µm) — joiden seinämän paksuus on vähintään 1,3 mutta enintään 1,6 mm — joiden murtovenymä on 15 % — jotka on rei'itetty	0 %	p/st	31.12.2025
0.6848	ex 8714 10 90	70	Moottoripyörien jäähdyttimet, vähintään 100 kappaleen lähetyksessä	0 %	p/st	31.12.2022
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Etuhaarukat, eivät kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2023
0.6879	ex 8714 96 10	10	Polkimet, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2025
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Polkupyörän ohjaustangot: — myös jos niissä on integroitu varsi — valmistetut joko hiilikuiduista ja synteettisestä hartsista tai alumiinista, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettut (1)	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Irroitusvaihteet, joissa on — takaketjuratas ja asennustarvikkeet — myös jos niissä on etuketjuratas, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.6878	ex 8714 99 90	30	Istuintangot, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.7708	ex 8714 99 90	40	Polkupyörän ohjaustangon varsi, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3191	ex 9001 10 90	10	Yhteen kootuista optisista kuiduista valmistetut kuvanvaihtimet	0 %	-	31.12.2023
0.5358	ex 9001 10 90	30	Polymeerivalokuitu, jonka: — ydin on polymetyylimetakrylaattia, — kuori on fluorattua polymeeriä, — läpimitta on enintään 3,0 mm, ja — pituus on yli 150m jollaisia käytetään polymeerikuitukaapeleiden valmistuksessa	0 %	-	31.12.2022
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molemmat puolet on viimeistely ja joka on tarkoitettu päällystää, värjätä, hioa reunoista, asettaa kehyksiin tai käsitellä jollakin muulla tavalla ja joka on tarkoitettu näköä korjaavien silmälasien valmistukseen ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6401	ex 9001 50 80	30	Muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka toinen puoli on viimeistely ja jollaista käytetään silmälasien viimeistelyjen linssien valmistuksessa	0 %	-	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Linssiyhdistelmä, jossa on metallista tai muovista valmistettu sylinterin muotoinen päällyys ja jossa on optisia elementtejä ja jonka — horisontaalinen kuvakenttä on enintään 120 astetta — diagonaalinen kuvakenttä on enintään 105 astetta — polttoväli on enintään 7,50 mm — jonka suhteellinen aukkoalue on enintään F/2,90 — jonka enimmäisläpimitta on 22 mm	0 %	-	31.12.2023
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektiivit, joiden — mitat ovat enintään 95 mm × 55 mm × 50 mm, — erottelutarkkuus on vähintään 160 juovaa/mm, ja — zoomaussuhde on vähintään 3	0 %	-	31.12.2022

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.7973	ex 9002 11 00	23	Objektiivit, — joissa on moottoroitu tarkennus, zoomaus ja aukko, — joissa on elektronisesti vaihdettava infrapunan estosuodin, — joissa on säädettävä polttoväli, joka on vähintään 2,7 mm ja enintään 55 mm, — joiden paino on enintään 100 g, — joiden pituus on vähemmän kuin 70 mm, — joiden halkaisija on enintään 60 mm	0 %	-	31.12.2025
0.7103	ex 9002 11 00	45	Optinen infrapunayksikkö, — jossa on piistä, germaniumista tai kalkogenidilasista valmistettuja linsejä, joiden läpimitta on enintään 62 mm (\pm 0,05 mm) — myös jos se on asennettu koneistetulle alumiiniseosjalustalle jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin tai IP-verkkokameroihin ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiivi: — jonka polttoväli on vähintään 25 mm, mutta enintään 150 mm, — ja joka koostuu läpimitaltaan 60 - 190 mm:n lasi- tai muovilinsseistä	0 %	-	31.12.2023
0.6572	ex 9002 11 00	85	Linssiyhdistelmä, jonka — horisontaalinen näkökenttä on vähintään 20 mutta enintään 200 astetta — polttoväli vähintään 1,16 mutta enintään 20 mm, — suhteellinen aukkoalue vähintään F/1,2 mutta enintään F/4, ja — läpimitta vähintään 5 mutta enintään 40 mm, CMOS-autokameroiden valmistukseen tai IP-verkkokameroiden tuotantoon tarkoitettu ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2024
0.3140	ex 9002 90 00	30	Optinen yksikkö, jossa on 1 tai 2 riviä optisia lasikuituja linseinä ja jonka läpimitta on vähintään 0,85 mm mutta enintään 1,15 mm, sijoitettuna kahden muovilevyn väliin	0 %	p/st	31.12.2023
0.5807	ex 9002 90 00	40	Kehystetyt linssit, infrapunasäteitä välittävästä kalkogenidilasista tai infrapunasäteitä välittävän kalkogenidilasin ja muun linssimateriaalin yhdistelmästä valmistetut	0 %	p/st	31.12.2022
0.5955	ex 9025 80 40	30	Kotelossa oleva sähköinen ilmanpainetta mittaava puolijohdeanturi, jossa on pääasiassa — yhden tai useamman monoliittisen sovelluskohtaisen integroidun piirin (ASIC) yhdistelmä, ja — vähintään yksi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS) ja kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjä mekaanisia komponentteja	0 %	p/st	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.6288	ex 9025 80 40	50	Sähköinen puolijohdeanturi — jolla mitataan ainakin kahta seuraavaa ominaisuutta: ilmanpaine, lämpötila (myös lämpötilan kompensointi), kosteus tai haihtuvat orgaaniset yhdisteet — joka on piirilevyjen automatisoituun painamiseen tai Bare Die -teknologiaan soveltuvassa kotelossa — jossa on yksi tai useampi monoliittinen sovelluskohtainen integroitu piiri (ASIC) — jossa on yksi tai useampi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS) sekä kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjen mekaanisten komponenttien yhdistelmä jollaista käytetään 84–90 ja 95 ryhmän tuotteisiin asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2024
0.3292	ex 9032 89 00	30	Sähköisen ohjaustehostimen elektroninen ohjain (EPS-ohjain)	0 %	p/st	31.12.2023
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitaalinen venttiilinsäädin nesteiden ja kaasujen säätelyä varten	0 %	p/st	31.12.2022
0.7004	ex 9032 89 00	50	Kaasupaneeli, joka on tarkoitettu säätämään ja valvomaan kaasun virtaamaa ja joka perustuu plasmateknologiaan ja joka koostuu — elektronisesta massavirtaussäätimestä, joka pystyy vastaanottamaan ja lähettämään analogisia ja digitaalisia signaaleja, — neljästä paineanturista, — kahdesta tai useammasta paineventtiilistä, — sähköliitännöistä, ja — useista liittimistä kaasuputkia varten, — on sopiva paikalla toteuttaviin plasmasidosprosesseihin tai monitaajuuksisiin sidosaktivointiprosesseihin	0 %	-	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 90	10	Säppipyörät, jollaisia käytetään säädettävien autonistuinten valmistuksessa ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.4846	ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Köysiradan vaunujen muoviset pienoismallit, myös jos niissä on moottori, painettaviksi tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2025
0.6950	ex 9607 20 10	10	Liukusäätimet, vetoketjun hammastuksella varustetut kapeat liuskat, vetoketjun stopparit ja muut osat, epäjalosta metallista valmistetut, vetoketjujen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2022
0.6949	ex 9607 20 90	10	Muovisilla hammasketjuhampailla varustetut kapeat liuskat, vetoketjujen valmistukseen tarkoitettut ⁽¹⁾	0 %	-	31.12.2025
0.3286	ex 9608 91 00	10	Muut kärjet kuin kuitukärjet, muovista valmistetut, sisäkanavalla varustetut	0 %	-	31.12.2023
0.3289	ex 9608 91 00	20	Merkitsemiskynien huopa- tai muut huokoiset kärjet, joissa ei ole sisäkanavia	0 %	-	31.12.2023

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Lisäpaljousyksikkö	Pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä
0.2737	ex 9612 10 10	10	Muoviset värinauhhat, joissa on erivärisiä osia ja joissa värit siirtyvät tulostuspinnalle lämmön avulla (nk. sublimaatio)	0 %	-	31.12.2023

(¹) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti.

(²) Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.

(³) Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.

(⁴) Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558) 55 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä.

(⁵) Kullekin Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelon tietueelle (tuotteelle) on annettu Customs Union and Statistics (CUS) -numero. Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelo on Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston hallinnoima tietoväline. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm.