

388L0218

N:o L 98/48

EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI

15.4.88

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 1988,

tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja eräistä muista teknisistä ominaisuuksista annetun direktiivin 85/3/ETY muuttamisesta

(88/218/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis-

sopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen⁽¹⁾,ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon⁽²⁾,

sekä katsoo, että

direktiivissä 85/3/ETY⁽⁴⁾ säädetään kaikkien ajoneuvo-

kuljettaessa tavaroita säädellyissä lämpötiloissa on välttämätöntä käyttää lämpöeristetyillä seinillä varustettuja erityisajoneuvoja,

ylimääräistä sisätilaa tarvitaan ilman kiertoon ja varmistamaan, että kuorma ei kosketa seiniin; eristystekniikan ollessa nykyisellä tasolla eristeseinän olisi oltava vähintään 45 mm paksu; on sen vuoksi mahdotonta käyttää tehokkaasti 1 200 x 800 mm:n kokoisia vakiokuormalavoja ja samalla noudattaa 2 500 mm:n suurinta sallittua leveyttä, ja

tästä syystä direktiivissä 85/3/ETY säädettyä 2 500 mm:n suurinta sallittua leveyttä tulisi lisätä, kuitenkin vain kylmäkuljetusajoneuvojen luokan osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 85/3/ETY seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan luetelmakohta neljännen luetelmakohdan jälkeen seuraavasti:

”– ’paksuseinäisellä kylmäkuljetusajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka kaikki sivuseinät ovat eriste mukaan lukien vähintään 45 mm paksut ja jonka kiinteät tai irrotettavat päällysrakenteet on erityisesti varustettu helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan 1 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (ATP) B-, C-, E- ja F-luokkien mukaisesti säädellyssä lämpötilassa tapahtuvaa tavaroiden kuljetusta varten;”

2. Korvataan liitteessä I oleva 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2 Suurin leveys:

- | | |
|--|----------|
| a) kaikki ajoneuvot | 2,50 m |
| b) paksuseinäisten kylmäkuljetusajoneuvojen jäähdytetyt päällysrakenteet | 2,60 m.” |

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1989. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. RIESENHUBER

(1) EYVL N:o C 148, 6.6.1987, s. 10

(2) EYVL N:o C 305, 16.11.1987, s. 152

(3) EYVL N:o C 319, 30.11.1987, s. 25

(4) EYVL N:o L 2, 3.1.1985, s. 14