

Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj.
Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu
Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u
ovom dokumentu.

► B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1916

od 15. studenoga 2019.

**o utvrđivanju detaljnih odredaba u pogledu uporabe stražnjih aerodinamičnih naprava u skladu s
Direktivom 96/53/EZ**

(SL L 297, 18.11.2019., str. 3.)

Koju je izmijenila:

Službeni list

br.	stranica	datum
L 63	1	3.3.2020.

► M1

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/349 od 2. ožujka 2020.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1916

od 15. studenoga 2019.

o utvrđivanju detaljnih odredaba u pogledu uporabe stražnjih aerodinamičnih naprava u skladu s Direktivom 96/53/EZ

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljne odredbe za uporabu stražnjih aerodinamičnih naprava ugrađenih na vozila i skupove vozila u skladu s Direktivom 96/53/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- (a) „naprave” znači aerodinamičke naprave ugrađene na stražnji dio vozila ili skupova vozila;
- (b) „radni položaj” znači položaj naprave u aktiviranom položaju za smanjivanje aerodinamičkog otpora;
- (c) „zatvoreni položaj” znači položaj naprave u sklopljenom ili uvučenom položaju, u kojem je sigurno pričvršćena.

Članak 3.

Uvjeti uporabe

▼M1

1. Države članice mogu zabraniti prometovanje vozila ili skupova vozila opremljenih napravama u radnom položaju s obzirom na posebne značajke gradskih ili međugradskih područja u kojima je ograničenje brzine 50 km/h ili manje i u kojima bi mogli biti prisutni ranjivi sudionici u prometu.

▼B

2. U područjima u kojima je potrebna posebna pažnja ili oprez naprave moraju biti u zatvorenom položaju. To se može dogoditi:

- (a) pri manevriranju, vožnji unatrag ili parkiranju vozila;
- (b) ako je vozilo parkirano;
- (c) pri utovaru ili istovaru robe.

3. Uporaba naprava u intermodalnom prijevozu podliježe sljedećim zahtjevima:

- (a) tijekom pripreme na intermodalni prijevoz i tijekom intermodalnog prijevoza naprave moraju biti u zatvorenom položaju;

▼B

(b) naprave ne smiju stršiti više od 25 mm na svakoj strani vozila, a ukupna širina vozila uključujući naprave ne smije prelaziti 2 600 mm.

4. Neispravne, nesigurne ili pokvarene naprave moraju se držati u zatvorenom položaju ili se, ako je to moguće, odmah ukloniti.

5. Odstupanjem od stavka 2. i stavka 3. točke (a), naprave ne moraju biti u zatvorenom položaju ako, u skladu s dijelom B točkom 1.3.1.1.3., dijelom C točkom 1.3.1.1.3. i dijelom D točkom 1.4.1.1.3. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1230/2012, ne moraju imati mogućnost uvlačenja ili sklapanja pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi o najvećim dopuštenim dimenzijama.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.