

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

► **B**

A BIZOTTSÁG 383/2012/EU RENDELETE

(2012. május 4.)

az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 120., 2012.5.5., 1. o.)

Módosította:

Hivatalos Lap

► **M1**

A Bizottság 575/2014/EU rendelete (2014. május 27.)

Szám	Oldal	Dátum
L 159	47	2014.5.28.

**A BIZOTTSÁG 383/2012/EU RENDELETE****(2012. május 4.)****az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre
vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról****(EGT-vonatkozású szöveg)**

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ⁽¹⁾ és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) A 2006/126/EK irányelv rendelkezik a tagállamok által kiállított vezetői engedélyek közös modelljéről, és ezen belül arról, hogy azok igény szerint adathordozót (mikrocsipet) is tartalmazhatnak.
- (2) A mikrocsipnek a vezetői engedélybe történő beépítése lehetővé teszi a tagállamok számára a csalások elleni védelem szintjének további javítását. A személyes adatok feldolgozásának összhangban kell lennie a többiek között a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ⁽²⁾ meghatározott, a személyes adatok átadására és szabad áramlására vonatkozó uniós szabályokkal.
- (3) Az interoperabilitás és a csalás elleni megfelelő védelem biztosítására a mikrocsip műszaki kivitelezésének eleget kell tennie bizonyos követelményeknek és szabványoknak, ha a tagállamok úgy döntenek, hogy beépítik azt a vezetői engedélybe.
- (4) A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyeknek megfelelő EU-típusjóváhagyási eljárás tárgyát kell képezniük annak igazolására, hogy megfelelnek a vonatkozó követelményeknek. Az EU-típusjóváhagyási eljárás nem alkalmazandó azokra a vezetői engedélyekre, amelyek nem tartalmaznak mikrocsipet.
- (5) A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelményeknek meg kell felelniük a nemzetközileg elfogadott műszaki szabványoknak, különösen a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet/Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (ISO/IEC) 18013. számú szabványának, amely meghatározza az ISO-nak megfelelő vezetői engedély formátumának és adattartalmának kereteit.
- (6) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

⁽¹⁾ HL L 403., 2006.12.30., 18. o.⁽²⁾ HL L 281., 1995.11.23., 31. o.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően kiadott, mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó.

2. cikk

Általános követelmények

(1) A mikrocsipnek és a mikrocsipen tárolt adatoknak, beleértve az opcionális és a kiegészítő információkat is, meg kell felelniük az e rendelet I. mellékletében található előírásoknak.

(2) A mikrocsip tartalmazza a vezetői engedélynek az I. melléklet I.2.1. pontjában meghatározott harmonizált adatait.

(3) Az I. melléklet I.2.2. pontjában említett adatokon felüli adatoknak a vezetői engedély mikrocsipjén való tárolását megelőzően a tagállamok konzultálnak a Bizottsággal.

3. cikk

Alkalmazandó szabványok

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó szabványokat e rendelet II. melléklete tartalmazza.

4. cikk

EU-típusjóváhagyási eljárás

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyeknek az e rendelet III. mellékletében meghatározott rendelkezéseknek megfelelő EU-típusjóváhagyási eljárás tárgyát kell képezniük.

5. cikk

EU-típusbizonyítvány

(1) Ha az e rendelet 2., 3. és 4. cikkének megfelelően a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedély EU-típusjóváhagyására vonatkozó valamennyi vonatkozó előírás teljesült, a tagállamok EU-típusbizonyítványt állítanak ki a gyártó vagy képviselője részére.

(2) Szükség esetén, különösen az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében, a tagállamok visszavonhatják az általuk kiadott EU-típusjóváhagyásokat.

(3) Az EU-típusbizonyítványoknak és a visszavonásukról szóló értesítésnek meg kell felelniük az e rendelet IV. mellékletében meghatározott mintának.

▼B

(4) A Bizottságot tájékoztatni kell valamennyi kiadott vagy visszavont EU-típusbizonyítványról. Visszavonás esetén részletes indoklást kell benyújtani.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a visszavont EU-típusjóváhagyásokról.

(5) A tagállamok az általuk kiállított EU-típusbizonyítványokat kölcsönösen elismerik.

*6. cikk***Egyablakos ügyintézési pontok**

(1) Minden tagállam kinevez egy hatóságot vagy szervet, amely a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekkel kapcsolatos információk tekintetében egyablakos ügyintézési pontként szolgál. Az egyablakos ügyintézési pontnak megfelelő adatvédelmi intézkedéseket kell fogantatnia.

(2) A tagállamok az e rendelet hatálybalépésétől számított három hónapon belül közlik a Bizottsággal az (1) bekezdés értelmében kijelölt egyablakos ügyintézési pont nevét és elérhetőségét. A tagállamok a Bizottságot késedelem nélkül tájékoztatják az azzal kapcsolatos módosításokról.

(3) A Bizottság a tagállamok számára hozzáférhetővé teszi a kijelölt egyablakos ügyintézési pontok jegyzékét, és kezeli azt.

*7. cikk***Védzáradék**

(1) Ha egy tagállam megállapítja, hogy a mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyek jelentős számban nem felelnek meg e rendeletnek, erről tájékoztatnia kell valamennyi egyablakos ügyintézési pontot, a 95/46/EK irányelvben említett felügyelőhatóságot és a Bizottságot. A tagállamnak a szóban forgó vezetői engedélyekhez tartozó EU-típusbizonyítvány számát, valamint a meg nem felelésről szóló leírást is közölnie kell.

(2) A szóban forgó vezetői engedélyeket kiállító tagállam késedelem nélkül kivizsgálja a problémát és meghozza a megfelelő korrekciós intézkedéseket, ideértve szükség esetén az EU-típusbizonyítvány visszavonását is.

*8. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.



I. MELLÉKLET

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó általános követelmények

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó, e mellékletben megállapított általános követelmények a nemzetközi szabványokon alapulnak, különös tekintettel az ISO/IEC 18013 sorozatszámú szabványokra. A követelmények a következőkre terjednek ki:

- a mikrocsipre és az azon található logikai adatstruktúrára vonatkozó előírások,
- a tárolandó harmonizált és kiegészítő adatokra vonatkozó előírások, valamint
- a mikrocsipen digitálisan tárolt adatokra vonatkozó adatvédelmi mechanizmusokkal kapcsolatos előírások.

I.1. RÖVIDÍTÉSEK

Rövidítés	Jelentés
AID	Application Identifier (alkalmazásazonosító)
BAP	Basic Access Protection (alapvető hozzáférésvédelem)
DG	Data Group (adatszoport)
EAL 4+	Evaluation Assurance Level 4 Augmented (4+ biztonsági értékelési szint)
EF	Elementary File (elemi adatállomány)
EFID	Elementary File Identifier (elemi adatállomány azonosítója)
eMRTD	Machine Readable Travel Documents (géppel olvasható úti okmányok)
ICC	Integrated Circuit Card (integrált áramkörű kártya)
ISO	International Standard Organisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
LDS	Logical Data Structure (logikai adatstruktúra)
PICC	Promixity Integrated Circuit Card (érintkezésmentes integrált áramkörű kártya)
PIX	Proprietary Application Identifier Extension (a szolgáltató alkalmazásazonosító kiterjesztése)
RID	Registered Application Identifier (regisztrált alkalmazásazonosító)
SOd	Document Security Object (az okmány biztonsági modulja)

I.2. A MIKROCSIPEN TÁROLT ADATOK

I.2.1. A vezetői engedély kötelező és opcionális harmonizált adatai

A mikrocsip tartalmazza a vezetői engedélynek a 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontjában meghatározott harmonizált adatait. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a 2006/126/EK irányelv I. mellékletének 3. pontjában választhatóként megjelölt adatokat is szerepelteti a vezetői engedélyben, azokat a mikrocsipen kell tárolni.

▼B**I.2.2. További adatok**

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok további adatokat tárolhatnak a mikrocsipen, amennyiben az semmilyen módon nem ellentétes a 2006/126/EK irányelv végrehajtásával.

A kiegészítő adatokat tárolni szándékozó tagállamoknak részletesen tájékoztatniuk kell a Bizottságot a kiegészítő adatok típusáról és az adatok mikrocsipen való tárolásának okairól. A Bizottság megvizsgálja az erről szóló információkat, és szükség esetén az e mellékletben meghatározott követelmények tükrében, továbbá a 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott munkacsoporttal történt egyeztetést követően véleményt ad ki. A Bizottság véleményében adott esetben azt is jelzi, hogy a kiegészítő adatokat az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban vagy más alkalmazásban kell-e tárolni.

I.3. MIKROCSIP**I.3.1. Az adathordozó típusa**

A vezetői engedély adatainak hordozója érintkezéses, érintkezésmentes, vagy érintkezéses és érintkezésmentes (duális) interfésszel rendelkező mikrocsip az e rendelet II. mellékletének 1. tételében előírtaknak megfelelően.

I.3.2. Alkalmazások

A mikrocsip valamennyi adatát alkalmazásokban kell tárolni. A mikrocsip valamennyi alkalmazását a II. melléklet 2. tételében előírtaknak megfelelő, alkalmazásazonosító (Application Identifier, AID) elnevezésű egyedi kóddal kell azonosítani.

I.3.2.1. Uniós vezetőiengedély-alkalmazás

A vezetői engedély kötelező és opcionális adatait az erre a célra szolgáló, európai uniós vezetőiengedély-alkalmazásban kell tárolni. Az uniós vezetőiengedély-alkalmazás alkalmazásazonosítója:

„A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

mely a következőket tartalmazza:

— az Európai Bizottság regisztrált alkalmazásazonosítója (RID): „A0 00 00 04 56”,

— az uniós vezetőiengedély-alkalmazás szolgáltatói alkalmazásazonosító kiterjesztése (PIX): „45 44 4C 2D 30 31” („EDL-01”).

Az adatokat a logikai adatstruktúra (LDS) részeként adatcsoportokban (DG-k) kell csoportosítani.

Az adatcsoportokat elemi adatállományként (EF) kell tárolni az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban, és a II. melléklet 3. tétele szerinti védelem alatt kell állniuk.

▼B**I.3.2.2. Egyéb alkalmazások**

Az egyéb kiegészítő adatokat az uniós vezetőengedély-alkalmazáson kívül, egy vagy több, erre a célra szolgáló alkalmazásban kell tárolni. Minden ilyen alkalmazást egyedi alkalmazásazonosítóval (AID) kell ellátni.

I.4. AZ UNIÓS VEZETŐIENGEDÉLY-ALKALMAZÁS LOGIKAI ADATSTRUKTÚRÁJA**I.4.1. Logical Data Structure (logikai adatstruktúra)**

A vezetői engedély adatait a mikrosipen a II. melléklet 4. tételében meghatározott logikai adatstruktúrában (LDS) kell tárolni. Ez a bekezdés meghatározza a kötelező, opcionális és kiegészítő adatszoportokra vonatkozó további követelményeket.

Minden adatszoportot egy elemi adatállományban kell tárolni. Az uniós vezetőengedély-alkalmazáshoz használt elemi adatállományokat a II. melléklet 5. tételében meghatározott elemiadatállomány-azonosítókkal (EFID) és rövid elemiadatállomány-azonosítókkal kell azonosítani.

I.4.2. Kötelező adatszoportok

A kötelező és az opcionális adatelemeket a következő adatszoportokban (DG) kell tárolni:

- 1. DG: az összes kötelező és opcionális adatelem, amint az az okmányon nyomtatva szerepel, kivéve az arcképet és az aláírást tartalmazó képet,
- 5. DG: az engedély birtokosának aláírása kép formátumban,
- 6. DG: az engedély birtokosának arcképe,

Az 1. DG adatait az e melléklet I.6. pontjában és a II. melléklet 6. tételében meghatározott módon kell strukturálni. A más adatszoportokban szereplő adatokat a II. melléklet 7. tételében meghatározott módon kell tárolni.

I.4.3. Kiegészítő adatszoportok

A kiegészítő adatelemeket a következő adatszoportokban (DG) kell tárolni:

- 2. DG: az engedély birtokosának adatai, a biometrikus adatok kivételével,
- 3. DG: a kiállító hatóság adatai,
- 4. DG: arckép,
- 7. DG: az engedély birtokosának ujjlenyomatára vonatkozó biometrikus adatok,
- 8. DG: az engedély birtokosának íriszére vonatkozó biometrikus adatok,
- 11. DG: egyéb adatok, például az engedély birtokosának teljes neve nemzeti karakterekkel.

Az ezen adatszoportokban szereplő adatokat a II. melléklet 8. tételében meghatározott módon kell tárolni.

▼B**I.5. ADATVÉDELMI MECHANIZMUSOK**

A mikrocsip és a rajta található adatok hitelessége és sértetlenségének ellenőrzése, valamint a vezetői adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében megfelelő mechanizmusokat kell alkalmazni.

A mikrocsipen tárolt adatokat a II. melléklet 3. tételében meghatározott előírásoknak megfelelő védelemmel kell ellátni. Ez a pont meghatározza a további teljesítendő követelményeket.

I.5.1. A hitelesítés igazolása**I.5.1.1. Kötelező passzív hitelesítés**

Valamennyi, az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban tárolt adatcsoportot passzív hitelesítéssel kell védeni.

A passzív hitelesítéssel kapcsolatos adatoknak meg kell felelniük a II. melléklet 9. tételében meghatározott követelményeknek.

I.5.1.2. Igény szerinti aktív hitelesítés

Igény szerinti aktív hitelesítési mechanizmusokat kell alkalmazni annak biztosítására, hogy az eredeti mikrocsipet ne lehessen kicserélni.

I.5.2. A hozzáférés korlátozása**I.5.2.1. Kötelező alapvető hozzáférésvédelem**

A kötelező alapvető hozzáférésvédelmi mechanizmus (BAP) alkalmazandó az uniós vezetőiengedély-alkalmazásban tárolt valamennyi adatra. A meglévő rendszerekkel, így a géppel olvasható úti okmányok (Machine Readable Travel Documents, eMRTD) rendszerét használókkal való átjárhatóság érdekében a II. melléklet 10. tételében meghatározott módon kötelező az egysoros gépi leolvasást biztosító mező (Machine Readable Zone, MRZ).

A csiphez hozzáférést biztosító K_{doc} dokumentumkulcs az egysoros MRZ-ből generálódik, és manuálisan vagy optikai karakterfelismerést (OCD) használó leolvasó használatával vihető be. A II. melléklet 10. sorában az egysoros MRZ-re vonatkozóan meghatározott BAP 1. konfiguráció alkalmazandó.

I.5.2.2. Feltételes bővített hozzáférés-ellenőrzés

Ha a mikrocsipen érzékenyebb adatokat tárolnak, az ezekhez az adatokhoz való hozzáférést kiegészítő intézkedésekkel kell korlátozni.

A feltételes bővített hozzáférés-ellenőrzési mechanizmusoknak meg kell felelniük a II. melléklet 11. tételében meghatározott előírásoknak.

I.5.3. A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó nyilvános kulcsú adatstruktúra (PKI)

A 6. cikkben meghatározott egyablakos ügyintézési pont meghozza a nyilvános kulcsú adatstruktúra kezeléséhez szükséges nemzeti szintű rendelkezéseket az 18013_3 sz. ISO-szabvány A. mellékletének megfelelően.

▼B

I.6. AZ ADATOK MEGJELENÍTÉSE

I.6.1. Az 1. adatszoportba tartozó adatok formátuma

Címke	L	Érték			Kódolás	Kötelező/Opcionális
61	V	1. DG: adatelemek (egymásba ágyazva)				
		Címke	L	Érték		
		5F 01	V	Típus-jóváhagyási szám	ans	K
		5F 02	V	A demográfiai adatelemekből felépített adatobjektum		K
				Címke	L	Érték
				5F 03	3	Kibocsátó tagállam
				5F 04	V	Az engedély jogosultjának vezetékeve(i)
				5F 05	V	Az engedély birtokosának egyéb neve(i)
				5F 06	4	Születési idő (nnhhéééé)
				5F 07	V	Születési hely
				5F 08	3	Állampolgárság
				5F 09	1	Nem
				5F 0A	4	Az engedély kiállításának dátuma (nnhhéééé)
				5F 0B	4	Az engedély lejáratának dátuma (nnhhéééé)
				5F 0C	V	Kiállító hatóság
				5F 0D	V	Adminisztratív szám (az okmány számától eltérő szám)
				5F 0E	V	Az okmány száma
				5F 0F	V	Állandó lakóhely, illetve levelezési cím
		7F 63	V	A járművek/korlátozások/feltételek kategóriáiból felépített adatobjektum		K
				Címke	L	Érték (az alábbiakban meghatározottak szerint kódolva)
				02	1	Kategóriák/korlátozások/feltételek száma
				87	V	Kategória/korlátozás/feltétel
				87	V	Kategória/korlátozás/feltétel
				...	...	...
				87	V	Kategória/korlátozás/feltétel

▼B**I.6.2. Logikai rekordformátum**

A járművekre, korlátozásokra vagy feltételekre vonatkozó kategóriákat az alábbi táblázatban meghatározott struktúra szerinti adatobjektumban kell összeállítani:

Jármű-kategória kódja	Kiállítás kelte	A lejárat időpontja	Kód	Jel	Érték
-----------------------	-----------------	---------------------	-----	-----	-------

ahol:

- a jármű-kategóriákat a 2006/126/EK irányelv 4. cikkében meghatározott módon kell megjeleníteni (úgy mint AM, A1, A2, A, B1, B stb.),
- a jármű-kategóriára vonatkozóan a kiállítás keltét NNHHÉÉÉÉ (a nap két számjeggyel, a hónap két számjeggyel, az év négy számjeggyel) formátumban kell megjeleníteni,
- a jármű-kategóriára vonatkozóan a lejárat időpontját NNHHÉÉÉÉ (a nap két számjeggyel, a hónap két számjeggyel, az év négy számjeggyel) formátumban kell megjeleníteni,
- a kód, a jel és az érték a jármű-kategóriával vagy a vezetővel kapcsolatos további információkra vagy korlátozásokra vonatkozik.



II. MELLÉKLET

Az adathordozót tartalmazó vezetői engedélyekre alkalmazandó szabványok jegyzéke

Tétel	Tárgy	Követelmény	A következőre alkalmazható:
1.	Az adathordozó interfésze, felépítése és parancsai	ISO/IEC 7816 (érintkezéssel), ISO/IEC 14443 (érintkezésmentes) az ISO/IEC 18013-2:2008 C. melléklete alapján	I. melléklet, I.3.1. pont
2.	Alkalmazásazonosító	ISO/IEC 7816-5:2004	I. melléklet, I.3.2. pont
3.	Adatvédelmi mechanizmusok	ISO/IEC 18013-3:2009	I. melléklet, I.3.2.1. pont I. melléklet, I.5. pont
4.	Logikai adatstruktúra	ISO/IEC 18013-2:2008	I. melléklet, I.4.1. pont
5.	Elemi adatállomány azonosítói	ISO/IEC 18013-2:2008 C.2 táblázat	I. melléklet, I.4.1. pont
6.	Az 1. DG adatainak megjelenítése	ISO 18013-2:2008, C.3.8. melléklet	I. melléklet, I.4.2. pont I. melléklet, I.6.1. pont
7.	Az 5. DG és 6. DG kötelező adatainak megjelenítése	ISO/IEC 18013-2:2008, C.6.6 és C.6.7. melléklet, az arckép és az aláírás képe JPEG vagy JPEG2000 formátumban tárolandó	I. melléklet, I.4.2. pont
8.	Opcionális és kiegészítő adatok megjelenítése	ISO/IEC 18013-2:2008, C. melléklet	I. melléklet, I.4.3. pont
9.	Passzív hitelesítés	ISO/IEC 18013-3:2009, 8.1. pont, az adatokat a logikai adatstruktúrában (LDS) EF.SOD-ban (okmánybiztonsági objektum elemi adatállomány) kell tárolni	I. melléklet, I.5.1.1. pont
10.	Alapvető hozzáférési korlátozás Alapvető hozzáférési korlátozási konfiguráció	ISO/IEC 18013-3:2009 és annak 1. módosítása ISO/IEC 18013-3:2009, B.8. melléklet	I. melléklet, I.5.2.1. pont
11.	Bővített hozzáférési korlátozás	TR-03110. sz. technikai iránymutatás: „Fejlett biztonsági mechanizmusok géppel olvasható úti okmányok esetén – Bővített hozzáférés-ellenőrzés”, 1.11. verzió	I. melléklet, I.5.2.2. pont
12.	Vizsgálati módszerek	ISO 18013-4:2011	III. melléklet, III.1. pont
13.	Biztonsági tanúsítvány	4+ biztonsági értékelési szint (EAL 4+) vagy azzal egyenértékű	III. melléklet, III.2. pont
14.	Funkcionális tanúsítvány	Intelligens kártya vizsgálata az ISO 10373 sz. szabvány alapján	III. melléklet, III.3. pont

▼B*III. MELLÉKLET***A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusjóváahagyási eljárás****III.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusjóváahagyást kérelmező gyártóknak biztonsági és funkcionális tanúsítványt kell bemutatniuk.

A gyártási folyamat bármely tervezett módosításáról – beleértve a szoftvert is – előzetesen értesíteni kell a típusjóváahagyást megadó hatóságot. A hatóság a módosítás elfogadása előtt további információkat és vizsgálatokat kérhet.

A vizsgálatokat az e rendelet II. mellékletének 12. tételében meghatározott módszerek szerint kell lefolytatni.

III.2. BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

A biztonsági értékeléshez a vezetői engedélyek mikrocsipjeit a II. melléklet 13. tételében meghatározott kritériumok alapján kell értékelni.

A biztonsági tanúsítvány csak azt követően adható ki, hogy a mikrocsipnek az adatok meghamisítására vagy megváltoztatására irányuló kísérletekkel szembeni ellenállóképességét sikeresen igazolták.

III.3. FUNKCIONÁLIS TANÚSÍTVÁNY

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyek funkcionális értékelése a II. melléklet 14. tételében meghatározott kritériumoknak megfelelő módon, laboratóriumi vizsgálat keretében zajlik.

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyt bevezető tagállamoknak biztosítaniuk kell a vonatkozó funkcionális szabványoknak és az I. melléklet előírásainak való megfelelést.

A gyártó akkor kapja meg a funkcionális tanúsítványt, ha:

- a mikrocsip érvényes biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
- a II. melléklet előírásainak való megfelelést igazolták, valamint
- a funkcionális vizsgálatok sikeresen lezárultak.

A funkcionális tanúsítvány kiadásáért az adott tagállam illetékes hatósága felelős. A funkcionális tanúsítványon fel kell tüntetni a kiállító hatóságot, a kérelmezőt, a mikrocsip azonosítóját és a vizsgálatok és azok eredményeinek részletes jegyzékét.

III.4. EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY**III.4.1. Mintabizonyítvány**

A tagállamok az EU-típusbizonyítványt az e melléklet szerinti biztonsági és funkcionális tanúsítványok bemutatása után állítják ki. Az EU-típusbizonyítványoknak meg kell felelniük a IV. mellékletben található mintának.

▼M1**III.4.2. Számozási rendszer**

Az EU-típusjóváahagyás számozási rendszere a következőket tartalmazza:

- a) Az „e” betűt, melyet az EU-típusjóváahagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma követ
 1. Németország
 2. Franciaország

▼M1

3. Olaszország
 4. Hollandia
 5. Svédország
 6. Belgium
 7. Magyarország
 8. Cseh Köztársaság
 9. Spanyolország
 11. Egyesült Királyság
 12. Ausztria
 13. Luxemburg
 17. Finnország
 18. Dánia
 19. Románia
 20. Lengyelország
 21. Portugália
 23. Görögország
 24. Írország
 25. Horvátország
 26. Szlovénia
 27. Szlovákia
 29. Észtország
 32. Lettország
 34. Bulgária
 36. Litvánia
 49. Ciprus
 50. Málta esetében;
- b) Kötőjel után a „DL” betűket, melyeket e rendeletre vagy e rendelet legújabb jelentős technikai módosítására utaló kétjegyű sorszám követ. E rendelet esetében ez a sorszám a 00.
- c) Az EU-típusjóváahagyást kiadó tagállam által adott egyedi azonosító számot.

Példa az EU-típusjóváahagyás számozási rendszerére: e50-DL00 12345

A jóváahagyási számot valamennyi, mikrocsipet tartalmazó vezetői engedély esetében a mikrocsipen, az 1. adatszoportban kell tárolni.



IV. MELLÉKLET

A mikrocsipet tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

Az illetékes hatóság megnevezése:

Értesítés a mikrocsipet tartalmazó európai uniós vezetői engedély ⁽¹⁾:— jóváhagyásáról ☐— jóváhagyásának visszavonásáról ☐

Jóváhagyás száma:

1. A gyártó márkaneve vagy védjegye:

2. Modell:

3. A gyártó vagy annak képviselőjének neve, adott esetben:

.....

4. A gyártó vagy annak képviselőjének címe, adott esetben:

.....

5. A laboratóriumi vizsgálatokról szóló jelentések:

5.1. Biztonsági tanúsítvány száma: Kelt:

Kiadta:

5.2. Funkcionális tanúsítvány száma: Kelt:

Kiadta:

6. A jóváhagyás dátuma:

7. A jóváhagyás visszavonásának kelte:

8. A kiállítás helye:

9. Dátum:

10. A mellékletben csatolt leíró dokumentumok:

11. Aláírás:

(¹) Jelölje meg a megfelelő négyzetet!