

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

► B**A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2403 RENDELETE****(2015. december 15.)****a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról****(EGT-vonatkozású szöveg)****(HL L 333., 2015.12.19., 62. o.)****Módosította:****Hivatalos Lap**

	Szám	Oldal	Dátum
► <u>M1</u> A Bizottság (EU) 2017/1204 végrehajtási rendelete (2017. július 5.)	L 173	12	2017.7.6.

**A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2403 RENDELETE****(2015. december 15.)**

**a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét
biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó
közös iránymutatások meghatározásáról**

(EGT-vonatkozású szöveg)*1. cikk***Hatály**

(1) Ez a rendelet a 91/477/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott A, B, C vagy D kategóriájú tűzfegyverekre alkalmazandó.

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik az alkalmazási idejének kezdete előtt hatástalanított tűzfegyverekre, kivéve, ha e tűzfegyvereket másik tagállamba szállítják vagy kereskedelmi forgalomba hozzák.

*2. cikk***Tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó engedéllyel rendelkező személyek és szervezetek**

A tűzfegyverek hatástalanítását a nemzeti jognak megfelelően engedéllyel rendelkező köz- vagy magánszervezetek vagy személyek végezhetik.

*3. cikk***A tűzfegyverek hatástalanításának ellenőrzése és tanúsítása**

(1) A tagállamok kijelölnek egy illetékes hatóságot (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) annak ellenőrzésére, hogy a tűzfegyverek hatástalanítása az I. melléklet műszaki előírásainak megfelelően történt-e.

(2) Amennyiben az ellenőrző szervezet maga is rendelkezik engedéllyel a tűzfegyverek hatástalanítására, a tagállamnak gondoskodnia kell a szóban forgó feladatok és a feladatokat végző személyek egyértelmű szétválasztásáról a szervezeten belül.

(3) Honlapján a Bizottság közzéteszi a tagállamok által kijelölt ellenőrző szervezetek jegyzékét, az egyes szervezetekről szóló részletes információkkal, a szervezetek emblémájával és elérhetőségeivel együtt.

(4) Amennyiben a tűzfegyver hatástalanítása az I. melléklet műszaki előírásainak megfelelően történt, az ellenőrző szervezet a tűzfegyver tulajdonosa részére hatástalanítási tanúsítványt ad ki a III. mellékletben szereplő minta alapján. A hatástalanítási tanúsítványban megadott adatokat meg kell adni mind a tanúsítvány kiadásának helye szerinti tagállam nyelvén, mind pedig angolul.

▼B

(5) A hatástalanított tűzfegyver tulajdonosa a hatástalanítási tanúsítványt köteles határozatlan ideig megőrizni. Ha a hatástalanított tűzfegyvert kereskedelmi forgalomba hozzák, mellékelni kell hozzá a hatástalanítási tanúsítványt.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatástalanított tűzfegyverekről kiadott tanúsítványokról legalább 20 éven át nyilvántartást vezessenek, feltüntetve benne a hatástalanítás időpontját és a tanúsítvány számát.

*4. cikk***Segítség kérése**

A tűzfegyverek hatástalanításának elvégzése, illetve ellenőrzése érdekében bármely tagállam kérheti olyan szervezetek segítségét, amelyek egy másik tagállamtól kaptak engedélyt tűzfegyverek hatástalanítására, vagy amelyeket egy másik tagállam jelölt ki ellenőrző szervezetnek. Amennyiben a kérésnek helyt adnak, és az érinti a tűzfegyverek hatástalanításának ellenőrzését, a segítséget nyújtó ellenőrző szervezet a 3. cikk (4) bekezdésének megfelelően hatástalanítási tanúsítványt ad ki.

*5. cikk***A hatástalanított tűzfegyverek jelölése**

A hatástalanított tűzfegyvereket a II. mellékletben szereplő sablonnak megfelelően egységes egyedi jellel kell ellátni annak jelölésére, hogy azokat az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően hatástalanították. Az ellenőrző szervezet a jellel minden olyan alkatrészt ellát, amelyet a tűzfegyver hatástalanítása céljából módosítottak; a jelnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

- a) jól látható és eltávolíthatatlan;
- b) utalást tartalmaz a tagállamra, amelyben a hatástalanítást végezték, és az ellenőrző szervezetre, amely a hatástalanításról szóló tanúsítványt kiadta;
- c) a tűzfegyver eredeti sorozatszáma(i) változatlan(ok) marad(nak).

*6. cikk***A hatástalanításra vonatkozó kiegészítő intézkedések**

(1) A tagállamok az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásokon túlmenően kiegészítő intézkedéseket vezethetnek be a területükön lévő tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan.

(2) A Bizottság a 91/477/EGK irányelvvel létrehozott bizottsággal együtt rendszeresen elemzi a tagállamok által hozott kiegészítő intézkedéseket, és megfontolja az I. mellékletben meghatározott műszaki előírások kellő időben történő felülvizsgálatát.

*7. cikk***Hatástalanított tűzfegyverek szállítása az Unión belül**

(1) Hatástalanított tűzfegyverek csak akkor szállíthatók át egy másik tagállamba, ha e rendeletnek megfelelően egységes egyedi jellel vannak ellátva és hatástalanítási tanúsítványt mellékeltek hozzájuk.

▼B

(2) A tagállamok elismerik a más tagállamok által kiadott hatástalanítási tanúsítványokat, amennyiben azok megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek. Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek a 6. cikknek megfelelően kiegészítő intézkedéseket vezettek be, kötelezővé tehetik annak igazolását, hogy a területükre szállítandó hatástalanított tűzfegyverek megfelelnek a szóban forgó kiegészítő intézkedéseknek.

*8. cikk***Az értesítésre vonatkozó követelmények**

A tagállamok értesítik a Bizottságot az általuk az e rendelet hatálya alá tartozó területen elfogadott intézkedésekről, valamint a 6. cikknek megfelelően bevezetett kiegészítő intézkedésekről. E célból a tagállamok az (EU) 2015/1535 irányelvben meghatározott értesítési eljárásokat alkalmazzák.

*9. cikk***Hatálybalépés**

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.



I. MELLÉKLET

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások

- I. A tűzfegyverek végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő hatástalanítási műveletek meghatározását három táblázat segíti:
 - az I. táblázat a tűzfegyverek különböző típusait sorolja fel,
 - a II. táblázat ismerteti a tűzfegyverek valamennyi lényeges alkatrészének végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő műveleteket,
 - a III. táblázat meghatározza, hogy a különböző típusú tűzfegyvereken mely hatástalanítási műveleteket kell elvégezni.
- II. A tűzfegyverek, valamint a hatástalanítási műveletek terén idővel bekövetkező műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében ezeket a műszaki előírásokat rendszeresen, legfeljebb két évenként felül kell vizsgálni és naprakésszé kell tenni.
- III. A tűzfegyver-hatástalanítási műveletek helyes és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve pontosítani fogja a fogalommeghatározásokat.

I. táblázat: A tűzfegyverek típusainak jegyzéke

A tűzfegyverek típusai	
1	Pisztolyok (egylövetű, félautomata)
2	Revolverek (beleértve a forgódobtöltésű revolvereket is)
3	Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű tűzfegyverek)
4	Billenőcsövű tűzfegyverek (pl. sima csövű, huzagolt, kombinált, bukó-/forgótömbzáras, rövid és hosszú tűzfegyverek)
5	Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)
6	Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)
7	(Teljesen) automata tűzfegyverek: pl. egyes gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok, (teljesen) automata pisztolyok
8	Előltöltő tűzfegyverek

II. táblázat: Az egyes műveletek alkatrészenként

ALKATRÉSZ	ELJÁRÁS
1. FEGYVERCSŐ	1.1. Ha fegyvercső a tokhoz van rögzítve ⁽¹⁾ , a fegyvercsövet egy edzett acélból készült (a töltényűr átmérőjének 50 %-ánál nagyobb és legalább 4,5 mm átmérőjű) csapszeggel a töltényűrön és a tokon keresztül a tokszerkezethez kell rögzíteni. A csapszeget hegesztéssel ⁽²⁾ kell rögzíteni.
	1.2. Ha a fegyvercső szabadon mozgatható (nincs rögzítve), hosszanti (a kaliber felénél szélesebb és maximum 8 mm-es) nyílást kell vágni a töltényűr falának teljes hosszában, és a töltényűr kezdetétől indulva biztonságosan be kell hegeszteni egy (legalább a fegyvercső kétharmadával megegyező hosszúságú) dugót vagy rudat a fegyvercsőbe.



ALKATRÉS Z	ELJÁRÁS
	1.3. A fegyvercsőnek a töltényűrtől számított első harmadába vagy lyukakat kell fúrni (amelyeknek sima csövű tűzfegyverek esetében legalább a furatátmérő kétharmadával, egyéb tűzfegyverek esetében a teljes furatátmérővel megegyezőnek kell lenniük – rövid tűzfegyverekre 3, hosszú tűzfegyverekre 6 lyukat kell fúrni egymás után), vagy a töltényűr után ($60 \pm 5^\circ$ -os szögben) egy V alakú nyílást kell vágni, így felnyitva a fegyvercsövet, vagy a töltényűr után egy hosszanti ($8-10 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ széles, legalább 52 mm hosszú) nyílást kell vágni a lyukakkal megegyező helyen, vagy egy hosszanti ($4-6 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$ széles) nyílást kell vágni a töltényűrtől a torkolatig, a torkolatból 5 mm -t kihagyva.
	1.4. A löszert bevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.
	1.5. Egy edzett acélból készült csapszeg használatával vagy hegesztéssel meg kell akadályozni, hogy a fegyvercsövet el lehessen távolítani a tokról.
2. ZÁRTEST, ZÁRFEJ	2.1. Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.
	2.2. A zár homlokfelületét legalább 45° szögben és a zárhomlokkal 50% -ánál nagyobb felületen le kell munkálni.
	2.3. Az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.
3. FORGÓDOB	3.1. A töltényhüvely átmérőjével legalább megegyező nagyságú, körkörös gyűrű kialakítása révén legalább a forgódob hosszának kétharmadán minden belső falat el kell távolítani a forgódobból.
	3.2. Amennyiben lehetséges, hegesztés révén meg kell akadályozni, hogy a forgódobot el lehessen távolítani a tokról. Amennyiben ez nem lehetséges, más megfelelő intézkedésekkel kell megakadályozni a forgódob eltávolítását.
4. SZÁN	4.1. A zárhomlokkal 50% -nál nagyobb részét 45° és 90° fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani.
	4.2. Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.
	4.3. Az ütőszegfuratot le kell munkálni és be kell hegeszteni.
	4.4. A szánban található reteszelfelületeket le kell munkálni.
	4.5. Adott esetben a szán kivetőnyílása felső elülső szélének belsejét 45° szögben le kell munkálni.
5. TOK (PISZTOLYOK ESETÉBEN)	5.1. A löszert bevezető rámpát el kell távolítani.
	5.2. A szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét oldalán.
	5.3. A szánakasztót le kell hegeszteni.
	5.4. A polimertokkal rendelkező pisztolyok szétszerelését hegesztéssel meg kell akadályozni. A nemzeti jogszabályoktól függően ezt az eljárást a nemzeti hatóság által végzett ellenőrzés után is el lehet végezni.
6. AUTOMATA RENDSZER	6.1. A gázdugattyút és a gázrendszert szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.
	6.2. A zártestet vagy el kell távolítani és egy acéldarabot kell a helyére tenni, amelyet be kell hegeszteni, vagy a zártest méretét legalább 50% -kal le kell csökkenteni, be kell hegeszteni, és a zárfejről le kell vágni a reteszelfelületeket.



ALKATRÉS Z	ELJÁRÁS
	6.3. Az elsütőszerkezetet egybe kell hegeszteni, lehetőség szerint a tokkal együtt. Ha a tokkal való egybehegesztés nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és az üres helyet megfelelően ki kell tölteni (pl. egy megfelelő méretű idom odaragasztásával vagy epoxigyantával való kitöltéssel). 6.4. Hegesztéssel vagy az eltávolítást megakadályozó megfelelő eljárással meg kell akadályozni a markolat zárórendszerének a toknál való szétszerelését. Hevederes adogatású fegyverek esetében az adogató mechanizmust biztonságosan le kell hegeszteni.
7. ZÁRSZERKEZET	7.1. Egy legalább 60 fokos (csúcshögtű) kúpot kell kimunkálni, hogy az alapátmérő legalább 1 cm-es vagy a zárhomlokkal átmérőjével megegyező nagyságú legyen. 7.2. Az ütőszeg el kell távolítani, az ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.
8. TÖLTÉNYTÁR (adott esetben)	8.1. A tölténytárat ponthegesztéssel a tűzfegyver típusától függően a tokhoz vagy a markolathoz kell rögzíteni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében. 8.2. Hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyét kell pontonként meghegeszteni, vagy tárákasztót kell rögzíteni, hogy tölténytár behelyezése ne legyen lehetséges. 8.3. A tölténytáron, a töltényűrön és a token át egy edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.
9. ELÖLTÖLTŐ RENDSZER	9.1. A lökúpokat el kell távolítani vagy be kell hegeszteni, a gyúnyílásokat be kell hegeszteni.
10. HANGTOMPÍTÓ	10.1. Edzett acélból készült csapszeg használatával, vagy ha a hangtompító a fegyver részét képezi, hegesztéssel meg kell akadályozni a hangtompítónak a fegyvercsőről való eltávolítását. 10.2. A hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. A megmaradó cső külső részére 5 cm-enként lyukakat kell fúrni.
A fémbetétek keménysége	A csapszegek/dugók/rudak keménysége = 58 -0; + 6 HRC TIG-hegesztéshez alkalmas, ER 316 L típusú edzett acél

(1) Csavarozással, kapcsolással vagy más módon.

(2) A hegesztés olyan gyártási vagy szobrászati eljárás, melynek során anyagokat, általában fémeket vagy hőre lágyuló anyagokat erősítenek össze olvasztás révén.

▼B

III. táblázat: Az egyes tűzfegyvertípusok alapvető alkatrészein elvégzendő műveletek

TÍPUS	1	2	3	4	5	6	7	8
ELJÁRÁS	Pisztolyok (az automata pisztolyok kivételével)	Revolverk	Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)	Billenőcsövű tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt, kombinált)	Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)	Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)	Automata tűzfegyverek: gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok	Előltöltő tűzfegyverek
1.1			X		X	X	X	
1.2. és 1.3.	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	X					X	X	
1.5.		X						
2.1.			X		X	X	X	
2.2.			X		X	X	X	
2.3.			X		X	X	X	
3.1.		X						
3.2.		X						
4.1.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
4.2.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
4.3.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
4.4.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
4.5.	X					X	X (automata pisztolyok esetében)	
5.1.	X						X (automata pisztolyok esetében)	

▼B

TÍPUS	1	2	3	4	5	6	7	8
ELJÁRÁS	Pisztolyok (az automata pisztolyok kivételével)	Revolverek	Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)	Billenőcsövű tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt, kombinált)	Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)	Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)	Automata tűzfegyverek: gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok	Előltöltő tűzfegyverek
5.2.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
5.3.	X						X (automata pisztolyok esetében)	
5.4.	X (polimertok esetében)						X (automata pisztolyok esetében)	
6.1.						X	X	
6.2.						X	X	
6.3.							X	
6.4.							X	
7.1.				X				
7.2.		X		X				
8.1. vagy 8.2.	X				X	X	X	
8.3.					X (csőtár)	X (csőtár)		
9.1.		X						X
10.1.	X		X		X	X	X	
10.2.	X		X	X	X	X	X	

*II. MELLÉKLET***A hatástalanított tűzfegyverek jelölésére vonatkozó minta****EU¹⁾ aa²⁾ bb³⁾ cc⁴⁾**

- ¹⁾ Hatástalanítási jel
- ²⁾ A hatástalanítást végző ország hivatalos nemzetközi jele
- ³⁾ A tűzfegyver hatástalanítását tanúsító szervezet emblémája
- ⁴⁾ A hatástalanítás éve

A teljes jelölést csak a tűzfegyver tokján kell elhelyezni, de a hatástalanítási jelet (1) és a hatástalanítást végző ország jelét (2) minden egyéb alapvető alkatrészén el kell helyezni.



III. MELLÉKLET

A hatástalanított tűzfegyverek tanúsítványának mintája

(a tanúsítványt nem hamisítható papírra kell nyomtatni)

Unió embléma

A hatástalanítás megfelelőségét
ellenőrző és tanúsító szervezet neve

Embléma

HATÁSTALANÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:

A hatástalanítási műveletek megfelelnek az (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott közös minimális műszaki előírásoknak.

A hatástalanítást elvégző szervezet neve:

Ország:

A hatástalanítás tanúsításának dátuma:

A hatástalanított tűzfegyver gyártója/márkája:

Típus:

Márka/modell:

Kaliber:

Sorozatszám(ok):

Hivatalos uniós hatástalanítási jel

A felelős személy neve, beosztása és
aláírása

MEGJEGYZÉS: E tanúsítvány fontos dokumentumnak minősül. A hatástalanított tűzfegyver tulajdonosának minden esetben meg kell őriznie a tanúsítványt. A hatástalanított tűzfegyver alapvető alkatrészei, amelyekre e tanúsítvány vonatkozik, hivatalos ellenőrzési jellel vannak ellátva, melyeket tilos eltávolítani vagy módosítani.

FIGYELMEZTETÉS: A hatástalanítási tanúsítvány meghamisítása a nemzeti jogszabályok szerint bűncselekménynek minősülhet.