

HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. július 12-i 668/2013/EU bizottsági rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 192., 2013. július 13.)

A 49. oldalon a mellékletben, az 1. a) pontban, a 396/2005/EK rendelet II. mellékletének módosításában, a „Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)” című táblázatban, a 04000000 sorban, a „4. OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK” szakaszban, a 2,4-DB (a 2,4-DB, valamint sóinak, észtereinek és konjugátumainak összege 2,4-DB-ben kifejezve) (R) vonatkozó harmadik oszlopában:

a következő szövegrész: „0,02 (*)”

helyesen: „0,05 (*)”.

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes vas vagy acél kötőelemek behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. január 26-i 91/2009/EK tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 29., 2009. január 31.)

1. Az 5. oldalon, a (40) preambulumbekkezdésben:

a következő szövegrész: „...önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakított csavarok kivételével,...”,

helyesen: „...önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm szárvastagsággal, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból esztergált csavarok kivételével,...”.

2. A 31. oldalon, az 1. cikk, (1) bekezdésében:

a következő szövegrész: „...önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm lyukátmérővel, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból alakított csavarok kivételével,...”,

helyesen: „...önfúró csavarok, más csavarok és fejescsavarok (anyával vagy alátéttel is, de a legfeljebb 6 mm szárvastagsággal, tömör szelvényű rúdból, profilanyagból vagy huzalból esztergált csavarok kivételével,...”.
