

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/92 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (microelettronica)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando, che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali

misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1992, ai prodotti che figurano nella tabella I;
- dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, ai prodotti che figurano nella tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

ALLEGATO

TABELLA I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8471 93 50	*10	Unità di memoria a dischi flessibili	0
ex 8471 93 50	*30	Unità di memoria a dischi, con trasferimento parallelo di dati attraverso 1, 4, 5 o 6 canali, con una velocità rispettiva di 3,014 megabytes, 12,05 megabytes, 15,07 megabytes o 18,08 megabytes al secondo, contenente 8 dischi magnetici rigidi di diametro esterno di 20,32 cm (8 pollici) e con capacità totale di memorizzazione, non formata, non superiore a 1 000,2 megabytes e un circuito di interfaccia di un Storage-Module-Drive (SMD)	0
ex 8473 30 90	*15	Sfera metallica, ricoperta di materie plastiche o gomma, di diametro non superiore a 26 mm e peso non inferiore a 38 g, destinato alla fabbricazione di un dispositivo di puntatura (a)	0
ex 8473 30 90	*35	Codificatore meccanico, costituito da un disco, da spazzole di contatto, un cuscinetto, un distanziatore e un albero girevole, inserito in un contenitore con 3 contatti, resistente ad una tensione di 50 V (corrente alternata) per almeno 1 minuto	0
ex 8473 30 90	*60	Unità di avanzamento per dischi magneto-ottici di diametro esterno di 13,34 cm (5,25 pollici)	0
ex 8501 10 99	*52	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia non superiore a 0,20 Nm, con rotore esterno di diametro non superiore a 55 mm, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V ($\pm 10\%$), con cavi e connettore	0
ex 8501 10 99	*58	Motore passo-passo bipolare a corrente continua, con un solo statore, di potenza non superiore a 37,5 W, con angolo di passo di 180 gradi, 2 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 fasi con avvolgimento di tipo unipolare, coppia non inferiori a $0,1 \times 10^{-6}$ Nm e non superiore a $0,1 \times 10^{-4}$ Nm, tensione di alimentazione non superiore a 3 V	0
ex 8501 10 99	*63	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia non superiore a 0,018 Nm, avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 35 mm, mandrino di diametro di 25 mm, rotore interno, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V ($\pm 10\%$)	0
ex 8501 10 99	*64	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 1,8 gradi, 200 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 4 fasi con avvolgimento di tipo unipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra 2 flange di sezione quadrata con lato di 42 mm al massimo, dotato di albero biterminato, cavi e connettori	0
ex 8501 10 99	*66	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia non superiore a 0,018 Nm, avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 26 mm, mandrino di diametro di 20 mm, rotore interno, velocità nominale di 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V ($\pm 10\%$)	0
ex 8501 10 99	*68	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia tipica di rotazione non superiore a 0,0005 Newton per metro, con mandrino di diametro di 20 mm (± 1 mm), velocità nominale di 3 486 ($\pm 0,1\%$) giri al minuto, tensione di alimentazione di 5 V ($\pm 10\%$), montato su un supporto di dimensioni non superiori a 71 x 103 mm, con connettore e conduttori	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8501 10 99	*69	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia tipica di rotazione non superiore a 0,002 Nm, avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 27,5 mm (± 1 mm), flangia di fissaggio di diametro di 15 mm (± 1 mm), mandrino di diametro di 25 mm (± 1 mm), rotore interno, velocità nominale di 3 409 ($\pm 0,1$ %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (± 10 %)	0
ex 8501 10 99	*70	Motore a corrente continua, senza spazzole, con coppia tipica di rotazione non superiore a 0,001 Nm, avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 57 mm (± 1 mm), flangia di fissaggio di diametro di 43,5 mm (± 1 mm), mandrino di diametro di 25 mm (± 1 mm), rotore interno, velocità nominale di 3 575 ($\pm 0,1$ %) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V (± 10 %)	0
ex 8517 90 98	*01	Testina di stampa termica di 1 728 punti, in tecnologia a strato spesso o sottile, consistente in un substrato di ceramica comprendente resistenze scaldanti, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 37 x 240 mm	0
ex 8517 90 98	*02	Assemblaggio costituito da: — un tubo catodico monocromo con schermo piatto, avente diagonale dello schermo di 100 mm o più ma non superiore a 110 mm e provvisto di una bobina di deviazione; — un circuito stampato sul quale sono montati un'unità di deviazione, un video amplificatore e un trasformatore, il tutto montato su un telaio, destinato a videocitofoni (a)	0
ex 8522 90 99	*91	Svolgitore semplice per apparecchi a cassette, di altezza non superiore a 53 mm, destinato alla fabbricazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono (a)	0
ex 8529 90 70	*92	Modulo per l'elaborazione di segnali, costituito da un circuito stampato, sul quale sono montato almeno: — un microprocessore per segnali video; — un microprocessore per segnali di deflessione; — un microprocessore teletext; — un'unità di codificazione/decodificazione video; destinato alla fabbricazione di apparecchi riceventi per televisione a colori digitali (a)	0
ex 8529 90 98	*91	Dispositivo costituito da un sensore ottico a trasferimento di carica ad interlinee e da un filtro, di dimensioni non superiori a 43 x 59 mm	0
ex 8529 90 98	*92	Filtro di onda acustica di superficie per una frequenza di 45,5 MHz (± 50 MHz) con una larghezza di banda di 3 dB con 340 kHz o 20 dB con 950 kHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 5 x 13 x 21 mm, con 6 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 45.5A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8529 90 98	*93	Oscillatore a tensione controllata, con una frequenza dell'oscillazione di 915 MHz o più a 4,5 V ma inferiore o uguale a 890 MHz a 1 V, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 5×10×15 mm, con 4 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VW995S05 — oppure altra sigla di identificazione relativa a oscillatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8531 20 90	*50	Dispositivo di visualizzazione monocromo a cristalli liquidi, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiuso tra due lastre o fogli di vetro con 256 000 punti o più, montato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio e/o di controllo	0
ex 8536 50 19 ex 8536 50 90	*91 *91	Interruttore a lame, sotto forma di una ampolla di vetro contenente una piccola quantità di mercurio e non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici	0
ex 8540 30 10	*34	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con cannoni a elettroni posti gli uni ai fianchi agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo superiore a 72 cm e, con oppure una distanza tra i punti con lo stesso colore inferiore a 0,5 mm oppure una <i>pitch</i> inferiore a 0,5 mm	0
ex 8540 30 10	*35	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con cannoni a elettroni posti gli uni ai fianchi agli altri (tecnologia in-line) e con diagonale dello schermo non superiore a 72 cm	0
ex 8540 91 00	*91	Bobina di deviazioni per tubi catodici, con frequenza operativa di 31 250 Hz o più ed uguale o inferiore a 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 8540 99 00	*91	Anodo, catodo o dispositivo di uscita, destinato alla fabbricazione di magnetroni del codice 8540 41 00 (a)	0
ex 8541 29 90	*30	Transistor ad effetto di campo (FET) con scarica distruttiva pozzo-sorgente di 50 V, funzionante con corrente di pozzo di 8,2 A, con resistenza pozzo-sorgente non superiore a 0,2 ohm e con potenza di dissipazione non superiore a 25 W, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6×7 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: IRFR 010 — oppure altra sigla di identificazione relativa a transistori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 40 10	*70	Diodo emettitore di luce (LED), costituito di un semiconduttore a base di arsenico, alluminio e gallio (AlGaAs), con una base quadrata e con lato di lunghezza non superiore a 8,2 mm, con una lente primaria	0
ex 8541 40 10	*80	Diodo emettitore di luce (LED), in tecnologia Substrato Trasparente, costituito di un semiconduttore a base di arsenico, alluminio e gallio (AlGaAs), con luminosità non inferiore a 1,4 candela da 20 mA	0
ex 8542 11 05	*20	Circuito di pilotaggio per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), in tecnologia C/MOS, con 40 o più canali di uscita e con una potenza di eccitazione superiore a 10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico, in microplacchette destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)												
ex 8542 11 14	*02	Memoria dinamica «duale» o «triple» di lettura e scrittura a libero accesso (Dual o Triple Port D/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, con registri di dati e controllo di lettura di uscita seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14×51 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>TC 524256</td><td>TC 528128</td><td>MT 42 C 4256</td><td>TMS 44 C 251</td></tr><tr><td>TC 524257</td><td>M5M 442256</td><td>MT 43 C 4257</td><td></td></tr><tr><td>TC 528126</td><td>MB 81 C 4251</td><td>MT 43 C 4258</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	TC 524256	TC 528128	MT 42 C 4256	TMS 44 C 251	TC 524257	M5M 442256	MT 43 C 4257		TC 528126	MB 81 C 4251	MT 43 C 4258		0
TC 524256	TC 528128	MT 42 C 4256	TMS 44 C 251												
TC 524257	M5M 442256	MT 43 C 4257													
TC 528126	MB 81 C 4251	MT 43 C 4258													
ex 8542 11 16	*02	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 K×16 bit e tempo di accesso non superiore a 80 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 11×27 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>MT 4C16256</td><td>PD 424260</td><td>PD 424170</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	MT 4C16256	PD 424260	PD 424170	10									
MT 4C16256	PD 424260	PD 424170													
ex 8542 11 18	*01	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 K×18 bit e tempo di accesso non superiore a 80 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 11×27 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PD 424280 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	10												
ex 8542 11 21	*01	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 16×4 bit e tempo di accesso non superiore a 35 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×21 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CY27S03</td><td>CY54S189</td><td>CY7C189</td></tr><tr><td>CY27S07</td><td>CY74S189</td><td>CY7C190</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CY27S03	CY54S189	CY7C189	CY27S07	CY74S189	CY7C190	0						
CY27S03	CY54S189	CY7C189													
CY27S07	CY74S189	CY7C190													

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 21	*11	Circuito integrato monolitico, costituito da una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 bit sovrapposti bit per bit ad una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2210 X 2443 X 2444 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*21	Circuito integrato monolitico, costituito da una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit sovrapposti bit per bit ad una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2001 X 2201 A X 2212 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*22	Circuito integrato monolitico, costituito da una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbit sovrapposti bit per bit ad una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*27	Circuito integrato monolitico costituito da una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbit sovrapposti bit per bit ad una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 21	*37	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 16 Kbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×40 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1220 Y MK 48 Z 02 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 21	*47	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 64 Kbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 20×42 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 4010 DS 1225 Y — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*20	Memoria cache statica «duale» di lettura e scrittura a libero accesso (Dual Port S/ cache/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, con un circuito di controllo del bus memoria, un circuito di controllo del bus unità centrale di elaborazione (CPU), un circuito latch di indirizzi e 2 multiplatori, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 45×45 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82490XP — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*21	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×40 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 4011 DS 1230 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 23	*23	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 K×8 bit e un tempo di accesso superiore a 55 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×39 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 62256 HY 62C256 MB 84256 PD 43256 TC 55257 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*25	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 64 K×4 bit e tempo di accesso non superiore a 15 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×30 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MCM 6208 MCM 62980 MCM 62983 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 25	*01	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 288 Kbit e tempo di accesso non superiore a 40 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×41 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TC 55329 TC 55B329 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 25	*10	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×44 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CXK581020 CY7C108 M5M 51004 TC 55B4256 CY7C101 CY7C109 M5M 51008 TC 55B4257 CY7C102 HM 621100A MCM 6228 TC 55B8128 CY7C106 HM 624256 MT 5C1008 CY7C107 HM 624257 TC 551001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 25	*11	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 512 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12×28 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 551632 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 25	*12	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 1 Mbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×44 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: BQ 4013 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 27	*01	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 2 Mbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 4014 BQ 4024 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 27	*02	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM non volatile), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 4 Mbit e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 4015 BQ 4025 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 31	*06	Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, con porta di uscita per dati seriali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×43 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 60C80 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 31	*11	Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 8 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14×54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 538200 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 31	*16	Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 16 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14×54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 5316200 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 42 ex 8542 11 59	*21 *61	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbit e un tempo di accesso inferiore a 80 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×39 mm, con 32 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7C 271 CY 7C 274 CY 7C 277 CY 7C 279 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 44	*06	Memoria-<i>flash</i> di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (<i>Flash</i> E²PROM), con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 18×53 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28 F 010 28 F 210 48 F 010 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 46	*01	Memoria- <i>flash</i> di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (<i>Flash E²PROM</i>), con una capacità di memorizzazione di 2 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 42 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 28 F 020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 48 ex 8542 11 59	*01 *66	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 8 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 56 mm, con 42 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: TC 578200 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 48 ex 8542 11 59	*02 *67	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 56 mm, con 42 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: TC 5716200 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 50	*01	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 42 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 24 C 16 28 C 17 52 B 13 X2816 28 C 16 38 C 16 AM 2817 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 50	*02	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), con capacità di memorizzazione di 512 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 42 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28C512 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 50	*06	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 28 C 64 HN 58C65 X2864 A AM 2864 BE MBM 28 C 65 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*26	Memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out) per la lettura e scrittura simultanee in un segnale di temporizzazione, in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 512 × 9 bit e un tempo di accesso non superiore a 40 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 43 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C441 CY7C451 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*27	Memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out), in tecnologia C/MOS, per la lettura e scrittura simultanee in un segnale di temporizzazione, o bidirezionale, con capacità di memorizzazione di 18 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 43 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C439 CY7C443 CY7C453 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 62 ex 8542 11 64 ex 8542 11 67	*01 *01 *01	Coprocessore, in tecnologia C/MOS, per l'interfaccia multipla tra un bus di sistema parallelo e unità centrali di trattamento (CPU) a 8, 16 oppure 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 × 41 mm, con 149 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82389 82C389 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*40	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una unità centrale di elaborazione (CPU) e una unità bus esterna di 8 o 16 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 54 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 64 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 80 C 186 80 C 188 80 C 196 80 C 296 ADSP 2100 DSP 56116 DSP 56156 DSP 56200 XSP 56200 Z 280 Z 70108 Z 70116 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*43	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente una circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller) a 4 canali, un trasmettitore/ricevitore universale asincrono (UART), 3 temporizzatori/contatori a 16 bit, un controllore delle interruzioni a 8 canali, un circuito di controllo di raffreddamento della memoria, un generatore orologio e un circuito di controllo bus con un generatore in stato d'attesa, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 29 mm, con 120 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PD 70236 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 67	*39	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, con bus esterno dei dati di 32 bit e un bus esterno di indirizzi di 26 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 29 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 86C020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 67	*40	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente una memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbit per il flusso di istruzioni e di di dati e una memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit per il solo flusso di istruzioni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 62 mm, con 431 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DC 262 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	*07	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, in tecnologia C/MOS, con funzione di pilotaggio per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCDs), comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 108 o 216 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 7196 o 16 412 bit e 3 oscillatori, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 22 × 22 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMC-17 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*34	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 o 8 Kbit, una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e un convertitore analogico/digitale a 8 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 68HC11F SC 415111FU SC 805666FN — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*35	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, un convertitore analogico/digitale a 8 canali, 2 temporizzatori a 16 bit ciascuno con 2 registri a 16 bit e un circuito di interfaccia per comunicazione seriale sincrona con un registro di scorrimento seriale di 8 bit con una entrata di dati seriali, una uscita di dati seriali e un orologio di scorrimento seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: COP 884CF COP 888CF — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*36	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1,5 Kbit, un trasmettitore/ricevitore universale asincrono funzionante simultaneo nelle due direzioni (full duplex UART), 2 comparatori analogici, 3 temporizzatori a 16 bit, ciascuno con 2 registri a 16 bit, e un circuito di interfaccia per comunicazione seriale sincrona con un registro di scorrimento seriale di 8 bit con una entrata di dati seriali, una uscita di dati seriali e un orologio di scorrimento seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: COP 888CG — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*37	Microcontrollore o microelaboratore con capacità elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, un trasmettitore/ricevitore universale asincrono funzionante simultaneo nelle due direzioni (full duplex UART), 2 comparatori analogici, 3 temporizzatori a 16 bit, ciascuno con 2 registri a 16 bit, e un circuito di interfaccia di comunicazione seriale sincrona con un registro di scorrimento seriale di 8 bit con una entrata di dati seriali, una uscita di dati seriali e un orologio di scorrimento seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: COP 888EG — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*38	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, un temporizzatore a 16 bit con un registro a 16 bit, e un circuito di interfaccia per comunicazione seriale sincrona con un registro di scorrimento seriale di 8 bit con una entrata di dati seriali, una uscita di dati seriali e un orologio di scorrimento seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: COP 880C COP 881C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*39	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da 16 registri a 8 bit o 8 registri a 16 bit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) con una capacità di memorizzazione di 128 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione di 4 Kbit, 3 temporizzatori, un circuito di interfaccia per comunicazione seriale, un convertitore analogico/digitale a 8 canali e 9 porte ingressi/uscite, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 6473308CP — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	*40	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione de 8 bit, in tecnologia C/MOS, che assicura la comunicazione e il controllo nelle reti locali, costituito da 3 unità centrale di elaborazione (CPUs) a 8 bit, una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit e una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15×15 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 143150 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 73	*05	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 6 Kbit, un convertitore analogico/digitale con campionatura blocco, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 40×40 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 8396 8397 8796 83C196 83C198 87C196 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 73	*07	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da un accumulatore/moltiplicatore (MAC), una unità di scorrimento aritmetico-logica (Shifter), una porta di interfaccia per un microprocessore, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 48 Kbit, una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, un convertitore analogico/digitale, un convertitore digitale/analogico e un temporizzatore programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 40×40 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata; — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 21msp52BS-52 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 74	*13	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, con funzione di generazione di dati audio, costituito da una unità aritmetica-logica (ALU) a 32 bit, un accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 52 bit, 2 memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMs) con capacità totale di memorizzazione di 12 Kbit, e 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAMs) con capacità di memorizzazione di 14 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23×82 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 74 (segue)		- una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMC 57000 TMC 57001 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 80	*01	Dispositivo logico programmabile, in tecnologia C/MOS, con una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 32 ingressi e 12 uscite, con o senza registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16 P 8 C 16 L 8 C 16 R 6 C 20 G 10 16 RP 4 C 16 R 4 C 16 R 8 C 22 V 10 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 80	*02	Dispositivo logico programmabile, in tecnologia BiMOS, con una rete AND programmabile, con 384, 768 o 6 400 porte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensione non superiori a 13 x 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7B326 CY7B336 CY7B337 CY7B338 CY7B339 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 80	*03	Dispositivo logico programmabile, non cancellabile o cancellabile ai raggi ultravioletti, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 85 x 124 mm, con 299 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 16 L8-W CY7C342 EP 910 EPM 5192 EPM 7384 16 R4-W CY7C343 EP 1800 EPM 7032 EPM 7512 16 R6-W CY7C344 EP 1810 EPM 7096 EPM 7768 16 R8-W CY7C345 EP 1830 EPM 7128 EPM 71024 22 V10-W CY7C361 EPM 5032 EPM 7160 CY7C330 EP 600 EPM 5064 EPM 7192 CY7C331 EP 610 EPM 5128 EPM 7256 CY7C332 EP 630 EPM 5130 EPM 7320 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 80	*04	Dispositivo logico programmabile, non volatile, in tecnologia C/MOS, costituito di 8 000 porte al massimo con 140 entrate/uscite al massimo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 44 x 44 mm, con 176 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																
ex 8542 11 80 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>A 1010</td><td>A 1225</td><td>A 1280</td><td>TPC 1240</td></tr><tr><td>A 1020</td><td>A 1240</td><td>TPC 1225</td><td>TPC 1280</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	A 1010	A 1225	A 1280	TPC 1240	A 1020	A 1240	TPC 1225	TPC 1280	0								
A 1010	A 1225	A 1280	TPC 1240																
A 1020	A 1240	TPC 1225	TPC 1280																
ex 8542 11 80	*05	Rete di celle logiche (LCA), in tecnologia C/MOS, con un numero di porte non inferiore a 16 000 e non superiore a 20 000, programmabile e cancellabile elettricamente, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 64 × 64 mm, con 300 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>XC 4016</td><td>XC 4020</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	XC 4016	XC 4020	0														
XC 4016	XC 4020																		
ex 8542 11 82	*06	Circuito di controllo bus, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 × 41 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>82308</td><td>82 C 88</td><td>CA 91C014</td><td>TACT 83443</td></tr><tr><td>82309</td><td>82 C 211</td><td>GC 181</td><td>VIC 068</td></tr><tr><td>82355</td><td>82 C 288</td><td>L1A 4601</td><td>VL 82 C 331</td></tr><tr><td>82358</td><td>82 C 301</td><td>MSM 6307</td><td>VY 86 C 410</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82308	82 C 88	CA 91C014	TACT 83443	82309	82 C 211	GC 181	VIC 068	82355	82 C 288	L1A 4601	VL 82 C 331	82358	82 C 301	MSM 6307	VY 86 C 410	0
82308	82 C 88	CA 91C014	TACT 83443																
82309	82 C 211	GC 181	VIC 068																
82355	82 C 288	L1A 4601	VL 82 C 331																
82358	82 C 301	MSM 6307	VY 86 C 410																
ex 8542 11 82	*07	Circuito di controllo dei bus dei sistemi e delle unità periferiche e per la generazione di segnali di temporizzazione, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82C101 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																
ex 8542 11 82	*49	Circuito di controllo di memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, con indirizzi di memorie per pagina (page mode operation) e che permette di trattare simultaneamente (interleaving) memorie separate, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 × 33 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>82 C 283</td><td>GC 113</td><td>HT 113</td><td>VL82C320</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82 C 283	GC 113	HT 113	VL82C320	0												
82 C 283	GC 113	HT 113	VL82C320																

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*51	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per la gestione del carico e del consumo delle batterie, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 256 bit, un circuito di controllo della carica, un circuito di controllo della scarica, un circuito di sorveglianza della batteria e un registro di controllo del flusso di energia (Gas Gauge), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 2001 BQ 2002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*52	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per l'elaborazione dei segnali di lettura e il controllo del motore di un lettore di «compact-disc», costituito da un circuito di interfaccia di un'unità centrale di elaborazione (CPU), un circuito di diagnosi e di correzione degli errori, un demodulatore del segnale di lettura, un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL) e un circuito di controllo della velocità lineare costante (CLV), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 21 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CXD 1125 CXD 1130 CXD 1135 CXD 1167 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*53	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per microcontrollori o microelaboratori con capacità di elaborazione di 16 o 32 bit, che permette il controllo di configurazione della memoria programmabile e dei tempi di attesa programmabile e dei periodi di comando per la sincronizzazione della memoria e del bus, costituito da un orologio a tempo reale, una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, un controllore di interruzioni, un circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller), un orologio DMA programmabile e temporizzatori, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 x 29 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TACT 82S411 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*54	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per il controllo dei segnali di un microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, dell'accesso della memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) e della memoria cache, dei bus sistema a 8, 16 o 32 bit per l'arbitraggio del bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazioni di cifre e lettere: 82C311 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)												
ex 8542 11 82	*55	Circuito di controllo per comunicazione seriale asincrona, in tecnologia C/MOS, con 8 canali indipendenti per la trasmissione dei dati simultaneamente in due direzioni (full duplex) con una velocità di 38 400 bit per secondo, comprendente una memoria di lettura e scrittura FIFO (First in/First out) con capacità di memorizzazione di 192 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CL-CD180 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0												
ex 8542 11 82	*67	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 53 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table border="0"> <tr> <td>1454-001</td><td>HDC 9234</td><td>WD 1010</td><td>WD 5011</td></tr> <tr> <td>ADS 10C00</td><td>PD 7261</td><td>WD 2010</td><td>WD 42C22</td></tr> <tr> <td>HDC 9224</td><td>PD 7262</td><td>WD 5010</td><td></td></tr> </table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	1454-001	HDC 9234	WD 1010	WD 5011	ADS 10C00	PD 7261	WD 2010	WD 42C22	HDC 9224	PD 7262	WD 5010		0
1454-001	HDC 9234	WD 1010	WD 5011												
ADS 10C00	PD 7261	WD 2010	WD 42C22												
HDC 9224	PD 7262	WD 5010													
ex 8542 11 82	*72	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per la moltiplicazione di linee di dati di un microprocessore ad un bus di un sistema dati, un bus di dati periferici ed un bus di dati di memoria, comprendente un bus dati a 16 bit, 6 multiplexore a 8 bit, 40 circuiti di controllo bus dotati di servizi ed un codificatore/decodificatore di parità dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 32 × 32 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82C104 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0												
ex 8542 11 82	*76	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bit, 3 registri da 16 bit, una memoria di servizio da 16 × 16 bit, una memoria LIFO da 7 × 17 bit, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bit, un contatore a 8 bit, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23 × 82 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CSS 0484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0												

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*79	Circuito di controllo per la trasmissione in serie dei dati, con 2 canali indipendenti per la trasmissione dei dati simultaneamente in due direzioni (full duplex) con una velocità massima non inferiore a 1,6 Mbit/sec e non superiore a 4 Mbit/sec, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 62 mm, con 52 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PD 72001 SCN 68562 Z 80 C 30 Z 85 C 30 Z 85 C 35 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*01	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, per l'interfaccia tra indirizzi/dati a 8 o 16 bit di un bus periferico oppure di un bus memoria e di indirizzi/dati a 32 bit di un bus di un'unità centrale di elaborazione (CPU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82351 GC 133 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*07	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per l'interfaccia a porta «duale» dei dati a 16 bit tra un bus di dati di un sistema e un bus dei dati della memoria e un bus di dati di un microprocessore, costituito da un bus di dati interno, interruttori (latches), memorie di servizio, moltiplicatori e circuiti di controllo della parità, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 34 x 34 mm, con 164 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82353 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*22	Circuito di interfaccia programmabile per il trasferimento dei dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 2661 68661 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*30	Circuito di controllo e di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, comprendenti uno o due circuiti di accesso diretto alla memoria (DMA), uno o due circuiti di controllo di interruzione, e un temporizzatore-contatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 x 33 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82C100 82C300 82C836 WD 76 C 10 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*47	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C/MOS, costituito da 2 trasmettitori/ ricevitori universali asincroni (UARTs), un accesso a dati paralleli, un circuito di interfaccia per dischi rigidi e un circuito di controllo per dischi flessibili, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82C711 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*48	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C/MOS, programabile per l'interfaccia dei segnali tra circuiti di controllo della rete videografica(VGA) e schermi con tubo catodico (CRT), dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), dispositivi di visualizzazione a diodi emettitori di luce (LED) o dispositivi di visualizzazione a plasma, per il controllo simultaneo di un schermo con tubo catodico (CRT) e di un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), costituito da un convertitore video digitale/ analogico con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CL-GD6340 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*49	Circuito di interfaccia e di controllo ripetitivo, in tecnologia C/MOS, comprendente 7 o 12 porte di interfaccia di trasmissione/ricezione, una porta di interfaccia compatibile con una unità di contatto (AUI), un circuito di blocco di fasi (Phase Locked Loop/PLL), una memoria di servizio a 32 bit e un circuito di interfaccia bus per la comunicazione tra circuiti di interfaccia ripetitivi (RIC), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 x 45 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 83950 DP 83955 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*50	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per l'interfaccia tra un bus a 32 bit e registri di entrate/uscite e/o circuiti di interfaccia, che permette il controllo dell'accesso diretto alla memoria (DMA), costituito da una memoria di lettura e scrittura FIFO (First in/First out), con capacità di memorizzazione di 256 bit, un interruttore (latch) di dati, un interruttore (latch) di indirizzi e registri a 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 x 37 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 1XB9-0401 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*51	Circuito di interfaccia e di controllo bus, in tecnologia C/MOS, costituito da 2 controllori di interruzioni programmabili, 2 temporizzatori, 3 contatori, un orologio a tempo reale, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 912 bit, un circuito di interfaccia della memoria, un circuito di interfaccia di un controllore di dischi flessibili, un circuito di interfaccia di dischi rigidi, un circuito di interfaccia di un coprocessore numerico e un circuito di interfaccia di una tastiera, per la convalida degli indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 x 29 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TACT 84544 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*52	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C/MOS, per dati di lettura e scrittura tra un unità di memoria a nastri audionumerici e un microprocessore, costituito da un circuito di servizio per un memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 x 29 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 1XK2-0301 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*11	Circuito di servizio di dati, in tecnologia C/MOS, per il trasferimento dei dati e la conversione di dati tra un bus dei dati di una unità centrale di trattamento (CPU), di un bus dei dati memoria e 2 bus dei dati periferico, comprendente un generatore di parità, un circuito di rilevazione degli errori di parità e 7 selezionatori (Multiplexers), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 x 29 mm, con 128 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VL 82C332 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*28	Convertitore digitale/analogico video a 8 bit triplo, con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), in tecnologia C/MOS, costituito da 3 porte pixel, ciascuna associata ad un registro palette di colori, con capacità di memorizzazione di 256 x 8 bit, e una porta pixel associata a 3 registri di sovrapposizione ciascuno con capacità di memorizzazione di 15 x 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Bt473 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*29	Convertitore digitale/analogico a 7 bit duplo, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 x 29 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PBM 3960 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*53	Generatore-orologio programabile, in tecnologia BiMOS, per la produzione di frequenze di 0,78125 MHz o più ma non superiore a 160 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8531 DP 8532 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*60	Circuito di compressione/decompressione dell'immagine, in tecnologia C/MOS, che permette la conversione in tempo reale dei colori dalla composizione RGB alla composizione YUV, comprendente un circuito di interfaccia bus video, una unità di compressione/decompressione del flusso dei dati degli elementi dell'immagine e un circuito di interfaccia bus di un microprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 x 45 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CL 550 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*68	Modulatore/demodulatore, in tecnologia C/MOS (modems), per la trasmissione di dati su una linea telefonica simultaneamente nelle due direzioni (full duplex), ad una velocità di non più di 2 400 bit/secondo, e per la trasmissione di immagini statiche, in una sola direzione, ad una velocità di 4 800 oppure 9 600 bit/secondo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SC 11046 SC 11054 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*77	Trasmettitore/ricevitore universale asincrono, a due canali (DUART), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 53 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 2681 PC 87310 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*80	Circuito comparatore, in tecnologia C/MOS, per comparare gli indicatori di indirizzi della memoria cache, comprendente una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MCM 62350 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*81	Filtro digitale, in tecnologia C/MOS, che assicura la supercampionatura quadrupla o ottupla di 2 canali, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 36 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 57021 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*85	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia C/MOS, operante ad una corrente di alimentazione inferiore o uguale a 3 mA, costituito da 2 circuiti di pilotaggio, 3 circuiti di ricezione e un circuito di protezione termica, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 12 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LTC 902 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*37	Circuito integrato monolitico a 4 canali, in tecnologia bipolare, per il controllo di lettura e scrittura di testine magnetiche di unità a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12×19 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SSI 510 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*38	Circuito di controllo a 6 o 14 canali, in tecnologia bipolare, per il controllo di segnali di lettura-scrittura di testine magnetiche, di unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×19 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SSI 32R5121/5121R SSI 32R522-6 SSI 32R522R-6 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*04	Circuito integrato monolitico, per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura e la conversione dei segnali di scrittura, per unità magnetiche a dischi rigidi (Read Write Data Processor), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SSI 540 SSI 541 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*30	Amplificatore duplo o quadruplo, operante ad una corrente di alimentazione non superiore a 30 µA per amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 1178 LT 1179 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 50	*20	Regolatore di tensione con una gamma di tensione di entrata di 3 V o più ma non superiore a 60 V e una corrente di riposo di 6 mA, costituito da un circuito di commutazione di 1,25 A, 2,5 A o 5 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11×39 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 1070 LT 1071 LT 1170 LT 1171 LT 1172 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 50	*30	Regolatore di tensione con una derivazione regolabile, costituito da una tensione di riferimento interna e divisori di resistenze con un collettore di corrente di 1 mA o più ma non superiore a 100 mA e una tolleranza iniziale di tensione di riferimento di 0,4 %, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×11 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LT 1431 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 50	*40	Regolatore di tensione variable, con corrente di alimentazione non superiore a 120 µA a una corrente di uscita non superiore a 100 µA e una caduta di tensione non superiore a 0,85 V a una corrente di uscita di 125 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×20 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 1020 LT 1120 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*08	Circuito di controllo della corrente, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di un corrente di uscita costante di 2 A, con funzione di rilevazione degli errori di uscite, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11×16 mm, con 5 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PBD 3548 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*09	Circuito di controllo, in tecnologia BiMOS, per il pilotaggio di un terminale positivo di una alimentazione del carico elettrica, per la protezione contro sovratensioni uguale o superiore a -100 V ed inferiore o uguale a +100 V, con dispersione di corrente in uscita non superiore a 150 µA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 3399DW — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 60	*10	Circuito per il pilotaggio di corrente in un avvolgimento di motori lineari o a bracci rotativi, in tecnologia bipolare, con tensione di uscita non superiore a 45 V con corrente di uscita non superiore a 1,8 A, sotto forma di un circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 23 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PBL 3717 PBL 3770 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*11	Circuito per il pilotaggio di motori lineari o a bracci rotativi, in tecnologia bipolare, con tensione di uscita non superiore a 45 V con corrente di uscita non superiore a 1 A, comprendente un generatore di segnali di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 23 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PBL 3771 PBL 3772 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 70	*30	Circuito di interfaccia, in tecnologia bipolare, per l'interfaccia dei dati e l'alimentazione tra un microcontrollore o microelaboratore e un terminal di lettura e scrittura, costituito da una raddrizzatore a ponte, una regolatore di corrente di alimentazione, un circuito di reinizio, una trasmettitore e una ricevitore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LB 1167A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*20	Sensore ottico a trasferimento di carica ad interlinea, con 250 000 o più ma non più di 450 000 cellule fotosensibili, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 32 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ICX 018 ICX 021 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*25	Semiraddrizzatore a ponte, costituito da 2 transistor a effetto campo, in tecnologia MOS (MOSFETS), per il pilotaggio dei carichi induttivi o capacitivi con tensione nominale di 50 V e corrente nominale di 2 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Si9950DY — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*26	Convertitore e regolatore di tensione, in tecnologia bipolare, con perdita di tensione non superiore a 1,6 V a una corrente di uscite di 100 mA, operante con una gamma di tensione di alimentazione di 3,5 V o più ma non superiore a 15 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LT 1054 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*27	Circuito comparatore di tensione a 5 canali per il controllo di circuiti di lampade, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 10 × 28 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 22001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*28	Sensore ottico, costituito di 16 linee di non più di 992 cellule fotosensibili e una matrice associata a un registro di scorrimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 12 × 28 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: RA 16 × 62 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*32	Circuito di trasferimento della parole, in tecnologia bipolare, operante ad una tensione di alimentazione non inferiore a 2,3 V e non superiore a 22 V, per la regolazione costante dell'amplificazione della trasmissione e della ricezione e con la funzione di regolazione silenziosa, costituito da 4 amplificatori, una tensione di riferimento interna e 2 regolatori di corrente continua e una funzione di attesa di alimentazione (Power Down), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 13 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PBL 3850 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*33	Circuito commutatore della voce per altoparlante, in tecnologia bipolare, per la trasmissione e la ricezione della parola in una sola direzione (half duplex), costituito di amplificatori per altoparlante operante ad una tensione non inferiore a 2,5 V e non superiore a 12 V, un circuito di suonerie, rilevatori e comparatori per la commutazione automatica in trasmissione o ricezione, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 x 29 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PBL 3786 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*34	Decodificatore passivo, in tecnologia BiMOS, costituito da una matrice fissa, un filtro a 7 kHz, un circuito per l'attenuazione dei rumori, un circuito digitale di ritardo e un circuito di controllo di memoria, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 58 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LV 1000 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*35	Decodificatore di matrice, in tecnologia BiMOS, costituito da un circuito a matrice adattabile, memorie di servizio a bilanciamento automatico, un generatore dei rumori e un circuito di controllo, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 63 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SSM 2125 SSM 2126 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*36	Circuito commutatore della voce per altoparlante, in tecnologia bipolare, per la trasmissione e la ricezione della parola in una sola direzione (half duplex), costituito di attenuatori, rilevatori di livelli, un rilevatore di tonalità di manovra, un circuito di controllo dell'algoritmo e degli amplificatori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 19 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 34118 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*37	Codificatore/decodificatore seriale a 13 bit lineari, in tecnologia C/MOS, per la conversione digitale/analogico e analogico/digitale, con 2 circuiti di campionamento/bloccaggio, un comparatore/amplificatore, un circuito di selezione di dati, un registro di approssimazione successiva, 2 registri di scorrimento, un circuito di controllo di sequenza e un circuito della tensione di riferimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 20 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 145402 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*38	Codificatore/decodificatore con filtro a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C/MOS, con una alimentazione unica di + 5 V, costituito da un convertitore analogico/digitale e un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 13 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 145480 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*39	Codificatore/decodificatore con filtro a modulazione per impulso codificato, in tecnologia C/MOS, con 2 fonti di alimentazione e una potera tipica di dissipazione di 50 mW, costituito da un convertitore analogico/digitale e un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 11 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 145503 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*40	Circuito di modulazione a impulso codificato, adattabile, differenziato, in tecnologia C/MOS, per la codificazione/decodificazione di dati, per la trasmissione dei dati simultaneamente in due direzioni (full duplex) tra un canale con una velocità di trasfert di 64 Kbit al secondo e un canale con una velocità di trasfert di 16, 24, 32 o 64 Kbit al secondo, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 20 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 145532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*41	Circuito di tensione di riferimento, che assienza una tensione di uscita di 5, 7 o 10 V con un coefficiente di deriva alla temperatura non superiore a 20 ppm/°C e rumore di tensione di uscita non superiore a 6 µVrms, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×11 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LT 1021 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*42	Circuito di tensione di riferimento, con una tensione inversa di scarica di 1,235 V (± 4 mV) o 2,5 V (± 20 mV), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 5×6 mm o di diametro non superiore a 6 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LT 1004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*43	Circuito di commutazione bidirezionale, in tecnologia C/MOS, per la commutazione dei segnali analogici di -5 V e di +5 V, con 4 transistori ad effetto di campo (FETs), sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×11 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SD 5401 CY — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 50	*40	Amplificatore con una potenza di entrata di 1 mW e una potenza di uscite di 3,5 W a una gamma di frequenze di 890 MHz o più ma non superiore a 915 MHz, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 5×15×34 mm, con 6 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XHW 903 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 80 80	*92	Modulatore per la gamma di frequenza di 0,5 MHz o più ma non superiore a 5 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48×74 mm	0
ex 8543 80 80	*93	Circuito optoelettronico, costituito da uno o più diodi emettitori di luce (LED) e da un fotodiodo con circuito amplificatore e circuito integrato da porte logiche o da uno o più diodi emettitori di luce e da più fotodiodi con circuito amplificatore, inserito in un contenitore plastica con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 80 80 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: HC PL 2400 HC PL 2730 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti optoelettronico aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8548 00 00	*91	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, con una pila al litio, un risonatore al quarzo e un circuito integrato monolitico, comprendente un generatore programmabile per interruzioni periodiche e per onde rettangolari ed una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 34 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1287 DS 1387 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8548 00 00	*92	Ricevitore di immagine a mezzo contatto, costituito da una linea con un minimo di 1 728 ed un massimo di 2 048 punti fotosensibili, da una linea di diodi emettitori di luce, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 22 x 273 mm	0
ex 9021 30 90	*21	Protesi vascolare non tessuta né a maglia, avente diametro interno, nella estremità più larga, non superiore a 6 mm	3,1
ex 9021 30 90	*29	Protesi vascolare non tessuta né a maglia, avente diametro interno, nella estremità più larga superiore a 6 mm ed inferiore o uguale a 8 mm	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA II

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8471 93 60	*20	Unità di memoria a nastri magnetici per cassette ad una bobina	0
ex 8471 99 90	*10	Lettore ottico per la lettura dei caratteri alfanumerici di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o due cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 x 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	0
ex 8473 30 10	*20	Processore, in tecnologia ECL, composto di non più di 336 circuiti integrati monolitici, con 4 200 reti logiche non programmate e memoria di lettura-scrittura a libero accesso (RAM) con capacità totale di memorizzazione di 16 Kbit, inserito in un contenitore, montato su un circuito stampato multiplo posto fra due piastre di raffreddamento di dimensioni totali non superiori a 148 x 560 x 594 mm, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 001B-3035-H002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a processore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 10	*30	Componente costituente elemento logico/aritmetico di unità centrale di elaborazione (CPU), costituito da non più di 9 circuiti stampati aventi ciascuna dimensioni non superiori a 290 x 310 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 gate arrays in tecnologia ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL) o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura di dimensioni non superiori a 501 x 596 x 611 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra gli circuiti stampati, e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 504 — oppure altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 90	*20	Testine magnetiche di ferrite, in tecnologia Winchester, per unità periferiche di memoria a dischi rigidi in grado di registrare ad una densità di 10 tracce o più per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 8473 30 90	*30	Assemblaggio di lettura e scrittura per unità di memoria a dischi rigidi, comprendente testine magnetiche di ferrite in tecnologia Winchester, montati su un braccio portante, collegato tramite un circuito stampato flessibile a una console metallica su cui sono montati: — un circuito stampato flessibile su cui è montato un amplificatore per segnali di lettura e scrittura, sotto forma di circuito integrato, — una connessione per circuito stampato	0
ex 8473 30 90	*40	Testina di stampa con valvola inchiostatrice a getto	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8473 30 90	*50	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 43 × 44 mm, con 56 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 7110 FBM 54 DB BDL 0133 BDN 0151 MBM 2011 7114-1 FBM 64 DA BDL 0134 BDN 515 MBM 2256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8473 30 90	*70	Unità di avanzamento per unità di memoria a nastri audionumerici	0
ex 8473 40 90	*10	Testina termica, in tecnologia a strato sottile o spesso, costituita da un circuito stampato contenente non meno di un condensatore al tantalio ed un condensatore elettrolitico, montato su un supporto metallico con un connettore, pettini stampanti ed un dissipatore di calore, presentata con relativi rullino e supporto	0
ex 8483 10 90	*10	Alberi di trasmissione di generatrici e di turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 t	0
ex 8504 40 98	*10	Convertitore di corrente continua in corrente continua, con diodi non montati in cascata e con tensione di entrata non superiore a 72 V, inserito in un contenitore con 16 contatti al massimo	0
ex 8506 19 19	*10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 × 23 × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 8506 19 19	*20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0
ex 8506 19 99	*10	Pile a secco al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 V e non superiore a 6,5 V, di dimensioni non superiori a 5 × 90 × 110 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di film per fotografie a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 8517 90 81	*10	Dispositivo per apparecchi telefonici, composto da un microfono, un circuito di protezione e un connettore a 4 vie, montato su un circuito stampato di dimensioni non superiori a 22 × 40 mm	0
ex 8518 90 00	*91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti (a)	0
ex 8522 90 91	*91	Unità ottica costituita di uno diodo laser con un fotodiodo che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri, inserito in un contenitore di diametro esterno non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 9 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere o di cifre e lettere: LDGU LT 022 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad una unità ottica avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8522 90 99	*93	Svolgitore per dispositivo di registrazione e di riproduzione del suono mediante nastri magnetici a cassette, destinate alla fabbricazione di apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) (a)	0
ex 8523 20 10	*40	Disco magnetico rigido prelubrificato, ad ossido, con coercitività di 300 Oersted o più	0
ex 8523 20 10	*50	Disco magnetico rigido con strato metallico a pellicola sottile, con coercitività superiore a 600 Oersted e diametro esterno inferiore o uguale a 231 mm	0
ex 8529 10 70	*10	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz (± 30 kHz), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 10 mm	0
ex 8529 10 70	*20	Filtro ceramico per una frequenza non inferiore a 4,5 MHz e non superiore a 6,6 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 24 mm	0
ex 8531 20 90	*45	Indicatore digitale, composto da una tabella a circuito stampato, di dimensioni non superiori a 35 x 90 mm e da una fila di caratteri non inferiore a 3, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punto decimale. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0
ex 8531 80 90	*10	Dispositivo di visualizzazione a corrente continua per il plasma	0
ex 8534 00 11	*91	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8534 00 19	*91		
ex 8534 00 11	*92	Circuito stampato multiplo, costituito di 24 strati, 5 dei quali con collegamenti incorporati di triazina di bismaleimide, di dimensioni non superiori a 64 x 65 cm	0
ex 8534 00 19	*92	Circuito stampato su una sola faccia, avente ciascuno 268 fili conduttori al massimo, su un supporto di materia plastica con fori di trascinamento dei due bordi, larghezza non superiore a 35 mm e spessore non superiore a 0,26 mm	0
ex 8534 00 19	*93	Circuito stampato su una o due facce di un supporto ceramico, costituito da elementi conduttori e da contatti, di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm, con 304 contatti al massimo	0
ex 8534 00 90	*92	Circuito stampato su una o due facce di un supporto ceramico, costituito da elementi conduttori, da contatti e da resistenze, incorporante contatti isolati da strati vetrificati, di dimensioni non superiori a 37 x 37 mm, con 320 contatti al massimo	0
ex 8536 41 10	*91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm ³ di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 8536 41 90	*91		
ex 8536 49 00	*91		
ex 8538 90 90	*91	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 x 48 mm	0
ex 8540 11 10	*93	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slot-mask) con cannoni a elettroni posti gli uni ai fianchi agli altri (tecnologia in-line) e con diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 26 cm	0
ex 8540 12 10	*91	Tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo di 150 mm o più ma non superiore a 155 mm, tensione anodica di 25 kV o più ma non superiore a 32 kV	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 20 90	*91	Fotomoltiplicatore a 9 dinodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0
ex 8540 30 10	*25	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con cannoni a elettroni posti en triangolo (tecnologia delta) e con diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm	0
ex 8540 89 11	*91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300×350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 8540 91 00	*93	Cannone elettronico per la produzione di tubi catodici monocromi con diagonale dello schermo non inferiore a 7,6 cm e non superiore a 30,5 cm (a)	0
ex 8541 10 91	*10	Diodo raddrizzatore di potenza, al silicio, in tecnologia planare, con tempo di commutazione inferiore a 100 ns, tensione di interruzione non superiori a 200 V, corrente diretta media massima non inferiore a 2,5 A, inserito in un contenitore piatto di dimensioni superiori a 3×9×9 mm ma non superiori a 5×11×17 mm	0
ex 8541 10 99	*10	Diodo di germanio a fili d'oro con tensione diretta non superiore a 1 V per 5 mA	0
ex 8541 10 99	*20	Diodo al silicio con variazione di capacità di almeno 10 V rispetto al suo valore di partenza allorchè la tensione applicata varia da 2 V a 10 V, con capacità di 96 pF o più ma non superiore a 144 pF a 2 V, inserito in un contenitore cilindrico di diametro non superiore a 3 mm e di altezza non superiore a 8 mm, con 2 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MV 1404 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodi aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8541 21 90	*10	Transistor ad alta mobilità elettronica (HEMT) per frequenze comprese fra 2 e 20 GHz, con potere di dissipazione non superiore a 180 mW, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 3 mm, con 4 contatti al massimo	0
ex 8541 21 90	*20	Transistor ad effetto di campo (FET) per frequenze comprese fra 2 e 16 GHz, con potere di dissipazione non superiore a 225 mW, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 3 mm, con 4 contatti al massimo	0
ex 8541 29 90	*10	Transistor di potenza non inferiore a 150 W per una tensione di 160 V o più e con interruzione di frequenza non inferiore a 20 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 22×37 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 2 SA 1170 2 SA 1494 2 SC 2921 2 SA 1215 2 SC 2774 2 SC 3858 — oppure altra sigla di identificazione relativa a transistori aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8541 40 10	*60	Diodo emettitore di luce, che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 710 nanometri, a base di gallio-arsenico-fosforo, sotto forma di circuito integrato monolitico, presentato in microplacchette, destinato alla fabbricazione di fotocopiatrici a sistema ottico (a)	0
ex 8541 40 91	*91	Modulo costituito di non più di 5 cellule solari, in tecnologia a strato sottile, su un supporto di dimensioni non superiori a 18 x 70 mm	0
ex 8541 60 00	*91	Cristallo di quarzo piezoelettrico oscillante alla frequenza di 32 768 Hz, inserito in un contenitore cilindrico di lunghezza non superiore a 8,2 mm e di diametro non superiore a 3,2 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8541 60 00	*92	Cristallo piezoelettrico polarizzato, con gamma di frequenza di 500 kHz o più ed uguale o inferiore a 12 500 kHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 15 mm, con 3 contatti al massimo	0
ex 8542 11 05	*10	Circuito di controllo e di pilotaggio per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), a matrici a punti, in tecnologia C/MOS, con un generatore di caratteri e con una potenza di eccitazione superiore a 10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico, in microplacchette destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (a)	0
ex 8542 11 12	*01	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 24 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: KM 4164 MN 4264 TMS 4164 TMS 4416 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 12	*11	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbit e tempo di accesso non superiore a 150 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 34 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HB 50562 KM 41257 MB 81464 PD 41256 TMS 4256 HM 50256 MSM 4256 MSM 4256 PD 41464 TMS 4464 HM 50464 MSM 4464 MSM 4464 TMM 41256 KM 41256 MB 81256 PD 41254 TMM 41464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	8
ex 8542 11 12	*12	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 53 C 256 53 C 466 P 51 C 256 53 C 258 MB 81 C 258 P 51 C 259 53 C 464 MB 81 C 466 TC 51832 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 12	*13	Memoria dinamica «duale» di lettura-scrittura a libero accesso (Dual Port D/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, comprendente registri di dati e controllo di uscita a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 39 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: M5M 4 C 264 MB 81461 PD 41264 TMS 4461 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 14	*01	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), con entrate e uscite separate e registri seriali a scorrimento («field memories»), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TC 521000 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 16	*01	Memoria pseudo statica di lettura e scrittura a libero accesso (PS/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 4 Mbit e tempo di accesso di 100 ns, comprendenti un generatore di impulso orologio e un circuito di controllo del rinfresco, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 22 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HM 658512 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte Questi circuiti sono destinati alla fabbricazione di ordinatori portatili, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna (a)	0
ex 8542 11 21	*17	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bit e tempo di accesso non superiore a 60 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C122 CY7C123 CY93422 CY93L422 P4C 422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti avente le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 21	*28	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 K×4 bit e un tempo di accesso non superiore a 25 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 8×32 mm, con un minimo di 24 contatti, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 9150-20 CY 7 C 150-15 AM 9150-25 CY 7 C 150-25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*32	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, sotto forma di un circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×39 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 4008 4801 8108 8114 PD 421 4118 8104 8112 8185 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*42	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 18×63 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: IDT 7134 TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*43	Memoria statica «duale» di lettura e scrittura a libero accesso (Dual Port S/RAM), in tecnologia BiMOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbit e tempo di accesso non superiore a 35 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 29×62 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7B134 CY7B1342 CY7B135 CY7B138 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*48	Memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 4 K×16 bit e un tempo di accesso non superiore a 55 ns, composta da un registro di servizio di indirizzo a 12 bit e circuiti di controllo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 10×53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 21 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: IDT71586S — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 21	*49	Memoria statica «duale» di lettura e scrittura a libero accesso (Dual Port S/RAM), in tecnologia BiMOS, con capacità di memorizzazione di 64 Kbit e tempo di accesso non superiore a 35 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 29 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CY7B144 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*01	Memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM), in tecnologia BiMOS, con capacità di memorizzazione di 72 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 29 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7B180 CY7B181 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*19	Memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 144 Kbit e tempo di accesso non superiore a 30 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 21 mm, con 52 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TC 55187 TC 55188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 23	*22	Memoria asincrona statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM asincrona), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 16 K × 16 bit, escluse memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (Static Cache RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 21 mm, con 52 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MCM 62995-17 MCM 62995-20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)										
ex 8542 11 23	*24	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia BiMOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit e tempo di accesso non superiore a 20 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 38 mm, con 52 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CY7B153</td><td>CY7B155</td><td>HM 6709 A</td><td>MCM 6709</td><td>TC 55B464</td></tr><tr><td>CY7B154</td><td>CY7B156</td><td>MCM 6708</td><td>TC 55B328</td><td>TC 55B465</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CY7B153	CY7B155	HM 6709 A	MCM 6709	TC 55B464	CY7B154	CY7B156	MCM 6708	TC 55B328	TC 55B465	0
CY7B153	CY7B155	HM 6709 A	MCM 6709	TC 55B464									
CY7B154	CY7B156	MCM 6708	TC 55B328	TC 55B465									
ex 8542 11 25	*09	Memoria cache statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/cache/RAM), in tecnologia BiMOS, con capacità di memorizzazione di 288 Kbit e un tempo di accesso non superiore a 21 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 17 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CY7B173</td><td>CY7B174</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CY7B173	CY7B174	0								
CY7B173	CY7B174												
ex 8542 11 31	*01	Memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 50 mm, con 54 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>HN 61256</td><td>MB 83256</td><td>TMS 60C19</td></tr><tr><td>HN 613256</td><td>TMS 60C18</td><td>TMS 60C20</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	HN 61256	MB 83256	TMS 60C19	HN 613256	TMS 60C18	TMS 60C20	0				
HN 61256	MB 83256	TMS 60C19											
HN 613256	TMS 60C18	TMS 60C20											
ex 8542 11 42	*01	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbit e un tempo di accesso non superiore a 65 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CY 7C 245 W</td><td>CY 7C 291 W</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CY 7C 245 W	CY 7C 291 W	0								
CY 7C 245 W	CY 7C 291 W												
ex 8542 11 42	*06	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 32 Kbit e un tempo di accesso non superiore a 45 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>27 CX 321</td><td>27 CX 322</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	27 CX 321	27 CX 322	0								
27 CX 321	27 CX 322												

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 42	*11	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbit e un tempo di accesso non superiore a 65 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 42 ex 8542 11 59	*16 *58	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) o non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbit e un tempo di accesso non superiore a 100 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e di lettere: CY 7C 251 CY 7C 254 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 44 ex 8542 11 59	*01 *64	Memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), o non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 1 Mbit e un tempo di accesso non superiore a 35 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 53 mm, con 40 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7B201 CY7B210 CY7B211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 50	*16	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 42 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 28256 28 C 256 48 C 256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 50	*26	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM), con capacità di memorizzazione di 1 Mbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 52 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AT 28C1024 E/M 28C010 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 59	*02	Memoria di servizio a doppia linea (Bouble Row Buffer/DRB) con registri a scorrimento integrato e memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CRT 9212 — oppure altra sigla di identificazioni relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*03	Memoria di servizio per scrittura (Write Buffer), in tecnologia C/MOS, con organizzazione di 4 x 16 bit di cui 8 bit per gli indirizzi, 8 bit per i dati e 4 bit per parità, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 79 R 2020 A 79 R 3020 R 2020/16 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*21	Memoria di lettura e scrittura FIFO (First in/First out), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 64 x 8 bit o di 64 x 9 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 x 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C408A CY7C409A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*24	Memoria di lettura e scrittura FIFO (First in/First out), con capacità di memorizzazione di 7 280 o 9 080 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 x 36 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: PD 41101 PD 41102 PD 42101 PD 42102 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*31	Memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 72 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 38 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C460 CY7C470 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 59	*33	Memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 144 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 38 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C462 CY7C472 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*35	Memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 288 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 38 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C464 CY7C474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*48	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*52	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 36 288 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 16 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XC 1736 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 59	*54	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 44 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C261 CY7C264 CY7C269 MB7144 XC 1764 CY7C263 CY7C268 MB7143 MB71C44 XC 1765 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																				
ex 8542 11 62 ex 8542 11 64 ex 8542 11 67 ex 8542 11 68	*03 *03 *03 *01	Coprocessore matematico a virgola mobile, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 46 × 53 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>3171</td><td>80387</td><td>MC 68882</td><td>TX 32081 W</td></tr><tr><td>74 ACT 8847</td><td>8087</td><td>NCR 32020</td><td>WTL 3167</td></tr><tr><td>79 R 2010</td><td>80C287</td><td>NS 32081</td><td></td></tr><tr><td>79 R 3010</td><td>CY 7C 602</td><td>NS 32381</td><td></td></tr><tr><td>80287</td><td>MC 68881</td><td>R 2010/16</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	3171	80387	MC 68882	TX 32081 W	74 ACT 8847	8087	NCR 32020	WTL 3167	79 R 2010	80C287	NS 32081		79 R 3010	CY 7C 602	NS 32381		80287	MC 68881	R 2010/16		0
3171	80387	MC 68882	TX 32081 W																				
74 ACT 8847	8087	NCR 32020	WTL 3167																				
79 R 2010	80C287	NS 32081																					
79 R 3010	CY 7C 602	NS 32381																					
80287	MC 68881	R 2010/16																					
ex 8542 11 62	*21	Microprocessore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per la codificazione e decodificazione dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 53 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>8294</td><td>Z 8068</td><td>Z 9518</td></tr></table> — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	8294	Z 8068	Z 9518	0																	
8294	Z 8068	Z 9518																					
ex 8542 11 62	*22	Microprocessore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito di un'unità centrale di elaborazione (CPU), un'unità di gestione della memoria (MMU), un'unità di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller) a 2 canali, un temporizzatore programmabile a 16 bits a due canali, un generatore di stato di attesa, un'unità di interfaccia a due canali asincrone per comunicazione seriale (ASCI), e un'unità di controllo bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 62 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>HD 64 A 180</td><td>HD 64 B 180</td><td>Z 64180</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	HD 64 A 180	HD 64 B 180	Z 64180	0																	
HD 64 A 180	HD 64 B 180	Z 64180																					
ex 8542 11 62	*23	Microprocessore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito di un circuito di modulazione dei segnali di registrazione, un circuito di demodulazione dei segnali di riproduzione, un circuito con codice e correzione di errore, un convertitore analogico-digitale/digitale-analogico, un circuito di interfaccia di memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), un circuito di entrata/uscita per l'interfaccia di un microcontrollore o microelaboratore, un circuito di entrata/uscita per l'interfaccia di un sistema audio e un circuito di blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CXD2601 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																				

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 62 ex 8542 11 64	*41 *31	Microprocessore multiprotocollo con capacità di elaborazione di 8 o 16 bit, in tecnologia C/MOS, costituito di una unità centrale di elaborazione (CPU), un circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller), un circuito di controllo di interruzione, una memoria «duale» di lettura e scrittura a libero accesso (Dual Port RAM) con capacità di memorizzazione di 9 216 bit, tre temporizzatori, un processore di comunicazione e tre circuiti di controllo di comunicazione seriale e funzionante simultanea nelle due direzione (full duplex), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36×36 mm, con 132 contatti, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68302 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*21	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit e un bus indirizzi/dati a 8 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), consistente in un'unità centrale di elaborazione (CPU), un generatore di segnali ritmati, 2 canali indipendenti DMA, un controllore di interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili di 16 bits programmabili, una memoria programmabile e una logica di selezione del circuito esterno, un generatore programmabile in stato di attesa ed un'unità di controllo bus, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30×30 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione seguente di cifre: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 64	*22	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit e un bus dei dati a 8 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36×60 mm, con 120 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 89T713 MB 89T715 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*23	Microprocessore con capacità di elaborazione di 10 bit per la decodifica dei dati contenuti nei testi, in tecnologia C/MOS, comprendente un preprocessore per la conversione seriale/parallela dei dati, un processore di visualizzazione video, un circuito di controllo dell'accesso alla memoria, una memoria di visualizzazione e un circuito di interfaccia, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16×37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CF 70064 CF 70095 CF 72301 CF 72305A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 64	*34	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito di una unità centrale di elaborazione (CPU), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, una unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bit, una memoria programmabile, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile di stato d'attesa e una unità di controllo di bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80186 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*35	Microprocessore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito da una unità centrale di elaborazione (CPU), da un circuito di gestione della memoria (MMU) e un sistema di sfruttamento di indirizzi reali e virtuali (OSOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 80286 — oppure una sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	10
ex 8542 11 64	*36	Processore di comunicazione con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 22 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 60 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38010 — oppure altra sigla di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 64	*42	Processore di comunicazione con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C-MOS, comprendente un codificatore/decodificatore per la conversione di dati in segnali seriali/paralleli, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 380 C 16 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 67	*05	Coprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, per una rete locale, comprendente una unità di interfaccia di dati, una unità di interfaccia bus, un circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller), e memorie di lettura e scrittura FIFO (First in/First out) con capacità di memorizzazione di 1 536 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 63 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82596 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 67	*31	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 38 × 38 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazione di cifre e lettere: CPU 04041871 NCR 32 000 NS 32032 NS 32332 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 67	*32	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente una unità aritmetica a virgola mobile con 4 registri a 80 bit, trentasei registri a 32 bit, una memoria cache con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e un controllore di interruzioni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 37 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80960KB — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 67	*33	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, costituito di una o più memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità totale di memorizzazione non superiore a 48 Kbit e una unità aritmetica a virgola mobile di capacità di 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 35 × 35 mm, con 164 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DSP 32 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																
ex 8542 11 67	*34	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una unità aritmetica e logica binaria, una unità aritmetica e logica a virgola mobile, una unità aritmetica e logica decimale, una unità di controllo dello stoccaggio, una unità di gestione della memoria virtuale e dei registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48 x 48 mm, con 223 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 78201441 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																
ex 8542 11 67	*35	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, con bus esterno di dati di 32 bit e bus esterno di indirizzi di 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48 x 48 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table> <tr> <td>486</td><td>79 R 3000</td><td>MC 68020</td><td>NS 32C 032</td></tr> <tr> <td>80386</td><td>AM 29000</td><td>MC 68030</td><td>R 2000/16</td></tr> <tr> <td>80486</td><td>CY7C601</td><td>MC 68040</td><td></td></tr> <tr> <td>79 R 2000 A</td><td>L 64801</td><td>NS 32532</td><td></td></tr> </table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	486	79 R 3000	MC 68020	NS 32C 032	80386	AM 29000	MC 68030	R 2000/16	80486	CY7C601	MC 68040		79 R 2000 A	L 64801	NS 32532		0
486	79 R 3000	MC 68020	NS 32C 032																
80386	AM 29000	MC 68030	R 2000/16																
80486	CY7C601	MC 68040																	
79 R 2000 A	L 64801	NS 32532																	
ex 8542 11 67	*36	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, con bus esterno dei dati di 16 bit e bus esterno di indirizzo di 24 bit e con una capacità di indirizzarsi a una memoria virtuale di 64 terabytes, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80386 SX — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																
ex 8542 11 67	*37	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, combinate con un circuito di controllo bus, un circuito di controllo di memoria, un circuito di controllo di memoria cache e una memoria cache con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 38 x 38 mm, con 227 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80386 SL — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 68	*31	Microprocessore con capacità di elaborazione di 64 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 x 62 mm, con 431 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 21064 80860 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*02	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 K x 8 bit, un generatore multifrequenza a doppia tonalità (DTMF), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e/o una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 512 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 54 mm, con 42 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*03	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non inferiore a 10 Kbit ma non superiore a 16 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 1 536 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 54 mm, con 67 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HD 44750 TMP 47 C 200 TMP 47 C 220 TMP 47 C 221 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*04	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o programmabile, non cancellabile (PROM) con una capacità di memorizzazione non superiore a 8 K x 8 bit, delle memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione non superiore a 4 Kbit, un generatore multifrequenza a doppia tonalità (DMTF), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 60 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMP 47 C 452 TMP 47 C 855 TMP 47 P 855 TMP 47 C 456 TMP 47 C 858 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																																				
ex 8542 11 71 ex 8542 11 91	*05 *01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni non superiore a 5 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 60 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CD 3200/3299</td><td>HD 614042</td><td>TMC 1500/1599</td></tr><tr><td>HD 38800</td><td>HD 614080</td><td>TMC 1980/1999</td></tr><tr><td>HD 38820</td><td>MN 1584531</td><td>TMP 47 C 1670</td></tr><tr><td>HD 404189</td><td>SMC 6214</td><td>TMP 47 C 670</td></tr><tr><td>HD 404608</td><td>SMC 6215</td><td>TMP 47 P 1670</td></tr><tr><td>HD 4074608</td><td>SMC 6234</td><td>TMP 47 P 860 E</td></tr><tr><td>HD 44796</td><td>SMC 6266</td><td>TP 0310/03299</td></tr><tr><td>HD 44 800</td><td>SMC 62 L 34</td><td>TP 0450/04599</td></tr><tr><td>HD 44801</td><td>T 7767 BS</td><td>TP 0480/04899</td></tr><tr><td>HD 44820</td><td>TMC 0270/0279</td><td>TP 0500/05999</td></tr><tr><td>HD 44840</td><td>TMC 0500/0599</td><td>TSS 200</td></tr><tr><td>HD 44860</td><td>TMC 0980/0989</td><td>TSS 400</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CD 3200/3299	HD 614042	TMC 1500/1599	HD 38800	HD 614080	TMC 1980/1999	HD 38820	MN 1584531	TMP 47 C 1670	HD 404189	SMC 6214	TMP 47 C 670	HD 404608	SMC 6215	TMP 47 P 1670	HD 4074608	SMC 6234	TMP 47 P 860 E	HD 44796	SMC 6266	TP 0310/03299	HD 44 800	SMC 62 L 34	TP 0450/04599	HD 44801	T 7767 BS	TP 0480/04899	HD 44820	TMC 0270/0279	TP 0500/05999	HD 44840	TMC 0500/0599	TSS 200	HD 44860	TMC 0980/0989	TSS 400	0
CD 3200/3299	HD 614042	TMC 1500/1599																																					
HD 38800	HD 614080	TMC 1980/1999																																					
HD 38820	MN 1584531	TMP 47 C 1670																																					
HD 404189	SMC 6214	TMP 47 C 670																																					
HD 404608	SMC 6215	TMP 47 P 1670																																					
HD 4074608	SMC 6234	TMP 47 P 860 E																																					
HD 44796	SMC 6266	TP 0310/03299																																					
HD 44 800	SMC 62 L 34	TP 0450/04599																																					
HD 44801	T 7767 BS	TP 0480/04899																																					
HD 44820	TMC 0270/0279	TP 0500/05999																																					
HD 44840	TMC 0500/0599	TSS 200																																					
HD 44860	TMC 0980/0989	TSS 400																																					
ex 8542 11 71	*06	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 4 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) oppure da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) con una capacità di memorizzazione di 160 Kbit o più ed una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione non superiore a 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 60 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>HD 404019</td><td>HD 404919</td><td>HD 4074019</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	HD 404019	HD 404919	HD 4074019	0																																	
HD 404019	HD 404919	HD 4074019																																					
ex 8542 11 71	*21	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bits, in tecnologia N-MOS (compresa H-MOS), costituito da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 14 432 bit, o di 30 016 bit, o di 30 208 bit, da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con una capacità di memorizzazione di 832 bit o di 896 bit, da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 920 bit, o di 1 528 bit, o di 1 728 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>MC 68705P3</td><td>MC 68705R3</td><td>MC 68705S3</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	MC 68705P3	MC 68705R3	MC 68705S3	0																																	
MC 68705P3	MC 68705R3	MC 68705S3																																					

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	*22	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, costituito da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 53 mm, con 44 contatti al massimo, con o senza una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 7742 8751 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*23	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, con funzione di interfaccia periferica, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 2 Kbit, di una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM), e di una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) e di una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 53 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 8042 8742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*24	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, con architettura de registro a registro e costituito da: — una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Kbit, — una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) oppure una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit e comprendente o non: — una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 370C010 370C052 370C156 370C310 370C352 370C756 370C032 370C056 370C250 370C332 370C356 370C810 370C050 370C150 370C256 370C350 370C732 370C850 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*25	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 256 bit, da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, da un generatore orologio, da un temporizzatore a 4 bit, da un circuito di interface di commutazione seriale e da un convertitore digitale/analogico a 14 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 29 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 401220 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*26	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 60 Kbit o più ma non superiore a 128 Kbit e da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 3 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 87C51FB 87C54 MC68HC705C8 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*28	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C-MOS, costituito da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 52 × 63 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 77 C 82 80 C 152 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*29	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 96 Kbit, una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM) con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e un convertitore analogico/digitale a 8 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 20 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 68HC11E9 MC 68HC711E9 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 71	*30	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 192 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 4,5 Kbit e un coprocessore aritmetico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 15×21 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CXP80524 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*31	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 3 Kbit, da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) o da una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, da un convertitore analogico/digitale e da un convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19×58 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: M 37450E8 M 37450M8 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 71	*32	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 8 bit, con funzione di interfaccia periferica universale, costituita da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, di una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×53 mm, con 44 contatti al massimo, con una finestra di quarzo sulla superficie superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: D 8742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 73	*01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito da almeno una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 510×13 bit o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 512×13 bit, e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16×37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PD 7720 PD 77 P 20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 73	*02	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit e un bus dei dati a 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito di una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit o più e di una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o di una memoria di sola lettura, programmabile (PROM), non cancellabile o di una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non inferiore a 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 60 mm, con 120 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 89713 MB 89715 MB 89P713 MB 89P715 MB 89W715 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 73	*04	Microcontrollore o microelaboratore con un'unità logica-aritmetica (ALU) con capacità di elaborazione di 16 bit e un bus dei dati a 8 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, un convertitore analogico/digitale a 8 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 42 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PD 78C14 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 73	*06	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 16 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da un accumulatore/moltiplicatore (MAC), una unità di scorrimento aritmetica-logica (Shifter), una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 48 Kbit con funzione di memoria programma, una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, un temporizzatore programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ADSP 2101 ADSP 2102BS-50 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 74	*01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 24 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non inferiore a 60 Kbit, da memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione totale non inferiore a 12 Kbit e da un'unità aritmetica a virgola mobile di 24 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 40 × 40 mm, con 135 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MB 86220 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)										
ex 8542 11 74	*08	Microcontrollore o microelaboratore con un'unità aritmetica-logica (ALU) con capacità di elaborazione di 32 bit e un bus dei dati a 16 bit, costituito da memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale non superiore a 160 Kbit e da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) o una memoria di lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 54 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>320 10</td><td>320 C 10</td><td>320 C 17</td><td>320 C 50</td><td>320 E 15</td></tr><tr><td>320 11</td><td>320 C 15</td><td>320 C 25</td><td>320 C 51</td><td>320 E 17</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	320 10	320 C 10	320 C 17	320 C 50	320 E 15	320 11	320 C 15	320 C 25	320 C 51	320 E 17	0
320 10	320 C 10	320 C 17	320 C 50	320 E 15									
320 11	320 C 15	320 C 25	320 C 51	320 E 17									
ex 8542 11 74	*09	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito di 24 registri da 32 bit e una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 × 24 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HGC 6127 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0										
ex 8542 11 74	*10	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, costituito da una o più memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale non superiore a 48 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione non superiore a 128 Kbit, e da una unità aritmetica a virgola mobile di 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 × 53 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>DSP 32</td><td>MB 86232</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	DSP 32	MB 86232	0								
DSP 32	MB 86232												
ex 8542 11 74	*11	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione totale di 64 Kbit, e da una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 69 × 74 mm, con 325 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>320 C 30</td><td>320 C 40</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	320 C 30	320 C 40	0								
320 C 30	320 C 40												

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 74	*12	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da un modulo di integrazione di sistemi eterogenei (SIM) con un registro di configurazione, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, un temporizzatore (TPU) con 16 canali indipendenti programmabili, un circuito di interfaccia periferico seriale e un circuito di interfaccia di comunicazione seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 x 29 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 68332 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	*01	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 56 bit, in tecnologia C/MOS, comprendente 4 bus bidirezionale a 24 bit, 3 memorie di sola lettura, non programmabile (ROMs) con capacità di memorizzazione totale di 12,75 Kbit o 102 Kbit, 2 o 3 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs) con capacità di memorizzazione totale di 12 Kbit o 24 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48 x 48 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DSP 56000 DSP 56001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 75	*22	Microcontrollore o microelaboratore con capacità di elaborazione di 96 bit, a virgola mobile e a doppia porta, in tecnologia C/MOS, costituito da una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit e di 2 memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMS) ciascuna con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbit e di 2 memorie di sola lettura, non programmabile (ROMS) ciascuna con capacità di memorizzazione di 16 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 48 x 48 mm, con 223 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DSP 96002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 77	*01	Gate array metallica, in tecnologia C/MOS, con tensione di funzionamento di 12 V, con almeno 637 funzioni a 2 ingressi ed al centro della rete un codice digitale composto da un fascio di elettroni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 11 x 29 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FB 215 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82 ex 8542 11 95	*01 *31	Circuito integrato monolitico, analogico/digitale, in grado di controllare motori senza spazzole (brushless) mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×25 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MGA 3015 A UC 1633 UC 3633 SSI 590 UC 1634 UC 3634 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*02	Circuito di gestione e di controllo della memoria di servizio, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36×36 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 325 WD 11 C 00-22 WD 83 C 580 1TU9-0301 WD 12 C 00-22 WD 83 C 583 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*03	Circuito di controllo e gestione della memoria di servizio, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17×54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WD 1015 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*05	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, che permette il controllo di un bus sistema, di una memoria statica oppure dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM oppure D/RAM) e di accesso diretto memoria (DMA) a 4 canali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20×21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: OTI 031 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*15	Circuito logico di controllo e gestione per tubi a raggi catodici monocromi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25×30 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: M 50452 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*16	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25×62 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 8052 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*17	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), in tecnologia C/MOS, sotto forma di un circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 32×62 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 434 MB 89321 MB 89322 V 6363 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*18	Circuito di controllo video per tubi a raggi catodici, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33×62 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 453 CRT 97 C 11 TVGA 8900C WD 90 C 10 CRT 9007 ET 4000 VY 86 C 310 WD 90 C 11 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*19	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici e per dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (CRT & LCD Controller), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30×30 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 425 CL-GD6410 V 6355-DJ — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*20	Circuito di pilotaggio per dispositivi a cristalli liquidi (LCD-driver), in tecnologia C-MOS, in forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14×20 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HD 44100 HD 66100 MSM 5259 MSM 5299 SED 1600 HD 44780 LC 7582 MSM 5298 MSM 5839 SED 1610 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*21	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 24 x 26 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HD 61830 LH 5821 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*23	Circuito di controllo di grafici, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere o di cifre e lettere: 82 C 431 82 C 435 82 C 441 OTI 067 PEGA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*24	Circuito di controllo per la selezione dei colori, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 x 52 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 433 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*25	Circuito di controllo della grafica e della memoria di un video (Video Controller), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 52 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere o di cifre e lettere: 82 C 451 84 C 451 CL GD 5410 PVGA 82 C 452 AVGA1 NCR 77C22 WD 90 C 00 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*27	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 x 63 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																
ex 8542 11 82 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>82586</td><td>AM 7990</td><td>MB 86950</td><td>WD 83 C 603</td></tr><tr><td>82588</td><td>COM 9026</td><td>WD 80 C 24</td><td>WD 83 C 690</td></tr><tr><td>82590</td><td>DP 8390</td><td>WD 83 C 503</td><td></td></tr><tr><td>82592</td><td>DP 83932</td><td>WD 83 C 510</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82586	AM 7990	MB 86950	WD 83 C 603	82588	COM 9026	WD 80 C 24	WD 83 C 690	82590	DP 8390	WD 83 C 503		82592	DP 83932	WD 83 C 510		0
82586	AM 7990	MB 86950	WD 83 C 603																
82588	COM 9026	WD 80 C 24	WD 83 C 690																
82590	DP 8390	WD 83 C 503																	
82592	DP 83932	WD 83 C 510																	
ex 8542 11 82	*28	Circuito di controllo operante a 12 MHz, in tecnologia C/MOS, costituito di un orologio ad intervalli programmabili, un generatore di segnali di temporizzazione, due unità di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA) e una unità per indirizzare sistemi di memorie (Memory mapper), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazioni di cifre: 82231 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																
ex 8542 11 82	*29	Circuito con bus multi-master, in tecnologia C/MOS, per il controllo di canali locali in sistemi di elaborazione dei dati a 16 bit , sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: <table><tr><td>82303</td><td>82304</td><td>82306</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82303	82304	82306	0													
82303	82304	82306																	
ex 8542 11 82	*30	Sequenziatore di indirizzi a 4 bit per l'esecuzione di istruzioni in una memoria per microprogrammi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CY2909</td><td>CY2911</td><td>CY7C909</td><td>CY7C911</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CY2909	CY2911	CY7C909	CY7C911	0												
CY2909	CY2911	CY7C909	CY7C911																
ex 8542 11 82	*31	Circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA) a 7 canali programmabili, in tecnologia C/MOS, con 2 unità di controllo d'interruzioni programmabili a 8 canali, 5 orologi/contatori programmabili a 16 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 32 x 32 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82357 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*33	Circuito di pilotaggio a 8 canali, in tecnologia C/MOS, per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: UCN 5801 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*34	Circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, contenente almeno 16 elementi di commutazione analogici, per controllare segnali di bassa frequenza nella gamma da 20 Hz o più ma non superiore a 20000 Hz e che può trattare segnali non superiore a 3 V con una distorsione non superiore a 0,05 % in tutta la banda di frequenza di un voltaggio di 1 V, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con 42 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TC 9164 N TC 9177 P TC 9184 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*35	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per la gestione dei cicli asincroni d'unità di centrali di trattamento (CPU) a 32 bit, di una unità di controllo DMA e di bus multimaster, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 321 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*36	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, costituito da 2 circuiti di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller), 2 circuiti di controllo delle interruzioni, un temporizzatore o una temporizzatore/contatore e, almeno, una unità per indirizzare reti di memoria (memory mapper), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 × 33 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82C206 GC 101 SX VL 82 C 486 82C316 HT 101 SX — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*37	Circuito di controllo e di gestione, contenente due circuiti di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA Controller), due circuiti di controllo di interruzioni, due circuiti di controllo di porte seriali, un circuito di controllo di porte parallele e un circuito di gestione di alimentazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 39 mm, con 196 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82360SL — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*38	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, che permette la messa in opera di un protocollo di segnalazione per l'interfaccia tra bus principale e bus secondario, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 26 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SN 74ACT2440 SN 74ACT2441 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*40	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per il controllo e l'interfaccia dei segnali tra una unità centrale di trattamento (CPU), di memoria e di interfaccia entrata/uscita, con circuiti di raffreddamento delle memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMS), di decodificazione degli indirizzi, di generazione dei segnali di temporizzazione e di gestione dei segnali di interruzione al trasferimento dei dati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 344 S 0602 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*41	Circuito di controllo per moltiplicare il bus di indirizzo di una unità centrale di trattamento (CPU), in tecnologia C/MOS, comprendente 41 circuiti di controllo bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 103 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*42	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 4 gigabyte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 82 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 0404 1872 NS 32082 TX 32082 W 68451 NS 32382 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*43	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 53 x 53 mm, con 244 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C604 CY7C605 MC 68851 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*44	Circuito di controllo della memoria, in tecnologia C/MOS, operante ad una frequenza d'orologio non inferiore a 10 MHz e con un accesso di memoria video, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 222 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*45	Circuito di controllo della memoria, in tecnologia C/MOS, operante ad una frequenza d'orologio non inferiore a 16 MHz e con un accesso di memoria a 32 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 x 36 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 302 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*46	Circuito di gestione e di controllo di memorie cache, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 x 45 mm, con 208 contatti, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82385 82485 A 38202 82395 82495 XP T 9490 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*47	Circuito di controllo di accesso diretto alla memoria (DMA), con detenzione e controllo del rinfresco delle memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 32 x 32 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VC 2730-000 1 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*48	Circuito di controllo, per il pilotaggio di memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 63 mm, con 196 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82359 82 C 08 THCT 4502 VL 4502 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*50	Circuito di controllo di memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, con una memoria tampone per bit di alti indirizzi, un decodificatore di memoria ed un circuito di controllo di un altoparlante, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 × 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82C102 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*62	Circuito di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*63	Circuito, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il controllo dei flussi di dati/indirizzi provenienti dalla unità centrale di elaborazione (CPU), dalle entrate ed uscite (I/O) o dalla memoria centrale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 36 × 36 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CIM 1456 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*64	Circuito di controllo per il trasferimento dei dati tra la memoria dinamica e l'apparecchiatura periferica (DMA Transfer Controller - DTC), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 38 × 63 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82307 82 C 223 HD 68450 WE 32104 Z 9516 82380 GC 183 L1A 4599 Z 8516 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82	*65	Circuito di controllo per motori a corrente continua, in tecnologia C/MOS, comprendente un circuito per il controllo della tensione di alimentazione, un circuito per immagazzinare e decodificare gli indirizzi e per il multiplex dei dati, un convertitore digitale/analogico a 8 bit e 5 amplificatori, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: GC 27 GC 45 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*66	Circuito di controllo per dischi flessibili (FDC), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 62 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FE 2100 L 1 A 0519 OTI 033 WD 76 C 20 G 70360-33 MB 89311 WD 16 C 92 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*68	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bit isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*69	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation Pulse Generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*70	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23 × 82 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 82 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MIC 0482 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*71	Circuito di controllo per microprogramma, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 2910 CY 7C 910 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*73	Circuito di controllo multi-protocolli per la trasmissione in serie di dati, in tecnologia N-MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 2652 MC 68652 SCN 2652 SCN 68652 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*74	Circuito di controllo che permette di mantenere una tensione di alimentazione costante di 60 V / 500 mA, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: UCN 5816 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 82	*75	Circuito di controllo, in tecnologia C/MOS, per il controllo della tensione di memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAMs), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 54 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BQ 2201 BQ 2202 BQ 2204 BQ 2502 BQ 2503 DS 1210 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)															
ex 8542 11 82	*78	Circuito di controllo di sequenze dei dati tra unità magnetiche a dischi rigidi e unità di controllo della memoria centrale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 54 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>61156-001</td><td>AIC 6190</td><td>CL SH265</td></tr><tr><td>61157-001</td><td>AIC 65 C 10 B</td><td>CL SH350</td></tr><tr><td>AIC 010</td><td>OMTI 505</td><td>CL SH360</td></tr><tr><td>AIC 100</td><td>CL SH250</td><td></td></tr><tr><td>AIC 610 L</td><td>CL SH260</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	61156-001	AIC 6190	CL SH265	61157-001	AIC 65 C 10 B	CL SH350	AIC 010	OMTI 505	CL SH360	AIC 100	CL SH250		AIC 610 L	CL SH260		0
61156-001	AIC 6190	CL SH265																
61157-001	AIC 65 C 10 B	CL SH350																
AIC 010	OMTI 505	CL SH360																
AIC 100	CL SH250																	
AIC 610 L	CL SH260																	
ex 8542 11 82	*80	Circuito di controllo per comunicazione seriale o parallela, in tecnologia C/MOS, comprendente 2 trasmettitori/ricevitori asincroni universali (UART), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>82C605</td><td>82C606</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82C605	82C606	0													
82C605	82C606																	
ex 8542 11 82	*81	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0															
ex 8542 11 82	*82	Circuito di controllo della temporizzazione (Timing Control Unit/TCU) con contatti bifase per l'unità centrale di elaborazione (CPU) e gestione della memoria (MMU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 33 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>NS 32201</td><td>NS 32 C 201</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	NS 32201	NS 32 C 201	0													
NS 32201	NS 32 C 201																	
ex 8542 11 82	*83	Circuito di controllo per la trasmissione universale asincrona e la separazione dei dati ed interfaccia per unità periferiche, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 27 x 27 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 C 607 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0															

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84	*02	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, per il controllo delle linee di comunicazione, costituito da un bus numerico, due ricevitori indipendenti, ed una trasmittente con memoria asincrona FIFO (First in/First out), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 52 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HS 3282 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*03	Circuito di interfaccia bus con velocità programmabile di trasmissione dei dati, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*04	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, per la trasmissione di dati sotto forma sincrona/asincrona tra un microprocessore ed i circuiti di controllo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AIC 6250 ESP 226 FAS 226 ESP 216 FAS 216 FAS 236 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*05	Circuito di interfaccia bus per controllo grafico, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: PBI — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*06	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, per la gestione del flusso di dati di ingresso/uscita nelle linee di segnale, comprendente 4 trasmettitori-ricevitori indipendenti, un circuito a 4 porte NAND a 2 ingressi, un circuito a 4 porte AND a 2 ingressi, un circuito separatore, un circuito flip-flop, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FE 3030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)								
ex 8542 11 84	*21	Circuito di controllo di interfaccia bus, con funzioni di adattatore tra l'unità centrale di elaborazione (CPU) e i circuiti di pilotaggio esterni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 63 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>NCR 5380</td><td>NCR 53 C 80</td><td>WD 33 C 92</td></tr><tr><td>NCR 5381</td><td>NCR 53 C 90</td><td>WD 33 C 93</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	NCR 5380	NCR 53 C 80	WD 33 C 92	NCR 5381	NCR 53 C 90	WD 33 C 93	0		
NCR 5380	NCR 53 C 80	WD 33 C 92									
NCR 5381	NCR 53 C 90	WD 33 C 93									
ex 8542 11 84 ex 8542 11 95	*23 *56	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>8002</td><td>82501</td><td>AM 7991</td><td>COM 91 C 32</td></tr><tr><td>8023</td><td>82 C 501</td><td>COM 9032</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	8002	82501	AM 7991	COM 91 C 32	8023	82 C 501	COM 9032		0
8002	82501	AM 7991	COM 91 C 32								
8023	82 C 501	COM 9032									
ex 8542 11 84	*24	Circuito di interfaccia per un decodificatore di dati contenuti nei testi, in tecnologia C/MOS, che permette la ripartizione dei dati, la rigenerazione di impulsi di temporizzazione e la separazione degli impulsi sincronizzati, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 25 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CF 72303</td><td>CF 72306</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CF 72303	CF 72306	0						
CF 72303	CF 72306										
ex 8542 11 84	*25	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale di elaborazione (CPU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 53 × 62 mm, con 80 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>AIC 560</td><td>OMTI 5090 (OMTI 20509)</td></tr><tr><td>LDP 8466</td><td>WD 11 C 00-17</td></tr><tr><td>OMTI 5080 (OMTI 20508)</td><td>WD 14 C 00-17</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	AIC 560	OMTI 5090 (OMTI 20509)	LDP 8466	WD 11 C 00-17	OMTI 5080 (OMTI 20508)	WD 14 C 00-17	0		
AIC 560	OMTI 5090 (OMTI 20509)										
LDP 8466	WD 11 C 00-17										
OMTI 5080 (OMTI 20508)	WD 14 C 00-17										
ex 8542 11 84	*26	Circuito di interfaccia di un flusso di dati, in tecnologia BiMOS, composto da 16 amplificatori, 3 convertitori digitali/analogici, un convertitore analogico/digitale, filtri, un circuito di campionatura-bloccaggio, un oscillatore, un circuito di blocco di fasi (Phase Locked Loop/PLL) e un circuito di interfaccia seriale per microprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:									

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD75027 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*27	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per una tastiera con una matrice capacitiva, che permette l'esplorazione e la rilevazione matriciale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 52 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 22-00958-000 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*28	Circuito di interfaccia tra microprocessori con un bus a 32 bit e unità periferiche con un bus a 16 bit e con controllo di memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82335 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*29	Circuito di interfaccia, in tecnologia C/MOS, che permette l'interfaccia tra un microprocessore grafico, memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMs) e un registro di paletta di colori, la generazione degli indirizzi di memoria locale e dei segnali di controllo del microprocessore grafico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 34092 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*32	Circuito di controllo e di interfaccia, per il controllo di un flusso bidirezionale di dati/indirizzi a 32 bit tra più bus, capaci di operare col metodo dei dati con controllo di parità, col metodo dei dati senza controllo di parità e col metodo di indirizzo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 x 33 mm, con 120 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82352 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)						
ex 8542 11 84	*33	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C/MOS, per il controllo della comunicazione dei dati tra un circuito di interfaccia del tipo bus sistema e le unità periferiche, comprendente una porta di interfaccia sistema, una porta di un microprocessore e una porta di accesso diretto alla memoria (DMA), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>1TU1-0301</td><td>1TV3-0301</td><td>1TV4-0301</td></tr><tr><td>1TU2-0301</td><td>1TV3-0302</td><td>1TV4-0302</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	1TU1-0301	1TV3-0301	1TV4-0301	1TU2-0301	1TV3-0302	1TV4-0302	0
1TU1-0301	1TV3-0301	1TV4-0301							
1TU2-0301	1TV3-0302	1TV4-0302							
ex 8542 11 84	*34	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, che permette la ricezione, l'elaborazione e la trasmissione di dati degli utenti in una rete numerica, comprendente una unità di interfaccia di linea, un multiplexer, un processore audio, un controllore della connessione dei dati, un circuito di interfaccia microprocessore e un oscillatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 79C32A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0						
ex 8542 11 84	*35	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C-MOS, per la interfaccia ed il controllo della sequenza dei dati tra una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ed un'unità di memoria a disco rigido, comprendente un circuito di gestione a doppia entrata per memoria di servizio, un circuito di controllo di sequenze, un circuito di interfaccia microprocessore e un circuito di interfaccia bus con circuiti di pilotaggio di 24 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>AIC-6060</td><td>SSI 32C260</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	AIC-6060	SSI 32C260	0				
AIC-6060	SSI 32C260								
ex 8542 11 84	*36	Circuito per il controllo di unità di memoria di dischi flessibili, per la velocità di trasmissione dei dati, per la precompensazione dei segnali di scrittura, per la separazione dei dati, per la generazione di segnali di temporizzazione e per l'interfaccia tra un'unità centrale di elaborazione (CPU), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 62 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>82077</td><td>DP 8473</td><td>WD 37C65</td><td>WD 57C65</td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	82077	DP 8473	WD 37C65	WD 57C65	0		
82077	DP 8473	WD 37C65	WD 57C65						

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84	*38	Circuito di controllo e di interfaccia bus, in tecnologia C/MOS, con funzione di controllore di interruzione, di raffreddamento di memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), di controllore di una porta di entrata/uscita parallela e di decodificatore di indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 33 x 33 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: GC186 L1A4982 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*39	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, per il controllo di tastiere e di dispositivo di puntatura, costituito di due controllori di comunicazione in serie, un controllore di entrata-uscita parallela a due direzioni, un controllore di interruzioni e un temporizzatore-contatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 21 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: OTI-032 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*40	Circuito di controllo e di interfaccia per unità centrale di elaborazione (CPU), dotato di una unità di controllo per il rinfresco delle memorie, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: FE 3010 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*41	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, di un'unità centrale di elaborazione (CPU) e di una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 160 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: GC 132 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*42	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, che permette l'interfaccia tra un microprocessore grafico, memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMs), e un bus di espansione di un elaboratore, comprendente un controllore di sequenza, un unità per l'indirizzo di reti di indirizzi (Address Mapper), un'unità per indirizzo di reti dei dati (Data Mapper), registri, un controllore della visualizzazione e un circuito di arbitraggio dell'accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 34096 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*43	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C-MOS, tra un microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit e un coprocessore a virgola mobile, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 x 54 mm, con 299 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7 C 608 L 64802 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*44	Circuito di controllo e di interfaccia operante a 12 MHz, in tecnologia C/MOS, costituito di un generatore di segnali di temporizzazione, un circuito di controllo bus per un microprocessore, un orologio, due unità di controllo di interruzione programmabili ed un circuito di interfaccia per un coprocessore numerico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 82230 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*45	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, comprendenti 2 circuiti di controllo delle interruzioni, 3 temporizzatori/contatori a 16 bit programmabili, un orologio a tempo reale e un circuito di interfaccia di un microprocessore digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 x 28 mm, con 120 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TACT 82303 PB — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 84	*46	Circuito di controllo e di interfaccia, in tecnologia C/MOS, comprendente circuiti di pilotaggio di 48 mA, registri, un circuito di interfaccia di accesso diretto alla memoria (DMA) a 18 bit, un bus microprocessore a 8 bit, un circuito di generazione e verifica di parità, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: NCR 53C94 NCR 53C95 NCR 53C96 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 84	*84	Circuito di controllo e di interfaccia di un tubo catodico, in tecnologia C/MOS, che permette il controllo dei modi grafici EGA e VGA, l'interfaccia tra un microprocessore grafico, memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMs) e un registro di paletta di colori, la generazione di segnali di temporizzazione e la moltiplicazione dei dati pixel, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 26 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 34098 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*01	Unità aritmetica-logica (ALU) a 16 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 83 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C9101 CY7C9115 CY7C9116 CY7C9117 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*03	Unità aritmetica-logica a 4 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 29 × 83 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 2901 CY7C 901 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*04	Unità aritmetica-logica (ALU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituita da un registro di 32 bit, 1 registro di 24 bit, 1 registro di 4 bit, 12 registri di 1 bit, 2 memorie di servizio a 16 × 24 bit, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bit, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23 × 82 mm, con 64 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ALU 0486 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*05	Amplificatore/tampone di linea a 8 bit (ottuplo), in tecnologia C/MOS, con tempo di propagazione non superiore a 9,5 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 74FCT240 74FCT241 74FCT244 74FCT540 74FCT541 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*06	Circuito comparatore di identità a 8 bit, in tecnologia C/MOS, con un tempo di propagazione non superiore a 7,2 ns, per la comparazione bit con bit di 2 parole, ciascuna non superiore a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 74FCT521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*07	Circuito latch trasparente a 8 bit (ottuplo), in tecnologia C/MOS, con tempo di propagazione non superiore a 12 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensione non superiore a 10 × 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 74FCT373 74FCT533 74FCT573 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*08	Circuito latch di interfaccia bus a 8, 9 o 10 bit, in tecnologia C/MOS, con tempo di propagazione non superiore a 20 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 33 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 74FCT841 74FCT843 74FCT844 74FCT845 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*09	Registro a 8 bit (ottuplo), in tecnologia C/MOS, con tempo di propagazione non superiore a 11 ns, costituito da 8 ponti a bilico (flip flop), del tipo D, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 74FCT374 74FCT534 74FCT574 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*10	Trasmettitore/ricevitore bidirezionale a 8, 16 o 18 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 27 mm, con 56 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 74 AC 16472 74 AC 16657 74 ACT 16470 74 FCT 245 74 AC 16646 74 ACT 16245 74 ACT 16863 74 FCT 645 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*12	Circuito di servizio di dati e indirizzi, per il trasferimento dei dati tra una unità centrale di trattamento (CPU), un bus sistema, un bus memoria o per il trasferimento degli indirizzi tra un bus sistema, un bus locale e memorie dinamiche a lettura e scrittura a libero accesso (D/RAMS), comprendente 2 circuiti per la rilevazione degli errori di parità, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 30 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: GC 102 HT 102 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*21	Convertitore analogico/digitale, in tecnologia C/MOS, che permette il pilotaggio di un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emittenti di luce (LED) a 3,5 cifre, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ICL 7106 ICL 7116 ICL 7126 ICL 7137 ICL 7107 ICL 7117 ICL 7136 MAX 136 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*22	Convertitore analogico/digitale a 7 canali, con capacità di 15 bits per canale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 18 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MAX 133 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*23	Convertitore analogico/digitale, parallelo, a 8 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: IDT 75C48 IDT 75C58 MP 7683 MP 7684 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86 ex 8542 11 98	*24 *01	Convertitore analogico/digitale a 12 bit, contenente una tensione di riferimento e un orologio, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 55 mm, con 60 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AD 574 A TSC7109 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																												
ex 8542 11 86	*25	Convertitore analogico/digitale a 16, 18 o 20 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 54 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: <table><tr><td>CS 5016</td><td>CS 5326</td><td>CS 5339</td><td>CS 5507</td></tr><tr><td>CS 5101</td><td>CS 5327</td><td>CS 5346</td><td>CS 5508</td></tr><tr><td>CS 5102</td><td>CS 5328</td><td>CS 5349</td><td>CS 5516</td></tr><tr><td>CS 5116</td><td>CS 5329</td><td>CS 5501</td><td>CS 5520</td></tr><tr><td>CS 5126</td><td>CS 5336</td><td>CS 5503</td><td>DSP 56ADC16</td></tr><tr><td>CS 5316</td><td>CS 5337</td><td>CS 5505</td><td></td></tr><tr><td>CS 5317</td><td>CS 5338</td><td>CS 5506</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	CS 5016	CS 5326	CS 5339	CS 5507	CS 5101	CS 5327	CS 5346	CS 5508	CS 5102	CS 5328	CS 5349	CS 5516	CS 5116	CS 5329	CS 5501	CS 5520	CS 5126	CS 5336	CS 5503	DSP 56ADC16	CS 5316	CS 5337	CS 5505		CS 5317	CS 5338	CS 5506		0
CS 5016	CS 5326	CS 5339	CS 5507																												
CS 5101	CS 5327	CS 5346	CS 5508																												
CS 5102	CS 5328	CS 5349	CS 5516																												
CS 5116	CS 5329	CS 5501	CS 5520																												
CS 5126	CS 5336	CS 5503	DSP 56ADC16																												
CS 5316	CS 5337	CS 5505																													
CS 5317	CS 5338	CS 5506																													
ex 8542 11 86	*26	Circuito integrato monolitico per la conversione di segnali da analogici in digitali, costituito da amplificatori, convertitori analogico/digitale e digitale/analogico, di una tensione di 12 V (± 10 %), interfaccia digitale seriale e trasmettitore/ricevitore asincrono, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 18 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 75002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																												
ex 8542 11 86	*27	Convertitore audio digitale/analogico, in tecnologia C-MOS, con una gamma dinamica di 93 dB o più, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 38 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CS 4328 TMS 57010 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																												
ex 8542 11 86	*32	Convertitore digitale/analogico a 8 bit, in tecnologia C/MOS, che permette la doppia bufferizzazione di parole a 8 bit e la moltiplicazione a quattro quadranti, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 x 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DAC 0830 DAC 0831 DAC 0832 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																												

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*33	Convertitore digitale/analogico a 12 bit quadruplo, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuiti integrati monolitici, inserito in un contenitore di dimensione non superiori a 18 x 40 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 664 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*43	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, provvisto di suoneria e con o senza un contatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 7910 SVM 5530 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte Questo circuito è destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 8542 11 86	*46	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 58274 MM 58167 MM 58174 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*47	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, comprendente un generatore programmabile per le interruzioni periodiche e per onde quadre e una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 400 bit o di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 33 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 146818 MCCS 146818 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*51	Generatore-orologio per controllore grafico, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 27 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 C 402 PCLK 1 TCK 9002 ICS 1394 PCLK 2 WD90C61 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*52	Generatore per un orologio, in tecnologia C/MOS, per la generazione di impulsi orologio e di segnali di controllo per un convertitore video digitale/analogico con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Bt438 Bt439 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*55	Generatore di segnali per cursori, definibile dall'utilizzatore, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: Bt431 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*57	Circuito programmabile per la trasmissione e la ricezione di dati sotto forma asincrona (ACE), con una memoria di lettura-scrittura FIFO (First in/First out) con capacità di memorizzazione di 128 bit ed almeno un canale di entrata/uscita seriale ed un canale parallelo a due direzioni, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16C551 16C552 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*58	Circuito comparatore degli indirizzi, in tecnologia C/MOS, costituito di una o più memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), un generatore di parità, un controllore di parità e uno o più comparatori, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 65 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SN 74 ACT 2151 SN 74 ACT 2154 SN 74 ACT 2158 SN 74 ACT 2152 SN 74 ACT 2156 SN 74 ACT 2159 SN 74 ACT 2153 SN 74 ACT 2157 SN 74 ACT 2160 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*59	Circuito di compressione/decompressione dei dati, in tecnologia C/MOS, comprendente 2 porte di accesso diretto alla memoria (DMA) e un circuito di interfaccia microprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 x 28 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 1XH4-0301 1XK6-0301 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*61	Circuito di calcolo senza sequenza di programmi interni per la moltiplicazione o l'elaborazione di numeri a virgola fissa e a virgola mobile, in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 42 x 42 mm, con 144 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ADSP 3210 ADSP 3220 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*62	Demodulatore/filtro a 8 canali, in tecnologia BiMOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 18 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 75030 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86 ex 8542 11 98	*63 *09	Rivelatore di fumo, operante in una gamma di temperatura che va da -20 °C a +60 °C, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 23 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC 14467 MC 14471 CS 235 MC 14468 MC 145010 V 24216 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*64	Esploratore e distributore di segnali, in tecnologia C/MOS, costituito da una unità di estrazione dei dati e di orologio, da una unità di controllo, da un circuito di eliminazione del rimbalzo del contatto, da una unità di controllo della fonte di corrente, da un registro di scorrimento a 17 bit e da una unità per la formulazione dei dati di uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 54 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: QMV 16 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*65	Codificatore/decodificatore, in tecnologia C/MOS, per la conversione dei dati in composizione NRZ (non ritorno a zero) o in composizione RLL (Run Length Limited - lunghezza massima limitata), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12×12 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o di cifre e lettere: 61158 CL-SH110 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*67	Filtro digitale a fase lineare, in tecnologia C/MOS, che permette di filtrare periodi di fase in formato seriale di 24 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13×13 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CS 5322 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*69	Modulo d'eco e di riverbero, comprendente un moltiplicatore-accumulatore, due memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione totale di 4 Kbit e una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 12 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25×25 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VC5344 VC5909 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*70	Accumulatore/moltiplicatore (MAC) a 8×8 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16×62 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ADSP 1008-A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*71	Circuito di modulazione per impulso codificato, adattabile, differenziato, in tecnologia C/MOS, per la codificazione/decodificazione di parole e di dati con 8 canali indipendenti con una ampiezza di banda di 8 kHz, per la trasmissione dei dati simultaneamente in due direzioni (full duplex) e in una sola direzione (half duplex) con una velocità di 32 000 bit per secondo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15×38 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SC 11360 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*72	Codificatore/decodificatore a modulazione con impulso codificato, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), consistente in un circuito di campionamento/bloccaggio, un convertitore digitale/analogico, un comparatore, un registro di approssimazione successiva ed una funzione logica di interfaccia per la trasmissione simultanea dei segnali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 2911 A-1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 86	*73	Filtro trasmettitore/ricevitore a modulazione per impulsi in codice (Pulse Code Modulation/PCM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per la linea PCM, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: D 2912 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 86	*74	Convertitore video digitale/analogico, singolo o triplo, con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAMDAC), in tecnologia C/MOS, con uno o più registri di palette di colore e con porte multiple pixel, con multiplexing interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 39 mm, con 132 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 357S0010 357S0012 Bt458 Bt460 Bt462 357S0011 Bt451 Bt459 Bt461 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*75	Trasmettitore/ricevitore universale asincrono, a otto canali (octal-UART), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 32 × 53 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 1TQ1-0202 SCC 2698 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*76	Codificatore/decodificatore, per la conversione dei dati in segnali paralleli o in serie, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), costituito di un'unità aritmetica-logica (ALU) e memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15×60 mm, con 48 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMS 38020 TMS 38021 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*78	Trasmettitore/ricevitore sincrono universale (USRT), in tecnologia C/MOS, in grado di effettuare il trasferimento numerico simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) dei dati e delle voci con una velocità totale di 160 Kbit per secondo tra una distanza di 1 km, costituito di un modulatore, un demodulatore, delle memorie di servizio dei dati, dei registri-dati di emissione ed dei registri-dati di ricezione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15×33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC145421 MC145425 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*79	Trasmettitore/ricevitore sincrono universale (USRT), in tecnologia C/MOS, in grado di effettuare il trasferimento numerico simultaneamente nelle due direzioni (full duplex) dei dati e delle voci con una velocità totale di 80 Kbit per secondo tra una distanza di 2 km, costituito di un modulatore, un demodulatore, due memorie di servizio dei dati, un registro-dati di emissione ed un registro-dati di ricezione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10×29 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC145422 MC145426 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*82	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia C/MOS, con tempo di propagazione non superiore a 11 ns, costituito da due registri «dorso contro dorso» a 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×33 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 29FCT52 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*83	Trasmettitore/ricevitore, in tecnologia BiMOS, per la trasmissione bidirezionale di dati a 16 bit, comprendente un selezionatore/deselezionatore di indirizzi e di dati, dispositivi (latches) di stoccaggio dei dati e un circuito di controllo su 8 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SN 74 BCT 2423 SN 74 BCT 2424 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*84	Trasmettitore-ricevitore, in tecnologia BiMOS, per la trasmissione selezionata di indirizzi e dati, comprendente circuiti alternabili (flip-flop) del tipo D, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 26 mm, con 100 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SN 74 BCT 2420 SN 74 BCT 2425 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*87	Circuito per la registrazione anche la riproduzione della voce, con una velocità programmabile non inferiore a 8 Kbit/sec, comprendente un amplificatore e un convertitore digitale/analogico a 10 bit, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 22 mm, con 67 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: T 6668 TC 8830 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*88	Sensore ad effetto Hall, in tecnologia BiMOS, che permette la comunicazione su un bus a 2-fili, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 5 x 5 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: UGN 3055U UGS 3055U — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86 ex 8542 11 98	*89 *15	Circuito separatore di dati per unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8460-2 DP 8460-4 HDC 9226 WD 10 C 21 DP 8460-3 DP 8465 WD 10 C 20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86	*91	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico/digitale e 1 convertitore digitale/analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 8542 11 86	*93	Sintetizzatore di segnali, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), comprendente un generatore di frequenza, una memoria di 15 toni strumentali, un convertitore digitale/analogico, un oscillatore al quarzo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 25 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: YM 2413 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*94	Sintetizzatore di segnali digitali, in tecnologia C/MOS, con 32 o 48 generatori di frequenza, un temporizzatore, un generatore di indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VC 2375 VC 5395 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*95	Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS-PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L SSI 263 CD 54122 N2L CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L CM 54145 N2L SC 01 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*97	Sintetizzatore di segnali numerici (Digital Signal Synthesizer), programmabile, in tecnologia C/MOS, che permette la generazione dei segnali sonoro numerici, con memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), con una capacità di memorizzazione di 16 Kbit, con una velocità di campionamento di 22,257 kHz e 44,1 kHz e due canali di uscita per segnale mono o stereo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 18 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 86 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 344 S 0053 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 86	*98	Traduttore, in tecnologia BiMOS, per la conversione in livelli di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL) o in livelli di logica transistor-transistor (TTL), che permette il pilotaggio del bus e la trasmissione di dati simultaneamente in due direzioni (full duplex), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 31 x 31 mm, con 84 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY10E383 CY101E383 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*21	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, con capacità di memorizzazione di 64 x 9 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 40 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 S 09 MBM 93419 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*26	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 12G014 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*27	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), in tecnologia ECL, con capacità di memorizzazione di 256 x 4 bit e tempo di accesso non superiore a 8 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 x 32 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 10422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 90	*28	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia TTL, con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e tempo di accesso non superiore a 45 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 30 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 93422 93425 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*33	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), in tecnologia ECL, con capacità di memorizzazione di 4 Kbit e tempo di accesso non superiore a 50 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, con 26 connessioni a contatti al massimo su un supporto di materia plastica, oppure inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale supporto o contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10470 10474 100474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*34	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiore a 13 × 13 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 12G044 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*35	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), in tecnologia ECL, con capacità di memorizzazione di 16 Kbit e tempo di accesso non superiore a 15 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10480 10484 100484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 90	*40	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM), in tecnologia ECL, con capacità di memorizzazione di 64 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 32 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 10490 100490 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)																																													
ex 8542 11 90	*71	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), con capacità di memorizzazione di 4 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiore a 10 × 10 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 14GD048 14GM048 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																																													
ex 8542 11 90	*72	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: <table><tr><td>27 S 12</td><td>5305</td><td>5624</td><td>7053</td><td>82 S 131</td></tr><tr><td>27 S 13</td><td>5306</td><td>6305</td><td>7058</td><td>93436</td></tr><tr><td>28 L 22</td><td>5308</td><td>6306</td><td>74 S 570</td><td>93446</td></tr><tr><td>28 LA 22</td><td>5309</td><td>6308</td><td>74 S 571</td><td>MB 7115</td></tr><tr><td>28 L2XMFC</td><td>53 S 240</td><td>6309</td><td>76 LS 03</td><td>MB 7116</td></tr><tr><td>29613</td><td>53 S 241</td><td>63 S 240</td><td>7620</td><td>MB 7117</td></tr><tr><td>29770</td><td>54 S 570</td><td>63 S 241</td><td>7621</td><td>MB 7118</td></tr><tr><td>29771</td><td>54 S 571</td><td>6335</td><td>82 S 114</td><td></td></tr><tr><td>38510</td><td>5604</td><td>6336</td><td>82 S 130</td><td></td></tr></table> — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	27 S 12	5305	5624	7053	82 S 131	27 S 13	5306	6305	7058	93436	28 L 22	5308	6306	74 S 570	93446	28 LA 22	5309	6308	74 S 571	MB 7115	28 L2XMFC	53 S 240	6309	76 LS 03	MB 7116	29613	53 S 241	63 S 240	7620	MB 7117	29770	54 S 570	63 S 241	7621	MB 7118	29771	54 S 571	6335	82 S 114		38510	5604	6336	82 S 130		0
27 S 12	5305	5624	7053	82 S 131																																												
27 S 13	5306	6305	7058	93436																																												
28 L 22	5308	6306	74 S 570	93446																																												
28 LA 22	5309	6308	74 S 571	MB 7115																																												
28 L2XMFC	53 S 240	6309	76 LS 03	MB 7116																																												
29613	53 S 241	63 S 240	7620	MB 7117																																												
29770	54 S 570	63 S 241	7621	MB 7118																																												
29771	54 S 571	6335	82 S 114																																													
38510	5604	6336	82 S 130																																													
ex 8542 11 90	*73	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia bipolare, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e tensione di alimentazione uguale o superiore a 50 mA ed inferiore o uguale a 80 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 27 PS 191 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																																													
ex 8542 11 90	*74	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 63 S 3281 AM 27S43 MB 7141 MB 7142 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0																																													

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 91	*02	Microprocessore a 16 bit, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 82 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29116 SBP 9989 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*01	Dispositivo logico programmabile, non cancellabile, in tecnologia ECL, con una schiera programmabile AND e con registri, avente un massimo di 16 ingressi e 8 uscite, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 33 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY10E301 CY10E302 CY100E301 CY100E302 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*03	Dispositivo logico programmabile, in tecnologia bipolare, con una rete programmabile AND, una rete fissa OR, con 22 entrate ed 12 uscite al massimo, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 27 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16L4 16L8 16R6 20L8 20R6 22V10 16L6 16R4 16R8 20R4 20R8 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*04	Dispositivo logico programmabile, non cancellabile, in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 82 S 100 FP 54 AS 839 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 82 S 101 FP 54 AS 840 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 FP 74 AS 839 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 FP 74 AS 840 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	5

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*05	Ponte a bilico sestuple o triplo (flip-flop), del tipo D, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: F100131 F100151 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*06	Porta OR/NOR-OR quintupla, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: F100102 F100107 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*07	Circuito latch sestuplo, del tipo D, esadecimale, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: F100150 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*08	Circuito logico, in tecnologia bipolare, con non più di 6 funzioni logiche, alimentato con tensione non inferiore a 11 V e non superiore a 18 V, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 23 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FZH 101 A FZH 191 FZJ 121 FZH 111 A FZH 201 FZK 101 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*09	Selezionatore a 12 o 16 entrate, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazioni di cifre e lettere: F100163 F100164 F100171 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*10	Ricevitore di linea differenziale quintuplo, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: F100114 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*11	Contatore a 4 stadi/registri di scorrimento a 4 bit, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: F100136 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*12	Registro di scorrimento a 8 bit, in tecnologia bipolare, comprendente entrate/uscite di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: F100141 — oppure altri sigla di identificazione relativa a circuiti aventi la caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*13	Traduttore esadecimale, in tecnologia bipolare, che permette la conversione in livelli di logica di accoppiamento tramite emittenti (ECL) o in livelli di logica transistor-transistor (TTL), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 31 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: F100124 F100125 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*34	Circuito interfaccia a bus multiplo, in tecnologia Low Power Schottky (LPS), per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici (EDCU), con il flusso dei dati che transita tra il bus e le memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 33 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*39	Circuito in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 33 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*40	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 x 67 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8419 DP 8429 SN 74 S 409 DP 8409 DP 8428 MB 1422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*41	Circuito di pilotaggio, in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), per il controllo di diodi laser o di altri diodi emettitori di luce, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 x 7 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16G075 16G076 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*42	Circuito di pilotaggio della scrittura per unità di memoria a nastri magnetici, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 x 29 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VT 211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*43	Circuito di controllo, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 46 x 68 mm, con 208 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: 2960 74 AS 632 74 F 630 74 LS 631 54 AS 632 74 AS 634 74 F 631 DP 8400 54 AS 634 74 AS 6364 74 LS 630 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*44	Circuito di controllo, in tecnologia TTL, usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×26 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 801379-002 810751-001 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*45	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16×57 mm, con 42 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*46	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia Advanced Schottky (AS) od Advanced Low Power Schottky (ALPS), per la gestione degli indirizzi nelle linee di segnali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26×26 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*47	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia Advanced Schottky (AS) od Advanced Low Power Schottky (ALPS), per la gestione del flusso dei dati nelle linee di segnale dell'unità centrale di elaborazione (CPU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26×26 mm, con 68 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*48	Circuito di interfaccia bus, in tecnologia bipolare, contenente registri da 8 a 10 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9×34 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29823 AM 29825 AM 29843 AM 29845 AM 29822 AM 29824 AM 29826 AM 29844 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 95	*57	Circuito di interfaccia e di controllo di dati codificati con codice «Manchester», in tecnologia Schottky, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TMS 38052 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*58	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia bipolare, per l'interfaccia dei segnali tra macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e un cavo coassiale in una rete locale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 23 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DP 8392 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*59	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati da una unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: DP 8462 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*60	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in tecnologia bipolare, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale di elaborazione (CPU), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 581 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 95	*61	Circuito di interfaccia per linee di abbonati (SLIC), in tecnologia ad isolamento dielettrico, con corrente di linea interna costante programmata, comprendente una rete di resistenza ed un amplificatore operazionale, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HC 5502 HC 5504 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 98	*02	Convertitore audio digitale/analogico, in tecnologia bipolare, con una gamma dinamica di 96 dB o più, con una tensione di riferimento interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PCM 63P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*03	Circuito programmabile per l'amplificazione dei segnali emessi su un bus di comunicazione numerico, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 21 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HS 3182 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*05	Circuito per il recupero di segnali orologio e dei dati, in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 16G040 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*06	Circuito comparatore per differenze di fase e di frequenza, per frequenze non superiori a 1 GHz, in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 16G044 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*07	Demodulatore per segnali a fasi variabili, in tecnologia bipolare, contenente un generatore orologio di segnali ed un circuito per la conversione del flusso dei dati da paralleli in seriali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 28 mm, con 30 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TA 8662 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 98	*08	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 21 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*10	Generatore di indirizzi di un modulo secondario, in tecnologia bipolare, per la generazione di indirizzi al momento del trasferimento dal modulo ad un bus, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 x 11 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SN 74 ALS 2442 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*11	Circuito integrato monolitico a 6 o 8 canali, per la generazione di lettura e scrittura per unità magnetiche a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SSI 117 SSI 501 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*12	Circuito integrato monolitico per la produzione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 x 21 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*13	Ricevitore/trasmittitore, per i dati in codice «Manchester», in tecnologia Schottky, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 x 28 mm, con 44 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMS 38051 TMS 38053 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 11 98	*14	Circuito di rigenerazione di segnali modulati a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10×21 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*16	Circuito per la sincronizzazione dei dati per sistemi di trascinamento dei dati, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15×39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: VT 210 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 11 98	*17	Sincronizzatore e codificatore/decodificatore dei dati, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13×21 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SSI 32D 532 SSI 32D 535 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 20	*10	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, in microplacchette di dimensioni non superiori a 3×3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 20	*20	Unità per la ricezione e l'amplificazione di segnali FM, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, in microplacchette di dimensioni non superiori a 4×6 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	*01	Amplificatore, in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), con amplificazione di 18 dB o più ma non superiore a 30 dB ed un settore di frequenza non superiore a 1,9 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7×7 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16G071 16G072 16G074 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 30	*02	Amplificatore di microonde, in tecnologia bipolare, con guadagno di amplificazione nominale da 18 dB a 0,5 GHz o 22,5 dB a 1 GHz e 32,5 a 0,1 GHz o 26 dB a 1,5 GHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 mm o di diametro non superiore a 3 mm, con 4 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: A-06 A-08 N10 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*03	Amplificatore quadruplo, in tecnologia C/MOS, con corrente d'entrata non superiore a 20 picoampère, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 20 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: LMC 660 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*04	Amplificatore programmabile per l'amplificazione verso una tensione di uscita di -9,5 V o più ma non superiore a +14,5 V o verso una corrente di uscita non superiore a 0,5 A, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 23 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: EL 2021C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*10	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 × 4 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: C 05 V 35 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte Questi circuiti sono destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	*15	Amplificatori con corrente d'entrata di non più di 80 nA, sotto forma di circuito analogico monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 11 mm o di diametro non superiore a 10 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 30 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: OPA 37 OPA 111 OPA 121 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*25	Amplificatore per una gamma di frequenza da 10 Hz o più ma non superiore a 30 kHz, con guadagno di amplificazione non inferiore a 85 dB, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 19 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: M 5218 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*40	Amplificatore di termocoppia per controllo della strumentazione a temperature da 0 °C a 50 °C, comprendente un sistema di allarme, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 20 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AD 594 AD 595 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*60	Amplificatore per dischi Winchester, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 7 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre o lettere: A 2480 FC — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 30	*80	Amplificatore con fattore di amplificazione programmabile, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 45 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: PGA 102 PGA 202 PGA 203 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 50	*10	Regolatore di tensione con corrente di riposo di 75 μA e una caduta di tensione da 380 mV a 100 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 $\times$ 11 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LP 2950 LP 2951 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*03	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di motori a corrente continua, con tensione di uscita non superiore a 18 V con corrente di uscita non superiore a 1,6 A, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 $\times$ 26 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BA 6109 BA 6209 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*04	Circuito di controllo analogico/digitale, per motore senza spazzole e per controllare la velocità di direzione nei due sensi di marcia, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 $\times$ 33 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: MC33033 MC33034 MC33035 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*05	Circuito per il controllo della tensione dei microprocessori, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 $\times$ 12 mm, con 16 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DS 1231 DS 1232 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 60	*06	Circuito per il controllo della premagnetizzazione di nastri magnetici audio, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 $\times$ 26 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: PC 1297 CA — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 70	*20	Circuito di interfaccia e di controllo, in tecnologia C-MOS, per la generazione di simboli grafici su tubo catodico, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 x 29 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MN 1297 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*04	Circuito integrato monolitico analogico per l'attenuazione dei rumori in attrezzature audio nella misura di 14 decibel, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 x 26 mm, con 18 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HA 12043 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*05	Codificatore/decodificatore, in tecnologia C/MOS, costituito di una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E²PROM) con capacità di memorizzazione di 32 bit, un amplificatore e un oscillatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 x 20 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AZ 280 TMC3637 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*06	Modulatore analogico, in tecnologia C/MOS, con una gamma dinamica da 123 dB a 375 Hz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 x 13 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CS 5323 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*07	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la ricezione di bande AM ed FM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 x 37 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CXA 1030 P CXA 1240 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	7

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*08	Linea ritardante per la compensazione delle perdite di segnali video, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 10 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MSM 6965 RS — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*09	Dispositivo di commutazione per segnali audio, in tecnologia bipolare, con distorsione non superiore a 0,005 %, con 2 circuiti di controllo e 2 commutatori/invertitori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 13 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportato: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TK 15022 Z — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*10	Circuito integrato monolitico analogico, in tecnologia bipolare, per la protezione delle centrali telefoniche contro il sovraccarico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 10 × 11 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 1515 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*12	Generatore multifrequenza bitonale (DTMF), in tecnologia C/MOS, che permette la decodificazione dei dati binari a 4 bit e la generazione di 16 coppie di frequenze, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 11 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TP 5088 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*13	Convertitore di frequenze di 10,95 o più e non superiore a 12,5 GHz in frequenze di 950 MHz o più ma non superiori a 1 750 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 10 mm, con 6 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 20070C AKD12000 AKD12010 AKD12011 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*14	Convertitore di tensione in frequenza, comprendente un amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 24 mm o di diametro non superiore a 11 mm, con 20 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VFC32 VFC100 VFC101 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*15	Convertitore corrente/tensione, con corrente di entrata non superiore a 100 µA e una tensione di uscita non superiore a -10 V, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 32 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ACF 2101 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*16	Convertitore medio quadratico per il calcolo del valore medio quadratico (RMS) di forme d'onde e la conversione di detto valore in corrente continua equivalente o in tensione continua equivalente, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 21 mm o di diametro non superiore a 18 mm, con 14 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AD 536 A AD 636 AD 637 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*17	Regolatori di temperatura a trasduttori, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 6 mm o di diametro non superiore a 10 mm, con 3 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AD 590 AD 592 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*18	Rete di diodi, programmabile, in tecnologia all'arseniuro di gallio (GaAs), costituita di 14 diodi individuali e di un raddrizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 10 mm, con 36 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: - una sigla di identificazione comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 16G010 16G011 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80	*19	Sensore ottico, costituito di una linea di non più di 3 648 cellule fotosensibili e una matrice associata a registre di scorrimento, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 43 mm, con 22 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LZ 2019 PD 3573 TCD 103 TCD 105 TCD 133 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*21	Circuito di temporizzazione con cicli a blocco di fase (Phase Locked Loop/PLL), in tecnologia C/MOS, che permette la sincronizzazione o la moltiplicazione delle frequenze uguale o superiore a 20 MHz ed inferiore o uguale a 70 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MC 88915 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*22	Rilevatore di picchi di ampiezza di segnali di lettura e scrittura di unità di memoria a dischi, costituito da un amplificatore differenziale con amplificazione controllata automaticamente e un raddrizzatore di precisione a doppia alternanza, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 12 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ML 8464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*23	Comparatore di tensione, in tecnologia a isolamento dielettrico, comprendente un ponte a bilico padrone/schiavo, operante in un campo di tensione comune di -12 V o più ma non superiore a +12 V e un campo di tensione differenziale di -24 V o più ma non superiore a 50 V con tempo di risposta non superiore a 6 ns, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 11 mm o di diametro non superiore a 10 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: EL 2019 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 19 80	*24	Amplificatore/comparatore, in tecnologia bipolare, per l'amplificazione e la comparazione dei segnali fase/frequenza del segnale d'entrata del ricevitore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 8 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 19 80 (segue)		— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: CXA 1418 N — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 10	*10	Microprocessore con capacità di elaborazione di 32 bit, in tecnologia C/MOS, costituito da un substrato sul quale sono montate 2 microplacchette, una consistente in una unità centrale di elaborazione (CPU) e l'altra in una unità di memoria, sotto forma di circuito integrato ibrido, di dimensioni non superiori a 33 × 76 mm, con 60 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 57-00000 57-19400 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 30	*10	Convertitore analogico/digitale a 8 bit, con tempo di conversione non superiore a 3 microsecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 37 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ADC 82 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 30	*20	Convertitore video digitale/analogico (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 ns, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 35 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 30	*30	Convertitore digitale/analogico a 4 canali, con capacità di 12 bit per ciascun canale, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 41 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AD 390 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8542 20 30	*40	Convertitore digitale/analogico a 16 bit, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con 28 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DAC 705 DAC 706 DAC 707 DAC 708 DAC 709 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 50	*10	Amplificatori ad una gamma di frequenza da 20 Hz a 20 000 Hz, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 45 x 80 mm, con 30 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: STK 4041 STK 4151 STK 4201 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 50	*20	Amplificatore per una gamma nominale di segnali da 0 a 70 kHz con una tensione di isolamento non inferiore a 750 V, avente un coefficiente di perdita non superiore a 1 µA, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 x 52 mm, con 40 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: ISO 100 ISO 102 ISO 106 ISO 120 ISO 121 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 50	*30	Amplificatore con fattore di amplificazione programmabile, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 x 45 mm, con 32 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 3606 G — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8542 20 80	*20	Commutatori per il raccordo di abbonati (Crosspoint Switch) con almeno 4 e non più di 12 interruttori, con una tensione di esercizio superiore o uguale a 150 V, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 41 x 92 mm, con 94 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 719 904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 80 80	*91	Sistema di visualizzazione elettromagnetica costituita da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, grazie ad un magnetismo residuo dello statore, la disponibilità dell'ultima indicazione (set state) e da 7 segmenti rotanti riflettenti la luce, ciascuno dei quali è attaccato ad una barra magnetica, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm	0
ex 8543 80 80	*94	Amplificatore con tensione di isolamento non inferiore a 1 500 V e con corrente residua non superiore a 0,5 µA, costituito da 2 condensatori e 2 circuiti integrati monolitici su un circuito stampato montato su un supporto di materia plastica, il tutto racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 21 mm, con 8 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ISO 122 — oppure altra sigla di identificazione relativa a amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 80 80	*95	Modulo di riproduzione vocale, costituito di un circuito stampato sul quale sono montati: — un sintetizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore; — un altoparlante piezoelettrico o magnetico; — due o tre pile di alimentazione, un commutatore, tre condensatori; e comprendente o non: — una memoria di sola lettura, non programmabile (ROM) con capacità di memorizzazione di 1 Mbit o una memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 128 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore; il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 4 × 60 × 95 mm, con 24 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere: SPMS — oppure altra sigla di identificazione relativa a moduli aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 80 80	*96	Unità per l'elaborazione digitale delle immagini, con velocità da 1 a 50 immagini al secondo, una definizione spaziale uguale o superiore a 512 × 512 pixel e una definizione radiometrica a 16 bit, comprendente unità di alimentazione e 11 circuiti stampati sui quali sono montati circuiti integrati e altri elementi attivi o passivi, il tutto montato su un telaio, destinata alla fabbricazione di apparecchiature cardiadiagnostiche (a)	0
ex 8544 19 90	*10	Filo isolato per l'elettricità, non laccato né verniciato, contenente, in peso, 99,5 % o più di alluminio, e spessore totale uguale o superiore a 0,15 mm ma non superiore a 0,16 mm	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	*10 *10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 9001 20 00	*10	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 9001 90 90	*10	Lente di Fresnel, ottagonale, di resine acriliche, non montate, destinata ad essere utilizzata su retroproiettori (a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 9002 11 00	*10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori (a)	0
ex 9002 11 00	*20	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 94 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 90 mm	0
ex 9002 11 00	*30	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 86 mm ed inferiore o uguale a 90 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	0
ex 9002 90 91	*10	Elemento ottico comprendente una lente di fresnel, ottagonale, destinato ad essere utilizzato su retroproiettori (a)	0
ex 9013 80 10	*10	Dispositivo a cristalli liquidi, con 192 contatti al massimo, costituito da uno strato di cristalli liquidi racchiusi tra 2 lastre e fogli di vetro, con un minimo di 7 ed un massimo di 120 cifre o lettere, avente una delle seguenti dimensioni: — 18,5 x 52 mm, — 18,5 x 61 mm, — 22 x 52 mm, — 22 x 63 mm, — 27 x 67 mm, — 55,8 x 73,7 mm; destinato alla fabbricazione di calcolatrici (a)	0
ex 9021 30 90	*30	Valvola cardiaca, sue parti e pezzi staccati	0
ex 9021 90 10	*10	Ricevitore auricolare, per apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 x 6 x 8 mm	0
ex 9110 12 00	*91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati un oscillatore a quarzo, non meno di un circuito orologio, e non meno di un condensatore integrato o non, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	*92 *91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9110 90 00	*93	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore al quarzo ed un cicalino, avente spessore superiore a 5 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 9608 91 00	*10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0
ex 9613 90 00	*20	Meccanismo di accensione piezoelettrico	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.