

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai pricinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/821

2021 m. gegužės 20 d.

nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija)

(OL L 206, 2021 6 11, p. 1)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

|             |                                                                       | Nr.    | puslapis | data     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| ► <b>M1</b> | 2021 m. spalio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1   | L 3    | 1        | 2022 1 6 |
| ► <b>M2</b> | 2022 m. gegužės 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/699 | L 130I | 1        | 2022 5 4 |

pataisytas:

► **C1** Klaidų ištaisymas, OL L 20, 2022 1 31, p. 282 (2022/1)



**EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS  
(ES) 2021/821**

**2021 m. gegužės 20 d.**

**nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija)**

**I SKYRIUS**

**OBJEKTAS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS**

*1 straipsnis*

Šiuo reglamentu nustatomas Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolės režimas.

*2 straipsnis*

Šiame reglamente vartojamos šios terminų apibrėžtys:

- 1) dvejopo naudojimo prekės – prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariams tikslams, taip pat prekės, kurios gali būti naudojamos branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams ar jų siuntimo į taikinių sistemoms projektuoti, kurti, gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba;
- 2) eksportas – tai:
  - a) eksporto procedūra, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 269 straipsnyje;
  - b) reeksportas, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 270 straipsnyje; reeksportu taip pat laikomi tie atvejai, kai tranzito per Sąjungos muitų teritoriją metu pagal šio straipsnio 11 punktą turi būti pateikta išvežimo bendroji deklaracija, nes pasikeitė galutinė atitinkamų prekių paskirties vieta;
  - c) laikinojo išvežimo perdirbti procedūra, nustatyta Sąjungos muitinės kodekso 259 straipsnyje, arba
  - d) programinės įrangos ar technologijų perdavimas elektroninėmis priemonėmis, tarp jų telefaksu, telefonu, elektroniniu paštu arba bet kokiomis kitomis elektroninėmis priemonėmis, į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų; tai apima elektroninį tokios programinės įrangos ir technologijų tiekimą juridiniams ar fiziniams asmenims arba bendrijoms už Sąjungos muitų teritorijos ribų; tai taip pat apima technologijos perdavimą žodžiu, kai technologija apibūdinama balso perdavimo priemonėmis;
- 3) eksportuotojas – tai:
  - a) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, kuris (-i) priimant eksporto deklaraciją ar reeksporto deklaraciją ar išvežimo bendrąją deklaraciją yra pasirašęs sutartį su gavėju trečiojoje valstybėje ir turi įgaliojimą spręsti dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos; jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos; arba

**▼B**

- b) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, kuris (-i) nusprendžia elektroninėmis priemonėmis, įskaitant faksą, telefoną, elektroninį paštą arba bet kokias kitas elektronines priemones, perduoti programinę įrangą ar technologijas į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų arba tiekti elektronine forma tokią programinę įrangą ir technologiją fiziniams ar juridiniams asmenims arba bendrijoms už Sąjungos muitų teritorijos ribų.

Kai teisės parduoti dvejojo naudojimo prekę nauda pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso asmeniui, turinčiam nuolatinę buveinę ar įsisteigusiam ne Sąjungos muitų teritorijoje, eksportuotoju laikoma sutarties šalis, turinti nuolatinę buveinę ar įsisteigusi Sąjungos muitų teritorijoje;

- c) jei a arba b punktas netaikomas, bet kuris fizinis asmuo, eksportuotinas dvejojo naudojimo prekes vežantis savo asmeniniame багаže, kaip tai suprantama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 <sup>(1)</sup> 1 straipsnio 19 punkto a papunktyje;
- 4) eksporto deklaracija – veiksmas, kuriuo bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija nustatyta forma ir būdu išreiškia pageidavimą, kad dvejojo naudojimo prekėms, nurodytoms 1 punkte, būtų įforminta eksporto procedūra;
- 5) reeksporto deklaracija – veiksmas, nurodytas Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 13 dalyje;
- 6) išvežimo bendroji deklaracija – veiksmas, nurodytas Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 10 dalyje;
- 7) tarpininkavimo paslaugos – tai:
- a) derybos dėl dvejojo naudojimo prekių pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba
- b) dvejojo naudojimo prekių, esančių trečiojoje valstybėje, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę.

Šio reglamento tikslais į šią apibrėžtį neįtraukiamas vien tik pagalbinių paslaugų teikimas. Pagalbinės paslaugos – tai transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla;

- 8) tarpininkas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, teikiantis (-i) tarpininkavimo paslaugas iš Sąjungos muitų teritorijos trečiosios valstybės teritorijoje;

<sup>(1)</sup> 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiais taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

**▼B**

- 9) techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą elektroninėmis priemonėmis, taip pat pagalbą žodžiu, teikiamą telefonu ar kitais būdais;
- 10) techninės pagalbos teikėjas – tai:
  - a) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, teikiantis (-i) techninę pagalbą iš Sąjungos muitų teritorijos trečiosios valstybės teritorijoje;
  - b) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, turintis nuolatinę buveinę ar įsisteigęs valstybėje narėje ir teikiantis (-i) techninę pagalbą trečiosios valstybės teritorijoje; arba
  - c) bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, turintis nuolatinę buveinę ar įsisteigęs valstybėje narėje ir teikiantis (-i) techninę pagalbą trečiosios valstybės gyventojui, laikinai esančiam Sąjungos muitų teritorijoje;
- 11) tranzitas – ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių gabenimas, kai jos įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją ir vežamos per ją į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų, kai tos prekės:
  - a) yra prekės, kurioms įforminta išorinio tranzito procedūra pagal Sąjungos muitinės kodekso 226 straipsnį ir kurios tik vežamos per Sąjungos muitų teritoriją;
  - b) kurios yra perkraunamos laisvojoje zonoje arba tiesiogiai iš jos reeksportuojamos;
  - c) kurios laikinai saugomos ir tiesiogiai reeksportuojamos iš laikino saugojimo sandėlio, arba
  - d) kurios į Sąjungos muitų teritoriją atgabentos ir neiškrovus bus iš tos teritorijos išgabentos tuo pačiu laivu arba orlaiviu;
- 12) individualus eksporto leidimas – leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui eksportuoti vieną ar kelias dvejopo naudojimo prekes vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje valstybėje;
- 13) visuotinis eksporto leidimas – leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekes vienam ar keliems konkrečioms galutiniams naudotojams ir (arba) vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose valstybėse;
- 14) didelio projekto leidimas – individualus eksporto leidimas arba visuotinis eksporto leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekes vienam ar keliems konkrečioms galutiniams naudotojams vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose valstybėse konkrečaus didelio masto projekto tikslais;
- 15) Sąjungos bendrasis eksporto leidimas – leidimas eksportuoti į tam tikras paskirties valstybes, kurį gali gauti visi eksportuotojai, kurie laikosi II priedo A–H skirsniuose išdėstytų naudojimosi juo sąlygų ir reikalavimų;

**▼B**

- 16) nacionalinis bendrasis eksporto leidimas – eksporto leidimas, apibrėžtas nacionalinėje teisėje remiantis 12 straipsnio 6 dalimi ir III priedo C skirsniu;
- 17) Sąjungos muitų teritorija – Sąjungos muitų teritorija, kaip tai suprantama Sąjungos muitinės kodekso 4 straipsnyje;
- 18) ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekės – prekės, turinčios ne Sąjungos prekių statusą, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 24 dalyje;
- 19) ginklų embargas – ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija;
- 20) kibernetinio stebėjimo prekės – dvejopo naudojimo prekės, specialiai sukurtos tam, kad būtų galima slaptai stebėti fizinius asmenis stebint, išgaunant, renkant ar analizuojant duomenis iš informacinių ir telekomunikacijų sistemų;
- 21) vidaus atitikties užtikrinimo programa (angl. ICP) – vykdoma veiksminga, tinkama ir proporcinga politika ir procedūros, kurias eksportuotojai patvirtino, kad palengvintų atitiktį šio reglamento nuostatomis ir tikslams ir pagal šį reglamentą įgyvendinamoms leidimų sąlygoms, įskaitant, be kita ko, išsamaus patikrinimo priemones vertinant riziką, susijusią su atitinkamų prekių eksportu galutiniams naudotojams ir galutiniu naudojimu;
- 22) iš esmės tapatus sandoris – sandoris, susijęs su iš esmės tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekėmis ir susijęs su tuo pačiu galutiniu naudotoju ar gavėju, kaip ir kitas sandoris.

## II SKYRIUS

## TAIKYMO SRITIS

*3 straipsnis*

1. I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo.
2. Laikantis 4, 5, 9 arba 10 straipsnio, leidimo taip pat gali reikėti tam tikrų I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui į visas arba tam tikras paskirties vietas.

*4 straipsnis*

1. I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:
  - a) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

**▼B**

- b) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei yra taikomas ginklų embargas; šiame punkte „galutinis karinis naudojimas“ apima:
- i) įtaisymą į karines prekes, išvardytas valstybių narių kariniuose sąrašuose;
  - ii) naudojamą gamybos, bandymų ar analitinei įrangai ir jos sudedamosioms dalims, kurios skirtos valstybių narių kariniuose sąrašuose išvardytų karinių prekių kūrimui, gamybai ar priežiūrai; arba
  - iii) bet kurių nebaigtų gaminių naudojamą gamykloje karinėms prekėms, išvardytoms valstybių narių kariniuose sąrašuose, gaminti;
- c) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar sudedamosios dalys, kurios buvo eksportuotos iš valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės įstatymais nustatytą leidimų tvarką.

2. Kai eksportuotojas žino, jog jo siūlomas eksportuoti I priede neišvardytas dvejojo naudojimo prekes, visas arba iš dalies, ketinama panaudoti kuriam nors iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, eksportuotojas praneša apie tai kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija nusprendžia, ar atitinkamam eksportui reikia leidimo.

3. Valstybė narė gali priimti arba ir toliau taikyti nacionalinius įstatymus, nustatančius I priede neišvardytų dvejojo naudojimo prekių eksportui leidimų reikalavimą, jei eksportuotojas turi pagrindą įtarti, kad tos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

4. Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1, 2 arba 3 dalį, nedelsdama informuoja savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir kitoms valstybėms narėms bei Komisijai pateikia atitinkamą informaciją apie atitinkamą leidimo reikalavimą, visų pirma susijusią su atitinkamomis prekėmis ir galutiniais naudotojais, išskyrus atvejus, kai ji mano, kad taip daryti netikslinga atsižvelgiant į sandorio pobūdį arba atitinkamos informacijos neskelbtinumą.

5. Valstybės narės deramai atsižvelgia į informaciją, gautą pagal 4 dalį, ir apie tai informuoja savo muitines ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

6. 16 straipsnio 1, 2 ir 5–7 dalys taikomos su I priede neišvardytomis dvejojo naudojimo prekėmis susijusiais atvejais, kad būtų galima išnagrinėti visus galiojančius valstybių narių atsakymus suteikti leidimą.

7. Visas keitimasis informacija, reikalaujama pagal šį straipsnį, vykdomas laikantis teisinių reikalavimų dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Toks keitimasis informacija vykdomas naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

**▼B**

8. Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių teisei imtis nacionalinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2015/479 10 straipsnį.

*5 straipsnis*

1. I priede neišvardytoms kibernetinio stebėjimo prekėms eksportuoti reikia leidimo, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti naudojamos vidaus represijoms ir (arba) sunkiems žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams vykdyti.

2. Kai eksportuotojas, remdamasis savo išsamaus patikrinimo išvadamis, žino, jog eksportuotojo siūlomas eksportuoti I priede neišvardytas kibernetinio stebėjimo prekes ketinama naudoti, visas arba iš dalies, kuriam nors iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, eksportuotojas praneša apie tai kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija nusprendžia, ar atitinkamam eksportui reikia leidimo. Komisija ir Taryba pateikia eksportuotojams skirtas gaires, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje.

3. Valstybė narė gali priimti arba ir toliau taikyti nacionalinius įstatymus, nustatančius I priede neišvardytų kibernetinio stebėjimo prekių eksportui leidimų reikalavimą, jei eksportuotojas turi pagrindą įtarti, kad tos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

4. Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1, 2 arba 3 dalį, nedelsdama informuoja savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir kitoms valstybėms narėms bei Komisijai pateikia atitinkamą informaciją apie atitinkamą leidimo reikalavimą, visų pirma susijusią su atitinkamomis prekėmis ir subjektais, išskyrus atvejus, kai ji mano, kad taip daryti netikslinga atsižvelgiant į sandorio pobūdį arba atitinkamos informacijos neskelbtinumą.

5. Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į informaciją, gautą pagal 4 dalį, ir ją peržiūri per 30 darbo dienų, atsižvelgdamos į 1 dalyje nustatytus kriterijus. Jos informuoja savo muitines ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas. Išimtiniais atvejais bet kuri valstybė narė gali prašyti pratęsti tą 30 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

6. Kai visos valstybės narės praneša viena kitai ir Komisijai, kad turėtų būti nustatytas reikalavimas gauti leidimą iš esmės tapatiems sandoriams, Komisija *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje* paskelbia informaciją apie kibernetinio stebėjimo prekes ir, atitinkamai atvejais, paskirties vietas, kurioms taikomi leidimų išdavimo reikalavimai, apie kuriuos tuo tikslu pranešė valstybės narės.

7. Valstybės narės bent kartą per metus peržiūri pagal 6 dalį paskelbtą informaciją, remdamosi atitinkama Komisijos pateikta informacija ir analize. Kai visos valstybės narės praneša viena kitai ir Komisijai, kad leidimo reikalavimo paskelbimas turėtų būti iš dalies pakeistas ar atnaujintas, Komisija nedelsdama atitinkamai iš dalies pakeičia arba atnaujina informaciją, paskelbtą pagal 6 dalį *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

**▼B**

8. 16 straipsnio 1, 2 ir 5–7 dalys taikomos su I priede neišvardytomis kibernetinio stebėjimo prekėmis susijusiais atvejais, kad būtų galima išnagrinėti visus galiojančius valstybių narių atsisakymus suteikti leidimą.

9. Visas keitimasis informacija, reikalaujama pagal šį straipsnį, vykdomas laikantis teisinių reikalavimų dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Šis keitimasis informacija vykdomas naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

10. Valstybės narės svarsto galimybę pritarti pagal šio straipsnio 6 dalį paskelbtų prekių įtraukimui į atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus arba eksporto kontrolės susitarimus, siekiant išplėsti kontrolę. Komisija pateikia atitinkamų duomenų, surinktų pagal 23 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį, analizę.

11. Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių teisei imtis nacionalinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2015/479 10 straipsnį.

*6 straipsnis*

1. Su į I priedo sąrašą įtrauktomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusioms tarpininkavimo paslaugoms teikti reikalingas leidimas, jei kompetentinga institucija tarpininkui praneša, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

2. Kai tarpininkas siūlo savo tarpininkavimo paslaugas dėl I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių ir žino, kad tas prekes, visos arba iš dalies, ketinama naudoti bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, tarpininkas apie tai praneša kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija sprendžia, ar nustatyti, kad tokioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas.

3. Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms.

4. Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą su dvejopo naudojimo prekėmis susijusioms paslaugoms teikti, jei tarpininkas turi priežasčių įtarti, kad šios prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

5. 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

*7 straipsnis*

1. Ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių, išvardytų I priede, tranzitą bet kuriuo metu gali uždrausti valstybės narės, kurioje prekės yra, kompetentinga institucija tais atvejais, kai prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriems 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.



**▼B**

2. Prieš nusprendama dėl tranzito uždraudimo kompetentinga institucija gali atskirais atvejais taikyti leidimo reikalavimą konkrečiais dvejopo naudojimo prekių, išvardytų I priede, tranzito atvejais, jeigu prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriems 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimui tikslams. Tranzito per kelių valstybių narių teritoriją atvejais, kiekvienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija gali uždrausti tokį tranzitą per jos teritoriją.

Leidimo reikalavimą kompetentinga institucija gali nustatyti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba bendrijai, kuris (-i) yra pasirašęs (-iusi) sutartį su gavėju trečiojoje valstybėje ir turi įgaliojimą spręsti dėl prekių, gabenamų per Sąjungos muitų teritoriją, išsiuntimo.

Jei fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija negyvena, neturi nuolatinės buveinės arba nėra įsisteigęs (-usi) Sąjungos muitų teritorijoje, kompetentinga institucija gali nustatyti reikalavimą gauti leidimą:

- a) deklarantui, apibrėžtam Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 15 dalyje;
- b) vežėjui, apibrėžtam Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 40 dalyje; arba
- c) fiziniam asmeniui, tranzitu vežančiam dvejopo naudojimo prekes to asmens asmeniniame bagaže.

3. Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms.

4. 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

### *8 straipsnis*

1. Su I priede išvardytais dvejopo naudojimo prekėmis susijusios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas, jeigu kompetentinga institucija techninės pagalbos teikėjui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimui tikslų.

2. Kai techninės pagalbos teikėjas siūlo teikti techninę pagalbą dėl I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių ir žino, kad tos prekės yra, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimui tikslų, techninės pagalbos teikėjas apie tai praneša kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija sprendžia, ar nustatyti, kad tokios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos, jei techninė pagalba:

- a) teikiama II priedo A skirsnio 2 dalyje nurodytos valstybės teritorijoje arba į ją arba II priedo A skirsnio 2 dalyje nurodytos valstybės gyventojui;
- b) yra viešai prieinamos informacijos perdavimas arba pagrindiniai moksliniai tyrimai, kaip tai suprantama I priede pateiktoje Bendrojoje technologijų pastaboje arba Branduolinės technologijos pastaboje;
- c) teikiama valstybės narės valdžios institucijų ar agentūrų, vykdančių savo oficialias užduotis;
- d) teikiama valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms atsižvelgiant į joms pavestas užduotis;

**▼B**

- e) teikiama tikslui, kuris nurodytas IV priede nustatytose išimtyse Raketų technologijos kontrolės režimo (MTCR technologijos) prekėms, arba
- f) būtina tų prekių, kurioms suteiktas eksporto leidimas, įdiegimui, veikimui, priežiūrai (tikrinimui) ar remontui.
4. Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejojo naudojimo prekėms.
5. Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą techninei pagalbai teikti, kai techninės pagalbos teikėjas, kuris siūlo teikti techninę pagalbą dėl dvejojo naudojimo prekių, turi priešasčių įtarti, kad tos prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.
6. 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

*9 straipsnis*

1. Valstybė narė gali uždrausti I priede neišvardytų dvejojo naudojimo prekių eksportą arba jam taikyti leidimo reikalavimą visuomenės saugumo, įskaitant teroro aktų prevenciją, arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.
2. Apie priemones, kurios buvo patvirtintos pagal 1 dalį, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir tiksliai nurodo tų priemonių motyvus. Jei priemone nustatomas nacionalinis kontroliuojamų prekių sąrašas, valstybės narės taip pat praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kontroliuojamų prekių aprašymą.
3. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kuriuos priemonių, patvirtintų pagal 1 dalį, pakeitimus, įskaitant bet kokius jų nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų pakeitimus.
4. Priemonės, apie kurias buvo pranešta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija skelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C* serijoje. Komisija nedelsdama atskirai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis paskelbia valstybėse narėse galiojančių nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų rinkinį. Gavusi valstybės narės pranešimą apie bet kokius savo nacionalinio kontroliuojamų prekių sąrašo pakeitimus, Komisija nedelsdama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis paskelbia atnaujintą valstybėse narėse galiojančių nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų rinkinį.

*10 straipsnis*

1. I priede neišvardytų dvejojo naudojimo prekių eksportui reikalingas leidimas, jei kita valstybė narė nustato reikalavimą gauti leidimą tų prekių eksportui remdamasi tos valstybės narės pagal 9 straipsnį priimtu ir Komisijos pagal 9 straipsnio 4 dalį paskelbtu nacionaliniu kontroliuojamų prekių sąrašu ir jei kompetentinga institucija pranešė eksportuotojui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti visai ar iš dalies skirtos naudoti susirūpinimą keliančiais tikslais visuomenės saugumo, įskaitant teroro aktų prevenciją, arba žmogaus teisių aspektu.

**▼B**

2. Valstybė narė, kuri atsisako suteikti pagal 1 dalį reikalaujamą leidimą, apie tokį sprendimą taip pat praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3. Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą I priede neišvardytų dvejojo naudojimo prekių eksportui pagal šio straipsnio 1 dalį, nedelsdama informuoja apie šį leidimo reikalavimą savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir, jei taikytina, suteikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai atitinkamą informaciją, visų pirma dėl susijusių prekių ir galutinių naudotojų. Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į tą informaciją ir informuoja apie tai savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

*11 straipsnis*

1. IV priede išvardytoms dvejojo naudojimo prekėms persiųsti Sąjungos viduje reikalingas leidimas. IV priedo 2 dalyje išvardytoms dvejojo naudojimo prekėms netaikomas bendrasis leidimas.

2. Valstybė narė gali nustatyti leidimo reikalavimą siekiant siųsti kitas dvejojo naudojimo prekes iš jos teritorijos į kitą valstybę narę tais atvejais, jeigu siuntimo metu:

a) veiklos vykdytoji arba kompetentingai institucijai žinoma, kad galutinė atitinkamų prekių paskirties vieta yra už Sąjungos muitų teritorijos ribų;

b) tų prekių eksportui į tą galutinę paskirties vietą valstybėje, iš kurios prekės siunčiamos, reikalingas leidimas pagal 3, 4, 5, 9 arba 10 straipsnį, ir toks tiesioginis eksportas iš jos teritorijos nėra leidžiamas pagal bendrąjį leidimą arba visuotinį leidimą, ir

c) valstybėje narėje, į kurią prekes ketinama siųsti, tos prekės nebus apdorojamos ar perdirbamos, kaip nurodyta Sąjungos muitinės kodekso 60 straipsnio 2 dalyje.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytas siuntimo leidimas taikomas valstybėje narėje, iš kurios turi būti siunčiamos dvejojo naudojimo prekės.

4. Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios tos prekės turi būti persiųstos, po 14 straipsnyje nustatytų konsultavimosi procedūrų paskesniajam dvejojo naudojimo prekių eksportui jau yra pritarusi, veiklos vykdytoji nedelsiant išduodamas persiuntimo leidimas, jei aplinkybės nėra iš esmės pasikeitusios.

5. Valstybė narė, kuri priima teisės aktus, nustatančius leidimo reikalavimą, kaip nurodyta 2 dalyje, apie priemones, kurių ji ėmėsi, nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisija tą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

6. Priemonių, kurių imamasi pagal 1 ir 2 dalis, taikymas nėra susijęs su vidaus sienų kontrolės taikymu Sąjungos muitų teritorijoje, o tėra tik kontrolės priemonės, vykdomos kaip įprastinių kontrolės procedūrų, nediskriminaciniu būdu taikomų visoje Sąjungos muitų teritorijoje, dalis.

**▼B**

7. Dėl priemonių pagal 1 ir 2 dalis taikymo prekėms persiųsti iš vienos valstybės narės į kitą negali būti taikomos griežtesnės sąlygos, negu tos, kurios yra nustatytos tų prekių eksportui į trečiąsias valstybes.

8. Remdamasi savo nacionalinės teisės aktais, valstybė narė gali reikalauti, kad Sąjungos viduje iš tos valstybės narės atliekant bet kurią I priedo 5 kategorijos 2 dalyje išvardytų prekių, kurios nėra išvardytos IV priede, persiuntimą apie tas prekes tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms būtų teikiama papildoma informacija.

9. Atitinkami verslo dokumentai, susiję su I priede išvardytų dvejetainio naudojimo prekių persiuntimu Sąjungos viduje, turi aiškiai rodyti, kad toms prekėms jas eksportuojant iš Sąjungos muitų teritorijos taikomos kontrolės priemonės. Tokius dokumentus visų pirma sudaro pardavimo sutartis, užsakymo patvirtinimas, sąskaita faktūra arba išsiuntimo pranešimas.

### III SKYRIUS

#### **EKSPORTO LEIDIMAS IR TARPININKAVIMO PASLAUGŲ IR TECHNINĖS PAGALBOS LEIDIMAS**

##### *12 straipsnis*

1. Pagal šį reglamentą gali būti išduodami arba nustatomi šių rūšių eksporto leidimai:

- a) individualūs eksporto leidimai;
- b) visuotiniai eksporto leidimai;
- c) nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai;
- d) Sąjungos bendrieji eksporto leidimai eksportuoti tam tikras prekes į tam tikras paskirties vietas laikantis II priedo A–H skirsniuose nustatytų specialiųjų naudojimo sąlygų ir reikalavimų.

Leidimai, išduoti arba nustatyti pagal šį reglamentą, galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje.

2. Individualius ir visuotinius eksporto leidimus pagal šį reglamentą suteikia valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija.

Nedarant poveikio 2 straipsnio 3 punktui, jei eksportuotojas neturi nuolatinės buveinės arba nėra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, individualius eksporto leidimus pagal šį reglamentą išduoda valstybės narės, kurioje yra dvejetainio naudojimo prekės, kompetentinga institucija.

Visi individualūs ir visuotiniai eksporto leidimai, jei įmanoma, yra išduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant formas, kuriose turi būti pateikti bent visi III priedo A skirsnyje pateiktų pavyzdinių formų elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

3. Individualūs eksporto leidimai ir visuotiniai eksporto leidimai galioja iki dvejų metų, jei kompetentinga institucija nenusprendžia kitaip.

**▼B**

Didelio projekto leidimų galiojimo trukmę nustato kompetentinga institucija, bet jie negali galioti ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su projekto trukme.

4. Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jų paraiškoms dėl individualių ir visuotinių eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami informacija, visų pirma apie galutinius naudotojus, paskirties valstybę ir eksportuojamos prekės galutinį naudojimą.

Individualiems eksporto leidimams turi būti taikomas reikalavimas pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo. Kompetentinga institucija tam tikrų paraiškų atveju gali išimties tvarka netaikyti pareigos pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo. Prireikus su visuotiniu eksporto leidimu gali būti reikalaujama pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo.

Eksportuotojai, kurie naudojami visuotiniais eksporto leidimais, turi įgyvendinti vidaus atitikties užtikrinimo programą, nebent kompetentinga institucija mano, kad tai nebūtina dėl kitos informacijos, į kurią ji atsižvelgė tvarkydama eksportuotojo pateiktą prašymą išduoti visuotinį eksporto leidimą.

Ataskaitų teikimo ir vidaus atitikties užtikrinimo programos reikalavimus, susijusius su visuotinių eksporto leidimų naudojimu, nustato valstybės narės.

Eksportuotojų prašymu visuotiniai eksporto leidimai, kuriais nustatomi kiekybiniai apribojimai, yra dalijami į dalis.

5. Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl individualių ir visuotinių leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir praktika.

6. Nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai:

- a) netaikomi II priedo I skirsnyje išvardytoms prekėms;
- b) nustatomi pagal nacionalinę teisę ar praktiką. Jais gali naudotis visi tokius leidimus išduodančioje valstybėje narėje nuolatinę buveinę turintys arba įsisteigę eksportuotojai, jei jie atitinka šiame reglamente ir papildančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus; jie išduodami laikantis III priedo C skirsnyje nustatytų sąlygų;
- c) negali būti naudojami, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, arba jei eksportuotojas žino, kad tas prekes ketinama panaudoti tokiems tikslams.

Nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai taip pat gali būti taikomi II priedo A–H skirsniuose išvardytoms prekėms ir paskirties vietoms.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus išduotus ar pakeistus nacionalinius bendruosius eksporto leidimus. Komisija skelbia tokius pranešimus *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje.

7. Valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija gali uždrausti eksportuotojui naudotis Sąjungos bendroju eksporto leidimu, jei turima pagrįstų įtarimų, kad eksportuotojas nesugebės laikytis tokio leidimo reikalavimų ar eksporto kontrolės teisės aktų nuostatų.

**▼B**

Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie eksportuotojus, kuriems uždrausta naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, nebent valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija nustato, kad eksportuotojas nemėgins eksportuoti dvejopo naudojimo prekių pasinaudodamas kita valstybe nare. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema.

*13 straipsnis*

1. Leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą pagal šį reglamentą suteikia valstybės narės, kurioje tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija. Jei tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas neturi nuolatinės buveinės ir nėra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, pagal šį reglamentą leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą suteikia valstybės narės, iš kurios teritorijos bus teikiamos tarpininkavimo paslaugas arba techninė pagalba, kompetentinga institucija.

2. Leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas suteikiami nustatytam konkrečių prekių kiekiui ir juose aiškiai nurodoma prekių buvimo vieta kilmės trečiojoje valstybėje, galutinis naudotojas ir tiksliai galutinio naudotojo buvimo vieta.

Leidimuose teikti techninę pagalbą aiškiai nurodomas galutinis naudotojas ir tiksliai jo buvimo vieta.

Šie leidimai galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje.

3. Tarpininkai ir techninės pagalbos teikėjai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, kuri yra privaloma pagal šį reglamentą pateikiant leidimo paraišką, visų pirma nurodoma dvejopo naudojimo prekių buvimo vieta, pateikiamas aiškus prekių apibūdinimas ir nurodomas jų kiekis, nurodomi sandoryje dalyvaujantys tretieji asmenys, paskirties valstybė, toje valstybėje esantis galutinis naudotojas ir tiksliai jo buvimo vieta.

4. Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaline teise ar praktika.

5. Visi leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, kiek tai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi III priedo B skirsnyje pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

*14 straipsnis*

1. Jei dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių yra paduota paraiška gauti individualų eksporto į II priedo A skirsnio 2 dalyje neišvardytą paskirties vietą arba į bet kurią IV priede išvardytą dvejopo naudojimo prekių paskirties vietą leidimą, yra ar bus vienoje ar keliuose valstybėse narėse, bet ne toje, kurioje yra pateikta paraiška, tas faktas yra nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai yra pateikta leidimo paraiška, kompetentinga institucija nedelsdama konsultuojasi su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suteikia atitinkamą informaciją. Ta konsultacija gali būti vykdoma naudojantis 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema. Valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, per 10 darbo dienų praneša apie prieštaravimus, kuriuos jos gali pareikšti dėl tokio leidimo suteikimo, o valstybė narė, kurioje ta paraiška buvo pateikta, privalo jų paisyti.

**▼B**

Jei per 10 darbo dienų prieštaravimai nepateikiami, laikoma, kad valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, prieštaravimų neturi.

Išimtiniais atvejais bet kuri valstybė narė, su kuria konsultuojamasi, gali prašyti pratęsti tą 10 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

2. Jei koks nors eksportas gali pažeisti valstybės narės svarbius saugumo interesus, ji gali prašyti kitos valstybės narės nesuteikti eksporto leidimo arba, jei toks leidimas jau suteiktas, prašyti jį panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti. Valstybė narė, gaunanti tokį prašymą, nedelsdama pradeda su prašančiąja valstybe nare neprivalomo pobūdžio konsultacijas, kurios yra užbaigiamos per 10 darbo dienų. Jeigu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, nusprendžia suteikti leidimą, ta valstybė narė turėtų apie tai pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, naudodamasi 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema.

*15 straipsnis*

1. Spręsdamos, ar išduoti leidimą, ar jo neišduoti, arba uždrausti tranzitą pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

- a) Sąjungos ir valstybių narių tarptautines pareigas ir įsipareigojimus, visų pirma pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatavimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis;
- b) jų pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Tarybos priimtą sprendimą ar bendrąją poziciją arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;
- c) nacionalines užsienio ir saugumo politikos aplinkybes, įskaitant tas, kurioms taikoma Bendroji pozicija 2008/944/BUSP;
- d) aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika.

2. Vertindamos paraišką gauti visuotinį eksporto leidimą, valstybės narės atsižvelgia ne tik į 1 dalyje nustatytus kriterijus, bet ir į tai, kaip eksportuotojas įgyvendina vidaus atitikties užtikrinimo programą.

*16 straipsnis*

1. Kompetentinga institucija, vadovaudamasi šiuo reglamentu, gali atsakyti išduoti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį ji jau yra išdavusi. Kai kompetentinga institucija atsisako suteikti eksporto leidimą, ji panaikina, sustabdo, ženkliai apriboja ar atšaukia, arba nustato, kad eksportas neturi būti leidžiamas, ji apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms bei Komisijai ir su jomis keičiasi susijusia informacija. Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija yra sustabdžiusi eksporto leidimo galiojimą, pasibaigus leidimo galiojimo sustabdymo laikui kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešamas galutinis įvertinimas.

**▼B**

2. Valstybės narės persvarsto atsisakymus suteikti leidimą, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, per trejus metus nuo tokio pranešimo ir tuos atsisakymus atšaukia, iš dalies pakeičia arba atnaujina. Valstybės narės kompetentingos institucijos kuo skubiau praneša persvarstymo rezultatus kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Neatšauktas atsisakymas galioja toliau ir persvarstomas kas treji metai. Trečiosios peržiūros metu atitinkama valstybė narė privalo paaiškinti tokio atsisakymo galiojimo išlaikymo priežastis.

3. Kompetentinga institucija nedelsdama praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie pagal 7 straipsnį priimtus sprendimus uždrausti dvejetainio naudojimo prekių tranzitą. Į šiuos pranešimus turi būti įtraukta visa reikiama informacija, be kita ko, prekės klasifikacija, techniniai parametrai, paskirties valstybė ir galutinis naudotojas.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos leidimams teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, nurodytas 13 straipsnyje.

5. Valstybės narės kompetentinga institucija prieš nusprenddama, ar išduoti leidimą, ar jo neišduoti, arba uždrausti tranzitą pagal šį reglamentą, išnagrinėja visus pagal šį reglamentą pateiktus galiojančius atsisakymus suteikti leidimą arba priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejetainio naudojimo prekių tranzitą, kad patikrintų, ar kitos valstybės narės kompetentingos institucijos iš esmės tapačiam sandoriui atsisakė suteikti leidimą ar uždraudė atitinkamą tranzitą. Po to ji konsultuojasi su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atsisakiusiomis suteikti tokius leidimus arba priėmusiomis sprendimus uždrausti tranzitą, kaip numatyta šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse.

Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų praneša, ar, jų nuomone, atitinkamas sandoris yra iš esmės tapatus. Jei atsakymo negaunama per 10 darbo dienų, laikoma, kad valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, kompetentingos institucijos atitinkamo sandorio nelaiko iš esmės tapačiu sandoriu.

Jei reikia daugiau informacijos, kad būtų galima teisingai įvertinti atitinkamą sandorį, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos susitaria pratęsti tą 10 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

Jei po tokios konsultacijos kompetentinga institucija nusprendžia suteikti leidimą arba leisti vežti tranzitu, ji apie tai informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją, pateikdama visą reikalingą informaciją, paaiškinančią tą sprendimą.

6. Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

7. Visa informacija, kuria dalinamasi pagal šį straipsnį, turi atitikti 23 straipsnio 5 dalies nuostatas dėl tokios informacijos konfidencialumo.





## IV SKYRIUS

## DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ IR PASKIRTIES VIETŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS

*17 straipsnis*

1. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti dvejopo naudojimo prekių sąrašus, pateiktus I ir IV prieduose, kaip nurodyta toliau:

- a) I priede nustatytas dvejopo naudojimo prekių sąrašas yra iš dalies keičiamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės ir, kai taikytina, Sąjunga yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatavimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuojamos atitinkamas tarptautines sutartis.;
- b) kai I priedo dalinis pakeitimas susijęs su dvejopo naudojimo prekėmis, kurios taip pat išvardytos ir II arba IV priede, tie priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami.

2. Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti II priedą, išbraukiant prekes ir į Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo sritį įtraukiant arba iš jos išbraukiant paskirties vietas, konsultuojantis su Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupe, įsteigta pagal 24 straipsnį, ir atsižvelgiant į prievoles ir įsipareigojimus pagal atitinkamus neplatavimo režimus ir eksporto kontrolės susitarimus, pavyzdžiui, kontroliuojamų prekių sąrašų pakeitimus, taip pat į atitinkamus geopolitinius pokyčius. Kai dėl privalomų skubos priemonių Sąjungos bendrajame eksporto leidime būtina išbraukti konkrečias paskirties valstybes, pagal šią dalį priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 19 straipsnyje numatyta procedūra.

*18 straipsnis*

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytais sąlygomis.

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2021 m. rugsėjo 9 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudoti deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trimis mėnesiais iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

**▼B**

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsimas dviem mėnesiais.

*19 straipsnis*

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiami 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo prielaidos.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

*20 straipsnis*

IV priede pateiktas dvejetainio naudojimo prekių sąrašas, kuris yra dalis I priede pateikto sąrašo, atnaujinamas, atsižvelgiant į SESV 36 straipsnio nuostatas dėl valstybių narių viešosios politikos ir visuomenės saugumo interesų.

## V SKYRIUS

**MUITINĖS PROCEDŪROS***21 straipsnis*

1. Atlikdamas dvejetainio naudojimo prekių eksporto formalumus muitinėje, atsakingoje už eksporto deklaracijos įforminimą, eksportuotojas pateikia įrodymus, kad yra gautas reikalingas eksporto leidimas.

2. Pateikiant eksporto deklaraciją iš eksportuotojo gali būti reikalaujama pateikti bet kurių kaip įrodymo pateiktų dokumentų vertimą į valstybės narės oficialią kalbą.

3. Nedarant poveikio valstybei narei pagal Sąjungos muitinės kodeksą ar juo vadovaujantis suteiktiems įgaliojimams, valstybė narė taip pat gali laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 4 dalyje nurodyti laikotarpiai, sustabdyti eksportą iš savo teritorijos arba prireikus kitaip neleisti dvejetainio naudojimo prekių, kurioms suteiktas arba nesuteiktas galiojantis eksporto leidimas, išgabenti iš Sąjungos per savo teritoriją, jei ji turi:

a) pagrindą įtarti, kad:

i) suteikiant tą leidimą nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją, arba

**▼B**

- ii) nuo leidimo suteikimo dienos iš esmės pasikeitė aplinkybės, arba
- b) svarbios informacijos apie galimą 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių taikymą.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais toje dalyje nurodyta valstybė narė nedelsdama konsultuojasi su valstybės narės, kuri suteikė eksporto leidimą arba kuri gali imtis veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį, kompetentinga institucija, kad ta kompetentinga institucija galėtų imtis veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį arba 16 straipsnio 1 dalį. Jei ta kompetentinga institucija nusprendžia išlaikyti leidimą arba nesiimti veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį, ji atsako per 10 darbo dienų laikotarpį, kuris jos prašymu išimtinėmis aplinkybėmis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tokiu atveju, arba jeigu per 10 ar 30 dienų negaunama jokie atsakymo, dvejojo naudojimo prekės nedelsiant išleidžiamos. Valstybės narės, kuri suteikė leidimą, kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją.

5. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali parengti gaires, padėsiančias užtikrinti licencijavimo institucijų ir muitinių tarpusavio bendradarbiavimą.

*22 straipsnis*

1. Valstybės narės gali nustatyti, kad dvejojo naudojimo prekių eksporto muitinės formalumai gali būti atliekami tik atitinkamus įgaliojimus turinčios muitinės įstaigose.

2. Valstybės narės, pasinaudojusios 1 dalyje nustatyta galimybe, praneša Komisijai apie tas atitinkamas įgaliojimus turinčias įstaigas. Komisija tą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

## VI SKYRIUS

**ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS***23 straipsnis*

1. Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant:

a) sąrašą valstybių narių kompetentingų institucijų, įgaliotų:

- suteikti dvejojo naudojimo prekių eksporto leidimus,
- išduoti leidimus pagal šį reglamentą tarpininkavimo paslaugoms ir techninei pagalbai teikti,
- uždrausti ne Sąjungos dvejojo naudojimo prekių tranzitą pagal šį reglamentą;

**▼B**

b) 25 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemonės.

Komisija perduoda informaciją kitoms valstybėms narėms ir tą informaciją skelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje.

2. Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų kompetentingų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp jų siekiant sustiprinti Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir užtikrinti veiksmingą kontrolės įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungos muitų teritorijoje. Keitimasis informacija gali apimti:

- a) atitinkamus licencijų duomenis, suteiktus kiekvieno išduoto leidimo atveju (pvz., vertė ir licencijų tipai, susijusios paskirties valstybės, bendrųjų leidimų naudotojų skaičius);
- b) papildomą informaciją apie kontrolės taikymą, įskaitant informaciją apie 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų taikymą, veiklos vykdytojų, turinčių vidaus atitikties užtikrinimo programą, skaičių ir, jei turima, duomenis apie kitose valstybėse narėse eksportuotas dvejopo naudojimo prekes;
- c) informaciją apie analizę, kuria grindžiami nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų papildymai arba planuojami papildymai pagal 9 straipsnį;
- d) informaciją apie kontrolės vykdymo užtikrinimą, įskaitant rizika grindžiamą auditą, duomenis apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos bendruosius eksporto leidimus, ir, kai tai žinoma, pažeidimų skaičių, turto areštus ir kitų sankcijų taikymą;
- e) duomenis apie problemiškus galutinius vartotojus, subjektus, kurie vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, pasirinktus maršrutus.

3. Licencijavimo duomenimis keičiamasi bent kartą per metus, vadovaujantis pagal 24 straipsnį įsteigtos Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupės gairėmis, kurias ji turi parengti, ir tinkamai atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, susijusius su asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsauga.

4. Valstybės narės ir Komisija reguliariai tikrina, kaip įgyvendinamas 15 straipsnis, remdamosi pagal šį reglamentą pateikta informacija ir tokių duomenų analize. Visi šių mainų dalyviai laikosi diskusijų konfidencialumo.

5. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97<sup>(1)</sup>, ir visų pirma jo nuostatos dėl informacijos konfidencialumo, taikomos *mutatis mutandis*.

<sup>(1)</sup> 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

**▼B**

6. Tiesiogiai bendradarbiauti ir keistis informacija valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir, atitinkamais atvejais, Komisijai padeda saugi šifruota sistema, Komisijos sukurta konsultuojantis su pagal 24 straipsnį įsteigta Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupė. Tinkamais atvejais Komisija šią sistemą sujungia su valstybių narių kompetentingų institucijų elektroninėmis licencijavimo sistemomis tokiu mastu, koku būtina siekiant palengvinti šį tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Europos Parlamentas informuojamas apie sistemos biudžetą, kūrimą ir veikimą.

7. Asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamentuose (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725 nustatytas taisykles.

*24 straipsnis*

1. Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė į šią grupę paskiria savo atstovą. Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

2. Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė, kai mano esant reikalinga, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

3. Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė prireikus iš valstybių narių ekspertų sudaro technikos ekspertų grupes, kurioms paveda nagrinėti konkrečius su kontrolės įgyvendinimu susijusius klausimus, įskaitant klausimus, susijusius su I priede nustatytų Sąjungos kontrolės sąrašų atnaujinimu. Technikos ekspertų grupės prireikus konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

4. Komisija remia Sąjungos licencijavimo ir vykdymo užtikrinimo gebėjimų stiprinimo programą, be kita ko, konsultuodamasi su Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė, parengia bendras valstybių narių pareigūnų mokymo programas.

*25 straipsnis*

1. Kiekviena valstybė narė imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų deramą šio reglamento vykdymą. Visų pirma, ji nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento ar jam įgyvendinti priimtų nuostatų pažeidimus. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasiančios.

2. Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė nustato vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą, skirtą valstybių narių kompetentingų institucijų ir vykdymo užtikrinimo institucijų keitimuisi informacija ir tiesioginiam bendradarbiavimui remti (toliau – vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmas). Pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą valstybės narės ir Komisija keičiasi atitinkama informacija, jei jos turima, įskaitant informaciją apie priemones, kurių imtasi pagal 1 dalį, taikymą, pobūdį ir poveikį, apie geriausios praktikos vykdymą ir neteisėtą dvejopo naudojimo prekių eksportą ir (arba) šio reglamento ir (arba) atitinkamų nacionalinės teisės aktų pažeidimus.

**▼B**

Pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą valstybės narės ir Komisija taip pat keičiasi informacija apie geriausią nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų praktiką, susijusią su rizika grindžiamu auditu, neteisėto dvejojo naudojimo prekių eksporto nustatymu ir baudžiamuoju persekiojimu už jį ir (arba) galimais kitais šio reglamento ir (arba) atitinkamų nacionalinės teisės aktų pažeidimais.

Keitimasis informacija pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą yra konfidencialus.

## VII SKYRIUS

## SKAIDRUMAS, INFORMAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS

*26 straipsnis*

1. Komisija ir Taryba, kai tinkama, parengia gaires ir (arba) rekomendacijas šiame reglamente nurodytiems subjektams dėl esamos geriausios praktikos, kad užtikrintų Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir jo įgyvendinimo nuoseklumą. Už geriausios praktikos gairių ir (arba) rekomendacijų teikimą eksportuotojams, tarpininkams ir techninės pagalbos teikėjams atsako valstybės narės, kuriose jie turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigę. Tose geriausios praktikos gairėse ir (arba) rekomendacijose visų pirma atsižvelgiama į MVĮ informacijos poreikius.

2. Komisija, konsultuodamasi su Dvejojo naudojimo koordinavimo grupe, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę šio reglamento įgyvendinimo ir Dvejojo naudojimo koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų ataskaitą. Ta metinė ataskaita skelbiama viešai.

Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie leidimus, visų pirma apie leidimų skaičių ir vertę pagal prekių rūšis ir paskirties vietas Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, apie atsisakymus išduoti leidimą ir draudimus pagal šį reglamentą. Metinėje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie administravimą (visų pirma apie personalą, reikalavimų laikymąsi ir informavimo veiklą, specialias licencijų išdavimo ar klasifikavimo priemones) ir kontrolės vykdymo užtikrinimą (visų pirma apie pažeidimų ir sankcijų skaičių).

Dėl kibernetinio stebėjimo prekių, metinėje ataskaitoje pateikiama speciali informacija apie leidimus, visų pirma apie gautų prašymų skaičių pagal prekę, leidimus išdavusią valstybę narę ir su tais prašymais susijusias paskirties vietas, taip pat apie dėl tų prašymų priimtus sprendimus.

Informacija metinėje ataskaitoje pateikiama laikantis 3 dalyje nustatytų principų.

Komisija ir Taryba paskelbia gaires dėl duomenų, reikalingų metinei ataskaitai parengti, rinkimo ir tvarkymo metodikos, įskaitant prekių rūšių nustatymą ir galimybę naudotis vykdymo užtikrinimo duomenimis.

**▼B**

3. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, reikalingą ataskaitai parengti, deramai atsižvelgdamos į teisinius reikalavimus dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Informacijai, kuria keičiamasi arba kuri skelbiama pagal šį straipsnį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 <sup>(1)</sup> dėl Europos statistikos.

4. Nuo 2026 m. rugsėjo 10 d. iki 2028 m. rugsėjo 10 d. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Po 2024 m. rugsėjo 10 d. Komisija atlieka 5 straipsnio vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

## VIII SKYRIUS

## KONTROLĖS PRIEMONĖS

*27 straipsnis*

1. Dvejopo naudojimo prekių eksportuotojai pagal nacionalinę teisę arba atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią praktiką tvarko išsamius savo eksportuotų prekių registrus ar dokumentus. Tokius registrus ar dokumentus visų pirma sudaro tokie komerciniai dokumentai kaip sąskaitos faktūros, krovinio deklaracijos, transporto ir kiti išsiuntimo dokumentai, kuriuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios nustatyti šiuos dalykus:

- a) dvejopo naudojimo prekių aprašymą;
- b) dvejopo naudojimo prekių kiekį;
- c) eksportuotojo ir prekių gavėjo vardus, pavardes (pavadinimus) ir adresus;
- d) jei žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.

2. Pagal nacionalinę teisę arba atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią praktiką tarpininkai ir techninės pagalbos teikėjai tvarko tarpininkavimo paslaugų arba techninės pagalbos registrus ar dokumentus, kad paprašius jie galėtų pateikti įrodymų dėl dvejopo naudojimo prekių apibūdinimo, laikotarpio, per kurį dėl tų prekių buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, tokių prekių ir paslaugų paskirties vietos ir su tomis paslaugomis susijusių valstybių.

<sup>(1)</sup> 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

**▼B**

3. 1 ir 2 dalyse nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko eksportas arba buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, pabaigos. Paprašius jie pateikiami kompetentingai institucijai.

4. I priede išvardytų dvejojo naudojimo prekių persiuntimo Sąjungos viduje registrai ir dokumentai yra saugomi bent trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko persiuntimas, pabaigos ir paprašius pateikiami valstybės narės, iš kurios šios prekės buvo persiūstos, kompetentingai institucijai.

*28 straipsnis*

Tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti kiekviena valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad jos kompetentingos institucijos galėtų:

- a) rinkti informaciją apie bet kurį su dvejojo naudojimo prekėmis susijusį užsakymą ar sandorį;
- b) nustatyti, ar eksporto kontrolės priemonės tinkamai taikomos, o tai gali visų pirma reikšti įgaliojimą pateikti į asmens, turinčio interesą eksporto sandoriui, arba tarpininko, teikiančio tarpininkavimo paslaugas 6 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis, arba techninės pagalbos teikėjo 8 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis, patalpas.

## IX SKYRIUS

**BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS***29 straipsnis*

1. Komisija ir valstybės narės prireikus palaiko dialogą su trečiosiomis valstybėmis, siekdamas skatinti pasaulinę kontrolės konvergenciją.

Dialogas gali padėti vykdyti reguliarių ir abipusį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, padėti keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat stiprinti gebėjimus ir vykdyti trečiųjų valstybių informavimo veiklą. Dialogas taip pat gali paskatinti trečiąsias valstybes vykdyti griežtą eksporto kontrolę, parengtą pagal daugiašalių eksporto kontrolės režimus, kaip geriausią tarptautinės praktikos modelį.

2. Nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų valstybių susitarimų ar protokolų dėl administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje nuostatoms, Taryba gali suteikti leidimą Komisijai derėtis su trečiosiomis valstybėmis dėl susitarimų, kuriais nustatomas dvejojo naudojimo prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksporto kontrolės tarpusavio pripažinimas.

Tos derybos vykdomos laikantis SESV 207 straipsnio 3 dalyje ir, atitinkamai atvejais, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje nustatytos tvarkos.





## X SKYRIUS

## BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

*30 straipsnis*

Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio 2015 m. rugsėjo 15 d. Komisijos deleguotajam sprendimui, kuriuo papildomas Sprendimas Nr. 1104/2011/ES.

*31 straipsnis*

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 panaikinamas.

Tačiau eksporto leidimo paraiškoms, pateiktoms anksčiau nei 2021 m. rugsėjo 9 d., ir toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatos.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

*32 straipsnis*

Šis reglamentas įsigalioja devyniasdešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼ **M1***I PRIEDAS***ŠIO REGLAMENTO 3 STRAIPSNYJE NURODYTAS DVEJOPO  
NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS**

Šiame priede pateikiamu dvejo po naudojimo prekių sąrašu įgyvendinama tarptautiniu mastu sutarta dvejo po naudojimo prekių kontrolė, apimanti Australijos grupę <sup>(1)</sup>, Raketų technologijų kontrolės režimą (MTCR) <sup>(2)</sup>, Branduolinių tiekėjų grupę (NSG) <sup>(3)</sup>, Vasenaro susitarimą <sup>(4)</sup> ir Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją (CWC) <sup>(5)</sup>.

**TURINYS**

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| I dalis.                 | Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys |
| II dalis. 0 kategorija   | Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga                      |
| III dalis. 1 kategorija  | Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga                        |
| IV dalis. 2 kategorija   | Medžiagų perdirdimas                                              |
| V dalis. 3 kategorija    | Elektronika                                                       |
| VI dalis. 4 kategorija   | Kompiuteriai                                                      |
| VII dalis. 5 kategorija  | Telekomunikacijos ir „informacijos saugumas“                      |
| VIII dalis. 6 kategorija | Jutikliai ir lazeriai                                             |
| IX dalis. 7 kategorija   | Navigacija ir avionika                                            |
| X dalis. 8 kategorija    | Jūrininkystė                                                      |
| XI dalis. 9 kategorija   | Oro erdvė ir varomoji jėga                                        |

**I DALIS****Bendrosios pastabos, akronimai, santrumpos ir sąvokų apibrėžtys****I PRIEDO BENDROSIO PASTABOS**

1. Dėl prekių, kurios yra suprojektuotos arba modifikuotos kariniam naudojimui, kontrolės žr. atskirų valstybių narių patvirtintą (-us) atitinkamą (-us) kontrolės sąrašą (-us). Šio priedo nuorodos „TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ nurodo į minėtus sąrašus.
2. Šiame priede nurodytų prekių kontrolė neturėtų būti panaikinta, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nekontroliuojamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra prekės pagrindinis elementas, ir jį galima atskirti arba panaudoti kitais tikslais.

*NB.* Nusprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurių pagrindu kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomas (-i) pagrindiniu perkamų prekių elementu.

<sup>(1)</sup> <https://www.australiagroup.net/>

<sup>(2)</sup> <http://mtrc.info/>

<sup>(3)</sup> <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>

<sup>(4)</sup> <http://www.wassenaar.org/>

<sup>(5)</sup> <https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention>

▼ **M1**

3. Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek naudotas prekes.
4. Kai kuriais atvejais cheminės medžiagos sąraše yra nurodytos pagal pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. *Chemical Abstracts Service*) (toliau – CAS) registracijos numerį. Šis sąrašas taikomas tos pačios struktūrinės formulės cheminėms medžiagoms (įskaitant hidratams) neatsižvelgiant į pavadinimą ar CAS numerį. CAS numeriai pateikiami tam, kad būtų lengviau nustatyti tam tikrus chemikalus arba jų mišinius, neatsižvelgiant į nomenklatūrą. CAS numeriai negali būti naudojami kaip unikalūs identifikatoriai, nes į sąrašą įtrauktos tam tikro pavidalo cheminės medžiagos ir tokių medžiagų turintys mišiniai gali turėti skirtingus CAS numerius.

**BRANDUOLINĖS TECHNOLOGIJOS PASTABA (NTN)**

(Turi būti skaitoma kartu su 0 kategorijos E skirsniu.)

„Technologija“, tiesiogiai susijusi su bet kokiomis prekėmis, kontroliuojamomis pagal 0 kategoriją, yra kontroliuojama pagal 0 kategorijos nuostatas.

„Technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui būtiniausia „technologija“, reikalingą prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai ir taisymui.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „pagrindiniams moksliniams tyrimams“.

**BENDROJI TECHNOLOGIJOS PASTABA (GTN)**

(Turi būti skaitoma kartu su 1–9 kategorijų E skirsniu.)

„Technologijos“, kuri „reikalinga“ prekėms, kontroliuojamoms pagal 1–9 kategorijas, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, eksportas yra kontroliuojamas pagal 1–9 kategorijų nuostatas.

„Technologija“, kuri „reikalinga“ „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Kontrolė netaikoma tai „technologijai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurias buvo leista eksportuoti.

*Pastaba.* Tai netaikoma „technologijai“, nurodytai 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ir 8E002.b.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai, „pagrindiniams moksliniams tyrimams“ arba būtiniausiai informacijai, skirtai patentų taikymui.

**BRANDUOLINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (NSN)**

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 0 kategorijos D skirsnyje.)

Šio sąrašo 0 kategorijos D skirsnis netaikomas „programinei įrangai“ – „galutinei programai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

▼ **M1**

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui „galutinę programą“, kuri yra būtina prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai (tikrinimui) arba taisymui.

*Pastaba.* *Branduolinės programinės įrangos pastaba netaikoma „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).*

#### BENDROJI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (GSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 1–9 kategorijų D skirsnyje.)

Šio sąrašo 1–9 kategorijos netaikomos „programinei įrangai“, kuri turi bet kurią iš šių savybių:

- a) paprastai viešai prieinama, kadangi yra:
  1. parduodama be apribojimų iš atsargų mažmeniniuose pardavimo punktuose vienu iš šių būdų:
    - a) ne biržos sandoriais;
    - b) pardavimo paštu sandoriais;
    - c) pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba
    - d) pardavimo telefonu sandoriais ir
  2. suprojektuota įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos;

*Pastaba.* *Bendrosios programinės įrangos pastabos a punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).*

- b) „viešojo naudojamo srityse“ arba
- c) „galutinė programa“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

*Pastaba.* *Bendrosios programinės įrangos pastabos c punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).*

#### BENDROJI „INFORMACIJOS SAUGUMO“ PASTABA (GISN)

„Informacijos saugumo“ prekės ar funkcijos turėtų būti nagrinėjamos atsižvelgiant į 5 kategorijos 2 dalies nuostatas, net jeigu jos yra komponentai, „programinė įranga“ arba kitų prekių funkcijos.

#### EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIOJO LEIDINIO REDAKCINĖ PRAKTIKA

Pagal Institucijų leidinių rengimo vadove nustatytas taisykles tekstuose anglų kalba, spausdinamuose *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*:

- sveikajam skaičiui nuo dešimtainių atskirti naudojamas kablelis;
- sveiki skaičiai užrašomi po tris, kiekvieną grupę atskiriant nedideliu tarpu.

Šios praktikos laikomasi ir šiame priede pateiktame tekste.

#### ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

Dėl akronimų ir santrumpų, kai jie vartojami kaip apibrėžti terminai, žr. „Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys“.

▼ **M1****AKRONIMAI IR SANTRUMPOS**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ABEC           | Žiedinių guolių inžinierių komitetas                        |
| ABMA           | Amerikos guolių gamintojų asociacija                        |
| ADC            | Skaitmeninis analogo keitiklis                              |
| AGMA           | Amerikos prietaisų gamintojų asociacija                     |
| AHRS           | Kurso vertikalės sistemos                                   |
| AISI           | Amerikos geležies ir plieno institutas                      |
| ALE            | Atominių sluoksnių epitaksija                               |
| ALU            | Aritmetinis-loginis įtaisas                                 |
| ANSI           | Amerikos nacionalinis standartų institutas                  |
| APP            | Koreguota didžiausia sparta                                 |
| APU            | Pagalbinė jėgainė                                           |
| ASTM           | Amerikos bandymų ir medžiagų draugija                       |
| ATC            | Skrydžių valdymas                                           |
| BJT            | Dvipoliai sandūriniai tranzistoriai                         |
| BPP            | Pluošto skėsties ir pluošto diametro sąsmaukoje sandauga    |
| BSC            | Bazinės stoties valdiklis                                   |
| CAD            | Automatizuotasis projektavimas                              |
| CAS            | Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba                         |
| CCD            | Krūvio sąsajos įtaisas                                      |
| CDU            | Valdymo ir displejaus blokas                                |
| CEP            | Apskritimo paklaidos tikimybė                               |
| CMM            | Koordinatinės matavimo staklės                              |
| CMOS           | Jungtinis metalo-oksido-puslaidininkio darinys              |
| CNTD           | Šiluminis nusodinimas, esant valdomam užuomazgų susidarymui |
| CPLD           | Sudėtingasis programuojamasis loginis įtaisas               |
| CPU            | Centrinis procesorius                                       |
| CVD            | Cheminis garinis nusodinimas                                |
| CW             | Cheminis karas                                              |
| CW (lazeriams) | Nesilpstančioji banga                                       |

▼ **M1****AKRONIMAI IR SANTRUMPOS**

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| DAC     | Analoginis skaitmenų keitiklis                                     |
| DANL    | Rodomas vidutinis triukšmo lygis                                   |
| DBRN    | Duomenų bazėmis pagrįsta navigacijos sistema                       |
| DDS     | Tiesioginis skaitmeninis sintezatorius                             |
| DMA     | Dinaminė mechaninė analizė                                         |
| DME     | Nuotolio matavimo įranga                                           |
| DMOSFET | Difuzijos metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius         |
| DS      | Kryptingai kristalizuotas                                          |
| EB      | Sprogstamasis tiltelis                                             |
| EB-PVD  | Elektronpluoštis fizikinis garinis nusodinimas                     |
| EBW     | Sprogstamoji tiltelinė viela                                       |
| ECM     | Elektrocheminis apdirbimas                                         |
| EDM     | Elektroerozinės staklės                                            |
| EFI     | Sprogstamosios folijos paleidikliai                                |
| EIRP    | Efektyvioji izotropinės spinduliuotės galia                        |
| EMP     | Elektromagnetinis pulsas                                           |
| ENOB    | Efektyvusis bitų skaičius                                          |
| ERF     | Elektrorheologinė apdaila                                          |
| ERP     | Efektyvioji spinduliuotės galia                                    |
| ESD     | Elektrostatinis išlydis                                            |
| ETO     | Emiterinis uždaromasis tiristorius                                 |
| ETT     | Elektra įjungiamas tiristorius                                     |
| ES      | Europos Sąjunga                                                    |
| EUV     | Kraštinis ultravioletas                                            |
| FADEC   | Visiškai nepriklausomas skaitmeninis variklio režimų reguliatorius |
| FFT     | Sparčioji Furjė transformacija                                     |
| FPGA    | Vartotojo programuojama loginių elementų matrica                   |
| FPIC    | Vartotojo programuojama vidinė sąsaja                              |
| FPLA    | Vartotojo programuojama loginių elementų matrica                   |
| FPO     | Slankiojo kabelio operacija                                        |

▼ **M1****AKRONIMAI IR SANTRUMPOS**

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| FWHM    | Spektrinis juostos pusplotis                           |
| GLONASS | Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema              |
| GNSS    | Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema              |
| GPS     | Globalinė padėties nustatymo sistema                   |
| GSM     | Pasaulinė judriojo ryšio sistema                       |
| GTO     | Uždaromasis tiristorius                                |
| HBT     | Įvairiatarpiai dvipoliai tranzistoriai                 |
| HDMI    | Didelės raiškos multimedijos sąsaja                    |
| HEMT    | Didelio elektronų judrio tranzistorius                 |
| ICAO    | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija           |
| IEC     | Tarptautinė elektrotechnikos komisija                  |
| IED     | Savadarbis sprogstamasis užtaisas                      |
| IEEE    | Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas |
| IFOV    | Akimirkinė žvalgos zona                                |
| IGBT    | Dvipolis tranzistorius su izoliuota užtūra             |
| IGCT    | Integruotas užtūros komutuojamas tiristorius           |
| IHO     | Tarptautinė hidrografijos organizacija                 |
| ILS     | Prietaisinė tūpimo sistema                             |
| IMU     | Inercinio matavimo elementas                           |
| INS     | Inercinė navigacijos sistema                           |
| IP      | Interneto protokolas                                   |
| IRS     | Inercinė atskaitos sistema                             |
| IRU     | Inercinis perdavimo įtaisas                            |
| ISA     | Tarptautinė standartinė atmosfera                      |
| ISAR    | Apgražinės sintezuotosios apertūros radaras            |
| ISO     | Tarptautinė standartizacijos organizacija              |
| ITU     | Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga                   |
| JT      | Džaulis ir Tomsonas                                    |

▼ **M1****AKRONIMAI IR SANTRUMPOS**

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| LIDAR  | Šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginys (lidaras) |
| LIDT   | Lazerio sukeltas ribinis pažeidimas                        |
| LOA    | Bendrasis ilgis                                            |
| LRU    | Keičiamasis blokas                                         |
| LTT    | Fototiristorius                                            |
| MLS    | Mikrobanginės tūpimo sistemos                              |
| MMIC   | Monolitinis mikrobanginis integrinis grandynas             |
| MOCVD  | Cheminis garinis metaloorganinio junginio nusodinimas      |
| MOSFET | Metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius           |
| MPM    | Mikrobanginis galios modulis                               |
| MRF    | Magnetorheologinė apdaila                                  |
| MRF    | Mažiausias išskiriama topologinio elemento matmuo          |
| MRI    | Magnetinis rezonansinis vizualizavimas                     |
| MTBF   | Vidutinė trukmė tarp gedimų                                |
| MTTF   | Vidutinė trukmė iki gedimo                                 |
| NA     | Skaitmeninė apertūra                                       |
| NDT    | Neardomasis bandymas                                       |
| NEQ    | Grynasis sprogmėnų kiekis                                  |
| NIJ    | Nacionalinis teisingumo institutas                         |
| OAM    | Operacijos, administravimas ar aptarnavimas                |
| OSI    | Atvirųjų sistemų jungimas                                  |
| PAI    | Poliamidimidai                                             |
| PAR    | Tiksliojo tūpimo radaras                                   |
| PCL    | Pasyvioji koherentiška vieta                               |
| PDK    | Proceso projektavimo rinkinys                              |
| PIN    | Asmens atpažinimo numeris                                  |
| PMR    | Asmeninio naudojimo judrusis radijo ryšys                  |
| PVD    | Fizikinis garinis nusodinimas                              |
| ppm    | milijonoji dalis                                           |
| QAM    | Kvadratinė amplitudės moduliacija                          |
| QE     | Kvantinis našumas                                          |



▼ **M1****AKRONIMAI IR SANTRUMPOS**

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| RAP   | Reaktyvioji atomų plazma                        |
| RF    | Radijo dažnis                                   |
| rms   | Kvadratinis vidurkis                            |
| RNC   | Radijo tinklo valdiklis                         |
| RNSS  | Regioninė palydovinės navigacijos sistema       |
| ROIC  | Nuskaitymo integrinis grandynas                 |
| S-FIL | Žingsninė litografija                           |
| SAR   | Sintezuotosios apertūros radaras                |
| SAS   | Sintezuotosios apertūros sonaras                |
| SC    | Monokristalas                                   |
| SCR   | Valdomasis silicio lygintuvas                   |
| SFDR  | Dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų   |
| SHPL  | Ypač didelės galios lazeris                     |
| SLAR  | Šoninės žvalgos orlaivio radaras                |
| SOI   | Silicio darinys ant dielektriko                 |
| SQUID | Superlaidusis kvantinis interferometras         |
| SRA   | Dirbtuvėje pakeičiamas mazgas                   |
| SRAM  | Statinė laisvosios kreipties atmintinė          |
| SSB   | Vienašalė juosta                                |
| SSR   | Antrinis apžvalgos radaras                      |
| SSS   | Šoninio skenavimo sonaras                       |
| TIR   | Visuminis rodmenų skaitymas                     |
| TVR   | Perdavimo įtampos atsakas                       |
| u     | Atominės masės vienetas                         |
| UPR   | Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas  |
| UTS   | Ribinis tempiamasis stipris                     |
| UV    | Ultravioletas                                   |
| VJFET | Lauko tranzistorius su stačiąja sandūra         |
| VOR   | Labai aukšto dažnio visakryptis radijo švyturys |
| PSO   | Pasaulio sveikatos organizacija                 |
| WLAN  | Belaidis vietinis tinklas                       |

**▼ M1****ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS**

Terminų tarp ‚viengubų kabučių‘ apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje atitinkamam dalykui.

Terminų tarp ‚dvigubų kabučių‘ apibrėžtys išvardytos toliau:

*NB.* Kategorijų nuorodos yra pateikiamos skliaustuose po apibrėžiamo termino.

„Tikslumas“ (2 3 6 7 8) dažniausiai pateikiamas kaip netikslumas (paklaida), išreiškiamas didžiausiu teigiamu ar neigiamu rodmenis nuokrypiu nuo priimtos standartinės arba tikrosios vertės.

„Aktyviosios skrydžio valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kurių funkcija yra išvengti nepageidaujamų ‚orlaivio‘ ar raketos judesių arba konstrukcinių apkrovų autonomiškai apdorojant daugelio jutiklių siunčiamus signalus ir po to vykdant būtinas prevencines automatinio valdymo komandas.

„Aktyvusis vaizdo elementas“ (6) – mažiausias (pavienis) kietojo kūno matricos, atliekančios fotoelektrinio keitimo funkciją, esant šviesos (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikiui, elementas.

„Koreguota didžiausia sparta“ (4) – koreguota didžiausia sparta, kuria ‚skaitmeniniai kompiuteriai‘ atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties ir daugybos operacijas ir išreiškiami svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra 10<sup>12</sup> koreguotų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

*NB.* Žr. 4 kategorijos techninę pastabą.

„Orlaivis“ (1 6 7 9) – oro transporto priemonė su fiksuotaisiais arba su pasukamaisiais sparnais, sukasparnė (sraigasparnis) arba su pasviruoju sraigtu arba pasviraisiais sparnais.

*NB.* Taip pat žr. ‚civilinis orlaivis‘.

„Dirižablis“ (9) – variklio varoma oro transporto priemonė, kurioje pakilimui naudojamos už orą lengvesnės dujos (dažniausiai helis, anksčiau – vandenilis).

„Visos prieinamos pataisos“ (2) reiškia, kad siekiant iki minimumo sumažinti visas tam tikro modelio mašinos sistemingasias padėties nustatymo paklaidas arba tam tikrų koordinatinių matavimo staklių matavimo paklaidas buvo atsižvelgta į visas gamintojui prieinamas priemones.

„Paskirstytas ITU“ (3 5) reiškia dažnio diapazonų paskirstymą pagal ITU (Tarpautinės telekomunikacijų sąjungos) Radijo nuostatų dabartinę redakciją pirmi-nėms, sankcionuotoms ir antrinėms paslaugoms.

*NB.* Papildomi ir alternatyvūs paskirstymai nėra įtraukti.

„Didžiausiasis kampinis padėties nuokrypis“ (2) – didžiausias skirtumas tarp kampinės padėties ir tikrosios, labai tiksliai išmatuotos kampinės padėties po to, kai ruošinio stalo laikiklis buvo pasuktas iš pradinės padėties.

„Kampinis atsitiktinis dreifas“ (7) – kampinis paklaidų didėjimas per laiką, sukeltą baltojo triukšmo kampiniu greičiu (IEEE STD 528-2001).

▼ M1

„APP“ (4) – „koreguota didžiausia sparta“.

„Asimetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kai šifravimui ir iššifravimui naudojami įvairūs matematiškai susieti raktai.

*NB. Bendras „asimetrinio algoritmo“ naudojimas – tai raktų paskirstymas.*

„Atpažinimas“ (5) – naudotojo, proceso ar įtaiso tapatybės nustatymas dažnai būna būtina prielaida užtikrinant prieigą prie informacijos sistemos išteklių. Šiuo atveju tikrinama pranešimo ar kitos informacijos kilmė arba turinys ir visi prieigos kontrolės atžvilgiai, jeigu rinkmenos arba tekstas nėra šifruojamas, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos.

„Vidutinė išėjimo galia“ (6) – visa „lazerio“ išėjimo energija džauliais, padalinta iš nuoseklios impulsų serijos skleidimo trukmės sekundėmis. Vienodais laiko tarpais skleidžiamų impulsų serijos atveju ji yra lygi visai „lazerio“ išėjimo galiai viename impulse džauliais, padauginus iš „lazerio“ impulsų dažnio hercais.

„Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ (3) – signalo sklaidimo vėlinimo trukmė, tenkanti „monolitinio integrinio grandyno“ pagrindiniam loginiam elementui. „Monolitinių integrinių grandynų“ „šeimai“ šis dydis gali būti nurodomas arba kaip signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti tipiniam nurodytosios „šeimos“ loginiam elementui, arba kaip tipiška signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti nurodytosios „šeimos“ loginiam elementui.

*NB.1. „Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ neturi būti painiojama su sudėtinio „monolitinio integrinio grandyno“ signalo vėlinimo tarp įėjimo ir išėjimo trukme.*

*NB.2. „Šeimą“ sudaro visi integriniai grandynai, kuriems taikoma visa toliau išvardyta jų gamybos metodologija ir techninės sąlygos, išskyrus atitinkamas jų funkcijas:*

*a) vienoda aparatinės ir programinės įrangos architektūra;*

*b) vienodas projektavimas ir gamybos technologija ir*

*c) vienodos pagrindinės charakteristikos.*

„Pagrindinis mokslinis tyrimas“ (GTN NTN) – eksperimentinis arba teorinis darbas, pirmiausia skirtas naujoms žinioms apie esminius reiškinų principus arba stebimus faktus įgyti, nebūtinai pirmiausia nukreiptus specialiems praktiniams tikslams ir uždaviniams spręsti.

(Akselerometro rodmėnų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms akselerometro išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo akseleracija arba rotacija. „Poslinkis“ išreiškiamas g arba metrais per sekundę kvadratu (g arba m/s<sup>2</sup>). (IEEE Std 528–2001) (Mikro g lygus  $1 \times 10^{-6}$  g).

(Giroskopo rodmėnų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms giroskopo išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo rotacija arba akseleracija. „Poslinkis“ paprastai išreiškiamas laipsniais per valandą. (IEEE Std 528–2001).

**▼ M1**

„Biologiniai agentai“ (1) yra patogenai arba toksinai, selekcionuoti arba modifikuoti (pvz., keičianti grynumą, galiojimo laiką, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliotei), kad padidintų žmonėms ar gyvūnams sukeltos pažaidos efektyvumą, blogintų įrangos charakteristikas arba padarytų derliaus nuostolius ar pakenktų aplinkai.

„Kilnojimasis“ (2) – ašinis perkėlimas vienu pagrindinio suklio sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio plokštumai, prie suklio plokštumos išorinio taško (žr. ISO 230-1:1986, 5.63 punktą).

„CEP“ (7) – „Apskritimo paklaidos tikimybė“ – apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

„Cheminis lazeris“ (6) – „lazeris“, kuriame sužadintus elementus sukuria cheminės reakcijos metu išsiskirianti energija.

„Cheminis mišinys“ (1) – kietas, skystas ar dujinis produktas, sudarytas iš dviejų ar daugiau komponentų, kurie tarpusavyje nesąveikauja esant toms sąlygoms, kuriomis saugomas jų mišinys.

„Oro cirkuliacija valdomo sukimosi šalinimo arba krypties valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kuriose naudojamas oro pūtimas virš aerodinaminių paviršių, norint padidinti arba valdyti jėgas, kurias sukuria paviršiai.

„Civilinis orlaivis“ (1 3 4 7) – „orlaivis“, vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų įrašytas pagal paskirtį į paskelbtus tinkamų skrydžiams orlaivių sąrašus, skirtas skraidyti komerciniais civiliniais vidaus ir tarptautiniais maršrutais arba naudoti teisėtais civiliniais, asmeniniais arba verslo tikslais.

*NB. Taip pat žr. „orlaivis“.*

„Ryšių kanalo valdiklis“ (4) – sietuvas, valdantis sinchroninės ar asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Kompensavimo sistemos“ (6) sudaro pirminis skaliarinis jutiklis, vienas ar daugiau referencinių jutiklių (pvz., vektorinių „magnetometrų“) bei programinė įranga, leidžiantys sumažinti platformos kieto kūno sukimosi triukšmą.

„Kompozitas“ (1 2 6 8 9) – „rišiklis“ ir papildomoji fazė arba papildomosios fazės, kurias sudaro dalelės, siūlai, plaušai ar specialiai suprojektuotas kitas junginys, naudojamas specialiam tikslui ar tikslams.

„III/V junginiai“ (3 6) – polikristaliniai, dvisandžiai ar sudėtiniai monokristaliniai produktai, sudaryti iš IIIA ir VA grupių Mendelejevo periodinės lentelės elementų (pvz., galio arsenidas, galio-aluminio arsenidas, indžio fosfidas).

„Kontūrinis valdymas“ (2) – skaitmeninis dviejų ar daugiau judesių valdymas, atliekamas pagal komandas, kurios nurodo kitą reikiamą padėtį ir reikiamus pastūmos į tą padėtį greičius. Šie pastūmos greičiai yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad būtų sukuriamas norimas kontūras (žr. ISO/DIS 2806–1980).

„Kritinė temperatūra“ (1 3 5) (kartais nurodoma kaip fazinio virsmo temperatūra) – savitoji „superlaidžiosios“ medžiagos temperatūra, kuriai esant išnyksta medžiagos nuolatinės srovės varža.

▼ M1

„Kriptografinis aktyvavimas“ (5) – kriptografinio funkcionalumo konkretaus aktyvavimo arba leidimo jam veikti naudojant mechanizmą, kurį į prekę įdiegė gamintojas, būdai; šis mechanizmas yra vienareikšmiškai susietas su bet kuriuo iš šių aspektų:

1. vienu prekės pavyzdžiu arba
2. vienu klientu, jeigu yra daugiau prekės pavyzdžių.

Techninės pastabos

1. „Kriptografinio aktyvavimo“ būdai ir mechanizmai gali būti įdiegiami kaip aparatinė įranga, „programinė įranga“ arba „technologija“.
2. „Kriptografinio aktyvavimo“ mechanizmai gali būti, pvz., serijos numeriu grindžiami licencijos raktai arba tokios atpažinimo priemonės kaip skaitmeniškai pasirašyti pažymėjimai.

„Kriptografija“ (5) – mokslo ir technikos sritis, pateikianti principus, priemones ir metodus, kaip pakeisti duomenis, siekiant paslėpti jų informacijos turinį, sutrukdyti keisti neiššifruotus duomenis ar neleistinais jais naudotis. „Kriptografijoje“ leidžiama keisti informaciją tik naudojant vieną ar daugiau „slaptųjų parametrų“ (pvz., kriptografinius kintamuosius) arba susietąjį raktų paskirstymą.

Pastabos

1. „Kriptografija“ neapima „fiksuočių“ duomenų spūdos ir kodavimo technikos.
2. „Kriptografija“ apima iššifravimą.

Techninės pastabos

1. „Slaptasis parametras“: pastovusis dydis arba raktas, laikomas slapta nuo kitų arba žinomas tik tam tikrai grupei.
2. „Fiksotas [pastovus]“ – kodavimo ir spūdos algoritmas negali priimti iš išorės teikiamų parametrų (pvz., kriptografinių ir raktų kintamųjų) ir jo negali modifikuoti vartotojas.

„Nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“ (6) – „lazeris“, kuris ilgiau nei 0,25 sekundės palaiko nominaliai pastovią išėjimo energiją.

„Reagavimas į kibernetinius incidentus“ (4) – būtinos informacijos apie kibernetinio saugumo incidentą mainai su asmenimis ar organizacijomis, atsakingomis už ištaisymo priemonių taikymą ar jų koordinavimą siekiant išspręsti kibernetinio saugumo incidentą.

„Duomenų bazėmis pagrįstos („DBNR“) (7) navigacijos sistemos“ – sistemos, naudojančios įvairius iš anksto išmatuotų kartografinių duomenų integruotus šaltinius, siekiant dinaminėmis sąlygomis teikti tikslią navigacijos informaciją. Šiems duomenų šaltiniams priskiriami batimetriniai jūrlapiai, žvaigždėlapiai, gravimetriniai žemėlapiai, magnetimetriniai žemėlapiai arba trimačiai skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai.

„Nuskurdintasis uranas“ (0) – uranas, kuriame izotopo 235 yra mažiau nei gamtiniame urane.

„Kūrimas“ (GTN NTN All) yra susijęs su visais darbų etapais iki serijinės gamybos, tokiais kaip: projektavimas, projekto tyrimas, projekto analizė, projekto koncepcijos, prototipų surinkimas ir bandymai, bandomosios gamybos schemos, projektavimo duomenys, projektavimo duomenų transformavimo į gaminį procesas, konfigūracijos projektavimas, tarpusavio funkciškumo projektavimas, išdėstymas.

▼ **M1**

„Difuzinis suvirinimas“ (1 2 9) – mažiausiai dviejų atskirų metalų kietosios fazės molekulinis susijungimas į vieną gabalą, susidarant sujungimo stipriui, lygiaverčiam silpnesnės sujungimo medžiagos stipriui.

„Skaitmeninis kompiuteris“ (4 5) – įrenginys, kuriuo, naudojant vieną ar kelis diskrečiuosius kintamuosius, galima atlikti visas toliau išvardytas operacijas:

- a) priimti duomenis;
- b) saugoti duomenis arba komandas pastoviosiose arba keičiamosiose (irašomosiose) atmintinėse;
- c) apdoroti duomenis pagal saugomas ir modifikuojamas komandų sekas ir
- d) užtikrinti duomenų išvedimą.

*NB. Saugomų komandų sekų modifikavimas apima pastoviųjų atmintinių pakeitimą, tačiau ne fizinį montažo ar tarpusavio sujungimų keitimą.*

„Skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta“ (def) – tiesioginio informacijos perdavimo į bet kokią laikmeną visuminė bitų sparta.

*NB. Taip pat žr. „visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“.*

„(Giroskopo) slinkio sparta“ (7) – nuo įvedimo sukimo funkciškai nepriklausanti giroskopo rezultato dalis. Ji išreiškiama kampiniu dydžiu. (IEEE STD 528–2001).

„Efektyvusis gramas“ (0 1) naudojamas apibūdinti „specialiąją dalią medžiagą“:

- a) plutonio izotopų ir urano-233 atveju – tai izotopų svoris, išreikštas gramais;
- b) urano, sodrinto 1 procentu ar daugiau urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš sodrinimo, išreikšto dešimtosiomis svorio dalimis, kvadrato;
- c) urano, sodrinto mažiau kaip 1 procentu urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš 0,0001.

„Elektroninis mazgas“ (2 3 4) – tam tikro kiekio elektroninių komponentų (pvz. „grandinės elementų“, „diskrečių komponentų“, integrinių grandynų ir kt.) junginys, skirtas atlikti specialias funkcijas; jis yra pakeičiamas kaip objektas ir paprastai jį galima išmontuoti.

*NB.1. „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.*

*NB.2. „Diskretusis komponentas“ – atskirai supakuotas „grandinės elementas“, turintis išorinius išvadus.*

„Energetinės medžiagos“ (1) – medžiagos ar mišiniai, kurie chemiškai reaguoja išskirdami energiją, reikalingą taikant juos pagal paskirtį. „Sprogmenys“, „pirotechnika“ ir „raketinis kuras“ yra energetinių medžiagų poklasiai.

▼ **M1**

„Galiniai vykdymo įtaisai“ (2) – griebtuvai „aktyvieji įrankiniai įtaisai“ ir bet kurios kitos įrankinės priemonės, kurios yra įdedamos į „roboto“ manipulatoriaus rankos laikiklinį antgalį.

*NB.* „Aktyvusis įrankinis įtaisas“ – įtaisas, naudojamas suteikti ruošiniui judesio jėgą, apdorojimo energiją arba kryptį nustatyti.

„Ekvivalentinis tankis“ (6) – visuminė šviesa, tenkanti vienotiniam optiniam plotui, projektuojamam į optinį paviršių.

„Lygiavėrciai standartai“ (1) – atitinkamam įrašui taikomi palyginami nacionaliniai arba tarptautiniai standartai, kuriuos pripažįsta viena ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių.

„Sprogmenys“ (1) – kietos, skystos ar dujinės medžiagos arba medžiagų mišiniai, kurie naudojant juos kovinėse galvutėse, naikinimo ir kitose priemonėse kaip inicijuojančius užtaisus, tarpinius detonatorius arba pagrindinius užtaisus, turi detonuoti.

„FADEC sistemos“ (9) – visiškai nepriklausomų skaitmeninių variklio režimų reguliatorių sistemos – skaitmeninė elektroninė dujų turbinų variklio valdymo sistema, kuri gali savarankiškai valdyti variklį visoje jo veikimo srityje padedant nurodymu užvesti variklį ir baigiant nurodymu sustabdyti variklį tiek normaliomis, tiek gedimo sąlygomis.

„Pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (0 1 8 9) apima:

- a) tolydžiuosius „viengijus siūlus“;
- b) tolydžiuosius „verpalus“ ir „pusverpalus“;
- c) „juostas“, audinius, atsitiktinai išsidėsčiusius plaušus ir kaspinus;
- d) smulkintą pluoštą, štapelinį pluoštą ir koherentines pluoštines dangas;
- e) monokristalinius arba polikristalinius bet kokio ilgio adatinis darinius;
- f) aromatinę poliamidinę celiuliozę.

„Plonasluoksniai integriniai grandynai“ (3) – „grandinės elementų“ grupė ir metaliniai jų tarpusavio sujungimai, suformuoti užgarinant storus arba plonus sluoksnius ant izoliacinio „padėklo“.

*NB.* „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Skrydžio pagal šviesos signalus sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos optiniais signalais.

„Skrydžio pagal radijo ryšį sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos elektros signalais.

▼ **M1**

„Židinio plokštumos matrica“ (6 8) – atskirų detektorinių elementų, esančių židinio plokštumoje, linijinis arba dvimatis plokščiasis sluoksnis arba plokščiųjų sluoksnių derinys su elektroniniu skaitymo įtaisu arba be jo.

*NB.* *Tai neapima pavienių detektorinių elementų stulpelio arba dviejų, trijų ar keturių detektorinių elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas.*

„Dalinis dažnių juostos plotis“ (3 5) – „akimirkinis dažnių juostos plotis“, padalytas iš centrinio dažnio, išreikštas procentais.

„Šuolinis dažnio perderinimas“ (5 6) – pavienio ryšių kanalo perdavimo dažnio keitimas pagal diskrečiąsias atsitiktines arba pseudoatsitiktines sekas, siekiant sukurti „plėstinio spektro“ pavidalą.

„Dažnio perjungimo trukmė“ (3) – signalo trukmė (t. y. vėlinimas), kai pradinis nustatytas išėjimo dažnis perjungiamas siekiant visiškai arba tam tikru tikslumu pereiti prie vieno iš toliau nurodytų:

- a)  $\pm 100$  Hz galutinio nustatyto išėjimo dažnio, mažesnio nei 1 GHz arba
- b) galutinio nustatyto išėjimo dažnio, lygaus arba didesnio nei 1 GHz,  $\pm 0,1$  milijonoji dalis.

„Kuro elementas“ (8) – elektrocheminis prietaisas, kuris paverčia cheminę energiją tiesiogiai nuolatine elektros srove, naudodamas kurą iš išorėje esančio šaltinio.

„Lydusis“ (1) – galintis toliau jungtis į tinklines struktūras ar polimerizuotis (kietėti) apdorojant termiškai, radiacija, naudojant katalizatorius ir t. t. arba kurį galima lydyti be pirolizės.

„Nekintami selektoriai“ (5) – duomenys ar duomenų rinkinys, susiję su asmeniu (pvz., pavardė, vardas, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris arba priklausomybė grupėms).

„Vedantysis [nutaikymo] įrenginys“ (7) – sistemos, kurios susieja skraidymo priemonių padėties ir greičio (t. y. navigacijos) matavimo ir skaičiavimo procesus ir siunčia komandas į skraidymo priemonių skrydžių valdymo sistemas, kad būtų pakoreguota skrydžio trajektorija.

„Hibridinis integrinis grandynas“ (3) – bet koks integrinių grandynų derinys arba integrinis grandynas kartu sujungtas su „grandinės elementais“ arba „diskrečiais komponentais“, norint atlikti specialią (-ias) funkciją (-as), ir turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

- a) turintis mažiausiai vieną bekorpusį įtaisą;
- b) sujungtas kartu naudojant tipinius integrinių grandynų (IC) gamybos būdus;
- c) pakeičiamas kaip objektas ir
- d) paprastai jo negalima išmontuoti.

*NB.1.* *„Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.*

*NB.2.* *„Diskretusis komponentas“ – atskirai supakuotas „grandinės elementas“, turintis išorinius išvadus.*



▼ **M1**

„Vaizdo kokybės gerinimas“ (4) – iš išorės gaunamos vaizdinės informacijos apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh'o transformacija). Tai neapima algoritmų, kuriuose naudojamos tiktai pavienio vaizdo linijinės ir sukamosios transformacijos, tokios kaip transliacija, požymių išskyrimas, įrašymas arba klaidingas spalvinimas.

„Imunotoksinas [antitoksinas]“ (1) – jungtinis vienąslapis specialusis monokloninis antikūnas ir „toksinas“ arba „toksino sandas“, kuris selektyviai paveikia pažeistas ląsteles.

„Viešai naudojama“ (GTN NTN GSN) (kaip taikoma šiame reglamente) apibūdina „technologiją“ arba „programinę įrangą“, kuri yra prieinama be apribojimų dėl jos tolesnio platinimo (autorinių teisių apribojimai neapsaugo „technologijos“ ir „programinės įrangos“ nuo jos „viešo naudojimo“).

„Informacijos saugumas“ (GSN GISN 5) – visos priemonės ir funkcijos, garantuojančios informacijos arba ryšių prieinamumą, slaptumą arba vientisumą, išskyrus priemones ir funkcijas, skirtas apsaugai nuo tikčių. Tai apima „kriptografiją“, „kriptografinį aktyvumą“, „kriptoanalizę“, apsaugą nuo kompromisinės spinduliuotės ir kompiuterinį saugumą.

Techninė pastaba

*„Kriptoanalizė“ – kriptografinės sistemos arba jos įėjimo ir išėjimo signalų analizė, norint gauti slaptus kintamuosius arba pažeidžiamus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą.*

„Akimirkinis dažnių juostos plotis“ (3 5 7) – dažnių juostos plotis, kurio intervale išėjimo galia išlieka 3 dB tikslumu pastovi, nederinant kitų veikimo parametrų.

„Izoliacija“ (9) – medžiaga, taikoma raketų variklių komponentams, t. y. korpusui, tūtai, įvadinėms angoms, korpuso sklendėms izoliuoti, ji apima sukietėjusią arba pusiau sukietėjusią kaučiuko mišinio lakšto žaliavą, turinčią izoliacinės arba ugniai atsparios medžiagos. Ji taip pat gali būti įterpta kaip įtempį mažinantys apvalkalai arba užsklandos.

„Vidinis grunto sluoksnis“ (9) – sluoksnis, taikomas skiriamosioje riboje tarp kietojo raketinio kuro ir korpuso arba izoliacinio įdėklo. Paprastai tai skystasis polimeras, kurio pagrindą sudaro dispersinė ugniai atsparios ar izoliacinės medžiagos emulsija, pvz., anglimi prisotintas hidroksilo terminuojantysis polibutadienas (HTPB) arba kitas polimeras su kietiklių priedais, kuriuo išpurkštas arba išteptas korpuso vidus.

„Darbo pasidalijimo skaitmeninis analogo keitiklis“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra keli skaitmeniniai analogo keitikliai, kurie tą patį analoginės įvesties signalą diskretizuoja skirtingu metu ir kai galutinis rezultatas susumuojamas, analoginė įvestis yra veiksmingai diskretizuojama ir konvertuojama didesne diskretizavimo sparta.

„Savasis magnetinis gradientometras“ (6) – pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB. Taip pat žr. „magnetinis gradientometras“.

„Isilaužimo programinė įranga“ (4 5) – „programinė įranga“, kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad „stebėsenos priemonėmis“ nebūtų galima aptikti kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio, arba siekiant, kad būtų įveiktos jų „apsauginės reagavimo priemonės“, ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:

▼ M1

- a) rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba
- b) pakeisti standartinį programos ar proceso vykdymo kelią, kad būtų vykdomos iš išorės duodamos instrukcijos.

Pastabos

## 1. „Įsilaužimo programinė įranga“ neapima:

- a) hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;
- b) skaitmeninių teisių valdymo (DRM) „programinės įrangos“ arba
- c) „programinės įrangos“, suprojektuotos gamintojams, administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo ar išieškojimo tikslais.

## 2. Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.

Techninės pastabos

## 1. „Stebėsenos priemonės“ – „programinė įranga“ arba aparatinės įrangos įrenginiai sistemos veikimui ar įrenginio procesams stebėti. Jos apima antivirusinės (AV) programinės įrangos gaminius, galinio punkto apsaugos gaminius, asmens apsaugos gaminius (PSP), įsilaužimo aptikimo sistemas (IDS), įsilaužimo prevencijos sistemas (IPS) arba užkardas.

## 2. „Apsauginės reagavimo priemonės“ – technika, suprojektuota užtikrinti saugų kodo vykdymą, kaip antai duomenų vykdymo prevencija (DEP), adresų erdvės išdėstymo randomizacija (ASLR) ar smėlio dėžės efektas.

„Izoliotieji veiklieji mikroorganizmai“ (1) – veiklieji mikroorganizmai, esantys neveiklios būsenos ir išdžiovintų preparatų pavidalu.

„Izostatiniai presai“ (2) – įranga, galinti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga.

„Lazeris“ (0 1 2 3 5 6 7 8 9) – prekė, sukurianti šviesą, kuriai būdingas erdvinis ir laikinis koherentiškumas, naudodama sustiprintą priverstinę spinduliuotę.

NB. Taip pat žr.: „cheminis lazeris“;

„nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“;

„impulsinis lazeris“;

„ypač didelės galios lazeris“.

„Biblioteka“ (1) (parametrinė techninė duomenų bazė) – techninės informacijos rinkinys, kuris gali pagerinti susijusių sistemų, įrangos ar komponentų veikimą.

„Už orą lengvesnės transporto priemonės“ (9) – balionai ir „orlaiviai“, kuriuose pakilimui naudojamas karštas oras ar kitos lengvesnės už orą dujos, pavyzdžiui, helis ar vandenilis.

„Tiesiškumas“ (2) (dažniausiai pateikiamas kaip netiesiškumas) apibūdina tikrosios charakteristikos (rodmenų, didesnių ir mažesnių nei vidutinė vertė, vidurkio) didžiausiąjį teigiamą arba neigiamą nuokrypį nuo tiesios linijos, nustatytą taip, kad būtų išlyginami ir sumažinami, kiek tai įmanoma, didžiausieji nuokrypiai.

▼ **M1**

„Vietinis tinklas“ (4 5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

- a) leidžianti bet kokiam nepriklausomų „duomenų perdavimo įtaisų“ kiekiui tarpusavyje tiesiogiai perduoti duomenis ir
- b) yra apribota vidutinio dydžio teritorija (pvz., įstaigos pastatas, gamykla, universiteto teritorija, sandėlis).

NB. „Duomenų perdavimo įtaisas“ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

„Magnetiniai gradientometrai“ (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Matuoklį sudaro daugelis „magnetometrų“ ir su jais susiję elektroniniai įtaisai, kurių išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB. Taip pat žr. „savasis magnetinis gradientometras“.

„Magnetometrai“ (6) – matuokliai, skirti išorinio matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdviniams kitimams aptikti. Magnetometrą sudaro pavienis magnetinio lauko jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko matas.

„UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparios medžiagos“ (0) – be kita ko, vario lydiniai, nerūdijantis plienas, aliuminis, aliuminio oksidas, aliuminio lydiniai, nikelis arba jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, ir fluorinuotieji angliavandenilių polimerai.

„Rišiklis“, „rišamoji medžiaga“ (1 2 8 9) – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ir plaušų.

„Matavimo neapibrėžtis“ (2) – būdingasis parametras, nurodantis, kokiam intervale išėjimo vertės atžvilgiu yra tikroji matuojamojo kintamojo vertė, esant 95% patikimumui. Ji apima nepataisytus sisteminguosius nuokrypius, nepataisytus slinkius ir atsitiktinius nuokrypius (žr. ISO 10360-2).

„Integriniai mikrokompiuterių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties vidinės atmintinės komandų su duomenimis, esančiais vidinėje atmintinėje.

NB. Vidinė atmintinė gali būti papildyta išorine atmintine.

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties išorinės atmintinės komandų.

NB.1. „Integriniai mikroprocesorių grandynai“ paprastai neturi visos būtinos vartotojui prieinamos atmintinės, tačiau luste esanti atmintinė gali būti panaudota loginėms funkcijoms atlikti.

NB.2. Jie apima lustų rinkinius, kurie yra skirti veikti kartu atliekant „integrinio mikroprocesoriaus grandynų“ funkciją.

„Mikroorganizmai“ (1 2) – bakterijos, virusai, mikoplazmos, riketsijos, chlamidijos arba grybeliai, natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti, arba „izoliuotųjų natūraliųjų kultūrų“ pavidalu, arba kaip medžiagos, turinčios gyvųjų organizmų medžiagų, kurios buvo specialiai įterptos arba užterštos tokiomis kultūromis.

▼ **M1**

„Raketos“ (1 3 6 7 9) – visiškai užbaigtos raketų sistemos ir automatinės oro transporto priemonių sistemos, galinčios gabenti mažiausiai 500 kg krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.

„Viengijis siūlas“ (1) arba gija – smulkiausia plaušo dalis, dažniausiai kelių mikrometrų skersmens.

„Monolitinis integrinis grandynas“ (3) – pasyviųjų arba aktyviųjų ‚grandinės elementų‘ arba jų abiejų junginys, kuris:

- a) difuzija, implantacija ar garinimu yra formuojamas viename (arba ant vieno) puslaidininkinės medžiagos gabale, vadinamame ‚lustu‘;
- b) gali būti laikomas kaip neatskiriamai susijęs ir
- c) atlieka grandinės funkciją (-as).

*NB.* ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Monolitinis mikrobanginis integrinis grandynas“ („MMIC“) (3 5) – mikrobangų ar milimetrinių bangų dažniais veikiantis monolitinis integrinis grandynas.

„Vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš vienos diskrečiosios spektro juostos.

„Daugialustis integrinis grandynas“ (3) – du ar daugiau ‚monolitinių integrinių grandynų‘, sumontuotų ant bendro ‚padėklo‘.

„Daugelio kanalų skaitmeniniai analogo keitikliai“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra daugiau nei vienas skaitmeninis analogo keitiklis, suprojektuoti taip, kad kiekvienas skaitmeninis analogo keitiklis turėtų atskirą analoginę įvestį.

„Daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš dviejų ir daugiau diskrečiųjų spektro juostų. Jutikliai, turintys daugiau kaip dvidešimt diskrečiųjų spektro juostų, nurodomi kaip ypač daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai.

„Gamtinis (natūralusis) uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų mišinį, aptinkamą gamtoje.

„Tinklo prieigos valdiklis“ (4) – skirstomojo perjungiamojo tinklo sietuvas. Jame naudojama bendroji informacinė terpė, kuri visur veikia ta pačia ‚skaitmenine perdavimo sparta‘, kai naudojamas perdavimo leidimu (pvz., priėjimo teise arba nešlio kontrole). Nepriklausomai nuo visų kitų įtaisų jis atrenka duomenų paketus arba duomenų grupes (pvz., IEEE 802), adresuojamas jam. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Branduolinis reaktorius“ (0) – sukomplektuotas reaktorius, galintis veikti palaikydamas valdomą savaiminę grandininę dalijimosi reakciją. ‚Branduolinis reaktorius‘ apima visus objektus, esančius arba tiesiogiai įdedamus į reaktoriaus korpusą, įrenginį, kuris valdo galios lygį aktyviojoje srityje, ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai liečiasi su aktyviąja branduolinio reaktoriaus sritimi arba valdo pirminį reaktoriaus aušalą.

„Skaitmeninis valdymas“ (2) – įtaiso, kuriame naudojami skaitmeniniai duomenys, dažniausiai įvedami jau prasidėjus veikimui, atliekamo proceso automatinis valdymas (žr. ISO 2382 2015).

▼ **M1**

„Galutinė programa“ (GSN) – įrenginio vykdomo vieno ar daugiau procesų („pirminės programos“ (pirminės kalbos)), kurie yra sudaryti programinės sistemos, patogiai išreikšta darbinė forma.

„Operacijos, administravimas ar aptarnavimas“ („OAA“) (5) – vienos arba kelių iš šių užduočių atlikimas:

a) nustatymas ar valdymas:

1. naudotojų ar administratorių paskyrų ar privilegijų;
2. prekės nustatymų arba
3. atpažinimo duomenų, kuriais patvirtinamos a.1 arba a.2 punktuose aprašytos užduotys;

b) prekės veiklos sąlygos ar veikimo stebėseną arba valdymas arba

c) įrašų ar audito duomenų valdymas siekiant paremti bet kurią iš a arba b punktuose aprašytų užduočių.

*Pastaba.* „OAM“ neapima nei vienos iš toliau nurodytų užduočių arba su jomis susijusių pagrindinių valdymo funkcijų:

a) su atpažinimo duomenų nustatymu ar valdymu tiesiogiai nesusijusio bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo ar atnaujinimo siekiant sudaryti sąlygas pirmiau a.1 arba a.2 punktuose aprašytoms užduotims vykdyti arba

b) bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo perduodant duomenis arba prekės duomenų plokštumoje.

„Optinis integrinis grandynas“ (3) – „monolitinis integrinis grandynas“ arba „hibridinis integrinis grandynas“, turintis vieną ar daugiau dalių, suprojektuotų veikti kaip fotojutiklis ar fotospinduliuotuvas arba skirtų atlikti optinę (-es) ar elektrooptinę (-es) funkciją (-as).

„Optinis perjungimas“ (5) – optinių signalų, jų nekeičiant į elektrinius signalus, perjungimas arba jų sklaidimo trasos sudarymas.

„Visuminis srovės tankis“ (3) – visuminis ritės ampervijų skaičius (t. y. atskirų apvijų vijų skaičiaus, padauginto iš kiekvienos apvijos vijų didžiausiosios srovės, suma), padalytas iš ritės (apimančios superlaidžiuosius siūlus, metalinius rišiklius, į kuriuos yra įdėti superlaidieji siūlai, sandarinimo medžiagas, bet kokius aušinimo kanalus ir kt.) pilnutinio skerspjuvio ploto.

„Dalyvaujanti valstybė“ (7 9) – valstybė, esanti Vasenaro susitarimo narė. (Žr. [www.wassenaar.org](http://www.wassenaar.org)).

„Didžiausioji galia“ (6) – per „impulso trukmę“ pasiekta didžiausia galia.

„Asmeninis tinklas“ (5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a) leidžianti bet kokiam nepriklausomų ar tarpusavyje sujungtų duomenų perdavimo įtaisų kiekiui tarpusavyje tiesiogiai perduoti duomenis ir

b) toks perdavimas galimas tik tarp įtaisų, kurie yra fiziškai netoli atskiro asmens ar įtaisų kontrolieriaus (pavyzdžiui, viename kambaryje, biure ar automobilyje).

**▼ M1**Techninės pastabos

1. „Duomenų perdavimo įtaisas“ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

2. „Vietinis tinklas“ apima daugiau nei „asmeninio tinklo“ geografinę vietovę.

„Anksčiau išskirtas“ (1) apibūdina bet kokio proceso taikymą, norint padidinti kontroliuojamojo izotopo koncentraciją.

„Pagrindinis elementas“ (4) (kaip jis taikomas 4 kategorijoje) – „pagrindinis elementas“, kurio pakeitimo vertė sudaro daugiau kaip 35% visos sistemos, kuriai priklauso šis elementas, visuminės vertės. Elemento vertė – tai jo kaina, kurią už elementą sumoka sistemos gamintojas arba sistemos surinkėjas. Visuminė vertė yra lygi įprastai tarptautinei pardavimo kainai, taikomai nesusijusiems subjektams, galiojančiai gamybos vietoje arba prekių parengimo išsiuntimui vietoje.

„Gamyba“ (GTN NTN All) – visos gamybos stadijos, pvz.: konstravimas, gamybos technologija, gaminimas, sujungimas, surinkimas (montavimas), tikrinimas, bandymas, kokybės laidavimas.

„Gamybos įranga“ (1 7 9) – įrankiai, šablonai, stendai, formos, štampai, prispaudimo priemonės, tapatinimo įtaisai, bandymo įranga, kitos mašinos ir joms skirti komponentai, apsiribojant tais, kurie specialiai suprojektuoti arba modifikuoti ir yra skirti „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Gamybos priemonės“ (7 9) – „gamybos įrenginiai“ ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Programa“ (2 6) – komandų seka, skirta pateikti arba pakeisti procesą pavidalu, tinkamu elektroniniam kompiuteriui vykdyti.

„Impulso spūda“ (6) – radaro signalo ilgo impulso apdorojimas ir kodavimas, norint jį pakeisti trumpu impulsu, išsaugant ilgo impulso didelės energijos privalumus.

„Impulso trukmė“ (6) – „lazerio“ impulso trukmė, reiškianti laiką tarp atskiro impulso priekinio ir užpakalinio frontų pusės galios taškų.

„Impulsinis lazeris“ (6) – „lazeris“, kurio „impulso trukmė“ yra mažesnė ar lygi 0,25 sekundės.

„Kvantinė kriptografija“ (5) – „kriptografijai“ skirto žinomo rakto sukūrimo metodų sistema, matuojant fizikinės sistemos (įskaitant tas fizikines savybes, kurios aiškiai priklauso kvantinės optikos, kvantinės lauko teorijos ar kvantinės elektrodinamikos sritims) kvantinės mechanikos savybes.

„Spartusis radaro dažnio perderinimas“ (6) – dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotis.

„Plėstinis radaro spektras“ (6) – signalo spektras esant bet kokiam moduliacijos būdai, kai naudojamas atsitiktinis arba pseudoatsitiktinis kodavimas ir kuris yra skirtas išskirstyti siaurajuosčio signalo sukuriamą energiją gerokai platesnėje dažnių juostoje.

▼ **M1**

„Jautrumas švitinimui“ (6) – jautrumas švitinimui (mA/W) = 0,807 × (bangos ilgis, nm) × kvantinis našumas (QE).

*Techninė pastaba*

Kvantinis našumas paprastai yra išreikštas procentine dalimi; tačiau šioje formulėje kvantinis našumas yra išreikštas mažesniu nei vienas dešimtainiu skaičiumi, pvz., 78 % yra 0,78.

„Tikralaikis apdorojimas“ (6) – duomenų apdorojimas kompiuterine sistema, kuri, reaguodama į išorinį poveikį, priklausomai nuo turimų išteklių ir nepriklausomai nuo sistemos apkrovos užtikrina reikiamą paslaugų lygį garantuojamu reagavimo greičiu.

„Pakartojamumas“ (7) – to paties kintamojo pakartotinių matavimų tomis pačiomis veikimo sąlygomis rezultatų panašumas, kai tarp matavimo laikotarpių pasikeičia sąlygos ar būna neveikimo laikotarpiai. (Nuoroda: IEEE STD 528-2001 (1 sigmos intervale standartinis nuokrypis)).

„Reikalingas“ (GTN 3 5 6 7 9) (kaip tai taikoma „technologijai“) apibūdina tik tą „technologijos“ dalį, kuri yra ypač svarbi norint pasiekti ar išplėsti valdomo vykdymo lygį, charakteristikas arba funkcijas. Tokia „reikalinga“ „technologija“ gali būti naudojama skirtinguose produktuose.

„Medžiagos riaušėms malšinti“ (1) – medžiagos, kurios, numatomomis sąlygomis naudojant riaušėms malšinti, žmonėms greitai sukelia jutiminį suerzinimą arba pasižymi neutralizuojančiu fiziniu poveikiu, kuris baigiasi netrukus po to, kai baigiasi tų medžiagų poveikis.

*Techninė pastaba*

Ašarinės dujos yra „medžiagų riaušėms malšinti“ pogrupis.

„Robotas“ (2 8) – manipuliavimo mechanizmas, kuris gali judėti tolygia trajektorija arba šuoliais iš vienos vietos į daugybę kitų vietų ir kuriame gali būti naudojami jutikliai; jis turi visas toliau išvardytas charakteristikas:

- a) yra daugiafunkcinis;
- b) judėdamas trimatėje erdvėje gali išdėlioti ar orientuoti medžiagas, dalis, įrankius arba specialius prietaisus;
- c) jungia tris ar daugiau uždarojo ar atvirojo kontūro valdomuosius įtaisus, kurie gali turėti žingsninius variklius, ir
- d) turi „vartotojui prieinamą programuojamumą“, naudojant mokymo ir (arba) atkūrimo būdą arba elektroninį kompiuterį, kuriuo gali būti programuojamasis loginis valdiklis, t. y. be mechaninio įsikišimo.

NB. Ši apibrėžtis neapima toliau išvardytų prietaisų:

1. manipuliavimo mechanizmų, kurie yra valdomi tik rankiniu būdu ar nuotolinio operatoriaus;
2. fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas nėra valdomi ar keičiami mechaninėmis, elektroninėmis ar elektrinėmis priemonėmis;

▼ **M1**

3. *mechaniškai valdomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, bet derinamais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas yra keičiami pagal fiksuotos programos trafaretą. Programos trafareto keitimai arba modifikacijos (pvz., kaiščių ar krumpliaračių keitimai) viena ar daugiau judesio ašių yra atliekami tik naudojant mechanines operacijas;*
4. *nuotoliniu būdu nevaldomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra keičiama, tačiau seka yra vykdoma tik dvipoliais signalais iš mechaniškai fiksuotų elektrinių dvipolių prietaisų arba derinamų stabdymo įtaisų;*
5. *krovimo į rietuvą kranų, apibrėžtų kaip stačiakampių koordinatinių manipuliatorių sistemų, pagamintų kaip ištisinė stacija kaiščių laikiklių įrenginio dalis ir suprojektuotų parinkti šių kaiščių išdėstymą, kuris yra išsaugomas arba jį galima naujai pasirinkti.*

„Pusverpaliai“ (1) – beveik lygiagrečių ‚vijų‘ (paprastai apie 12–120) pluoštas.

*NB.* ‚Vija‘ yra beveik lygiagrečių ‚viengijų siūlų‘ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Pasibaigimas“ (2) (pasibaigęs tinkamas veikimas) – spindulinis pagrindinio suklio perkėlimas vienu sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio ašiai bandomo besisukančio išorinio ar vidinio paviršiaus taške (žr. ISO 230-1:1986, 5.61 punktą).

„Diskretizavimo sparta“ (3) skaitmeniniams analogo keitikliams (A<sub>q</sub>DC) – maksimalus skaičius atskaitų, išmatuojamų prie analoginės įvesties per vieną sekundę, išskyrus perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams. Perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams „diskretizavimo sparta“ nustatoma kaip žodžių išvesties sparta. „Diskretizavimo sparta“ taip pat gali būti vadinama diskretizavimo dažniu, paprastai nurodomu megaatskaitomis per sekundę (MSPS) arba gigaatskaitomis per sekundę (GSPS), arba keitimo sparta, paprastai nurodoma hercais (Hz).

„Palydovinės navigacijos sistema“ (5 7) – sistema, sudaryta iš antžeminių stočių, palydovų sistemos ir imtuvų, kuria sudaromos sąlygos imtuvų vietas apskaičiuoti remiantis iš palydovų gautais signalais. Ji apima ir pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS) ir regionines palydovinės navigacijos sistemas (RNSS).

„(Giroskopo arba akcelerometro) perskaičiavimo faktorius“ (7) – išėjimo ir įėjimo pokyčio, kurį norima išmatuoti, santykis. Perskaičiavimo faktorius dažniausiai yra įvertinamas kaip tiesės, kuri mažiausių kvadratų metodu gali būti sutapatinama su įėjimo ir išėjimo duomenimis, gautais cikliškai keičiant įėjimą jo kitimo srityje, polinkis.

„Signalų analizatoriai“ (3) – prietaisai, kuriais galima išmatuoti ir pavaizduoti daugiadažnio signalo pavienių dažnių sandų pagrindines savybes.

„Signalų apdorojimas“ (3 4 5 6) – iš išorės gaunamų ir informaciją turinčių signalų apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Fourier transformacija arba Walsh'o transformacija).



▼ **M1**

„Programinė įranga“ (GSN All) – vienos ar daugiau „programų“ arba „mikro-programų“ rinkinys, įrašytas bet kokioje laikmenoje.

*NB. „Mikroprograma“ – elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.*

„Pradinė programa“ (arba pirminė kalba) (6 7 9) – patogi vieno ar daugiau procesų išraiškos forma, kuri programavimo sistemos gali būti pakeičiama į įrenginiui vykdyti reikiamą pavidalą („galutinę programą“ (arba objektinę kalbą)).

„Erdvėlaivis“ (9) – aktyvieji ir pasyvieji palydovai arba kosminiai zondai.

„Erdvėlaivio konstrukcija“ (9) – įranga, naudojama kaip atraminė „erdvėlaivio“ infrastruktūra ir vieta, kurioje išdėstomas „erdvėlaivio naudingasis krovinys“.

„Erdvėlaivio naudingasis krovinys“ (9) – prie „erdvėlaivio konstrukcijos“ pritvirtinta įranga, naudojama atliekant užduotis kosmose (pvz., ryšiui užtikrinti, stebėjimui, mokslinėms užduotims vykdyti).

„Tinkamas naudoti kosmose“ (3 6 7) – suprojektuotas, pagamintas arba atlikus sėkmingus bandymus pripažintas tinkamu eksploatuoti didesniame nei 100 km aukštyje virš Žemės paviršiaus.

*NB. Nustatymas, kad gaminys yra „tinkamas naudoti kosmose“ atlikus bandymus nereiškia, kad kiti tos pačios gamybos linijos ar serijos gaminiai yra „tinkami naudoti kosmose“, jeigu jie nebuvo atskirai išbandyti.*

„Speciali dalioji medžiaga“ (0) – plutonis-239, uranas-233, „sodrintas izotopais 235 arba 233 uranas“ ir bet kuri medžiaga, turinti minėtų medžiagų.

„Savitasis tampros modulis“ (0 1 9) – Jungo (Young) modulis [Pa arba  $N/m^2$ ], padalytas iš savitojo svorio [ $N/m^3$ ], išmatuotas esant temperatūrai  $(296 \pm 2) K$  ( $(23 \pm 2) ^\circ C$ ) ir santykinei drėgmei  $(50 \pm 5) \%$ .

„Savitasis tempiamasis įtempis“ (0 1 9) – ribinis tempiamasis įtempis [Pa arba  $N/m^2$ ], padalytas iš savitojo svorio [ $N/m^3$ ], išmatuotas esant temperatūrai  $(296 \pm 2) K$  ( $(23 \pm 2) ^\circ C$ ) ir santykinei drėgmei  $(50 \pm 5) \%$ .

„Besisukančios masės giroskopai“ (7) – tokie giroskopai, kuriuose kampiniam judėjimui nustatyti naudojama nuolat besisukanti masė.

„Plėstinis spektras“ (5) – spektras, gaunamas išskirstant siaurajuosčio ryšio kanalo energiją gerokai platesniame energijų intervale.

„Plėstinio spektro“ radaras (6) – žr. „Plėstinis radaro spektras“.

„Pastovumas“ [stabilumas] (7) – tam tikro parametro kitimo standartinis nuokrypis (1 sigma intervale) nuo jo kalibruotosios vertės, išmatuotas esant stabilioms temperatūros sąlygoms. Jis gali būti išreikštas laiko funkcija.

„Valstybės, (n)esančios Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis“ (1) – tos valstybės, kurioms (ne)įsigaliojo Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo (žr. [www.opcw.org](http://www.opcw.org)).

▼ **M1**

„Nusistovėjęs režimas“ (9) apibrėžia tokias variklio veikimo sąlygas, kai variklio parametrai, pavyzdžiui, trauka / galingumas, sūkiai per minutę ir kiti, nepasizymi pastebimomis fliktuacijomis, esant pastoviai aplinkos oro temperatūrai ir pastoviam slėgiui variklio įsiurbimo sistemoje.

„Suborbitinis erdvėlaivis“ (9) – erdvėlaivis su patalpa, suprojektuota žmonėms ar kroviniams vežti, skirtas:

- a) veikti virš stratosferos;
- b) judėti ne orbitine trajektorija ir
- c) nusileisti į žemę kartu su nepažeistais žmonėmis ar kroviniu.

„Padėklas“ (3) – pagrindinės medžiagos plokštelė su vidiniais sujungimais arba be jų. Ant jos arba joje gali būti išdėstyti ‚diskretieji elementai‘ arba integriniai grandynai, arba abu tipai kartu.

*NB.1. ‚Diskretusis komponentas‘ – atskirai supakuotas ‚grandinės elementas‘, turintis išorinius išvadus.*

*NB.2. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.*

„Padėklų ruošiniai“ (3 6) – monolitiniai junginiai, kurių matmenys yra tinkami optinių elementų, tokių kaip veidrodžiai arba optiniai langai, gamybai.

„Toksino elementas“ (1) – struktūriniu ir funkciniu požiūriu atskiras „toksino“ sandas.

„Ypač atsparūs lydiniai“ (2 9) – nikelio, kobalto ar geležies lydiniai, kurių ardomojo įtempio trukmė didesnė kaip 1 000 valandų, esant 400 MPa slėgiui, o ribinis tempiamasis stipris didesnis kaip 850 MPa, esant ne žemesnei kaip 922 K (649 °C) temperatūrai.

„Superlaidus“ (1 3 5 6 8) – medžiagos, t. y. metalai, lydiniai arba junginiai, kurių varža gali išnykti, t. y. kurių savitasis elektrinis laidis gali tapti begalinis ir kuriuo gali tekėti labai didelės srovės, nesukurdamos Džaulio (*Joule*) šilumos.

*NB. Bet kokios medžiagos ‚superlaidžioji‘ būseną apibūdinama ‚kritine temperatūra‘, kritiniu magnetiniu lauku, kuris priklauso nuo temperatūros, ir krizinio srovės tankiu, kuris priklauso ir nuo magnetinio lauko, ir nuo temperatūros.*

„Ypač didelės galios lazeris“ („SHPL“) (6) – lazeris, galintis sukurti išėjimo energiją (visą ar bet kokią jos dalį), viršijančią 1 kJ per 50 ms, arba turintis vidutinę arba nesilpstančiosios bangos galią, didesnę kaip 20 kW.

„Superplastinis formavimas“ (1 2) – metalų, paprastai turinčių mažas santykinio pailgėjimo vertes (mažesnes kaip 20 %) nutrūkimo taške, kai jos nustatomos kambario temperatūroje įprastiniais tempiamojo stiprio bandymais, deformacijos procesas kaitinant, norint gauti tokio proceso metu mažiausiai 2 kartus didesnes santykinio pailgėjimo vertes nei įprastiniu būdu.

„Simetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kuriam naudojami vienodi raktai tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant.

*NB. ‚Simetrinis algoritmas‘ dažniausiai naudojamas duomenų slaptumui užtikrinti.*

▼ **M1**

„Juosta“ (1) – medžiaga, sudaryta iš supintų ar ištisinių „viengijų siūlų“, „vijų“, „pusverpalių“, „grįžčių“ arba „verpalų“ ir kt., dažniausiai impregnuotų derva.

*NB.* „Vija“ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Technologija“ (GTN NTN All) – speciali informacija, reikalinga prekėms „kurti“, „gaminti“ ir „naudoti“. Ši informacija gali būti pateikiama kaip „techniniai duomenys“ ir kaip „techninė pagalba“.

*NB.1.* „Techninė pagalba“ gali remtis instrukcijomis, gebėjimais, mokymu, darbo žiniomis, konsultacinėmis paslaugomis ir gali apimti „techninių duomenų“ perdavimą.

*NB.2.* „Techniniai duomenys“ gali turėti tokias formas: peršviečiamosios kopijos, planai, diagramos, modeliai, formulės, lentelės, techniniai projektai ir techninės sąlygos, vadovai ir instrukcijos, parašytos ar įrašytos į laikmenas ir įtaisus, tokius kaip diskai, juostos, pastoviosios atmintinės.

„Trimatis integrinis grandynas“ (3) – rinkinys puslaidininkinių lustų ar aktyviųjų įtaiso sluoksnių, kurie integruoti tarpusavyje ir kuriuose kiauryminės jungtys visiškai pereina per tarpinę plokštelę, posluoksnį, lustą ar sluoksnį tam, kad būtų sudarytos įtaiso sluoksnių tarpusavio sąsajos. Tarpinė plokštelė – tai elektrines jungtis užtikrinanti sąsaja.

„Palenkiamasis suklys“ (2) – įrankį laikantis suklys, kuris mašininio apdirbimo metu gali keisti savo centrinės linijos kampinę padėtį bet kokios kitos ašies atžvilgiu.

„(Vyksmo) trukmės konstanta“ (6) – laiko tarpas nuo šviesos poveikio pradžios iki momento, kai srovės priaugis įgis  $(1-1/e)$  dalį galutinės vertės (t. y. 63 % galutinės vertės).

„Registracijos nusistovėjimo trukmė“ (6) (taip pat vadinama gravimetro reagavimo trukme) yra laikas, per kurį sumažinamas platformos sukeltų pagreičių (aukšto dažnio triukšmo) poveikis.

„Antgalio gaubtas“ (9) – stacionarus žiedo komponentas (vientisas arba iš atskirų dalių), pritvirtintas prie turbininio variklio gaubto vidinio paviršiaus, arba turbino mentės išorinio antgalio dalis, kuri pirmiausia užtikrina, kad tarp stacionarių ir sukamųjų komponentų nepatektų dujos.

„Visiškas skrydžio valdymas“ (7) – automatinis „orlaivio“ būsenos kintamųjų ir skrydžio trajektorijos atitikties vykdomos užduočių programos valdymas, atsižvelgiant į tikralaikius duomenų pasikeitimus užduočių, pavojų ar kito „orlaivio“ atžvilgiu.

„Visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“ (5) – bitų skaičius, kuriame įskaitytas apybrėžos kodavimas, signaliniai ir kt. bitai, persiunčiamas tarp atitinkamų skaitmeninės perdavimo sistemos įrenginių per laiko vienetą.

*NB.* Taip pat žr. „skaitmeninio perdavimo sparta“.

„Grįžtė“ (1) – beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ pluoštas.

▼ **M1**

„Toksinais“ (1 2) – toksinai, esantys specialiai izoliuotų preparatų ar mikstūrų pavidalu, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra pagaminti; išskyrus toksinus, kurie yra tam tikrų objektų, pavyzdžiui, pataloginių mėginių, derliaus, maisto produktų ar „mikroorganizmų“ pasėlių teršalai.

„Derinamas“ (6) – „lazerio“ geba nuolat generuoti išėjimo galią, esant visiems bangų ilgiams visoje kelių lazerinių šuolių srityje. Atrankinės linijos „lazeris“ generuoja pastovų bangos ilgį vienoje lazerinio šuolio srityje ir nelaikomas „derinamu“.

„Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas“ (2) – tai pavienių staklių ašies mažesnės vertės už R↑ ir R↓ (į priekį ir atgal), kaip apibrėžta standarto ISO 230-2:2014 3.21 dalyje arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

„Nepilotuojamas orlaivis“ („UAV“) (9) – bet koks orlaivis, galintis pradėti skrydį bei tęsti kontroliuojamą skrydį ir navigaciją, orlaivyje nesant žmogaus.

„Izotopais 235 arba 233 sodrintas uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų 235 arba 233, arba jų abiejų tiek, kad šių izotopų sumos ir izotopo 238 santykinis kiekis yra didesnis nei izotopo 235 ir izotopo 238 santykinis kiekis, randamas gamtoje (izotopinis santykis lygus 0,71 procento).

„Naudojimas“ (GTN NTN All) – veikimas, įrengimas (įskaitant įrengimą vietoje), palaikymas (tikrinimas), taisymas, kapitalinis remontas ir atnaujinimas.

„Vartotojui prieinamas programuojamumas“ (6) – galimybė, leidžianti vartotojui papildyti, modifikuoti arba pakeisti „programas“ visomis priemonėmis, išskyrus tas, kurios išvardytos toliau:

- a) fizinį montažo ar vidinių sujungimų keitimą arba
- b) funkcinį reguliatorių nustatymą, įskaitant parametrų įvedimą.

„Vakcina“ (1) – vaistinis produktas farmaciniame junginyje, licencijuotas valstybės, kurioje jis pagamintas arba naudojamas, reguliavimo institucijos arba jam yra išduotas tokios institucijos leidimas prekiauti ar naudoti klinikiniais tyrimams, skirtas skatinti apsauginį imunologinį žmonių ar gyvūnų pasipriešinimą ligai.

„Vakuuminiai elektroniniai įtaisai“ (3) – elektroniniai įtaisai, kurių veikimas pagrįstas elektronų pluošto sąveika su vakuuiniame grandyne sklindančia elektromagnetine banga ar su radijo dažnių rezonatoriais vakuuminėje erdvėje. „Vakuuiniams elektroniniams įtaisams“ priskiriami klitronai, bėgančiosios bangos lempos ir jų atmainos.

„Pažeidžiamumo problemų atskleidimas“ (4) – pažeidžiamumo problemų identifikavimas, duomenų apie jas teikimas arba pranešimas asmenims ar organizacijoms, atsakingoms už ištaisymo priemonių taikymą ar jų koordinavimą siekiant išspręsti pažeidžiamumo problemą.

„Verpalai“ (1) – susuktųjų „vijų“ pluoštas.

*NB. „Vija“ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.*

▼ M1

## II DALIS

## 0 kategorija

## 0 KATEGORIJA. BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

## 0A Sistemos, įranga ir komponentai

0A001 „Branduoliniai reaktoriai“ ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

- a) „branduoliniai reaktoriai“;
  - b) metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos „branduolinio reaktoriaus“ aktyviajai zonai įrengti;
  - c) manipuliavimo įranga, specialiai suprojektuota arba paruošta pakrauti arba iškrauti kurą iš „branduolinio reaktoriaus“;
  - d) specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui „branduoliniame reaktoriuje“ valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos, strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;
  - e) slėginiai vamzdžiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiu laikyti „branduoliniame reaktoriuje“;
  - f) cirkonio metalo vamzdžiai arba cirkonio lydinių vamzdžiai (arba vamzdžių sąrankos), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti kaip kuro apvalkai „branduoliniuose reaktoriuose“ ir sunkesni nei 10 kg;
- NB. Dėl cirkonio slėginių vamzdžių žr. 0A001.e, dėl kalandrijos vamzdžių – 0A001.h.*
- g) aušinimo siurbiai arba cirkulatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai „branduoliniuose reaktoriuose“ palaikyti;
  - h) „branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys“, specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, kalandrijos vamzdžius, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Techninė pastaba

*0A001.h vartojama sąvoka „branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių“ reiškia bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.*

▼ **M1**

0A001 (tęsinys)

- i) šilumokaičiai (garo generatoriai):
1. garo generatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo arba viduriniojo kontūro šilumnešio grandinėje;
  2. kiti šilumokaičiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;
- Pastaba. 0A001.i netaikomas reaktoriaus pagalbinių sistemų, pvz., avarinio aušinimo sistemos ar radioaktyviojo skilimo šilumos aušinimo sistemos, šilumokaičiams.*
- j) neutronų detektoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti „branduolinio reaktoriaus“ aktyviojoje zonoje;
- k) „išoriniai šiluminės apsaugos ekranai“, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduoliniame reaktoriuje“ šilumos praradimui mažinti ir apsauginiam indui apsaugoti.

*Techninė pastaba*

*0A001.k vartojama sąvoka „išoriniai šiluminės apsaugos ekranai“ – virš reaktoriaus indo dedamos pagrindinės konstrukcinės dalys, skirtos reaktoriaus šilumos nuostoliams ir temperatūrai apsauginiame inde mažinti.*

**0B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

0B001 Įrenginiai „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nuskurdintojo urano“ arba „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti ir specialiai suprojektuota ar paruošta jų įranga ir komponentai:

- a) įrenginiai, specialiai suprojektuoti „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nuskurdintojo urano“ ar „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti, išvardyti toliau:
1. dujų centrifuginio atskyrimo įrenginiai;
  2. dujų difuzijos atskyrimo įrenginiai;
  3. aerodinaminio atskyrimo įrenginiai;
  4. cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;
  5. jonų cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;
  6. izotopų atskyrimo atominiu „lazeriu“ įrenginiai;
  7. izotopų atskyrimo molekulinio „lazeriu“ įrenginiai;
  8. plazminio atskyrimo įrenginiai;
  9. elektromagnetinio atskyrimo įrenginiai;

▼ M1

0B001 (tęsinys)

- b) dujų centrifugos ir sąrankos bei komponentai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio atskyrimo technologijoje, išvardyti toliau:

Techninė pastaba

0B001.b vartojama sąvoka „didelio stiprio ir tankio santykio medžiagos“ reiškia kurių nors iš šių charakteristikų:

1. martensitiškai senėjantį plieną, kurio didžiausias tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 1,95 GPa
2. aliuminio lydinis, kurių didžiausias tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 0,46 GPa arba
3. „pluoštines ar gijines medžiagas“, kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $3,18 \times 10^6$  m, o „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip  $7,62 \times 10^4$  m.

1. dujų centrifugos;
2. sukomplektuotos rotorių sąrankos;
3. rotorių vamzdžių cilindrai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 12 mm, o skersmuo 75–650 mm, pagaminti iš medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis;
4. žiedai arba silfonai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo – nuo 75 mm iki 650 mm, pagaminti iš medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis, ir skirti vietinei rotorių vamzdžių atramai sudaryti arba keliems vamzdžiams sujungti;
5. reflektorinės pertvaros, kurių skersmuo 75–650 mm, skirtos įstatyti centrifugos rotoriaus vamzdžio viduje, pagamintos iš medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis;
6. viršutiniai ir apatiniai dangteliai, kurių skersmuo 75–650 mm, tiksliai atitinkantys rotoriaus vamzdžio galus, pagaminti iš medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis;
7. guoliai su magnetine pakaba:
  - a) guolių sąrankos, sudarytos iš žiedinio magneto, pakabinto apkaboje, pagamintoje iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengtoje. Apkaboje yra smūgius sugerianti terpė. Magnetis sujungiamas su poliniu antgaliu arba kitu magnetu, pritvirtintu prie rotoriaus viršutinio dangtelio;
  - b) aktyvieji magnetiniai guoliai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifugose;
8. specialiai paruošti, ant slopintuvo sumontuoti guoliai su pusrutulinės ašies ir sandarinimo žiedo sąranka;
9. molekuliniai siurbliai, sudaryti iš cilindrų su viduje ištekintais arba išspausiais sraigtiniais grioveliais ir viduje išgręžtomis angomis;

▼ **M1**

0B001

b) (*tęsinys*)

10. žiedo pavidalo variklių statoriai, skirti daugiafaziams histereziniams (arba magnetinės varžos) kintamosios srovės elektros varikliams, sinchroniškai veikiantiems vakuume, esant ne mažesniai kaip 600 Hz dažniui ir ne mažesnei kaip 40 VA galiai;
11. centrifugų apgaubai (rezervuarai), skirti dujų centrifugos rotoriaus vamzdžio sąrankai laikyti. Tai standus cilindras, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 30 mm, su labai tiksliai apdirbtais galais, kurie yra lygiagretūs vienas kitam ir statmeni cilindro išilginei ašiai, kai paklaida  $0,05^\circ$  arba mažiau;
12. vamzdiniai semtuvai – specialiai suprojektuoti arba paruošti vamzdžiai, kurie skirti UF<sub>6</sub> dujoms išsiurbti iš rotoriaus vamzdžio Pito (visuminio slėgio) vamzdelio principu ir kurie gali būti pritvirtinti prie centrinės dujų išsiurbimo sistemos;
13. dažnio keitikliai (konverteriai ar inverteriai), specialiai suprojektuoti arba pritaikyti dujų centrifuginio sodrinimo variklių statoriams maitinti, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:
  - a) 600 Hz arba didesnis daugiafazio dažnio išėjimas ir
  - b) didelis stabilumas (geresnis negu 0,2 % dažnio stabilumas);
14. šie uždaramieji ir reguliavimo vožtuvai:
  - a) uždaramieji vožtuvai, specialiai suprojektuoti arba paruošti darbui atskiros dujų centrifugos UF<sub>6</sub> dujų srauto tiekimo, produktų ar atliekų sistemose;
  - b) silfoniniai 10–160 mm skersmens vožtuvai, uždaramieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurie specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio sodrinimo įrenginių pagrindinėse arba pagalbinėse sistemose;
- c) specialiai suprojektuota arba paruošta dujų difuzijos atskyrimo įranga ir komponentai:
  1. dujų difuzijos barjerai, pagaminti iš akytųjų metalinių, polimerinių ar keraminių „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, kurių akučių skersmuo nuo 10 iki 100 nm, storis ne didesnis kaip 5 mm, o vamzdelių skersmuo ne didesnis kaip 25 mm;
  2. dujinių difuzorių korpusai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;
  3. kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurių UF<sub>6</sub> išsiurbimo našumas ne mažesnis kaip 1 m<sup>3</sup>/min, išėjimo slėgis – iki 500 kPa, o slėgio santykis – ne didesnis kaip 10:1;



▼ **M1**

0B001

c) (*tęsinys*)

4. sukijųjų velenų sandarikliai 0B001.c.3 nurodytiems kompresoriams ar dujų pūstuvams, skirti mažesnei kaip  $1\,000\text{ cm}^3/\text{min}$ . tarpinių dujų įtekėjimo spartai užtikrinti;
5. šilumokaičiai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti ir suprojektuoti taip, kad slėgio mažėjimo sparta dėl nuotėkio būtų mažesnė kaip 10 Pa per valandą esant 100 kPa slėgių skirtumui;
6. rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaramieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

d) specialiai suprojektuota arba paruošta aerodinaminio atskyrimo įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

1. atskyrimo tūtos, sudarytos iš UF<sub>6</sub> poveikiui atsparių plyšio pavidalo kreivų kanalų, kurių kreivumo spindulys mažesnis kaip 1 mm, ir viduje turinčios peilio pavidalo briauną, dalijančią dujų srautą į dvi dalis;
2. cilindriniai arba kūgiški vamzdžiai (sūkuriniai vamzdžiai), turintys vieną arba daugiau tangentinių įėjimo tūtų, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;
3. kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukijųjų velenų sandarikliai;
4. šilumokaičiai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;
5. atskyrimo elementų korpusai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti. Juose montuojami sūkuriniai vamzdžiai arba atskyrimo tūtos;
6. rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaramieji arba reguliavimo, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;
7. atskyrimo sistemos UF<sub>6</sub> nuo nešančiųjų dujų (vandenilio arba helio) atskirti, kai dujose yra ne daugiau kaip 1 milijonoji UF<sub>6</sub> dalis, įskaitant:
  - a) kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;
  - b) kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;
  - c) atskyrimo tūtas ar sūkurinius vamzdelius UF<sub>6</sub> nuo nešančiųjų dujų atskirti;
  - d) UF<sub>6</sub> šaldomasias gaudykles, galinčias užšaldyti UF<sub>6</sub>;

▼ **M1**

0B001

(tęsinys)

- e) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti cheminių mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:
1. skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluorinti angliavandeniliniai polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);
  2. skysčio-skysčio sparčiųjų mainų išcentriniai kontaktoriai, pasižymintys ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparūs koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagaminti iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluorinti angliavandeniliniai polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengti);
  3. elektrocheminės redukcijos kameros, atsparios koncentruotos druskos rūgšties tirpalams, skirtos uranui redukuoti iš vienos valentinės būsenos į kitą;
  4. elektrocheminės redukcijos kamerų tiekimo įranga  $U^{+4}$  išskirti iš organinio srauto ir su technologiniu srautu kontaktuojančios šios įrangos dalys, pagamintos iš tam tinkamų medžiagų (pvz., stiklo, fluoro polimerų, polifenilsulfatų, polieterio sulfono ir derva impregnuoto grafito) arba jomis padengtos;
  5. žaliavos ruošimo sistemos, gaminančios ypač gryną urano chlorido tirpalą, susidedančios iš tirpymo, tirpiklio išskyrimo ir (arba) jonų mainų įrangos, skirtos gryninimui, ir elektrolitinių kamerų  $U^{+6}$  ar  $U^{+4}$  redukuoti į  $U^{+3}$ ;
  6. urano oksidavimo sistemos  $U^{+3}$  oksiduoti į  $U^{+4}$ ;
- f) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti jonų mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:
1. sparčiųjų jonų mainų reaktingosios dervos, plėvelinės arba aktyviosios tinklinės dervos, kuriose aktyviosios cheminių mainų grupės yra tik ant neaktyviojo akytojo pagrindo darinio paviršiaus, ir kiti kompozitų dariniai bet kuriuo tinkamu pavidalu, įskaitant daleles ar skaidulas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm ir kurios yra atsparios koncentruotai druskos rūgščiai bei yra suprojektuotos jonų mainams, kurių spartos pusperiodis mažesnis nei 10 s, galinčios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje;
  2. jonų mainų cilindrinės kolonos, kurių skersmuo didesnis kaip 1 000 mm, pagamintos iš medžiagų, atsparių koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., titano ar fluoro plastiko) ir galinčių veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje ir didesniame negu 0,7 MPa slėgyje, arba jomis padengtos;
  3. jonų mainų drėkinamosios sistemos (cheminės arba elektrocheminės oksidacijos ar redukcijos sistemos), skirtos cheminės redukcijos ar oksidacijos agentams regeneruoti, naudojamos jonų mainų sodrinimo pakopose;

▼ M1

0B001

(tęsinys)

g) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu:

1. urano metalo garinimo sistemos, skirtos ne mažesnei kaip 1 kW galiai pasiekti ir naudojamos lazeriniam sodrinimui;

2. skysto arba išgarinto urano metalo apdorojimo sistemos, specialiai suprojektuotos arba paruoštos išlydyto urano, urano lydinių ar išgarinto urano metalo apdorojimui lazerinio sodrinimo sistemose, taip pat joms specialiai suprojektuoti komponentai;

NB. TAIP PAT ŽR. 2A225.

3. skysto arba kieto pavidalo urano metalui surinkti skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir garų ar skystosios būsenos metalinio urano sukeliamai korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba jomis padengtos;

4. separatorių modulių korpusai (cilindriniai ar stačiakampiai indai), viduje turintys urano metalo garų šaltinį, elektronų prožektorių ir produktų ar atliekų surinkimo įrenginius;

5. specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB. TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

h) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas molekulinio lazeriu:

1. viršgarsinės platėjančios tūtos, skirtos UF<sub>6</sub> ir nešančiųjų dujų atšaldymui iki 150 K (– 123 °C) arba žemesnės temperatūros, kurios pagamintos iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“;

2. produktų ar atliekų surinkimo įrenginių komponentai ar įtaisai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, specialiai suprojektuoti arba paruošti rinkti urano medžiagai ar urano atliekoms po apšvitinimo lazerio šviesa;

3. kompresoriai, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4. įranga, skirta (kietojo) UF<sub>5</sub> fluorinimui į (dujinį) UF<sub>6</sub>;

5. technologinės sistemos UF<sub>6</sub> atskirti nuo nešančiųjų dujų (pvz., azoto, argono ar kitų dujų), įskaitant:

a) kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153K (– 120 °C) temperatūrą;

▼ **M1**

0B001

h) 5. (*tęsinys*)

b) kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c) UF<sub>6</sub> šaldomasias gaudykles, galinčias užšaldyti UF<sub>6</sub>;

6. specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

*NB. TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.*

i) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti plazmos atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1. mikrobanginiai galios šaltiniai ir mikrobanginės antenos jonams kurti arba greitinti, kurių išėjimo dažnis yra didesnis nei 30 GHz, o vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 kW;

2. aukštadažnės jonų sužadinimo ritės, veikiančios didesniu kaip 100 kHz dažniu ir galinčios valdyti didesnę kaip 40 kW vidutinę galią;

3. urano plazmos generavimo sistemos;

4. nenaudojama;

5. kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir urano garų sukeliama korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba tokiomis medžiagomis padengtos;

6. separatorių modulių (cilindriniai) korpusai, skirti urano plazmos šaltiniui, aukštadažnei sužadinimo ritei, produktų ir atliekų kolektoriams laikyti, ir pagaminti iš tam tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno);

j) įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti elektromagnetinio atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1. paprasti ar sudėtiniai jonų šaltiniai, sudaryti iš garų šaltinio, jonizatoriaus ir pluošto greitintuvo, pagaminti iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito, nerūdijančiojo plieno arba vario) ir galintys užtikrinti ne mažesnę kaip 50 mA visuminę jonų pluošto srovę;

2. jonų kolektorių plokštės sodrintojo ar nuskurdintojo urano jonų pluoštui surinkti, sudarytos iš dviejų arba daugiau plyšių ir kišenių ir pagamintos iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito arba nerūdijančiojo plieno);

3. vakuuminiai urano elektromagnetinio atskyrimo įrenginių korpusai, pagaminti iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno) ir gebantys veikti esant ne didesniai kaip 0,1 Pa slėgiui;

4. elektromagneto polių antgaliai, kurių skersmuo didesnis kaip 2 m;

▼ M1

- 0B001 j) (*tęsinys*)
5. jonų šaltinių aukštosios įtampos maitinimo šaltiniai, turintys visas išvardytas charakteristikas:
- a) galintys nepertraukiamai veikti;
  - b) išėjimo įtampa 20 000 V ar didesnė;
  - c) išėjimo srovė 1 A ar didesnė ir
  - d) įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas;
- NB. TAIIP PAT ŽR. 3A227.
6. elektromagnetų maitinimo šaltiniai (didelės galios, nuolatinės srovės), turintys visas išvardytas charakteristikas:
- a) galintys nepertraukiamai veikti, kai išėjimo srovė ne mažesnė kaip 500 A, o išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, ir
  - b) srovės ar įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas.

NB. TAIIP PAT ŽR. 3A226.

- 0B002 Specialiai suprojektuotos arba paruoštos pagalbinės sistemos, įranga ir komponentai, skirti 0B001 nurodytiems izotopų atskirimo įrenginiams ir pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti:
- a) tiekimo autoklavai, krosnys ar sistemos, naudojamos UF<sub>6</sub> įleisti į sodrinimo įrenginius;
  - b) desublimatoriai arba šaldomosios gaudyklės, naudojamos UF<sub>6</sub> išleisti iš sodrinimo įrenginių tam, kad po to šios dujos patektų į kaitintuvus;
  - c) produktų ir atliekų stotys UF<sub>6</sub> perpumpuoti į rezervuarus;
  - d) skystinimo arba kietinimo stotys, naudojamos UF<sub>6</sub> išleisti iš sodrinimo įrenginių UF<sub>6</sub> suspaudžiant, atšaldant ar paverčiant skysčiu ar kietąja medžiaga;
  - e) vamzdynai ir surenkamosios sistemos, specialiai suprojektuotos ar paruoštos UF<sub>6</sub> transportuoti dujų difuzijos, centrifugų ar aerodinaminėse pakopose;
  - f) vakuuminės sistemos ir vakuuminiai siurbliai:
    1. vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ar vakuuminiai siurbliai, kurių siurbimo našumas ne mažesnis kaip 5 m<sup>3</sup>/min;
    2. vakuuminiai siurbliai, specialiai suprojektuoti naudoti UF<sub>6</sub> turinčiose atmosferose, pagaminti iš „UF<sub>6</sub> koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, arba
    3. vakuuminės sistemos, kurias sudaro vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ir vakuuminiai siurbliai, suprojektuotos naudoti UF<sub>6</sub> turinčiose atmosferose;

▼ **M1**

- 0B002 (tęsinys)
- g) UF<sub>6</sub> masės spektrometrai / jonų šaltiniai, galintys imti operatyviosios kontrolės pavyzdžius iš UF<sub>6</sub> dujų srauto ir turintys visas išvardytas charakteristikas:
1. gali matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 320 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 1 dalis iš 320;
  2. jonų šaltinius, pagamintus iš nikelio, nikelio ir vario lydinių, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, arba nikelio ir chromo lydinių, arba tokiomis medžiagomis padengtus;
  3. elektronais apšaudomus jonizacijos šaltinius ir
  4. turi kolektorinę sistemą, tinkamą izotopinei analizei.
- 0B003 Specialiai suprojektuoti arba paruošti urano transformavimo įrenginiai ir įranga, išvardyti toliau:
- a) sistemos urano rūdos koncentratams paversti urano trioksidu;
  - b) sistemos urano trioksidui paversti urano heksafluoridu;
  - c) sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;
  - d) sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu;
  - e) sistemos urano tetrachloridui paversti urano heksafluoridu;
  - f) sistemos urano tetrafluoridui paversti metaliniu uranu;
  - g) sistemos urano heksafluoridui paversti urano dioksidu;
  - h) sistemos urano heksafluoridui paversti urano tetrafluoridu;
  - i) sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu.
- 0B004 Įrenginiai sunkiajam vandeniui, deuteriui ir junginiams su deuteriu gaminti ar koncentruoti bei jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:
- a) sunkiojo vandens, deuterio ar deuterio junginių gaminimo įrenginiai:
    1. vandens ir sieros vandenilio mainų įrenginiai;
    2. amoniako ir vandenilio mainų įrenginiai;
  - b) įranga ir jos komponentai:
    1. vandens ir vandenilio sulfido mainų kolonos, kurių skersmuo 1,5 m arba didesnis, galinčios veikti esant ne mažesniai kaip 2 MPa slėgiui;

▼ M1

0B004

b) (*tęsinys*)

2. vienos pakopos mažaslėgiai (t. y. 0,2 MPa) išcentriniai pūstuvai arba kompresoriai vandenilio sulfido dujų (pvz., dujų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 70 % masės vandenilio sulfido, H<sub>2</sub>S) cirkuliacijai užtikrinti, kurių pralaidumas ne mažesnis kaip 56 m<sup>3</sup>/s dirbant 1,8 MPa ar didesniame siurbimo slėgyje ir turintys atsparius plovimui H<sub>2</sub>S tirpalu sandariklius;
3. amoniako ir vandenilio mainų kolonos, kurių aukštis ne mažesnis kaip 35 m, skersmuo 1,5–2,5 m, galinčios veikti esant didesniam kaip 15 MPa slėgiui;
4. kolonų vidinės dalys, įskaitant pakopinius kontaktorius ir pakopinius siurblius (įskaitant ir panardinamuosius), skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;
5. amoniako disociatoriai, eksploatuojami esant ne mažesniam kaip 3 MPa slėgiui, skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;
6. infraraudonosios spinduliuotės sugerties analizatoriai, galintys atlikti operatyviąją vandenilio ir deuterio santykio analizę, kai deuterio koncentracija ne mažesnė kaip 90 % masės;
7. katalizinės krosnys, skirtos sodrintosioms deuterio dujoms paversti sunkiuoju vandeniu naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;
8. sunkiojo vandens atnaujinimo sistemos ar šių sistemų kolonos, skirtos sunkiajam vandeniui atnaujinti iki reaktoriuje naudoti tinkamos deuterio koncentracijos;
9. amoniaką sintezuojantys konverteriai arba blokai, specialiai suprojektuoti arba paruošti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją.

0B005

Įrenginiai, specialiai suprojektuoti „branduolinių reaktorių“ kuro elementams gaminti, ir specialiai jiems suprojektuota arba parengta įranga.

Techninė pastaba

„Branduolinių reaktorių“ kuro elementų gamybai specialiai suprojektuoti arba parengti įrenginiai apima įrenginius, kurie:

1. paprastai tiesiogiai kontaktuoja su gamybiniu branduolinių medžiagų srautu arba jį tiesiogiai apdoroja ar valdo;
2. hermetizuoja branduolines medžiagas apvalkale;
3. tikrina apvalko ar hermetizavimo vientisumą;
4. tikrina galutinį užsandarinto kuro apdorojimą arba
5. naudojama reaktoriaus elementams surinkti.

▼ M1

0B006 „Branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginiai ir tam specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai.

Pastaba. 0B006 apima:

- a) „branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginius ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai kontaktuoja su apšvitintu kuru ir tiesiogiai valdo apšvitinto branduolinio kuro ir pagrindinių branduolinių medžiagų bei dalijimosi produktų technologinius srautus;
- b) kuro elementų klijinį pašalinančius įrenginius ir kapojimo ar smulkinimo mašinas, pvz., nuotolinio valdymo mašinas, skirtas apšvitinto „branduolinių reaktorių“ kuro sąrankoms, paketams arba strypams pjaustyti, kapoti arba smulkinti;
- c) tirpinimo indus arba tirpinimo įrenginius, kuriuose naudojami mechaniniai įtaisai, atsparius karšties, stiprią koroziją sukeliantiems skysčiams, specialiai suprojektuotus arba paruoštus apšvitintam „branduolinių reaktorių“ kurui tirpdyti, kuriuos galima pakrauti, eksploatuoti ir prižiūrėti nuotoliniu būdu;
- d) tirpiklių ekstraktorius, pvz., įkrautines arba impulsines kolonas, maišytuvus nusodintuvus ar centrifuginius kontaktorius, atsparius nitrato rūgšties koroziniam poveikiui, specialiai suprojektuotus ar paruoštus naudoti įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nuskurdintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti;
- e) indus (rezervuarus) medžiagoms laikyti ar saugoti, specialiai suprojektuotus būti kritiškai saugiais ir atspariais nitrato rūgšties poveikiui.

Techninė pastaba

Indai (rezervuarai) medžiagoms laikyti ir saugoti gali turėti toliau išvardytas charakteristikas:

1. sienelių arba vidinių konstrukcijų boro ekvivalentą (apskaičiuotą visoms sudėtinėms dalims, kaip apibrėžta 0C004 pastaboje) ne mažesnę kaip 2 %
  2. cilindrinų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį skersmenį – 175 mm arba
  3. žiedinių arba plokščiųjų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį plotį – 75 mm
- f) neutronų matavimo sistemas, specialiai suprojektuotas arba paruoštas integruoti ir naudoti su automatizuotomis procesų valdymo sistemomis įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nuskurdintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti.



▼ **M1**

0B007 Plutonio transformavimui skirti įrenginiai ir jiems specialiai suprojektuota ar paruošta įranga, išvardyti toliau:

- a) sistemos, skirtos plutonio nitratai paversti plutonio oksidu;
- b) sistemos, skirtos metaliniam plutoniui gaminti.

**0C Medžiagos**

0C001 „Gamtinis uranas“ arba „nuskurdintasis uranas“ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

Pastaba. 0C001 netaikomas:

a) *matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančiam „gamtiniam (natūraliajam) uranui“ ar „nuskurdintajam uranui“, kai jo kiekis ne didesnis kaip keturi gramai;*

b) *„nuskurdintajam uranui“, specialiai pagamintam toliau išvardytiems civiliniams nebranduoliniams tikslams:*

1. *ekranams;*
2. *pakuotėms;*
3. *balastams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;*
4. *atsvarams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;*

c) *lydiniams, turintiems mažiau kaip 5 % torio*

d) *nebranduoliniams tikslams pagamintiems keramikos gaminiams, turintiems torio.*

0C002 „Specialiosios daliosios medžiagos“

Pastaba. 0C002 netaikomas matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančioms medžiagoms, kai jų kiekis ne didesnis kaip keturi „efektyvieji gramai“.

0C003 Deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir kiti deuterio junginiai bei deuterio turintys mišiniai ir tirpalai, kuriuose deuterio ir vandenilio izotopinis santykis didesnis nei 1:5 000.

0C004 Grafitas, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios „boro ekvivalento“ dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm<sup>3</sup>, skirtas naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, kai jo kiekis didesnis nei 1 kg.

NB. TAIP PAT ŽR. 1C107.

1 pastaba. Eksporto kontrolės tikslais tai, ar minėtas specifikacijos atitinkantis eksportuojamas grafitas yra skirtas naudoti „branduoliniame reaktoriuje“, ar ne, nustatys eksportuotojo įsisteigimo ES valstybės narės kompetentingos institucijos. 0C004 netaikomas grafitui, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios boro ekvivalento dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm<sup>3</sup>, neskirtam naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“.

▼ **M1**

0C004 (tęsinys)

2 pastaba. 0C004 vartojama sąvoka ‚boro ekvivalento‘ (BE) apibrėžiama kaip priemaišų (neįskaitant  $BE_{anglis}$ , kai anglis nelaikoma priemaiša)  $BE_z$  suma, įskaitant borą, čia:

$$BE_z \text{ (milijoninėmis dalimis)} = CF \times Z \text{ elemento koncentracija (išreikšta milijoninėmis dalimis);}$$

čia CF yra konversijos faktorius =  $\frac{\sigma_z A_B}{\sigma_B A_z}$

o  $\sigma_B$  ir  $\sigma_z$  – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z terminės neutrono pagavos skerspjūviai (barnais);  $A_B$  ir  $A_z$  – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z atominės masės.

0C005 Specialiai paruošti junginiai arba milteliai, skirti dujų difuzijos barjerams gaminti, atsparūs  $UF_6$  koroziniam poveikiui (pvz., nikelis arba lydiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 60 % pagal masę nikelio, aliuminio oksido ar visiškai fluorintų angliavandenių polimerų), kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, vidutinis dalelės matmuo, išmatuotas pagal ASTM standartą B330, yra mažesnis nei 10  $\mu m$  ir dalelės yra daugiausiai vienodo dydžio.

**0D Programinė įranga**

0D001 Specialiai suprojektuota ar modifikuota „programinė įranga“, skirta šioje kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

**0E Technologija**

0E001 Pagal Branduolinės technologijos pastabą „technologija“, skirta šioje kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

## III DALIS

## 1 kategorija

**1 KATEGORIJA. SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGA****1A Sistemos, įranga ir komponentai**

1A001 Komponentai, pagaminti iš fluorintų junginių:

a) riebokšliai, tarpikliai, sandarikliai ar degalų rezervuarai, specialiai suprojektuoti „orlaiviams“ ar kosmoso technikai, pagaminti iš daugiau kaip 50 % (pagal masę) bet kurios medžiagos, nurodytos 1C009.b ar 1C009.c;

b) nenaudojama;

c) nenaudojama.

1A002 „Kompozitiniai“ dariniai ar sluoksniuotosios medžiagos (laminatai):

NB. TAIP PAT ŽR. 1A202, 9A010 ir 9A110.

a) pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1. organinio „rišiklio“ ir 1C010.c ar 1C010.d nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ arba

2. 1C010.e nurodytų prepregų ar ruošinių;

▼ **M1**

1A002

(tęsinys)

b) pagaminti iš metalo ar anglies „rišiklio“ ir toliau išvardytų medžiagų:

1. anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi šias charakteristikas:

a) „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $10,15 \times 10^6$  m  
ir

b) „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip  $17,7 \times 10^4$  m arba

2. medžiagų, nurodytų 1C010.c.

1 pastaba. 1A002 netaikomas „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms, pagamintoms iš epoksidine derva impregnuotų anglies „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, skirtų „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

a) plotas neviršija  $1 \text{ m}^2$ ;

b) ilgis neviršija 2,5 m ir

c) plotis viršija 15 mm.

2 pastaba. 1A002 netaikomas pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems tik civiliniams tikslams:

a) sporto prekėms;

b) automobilių pramonei;

c) staklių gamybai;

d) medicinos tikslams.

3 pastaba. 1A002.b.1 netaikomas pusgaminiams, kuriuose yra daugiausia dviejų matmenų supintų pluoštų, specialiai suprojektuotiems naudoti:

a) metalinėse terminio apdorojimo krosnyse metalams grūdinti;

b) silicio liejinių gamybos įrangoje.

4 pastaba. 1A002 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems konkrečiam tikslui.

5 pastaba. 1A002.b.1. netaikomas mechaniniu būdu susmulkin-toms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio.

1A003

Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo „nelydieji“ aromatiniai poliamidų dirbiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) yra didesnio kaip 0,254 mm storio arba

b) yra padengti arba laminuoti anglimi, grafitu, metalais arba magnetinėmis medžiagomis.

▼ M1

1A003 (tęsinys)

Pastaba. 1A003 netaikomas padengtiems arba laminuotiems variu gaminiams, suprojektuotiems elektroninių spausdintinių plokščių gamybai.

NB. Bet kurio pavidalo „lydieji“ aromatiniai poliimidai – žr. 1C008.a.3.

1A004 Specialiai kariniam naudojimui nesuprojektuota saugos ir aptikimo įranga bei jos komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 2B351 IR 2B352.

a) visą veidą dengiančios dujokaukės, filtrų kapsulės, dezaktyvacijos įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai, suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo toliau išvardytų medžiagų. Šios medžiagos:

Pastaba. 1A004.a priskiriami generatoriniai oro valymo respiratoriai (PAPR), suprojektuoti arba modifikuoti apsisaugoti nuo 1A004.a išvardytų dalelių ar medžiagų.

Techninė pastaba

Taikant 1A004.a:

1. visą veidą dengiančios kaukės dar vadinamos dujokaukėmis;

2. filtrų kapsulės apima filtrų tūtas.

1. „biologiniai agentai“;

2. „radioaktyviosios medžiagos“;

3. kovinės nuodingosios cheminės medžiagos (CW) arba

4. „medžiagos riaušėms malšinti“, kurioms priklauso ir:

a)  $\alpha$ -brombenzenacetoneitrilas, (Brombenzilcianidas) (CA) (CAS 5798-79-8);

b) [(2-chlorfenil) metilenas] propandinitrilas, (o-chlorbenzilidenmalononitrilas) (CS) (CAS 2698-41-1);

c) 2-chloro-1-feniletanonas, Fenilacilchloridas ( $\omega$ -chloroacetofenonas) (CN) (CAS 532-27-4);

d) dibenz-(b, f)-1,4-oksazapinas (CR) (CAS 257-07-8);

e) 10-chloro-5,10-dihidrofenasazinas (Fenasazino chloridas), (Adamsitas), (DM) (CAS 578-94-9);

f) N-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299-64-9);

b) apsauginiai kostiumai, pirštinės ir batai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo:

1. „biologinių agentų“;

▼ M1

1A004

- b) (*tęsinys*)
2. „radioaktyviųjų medžiagų“ arba
  3. kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų (CW);
- c) aptikimo sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti aptikti ar atpažinti:
1. „biologinių agentų“;
  2. „radioaktyviosios medžiagos“; arba
  3. kovinėms nuodingosioms cheminėms medžiagoms (CW);
- d) elektroninė įranga, suprojektuota „sprogmenų“ likučiams automatiškai aptikti ar nustatyti ir naudojanti „pėdsakų aptikimo“ techniką (pavyzdžiui, paviršinę akustinę bangą, jonų judrio spektrometriją, diferencinę judrumo spektrometriją, masės spektrometriją).

Techninė pastaba

„Pėdsakų aptikimas“ – gebėjimas aptikti mažiau nei 1 ppm garų arba 1 mg kieto ar skysto pavidalo medžiagos.

1 pastaba. 1A004.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

2 pastaba. 1A004.d netaikomas bekontaktams praeinamiesiems apsaugos vartams.

Pastaba. 1A004 netaikomas:

- a) asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams;
- b) profesinės sveikatos ar saugos įrangai, dėl kurios konstrukcijos ar funkcijos ją galima naudoti tik apsaugai nuo kenksmingo poveikio gyventojų saugumui ar civilinei pramonei, įskaitant:
  1. kasybą,
  2. karjerų eksploatavimą,
  3. žemės ūkį,
  4. farmaciją,
  5. mediciną,
  6. veterinariją,
  7. aplinkosaugą,
  8. atliekų tvarkymą,
  9. maisto pramonę.

▼ M1

1A004 (tęsinys)

Techninės pastabos

1. 1A004 apima įrangą ir komponentus, kurie buvo identifikuoti ir sėkmingai išbandyti pagal nacionalinius standartus arba kitaip įrodytas jų veiksmingumas aptinkant „radioaktyviausias medžiagas“, „biologinius agentus“, kovines nuodingąsias chemines medžiagas, „imitacines priemones“ arba „priemones riaušėms malšinti“ ir nuo jų apsaugant, net jeigu ši įranga arba komponentai yra naudojami civilinėje pramonėje, pavyzdžiui, kasyboje, karjerų eksploatavime, žemės ūkyje, farmacijoje, medicinoje, veterinarijoje, aplinkosaugoje, atliekų tvarkyboje ar maisto pramonėje.
2. „Imitacinė priemonė“ – medžiaga, kuri mokymuose, moksliniuose tyrimuose, bandymuose ar atliekant vertinimą naudojama vietoje toksinės medžiagos (cheminės ar biologinės).
3. Taikant 1A004 „radioaktyviosios medžiagos“ yra medžiagos, parinktos ar modifikuotos taip, kad veiksmingiau žalotų žmones ar gyvūnus, gadinų įrangą arba kenktų derliui ar aplinkai.

1A005 Neperšauamos liemenės ir jų komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

- a) minkštos neperšauamos liemenės, išskyrus pagal karinius standartus ar techninių sąlygų aprašus arba juos atitinkančius ekvivalentus pagamintas liemenes, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;
- b) kietos neperšauamų liemenių plokštės, kuriomis užtikrinama balistinė apsauga, lygiavertė IIIA lygio (2008 m. liepos mėn. NIJ 0101.06) ar „lygiaverčio standarto“ lygio apsaugai, arba mažesnė.

NB. „Pluoštinių ar gijinių medžiagų“, naudojamų neperšauamų liemenių gamyboje, apibrėžimą žr. 1C010.

1 pastaba. 1A005 netaikomas neperšauamoms liemenėms, pateikiamoms jų vartotojui ir skirtoms vartotojų asmeninėms reikmėms.

2 pastaba. 1A005 netaikomas neperšauamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį nuo skeveldrų ar sprogimo bangų, atsirandančių po nekariniams tikslams skirtų sprogstamųjų įtaisų sprogimo.

3 pastaba. 1A005 netaikomas neperšauamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį tik nuo traumų, kurias gali sukelti peilio, aštraus daikto, adatos dūris ar smūgis buku daiktu.

1A006 Įranga, specialiai suprojektuota ar modifikuota savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams (IED) naikinti, ir specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbinais reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

- a) nuotolinio valdymo transporto priemonės;
- b) „sprogmenų nukenksminimo priemonės“.

▼ **M1**

1A006 b) (tėsinys)

Techninė pastaba

Taikant 1A006.b, „sprogmenų nukenksminimo priemonės“ yra priemonės, specialiai suprojektuotos siekiant užkirsti kelią sprogstamųjų užtaisų veikimui iššaukiant skystą, kietą ar suby-rantį sviedinį.

Pastaba. 1A006 netaikoma įrangai, pateikiamai jos operatoriui.

1A007 Įranga ir įtaisai, specialiai suprojektuoti užtaisams detonuoti ir įtaisams, kuriuose yra „energetinių medžiagų“, įjungti naudojant elektros srovę:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 3A229 IR 3A232.

a) sprogstamųjų detonatorių uždegimo įtaisai, suprojektuoti įjungti sprogstamuosius detonatorius, nurodytus 1A007.b;

b) elektra įjungiami sprogmenų detonatoriai, išvardyti toliau:

1. sprogstamasis tiltelis (EB);
2. sprogstamoji tiltelinė viela (EBW);
3. daužiklis;
4. sprogstamosios folijos paleidikliai (EFI).

Techninės pastabos

1. Vietoje žodžio detonatorius kartais vartojamas žodis paleidiklis arba uždegiklis.

2. Visiems detonatoriams, nurodytiems 1A007.b, naudojamas trumpas elektrinis laidelis (tiltelis, tiltelinė viela arba folija), kuris labai staigiai išgaruoja, kai pro jį prateka trumpas labai didelės srovės impulsas. Tuo atveju, kai nenaudojamas daužiklis, sprogstamasis laidelis įjungia cheminę detonaciją, kuri tiesiogiai sąveikauja su labai sprogia medžiaga, tokia kaip PETN (pentaeritritolio tetranitratas). Detonatoriuose su daužikliais elektrinio laidelio sproguosis išgaravimas paleidžia skriejįklį arba daužiklį per plyšį ir daužiklio smūgis į sprogmenis įjungia cheminę detonaciją. Kai kuriose konstrukcijose daužiklis yra įjungiamas magnetine jėga. Terminas sprogstamosios folijos detonatorius gali reikšti arba sprogstamąjį tiltelį (EB), arba daužiklinį detonatorių.

1A008 Šie užtaisai, įtaisai ir komponentai:

a) „kumuliaciniai užtaisai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) didesnis nei 90 g ir
2. išorinio gaubto diametras ne mažesnis kaip 75 mm;

▼ M1

- 1A008 (tęsinys)
- b) linijiniai perkertantieji kumuliaciniai užtaisai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:
1. sprogstamoji masė didesnė kaip 40 g/m ir
  2. plotis 10 mm arba daugiau;
- c) detonuojamosios virvutės sprogstamoji šerdies masė didesnė kaip 64 g/m;
- d) 1A008.b nenurodyti perkertantieji užtaisai ir skeliamieji įrankiai, kurių grynasis sprogmėnų kiekis (NEQ) yra didesnis kaip 3,5 kg.

Techninė pastaba

*„Kumuliaciniai užtaisai“ – sprogstamieji užtaisai, skirti sproginimo poveikiui sukonzcentruoti.*

- 1A102 Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis–anglis komponentai, sukurti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

- 1A202 Kiti 1A002 nenurodyti vamzdiniai gaminiai iš kompozitinių darinių, turintys abi išvardytas charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A010 IR 9A110.

- a) vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm ir
- b) pagaminti naudojant bet kurias 1C010.a ar b arba 1C210.a nurodytas „pluoštines ar gijines medžiagas“ arba anglies prepegus, nurodytus 1C210.c.
- 1A225 Platina padengti katalizatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, siekiant išgauti tritį iš sunkiojo vandens arba gaminti sunkųjį vandenį.
- 1A226 Specializuotosios kolonų įkrovos sunkiajam vandeniui atskirti nuo paprasto vandens, turinčios abi toliau išvardytas charakteristikas:
- a) pagamintos iš fosforinės bronzos tinklelio, chemiškai apdoroto taip, kad padidėtų drėkinimas, ir
- b) suprojektuotos naudoti vakuuminėse distiliavimo kolonose.
- 1A227 Didelio tankio (švino turintis stiklas ar kita) nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugantys stebėjimo langeliai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti rėmeliai:
- a) didesnė kaip 0,09 m<sup>2</sup> „neradioaktyviąją zoną“;
- b) didesnį nei 3 g/cm<sup>3</sup> tankį ir
- c) 100 mm ar didesnį storį.

Techninė pastaba

*1A227 vartojama sąvoka „neradioaktyviosios zonos“ reiškia langelio žiūrėjimo plotą, kurį veikia projekte numatyta mažiausio lygio jonizuojančioji spinduliuotė.*



▼ **M1****1B Bandyimo, tikrinimo ir gamybos įranga**

1B001 Įranga, skirta 1A002 nurodytiems „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksnuotosioms medžiagoms arba 1C010 nurodytoms „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ gaminti ar tikrinti, kuri išvardyta toliau, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai bei pagalbinių reikmenys:

*NB. TAIP PAT ŽR. 1B101 IR 1B201.*

- a) gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksnuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;
- b) „juostelių išdėstymo mašinos“, kuriose juostelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal penkias ir daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba „raketų“ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti;

*Pastaba. 1B001.b vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.*

*Techninė pastaba*

*Taikant 1B001.b, „juostelių išdėstymo mašinos“, kuriomis galima tiesti vieną arba daugiau ne siauresnių nei 25,4 mm ir ne platesnių nei 304,8 mm „kaitinamųjų juostų“ ir kuriomis tiesimo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras „kaitinamųjų juostų“ linijas.*

- c) daugiakryptės, daugiamatės audimo ar pynimo mašinos, įskaitant adapterius ir modifikavimo įtaisus, specialiai suprojektuotus ar modifikuotus „kompozitiniams“ dariniams vartojamiems pluoštams austi, megzti ar pinti;

*Techninė pastaba*

*1B001.c atveju pynimas apima ir mezgimą.*

- d) įranga, specialiai suprojektuota ar pritaikyta sustiprintiems (armuotiesiems) pluoštams gaminti, išvardyta toliau:
  1. polimerinio pluošto (tokio kaip poliakrilnitrilas, viskozė, pikis ar polikarbosilanas) pavertimo anglies ar silicio karbido pluoštu įranga, įskaitant specialiąją įrangą pluoštui tempti kaitinimo metu;
  2. įranga elementų ar junginių cheminiam nusodinimui iš garų fazės ant kaitinamo gijinio padėklo, skirta silicio karbido pluoštams gaminti;
  3. įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;
  4. įranga aliuminio turinčiam pluoštui kaitinimo būdu paversti aliuminio pluoštu;
- e) įranga 1C010.e nurodytiems kontroliuojamiems prepregams gaminti karštojo lydymo metodu;

▼ M1

- 1B001 (tęsinys)
- f) neardomojo tikrinimo įranga, specialiai suprojektuota šioms „kompozicinėms“ medžiagoms:
1. rentgeno tomografo sistemos, skirtos defektų tikrinimui trimis ašimis;
  2. skaitmeninio valdymo ultragarsinio tikrinimo mašinos, kurių siūstuvų arba imtuvų pozicionavimo judesiai vienu metu yra koordinuojami ir programuojami keturiuose ar daugiau ašių, sekant trimatį tiriamo komponento kontūrą;
- g) pluošto „grįžčių išdėstymo mašinos“, kuriose grįžtelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal dvi ir daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba „raketų“ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti.

Techninė pastaba

*Taikant 1B001.g, „grįžčių išdėstymo mašinos“, kuriomis galima išdėstyti vieną arba daugiau ne platesnių nei 25,4 mm „kaitinamųjų juostų“ ir kuriomis išdėstymo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesiti atskiras „kaitinamųjų juostų“ linijas.*

Techninės pastabos

1. Taikant 1B001, „pirminio servopozicionavimo“ ašys pagal kompiuterinės programos nurodymus valdo galinio vykdymo įtaiso (t. y. galvutės) poziciją erdvėje prie ruošinio, kad ji būtų tinkamos orientacijos ir krypties norimam procesui įgyvendinti.
2. Taikant 1B001, „kaitinamoji juosta“ – viena tęstinio pločio visiškai ar iš dalies derva impregnuota juosta, grįžtė ar pluoštas. Visiškai ar iš dalies derva impregnuotos „kaitinamosios juostos“ yra sausais milteliais, kurie kaitinami prilimpa, padengtos juostos.

- 1B002 Įranga, suprojektuota metalų lydinių milteliams ar kietųjų dalelių medžiagoms išgauti ir turinti visas išvardytas charakteristikas:

- a) specialiai suprojektuota siekiant išvengti užteršimo ir
- b) specialiai suprojektuota naudoti viename iš 1C002.c.2 nurodytų procesų.

NB. TAIP PAT ŽR. 1B102.

- 1B003 Įrankiai, šampai, liejimo formos ar tvirtikliai titano, aliuminio ar jų lydinių „superplastiniam formavimui“ ar „difuziniam suvirinimui“, specialiai suprojektuoti bent vienam šių gaminių gaminti:

- a) orlaivių sklandmenims ar kosminių aparatų konstrukcijoms;
- b) „orlaivių“ ar kosminių aparatų varikliams arba
- c) komponentams, specialiai suprojektuotiems 1B003.a nurodytoms konstrukcijoms ar 1B003.b nurodytiems varikliams.

▼ **M1**

1B101 Įranga, išskyrus nurodytą 1B001, skirta konstrukciniams kompozitams „gaminti“; ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

*NB. TAIP PAT ŽR. 1B201.*

*Pastaba. Komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nurodyti 1B101, apima liejimo formas, įtvarus, šampus, tvirtiklius ir įrankius, skirtus kompozitiniams dariniams, sluoksniuotosioms medžiagoms ir gaminiams iš jų štampuoti, kietinti, lieti, sukepinti arba sujungti.*

- a) gijų vyniojimo mašinos ar pluošto išdėstymo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai gali būti koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ašių, specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, taip pat koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai;
- b) juostos klojimo įrenginiai, kurių judesius – juostos ir lakštų paskirstymą ir klojimą – galima koordinuoti ir programuoti pagal dvi ar daugiau ašių, suprojektuoti kompozitinių orlaivių sklandmenų ir „raketų“ konstrukcijų gamybai;
- c) įranga, suprojektuota arba modifikuota „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ „gaminti“, tokia kaip:
  1. polimerinių pluoštų (tokių kaip poliakrilnitrilas, viskozė ar polikarboksilanas) konversijos įranga, kurioje numatytos specialios sąlygos kaitinimo būdu įtempti pluoštą;
  2. įranga, skirta elementams arba jų sudedamosioms dalims nusodinti garais kaitinant gijinį padėklą;
  3. įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;
- d) įranga, suprojektuota arba modifikuota specialiam pluošto paviršiaus apdorojimui arba prepregų ar ruošinių gamybai, nurodyta 9C110.

*Pastaba. 1B101.d apibūdinta įranga apima vyniojimo įrangą, tempiklius, dengimo, kirpimo ir štapavimo įrangą.*

1B102 Metalo miltelių „gamybos įranga“, kita nei nurodyta 1B002, ir komponentai, išvardyti toliau:

*NB. TAIP PAT ŽR. 1B115.b.*

- a) metalo miltelių „gamybos įranga“, valdomoje aplinkoje naudojama „gaminti“ sferinio, rutulinio ar miltelių pavidalo medžiagoms, nurodytoms 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.
- b) „gamybos įrangai“ specialiai suprojektuoti komponentai, nurodyti 1B002 arba 1B102.a.

▼ **M1**

1B102 (tęsinys)

Pastaba. 1B102 apima:

- a) plazminius generatorius (aukštojo dažnio lankinio išlydžio), tinkamus naudoti dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;
- b) elektrinio impulso įrangą, naudojamą dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;
- c) įrangą, naudojamą sferinių aliuminio miltelių „gamybai“, formuojant miltelius iš lydalo inertinėje (pavyzdžiui, azoto) aplinkoje.

1B115 Kitokia 1B002 arba 1B102 neapibūdinta raketinio kuro ar jo sudėtinų dalių gamybos įranga ir jai specialiai suprojektuoti komponentai:

- a) „gamybos įranga“, skirta skystojo raketinio kuro ar jo sudėtinų dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, tvarkymui ar tinkamumo tikrinimui;
- b) „gamybos įranga“, skirta kietojo raketinio kuro ar jo sudėtinų dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, tvarkymui, sumaišymui, kietinamajam formavimui, liejimui, presavimui, mechaniniam apdorojimui, ekstruzijai ar tinkamumo tikrinimui.

Pastaba. 1B115.b netaikomas periodiniams maišytuvams, ištisinio veikimo maišytuvams ir skysčių bei dujų energija varomiems smulkintuvams. Apie periodinių maišytuvų, ištisinio veikimo maišytuvų ir skysčių bei dujų energija varomų smulkintuvų kontrolę žr. 1B117, 1B118 ir 1B119.

1 pastaba. Įrangai, specialiai suprojektuotai karinėms prekėms gaminti, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2 pastaba. 1B115 netaikomas įrangai, skirtai boro karbido „gamybai“, tvarkymui ir tinkamumo tikrinimui.

1B116 Specialiai suprojektuotos tūtos, skirtos pirolizės būdu išgauti medžiagoms (nusodinti jas ant formų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3 173 K (2 900 °C), esant 130 Pa–20 kPa slėgiui.

1B117 Periodiniai maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

- a) suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;

- b) galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;

▼ M1

- 1B117 (tęsinys)
- c) 110 litrų arba didesnę bendrą tūrinę talpą ir
- d) bent vieną necentriškai įmontuotą „maišymo (minkymo) veleną“.
- Pastaba. 1B117.d vartojama sąvoka „maišymo (minkymo) velenas“ nesusijusi su deaglomeratoriais ar peilio velenais.*
- 1B118 Ištinio veikimo maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:
- a) suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;
- b) galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;
- c) turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. du ar daugiau maišymo (minkymo) velenų arba
  2. turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
    - a) vieną sukamąjį ir vibracinį veleną su minkymo krumpliais ir (arba) kaiščiais ir
    - b) minkymo krumplius ir (arba) kaiščius maišymo kameros gaubto viduje.
- 1B119 Skysčių ir dujų energija varomi smulkintuvai, naudojami 1C011.a, 1C011.b, 1C111 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nurodytų medžiagų šlifavimui ar malimui ir specialiai suprojektuoti komponentai.
- 1B201 Kitos 1B001 ar 1B101 nenurodytos gijų vyniojimo mašinos ir su jomis susijusi įranga, išvardytos toliau:
- a) gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:
1. galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;
  2. specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ ir
  3. galinčios vynioti ant cilindrinų vamzdžių, kurių vidinis skersmuo 75–650 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 300 mm;
- b) koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a;
- c) preciziniai įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.
- 1B225 Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 250 g fluoro per valandą.

▼ M1

1B226 Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti vienam ar keliems jonų šaltiniams arba turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.

*Pastaba. 1B226 apima separatorius:*

- a) galinčius praturtinti stabiliaisiais izotopais;
- b) turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.

1B228 Vandenilinės kriogeninės distiliavimo kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

- a) suprojektuotos veikti esant vidinei temperatūrai ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C);
- b) suprojektuotos veikti esant vidiniam slėgiui nuo 0,5 iki 5 MPa;
- c) pagamintos iš vienos iš šių medžiagų:
  1. Tarptautinės automobilių inžinierių draugijos (SAE) nerūdijančiojo 300 serijos plieno su mažu sieros kiekiu ir su austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentiško standarto) nustatytais grūdeliais, kurių matmenų numeris ne mažesnis kaip 5, arba
  2. iš kitų ekvivalenčių kriogeninių medžiagų, suderinamų su vandeniliu (H<sub>2</sub>), ir
- d) kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 30 cm, o „efektyvusis ilgis“ ne mažesnis kaip 4 m.

*Techninė pastaba*

*1B228 vartojama sąvoka „efektyvusis ilgis“ reiškia pakavimo medžiagos aktyvų aukštį įkrautinėje kolonoje arba vidinių kontaktinių filtrų aktyvų aukštį lėkštinėje kolonoje.*

1B230 Siurbliai, galintys perpumpuoti koncentruoto arba atskiesto kalio amido katalizatoriaus tirpalą skystame amoniake (KNH<sub>2</sub>/NH<sub>3</sub>), turintys visas išvardytas charakteristikas:

- a) hermetiški (t. y. hermetiškai uždaryti);
- b) našumas – didesnis kaip 8,5 m<sup>3</sup>/h ir
- c) turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:
  1. skirtų koncentruoto kalio amido tirpalams (1 % ar stipresniems), darbinis slėgis 1,5–60 MPa, arba
  2. skirtų atskiesto kalio amido tirpalams (mažiau kaip 1 %), darbinis slėgis 20–60 MPa.

1B231 Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:

- a) tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar transportavimo priemonės arba įrenginiai;

▼ M1

- 1B231 (tęsinys)
- b) tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga, išvardyta toliau:
1. vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki 23 K (– 250 °C) ar mažesnės temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;
  2. vandenilio izotopų laikymo ar vandenilio izotopų gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.
- 1B232 Turbininiai detanderiai arba turbininiai detanderiai-kompresoriai, turintys abi išvardytas charakteristikas:
- a) suprojektuoti veikti esant ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C) išėjimo temperatūrai ir
  - b) suprojektuoti 1 000 kg/h arba didesnam vandenilio dujų našumui.
- 1B233 Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų sistemos bei įranga, išvardyti toliau:
- a) ličio izotopų atskyrimo priemonės ir įrenginiai;
  - b) ličio izotopų atskyrimo, grindžiamo ličio ir gyvsidabrio amalgamų technologija, įranga, išvardyta toliau:
    1. įkrautinės skysčio – skysčio mainų kolonos, specialiai suprojektuotos ličio amalgamoms gauti;
    2. gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;
    3. ličio amalgamų elektrolizės kameros;
    4. koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai;
  - c) jonų mainų sistemos, specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;
  - d) cheminių mainų sistemos (kuriose naudojami cikliniai eteriai, kriptandai arba lariato eteriai), specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.
- 1B234 Brizantinių sprogstamųjų medžiagų saugojimo talpos, kameros, konteineriai ir panašūs saugojimo įtaisai, skirti bandymams su brizantiniais sprogmenimis ar sprogstamaisiais užtaisais ir turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:
- NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*
- a) suprojektuoti taip, kad jų faktinės sprogo galios ekvivalentas būtų ne mažesnis kaip 2 kg trinitrotolueno (TNT), ir
  - b) turintys projektinių elementų arba pasižymintys savybėmis, dėl kurių realiuoju laiku ar vėliau galima perduoti diagnostikos ar matavimo informaciją.

▼ **M1**

1B235 Tričio gamybos tikslinės sąrankos ir komponentai:

- a) tikslinės sąrankos, pagamintos iš arba kurių sudėtyje yra ličio-6 izotopu sodrinto ličio, specialiai suprojektuotos tričiui gaminti švitinant, įskaitant įterpimą į branduolinį reaktorių;
- b) komponentai, specialiai suprojektuoti 1B235.a nurodytoms tikslinėms sąrankoms.

Techninė pastaba

*Komponentuose, kurie yra specialiai suprojektuoti tikslinėms sąrankoms tričiui gaminti, gali būti ličio pelečių, tričio geterių ir specialiai dengto apvalko.*

1C **Medžiagos**

Techninė pastaba

*Metalai ir metalų lydiniai:*

*jeigu nėra nurodyta kitaip, žodžiai ‚metalai‘ ir ‚lydiniai‘ nuo 1C001 iki 1C012 apima toliau išvardytas žaliavas ir pusgaminius:*

*žaliavos:*

*anodai, rutuliai, strypai (įskaitant strypus su įpjovomis ir vielos ruošinius), luiteliai, blokai, bliumai, briketai, plytelės, katodai, kristalai, kubai, plokštelės, grūdėliai, granulės, luitai, gabalai, peletės, žvynėliai, milteliai, apskritos plokštelės, šratai, plokštės, strypeliai, kempinės, virbalai;*

*pusgaminiai (dengti ar nedengti, padengti valcuojant, gręžti ar perforuoti):*

*a) kaliosios ar apdorotos medžiagos, pagamintos valcuojant, ištempiant, išspaudžiant paprastosios ar smūginės ekstruzijos būdu, kalant, presuojant, granuluojant, išpurškiant ar smulkinant, t. y.: kampuočiai, loviniai profiliuočiai, skrituliai, diskai, dulkės, kruopelytės, folijos, lakštai, kalti pusgaminiai, plokštės, milteliai, presuoti ir štampuoti pusgaminiai, juostelės, žiedai, strypai (įskaitant neglaistytus suvirinimo elektrodus, vielos ruošinius ir valcuotąją vielą), profiliuočiai, fasoninės detalės, skarda, juostos, vamzdžiai ir vamzdeliai (įskaitant vamzdžius, kvadratinio skerspjūvio ruošinius ir tuščiaavidurius ruošinius), tempta arba išspausta viela;*

*b) liejamasis metalas, gautas liejant į smėlį, ant matricų, metalo, gipso ar kitų tipų liejimo formų, įskaitant liejimą aukštu spaudimu, sukepinimą ir formas, gautas taikant miltelinę metalurgiją.*

*Draudimas turėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai eksportuojami į sąrašą neįtrauktii produktai teigiant, kad jie yra baigti produktai, tačiau kurie iš tiesų yra žaliavos arba pusgaminiai.*

1C001 Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinėms bangoms sugerti, arba tūryje laidūs polimerai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C101.



▼ **M1**

1C001 (tęsinys)

- a) medžiagos, sugeriančios bangas, kurių dažniai viršija  $2 \times 10^8$  Hz, bet mažesni kaip  $3 \times 10^{12}$  Hz;

1 pastaba. 1C001.a netaikomas:

- a) plaukeliniams absorberiams, pagamintiems naudojant natūraliuosius ar sintetinius pluoštus, kuriuose sugėrimą užtikrina nemagnetinė įkrova;
- b) absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių ir kurių sugeriantis paviršius yra neplokščias, įskaitant piramidinius, kūginius, pleištinčius ir spiralinius paviršius;
- c) plokštiesiems absorberiams, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1. pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

- a) putų plastikų (lanksčiųjų ar nelanksčiųjų) su anglies užpildu arba organinių medžiagų, įskaitant rišiklius, kurios, lyginant su metalais, užtikrina didesnę kaip 5 % aidą dažnių juostoje,  $\pm 15$  % platesnėje už centrinę krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 450 K (177 °C) temperatūros, arba
- b) keraminių medžiagų, užtikrinančių, lyginant su metalais, didesnę kaip 20 % aidą dažnių juostoje,  $\pm 15$  % platesnėje už centrinę krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 800 K (527 °C) temperatūros;

Techninė pastaba

Sugerties matavimo bandiniai, skirti 1C001.a. Pastaba. 1.c.1 numatytiems tyrimams, turėtų būti kvadratinės formos (kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 5 centrinį dažnį atitinkantys bangos ilgiai) ir išdėstyti tolimojoje spinduliuojančiojo šaltinio lauko zonoje.

2. kurių tempiamasis stipris mažesnis kaip  $7 \times 10^6$  N/m<sup>2</sup> ir
3. kurių gniuždomasis stipris mažesnis kaip  $14 \times 10^6$  N/m<sup>2</sup>;

- d) plokštiesiems absorberiams, pagamintiems iš sukepinto ferito, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1. savitasis svoris didesnis kaip 4,4 ir
2. didžiausia veikimo temperatūra ne aukštesnė kaip 548 K (275 °C);

- e) plokštiesiems absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių, pagamintiems iš „atvirųjų elementų putplasčio“ plastiko, kurių tankis sudaro 0,15 g/cm<sup>3</sup> arba mažiau.

Techninė pastaba

„Atvirųjų elementų putplastis“ – lanksti ir akyta medžiaga, kurios vidinė struktūra atvira atmosferai. „Atvirųjų elementų putplastis“ dar žinomas kaip tinklinis putplastis.

2 pastaba. 1C001.a dalies 1 pastaba nepanaikinama sugertį užtikrinančių magnetinių medžiagų, kai jos yra sudėtinė dažų dalis, kontrolė.

▼ **M1**

1C001

(tęsinys)

- b) nepraleidžiančios regimosios šviesos medžiagos, specialiai sukurtos artimiesiems infraraudoniesiems spinduliams sugerti, kurių bangos ilgis yra didesnis nei 810 nm, bet mažesnis nei 2 000 nm (kurių dažniai viršija 150 THz, bet yra mažesni nei 370 THz);

*Pastaba.* 1C001.b netaikomas medžiagoms, specialiai suprojektuotoms ar paruoštoms kuriam nors iš šių naudojimo būdų:

a) „lazeriniam“ polimerų ženkliniui arba

b) „lazeriniam“ polimerų suvirinimui.

- c) tūryje laidžios polimerinės medžiagos, kurių „tūrinis savitasis elektrinis laidis“ viršija 10 000 S/m (simensų metrui) arba „paviršinė savitoji varža“ mažesnė kaip 100 omų kvadratui ir kurių pagrindinis komponentas yra kuris nors iš šių polimerų:

1. polianilinas;
2. polipirolas;
3. politiofenas;
4. polifenilenas-vinilenas arba
5. politienilenas-vinilenas.

*Pastaba.* 1C001.c netaikomas skysto pavidalo medžiagoms.

Techninė pastaba

„Tūrinis savitasis elektrinis laidis“ ir „paviršinė savitoji lakšto varža“ turi būti nustatoma naudojant ASTM D–257 standartą arba jo nacionalinį ekvivalentą.

1C002

Metalų lydiniai, metalų lydinių milteliai arba iš lydinių pagamintos medžiagos, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C202.

*Pastaba.* 1C002 netaikomas metalų lydiniam, metalų lydinių milteliam ir iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai sukurtoms dengimo tikslais.

Techninės pastabos

1. 1C002 nurodyti metalų lydiniai yra tie, kurie turi didesnę nurodyto metalo svorio procentą negu bet kurio kito elemento.
2. „Ardomojo įtempio trukmė“ turi būti išmatuota remiantis ASTM E-139 standartu ar jo nacionaliniu ekvivalentu.
3. „Trumpasis ciklinis tvarumas“ turi būti išmatuotas remiantis ASTM E-606 standartu „Praktinės rekomendacijos trumpajam cikliniam tvarumui, esant pastoviai amplitudei, matuoti“ arba jo nacionaliniu ekvivalentu. Bandymas turi būti atliekamas išilgai ašies, vidutinis įtempių santykis ir įtempių koncentracijos faktorius ( $K_t$ ) turi būti lygūs 1. Vidutinis įtempių santykis yra apibrėžiamas kaip maksimalus įtempis minus minimalus įtempis padalinti iš maksimalaus įtempio.

**▼ M1**

1C002 (tęsinys)

- a) aliuminidai, išvardyti toliau:
1. nikelio aliuminidai, turintys nuo 15 % iki 38 % masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;
  2. titano aliuminidai, turintys 10 % ar daugiau masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;
- b) metalų lydiniai, išvardyti toliau, pagaminti iš miltelių ar kietųjų dalelių medžiagų, nurodytų 1C002.c.:
1. nikelio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) „ardomojo įtempio trukmė“ 10 000 valandų ar didesnė 923 K (650 °C) temperatūroje, o įtempis 676 MPa, arba
    - b) „trumpasis ciklinis tvarumas“ 10 000 ciklų ar didesnis 823 K (550 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 1 095 MPa;
  2. niobio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) „ardomojo įtempio trukmė“ 10 000 valandų ar didesnė 1 073 K (800 °C) temperatūroje, o įtempis 400 MPa, arba
    - b) „trumpasis ciklinis tvarumas“ 10 000 ciklų ar didesnis 973 K (700 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 700 MPa;
  3. titano lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) „ardomojo įtempio trukmė“ 10 000 valandų ar didesnė 723 K (450 °C) temperatūroje, o įtempis 200 MPa, arba
    - b) „trumpasis ciklinis tvarumas“ 10 000 ciklų ar didesnis 723 K (450 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 400 MPa;
  4. aliuminio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) tempiamasis stipris 240 MPa ar didesnis 473 K (200 °C) temperatūroje arba
    - b) tempiamasis stipris 415 MPa ar didesnis 298 K (25 °C) temperatūroje;
  5. magnio lydiniai, turintys visas šias charakteristikas:
    - a) tempiamasis stipris 345 MPa ar didesnis ir
    - b) korozijos 3 % natrio chlorido vandeniniame tirpale sparta yra mažesnė kaip 1 mm/metams, išmatuota remiantis ASTM standartu G-31 ar jo nacionaliniais ekvivalentais;

▼ M1

1C002

(tęsinys)

c) metalų lydinų milteliai ar kietųjų dalelių medžiagos, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. sudaryti iš bet kurių toliau nurodytų sudėtinių sistemų:

Techninė pastaba

*X toliau atitinka vieną ar daugiau lydinio elementų.*

a) nikelio lydinų (Ni–Al–X, Ni–X–Al), skirtų turbininių variklių dalims ar komponentams gaminti, t. y. su mažiau kaip 3 nemetalinėmis didesnėmis kaip 100 μm dalelėmis (patekusiomis į lydinį gamybos metu) tarp 10<sup>9</sup> lydinio dalelių;

b) niobio lydinų (Nb–Al–X ar Nb–X–Al, Nb–Si–X ar Nb–X–Si, Nb–Ti–X ar Nb–X–Ti);

c) titano lydinų (Ti–Al–X ar Ti–X–Al);

d) aliuminio lydinų (Al–Mg–X ar Al–X–Mg, Al–Zn–X ar Al–X–Zn, Al–Fe–X ar Al–X–Fe) arba

e) magnio lydinų (Mg–Al–X ar Mg–X–Al);

2. pagaminti valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a) ,vakuuminis išpurškimas“;

b) ,dujinis išpurškimas“;

c) ,išcentrinis išpurškimas“;

d) ,purškiamasis aušinimas“;

e) ,lydalo išsukimas“ ir ,smulkinimas“;

f) ,lydalo ištraukimas“ ir ,smulkinimas“;

g) ,mechaninis sulydymas“ arba

h) ,plazminis išpurškimas“ ir

3. formuojantys medžiagas, nurodytas 1C002.a arba 1C002.b;

d) iš lydinų pagamintos medžiagos, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. sudarytos iš bet kurių 1C002.c.1 nurodytų sudėtinių sistemų;

2. nesusmulkintų dribsnių, juostelių ar plonų lazdelių pavidalo ir

3. pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a) ,purškiamasis aušinimas“;

b) ,lydalo išsukimas“ arba

c) ,lydalo ištraukimas“.

▼ M1

1C002 d) (tęsinys)

Techninės pastabos

1. ‚Vakuuminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalo lydinio srautui suskaidyti į 500 µm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant labai spartų sugertų dujų išsiskyrimą vakuume.
2. ‚Dujinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalinio lydinio srautui susmulkinti į 500 µm ar mažesnio skersmens lašelius didelio slėgio dujų srautu.
3. ‚Išcentrinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalo srautui arba vonioje esančiam metalui išskaidyti į 500 µm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant išcentrinę jėgą.
4. ‚Purškiamasis aušinimas‘ – išlydyto metalo srauto, veikiamo atšaldytu bloku, ‚sparčiojo kietėjimo‘ procesas formuojant plokštelės pavidalo gaminius.
5. ‚Lydalo išsukimas‘ – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku ‚sparčiojo kietėjimo‘ procesas formuojant plokštelės, juostos ar strypo pavidalo gaminius.
6. ‚Smulkinimas‘ – medžiagos skaidymas trinant arba malant.
7. ‚Lydalo ištraukimas‘ – ‚sparčiojo kietėjimo procesas‘, kai į metalo lydalo vonią įstatomas besisukančio atšaldyto bloko trumpas segmentas ir ištraukiami juostų pavidalo lydiniai.
8. ‚Mechaninis sulydymas‘ – lydymo procesas, susidarantis susijungiant, skeldėjant ir persitvarkant elementinio ir pagrindinio lydinio milteliams juos mechaniškai smūgiuojant. Pridedant atitinkamų miltelių, į lydinį gali būti įterpta nemetalinių dalelių.
9. ‚Plazminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalinio lydinio srautui arba kietam metalui susmulkinti į 500 µm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant plazmą formuojančius prožektorius inertinių dujų aplinkoje.
10. ‚Sparčiojo kietėjimo procesas‘ – procesas, per kurį išlydyta medžiaga kietėja esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

1C003 Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

- a) pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi ar didesnė už 120 000, o storis 0,05 mm ar mažesnis;

Techninė pastaba

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

▼ M1

- 1C003 (tęsinys)
- b) magnetostrikciniai lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. magnetostrikcinę sotį, didesnę kaip  $5 \times 10^{-4}$ , arba
  2. magnetomechaninio ryšio koeficientą (k), didesnę kaip 0,8, arba
- c) amorfinių arba „nanokristalinių“ lydinių juostos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:
1. sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės geležies, kobalto ar nikelio;
  2. soties magnetinė indukcija ( $B_s$ ) 1,6 T ar didesnė ir
  3. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) juostos storis 0,02 mm ar mažesnis arba
    - b) savitoji elektrinė varža  $2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$  ar didesnė.

Techninė pastaba

*1C003.c nurodytos „nanokristalinės“ medžiagos yra tos medžiagos, kurių kristalinių matmenys, nustatyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos būdu, ne didesni kaip 50 nm.*

- 1C004 Urano-titano lydiniai arba volframo lydiniai su geležies, nikelio ar vario „rišikliais“, turintys visas išvardytas charakteristikas:
- a) didesnę nei  $17,5 \text{ g/cm}^3$  tankį;
  - b) tamprumo riba viršija 880 MPa;
  - c) ribinis tempiamasis stipris viršija 1 270 MPa ir
  - d) santykinis pailgėjimas viršija 8 %.
- 1C005 „Superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, kurių ilgis viršija 100 m ar kurių masė didesnė kaip 100 g, išvardyti toliau:
- a) „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau niobio-titano „gijų“, turintys visas šias charakteristikas:
1. įtvirtinti kitokiame negu variniame ar vario pagrindo mišriame „rišiklyje“ ir
  2. tokie, kurių skerspjūvio plotas mažesnis kaip  $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$  (6  $\mu\text{m}$  skersmens, jei „gijos“ skerspjūvis apvalus);
- b) „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“ „gijų“, kitų nei niobio-titano „gijos“, turintys visas išvardytas charakteristikas:
1. „kritinė temperatūra“, esant nulinei magnetinei indukcijai, didesnė kaip 9,85 K ( $-263,31 \text{ }^\circ\text{C}$ ), ir

▼ M1

- 1C005 b) (*tęsinys*)
2. „superlaidžioji“ būseną išlieka 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūroje, veikiant magnetiniam laukui, kuris atsuktas bet kuria laidininko išilginei ašiai statmena kryptimi ir kurio magnetinė indukcija lygi 12 T, o kritinis srovės tankis visame laidininko skerspjūvio plote viršija 1 750 A/mm<sup>2</sup>;
- c) „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“ „gijų“, kurie išlieka „superlaidūs“ esant daugiau nei 115 K (– 158,16 °C).

Techninė pastaba

1C005 nurodytos „gijos“ gali būti vielos, cilindro, plėvelės, juostos ar juostelės formos.

- 1C006 Skysčiai ir tepalinės medžiagos, išvardytos toliau:
- a) nenaudojama;
  - b) tepalinės medžiagos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:
    1. fenilen- ar alkilfenileneteriai ar tioeteriai arba jų mišiniai, turintys daugiau kaip dvi eterines ar tioeterines grupes arba jų mišinį, arba
    2. fluoruotos silikoninės alyvos, kurių kinematinė klampa 298 K (25 °C) temperatūroje mažesnė kaip 5 000 mm<sup>2</sup>/s (5 000 centistoksu);
  - c) vilgymo ar flotavimo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:
    1. didesnę kaip 99,8 % grynumą;
    2. 100 ml tūryje 200 μm ar didesnių matmenų dalelių yra mažiau kaip 25 ir
    3. sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % bet kurios iš šių medžiagų:
      - a) dibromtetrafluoretano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
      - b) polichlorotrifluoretileno (tik alyvos bei vaško tipo modifikacijų) arba
      - c) polibromtrifluoretileno;
  - d) anglies fluorida skysčiai, skirti elektroniniam šaldymui ir turintys visas išvardytas charakteristikas:
    1. masės sudėtyje yra 85 % ar daugiau šių medžiagų ar jų mišinių:
      - a) perfluoropolialkileterio triazino ar perfluoroalifatinų eterių monomerinių formų;
      - b) perfluoroalkilaminų;
      - c) perfluorocikloalkanų arba
      - d) perfluoroalkanų;

▼ M1

- 1C006 d) (*tęsinys*)
2. tankis, esant 298 K (25 °C) temperatūrai, yra ne mažesnis kaip 1,5 g/ml;
  3. lydymosi temperatūra 273 K (0 °C) ir
  4. masės sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % fluoro.

*Pastaba.* 1C006.d netaikomas medžiagoms, nurodytoms ir supakuotoms kaip medicinos prekės.

- 1C007 Keramikos milteliai, keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos ir „pirmtųjų medžiagos“, tokie kaip:

*NB.* TAIP PAT ŽR. 1C107.

- a) keramikos milteliai iš titano diborido (TiB<sub>2</sub>) (CAS 12045-63-5), kuriuose bendras metalinių priemaišų kiekis (išskyrus specialius priedus) yra mažesnis kaip 5 000 ppm (milijonųjų dalių), vidutiniai dalelių matmenys lygūs ar mažesni kaip 5 μm, o didesnių kaip 10 μm dalelių gali būti ne daugiau kaip 10 %;

b) nenaudojama;

c) keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos, tokios kaip:

1. keramikos-keramikos „kompozicinės“ medžiagos su stiklo ar oksidų „rišikliu“, armuotos bet kuria iš šių medžiagų:

a) pluoštu, pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (CAS 1344-28-1) arba

2. Si-C-N, arba

*Pastaba.* 1C007.c.1.a netaikomas „kompozitams“, turintiems pluoštų, kurių tempiamasis stipris 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 700 MPa arba pluošto atsparumas tempiamajam valkšnumui yra didesnis kaip 1 % valkšnumo deformacijos, kai 100 MPa apkrova 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje veikia 100 valandų.

b) pluoštu, turinčiu visas šias charakteristikas:

1. pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a) Si-N;

b) Si-C;

c) Si-Al-O-N arba

d) Si-O-N ir

2. „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 12,7 × 10<sup>3</sup> m

2. keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos su „rišikliu“, suformuotu iš silicio, cirkonio ar boro karbidų ar nitridų;



▼ **M1**

- 1C007 (tęsinys)
- d) nenaudojama;
- e) ‚pirmtakų medžiagos‘, specialiai sukurtos kurioms nors iš 1C007.c nurodytoms medžiagoms „gaminti“:
1. polidiorganosilanai;
  2. polisilazanai;
  3. polikarbosilazanai;
- f) nenaudojama.

Techninė pastaba

Taikant 1C007, ‚pirmtakų medžiagos‘ yra specialios paskirties polimerinės ar metaloorganinės medžiagos, skirtos silicio karbidui, silicio nitridui ar keramikai su siliciu, anglimi ar azotu „gaminti“.

- 1C008 Bfluorės polimerinės medžiagos, tokios kaip:
- a) imidai:
1. bismaleimidai;
  2. aromatiniai poliamidimidai (PAI), kurių ‚stiklėjimo temperatūra (T<sub>g</sub>)‘ viršija 563 K (290 °C);
  3. aromatiniai poliimidai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (T<sub>g</sub>)‘ viršija 505 K (232 °C);
  4. aromatiniai polieterimidai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (T<sub>g</sub>)‘ viršija 563 K (290 °C);
- Pastaba. 1C008.a taikomas medžiagoms, kurios yra skysto ar kieto „lydaus“ pavidalo, įskaitant dervos, miltelių, pelečių, plėvelės, lakšto, juostos ar juostelės pavidalus.
- NB. Plėvelės, lakšto, juostos ar juostelės pavidalo „nelydieji“ aromatiniai poliimidai – žr. 1A003.
- b) nenaudojama;
- c) nenaudojama;
- d) poliarilenketonai;
- e) poliarilensulfidai, kuriuose arilen– grupė yra bifenilen–, trifenilen– ar jų derinys;
- f) polibifenileno eteriniai sulfonai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (T<sub>g</sub>)‘ viršija 563 K (290 °C).

Techninės pastabos

1. ‚Stiklėjimo temperatūra (T<sub>g</sub>)‘ 1C008.a.2 nurodytoms termoplastinėms medžiagoms, 1C008.a.4 nurodytoms medžiagoms ir 1C008.f nurodytoms medžiagoms matuojama ISO 11357-2:1999 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu metodu.

▼ **M1**

- 1C008 Τεχνικές σημειώσεις: (tęsinys)
2. „Stiklėjimo temperatūra ( $T_g$ )“ 1C008.a.2 nurodytoms termo-reaktyviosioms medžiagoms ir 1C008.a.3 nurodytoms medžiagoms matuojama ASTM D 7028-07 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu lenkimo trijuose taškuose metodu. Bandytas atliekamas naudojant sausą bandinį, kurio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip nurodyta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiame nacionaliniame standarte, ir kuris buvo kietinamas kartu naudojant ir standartinius, ir po kietinimo vykstančius procesus, po kurių gaunama didžiausia  $T_g$  vertė.
- 1C009 Neperdirbti fluorinti junginiai, išvardyti toliau:
- a) nenaudojama;
- b) fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;
- c) fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.
- 1C010 „Pluoštinės ar gijinės medžiagos“, išvardytos toliau:
- NB. TAIP PAT ŽR. 1C210 IR 9C110.
- Techninės pastabos
1. Apskaičiuojant 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c ar 1C010.e.1.b nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ „savitąjį tempiamąjį stiprį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę, tempiamasis stipris ir tampros modulis turėtų būti apskaičiuojami ISO 10618:2004 ar jam lygiaverčiame nacionaliniame standarte aprašytu A metodu.
2. Nustatant 1C010 nurodytų neištisinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ (pvz., audinių, atsitiktinai išsidėsčiusių plaušų ar kaspinių) „savitąjį tempiamąjį stiprį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę remiamasi mechaninėmis juos sudarančių ištisinių viengijų siūlų (pvz., viengijų siūlų, verpalų, pusverpalų ar grįžčių) savybėmis, buvusiomis iki perdūrimo į neištisines „pluoštines ar gijines medžiagas“.
- a) organinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:
1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $12,7 \times 10^6$  m ir
2. „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip  $23,5 \times 10^4$  m
- Pastaba. 1C010.a netaikomas polietileniui.
- b) anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi šias charakteristikas:
1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $14,65 \times 10^6$  m ir
2. „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip  $26,82 \times 10^4$  m;

▼ **M1**

1C010 b) (tęsinys)

Pastaba. 1C010.b netaikomas:

a) „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. plotas neviršija  $1 \text{ m}^2$ ;
2. ilgis neviršija  $2,5 \text{ m}$  ir
3. plotis viršija  $15 \text{ mm}$ .

b) mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip  $25,0 \text{ mm}$  ilgio;

c) neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip  $50 \%$  masės ir kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $2,54 \times 10^6 \text{ m}$  arba

b) kurios nenurodytos 1C010.c.1.a ir kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $5,6 \times 10^6 \text{ m}$  ir

2. lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje didesnė kaip  $1\,922 \text{ K}$  ( $1\,649 \text{ }^\circ\text{C}$ );

Pastaba. 1C010.c netaikomas:

a) netolydiesiems, daugiafaziams, polikristaliniams aliuminio pluoštams štapeliniuose pluoštuose ar neorientuotuose dembliuose, turintiems  $3 \%$  masės ar daugiau kvarco ir „savitąjį tampros modulį“, mažesnę kaip  $10 \times 10^6 \text{ m}$ ;

b) molibdeno ir molibdeno lydinių pluoštams;

c) boro pluoštams;

d) netolydiesiems keraminiams pluoštams, kurių lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje mažesnė kaip  $2\,043 \text{ K}$  ( $1\,770 \text{ }^\circ\text{C}$ ).

d) „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. sudarytos iš bet kurio žemiau nurodyto junginio:

a) polieterimidų, nurodytų 1C008.a, arba

b) medžiagų, nurodytų 1C008.d–1C008.f, arba

2. sudarytos iš medžiagų, nurodytų 1C010.d.1.a arba 1C010.d.1.b ir „sumaišytų“ su kitais pluoštais, nurodytais 1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c;

▼ M11C010 d) (*tęsinys*)Techninė pastaba

*„Sumaišytas“ – termoplastinių ir sustiprintųjų plaušinių gijų sumaišymas, norint pagaminti plaušiniu sustiprintą „rišiklio“ mišinį galutinei plaušinei formai.*

e) visiškai arba iš dalies derva arba pikiu impregnuotos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (pregagai), metalu arba anglimi padengtos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (ruošiniai) arba „anglies pluošto ruošiniai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, nurodytos 1C010.c, arba

b) organinės arba anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip  $10,15 \times 10^6$  m ir

2. „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip  $17,7 \times 10^4$  m ir

2. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) derva arba pikis, nurodyti 1C008 arba 1C009.b;

b) „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA  $T_g$ )“ lygi 453 K (180 °C) arba didesnė ir su fenoline derva arba

c) „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA  $T_g$ )“ lygi 505 K (232 °C) arba didesnė ir su derva arba pikiu, kurie nenurodyti 1C008 ar 1C009.b, ir kurie nėra fenolinė derva;

1 pastaba. Metalu ar anglimi padengtos „pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (ruošiniai) ar „anglies pluošto ruošiniai“, neimpregnuoti derva ar pikiu, nurodyti kaip „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c.

2 pastaba. 1C010.e netaikomas:

a) epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ (pregagams), skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1. plotas neviršija 1 m<sup>2</sup>;

2. ilgis neviršija 2,5 m ir

3. plotis viršija 15 mm.

▼ M1

1C010 e) 2 pastaba. (tęsinys)

b) visiškai ar iš dalies derva arba pikiu impregnuotoms, mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio, naudojant kitą dervą arba pikį nei nurodyta 1C008 arba 1C009.b.

Techninės pastabos

1. „Anglies pluošto ruošiniai“ – tvarkingas dengtų ar nedengtų plaušų išdėstymas, norint sudaryti karkasą, kol bus įpiltas „rišiklis“ „kompozitui“ formuoti.

2. 1C010.e nurodytų medžiagų „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA  $T_g$ )“ matuojama ASTM D 7028–07 dokumente aprašytu metodu arba taikant lygiavertį nacionalinį standartą, naudojant sausą bandinį. Termoreaktyviųjų medžiagų atveju sauso bandinio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip apibrėžta ASTM E 2160–04 arba lygiavertiu nacionaliniu standartu.

1C011 Metalai ir jų junginiai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ IR 1C111.

a) mažesnės nei 60  $\mu\text{m}$  metalų dalelės, gautos iš medžiagų, turinčių ne mažiau kaip 99 % cirkonio, magnio ar jų lydinio, kurios yra sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo;

Techninė pastaba

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

Pastaba. 1C011.a nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

b) boras arba boro lydiniai, kurių dalelės yra 60  $\mu\text{m}$  arba mažesnės, išvardyti toliau:

1. 85 % ar didesnio grynumo pagal masę boras;

2. boro lydiniai, kuriuose yra 85 % ar daugiau boro (pagal masę);

Pastaba. 1C011.b nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

c) guanidino nitratas (CAS 506-93-4);

d) nitroguanidinas (NQ) (CAS 556-88-7).

NB. Apie metalo miltelius, kurie sumaišyti su kitoms medžiagomis, kad sudarytų specialiai kariniams tikslams paruoštą mišinį, taip pat žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

▼ **M1**

- 1C012 Medžiagos, išvardytos toliau:
- Techninė pastaba*
- Šios medžiagos paprastai yra naudojamos branduoliniams šilumos šaltiniams.
- a) bet kokio pavidalo plutonis, turintis daugiau kaip 50 % (pagal masę) plutonio izotopo 238;
- Pastaba. 1C012.a netaikomas:*
- a) kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g plutonio;
- b) kroviniams su plutoniu, naudojamu matavimo prietaisų jautriuosiuose elementuose, jeigu jo kiekis ne didesnis kaip 3 „efektyvieji gramai“;
- b) „pirmiau išskirtas“ bet kokio pavidalo neptūnio izotopas 237.
- Pastaba. 1C012.b netaikomas kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g neptūnio izotopo 237.*
- 1C101 Kitos 1C001 nenurodytos „raketose“ ir „raketų“ posistemiuose ar 9A012 ar 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose naudojamos medžiagos arba įtaisai, skirti sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės/infraraudonosios spinduliuotės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, aptikti.
- 1 pastaba. 1C101 apima:*
- a) konstrukcines medžiagas ir dangas, specialiai sukurtas sumažinti taikinio atspindžio gebai aptikti;
- b) dangas, įskaitant dažus, specialiai sukurtas elektromagnetinio spektro mikrobangų, infraraudonojoje ar ultravioletinėje srityse sumažinti ar apibrėžtos vertės atspindžio ar spinduliavimo gebai gauti.
- 2 pastaba. 1C101 neapima dangų, specialiai skirtų šiluminiam palydovų valdymui.*
- Techninė pastaba*
- 1C101 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.
- 1C102 Pakartotinai įmirkytos pirolizuotos anglis-anglis medžiagos, sukurtos 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms raketoms).
- 1C107 Kitos 1C007 nenurodytos grafitinės ir keraminės medžiagos, išvardytos toliau:
- a) smulkiagrūdžiai grafitai, kurių tūrinis tankis ne mažesnis kaip 1,72 g/cm<sup>3</sup>, esant 288 K (15 °C) temperatūrai, ir kurių grūdo matmuo 100 μm arba mažesnis, naudojami raketų tūtosė ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kuriuos galima apdirbti ir gauti bet kurį iš šių produktų:

**▼ M1**

1C107

a) (*tęsinys*)

1. cilindrus, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;
2. vamzdžius, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba
3. luitelius, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis;

NB. Taip pat žr. 0C004.

- b) pirolitiniai arba pluoštiniai sustiprinti grafitai, naudojami raketų tūtos ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

NB. Taip pat žr. 0C004.

- c) kompozicinės keraminės medžiagos (kurių dielektrinė konstanta mažesnė negu 6 esant 100 MHz–100 GHz dažniui), naudojamos aptakams, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;
- d) nedegia keramika sustiprintas didelių gabaritų silicio karbidas, kuris naudojamas priekio antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;
- e) sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, kurios naudojamos priekio antgaliuose, grįžtamuosiose dalyse, tūtos užsparniuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;
- f) didelių gabaritų keramikos kompozicinės medžiagos, sudarytos iš „ultraaukštos temperatūros keraminio (UHTC)“ rišiklio, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 3 000 °C, armuotos pluoštais ar gijomis, naudojamos raketų komponentuose (pvz., priekio antgaliuose, grįžtamuosiose dalyse, priekiniuose kraštuose, srovės nukreipimo mentėse, valdymo paviršiuose ar raketinio variklio tūtos kritinio pjūvio įdėkluose) „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose ar „raketose“.

Pastaba. 1C107.f netaikomas „ultraaukštos temperatūros keraminėms (UHTC)“ nekompozicinėms medžiagoms.

1 techninė pastaba

1C107.f vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

▼ M11C107 f) (*tęsinys*)2 techninė pastaba*,Ultraaukštos temperatūros keramika (UHTC)<sup>4</sup> yra:*

1. titano diboridas ( $TiB_2$ );
2. cirkonio diboridas ( $ZrB_2$ );
3. niobio diboridas ( $NbB_2$ );
4. hafnio diboridas ( $HfB_2$ );
5. tantalio diboridas ( $TaB_2$ );
6. titano karbidas ( $TiC$ );
7. cirkonio karbidas ( $ZrC$ );
8. niobio karbidas ( $NbC$ );
9. hafnio karbidas ( $HfC$ );
10. tantalio karbidas ( $TaC$ ).

1C111 Kitas 1C011 nenurodytas raketinis kuras ir raketinio kuro sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a) reaktyvinės medžiagos:

1. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti sferiniai arba rutuliniai mažesnio nei 200  $\mu m$  skersmens aliuminio milteliai, turintys ne mažiau kaip 97 % aliuminio (pagal masę), jeigu ne mažiau kaip 10 % šios medžiagos yra pagaminta iš dalelių, mažesnių nei 63  $\mu m$ , remiantis ISO 2591-1:1988 standartu arba jį atitinkančiais nacionaliniais standartais;

Techninė pastaba*Dalelių matmenys 63  $\mu m$  (ISO R-565) atitinka 250 sieto numerį (Tyler) arba 230 sieto numerį (ASTM standartas E-11).*

2. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti metalo milteliai, išvardyti toliau:

a) cirkonio, berilio ar magnio metalo milteliai arba šių metalų lydiniai, jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių kaip 60  $\mu m$  (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 97 % (pagal masę):

1. cirkonio;
2. berilio arba
3. magnio;



▼ **M1**1C111 a) 2. a) (*tęsinys*)Techninė pastaba

*Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.*

- b) boro arba boro lydinių metalo milteliai, turintys ne mažiau kaip 85 % boro (pagal masę), jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių nei 60 μm (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių;

Pastaba. 1C111a.2.a ir 1C111a.2.b taikomi miltelių mišiniams, kuriems būdingas daugiarūšis dalelių pasiskirstymas (pvz., įvairaus grūdėtumo mišiniams), jeigu kontroliuojama viena ar daugiau rūšių.

3. šios oksiduojančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos raketų varikliams skirtame skystajame raketiniame kure:

- a) diazoto trioksidas (CAS 10544-73-7);
- b) azoto dioksidas (CAS 10102-44-0) / diazoto tetroksidas (CAS 10544-72-6);
- c) diazoto pentoksidas (CAS 10102-03-1);
- d) sumaišyti azoto oksidai (MON);

Techninė pastaba

*Sumaišyti azoto oksidai (MON) yra azoto oksido (NO) tirpalas diazoto tetrokside / azoto diokside ( $N_2O_4/NO_2$ ), kuris gali būti naudojamas raketų sistemose. Pagal sudėtį mišiniai gali būti žymimi MONi arba MONij, kur i ir j yra sveikieji skaičiai, rodantys azoto oksido procentą mišinyje (pvz., MON3 yra 3 % azoto oksido, MON25 – 25 % azoto oksido. Didžiausias yra MON40, masės sudėtyje turintis 40 % azoto oksido).*

- e) apie inhibiduotą raudonąją rūkstančiąją azoto rūgštį (IRFNA) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- f) apie junginius, sudarytus iš fluoro ir vieno ar kelių kitų halogenų, deguonies ar azoto žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ IR 1C238;

4. hidrazino dariniai:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

- a) trimetilhidrazinas (CAS 1741-01-1);
- b) tetrametilhidrazinas (CAS 6415-12-9);

▼ **M1**

- 1C111 a) 4. (*tęsinys*)
- c) N,N dialihidrazinas (CAS 5164-11-4);
  - d) alilhidrazinas (CAS 7422-78-8);
  - e) etilendihidrazinas (CAS 6068-98-0);
  - f) monometilhidrazino dinitratas;
  - g) nesimetrinis dimetilhidrazino nitratas;
  - h) hidrazino azidas (CAS 14546-44-2);
  - i) 1,1-dimetilhidrazino azidas (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilhidrazino azidas (CAS 299177-50-7);
  - j) hidrazino dinitratas (CAS 13464-98-7);
  - k) diimido oksalo rūgšties dihidrazinas (CAS 3457-37-2);
  - l) 2-hidroksietilhidrazino nitratas (HEHN);
  - m) apie hidrazino perchloratą žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  - n) hidrazino diperchloratas (CAS 13812-39-0);
  - o) metilhidrazino nitratas (MHN) (CAS 29674-96-2);
  - p) 1,1-dietilhidrazino nitratas (DEHN) / 1,2-dietilhidrazino nitratas (DEHN) (CAS 363453-17-2);
  - q) 3,6-dihidrazino tetrazino nitratas (1,4-dihidrazino nitratas) (DHTN);
5. medžiagos, kurių aukštas energijos tankis, nenurodytos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, tinkamos naudoti ‚raketose‘ ar 9A012 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose:
- a) mišrus kuras, kuriame yra ir kietojo, ir skystojo kuro, pavyzdžiui, boro suspensija, kurio mase grindžiamas energijos tankis yra  $40 \times 10^6$  J/kg arba didesnis;
  - b) kitas kuras ir kuro priedai, kurių aukštas energijos tankis (pvz., kubanas, joniniai tirpalai, JP-10), kurių tūriu grindžiamas energijos tankis yra  $37,5 \times 10^9$  J/m<sup>3</sup> arba didesnis, matuojamas prie 20 °C ir vienos atmosferos (101,325 kPa) slėgio;

*Pastaba.* 1C111.a.5.b netaikomas iškastiniam perdirbtam kurui ir iš augalų pagamintam biokurui, įskaitant variklius, sertifikuotiems naudoti civilinėje aviacijoje, skirtą kurą, išskyrus atvejus, kai jis specialiai sukurtas ‚raketoms‘ arba nepilotuojamiems orlaiviams, nurodytiems 9A012 arba 9A112.a.

Techninė pastaba

1C111.a.5 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

▼ M1

1C111

a) (*tęsinys*)

6. hidraziną pakeičiantys degalai:

a) 2-dimetilaminoetilazidas (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b) polimerinės medžiagos:

1. karbotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant karboksilotermijos būdu gautą polibutadieną) (CTPB);
2. hidrotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant hidroksilotermijos būdu gautą polibutadieną (HTPB) (CAS 69102-90-5), kuris skiriasi nuo apibrėžtojo dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
3. polibutadienas-akrilo rūgštis (PBAA);
4. polibutadienas-akrilo rūgštis-akrilonitrilas (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);
5. politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG);

Techninė pastaba

*Politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG) yra poli 1,4-butandiolio (CAS 110-63-4) ir polietilenglikolio (PEG) (CAS 25322-68-3) blokinių kopolimeras.*

6. apie poliglicidilo nitrata (PGN arba poly-GLYN) (CAS 27814-48-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

c) kiti raketinio kuro priedai ir agentai:

1. apie karboranus, dekarboranus, pentaboraną ir jų darinius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
2. trietilenglikolio dinitratas (TEGDN) (CAS 111-22-8);
3. 2-nitrodifenilaminas (CAS 119-75-5);
4. apie trimetiloletantrinitratą (TMETN) (CAS 3032-55-1) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
5. dietilenglikolio dinitratas (DEGDN) (CAS 693-21-0);
6. feroceno dariniai:
  - a) apie katoceną (CAS 37206-42-1) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  - b) apie etilferoceną (CAS 1273-89-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  - c) apie n-propilferoceną (CAS 1273-92-3) / izopropilferoceną (CAS 12126-81-7) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  - d) apie n-butilferoceną (CAS 31904-29-7) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  - e) apie pentilferoceną (CAS 1274-00-6) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

▼ **M1**

1C111

c) 6. (*tęsinys*)

- f) apie diciklopentilferocena (CAS 125861-17-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- g) apie dicikloheksilferocena žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- h) apie dietilferocena (CAS 1273-97-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- i) apie dipropilferocena žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- j) apie dibutilferocena (CAS 1274-08-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- k) apie diheksilferocena (CAS 93894-59-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- l) apie acetilferocena (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetilferocena (CAS 1273-94-5) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- m) apie feroceno karboksirūgštį (CAS 1271-42-7) / 1,1'-feroceno dikarboksirūgštį (CAS 1293-87-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- n) apie butacena (CAS 125856-62-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
- o) kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti feroceno dariniai, naudojami kaip raketinio kuro degimo greičio modifikatoriai.

*Pastaba.* 1C111.c.6.o netaikomas feroceno dariniams, kuriuose yra šešių atomų anglies aromatinė funkcinė grupė, prisijungusi prie feroceno molekulės.

7. 4.5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolas (ISO-DAMTR), išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

d) ‚gelinis kuras‘, išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, specialiai sukurtas naudoti ‚raketose‘.

Techninės pastabos

1. 1C111.d. vartojama sąvoka ‚gelinis kuras‘ – degalai ar oksiduojantysis mišinys, kurio sudėtyje yra gelį sudarančios medžiagos, pvz., silikatų, kaolino (molio), anglies ar bet kokios polimerinės gelį sudarančios medžiagos.

2. 1C111.d vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

*Pastaba.* Apie raketinį kurą ir jo sudėtines dalis, neapibūdintas 1C111, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

▼ M1

1C116 Martensitiškai senėjantis plienas, kuris gali būti naudojamas „raketose“, turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

*NB. TAIP PAT ŽR. 1C216.*

a) ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas esant 293 K (20 °C), ne mažesnis kaip:

1. 0,9 GPa tirpalo atkaitinimo etape arba

2. 1,5 GPa nuosėdų sukietinimo etape ir

b) bet kurios iš šių formų:

1. lakštų, plokščių ar vamzdžių pavidalo, kurių sienelių ar lakštų storis ne didesnis kaip 5,0 mm;

2. vamzdžių pavidalo, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 50 mm, o vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 270 mm.

*1 techninė pastaba*

*Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys,*

*1. turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai, ir*

*2. kuriam taikomi terminio apdorojimo ciklai, siekiant palengvinti martensitinės transformacijos procesą (tirpalo atkaitinimo stadijoje), o vėliau brandinant sukietinama (nuosėdų sukietinimo stadijoje).*

*2 techninė pastaba*

*1C116 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*

1C117 „Raketų“ komponentams gaminti skirtos medžiagos:

a) volframas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas, o dalelės yra  $50 \times 10^{-6}$  m (50 μm) arba mažesnės;

b) molibdenas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas, o dalelės yra  $50 \times 10^{-6}$  m (50 μm) arba mažesnės;

c) volframo medžiagos kieta forma, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. bet kuris iš šių medžiagų derinių:

a) volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b) volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, arba

c) volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, ir

▼ M1

- 1C117 c) (*tęsinys*)
2. kurias galima apdirbti ir gauti bet kurį iš šių produktų:
- a) cilindrus, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;
  - b) vamzdžius, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba
  - c) luitelius, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis.

*Techninė pastaba*

*1C117 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*

- 1C118 Titanu stabilizuotas dvigubo lydymo nerūdijantis plienas (Ti-DSS):

- a) turintis visas išvardytas charakteristikas:
1. turintis nuo 17,0 % iki 23,0 % chromo ir nuo 4,5 % iki 7,0 % nikelio (pagal masę);
  2. turintis titano daugiau nei 0,10 % (pagal masę) ir
  3. turintis feritinę-austenitinę mikrosandara (taip pat vadinamą dvifaze mikrosandara), kurioje yra mažiausiai 10 % pagal tūrį austenito (pagal ASTM E-1181-87 ar jį atitinkančius nacionalinius standartus), ir
- b) turintis bet kurią iš išvardytų formų:
1. luitų ar strypų, kurių kiekvienas matmuo yra ne mažesnis kaip 100 mm;
  2. plokščių, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, o storis – ne didesnis kaip 3 mm, arba
  3. vamzdžių, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm, o sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm.

- 1C202 Kiti 1C002.b.3 arba b.4 nenurodyti lydiniai, išvardyti toliau:

- a) aliuminio lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:
1. ribinis tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‚gali būti‘ 460 MPa arba didesnis ir
  2. vamzdžių arba vientisų cilindų pavidalo (įskaitant šampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm;
- b) titano lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:
1. ribinis tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‚gali būti‘ 900 MPa arba didesnis ir

▼ **M1**

- 1C202 b) (*tęsinys*)
2. vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm.
- Techninė pastaba*
- Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdoravimo.
- 1C210 Kitos 1C010.a, b ar e nenurodytos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ar prepregai:
- a) anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
1. kurių „savitasis tampros modulis“ yra  $12,7 \times 10^6$  m ar didesnis arba
  2. kurių „savitasis tempiamasis stipris“ yra  $23,5 \times 10^4$  m ar didesnis;
- Pastaba.* 1C210.a netaikomas aramidinėms „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, kuriose yra pluošto paviršiaus esterinio modifikatoriaus, sudarančio ne mažiau kaip 0,25 % jų masės.
- b) stiklinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi išvardytas charakteristikas:
1. kurių „savitasis tampros modulis“ yra  $3,18 \times 10^6$  m ar didesnis ir
  2. kurių „savitasis tempiamasis stipris“ yra  $7,62 \times 10^4$  m ar didesnis;
- c) termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C210.a arba .b.
- Techninė pastaba*
- Derva sudaro kompozito rišiklį.
- Pastaba.* 1C210 apibrėžtos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ yra ribojamos tik ištisiniams „viengijams siūlams“, „pusverpaliams“, „grįžtėms“ arba „juostoms“.
- 1C216 Kitas nei 1C116 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio ribinis tempiamasis stipris „gali būti“ ne mažesnis kaip 1 950 MPa esant 293 K (20 °C) temperatūrai.
- Pastaba.* 1C216 netaikomas gaminiams, kurių kiekvienas matmuo yra ne didesnis kaip 75 mm.
- Techninė pastaba*
- Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdoravimo.
- 1C225 Boro 10 ( $^{10}\text{B}$ ) izotopais prisodrintas natūralaus izotopų pertekliaus (kiekio) boras: atominis boras, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra boro, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

▼ **M1**

- 1C225 (tęsinys)
- Pastaba. 1C225 nurodyti mišiniai apima boru įsodrintas medžiagas.
- Techninė pastaba
- Natūralus boro izotopo 10 ( $^{10}\text{B}$ ) paplitimas yra apie 18,5 % (pagal masę) (20 atomprocentų).
- 1C226 Volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 90 % volframo (pagal masę), išskyrus nurodytus 1C117, turintys abi išvardytas charakteristikas:
- a) tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinis segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir
- b) masė yra didesnė kaip 20 kg.
- Pastaba. 1C226 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems naudoti svarsčiams arba gama spinduliuotės kolimatoriuose.
- 1C227 Kalcis, turintis abi išvardytas charakteristikas:
- a) metalinių priemaišų, išskyrus magnį, yra mažiau negu 1 000 ppm (pagal masę) ir
- b) boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).
- 1C228 Magnis, turintis abi išvardytas charakteristikas:
- a) metalinių priemaišų, išskyrus kalcį, yra mažiau negu 200 ppm (pagal masę) ir
- b) boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).
- 1C229 Bismutas, turintis abi išvardytas charakteristikas:
- a) 99,99 % arba didesnio grynumo (pagal masę) ir
- b) sidabro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).
- 1C230 Berilio metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % berilio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, kitos nei nurodyta dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.
- NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.
- Pastaba. 1C230 netaikomas:
- a) metaliniams rentgeno aparatų langeliams arba gręžinių karotažo įtaisams;
- b) berilio oksido profiliniams gaminiams arba pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems elektronikos komponentų dalims arba elektroninių grandynų padėklams;
- c) smaragdų arba akvamarinų pavidalo beriliui (berilio ir aliuminio silikatui).



▼ M1

1C231 Metalinis hafnis, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 60 % hafnio (pagal masę), junginiai, kuriuos sudaro daugiau nei 60 % hafnio (pagal masę), gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

1C232 Helis-3 ( $^3\text{He}$ ), mišiniai su heliu-3 ir gaminiai arba įtaisai, kuriuose yra minėtų medžiagų.

*Pastaba.* 1C232 netaikomas gaminiams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau kaip 1 g helio-3.

1C233 Ličio-6 ( $^6\text{Li}$ ) izotopu iki didesnių negu natūraliojo izotopo paplitimas verčių sodrintas litis, sodrintojo ličio turintys produktai ar įtaisai: atominis litis, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra ličio, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

*Pastaba.* 1C233 netaikomas termoluminescenciniams dozimetrams.

*Techninė pastaba*

Natūralus ličio izotopo – 6 paplitimas yra apie 6,5 % pagal masę (7,5 atomprocentai).

1C234 Cirkonis, kuriame hafnio ir cirkonio santykis yra mažesnis nei 1:500 (pagal masę), tai: metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % cirkonio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, išskyrus nurodytus 0A001.f.

*Pastaba.* 1C234 netaikomas cirkonio folijai, kurios storis ne didesnis kaip 0,10 mm.

1C235 Tritis, tričio junginiai, mišiniai, turintys tričio, kuriuose tričio ir vandenilio atomų santykis yra didesnis kaip 1:1 000, ir gaminiai ar įtaisai, kuriuose yra pirmiau išvardytų medžiagų.

*Pastaba.* 1C235 netaikomas produktams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau nei  $1,48 \times 10^3 \text{ GBq}$  (40 Ci) tričio.

1C236 ‚Radionuklidai‘, kurie tinkami gaminti neutronų šaltinius remiantis alfa-n reakcija, išskyrus nurodytus 0C001 ir 1C012.a, kurie turi toliau išvardytus pavidalus:

- a) atominių;
- b) junginių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);
- c) mišinių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);
- d) anksčiau aprašytų aktyviųjų radionuklidų turintys produktai ir įtaisai.

*Pastaba.* 1C236 netaikomas produktams ir įtaisams, kurių aktyvumas mažesnis kaip 3,7 GBq (100 milikiurio).

*Techninė pastaba*

1C236 ‚radionuklidai‘ yra bet kuri iš medžiagų:

▼ **M1**

- 1C236 *Τεχνική σημείωση: (tesinys)*
- aktinis-225 ( $^{225}\text{Ac}$ )
  - aktinis-227 ( $^{227}\text{Ac}$ )
  - kalifornis-253 ( $^{253}\text{Cf}$ )
  - kiuris-240 ( $^{240}\text{Cm}$ )
  - kiuris-241 ( $^{241}\text{Cm}$ )
  - kiuris-242 ( $^{242}\text{Cm}$ )
  - kiuris-243 ( $^{243}\text{Cm}$ )
  - kiuris-244 ( $^{244}\text{Cm}$ )
  - einšteinis-253 ( $^{253}\text{Es}$ )
  - einšteinis-254 ( $^{254}\text{Es}$ )
  - gadolinis-148 ( $^{148}\text{Gd}$ )
  - plutonis-236 ( $^{236}\text{Pu}$ )
  - plutonis-238 ( $^{238}\text{Pu}$ )
  - polonis-208 ( $^{208}\text{Po}$ )
  - polonis-209 ( $^{209}\text{Po}$ )
  - polonis-210 ( $^{210}\text{Po}$ )
  - radis-223 ( $^{223}\text{Ra}$ )
  - toris-227 ( $^{227}\text{Th}$ )
  - toris-228 ( $^{228}\text{Th}$ )
  - uranas-230 ( $^{230}\text{U}$ )
  - uranas-232 ( $^{232}\text{U}$ )
- 1C237 Radžio-226 izotopai ( $^{226}\text{Ra}$ ), radžio-226 lydiniai, radžio-226 junginiai, mišiniai, kuriuose yra radžio-226, gaminiai iš jų ir produktai ar įtaisai, turintys anksčiau paminėtų medžiagų.
- Pastaba. 1C237 netaikomas:*
- a) medicininiam uždedamiesiems elektrodams (aplika-toriams)
  - b) produktams ar įtaisams, kuriuose yra ne daugiau 0,37 GBq (10 milikiurio) radžio-226.
- 1C238 Chlora trifluoridas ( $\text{ClF}_3$ ).

▼ **M1**

1C239 Kitos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodytos brizantinės sprogstamosios medžiagos arba medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra daugiau kaip 2 % (pagal masę) sprogstamosios medžiagos, kurios kristalinis tankis didesnis nei  $1,8 \text{ g/cm}^3$ , o detonacijos greitis – didesnis nei 8 000 m/s.

1C240 Kiti 0C005 nenurodyti nikelio milteliai ir akytasis nikelio metalas, išvardyti toliau:

a) nikelio milteliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. 99,0 % arba didesnio nikelio grynumo (pagal masę) ir
2. vidutinis dalelių matmuo mažesnis nei  $10 \mu\text{m}$  (išmatuotas pagal ASTM B330 standartą);

b) akytasis nikelio metalas, išgautas iš 1C240.a nurodytų medžiagų.

Pastaba. 1C240 netaikomas:

a) gijinio nikelio milteliams;

b) pavieniams akytojo nikelio lakštams, kurių kiekvieno plotas ne didesnis kaip  $1\,000 \text{ cm}^2$ .

Techninė pastaba

1C240.b nurodo akytąjį metalą, gautą presuojant ir sukepinant 1C240.a nurodytas medžiagas, kol gaunamas metalinis darinys su tarpusavyje sujungtomis smulkiomis akutėmis (poromis).

1C241 Renis ir lydiniai, kuriuose renis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės ir kiti 1C226 nenurodyti renio ir volframo lydiniai, kuriuose renis ir volframas bet kokių santykiu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

a) tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinis segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir

b) masė yra didesnė kaip 20 kg.

1C350 Chemikalai, kurie gali būti naudojami kaip pirmtakai toksiniams cheminiams agentams gaminti, ir toliau išvardyti vieną jų ar kelis turintys „cheminiai mišiniai“:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ IR 1C450.

1. tiodiglikolis (CAS 111-48-8);
2. fosforo oksichloridas (CAS 10025-87-3);
3. dimetilmetilfosfonatas (CAS 756-79-6);
4. apie metilfosfonilo difluoridą (CAS 676-99-3) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
5. metilfosfonilo dichloridas (CAS 676-97-1);

**▼ M1**

1C350

(tęsinys)

6. dimetilfosfitas (DMP) (CAS 868-85-9);
7. fosforo trichloridas (CAS 7719-12-2);
8. trimetilfosfitas (TMP) (CAS 121-45-9);
9. tionilchloridas (CAS 7719-09-7);
10. 3-hidroksi-1-metilpiperidinas (CAS 3554-74-3);
11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilo chloridas (CAS 96-79-7);
12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolis (CAS 5842-07-9);
13. 3-chinuklidinolis (CAS 1619-34-7);
14. kalio fluoridas (CAS 7789-23-3);
15. 2-chloretanolis (CAS 107-07-3);
16. dimetilaminas (CAS 124-40-3);
17. dietiltilfosfonatas (CAS 78-38-6);
18. dietil-N,N-dimetilfosforo amidatas (CAS 2404-03-7);
19. dietilfosfitas (CAS 762-04-9);
20. dimetilamino hydrochloridas (CAS 506-59-2);
21. etilfosfinilo dichloridas (CAS 1498-40-4);
22. etilfosfonilo dichloridas (CAS 1066-50-8);
23. apie etilfosfonilo difluoridą (CAS 753-98-0) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
24. vandenilio fluoridas (CAS 7664-39-3);
25. metilbenzilatas (CAS 76-89-1);
26. metilfosfinilo dichloridas (CAS 676-83-5);
27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolis (CAS 96-80-0);
28. pinakolilo alkoholis (CAS 464-07-3);
29. apie O-etil-O-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonitą (QL) (CAS 57856-11-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
30. trietilfosfitas (CAS 122-52-1);
31. arseno trichloridas (CAS 7784-34-1);
32. benzilo rūgštis (CAS 76-93-7);
33. dietilmetilfosfonitas (CAS 15715-41-0);

**▼ M1**

- 1C350 (tęsinys)
34. dimetilmetilfosfonatas (CAS 6163-75-3);
  35. etilfosfinilo difluoridas (CAS 430-78-4);
  36. metilfosfinilo difluoridas (CAS 753-59-3);
  37. 3-chinuklidonas (CAS 3731-38-2);
  38. fosforo pentachloridas (CAS 10026-13-8);
  39. pinakolonas (CAS 75-97-8);
  40. kalio cianidas (CAS 151-50-8);
  41. kalio bifluoridas (CAS 7789-29-9);
  42. amonio vandenilio fluoridas arba amonio bifluoridas (CAS 1341-49-7);
  43. natrio fluoridas (CAS 7681-49-4);
  44. natrio bifluoridas (CAS 1333-83-1);
  45. natrio cianidas (CAS 143-33-9);
  46. trietanolaminas (CAS 102-71-6);
  47. fosforo pentasulfidas (CAS 1314-80-3);
  48. diizopropilaminas (CAS 108-18-9);
  49. dietilaminoetanolis (CAS 100-37-8);
  50. natrio sulfidas (CAS 1313-82-2);
  51. sieros monochloridas (CAS 10025-67-9);
  52. sieros dichloridas (CAS 10545-99-0);
  53. trietanolamino hidrochloridas (CAS 637-39-8);
  54. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas (CAS 4261-68-1);
  55. metilfosfono rūgštis (CAS 993-13-5);
  56. dietilmetilfosfonatas (CAS 683-08-9);
  57. N,N-dimetilaminofosforildichloridas (CAS 677-43-0);
  58. triizopropilfosfitas (CAS 116-17-6);
  59. etildietanolaminas (CAS 139-87-7);
  60. O,O-dietilfosforotioatas (CAS 2465-65-8);
  61. O,O-dietilfosforoditioatas (CAS 298-06-6);

**▼ M1**

1C350

(tęsinys)

62. natrio heksafluorosilikatas (CAS 16893-85-9);
63. metilfosfotiodichloridas (CAS 676-98-2);
64. dietilaminas (CAS 109-89-7);
65. N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridas (CAS 41480-75-5);
66. metildichlorofosfatas (CAS 677-24-7);
67. etildichlorofosfatas (CAS 1498-51-7);
68. metildifluorofosfatas (CAS 22382-13-4);
69. etildifluorofosfatas (CAS 460-52-6);
70. dietilchlorofosfitas (CAS 589-57-1);
71. metilchlorofluorofosfatas (CAS 754-01-8);
72. etilchlorofluorofosfatas (CAS 762-77-6);
73. N,N-dimetilformamidinas (CAS 44205-42-7);
74. N,N-dietilformamidinas (CAS 90324-67-7);
75. N,N-dipropilformamidinas (CAS 48044-20-8);
76. N,N-diizopropilformamidinas (CAS 857522-08-8);
77. N,N-dimetilacetamidinas (CAS 2909-14-0);
78. N,N-dietilacetamidinas (CAS 14277-06-6);
79. N,N-dipropilacetamidinas (CAS 1339586-99-0);
80. N,N-dimetilpropanamidinas (CAS 56776-14-8);
81. N,N-dietilpropanamidinas (CAS 84764-73-8);
82. N,N-dipropilpropanamidinas (CAS 1341496-89-6);
83. N,N-dimetilbutanamidinas (CAS 1340437-35-5);
84. N,N-dietilbutanamidinas (CAS 53510-30-8);
85. N,N-dipropilbutanamidinas (CAS 1342422-35-8);
86. N,N-diizopropilbutanamidinas (CAS 1315467-17-4);
87. N,N-dimetilizobutanamidinas (CAS 321881-25-8);
88. N,N-dietilizobutanamidinas (CAS 1342789-47-2);
89. N,N-dipropilizobutanamidinas (CAS 1342700-45-1).

▼ **M1**

1C350 (tęsinys)

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1., 3., 5., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 54., 55., 56., 57., 63 ir 65 ir kuriuose nėra viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1., 3., 5., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 54., 55., 56., 57., 63 ir 65 ir kuriuose nėra viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.2., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 19., 20., 24., 25., 30., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88 ir 89, ir kuriuose nėra viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C350 netaikomas produktams, identifiкуotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1C351 Žmogaus ir gyvūnų patogenai ir „toksinai“:

a) natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. afrikinės arklių ligos virusas;
2. afrikinio kiaulių maro virusas;
3. andų virusas (*Andes virus*);
4. paukščių gripo virusas (*Avian influenza virus*), kurie:

a) neapibūdinti arba

b) Direktyvos 2005/94/EB (OL L 10 2006 1 14, p. 16) I priedo 2 dalyje apibrėžti kaip didelio patogeniškumo virusai:

1. A tipo virusai, kurių IVPI (intraveninis patogeniškumo indeksas) 6 savaičių viščiukams didesnis nei 1,2, arba

▼ **M1**1C351 a) 4. b) (*tęsinys*)

2. A tipo H5 ar H7 potipių virusai, kurių genomo sekos koduoja daugelį pagrindinių aminorūgščių hemagliutinino molekulės skilimo vietoje, panašių į nustatytas kituose DPPG virusuose; tai rodo, kad hemagliutinino molekulę gali skaldyti visame viruso nešiootojo organizme esanti proteazė;
5. mėlynojo liežuvio virusas (*Bluetongue virus*);
6. Chapare virusas (*Chapare virus*);
7. čikungunija virusas (*Togaviridae. Chikungunya virus*);
8. Choclo virusas (*Choclo virus*);
9. Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas (*Bunyaviridae. Nairovirus. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus*);
10. nenaudojama;
11. Dobravos-Belgrado virusas (*Dobrava-Belgrade virus*);
12. Rytų arklinio encefalito virusas (*Togaviridae. Eastern equine encephalitis virus*);
13. Ebolos virusas (*Filoviridae. Ebola virus*): visos Ebolos viruso genties rūšys;
14. snukio ir nagų ligos virusas;
15. ožkų raupų virusas (*Goatpox virus*);
16. Guanarito virusas (*Guanarito virus*);
17. Hanta virusas (*Bunyaviridae. Hantavirus. Hantaan virus*);
18. Hendra virusas (*Equine morbillivirus. Hendra virus*);
19. pseudopasiutligės virusas (*Suid herpesvirus 1 / Pseudorabies virus*) (Auješškio liga);
20. klasikinio kiaulių maro virusas (*Hog cholera virus (sin. Classical swine fever virus)*);
21. japoniškojo encefalito virusas (*Flaviviridae. Japanese encephalitis virus*);
22. Chunin virusas (*Arenaviridae. Junin virus*);
23. Kyasanur miško ligos virusas (*Kyasanur Forest disease virus*);
24. Laguna Negra virusas (*Laguna Negra virus*);
25. Laso virusas (*Arenaviridae. Lassa virus*);
26. Louping ill virusas (*Louping ill virus*);
27. Lujo virusas (*Lujo virus*);
28. žvynelinės ligos virusas (*Lumpy skin disease virus*);



▼ **M1**

- 1C351 a) (*tęsinys*)
29. limfocitinio choriomeningito virusas (*Arenaviridae. Lymphocytic choriomeningitis virus*);
  30. Mačupo karštligės virusas (*Arenaviridae. machupo virus*);
  31. Marburgo virusas (*Filoviridae. Marburgvirus*): visos Marburgo viruso genties rūšys;
  32. beždžionių raupų virusas (*Poxviridae. monkeypox virus*);
  33. Australijos encefalito virusas (*Murray Valley encephalitis virus*);
  34. Niukastlio ligos virusas (*Newcastle disease virus*);
  35. Nipah virusas (*Nipah virus*).
  36. Omsko hemoraginės karštligės virusas (*Omsk haemorrhagic fever virus*);
  37. Oropouche virusas (*Oropouche virus*);
  38. mažųjų atrajotojų maro virusas (*Peste-des-petits ruminants virus*);
  39. kiaulių vezikulinės ligos virusas (*Swine vesicular disease virus*);
  40. Powassan virusas (*Powassan virus*);
  41. pasiutligės virusas ir visos kitos lisaviruso genties rūšys;
  42. Rifo slėnio karštligės virusas (*Bunyaviridae. Plebovirus. Rift Valley fever virus*);
  43. galvijų maro virusas (*Rinderpest virus*);
  44. Rocio virusas (*Rocio virus*);
  45. Sabia virusas (*Sabia virus*);
  46. Seulo virusas (*Seoul virus*);
  47. avių raupų virusas (*Sheeppox virus*);
  48. Sin Nombre virusas (*Sin Nombre virus*);
  49. St. Louis encefalito virusas (*St. Louis encephalitis virus*);
  50. kiaulių Tešeno ligos virusas (*Porcine Teschovirus*);
  51. Erkinio encefalito virusas (*Flaviviridae. Tick-borne encephalitis virus*) (*Tolimujų rytų potipis*);
  52. žmogaus raupų virusas (*Poxviridae. Variola virus*);
  53. Venesuelos arklinio encefalito virusas (*Togaviridae. Venezuelan equine encephalitis virus*);
  54. vezikulinio stomatito virusas (*Vesicular stomatitis virus*);
  55. Vakarų arklinio encefalito virusas (*Togaviridae. Western equine encephalitis virus*);

▼ M1

- 1C351 a) (tęsinys)
56. geltonosios karštligės virusas (*Flaviviridae. Yellow fever virus*);
57. su sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu susijęs koronavirusas (*Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-related coronavirus)*);
58. atkurtasis 1918 m. gripo virusas;
59. su Artimųjų Rytų respiraciniu sindromu susijęs koronavirusas (*Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-related coronavirus)*);
- b) nenaudojama;
- c) natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:
1. juodligės bacila (*Bacillus anthracis*);
  2. galvijų brucelė (*Brucella abortus*);
  3. Maltos brucelė (*Brucella melitensis*);
  4. kiaulių brucelė (*Brucella suis*);
  5. įnosių pseudomona (*Pseudomonas mallei*);
  6. melioidozės pseudomona (*Pseudomonas pseudomallei*);
  7. *Chlamydia psittaci* (*Chlamydophila psittaci*);
  8. *Clostridium argentinense* (anksčiau vadinta G tipo botulizmo klostridija), botulino neurotoksiną gaminančios padermės;
  9. *Clostridium baratii*, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;
  10. botulizmo klostridija (*Clostridium botulinum*);
  11. *Clostridium butyricum*, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;
  12. lūžinės klostridijos tipai, gaminantys epsilon toksiną (*Clostridium perfringens epsilon toxin*);
  13. Barneto koksielė (*Coxiella burnetii*);
  14. tuliaremijos franciselė (*Francisella tularensis*);
  15. *Mycoplasma capricolum* porūšis *capripneumoniae* (padermė F38);
  16. *Mycoplasma mycoides* porūšis *mycoides* SC (maža kolonija);
  17. Provazeko riketsija (*Rickettsia prowasecki*);

▼ **M1**

1C351

c) (tęsinys)

18. *Salmonella enterica, enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)* porūšis;

19. šiga toksiną gaminančios *Escherichia coli* (STEC) iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų šigos toksiną gaminančių serologinių grupių;

Pastaba. Šiga toksiną gaminančios *Escherichia coli* (STEC), be kita ko, apima enterohemoragines *E. coli* (EHEC), verotoksiną gaminančias *E. coli* (VTEC) ar verocitoksiną gaminančias *E. coli* (VTEC).

20. dizenterijos šigelė (*Shigella dysenteriae*);

21. choleros vibrionas (*Vibrio cholerae (Vibrio El-Tor)*);

22. maro jersinija (*Yersinia pestis*);

d) „toksinai“ ir „toksinų elementai“:

1. botulino toksinai (*Botulinum toxins*);

2. lūžinės klostridijos tipai, gaminantys alfa, beta 1, beta 2, epsilon ir jota toksinus;

3. konotoksinai;

4. ricinas;

5. saksitoksinas;

6. šiga toksinai (į šigą panašūs toksinai, verotoksinai ir verocitoksinai);

7. *Staphylococcus aureus* enterotoksinai, hemolizino alfa toksinas ir toksinio šoko sindromo toksinas (anksčiau vadinta *Staphylococcus enterotoxin F*);

8. tetradotoksinas;

9. nenaudojama;

10. mikrocistinai (*Cyanginosins*);

11. aflatoksinai;

12. abrinai;

13. choleros toksinas;

14. diacetoksiskirpenolis;

15. T-2 toksinas;

16. HT-2 toksinas;

17. modeksinas;

▼ M11C351 d) (*tęsinys*)

18. volkensinas;

19. viskuminas (*viscum album* lectinas 1);

Pastaba. 1C351.d netaikomas botulino toksinų ar konotoksinų produktams, kuriems būdingi visi toliau išvardyti kriterijai:

1. jie yra farmaciniai junginiai, skirti žmonėms gydyti;

2. jie yra sufasuoti ir skirti naudoti medicininėms reikmėms;

3. yra valstybinių institucijų išduotas leidimas juos parduoti kaip medicinos prekes.

e) Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. *Coccidioides immitis*;2. *Coccidioides posadasii*.

Pastaba. 1C351 netaikomas „vakcinoms“ ir „imunotoksinams“ (antitoksinams).

1C353 ‚Genetiniai elementai‘ ir ‚genetiškai modifikuoti organizmai‘:

a) bet kuris ‚genetiškai modifikuotas organizmas‘, turintis, arba ‚genetinis elementas‘, koduojantis:

1. bet kokį geną ar genus, būdingus bet kuriam virusui, nurodytam 1C351.a. arba 1C354.a.

2. bet kokį geną ar genus, būdingus bet kurioms bakterijoms, nurodytoms 1C351.c. arba 1C354.b., arba grybeliams, nurodytiems 1C351.e. arba 1C354.c., ir kurie:

a) patys arba jų transponuoti ar perkelti produktai kelia didelį pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba

b) gali sukelti arba sustiprinti patogeniškumą, arba

3. bet kokius 1C351.d nurodytus „toksinus“, ar jų „toksinų elementus“.

b) nenaudojama.

Techninės pastabos

1. ‚Genetiškai modifikuoti organizmai‘ apima organizmus, kuriuose nukleorūgščių sekos buvo sukurtos ar pakeistos atliekant apgalvotą molekulinę manipuliaciją.

▼ M11C353 Techninės pastabos (tęsinys)

2. „Genetiniai elementai“ apima, inter alia, chromosomas, genomus, plazmides, transpozonus, vektorius ir inaktyvintus organizmus, turinčius atgautinų nukleorūgščių fragmentų, kurie yra visiškai arba iš dalies genetiškai modifikuoti arba chemiškai susintetinti, taip pat jeigu jie nemonifikuoti ir nesintetinti. Siekiant užtikrinti genetinių elementų kontrolę inaktyvinto organizmo, viruso ar ėminio nukleino rūgštys laikomos atgautinomis, jei medžiagos inaktyvinimas ar paruošimas yra skirtas nukleorūgštims išskirti, gryninti, amplifikuoti, aptikti ar identifikuoti arba žinoma, kad tai palengvina šiuos procesus.
3. „Sukelti arba sustiprinti patogeniškumą“ – kai nukleorūgšties sekos ar sekų įterpimas ar integravimas tikėtina leidžia organizmui recipientui arba padidina jo gebėjimą būti naudojamu tyčia sukelti ligą ar mirtį. Tai gali apimti pakeitimus, inter alia: virulentiškumo, plitimo, stabilumo, infekcijos patekimo būdo, šeimininkų grupės, atkuriamumo, gebėjimo apeiti ar slopinti šeimininko imunitetą, atsparumo medicininėms reagentų priemonėms ar aptinkamumo.

1 pastaba. 1C353 netaikomas šiga toksiną gaminančios *Escherichia coli* iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų šigos toksiną gaminančių serologinių grupių, išskyrus tuos genetinius elementus, kurie koduoja šiga toksiną ar jo elementus, nukleorūgščių sekoms.

2 pastaba. 1C353 netaikomas „vakcinoms“.

## 1C354 Augalų patogenai:

- a) natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:
  1. Andų latentinis bulvių virusas (*Potato Andean latent tymovirus*) (bulvių Andų latentinis virusas (*Potato Andean latent tymovirus*));
  2. bulvių gumbų verpstiško viroidas (*Potato spindle tuber viroid*);
- b) bulvių gumbų verpstiško viroidas (*Potato spindle tuber viroid*); b) natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:
  1. *Xanthomonas albilineans*;
  2. *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* (*Xanthomonas campestris* pv. *citri* A) [*Xanthomonas campestris* pv. *citri*];
  3. *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (*Pseudomonas campestris* pv. *oryzae*);
  4. *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (*Corynebacterium michiganensis* subsp. *sepedonicum* arba *Corynebacterium sepedonicum*);
  5. *Ralstonia solanacearum*, 3 rasė, 2 biovaritetas;

▼ **M1**

- 1C354 (tęsinys)
- c) natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:
1. kavamedinis deguliagybis (*Colletotrichum coffeanum* var. *virulans*);
  2. geltonoji rūdė (*Cochliobolus miyabeanus* (*Helminthosporium oryzae*);
  3. kaučiukmedinis juodgrybis (sin. *Dothidella ulei*);
  4. juodoji rūdė (*Puccinia graminis* ssp. *graminis* var. *graminis* / *Puccinia graminis* ssp. *graminis* var. *stakmanii* (*Puccinia graminis* [sin. *Puccinia graminis* f. sp. *tritici*]);
  5. ryžinis dryžgrybis (*Puccinia striiformis* (sin. *Puccinia glumarum*));
  6. ryžinis deguliagybis (*Magnaporthe oryzae* (*Pyricularia oryzae*));
  7. *Peronosclerospora philippinensis* (*Peronosclerospora sacchari*);
  8. *Sclerophthora rayssiae* var. *zeae*;
  9. *Synchytrium endobioticum*;
  10. *Tilletia indica*;
  11. *Thecaphora solani*.
- 1C450 Toksiškos cheminės medžiagos ir toksiškų chemikalų pirmtakai, išvardyti toliau, ir vieną jų ar daugiau turintys „cheminiai mišiniai“:
- NB. TAIP PAT ŽR. 1C350, 1C351.d IR DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.
- a) toksiškos cheminės medžiagos:
1. amitonas: O,O-dietil S-[2-(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (CAS 78-53-5) ir atitinkamos alkilintos ar protonuotos druskos;
  2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluormetil)-1-propenas (CAS 382-21-8);
  3. apie 3-chinuklidinilo benzilatą (CAS 6581-06-2) (BZ)žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;
  4. fosgenas: karbonildichloridas (CAS 75-44-5);
  5. chlorcianas (CAS 506-77-4);
  6. cianido rūgštis (CAS 74-90-8);
  7. chloropikrinas: trichlornitrometanas (CAS 76-06-2);

▼ **M1**

1C450

a) (tęsinys)

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir.a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir.a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.a.4.,a.5.,a.6 ir.a.7, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C450 netaikomas produktams, identifiikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

b) toksiškų medžiagų pirmtakai, išvardyti toliau:

1. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ arba 1C350 nenurodyti chemikalai, turintys fosforo atomų, prijungta viena metilo, etilo, n-propilo arba izopropilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai;

Pastaba. 1C450.b.1 netaikomas fonofosui: O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionatui (CAS 944-22-9);

2. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamido digalidai, išskyrus N,N-dimetilaminofosforildichloridą;

NB. Dėl N,N-dimetilaminofosforildichlorido žr. 1C350.57.

3. dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamidatai, išskyrus dietil-N,N-dimetilfosforamidatą, kuris nurodytas 1C350;

4. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetil-2-chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(2)-aminoetil chloridą arba N,N-diizopropil-(2)-aminoetil chlorido hidrochloridą, kurie nurodyti 1C350;

5. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetanoliai-2 ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanoli (CAS 96-80-0) ir N,N-dietilaminoetanoli (CAS 100-37-8), kurie nurodyti 1C350;

▼ **M1**

1C450 b) 5. (tęsinys)

Pastaba. 1C450.b.5 netaikomas:

a) *N,N*-dimetilaminoetanolui (CAS 108-01-0) ir atitinkamai protonuotoms druskoms;

b) *N,N*-dimetilaminoetanolio protonuotoms druskoms (CAS 100-37-8).

6. *N,N*-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetan-2-tioliai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus *N,N*-diizopropil-(beta)-aminoetano tiolį (CAS 5842-07-9) ir *N,N*-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridą (CAS 41480-75-5), kurie nurodyti 1C350;

7. žr. 1C350 etildietanolaminas (CAS 139-87-7);

8. metildietanolaminas (CAS 105-59-9).

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1.,b.2.,b.3.,b.4.,b.5 ir b.6, ir kuriuose nėra viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1.,b.2.,b.3.,b.4.,b.5 ir b.6, ir kuriuose nėra viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.b.8, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

**1D Programinė įranga**

1D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ 1B001–1B003 nurodytą įrangą.

1D002 „Programinė įranga“ sluoksniuotųjų medžiagų ar „kompozitų“ organiniams, metaliniams ar anglies „rišikliams“ „kurti“.



▼ **M1**

- 1D003 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.
- 1D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota eksploatuoti ar prižiūrėti prekėms, nurodytoms 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ar 1B119.
- 1D103 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, pvz., taikinio atspindžio gebai, ultravioletinei / infraraudonajai spinduliutei ir akustinės bangos spektriniais požymiams, analizuoti.
- 1D201 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ 1B201 nurodytas prekes.

**1E Technologija**

1E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“, arba „gaminti“ įrangą arba medžiagas, nurodytas 1A002–1A005, 1A006.b, 1A007, 1B ar 1C.

1E002 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

- a) „technologija“ polibenzotiazoliams ar polibenzoksazoliams „kurti“ ar „gaminti“;
- b) floreelastomerinių junginių, turinčių bent vieną vinileterio tipo monomerą, „kūrimo“ ir „gamybos“ „technologija“;
- c) toliau išvardytų keramikos miltelių ar „nekompozicinių“ keraminių medžiagų projektavimo ar „gamybos“ „technologija“:

1. keramikos milteliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a) bet kuris iš šių derinių:

1. paprasti ar kompleksiniai cirkonio oksidai ir kompleksiniai silicio ar aliuminio oksidai;
2. paprasti (kubinių kristalų pavidalo) boro nitridai;
3. paprasti ar kompleksiniai silicio ar boro karbidai arba
4. paprasti ar kompleksiniai silicio nitridai;

b) bendras metalinių priemaišų (išskyrus tikslinius priedus) kiekis:

1. mažiau kaip 1 000 milijonųjų dalių paprastiems oksidams ar karbidams arba
2. mažiau kaip 5 000 milijonųjų dalių kompleksiniams junginiams ar paprastiems nitridams ir

▼ M1

- 1E002 c) 1. (*tęsinys*)
- c) yra vienas iš šių įrenginių:
1. cirkonis (CAS 1314-23-4), kurio vidutiniai dalelių matmenys lygūs 1 µm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 5 µm dalelių, arba
  2. kiti keraminiai milteliai, kurių vidutiniai dalelių matmenys lygūs 5 µm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 10 µm dalelių,
2. „nekompozicinių“ keraminių medžiagų, sudarytų iš 1E002.c.1 nurodytų medžiagų;
- Pastaba. 1E002.c.2 netaikomas abrazyvų „technologijoms“.*
- d) nenaudojama;
- e) 1C001 nurodytų medžiagų įrengimo, priežiūros ar atkūrimo „technologija“;
- f) 1A002 arba 1C007.c nurodytų „kompozicinių“ darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar kitokių medžiagų atkūrimo „technologija“.
- Pastaba. 1E002.f netaikomas „technologijai“, skirtai „civilinių orlaivių“ konstrukcijų remontui, naudojant anglies „pluoštines ar gijines medžiagas“ ir epoksidines dervas, aprašytas „orlaivių“ gamintojų eksploataavimo vadovuose.*
- g) „bibliotekos“, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.
- 1E101 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ prekėms, nurodytoms 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 ar 1D103.
- 1E102 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“ „programinei įrangai“, nurodytai 1D001, 1D101 ar 1D103.
- 1E103 „Technologija“, skirta temperatūrai, slėgiui ar atmosferai autoklavuose arba hidroklavuose, „gaminant“ „kompozitus“ ar iš dalies apdorotus „kompozitus“, reguliuoti.
- 1E104 „Technologija“, susijusi su pirolizės būdu gaunamų medžiagų „gamyba“, formuojant jas ant presformų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3 173 K (2 900 °C), esant 130 Pa–20 kPa slėgiui.
- Pastaba. 1E104 apima „technologiją“, kuri taikoma pirminių dujų mišiniams, tėkmės spartai ir proceso valdymo tvarkaraščiams bei parametrams gauti.*

▼ **M1**

- 1E201 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „naudoti“ prekėms, nurodytoms 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 ar.b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 ar 1D201.
- 1E202 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“, arba „gaminti“ prekėms, nurodytoms 1A007, 1A202 ar 1A225–1A227.
- 1E203 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“ „programinei įrangai“, nurodytai 1D201.

## IV DALIS

## 2 kategorija

## 2 KATEGORIJA. MEDŽIAGŲ PERDIRBIMAS

## 2A Sistemos, įranga ir komponentai

*NB. Apie tyliai dirbančius guolius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*

- 2A001 Antifrikciniai guoliai, guolių sistemos ir komponentai, išvardyti toliau:

*NB. TAIP PAT ŽR. 2A101.*

- a) rutuliniai ir kietieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 4-ąją ar 2-ąją klasę (ar atitinkamus nacionalinius standartus) ir kurių „žiedai“ ir „riedėjimo elementai“ pagaminti iš monometalo (nikelio, vario ir aliuminio lydinių) ar berilio;

*Pastaba. 2A001.a netaikomas kūgiškiesiems ritiniams guoliams.*

*Techninės pastabos*

1. „Žiedas“ – radialinio riedėjimo guolio žiedinės formos dalis su vienu ar keliais riedėjimo grioveliais (ISO 5593:1997).

2. „Riedėjimo elementas“ – riedėjimo grioveliu riedantis rutuliukas ar ritinėlis (ISO 5593:1997).

- b) nenaudojama;

- c) aktyviosios magnetinių guolių sistemos, kuriose naudojami bet kurie iš toliau išvardytų elementų, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1. medžiagos, turinčios srauto tankius, ne mažesnius kaip 2,0 T, ir kurių takumo įtempis ne mažesnis kaip 414 MPa;

2. visiškai elektromagnetinės trimatės homeopolinės postūmio solenoidų konstrukcijos arba

3. aukštos temperatūros (450 K (177 °C) ir didesnės) vietos jutikliai.

▼ M1

- 2A101 Radialiniai rutuliniai guoliai, išskyrus nurodytus 2A001, kurių nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 2-ąją ar aukštesnę klasę (ar ANSI/ABMA Std 20 tolerancijos standartą ABEC-9 ar atitinkamus nacionalinius standartus), turintys visas išvardytas charakteristikas:
- a) vidinio žiedo išgrąžos skersmuo – 12–50 mm;
  - b) išorinio žiedo išorinis skersmuo – 25–100 mm ir
  - c) plotis – 10–20 mm.
- 2A225 Tigliai, pagaminti iš skystų aktinidinių metalų poveikiui atsparių medžiagų, išvardyti toliau:
- a) tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:
    1. tūris nuo 150 cm<sup>3</sup> iki 8 000 cm<sup>3</sup> ir
    2. pagaminti iš toliau išvardytų medžiagų, kurių bendras priemaišinis lygmuo sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, ar iš tokių medžiagų derinių arba tokiomis medžiagomis ar jų deriniais padengti:
      - a) kalcio fluoridu (CaF<sub>2</sub>);
      - b) kalcio cirkonatu (metacirkonatu) (CaZrO<sub>3</sub>);
      - c) cerio sulfidu (Ce<sub>2</sub>S<sub>3</sub>);
      - d) erbio oksidu (erbiu) (Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>);
      - e) hafnio oksidu (hafniu) (HfO<sub>2</sub>);
      - f) magnio oksidu (MgO);
      - g) niobio, titano ir volframo azotiniu lydiniu (maždaug 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
      - h) itrio oksidu (itriu) (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) arba
      - i) cirkonio oksidu (cirkoniu) (ZrO<sub>2</sub>);
  - b) tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:
    1. tūris nuo 50 cm<sup>3</sup> iki 2 000 cm<sup>3</sup> ir
    2. pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 99,9 % arba didesnis;
  - c) tigliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:
    1. tūris nuo 50 cm<sup>3</sup> iki 2 000 cm<sup>3</sup>
    2. pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 98 % arba didesnis, ir
    3. padengti tantalo karbidu, nitridu, boridu arba bet koku jų deriniu.

▼ **M1**

2A226 Vožtuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

- a) ne mažesnio kaip 5 mm „vardinio skersmens“;
- b) turintys silfoninių sandariklių ir
- c) visiškai pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinių, nikelio arba nikelio lydinių, kuriuose yra daugiau kaip 60 % nikelio (pagal masę), arba iškloti šiomis medžiagomis.

Techninė pastaba

Skirtingus įėjimo ir išėjimo skersmenis turinčių vožtuvų atveju 2A226 vartojama „vardinio skersmens“ sąvoka taikoma mažesniam skersmeniui.

**2B Bandyto, tikrinimo ir gamybos įranga**

Techninės pastabos

1. Antrinės lygiagrečiosios kontūrų sudarymo ašys (pvz., *W* ašis horizontaliojo ištekimo staklėse ar antrinė sukimosi ašis, kurios centro linija lygiagreti pirminei sukimosi ašiai) neįskaičiuojamos į bendrą kontūrų sudarančių ašių skaičių. Sukimo ašių negalima sukti daugiau kaip 360°. Sukimosi ašis gali būti varoma linijiniu įtaisu (pvz., sraigatine ar krumpliastiebio – krumpliaračio pavara).
2. Taikant 2B, skaičius ašių, kurios, esant „kontūriniam valdymui“, gali būti derinamos vienu metu, yra skaičius ašių, palei kurias arba aplink kurias ruošinio apdorojimo metu atliekami vienalaikiai arba susiję judesiai tarp ruošinio ir įrankio. Šis skaičius neapima jokių papildomų ašių, palei kurias ar aplink kurias vyksta santykinis judėjimas mechanizme. Šios ašys yra:
  - a) krumplinės apdailos sistemos šlifavimo staklėse;
  - b) lygiagrečiosios sukimo ašys, skirtos atskirus ruošinius įtvirtinti laikiklyje;
  - c) kolinijinės sukimo ašys, skirtos tais ruošiniais manipuluoti, laikant juos laikiklyje už skirtingų galų.
3. Ašių nomenklatūrą nustato tarptautinis standartas ISO 841:2001 (Pramoninio automatizavimo sistemos ir integracija. Skaitmeninio valdymo mašinos. Ašių ir judesių nomenklatūra).
4. Taikant 2B001–2B009, „palenkiamasis suklys“ laikomas sukimosi ašimi.
5. Kiekvieno staklių modelio atveju „nurodytasis „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas““ gali būti taikomas kaip alternatyva konkrečių staklių bandymui. Jis nustatomas taip:
  - a) vertinimui parenkamos penkerios vieno modelio staklės;

▼ **M1**

2B

## 5. (tęsinys)

- b) remiantis standartu ISO 230-2:2014 išmatuojamas tiesinių ašių pakartojamumas ( $R_{\uparrow}$ ,  $R_{\downarrow}$ ) ir įvertinamas kiekvienos iš penkerių staklių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“;
- c) nustatoma „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ aritmetinio vidurkio vertė – visoms penkerioms staklėms nustatomos visų ašių vertės. Šios „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ ( $\overline{UPR}$ ) aritmetinio vidurkio vertės tampa modelio nurodytąja verte kiekvienai ašiai ( $\overline{UPR}_x$ ,  $\overline{UPR}_y$ , ...);
- d) kadangi 2 kategorijos sąrašas nurodo kiekvieną tiesinę ašį, „nurodytųjų vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;
- e) jeigu kuriai nors staklių modelio, nenurodyto 2B001.a–2B001.c, ašių taikomas „nurodytasis vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ kiekvienam staklių modeliui yra lygus nurodytajam „vienakrypčiam padėties nustatymo pakartojamumui“ arba už jį mažesnis pridėjus 0,7  $\mu$ m, gamintojas privalo pakartotinai patvirtinti tikslumo lygį ne rečiau kaip kartą per aštuoniolika mėnesių.

6. Taikant 2B001.a–2B001.c, į staklių „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ tikslumo matavimo neapibrėžtį, kaip apibrėžta tarptautiniame standarte ISO 230-2:2014 arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose, neatsižvelgiama.

7. Taikant 2B001.a–2B001.c, ašių matavimas atliekamas pagal standarto ISO 230-2:2014 5.3.2 dalyje nurodytas bandymo procedūras. Atliekant bandymus su ilgesnėmis kaip 2 m ašimis, naudojami ilgesni kaip 2 m segmentai. Su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis atliekami daugkartiniai bandymai (pvz., du bandymai su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 8 m, trys bandymai su ilgesnėmis kaip 8 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 12 m), kiekviena ilgesnė kaip 2 m segmentas ir suskirstyta vienodais intervalais per visą ašies ilgį. Bandomieji segmentai tolygiai paskirstomi per visą ašies ilgį, o bet koks perteklinis ilgis vienodai paskirstomas pradžioje, tarp segmentų ir bandomųjų segmentų pabaigoje. Turi būti nurodoma visų bandomųjų segmentų mažiausia „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ vertė.

2B001

Staklės metalui, keramikai, „kompozicinėms medžiagoms“ ar kokiam nors jų deriniui pašalinti (arba nupjauti), kurios pagal gamintojo technines sąlygas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ elektroninius įtaisus, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B201.

1 pastaba. 2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, skirtoms tik krumpliaračių gamybai. Dėl tokių staklių žr. 2B003.

2 pastaba. 2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, apribotoms bet kurios iš šių dalių gamyba:

- a) alkūninių velenų ar kumštelinių velenų;

▼ **M1**2B001 2 pastaba. (tęsinys)

- b) įrankių ar pjoviklių;
- c) presavimo sliekinių sraigčių;
- d) graviruotų ar fasetuotų papuošalų dalių arba
- e) dantų protezų.

3 pastaba. Kiekviename taikomame įrašė 2B001.a, b ar c turi būti įvertintos staklės, turinčios bent dvi iš šių trijų galimybių – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe).

4 pastaba. Kiekviename taikomame įrašė 2B001.a.,b. ar.c turi būti įvertintos staklės, kuriomis galima ne tik tekinti, frezuoti ar šlifuoti, bet ir atlikti kitų gamybos operacijų.

NB. Dėl optinių apdailos staklių žr. 2B002.

- a) tekinimo staklės, turinčios dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m, arba
  2. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;

1 pastaba. 2B001.a netaikomas tekinimo staklėms, specialiai suprojektuotoms sąlytiniamis (kontaktiniams) lėšiams gaminti, turinčioms visas šias charakteristikas:

- a) staklių valdymo įrenginys, kuriame programų dalių duomenų įvesčiai naudojama tik oftalminio pagrindo programinė įranga, ir
- b) nėra vakuuminio griebtuvo.

2 pastaba. 2B001.a netaikomas strypų tekinimo staklėms (Swissturn), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jei didžiausias strypų skersmuo ne didesnis kaip 42 mm ir nėra galimybių įtaisyti laikiklių. Staklės taip pat gali būti naudojamos mažesnio nei 42 mm skersmens dalims apdirbti jas gręžiant arba frezuojant.

▼ **M1**

2B001 (tęsinys)

- b) frezavimo staklės, turinčios bet kurią iš išvardytų charakteristikų:
1. tris tiesines ašis ir vieną sukimosi ašį, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m, arba
    - b) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;
  2. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:
    - a) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m;
    - b) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m, arba
    - c) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ (išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m ar didesnis;
  3. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis) arba
  4. užuolaidų pjaustymo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:
    - a) veleno „susidėvėjimas“ ir „kilnojimasis“ mažesnis (geresnis) nei 0,0004 mm TIR ir
    - b) kampinis slydimo judesio nuokrypis (vingiavimas, išilginis ir šoninis supimasis) mažesnis (geresnis) nei 2 kampo sekundės 300 mm poslinkiui;
- c) šlifavimo staklės, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų:
1. turi visas šias charakteristikas:
    - a) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis) ir



▼ M1

2B001

c) 1. (*tęsinys*)

b) trys ar keturios ašys, kurios vienu metu gali būti sudeintos „kontūriniam valdymui“, arba

2. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti sudeintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:

a) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1 m;

b) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m, arba

c) „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m ar didesnis;

Pastaba. 2B001.c netaikomas toliau išvardytoms šlifavimo staklėms:

a) cilindrinėms išorinio, vidinio ar išorinio-vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1. skirtoms tik cilindriniam šlifavimui ir

2. skirtoms didžiausiam išoriniam ruošinio skersmeniui ar ilgiui, lygiam 150 mm

b) specialiai suprojektuotoms koordinatinėms šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1,1  $\mu\text{m}$ ;

c) paviršiaus šlifuotuvams.

d) nevielinio elektrodo tipo elektroerozinės staklės, turinčios dvi ar daugiau pasukimo ašių, kurios vienu metu gali būti sudeintos „kontūriniam valdymui“;

e) staklės metalui, keramikai ar „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. medžiagos šalinamos naudojant tokius būdus:

a) vandens ar kitų skysčių čiurkšlę, įskaitant turinčią abrazyvo priedų;

b) elektronų pluoštą arba

c) „lazerio“ pluoštą ir

▼ **M1**

- 2B001 e) (*tęsinys*)
2. turinčios bent dvi pasukimo ašis ir visas šias charakteristikas:
- a) vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“ ir
- b) padėties nustatymo „tikslumas“ mažesnis (geresnis) nei 0,003 °;
- f) gilių kiaurymių gręžimo staklės ir tekinimo staklės, modifikuotos gręžti galias kiaurymes, kurių didžiausia gręžimo gylis yra didesnis nei 5 m.

2B002 Skaitmeninio valdymo optinės apdailos staklės, turinčios įrangą, leidžiančią selektyviai pašalinti medžiagas ir sukurti nesferinius optinius paviršius, kurios turi visas išvardytas charakteristikas:

- a) formos apdaila – mažesnė (geresnė) kaip 1,0 μm;
- b) atliekant apdailą pasiekiamas mažesnis (geresnis) kaip 100 nm vidutinės kvadratinės vertės šiurkštumas;
- c) keturios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir
- d) kuriose vykdomi bet kurie iš šių procesų:
1. magnetorheologinė apdaila („MRF“);
  2. elektrorheologinė apdaila („ERF“);
  3. „energijos dalelių pluošto apdaila“;
  4. „pripučiamos membranos staklių apdaila“ arba
  5. „skysčio čiurkšlės apdaila“.

Techninės pastabos

Taikant 2B002:

1. „MRF“ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas magnetiniu lauku;
2. „ERF“ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas elektriniu lauku;
3. „energijos dalelių pluošto apdaila“ – procesas, kuriame selektyviai medžiagoms pašalinti naudojamos reaktyvios atomų plazmos (RAP) arba jonų pluoštai;
4. „pripučiamos membranos staklių apdaila“ – procesas, kurio metu naudojamosi suslėgta membrana, kuri deformuojasi, kad susiliestų su mažu ruošinio plotu;
5. „skysčio čiurkšlės apdaila“ – medžiagoms pašalinti naudojama skysčio čiurkšlė.

▼ **M1**

2B003 „Skaitmeninio valdymo“ staklės, specialiai suprojektuotos skusti, išbaigti, šlifuoti ar honinguoti tiesiakrumpliams, sraigtiniams ir eglutiniams grūdintiems ( $R_c = 40$  ar daugiau) krumpliaračiams, turinčios visas šias charakteristikas:

- a) dalijimo skersmuo viršija 1 250 mm;
- b) vainiko plotis lygus 15 % dalijamojo skersmens arba didesnis ir
- c) išbaigtos iki kokybės AGMA 14 ar geresnės (tapačios ISO 1328 3 klasei).

2B004 Karštieji „izostatiniai presai“, kurie turi visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei jų pagalbinių reikmenys:

*NB. TAIP PAT ŽR. 2B104 ir 2B204.*

- a) turintys valdomą šiluminę aplinką uždaroje ertmėje ir 406 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę ir
- b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. didžiausią darbinį slėgį, viršijantį 207 MPa;
  2. valdomą šiluminę aplinką, viršijančią 1 773 K (1 500 °C), arba
  3. priemones angliavandeniliniam įmirkymui ir susidarančių dujų skilimo produktų pašalinimui.

*Techninė pastaba*

*Vidiniais kameros matmenimis yra laikomi matmenys kameros, kurioje kartu pasiekama darbinė temperatūra ir darbinis slėgis, neįskaitant vidinių tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.*

*NB. Apie specialiai suprojektuotas liejimo formas ir įrankius žr. 1B003, 9B009 ir dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*

2B005 Įranga, skirta lentelės, pateiktos po 2E003.f, 2 stulpelyje nurodytiems padėklams, specialiai suprojektuota neorganinėms dangoms nusodinti, apdoroti ir gamybos metu kontroliuoti, sluoksniams ir paviršiams modifikuoti, naudojant 1 stulpelyje nurodytus procesus, ir specialiai jai suprojektuoti automatizuotojo perkėlimo, pozicionavimo, manipuliavimo ir kontrolės komponentai:

- a) gamybos įranga, skirta cheminiam garų nusodinimui (CVD), turinti visas išvardytas charakteristikas:

▼ M1

2B005

a) (*tęsinys*)

NB. TAIP PAT ŽR. 2B105.

1. procesas, modifikuotas vienam iš išvardytųjų toliau:

- a) pulsuojančiajam cheminiam garų nusodinimui;
- b) valdomajam susidarančių kristalo užuomazgų šiluminiam (terminiam) nusodinimui (CNTD) arba
- c) plazma sustiprintam ar plazma skatinamam cheminiam garų nusodinimui ir

2. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) turinti didelio vakuumo (0,01 Pa ar mažesnio) besisukančius sandariklius arba
- b) naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

b) jonų implantavimo gamybos įranga su 5 mA ar didesne pluošto srove;

c) elektronpluoštė fizikinio garų nusodinimo (EB-PVD) gamybos įranga su galios sistema, kurios vardinė galia didesnė kaip 80 kW, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. skysčio lygio vonioje „lazerinę“ kontrolės sistemą, kuri tiksliai reguliuoja luitų padavimo greitį, arba
2. kompiuteriu valdomos spartos kontrolinį matavimo įrenginį, veikiantį išgarintojo pluošto jonizuotų atomų fotoluminescencijos principu, siekiant valdyti dangos, susidedančios iš dviejų ar daugiau elementų, nusodinimo spartą;

d) plazminio pulverizavimo gamybos įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. veikianti sumažinto slėgio (10 kPa arba mažesnio, išmatuoto 300 mm ir didesniame nuotolyje nuo pulverizatoriaus purkštuko išėjimo) valdomosios atmosferos vakuuminėje kameroje, kurioje slėgį galima sumažinti iki 0,01 Pa prieš išpurškimo procesą, arba
2. naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

e) dulkinamojo nusodinimo gamybos įranga, kurios srovės tankis gali būti 0,1 mA/mm<sup>2</sup> ar didesnis, kai nusodinimo sparta 15 μm/h ar didesnė;

f) katodinio lankinio nusodinimo gamybos įranga, turinti elektromagnetų tinklėlį lanko dėmei katode valdyti;

▼ M1

2B005 (tęsinys)

g) joninio nusodinimo gamybos įranga, kuria galima gamybos vietoje išmatuoti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. dangos storį ant padėklo ir kontroliuoti dengimo spartą arba

2. optines charakteristikas.

Pastaba. 2B005 netaikomas cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD), katodinio lankinio, dulkinamojo nusodinimo, joninio nusodinimo ar jonų implantacijos įrangai, specialiai suprojektuoti pjovimo ar apdirbimo įrankiams.

2B006 Matmenų tikrinimo ar matavimo sistemos, įranga, blokai su grįžtamoju ryšiu ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

a) kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ koordinatinės matavimo staklės, bet kuriame veikimo diapazono taške turinčios trimatę (tūrinę) leistiną ilgio matavimo paklaidą ( $E_{0,MPE}$ ), lygią  $(1,7 + L/1\ 000)$   $\mu\text{m}$  (L yra matuojamas ilgis milimetrais) ar mažesnę (geresnę), pagal ISO 10360-2:2009;

Techninė pastaba

Gamintojo nurodytas koordinatinių matavimo staklių tiksliausias konfigūracijos  $E_{0,MPE}$  (pvz., geriausia iš toliau išvardytų charakteristikų: zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinka), įskaitant „visas prieinamas pataisas“, palyginamas su  $1,7+L/1\ 000$   $\mu\text{m}$  ribine verte.

NB. TAIP PAT ŽR. 2B206.

b) Linijinio poslinkio matavimo įrankiai ar sistemos, įranga, blokai su grįžtamoju ryšiu pagal tiesinę padėtį ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

Pastaba. Interferometrų ir optinio kodavimo įrenginių matavimo sistemos, turinčios „lazerį“, nurodytos tik 2B006.b.3 ir 2B206.c.

1. „nesąlytinės matavimo sistemos“, kurių skiriamaoji geba yra  $0,2$   $\mu\text{m}$  ar mažesnė (geresnė)  $0-0,2$  mm „matavimo srityje“;

Techninės pastabos

Taikant 2B006.b.1:

1. „nesąlytinės matavimo sistemos“ yra sukurtos išmatuoti atstumą tarp zondo ir matuojamo objekto išilgai vieningo vektoriaus, kai zondas ar matuojamas objektas juda;

2. „matavimo sritis“ – atstumas tarp mažiausio ir didžiausio darbinio atstumo.

▼ **M1**

2B006

b) Pastaba. (tęsinys)

2. blokai su grįžtamoju ryšiu pagal tiesinę padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ir turintys mažesnę (geresnę) kaip  $(800 + (600 \times L/1\ 000))$  nm visuminį „tikslumą“ ( $L$  – efektyvusis ilgis milimetrais);

3. matavimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

a) turinčios „lazerį“

b) skiriamoji geba visoje jų skalėje, lygi 0,200 nm arba mažesnė (geresnė), ir

c) galinčios bet kuriame matavimo intervalo taške pasiekti lygią  $(1,6 + L/2\ 000)$   $\mu\text{m}$  ar mažesnę (geresnę) „matavimo neapibrėžtį“ ( $L$  – išmatuotas ilgis mm), kompensuojant oro lūžio rodikliui, matuojant per 30 sekundžių laikotarpį ir esant  $20 \pm 0,01$  °C temperatūrai, arba

4. „elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti suteikti grįžtamojo ryšio pajėgumus 2B006.b.3 nurodytose sistemose;

c) blokai su grįžtamoju ryšiu pagal posūkio padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ar kampinio poslinkio matavimo įrankiams, kurių kampinės padėties „tikslumas“ lygus ar mažesnis (geresnis) kaip 0,9 kampo sekundės;

Pastaba. 2B006.c netaikomas optiniams įtaisams (tokiems kaip autokolimatoriai), kuriuose naudojama kolimuota šviesa (pvz., „lazerio“ šviesa) kampiniam veidrodžio poslinkiui aptikti.

d) įranga paviršiaus šiurkščiui (įskaitant paviršiaus defektus) matuoti, matuojant optinę sklaidą; įrangos jautrumas 0,5 nm ar mažesnis (geresnis).

Pastaba. 2B006 apima stakles, išskyrus nurodytas 2B001, kurias galima naudoti kaip matavimo įrenginius, jeigu jos atitinka ar viršija kriterijus, nurodytus matavimo staklių funkcijose.

2B007

„Robotai“, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir jiems specialiai suprojektuoti valdikliai ir jų „galiniai vykdymo įtaisai“:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B207.

a) nenaudojama;

b) remiantis nacionaliniais saugos standartais specialiai suprojektuoti robotai, naudojami potencialiai sprogiosios amunicijos aplinkose;

▼ **M1**

- 2B007 b) (tęsinys)
- Pastaba. 2B007.b netaikomas „robotams“, specialiai suprojektuotiems dažų purškimo kabinoms.*
- c) specialiai suprojektuoti ar laikomi atspariais spinduliutei (radiacijai) ir gebantys atlaikyti didesnę nei  $5 \times 10^3$  Gy (siliciui) spinduliuotę nesumažėjant darbinėms charakteristikoms arba
- Techninė pastaba*
- Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.*
- d) specialiai suprojektuoti naudoti daugiau kaip 30 000 metrų aukštyje.
- 2B008 ‚Kryžminiai sukamieji stalai‘ ir ‚palenkiamieji sukliai‘, specialiai suprojektuoti staklėms, išvardyti toliau:
- a) nenaudojama;
- b) nenaudojama;
- c) ‚kryžminiai sukamieji stalai‘, turintys visas šias charakteristikas:
1. suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir
  2. turintys dvi pasukimo ašis, suprojektuotas taip, kad vienu metu būtų suderintos ‚kontūriniam valdymui‘;
- Techninė pastaba*
- ‚Kryžminis sukamasis stalias‘ – stalias, leidžiantis sukuti ir palenkinti ruošinį apie dvi nelygiagrečias ašis.*
- d) ‚palenkiamieji sukliai‘, turintys visas šias charakteristikas:
1. suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir
  2. suprojektuoti taip, kad vienu metu būtų suderinti ‚kontūriniam valdymui‘.
- 2B009 Sukimosi ir srauto formavimo mašinos, kurios pagal gamintojo techninę specifikaciją gali būti su ‚skaitmeninio valdymo‘ blokais ar valdomos kompiuteriu, ir turinčios visas šias charakteristikas:
- NB. TAIP PAT ŽR. 2B109 IR 2B209.*
- a) tris ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos ‚kontūriniam valdymui‘, ir
- b) vyniojimo jėgą, didesnę nei 60 kN.

▼ **M1**

2B009 (tęsinys)

Techninė pastaba

*Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B009 traktuojamos kaip srauto formavimo mašinos.*

2B104 Kiti 2B004 nenurodyti „izostatiniai presai“, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B204.

- a) didžiausias darbinis slėgis ne mažesnis kaip 69 MPa;
- b) suprojektuoti pasiekti ir palaikyti ne mažesnę kaip 873 K (600 °C) kontroliuojamą aplinkos temperatūrą ir
- c) turintys 254 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę.

2B105 Kitos 2B005.a nenurodytos cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD) krosnys, suprojektuotos ar modifikuotos tankinti anglis-anglis kompozitines medžiagas.

2B109 Kitos 2B009 nenurodytos srauto formavimo mašinos, naudotinos raketinių jėginių komponentams ir įrangai (pvz., variklių korpusams ir tarpapakopiams) „gaminti“ „raketoms“, ir specialiai suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B209.

- a) srauto formavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:
  - 1. turi arba pagal gamintojo technines charakteristikas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ blokus ar būti valdomos kompiuteriu ir
  - 2. turi daugiau nei dvi valdomas ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;
- b) specialiai suprojektuoti komponentai srauto formavimo mašinoms, nurodytoms 2B009 ar 2B109.a.

Techninė pastaba

*Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B109 laikomos srauto formavimo mašinomis.*

2B116 Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išvardyti toliau:

- a) vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarnosios kilpos technika, galinčios dirbti 10 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 20 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant „ant pliko stalo“);



▼ **M1**

2B116 (tęsinys)

- b) skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai suprojektuota vibracijos bandymo programine įranga, turintys didesnę negu 5 kHz, tikrą laikį kontrolinį dažnių juostos plotį, suprojektuoti naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

Techninė pastaba

2B116.b „tikralaikis kontrolinis dažnių juostos plotis“ – maksimali sparta, kuria valdiklis gali atlikti užbaigtus diskretizavimo, duomenų apdorojimo ir valdymo signalų perdavimo ciklus.

- c) vibraciniai įrenginiai (vibracijų generatoriai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant „ant pliko stalo“) ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;
- d) pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, suprojektuoti siekiant sujungti vibracinius įrenginius į vibracinį standą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią, matuojant „ant pliko stalo“, ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba

2B116 „ant pliko stalo“ – ant plokščio stalo ar kitos plokštumos be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B117 Kita 2B004, 2B005.a, 2B104 ar 2B105 nenurodyta įranga ir proceso valdikliai, suprojektuoti ar modifikuoti struktūrinių kompozitinių raketų tūčių ir raketų grįžtamųjų dalių antgalių tankinimui ir pirolizei.

2B119 Balansavimo mašinos ir su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B219.

- a) balansavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:
1. nebalansuojančius rotorius ar sąrankas, sveriančius daugiau nei 3 kg;
  2. didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuojančius rotorius ar sąrankas;
  3. galinčios ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų ir
  4. galinčios subalansuoti iki 0,2 g mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

Pastaba. 2B119.a netaikomas balansavimo mašinoms, suprojektuotoms ar modifikuotoms stomatologinei ar kitai medicininei įrangai.

▼ M1

- 2B119 (tęsinys)
- b) indikatorių galvutės, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti 2B119.a nurodytose mašinose.

Techninė pastaba

*Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.*

- 2B120 Judesio imitatoriai ar greičio plokštės, turintys visas išvardytas charakteristikas:

- a) turi dvi ar daugiau ašių;
- b) suprojektuoti arba modifikuoti įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontaktinius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita, ir
- c) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
1. judesys kiekviena ašimi pasižymi:
    - a) sparta ne mažesne kaip 400 laipsnių per sekundę arba ne didesne kaip 30 laipsnių per sekundę ir
    - b) spartos skiriamąją gebą, lygia ar mažesne kaip 6 laipsniai per sekundę, ir tikslumu, kuris yra lygus 0,6 laipsnio per sekundę ar mažesnis;
  2. blogiausio atvejo spartos pastovumas yra lygus  $\pm 0,05$  % ar geresnis (mažesnis), vidurkintas 10 ar daugiau laipsnių intervale, arba
  3. padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

1 pastaba. 2B120 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicini-  
nėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės  
žr. 2B008.

2 pastaba. 2B120 nurodyti judesio imitatoriai arba sukamieji  
stalai išlieka valdomi nepriklausomai nuo to, ar  
eksporto metu yra įrengti kontaktiniai žiedai arba inte-  
gruoti bekontaktiniai įtaisai, ar ne.

- 2B121 Kiti padėties nustatymo stalai, nenurodyti 2B120 (įranga, kuria galima tiksliai nustatyti pasukimo padėtį pagal bet kurią ašį), turintys visas šias charakteristikas:

- a) turi dvi ar daugiau ašių ir
- b) padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

▼ **M1**

2B121 (tęsinys)

Pastaba. 2B121 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicininėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės žr. 2B008.

2B122 Centrifugos, galinčios suteikti didesnius nei 100 g pagreičius ir suprojektuotas ar modifikuotas įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontaktinius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita.

Pastaba. 2B122 nurodytos centrifugos lieka kontroliuojamos nepriklausomai nuo to, ar eksporto metu kontaktiniai žiedai arba integruotieji bekontaktiniai įtaisai įrengti, ar ne.

2B201 Kitos 2B001 nenurodytos metalų, keramikos arba „kompozitų“ pašalinimo ar apdirbimo pjovimu staklės, kurios, remiantis gamintojo techninėmis specifikacijomis, gali turėti elektroninius viena-laikio „kontūrinio valdymo“ dviejose ar daugiau ašių prietaisus, arba jų deriniai:

Techninė pastaba

Kiekvienam staklių modeliui vietoj atskirų staklių bandymų galima naudoti nurodytojo padėties nustatymo tikslumo lygius, pagal toliau išvardytas procedūras grindžiamus matavimais, atliktais vadovaujantis standartu ISO 230-2:1988 <sup>(1)</sup> arba lygiaverčiais nacionaliniais standartais, jeigu jie pateikti nacionalinėms institucijoms ir jos yra juos patvirtinusios. Nurodytojo padėties nustatymo tikslumo nustatymas:

- a) vertinimui parenkamos penkerios vieno modelio staklės;
- b) tiesinių ašių tikslumas išmatuojamas pagal standartą ISO 230-2:1988 <sup>(2)</sup>;
- c) nustatomos kiekvienų staklių kiekvienos ašies tikslumo vertės (A). Tikslumo vertės apskaičiavimo metodas aprašytas informacijoje apie standartą ISO 230-2:1988 <sup>(2)</sup>;
- d) nustatoma vidutinė kiekvienos ašies tikslumo vertė. Ši vidutinė vertė tampa kiekvienos modelio ašies nurodytojo padėties nustatymo tikslumo verte ( $\bar{A}_x \bar{A}_y \dots$ );
- e) kadangi 2B201 kalbama apie kiekvieną tiesinę ašį, nurodytojo padėties nustatymo tikslumo verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;
- f) jei kuriai nors staklių, nenurodytų 2B201.a, 2B201.b arba 2B201.c, ašių taikomas nurodytasis padėties nustatymo tikslumas šlifavimo staklių atveju yra 6  $\mu\text{m}$  ar geresnis (mažesnis), o frezavimo ir tekinimo staklių atveju – 8  $\mu\text{m}$  ar geresnis (mažesnis) (abiems atvejais pagal standartą ISO 230-2:1988 <sup>(2)</sup>), surinkėjo turėtų būti reikalaujama kas aštuoniolika mėnesių iš naujo patvirtinti tikslumo lygį.

<sup>(1)</sup> Gamintojai, padėties nustatymo tikslumą apskaičiuojantys pagal standartą ISO 230-2:1997 arba ISO 230-2:2006, turėtų konsultuotis su ES valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, kompetentingomis institucijomis.

▼ **M1**

2B201 (tęsinys)

a) frezavimo staklės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies pagal standartą ISO 230-2:1988 <sup>(9)</sup> ar lygiaverčius nacionalinius standartus įvertintas yra lygus 6  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis);
2. dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių arba
3. penkios ar daugiau ašių, kurios gali būti vienu metu koordinuojamos „kontūrinio valdymo“ tikslu;

Pastaba. 2B201.a netaikomas frezavimo staklėms, turinčioms šias charakteristikas:

a) *X ašies darbinė eiga viršija 2 m ir*

b) *visuminis padėties nustatymo tikslumas X ašyje yra didesnis (blogesnis) nei 30  $\mu\text{m}$ .*

b) šlifavimo staklės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies pagal standartą ISO 230-2:1988 <sup>(9)</sup> ar lygiaverčius nacionalinius standartus įvertintas yra lygus 4  $\mu\text{m}$  ar mažesnis (geresnis);
2. dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių arba
3. penkios ar daugiau ašių, kurios gali būti vienu metu koordinuojamos „kontūrinio valdymo“ tikslu;

Pastaba. 2B201.b netaikomas šioms šlifavimo staklėms:

a) *cilindrinėms išorinio, vidinio arba išorinio ir vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas šias charakteristikas:*

1. *skirtoms didžiausiam išoriniam ruošinio skersmeniui ar ilgiui, lygiam 150 mm, ir*

2. *ašys apribotos x, z ir c ašimis;*

b) *koordinatinėms šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių visuminis padėties nustatymo tikslumas pagal standartą ISO 230-2:1988 <sup>(9)</sup> ar lygiaverčius nacionalinius standartus yra mažesnis (geresnis) nei 4  $\mu\text{m}$ .*

▼ **M1**

2B116 (tęsinys)

- c) tekinimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių pagal standartą ISO 230-2:1988 (°) yra geresnis (mažesnis) nei 6 µm (visuminis padėties nustatymas), jei tai staklės, gebančios apdirbti didesnio nei 35 mm skersmens dalis.

*Pastaba.* 2B201.c netaikomas strypų tekinimo staklėms (Swiss-turn), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jei didžiausias strypų skersmuo ne didesnis kaip 42 mm ir nėra galimybių įtaisyti laikiklių. Staklės gali būti pajėgios atlikti mažesnio nei 42 mm skersmens dalių gręžimo ir (arba) frezavimo funkcijas.

*1 pastaba.* 2B201 netaikomas specialios paskirties staklėms, kurios naudojamos tik bet kurioms iš šių dalių gaminti:

- a) krumpliaračiams;
- b) alkūniniams velenams ar kumšteliniams velenams;
- c) įrankiams ar pjovikliams;
- d) sliekiniams presavimo sraigtams.

*2 pastaba.* Staklės, turinčios bent dvi iš trijų – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo – galimybių (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe) turi būti įvertintos atsižvelgiant į kiekvieną taikomą 2B201.a, 2B201.b arba 2B201.c įrašą.

*3 pastaba.* 2B201.a.3 ir 2B201.b.3 apima stakles, grindžiamas paraleline tiesine kinematinė konstrukcija (pvz., heksapodus), turinčias 5 ar daugiau ašių, iš kurių nė viena nėra sukimosi ašis.

2B204 Kiti 2B004 ar 2B104 nenurodyti „izostatiniai presai“ ir su jais susijusi įranga:

- a) „izostatiniai presai“, turintys abi šias charakteristikas:
  1. galintys pasiekti daugiausia 69 MPa ar didesnę darbinį slėgį ir
  2. turintys didesnio nei 152 mm vidinio skersmens kamerą;
- b) štampai, liejimo formos ir valdikliai, specialiai suprojektuoti „izostatiniams presams“, nurodytiems 2B204.a.

▼ M1

2B204 (tęsinys)

Techninė pastaba

2B204 vidiniai kameros matmenys – kameros, kurioje pasiekama ir darbinė temperatūra, ir darbinis slėgis, matmenys, neskaitant tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.

2B206 Kitos 2B006 nenurodytos matmenų tikrinimo mašinos, matavimo įrankiai ar sistemos:

a) kompiuteriu ar skaitmeniniu būdu valdomos koordinatinės matavimo staklės (CMM), turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. turi tik dvi ašis ir maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą išilgai bet kurios ašies (vienos dimensijos), identifikuojamą kaip bet kuri  $E_{0x,MPE}$ ,  $E_{0y,MPE}$  ar  $E_{0z,MPE}$  kombinacija, lygi  $(1,25 + L/1\ 000)$   $\mu\text{m}$  ar mažesnė (geresnė) (kai  $L$  – išmatuotas ilgis milimetrais), bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal standartą ISO 10360-2:2009 arba
2. turi tris ar daugiau ašių ir trimatę (tūrinę) maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą ( $E_{0,MPE}$ ), lygią  $(1,7 + L/800)$   $\mu\text{m}$  ar mažesnę (geresnė) (kai  $L$  – išmatuotas ilgis milimetrais), bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal standartą ISO 10360-2:2009;

Techninė pastaba

Gamintojo pagal ISO 10360-2:2009 nurodytas koordinatinių matavimo staklių tiksliausios konfigūracijos  $E_{0,MPE}$  (pvz., geriausia iš toliau išvardytų charakteristikų: zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinkos), įskaitant „visas prieinamas pataisas“, palyginamas su  $(1,7 + L/800)$   $\mu\text{m}$  ribine verte.

b) sistemos, skirtos linijiniam ir kampiniam pusapvalkalių tikrinimui vienu metu, turinčios abi šias charakteristikas:

1. „matavimo neapibrėžtis“ išilgai bet kurios ašies yra  $3,5 \mu\text{m}/5 \text{ mm}$  ar mažesnė (geresnė) ir
2. „didžiausias kampinės padėties nuokrypis“ yra  $0,02^\circ$  ar mažesnis;

c) ‚linijinio poslinkio matavimo‘ sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

Techninė pastaba

Taikant 2B206.c, ‚linijinis poslinkis‘ – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1. turinčios ‚lazerį‘ ir

▼ M1

2B206

c) (tęsinys)

2. galinčios bent 12 valandų  $\pm 1$  K ( $\pm 1$  °C) temperatūroje – maždaug standartinės temperatūros ir standartinio slėgio sąlygomis – išlaikyti visas šias charakteristikas:

a) skiriamąją gebą visoje savo skalėje, lygią 0,1  $\mu$ m ar geresnę, ir

b)  $(0,2 + L/2 000)$   $\mu$ m lygią ar geresnę (mažesnę) „matavimo neapibrėžtį“ (L – milimetrais išmatuotas ilgis);

Pastaba. 2B206.c netaikomas matavimo interferometrų sistemos be uždarnos ar atvirosios kilpos grįžtamojo ryšio, turinčioms lazerį staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinas ar panašią įrangą.

d) linijinės kintamo diferencialo transformatorių (LVDT) sistemos, turinčios abi šias charakteristikas:

Techninė pastaba

Taikant 2B206.d, „linijinis poslinkis“ – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnę (geresnę), matuojant nuo 0 iki viso veikimo diapazono, kai tai LVDT, kurių veikimo diapazonas ne didesnis kaip 5 mm, arba

b) „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnę (geresnę), matuojant nuo 0 iki 5 mm, kai tai LVDT, kurių veikimo diapazonas didesnis kaip 5 mm, ir

2. kaitumą (dreifą), lygų 0,1 % per dieną ar mažesnę (geresnę), esant standartinei  $\pm 1$  K ( $\pm 1$  °C) bandymų patalpos aplinkos temperatūrai.

1 pastaba. Staklės, kurios gali būti naudojamos kaip matavimo staklės, yra kontroliuojamos, jei atitinka arba viršija nustatytus staklių ar matavimo staklių funkcijos kriterijus.

2 pastaba. 2B206 nurodyta mašina yra kontroliuojama, jei kuriame nors savo veikimo diapazono taške viršija kontrolės slenkstį.

Techninės pastabos

Visi matavimo verčių parametrai, nurodyti 2B206, yra apytikrė, o ne visas verčių diapazonas.

▼ M1

- 2B207 Kiti 2B007 nenurodyti „robotai“, „galiniai vykdymo įtaisai“ ir valdymo blokai:
- a) „robotai“ ar „galiniai vykdymo įtaisai“, specialiai suprojektuoti taip, kad atitiktų nacionalinius saugos standartus, taikomus dirbant su brizantinėmis sprogiomis medžiagomis (pvz., atitinkantys apsaugos nuo elektros reikalavimus, keliamus brizantinėms sprogioms medžiagoms);
  - b) valdymo blokai, specialiai suprojektuoti bet kuriems „robotams“ ar „galiniams vykdymo įtaisams“, nurodytiems 2B207.a.
- 2B209 Kitos 2B009 ar 2B109 nenurodytos srauto formavimo mašinos, sukimosi formavimo mašinos, galinčios atlikti srauto formavimo funkcijas, ir įtvarai:
- a) mašinos, turinčios abi šias charakteristikas:
    1. tris ar daugiau ritinių (aktyviųjų arba kreipiančiųjų) ir
    2. kuriose, remiantis gamintojo techninėmis specifikacijomis, gali būti įrengti „skaitmeninio valdymo“ blokai arba kompiuterinis valdymas;
  - b) rotorius formuojantys įtvarai, suprojektuoti cilindriniais rotoriams, kurių vidinis skersmuo yra 75–400 mm, formuoti.
- Pastaba. 2B209.a apima mašinas, turinčias tik vieną valco ritinį, suprojektuotą metalui deformuoti, ir du pagalbinius valco ritinius, kurie atremia įtvarą, tačiau tiesiogiai nedalyvauja deformacijos procese.*
- 2B219 Stacionarios ar portatyvinės, horizontalios ar vertikalios išcentrinės daugiaplokštuminės balansavimo mašinos:
- a) išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos lankstiesiems rotoriams, kurių ilgis – 600 mm ar daugiau, balansuoti ir turinčios visas šias charakteristikas:
    1. mosto arba kakliuko skersmuo didesnis nei 75 mm;
    2. galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg ir
    3. galinčios balansuoti didesniu kaip 5 000 sūkių per minutę greičiu;
  - b) išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos tuščiaidurių cilindrinį rotorių komponentams balansuoti ir turinčios visas šias charakteristikas:
    1. kakliuko skersmuo didesnis kaip 75 mm;
    2. galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg;
    3. mažiausias pasiekiamas liekamasis specifinis disbalansas plokštei lygus 10 g mm/kg ar mažesnis ir
    4. diržinės pavaros tipo.



▼ M1

2B225 Nuotoliniai manipulatoriai, kurie gali būti naudojami nuotoliniams veiksams per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose atlikti, turintys vieną iš šių charakteristikų:

- a) geba prasiskverbti per 0,6 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną) arba
- b) geba manipuliuoti per 0,6 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba

*Nuotoliniai manipulatoriai naudojami nuotoliniams veiksams per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose atlikti. Jie gali būti ‚valdančiojo / pavaldžiojo‘ tipo arba valdomi vairasvirte ar klaviatūra.*

2B226 Kitos 9B001 ir 3B001 nenurodytos kontroliuojamos aplinkos (vakuuminės ar inertinių dujų) indukcinės krosnys ir jų maitinimo šaltiniai:

NB. TAIP PAT ŽR. 3B001 ir 9B001.

a) krosnys, turinčios visas šias charakteristikas:

- 1. galinčios veikti esant didesnei kaip 1 123 K (850 °C) temperatūrai;
- 2. turinčios indukcinį ričių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 600 mm, ir
- 3. suprojektuotos ne mažesnei kaip 5 kW įėjimo galiai;

Pastaba. 2B226.a netaikomas krosnims, suprojektuotoms puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti.

b) maitinimo šaltiniai, kurių galia ne mažesnė kaip 5 kW, specialiai suprojektuoti 2B226.a nurodytoms krosnims.

2B227 Vakuuminės ar kitos kontroliuojamos aplinkos metalurginės lydymo ir liejimo krosnys bei su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

a) perlydymo elektros lanku krosnys, lydymo elektros lanku krosnys ir lydymo elektros lanku ir liejimo krosnys, turinčios abi šias charakteristikas:

- 1. sudegančiųjų elektrodų talpa nuo 1 000 cm<sup>3</sup> iki 20 000 cm<sup>3</sup> ir
- 2. galinčios veikti esant didesnei nei 1 973 K (1 700 °C) lydymo temperatūrai;

b) lydymo elektronų spinduliais krosnys, plazminio dulkinimo krosnys ir plazminio lydymo krosnys, turinčios abi šias charakteristikas:

- 1. galia ne mažesnė kaip 50 kW ir
- 2. galinčios veikti esant didesnei nei 1 473 K (1 200 °C) lydymo temperatūrai;

▼ M1

- 2B227 (tęsinys)
- c) kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistemos, specialiai sukonfigūruotos 2B227.a ar 2B227.b nurodytoms krosnims;
- d) plazmą formuojantys prožektoriai, specialiai suprojektuoti 2B227.b nurodytoms krosnims, turinčioms abi šias charakteristikas:
1. didesnė kaip 50 kW eksploatacinė galia ir
  2. galinčios veikti esant didesnei kaip 1 473 K (1 200 °C) temperatūrai;
- e) elektronpluoščiai prožektoriai, specialiai suprojektuoti 2B227.b nurodytoms krosnims, veikiančioms didesne kaip 50 kW eksploatacine galia.
- 2B228 Rotorių gamybos ar surinkimo įranga, rotorių balansavimo įranga, silfonų formavimo įtvarai ir šampai:
- a) rotorių surinkimo įranga, skirta dujų centrifugų rotorių vamzdinėms dalims, pertvaroms ir galiniams dangteliams surinkti;
- Pastaba. 2B228.a apima tiksluosius įtvarus, tvirtinimo detales ir karštojo suleidimo mašinas.*
- b) rotorių balansavimo įranga, skirta dujų centrifugos rotoriaus vamzdinėms dalims išcentruoti, sutapatinant su bendrąja ašimi;
- Techninė pastaba*
- 2B228.b nurodomą įrangą paprastai sudaro tikslumo matavimo zondai, prijungti prie kompiuterio, nuosekliai kontroliuojančio, pvz., rotoriaus vamzdinėms dalims balansuoti naudojamų pneumatinių tvoklių veikimą.*
- c) silfonų formavimo įtvarai ir šampai, skirti viengubos sąsūkos silfonams gaminti.
- Techninė pastaba*
- 2B228.c nurodyti silfonai turi visas šias charakteristikas:*
1. vidaus skersmuo – 75–400 mm
  2. ilgis – ne mažiau kaip 12,7 mm
  3. viengubos sąsūkos gylis – daugiau negu 2 mm ir
  4. jie pagaminti iš didelio stiprio aliuminio lydinių, martensitiškai senėjančio plieno arba didelio stiprio „pluoštinių ar gijinių medžiagų“.

▼ M1

2B230 Visų rūšių „slėgio keitliai“, galintys matuoti absoliutųjį slėgį ir turintys visas šias charakteristikas:

- a) slėgio jutikliai, pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinio, aliuminio oksido (aliuminio oksido ar safyro), nikelio, nikelio lydinio, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 60 % masės, ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų arba jų apsaugoti;
- b) jei yra, sandarikliai, būtini slėgio jutikliui užsandarinti ir tiesiogiai susiliečiantys su technologine terpe, pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinio, aliuminio oksido (aliuminio oksido ar safyro), nikelio, nikelio lydinio, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 60 % masės, ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų arba jų apsaugoti, ir
- c) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. visa matavimo skalė mažesnė kaip 13 kPa, o „tikslumas“ – geresnis nei 1 % visos skalės atžvilgiu arba
  2. visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 13 kPa, o „tikslumas“ – geresnis nei 130 Pa, kai matuojama esant 13 kPa slėgiui.

Techninės pastabos

1. 2B230 „slėgio keitlis“ – įtaisas, slėgio matavimo duomenis pakeičiantis signalu.
2. Taikant 2B230, „tikslumas“ apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B231 Vakuuminiai siurbliai, turintys visas šias charakteristikas:

- a) įėjimo angos matmuo ne mažesnis kaip 380 mm;
- b) siurbimo greitis ne mažesnis kaip 15 m<sup>3</sup>/s ir
- c) galintys sukurti ribinį vakuumą, geresnį kaip 13 mPa.

Techninės pastabos

1. Siurbimo greitis nustatomas matavimo taške su azoto dujomis arba oru.
2. Ribinis vakuumas nustatomas siurblio įėjime jį užtvėrus.

2B232 Daugiapakopės šviečiančiųjų dujų patrankos arba kitos greitaveikių patrankų sistemos (ritinės, elektromagnetinės, elektroterminės ir kitos pažangios sistemos), galinčios akseleruoti sviedinį iki 1,5 km/s ar daugiau.

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2B233 Silfoniniai sraigtinio tipo kompresoriai ir silfoniniai sraigtinio tipo vakuuminiai siurbliai, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B350.i.

- a) įleidimo tūrio srautas 50 m<sup>3</sup>/h arba didesnis;
- b) slėgio santykis 2:1 arba didesnis ir

▼ M1

- 2B233 (tęsinys)
- c) visi paviršiai, susiliečiantys su technologinėmis dujomis, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. aliuminio ar aliuminio lydinio;
  2. aliuminio oksido;
  3. nerūdijančiojo plieno;
  4. nikelio ar nikelio lydinio;
  5. fosforinės bronzos arba
  6. fluorpolimerų.
- 2B350 Cheminės gamybos įrenginiai, įranga ir komponentai, išvardyti toliau:
- a) reakcijos indai ar reaktoriai su maišytuvais arba be maišytuvų, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis nei 0,1 m<sup>3</sup> (100 litrų), bet mažesnis nei 20 m<sup>3</sup> (20 000 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
- NB. Dėl surenkamųjų taisymo sąrankų žr. 2B350.k.*
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriuose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
  3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);
  4. nikelio ar ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
  5. tantalio ar tantalio ‚lydinių‘;
  6. titano ar titano ‚lydinių‘;
  7. cirkonio ar cirkonio ‚lydinių‘ arba
  8. niobio (kolumbio) ar niobio ‚lydinių‘;
- b) maišytuvai, skirti naudoti reakcijos induose ar reaktoriuose, nurodytuose 2B350.a, ir šiems maišytuvams suprojektuoti rotorai, mentės ar velenai, kai visi maišytuvo paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriuose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);

▼ **M1**

2B350

b) (*tęsinys*)

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);
4. nikelio ar „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
5. tantalo ar tantalo „lydinių“;
6. titano ar titano „lydinių“;
7. cirkonio ar cirkonio „lydinių“ arba
8. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

c) saugojimo talpos, konteineriai ar priimtuvai, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,1 m<sup>3</sup> (100 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

*NB.* Dėl surenkamųjų taisymsų sąrankų žr. 2B350.k.

1. „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);
4. nikelio ar „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
5. tantalo ar tantalo „lydinių“;
6. titano ar titano „lydinių“;
7. cirkonio ar cirkonio „lydinių“ arba
8. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

d) šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,15 m<sup>2</sup>, bet mažesnis nei 20 m<sup>2</sup>, ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

▼ M1

2B350

d) (*tęsinys*)

4. grafito ar ‚anglies grafito‘;
  5. nikelio ar ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
  6. tantalio ar tantalio ‚lydinių‘;
  7. titano ar titano ‚lydinių‘;
  8. cirkonio ar cirkonio ‚lydinių‘;
  9. silicio karbido;
  10. titano karbido arba
  11. niobio (kolumbio) ar niobio ‚lydinių‘;
- e) distiliavimo ar absorbcijos kolonos, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 0,1 m, ir šioms distiliavimo ar absorbcijos kolonomis suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriuose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
  3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);
  4. grafito ar ‚anglies grafito‘;
  5. nikelio ar ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
  6. tantalio ar tantalio ‚lydinių‘;
  7. titano ar titano ‚lydinių‘;
  8. cirkonio ar cirkonio ‚lydinių‘ arba
  9. niobio (kolumbio) ar niobio ‚lydinių‘;
- f) nuotoliniu būdu valdoma užpildymo įranga, kurios visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės; arba
  2. nikelio ar ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
- g) vožtuvai ir jų komponentai:

▼ M1

2B350

g) (*tęsinys*)

1. vožtuvai, turintys abi šias charakteristikas:

a) didesnio kaip DN 10 arba NPS 3/8, vardinio skersmens' ir

b) visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš, korozijai atsparių medžiagų';

2. kiti 2B350.g.1 nenurodyti vožtuvai, turintys visas šias charakteristikas:

a) ,vardinis skersmuo' – ne mažiau kaip DN 25 arba NPS 1 ir ne daugiau kaip DN 100 arba NPS 4;

b) turintys korpusus (vožtuvų futliarus) ar iš anksto suformuotus korpusų įdėklus;

c) turintys pakeičiamąjį uždorį, suprojektuotą taip, kad būtų galima jį pakeisti, ir

d) visi korpusų (vožtuvų futliarų) ar iš anksto suformuotų korpusų įdėklų paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš, korozijai atsparių medžiagų';

3. komponentai, suprojektuoti 2B350.g.1 arba 2B350.g.2 nurodytiems vožtuvams, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš, korozijai atsparių medžiagų':

a) korpusai (vožtuvų futliarai);

b) iš anksto suformuoti korpusų įdėklai;

Techninės pastabos1. *Taikant 2B350.g. ,korozijai atsparios medžiagos' yra bet kuri iš šių medžiagų:*a) *nikelis ar jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės*b) *,lydiniai', kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;*c) *fluoropolimerai (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės)*d) *stiklas arba emalis (įskaitant stiklėjantį ar emalinio dengimo stiklą);*e) *tantalas ar tantalio lydiniai;*f) *titanas ar titano lydiniai;*g) *cirkonis ar cirkonio lydiniai;*h) *niobis (kolumbio) ar niobio lydiniai; arba*i) *keraminės medžiagos, išvardytos toliau:*

▼ M1

2B350

- g) *Techinės pastabos* 1. i) (tęsinys)
1. silicio karbidas, kurio masės grynumas siekia 80 % ar daugiau;
  2. aliuminio oksidas (alumina), kurio masės grynumas siekia 99,9 % ar daugiau;
  3. cirkonio oksidas (cirkonis);
2. ‚vardinis skersmuo‘ apibrėžiamas kaip mažesnis iš įėjimo ir išėjimo skersmenų;
3. vožtuvų vardinis skersmuo (DN) atitinka standartą ISO 6708:1995. Vamzdžių vardinis skersmuo (NPS) atitinka standartą ASME B36.10 ar B36.19 arba lygiaverčius nacionalinius standartus.
- h) daugiasieniai vamzdynai, turintys nuotėkio aptikimo kanalą, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriuose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
  3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklajimo stiklą);
  4. grafito ar ‚anglies grafito‘;
  5. nikelio ar ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
  6. tantalio ar tantalio ‚lydinių‘;
  7. titano ar titano ‚lydinių‘;
  8. cirkonio ar cirkonio ‚lydinių‘ arba
  9. niobio (kolumbio) ar niobio ‚lydinių‘;
- i) daugialypiai sandarikliai ir siurbliai be sandariklių, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m<sup>3</sup>/val. maksimalią tėkmės spartą, arba vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m<sup>3</sup>/val. maksimalią tėkmės spartą esant normalios temperatūros (273 K (0 °C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms, išskyrus nurodytus 2B233, bei korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotorai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:
1. ‚lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. keramikos;
  3. ferosilicio (geležies su dideliu kiekiu silicio lydinių);



▼ **M1**

2B350

i) (*tėsinys*)

4. fluoropolimerų (polimerinių ar elastomerinių medžiagų, kuriuose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);
5. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);
6. grafito ar „anglies grafito“;
7. nikelio ar „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
8. tantalio ar tantalio „lydinių“;
9. titano ar titano „lydinių“;
10. cirkonio ar cirkonio „lydinių“ arba
11. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

Techninė pastaba

*2B350.i pateikiama sandariklio sąvoka apima tik tuos sandariklius, kurie tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) (arba yra tam suprojektuoti) ir užtikrina sandarumą tose vietose, kur rotaciniu arba grįžtamai slenkamuoju būdu judantis pavaros velenas pereina per siurblio korpusą.*

- k) deginimo krosnys, suprojektuotos 1C350 nurodytoms cheminėms medžiagoms sunaikinti, turinčios specialiai suprojektuotas atliekų padavimo sistemas, specialias tvarkymo priemones ir didesnę kaip 1 273 K (1 000 °C) vidutinę degimo kameros temperatūrą, kurių visi atliekų padavimo sistemos paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų arba jomis iškloti:
1. „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;
  2. keramikos arba
  3. nikelio ar „lydinių“, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;
- k) surenkamosios taisymo sąrankos metaliniais paviršiais, kurios tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) ir yra pagamintos iš tantalio ar tantalio lydinių, bei specialiai suprojektuoti jų komponentai:
1. suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.a nurodytų emalio reakcijos indų ar reaktorių arba
  2. suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.c nurodytų emalio saugojimo talpų, konteinerių ar priimtuvų.

Pastaba. *Taikant 2B350, medžiagos, naudojamos tarpikliams, pakuotėms, sandarikliams, varžtams, poveržlėms, arba kitos sandarinimui skirtos medžiagos neturi įtakos kontrolės statusui, jei šie komponentai suprojektuoti taip, kad juos būtų galima pakeisti.*

▼ M1

2B350 (tęsinys)

Techninės pastabos

1. ‚Anglies grafitas‘ – amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.
2. Pirmesniuose įrašuose išvardytų medžiagų atveju sąvoka ‚lydinys‘, kai nenurodoma konkreti pagrindinė koncentracija, suprantama kaip įvardijanti lydinius, kuriuose identifiikuotas metalas sudaro didesnę procentinę masės dalį nei bet kuris kitas elementas.

2B351 Toksinių dujų monitoriai ir kontroliavimo sistemos ir jiems skirti detektoriniai komponentai, išskyrus nurodytus 1A004, išvardyti toliau, bei detektoriai, jutiklių prietaisai ir keičiamos jutiklių kasetės:

- a) suprojektuoti veikti nepertraukiamai ir naudojami 1C350 nurodytoms cheminio ginklo aktyviosioms medžiagoms ar chemikalams, kurių koncentracija mažesnė nei  $0,3 \text{ mg/m}^3$ , aptikti arba
- b) suprojektuoti cholinesterazės inhibitorių aktyvumui aptikti.

2B352 Biologinės gamybos ir tvarkymo įranga, išvardyta toliau:

- a) toliau nurodytos saugojimo priemonės ir susijusi įranga:
  1. visiškai sukomplektuotos saugojimo priemonės, atitinkančios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Laboratorijų biologinės saugos vadove (3 leidimas, Ženeva, 2004 m.) nurodytų hermetiškumo klasių P3 arba P4 (BL3, BL4, L3, L4) kriterijus;
  2. toliau nurodyta įranga, suprojektuota 2B352.a nurodytose saugojimo priemonėse stacionariai montuoti:
    - a) dvejų durų koridoriaus nukenksminimo autoklavai;
    - b) nukenksminimo dušai, kuriuose naudojami kvėpuojamojo oro kombinezonai;
    - c) perėjimo durys su mechaniniais ar pripučiamaisiais sandarikliais;
- b) fermentacijos įrenginiai ir jų komponentai:
  1. fermentacijos įrenginiai, galintys be aerozolinės sklidos kultivuoti „mikroorganizmus“ arba gyvas ląsteles virusams ar toksinams gaminti ir turintys 20 litrų ar didesnę vidinį tūrį;
  2. 2B352.b.1 nurodytiems fermentacijos įrenginiams suprojektuoti komponentai:
    - a) kultivavimo kameros, suprojektuotos taip, kad jas galima sterilizuoti ir dezinfekuoti vietoje;
    - b) kultivavimo kamerų laikymo įtaisai;

▼ M1

2B352

b) 2. (*tęsinys*)

- c) proceso valdymo įtaisai, leidžiantys vienu metu stebėti ir valdyti du ar daugiau fermentavimo sistemos parametrų (pvz., temperatūrą, pH, maisto medžiagas, suplakimą, ištirpusį deguonį, oro srautą, putojimą);

Techninės pastabos

1. Taikant 2B352.b, fermentacijos įrenginiams priskiriami bioreaktoriai, vienkartinio naudojimo (išmetamieji) bioreaktoriai, chemostatai ir nepertraukiamojo srauto sistemos.

2. Kultivavimo kamerų laikymo įtaisams priskiriamos vienkartinės kultivavimo kameros su standžiomis sienelėmis.

- c) centrifuginiai separatoriai, galintys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos, turintys visas šias charakteristikas:

1. srautą, didesnį nei 100 litrų per valandą;
2. komponentai pagaminti iš poliruoto nerūdijančiojo plieno ar titano;
3. garų talpykloje yra viena ar daugiau hermetizavimo jungčių ir
4. galima sterilizacija vietoje (gamybos metu) uždaros ertmės sąlygomis;

Techninė pastaba

Prie centrifuginių separatorių priskiriami dekantiratoriai (nupylimo įrenginiai).

- d) kryžminio srauto filtravimo įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

1. kryžminio srauto filtravimo įranga, galinti skirti „mikroorganizmus“, virusus, toksinus ar ląstelių kultūras ir turinti visas šias charakteristikas:

a) visas filtravimo plotas lygus  $1 \text{ m}^2$  ar didesnis ir

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. gali būti sterilizuota arba dezinfekuota vietoje arba
2. naudoja trumpalaikio arba vienkartinio naudojimo filtravimo komponentus;

Techninė pastaba

2B352.d.1.b „sterilizuotas“ reiškia, kad, naudojant fizinius agentus (pvz., garus) arba cheminius agentus, iš įrangos pašalinti visi gyvybingi mikrobai. „Dezinfekuotas“ reiškia, kad, naudojant cheminius agentus su baktericidiniu poveikiu, įrangoje panaikintas potencialus mikrobinis užkrečiamumas. Dezinfekcija ir sterilizacija skiriasi nuo sanitarinio valymo: pastarasis reiškia švaros procedūras, skirtas mikrobu kiekiui įrangoje sumažinti be būtinybės pašalinti mikrobinį užkrečiamumą ar gyvybingumą.

▼ M1

2B352 d) 1. (tęsinys)

*Pastaba. 2B352.d netaikomas gamintojo nustatytai atvirkštinio osmoso ir hemodializės įrangai.*

2. kryžminio srauto filtravimo komponentai (pvz., moduliai, elementai, kasetės, tūtelės, įtaisai ar plokštelės), kurių filtravimo plotas kiekvienam komponentui yra 0,2 m<sup>2</sup> arba didesnis ir kurie skirti naudoti 2B352.d nurodytoje kryžminio srauto filtravimo įrangoje;

e) sterilizavimo vandens garais, dujomis arba kitais garais džiovinant šaltyje įranga, kurios kondensavimo pajėgumas – 10 kg ledo per 24 valandas arba didesnis, tačiau mažesnis nei 1 000 kg ledo per 24 valandas;

f) apsaugos ir saugojimo įranga, išvardyta toliau:

1. apsauginiai ištininiai ar daliniai kostiumai arba gaubtai, priklausantys nuo riboto oro tiekimo iš išorės ir veikiantys esant teigiamam slėgiui;

*Pastaba. 2B352.f.1 netaikomas kostiumams, skirtiems nešioti su automatiniais kvėpavimo aparatais.*

2. biologinio izoliavimo kameros, izoliatoriai ar biologinės saugos spintos, turinčios visas šias charakteristikas įprastiniam veikimui užtikrinti:

a) visapusiškai uždara darbo vietą, kurioje operatorius atskirtas nuo darbo objekto fizine užtvara;

b) gali veikti esant neigiamam slėgiui;

c) turi priemones, kurias naudojant objektais galima saugiai manipuliuoti darbo vietoje;

d) į darbo vietą paduodamas ir iš jos išmetamas oras išvalomas naudojant HEPA filtrus;

*1 pastaba. 2B352.f.2 apima III klasės biologinės saugos spintas, aprašytas naujausiame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Laboratorijų biologinės saugos vadovo leidime, arba sukonstruotas vadovaujantis nacionaliniais standartais, taisyklėmis ar gairėmis.*

*2 pastaba. 2B352.f.2 apima kiekvieną visas minėtas charakteristikas turintį izoliatorių, neatsižvelgiant į jo paskirtį ir pavadinimą.*

*3 pastaba. 2B352.f.2 neapima izoliatorių, specialiai suprojektuotų barjerinei slaugai arba užsikrėtusiems pacientams pervežti.*

▼ **M1**

2B352

(tęsinys)

g) aerosolinė inhaliacinė įranga, suprojektuota aerosolio poveikio bandymams naudojant „mikroorganizmus“, virusus ar „toksinus“:

1. visą kūną veikiančios kameros, kurių tūris – 1 m<sup>3</sup> ar daugiau;

2. tik nosį veikiantis aparatas, naudojantis kryptinę aerosolio srovę ir turintis bet kurį iš šių veikimo pajėgumų:

a) 12 ar daugiau graužikų arba

b) 2 ar daugiau kitų gyvūnų (ne graužikų);

3. uždari gyvūnų judesius ribojantys vamzdeliai, suprojektuoti naudoti su tik nosį veikiančiais aparatais, naudojančiais kryptinę aerosolio srovę;

h) purškalo džiovinimo įranga, galinti išdžiovinti toksinus ar patogeninius „mikroorganizmus“, turinti visas šias charakteristikas:

1. vandens išgarinimo pajėgumas –  $\geq 0,4$  kg/h ir  $\leq 400$  kg/h;

2. gebėjimas generuoti tipišką vidutinį produktą, kurio dalelių dydis –  $\leq 10$   $\mu\text{m}$ , su esamomis jungiamosiomis detalėmis arba minimaliai modifikuojant purkštuvą-džiovintuvą su dulkinimo purkštukais, leidžiančiais generuoti reikiamo dydžio daleles, ir

3. gali būti sterilizuota arba dezinfekuota vietoje;

i) iš dalies arba visiškai automatizuoti nukleorūgščių surinktuvai ir sintetatoriai, suprojektuoti išsiskirti nukleorūgštims, kurių ilgis didesnis nei 1,5 kilobazės, o paklaidos norma mažesnė nei 5 % per vieną bandymą, generuoti.

**2C****Medžiagos**

Nėra.

**2D****Programinė įranga**

2D001

Kita nei 2D002 nurodyta „programinė įranga“:

a) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 2A001 arba 2B001–2B009 nurodytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“;

b) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 2A001.c, 2B001 arba 2B003–2B009 nurodytai įrangai „naudoti“.

Pastaba. 2D001 netaikoma dalių programavimo „programinei įrangai“, generuojančiai „skaitmeninio valdymo“ kodus įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

▼ **M1**

2D002 Elektroniniams įrenginiams (net kai jie yra elektroninio įrenginio ar sistemos viduje) skirta „programinė įranga“, leidžianti tokiems įrenginiams ar sistemoms veikti kaip „skaitmeninio valdymo“ blokui, kuris „kontūriniam valdymui“ gali vienu metu suderinti daugiau kaip keturias ašis.

*1 pastaba.* 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ar modifikuotai pagal 2 kategoriją nekontroliuojamų prekių veikimo tikslu.

*2 pastaba.* 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms. Dėl „programinės įrangos“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms, žr. 2D001 ir 2D003.

*3 pastaba.* 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri eksportuojama su 2 kategorijoje nenurodytomis prekėmis ir yra mažiausia, kas būtina jų veikimui.

2D003 „Programinė įranga“, suprojektuota ar modifikuota veikti 2B002 nurodytoje įrangoje, kuri optinį dizainą, detalių matmenis ir medžiagų pašalinimo funkcijas pakeičia į „skaitmeninio valdymo“ komandas norimai detalės formai gauti.

2D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai, nurodytai 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 arba 2B119–2B122, „naudoti“.

*NB.* TAIP PAT ŽR. 9D004.

2D201 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 arba 2B227, „naudoti“.

2D202 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai, nurodytai 2B201, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

*Pastaba.* 2D202 netaikoma dalių programavimo „programinei įrangai“, kuri generuoja „skaitmeninio valdymo“ komandinius kodus, tačiau neleidžia tiesiogiai naudoti įrangos įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

2D351 Kita 1D003 nenurodyta „programinė įranga“, specialiai suprojektuota 2B351 nurodytoje įrangoje „naudoti“.

**2E Technologija**

2E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai arba „programinei įrangai“, nurodytoms 2A, 2B arba 2D, „kurti“.

*Pastaba.* 2E001 apima „technologiją“, skirtą zondų sistemoms į koordinatines matavimo stakles, nurodytas 2B006.a, integruoti.

2E002 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai, nurodytai 2A ar 2B, „gaminti“.

**▼ M1**

2E003

Kitos „technologijos“:

- a) nenaudojama;
- b) metalo apdirbimo „technologijos“, išvardytos toliau:
  1. įrankių, šampų ar tvirtiklių (tvirtinimo įtaisų), specialiai suprojektuotų toliau išvardytiems procesams atlikti, projektavimo „technologija“:
    - a) „superplastiniam formavimui“;
    - b) „difuziniam suvirinimui“ arba
    - c) „tiesioginiam hidrauliniam presavimui“;
  2. techniniai duomenys, susiję su toliau išvardytais procesų realizavimo metodais ar parametrais, naudojami valdyti:
    - a) aliuminio lydinių, titano lydinių ar „ypač atsparių lydinių“ „superplastiniam formavimui“:
      1. paviršių paruošimui;
      2. įtempių vertėms;
      3. temperatūrai;
      4. slėgiui;
    - b) „ypač atsparių lydinių“ ar titano lydinių „difuziniam suvirinimui“:
      1. paviršių paruošimui;
      2. temperatūrai;
      3. slėgiui;
    - c) aliuminio lydinių ar titano lydinių „tiesioginiam hidrauliniam presavimui“:
      1. slėgiui;
      2. ciklo trukmei;
    - d) titano lydinių, aliuminio lydinių ar „ypač atsparių lydinių“ „karštajam izostatiniam tankinimui“:
      1. temperatūrai;
      2. slėgiui;
      3. ciklo trukmei;

Techninės pastabos

1. „Tiesioginis hidraulinis presavimas“ – deformacijos procesas, kai naudojamas skysčiu užpildytas lankstusis balionas, tiesiogiai liečiantis ruošinį.

▼ **M1**

- 2E003      b) 2. *Τεχνικές σημειώσεις: (tęsinys)*
2. ‚Karštasis izostatinis tankinimas‘ – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje, slėgi sukuriant įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant aukštesnei kaip 375 K (102 °C) temperatūrai, visomis kryptimis sukuriant vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės ertmės liejinyje.
- c) „technologija“ hidraulinėms šampavimo mašinoms ir jų šampams, skirtiems skraidymo aparatų konstrukcijoms, „kurti“ ar „gaminti“;
- d) nenaudojama;
- e) „technologija“, skirta integravimo „programinei įrangai“ „kurti“, siekiant ją įdiegti į ekspertines sistemas pažangesniems sprendimams cecho operacijų „skaitmeninio valdymo“ blokuose remti;
- f) „technologija“, skirta neorganinių sluoksnių dangoms ar neorganinių paviršių pakeitimo dangoms (nurodytoms lentelės „Dengimo technika“ 3 stulpelyje) ant neelektroninių padėklų (nurodytų lentelės „Dengimo technika“ 2 stulpelyje) dengti, taikant procesus, nurodytus lentelės „Dengimo technika“ 1 stulpelyje ir apibrėžtus techninėje pastaboje.

*Pastaba. Lentelė ir techninė pastaba pateikiamos po 2E301.*

*NB. Šioje lentelėje tam tikram dengimo procesui taikoma „technologija“ nustatoma tik tuo atveju, kai 3 stulpelyje nurodyta danga pateikiama dalyje, esančioje tiesiai priešais atitinkamą padėklą, nurodytą 2 stulpelyje. Pavyzdžiui, cheminio nusodinimo iš garų fazės dengimo proceso techniniai duomenys nurodyti silicidų dėjimo ant „kompozitų“ su anglis-anglis junginio, keraminiu ir metaliniu „rišikliu“ padėklų atvejui, bet nenurodyti silicidų dėjimo ant ‚cementuoto volframo karbido‘ (16), ‚silicio karbido‘ (18) padėklų atvejui. Pastaruoju atveju danga nėra įrašyta į 3 stulpelio dalį, esančią tiesiai priešais tą 2 stulpelio dalį, kurioje nurodyta ‚cementuotas volframo karbidas‘ (16), ‚silicio karbidas‘ (18).*

- 2E101      „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai ar „programinei įrangai“, nurodytoms 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 ar 2D101, „naudoti“.
- 2E201      „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai ar „programinei įrangai“, nurodytoms 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 ar 2D202, „naudoti“.
- 2E301      „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos prekėms, nurodytoms 2B350–2B352, „naudoti“.



▼ **M1**

*Lentelė*  
**Nusodinimo technika**

| 1. Dengimo procesas (1) (*)                                             | 2. Dangos padėklas                                        | 3. Danga                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD)                             | „Ypač atsparūs lydiniai“                                  | Aliuminidai vidiniams kanalams                                                                                                                                                       |
|                                                                         | Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)               | Silicidai<br>Karbidai<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantai<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                     |
|                                                                         | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Silicidai<br>Karbidai<br>Sunkialydziai metalai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Aliuminidai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>Boro nitridai |
|                                                                         | Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18) | Karbidai<br>Volframas<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                     |
|                                                                         | Molibdenas ir molibdeno lydiniai                          | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Berilis ir berilio lydiniai                               | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantai<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                                              |
|                                                                         | Jutiklių langelių medžiagos (9)                           | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantai<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                                              |
| B. Šiluminis (terminis) garinimas iš garų fazės (TE-PVD)                |                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| B.1. Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): elektronpluoštis (EB-PVD) | „Ypač atsparūs lydiniai“                                  | Silicidų lydiniai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Silicidai<br>Aliuminidai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                     |
|                                                                         | Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)               | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Korozijai atsparus plienas (7)                            | MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                                                                                                 |

▼ M1

| 1. Dengimo procesas (1) (*)                                                            | 2. Dangos padėklas                                        | 3. Danga                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Silicidai<br>Karbidai<br>Sunkialydziai metalai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Boro nitridai |
|                                                                                        | Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18) | Karbidai<br>Volframas<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)                                           |
|                                                                                        | Molibdenas ir molibdeno lydiniai                          | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Berilis ir berilio lydiniai                               | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Boridai<br>Berilis                                                                                        |
|                                                                                        | Jutiklių langelių medžiagos (9)                           | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Titano lydiniai (13)                                      | Boridai<br>Nitridai                                                                                                                        |
| B.2. Varžinio kaitinimo fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): (joninis nusodinimas) | Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai                    | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                 |
|                                                                                        | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas      | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Molibdenas ir molibdeno lydiniai                          | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Berilis ir berilio lydiniai                               | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |
|                                                                                        | Jutiklių langelių medžiagos (9)                           | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                 |
| B.3. Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): „lazerinio“ garinimo metodas             | Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)               | Silicidai<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                    |
|                                                                                        | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                              |

▼ **M1**

| 1. Dengimo procesas (1) (*)                                                       | 2. Dangos padėklas                                        | 3. Danga                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas      | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Molibdenas ir molibdeno lydiniai                          | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Berilis ir berilio lydiniai                               | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Jutiklių langelių medžiagos (9)                           | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                                                                                     |
| B.4. Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): katodinio lankinio išlydžio metodas | „Ypač atsparūs lydiniai“                                  | Silicidų lydiniai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>MCrAlX (5)                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Polimerai (11) ir organinių „rišiklių“ „kompozitai“       | Boridai<br>Karbidai<br>Nitridai<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                                                                                                   |
| C. Paketinis cementavimas (žr. A punktą dėl nepaketinio cementavimo) (10)         | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Silicidai<br>Karbidai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Titano lydiniai (13)                                      | Silicidai<br>Aliuminidai<br>Aliuminidų lydiniai (2)                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)                     | Silicidai<br>Oksidai                                                                                                                                                                                           |
| D. Plazminis užpurškimas                                                          | „Ypač atsparūs lydiniai“                                  | MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dilus nikelis-grafitas<br>Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al<br>Dilus Al-Si poliesteris<br>Aliuminidų lydiniai (2) |
|                                                                                   | Aliuminio lydiniai (6)                                    | MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Silicidai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                                                                                                              |
|                                                                                   | Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)                     | Aliuminidai<br>Silicidai<br>Karbidai                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Korozijai atsparus plienas (7)                            | MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                                                                                                                           |

▼ **M1**

| 1. Dengimo procesas (1) (*) | 2. Dangos padėklas                                        | 3. Danga                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Titano lydiniai (13)                                      | Karbidai<br>Aliuminidai<br>Silicidai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>Dilus nikelis-graftas<br>Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al<br>Dilus Al-Si poliesteris                                  |
| E. Suspensinis nusodinimas  | Sunkialydziai metalai ir lydiniai (8)                     | Aplydyti silicidai<br>Aplydyti aliuminidai, išskyrus tuos, kurie naudojami varžiniams kaitinimo elementams                                                                                     |
|                             | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Silicidai<br>Karbidai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)                                                                                                                                |
| F. Dulkinamasis nusodinimas | „Ypač atsparūs lydiniai“                                  | Silicidų lydiniai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>Taurioju metalu modifikuoti aliuminidai (3)<br>MCrAlX (5)<br>Modifikuotasis cirkonis (12)<br>Platina<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4) |
|                             | Keramika ir mažai plėtrūs stiklai (14)                    | Silicidai<br>Platina<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17)                                                                   |
|                             | Titano lydiniai (13)                                      | Boridai<br>Nitridai<br>Oksidai<br>Silicidai<br>Aliuminidai<br>Aliuminidų lydiniai (2)<br>Karbidai                                                                                              |
|                             | Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“ | Silicidai<br>Karbidai<br>Sunkialydziai metalai<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Boro nitridai                                                     |
|                             | Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18) | Karbidai<br>Volframas<br>Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Boro nitridai                                                                              |
|                             | Molibdenas ir molibdeno lydiniai                          | Dielektriniai sluoksniai (15)                                                                                                                                                                  |
|                             | Berilis ir berilio lydiniai                               | Boridai<br>Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Berilis                                                                                                                                            |

▼ **M1**

| 1. Dengimo procesas (1) (*) | 2. Dangos padėklas                     | 3. Danga                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                             | Jutiklių langelių medžiagos (9)        | Dielektriniai sluoksniai (15)<br>Deimantiškoji anglis (17) |
|                             | Sunkialydziai metalai ir lydiniai (8)  | Aliuminidai<br>Silicidai<br>Oksidai<br>Karbidai            |
| G. Jonų implantavimas       | Aukštą temperatūrą atlaikantis plienas | Priedai: chromas tantalas arba niobis (kolumbis)           |
|                             | Titano lydiniai (13)                   | Boridai<br>Nitridai                                        |
|                             | Berilis ir berilio lydiniai            | Boridai                                                    |
|                             | Cementuotas volframo karbidas (16)     | Karbidai<br>Nitridai                                       |

(\*) Skaičiais skliaustuose nurodomos po šia lentele esančios pastabos.

*NUSODINIMO TECHNIKA. PASTABOS*

1. Sąvoka „dengimo procesas“ apima įprastinį (pirmąjį) dengimą, taip pat dangos defektų šalinimą ir kartotinę apdailą.
2. Sąvoka „aliuminido lydinio dengimas“ apima vienpakopį ar daugiapakopį dengimą, kurio metu elementas ar elementai yra nusodinami prieš aliuminido dangos sudarymą ar jo metu, net jei tie elementai nusodinami kito dengimo proceso metu. Tačiau ši sąvoka neapima vienpakopio paketinio cementavimo daugkartinio kartojimo procesų, kurių tikslas – gauti aliuminidų lydinius.
3. Sąvoka „tauriuju metalu modifikuotas aliuminidinis dengimas“ apima daugiapakopį dengimą, kurio metu taurusis metalas ar taurieji metalai yra nusodinami kuriuo nors kitu dengimo būdu prieš taikant aliuminidinį dengimą.
4. Sąvoka „jų mišiniai“ apima įterptąsias (infiltruotąsias) medžiagas, įvairios sudėties kompozicijas, sąsėdas bei daugiasluoksnes nuosėdas. Jie yra gaunami atliekant vieną ar kelis lentelėje nurodytus dengimo procesus.
5. Sąvoka „MCrAlX“ žymi dangos lydinį, kuriame M reiškia kobaltą, geležį, nikelį ar jų derinius, o X – bet kurį hafnio, itrio, silicio, tantalio kiekį arba daugiau nei 0,01 % masės kitus iš anksto numatytus priedus, kurių proporcijos ir deriniai gali būti įvairūs, išskyrus:
  - a) CoCrAlY dangas, kuriose chromo masė yra mažesnė nei 22 %, aliuminio masė – mažesnė nei 7 %, o itrio masė – mažesnė nei 2 %;
  - b) CoCrAlY dangas, kuriose chromo masė siekia 22–24 %, aliuminio masė – 10–12 %, o itrio masė – 0,5–0,7 %, arba
  - c) NiCrAlY dangas, kuriose chromo masė siekia 21–23 %, aliuminio masė – 10–12 %, o itrio masė – 0,9–1,1 %;
6. Sąvoka „aliuminio lydiniai“ reiškia lydinius, kurių ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas 293 K (20 °C) temperatūroje, siekia 190 MPa arba daugiau.

▼ **M1**

7. Sąvoka „atsparus korozijai plienas“ reiškia plieną, atitinkantį AISI (Amerikos geležies ir plieno instituto) serijos 300 arba lygiavertį nacionalinį standartą.
8. „Sunkialydziams metalams ir lydiniams“ priskiriami metalai ir jų lydiniai: niobis (kolumbis), molibdenas, volframas ir tantalas.
9. „Jutiklių langelių medžiagos“: aliuminis, silicis, germanis, cinko sulfidas, cinko selenidas, galio arsenidas, deimantai, galio fosfidas, safyrai ir metalų halogenidai cirkonio fluoridas ir hafnio fluoridas, kai jutiklių langelių medžiagų skersmuo viršija 40 mm.
10. 2 kategorija neapima vienpakopio paketinio cementavimo „technologijų“, skirtų kietiesiems aerodinaminiam paviršiams.
11. „Polimerai“: poliimidai, poliesteriai, polisulfidai, polikarbonatai ir poliuretanai.
12. „Modifikuotasis cirkonis“ – cirkonio oksidas su kitų metalų oksidų (pvz., kalcio, magnio, itrio, hafnio, retųjų žemės oksidų) priedais, skirtas tam tikroms kristalografinėms fazėms bei fazių kompozicijoms stabilizuoti. Šiluminio barjero dangos iš cirkonio, lydant ar maišant modifikuotos kalcio ar magnio oksidais, nėra kontroliuojamos.
13. „Titano lydiniai“ žymi tik kosminei technikai naudojamus lydinius, kurių ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas 293 K (20 °C) temperatūroje, siekia 900 MPa arba daugiau.
14. „Mažai plėtrūs stiklai“ – stiklai, kurių šiluminės plėtros koeficientas, išmatuotas 293 K (20 °C) temperatūroje, siekia  $1 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$  arba mažiau.
15. „Dielektriniai sluoksniai“ – dangos, sudarytos iš kelių sluoksnių izoliacinių medžiagų. Šių skirtingą lūžio rodiklį turinčių medžiagų interferencinės savybės naudojamos įvairaus ilgio bangoms atspindėti, perduoti ar sugerti. Dielektriniai sluoksniai reiškia daugiau nei keturis dielektrinius sluoksnius arba dielektrinius / metalo „kompozitinius“ sluoksnius.
16. „Cementuoti volframo karbidai“ neapima pjovimo ir formavimo įrankių medžiagų, sudarytų iš volframo karbido / (arba kobalto, nikelio), titano karbido / (arba kobalto, nikelio), chromo karbido / nikelio-chromo ir chromo karbido / nikelio.
17. Nėra kontroliuojamos „technologijos“, skirtos deimantiškajai angliai dengti ant:
 

magnetinių diskų paviršių ir galvučių, dengimui tinkamų padėkliukų gamybai skirtos įrangos, čiaupams skirtų vožtuvų, akustinių garsiakalbių diafragmų, automobilių variklių dalių, pjaustymo įrankių, iškirtimo-presavimo šampų, biurų automatinės įrangos, mikrofonų ar medicininių prietaisų arba liejimo formų, skirtų plastikui lieti ar formuoti, pagamintų iš lydinių, kuriuose berilio mažiau nei 5 %.
18. „Silicio karbidas“ neapima pjovimo ir formavimo įrankių.
19. Šiame skyriuje nurodyti keraminiai dangų padėklai neapima keraminių medžiagų, kuriuose molis ar cementas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, nepaisant to, ar molis ir cementas yra atskiros sudėtinės dalys, ar jų derinys.

▼ **M1***LENTELĖ. NUSODINIMO TECHNIKA. TECHNINĖ PASTABA*

Lentelės 1 stulpelyje nurodyti procesai apibūdinami taip:

- a) cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD) yra viršutinio sluoksnio sudarymo ar paviršiaus pakeitimo (modifikavimo) dengimo procesas, kurio metu metalas, lydinys, „kompozitas“, dielektrikas ar keramika yra nusodinami ant įkaitinto padėklo. Dujiniai reagentai skyla ar jungiasi prie pat padėklo paviršiaus, ir ant jo nusėda norimas elementas, lydinys ar junginys. Šiam skilimui ar cheminei reakcijai reikiama energija gali būti gaunama iš įkaitinto padėklo, rusenančiojo plazmos išlydžio ar švitinimo „lazeriu“;

*N.B.1 CVD apima šiuos procesus: kryptingą dujų srauto nepakietinį nusodinimą, impulsinį CVD, valdomąjį kristalo užuomazgų šiluminį (terminį) nusodinimą (CNTD), CVD procesus, kuriuos sukelia ar skatina plazma.*

*N.B.2 Paketas reiškia į miltelių mišinį panardintą padėklą.*

*N.B.3 Dujiniai reagentai, naudojami ištisiniam (nepakietiniam) padengimui, yra gaunami naudojant tas pačias pagrindines reakcijas ir parametrus, kaip ir per pakietinės cementacijos procesą, išskyrus tai, kad dengiamas padėklas nesiliečia su miltelių mišiniu.*

- b) šiluminis (terminis) garinimas-fizinis nusodinimas iš garų fazės (TE-PVD) – viršutinio sluoksnio susidarymo procesas vakuume esant mažesniai nei 0,1 Pa slėgiui, kai dengiančiajai medžiagai išgarinti naudojamas šiluminis energijos šaltinis. Šio proceso rezultatas yra išgarintos medžiagos kondensavimasis (arba nusodinimas) ant atitinkamai pozicijuotų padėklų.

Įprasta proceso atmaina yra dujų įleidimas į vakuuminę kamerą, siekiant dengimo metu susintetinti dangą sudarantį junginį.

Kita įprasta šios technikos atmaina yra jonų ar elektronų pluošto ar plazmos panaudojimas dangai nusodinti, suaktyvinti ar skatinti. Monitorių panaudojimas optinėms dangų charakteristikoms ir storiui proceso metu matuoti taip pat gali būti šiems procesams būdingas bruožas.

Savitieji TE-PVD procesai:

1. elektronpluoštis PVD, kai elektronų pluoštas naudojamas dangos medžiagai įkaitinti ir išgarinti;
2. PVD jonizuojant varžiniu kaitinimu, kai naudojami elektrinio varžinio kaitinimo šaltiniai, leidžiantys kurti valdomus ir vienalyčius dengiančiosios medžiagos garų srautus;
3. „lazerinis“ garinimas, kai dangos medžiagai įkaitinti naudojamas impulsinio arba nuolatinės veikos „lazerio“ pluoštas;
4. katodinis lankinis nusodinimas, kai katodas eroduojamas iš dengiančiosios medžiagos, o ant katodo paviršiaus įtaisytas lankinis iškroviklis akimirksniu kontaktuoja su įžemintu paleidimo įtaisu. Katodo erozija dėl valdomojo judesio lankinio išlydžio sukuria smarkiai jonizuotą plazmą. Anodas gali būti arba kūgis, įtvirtintas prie išorinės katodo dalies per izoliatorių, arba pati kamera. Netiesiniam nusodinimui valdyti naudojamas padėklo priešštampis;

▼ **M1**

*NB. Ši apibrėžtis neapima atsitiktinio katodinio lankinio nusodinimo, kai padėklas neturi priešštampio.*

5. joninis nusodinimas – ypatinga bendrojo TE-PVD proceso atmaina, kai dengimo medžiagai jonizuoti naudojamas plazmos ar jonų šaltinis, o neigiamasis padėklo priešštampris padeda paimti iš plazmos nusodintus komponentus. Įprastos šio proceso modifikacijos yra reaktingųjų medžiagų įdėjimas, kietųjų medžiagų išgarinimas dengimo kameroje ir monitorių naudojimas optiniams dangų parametrų bei storiui dengimo metu matuoti;
- c) paketinis cementavimas – paviršiaus modifikavimo dangos ar viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu padėklas panardinamas į miltelių mišinį (paketa), sudarytą iš:
1. nusodinamo metalo miltelių (paprastai aliuminio, chromo, silicio arba jų mišinių);
  2. aktyvatoriaus (paprastai halogenido druskos) ir
  3. inertinių miltelių (dažniausiai aliuminio oksido).
- Padėklas ir miltelių mišinys sudedami į kamerą, kuri kaitinama 1 030 K (757 °C) – 1 375 K (1 102 °C) temperatūroje tiek laiko, kiek reikia dangai susidaryti;
- d) plazminis purškimas – viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kai plazmą formuojantis ir valdantis prožektorius priima miltelių ar vielos pavidalo dengiančiąsias medžiagas, jas išlydo ir stumia prie padėklo, ant kurio formuojama gerai surišta danga. Plazminis purškimas gali būti mažo slėgio plazminis purškimas arba didelio greičio plazminis purškimas;

*NB.1. Mažas slėgis reiškia mažesnę nei atmosferos slėgį.*

*NB.2. Didelis greitis reiškia, kad iš prožektoriaus tūtos išeinančių dujų greitis esant 293 K (20 °C) temperatūrai ir 0,1 MPa slėgiui viršija 750 m/s.*

- e) suspensinis dengimas – paviršiaus pakeitimo arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu skystyje suspenduotas metalo ar keramikos miltelių ir organinio rišiklio mišinys patenka ant padėklo purškimo, panardinimo ar užtepimo būdu. Gautas sluoksnis džiovinamas ore arba džiovinimo spintoje ir kaitinamas, kol susidaro norima danga;
- f) dulkinamasis nusodinimas – viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, pagrįstas judesio kiekio perdavimu reiškiniais: teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir ant tinkamai įtvirtinto padėklo nusodinti;

*NB.1. Lentelėje pateikiami tik duomenys apie triodinį, magnetroninį arba reaktyvinį dulkinamąjį nusodinimą, kuris naudojamas dangos adhezijai padidinti ir nusėdimo spartai pagreitinti, ir apie radijo dažnių (RF) suintensyvintą dulkinamąjį nusodinimą, naudojamą nemetalinėms dengimo medžiagoms išgarinti.*

*NB.2. Nusėdimui suaktyvinti gali būti naudojami mažos (mažesnės nei 5 keV) energijos jonų pluoštai.*



▼ **M1**

- g) jonų implantavimas yra paviršių keičiantis dengimas arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu įlydomasis elementas jonizuojamas, jonų judėjimas įgreitinamas potencialiniame lauke, o jonai implantuojami į padėklo paviršinę sritį. Tai apima procesus, kurių metu jonų implantavimas vykdomas kartu su elektronų pluošto fizikiniu nusodinimu iš garų fazės ar dulkinamuoju nusodinimu.

## V DALIS

## 3 kategorija

## 3 KATEGORIJA. ELEKTRONIKA

## 3A Sistemos, įranga ir komponentai

1 pastaba. Įrangos ir komponentų, aprašytų 3A001 arba 3A002, išskyrus aprašytus 3A001.a.3–3A001.a.10 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kurie specialiai suprojektuoti tuo tikslu arba turi tas pačias funkcines charakteristikas, kaip ir kita įranga, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

2 pastaba. Integrinių grandynų, aprašytų 3A001.a.3–3A001.a.9 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kuriuose naudojamos pastoviosios programos arba kurie suprojektuoti specifinėms kitos įrangos funkcijoms atlikti, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

NB. Kai gamintojas ar vartotojas negali nustatyti kitos įrangos kontrolės statuso, integrinių grandynų kontrolės statusas nustatomas pagal 3A001.a.3–3A001.a.9 ir 3A001.a.12–3A001.a.14.

3 pastaba. (Baigtų ar pusiau baigtų) puslaidininkinių plokštelių, kurių funkcijos yra apibrėžtos, statusas vertinamas pagal 3A001.a, 3A001.b, 3A001.d, 3A001.e.4, 3A001.g, 3A001.h arba 3A001.i parametrus.

3A001 Elektroniniai prietaisai:

- a) šie bendrosios paskirties integriniai grandynai:

Pastaba. Integriniams grandynams priskiriami:

- „monolitiniai integriniai grandynai“;
- „hibridiniai integriniai grandynai“;
- „daugialusčiai integriniai grandynai“;
- „sluoksniniai integriniai grandynai“, įskaitant silicio ant safyro integrinius grandynus;
- „optiniai integriniai grandynai“;
- „trimačiai integriniai grandynai“;
- „monolitiniai mikrobanginiai integriniai grandynai“ („MMIC“).

▼ **M1**

3A001

a) (*tęsinys*)

1. integriniai grandynai, suprojektuoti ar vertinami kaip atsparūs jonizuojančiajai spinduliutei ir atlaikantys bet kurią iš šių verčių:

a) suminę spinduliuotės dozę  $5 \times 10^3$  Gy (Si) ar didesnę;

b) pažaidos dozės galią  $5 \times 10^6$  Gy (Si)/s ar didesnę arba

c) neutronų įtekį (suminį srautą) (1 MeV ekvivalentas) į silicį, lygų  $5 \times 10^{13}$  n/cm<sup>2</sup> ar didesnį, arba jo ekvivalentą kitoms medžiagoms;

*Pastaba.* 3A001.a.1.c netaikomas metaliniams izoliaciniams puslaidininkiams (MIS).

2. „integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“, „integriniai mikrovaldiklių grandynai, integriniai atmintinės grandynai, pagaminti iš sudėtinių puslaidininkių, skaitmeniniai analogo keitikliai, integriniai grandynai su skaitmeniniais analogo keitikliais, saugantys ar apdorojantys skaitmeninius duomenis, analoginiai skaitmenų keitikliai, elektrooptiniai arba „optiniai integriniai grandynai“, suprojektuoti „signalams apdoroti“, vartotojo programuojami loginiai įtaisai, užsakomieji integriniai grandynai, kurių arba funkcijos nėra žinomos, arba įrangos, kurioje bus naudojami integriniai grandynai, kontrolės statusas yra nežinomas, sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM) arba „liekamosios atmintinės“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) yra skirti veikti didesnėje nei 398 K (125 °C) aplinkos temperatūroje;

b) yra skirti veikti mažesnėje nei 218 K (– 55 °C) aplinkos temperatūroje arba

c) yra skirti veikti visame aplinkos temperatūros diapazone nuo 218 K (– 55 °C) iki 398 K (125 °C);

*Pastaba.* 3A001.a.2 netaikomas integriniams grandynams, suprojektuotiems civiliniams automobiliams ar traukiniams.

*Techninė pastaba*

„Liekamosios atmintinės“ – atmintinės su duomenų saugojimu tam tikrą laikotarpį po to, kai išjungiamas maitinimas.

3. „integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, pagaminti iš sudėtinių puslaidininkių ir veikiantys esant didesniam nei 40 MHz taktų dažniui;

*Pastaba.* 3A001.a.3 priskiriami skaitmeniniai signalų procesoriai, skaitmeniniai matricų procesoriai ir skaitmeniniai koprosesoriai.

▼ M1

3A001

a) (tęsinys)

4. nenaudojama;
5. skaitmeninių analogo keitiklių (ADC) ir analoginių skaitmenų keitiklių (DAC) integriniai grandynai:

a) ADC, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

*NB. TAIP PAT ŽR. 3A101.*

1. 8 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 10 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);
2. 10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 600 megaatskaitų per sekundę (MSPS);
3. 12 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 14 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 MSPS;
4. 14 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 16 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 250 MSPS, arba
5. 16 bitų arba didesnę skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 65 MSPS;

*NB. Dėl integrinių grandynų su skaitmeniniais analogo keitikliais, saugančių ar apdorojančių skaitmeninius duomenis, žr. 3A001.a.14.*

*Techninės pastabos*

1. *n bitų skiriamoji geba atitinka  $2^n$  lygių diskretizavimą.*
  2. *Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.*
  3. *„Daugiakanalų skaitmeninių analogų keitiklių“ „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.*
  4. *„Darbo pasidalijimo skaitmeninių analogo keitiklių“ arba „daugiakanalų skaitmeninių analogo keitiklių“, kurie pagal specifikacijas dirba darbo pasidalijimo režimu, atveju „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.*
- b) analoginiai skaitmenų keitikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. 10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai koreguota atnaujinimo sparta yra didesnė nei 3 500 MSPS, arba

▼ **M1**

3A001

a) 5. b) (*tęsinys*)

2. 12 bitų arba didesnę skiriamąją gebą ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) ‚koreguota atnaujinimo sparta‘ yra didesnė nei 1 250 MSPS, tačiau ne didesnė kaip 3 500 MSPS, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. visos matavimo skalės etapo atžvilgiu nusistovėjimo trukmė mažesnė nei 9 ns pasiekiant visiškai arba 0,024 % visos matavimo skalės arba

2. ‚dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų‘ (SFDR) didesnis nei 68 dBc (nešlys), kai sintezuojamas 100 MHz visos skalės analoginis signalas arba didžiausias visos skalės analoginis signalas, kurio dažnis pagal specifikaciją mažesnis nei 100 MHz, arba

b) ‚koreguota atnaujinimo sparta‘ yra didesnė nei 3 500 MSPS;

Techninės pastabos

1. ‚Dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų‘ (SFDR) – įvesties analoginiame skaitmenų keitiklyje nešlio dažnio (maksimalus signalo komponentas) vidutinės kvadratinės vertės (RMS) santykis su didžiausio triukšmo ar netiesinio iškreipio išvestyje vidutine kvadratine verte (RMS).

2. SFDR nustatomas tiesiogiai pagal specifikacijos lentelę arba SFDR ir dažnio palyginamuosius charakterizavimo grafikus.

3. Tai, kad signalas yra visos skalės, nustatoma, kai jo amplitudė yra didesnė nei -3 dBfs (visa skalė).

4. Analoginių skaitmenų keitiklių ‚koreguota atnaujinimo sparta‘:

a) įprastinių (neinterpoliacinių) analoginių skaitmenų keitiklių ‚koreguota atnaujinimo sparta‘ – skaitmeninio signalo keitimo į analoginį signalą sparta ir išvesties analoginių verčių keitimo analoginiu skaitmenų keitikliu sparta. Analoginis skaitmenų keitiklis, kuriame interpoliacijos režimas gali būti netaikomas (interpoliacijos koeficientas lygus vienetui), turėtų būti laikomas įprastiniu (neinterpoliaciniu) analoginiu skaitmenų keitikliu;

b) interpoliaciniuose analoginiuose skaitmenų keitikliuose (perdiskretizavimo analoginiai skaitmenų keitikliai), koreguota atnaujinimo sparta yra analoginių skaitmenų keitiklių atnaujinimo sparta, padalinta iš mažiausio interpoliacijos koeficiento. Interpoliaciniuose analoginiuose skaitmenų keitikliuose ‚koreguota atnaujinimo sparta‘ gali būti vadinama kitaip, pavyzdžiui:

— duomenų įvesties sparta;

— žodžių įvesties sparta;

— įvesties diskretizavimo sparta;

— didžiausia bendra įvesties magistralės sparta;

— didžiausias analoginio skaitmenų keitiklio takto dažnis analoginio skaitmenų keitiklio takto įvesties atžvilgiu.

▼ **M1**

3A001

a) (*tęsinys*)

6. elektrooptiniai ir „optiniai integriniai signalų apdorojimo grandynai“, turintys visus šiuos elementus:

- a) vieną ar daugiau vidinių „lazerinių“ diodų;
- b) vieną ar daugiau vidinių šviesos jutiklių ir
- c) optinius bangolaidžius;

7. vartotojo programuojami loginiai įtaisai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra didesnis nei 700 arba
- b) „bendra didžiausia vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo sparta“ yra 500 Gb/s ar didesnė;

Pastaba. 3A001.a.7 priskiriami:

- sudėtingieji programuojamieji loginiai įtaisai (CPLD);
- vartotojo programuojamos loginių elementų matricos (FPGA);
- vartotojo programuojamos loginės matricos (FPLA);
- vartotojo programuojami vidiniai sujungimai (FPIC).

NB. Dėl integrinių grandynų, turinčių vartotojo programuojamų loginių įtaisų, sujungtų su skaitmeniniu analogo keitikliu, žr. 3A001.a.14.

Techninės pastabos

1. 3A001.a.7.a maksimalus skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius taip pat vadinamas maksimaliu naudotojo įvadų / išvadų skaičiumi arba maksimaliu galimu įvadų / išvadų skaičiumi, neatsižvelgiant į tai, ar integruotas grandynas yra izoliuotas, ar neizoliuotas lustas.

2. „Bendra didžiausia vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo sparta“ gaunama didžiausių vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo sparta padauginus iš stočių FPGA skaičiaus.

8. nenaudojama;

9. neuroniškieji integriniai grandynai;

10. užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

▼ M1

3A001

a) 10. (*tęsinys*)

- a) daugiau kaip 1 500 galinių įtaisų;
- b) tipinę „pagrindinę loginio elemento vėlinimo trukmę“, mažesnę nei 0,02 ns, arba
- c) didžiausią veikimo dažnį, viršijantį 3 GHz;

11. skaitmeniniai integriniai grandynai, kitokie nei aprašytieji 3A001.a.3–3A001.a.10 ir 3A001.a.12, kurių pagrindą sudaro bet kurie sudėtiniai puslaidininkiai ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) ekvivalentinių loginių elementų skaičių, didesni kaip 3 000 (2-jų įėjimų loginiai elementai), arba
- b) perjungimo taktų dažnį, viršijantį 1,2 GHz;

12. sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, turintys N taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinę vykdymo trukmę, mažesnę kaip  $(N \log_2 N) / 20$  480 ms, kai N yra taškų skaičius;

Techninė pastaba

*Kai N lygus 1 024 taškams, vykdymo trukmė pagal 3A001.a.12 formulę lygi 500 μs.*

13. tiesioginio skaitmeninio sintezatoriaus (DDS) integriniai grandynai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) analoginių skaitmenų keitiklių (DAC) taktų dažnis 3,5 GHz arba didesnis, o DAC rezoliucija – 10 bitų arba didesnė, tačiau mažesnė nei 12 bitų, arba
- b) DAC taktų dažnis 1,25 GHz arba didesnis, o DAC rezoliucija – 12 bitų arba didesnė;

Techninė pastaba

*DAC taktų dažnis gali būti nurodomas kaip pagrindinis taktų dažnis arba kaip įvesties taktų dažnis.*

14. integriniai grandymai, turintys atlikti arba suprogramuoti atlikti visas šias funkcijas:

- a) skaitmeninį analogo keitimą, atitinkantį bet kurią iš šių sąlygų:
  1. 8 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 10 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);
  2. 10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

▼ M1

3A001

a) 14. a) (*tęsinys*)

3. 12 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 14 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

4. 14 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 16 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

5. 16 bitų arba didesnę skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 180 MSPS, ir

b) turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. suskaitmenintų duomenų saugojimą arba

2. suskaitmenintų duomenų tvarkymą;

NB.1. *Dėl skaitmeninių analogo keitiklių integrinių grandynų žr. 3A001.a.5a.*

NB.2. *Dėl vartotojo programuojamų loginių įtaisų žr. 3A001.a.7.*

Techninės pastabos

1. *n bitų skiriamoji geba atitinka  $2^n$  lygių diskretizavimą.*

2. *Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninio analogo keitiklio skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.*

3. *Integrinių grandynų su „daugiakanaliais skaitmeninio analogo keitikliais“, kurių darbas nepasidalijamas, „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.*

4. *Integrinių grandynų su „darbo pasidalijimo skaitmeniniais analogo keitikliais“ arba „daugiakanaliais skaitmeniniais analogo keitikliais“, kurie pagal specifikacijas dirba darbo pasidalijimo režimu, atveju „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.*

b) mikrobangų arba milimetrinių bangų prietaisai:

Techninė pastaba

*Taikant 3A001.b, didžiausioji išėjimo sotes galia gaminio duomenų lapuose taip pat gali būti nurodyta kaip išėjimo galia, išėjimo sotes galia, maksimalioji išėjimo galia, didžiausioji išėjimo galia arba didžiausioji gaubtinė išėjimo galia.*

1. toliau nurodyti „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“ ir katodai:

▼ **M1**

3A001 b) 1. (tęsinys)

1 pastaba. 3A001.b.1 netaikomas „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“, suprojektuotiems ar skirtiems veikti bet kurioje dažnių juostoje ir turintiems visas šias charakteristikas:

a) jie neviršija 31,8 GHz ir

b) yra „paskirti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

2 pastaba. 3A001.b.1 netaikomas „netinkamiems naudoti kosmose“ „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“, kurie turi visas šias charakteristikas:

a) kurių vidutinė išėjimo galia yra 50 W arba mažesnė ir

b) kurie suprojektuoti ar skirti veikti bet kurioje dažnių juostoje ir turi visas šias charakteristikas:

1. viršija 31,8 GHz, tačiau neviršija 43,5 GHz ir

2. yra „paskirti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

a) toliau nurodyti impulsinės arba nuolatinio veikimo bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1. prietaisai, veikiantys 31,8 GHz viršijančiais dažniais;

2. prietaisai, turintys katodo kaitinimo elementą, kurio įšilimo trukmė vardinei aukštųjų dažnių galiai pasiekti yra mažesnė nei 3 sekundės;

3. bėgančiosios bangos įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 7 % arba didžiausioji galia viršija 2,5 kW;

4. įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kurie turi visas šias charakteristikas:

a) „akimirkinį dažnių juostos plotį“, didesnį kaip viena oktava, ir vidutinės galios (išreikštos kW) bei dažnio (išreikšto GHz) sandaugą, didesnę kaip 0,5;

b) „akimirkinį dažnių juostos plotį“, lygų vienai oktavai arba mažesnį, ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandaugą, didesnę kaip 1;

c) „tinkamas naudoti kosmose“ arba

d) turi elektronpluoštį prožektorių su tinkleliu;



▼ M13A001 b) 1. a) (*tęsinys*)

5. įtaisai, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ didesnis kaip 10 % ar jam lygus, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) žiedinis elektronų pluoštas;
- b) ašiai nesimetriškas elektronų pluoštas arba
- c) keli elektronų pluoštai;

b) magnetroninio stiprintuvo „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“, kurių stiprinimo koeficientas didesnis nei 17 dB;

c) „vakuuiniams elektroniniams įtaisams“ suprojektuoti termoelektroniniai katodai, turintys emisijos srovės tankį norminėmis veikimo sąlygomis, viršijantį  $5 \text{ A/cm}^2$ , arba impulsinės (nenuolatinės) emisijos srovės tankį norminėmis veikimo sąlygomis, viršijantį  $10 \text{ A/cm}^2$ ;

d) „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“, pritaikyti veikti „dviejų modų“ režimu.

Techninė pastaba

*„Dviejų modų“ – „vakuuminis elektroninis įtaisas“, kurio pluošto srovės nuolatinę bangą galima pakeisti impulsiniu jos veikimu naudojant groteles ir sukurti tokią didžiausiąją impulsinę atiduodamąją galią, kuri būtų didesnė už nuolatinės bangos atiduodamąją galią.*

2. „monolitinių mikrobangų integrinių grandynų“ (MMIC) stiprintuvai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. Dėl „MMIC“ stiprintuvų su integruotu fazės keitikliu žr. 3A001.b.12.

a) skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 75 W (48,75 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;
2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 55 W (47,4 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;
3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba
4. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

**▼ M1**

3A001

b) 2. (tęsinys)

b) skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 10 W (40 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz, arba

2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 5 W (37 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz;

c) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 3 W (34,77 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

d) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (- 70 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz;

e) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

f) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais kaip 75 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

g) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 10 mW (10 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais kaip 90 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 5 %, arba

h) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (- 70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz;

1 pastaba. nenaudojama.

2 pastaba. „MMIC“, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.2.a–3A001.b.2.h, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo sotes galios ribinę vertę.

3 pastaba. Prie 3A kategorijos esančios 1 ir 2 pastabos reiškia, kad 3A001.b.2 netaikomas „MMIC“, jeigu jie yra specialiai suprojektuoti kitiems tikslams, pvz., telekomunikacijoms, radarams, automobiliams.

▼ M1

3A001

b) (tęsinys)

3. diskretiniai mikrobanginiai tranzistoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais nei 6,8 GHz, ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 400 W (56 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;
    2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 205 W (53,12 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;
    3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 115 W (50,61 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba
    4. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 60 W (47,78 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;
  - b) skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais nei 31,8 GHz, ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 50 W (47 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz;
    2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 15 W (41,76 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 12 GHz;
    3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 12 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, arba
    4. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 7 W (38,45 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz;
  - c) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,5 W (27 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz;
  - d) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz;
  - e) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (- 70 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, arba
  - f) išskyrus nurodytus 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e ir skirtus veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 5 W (37,0 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz;

▼ M1

3A001

b) 3. (tęsinys)

1 pastaba. 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e nurodyto tranzistoriaus, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo sotes galios ribinę vertę.

2 pastaba. 3A001.b.3 apima izoliuotus lustus, lustus, montuojamus ant nešlių, arba lustus, sumontuotus į rinkinius. Kai kurie diskretiniai tranzistoriai taip pat gali būti vadinami galios stiprintuvais, tačiau šių diskretinių tranzistorių statusas nustatomas pagal 3A001.b.3.

4. mikrobanginiai kietojo kūno stiprintuvai ir mikrobanginiai mazgai / moduliai su mikrobanginiais kietojo kūno stiprintuvais, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 500 W (57 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;

2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 270 W (54,3 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;

3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 200 W (53 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba

4. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 90 W (49,54 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

b) skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 70 W (48,54 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz;

2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 50 W (47 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 12 GHz;

3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 30 W (44,77 dBm) dažniais, viršijančiais 12 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, arba

4. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz;

▼ **M1**

3A001

b) 4. (tęsinys)

- c) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,5 W (27 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz;
- d) skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 2 W (33 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;
- e) skirti veikti dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,2 W (23 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais kaip 75 GHz, o „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;
  2. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 20 mW (13 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais kaip 90 GHz, o „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 5 %, arba
  3. didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz, arba

f) nenaudojama;

NB.1. Dėl „MMIC“ stiprintuvų žr. 3A001.b.2.NB.2. Dėl „perdavimo / priėmimo modulių“ ir „perdavimo modulių“ žr. 3A001.b.12.NB.3. Dėl keitiklių ir harmoninių maišiklių, suprojektuotų signalų analizatorių, signalų generatorių, elektrinių grandinių analizatorių ar mikrobanginių matavimo imtuvų dažnių diapazonui išplėsti, žr. 3A001.b.7.1 pastaba. Nenaudojama.2 pastaba. Objekto, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo sotes galios ribinę vertę.

5. elektroninio arba magnetinio derinimo juostiniai arba užtvariniai filtrai, turintys daugiau kaip 5 derinamuosius rezonatorius, leidžiančius perderinti dažnių juostą ( $f_{\max}/f_{\min.}$ ) santykiu 1,5:1 per mažiau kaip 10  $\mu$ s, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) praleidimo dažnių juostos plotį, didesnę kaip 0,5 % centrinio dažnio, arba
  - b) užtvarinių dažnių juostos plotį, mažesnę kaip 0,5 % centrinio dažnio;

▼ **M1**

3A001

b) (*tęsinys*)

6. nenaudojama;
7. keitikliai ir harmoniniai maišikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) suprojektuoti „signalų analizatorių“ dažnių diapazonui, viršijančiam 90 GHz, išplėsti;
  - b) suprojektuoti signalų generatorių veikimo diapazonui išplėsti taip:
    1. iki daugiau kaip 90 GHz;
    2. atiduodamoji galia didesnė nei 100 mW (20 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;
  - c) suprojektuoti elektrinių grandinių analizatorių veikimo diapazonui išplėsti taip:
    1. iki daugiau kaip 110 GHz;
    2. atiduodamoji galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;
    3. atiduodamoji galia didesnė nei 1 mW (0 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 90 GHz, bet neviršija 110 GHz, arba
  - d) suprojektuoti mikrobanginių matavimo imtuvų dažnių diapazonui išplėsti iki daugiau kaip 110 GHz;
8. mikrobanginiai galios stiprintuvai su „vakuuminiais elektroniniais įtaisais“, nurodytais 3A001.b.1, turintys visas šias charakteristikas:
  - a) veikimo dažnius, viršijančius 3 GHz;
  - b) vidutinio atiduodamosios galios ir masės santykį, viršijantį 80 W/kg, ir
  - c) mažesnę nei 400 cm<sup>3</sup> tūrį;

*Pastaba. 3A001.b.8 netaikomas įrangai, suprojektuotai ar skirtai veikti bet kurioje dažnių juostoje, „Tarp-tautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.*

9. mikrobanginiai galios moduliai (MPM), sudaryti bent iš bėgančiosios bangos „vakuuminio elektroninio įtaiso“, „monolitinio mikrobanginio integrinio grandyno“ („MMIC“) ir integruoto elektroninio galios kondicionieriaus, turintys visas šias charakteristikas:
  - a) trumpesnę nei 10 sekundžių „jungimo trukmę“ nuo neveikiančio iki pilno pajėgumo;
  - b) tūrį, mažesnę nei maksimali vardinė galia vatais, padauginta iš 10 cm<sup>3</sup>/W, ir

▼ **M1**

3A001 b) 9. (tęsinys)

c) „akimirkinį dažnių juostos plotį“, didesnę nei viena oktava ( $f_{\max} > 2f_{\min}$ ), ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 18 GHz arba mažesnių dažnių atveju, RF atiduodamąją galią, didesnę nei 100 W, arba

2. dažnius, viršijančius 18 GHz;

Techninės pastabos

1. Norint apskaičiuoti 3A001.b.9.b nurodytą tūrį, pateikiamas šis pavyzdys: kai maksimali vardinė galia yra 20 W, tai tūris būtų:  $20 \text{ W} \times 10 \text{ cm}^3/\text{W} = 200 \text{ cm}^3$ .

2. 3A001.b.9.a nurodyta „ijungimo trukmė“ reiškia įjungimo laiką nuo neveikiančio iki pilno pajėgumo, t. y. tai apima MPM kaitimo laiką.

10. generatoriai ar generatorių sąrankos, skirti veikti esant vienpusės šalinės juostos (SSB) faziniam triukšmui, išreikštam dBc/Hz, mažesniais (geresniais) kaip  $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$  bet kuriame  $10 \text{ Hz} \leq F \leq 10 \text{ kHz}$  diapazone;

Techninė pastaba

Taikant 3A001.b.10,  $F$  – nuokrypis nuo veikimo dažnio, Hz, o  $f$  – veikimo dažnis, MHz.

11. „dažnių sintezatoriaus“ „elektroniniai mazgai“, turintys bet kurią iš nurodytų „dažnių perjungimo trukmę“:

a) mažesnę nei 143 ps;

b) mažesnę nei 100  $\mu\text{s}$  bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;

c) nenaudojama;

d) mažesnę nei 500  $\mu\text{s}$  bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 550 MHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz;

e) mažesnę nei 100  $\mu\text{s}$  bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba

f) nenaudojama;

g) mažesnę nei 1 ms, kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 90 GHz;

Techninė pastaba

„Dažnių sintezatorius“ – bet kokios rūšies signalo dažnių šaltinis (nesvarbu, kokia yra jo tikroji prigimtis), tiekiantis daugelį vienu metu ar keičiamus viename ar daugiau išėjimų signalo dažnius, valdant, išvedant arba gaunant iš mažiausio standartinių (arba pagrindinių) dažnių skaičiaus.

▼ **M1**

3A001

b) 11. (tęsinys)

*NB. Bendrosios paskirties „signalų analizatorių“, signalų generatorių, elektrinių grandinių analizatorių ir mikrobanginių matavimo imtuvų atveju atitinkamai žr. 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e ir 3A002.f.*

12. ‚perdavimo / priėmimo moduliai‘, ‚perdavimo / priėmimo mmIC‘, ‚perdavimo moduliai‘ ir ‚perdavimo mmIC‘, skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, ir turi visas šias charakteristikas:
- didžiausią išėjimo sotes galią (vatais),  $P_{\text{sat}}$ , didesnę kaip 505,62, padalintą iš didžiausio veikimo dažnio (GHz), pakelto kvadratu  $[P_{\text{sat}} > 505,62 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$  bet kuriam kanalui;
  - bet kurio kanalo ‚akimirkinį dažnių juostos plotį‘ ne mažesnę kaip 5 % ar didesnę;
  - bet kokią plokščią 15 (cm) ilgio ar trumpesnę kraštinę  $d$ , padalytą iš mažiausio veikimo dažnio GHz  $[d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / f_{\text{GHz}}]$ , kur  $N$  – perdavimo ar perdavimo / priėmimo kanalų skaičius, ir
  - elektroniniu būdu valdomą kanalo fazės keitiklį.

Techninės pastabos

- ‚Perdavimo / priėmimo modulis‘ – daugiafunkcis ‚elektroninis mazgas‘, užtikrinantis perdavimo ir priėmimo signalų dvikryptę amplitudę ir fazės reguliavimą.
- ‚Perdavimo modulis‘ – ‚elektroninis mazgas‘, užtikrinantis perdavimo signalų amplitudę ir fazės reguliavimą.
- ‚Perdavimo / priėmimo mmIC‘ – daugiafunkcis ‚MMIC‘, užtikrinantis perdavimo ir priėmimo signalų dvikryptę amplitudę ir fazės kontrolę.
- ‚Perdavimo mmIC‘ – ‚MMIC‘, užtikrinantis perdavimo signalų amplitudę ir fazės kontrolę.
- 2,7 GHz 3A001.b.12.c. nurodytoje formulėje turėtų būti naudojamas kaip perdavimo / priėmimo ar perdavimo modulių, kurių norminė veikimo sritis žemėja iki 2,7 GHz ir mažiau  $[d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / 2,7 \text{ GHz}]$ , mažiausias veikimo dažnis ( $f_{\text{GHz}}$ ).
- 3A001.b.12 taikomas ‚perdavimo / priėmimo moduliams‘ ar ‚perdavimo moduliams‘ su šilumos šalintuvais ar be jų. 3A001.b.12.c nurodyta vertė neapima jokios kaip šilumos šalintuvus veikiančio ‚perdavimo / priėmimo modulio‘ ar ‚perdavimo modulio‘ dalies.
- ‚Perdavimo / priėmimo moduluose‘ ar ‚perdavimo moduluose‘ ar ‚perdavimo / priėmimo mmIC‘ ar ‚perdavimo mmIC‘ gali būti integruota spinduliuojančios antenos  $N$  elementų arba jie gali nebūti integruoti, kur  $N$  – perdavimo ar perdavimo / priėmimo kanalų skaičius.



▼ **M1**

3A001 (tęsinys)

c) akustinių bangų įtaisai, išvardyti toliau, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

1. paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) nešlio dažnį, viršijantį 6 GHz;

b) nešlio dažnį, viršijantį 1 GHz, bet neviršijantį 6 GHz; ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. „šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientą“, viršijantį 65 dB;

2. didžiausiosios vėlinimo trukmės ir juostos pločio sandaugą (laikas [μs], juostos plotis [MHz]), didesnę kaip 100;

3. dažnius, viršijančius 250 MHz, arba

4. dispersinio vėlinimo trukmę, didesnę kaip 10 μs, arba

c) nešlio dažnį, neviršijantį 1 GHz, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausiosios vėlinimo trukmės ir juostos pločio sandaugą (laikas [μs], juostos plotis [MHz]), didesnę kaip 100;

2. dispersinio vėlinimo trukmę, didesnę kaip 10 μs, arba

3. „šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientą“, viršijantį 65 dB, ir juostos plotį, didesnę kaip 100 MHz;

Techninė pastaba

„šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas“ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

2. tūrinių akustinių bangų įtaisai, kurie leidžia tiesiogiai apdoroti didesnio kaip 6 GHz dažnio signalus;

3. akustiniai-optiniai „signalų apdorojimo“ įtaisai, naudojamys akustinių (tūrinių ar paviršinių bangų) ir šviesos bangų sąveiką, kurie leidžia tiesiogiai apdoroti signalus ar vaizdus, įskaitant spektrinę analizę, koreliacijos ar sąsūkos (konvoliucijos) funkcijas;

Pastaba. 3A001.c netaikomas tiems akustinių bangų įtaisams, kuriuose naudojamas tik specifinis juostinis, žemo dažnio, aukšto dažnio ar užtvarinis filtravimas, arba specifinė rezonavimo funkcija.

▼ **M1**

3A001

(tęsinys)

d) elektroniniai įtaisai ar grandynai, turintys komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūrose, žemesnėse kaip (nors vieno „superlaidininko“ sando) „kritinė temperatūra“, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. skaitmeninių grandynų srovės perjungiklių, turinčių „superlaidininkinių“ loginių elementų, kurių kiekvieno elemento vėlinimo trukmės [s] ir sklaidos galios [W] sandauga mažesnė kaip  $10^{-14}$  J, arba
2. visuose dažniuose atliekama dažnių atranka, naudojant rezonansinius kontūrus, kurių kokybė (Q) viršija 10 000;

e) didelės energijos įtaisai, išvardyti toliau:

1. šie „elementai“:

a) „pirminiai elementai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų 20 °C temperatūroje:

1. „energijos tankis“ viršija 550 Wh/kg, „nuolatinis galios tankis“ viršija 50 W/kg arba
2. „energijos tankis“ viršija 50 Wh/kg, „nuolatinis galios tankis“ viršija 350 W/kg arba

b) „antriniai elementai“, kurių „energijos tankis“ viršija 350 Wh/kg 20 °C temperatūroje;

Techninės pastabos

1. Taikant 3A001.e.1, „energijos tankis“ (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos [Ah], padalintas iš masės [kg]. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės [h], padalintas iš išsikrovimo krūvio omais ir masės [kg].

2. Taikant 3A001.e.1 „elementas“ reiškia elektrocheminį prietaisą, kuris turi teigiamą ir neigiamą elektrodus, elektrolitą ir yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3. Taikant 3A001.e.1.a „pirminis elementas“ reiškia „elementą“, kuris nėra suprojektuotas būti kraunamas iš jokio kito šaltinio.

▼ **M1**

3A001

e) 1. b) (*tęsinys*)

4. Taikant 3A001.e.1.b „antrinis elementas“ reiškia „elementą“, kuris yra suprojektuotas būti kraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

5. Taikant 3A001.e.1.a „nuolatinis galios tankis“ (*Wh/kg*) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš nurodytos didžiausiosios nuolatinės iškrovimo srovės [*A*], padalintos iš masės [*kg*]. „Nuolatinis galios tankis“ taip pat vadinamas savitąja galia.

Pastaba. 3A001.e.1 netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

2. didelės energijos kaupikliai (kondensatoriai), išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 3A201.a ir dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a) kaupikliai, kurių įkrovimo ir iškrovimo pasikartojimo dažnis mažesnis kaip 10 Hz (pavienio iškrovimo kaupikliai), turintys visas šias charakteristikas:

1. vardinę įtampą, lygią 5 kV arba didesnę;
2. energijos tankį, lygų 250 J/kg arba didesnį, ir
3. visą energiją, lygią 25 kJ arba didesnę;

b) kaupikliai, kurių įkrovimo ir iškrovimo pasikartojimo dažnis 10 Hz arba didesnis (kartotinio iškrovimo kaupikliai), turintys visas šias charakteristikas:

1. vardinę įtampą, lygią 5 kV arba didesnę;
2. energijos tankį, lygų 50 J/kg arba didesnį;
3. visą energiją, lygią 100 J arba didesnę, ir
4. įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičių, lygų 10 000 arba didesnį;

3. „superlaidieji“ elektromagnetai ir solenoidai, specialiai suprojektuoti jų visiškam įkrovimui ar visiškam iškrovimui per trumpesnę kaip 1 sekundę laiko tarpą, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 3A201.b.

Pastaba. 3A001.e.3 netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

a) iškrovimo metu per pirmąją sekundę tiekiamą energiją, viršijančią 10 kJ;

▼ M1

3A001

e) 3. (*tęsinys*)b) vidinį srovės apvijos skersmenį, didesnę kaip 250 mm, irc) vardinę magnetinę indukciją (magnetinio srauto tankį), didesnę kaip 8 T, ar „visuminį srovės tankį“ apvijoje, didesnę kaip 300 A/mm<sup>2</sup>;

4. saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (*cell-interconnect-coverglass*, CIC) saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“, kurių mažiausias vidutinis efektyvumas viršija 20 % 301 K (28 °C) veikimo temperatūroje, esant dirbtiniam „AM0“ apšvietimui, kurio apšvita yra 1 367 vatų į kvadratinį metrą (W/m<sup>2</sup>);

Techninė pastaba

„AM0“ arba „nulinė oro masė“ reiškia saulės šviesos spektrinę apšvitą žemės išorės atmosferoje, kai atstumas tarp žemės ir saulės yra vienas astronominis vienetas (AU).

f) sukamojo įvedimo tipo absoliučiosios padėties koduotuvai, kurių „tikslumas“ lygus ar mažesnis (geresnis) kaip 1,0 kampo sekundės ir kurie yra specialiai suprojektuoti koduotuvų žiedai, diskai ar skalės;

g) kietieji pulsuojančios energijos perjungiantieji tiristorių įtaisai ir „tiristorių moduliai“, kuriuose naudojami elektra, optiškai ar elektronų spinduliavimu kontroliuojami perjungimo metodai, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių didžiausias įjungimo srovės augimo tempas (di/dt) yra didesnis nei 30 000 A/ μs ir įtampa, kai jie išjungti, yra didesnė nei 1 100 V arba

2. kurių didžiausia įjungimo srovės augimo tempas (di/dt) yra didesnis nei 2 000 A/ μs ir kurie turi visas šias charakteristikas:

a) kurių didžiausia įtampa, kai jie išjungti, lygi 3 000 V arba didesnė, ir

b) kurių didžiausia (viršįtampio) srovė lygi 3 000 A arba didesnė.

1 pastaba. 3A001.g priskiriami:

— valdomieji silicio lygintuvai (SCR);

— elektra įjungiami tiristoriai (ETT);

— fototiristoriai (LTT);

— integruoti užtūros komutuojami tiristoriai (IGCT);

— uždaramieji tiristoriai (GTO);

— MOS kontroliuojami tiristoriai (MCT);

— solidtronai.

▼ **M1**

3A001 g) 2. (tęsinys)

2 pastaba. 3A001.g netaikomas tiristorių įtaisams ar „tiristorių moduliams“, kurie įdiegti į įrangą, suprojektuotą veikti civilinio geležinkelio ar „civilinės aviacijos“ tikslais.

Techninė pastaba

Taikant 3A001.g, „tiristoriaus modulis“ turi vieną ar daugiau tiristoriaus įtaisų.

h) kietųjų puslaidininkinių galios įtaisų jungikliai, diodai ar „moduliai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. kurie skirti veikti esant maksimaliai darbinei sandūros temperatūrai, didesnei kaip 488 K (215 °C);
2. kurių periodinė didžiausia įtampa, kai jie išjungti (užtvarinė įtampa), viršija 300 V ir
3. kurių nuolatinė srovė yra didesnė kaip 1 A.

1 pastaba. 3A001.h nurodyta periodinė didžiausia įtampa išjungimo padėtyje apima santakos-ištakos įtampą, kolektoriaus-emiterio įtampą, periodinę didžiausią atvirkštinę įtampą ir didžiausią periodinę užtvarinę įtampą išjungimo padėtyje.

2 pastaba. 3A001.h priskiriami:

- sandūriniai lauko tranzistoriai (JFET);
- lauko tranzistoriai su stačiaja sandūra (VJFET);
- metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistoriai (MOSFET);
- dvikartės difuzijos metalo-oksido-puslaidininkio tranzistoriai (DMOSFET);
- dvipoliai tranzistoriai su izoliuota užtūra (IGBT);
- didelio elektronų judrio tranzistoriai (HEMT);
- dvipoliai sandūriniai tranzistoriai (BJT);
- tiristoriai ir valdomieji silicio lygintuvai (SCR);
- uždaramieji tiristoriai (GTO);
- emiteriniai uždaramieji tiristoriai (ETO);
- pn diodai;
- Šotkio diodai.

▼ **M1**

3A001 h) (tęsinys)

3 pastaba. 3A001.h netaikomas jungikliams, diodams ar „moduliams“, kurie įdiegti į įrangą, suprojektuotą veikti civilinių automobilių, civilinio geležinkelio ar „civilinės aviacijos“ tikslais.

Techninė pastaba

Taikant 3A001.h, „moduliuose“ įdiegti vienas ar keli kietųjų puslaidininkinių galios įtaisų jungikliai ar diodai.

i) stiprio, amplitudės ar fazės elektrooptiniai modulatoriai, suprojektuoti analoginiams signalams ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausias veikimo dažnis didesnis nei 10 GHz, bet mažesnis nei 20 GHz, optinės įterpties nuostoliai 3 dB arba mažesni, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vienpusė išlyginta įtampa“ ( $V\pi'$ ) mažesnė nei 2,7 V, kai matavimo dažnis 1 GHz ar mažesnis, arba

b)  $V\pi'$  mažesnė nei 4 V, kai matavimo dažnis didesnis nei 1 GHz, arba

2. didžiausias veikimo dažnis 20 GHz ar didesnis, optinės įterpties nuostoliai 3 dB arba mažesni, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  $V\pi'$  mažesnė nei 3,3 V, kai matavimo dažnis 1 GHz ar mažesnis, arba

b)  $V\pi'$  mažesnė nei 5 V, kai matavimo dažnis didesnis nei 1 GHz.

Pastaba. 3A001.i apima elektrooptinius modulatorius, turinčius optines įėjimo ir išėjimo jungtis (pvz., turinčius lanksčiąsias optines skaidulas).

Techninė pastaba

Taikant 3A001.i, vienpusė išlyginta įtampa ( $V\pi'$ ) – taikoma įtampa, reikalinga per optinį moduliatorių sklindančios šviesos bangos ilgio 180 laipsnių faziniam virsmui.

3A002 Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga, išvardyta toliau:

a) įrašymo įranga ir osciloskopai, išvardyti toliau:

1. nenaudojama;

2. nenaudojama;

3. nenaudojama;

4. nenaudojama;

5. nenaudojama;

▼ **M1**

3A002

a) (tęsinys)

6. skaitmeniniai duomenų rašytuvai, turintys visas šias charakteristikas:

- a) didesnę nei 6,4 Gbit/s nepertraukiamą „nuolatinę pralaidą“ į diską arba puslaidininkinio disko atmintį, ir
- b) radijo dažnio signalo duomenų „signalų apdorojimas“ jų įrašymo metu;

Techninės pastabos

1. Rašytuvų su lygiagrečiąja magistralių architektūra „nuolatinė pralaida“ yra lygi didžiausios žodžių spartos ir bitų skaičiaus žodyje sandaugai.

2. „Nuolatinė pralaida“ (praleidimo geba) – tai didžiausioji duomenų perdavimo sparta, kuria įtaisas įrašo informaciją į puslaidininkinio disko atmintį be informacijos nuostolių, palaikant skaitmeninių duomenų įvesties spartą arba skaitmeninio keitiklio keitimo spartą.

7. realaus laiko oscilografai, kurių vertikali vidutinės kvadratinės vertės (RMS) triukšmo įtampa nustatant vertikalius skalės parametrus yra mažesnė nei 2 % visos skalės atžvilgiu; tai užtikrina mažiausią triukšmo vertę, susijusią su bet kuria 3 dB įvestimi, kai dažnių juostos plotis kiekviename kanale ne mažesnis kaip 60 GHz;

Pastaba. 3A002.a.7 netaikomas oscilografams, kuriais atliekamas strobavimas ekvivalentiniame laike.

b) nenaudojama;

c) „signalų analizatoriai“, išvardyti toliau:

1. „signalų analizatoriai“, kurių 3 dB rodomas vidutinis triukšmo lygis (RBW) viršija 40 MHz bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz;

2. „signalų analizatoriai“, kurių parodytas vidutinis triukšmo lygis (DANL) yra mažesnis (geresnis) nei -150 dBm/Hz bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

3. „signalų analizatoriai“, kurių dažnis viršija 90 GHz;

4. „signalų analizatoriai“, turintys visas šias charakteristikas:

a) „tikralaikis dažnių juostos plotis“ didesnis nei 170 MHz ir

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 100 % tikimybę aptikti amplitudės rodmens sumažėjimą mažiau nei 3 dB dėl signalų, kurių trukmė – 15 μs arba mažiau, spragų ir fragmentavimo poveikio, arba

2. „dažnio maskavimo trigerio“ funkciją, kai užtikrinama 100 % tikimybė perimti 15 μs trukmės ar trumpesnius signalus;

▼ M1

3A002

c) 4. b) (tęsinys)

Techninės pastabos

1. „Tikralaikis dažnių juostos plotis“ – didžiausias dažnių intervalas, kuriame analizatorius gali nuolat visiškai transformuoti laiko intervalų duomenis į dažnio intervalų duomenis, naudojant Furjė ar kitą diskretinę laiko transformaciją, kuria apdorojami kiekvieną laiko momentą gaunami duomenys, be spragų ir fragmentavimo, dėl kurių, perduodant ar rodant pakeistus duomenis, išmatuota amplitudė daugiau nei 3 dB mažesnė už faktinę signalo amplitudę.
2. 3A002.c.4.b.1 aptikimo tikimybė taip pat apima pasiklausymo ar perėmimo aptikimo tikimybę.
3. Taikant 3A002.c.4.b.1, 100 % aptikimo tikimybės trukmė atitinka mažiausią signalo trukmę, kuri būtina pagal nustatytą matavimo neapibrėžties lygį.
4. „Dažnio maskavimo trigeris“ – mechanizmas, kurio trigerio funkcija leidžia pasirinkti norimą fiksuoti dažnių juostos pločio intervalų pogrupį, neatsižvelgiant į kitus signalus, kurie taip pat gali būti tame pačiame pasirinktame dažnių juostos pločio intervale. „Dažnio maskavimo trigeris“ gali sudaryti daugiau nei vienas atskiras apribojimų rinkinys.

Pastaba. 3A002.c.4 netaikomas „signalų analizatoriams“, turintiems tik pastovaus santykinio juostos pločio filtrus (dar žinomas kaip oktavos ar oktavos dalies filtrus).

5. nenaudojama;

d) signalų generatoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. pagal specifikacijas skirti generuoti moduluotųjų impulsų signalus, turinčius visas išvardytas charakteristikas, bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz:
  - a) „impulsų trukmė“ yra mažesnė kaip 25 ns ir
  - b) įjungties / išjungties veiksmas yra 65 dB arba didesnis;
2. atiduodamoji galia viršija 100 mW (20 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;
3. „dažnių perjungimo trukmė“ turi bent vieną šių charakteristikų:
  - a) nenaudojama;
  - b) mažesnė nei 100 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;



▼ M1

3A002

d) 3. (*tęsinys*)

- c) nenaudojama;
- d) mažesnė nei 500  $\mu$ s bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 550 MHz, ir kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz, arba
- e) mažesnė nei 100  $\mu$ s bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz,
- f) nenaudojama;

4. vienpusės šalinės juostos (SSB) fazinis triukšmas, išreikštas dBc/Hz, pagal specifikaciją turi būti kurią iš šių charakteristikų:

- a) mažesnis (geresnis) kaip  $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$  bet kuriame  $10 \text{ Hz} \leq F \leq 10 \text{ kHz}$  diapazone, kai dažnių intervalas didesnis nei 3,2 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba
- b) mažesnis (geresnis) kaip  $-(206 - 20\log_{10}f)$  bet kuriame  $10 \text{ kHz} < F \leq 100 \text{ kHz}$  diapazone, kai dažnių intervalas didesnis nei 3,2 GHz, bet neviršija 90 GHz,

Techninė pastaba

Taikant 3A002.d.4,  $F$  – nuokrypis nuo veikimo dažnio, Hz, ir  $f$  – veikimo dažnis, MHz;

5. skaitmeninių dažnių juostos signalų ‚RF moduliavimo juostos plotis‘ turi bent vieną šių charakteristikų:

- a) viršija 2,2 GHz, kai dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;
- b) viršija 550 MHz, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz, arba
- c) viršija 2,2 GHz, kai dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba

Techninė pastaba

‚RF moduliavimo juostos plotis‘ – radijo dažnių juostos plotis, kurį užima suskaitmenintas dažnių juostos signalas, sumodeliuotas ant radijo dažnių signalo. Jis taip pat vadinamas informacijos dažnių juostos pločiu ar vektorinio moduliavimo juostos pločiu. I/Q skaitmeninis moduliavimas yra techninis metodas vektorinio moduliavimo radijo dažnių išvesties signalui gauti, o tas išėjimo signalas paprastai apibrėžiamas kaip turintis radijo dažnių moduliavimo juostos plotį‘.

6. didžiausią dažnį, viršijantį 90 GHz;

1 pastaba. Taikant 3A002.d, signalų generatoriai apima pasirenkamų signalų formos ir funkcijų generatorius.

▼ M1

3A002 d) (tęsinys)

2 pastaba. 3A002.d netaikomas įrangai, kurios išėjimo signalo dažnis sudaromas arba imant dviejų ar daugiau kvarcinių generatorių dažnių sumą arba skirtumą, arba sumą ar skirtumą, gaunamą sudauginant signalus.

Techninės pastabos

1. Pasirenkamų signalų formos ir funkcijų generatorių didžiausi dažniai apskaičiuojami diskretizavimo dažnį, išreikštą intimis per sekundę, dalijant iš 2,5.
2. Taikant 3A002.d.1.a, ‚impulso trukmė‘ yra apibrėžiama kaip laiko intervalas tarp impulso priekinio fronto ties 50 % impulso amplitudės ir užpakalinio fronto ties 50 % impulso amplitudės.

e) elektrinių grandinių analizatoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. atiduodamoji galia viršija 31,62 mW (15 dBm) bet kuriuo dažniu, kai veikimo dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;
2. atiduodamoji galia viršija 1 mW (0 dBm) bet kuriuo dažniu, kai veikimo dažnių juosta viršija 90 GHz, bet neviršija 110 GHz;
3. ‚nelinijinio vektorinio matavimo funkcija‘, kai dažniai didesni nei 50 GHz, bet neviršija 110 GHz, arba

Techninė pastaba

‚Nelinijinio vektorinio matavimo funkcija‘ – prietaiso gebėjimas analizuoti įtaisų, patekusių į plataus signalo domeną arba nelinijinių iškreipimų diapazoną, testų rezultatus.

4. didžiausias veikimo dažnis viršija 110 GHz;

f) mikrobanginiai matavimo imtuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1. didžiausias veikimo dažnis viršija 110 GHz ir
2. galintys vienu metu matuoti amplitudę ir fazę;

g) atominiai dažnio etalonai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. ‚tinkami naudoti kosmose‘;
2. neatitinkantys rubidžio etalonų ir kurių ilgalaikis pastovumas mažesnis (geresnis) kaip  $1 \times 10^{-11}$  per mėnesį, arba

▼ **M1**

3A002

- g) (*tęsinys*)
3. „netinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:
- a) atitinkantys rubidžio etalonus;
  - b) ilgalaikis pastovumas mažesnis (geresnis) kaip  $1 \times 10^{-11}$  per mėnesį ir
  - c) bendras energijos sunaudojimas – mažiau kaip 1 W;
- h) „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga, turintys atlikti visas šias funkcijas:
1. skaitmeninį analogo keitimą, atitinkantį bet kurią iš šių sąlygų:
    - a) 8 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 10 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);
    - b) 10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;
    - c) 12 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 14 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;
    - d) 14 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 16 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba
    - e) 16 bitų arba didesnę skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 180 MSPS, ir
  2. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) suskaitmenintų duomenų išvedimą;
    - b) suskaitmenintų duomenų saugojimą arba
    - c) suskaitmenintų duomenų tvarkymą;

NB. Skaitmeniniai duomenų rašytuvai, osciloskopai, „signalų analizatoriai“, signalų generatoriai, elektrinių grandinių analizatoriai ir mikrobanginiai matavimo imtuvai nurodyti atitinkamai 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. ir 3A002.f.

Techninės pastabos

1.  $n$  bitų skiriamoji geba atitinka  $2^n$  lygių diskretizavimą.
2. Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninio analogo keitiklio skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.
3. Darbo nepasidalijimo daugiakanalių „elektroninių mazgų“, modulių ar įrangos „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.

▼ M1

- 3A002 g) *Techninės pastabos (tęsinys)*
4. Darbo pasidalijimo daugiakanalių „elektroninių mazgų“, modulių ar įrangos „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.
- Pastaba.* 3A002.h apima ADC plokštes, skaitmeninius signalų keitiklius, duomenų rinkimo plokštės, signalo priėmimo plokštės ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvus.
- 3A003 Aušinimo purškimo šilumos valdymo sistemos, kuriose naudojama uždaro ciklo skysčio cirkuliavimo ir kondicionavimo įranga sandariame korpusė, kur dialektinis skystis yra purškiamas ant elektroninių komponentų specialiai suprojektuotais purkštukais, skirtais elektroninių komponentų temperatūrai palaikyti jų darbo temperatūrų diapazone, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.
- 3A101 Elektroninė įranga, įtaisai ir komponentai, kiti nei nurodyti 3A001, išvardyti toliau:
- a) skaitmeniniai analogo keitikliai, naudotini „raketose“, atitinkantys karines technines padidinto atsparumo įrangos sąlygas;
- b) greitintuvai, galintys tiekti elektromagnetinę spinduliuotę, sudariusią dėl 2 MeV ir daugiau pagreiktintų elektronų stabdymo, ir sistemos, turinčios šiuos greitintuvus.
- Pastaba.* 3A101.b netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai medicinos tikslais.
- 3A102 ‚Terminės baterijos‘, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti ‚raketose‘.
- Techninės pastabos*
1. 3A102 ‚terminės baterijos‘ reiškia vienkartinės baterijas, kurių elektrolitas yra kieta nelaidi neorganinė druska. Šiose baterijose yra pirolitinės medžiagos, kuri ją uždegus ištirpdo elektrolitą ir įjungia bateriją.
2. 3A102 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.
- 3A201 Elektroniniai komponentai, kiti nei nurodyti 3A001, išvardyti toliau:
- a) kondensatoriai, turintys bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų grupių:
1. a) vardinę įtampą, didesnę kaip 1,4 kV;
- b) sukauptą energiją, didesnę kaip 10 J;
- c) talpą, didesnę kaip 0,5 μF, ir
- d) nuoseklųjį induktyvumą, mažesnę kaip 50 nH, arba

▼ **M1**

3A201

- a) (*tęsinys*)
2. a) vardinę įtampą, didesnę kaip 750 V;
  - b) talpą, didesnę kaip 0,25 μF, ir
  - c) nuoseklųjį induktyvumą, mažesnę kaip 10 nH;
- b) superlaidieji solenoidiniai elektromagnetai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. galintys sukurti magnetinio lauko indukciją, didesnę kaip 2 T;
  2. ilgio ir vidinio skersmens santykį, didesnę kaip 2;
  3. vidinį skersmenį, didesnę kaip 300 mm, ir
  4. magnetinio lauko nevienalytiškumą virš centrinio 50 % vidinio tūrio, ne didesnę kaip 1 %;

*Pastaba.* 3A201.b netaikomas magnetams, specialiai suprojektuotiems ir eksportuojamiems kaip medicininių branduolinio magnetinio rezonanso (NMR) tomografijos sistemų „dalis“. Pasakymas „kaip dalys“ nebūtinai reiškia fizinę dalį toje pačioje gaminio siuntoje; leidžiami atskiri kroviniai iš skirtingų šaltinių pateikiant susijusius eksporto dokumentus, aiškiai nurodančius, kad kroviniai yra siunčiami „kaip dalys“ vizualizavimo sistemoms.

- c) blyksniniai rentgeno spinduliuotės generatoriai ar impulsiniai elektronų greitintuvai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų grupių:
1. a) greitintuvo didžiausiąją elektronų energiją, ne mažesnę kaip 500 keV, bet mažesnę kaip 25 MeV, ir
  - b) „kokybę“ (K), ne mažesnę kaip 0,25, arba
  2. a) greitintuvo didžiausiąją elektronų energiją, ne mažesnę kaip 25 MeV, ir
  - b) „didžiausiąją galią“, didesnę kaip 50 MW.

*Pastaba.* 3A201.c netaikomas greitintuvams, kurie sudaro komponentų dalis įtaisų, suprojektuotų kitokiems tikslams nei elektronų pluošto ar rentgeno spinduliuotei (pvz., elektroninei mikroskopijai), nei suprojektuotų medicinos tikslais.

Techninės pastabos

1. „Kokybė“ (K) yra apibrėžiama taip:

$$K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$$

kur V yra didžiausioji elektronų energija megaelektronvoltais.

Jei greitintuvo pluošto impulso trukmė yra mažesnė arba lygi 1 μs, tada Q yra visas pagreitintas krūvis kulonais. Jei greitintuvo pluošto impulso trukmė yra didesnė kaip 1 μs, tada Q yra didžiausias pagreitintas krūvis per 1 μs.

▼ **M1**3A201 c) Techninės pastabos 1. (tęsinys)

*Q yra lygus i integralui pagal t intervale, mažesniame kaip 1 μs, arba per pluošto impulso trukmę ( $Q = \int idt$ ), kur i yra elektronų pluošto srovė (A), ir t yra laikas (s).*

2. *„Didžiausioji galia“ = (didžiausioji įtampa [V]) × (didžiausioji elektronų pluošto srovė [A]).*

3. *Įrenginių, kuriuose greitinimas atliekamas mikrobangų rezonatoriuose, pluošto impulso trukmė yra mažesnė kaip 1 μs arba lygi sugrupuoto pluošto paketo trukmei, kurią lemia vienas mikrobangų modulatoriaus impulsas.*

4. *Įrenginių, kuriuose greitinimas atliekamas mikrobangų rezonatoriuose, didžiausioji pluošto srovė yra lygi vidutinei sugrupuoto pluošto paketo srovei per paketo impulso trukmę.*

3A225 Dažnio keitikliai arba generatoriai, nenurodyti 0B001.b.13, tinkami naudoti kaip variklių kintamojo arba pastoviojo dažnio keitikliai, turintys visas šias charakteristikas:

NB.1. *„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota dažnio keitiklio arba generatoriaus veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jis atitiktų 3A225 charakteristikas, nurodytas 3D225.*

NB.2. *„Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, specialiai suprojektuota dažnio keitiklio arba generatoriaus veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jis atitiktų 3A225 charakteristikas, nurodytas 3E225.*

a) daugiafaziai išėjimai, tiekiantys 40 VA ar didesnę galią;

b) veikiantys ne mažesniu kaip 600 Hz dažniu ir

c) dažnių valdymo paklaida geresnė (mažesnė) kaip 0,2 %.

Pastaba. 3A225 netaikomas dažnio keitikliams ar generatoriams, jei dėl nepakankamų juose įdiegtos aparatinės įrangos, „programinės įrangos“ arba „technologijos“ galimybių jų efektyvumas tampa mažesnis, nei nurodyta pirmiau, su sąlyga, kad jie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. jie turi būti grąžinti pirminiam gamintojui, kad būtų atlikti patobulinimai arba pašalinti trūkumai;

2. jiems reikalinga 3D225 nurodyta „programinė įranga“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas, arba

3. jiems reikalinga 3E225 nurodyta kodų arba raktų forma pateikiama „technologija“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

▼ M1

3A225 (tęsinys)

Techninės pastabos

1. Dažnio keitikliai 3A225 taip pat dar vadinami konverteriais arba inverteriais.

2. 3A225 nurodyti dažnio keitikliai gali būti parduodami kaip generatoriai, elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamo greičio varikliai, kintamo greičio pavaros (VSD), kintamojo dažnio keitikliai (VFD), reguliuojamo dažnio keitikliai (AFD) arba reguliuojamo greičio pavaros (ASD).

3A226 Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, kitokie nei nurodyti 0B001.j.6, turintys abi šias charakteristikas:

- a) galintys nuolat 8 valandas tiekti 100 V ir didesnę įtampą, esant 500 A ir didesnei išėjimo srovei, ir
- b) srovės arba įtampos nepastovumas per 8 valandas mažesnis kaip 0,1 %.

3A227 Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, kitokie nei nurodyti 0B001.j.5, turintys abi šias charakteristikas:

- a) galintys nuolat 8 valandas tiekti 20 kV ir didesnę įtampą, esant 1 A ir didesnei išėjimo srovei, ir
- b) srovės arba įtampos nepastovumas per 8 valandas mažesnis kaip 0,1 %.

3A228 Perjungtuvai, išvardyti toliau:

a) lempos su šaltuoju katodu, užpildytos dujomis arba ne, veikiančios panašiai kaip kibirkštinis iškroviklis, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turinčios tris ar daugiau elektrodų;
2. 2,5 kV ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę įtampą;
3. 100 A ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę srovę ir
4. 10 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę;

Pastaba. 3A228.a apima dujines kritronines lempas ir vakuumines spritronines lempas.

b) valdomieji kibirkštiniai iškrovikliai, turintys abi šias charakteristikas:

1. 15 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę ir
2. 500 A ar didesnę vardinę anodo srovę;

▼ M1

3A228 (tęsinys)

c) moduliai ir mazgai su sparčiomis perjungimo funkcijomis, išskyrus nurodytus 3A001.g arba 3A001.h, turintys visas šias charakteristikas:

1. 2 kV ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę įtampą;
2. 500 A ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę srovę ir
3. 1 μs ar mažesnę įjungimo trukmę.

3A229 Didelės srovės impulsiniai generatoriai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a) detonatorių uždegimo įtaisai (paleidimo sistemos, uždegimo įtaisai), įskaitant elektroninio įkrovimo, sprogstamuosius ir optinio paleidimo uždegimo įtaisus, išskyrus nurodytus 1A007.a, suprojektuoti daugkartiniams valdomiesiems detonatoriams paleisti, nurodytiems 1A007.b;

b) moduliniai elektriniai impulsiniai generatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. suprojektuoti nešioti, vežioti ir naudoti padidinto pavojingumo sąlygomis;
2. galintys tiekti savo energiją sparčiau kaip per 15 μs, esant apkrovai, mažesnei kaip 40 omų;
3. turintys didesnę išėjimo srovę kaip 100 A;
4. nė vienas matmuo neviršija 30 cm;
5. sveriantys mažiau kaip 30 kg ir
6. skirti naudoti visame temperatūros intervale nuo 223 K (– 50 °C) iki 373 K (100 °C) arba nurodyti kaip tinkami naudoti kosmose.

Pastaba. 3A229.b apima ksenoninių blyksčių paleidiklius.

c) krosnys, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. nė vienas matmuo neviršija 35 mm;
2. vardinę įtampą, lygią 1 kV arba didesnę, ir
3. talpą, lygią 100 nF arba didesnę.

3A230 Spartieji impulsiniai generatoriai ir jų „impulsinės galvutės“, turintys abi šias charakteristikas:

a) išėjimo įtampą, didesnę kaip 6 V, esant varžinei apkrovai, mažesnei kaip 55 omai, ir



▼ M1

3A230 (tęsinys)

b) ‚impulso nusistovėjimo trukmė‘, mažesnę kaip 500 ps.

Techninės pastabos

1. 3A230 ‚impulso nusistovėjimo trukmė‘ yra apibrėžiama kaip laiko intervalas tarp 10 % ir 90 % įtampos amplitudės.

2. ‚Impulsinės galvutės‘ – impulsų formavimo tinklai, skirti žingsninei įtampai perimti ir jai transformuoti į įvairios formos, pvz., stačiakampius, trikampių, šuolinius, trumpalaikius, eksponentinius ar monociklinius, impulsus. ‚Impulsinės galvutės‘ gali būti sumontuotos impulso generatoriuje, taip pat jos gali būti į įrenginį įdedamas modulis arba išoriškai prijungiamas prietaisais.

3A231 Neutronų generatorių sistemos, įskaitant vakuuminius vamzdžius, turinčios abi šias charakteristikas:

a) suprojektuotos veikti be išorinės vakuuminės sistemos, ir

b) kuriose naudojamas:

1. elektrostatinis greitinimas tričio-deuterio branduolinei reakcijai sužadinti arba

2. elektrostatinis greitinimas deuterio-deuterio branduolinei reakcijai sužadinti ir kurių galingumas  $3 \times 10^9$  neutronų/s arba didesnis.

3A232 Daugiataškės paleidimo sistemos, išskyrus nurodytas 1A007, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.NB. Dėl detonatorių žr. 1A007.b.

a) nenaudojama;

b) įrenginiai, turintys pavienius ir daugelį detonatorių, suprojektuoti beveik vienu metu sprogstamajam paviršiui įjungti didesniame kaip 5 000 mm<sup>2</sup> plote pavieniu uždegimo signalu, esant paleidimo pasklidimo paviršiuje trukmei, mažesnei kaip 2,5 μs.

Pastaba. 3A232 netaikomas detonatoriams, turintiems tikrai pirminius sprogmens, tokius kaip švino azidas.

3A233 Masių spektrometrai, išvardyti toliau, kitokie nei nurodyti 0B002.g, galintys matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 230 u, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 230, ir jiems skirti jonų šaltiniai:

a) induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masių spektrometrai (ICP/MS);

b) rusenančiojo išlydžio masių spektrometrai (GDMS);

c) šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

▼ **M1**

3A233

(tęsinys)

d) elektronpluoščiai masių spektrometrai, turintys abi šias charakteristikas:

1. molekulinio spindulių pluošto įleidimo sistemą, kuri įleidžia kolimuotą analizuojamų molekulių pluoštą į zoną, kurioje yra jonų šaltinis ir molekulės jonizuojamos elektronų pluoštu, ir
2. vieną ar kelias „šaldomasias gaudykles“, galinčias atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) temperatūros;

e) nenaudojama;

f) masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

Techninės pastabos

1. 3A233.d nurodyti elektronpluoščiai masių spektrometrai taip pat vadinami elektronų pluoštu paveiktų masių spektrometrais arba elektroninės jonizacijos masių spektrometrais.

2. 3A233.d.2 nurodyta „šaldomoji gaudyklė“ yra įrenginys, kuris sulaiko dujų molekules kondensuodamas arba užšaldydamas jas ant šaltų paviršių. Taikant 3A233.d.2, uždarojo ciklo dujinio helio kriogeninis vakuuminis siurblys nelaikomas „šaldomąja gaudykle“.

3A234

Juostinės linijos, skirtos žemam detonatorių induktyvumui užtikrinti, turinčios šias charakteristikas:

a) vardinę įtampą, didesnę kaip 2 kV, ir

b) induktyvumą, mažesnę kaip 20 nH.

**3B****Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

3B001

Įranga puslaidininkiniams įtaisams ar medžiagoms gaminti ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbinių reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B226.

a) epitaksinio auginimo įranga, išvardyta toliau:

1. įranga, suprojektuota arba modifikuota vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksniui gaminti, kai ne mažesnis kaip 75 mm ilgis turi storio nuokrypį, mažesnę kaip  $\pm 2,5$  %;

Pastaba. 3B001.a.1 apima atominių sluoksnių epitaksijos įrangą.

2. cheminio garinio metaloorganinio junginio nusodinimo (MOCVD) reaktoriai, suprojektuoti sudėtinei puslaidininkei medžiagai, turinčiai du ar daugiau iš šių elementų: aliuminio, galio, indžio, arseno, fosforo, stibio arba azoto, auginimui epitaksijos būdu;

▼ M1

3B001

- a) (*tęsinys*)
3. molekulploučio epitaksinio auginimo įranga, turinti dujinius ar kietojo kūno šaltinius;
- b) jonų implantacijos įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:
1. nenaudojama;
  2. suprojektuota ir geriausiai veikianti, kai implantuojant vandenilį, deuterį ar helį pluošto energija yra 20 keV arba daugiau, o pluošto srovė – 10 mA arba daugiau;
  3. galinti tiesiogiai įrašyti;
  4. ne mažesnę kaip 65 keV pluošto energiją ir ne mažesnę kaip 45 mA pluošto srovę didelės energijos deguonies implantavimui į pakaitintą puslaidininkinės medžiagos „padėklą“ arba
  5. suprojektuota ir geriausiai veikianti, kai implantuojant siliciją iki 600 °C arba daugiau įkaitintą puslaidininkinės medžiagos „padėklą“ pluošto energija yra 20 keV arba daugiau, o pluošto srovė – 10 mA arba daugiau;
- c) nenaudojama;
- d) nenaudojama;
- e) automatiškai pakraunamos daugiakamerės plokštelių perkėlimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:
1. sietuvus plokštelėms įdėti ir išimti, prie kurių gali būti prijungti tam suprojektuoti daugiau kaip du skirtingų funkcijų, puslaidininkių proceso įrankiai“, nurodyti 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 arba 3B001.b, ir
  2. suprojektuotos vieningai sistemai vakuume formuoti, skirtai „nuosekliam daugkartiniam plokštelių apdorojimui“;

*Pastaba. 3B001.e netaikomas automatinėms robotizuotoms plokštelių manipuliavimo sistemoms, specialiai suprojektuotoms lygiagrečioms plokštelėms apdoroti.*

*Techninės pastabos*

1. 3B001.e nurodyti „puslaidininkių proceso įrankiai“ – tai moduliniai įrankiai, kuriais užtikrinami skirtingų funkcijų puslaidininkių gamybos fiziniai procesai, pvz., nusodinimas, implantavimas arba terminis apdorojimas.
2. 3B001.e nurodytas „nuoseklus daugkartinis plokštelių apdorojimas“ – gebėjimas kiekvieną plokštelę apdoroti skirtingais puslaidininkių proceso įrankiais“, pvz., perkelti kiekvieną plokštelę nuo vieno įrankio prie antro, o po to prie trečio įrankio naudojant automatiškai pakraunamas daugiakamerės plokštelių perkėlimo sistemas.

▼ M1

3B001 (tęsinys)

▼ C1

f) litografijos įranga, išvardyta toliau:

1. žingsninė tapdinimo ir eksponavimo (tiesiogiai tapdinanti ir eksponuojanti plokštelėje) arba žingsninė daugybos įranga, skirta plokštelėms apdoroti fotooptiniais ar rentgeno spinduliuotės metodais, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a) šviesos šaltinio bangos ilgi, mažesni kaip 193 nm, arba

b) galinti sukurti paveikslus, kurių „mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo“ (MRF) lygus 45 nm arba mažesnis;

Techninė pastaba

„Mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo“ (MRF) yra apskaičiuojamas pagal formulę:

$$MRF = \frac{\text{(eksponuojamos šviesos šaltinio bangos ilgis, nm)} \times (K \text{ faktorius})}{\text{skaitmeninė apertūra}}$$

jeigu  $K \text{ faktorius} = 0,35$ ;

2. litografinės spaudos įranga, kuria galima sukurti 45 nm ar mažesnes savybes;

Pastaba 3B001.f.2 apima:

— mikrokontaktinius spaudos įtaisus;

— karštos reljefinės spaudos įrankius;

— nanošpaudimo litografijos įrankius;

— žingsninės („step and flash“) litografijos (S-FIL) įrankius;

3. įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:

a) naudojanti kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. spektrinio juostos pusplėčio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65  $\mu\text{m}$  ir vaizdo įkėlimą, mažesni nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba

2. nenaudojama;

3. mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;

4. įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:

▼ C1

3B001

f) 4. (*tęsinys*)

a) kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. 15 nm arba mažesnę minimalų pluošto dydį arba
2. mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;

▼ M1

g) kaukės ir tarpiniai fotošablonai, skirti integriniams grandynams, nurodytiems 3A001;

h) daugiasluoksnės kaukės su fazės poslinkio sluoksniu, nenurodytos 3B001.g, suprojektuotos naudoti su litografinės spaudos įranga, kurios šviesos šaltinio bangos ilgis mažesnis nei 245 nm;

*Pastaba.* 3B001.h netaikomas daugiasluoksnėms kaukėms su fazės poslinkio sluoksniu, suprojektuotoms 3A001 nenurodytų atmintinių įtaisų gamybai.

*NB.* Dėl kaukių ir tarpinių fotošablonų, specialiai suprojektuotų optiniams jutikliams, žr. 6B002.

i) litografinės spaudos šablonai, skirti integriniams grandynams, nurodytiems 3A001.

j) kaukės „padėklų ruošiniai“ su daugiasluoksne atšvaito struktūra, sudaryti iš molibdeno ir silicio ir turintys visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuoti „kraštinio ultravioleto“ („EUV“) litografijai ir
2. atitinkantys SEMI standartą P37.

Techninė pastaba

„Kraštinis ultravioletas“ („EUV“) reiškia elektromagnetinio spektro bangų ilgį, kuris yra didesnis nei 5 nm, bet mažesnis nei 124 nm.

3B002

Bandymo įranga, išvardyta toliau, specialiai suprojektuota baigtiems ir nebaigtiems puslaidininkiniams įtaisams tikrinti, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ir pagalbinės priemonės:

- a) skirta 3A001.b.3 nurodytų prekių S parametrų tikrinti;
- b) nenaudojama;
- c) skirta 3A001.b.2 nurodytoms prekėms tikrinti.

▼ **M1**

**3C** **Medžiagos**

3C001 Įvairiatarpės (draustinės juostos) epitaksinės medžiagos, sudarančios „padėklą“, paeiliui epitaksiškai užaugintą daugiasluoksnę dangą iš:

- a) silicio (Si);
- b) germanio (Ge);
- c) silicio karbido (SiC) arba
- d) galio ar indžio „(III/V) junginių“.

*Pastaba. 3C001.d netaikomas „padėklui“, turinčiam vieną ar daugiau p-tipo GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, Gap, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP ar InGaAlP epitaksinių sluoksnių, nesvarbu, kokia elementų seka, išskyrus atvejus, kai p-tipo epitaksinis sluoksnis yra tarp n-tipo sluoksnių.*

3C002 Rezistų medžiagos, išvardytos toliau, ir rezistais padengti „padėklai“:

- a) rezistai, skirti puslaidininkinių įtaisų litografijai:
  1. pozityviniai rezistai, modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant bangų ilgiams, mažesniems kaip 193 nm, bet ne mažesniems kaip 15 nm;
  2. rezistai, modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant bangų ilgiams, mažesniems kaip 15 nm, bet didesniems kaip 1 nm;
- b) visi rezistai, skirti naudoti elektronpluoštėje arba jonpluoštėje litografijoje, kurių jautris yra 0,01  $\mu\text{coulomb}/\text{mm}^2$  arba geresnis;
- c) nenaudojama;
- d) visi rezistai, optimizuoti vaizdų sudarymo paviršiuose technologijai;
- e) visi rezistai, suprojektuoti ir optimizuoti, kad būtų naudojami su litografinės spaudos įranga, nurodyta 3B001.f.2, kurioje naudojamas terminis arba kietinimo šviesoje procesas.

3C003 Organiniai-neorganiniai junginiai, išvardyti toliau:

- a) organiniai metalo junginiai iš aliuminio, galio ar indžio, kurių grynumas (metalo bazė) geresnis kaip 99,999 %;
- b) organiniai arseno, organiniai stibio ir organiniai fosforo junginiai, kurių grynumas (neorganinio elemento bazė) geresnis kaip 99,999 %.

*Pastaba. 3C003 taikomas tik junginiams, kuriuose metalinis, iš dalies metalinis ar nemetalinis elementas yra tiesiogiai surištas su anglimi organinėje molekulės dalyje.*

▼ **M1**

3C004 Fosforo, arseno ar stibio hidridai, turintys grynumą, geresnį kaip 99,999 %, net ištirpinti inertinėse dujose ar vandenilyje.

*Pastaba.* 3C004 netaikomas hidridams, turintiems ne mažiau kaip 20 % molių inertinių dujų ar vandenilio kiekį.

3C005 Didelės varžos medžiagos, išvardytos toliau:

a) Silicio karbido (SiC), galio nitrido (GaN), aliuminio nitrido (AlN) ar aliuminio galio nitrido (AlGaN) puslaidininkiniai „padėklai“ arba luitai, liejiniai ar kitos šių medžiagų pirminės formos, kurių varža esant 20 °C didesnė nei 10 000 omų/cm;

b) polikristaliniai „padėklai“ arba polikristaliniai keraminiai „padėklai“, kurių varža esant 20 °C didesnė nei 10 000 omų/cm ir kurie ant „padėklo“ paviršiaus turi bent vieną neepitaksinį silicio (Si), silicio karbido (SiC), galio nitrido (GaN), aliuminio nitrido (AlN) ar aliuminio galio nitrido (AlGaN) monokristalų sluoksnį.

3C006 3C001 nenurodytos medžiagos, kurias sudaro 3C005 nurodyti „padėklai“, turintys bent vieną silikono karbido, galio nitrido, aliuminio nitrido ar aliuminio galio nitrido epitaksinį sluoksnį.

### 3D Programinė įranga

3D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 3A001.b–3A002.h ar 3B nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“.

3D002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 3B001.a–f, 3B002 arba 3A225 nurodytai įrangai „naudoti“.

3D003 „Kompiuterinės litografijos“ „programinė įranga“, specialiai suprojektuota paveikslams EUV litografijos kaukėse ar tarpiniuose fotošablonuose „kurti“.

#### *Techninė pastaba*

*„Kompiuterinė litografija“ – kompiuterinio modeliavimo naudojimas litografijos proceso vizualizavimo rezultatams prognozuoti, koreguoti, optimizuoti ir tikrinti įvairiais modeliais, procesais ir sistemos sąlygomis.*

3D004 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 3A003, „kurti“.

3D005 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota mikrokompiuterio, „integrinio mikroprocesorių grandyno“ ar „integrinio mikrokompiuterių grandyno“ įprastam veikimui atkurti per 1 ms po elektromagnetinio impulso (EMP) arba elektrostatinio išlydžio (ESD) trikdžių, nenutrūkstam nuolatiniam veikimui.

3D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 3A101.b., „naudoti“.

3D225 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota dažnio keitiklių arba generatorių veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

▼ **M1****3E Technologija**

3E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos 3A, 3B arba 3C nurodytoms medžiagoms „kurti“ arba „gaminti“.

*1 pastaba.* 3E001 netaikomas „technologijai“, skirtai įrangai arba komponentams, nurodytiems 3A003.

*2 pastaba.* 3E001 netaikomas „technologijai“, skirtai integriniam grandynams, nurodytiems 3A001.a.3–3A001.a.12, turinčiai visas šias charakteristikas:

a) jiems gaminti naudojama 0,130  $\mu\text{m}$  ar didesnių matmenų „technologija“ ir

b) juose yra daugiasluoksnės trijų ar mažiau metalo sluoksnių struktūros.

*3 pastaba.* 3E001 netaikomas ‚proceso projektavimo rinkiniams‘ (‚PDKs‘), nebent jie apima bibliotekų įgyvendinimo funkcijas arba technologijas 3A001 nurodytoms prekėms.

Techninė pastaba

‚Proceso projektavimo rinkinys‘ (‚PDK‘) – puslaidininkų gamintojo teikiama programinės įrangos priemonė, skirta užtikrinti, kad konkrečiame puslaidininkų gamybos procese būtų atsižvelgiama į būtiną projektavimo praktiką ir taisykles siekiant sėkmingai sukurti konkretų integrinio grandyno projektą, laikantis technologinių ir gamybos apribojimų (kiekvienas puslaidininkio gamybos procesas turi jam skirtą ‚PDK‘).

3E002 „Technologija“, pagal Bendrąją technologijų pastabą, išskyrus nurodytą 3E001, skirta „integriniam mikroprocesoriams“, „integriniam mikrokompiuterių grandynams“ ar integrinių mikrovaldiklių grandynų pagrindiniams elementams „kurti“ arba „gaminti“, kurie turi aritmetinės logikos įtaisus, turinčius ne siauresnę nei 32 bitų prieigą, ir turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a) turinti ‚vektorinių procesorių įtaisus‘, suprojektuotus vienu metu daugiau nei dviejų ‚slankiojo kablelio‘ vektorių (32 bitų ar didesnių vienmačių masyvų) skaičiavimams atlikti;

Techninė pastaba

‚Vektorinių procesorių įtaisas‘ yra procesorius su įtaisytomis instrukcijomis, pagal kurias vienu metu atliekami sudėtiniai ‚slankiojo kablelio‘ vektorių (32 bitų ar didesnių vienmačių masyvų) skaičiavimai, kurį sudaro bent vienas vektorinis aritmetinės logikos įtaisas ir vektoriniai registrai, kurių kiekvienas sudaro bent 32 elementai.

b) suprojektuota vieno ciklo metu daugiau nei keturiems 64 bitų ar didesniems ‚slankiojo kablelio‘ operacijų rezultatams gauti arba



▼ **M1**

3B001

(tęsinys)

- c) suprojektuota vieno ciklo metu daugiau nei aštuoniems 16 bitų ‚fiksuito kabelio‘ (fiksuito taško) sujungtiems daugybiniais rezultatais (pavyzdžiui, analoginės informacijos, kuri buvo konvertuota į skaitmeninę formą, skaitmeninę manipuliaciją, taip pat vadinamą skaitmeniniu ‚signalų apdorojimu‘) gauti.

Techninės pastabos

1. Taikant 3E002.a ir 3E002.b, ‚slankusis kabelis‘ apibrėžiamas pagal IEEE-754.

2. Taikant 3E002.c, ‚fiksuitas kabelis‘ (fiksuitas taškas) yra fiksuoto pločio realusis skaičius, turintis sveikąją ir trupmeninę dalį, išskyrus vien tik sveikojo skaičiaus formatus.

1 pastaba. 3E002 netaikomas ‚technologijai‘, kuri skirta multi-medijos išplėtai.

2 pastaba. 3E002 netaikomas ‚technologijai‘, skirtai mikroprocesorių pagrindiniams elementams, turintiems visas šias charakteristikas:

a) jiems gaminti naudojama 0,130 μm ar didesnių matmenų ‚technologija‘ ir

b) juose yra daugiasluoksnės penkių ar mažiau metalo sluoksnių struktūros.

3 pastaba. 3E002 apima ‚technologiją‘, skirtą skaitmeniniams signalų procesoriams ir skaitmeniniams matricių procesoriams ‚kurti‘ ar ‚gaminti‘.

3E003

Kitos ‚technologijos‘, skirtos ‚kurti‘ ar ‚gaminti‘:

- a) vakuuminiais mikroelektronikos įtaisams;
- b) įvairiatarpių (draustinių juostų) darinių puslaidininkiniams elektroniniams įtaisams, pavyzdžiui, didelio elektronų judrio tranzistorius (HEMT), įvairiatarpius dvipolius tranzistorius (HBT), įtaisus su kvantinėmis duobėmis ir supergardelėmis;

Pastaba. 3E003.b netaikoma ‚technologijai‘, skirtai didelio elektronų judrio tranzistoriams (HEMT), veikiantiems žemesniais negu 31,8 GHz dažniais, ir įvairiatarpiams dvipoliams tranzistoriams (HBT), veikiantiems žemesniais negu 31,8 GHz dažniais.

- c) ‚superlaidžiuosiams‘ elektroniniams įtaisams;
- d) deimantinių sluoksnių padėklams, skirtiems elektroniniams komponentams;
- e) silicio ant izoliatoriaus (SOI) padėklams, skirtiems integriniams grandynams, kuriuose izoliatorius yra silicio dioksidas;
- f) silicio karbido padėklams, skirtiems elektroniniams komponentams;
- g) ‚vakuuminiais elektroniniams įtaisams‘, veikiantiems 31,8 GHz ar aukštesniu dažniu.

▼ **M1**

3E004 „Technologija“, „reikalinga“ 300 mm skersmens silicio plokštelėms pjaustyti, šlifuoti ir poliruoti, kad bet kurioje plokštelės priekinio paviršiaus 26 mm × 8 mm vietoje būtų pasiektas ne didesnis kaip 20 nm „plokšumas“ („Site Front least sQuares Range“ („SFQR“)), išmatuotas neįskaitant 2 mm arba mažesnės briaunos.

Techninė pastaba

Taikant 3E004, „SFQR“ yra didžiausio ir mažiausio nuokrypio nuo priekinės atskaitos plokštumos intervalas, apskaičiuotas mažiausių kvadratų metodu, naudojant visus priekinio paviršiaus duomenis, įskaitant teritorijos ribas tam tikroje teritorijoje.

3E101 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 3A001.a.1 ar 2., 3A101, 3A102 ar 3D101 nurodytai įrangai ar „programinei įrangai“ „naudoti“.

3E102 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“ „programinei įrangai“, nurodytai 3D101.

3E201 Pagal Bendrąją technologijų pastabą „technologija“, skirta įrangai, nurodytai 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225–3A234, „naudoti“.

3E225 „Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, skirta dažnio keitiklių arba generatorių veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

## VI DALIS

## 4 kategorija

## 4 KATEGORIJA. KOMPIUTERIAI

1 pastaba. Ryšius (telekomunikacijas) palaikantys kompiuteriai ir su jais susijusi techninė bei „programinė įranga“ ar „vietinio tinklo“ funkcijos taip pat turi būti įvertinti pagal 5 kategorijos 1 dalies (Telekomunikacijos) technines charakteristikas.

2 pastaba. Valdymo įtaisai, tiesiogiai tarpusavyje sujungiantys centrinio procesoriaus įtaisų, „pagrindinių atmintinių“ arba diskų valdiklių magistrales arba kanalus, nelaukiami telekomunikacijų įranga, nurodyta 5 kategorijos 1 dalyje (Telekomunikacijos).

NB. Specialiosios paskirties paketų perjungimo „programinės įrangos“ kontrolės statusą žr. 5D001.

Techninė pastaba

„Pagrindinė atmintinė“ – pirminė duomenų arba komandų atmintinė, skirta centrinio procesoriaus sparčiai prieigai. Ją sudaro „skaitmeninio kompiuterio“ vidinė atmintinė ir bet kuri hierarchinė išplėtos plokštė, tokia kaip ypač sparti darbinė atmintinė arba nenuosekliosios kreipties išplėstinė atmintinė.

▼ **M1****4A**      **Sistemos, įranga ir komponentai**

4A001      Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, turintys bet kurią iš šių charakteristikų, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

*NB. TAIP PAT ŽR. 4A101.*

a) specialiai suprojektuoti ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. skirti veikti žemesnėje kaip 228 K (– 45 °C) arba aukštesnėje kaip 358 K (85 °C) aplinkos temperatūroje arba

*Pastaba. 4A001.a.1 netaikomas kompiuteriams, specialiai skirtiems civiliniams automobiliams, traukiniams arba „civiliniams orlaiviams“.*

2. atsparūs jonizuojančiajai spinduliutei ir viršijantys bet kurią iš šių specifikacijų:

- |                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| a) suminę dozę          | $5 \times 10^3$ Gy (silicis);              |
| b) pažaidos dozės galią | $5 \times 10^6$ Gy (silicis)/s <u>arba</u> |
| c) pavienę pažaidą      | $1 \times 10^{-8}$ klaida/bitas/diena;     |

*Pastaba. 4A001.a.2 netaikomas kompiuteriams, specialiai suprojektuotiems „civiliniams orlaiviams“.*

b) nenaudojama.

4A003      „Skaitmeniniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir su jais susijusi toliau išvardyta įranga bei specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

*1 pastaba. 4A003 apima:*

- „vektorinius procesorius“;
- „matricinius procesorius“;
- „skaitmeninius signalų procesorius“;
- „loginius procesorius“;
- „vaizdo gerinimui“ skirtą įrangą.

*2 pastaba. „Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos 4A003, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, jei tik:*

- a) „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamos reikšmės kitos įrangos arba sistemų veikimui;

▼ M1

4A003

2 pastaba. (tęsinys)

b) „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“ ir

NB.1. „Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus.

NB.2. Apie „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos ryšių įrangai, kontrolės statusą žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos).

c) „skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E.

a) nenaudojama;

b) „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 29 svertinius teraflopus (WT);

c) specialiai suprojektuoti arba modifikuoti „elektroniniai mazgai“, skirti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4A003.b nurodytą ribą;

1 pastaba. 4A003.c taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, neviršijančioms 4A003.b nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegruoti „elektroniniai mazgai“.

2 pastaba. 4A003.c netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija 4A003.b nurodytos ribos.

d) nenaudojama;

e) nenaudojama;

f) nenaudojama;

g) specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ veikimui agreguoti užtikrinant išorinius sujungimus, kurios kiekvienos jungties vienkrypčio duomenų perdavimo sparta viršija 2,0 Gbaitų/s.

Pastaba. 4A003.g netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba „ryšių kanalų valdikliams“.

▼ **M1**

4A004 Toliau išvardyti kompiuteriai ir specialiai suprojektuoti su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir komponentai:

- a) „sistoliniai matriciniai kompiuteriai“;
- b) „neuroniškieji kompiuteriai“;
- c) „optiniai kompiuteriai“.

Techninės pastabos

1. „Sistoliniai kompiuteriai“ – kompiuteriai, kuriuose duomenų srautas ir jų modifikavimas yra vartotojo dinamiškai valdomas loginio elemento lygiu.
2. „Neuroniškieji kompiuteriai“ – skaičiavimo įtaisai, suprojektuoti arba modifikuoti imituojant neuronų arba neuronų tinklo savybes, t. y. skaičiavimo įtaisai, kuriems būdingas jų aparatinės dalies gebėjimas keisti skaičiavimo komponentų pasikartojamų tarpusavio sujungimų apimtį ir skaičių, remiantis ankstesniais duomenimis.
3. „Optiniai kompiuteriai“ – suprojektuoti arba modifikuoti kompiuteriai, kuriuose šviesa naudojama duomenims atvaizduoti ir kurių skaičiavimo loginių elementų pagrindą sudaro tiesiogiai susiję optiniai įtaisai.

4A005 Sistemos, įranga ir jų komponentai, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti „išsilaužimo programinei įrangai“ gaminti, naudoti, valdyti arba tiekti.

4A101 Analoginiai kompiuteriai, „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba skaitmeniniai diferencialiniai analizatoriai, kitokie nei nurodyti 4A001.a.1, kurie yra padidinto atsparumo, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti nešančiosiose raketose, nurodytose 9A004, arba meteorologinėse raketose, nurodytose 9A104.

4A102 Hibridiniai kompiuteriai, specialiai suprojektuoti nešančiosioms raketoms, nurodytoms 9A004, arba meteorologinėms raketoms, nurodytoms 9A104, modeliuoti, imituoti ar projektuoti.

Pastaba. Šis punktas taikomas tik įrenginiams, turintiems „programinę įrangą“, nurodytą 7D103 arba 9D103.

**4B Bandyimo, tikrinimo ir gamybos įranga**

Nėra.

**4C Medžiagos**

Nėra.

**4D Programinė įranga**

Pastaba. „Programinės įrangos“, skirtos kitose kategorijose aprašyti įrangai, kontrolės statusą lemia kita atitinkama kategorija.

4D001 Toliau išvardyta „programinė įranga“:

- a) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota techninei ar „programinei įrangai“, nurodytai 4A001–4A004 arba 4D, „kurti“ ar „gaminti“;

▼ **M1**

- 4D001 (tęsinys)
- b) „programinė įranga“, išskyrus nurodytą 4D001.a, specialiai suprojektuota arba modifikuota toliau išvardytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“:
1. „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 15 svertinius teraflopus (WT);
  2. „elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4D001.b.1 nurodytą ribą.

4D002 nenaudojama;

4D003 nenaudojama.

4D004 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „įsilaužimo programinei įrangai“ gaminti, naudoti, valdyti ar tiekti.

*Pastaba. 4D004 netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ir skirtai tik „programinės įrangos“ naujinimams ar naujovinėms teikti, kurie atitinka šiuos reikalavimus:*

*a) naujinimai ir naujovinėms veikia tik gavus juos gaunančios sistemos administratoriaus ar savininko leidimą ir*

*b) po naujinimo ar naujovinio „programinė įranga“, kuriai įdiegti naujinimai ar naujovinėms, nėra bet kuri iš šių:*

*1. „programinė įranga“, nurodyta 4D004, arba*

*2. „įsilaužimo programinė įranga“.*

**4E Technologija**

- 4E001 a) „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta 4A arba 4D nurodytai techninei ar „programinei įrangai“ „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;
- b) „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, išskyrus nurodytą 4E001.a, toliau išvardytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“:
1. „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 15 svertinius teraflopus (WT);
  2. „elektroninius mazgus“, specialiai suprojektuotus arba modifikuotus atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4E001.b.1 nurodytą ribą.
- c) „technologija“, skirta „įsilaužimo programinei įrangai“ „kurti“.

*1 pastaba. 4E001.a ir 4E001.c netaikomi „pažeidžiamumo problemų atskleidimui“ arba „reagavimui į kibernetinius incidentus“.*

▼ **M1**4E001 c) (*tęsinys*)

2 pastaba. Dėl 1 pastabos nesumažėja ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos teisės patvirtinti atitiktį 4E001.a ir 4E001.c.

**TECHNINĖ PASTABA DĖL „KOREGUOTO DIDŽIAUSIO NAŠUMO“ („APP“)**

„APP“ yra koreguota didžiausia sparta, kuria "skaitmeniniai kompiuteriai" atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kabelio sudėties ir daugybos operacijas.

„APP“ išreiškiamas svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra  $10^{12}$  koreguotų slankiojo kabelio operacijų per sekundę.

**Santrumpos, naudojamos šioje techninėje pastaboje**

n „skaitmeninio kompiuterio“ procesorių skaičius

i procesoriaus numeris (i,...n)

$t_i$  procesoriaus ciklo laikas ( $t_i = 1/F_i$ )

$F_i$  procesoriaus dažnis

$R_i$  didžiausia slankiojo kabelio apskaičiavimo sparta

$W_i$  architektūros korekcijos koeficientas

**„APP“ skaičiavimo metodo pagrindiniai principai**

1. Kiekvienam procesoriui i nustatyti didžiausią 64 bitų ar didesnių slankiojo kabelio operacijų skaičių,  $FPO_i$ , „skaitmeninio kompiuterio“ kiekvieno procesoriaus atliekamų per ciklą.

Pastaba. Nustatant  $FPO$ , įtraukti tik 64 bitų ar didesnes slankiojo kabelio sudėties arba daugybos operacijas. Visos slankiojo kabelio operacijos turi būti išreikštos procesoriaus per ciklą atliekamomis operacijomis; operacijos, kurioms būtini keli ciklai, gali būti išreikštos daliniais ciklo rezultatais. Procesoriams, negalintiems atlikti apskaičiavimų 64 bitų ar didesniais slankiojo kabelio operandais, faktinė skaičiavimo sparta  $R$  yra nulis.

2. Apskaičiuoti slankiojo kabelio spartą  $R$  kiekvienam procesoriui  $R_i = FPO_i/t_i$ .

3. Apskaičiuoti „APP“ – „APP“ =  $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$ .

4. „Vektoriniams procesoriams“  $W_i = 0,9$ . „Nevektoriniams procesoriams“  $W_i = 0,3$ .

1 pastaba. Procesoriuose, cikle atliekančiuose sudėtingas operacijas, pavyzdžiui, sudėties ir daugybos operacijas, skaičiuojama kiekviena operacija.

2 pastaba. Konvejeriniuose procesoriuose, faktinė skaičiavimo sparta  $R$  yra greitesnioji konvejerinė sparta, kai konvejeris užpildytas, arba nekonvejerinė sparta.

▼ **M1**

3 pastaba. Kiekvieno dalyvaujančio procesoriaus skaičiavimo sparta turi būti apskaičiuojama taikant didžiausią teoriškai galimą vertę, kol gaunama viso derinio „APP“. Laikoma, kad egzistuoja vykstančios tuo pačiu metu operacijos, jei kompiuterio gamintojas kompiuterio vadove ar brošiūroje teigia, kad galimas sutampantis, lygiagretus ar viena laikis veikimo ar vykdymo režimas.

4 pastaba. Skaičiuojant „APP“, neįtraukti procesorių, kurie vykdo tik įvedimo / išvedimo ar šalutines funkcijas (pvz., disko sukimo įtaiso, perdavimo ar vaizdo rodymo).

5 pastaba. „APP“ vertės neturi būti skaičiuojamos procesorių deriniams (tarpusavyje) sujungtiems „vietos tinklais“ (LAN), plačiuoju tinklu (WAN), įvedimo / išvedimo bendrai naudojamais sujungimais / įtaisais, įvedimo / išvedimo valdikliais ir bet kuriais perdavimo sujungimais, įdiegtais „programinės įrangos“.

6 pastaba. „APP“ vertės turi būti apskaičiuotos procesorių deriniams, kuriuose yra procesoriai, specialiai suprojektuoti pagerinti našumą sujungimu, viena laikiu veikimu ar bendru atminties naudojimu.

Techninės pastabos

1. Sudedami visi procesoriai ir greitintuvai, veikiantys tuo pačiu metu ir tame pačiame luste.

2. Procesorių deriniai naudoja bendrą atmintį, jeigu naudodamas aparatinės įrangos perduodamą spartinančiosios atmintinės eilutę arba adresuojamus kompiuterio atminties vienetus bet kuris procesorius gali prisijungti prie bet kokioje sistemos vietoje esančios atminties, kurią galima pasiekti naudojant 4A003.c. nurodytas „elektronines sąrankas“, tačiau netaikant jokio programinės įrangos mechanizmo.

7 pastaba. ‚Vektorinis procesorius‘ apibrėžiamas kaip procesorius su įtaisytomis instrukcijomis, pagal kurias vienu metu atliekami sudėtiniai slankiojo kabelio vektorių (64 bitų ar didesnių vienmačių masivių) skaičiavimai, kurį sudaro bent 2 vektoriniai funkciniai vienetai ir bent 8 vektoriniai registrai, kurių kiekvieną sudaro bent 64 elementai.

## VII DALIS

## 5 kategorija

## 5 KATEGORIJA. TELEKOMUNIKACIJOS IR „INFORMACIJOS SAUGUMAS“

## 1 dalis. TELEKOMUNIKACIJOS

1 pastaba. 5 kategorijos 1 dalyje yra nustatomas komponentų, bandymo ir „gamybos“ įrangos bei „programinės įrangos“, specialiai suprojektuotos telekomunikacijų įrangai arba sistemoms, kontrolės statusas.

NB. Dėl „lazerių“, specialiai suprojektuotų telekomunikacijų įrangai arba sistemoms, žr. 6A005.

2 pastaba. „Skaitmeniniai kompiuteriai“, su jais susijusi techninė arba „programinė įranga“, jei būtina telekomunikacijų įrangos, aprašomos šioje kategorijoje, veikimui ir jos palaikymui laiduoti, yra laikomi specialiai suprojektuotais komponentais, jei tik jie yra standartiniai modeliai, kuriuos gamintojas tiekia pagal užsakymą. Tai apima kompiuterių sistemų veikimą, valdymą, aptarnavimą, techniką ar sąskaitų išrašymą.



▼ **M1****5A1**      **Sistemos, įranga ir komponentai**

5A001      Telekomunikacijų sistemos, įranga, komponentai ir pagalbinais reikmenys, išvardyti toliau:

a) bet kokio tipo telekomunikacijų įranga, turinti bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų, funkcijų ar savybių:

1. specialiai suprojektuota, kad būtų atspari pereinamiesiems elektroniniams reiškiniams arba elektromagnetiniams impulsiniams reiškiniams, atsirandantiems po branduolinio sproginimo;
2. specialiai padidinto atsparumo gama, neutronų arba jonų spinduliotei;
3. specialiai suprojektuota veikti temperatūroje, mažesnėje kaip 218 K (– 55 °C), arba
4. specialiai suprojektuota veikti temperatūroje, didesnėje kaip 397 K (124 °C).

*1 pastaba. 5A001.a.3 ir 5A001.a.4 taikomi tik elektroninei įrangai.*

*2 pastaba. 5A001.a.2, 5A001.a.3 ir 5A001.a.4 netaikomi įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti palydovuose.*

b) telekomunikacijų sistemos ir įranga bei specialiai joms suprojektuoti komponentai ir pagalbinais reikmenys, turintys bet kurias toliau išvardytas charakteristikas, funkcijas ar elementus:

1. sudarantys nesusietas povandeninių telekomunikacijų sistemas, turinčias bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) akustinio nešlio dažnį, esantį už 20–60 kHz dažnių srities ribų;
  - b) elektromagnetinio nešlio dažnį, mažesnę kaip 30 kHz;
  - c) elektronpluoštį valdymo būdą arba
  - d) „vietiniame tinkle“ (LAN) naudoja „lazerius“ arba šviesos diodus (LED), kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 400 nm ir mažesnis nei 700 nm;
2. sudarantys radijo įrangą, veikiančią 1,5 MHz–87,5 MHz dažnių juostoje ir turinčią visas šias charakteristikas:
  - a) automatiškai numatančią ir atrenkančią dažnius bei „visuminės skaitmeninio perdavimo spartas“, tenkančias vienam kanalui, norint optimizuoti perdavimą, ir

▼ M1

5A001

b) 2. (*tęsinys*)

b) įtaisyta tiesinio galios stiprintuvo konfigūraciją, turinčią galimybę palaikyti vienu metu išėjime daugelio signalų galią, ne mažesnę kaip 1 kW dažnių srityje nuo 1,5 MHz iki 30 MHz arba ne mažesnę kaip 250 W galią dažnių srityje nuo 30 MHz iki 87,5 MHz, esant vienos oktavos ar didesniai „akimirkiniam juostos pločiui“ ir netiesinių iškreipimų koeficientui, mažesniai kaip -80 dB;

3. sudarantys radijo įrangą, naudojančią kitą 5A001.b.4 nenurodytą „plėstinio spektro“ būdą, įskaitant „šulinio dažnio perdirinimo“ būdą, ir turinčią bet kurią iš šių charakteristikų:

a) vartotojo programuojamas plėstinės programos arba

b) visuminį perdavimo juostos plotį, kuris yra ne mažiau kaip 100 kartų didesnis už bet kurio vieno informacijos kanalo juostos plotį ir viršija 50 kHz;

*Pastaba. 5A001.b.3.b netaikomas radijo įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti:*

a) *civilinio korinio radijo ryšio sistemas arba*

b) *fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėms antžeminėms komercinėms civilinės telekomunikacijos stotims.*

*Pastaba. 5A001.b.3 netaikomas įrangai, suprojektuotai veikti, esant ne didesnei kaip 1 W išėjimo galiai.*

4. sudarantys radijo ryšio įrangą, naudojančią ypač plačios juostos moduliacijos būdus ir turinčią vartotojo programuojamus kanalų tankinimo kodus, išlaptinimo kodus ar tinklo nustatymo kodus, turinčius bet kurią iš šių charakteristikų:

a) juostos plotį, viršijantį 500 MHz, arba

b) 20 % ar didesnę „dalinį dažnių juostos plotį“;

5. sudarantys skaitmeniškai valdomus radijo imtuvus, turinčius visas šias charakteristikas:

a) daugiau kaip 1 000 kanalų;

b) mažesnę kaip 1 ms „dažnio perjungimo trukmę“;

c) automatinę elektromagnetinio spektro dalies paiešką arba žvalgą ir

▼ **M1**

5A001

b) 5. (tęsinys)

d) priimtų signalų arba siųstuvo tipo atpažinimą arba

*Pastaba.* 5A001.b.5 netaikomas radijo įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti civilinio korinio radijo ryšio sistemose.

Techninė pastaba

*„Kanalo dažnio perjungimo trukmė“ – laikas (t. y. gaištis), per kurį vienas priimamas dažnis pakeičiamas kitu, pasiekiant visiškai arba  $\pm 0,05$  % galutinį apibrėžtą priimamą dažnį. Prekės, kurių nustatytas dažnių intervalas apima mažiau nei  $\pm 0,05$  % jų centrinio dažnio, apibrėžiamos kaip negalinčios perjungti kanalo dažnio.*

6. kuriuose naudojamos skaitmeninio „signalų apdorojimo“ funkcijos „kalbos kodavimui“ mažesne kaip 700 bitų/s sparta;

Techninės pastabos

1. „Kalbos kodavimo“ kintama sparta atveju nepertraukiamos „kalbos kodavimui“ taikoma 5A001.b.6.

2. Taikant 5A001.b.6, „kalbos kodavimas“ apibrėžiamas kaip būdas, naudojamas paimant žmogaus balso pavyzdžius ir vėliau šiuos pavyzdžius paverčiant skaitmeniniais signalais, atsižvelgiant į konkrečius žmogaus kalbos požymius.

c) optinės skaidulos, didesnės kaip 500 m ilgio, kai gamintojas nurodo, kad tempiamojo „tikrinamojo bandymo“ metu jos gali atlaikyti  $2 \times 10^9$  N/m<sup>2</sup> ir didesnę įtampą;

*NB.* Apie povandeninius atjungiamuosius kabelius ir jungtis žr. 8A002.a.3.

Techninė pastaba

*„Tikrinamasis bandymas“: neautonominis arba autonominis produkcijos brokuojamasis bandymas, kurio metu dinaminiu būdu sudaromas nustatytasis įtempis skaiduloms, kurių ilgis nuo 0,5 m iki 3 m ir kurių judėjimo greitis yra nuo 2 m/s iki 5 m/s, joms praeinant tarp apytiksliai 150 mm skersmens varančiųjų velenų. Aplinkos temperatūra turi būti lygi nominaliai temperatūrai 293 K (20 °C), o santykinė drėgmė – 40 %. Tikrinamiesiems bandymams atlikti gali būti naudojami lygiaverčiai nacionaliniai standartai.*

d) „elektroniniu būdu valdomos fazuotosios gardelinės antenos“, nurodytos toliau:

1. skirtos veikti aukštesniu nei 31,8 GHz, bet ne aukštesniu nei 57 GHz dažniu, ir turinčios +20 dBm arba didesnę efektyviąją spinduliuotės galią (ERP) (22,15 dBm efektyviąją izotropinės spinduliuotės galią (EIRP));

▼ **M1**5A001 d) (*tęsinys*)

2. skirtos veikti aukštesniu nei 57 GHz, bet ne aukštesniu nei 66 GHz dažniu, ir turinčios +24 dBm arba didesnę ERP (26,15 dBm EIRP);
3. skirtos veikti aukštesniu nei 66 GHz, bet ne aukštesniu nei 90 GHz dažniu, ir turinčios +20 dBm arba didesnę ERP (22,15 dBm EIRP);
4. skirtos veikti aukštesniu nei 90 GHz dažniu;

1 pastaba. 5A001.d netaikomas, elektroniniu būdu valdomoms fazuotosioms gardelinėms antenoms, skirtoms orlaivių tūpimo sistemoms, turinčioms prietaisus, atitinkančius Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus, apimančius mikrobangines tūpimo sistemas (MLS).

2 pastaba. 5A001.d netaikomas antenoms, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių tikslų:

- a) civilinio korinio arba belaidžio vietinio tinklo (WLAN) radijo ryšio sistemoms;
- b) IEEE 802.15 arba belaidei didelės raiškos multimedijos sąsajai (HDMI) arba
- c) fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėms antžeminėms komercinėms civilinės telekomunikacijos stotims.

Techninė pastaba

Taikant 5A001.d, „elektroniniu būdu valdoma fazuotoji gardelinė antena“ – antena, kuri formuoja pluoštą, naudodama fazinį sąryšį (t. y. pluošto kryptis yra valdoma spinduliavimo elementų kompleksiniais žadinimo koeficientais), o to pluošto kryptis, panaudojus elektrinį signalą, gali būti keičiama pagal azimutą arba pagal aukštį, arba pagal abu (tiek perduodant, tiek ir priimant elektrinį signalą).

- e) radijo krypties nustatymo įranga, veikianti dažniais, aukštesniais kaip 30 MHz, turinti visas šias charakteristikas, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:
  1. „akimirkinis dažnių juostos plotis“ – 10 MHz ar daugiau ir
  2. galinti nustatyti pelengą į su ja nesąveikaujančius radijo siųstuvus su mažesne kaip 1 ms signalo trukme;
- f) mobiliosios telekomunikacijos perėmimo ar trukdymo įranga ir toliau išvardyta jos valdymo įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai:
  1. perėmimo įranga, suprojektuota perimti balso ar oro sąsaja perduodamus duomenis;

▼ M1

5A001

f) (*tęsinys*)

2. 5A001.f.1 nenurodyta perėmimo įranga, suprojektuota perimti kliento įrenginio ar abonento identifikatorius (pvz., IMSI, TIMSI ar IMEI), signalizacijos ar kitus metaduomenis, perduodamus oro sąsaja;
3. trukdymo įranga, specialiai suprojektuota arba modifikuota mobiliosios telekomunikacijos paslaugoms sąmoningai ir selektyviai įsiterpti, nepriimti, trukdyti, sumenkinti ar įtraukti, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau išvardytų operacijų:
  - a) radijo prieigos tinklo (RAN) įrangos funkcijų imitacija;
  - b) naudojamo mobiliosios telekomunikacijos protokolo (pvz., GSM) specialių charakteristikų nustatymas ir naudojimas arba
  - c) naudojamo mobiliosios telekomunikacijos protokolo (pvz., GSM) specialių charakteristikų naudojimas;
4. RF stebėjimo įranga, suprojektuota arba modifikuota 5A001.f.1, 5A001.f.2 arba 5A001.f.3 nurodytų gaminių veikimui nustatyti;

Pastaba. 5A001.f.1 ir 5A001.f.2 netaikomi:

- a) įrangai, specialiai suprojektuotai analoginiam asmeninio naudojimo judriajam radijo ryšiui perimti (PMR), IEEE 802.11 WLAN;
- b) įrangai, suprojektuotai judriojo ryšio tinklų operatoriams, arba
- c) įrangai, suprojektuotai judriojo ryšio įrangai arba sistemoms „kurti“ arba „gaminti“.

NB.1. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

NB.2. Dėl radijo imtuvų žr. 5A001.b.5.

- g) pasyvios koherentiškos vietos nustatymo (PCL) sistemos ar įranga, specialiai suprojektuota rasti ir sekti judančius objektus, matuojant siunčiamų aplinkos radijo dažnių atspindžius, kuriuos siunčia ne radarų siųstuvai;

Techninė pastaba

Ne radarų siųstuvai gali būti komercinės radijo, televizijos ar korinės telekomunikacijos bazinės stotys.

Pastaba. 5A001.g netaikomas:

▼ M1

5A001

g) Pastaba. (tęsinys)a) radijo astronominei įrangai arba

b) sistemoms ar įrangai, kuriai reikalinga radijo transliacija iš objekto.

h) savadarbių sprogstamųjų užtaisų naikinimo (IED) ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

1. radijo dažnių (RF) perdavimo įranga, nenurodyta 5A001.f, suprojektuota ar modifikuota taip, kad anksčiau laiko aktyvuotų savadarbius sprogstamuosius užtaisy (IED) arba užkirstų kelią jų įjungimui;
2. įranga, kurioje naudojamos technologijos, leidžiančios radijo pranešimus perduoti tais pačiais dažniais (kanalais), kuriais perduoda toje pat vietoje įrengta 5A001.h.1 nurodyta įranga;

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

i) nenaudojama;

j) interneto protokolo (IP) tinklo ryšių stebėjimo sistemos arba įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. C klasės interneto protokolo (IP) tinkle (pvz., nacionalinio lygmens pagrindinis IP tinklas) gali būti imtasi visų toliau išvardytų priemonių:

a) atliekama analizė taikomuoju lygmeniu (pvz., 7 lygmeniu – Atvirųjų sistemų jungimo (OSI) modelis (ISO/IEC 7498-1));

b) išskleidžiami atrinkti metaduomenys ir programos turinys (pvz., balsas, vaizdas, žinutės, priedai) ir

c) indeksuojami išskleisti duomenys, ir

2. yra specialiai suprojektuoti visoms šioms funkcijoms atlikti:

a) vykdyti paiešką naudojant „nekintamus selektorius“ ir

b) atvaizduoti atskiro asmens arba asmenų grupės reliacinį tinklą.

Pastaba. 5A001.j netaikomas sistemoms ar įrangai, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių tikslų:

a) rinkodaros tikslais;

b) tinklui, užtikrinančiam paslaugų kokybę (Quality of Service, QoS), arba

c) tinklui, užtikrinančiam patirties kokybę (Quality of Experience, QoE).

▼ **M1**

5A101 Nuotolinio matavimo ir nuotolinio valdymo įranga, įskaitant antžeminę įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą naudoti „raketose“.

Techninė pastaba

5A101 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

Pastaba. 5A101 netaikomas:

- a) įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti pilotuojamuose orlaiviuose arba palydovuose;
- b) antžeminei įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti sausumoje arba jūroje;
- c) įrangai, suprojektuotai komercinėms, civilinėms ar „žmogaus gyvybės apsaugos“ (pvz., duomenų vientisumas, skrydžio saugumas) GNSS paslaugoms.

**5B1 Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

5B001 Telekomunikacijų bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga, komponentai ir pagalbiniai reikmenys, išvardyti toliau:

- a) įranga ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ar pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti įrangai, funkcijoms ar elementams, nurodytiems 5A001, „kurti“ ar „gaminti“;

Pastaba. 5B001.a netaikomas optinei skaidulinei įrangai.

- b) įranga ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ar pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti bet kuriai toliau išvardytiems ryšių perdavimo arba perjungimo įrangai „kurti“:

1. nenaudojama;

2. įrangai, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) 1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba

b) nenaudojama;

c) nenaudojama;

d) kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį, arba

Pastaba. 5B001.b.2.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai komercinės televizijos sistemoms „kurti“.

3. nenaudojama;

▼ **M1**

- 5B001      b) (*tęsinys*)
4. radijo įrangai, kurioje naudojamas kvadratinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdas, viršijantis 1 024 lygį;
5. nenaudojama.

**5C1      Medžiagos**

Nėra.

**5D1      Programinė įranga**

- 5D001      Toliau išvardyta „programinė įranga“:
- a) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, funkcijoms arba savybėms, nurodytoms 5A001, „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;
- b) nenaudojama;
- c) specialioji „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota, kad užtikrintų įrangos, nurodytos 5A001 arba 5B001, charakteristikas, funkcijas arba savybes;
- d) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota bet kuriai toliau išvardytai ryšių perdavimo arba perjungimo įrangai „kurti“:
1. nenaudojama;
2. įrangai, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) 1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba
- b) kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį; arba
- Pastaba. 5D001.d.2.b netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai arba modifikuotai komercinės televizijos sistemoms „kurti“.*
3. nenaudojama;
4. radijo įrangą, kurioje naudojamas kvadratinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdas, viršijantis 1 024 lygį.
- e) „programinė įranga“, išskyrus nurodytą 5D001.a arba 5D001.c, specialiai sukurta arba modifikuota stebėsenai ar analizei teisėsaugos tikslais vykdyti, leidžianti atlikti visas šias funkcijas:
1. naudojant „nekintamus selektorius“ vykdyti ryšių turinio arba metaduomenų, per „perdavimo sąsają“ gautų iš ryšių paslaugų teikėjo, paiešką ir



▼ **M1**

5D001

e) (*tęsinys*)

2. atvaizduoti tikslinių asmenų reliacinį tinklą ar sekti jų judėjimą, remiantis ryšių turinio, metaduomenų ar paieškų rezultatais, kaip aprašyta 5D001.e.1.

Techninės pastabos

1. Taikant 5D001.e, ‚perdavimo sąsaja‘ yra įgaliotai teisėsaugos institucijai naudoti sukurta fizinė ir loginė sąsaja, per kurią ryšių paslaugų teikėjo prašoma imtis tikslinių informacijos perėmimo priemonių, o informacijos perėmimo rezultatai ryšių paslaugų teikėjo perduodami prašančiajai institucijai. ‚Perdavimo sąsaja‘ įdiegiama sistemose ar įrangoje (pvz., tarpininkavimo įtaisuose), kurios priima ir patvirtina perėmimo prašymą ir prašančiajai institucijai pateikia tik tuos perėmimo rezultatus, kurie atitinka patvirtintą prašymą.
2. ‚Perdavimo sąsajos‘ gali būti nurodytos tarptautiniuose standartuose (įskaitant, be kitų, ETSI TS 101 331, ETSI TS 101 671, 3GPP TS 33.108) arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

Pastaba. 5D001.e netaikomas ‚programinei įrangai‘, specialiai suprojektuotai ar modifikuotai bet kuriam iš šių tikslų:

- a) sąskaitoms išrašyti;
- b) tinklui, užtikrinančiam paslaugų kokybę (Quality of Service, QoS),
- c) tinklui, užtikrinančiam patirties kokybę (Quality of Experience, QoE);
- d) tarpininkavimo įtaisams arba
- e) mokėjimui mobiliuoju telefonu arba bankiniam naudojimui.

5D101

‚Programinė įranga‘, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 5A101., ‚naudoti‘.

**5E1****Technologija**

5E001

Toliau išvardytos ‚technologijos‘:

- a) ‚technologija‘, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai, funkcijoms arba savybėms, nurodytoms 5A001, arba ‚programinei įrangai‘, nurodytai 5D001.a arba 5D001.e, ‚kurti‘, ‚gaminti‘ ar ‚naudoti‘ (išskyrus veikimą);
- b) toliau išvardytos specialiosios ‚technologijos‘:
  1. ‚reikalinga‘ ‚technologija‘, specialiai suprojektuota palydovuose naudojamai nuotolinių ryšių įrangai ‚kurti‘ arba ‚gaminti‘;

▼ **M1**

5E001

b) (*tęsinys*)

2. „technologija“, skirta „lazerinei“ ryšių technikai, gebančiai automatiškai aptikti ir sekėti signalus bei palaikyti ryšį per egzootmosferą arba popaviršinę (vandens) terpę, „kurti“ arba „naudoti“;
3. „technologija“, skirta skaitmeninio korinio radijo ryšio sistemos bazinių stočių priėmimo įrangai, kurios priėmimo išgalės, leidžiančios daugiajuostį, daugiakanalį, daugiamodį veikimą ir veikimą su daugkartinio kodavimo algoritmu arba daugeliu protokolų, gali būti modifikuotos darant pakeitimus „programinėje įrangoje“, „kurti“;
4. „technologija“, skirta „plėstinio spektro“ technikai, įskaitant „šuolinį dažnio perderinimą“, „kurti“;

*Pastaba. 5E001.b.4 netaikomas „technologijai“, skirtai „kurti“:*

a) *civilinio korinio radijo ryšio sistemas arba*

b) *fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėms antžeminėms komercinėms civilinės telekomunikacijos stotims.*

c) „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta „kurti“ arba „gaminti“:

1. nenaudojama;
2. įrangai, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) 1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba
  - b) nenaudojama;
  - c) nenaudojama;
  - d) kurioje naudojamas tankinimo pagal bangos ilgį būdas, o atstumas tarp optinių nešlių yra mažesnis nei 100 GHz, arba
  - e) kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį;

*Pastaba. 5E001.c.2.e netaikomas „technologijoms“, skirtoms komercinės televizijos (TV) sistemoms.*

*NB. „Technologijas“, skirtas ne telekomunikacijų įrangai, kurioje naudojamas lazeris, „kurti“ arba „gaminti“, žr. 6E.*

3. įrangai, kurioje naudojamas „optinis perjungimas“ ir kurios perjungimo trukmė mažesnė nei 1 ms;

▼ M1

5E001

c) (*tęsinys*)

4. radijo įrangai, turinčiai bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) kvadratinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdą, viršijantį 1 024 lygį;
- b) veikiančiai, esant jėgimo ir išėjimo dažniams, viršijantiems 31,8 GHz, arba

*Pastaba.* 5E001.c.4.b netaikomas „technologijoms“, skirtoms įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai veikti bet kurioje dažnių juostoje, „ITU paskirtoje“ radijo ryšio paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

- c) veikiančiai 1,5 MHz–87,5 MHz juostoje ir turinčiai pritaikomas technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB, arba

5. nenaudojama;

6. mobiliajai įrangai, turinčiai visas šias charakteristikas:

- a) darbinis optinės bangos ilgis, didesnį arba lygų 200 nm ir mažesnį arba lygų 400 nm ir
- b) veikiančiai kaip „vietinis tinklas“;

- d) „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta „monolitinio mikrobanginio integrinio grandyno“ („MMIC“) stiprintuvams, specialiai suprojektuotiems telekomunikacijoms ir turintiems bet kurią iš toliau nurodytų charakteristikų, „kurti“ arba „gaminti“:

Techninė pastaba

Taikant 5E001.d, didžiausioji išėjimo sotes galia gaminio duomenų lapuose taip pat gali būti nurodyta kaip išėjimo galia, išėjimo sotes galia, maksimalioji išėjimo galia, didžiausioji išėjimo galia arba didžiausioji gaubtinė išėjimo galia.

- 1. skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 75 W (48,75 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz
- b) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 55 W (47,4 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz
- c) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba
- d) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz

▼ **M1**

5E001

d) 1. (tęsinys)

2. skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 10 W (40 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz, arba

b) didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 5 W (37 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz

3. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 3 W (34,77 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

4. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz

5. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

6. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais kaip 75 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

7. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 10 mW (10 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais kaip 90 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 5 %, arba

8. skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo sotes galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz

e) „technologija“ pagal Bendrąją technologijų pastabą, skirta elektroniniams įtaisams ir grandynams, specialiai suprojektuotiems telekomunikacijoms ir turintiems komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų, specialiai suprojektuotų veikti temperatūrose, žemesnėse nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir turinčių bet kurią iš toliau nurodytų charakteristikų, „kurti“ ar „gaminti“:

1. skaitmeninių grandynų srovės perjungiklių, turinčių „superlaidininkinių“ loginių elementų, kurių kiekvieno elemento vėlinimo trukmės [s] ir sklaidos galios [W] sandauga mažesnė kaip  $10^{-14}$  J, arba

2. visuose dažniuose atliekama dažnių atranka, naudojant rezonansinius kontūrus, kurių kokybė (Q) viršija 10 000.

5E101

„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai, nurodytai 5A101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

**▼ M1****2 dalis. „INFORMACIJOS SAUGUMAS“**

1 pastaba. Nenaudojama.

2 pastaba. 5 kategorijos 2 dalis netaikoma gaminiams, pateikiamiems jų vartotojui ir skirtiems vartotojo asmeniniam naudojimui.

3 pastaba. Kriptografinė pastaba.

5A002, 5D002.a.1, 5D002.b ir 5D002.c.1 netaikomi šioms prekėms:

a) prekėms, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. viešai parduodamos be apribojimų iš atsargų pardavimo vartotojams punktuose, bet kuriuo iš šių būdų:

a) ne biržos sandoriais;

b) pardavimo paštu sandoriais;

c) pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba

d) pardavimo telefonu sandoriais

2. vartotojas negali lengvai pakeisti jų kriptografinio funkcionalumo;

3. suprojektuota įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos ir

4. jei būtina, išsami prekių charakteristika turi būti prieinama ir paprašius turi būti pateikiama ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti atitiktį sąlygoms, nurodytoms 1–3 punktuose.

b) šios pastabos a dalyje aprašytų prekių aparatinės įrangos komponentai arba ‚vykdomoji programinė įranga‘, suprojektuoti šioms esamoms prekėms ir turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. ‚informacijos saugumas‘ nėra pagrindinė komponento ar ‚vykdomosios programinės įrangos‘ funkcija ar funkcijų grupė;

2. komponentas arba ‚vykdomoji programinė įranga‘ nepakeičia esamų prekių kriptografinio funkcionalumo ir nepapildo jų naujomis funkcijomis;

3. komponento arba ‚vykdomosios programinės įrangos‘ funkcijos yra fiksuotos ir nėra projektuojamos arba modifikuojamos pagal vartotojo reikalavimus ir

4. jei ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos yra taip nustatčiusios, prireikus komponento arba ‚vykdomosios programinės įrangos‘ duomenys ir atitinkamų galutinių prekių duomenys turi būti prieinami ir paprašius pateikiami kompetentingai valdžios institucijai, siekiant užtikrinti pirmiau nurodytų sąlygų laikymąsi.

▼ **M1**Techninė pastaba

Taikant kriptografinę pastabą, ‚vykdomoji programinė įranga‘ – vykdomosios formos esamos aparatinės įrangos komponento ‚programinė įranga‘, kuri pagal kriptografinę pastabą nepatenka į 5A002.

Pastaba. ‚Vykdomoji programinė įranga‘ neapima ‚programinės įrangos‘, veikiančios galutinėje prekėje, sukompiliuotų dvejetainių vaizdų.

Kriptografinėi pastabai skirta pastaba:

1. Siekiant užtikrinti atitiktį 3 pastabos a dalies sąlygoms, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a) prekė gali dominti platų asmenų ir įmonių ratą ir

b) kainą ir informaciją apie pagrindines prekės funkcijas galima sužinoti prieš perkant ir nesikonsultuojant su pardavėju arba tiekėju. Paprastas pasiteiravimas dėl kainos nelaikomas konsultacija.

2. Priimdamos sprendimą dėl atitikties 3 pastabos a dalies sąlygoms, kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į svarbius veiksnius, pvz., kiekį, kainą, reikalingus techninius įgūdžius, esamus pardavimo kanalus, tipines vartotojų grupes, tipinį naudojimo būdą arba bet kokią prieš konkurentus nukreiptą tiekėjo veiklą.

**5A2           Sistemos, įranga ir komponentai**

5A002       „Informacijos saugumo“ sistemos, įranga ir jų komponentai:

NB. Apie „palydovinės navigacijos sistemos“ priėmimo įrangos, kurioje yra naudojamas iššifravimas, kontrolę žr. 7A005, o apie susijusių iššifravimo „programinę įrangą“ ir „technologiją“ žr. 7D005 ir 7E001.

a) suprojektuoti ar modifikuoti ‚duomenų slaptumo kriptografijai‘ su ‚aprašytuju saugumo algoritmu‘ naudoti, jeigu kriptografinis funkcionalumas naudojamas, aktyvuotas arba gali būti aktyvuotas bet kuriuo būdu, išskyrus saugų ‚kriptografinį aktyvavimą‘, kaip nurodyta toliau:

1. prekės, kurių pagrindinė funkcija yra ‚informacijos saugumas‘;
2. 5A002.a.1 nenurodytos skaitmeninio ryšio ar tinklo sistemos, įranga ar komponentai;
3. kompiuteriai, kitos prekės su pagrindine informacijos laikymo ar tvarkymo funkcija ir jų komponentai, nenurodyti 5A002.a.1 ar 5A002.a.2;

NB. Dėl operacinių sistemų taip pat žr. 5D002.a.1 ir 5D002.c.1.

▼ M1

5A002

a) (tęsinys)

4. 5A002.a.1–5A002.a.3 nenurodytos prekės, jeigu, duomenų slaptumo kriptografijos‘ su, aprašytuoju saugumo algoritmu‘ atitinka visas šias charakteristikas:

- a) jos būtinos prekės nepagrindinei funkcijai ir
- b) jos naudojamos su įdiegta įranga ar „programine įranga“, kuri kaip autonominė prekė nurodyta 5 kategorijos 2 dalyje.

Techninės pastabos

1. Taikant 5A002.a, „duomenų slaptumo kriptografija“ – tai „kriptografija“, naudojanti skaitmenines technologijas ir vykdanči bet kokią kriptografijos funkciją, išskyrus šias funkcijas:

- a) „atpažinimas“;
- b) skaitmeninis parašas;
- c) duomenų vientisumas;
- d) atsakomybės už veiksmus prisiėmimas;
- e) skaitmeninių teisių valdymas, įskaitant apsaugotą nuo kopijavimo „programinę įrangą“;
- f) šifravimas ar iššifravimas, kai remiamos pramoginės, masinės komercinės transliacijos ar medicininių įrašų valdymas arba
- g) raktų valdymas remiant bet kurią a–f punktuose aprašytą funkciją.

2. Taikant 5A002.a, „aprašytasis saugumo algoritmas“ – bet kuris iš šių:

- a) „simetrinis algoritmas“, kuriame naudojamo rakto žodžio ilgis viršija 56 bitus, neįtraukiant (lygiškumo) tikrinimo bitų,
- b) „asimetrinis algoritmas“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų:
  1. sveikųjų skaičių skaidiniu pirminiais daugikliais, viršijančiu 512 bitų (pvz., RSA);
  2. naudojant diskrečiųjų logaritmų skaičiavimą baigtinio lauko didesnės kaip 512 bitų apimties (pvz., Diffie-Hellman virš  $Z/pZ$ ) multiplikacinėje grupėje arba
  3. diskrečiaisiais logaritmais grupėje, kitokioje nei nurodyta b.2 punkte, viršijančioje 112 bitų (pvz., Diffie-Hellman virš elipsinės kreivės), arba

▼ M1

5A002

a) Techninės pastabos 2. (tęsinys)

c) „asimetrinis algoritmas“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų:

1. trumpiausio vektoriaus ar artimiausio vektoriaus problemomis, susijusiomis su gardelėmis (pvz., NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanium);
2. supersingularinių elipsinių kreivių izogenijų nustatymu (pvz., supersingularinis izogeninis raktų kapsulavimas) arba
3. atsitiktinių kodų dekodavimu (pvz., McEliece, Niederreiter).

Techninė pastaba

2.c techninėje pastaboje aprašytas algoritmas gal būti vadinamas postkvantiniu, kvantiškai saugiu ar kvantiškai atspariu.

1 pastaba. Jeigu būtina, kaip yra nustačiusi atitinkama eksportuotojo šalies institucija, išsami informacija apie prekes turi būti prieinama ir pateikiama institucijai, kai gaunamas prašymas, siekiant nustatyti:

- a) ar prekė atitinka 5A002.a.1–5A002.a.4 nustatytus kriterijus arba
- b) ar 5A002.a nurodytas duomenų saugumo kriptografinis funkcionalumas yra naudojamas be „kriptografinio aktyvavimo“.

2 pastaba. 5A002.a netaikomas jokioms toliau nurodytomis prekėms ar specialiai suprojektuotiems jų „informacijos saugumo“ komponentams:

- a) lustinėms kortelėms ir jų „skaitytuvams / rašytuvams“:
  1. lustinei kortelei ar elektroniniu būdu nuskaitomam asmens dokumentui (pvz., žetonui, elektroniniam pasui), turinčiam vieną iš šių požymių:

a) kriptografinis funkcionalumas atitinka visas šias charakteristikas:

1. leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu įrengta:

a) įrangoje ar sistemose, neaprašytose 5A002.a.1–5A002.a.4;



▼ M1

5A002

a) 2 pastaba. a) 1. a) 1. (tęsinys)

b) įrangoje ar sistemoje, kuriose nenaudojama „duomenų slaptumo kriptografija“ su „aprašytoju saugumo algoritmu“, arba

c) įrangoje ar sistemoje, neįtrauktose į 5A002.a. pagal šios pastabos b–f punktus, ir

2. negalima perprogramuoti jokiam kitam naudojimui arba:

b) turi visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuotas ir apribotas, kad būtų galima užtikrinti jame saugomų „asmens duomenų“ apsaugą;

2. buvo ar gali būti tik asmeninis, skirtas viešosioms arba komercinėms operacijoms atlikti ar asmens tapatybei nustatyti, ir

3. jeigu kriptografinis funkcionalumas neprieinamas vartotojui;

Techninė pastaba

„Asmens duomenys“ apima visus konkretaus asmens arba subjekto duomenis, pvz., saugomų pinigų sumą ir „atpažinimui“ reikalingus duomenis.

2. „skaitytuvams / rašytuvams“, kurie yra specialiai suprojektuoti ar modifikuoti ir apriboti šios pastabos a.1 papunktyje nurodytoms prekėms.

Techninė pastaba

„Skaitytuvai / rašytuvai“ apima įrangą, kuri per tinklą komunikuoja su lustinėmis kortelėmis ar elektroniniu būdu nuskaitytais dokumentais.

b) kriptografinėi įrangai, specialiai suprojektuotai ir skirtai tik bankiniam naudojimui arba „piniginiams sandoriams“;

Techninė pastaba

„Piniginiai sandoriai“ 5A002.a 2 pastabos b punkte reiškia ir mokesčių už važiavimą surinkimą bei jų aptarnavimą arba kredito funkcijas.

▼ M1

5A002

a) 2 pastaba. (tęsinys)

- c) civiliniams nešiojamiesiems arba judriojo radijo ryšio telefonams (pvz., naudojamiems komercinėse civilinėse korinio radijo ryšio sistemose), kuriais negalima tiesiogiai perduoti šifruotų duomenų į kitą radijo ryšio telefoną arba įrangą (kitą nei radijo prieigos tinklo (RAN) įrangą) arba perduoti šifruotų duomenų naudojantis RAN įrangą (pvz., radijo tinklo valdikliu (RNC) arba bazinės stoties valdikliu (BSC));
- d) belaidei telefoninei įrangai, neturinčiai ištinisio šifravimo, kai didžiausias efektyvusis aktyviai nepalaikomo belaidžio veikimo nuotolis (t. y. vieninis nerelinio ryšio intervalas tarp galinio įtaiso ir bazinės stoties), kaip nurodyta gamintojo specifikacijose, yra mažesnis kaip 400 m;
- e) civiliniams nešiojamiesiems arba judriojo radijo ryšio telefonams ir panašioms belaidžiams prietaisams, kurie atitinka tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus (išskyrus prieš piratavimą nukreiptas funkcijas, kurios gali būti nepaskelbtos) ir atitinka Kriptografijos pastabos (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) a.2–a.4 punktų nuostatas, kurie yra adaptuoti naudoti tam tikroje civilinės pramonės srityje ir turi elementus, kurie nedaro poveikio pirminių neadaptuotų prietaisų kriptografiniam funkcionalumui;
- f) prekės, jeigu „informacijos saugumo“ funkcija apribota bevieliu „asmeniniu tinklu“, atitinkančios tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus;
- g) civiliniam naudojimui skirtai judriojo ryšio radijo prieigos tinklo (RAN) įrangai, taip pat atitinkančiai kriptografinės pastabos (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) a.2–a.4 punktų nuostatas, kurios RF išėjimo galia neviršija 0,1 W (20 dBm) ir kuria vienu metu gali naudotis ne daugiau kaip 16 vartotojų;
- h) maršruto parinktuvams, jungikliams, tinklų sietuvams ar relėms, kuriose „informacijos saugumo“ funkcija ribojama „Operacijos, administravimo ar aptarnavimo“ („OAM“) užduotimis, atitinkantiems tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus, arba
- i) bendrosios paskirties kompiuterių įrangai arba serveriams, kurių „informacijos saugumo“ funkcija atitinka visas šias charakteristikas:

1. naudojami tik paskelbti arba komerciniai kriptografijos standartai ir

▼ M1

5A002

a) 2 pastaba. i) (tęsinys)

2. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) sujungta su centriniu procesoriumi (CPU), atitinkančiu 5 kategorijos 2 dalies 3 pastabos nuostatas;

b) sujungta su 5D002 nenurodyta operacine sistema arba

c) apribota įrangos „OAM“.

j) prekėms, specialiai suprojektuotoms ,naudojimui susijusioje civilinės pramonės srityje‘, atitinkančioms visas šias charakteristikas:

1. yra vienas iš šių įrenginių:

a) tinkle galintis veikti galinis įrenginys, atitinkantis bet kurią iš šių charakteristikų:

1. „informacijos saugumo“ funkcija ribojama ,nešališkų duomenų‘ saugojimu ar „Operacijos, administravimo ar aptarnavimo“ („OAM“) užduotimis arba

2. įrenginys ribojamas konkrečiu ,naudojimu susijusioje civilinės pramonės srityje‘, arba

b) tinklaveikos įranga, atitinkanti visas šias charakteristikas:

1. yra specialiai suprojektuota ryšiams su įranga, nurodyta j.1.a, ir

2. „informacijos saugumo“ funkcija ribojama j.1.a nurodytos įrangos ,naudojimo susijusioje civilinės pramonės srityje‘ remimu arba šios tinklaveikos įrangos ar kitų prekių, nurodytų šios pastabos j punkte, „OAM“ užduotimis, ir

2. jei pasitelkiant „informacijos saugumo“ funkciją įgyvendinami tik paskelbti ar komerciniai kriptografijos standartai ir vartotojas negali lengvai pakeisti kriptografinio funkcionalumo.

▼ **M1**

5A002

a) 2 pastaba. j) (tęsinys)Techninės pastabos

1. ‚Naudojimas susijusioje civilinės pramonės srityje‘ – naudojimas tinkle susijusios vartotojų ar civilinės pramonės srityje, išskyrus ‚informacijos saugumą‘, skaitmeninius ryšius, bendrosios paskirties tinklaveiką ar skaičiavimą.
2. ‚Nešališki duomenys‘ – jutiklių ir matavimo duomenys, tiesiogiai susiję su sistemos stabilumu, veikimu ar fiziniams matavimais (pvz., temperatūra, slėgis, srautas, masė, tūris, įtampa, fizinė vieta ir pan.), kurių negali pakeisti įrangos naudotojas.

b) yra ‚kriptografinio aktyvavimo prieigos raktas‘;

Techninė pastaba

‚Kriptografinio aktyvavimo prieigos raktas‘ – prekė, suprojektuota arba modifikuota šioms funkcijoms atlikti:

1. 5 kategorijos 2 dalyje nenurodytai prekei ‚kriptografinio aktyvavimo‘ būdu pakeisti į 5A002.a ar 5D002.c.1 nurodytą prekę, kuriai netaikoma išimtis pagal kriptografinę pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba), arba
2. ‚kriptografinio aktyvavimo‘ būdu 5 kategorijos 2 dalyje jau nurodytai prekei suteikti papildomą 5A002.a nurodytą funkciją.

c) suprojektuoti arba modifikuoti ‚kvantinei kriptografijai‘ naudoti arba atlikti;

Techninė pastaba

‚Kvantinė kriptografija‘ taip pat yra vadinama kvantiniu raktų paskirstymu (QKD).

d) suprojektuoti arba modifikuoti taip, kad būtų galima naudoti kriptografijos būdus, ypač plačios moduliacijos juostos sistemų kanalų tankinimo (susikirstymo) kodams išlaptinimo (užšifravimo) kodams arba tinklo identifikavimo kodams generuoti, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. juostos plotį, viršijantį 500 MHz, arba
2. 20 % ar didesnę ‚dalinių dažnių juostos plotį‘;

e) suprojektuoti arba modifikuoti, kad naudodami kriptografinę techniką generuotų 5A002.d. nenurodytą ‚plėstinio spektro‘ sistemų plėstinius kodus, įskaitant šuolinius kodus, skirtus ‚dažnio šuolinio perjungimo‘ sistemoms.

▼ M1

5A003 Sistemos, įranga ir komponentai, skirti nekriptografiniam „informacijos saugumui“:

- a) ryšių kabelių sistemos, suprojektuotos arba modifikuotos, naudojant mechanines, elektrines arba elektronines priemones, slaptam prasiskverbimui atlikti;

*Pastaba. 5A003.a. apima tik fizinio sluoksnio saugumą. Taikant 5A003.a, fizinis sluoksnis apima atvirųjų sistemų jungimo (OSI) modelio (ISO/IEC 7498-1) 1 sluoksnį.*

- b) specialiai suprojektuoti arba modifikuoti informaciją turinčių signalų informaciją atskleidžiančiai perteklinei spinduliuotei sumažinti žemiau to lygio, kurio reikia pagal sveikatos, saugos arba elektromagnetinių trukdžių standartų reikalavimus;

5A004 Sistemos, įranga ir komponentai, skirti „informacijos saugumui“ įveikti, susilpninti arba apeiti:

- a) suprojektuoti arba modifikuoti „kriptoanalitinėms funkcijoms“ atlikti;

*Pastaba. 5A004.a. apima sistemas arba įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą „kriptoanalitinėms funkcijoms“ atlikti naudojant apgražos inžineriją.*

*Techninė pastaba*

*„Kriptoanalitinės funkcijos“ – kriptografiniams mechanizms iššifruoti skirtos funkcijos, norint gauti slaptus kintamuosius arba neskelbtinus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą, slaptažodžius arba šifravimo raktus.*

- b) 4A005 arba 5A004.a nenurodytos prekės, suprojektuotos visoms šioms funkcijoms atlikti:

1. „neapdorotiems duomenims išgauti“ iš kompiuterių ar ryšių įrenginio ir
2. įrenginio „atpažinimo“ arba autorizavimo valdymo priemonėms apeiti, kad būtų galima atlikti 5A004.b.1 aprašytą funkciją.

*Techninė pastaba*

*„Neapdorotų duomenų išgavimas“ iš kompiuterinio ar ryšių įrenginio – dvejetainių duomenų gavimas iš įrenginio laikmenos (pvz., RAM, atmintuko ar standžiojo disko) be įrenginio operacinės sistemos ar rinkmenų sistemos atliekamo jų aiškinimo.*

*I pastaba. 5A004.b netaikomas sistemoms arba įrangai, specialiai suprojektuotai kompiuterių ar ryšių įrenginiams „kurti“ arba „gaminti“.*

▼ **M1**5A004 b) 2. (*tęsinys*)2 pastaba. 5A004.b neapima:

- a) derintuvių, hipervizorių;
- b) prekių, susijusių tik su loginių duomenų ištraukimu;
- c) prekių, skirtų duomenims ištraukti naudojamantis lusto atjungimo metodu (*chip-off* arba *JTAG*) arba
- d) prekių, specialiai suprojektuotų ir skirtų tik įrenginio valdymo apsaugai pažeisti (*jail-breaking* arba *rooting*).

**5B2 Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

5B002 „Informacijos saugumo“ bandymo, tikrinimo ir „gamybos“ įranga:

- a) įranga, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 5A002, 5A003, 5A004 arba 5B002.b., „kurti“ arba „gaminti“;
- b) matavimo įranga, specialiai suprojektuota 5A002, 5A003 ar 5A004 nurodytos įrangos ar 5D002.a arba 5D002.c nurodytos „programinės įrangos“ „informacijos saugumo“ funkcijoms įvertinti ir patvirtinti.

**5C2 Medžiagos**

Nėra.

**5D2 Programinė įranga**

5D002 Toliau išvardyta „programinė įranga“:

- a) „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota toliau nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“:
  - 1. 5A002 nurodytai įrangai arba 5D002.c.1. nurodytai „programinei įrangai“;
  - 2. 5A003 nurodytai įrangai arba 5D002.c.2. nurodytai „programinei įrangai“ arba
  - 3. šiai įrangai arba „programinei įrangai“:
    - a) 5A004.a nurodytai įrangai arba 5D002.c.3.a nurodytai „programinei įrangai“;
    - b) 5A004.b nurodytai įrangai arba 5D002.c.3.b nurodytai „programinei įrangai“;
- b) „programinė įranga“, turinti 5A002.b nurodyto „kriptografinio aktyvavimo prieigos rakto“ charakteristikas;

**▼ M1**

5D002 (tęsinys)

c) „Programinė įranga“, turinti toliau nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas:

1. 5A002.a, 5A002.c, 5A002.d ar 5A002.e nurodytos įrangos;

*Pastaba. 5D002.c.1 netaikomas „programinei įrangai“, apribotai „OAM“ užduotimis, kuri atitinka tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus.*

2. įrangos, nurodytos 5A003, arba

3. šios įrangos:

a) įrangos, nurodytos 5A004.a;

b) įrangos, nurodytos 5A004.b.

*Pastaba. 5D002.c.3.b. netaikomas „įsilaužimo programinei įrangai“.*

d) nenaudojama.

**5E2 Technologija**

5E002 Toliau išvardytos „technologijos“:

a) „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta 5A002, 5A003, 5A004 ar 5B002 nurodytai įrangai ar 5D002.a arba 5D002.c nurodytai „programinei įrangai“ „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;

*Pastaba. 5E002.a netaikomas „technologijai“, skirtai 5A004.b., 5D002.a.3.b. arba 5D002.c.3.b nurodytoms prekėms.*

b) „technologija“, turinti 5A002.b nurodyto „kriptografinio aktyvavimo prielaidos raktas“ charakteristikas.

*Pastaba. 5E002 apima „informacijos saugumo“ techninius duomenis, gautus atliekant procedūras, skirtas funkcijų, charakteristikų ar metodų, nurodytų 5 kategorijos 2 dalyje, įgyvendinimui įvertinti ar apibrėžti.*

## VIII DALIS

## 6 kategorija

## 6 KATEGORIJA. JUTIKLIAI IR LAZERIAI

**6A Sistemos, įranga ir komponentai**

6A001 Akustinės sistemos, įranga ir komponentai:

a) jūrininkystės akustinės sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1. aktyviosios (perdavimo arba perdavimo ir priėmimo) sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

▼ M1

6A001 a) 1. (tęsinys)

Pastaba. 6A001.a.1 netaikomas šiai įrangai:

a) echolotams, veikiantiems vertikalia kryptimi žemyn, kurių žvalgos kampas neviršija  $\pm 20^\circ$  ir kurie skirti tik vandens gyliui, atstumui iki paskendusiu ar paslėptų objektų matuoti ar žuvims aptikti;

b) akustiniams švyturiams, išvardytiems toliau:

1. akustiniams avariniams švyturiams;

2. akustinėms bujoms, specialiai suprojektuotoms persikėlimui ar sugrįžimui į tam tikrą vietą po vandeniu.

a) akustinė jūros dugno tyrimo įranga:

1. antvandeninių laivų tyrimo įranga, suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, turinti visas šias charakteristikas:

a) suprojektuota matuoti, kai žvalgos kampas viršija  $20^\circ$  vertikalės atžvilgiu;

b) suprojektuota matuoti jūros dugno topografiją jūros dugno gyliuose virš 600 m;

c) „zondavimo skiriamoji geba“, kuri yra mažesnė nei 2, ir

d) gylio duomenų „tikslumo“ „padidinimas“ kompensuojant visus šiuos veiksmus:

1. akustinio jutiklio judėjimą;

2. sklidimą vandeniui iš jutiklio į jūros dugną ir atgal į jutiklį ir

3. garso greitį jutiklyje;

Techninės pastabos

1. „Zondavimo skiriamoji geba“ yra ruožo plotis (laipsniais) padalytas iš didžiausio zondavimų skaičiaus ruože.

2. „Padidinimas“ apima gebėjimą kompensuoti išorės priemonėmis.

2. povandeninė tyrimo įranga, suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:



▼ M1

6A001 a) 1. a) 2. (tęsinys)

Techninė pastaba

*Akustinio jutiklio rodomas slėgis lemia, kokiame gylyje gali būti naudojama 6A001.a.1.a.2 nurodyta įranga.*

a) turi visas šias charakteristikas:

1. suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 300 m gylyje ir
2. didesnio nei 3 800 m/s ‚zondavimo tempo‘ arba

Techninė pastaba

*‚Zondavimo tempas‘ – didžiausio jutiklio veikimo greičio (m/s) ir didžiausio zondavimų skaičiaus visame ruože sandauga, kai aprėptis siekia 100 %. Dviem kryptimis (3D sonarai) zondavimo rezultatus užtikrinančioms sistemoms, visomis kryptimis turėtų būti naudojamas didžiausias ‚zondavimo tempas‘.*

b) tyrimo įranga, nenurodyta 6A001.a.1.a.2.a, turinti visas šias charakteristikas:

1. suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 100 m gylyje;
2. suprojektuota matuoti, kai žvalgos kampas viršija 20° vertikalės atžvilgiu;
3. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) veikimo dažnis, mažesnis kaip 350 kHz, arbab) suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, kai atstumas nuo akustinio jutiklio yra didesnis kaip 200 m, ir

4. gylio duomenų ‚tikslumo‘ ‚padidinimas‘ kompensuojant visus šiuos veiksmus:

a) akustinio jutiklio judėjimą;

b) sklidimą vandeniui iš jutiklio į jūros dugną ir atgal į jutiklį ir

c) garso greitį jutiklyje;

3. šoninio skenavimo sonaras (SSS) arba sintezuotosios apertūros sonaras (SAS), suprojektuoti jūros dugno vaizdams gauti ir turintys visas šias charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuotos perdavimo ir priėmimo akustinės matricos:

▼ M16A001 a) 1. a) 3. (*tęsinys*)

- a) suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 500 m gylyje;
- b) didesnio nei 570 m<sup>2</sup>/s ‚ploto aprėpimo tempo‘, kai įranga veikia didžiausiu galimu diapazonu mažesnės nei 15 cm ‚išilginės eigos skiriamosios gebos‘ režimu ir
- c) mažesnės nei 15 cm ‚skersinės eigos skiriamosios gebos‘ režimu;

Techninės pastabos

1. ‚Ploto aprėpimo tempas‘ (m<sup>2</sup>/s) – sonaro diapazono (m) ir didžiausio jutiklio veikimo greičio (m/s) tame diapazone sandauga, padauginta iš dviejų.

2. ‚Išilginės eigos skiriamoji geba‘ (cm), tik SSS atveju – azimutinio (horizontalus) spindulio pločio (laipsniais) ir sonaro diapazono (m) sandauga, padauginta iš 0,873.

3. ‚Skersinės eigos skiriamoji geba‘ (cm) – 75, padalyti iš signalo dažnių juostos pločio (kHz).

b) objektų aptikimo ar jų buvimo vietos nustatymo sistemos arba perdavimo ir priėmimo matricos, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

- 1. perdavimo dažnį, mažesnę kaip 10 kHz;
- 2. įrangos, veikiančios 10–24 kHz dažnių juostoje, sukuriama garso slėgio lygį, didesnę kaip 224 dB (1 μPa slėgio atžvilgiu, kai atstumas 1 m);
- 3. įrangos, veikiančios 24–30 kHz dažnių juostoje, sukuriama garso slėgio lygį, didesnę kaip 235 dB (1 μPa atžvilgiu 1 m atstumu);
- 4. formuojamus pluoštus, kurių žvalgos kampas mažesnis kaip 1° bet kurios ašies atžvilgiu ir kurių veikimo dažnis mažesnis kaip 100 kHz;
- 5. suprojektuotos veikti, esant vienareikšmio nuotolio atvaizdavimo sričiai, viršijančiai 5 120 m, arba
- 6. suprojektuotos, esant normaliai veikai, atlaikyti slėgį didesniame kaip 1 000 m gylyje, ir kuriose yra keitlių, turinčių bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) turinčių dinaminį slėgio poveikio kompensavimą arba
  - b) turinčių kitokių nei pagaminti iš švino cirkonato titanato keitlių;

▼ **M1**

6A001

a) 1. (tęsinys)

- c) akustiniai prožektoriai su keitliais, turinčiais pjezoelektrinių, magnetrostrikcinių, elektrostrikcinių, elektrodinaminių arba hidraulinių elementų, veikiančių atskirai ar įmontuotų į sistemą, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1 pastaba. Akustinių prožektorių su keitliais, specialiai suprojektuotų kitai įrangai, nenurodytai 6A001, kontrolės statusas nustatomas pagal tos įrangos kontrolės statusą.

2 pastaba. 6A001.a.1.c netaikomas elektroniniams šaltiniams, kurie tikrai nukreipia garsą vertikaliai, arba mechaniniams (pvz., oriniams arba gariniams pistoletams) ar cheminiams (pvz., sprogesiams) šaltiniams.

3 pastaba. Pjezoelektriniai elementai, nurodyti 6A001.a.1.c, apima elementus, pagamintus iš švino-magnio-niobato / švino -titanato ( $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $PbTiO_3$ , arba PMN-PT) monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo, arba švino-indžio-niobato / švino-magnio niobato / švino-titanato ( $Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O_3$ - $Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3$ - $PbTiO_3$ , arba PIN-PMN-PT) monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo.

1. veikiantys mažesniais nei 10 kHz dažniais ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) nesuprojektuoti nepertraukiamai veikti naudojant 100 % darbo ciklą ir kurių spinduliuojamas „laisvojo lauko šaltinio lygis ( $SL_{RMS}$ )“ viršija  $(10\log(f) + 169,77)$  dB (etalonas 1  $\mu$ Pa 1 m atstumu), kur f – didžiausios perdavimo įtampos atsakas (TVR) hercais yra mažesnis kaip 10 kHz, arba

b) suprojektuoti nepertraukiamai veikti naudojant 100 % darbo ciklą ir kurių nenutrūkstamai spinduliuojamas „laisvojo lauko šaltinio lygis ( $SL_{RMS}$ )“ esant 100 % darbo ciklui viršija  $(10\log(f) + 159,77)$  dB (etalonas 1  $\mu$ Pa 1 m atstumu), kur f – didžiausios perdavimo įtampos atsakas (TVR) hercais yra mažesnis kaip 10 kHz, arba

Techninė pastaba

„Laisvo lauko šaltinio lygis ( $SL_{RMS}$ )“ apibrėžiamas išilgai didžiausios atsako ašies ir tolimajame hidroakustinio spinduolio lauke. Jį galima apskaičiuoti turint perdavimo įtampos atsako vertę ir naudojant šią formulę:  $SL_{RMS} = (TVR + 20\log V_{RMS})$  dB (etal. 1  $\mu$ Pa 1 m atstumu), kur  $SL_{RMS}$  yra šaltinio lygis, TVR – perdavimo įtampos atsakas ir  $V_{RMS}$  – spinduolio sužadavimo įtampa.

▼ M1

6A001

a) 1. c) (*tęsinys*)

2. nenaudojama;

3. šalinio lapelio malšinimą, viršijantį 22 dB;

d) akustinės sistemos ir įranga, suprojektuotos antvandeninių laivų arba povandeninių judančių aparatų padėčiai nustatyti, turinčios visas šias charakteristikas, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1. aptikimo atstumas viršija 1 000 m ir

2. nustatytoji padėties paklaida mažesnė kaip 10 m (vidutinė kvadratinė vertė), kai matuojama 1 000 m atstumu;

Pastaba. 6A001.a.1.d priskiriami:

a) įrangą, kuri „apdoroja“ dviejų ar daugiau akustinių švyturių ir hidrofono, įtaisyto antvandeniniame laive arba povandeniniame judančiame aparate, koherentinius „signalus“;

b) įrangą, galinčią automatiškai įskaičiuoti garso sklidimo greičio paklaidą apskaičiuojant tam tikro taško padėtį.

e) veikiantys individualūs sonarai, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti plaukikams ar nardytojams aptikti, jų vietai nustatyti ir juos automatiškai klasifikuoti, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuotos perdavimo ir priėmimo akustinės matricos:

1. aptikimo atstumas viršija 530 m;

2. nustatytoji padėties paklaida mažesnė kaip 15 m (vidutinė kvadratinė vertė), kai matuojama 530 m atstumu, ir

3. perduoto impulso dažnių juostos plotis viršija 3 kHz;

NB. Nardytojų aptikimo sistemų, specialiai suprojektuotų arba modifikuotų kariniam naudojimui, atveju žr. dalį „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“.

Pastaba. 6A001.a.1.e atveju, kai įvairioms aplinkoms nurodomas ne vienas aptikimo atstumas, naudojamas didžiausias aptikimo atstumas.

2. pasyvosios sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

Pastaba. 6A001.a.2 taip pat taikomas priėmimo įrangai, normaliomis taikymo sąlygomis susietai ar nesusietai su atskiru aktyviuoju įrenginiu, ir specialiai jai suprojektuotiems komponentams.

▼ M1

6A001

a) 2. (tęsinys)

a) hidrofonai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

*Pastaba. Hidrofonų, specialiai suprojektuotų kitai įrangai, kontrolės statusas nustatomas pagal tos įrangos kontrolės statusą.*

Techninės pastabos

1. Hidrofonai turi vieną ar daugiau jautriųjų elementų, sudarančių vieną akustinį išėjimo kanalą. Hidrofonai, turintys keletą jautriųjų elementų, gali būti vadinami hidrofonų grupėmis.

2. Taikant 6A001.a.2.a, povandeniniai akustiniai keitliai, suprojektuoti veikti kaip pasyvieji imtuvai, yra hidrofonai.

1. turintys ištisinių lanksčiųjų jautriųjų elementų;
2. turintys lanksčiųjų mazgų, sudarytų iš diskrečiųjų jautriųjų elementų, kurių skersmuo arba ilgis bei atstumas tarp jų mažesnis kaip 20 mm;
3. turintys bet kurį iš toliau išvardytų jautriųjų elementų:
  - a) optinių skaidulų;
  - b) „pjezoelektrinių polimerinių plėvelių“, išskyrus polivinilideno fluoridą (PVDF) ir jo kopolimerus {P(VDF-TrFE) bei P(VDF-TFE)};
  - c) „lanksčiųjų pjezoelektrinių kompozitų“;
  - d) švino-magnio-niobato / švino-titanato (t. y.  $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$  arba PMN-PT) pjezoelektrinių monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo, arba
  - e) švino-indžio-niobato / švino-magnio niobato / švino-titanato (t. y.  $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$  arba PIN-PMN-PT) pjezoelektrinių monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo;
4. „hidrofono jautrį“, geresnį kaip -180 dB bet kuriame gylyje, nesant jokios pagreičio kompensacijos;
5. suprojektuoti veikti gyliuose, didesniuose kaip 35 m, esant pagreičio kompensacijai, arba
6. suprojektuoti veikti didesniame kaip 1 000 m gylyje, kurių „hidrofono jautris“ geresnis kaip -230 dB mažiau 4 kHz;

▼ M1

6A001

a) 2. a) (tęsinys)

Techninės pastabos

1. „Pjezoelektrinės polimerinės plėvelės“ jautriuosius elementus sudaro poliarizuota polimerinė plėvelė, kuri užtempiama ir pritvirtinama prie atraminio rėmo ar ritės (įtvaro).
2. „Lanksčiųjų pjezoelektrinių kompozitų“ jautriuosius elementus sudaro pjezoelektrinės keramikos dalelės arba pluoštai, suderinti su elektrinės izoliacijos savybėmis pasižyminčia akustiškai skaidria guma, polimeru arba epoksidiniais junginiais, kai junginys yra neatsiejama jautriųjų elementų dalis.
3. „Hidrofono jautris“ yra apibrėžiamas kaip dvidešimt dešimtainių logaritmų vidutinės kvadratinės išėjimo įtampos ir vidutinės kvadratinės 1 V atskaitos įtampos santykio, kai hidrofono jutiklis be priešstiprintuvio yra plokščiosios akustinės bangos lauke, kurio vidutinis kvadratinis slėgis lygus 1  $\mu\text{Pa}$ . Pavyzdžiui, -160 dB jautrio hidrofonas (atskaitos įtampa 1 V vienam  $\mu\text{Pa}$ ) sukuria  $10^{-8}$  V išėjimo įtampą, o kitas -180 dB jautrio hidrofonas tame pačiame akustiniame lauke sukuria tik  $10^{-9}$  V išėjimo įtampą. Taigi -160 dB jautris yra geresnis nei -180 dB.

- b) velkamosios akustinių hidrofono gardelės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

Techninė pastaba

Hidrofonų gardelės turi daug hidrofonų, sudarančių keletą akustinių išėjimo kanalų.

1. hidrofono grupių tarpusavio atstumas yra mažesnis kaip 12,5 m arba „jis gali būti modifikuotas“, kad hidrofono grupių tarpusavio atstumas būtų mažesnis kaip 12,5 m;
2. suprojektuotos arba „gali būti modifikuotos“ veikti gylėje, didesniame kaip 35 m;

Techninė pastaba

6A001.a.2.b.1 ir 2 „gali būti modifikuotos“ reiškia galimybę pakeisti montażą ar tarpusavio sujungimus taip, kad pasikeistų hidrofono grupės išsidėstymas arba veikimo gylių ribos. Tai įmanoma, kai: atsarginių laidų yra 10 % daugiau negu jų reikia, kai yra hidrofono grupių išsidėstymą reguliuojančių blokų ar vidinių gylį ribojančių įtaisų, kurie yra reguliuojami arba kurie valdo daugiau kaip vieną hidrofono grupę.

3. turinčios kryptinių jutiklių, nurodytų 6A001.a.2.d;
4. turinčios išilgai gardelių sustiprintų lanksčiųjų vamzdžių;
5. turinčios sumontuotų gardelių, kurių skersmuo yra mažesnis kaip 40 mm;

▼ M1

6A001

a) 2. b) (*tęsinys*)

6. nenaudojama;

7. turinčios hidrofonų charakteristikas, nurodytas 6A001.a.2.a, arba

8. turinčios 6A001.a.2.g nurodytų hidroakustinių jutiklių, kurių pagrindas yra akselerometras;

c) duomenų apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota velkamosioms hidrofonomų gardelėms, turinti „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekanti laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus;

d) kryptiniai jutikliai, turintys visas šias charakteristikas:

1. kurių „tikslumas“ didesnis kaip  $0,5^\circ$  ir

2. kurie suprojektuoti veikti gyliuose, viršijančiuose 35 m, arba turintys reguliuojamųjų ar pakeičiamųjų gylio jutiklių, veikiančių gyliuose, viršijančiuose 35 m;

NB. *Del inercinių kurso sistemų žr. 7A003.c.*

e) Dugno kabelių sistema, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. turinti hidrofonomų, nurodytų 6A001.a.2.a;

2. turinti sutankintų hidrofonomų grupių signalų modulių, turinčių visas toliau išvardytas charakteristikas:

a) kurie suprojektuoti veikti gyliuose, viršijančiuose 35 m, arba turintys reguliuojamųjų ar pakeičiamųjų gylio jutiklių, veikiančių gyliuose, viršijančiuose 35 m, ir

b) skirti operatyviam sukeitimui su velkamaisiais akustinių hidrofonomų gardelių moduliais, arba

3. turinti 6A001.a.2.g nurodytų hidroakustinių jutiklių, kurių pagrindas yra akselerometras;

f) duomenų apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota dugno kabelių sistemoms, turinti „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekanti laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus;

▼ **M1**

6A001

a) 2. (*tęsinys*)

g) hidroakustiniai jutikliai, kurių pagrindas yra akcelerometras, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. sudaryti iš trijų akcelerometrų, išdėstytų išilgai trijų skirtingų ašių;
2. bendras „akcelerometro jautris“ geresnis nei 48 dB (atskaitos lygis 1 000 mV rms/1 g);
3. suprojektuoti naudoti didesniame nei 35 metrų gylyje ir
4. veikimo dažnis, mažesnis kaip 20 kHz;

*Pastaba.* 6A001.a.2.g netaikomas dalelių greičio jutikliams arba geofonams.

Techninės pastabos

1. *Hidroakustiniai jutikliai, kurių pagrindas yra akcelerometras, taip pat vadinami vektoriniais jutikliais.*
  2. *„Akcelerometro jautris“ yra apibrėžiamas kaip dvidešimt dešimtinių logaritmų vidutinės kvadratinės išėjimo įtampos ir vidutinės kvadratinės 1 V atskaitos įtampos santykis, kai hidroakustinis jutiklis be priešstiprintuvio yra plokščiosios akustinės bangos lauke, kurio vidutinis kvadratinis pagreitis lygus 1 g (t. y. 9,81 m/s<sup>2</sup>).*
- b) koreliacinis (laivo) greitį ir Doplerio efekto greitį registruojantis sonaras, suprojektuotas matuoti laikančiojo įrenginio horizontalųjį greitį jūros dugno atžvilgiu:

1. koreliacinis (laivo) greitį registruojantis sonaras, turintis bet kurią iš išvardytų charakteristikų:
  - a) suprojektuotas veikti, kai atstumas tarp laikiklio ir jūros dugno viršija 500 m, arba
  - b) kurio greičio „tikslumas“ didesnis kaip 1 % greičio;
2. Doplerio efekto greitį registruojantis sonaras, kurio greičio „tikslumas“ didesnis kaip 1 % greičio;

*1 pastaba.* 6A001.b netaikomas echolotams, kurie skirti tik kuriai nors iš šių funkcijų atlikti:

- a) vandens gyliui matuoti;
- b) atstumui iki nuskendusiu ar paslėptų objektų matuoti arba
- c) žuvims aptikti.



▼ **M1**6A001 b) (*tęsinys*)

2 pastaba. 6A001.b netaikomas įrangai, specialiai suprojektuoti montuoti antvandeniniuose laivuose.

c) nenaudojama.

6A002 Toliau išvardyti optiniai jutikliai arba įranga ir jų komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A102.

a) optiniai detektoriai:

1. toliau išvardyti kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“:

Pastaba. 6A002.a.1 tikslais kietojo kūno detektoriai apima „židinio plokštumos matricas“.

a) kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:

1. didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 300 nm, ir

2. kurių fotoatsakas, kai bangos ilgis yra didesnis kaip 400 nm, mažesnis nei 0,1 %, palyginti su didžiausiuoju fotoatsaku;

b) kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:

1. didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 900 nm, bet neviršijančią 1 200 nm, ir

2. kurių fotoatsako „trukmės konstanta“ yra ne didesnė kaip 95 ns;

c) „tinkami naudoti kosmose“ kietojo kūno detektoriai, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

d) „židinio plokštumos matricos“, „tinkamos naudoti kosmose“, turinčios vienoje matricoje daugiau kaip 2 048 elementus ir kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 300 nm, bet neviršijančią 900 nm;

2. vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

Pastaba. 6A002.a.2 netaikomas vaizdo nesukuriantiems fotodaugintuvams, vakuuminėje erdvėje turintiems elektroninį jutiklį, kurie turi tik:

a) vieną metalo anodą arba

b) metalų anodus, kurių atstumas tarp centrų yra didesnis nei 500 μm.

▼ **M1**

6A002

a) 2. (tęsinys)

Techninė pastaba

„Krūvio dauginimas“ yra elektroninio vaizdo stiprinimo būdas, apibūdinamas kaip krūvininkų generacija, kuri susidaro didėjant elektronų skaičiui dėl smūginės jonizacijos. „Krūvio dauginimo“ jutikliais gali būti vaizdo skaisčio stiprintuvas, kietojo kūno detektorius arba „židinio plokštumos matrica“.

a) vaizdo skaisčio stiprintuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1. didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 1 050 nm;

2. elektroninio vaizdo stiprinimui naudojama kuri nors iš šių priemonių:

a) mikrokanalinė plokštelė, kurios skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 μm, arba

b) elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 μm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas „krūvio dauginimui“ sukelti be mikrokanalinės plokštelės, ir

3. turinčios bet kurį iš šių fotokatodų:

a) daugiašarmių fotokatodų (pvz., S-20, S-25), kurių šviesinis jautris viršija 350 μA/lm;

b) GaAs arba GaInAs fotokatodų arba

c) kitų puslaidininkinių „III/V junginių“ fotokatodų, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ viršija 10 mA/W;

b) vaizdo skaisčio stiprintuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1. didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 800 nm;

2. elektroninio vaizdo stiprinimui naudojama kuri nors iš šių priemonių:

a) mikrokanalinė plokštelė, kurios skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 μm, arba

b) elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 μm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas „krūvio dauginimui“ sukelti be mikrokanalinės plokštelės, ir

3. puslaidininkiniai „III/V junginių“ (pvz., GaAs arba GaInAs) fotokatodai ir elektronų pernašos fotokatodai, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 15 mA/W;

c) specialiai suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

▼ M1

6A002

a) 2. c) (*tęsinys*)

1. mikrokanalinės plokštelės, kurių skylių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 µm;
2. elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 µm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas „krūvio dauginimui“ sukelti be mikrokanalinės plokštelės;
3. puslaidininkiniai „III/V junginių“ (pvz., GaAs arba GaInAs) fotokatodai ir elektronų pernašos fotokatodai;

*Pastaba.* 6A002.a.2.c.3 netaikomas puslaidininkiniams junginių fotokatodams, kurie suprojektuoti pasiekti didžiausią „jautrumą šviti-  
nimui“, turintys bet kurią iš šių charakte-  
ristikų:

a) kurių didžiausias fotoatsakas neviršija 10 mA/W ir atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 1 050 nm, arba

b) kurių didžiausias fotoatsakas neviršija 15 mA/W ir atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 800 nm.

3. toliau išvardytos „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“:

*NB.* „Mikrobolometro“ „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, yra tik tos, kurios nurodytos 6A002.a.3.f.

Techninė pastaba

Tiesinės ar dvimatės daugiaelementės detektorių matricos yra vadinamos „židinio plokštumos matricomis“.

1 pastaba. 6A002.a.3 apima fotolaidžiąsias ir fotogalvanines matricas.

2 pastaba. 6A002.a.3 netaikomas:

a) daugiaelemenčiams (ne daugiau kaip 16 elementų) sandarintiesiems fotolaidiesiems elementams, kuriuose naudojamas švino sulfidas arba švino selenidas;

b) piroelektriniams detektoriams, kuriuose naudojama bet kuri iš šių medžiagų:

1. triglicino sulfatas ir jo atmainos;

2. švino-lantano-cirkonio titanatas ir jo atmainos;

3. ličio tantalatas;

4. polivinilideno fluoridas ir jo atmainos  
arba

5. stroncio bario niobatas ir jo atmainos;

▼ **M1**

6A002

a) 3. 2 pastaba. (tęsinys)

c) „židinio plokštumos matricos“, specialiai suprojektuotoms arba modifikuotoms „krūvio dauginimui“ sukelti, dėl kurių konstrukcijos didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra ne didesnis nei 10 mA/W, kai bangų ilgis viršija 760 nm, turinčioms visas šias charakteristikas:

1. fotoatsaką ribojantį mechanizmą, suprojektuotą taip, kad jo nebūtų galima pašalinti arba modifikuoti, ir

2. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) fotoatsaką ribojantis mechanizmas yra neatskiriama detektorinio elemento dalis arba su juo sujungtas, arba

b) „židinio plokštumos matrica“ veikia tik tuo atveju, jei yra fotoatsaką ribojantis mechanizmas.

Techninė pastaba

Fotoatsaką ribojantis mechanizmas, sudarantis neatskiriamą detektorinio elemento dalį, suprojektuotas taip, kad jo nebūtų galima pašalinti arba modifikuoti nepažeidus detektoriaus.

d) termobaterijų modulynams, turintiems mažiau nei 5 130 elementų.

Techninė pastaba

„Krūvio dauginimas“ yra elektroninio vaizdo stiprinimo būdas, apibūdinamas kaip krūvininkų generacija, kuri susidaro didėjant elektronų skaičiui dėl smūginės jonizacijos. „Krūvio dauginimo“ jutikliais gali būti vaizdo skaisčio stiprintuvas, kietojo kūno detektorius arba „židinio plokštumos matrica“.

a) „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 900 nm, bet neviršijančią 1 050 nm, ir

2. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) fotoatsako „trukmės konstanta“ yra mažesnė kaip 0,5 ns arba

b) specialiai suprojektuotos arba modifikuotos „krūvio dauginimui“ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 10 mA/W;

▼ M1

6A002

a) 3. Techninė pastaba (tęsinys)

b) „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 200 nm, ir

2. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių fotoatsako „trukmės konstanta“ yra ne didesnė kaip 95 ns arba

b) specialiai suprojektuotos arba modifikuotos „krūvio dauginimui“ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 10 mA/W;

c) netiesinės „židinio plokštumos matricos“ (dvimatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

*NB. „Mikrobolometro“ silicio ir kitos medžiagos pagrindu „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, yra tik tos, kurios nurodytos 6A002.a.3.f.*

d) linijinės „židinio plokštumos matricos“ (vienmatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 3 000 nm, ir

2. turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) detektorinio elemento „žvalgos krypties“ ir jo „skersinės žvalgos“ krypties matmenų santykis mažesnis kaip 3,8 arba

b) signalų apdorojimas elemente;

*Pastaba. 6A002.a.3.d netaikomas „židinio plokštumos matricoms“ (neviršijančioms 32 elementų), kurių detektoriniai elementai pagaminti tik iš germanio.*

Techninė pastaba

*Taikant 6A002.a.3.d, „skersinės žvalgos kryptis“ apibrėžiama kaip ašis, lygiagrečiai linijinei detektorinių elementų matricai, o „žvalgos kryptis“ – kaip ašis, statmena linijinei detektorinių elementų matricai.*

e) tiesinės „židinio plokštumos matricos“ (vienmatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 3 000 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

▼ **M1**

6A002

a) 3. *Techninė pastaba (tęsinys)*

- f) netiesinės infraraudonosios „židinio plokštumos matricos“ (dvimatės), „netinkamos naudoti kosmose“ „mikrobolometro“ pagrindu, turinčios atskirų elementų, kurių nefiltruotas fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, lygią 8 000 nm arba didesnę, bet neviršijančią 14 000 nm;

*Techninė pastaba*

*Taikant 6A002.a.3.f, „mikrobolometras“ apibrėžiamas kaip terminis vaizdo atkūrimo detektorius, kuris naudojamas praktiniam signalui sukelti dėl infraraudonųjų spindulių absorbcijos pasikeitus temperatūrai detektoriuje.*

- g) „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turinčios atskirų detektorinių elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 900 nm;
  2. specialiai suprojektuotos arba modifikuotos „krūvio dauginimui“ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ viršija 10 mA/W, kai bangų ilgis yra didesnis nei 760 nm, ir
  3. daugiau nei 32 elementai;
- b) „vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ ir „daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“, suprojektuoti nuotoliniam zondavimui atlikti ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. mažesnę kaip 200 μrad (mikroradianų) akimirkinę žvalgos zoną (IFOV) arba
  2. skirti veikti bangos ilgių srityje, viršijančioje 400 nm, bet neviršijančioje 30 000 nm, ir turintys visas šias charakteristikas:
    - a) pateikia išvadinius vizualizavimo duomenis skaitmeniniu pavidalu ir
    - b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. „tinkami naudoti kosmose“ arba
      2. suprojektuoti veikti orlaiviuose, naudojant kitokius nei silicio detektorius, ir kurių akimirkinė žvalgos zona (IFOV) yra mažesnė kaip 2,5 mrad (miliradianai);

*Pastaba. 6A002.b.1 netaikomas „vienspektriams vizualizavimo jutikliams“, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 300 nm, bet neviršijančią 900 nm ir kurie turi tik vieną iš toliau nurodytų „netinkamų naudoti kosmose“ detektorių arba „netinkamų naudoti kosmose“ „židinio plokštumos matricių“:*

▼ **M1**

6A002

b) Pastaba. (tęsinys)

1. krūvio sąsajos įtaisai (CCD), nesuprojektuoti ar nemodifikuoti ,krūvio dauginimui‘ sukelti, arba

2. jungtinio metalo-oksido-puslaidininkio darinio (CMOS) įtaisai, nesuprojektuoti ar nemodifikuoti ,krūvio dauginimui‘ sukelti.

c) ,tiesioginio matymo‘ vizualizavimo įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. vaizdo skaisčio stiprintuvus, nurodytus 6A002.a.2.a arba 6A002.a.2.b;

2. „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3, arba

3. kietojo kūno detektorius, nurodytus 6A002.a.1;

Techninė pastaba

,Tiesioginio matymo‘ vizualizavimo įranga, pateikianti regimąjį vaizdą stebėtojiui, jo nekeisdama elektroniniu signalu, skirtu televiziniam vaizduokliui; ji negali vaizdo įrašyti arba fotografiniu, elektroniniu ar kitokiu būdu jo išsaugoti.

Pastaba. 6A002.c netaikomas toliau nurodytai įrangai, turinčiai kitokius nei GaAs ar GalnAs fotokatodus:

a) pramoninio ar civilinio išsiskverbimo pavojaus, transporto ar technologinio vyksmo kontrolės bei skaičiavimo sistemoms;

b) medicininei įrangai;

c) pramoninei įrangai, kuri naudojama medžiagų savybėms tikrinti, rūšiuoti ar analizuoti;

d) pramoninių krosnių liepsnos detektoriams;

e) įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

d) specialieji pagalbiniai optinių jutiklių komponentai, išvardyti toliau:

1. kriostatiniai šaldikliai, „tinkami naudoti kosmose“;

2. kriostatiniai šaldikliai, „netinkami naudoti kosmose“, turintys šaldymo šaltinių temperatūrą, žemesnę kaip 218 K (– 55 °C), išvardyti toliau:

a) uždarojo ciklo šaldikliai, kurių vidutinė veikimo trukmė iki gedimo (MTTF) arba vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų (MTBF) viršija 2 500 h;

b) savaiminio reguliavimo Džaulio ir Tomsono (JT) minišaldikliai, kurių (išoriniai) kiaurymių skersmenys yra mažesni kaip 8 mm;

▼ M1

6A002

d) (*tęsinys*)

3. optinės matavimo skaidulos, specialiai pagamintos keičiant jų sudėtį ar sandarą arba modifikuojant jų dangą taip, kad jos būtų jautrios akustiniam, šiluminiam, inerciniam ar elektromagnetiniam poveikiui arba branduolinei spinduliutei;

*Pastaba.* 6A002.d.3 netaikomas aplietomis optinėms matavimo skaiduloms, specialiai suprojektuotoms išgręžtų kiaurymių zondavimo įrangai.

e) nenaudojama.

- f) „nuskaitymo integriniai grandynai“ (ROIC), specialiai suprojektuoti 6A002.a.3 nurodytoms „židinio plokštumos matricoms“.

*Pastaba.* 6A002.f netaikomas „nuskaitymo integriniai grandynai“, specialiai suprojektuotiems civilinių automobilių tikslais.

*Techninė pastaba*

„Nuskaitymo integrinis grandynas“ („ROIC“) – integrinis grandynas, suprojektuotas sudaryti pagrindą „židinio plokštumos matricai“ („FPA“) arba būti susietas su ja ir naudojamas nuskaityti (t. y. išgauti ir registruoti) signalus, kuriuos skleidžia detektoriniai elementai. „ROIC“ nuskaito krūvį iš detektorinių elementų išgaudamas krūvį ir pritaikydamas tankinimo funkciją taip, kad išlaikytų detektorinių elementų pozicijos erdvėje ir pasirinktos krypties santykinę informaciją apdorojimui ROIC viduje ar išorėje.

6A003

Kameros, sistemos arba įranga ir jų komponentai, išvardyti toliau:

*NB.* TAIP PAT ŽR. 6A203.

- a) registruojamosios matavimo kameros ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

*Pastaba.* 6A003.a.3–6A003.a.5 nurodytos registruojamosios matavimo kameros su moduliniais dariniais turi būti įvertinamos atsižvelgiant į jų didžiausias galimybes, kai naudojami pagal kamerų gamintojų nurodytas specifikacijas tinkami elektroniniai mazgai.

1. nenaudojama;

2. nenaudojama;

3. elektroniniai fotochronografai, kurių laikinoji skiriamoji geba didesnė kaip 50 ns;

4. elektroninės kadravimo kameros, kurių sparta viršija 1 000 000 kadrų per sekundę;

5. elektroninės kameros, turinčios visas šias charakteristikas:



▼ M1

6A003

a) 5. (*tęsinys*)

a) mažesnę kaip 1  $\mu$ s visam kadrai elektroninės užsklandos trukmę (strobavimo gebą) ir

b) skaitymo trukmę, užtikrinančią didesnę kaip 125 kadrai per sekundę kadravimo spartą;

6. plokštieji absorberiai, turintys visas šias charakteristikas:

a) specialiai suprojektuoti registruojamosioms matavimo kameroms su moduliniais dariniais, nurodytoms 6A003.a, ir

b) leidžiantys šioms kameroms atitikti 6A003.a.3, 6A003.a.4 arba 6A003.a.5 nurodytas charakteristikas pagal gamintojų nurodytas specifikacijas.

b) vaizdo kameros, išvardytos toliau:

*Pastaba. 6A003.b netaikomas televizijos arba vaizdo kameroms, specialiai suprojektuotoms televizijos laidoms transliuoti.*

1. vaizdo kameros su kietojo kūno jutikliais, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 30 000 nm, ir turinčios visas šias charakteristikas:

a) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. daugiau kaip  $4 \times 10^6$  „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje nespalvinėms (juodai balto vaizdo) kameroms;

2. daugiau kaip  $4 \times 10^6$  „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje spalvinėms kameroms, turinčioms tris kietojo kūno matricas, arba

3. daugiau kaip  $12 \times 10^6$  „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje spalvinėms kameroms, turinčioms vieną kietojo kūno matricą, ir

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. optinius veidrodžius, nurodytus 6A004.a;

2. optinio valdymo įrangą, nurodytą 6A004.d, arba

3. gebėjimą anotuoti kameroje generuojamus „kamerosekimo duomenis“;

Techninės pastabos

1. Šiuo atveju skaitmeninės vaizdo kameros turėtų būti vertinamos pagal maksimalų skaičių „aktyviųjų vaizdo elementų“, naudojamų judančiam vaizdai užfiksuoti.

▼ M1

6A003

b) 1. Τεχνικές σημειώσεις: (tęsinys)

2. *Šiuo atveju „kamos sekimo duomenys“ – tai informacija, reikalinga kamos matymo linijos orientacijai žemės atžvilgiu apibrėžti. Tai apima: 1) kamos matymo linijos horizontalų kampą žemės magnetinio lauko krypties atžvilgiu ir 2) statųjį kampą tarp kamos matymo linijos ir horizonto.*

2. kamos su skleistuvu ir tokių kamerų sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

a) didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

b) tiesinės detektorių matricos, kurių kiekvienoje yra daugiau kaip 8 192 elementai, ir

c) vienkryptis mechaninis skleidimas;

Pastaba. 6A003.b.2 netaikoma kameroms su skleistuvu ir tokių kamerų sistemoms, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių prietaisų:

a) pramoniniams ar civiliniams fotokopijavimo aparatams;

b) vaizdų skleistuvams, specialiai suprojektuotiems civiliniam, stacionariam, artimo nuotolio skleidimo naudojimui (pvz., dokumentuose, meno kūrinuose ar nuotraukose esančių vaizdų ar spaudų dauginimui), arba

c) medicininei įrangai.

3. vaizdo kamos, turinčios vaizdo skaisčio stiprintuvus, nurodytus 6A002.a.2.a arba 6A002.a.2.b;

4. vaizdo kamos su „židinio plokštumos matricomis“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.a–6A002.a.3.e;

b) turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.f, arba

c) turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.g,

1 pastaba. Vaizdo kamos, nurodytos 6A003.b.4, apima „židinio plokštumos matricas“ kartu su pakankama „signalų apdorojimo“ elektronika, neapsiribojant nuskaitymo integriniais grandynais, kad bent būtų galima sukurti analogo ar skaitmeninius signalus, pradėjus tiekti energiją.

▼ **M1**

6A003

b) 4. (tęsinys)

2 pastaba. 6A003.b.4.a netaikomas vaizdo kameroms su tiesinėmis „židinio plokštumos matricomis“, turinčiomis ne daugiau kaip po 12 elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas, suprojektuotoms bet kuriai toliau išvardyti įrangai:

- a) pramoninio ar civilinio įsiskverbimo pavojaus, transporto ar technologinio vyksmo kontrolės bei skaičiavimo sistemoms;
- b) pramoninei įrangai, kuri naudojama šilumos srautams pastatuose, įrangoje arba technologiniuose procesuose tikrinti arba stebėti;
- c) pramoninei įrangai, kuri naudojama medžiagų savybėms tikrinti, rūšiuoti ar analizuoti;
- d) įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose, arba
- e) medicininei įrangai.

3 pastaba. 6A003.b.4.b netaikomas vaizdo kameroms, turinčioms bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) maksimalus kadravimo dažnis yra lygus 9 Hz arba mažesnis;
- b) turi visas šias charakteristikas:
  1. turinčios bent 2 mrad/vaizdo elementų (miliradianų / vaizdo elementų) horizontalią ar vertikalią „akimirkinę žvalgos zoną (IFOV)“;
  2. turinčios fiksuotus židinio nuotolio lęšius, suprojektuotus taip, kad jų nebūtų galima pašalinti;
  3. neturinčios „tiesioginio matymo“ vaizduoklio ir
  4. turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) neturinčios įrenginio, skirto nustatytos žvalgos zonos panoraminiam vaizdui gauti, arba
    - b) kamera suprojektuota taip, kad ji gali būti naudojama tik vienu būdu ir vartotojas negali jos modifikuoti, arba
    - c) kamera specialiai suprojektuota įmontuoti į civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonę ir turi visas šias charakteristikas:

▼ M1

6A003

b) 4. 3 pastaba. c) (tęsinys)

1. kameros padėtis ir jos konfigūracija transporto priemonėje turi padėti vairuotojui saugiai vairuoti transporto priemonę;

2. veikia tik tuomet, kai įrengta:

a) civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje, kuriai ji buvo skirta, ir kai transporto priemonės masė mažesnė nei 4 500 kg (bendras transporto priemonės svoris), arba

b) specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros testavimo įrangoje ir

3. turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš transporto priemonės, kuriai ji buvo skirta;

Techninės pastabos

1. „Akimirkinė žvalgos zona (IFOV)“, nurodyta 6A003.b.4 3 pastabos b punkte, yra „horizontalios IFOV“ ar „vertikalios IFOV“ mažesnis dydis.

„Horizontali IFOV“ = horizontali žvalgos zona (FOV)/horizontalių detektorinių elementų skaičiaus.

„Vertikali IFOV“ = vertikali žvalgos zona (FOV)/vertikalinių detektorinių elementų skaičiaus.

2. „Tiesioginio matymo“ vizualizavimo įranga, nurodyta 6A003.b.4 3 pastabos b punkte – tai vaizdo kamera, veikianti infraraudonojoje spektro srityje, pateikianti regimąjį vaizdą stebėtojų naudojant arti akies esančių mikrovaizduoklį, turintį šviesos saugumo mechanizmą.

4 pastaba. 6A003.b.4.c netaikomas vaizdo kameroms, turinčioms bet kurią iš šių charakteristikų:

a) turi visas šias charakteristikas:

1. kai kamera specialiai suprojektuota, kad būtų įrengta kaip neatsiejama viduje ir sienos jungtyse naudojamų sistemų arba įrangos dalis, ir pagal projektą ją galima naudoti tik vienam tikslui:

▼ M1

6A003

b) 4. 4 pastaba. a) 1. (tęsinys)

a) pramoninio proceso stebėsenai, kokybės kontrolei arba medžiagų savybėms analizuoti;

b) laboratorinei įrangai, specialiai skirtai moksliniams tyrimams atlikti;

c) medicininei įrangai;

d) finansinio sukčiavimo aptikimo įrangai ir

2. veikia tik tuomet, kai įrengta:

a) sistemoje (-ose) arba įrangoje, kuriai ji buvo skirta, arba

b) specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros įrangoje ir

3. turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš sistemos (-ų) arba įrangos, kuriai (-ioms) ji buvo skirta;

b) kai kamera specialiai suprojektuota, kad būtų įrengta civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje arba keleivių ir transporto priemonių keltuose ir turi visas šias charakteristikas:

1. kameros padėtis ir jos konfigūracija transporto priemonėje arba transporto priemonių kelte turi padėti vairuotojui ar operatoriui saugiai vairuoti transporto priemonę ar transporto priemonių keltą;

2. veikia tik tuomet, kai įrengta:

a) civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje, kuriai ji buvo skirta, ir kai transporto priemonės masė mažesnė nei 4 500 kg (bendras transporto priemonės svoris);

b) keleivių ir transporto priemonių kelte, kuriems ji buvo skirta ir kurių bendrasis ilgis (LOA) yra 65 m ar didesnis, arba

c) specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros testavimo įrangoje ir

▼ M1

6A003

b) 4. 4 pastaba. b) (tęsinys)

3. turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš transporto priemonės, kuriai ji buvo skirta;

c) pagal projektą didžiausias „jautrumas šviti-  
nimui“ yra ne didesnis kaip 10 mA/W, kai  
bangų ilgis yra didesnis kaip 760 nm, ir  
turi visas šias charakteristikas:

1. fotoatsaką ribojantį mechanizmą, supro-  
jektuotą taip, kad jo nebūtų galima pašali-  
linti arba modifikuoti;

2. aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera  
nebeveikia, kai pašalinamas fotoatsaką  
ribojantis mechanizmas, ir

3. ne specialiai suprojektuotą ar modifikuotą  
naudoti po vandeniu arba

d) turi visas šias charakteristikas:

1. neturinčios „tiesioginio matymo“ arba  
elektroninio vaizdo vaizduoklio;

2. neturinčios įrenginio, skirto nustatytos  
žvalgos zonos panoraminiam vaizdui  
gauti;

3. „židinio plokštumos matrica“ veikia tik  
tada, kai įmontuojama į kamerą, kuriai  
yra skirta, ir

4. „židinio plokštumos matrica“ turi aktyvų  
mechanizmą, dėl kurio ji visai neveikia,  
kai pašalinama iš kameros, kuriai ji  
buvo skirta.

5. vaizdo kameros, turinčios kietojo kūno detektorius, nuro-  
dytus 6A002.a.1.

6A004

Optinė įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

a) optiniai veidrodžiai (atšvaitai), išvardyti toliau:

Techninė pastaba

6A004.a nurodytas lazerio sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT)  
matuojamas pagal standartą ISO 21254-1:2011.

NB. Apie optinius veidrodžius, specialiai skirtus litografijos  
įrangai, žr. 3B001.

1. „Deformuojamieji veidrodžiai“, kurių veikioji optinė aper-  
tūra didesnė kaip 10 mm, ir turintys bet kurią iš šių charak-  
teristikų, taip pat specialiai suprojektuoti jų komponentai:

▼ M1

6A004

a) 1. (*tęsinys*)

a) turi visas šias charakteristikas:

1. 750 Hz arba didesnis mechaninis rezonansinis dažnis ir
2. daugiau kaip 200 paleidiklių arba

b) lazerio sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT) turintis bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didesnis kaip  $1 \text{ kW/cm}^2$  naudojant „nesilpstančiosios bangos (CW) lazerį“ arba
2. didesnis kaip  $2 \text{ J/cm}^2$  naudojant 20 ns „lazerio“ impulsus, kurių pasikartojimo dažnis yra 20 Hz;

Techninė pastaba*„Deformuojamieji veidrodžiai“ – veidrodžiai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:*

- a) vieną tolydų optinį atspindintį paviršių, kuris yra dinamiškai deformuojamas sudarant atskirus sukamosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškrypimai, arba
- b) daugelį optinių atspindinčiųjų elementų, kurie gali būti atskirai ir įvairiai perstatinėjami sudarant sukamosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškrypimai.

*„Deformuojamieji veidrodžiai“ taip pat žinomi kaip pritaikomieji optiniai veidrodžiai.*

2. lengvieji monolitiniai veidrodžiai, kurių vidutinis „ekvivalentinis tankis“ yra mažesnis kaip  $30 \text{ kg/m}^2$ , o bendroji masė viršija 10 kg;

Pastaba. 6A004.a.2 netaikomas veidrodžiams, specialiai suprojektuotiems Saulės spinduliuotei į antžeminius heliostatinius įrenginius nukreipti.

3. lengvieji „kompozitiniai“ ar putplastiniai veidrodiniai dariniai, kurių vidutinis „ekvivalentinis tankis“ yra mažesnis nei  $30 \text{ kg/m}^2$ , o bendroji masė viršija 2 kg;

Pastaba. 6A004.a.3 netaikomas veidrodžiams, specialiai suprojektuotiems Saulės spinduliuotei į antžeminius heliostatinius įrenginius nukreipti.

4. 6A004.d.2.a nurodyti specialiai suprojektuoti spindulių pluošto valdymo veidrodžiai, kurių paviršiaus apdorojimo plokštumas yra  $\lambda/10$  arba geresnis ( $\lambda = 633 \text{ nm}$ ), ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) skersmuo ar pagrindinės ašies ilgis didesnis kaip 100 mm ar lygus 100 mm arba

▼ **M1**

6A004

a) 4. (*tęsinys*)

b) turi visas šias charakteristikas:

1. skersmuo ar pagrindinės ašies ilgis didesnis už 50 mm, tačiau mažesnis kaip 100 mm ir

2. lazerio sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT) turintis bet kurią iš šių charakteristikų:

a) didesnis kaip  $10 \text{ kW/cm}^2$  naudojant „nesilpstančiosios bangos (CW) lazerį“ arba

b) didesnis kaip  $20 \text{ J/cm}^2$  naudojant 20 ns „lazerio“ impulsus, kurių pasikartojimo dažnis yra 20 Hz;

b) optiniai komponentai, pagaminti iš cinko selenido (ZnSe) ar cinko sulfido (ZnS), kurių praleidimo diapazonas yra bangos ilgių srityje, didesnėje nei 3 000 nm, bet neviršijančioje 25 000 nm, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. tūris viršija  $100 \text{ cm}^3$  arba

2. skersmuo arba pagrindinės ašies ilgis viršija 80 mm, o storis (gylis) viršija 20 mm;

c) optinių sistemų komponentai, „tinkami naudoti kosmose“, išvardyti toliau:

1. lengvieji komponentai, kurių „ekvivalentinis tankis“ sudaro mažiau kaip 20 % tos pačios apertūros ir storio vientisų ruošinių ekvivalentinio tankio;

2. padėklų ruošiniai, pagaminti padėklai su paviršinėmis dangomis (viensluoksnėmis ar daugiasluoksnėmis, metalinėmis ar dielektrinėmis, laidžiosiomis, puslaidinikinėmis ar izoliacinėmis) ar su apsauginėmis plėvelėmis;

3. veidrodžių segmentai ar sąrankos, suprojektuotos montuoti į kosmose esančią optinę sistemą, kurios surinkimo apertūra yra lygiavertė ar didesnė už vientisos optinės sistemos 1 metro skersmens apertūrą;

4. komponentai, pagaminti iš „kompozicinių“ medžiagų, kurių linijinio šiluminio plėtimosi koeficientas bet kurios koordinatės kryptimi yra lygus  $5 \times 10^{-6}/\text{K}$  arba mažesnis;

d) optinio valdymo įranga, išvardyta toliau:

1. įranga, specialiai suprojektuota paviršiaus konfiguracijai arba komponentų, „tinkamų naudoti kosmose“, nurodytų 6A004.c.1 arba 6A004.c.3, orientacijai palaikyti;

2. valdymo, sekimo, stabilizavimo ar rezonatoriaus derinimo įranga:

a) Spindulių pluošto valdymo veidrodžio atramos, skirtos veidrodžiams, kurių skersmuo ar pagrindinės ašies ilgis didesnis kaip 50 mm, laikyti ir turinčios visas išvardytas charakteristikas ir specialiai suprojektuotą elektroninę jų valdymo įrangą, kurios:



▼ **M1**

6A004

d) 2. a) (*tęsinys*)

1. didžiausias kampinis poslinkis yra  $\pm 26$  mrad arba didesnis;
  2. 500 Hz arba didesnis mechaninis rezonansinis dažnis ir
  3. kampinių matavimų „tikslumas“ yra 10  $\mu$ rad (mikroradianų) arba mažesnis (geresnis);
- b) rezonatoriaus derinimo įranga, turinti derinimo dažnių juostas, ne mažesnes nei 100 Hz, o „tikslumas“ – 10  $\mu$ rad arba mažesnis (geresnis);
3. kardaniniai šarnyrai, turintys visas šias charakteristikas:
- a) didžiausią posūkio kampą, viršijantį  $5^\circ$ ;
  - b) dažnių juostą, ne siauresnę kaip 100 Hz;
  - c) kampinio nustatymo paklaidas, ne didesnes kaip 200  $\mu$ rad (mikroradianų), ir
  - d) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. kurių skersmuo ar pagrindinės ašies ilgis viršija 0,15 m, bet yra ne didesnis kaip 1 m, ir turintys kampinius pagreičius, viršijančius 2 rad (radianus)/s<sup>2</sup>, arba
    2. kurių skersmuo ar pagrindinės ašies ilgis viršija 1 m ir turintys kampinius pagreičius, viršijančius 0,5 rad (radiano)/s<sup>2</sup>;
4. nenaudojama;
- e) „asferiniai optiniai elementai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. didžiausią optinės apertūros matmenį, didesnę kaip 400 mm;
  2. paviršiaus šiurkštį, mažesnę kaip 1 nm (vidutinė kvadratinė vertė), kai tiriamasis ilgis yra lygus 1 mm arba didesnis, ir
  3. linijinio šiluminio plėtimosi koeficiento absoliučiąją vertę, mažesnę kaip  $3 \times 10^{-6}/K$ , esant 25 °C temperatūrai.

Techninės pastabos

1. „Asferinis optinis elementas“ – tai bet koks elementas, naudojamas optinėje sistemoje, kurio vaizduojamasis paviršius ar paviršiai yra suprojektuoti taip, kad skirtųsi nuo tobulosios sferos pavidalo.
2. Iš gamintojų nereikalaujama matuoti paviršiaus šiurkščio, nurodyto 6A004.e.2, nebent optinis elementas buvo suprojektuotas ar pagamintas taip, kad atitiktų tikrinamąjį parametą ar būtų už jį geresnis.

▼ **M1**

6A004

e) 3. (tęsinys)

Pastaba. 6A004.e netaikomas ‚asferiniams optiniams elementams‘, turintiems bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) didžiausią optinės apertūros matmenį, mažesnę kaip 1 m, ir židinio nuotolio ir apertūros santykį ne mažesnę kaip 4,5:1;
- b) didžiausią optinės apertūros matmenį, lygų 1 m arba didesnę, ir židinio nuotolio ir apertūros santykį ne mažesnę kaip 7:1;
- c) kurie yra suprojektuoti vabzdžio akies, juostelės ar prizmės pavidalu arba kaip Frenelio (Fresnel) ir difracciniai optiniai elementai;
- d) kurie yra pagaminti iš boro silikatinio stiklo, turinčio linijinio šiluminio plėtimosi koeficientą, didesnę kaip  $2,5 \times 10^{-6}/K$ , esant 25 °C temperatūrai, arba
- e) kurie yra rentgeno spinduliuotės srities optinis elementas, turintis vidaus atspindžio veidrodžio galimybių (pvz., vamzdiniai veidrodžiai).

NB. Apie ‚asferinius optinius elementus‘, specialiai suprojektuotus litografijos įrangai, žr. 3B001.

f) dinaminio bangos fronto matavimo įranga, turinti visas šias charakteristikas:

1. ‚kadavimo dažnis‘ yra lygus 1 kHz arba didesnis ir
2. bangos fronto tikslumas yra lygus pasirinktajam bangos ilgiui  $\lambda/20$  ar mažesnis (geresnis).

Techninė pastaba

Taikant 6A004.f, ‚kadavimo dažnis‘ yra dažnis, kuriuo visi ‚aktyvieji vaizdo elementai‘ ‚židinio plokštumos matricioje‘ yra integruojami siekiant įrašyti bangos fronto jutiklio optikos projektuojamus vaizdus.

6A005

‚Lazeriai‘, išskyrus nurodytus 0B001.g.5 arba 0B001.h.6, komponentai ir optinė įranga, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A205.

1 pastaba. Impulsiniams ‚lazeriams‘ priskiriami nesilpstančiosios bangos (CW) persidengiančių impulsų ‚lazeriai‘.

2 pastaba. Eksimeriniai, puslaidininkių, cheminiai, CO, CO<sub>2</sub> ir ‚nepasikartojančių impulsų‘ Nd: stiklo ‚lazeriai‘ yra nurodyti tik 6A005.d.

Techninė pastaba

‚Nepasikartojančių impulsų‘ reikalavimas taikomas ‚lazeriams‘, kurie sukuria vieną išėjimo impulsą arba tarp kurių impulsų yra ilgesnis nei vienos minutės intervalas.

▼ **M1**

6A005 (tęsinys)

3 pastaba. 6A005 apima pluoštinius „lazerius“.

4 pastaba. „Lazerių“, kuriuose įdiegta dažnio konversija (t. y. bangos ilgio keitimas) kitais būdais nei kai vienas „lazeris“ pumpuoja kitą „lazerį“, kontrolės statusas nustatomas naudojant kontrolinius dydžius, taikomus šaltiniu esančiam „lazeriui“ ir pakeisto dažnio optiniam išėjimui.

5 pastaba. 6A005 netaikomas toliau išvardytiems „lazeriams“:

- a) rubino, su išėjimo energija mažesne nei 20 J
- b) azoto;
- c) kriptono.

6 pastaba. Taikant 6A005.a ir 6A005.b, ‚viena skersinė moda‘ reiškia „lazerius“, kurių pluošto profilio  $M^2$  faktorius yra mažesnis nei 1,3, o ‚daugelis skersinių modų‘ reiškia „lazerius“, kurių pluošto profilio  $M^2$  faktorius yra 1,3 arba didesnis.

Techninė pastaba

6A005 nurodytas ‚sienos jungties našumas‘ apibrėžiamas kaip ‚lazerio‘ išėjimo galios (ar ‚vidutinės išėjimo galios‘) ir visos elektros energijos įėjimo galios, kurios reikia, kad ‚lazeris‘ veiktų, įskaitant energijos tiekimą / kondicionavimą ir terminį kondicionavimą / šilumos keitimą, santykis.

a) ‚nederinamo bangos ilgio‘ nesilpstančiosios bangos ‚(CW) lazeriai‘, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo bangos ilgis mažesnis nei 150 nm ir išėjimo galia viršija 1 W;
2. kurių išėjimo bangos ilgis yra ne mažesnis kaip 150 nm, bet ne didesnis kaip 510 nm ir kurių išėjimo galia viršija 30 W;

Pastaba. 6A005.a.2 netaikomas argono „lazeriams“, kurių išėjimo energija neviršija 50 W.

3. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 510 nm, bet yra ne didesnis kaip 540 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) ‚vienos skersinės modos‘ išėjimą ir išėjimo galią, viršijančią 50 W, arba
  - b) ‚daugelio skersinių modų‘ išėjimą ir išėjimo galią, viršijančią 150 W;
4. kurių išėjimo bangos ilgis yra ne mažesnis kaip 540 nm, bet ne didesnis kaip 800 nm ir kurių išėjimo galia viršija 30 W;

▼ M1

6A005

a) (*tęsinys*)

5. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 800 nm, bet yra ne didesnis kaip 975 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vienos skersinės modos“ išėjimą ir išėjimo galią, viršijančią 50 W, arba

b) „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir išėjimo galią, viršijančią 80 W;

6. išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet yra ne didesnis kaip 1 150 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vienos skersinės modos“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo galia viršija 1 000 W arba

2. turi visas šias charakteristikas:

a) kurių išėjimo galia viršija 500 W ir

b) kurių spektrinės juostos plotis mažesnis nei 40 GHz arba

b) „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių „sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o išėjimo galia viršija 1 000 W, arba

2. kurių išėjimo galia viršija 2 kW;

*1 pastaba.* 6A005.a.6.b netaikomas „daugelio skersinių modų“, pramoniniams „lazeriams“, kurių išėjimo galia viršija 2 kW, bet neviršija 6 kW ir kurių bendra masė yra didesnė nei 1 200 kg. Šios pastabos taikymo atveju bendroji masė apima visus komponentus, kurių reikia „lazeriui“ veikti, pvz., „lazerį“, energijos tiekimą, šilumos keitiklį, tačiau neapima išorinės optikos, skirtos spindulio reguliavimui arba siuntimui.

*2 pastaba.* 6A005.a.6.b netaikomas „daugelio skersinių modų“, pramoniniams „lazeriams“, turintiems bet kurią iš šių charakteristikų:

a) nenaudojama;

b) išėjimo galia didesnė kaip 1 kW, bet ne didesnė kaip 1,6 kW, o BPP viršija 1,25 mm•mrad;

▼ **M1**

6A005

a) 6. b) 2. 2 pastaba. (tęsinys)

c) išėjimo galia didesnė kaip 1,6 kW, bet ne didesnė kaip 2,5 kW, o BPP viršija 1,7 mm•mrad;

d) išėjimo galia didesnė kaip 2,5 kW, bet ne didesnė kaip 3,3 kW, o BPP viršija 2,5 mm•mrad;

e) išėjimo galia didesnė kaip 3,3 kW, bet ne didesnė kaip 6 kW, o BPP viršija 3,5 mm•mrad;

f) nenaudojama;

g) nenaudojama;

h) išėjimo galia didesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 8 kW, o BPP viršija 12 mm•mrad, arba

i) išėjimo galia didesnė kaip 8 kW, bet ne didesnė kaip 10 kW, o BPP viršija 24 mm•mrad.

7. išėjimo bangos ilgis viršija 1 150 nm, bet yra ne didesnis kaip 1 555 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vieną skersinę modą“ ir išėjimo galią, viršijančią 50 W, arba

b) „daugelį skersinių modų“ ir išėjimo galią, viršijančią 80 W;

8. kurių išėjimo bangos ilgis yra ne mažesnis kaip 1 555 nm, bet ne didesnis kaip 1 850 nm ir kurių išėjimo galia viršija 1 W;

9. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 1 850 nm, bet yra ne didesnis kaip 2 100 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vieną skersinę modą“ ir išėjimo galią, viršijančią 1 W, arba

b) „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir išėjimo galią, viršijančią 120 W, arba

10. kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 2 100 nm, o išėjimo galia viršija 1 W;

b) „nederinamojo bangos ilgio“ „impulsiniai lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo bangos ilgis yra mažesnis kaip 150 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 50 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba

b) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 1 W,

▼ **M1**

6A005

b) (*tęsinys*)

2. kurių išėjimo bangos ilgis yra ne mažesnis kaip 150 nm, bet ne didesnis kaip 510 nm ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 1,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 30 W, arba

b) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

*Pastaba. 6A005.b.2.b netaikomas argono „lazeriams“, kurių „vidutinė išėjimo galia“ neviršija 50 W.*

3. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 510 nm, bet yra ne didesnis kaip 540 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „vienos skersinės modos“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 1,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 50 W, arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba

b) „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 1,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 150 W, arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 150 W,

4. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 540 nm, bet yra ne didesnis kaip 800 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių „impulso trukmė“ yra mažesnė kaip 1 ps ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 0 005 J, o „didžiausioji galia“ viršija 5 GW, arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, arba

b) kurių „impulso trukmė“ yra lygi arba viršija 1 ps ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 1,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 30 W, arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

5. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 800 nm, bet yra ne didesnis kaip 975 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių „impulso trukmė“ yra mažesnė kaip 1 ps ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 0 005 J, o „didžiausioji galia“ viršija 5 GW, arba

▼ M1

6A005

b) 5. a) (*tęsinys*)

2. „vienos skersinės modos“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W;
- b) kurių „impulso trukmė“ yra lygi arba viršija 1 ps, bet ne didesnė kaip 1 μs ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 0,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 50 W;
  2. „vienos skersinės modos“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W arba
  3. „daugelio skersinių modų“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba
- c) kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 2 J, o „didžiausioji galia“ viršija 50 W;
  2. „vienos skersinės modos“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W arba
  3. „daugelio skersinių modų“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 80 W;
6. išėjimo bangos ilgis viršija 975 nm, bet yra ne didesnis kaip 1 150 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) kurių „impulso trukmė“ yra mažesnė kaip 1 ps ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. kurių vieno impulso išėjimo „didžiausioji galia“ viršija 2 GW;
    2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W, arba
    3. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 0 002 J;
  - b) kurių „impulso trukmė“ yra lygi arba viršija 1 ps, bet mažesnė už 1 ns, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. kurių vieno impulso išėjimo „didžiausioji galia“ viršija 5 GW;
    2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W, arba
    3. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 0,1 J;
  - c) kurių „impulso trukmė“ yra lygi arba viršija 1 ns, bet neviršija 1 μs, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. „vienos skersinės modos“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:
      - a) kurių „didžiausioji galia“ viršija 100 MW,

▼ M1

6A005

b) 6. c) 1. (tęsinys)

- b) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W, kai pagal projektą maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis yra ne didesnis nei 1 kHz;
  - c) kurių „sienos jungties našumas“ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 100 W ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz;
  - d) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 150 W ir kurie gali veikti, kai impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis nei 1 kHz, arba
  - e) kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 2 J, arba
2. „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių „didžiausioji galia“ viršija 400 MW,
  - b) kurių „sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W;
  - c) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 2 kW, arba
  - d) kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 4 J, arba
- d) kurių „impulso trukmė“ viršija 1  $\mu$ s ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
1. „vienos skersinės modos“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių „didžiausioji galia“ viršija 500 kW,
  - b) kurių „sienos jungties našumas“ viršija 12 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 100 W, arba
  - c) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 150 W, arba
2. „daugelio skersinių modų“ išėjimą ir bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių „didžiausioji galia“ viršija 1 MW,
  - b) kurių „sienos jungties našumas“ viršija 18 %, o „vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W, arba
  - c) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 2 kW,
7. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 1 150 nm, bet yra ne didesnis kaip 1 555 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių „impulso trukmė“ neviršija 1  $\mu$ s ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    - 1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 0,5 J, o „didžiausioji galia“ viršija 50 W;



▼ M1

6A005

b) 7. a) (*tęsinys*)

2. „vienos skersinės modos“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 20 W arba
  3. „daugelio skersinių modų“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W arba
- b) kurių „impulso trukmė“ viršija 1  $\mu$ s ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 2 J, o „didžiausioji galia“ viršija 50 W;
  2. „vienos skersinės modos“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 50 W arba
  3. „daugelio skersinių modų“ išėjimas ir „vidutinė išėjimo galia“ viršija 80 W;
8. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 1 555 nm, bet yra ne didesnis kaip 1 850 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba
  - b) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 1 W;
9. kurių išėjimo bangos ilgis viršija 1 850 nm, bet yra ne didesnis kaip 2 100 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) „vieną skersinę modą“ ir bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba
    2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 1 W, arba
  - b) „daugelį skersinių modų“ ir bet kurią iš šių charakteristikų:
    1. kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 10 kW; arba
    2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 120 W, arba
10. kurių išėjimo bangos ilgis yra didesnis kaip 2 100 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 100 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba
  - b) kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 1 W,
- c) „derinamojo bangos ilgio“ „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
1. kurių išėjimo bangos ilgis yra mažesnis kaip 600 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

▼ **M1**

6A005

c) 1. (*tęsinys*)

- a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 50 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba
- b) kurių vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 1 W;

*Pastaba. 6A005.c.1 netaikomas dažikliniams „lazeriams“ arba kitiems skysčio „lazeriams“, turintiems įvairių režimų išėjimą ir kurių išėjimo bangos ilgis yra 150 nm arba didesnis, tačiau neviršija 600 nm, ir kurie turi visas šias charakteristikas:*

*1. išėjimo vieno impulso energija neviršija 1,5 J, o „didžiausioji galia“ neviršija 20 W, ir*

*2. vidutinė arba nesilpstančiosios bangos išėjimo galia mažesnė nei 20 W.*

2. kurių išėjimo bangos ilgis yra ne mažesnis kaip 600 nm, bet ne didesnis kaip 1 400 nm ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 1 J, o „didžiausioji galia“ viršija 20 W, arba
- b) kurių vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 20 W arba

3. kurių išėjimo bangos ilgis yra didesnis kaip 1 400 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 50 mJ, o „didžiausioji galia“ viršija 1 W, arba
- b) kurių vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 1 W;

- d) kiti „lazeriai“, nenurodyti 6A005.a, 6A005.b arba 6A005.c, išvardyti toliau:

1. puslaidininkiniai „lazeriai“, išvardyti toliau:

*1 pastaba. 6A005.d.1 apima puslaidininkinius „lazerius“, turinčius optinio išėjimo išvadines jungtis (pvz., turinčius lanksčiąsias optines skaidulas).*

*2 pastaba. Pusalaidininkinių „lazerių“, specialiai suprojektuotų kitai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.*

- a) pavieniai vienos skersinės modos puslaidininkiniai „lazeriai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. kurių bangos ilgis lygus 1 510 nm arba mažesnis, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 1,5 W, arba
2. kurių bangos ilgis didesnis kaip 1 510 nm, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 500 mW;

- b) pavieniai daugelio skersinių modų puslaidininkiniai „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

▼ M1

6A005

d) 1. b) (*tęsinys*)

1. kurių bangos ilgis mažesnis kaip 1 400 nm, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 15 W;
2. kurių bangos ilgis lygus 1 400 nm arba didesnis, bet mažesnis kaip 1 900 nm, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 2,5 W, arba
3. kurių bangos ilgis lygus 1 900 nm arba didesnis, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 1 W;

c) pavienės puslaidininkinių „lazerių“ ,strypai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių bangos ilgis mažesnis kaip 1 400 nm, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 100 W;
2. kurių bangos ilgis lygus 1 400 nm arba didesnis, bet mažesnis kaip 1 900 nm, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 25 W, arba
3. kurių bangos ilgis lygus 1 900 nm arba didesnis, o vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 10 W;

d) puslaidininkinių „lazerių“ ,stulpelių matricos“ (dvimatės matricos), turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. bangų ilgis mažesnis nei 1 400 nm, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia mažesnė nei 3 kW ir vidutinis arba nesilpstančiosios bangos išėjimo ,galios tankis“ didesnis nei  $500 \text{ W/cm}^2$ ;
  - b) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia lygi 3 kW arba didesnė, bet mažesnė nei 5 kW arba jai lygi ir vidutinis arba nesilpstančiosios bangos ,galios tankis“ didesnis nei  $350 \text{ W/cm}^2$ ;
  - c) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia didesnė nei 5 kW;
  - d) didžiausias impulsinis ,galios tankis“ didesnis nei  $2 500 \text{ W/cm}^2$ , arba

*Pastaba. 6A005.d.1.d.1.d netaikomas epitaksiškai gaminamiems monolitiniams prietaisams.*

- e) erdvėje nuosekli vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia didesnė nei 150 W;
2. bangų ilgis didesnis nei 1 400 nm arba jam lygus, bet mažesnis nei 1 900 nm, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:
  - a) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia mažesnė nei 250 W ir vidutinis arba nesilpstančiosios bangos išėjimo ,galios tankis“ didesnis nei  $150 \text{ W/cm}^2$ ;
  - b) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia lygi 250 W arba didesnė, bet mažesnė nei 500 W arba jai lygi ir vidutinis arba nesilpstančiosios bangos ,galios tankis“ didesnis nei  $50 \text{ W/cm}^2$ ;

▼ M16A005 d) 1. d) 2. (*tęsinys*)

c) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia didesnė nei 500 W;

d) didžiausias impulsinis „galios tankis“ didesnis nei 500 W/cm<sup>2</sup>, arba

*Pastaba.* 6A005.d.1.d.2.d netaikomas epitaksiškai gaminamiems monolitiniams prietaisams.

e) erdvėje nuosekli vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia didesnė nei 15 W;

3. bangų ilgis didesnis nei 1 900 nm arba jam lygus, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a) vidutinis arba nesilpstančiosios bangos išėjimo „galios tankis“ didesnis nei 50 W/cm<sup>2</sup>;

b) vidutinė arba nesilpstančiosios bangos išėjimo galia didesnė nei 10 W arba

c) erdvėje nuosekli vidutinė arba nesilpstančiosios bangos bendra išėjimo galia didesnė nei 1,5 W arba

4. bent vienas „lazerio“ „strypas“ yra nurodytas 6A005.d.1.c.

Techninė pastaba

*Taikant 6A005.d.1.d, „galios tankis“ – bendra „lazerio“ išėjimo galia, padalinta iš „stulpelių matricos“ spindulio paviršiaus ploto.*

e) puslaidininkinių „lazerių“ „stulpelių matricos“, išskyrus nurodytas 6A005.d.1.d, turinčios visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuotos ar modifikuotos, kad būtų galima derinti su kitomis „stulpelių matricomis“ ir sudaryti didesnes „stulpelių matricas“, ir

2. elektroniniams ir aušinimo įtaisams bendros integruotos jungtys;

*1 pastaba.* „Stulpelių matricos“, sudarytos derinant puslaidininkinių „lazerių“ „stulpelių matricas“, nurodytas 6A005.d.1.e, kurios nėra suprojektuotos tam, kad būtų galima toliau derinti ar modifikuoti, yra nurodytos 6A005.d.1.d.

*2 pastaba.* „Stulpelių matricos“, sudarytos derinant puslaidininkinių „lazerių“ „stulpelių matricas“, nurodytas 6A005.d.1.e, kurios yra suprojektuotos tam, kad būtų galima toliau derinti ar modifikuoti, yra nurodytos 6A005.d.1.e.

*3 pastaba.* 6A005.d.1.e netaikomas vienintelį „strypų“ moduliniam mazgam, suprojektuotiems siekiant įmontuoti į kompleksines stulpelių linijines matricas.

▼ M1

6A005

d) 1. (tęsinys)

Techninės pastabos

1. *Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.*
  2. *„Strypu“ (taip pat vadinamą puslaidininkio „lazerio“ „strypu“, „lazerinio“ diodo „strypu“ arba diodo „strypu“) sudaro daugybė puslaidininkių „lazerių“ vienmatėje matricoje.*
  3. *„Stulpelių matricą“ sudaro daugybė „strypu“, sudarančių puslaidininkių „lazerių“ dvimatę matricą.*
2. anglies monoksido (CO) „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) kurių išėjimo vieno impulso energija viršija 2 J, o „didžiausioji galia“ viršija 5 kW, arba
    - b) kurių vidutinė arba nuolatinė (CW) išėjimo galia viršija 5 kW;
  3. anglies dioksido (CO<sub>2</sub>) „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) kurių vidutinė išėjimo galia viršija 15 kW;
    - b) kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ viršija 10 μs ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 10 kW, arba
      2. kurių „didžiausioji galia“ viršija 100 kW, arba
    - c) kurių išėjimo spinduliuotės „impulso trukmė“ lygi 10 μs arba mažesnė ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 5 J arba
      2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 2,5 kW,
  4. eksimeriniai „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) kurių išėjimo bangos ilgis yra ne didesnis kaip 150 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 50 mJ arba
      2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 1 W,
    - b) kurių išėjimo bangos ilgis viršija 150 nm, bet yra ne didesnis kaip 190 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:
      1. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 1,5 J arba
      2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 120 W,

▼ **M1**

6A005

d) 4. (*tęsinys*)

c) kurių išėjimo bangos ilgis viršija 190 nm, bet yra ne didesnis kaip 360 nm, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 10 J arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 500 W, arba

d) kurių išėjimo bangos ilgis yra didesnis kaip 360 nm ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 1,5 J arba

2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 30 W,

*NB.* Apie eksimerinius „lazerius“, specialiai suprojektuotus litografijos įrangai, žr. 3B001.

5. „cheminiai lazeriai“, išvardyti toliau:

a) vandenilio fluorida (HF) „lazeriai“;

b) deuterio fluorida (DF) „lazeriai“;

c) „perduodamojo sužadavimo lazeriai“, išvardyti toliau:

1. deguonies-jodo (O<sub>2</sub>-I) „lazeriai“;

2. deuterio fluorida-anglies dioksido (DF-CO<sub>2</sub>) „lazeriai“;

Techninė pastaba

„Perduodamojo sužadavimo lazeriai“ – „lazeriai“, kuriuose lazerinės generacijos izotopai yra sužadunami perduodant energiją, susiduriant ne lazerinės generacijos atomui ar molekulei su lazerinės generacijos atomų ar molekulių atmainomis.

6. „nepasikartojančių impulsų“ Nd: stiklo „lazeriai“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) kurių „impulso trukmė“ neviršija 1 μs ir kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 50 J, arba

b) kurių „impulso trukmė“ viršija 1 μs ir kurių vieno impulso išėjimo energija viršija 100 J;

Pastaba. „Nepasikartojančių impulsų“ reikalavimas taikomas „lazeriams“, kurie sukuria vieną išėjimo impulsą arba tarp kurių impulsų yra ilgesnis nei vienos minutės intervalas.

e) komponentai, išvardyti toliau:

1. veidrodžiai, aušinami arba „aktyviojo aušinimo“ būdu, arba šilumvamzdžiais;

Techninė pastaba

„Aktyvusis aušinimas“ – tai optinių komponentų aušinimo būdas, kai šilumai pašalinti naudojami skysčiai, tekantys optinių komponentų viduje, arti jų paviršiaus (paprastai mažesniu kaip 1 mm nuotoliu nuo optinio paviršiaus).

▼ M1

6A005

e) (tęsinys)

2. optiniai veidrodžiai, pralaidūs ar iš dalies pralaidūs optiniai ar elektrooptiniai komponentai, išskyrus sulydytąsias kūgines skaidulų junges ir daugiasluoksnius diaelektrinius difrakcinius tinklelius (MLD), specialiai suprojektuoti „lazeriams“, kuriems taikomas kontrolės statusas;

*Pastaba. Skaidulų jungės ir MLD nurodyti 6A005.e.3.*

3. skaidulinio „lazerio“ komponentai:

- a) daugiamodžių skaidulų jungimo su daugiamodėmis skaidulomis sulydytosios kūginės jungės, turinčios visas šias charakteristikas:

1. įterpties nuostoliai geresni (mažesni) už 0,3 dB arba lygūs šiai vertei, kai vardinis bendras vidurkis arba nuolatinė (CW) išėjimo galia (išskyrus išėjimo galią, perduotą per vienmodę šerdį, jeigu tokia yra) viršija 1 000 W ir

2. įvesties skaidulų skaičius – 3 arba didesnis;

- b) vienmodžių skaidulų jungimo su daugiamodėmis skaidulomis sulydytosios kūginės jungės, turinčios visas šias charakteristikas:

1. įterpties nuostoliai geresni (mažesni) už 0,5 dB, atitinkantys vardinį bendrąjį vidurkį, arba nesilpstančiosios bangos (CW) lazerio išėjimo galia viršija 4 600 W;

2. įvesties skaidulų skaičius – 3 arba didesnis; ir

3. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

- a) išėjime išmatuota pluošto skėsties ir pluošto diametro sąsmaukoje sandauga (BPP) neviršija 1,5 mm mrad, kai įvesties skaidulų skaičius yra 5 arba mažesnis arba

- b) išėjime išmatuota pluošto skėsties ir pluošto diametro sąsmaukoje sandauga (BPP) neviršija 2,5 mm mrad, kai įvesties skaidulų skaičius yra didesnis už 5;

- c) MLD, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. suprojektuoti norint sudaryti spektrinį arba koherentinį pluoštą 5 arba daugiau skaidulinių „lazerių“ ir
2. nesilpstančiosios bangos (CW) „lazerio“ sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT) yra 10 kW/cm<sup>2</sup> arba didesnis.

- f) optinė įranga, išvardyta toliau:

*NB. Apie skirstomosios apertūros optinius elementus, galimus panaudoti „ypač didelės galios lazeriuose“ (SHPL), žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*

▼ M1

6A005

f) (*tęsinys*)

1. nenaudojama;
  2. „lazerinė“ diagnostinė įranga, specialiai suprojektuota dinamiškai matuoti „SHPL“ sistemos pluošto kampinio valdymo paklaidas ir kurios kampinių matavimų „tikslumas“ yra 10 μrad (mikroradianų) arba mažesnis (geresnis);
  3. optinė įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti norint sudaryti koherentinį pluoštą fazuotosios gardelės „SHPL“ sistemoje ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:
    - a) „tikslumas“ yra 0,1 μm arba mažesnis bangų ilgiams, kurie yra didesni nei 1 μm, arba
    - b) pasirinkto bangos ilgio „tikslumas“  $\lambda/10$  arba mažesnis (geresnis) bangų ilgiams, kurie yra lygūs 1 μm ar mažesni;
  4. projekciniai teleskopai, specialiai suprojektuoti „SHPL“ sistemoms;
- g) „lazerinė akustinė aptikimo įranga“, turinti visas šias charakteristikas:
1. nuolatinė (CW) „lazerio“ išėjimo galia yra 20 mW arba didesnė;
  2. „lazerio“ dažnių stabilumas yra lygus arba geresnis (mažesnis) nei 10 MHz;
  3. „lazerio“ bangos ilgis yra 1 000 nm arba didesnis, tačiau neviršija 2 000 nm;
  4. optinės sistemos skiriamoji geba geresnė (mažesnė) nei 1 nm ir
  5. optinio signalo ir triukšmo santykis yra  $10^3$  arba didesnis.

Techninė pastaba

*„Lazerinė akustinė aptikimo įranga“ kartais vadinama „lazeriniu“ mikrofonu arba dalelių srauto aptikimo mikrofonu.*

6A006

„Magnometrai“, „magnetiniai gradientometrai“, „savieji magnetiniai gradientometrai“, povandeniniai elektrinio lauko jutikliai, „kompensavimo sistemos“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A103.d.

Pastaba. 6A006 netaikomas matavimo prietaisams, specialiai suprojektuotiems taikyti žvejyboje arba biomagnetiniams matavimams, skirtiems medicinos diagnostikai.

- a) „magnetometrai“ ir posistemės, išvardyti toliau:
1. „magnetometrai“, kuriuose naudojama „superlaidumo“, (SQUID) „technologija“ ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:



▼ **M1**

6A006

- a) 1. (*ięsinys*)
- a) SQUID sistemos suprojektuotos veikti stacionariai, be specialiai suprojektuotų posistemų, suprojektuotų mažinti triukšmą eigos metu, kurių „jautris“ yra lygus  $50 \text{ fT/Hz}^{1/2}$ , esant 1 Hz dažniui, arba mažesnis (geresnis), arba
  - b) SQUID sistemos, kurių eigos metu veikiančio magnetometro „jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip  $20 \text{ pT/Hz}^{1/2}$ , esant 1 Hz dažniui, specialiai suprojektuotos mažinti triukšmą eigos metu;
2. „magnetometrai“, kuriuose naudojama optinio kaupimo arba branduolinės precesijos (protonų / Overhoizerio) „technologija“, kurios „jautris“ yra mažesnis (geresnis) kaip  $20 \text{ pT/Hz}^{1/2}$ , esant 1 Hz dažniui;
3. „magnetometrai“, kuriuose naudojama magnetinio zondo „technologija“, kurios „jautris“ yra lygus  $10 \text{ pT/Hz}^{1/2}$ , esant 1 Hz dažniui, arba mažesnis (geresnis);
4. „magnetometrai“ su induktyvumo ritėmis, kurių „jautris“ mažesnis (geresnis) už bet kurį iš šių parametrų:
- a)  $0,05 \text{ nT/Hz}^{1/2}$ , esant dažniams, mažesniems kaip 1 Hz;
  - b)  $1 \times 10^{-3} \text{ nT/Hz}^{1/2}$ , esant dažniams, ne mažesniems kaip 1 Hz, bet neviršijantiems 10 Hz, arba
  - c)  $1 \times 10^{-4} \text{ nT/Hz}^{1/2}$ , esant dažniams, didesniems kaip 10 Hz;
5. šviesolaidiniai „magnetometrai“, kurių „jautris“ mažesnis (geresnis) kaip  $1 \text{ nT/Hz}^{1/2}$ ;
- b) povandeniniai elektrinio lauko jutikliai, kurių „jautris“ mažesnis (geresnis) kaip  $8 \text{ nV/m/Hz}^{1/2}$ , esant 1 Hz dažniui;
- c) „magnetiniai gradientometrai“, išvardyti toliau:
1. „magnetiniai gradientometrai“, kuriuose naudojami daugelis „magnetometrų“, nurodyti 6A006.a;
  2. šviesolaidiniai „savieji magnetiniai gradientometrai“, kurių magnetinio lauko gradiento „jautris“ mažesnis (geresnis) kaip  $0,3 \text{ nT/Hz}^{1/2}$ ;
  3. „savieji magnetiniai gradientometrai“, kuriuose naudojama kitokia nei šviesolaidinė „technologija“, kurių magnetinio lauko gradiento „jautris“ mažesnis (geresnis) kaip  $0,015 \text{ nT/Hz}^{1/2}$ ;
- d) „kompensavimo sistemos“, skirtos magnetiniams ar povandeniniams elektrinio lauko jutikliams, kurių veikimas yra lygus 6A006.a, 6A006.b arba 6A006.c nurodytiems tikrinamiesiems parametrams ar geresnis;

▼ M1

- 6A006 (tęsinys)
- e) povandeniniai elektromagnetiniai imtuvai, kuriuose įmontuoti magnetinio lauko jutikliai, nurodyti 6A006.a, arba povandeniniai elektrinio lauko jutikliai, nurodyti 6A006.b.

Techninė pastaba

Taikant 6A006, 'jautris' (triukšmo lygis) yra vidutinė kvadratinė prietaisu ribojamo minimalaus triukšmo lygio, kuris yra mažiausias išmatuojamas signalas, vertė.

- 6A007 Gravimetrai (laisvojo kritimo pagreičio matuokliai) ir gradientometrai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A107.

- a) gravimetrai, suprojektuoti arba modifikuoti antžeminiams naudojimui, kurių statinis „tikslumas“ geresnis kaip 10 μGal (mikrogalų);

Pastaba. 6A007.a netaikomas antžeminiams kvarciniams (Vordeno tipo) gravimetrams.

- b) gravimetrai, suprojektuoti judančioms platformoms ir turintys visas šias charakteristikas:

1. statinį „tikslumą“, mažesnę (geresnę) kaip 0,7 mGal (mili-galo), ir
2. darbinį „tikslumą“, mažesnę (geresnę) kaip 0,7 mGal, esant „registravimo nusistovėjimo trukmei“, mažesnei kaip 2 minutės, įskaitant visus pataisinės kompensacijos ir judėjimo įtakos atvejus;

- c) laisvojo kritimo pagreičio gradientometrai.

- 6A008 Radarų sistemos, įranga ir mazgai, turintys bent vieną iš šių charakteristikų, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A108.

Pastaba. 6A008 netaikomas:

- antriniam apžvalgos radarams (SSR),
- civilinės paskirties automobiliniams radarams,
- vaizduokliams arba monitoriams, kurie naudojami skrydžių valdymui (ATC),
- meteorologiniams radarams,
- tiksliojo tūpimo radarų (PAR) įrangai, atitinkančiai Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus, kurioje naudojamos elektroniniu būdu valdomos linijinės (vienmatės) matricos arba mechaniniu būdu reguliuojamos pasyviosios antenos.

▼ M1

6A008 (tęsinys)

- a) veikiantys 40 GHz – 230 GHz dažnių juostoje ir turintys bent vieną iš šių charakteristikų:

1. vidutinę išėjimo galią, viršijančią 100 mW, arba
2. nustatymo „tikslumą“, lygų 1 m ar mažesniai (tiksliesniai) atstumui ir 0,2 laipsnio ar mažesniai (tiksliesniai) azimutui;

- b) kurių derinamosios juostos plotis viršija  $\pm 6,25\%$ , atsižvelgiant į centrinį darbinį dažnį;

Techninė pastaba

„Centrinis darbinis dažnis“ yra lygus pusei nurodyto didžiausio ir mažiausio darbinių dažnių sumos.

- c) galintys vienu metu veikti daugiau kaip su dviem skirtingo dažnio nešliais;

- d) galintys veikti kaip sintezuotosios apertūros (SAR), apgražinės sintezuotosios apertūros (ISAR) arba šoninės žvalgos orlaivio (SLAR) radarai;

- e) turintys elektroniniu būdu nuskaitomų gardelinių antenų;

Techninė pastaba

Elektroniniu būdu nuskaitomos gardelinės antenos taip pat žinomos kaip elektroniniu būdu valdomos gardelinės antenos.

- f) galintys aptikti aukštai esančius pavienius taikinius;

- g) specialiai suprojektuoti orlaiviams (sumontuotiems balionuose ar orlaivio sklandmenyse) ir turintys Doplerio „signalų apdorojimo“ įrangą judantiems taikiniams aptikti;

- h) kuriuose apdorojami radaro signalai ir naudojamas vienas iš šių būdų:

1. „radaro plėstinio spektro“ būdas arba
2. „radaro dažnio sparčiojo perderinimo“ būdas;

- i) atliekantys antžemines operacijas iki pat didžiausiosios „priešaisinės srities“, viršijančios 185 km;

Pastaba. 6A008.i netaikomas:

- a) žvejybos antžeminiams panoraminės žvalgos radarams;

- b) antžeminių radarų įrangai, specialiai suprojektuotai oro skrydžių maršrutams kontroliuoti ir turinčiai visas šias charakteristikas:

1. didžiausią „priešaisinę sritį“, lygią 500 km arba mažesnę;

▼ M1

6A008

i) b) (tęsinys)

2. kurios konfigūracija tokia, kad radaro taikinio duomenys galėtų būti perduoti iš radaro tik vienu būdu į vieną ar daugiau civilinių ATC centrų;

3. kuri neturi jokių priemonių nuotolinei radaro žvalgos spartai valdyti iš maršrutų ATC centro į;

4. kuri yra stacionariai sumontuota;

c) meteorologinių balionų sekimo radarams.

Techninė pastaba

Taikant 6A008.i, „priešaisinė sritis“ yra nurodytoji radaro vienareikšmio atvaizdavimo sritis.

j) „lazeriniai“ radarai arba šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginiai (lidarai), turintys bent vieną iš šių charakteristikų:

1. „tinkami naudoti kosmose“;

2. kuriuose yra naudojamas koherentinės heterodininės ar homodininės detekcijos būdas ir kurie turi kampinę skyrą, mažesnę (geresnę) kaip 20  $\mu$ rad (mikroradianų), arba

3. suprojektuoti batimetriniams pakrančių tyrimams iš orlaivių vykdyti pagal Tarptautinės hidrografijos organizacijos (IHO) hidrografinių tyrimų 1a standartą (5-asis leidimas, 2008 m. vasario mėn.) arba geresnį bei naudoti vieną ar daugiau „lazerių“, kurių išėjimo bangos ilgis viršija 400 nm, bet ne didesnis kaip 600 nm;

1 pastaba. Lidarinė įranga, specialiai suprojektuota tyrimams, yra nurodyta tik 6A008.j.3.

2 pastaba. 6A008.j netaikomas lidarinei įrangai, specialiai suprojektuotai meteorologiniam stebėjimui.

3 pastaba. 2008 m. vasario mėn. IHO 5-ojo leidimo 1a standarte numatyti parametrai apibendrinti taip:

— horizontalusis tikslumas (95 % pasiklivimo lygis) = 5 m + 5 % gylio;

— mažų gylių matavimo tikslumas (95 % pasiklivimo lygis) =  $\pm \sqrt{a^2 + (b \times d)^2}$ , jeigu

$a = 0,5$  m = pastovi gylio paklaida,

t. y. visų pastovių gylio paklaidų suma

$b = 0,013$  = su gyliu susijusios paklaidos faktorius

$b \times d$  = su gyliu susijusi paklaida,

t. y. visų pastovių gylio paklaidų suma.

$d$  = gylis.

▼ M1

6A008

j) 3 pastaba. (tęsinys)

— *topologinio elemento aptikimas = kubiniai topologiniai elementai > 2 m gylyje iki 40 m; 10 % gylis virš 40 m.*

k) turintys „signalų apdorojimo“ posistemius, kuriuose naudojama „impulsų spūda“ ir kurie turi bent vieną iš šių charakteristikų:

1. „impulsų spūdos“ santykį, didesnį kaip 150, arba
2. suspausto impulso plotį, mažesnį kaip 200 ns arba

Pastaba. 6A008.k.2 netaikomas dvimačiams jūriniam radarams' arba laivų eismo tarnybos' radarams, turintiems visas toliau išvardytas charakteristikas:

- a) „impulsų spūdos“ santykis neviršija 150;
- b) suspausto impulso plotis didesnis kaip 30 ns;
- c) viena mechaniškai besisukanti nuskaitymo antena;
- d) didžiausia išėjimo galia neviršija 250 W ir
- e) nepritaikyti „šuliniam dažnio perderinimui“.

l) turintys duomenų apdorojimo posistemius ir turintys bent vieną iš šių charakteristikų:

1. „automatinis taikinio sekimas“, nurodantis kiekvieno antenos sūkio metu numatomą taikinio padėtį iki kito antenos spinduliuotės pluošto praėjimo pro jį, arba

Pastaba. 6A008.l.1 netaikomas radarams, perspėjantiems apie pavojingas situacijas ATC sistemose, arba jūrų radarams'.

Techninė pastaba

„Automatinis taikinio sekimas“ – apdorojimo procedūra, kuri automatiškai nustato ir kaip išėjimo signalą tikruoju laiku pateikia labiausiai tikimos taikinio padėties ekstrapoliuotą vertę.

2. nenaudojama;
3. nenaudojama;
4. sukonfigūruoti taip, kad galėtų atlikti taikinio duomenų, gautų per šešias sekundes iš dviejų ar daugiau „išskirstytų erdvėje“ radarų jutiklių, superpozicijos ir koreliacijos funkciją, arba duomenų sanklotą, siekiant pagerinti suvestinį veikimą, kad jis būtų geresnis už bet kurio 6A008.f arba 6A008.i nurodyto vienintelio jutiklio veikimą.

Techninė pastaba

Jutikliai laikomi „išskirstytai erdvėje“, kai bet kuris objektas nuo visų kitų objektų bet kuria kryptimi yra nutolęs daugiau kaip 1 500 m. Judamieji jutikliai visada yra laikomi „išskirstytai erdvėje“.

▼ M1

6A008

1. 4. (tęsinys)

*NB. Taip pat žr. dalį „Karinių prekių kontrolė“.*

*Pastaba. 6A008.1.4 netaikomas sistemoms, įrangai ir mazgams, naudojamiems „laivų eismo paslaugai“.*

*Techninės pastabos*

1. *Taikant 6A008, „jūrinis radaras“ – radaras, naudojamas saugiai navigacijai jūroje, vidaus vandenyse arba netoli krantų.*
2. *Taikant 6A008, „laivų eismo tarnyba“ – laivų eismo stebėsenos ir valdymo tarnyba, panaši į „orlaivių“ eismo valdymo tarnybą.*

6A102

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs „detektoriai“, išskyrus nurodytus 6A002, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti, kad būtų apsaugoti nuo branduolinių poveikių (pvz., elektromagnetinių impulsų (EMP), rentgeno (X) spinduliuotės, smūgių ir šilumos bendrų poveikių), kurie naudojami „raketose“, suprojektuoti arba skirti jonizuojančiosios spinduliuotės lygiams išlaikyti, kurie atitinka arba viršija visuminę apšvitos dozę  $5 \times 10^5$  rad (Si).

*Techninė pastaba*

*„Detektorius“, nurodytas 6A102, yra apibrėžiamas kaip mechaninis, elektrinis, optinis ar cheminis įtaisas, kuris automatiškai identifikuoja ir užrašo arba registruoja poveikį, pavyzdžiui, aplinkos slėgio ar temperatūros pokytį, elektrinį ar elektromagnetinį signalą arba radioaktyviosios medžiagos spinduliuotę. Tai apima įtaisas, kurie vienu metu fiksuoja veikimą arba gedimą.*

6A107

Laisvojo kritimo pagreičio matuokliai (gravimetrai), jų komponentai ir laisvojo kritimo pagreičio gradientometrai, išvardyti toliau:

- a) gravimetrai, kitokie nei nurodyti 6A007.b, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti oreivystėje arba jūrininkystėje, turintys statinį ar dinaminį tikslumą, lygų ar mažesnį (geresnį) nei 0,7 mgal, ir registravimo nusistovėjimo trukmę, ne ilgesnę kaip 2 minutės;
- b) specialiai suprojektuoti komponentai gravimetrams, nurodytiems 6A007.b arba 6A107.a, ir laisvojo kritimo pagreičio gradientometrams, nurodytiems 6A007.c.

6A108

Radarinės sistemos, sekimo sistemos ir antenų aptakai, kitokie nei nurodyti 6A008, išvardyti toliau:

- a) radarinės ir lazerinės radarinės sistemos, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti nešančiosiose raketose, nurodytose 9A004, arba meteorologinėse raketose, nurodytose 9A104;

*Pastaba. 6A108.a apima:*

*a) vietovės kontūrus fiksuojančiai įrangai;*

*b) aplinkos fiksavimo ir koreliavimo (tiek skaitmeninio, tiek analoginio) įrangai;*

▼ M1

- 6A108 a) Pastaba. (tęsinys)
- c) *Doplerio navigacinio radaro įrangą;*
- d) *pasyvią interferometrų įrangą;*
- e) *vizualizavimo jutiklių įrangą (tiek aktyvią, tiek pasyvią);*
- b) tiksliojo sekimo sistemos, naudojamos „raketose“, išvardytos toliau:
1. sekimo sistemos, kurios naudoja kodų keitiklį, kai tapatinamas arba paviršius ar ore esantys orientyrai, arba navigacijos palydovų sistemos, norint atlikti skrydžio padėties ir greičio matavimus realiu laiku;
  2. nuotolio nustatymo radarai, įskaitant susietuosius optinius ir infraraudonosios spinduliuotės sekimo įrenginius, turinčius visas toliau išvardytas savybes:
    - a) kampinę skiriamąją gebą, geresnę kaip 1,5 miliradianai;
    - b) 30 km ar didesnę veikimo spindulį, esant nuotolio skiriamajai gebai, geresnei kaip 10 m vidutinės kvadratinės vertės ir
    - c) greičio skiriamąją gebą, geresnę kaip 3 m/s;

Techninė pastaba

*6A108.b vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*

- c) antenų aptakai, suprojektuoti bendram terminiam šokui, didesniai kaip  $4,184 \times 10^6 \text{ J/m}^2$ , išlaikyti, kai didžiausias viršslėgis yra didesnis nei 50 kPa, ir naudojami „raketose“, kad apsaugotų nuo branduolinio poveikio (pvz., elektromagnetinių impulsų (EMP), rentgeno (X) spinduliuotės, smūgių ir šilumos bendro poveikio).
- 6A202 Fotodaugintuvų vamzdžiai, turintys abi šias charakteristikas:
- a) fotokatodo plotą, didesnę kaip  $20 \text{ cm}^2$  ir
  - b) anodo impulso kilimo trukmę, mažesnę kaip 1 ns.
- 6A203 Kameros ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A003, išvardyti toliau:

NB.1. „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota kamerų arba vizualizavimo įtaisų veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 6A203.a, 6A203.b arba 6A203.c charakteristikas, nurodyta 6D203.

NB.2. „Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, skirta kamerų arba vizualizavimo įtaisų veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 6A203.a, 6A203.b arba 6A203.c charakteristikas, nurodyta 6E203.

▼ M1

6A203 (tęsinys)

Pastaba. 6A203.a–6A203.c netaikomi kameroms arba vizualizavimo įtaisams, jei dėl nepakankamų juose įdiegtos aparatinės įrangos, „programinės įrangos“ arba „technologijos“ galimybių jų efektyvumas tampa mažesnis, nei nurodyta toliau, jeigu jie turi bent vieną iš šių charakteristikų:

1. jie turi būti grąžinti pirminiam gamintojui, kad būtų atlikti patobulinimai arba pašalinti trūkumai;
2. jiems reikalinga 6D203 nurodyta „programinė įranga“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 6A203 charakteristikas, arba
3. jiems reikalinga 6E203 nurodyta kodų arba raktų forma pateikiama „technologija“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 6A203 charakteristikas.

a) fotochronografai ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1. fotochronografai, kurių įrašymo greitis yra didesnis kaip 0,5 mm/μs;
2. elektroniniai chronografai, turintys 50 ns ar geresnę laiko skiriamąją gebą;
3. 6A203.a.2 nurodytų kamerų chronografiniai vamzdžiai;
4. elektroniniai mazgai, kurie specialiai suprojektuoti fotochronografams su moduliniais dariniais ir kurie užtikrina atitiktį 6A203.a.1 arba 6A203.a.2 nurodytoms veiksmingumo specifikacijoms;
5. sinchronizavimo elektroniniai įtaisai ir rotorijų sąrankos, kurias sudaro turbinos, veidrodžiai ir guoliai, specialiai suprojektuoti kameroms, nurodytoms 6A203.a.1;

b) kadravimo kameros ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1. kadravimo kameros, kurių registravimo sparta yra didesnė kaip 225 000 kadrų per sekundę.
2. kadravimo kameros, turinčios 50 ns ar mažesnę kadro ekspozicijos trukmę;
3. kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių sparčiai kintančio vaizdo strobavimo (užsklandos) trukmė yra mažesnė kaip 50 ns, specialiai suprojektuoti 6A203.b.1 arba 6A203.b.2 nurodytoms kameroms;
4. elektroniniai mazgai, kurie specialiai suprojektuoti kadravimo kameroms su moduliniais dariniais ir kurie užtikrina atitiktį 6A203.b.1 arba 6A203.b.2 nurodytoms veiksmingumo specifikacijoms;



▼ M1

6A203

b) (*tęsinys*)

5. sinchronizavimo elektroniniai įtaisai ir rotorių sąrankos, kurias sudaro turbinos, veidrodžiai ir guoliai, specialiai suprojektuoti kameroms, nurodytoms 6A203.b.1 arba 6A203.b.2;

Techninė pastaba

*Taikant 6A203.b, didelės spartos vieno kadro kameromis gali būti fiksuojamas tik vienas dinamiško įvykio vaizdas, o keletu tokių kamerų, sujungtų į paeiluii įsijungiančių kamerų sistemą, fiksuojami keli įvykio vaizdai.*

c) kietojo kūno kameros arba kameros su elektroniniu vamzdžiu ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1. kietojo kūno kameros arba kameros su elektroniniu vamzdžiu, kurių sparčiai kintančio vaizdo strobavimo (užsklandos) trukmė yra ne didesnė kaip 50 ns;
2. kietojo kūno vizualizavimo įtaisai ir vaizdo skaisčio stiprintuvų vamzdžiai, kurių sparčiai kintančio vaizdo strobavimo (užsklandos) trukmė yra ne didesnė kaip 50 ns, specialiai suprojektuoti kameroms, nurodytos 6A203.c.1;
3. elektrooptinio pertraukinėjimo prietaisai (Kero (*Kerr*) arba Pokelso (*Pockels*) narvelis), kurių sparčiai kintančio vaizdo strobavimo (užsklandos) trukmė yra ne didesnė kaip 50 ns;
4. elektroniniai mazgai, kurie specialiai suprojektuoti kadavimo kameroms su moduliniais dariniais ir kurie užtikrina atitiktį 6A203.c.1 nurodytoms veiksmingumo specifikacijoms;

d) jonizuojančiajai spinduliutei atsparios TV kameros arba joms skirti lęšiai, specialiai suprojektuoti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliutei atsparūs ir skirti visuminei spinduliuotės dozei, didesnei kaip  $50 \times 10^3$  Gy (Si) ( $5 \times 10^6$  rad (Si)), išlaikyti be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba

*Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiaja spinduliuote.*

6A205

„Lazeriai“, „lazeriniai“ stiprintuvai ir generatoriai, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005:

NB. Apie vario garų lazerius žr. 6A005.b.

a) argono jonų „lazeriai“, turintys abi šias charakteristikas:

1. kurių darbiniai bangos ilgiai yra nuo 400 iki 515 nm; ir
2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ yra didesnė kaip 40 W;

b) derinamieji impulsiniai vienmodžiai dažiklio lazeriniai generatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. kurių darbiniai bangos ilgiai yra nuo 300 iki 800 nm;
2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ yra didesnė kaip 1 W;

▼ M1

6A205

- b) (*tęsinys*)
3. kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 1 kHz;  
ir
  4. kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 100 ns;
- c) derinamieji impulsiniai dažiklio lazeriniai stiprintuvai ir generatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. kurių darbiniai bangos ilgiai yra nuo 300 iki 800 nm;
  2. kurių „vidutinė išėjimo galia“ yra didesnė kaip 30 W;
  3. kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 1 kHz;  
ir
  4. kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 100 ns;

*Pastaba.* 6A205.c netaikomas vienmodžiams generatoriams.

- d) impulsiniai anglies dioksido (CO<sub>2</sub>) „lazeriai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. kurių darbiniai bangos ilgiai yra nuo 9 000 iki 11 000 nm;
  2. kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 250 Hz;
  3. kurių „vidutinė išėjimo galia“ yra didesnė kaip 500 W; ir
  4. kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 200 ns;
- e) paravandenilio Ramano keitikliai, suprojektuoti veikti esant 16 μm išėjimo bangos ilgiui ir impulsų pasikartojimo dažniui, didesniam kaip 250 Hz;
- f) neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis yra nuo 1 000 nm iki 1 100 nm, turintys bent vieną iš šių charakteristikų:
1. impulsinio žadinimo „moduliuotosios kokybės lazeriai“, kurių „impulso trukmė“ yra lygi 1 ns arba didesnė, turintys bent vieną iš šių charakteristikų:
    - a) kurių vienos skersinės modos „vidutinė išėjimo galia“ viršija 40 W arba
    - b) kurių daugelio skersinių modų vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 W, arba
  2. kuriuose įdiegtas dažnių dubliavimas, kad išgaunamas išėjimo bangos ilgis būtų nuo 500 iki 550 m, ir kurių „vidutinė išėjimo galia“ viršija 40 W;
- g) impulsiniai anglies monoksido (CO) „lazeriai“, išskyrus nurodytus 6A005.d.2, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. kurių darbiniai bangos ilgiai yra nuo 5 000 iki 6 000 nm;
  2. kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 250 Hz;
  3. kurių „vidutinė išėjimo galia“ yra didesnė kaip 200 W; ir
  4. kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 200 ns.

▼ **M1**

6A225 Greičio interferometrai, skirti matuoti greičiams, viršijantiems 1 km/s per laiko tarpą, mažesnę kaip 10 mikrosekundžių.

*Pastaba.* 6A225 apima greičio interferometrus, pavyzdžiui, VISAR (greičio interferometrinės sistemos, skirtos bet kokiam atšvaitui), DLI (lazeriniai Doplerio interferometrai) ir PDV (fotoninis doplerinis greičio matuoklis), taip pat vadinamą Het-V (heterodininis greičio matuoklis).

6A226 Slėgio jutikliai, išvardyti toliau:

- a) staigaus slėgio pokyčio matuokliai, galintys matuoti slėgius, viršijančius 10 GPa, įskaitant matavimo prietaisus, pagamintus su manganinu, iterbiu ir polivinilideno bifluoridu (PVBF, PVF<sub>2</sub>);
- b) kvarciniai slėgio keitliai, skirti matuoti slėgiams, didesniems kaip 10 Gpa.

**6B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

6B002 kaukės ir tarpiniai fotošablonai, specialiai suprojektuoti 6A002.a.1.b arba 6A002.a.1.d nurodytiems optiniams jutikliams.

6B004 optinė įranga, išvardyta toliau:

- a) absoliučiojo atspindžio koeficiento matavimo įranga, kurios matavimo „tikslumas“ yra 0,1 % atspindžio koeficiento vertės arba geresnis;
- b) įranga, kitokia nei optinio paviršiaus sklaidos matavimo įranga, turinti netamsintąją apertūrą, didesnę kaip 10 cm, ir yra specialiai suprojektuota neplokščiųjų optinių paviršių profilių nesąlytiniam optiniam matavimui 2 nm ar mažesniu (geresniu) „tikslumu“, atsižvelgiant į reikiamą profilį.

*Pastaba.* 6B004 netaikomas mikroskopams.

6B007 Įranga, skirta antžeminiams gravimetrams, kurių statinis „tikslumas“ geresnis kaip 0,1 mGal, gaminti, derinti ir kalibruoti.

6B008 Impulsinės radarinės taikinių skerspjuvio matavimo sistemos, kurių perdavimo impulsų plotis yra lygus arba mažesnis kaip 100 ns, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

*NB. TAIP PAT ŽR. 6B108.*

6B108 Sistemos, kitokios nei nurodytos 6B008, specialiai suprojektuotos radariniam „raketų“ ir jų posistemų skerspjuvio matavimui.

*Techninė pastaba*

6B108 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

**6C Medžiagos**

6C002 Optinių jutiklių medžiagos, išvardytos toliau:

- a) elementinis telūras (Te), kurio grynumo laipsnis ne mažesnis kaip 99,9995 %;

▼ M1

6C002 (tęsinys)

b) monokristalai, įskaitant epitaksines plokšteles, sudaryti iš šių medžiagų:

1. kadmio cinko telūrido (CdZnTe), kuriame cinko kiekis sudaro mažiau kaip 6 % „molinės frakcijos“;
2. bet kurio grynumo laipsnio kadmio telūrido (CdTe) arba
3. bet kurio grynumo laipsnio kadmio telūrido (HgCdTe).

Techninė pastaba

„Molinė frakcija“ yra apibrėžiama kaip kristalų sudarančių ZnTe molių santykis su CdTe ir ZnTe molių suma.

6C004 Optinės medžiagos, išvardytos toliau:

a) cinko selenido (ZnSe) ir cinko sulfido (ZnS) „padėklų ruošiniai“, pagaminti cheminio garinio nusodinimo būdu, turintys bent vieną iš šių charakteristikų:

1. jų tūris didesnis kaip 100 cm<sup>3</sup> arba
2. jų skersmuo didesnis kaip 80 mm, o storis lygus arba didesnis kaip 20 mm;

b) elektrooptinės medžiagos ir netiesinės optinės medžiagos, išvardytos toliau:

1. kalio titanilo arsenatas (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. sidabro galio selenidas (AgGaSe<sub>2</sub>, dar žinomas kaip AGSE) (CAS 12002-67-4);
3. talio arseno selenidas (Tl<sub>3</sub>AsSe<sub>3</sub>, taip pat žinomas kaip TAS) (CAS 16142-89-5);
4. cinko ir germanio fosfidas (ZnGeP<sub>2</sub>, taip pat vadinamas ZGP, cinko ir germanio bifosfidu arba cinko ir germanio difosfidu), arba
5. galio selenidas (GaSe) (CAS 12024-11-2);

c) netiesinės optinės medžiagos, kitos nei nurodytos 6C004.b, turinčios bent vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

1. turi visas šias charakteristikas:
  - a) jų dinaminė (taip pat vadinama nestacionaria) trečiosios eilės netiesinė jūta ( $\chi^{(3)}$ , chi 3) yra ne mažesnė kaip  $10^{-6} \text{ m}^2/\text{V}^2$  ir
  - b) jų atsako trukmė yra mažesnė kaip 1 ms arba
2. jų antros eilės netiesinė jūta ( $\chi^{(2)}$ , chi 2) yra ne mažesnė kaip  $3,3 \cdot 10^{-11} \text{ m/V}$ ;

▼ M1

6C004

(tęsinys)

- d) silicio karbido arba berilio-berilio (Be/Be) nusodinimo būdu gautų gaminių „padėklų ruošiniai“, kurių skersmuo arba pagrindinės ašies ilgis viršija 300 mm;
- e) stiklas, įskaitant lydytąjį silicio dioksidą, fosfatinį stiklą, fluorofosfatinį stiklą, cirkonio fluoridą (ZrF<sub>4</sub>) (CAS 7783-64-4) ir hafnio fluoridą (HfF<sub>4</sub>) (CAS 13709-52-9), turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:
1. jo hidroksilo jonų (OH<sup>-</sup>) koncentracija yra mažesnė kaip 5 milijonosios dalys;
  2. jo visuminis metalinių priemaišų lygis yra mažesnis kaip 1 milijonoji dalis ir
  3. jo didelis vienalytiškumas, t. y. lūžio rodiklio pokyčių dispersija, yra mažesnė kaip  $5 \times 10^{-6}$ ;
- f) sintetiniai deimanto gaminiai, kurių sugertis yra mažesnė kaip  $10^{-5} \text{ cm}^{-1}$ , kai bangų ilgis yra didesnis kaip 200 nm, bet neviršija 14 000 nm.

6C005

„Lazerių“ medžiagos, išvardytos toliau:

- a) sintetinių kristalinių „lazerių“ pagrindinių medžiagų ruošiniai, išvardyti toliau:
1. titanu legiruotas safyras;
  2. nenaudojama.
- b) retųjų žemės metalų dvigubu apvalkalu legiruotos skaidulos, turinčios šias charakteristikas:
1. vardinis „lazerio“ bangos ilgis yra 975–1 150 nm ir jį turi visas išvardytas charakteristikas:
    - a) vidutinis šerdies skersmuo 25 μm arba didesnis ir
    - b) šerdies „skaitmeninė apertūra“ (NA<sup>‘</sup>) mažesnė kaip 0,065. arba

*Pastaba. 6C005.b.1 netaikomas dvigubu apvalkalu legiruotoms skaiduloms, kurių vidinio stiklo apvalkalo storis didesnis kaip 150 μm, tačiau neviršija 300 μm.*
  2. vardinis „lazerio“ bangos ilgis viršija 1 530 nm ir jį turi visas išvardytas charakteristikas:
    - a) vidutinis šerdies skersmuo 20 μm arba didesnis ir
    - b) šerdies „skaitmeninė apertūra“ (NA<sup>‘</sup>) mažesnė kaip 0,1.

Techninės pastabos

1. Taikant 6C005.b, šerdies „skaitmeninė apertūra“ (NA<sup>‘</sup>) matuojama naudojant skaidulos sklaidžiamos bangos ilgį.
2. 6C005.b apima skaidulas, sujungtas su galiniais dangteliais.

▼ **M1****6D Programinė įranga**

6D001 „Programinė įranga“, specialiai sukurta įrangai, nurodytai 6A004, 6A005, 6A008 arba 6B008, „kurti“ arba „gaminti“.

6D002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ (aparatinėje) įrangoje, nurodytoje 6A002.b, 6A008 arba 6B008.

6D003 Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

a) Toliau išvardyta „programinė įranga“:

1. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota akustinių bangų pluoštui formuoti ir skirta akustinių duomenų, gautų pasyviojo priėmimo būdu iš velkamųjų hidrofono gardelių, „tikralaikiam apdorojimui“;
2. „pirminė programa“, skirta akustinių duomenų, gautų pasyviojo priėmimo būdu iš velkamųjų hidrofono gardelių, „tikralaikiam apdorojimui“;
3. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota akustinių bangų pluoštui formuoti ir skirta akustinių duomenų, gautų pasyviojo priėmimo būdu naudojant dugno ar platformų kabelių sistemas, „tikralaikiam apdorojimui“;
4. „pirminė programa“, skirta akustinių duomenų, gautų pasyviojo priėmimo būdu naudojant dugno ar platformų kabelių sistemas, „tikralaikiam apdorojimui“;
5. „programinė įranga“ arba „pirminė programa“, specialiai suprojektuota visiems šiems atvejams:

a) 6A001.a.1.e nurodytų sonarinių sistemų akustinių duomenų „tikralaikiam apdorojimui“ ir

b) nardytojų arba plaukikų padėties automatiniam aptikimui, klasifikavimui ir nustatymui;

*NB. Apie nardytojų aptikimo „programinę įrangą“ arba „pirminę programą“, specialiai suprojektuotą arba modifikuotą kariniam naudojimui, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*

b) nenaudojama;

c) „programinė įranga“, suprojektuota arba modifikuota kameroms su 6A002.a.3.f nurodytomis „židinio plokštumos matricomis“, ir suprojektuota ar modifikuota kadravimo dažnio ribojimui pašalinti bei sąlygoms kamerai viršyti kadravimo dažnį, nurodytą 6A003.b.4 pastaboje 3.a, sudaryti.

d) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota į segmentus suskirstytų veidrodžių sistemų suderinimui ir fazavimui išlaikyti, jeigu tos sistemos sudarytos iš veidrodžių segmentų, kurių skersmuo arba didžiausios ašies ilgis yra 1 m arba didesnis;

e) nenaudojama;

▼ M1

6D003

(tęsinys)

- f) Toliau išvardyta „programinė įranga“:
1. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota magnetinių jutiklių, veikiančių judančiose platformose, magnetinio ir elektrinio lauko „kompensavimo sistemoms“;
  2. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota magnetinio ir elektrinio lauko anomalijoms judančiose platformose aptikti;
  3. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota elektromagnetinių duomenų „tikralaikiam apdorojimui“ naudojant povandeninius elektromagnetinius imtuvus, nurodytus 6A006.e.;
  4. „pirminė programa“, skirta elektromagnetinių duomenų „tikralaikiam apdorojimui“ naudojant povandeninius elektromagnetinius imtuvus, nurodytus 6A006.e.;
- g) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota judėjimo įtakai laisvojo kritimo pagreičio matuokliuose ar gradientometruose pataisyti;
- h) Toliau išvardyta „programinė įranga“:
1. skrydžių valdymo (ATC) „programinės įrangos“ taikomosios „programos“, suprojektuotos naudoti pagrindiniuose bendrosios paskirties kompiuteriuose, esančiuose skrydžių valdymo centruose, ir galinčios priimti radaro taikinio duomenis iš daugiau kaip keturių pirminių radarų;
  2. „programinė įranga“ antenų aptakams projektuoti ar „gaminti“, turinti visas šias charakteristikas:
    - a) specialiai suprojektuota „elektroniniu būdu nuskaitomoms gardelinėms antenoms“, nurodytoms 6A008.e, apsaugoti, ir
    - b) sumažinanti antenos ‚vidutinį šalinio lapelio lygį‘ pagrindinio pluošto didžiausiojo lygio atžvilgiu daugiau kaip 40 dB.

Techninė pastaba

*‚Vidutinis šalinio lapelio lygis‘, nurodytas 6D003.h.2.b, yra įvertinamas pagal visą gardelę, išskyrus pagrindinio pluošto ir pirmųjų dviejų šalinio lapelių, esančių kiekvienoje pagrindinio pluošto pusėje, užimamą kampą.*

6D102

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „naudoti“ gaminiuose, nurodytuose 6A108.

6D103

„Programinė įranga“, kuri apdoroja po skrydžio jo metu įrašytus duomenis, leidžiančius įvertinti visą oro transporto priemonės skrydžio trajektoriją, specialiai suprojektuota arba modifikuota ‚raketoms‘.

Techninė pastaba

*6D103 vartojama ‚raketų‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*

▼ **M1**

6D203 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota kamerų arba vizualizavimo įtaisų veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 6A203.a–6A203.c charakteristikas.

**6E Technologija**

6E001 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta 6A, 6B, 6C arba 6D nurodytai įrangai, medžiagoms arba „programinei įrangai“ „kurti“.

6E002 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai ar medžiagoms, nurodytoms 6A, 6B arba 6C, „gaminti“.

6E003 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a) Toliau išvardytos „technologijos“:

1. optinių paviršių padengimo ir apdirbimo „technologija“, kuri „reikalinga“ norint pasiekti, optinių dangų, kurių skersmuo arba pagrindinės ašies ilgis yra ne mažesnis kaip 500 mm, vienalytiškumą, lygų ar geresnį kaip 99,5 %, esant visuminiams nuostoliams (sugerčiai ir sklaidai), mažesniems kaip  $5 \times 10^{-3}$ ;

*NB. Taip pat žr. 2E003.f.*

*Techninė pastaba*

*„Optinė danga“ – lūžio rodiklio ir padengimo fizinio sluoksnio matematinė sandauga.*

2. optinių gaminių gamybos „technologija“, kurioje naudojama adatinė deimantinio šlifavimo technika, skirta galutiniam apdirbimui atlikti, esant vidutiniam kvadratiniam „tikslumui“, geresniam kaip 10 nm, kai apdirbami neplokštieji paviršiai, kurių plotas viršija 0,5 m<sup>2</sup>;

b) „technologija“, kuri „reikalinga“ norint „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“ specialiai suprojektuotus diagnostinius prietaisus arba bandymų priemonių taikinius, skirtus ypač didelės galios lazeriams („SHPL“) bandyti arba medžiagoms, apšvitintoms „SHPL“ spinduliuotės pluoštu, tirti ir įvertinti.

6E101 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta aparatinei įrangai ar „programinei įrangai“, nurodytai 6A002, 6A007.b ir.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 arba 6D103, „naudoti“.

*Pastaba. 6E101 taikomas tik „technologijai“, skirtai prekėms, nurodytoms 6A002, 6A007 ir 6A008, jeigu prekės suprojektuotos taikyti oreivystėje ir yra naudojamos „raketose“.*

6E201 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai, nurodytai 6A003, 6A005.a.2, 6A005.b.2, 6A005.b.3, 6A005.b.4, 6A005.b.6, 6A005.c.2, 6A005.d.3.c, 6A005.d.4.c, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 arba 6A226, „naudoti“.

*Į pastaba. 6E201 taikomas tik „technologijai“, skirtai kameroms, nurodytoms 6A003, jeigu šios kameros taip pat nurodytos kuriuose nors 6A203 kontrolės parametruose.*



▼ **M1**

6E201 (tęsinys)

2 pastaba. 6E201 taikomas tik 16A005.b.6 nurodytai neodimiu legiruotų lazerių „technologijai“, apibrėžtai kuriais nors 6A205.f nustatytais kontrolės parametrais.

6E203 „Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, skirta kamerų arba vizualizavimo įtaisų veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 6A203.a–6A203.c nurodytas charakteristikas.

## IX DALIS

## 7 kategorija

## 7 KATEGORIJA. NAVIGACIJA IR AVIONIKA

7A **Sistemos, įranga ir komponentai**

NB. Povandeniniams aparatams skirti autopilotai klasifikuojami 8 kategorijoje.

Radarai klasifikuojami 6 kategorijoje.

7A001 Akselerometrai ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A101.

NB. Apie kampinius arba rotacinius akselerometrus žr. 7A001.b.

a) linijiniai akselerometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. skirti veikti, kai linijinis pagreitis yra ne didesnis nei 15 g, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a) (rodmenų) „poslinkio“ „pastovumas“ per vienerius metus mažesnis (geresnis) kaip 130 mikro g fiksuotos kalibruotosios vertės atžvilgiu arba

b) „perskaičiavimo faktoriaus“ „pastovumas“ per vienerius metus mažesnis (geresnis) kaip 130 milijonųjų dalių fiksuotos kalibruotosios vertės atžvilgiu;

2. skirti veikti, kai linijinis pagreitis yra didesnis nei 15 g, bet mažesnis arba lygus 100 g, ir turintys visas šias charakteristikas:

a) „poslinkio“ „pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1 250 mikro g per vienerių metų laikotarpį ir

b) „perskaičiavimo faktoriaus“ „pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1 250 milijonųjų dalių per vieną metų laikotarpį arba

3. suprojektuoti naudoti inercinėse navigacijos ar vedančio-siose sistemose ir skirti veikti, kai linijinio pagreičio lygis viršija 100 g;

▼ M1

7A001 a) (tęsinys)

Pastaba. 7A001.a.1 ir 7A001.a.2 netaikomi akselerometrams, kuriais matuojama tik vibracija arba smūgiai.

b) kampiniai ar rotaciniai akselerometrai, skirti veikti, kai linijinis pagreitis viršija 100 g.

7A002 Girokopai arba kampinio dydžio jutikliai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A102.

NB. Apie kampinius arba rotacinius akselerometrus žr. 7A001.b.

a) skirti veikti, kai linijinis pagreitis yra ne didesnis nei 100 g, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. santykio sritį, mažesnę nei 500 laipsnių per sekundę ir turinčią bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „poslinkio“ „pastovumas“, išmatuotas esant 1 g aplinkai per vieną mėnesį, laikantis fiksuotos kalibruotosios vertės, yra mažesnis (geresnis) nei 0,5 laipsnio per valandą arba

b) „kampinis atsitiktinis dreifas“, lygus arba mažesnis (geresnis) nei 0,0035 o/h1/2, arba

Pastaba. 7A002.a.1.b netaikomas „besisukančios masės girokopams“.

2. santykio sritį, ne mažesnę nei 500 laipsnių per sekundę ir turinčią bet kurią iš šių charakteristikų:

a) „poslinkio“ „pastovumas“, išmatuotas esant 1 g aplinkai per tris minutes, laikantis fiksuotos kalibruotosios vertės, yra mažesnis (geresnis) nei 4 laipsnių per valandą arba

b) „kampinis atsitiktinis dreifas“, lygus arba mažesnis (geresnis) nei 0,1 o/h1/2, arba

Pastaba. 7A002.a.2.b netaikomas „besisukančios masės girokopams“.

b) skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 100 g.

7A003 „Inercinė matavimo įranga arba sistemos“, turinčios bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A103.

▼ **M1**

7A003 (tęsinys)

1 pastaba. „Inercinė matavimo įranga arba sistemos“, kuriose įdiegti akselerometrai ir giroskopai ir kurios skirtos matuoti greičio ir orientacijos pokyčius, siekiant nustatyti ar išlaikyti kursą arba poziciją ir nebenaudoti išorinio atskaitos šaltinio, kai ji yra suderinta. „Inercinė matavimo įranga arba sistemos“ apima:

- kurso vertikalės sistemos (AHRS);
- girokompasus;
- inercinio matavimo elementus (IMU);
- inercinės navigacijos sistemos (INS);
- pamatinės inercinės sistemos (IRS);
- pamatinius inercinius įtaisus (IRU).

2 pastaba. 7A003 netaikomas „inercinei matavimo įrangai arba sistemoms“, kurios vienos arba daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“.

Techninė pastaba

„Pozicinių padėčių nuorodų“ sistemos, naudojamos nepriklausomam padėties nustatymui, apima:

- a) „satelitinę navigacijos sistemą“;
  - b) „duomenų bazėmis pagrįstą navigacijos sistemą“ („DBRN“).
- a) skirtos teikti poziciją „orlaiviams“, antžeminėms transporto priemonėms arba laivams, nenaudojant „pozicinių padėčių nuorodų“ sistemos, ir pasižyminčios toliau išvardytu „tikslumu“, normaliai suderinus:
    1. 0,8 jūrmylės per valandą („apskritimo paklaidos tikimybė“ („CEP“) ar mažesnė (geresnė);
    2. 0,5 % poslinkio kelio „CEP“ ar mažesnė (geresnė) arba
    3. bendras dreifas – 1 jūrmylė („CEP“ ar mažesnė (geresnė) per 24 val. laikotarpį;

Techninė pastaba

7A003.a.1, 7A003.a.2 ir 7A003.a.3 išvardyti techniniai parametrai paprastai numatyti inercinei matavimo įrangai arba sistemoms, kurios atitinkamai suprojektuotos „orlaiviams“, transporto priemonėms arba laivams. Šie parametrai gaunami panaudojant specializuotų nepozicinių padėčių nuorodų (pvz., aukštimačio, odometro, greičio įrašų) duomenis. Dėl to apibrėžtos techninės vertės negali būti lengvai konvertuojamos, verčiant jas vienu iš šių parametru. Įranga, suprojektuota kelioms platformoms, įvertinama kiekviename galiojančiame įrašė 7A003.a.1, 7A003.a.2 arba 7A003.a.3.

▼ M1

7A003

(tęsinys)

- b) skirtos „orlaiviams“, antžeminėms transporto priemonėms arba laivams su įdiegtomis „pozicinių padėčių nuorodų“ sistemomis ir iki 4 minučių laikotarpiu po visų „pozicinių padėčių nuorodų“ praradimo teikiančios duomenis apie poziciją, kurių „tikslumas“ mažesnis (geresnis) nei 10 metrų „CEP“;

Techninė pastaba

7A003.b nurodomos sistemos, kuriose „inercinė matavimo įranga arba sistemos“ ir kitos nepriklausomos „pozicinių padėčių nuorodų“ sistemos yra įmontuotos (t. y. integruotos) į atskirą įtaisą, kad būtų pagerintas jų veikimas.

- c) suprojektuotos „orlaiviams“, antžeminėms transporto priemonėms arba laivams, skirtos kursui ar tikrajai šiaurės krypčiai nustatyti ir turinčios kurią nors iš toliau išvardytų charakteristikų:

1. maksimalus darbinis kampinis greitis yra ne didesnis (mažesnis) nei 500 laipsnių/s, o kurso „tikslumas“, be „pozicinių padėčių nuorodų“, lygus 0,07 laipsnių/s (platumos) arba mažesnis (geresnis) (lygiavertis 6 kampo minutėms ties 45° platumos), arba

2. maksimalus darbinis kampinis greitis yra didesnis (aukštesnis) nei 500 laipsnių/s, o kurso „tikslumas“, be „pozicinių padėčių nuorodų“, lygus 0,2 laipsnių/s (platumos) arba mažesnis (geresnis) (lygiavertis 17 kampo minutėms ties 45° platumos), arba

- d) teikiančios pagreičio ar kampinio greičio matavimų duomenis daugiau nei viena kryptimi ir turinčios kurią nors iš toliau išvardytų charakteristikų:

1. 7A001 ar 7A002 nurodytas veikimas išilgai bet kurios ašies, nenaudojant jokių padėčių nuorodų, arba

2. „tinkamos naudoti kosmose“ ir teikiančios kampinio greičio matavimų duomenis, kurių „kampinis atsitiktinis dreifas“ išilgai bet kurios ašies mažesnis (geresnis) arba lygus 0,1 o/h1/2.

Pastaba. 7A003.d.2 netaikomas „inercinei matavimo įrangai arba sistemoms“, kuriose kaip vienintelis giroskopų tipas montuojami „besisukančios masės giroskopai“.

7A004

„Žvaigždžių sekimo įrenginiai“ ir jų komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A104.

- a) „žvaigždžių sekimo įrenginiai“ su nurodytu azimuto nustatymo „tikslumu“, kuris lygus arba mažesnis (geresnis) nei 20 kampo sekundžių per visą nurodytą įrangos veikimo laikotarpį;

- b) komponentai, specialiai suprojektuoti įrangai, nurodytai 7A004.a, išvardyti toliau:

1. optinės galvutės ir reflektorinės pertvaros;

2. duomenų apdorojimo įrenginiai.

▼ M1

7A004 (tęsinys)

Techninė pastaba

„Žvaigždžių sekimo įrenginiai“ taip pat vadinami žvaigždžių erdvinės padėties jutikliais arba astronominiais girokompasais.

7A005 „Satelitinės navigacijos sistemos“ priėmimo įranga, kuriai būdinga kuri nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A105.

NB. Apie įrangą, specialiai suprojektuotą kariniam naudojimui, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a) naudojamas iššifravimo algoritmas, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas naudojimui valstybės tikslais, siekiant sužinoti aprėpties kodą pozicijai ir laikui nustatyti, arba

b) naudojamos „prisitaikomosios antenos sistemos“.

Pastaba. 7A005.b netaikomas „satelitinės navigacijos sistemos“ priėmimo įrangai, kurioje naudojami tik tie komponentai, kurie yra suprojektuoti filtruoti, perjungti arba jungti signalus iš daugelio įvairiakrypčių antenų ir kuriuose netaikomi prisitaikomųjų antenų metodai.

Techninė pastaba

Taikant 7A005.b, „prisitaikomosios antenos sistemos“ dinamiškai generuoja vieną ar kelis erdvinius nulių antenos gardelės struktūroje atliktamos laikiną ar dažninį signalų apdorojimą.

7A006 Skraidymo aparatų radijo aukščiamaciai, veikiantys dažniais, nepatenkančiais į dažnių juostą nuo 4,2 GHz iki 4,4 GHz imtinai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 7A106.

a) „galios valdymą“ arba

b) naudojamą fazės manipuliavimą.

Techninė pastaba

„Galios valdymas“ – perduodamos aukščiamacio signalo galios keitimas taip, kad priimama „orlaivio“ aukštyje galia visada būtų mažiausia, kuri reikalinga aukščiui nustatyti.

7A008 Povandeninės sonarinės navigacijos sistemos, kuriose naudojamas Doplerio greitis arba greičio koreliacijos įrašai, integruoti su krypties šaltiniu, kurių padėties nustatymo „tikslumas“ yra lygus ar mažesnis (geresnis) nei 3 % nuplaukto kurso „apskritimo paklaidos tikimybės“ („CEP“), ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Pastaba. 7A008 netaikomas sistemoms, specialiai suprojektuotoms instaliuoti jas antvandeniniuose laivuose, arba sistemoms, kurioms reikia akustinių švyturių ar bujų padėties duomenims pateikti.

▼ **M1**

7A008 (tęsinys)

*NB.* Žr. 6A001.a dėl akustinių sistemų ir 6A001.b dėl koreliacinių (laivo) greitį ir Doplerio greitį registruojančių sonarų įrangos.

Žr. 8A002 dėl kitų laivybos sistemų.

7A101 Linijiniai akcelerometrai, išskyrus nurodytus 7A001, suprojektuoti naudoti inercinėse navigacijos sistemose arba visų tipų vedančio-siose sistemose, tinkami naudoti „raketose“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

- a) „poslinkio“ „pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1 250 mikro g ir
- b) „perskaičiavimo faktoriaus“ „pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1 250 milijonųjų dalių;

*Pastaba.* 7A101 netaikomas akcelerometrams, specialiai suprojektuotiems ir sukurtiems kaip matavimo gręžiant (MWD) jutikliai, naudojamiems eksploatuojant gręžinius.

Techninės pastabos

1. 7A101 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.
2. 7A101 vartojamas „poslinkio“ ir „perskaičiavimo faktoriaus“ matavimas reiškia 1 sigma intervale standartinį nuokrypį per vienerius metus fiksuotos kalibruotosios vertės atžvilgiu.

7A102 Įvairių tipų giroskopai, nurodyti 7A002, kurie naudojami „raketose“ ir turi mažesnę kaip 0,5° (1 sigma ar vidutinė kvadratinė paklaida) per valandą „slinkio (dreifo) spartos“ „stabilumą“ 1 g aplinkoje, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai.

Techninės pastabos

1. 7A102 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.
2. 7A102 vartojama „stabilumo“ sąvoka reiškia priemonę, suteikiančią galimybę konkrečiam mechanizmui ar veiklos koeficientui išlikti nekintantiems, kai jie funkcionuoja nuolat veikiami fiksuotos veiklos sąlygos (IEEE STD 528-2001, 2.247 pastraipa).

7A103 Matavimo įranga, navigacijos įranga ir sistemos, kitos nei nurodytos 7A003, išvardytos toliau; ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

- a) „inercinė matavimo įranga arba sistemos“, kuriose naudojami toliau nurodyti akcelerometrai arba giroskopai:
  1. akcelerometrai, nurodyti 7A001.a.3, 7A001.b ar 7A101, arba giroskopai, nurodyti 7A002 ar 7A102, arba

▼ **M1**

7A103

a) 1. (tęsinys)

Pastaba. 7A103.a.1 netaikomas įrangai su 7A001.a.3 nurodytais akcelerometrais, kurie suprojektuoti matuoti vibraciją ar smūgius.

2. akcelerometrai, nurodyti 7A001.a.1 ar 7A001.a.2, suprojektuoti naudoti inercinėse navigacijos sistemose arba visų tipų vedančiose sistemose, tinkami naudoti ‚raketose‘;

Pastaba. 7A103.a.2 netaikomas įrangai su 7A001.a.1. ar 7A001.a.2 nurodytais akcelerometrais, kur tokie akcelerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

Techninė pastaba

7A103.a nurodyta, inercinė matavimo įranga arba sistemos, kuriose įdiegti akcelerometrai ir girokopai ir kurios skirtos matuoti greičio ir orientacijos pokyčius, siekiant nustatyti ar išlaikyti kursą arba poziciją ir nebenaudoti išorinio atskaitos šaltinio, kai ji yra suderinta.

Pastaba. 7A103.a nurodyta, inercinė matavimo įranga arba sistemos, apima:

- kurso vertikalės sistemas (AHRS);
- girokompasus;
- inercinio matavimo elementus (IMU);
- inercinės navigacijos sistemas (INS);
- pamatinės inercinės sistemas (IRS);
- pamatinius inercinius įtaisus (IRU).

b) integruotos skrydžio prietaisų sistemos, kurios apima girostabilizatorius ar automatinius pilotus, suprojektuotos ar modifikuotos taip, kad jas būtų galima naudoti ‚raketose‘;

c) ‚integrinės navigacijos sistemos‘, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti ‚raketose‘, galinčios užtikrinti navigacijos tikslumą 200 m ar mažesniame ‚CEP‘;

Techninės pastabos

1. ‚Integrinę navigacijos sistemą‘ paprastai sudaro toliau išvardyti komponentai:

a) inercinis matavimo prietaisas (pvz., kurso vertikalės sistema, pamatinis inercinis įtaisas, ar inercinė navigacijos sistema);

▼ M1

7A103

c) 1. (tęsinys)

b) vienas ar daugiau išorinių jutiklių, naudojamų atnaujinti skrydžio padėties ir (arba) greičio matavimus, reguliariai arba nuolat viso skrydžio metu (pvz., palydovinis navigacijos imtuvas, radarinis aukščiamatis ir (arba) Doplerio radaras), ir

c) integravimo aparatinė ir programinė įranga;

2. 7A103.c ‚CEP‘ (apskritimo paklaidos tikimybė arba lygios tikimybės skritulys) yra tikslumo matas, apibrėžiamas kaip apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

d) trijų ašių magnetiniai kryptiniai jutikliai, suprojektuoti ar modifikuoti taip, kad juos būtų galima įdiegti į skrydžio kontrolės ir navigacijos sistemas, kurie nenurodyti 6A006 ir kurie turi visas šias charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

1. vidinis nuokrypio išilgine ( $\pm 90$  laipsnių) ir šonine ( $\pm 180$  laipsnių) ašimi kompensavimas ir

2. azimutinis tikslumas geresnis (didesnis) nei 0,5 laipsnio (vidutinė kvadratinė vertė) ties  $\pm 80^\circ$  platumos, atsižvelgiant į vietos magnetinį lauką.

Pastaba. Skrydžio kontrolės ir navigacijos sistemos, nurodytos 7A103.d, apima girostabilizatorius, automatinius pilotus ir inercines navigacijos sistemas.

Techninė pastaba

7A103 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

7A104

Astronominiai girokompasai ir kitokie įtaisai, nenurodyti 7A004, kurie automatinio dangaus kūnų ar palydovų sekimo priemonėmis įgalina nustatyti padėtį ar orientaciją, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai.

7A105

‚Palydovinės navigacijos sistemos‘ priėmimo įranga, nenurodyta 7A005, turinti bet kurią iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

a) suprojektuoti arba modifikuoti naudoti 9A004 nurodytose nešančiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose arba 9A012 ar 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose arba

b) suprojektuota arba modifikuota taikyti oreivystėje ir turinti bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų:

1. gali teikti navigacinę informaciją didesniu kaip 600 m/s greičiu;



▼ M1

- 7A105 b) (*tęsinys*)
2. naudojantys iššifravimą, suprojektuoti ar modifikuoti karinei ar vyriausybės veiklai, kad būtų suteikta prieiga prie ‚navigacijos palydovinės sistemos‘ apsaugotų signalų / duomenų, arba
  3. specialiai suprojektuota su apsaugos nuo trukdžių funkcijomis (pvz., prisitaikančioji antena arba elektroniniu būdu keičiamo kryptingumo antena), kad galėtų veikti aktyviojo arba pasyviojo trukdymo aplinkoje.

Pastaba. 7A105.b.2 ir 7A105.b.3 netaikomi įrangai, suprojektuoti komercinėms, civilinėms ar ‚Žmogaus gyvybės apsaugos‘ (pvz., duomenų vientisumas, skrydžio saugumas), navigacijos palydovinės sistemos‘ paslaugoms.

Techninė pastaba

Taikant 7A105, ‚palydovinės navigacijos sistema‘ apima pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS; pvz., GPS, GLONASS, GALILEO ar BeiDou) ir regionines palydovinės navigacijos sistemas (RNSS; pvz., NavIC, QZSS).

- 7A106 Radaro arba lazerinio radaro tipo aukščiamačiai, kitokie negu nurodyti 7A006, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose.
- 7A115 Pasyvieji jutikliai azimutui nustatyti link tam tikro elektromagnetinio šaltinio (krypties nustatymo įranga) ar link vietovės parametrinių taškų, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose.

Pastaba. 7A105, 7A106 ir 7A115 nurodyta įranga apima:

- a) vietovės kontūrus fiksuojančiai įrangą;
- b) aplinkos fiksavimo ir koreliavimo (tiek skaitmeninio, tiek analoginio) įrangą;
- c) Doplerio navigacinio radaro įrangą;
- d) pasyvią interferometrų įrangą;
- e) vizualizavimo jutiklių įrangą (tiek aktyvią, tiek pasyvią);

- 7A116 Skrydžio valdymo sistemos ir valdymo vožtuvai, išvardyti toliau; suprojektuoti arba modifikuoti naudoti nešančiosiose raketose, nurodytose 9A004, arba zondavimo raketose, nurodytose 9A104, arba ‚raketose‘:
- a) pneumatinės, hidraulinės, mechaninės, elektrooptinės ar elektromechaninės skrydžio valdymo sistemos (įskaitant skrydžio pagal radijo ryšį ir skrydžio pagal šviesos signalus sistemas);

▼ **M1**

7A116 (tęsinys)

- b) erdvinės padėties valdymo įranga;
- c) skrydžio valdymo vožtuvai, suprojektuoti arba modifikuoti sistemoms, nurodytoms 7A116.a arba 7A116.b, ir suprojektuoti arba modifikuoti dirbti didesnės kaip 10 g vidutinės kvadratinės vertės vibracijos aplinkoje ir 20 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis.

Pastaba. Siekiant pakeisti pilotuojamą orlaivį, kad jis veiktų kaip „raketos“, 7A116 apima sistemas, įrangą ir vožtuvus, suprojektuotus arba pakeistus taip, kad pilotuojamas orlaivis galėtų veikti kaip nepilotuojamas orlaivis.

7A117 „Nutaikymo sistemos“, naudojamos „raketose“, galinčiose pasiekti ne didesnę kaip 3,33 % sistemos nuotolio tikslumą, (pvz., ne didesnę kaip 10 km spindulio, CEP<sup>4</sup> už 300 km).

Techninė pastaba

Taikant 7A117, „CEP“ – tikslumo matas, apibrėžiamas kaip į taikinį centruoto apskritimo, į kurį iš tam tikro nuotolio pataiko 50 % naudingojo krūvio, spindulys.

**7B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

7B001 Bandymo, kalibravimo ar derinimo įranga, specialiai suprojektuota 7A nurodytai įrangai.

Pastaba. 7B001 netaikomas bandymo, kalibravimo ar derinimo įrangai, skirtai „I techninės priežiūros lygiui“ arba „II techninės priežiūros lygiui“.

Techninės pastabos1. „I techninės priežiūros lygis“

Inercinės navigacijos bloko gedimas „orlaivyje“ yra nustatomas pagal valdymo ir displejaus bloko rodmenis arba pagal būsenos pranešimą, gautą iš atitinkamo posistemo. Pagal gamintojo instrukciją gedimo priežastis gali būti nustatyta linijinio keičiamojo bloko (LRU) sutrikimo lygyje. Tada operatorius išima LRU ir pakeičia jį atsarginiu.

2. „II techninės priežiūros lygis“

Sugedęs linijinis keičiamasis blokas siunčiamas į (gamintojo ar operatoriaus, atsakingo už II priežiūros lygį) remonto dirbtuvę. Remonto dirbtuvėje sugedęs LRU bandomas įvairiais tinkamais būdais, kad būtų patikrintas ir nustatytas defektinis dirbtuvėje pakeičiamo mazgo (SRA) modulis, sukėlęs gedimą. Šis SRA išimamas ir pakeičiamas veikiančiu atsarginiu mazgu. Tada defektinis SRA (o esant galimybei ir visas LRU) siunčiamas gamintojui. „II techninės priežiūros lygiui“ nepriklauso kontroliuojamų akselerometrų arba girojutiklių išmontavimas arba remontas.

▼ **M1**

7B002 Įranga, specialiai suprojektuota žiedinių „lazerinių“ giroskopų veidrodžių parametrų nustatyti, išvardyta toliau:

*NB. TAIP PAT ŽR. 7B102.*

- a) skaterometrai, kurių matavimo „tikslumas“ lygus arba mažesnis (geresnis) nei 10 milijonųjų dalių;
- b) profilometrai, kurių matavimo „tikslumas“ ne didesnis (geresnis) kaip 0,5 nm (5 angstremai).

7B003 Įranga, specialiai suprojektuota 7A nurodytai įrangai „gaminti“.

*Pastaba. 7B003 apima:*

- *giroskopų derinimo bandymo stotis;*
- *giroskopų dinaminio balansavimo stotis;*
- *giroskopų įsisukimo bandymo stotis;*
- *giroskopų ištuštinimo ir užpildymo stotis;*
- *giroskopinių pelengatorių centrifugų tvirtiklius;*
- *akselerometro ašių stoties stotis;*
- *šviesolaidinių giroskopų ričių vyniojimo mašinas.*

7B102 Reflektometrai, specialiai suprojektuoti veidrodžių charakteristikoms matuoti, kurie skirti ne blogesnę kaip 50 milijonųjų dalių matavimo tikslumą turintiems „lazeriniams“ giroskopams.

7B103 „Gamybos priemonės“ ir „gamybos įranga“, išvardytos toliau:

- a) „gamybos priemonės“, specialiai suprojektuotos 7A117 nurodytai įrangai;
- b) „gamybos įranga“ ir kita bandymo, kalibravimo ar derinimo įranga, išskyrus 7B001–7B003 nurodytą įrangą, suprojektuota arba modifikuota naudoti kartu su 7A nurodyta įranga.

**7C Medžiagos**

Nėra.

**7D Programinė įranga**

7D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“ ar „gaminti“ 7A arba 7B nurodytą įrangą.

7D002 „Pradinės programos“, skirtos veikti bet kurioje inercinės navigacijos įrangoje, įskaitant inercinę įrangą, kuriai netaikomi 7A003 ar 7A004, ar kurso vertikalės sistemose („AHRŠ“), ar joms prižiūrėti.

▼ M1

7D002 (tęsinys)

Pastaba. 7D002 netaikomas „pradinėms programoms“, skirtoms „naudoti“ kardaninio sujungimo „AHRS“.

Techninė pastaba

„AHRS“ paprastai skiriasi nuo inercinių navigacijos sistemų (INS) tuo, kad „AHRS“ teikia orientavimo krypčių informaciją ir paprastai neteikia pagreičio, greičio bei padėties informacijos, susijusios su INS.

7D003 Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:

- a) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota veikimo parametrus pagerinti ar navigacinei sistemos paklaidai sumažinti iki lygių, nurodytų 7A003, 7A004 ar 7A008;
- b) „pradinės programos“, skirtos hibridinėms integruotoms sistemoms, kurios pagerina veikimo parametrus ar sumažina navigacinę sistemos paklaidą iki lygio, nurodyto 7A003 ar 7A008, nuolat derindamos judėjimo krypties duomenis su kitais toliau nurodytais navigacijos duomenimis:
  1. Doplerio radaro ar sonarinio greičio duomenys;
  2. „satelitinės navigacijos sistemos“ baziniai duomenys arba
  3. duomenys iš „Duomenų bazėmis pagrįstų navigacijos“ („DBNR“) sistemų;
- c) nenaudojama;
- d) nenaudojama;
- e) automatizuoto projektavimo (CAD) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „aktyviosioms skrydžio valdymo sistemoms“, sraigtasparniams skirtiems daugiakoordinatiniams skrydžio pagal radijo ryšį arba pagal šviesos signalus valdikliams arba jiems skirtoms „oro cirkuliacija valdomoms sukimosi šalinimo ar krypties valdymo sistemoms“, kurių „technologija“ nurodyta 7E004.b.1, 7E004.b.3–7E004.b.5, 7E004.b.7, 7E004.b.8, 7E004.c.1 ar 7E004.c.2, „kurti“.

7D004 „Pradinės programos“, apimančios „kūrimo“ „technologijas“, nurodytas 7E004.a.2, 7E004.a.3, 7E004.a.5, 7E004.a.6 arba 7E004.b, skirtos bet kuriam iš toliau išvardytų:

- a) skaitmeninėms skrydžių valdymo sistemoms „visiškajam skrydžio valdymui“;
- b) integruotoms jėgainių ir skrydžio valdymo sistemoms;
- c) „skrydžio pagal radijo ryšį sistemoms“ arba „skrydžio pagal šviesos signalus sistemoms“;
- d) gedimams atsparioms arba savaime susiderinančioms „aktyviosios skrydžio valdymo sistemoms“;

▼ **M1**

- 7D004 (tęsinys)
- e) nenaudojama;
- f) aerodinaminių duomenų sistemoms, pagrįstoms statiniais paviršiaus duomenimis, arba
- g) trimačiams vaizduokliams.

*Pastaba. 7E004 netaikomas „pradinėms programoms“, susijusioms su įprastais kompiuterių elementais ir naudmenomis (pavyzdžiui, įvesties signalo priėmimas, išvesties signalo perdavimas, kompiuterių programos ir duomenų įkeltis, integruotas bandymas, užduočių planavimo mechanizmai), nevykdančiais konkrečios skrydžio valdymo sistemos funkcijos.*

7D005 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota satelitinės navigacijos sistemos aprėpties kodui, sukurtam naudoti valstybės tikslais, iššifruoti.

7D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 ar 7B103, „naudoti“.

7D102 Integravimo „programinė įranga“, išvardyta toliau:

- a) integravimo „programinė įranga“, sukurta 7A103.b nurodytai įrangai;
- b) integravimo „programinė įranga“, specialiai suprojektuota 7A003 arba 7A103.a nurodytai įrangai;
- c) integravimo „programinė įranga“, suprojektuota ar modifikuota 7A103.c nurodytai įrangai.

*Pastaba. Įprastinėje integravimo „programinėje įrangoje“ naudojamas Kalman filtravimas.*

7D103 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 7A117 nurodytą „nutaikymo sistemų“ modeliavimui ar imitavimui arba skirta įdiegti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose.

*Pastaba. 7D103 nurodyta „programinė įranga“ išlieka kontroliuojama, kai ji derinama su 4A102 nurodyta specialiai suprojektuota aparatine įranga.*

7D104 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota naudoti „nutaikymo sistemoms“, nurodytoms 7A117 ar joms prižiūrėti.

*Pastaba. 7D104 apima „programinę įrangą“, specialiai suprojektuotą arba modifikuotą siekiant pagerinti „nutaikymo sistemų“ veikimą, kad būtų pasiektas arba viršytas 7A117 nurodytas tikslumas.*

▼ **M1**

**7E Technologija**

7E001 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 ir 7D101–7D103 nurodytai įrangai ar „programinei įrangai“ „kurti“.

*Pastaba. 7E001 apima svarbiausias valdymo „technologijas“, skirtas išimtinai įrangai, nurodytai 7A005.a.*

7E002 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai, nurodytai 7 A ar 7 B, „gaminti“.

7E003 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 7A001–7A004 nurodytai įrangai taisyti, atlikti kapitalinį remontą ar atnaujinti.

*Pastaba. 7E003 netaikomas techninės priežiūros „technologijai“, tiesiogiai susijusiai su kalibravimu, sugedusių ar netinkamų naudoti „civilinio orlaivio“ LRU ir SRA sistemų pašalinimu ar pakeitimu, kaip aprašyta ‚I techninės priežiūros lygio‘ arba ‚II techninės priežiūros lygio‘ paragrafuose.*

*NB. Žr. 7B001 technines pastabas.*

7E004 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a) „technologijos“, skirtos bet kuriems iš toliau išvardytų gaminių „kurti“ ar „gaminti“:

1. nenaudojama;
2. aerodinaminių duomenų sistemas, pagrįstas tik statiniais paviršiaus duomenimis, t. y. kurie išskirstomi remiantis įprastinėmis aerodinaminių duomenų imtimis;
3. trimačius vaizduoklius, skirtus „orlaiviams“;
4. nenaudojama;
5. elektrinius vykdymo įtaisus (t. y. elektromechaninius, elektrostatinus ir suvienytuosius vykdymo įtaisų blokus), specialiai suprojektuotus „pagrindiniam skrydžio valdymui“;

Techninė pastaba

*„Pagrindinis skrydžio valdymas“ – „orlaivio“ stabilumo arba manevringumo valdymas naudojant jėgos ir momentų generatorius, t. y. taikant aerodinaminių paviršių valdymą arba reaktyvinės jėgos nukreipimą.*

6. „skrydžio valdymo optinių jutiklių matricas“, specialiai suprojektuotas „aktyviosioms skrydžio valdymo sistemoms“ realizuoti, arba

Techninė pastaba

*„Skrydžio valdymo optinių jutiklių matrica“ – paskirstytųjų optinių jutiklių tinklas, kuriame naudojami „lazerio“ spinduliuotės pluoštai, kad autonominiam apdorojimui būtų teikiami tikralaikiai skrydžio valdymo duomenys.*

▼ M1

7E004

a) (*tęsinys*)

7. „DBRN“ sistemos, suprojektuotos povandeninei navigacijai naudojant sonarines ar gravitacijos duomenų bazines, kurios užtikrina tikslumą, lygų ar mažesnę (geresnę) nei 0,4 jūrmylės;

b) „kūrimo“ „technologijos“, skirtos „aktyviosioms skrydžio valdymo sistemoms“ (įskaitant „skrydžio pagal radijo ryšį sistemas“ arba „skrydžio pagal šviesos signalus sistemas“):

1. fotonais pagrįsta „technologija“, skirta orlaivio arba skrydžio valdymo komponento būklei atpažinti, skrydžio valdymo duomenims perduoti arba pavaros judėjimui valdyti, kuris „reikalingas“ naudojant „skrydžio pagal šviesos signalus sistemų“ „aktyviasias skrydžio valdymo sistemas“;

2. nenaudojama;

3. tikra laikiai algoritmai, skirti komponentų jutiklio informacijai analizuoti, kad galėtų būti numatyti ir prevenciniu būdu sušvelninti būsiami „aktyviosios skrydžio valdymo sistemos“ komponentų gedimai ir trikdžiai;

*Pastaba.* 7E004.b.3 netaikomas algoritams, skirtiems priežiūrai neprisijungus.

4. tikra laikiai algoritmai, skirti komponentų gedimams nustatyti ir jėgų ir momentų valdymui iš naujo sukonfigūruoti, siekiant sušvelninti „aktyviosios skrydžio valdymo sistemos“ komponentų gedimus ir trikdžius;

*Pastaba.* 7E004.b.4 netaikomas algoritams, skirtiems išvengti gedimų poveikio, kai lyginami rezerviniai duomenų šaltiniai arba taikomos iš anksto suplanuotos numatomų gedimų šalinimo priemonės atsijungus nuo tinklo.

5. skaitmeninio skrydžių valdymo, navigacijos ar jėgainės valdymo duomenų sujungimas į skaitmeninę skrydžių valdymo sistemą sudarant sistemą „visiškajam skrydžio valdymui“;

*Pastaba.* 7E004.b.5 netaikomas:

a) „technologijoms“, taikomoms skaitmeninių skrydžių valdymo, navigacijos ir jėgainių valdymo duomenų integravimui skaitmeninėje skrydžių valdymo sistemoje „skrydžio trajektorijai optimizuoti“;

b) „technologijoms“, taikomoms „orlaivių“ skrydžio prietaisų sistemoms, naudojamoms tik VOR, DME, ILS arba MLS navigacijoje ar artėjimui.

Techninė pastaba

„Skrydžio trajektorijos optimizavimas“ – procedūra, kurią atliekant skrydžio tikslais sumažinami, kiek tai įmanoma, nuokrypiai nuo norimos keturmatės (erdvės ir laiko) trajektorijos, remiantis geriausiomis darbinėmis charakteristikomis ir didžiausiu efektyvumu.

▼ **M1**

7E004

b) (tęsinys)

6. nenaudojama;

7. „Technologija“, „reikalinga“ užtikrinti „skrydžio pagal radijo ryšį sistemų“, turinčių visas šias charakteristikas, funkcinis reikalavimus:

a) orlaivio sklandmens stabilumo „vidinio kontūro“ valdymo prietaisai, kuriems būtina 40 Hz arba didesnė kontūro uždarymo sparta, ir

Techninė pastaba

„Vidinis kontūras“ reiškia „aktyviųjų skrydžio valdymo sistemų“ funkcijas, užtikrinančias automatinį orlaivio sklandmens stabilumo prietaisų veikimą.

b) turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. nustato aerodinaminiu atžvilgiu nestabilių orlaivio sklandmenį į tinkamą padėtį bet kurioje numatytoje skrydžio apribojimų vietoje; atkuriamas valdymas būtų prarandamas, jeigu nebūtų ištaisomas per 0,5 sekundės;

2. sujungia valdymo įtaisus dviejose ar daugiau ašių ir kompensuoja „neįprastus orlaivio būklės pokyčius“;

Techninė pastaba

„Neįprasti orlaivio būklės pokyčiai“ apima skrendančio orlaivio konstrukcijos pažeidimą, variklio traukos praradimą, sutrikusį valdymo paviršių veikimą arba pusiausvyrą pažeidžiančius krovinių poslinkius.

3. atlieka 7E004.b.5. nurodytas funkcijas arba

Pastaba. 7E004.b.7.b.3 netaikomas autopilotams.

4. užtikrina patikimai valdomą „orlaivio“ skrydį, išskyrus orlaiviui kylant ar leidžiantis, kai atakos kampo vertė didesnė kaip 18 laipsnių, šoninio slydimo vertė lygi 15 laipsnių, orlaivio polinkio (tangažo) ar pokrypio vertė yra 15 laipsnių / sekundžių arba esama 90 laipsnių / sekundžių posvyrio;

8. „technologija“, „reikalinga“ užtikrinti „skrydžio pagal radijo ryšį sistemų“ funkcinis reikalavimus, kad būtų pasiekta:

a) „orlaivio“ nenutrūkstamo valdymo užtikrinimas, jeigu „skrydžio pagal radijo ryšį sistemoje“ paeiliui atsirastų bet kokie du atskiri trikdžiai ir

b) „orlaivio“ valdymo nutrūkimo tikimybė būtų mažesnė (geresnė) kaip  $1 \times 10^{-9}$  trikdžių per skrydžio valandą;



▼ M17E004 b) (*tęsinys*)

Pastaba. 7E004.b netaikomas „technologijoms“, susijusioms su įprastais kompiuterių elementais ir naudmenomis (pavyzdžiui, įvesties signalo priėmimas, išvesties signalo perdavimas, kompiuterių programos ir duomenų įkeltis, integruotas bandymas, užduočių planavimo mechanizmai), nevykdančiais konkrečios skrydžio valdymo sistemos funkcijos.

c) „technologijos“, skirtos sraigtasparnių sistemoms „kurti“, išvardytos toliau:

1. daugiakoordinatiniams skrydžių pagal radijo ryšį arba pagal šviesos signalus valdikliams, kurie viename valdymo elemente suderina mažiausiai dviejų toliau išvardytų elementų funkcijas:

a) bendrojo valdiklio;

b) ciklinio valdiklio;

c) pokrypio valdiklio;

2. „oro cirkuliacija valdomoms sukimosi šalinimo ar krypties valdymo sistemoms“;

3. rotoriaus mentėms, turinčioms „keičiamosios geometrijos aerodinaminis paviršius“, skirtoms naudoti sistemose su individualiu menčių valdymu.

Techninė pastaba

„Keičiamosios geometrijos aerodinaminiai paviršiai“ – paviršiai, kurių padėtis skrydžio metu gali būti valdoma, keičiant užpakalinės briaunos užsparnius ar skydelius arba priekinės briaunos priešsparnius arba pasukant priekinę dalį žemyn.

7E101 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ įrangai, nurodytai 7A001–7A006, 7A101–7A106, 7A115–7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101–7D103.

7E102 „Technologijos“, skirtos apsaugoti aviacijos elektronikai ir elektros posistemėms nuo išorinių šaltinių sukiamų elektromagnetinio impulso (EMP) ir elektromagnetinės interferencijos (EMI) pavojų:

a) „technologija“, skirta apsaugančioms sistemoms projektuoti;

b) „technologija“, skirta atsparioms elektros grandinėms ir posistemėms suformuoti;

c) „technologija“, skirta 7E102.a ir 7E102.b nurodytų technologijų apsaugos kriterijams nustatyti.

7E104 „Technologija“, skirta skrydžio valdymo, vedimo ir jėginių duomenims integruoti į skrydžio valdymo sistemą, siekiant optimizuoti raketinės sistemos trajektoriją.

▼ M1

## X DALIS

## 8 kategorija

## 8 KATEGORIJA. JŪRININKYSTĖ

**8A Sistemos, įranga ir komponentai**

8A001 Povandeniniai aparatai ir antvandeniniai laivai, išvardyti toliau:

*NB. Apie povandeninių aparatų įrangos kontrolės statusą žr.:*

- 6 kategoriją – jutikliams;
- 7 ir 8 kategorijas – navigacijos įrangai;
- 8A kategoriją – povandeninei įrangai.

a) povandeniniai pririšami pilotuojami (gyvenamieji) aparatai, suprojektuoti veikti didesniame nei 1 000 m gylyje;

b) pilotuojami (gyvenamieji) nepririšami povandeniniai aparatai, pasižymintys bet kuria iš šių charakteristikų:

1. suprojektuoti ‚veikti autonomiškai‘ ir turintys keliamąją jėgą (gebą):

- a) 10 % ar daugiau jų svorio ore ir
- b) 15 kN ar daugiau;

2. suprojektuoti veikti didesniame kaip 1 000 m gylyje arba

3. turi visas šias charakteristikas:

- a) suprojektuoti nuolat ‚veikti autonomiškai‘ 10 val. ar daugiau ir
- b) turintys 25 jūrmylių ar didesnę ‚plaukiojimo zoną‘;

*Techninės pastabos*

1. Taikant 8A001.b, ‚veikti autonomiškai‘ reiškia gebėjimą visiškai pasinerti (be šnorkelio), visų sistemų darbingumą ir gebėjimą judėti mažiausiu greičiu, kuriam esant galima saugiai valdyti povandeninio aparato pasinėrimo greičio dinamiką naudojant tik aparato giluminius vairus, nenau-do-jant pagalbinių laivų ar antvandeninių priemonių jūroje ar krante ir turinčių po vandeniu ar ant jo naudojamą jėgainių sistemą.

2. Taikant 8A001.b, ‚plaukiojimo zona‘ (plaukiojimo nuotolis) reiškia pusę didžiausio atstumo, per kurį povandeninis aparatas gali ‚veikti autonomiškai‘.

c) nepilotuojami povandeniniai aparatai:

1. nepilotuojami povandeniniai aparatai, pasižymintys bet kuria iš šių charakteristikų:

- a) suprojektuoti pasirinkti kursui tam tikro geografinio orientyro atžvilgiu be tikralaikės žmogaus pagalbos;

▼ M1

- 8A001 b) 1. (*tęsinys*)
- b) turintys akustinių duomenų ar komandų perdavimo liniją arba
  - c) turintys ilgesnę nei 1 000 m optinę duomenų ar komandų perdavimo liniją;
2. nepilotuojami povandeniniai aparatai, nenurodyti 8A001.c.1, turintys visas šias charakteristikas:
- a) suprojektuoti veikti su pririšimu;
  - b) suprojektuoti veikti didesniame kaip 1 000 m gylyje;
  - c) turi bet kurią iš šių charakteristikų:
    - 1. suprojektuoti manevruoti savo sraigtu, turintys sraigta sukančius elektros ar raketinius variklius, nurodytus 8A002.a.2, arba
    - 2. turintys šviesolaidines duomenų perdavimo linijas;
  - d) nenaudojama;
  - e) didesnės nei 5 mN keliamosios jėgos (gebos) jūrų gelbėjimo sistemos objektams iš didesnio nei 250 m gylio traukti, turinčios vieną iš šių dviejų charakteristikų:
    - 1. dinamines padėties nustatymo sistemas, galinčias išlaikyti 20 m intervale nurodytą padėtį, kurią užtikrina navigacinė sistema, arba
    - 2. jūros dugno navigacijos ir navigacines integruotas sistemas didesniame kaip 1 000 m gyliui, kurių pozicionavimo „tikslumas“ – 10 m nuo nustatyto taško;
  - f) nenaudojama;
  - g) nenaudojama;
  - h) nenaudojama;
  - i) nenaudojama.
- 8A002 Jūrininkystės sistemos, įranga ir komponentai, išvardyti toliau:
- Pastaba. *Povandeninių ryšių sistemos klasifikuojamos 5 kategorijos 1 dalyje – Telekomunikacijos.*
- a) sistemos, įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti galintiems panirti aparatams ir suprojektuoti veikti didesniame nei 1 000 m gylyje:
    - 1. slėginiai gaubtai arba slėginiai korpusai, kurių didžiausias vidinis kameros skersmuo didesnis negu 1,5 m;
    - 2. nuolatinės srovės ar elektroraketiniai varikliai;

▼ M1

8A002

a) (*tęsinys*)

3. jungiamieji kabeliai ir jų jungtys su optinėmis skaidulomis ir sintetiniais sutvirtinimo elementais;

4. komponentai, pagaminti iš 8C001 nurodytų medžiagų;

Techninė pastaba

*8A002.a.4 tikslas neturėtų tapti neįvykdomas dėl 8C001 nurodytos „sintaktinės putos“ eksporto, kai jau baigta vidurinioji gamybos stadija, tačiau ši medžiaga dar nėra galutinės komponento formos.*

b) sistemos, specialiai suprojektuotos ar modifikuotos automatiškai valdyti 8A001 nuodytiems povandeniniams aparatams, naudojančios navigacijos duomenis, turinčios uždara reguliavimo grandinę ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. galinčios leisti aparatui judėti iki 10 m nuo iš anksto numatyto vandens kolonos taško;

2. galinčios išlaikyti aparatą 10 m ribose nuo numatyto vandens kolonos taško arba

3. galinčios išlaikyti aparatą ne didesniu kaip 10 m atstumu nuo kabelio po jūros dugnu ar virš jo;

c) šviesolaidinės korpuso jungtys;

d) povandeninio matymo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuotos ar modifikuotos nuotoliniam povandeninio aparato valdymui ir

2. naudojančios net kurią iš išvardytų technikų, mažinančių atgalinę sklaidą:

a) riboto nuotolio šviestuvus arba

b) riboto nuotolio lazerių sistemas;

e) nenaudojama;

f) nenaudojama;

g) šviesos sistemos, specialiai suprojektuotos ar modifikuotos naudoti po vandeniu, išvardytos toliau:

1. stroboskopinės šviesos sistemos, kurių išėjimo šviesos impulso (blyksnio) energija didesnė kaip 300 J, o blyksnių dažnis didesnis kaip 5 blyksniai per sekundę;

2. lankinių argono lempų sistemos, specialiai suprojektuotos naudoti didesniame kaip 1 000 m gylyje;

**▼ M1**

8A002

(tęsinys)

h) „robotai“, specialiai suprojektuoti naudoti po vandeniu, kuriuos valdo tam skirti kompiuteriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. turintys sistemas, kurios valdo „robotą“ naudodamos informaciją iš jutiklių, matuojančių išorinį objektą veikiančią jėgą ar sukimo momentą, atstumą iki išorinio objekto ar lytėjimo tarp „roboto“ ir išorinio objekto pojūtį, arba
2. galintys išvystyti 250 N ar didesnę jėgą ir 250 Nm ar didesnę sukimo momentą ir savo konstrukcijos elementuose turintys titano pagrindo lydinių arba „kompozicinių“ „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

i) nuotolinio valdymo lankstiniai (šarnyriniai) manipulatoriai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti naudoti povandeniniuose aparatuose, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. sistemos, kurios manipulatoriams valdyti naudoja informaciją iš jutiklių, matuojančių:
  - a) išorinį objektą veikiantį sukimo momentą ar jėgą arba
  - b) lytėjimo tarp manipulatoriaus ir išorinio objekto pojūtį arba
2. kontroliuojami pagal vedančiojo – vedamojo metodą ir turintys 5 ar daugiau „judesio laisvės“ laipsnių;

Techninė pastaba

*Apibrėžiant „judesio laisvės“ laipsnių skaičių, įskaitomos tik proporcingo valdymo, naudojant grįžtamąjį ryšį pagal padėtį, funkcijos.*

j) nuo oro prieigos nepriklausomos borto jėgainės, specialiai suprojektuotos naudoti po vandeniu:

1. Braitono ar Renkino ciklo variklių nuo oro prieigos nepriklausomos borto jėgainės, turinčios bet kurią iš šių komponentų:
  - a) chemines dujų praplovimo ar absorbavimo sistemas, specialiai suprojektuotas pašalinti anglies dioksidą, anglies monoksidą ir daleles iš recirkuliuotųjų variklio išmetalų;
  - b) sistemas, specialiai suprojektuotas dirbti naudojant vienatomes dujas;
  - c) įtaisus ar gaubtus, specialiai suprojektuotus mažinti povandeniniam triukšmui, kurio dažnis mažesnis negu 10 kHz, arba specialius montavimo įtaisus smūgiams sumažinti arba

▼ **M1**

8A002

j) 1. (tęsinys)

d) sistemas, turinčias visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams suslėgti ar kurui perdirbti;
2. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams saugoti ir
3. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams ištraukti ir suslėgti iki 100 kPa ar daugiau;

2. nuo oro nepriklausomų sistemų dyzelinio ciklo varikliai, turintys visus šiuos elementus:

- a) chemines dujų praplovimo ar absorbavimo sistemas, specialiai suprojektuotas pašalinti anglies dioksidą, anglies monoksidą ir daleles iš recirkuliuotųjų variklio išmetalų;
- b) sistemas, specialiai suprojektuotas dirbti naudojant vienatomes dujas;
- c) įtaisus ar gaubtus, specialiai suprojektuotus mažinti povandeniniam triukšmui, kurio dažnis mažesnis negu 10 kHz, arba specialius montavimo įtaisus smūgiams sumažinti ir
- d) specialiai suprojektuotas dujų išmetimo sistemas, kurios neišmeta degimo produktų nuolatos;

3. „kuro elemento“ nuo oro prieigos nepriklausomos degimo sistemos, kurių išeigos galia didesnė kaip 2 kW, turinčios bet kurį iš šių elementų:

- a) įtaisus ar gaubtus, specialiai suprojektuotus mažinti povandeniniam triukšmui, kurio dažnis mažesnis negu 10 kHz, arba specialius montavimo įtaisus smūgiams sumažinti arba

b) sistemas, turinčias visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams suslėgti ar kurui perdirbti;
2. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams saugoti ir
3. specialiai suprojektuotos reakcijos produktams ištraukti ir suslėgti iki 100 kPa ar daugiau;

4. Stirlingo ciklo variklių nuo oro nepriklausomos borto jėgainės, turinčios visus šiuos elementus:

- a) įtaisus ar gaubtus, specialiai suprojektuotus mažinti povandeniniam triukšmui, kurio dažnis mažesnis negu 10 kHz, arba specialius montavimo įtaisus smūgiams sumažinti ir

**▼ M1**

8A002

- j) 4. (*tęsinys*)
- b) specialiai suprojektuotas dujų išmetimo sistemos, kurios išmeta degimo produktus esant 100 kPa ar didesniam slėgiui;
  - k) nenaudojama;
  - l) nenaudojama;
  - m) nenaudojama;
  - n) nenaudojama;
  - o) sraigtai, galios perdavimo, galios generavimo ir triukšmo mažinimo sistemos:
    - 1. nenaudojama;
    - 2. laivasraigčiai, laivuose naudoti suprojektuotos galios generavimo ir perdavimo sistemos:
      - a) valdomo menčių polinkio sraigtai ir stebulių rinkiniai, galintys perduoti daugiau kaip 30 MW galią;
      - b) viduje skysčiu aušinami, elektra varomi varikliai, kurių išėjimo galia didesnė kaip 2,5 MW;
      - c) „superlaidininkiniai“ varomieji varikliai arba nuolatinės srovės magnetoelektriniai varomieji varikliai, kurių išėjimo galia didesnė kaip 0,1 MW;
      - d) „kompozicinių“ medžiagų komponentų turinčios galios perdavimo velenų sistemos, galinčios perduoti daugiau kaip 2 MW galią;
      - e) ventiliuojamosios ar pagrindiniu sraigtu ventiliuojamos sraigtų sistemos, skirtos daugiau kaip 2,5 MW;
    - 3. Triukšmo mažinimo sistemos, suprojektuotos naudoti 1 000 tonų ar didesnės talpos laivuose, išvardytos toliau:
      - a) žemesnio nei 500 Hz dažnio povandeninio triukšmo mažinimo sistemos, kuriose naudojami sudėtiniai akustiniai aptaisai dyzelinių variklių, dyzelių generatorių, dujų turbinų, dujų turbinų generatorių, varomųjų variklių ar perdavimo mechanizmų (pavarų) triukšmui slopinti, specialiai suprojektuotos izoliuoti triukšmui ir vibracijai bei turinčios tarpinę masę, sudarančią daugiau kaip 30 % montuojamos įrangos masės;
      - b) „aktyvios triukšmo mažinimo ar panaikinimo sistemos“ arba magnetinės pavaros, specialiai suprojektuotos galios perdavimo sistemoms;

Techninė pastaba

*„Aktyvios triukšmo mažinimo ar panaikinimo sistemos“ apima elektronines valdymo sistemas, galinčias aktyviu būdu sumažinti įrenginių vibraciją generuojant į šaltinį nukreiptus antitriukšmus ar antivibraciją.*

▼ **M1**

8A002

(tęsinys)

p) siurbliniai hidroreaktyviniai varantieji įrenginiai (varytuvai), turintys visas šias charakteristikas:

1. didesnę nei 2,5 MW išėjimo galią ir
2. juose naudojamos kreipiamosios tūtos ir srovės formavimo vairamente technologijos varos efektyvumui gerinti ar po vandeniu išskiriamam triukšmui mažinti;

q) šie povandeninio plaukiojimo ir nardymo aparatai:

1. uždaro ciklo kvėpavimo aparatai;
2. pusiau uždaro ciklo kvėpavimo aparatai;

*Pastaba.* 8A002.q netaikomas asmeniniam naudojimui skirtiems individualiems kvėpavimo aparatams, kai jie pervežami jų naudotojų.

*NB.* Apie įrangą ir įtaisus, specialiai suprojektuotus kariniam naudojimui, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

r) akustinės sistemos narams atgrasyti, specialiai suprojektuotos ar modifikuotos narams trukdyti ir turinčios didesnę kaip 190 dB (1  $\mu$ Pa slėgio atžvilgiu, kai atstumas 1 m) garso slėgio lygį 200 Hz ir žemesniais dažniais.

*1 pastaba.* 8A002.r netaikomas narų atgrasymo sistemoms, veikiančioms sprogstamųjų povandeninių įtaisų, orinių pistoletų ar degiųjų užtaisų pagrindu.

*2 pastaba.* 8A002.r apima narų atgrasymo akustines sistemas, kuriose naudojami kibirkštinių iškroviklių šaltiniai, taip pat vadinami plazminiais garso šaltiniais.

**8B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

8B001

Hidrodinaminiai vamzdžiai, suprojektuoti taip, kad jų foninis triukšmas būtų mažesnis negu 100 dB (atskaitos lygis 1  $\mu$ Pa, 1 Hz), naudojami dažnių juostoje nuo 0 Hz iki 500 Hz, suprojektuoti akustiniams laukams, kuriuos generuoja varančiojo įrenginio modelius aptakančios hidrosrovės, matuoti.

**8C Medžiagos**

8C001

„Sintaktinės putos“ povandeninėms reikmėms, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

*NB.* Taip pat žr. 8A002.a.4.

a) skirtos virš 1 000 m jūros gyliui ir

b) mažesnio nei 561 kg/m<sup>3</sup> tankio.

*Techninė pastaba*

„Sintaktinės putos“ susideda iš tuščiavidurių plastiko ar stiklo rutulių, įdėtų į dervos „rišiklį“.



▼ **M1****8D Programinė įranga**

8D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai arba medžiagoms, nurodytoms 8A, 8B ar 8C, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

8D002 Speciali „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota sraigtams, specialiai suprojektuotiems povandeniniam triukšmui mažinti, „kurti“, „gaminti“, remontuoti, rekonstruoti ar pertekinti (pakartotinai apdirbti).

**8E Technologija**

8E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai arba medžiagoms, nurodytoms 8A, 8B arba 8C, „kurti“ arba „gaminti“.

8E002 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a) „technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“, remontuoti, rekonstruoti ar pertekinti (pakartotinai apdirbti) sraigtus, specialiai suprojektuotus povandeniniam triukšmui mažinti;

b) „technologija“, skirta 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o ar 8A002.p nurodytai įrangai rekonstruoti arba pertekinti (pakartotinai apdirbti);

c) „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta „kurti“ arba „gaminti“:

1. antvandeniniai (su oro pagalve) aparatai (keičiamos konstrukcijos), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a) didesnis kaip 30 mazgų maksimalus projektinis greitis (visiškai pakrauto), esant 1,25 m ar aukštesnėms bangoms;

b) amortizacinis slėgis į bortus – didesnis kaip 3 830 Pa ir

c) tuščio ir visiškai pakrauto tonažų santykis mažesnis kaip 0,70;

2. antvandeniniai aparatai (nekeičiamos paviršinės konfigūracijos), kurių maksimalus projektinis greitis (visiškai pakrauto), esant 3,25 m ar aukštesnėms bangoms, yra daugiau kaip 40 mazgų;

3. laivai su povandeniniais sparnais, turintys aktyvias automatinio sparnų valdymo sistemas, kurių projektinis greitis (visiškai pakrauto) esant 3,25 m ar aukštesnėms bangoms yra ne mažiau kaip 40 mazgų, arba

4. „mažo vaterlinijos ploto laivai“, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a) visiškai pakrauto laivo tonažas – per 500 tonų, maksimalus (visiškai pakrauto) projektinis greitis esant 3,25 m ar aukštesnėms bangoms – daugiau kaip 35 mazgai arba

b) visiškai pakrauto laivo tonažas – per 1 500 tonų, maksimalus (visiškai pakrauto) projektinis greitis esant 4 m ar aukštesnėms bangoms – daugiau kaip 25 mazgai

▼ **M1**

8E002 c) 4. (tęsinys)

Techninė pastaba

„Mažo vaterlinijos ploto laivai“ apibrėžiami pagal šią formulę: vaterlinijos plotas pagal darbo projektą mažesnis negu  $2 \times (\text{vandentalpa pagal darbo projektą})^{2/3}$ .

## XI DALIS

## 9 kategorija

## 9 KATEGORIJA. ORO ERDVĖ IR VAROMOJI JĖGA

## 9A Sistemos, įranga ir komponentai

NB. Apie varančiuosius įrenginius, taip suprojektuotus ar pritaikytus, kad būtų atsparūs neutroninei ar nenuostovijai jonizuojančiajai spinduliutei, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

9A001 Lėktuvų dujų turbininiai varikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A101.

a) integruotą bet kurią iš „technologijų“, nurodytų 9E003.a, 9E003.h arba 9E003.i, arba

1 pastaba. 9A001.a netaikomas lėktuvų dujų turbininiams varikliams, atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

a) sertifikuotoms vienos arba daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų ir

b) skirtoms nekariniams pilotuojamiems „orlaiviams“, kuriems viena arba daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių yra išdavusi „orlaiviui“, turinčiam šį konkretų variklio tipą, kurį nors iš šių dokumentų:

1. civilinio tipo sertifikatą arba

2. tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) pripažįstamą lygiavertį dokumentą.

2 pastaba. 9A001.a netaikomas lėktuvų dujų turbininiams varikliams, skirtiems pagalbinėms jėgainėms (APU), kurias sertifikavo vienos arba daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos tarnyba.

b) suprojektuoti, kad „orlaivis“ skristų 1 macho ar didesniu greičiu daugiau kaip trisdešimt minučių.

9A002 „Laivų dujų turbininiai varikliai“, suprojektuoti naudoti skystąjį kurą ir turintys visas toliau išvardytas charakteristikas, ir specialiai suprojektuotos jų sąrankos ir komponentai:

▼ M1

9A002 (tęsinys)

- a) didžiausia nepertraukiama galia, kai variklis veikia 24 245 kW ar daugiau „nusistovėjusiu režimu“ norminėmis sąlygomis, nustatytomis ISO 3977-2:1997 (ar jį atitinkančiais nacionaliniais standartais), ir
- b) „koreguotos savitosios kuro sąnaudos“ neviršija 0,219 kg/kWh, kai didžiausia nepertraukiama galia naudojant skystąjį kurą yra 35 %.

Pastaba. Terminas „laivų dujų turbininiai varikliai“ apima pramoninius ar aviacijoje naudojamus dujų turbininius variklius, pritaikytus elektrai laivuose generuoti ar jiems vartoti.

Techninė pastaba

Taikant 9A002, „koreguotos savitosios kuro sąnaudos“ yra variklio savitosios kuro sąnaudos, koreguotos pagal laivų distiliacinę skystąjį kurą, kurio apatinis šilumingumas (t. y. apatinio šilumingumo vertė) yra 42 mJ/kg (ISO 3977-2:1997).

9A003 Specialiai suprojektuoti sąrankos ir komponentai, įskaitant 9E003.a, 9E003.h arba 9E003.i nurodytas „technologijas“, skirti šioms lėktuvų dujų turbininiams varikliams:

- a) nurodytiems 9A001 arba
- b) tiems, kurių konstrukcija suprojektuota arba kurie yra pagaminti ne ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių, arba tai yra nežinoma gamintojui.

9A004 Nešančiosios raketos, „erdvėlaiviai“, „erdvėlaivio konstrukcijos“, „erdvėlaivių naudingieji kroviniai“, erdvėlaivių sistemos ar įranga, antžeminė įranga ir oro leidimo platformos:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A104.

- a) nešančiosios raketos;
- b) „erdvėlaiviai“;
- c) „erdvėlaivio konstrukcijos“;
- d) „erdvėlaivių naudingieji kroviniai“, kurie apima 3A001.b.1.a.4, 3A002.g, 5A001.a.1, 5A001.b.3, 5A002.c, 5A002.e, 6A002.a.1, 6A002.a.2, 6A002.b, 6A002.d, 6A003.b, 6A004.c, 6A004.e, 6A008.d, 6A008.e, 6A008.k, 6A008.l ar 9A010.c nurodytus elementus;
- e) sistemos ar įranga, specialiai suprojektuota „erdvėlaiviui“ ir turinti visas šias funkcijas:

1. „valdymo ir nuotolinio matavimo duomenų tvarkymas“;

Pastaba. Taikant 9A004.e.1, valdymo ir nuotolinio matavimo duomenų tvarkymas apima konstrukcijos duomenų valdymą, saugojimą ir apdorojimą.

▼ M1

9A004

e) (tęsinys)

2. „naudingojo krovinio duomenų tvarkymas“ arba

Pastaba. Taikant 9A004.e.2 „naudingojo krovinio duomenų tvarkymas“ apima naudingojo krovinio duomenų valdymą, saugojimą ir apdorojimą.

3. „erdvinės padėties nustatymas ir orbitos kontrolė“;

Pastaba. Taikant 9A004.e.3 „erdvinės padėties nustatymas ir orbitos kontrolė“ apima nuotolinį zondavimą ir įjungimą norint nustatyti „erdvėlaivio“ buvimo vietą ir padėtį erdvėje.

NB. Apie įrangą, specialiai suprojektuotą kariniam naudojimui, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

f) antžeminė įranga, specialiai suprojektuota „erdvėlaiviui“:

1. nuotolinio matavimo ir nuotolinio valdymo įranga, specialiai suprojektuota bet kuriai iš šių duomenų apdorojimo funkcijų:

a) kadro sinchronizavimo ir klaidų koregavimo nuotolinio matavimo duomenų apdorojimui „erdvėlaivio konstrukcijų“ veikimo būklei (taip pat vadinamai sveikatos ir saugos būkle) stebėti arba

b) valdymo duomenų apdorojimui siekiant formatuoti valdymo duomenis, siunčiamus „erdvėlaiviui“, kad būtų kontroliuojamos „erdvėlaivio konstrukcijos“;

2. Imitatoriai, specialiai suprojektuoti „erdvėlaivio“ veikimo procedūrų tikrinimui“;

Techninė pastaba

Taikant 9A004.f.2, „veikimo procedūrų tikrinimas“ yra bet kuri iš šių funkcijų:

1. komandų sekų patvirtinimas;

2. operatyvinis rengimas;

3. operatyvinės pratybos arba

4. operatyvinė analizė.

g) „erdvėlaivis“, specialiai suprojektuotas ar modifikuotas būti oro leidimo platforma nešančiosioms raketoms;

h) „suborbitinis erdvėlaivis“.

▼ M1

9A005 Skystojo kuro raketiniai varantieji įrenginiai, turintys bet kurią iš sistemų ar komponentų, nurodytų 9A006.

NB. TAIP PAT ŽR. 9A105 IR 9A119.

9A006 Toliau išvardytos sistemos ir komponentai, specialiai suprojektuoti skystojo kuro raketiniams varantiems įrenginiams:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A106, 9A108 ir 9A120.

- a) kriogeniniai aparatai, bortiniai Diuaro indai, kriogeniniai šildomieji vamzdžiai ar kriogeninės sistemos, specialiai suprojektuotos naudoti kosminėse transporto priemonėse ir per metus patiriančios mažesnę nei 30 % kriogeninio skysčio nuostolį;
- b) kriogeniniai konteineriai ar uždarojo ciklo šaldymo sistemos, galinčios užtikrinti 100 K (– 173 °C) ar mažesnę temperatūrą „orlaiviuose“, galinčiuose nepertraukiamai skristi 3 machų greičiu, nešančiuose raketose ar „erdvėlaiviuose“;
- c) skystojo vandenilio laikymo ar transportavimo sistemos;
- d) didžiaslėgiai (daugiau 17,5 MPa) turbininiai siurbliai, siurblių komponentai ar su jais susiję dujų generatoriai arba dujų tiekimo į turbinas sistemos;
- e) didžiaslėgės (daugiau kaip 10,6 MPa) raketinių variklių kameros ir jų tūtos;
- f) raketinio kuro laikymo sistemos, kuriose taikomas kapiliarinio sulaikymo ar priverstinio išleidimo principas (t. y. su lankčiomis diafragmomis);
- g) skystojo raketinio kuro purkštuvai, turintys ne didesnes kaip 0,381 mm skersmens atskiras angas (neapskritiminės angos plotas ne didesnis kaip  $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ ) ir specialiai suprojektuoti skystojo kuro raketiniams varikliams;
- h) vienblokės raketinių variklių kameros ar vienblokės kūginės išmetimo tūtos iš anglis-anglis junginio, turinčio ne mažesnę kaip  $1,4 \text{ g/cm}^3$  tankį ir ne mažesnę kaip 48 mPa tempiamąjį stiprį.

9A007 Kietojo kuro raketiniai varantieji įrenginiai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A107 IR 9A119.

- a) visuminis jėgos impulsas, didesnis kaip 1,1 MNs;
- b) ne mažesnę kaip 2,4 kNs/kg savitąjį jėgos impulsą, kai tūtos srautas veržiasi į normaliojo slėgio aplinką, o slėgis degimo kameroje lygus 7 MPa;
- c) pakopos masės dalį, didesnę nei 88 %, ir raketinio kuro kietosios dalies įkrovą, didesnę nei 86 %;
- d) 9A008 nurodytus komponentus arba

▼ **M1**

9A007

(tęsinys)

- e) izoliacijos ir raketinio kuro susiejimo sistemos, naudojančias tiesiogiai tvirtinamų variklių konstrukcinius variantus „stipriai mechaninei sankibai“ užtikrinti ar barjerui, panaikinančiam cheminę migraciją tarp kietojo raketinio kuro ir korpuso izoliacinės medžiagos, sudaryti.

Techninė pastaba

„Stiprios mechaninės sankibos“ sąvoka reiškia sukibimo stiprį, ne mažesnę kaip raketinio kuro sukibimo stiprį.

9A008

Komponentai, specialiai suprojektuoti kietojo kuro raketiniams varantiems įrenginiams, nurodyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A108.

- a) izoliacijos ir raketinio kuro susiejimo sistemos, naudojančios įvoves „stipriai mechaninei sankibai“ užtikrinti ar barjerui, panaikinančiam cheminę migraciją tarp kietojo raketinio kuro ir korpuso izoliacinės medžiagos, sudaryti;

Techninė pastaba

„Stiprios mechaninės sankibos“ sąvoka reiškia sukibimo stiprį, ne mažesnę kaip raketinio kuro sukibimo stiprį.

- b) didesnio kaip 0,61 m skersmens raketinių variklių korpusai iš vyniojamųjų „kompozicinių“ medžiagų arba tokie, kurių konstrukcinio efektyvumo santykis (PV/W) siekia daugiau kaip 25 km;

Techninė pastaba

„Konstrukcinio efektyvumo santykis (PV/W)“ yra trūkimo slėgis (P), padaugintas iš rezervuaro tūrio (V) ir padalytas iš viso didelio slėgio rezervuaro svorio (W).

- c) tūtos, kurių traukos lygiai didesni nei 45 kN arba kurių žiočių erozijos laipsnis mažesnis nei 0,075 mm/s;

- d) judamųjų tūtų ar antrinio skysčių įpurškimo traukos vektoriaus valdymo sistemos, galinčios užtikrinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didesnę kaip  $\pm 5^\circ$  įvairiašį judėjimą;
2. 20°/s ar didesnę kampinio vektoriaus sukimąsi arba
3. 40°/s<sup>2</sup> ar didesnę kampinio vektoriaus pagreitį.

9A009

Hibridiniai raketiniai varantieji įrenginiai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A109 IR 9A119.

- a) visuminis jėgos impulsas, didesnis kaip 1,1 MNs, arba
- b) traukos lygius, didesnius nei 220 kN išmetimo į vakuumą sąlygomis.

▼ M1

9A010 Specialiai suprojektuoti nešančiųjų raketų komponentai, sistemos ir konstrukcijos, nešančiųjų raketų varantieji įrenginiai ar „erdvėlaiviai“:

*NB. TAIP PAT ŽR. 1A002 IR 9A110.*

a) komponentai ir konstrukcijos, sunkesni nei 10 kg ir specialiai suprojektuoti nešančiosioms raketoms, pagaminti naudojant bet kurį iš šių komponentų:

1. „kompozicines“ medžiagas, pagamintas iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C010.e, ir dervų, nurodytų 1C008 arba 1C009.b;

2. metalo „rišiklių“ „kompozitų“, sustiprintų:

a) medžiagų, nurodytų 1C007;

b) „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C010, arba

c) aliuminidų, nurodytų 1C002.a, arba

3. 1C007 nurodytų keraminio „rišiklio“ „kompozicinių“ medžiagų;

*Pastaba. Svorio mažėjimo nutrūkimas nesvarbus raketos priekiniams kūginiams kevalams.*

b) komponentai ir konstrukcijos, specialiai suprojektuoti nešančiųjų raketų varantiems įrenginiams, nurodytiems 9A005–9A009, pagamintiems naudojant bet kurį iš šių komponentų:

1. „pluoštines ar gijines medžiagas“, nurodytas 1C010.e, ir dervas, nurodytas 1C008 arba 1C009.b;

2. metalo „rišiklių“ „kompozitų“, sustiprintų:

a) medžiagų, nurodytų 1C007;

b) „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C010, arba

c) aliuminidų, nurodytų 1C002.a, arba

3. 1C007 nurodytų keraminio „rišiklio“ „kompozicinių“ medžiagų;

c) konstrukciniai komponentai ir izoliacijos sistemos, specialiai suprojektuotos aktyviai valdyti „erdvėlaivio“ konstrukcijų dinaminėms charakteristikoms ar formos iškraipymams;

d) pulsuojantieji skystojo kuro raketiniai varikliai, turintys ne mažesnę kaip 1 kN/kg traukos ir masės santykį bei „atsako trukmę“, mažesnę kaip 30 ms.

*Techninė pastaba*

*Taikant 9A010.d, „atsako trukmė“ yra laiko tarpas nuo starto akimirkos iki tol, kol pasiekama 90 % vardinės traukos jėgos.*

▼ M1

9A011 Tiesiasroviai reaktyviniai, viršgarsiniai ar „kombinuotojo ciklo varikliai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai.

NB. TAIP PAT ŽR. 9A111 IR 9A118.

Techninė pastaba

Taikant 9A011, „kombinuotojo ciklo varikliai“ apima ne mažiau kaip du iš šių variklių tipų:

— dujų turbiniinius variklius (turboreaktyvinius, turbosraigtinius ir turboventiliatorinius variklius);

— tiesiasrovių reaktyvinius arba viršgarsinius variklius;

— raketų variklius (varomus skystu / geliniu / kietuoju raketiniu kuru ir hibridinius).

9A012 „Nepilotuojami orlaiviai“ („UAV“), nepilotuojami „dirizabliai“, susijusi įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

NB.1. TAIP PAT ŽR. 9A112.

NB.2. Apie „UAV“, kurie yra suborbitiniai erdvėlaiviai, žr. 9A004.h.

a) „UAV“ arba nepilotuojami „dirizabliai“, suprojektuoti atlikti valdomą skrydį už „operatoriaus“ tiesioginės „natūraliosios regos“ ribų ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. turi visas šias charakteristikas:

a) ilgiausia,atsparumo‘ trukmė – 30 minučių arba ilgesnė, tačiau trumpesnė negu 1 valanda ir

b) suprojektuoti pakilti ir užtikrinti stabilų valdomą skrydį pučiant vėjo gūsiams, kurių greitis 46,3 km/h (25 mazgai) ar didesnis, arba

2. ilgiausia ,atsparumo‘ trukmė – 1 valanda arba ilgesnė;

Techninės pastabos

1. Taikant 9A012.a, „operatorius“ – tai „UAV“ arba nepilotuojamo „dirizablio“ skrydį pradedantis ar jį valdantis asmuo.

2. Taikant 9A012.a ,atsparumas‘ turi būti apskaičiuojamas ISA sąlygomis (ISO 2533:1975) jūros lygyje ir nesant vėjo.

3. Taikant 9A012.a, „natūralioji rega“ – tai žmogaus regėjimas be optinių priemonių, su korekciniais lęšiais ar be jų.

b) susijusi įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

1. nenaudojama;

2. nenaudojama;



▼ M1

- 9A012 b) (*tęsinys*)
3. įranga arba komponentai, specialiai suprojektuoti pilotuojamą „orlaivį“ arba pilotuojamą „diržablių“ pakeisti 9A012.a nurodytu „UAV“ arba nepilotuojamu „diržabliu“;
  4. orą naudojantys stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti siekiant paleisti „UAV“ arba nepilotuojamus „diržablius“ į didesnę nei 15 240 m (50 000 pėdų) aukštį.
- 9A101 Turboreaktyviniai ir turboventiliatoriniai varikliai, išskyrus nurodytus 9A001, išvardyti toliau:
- a) varikliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:
1. didesnė kaip 400 N „didžiausioji traukos jėga“, išskyrus civiliniams tikslams sertifikuotus variklius, turinčius „didžiausią traukos jėgą“ didesnę kaip 8 890 N;
  2. savitosios kuro sąnaudos, ne didesnės kaip  $0,15 \text{ kg N}^{-1} \text{ h}^{-1}$ ;
  3. „grynasis svoris“ mažesnis nei 750 kg ir
  4. „pirmojo etapo rotorų skersmuo“ mažesnis nei 1 m;
- Techninės pastabos*
1. *Taikant 9A101.a.1, „didžiausia traukos jėga“ yra gamintojo nurodyta didžiausia variklio, kai jis išmontuotas esant jūros lygio slėgiui bei statinėms sąlygoms ir naudojant ICAO standartinę atmosferą, trauka. Civilinio tipo sertifikatu sertifikuota traukos vertė bus lygi arba mažesnė už gamintojo parodytą didžiausią variklio, kai jis išmontuotas, tipo trauką.*
  2. *Savitosios degalų sąnaudos nustatomos pagal didžiausią nekintamą variklio, kai jis išmontuotas esant jūros lygio slėgiui bei statinėms sąlygoms ir naudojant ICAO standartinę atmosferą, trauką.*
  3. *„Grynasis svoris“ – variklio svoris be skysčių (kuro, hidraulinių skysčių, tepalų ir pan.) ir be korpuso (apgaubo).*
  4. *„Pirmojo etapo rotorų skersmuo“ – variklio pirmojo sukimosi etapo skersmuo, ventiliatoriaus ar kompresoriaus, išmatuotas ties mentės galų priekiniu kraštu.*
- b) varikliai, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti „raketose“ ar 9A012 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose.
- 9A102 „Turbosraigtinės variklių sistemos“, specialiai suprojektuotos 9A012 arba 9A112.a nurodytiems nepilotuojamiems orlaiviams, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, kurių „didžiausia galia“ viršija 10 kW.

*Pastaba. 9A102 netaikomas civiliniams tikslams sertifikuotiems varikliams.*

▼ M1

- 9A102 (tęsinys)
- Techninės pastabos
1. Taikant 9A102, ‚turbosraigtinė variklių sistema‘ turi visus šiuos komponentus:
- a) turboveleninį variklį ir
- b) galios perdavimo sistemą, perduodančią galią į sraigtą.
2. Taikant 9A102, ‚didžiausia galia‘ pasiekama, kai variklis išmontuotas esant jūros lygio slėgiui ir statinėms sąlygoms bei naudojant ICAO standarto atmosferą.
- 9A104 Zondavimo raketos, pasiekiančios ne mažesnę kaip 300 km nuotolį.
- NB. TAIP PAT ŽR. 9A004.
- 9A105 Toliau nurodyti skystojo kuro raketų varikliai arba gelinio kuro raketų varikliai:
- NB. TAIP PAT ŽR. 9A119.
- a) skystojo kuro raketų varikliai arba gelinio kuro raketų varikliai, tinkami naudoti ‚raketose‘, nenurodyti 9A005, integruoti arba suprojektuoti ar modifikuoti, kad būtų integruoti į skystojo kuro arba gelinio kuro varymo sistemą, kurios visuminis jėgos impulsas lygus 1,1 MNs arba didesnis;
- b) skystojo kuro raketų varikliai arba gelinio kuro raketų varikliai, tinkami naudoti užbaigtose raketų sistemose ar nepilotuojamuose orlaiviuose, pasiekiančiuose ne mažesnę kaip 300 km nuotolį, nenurodyti 9A005 ar 9A105.a, integruoti arba suprojektuoti ar modifikuoti, kad būtų integruoti į skystojo kuro arba gelinio kuro varymo sistemą, kurios visuminis jėgos impulsas lygus 0,841 mNs arba didesnis.
- 9A106 Toliau išvardyti sistemos ar komponentai, išskyrus nurodytus 9A006, specialiai suprojektuoti skystojo kuro arba gelinio kuro raketiniams varantiems įrenginiams:
- a) nenaudojama;
- b) nenaudojama;
- c) traukos vektoriaus valdymo posistemiai, tinkami naudoti ‚raketose‘;
- Techninė pastaba
- Traukos vektoriaus valdymo, nurodyto 9A106.c, realizavimo būdų pavyzdžiai yra:
1. lanksčioji reaktyvinė tūta;
2. skysčio ar antrinių dujų įpurškimas;
3. judamasis variklis ar reaktyvinė tūta;
4. išmetamųjų dujų srauto nukreipimas (srovės nukreipimo mentės ar tūtos) arba
5. traukos mentelės.

▼ M1

9A106

(tęsinys)

- d) skystojo, mišriojo ir gelinio raketinio kuro (įskaitant oksidatorius) valdymo sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, tinkami naudoti „raketose“, kurie suprojektuoti ar modifikuoti dirbti didesnės kaip 10 g vidutinės kvadratinės vertės vibracijų aplinkų intervale nuo 20 Hz iki 2 kHz.

Pastaba. Vieninteliai valdymo vožtuvai, siurbliai ir dujų turbinos, nurodyti 9A106.d, yra šie:

- a) valdymo vožtuvai, suprojektuoti ne mažesnei kaip 24 litrų per minutę srauto spartai esant ne mažesniai kaip 7 mPa absoliučiajam slėgiui ir turintys mažesnę kaip 100 ms vykdymo įtaiso atsako trukmę;
- b) skystajam raketiniam kurui skirti siurbliai, kurių veleno sukimosi greitis ne mažesnis kaip 8 000 sūkių/min. didžiausiu veikimo režimu ar išmetimo slėgis ne mažesnis kaip 7 mPa;
- c) skystojo raketinio kuro turbosiuurbliams skirtos dujų turbinos, kurių veleno sukimosi greitis ne mažesnis kaip 8 000 sūkių/min. didžiausiu veikimo režimu;
- e) Degimo kameros ir tūtos skystojo kuro raketų varikliams arba gelinio kuro raketų varikliams, nurodytos 9A005 arba 9A105.

9A107

Kietojo kuro raketų varikliai, tinkami naudoti užbaigtose raketų sistemose ar nepilotuojamuose orlaiviuose, pasiekiančiuose ne mažesnę kaip 300 km nuotolį, išskyrus nurodytus 9A007, ir turintys visuminį jėgos impulsą, lygų 0,841 MNs arba didesnę.

NB. TAIP PAT ŽR. 9A119.

9A108

Toliau išvardyti komponentai, išskyrus nurodytus 9A008, specialiai suprojektuoti kietojo kuro ir mišriesiems raketiniams varantiems įrenginiams:

- a) raketų variklių korpusai ir jų „izoliacijos“ komponentai, tinkami naudoti posistemiuose, nurodytuose 9A007, 9A009, 9A107 arba 9A109.a;
- b) raketų tūtos, tinkamos naudoti posistemiuose, nurodytuose 9A007, 9A009, 9A107 arba 9A109.a;
- c) traukos vektoriaus valdymo posistemiai, tinkami naudoti „raketose“;

Techninė pastaba

Traukos vektoriaus valdymo, nurodyto 9A108.c, realizavimo būdų pavyzdžiai yra:

1. lanksčioji reaktyvinė tūta;
2. skysčio ar antrinių dujų įpurškimas;
3. judamasis variklis ar reaktyvinė tūta;

▼ M1

- 9A108 c) (*tęsinys*)
4. išmetamųjų dujų srauto nukreipimas (*srovės nukreipimo mentės ar tūtos*) arba
5. *traukos mentelės.*
- 9A109 Mišrieji raketiniai varikliai ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:
- a) mišrieji raketiniai varikliai, tinkami naudoti užbaigtose raketų sistemose ar nepilotuojamuose orlaiviuose, pasiekiančiuose 300 km nuotolį, išskyrus nurodytus 9A009, turintys visuminį jėgos impulsą, lygų 0,841 MNs arba didesnį, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai;
- b) 9A009 nurodytiems mišriesiems raketiniams varikliams specialiai suprojektuoti komponentai, tinkami naudoti „raketose“.
- NB. TAIP PAT ŽR. 9A009 IR 9A119.
- 9A110 Kompozitiniai dariniai, sluoksniuotosios medžiagos ir jų gaminiai, išskyrus nurodytus 9A010, specialiai suprojektuoti naudoti „raketose“, arba 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 ar 9A119 posistemiai.
- NB. TAIP PAT ŽR. 1A002.
- Techninė pastaba
- 9A110 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.
- 9A111 Pulsuojantieji reaktyviniai ar detonaciniai varikliai, tinkami naudoti „raketose“ ar 9A012 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai.
- NB. TAIP PAT ŽR. 9A011 IR 9A118.
- Techninė pastaba
- 9A111 detonaciniai varikliai naudoja detonavimą, kad degimo kameroje padidėtų efektyvusis slėgis. Detonacinių variklių pavyzdžiai – pulsuojantieji detonaciniai varikliai, besisukantys detonaciniai varikliai ar nesilpstančiosios bangos detonaciniai varikliai.
- 9A112 Toliau išvardyti „nepilotuojami orlaiviai“ („UAV“), išskyrus nurodytus 9A012:
- a) „nepilotuojami orlaiviai“ („UAV“), pasiekiantys ne mažesnę kaip 300 km nuotolį;
- b) „nepilotuojami orlaiviai“ („UAV“), turintys visas išvardytas charakteristikas:
1. turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) autonominį skrydžių valdymą ir navigaciją arba
- b) galimybę valdyti skrydį už operatoriaus tiesioginio matymo lauko ribų ir

▼ M1

- 9A112 b) (*tęsinys*)
2. turi bet kurią iš šių charakteristikų:
- a) turi didesnės nei 20 litrų talpos aerozolio dozavimo sistemą (mechanizmą) arba
- b) suprojektuoti arba modifikuoti turėti didesnės nei 20 litrų talpos aerozolio dozavimo sistemą (mechanizmą);

Techninės pastabos

1. *Aerozolį sudaro dalelės ar skysčiai, išskyrus kuro komponentus, šalutinius produktus ar priedus, kurie išsklaidomi atmosferoje kaip naudingojo krovinio dalis. Aerozolių pavyzdžiai – pasėlių laukuose barstomi pesticidai ar sausieji chemikalai debesims išsklaidyti.*
2. *Aerozolio dozavimo sistemą (mechanizmą) sudaro visi įtaisai (mechaniniai, elektriniai, hidrauliniai ir kt.), kurie būtini aerozoliui saugoti ir išsklaidyti atmosferoje. Sistemoje taip pat numatyta galimybė purkšti aerozolį į degimo išmetamuosius garus ir į oro srovę už orsraigčio.*

- 9A115 Skrydžio valdymo sistemos, išvardytos toliau:

- a) aparatai ir įtaisai, skirti manipuliavimui, valdymui, parengimui ar paleidimui, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose arba raketose\*;

Techninė pastaba

*9A115.a vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*

- b) skraidymo aparatai, skirti transportavimui, manipuliavimui, valdymui, parengimui ar paleidimui, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose arba „raketose“.

- 9A116 Grįžtamosios dalys, naudojamos „raketose“, ir joms suprojektuota ar modifikuota įranga:

- a) grįžtamosios dalys;
- b) šiluminiai ekranai ir jiems skirti komponentai, pagaminti iš keramikos ar abliacinių medžiagų;
- c) šilumos šalintuvai (radiatoriai) ir jiems skirti komponentai, pagaminti iš lengvų didelės šiluminės talpos medžiagų;
- d) elektroninė įranga, specialiai suprojektuota grįžtamosioms dalims.

- 9A117 Pakopų mechanizmai, atskyrimo mechanizmai ir tarpupakopiai, tinkami naudoti „raketose“.

NB. TAIP PAT ŽR. 9A121.

▼ M1

9A118 Varikliams skirti įtaisai degimui reguliuoti, kurie tinkami naudoti „raketose“, ar 9A012 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose, nurodyti 9A011 ar 9A111.

9A119 Atskiros raketų pakopos, tinkamos naudoti užbaigtose raketų sistemose ar nepilotuojamuose orlaiviuose, pasiekiančiuose ne mažesnę kaip 300 km nuotolį, kitokios nei nurodyti 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 ir 9A109.

9A120 9A006 nenurodyti skystojo raketinio kuro rezervuarai, specialiai suprojektuoti 1C111 nurodytam raketiniam kurui ar „kitam skystam arba geliniam raketiniam kurui“, naudojamam raketų sistemose, galinčiose gabenti ne mažiau kaip 500 kg naudingąjį krovinį ne mažesniu kaip 300 km nuotoliu.

*Pastaba. 9A120 vartojama sąvoka „kitas skystas arba gelinis raketinis kuras“ apima dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLE nurodytą raketinį kurą, tačiau juo neapsiriboja.*

9A121 Jungiamosios ir tarppakopinės elektros jungtys, specialiai suprojektuotos „raketoms“, 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms arba 9A104 nurodytoms zondavimo raketoms.

Techninė pastaba

*9A121 nurodytos tarppakopinės elektros jungtys taip pat apima elektros jungtis, montuojamas tarp „raketos“, nešančiosios raketos arba zondavimo raketos ir jų naudingojo krovinio.*

9A350 Toliau nurodytos purškimo ar garinimo sistemos, specialiai suprojektuotos ar modifikuotos montuoti orlaiviuose, „už orą lengvesnėse transporto priemonėse“ ar nepilotuojamuose orlaiviuose, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

- a) sukomplektuotos purškimo ar garinimo sistemos, pradžioje galinčios iš skystos suspensijos generuoti mažesnio kaip 50 µm „VMD“ lašelius didesniu kaip 2 litrai per minutę srautu;
- b) purškimo įrenginiai ar aerosolį sukuriiančių įrenginių matricos, pradžioje galinčios iš skystos suspensijos generuoti mažesnio kaip 50 µm „VMD“ lašelius didesniu kaip 2 litrai per minutę srautu;
- c) aerosolį sukuriantys įrenginiai, specialiai suprojektuoti montuoti 9A350.a ir .b nurodytose sistemose.

*Pastaba. Aerosolį sukuriantys įrenginiai yra įrenginiai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti montuoti orlaivyje, pavyzdžiui, antgaliai, besisukančio būgno purkštuvai ir panašūs įrenginiai.*

*Pastaba. 9A350 netaikomas purškimo ar garinimo sistemoms ir jų sudedamosioms dalims, kurios, kaip įrodyta, negali sukurti biologinių agentų infekcinių aerosolių forma.*

▼ **M1**

9A350 (tęsinys)

Techninės pastabos

1. Purškimo įrangos ar antgalių, specialiai suprojektuotų naudoti orlaiviuose, „už orą lengvesnėse transporto priemonėse“ ar nepilotuojamuose orlaiviuose, generuojamų lašelių dydis turėtų būti matuojamas naudojant vieną iš šių būdų:

- a) Doplerio lazerinį metodą;
- b) tiesioginį lazerinį difrakcijos metodą.

2. 9A350 vartojama sąvoka ‚VMD‘ reiškia tūrio vidutinį skersmenį; vandeninių sistemų atveju jis prilygsta masės vidutiniam skersmeniui (MMD).

**9B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga**

9B001 Gamybos įranga, įrankiai ar tvirtikliai:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B226.

a) kryptinės kristalizacijos ar monokristalų auginimo įranga, suprojektuota „ypač atspariems lydiniams“;

b) liejimo įrankiai, specialiai suprojektuoti dujų turbinų variklių menčių, kreipiamųjų ar „antgalių gaubtų“ liejinių gamybai, pagaminti iš sunkialydzlių metalų arba keramikos:

- 1. šerdys;
- 2. apvaskalai (liejimo formos);
- 3. sujungti šerdžių ir apvaskalų (liemo formų) blokai;

c) kryptinės kristalizacijos ar monokristalų priedų auginimo įranga, specialiai suprojektuota dujų turbinų variklių menčių, kreipiamųjų ar „antgalių gaubtų“ liejinių gamybai.

9B002 Operatyviojo (tikralaikio) valdymo sistemos, matavimo įranga (įskaitant jutiklius) ar automatinio duomenų kaupimo ir apdorojimo įranga, kuriai būdingos visos šios charakteristikos:

- a) specialiai suprojektuota dujų turbininiams varikliams, sąrankoms ar komponentams „kurti“ ir
- b) integruotą bet kurią iš „technologijų“, nurodytų 9E003.h arba 9E003.i,

9B003 Įranga, specialiai suprojektuota „gaminti“ arba bandyti dujų turbinų šepetėlių sandariklius, suprojektuotus veikti esant didesniam nei 335 m/s apskritiminių mentės galo greičiui ir didesnei nei 773 K (500 °C) temperatūrai, bei specialiai jiems suprojektuoti komponentai ar pagalbinės priemonės.

▼ M1

9B004 Įrankiai, štampai ar tvirtikliai, dujų turbinų atveju skirti disko profilio derinių kietosioms jungtims iš „ypač atsparių lydinių“, titano ar tarpmetalinių junginių, apibūdintų 9E003.a.3 ar 9E003.a.6.

9B005 Operatyviojo (tikralaikio) valdymo sistemos, matavimo įranga (įskaitant jutiklius) ar automatinio duomenų kaupimo ir apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota naudoti kartu su toliau išvardytais įtaisais:

NB. TAIP PAT ŽR. 9B105.

a) aerodinaminiai vamzdžiai, suprojektuoti 1,2 macho ar didesniems greičiams;

Pastaba. 9B005.a netaikomas aerodinaminiams vamzdžiams, specialiai suprojektuotiems mokymo tikslams ir turintiems mažesnę nei 250 mm ‚bandymo sekcijos matmenį‘ (išmatuotą skerspjūvyje).

Techninė pastaba

‚Bandymo sekcijos matmuo‘ nustatomas pagal apskritimo skersmenį, kvadrato kraštinę ar ilgiausią stačiakampio kraštinę plačiausiojoje bandymo sekcijos vietoje.

b) įtaisai didesniems nei 5 machų aptekėjimo greičiams modeliuoti, įskaitant aerodinaminius šiluminio smūgio vamzdžius, plazminius aerodinaminius vamzdžius, smūgio vamzdžius, smūginius aerodinaminius vamzdžius, aerodinaminius dujų vamzdžius ir lengvųjų dujų patrankas, arba

c) aerodinaminiai vamzdžiai ar įtaisai, kitokie nei dvimatės kameros, galintys modeliuoti Reinoldso skaičių seką, didesnę kaip  $25 \times 10^6$ .

9B006 Akustinių virpesių bandymo įranga, galinti sukurti iki 160 dB ar didesnę (nustatomą 20  $\mu$ Pa atžvilgiu) garso slėgio lygį, esant 4 kW ar didesnei išėjimo galiai, kai bandymo kameros temperatūra didesnė kaip 1 273 K (1 000 °C), ir jai specialiai suprojektuoti kvarciniai kaitintuvai.

NB. TAIP PAT ŽR. 9B106.

9B007 Įranga, specialiai suprojektuota tikrinti raketinių variklių vientisumui neardomaisiais bandymo (NDT) metodais, kitokiais negu plokščioji rentgeno spinduliuotė ar pagrindinė fizikinė arba cheminė analizė.

9B008 Keitliai, specialiai suprojektuoti tiesiogiai matuoti paviršinei bandomojo srauto ir sienelių trinčiai, esant didesnei nei 833 K (560 °C) bendrai srauto stabdymo temperatūrai.

9B009 Technologinė įranga, specialiai suprojektuota turbinų rotorių komponentams miltelinės metalurgijos pagrindu, turintiems visus šiuos požymius, gaminti:

a) galinčius veikti esant 60 % ar didesniai įtempių lygiui, skaičiuojant pagal kritinį tempiamąjį stiprį (UTS), ir 873 K (600 °C) temperatūroje ir

b) suprojektuoti veikti 873 K (600 °C) ar aukštesnėje temperatūroje.

Pastaba. 9B009 netaikomas technologinei miltelių gamybos įrangai.



▼ M1

9B010 Įranga, specialiai suprojektuota 9A012 nurodytiems elementams gaminti.

9B105 ‚Aerodinaminių bandymų įrenginiai‘ 0,9 macho ar didesniems greičiams, tinkami naudoti ‚raketoms‘ ir jų posistemiams.

NB. TAIP PAT ŽR. 9B005.

Pastaba. 9B105 netaikomas 3 macho ar mažesniems greičiams pritaikytiems aerodinaminiamis vamzdžiams, kurių ‚bandymo sekcijos matmuo‘ (išmatuotas skerspjūvyje) ne didesnis kaip 250 mm.

Techninės pastabos

1. 9B105 ‚aerodinaminių bandymų įrenginiai‘ apima aerodinaminis vamzdžius ir smūgio vamzdžius, skirtus tirti oro srauto poveikį objektams.
2. 9B105 skirtoje pastaboje nurodyta, kad ‚bandymo sekcijos matmuo‘ nustatomas pagal apskritimo skersmenį, kvadrato kraštinę ar ilgiausią stačiakampio kraštinę arba pagrindinę elipsės ašį plačiausioje ‚bandymo sekcijos‘ vietoje. ‚Bandymo sekcija‘ – sekcija, statmena srauto kryptčiai.
3. 9B105 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

9B106 Dirbtinio klimato kameros ir beaidės kameros, išvardytos toliau:

a) dirbtinio klimato kameros, turinčios visas šias charakteristikas:

1. galinčios imituoti bet kurias nurodytas skrydžio sąlygas:

- a) aukštį, kuris lygus 15 km arba didesnis, arba
- b) temperatūros intervalą nuo žemesnės kaip 223 K (– 50 °C) iki aukštesnės kaip 398 K (+125 °C) temperatūros ir

2. turinčios arba ‚suprojektuotos ar modifikuotos‘ turėti vibracijų generatorių ar kitokią vibracijos bandymų įrangą, kad būtų sukurta ne mažesnė kaip 10 g vidutinės kvadratinės vertės vibracijų aplinka, matuojant ant ‚pliko stalo‘, dažnių srityje nuo 20 Hz iki 2 kHz, esant 5 kN ar didesnei perdavimo galiai;

Techninės pastabos

1. 9B106.a.2 apibūdintos sistemos, galinčios generuoti vibracijų aplinką viena banga (pvz., sinusiniu signalu) ir sistemos, galinčios generuoti plačiajuostę atsitiktinę vibraciją (pvz., galios spektrą).
2. 9B106.a.2 vartojama sąvoka ‚suprojektuotos ar modifikuotos‘ reiškia, kad dirbtinio klimato kameroje yra tinkamos jungtys (pvz., uždarymo prietaisai), kad būtų integruotas vibracijų generatorius ar kitokia vibracijos bandymų įranga, kaip nurodyta 2B116.
3. Taikant 9B106.a.2 vartojama sąvoka ‚plikas stalas‘ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

▼ M1

- 9B106 (tęsinys)
- b) dirbtinio klimato kameros, galinčios imituoti tokias skrydžio sąlygas:
1. akustinę aplinką, apibūdinamą ne mažesniu kaip 140 dB visuminiu garso slėgio lygiu (nustatomu 20  $\mu$ Pa atžvilgiu) ar 4 kW arba didesne bendra vardine akustine išėjimo galia, ir
  2. aukštį, kuris lygus 15 km arba didesnis, arba
  3. temperatūros intervalą nuo žemesnės kaip 223 K (– 50 °C) iki aukštesnės kaip 398 K (+125 °C) temperatūros.

9B107 „Aerotermodinaminio bandymo įrenginiai“, naudojami su „raketomis“, „raketų“ raketiniais varančiais įrenginiais ir grįžtamosiomis dalimis bei įranga, nurodyta 9A116, turintiems vieną iš šių charakteristikų:

- a) tiekama elektros galia yra 5 MW ar didesnė arba
- b) tiekiamų dujų bendras slėgis yra 3 MPa ar didesnis.

Techninės pastabos

1. „Aerotermodinaminio bandymo įrenginiai“ apima plazminius lankinius įrenginius ir plazmos srauto tunelius, naudojamus tiriant šiluminį ir mechaninį oro srauto poveikį objektams.
2. 9B107 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

9B115 „Gamybos įranga“, specialiai suprojektuota sistemoms, posistemams ir komponentams, nurodytiems 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105–9A109, 9A111, 9A116–9A120.

9B116 Specialiai suprojektuotos „gamybos priemonės“ 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms ar 9A005–9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104–9A109, 9A111 ar 9A116–9A120 nurodytoms sistemoms, posistemams ir komponentams arba „raketoms“ gaminti.

Techninė pastaba

9B116 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

9B117 Bandymo stalai arba bandymo stendai kietojo ar skystojo kuro raketoms ar raketiniams varikliams bandyti, turintys kurią nors iš šių charakteristikų:

- a) gebėjimą reguliuoti didesnę kaip 68 kN traukos jėgą arba
- b) galintys vienu metu matuoti traukos jėgos sandus trimis statmenomis kryptimis.

▼ **M1****9C Medžiagos**

- 9C108 9A008 nenurodyta į paketus nesupakuota „izoliacijos“ medžiaga ir „vidinis grunto sluoksnis“, raketų variklio korpusams, tinkamiems naudoti „raketose“ ar specialiai suprojektuotiems naudoti kietojo kuro raketų varikliuose, nurodytuose 9A007 ar 9A107.
- 9C110 Derva impregnuoti pluoštai (pregagai) ir jiems skirti metalu dengti pluoštų ruošiniai, skirti kompozitiniams dariniams, sluoksnuotosioms medžiagoms ir 9A110 nurodytiems gaminiams, pagaminti iš organinių ar metalo rišiklių naudojant pluoštinį ar gijinį armavimą, turintį didesnę kaip  $7,62 \times 10^4$  m „savitąjį tempiamąjį stiprį“ ir didesnę kaip  $3,18 \times 10^6$  m „savitąjį tampros modulį“.

*NB. TAIP PAT ŽR. 1C010 IR 1C210.*

*Pastaba. Vieninteliai 9C110 nurodyti impregnuotieji pluoštai (pregagai) yra tie, kuriems panaudotos dervos su stiklėjimo temperatūra ( $T_g$ ) ir kurie kietinti didesnėje kaip 418 K (145 °C) temperatūroje kaip nustatyta ASTM D4065 standarte arba jo ekvivalente.*

**9D Programinė įranga**

- 9D001 9D003 ar 9D004 nenurodyta „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai ar „technologijoms“, nurodytoms 9A001–9A119, 9B ar 9E003, „kurti“.
- 9D002 9D003 ar 9D004 nenurodyta „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 9A001–9A119 ar 9B, „gaminti“.
- 9D003 „Programinė įranga“, kurioje integruotos 9E003.h nurodytos „technologijos“, naudojama „visiškai nepriklausomų skaitmeninių elektroninių variklio režimų reguliatorių sistemose“ („FADEC sistemoje“), skirta 9A nurodytoms sistemoms ar 9B nurodytai įrangai.
- 9D004 Kita „programinė įranga“, išvardyta toliau:
- a) detaliam variklio (vidaus) srautui modeliuoti reikalinga dvimačio ar trimačio tūsumo „programinė įranga“, patikrinta ir patvirtinta aerodinaminio vamzdžio ar skrydžio bandymų duomenimis;
  - b) „programinė įranga“ lėktuvų dujų turbininiams varikliams, sąrankoms ar komponentams, turinti visas šias charakteristikas:
    1. specialiai suprojektuota tikrinti bet kuriems iš išvardytų:
      - a) lėktuvų dujų turbininius varikliams, sąrankoms ar komponentams, kuriuose integruotos 9E003.a, 9E003.h ar 9E003.i nurodytos „technologijos“, arba
      - b) daugiapakopiams kompresoriams, užtikrinantiems apylankinį arba pagrindinį srautą, specialiai suprojektuotiems lėktuvų dujų turbininiams varikliams, kuriuose integruotos 9E003.a ar 9E003.h „technologijos“, ir

▼ M1

9D004

b) (*tęsinys*)

2. specialiai suprojektuota visoms šioms funkcijoms:

a) tikralaikiui duomenų kaupimui ir apdorojimui ir

b) bandomųjų gaminių ar bandymo sąlygų (pvz., temperatūros, slėgio, srauto) grįžtamojo ryšio valdymui bandymo metu;

*Pastaba. 9D004.b netaikomas bandymo įrenginių veikimo programinei įrangai ar operatoriaus saugai (pvz., išjungimas esant viršgreičiui, gaisro aptikimas ir slopinimas) arba gamybos, taisymo ar priežiūros tinkamumo patikrinimams, per kuriuos tikrinama, ar prekė buvo rinkamai surinkta ar pataisyta.*

c) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota kryptinei kristalizacijai ar monokristalų auginimui įrangoje, nurodytoje 9B001.a arba 9B001.c, valdyti;

d) nenaudojama;

e) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota prekėms, nurodytoms 9A012, eksploatuoti;

f) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota projektuoti lėktuvų dujinių turbinų menčių vidinius aušinimo takams, kreipimosioms ar „antgalių gaubtams“;

g) „programinė įranga“, turinti visas šias charakteristikas:

1. specialiai suprojektuota aeroterminėms, aeromechaninėms ir degimo sąlygoms lėktuvų dujų turbininiuose varikliuose prognozuoti ir

2. turinti teorinį aeroterminių, aeromechaninių ir degimo sąlygų prognozių modeliavimą, kuris buvo patikrintas su tikro lėktuvų dujų turbininio variklio (eksperimentinio ar gaminamo) veiklos duomenimis.

9D005

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota prekėms, nurodytoms 9A004.e arba 9A004.f, eksploatuoti.

*NB. Del „programinės įrangos“, skirtos 9A004.d nurodytoms prekėms, kurios yra integruotos į „erdvėlaivių naudinguosius krovinius“, žr. atitinkamas kategorijas.*

9D101

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota prekėms, nurodytoms 9B105, 9B106, 9B116 ar 9B117, „naudoti“.

9D103

„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 9A004 nurodytų nešančiųjų raketų arba 9A104 nurodytų zondavimo raketų, „raketų“ ar posistemų, nurodytų 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 ar 9A119, modeliavimui, imitavimui ar konstravimo integravimui.

*Pastaba. 9D103 nurodyta „programinė įranga“ išlieka kontroliuojama, kai ji derinama su 4A102 nurodyta specialiai suprojektuota aparatine įranga.*

▼ **M1**

- 9D104 Toliau išvardyta „programinė įranga“:
- a) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.d, 9A107, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A117 ar 9A118 nurodytoms prekėms „naudoti“;
- b) „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 9A008.d, 9A106.c, 9A108.c ar 9A116.d nurodytiems posistemiams arba įrangai eksploatuoti ar prižiūrėti.

9D105 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota daugiau negu vienos posistemės, išskyrus nurodytą 9D004.e, veikimui koordinuoti 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose arba raketose.

Pastaba. 9D105 apima „programinę įrangą“, specialiai sukurtą pilotuojamiems „orlaiviams“, pakeistiems, kad galėtų būti eksploatuojami kaip „nepilotuojami orlaiviai“:

- a) „programinė įranga“, specialiai sukurta arba modifikuota, kad būtų įtraukta pakeitimo įranga su „orlaivio“ sistemos funkcijomis, ir
- b) „programinė įranga“, specialiai sukurta arba modifikuota, kad „orlaivis“ būtų eksploatuojamas kaip „nepilotuojamas orlaivis“.

Techninė pastaba

9D105 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.

**9E Technologija**

Pastaba. „Technologijos“, nurodytos 9E001–9E003 ir naudojamos dujų turbininiams varikliams „kurti“ ar „gaminti“, ir toliau kontroliuojamos, kai yra naudojamos remontui ir rekonstrukcijai. Nektroliuojami: techniniai duomenys, brėžiniai ar dokumentacija, skirta techninei priežiūrai, tiesiogiai susietai su kalibravimu, pažeistų ar sugedusių dalių pašalinimu ar pakeitimu, įskaitant viso variklio ar variklio modulių pakeitimą.

9E001 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 9A001.b, 9A004–9A012, 9A350, 9B ar 9D nurodytai aparatinei įrangai ar „programinei įrangai“ „kurti“.

9E002 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 9A001.b, 9A004–9A011, 9A350 ar 9B nurodytai įrangai „gaminti“.

NB. Apie kontroliuojamų darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar medžiagų taisymo „technologiją“ žr. 1E002.f.

▼ **M1**

9E003 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a) „technologijos“, „reikalingos“ kuriems nors iš čia išvardytų dujų turbininių variklių komponentų ar sistemų „kurti“ ar „gaminti“:

1. dujų turbinų mentėms, kreipiamosioms ar „antgalių gaubtams“, pagamintiems iš kryptingos kristalizacijos (DS) produktų ar monokristalo (SC) lydinių, kurių ardomojo valkšnumo (001 milerio indekso kryptimi) trukmė didesnė kaip 400 valandų, esant 1 273 K (1 000 °C) temperatūrai ir 200 mPa slėgiui, pagrįstam vidutinėmis savybių vertėmis;

Techninė pastaba

*Taikant 9E003.a.1, ardomojo valkšnumo trukmės bandymas paprastai atliekamas su bandiniu.*

2. degimo kameroms, turinčioms kurių nors iš toliau išvardytų charakteristikų:

a) „termiškai atskirtus suporintus įdėklus“, suprojektuotus veikti, kai „degimo kameros išmetimo temperatūra“ didesnė kaip 1 883 K (1 610 °C);

b) nemetalinius įdėklus;

c) nemetalinius apvalkalus arba

d) įdėklus, suprojektuotus veikti, kai „degimo kameros išmetimo temperatūra“ didesnė kaip 1 883 K (1 610 °C) ir turintiems angas, kurios atitinka parametrus, nurodytus 9E003.c;

Pastaba. „Reikalinga“ „technologija“, skirta 9E003.a.2 nurodytoms angoms, naudojama tik angų geometrijai ir vietai nustatyti.

Techninės pastabos

1. „Termiškai atskirti suporinti įdėklai“ – tai įdėklai, turintys bent atraminį elementą, išlaikantį mechanines apkrovas, ir į degimo pusę atkreiptą konstrukciją, apsaugančią atraminį elementą nuo degimo šilumos. Į degimo pusę atkreiptos konstrukcijos ir atraminio elemento šiluminės deformacijos vertės (šiluminės apkrovos sukelta mechaninė deformacija) viena kitos atžvilgiu yra skirtingos. t. y. jos termiškai yra atskirtos.

2. „Degimo kameros išmetimo temperatūra“ – dujų srauto bendros (stabdyimo) temperatūros savitoji vidutinė vertė, gaunama išmatavus temperatūrų skirtumą tarp degimo kameros išėjimo plokštumos ir turbinos įsiurbimo difuzoriaus mentės priekinio krašto (t. y. matuojama variklio vietoje T40, kaip apibrėžta SAE ARP 755A), kai variklis veikia „nusistovėjusiu režimu“, pasiekus didžiausią sertifikuotą tolygią veikimo temperatūrą.

NB. Apie „technologiją“, „reikalingą“ aušinimo angoms gaminti, žr. 9E003.c.

▼ M1

9E003

a) (*tęsinys*)

3. komponentams, kurie yra vieni iš šių:

a) pagaminti iš organinių „kompozicinių“ medžiagų, suprojektuotų dirbti didesnėje nei 588 K (315 °C) temperatūroje;

b) pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1. metalo „rišiklių“ „kompozitų“, sustiprintų:

a) medžiagų, nurodytų 1C007;

b) „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C010, arbac) aliuminidų, nurodytų 1C002.a, arba2. 1C007 nurodytų keraminio „rišiklio“ „kompozitų“ arba

c) statoriai, kreipiamosios, mentės, sandarinamieji antgaliai (antgalių gaubtai), diskai su mentėmis, žiedai su mentėmis arba „oro srauto dalytuvai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. nenurodyti 9E003.a.3.a;

2. suprojektuoti kompresoriams arba ventiliatoriams ir

3. pagaminti iš 1C010.e nurodytos medžiagos naudojant 1C008 išvardytas dervas;

Techninė pastaba*„Oro srauto dalytuvai“ užtikrina pirminį oro srauto paskirstymą tarp variklio vidinio kontūro ir išorinio kontūro.*

4. neaušinamoms turbinų mentėms, kreipiamosioms ar „antgalių gaubtams“, suprojektuotiems veikti 1373 K (1100 °C) ar didesnės „dujų srauto temperatūros“ sąlygomis;

5. aušinamoms turbinų mentėms, kreipiamosioms ar „antgalių gaubtams“, išskyrus aprašytus 9E003.a.1, suprojektuotiems veikti 1693 K (1420 °C) ar didesnės „dujų srauto temperatūros“ sąlygomis;

Techninė pastaba*„Dujų srauto temperatūra“ – dujų srauto bendros (stabdymo) temperatūros savitoji vidutinė vertė ties turbino plokštumos priekiniu kraštu, kai variklis veikia „nusistovėjusiu režimu“, pasiekus didžiausią sertifikuotą ar apibrėžtą tolygią veikimo temperatūrą.*

6. disko profilio menčių deriniams, naudojamiems kietąsias jungtis;

▼ M19E003 a) (*tėsinys*)

7. nenaudojama;
8. „gedimams atspariems“ dujų turbinų rotorių komponentams, pagamintiems pagal miltelinę technologiją iš medžiagų, nurodytų 1C002.b, arba

Techninė pastaba

*„Gedimams atsparūs“ komponentai projektuojami taikant metodus ir atliekant matavimus, kuriais numatomas ir ribojamas įtrūkimų didėjimas.*

9. nenaudojama;
10. nenaudojama;
11. „ventiliatorių mentėms“, turinčioms visas šias charakteristikas:
  - a) 20 % ar daugiau bendro tūrio sudaro viena ar daugiau uždarytųjų ertmių, kuriose yra tik vakuumas arba dujos, ir
  - b) vienos ar kelių uždarytųjų ertmių tūris yra 5 cm<sup>3</sup> ar didesnis;

Techninė pastaba

*Taikant 9E003.a.11, „ventiliatoriaus mentė“ – sukimosi etapo ar etapų, užtikrinančių tiek kompresorinį, tiek apylankinį srautą dujų turbininiame variklyje, mentės aerodinaminio profilio dalis.*

- b) „technologija“, „reikalinga“ bet kuriems iš toliau išvardytų gaminių „kurti“ ar „gaminti“:
  1. aerodinaminių vamzdžių aerodeliams su neardomojo matavimo jutikliais, galinčiais perduoti duomenis iš jutiklių į duomenų rinkimo sistemas, arba
  2. „kompozicinėms“ sraigtų mentėms ar ventiliatoriniams sraigtams, kurie gali atlaikyti daugiau kaip 2 000 kW esant didesniai nei 0,55 macho skridimo greičiui;
- c) „technologija“, „reikalinga“ aušinimo angų gamybai dujų turbininių variklių komponentuose ir kuri apima bet kurią iš 9E003.a.1, 9E003.a.2 arba 9E003.a.5 nurodytų „technologijų“ bei turi bet kurią iš šių charakteristikų:
  1. turi visas šias charakteristikas:
    - a) minimalus „skerspjuvio plotas“ mažesnis nei 0,45 mm<sup>2</sup>;
    - b) „angos formos santykis“ didesnis nei 4,52 ir
    - c) „nuolydžio kampas“ lygus arba mažesnis nei 25° arba
  2. turi visas šias charakteristikas:
    - a) minimalus „skerspjuvio plotas“ mažesnis nei 0,12 mm<sup>2</sup>;



▼ M1

9E003

c) 2. (tęsinys)

b) ‚angos formos santykis‘ didesnis nei 5,65 ir

c) ‚nuolydžio kampas‘ didesnis nei 25°;

Pastaba. 9E003.c. netaikomas ‚technologijai‘, kuri skirta kiauurai per komponentą einančių ir jo paviršiuje prasidedančių ir pasibaigiančių pastovaus spindulio cilindrinų angų gamybai.

Techninės pastabos

1. Taikant 9E003.c. ‚skerspjūvio plotas‘ – angos plotas plokštumoje, kuri statmena angos ašiai.
  2. Taikant 9E003.c. ‚angos formos santykis‘ – angos ašies vardinis ilgis, padalytas iš kvadratinės šaknies iš jo minimalaus ‚skerspjūvio ploto‘.
  3. Taikant 9E003.c. ‚nuolydžio kampas‘ – smailas kampas, kuris matuojamas tarp sparno paviršiaus liečiamosios plokštumos ir angos ašies taške, kuriame angos ašis kerta sparno paviršių.
  4. 9E003.c angų gamybos metodai apima apdirbimą ‚lazerio‘ spinduliu, apdirbimą vandens srove, elektrocheminį apdirbimą (ECM) arba elektroerozinį apdirbimą (EDM).
- d) ‚technologijos‘, ‚reikalingos‘ sraigatparniams skirtoms galios perdavimo sistemoms ar pasukamojo rotoriaus arba pasukamojo sparno ‚orlaivių‘ energijos perdavimo sistemoms ‚kurti‘ ar ‚gaminti‘;
- e) ‚technologijos‘, skirtos visais toliau išvardytas charakteristikas turintiems antžeminių aparatų dyzelinių stūmoklinių variklių varantiems įrenginiams ‚kurti‘ ar ‚gaminti‘:

1. 1,2 m<sup>3</sup> ar mažesnio ‚kameros tūrio‘;

2. didesnės kaip 750 kW išėjimo galios (pagal standartą 80/1269/EEB, ISO 2534 ar jį atitinkančius nacionalinius standartus) ir

3. didesnio kaip 700 kW/m<sup>3</sup> galios tankio, pagal ‚kameros tūrį‘;Techninė pastaba

9E003.e vartojama sąvoka ‚kameros tūris‘ yra trijų matmenų, išmatuotų statmenomis kryptimis, sandauga:

ilgis: alkūninio veleno ilgis nuo užpakalinės pusės iki smagračio;

plotis: plačiausias iš šių:

- a) išorinis matmuo nuo vieno vožtuvo dangčio iki kito vožtuvo dangčio;

▼ M1

9E003

e) plotis: (tęsinys)b) matmuo tarp cilindrų galvūčių išorinių kraštų arba

c) smagračio dangčio skersmuo;

aukštis: didžiausias iš šių:a) matmuo nuo centrinės alkūninio veleno linijos iki viršutinės vožtuvo dangčio plokštumos (ar cilindrų galvutės) plus dvigubas stūmoklio eigos ilgis arba

b) smagračio dangčio skersmuo.

f) „technologijos“, „reikalingos“ šiems specialiai suprojektuotiems didelės išėjimo galios dyzelinių variklių komponentams „gaminti“:

1. „technologijos“, „reikalingos“ variklių sistemoms, turinčioms visus iš toliau nurodytų komponentų su 1C007 nurodytomis keraminėmis medžiagomis, „gaminti“:

a) cilindrų įvoves;

b) stūmoklius;

c) cilindrų galvutes ir

d) vieną ar kelis kitus komponentus (įskaitant išmetimo kanalus, turbokompresorius, vožtuvų kreipiamąsias, vožtuvų sąrankas ar izoliuotus kuro purkštuvus);

2. „technologijos“, „reikalingos“ visas toliau išvardytas charakteristikas turinčioms turbokompresorinėms sistemoms su vienpakopiais kompresoriais „gaminti“:

a) 4:1 ar didesnę slėgių santykį;

b) 30–130 kg per minutę masės srautą ir

c) gebančioms keisti srauto skerspjūvio plotą kompresoriaus ar turbinų sekcijose;

3. „technologijos“, „reikalingos“ kuro įpurškimo sistemoms, specialiai suprojektuotoms įvairiam kurui, t. y. dyzelinui ar reaktyvinių variklių degalams, kurių klampa nuo 2,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) temperatūroje (dyzelinui) iki 0,5 cSt 310,8 K (37,8 °C) temperatūroje (reaktyvinių variklių degalams), turinčioms visas toliau nurodytas charakteristikas, „gaminti“:

a) įpurškiamą kiekį, didesnę kaip 230 mm<sup>3</sup> vienam įpurškimui į vieną cilindrą, ir

b) elektroninio valdymo priemones, specialiai suprojektuotas taip, kad galėtų, priklausomai nuo iš jutiklių gautų duomenų apie kuro savybes, automatiškai perjungti valdymo režimą ir užtikrinti tas pačias sūkių charakteristikas;

▼ **M1**

9E003

(tęsinys)

- g) „technologijos“, „reikalingos“ „didelės išėjimo galios dyzeliniams varikliams“, kai jų cilindro sienelės tepamos kietuoju, dujinės fazės, plėveliniu arba jų derinio tepalu, taip sudarant sąlygas dirbti esant aukštesnei nei 723 K (450 °C) temperatūrai, išmatuotai per cilindro sienelę prie stūmoklio viršutinio žiedo aukščiausios ribos, „kurti“ ar „gaminti“;

Techninė pastaba

*„Didelės išėjimo galios dyzeliniai varikliai“ yra dyzeliniai varikliai, kurių apibrėžtas stabdžio vidutinis efektyvusis slėgis 1,8 mPa ar didesnis esant 2 300 sūkių per minutę, kai vardinis sukimosi greitis yra 2 300 sūkių per minutę ar didesnis.*

- h) „technologijos“, skirtos dujų turbinų variklių „FADEC sistemoms“:

1. „kūrimo“ „technologija“, skirta komponentų, reikalingų, kad „FADEC sistemomis“ būtų reguliuojama variklio (ašinė) apkrova arba veleno perduodama galia, funkciniais reikalavimams gauti (pvz., grįžtamojo ryšio jutiklių trukmės konstantoms ir tikslumui, kuro vožtuvų pasisukimo greičiui);
2. „kūrimo“ arba „gamybos“ „technologija“, skirta kontrolės ir diagnostikos komponentams, naudojamiems tik „FADEC sistemose“ variklio (ašinei) apkrovai arba veleno perduodamai galiai reguliuoti;
3. „kūrimo“ „technologija“, skirta kontrolės dėsnio algoritmams, įskaitant „pradinę programą“, naudojamiems tik „FADEC sistemose“ variklio (ašinei) apkrovai arba veleno perduodamai galiai reguliuoti;

Pastaba. 9E003.h netaikomas techniniams duomenims, susijusiems su variklio ir „orlaivio“ integravimu, kuriuos paskelbti, kad visuotinai naudotų oro linijos, reikalauja vienos arba daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos įgaliotieji atstovai (pvz., įrengimo vadovuose, eksploatavimo instrukcijose, nuolatinio tinkamumo skrydžiams nustatymo instrukcijose) arba sietuvo funkcijoms (pvz., įėjimo / išėjimo apdorojimo duomenims, orlaivių sklandmenų (ašinės) apkrovos arba veleno perduodamos galios poreikiui).

- i) „technologijos“, skirtos reguliuojamoms dujų srauto sistemoms, suprojektuotoms dujų generatorių turbinų, ventiliatorinių ar galios turbinų, ar reaktyvinių tūtų variklių stabilumui išlaikyti, išvardytos toliau:

1. „kūrimo“ „technologijos“, skirtos variklio stabilumą išlaikančių komponentų funkcinį reikalavimų vykdymui užtikrinti;
2. „kūrimo“ ar „gamybos“ „technologijos“, skirtos išimtinai reguliuojamų dujų srauto sistemų komponentams, kuriomis išlaikomas variklių stabilumas;

▼ M1

- 9E003 i) (*tęsinys*)
3. „kūrimo“ „technologijos“, skirtos kontrolės dėsnio algoritams, įskaitant „pirminę programą“, skirtos išimtinai reguliuojamų dujų srauto sistemų komponentams, kuriomis išlaikomas variklių stabilumas;
- Pastaba. 9E003.i netaikoma „technologijoms“, skirtoms toliau išvardyti įrangai:*
- a) *įėjimo kreipiamosioms mentėms;*
- b) *kintamojo žingsnio ventiliatoriams arba sraigtiniam ventiliatoriams;*
- c) *kintamojo žingsnio kompresorių mentėms;*
- d) *kompresorių išleidimo vožtuvams arba*
- e) *atgalinės traukos reguliuojamo dujų srauto geometrijai.*
- j) „technologija“, „reikalinga“ sparno atlenkimo sistemoms, naudojamoms pastoviuųjų sparnų „orlaiviuose“ su dujų turbiniiais varikliais, „kurti“.
- NB. „Technologija“, „reikalinga“ sparno atlenkimo sistemoms, naudojamoms pastoviuųjų sparnų „orlaiviuose“, „kurti“; taip pat žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.*
- 9E101 a) „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos 9A101, 9A102, 9A104–9A111, 9A112.a ar 9A115–9A121 nurodytoms prekėms „kurti“.
- b) „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos 9A012 nurodytiems „UAV“ ar 9A101, 9A102, 9A104–9A111, 9A112.a ar 9A115–9A121 nurodytoms prekėms „gaminti“.
- Techninė pastaba*
- 9E101.b „UAV“ sąvoka reiškia nepilotuojamas orlaivių sistemos, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*
- 9E102 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A005–9A011 nurodytoms prekėms, 9A012 nurodytiems „UAV“ arba 9A101, 9A102, 9A104–9A111, 9A112.a, 9A115–9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 arba 9D103 nurodytoms prekėms „naudoti“.
- Techninė pastaba*
- 9E102 vartojama sąvoka „UAV“ reiškia nepilotuojamas orlaivių sistemos, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.*



*II PRIEDAS*

**SAJUNGOS BENDRIEJI EKSPORTO LEIDIMAI**

Tolesniuose skirtniuose nustatomi Sąjungos bendrieji eksporto leidimai tam tikroms eksportuojamoms prekėms.

A. EKSPORTAS Į AUSTRALIJĄ, ISLANDIJĄ, JAPONIJĄ, JUNGtinę KARALYSTĘ, JUNGtines AMERIKOS VALSTIJAS, KANADĄ, NAUJĄJĄ ZELANDIJĄ, NORVEGIJĄ IR ŠVEICARIJĄ, ĮSKAITANT LICHTENŠTEINĄ

SAJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU001

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Eksportas į Australiją, Islandiją, Japoniją, Jungtinę Karalystę, Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Naująją Zelandiją, Norvegiją ir Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.Prekės

Šis leidimas taikomas visoms dvejopo naudojimo prekėms, nurodytoms bet kuriame I priedo įrašė, išskyrus šio priedo I skirsnyje išvardytas prekes.

2 dalis.Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

— Australiją,

— Kanadą,

— Islandiją,

— Japoniją,

— Naująją Zelandiją,

— Norvegiją,

— Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną,

— Jungtinę Karalystę (nedarant poveikio šio reglamento taikymui Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje Šiaurės Airijos atžvilgiu pagal prie Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos<sup>(1)</sup> pridėto Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (toliau – Protokolas) 2 priedo 47 punktą, kuriame išvardytos Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos Sąjungos teisės nuostatos),

— Jungtines Amerikos Valstijas.

3 dalis.Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

<sup>(1)</sup> Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020 1 31, p. 7).

**▼B**

- i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;
  - ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, valstybėje, kuriai taikomas ginklų embargas, arba
  - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
- b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui, arba
- c) atitinkamos prekės yra eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.
2. Eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU001.

3. Eksportuotojas, kuris naudojami šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintis arba įsisteigęs eksportuotojas, prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.

**B. TAM TIKRŲ DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ EKSPORTAS Į TAM TIKRAS PASKIRTIES VIETAS**

**SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU002**

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Tam tikrų dvejoapo naudojimo prekių eksportas į tam tikras paskirties vietas

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.Prekės

Šis leidimas taikomas šioms I priede nurodytoms dvejoapo naudojimo prekėms:

**▼B**

- 1A003,
- 1A004,
- 1C003.b.,
- 1C003.c.,
- 1C004,
- 1C005,
- 1C006,
- 1C008,
- 1C009,
- 2B008,
- 3A001.a.3.,
- 3A001.a.6.,
- 3A001.a.7.,
- 3A001.a.9.,
- 3A001.a.10.,
- 3A001.a.11.,
- 3A001.a.12.,
- 3A002.c.,
- 3A002.d.,
- 3A002.e.,
- 3A002.f.,
- 3C001,
- 3C002,
- 3C003,
- 3C004,
- 3C005,
- 3C006.

## 2 dalis.Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

- Argentina,
- Pietų Korėją,
- Pietų Afriką,
- Turkiją.

**▼B**

## 3 dalis. Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:
  - a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:
    - i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;
    - ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, valstybėje, kuriai taikomas ginklų embargas, arba
    - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
  - b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;
  - c) atitinkamos prekės yra eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.
2. Eksportuotojas muitinės deklaracijoje deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU002.
3. Eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintis arba įsisteigęs eksportuotojas, prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.



**▼B**

## C. EKSPORTAS PO TAISYMO IR (ARBA) PAKEITIMO

SAJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU003

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Ekspertas po taisymo ir (arba) pakeitimo

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

## 1 dalis.Prekės

1. Šis leidimas taikomas visoms dvejopo naudojimo prekėms, nurodytoms bet kuriame I priedo įrašė, išskyrus išvardytas šio skirsnio 2 punkte, kai:

- a) prekės į Sąjungos muitų teritoriją buvo reimportuotos priešiuos, taisymo ar pakeitimo tikslu ir yra eksportuojamos ar reeksportuojamos į išsiuntimo šalį, nepadarius jokių jų originalių charakteristikų pakeitimų, per 5 metų laikotarpį nuo datos, kai buvo išduotas pirminio eksporto leidimas, arba
- b) prekės yra eksportuojamos į išsiuntimo šalį mainais į tos pačios kokybės prekes ir mainais į tą patį prekių kiekį, kuris buvo reimportuotas į Sąjungos muitų teritoriją priežiūrai, taisymui arba pakeitimui, per 5 metų laikotarpį nuo datos, kai buvo išduotas pirminio eksporto leidimas.

2. Prekės, kurioms leidimas netaikomas:

- a) visos prekės, išvardytos I priedo I skirsnyje;
- b) visos šio priedo kiekvienos kategorijos D ir E skirsniuose išvardytos prekės;
- c) šios prekės, nurodytos I priede:

— 1A002.a.,

— 1C012.a.,

— 1C227,

— 1C228,

— 1C229,

— 1C230,

— 1C231,

— 1C236,

— 1C237,

— 1C240,

— 1C350,

— 1C450,

— 5A001.b.5.,

— 5A002.c.,

— 5A002.d.,

**▼ B**

- 5A002.e.,
- 5A003.a.,
- 5A003.b.,
- 6A001.a.2.a.1.,
- 6A001.a.2.a.5.,
- 6A002.a.1.c.,
- 8A001.b.,
- 8A001.c.1.,
- 9A011.

## 2 dalis.Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

- Albaniją,
- Argentina,
- Bosniją ir Hercegoviną,
- Braziliją,
- Čilę,
- Indiją,
- Jungtinius Arabų Emyratus,
- Juodkalniją,
- Kazachstaną,
- Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao),
- Maroką,
- Meksiką,
- Pietų Afriką,
- Pietų Korėją,
- Prancūzijos užjūrio teritorijas,

**▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- Serbiją,
- Singapūrą,
- Šiaurės Makedoniją,
- Tunisą,
- Turkiją,
- Ukrainą.

**▼B**

## 3 dalis.Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Šiuo leidimu gali būti naudojama tik tada, kai pirminis eksportas vykdomas pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą arba valstybės narės, kurioje gyveno arba buvo įsisteigęs pirminis eksportuotojas, kompetentingos institucijos išduotą pirminio eksporto leidimą prekių, kurios vėliau buvo reimportuotos į Sąjungos muitų teritoriją priežiūros, taisymo arba pakeitimo tikslais, eksportui. Šis leidimas galioja tik eksportuojant pirminiam galutiniam naudotojui.
2. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:
  - a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:
    - i) naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;
    - ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei taikomas ginklų embargas, arba
    - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
  - b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;
  - c) atitinkamos prekės eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas;
  - d) pirminis leidimas panaikintas, sustabdytas, pakeistas ar atšauktas, arba
  - e) eksportuotojas žino, kad galutinis atitinkamų prekių naudojimas skiriasi nuo nurodyto pirminio eksporto leidime.
3. Eksportuodami prekes pagal šį leidimą eksportuotojai:
  - a) eksporto muitinės deklaracijoje nurodo pirminio eksporto leidimo numerį ir leidimą išdavusios valstybės narės pavadinimą, taip pat muitinės deklaracijoje deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU003;
  - b) pateikia muitinės pareigūnams, jei prašoma, dokumentus, įrodančius prekių importo į Sąjungą datą, Sąjungoje atliktą prekių priežiūrą, taisymą ar pakeitimą ir tai, kad prekės buvo grąžintos galutiniam naudotojui ir į tą šalį, iš kurios jie buvo importuoti į Sąjungą.

**▼ B**

4. Eksportuotojas, kuris naudojami šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintys arba įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.

5. Šis leidimas taikomas prekėms, kai atliekamas jų „taisymas“, „pakeitimas“ arba „priežiūra“, įskaitant atsitiktinius originalių prekių patobulinimus, pavyzdžiui, pakeitimui panaudojus modernias atsargines dalis arba dėl vėliau nustatytų standartų patikimumo ir saugumo tikslais, su sąlyga, kad dėl tokių patobulinimų neatsiras jokie prekės funkcinio pajėgumo padidėjimo ar prekėms nebus suteikta naujų ar papildomų funkcijų.

**D. LAIKINASIS EKSPORTAS Į PARODĄ AR MUGĘ****SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU004**

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Laikinasis eksportas į parodą ar mugę

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis. Prekės

Šis leidimas taikomas visoms I priede nurodytoms dvejopo naudojimo prekėms, išskyrus:

- a) visas prekes, išvardytas šio priedo I skirsnyje;
- b) visas I priedo kiekvienos kategorijos D skirsnyje išvardytas prekes (išskyrus programinę įrangą, būtiną, kad įranga tinkamai veiktų demonstravimo tikslais);
- c) visas I priedo kiekvienos kategorijos E skirsnyje išvardytas prekes;
- d) šias prekes, nurodytas I priede:

— 1A002.a.,

— 1C002.b.4.,

— 1C010,

**▼B**

- 1C012.a.,
- 1C227,
- 1C228,
- 1C229,
- 1C230,
- 1C231,
- 1C236,
- 1C237,
- 1C240,
- 1C350,
- 1C450,
- 5A001.b.5.,
- 5A002.c.,
- 5A002.d.,
- 5A002.e.,
- 5A003.a.,
- 5A003.b.,
- 6A001,
- 6A002.a.,
- 8A001.b.,
- 8A001.c.1.,
- 9A011.

## 2 dalis.Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

- Albaniją,
- Argentiną,
- Bosniją ir Hercegoviną,
- Braziliją,
- Čilę,
- Indiją,
- Jungtinius Arabų Emyratus,
- Juodkalniją,
- Kazachstaną,
- Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao),
- Maroką,

**▼ B**

- Meksiką,
- Pietų Afriką,
- Pietų Korėją,
- Prancūzijos užjūrio teritorijas,

**▼ M2**

\_\_\_\_\_

**▼ B**

- Serbiją,
- Singapūrą,
- Šiaurės Makedoniją,
- Tunisą,
- Turkiją,
- Ukrainą.

## 3 dalis. Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą leidžiama eksportuoti 1 dalyje išvardytas prekes, su sąlyga, kad jos išvežamos laikinai į parodą ar mugę, kaip apibrėžta šios dalies 6 punkte, ir kad jos visos ir nepakeistos per 120 dienų nuo pirminio eksporto bus reimportuotos į Sąjungos muitų teritoriją.
2. Valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija gali, eksportuotojo prašymu, netaikyti reikalavimo, kad prekės būtų reimportuotos, kaip nustatyta 1 punkte. Sprendimui dėl reikalavimo netaikymo atitinkamai taikoma individualių leidimų procedūra, nustatyta šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje.
3. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:
  - a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:
    - i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;
    - ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei taikomas ginklų embargas, arba
    - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
  - b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;
  - c) atitinkamos prekės eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas;

**▼B**

- d) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos eksportuotojui pranešė arba jam žinoma iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš informacijos, gautos iš gamintojo), kad atitinkamoms prekėms kompetentinga institucija priskyre nacionalinę saugumo klasifikacijos slaptumo žymą, lygiavertę žymai 'CONFIDENTIAL UE/EU CONFIDENTIAL' arba aukštesnio laipsnio slaptumo žymai;
- e) eksportuotojas negali užtikrinti, kad prekės bus grąžintos pirminės būklės, nepašalinus, nenukopijavus ar neišplatinus kurios nors sudedamosios dalies ar programinės įrangos, arba kai technologijų perdavimas susijęs su jų pristatymu;
- f) atitinkamos prekės turi būti eksportuojamos privataus pristatymo arba demonstravimo, pvz., įmonių demonstravimo salėse, tikslais;
- g) atitinkamos prekės turi būti panaudotos gamybos proceso metu;
- h) atitinkamos prekės turi būti panaudotos pagal numatytą jų paskirtį, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma pačia mažiausia apimtimi, kokia yra būtina siekiant jas veiksmingai pademonstruoti, tačiau nepateikiant konkrečių testavimo rezultatų trečiosioms valstybėms;
- i) eksportas turi įvykti kaip komercinių sandorių pasekmė, visų pirma tai susiję su atitinkamų prekių pardavimu, nuoma ar išperkamąja nuoma;
- j) atitinkamos prekės turi būti saugomos parodoje ar mugėje, jų nepristatant ar nedemonstruojant, o tik siekiant jas parduoti ar išnuomoti, arba
- k) eksportuotojas sudaro bet kokius susitarimus, pagal kuriuos jis visą laikino eksporto laikotarpį nevaldytų atitinkamų prekių.
4. Muitinės deklaracijoje eksportuotojas deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU004.
5. Eksportuotojas, kuris naudojami šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintys arba įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.

**▼ B**

6. Šio leidimo tikslais „paroda arba mugė“ reiškia tam tikros trukmės komercinius renginius, per kuriuos įvairūs parodos dalyviai rodo savo produktus lankytojams verslininkams arba plačiajai visuomenei.

## E. TELEKOMUNIKACIJOS

## SAJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS NR. EU005

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Telekomunikacijos

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis. Prekės

Šis leidimas taikomas šioms I priede nurodytoms dvejopo naudojimo prekėms:

a) 5 kategorijos 1 dalies prekės:

i) prekės, įskaitant specialiai tam suprojektuotus ar sukurtus komponentus ir pagalbinus reikmenis, nurodytoms 5A001.b.2., 5A001.c. ir 5A001.d.;

ii) prekės, nurodytoms 5B001 ir 5D001, kai siejama su bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga, o prekių programinė įranga nurodyta i papunktyje;

b) pagal 5E001.a., kontroliuojamai technologijai, kai jos reikia a punkte nurodytų prekių įrengimui, eksploatavimui, priežiūrai ar taisymui ir kai ji numatyta tam pačiam galutiniam naudotojui.

2 dalis. Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

— Argentina,

— Indiją,

— Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao),

— Pietų Afriką,

— Pietų Korėją,

**▼ M2****▼ B**

— Turkiją,

— Ukrainą.

3 dalis. Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;



**▼B**

- ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei taikomas ginklų embargas;
  - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką, arba
  - iv) skirtos naudoti, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtos žmogaus teisės, demokratiniai principai ar savi-  
raiškos ir informacijos laisvė naudojant slapto pokalbių klausymosi technologijas ir skaitmeninę duomenų perdavimo įrangą, skirtą pokalbiams mobiliaisiais telefonais klausytis, teksto žinutėms stebėti ir tikslingai interneto naudojimo kontrolei (pvz., naudojant stebėjimo centrus ir teisėto klausymosi tinklų sietuvus);
- b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;
- c) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės bus reeksportuotos į kitas paskirties vietas nei šio skirsnio 2 dalyje arba šio priedo A skirsnio 2 dalyje išvardytos paskirties vietos ir valstybės narės;
- d) atitinkamos prekės yra eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.
2. Muitinės deklaracijoje eksportuotojas deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU005.
3. Eksportuotojas, kuris naudojami šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje*.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintis arba įsisteigęs eksportuotojas, prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.

**▼B**

## F. CHEMINĖS MEDŽIAGOS

SAJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU006

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Cheminės medžiagos

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.Prekės

Šis leidimas taikomas šioms I priede nurodytoms dvejopo naudojimo prekėms:

1C350:

1. tiodiglikolis (CAS 111-48-8);
2. fosforo oksichloridas (CAS 10025-87-3);
3. dimetilmetilfosfonatas (CAS 756-79-6);
5. metilfosfonilo dichloridas (CAS 676-97-1);
6. dimetilfosfitas (DMP) (CAS 868-85-9);
7. fosforo trichloridas (CAS 7719-12-2);
8. trimetilfosfitas (TMP) (CAS 121-45-9);
9. tionilchloridas (CAS 7719-09-7);
10. 3-hidroksi-1-metilpiperidinas (CAS 3554-74-3);
11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilo chloridas (CAS 96-79-7);
12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolis (CAS 5842-07-9);
13. 3-chinuklidinolis (CAS 1619-34-7);
14. kalio fluoridas (CAS 7789-23-3);
15. 2-chloretanolis (CAS 107-07-3);
16. dimetilaminas (CAS 124-40-3);
17. dietiltilfosfonatas (CAS 78-38-6);
18. dietil-N,N-dimetilfosforo amidatas (CAS 2404-03-7);
19. dietilfosfitas (CAS 762-04-9);
20. dimetilamino hidrochloridas (CAS 506-59-2);
21. etilfosfinilo dichloridas (CAS 1498-40-4);
22. etilfosfonilo dichloridas (CAS 1066-50-8);
24. vandenilio fluoridas (CAS 7664-39-3);
25. metilbenzilatas (CAS 76-89-1);
26. metilfosfinilo dichloridas (CAS 676-83-5);
27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolis (CAS 96-80-0);

**▼B**

28. pinakolilo alkoholis (CAS 464-07-3);
30. trietilfosfitas (CAS 122-52-1);
31. arseno trichloridas (CAS 7784-34-1);
32. benzilo rūgštis (CAS 76-93-7);
33. dietilmetilfosfonitas (CAS 15715-41-0);
34. dimetilmetilfosfonatas (CAS 6163-75-3);
35. etilfosfinilo difluoridas (CAS 430-78-4);
36. metilfosfinilo difluoridas (CAS 753-59-3);
37. 3-chinuklidonas (CAS 3731-38-2);
38. fosforo pentachloridas (CAS 10026-13-8);
39. pinakolonas (CAS 75-97-8);
40. kalio cianidas (CAS 151-50-8);
41. kalio bifluoridas (CAS 7789-29-9);
42. amonio vandenilio fluoridas arba amonio bifluoridas (CAS 1341-49-7);
43. natrio fluoridas (CAS 7681-49-4);
44. natrio bifluoridas (CAS 1333-83-1);
45. natrio cianidas (CAS 143-33-9);
46. trietanolaminas (CAS 102-71-6);
47. fosforo pentasulfidas (CAS 1314-80-3);
48. diizopropilaminas (CAS 108-18-9);
49. dietilaminoetanolis (CAS 100-37-8);
50. natrio sulfidas (CAS 1313-82-2);
51. sieros monochloridas (CAS 10025-67-9);
52. sieros dichloridas (CAS 10545-99-0);
53. trietanolamino hidrochloridas (CAS 637-39-8);
54. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas (CAS 4261-68-1);
55. metilfosfono rūgštis (CAS 993-13-5);
56. dietilmetilfosfonatas (CAS 683-08-9);
57. N,N-dimetilaminofosforildichloridas (CAS 677-43-0);
58. triizopropilfosfitas (CAS 116-17-6);
59. etildietanolaminas (CAS 139-87-7);
60. O,O-dietilfosforotioatas (CAS 2465-65-8);

**▼ B**

61. O,O-dietilfosforoditioatas (CAS 298-06-6);
62. natrio heksafluorosilikatas (CAS 16893-85-9);
63. metilfosfonotiodichloridas (CAS 676-98-2);
64. dietilaminas (CAS 109-89-7);
65. N,N-diizopropilaminetantiolio hidrochloridas (CAS 41480-75-5);

## 1C450.a.:

4. fosgenas: karbonildichloridas (CAS 75-44-5);
5. chlorcianas (CAS 506-77-4);
6. cianido rūgštis (CAS 74-90-8);
7. chloropikrinas: trichlornitrometanas (CAS 76-06-2);

## 1C450.b.:

1. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ arba 1C350 nenurodyti chemikalai, turintys fosforo atomų, prijungta viena metilo, etilo, n-propilo arba izopropilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai;
2. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamido digalidai, išskyrus N,N-diametilaminofosforildichloridą, kuris nurodytas 1C350.57;
3. dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamidatai, išskyrus dietil-N,N-dimetilfosforamidatą, kuris nurodytas 1C350;
4. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetil-2-chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(2)-aminoetil chloridą arba N,N-diizopropil-(2)-aminoetil chlorido hidrochloridą, kurie nurodyti 1C350;
5. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetanoliai-2 ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanoli (CAS 96-80-0) ir N,N-dietilaminoetanoli (CAS 100-37-8), kurie nurodyti 1C350;
6. N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetan-2-tioliai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetano tioli (CAS 5842-07-9) ir N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridą (CAS 41480-75-5), kurie nurodyti 1C350;
8. metildietanolaminas (CAS 105-59-9).

## 2 dalis.Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į šias paskirties vietas:

- Argentina,
- Pietų Korėją,
- Turkiją,
- Ukrainą.

**▼B**

## 3 dalis. Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:
  - a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija eksportuotojui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:
    - i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;
    - ii) skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei taikomas ginklų embargas, arba
    - iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;
  - b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;
  - c) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės bus reeksportuotos į kitas paskirties vietas nei šio skirsnio 2 dalyje arba šio priedo A skirsnio 2 dalyje išvardytos paskirties vietos ir valstybės narės, arba
  - d) atitinkamos prekės yra eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.
2. Muitinės deklaracijoje eksportuotojas deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU006.
3. Eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad joje nuolatinę buveinę turintis arba įsisteigęs eksportuotojas, prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija eksportuotojui ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 12 straipsnio 7 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų, jei valstybėje narėje tokie leidimai išduodami, naudojimo reikalavimais.

**▼ B****G. PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR TECHNOLOGIJŲ EKSPORTAS GRUPĖS VIDUJE**

SAJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS NR. EU007

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

Programinės įrangos ir technologijų eksportas grupės viduje

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

**1 dalis.Prekės**

Šis leidimas taikomas visoms I priede nurodytoms technologijoms ir programinei įrangai, išskyrus išvardytąsias šio priedo I skirsnyje ir technologijas bei programinę įrangą, susijusias su 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f ir 5A001.j nurodytomis prekėmis.

**2 dalis.Paskirties vietos**

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje programinės įrangos ir technologijų eksportui į šias paskirties vietas:

- Argentina,
- Braziliją,
- Čilę,
- Indiją,
- Indonezija,
- Izraelį,
- Jordaniją,
- Malaiziją,
- Maroką,
- Meksiką,
- Filipinus,
- Singapūrą,
- Pietų Afriką,
- Pietų Korėją,
- Tailandą,
- Tunisą.

**3 dalis.Naudojimo sąlygos ir reikalavimai**

1. Pagal šį leidimą bet kuriam eksportuotojui, kuris yra valstybėje narėje įsisteigęs juridinis asmuo, leidžiama eksportuoti I dalyje išvardytą programinę įrangą ir technologijas įmonei, kuri visiškai priklauso eksportuotojui ir yra jo kontroliuojama (patronuojamoji įmonė), arba įmonei, kuri tiesiogiai ir visiškai priklauso tai pačiai patronuojančiajai bendrovei, kaip ir eksportuotojas, ir yra jos kontroliuojama (seserinė įmonė), jeigu:

- a) eksportuotoją tiesiogiai kontroliuojanti patronuojančioji įmonė ir galutinis eksportuotoją kontroliuojantis subjektas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs valstybėje narėje arba valstybėje, kuriai taikomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas Nr. EU001; ir

**▼ B**

- b) eksportuotoją tiesiogiai kontroliuojanti patronuojančioji įmonė suteikia privalomą garantiją, kad seserinė įmonė laikosi šio leidimo reikalavimų.

Šio leidimo suteikimo tikslais laikoma, kad patronuojančioji įmonė kontroliuoja kitą įmonę, kai ji gali šiai daryti lemiamą įtaką; ir

- c) eksportuojama programinė įranga ir technologijos bus naudojamos tik atitinkamai eksportuotojo ir patronuojamosios arba seserinės įmonės komercinių produktų kūrimo veikloje, o darbuotojų atveju – pagal sutartį, kuria nustatomi darbo santykiai; ir

- d) eksportuojamą programinę įrangą ir technologijas bei iš jų gautus produktus ir toliau visiškai kontroliuoja eksportuotojas arba – siekiant įvykdyti šio leidimo reikalavimus, kai eksportas yra nukreiptas į seserinę bendrovę, – patronuojančioji bendrovė, kuri tiesiogiai kontroliuoja seserinę bendrovę, ir jais nesidalijama su jokių kitu subjektu; ir

- e) užbaigus kūrimo veiklą arba tuo atveju, kai patronuojamąją įmonę ar seserinę įmonę įsigyja bet kuris kitas subjektas, eksportuota programinė įranga ir technologijos grąžinamos eksportuotojui, o patronuojamoji arba seserinė įmonė jas visiškai ištrina. Bet kokia jas naudojant sukurta technologija taip pat perduodama eksportuotojui, o patronuojamoji arba seserinė įmonė ją visiškai ištrina.

2. Pagal šį leidimą programinės įrangos ir technologijų neleidžiama eksportuoti, kai:

- a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija jam pranešė, kad atitinkama programinė įranga ir technologijos, visos arba iš dalies, yra arba gali būti:

i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

ii) skirtos naudoti vyriausybei arba jos vardu veikiantiems subjektams karinėms, pusiau karinėms, policijos, žvalgybos, stebėjimo arba kitoms saugumo galutinio naudojimo reikmėms;

iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką, arba

iv) skirtos naudoti tais atvejais, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtos žmogaus teisės, demokratiniai principai ar saviraiškos ir informacijos laisvė;

- b) eksportuotojas žino, kad ši programinė įranga ar technologijos, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;

- c) eksportuotojas žino, kad atitinkama programinė įranga ar technologijos bus reeksportuotos į kitas paskirties vietas nei šio priedo A skirsnio 2 dalyje išvardytos paskirties vietos ir valstybės narės, arba

- d) eksportuotojas žino, kad atitinkamų prekių gavėjas ar galutinis naudotojas yra karinė, sukarinta, policijos ar žvalgybos tarnyba arba kita valstybės saugumo tarnyba, arba kad prekės skirtos bet kurios iš pirmiau minėtų tarnybų vardu veikiantiems subjektams.

**▼ B**

Valstybė narė gali priimti nacionalinės teisės aktus, kuriais išplečiama b ir c punktų taikymo aprėptis, kad būtų įtrauktos aplinkybės, kai eksportuotojas turi pagrindo įtarti, kad atitinkama programinė įranga ar technologija skirta naudoti b arba c punkte nurodytais tikslais.

3. Eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, įgyvendina vidaus atitikties užtikrinimo programą.
4. Materialiojo programinės įrangos ar technologijų eksporto atveju eksportuotojas muitinės deklaracijoje nurodo, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU007.
5. Eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, prieš pirmą kartą juo pasinaudodamas užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoje institucijoje.

Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.

6. Eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša apie pirmą pasinaudojimą šiuo leidimu ne daugiau kaip per 30 dienų po pirmo eksporto.
7. Eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai teikia ataskaitas apie naudojimąsi šiuo leidimu. Ataskaita apie naudojimąsi šiuo leidimu rengiama bent kartą per metus ir joje pateikiama bent ši informacija:
  - a) programinės įrangos ir technologijų aprašas;
  - b) kai žinoma, programinės įrangos ir technologijų kiekis ir vertė;
  - c) pagal šį leidimą veikiančios patronuojamosios, seserinės ir patronuojančiosios įmonės.

Papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

**H. ŠIFRAVIMAS****SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS NR. EU008**

(nurodytas šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte)

**Šifravimas**

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

**1 dalis. Prekės**

1. Šis leidimas taikomas šioms I priede nurodytoms dvejopo naudojimo prekėms:
  - 5A002.a.2,
  - 5A002.a.3,
  - 5A002.b., tik „kriptografinio aktyvavimo priegos raktas“, kuriuo 5 kategorijos 2 dalyje nenurodyta prekė „kriptografinio aktyvavimo“ būdu keičiama į pirmiau 5A002.a arba toliau 5D002.c.1 nurodytą prekę ir neišleistą pagal kriptografinę pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba),



**▼ B**

- 5D002.a.1, tik „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota pirmiau 5A002.a pozicijoje nurodytai įrangai arba toliau 5D002.c.1 pozicijoje nurodytai „programinei įrangai“ „naudoti“;
  - 5D002.b., „programinė įranga“, turinti pirmiau 5A002.b pozicijoje nurodyto, kriptografinio aktyvavimo prieigos rakto' charakteristikas,
  - 5D002.c.1, tik „programinė įranga“, turinti pirmiau 5A002.a. pozicijoje nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas,
  - 5E002.b, tik „technologija“, turinti pirmiau 5A002.b pozicijoje nurodyto, kriptografinio aktyvavimo prieigos rakto' charakteristikas.
2. Šis leidimas galioja tik tuo atveju, jei prekės atitinka visus šiuos reikalavimus:
- a) prekėms naudojami tik paskelbti arba komerciniai kriptografijos standartai, kuriuos patvirtino arba priėmė tarptautiniu mastu pripažintos standartizavimo įstaigos;
  - b) prekėms nenaudojami specialiai valdžios institucijoms sukurti kriptografijos standartai, (pvz., kriptografijos standartai, naudojami viešojo saugumo radijo sistemose, pvz., TETRA, TETRAPOL ir P25), ir
  - c) naudotojas negali lengvai pakeisti prekių kriptografinio funkcionalumo.
3. Šio leidimo negalima naudoti, jeigu:
- a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija jam pranešė arba jam žinoma iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš informacijos, gautos iš gamintojo), kad valstybės narės paskirtoji institucija akreditavo atitinkamas prekes arba kitu būdu oficialiai patvirtino, kad atitinkamomis prekėmis galima perduoti, tvarkyti arba saugoti informaciją, kuriai suteikta slaptumo žyma, lygiavertė žymai 'RESTREINT UE/EU RESTRICTED' arba aukštesnio laipsnio slaptumo žymai (arba dar vyksta jų akreditavimo arba kitokio oficialaus patvirtinimo procesas);
  - b) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija jam pranešė arba jam žinoma iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš informacijos, gautos iš gamintojo), kad atitinkamoms prekėms valstybės narės paskirtoji institucija priskyre nacionalinę saugumo klasifikacijos slaptumo žymą, lygiavertę žymai 'RESTREINT UE/EU RESTRICTED' arba aukštesnio laipsnio slaptumo žymai (arba dar vyksta slaptumo žymos priskyrimo procesas).

## 2 dalis. Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje eksportui į visas paskirties vietas, išskyrus:

- a) paskirties vietas, atitinkančias eksporto pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU001 reikalavimus;
- b) Afganistaną, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Birmą (Mianmarą), Centrinės Afrikos Respubliką, Egiptą, Eritrėją, Iraną, Iraką, Izraelį, Jemeną, Jungtinius Arabų Emyratus, Kambodžą, Katarą, Kazachstaną, Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao), Kirgiziją, Kongo Demokratinę Respubliką, Kongo Respubliką, Libaną, Libiją, Malaiziją, Malį, Mauricijų, Mongoliją, Omaną, Pakistaną, Pietų Sudaną, Rusijos Federaciją, Saudo Arabiją, Sakartvelą (Gruziją), Siriją, Somalį, Sudaną, Šiaurės Korėją, Tadžikistaną, Turkmėnistaną, Uzbekistaną, Venesuelą, Zimbabvę;

**▼ B**

- c) bet kurią b punkte nepamintą paskirties vietą, kuriai taikomas ginklų embargas arba Sąjungos ribojamosios priemonės, taikytinos dvejojpo naudojimo prekėms.

## 3 dalis. Naudojimo sąlygos ir reikalavimai

1. Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

- a) valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

i) skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

ii) skirtos naudoti vyriausybei arba jos vardu veikiančioms subjektams karinėms, pusiau karinėms, policijos, žvalgybos, stebėjimo arba kitoms saugumo galutinio naudojimo reikmėms;

iii) skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką, arba

iv) skirtos naudoti tais atvejais, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtos žmogaus teisės, demokratiniai principai arba saviraiškos ir informacijos laisvė;

- b) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam a punkte nurodytam naudojimui;

- c) eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės bus reeksportuotos į paskirties vietas, kurioms šis leidimas negalioja pagal 2 dalies b arba c punktą;

- d) atitinkamos prekės eksportuojamos į muitinės prižiūrimą laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas;

- e) eksportuotojas žino, kad atitinkamų prekių gavėjas ar galutinis naudotojas yra karinė, sukarinta, policijos ar žvalgybos tarnyba arba kita valstybės saugumo tarnyba, arba kad prekės skirtos bet kurios iš pirmiau minėtų tarnybų vardu veikiančioms subjektams, arba

- f) eksportas kontroliuojamas pagal bet kurį I priede pateiktą įrašą, nenurodytą šiame leidime.

2. Kai reikalaujama pateikti muitinės deklaraciją, eksportuotojas deklaruoja, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU008.

3. Eksportuotojas, ketinantis naudotis šiuo leidimu, prieš pirmą kartą juo pasinaudodamas užsiregistruoja valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingoje institucijoje. Registracija yra automatinė ir kompetentinga institucija per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo dienos patvirtina ją eksportuotojui.

**▼ B**

4. Registruotas eksportuotojas apie pirmąjį pasinaudojimą šiuo leidimu valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai praneša likus ne mažiau kaip 10 dienų iki pirmojo eksporto datos.
5. Valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos prašymu eksportuotojas pateikia pagal šį leidimą planuojamo arba vykdomo eksporto techninius duomenis. Jei prašoma pateikti su konkrečia preke susijusius techninius duomenis ir jei tie techniniai duomenys pasikeičia, eksportuotojas nedelsdamas apie tai praneša kompetentingai institucijai. Techniniai duomenys apima bent šią informaciją apie prekę:
  - a) gamintoją;
  - b) gaminio pavadinimą;
  - c) modelio numerį;
  - d) prekės aprašą – glaustą bendrą gaminio aprašą, kuris galėtų būti pateiktas gaminio brošiūroje;
  - e) prireikus, kaip nustatyta kompetentingos institucijos, technines specifikacijas, kurios apima:
    - i) visų atitinkamų kriptografinių algoritmų, įskaitant atitinkamų su duomenų konfidencialumu susijusių raktų valdymą, sąrašą;
    - ii) visų protokolų, kurie taikomi prekei, sąrašą;
    - iii) išankstinio arba baigiamojo duomenų apdorojimo, pavyzdžiui, paprasto teksto suspaudimo arba užšifruotų duomenų paketavimo specifikaciją;
    - iv) duomenis apie programavimo sąsajas, kurios gali būti naudojamos prieigai prie prekės kriptografinio funkcionalumo gauti;
  - f) eksporto kontrolės klasifikaciją.
6. Valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija dėl nacionalinio saugumo priežasčių gali uždrausti eksportuotojui naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu bet kurios 1 dalyje nurodytos prekės atžvilgiu. Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie šios nuostatos taikymą.
7. Registruotas eksportuotojas valstybės narės, kurioje jis turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos prašymu teikia ataskaitas apie naudojimąsi šiuo leidimu. Paprašius ataskaita apie naudojimąsi šiuo leidimu rengiama bent kartą per metus ir joje pateikiama bent ši informacija:
  - a) dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės klasifikacija;
  - b) dvejopo naudojimo prekių kiekis ir vertė;
  - c) prekių gavėjo pavadinimas ir adresas;
  - d) jei žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinis naudojimas ir galutinis naudotojas;
  - e) nuoroda į paskutinį kartą pateiktus dvejopo naudojimo prekių techninius duomenis.

**▼B****I. ŠIO REGLAMENTO 12 STRAIPSNIO 6 DALIES A PUNKTE IR ŠIO PRIEDO A, C, D IR G SKIRSNIUOSE NURODYTAS SĄRAŠAS**

Įrašuose ne visuomet pateikiamas I priede pateiktas išsamus prekių aprašymas ir su jais susijusios pastabos. Išsamus aprašymas yra pateiktas tik I priede.

Prekės paminėjimas šiame skirsnyje neturi poveikio I priede pateiktos bendrosios programinės įrangos pastabos taikymui.

- Visos prekės, nurodytos IV priede,
- 0C001 „Gamtinis uranas“ arba „nuskurdintasis uranas“ ar toris, metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos,
- 0C002 „Specialiosios daliosios medžiagos“, išskyrus tas, kurios nurodytos IV priede,
- 0D001 „Programinė įranga“, specialiai sukurta ar pritaikyta 0 kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ arba „...“ tiek, kiek ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo,
- 0E001 „Technologija“ pagal Branduolinės technologijos pastabą, skirta 0 kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „...“ tiek, kiek ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo,
- 1A102 Pakartotiniai įmirkyti pirolizuoti anglis–anglis komponentai, sukurti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms,
- 1C351 Žmogaus ir gyvūnų patogenai ir „toksinai“,
- 1C353 Genetiniai elementai ir genetiškai modifikuoti organizmai,
- 1C354 Augalų patogenai,
- 1C450.a.1. Amitonas: O,O-dietil S-[2-(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (78-53-5) ir atitinkamos alkilintos ar protonuotos druskos,
- 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro2-(trifluormetil)-1-propenas (382-21-8),
- 7E104 „Technologija“, skirta skrydžio kontrolės, vedimo ir jėgainių duomenims integruoti į skrydžio valdymo sistemą, siekiant optimizuoti raketinės sistemos trajektoriją,
- 9A009.a. Hibridiniai raketiniai varantieji įrenginiai, kurių visuminis jėgos impulsas didesnis kaip 1,1 MNs,
- 9A117 Pakopų mechanizmai, atskyrimo mechanizmai ir tarpupakopiai, tinkami naudoti „raketose“.



## III PRIEDAS

## LEIDIMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI

## A. Pavyzdinė individualaus arba visuotinio eksporto leidimo forma

(nurodyta šio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje)

Suteikdamos eksporto leidimus, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje aiškiai matytųsi leidimo rūšis (individualus leidimas arba visuotinis leidimas).

Šis eksporto leidimas galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.

| EUROPOS SĄJUNGA                                                           |                                                                                                               | DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ EKSPORTAS (Regl. (ES) 2021/821)                                   |                                                                                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LICENCIJA                                                                 | 1. Eksportuotojas Nr.                                                                                         | 2. Identifikavimo numeris                                                                  | 3. Galiojimo pabaiga (jei taikoma)                                                                               |                                                              |
|                                                                           |                                                                                                               | 4. Kontaktinio punkto duomenys                                                             |                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                           | 5. Gavėjas                                                                                                    | 6. Leidimą išduodanti institucija                                                          |                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                           | 7. Agentas/Atstovas (jeigu Nr. ne eksportuotojas)                                                             | 8. Siunčiančioji šalis                                                                     | Kodas                                                                                                            |                                                              |
|                                                                           | 9. Galutinis naudotojas (jeigu ne prekių gavėjas)                                                             | 10. Valstybė narė, kurioje prekės yra šiuo metu ar bus ateityje                            | Kodas                                                                                                            |                                                              |
|                                                                           |                                                                                                               | 11. Valstybė narė, kurioje ketinama pateikti prekes eksporto muitinės procedūrai įforminti | Kodas                                                                                                            |                                                              |
|                                                                           |                                                                                                               | 12. Galutinė paskirties šalis                                                              | Kodas                                                                                                            |                                                              |
|                                                                           | 1                                                                                                             | 13. Prekių aprašymas ( <sup>1</sup> )                                                      | 14. Kilmės šalis                                                                                                 | Kodas <sup>2</sup>                                           |
|                                                                           |                                                                                                               |                                                                                            | 15. Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros kodas (jei taikoma, 8 skaitmenų; CAS numeris, jei yra) | 16. Kontrolinio sąrašo Nr. (į sąrašą įtrauktų prekių atveju) |
|                                                                           |                                                                                                               |                                                                                            | 17. Valiuta ir vertė                                                                                             | 18. Prekių kiekis                                            |
|                                                                           |                                                                                                               | 19. Galutinis naudojimas                                                                   | 20. Sutarties data (jei taikoma)                                                                                 | 21. Eksporto muitinės procedūra                              |
|                                                                           | 22. Papildoma informacija, kurią reikia pateikti pagal nacionalinės teisės aktus (turi būti nurodyta formoje) |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                              |
| Šioje vietoje valstybės narės gali savo nuožiūra išspausdinti informaciją |                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                           | Pildo licenciją išduodanti institucija<br>Parašas<br>Licenciją išduodanti institucija                         | Antspaudas                                                                                 |                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                           | Data                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                              |





| EUROPOS SĄJUNGA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ EKSPORTAS (Regl. (ES) 2021/821)                         |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. Prekių aprašymas                    | 14. Kilmės šalis                                                                 | Kodas <sup>2</sup>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 15. Prekės kodas                                                                 | 16. Kontrolinio sąrašo Nr.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 17. Valiuta ir vertė                                                             | 18. Prekių kiekis                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. Prekių aprašymas                    | 14. Kilmės šalis                                                                 | Kodas <sup>2</sup>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 15. Prekės kodas                                                                 | 16. Kontrolinio sąrašo Nr.                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 17. aliuta ir vertė                                                              | 18. Prekių kiekis                                                                      |
| Pastaba. 24 skilties 1 dalyje įrašyti likusį kiekį, o 24 skilties 2 dalyje įrašyti išskaitytą kiekį.                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 23. Grynasis kiekis / vertė (grynasis svoris / kitas vienetas (nurodyti))                                                                                                                                                                                                              |                                         | 26. Muitinės dokumentas (rūšis ir numeris) arba išrašas (Nr.) ir išskaitymo data | 27. Valstybė narė, pavadinimas (pavardė) ir parašas, išskaitymą liudijantis antspaudas |
| 24. Skaičiais                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25. Išskaitytas kiekis / vertė žodžiais |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                  |                                                                                        |
| (1) Prireikus šį aprašymą galima pateikti viename ar daugiau šios formos priedėlių (1a). Tokiu atveju šiame langelyje nurodykite tikslų priedėlių skaičių. Aprašymas turėtų būti kiek galima tikslesnis nurodant, kai taikoma, CAS arba kitas nuorodas, ypač chemijos produktų atveju. |                                         |                                                                                  |                                                                                        |



## B. Pavyzdinės tarpininkavimo paslaugų / techninės pagalbos leidimo formos

(nurodyta šio reglamento 13 straipsnio 5 dalyje)

| EUROPOS SĄJUNGA                                                              |                                                                                                               | TARPININKAVIMO PASLAUGŲ / TECHNINĖS PAGALBOS TEIKIMAS (Reg. (ES) Nr. 2021/821)                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                            | 1. Tarpininkas / Techninės pagalbos teikėjas / Pareiškėjas                                                    | 2. Identifikavimo numeris                                                                                      | 3. Galiojimo pabaiga (jei taikoma)       |
| LICENCIJA                                                                    |                                                                                                               | 4. Kontaktinio punkto duomenys                                                                                 |                                          |
|                                                                              | 5. Eksportuotojas kilmės trečiojoje šalyje (jei taikoma)                                                      | 6. Leidimą išduodanti institucija                                                                              |                                          |
|                                                                              | 7. Gavėjas Nr.                                                                                                | 8. Valstybė narė, kurioje tarpininkas / techninės pagalbos teikėjas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs | Kodas <sup>(1)</sup>                     |
|                                                                              |                                                                                                               | 9. Kilmės trečioji šalis / Trečioji šalis, kurioje yra prekės, dėl kurių tarpininkaujama                       | Kodas <sup>(1)</sup>                     |
|                                                                              | 10. Galutinis naudotojas paskirties trečiojoje šalyje (jei ne prekių gavėjas)                                 | 11. Paskirties šalis                                                                                           | Kodas <sup>(1)</sup>                     |
|                                                                              |                                                                                                               | 12. Susiję tretieji asmenys, pvz. agentai (jei taikoma)                                                        |                                          |
| 1                                                                            | 13. Prekių / techninės pagalbos aprašymas                                                                     | 14. Suderintos sistemos arba Kombinuotosios nomenklatūros kodas (jei taikoma)                                  | 15. Kontrolinio sąrašo Nr. (jei taikoma) |
|                                                                              |                                                                                                               | 16. Valiuta ir vertė                                                                                           | 17. Prekių kiekis (jei taikoma)          |
|                                                                              | 18. Galutinis naudojimas                                                                                      |                                                                                                                |                                          |
|                                                                              | 19. Papildoma informacija, kurią reikia pateikti pagal nacionalinės teisės aktus (turi būti nurodyta formoje) |                                                                                                                |                                          |
|                                                                              | Šioje vietoje valstybės narės gali savo nuožiūra išspausdinti informaciją                                     |                                                                                                                |                                          |
|                                                                              |                                                                                                               | Pildo licenciją išduodanti institucija<br>Parašas<br>Licenciją išduodanti institucija                          | Antspaudas                               |
|                                                                              |                                                                                                               | Data                                                                                                           |                                          |
| <sup>(1)</sup> Žr. Reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 118, 1995 5 25, p. 10). |                                                                                                               |                                                                                                                |                                          |



**▼B**

## C. Bendrųjų nacionalinių eksporto leidimų bendri skelbimo nacionaliniuose oficialiuosiuose leidiniuose nurodymai

(nurodyta šio reglamento 12 straipsnio 6 dalies b punkte)

1. Bendrojo nacionalinio eksporto leidimo pavadinimas
2. Leidimą išduodanti institucija
3. Galiojimas ES. Rašomas šis tekstas:

„Tai yra bendrasis nacionalinis eksporto leidimas, išduotas pagal Reglamento (ES) 2021/821 12 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas. Šis leidimas pagal to reglamento 12 straipsnio 6 dalį galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.“

Galiojimas: pagal nacionalinę praktiką.

4. Prekės, kurioms išduodamas leidimas. Rašomas šis įvadinis tekstas:  
„Šis eksporto leidimas taikomas toliau išvardytoms prekėms“
5. Paskirties vietos. Rašomas šis įvadinis tekstas:  
„Šis eksporto leidimas galioja eksportui į toliau išvardytas paskirties vietas“
6. Sąlygos ir reikalavimai

▼ **M1**

## IV PRIEDAS

ŠIO REGLAMENTO 11 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTAS  
DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS

*Irašuose ne visuomet pateikiamas I priede pateiktas išsamus prekių aprašymas ir su jais susijusios pastabos <sup>(1)</sup>. Išsamus aprašymas yra pateiktas tik I priede.*

*Prekės paminėjimas šiame priede neturi poveikio nuostatų, susijusių su I priede išvardytais masinės rinkos produktais, taikymui.*

*Terminai, pažymėti dvigubomis kabutėmis, yra apibrėžtieji terminai, nurodyti I priedo bendrajame apibrėžčių sąraše.*

## I DALIS

(galimybė naudoti Bendrąjį nacionalinį leidimą Sąjungos vidaus prekybai)

## Nematomų („stealth“) objektų technologijos prekės

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1C001 | Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinei spinduliutei sugerti, arba tūryje laidūs polimerai.<br><i>NB. TAIP PAT ŽR. 1C101.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1C101 | Kitos 1C001 nenurodytos „raketose“ ir „raketų“ posistemiuose ar 9A012 nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose naudojamos medžiagos arba įtaisai, skirti sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės/infraraudonosios spinduliutės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, aptikti.<br><i>Pastaba. 1C101 netaikomas medžiagoms, jei tokios prekės yra skirtos tik civiliniams tikslams.</i><br><i>Techninė pastaba</i><br><i>1C101 vartojama „raketų“ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.</i> |
| 1D103 | „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, pvz., taikinio atspindžio gebai, ultravioletinei / infraraudonajai spinduliutei ir akustinės bangos spektriniams požymiams, analizuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1E101 | „Technologija“, kuri, remiantis BTS, taikoma 1C101 ar 1D103 nurodytoms prekėms „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1E102 | „Technologija“, kuri, remiantis BTS, taikoma 1D103 nurodytai „programinei įrangai“ „kurti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6B008 | Impulsinės radarinės taikinių skerspjūvio matavimo sistemos, kurių perdavimo impulsų plotis yra lygus arba mažesnis kaip 100 ns, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.<br><i>NB. TAIP PAT ŽR. 6B108.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6B108 | Sistemos, specialiai sukurtos radariniam „raketų“ ir jų posistemų skerspjūviui matuoti.<br><i>Techninė pastaba</i><br><i>6B108 vartojama sąvoka „raketa“ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnę kaip 300 km nuotolį.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Prekės, kurioms taikoma Bendrijos strateginė kontrolė

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1A007 | Įranga ir įtaisai, specialiai suprojektuoti užtaisams detonuoti ir įtaisams, kuriuose yra „energetinių medžiagų“, įjungti naudojant elektros srovę:<br><i>NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 3A229 IR 3A232.</i><br>a. sprogmėnų detonatorių uždegimo įtaisai, sukurti <i>daugkartiniams valdomiesiems</i> detonatoriams, nurodytiems <i>toliau</i> 1A007.b pozicijoje, paleisti; |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>(1)</sup> I priedo formuluočių, kurios skiriasi nuo IV priedo formuluočių, išspausdintos kursyvu pusjuodžiu šriftu.

▼ **M1**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>b. elektra įjungiami sprogmenų detonatoriai, išvardyti toliau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprogstamasis tiltelis (EB);</li> <li>2. sprogstamoji tiltelinė viela (EBW);</li> <li>3. daužiklis;</li> <li>4. sprogstamosios folijos paleidikliai (EFI).</li> </ol> <p><i>Pastaba. 1A007.b netaikomas detonatoriams, turintiems tiktai pirminius sprogmenis, tokius kaip švino azidas.</i></p>                |
| 1C239          | Kitos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nurodytos brizantinės sprogstamosios medžiagos arba medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra daugiau kaip 2 % (pagal masę) sprogstamosios medžiagos, kurios kristalinis tankis didesnis nei 1,8 g/cm <sup>3</sup> , o detonacijos greitis – didesnis nei 8 000 m/s.                                                                                                                             |
| 1E201          | „Technologija“, skirta, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, 1C239 nurodytoms prekėms „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3A229          | Didelės srovės impulsiniai generatoriai, išvardyti toliau ...<br><i>NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3A232          | Daugiataškės paleidimo sistemos, išskyrus nurodytas <i>pirmiau</i> 1A007 pozicijoje, išvardytos toliau ...<br><i>NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3E201          | „Technologija“, skirta, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, 3A229 ar 3A232 nurodytai įrangai „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6A001          | Akustika, susijusi tik su:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6A001.a.1.b.   | Objektų aptikimo ar jų buvimo vietos nustatymo sistemos, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:<br>1. perdavimo dažnį, <i>mažesnę kaip 5 kHz</i> ;<br>6. sukurtos atlaikyti ...;                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6A001.a.2.a.2. | Hidrofonai ... turintys ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6A001.a.2.a.3. | Hidrofonai ... turintys bet kurias ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6A001.a.2.a.6. | Hidrofonai ... skirti ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6A001.a.2.b.   | Velkamosios akustinių hidrofونų gardelės ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6A001.a.2.c.   | Duomenų apdorojimo įranga, specialiai sukurta <i>tikralaikiam taikymui su</i> velkamosiomis hidrofонų gardelėmis, turinčiomis „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekančiomis laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus;    |
| 6A001.a.2.e.   | Dugno kabelių sistema, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:<br>1. turinti hidrofonus ... <i>arba</i><br>2. turinti sutankintų hidrofонų grupių signalų modulių ...;                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6A001.a.2.f.   | Duomenų apdorojimo įranga, specialiai sukurta <i>tikralaikiam taikymui su</i> dugno ar platformų kabelių sistemomis, turinčiomis „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekančiomis laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus; |

▼ **M1**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6D003.a.   | „Programinė įranga“, skirta akustinių duomenų „tikralaikiam apdorojimui“;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8A002.o.3. | <p>Triukšmo mažinimo sistemos, suprojektuotos naudoti 1 000 tonų ar didesnės talpos laivuose, išvardytos toliau:</p> <p>b. „aktyvios triukšmo mažinimo ar panaikinimo sistemos“ arba magnetinės pavaros, specialiai suprojektuotos galios perdavimo sistemoms ir turinčios elektronines valdymo sistemas, galinčias aktyviu būdu sumažinti įrenginių vibraciją generuojant į šaltinį nukreiptus antitriukšmus ar antivibraciją;</p> <p><u>Techninė pastaba</u></p> <p>„Aktyvios triukšmo mažinimo ar panaikinimo sistemos“ apima elektronines valdymo sistemas, galinčias aktyviu būdu sumažinti įrenginių vibraciją generuojant į šaltinį nukreiptus antitriukšmus ar antivibraciją.</p> |
| 8E002.a.   | „Technologija“, skirta sraigtams, specialiai suprojektuotiems povandeniniam triukšmui mažinti, „kurti“, „gaminti“, remontuoti, rekonstruoti ar pertekinti (pakartotinai apdirbti). Prekės, kurioms taikoma Sąjungos strateginė kontrolė. Kriptoanalizė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Prekės, kurioms taikoma Bendrijos strateginė kontrolė. Kriptoanalizė. 5 kategorijos 2 dalis**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5A004.a. | <p>Įranga, suprojektuota arba modifikuota „kriptoanalitinėms funkcijoms“ atlikti.</p> <p><u>Pastaba.</u> 5A004.a. apima sistemas arba įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą „kriptoanalitinėms funkcijoms“ atlikti naudojant apgąžos inžineriją.</p> <p><u>Techninė pastaba</u></p> <p>„Kriptoanalitinės funkcijos“ – kriptografiniams mechanizms iššifruoti skirtos funkcijos, norint gauti slaptus kintamuosius arba neskelbtinus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą, slaptažodžius arba šifravimo raktus.</p> |
| 5D002.a. | <p>„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota toliau nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“:</p> <p>3. Šios įrangos:</p> <p>a) įrangos, nurodytos 5A004.a;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5D002.c. | <p>„Programinė įranga“, turinti toliau nurodytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas:</p> <p>3. Šios įrangos:</p> <p>a) įrangos, nurodytos 5A004.a;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5E002.a. | Tik „technologija“, skirta <b>pirmiau</b> 5A004.a, 5D002.a.3 ar 5D002.c.3 pozicijose nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**MTCR technologijos prekės**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7A117 | <p>„Nutaikymo sistemos“, naudojamos „raketose“, galinčiose pasiekti ne didesnę kaip 3,33 % sistemos nuotolio tikslumą, (pvz., ne mažesnę kaip 10 km spindulio „CEP“ už 300 km), <b>išskyrus „nutaikymo sistemas“, suprojektuotas mažesnio kaip 300 km nuotolio raketoms arba pilotuojamiems orlaiviams.</b></p> <p><u>Techninė pastaba</u></p> <p>Taikant 7A117, „CEP“ – tikslumo matas, apibrėžiamas kaip į taikinį centruoto apskritimo, į kurį iš tam tikro nuotolio pataiko 50 % naudingojo krūvio, spindulys.</p> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

▼ **M1**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7B001    | <p>Bandyto, kalibravimo ar derinimo įranga, specialiai suprojektuota <i>pirmiau 7A117 pozicijoje</i> nurodytai įrangai.</p> <p><u>Pastaba.</u> 7B001 netaikomas bandymo, kalibravimo ar derinimo įrangai, skirtai „I techninės priežiūros lygiui“ arba „II techninės priežiūros lygiui“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7B003    | Įranga, specialiai suprojektuota <i>pirmiau 7A117 pozicijoje</i> nurodytai įrangai „gaminti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7B103    | „Gamybos priemonės“, specialiai suprojektuotos <i>pirmiau 7A117 pozicijoje</i> nurodytai įrangai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7D101    | „Programinė įranga“, specialiai skirta „naudoti“ <i>pirmiau 7B003 ar 7B103 pozicijose</i> nurodytoje (techninėje) įrangoje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7E001    | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau 7A117, 7B003, 7B103 ar 7D101 pozicijose</i> nurodytai „programinei įrangai“ „kurti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7E002    | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau 7A117, 7B003 ir 7B103 pozicijose nurodytai įrangai</i> „gaminti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7E101    | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau 7A117, 7B003, 7B103 ir 7D101 pozicijose</i> nurodytai įrangai „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9A004    | <p>Nešančiosios raketos, <i>galinčios gabenti ne mažesnę kaip 500 kg naudingąjį krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.</i></p> <p><u>NB.</u> TAIP PAT ŽR. 9A104.</p> <p><u>I pastaba.</u> 9A004 netaikomas naudingajam kroviniui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9A005    | <p>Skystojo kuro raketiniai varantieji įrenginiai, bet kurią iš 9A006 nurodytų sistemų ar komponentų, <i>tinkami naudoti pirmiau 9A004 pozicijoje nurodytose nešančiosiose raketose arba toliau 9A104 pozicijoje nurodytose zondavimo raketose.</i></p> <p><u>NB.</u> TAIP PAT ŽR. 9A105 ir 9A119.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9A007.a. | <p>Kietojo kuro raketiniai varantieji įrenginiai, <i>tinkami naudoti pirmiau 9A004 pozicijoje nurodytose nešančiosiose raketose arba toliau 9A104 pozicijoje nurodytose zondavimo raketose</i>, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:</p> <p><u>NB.</u> TAIP PAT ŽR. 9A119.</p> <p>a) visuminis jėgos impulsas, didesnis kaip 1,1 MNs;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9A008.d. | <p>Komponentai, specialiai suprojektuoti kietojo kuro raketiniams varantiems įrenginiams:</p> <p><u>NB.</u> TAIP PAT ŽR. 9A108.c.</p> <p>d) judamųjų tūčių ar antrinio skysčių įpurškimo traukos vektoriaus valdymo sistemos, <i>tinkamos naudoti pirmiau 9A004 pozicijoje nurodytose nešančiosiose raketose arba toliau 9A104 pozicijoje nurodytose zondavimo raketose</i>, galinčios užtikrinti bet kurią iš šių charakteristikų:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. didesnę kaip <math>\pm 5^\circ</math> įvairiašį judėjimą;</li> <li>2. <math>20^\circ/\text{s}</math> ar didesnę kampinio vektoriaus sukimosi arba</li> <li>3. <math>40^\circ/\text{s}^2</math> ar didesnę kampinio vektoriaus pagreitį.</li> </ol> |
| 9A104    | <p>Zondavimo raketos, <i>galinčios gabenti ne mažesnę kaip 500 kg naudingąjį krovinį</i> ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.</p> <p><u>NB.</u> TAIP PAT ŽR. 9A004.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ▼ M1

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9A105.a. | <p>Toliau nurodyti skystojo kuro raketų varikliai:</p> <p><i>NB. TAIP PAT ŽR. 9A119.</i></p> <p>a. skystojo kuro raketų varikliai, tinkami naudoti „raketose“, nenurodyti 9A005, integruoti arba suprojektuoti ar modifikuoti, kad būtų integruoti į skystojo kuro varymo sistemą, kurios visuminis jėgos impulsas lygus 1,1 MNs arba didesnis; <i>išskyrus skystojo kuro variklius, įjungiamus apogėjyje, suprojektuotus ar modifikuotus naudojimui palydovuose ir turinčius visas toliau išvardytas charakteristikas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>tūtos pjūvio skersmuo 20 mm ar mažesnis ir</i></li> <li>2. <i>degimo kameros slėgis 15 barų ar mažesnis.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                 |
| 9A106.c. | <p>Toliau išvardyti sistemos ar komponentai, išskyrus nurodytus 9A006, <i>tinkami naudoti „raketose“</i>, specialiai suprojektuoti skystojo kuro raketiniams varantiems įrenginiams:</p> <p>c. traukos vektoriaus valdymo posistemiai, <i>išskyrus suprojektuotus raketų sistemoms, negalintioms gabenti ne mažesnę kaip 500 kg naudingąjį krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.</i></p> <p><i>Techninė pastaba</i></p> <p><i>Traukos vektoriaus valdymo, nurodyto 9A106.c, realizavimo būdų pavyzdžiai yra:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>lanksčioji reaktyvinė tūta;</i></li> <li>2. <i>skysčio ar antrinių dujų įpurškimas;</i></li> <li>3. <i>judamasis variklis ar reaktyvinė tūta;</i></li> <li>4. <i>išmetamųjų dujų srauto nukreipimas (srovės nukreipimo mentės ar tūtos) arba</i></li> <li>5. <i>traukos mentelės.</i></li> </ol> |
| 9A108.c. | <p>Toliau išvardyti komponentai, išskyrus nurodytus 9A008, <i>tinkami naudoti „raketose“</i>, specialiai suprojektuoti kietojo kuro raketiniams varantiems įrenginiams:</p> <p>c. traukos vektoriaus valdymo posistemiai, <i>išskyrus suprojektuotus raketų sistemoms, negalintioms gabenti ne mažesnę kaip 500 kg naudingąjį krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.</i></p> <p><i>Techninė pastaba</i></p> <p><i>Traukos vektoriaus valdymo, nurodyto 9A108.c, realizavimo būdų pavyzdžiai yra:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>lanksčioji reaktyvinė tūta;</i></li> <li>2. <i>skysčio ar antrinių dujų įpurškimas;</i></li> <li>3. <i>judamasis variklis ar reaktyvinė tūta;</i></li> <li>4. <i>išmetamųjų dujų srauto nukreipimas (srovės nukreipimo mentės ar tūtos) arba</i></li> <li>5. <i>traukos mentelės.</i></li> </ol>              |
| 9A116    | <p>Grįžtamosios dalys, tinkamos naudoti „raketose“, ir joms suprojektuota ar modifikuota įranga, <i>išskyrus grįžtamąsias dalis, suprojektuotas naudingiesiems kroviniams, kurie nėra ginklai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. grįžtamosios dalys;</li> <li>b. šiluminiai ekranai ir jiems skirti komponentai, pagaminti iš keramikos ar abliacinių medžiagų;</li> <li>c. šilumos šalintuvai (radiatoriai) ir jiems skirti komponentai, pagaminti iš lengvų didelės šiluminės talpos medžiagų;</li> <li>d. elektroninė įranga, specialiai suprojektuota grįžtamosioms dalims.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                           |

▼ **M1**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9A119 | Atskiros raketų pakopos, tinkamos naudoti užbaigtose raketų sistemose ar nepilotuojamuose orlaiviuose, galinčios <i>gabenti mažiausiai 500 kg naudingąjį krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu</i> , išskyrus <i>pirmiau</i> nurodytas 9A005 ar 9A007.a pozicijose.                                     |
| 9B115 | „Gamybos įranga“, specialiai suprojektuota sistemoms, posistemiams ir komponentams, <i>pirmiau</i> nurodytiems 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 ar 9A119 pozicijose.                                                                                                       |
| 9B116 | „Gamybos įranga“, specialiai suprojektuota 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms arba sistemoms, posistemiams ir komponentams, <i>pirmiau</i> nurodytiems 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 ar 9A119 pozicijose.                                                   |
| 9D101 | „Programinė įranga“, specialiai sukurta „naudoti“ <i>pirmiau</i> 9B116 pozicijoje nurodytoms prekėms.                                                                                                                                                                                                    |
| 9E001 | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau</i> 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 ar 9D101 pozicijose nurodytai įrangai ar „programinei įrangai“ „kurti“.                                                                                                    |
| 9E002 | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau</i> 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 ar 9B116 pozicijose nurodytai įrangai „gaminti“. Pastaba.<br><i>Pastaba. Apie kontroliuojamų darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar medžiagų taisymo „technologijų“ žr. 1E002.f.</i> |
| 9E101 | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau</i> 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 ar 9A119 pozicijose nurodytoms prekėms „kurti“ ar „gaminti“.                                                                                                                   |
| 9E102 | „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta <i>pirmiau</i> 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 ar 9D101 pozicijose nurodytoms nešančiosioms raketoms „naudoti“.                                                        |

**Išimties.**

IV priedas netaikomas toliau išvardytoms MTCR technologijos prekėms:

1. kurios persiunčiamos, remiantis Europos kosmoso agentūros (EKA) sutartyse pateiktais užsakymais arba jas persiunčia EKA savo oficialioms užduotims vykdyti;
2. kurios persiunčiamos remiantis valstybės narės nacionalinės kosmoso organizacijos pagal sutartis pateiktais užsakymais arba ta organizacija jas persiunčia savo oficialioms užduotims vykdyti;
3. kurios persiunčiamos remiantis sutartyse pateiktais užsakymais, susijusiais su Bendrijos paleidimo į kosmosą įrenginių kūrimo ir gamybos programa, pasirašyta dviejų ar daugiau Europos šalių vyriausybių;
4. kurios persiunčiamos į valstybės kontroliuojamą kosmodromą valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė kontroliuoja tokį persiuntimą pagal šį reglamentą.

## II DALIS

(nėra Bendrojo nacionalinio leidimo Sąjungos vidaus prekybai)

**CWC (Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos) prekės**

|            |               |
|------------|---------------|
| 1C351.d.4. | Ricinas       |
| 1C351.d.5. | Saksitoksinas |

▼ **M1****MTCR technologijos prekės**

Visa I priedo 0 kategorija yra įtraukta į IV priedą, jeigu:

- 0C001: ši prekė nėra įtraukta į IV priedą;
- 0C002: ši prekė nėra įtraukta į IV priedą, išskyrus šias „specialias dalijas medžiagas“:
  - a) atskirtas plutonis;
  - b) „uranas, sodrintas izotopais 235 arba 233“ daugiau kaip 20 %.
- 0C003, tik jeigu skirta naudoti „branduoliniame reaktoriuje“ (kaip nustatyta 0A001.a);
- 0D001 („programinė įranga“) yra įtraukta į IV priedą, išskyrus atvejus, kai ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo;
- 0E001 („technologija“) yra įtraukta į IV priedą, išskyrus atvejus, kai ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1B226 | <p>Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti vienam ar keliems jonų šaltiniams arba turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.</p> <p><i>Pastaba. 1B226 apima separatorius:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. galinčius praturtinti stabiliaisiais izotopais;</li> <li>b. turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 1B231 | <p>Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar transportavimo priemonės arba įrenginiai;</li> <li>b. tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga, išvardyta toliau:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki 23 K (– 250 °C) ar mažesnės temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;</li> <li>2. vandenilio izotopų laikymo ar vandenilio izotopų gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.</li> </ol> </li> </ul> |
| 1B233 | <p>Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų įranga, išvardyta toliau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ličio izotopų atskyrimo priemonės ir įrenginiai;</li> <li>b. ličio izotopų atskyrimo įranga, išvardyta toliau:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. įkrautinės skysčio – skysčio mainų kolonos, specialiai suprojektuotos ličio amalgams gauti;</li> <li>2. gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;</li> <li>3. ličio amalgamų elektrolizės kameros;</li> <li>4. koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai.</li> </ol> </li> </ul>                                                                       |



▼ M1

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1C012 | <p>Medžiagos, išvardytos toliau:</p> <p><u>Techninė pastaba</u></p> <p>Šios medžiagos paprastai yra naudojamos branduoliniams šilumos šaltiniams.</p> <p>b) „pirmiau išskirtas“ bet kokio pavidalo neptūnio izotopas 237.</p> <p><u>Pastaba.</u> 1C012.b netaikomas kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g neptūnio izotopo 237.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1C233 | <p>Ličio-6 (<sup>6</sup>Li) izotopu iki didesnių negu natūraliojo izotopo paplitimas verčių sodrintas litis, sodrintojo ličio turintys produktai ar įtaisai: atominis litis, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra ličio, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.</p> <p><u>Pastaba.</u> 1C233 netaikomas termoluminescenciniams dozimetrams.</p> <p><u>Techninė pastaba</u></p> <p>Natūralus ličio izotopo – 6 paplitimas yra apie 6,5 % pagal masę (7,5 atomprocentai).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1C235 | <p>Tritis, tričio junginiai, mišiniai, turintys tričio, kuriuose tričio ir vandenilio atomų santykis yra didesnis kaip 1:1 000, ir gaminiai ar įtaisai, kuriuose yra pirmiau išvardytų medžiagų.</p> <p><u>Pastaba.</u> 1C235 netaikomas produktams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau nei <math>1,48 \times 10^3</math> GBq (40 Ci) tričio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1E001 | <p>„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta įrangai arba medžiagoms, nurodytoms 1C012.b. „kurti“ arba „gaminti“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1E201 | <p>„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta prekėms, nurodytoms 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 ar 1C235 „naudoti“.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3A228 | <p>Perjungtuvai, išvardyti toliau:</p> <p>a. lempos su šaltuoju katodu, užpildytos dujomis arba ne, veikiančios panašiai kaip kibirkštinis iškroviklis, turinčios visas šias charakteristikas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. turinčios tris ar daugiau elektrodų;</li> <li>2. 2,5 kV ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę įtampą;</li> <li>3. 100 A ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę srovę <u>ir</u></li> <li>4. 10 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę;</li> </ol> <p><u>Pastaba.</u> 3A228 apima dujines kritronines lempas ir vakuuminės spritronines lempas.</p> <p>b. valdomieji kibirkštiniai iškrovikliai, turintys abi šias charakteristikas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 15 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę <u>ir</u></li> <li>2. 500 A ar didesnę vardinę anodo srovę;</li> </ol> |

▼ **M1**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3A231 | Neutronų generatorių sistemos, įskaitant vakuuminius vamzdžius, turinčios abi šias charakteristikas:<br>a. suprojektuotos veikti be išorinės vakuuminės sistemos, <b>ir</b><br>b. kuriose naudojamas elektrostatinis greitinimas tričio – deuterio branduolinei reakcijai sužadinti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3E201 | „Technologija“, skirta, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, <b>pirmiau</b> 3A228 arba 3A231 pozicijoje nurodytai įrangai „naudoti“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6A203 | Kameros ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A003, išvardyti toliau:<br>a. <b>mechaniniai sukamojo veidrodžio</b> fotochronografai, išvardyti toliau, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:<br>1. fotochronografai, kurių įrašymo greitis yra didesnis kaip 0,5 mm per mikrosekundę;<br>b. <b>mechaninės sukamojo veidrodžio</b> kadravimo kameros, išvardytos toliau, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:<br>1. kadravimo kameros, kurių registravimo sparta yra didesnė kaip 225 000 kadrų per sekundę.<br><b>Pastaba.</b> <b>6A203.a nurodytų kamerų komponentai apima jų sinchronizavimo elektroninius įtaisus ir rotorų sąrankas, kurias sudaro turbinos, veidrodžiai ir guoliai.</b> |
| 6A225 | Greičio interferometrai, skirti matuoti greičiams, viršijantiems 1 km/s per laiko tarpą, mažesnį kaip 10 mikrosekundžių.<br><b>Pastaba.</b> <b>6A225 apima greičio interferometrų, tokius kaip VISAR (greičio interferometrinių sistemų, skirtos bet kokiam atšvaitui) ir DLI (lazeriniai Doplerio interferometrai).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6A226 | Slėgio jutikliai, išvardyti toliau:<br>a. staigaus slėgio pokyčio matuokliai, galintys matuoti slėgius, viršijančius 10 GPa, įskaitant matavimo prietaisus, pagamintus su manganinu, iverbiu ir polivinilideno bifluoridu (PVBF, PVF <sub>2</sub> );<br>b. kvarciniai slėgio keitliai, skirti matuoti slėgiams, didesniems kaip 10 Gpa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*V PRIEDAS***PANAIKINAMAS REGLAMENTAS IR JO VĖLESNIŲ PAKEITIMŲ  
SARAŠAS**

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009 (OL L 134, 2009 5 29, p. 1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1232/2011 (OL L 326, 2011 12 8, p. 26)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 388/2012 (OL L 129, 2012 5 16, p. 12)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 599/2014 (OL L 173, 2014 6 12, p. 79)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1382/2014 (OL L 371, 2014 12 30, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2420 (OL L 340, 2015 12 24, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1969 (OL L 307, 2016 11 15, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2268 (OL L 334, 2017 12 15, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1922 (OL L 319, 2018 12 14, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2199 (OL L 338, 2019 12 30, p. 1)

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1749 (OL L 421, 2020 12 14, p. 1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2171 (OL L 432, 2020 12 21, p. 4)



## VI PRIEDAS

## ATITIKTIES LENTELĖ

| Reglamentas (EB) Nr. 428/2009                            | Šis reglamentas                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 straipsnis                                             | 1 straipsnis                                             |
| 2 straipsnio įvadinis tekstas                            | 2 straipsnio įvadinis tekstas                            |
| 2 straipsnio 1 punktą                                    | 2 straipsnio 1 punktą                                    |
| 2 straipsnio 2 punkto įvadinis tekstas                   | 2 straipsnio 2 punkto įvadinis tekstas                   |
| 2 straipsnio 2 punkto i ir ii papunkčiai                 | 2 straipsnio 2 punkto a ir b papunkčiai                  |
| –                                                        | 2 straipsnio 2 punkto c papunktis                        |
| 2 straipsnio 2 punkto iii papunktis                      | 2 straipsnio 2 punkto d papunktis                        |
| 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos įvadinis tekstas | 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos įvadinis tekstas |
| 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos i papunktis      | 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos a papunktis      |
| 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos ii papunktis     | 2 straipsnio 3 punkto pirmos pastraipos b papunktis      |
| 2 straipsnio 3 punkto antra pastraipa                    | 2 straipsnio 3 punkto c papunktis                        |
| –                                                        | 2 straipsnio 3 punkto d papunktis                        |
| 2 straipsnio 4 punktą                                    | 2 straipsnio 4 punktą                                    |
| –                                                        | 2 straipsnio 5 punktą                                    |
| –                                                        | 2 straipsnio 6 punktą                                    |
| 2 straipsnio 5 punkto pirmos pastraipos įvadinis tekstas | 2 straipsnio 7 punkto pirmos pastraipos įvadinis tekstas |
| 2 straipsnio 5 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka    | 2 straipsnio 7 punktą                                    |
| 2 straipsnio 5 punkto pirmos pastraipos antra įtrauka    | 2 straipsnio 7 punktą                                    |
| 2 straipsnio 5 punkto antra pastraipa                    | 2 straipsnio 7 punktą                                    |
| 2 straipsnio 6 punktą                                    | 2 straipsnio 8 punktą                                    |
| –                                                        | 2 straipsnio 9 ir 10 punktai                             |
| 2 straipsnio 7 punktą                                    | 2 straipsnio 11 punktą                                   |
| 2 straipsnio 8 punktą                                    | 2 straipsnio 12 punktą                                   |
| 2 straipsnio 9 punktą                                    | 2 straipsnio 15 punktą                                   |
| 2 straipsnio 10 punktą                                   | 2 straipsnio 13 punktą                                   |
| –                                                        | 2 straipsnio 14 punktą                                   |
| 2 straipsnio 11 punktą                                   | 2 straipsnio 16 punktą                                   |
| 2 straipsnio 12 punktą                                   | 2 straipsnio 17 punktą                                   |
| 2 straipsnio 13 punktą                                   | 2 straipsnio 18 punktą                                   |
| –                                                        | 2 straipsnio 19 punktą                                   |
| –                                                        | 2 straipsnio 20 punktą                                   |
| –                                                        | 2 straipsnio 21 ir 22 punktai                            |

## ▼B

| Reglamentas (EB) Nr. 428/2009                       | Šis reglamentas                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3 straipsnis                                        | 3 straipsnis                                                                 |
| 4 straipsnio 1 dalis                                | 4 straipsnio 1 dalies įvadinis tekstas ir a punktas                          |
| 4 straipsnio 2 dalies pirmas sakiny                 | 2 straipsnio 19 dalis ir 4 straipsnio 1 dalies b punktas                     |
| 4 straipsnio 2 dalies antras sakiny                 | 4 straipsnio 1 dalies b punkto įvadinis tekstas                              |
| 4 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktai             | 4 straipsnio 1 dalies b punkto i, ii ir iii papunkčiai                       |
| 4 straipsnio 3 dalis                                | 4 straipsnio 1 dalies c punktas                                              |
| 4 straipsnio 4 dalis                                | 4 straipsnio 2 dalis                                                         |
| 4 straipsnio 5 dalis                                | 4 straipsnio 3 dalis                                                         |
| 4 straipsnio 6 dalis                                | 4 straipsnio 4 ir 5 dalys                                                    |
| 4 straipsnio 7 dalis                                | 4 straipsnio 6 dalis                                                         |
| –                                                   | 4 straipsnio 7 dalis                                                         |
| 4 straipsnio 8 dalis                                | 4 straipsnio 8 dalis                                                         |
| –                                                   | 5 straipsnis                                                                 |
| 5 straipsnio 1 dalies pirmas sakiny                 | 6 straipsnio 1 dalis                                                         |
| 5 straipsnio 1 dalies antras sakiny                 | 6 straipsnio 2 dalis                                                         |
| 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys                        | 6 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys                                                 |
| 6 straipsnio 1 dalies pirmas sakiny                 | 7 straipsnio 1 dalis                                                         |
| 6 straipsnio 1 dalies antras sakiny                 | –                                                                            |
| 6 straipsnio 2 dalies pirmas sakiny                 | 7 straipsnio 2 dalies pirmas sakiny                                          |
| –                                                   | 7 straipsnio 2 dalies antras sakiny                                          |
| 6 straipsnio 3 dalis                                | 7 straipsnio 3 dalis                                                         |
| 6 straipsnio 4 dalis                                | 7 straipsnio 4 dalis                                                         |
| 7 straipsnis                                        | –                                                                            |
| –                                                   | 8 straipsnis                                                                 |
| 8 straipsnis                                        | 9 straipsnis                                                                 |
| –                                                   | 10 straipsnis                                                                |
| 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa               | 12 straipsnio 1 dalies d punktas                                             |
| 9 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos    | 12 straipsnio 7 dalis                                                        |
| 9 straipsnio 1 dalies ketvirta ir penkta pastraipos | 17 ir 19 straipsniai                                                         |
| 9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa               | 12 straipsnio 1 dalies a–c punktai ir 12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa |
| 9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa               | 12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa                                       |
| –                                                   | 12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa                                       |
| –                                                   | 12 straipsnio 3 dalis                                                        |
| 9 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa              | 12 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos                             |

## ▼B

| Reglamentas (EB) Nr. 428/2009                                       | Šis reglamentas                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| –                                                                   | 12 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa                                                                               |
| 9 straipsnio 3 dalis                                                | 12 straipsnio 5 dalis                                                                                                 |
| 9 straipsnio 4 dalis                                                | 12 straipsnio 6 dalis                                                                                                 |
| 9 straipsnio 5 dalis                                                | –                                                                                                                     |
| 9 straipsnio 6 dalis                                                | 12 straipsnio 6 dalies ketvirta pastraipa<br>ir 23 straipsnio 1 dalis                                                 |
| 10 straipsnio 1 dalis, papildyta nuostatomis dėl techninės pagalbos | 13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa<br>ir 2 dalis                                                                  |
| –                                                                   | 13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa                                                                                |
| 10 straipsnio 2 dalis                                               | 13 straipsnio 3 dalis                                                                                                 |
| 10 straipsnio 3 dalis                                               | 13 straipsnio 4 dalis                                                                                                 |
| 11 straipsnis                                                       | 14 straipsnis                                                                                                         |
| 12 straipsnio 1 dalis                                               | 15 straipsnio 1 dalis                                                                                                 |
| 12 straipsnio 2 dalis                                               | –                                                                                                                     |
| –                                                                   | 15 straipsnio 2 dalis                                                                                                 |
| 13 straipsnis                                                       | 16 straipsnis                                                                                                         |
| 14 straipsnio 1 dalis                                               | 12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa<br>ir 13 straipsnio 5 dalis, papildytos<br>nuostatomis dėl techninės pagalbos |
| 14 straipsnio 2 dalis                                               | 12 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa                                                                             |
| 15 straipsnio 1 dalis                                               | 17 straipsnio 1 dalies a punktas                                                                                      |
| 15 straipsnio 2 dalis                                               | 20 straipsnis                                                                                                         |
| 15 straipsnio 3 dalis                                               | 17 straipsnio 2 dalies antras sakinys                                                                                 |
| –                                                                   | 17 straipsnio 2 dalis                                                                                                 |
| 16 straipsnis                                                       | 21 straipsnis                                                                                                         |
| 17 straipsnis                                                       | 22 straipsnis                                                                                                         |
| 18 straipsnis                                                       | –                                                                                                                     |
| 19 straipsnio 1 dalis                                               | –                                                                                                                     |
| 19 straipsnio 1 dalies įvadinis tekstas                             | 23 straipsnio 2 dalies įvadinis tekstas                                                                               |
| –                                                                   | 23 straipsnio 2 dalies a punktas                                                                                      |
| –                                                                   | 23 straipsnio 2 dalies b punktas                                                                                      |
| –                                                                   | 23 straipsnio 2 dalies c punktas                                                                                      |
| 19 straipsnio 2 dalies a punktas                                    | 23 straipsnio 2 dalies d punktas                                                                                      |

## ▼B

| Reglamentas (EB) Nr. 428/2009    | Šis reglamentas                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19 straipsnio 2 dalies b punktas | 23 straipsnio 2 dalies e punktas                 |
| –                                | 23 straipsnio 3 dalis                            |
| –                                | 23 straipsnio 4 dalis                            |
| 19 straipsnio 3 dalis            | 23 straipsnio 5 dalis                            |
| 19 straipsnio 4 dalis            | 23 straipsnio 6 dalis                            |
| 19 straipsnio 5 dalis            | 26 straipsnio 1 dalies antras sakinys            |
| 19 straipsnio 6 dalis            | 23 straipsnio 7 dalis                            |
| 20 straipsnio 1–3 dalys          | 27 straipsnio 1–3 dalys                          |
| 21 straipsnis                    | 28 straipsnis                                    |
| 22 straipsnio 1 ir 2 dalys       | 11 straipsnio 1 ir 2 dalys                       |
| 22 straipsnio 3 ir 4 dalys       | 11 straipsnio 3 ir 4 dalys                       |
| 22 straipsnio 5–7 dalys          | 11 straipsnio 5–7 dalys                          |
| 22 straipsnio 8 dalis            | 27 straipsnio 4 dalis                            |
| 22 straipsnio 9 ir 10 dalys      | 11 straipsnio 8 ir 9 dalys                       |
| 23 straipsnio 1 ir 2 dalys       | 24 straipsnio 1 ir 2 dalys                       |
| –                                | 24 straipsnio 3 dalis                            |
| –                                | 24 straipsnio 4 dalis                            |
| 23 straipsnio 3 dalis            | 26 straipsnio 2 dalis                            |
| –                                | 26 straipsnio 3 dalis                            |
| –                                | 26 straipsnio 4 dalis                            |
| 23a straipsnio 1 dalis           | 18 straipsnio 1 dalis                            |
| 23a straipsnio 2 ir 3 dalys      | 18 straipsnio 2 ir 3 dalys                       |
| –                                | 18 straipsnio 4 dalis                            |
| 23a straipsnio 4 ir 5 dalys      | 18 straipsnio 5 ir 6 dalys                       |
| 23b straipsnis                   | 19 straipsnis                                    |
| 24 straipsnis                    | 25 straipsnio 1 dalis                            |
| –                                | 25 straipsnio 2 dalis                            |
| 25 straipsnio 1 dalis            | 23 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos |
| 25 straipsnio 2 ir 3 dalys       | –                                                |
| 25 straipsnio 4 dalis            | 26 straipsnio 2 dalis                            |
| –                                | 29 straipsnio 1 dalis                            |
| 25a straipsnis                   | 29 straipsnio 2 dalis                            |
| 26 straipsnis                    | –                                                |
| –                                | 30 straipsnis                                    |

**▼B**

| Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 | Šis reglamentas       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 27 straipsnis                 | 31 straipsnis         |
| 28 straipsnis                 | 32 straipsnis         |
| I priedas                     | I priedas             |
| –                             | I priedas             |
| IIa priedas                   | II priedo A skirsnis  |
| IIb priedas                   | II priedo B skirsnis  |
| IIc priedas                   | II priedo C skirsnis  |
| IId priedas                   | II priedo D skirsnis  |
| IIe priedas                   | II priedo E skirsnis  |
| IIf priedas                   | II priedo F skirsnis  |
| –                             | II priedo G skirsnis  |
| –                             | II priedo H skirsnis  |
| IIg priedas                   | II priedo I skirsnis  |
| IIIa priedas                  | III priedo A skirsnis |
| IIIb priedas                  | III priedo B skirsnis |
| IIIc priedas                  | III priedo C skirsnis |
| IV priedas                    | IV priedas            |
| V priedas                     | V priedas             |
| VI priedas                    | VI priedas            |