

Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai pricinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

► **B** KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/656

2016 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 102, 2017 4 13, p. 364)

iš dalies keičiamas:

Oficialusis leidinys

	Nr.	puslapis	data
► <u>M1</u> 2018 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/988	L 182	46	2018 7 18



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/656

2016 m. gruodžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

- 1) *reguliuojamasis parametras* – įtaiso, sistemos ar konstrukcijos elemento (taip pat ir sunkiai pasiekiamo) parametras, kurį galima reguliuoti ir kuris pareguliuotas gali turėti įtakos teršalų išmetimui arba variklio veiksmingumui atliekant teršalų išmetimo bandymus ar įprastai eksploatuojant variklį. Be kita ko, tai yra su įpurškimo laiko nustatymu ir tiekiamų degalų srautu susiję parametrai;
- 2) *papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su akytu filtruojamuoju elementu* – papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema, kurioje visos išmetamosios dujos nukreipiamos tekėti pro kietąsias medžiagas filtruojantį elementą.

2 straipsnis

Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai

1 Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 21 straipsnį teikdami informacinius aplankus ir informacinius dokumentus gamintojai naudojami šio reglamento I priede nustatytais šablonais.

2 Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami RLL kategorijos variklių informaciniai dokumentai arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB ⁽¹⁾ XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

3 Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami specialios paskirties variklių (SPE) informaciniai dokumentai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

⁽¹⁾ 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kieki, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1).

▼B

4 Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami NRSh kategorijos variklių informaciniai dokumentai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas.

*3 straipsnis***Atitikties pareiškimų šablonai**

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 31 straipsnį teikdami atitikties pareiškimus gamintojai naudojami šio reglamento II priede nustatytais šablonais.

*4 straipsnis***Variklių ženklavimo šablonai**

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnį ženklinami variklį gamintojai naudojami šio reglamento III priede nustatytais šablonais.

*5 straipsnis***ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai**

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 23 straipsnį išduodamos ES tipo patvirtinimo sertifikatus patvirtinimo institucijos naudojami šio reglamento IV priede nustatytu šablonu.

*6 straipsnis***ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema**

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 22 straipsnį numeruodamos ES tipo patvirtinimo sertifikatus patvirtinimo institucijos taiko šio reglamento V priede nustatytą suderintą numeravimo sistemą.

*7 straipsnis***Bendra bandymų protokolo forma**

1 Rengdamos Reglamento (ES) 2016/1628 6 straipsnio 3 dalies g punkte, 22 straipsnio 6 dalyje ir 23 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytus bandymų protokolus techninės tarnybos naudojami šio reglamento VI priede nustatyta bendra forma.

2 Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami RLL kategorijos variklių bandymų protokolai tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti. Procentinės apkrovos ir galios skirtumas

▼B

ir Direktyvos 97/68/EB III priedo 3.7.1.4 punkte nurodyto tam tikru numeriu (režimo numeriu) pažymėto bandymų ciklo režimo ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 ⁽¹⁾ XVII priedo 1 priedėlyje nurodyto atitinkamu numeriu pažymėto bandymų ciklo F režimo svertinio koeficiento skirtumas šiuo tikslu esminiu nelaikomas.

3 Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami specialios paskirties variklių (SPE) išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančių variklių bandymų protokolai arba Direktyvos 97/68/EB XII priede nurodyto lygiaverčio tipo patvirtinimo bandymų protokolai tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti.

4 Pagal Direktyvą 97/68/EB parengti esami NRSh išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančių variklių bandymų protokolai tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 tikslais gali būti teikiami su sąlyga, kad nuo to laiko, kai buvo atliktas bandymas, nei esminiai reikalavimai, nei su bandymų procedūromis susiję reikalavimai nepakeisti.

*8 straipsnis***Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma**

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalį teikdami variklių sąrašą gamintojai naudojami šio reglamento VII priede nustatyta forma.

*9 straipsnis***Naudojantis IMI vykdomų duomenų mainų šablonai ir duomenų struktūra**

Kad pagal Reglamento (ES) 2016/1628 22 straipsnio 5 dalį keistųsi duomenimis naudodamasi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), patvirtinimo institucijos naudojami šio reglamento VIII priede nustatytais šablonais ir taiko jame nustatytą duomenų struktūrą.

*10 straipsnis***IMI sujungimo su esamomis nacionalinėmis duomenų bazėmis techniniai reikalavimai ir procedūros**

1 Laikantis Reglamento (ES) 2016/1628 44 straipsnio 3 dalies c punkto, IMI užtikrina saityno paslaugą su ES tipo patvirtinimo paraiškoms susijusiems duomenims perduoti iš esamų nacionalinių duomenų bazių į IMI.

⁽¹⁾ 2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

▼ B

2 Laikantis Reglamento (ES) 2016/1628 44 straipsnio 3 dalies c punkto, IMI užtikrina saityno paslaugą su ES tipo patvirtinimo suteikimu, galiojimo pratęsimu, panaikinimu ar nesuteikimu susijusiems duomenims perduoti iš IMI į esamas nacionalines duomenų bases.

Pirma pastraipa taikoma tik jei atitinkama valstybė narė sutiko, kad tokie duomenys būtų perduodami naudojantis IMI saityno paslauga.

*11 straipsnis***Variklių tipų ir variklių šeimų, taip pat jų veikimo režimų apibrėžimo parametrai**

Laikydami Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, variklių tipams ir variklių šeimoms, taip pat jų veikimo režimams apibrėžti gamintojai taiko šio reglamento IX priede nustatytus parametrus.

*12 straipsnis***Neteisėto keitimo prevencijos techniniai duomenys**

Laikydami Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 4 dalies, neteisėto keitimo prevencijai užtikrinti gamintojai taiko šio reglamento X priede nustatytus techninius duomenis.

▼ M1*12a straipsnis***Pereinamojo laikotarpio nuostatos**

1. Nepaisant taikomų šio reglamento su pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/988 ⁽¹⁾, nuostatų, patvirtinimą suteikiančios institucijos ir toliau iki 2018 m. gruodžio 31 d. suteikia variklių arba variklių šeimų ES tipo patvirtinimą pagal šį nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. taikytinos redakcijos reglamentą.

2. Nepaisant taikomų šio reglamento su pakeitimais, padarytais Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/988, nuostatų, valstybės narės iki 2019 m. birželio 30 d. leidžia pateikti rinkai variklius, kurių tipas patvirtintas pagal šį nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. taikytinos redakcijos reglamentą;

⁽¹⁾ 2018 m. balandžio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/988, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/656, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai (OL L 182, 2018 7 18, p. 46).

▼B

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.



TURINYS

I priedas	Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai	
II priedas	Atitikties pareiškimų šablonai	
III priedas	Variklių ženklavimo šablonai	
IV priedas	ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai	
V priedas	ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema	
VI priedas	Bendra bandymų protokolo forma	
VII priedas	Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma	
VIII priedas	Naudojantis IMI vykdomų duomenų mainų šablonai ir duomenų struktūra	
IX priedas	Variklių tipų ir variklių šeimų, taip pat jų veikimo režimų apibrėžimo parametrai	
X priedas	Neteisėto keitimo prevencijos techniniai duomenys	

▼B*I PRIEDAS***Informacinio aplanko ir informacinio dokumento šablonai**

A DALIS. INFORMACINIS APLANKAS

1. Bendrieji reikalavimai

Reglamento (ES) 2016/1628 21 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke yra:

- 1.1. turinys;
- 1.2. I priedėlyje nustatytą šabloną atitinkanti gamintojo deklaracija, kad laikomasi visų Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimų;

▼M1

- 1.3. gamintojo pareiškimas, kad variklių tipas ar variklių šeima atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes, atsižvelgiant į nurodytus skystuosius degalus, degalų mišinius ar degalų emulsijas, išskyrus nurodytuosius Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.2.2 punkte;

▼B

- 1.4. jei tai elektroniškai valdomi NRE, NRG, IWP, IWA, RLL ir RLR kategorijų varikliai, kurie atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytas V etapo išmetamųjų teršalų ribines vertes ir kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas ir įpurškiamų degalų kiekiui, ir įpurškimo laikui nustatyti arba kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas NO_x kiekiui mažinti naudojami išmetamųjų teršalų kontrolės sistemai įjungti, išjungti arba moduluoti, – išsami išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos apžvalga, apimanti pagrindinę išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją ir priemones, kuriomis taikant kiekvieną papildomą kontrolės strategiją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami išėjimo kintamieji;
- 1.4.1. galimybė susipažinti su 2 priedėlyje nurodyta papildoma konfidencialia informacija suteikiama tik bandymus atliekančiai techninei tarnybai, tokia informacija į informacinį aplanką neįtraukiama;
- 1.5. jei taikoma, išsamus NO_x kontrolės priemonių ir raginimo imtis priemonių sistemos funkcinių veikimo charakteristikų aprašymas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priede;

▼M1

- 1.5.1. jei taikoma, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 1 priedėlio 10.5.1 ir 13.4.1 punktuose nurodytų parodomųjų bandymų ataskaitų kopijos;
- 1.5.2. jei taikoma, prieigos prie Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 1 priedėlio 5.2.1.1 punkto e papunktyje ir to priedo 2 priedėlio 4.1 punkte nurodytų duomenų ir jų nuskaitymo būdo aprašas;
- 1.5.3. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su NKD sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikti priklausymą prie tos šeimos pagrindžiantys duomenys kartu su 1.5, 1.5.1 ir 1.5.2 punktuose reikalaujama informacija apie variklių su NKD šeimą;

▼B

- 1.6. jei taikoma, išsamus kietųjų dalelių kontrolės priemonių funkcinių veikimo charakteristikų aprašymas, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priede;

▼ M1

- 1.6.1. jei taikoma, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 4 priedėlio 9.3.6.1 punkte nurodytos parodomųjų bandymų ataskaitos kopija;
- 1.6.2. jei taikoma, prieigos prie Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 4 priedėlio 5.4 punkte ir to priedo 2 priedėlio 4.1 punkte nurodytų duomenų ir jų nuskaitymo būdo aprašas;
- 1.6.3. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su KDKD sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikti priklausymą prie tos šeimos pagrindžiantys duomenys kartu su 1.6, 1.6.1 ir 1.6.2 punktuose reikalaujama informacija apie variklių su KDKD šeimą;

▼ B

- 1.7. gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji bandymų protokolai ar duomenys, susiję su Reglamento (ES) 2016/1628 25 straipsnio 1 dalies c punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 III priede nurodytais nusidėvėjimo koeficientais;
- 1.7.1. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikiamas tokio priklausymo pagrindimas kartu su 1.7 punkte reikalaujama informacija apie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimą;
- 1.8. jei taikoma, gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji bandymų protokolai ar duomenys, susiję su Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 VI priede nurodytais nedažno regeneravimo koregavimo koeficientais;
- 1.8.1. jeigu variklių tipas ar variklių šeima priklauso prie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimos, patvirtinimo institucijai sutikus, kaip alternatyva gali būti pateikiamas tokio priklausymo pagrindimas kartu su 1.8 punkte reikalaujama informacija apie variklių su papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema šeimą;
- 1.9. gamintojo deklaracija ir patvirtinamieji duomenys, kuriais įrodoma, kad įdiegtos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos yra sukurtos taip, kad būtų kuo labiau užkirstas kelias neteisėtam keitimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 4 dalyje ir šio reglamento X priede;
- 1.9.1. į informaciją apie variklių tipų ir variklių šeimų variklius, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojamas elektroninis valdymo įtaisas, įtraukiamas priemonių, kurių imtasi elektroninio valdymo įtaiso neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, įskaitant atnaujinimo, vykdomo naudojant gamintojo patvirtintą programą ar kalibravimą, priemones, aprašymas;
- 1.9.2. į informaciją apie variklių tipų ir variklių šeimų variklius, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojami mechaniniai įtaisai, įtraukiamas priemonių, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos reguliuojamųjų parametrų neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, aprašymas. Be kita ko, tai yra nuo neteisėto keitimo saugančios sudedamosios dalys, pvz., karbiuratoriaus ribotuvo dangteliai, sandarintieji karbiuratoriaus varžtai arba specialūs varžtai, kurių naudotojas negali reguliuoti;

▼B

- 1.9.3. norėdamas skirtingų variklių šeimų variklius priskirti prie tos pačios variklių neteisėto keitimo prevencijos šeimos, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia patvirtinimą, kad neteisėto keitimo prevencijos priemonės yra panašios;
- 1.10. fizinės jungties, kurios reikia, kad per eksploatuojamų variklių stebėsenos bandymą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/655 ⁽¹⁾ dėl eksploatuojamų variklių stebėsenos 6 priedėlį iš variklio elektroninio valdymo įtaiso būtų gaunamas sukimo momento signalas, aprašymas, kad būtų galima gauti tokią jungtį;
- 1.11. bendro kokybės užtikrinimo valdymo sistemų, kuriomis pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 dėl techninių ir bendrųjų reikalavimų II priedą siekiama užtikrinti gamybos atitiktį, aprašymas;
- 1.12. su teršalų išmetimu susijusios planinės techninės priežiūros reikalavimų sąrašas ir laikas, kada turėtų būti atliekamas kiekvienas tokios priežiūros darbas, įskaitant svarbiausių su teršalų išmetimu susijusių sudedamųjų dalių planinį keitimą;
- 1.13. užpildytas informacinis dokumentas, nustatytas šio priedo B dalyje;
- 1.14. visi susiję duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita informacija, kurią reikalaujama pateikti informaciniame dokumente.
2. Paraiškos popierine forma pateikiamos trimis egzemplioriais. Visi brėžiniai turi būti pakankamai detalūs ir pateikiami atitinkamu masteliu A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiama nuotraukų, jos turi būti pakankamai detalios.

B DALIS. INFORMACINIS DOKUMENTAS**1. Bendrieji reikalavimai**

- 1.1. Informaciniam dokumentui paraiškos teikėjas suteikia identifikacinį numerį.
- 1.2. Jeigu pakeičiami pavieniai informaciniame dokumente pateikti variklio patvirtinimo duomenys, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia pakeistus lapus, kuriuose aiškiai nurodomas pakeitimo (-ų) pobūdis ir pakartotinio išdavimo data.

2. Informacinio dokumento turinys

- 2.1. Visuose informaciniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:
- 2.1.1. 3 priedėlio A dalyje nurodyta bendroji informacija;
- 2.1.2. 3 priedėlio B dalyje nurodyta informacija, pagal kurią nustatomi ES tipo patvirtinimui gauti pateiktiems visiems tos pačios variklių šeimos variklių tipams bendri konstrukcijos parametrai arba konkrečiam variklių tipui, jei jis nepriklauso prie variklių šeimos, priskirtini konstrukcijos parametrai;
- 2.1.3. 2.1.3.1 punkte pateiktos lentelės formatą atitinkanti 3 priedėlio C dalyje nurodyta informacija, pagal kurią nustatomi pirminiam varikliui arba variklių tipui ir tos pačios variklių šeimos variklių tipams, jei taikoma, priskirtini punktai.

⁽¹⁾ 2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas nuostatomis dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamų dujinių teršalų stebėsenos (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 334).

▼ **B**

2.1.3.1. Variklių tipo arba variklių šeimos lentelė, kurioje pateikiami pavyzdiniai duomenys

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis / variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)			
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas
3.1.	Variklio identifikavimo duomenys								
3.1.1.	Variklių tipo žymuo				A01	A02	A03	A04	A05
3.2.	Veikimo parametrai								
3.2.1.	Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (-iai) (rpm):	X			2 200	2 200	2 000	1 800	1 800
3.10.	Įvairūs įtaisai: yra / nėra								
3.10.1.	Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR)								
3.10.1.1.	Charakteristikos (aušinama / neaušinama, didelio slėgio / mažo slėgio ir kt.):			X					
...

▼ **M1**

2.1.3.2. Ženklas X atitinkamame lentelės stulpelyje rodo, koku tikslu (-ais) reikalingas kiekvienas punktas:

- „Bandymas“ reiškia išmetamųjų teršalų bandymui atlikti reikalingą informaciją;
- „Įrengimas“ reiškia ne keliais judančių mechanizmų įrengimui reikalingą informaciją ir
- „Patvirtinimas“ reiškia bet kokiam patikrinimui atlikti reikalingą informaciją, leidžiančią patvirtinti, kad variklis atitinka nustatyto variklio tipo ir, jei taikoma, nustatytos variklių šeimos specifikacijas.

Skiltys „Bandymas“, „Įrengimas“ ir „Patvirtinimas“ yra tik informacijai; patvirtinimo institucijai pateikiamame informaciniame dokumente jų gali ir nebūti.

▼ **B**

2.1.3.3. Jei tai pastovaus greičio varikliai, kuriems būdingi keli vardiniai sūkių dažniai, į 3.2 skirsnį („Veikimo parametrai“) įtraukiamas papildomas su kiekvienu sūkių dažniu susijusių duomenų stulpelis (-iai).

2.1.3.4. Jei tai IWP kategorijos varikliai, kuriuos ketinama naudoti veikiančius ir kintamu, ir pastoviu greičiu, į 3.2 skirsnį („Veikimo parametrai“) įtraukiamas papildomas su kiekvienu veikimo būdu susijusių duomenų stulpelis (-iai).

3. Informacinio dokumento rengimo aiškinamosios pastabos

3.1. Patvirtinimo institucijai sutikus, 2.1.2 ir 2.1.3 punktuose informacija gali būti pateikiama alternatyvia forma.

▼ B

- 3.2. Kiekvienas į 2.1.3.1 punkte pateiktą lentelę įrašytas variklių tipas arba pirminis variklis identifikuojamas naudojant 4 skirsnyje nustatytą variklių šeimos žymenį arba variklių tipo žymenį.
- 3.3. Į sąrašą įtraukiami tik su konkrečia variklių šeima, tos pačios variklių šeimos variklių tipais arba konkrečiu variklių tipu susiję 3 priedėlio B ir C dalių skirsniai ar jų dalys. Bet kuriuo atveju sudarant sąrašą laikomasi pasiūlytos numeravimo sistemos.
- 3.4. Jeigu punkte pateikiami keli pasviruoju brūkšniu atskirti variantai, netaikomi variantai išbraukiami arba nurodomas tik taikomas variantas (-ai).
- 3.5. Jeigu ta pati tam tikros variklio charakteristikos vertė arba aprašymas tinka keliems ar visiems variklių šeimos varikliams, atitinkamus langelius galima sujungti.
- 3.6. Jeigu reikalaujama pateikti paveikslėlį, brėžinį ar išsamios informacijos, galima pateikti priedėlio nuorodą.
- 3.7. Jeigu reikalaujama nurodyti sudedamosios dalies tipą, remiantis pateikta informacija turi būti įmanoma unikaliai identifikuoti sudedamąją dalį. Tai gali būti charakteristikų sąrašas, gamintojo pavadinimas ir dalies arba brėžinio numeris, brėžinys ar išvardytųjų elementų derinys arba kiti būdai, kuriais pasiekiamas tas pats rezultatas.

4. Variklių tipo žymuo ir variklių šeimos žymuo

Gamintojas kiekvienam variklių tipui ir variklių šeimai priskiria unikalų raidinį skaitmeninį kodą.

- 4.1. Variklių tipo kodas vadinamas *variklių tipo žymeniu*; juo aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus variklių tipui priskiriamų 3 priedėlio C dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.
- 4.2. Tos pačios variklių šeimos variklių tipų visas kodas vadinamas *šeimos tipu (ŠT)* ir yra sudarytas iš dviejų dalių: pirma dalis vadinama *variklių šeimos žymeniu*, juo identifikuojama variklių šeima; antra dalis yra kiekvieno konkretaus tos pačios variklių šeimos variklių tipo žymuo.

▼ M1

Variklių šeimos žymeniu aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus konkrečiai variklių šeimai priskiriamų 3 priedėlio B dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.

▼ B

ŠT aiškiai ir vienareikšmiškai identifikuojami varikliai, kuriems būdingas unikalus tos pačios variklių šeimos variklių tipui priskiriamų 3 priedėlio C dalies punktuose nurodytų techninių savybių derinys.

- 4.2.1. Prie dviejų ar daugiau variklių kategorijų priskiriamai tai pačiai variklių šeimai identifikuoti gamintojas gali naudoti tą patį variklių šeimos žymenį.
- 4.2.2. Prie tos pačios variklių kategorijos priskiriamoms kelioms variklių šeimoms identifikuoti gamintojas negali naudoti to paties variklių šeimos žymens.

▼ B

- 4.2.3. ŠT vaizdas
- ŠT tarp variklių šeimos žymens ir variklių tipo žymens paliekamas tarpas, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje:
- „159AF[tarpas]0054“
- 4.3. Simbolių skaičius
- Simbolių skaičius negali būti didesnis nei:
- a) variklių šeimos žymens – 15;
 - b) variklių tipo žymens – 25;
 - c) ŠT – 40.
- 4.4. Leidžiami simboliai
- Variklių tipo žymuo ir variklių šeimos žymuo sudaromi iš lotyniškų raidžių ir (arba) arabiškų skaitmenų.
- 4.4.1. Leidžiama naudoti skliaustus ir brūkšnius, jeigu jais nepakeičiama raidė ar skaitmuo.
- 4.4.2. Leidžiama naudoti kintamųjų simbolių; kintamųjų simboliai žymimi ženklu „#“, jeigu teikiant pranešimą kintamojo simbolis nežinomas.
- 4.4.2.1. Techninei tarnybai ir patvirtinimo institucijai paaiškinamos tokių kintamųjų simbolių naudojimo priežastys.



I priedėlis

Gamintojo teikiama atitikties Reglamentui (ES) 2016/1628 deklaracija

Toliau pasirašęs (-iusi) [..... vardas bei pavardė ir pareigos]

deklaruoja, kad toliau nurodyto variklių tipo / nurodytos variklių šeimos (*) varikliai visais atžvilgiais atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 ⁽¹⁾, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/654 ⁽²⁾, Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/655 ⁽³⁾ ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/656 ⁽⁴⁾ nustatytus reikalavimus ir juose netaikoma jokia išderinimo strategija.

Visos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 IV priedo 2 skirsnyje pagrindinei išmetamųjų teršalų kontrolės strategijai ir papildomai išmetamųjų teršalų kontrolės strategijai nustatytus reikalavimus, jei jie taikomi, ir yra paskelbtos laikantis to priedo ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/656 I priedo.

- 1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
- 1.2. Komeracinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
- 1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:
- 1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:
- 1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT (*):

(Vieta) (data)

Parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ⁽⁵⁾, įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis):

I priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos gamintojo deklaracijoje nepateikiami)

(*) Išbraukti netaikomos variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).

⁽¹⁾ 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (OL L 252, 2016 9 16, p. 53).

⁽²⁾ 2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu (OL L 102, 2017 4 13, p. 1).

⁽³⁾ 2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/655, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas nuostatomis dėl eksploatuojamų vidaus degimo variklių, sumontuotų ne keliais judančiuose mechanizmuose, išmetamųjų dujinių teršalų stebėsenos (OL L 102, 2017 4 13, p. 334).

⁽⁴⁾ 2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/656, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 nustatomi su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu susiję administraciniai reikalavimai (OL L 102, 2017 4 13, p. 364).

⁽⁵⁾ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).



2 priedėlis

Konfidenciali informacija apie išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją

1. Šis priedėlis taikomas elektroniškai valdomiems varikliams, kuriuose elektroninis valdiklis naudojamas ir įpurškiamų degalų kiekiui, ir įpurškimo laikui nustatyti.
2. Papildoma informacija pateikiama techninei tarnybai, bet prie ES tipo patvirtinimo paraiškos nepridedama. Į šią informaciją įtraukiami visi parametrai, modifikuojami taikant bet kokią papildomą išmetamųjų teršalų kontrolės strategiją, ir ribinės sąlygos, kuriomis veikia tokia strategija, visų pirma:
 - a) kontrolės logikos, sinchronizavimo strategijų ir perjungimo taškų visais degalų ir kitų pagrindinių sistemų veikimo režimais, kuriais užtikrinama veiksminga išmetamųjų teršalų kontrolė (pvz., išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR) arba reagento dozavimas), aprašymas;
 - b) bet kokios papildomos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos taikymo varikliui pagrindimas kartu su medžiaga ir bandymų duomenimis, iš kurių matyti jos poveikis teršalų išmetimui. Toks pagrindimas gali būti paremtas bandymų duomenimis, pagrįsta inžinerine analize arba jų deriniu;
 - c) išsamus algoritmų arba jutiklių (jei taikoma), skirtų netinkamam NO_x kontrolės sistemos veikimui nustatyti, analizuoti ar diagnozuoti, aprašymas;
 - d) išsamus algoritmų arba jutiklių (jei taikoma), skirtų netinkamam kietųjų dalelių kontrolės sistemos veikimui nustatyti, analizuoti ar diagnozuoti, aprašymas.
3. Papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 2 dalį, laikoma visiškai konfidencialia. Ji saugoma gamintojo ir pateikiama patikrinti patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo metu arba tos institucijos prašymu bet kuriuo metu, kol galioja ES tipo patvirtinimas. Tokiu atveju patvirtinimo institucija tokią informaciją laiko konfidencialia ir kitoms šalims jos neatskleidžia.



3 priedėlis

Informacinio dokumento šablonas

A DALIS

1. BENDROJI INFORMACIJA
 - 1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
 - 1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
 - 1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:
 - 1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:
 - 1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):
 - 1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT:
 - 1.7. Variklių tipo / variklių šeimos kategorija ir pakategorė: NRE-v-1 / NRE-v-2 / NRE-v-3 / NRE-v-4 / NRE-v-5 / NRE-v-6 / NRE-v-7 / NRE-c-1 / NRE-c-2 / NRE-c-3 / NRE-c-4 / NRE-c-5 / NRE-c-6 / NRE-c-7 / NRG-v-1 / NRG-c-1 / NRSh-v-1a / NRSh-v-1b / NRS-vr-1a / NRS-vr-1b / NRS-vi-1a / NRS-vi-1b / NRS-v-2a / NRS-v-2b / NRS-v-3 / IWP-v-1 / IWP-v-2 / IWP-v-3 / IWP-v-4 / IWP-c-1 / IWP-c-2 / IWP-c-3 / IWP-c-4 / IWA-v-1 / IWA-v-2 / IWA-v-3 / IWA-v-4 / IWA-c-1 / IWA-c-2 / IWA-c-3 / IWA-c-4 / RLL-v-1 / RLL-C-1 / RLR-v-1 / RLR-C-1 / SMB-v-1 / ATS-v-1
 - 1.8. Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija: netaikoma / 1 kategorija (naudotojams skirti produktai) / 2 kategorija (pusiau profesionalaus naudojimo produktai) / 3 kategorija (profesionalaus naudojimo produktai)
 - 1.9. Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas: V / specialios paskirties variklio (SPE)
 - 1.10. Tik <19 kW NRS kategorijos variklių atveju – variklių šeimą sudaro vien sniegvaliams skirtų variklių tipai: taip / ne
 - 1.11. Etaloninė galia yra: vardinė naudingoji galia / didžiausia naudingoji galia
 - 1.12. Pradinis NRSC bandymų ciklas C1 / C2 / D2 / E2 / E3 / F / G1 / G2 / G3 / H
 - 1.12.1. Tik kintamo greičio IWP kategorijos variklių atveju – papildomas varyti skirtų variklių bandymų ciklas: netaikoma / E2 / E3
 - 1.12.2. Tik IWP kategorijos variklių atveju – papildomas pagalbinių variklių NRSC bandymų ciklas: netaikoma / D2 / C1
 - 1.13. Pereinamųjų režimų bandymų ciklas: netaikoma / NRTC / LSI-NRTC
 - 1.14. Naudojimo apribojimai (jei yra):

B DALIS

2. VARIKLIŲ ŠEIMOS BENDRI KONSTRUKCIJOS PARAMETRAI ⁽¹⁾
 - 2.1. Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita (nurodyti):
 - 2.2. Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas
 - 2.3. **Cilindrų konfigūracija**
 - 2.3.1. Cilindrų išdėstymas bloke: vienas / V forma / linijinis / priešpriešinis / radialinis / kita (nurodyti):
 - 2.3.2. Atstumas tarp cilindrų ašių (mm):

▼ B

- 2.4. **Degimo kameros tipas / konstrukcija**
- 2.4.1. Tiesioginio įpurškimo kamera / padalytoji kamera / kita (nurodyti):
- 2.4.2. Vožtuvų ir angų konfigūracija:
- 2.4.3. Vožtuvų skaičius cilindre:

▼ M1

- 2.5. Cilindrų darbinio tūrio intervalas (cm³):

▼ B

- 2.6. Pagrindinis aušalas: oras / vanduo / alyva
- 2.7. Oro įsiurbimo būdas: be pripūtimo / slėginis / slėginis su įpučiamo oro aušintuvu
- 2.8. **Degalai**
- 2.8.1. Degalų rūšis: dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizmams skirtas gazolis) / specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis (ED95) / benzinas (E10) / etanolis (E85) / (gamtinės dujos / biometanas) / suskystintos naftos dujos (SND)
- 2.8.1.1. Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano): universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos) / riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) / riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos) / tam tikros sudėties degalai (SGD)
- 2.8.2. Degalų naudojimas: tik skystieji degalai / tik dujiniai degalai / 1A tipo dvejojų degalų vienalaikis naudojimas / 1B tipo dvejojų degalų vienalaikis naudojimas / 2A tipo dvejojų degalų vienalaikis naudojimas / 2B tipo dvejojų degalų vienalaikis naudojimas / 3B tipo dvejojų degalų vienalaikis naudojimas

▼ M1

- 2.8.3. Papildomų degalų, degalų mišinių ar emulsijų, tinkamų naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1.2.3 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą):

▼ B

- 2.8.4. Į degalus įpilta alyvos: taip / ne
- 2.8.4.1. Specifikacija:
- 2.8.4.2. Degalų ir alyvos santykis:
- 2.8.5. Degalų tiekimo tipas: siurblys, (didelio slėgio) vamzdelis ir purkštuvai / įmontuotasis siurblys arba skirstomasis siurblys / siurblys purkštuvai / bendrosios magistralės degalų sistema / karbiuratorius / netiesioginio įpurškimo purkštuvai / tiesioginio įpurškimo purkštuvai / maišymo įtaisiai / kita (nurodyti):
- 2.9. Variklio valdymo sistemos: mechaninio /elektroninio valdymo strategija (2)
- 2.10. **Įvairūs įtaisiai: yra / nėra**
(jeigu yra, pateikti įtaisų vietas ir išdėstymo tvarkos schemą)
- 2.10.1. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.10.1 skirsnį ir pateikti įtaisų vietas ir išdėstymo tvarkos schemą)
- 2.10.2. Vandens įpurškimas: yra / nėra

(jeigu yra, užpildyti 3.10.2 skirsnį ir pateikti įtaisų vietas ir išdėstymo tvarkos schemą)

▼ B

- 2.10.3. Oro ipūtimas: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.10.3 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

▼ M1

- 2.10.4. Kita: taip/ne
(jeigu taip, užpildyti 3.10.4 skirsnį ir pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)

▼ B

- 2.11. **Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema: yra / nėra**
(jeigu yra, pateikti įtaisų vietos ir išdėstymo tvarkos schemą)
- 2.11.1. Oksidacinis katalizatorius: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.2 skirsnį)
- 2.11.2. NO_x selektyviosios redukcijos (reduktoriaus pridėjimas) DeNO_x sistema: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)
- 2.11.3. Kitos DeNO_x sistemos: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)
- 2.11.4. Trejopo veikimo katalizinis keitiklis, atliekantis oksidacijos ir NO_x redukcijos funkcijas: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.3 skirsnį)
- 2.11.5. Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su pasyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)
- 2.11.5.1. Su aktyvu filtruojamuoju elementu / ne su aktyvu filtruojamuoju elementu
- 2.11.6. Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su aktyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)
- 2.11.6.1. Su aktyvu filtruojamuoju elementu / ne su aktyvu filtruojamuoju elementu
- 2.11.7. Kitos papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos: yra / nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.4 skirsnį)
- 2.11.8. Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai (nurodyti):
(jeigu yra, užpildyti 3.11.5 skirsnį)
- 2.11.9. Kiti įtaisai arba funkcijos, turintys didelę įtaką teršalų išmetimui: yra/nėra
(jeigu yra, užpildyti 3.11.7 skirsnį)

▼ M1

C DALIS

3. ESMINĖS VARIKLIŲ TIPO (-Ų) CHARAKTERISTIKOS

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.1.	Variklio identifikavimo duomenys									
3.1.1.	Variklių tipo žymuo			X						
3.1.2.	Ant variklio ženklų pateiktas variklių tipo žymuo: taip / ne			X						
3.1.3.	Įstatymų nustatytų ženklų vieta:			X						
3.1.4.	Įstatymų nustatytų ženklų pritaisymo būdas:			X						
3.1.5.	Variklio identifikavimo numerio vietos brėžiniai (išsamus pavyzdys su matmenimis):			X						
3.2.	Veikimo parametrai									
3.2.1.	Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (rpm):	X								
3.2.1.1.	Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm ³), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant vardinei naudingajai galiai:			X						
3.2.1.2.	Deklaruota vardinė naudingoji galia (kW):	X								
3.2.2.	Sūkių dažnis esant didžiausiai galiai (rpm):			X						Jeigu nesutampa su vardiniu sūkių dažniu

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.2.2.1.	Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm ³), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant didžiausiai naudingajai galiai:			X						
3.2.2.2.	Didžiausia naudingoji galia (kW):	X		X						Jeigu nesutampa su vardine galia
3.2.3.	Deklaruotas didžiausio sukimo momento sūkių dažnis (rpm):	X								Jeį taikoma
3.2.3.1.	Dyzelinių variklių – degalų tiekimas per taktą (mm ³), kitų variklių – degalų srautas (g/h), esant didžiausio sukimo momento sūkių dažniui:			X						
3.2.3.2.	Deklaruotas didžiausias sukimo momentas (Nm):	X								Jeį taikoma
3.2.4.	Deklaruotas 100 proc. bandymo sūkių dažnis:	X								Jeį taikoma
3.2.5.	Deklaruotas tarpinis bandymo sūkių dažnis:	X								Jeį taikoma
3.2.6.	Sūkių dažnis tuščiąja eiga (rpm)	X								Jeį taikoma
3.2.7.	Didžiausias tuščiosios veikos sūkių dažnis (rpm):	X								Jeį taikoma
3.2.8.	Deklaruotas mažiausias sukimo momentas (Nm):	X								Jeį taikoma
3.3.	Įdirbimo procedūra									Neprivaloma, atliekama gamintojo nuožiūra
3.3.1.	Įdirbimo laikas:	X								
3.3.2.	Įdirbimo ciklas:	X								
3.4.	Variklio bandymas									

▼**B**

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.4.1.	Reikalinga speciali įranga: taip / ne	X								Tik NRSh
3.4.1.1.	Variklio primontavimo prie bandymų stendo sistemos, įskaitant prijungti prie dinamometro skirtą galios perdavimo veleną, aprašymas, taip pat nuotraukos ir (arba) brėžiniai:	X								
3.4.2.	Gamintojo leidžiama išmetamųjų teršalų maišymo kamera: yra / nėra	X								Tik NRSh
3.4.2.1.	Išmetamųjų teršalų maišymo kameros aprašymas, nuotrauka ir (arba) brėžinys:	X								Jeį taikoma
3.4.3.	Gamintojo pasirinktas NRSC: nuolydinio režimo / diskrečiojo režimo	X								
3.4.4.	Papildomas NRSC: E2 / D2 / C1	X								Tik jei papildomi ciklai deklaruoti A dalies 1.12.1 arba 1.12.2 punkte
3.4.5.	Parengiamojo kondicionavimo ciklų skaičius prieš pereinamųjų režimų bandymą	X								Jeį taikoma, ne mažiau kaip 1,0
3.4.6.	Parengiamasis kondicionavimas prieš RMC NRSC bandymą: Stabiliojo veikimo etapas/ RMC:	X								
3.4.6.1.	Parengiamojo kondicionavimo RMC skaičius prieš RMC NRSC bandymą	X								Ne mažiau kaip 0,5

▼**M1**

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.5.	Tepimo sistema									
3.5.1.	<i>Alyvos temperatūra</i>									Jei taikoma
3.5.1.1.	Žemiausia (°C):	X								
3.5.1.2.	Aukščiausia (°C):	X								
3.6.	Degimo variklio cilindrai									
3.6.1.	Skersmuo (mm):			X						
3.6.2.	Eiga (mm):			X						
3.6.3.	Cilindrų skaičius:			X						
3.6.4.	Bendras variklio cilindrų darbinis tūris (cm ³):			X						
3.6.5.	Cilindrų darbinis tūris (kaip pirminio variklio darbinio tūrio procentinė dalis):			X						Jei tai variklių šeima
3.6.6.	Tūrinis suspaudimo laipsnis:			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas
3.6.7.	Degimo sistemos aprašymas:			X						
3.6.8.	Degimo kameros ir stūmoklio galvutės brėžiniai:			X						
3.6.9.	Išleidimo ir išleidimo angų mažiausias skerspjūvio plotas (mm ²):			X						

▼M1▼B

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.6.10.	<i>Vožtuvų sinchronizavimas</i>									
3.6.10.1.	Didžiausias vožtuvo pakilimas ir atsidarymo bei užsidarymo kampai rimties taško atžvilgiu arba lygiaverčiai duomenys:			X						
3.6.10.2.	Atskaitos ir (arba) nustatymo intervalas:			X						
3.6.10.3.	Reguliuojamųjų vožtuvų sinchronizavimo sistema: yra / nėra			X						Jei taikoma ir skirta įsiurbimui ir (arba) išmetimui
3.6.10.3.1.	Tipas: nenutrūkstamo veikimo / įjungtama ir išjungtama			X						
3.6.10.3.2.	Kumštelio fazės poslinkio kampas:			X						
3.6.11.	<i>Angų konfigūracija</i>									Tik dvitakčiai varikliai, jei taikoma
3.6.11.1.	Padėtis, dydis ir skaičius:			X						
3.7.	Aušinimo sistema									Užpildyti atitinkamą skirsnį
3.7.1.	<i>Aušinimas skysčiu</i>									
3.7.1.1.	Skysčio tipas:			X						
3.7.1.2.	Cirkuliaciniai siurbiai: yra / nėra			X						
3.7.1.2.1.	Tipas (-ai):			X						
3.7.1.2.2.	Pavarų perdavimo skaičius (-iai):			X						Jei taikoma

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.7.1.3.	Žemiausia aušalo temperatūra prie išleidimo angos (°C):	X								
3.7.1.4.	Aukščiausia aušalo temperatūra prie išleidimo angos (°C):	X								
3.7.2.	<i>Aušinimas oru</i>									
3.7.2.1.	Ventiliatorius: yra / nėra			X						
3.7.2.1.1.	Tipas (-ai):			X						
3.7.2.1.2.	Pavarų perdavimo skaičius (-iai):			X						Jeigu taikoma
3.7.2.2.	Aukščiausia temperatūra atskaitos taške (°C):			X						
3.7.2.2.1.	Atskaitos taško vieta:			X						
3.8.	Oro įsiurbimas									
3.8.1.	Didžiausias leidžiamas įsiurbimo kolektoriaus slėgio sumažėjimas, esant 100 proc. variklio sukčių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):	X	X							
3.8.1.1.	Su švaraus oro filtru:	X	X							
3.8.1.2.	Su nešvaraus oro filtru:	X	X							
3.8.1.3.	Matavimo vieta:	X	X							
3.8.2.	Kompresorius (-iai): yra / nėra			X						
3.8.2.1.	Tipas (-ai):			X						

▼ **B**

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandyamas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.8.2.2.	Sistemos aprašymas ir schema (pvz., didžiausias pripūtimo slėgis, išmetamųjų dujų slėgio reguliavimo įtaisas, keičiamos geometrijos turbina, dviejų turbokompresorių sistema ir kt.):			X						
▼ M1										
3.8.3.	Įpučiamo oro aušintuvas: yra/nėra	X	X							
3.8.3.1.	Tipas: oras–oras/oras–vanduo/kita (nurodyti):		X							
▼ B										
3.8.3.2.	Aukščiausia įpučiamo oro aušintuvo temperatūra prie išleidimo angos, esant 100 proc. sukčių dažniui ir 100 proc. apkrovai (°C):	X	X							
► M1 3.8.3.3. ◀	Didžiausias leidžiamas slėgio sumažėjimas įpučiamo oro aušintuve, esant 100 proc. variklio sukčių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):	X	X							
3.8.4.	Įsiurbimo kolektoriaus droselinė sklendė: yra / nėra			X						
3.8.5.	Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: yra / nėra			X						
3.8.5.1.	Jeigu yra, aprašymas ir brėžiniai:			X						
3.8.5.2.	Jeigu nėra, ar atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 VI priedo 6.10 punktą: taip / ne	X								



Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.8.6.	<i>Įsiurbiamo oro kanalas</i>									<i>Dvitaškėiai varikliai, tik NRS ir NRSh</i>
3.8.6.1.	Įsiurbiamo oro kanalo aprašymas (su brėžiniais, nuotraukomis ir (arba) dalių numeriais):			X						
3.8.7.	<i>Oro filtras</i>			X						<i>Dvitaškėiai varikliai, tik NRS ir NRSh</i>
3.8.7.1.	Tipas:			X						
3.8.8.	<i>Oro įsiurbimo sistemos duslintuvas</i>									<i>Dvitaškėiai varikliai, tik NRS ir NRSh</i>
3.8.1.1.	Tipas:			X						
3.9.	Išmetimo sistema									
3.9.1.	Išmetimo sistemos aprašymas (su brėžiniais, nuotraukomis ir (arba) dalių numeriais, kaip reikalaujama):			X						<i>Dvitaškėiai varikliai, tik NRS ir NRSh</i>
3.9.2.	Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra (°C):	X								
3.9.3.	Didžiausias leidžiamas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):	X	X							
3.9.3.1.	Matavimo vieta:	X	X							
3.9.4.	Gamintojo nurodytas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, taikomas apkrovos lygiu, kai pradendant bandymą atliekamas kintamo apribojimo papildomas išmetamųjų teršalų apdorojimas (kPa):	X								

▼ B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.9.4.1.	Vieta ir sūkių dažnio / apkrovos sąlygos:	X								
3.9.5.	Išmetamųjų dujų droselinė sklendė: yra / nėra			X						
3.10.	Įvairūs įtaisai: yra / nėra									
3.10.1.	<i>Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR)</i>									
▼ <u>M1</u>										
3.10.1.1.	Charakteristikos: aušinama/neaušinama, didelio slėgio/mažo slėgio/kita (nurodyti):			X						
▼ <u>B</u>										
3.10.2.	<i>Vandens įpurškimas</i>									
3.10.2.1.	Veikimo principas:			X						
▼ <u>M1</u>										
3.10.3.	Oro įpūtimas									
3.10.3.1.	Veikimo principas:			X						
3.10.4.	Kita									
3.10.4.1.	Tipas (-ai):			X						
▼ <u>B</u>										
3.11.	Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema									
3.11.1.	<i>Vieta</i>		X							

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.11.1.1.	Vieta (-os) ir didžiausias / mažiausias pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso atstumas nuo variklio:		X							
3.11.1.2.	Didžiausias temperatūros sumažėjimas tarp išmetimo sistemos arba turbinos išleidimo angos ir pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso (°C), jei nurodyta:	X	X							
3.11.1.2.1.	Bandymo sąlygos matuojant:	X	X							
3.11.1.3.	Žemiausia temperatūra prie pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaiso išleidimo angos (°C), jei nurodyta:	X	X							
3.11.1.3.1.	Bandymo sąlygos matuojant:	X	X							
3.11.2.	<i>Oksidacinis katalizatorius</i>									
3.11.2.1.	Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius:			X						
3.11.2.2.	Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys ir tūris:			X						
3.11.2.3.	Bendras tauriųjų metalų kiekis:			X						

▼M1▼B

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.11.2.4.	Santykinė kiekvieno junginio koncentracija:			X						
3.11.2.5.	Filtravimo elementas (struktūra ir medžiaga):			X						
3.11.2.6.	Korių tankis:			X						
3.11.2.7.	Katalizinio keitiklio (-ių) korpuso tipas:			X						
3.11.3.	<i>NO_x katalizinė papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema arba trejopo veikimo katalizatorius</i>									
3.11.3.1.	Tipas:			X						
3.11.3.2.	Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius:			X						
3.11.3.3.	Katalizinio veikimo tipas:			X						
3.11.3.4.	Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys ir tūris:			X						
3.11.3.5.	Bendras tauriųjų metalų kiekis:			X						
3.11.3.6.	Santykinė kiekvieno junginio koncentracija:			X						
3.11.3.7.	Filtravimo elementas (struktūra ir medžiaga):			X						
3.11.3.8.	Korių tankis:			X						
3.11.3.9.	Katalizinio keitiklio (-ių) korpuso tipas:			X						
3.11.3.10.	Regeneravimo metodas:	X		X						Jeį taikoma

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.11.3.10.1.	Nedažnas regeneravimas: yra / nėra	X								Jeigu yra, užpildyti 3.11.6 skirsnį
3.11.3.11.	Įprastinis veikimo temperatūros intervalas (°C):	X	X							
3.11.3.12.	Sunaudojamas reagentas: yra / nėra			X						
3.11.3.12.1.	Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir koncentracija:			X						
3.11.3.12.2.	Mažiausia reagentė esančių veikliųjų medžiagų koncentracija, kuriai esant nesuaktyvinama įspėjimo sistema (CD _{min}) (tūrio proc.):			X						
3.11.3.12.3.	Įprastinis reagento veikimo temperatūros intervalas:		X							
3.11.3.12.4.	Tarptautinis standartas:		X	X						Jeį taikoma
3.11.3.13.	NO _x jutiklis (-iai): yra / nėra			X						
3.11.3.13.1.	Tipas:			X						
3.11.3.13.2.	Vieta (-os):			X						
3.11.3.14.	Deguonies jutiklis (-iai): yra / nėra			X						
3.11.3.14.1.	Tipas:			X						
3.11.3.14.2.	Vieta (-os):			X						
3.11.4.	<i>Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema</i>									

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.11.4.1.	Filtrų tipas: su akytu filtruojamuoju elementu / ne su akytu filtruojamuoju elementu / kita (nurodyti):			X						
3.11.4.2.	Tipas:			X						
3.11.4.3.	Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos matmenys ir tūris:			X						
3.11.4.4.	Vieta (-os) ir didžiausias bei mažiausias atstumas nuo variklio:		X							
3.11.4.5.	Regeneravimo metodo arba sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys:			X						
3.11.4.5.1.	Nedažnas regeneravimas: yra / nėra			X						Jeigu yra, užpildyti 3.11.6 skirsnį
3.11.4.5.2.	Žemiausia išmetamųjų dujų temperatūra, kad būtų pradėta regeneravimo procedūra (°C):			X						
3.11.4.6.	Katalizinė danga: yra / nėra			X						
3.11.4.6.1.	Katalizinio veikimo tipas:			X						
3.11.4.7.	Degaluose esantis katalizatorius: yra / nėra			X						
3.11.4.8.	Įprastinis veikimo temperatūros intervalas (°C):			X						
3.11.4.9.	Įprastinis veikimo slėgio intervalas (kPa):			X						
3.11.4.10.	Suodžių / pelenų kaupimo pajėgumas (g):			X						

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.11.4.11.	Deguoies jutiklis (-iai): yra / nėra			X						
3.11.4.11.1.	Tipas:			X						
3.11.4.11.2.	Vieta (-os):			X						
3.11.5.	<i>Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai</i>									
3.11.5.1.	Aprašymas ir veikimas:			X						
3.11.6.	<i>Nedažnas regeneravimas</i>									
3.11.6.1.	Ciklų, per kuriuos atliekamas regeneravimas, skaičius	X								
3.11.6.2.	Ciklų, per kuriuos regeneravimas neatliekamas, skaičius	X								
3.11.7.	Kitas įtaisas (-ai) arba funkcija (-os)									
3.11.7.1.	Tipas (-ai):			X						
3.12.	Degalų tiekimas skystųjų degalų slėginio uždegimo arba, jei taikoma, dvejopų degalų viena laikio naudojimo varikliams									
3.12.1.	<i>Tiekimo siurblys</i>									
3.12.1.1.	Slėgis (kPa) arba charakteristikų diagrama:			X						
3.12.2.	<i>Įpurškimo sistema</i>									
3.12.2.1.	Siurblys									

▼M1▼B

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.12.2.1.1.	Tipas (-ai):			X						
3.12.2.1.2.	Vardinis siurblio sūkių dažnis (rpm):			X						
3.12.2.1.3.	mm ³ per taktą ar ciklą, esant visiškam įpurškimui ir vardiniam siurblio sūkių dažniui:			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas
3.12.2.1.4.	Didžiausio sukimo momento siurblio sūkių dažnis (rpm):			X						
3.12.2.1.5.	mm ³ per taktą ar ciklą, esant visiškam įpurškimui ir didžiausio sukimo momento siurblio sūkių dažniui:			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas
3.12.2.1.6.	Charakteristikų diagrama:			X						Alternatyva 3.12.2.1.1–3.12.2.1.5 punktams
3.12.2.1.7.	Taikytas metodas: naudojant variklį / naudojant siurblio bandymų stendą			X						
3.12.2.2.	Įpurškimo laiko nustatymas									
3.12.2.2.1.	Įpurškimo laiko nustatymo kreivė:			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas, jei taikoma
3.12.2.2.2.	Statinis laiko nustatymas:			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas
3.12.2.3.	Įpurškimo vamzdeliai									
3.12.2.3.1.	Ilgis (mm):			X						
3.12.2.3.2.	Vidinis skersmuo (mm):			X						
3.12.2.4.	Bendrosios magistralės degalų sistema: yra / nėra			X						

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.12.2.4.1.	Tipas:			X						
3.12.3.	<i>Purkštuvas (-ai)</i>									
3.12.3.1.	Tipas (-ai):			X						
3.12.3.2.	Atidarymo slėgis (kPa):			X						Nurodyti leidžiamąsias nuokrypas
3.12.4.	Elektroninis valdymo įtaisas: yra / nėra			X						
3.12.4.1.	Tipas (-ai):			X						
3.12.4.2.	Programinės įrangos kalibravimo skaičius (-iai):			X						
3.12.4.3.	Ryšio standartas (-ai) duomenų srauto informacijai gauti: ISO 27145 su ISO 15765-4 (grindžiamas CAN) / ISO 27145 su ISO 13400 (grindžiamas TCP / IP) / SAE J1939-73	X		X						
3.12.5.	<i>Regulatorius</i>									
3.12.5.1.	Tipas (-ai):			X						
3.12.5.2.	Sūkių dažnis, kuriuo, esant pilnutinei apkrovai, prasideda atkirta:			X						Nurodyti intervalą, jei taikoma
3.12.5.3.	Didžiausias sūkių dažnis be apkrovos:			X						Nurodyti intervalą, jei taikoma
3.12.5.4.	Sūkių dažnis tuščiąja eiga:			X						Nurodyti intervalą, jei taikoma
3.12.6.	Neįšilusio variklio paleidimo sistema: yra / nėra			X						
3.12.6.1.	Tipas (-ai):			X						

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.12.6.2.	Aprašymas:			X						
3.12.7.	<i>Degalų temperatūra prie degalų įpurškimo siurblio įsiurbimo angos</i>									
3.12.7.1.	Žemiausia (°C):	X								
3.12.7.2.	Aukščiausia (°C):	X								
3.13.	Degalų tiekimas skystųjų degalų kibirkštinio uždegimo varikliams									
3.13.1.	<i>Karbiuratorius</i>									
3.13.1.1.	Tipas (-ai):			X						
3.13.2.	<i>Netiesioginis degalų įpurškimas:</i>									
3.13.2.1.	vienoje vietoje / keliose vietose			X						
3.13.2.2.	Tipas (-ai):			X						
3.13.3.	<i>Tiesioginis įpurškimas:</i>									
3.13.3.1.	Tipas (-ai):			X						
3.13.4.	<i>Degalų temperatūra gamintojo nurodytoje vietoje</i>									
3.13.4.1.	Vieta:	X								
3.13.4.2.	Žemiausia (°C):	X								
3.13.4.3.	Aukščiausia (°C):	X								

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.14.	Degalų tiekimas dujinių degalų arba, jei taikoma, dvejopų degalų vienašakio naudojimo varikliams (jeigu sistemos suprojektuotos kitaip, pateikti lygiavertę informaciją)									
3.14.1.	Degalai: SND / GD-H / GD-L / GD-HL / SGD / tam tikros sudėties degalai SGD	X		X						
3.14.2.	<i>Slėgio reguliatorius (-iai) arba garintuvas (-ai)</i>									
3.14.2.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.2.2.	Slėgio mažinimo pakopų skaičius:			X						
3.14.2.3.	Mažiausias ir didžiausias slėgis paskutinėje pakopoje (kPa):			X						
3.14.2.4.	Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius:			X						
3.14.2.5.	Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius:			X						
3.14.3.	Degalų tiekimo sistema: maišymo įtaisais / dujų įpurškimas / skysčio įpurškimas / tiesioginis įpurškimas			X						
3.14.3.1.	Mišinio koncentracijos reguliavimas									
3.14.3.1.1.	Sistemos aprašymas ir (arba) diagrama ir brėžiniai:			X						

▼M1▼B

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.14.4.	<i>Maišymo įtaisas</i>									
3.14.4.1.	Skaičius:			X						
3.14.4.2.	Tipas (-ai):			X						
3.14.4.3.	Vieta:			X						
3.14.4.4.	Reguliavimo galimybės:			X						
3.14.5.	<i>Įpurškimas į įsiurbimo kolektorių</i>									
3.14.5.1.	Įpurškimas: vienoje vietoje / keliose vietose			X						
3.14.5.2.	Įpurškimas: nepertraukiamas / vienalaikio sinchronizavimo / nuosekliojo sinchronizavimo			X						
3.14.5.3.	<i>Įpurškimo įranga</i>									
3.14.5.3.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.5.3.2.	Reguliavimo galimybės:			X						
3.14.5.4.	<i>Tiekimo siurblys</i>									Jeį taikoma
3.14.5.4.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.5.5.	<i>Purkštuvai (-ai)</i>									
3.14.5.5.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.6.	<i>Tiesioginis įpurškimas</i>									
3.14.6.1.	Įpurškimo siurblys / slėgio reguliatorius			X						
3.14.6.1.1.	Tipas (-ai):			X						

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.14.6.1.2.	Įpurškimo laiko nustatymas (nurodyti):			X						
3.14.6.2.	Purkštuvai (-ai)									
3.14.6.2.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.6.2.2.	Atidarymo slėgis arba charakteristikų diagrama:			X						
3.14.7.	<i>Elektroninis valdymo įtaisas</i>									
3.14.7.1.	Tipas (-ai):			X						
3.14.7.2.	Reguliavimo galimybės:			X						
3.14.7.3.	Programinės įrangos kalibravimo skaičius (-iai):			X						
3.14.8.	<i>Variklių patvirtinimas atsižvelgiant į keleriopos sudėties degalus</i>									
3.14.8.1.	Prisitaikymo funkcija: yra / nėra	X	X	X						
3.14.8.2.	Kalibravimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-H / GD-L / GD-HL / SGD / tam tikros sudėties degalai SGD	X	X	X						
3.14.8.3.	Transformavimas atsižvelgiant į tam tikrą dujų sudėtį: GD-HT / GD-LT / GD-HLT	X	X	X						
3.14.9.	<i>Degalų temperatūra slėgio regulatoriaus paskutinėje pakopoje</i>									
3.14.9.1.	Žemiausia (°C):	X								
3.14.9.2.	Aukščiausia (°C):	X								
3.15.	Uždegimo sistema									

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Bandymas	Įrengimas	Patvirtinimas	Pirminis variklis /variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)				Aiškinamosios pastabos (į dokumentą neįtraukiama)
						2 tipas	3 tipas	... tipas	n tipas	
3.15.1.	<i>Uždegimo ritė(s)</i>									
3.15.1.1.	Tipas (-ai):			X						
3.15.1.2.	Skaičius:			X						
3.15.2.	<i>Uždegimo žvakė(s)</i>									
3.15.2.1.	Tipas (-ai):			X						
3.15.2.2.	Tarpas tarp žvakės elektrodų:			X						
3.15.3.	<i>Magneta</i>			X						
3.15.3.1.	Tipas (-ai):			X						
3.15.4.	Uždegimo laiko valdymas: yra / nėra			X						
3.15.4.1.	Statinė paskuba viršutinio rimties taško atžvilgiu (veleno kampiniai laipsniai):			X						
3.15.4.2.	Paskubos kreivė arba lentelė:			X						Jeį taikoma
3.15.4.3.	Elektroninis valdymas: yra / nėra			X						

3 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos informaciniame dokumente nepateikiami)

⁽¹⁾ Kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 II priede.

⁽²⁾ Žr. IX priedo 2.4.13 punktą (variklių šeimos apibrėžtis).



II PRIEDAS

Atitikties pareiškimų šablonai

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Atitikties pareiškimas sudarytas iš dviejų skirsnių:
 - a) 1 skirsnyje laikantis 1 priedėlyje nustatyto šablono pateikiamos konkrečios variklio ypatybės;
 - b) 2 skirsnyje remiantis 2 priedėlio 1 lentelėje nustatyta informacija apibūdinami varikliui taikomi apribojimai.
- 1.2. Popieriuje teikiamas atitikties pareiškimas turi būti ne didesnis už A4 formato popieriaus lapą (210 × 297 mm).
- 1.3. Visa informacija atitikties pareiškime pateikiama standarto ISO 8859 seriją (Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai) atitinkančiais simboliais (bulgarų kalba išduotuose atitikties pareiškimuose – kirilicos, graikų kalba išduotuose atitikties pareiškimuose – graikų rašmenimis) ir arabiškais skaitmenimis.

2. Atitikties pareiškimo apsaugos priemonės

Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 31 straipsnio 5 dalį atitikties pareiškimas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti ir būtų galima patikrinti saugią elektroninę rinkmeną.

- 2.1. Popieriuje teikiamo dokumento klastojimo prevencijos priemonės

Atitikties pareiškimui naudojamas popierius turi būti apsaugotas gamintojo registruotojo ženklo formos vandens ženklų ir spalvinės grafikos elementais.

 - 2.1.1. Kaip alternatyva 2.1. punkte nustatytiems reikalavimams, atitikties pareiškimo popierius gali ir nebūti apsaugotas gamintojo registruotojo ženklo formos vandens ženklų. Tokiu atveju spalvinės grafikos elementai papildomi bent viena papildoma spausdinimo apsaugos priemone (pvz., ultravioletinėje šviesoje fluorescuojančiais dažais, dažais, kurių spalva keičiasi pagal žiūrėjimo kampą, dažais, kurių spalva priklauso nuo temperatūros, mikrotekstu, giljoširuote, vaivorykštine spauda, lazeriniu graviravimu, specialiomis hologramomis, kintamais lazeriu suformuotais vaizdais, optiniais kintamais vaizdais, fiziškai įspaustu arba išgraviruotu gamintojo logotipu ir kt.).
 - 2.1.2. Gamintojai gali pateikti atitikties pareiškimą, kuriame yra papildomų, ne vien 2.1 ir 2.1.1 punktuose nustatytų, spausdinimo apsaugos priemonių.
 - 2.1.3. Jeigu atitikties pareiškimas sudarytas iš kelių lapų, kiekviename lape nurodoma:
 - a) atitikties pareiškimo pavadinimas;
 - b) 1 skirsnio 3.16 punkte pateiktas variklio identifikavimo numeris;
 - c) skaičius formatu „x iš y“, čia „x“ – lapo eilės numeris, o „y“ – visas atitikties pareiškimo lapų skaičius.

▼ B

2.2. Priemonės, leidžiančios patikrinti saugią elektroninę rinkmeną

Elektroninė rinkmena pateikiama tokiu formatu, kad būtų galima lengvai atpažinti kiekvieną jau pasirašyto dokumento pakeitimą ir kad tą rinkmeną būtų galima įtraukti į kitą dokumentą. Be to, ji pasirašoma pažangiųjų elektroninių parašu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ⁽¹⁾ ir įtraukiami parašui patikrinti reikalingi duomenys.

⁽¹⁾ 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).



1 priedėlis

Atitikties pareiškimo pavyzdys

ATITIKTIES PAREIŠKIMAS, PRIDEDAMAS PRIE KIEKVIENO VARIKLIO, KURIAM TAIKOMA IŠIMTIS ARBA PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATA (REGLAMENTO (ES) 2016/1628 31 STRAIPSNIO 1 DALIES a IR b PUNKTAI)

1 SKIRSNIS

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Toliau pasirašęs (-iusi): [..... (vardas, pavardė ir pareigos)]

patvirtinu, kad toliau nurodytas variklis:

1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):

1.2. Komeracinis pavadinimas (-ai) (jei yra):

1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:

1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:

1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):

1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT ⁽¹⁾:

1.7. Variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾ kategorija ir pakategorė ⁽²⁾:

3.1.2. Ant įstatymų nustatytų ženklų pateiktas žymuo: variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT ⁽¹⁾

3.1.3. Įstatymų nustatyto ženklo (-ų) vieta:

3.1.4. Įstatymų nustatyto ženklo (-ų) pritaikymo būdas:

3.16. Variklio identifikavimo numeris:

visais atžvilgiais atitinka Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimus, susijusius su 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta išimtimi arba pereinamojo laikotarpio nuostata, kaip nurodyta šio atitikties pareiškimo 2 skirsnyje.

(Vieta) (data)

Parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014, įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis):

NB.

Jeigu šis modelis variklio ES tipo patvirtinimo tikslu kaip išimtis naudojamas dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį pareiškimo antraštė turi būti tokia: „LAIKINAS ES ATITIKTIES PRAREIŠKIMAS, GALIOJANTIS TIK ... ⁽³⁾ TERITORIJOJE“.

▼ B*2 skirsnis*

1. Išimtis / pereinamojo laikotarpio nuostata ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾:.....
2. Papildoma informacija ⁽⁵⁾:.....

▼ M1

3. Išimties kodas (EM)/pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) ⁽⁶⁾:

▼ B

4. Pastabos ⁽⁷⁾:.....

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos atitiktis pareiškime nepateikiami)

- ⁽¹⁾ Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).
- ⁽²⁾ Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.
- ⁽³⁾ Nurodyti valstybę narę.
- ⁽⁴⁾ Nurodyti taikomą tekstą pagal 2 priedėlio 1 lentelės 2 stulpelį.
- ⁽⁵⁾ Nurodyti taikomą papildomą informaciją pagal 2 priedėlio 1 lentelės 3 stulpelį.
- ⁽⁶⁾ Nurodyti taikomą kodą pagal 2 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelį, kaip nurodyta įstatymų nustatyta ženklina papildančiuose ženkluose.
- ⁽⁷⁾ Papildomos gamintojo pastabos, kuriose paaiškinami varikliui taikomi naudojimo apribojimai.

▼B

2 priedėlis

1 lentelė

	Atitikties pareiškimo 2 skirsnyje pateiktina informacija		Pagal III priedo 1 priedėlio 1 lentelę įstatymų nustatytuose ženkluose pateiktina papildoma informacija	
Reglamento (ES) 2016/1628 straipsnis (1 stulpelis)	1 punkte pateiktinas tekstas (2 stulpelis)	2 punkte pateiktina papildoma informacija (3 stulpelis)	► M1 Išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) (4 stulpelis) ◀	Papildomos informacijos tekstas (5 stulpelis)
34 straipsnio 1 dalis	Netaikoma		EM-EXP	► M1 ENGINE NOT FOR USE IN ES NON-ROAD MOBILE MACHINERY (VARIKLIS NĖRA SKIRTAS NE KELIAIS JUDANTIEMS ES MECHANIZMAMS) ◀
34 straipsnio 2 dalis	<p>Variklis, skirtas naudoti tik ginkluotiesiems pajėgoms, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 2 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, skirtuose naudoti išimtinai ginkluotųjų pajėgų.</p> <p>Priešgaisrinės apsaugos tarnybos, civilinės saugos tarnybos, už viešosios tvarkos palaikymą atsakingos pajėgos ir skubiosios medicinos pagalbos tarnybos ginkluotųjų pajėgų dalimi nelaikomos.</p>		EM-AFE	ARMED FORCES ENGINE (GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS SKIRTAS VARIKLIS)
34 straipsnio 4 dalis	<p>Variklis, skirtas naudoti eksploataciniams bandymams, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 4 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai ir pradedamas eksploatuoti tik pagal eksploatacinių bandymų programą.</p> <p>Iki nustatytos datos variklis Europos Sąjungoje turi būti nebenaudojamas arba turi būti užtikrinta, kad jis atitiktų Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytus reikalavimus.</p>	<p>Išimties taikymo pabaigos data: mmmm/mm/dd</p> <p>Patvirtinimo institucijos, kuriai pranešta apie bandymų programą, pavadinimas ir adresas</p>	EM-FTE	FIELD TEST ENIGNE (EKSPLOATACINIAMS BANDYMAMS SKIRTAS VARIKLIS)
34 straipsnio 5 dalis	<p>Specialios paskirties variklis, skirtas naudoti potencialiai sprogiroje aplinkoje, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 5 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, skirtuose naudoti potencialiai sprogiroje aplinkoje, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES ⁽¹⁾ 2 straipsnio 5 punkte.</p>	Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 numeris ir suteikimo data	EM-ATX	ATEX ENGINE (ATEX VARIKLIS)

▼ B

Reglamento (ES) 2016/1628 straipsnis (1 stulpelis)	Atitikties pareiškimo 2 skirsnyje pateiktina informacija		Pagal III priedo 1 priedėlio 1 lentelę įstatymų nustatytuose ženkluose pateiktina papildoma informacija	
	1 punkte pateiktinas tekstas (2 stulpelis)	2 punkte pateiktina papildoma informacija (3 stulpelis)	► M1 Išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) (4 stulpelis) ◀	Papildomos informacijos tekstas (5 stulpelis)
34 straipsnio 6 dalis	<p>Specialios paskirties variklis, skirtas nacionalinės gelbėjimo tarnybos naudojimams gelbėjimosi valtims nuleisti į vandenį ir joms ištraukti iš vandens, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 6 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų įrengtas ne keliais judančiuose mechanizmuose, naudojamuose išimtinai nacionalinės gelbėjimo tarnybos naudojimams gelbėjimosi valtims paplūdimyje nuleisti į vandenį ir joms ištraukti iš vandens.</p>	<p>Tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 numeris ir suteikimo data</p>	EM-LLV	LIFE BOAT LAUNCH ENGINE (GELBĖJIMOSI VALČIŲ NULEIDIMO VARIKLIS)
34 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą	<p>RLL arba RLR kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, pateiktas Sąjungos rinkai ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalies pirmą pastraipą.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas lokomotyvo arba drezinos variklis, pateiktas rinkai iki 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu atlikti tokį pakeitimą leidžia valstybės narės patvirtinimo institucija, pripažinusi, kad norint įrengti variklį, kuris atitiktų taikomas Reglamento (ES) 2016/1628 II priedo II-7 ir II-8 lentelėse nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes, kils didelių techninių sunkumų.</p> <p>Šis variklis turi atitikti išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias būtų turėjęs atitikti, jei būtų buvęs pateiktas Sąjungos rinkai 2011 m. gruodžio 31 d., arba griežtesnes išmetamųjų teršalų ribines vertes.</p>	<p>Atlikti pakeitimą leidusi patvirtinimo institucija</p> <p>Pakeitimo projekto patvirtinimo nuoroda</p> <p>Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data</p>	EM-REA	RAIL REPLACEMENT A ENGINE (GELEŽINKELIŲ PAKAITINIS VARIKLIS A)
34 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą	<p>RLL arba RLR kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, pateiktas Sąjungos rinkai po 2011 m. gruodžio 31 d., remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalies antrą pastraipą.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas lokomotyvo arba drezinos variklis, pateiktas rinkai po 2011 m. gruodžio 31 d., jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija leidžia atlikti tokį pakeitimą ir pakaitinis variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribines vertes, kurias keičiamas variklis turėjo atitikti, kai buvo pirmą kartą pateiktas Sąjungos rinkai.</p>	<p>Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data</p>	EM-REB	RAIL REPLACEMENT B ENGINE (GELEŽINKELIŲ PAKAITINIS VARIKLIS B)

▼ B

Reglamento (ES) 2016/1628 straipsnis (1 stulpelis)	Atitikties pareiškimo 2 skirsnyje pateiktina informacija		Pagal III priedo 1 priedėlio 1 lentelę įstatymų nustatytuose ženkluose pateiktina papildoma informacija	
	1 punkte pateiktinas tekstas (2 stulpelis)	2 punkte pateiktina papildoma informacija (3 stulpelis)	► M1 Išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) (4 stulpelis) ◀	Papildomos informacijos tekstas (5 stulpelis)
34 straipsnio 8 dalis	<p>RLL arba RLR kategorijos variklis, sukurtas pagal 2016 m. spalio 6 d. gerokai pažengusio projekto statusą turintį projektą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB ⁽²⁾, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 8 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik kaip variklis, sukurtas pagal gerokai pažengusį projektą, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/57/EB, jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija tai leido atsižvelgdama į tai, kad naudojant Reglamento (ES) 2016/1628 II priedo II-7 arba II-8 lentelėje nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkančius variklius būtų patirta neproporcingų sąnaudų.</p>	<p>Projektą vykdyti leidusi valstybė narė</p> <p>Projekto, kurį leista vykdyti, nuoroda</p> <p>Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data</p>	EM-PRR	RAIL PROJECT ENGINE (GELEŽINKELIŲ PROJEKTUI SKIRTAS VARIKLIS)
35 straipsnio 4 dalis	<p>Variklis, kuriame įdiegta naujų technologijų arba naujų koncepcijų ir kuris dėl tų naujų technologijų ar naujų koncepcijų neatitinka vieno ar kelių Reglamento (ES) 2016/1628 reikalavimų.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik kaip variklis, kuriame įdiegta naujų technologijų arba naujų koncepcijų, jeigu dėl jo valstybės narės patvirtinimo institucija pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį yra išdavusi laikiną tipo patvirtinimo sertifikatą.</p>	<p>Laikino tipo patvirtinimo numeris ir suteikimo data</p> <p>Laikino ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos data</p> <p>Apribojimai pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 3 dalį</p>	EM-NTE	NEW TECHNOLOGY ENGINE (NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ VARIKLIS)
58 straipsnio 9 dalis	<p>RLL kategorijos varikliai, kurių didžiausia naudingoji galia yra didesnė nei 2 000 kW, įrengtini lokomotyvuose, kurie juda tik techniškai izoliuotame 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 9 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad būtų naudojamas techniškai izoliuotame 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, jeigu valstybės narės patvirtinimo institucija tai leidžia.</p> <p>Šis variklis turi atitikti bent tokias išmetamųjų teršalų ribines vertes, kokias varikliai būtų turėję atitikti, jei būtų buvę pateikti rinkai 2011 m. gruodžio 31 d.</p>	<p>Tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data</p>	TR-RWG	BROAD-GAUGE RAIL ENGINE (PLAČIOSIOS VĖŽĖS GELEŽINKELIŲ VARIKLIS)

▼ B

Reglamento (ES) 2016/1628 straipsnis (1 stulpelis)	Atitikties pareiškimo 2 skirsnyje pateiktina informacija		Pagal III priedo 1 priedėlio 1 lentelę įstatymų nustatytuose ženkluose pateiktina papildoma informacija	
	1 punkte pateiktinas tekstas (2 stulpelis)	2 punkte pateiktina papildoma informacija (3 stulpelis)	► M1 Išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR) (4 stulpelis) ◀	Papildomos informacijos tekstas (5 stulpelis)
58 straipsnio 10 dalis	<p>NRS kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW arba kuris priskiriamas prie NRG kategoriją atitinkančios kategorijos, jeigu pakaitinis variklis ir originalus variklis priskiriami prie variklių kategorijos arba galios intervalo, kurių tipas 2016 m. gruodžio 31 d. Sąjungos lygmeniu nebuvo tvirtinamas, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 10 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas NRS kategorijos variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW, arba NRG kategorijos variklis, kurio tipas pagal Direktyvą 97/68/EB netvirtinamas.</p>		TR-RES	REPLACEMENT ENGINE (PAKAITINIS VARIKLIS)
58 straipsnio 11 dalis	<p>NRE kategoriją atitinkantis pakaitinis variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW, arba kuris priskiriamas prie NRE kategoriją atitinkančios kategorijos ir yra didesnės nei 560 kW etaloninės galios, jeigu pakaitinis variklis ir originalus variklis priskiriami prie variklių kategorijos arba galios intervalo, kurių tipas 2016 m. gruodžio 31 d. Sąjungos lygmeniu nebuvo tvirtinamas, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio 11 dalimi.</p> <p>Šis variklis pateikiamas rinkai tik tam, kad juo būtų pakeistas NRE kategorijos variklis, kurio etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW, arba</p> <p>didesnės nei 560 kW etaloninės galios NRE kategorijos variklis, kurio tipas pagal Direktyvą 97/68/EB netvirtinamas.</p> <p>Šis variklis(*) turi atitikti išmetamųjų teršalų ribojimo etapą, kuris baigėsi ne anksčiau kaip prieš 20 metų iki tų variklių pateikimo rinkai datos ir kuriuo nustatomos bent tokio pat griežtumo išmetamųjų teršalų ribinės vertės, kaip vertės, kurias keičiamas variklis turėjo atitikti, kai buvo pirmą kartą pateiktas Sąjungos rinkai.</p>	Jeį taikoma, tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 97/68/EB numeris ir suteikimo data	TR-REE	REPLACEMENT ENGINE (PAKAITINIS VARIKLIS)

(*) Taikoma tik NRE kategorijos pakaitiniams varikliams, kurių etaloninė galia yra ne mažesnė nei 19 kW ir ne didesnė nei 560 kW.

(¹) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/34/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 309)

(²) 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).



III PRIEDAS

Variklių ženklavimo šablonai

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Visas tekstas įstatymų nustatytuose ir laikinuose ženkluose pateikiamas standarto ISO 8859 seriją (Informacijos technologija. 8 bitais koduotų ženklų rinkiniai) atitinkančiais simboliais (bulgarų kalba – kirilicos, graikų kalba – graikų rašmenimis) ir arabiškais skaitmenimis.
- 1.2. Gamintojas, prieš nuimdamas variklį nuo gamybos linijos, prie kiekvieno variklio pritauso A skirsnyje apibūdintus įstatymų nustatytus ženklus.
 - 1.2.1. Nepaisant 1.2 punkto, gamintojai iš dalies keičia įstatymų nustatytus variklio ženklus jį jau nuėmę nuo gamybos linijos, jeigu prieš pateikiant jį rinkai pasikeitė privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti apie tą variklį.

A skirsnis. Įstatymų nustatytas ženklavimas

1. Privaloma esminė informacija ir papildoma informacija

Įstatymų nustatytuose ženkluose pateikiama bent 1 priedėlio 1 lentelėje nustatyta informacija. Simboliu „X“ žymima privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija, kurią reikalaujama pateikti ženklinant variklius, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnyje.

2. Įstatymų nustatytų ženklų vieta

- 2.1. Įstatymų nustatyti ženklai turi būti tokioje vietoje, kad būtų gerai matomi variklyje sumontavus visus varikliui veikti būtinus pagalbinus įtaisus.
- 2.2. Įstatymų nustatytų ženklų vieta deklaruojama I priede nustatytame informaciniame dokumente.
- 2.3. Jeigu to reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 8 straipsnio 6 dalį, pirminės įrangos gamintojui pateikiamas įstatymų nustatytų ženklų dublikatas, skirtas pritaisyti prie variklio arba ne keliais judančio mechanizmo taip, kad būtų aiškiai matomas ir lengvai pasiekiamas, kai variklis yra įrengtas ne keliais judančiame mechanizme.

3. Įstatymų nustatytų ženklų pritaissymo būdas

- 3.1. Įstatymų nustatyti ženklai pritaissomi prie variklio dalies, kuri yra būtina, kad variklis normaliai veiktų, ir kurios paprastai nereikia keisti visą variklio eksploatavimo laiką.
- 3.2. Jie pritaissomi taip, kad būtų patvarūs per variklio teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpį ir būtų aiškiai įskaitomi ir nenutrinami.
- 3.3. Jeigu naudojamos etiketės arba plokštelės, jos turi būti pritaissytos taip, kad jų nebūtų įmanoma nuimti nesugadinus ar nesudarius.

▼B*B skirsnis. Laikinas ženklimas***1. Privaloma esminė informacija**

Reglamento (ES) 2016/1628 33 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti laikini ženklai pritaikomi prieš pateikiant variklį rinkai, o juose pateikiama bent ši informacija:

- 1.1. apie variklius, kurie pateikiami atskirai nuo jų papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, – frazė „Separate Shipment Art 34(3)*2016/1628“ (Atskira siunta pagal Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 3 dalį);
- 1.2. apie variklius, kurie dar neatitinka patvirtinto tipo ir yra pateikiami tų variklių gamintojui:
 - a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas,
 - b) tipo neatitinkančio variklio dalies identifikavimo numeris ir
 - c) frazė „Not-in-Conformity Art 33(2)*2016/1628“ (Neatitinka tipo pagal Reglamento (ES) 2016/1628 33 straipsnio 2 dalį).

2. Laikinių ženklų pritaikymo būdas

Laikini ženklai lieka pritaikyti prie variklio naudojant nuimamą etiketę arba patvarią atskirą žymeną (pvz., viela pritvirtintą laminuotą lakštą), kol bus užtikrinta variklio atitiktis patvirtintam tipui.



1 priedėlis

1 lentelė

Privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija įstatymų nustatytuose variklių ženkluose

Privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija	V etapo varikliai, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 ⁽¹⁾	V etapo varikliai, kuriems suteiktas laikinas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 ⁽¹⁾ 35 straipsnį	Varikliai, kuriems taikoma Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis arba pereinamojo laikotarpio nuostata											
			Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio dalis							Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio dalis				
			1	2	4	5	6	7	8	5 ⁽¹⁾	10	11(a)	11(b)	
Gamintojo pavadinimas, registruotasis prekybinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
Variklių tipo žymuo arba, jei variklių tipas priklauso prie variklių šeimos, ŠT arba variklių šeimos žymuo	X	X				X	X	X				X	X	X
Konkrečiam varikliui aiškiai priskirtas unikalus variklio identifikavimo numeris	X	X			X	X	X	X				X	X	X
ES tipo patvirtinimo numeris, kaip apibūdinta V priede, arba – kaip alternatyva – 2 priedėlyje nustatytas ES tipo patvirtinimo numerio ženklas	X	X				X	X							
Variklio pagaminimo data ⁽²⁾	X	X			X	X	X		X	X				
Mažoji raidė „e“ ir valstybės narės, kuriai pranešta apie eksploatacinių bandymų programą, skiriamasis numeris, nustatytas V priedo 2.1 punkte					X									
2016 m. spalio 5 d. taikytus teisės aktus atitinkantys ženklai									X	X				
Pagal Direktyvą 97/68/EB ⁽³⁾ suteiktas EB tipo patvirtinimo numeris								X					X	
►MI Taikomas išimties kodas (EM) arba pereinamojo laikotarpio nuostatos kodas (TR), nurodytas II priedo 2 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje ◀		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

▼B

Privaloma esminė informacija ir, jei taikoma, papildoma informacija	V etapo varikliai, kuriems suteiktas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 ⁽¹⁾	V etapo varikliai, kuriems suteiktas laikinas ES tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (ES) 2016/1628 ⁽¹⁾ 35 straipsnį	Varikliai, kuriems taikoma Reglamento (ES) 2016/1628 32 straipsnio 2 dalyje nustatyta išimtis arba pereinamojo laikotarpio nuostata											
			Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio dalis								Reglamento (ES) 2016/1628 58 straipsnio dalis			
			1	2	4	5	6	7	8	5 ⁽¹⁾	10	11(a)	11(b)	
Taikomas papildomos informacijos tekstas, pateiktas II priedo 2 priedėlio 1 lentelės 5 stulpelyje		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	

⁽¹⁾ Įskaitant variklius, kuriems taikoma išimtis pagal Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 3 dalį.

⁽²⁾ Kaip alternatyvą NRSh ir NRS kategorijų, išskyrus NRS-v-2b ir NRS-v-3 pakategores, variklių atveju ir jeigu variklis ir ne keliais judantis mechanizmas yra visiškai integruoti ir negali būti identifikuojami kaip atskiros sudedamosios dalys, nurodyti ne keliais judančio mechanizmo pagaminimo datą.

⁽³⁾ Kaip alternatyvą nurodyti Direktyvos 97/68/EB XII priede nustatyto lygiaverčio EB tipo patvirtinimo numerį.

▼B*2 priedėlis***ES tipo patvirtinimo numerio ženklas**

1. Įstatymų nustatytuose ženkluose vietoj ES tipo patvirtinimo numerio galima naudoti ES tipo patvirtinimo numerio ženklą. Jį sudaro:
 - 1.1. stačiakampiu apjuosta mažoji raidė „e“ ir ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės skiriamasis numeris, nustatytas V priedo 2.1 punkte;
 - 1.2. šalia to stačiakampio:
 - a) taikomas variklių kategorijos identifikavimo kodas, nurodytas V priedo 1 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje, greta pasvirasis brūkšnys („/“) ir taikomas naudojamų degalų rūšies kodas, nurodytas V priedo 1 priedėlio 2 lentelės 3 stulpelyje;
 - b) simbolis „V“, rodantis atitiktį Reglamento (ES) 2016/1628 nuostatomis, greta brūkšnelis („-“) ir ES tipo patvirtinimo eilės numeris, nurodytas V priedo 2.4 punkte.
2. Kad būtų aiškiau, pateikiami ES tipo patvirtinimo numerio ženklo su netikrais eilės numeriais skirtingo išdėstymo pavyzdžiai:
 - 2.1. *1 pavyzdys*

ES tipo patvirtinimo numerio

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03 ženklas

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e4</div> SHB3/P V-0078	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e4</div> SHB3/P V-0078	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e4</div> HB3/P V-0078
--	---	--

1 išdėstymo variantas**2 išdėstymo variantas****3 išdėstymo variantas**2.2. *2 pavyzdys*

ES tipo patvirtinimo numerio

e2*2016/1628*2017/RRREC3/1A7*0003*00 ženklas

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e2</div> EC3/1A7 V-0003	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e2</div> EC3/1A7 V-0003	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">e2</div> EC3/1A7 V-0003
---	--	--

1 išdėstymo variantas**2 išdėstymo variantas****3 išdėstymo variantas**

▼B

2.3. 3 pavyzdys

ES tipo patvirtinimo numerio

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02 ženklas

<div data-bbox="464 443 552 495" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">e12</div> LV1S/D V-0331	<div data-bbox="699 483 778 528" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">e12</div> LV1S/D V-0331	<div data-bbox="1185 412 1283 463" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">e12</div> LV1S/D V-0331
---	--	--

1 išdėstymo variantas

2 išdėstymo variantas

3 išdėstymo variantas



IV PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikato šablonai

ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

NE KELIAIS JUDANTIEMS MECHANIZMAMS SKIRTŲ VARIKLIŲ TIPO
ARBA VARIKLIŲ ŠEIMOS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS
PAGAL REGLAMENTĄ (ES) 2016/1628

Patvirtinimo institucijos identifikavimo duomenys

Pranešimas dėl variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾:

- | | |
|---|---|
| — ES tipo patvirtinimo ⁽¹⁾ | } variklių tipo / variklių
šeimos ⁽¹⁾ , |
| — ES tipo patvirtinimo išplėtimo ⁽¹⁾ | |
| — ES tipo nepatvirtinimo ⁽¹⁾ | |
| — ES tipo patvirtinimo panaikinimo ⁽¹⁾ | |

atsižvelgiant į dujinius ir kietųjų dalelių išmetamuosius teršalus pagal Reglamentą
(ES) 2016/1628 su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais (Komisijos deleguo-
tuuju) ⁽¹⁾ (Europos Parlamento ir Tarybos) ⁽¹⁾ reglamentu .../... ⁽¹⁾ ⁽²⁾

ES tipo patvirtinimo numeris ⁽³⁾:

Išplėtimo / nepatvirtinimo / panaikinimo ⁽¹⁾ priežastis:

I SKIRSNIS

- 1.1. Markė (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
- 1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
- 1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:
- 1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:
- 1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):
- 1.6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT ⁽¹⁾:
- 1.7. Variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾ kategorija ir pakategorė ⁽⁴⁾:
- 1.8. Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija: netai-
koma / 1 kategorija / 2 kategorija / 3 kategorija ⁽¹⁾
- 1.9. Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas: V / SPE
- 1.10. Sniegvaliams skirtas variklis ⁽⁵⁾: taip / ne ⁽¹⁾

II SKIRSNIS

1. Už bandymą (-us) atsakinga techninė tarnyba:
2. Bandymų protokolo (-ų) data (-os):
3. Bandymų protokolo (-ų) numeris (-iai):



III SKIRSNIS

Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdinto variklių tipo, kurio / apibūdintos variklių šeimos, kurios ⁽¹⁾ vienas ar keli patvirtinimo institucijos atrinkti tipiški pavyzdžiai yra pateikti kaip prototipai, aprašymas yra tikslus ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su tuo variklių tipu / ta variklių šeima ⁽¹⁾.

1. Variklių tipas / variklių šeima ⁽¹⁾ atitinka Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytus reikalavimus / neatitinka Reglamente (ES) 2016/1628 nustatytų reikalavimų ⁽¹⁾.
2. Patvirtinimas suteikiamas / išplečiamas / nesuteikiamas / panaikinamas ⁽¹⁾
3. Patvirtinimas suteikiamas pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį ir galioja iki m. d. ⁽³⁾
4. Galiojimo apribojimai ⁽³⁾ ⁽⁶⁾:
5. Taikomos išimtys ⁽³⁾ ⁽⁶⁾:

Vieta:

Data:

Vardas, pavardė ir parašas (arba matomas pažangusis elektroninis parašas pagal Reglamentą (ES) Nr. 910/2014, įskaitant patikrinimui reikalingus duomenis):

Priedai:

informacinis paketas;

bandymų protokolas (-ai);

jei taikoma, asmens (-ų), įgalioto (-ų) pasirašyti atitikties pareiškimą, vardas (-ai), pavardė(s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai), taip pat jo (jų) einamos pareigos bendrovėje;

jei taikoma, užpildyto atitikties pareiškimo pavyzdys.

NB.

Jeigu šis modelis variklio ES tipo patvirtinimo tikslu naudojamas kaip išimtis dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų, pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnio 4 dalį sertifikato antraštė turi būti tokia: „LAIKINAS ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS, GALIOJANTIS TIK ... ⁽⁷⁾ TERITORIJOJE“.



Papildymas

ES tipo patvirtinimo numeris:

A dalis. Variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾ charakteristikos

2. Variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾ bendri konstrukcijos parametrai

2.1. Degimo ciklas: keturių taktų ciklas / dviejų taktų ciklas / rotorinis / kita: (apibūdinti) ⁽¹⁾

2.2. Uždegimo tipas: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas ⁽¹⁾

2.3.1. Cilindrų išdėstymas bloke: V forma / linijinis / radialinis / kita (apibūdinti) ⁽¹⁾

2.6. Pagrindinis aušalas: oras / vanduo / alyva ⁽¹⁾

2.7. Oro įsiurbimo būdas: be pripūtimo / slėginis / slėginis su įpučiamo oro aušintuvu ⁽¹⁾

2.8.1. Degalų rūšis (-ys): dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizms skirtas gazolis) / specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis (ED95) / benzinas (E10) / etanolis (E85) / (gamtinės dujos / biometanas) / suskystintos naftos dujos (SND)

2.8.1.1. Degalų porūšis (tik gamtinių dujų / biometano): universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos) / riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) / riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos) / tam tikros sudėties degalai (SGD)

2.8.2. Degalų naudojimas: tik skystieji degalai / tik dujiniai degalai / 1A tipo dvejojų degalų viena laikis naudojimas / 1B tipo dvejojų degalų viena laikis naudojimas / 2A tipo dvejojų degalų viena laikis naudojimas / 2B tipo dvejojų degalų viena laikis naudojimas / 3B tipo dvejojų degalų viena laikis naudojimas ⁽¹⁾

2.8.3. Papildomų degalų, kuriuos galima naudoti variklyje, kaip deklaravo gamintojas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priedo 1 punktą, sąrašas (pateikti pripažinto standarto ar specifikacijos nuorodą):

2.8.4. Į degalus įpilta alyvos: taip / ne ⁽¹⁾

2.8.5. Degalų tiekimo tipas: siurblys, (didelio slėgio) vamzdelis ir purkštuvai / įmontuotasis siurblys arba skirstomasis siurblys / siurblys purkštuvai / bendrosios magistralės degalų sistema / karbiuratorius / netiesioginio įpurškimo purkštuvai / tiesioginio įpurškimo purkštuvai / maišymo įtaisai / kita (nurodyti) ⁽¹⁾

2.9. Variklio valdymo sistemos: mechaninio /elektroninio valdymo strategija ⁽¹⁾

2.10. **Įvairūs įtaisai: yra / nėra ⁽¹⁾**

2.10.1. Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): yra / nėra ⁽¹⁾

2.10.2. Vandens įpurškimas: yra / nėra ⁽¹⁾

2.10.3. Oro įpūtimas: yra / nėra ⁽¹⁾

2.10.4. Kita (nurodyti):

2.11. **Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema: yra / nėra ⁽¹⁾**

2.11.1. Oksidacinis katalizatorius: yra / nėra ⁽¹⁾

2.11.2. NO_x selektyviosios redukcijos (reduktoriaus pridėjimas) DeNO_x sistema: yra / nėra ⁽¹⁾

▼B

- 2.11.3. Kitos DeNO_x sistemos: yra / nėra ⁽¹⁾
- 2.11.4. Trejopo veikimo katalizinis keitiklis, atliekantis oksidacijos ir NO_x redukcijos funkcijas: yra / nėra ⁽¹⁾
- 2.11.5. Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su pasyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra ⁽¹⁾
- 2.11.6. Papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistema su aktyviojo regeneravimo funkcija: yra / nėra ⁽¹⁾
- 2.11.7. Kitos papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos: yra / nėra ⁽¹⁾

▼M1

- 2.11.8. Kiti papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo įtaisai (nurodyti):
- 2.11.9. Kiti įtaisai arba funkcijos, turintys didelę įtaką teršalų išmetimui (nurodyti):

▼B3. **Esminės variklių tipo (-ų) charakteristikos**

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Pirminis variklis / variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)		
3.1.1.	Variklių tipo žymuo:				
3.1.2.	Ant variklio ženklo pateiktas variklių tipo žymuo: yra / nėra ⁽¹⁾				
3.1.3.	Įstatymų nustatytų gamintojo ženklų vieta:				
3.2.1.	Deklaruotas vardinis sūkių dažnis (rpm):				
3.2.1.2.	Deklaruota vardinė naudingoji galia (kW):				
3.2.2.	Sūkių dažnis esant didžiausiai galiai (rpm):				
3.2.2.2.	Didžiausia naudingoji galia (kW):				
3.2.3.	Deklaruotas didžiausio sukimo momento sūkių dažnis (rpm):				
3.2.3.2.	Deklaruotas didžiausias sukimo momentas (Nm):				
3.6.3.	Cilindrų skaičius:				
3.6.4.	► M1 Bendras variklio cilindrų darbinis tūris (cm ³): ◀				
3.8.5.	Karterio dujų recirkuliacijos įtaisas: yra / nėra ⁽¹⁾				
3.11.3.12.	Sunaudojamas reagentas: yra / nėra ⁽¹⁾				
3.11.3.12.1.	Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir koncentracija:				
3.11.3.13.	NO _x jutiklis (-iai): yra / nėra ⁽¹⁾				
3.11.3.14.	Deguoies jutiklis: yra / nėra ⁽¹⁾				

▼B

Punkto Nr.	Punkto aprašymas	Pirminis variklis / variklių tipas	Tos pačios variklių šeimos variklių tipai (jei taikoma)		
3.11.4.7.	Degaluose esantis katalizatorius: yra / nėra ⁽¹⁾				

Specialios sąlygos, kurių turi būti laikomasi įrengiant variklį ne keliais judančiuose mechanizmuose

3.8.1.1.	Didžiausias leidžiamas įsiurbimo kolektoriaus slėgio sumažėjimas, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa), kai naudojamas švaraus oro filtras:				
3.8.3.2.	Aukščiausia įpučiamo oro aušintuvo temperatūra prie išleidimo angos, esant 100 proc. sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (°C):				
3.8.3.3.	Didžiausias leidžiamas slėgio sumažėjimas įpučiamo oro aušintuve, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa) (jei taikoma):				
3.9.3.	Didžiausias leidžiamas išmetamųjų dujų atgalinis slėgis, esant 100 proc. variklio sūkių dažniui ir 100 proc. apkrovai (kPa):				
3.9.3.1.	Matavimo vieta:				
3.11.1.2.	Didžiausias temperatūros sumažėjimas tarp išmetimo sistemos arba turbino išleidimo angos ir pirmojo papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos įtaiso (°C), jei nurodyta:				
3.11.1.2.1.	Bandymo sąlygos matuojant:				

B dalis. Bandymų rezultatai

- 3.8. Eksploatuojamiems varikliams stebėti gamintojas ketina naudoti elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento signalą: taip / ne ⁽¹⁾
- 3.8.1. Dinamometro sukimo momentas yra ne mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93: taip / ne ⁽¹⁾
- 3.8.2. Elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento pataisos faktorius, jeigu dinamometro sukimo momentas yra mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93:
- 11.1. Teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai

Išmetamieji teršalai	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN #/kWh	Bandymų ciklas ⁽⁸⁾
NRSC galutinis rezultatas taikant NK							
NRTC galutinis bandymų rezultatas taikant NK							

▼B

11.2. CO₂ kiekio nustatymo rezultatas:

▼M1

11.3. Eksploatavimo stebėsenos pamatinės vertės ⁽⁹⁾

11.3.1. Etaloninis darbas (kWh):

11.3.2. Etaloninė CO₂ masė (g):

▼B

IV priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos ES tipo patvirtinimo sertifikate nepateikiami)

⁽¹⁾ Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).

⁽²⁾ Jeigu iš dalies keičiamas vienas ar keli Reglamento (ES) 2016/1628 straipsniai, nurodyti tik paskutinį pakeitimą, atsižvelgiant į tai, kuris pakeitimas taikomas ES tipo patvirtinimui.

⁽³⁾ Netaikomą punktą išbraukti.

⁽⁴⁾ Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.

⁽⁵⁾ Nurodyti, ar patvirtinimas suteikiamas NRS kategorijos (<19 kW) variklių šeimai, kurią sudaro išimtinai sniegvaliams skirtų variklių tipai.

⁽⁶⁾ Taikoma tik variklių tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimui, kai pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų taikoma išimtis.

⁽⁷⁾ Nurodyti valstybę narę.

⁽⁸⁾ Nurodyti bandymų ciklą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/1628 IV priede pateiktų lentelių 5 stulpelyje.

▼M1

⁽⁹⁾ Taikoma tik NRE-v-5 ir NRE-v-6 pakategorių varikliams, išbandytiems taikant NRTC bandymą.



V PRIEDAS

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

1. ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami šiame priede nustatyta tvarka.
2. ES tipo patvirtinimo numerį sudaro iš viso penkios toliau aprašomos dalys. Dalys visada atskiriamos žvaigždute (*).
 - 2.1. 1 dalyje nurodoma ES tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė; pirma rašoma mažoji raidė „e“, greta jos pateikiamas visiems ES tipo patvirtinimo numeriams taikomas valstybės narės skiriamasis numeris:

1	Vokietija	19	Rumunija
2	Prancūzija	20	Lenkija
3	Italija	21	Portugalija
4	Nyderlandai	23	Graikija
5	Švedija	24	Airija
6	Belgija	25	Kroatija
7	Vengrija	26	Slovenija
8	Čekija	27	Slovakija
9	Ispanija	29	Estija
11	Jungtinė Karalystė	32	Latvija
12	Austrija	34	Bulgarija
13	Liuksemburgas	36	Lietuva
17	Suomija	49	Kipras
18	Danija	50	Malta
 - 2.2. 2 dalyje nurodomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1628 numeris, t. y. „2016/1628“.
 - 2.3. 3 dalyje pateikiami trys atskiri elementai:
 - 2.3.1. ES tipo patvirtinimui taikomo naujausio keičiančiojo reglamento numeris. Jeigu keičiančiųjų reglamentų nėra, dar kartą nurodomas 2.2 punkte nurodytas reglamentas;
 - 2.3.2. greta šio numerio pateikiamas taikomas variklių kategorijos identifikavimo kodas, kaip nurodyta 1 priedėlio 1 lentelės 4 stulpelyje;
 - 2.3.3. greta jo pateikiamas pasviruoju brūkšniu („/“) atskirtas taikomas degalų rūšies kodas, kaip nurodyta 1 priedėlio 2 lentelės 3 stulpelyje.
 - 2.3.3.1. Jei tai dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai, pridedamas taikomas dvejų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis, žymintis dujinius degalus ir nurodytas 3 lentelės 2 stulpelyje.
 - 2.4. 4 dalyje nurodomas ES tipo patvirtinimo numeris – tai yra nuliais prasidedantis (jei reikia) keturių skaitmenų eilės numeris nuo 0001.
 - 2.5. 5 dalyje nurodomas ES tipo patvirtinimo išplėtimo numeris – tai yra nuliu prasidedantis (jei reikia) dviejų skaitmenų eilės numeris nuo 00.
 - 2.6. Naudojant tik įstatymų nustatytuose variklio ženkluose, 2.5 punktas neįtraukiamas.

▼B

3. Kad būtų aiškiau, pateikiami ES tipo patvirtinimo numerių su netikrais eilės numeriais išdėstymo pavyzdžiai.

3.1. ► **MI** benzinu varomų NRSh-v-1b pakategorės variklių ES tipo, patvirtinto Nyderlanduose ir išplėsto tris kartus, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◀

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078*03

e4 – Nyderlandai (1 dalis)

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2017/RRRSHB3/P – Reglamentas (ES) 2017/RRR, t. y. naujausias keičiantysis reglamentas, o simboliai „SHB3/P“ rodo, kad variklis yra NRSh-v-1b kategorijos ir pakategorės, 3 teršalų išmetimo sistemos ilgą laikotarpio kategorijos, varomas benzinu, remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1 ir 2 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0078 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

03 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Istatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e4*2016/1628*2017/RRRSHB3/P*0078

3.2. ► **MI** NRE-c-3 pakategorės 1A tipo dvejetainių degalų vienašio naudojimo variklių, naudojančių LN2 rūšies dujinius degalus (tam tikros sudėties suskystintas gamtinės dujas/suskystintą biometaną, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G₂₀ dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 % ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 %), ES tipo, patvirtinto Prancūzijoje ir dar neišplėsto, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◀

e2*2016/1628*2016/1628EC3/1A7*0003*00

e2 – Prancūzija (1 dalis)

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2016/1628EC3/1A7 – dar kartą nurodomas Reglamentas (ES) 2016/1628, taip parodant, kad jis nėra iš dalies pakeistas; simboliai „EC3“ rodo, kad variklis yra NRE-c-3 pakategorės; simboliai „1A“ rodo, kad tai 1A tipo dvejetainių degalų vienašio naudojimo variklis; priedėlis 7 rodo, kad dujiniai degalai yra LN2 rūšies (tam tikros sudėties suskystintos gamtinės dujos / suskystintas biometanas, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G₂₀ dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc.), remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1–3 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0003 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

00 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Istatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e2*2016/1628*2016/1628 EC3/1A7*0003

3.3. ► **MI** RLL-v-1 pakategorės variklio ES tipo, patvirtinto Austrijoje remiantis dyzelinui taikomomis SPE išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir išplėsto du kartus, patvirtinimo numerio pavyzdys: ◀

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331*02

e12 – Austrija (1 dalis)

▼B

2016/1628 – Reglamentas (ES) 2016/1628 (2 dalis)

2017/RRRLV1S/D – Reglamentas (ES) 2017/RRR, t. y. naujausias keičiantysis reglamentas, o simboliai „LV1S/D“ rodo, kad tai yra SPE išmetamųjų teršalų ribines vertes atitinkantis lokomotyvo variklis, kurio tipas patvirtintas veikti naudojant dyzeliną, remiantis atitinkamai 1 priedėlio 1 ir 2 lentelėse nustatytais kodais (3 dalis)

0331 – ES tipo patvirtinimo eilės numeris (4 dalis)

02 – išplėtimo numeris (5 dalis)

Įstatymų nustatytuose ženkluose šis numeris būtų pateiktas taip:

e12*2016/1628*2017/RRRLV1S/D*0331



3 lentelė

Dvejų degalų vienašiu naudojimo priedėlis

1 lentelė

Tipo patvirtinimo ženkle pateiktinas variklių kategorijos identifikavimo kodas

Variklių kategorija (1 stulpelis)	Variklių pakategorė (2 stulpelis)	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija (jei taikoma) (3 stulpelis)	Variklių kategorijos identifi- kavimo kodas (4 stulpelis)
Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės			
NRE	NRE-v-1		EV1
	NRE-v-2		EV2
	NRE-v-3		EV3
	NRE-v-4		EV4
	NRE-v-5		EV5
	NRE-v-6		EV6
	NRE-v-7		EV7
	NRE-c-1		EC1
	NRE-c-2		EC2
	NRE-c-3		EC3
	NRE-c-4		EC4
	NRE-c-5		EC5
	NRE-c-6		EC6
	NRE-c-7		EC7
NRG	NRG-v-1		GV1
	NRG-c-1		GC1
NRSh	NRSh-v-1a	1 kategorija	SHA1
		2 kategorija	SHA2
		3 kategorija	SHA3
	NRSh-v-1b	1 kategorija	SHB1
		2 kategorija	SHB2
		3 kategorija	SHB3
NRS (išskyrus tik sniegvaliams skirtus variklius, kurių bandymai atliekami žemoje temperatūroje)	NRS-vr-1a	1 kategorija	SRA1
		2 kategorija	SRA2
		3 kategorija	SRA3
	NRS-vr-1b	1 kategorija	SRB1
		2 kategorija	SRB2
		3 kategorija	SRB3

▼B

Variklių kategorija (1 stulpelis)	Variklių pakategorė (2 stulpelis)	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija (jei taikoma) (3 stulpelis)	Variklių kategorijos identifika- vimo kodas (4 stulpelis)	
Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės				
	NRS-vi-1a	1 kategorija	SYA1	
		2 kategorija	SYA2	
		3 kategorija	SYA3	
	NRS-vi-1b	1 kategorija	SYB1	
		2 kategorija	SYB2	
		3 kategorija	SYB3	
	NRS-v-2a	1 kategorija	SVA1	
		2 kategorija	SVA2	
		3 kategorija	SVA3	
	NRS-v-2b	1 kategorija	SVB1	
		2 kategorija	SVB2	
		3 kategorija	SVB3	
	NRS-v-3	1 kategorija	SV31	
		2 kategorija	SV32	
		3 kategorija	SV33	
	NRS (tik sniegvaliams skirti varik- liai, kurių bandymai atliekami žemoje temperatūroje)	NRS-vr-1a	1 kategorija	TRA1
			2 kategorija	TRA2
			3 kategorija	TRA3
NRS-vr-1b		1 kategorija	TRB1	
		2 kategorija	TRB2	
		3 kategorija	TRB3	
NRS-vi-1a		1 kategorija	TYA1	
		2 kategorija	TYA2	
		3 kategorija	TYA3	
NRS-vi-1b		1 kategorija	TYB1	
		2 kategorija	TYB2	
		3 kategorija	TYB3	
IWP	IWP-v-1		PV1	
	IWP-v-2		PV2	
	IWP-v-3		PV3	
	IWP-v-4		PV4	



Variklių kategorija (1 stulpelis)	Variklių pakategorė (2 stulpelis)	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija (jei taikoma) (3 stulpelis)	Variklių kategorijos identifika- vimo kodas (4 stulpelis)
Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 II priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės			
	IWP-c-1		PC1
	IWP-c-2		PC2
	IWP-c-3		PC3
	IWP-c-4		PC4
IWA	IWA-v-1		AV1
	IWA-v-2		AV2
	IWA-v-3		AV3
	IWA-v-4		AV4
	IWA-c-1		AC1
	IWA-c-2		AC2
	IWA-c-3		AC3
	IWA-c-4		AC4
RLL	RLL-v-1		LV1
	RLL-c-1		LC1
RLR	RLR-v-1		RV1
	RLR-c-1		RC1
SMB	SMB-v-1		SM1
ATS	ATS-v-1		AT1

Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 VI priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės
SPE

SPE-NRE	SPE-NRE-v-1		EV1S
	SPE-NRE-v-2		EV2S
	SPE-NRE-v-3		EV3S
	SPE-NRE-v-4		EV4S
	SPE-NRE-v-5		EV5S
	SPE-NRE-v-6		EV6S
	SPE-NRE-v-7		EV7S
	SPE-NRE-c-1		EC1S
	SPE-NRE-c-2		EC2S
	SPE-NRE-c-3		EC3S
	SPE-NRE-c-4		EC4S
	SPE-NRE-c-5		EC5S



Variklių kategorija (1 stulpelis)	Variklių pakategorė (2 stulpelis)	Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio kategorija (jei taikoma) (3 stulpelis)	Variklių kategorijos identifika- vimo kodas (4 stulpelis)
Varikliai, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2016/1628 VI priede nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės SPE			
	SPE-NRE-c-6		EC6S
	SPE-NRE-c-7		EC7S
SPE-NRG	SPE-NRG-v-1		GV1S
	SPE-NRG-c-1		GC1S
SPE-RLL	SPE-RLL-v-1		LV1S
	SPE-RLL-c-1		LC1S

2 lentelė

Tipo patvirtinimo ženkluose pateiktini naudojamų degalų rūšies kodai

Variklio degalų rūšis (1 stulpelis)	Portūšis, jei taikoma (2 stulpelis)	Degalų rūšies kodas (3 stulpelis)
Dyzelinu (ne keliais judantiems mechanizmams skirtu gazoliu) varomas slėginio uždegimo variklis		D
Specialiu etanoliu (ED95) varomas slėginio uždegimo variklis		ED
Etanoliu (E85) varomas kibirkštinio uždegimo variklis		E85
Benzinu (E10) varomas kibirkštinio uždegimo variklis		P
SND varomas kibirkštinio uždegimo variklis		Q
Gamtinėmis dujomis / biometanu varomas kibirkštinio uždegimo variklis	H dujų intervalui patvirtintas ir sukalibruotas variklis	H
	L dujų intervalui patvirtintas ir sukalibruotas variklis	L
	H ir L dujų intervalams patvirtintas ir sukalibruotas variklis	HL
	Tam tikrai H intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą	HT
	Tam tikrai L intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties L intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą	LT
	Tam tikrai H arba L intervalo dujų sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H arba L intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą	HLT



Variklio degalų rūšis (1 stulpelis)	Porūšis, jei taikoma (2 stulpelis)	Degalų rūšies kodas (3 stulpelis)
	Tam tikros sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kurių λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G_{20} dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriuose etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc., patvirtintas ir sukalibruotas variklis	LN2
	Bet kokios kitos (nei nurodyta pirmiau) sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui patvirtintas ir sukalibruotas variklis	LNG
Dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	1A tipo dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	1A# (*)
	1B tipo dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	1B# (*)
	2A tipo dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	2A# (*)
	2B tipo dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	2B# (*)
	3B tipo dvejų degalų vienalaikio naudojimo varikliai	3B# (*)

(*) Simbolį „#“ pakeisti patvirtintos dujų specifikacijos skaičiumi, kaip nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė

Dvejų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis

Patvirtinta dujų specifikacija	Dvejų degalų vienalaikio naudojimo priedėlis (2 stulpelis)
H dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalui patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	1
L dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalui patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	2
H ir L dujų, kaip dujinio degalų komponento, intervalams patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	3
Tam tikrai H intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą	4
Tam tikrai L intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties L intervalo dujoms, tiksliai suregulius variklio degalų tiekimą	5
Tam tikrai H arba L intervalo dujų, kaip dujinio degalų komponento, sudėčiai patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis, kuris gali būti pertvarkytas, kad tiktų kitoms tam tikros sudėties H arba L intervalo dujoms, tiksliai sureguliuojant variklio degalų tiekimą	6
Tam tikros sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kurio λ poslinkio koeficientas nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 I priede nustatyto G_{20} dujų λ poslinkio koeficiento skiriasi ne daugiau kaip 3 proc. ir kuriame etano yra ne daugiau kaip 1,5 proc., kaip dujiniam degalų komponentui, patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	7
Bet kokios kitos (nei nurodyta pirmiau) sudėties suskystintoms gamtinėms dujoms / suskystintam biometanui, kaip dujiniam degalų komponentui, patvirtintas ir sukalibruotas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	8
Veikti naudojant SND, kaip dujinį degalų komponentą, patvirtintas dvejų degalų vienalaikio naudojimo variklis	9

▼ B*VI PRIEDAS***Bendra bandymų protokolo forma****1. Bendrieji reikalavimai**

Kiekvienam bandymui, kurį reikalaujama atlikti siekiant ES tipo patvirtinimo, užpildoma po vieną bandymų protokolą.

Kiekvienam papildomam (pvz., dar vieno pastovaus greičio variklio sūkių dažnio) arba pagalbiniam bandymui (pvz., naudojant kitus degalus) reikia parengti papildomo arba pagalbinio bandymo protokolą.

2. Bandymų protokolo rengimo aiškinamosios pastabos

- 2.1. Bandymų protokole pateikiama bent 1 priedėlyje nustatyta informacija.
- 2.2. Nepaisant 2.1 punkto, bandymų protokole turi būti pateikti tik su konkrečiu bandymu ir konkrečia išbandytų variklių šeima, tos pačios variklių šeimos variklių tipais arba konkrečiu variklių tipu susiję skirsniai ar jų dalys (pvz., jeigu NRTC bandymas neatliekamas, atitinkamo skirsnio galima neįtraukti).
- 2.3. Bandymų protokole galima pateikti daugiau informacijos, nei reikalaujama 2.1 punkte, tačiau ji rengiant bet kuriuo atveju laikomasi pasiūlytos numeravimo sistemos.
- 2.4. Jeigu punkte pateikiami keli pasviruoju brūkšniu atskirti variantai, netaikomi variantai išbraukiami arba nurodomas tik taikomas variantas (-ai).
- 2.5. Jeigu reikalaujama nurodyti sudedamosios dalies tipą, remiantis pateikta informacija turi būti įmanoma ją unikalčiai identifikuoti. Tai gali būti charakteristikų sąrašas, gamintojo pavadinimas ir dalies arba brėžinio numeris, brėžinys ar išvardytųjų elementų derinys arba kiti būdai, kuriais pasiekiamas tas pats rezultatas.

▼ M1

- 2.6. Bandymų protokolas gali būti pateiktas popieriuje arba su gamintoju, technikos tarnyba ir patvirtinimo institucija sutarta elektronine forma.



1 priedėlis

Bendros bandymų protokolo formos šablonas

NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ VARIKLIŲ BANDYMŲ PROTOKOLAS

1. **Bendroji informacija**
 - 1.1. Markė(s) (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
 - 1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
 - 1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:
 - 1.4. Techninės tarnybos pavadinimas:
 - 1.5. Techninės tarnybos adresas:
 - 1.6. Bandymo vieta:
 - 1.7. Bandymo data:
 - 1.8. Bandymų protokolo numeris:
 - 1.9. Informacinio dokumento identifikacinis numeris (jei yra):
 - 1.10. Bandymų protokolo tipas: pradinio bandymo / papildomo bandymo / pagalbinio bandymo
 - 1.10.1. Bandymo tikslo apibūdinimas:
2. **Bendra informacija apie variklį (bandomąjį variklį)**
 - 2.1. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT:
 - 2.2. Variklio identifikavimo numeris:
 - 2.3. Variklio kategorija ir pakategorė: NRE-v-1 / NRE-v-2 / NRE-v-3 / NRE-v-4 / NRE-v-5 / NRE-v-6 / NRE-v-7 / NRE-c-1 / NRE-c-2 / NRE-c-3 / NRE-c-4 / NRE-c-5 / NRE-c-6 / NRE-c-7 / NRG-v-1 / NRG-c-1 / NRSh-v-1a / NRSh-v-1b / NRS-vr-1a / NRS-vr-1b / NRS-vi-1a / NRS-vi-1b / NRS-v-2a / NRS-v-2b / NRS-v-3 / IWP-v-1 / IWP-v-2 / IWP-v-3 / IWP-v-4 / IWP-c-1 / IWP-c-2 / IWP-c-3 / IWP-c-4 / IWA-v-1 / IWA-v-2 / IWA-v-3 / IWA-v-4 / IWA-c-1 / IWA-c-2 / IWA-c-3 / IWA-c-4 / RLL-v-1 / RLL-C-1 / RLR-v-1 / RLR-C-1 / SMB-v-1 / ATS-v-1
3. **Dokumentų ir informacijos kontrolinis sąrašas (tik pradinio bandymo)**
 - 3.1. Variklio charakteristikų grafikų dokumentų nuoroda:
 - 3.2. Nusidėvėjimo koeficiento nustatymo dokumentų nuoroda:
 - 3.3. Nedažno regeneravimo koeficientų nustatymo dokumentų nuoroda, jei taikoma:
 - 3.4. NO_x kontrolės diagnostikos funkcijų demonstravimo dokumentų nuoroda, jei taikoma:
 - 3.5. Kietųjų dalelių kontrolės diagnostikos funkcijų demonstravimo dokumentų nuoroda, jei taikoma:
 - 3.6. Variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojamas elektroninis valdymo įtaisas, apsaugos nuo neteisėto keitimo deklaracijos dokumentų nuoroda:
 - 3.7. Variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojami mechaniniai įtaisai, apsaugos nuo neteisėto keitimo ir reguliuojamųjų parametrų deklaracijos ir demonstravimo dokumentų nuoroda:

▼ B

- 3.8. Eksploatuojamų variklių stebėsenos tikslais gamintojas ketina naudoti elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento signalą: taip / ne
- 3.8.1. Dinamometro sukimo momentas yra ne mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93: taip / ne
- 3.8.2. Elektroninio valdymo įtaiso sukimo momento pataisos faktorius, jeigu dinamometro sukimo momentas yra mažesnis nei elektroninio valdymo įtaiso sukimo momentas, padaugintas iš 0,93:
4. **Bandymui naudoti etaloniniai degalai (užpildyti atitinkamą skirsnio dalį (-is))**
- 4.1. *Kibirkštinio uždegimo varikliams skirti skystieji degalai*
- 4.1.1. Markė:
- 4.1.2. Tipas:
- 4.1.3. Tiriamasis oktaninis skaičius (RON):
- 4.1.4. Variklinis oktaninis skaičius (MON):
- 4.1.5. Etanolio kiekis (proc.):
- 4.1.6. Tankis 15 °C temperatūroje (kg/m³):
- 4.2. *Slėginio uždegimo varikliams skirti skystieji degalai*
- 4.2.1. Markė:
- 4.2.2. Tipas:
- 4.2.3. Cetaninis skaičius:
- 4.2.4. Riebalų rūgščių metilesterio kiekis (proc.):
- 4.2.5. Tankis 15 °C temperatūroje (kg/m³):
- 4.3. *Dujiniai degalai SND*
- 4.3.1. Markė:
- 4.3.2. Tipas:
- 4.3.3. Etaloninių degalų tipas: degalai A / degalai B
- 4.3.4. Variklinis oktaninis skaičius:
- 4.4. *Dujiniai degalai metanas / biometanas*
- 4.4.1. Etaloninių degalų tipas: G_R / G₂₃ / G₂₅ / G₂₀
- 4.4.2. Etaloninių dujų šaltinis: specialūs etaloniniai degalai / dujotiekiais tiekiamos dujos su priedu
- 4.4.3. Specialūs etaloniniai degalai
- 4.4.3.1. Markė:
- 4.4.3.2. Tipas:
- 4.4.4. Dujotiekiais tiekiamos dujos su priedu
- 4.4.4.1. Priedas (-ai): anglies dioksidas / etanas / metanas / azotas / propanas
- 4.4.4.2. Gauta degalų mišinio Sλ vertė:
- 4.4.4.3. Gauta degalų mišinio metano skaičius:
- 4.5. *Dvejopų degalų vienalaikio naudojimo variklis (papildomi pirmesni susiję skirsniai)*
- 4.5.1. Dujų energijos santykis per bandymų ciklą:
5. **Alyva**
- 5.1. Markė(s):

▼B

- 5.2. Tipas (-ai):
- 5.3. Klampa pagal SAE klasifikaciją:
- 5.4. Alyva ir degalai yra sumaišyti: taip / ne
- 5.4.1. Alyvos procentinė dalis mišinyje:
6. **Variklio sūkių dažnis**
- 6.1. 100 proc. sūkių dažnis (rpm):
- 6.1.1. 100 proc. sūkių dažnis nustatomas remiantis: deklaruotu vardiniu sūkių dažniu / deklaruotu didžiausiu bandymo sūkių dažniu / išmatuotu didžiausiu bandymo sūkių dažniu
- 6.1.2. Patikslintas didžiausias bandymo sūkių dažnis (rpm), jei taikoma:
- 6.2. Tarpinis sūkių dažnis:
- 6.2.1. Tarpinis sūkių dažnis nustatomas remiantis: deklaruotu tarpiniu sūkių dažniu / išmatuotu tarpiniu sūkių dažniu / 60 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio / 75 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio / 85 proc. iš 100 proc. sūkių dažnio
- 6.3. Sūkių dažnis tuščiąja eiga:
7. **Variklio galia**
- 7.1. Variklio varoma įranga (jei taikoma)
- 7.1.1. 1 lentelėje nurodytina galia, kurią, esant nurodytiems variklio sūkių dažniams, sugeria varikliui veikti būtini pagalbiniai įtaisai, kurių neįmanoma įrengti atliekant bandymą (kaip nurodyta gamintojo):

1 lentelė

Variklio pagalbinių įtaisų sugeriamą galia

Pagalbinio įtaiso tipas ir identifikavimo duomenys	Esant nurodytam variklio sūkių dažniui, pagalbinio įtaiso sugeriamą galia (kW) (užpildyti atitinkamus stulpelius)						
	Tuščioji eiga	63 proc.	80 proc.	91 proc.	Tarpinis	Didžiausios galios	100 proc.
Iš viso ($P_{r,i}$):							

- 7.1.2. 2 lentelėje nurodytina galia, kurią, esant nurodytiems variklio sūkių dažniams, sugeria su ne keliais judančio mechanizmo veikimu susiję pagalbiniai įtaisai, kurių neįmanoma pašalinti atliekant bandymą (kaip nurodyta gamintojo):

2 lentelė

Ne keliais judančių mechanizmų pagalbinių įtaisų sugeriamą galia

Pagalbinio įtaiso tipas ir identifikavimo duomenys	Esant nurodytam variklio sūkių dažniui, pagalbinio įtaiso sugeriamą galia (kW) (užpildyti atitinkamus stulpelius)						
	Tuščioji eiga	63 proc.	80 proc.	91 proc.	Tarpinis	Didžiausios galios	100 proc.
Iš viso ($P_{r,i}$):							

▼B

7.2. 3 lentelėje nurodytina variklio naudingoji galia:

3 lentelė

Variklio naudingoji galia

Sąlyga	Variklio naudingoji galia (kW) esant nurodytam variklio sūkių dažniui (užpildyti atitinkamus stulpelius)		
	Tarpinis	Didžiausios galios	100 proc.
Esant nustatytam bandymo sūkių dažniui išmatuota etaloninė galia ($P_{m,i}$)			
Visa 1 lentelėje nurodyta pagalbinių įtaisų galia ($P_{f,i}$)			
Visa 2 lentelėje nurodyta pagalbinių įtaisų galia ($P_{r,i}$)			
Variklio naudingoji galia $P_i = P_{m,i} - P_{f,i} + P_{r,i}$			

8. Bandymo sąlygos

8.1. Vertė f_a yra intervale nuo 0,93 iki 1,07: taip / ne

8.1.1. Jeigu vertė f_a nepatenka į nurodytą intervalą, nurodyti aukštį, kuriame yra bandymų įrenginys, ir sauso oro atmosferos slėgis:

8.2. Taikomas įsiurbiamo oro temperatūros intervalas: nuo 20 iki 30 / nuo 0 iki – 5 (tik sniegvaliams) / nuo – 5 iki – 15 (tik sniegaiegiams) / nuo 20 iki 35 (tik didesnės nei 560 kW galios NRE kategorijos varikliams)

9. Informacija apie NRSC bandymo atlikimą

9.1. 4 lentelėje nurodytinas ciklas (taikomą ciklą pažymėti simboliu „X“):

4 lentelė

NRSC bandymų ciklas

Ciklas	C1	C2	D2	E2	E3	F	G1	G2	G3	H
Diskrečiojo režimo										
RMC									Netai- koma	

9.2. 5 lentelėje nurodytinas dinamometro nustatymas (kW):

5 lentelė

Dinamometro nustatymas

Apkrovos taške proc. arba vardinės galios proc. (atitinkamai)	Dinamometro nustatymas (kW) esant nurodytam variklio sūkių dažniui, patikslintas atsižvelgiant į pagalbinių įtaisų galią (!) (užpildyti atitinkamus stulpelius)					
	Tuščioji eiga	63 proc.	80 proc.	91 proc.	Tarpinis	100 proc.
5 proc.						
10 proc.						
25 proc.						
50 proc.						
75 proc.						



Apkrovos taške proc. arba vardinės galios proc. (atitinkamai)	Dinamometro nustatymas (kW) esant nurodytam variklio sūkių dažniui, patikslintas atsižvelgiant į pagalbinių įtaisų galią ⁽¹⁾ (užpildyti atitinkamus stulpelius)					
	Tuščioji eiga	63 proc.	80 proc.	91 proc.	Tarpinis	100 proc.
100 proc.						

(¹) Dinamometras nustatomas taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 dėl techninių ir bendrųjų reikalavimų VI priedo 7.7.1.3 punkte nustatytą procedūrą. Pagalbinių įtaisų galia tame punkte nustatoma remiantis šio priedėlio 1 ir 2 lentelėse pateiktomis bendromis vertėmis.

- 9.3. NRSC teršalų išmetimo bandymų rezultatai
- 9.3.1. Nusidėvėjimo koeficientas (NK): apskaičiuotas / priskirtas
- 9.3.2. 6 lentelėje nurodytinis NK vertės ir svartiniai teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai

Pastaba. Jeigu diskrečiojo režimo NRSC bandymas atliekamas, kai yra nustatyti atskirų režimų koeficientai K_{ru} arba K_{rd} , toliau pateikta lentelė turėtų būti pakeista lentele, kurioje būtų nurodytas kiekvienas režimas ir taikomas K_{ru} arba K_{rd} .

6 lentelė

NRSC ciklo NK vertės ir svartiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK multipl. / adityv.	CO	HC	NO _x	HC+NO _x	PM	PN
	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN #/kWh
Išmetamieji teršalai						
Bandymo rezultatas su regeneravimu / be regeneravimo						
k_{ru} / k_{rd} multipl. / adityv.						
Bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus						
Galutinis bandymo rezultatas taikant NK						

- 9.3.3. Svertinis per ciklą išmesto CO₂ kiekis (g/kWh):
- 9.3.4. Svertinis per ciklą išmesto NH₃ kiekis (ppm):
- 9.4. 7 lentelėje nurodytini papildomi kontrolės srities bandymo taškai (jei taikoma):

7 lentelė

Papildomi kontrolės srities bandymo taškai

Išmetamųjų teršalų kiekis bandymo taške	Variklio sūkių dažnis	Apkrova (proc.)	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN n/kWh
1 bandymo rezultatas								
2 bandymo rezultatas								
3 bandymo rezultatas								

- 9.5. NRSC bandymui naudotos ėminių ėmimo sistemos:

▼ B

- 9.5.1. Dujinių išmetamųjų teršalų:
- 9.5.2. Kietųjų dalelių:
- 9.5.2.1. Metodas: vieno filtro / kelių filtrų
- 9.5.3. Kietųjų dalelių skaičius:

▼ M1**10. Informacija apie pereinamųjų režimų bandymo atlikimą (jei taikoma):**

- 10.1. 8 lentelėje nurodytiną ciklą (ciklą pažymėti simboliu „X“):

8 lentelė

Pereinamųjų režimų bandymų ciklas

NRTC	
LSI-NRTC	

- 10.2. Nusidėvėjimo koeficientai, taikomi atliekant pereinamųjų režimų bandymą:

- 10.2.1. Nusidėvėjimo koeficientas (NK): apskaičiuotas/nustatytas
- 10.2.2. Atitinkamai 9 arba 10 lentelėje nurodytiną NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai
- 10.3. NRTC teršalų išmetimo bandymų rezultatai:

9 lentelė

NRTC NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK multipl./adityv.	CO	HC	NO _x	HC+NO _x	PM	PN
Išmetamieji teršalai	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)
Neįšilusio variklio paleidimas						
Įšilusio variklio paleidimo bandymo rezultatas su regeneravimu/be regeneravimo						
Svertinis bandymo rezultatas						
k_{ru}/k_{rd} multipl./adityv.						
Svertinis bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus						
Galutinis bandymo rezultatas taikant NK						

- 10.3.1. Per įšilusio variklio veikimo ciklą išmesto CO₂ kiekis (g/kWh):
- 10.3.2. Per ciklą išmesto NH₃ vidutinis kiekis (ppm):
- 10.3.3. Per ciklą atliktas darbas atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą (kWh):
- 10.3.4. Per ciklą išmesto CO₂ kiekis atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą (g):
- 10.4. LSI-NRTC teršalų išmetimo bandymų rezultatai

▼ **M1**

10 lentelė

LSI-NRTC NK vertės ir teršalų išmetimo bandymų rezultatai

NK multipl./adityv.	CO	HC	NO _x	HC+NO _x	PM	PN
Išmetamieji teršalai	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)
Bandymo rezultatas su regeneravimu/be regeneravimo						
k_{ru}/k_{rd} multipl./adityv.						
Bandymo rezultatas taikant nedažno regeneravimo koregavimo koeficientus						
Galutinis bandymo rezultatas taikant NK						

- 10.4.1. Per ciklą išmesto CO₂ kiekis (g/kWh):
- 10.4.2. Per ciklą išmesto NH₃ vidutinis kiekis (ppm):
- 10.4.3. Per ciklą atliktas darbas (kWh):
- 10.4.4. Per ciklą išmesto CO₂ kiekis (g):
- 10.5. Pereinamųjų režimų bandymui naudota ėminių ėmimo sistema:
- 10.5.1. Dujinių išmetamųjų teršalų kiekis:
- 10.5.2. PM
- 10.5.3. Kietųjų dalelių skaičius:
11. **Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai**
- 11.1. 11 lentelėje nurodytini teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai

11 lentelė

Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai

Išmetamieji teršalai	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN (#/kWh)	Bandymas ciklas ⁽¹⁾
NRSC galutinis rezultatas taikant NK ⁽²⁾ .							
Galutinis pereinamųjų režimų bandymo rezultatas taikant NK ⁽³⁾							

- 11.2. CO₂ kiekio nustatymo rezultatas ⁽⁴⁾:
- 11.3. Eksploatavimo stebėsenos pamatinės vertės ⁽⁵⁾
- 11.3.1. Etaloninis darbas (kWh) ⁽⁶⁾:
- 11.3.2. Etaloninė CO₂ masė (g) ⁽⁷⁾:

1 priedėlio aiškinamosios pastabos

(Bandymų protokole nepateikiami išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos)

⁽¹⁾ Atliekant NRSC bandymus, nurodyti 9.1 punkte nurodytą ciklą (4 lentelė); atliekant pereinamųjų režimų bandymus, nurodyti 10.1 punkte nurodytą ciklą (8 lentelė).

▼ M1

- (²) Nukopijuoti 6 lentelės eilutėje „Galutinis bandymo rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus.
- (³) Nukopijuoti 9 arba 10 lentelės eilutėje „Galutinis bandymo rezultatas taikant NK“ pateiktus rezultatus.
- (⁴) Jeigu su konkretaus variklių tipo arba variklių šeimos varikliais atliekami ir NRTC, ir pereinamųjų režimų bandymai, nurodyti 10.3.4 punkte pateiktas per įšilusio variklio veikimo NRTC išmesto CO₂ kiekio vertes arba 10.4.4 punkte pateiktas atitinkamas per LSI-NRTC išmesto CO₂ vertes. Jeigu su varikliu atliekamas tik NRSC bandymas, nurodyti 9.3.3 punkte pateiktas per tą ciklą išmesto CO₂ kiekio vertes.
- (⁵) Taikoma tik NRE-v-5 ir NRE-v-6 pakategorių varikliams, išbandytiems taikant NRTC bandymą.
- (⁶) Nurodyti per ciklą atlikto darbo, nurodyto 10.3.3 punkte, vertę, gautą atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą taikant NRTC.
- (⁷) Nurodyti per ciklą išmesto CO₂ kiekio, nurodyto 10.3.4 punkte, vertę, gautą atliekant įšilusio variklio paleidimo bandymą taikant NRTC.



VII PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/1628 37 straipsnio 1 dalyje nurodyto variklių sąrašo forma

- 1.1. Markė(s) (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
- 1.2. Komercinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
- 1.3. Gamintojo bendrovės pavadinimas ir adresas:
- 1.4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:
- 1.5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): .
- 1.7. Sąrašo numeris ⁽⁰⁾:
- 1.7.1. Sąrašo teikimo priežastis ⁽¹⁾: metinis / V etapas / TPI ⁽²⁾
- 1.7.2. Sąrašo apimamo laikotarpio pradžios data (mmmm-mm-dd):
- 1.7.3. Sąrašo apimamo laikotarpio pabaigos data (mmmm-mm-dd):

Variklių šeimos žymuo / variklių tipo žymuo ⁽³⁾ :	Kategorija ir pakategorė ⁽⁴⁾	Sąrašė nurodytu laikotarpiu pagamintų variklių skaičius	Variklio identifikavimo numeris ⁽⁵⁾		Gamybos nutraukimo metai ir mėnuo (mmmm/mm) ⁽⁶⁾
			Pirmasis variklis	Paskutinis variklis	
1 variklių šeima					
1 tipas					
... tipas					
i tipas					
... variklių šeima					
l tipas					
... tipas					
j tipas					
n variklių šeima					
l tipas					
... tipas					
k tipas					

VII priedo aiškinamosios pastabos

(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos variklių, pagamintų laikantis suteiktų ES tipo patvirtinimų, sąrašė nepateikiami)

⁽⁰⁾ Naudoti tokį kodą: mmmm/nn; čia mmmm – sąrašo parengimo metai, o nn – per tuos metus pateiktų sąrašų eilės numeris.

⁽¹⁾ Nurodyti vieną iš šių kodų:

metinis – jeigu sąrašas teikiamas per 45 dienas po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos;

V etapas – jeigu sąrašas teikiamas iš karto po kiekvienos Reglamento (ES) 2016/1628 III priede nurodytos variklių pateikimo rinkai datos;

▼B

TPI – jeigu sąrašas teikiamas patvirtinimo institucijos nurodytą bet kurią kitą dieną.

- (²) Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).
- (³) Nurodyti variklių tipo žymenį / variklių šeimos žymenį pagal I priedo 3 priedėlyje nustatyto informacinio dokumento 1.6 ir 3.1.1 punktus.
- (⁴) Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.
- (⁵) Taikoma tik jei pagal variklių kodavimo sistemą (variklių tipo žymenį / variklių šeimos žymenį) neįmanoma nustatyti variklio identifikavimo numerio koreliacijos su atitinkamais variklių tipais ir, jei taikoma, variklių šeimomis, taip pat su ES tipo patvirtinimo numeriais.
- (⁶) Taikoma tik jei gamintojas nustoja gaminti patvirtinto variklių tipo arba variklių šeimos variklius; tokiu atveju nurodyti paskutinio variklio pagaminimo metus ir mėnesį.



VIII PRIEDAS

Naudojantis IMI vykdomų duomenų mainų šablonai ir duomenų struktūra

Naudojamosi IMI sistema patvirtinimo institucijos gali keistis bent toliau nurodytais duomenimis. Turi būti laikomasi duomenų struktūros ir numeravimo tvarkos.

1. Markė(s) (gamintojo prekybinis pavadinimas (-ai)):
2. Komerčinis pavadinimas (-ai) (jei yra):
3. Gamintojo bendrovės pavadinimas:
- 3.1. Gamintojo pašto adresas / gatvė ir numeris:
- 3.1.1. Pašto kodas:
- 3.1.2. Šalis / regionas:
4. Gamintojo įgaliotojo atstovo (jei yra) vardas ir pavardė (pavadinimas):
- 4.1. Gamintojo įgaliotojo atstovo pašto adresas / gatvė ir numeris:
- 4.1.1. Pašto kodas:
- 4.1.2. Šalis / regionas:
5. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai):
- 5.1. Surinkimo / gamintojo gamyklos (-ų) pašto adresas (-ai) / gatvė(s) ir numeris (-iai):
- 5.1.1. Pašto kodas (-ai):
- 5.1.2. Šalis (-ys) / regionas (-ai):
6. Variklių tipo žymuo / variklių šeimos žymuo / ŠT ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
7. Variklių tipo / variklių šeimos ⁽¹⁾ kategorija ir pakategorė ⁽³⁾:
- 7.1. Bandomo variklio identifikavimo numeris ⁽⁴⁾:
8. ES tipo patvirtinimas: suteiktas/ išplėstas / peržiūrėtas / nesuteiktas / panaikintas ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
- 8.1. ES tipo patvirtinimo suteikimo / išplėtimo / peržiūros / nesuteikimo / panaikinimo ⁽¹⁾ data ⁽⁵⁾:
9. ES tipo patvirtinimo numeris (nebent tipo patvirtinimą suteikti atsisakoma) ⁽⁵⁾:
10. Išmetamųjų teršalų ribojimo etapas: V / SPE ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
11. Pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų taikoma išimtis ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾:
- 11.1. Patvirtinimas galioja tik iki ... m. ... d. ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
- 11.2. Galiojimo apribojimai ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾:
- 11.3. Taikomos išimtys ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾:
12. **Galutiniai teršalų išmetimo bandymų rezultatai ⁽⁷⁾**
- 12.1. Teršalų išmetimo per ciklą bandymų rezultatai

Išmetamieji teršalai	CO (g/kWh)	HC (g/kWh)	NO _x (g/kWh)	HC+NO _x (g/kWh)	PM (g/kWh)	PN #/kWh	Bandymų ciklas
NRSC galutinis rezultatas taikant NK							
NRTC galutinis bandymų rezultatas taikant NK							

- 12.2. CO₂ kiekio nustatymo rezultatas:

▼B*VIII priedo aiškinamosios pastabos**(Išnašų žymenys, išnašos ir aiškinamosios pastabos nepateikiami)*

- ⁽¹⁾ Išbraukti netaikomus variantus arba nurodyti tik taikomą variantą (-us).
- ⁽²⁾ Nurodyti variklių tipo žymenį / variklių šeimos žymenį pagal I priedo 3 priedėlyje nustatyto informacinio dokumento 1.6 ir 3.1.1 punktus.
- ⁽³⁾ Nurodyti taikomą kategorijos ir pakategorės variantą pagal I priedo 3 priedėlio A dalyje nustatyto informacinio dokumento 1.7 punktą.
- ⁽⁴⁾ Nurodyti VI priedo 1 priedėlio (bandymų protokolas) 2.2 punkte pateiktą informaciją.
- ⁽⁵⁾ Nurodyti taikomą ES tipo patvirtinimo sertifikato vertę, kaip nustatyta IV priede.
- ⁽⁶⁾ Pateikti šį punktą tik variklių tipo arba variklių šeimos ES tipo patvirtinimo atveju, kai pagal Reglamento (ES) 2016/1628 35 straipsnį dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų taikoma išimtis.
- ⁽⁷⁾ Nurodyti VI priedo 1 priedėlio (bandymų protokolas) 11 skirsnyje pateiktą informaciją.

*IX PRIEDAS***Variklių tipų ir variklių šeimų, taip pat jų veikimo režimų apibrėžimo parametrai****1. Variklių tipas**

Variklių tipo techninės savybės turi būti tokios, kokios apibrėžtos jo informaciniame dokumente, parengtame laikantis I priede nustatyto šablono.

1.1. Veikimo režimas (greičio režimas)

Variklio ES tipas gali būti patvirtintas kaip pastovaus greičio variklio arba kaip kintamo greičio variklio, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/1628 3 straipsnio 21 ir 22 punktuose.

1.1.1. Kintamo greičio varikliai

1.1.1.1. Jeigu, kaip leidžiama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnio 2 dalį, vietoj tam tikros kategorijos pastovaus greičio variklio naudojamas tos pačios kategorijos kintamo greičio variklis, pirminio variklio (ES tipo patvirtinimo tikslais) ir visų tos pačios variklių šeimos variklių tipų (gamybos atitikties tikslais) bandymai atliekami naudojant taikomą kintamo greičio NRSC ir papildomai, jei to reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 24 straipsnio 9 arba 10 dalį, taikomą pereinamųjų režimų bandymų ciklą. Kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/1628 24 straipsnio 5 dalyje, tam tikros kategorijos kintamo greičio variklio, naudojamo tos pačios kategorijos pastovaus greičio veikimu, išskyrus IWP kategorijos variklius, papildomai išbandyti naudojant taikomą pastovaus greičio NRSC nereikia.

1.1.1.2. IWP kategorijos kintamo greičio varikliai, skirti naudoti vienu ar keliais kitais su vidaus vandenų keliais susijusiais tikslais

Jeigu IWP kategorijos kintamo greičio variklį ketinama pateikti rinkai, kad jis būtų naudojamas vienu ar keliais kitais su vidaus vandenų keliais susijusiais tikslais, kaip leidžiama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnio 2 dalį (IWP kategorijos pastovaus greičio varikliai) ir Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktį (IWA kategorijos kintamo arba pastovaus greičio varikliai), papildomai turi būti laikomasi šios dalies reikalavimų.

1.1.1.2.1. Jeigu konkretaus variklių tipo variklis yra pirminis variklis, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/1628 24 straipsnio 5, 7 ir 8 dalių, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant ne tik E3 NRSC, bet ir kiekvieną papildomą taikomą NRSC (E2 / C1 / D2). Parengiami ir į informacinį paketą įtraukiami atskiri kiekvieno NRSC bandymo protokolai.

1.1.1.2.2. Jeigu atliekamas visų tos pačios variklių šeimos variklių tipų su gamybos atitiktimi susijęs teršalų išmetimo bandymas, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant ne tik E3 NRSC, bet ir kiekvieną taikomą pastovaus greičio NRSC.

1.1.1.2.3. Kiekvienas konkrečiam variklių tipui taikomas NRSC ir atitinkami variklio sūkių dažniai nurodomi I priedo 3 priedėlio 3.4.3 punkte.

▼B

- 1.1.1.2.4. Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 XIV priede pirminės įrangos gamintojams pateikiamose instrukcijose nurodoma kiekviena kategorija ir veikimo režimas (greičio režimas), kuriuo gali veikti įrengtas variklis.
- 1.1.2. Pastovaus greičio varikliai
- 1.1.2.1. Varikliui veikiant pastoviu greičiu įjungžiama pastovaus greičio regulatoriaus funkcija. Gali nebūti reikalaujama, kad pastovaus greičio variklių regulatoriai nepertraukiamai palaikytų visiškai pastovų greitį. Greitis gali tapti mažesnis už greitį esant nulinei apkrovai taip, kad mažiausias greitis būtų fiksuojamas varikliui daugmaž pasiekus didžiausios galios tašką. Paprastai tai yra 0,1–10 proc.
- 1.1.2.2. Jeigu konkretaus tipo varikliuose yra įdiegta paleidžiant arba išjungiant variklį naudojama greičio tuščiąja eiga funkcija, kaip leidžiama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 3 straipsnio 21 punktą, variklis įrengiamas taip, kad būtų užtikrinta, kad pastovaus greičio regulatoriaus funkcija būtų įjungta prieš didinant variklio apkrovą esant tuščiosios veikos nustatymui.
- 1.1.2.3. Pastovaus greičio variklių, kuriuose įdiegta alternatyvaus greičio nustatymo funkcija, tipai
- Pastovaus greičio variklis negali būti suprojektuotas taip, kad veiktų kintamu greičiu. Jeigu konkretaus tipo varikliuose yra įdiegta alternatyvaus greičio nustatymo funkcija, kaip leidžiama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 3 straipsnio 21 punktą, papildomai turi būti laikomasi šios dalies reikalavimų.
- 1.1.2.3.1. Jeigu konkretaus variklių tipo variklis yra pirminis variklis, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/1628 24 straipsnio 5 ir 6 dalių, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant taikomą NRSC bandymų ciklą ir veikdamas kiekvienu to variklių tipo varikliams taikomu pastoviu greičiu. Parengiami ir į informacinį paketą įtraukiami atskiri kiekvieno NRSC bandymo protokolai.
- 1.1.2.3.2. Jeigu atliekamas visų tos pačios variklių šeimos variklių tipų su gamybos atitiktimi susijęs teršalų išmetimo bandymas, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant taikomą NRSC bandymų ciklą ir veikdamas kiekvienu to variklių tipo varikliams taikomu pastoviu greičiu.
- 1.1.2.3.3. Kiekvienas gamintojo leidžiamas konkretaus variklių tipo varikliams taikomas pastovus greitis nurodomas I priedo 3 priedėlio 3.2.1 punkte.
- 1.1.2.3.4. Variklis įrengiamas taip, kad būtų užtikrinta, kad:
- (a) prieš pastovaus greičio regulatoriumi nustatant alternatyvų greitį variklis būtų sustabdomas ir
- (b) pastovaus greičio regulatoriumi būtų nustatomi tik variklio gamintojo leidžiami alternatyvūs greičiai.
- 1.1.2.3.5. Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 XIV ir XV prieduose pirminės įrangos gamintojams ir galutiniams naudotojams pateikiamose instrukcijose pateikiama informacijos apie tinkamą variklio įrengimą ir veikimą laikantis 1.1.2.2 ir 1.1.2.3 punktų reikalavimų.

▼B

- 1.1.2.4. IWP kategorijos pastovaus greičio varikliai, skirti naudoti vietoj IWA kategorijos pastovaus greičio variklių

Jeigu IWP kategorijos pastovaus greičio variklį ketinama pateikti rinkai, kad jis būtų naudojamas vietoj IWA kategorijos pastovaus greičio variklio, kaip leidžiama pagal Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktį, papildomai turi būti laikomasi šios dalies reikalavimų.

- 1.1.2.4.1. Jeigu konkretaus variklių tipo variklis yra pirminis variklis, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/1628 24 straipsnio 5 ir 8 dalių, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant ne tik E2 NRSC, bet ir D2 NRSC. Parengiami ir į informacinį paketą įtraukiami atskiri kiekvieno NRSC bandymo protokolai.
- 1.1.2.4.2. Jeigu atliekamas visų tos pačios variklių šeimos variklių tipų su gamybos atitiktimi susijęs teršalų išmetimo bandymas, taikomas ribines vertes variklis turi atitikti bandomas naudojant ne tik E2 NRSC, bet ir D2 NRSC.
- 1.1.2.4.3. Kiekvienas konkrečiam variklių tipui taikomas NRSC ir atitinkami variklio sūkių dažniai nurodomi I priedo 3 priedėlio 3.4.3 punkte.
- 1.1.2.4.4. Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 XIV priede pirminės įrangos gamintojams pateikiamose instrukcijose nurodoma kiekviena kategorija ir veikimo režimas (greičio režimas), kuriuo gali veikti įrengtas variklis.

2. Priskyrimo prie variklių šeimos kriterijai

2.1. Bendroji informacija

Variklių šeimą apibūdina konstrukcijos parametrai. Jie turi būti bendri visiems tos pačios variklių šeimos varikliams. Variklių gamintojas gali nuspręsti, kurie varikliai priklauso prie variklių šeimos, jeigu paisoma 2.4 dalyje išvardytų priklausymo kriterijų. Variklių šeima patvirtina patvirtinimo institucija. Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia reikiamą informaciją, susijusią su variklių šeimos variklių išmetamųjų teršalų lygiais.

2.2. Variklių kategorijos, veikimo režimas (greičio režimas) ir galios intervalas

- 2.2.1. Prie variklių šeimos priklauso tik tos pačios variklių kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) 2016/1628 4 straipsnio 1 dalyje, variklių tipai.

- 2.2.2. Prie variklių šeimos priklauso tik to paties greičio režimo, nustatyto Reglamento (ES) 2016/1628 I priede, variklių tipai.

2.2.3. Kelis galios intervalus apimančios variklių šeimos

- 2.2.3.1. Tuo pačiu greičio režimu veikiančių tos pačios variklių kategorijos (pakategorės) variklių šeima gali apimti kelis galios intervalus. Tokiu atveju, remiantis Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 2 dalimi, pirminis variklis (ES tipo patvirtinimo tikslais) ir visi tos pačios variklių šeimos variklių tipai (gamybos atitikties tikslais) taikomų galios intervalų atžvilgiu turi:

— atitikti griežčiausias išmetamųjų teršalų ribines vertes;

— būti išbandyti taikant bandymų ciklus, atitinkančius griežčiausias išmetamųjų teršalų ribines vertes;

▼B

— atitikti Reglamento (ES) 2016/1628 III priede nustatytas su ES tipo patvirtinimu ir pateikimu rinkai susijusias anksčiausias datas.

Kad variklius įrengus ne keliais judančiuose mechanizmuose ir toliau būtų laikomasi Reglamento (ES) 2016/1628 18 straipsnio 2 dalyje nustatyto principo, į Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 dėl techninių ir bendrųjų reikalavimų XIV priede pirminės įrangos gamintojams pateikiamas instrukcijas įtraukiamas pareiškimas, jog įrengiant variklį negalima visam laikui taip apriboti jo veikimo, kad variklis atiduotų tik pakategorės, kuriai taikomos griežtesnės išmetamųjų teršalų ribinės vertės negu pakategorei, kurios variklio tipas yra patvirtintas, galios intervalo galią.

2.2.3.2. Kelis galios intervalus apimančiai variklių šeimai priskirdami ES tipo patvirtinimo pakategorę, gamintojas ir patvirtinimo institucija nusprendžia, kuri pakategorė geriausiai atitinka 2.2.3.1 dalyje išdėstytus kriterijus.

2.3. Specialūs atvejai

2.3.1. Parametrų sąveika

Kai kuriais atvejais galima parametrų sąveika, dėl kurios teršalų išmetimas gali pakisti. Į tai turi būti atsižvelgiama, siekiant užtikrinti, kad į tą pačią variklių šeimą būtų įtraukti tik varikliai, kurių teršalų išmetimo charakteristikos panašios. Gamintojas identifikuoja tokius atvejus ir praneša apie juos patvirtinimo institucijai. Į tai atsižvelgiama kaip į kriterijų, pagal kurį sudaroma nauja variklių šeima.

2.3.2. Įtaisai arba funkcijos, turintys didelę įtaką teršalų išmetimui

Jeigu yra 2.4 dalyje nurodytų įtaisų arba funkcijų, turinčių didelę įtaką išmetamųjų teršalų lygiui, gamintojas identifikuoja tokią įrangą remdamasis gerąja inžinerine praktika ir praneša apie ją patvirtinimo institucijai. Į tai atsižvelgiama kaip į kriterijų, pagal kurį sudaroma nauja variklių šeima.

2.3.3. Papildomi kriterijai

Be 2.4 dalyje išvardytų parametrų, gamintojas gali įtraukti papildomų kriterijų, leidžiančių apibrėžti mažesnes šeimas. Tai nebūtinai yra parametrai, turintys įtakos išmetamųjų teršalų lygiui.

2.4. Parametrai, pagal kuriuos apibrėžiama variklių šeima

2.4.1. Degimo ciklas:

- (a) 2 taktų ciklas;
- (b) 4 taktų ciklas;
- (c) rotorinis variklis;
- (d) kita.

2.4.2. Cilindrų konfigūracija

2.4.2.1. Cilindrų išdėstymas bloke:

- (a) vienas;
- (b) V forma;
- (c) linijinis;
- (d) priešpriešinis;
- (e) radialinis;
- (f) kita (F, W forma ir kt.).

▼B

2.4.2.2. Santykinė cilindrų padėtis
Tokį patį bloką turintys varikliai gali priklausyti prie tos pačios variklių šeimos, jeigu atstumas tarp jų cilindrų ašių yra vienodas.

2.4.3. Pagrindinis aušalas:

- (a) oras;
- (b) vanduo;
- (c) alyva.

▼M1

2.4.4. Cilindrų darbinis tūris

2.4.4.1. Variklis, kurio cilindrų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 750 cm³

Kad varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 750 cm³, būtų laikomi priklausančiais prie tos pačios variklių šeimos, jų cilindrų darbinis tūris nuo variklių šeimoje didžiausio cilindrų darbinio tūrio negali skirtis daugiau kaip 15 %

2.4.4.2. Variklis, kurio cilindrų darbinis tūris yra mažesnis nei 750 cm³

Kad varikliai, kurių atskirų cilindrų darbinis tūris yra mažesnis nei 750 cm³, būtų laikomi priklausančiais prie tos pačios variklių šeimos, jų cilindrų darbinis tūris nuo variklių šeimoje didžiausio cilindrų darbinio tūrio negali skirtis daugiau kaip 30 %

2.4.4.3. Variklis, kurio cilindrų darbinis tūris viršija nustatytą tūrį

Nepaisant 2.4.4.1 ir 2.4.4.2 punktų, jei patvirtinimo institucija suteikia patvirtinimą, varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris viršija 2.4.4.1 ir 2.4.4.2 punktuose nustatytą tūrį, gali būti laikomi priklausančiais prie tos pačios variklių šeimos. Patvirtinimas grindžiamas techniniais duomenimis (skaičiavimais, modeliavimu, eksperimentų rezultatais ir kt.), įrodančiais, kad tūrio viršijimas neturi reikšmingos įtakos teršalų išmetimui.

▼B

2.4.5. Oro įsiurbimo būdas:

- (a) be pripūtimo;
- (b) slėginis;
- (c) slėginis su įpučiamo oro aušintuvu.

2.4.6. Degalų rūšis:

- (a) dyzelinas (ne keliais judantiems mechanizms skirtas gazolis);
- (b) specialiems slėginio uždegimo varikliams skirtas etanolis (ED95);
- (c) benzinai (E10);
- (d) etanolis (E85);
- (e) gamtinės dujos / biometanas:
 - (1) universalūs degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos) ir mažo šilumingumo degalai (L dujos);
 - (2) riboto intervalo degalai – didelio šilumingumo degalai (H dujos);
 - (3) riboto intervalo degalai – mažo šilumingumo degalai (L dujos);
 - (4) tam tikros sudėties degalai (SGD);
- (f) suskystintos naftos dujos (SND).

▼B

- 2.4.7. Degalų naudojimas:
- (a) tik skystieji degalai;
 - (b) tik dujiniai degalai;
 - (c) 1A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;
 - (d) 1B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;
 - (e) 2A tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;
 - (f) 2B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas;
 - (g) 3B tipo dvejopų degalų vienalaikis naudojimas.
- 2.4.8. Degimo kameros tipas / konstrukcija:
- (a) tiesioginio įpurškimo kamera;
 - (b) padalytoji kamera;
 - (c) kiti tipai.
- 2.4.9. Uždegimo tipas:
- (a) kibirkštinis uždegimas;
 - (b) slėginis uždegimas.
- 2.4.10. Vožtuvai ir angos:
- (a) konfigūracija;
 - (b) vožtuvų skaičius cilindre.
- 2.4.11. Degalų tiekimo tipas:
- (a) siurblys, (didelio slėgio) vamzdelis ir purkštuvas;
 - (b) įmontuotasis siurblys arba skirstomasis siurblys;
 - (c) siurblys purkštuvas;
 - (d) bendrosios magistralės degalų sistema;
 - (e) karbiuratorius;
 - (f) netiesioginio įpurškimo purkštuvas;
 - (g) tiesioginio įpurškimo purkštuvas;
 - (h) maišymo įtaisas;
 - (i) kita.
- 2.4.12. Įvairūs įtaisai:
- (a) išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR);
 - (b) vandens įpurškimas;
 - (c) oro įpūtimas;
 - (d) kita.
- 2.4.13. Elektroninio valdymo strategija
- Tai, ar variklyje įrengtas, ar neįrengtas elektroninis valdymo įtaisas, laikoma pagrindiniu variklių šeimos parametru.
- Jei varikliai valdomi elektroniškai, gamintojas pateikia techninius duomenis, pagrindžiančius tų variklių priskyrimą prie tos pačios variklių šeimos, t. y. nurodo priežastis, kodėl gali būti numatoma, kad tie varikliai atitiks tokius pačius teršalų išmetimo reikalavimus.

▼B

Elektroninio greičio reguliavimo funkciją turinčių variklių nebūtina priskirti prie kitos variklių šeimos nei mechaninio reguliavimo funkciją turinčių variklių. Atskirti elektroninius ir mechaninius variklius turėtų būti būtina tik atsižvelgiant į degalų įpurškimo charakteristikas, kaip antai laiko nustatymą, slėgį, įpurškimo srauto formavimą ir kt.

2.4.14. Papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos

Toliau nurodytų įtaisų veikimas ir derinimas laikomi priskyrimo prie variklių šeimos kriterijais:

- (a) oksidacinio katalizatoriaus;
- (b) NO_x selektyviosios redukcijos (reduktoriaus pridėjimas) DeNO_x sistemos;
- (c) kitų DeNO_x sistemų;
- (d) papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos su pasyviojo regeneravimo funkcija:
 - (1) su aktyvu filtruojamuoju elementu,
 - (2) ne su aktyvu filtruojamuoju elementu;
- (e) papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemos su aktyviojo regeneravimo funkcija:
 - (1) su aktyvu filtruojamuoju elementu,
 - (2) ne su aktyvu filtruojamuoju elementu;
- (f) kitų papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemų;
- (g) kitų įtaisų.

Jeigu variklis kaip pirminis variklis arba kaip prie variklių šeimos priklausantis variklis sertifikuotas be papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, tokį variklį, jame įrengus oksidacinį katalizatorių (ne papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemą), galima įtraukti į tą pačią variklių šeimą, jei jo degalų charakteristikos neturi būti kitokios.

Jeigu būtinos specialios degalų charakteristikos (pvz., papildomo kietųjų dalelių apdorojimo sistemoms būtini specialūs degalų priedai, kad būtų užtikrinamas regeneravimo procesas), sprendimas tokį variklį įtraukti į tą pačią variklių šeimą turi būti pagrįstas gamintojo pateiktais techniniais duomenimis. Tokie duomenys turi rodyti, kad numatomas variklio su atitinkama įranga išmetamųjų teršalų lygis atitinka tokias pačias ribines vertes kaip variklio be tos įrangos.

Jeigu variklis kaip pirminis variklis arba kaip prie variklių šeimos, kurios pirminiame variklyje įrengta papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema, priklausantis variklis yra sertifikuotas su ta pačia papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistema, toks variklis, įrengtas be papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemos, į tą pačią variklių šeimą neįtraukiamas.

2.4.15. Dvejopų degalų viena laikio naudojimo varikliai

Visi tos pačios dvejopų degalų viena laikio naudojimo variklių šeimos variklių tipai priklauso prie to paties 2 skirsnyje apibrėžto dvejopų degalų viena laikio naudojimo variklių tipo (pvz., 1A tipo, 2B tipo ir kt.) ir varikliai veikia naudodami tų pačių rūšių degalus arba, jei taikoma, degalus, kurie, kaip deklaruota pagal šį reglamentą, yra to paties intervalo (-ų).

▼B

Be to, kad priklauso prie to paties dvejopų degalų vienalaikio naudojimo tipo, jų didžiausias dujų energijos santykis per taikomą bandymų ciklą (GER_{cycle}) turi būti 70–100 proc. variklių tipo, kurio GER_{cycle} yra didžiausias, atitinkamos vertės.

- 2.4.16. <19 kW NRS kategorijos variklių įsiurbiamo oro temperatūra:
- (a) jei šeimą sudaro sniegvaliuose skirtų naudoti variklių tipai, variklių bandymai atliekami, kai įsiurbiamo oro temperatūra yra nuo 0 iki $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$;
 - (b) jei šeimą sudaro ne vien sniegvaliuose skirtų naudoti variklių tipai, variklių bandymai atliekami, kai įsiurbiamo oro temperatūra yra $25 \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 2.4.17. Teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpio (EDP) kategorija
- Jei tai Reglamento (ES) 2016/1628 V priedo V-3 arba V-4 lentelėje nurodytos variklių kategorijos, kurių EDP vertės kitokios, gamintojo deklaruota EDP kategorija:
- (a) 1 kategorija (naudotojams skirti produktai);
 - (b) 2 kategorija (pusiau profesionalaus naudojimo produktai);
 - (c) 3 kategorija (profesionalaus naudojimo produktai).

3. Pirminio variklio pasirinkimas

3.1. Bendroji informacija

- 3.1.1. Patvirtinimo institucijai pritarus dėl variklių šeimos, variklių šeimos pirminis variklis išrenkamas taikant pirminį kriterijų – didžiausią per taktą kiekvienam cilindriui tiekiamą degalų kiekį esant deklaruotam didžiausio sukimo momento sūkių dažniui. Jeigu du ar daugiau variklių šį pirminį kriterijų atitinka vienodai, renkantis pirminį variklį taikomas antrinis kriterijus – didžiausias per taktą tiekiamas degalų kiekis esant vardiniam sūkių dažniui.
- 3.1.2. Patvirtinimo institucija gali nuspręsti, kad variklių šeimos blogiausią išmetamųjų teršalų kiekio atvejį geriausiai galima nusakyti išbandant alternatyvų arba papildomą variklį. Tokiu atveju susiję subjektai turi turėti atitinkamos informacijos, kad galėtų nustatyti variklių šeimos variklius, kurių išmetamųjų teršalų lygis veikiausiai yra didžiausias.
- 3.1.3. Jeigu tos pačios variklių šeimos varikliai turi kitų kintamų funkcijų, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, renkantis pirminį variklį tokios funkcijos taip pat identifikuojamos ir į jas atsižvelgiama.
- 3.1.4. Jeigu tos pačios variklių šeimos varikliai tokias pačias išmetamųjų teršalų vertes atitinka skirtingais teršalų išmetimo sistemos ilgaamžiškumo laikotarpiais, renkantis pirminį variklį į tai atsižvelgiama.

3.2. Specialūs atvejai

- 3.2.1. Siekiant išrinkti pirminį variklį iš bet kurios IWP kategorijos kintamo greičio variklių šeimos, prie kurios priklauso vienas ar keli variklių, kuriuos ketinama pateikti rinkai naudoti kitais su vidaus vandenų keliais susijusiais tikslais pagal 1.1.1.2 dalį, tipai, 3.1.1 punkto reikalavimai taikomi remiantis E3 NRSC. Vertinant atitiktį 3.1.2, 3.1.3 ir 3.1.4 punktų reikalavimams, atsižvelgiama į visus NRSC, kuriuos taikant variklių tipas yra teikiamas patvirtinti.
- 3.2.2. Siekiant išrinkti pirminį variklį iš bet kurios pastovaus greičio variklių šeimos, prie kurios priklauso vienas ar keli variklių, kuriuose įdiegta alternatyvaus pastovaus greičio nustatymo funkcija, kaip nustatyta 1.1.2.3 punkte, tipai, atitiktis 3.1 dalies reikalavimams vertinama kiekvieno variklių tipo varikliams veikiant kiekvienu pastoviu greičiu.

▼B

- 3.2.3. Siekiant išrinkti pirminį variklį iš bet kurios IWP kategorijos pastovaus greičio variklių šeimos, prie kurios priklauso vienas ar keli variklių, kuriuos ketinama pateikti rinkai naudoti vietoj IWA kategorijos pastovaus greičio variklių pagal 1.1.2.4 punktą, tipai, 3.1.1 punkto reikalavimai taikomi remiantis E2 NRSC rezultatais. Vertinant atitiktį 3.1.2, 3.1.3 ir 3.1.4 punktų reikalavimams, atsižvelgiama į visus NRSC, kuriuos taikant variklių tipas yra teikiamas patvirtinti.

*X PRIEDAS***Neteisėto keitimo prevencijos techniniai duomenys**

1. Dėl variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojamas elektroninis valdymo įtaisas, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia priemonių, kurių imtasi elektroninio valdymo įtaiso neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, įskaitant atnaujinimo, vykdomo naudojant gamintojo patvirtintą programą ar kalibravimą, priemones, aprašymą.
2. Dėl variklių tipų ir variklių šeimų variklių, kuriuose kaip išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalis naudojami mechaniniai įtaisai, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia priemonių, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos reguliuojamųjų parametrų neteisėto keitimo ir modifikavimo prevencijai užtikrinti, aprašymą. Be kita ko, tai yra nuo neteisėto keitimo saugančios sudedamosios dalys, pvz., karbiuratoriaus ribotuvo dangteliai, sandarintieji karbiuratoriaus varžtai arba specialūs varžtai, kurių naudotojas negali reguliuoti.
- 2.1. Gamintojas techninei tarnybai įrodo, kad naudojant nuosaikią jėgą išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos reguliuojamųjų parametrų neįmanoma lengvai neteisėtai pakeisti:
 - kartu su varikliu pateikiamais įrankiais arba
 - įprastais įrankiais, pvz., suktuvu, replėmis (taip pat gnyplėmis) arba raktais.

Įprastais įrankiais nelaikomi dauguma pjovimo ar šlifavimo įrankių, gražtai ir frezos arba didelį karštį ar liepsną skleidžiantys įrankiai.
3. Laikantis šio priedo, skirtingų variklių šeimų variklius galima kitaip jungti į šeimas, atsižvelgiant į naudojamų neteisėto keitimo prevencijos priemonių tipą ir konstrukciją. Norėdamas skirtingų variklių šeimų variklius priskirti prie tos pačios variklių neteisėto keitimo prevencijos šeimos, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia patvirtinimą, kad neteisėto keitimo prevencijos priemonės yra panašios. Tokiu atveju gali būti įvertinta vieno tipiško variklio atitiktis 1 ir 2 punktų reikalavimams ir atitinkami dokumentai naudojami tvirtinant visų tos pačios variklių neteisėto keitimo prevencijos šeimos variklių tipą.
4. Gamintojai naudotojo vadove pateikia įspėjimą, kad neteisėtai pakeitus variklį to konkretaus variklio ES tipo patvirtinimas netenka galios.