

31989L0681

1989 12 30

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

L 398/27

TARYBOS DIREKTYVA

1989 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę

(89/681/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ⁽¹⁾,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ⁽²⁾,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ⁽³⁾,

kadangi reikia patvirtinti priemones, skirtas laipsniškam vidaus rinkos sukūrimui per laikotarpį iki 1992 m. gruodžio 31 d.; kadangi vidaus rinka – tai erdvė be vidaus sienų, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi Direktyvos 87/402/EEB ⁽⁴⁾ 12 straipsnyje nurodyta, kad ji turi būti papildyta nuostatomis, kuriomis dinaminio bandymo procedūra išplečiama papildomais smūgio bandymais;

kadangi papildomas bandymas jau numatytas statinio bandymo procedūros atveju, būtina numatyti papildomą bandymą, kuris tiksliau atkartotų traktoriaus apsvirtimo situaciją, ir dinaminio bandymo procedūrai, kad tos dvi bandymų procedūros galėtų būti laikomos lygiavertėmis ir būtų panaikintas dabartinis disbalansas tarp jų;

kadangi parametrų ir skaičiavimų patikimumo prasme praktinių eksperimentų, atliekamų su gale sumontuotomis konstrukcijomis, rezultatai gali būti perkelti tokio paties tipo, tačiau priekyje sumontuotai konstrukcijai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 87/402/EEB iš dalies keičiama taip:

⁽¹⁾ OL C 305, 1988 11 30, p. 7.⁽²⁾ OL C 120, 1989 5 16, p. 70 ir OL C 256, 1989 10 9, p. 76.⁽³⁾ OL C 102, 1989 4 24, p. 6.⁽⁴⁾ OL L 220, 1987 8 8, p. 1.

1. IV-A priedo 1.6 punktą pakeičiamas taip:

„1.6. Papildomi bandymai

1.6.1. Jeigu smūgio bandymo metu atsiranda trūkių ir plyšių, kurių nepaisyti negalima, po bandymo, kurio metu atsirado trūkių ir plyšių, nedelsiant turi būti atliktas kitas panašus gniuždymo bandymas, tačiau kritimo aukštis turi būti:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a},$$

čia „a“ – liekamosios deformacijos ir tampriosios deformacijos, išmatuotų smūgio taške, santykis ($a = D_i/D_j$).

Papildoma liekamoji deformacija dėl antro smūgio neturi viršyti 30 % pirmo smūgio sukeltos liekamosios deformacijos.

Tam, kad būtų galima atlikti papildomą bandymą, būtina matuoti tampriąją deformaciją visų smūgio bandymų metu.

1.6.2. Jeigu gniuždymo bandymo metu atsiranda trūkių ir plyšių, kurių nepaisyti negalima, po bandymo, kurio metu atsirado trūkių ir plyšių, nedelsiant turi būti atliktas kitas panašus gniuždymo bandymas, tačiau jo metu naudojama 1,2 F_v jėga.“

2. VI priede įrašomas toks naujas punktas:

„7.3. Bet kokio papildomo dinaminio bandymo pavadinimas ir rezultatai.“

2 straipsnis

Priimta Briuselyje, 1989 m. gruodžio 21 d.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 1990 m. sausio 3 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

*Tarybos vardu**Pirmininkė*

E. CRESSON