

31983L0190

26.4.1983

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 109/13

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI**fit-28 ta' Marzu 1983.****dwar l-Addattamenti għall-progress tekniku tad-Direttiva tal-Kunsill 78/764/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar is-sedil tax-xufier tat-tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija****(83/190/KEE)**

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

tad-Direttivi dwar l-Eliminazzjoni tal-Barrieri Tekniċi għall-Kummerċ fit-Tratturi Għall-Agricoltura jew Għall-Forestrija.

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ekonomika Ewropea,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta' l-4 ta' Marzu 1974 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip tat-tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija ⁽¹⁾, kif emendata bid-Direttiva 79/694/KEE ⁽²⁾, u l-Att ta' Adeżjoni tal-Greċja, u b'mod partikolari l-Artikolu 11 tagħha,

L-Artikolu 1

L-Annessi I, II u IV għad-Direttiva 78/764/KEE huma permezz ta' dan emendati skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 78/764/KEE ta' l-25 ta' Lulju 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar is-sedil tax-xufier fuq it-tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-forestrija ⁽³⁾,

L-Artikolu 2

Billi l-esperjenza u l-ahhar iżviluppi issa jagħmluha possibbli illi ċerti rekwiżiti jiġu supplementati allinjati aktar mall-kondizzjonijiet attwali l-ittestjar; billi ġie ppruvat illi huwa neċessarju illi l-kliem ta' ċerti oġġetti f'ċerti lingwi jiġi allinjat sabieħ jizgura allinjament mall-verżjonijiet lingwistiċi l-oħra;

Billi dan l-ewwel sett ta' emendi jista' jkun segwit minn oħrajn li jikkonċernaw, inizjalment, proċedura għall-ispezzjoni tas-sedil tax-xufier fuq tratturi li l-piż tagħhom jeċċedi il-5 tonnelli, u b'mod partikolari permezz ta' eżamijiet fuq il-bank ta' prova u, sussegwentement, malli il-kondizzjonijiet tekniċi jippermettu, il-bdil tat-testijiet tal-karregġjata bi spezzjonijiet permezz ta' testijiet fuq il-bank, u, jekk possibbli, ta' personal tat-test b'tagħmir mekkaniku (bhal per eżempju, pupi);

Billi l-miżuri li tipprovdi għalihom din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Addattament għall-Progress Tekniku

1. B'effett mill-1 ta' Ottubru 1983, l-ebda Stat Membru ma jista':

— jirrifjuta l-ghoti ta' l-approvazzjoni tat-tip KEE, illi johroġ id-dokument li għalih saret riferenza fl-ahhar taqsima tad-dokument tal-Artikolu 10(1) tad-Direttiva 74/150/KEE jew li jagħti approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' xi tip ta' trattur,

— jew jipprojbixxi d-dhul fis-servizz tat-tratturi,

jekk is-sedil tax-xufier ta'dan it-tip ta' trattur jew ta' dawn it-tratturi jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

2. B'effett mill-1 ta' Ottubru 1984, l-Istati Membri:

— m'għandhomx johorġu iktar id-dokument li għalih saret riferenza fl-ahhar taqsima tal-Artikolu 10(1) tal-Direttiva 74/150/KEE fir-rigward ta' xi tip tat-trattur fejn is-sedil tax-xufier ma jaqbilx mad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva,

⁽¹⁾ ĠU L 84, tat-28.3.1974, p. 10.

⁽²⁾ ĠU L 205, tat-13.8.1979, p. 17.

⁽³⁾ ĠU L 255, tat-18.9.1978, p. 1.

— jistgħu jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tip ta' trattur li fih is-sedil tax-xufier ma jaqbilx mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva preżenti.

L-Artikolu 3

L-Istati Membri għandhom idaħhlu fis-seħh id-dispożizzjonijiet meħtieġa biex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sat-30 ta' Settembru 1983 l-aktar tard. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni ta'dan minnufih.

L-Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-28 ta' Marzu 1983.

Għall-Kummissjoni

Karl-Heinz NARJES

Membru tal-Kummissjoni

L-ANNEX

L-Anness I għad-Direttiva 78/764/KEE huwa emendat kif ġejja:

Il-punt 9 jinbidel b'li ġej:

“9. **Suspension travel**

‘Suspension travel’ tfisser id-distanza vertikali bejn l-ogħla pożizzjoni u l-pożizzjoni f'mument partikolari tal-punt a li jinsab fuq il-wiċċ tas-sedil 200 mm 'il quddiem mill-punt ta' riferenza tas-sedil fil-pjan longitudinali nofsani.”

Il-punt 10: Il-verżjoni Ingliża tibqa' l-istess.

Il-punt 13 jithassar.

Il-punt 14 isir punt 13, u d-definizzjoni li ġejjin għandhom jiżdiedu:

a_{ws}	=	valur rms ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjoni ta-sedil imkejjel matul il-bank ta' l-ittestjar jew test <i>standard</i> tat-triq;
a_{wB}	=	valur rms ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjoni ta-sedil imkejjel fuq it-twaħħil tas-sedil matul il-bank ta' l-ittestjar;
a_{wB}^*	=	riferenza rms tal-valur ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjoni ta-sedil imkejjel fuq it-twaħħil tas-sedil;
a_{ws}^*	=	valur rms korreġut ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjoni ta-sedil imkejjel matul il-bank ta' l-ittestjar;
a_{wF}^*	=	valur rms ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjoni tas-sedil imkejjel fuq it-twaħħil tas-sedil matul test tat-triq <i>standard</i> .”

Il-punt 15 isir il-punt 14. Il-verżjoni Ingliża ma tinbidilx.

Il-punt 16 isir il-punt 15.

Il-punt 17 isir il-punt 16 u jinbidel b'li ġej:

“16. **Trattur tal-kategorija A**

‘Trattur tal-kategorija A’ tfisser trattur li jista' jiġi assenjat lil klassi ta' vibrazzjoni mogħtija permezz ta' aspetti simili ta'disinn.”

Il-punti 17.1 u 17.2 isiru l-punti 16.1 u 16.2 rispettivament.

Il-punt 18 jithassar, flimkien mas-subpunti tiegħu.

Il-punt 19 isir il-punt 17 u għandha imbagħad jinbidel b'li ġej:

“17. **Trattur tal-kategorija B**

‘Trattur tal-kategorija B’ tfisser trattur li ma jistax jiġi assenjat lill-klassi tal-vibrazzjoni tal-kategorija A.”

Il-punt 20 isir il-punt 18 u is-subpunti tiegħu għandhom isiru s-subpunti 18.1, 18.2, 18.3 u 18.4.

L-Anness II għad-Direttiva 78/764/KEE huwa emendat kif ġej:

Il-punt 1.3.1. Il-verżjoni Ingliża tibqa' l-istess.

Il-punt 1.6.2. Fl-aħħar linja "+ 0,1 bar" għandha tiġi mibdula minn "± 0,1 bar" fil-verżjonijiet tal-lingwi kollha barra d-Daniż.

1.7.1. Il-verżjoni Ingliża tibqa' l-istess.

1.7.2. Il-verżjoni Ingliża tibqa' l-istess.

Il-punt 1.7.3 jinbidel kif ġej:

"1.7.3. Determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-vibrazzjoni vertikali."

Wara l-punt 1.7.3, il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:

"1.7.4. Determinazzjoni tal-karatteristiċi tal-karattistiċi tad-*damping* fil-firxa tar-resonanza."

Il-punt 1.8: Fil-verżjoni Ingliża biss, ir-ripetizzjoni tal-kliem "*locked in a position*" għandhom jitnehhew.

Il-punt 2.1.3: Il-verżjoni Ingliża biss tinbidel kif ġej:

"2.1.3. il-fond u l-hxuna tal-wiċċ tas-sedili intiżi għat-tratturi fejn il-hxuna minima tal-karregġjata tar-rota ta' wara ma teċċedix 1 150 mm jista' jtnaqqas għal mhux inqas minn 300 u 400 mm rispettivament jekk id-disinn tat-trattur iżomm milli jkun hemm konformità mall-htigijiet tal-punti 2.1.1 u 2.1.2."

Il-punt 2.4.1: Il-verżjoni Ingliża biss għandha tinbidel kif ġej:

"2.4.1. Is-sedil jista' jiġi rranġat fid-direzzjoni longitudinali fiktur minn distanza minima ta'

— 150 mm għat-tratturi fejn il-hxuna minima tal-karregġjata tar-rota ta' wara ta' iktar minn 1 150 mm,

— 60 mm għat-tratturi fejn il-hxuna minima tal-karregġjata tar-rota ta' wara ta' 1 150 mm jew inqas."

Il-punt 2.4.2: Il-verżjoni Ingliża għandha tinbidel kif ġej:

"2.4.2. Is-sedil għandu jista' jitranga fid-direzzjoni vertikali f'distanza minima ta' iktar minn

— 60 mm għat-tratturi fejn il-hxuna minima tal-karregġjata tar-rota ta' wara ta' mhux iktar minn 1 150 mm,

— 30 mm għat-tratturi fejn il-hxuna minima tal-karregġjata tar-rota ta' wara ta' 1 150 mm jew inqas."

Il-punt 2.5.1 għandu jinbidel kif ġej:

"2.5.1. Determinazzjoni tal-karatteristiċi tas-sospensjonijiet u l-firxa ta' l-aġġustament tal-piż tax-xufier."

Il-punt 2.5.1.1 għandu jinbidel kif ġej:

- “2.5.1.1. Il-karatteristiċi tas-sospensjonijiet jiġu determinati permezz ta' test statiku. Il-firxa ta' l-aġġustament tal-piż tax-xufier huwa kalkulata mill-karatteristiċi tas-sospensjonijiet. Dawn il-kalkoli mhumiex neċessarji fil-każ ta' sedili li ma jistgħux jiġu aġġustati manwalment għall-piż tax-xufier.”

Il-punt 2.5.1.2: It-tieni sentenza għandha tinbidel kif ġej:

- “L-iżball fil-kejl tas-*Suspension travel* m'għandux jeċċedi ± 1 mm.”

Il-punt 2.5.1.3 għandu jinbidel kif ġej:

- “2.5.1.3. Kurva karatteristika shiha li tirrapreżenta id-deflezzjoni tas-sistema ta' sospensjoni għandha titpinga minn tagħbija żero sat-tagħbija massimu, u lura għaž-żero. Il-gradwazzjonijiet tat-tagħbija fejn is-*Suspension travel* hija imkejja m'għandiex teċċedi il-100 N; ta' l-inqas tmien punti ta' kejl għandhom jitpingew f'intervalli approssimattivament indaqs fis-*Suspension travel*. Il-punt li jittiehed bhala tagħbija massimu għandu jkun jew dak fejn is-*Suspension travel* ma tistax titkejjel aktar, jew inkella tagħbija ta' 1 500 N. Wara kull applikazzjoni jew tnehhija ta' tagħbija, is-*Suspension travel* għandha titkejjel 200 mm quddiem il-punt ta' riferenza tal-pjan longitudinali nofsani tal-wiċċ tas-sedil. Wara l-applikazzjoni jew tnehhija tat-tagħbija, is-sedil għandu jitneħħa u jirritorna fil-pożizzjoni wieqfa tiegħu.”

Il-punti 2.5.1.4, 2.5.1.4.1 u 2.5.1.4.2 għandhom jinbidlu b'dawn li ġejjin:

- “2.5.1.4. Fil-każ ta' sedili bi skala ta' aġġustament tal-piż, il-kurvi karatteristiċi li jirrapreżentaw id-deflezzjoni tas-sistema ta' sospensjoni, huma impingija bl-aġġustamenti tal-piż għax-xufiera li jiżnu 50 u 120 kg. Fil-każ ta' sedili minghajr skala ta' aġġustament tal-piż u bl-istops ta' aġġustament, kejl jittiehed fl-inqas u fl-ogħla aġġustament tal-piż. Fil-każ ta' sedili minghajr skala ta' aġġustament tal-piż jew stops ta' l-aġġustament, l-aġġustament għandu jintagħżel sabiex:
- 2.5.1.4.1. għall-inqas limitu ta' aġġustament tal-piż, is-sedil jirritorna fil-wiċċ tas-*Suspension travel* meta it-tagħbija jitneħħa, u
- 2.5.1.4.2. għall-ogħla limitu ta' aġġustament tal-piż, it-tagħbija ta' 1 500 N jibaxxi is-seat sal-inqas limitu tas-*Suspension travel*.”

l-punti 2.5.1.4.3 u 2.5.1.4.4 jitneħħew.

Il-punt 2.5.1.5: Fil-verżjonijiet Daniżi u Franciżi biss, u l-aġġettiv li jikkorrispondi “shih” għandu jiddaħhal sabiex jikkwalifika l-kelma li tikkorrispondi għal “vjaġġ”.

Il-punt 2.5.1.5: Fil-verżjonijiet Daniżi u Franciżi biss, u l-aġġettiv li jikkorrispondi “shih” għandu jiddaħhal sabiex jikkwalifika l-kelma li tikkorrispondi għal “vjaġġ”.

Il-punt 2.5.1.7 jinbidel b'li ġej:

- “2.5.1.7. Sabiex tiddetermina il-limiti tal-firxa ta' aġġustament bhala funzjoni tal-piż tax-xufier, il-forzi vertiklai determinati skond l-punt 2.5.1.6 għall-punti A u B (ara Appendiċi 2 għal dak l-Anness) għandhom jiġu multiplikati bi skala ta' fattur 0,13 kg/N”.

Il-punt 2.5.2 jinbidel b'li ġej:

- “2.5.2. *Determinazzjoni ta' l-istabbiltà laterali*”

Il-punt 2.5.2.1 jinbidel b'li ġej:

- “2.5.2.1. Is-sedil għandu jiġi ssettjat fl-ogħla limitu ta' l-aġġustament tal-piż u mwahhal mat-test jew mat-trattur b'tali mod illi il-pjanċi tal-baži jistrieħu fuq il-pjanċi riġidi (test) mhux iżgħar mill-pjanċa tal-baži nnifsha.”

Il-punt 2.5.3 jinbidel b'li ġej:

“2.5.3. *Determinazzjoni tal-karatteristiċi ta' vibrazzjoni vertikali*”

Il-punt 2.5.3.1.1 jinbidel b'li ġej:

“2.5.3.1.1. It-test għandu jissimula l-vibrazzjonijiet vertikali fil-punt ta' twahhil tas-sedil tax-xufier. Il-vibrazzjonijiet huma generati permezz ta' tagħmir elettro-idrawliku. Il-valuri issetjati li ser jintużaw huma jew dawk speċifikati fl-Appendiċi 4 u 5 għall-Anness II għall-klassi tat-trattur in kwistjoni jew inkella is-sinjali aċċellerazzjoni integrata doppja irrekordjati fit-twahhil tas-sedil tat-trattur tal-kategorija B li miexi b'veloċità ta' $12 \pm 0,5$ km/h fuq triq kif definita fil-punt 2.5.3.2.1. Sabiex jiġu generati il-vibrazzjonijiet, double run bla waqfien tal-valuri issetjati għandhom jintużaw.

Il-transizzjoni mit-tarf tas-sekwenza tas-sinjali ta' aċċellerazzjoni fit-triq fl-ewwel ġirja sal-bidu tat-tieni għandhom jkunu lixxi u bla ċaqlieq. Il-kejl m'għandux jsir matul l-ewwel ġirja tal-valuri issetjati jew tas-sinjali ta' aċċellerazzjoni. Valuri aktar mis-700 stipulati fl-Appendiċi 4 u 5 għall-Anness II jistgħu jintużaw jekk il-valuri kienu kkalkulati, per eżempju, b' fuzjoni *Spline* kubika mis-700 valur oriġinali.”

Il-punt 2.5.3.1.3 jinbidel b'li ġej:

“2.5.3.1.3. It-test għandu jkollu grad għoli tal-flexural u riġidità torsjonali u l-marki u gwidi tiegħu għandhom jkollhom mhux iktar mill-awtorizzazzjoni neċessarja teknika. Jekk il-pjattaforma tintreġa fuq id li titbandal, id-dimensjoni R għandha tkun mhux inqas minn 2 000 mm (ara l-Appendiċi 6). Il-manjitudni tar-ratio ta' vibrazzjoni tal-frekwenzi bejn 0,5 u 5,0 Hz għandha tkun bejn il-firxa $1,00 \pm 0,05$, imkejla f'intervalli ta' mhux iktar minn 0,5 Hz. Il-*phase shift* m'għandhiex tvarja b'iktar minn 20° matul il-firxa ta' l-istess frekwenza.”

Il-punt 2.5.3.2.1 jinbidel b'li ġej:

“2.5.3.2.1. It-triq tikkonsisti minn żewġ strippi paralleli imbegħda skond il-passaġġ tar-rota. Dawn iż-żewġ strippi għandhom ikunu magħmula minn materjal riġidu bħall-injam jew konkrit, u ffurmati jew bħala sett ta' ċnagan fil-qiegħ ta' l-istruttura jew wiċċ lixx kontinuu. Il-pjan longitudinali ta' kull strippa tal-passaġġ huwa definit permezz ta' ko-ordinati ta' l-elevazzjoni in relazzjoni mal-livell tal-qiegħ; dawn il-ko-ordinati jidhru fit-tabelli ta' l-Appendiċi 3. Fir-rigward tat-triq, l-elevazzjoni hija definita f'intervalli ta' 16 cm matul kull strippa.

It-triq għandha tinsab soda mall-art u d-distanza bejn l-istrippi għandha tkun immejla bi ftit matul it-tul kollu; ir-roti tat-trattur għandhom ikunu appoġġjati l-hin kollu. Meta l-istrippi huma ffurmati biċ-ċnagan, dawn għandhom jkunu bejn 6 sa 8 cm hoxnin, b'distanza ta' 16 cm bejn iċ-ċentru taċ-ċnagan. It-tul tat-triq għandha tkun ta' 100 m.

Il-kejl għandu jibda malli l-assi tal-fus ta' wara tat-trattur huwa perpendikulari mall-punt $D = 0$ fit-triq, u jspicċa malli l-assi tal-fus ta' quddiem tat-trattur huwa perpendikulari mall-punt $D = 100$ tat-triq fejn qed isir it-test (ara t-tabella fl-Appendiċi 3 ta' dan l-Anness).”

Il-punt 2.5.3.2.2 jinbidel b'li ġej:

“2.5.3.2.2. Il-kejl għandu jsir b'veloċità ta' $12 \pm 0,5$ km/h.

Il-velocità preskritta għandha tinżamm mingħajr l-użu tal-brejkijiet. Il-vibrazzjonijiet għandhom jitkejjlu fuq is-sedil u l-punt fejn is-sedil huwa imwahhal mat-trattur, b'xufier hafif u iehor tqil.

Velocità ta' 12 km/h għandha tintlaħaq wara li run-up *track* tkun traversata. Il-wiċċ ta' din ir-run-up *track* għandha tkun ċatta u għandha tghaqqad it-triq mingħajr xi bidla fil-livell."

Il-punt 2.5.3.3.1 jinbidel b'li ġej:

"2.5.3.3.1. Piż tax-xufier

It-testijiet għandhom jsiru b'żewġ xufiera: wiehed b'piż totali ta' 59 ± 1 kg, li minnhom mhux aktar minn 5 kg għandhom jkunu miċ-ċinturin tal-piż li jinsab madwar ġismu; u l-lehor b'piż ta' 98 ± 5 kg b'piż massimu ta' 8 kg fiċ-ċinturin tal-piż."

Il-punt 2.5.3.3.2 jinbidel b'li ġej:

"2.5.3.3.2. Pożizzjoni tal-aċċellerometru

Sabiex jitkejjlu l-vibrazzjonijiet trasmessi mix-xufier, aċċellerometru huwa mwahhal mall-pjanċa ċatta b'dijamentru ta' 250 ± 50 mm, li l-parti ċentrali tiegħu għandha tkun riġida sa dijametru ta' 75mm u għandha tinkludi tagħmir riġidu sabiex jipproteġi l-aċċellerometru. Din il-pjanċa għandha tinżamm fin-nofs tal-wiċċ tas-sedil bejn is-sedil u x-xufier u jkollha wiċċ li ma jizloqx.

Sabiex jitkejjlu l-vibrazzjonijiet tal-punt fejn jitwahhal is-sedil, aċċellerometru għandu jitwahhal hdejn l-oġġett meħmuż fil-punt mhux iktar minn 100 mm mill-pjan longitudinali nofsani tat-trattur u mhux 'il barra mill-projezzjoni vertikali tal-wiċċ tas-sedil tat-trattur."

Il-punt 2.5.3.3.3: Fil-verżjoni ingliza biss, is-simbolu "Hz" għandha tiżdied wara l-figura "80" sabiex tindika l-unità ta' kejl.

Il-punt 2.5.3.3.5.3: Fil-verżjonijiet Ġermaniżi u Daniżi biss, is-simbolu " a_w " użat fil-formula I għandu jiddahhal bejn parentesi.

L-aħħar sentenza għandha tinqara kif ġej:

"L-ineżattezza tas-sistema shiha għall-kejl tal-valur rms ta' l-aċċellerazzjoni ma teċċedix ± 5 % tal-valur imkejjel."

Il-punt 2.5.3.3.7.1 jinbidel b'li ġej:

"2.5.3.3.7.1. matul it-test, il-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni imkejjla għall-hin shih tat-test għandha tiġi determinata b'metru ta' vibrazzjoni speċifikat fil-punt 2.5.3.3.5."

Il-punt 2.5.3.3.7.2 jinbidel b'li ġej:

"2.5.3.3.7.2. Ir-rapport tat-test għandu jagħti valur medju aritmetiku tal-valuri rms tal-vibrazzjoni ta' aċċellerazzjoni tal-piż tas-sedil (a_{ws}) kemm għax-xufier tqil kif ukoll għal dak hafif. Ir-rapport tat-test għandu wkoll jagħti valur medju aritmetiku tal-valuri rms tal-vibrazzjoni ta' aċċellerazzjoni tal-piż tas-sedil (a_{ws}) valur medju aritmetiku tal-valuri rms tal-vibrazzjoni ta' aċċellerazzjoni tal-punt fejn jitwahhal is-sedil (a_{wb}). Dan ir-ratio għandu jingħata sa żewġ ċifri deċimali."

Il-punt 2.5.3.3.7.3 jinbidel b'li ġej

“2.5.3.3.7.3. it-temperatura ta' l-ambjent matul it-test ta' vibrazzjoni għandha titkejjel kif jidher fir-rapport.”

Il-punt 2.5.4 jinbidel b'li ġej:

“2.5.4. *It-test ta' vibrazzjoni tas-sedili tat-tratturi huwa skond l-użu li huwa intiż għalih*”

Il-punt 2.5.4.2: Fil-verżjoni Ġermaniza biss, “Schwingungsprüfung” tinbidel b' “Prüfung auf dem Schwingungsprüfstand”.

Il-punt 2.5.5 jinbidel b'li ġej:

“2.5.5. *Il-proċedura użata sabiex jidetermina l-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni mkejja għas-sedili fil-kategorija tat-tratturi A*”

Il-punti 2.5.5.1 u 2.5.5.2 jithassru.

Il-punt 2.5.5.3 isir il-punt 2.5.5.1 u jinqara kif ġej:

“2.5.5.1. It-test fuq il-bank tat-test ta' vibrazzjoni għandu jsir skond il-punt 2.5.3.1. il-valur a_{WB} li jiġri attwalment fit-twaħħil tas-sedil matul il-kejl għandu jiġi determinat. Fil-każ ta' devjazzjonijiet mill-valur ta' riferenza:

$$a_{WB}^* = 2,05 \text{ m/s}^2 \text{ għat-tratturi fil-kategorija A tal-klassi I}$$

$$a_{WB}^* = 1,7 \text{ m/s}^2 \text{ għat-tratturi fil-kategorija A tal-klassi II}$$

L-aċċellerazzjoni a_{WS} imkejja fis-sedil tax-xufier għandha tiġi rrangata skond l-ekwazzjoni li ġejja:

$$a_{WS}^* = a_{WS} a_{WB}^* \frac{WB}{a_{WB}}$$

Il-punt 2.5.5.4 isir il-punt 2.5.5.2 u jinqara kif ġej:

“2.5.5.2. Għal kull wiehed miż-żewġ xufiera li għalihom saret riferenza fil-punt 2.5.3.3.1, il-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni imkejja għandha titkejjel mis-sedil f'perjodu ta' 28 sekonda. Il-kejl għandu jibda mas-sinjal tal-valur issejtnat li jaqbel ma' $t = 0$ sekondi u tispicċa mas-sinjal tal-valur issejtnat ta' $t = 28$ sekonda (ara l-Appendiċi 4 u 5 ta' dan l-Anness). Ta' l-inqas għandhom jsiru żewġ ġirjiet. Il-valuri imkejja m'għandhomx jiddevjaw mill-medja aritmetika b'iktar minn $\pm 5\%$. Kull sekwenza kompleta tal-punti issejtnati għandhom jiġu riprodotti f'hin ta' $28 \pm 0,5$ sek.”

Il-punt 2.5.5 jinbidel b'li ġej:

“2.5.6. *Il-proċedura użata sabiex jidetermina il-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni imkejja għas-seats fil-kategorija B tat-tratturi.*”

Il-punt 2.5.6.1 jinbidel b'li ġej:

“2.5.6.1. Skond il-htigijiet tal-punt 2.5.4.2, it-testijiet tal-vibrazzjoni tas-sedili mhumix applikabbli għal klassi ta' tratturi, iżda biss għal kull trattur li għalih is-sedil huwa intiż.”

Il-punt 2.5.6.2 jinbidel b'li ġej:

“2.5.6.2. It-test tat-triq għandu jsir skond il-htigijiet tal-punti 2.5.3.2 u 2.5.3.3. Il-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni imkejja fuq is-sedil tax-xufier (a_{WS}) m'hemmx għala tiġi koretta. Ta' l-inqas għandhom jsiru żewġ ġirjiet fit-triq. Il-valuri imkejja m'għandhomx jiddevjaw mill-medja aritmetika b'iktar minn $\pm 10\%$.”

Il-punt 2.5.6.3 jinbidel b'li ġej:

- “2.5.6.3. Jekk it-test fuq il-bank isir, dan għandu jsir flimkien mat-test tat-triq skond il-htigijiet tal-punti 2.5.3.1 u 2.5.3.3.”

Il-punt 2.5.6.4 jinbidel b'li ġej:

- “2.5.6.4. Il-bank tat-test tal-vibrazzjoni għandu jiġi rranġat b'tali mod illi l-valur tal-rms tal-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni bil-piż imkejjel fil-punt fejn jitwahhal is-sedil tiddevja b'mhux inqas minn $\pm 5\%$ mill-valur tal-rms tal-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni bil-piż imkejjel fil-punt fejn jitwahhal is-sedil fuq triq *standard* (a_{wF}).

Fil-każ ta' devjazzjonijiet mill-valur (a_{wF}^*) imkejjel fil-punt fejn jitwahhal is-sedil matul il-ġirja ta' ittestjar, il-vibrazzjoni ta' l-aċċellerazzjoni tal-piż imkejjla fuq is-sedil tax-xufier fuq il-bank tat-test għandha tiġi korreguta kif ġej:

$$a_{wS}^* = a_{wS} \frac{a_{wF}^*}{a_{wB}}$$

Kull wiehed mit-testijiet fuq il-bank tat-test għandu jsir darbtejn. Il-valuri imkejjla m'għandhomx jiddevjaw mill-medja aritmetika b'iktar minn $\pm 5\%$ ”

Wara l-punt 2.5.6.4, il-punti li ġejjin għandhom jiġu miżjuda:

- “2.5.7. *Test għad-determinazzjoni tal-karatteristiċi tad-damping fil-firxa tar-risonanza*
- 2.5.7.1. It-test jsir fuq it-test kif speċifikat fil-punt 2.5.3.1. Madanakollu għandu jittiehed akkont ta' li ġej:
- 2.5.7.2. Minflok il-valuri issettjati speċifikati fit-tieni paragrafu tal-punt 2.5.3.1.1 (ara l-Appendiċi 4 u 5 għal dan l-Anness), *sinusoidal oscillations* ta' ± 15 mm amplitudni bi frekwenza ta' 0,5 to 2 Hz huma generati. Il-firxa tal-frekwenza tghaddi minn rata kostanti ta' bdil ta' frekwenzi f'mhux inqas minn 60 sekonda jew f'intervalli ta' mhux aktar minn 0,05 Hz bi frekwenza li tizdied, u b'mod identiku bi frekwenza li tonqos. Matul dan il-kejl, huwa permess illi tgharbel is-sinjali emessi mill-aċċellerometri minn go filtru bypass bi frekwenzi maqtughin ta' 0,5 u 2,0 Hz.
- 2.5.7.3. Is-sedil għandu jiġi armat b'saborra ta' 40 kg fl-ewwel test b'piż ta' 80 kg fit-tieni test; is-saborra għandha tiġi applikata b'taġhmir illustrat fil-Figura 1 tal-Appendiċi 1, bl-istess linja ta' azzjoni tal-forza bhal meta jiġi determinat il-punt ta' riferenza tas-sedil.
- 2.5.7.4. Ir-ratio tal-valuri rms ta' l-aċċellerazzjoni tal-vibrazzjonijiet fuq il-wiċċ tas-sedil a_{wS} għal daww tal-punt fejn jitwahhal is-sedil a_{wB} :
- $$V = \frac{a_{wS}}{a_{wB}}$$
- għandu jiġi determinat fil-firxa ta' frekwenza minn 0,5 sa 2,0 Hz f'intervalli ta' mhux iktar minn 0,05 Hz.
- 2.5.7.5 Ir-ratio imkejjel għandu jitnizzel fir-rapport tat-test u korregut b'zewġ punti decimali.”


Wara il-punt 3.1.3, l-punt il-ġdid li ġej 3.1.4 għandu jizdied:

- “3.1.4. Ir-ratio li għalih saret riferenza fil-punti 2.5.7.4 u 2.5.7.5 m'għandux jkunu aktar mill-valur 2.”

L-Appendiċi 2 huwa hawnhekk minnufih b'li ġej:

"Appendiċi 2

Determinazzjoni tal-kurvi karatteristiċi tas-sistema ta' sospensjoni u l-firxa ta' aġġustament tal-piż (Punt 2.5.1.)



L-Appendiċi 3 huwa hawnhekk emendat kif ġej:
It-tabella bit-titolu, "arbitrarju" għandu jiġi mibdula b' "a".

Id-definizzjoni eżistenti ta' D għandha tiġi mibdula b'li ġej:

"D = distanza mill-bidu tat-triq *standard* (f'metri)."

L-Appendiċi 4 jinbidel hawnhekk kif ġej:

"Appendiċi 4

Is-sinjali tal-valuri issettjati għall-ispezzjoni ta' il-bank tat-test tas-sedil tax-xufier tat-tratturi tal-Kategorija A (Klassi I) (punt 2.5.3.1.1)

PS = Punt issettjat

A = amplitudni tas-sinjal tal-valur issettjat ($f10^{-4}m$);

T = hin imkejjel (f'sekondi)

Meta s-sekwenza ta' sinjali hija ripetuta f'tabella għall-punti 701, punti 700 u 0 jaqblu fil-hin l-amplitudni ta' a = 0

Nru tal-Ps	A $10^{-4}m$	T S
0	0000	0
1	0089	.
2	0215	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
699	0023	.
700	0000	28,0"

L-Appendiċi 5 jinbidel hawnhekk b'li ġej:

"Appendiċi 5

Is-sinjali tal-valuri issettjati għall-ispezzjoni ta' il-bank tat-test tas-sedil tax-xufier tat-tratturi tal-Kategorija A (Klassi II) (Punt 2.5.3.1.1)

PS = Punt issettjat

A = amplitudni tas-sinjal tal-valur issettjat ($f10^{-4}m$);

T = hin imkejjel (f'sekondi)

Meta s-sekwenza ta' sinjali hija ripetuta f'tabella għall-punti 701, punti 700 u 0 jaqblu fil-hin l-amplitudni ta' a = 0

Nru tal-Ps	A $10^{-4}m$	T S
0	0000	0
1	0022	.
2	0089	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
699	0062	.
700	0000	28,0"

It-titolu ta' l-Appendiċi 6 tinbidel kif ġej:

“Bank tat-Test (Item 2.5.3.1); eżempju tal-kostruzzjoni (dimensjonijiet f'mm)”

L-Appendiċi 7, 9 u 10 għandhom jithassru.

L-Appendiċi 8 u 11 jsiru Appendiċi 7 u 8 rispettivament.

Li ġej għandu jiżdied mall-punt 11 tal-Anness III:

“Din in-nota għandha tintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra jekk jitolbuha.”

Il-verżjoni Ingliża biss tal-Anness IV tad-Direttiva 78/764/KEE għandha tiġi emendata kif ġej:

Il-punt 3 jinbidel b'li ġej:

- “3. Sedili ntiżi għat-tratturi li għandhom *track* minima tar-roti ta' wara ta' mhux iktar minn 1 150 mm jista' jkollhom id-dimensjonijiet minimi li ġejjin fir-rigward tal-fond u tal-ħxuna tal-wiċċ tas-sedil:
- fond tal-wiċċ tas-sedil: 300 mm;
 - ħxuna tal-wiċċ tas-sedil: 400 mm.

Il-provvedimenti huma applikabbli biss jekk il-valuri speċifikati għall-fond u l-ħxuna tal-wiċċ tas-sedil (i.e. 400 ± 50 mm u ta' l-inqas 450 mm rispettivament) ma jistgħux jintlaħqu għal raġunijiet li jirrigwardjaw it-trattur”

Punt 4: Fil-verżjoni Franċiża biss, “L-Anness I” għandu jinbidel f’ “L-Anness V”.
