

I

(Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

ID-DIRETTIVA 2005/55/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL**tat-28 ta' Settembru 2005**

dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri relatati mal-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati minn magni li jaħdmu b'*compression ignition* ghall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži minn magni b'*positive ignition* li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum ghall-użu f'vetturi

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (¹),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (²),

Billi:

- (1) Id-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE tat-3 ta' Diċembru 1987 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' sustanzi li jniġgsu gassuži u partikulati minn magni li jaħdmu b'*compression ignition* ghall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' sustanzi li jniġgsu gassuži minn magni b'*positive ignition* li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum ghall-użu f'vetturi u li temenda d-Direttiva 88/77/KEE (³) hija waħda mid-Direttivi separati taħt il-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip stabbilita permezz tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijet tagħhom (⁴). Id-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE ġiet emendata b'mod sostanzjali diversi drabi

sabiex jiddahħlu b'mod suċċessiv limiti aktar stretti ta' emissjoni ghall-inkwinanti. Billi għandhom isiru aktar emendi, din għandha tiġi formulata mill-ġdid fl-interessi taċ-ċarezza.

- (2) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/542/KEE ta' l-1 ta' Ottubru 1991 li temenda d-Direttiva 88/77/KEE (⁵), id-Direttiva 1999/96/KEE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' sustanzi li jniġgsu gassuži u ta' partikuli minn magni li jaħdmu b'*compression ignition* ghall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' sustanzi li jniġgsu gassuži minn magni b'*positive ignition* li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum ghall-użu f'vetturi u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE (⁶), u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/27/KE ta' l-10 ta' April 2001 li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 88/77/KEE (⁷) 5 introduċew dispozizzjonijiet li, filwaqt li huma awtonomi, huma marbuta mill-qrib ma' l-iskema mwaqqfa taht id-Direttiva 88/77/KEE. Dawk id-dispozizzjoni jiet awtonomi għandhom jiġu kompletament integrati fir-riformazzjoni tad-Direttiva 88/77/KEE fl-interessi taċ-ċarezza u taċ-ċertezza legali.

- (3) Huwa neċċessarju li l-Istati Membri kollha jadottaw l-istess rekwiziti, sabiex, b'mod partikolari, jippermettu l-implementazzjoni, għal kull tip ta' vettura, tas-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE li hija s-suġġett tad-Direttiva 70/156/KEE.

- (4) Il-programm tal-Kummissjoni dwar il-kwalită ta' l-arja, l-emissjonijiet tat-trasport bit-triq, il-karburanti u t-teknoloġiji tat-tnaqqis ta' emissjonijiet, minn hawn 'il quddiem "l-ewwel programm Auto-Oil", wera li kien hemm il-bżonn li jkomplu jitnaqqsu l-emissjonijiet minn vetturi tat-tip *heavy-duty* bl-iskop li jintlaqu standards futuri tal-kwalită ta' l-arja.

(¹) GU C 108, tat-30.4.2004, p. 32.

(²) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta' Marzu 2004 (GU C 102 E, tat-28.4.2004, p. 272), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-19 ta' Settembru 2005.

(³) GU L 36, tat-9.2.1988, p. 33. Direttiva kif l-ahhar emendata mill-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003.

(⁴) GU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Direttiva kif l-ahhar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/49/KE (GU L 194, tas-26.7.2005, p. 12).

(⁵) GU L 295, tal-25.10.1991, p. 1.

(⁶) GU L 44, tas-16.2.2000, p. 1.

(⁷) GU L 107, tat-18.4.2001, p. 10.

- (5) Ir-riduzzjonijiet fil-limiti ta' l-emissionijiet applikabbi mis-sena 2000, li jikkorrispondu għal tnaqqis ta' 30 % fl-emissionijiet ta' monossidu karboniku, idrokarbonji totali, ossidi tan-nitrogenu u materja partikulata kienu identifikati mill-ewwel programm Auto-Oil bħala miżuri principali għall-kisba ta' kwalità ta' l-arja fi żmien medju. It-taqqis ta' 30 % fl-opacità tad-duħħan ta' l-exhaust għandhom jikkontribwixx wkoll għat-tħalli għad-dur. Riduzzjonijiet addizzjonali fil-limiti ta' l-emissionijiet applikabbi mis-sena 2005, li jikkorrispondu għal aktar tnaqqis ta' 30 % fil-monossidu karboniku, idrokarbonji totali u ossidi tan-nitrogenu u ta' 80 % ta' materja partikulata għandhom jikkontribwixxu hafna għat-titjib tal-kwalità ta' l-arja tul perjodu ta' żmien bejn medju u twil. Il-limitu addizzjonali għall-ossidi tan-nitrogenu li japplika fis-sena 2008 għandu jirriżulta fi tnaqqis ulterjuri ta' 43 % fil-limiti ta' emissionijiet għal dan l-linkwinant.
- (6) It-testijiet, ghall-approvazzjonijiet tat-tip, ghall-inkwinanti gassuži u partikulati u ghall-opacità tad-duħħan japplikaw sabiex jippermettu valutazzjoni aktar rappreżentattiva ta' l-emissionijiet tal-magni taħt kondizzjonijiet tat-test li jixxbu aktar lil dawk li taħthom jaħdmu vetturi fl-użu. Mill-2000 'l-hawn, magni b'compression ignition konvenzjonali u dawk il-magni b'compression ignition mghammra b'certi tipi ta' tagħmir ta' kontroll ta' emissionijiet gew ittestjati fuq ciklu ta' test taħt kondizzjonijiet kostanti u permezz ta' load response test ġdid ta' l-opacità tad-duħħan. Magni b'compression ignition mghammra b'sistemi avvanzati ta' kontroll ta' emissionijiet gew, minbarra dan, ittestjati fuq ciklu ta' test transitorju ġdid. Mill-2005, il-magni b'compression ignition kollha għandhom jiġi ttestjati fuq dawk iċ-ċikli ta' test kollha. Il-magni li jaħdmu bil-gass jiġi ttestjati biss fuq iċ-ċikli ta' test transitorju ġdid.
- (7) Taħt il-kondizzjonijiet ta' tagħbija (load) kollha, magħżula fuq bażi każwali, flimiti operattivi definiti, il-valuri ta' limitu ma jistgħux jinqabżu b'iżjed minn perċentwali xierqa.
- (8) Meta jiġi stabbiliti standards u proceduri ta' ttestjar godda, huwa neċċesarju li jittieħed kont ta' l-impatt taż-żejda fit-traffiku fil-futur fil-Komunità fuq il-kwalità ta' l-arja. Ix-xogħol li sar mill-Kummissjoni f'dan il-qasam wera li l-industria tal-vetturi bil-mutur fil-Komunità għamlet passi kbar fil-perfezzjonament tat-teknoloġija li ppermettew tnaqqis konsiderevoli fl-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati. Madankollu, għad hemm bżonn ta' iż-żejjed sforzi sabiex jittejbu aktar il-limiti ta' emissionijiet u r-rekwiżi teknici oħra fl-interessi tal-protezzjoni ambientali u tas-sahha pubblika. B'mod partikolari, fi kwalunkwe miżuri futuri, għandu jittieħed kont tar-riżultati tar-riċċerka li qiegħda ssir dwar il-karakteristiċi ta' partikulati mill-aktar fini.
- (9) Hemm bżonn li jsir aktar titjib fil-kwalità tal-karburanti tal-vetturi bil-mutur sabiex ittejjeb il-prestazzjoni effċienti u dewwiema tas-sistemi ta' kontroll ta' emissionijiet fl-użu.
- (10) Għandhom jiġi introdotti mill-2005 dispożizzjonijiet godda għal sistema dijanostika fil-vettura (*on-board diagnostics, OBD*) bil-ghan li tiġi aġevolata l-iskoperta immed-jata tad-deteriorament jew falliment tat-tagħmir tal-kontroll ta' emissionijiet tal-magna. Dan għandu jżid il-kapacità dijanostika u riparattiva, u b'hekk tittejjeb b'mod sos-tanzjali il-prestazzjoni ta' l-emissionijiet sostenebbli ta' vetturi tat-tip *heavy duty* fl-użu. Billi, madwar id-din, is-sistema ta' l-OBD għall-magni *diesel* tat-tip *heavy-duty* għadha fil-bidu ta' l-iż-żvilupp tagħha, għandha tiġi introdotta fil-Komunità f'zewġ stadji li jippermettu l-iż-żvilupp tas-sistema sabiex is-sistema ma tagħix indikazzjonijiet foloz. Sabiex l-Istati Membri jiġi assistiti biex jiżguraw li s-sidien u l-operaturi ta' vetturi tat-tip *heavy-duty* iwettqu l-obbligu tagħhom li jsewwu hsarat indikati mis-sistema ta' l-OBD, għandhom jirregista w-id-distanza koperta jew iż-żmien li jkun ghadda wara li hsara tkun ġiet indikata lis-sewwieq.
- (11) Il-magni b'compression ignition huma intrinsikament dewwiema u wrew li, b'manutenzjoni tajba u effettiva, huma jistgħu jżommu livell għoli ta' prestazzjoni ta' emissionijiet fuq id-distanzi partikolarment twal li jagħmlu vetturi tat-tip *heavy-duty* fil-kors ta' operazzjonijiet kummerċjali. Madankollu, l-standards futuri ta' l-emissionijiet għandhom igħiblu l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kontroll ta' emissionijiet fi stadju operattiv wara (downstream) dak tal-magna, bħal sistemi ta' tneħħija ta' NO_x, filtri tal-partikulati tad-diesel u sistemi li jkunu l-kombinazzjoni tat-tnejn u, forsi, sistemi oħra li għadhom iridu jiġi definiti. Hemm għalhekk il-bżonn li jiġi stabbilit rekwiżit tat-tul ta' servizz utli li fuqu jkunu bbażati l-proceduri sabiex tkun żgurata l-konformità tas-sistema ta' kontroll ta' emissionijiet ta' magna matul dak il-perjodu ta' referenza. Meta jiġi stabbilit tali rekwiżit għandu jittieħed kont tad-distanzi konsiderevoli li jagħmlu l-vetturi tat-tip *heavy-duty*, tal-bżonn li tiġi inklusa l-manutenzjoni adegwata u opportuna u tal-possibbiltà ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tal-kategorija N₁ skond din id-Direttiva jew id-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE ta' l-20 ta' Marzu 1970 dwar l-approvvismazzjoni tal-ligħiġiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsma ma' miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-linkwinamento ta' l-arja b'emissionijiet minn vetturi bil-mutur (1).
- (12) L-Istati Membri għandhom jithallew, permezz ta' incēntivi fiskali, jaġevolaw it-taqegħid fis-suq ta' vetturi li jissodis faww ir-rekwiżi adottati fil-livell Komunitarju, sakemm tali incēntivi jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat u jissodis faww certi kondizzjonijiet mahsuba sabiex jimpiedi x-xu d-distorsjoni tal-kondizzjonijiet tas-suq intern. Din id-Dirretta ma tolqotx id-dritt ta' l-Istati Membri li jink-ludu, fil-bażi għall-kalkolu tat-taxxi tat-traffiku fit-toroq fuq vetturi bil-mutur, l-emissionijiet ta' inkwinanti u sus-tanzi oħra.

(1) GU L 76, tas-6.4.1970, p. 1. Direttiva kif l-ahhar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/76/KE (GU L 206, tal-15.8.2003, p. 29).

- (13) Minhabba li xi wħud minn dawk l-incentivi fiskali jikkostitwixxu għajjnuna mill-Istat skond l-Artikolu 87(1) tat-Trattat, huma għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat ghall-valutazzjoni skond il-kriterji rilevanti ta' kompatibbiltà. In-notifika ta' tali miżuri skond din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligi tan-notifika skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat.
- (14) Bil-ghan li tīgħi simplifikata u aċċelerata l-proċedura, il-Kummissjoni għandha tingħata l-kompli li tadotta l-miżuri li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet fundamentali stabbiliti f'din id-Direttiva kif ukoll il-miżuri ta' l-adattament ta' l-Annessi ma' din id-Direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku.
- (15) Il-miżuri neċċesarji għall-implementazzjoni ta' din id-Direttiva u l-adattament tagħha għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KEE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbi-lxxi l-proċeduri għall-eżercizzju tas-setgħat ta' implemen-tazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (¹⁾).
- (16) Il-Kummissjoni għandha tibqa' tirrivedi l-bżonn ta' l-introduzzjoni ta' limiti ta' emissjonijiet għal inkwinanti li sa issa għadhom mhumiex regolati u li jsiru meħtieġa bhala konsegwenza ta' l-użu aktar estiż ta' karburanti alternativi ġoddha, u ta' sistemi ġoddha ta' kontroll ta' emissjonijiet ta' exhaust.
- (17) Il-Kummissjoni għandha, mill-iktar fis possibbli, tippreż-żenta proposti li tikkunsidra adatti għal stadju ulterjuri għal valuri ta' limitu għall-emissjonijiet ta' NO_x u ta' partkulati.
- (18) Billi l-ghan ta' din id-Direttiva, jiġifieri r-realizzazzjoni tas-suq intern permezz ta' l-introduzzjoni ta' rekwiżiti komuni tekniċi dwar emissjonijiet gassuži u partikulati għal kull tip ta' vettura, ma jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalda qstant jistgħu, minħabba l-iskala ta' l-azzjoni, jintlaħaq ahjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-principju ta' sussidjarjet, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-principju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċċesarju sabiex jintlaħaq dan l-ghan.
- (19) L-obbligu tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva fil-liġijiet nazzjonali għandu jkun limitat għal dawk id-dispożizzjoni li jirrappreżentaw bidla sostanzjali meta mqabbla mad-Direttivi ta' qabel. L-obbligu tat-traspożizzjoni tad-dispożizzjoni li ma nbidlux ježisti taħt id-Direttivi ta' qabel.
- (20) Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-obbligli ta' l-Istati Membri dwar il-limiti ta' żmien għażiex għall-traspożizzjoni fil-liġijiet nazzjonali u l-applikazzjoni tad-Direttivi elenkti fl-Anness IX, Parti B,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

L-Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw id-definizzjoni li ġejjin:

- (a) "vettura" tfisser kwalunkwe vettura kif definita fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE u miġbuda minn magna b'compression ignition jew li taħdem bil-gass, bl-eċċeżzjoni ta' vetturi tal-kategorija M₁ b'massa massima teknikalment permissibbli ta' anqas minn jew ugwali għal 3,5 tunnellati metriċi;
- (b) "magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass" tfisser is-sors tal-propulsjoni motorja ta' vettura li għaliha tista' tingħata l-approvażżjoni tat-tip bhala unità teknika separata, kif definita fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 70/156/KEE;
- (c) "vettura ambjentalment addizzjonalment kompatibbli (VAAK)" tfisser vettura miġbuda minn magna li tikkonforma mal-valuri ta' limitu permissivi ta' emissjonijiet disposti fil-Linjal Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I.

L-Artikolu 2

Obbligli ta' l-Istati Membri

1. Għat-tipi ta' magni li jaħdmu b'compression ignition jew li jaħdmu bil-gass u għat-tipi ta' vetturi miġbuda b'magna li taħdem b'compression ignition jew li taħdem bil-gass, fejn ma jkunux sodisfatti r-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u b'mod partikolari fejn l-emissjonijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan mill-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linjal A tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I, l-Istati Membri:

- (a) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvażżjoni tat-tip tal-KE skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; u
- (b) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvażżjoni tat-tip nazjonali.

2. Minbarra fil-każ ta' vetturi u magni intiżi għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew magni ta' sostituzzjoni għal vetturi fużu, l-Istati Membri għandhom, fejn ma jkunux sodisfatti r-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u b'mod partikolari fejn l-emissjonijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan mill-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linjal A tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' Anness I:

- (a) jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi ġoddha jew magni ġoddha skond id-Direttiva 70/156/KEE bhala mhux iktar validi għall-finijiet ta' l-Artikolu 7(1) ta' dik id-Direttiva, u

⁽¹⁾ GU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta' vetturi ġodda miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew li taħdem bil-gass, u l-bejgħ jew l-użu ta' magni ġodda li jaħdmu b'compression ignition jew li jaħdmu bil-gass.

3. Mingħajr preġudizzju ghall-paragrafi 1 u 2, b'effett mill-1 ta' Ottubru 2003 u ħlief fil-każi ta' vetturi u magni intiżi ghall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew magni ta' sostituzzjoni għal vetturi fl-użu, l-Istati Membri għandhom, għat-tipi ta' magni li jaħdmu bil-gass u għat-tipi ta' vetturi miġbuda b'magna li taħdem bil-gass li ma jikkonformawx mar-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VII:

(a) jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi ġodda jew magni ġodda skond id-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux iktar validi ghall-finijiet ta' l-Artikolu 7(1) ta' dik id-Direttiva; u

(b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta' vetturi ġodda u l-bejgħ jew l-użu ta' magni ġodda.

4. Jekk ir-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 ikunu sodisfatti, b'mod partikolari fejn l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan mill-magna jikkonformaw mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 jew B2 jew mal-valuri ta' limitu permissivi disposti fil-Linja Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I, l-ebda Stat Membru ma jista', għal raġunijiet relatati ma' l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan minn magna:

(a) jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE jew li jagħti l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali għal tip ta' vettura miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass;

(b) jipprobixxi r-registrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta' vetturi ġodda miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass;

(c) jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tat-tip għal xi tip ta' magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass;

(d) jipprobixxi l-bejgħ jew l-użu ta' magni ġodda li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass.

5. B'effett mill-1 ta' Ottubru 2005, għat-tipi ta' magni li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass u għat-tipi ta' vettura miġbuda minn magna li taħdem b' compression ignition jew bil-gass li ma jissodifawx ir-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 u b'mod partikolari fejn l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan mill-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I, l-Istati Membri:

(a) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; u

(b) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

6. B'effett mill-1 ta' Ottubru 2006 u ħlief fil-każiżiżi ta' vetturi u magni ntíżi ghall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew magni ta' sostituzzjoni għal vetturi fl-użu, l-Istati Membri għandhom, fejn ma jkunux sodisfatti r-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 u b'mod partikolari fejn l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan tal-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I:

(a) jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi jew magni ġodda skond id-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux iktar validi ghall-finijiet ta' l-Artikolu 7(1) ta' dik id-Direttiva; u

(b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta' vetturi ġodda miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass u l-bejgħ jew l-użu ta' magni ġodda li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass.

7. B'effett mill-1 ta' Ottubru 2008 għat-tipi ta' magni li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass u għat-tipi ta' vettura miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass, li ma jissodifawx ir-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 u b'mod partikolari fejn l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan mill-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B2 tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I, l-Istati Membri:

(a) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip tal-KEE skond l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; u

(b) għandhom jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

8. B'effett mill-1 ta' Ottubru 2009 u ħlief fil-każiżiżi ta' vetturi u magni ntíżi ghall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew magni ta' sostituzzjoni għal vetturi fl-użu, l-Istati Membri għandhom, fejn ma jkunux sodisfatti r-rekwiziti disposti fl-Annessi I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 u b'mod partikolari fejn l-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u partikulati u l-opaċċità tad-duħħan tal-magna ma jikkonformawx mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B2 ta' l-Indiċi fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I:

(a) jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi u magni ġodda skond id-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux iktar validi ghall-finijiet ta' l-Artikolu 7(1) ta' dik id-Direttiva; u

- (b) jipprobixxu r-registrazzjoni, il-bejgħ, id-dħul fis-servizz jew l-użu ta' vetturi ġodda miġbuda minn magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass, u l-bejgħ jew l-użu ta' magni ġodda li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass.

9. Skond il-paragrafu 4, magna li tissodisfa r-rekwiziti disposti fl-Anness I sa VIII u, b'mod partikolari, tikkonforma mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja Ċ fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I għandha titqies bhala konformi mar-rekwiziti disposti fil-paragrafi 1, 2 u 3.

Skond il-paragrafu 4, magna li tissodisfa r-rekwiziti disposti fl-Anness I sa VIII u fl-Artikoli 3 u 4 u, b'mod partikolari, tikkonforma mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I għandha titqies bhala konformi mar-rekwiziti disposti fil-paragrafi 1 sa 3 u 5 sa 8.

10. Ghall-magni li jaħdmu b'compression ignition jew bil-gass li għandhom jikkonformaw mal-valuri ta' limitu stabbiliti fit-Taqsima 6.2.1. ta' l-Anness I taħt is-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip, għandu japplika dan li ġej:

Taħt il-kondizzjonijiet ta' tagħbija (*load*) kollha, magħiżula fuq bażi każwali, li jagħmlu parti minn żona definita ta' kontroll u bl-eċċeżżjoni ta' kondizzjonijiet specifikati ta' operazzjoni tal-magni li mhumiex soġġetti għal tali dispożizzjoni, l-emissionijiet li tagħhom jittieħed kampjun matul perjodu qasir daqs 30 sekonda ma għandhomx jeċċedu b'iż-żejjed minn 100 % l-valuri ta' limitu fil-Linja B2 u Ċ fit-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1. ta' l-Anness I. Iż-żona ta' kontroll li għaliha għandu japplika l-perċentwali li m'għandhiex tinqabeż, il-kondizzjonijiet ta' l-operazzjoni tal-magna li huma eskluzi u kondizzjonijiet xierqa l-ohra għandhom jiġi definiti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7(1).

L-Artikolu 3

Perjodu ta' servizz ta' sistemi tal-kontroll ta' emissjonijiet

1. Mill-1 ta' Ottubru 2005 ghall-approvazzjoni tat-tip ġodda u mill-1 ta' Ottubru 2006 ghall-approvazzjoni tat-tip kollha, il-fabbrikant għandu juri li magna li taħdem b'compression ignition jew bil-gass tat-tip approvat b'referenza ghall-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 jew fil-Linja B2 jew fil-Linja Ċ fit-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1. ta' l-Anness I jikkonformaw ma' dawk il-valuri ta' limitu tul perjodu ta' servizz utli ta':

- (a) 100 000 km jew hames snin, skond liema jkun qabel, fil-każ ta' magni li għandhom jiġi installati f'vetturi tal-Kategoriji N₁ u M₂;
- (b) 200 000 km jew sitt snin, skond liema jkun qabel, fil-każ ta' magni li għandhom jiġi installati f'vetturi tal-Kategoriji N₃, b'massa massima, teknikament permissibbli, li ma teċċedix 16-il tunnellata metrika u tal-Kategorija M₃, Klassi I, Klassi II u Klassi A, u Klassi B b'massa massima, teknikament permissibbli, li ma teċċedix 7,5 tunnellati metriċi;

- (c) 500 000 km jew seba' snin, skond liema jkun qabel, fil-każ ta' magni li għandhom jiġi installati f'vetturi tal-Kategorija N₃, b'massa massima, teknikament permissibbli, li teċċedix 16-il tunnellata metrika u tal-Kategorija M₃, Klassi III u Klassi B b'massa massima teknikament permissibbli li teċċedix 7,5 tunnellati metriċi.

Mill-1 ta' Ottubru 2005, għal tipi ġodda, u mill-1 ta' Ottubru 2006, għat-tipi kollha, l-approvazzjoni tat-tip mogħtija lil vetturi għandhom jeħtieġ wkoll konferma tal-funzjonament korrett ta' l-strumenti tal-kontroll ta' emissjoni tat-tul il-perjodu ta' servizz normali tal-vettura taħt kondizzjonijiet normali ta' użu (konformità ta' vetturi fl-użu li huma mantenuti u wżati korrettament).

- 2. Il-miżuri ghall-implementazzjoni tal-paragrafu 1 għandhom jiġi adottati sat-28 ta' Dicembru 2005.

L-Artikolu 4

Sistemi dijanjostiċi fil-vettura

1. Mill-1 ta' Ottubru 2005 ghall-approvazzjoni tat-tip ġodda ta' vetturi u mill-1 ta' Ottubru 2006 ghall-approvazzjoni tat-tip kollha, magna li taħdem b' compression ignition tat-tip approvat b'referenza ghall-valuri ta' limitu ta' emissjoni disposti fil-Linja B1 jew fil-Linja Ċ fit-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1. ta' l-Anness I jew vettura miġbuda minn tali magna għandhom jiġi mghammra b'sistema dijanjostika fil-vettura (OBD) li tindika l-preżenza ta' hsara lis-sewwieq jekk jinqabżu l-limiti OBD disposti fil-Linja B1 jew fil-Linja Ċ fit-Tabella fil-paragrafu 3.

Fil-każ ta' sistemi ta' exhaust after-treatment, is-sistema OBD tista' tagħmel monitoraġġ ghall-hsara funzjonali maġġura ta' kwa-lunkwe wieħed mill-elementi li ġejjin:

- (a) katalizzatur, meta jkun installat bhala unità separata, kemm jekk ikun parti minn sistema tat-tnejħħija ta' NO_x jew bhala filtru tal-partikulati tad-diesel;
 - (b) sistema tat-tnejħħija ta' NO_x, fejn din tkun installata;
 - (c) filtru tal-partikulati tad-diesel, fejn dan ikun installat;
 - (d) sistema kombinata tat-tnejħħija ta' NO_x u ta' filtrazzjoni tal-partikulati tad-diesel.
2. Mill-1 ta' Ottubru 2008 ghall-approvazzjoni tat-tip ġodda u mill-1 ta' Ottubru 2009 ghall-approvazzjoni tat-tip kollha, magna li taħdem b' compression ignition jew bil-gass tat-tip approvat b'referenza ghall-valuri ta' limitu ta' emissjoni disposti fil-Linja B2 jew fil-Linja Ċ fit-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1. ta' l-Anness I, jew vettura miġbuda minn tali magna għandha tkun mghammra b'sistema OBD li tindika l-preżenza ta' hsara lis-sewwieq jekk jinqabżu l-limiti OBD disposti fil-Linja B2 jew fil-Linja Ċ fit-Tabella fil-paragrafu 3.

Is-sistema OBD għandha tinkludi wkoll *interface* bejn l-apparat ta' kontroll elettroniku tal-magna (*engine electronic control unit, EECU*) u kwalunkwe sistema elettrika jew elettronika oħra tal-magna jew tal-vettura li tipprovi *input* jew tirċievi *output* mill-EECU u li taffettwa l-funzjonament korrett tas-sistema ta' kontroll ta' emissjonijiet, bħall-interface bejn l-EECU u l-apparat ta' kontroll elettroniku tat-trasmissioni.

3. Il-limiti ta' l-OBD għandhom ikunu kif ġej:

Linja	Magni li jahdmu b'compression ignition	
	Massa ta' ossidi tan-nitrogenu (NO _x) g/kWh	Massa tal-partikulati (PT) g/kWh
B1 (2005)	7,0	0,1
B2 (2008)	7,0	0,1
Č (VAAK)	7,0	0,1

4. Għandu jiġi provdut aċċess shih u uniformi għall-informazzjoni dwar l-OBD għall-finijiet ta' eżamijiet, dijanġosi, servizzi ta' manutenzjoni u tiswija skond id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 70/220/KEE u d-dispożizzjonijiet dwar komponenti ta' sostituzzjoni sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà mas-sistemi ta' l-OBD.

5. Il-miżuri għall-implementazzjoni tal-paragrafi 1 sa 3 għandhom jiġu adottati sa mhux aktar tard mit-28 ta' Diċembru 2005.

L-Artikolu 5

Sistemi ta' kontroll ta' emissjonijiet li jużaw reaġenti konsumabbi

Il-Kummissjoni, meta tiddefinixxi l-miżuri mehtiega għall-implementazzjoni ta' l-Artikolu 4, kif previst mill-Artikolu 7(1), għandha, jekk ikun il-każ, tinkludi miżuri tekniċi sabiex ikun minimizzat ir-riskju li sistemi ta' kontroll ta' emissjonijiet, li jużaw reaġenti konsumabbi, ma jkunux adegwatament mantejni matul is-servizz tagħhom. Barra minn hekk, u jekk ikun il-każ, għandhom jinkludu miżuri sabiex jiġi żgurat li jiġu minimizzati emissjonijiet ta' ammonja minħabba l-użu ta' reaġenti konsumabbi.

L-Artikolu 6

Inċentivi fiskali

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu incēntivi fiskali biss firrigward ta' vetturi li jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Tali incēntivi għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, kif ukoll mal-paragrafu 2 jew mal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

2. L-inċentivi għandhom jaapplikaw għall-vetturi godda kollha offruti ghall-bejgħ fis-suq ta' Stat Membru li jikkonformaw minn qabel mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 jew B2 tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I.

L-inċentivi għandhom jiġu terminati b'effett mill-applikazzjoni obbligatorja tal-valuri ta' limitu fil-Linja B1, kif disposti fl-Artikolu 2(6), jew mill-applikazzjoni obbligatorja tal-valuri ta' limitu fil-Linja B2, kif stabbilit fl-Artikolu 2(8).

3. L-inċentivi għandhom jaapplikaw għall-vetturi godda kollha offruti ghall-bejgħ fis-suq ta' Stat Membru li jikkonformaw mal-valuri ta' limitu permissivi disposti fil-Linja Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I.

4. Minbarra l-kondizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1, għal kull tip ta' vettura, l-inċentivi ma għandhom jaqbū l-ispiża zejda tas-soluzzjonijiet tekniċi introdotti sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-valuri ta' limitu disposti fil-Linja B1 jew fil-Linja B2 jew mal-valuri ta' limitu permissivi disposti fil-Linja Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I, u ta' l-installazzjoni tagħ-hom fil-vettura.

5. L-Istati Membri għandhom jinformat lill-Kummissjoni fi żmien suffiċċenti dwar pjanijiet sabiex jiġi introdotti jew mib-dula l-inċentivi fiskali msemmija f'dan l-Artikolu, sabiex din tkun tista' tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha.

L-Artikolu 7

Miżuri ta' implementazzjoni u emendi

1. Il-miżuri neċċesarji għall-implementazzjoni ta' l-Artikoli 2(10), 3 u 4 ta' din id-Direttiva għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni, assistita mill-Kumitat imwaqqaf mill-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 70/156/KEE, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13(3) ta' dik id-Direttiva.

2. L-emendi lil din id-Direttiva li huma neċċesarji sabiex din tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni, assistita mill-Kumitat imwaqqaf mill-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 70/156/KEE, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13(3) ta' dik id-Direttiva.

L-Artikolu 8

Reviżjoni u rapporti

1. Il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-bżonn li jiġu introdotti limiti godda ta' emissjonijiet applikabbi għal vetturi u magni tat-tip *heavy-duty* fir-rigward ta' inkwinanti li għadhom mhumiex regolati. Ir-reviżjoni għandha tkun ibbażata fuq l-introduzzjoni aktar wiesgħha fis-suq ta' karburanti alternativi godda u fuq l-introduzzjoni ta' sistemi godda ta' kontroll ta' emissjonijiet ta' *l-exhaust* li jaħdmu bl-additivi sabiex jintlaħqu standards futuri stabbiliti f'din id-Direttiva. Fejn ikun il-każ, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposti leġiżlattivi dwar limiti ulterjuri fuq l- NO_x u emissjonijiet partikulati għal vetturi tat-tip *heavy duty*.

Jekk ikun meħtieg, il-Kummissjoni għandha tinvestiga jekk huwiex meħtieg l-iffissar ta' limitu addizzjonali għal livelli u qisien ta' partikulati separati, u, jekk hekk ikun il-każ, hija għandha tinkludih fil-proposti.

3. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress fin-negożjati għal ftehim dwar *duty cycle armonizzat dinji (world-wide harmonised duty cycle, WHDC)*.

4. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-rekwiżi għall-operazzjoni ta' sistema ta' kej fil-vettura (*on-board measurement system, OBM*). Abbaži ta' dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha, fejn ikun opportun, tippreżenta proposta għal miżuri sabiex jiġu inklużi l-ispecifikazzjonijiet teknici u l-annessi korrispondenti sabiex jipprovdu għall-approvazzjoni tat-tip ta' sistemi OBM li jiżguraw almenu livelli ekwivalenti ta' monitoraġġ għas-sistemi OBD u li huma kompatibbli magħhom.

L-Artikolu 9

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, qabel id-9 ta' Novembru 2006, il-liggi, o ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Jekk l-adozzjoni tal-miżuri implementattivi msemmija fl-Artikolu 7 titardja iktar mit-28 ta' Dicembru 2005, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw ma' dan l-obbligu sad-data ta' traspożizzjoni prevista fid-Direttiva li tikkontjeni dawn il-miżuri implementattivi. Huma għandhom minnufi jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mid-9 ta' Novembru 2006, jew jekk l-adozzjoni tal-miżuri implementattivi msemmija fl-Artikolu 7 tkun ittardjata iktar mit-28 ta' Dicembru 2005, mid-data ta' traspożizzjoni spċifikata fid-Direttiva li tikkontjeni dawn il-miżuri implementattivi.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jikkontjenu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġi ppubblikati ufficjalment. Għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni li r-referenzi fl-

renzi fliegħi, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi eżistenti għad-Direttivi mhassra minn din id-Direttiva għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif tali referenza għandha tiġi magħmula u kif tali dikjarazzjoni għandha tiġi formulata.

2. L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet principali tal-liggi nazzjonali li huma jadot-taw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

L-Artikolu 10

Taħsir

Id-Direttivi elenкатi fl-Anness IX, Parti A jiġu mhassra b'effett mid-9 ta' Novembru 2006, mingħajr preġudizzju għall-obbligli ta' l-Istati Membri konnessi mal-limiti ta' zmien għat-traspōzizzjoni fil-liggi nazzjonali u ma' l-applikazzjoni tad-Direttivi elenкатi fl-Anness IX, Parti B.

Ir-referenzi għad-Direttivi mhassra għandhom jiġi interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond il-lista ta' korrelazzjoni fl-Anness X.

L-Artikolu 11

Dħul fis-sehh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 12

Indirizzati

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.

Mahġmula fi Strasburgu, nhar it-28 ta' Settembru 2005.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

D. ALEXANDER

ANNESS 1

KAMP TA' APPLIKAZZJONI, DEFINIZZJONIJET U ABBREVJAZZJONIJET, APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE, SPECIFIKAZZJONIJET U TESTIJET U KONFORMITÀ TA' PRODUZZJONI

1. KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Din id-Direttiva tapplika ghall-inkwinanti gassuži u partikulati mill-vetturi bil-mutur kollha li jkunu mgħammra b'magni li jaħdnu b'compression ignition u ghall-inkwinanti gassuži mill-vetturi bil-mutur kollha mgħammra b'magni positive ignition li jaħdnu bil-gass naturali jew bl-LPG, u ghall-magni compression ignition u positive ignition kif specifikati fl-Artikolu 1 bl-ecċeżzjoni ta' dawk il-vetturi tal-kategorji N₁, N₂ u M₂ li għalihom tkun ingħatat l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE ta' l-20 ta' Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' mizuri li għandhom jittieħdu kontra l-inkwinament ta' l-arja b'emissionijiet minn vetturi b'mutur (¹).

2. DEFINIZZJONIJET U ABBREVJAZZJONIJET

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva:

- 2.1. “ċiklu ta' test/tat-test” tfisser sekwenza ta' punti ta' prova, kull wieħed b'veloċità u b'torque definiti li l-magna jkollha ssegwi fi stat stabbli (it-test ta' l-ESC) jew taht kondizzjonijiet transitorji ta' operazzjoni (ETC, it-test ta' l-ETC, ELR);
- 2.2. “approvazzjoni ta' magna (familja ta' magni)” tfisser l-approvazzjoni ta' tip ta' magna (familja ta' magni) firrigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati;
- 2.3. “magna diesel” tfisser magna li taħdem fuq il-prinċipju tal-compression ignition;
- 2.4. “magna tal-gass” tfisser magna li taħdem bil-gass naturali (NG) jew bil-gass likwidu tal-petroljum (LPG);
- 2.5. “tip ta' magna” tfisser il-kategorija ta' magni li mhumiex differenti minn xulxin f'aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi tal-magna kif definiti fl-Anness II ta' din id-Direttiva;
- 2.6. “familja ta' magna/i” tfisser ir-raggruppament ta' magni mill-fabrikant li, permezz tad-disinn tagħhom kif definit fl-Anness II, Appendix 2 ta' din id-Direttiva, għandhom karatteristiċi ta' emissjoni ta' l-exhaust simili; il-membri kollha tal-familja għandhom jikkonformaw mal-valuri ta' limitu applikabbi ta' emissjoni-jiet;
- 2.7. “magna rappreżentattiva” tfisser magna magħiżula minn familja ta' magni b'tali mod li l-karatteristiċi ta' l-emissionijiet tagħha jkunu rappreżentativi għal dik il-familja ta' magni;
- 2.8. “inkwinanti gassuži” tfisser monossidu karboniku, idrokarbonji (b'suppożizzjoni ta' proporzjon ta' CH_{1,85} għad-diesel, CH_{2,525} għall-LPG u CH_{2,93} għall-NG (NMHC), u b'suppożizzjoni ta' molekula CH₃O_{0,5} għall-magni diesel li jaħdnu bl-etanol), metanu (b'suppożizzjoni ta' proporzjon ta' CH₄ għall-NG) u ossidi tan-nitrogenu, l-ahħar wieħed imsemmi espress fekkwali ta' dijossidu tan-nitrogenu (NO₂);
- 2.9. “inkwinanti partikulati” tfisser kwalunkwe materjal miġbur fuq mezz ta' filtrazzjoni specifikat wara li l-exhaust jiġi dilwit b'arja filtrata nadifa sabiex it-temperatura ma taqbiżx 325 K (52 °C);
- 2.10. “duħħan” tfisser partikuli sospiżi fi fluss ta' l-exhaust ta' magna diesel li jassorbu, jew jirriflett, jew jirri-frangu d-dawl;
- 2.11. “qawwa netta” tfisser il-qawwa f'kW tal-KE miksuba taħt kondizzjonijiet ta' test fit-tarf tal-crankshaft, jew l-ekwivalenti tagħha, imkejla skond il-metodu tal-KE ta' kejl tal-qawwa kif stabbilit fid-Direttiva tal-Kunsill 80/1269/KEE tas-16 ta' Diċembru 1980 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrelataw ghall-qawwa tal-magna ta' vetturi bil-mutur (²);


(¹) ĠU L 76, tas-6.4.1970, p. 1. Direttiva kif emadata l-ahħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/76/KE (ĠU L 206, tal-15.8.2003, p. 29).

(²) ĠU L 375, tal-31.12.1980, p. 46. Direttiva kif l-ahħar emadata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/99/KE (ĠU L 334, tat-28.12.1999, p. 32).

- 2.12. “*qawwa massima dikjarata (P_{mass})*” tfisser il-qawwa massima fkW tal-KE (qawwa netta) kif dikjarata mill-fab-brikant fl-applikazzjoni tieghu ghall-approvazzjoni tat-tip;
- 2.13. “*tagħbijsa (percentwali)*” tfisser il-frazzjoni ta’ *torque* massimu disponibbli fxi veloċità tal-magna;
- 2.14. “*it-test ta’ l-ESC*” ifisser ciclu ta’ test li jikkonsisti fi 13-il modalità ta’ stat stabbli li għandhom jiġu applikati skond it-taqSIMA 6.2 ta’ dan l-Anness;
- 2.15. “*test ta’ l-ELR*” tfisser ciclu ta’ test li jikkonsisti f’sekwenza ta’ skali ta’ tagħbijsa fveloċitajiet kostanti tal-magna li għandhom jiġu applikati skond it-taqSIMA 6.2 ta’ dan l-Anness;
- 2.16. “*test ta’ l-ETC*” tfisser ciclu ta’ test li jikkonsisti fi 1 800 modalità transitorji attwati sekonda b’sekonda li għandhom jiġu applikati skond it-taqSIMA 6.2 ta’ dan l-Anness;
- 2.17. “*skala operattiva ta’ veloċità tal-magna*” tfisser l-iskala tal-veloċità tal-magna, li l-aktar tintużza matul l-operazzjoni tal-magna, li tinsab bejn il-veloċitajiet baxxi u għolja, kif stabbilit fl-Anness III tad-Direttiva;
- 2.18. “*veloċità baxxa (n_{lo})*” tfisser l-anqas veloċità li fiha jseħħ 50 % tal-qawwa massima dikjarata;
- 2.19. “*veloċità għolja (n_{hi})*” tfisser l-oħħla veloċità li fiha jseħħ 70 % tal-qawwa massima dikjarata;
- 2.20. “*veloċitajiet tal-magna A, B u C*” tfisser il-veloċitajiet tat-test fl-iskala operattiva tal-veloċità tal-magna li għandhom jintużaw għat-test ta’ l-ESC u t-test ta’ l-ELR, kif stabbilit fl-Anness III, Appendix 1 ma’ din id-Direttiva;
- 2.21. “*żona tal-kontroll*” tfisser iż-żona bejn il-veloċitajiet A u C tal-magna u bejn tagħbijsa ta’ 25 sa 100 fil-mija;
- 2.22. “*veloċità ta’ referenza (n_{ref})*” tfisser il-valur 100 fil-mija ta’ veloċità li għandu jintużza sabiex jiġu denormalizzati l-valuri relattivi ta’ veloċità tat-test ta’ l-ETC, kif stabbilit fl-Anness III, Appendix 2 ta’ din id-Direttiva;
- 2.23. “*opacimeter*” tfisser l-istrument maħsub sabiex ikejjel l-opaċċità tal-partikuli tad-duħħan permezz tal-principju ta’ l-estinzjoni tad-dawl;
- 2.24. “*skala tal-gass NG*” tfisser waħda mill-iskali H jew L kif definiti fil-European Standard EN 437, pubblikazzjoni datata Novembru 1993;
- 2.25. “*awto-adattabbiltà*” tfisser kwalunkwe apparat tal-magna li jippermetti li l-proporzjon arja-karburant jibqa’ kostanti;
- 2.26. “*rikalibrazzjoni*” tfisser l-issettjar tal-magna NG sabiex tagħti l-istess prestazzjoni (qawwa, karburant, konsum) fi skala differenti ta’ gass naturali;
- 2.27. “*indici Wobbe (W_i ta’ isfel; jew W_u ta’ fuq)*” tfisser il-proporzjon tal-valur kalorifiku korrispondenti ta’ xi gass għal kull unità ta’ volum u r-radiċċi kwadrata tad-densità relativa tieghu taħt l-istess kondizzjonijiet ta’ referenza:
- $$W = H_{\text{Gass}} \times \sqrt{\frac{\rho_{\text{Arja}}}{\rho_{\text{Gass}}}}$$
- 2.28. “*fattur λ-shift (S_λ)*” tfisser espressjoni li tiddeskrivi l-flessibbiltà meħtieġa tas-sistema ta’ l-immaniġġar tal-magna vis-à-vis bidla tal-proporzjon λ ta’ l-arja eċċessiva jekk il-magna taħdem b’kompożizzjoni ta’ gass differenti mill-metanu pur (ara l-Anness VII għall-kalkolu ta’ S_λ);

- 2.29. "strument ta' riduzzjoni" tfisser l-strument li jkejjel, jippercepixxi jew jirreagħixxi għal kwantitajiet varjabbl fl-operazzjoni (eż. veloċità tal-vettura, veloċità tal-magna, ingranagg użat, temperatura, pressjoni fl-intake jew kwalunkwe parametru iehor) ghall-iskop ta' l-attivazzjoni, il-modulazzjoni, l-itardjar jew id-deattivazzjoni ta' l-operazzjoni ta' kwalunkwe komponent jew funzjoni tas-sistema ta' kontroll ta' emissionijiet hekk li l-effikċja tas-sistema ta' kontroll ta' l-emissionijiet titnaqqas taht il-kondizzjonijiet li jeżistu matul l-użu normali ta' vetturi hlief jekk l-użu ta' tali strument ikun sostanzjalment inkluż fil-proċeduri applikati tat-test għaċ-ċertifikazzjoni ta' l-emissionijiet.

Figura 1

Definizzjonijiet spċċifici taċ-ċikli ta' test

- 2.30. "strument ta' kontroll awżiljarju" tfisser sistema, funzjoni jew strategija ta' kontroll installata f'magna jew f'vettura, li tintuża sabiex tipproteġi l-magna u/jew l-apparat anċillari minn kondizzjonijiet operativi li jist-ghu jirriżultaw fi hsara jew waqfien, jew li tintuża sabiex jiffaċilita l-istartjar tal-magna. Strument ta' kontroll awżiljarju jista' jkun ukoll strategija jew miżura li ntweriet b'mod sodisfaċenti li mhijiex strument ta' riduzzjoni;
- 2.31. "strategija irrazzjonali ta' kontroll ta' emissioni" tfisser kwalunkwe strategija jew miżura li, meta l-vettura tit-haddem taht kondizzjonijiet normali ta' użu, tnaqqas l-effettività tas-sistema ta' kontroll ta' emissionijiet għal livell anqas minn dak mistenni fil-proċeduri applikabbli ta' l-ittejtjar ta' l-emissioni.

Simboli u abbreviazzjonijiet**2.32.1. Simboli ghall-parametri tat-test**

Simbolu	Unità	Espressjoni
A_p	m^2	Żona cross section tas-sonda kampjunarja isokinetika
A_T	m^2	Żona cross section tal-pajp ta' l-exhaust
CE_E	—	Effiċjenza ta' l-etanu
CE_M	—	Effiċjenza tal-metanu
$C1$	—	Idrokarbonju ekwivalenti ghall-karbonju
conc	ppm/vol. %	Subskritt li jindika konċentrazzjoni
D_0	m^3/s	Interserzjoni tal-funzjoni tal-kalibrazzjoni PDP
DF	—	Fattur ta' dilwizzjoni
D	—	Kostanti tal-funzjoni Bessel
E	—	Kostanti tal-funzjoni Bessel
E_z	g/kWh	Emissjoni ta' l- NO_{x} interpolata tal-punt ta' kontroll

Simbolu	Unità	Espressjoni
f_a	—	Fattur atmosferiku tal-laboratorju
f_c	s^{-1}	Frekwenza <i>cut off</i> tal-filtru Bessel
F_{FH}	—	Fattur spċifiku tal-karburant ghall-kalkolu ta' konċentrazzjoni mxarrba ghall-konċentrazzjoni xotta
F_s	—	Fattur stojkjometriku
G_{AIRW}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa ta' l-arja ta' <i>intake</i> fuq baži mxarrba
G_{AIRD}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa ta' l-arja ta' <i>intake</i> fuq baži xotta
G_{DILW}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa ta' l-arja ta' dilwizzjoni fuq baži mxarrba
G_{EDFW}	kg/h	Rata ekwivalenti tal-fluss tal-massa tal-gass ta' l- <i>exhaust</i> dilwit fuq baži mxarrba
G_{EXHW}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa ta' gass ta' l- <i>exhaust</i> fuq baži mxarrba
G_{FUEL}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa tal-karburant
G_{TOTW}	kg/h	Rata tal-fluss tal-massa tal-gass ta' l- <i>exhaust</i> dilwit fuq baži mxarrba
H	MJ/m ³	Valur kalorifiku
H_{REF}	g/kg	Valur ta' referenza ta' l-umdità assoluta (10,71 g/kg)
H_a	g/kg	Umdità assoluta ta' l-arja ta' l- <i>intake</i>
H_d	g/kg	Umdità assoluta ta' l-arja ta' dilwizzjoni
HTCRAT	mol/mol	Proporzjon ta' Idrogenu ghall-Karbonju
i	—	Subskritt li jindika modalità individuali
K	—	Kostanti Bessel
k	m ⁻¹	Koeffiċjent ta' l-assorbiment tad-dawl
$K_{H,D}$	—	Fattur korrettiv ta' l-umdità ghall-NO _x ghall-magni <i>diesel</i>
$K_{H,G}$	—	Fattur korrettiv ta' l-umdità ghall-NO _x ghall-magni tal-gass
K_V	—	Funzjoni ta' kalibrazzjoni CFV
$K_{W,a}$	—	Fattur korrettiv xott-imxarrab ghall-arja ta' l- <i>intake</i>
$K_{W,d}$	—	Fattur korrettiv xott-imxarrab ghall-arja ta' dilwizzjoni
$K_{W,e}$	—	Fattur korrettiv xott-imxarrab ghall-gass ta' l- <i>exhaust</i> dilwit
$K_{W,r}$	—	Fattur korrettiv xott-imxarrab ghall-gass ta' l- <i>exhaust</i> mhux trattat
L	%	Perċentwali ta' <i>torque</i> relatata mat- <i>torque</i> massimu ghall-magna tat-test
L_a	m	Tul effettiv tal-passaġġ ottiku

Simbolu	Unità	Espresjoni
m		Pendenza tal-funzjoni tal-kalibrazzjoni PDP
mass	g/h jew g	Subskritt li jindika l-fluss tal-massa ta' l-emissionijiet (rata)
M_{DIL}	kg	Massa tal-kampjun ta' l-arja ta' dilwizzjoni mghoddija minn filtri tal-kampjunament ta' partikulati
M_d	mg	Massa miġbura ta' kampjun ta' partikulati ta' l-arja ta' dilwizzjoni
M_f	mg	Massa miġbura ta' kampjun ta' partikulati
$M_{f,p}$	mg	Massa ta' kampjun ta' partikulati miġbura fuq filtru primarju
$M_{f,b}$	mg	Massa ta' kampjun ta' partikulati miġbura fuq filtru ta' back up
M_{SAM}		Massa ta' kampjun ta' l-exhaust dilwit mghoddi minn filtri tal-kampjunament ta' partikulati
M_{SEC}	kg	Massa ta' l-arja ta' dilwizzjoni sekondarja
M_{TOTW}	kg	Massa totali CVS tul iċ-ċiklu fuq baži mxarriba
$M_{TOTW,i}$	kg	Massa CVS istantanja fuq baži mxarrba
N	%	Opaċità
N_p	—	Rivoluzzjonijiet totali ta' PDP tul iċ-ċiklu
$N_{p,i}$	—	Rivoluzzjonijiet ta' PDP tul intervall tal-hin
n	min^{-1}	Veloċità tal-magna
n_p	s^{-1}	Veloċità tal-PDP
n_{hi}	min^{-1}	Veloċità għolja tal-magna
n_{lo}	min^{-1}	Veloċità baxxa tal-magna
n_{ref}	min^{-1}	Veloċità ta' referenza tal-magna għat-test ETC
p_a	kPa	Pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni ta' l-arja ta' l-intake tal-magna
p_A	kPa	Pressjoni assoluta
p_B	kPa	Pressjoni atmosferika totali
p_d	kPa	Pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni ta' l-arja ta' dilwizzjoni
p_s	kPa	Pressjoni atmosferika xotta
p_1	kPa	Tnaqqis ta' pressjoni fil-bokka tal-pompa
$P(a)$	kW	Qawwa assorbita minn awżiljarji li għandhom jiġu mgħammra għat-test
$P(b)$	kW	Qawwa assorbita minn awżiljarji li għandhom jitneħħew għat-test
$P(n)$	kW	Qawwa netta mhux korretta
$P(m)$	kW	Qawwa kalkolata taht kondizzjonijiet ta' test

Simboli	Unità	Espressjoni
Ω	—	Kostanti Bessel
Q_s	m^3/s	Rata tal-fluss tal-volum CVS
q	—	Proporzjon ta' dilwizzjoni
r	—	Proporzjon taž-żoni cross section tas-sonda isokinetika u l-pajp ta' l-exhaust
R_a	%	Umditā relativa ta' l-arja ta' intake
R_d	%	Umditā relativa ta' l-arja ta' dilwizzjoni
R_f	—	Fattur ta' reazzjoni FID
ρ	kg/m^3	Densità
S	kW	Regolazzjoni tad-dinamometru
S_i	m^{-1}	Valur tad-duħħan istantanju
S_λ	—	Fattur λ -shift
T	K	Temperatura assoluta
T_a	K	Temperatura assoluta ta' l-arja ta' l-intake
t	s	Hin ta' kejl
t_e	s	Hin ta' reazzjoni elettrika
t_f	s	Hin ta' reazzjoni tal-filtru ghall-funzjoni Bessel
t_p	s	Hin ta' reazzjoni fizika
Δt	s	Intervall ta' hin bejn data suċċessivi tad-duħħan (= 1/rata ta' kampjunament)
Δt_i	s	Intervall ta' hin għal fluss istantanju ta' CFV
τ	%	Trasmissjoni tad-duħħan
V_0	m^3/rev	Rata tal-fluss tal-volum PDP taħt il-kondizzjonijiet attwali
W	—	Indiči Wobbe
W_{act}	kWh	Prestazzjoni tul iċ-ċiklu attwali ta' l-ETC
W_{ref}	kWh	Prestazzjoni tul iċ-ċiklu ta' referenza ta' l-ETC
WF	—	Fattur ta' pesatura
WF_E	—	Fattur effettiv ta' pesatura
X_0	m^3/rev	Funzjoni ta' kalibrazzjoni tar-rata tal-fluss tal-volum PDP
Y_i	m^{-1}	Valur tad-duħħan tal-medju Bessel għal sekonda (1s)

2.32.2. Simboli ghall-komponenti kimiċi

CH_4	Metanu
C_2H_6	Etanu
C_2H_5OH	Etolanol
C_3H_8	Propan
CO	Monossidu karboniku
DOP	Di-octylphthalate
CO_2	Dijossidu karboniku
HC	Idrokarboni
NMHC	Idrokarboni mhux tal-metanu
NO_x	Ossidi tan-nitrogenu
NO	Ossid nitriku
NO_2	Dijossidu tan-nitrogenu
PT	Partikulati.

2.32.3. Abbrevjazzjonijiet

CFV	Venturi ta' fluss kritiku
CLD	<i>Detector Kimi-luminixxenti</i>
ELR	Test Ewropew ta' prestazzjoni taht kondizzjonijiet ta' tagħbija
ESC	Čiklu Ewropew ta' l-statist kostanti
ETC	Čiklu transitorju Ewropew
FID	<i>Flame ionisation detector</i>
GC	Kromatografu tal-Gass
HCLD	<i>Heated flame ionisation detector</i>
HFID	<i>Flame ionisation detector</i>
LPG	Gass ta' petroljum likwefatt
NDIR	Analizzatur infra-ahmar mhux dispersiv
NG	Gass naturali
NMC	<i>Non Methane Cutter</i>

3. APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

3.1. Applikazzjoni ghall-Approvazzjoni tat-tip tal-KE għal Tip ta' Magna jew Familja ta' Magni bħala Unità Teknikament Separata

L-applikazzjoni ghall-approvazzjoni ta' tip ta' magna jew familja ta' magni fir-rigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati għal magni *diesel* u fir-rigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži għal magni tal-gass għandha tiġi prezentata mill-fabbrikant tal-magna jew minn rappreżentant akkreditat.

3.1.2. Għandha jkollha magħha tliet kopji tad-dokumenti msemmija hawn taħt u d-dettalji partikolari li ġejjin:

3.1.2.1. Deskrizzjoni tat-tip ta' magna jew tal-familja ta' magni, jekk applikabbli, li jkun fiha d-dettalji msemmija fl-Anness II ta' din id-Direttiva li jikkonformaw mar-rekwiziti ta' l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-aprossimazzjoni tal-ligjiet ta' l-Istati Membri fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (¹).

3.1.3. Magna li tikkonforma mal-karatteristiċi tat-“tip tal-magna” jew “magna rappreżentattiva” deskritti fl-Anness II għandha tiġi prezentata lis-servizz tekniku responsabbi sabiex imexxi t-testijiet t'approvazzjoni definiti fit-Taqsima 6.

3.2. Applikazzjoni ghall-Approvazzjoni tat-Tip tal-KE għat-Tip ta' Vettura fir-Rigward tal-Magna Tagħha

3.2.1. L-applikazzjoni ghall-approvazzjoni ta' vettura fir-rigward ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati mill-magna *diesel* jew familja ta' magni tagħha u fir-rigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži mill-magna tal-gass jew familja ta' magni tagħha għandha tiġi prezentata mill-fabbrikant tal-vettura jew minn rappreżentant akkreditat.

3.2.2. Għandha jkollha magħha tliet kopji tad-dokumenti msemmija hawn taħt u d-dettalji li ġejjin:

3.2.2.1. Deskrizzjoni tat-tip tal-vettura, jew tal-partijiet tal-vettura li għandhom x'jaqsmu mal-magna u tat-tip ta' magna jew tal-familja ta' magni, jekk applikabbli, li jkun fiha d-dettalji msemmija fl-Anness II, flimkien mad-dokumentazzjoni mehieġa fl-applikazzjoni ta' l-Artikoli 3 tad-Direttiva 70/156/KEE.

3.3. Applikazzjoni ghall-Approvazzjoni tat-Tip tal-KE għal Tip ta' Vettura b'Magna Approvata

3.3.1. L-applikazzjoni ghall-approvazzjoni ta' vettura fir-rigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati mill-magna *diesel* jew familja ta' magni approvati tagħha u fir-rigward tal-livell ta' l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži mill-magna tal-gass jew familja ta' magni approvati tagħha għandha tiġi pprezentata mill-fabbrikant tal-vettura jew minn rappreżentant akkreditat.

(¹) GU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Direttiva kif emendata l-ahhar bid-Direttiva 2004/104/KE tal-Kummissjoni (GU L 337, tat-13.11.2004, p. 13).

3.3.2. Għandha jkollha magħha tliet kopji tad-dokumenti msemmjia hawn taħt u d-dettalji li ġejjin:

3.3.2.1. Deskrizzjoni tat-tip ta' vettura u tal-partijiet tal-vettura li għandhom x'jaqsmu mal-magna li jkun fihom id-dettalji msemmjia fl-Anness II, skond kif ikunu japplikaw, u kopja taċ-Ċertifikat ta' Approvazzjoni tat-Tip tal-KE (Anness VI) għall-magna jew il-familja ta' magni, jekk applikabbli, bhala unità teknika separata li tkun installata fit-tip ta' vettura, flimkien mad-dokumentazzjoni meħtieġa fl-applikazzjoni ta' l-Artikoli 3 tad-Diċċi 70/156/KEE.

4. APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

4.1. Għoti ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-karburant universali

Approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-karburant universali tingħata bla hsara għar-rekwiżiti li ġejjin:

4.1.1. Fil-każ tal-karburant tad-diesel il-magna rappreżentattiva tilhaq ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva dwar il-karburant ta' referenza spċifikat fl-Anness IV.

4.1.2. Fil-każ ta' gass naturali il-magna rappreżentattiva għandha turi l-kapaċità li tadatta għal kwalunkwe kompożizzjoni ta' karburant li jista' jinstab fis-suq. Fil-każ tal-gass naturali ġeneralment ikun hemm żewġ tipi ta' karburant, karburant kalorifiku għoli (gass- H) u karburant kalorifiku baxx (gass- L), iż-żda b'fırxa sinifikattiva fiziż-żewġ skali; dawn ivarjaw b'mod sinifikattiv fil-kontenut ta' l-enerġija tagħhom espresso bl-Indiċi Wobbe u fil-fattur λ- shift (S_λ) tagħhom. Il-formoli ghall-kalkolu ta' l-indiċi Wobbe u S_λ jingħataw fit-Taqsimiet 2.27 u 2.28. Gassijiet naturali b'fattur λ- shift bejn 0,89 u 1,08 (0,89 ≤ S_λ ≤ 1,08) huma meqjusa li jaqgħu fl-iskala H, filwaqt li gassijiet naturali b'fattur λ- shift bejn il-1,08 u 1,19 (1,08 ≤ S_λ ≤ 1,19) jitqiesu li jaqgħu fl-iskala L. Il-kompożizzjoni tal-karburanti ta' referenzjal tirrifletti l-varjazzjonijiet estremi ta' S_λ .

Il-magna rappreżentattiva għandha tilhaq ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva dwar il-karburanti ta' referenza G_R (karburant 1) u G_{25} (karburant 2), kif spċifikat fl-Anness IV, mingħajr ebda riaggustament lill-alimentazzjoni ta' karburant bejn iż-żewġ testijiet. Madankollu, perjodu ta' adattament fuq čiklu wieħed ETC mingħajr kejл wara l-bidla tal-karburant. Qabel l-it-testjar, il-magna rappreżentattiva għandu jsirilha running-in skond il-proċedura disposta fil-paragrafu 3 ta' l-Appendiċċi 2 ta' l-Anness III.

4.1.2.1. Fuq it-talba tal-fabrikant il-magna tista' tiġi ttestjata fuq it-tielet karburant (karburant 3) jekk il-fattur λ- shift (S_λ) ikun bejn 0,89 (i.e. il-limiti l-aktar baxxi ta' G_R) u 1,19 (i.e. il-limiti l-aktar għolja ta' G_{25}), per eżempju meta karburant 3 ikun karburant tas-suq. Ir-riżultati ta' dan it-test jistgħu jintużaw bhala bażi ghall-valutazzjoni tal-konformità tal-produzzjoni.

4.1.3. Fil-każ ta' magna li taħdem bil-gass naturali li tadatta ruħha għall-iskala ta' gassijiet H min-naha waħda u l-iskala ta' gassijiet L min-naha l-ohra, u li taqleb bejn l-iskala H u l-iskala L permezz ta' swiċċi, il-magna rappreżentattiva għandha tiġi ttestjata fuq il-karburant ta' referenza rilevanti kif spċifikat fl-Anness IV għal kull skala, f'kull pożizzjoni ta' l-iswiċċi. Il-karburanti huma G_R (karburant 1) u G_{25} (karburant 3) għall-iskala H ta' gassijiet u G_{25} (karburant 2) u G_{23} (karburant 3) għall-iskala L ta' gassijiet. Il-magna rappreżentattiva għandha tilhaq ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva fiziż-żewġ pożizzjonijet ta' l-iswiċċi mingħajr ebda riaggustament ghall-alimentazzjoni tal-karburant bejn iż-żewġ testijiet f'kull pożizzjoni ta' l-iswiċċi. Madankollu, jista' jsir perjodu ta' adattament fuq čiklu wieħed ETC mingħajr kejł wara l-bidla tal-karburant. Qabel l-it-testjar il-magna rappreżentattiva għandu jsirilha running-in skond il-proċedura disposta fil-paragrafu 3 ta' l-Appendiċċi 2 ta' l-Anness III.

4.1.3.1. Fuq it-talba tal-fabrikant il-magna tista' tiġi ttestjata fuq it-tielet karburant minflok G_{23} (karburant 3) jekk il-fattur λ- shift (S_λ) ikun bejn 0,89 (i.e. il-limiti l-aktar baxxi ta' G_R) u 1,19 (i.e. il-limiti l-aktar għolja ta' G_{25}), per eżempju meta l-karburant 3 ikun karburant tas-suq. Ir-riżultati ta' dan it-test jistgħu jintużaw bhala bażi ghall-valutazzjoni tal-konformità tal-produzzjoni.

4.1.4. Fil-każ ta' magni tal-gass naturali, il-proporzjon tar-riżultati ta' l-emissjoni "r" għandhom jiġu determinati għal kull inkwinant kif ġej:

$$r = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 2}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 1}}$$

jew,

$$r_a = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 2}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 3}}$$

u,

$$r_b = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 1}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 3}}$$

- 4.1.5. Fil-kaž tal-gass LPG il-magna rappreżentattivagħandha turi l-kapaċità li tadatta għal kwalunkwe kompożizzjoni ta' l-karburant li jiست. Fil-kaž ta' LPG hemm varjazzjonijiet fil-kompożizzjoni C₃/C₄. Dawn il-varjazzjonijiet huma riflessi fil-karburanti ta' referenza. Il-magna rappreżentattiva għandha tilhaq ir-rekwiżiti ta' emissjoni fuq il-karburanti ta' referenza A u B kif spċifikati fl-Anness IV mingħajr ebda riaggustament lill-alimentazzjoni tal-karburant bejn iż-żewġ testijiet. Madankollu, jista jsir perjodu ta' adattament fuq ciklu wieħed ETC mingħajr kejl wara l-bidla tal-karburant. Qabel l-itteżjar ta' l-magna rappreżentattiva għandu jsirha running-in skond il-proċedura deskritta f'paragrafu 3 ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness III.

- 4.1.5.1. Il-proporzjon tar-riżultati ta' emissjoni "r" għandhom jiġu determinati għal kull inkwinant kif ġej:

$$r = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza B}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza A}}$$

4.2. Għoti ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ristretta għal skala ta' karburanti

Tingħata l-approvazzjoni tat-tip tal-KE limitata għal skala ta' karburanti suġġetta għar-rekwiżi li ġejjin.

- 4.2.1. L-approvazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' l-exhaust ta' magna li taħdem fuq il-gass naturali u magħmul għat-thaddim fuq l-iskala ta' gassijiet H jew l-iskala ta' gassijiet L.

Il-magna rappreżentattiva għandha tiġi ttestjata fuq il-karburant ta' referenza rilevanti, kif spċifikat fl-Anness IV, ghall-iskala rilevanti. Il-karburanti huma G_R (karburant1) u G₂₃ (karburant 3) ghall-iskala H ta' gassijiet u G₂₅ (karburant 2) u G₂₃ (karburant 3) ghall-iskala L ta' gassijiet. Il-magna rappreżentattiva għandha tilhaq ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva mingħajr ebda aġġustamenti lill-alimentazzjoni tal-karburant bejn iż-żewġ testijiet. Madankollu, jista' jsir perjodu ta' adattament fuq ciklu wieħed ETC mingħajr kejl wara l-bidla tal-karburant. Qabel l-itteżjar ta' l-magna rappreżentattiva għandu jsirha running-in skond il-proċedura deskritta f'paragrafu 3 ta' l-Appendiċi 2 ta' l-Anness III.

- 4.2.1.1. Fuq it-talba tal-fabrikant il-magna tista' tiġi ttestjata fuq it-tielet karburant minflok G₂₃ (karburant 3) jekk il-fattur λ-shift (S_r) ikun bejn 0,89 (i.e. il-limiti l-aktar baxxi ta' G_R) u 1,19 (i.e. il-limiti l-aktar għolja ta' G₂₅), per eżempju meta l-karburant 3 ikun karburant tas-suq. Ir-riżultati ta' dan it-test jistgħu jintużaw bhala bażi għall-valutazzjoni tal-konformità tal-produzzjoni.

- 4.2.1.2. Il-proporzjon tar-riżultati ta' l-emissjoni "r" għandhom jiġu determinati għal kull inkwinant kif ġej:

$$r = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 2}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 1}}$$

jew,

$$r_a = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 2}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 3}}$$

u,

$$r_b = \frac{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 1}}{\text{riżultat ta' l-emissjoni fuq il-karburant ta' referenza 3}}$$

- 4.2.1.3. Mal-kunsinna lill-konsumatur, il-magna għandha jkollha tikketta (ara l-paragrafu 5.1.5) li turi l-iskala ta' gassijiet li għalihom il-magna hija approvata.

- 4.2.2. L-approvazzjoni ta' l-emissjonijiet ta' l-exhaust ta' magna li taħdem bil-gass naturali jew bl-LPG u magħ-mula sabiex taħdem b'kompożizzjoni ta' karburant speċifiku wieħed
- 4.2.2.1. Il-magna rappreżentattiva għandha tilhaq ir-rekwiżiжи ta' l-emissjoni dwar il-karburanti ta' referenza G_R u G_{25} fil-każ tal-gass naturali, jew dwar il-karburanti ta' referenza A u B fil-każ ta' LPG, kif speċifikat fl-Anness IV. Bejn it-testijiet jista' jsir l-issettjar preciż tas-sistema ta' l-alimentazzjoni tal-karburant. L-issettjar għandu jikkonsisti frikalibrizzjoni tad-database ta' l-alimentazzjoni tal-karburant, mingħajr ebda modifika ghall-istratxja ta' kontroll bażika jew ghall-istruttura bażika tad-database. Jekk ikun hemm bżonn, jistgħu jinbidlu l-partijiet li huma relatati direttament ma' l-ammont tal-fluss tal-karburant (bhal żennuni ta' l-injezzjoni).
- 4.2.2.2. Fuq it-talba tal-fabbrikant il-magna tista' tiġi ttestjata fuq karburanti ta' referenza G_R u G_{23} , jew fuq il-karburanti ta' referenza G_{25} and G_{23} , fliema każ l-approvazzjoni tat-tip hija valida biss ghall-iskala H jew l-iskala L ta' gassijiet rispettivament.
- 4.2.2.3. Mal-kunsinna lill-klijent il-magna għandha jkollha tikketta (ara l-paragrafu 5.1.5) li tgħid għal liema kompożizzjoni tal-karburant il-magna kienet kalibrata.

4.3. Approvazzjoni ta' l-emissjoni ta' l-exhaust ta' membru ta' familja

- 4.3.1. Salv ghall-każ imsemmi fil-paragrafu 4.3.2, l-approvazzjoni ta' magna rappreżentattiva għandha tiġi estiża ghall-membri kolħha tal-familja mingħajr aktar ittestjar, għal kwalunkwe kompożizzjoni ta' karburant fl-iskala li għaliha għiet approvata l-magna rappreżentattiva (fil-każ tal-magni deskritti fil-paragrafu 4.2.2) jew l-istess sensiela ta' karburanti (fil-każ tal-magni deskritti fil-paragrafu 4.1 jew fil-paragrafu 4.2) li għaliha għiet approvata l-magna rappreżentattiva.

4.3.2. Magna tat-test sekondarja

Fil-każ ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip ta' magna, jew ta' vettura fir-rigward tal-magna tagħha, b'dik il-magna bhala parti minn familja ta' magni, jekk is-servizz tekniku jiddeċiedi li, fir-rigward tal-magna rappreżentattiva magħżula l-applikazzjoni pprezentata ma tirrapreżentax bis-shih il-familja ta' magni definita fl-Anness I, Appendiċi 1, tista' tintgħażel magna tat-test ta' referenza alternattiva u jekk meħtiega anke addizzjonalni mis-servizz tekniku u tiġi ttestjata.

4.4. Ċertifikat ta' l-Approvazzjoni tat-Tip

Čertifikat li jikkonforma mal-mudell speċifikat fl-Anness VI għandu jinhareg għall-approvazzjoni msemmija fit-Taqsimiet 3.1, 3.2 u 3.3.

5. IMMARKAR TAL-MAGNA
- 5.1. Il-magna approvata bhala unità teknika għandha jkollha:
- 5.1.1. it-trademark jew l-isem tan-negozju tal-fabbrikant tal-magna;
- 5.1.2. id-deskrizzjoni kummerċjali tal-fabbrikant;
- 5.1.3. in-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE u quddiemu l-ittra jew ittri distintivi jew numru jew numri distintivi tal-pajjiż li jaġhti l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ⁽¹⁾.
- 5.1.4. fil-każ ta' magna NG għandha titqiegħed waħda mill-marki li ġejjin wara n-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE:
- H fil-każ li l-magna tkun approvata u kalibrata għall-gassijiet ta' l-iskala H;
 - L fil-każ li l-magna tkun approvata u kalibrata għall-gassijiet ta' l-iskala L;
 - HL fil-każ li l-magna tkun approvata u kalibrata sew ghall-iskala H u sew ghall-iskala L ta' gassijiet;

⁽¹⁾ 1 = Ģermanja, 2 = Franza, 3 = Italja, 4 = Olanda, 5 = Žvezja, 6 = Belġju, 7 = Ungerija, 8 = Repubblika Čeka, 9 = Spanja, 11 = Renju Unit, 12 = Awstrija, 13 = Lussemburgu, 17 = Finlandja, 18 = Danimarka, 20 = Polonja, 21 = Portugal, 23 = Greċja, 24 = Irlanda, 26 = Slovenja, 27 = Slovakkja, 29 = Estonja, 32 = Latvja, 36 = Litwanja.

- H_t fil-każ li l-magna tkun approvata u kalibrata għal kompożizzjoni ta' gass spċificu fl-iskala H ta' gassijiet u li tista' tinbidel għal gass spċificu iehor fl-iskala H ta' gassijiet bl-issettjar ta' l-alimentazzjoni tal-karburant tal-magna;
- L_t fil-każ ta'magna li tkun approvata u kalibrata għal kompożizzjoni ta' gass spċificu fl-iskala-L ta' gassijiet u li tista' tinbidel f'għad għal gass spċificu iehor fl-iskala-L ta' gassijiet wara l-issettjar ta' l-alimentazzjoni tal-karburant tal-magna;
- HL_t fil-każ ta'magna li tkun approvata u kalibrata għal kompożizzjoni ta' gass spċificu fl-iskala-H jew fl-iskala L ta' gassijiet u li tista' tinbidel għal gass spċificu iehor jew fl-iskala-H jew fl-iskala L ta' gassijiet bl-issettjar ta' l-alimentazzjoni tal-karburant tal-magna;

5.1.5. Tikketti

Fil-każ ta' magni li jahdmu bl-NG u bil-LPG b'approvazzjoni tat-tip ristretta bi skala ta' karburant, jappli-kaw it-tikketti li ġejjin:

5.1.5.1. Kontenut

Għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja:

Fil-każ tal-paragrafu 4.2.1.3, it-tikketta għandha tgħid hekk:

"GHALL-UŽU BIL-GASS NATURALI TA' L-ISKALA H BISS". Jekk applikabbli, l-ittra "H" għandha tinbidel bl-ittra "L".

Fil-każ ta' paragrafu 4.2.2.3, it-tikketta għandha jkollha

"GHALL-UŽU BIL-GASS NATURALI BL-ISPEċIFIKAZZJONI ..." jew "GHALL-UŽU BIL-GASS LIKWIDU TAL-PETROLJUM BL-ISPEċIFIKAZZJONI ...", skond kif applikabbli. Għandha tingħata l-informazzjoni kollha fit-Tabella/Tabelli pertinenti fl-Anness IV, bil-kostitwenti u l-limiti individwali spċifikati mill-fabbi-kant tal-magna.

L-ittri u l-figuri għandhom ikunu twal almenu 4 mm.

Nota:

Jekk minhabba n-nuqqas ta' spazju ma jkunx jista' jsir dan l-itikkettar, jista' jintuża kodici simplifikat. F'dan il-każ, in-noti ta' spjegazzjoni li jkun fihom l-informazzjoni kollha ta' hawn fuq għandhom ikunu faċiilment aċċessibbli għal kwalunkwe persuna li tmila t-tank tal-karburant jew li tagħmel manutenzjoni jew tiswija fuq il-magna jew l-ċċessorji tagħha, kif ukoll ghall-awtoritajiet konċernati. Il-post u l-kontenut ta' dawn in-noti spjegattivi għandhom jiġu determinati bi ftehim bejn il-fabrikant u l-awtoritāli tagħti l-approvazzjoni.

5.1.5.2. Proprjetajiet

It-tikketti għandhom iservu ghall-hajja utli tal-magna. It-tikketti għandhom ikunu jistgħu jinqraw faċiilment u l-ittri u l-figuri tagħhom għandhom ikunu indelibbli. Minnbarra dan, it-tikketti għandhom jiġi mwahħħla b'tali mod illi t-twahħħil tagħhom iservi ghall-hajja utli tal-magna, u t-tikketti ma jistgħux jinqlagħu min-ghajnejha ma jidher fuq il-wiċċi tagħhom.

5.1.5.3. Tqegħid

It-tikketti għandhom jiġi mqabbda ma' parti tal-magna meħtieġa għat-thaddim normali tal-magna u li mhux normalment ikollha bżonn tinbidel matul il-hajja tal-magna. Minnbarra dan, dawn it-tikketti għandhom ikunu mqiegħda b'post b'tali mod li jkunu jidhru malajr lill-persuna medja wara li l-magna tkun tles-tiet bl-awzjärji meħtieġa għat-thaddim tal-magna.

5.2. Fil-każ ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE għat-tip ta' vettura fir-rigward tal-magna tagħha, l-immarkar spċifikat fit-Taqsima 5.1.5 għandu jitpoġġa wkoll viċin l-apertura ghall-mili tal-karburant.

5.3. Fil-każ ta' l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal tip ta' vettura b'magna approvata, l-immarkar spċifikat fit-Taqsima 5.1.5 għandu jitpoġġa wkoll viċin l-apertura ghall-mili tal-karburant.

6. SPEĆIFIKAZZJONIJIET U TESTIJIET

6.1. **Generali**

6.1.1. *Tagħmir ghall-kontroll ta' emissjonijiet*

6.1.1.1. Il-komponenti li jistgħu jaffettaw l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi u partikulati minn magni *diesel* u l-emissjoni ta' inkwinanti gassużi u partikulati minn magni tal-gass għandhom jiġu proġettati, mibnija, muntati u installati sabiex il-magna tkun tista', fl-użu normali, tikkonforma mad-dispozizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

6.1.2. *Il-funzjonijiet tat-tagħmir ta' kontroll ta' emissjonijiet*

6.1.2.1. L-użu ta' strument ta' riduzzjoni u/jew strategija ta' kontroll ta' emissjonijiet irrazjonali mhux permess.

6.1.2.2. Jista' jiġi installat strument ta' kontroll awżiljarju mal-magna, jew ma' vettura, kemm-il darba dak l-strument:

- jaħdem biss barra l-kondizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 6.1.2.4, jew
- jiġi attwat biss b'mod temporanju skond il-kondizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 6.1.2.4 għal dawk l-iskopijiet bħall-protezzjoni mill-hsara tal-magna, ta' protezzjoni ta' strumenti ta' qbid ta' l-arja, l-immaniġġar tad-duħħan, cold start jew tishin, jew
- jiġi attwat biss permezz ta' sinjali fuq il-vettura għal skopijiet bhal sigurtà operattiva u strategiji *lim-home*.

6.1.2.3. Jista' jkun hemm strument, funzjoni, sistema jew miżura ta' kontroll tal-magna li tahdem matul il-kondizzjonijiet speċifikati fit-Taqsima 6.1.2.4 u li tirriżulta fl-użu ta' strategija ta' kontroll tal-magna mibdula jew differenti minn dik li normalment tintuża matul iċ-ċikli tat-test ta' l-emissjoni li jaġi kien f'idha. Fil-konformità mar-rekwiziti tat-Taqsimi 6.1.3 u/jew 6.1.4, jintwera bis-shih li l-miżura ma tnaqqas l-effettività tas-sistema ta' kontroll ta' emissjonijiet. Fil-kažiġiet l-ohra kollha, dawn l-strumenti għandhom jitqiesu li huma strumenti ta' riduzzjoni.

6.1.2.4. Ghall-iskopijiet tal-punt 6.1.2.2, il-kondizzjonijiet definiti ta' użu fi stat kostanti u taħt kondizzjonijiet transitorji huma:

- altitudni li ma taqbiżx l-1 000 metru (jew pressjoni atmosferika ekwivalenti ta' 90 kPa),
- temperatura ta' l-atmosfera bejn 283 sa 303 K (10 sa 30 °C),
- temperatura tal-likwidu li jkessah il-magna bejn 343 sa 368 K (70 sa 95 °C).

6.1.3. *Rekwiziti speċjali għas-sistemi elettronici ta' kontroll ta' emissjonijiet.*

6.1.3.1. **Rekwiziti ta' dokumentazzjoni**

Il-fabrikant għandu jipprovdi pakkett ta' dokumentazzjoni li jagħti aċċess għad-disinn bażiku tas-sistema u l-meżzi li biha din tikkontrolla l-varjabblu ta' *output* tagħha, kemm jekk dak il-kontroll ikun dirett kif ukoll jekk ikun indirett.

Din id-dokumentazzjoni għandha tkun disponibbli f'żeww partijiet:

- (a) il-pakkett tad-dokumentazzjoni formali, li għandu jingħata lis-servizz tekniku fil-hin tal-preżentazzjoni ta' l-applikazzjoni ghall-approvażżjoni tat-tip, għandu jkun fi ħażi deskrizzjoni shiha tas-sistema. Din id-dokumentazzjoni tista' tkun fil-qosor, sakemm turi prova li gew identifikati l-outputs kollha permessi minn matriċi li tinkiseb mill-iskala ta' kontroll ta' *inputs* ta' l-unitajiet individwali. Din l-informazzjoni għandha takkompanja d-dokumentazzjoni mehieġa fl-Anness I, tat-Taqsima 3;
- (b) materjal iehor li juri l-parametri li jiġu modifikati minn kwalunkwe strument ta' kontroll awżiljarju u l-kondizzjonijiet tal-limitu li taħthom jaħdem l-strument. Il-materjal addizzjoni għandu jinkludi deskrizzjoni tas-sistema logika tal-kontroll tas-sistema tal-karburant, strategiji ta' kronologija u l-punti ta' swiċċċjar matul il-modalitajiet kollha ta' l-operazzjoni.

Il-materjal addizzjonali għandu jkun fih ukoll ġustifikazzjoni għall-użu ta' kwalunkwe strument ta' kontroll awżiljarju u jkun fih materjal addizzjonali u data tat-test sabiex juru l-effett fuq l-emissionijiet ta' exhaust ta' kwalunkwe strument ta' kontroll awżiljarju installat fil-magna jew fuq il-vettura.

Dan il-materjal addizzjonali għandu jibqa' strettament kufidenzjali u jinżamm mill-fabbrikant, iżda jkun disponibbli ghall-ispezzjoni fiz-żmien ta' l-approvazzjoni tat-tip jew fi kwalunkwe żmien matul il-validità ta' l-approvazzjoni tat-tip.

6.1.4. Sabiex jiġi verifikat jekk kwalunkwe strategija jew miżura għandhiex titqies bhala strument ta' riduzzjoni jew strategija irrazjonali ta' kontroll ta' l-emissioni skond id-definizzjonijiet mogħtija fit-Taqsimiet 2.29 u 2.31, l-awtoritā li tagħti l-approvazzjoni tat-tip u/jew is-servizz tekniku jistgħu jitkolu ukoll test ta' screening ta' l-NO_x li juža l-ETC li jkun jista' jsir flimkien mat-test ta' l-approvazzjoni tat-tip jew mal-proċeduri ghall-kontroll tal-konformità tal-produzzjoni.

6.1.4.1. Bħala alternattiva għar-rekwiziti ta' l-Appendiċċi 4 ta' l-Anness III jistgħu jittieħdu kampjuni ta' l-emissionijiet tan-NO_x matul it-test ta' screening ETC permezz tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat u għandhom jiġu segwiti l-preskrizzjonijiet tekniċi ta' l-ISO DIS 16183, bid-data tal-15 ta' Ottubru 2000.

6.1.4.2. Fil-verifika jekk kwalunkwe strategija jew miżura għandhiex titqies bhala strument ta' riduzzjoni jew strategija irrazjonali ta' kontroll ta' emissioni skond id-definizzjonijiet mogħtija fit-Taqsimiet 2.28 and 2.30, għandu jkun aċċetar marġiniaddizzjonali ta' 10 %, relatav mal-valur ta' limitu korrett ta' l-NO_x.

6.1.5. *Dispozizzjonijiet transizzjonali għall-estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip*

6.1.5.1. Din it-Taqsima għandha tapplika biss għal magni ġoddha bil-compression ignition u vetturi ġoddha li jaħdmu b'magna bil-compression ignition li hadu l-approvazzjoni tat-tip skond ir-rekwiziti tal-Linja A tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1.

6.1.5.2. Bħala alternattiva għat-Taqsimiet 6.1.3 u 6.1.4, il-fabbrikant jista' jippreżenta lis-servizz tekniku r-riżultati tat-test ta' screening tan-NO_x li juža l-ETC fuq il-magna li tikkonforma mal-karakteristiċi tal-magna rappreżentattiva deskritti fl-Anness II, b'kont meħud tad-dispozizzjonijiet tat-Taqsimiet 6.1.4.1 u 6.1.4.2. Il-fabbrikant għandu jipprovd ukoll stqarrija bil-miktub li l-magna ma tuża ebda strument ta' riduzzjoni jew strategija irrazjonali ta' kontroll ta' emissionijiet kif definiti fit-Taqsima 2 ta' dan l-Anness.

6.1.5.3. Il-fabbrikant għandu jipprovd wkoll stqarrija bil-miktub li r-riżultati tat-test ta' screening tan-NO_x u d-dik-jarazzjoni għall-magna rappreżentattiva, kif imsemmja fit-Taqsima 6.1.4, japplikaw ukoll għat-tipi kollha ta' magni fi hdan il-familja ta' magni deskritti fl-Anness II.

6.2. Specifikazzjonijiet Dwar l-Emissioni ta' Inkwinanti Gassuži u Partikulati u Duħħan

Għall-approvazzjoni tat-tip għal-Linja A fit-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1, l-emissionijiet għandhom jiġu stabiliti fuq it-testijiet ESC u ELR b'magni diesel konvenzjonali inkluzi dawk mgħammra b'apparat elettroniku ta' injezzjoni tal-karburant, bir-riċirkolazzjoni tal-gass ta' l-exhaust (EGR), u/jew katalizzaturi ta' l-oxidazzjoni. Magni diesel mgħammra b'sistemi avanzati ta' aftreatment ta' l-exhaust, inkluži l-katalizzaturi tan-NO_x u/jew traps tal-partikulati, għandhom addizzjonalment jiġu ittestjati fuq it-test ETC.

Għall-ittestjar għall-finijiet ta' l-approvazzjoni tat-tip għal-Linja B1 jew B2 jew Linja Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 l-emissionijiet għandhom jiġu stabiliti fuq it-testijiet ESC, ELR u ETC.

Għall-magni tal-gass, l-emissionijiet gassuži għandhom jiġu stabiliti fuq it-test ETC.

Il-proċeduri tat-test ta' l-ESC u ELR huma deskritti fl-Anness III, Appendix 1, il-proċedura tat-test ETC fl-Anness III, Appendix 2 u 3.

L-emissionijiet ta' inkwinanti gassuži u inkwinanti partikulati, jekk applikabbi, u d-duħħan, jekk applikabbi, mill-magna preżentata għall-ittestjar għandhom jitkej lu bil-metodi deskritti fl-Anness III, Appendix 4. L-Anness V jiddeskriv s-sistemi analitici rakkommandati għall-inkwinanti gassuži, is-sistemi tal-kampjunament tal-partikulati rakkommandati u s-sistema rakkommandata tal-kejl tad-duħħan.

Jistgħu jiġu approvati sistemi jew analizzaturi ohra mis-Servizz Tekniku jekk jinstab li dawn jaġħtu riżultati ekwivalenti fuq iċ-ċiklu ta' test rispettiv. Id-determinazzjoni ta' l-ekwivalenza tas-sistema għandha tkun ibbażata fuq studju ta' korrelazzjoni ta' seba' pari (jew aktar) ta' kampjuni bejn is-sistema kkunsidrata u wahda mis-sistemi ta' referenza ta' din id-Direttiva. Ghall-emissionijiet ta' partikulati biss is-sistema ta' dil-wizzjoni tal-fluss shih hija magħrufa bhala s-sistema ta' referenza. "Riżultati" tirreferi għal-valur ta' l-emissionijiet taċ-ċiklu spċifiku. L-itteżżejjar tal-korrelazzjoni għandu jsir fl-istess laboratorju, fl-istess kompartiment ta' l-it-testjar, u fuq l-istess magna, u jkun ahjar li jsir fl-istess hin. Il-kriterju ta' l-ekwivalenza huwa definit bhala qbil ta' $\pm 5\%$ tal-medji tal-pari tal-kampjun. Ghall-introduzzjoni ta' sistema ġidha fid-Direttiva id-determinazzjoni ta' l-ekwivalenza għandha tkun ibbażata fuq il-kalkolu ta' ripetibbiltà u riproducibiltà, kif deskrirt fl-SO 5725.

6.2.1. Valuri ta' limitu

Il-massa spċifikha tal-monossidu karboniku, ta' l-idrokarboni totali, ta' l-ossidi tan-nitrogenu u tal-partikulati, kif stabbiliti fuq it-test ta' l-ESC, u ta' l-opaċċità tad-duħħan, kif stabbiliti fuq it-test ta' l-ELR, ma għand-hiex taqbeż l-ammonti indikati fit-tabella 1.

Tabella 1

Valuri ta' limitu – Testijiet ESC u ELR

Linja	Massa tal-monossidu karboniku (CO) g/kWh	Massa tal-idrokarboni (HC) g/kWh	Massa ta' ossidi tan-nitrogenu (NO _x) g/kWh	Massa tal-partikulati (PT) g/kWh	Duhhan m ⁻¹
A (2000)	2,1	0,66	5,0	0,10	0,13 ⁽¹⁾
B 1 (2005)	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5
B 2 (2008)	1,5	0,46	2,0	0,02	0,5
Č (VAAK)	1,5	0,25	2,0	0,02	0,15

⁽¹⁾ Ghall-magni li għandhom volum swept ta' anqas minn 0,75 dm³ kull cilindru u veloċiṭà nominali ta' qawwa ta' aktar minn 3 000 min⁻¹.

Għall-magni diesel li huma addizzjonalment ittestjati fuq it-test ETC, u b'mod spċifiku għall-magni tal-gass, il-massa spċifikha tal-monossidu karboniku, ta' l-idrokarboni mhux tal-metanu, tal-metanu (fejn applikabbli), ta' l-ossidi tan-nitrogenu u tal-partikulati (fejn applikabbli) ma għandhomx jaqbżu l-ammonti indikati fit-Tabella 2.

Tabella 2

Valuri ta' limitu – Testijiet ETC

Linja	Massa tal-monossidu karboniku (CO) g/kWh	Massa ta' l-idrokarboni mhux tal-metanu (NMHC) g/kWh	Massa tal-metanu (CH ₄) ⁽¹⁾ g/kWh	Massa ta' ossidi tan-nitrogenu (NO _x) g/kWh	Massa tal-partikulati (PT) ⁽²⁾ g/kWh
A (2000)	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16
B 1 (2005)	4,0	0,55	1,1	3,5	0,03
B 2 (2008)	4,0	0,55	1,1	2,0	0,03
Č (VAAK)	3,0	0,40	0,65	2,0	0,02

⁽¹⁾ Ghall-magni ta' 1-NG biss.

⁽²⁾ Mhux applikabbli għall-magni li jaħdmu bil-gass fl-istadju A u fl-istadju B1 u B2.

⁽³⁾ Ghall-magni li għandhom volum swept ta' anqas minn 0,75 dm³ kull cilindru u veloċiṭà nominali ta' qawwa ta' aktar minn 3 000 min⁻¹.

- 6.2.2. *Il-kejl ta' l-idrokarbonju għall-magni li jaħdmu bid-diesel u bil-gass*
- 6.2.2.1. Il-fabbrikant jista' jagħzel li jkejjel il-massa ta' l-idrokarbonji totali (THC) fuq it-test ETC minnflok il-kejl tal-massa ta' l-idrokarbonji mhux tal-metanu. F'dan il-każ, il-limitu tal-massa ta' l-idrokarboni totali tkun l-istess bħal fit-Tabella 2 għall-massa ta' idrokarboni mhux tal-matantu.
- 6.2.3. *Rekwiziti specifiki għall-magni diesel*
- 6.2.3.1. Il-massa specifika ta' l-ossidi tan-nitrogenu mkejla f'punti każwali fiż-żona tal-kontroll tat-test ta' l-ESC ma għandhiex taqbeż b'aktar minn 10 fil-mija l-valuri interpolati mill-modalitajiet viċini ta' l-ittestjar (bhala referenza, ara l-Anness III, Appendix 1, Taqsimiet 4.6.2 u 4.6.3).
- 6.2.3.2. Il-valur tad-duħħan fuq il-veloċità każwali tat-test ta' l-ELR ma għandux jaqbeż l-oghla valur tad-duħħan taż-żewġ veloċitajiet viċini tat-test b'aktar minn 20 fil-mija, jew b'aktar minn 5 fil-mija tal-valur tal-limitu, skond liem jkun l-akbar.

7. INSTALLAZZJONI FIL-VETTURA

- 7.1. L-installazzjoni tal-magna għandha tikkonforma mal-karatteristiċi li ġejjin fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-magna:
- 7.1.1. l-intake depression ma għandħux jaqbeż dak speċifikat għall-magna tat-tip approvat fl-Anness VI;
- 7.1.2. il-kontropressjoni ta' l-exhaust ma għandhiex taqbeż dik speċifikata għall-magna tat-tip approvat fl-Anness VI;
- 7.1.3. il-volum tas-sistema ta' l-exhaust ma għandux ikun differenti b'iż-żejjed minn 40 % ta' dak speċifikat għall-magna tat-tip approvat fl-Anness VI;
- 7.1.4. il-qawwa assorbita mill-awżiljarji meħtieġa sabiex tithaddem il-magna ma għandhiex taqbeż dik speċifikata għall-magna tat-tip approvat fl-Anness VI.

8. FAMILJA TA' MAGNI

8.1. Parametri li jiddefinixxu l-familja ta' magni

Il-familja ta' magni, kif stabbilita mill-fabbrikant tal-magna, tista' tkun definita skond karatteristiċi bažiċi li għandhom ikunu komuni għall-magni fil-familja. Fċerti każżejjiet jista' jkun hemm interazzjoni ta' parametri. Għandu jittieħed kont ta' dawn l-effetti ukoll sabiex jiġi żgurat li magni b'karatteristiċi simili ta' l-emissjoni ta' l-exhaust biss jiġu nkluzi fil-familja ta' magni.

Sabiex dawn il-magni jistgħu jitqiesu li jagħmlu parti mill-istess familja ta' magni, il-lista li ġejja ta' parametri bažiċi għandha tkun komuni:

- 8.1.1. Čiklu ta' kombustjoni:

- 2 cikli
- 4 cikli

- 8.1.2. Mezz tat-tkessiħ:

- arja
- ilma
- żejt

- 8.1.3. Ghall-magni tal-gass u magni b'aftertreatment

- numru taċ-ċilindri

(magni diesel oħra b'anqas cilindri mill-magna rappreżentattiva jistgħu jitqiesu li huma ta' l-istess familja ta' magni sakemm is-sistema ta' l-alimentazzjoni tal-karburant tkejjel il-karburant għal kull cilindru individuali).

- 8.1.4. Čilindrata (*displacement* taċ-ċilindri) individwali:
- il-magni għandhom ikunu fil-limitu ta' firxa totali ta' 15 %
- 8.1.5. Metodu ta' l-aspirazzjoni ta' l-arja
- aspirazzjoni b'mod naturali
 - *pressure charged*
 - *pressure charged b'cooler* ta' l-arja taċ-charge
- 8.1.6. Tip/disinn tal-kompartiment ta' kombustjoni:
- pre-kompartiment
 - kompartiment *swirl*
 - kompartiment miftuh
- 8.1.7. Valv u *porting* — konfigurazzjoni, daqs u numru:
- *cylinder head*
 - *cylinder wall*
 - *crankcase*
- 8.1.8. Sistema ta' l-injezzjoni tal-karburant (magni *diesel*):
- injettatur tal-linja tal-pompa
 - pompa *in-line*
 - pompa tad-distributur
 - element wiehed
 - injettatur ta' l-unità
- 8.1.9. Sistema ta' l-alimentazzjoni tal-karburant (magni tal-gass):
- unità tat-tħallit
 - induzzjoni/injezzjoni tal-gass (punt wieħed, diversi punti)
 - injezzjoni tal-likwidu (punt wieħed, diversi punti)
- 8.1.10. Sistema ta' *ignition* (magni tal-gass):
- 8.1.11. Fatturi mixxellanji
- riċirkolazzjoni tal-gass ta' l-exhaust
 - injezzjoni/emulsjoni ta' l-ilma
 - injezzjoni ta' l-arja sekondarja
 - sistema tat-tkessiħ taċ-charge
- 8.1.12. *Aftertreatment* ta' l-exhaust
- katalizzatur 3-way
 - katalizzatur ta' l-ossidazzjoni
 - katalizzatur ta' riduzzjoni
 - reattur termali
 - trap tal-partikulati.

8.2. L-ġħażla tal-magna rappreżentattiva

8.2.1. Magni diesel

Il-magna rappreżentattiva għandha tintgħażel bl-użu tal-kriterju primarju ta' l-akbar portata ta' karburant għal kull stroke fil-veloċitā massima tat-torque dikjarata. Fkaż ta' żewġ magni jew aktar li jaqsmu dan il-kriterju primarju, il-magna rappreżentattiva għandha tintgħażel bl-użu tal-kriterju sekondarju ta' l-akbar portata ta' karburant għal kull stroke fil-veloċitā nominali. Taħt certi ċirkostanzi, l-awtorità li tapprova tista' tikkonkludi li l-agħar kaž ta' rata ta' emissjoni tal-familja jista' jiġi karakterizzat l-ahjar billi tiġi ittestjata magna ohra. Ghaldaqstant, l-awtorità li tapprova tista' tagħżel magna addizzjonali għat-test ibbażata fuq l-aspetti li jindikaw li din jista' jkollha l-ogħla livell ta' emissjoni tal-magni f'dik il-familja.

Jekk il-magni f'dik il-familja jinkorporaw fatturi varjabbli oħra li jistgħu jitqiesu li jaffettwaw l-emissjonijiet ta' l-exhaust, dawn il-fatturi għandhom jiġu identifikati wkoll u għandu jittieħed kont tagħhom fl-ġħażla tal-magna rappreżentattiva.

8.2.2. Magni tal-gass

Il-magna rappreżentattiva għandha tintgħażel bl-użu tal-kriterju primarju ta' l-akbar cilindrata. Fkaż ta' żewġ magni jew aktar li jaqsmu dan il-kriterju primarju, għandha tintgħażel il-magna rappreżentattiva bl-użu tal-kriterju sekondarji fl-ordni li ġeja:

- l-ogħla portata ta' karburant għal kull stroke fil-veloċitā tal-qawwa nominali dikjarata;
- l-ispark timing l-aktar avvanzat;
- l-anqas rata ta' l-EGR;
- mingħajr pompa ta' l-arja jew il-pompa attwali tal-fluss ta' l-arja l-aktar baxxa.

Taħt certi ċirkostanzi, l-awtorità li tapprova tista' tikkonkludi li l-agħar kaž ta' rata ta' emissjoni tal-familja jista' jiġi karakterizzat ahjar billi tiġi ittestjata magna ohra. Ghaldaqstant, l-awtorità li tapprova tista' tagħżel magna addizzjonali għat-test ibbażata fuq l-aspetti li jindikaw li din jista' jkollha l-ogħla livell ta' emissjoni tal-magni f'dik il-familja.

9. KONFORMITÀ TA' PRODUZZJONI

9.1. Għandhom jittieħdu l-miżuri li jiżguraw il-konformità tal-produzzjoni skond id-dispozizzjonijiet ta' l-Artikolu 10 tad-Direttiva 70/156/KEE. Il-konformità tal-produzzjoni hija kkontrollata fuq il-baži tad-deskrizzjoni fiċ-ċertifikati ta' l-approvazzjoni tat-tip disposti fl-Anness VI ta' din id-Direttiva.

It-Taqsimiet 2.4.2 u 2.4.3 ta' l-Anness X tad-Direttiva 70/156/KEE japplikaw fejn l-awtoritat jiet kompetenti mhumiex sodisfatti bil-proċedura tal-verifika tal-kontijiet tal-fabbrikant.

9.1.1. Jekk għandhom jitkejlu l-emissjonijiet ta' inkwinanti u l-magna ta' l-approvazzjoni tat-tip kellha estensjoni waħda jew iżżejjed, it-testijiet għandhom isiru fuq il-magna jew magni deskritti fil-pakkett ta' informazzjoni konness ma' l-estensjoni rilevanti.

9.1.1.1. Il-konformità tal-magna suġġetta għal test ta' inkwinament:

Wara l-preżentazzjoni tal-magna lill-awtoritat, il-fabbrikant ma għandux iwettaq kwalunkwe modifika lill-magni magħżula.

9.1.1.1.1. Tliet magni jiġu magħżula b'mod każwali mis-serje. Il-magni li huma suġġetti ghall-ittestjar biss fuq it-testijiet ESC u ELR jew biss fuq it-test ETC ghall-approvazzjoni tat-tip tal-Linjal A tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ikunu suġġetti għal dawk it-testijiet applikabbli għall-kontroll tal-konformità tal-produzzjoni. Bil-qbil ta' l-awtorità, it-tip ta' magni l-oħra kollha approvati fil-Linjal A, B1 jew B2, jew Ċ tat-Tabelli fit-Taqsima 6.2.1 ikunu suġġetti ghall-ittestjar fuq iċ-ċikli ESC u ELR jew fuq iċ-ċikli ETC għall-kontroll tal-konformità tal-produzzjoni. Il-valuri ta' limitu huma mogħtija fit-Taqsima 6.2.1 ta' dan l-Anness.

9.1.1.1.2. It-testijiet isiru skond l-Appendici 1 ta' dan l-Anness, fejn l-awtorita' kompetenti hija sodisfatta bid-devjazzjoni standard tal-produzzjoni mogħtija mill-fabbrikant, skond l-Anness X tad-Direttiva 70/156/KEE, li tapplika ghall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

It-testijiet isiru skond l-Appendici 2 ta' dan l-Anness, fejn l-awtorità kompetenti mhix sodisfatta bid-devjazzjoni standard tal-produzzjoni mogħtija mill-fabbrikant, skond l-Anness X tad-Direttiva 70/156/KEE, li tapplika ghall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom.

Fuq it-talba tal-fabbrikant, it-testijiet jistgħu jsiru skond l-Appendici 3 ta' dan l-Anness.

9.1.1.1.3. Fuq il-baži tat-test tal-magna permezz tat-tehid tal-kampjuni, il-produzzjoni tas-serje titqies bhala konformi fejn tittieħed deċiżjoni ta' aċċettazzjoni għall-inkwinanti kollha u bhala mhux konformi fejn tittieħed deċiżjoni ta' riġett għal inkwinant wieħed, skond il-kriterji tat-test applikati fl-Appendici rilevanti.

Fejn tittieħed deċiżjoni ta' aċċettazzjoni għal inkwinant wieħed, din id-deċiżjoni ma tistax titbiddel bi kwalunkwe testijiet addizzjonali sabiex tittieħed deċiżjoni għal inkwinanti ohra.

Fejn ma tittieħed deċiżjoni ta' aċċettazzjoni għall-inkwinanti kollha u fejn ma tittieħed deċiżjoni ta' riġett għal waħda mill-inkwinanti, isir test fuq magna ohra (ara d-Diagramma 2).

Fejn ma tittieħed l-ebda deċiżjoni, il-fabbrikant jista' fi kwalunkwe ħin jiddeċiedi li jwaqqaf l-ittestjar. F'dak il-każ, tiġi registrata deċiżjoni ta' riġett.

9.1.1.2. It-testijiet għandhom isiru fuq magni li għadhom kemm ġew fabbrikati. Il-magni li jaħdmu bil-gass għandu jsirilhom *running in* billi tintuża l-proċedura imsemmija fil-paragrafu 3 ta' l-Appendici 2 ta' l-Anness III.

9.1.1.2.1. Madankollu, fuq talba tal-fabbrikant, it-testijiet jistgħu jsiru fuq magni *diesel* jew tal-gass li jkun sarilhom *running in* għal aktar mill-perjodu msemmi fit-Taqsima 9.1.1.2, sa massimu ta' 100 siegha. F'dan il-każ, il-proċedura ta' *running in* għandha ssir mill-fabbrikant li għandu jobbliga ruhu li ma jagħmlx xi modifiki lil dawk il-magni.

9.1.1.2.2. Meta l-fabbrikant jitlob li jsegwi proċedura tar-*running-in* skond it-Taqsima 9.1.1.2.1, din tista' ssir fuq:

- il-magni kollha li jiġu t-testjati,jew,
- l-ewwel magna t-testjata, bid-determinazzjoni ta' koeffiċjent ta' l-evoluzzjoni kif ġej:
 - l-emissjonijiet ta' l-inkwinanti għandhom jitkejlu fis-sigħat żero u "x" fuq l-ewwel magna t-testjata,
 - il-koeffiċjent ta' l-evoluzzjoni ta' l-emissjonijiet bejn is-sigħat żero u "x" ikun kalkolat għal kull inkwinant:

Emissjonijiet siegħa "x" /Emissjonijiet siegħa zero

Jista' jkun anqas minn wieħed.

Il-magni tat-test sussegwenti mħumiex sejrin ikunu suġġetti għall-proċedura tar-*running-in*, iżda l-emissjonijiet tas-siegħa żero tagħhom jiġu modifikati bil-koeffiċjent ta' l-evoluzzjoni.

F'dan il-każ, il-valuri li għandhom jittieħdu jkunu:

- il-valuri fis-sieħha "x" ghall-ewwel magna,
- il-valuri fis-sieħha żero multiplikati bil-koeffiċjent ta' l-evoluzzjoni għall-magni l-ohra.

9.1.1.2.3. Ghall-magni li jaħdmu bid-*diesel* u l-LPG, dawn it-testijiet kollha jistgħu isiru bil-karburant kummerċjali. Madankollu, fuq it-talba tal-fabbrikant, jistgħu jintużaw il-karburanti ta' referenza deskritti fl-Anness IV. Dan jimplika testijiet, kif deskrirt fit-Taqsima 4 ta' dan l-Anness, b'almenu tnejn mill-karburanti ta' referenza għal kull magna tal-gass.

9.1.1.2.4. Ghall-magni li jaħdmu bl-NG, dawn it-testijiet kollha jistgħu isru bil-karburant kummerċjali kif ġej:

- ghall-magni mmarkati H bil-karburant kummerċjali fl-iskala H ($0,89 \leq S_\lambda \leq 1,00$),
- ghall-magni mmarkati L bil-karburant kummerċjali fl-iskala L ($1,00 \leq S_\lambda \leq 1,19$),
- ghall-magni mmarkati HL bil-karburant kummerċjali fl-iskala estrema tal-fattur λ -shift ($0,89 \leq S_\lambda \leq 1,19$).


Madankollu, fuq it-talba tal-fabbrikant, jistgħu jintużaw il-karburanti ta' referenza deskritti fl-Anness IV. Dan jimplika testijiet, kif deskrirt fit-Taqsima 4 ta' dan l-Anness.

9.1.1.2.5. Fil-każ ta' kwistjoni kawżata min-nuqqas ta' konformità mal-magni li jaħdmu bil-gass meta jintuża karburant kummerċjali, it-testijiet għandhom isiru bil-karburant ta' referenza li fuqu l-magna rappreżentattiva għet ittestjata, jew bil-karburant 3 addizzjonali possibbli kif imsemmi fil-paragrafi 4.1.3.1 u 4.2.1.1 li fuqu setgħet għet ittestjata l-magna rappreżentattiva. Imbagħad, ir-riżultat għandu jiġi konvertit b'kalkolu li japplika l-fattur(i) relevanti "r", "ra" jew "rb" kif deskrirt fil-paragrafi 4.1.4, 4.1.5.1 u 4.2.1.2. Jekk "r", "ra" jew "rb" ikunu anqas minn 1 ma ssir l-ebda korrezjoni. Ir-riżultati mkejla u r-riżultati kalkolati għandhom juru li l-magna tilhaq il-valuri ta' limitu bil-karburanti rilevanti kollha (karburanti 1, 2 u, jekk applikabbli, karburant 3 fil-każ tal-magni tal-gass naturali u karburanti A u B fil-każ tal-magni LPG).

9.1.1.2.6. It-testijiet ghall-konformità ghall-produzzjoni ta' magna li taħdem bil-gass progettata għat-thaddim fuq kompożizzjoni ta' karburant spċificu wieħed għandhom isiru fuq il-karburant li ġħalihi il-magna għet kalkola.

Figura 2

Skematika ta' l-ittejtjar tal-konformità tal-produzzjoni



Appendici 1

PROCEDURA GHALL-ITTESTJAR TAL-KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI META D-DEVJAZZJONI STANDARD TKUN SODISFAĊENTI

1. Dan l-Appendici jiddeskrivi l-procedura li għandha tintuża sabiex tiġi verifikata l-konformità ta' produzzjoni għall-emissjonijiet ta' inkwinanti meta d-devjazzjoni standard tal-produzzjoni tal-fabrikant tkun sodisfaċenti.
2. B'daqi minn ta' kampjun minimu ta' tliet magni il-procedura ta' kampjunament tiġi stabbilita sabiex il-probabilità li lott iġħaddi t-test b'40 % tal-magni difettużi tkun ta' 0,95 (riskju tal-produttur = 5 %) filwaqt li l-probabilità li lott iġħaddi t-test b'65 % tal-magni difettużi tkun ta' 0,10 (riskju tal-konsumatur = 10 %).
3. Il-procedura li ġejja tintuża għal kull inkwinant mogħti fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I (ara l-Figura 2):

Assumi:

L = il-logaritmu naturali tal-valur tal-limitu għal kull inkwinant;

χ_i = il-logaritmu naturali tal-kejl ta' magna li tinsab f'ordni partikolari fil-kampjun;

s = stima tad-devjazzjoni standard tal-produzzjoni (wara li jittieħed il-logaritmu naturali tal-kejl);

n = in-numru tal-kampjun kurrenti.

4. Għal kull kampjun is-somma tad-devjazzjonijiet standardizzati sal-limitu tiġi kalkolata billi tintuża l-formola li ġejja:

$$\frac{1}{s} \sum_{i=1}^n (L - \chi_i)$$

5. Imbagħad:

- jekk ir-riżultat statistiku tat-test ikun akbar min-numru ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni għad-daqs tal-kampjun li hemm fit-Tabella 3, tintlaħaq deċiżjoni ta' aċċettazzjoni għall-inkwinant;
- jekk ir-riżultat ta' l-istatistika tat-test ikun anqas min-numru ta' deċiżjonijiet ta' riġett għad-daqs tal-kampjun mogħti fit-Tabella 3, tintlaħaq deċiżjoni ta' riġett għall-inkwinant;
- fin-nuqqas ta' dan, tiġi ttestjata magna addizzjonali skond it-Taqsima 9.1.1.1 ta' l-Anness I u l-procedura tal-kalkolu tkun applikata għall-kampjun miżjud b'unità ohra.

Tabella 3

Numri ta' Deċiżjonijiet ta' Aċċettazzjoni u ta' Riġett tal-Pjan Kampjunarju ta' l-Appendiċi 1

Daqs minimu tal-kampjun: 3

Numru kumulativi ta' magni ttestjati (daqs tal-kampjun)	Numru ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni A_n	Numru ta' deċiżjonijiet ta' riġett B_n
3	3,327	- 4,724
4	3,261	- 4,790
5	3,195	- 4,856
6	3,129	- 4,922
7	3,063	- 4,988
8	2,997	- 5,054
9	2,931	- 5,120
10	2,865	- 5,185
11	2,799	- 5,251
12	2,733	- 5,317
13	2,667	- 5,383
14	2,601	- 5,449
15	2,535	- 5,515
16	2,469	- 5,581
17	2,403	- 5,647
18	2,337	- 5,713
19	2,271	- 5,779
20	2,205	- 5,845
21	2,139	- 5,911
22	2,073	- 5,977
23	2,007	- 6,043
24	1,941	- 6,109
25	1,875	- 6,175
26	1,809	- 6,241
27	1,743	- 6,307
28	1,677	- 6,373
29	1,611	- 6,439
30	1,545	- 6,505
31	1,479	- 6,571
32	- 2,112	- 2,112

Appendici 2

PROCEDURA GHALL-ITTESTJAR TAL-KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI META D-DEVJAZZJONI STANDARD MA TKUNX SODISFAČENTI JEW MA TKUNX DISPONIBBLI

1. Dan l-Appendici jiddeskrivi l-procedura li għandha tintuża sabiex tiġi verifikata l-konformità ghall-emissionijiet ta' inkwinanti meta d-devjazzjoni standard tal-produzzjoni tal-fabbrikant ma tkunx sodisfaċenti jew ma tkunx disponibbli.
2. B'daqs ta' kampjun minimu ta' tliet magni il-procedura ta' kampjunament tiġi stabbilita sabiex il-probabilità li lott jghaddi t-test b'40 % tal-magni difettużi tkun ta' 0,95 (riskju tal-produttur = 5 %) filwaqt li l-probabilità li lott jghaddi t-test b'65 % tal-magni difettużi tkun ta' 0,10 (riskju tal-konsumatur = 10 %).
3. Il-valuri ta' l-linkwinanti mogħtija fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I jitqiesu li huma normalment distribwiti u għandhom jiġu trasformati billi jittieħdu l-logaritmi naturali tagħhom. Assumi li "m₀" u "m" ifissru d-daqs minimu u massimu tal-kampjun rispettivament ($m_0 = 3$ u $m = 32$) u halli li n-n tfisser in-numru tal-kampjun kurrenti.
4. Jekk il-logaritmi naturali tal-valuri mkejla fis-serje huma $\chi_1, \chi_2 \dots \chi_i$ u L ikun il-logaritmu naturali tal-valur ta' limitu ghall-linkwinant, isegwu d-definizzjonijiet

$$d_i = \chi_i - L$$

u

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i$$

$$v_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d}_n)^2$$

5. It-Tabella 4 turi l-valuri tan-numri ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni (A_n) u ta' riġett (B_n) kontra n-numru tal-kampjun kurrenti. Ir-riżultat statistiku tat-test ikun il-proporzjon: \bar{d}_n/V_n u għandu jintuża sabiex jiġi determinat jekk is-serje ġiet aċċettata jew għiet riġettata kif gej:

Għal $m_0 \leq n < m$:

- is-serje tiġi aċċettata jekk $\bar{d}_n/v_n \leq A_n$
- is-serje tiġi riġettata jekk $\bar{d}_n/v_n \geq B_n$
- jittieħed kejl iehor jekk $A_n < \bar{d}_n/v_n < B_n$.

6. Rimarki

Il-formoli rikursivi li gejjin huma utli għall-kalkolu ta' valuri suċċessivi ta' l-istatistika tat-test:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$V_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) V_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n-1}$$

$$(n = 2, 3, \dots; \bar{d}_1 = d_1; V_1 = 0)$$

Tabella 4

Numri ta' Deċiżjonijiet ta' Aċċettazzjoni u ta' Riġett tal-Pjan Kampjunarju ta' l-Appendiċi 2

Daqs minimu tal-kampjun: 3

Numru kumulativi ta' magni ttestjati (daqs tal-kampjun)	Numru ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni A_n	Numru ta' deċiżjonijiet ta' riġett B_n
3	- 0,80381	16,64743
4	- 0,76339	7,68627
5	- 0,72982	4,67136
6	- 0,69962	3,25573
7	- 0,67129	2,45431
8	- 0,64406	1,94369
9	- 0,61750	1,59105
10	- 0,59135	1,33295
11	- 0,56542	1,13566
12	- 0,53960	0,97970
13	- 0,51379	0,85307
14	- 0,48791	0,74801
15	- 0,46191	0,65928
16	- 0,43573	0,58321
17	- 0,40933	0,51718
18	- 0,38266	0,45922
19	- 0,35570	0,40788
20	- 0,32840	0,36203
21	- 0,30072	0,32078
22	- 0,27263	0,28343
23	- 0,24410	0,24943
24	- 0,21509	0,21831
25	- 0,18557	0,18970
26	- 0,15550	0,16328
27	- 0,12483	0,13880
28	- 0,09354	0,11603
29	- 0,06159	0,09480
30	- 0,02892	0,07493
31	- 0,00449	0,05629
32	- 0,03876	0,03876

Appendici 3

PROCEDURA GHALL-ITTESTJAR TAL-KONFORMITÀ TAL-PRODUZZJONI FUQ IT-TALBA TAL-FABBRIKANT

1. Dan l-Appendici jiddeskrivi l-procedura li għandha tintuża sabiex tiġi verifikata, fuq talba tal-fabbrikant, il-konformità tal-produzzjoni ghall-emissjonijiet ta' inkwinanti.
2. B'daqs ta' kampjun minimu ta' liet magni il-procedura tal-kampjunament tiġi stabbilita sabiex il-probabbiltà li lott ġihaddi t-test b'30 % tal-magni difettużi tkun ta' 0.90 (riskju tal-produttur = 10 %) filwaqt li l-probabbiltà li lott ġihaddi t-test b'65 % tal-magni difettużi tkun ta' 0,10 (riskju tal-konsumatur = 10 %).
3. Il-procedura li ġeċċa tintuża għal kull wieħed mill-inkwinanti mogħtija fit-Taqsima 6.2.1 ta' l-Anness I (ara l-Figura 2):

Assumi li:

L = il-valur ta' limitu ghall-inkwinant;

x_i = il-valur tal-kejl naturali għal magna li tinsab f'ordni partikolari fil-kampjun;

n = in-numru tal-kampjun kurrenti.

4. Ikkalkula ghall-kampjun l-istatistika tat-test li tikkwantifika n-numru tal-magni li ma jikkonformawx, i.e. $x_i \geq L$.
5. Imbagħad:
 - jekk ir-riżultat ta' l-istatistika tat-test ikun anqas minn jew ugħali għan-numru ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni għad-daqs tal-kampjun mogħti fit-Tabella 5, tintħahaq deċiżjoni ta' aċċettazzjoni ghall-inkwinant;
 - jekk ir-riżultat ta' l-istatistika tat-test ikun aktar minn jew ugħali għan-numru ta' deċiżjonijiet ta' riġett għad-daqs tal-kampjun mogħti fit-Tabella 5, tintħahaq deċiżjoni ta' riġett ghall-inkwinant;
 - fin-nuqqas ta' dan, tiġi ttestjata magna oħra skond it-Taqsima 9.1.1.1 ta' l-Anness I u l-procedura tal-kalkolu tiġi applikata lill-kampjun miżjud b'unità waħda.

Fit-Tabella 5 in-numri ta' deċiżjonijiet ta' aċċettazzjoni u ta' riġett jiġu kalkolati permezz ta' l-Istandard Internazzjonali ta' l-ISO 8422/1991.

Tabella 5

Numri ta' Deċiżjonijiet ta' Aċċettazzjoni u ta' Riġett tal-Pjan Kampjunarju ta' l-Appendiċi 3

Daqs minimu tal-kampjun: 3

Numru kumulativi ta' magni ttestjati (daqs tal-kampjun)	Numru ta' deċiżjonijiet li ghaddew	Numru ta' deċiżjonijiet li ma ghaddewx
3	—	3
4	0	4
5	0	4
6	1	5
7	1	5
8	2	6
9	2	6
10	3	7
11	3	7
12	4	8
13	4	8
14	5	9
15	5	9
16	6	10
17	6	10
18	7	11
19	8	9

ANNESS II

DOKUMENT TA' INFORMAZZJONI Nru ...

SKOND L-ANNESS 1 TAD-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 70/156/KEE DWAR L-APPROVAZZJONI TAT-TIP
TAL-KE

u li jirriferi ghall-miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži u partikulati minn magni li jaħdmu b'compression ignition ghall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' inkwinanti gassuži minn magni b'positive ignition li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum ghall-użu f'vetturi

(Direttiva 2005/55/KEE)

Tip tal-vettura/magna rappreżentattiva/tip tal-magna⁽¹⁾

0. GENERALI
- 0.1. Marka (isem ta' l-impriża):
- 0.2. Tip u deskriżzjoni kummerċjali (semmi kwalunkwe varjant):
- 0.3. Il-mezzi u l-post ta' l-identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura:
- 0.4. Kategorija tal-vettura (jekk applikabbi):
- 0.5. Kategorija tal-magna: diesel/li taħdem bl-NG/li taħdem bl-LPG /li taħdem bl-ethanol⁽¹⁾:
- 0.6. L-isem u l-indirizz tal-fabbrikant:
- 0.7. Il-post tal-plakek u l-iskrizzjonijiet statutorji u l-metodu tat-twahħil:
- 0.8. Fir-rigward tal-komponenti u ta' l-unitatjet tekniċi separati, il-post u l-metodu tat-twahħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tal-KE:
- 0.9. Indirizz(i) ta' l-impjant(i) tal-muntatura:

Mehmu ża

1. Il-karatteristiċi essenzjali tal-magna (rappreżentattiva) u informazzjoni dwar il-kondotta tat-test.
2. Il-karatteristiċi essenzjali tal-familja tal-magna.
3. Il-karatteristiċi essenzjali tat-tipi tal-magna fil-familja.
4. Il-karatteristiċi tal-partijiet tal-vettura relatati mal-magna (jekk applikabbi).
5. Ritratti u/jew illustrazzjonijiet tat-tip tal-magna rappreżentattiva u, jekk applikabbi, tal-kompartiment tal-magna.
6. Niżżej kwalunkwe židiet, jekk hemm.

Data, fajl

⁽¹⁾ Hassar fejn mhux applikabbi.

Appendix 1

KARATTERISTIČI ESSENZJALI TAL-MAGNA (RAPPREŽENTATTIVA) U INFORMAZZJONI DWAR IL-KONDOTTA TAT-TEST⁽¹⁾

1. Deskriżjoni tal-magna:

- 1.1. Fabbrikant:
- 1.2. Kodiċi tal-magna tal-fabbrikant:
- 1.3. Čiklu: *four stroke/two stroke* ⁽²⁾
- 1.4. In-numru u l-arrangament taċ-ċilindri:
- 1.4.1. Bore: mm
- 1.4.2. Stroke: mm
- 1.4.3. Firing order:
- 1.5. Kapacitā tal-magna: cm³
- 1.6. Proporzjon tal-kompressjoni volumetrika ⁽³⁾:
- 1.7. Illustrazzjoni(iet) tal-kompartiment tal-kombustjoni u tal-kuruna tal-pistun:
- 1.8. Il-cross-sectional area minima ta' l-inlet port u l-output port: cm²
- 1.9. Veloċità fl-idling: min⁻¹
- 1.10. Qawwa netta massima: kW bi min⁻¹
- 1.11. Veloċità massima permessa tal-magna: min⁻¹
- 1.12. Torque nett massimu: Nm bi min⁻¹
- 1.13. Sistema ta' kombustjoni: compression ignition/positive ignition ⁽²⁾
- 1.14. Karburant: Diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol ⁽²⁾
- 1.15. Sistema tat-tkessiħ:
- 1.15.1. Likwidu
- 1.15.1.1. In-natura tal-likwidu:
- 1.15.1.2. Pompa/i taċ-ċirkolazzjoni: iva/le ⁽²⁾
- 1.15.1.3. Il-karatteristiċi jew l-ghamla/ghamliet u t-tip(i) (jekk applikabli):
- 1.15.1.4. Drive ratio (jekk applikabli):
- 1.15.2. Arja
- 1.15.2.1. Blower: iva/le ⁽²⁾
- 1.15.2.2. Il-karatteristiċi jew l-ghamla/ghamliet u t-tip(i) (jekk applikabli):
- 1.15.2.3. Drive ratio(s) (jekk applikabli):
- 1.16. Temperatura permessi mill-fabbrikant
- 1.16.1. Tkessiħ bil-likwidu: Temperatura massima fl-outlet: K
- 1.16.2. Tkessiħ bl-arja: punt ta' referenza:
- Temperatura massima fil-punt ta' referenza: K

⁽¹⁾ Fil-każ ta' magni u sistemi mhux konvenzjonali, għandhom jiġu provduti mill-fabbrikant partikolarijiet ekwivalenti għal dawk msem-mija hawn.

⁽²⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

⁽³⁾ Specifika t-tolleranza.

- 1.16.3. Temperatura massima ta' l-arja fl-outlet ta' l-intake intercooler (jekk applikabbi): K
- 1.16.4. Temperatura massima ta' l-exhaust fil-punt tal-pajp(ijet) ta' l-exhaust viċin il-flanġ(i) ta' barra ta' l-exhaust manifold(s) jew turbocharger(s): K
- 1.16.5. Temperatura tal-karburant: min. K, mass. K
għall-magni diesel fl-inlet tal-pompa ta' l-injezzjoni, għall-magni li jahdmu bil-gass fl-ahħar stadju tar-regolatur tal-pressjoni
- 1.16.6. Pressjoni tal-karburant: min. kPa, mass. kPa
fl-ahħar stadju tar-regolatur tal-pressjoni, magni li jahdmu bil-gass NG biss
- 1.16.7. Temperatura tal-lubrikant: min. K, mass. K
- 1.17. Pressure charger: iva/le (¹)
- 1.17.1. Ghamla:
- 1.17.2. Tip:
- 1.17.3. Deskrizzjoni tas-sistema (e.ż. pressjoni taċ-charge massima, wastegate, jekk applikabbi):
- 1.17.4. Intercooler: iva/le (¹)
- 1.18. Sistema ta' l-intake
L-intake depression massima permissibbi fil-velocità nominali tal-magna u bil-100 % tat-tagħbija kif specifikat fu u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva tal-Kunsill 80/1269/KEE tas-16 ta' Dicembru 1980 dwar l-apprōximazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrelaw għall-qawwa tal-magna ta' vetturi bil-mutur (²): kPa
- 1.19. Sistema ta' l-exhaust
Il-kontropressjoni massima permissibbi ta' l-exhaust fil-velocità nominali tal-magna u bil-100 % tat-tagħbija kif specifikata fu u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE kPa
Volum tas-sistema ta' l-exhaust: dm³
- 2. Miżuri mħuda kontra l-linkwinament ta' l-arja**
- 2.1. Strument għar-riċiklaġġ tal-gassijiet tal-crankcase (deskriżzjoni u illustrazzjonijiet):
- 2.2. Strumenti addizzjonali kontra l-linkwinament (jekk hemm, u jekk mhux koperti minn kwalunkwe intestatura oħra)
- 2.2.1. Konvertitur katalittiku: iva/le (¹)
- 2.2.1.1. Ghamla(iet):
- 2.2.1.2. Tip(i):
- 2.2.1.3. Numru ta' konvertituri katalitti u elementi:
- 2.2.1.4. Dimensjonijiet, forma u volum tal-konvertitur/i katalittiku/ċi:
- 2.2.1.5. Tip ta' azzjoni katalittika:
- 2.2.1.6. Charge totali tal-metalli prezjuži:

(¹) Aqta' dak li ma jaapplikax.

(²) GU L 375, tal-31.12.1980, p. 46. Direttiva kif emendata l-ahħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/99/KE (GU L 334, tat-28.12.1999, p. 32).

- 2.2.1.7. Konċentrazzjoni relativa:
- 2.2.1.8. Sottostrat (struttura u materjal):
- 2.2.1.9. Densità cellulari:
- 2.2.1.10. Tip ta' casing ghall-konvertitur katalittiku:
- 2.2.1.11. Il-post tal-konvertitur/i katalittiku/ċi (post u distanza ta' referenza fil-linja ta' l-exhaust):
.....
- 2.2.2. Oxygen sensor: iva/le (¹)
- 2.2.2.1. Ghamla(iet):
- 2.2.2.2. Tip:
- 2.2.2.3. Post:
- 2.2.3. Injezzjoni ta' l-arja: iva/le (¹)
- 2.2.3.1. Tip (arja pulsanti, pompa ta' l-arja, eċċ):
- 2.2.4. EGR: iva/le (¹)
- 2.2.4.1. Karatteristici (rata tal-fluss eċċ.):
- 2.2.5. Trap tal-partikulati: iva/le (¹)
- 2.2.5.1. Dimensjonijiet, forma u kapaċità tat-trap tal-partikulati:
- 2.2.5.2. Tip u disinn tat-trap tal-partikulati:
- 2.2.5.3. Post (distanza ta' referenza fil-linja ta' l-exhaust):
- 2.2.5.4. Metodu jew sistema ta' riġenerazzjoni, deskriżzjoni u/jew illustrazzjoni:
- 2.2.6. Sistemi oħra: iva/le (¹)
- 2.2.6.1. Deskriżzjoni u operazzjoni:
3. **Feed tal-Karburant:**
- 3.1. Magni diesel
- 3.1.1. Pompa alimentatriċi
Pressjoni (²): kPa jew dijagramma karatteristika (¹):
- 3.1.2. Sistema ta' injezzjoni
- 3.1.2.1. Pompa
- 3.1.2.1.1. Ghamla(iet):
- 3.1.2.1.2. Tip(i):
- 3.1.2.1.3. Portata: mm³ (²) kull stroke fil-veloċità tal-magna ta' rpm b'injezzjoni sħiha, jew dijagramma karatteristika (¹) (²):
- Semmi l-metodu użat: Fuq il-magna/fuq il-pompa (¹)
Jekk jiġi provdut *boost control*, aġhti l-karatteristici tal-portata tal-karburant u tal-pressjoni tal-boost vis-à-vis l-veloċità tal-magna.
- 3.1.2.1.4. Avvanz ta' l-injezzjoni
- 3.1.2.1.4.1. Il-kurva ta' l-avvanz ta' l-injezzjoni (²):
- 3.1.2.1.4.2. It-timing ta' l-injezzjoni statika (²):
- 3.1.2.2. Tubatura ta' l-injezzjoni
- 3.1.2.2.1. Tul: mm
- 3.1.2.2.2. Dijametru intern: mm
- 3.1.2.3. Injettatur(i)

(¹) Aqta' dak li ma japplikax.

(²) Specifika t-tolleranza.

3.1.2.3.1.	Għamla(iet):
3.1.2.3.2.	Tip(i):
3.1.2.3.3.	"Pressjoni tal-ftuh": kPa ⁽²⁾ jew diġagramma karatteristika ⁽¹⁾ ⁽²⁾ :
3.1.2.4.	Governor
3.1.2.4.1.	Għamla(iet):
3.1.2.4.2.	Tip(i):
3.1.2.4.3.	Il-velocità li fiha jibda l-cut off taht tagħbjja shiħa: rpm
3.1.2.4.4.	Veloċitā massima mingħajr tagħbjja: rpm
3.1.2.4.5.	Veloċitā fl-idling: rpm
3.1.3.	Sistema ta' cold start
3.1.3.1.	Għamla(iet):
3.1.3.2.	Tip(i):
3.1.3.3.	Deskrizzjoni:
3.1.3.4.	Għajnuna awżiljarja ta' l-istartjar:
3.1.3.4.1.	Għamla:
3.1.3.4.2.	Tip:
3.2.	Magni li jaħdmu bil-gass ⁽³⁾
3.2.1.	Karburant: Gass Naturali/LPG ⁽¹⁾
3.2.2.	Regolatur(i) tal-pressjoni jew regolatur(i) tal-vaporizzazzjoni/pressjoni ⁽²⁾
3.2.2.1.	Għamla(iet):
3.2.2.2.	Tip(i):
3.2.2.3.	In-numru ta' stadji tat-tnaqqis tal-pressjoni:
3.2.2.4.	Pressjoni fl-ahħar stadji: min. kPa, mass. kPa
3.2.2.5.	Numru ta' punti ta' aġġustament principali:
3.2.2.6.	Numru ta' punti ta' aġġustament fl-idling:
3.2.2.7.	Numru ta' ġertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE (*):
3.2.3.	Sistema ta' l-alimentazzjoni tal-karburant: unità tat-tahlit/injezzjoni tal-gass/injezzjoni tal-likwidu/injezzjoni diretta ⁽¹⁾
3.2.3.1.	Regolazzjoni tal-qawwa tat-tahlita:
3.2.3.2.	Deskrizzjoni tas-sistema u/jew diġagram u illustrazzjonijiet:
3.2.3.3.	Numru ta' ġertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
3.2.4.	Unità tat-tahlit
3.2.4.1.	Numru:
3.2.4.2.	Għamla(iet):
3.2.4.3.	Tip(i):
3.2.4.4.	Post:
3.2.4.5.	Possibbiltajiet ta' aġġustament:

⁽¹⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

⁽²⁾ Specifika t-tolleranza.

⁽³⁾ Fil-każ ta' sistemi skematizzati b'mod differenti, agħti tagħrif ekwivalenti (ghall-paragrafu 3.2).

(*) Direttiva 1999/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Dicembru 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-ligjiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' miżuri li għandhom jittieħdu kontra l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġu gassużi u ta' partikuli minn magni b'compression ignition ghall-użu f'vetturi, u l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġu gassużi minn magni b'positive ignition li jaħdmu bil-gass naturali jew bil-gass likwidu tal-petroljum ghall-użu f'vetturi (GU L 44, tas-16.2.2000, p. 1).

- 3.2.4.6. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.5. Injezzjoni fl-inlet manifold
- 3.2.5.1. Injezzjoni: punt wiehed/b'diversi punti (¹)
- 3.2.5.2. Injezzjoni: kontinwu/b'timing simultanju/b'timing sekwenzjali (¹)
- 3.2.5.3. Apparat ta' l-injezzjoni
- 3.2.5.3.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.3.2. Tip(i):
- 3.2.5.3.3. Possibbiltajiet ta' aġġustament:
- 3.2.5.3.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.5.4. Pompa alimentatriċi (jekk applikabbli):
- 3.2.5.4.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.4.2. Tip(i):
- 3.2.5.4.3. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.5.5. Injettatur(i):
- 3.2.5.5.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.5.2. Tip(i):
- 3.2.5.5.3. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.6. Injezzjoni diretta
- 3.2.6.1. Pompa ta' l-injezzjoni/regolatur tal-pressjoni (¹):
- 3.2.6.1.1. Għamla(iet):
- 3.2.6.1.2. Tip(i):
- 3.2.6.1.3. Timing ta' l-injezzjoni:
- 3.2.6.1.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.6.2. Injettatur(i)
- 3.2.6.2.1. Għamla(iet):
- 3.2.6.2.2. Tip(i):
- 3.2.6.2.3. Pressjoni tal-ftuħ jew dijagramma karatteristika (²):
- 3.2.6.2.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.7. Unità tal-kontroll elettronika (ECU)
- 3.2.7.1. Għamla(iet):
- 3.2.7.2. Tip(i):
- 3.2.7.3. Possibbiltajiet ta' aġġustament:
- 3.2.8. Apparat speċifiku ghall-karburant NG
- 3.2.8.1. Varjant 1
(fil-każ biss ta' approvazzjonijiet ta' magni għal diversi kompożizzjonijiet speċifici tal-karburant)

(¹) Aqta' dak li ma japplikax.

(²) Specifika t-tolleranza.

3.2.8.1.1.	Kompożizzjoni tal-karburant:						
	metanu (CH_4):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	etanu (C_2H_6):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	propan (C_3H_8):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	butan (C_4H_{10}):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	C5/C5+:	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	ossignu (O_2):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole
	inerti (N_2 , He eċċ):	baži:	%mole	min.	%mole	mass.	%mole

3.2.8.1.2. Injettatur(i)

3.2.8.1.2.1. Għamla(iet):

3.2.8.1.2.2. Tip(i):

3.2.8.1.3. Oħrajn (jekk applikabbli):

3.2.8.2. Varjant 2
(fil-każ biss ta' approvazzjonijiet għal diversi kompożizzjonijiet spċifici tal-karburant)4. **Timing tal-valv**4.1. Lift massimu ta' valvi u angoli ta' ftuh u eghluq fir-rigward ta' *dead centres* jew *data ekwivalenti*:
.....4.2. Skali ta' referenza u/jew ta' regolazzjoni ⁽¹⁾:5. **Sistema ta' l-ignition (magni ta' spark ignition biss):**5.1. Tip ta' sistema ta' ignition: coil u plugs komuni/coil u plugs individuali/coil on plug/oħra (spċificika) ⁽¹⁾

5.2. Unità ta' l-ignition control (ECU)

5.2.1. Għamla(iet):

5.2.2. Tip(i):

5.3. Ignition advance curve/advance map ⁽¹⁾ ⁽²⁾:5.4. Ignition timing ⁽²⁾: gradi qabel TDC fveloċità ta' rpm u MAP ta' kPa

5.5. Spark plugs

5.5.1. Għamla(iet):

5.5.2. Tip(i):

5.5.3. Regolazzjoni tal-gap: mm

5.6. Ignition coil(s)

5.6.1. Għamla(iet):

5.6.2. Tip(i):

⁽¹⁾ Aqta' dak li ma japplikax.⁽²⁾ Spċificika t-tolleranza.

6. Apparat azzjonat mill-magna

Il-magna għandha tiġi prezentata ghall-itteşjar bl-awżiljarji mehtiega għat-thaddim tal-magna (eż. fann, pompa ta' l-ilma etc), skond l-ispecifikazzjonijiet u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE, Anness I, Sezzjoni 5.1.1.

6.1. L-awżiljarji li għandhom ikunu mgħammra għat-test

Jekk ikun impossibbli jew ma jkunx kunsiljabbl li jiġu installati l-awżiljarji fuq il-bank tat-test, il-qawwa assorbita minnhom għandha tiġi determinata u mnaqqsa mill-qawwa tal-magna mkejla fuq iż-żona operattiva kollha taċ-ċiklu(i) tat-test.

6.2. L-awżiljarji li għandhom jitneħħew għat-test

L-awżiljarji mehtiega biss għat-thaddim tal-vettura (eż. kompressur ta' l-arja, sistema tal-kondizzjonament ta' l-arja etc.) għandhom jitneħħew għat-test. Fejn l-awżiljarji ma jistgħux jitneħħew, il-qawwa assorbita minnhom tista' tiġi determinata u miżjudha mal-qawwa mkejla tal-magna fuq iż-żona operattivakollha taċ-ċiklu(i) tat-test.

7. Tagħrif ulterjuri dwar il-kondizzjonijiet tat-test

7.1. Il-lubrikant użat

7.1.1. Ġħamla:

7.1.2. Tip:

(Aqli l-percentwali taž-żejt fit-taħlita jekk jiġi mħallta l-lubrikant u l-karburant):

7.2. Apparat azzjonat mill-magna (jekk applikabbli)

Il-qawwa assorbita mill-awżiljarji għandha tiġi determinata biss:

- jekk l-awżiljarji mehtiega għat-thaddim tal-magna mhumiex mgħammra mal-magna, u/jew
- jekk l-awżiljarji mhux mehtiega għat-thaddim tal-magna huma mgħammra mal-magna.

7.2.1. Numerazzjoni u dettalji ta' identifikazzjoni:

7.2.2. Qawwa assorbita f'diversi velocitajiet indikati tal-magna:

Apparat	Qawwa assorbita (kW) f'diversi velocitajiet tal-magna						
	Idle	Veloċità Baxxa	Veloċità Għolja	Veloċità A (¹)	Veloċità B (²)	Veloċità C (³)	Veloċità ta' referenza (⁴)
P(a) L-awżiljarji meħtiega għat-thaddim tal-magna (li għandhom jitnaqqsu mill-qawwa mkejla tal-magna) ara t-Taqsima 6.1							
P(b) L-awżiljarji mhux meħtiega għat-thaddim tal-magna (li għandhom jiżidiedu mal-qawwa mkejla tal-magna) ara t-Taqsima 6.2							

(¹) Test ta' l-ESC.

(²) Test ta' l-ETC biss.

8. Prestazzjoni tal-magna

8.1. Velocitajiet tal-magna ⁽¹⁾Veloċità Baxxa (n_{lo}): rpmVeloċità Għolja (n_{hi}): rpm

għaċ-Ċikli ESC u ELR

Idle rpm

Veloċità A: rpm

Veloċità B: rpm

Veloċità C: rpm

għaċ-ċiklu ETC

Veloċità ta' referenza: rpm

8.2. Qawwa tal-magna (imkejla skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 80/1269/KEE f'kW)

	Veloċità tal-magna				
	Idle	Veloċità A ⁽¹⁾	Veloċità B ⁽¹⁾	Veloċità C ⁽¹⁾	Veloċità ta' referenza ⁽²⁾
P(m) Qawwa mkejla fuq it-test bed					
P(a) Qawwa assorbita mill-awziljarji li għandhom ikunu mgħammra għat-test (Taqṣima 6.1) – jekk mgħammra – jekk mhux mgħammra	0	0	0	0	0
P(b) Qawwa assorbita mill-awziljarji li għandhom jitneħħew għat-test (Taqṣima 6.2) – jekk mgħammra – jekk mhux mgħammra	0	0	0	0	0
P(n) Qawwa netta tal-magna = P(m) – P(a) + P(b)					

⁽¹⁾ Test ta' l-ESC.⁽²⁾ Test ta' l-ETC biss.⁽¹⁾ Specifika t-tolleranza; li għandha tkun bejn $\pm 3\%$ tal-valuri dikjarati mill-fabrikant.

8.3. *Regolazzjonijiet tad-Dinamometru (kW)*

Ir-regolazzjonijiet tad-dinamometru għat-testijiet ESC u ELR u għac-ċiklu ta' referenza tat-test ETC għand-hom ikunu bbażati fuq il-qawwa netta tal-magna P(n) tat-Taqsima 8.2. Huwa rrakkomandat li l-magna tkun installata fuq it-test bed fil-kondizzjoni netta. F'dan il-każ, P(m) u P(n) huma identiči. Jekk ikun impossibbli jew ma jkun kunsiljabbli li tithaddem il-magna taħt kondizzjonijiet netti, ir-regolazzjonijiet tad-dinamometru għandhom jiġu korretti ghall-kondizzjonijiet netti billi tintuża l-formola ta' hawn fuq.

8.3.1. *Testijiet ESC u ELR*

L-issettjar tad-dinamometru għandhom jiġu kalkolati skond il-formola fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 1.2

Perċentwali ta' Tagħbijsa	Velocità tal-magna			
	Idle	Velocità A	Velocità B	Velocità C
10	—			
25	—			
50	—			
75	—			
100				

8.3.2. *Test ETC*

Jekk il-magna ma tkunx ittestjata taħt kondizzonijiet netti, il-formola korrettiva sabiex tiġi konvertita l-qawwa mkejla jew il-prestazzjoni mkejla tul iċ-ċiklu, kif determinata skond l-Anness III, Appendix 2, Taqsima 2, għall-qawwa netta jew għall-prestazzjoni netta taċ-ċiklu għandha tiġi preżentata mill-fabrikant tal-magna għaż-żona operattiva kollha taċ-ċiklu, u għandha tiġi approvata mis-Servizz Tekniku.

Appendix 2

KARATTERISTIČI ESSENZJALI TAL-FAMILJA TA' MAGNI

1. Parametri komuni

- 1.1. Čiklu ta' kombustjoni:
- 1.2. Mezz tat-tkessih:
- 1.3. Numru tač-čilindri (¹):
- 1.4. Čilindrata ta' kull čilindru:
- 1.5. Metodu ta' l-aspirazzjoni ta' l-arja:
- 1.6. Tip/disinn tal-kompartiment ta' kombustjoni:
- 1.7. Valv u porting – konfigurazzjoni, daqs u numru:
- 1.8. Sistema tal-karburant:
- 1.9. Sistema ta' l-ignition (magni tal-gass):
- 1.10. Aspetti mixxellanji
 - sistema tat-tkessih tač-charge (¹):
 - riċirkolazzjoni tal-gass ta' l-exhaust (¹):
 - injezzjoni/emulsjoni ta' l-ilma (¹):
 - injezzjoni ta' l-arja (¹):
- 1.11. Aftertreatment ta' l-exhaust (¹):

Prova ta' proporzjon identiku (jew l-anqas ghall-magna rappreżentattiva): kapaċitā tas-sistema/portata ta' karburant kull stroke, skond in-numru/i tad-dijagramma:

2. Lista tal-familja ta' magni

- 2.1. L-isem tal-familja ta' magni diesel:
- 2.1.1. Specifikazzjoni tal-magni fi ħdan din il-familja:

				Magna rappreżen-tattiva
Tip tal-magna				
Nru tač-čilindri				
Veloċitā nominali (rpm)				
Portata ta' karburant kull stroke (mm ³)				
Qawwa netta nominali (kW)				
Veloċitā massima tat-torque (rpm)				
Portata ta' karburant kull stroke (mm ³)				
Torque massimu (Nm)				
Veloċitā baxxa fl-idling (rpm)				
Čilindrata (% tal-magna rappreżentattiva)				100

(¹) Immarka "mhux applikabli" fejn ma jaapplikax.

- 2.2. L-isem tal-familja ta' magni tal-gass:
- 2.2.1. Speċifikazzjoni tal-magni fi ħdan din il-familja:

				Magna rappreżentattiva
Tip tal-magna				
Nru taċ-ċilindri				
Veloċitā nominali (rpm)				
Portata ta' karburant kull stroke (mm ³)				
Qawwa netta nominali (kW)				
Veloċitā massima tat-torque (rpm)				
Portata ta' karburant kull stroke (mm ³)				
Torque massimu (Nm)				
Veloċitā baxxa fl-idling(rpm)				
Čilindrata (% tal-magna rappreżentattiva)				100
Spark timing				
Fluss ta' l-EGR:				
Pompa ta' l-arja iva/le				
Fluss attwali tal-pompa ta' l-arja				

Appendix 3

KARATTERISTIČI ESSENZJALI TAT-TIP TAL-MAGNA FIL-FAMILJA ⁽¹⁾

1. **Deskrizzjoni tal-magna:**
- 1.1. Fabbrikant:
- 1.2. Kodiċi tal-magna tal-fabrikant:
- 1.3. Čiklu: *four stroke/two stroke* ⁽²⁾
- 1.4. Numru u arranġament taċ-ċilindri:
- 1.4.1. Bore: mm
- 1.4.2. Stroke: mm
- 1.4.3. Firing order:
- 1.5. Kapaċità tal-magna: cm³
- 1.6. Proporjon tal-kompressjoni volumetrika ⁽³⁾
- 1.7. Illustrazzjoni(iet) tal-kompartiment tal-kombustjoni u tal-kuruna tal-pistun:
- 1.8. Cross-sectional area minima ta' l-inlet ports u l-outlet ports: cm²
- 1.9. Veloċità fl-idling: min⁻¹
- 1.10. Qawwa netta massima: kW bi min⁻¹
- 1.11. Veloċità massima permessa tal-magna: min⁻¹
- 1.12. Torque nett massimu: Nm bi min⁻¹
- 1.13. Sistema ta' kombustjoni: *compression ignition/positive ignition* ⁽²⁾
- 1.14. Karburant: Diesel/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol ⁽²⁾
- 1.15. **Sistema tat-tkessiħ:**
- 1.15.1. Likwidu
- 1.15.1.1. Natura tal-likwidu:
- 1.15.1.2. Pompa/i taċ-ċirkolazzjoni: iva/le ⁽²⁾
- 1.15.1.3. Karatteristiċi jew l-ghamla/ghamliet u t-tip(i) (jekk applikabli):
- 1.15.1.4. Drive ratio(s) (jekk applikabli):
- 1.15.2. Arja
- 1.15.2.1. Blower: iva/le ⁽²⁾
- 1.15.2.2. Karatteristiċi jew l-ghamla/ghamliet u t-tip(i) (jekk applikabli):
- 1.15.2.3. Drive ratio(s) (jekk applikabli):
- 1.16. Temperatura permessa mill-fabrikant
- 1.16.1. Tkessiħ bil-likwidu: Temperatura massima fl-outlet: K
- 1.16.2. Tkessiħ bl-arja:
- punt ta' referenza:

⁽¹⁾ Dawn għandhom jiġu prezentati għal kull magna fil-familja ta' magni.

⁽²⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

⁽³⁾ Specifika t-tolleranza.

- Temperatura massima fil-punt ta' referenza: K
- 1.16.3. Temperatura massima ta' l-arja fl-outlet ta' l-intake intercooler (jekk applikabbi): K
- 1.16.4. Temperatura massima ta' l-exhaust fil-punt tal-pajp(ijet) ta' l-exhaust viċin il-flangi esterni ta' l-exhaust manifold(s) jew it-turbocharger(s): K
- 1.16.5. Temperatura tal-karburant: min. K, mass. K
għall-magni diesel fl-inlet tal-pompa ta' l-injezzjoni, għall-magni li jahdmu bil-gass fl-ahħar stadju tar-regolatur tal-pressjoni
- 1.16.6. Pressjoni tal-karburant: min. kPa, mass. kPa
fl-ahħar stadju tar-regolatur tal-pressjoni, fir-rigward tal-magni li jaħdmu bil-gass NG biss
- 1.16.7. Temperatura tal-lubrikant: min. K, mass. K
- 1.17. Charger tal-pressjoni: iva/le ⁽¹⁾
- 1.17.1. Għamla:
- 1.17.2. Tip:
- 1.17.3. Deskriżżjoni tas-sistema (e.ż. pressjoni massima taċ-charge, wastegate, jekk applikabbi):
.....
- 1.17.4. Intercooler: iva/le ⁽¹⁾
- 1.18. Sistema ta' l-intake
L-intake depression massima permissibbli bil-velocità nominali tal-magna u bil-100 % tat-tagħbija kif specifikata fi u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE:
..... kPa
- 1.19. Sistema ta' l-exhaust
Il-kontropressjoni massima permissibbli ta' l-exhaust fil-velocità nominali tal-magna u fil-100 % tat-tagħbija kif specifikata fi u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE:
..... kPa
Volum tas-sistema ta' l-exhaust: cm³
- 2. Mizuri meħuda kontra l-linkwinament ta' l-arja**
- 2.1. Strument għar-riċiklagġ tal-gassijiet tal-crankcase (deskriżżjoni u illustrazzjonijiet):
.....
- 2.2. Strumenti oħra ta' kontra l-linkwinament (jekk hemm, u jekk mhux koperti minn intestatura oħra)
- 2.2.1. Katalizzatur: iva/le ⁽¹⁾
- 2.2.1.1. Għamla(iet):
- 2.2.1.2. Tip(i):
- 2.2.1.3. Numru ta' konvertituri u elementi katalittici:
- 2.2.1.4. Dimensjonijiet, forma u volum tal-konvertituri katalittici:
- 2.2.1.5. Tip ta' azzjoni katalittika:
- 2.2.1.6. Charge totali tal-metalli prezzjuži:
- 2.2.1.7. Konċentrazzjoni relativa:

⁽¹⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

- 2.2.1.8. Sottostrat (istruttura u materjal):
- 2.2.1.9. Densità cellulari:
- 2.2.1.10. Tip ta' *casing* ghall-konvertitur/i katalittiku/ċi:
- 2.2.1.11. Il-post tal-konvertitur/ikatalittiku/ċi (post u distanza ta' referenza fil-linja ta' l-exhaust):
-
- 2.2.2. Sensor ta' l-ossigru: iva/le (¹)
- 2.2.2.1. Ghamlu(iet):
- 2.2.2.2. Tip:
- 2.2.2.3. Post:
- 2.2.3. Injezzjoni ta' l-arja: iva/le (¹)
- 2.2.3.1. Tip (arja pulsanti, pompa ta' l-arja, ecc):
- 2.2.4. EGR: iva/le (¹)
- 2.2.4.1. Karatteristici (rata tal-fluss ecc.):
- 2.2.5. Trap tal-partikulati: iva/le (¹)
- 2.2.5.1. Dimensjonijiet, forma u kapacità tat-trap tal-partikulati:
- 2.2.5.2. Tip u disinn tat-trap tal-partikulati:
- 2.2.5.3. Post (distanza ta' referenza fil-linja ta' l-exhaust):
- 2.2.5.4. Metodu jew sistema ta' riġenerazzjoni, deskriżjoni u/jew illustrazzjoni:
-
- 2.2.6. Sistemi oħra: iva/le (¹)
- 2.2.6.1. Deskriżjoni u thaddim:
3. **Alimentazzjoni tal-karburant:**
- 3.1. Magni diesel
- 3.1.1. Pompa alimentatriċi
- Pressjoni (²): kPa jew dijagramma karatteristika (¹):
- 3.1.2. Sistema ta' injezzjoni
- 3.1.2.1. Pompa
- 3.1.2.1.1. Ghamlu(iet):
- 3.1.2.1.2. Tip(i):
- 3.1.2.1.3. Portata: mm³ (²) kull stroke fil-velocità tal-magna ta' rpm
b'injezzjoni shiha, jew dijagramma karatteristika (¹) (²):
- Semmi l-metodu użat: Misurazzjoni fuq il-magna/fuq il-pompa (¹)
- Jekk huwa disponibbli *boost control*, aqli l-karatteristici tal-portata tal-karburant u tal-pressjoni tal-boost b'referenza ghall-velocità tal-magna.
- 3.1.2.1.4. Avvanz ta' l-injezzjoni
- 3.1.2.1.4.1. Kurva ta' l-avvanz ta' l-injezzjoni (²):
- 3.1.2.1.4.2. Hin ta' l-injezzjoni statika (²):
- 3.1.2.2. Tubatura ta' l-injezzjoni
- 3.1.2.2.1. Tul: mm
- 3.1.2.2.2. Dijametru intern: mm
- 3.1.2.3. Injettatur(i)
- 3.1.2.3.1. Ghamlu(iet):
- 3.1.2.3.2. Tip(i):
- 3.1.2.3.3. "Pressjoni tal-ftuh": kPA (²) jew dijagramma karatteristika (¹) (²):

(¹) Aqta' dak li ma japplikax.

(²) Specifika tolleranza.

3.1.2.4.	<i>Governor</i>
3.1.2.4.1.	Għamla(iet):
3.1.2.4.2.	Tip(i):
3.1.2.4.3.	Veloċitā li fiha jibda jopera l-cut off f'kondizzjonijiet ta' tagħbija shiħa: rpm
3.1.2.4.4.	Veloċità massima mingħajr tagħbija: rpm
3.1.2.4.5.	Veloċità fl-idling: rpm
3.1.3.	Sistema ta' <i>cold start</i>
3.1.3.1.	Għamla(iet):
3.1.3.2.	Tip(i):
3.1.3.3.	Deskrizzjoni:
3.1.3.4.	Għajnuna awżiljarja ta' l-startjar:
3.1.3.4.1.	Għamla:
3.1.3.4.2.	Tip:
3.2.	<i>Magni li jaħdmu bil-gass</i> ⁽¹⁾
3.2.1.	Karburant: Gass Naturali/LPG ⁽²⁾
3.2.2.	Regolatur(i) tal-pressjoni jew regolatur(i) tal-vaporizzazzjoni/pressjoni ⁽³⁾
3.2.2.1.	Għamla(iet):
3.2.2.2.	Tip(i):
3.2.2.3.	In-numru ta' stadji tat-tnaqqis tal-pressjoni
3.2.2.4.	Pressjoni fl-ahħar stadju: min. kPa, mass. kPa
3.2.2.5.	Numru ta' punti ta' aġġustament prinċipali:
3.2.2.6.	Numru ta' punti ta' aġġustament fl-idling:
3.2.2.7.	Numru ta' certifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
3.2.3.	Sistema ta' l-alimentazzjoni tal-karburant: unità tat-tħalit / injezzjoni tal-gass / injezzjoni tal-likwidu /injezzjoni diretta ⁽²⁾
3.2.3.1.	Regolamentazzjoni tal-qawwa tat-tħalita:
3.2.3.2.	Deskrizzjoni tas-sistema u/jew dijagramma u illustrazzjonijiet:
3.2.3.3.	Numru ta' certifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
3.2.4.	Unità tat-tħalit
3.2.4.1.	Numru:
3.2.4.2.	Għamla(iet):
3.2.4.3.	Tip(i):
3.2.4.4.	Post:
3.2.4.5.	Possibbiltajiet ta' aġġustament:
3.2.4.6.	Numru ta' certifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
3.2.5.	Injezzjoni fl-inlet manifold
3.2.5.1.	Injezzjoni: minn punt wieħed/minn diversi punti ⁽²⁾
3.2.5.2.	Injezzjoni: kontinwa/b'timing simultanju/b'timing sekwenzjali ⁽²⁾
3.2.5.3.	Apparat ta' l-injezzjoni

⁽¹⁾ Fil-każ ta' sistemi skematizzati b'mod differenti, agħti tagħrif ekwivalenti (ghall-paragrafu 3.2).

⁽²⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

⁽³⁾ Specifika t-tolleranza.

- 3.2.5.3.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.3.2. Tip(i):
- 3.2.5.3.3. Possibiltajiet ta' modifikasi:
- 3.2.5.3.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.5.4. Pompa alimentatrici (jekk applikabbli)
- 3.2.5.4.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.4.2. Tip(i):
- 3.2.5.4.3. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.5.5. Injettatur(i)
- 3.2.5.5.1. Għamla(iet):
- 3.2.5.5.2. Tip(i):
- 3.2.5.5.3. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.6. Injezzjoni diretta
- 3.2.6.1. Pompa ta' l-injezzjoni / regolatur tal-pressjoni ⁽¹⁾
- 3.2.6.1.1. Għamla(iet):
- 3.2.6.1.2. Tip(i):
- 3.2.6.1.3. Timing ta' l-injezzjoni:
- 3.2.6.1.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.6.2. Injettatur(i)
- 3.2.6.2.1. Għamla(iet):
- 3.2.6.2.2. Tip(i):
- 3.2.6.2.3. Pressjoni tal-ftuħ jew dijagramma karatteristika ⁽²⁾:
- 3.2.6.2.4. Numru ta' ċertifikazzjoni skond id-Direttiva 1999/96/KE:
- 3.2.7. Unità tal-kontroll elettronika (ECU)
- 3.2.7.1. Għamla(iet):
- 3.2.7.2. Tip(i):
- 3.2.7.3. Possibiltajiet ta' aġġustament:
- 3.2.8. Apparat spċificu għall-karburant NG
- 3.2.8.1. Varjant 1
(fil-każ biss ta' approvazzjonijiet ta' magni għal diversi kompożizzjoniċċi spċifici ta' karburant)
- 3.2.8.1.1. Kompożizzjoni tal-karburant:
- | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| metanu (CH_4): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| etanu (C_2H_6): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| propan (C_3H_8): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| butan (C_4H_{10}): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| C5/C5+: | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| ossigħu (O_2): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |
| inerti (N_2 , He eċċi): | baži: | %mole | min. | %mole | mass. | %mole |

⁽¹⁾ Aqta' dak li ma japplikax.

⁽²⁾ Spċificika t-tolleranza.

- 3.2.8.1.2. Injettatur(i)
- 3.2.8.1.2.1. Għamla(iet):
- 3.2.8.1.2.2. Tip(i):
- 3.2.8.1.3. Ohrajn (jekk applikabbli):
- 3.2.8.2. Varjant 2
(fil-każ biss ta' approvazzjonijiet għal diversi kompożizzjonijiet specifiċi ta' karburant)
4. **Timing tal-valv**
- 4.1. Lift massimu ta' valvijiet u angoli ta' ftuh u eghluq fir-rigward ta' *dead centres* ta' data ekwivalenti:
.....
- 4.2. Skali ta' referenza u/jew ta' regolazzjoni (¹):
5. **Sistema ta' l-ignition (magni ta' spark ignition biss):**
- 5.1. Tip ta' sistema ta' l-ignition: coil u plugs komuni/coil u plugs individwali/coil on plug/ohra (specifika) (¹)
- 5.2. Unità tal-kontroll ta' l-ignition (ECU)
- 5.2.1. Għamla(iet):
- 5.2.2. Tip(i):
- 5.3. Kurva ta' l-avvanz ta' l-ignition/mappa ta' l-avvanz (¹) (²):
- 5.4. Ignition timing (¹) gradi qabel TDC f'veloċità ta' rpm
u MAP ta' kPa
- 5.5. Spark plugs
- 5.5.1. Għamla(iet):
- 5.5.2. Tip(i):
- 5.5.3. Regolazzjoni tal-gap: mm
- 5.6. Ignition coil(s)
- 5.6.1. Għamla(iet):
- 5.6.2. Tip(i):

(¹) Aqta' dak li ma japplikax.

(²) Specifika t-tolleranza.

Appendici 4

KARATTERISTIČI TAL-PARTIJIET TAL-VETTURA RELATATI MAL-MAGNA

1. *Intake system depression* fil-velocità nominali tal-magna u bil-100 % tat-tagħbija: kPa
2. Kontropressjoni fis-sistema ta' l-exhaust bil-velocità nominali tal-magna u bil-100 % tat-tagħbija: kPa
3. Volum tas-sistema ta' l-exhaust: cm³
4. Il-qawwa assorbita mill-awżiljarji meħtieġa għat-thaddim tal-magna kif speċifikat fi u taħt il-kondizzjonijiet operattivi tad-Direttiva 80/1269/KEE, Anness I, Taqsima 5.1.1.

Apparat	Qawwa assorbita (kW) f'diversi velocitajiet tal-magna						
	Idle	Velocità Baxxa	Velocità Għolja	Velocità A (¹)	Velocità B (¹)	Velocità C (¹)	Velocità ta' referenza (²)
P(a) L-awżiljarji meħtieġa għat-thaddim tal-magna (li għand-hom jitnaqqsu mill-qawwa kalkolata tal-magna) Ara l-Appendici 1, Taqsima 6.1.							

(¹) Test ta' l-ESC.
(²) Test ta' l-ETC biss.

ANNESS III

PROCEDURA TAT-TEST

1. INTRODUZZJONI

1.1. Dan l-Anness jiddeskrivi l-metodi kif jiġu determinati l-emissionijiet ta' komponenti gassuži, ta' partikulati u ta' duħħan mill-magni li għandhom jiġu t-testjati. Dan l-Anness jiddeskrivi tliet ciklu tat-test li għandhom jiġu applikati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness I, Taqsima 6.2;

- l-ESC li jikkonsisti minn ciklu ta' 13-il modalità ta' stat stabbli,
- l-ELR li jikkonsisti minn stadji transitorji ta' tagħbija f'veloċitajiet differenti, li huma partijiet integrali ta' proċedura ta' test uniku, u li jiġu operati simultanjam,
- l-ETC li jikkonsisti minn sekwenza sekonda b'sekonda ta' modalitajiet transitorji.

1.2. It-test għandu jsir bil-magna muntata fuq il-bank tat-test u konnessa ma' dinamometru.

1.3. Prinċipju tal-kej

L-emissionijiet li għandhom jitkejlu mill-exhaust tal-magna jinkludu l-komponenti gassuži (monossidu karboniku, idrokarboni totali mill-magni *diesel* fit-test ta' l-ESC biss; idrokarboni mhux tal-metanu ghall-magni *diesel* u tal-gass fit-test ETC biss; metanu ghall-magni tal-gass fit-test ETC biss u ossidi tan-nitrogenu), il-partikulati (magni *diesel* biss) u duħħan (magni *diesel* fit-test ta' l-ELR biss). Minbarra dan, id-dijossidu karboniku ta' spiss jintuża bhala gass tracer sabiex jiġi determinat il-proporzjon tad-dilwizzjoni ta' sistemi ta' dilwizzjoni ta' fluss parżjali u ta' fluss shih. Il-prattika tajba fl-inġinerijsa tirrakkomanda l-kej generali ta' dijossidu karboniku bhala ghoddha eċċellenti ghall-iskoperta tal-problemi ta' kej matul it-test *run*.

1.3.1. Test ta' l-ESC

Matul sekwenza preskriitta ta' kondizzjonijiet operattivi ta' magna msahħha l-ammonti ta' l-emissionijiet ta' l-exhaust ta' hawn fuq għandhom jiġi eżaminati kontinwament billi jittieħed kampjun mill-gass mhux trattat ta' l-exhaust. Iċ-ċiklu tat-test jikkonsisti f'numru ta' modalitajiet ta' velocità u ta' qawwa li jkopru l-iskala operattiva tipika tal-magni *diesel*. Matul kull modalità għandhom jiġi determinati l-konċentrazzjoni ta' kull inkwinant gassuž, il-fluss ta' l-exhaust u l-output ta' qawwa, u għandhom jiġi peżati l-valuri mkejla. Il-kampjun tal-partikulati għandu jiġi dilwid b'arja ambjentali kondizzjonata. Għandu jittieħed kampjun wieħed matul il-proċedura kompleta tat-test, u jiġi miġbur fuq filtri adatti. Il-grammi ta' kull inkwinant emess kull kilowatt-siegha għandhom jiġi kalkolati kif deskrift fl-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness. Addiżżejjjalment, l-NO_x għandu jitkejel fi tliet punti tat-test fil-limiți taż-żona ta' kontroll magħżula mis-Servizz Tekniku ⁽¹⁾ u l-valuri mkejla mqabbla mal-valuri kalkolati minn dawk il-modalitajiet taċ-ċiklu tat-test li jkopru l-punti tat-test magħżula. Il-kontroll NO_x jiżgura l-effikaċja tal-kontroll ta' emissjonijiet tal-magna fil-limiți ta' l-iskala operattiva tipika tal-magna.

1.3.2. Test ta' l-ELR

Matul test predeterminat ta' prestazzjoni taht kondizzjonijiet ta' tagħbija, id-duħħan ta' magna msahħha għandu jiġi permezz ta' *opacimeter*. It-test jikkonsisti fit-tagħbija tal-magna f'veloċitā kostanti minn tagħbija ta' 10 % sa wahda ta' 100 % fi tliet velocitajiet differenti tal-magna. Minbarra dan, għandu jiġi applikat stadju iehor, ir-raba', ta' tagħbija magħżul mis-Servizz Tekniku ⁽¹⁾, u l-valur imqabbel mal-valuri ta' l-istadiji preċedenti ta' tagħbija. Il-punt massimu fil-misurazzjoni tad-duħħan għandu jiġi determinat billi jintuża algoritmu approssimativ, kif deskrift fl-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness.

⁽¹⁾ Il-punti tat-test għandhom jiġi magħżula bl-użu ta' metodi statistici ta' randomizzazzjoni.

1.3.3. Test ETC

Matul ciklu transitorju predeterminat tal-kondizzjonijiet operattivi ta' magna msahħna, li jkun strettament ibbażat fuq xejret tas-sewqan spēċifiċi għat-tip ta' triq ta' magni tat-tip *heavy-duty* installati fuq trakkijiet u xarabankijiet, għandhom jiġu eżaminati l-inkwinanti msemmija hawn fuq wara li l-gass ta' l-exhaust kollu jiġi dilwit ma' l-arja ambientali kondizzjonata. Bl-użu tas-sinjal ta' *feedback* tad-dinamometru tal-magna li jindikaw it-torque u l-velocità tal-magna, il-qawwa għandha tigħi integrata fir-rigward tal-hin taċ-ċiklu li jirriżulta fil-prestazzjoni mogħtija mill-magna tul iċ-ċiklu. Il-konċentrazzjoni ta' NO_x u HC għandha tigħi stabililita tul iċ-ċiklu bl-integrazzjoni tas-sinjal ta' l-analizzatur. Il-konċentrazzjoni ta' NO_x u CO₂, u NMHC tista' tigħi stabililita bl-integrazzjoni tas-sinjal ta' l-analizzatur jew bil-kampjunament bil-borża. Ghall-partikulati, għandu jingabar kampjun proporzjonat fuq filtri adatti. Ir-rata tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit għandha tigħi stabililita tul iċ-ċiklu sabiex jiġi kkalkolati l-valuri ta' l-emissjoni tal-massa ta' l-inkwinanti. Il-valuri ta' l-emissjoni tal-massa għandhom ikunu relatati mal-prestazzjoni tal-magna sabiex jinkisbu l-grammi għal kull inkwinant emess kull kilowatt-siegha, kif deskritt fl-Appendiċċi 2 ta' dan l-Anness.

2. KONDIZZJONIJIET TAT-TEST

2.1. Kondizzjonijiet tat-Test tal-Magna

It-temperatura assoluta (T_a) ta' l-arja tal-magna fl-inlet tal-magna espressa f'Kelvin, u l-pressjoni atmosferika fix-xott (p_s), espressa f'kPa għandhom jitkejju u l-parametru F għandu jiġi stabilit skond id-dispożizzjoni-jet li ġejjin:

(a) ghall-magni *diesel*:

Magni naturalment aspirati u mekkaniċkament *supercharged*:

$$F = \left(\frac{99}{p_s} \right) \times \left(\frac{T_a}{298} \right)^{0.7}$$

Magni *turbocharged* bi jew mingħajr it-tkessiħ ta' l-arja ta' l-intake

$$F = \left(\frac{99}{p_s} \right)^{0.7} \times \left(\frac{T_a}{298} \right)^{1.5}$$

(b) ghall-magni tal-gass:

$$F = \left(\frac{99}{p_s} \right)^{1.2} \times \left(\frac{T_a}{298} \right)^{0.6}$$

2.1.2. Validità tat-test

Sabiex test jitqies bhala validu, il-parametru F għandu jkun tali li:

$$0.96 \leq F \leq 1.06$$

2.2. Magni bit-tkessiħ ta' l-arja taċ-charge

It-temperatura ta' l-arja taċ-charge għandha tigħi registrata u għandha tkun, fil-velocità tal-qawwa massima spēċifikata u fkondizzjonijiet ta' t-tagħbijs shiha, fil-limiti ta' ±5 K tat-temperatura massima ta' l-arja taċ-charge spēċifikata fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 1.16.3. It-temperatura tal-materjal tat-tkessiħ għandha tkun ta' l-inqas 293 K (20 °C).

Jekk tintuża s-sistema ta' garaxx tat-testijiet jew jintuża *external blower*, it-temperatura ta' l-arja taċ-charge għandha tkun fil-limiti ta' ± 5 K tat-temperatura massima ta' l-arja taċ-charge spēċifikata fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 1.16.3 fil-velocità ta' qawwa massima spēċifikata u fkondizzjonijiet ta' tagħbijs shiha. L-istess regolazzjoni ta' l-apparat li jkessah l-arja taċ-charge sabiex jiġi sodisfati l-kondizzjonijiet ta' hawn fuq għandha tintuża għaċċi kollu tat-test.

2.3.

Sistema ta' l-Intake ta' l-Arja tal-Magna

Għandha tintuża sistema ta' l-intake ta' l-arja tal-magna li timmanifesta restrizzjoni ta' l-intake ta' l-arja fil-limiti ta' ± 100 Pa ta' l-ogħla limitu tal-magna meta taħdem fil-kondizzjonijiet ta' velocietà speċifikati ta' qawwa massima u ta' tagħbija shiha u volum fil-limiti ta' $\pm 40\%$ ta' dak speċifikat mill-fabrikant. Tista' tintuża s-sistema ta' garaxx tat-test, sakemm din tirrappreżenta l-kondizzjonijiet operattivi attwali tal-magna. Is-sistema ta' l-exhaust għandha tikkonforma mar-rekwiżi għall-kampjunament tal-gass ta' l-exhaust, kif disposti fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.4 u fl-Anness V, Taqsima 2.2.1, EP u Taqsima 2.3.1, EP.

2.4.

Sistema ta' l-Exhaust tal-Magna

Għandha tintuża sistema ta' l-exhaust li timmanifesta kontropressjoni ta' l-exhaust fil-limiti ta' $\pm 1\,000$ Pa ta' l-ogħla limitu tal-magna meta taħdem fil-kondizzjonijiet ta' velocietà speċifikati ta' qawwa massima u ta' tagħbiġa shiha u volum fil-limiti ta' $\pm 40\%$ ta' dak speċifikat mill-fabrikant. Tista' tintuża s-sistema ta' garaxx tat-test, sakemm din tirrappreżenta l-kondizzjonijiet operattivi attwali tal-magna. Is-sistema ta' l-exhaust għandha tikkonforma mar-rekwiżi għall-kampjunament tal-gass ta' l-exhaust, kif disposti fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.4 u fl-Anness V, Taqsima 2.2.1, EP u Taqsima 2.3.1, EP.

Jekk il-magna tkun mghammra b'tagħmir ta' *aftertreatment* ta' l-exhaust, il-pajp ta' l-exhaust għandu jkollu l-istess dijametru kif jinsab fl-użu għal ta' l-inqas 4 dijametri tal-pajp preceding (*upstream*) għad-dahla tal-bidu tat-parti ta' l-espansjoni li tikkontjeni t-taghħmir ta' *aftertreatment*. Id-distanza mill-flanġa tal-manifold ta' l-exhaust jew mill-outlet tat-turbocharger sat-taghħmir ta' l-*aftertreatment* ta' l-exhaust għandhom ikunu l-istess bħal fil-konfigurazzjoni tal-vettura jew fl-ispeċifikazzjoni tad-distanza tal-fabrikant. Il-kontropressjoni ta' l-exhaust jew ir-restrizzjoni għandhom isegwu l-istess kriterji ta' hawn fuq, u jistgħu jkunu regolati b'val. Il-kontenit ta' l-*aftertreatment* jista' jitneħha fit-testiġiet tal-prova u matul il-mapping tal-magna, u jitbiddel b'kontenit ta' l-appoġġ ta' katalizzattur mhux attiv.

2.5.

Sistema tat-tkessiħ

Għandha tintuża sistema tat-tkessiħ tal-magna b'kapacità suffiċċenti sabiex iż-żomm il-magna fit-temperaturi operattivi normali preskritti mill-fabrikant.

2.6.

Żejt Lubrikanti

L-ispeċifikazzjoni taż-żejt lubrikanti użat għat-test għandhom jiġu reġistrati u preżentati mar-riżultati tat-test, kif speċifikat fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 7.1.

2.7.

Karburant

Il-karburant għandu jkun il-karburant ta' referenza speċifikat fl-Anness IV.

It-temperatura tal-karburant u l-punt tal-kejl għandhom jiġu speċifikati mill-fabrikant fil-limiti mogħtija fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 1.16.5. It-temperatura tal-karburant ma għandhiex tkun anqas minn 306 K (33 °C). Jekk ma tkunx speċifikata, għandha tkun 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) fl-inlet ta' l-alimentazzjoni tal-karburant.

Għall-magni li jahdmu bl-NG u l-LPG, it-temperatura tal-karburant u l-punt tal-kejl għandhom jibqgħu fil-limiti mogħtija fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 1.16.5. jew fl-Anness II, Appendix 3, Taqsima 1.16.5 fil-każiġiet fejn il-magna mhijiex magna rappreżentattiva.

2.8.

L-Ittestjar tas-Sistemi ta' l-Aftertreatment ta' l-Exhaust

Jekk il-magna tkun mghammra b'sistema ta' *aftertreatment* ta' l-exhaust, l-emissjonijiet imkejla tul iċ-ċiklu(i) tat-test għandhom ikunu rappreżentativi ta' l-emissionijiet fil-kamp. Jekk dan ma jistax jintlaħaq b'ċiklu ta' test wieħed (e.g. ghall-filtri tal-partikulati b'rígħerazzjoni perjodika) għandhom isiru diversi ċikli tat-test u r-riżultati tat-test jiġu approssimati u/jew jiġu pesati. Il-proċedura eżatta għandha tkun miftiehma bejn il-fabrikant tal-magna u s-Servizz Tekniku bbażata fuq ġudizzju tajjeb ta' inġinerijsa.

Appendici 1

IČ-ČIKLI TAT-TEST TA' L-ESC U TA' L-ELR

1. REGOLAZZJONIJET TAL-MAGNA U TAD-DINAMOMETRU

1.1. **Determinazzjoni tal-Veloċitajiet A, B u C**

Il-veloċitajiet tal-magna A, B u C għandhom jiġu dikjarati mill-fabbrikant skond id-dispożizzjonijiet li ġej-jin:

Il-veloċità għolja n_{hi} għandha tiġi stabilita bil-kalkolu ta' 70 % tal-qawwa netta massima dikjarata $P(n)$, kif determinata fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 8.2. L-ogħla veloċità tal-magna fejn dan il-valur tal-qawwa jinsab fuq il-kurva tal-qawwa tiġi definita bhala n_{hi} .

Il-veloċità baxxa n_{lo} għandha tiġi stabilita bil-kalkolu ta' 50 % tal-qawwa netta massima dikjarata $P(n)$, kif determinata fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 8.2. Il-veloċità l-aktar baxxa tal-magna fejn dan il-valur tal-qawwa jinsab fuq il-kurva tal-qawwa tiġi definita bhala n_{lo} .

Il-veloċitajiet tal-magna A, B u C għandhom jiġu kalkolati kif ġej:

$$\text{Veloċità A} = n_{lo} + 25 \% (n_{hi} - n_{lo})$$

$$\text{Veloċità B} = n_{lo} + 50 \% (n_{hi} - n_{lo})$$

$$\text{Veloċità C} = n_{lo} + 75 \% (n_{hi} - n_{lo})$$

Il-veloċitajiet tal-magna A, B u C jistgħu jiġu verifikati b'xi wieħed minn dawn il-metodi li ġejjin:

- (a) għandu jsir kejl ta' punti addizzjonali tat-test matul l-approvazzjoni tal-qawwa tal-magna skond id-Direttiva 80/1269/KEE sabiex jiġu determinati b'mod preċiż $l-n_{hi}$ u n_{lo} . Il-qawwa massima, n_{hi} u n_{lo} għandha tiġi determinata mill-kurva tal-qawwa, u l-veloċitajiet A, B u C tal-magna għandhom jiġu kalkolati skond id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq.
- (b) għandu jsir *mapping* tal-magna tul il-kurva tat-tagħbijsa shiha, mill-veloċità massima mingħajr tagħbijs sal-veloċità fl-idling, billi jintużaw ta' l-inqas 5 punti ta' kejl għal kull intervall ta' 1000 rpm u punti ta' kejl fil-limiti ta' ± 50 rpm tal-veloċità bil-qawwa massima dikjarata. Il-qawwa massima, n_{hi} u n_{lo} għandha tiġi stabilita minn din il-kurva tal-mappa, u l-veloċitajiet A, B u C tal-magna għandhom jiġu kalkolati skond id-dispożizzjonijiet ta' hawn fuq.

Jekk il-veloċitajiet mkejla tal-magna A, B u C ikunu fil-limiti ta' ± 3 % tal-veloċitajiet tal-magna kif dikjarati mill-fabbrikant, il-veloċitajiet dikjarati tal-magna għandhom jintużaw għat-test ta' l-emissjonijiet. Jekk tinqaqbeż it-tolleranza għal xi waħda mill-veloċitajiet tal-magna, il-veloċitajiet mkejla tal-magna għandhom jintużaw għat-test ta' l-emissjonijiet.

1.2. **Determinazzjonijiet tar-Regolazzjonijiet tad-Dinamometru**

Il-kurva tat-torque f-kundizzjonijiet ta' tagħbijsa shiha għandha tiġi determinata bl-esperimentazzjoni sabiex jiġu kalkolati l-valuri tat-torque ghall-modalitajiet tat-test spċificati taht kondizzjonijiet netti, kif spċifikat fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 8.2. Għandu jittieħed kont, jekk tkun applikabbli, tal-qawwa assorbita mill-apparat azzjonat mill-magna. Ir-regolazzjoni (*setting*) tad-dinamometru għal kull modalitā tat-test għandha tiġi kalkolata billi tintużza din il-formola:

$$s = P(n) \times (L/100) \text{ jekk it-test isir taht kondizzjonijiet netti}$$

$$s = P(n) \times (L/100) + (P(a) - P(b)) \text{ jekk it-test ma jsirx taht kondizzjonijiet netti}$$

fejn:

$$s = \text{regolazzjoni (setting) tad-dinamometru, kW}$$

$$P(n) = \text{il-qawwa netta tal-magna kif indikata fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 8.2, kW}$$

$$L = \text{perċentwali ta' tagħbijsa kif indikata fit-Taqsima 2.7.1, \%}$$

$$P(a) = \text{il-qawwa assorbita mill-awżiżjarji li għandhom jiġu mgħammra kif indikat fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 6.1}$$

$$P(b) = \text{il-qawwa assorbita mill-awżiżjarji li għandhom jitnehew kif indikat fl-Anness II, Appendix 1, Taqsima 6.2}$$

2. IT-TEST RUN TA' L-ESC

Fuq it-talba tal-fabbrikant, jista' jsir test ta' prova għall-kondizzjonament tal-magna u tas-sistema ta' l-exhaust qabel iċ-ċiklu ta' kejl.

2.1. Preparazzjoni tal-Filtri Kampjunarji

Ta' l-inqas siegħa qabel it-test, kull (par) filtru għandu jitpoġġa f'petri dish magħluq, iżda mhux siġillat u mpoġġi f'kompartiment ta' l-užin għall-istabbilizzazzjoni. Fl-ahhar tal-perjodu ta' l-istabbilizzazzjoni, kull (par) filtru għandu jintiżen u l-piż imnaqqas għandu jkun registrat. Il-(par) filtru imbagħad jiġi depożitat f'petri dish magħluq jew f'holder tal-filtri siġillat sakemm ikun meħtieġ għall-it-testjar. Jekk il-(par) filtru ma jintużax fi żmien tmien sīħat mit-tnejhi tieghu mill-kompartiment ta' l-užin, għandu jiġi kondizzjonat u imwieżeen mill-ġdid qabel l-užu.

2.2. Installazzjoni ta' l-Apparat tal-Kejl

Is-sondi ta' l-istruzzjoni u tal-kampjunament għandhom jiġu mgħammra kif meħtieġ. Meta tintuża sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shiħ għad-dilwizzjoni tal-gass ta' l-exhaust, it-tailpipe għandu jkun imqabbad mas-sistema.

2.3. Startjar tas-Sistema ta' Dilwizzjoni u tal-Magna

Is-sistema ta' dilwizzjoni u l-magna għandhom jiġu startjati u msahħna sakemm it-temperaturi u l-pressjoni, kollha jiġu stabilizzati bil-qawwa massima skond ir-rakkomandazzjoni tal-fabbrikant u l-prattika tajba fl-inginerija.

2.4. Startjar tas-Sistema Kampjunarja tal-Partikulati

Is-sistema kampjunarja tal-partikulati għandha tīgi startjata u tithaddem bil-bypass. Il-livell fl-isfond tal-partikulati ta' l-arja dilwitta jista' jiġi determinat billi tīgi mgħoddija l-arja tad-dilwizzjoni mill-filtri tal-partikulati. Jekk tintuża l-arja tad-dilwizzjoni filtrata, jista' jsir kejl wieħed qabel jew wara t-test. Jekk l-arja tad-dilwizzjoni ma tīgħix filtrata, jista' jsir kejl fil-bidu u fl-ahhar taċ-ċiklu, u tīgi determinata l-medja tal-valuri.

2.5. Aġġustament tal-Proporzjon tad-Dilwizzjoni

L-arja tad-dilwizzjoni għandha tīgi regolata sabiex it-temperatura tal-gass ta' l-exhaust dilwit imkejla immedjatamenteq qabel il-filtri primarju ma taqbiżx 325 K (52 °C) fi kwalunkwe modalitā. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni (q) ma għandux ikun anqas minn 4.

Għal sistemi li jużaw kejl tal-konċentrazzjoni ta' CO₂ jew NO_x għall-kontroll tal-proporzjon tad-dilwizzjoni, il-kontenut CO₂ jew NO_x ta' l-arja tad-dilwizzjoni għandu jitkejjel fil-bidu u fl-ahhar ta' kull test. Il-kejl tal-konċentrazzjoni ta' CO₂ jew NO_x ta' l-isfond ta' qabel u ta' wara t-test għandhom ikunu fil-limiti ta' 100 ppm jew 5 ppm ta' xulxin, rispettivament.

2.6. Il-kontroll ta' l-analizzaturi

L-analizzaturi ta' l-emissjoni għandhom jiġu regolati fuq iż-żero u ikunu *spanned*.

2.7. Ċiklu ta' test

2.7.1. Iċ-ċiklu ta' 13-il modalitā li ġej għandu jiġi applikat fl-operazzjoni tad-dinamometru fuq il-magna tat-test

Numru tal-modalitā	Veloċità tal-magna	Percēntwali ta' Tagħbjja	Fattur ta' piżi ghall-kejl	Tul tal-modalitā
1	wieqaf	—	0,15	4 minuti
2	A	100	0,08	2 minuti
3	B	50	0,10	2 minuti
4	B	75	0,10	2 minuti
5	A	50	0,05	2 minuti
6	A	75	0,05	2 minuti
7	A	25	0,05	2 minuti
8	B	100	0,09	2 minuti
9	B	25	0,10	2 minuti
10	C	100	0,08	2 minuti
11	C	25	0,05	2 minuti
12	C	75	0,05	2 minuti
13	C	50	0,05	2 minuti

2.7.2. Sekwenza tat-test

Is-sekwenza tat-test għandha tinbeda. It-test għandu jsir fl-ordni tan-numri tal-modalitajiet kif stabbiliti fit-Taqsima 2.7.1.

Il-magna għandha tithaddem għaż-żmien preskrift f'kull modalitā, u tgħaddi mill-bidliet indikati ta' veloċità tal-magna u tat-tagħbiġa fl-ewwel 20 sekonda. Il-veloċità speċifikata għandha tinżamm fil-limiti ta' ± 50 rpm u t-torque speċifikat għandu jinżamm fil-limiti ta' $\pm 2\%$ tat-torque massimu fil-veloċità tat-test.

Fuq it-talba tal-fabrikant, is-sekwenza tat-test tista' tiġi ripetuta għal numru suffiċjenti ta' drabi għal aktar kampjuni ta' partikulat fuq il-filtri. Il-fabrikant għandu jagħti deskrizzjoni dettaljata tal-proceduri tal-valutazzjoni tad-data u tal-kalkolu. L-emissjonijiet gassużi għandhom jiġu determinati biss fuq l-ewwel ciklu.

2.7.3. Reazzjoni ta' l-analizzatur

L-output ta' l-analizzaturi għandu jkun registrat fuq registratur bi strip chart jew imkejjel b'sistema ta' data acquisition ekwivalenti bil-gass ta' l-exhaust għaddej fl-analizzaturi matul iċ-ċiklu kollu tat-test.

2.7.4. Tehid ta' kampjuni tal-partikulati.

Par ta' filtri (filtr primarji u filtri back-up, ara l-Anness III, Appendix 4) għandhom jintużaw għall-proċedura shiha tat-test. Għandu jittieħed kont tal-fatturi ta' pesatura (ta' piżi fil-kejl) speċifikati fil-proċedura taċ-ċiklu tat-test billi jittieħed kampjun proporzjonal għall-fluss tal-massa ta' l-exhaust matul kull modalitā individwali taċ-ċiklu. Dan jista' jinkiseb billi jiġu aggħusti r-rata tal-fluss tal-kampjun, il-hin tal-kampjunament, u/jew il-proporzijsn tad-dilwizzjoni, skond kif meħtieg, sabiex jintlaħaq il-kriterju għall-fatturi effettivi ta' pesatura (ta' piżi fil-kejl) fit-Taqsima 5.6.

Il-hin tal-kampjunament għal kull modalitā għandu jkun ta' l-inqas 4 sekondi għal kull fattur ta' pesatura ta' 0,01. Il-kampjunament għandu jsir l-aktar tard possibbi f'kull modalitā. Il-kampjunament tal-partikulati għandu jittlesta mhux qabel 5 sekondi qabel t-tmien ta' kull modalitā.

2.7.5. Kondizzjonijiet tal-magna

Il-veloċità u t-tagħbiġa tal-magna, it-temperatura ta' l-arja fl-intake u l-intake depression, it-temperatura ta' l-exhaust u l-kontropressjoni, il-fluss tal-karburant u l-fluss ta' l-arja jew ta' l-exhaust, it-temperatura ta' l-arja taċ-charge, it-temperatura u l-umdità tal-karburant għandhom jiġu registrati matul kull modalitā, bir-rekwiziti tal-veloċità u tat-tagħbiġa (ara t-Taqsima 2.7.2) jintlaħqu matul il-hin tal-kampjunament tal-partikulati, iżda fi kwalunkwe każ matul l-ahħar minuta ta' kull modalitā.

Kwalunkwe data addizzjoni meħtieġa għall-kalkolu għandha tiġi registrata (ara t-Taqsimiet 4 u 5).

2.7.6. Kontroll ta' l-NO_x fiż-Żona tal-Kontroll

Il-kontroll NO_x fiż-żona tal-kontroll għandu jsir immedjatament meta titlesta l-modalità 13.

Il-magna għandha tiġi kondizzjonata fil-modalità 13 għal perjodu ta' tliet minuti qabel il-bidu tal-kejl. Għandu jittieħed kejl tliet darbiet f'postijiet differenti fiż-żona tal-kontroll, magħżula mis-Servizz Tekniku (¹). Il-hin għal kull kejl għandu jkun ta' 2 minuti.

Il-proċedura tal-kejl hija identika għall-kejl NO_x fiċ-ċiklu tat-13-il modalită, u għandha ssir skond it-Taqsimiet 2.7.3, 2.7.5, u 4.1 ta' dan l-Appendiċi, u l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.

Il-kalkolu għandu jsir skond it-Taqsima 4.

2.7.7. Il-kontroll mill-ġdid ta' l-analizzaturi

Wara t-test ta' l-emissjoni għandhom jintużaw gass żero u l-istess gass ta' span ghall-kontroll mill-ġdid. It-test jitqies aċċettabbli jekk id-differenza bejn ir-riżultati ta' qabel it-test u ta' wara t-test tkun anqas minn 2 % tal-valur tal-gass ta' span.

3. IT-TEST RUN TA' L-ELR

3.1. Installazzjoni ta' l-Apparat tal-Kejl

L-opacimeter u s-sondi kampjunarji, jekk applikabbi, għandhom jiġu installati wara s-silencer ta' l-exhaust jew kwalunkwe strument ta' aftreatment, jekk dan ikun installat, skond il-proċeduri ta' l-installazzjoni generali spċificati mill-fabrikant ta' l-instrument. Minbarra dan, għandhom jiġu osservati, fejn ikun il-każ, ir-rekwiziti tat-Taqsima 10 ta' ISO IDS 11614.

Qabel kwalunkwe kontroll fuq il-punt żero u l-punt massimu fl-iskala, l-opacimeter għandu jissahhan u jiġi stabbilizzat skond ir-rakkmandazzjoni tal-fabrikant ta' l-instrument. Jekk l-opacimeter huwa mghammer b'sistema li tippurifika l-arja sabiex tevita t-tiġmid tal-lenti ta' l-arlogġ, din is-sistema għandha tiġi attivata u aġġustata ukoll skond ir-rakkmandazzjoni tal-fabrikant.

3.2. Kontroll ta' l-Opacimeter

Il-kontrolli fuq il-punt żero u l-punt massimu fl-iskalagħandhom isiru fil-modalità tal-qari ta' l-opaċità, minhabba li l-iskala ta' opaċità toffri żewġ punti ta' kalibrazzjoni verament definibbli, jiġifieri l-opaċità 0 % u l-opaċità 100 %. Il-koeffiċjent ta' l-assorbiment tad-dawl imbagħad jiġi kalkolat korrettament abbażi ta' l-opaċità mkejla u l-L_A, kif mogħtija mill-fabrikant ta' l-opacimeter, meta l-instrument jitreggħa lura għall-modalità tal-qari 'k' għall-ittejtjar.

Meta d-dawl ta' l-opacimeter ma jkollu l-ebda ostakolu, il-qari għandu jkun aġġustat għal 0,0 % ± 1,0 % opaċità. Bid-dawl ostakolat sabiex ma jilhaqx ir-riċevitur, il-qari għandu jiġi aġġustat għal 100,0 % ± 1,0 % opaċità.

3.3. Ċiklu ta' test

3.3.1. Kondizzjonament tal-Magna

Il-magna u s-sistema għandhom jiġu msahħna bil-qawwa massima sabiex jiġi stabbilizzati l-parametri tal-magna skond ir-rakkmandazzjoni tal-fabrikant. Il-faži tal-prekondizzjonament għandha wkoll tipproteġi l-kejl attwali mill-influwenza ta' depoži fis-sistema ta' l-exhaust minn xi test preċedenti.

Meta l-magna tiġi stabbilizzata, iċ-ċiklu għandu jinbeda fil-limiti ta' 20 ± 2 sekondi wara l-faži tal-prekondizzjonament. Fuq it-talba tal-fabrikant, jista' jsir test dummy għal kondizzjonament addizzjonali qabel iċ-ċiklu tal-kejl.


(¹) Il-punti tat-test għandhom ikunu magħżula billi jintużaw metodi statistici randomizzati approvati.

3.3.2. Sekwenza tat-test

It-test fih sekwenza ta' tliet stadji ta' tagħbija b'kull wahda mit-tliet veloċitajiet tal-magna, A (ċiklu 1), B (ċiklu 2) u C (ċiklu 3) determinati skond l-Anness III, Taqsima 1.1, u warajhom ciklu 4 b'veloċità fiż-żona tal-kontroll u tagħbija bejn l-10 % u l-100 %, magħżula mis-Servizz Tekniku⁽¹⁾. Is-sekwenza li ġejja għandha tiġi segwita fl-operazzjoni tad-dinamometru fuq il-magna tat-test, kif indikat fid-Dijagramma 3

Dijagramma 3

Sekwenza tat-Test ta' l-ELR



- (a) Il-magna għandha tithaddem bil-veloċità A tal-magna u b'10 fil-mija tat-tagħbija għal 20 ± 2 sekonda. Il-veloċità spċċifikata għandha tinżamm fil-limiti ta' ± 20 rpm u t-torque spċċifikat għandu jinżamm fil-limiti ta' ± 2 % tat-torque massimu fil-veloċità tat-test.
- (b) Fl-ahħar tas-segment preċedenti, il-lieva tal-kontroll tal-veloċità għandha titpoġġa rapidament u tinżamm fil-pożizzjoni miftuha għal 10 ± 1 sekondi. Għandha tiġi applikata t-tagħbija neċessarja tad-dinamometru sabiex il-veloċità tal-magna tinżamm fil-limiti ta' ± 150 rpm matul l-ewwel 3 sekondi, u fil-limiti ta' ± 20 rpm matul il-bqija tas-segment.
- (c) Is-sekwenza deskritta f'(a) u (b) għandha tiġi ripetuta darbtejn.
- (d) Meta jitlesta t-tielet stadju tat-tagħbija, il-magna għandha tiġi aġġustata ghall-veloċità B tal-magna u għal 10 fil-mija tat-tagħbija fil-limiti ta' 20 ± 2 sekonda.
- (e) Is-sekwenza (a) sa (c) għandha tiġi attwata bil-magna taħdem bil-veloċità B tal-magna.
- (f) Meta jitlesta t-tielet stadju tat-tagħbija, il-magna għandha tiġi aġġustata ghall-veloċità Ċ tal-magna u għal 10 fil-mija tat-tagħbija fil-limiti ta' 20 ± 2 sekonda.
- (g) Is-sekwenza (a) sa (c) għandha tiġi attwata bil-magna taħdem bil-veloċità Ċ tal-magna.
- (h) Meta jitlesta t-tielet stadju tat-tagħbija, il-magna għandha tiġi aġġustata ghall-veloċità magħżula tal-magna u għal kwalunkwe tagħbija 'l fuq minn 10 fil-mija fil-limiti ta' 20 ± 2 sekonda.
- (i) Is-sekwenza (a) sa (c) għandha tiġi attwata bil-magna taħdem bil-veloċità magħżula tal-magna.

3.4. Validazzjoni taċ-Ċiklu:

Id-devjazzjonijiet standard relativi tal-valuri medji tad-duħhan f'kull veloċitā tat-test (SV_A , SV_B , SV_C , kif kal-kolati skond it-Taqsima 6.3.3 ta' dan u l-Appendixi mit-tliet stadji suċċessivi ta' tagħbija f'kull veloċitā tat-test) għandhom ikunu anqas minn 15 % tal-valur medju, jew 10 % tal-valur tal-limitu indikat fit-Tabella 1 ta' l-Anness I, skond liema jkun l-akbar. Jekk id-differenza tkun akbar, is-sekwenza għandha tiġi ripetuta sakemm tliet stadji suċċessivi ta' tagħbija jilhqu l-kriterji tal-validazzjoni.

⁽¹⁾ Il-punti tat-test għandhom ikunu magħżula billi jintużaw metodi statistici randomizzati.

3.5. Kontroll mill-ġdid ta' l-Opacimeter

Il-valur zero drift ta' l-opacimeter ta' wara t-test ma għandux jaqbeż il-± 5,0 % tal-valur tal-limitu indikat fit-Tabella 1 ta' l-Anness I.

4. KALKOLU TA' L-EMISSIONIJIET GASSUŽI

4.1. Valutazzjoni tad-Data

Għall-valutazzjoni ta' l-emissjonijiet gassuži, għandu jittieħed il-medju tal-qari taċ-ċhart ta' l-ahħar 30 sekonda ta' kull modalità, u l-konċentrazzjonijiet medji (konċ) ta' HC, CO u NO_x matul kull modalitā għandhom jiġu determinati mill-qari medju taċ-ċhart u d-data tal-kalibrazzjoni korrispondenti. Jista' jintuża tip differenti ta' registrazzjoni jekk jiżgura ksib tad-data ekwivalenti.

Għall-kontroll NO_x fiż-żona tal-kontroll, ir-rekwiżiti ta' hawn fuq japplikaw għal NO_x, biss.

Il-fluss tal-gass ta' l-exhaust G_{EXHW} jew il-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit G_{TOTW}, jekk jintuża fakultattivament, għandhom jiġi determinat skond l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 2.3.

4.2. Korrezzjoni xotta/mxarrba

Il-konċentrazzjoni mkejla għandha tiġi konvertita għal baži mxarrba skond il-formoli li ġejjin, jekk ma tkunx digħi mkejla fuq baži mxarrba.

$$\text{konċ (imxarrba)} = K_w \times \text{konċ (xotta)}$$

Għall-gass ta' l-exhaust mhux trattat:

$$K_{W,r} = \left(1 - F_H \times \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRD}} \right) - K_{W,2}$$

u,

$$F_H = \frac{1,969}{\left(1 + \frac{G_{FUEL}}{G_{AIRW}} \right)}$$

Għall-gass ta' l-exhaust dilwit:

$$K_{W,e,1} = \left(1 - \frac{\text{HTCRAT} \times \text{CO}_2 \% (\text{imxarrba})}{200} \right) - K_{W,1}$$

jew,

$$K_{W,e,2} = \left(\frac{1 - K_{W,1}}{1 + \frac{\text{HTCRAT} \times \text{CO}_2 \% (\text{xotta})}{200}} \right)$$

Għall-arja tad-dilwizzjoni

Għall-arja ta' l-intake (jekk differenti mill-arja tad-dilwizzjoni)

$$K_{W,d} = 1 - K_{W,1}$$

$$K_{W,a} = 1 - K_{W,2}$$

$$K_{W,1} = \frac{1,608 \times H_d}{1000 + (1,608 \times H_d)}$$

$$K_{W,2} = \frac{1,608 \times H_a}{1000 + (1,608 \times H_a)}$$

$$H_d = \frac{6,220 \times R_d \times P_d}{P_B - P_d \times R_d \times 10^{-2}}$$

$$H_a = \frac{6,220 \times R_a \times P_a}{P_B - P_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

fejn:

$$H_a, H_d = \text{g ilma kull kg ta' arja xotta}$$

$$R_d, R_a = \text{umdità relativa ta' l-arja tad-dilwizzjoni/ arja ta' l-intake, \%}$$

$$P_d, P_a = \text{pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni ta' l-arja tad-dilwizzjoni / l-arja ta' l-intake, kPa}$$

$$P_B = \text{pressjoni totali barometrika, kPa}$$

4.3.

Korrezzjoni NO_x għall-Umditā u għat-Temperatura

Billi l-emissjoni tan-NO_x tiddeppendi fuq il-kondizzjonijiet ta' l-arja ambjentali, il-konċentrazzjoni tan-NO_x għandha tīgħi korretta għat-temperatura u l-umditā ta' l-arja ambjentali bil-fatturi mogħtija fil-formoli li ġej-jin:

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 + A \times (H_a - 10,71) + B \times (T_a - 298)}$$

bi:

$$A = 0,309 G_{FUEL}/G_{AIRD} - 0,0266$$

$$B = -0,209 G_{FUEL}/G_{AIRD} + 0,00954$$

T_a = temperatura ta' l-arja, K

H_a = umdità ta' l-arja ta' l-intake, g ilma kull kg arja xotta

$$H_a = \frac{6,220 \times R_a \times p_a}{p_B - p_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

fejn:

R_a = umdità relativa ta' l-arja ta' l-intake, %

p_a = pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni ta' l-arja ta' l-intake, kPa

p_B = pressjoni totali barometrika, kPa

4.4.

Kalkolu tar-Rati tal-Fluss tal-Massa ta' l-Emissjoni

Ir-rati tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni (g/h) għal kull modalità għandhom jiġu kalkolati kif ġej, bil-preżuunżjoni li d-densità tal-gass ta' l-exhaust tkun ta' 273 K (0 °C) u 101,3 kPa:

$$(1) NO_{x\ mass} = 0,001587 \times NO_{x\ conc} \times K_{H,D} \times G_{EXHW}$$

$$(2) CO_{x\ mass} = 0,000966 \times CO_{conc} \times G_{EXHW}$$

$$(3) HC_{mass} = 0,000479 \times HC_{conc} \times G_{EXHW}$$

fejn NO_{x conc}, CO_{conc}, HC_{conc} (¹) huma l-konċentrazzjoni medji (ppm) fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, kif determinati fit-Taqsima 4.1.

Jekk, b'mod fakultattiv l-emissjoni għassuži jiġu determinati b'sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shiħ, għand-hom jiġu applikati l-formoli li ġejjin.

$$(1) NO_{x\ mass} = 0,001587 \times NO_{x\ conc} \times K_{H,D} \times G_{TOTW}$$

$$(2) CO_{x\ mass} = 0,000966 \times CO_{conc} \times G_{TOTW}$$

$$(3) HC_{mass} = 0,000479 \times HC_{conc} \times G_{TOTW}$$

fejni NO_{x conc}, CO_{conc}, HC_{conc} (¹) huma l-konċentrazzjoni medji korretti fl-isfond (ppm) ta' kull modalità fil-gass ta' l-exhaust dilwit, kif determinati fl-Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3.1.1.

(¹) Ibbażat fuq l-ekwivalent ta' C1.

4.5.

Kalkolu ta' l-Emissjonijiet Specifiċi

L-emissjonijiet (g/kWh) għandhom jiġu kalkolati għall-komponenti individwali kollha bil-metodu li ġej:

$$\overline{\text{NO}_x} = \frac{\sum \text{NO}_{x \text{ mass}} \times \text{WF}_i}{\sum P(n)_i \times \text{WF}_i}$$

$$\overline{\text{CO}} = \frac{\sum \text{CO}_{\text{mass}} \times \text{WF}_i}{\sum P(n)_i \times \text{WF}_i}$$

$$\overline{\text{HC}} = \frac{\sum \text{HC}_{\text{mass}} \times \text{WF}_i}{\sum P(n)_i \times \text{WF}_i}$$

Il-fatturi ta' pesatura (WF) użati fil-kalkolu ta' hawn fuq huma skond it-Taqṣima 2.7.1.

4.6.

Kalkolu tal-Valuri tal-Kontroll taż-Żona

Għat-tliet punti ta' kontroll magħżula skond it-Taqṣima 2.7.6, l-emissjoni NO_x għandha titkejjel u tiġi kalkolata skond it-Taqṣima 4.6.1 u ukoll stabilita bl-interpolazzjoni mill-modalitajiet taċ-ċiklu tat-test l-eqreb għall-punt ta' kontroll rispettiv skond it-Taqṣima 4.6.2. Il-valuri mkejla imbagħad jiġu mqabbla mal-valuri interpolati skond it-Taqṣima 4.6.3.

4.6.1.

Kalkolu ta' l-Emissjoni Specifika

L-emissjoni NO_x għal kull wieħed mill-punti ta' kontroll (Z) għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$\text{NO}_{x \text{ mass}, Z} = 0,001587 \times \text{NO}_{x \text{ conc}, Z} \times K_{H,D} \times G_{EXH W}$$

$$\text{NO}_{x, Z} = \frac{\text{NO}_{x \text{ mass}, Z}}{P(n)_Z}$$

4.6.2.

Determinazzjoni tal-Valur ta' l-Emissjoni miċ-Ċiklu tat-Test

L-emissjoni NO_x għal kull wieħed mill-punti ta' kontroll għandha tiġi interpolata mill-erba' modalitajiet l-aktar qrib taċ-ċiklu li jkoprū punt ta' kontroll magħżul Z kif muri fid-Diagramma 4. Għal dawn il-modalitajiet (R, S, T, U), japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

$$\text{Veloċità}(R) = \text{Veloċità}(T) = n_{RT}$$

$$\text{Veloċità}(S) = \text{Veloċità}(U) = n_{SU}$$

$$\text{Perċentwali ta' tagħbijsa}(R) = \text{Perċentwali ta' tagħbijsa}(S)$$

$$\text{Perċentwali ta' tagħbijsa}(T) = \text{Perċentwali ta' tagħbijsa}(U)$$

L-emissjoni NO_x tal-punt ta' kontroll magħżul Z għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$E_Z = \frac{E_{RS} + (E_{TU} - E_{RS}) \times (M_Z - M_{RS})}{M_{TU} - M_{RS}}$$

u:

$$E_{TU} = \frac{E_T + (E_U - E_T) \times (n_Z - n_{RT})}{n_{SU} - n_{RT}}$$

$$E_{RS} = \frac{E_R + (E_S - E_R) \times (n_Z - n_{RT})}{n_{SU} - n_{RT}}$$

$$M_{TU} = \frac{M_T + (M_U - M_T) \times (n_Z - n_{RT})}{n_{SU} - n_{RT}}$$


$$M_{RS} = \frac{M_R + (M_S - M_R) \times (n_Z - n_{RT})}{n_{SU} - n_{RT}}$$

fejn,

E_R, E_S, E_T, E_U = emissjoni spċċifika NO_x tal-modalitajiet ta' kopertura kalkolati skond it-Taqsima 4.6.1.

M_R, M_S, M_T, M_U = torque tal-magna tal-modalitajiet ta' kopertura

Dijagramma 4



4.6.3. Paragun tal-Valuri ta' l-Emissjoni ta' l- NO_x

L-emissjoni NO_x spċċifika mkejla tal-punt ta' kontroll Z ($\text{NO}_{x,z}$) tīgi mqabbla mal-valur interpolat (E_z) kif ġej:

$$\text{NO}_{x \text{ diff}} = 100 \times \frac{\text{NO}_{x,z} - E_z}{E_z}$$

5. KALKOLU TA' L-EMISSJONI TA' PARTIKULATI

5.1. Valutazzjoni tad-Data

Għall-valutazzjoni tal-partikulati, għandha tīgi registrata għal kull modalità il-massa totali tal-kampjuni (M_{SAM}) mill-filtri .

Il-filtri għandhom jitqiegħdu lura fil-kompartiment ta' l-užin u jiġu kondizzjonati għal ta' l-inqas siegħa, iżda mhux aktar minn 80 siegħa, u mbagħad jintiżnu. Għandu jiġi registrat il-piż gross tal-filtri u jiġi mnaqqas il-piż tarat (ara t-Taqsima 1 ta' l-Appendiċċi). Il-massa tal-partikulati M_f tkun it-total tal-massa tal-partikulati miġbura fuq il-filtri primarji u l-filtri back-up.

Jekk għandha tīgi applikata xi korrezzjoni ta' l-isfond, għandhom jiġu registrati l-massa ta' l-arja tad-dil-wizzjoni (M_{DIL}) mill-filtri u l-massa tal-partikulati (M_d). Jekk sar aktar minn kejl wieħed, għandu jiġi kalkolat il-kwożjent M_d/M_{DIL} għal kull kejl u jittieħed il-medju tal-valuri.

5.2. Sistema ta' Dilwizzjoni tal-Fluss Parzjali

Ir-riżultati finali, li jiġu rapportati, tat-test ta' l-emissjoni tal-partikulati għandhom jiġu determinati permezz tal-passi li ġejji. Billi jistgħu jintużaw diversi tipi ta' kontroll tar-rata ta' dilwizzjoni, japplikaw metodi differenti tal-kalkolu ghall-G_{EDFW}. Il-kalkoli kollha għandhom jiġi bbażati fuq il-valuri medji tal-modalitajiet individwali matul il-perjodu kampjunarju.

5.2.1. Sistemi Isokinetici

$$G_{EDF\ W,i} = G_{EXH\ W,i} \times q_i$$

$$q_i = \frac{G_{DIL\ W,i} + (G_{EXH\ W,i} \times r)}{G_{EXH\ W,i} \times r}$$

fejn "r" tikkorrispondi għall-proporzjon taż-żoni cross section tas-sonda isokinetika u l-pajp ta' l-exhaust:

$$R = \frac{A_p}{A_T}$$

5.2.2. Sistemi b'Kejl tal-Konċentrazzjoni ta' CO₂ jew ta' NO_x

$$G_{EDF\ W,i} = G_{EXH\ W,i} \times q_i$$

$$q_i = \frac{(conc_{E,i} - conc_{A,i})}{conc_{D,i} - conc_{A,i}}$$

fejn:

conc_E = konċentrazzjoni mxarrba tal-gass tracer fl-exhaust mhux trattat

conc_D = konċentrazzjoni mxarrba tal-gass tracer fl-exhaust dilwit

conc_A = konċentrazzjoni mxarrba tal-gass tracer fl-arja tad-dilwizzjoni

Il-konċentrazzjonijiet imkejla fuq baži xotta għandhom jiġu konvertiti għall-baži mxarrba skond it-Taq-sima 4.2 ta' dan l-Appendiċi.

5.2.3. Sistemi b'Kejl ta' CO₂ u bil-Metodu tal-Bilanč tal-Karbonju (¹)

$$G_{EDF\ W,i} = \frac{206,5 \times G_{FUEL,i}}{CO_{2D,i} - CO_{2A,i}}$$

fejn:

CO_{2D} = konċentrazzjoni ta' CO₂ ta' l-exhaust dilwit

CO_{2A} = konċentrazzjoni ta' CO₂ ta' l-arja tad-dilwizzjoni

(konċentrazzjonijiet f' % ta' volum fuq baži mxarrba)

Din l-ekwazzjoni hija bbażata fuq is-suppożizzjoni tal-bilanč tal-karbonju (l-atomi tal-karbonju fornuti lill-magna jiġi emessi bhala CO₂) u determinata permezz tal-passi li ġejjin:

$$G_{EDF\ W,i} = G_{EXH\ W,i} \times q_i$$

u

$$q_i = \frac{206,5 \times G_{FUEL,i}}{G_{EXH\ W,i} \times (CO_{2D,i} - CO_{2A,i})}$$

5.2.4. Sistemi b' Kejl tal-Fluss

$$G_{EDF\ W,i} = G_{EXH\ W,i} \times q_i$$

$$q_i = \frac{G_{TOT\ W,i}}{G_{TOT\ W,i} - G_{DIL\ W,i}}$$

⁽¹⁾ Il-valur huwa validu biss ghall-karburant ta' referenza spċifikat fl-Anness IV.

5.3.

Sistema ta' Dilwizzjoni tal-Fluss Shih

Ir-riżultati tat-test, li jiġu rapportati, ta' l-emissjoni tal-partikulati għandhom jiġu determinati permezz tal-passi li ġejjin. Il-kalkoli kollha għandhom jiġu bbażati fuq il-valuri medji tal-modalitajiet individwali matul il-perjodu kampjunarju.

$$G_{EDF\ W,i} = G_{TOT\ W,i}$$

5.4.

Kalkolu tar-Rata tal-Fluss tal-Massa tal-Partikulati

Ir-rata tal-fluss tal-massa tal-partikulati għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$PT_{mass} = \frac{M_f}{M_{SAM}} \times \frac{\bar{G}_{EDF\ W}}{1000}$$

fejn

$$\bar{G}_{EDF\ W} = \sum_{i=1}^{i=n} G_{EDF\ W,i} \times WF_i$$

$$M_{SAM} = \sum_{i=n}^{i=1} M_{SAM,i}$$

i = 1, ... n

determinati fiċ-ċiklu tat-test permezz tas-sommazzjoni tal-valuri medji tal-modalitajiet individuali matul il-perjodu kampjunarju.

Ir-rata tal-fluss tal-massa tal-partikulati tista' tiġi korretta fl-isfond kif ġej:

$$PT_{mass} = \left[\frac{M_f}{M_{SAM}} \left(\frac{M_d}{M_{DIL}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=n} \left(1 - \frac{1}{DF_i} \right) \times WF_i \right) \right) \right] \times \frac{\bar{G}_{EDF\ W}}{1000}$$

Jekk isir aktar minn kejl wieħed, għandu jinbidel $\frac{M_d}{M_{DIL}}$ bi $\frac{M_d}{M_{DIL}}$.

$$DF_i = \frac{13,4}{(concCO_2 + (concCO + concHC) \times 10^{-4})} \text{ għall-modalitajiet individwali}$$

jew,

$$DF_i = \frac{13,4}{concCO_2} \text{ għall-modalitajiet individwali.}$$

5.5.

Kalkolu ta' l-Emissjoni Specifika

L-emissjoni tal-partikulati għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$\bar{PT} = \frac{PT_{mass}}{\sum P(n)_i \times WF_i}$$

5.6.

Fattur effettiv ta' pesatura (ta' piż għall-kejl)

Il-fattur effettiv ta' pesatura għal kull modalità għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$WF_{E,i} = \frac{M_{SAM,i} \times \bar{G}_{EDF\ W}}{M_{SAM} \times G_{EDF\ W,i}}$$

Il-valur tal-fatturi effettivi ta' pesatura għandu jkun fil-limiti ta' $\pm 0,003$ ($\pm 0,005$ għall-modalità ta' l-idling) tal-fatturi ta' pesaturadisposti fit-Taqsima 2.7.1.

6. KALKOLU TAL-VALURI TAD-DUHHAN

6.1. L-Algoritmu ta' Bessel

L-algoritmu ta' Bessel għandu jintuża sabiex jiġu kalkolati l-valuri medji ta' kull 1 sekonda mir-riżultati istantanji tad-duħhan, konvertiti skond it-Taqsima 6.3.1. L-algoritmu jemula filtru *low pass* tat-tieni ordni, u l-užu tiegħi jitlob kalkoli iterattivi sabiex jiġu determinati l-koeffiċċjenzi. Dawn il-koeffiċċjenzi huma funzjoni tal-hin tar-reazzjoni tas-sistema ta' l-opacimeter u r-rata kampjunarja. Għaldaqstant, it-Taqsima 6.1.1 għandha tiġi ripetuta kull meta l-hin tar-reazzjoni tas-sistema u/jew ir-rata kampjunarja jinbidlu.

6.1.1. Kalkolu tal-Hin tar-Reazzjoni tal-Filtru u tal-Kostanti Bessel

Il-hin ta' reazzjoni mehtieg ta' Bessel (t_F) huwa funzjoni tal-hinijiet tar-reazzjoni elettrika u tar-reazzjoni fizika tas-sistema ta' l-opacimeter, kif speċifikata fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 5.2.4, u għandu jiġi kalkolat bl-ekwazzjoni li ġejja:

$$t_F = \sqrt{1 - (t_p^2 + t_e^2)}$$

fejn:

t_p = hin ta' reazzjoni fizika, f'sekondi s

t_e = hin ta' reazzjoni elettrika, f'sekondi s

Il-kalkoli ghall-istima tal-frekwenza tal-cut off tal-filtru (f_c) huma bbażati fuq stadju ta' *input* minn 0 sa 1 fi $\leq 0,01$ sekonda (ara l-Anness VII). Il-hin tar-reazzjoni huwa definit bhala l-hin bejn meta l-qawwa Bessel tilhaq l-10 % (t_{10}) u meta tilhaq 90 % (t_{90}) ta' din il-funzjoni ta' stadju. Dan għandu jintlaħaq bl-iterazzjoni fuq f_c sakemm $t_{90}-t_{10} \approx t_F$. L-ewwel iterazzjoni għal f_c hija mogħiġa mill-formola li ġejja:

$$f_c = \frac{\pi}{10 \times t_F}$$

Il-kostanti Bessel E u K għandhom jiġu kalkolati bl-ekwazzjonijiet li ġejjin:

$$E = \frac{1}{(1 + \Omega \times \sqrt{(3 \times D) + D} \times \Omega^2)}$$

$$K = 2 \times E \times (D \times \Omega^2 - 1) - 1$$

fejn:

$D = 0,618034$

$\Delta t = \frac{1}{\text{ir-rata tal-Kampjun}}$

$\Omega = \frac{1}{[\tan(\pi \times \Delta t \times f_c)]}$

6.1.2. Kalkolu ta' l-Algoritmu ta' Bessel

Bl-užu tal-valuri ta' E u K , ir-reazzjoni medja ta' Bessel ta' 1 sekonda għal stadju ta' *input* S_i għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$Y_i = Y_{i-1} + E \times (S_i + 2 \times S_{i-1} + S_{i-2} - 4 \times Y_{i-2}) + K \times (Y_{i-1} - Y_{i-2})$$

fejn:

$S_{i-2} = S_{i-1} = 0$

$S_i = 1$

$Y_{i-2} = Y_{i-1} = 0$

Għandhom interpolati l-hinijiet t_{10} u t_{90} . Id-differenza fil-hin bejn t_{90} u t_{10} tiddefinixxi l-hin ta' reazzjoni t_f għal dak il-valur ta' f_c . Jekk dan il-hin ta' reazzjoni mhuxwiex qrib suffiċċientement ghall-hin ta' reazzjoni meħtieġ, għandha titkompla l-iterazzjoni sakemm il-hin attwali ta' reazzjoni jidhol fil-limitu ta' 1 % ta' reazzjoni meħtieġa kif ġej:

$$((t_{90} - t_{10}) - t_f) \leq 0,01 \times t_f$$

6.2. Valutazzjoni tad-Data

Il-kampjuni tal-valuri tal-kejl tad-duhhan għandhom jittieħedu b'rata minima ta' 20 Hz.

6.3. Determinazzjoni tad-Duhhan

6.3.1. Konversjoni tad-Data

Billi l-unità ta' kejl bażika ta' l-opacimeters kollha hija t-trasmissjoni, il-valuri tad-duhhan għandhom jiġu konvertiti minn trasmissjoni (τ) għall-koeffiċċjent ta' l-assorbiment tad-dawl (k) kif ġej:

$$k = -\frac{1}{L_A} \times \ln\left(1 - \frac{\tau}{100}\right)$$

u

$$\tau = 100 - \tau$$

fejn:

$$k = \text{koeffiċċjent ta' l-assorbiment tad-dawl, m}^{-1}$$

L_A = tul tal-passaġġ ottiku effettiv, kif mogħi mill-fabbrikant ta' l-istruмент, m

N = opaċċità, %

τ = trasmissjoni, %

Għandha tiġi applikata l-konverżjoni qabel ma jsir kwalunkwe proċessar iehor tad-data.

6.3.2. Kalkolu tad-Duhhan Medju ta' Bessel

Il-frekwenza tal-cutoff korretta f_c hija dik li tipprodu l-hin ta' reazzjoni meħtieġ tal-filtru t_f . Meta din il-frekwenza tkun qed determinata permezz tal-proċess iterattiv tat-Taqsima 6.1.1, għandhom jiġu kalkolati l-kostanti korretti E u K ta' l-algoritmu ta' Bessel. L-algoritmu ta' Bessel imbagħad jiġi applikat għat-traċċa istantanja tad-duhhan (valur k), kif spjegat fit-Taqsima 6.1.2:

$$Y_i = Y_{i-1} + E \times (S_i + 2 \times S_{i-1} + S_{i-2} - 4 \times Y_{i-2}) + K \times (Y_{i-1} - Y_{i-2})$$

L-algoritmu ta' Bessel huwa tat-tip rikursiv. Għalda qstant, għandu bżonn xi valuri inizjali ta' l-input S_{i-1} u S_{i-2} u valuri inizjali ta' l-output Y_{i-1} u Y_{i-2} sabiex jinbeda l-algoritmu. Dawn jistgħu jkunu preżunti bhala 0.

Għal kull stadju ta' tagħbiha tat-tliet veloċitajiet A, B u C, il-valur ta' 1 sekonda massimu Y_{max} għandu jiġi magħżul mill-valuri individwali Y_i għal kull traċċa tad-duhhan.

6.3.3. Riżultat finali

Il-valuri medji tad-duhhan (SV) minn kull ciklu (veloċità tat-test) għandhom jiġu kalkolati kif ġej:

$$\text{Għall-veloċità A tat-test: } SV_A = (Y_{max1,A} + Y_{max2,A} + Y_{max3,A}) / 3$$

$$\text{Għall-veloċità B tat-test: } SV_B = (Y_{max1,B} + Y_{max2,B} + Y_{max3,B}) / 3$$

$$\text{Għall-veloċità C tat-test: } SV_C = (Y_{max1,C} + Y_{max2,C} + Y_{max3,C}) / 3$$

fejn:

$Y_{max1}, Y_{max2}, Y_{max3}$ = l-ogħla valur tad-duhhan medju ta' Bessel ta' 1 sekonda f'kull wieħed mit-tliet stadji ta' tagħbiha

Il-valur finali għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$SV = (0,43 \times SV_A) + (0,56 \times SV_B) + (0,01 \times SV_C)$$

Appendix 2

IČ-ČIKLU TAT- TEST TA' L-ETC

1. PROCEDURA TAL-MAPPING TAL-MAGNA

1.1. Determinazzjoni ta' l-iskala ta' Veloċitā għall-mapping

Għall-ġenerazzjoni ta' l-ETC fuq il-kompartiment tat-test, hemm bżonn li jsir il-mapping tal-magna qabel iċ-ċiklu tat-test sabiex tiġi determinata l-kurva veloċitā vs. *torque*. Il-veloċitajiet minimi u massimi tal-mapping huma definiti kif ġej:

Veloċitā minima tal-mapping = veloċitā fl-idling

Veloċitā massima tal-mapping = $n_{hi} \times 1.02$ jew il-veloċitā fejn it-torque taħt tagħbija shiha jaqa' għal żero, ikun liema jkun l-inqas wieħed

1.2. Kif issir il-power map tal-magna

Il-magna għandha tissahħan sal-qawwa massima sabiex il-parametri tal-magna jkunu stabbilizzati skond ir-rakkomandazzjoni tal-fabrikant u l-prattika tajba fl-inginerija. Meta l-magna tkun stabbilizzata, il-mapping tal-magna għandu jsir kif ġej:

- (a) għandha titneħha t-tagħbija mill-magna, li għandha tithaddem bil-veloċitā ta' l-idling;
- (b) il-magna għandha tithaddem bir-regolazzjoni ta' tagħbija shiha tal-pompa ta' l-injezzjoni bil-veloċitā minima tal-mapping;
- (c) il-veloċitā tal-magna għandha tiġi miżjud b'rata medja ta' $8 \pm 1 \text{ min}^{-1} / \text{s}$ mill-veloċitā tal-mapping minima sa dik massima. Il-veloċitā tal-magna u l-punti tat-torque għandhom jiġu registrati b'rata ta' kampjunament ta' almenu punt wieħed kull sekonda.

1.3. Generazzjoni ta' Kurva tal-mapping

Il-punti kollha tad-data registrati skond it-Taqsima 1.2 għandhom jiġu konnessi permezz ta' l-interpolazzjoni linear bejn il-punti. Il-kurva tat-torque li tirriżulta hija l-kurva tal-mapping u għandha tintuża sabiex il-valuri normalizzati tat-torque taċ-ċiklu tal-magna jiġu konvertiti f'valuri attwali ta' torque għaċ-ċiklu tat-test, kif deskrirt fit-Taqsima 2.

1.4. Mapping alternativi

Jekk xi fabbrikant ihoss li xi teknika tal-mapping ta' hawn fuq hija perikoluża jew mhixiex rappreżentattiva għal kwalunkwe magna, tista' tintuża teknika alternativa tal-mapping. Il-metodi teknici alternativi għandhom jissodis faww l-iskop tal-proceduri spċċifikati tal-mapping sabiex jiġi determinat it-torque massimu possibbli fil-veloċitajiet tal-magna kollha milħuqa matul iċ-ċikli tat-test. Id-devjazzjonijiet mill-metodi teknici tal-mapping spċċifikati f'din it-Taqsima għal raġunijiet tas-sigurta' jew ta' rappresentanza għandhom jiġu approvati mis-Servizz Tekniku flimkien mal-ġustifikazzjoni ghall-użu tagħhom. Fl-ebda każ, madankollu, ma għandhom jintużaw sweeps kontinwi dixxidenti tal-veloċitā tal-magna għall-magni li jkunu governati jew turbocharged.

1.5. Testijiet Replikati

Ma hemmx il-bżonn li jsir il-mapping ta' magna qabel kull ċiklu tat-test. Għandu jsir il-mapping tal-magna mill-ġdid qabel iċ-ċiklu tat-test jekk:

- ikun ghaddha ammont mhux raġonevoli ta' zmien mill-ahhar mapping, kif determinat mill-prattika tajba fl-inginerija,
- jew
- ikunu saru tibdiliet fiz-żi jew rikalibazzjonijiet lill-magna li jistgħu jolqtu l-operazzjoni tal-magna.

2. GENERAZZJONI TAĊ-ČIKLU TAT-TEST TA' REFERENZA

Iċ-ċiklu transitorju ta' test huwa deskrirt fl-Appendix 3 ta' dan l-Anness. Il-valuri normalizzati għat-torque u għall-veloċitā għandhom jinbidlu ghall-valuri attwali, kif ġej, li jirriżultaw fiċ-ċiklu ta' referenza.

2.1.

Veloċità Attwali

Il-veloċità għandha tiġi denormalizzata billi tintuża l-ekwazzjoni li ġejja:

$$\text{Veloċità attwali} = \frac{\% \text{ veloċità (veloċità ta' riferenza - veloċità wiegfa)}}{100} + \text{veloċità wiegfa}$$

Il-veloċità ta' referenza (n_{ref}) tikkorrispondi ghall-100 % tal-valuri tal-veloċità spċifikati fl-iskeda tad-dinamometru tal-magna ta' l-Appendiċi 3. Hija definita kif ġej (ara d-Diagramma 1 ta' l-Anness I):

$$n_{ref} = n_{lo} + 95 \% \times (n_{hi} - n_{lo})$$

fejn n_{hi} u n_{lo} ikunu spċifikati skond l-Anness I, Taqsima 2 jew determinati skond l-Anness III, Appendiċi 1, Taqsima 1.1.

2.2.

Torque Attwali

It- torque jiġi normalizzat għat-torque massimu fil-veloċità rispettiva. Il-valuri tat-torque taċ-ċiklu ta' referenza għandhom jiġu denormalizzati, bl-użu tal-kurva tal-mapping determinata skond it-Taqsima 1.3, kif ġej:

$$\text{Torque attwali} = (\% \text{ torque} \times \text{torque mass.}) / 100$$

ghall-veloċità attwali rispettiva kif determinata fit-Taqsima 2.1.

Il-valuri negattivi tat-torque tal-punti tat-thaddim ("m") għandhom ikollhom, għall-finijiet tal-ġenerazzjoni taċ-ċiklu ta' referenza, valuri denormalizzati determinati b'xi wieħed mill-metodi li ġejjin:

- 40 % negattiv tat-torque pozittiv disponibbli fil-punt assoċjat tal-veloċità,
- mapping tat-torque negattiv meħtieġ sabiex titħaddem il-magna mill-veloċità tal-mapping minima sa dik massima,
- determinazzjoni tat-torque negattiv meħtieġ sabiex titħaddem il-magna bil-veloċità fl-idling u bil-veloċità ta' referenza u interpolazzjoni linear bejn dawn iż-żewġ punti.

2.3.

Eżempju tal-Proċedura ta' Denormalizzazzjoni

Bħala eżempju, il-punt tat-test li ġej għandu jiġi denormalizzat.

$$\% \text{ veloċità} = 43$$

$$\% \text{ torque} = 82$$

B'dawn il-valuri li ġejjin:

$$\text{veloċità ta' referenza} = 2\,200 \text{ min}^{-1}$$

$$\text{veloċità fl-idling} = 600 \text{ min}^{-1}$$

jirriżulta,

$$\text{veloċità attwali} = (43 \times (2\,200 - 600)/100) + 600 = 1\,288 \text{ min}^{-1}$$

$$\text{torque attwali} = (82 \times 700/100) = 574 \text{ Nm}$$

fejn it-torque massimu osservat mill-kurva tal-mapping fuq $1\,288 \text{ min}^{-1}$ ikun ta' 700 Nm.

3.

IT-TEST RUN TA' L-EMISSIONIET

Fuq it-talba tal-fabbrikant, jista' jsir it-test *dummy* għall-kondizzjonament tal-magna u tas-sistema ta' l-exhaust qabel iċ-ċiklu tal-kejl.

Il-magni li jaħdmu bl-NG u l-LPG għandha jsirilhom *run-in* permezz tat-test ETC. Il-magna għandha titħaddem tul-minnu ta' żewġ čikli ETC u sakemm l-emissjoni ta' CO imkejla tul-čiklu wieħed ta' l-ETC ma taqqibix b'aktar minn 10 % l-emissjoni CO imkejla tul-iċ-ċiklu ETC ta' qabel.

3.1. Preparazzjoni tal-Filtri Kampjunarji (Magni Diesel Biss)

Ta' l-inqas siegha qabel it-test, kull (par) filtru għandu jitpogġa f'petri dish magħluq, iżda mhux siġillat u mpoġġi f'kompartiment ghall-kejl ghall-istabbilizzazzjoni. Fl-ahħar tal-perjodu ta' l-istabbilizzazzjoni, kull (par) filtru għandu jintiżen u l-piż imnaqqas (tarat) għandu jiġi reġistrat. Il-(par) filtru imbagħad jiġi depożitat f'petri dish magħluq jew f'holder ta' l-filtru siġillat sakemm ikun mehtieġ ghall-ittestjar. Jekk il-(par) filtru ma jintużax fi żmien tmien sīgħat mit-tnejhija tiegħu mill-kompartiment ta' l-užin, għandu jiġi kondizzjonat u imwieżeen mill-ġdid qabel l-užu.

3.2. Installazzjoni ta' l-Apparat tal-Kejl

Is-sondi ta' l-istruzzjoni u kampjunarji għandhom jiġu installati kif mehtieġ. It-tailpipe għandu jiġi mqabba mas-sistema ta' dilwizzjoni ta' fl-fluss shih.

3.3. Startjar tas-Sistema ta' Dilwizzjoni u tal-Magna

Is-sistema ta' dilwizzjoni u l-magna għandhom jiġu startjati u msahħna sakemm it-temperaturi u l-pressjoniċċi kollha ikunu gew stabbilizzati bil-qawwa massima skond ir-rakkomandazzjoni tal-fabrikant u l-prattika tajba fl-inginerija.

3.4. Startjar tas-Sistema tal-Kampjunament tal-Partikulati (Magni Diesel Biss)

Is-sistema tal-kampjunament tal-partikulati għandha tiġi startjata u tithaddem fuq il-bypass. Il-livell fl-isfond tal-partikulati ta' l-arja tad-dilwizzjoni jista' jiġi determinat billi l-arja tad-dilwizzjoni tiġi mgħoddija mill-filtru tal-partikulati. Jekk tintuża l-arja tad-dilwizzjoni filtrata, jista' jsir kejl wieħed qabel jew wara t-test. Jekk l-arja tad-dilwizzjoni ma tkun filtrata, jista' jsir kejl fil-bidu jew fl-ahħar taċ-ċiklu, u jittieħed il-medju tal-valuri.

3.5. Aġġustament tas-Sistema ta' Dilwizzjoni ta' Fluss Shih

Il-fluss totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit għandu jiġi regolat sabiex tiġi eliminata l-kondensazzjoni ta' l-ilma fis-sistema, u sabiex tinkiseb temperatura massima mal-filtru ta' 325 K (52 °C) jew anqas (ara l-Anness V, Taqsima 2.3.1, DT).

3.6. Kontroll ta' l-analizzaturi

L-analizzaturi ta' l-emissjoni għandhom jiġu regolati fuq żero u spanned. Jekk jintużaw boroż kampjunarji, dawn għandhom jiġu žvujtati.

3.7. Proċedura Ta' Startjar Tal-Magna

Il-magna stabbilizata għandha tiġi startjata skond il-proċedura ta' l-istartjar rakkomandata mill-fabrikant fil-manwali tas-sid, billi jintużaw mutur ta' l-istartjar tal-produzzjoni jew id-dinamometru. Wieħed jista' jagħzel li jibda t-test b'mod dirett mill-faži tal-prekondizzjonament tal-magna mingħajr ma tintefha l-magna, meta l-magna tilhaq il-veloċità ta' l-idling.

3.8. Ċiklu ta' test

3.8.1. Sekwenza tat-test

Is-sekwenza tat-test għandha tinbeda, jekk il-magna tilhaq il-veloċità ta' l-idling. It-test għandu jsir skond iċ-ċiklu ta' referenza kif dispost fit-Taqsima 2 ta' dan l-Appendix. Il-command set points tal-veloċità u t-torque tal-magna għandhom jingħataw mal-5 Hz (10 Hz rakkomandati) jew akbar. Il-feedback tal-veloċità u t-torque tal-magna għandhom jiġi reġistrati ta' l-inqas darba kull sekonda matul iċ-ċiklu tat-test, u s-sinjalji jistgħu jiġi filtrati elettronikament.

3.8.2. Reazzjoni ta' l-analizzatur

Fil-bidu tas-sekwenza tal-magna jew tat-test, jekk iċ-ċiklu jinbeda direttament mill-prekondizzjonament, l-apparat tal-kejl għandu jiġi startjat, simultanjament:

- jibda' l-ġbir jew l-analiżi ta' l-arja tad-dilwizzjoni
- jibda' l-ġbir jew l-analiżi tal-gass ta' l-exhaust dilwit
- jibda l-kejl ta' l-ammont tal-gass ta' l-exhaust dilwit (CVS) u tat-temperaturi u tal-pressjoniċċi meħtieġa;
- tibda r-registrazzjoni tal-feedback data tal-veloċità u tat-torque tad-dinamometru.

L-HC u l-NO_x għandhom jitkejlu kontinwament fil-passaġġ tad-dilwit bi frekwenza ta' 2 Hz. Il-konċentrazzjonijiet medji għandhom jiġu determinati bl-integrazzjoni tas-sinjal ta' l-analizzatur matul iċ-ċiklu tat-test. Il-hin ta' reazzjoni tas-sistema ma għandux ikun itwal minn 20 sekonda, u għandu jkun koordinat ma' l-oxxillazzjonijiet tal-fluss CVS u mal-bilanci tal-hin tal-kampjunament/ taċ-ċiklu tat-test, jekk ikun hemm bżonn. Is-CO, CO₂, NMHC u CH₄ għandhom jiġu determinati bl-integrazzjoni jew bl-analizi tal-konċentrazzjonijiet fil-borża kampjunarja, miġbura matul iċ-ċiklu. Il-konċentrazzjonijiet ta' l-linkwinanti gassuži fl-arja tad-dilwizzjoni għandhom jiġu determinati bl-integrazzjoni jew bil-ġbir fil-borża ta' l-isfond. Il-valuri l-ohra kollha għandhom jiġu registrati b'minimu ta' kejl wieħed kull sekonda (1 Hz).

3.8.3. Kampjunament tal-Partikulati (Magni Diesel Biss)

Fil-bidu tas-sekwenza tal-magna jew tat-test, jekk iċ-ċiklu jinbeda direttament mill-prekondizzjonament, is-sistema tal-kampjunament tal-partikulati għandha tiġi trasferita minn by-pass ghall-ġibar ta' partikulati.

Jekk ma jintuża l-ebda kumpens tal-fluss, il-pompa jew il-pompi kampjunarji għandhom jiġu aġġustati sabiex ir-rata tal-fluss tul is-sonda tal-kampjunament tal-partikulati jew it-tubu tat-trasferiment jinżammu f'valor fil-limiti ta' $\pm 5\%$ tar-rata stabbilita tal-fluss. Jekk jintuża kumpens ghall-fluss (i.e. kontroll proporzjonali tal-fluss kampjunarju), għandu jintwera li l-proporzjon tal-fluss tal-passaġġ principali ghall-fluss kampjunarju tal-partikulati ma jinbidilx b'aktar minn $\pm 5\%$ tal-valor stabbilit tiegħu (barra l-ewwel 10 sekondi tal-kampjunament).

Nota: Ghall-operazzjoni tad-dilwizzjoni doppja, il-fluss kampjunarju jikkonsisti fid-differenza netta bejn ir-rata tal-fluss mill-filtri kampjunarji u r-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni sekondarja.

It-temperatura u l-pressjoni medji fil-misuratur(i) tal-gass jew fl-inlet ta' l-strumentazzjoni tal-fluss għandhom jiġu reggistrati. Jekk ir-rata stabbilita tal-fluss ma tistax tinżammu tul-ċiklu komplet (fil-limiti ta' $\pm 5\%$) minhabba tagħbiha 'gholja' ta' partikulati fuq il-filtru, it-test għandu jiġi annullat. It-test għandu jerġa jsir permezz ta' rata ta' fluss aktar baxxa u/jew b'filtru ta' dijametru akbar.

3.8.4. Stalling tal-magna

Jekk il-magna tieqaf fxi punt matul iċ-ċiklu tat-test, il-magna għandha tiġi prekondizzjonata u terġa tiġi startjata, u t-test ripetut. Jekk ikun hemm xi malfunzjoni fi kwalunkwe apparat tat-test mehtieġ matul iċ-ċiklu tat-test, it-test għandu jiġi annullat.

3.8.5. Operazzjonijiet wara t-Test

Mat-tlestitja tat-test, il-kejl tal-volum tal-gass ta' l-exhaust dilwit, il-fluss tal-gass fil-boroż tal-ġbir u l-pompa tal-kampjunament tal-partikulati għandhom jitwaqqfu. Fil-każ ta' sistema ta' analizzatur integranti, il-kampjunament għandu jitkompli sakemm il-hinijiet ta' reazzjoni tas-sistema jkunu ghaddew.

Il-konċentrazzjonijiet tal-boroż tal-ġbir, jekk jintużaw, għandhom jiġu analizzati mill-aktar fis possibbi u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 20 minuta wara t-tmiem taċ-ċiklu tat-test.

Wara t-test ta' l-emissjoni, għandhom jintużaw gass żero u l-istess gass ta' span għall-kontroll mill-ġdid ta' l-analizzaturi. It-test jitqies bhala aċċettabbli jekk id-differenza bejn ir-riżultati ta' qabel it-test u ta' wara t-test tkun anqas minn 2 % tal-valor tal-gass ta' span.

Għall-magni diesel biss, il-filtri tal-partikulati għandhom jerġgħu jitqiegħdu fil-kompartiment ta' l-užin mhux aktar tard minn siegha wara t-tlestitja tat-test u għandhom jiġu kondizzjonati f'petri dish magħħluq iż-żejt mhux siġillat għal ta' l-inqas siegha, iż-żejt mhux aktar minn 80 siegha qabel il-kejl.

3.9. Verifika tat-Test Run

3.9.1. Data Shift

Sabiex jiġi minimizzat l-effett ta' impreċiżjoni ta' l-intervall tal-hin bejn il-valuri tal-feedback u taċ-ċiklu ta' referenza, is-sekwenza kollha tas-sinjal ta' feedback tal-velocità u tat-torque tal-magna tista' tiġi avvanzata jew ittarċċa fil-hin fir-rigward tal-velocità ta' referenza u tas-sekwenza tat-torque. Jekk is-sinjal ta' feedback juru bidla (shift), kemm il-velocità kif ukoll it-torque għandhom jiġu aġġustati bl-istess ammont u fl-istess direzzjoni.

3.9.2. Kalkolu tal-Prestazzjoni fiċ-Ċiklu

Il-prestazzjoni attwali matul iċ-ċiklu W_{act} (kWh) għandha tiġi kalkolata bl-użu ta' kull par ta' valuri registri ta' *feedback* tal-velocità u tat-torque tal-magna. Dan għandu jsir wara li sseħħi kwalunkwe bidla (*shift*) fid-data ta' l-feedback, jekk jingħażel li jsir hekk. Il-prestazzjoni attwali matul iċ-ċiklu W_{act} tintuża ghall-paragun ghall-prestazzjoni taċ-ċiklu ta' referenza W_{ref} u ghall-kalkolu ta' l-emissjonijiet spċifici tal-brejk (ara t-Taqsimiet 4.4 u 5.2). L-istess metodoloġija għandha tintuża sabiex jiġi integrati kemm il-qawwa ta' referenza tal-magna kif ukoll il-qawwa attwali tal-magna. Jekk għandhom jiġi determinati valuri bejn il-valuri viċini ta' referenza jew il-valuri viċini mkejla, għandha tintuża l-interpolazzjoni linear.

Fl-integrazzjoni tal-prestazzjoni taċ-ċiklu ta' referenza u ta' dik taċ-ċiklu attwali, il-valuri tat-torque negattivi kollha għandhom jiġi regolati ugħwali għal zero u inklużi. Jekk issir l-integrazzjoni fi frekwenza ta' anqas minn 5 Hertz, u jekk, matul kwalunkwe segment ta' hin, il-valur tat-torque imur mill-pożittiv għan-negativ, jew viceversa, il-porzjoni negattiva għandha tiġi kalkolata u tiġi regolata ugħwali għal zero. Il-porzjon pożittiv għandu jiġi inkluż fil-valur integrat.

$$W_{act} \text{ għandu jkun bejn} - 15\% \text{ u} + 5\% \text{ ta'} W_{ref}$$

3.9.3. Statistika ta' Validazzjoni taċ-Ċiklu tat-Test

Għandhom isiru rigressjonijiet lineari tal-valuri ta' *feedback* fuq il-valuri ta' referenza għandhom isiru għall-velocità, għat-torque u ghall-qawwa. Dan għandu jsir wara kwalunkwe bidla (*shift*) fid-data tal-feedback, jekk tingħażel din il-fakultà. Għandu jintuża l-metodu ta' l-inqas kwadrati, bl-ekwazzjoni l-aktar adatta li jkollha l-forma:

$$y = mx + b$$

fejn:

y = valur (attwali) ta' *feedback* tal-velocità (min^{-1}), torque (Nm), jew qawwa (kW)

m = pendenza tal-linja tar-rigressjoni

x = valur ta' referenza tal-velocità (min^{-1}), torque (Nm), jew qawwa (kW)

b = interċettazzjoni y tal-linja tar-rigressjoni

L-erroneitā standard ta' l-istima (SE) ta' y fuq x u l-koeffiċċient tad-determinazzjoni (r^2) għandhom jiġi kalkolati għal kull linja ta' rigressjoni.

Huwa rakkommandat li din l-analizi ssir f'Hertz 1. Il-valuri negattivi kollha tat-torque ta' referenza u l-valuri tal-feedback assoċċjati għandhom jithassru mill-kalkolu ta' l-istatistika ta' validazzjoni dwar it-torque u l-qawwa taċ-ċiklu. Sabiex test jitqies bhala validu, għandhom jintlaħqu l-kriterji tat-Tabella 6.

Tabella 6

Tolleranzi tal-linja ta' rigressjoni

	Veloċità	Torque	Qawwa
Erroneitā standard ta' l-istima (SE) ta' Y fuq X	Mass 100 min^{-1}	Massimu ta' 13 % (15 %) (*) tat-torque massimu tal-magna tal-mapping tal-qawwa	Massimu ta' 8 % (15 %) (*) tal-qawwa massima tal-magna tal-mapping tal-qawwa
Pendenza tal-linja ta' rigressjoni, m	0,95 sa 1,03	0,83–1,03	0,89–1,03 (0,83–1,03) (*)
Koeffiċċient tad-determinazzjoni, r^2	min 0,9700 (min 0,9500) (*)	min 0,8800 (min 0,7500) (*)	min 0,9100 (min 0,7500) (*)
Interċettazzjoni y tal-linja ta' rigressjoni, b	$\pm 50 \text{ min}^{-1}$	$\pm 20 \text{ Nm}$ jew $\pm 2\%$ ($\pm 20 \text{ Nm}$ jew $\pm 3\%$) tat-torque massimu, ikun x'ikun l-akbar (*)	$\pm 4 \text{ kW}$ jew $\pm 2\%$ ($\pm 4 \text{ kW}$ jew $\pm 3\%$) tal-qawwa massima ikun x'ikun l-akbar (*)

(*) Sal-1 ta' Ottubru 2005, il-figuri indikati fil-parentesi jistgħu jintużaw ghall-it-testjar ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-magni tal-gass. (Qabel l-1 ta' Ottubru 2004, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-iż-żilupp tat-teknoloġija tal-magna tal-gass sabiex tikkonferma jew timmodifikta t-tolleranzi tal-linja ta' rigressjoni li jaġplikaw ghall-magni tal-gass mogħiġi f'din it-Tabella.)

Jista' jsir thassir ta' punti mill-analizi tar-rigressjoni skond it-Tabella 7.

Tabella 7

Thassir Permess ta' Punti mill-Analizi tar-Rigressjoni

Kondizzjonijiet	Punti li għandhom jithassru
Feedback dwar it-tagħbijsa shiha u tat-torque < referenza tat-torque	Torque u/jew qawwa
Feedback dwar l-ebda tagħbijsa, mhux punt ta' l-idling, u tat-torque > referenza tat-torque	Torque u/jew qawwa
Ebda tagħbijsa/throttle magħluq, punt ta' l-idling u velocità > velocità ta' l-idling ta' referenza	Veloċità u/jew qawwa

4. KALKOLU TA' L-EMISSIONIJIET GASSUŻI

4.1. Determinazzjoni tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit

Il-fluss totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit matul iċ-ċiklu (kg/test) għandu jiġi kalkolat mill-valuri tal-kejl matul iċ-ċiklu u d-data korrispondenti ta' kalibrazzjoni ta' l-istruмент tal-kejl tal-fluss (V_0 għal PDP jew K_v għal CFV, kif determinat fl-Anness III, Appendix 5, Taqsima 2). Il-formoli li ġejjin għandhom jiġu applikati, jekk it-temperatura ta' l-exhaust dilwit tinżammi kostanti matul iċ-ċiklu billi jintuża *heat exchanger* (± 6 K għal PDP-CVS, ± 11 K għal CFV-CVS, ara l-Anness V, Taqsima 2.3).

Għas-sistema PDP-CVS:

$$M_{TOTW} = 1,293 \times V_0 \times N_p \times (p_B - p_i) \times 273 / (101,3 \times T)$$

fejn:

 M_{TOTW} = massa tal-gass ta' l-exhaust dilwit fuq baži xotta matul iċ-ċiklu, kg V_0 = volum tal-gass ippompjat kull rivoluzzjoni taħt il-kondizzjonijiet tat-test, m^3/rev N_p = rivoluzzjoni totali tal-pompa kull test p_B = pressjoni atmosferika fil-kompartiment tat-test, kPa p_i = tnaqqis tal-pressjoni taħt l-atmosferika fl-inlet tal-pompa, kPa T = temperatura medja tal-gass ta' l-exhaust dilwit fl-inlet tal-pompa matul iċ-ċiklu, K

Għas-sistema CFV-CVS:

$$M_{TOTW} = 1,293 \times t \times K_v \times p_A / T^{0.5}$$

fejn:

 M_{TOTW} = massa tal-gass ta' l-exhaust dilwit fuq baži mxarrba matul iċ-ċiklu, kg t = hin taċ-ċiklu, sekondi K_v = koeffiċjent ta' kalibrazzjoni tal-venturi tal-fluss kritiku ghall-kondizzjonijiet standard p_A = pressjoni assoluta fl-inlet tal-venturi, kPa T = temperatura assoluta fl-inlet tal-venturi, K

Jekk tintuża sistema b'kumpens tal-fluss (i.e. mingħajr *heat exchanger*), l-emissjonijiet istantanji tal-massa għandhom jiġi kalkolati u integrati matul iċ-ċiklu. F'dan il-każ, il-massa istantanja tal-gass ta' l-exhaust dilwit għandha tiġi kalkolata kif gej.

Għas-sistema PDP-CVS:

$$M_{TOTW,i} = 1,293 \times V_0 \times N_{p,i} \times (p_B - p_i) \times 273 / (101,3 \times T)$$

fejn:

 $M_{TOTW,i}$ = massa istantanja tal-gass ta' l-exhaust dilwit fuq baži mxarrba, kg $N_{p,i}$ = rivoluzzjoni totali tal-pompa kull intervall ta' hin

Għas-sistema CFV-CVS:

$$M_{TOTW,i} = 1,293 \times \Delta t_i \times K_v \times p_A / T^{0,5}$$

fejn:

$M_{TOTW,i}$ = massa istantanja tal-gass ta' l-exhaust dilwit fuq baži xotta, kg

Δt_i = intervall ta' hin, sekondi

Jekk il-massa totali tal-kampjuni tal-partikulati (M_{SAM}) u l-linkwinanti gassuzi jaqbżu 0,5 % tal-fluss CVS totali (M_{TOTW}), il-fluss CVS għandu jiġi korrett għal M_{SAM} jew il-fluss tal-kampjuni tal-partikulati għandu jerġa lura għal CVS qabel l-instrument tal-kejl tal-fluss (PDP jew CFV).

4.2. Korrezzjoni NO_x għall-Umdità

Billi l-emissjoni NO_x tiddependi fuq il-kondizzjonijiet ta' l-arja ambjentali, il-konċentrazzjoni NO_x għandha tiġi korretta għall-umdita ta' l-arja ambjentali bil-fatturi mogħtija fil-formoli li ġejjin:

(a) ghall-magni diesel:

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 - 0,0182 \times (H_a - 10,71)}$$

(b) ghall-magni tal-gass:

$$K_{H,G} = \frac{1}{1 - 0,0329 \times (H_a - 10,71)}$$

fejn:

H_a = umdità ta' l-ilma ta' l-arja ta' l-intake kull kg arja xotta

fejn:

$$H_a = \frac{6,220 \times R_a \times p_a}{p_B - p_a \times R_a \times 10^{-2}}$$

R_a = umdità relattiva ta' l-arja ta' l-intake, %

p_a = pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni ta' l-arja ta' l-intake, kPa

p_B = pressjoni totali barometrika, kPa

4.3. Kalkolu tal-Fluss tal-Massa ta' l-Emissjoni

4.3.1. Sistemi bil-Fluss tal-Massa Kostanti

Għas-sistemi b'heat exchanger, il-massa ta' l-linkwinanti (g/test) għandha tiġi determinata mill-ekwazzjonijiet li ġejjin:

$$(1) NO_x \text{ mass} = 0,001587 \times NO_x \text{ conc} \times K_{H,D} \times M_{TOTW} \text{ (magni diesel)}$$

$$(2) NO_x \text{ mass} = 0,001587 \times NO_x \text{ conc} \times K_{H,G} \times M_{TOTW} \text{ (magni tal-gass)}$$

$$(3) CO \text{ mass} = 0,000966 \times CO \text{ conc} \times M_{TOTW}$$

$$(4) HC \text{ mass} = 0,000479 \times HC \text{ conc} \times M_{TOTW} \text{ (magni diesel)}$$

$$(5) HC \text{ mass} = 0,000502 \times HC \text{ conc} \times M_{TOTW} \text{ (magni li jaħdmu bl-LPG)}$$

$$(6) NMHC \text{ mass} = 0,000516 \times NMHC \text{ conc} \times M_{TOTW} \text{ (magni li jaħdmu bl-NG)}$$

$$(7) CH_4 \text{ mass} = 0,000552 \times CH_4 \text{ conc} \times M_{TOTW} \text{ (magni li jaħdmu bl-NG)}$$

fejn:

$NO_x \text{ conc}$, $CO \text{ conc}$, $HC \text{ conc}$ (¹), $NMHC \text{ conc}$ = konċentrazzjonijiet korretti medji ta' l-isfond matul iċ-ċiklu mill-integrazzjoni (obbligatorju għall- NO_x u HC) jew mill-kejl bil-borża, ppm

M_{TOTW} = massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit kif determinata fit-Taqsima 4.1, kg

$K_{H,D}$ = fattur korrettiv ta' l-umdità ghall-magni diesel kif determinat fit-Taqsima 4.2

$K_{H,G}$ = fattur korrettiv ta' l-umdità ghall-magni tal-gass kif determinat fit-Taqsima 4.2

¹) Ibbażat fuq l-ekwivalenti ta' C1.

Il-konċentrazzjonijiet imkejla fuq baži xotta għandhom jiġu konvertiti għal baži mxarrba skond l-Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.2.

Id-determinazzjoni ta' l-NMHC_{conc} tiddependi fuq il-metodu wżat (ara l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.3.4). Fiż-żeww kaži jiet, il-konċentrazzjoni CH₄ għandha tiġi determinata u mnaqqsa mill-konċentrazzjoni HC kif ġej:

(a) metodu GC

$$\text{NMHC}_{\text{conc}} = \text{HC}_{\text{conc}} - \text{CH}_4_{\text{conc}}$$

(b) metodu NMC

$$\text{NMHC}_{\text{conc}} = \frac{\text{HC}(\text{w/o Cutter}) \times (1 - \text{CE}_M) - \text{HC}(\text{w Cutter})}{\text{CE}_E - \text{CE}_M}$$

fejn:

HC(wCutter) = konċentrazzjoni HC bil-gass kampjunarju għaddej tul l-NMC

HC(w/oCutter) = konċentrazzjoni HC bil-gass kampjunarju ma jghaddix mill-NMC

CE_M = effiċjenza tal-metanu kif determinata fl-Anness III, Appendix 5, Taqsima 1.8.4.1

CE_E = effiċjenza ta' l-etanu kif determinata fl-Anness III, Appendix 5, Taqsima 1.8.4.2

4.3.1.1. Determinazzjoni tal-Konċentrazzjonijiet Korretti ta' l-Isfond

Il-konċentrazzjonijiet medji ta' l-isfond ta' l-linkwinanti gassużi fl-arja tad-dilwizzjoni għandhom jitnaqqsu mill-konċentrazzjonijiet imkejla sabiex jinkisbu l-konċentrazzjonijiet netti ta' l-linkwinanti. Il-valuri medji tal-konċentrazzjonijiet ta' l-isfond jistgħu jiġi determinati bil-metodu tal-borża kampjunarja jew b'kej kontinwu bl-integrazzjoni. Għandha tintuża l-formola li ġejha:

$$\text{conc} = \text{conc}_e - \text{conc}_d \times \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

fejn:

conc = konċentrazzjoni ta' l-linkwinant rispettiv fil-gass ta' l-exhaust dilwit, korreġut bl-ammont ta' l-linkwinant rispettiv kontenut fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm

conc_e = konċentrazzjoni ta' l-linkwinant rispettiv imkejjel fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm

conc_d = konċentrazzjoni ta' l-linkwinant rispettiv imkejjel fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm

DF = fattur ta' dilwizzjoni

Il-fattur ta' dilwizzjoni għandu jiġi kalkolat kif ġej:

(a) ghall-magni tal-gass li jaħdmu bid-diesel jew b'LPG

$$DF = \frac{F_S}{CO_{2,\text{conc } e} + (HC_{\text{conc } e} + CO_{\text{conc } e}) \times 10^{-4}}$$

(b) ghall-magni tal-gass li jaħdmu bl-NG

$$DF = \frac{F_S}{CO_{2,\text{conc } e} + (NMHC_{\text{conc } e} + CO_{\text{conc } e}) \times 10^{-4}}$$

fejn:

CO_{2, conc} = konċentrazzjoni CO₂ fil-gass ta' l-exhaust dilwit, % vol

HC_{conc} = konċentrazzjoni HC fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm C1

NMHC_{conc} = konċentrazzjoni NMHC fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm C1

CO_{conc} = konċentrazzjoni CO fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm

F_S = fattur stojkometriku

Il-konċentrazzjonijiet imkejla fuq baži xotta għandhom jiġu konvertiti għal baži mxarrba skond l-Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.2.

Il-fattur stojkometriku għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$F_S = 100 \times (\chi/\chi + (y/2) + 3,76 \times (\chi + (y/4)))$$

fejn:

$x, y = \text{kompożizzjoni tal-karburant } C_x H_y$

Alternativament, jekk il-kompożizzjoni tal-karburant mhijiex magħrufa, jistgħu jintużaw il-fatturi stojkjomietriċi li ġejjin:

$F_s (\text{diesel}) = 13,4$

$F_s (\text{LPG}) = 11,6$

$F_s (\text{NG}) = 9,5$

4.3.2. Sistemi b'Kumpens għall-Fluss

Għas-sistemi mingħajr *heat exchanger*, il-massa ta' l-inkwinanti (g/test) għandha tīgħi determinata bil-kalkolu ta' l-emissjonijiet tal-massa istantanji u bl-integrazzjoni tal-valuri istantanji matul iċ-ċiklu. Minbarra dan, il-korrezzjoni ta' l-isfond għandha tīgħi applikata b'mod dirett għall-valur tal-konċentrazzjoni istantanja. Għandhom jintużaw l-formoli li ġejjin:

$$(1) \text{ NO}_x \text{ mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times NO_{x \text{ conce},i} \times 0,001587 \times K_{H,D}) - (M_{TOTW} \times NO_{x \text{ concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,001587 \times K_{H,D}) \text{ (magni diesel)}$$

$$(2) \text{ NO}_x \text{ mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times NO_{x \text{ conce},i} \times 0,001587 \times K_{H,G}) - (M_{TOTW} \times NO_{x \text{ concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,001587 \times K_{H,G}) \text{ (magni tal-gass)}$$

$$(3) \text{ CO}_{\text{mass}} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times CO_{\text{conce},i} \times 0,000966) - (M_{TOTW} \times CO_{\text{concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,000966)$$

$$(4) \text{ HC}_{\text{mass}} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times HC_{\text{conce},i} \times 0,000479) - (M_{TOTW} \times HC_{\text{concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,000479) \text{ (magni diesel)}$$

$$(5) \text{ HC}_{\text{mass}} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times HC_{\text{conce},i} \times 0,000502) - (M_{TOTW} \times HC_{\text{concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,000502) \text{ (magni LPG)}$$

$$(6) \text{ NMHC}_{\text{mass}} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times NMHC_{\text{conce},i} \times 0,000516) - (M_{TOTW} \times NMHC_{\text{concd}} \times (1 - 1/DF) \times 0,000516) \text{ (magni NG)}$$

$$(7) \text{ CH}_4 \text{ mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times CH_4 \text{ conce},i \times 0,000552) - (M_{TOTW} \times CH_4 \text{ concd} \times (1 - 1/DF) \times 0,000552) \text{ (magni NG)}$$

fejn:

$\text{conc}_e = \text{konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv imkejjel fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm}$

$\text{conc}_d = \text{konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv imkejjel fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm}$

$M_{TOTW,i} = \text{massa istantanja tal-gass ta' l-exhaust dilwit, (ara t-Taqsima 4.1), kg}$

$M_{TOTW} = \text{massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit matul iċ-ċiklu (ara t-Taqsima 4.1), kg}$

$K_{H,D} = \text{fattur korrettiv ta' l-umdità għall-magni diesel kif determinat fit-Taqsima 4.2}$

$K_{H,G} = \text{fattur korrettiv ta' l-umdità għall-magni tal-gass kif determinat fit-Taqsima 4.2}$

$DF = \text{fattur ta' dilwizzjoni kif determinat fit-Taqsima 4.3.1.1}$

4.4.

Kalkolu ta' l-Emissjonijiet Specifiċi

L-emissjonijiet (g/kWh) għandhom jiġu kalkolati ghall-komponenti individwali kollha bil-metodu li ġej:

$$\overline{\text{NO}_x} = \frac{\text{NO}_{x \text{ mass}}}{W_{\text{act}}} \quad (\text{magni diesel u tal-gass})$$

$$\overline{\text{CO}} = \frac{\text{CO}_{\text{mass}}}{W_{\text{act}}} \quad (\text{magni diesel u tal-gass})$$

$$\overline{\text{HC}} = \frac{\text{HC}_{\text{mass}}}{W_{\text{act}}} \quad (\text{magni tal-gass li jaħdmu bid-diesel u bl-LPG})$$

$$\overline{\text{NMHC}} = \frac{\text{NMHC}_{\text{mass}}}{W_{\text{act}}} \quad (\text{magni tal-gass li jaħdmu bl-NG})$$

$$\overline{\text{CH}_4} = \frac{\text{CH}_4_{\text{mass}}}{W_{\text{act}}} \quad (\text{magni tal-gass li jaħdmu bl-NG})$$

fejn:

W_{act} = prestazzjoni taċ-ċiklu attwali kif determinata fit-Taqsima 3.9.2, kWh

5.

KALKOLU TA' L-EMISSJONIJIET PARTIKULATI (MAGNI DIESEL BISS)

5.1.

Kalkolu tal-Fluss tal-Massa

Il-massa tal-partikulati (g/test) għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$\text{PT}_{\text{mass}} = (M_f / M_{\text{SAM}}) \times (M_{\text{TOTW}} / 1\,000)$$

fejn:

M_f = massa tal-partikulati li tagħha jittieħed il-kampjun matul iċ-ċiklu, mg

M_{TOTW} = massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit matul iċ-ċiklu kif determinata fit-Taqsima 4.1, kg

M_{SAM} = massa tal-gass ta' l-exhaust dilwit meħuda mill-passaġġ tad-dilwit ghall-ġabru tal-partikulati, kg

u:

M_f = $M_{f,p} + M_{f,b}$ jekk imwieżna separation, mg

$M_{f,p}$ = massa tal-partikulati miġbura fuq il-filtru primarju, mg

$M_{f,b}$ = massa tal-partikulati miġbura fuq il-filtru back up, mg

Jekk tintuża sistema ta' dilwizzjoni doppja, il-massa ta' l-arja tad-dilwizzjoni sekondarja għandha titnaqqas mill-massa totali tal-gass ta' l-exhaust doppjament dilwit li tiegħu ittieħed il-kampjun mill-filtri tal-partikulati

$$M_{\text{SAM}} = M_{\text{TOT}} - M_{\text{SEC}}$$

fejn:

M_{TOT} = massa tal-gass ta' l-exhaust doppjament dilwit mill-filtru tal-partikulati, kg

M_{SKE} = massa ta' l-arja tad-dilwizzjoni sekondarja, kg

Il-livell fl-isfond tal-partikulati ta' l-arja tad-dilwizzjoni jiġi determinat skond it-Taqsima 3.4, il-massa tal-partikulati tista' tkun korretta fl-isfond. F'dan il-każ, il-massa tal-partikulati (g/test) għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$\text{PT}_{\text{mass}} = \left[\frac{M_f}{M_{\text{SAM}}} - \left(\frac{M_d}{M_{\text{DIL}}} \times \left(1 - \frac{1}{DF} \right) \right) \right] \times \frac{M_{\text{TOTW}}}{1\,000}$$

fejn:

M_f , M_{SAM} , M_{TOTW} = ara hawn fuq

M_{DIL} = massa ta' l-arja tad-dilwizzjoni primarja li tagħha ttieħed il-kampjun permezz ta' apparat tal-kampjunament tal-partikulati fl-isfond, kg

M_d = massa tal-partikulati fl-isfond miġbura ta' l-arja tad-dilwizzjoni primarja, mg

DF = fattur ta' dilwizzjoni kif determinat fit-Taqsima 4.3.1.1

5.2.

Kalkolu ta' l-emissjoni spċċika

L-emissjoni tal-partikolat (g/kWh) għandha tiġi kalkolata kif ġej:

$$\overline{PT} = \frac{PT_{mass}}{W_{act}}$$

fejn:

W_{act} = prestazzjoni tac-ċiklu attwali kif determinata fit-Taqsima 3.9.2, kWh.

Appendix 3

SKEDA TAD-DINAMOMETRU TAL-MAGNA ETC

Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %
1	0	0	63	28,5	20,9	125	65,3	“m”
2	0	0	64	32	73,9	126	64	“m”
3	0	0	65	4	82,3	127	59,7	“m”
4	0	0	66	34,5	80,4	128	52,8	“m”
5	0	0	67	64,1	86	129	45,9	“m”
6	0	0	68	58	0	130	38,7	“m”
7	0	0	69	50,3	83,4	131	32,4	“m”
8	0	0	70	66,4	99,1	132	27	“m”
9	0	0	71	81,4	99,6	133	21,7	“m”
10	0	0	72	88,7	73,4	134	19,1	0,4
11	0	0	73	52,5	0	135	34,7	14
12	0	0	74	46,4	58,5	136	16,4	48,6
13	0	0	75	48,6	90,9	137	0	11,2
14	0	0	76	55,2	99,4	138	1,2	2,1
15	0	0	77	62,3	99	139	30,1	19,3
16	0,1	1,5	78	68,4	91,5	140	30	73,9
17	23,1	21,5	79	74,5	73,7	141	54,4	74,4
18	12,6	28,5	80	38	0	142	77,2	55,6
19	21,8	71	81	41,8	89,6	143	58,1	0
20	19,7	76,8	82	47,1	99,2	144	45	82,1
21	54,6	80,9	83	52,5	99,8	145	68,7	98,1
22	71,3	4,9	84	56,9	80,8	146	85,7	67,2
23	55,9	18,1	85	58,3	11,8	147	60,2	0
24	72	85,4	86	56,2	“m”	148	59,4	98
25	86,7	61,8	87	52	“m”	149	72,7	99,6
26	51,7	0	88	43,3	“m”	150	79,9	45
27	53,4	48,9	89	36,1	“m”	151	44,3	0
28	34,2	87,6	90	27,6	“m”	152	41,5	84,4
29	45,5	92,7	91	21,1	“m”	153	56,2	98,2
30	54,6	99,5	92	8	0	154	65,7	99,1
31	64,5	96,8	93	0	0	155	74,4	84,7
32	71,7	85,4	94	0	0	156	54,4	0
33	79,4	54,8	95	0	0	157	47,9	89,7
34	89,7	99,4	96	0	0	158	54,5	99,5
35	57,4	0	97	0	0	159	62,7	96,8
36	59,7	30,6	98	0	0	160	62,3	0
37	90,1	“m”	99	0	0	161	46,2	54,2
38	82,9	“m”	100	0	0	162	44,3	83,2
39	51,3	“m”	101	0	0	163	48,2	13,3
40	28,5	“m”	102	0	0	164	51	“m”
41	29,3	“m”	103	0	0	165	50	“m”
42	26,7	“m”	104	0	0	166	49,2	“m”
43	20,4	“m”	105	0	0	167	49,3	“m”
44	14,1	0	106	0	0	168	49,9	“m”
45	6,5	0	107	0	0	169	51,6	“m”
46	0	0	108	11,6	14,8	170	49,7	“m”
47	0	0	109	0	0	171	48,5	“m”
48	0	0	110	27,2	74,8	172	50,3	72,5
49	0	0	111	17	76,9	173	51,1	84,5
50	0	0	112	36	78	174	54,6	64,8
51	0	0	113	59,7	86	175	56,6	76,5
52	0	0	114	80,8	17,9	176	58	“m”
53	0	0	115	49,7	0	177	53,6	“m”
54	0	0	116	65,6	86	178	40,8	“m”
55	0	0	117	78,6	72,2	179	32,9	“m”
56	0	0	118	64,9	“m”	180	26,3	“m”
57	0	0	119	44,3	“m”	181	20,9	“m”
58	0	0	120	51,4	83,4	182	10	0
59	0	0	121	58,1	97	183	0	0
60	0	0	122	69,3	99,3	184	0	0
61	0	0	123	72	20,8	185	0	0
62	25,5	11,1	124	72,1	“m”	186	0	0

Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %
187	0	0	255	54,5	“m”	323	43	24,8
188	0	0	256	51,7	17	324	38,7	0
189	0	0	257	56,2	78,7	325	48,1	31,9
190	0	0	258	59,5	94,7	326	40,3	61
191	0	0	259	65,5	99,1	327	42,4	52,1
192	0	0	260	71,2	99,5	328	46,4	47,7
193	0	0	261	76,6	99,9	329	46,9	30,7
194	0	0	262	79	0	330	46,1	23,1
195	0	0	263	52,9	97,5	331	45,7	23,2
196	0	0	264	53,1	99,7	332	45,5	31,9
197	0	0	265	59	99,1	333	46,4	73,6
198	0	0	266	62,2	99	334	51,3	60,7
199	0	0	267	65	99,1	335	51,3	51,1
200	0	0	268	69	83,1	336	53,2	46,8
201	0	0	269	69,9	28,4	337	53,9	50
202	0	0	270	70,6	12,5	338	53,4	52,1
203	0	0	271	68,9	8,4	339	53,8	45,7
204	0	0	272	69,8	9,1	340	50,6	22,1
205	0	0	273	69,6	7	341	47,8	26
206	0	0	274	65,7	“m”	342	41,6	17,8
207	0	0	275	67,1	“m”	343	38,7	29,8
208	0	0	276	66,7	“m”	344	35,9	71,6
209	0	0	277	65,6	“m”	345	34,6	47,3
210	0	0	278	64,5	“m”	346	34,8	80,3
211	0	0	279	62,9	“m”	347	35,9	87,2
212	0	0	280	59,3	“m”	348	38,8	90,8
213	0	0	281	54,1	“m”	349	41,5	94,7
214	0	0	282	51,3	“m”	350	47,1	99,2
215	0	0	283	47,9	“m”	351	53,1	99,7
216	0	0	284	43,6	“m”	352	46,4	0
217	0	0	285	39,4	“m”	353	42,5	0,7
218	0	0	286	34,7	“m”	354	43,6	58,6
219	0	0	287	29,8	“m”	355	47,1	87,5
220	0	0	288	20,9	73,4	356	54,1	99,5
221	0	0	289	36,9	“m”	357	62,9	99
222	0	0	290	35,5	“m”	358	72,6	99,6
223	0	0	291	20,9	“m”	359	82,4	99,5
224	0	0	292	49,7	11,9	360	88	99,4
225	21,2	62,7	293	42,5	“m”	361	46,4	0
226	30,8	75,1	294	32	“m”	362	53,4	95,2
227	5,9	82,7	295	23,6	“m”	363	58,4	99,2
228	34,6	80,3	296	19,1	0	364	61,5	99
229	59,9	87	297	15,7	73,5	365	64,8	99
230	84,3	86,2	298	25,1	76,8	366	68,1	99,2
231	68,7	“m”	299	34,5	81,4	367	73,4	99,7
232	43,6	“m”	300	44,1	87,4	368	73,3	29,8
233	41,5	85,4	301	52,8	98,6	369	73,5	14,6
234	49,9	94,3	302	63,6	99	370	68,3	0
235	60,8	99	303	73,6	99,7	371	45,4	49,9
236	70,2	99,4	304	62,2	“m”	372	47,2	75,7
237	81,1	92,4	305	29,2	“m”	373	44,5	9
238	49,2	0	306	46,4	22	374	47,8	10,3
239	56	86,2	307	47,3	13,8	375	46,8	15,9
240	56,2	99,3	308	47,2	12,5	376	46,9	12,7
241	61,7	99	309	47,9	11,5	377	46,8	8,9
242	69,2	99,3	310	47,8	35,5	378	46,1	6,2
243	74,1	99,8	311	49,2	83,3	379	46,1	“m”
244	72,4	8,4	312	52,7	96,4	380	45,5	“m”
245	71,3	0	313	57,4	99,2	381	44,7	“m”
246	71,2	9,1	314	61,8	99	382	43,8	“m”
247	67,1	“m”	315	66,4	60,9	383	41	“m”
248	65,5	“m”	316	65,8	“m”	384	41,1	6,4
249	64,4	“m”	317	59	“m”	385	38	6,3
250	62,9	25,6	318	50,7	“m”	386	35,9	0,3
251	62,2	35,6	319	41,8	“m”	387	33,5	0
252	62,9	24,4	320	34,7	“m”	388	53,1	48,9
253	58,8	“m”	321	28,7	“m”	389	48,3	“m”
254	56,9	“m”	322	25,2	“m”	390	49,9	“m”

Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %
391	48	“m”	459	51	100	527	60,7	“m”
392	45,3	“m”	460	53,2	99,7	528	54,5	“m”
393	41,6	3,1	461	53,1	99,7	529	51,3	“m”
394	44,3	79	462	55,9	53,1	530	45,5	“m”
395	44,3	89,5	463	53,9	13,9	531	40,8	“m”
396	43,4	98,8	464	52,5	“m”	532	38,9	“m”
397	44,3	98,9	465	51,7	“m”	533	36,6	“m”
398	43	98,8	466	51,5	52,2	534	36,1	72,7
399	42,2	98,8	467	52,8	80	535	44,8	78,9
400	42,7	98,8	468	54,9	95	536	51,6	91,1
401	45	99	469	57,3	99,2	537	59,1	99,1
402	43,6	98,9	470	60,7	99,1	538	66	99,1
403	42,2	98,8	471	62,4	“m”	539	75,1	99,9
404	44,8	99	472	60,1	“m”	540	81	8
405	43,4	98,8	473	53,2	“m”	541	39,1	0
406	45	99	474	44	“m”	542	53,8	89,7
407	42,2	54,3	475	35,2	“m”	543	59,7	99,1
408	61,2	31,9	476	30,5	“m”	544	64,8	99
409	56,3	72,3	477	26,5	“m”	545	70,6	96,1
410	59,7	99,1	478	22,5	“m”	546	72,6	19,6
411	62,3	99	479	20,4	“m”	547	72	6,3
412	67,9	99,2	480	19,1	“m”	548	68,9	0,1
413	69,5	99,3	481	19,1	“m”	549	67,7	“m”
414	73,1	99,7	482	13,4	“m”	550	66,8	“m”
415	77,7	99,8	483	6,7	“m”	551	64,3	16,9
416	79,7	99,7	484	3,2	“m”	552	64,9	7
417	82,5	99,5	485	14,3	63,8	553	63,6	12,5
418	85,3	99,4	486	34,1	0	554	63	7,7
419	86,6	99,4	487	23,9	75,7	555	64,4	38,2
420	89,4	99,4	488	31,7	79,2	556	63	11,8
421	62,2	0	489	32,1	19,4	557	63,6	0
422	52,7	96,4	490	35,9	5,8	558	63,3	5
423	50,2	99,8	491	36,6	0,8	559	60,1	9,1
424	49,3	99,6	492	38,7	“m”	560	61	8,4
425	52,2	99,8	493	38,4	“m”	561	59,7	0,9
426	51,3	100	494	39,4	“m”	562	58,7	“m”
427	51,3	100	495	39,7	“m”	563	56	“m”
428	51,1	100	496	40,5	“m”	564	53,9	“m”
429	51,1	100	497	40,8	“m”	565	52,1	“m”
430	51,8	99,9	498	39,7	“m”	566	49,9	“m”
431	51,3	100	499	39,2	“m”	567	46,4	“m”
432	51,1	100	500	38,7	“m”	568	43,6	“m”
433	51,3	100	501	32,7	“m”	569	40,8	“m”
434	52,3	99,8	502	30,1	“m”	570	37,5	“m”
435	52,9	99,7	503	21,9	“m”	571	27,8	“m”
436	53,8	99,6	504	12,8	0	572	17,1	0,6
437	51,7	99,9	505	0	0	573	12,2	0,9
438	53,5	99,6	506	0	0	574	11,5	1,1
439	52	99,8	507	0	0	575	8,7	0,5
440	51,7	99,9	508	0	0	576	8	0,9
441	53,2	99,7	509	0	0	577	5,3	0,2
442	54,2	99,5	510	0	0	578	4	0
443	55,2	99,4	511	0	0	579	3,9	0
444	53,8	99,6	512	0	0	580	0	0
445	53,1	99,7	513	0	0	581	0	0
446	55	99,4	514	30,5	25,6	582	0	0
447	57	99,2	515	19,7	56,9	583	0	0
448	61,5	99	516	16,3	45,1	584	0	0
449	59,4	5,7	517	27,2	4,6	585	0	0
450	59	0	518	21,7	1,3	586	0	0
451	57,3	59,8	519	29,7	28,6	587	8,7	22,8
452	64,1	99	520	36,6	73,7	588	16,2	49,4
453	70,9	90,5	521	61,3	59,5	589	23,6	56
454	58	0	522	40,8	0	590	21,1	56,1
455	41,5	59,8	523	36,6	27,8	591	23,6	56
456	44,1	92,6	524	39,4	80,4	592	46,2	68,8
457	46,8	99,2	525	51,3	88,9	593	68,4	61,2
458	47,2	99,3	526	58,5	11,1	594	58,7	“m”

Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %
595	31,6	“m”	663	54,9	59,8	731	56,8	“m”
596	19,9	8,8	664	54	39,3	732	57,1	“m”
597	32,9	70,2	665	53,8	“m”	733	52	“m”
598	43	79	666	52	“m”	734	44,4	“m”
599	57,4	98,9	667	50,4	“m”	735	40,2	“m”
600	72,1	73,8	668	50,6	0	736	39,2	16,5
601	53	0	669	49,3	41,7	737	38,9	73,2
602	48,1	86	670	50	73,2	738	39,9	89,8
603	56,2	99	671	50,4	99,7	739	42,3	98,6
604	65,4	98,9	672	51,9	99,5	740	43,7	98,8
605	72,9	99,7	673	53,6	99,3	741	45,5	99,1
606	67,5	“m”	674	54,6	99,1	742	45,6	99,2
607	39	“m”	675	56	99	743	48,1	99,7
608	41,9	38,1	676	55,8	99	744	49	100
609	44,1	80,4	677	58,4	98,9	745	49,8	99,9
610	46,8	99,4	678	59,9	98,8	746	49,8	99,9
611	48,7	99,9	679	60,9	98,8	747	51,9	99,5
612	50,5	99,7	680	63	98,8	748	52,3	99,4
613	52,5	90,3	681	64,3	98,9	749	53,3	99,3
614	51	1,8	682	64,8	64	750	52,9	99,3
615	50	“m”	683	65,9	46,5	751	54,3	99,2
616	49,1	“m”	684	66,2	28,7	752	55,5	99,1
617	47	“m”	685	65,2	1,8	753	56,7	99
618	43,1	“m”	686	65	6,8	754	61,7	98,8
619	39,2	“m”	687	63,6	53,6	755	64,3	47,4
620	40,6	0,5	688	62,4	82,5	756	64,7	1,8
621	41,8	53,4	689	61,8	98,8	757	66,2	“m”
622	44,4	65,1	690	59,8	98,8	758	49,1	“m”
623	48,1	67,8	691	59,2	98,8	759	52,1	46
624	53,8	99,2	692	59,7	98,8	760	52,6	61
625	58,6	98,9	693	61,2	98,8	761	52,9	0
626	63,6	98,8	694	62,2	49,4	762	52,3	20,4
627	68,5	99,2	695	62,8	37,2	763	54,2	56,7
628	72,2	89,4	696	63,5	46,3	764	55,4	59,8
629	77,1	0	697	64,7	72,3	765	56,1	49,2
630	57,8	79,1	698	64,7	72,3	766	56,8	33,7
631	60,3	98,8	699	65,4	77,4	767	57,2	96
632	61,9	98,8	700	66,1	69,3	768	58,6	98,9
633	63,8	98,8	701	64,3	“m”	769	59,5	98,8
634	64,7	98,9	702	64,3	“m”	770	61,2	98,8
635	65,4	46,5	703	63	“m”	771	62,1	98,8
636	65,7	44,5	704	62,2	“m”	772	62,7	98,8
637	65,6	3,5	705	61,6	“m”	773	62,8	98,8
638	49,1	0	706	62,4	“m”	774	64	98,9
639	50,4	73,1	707	62,2	“m”	775	63,2	46,3
640	50,5	“m”	708	61	“m”	776	62,4	“m”
641	51	“m”	709	58,7	“m”	777	60,3	“m”
642	49,4	“m”	710	55,5	“m”	778	58,7	“m”
643	49,2	“m”	711	51,7	“m”	779	57,2	“m”
644	48,6	“m”	712	49,2	“m”	780	56,1	“m”
645	47,5	“m”	713	48,8	40,4	781	56	9,3
646	46,5	“m”	714	47,9	“m”	782	55,2	26,3
647	46	11,3	715	46,2	“m”	783	54,8	42,8
648	45,6	42,8	716	45,6	9,8	784	55,7	47,1
649	47,1	83	717	45,6	34,5	785	56,6	52,4
650	46,2	99,3	718	45,5	37,1	786	58	50,3
651	47,9	99,7	719	43,8	“m”	787	58,6	20,6
652	49,5	99,9	720	41,9	“m”	788	58,7	“m”
653	50,6	99,7	721	41,3	“m”	789	59,3	“m”
654	51	99,6	722	41,4	“m”	790	58,6	“m”
655	53	99,3	723	41,2	“m”	791	60,5	9,7
656	54,9	99,1	724	41,8	“m”	792	59,2	9,6
657	55,7	99	725	41,8	“m”	793	59,9	9,6
658	56	99	726	43,2	17,4	794	59,6	9,6
659	56,1	9,3	727	45	29	795	59,9	6,2
660	55,6	“m”	728	44,2	“m”	796	59,9	9,6
661	55,4	“m”	729	43,9	“m”	797	60,5	13,1
662	54,9	51,3	730	38	10,7	798	60,3	20,7

Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %
799	59,9	31	867	52,3	99,4	935	52,8	60,1
800	60,5	42	868	53	99,3	936	53,7	69,7
801	61,5	52,5	869	54,2	99,2	937	54	70,7
802	60,9	51,4	870	55,5	99,1	938	55,1	71,7
803	61,2	57,7	871	56,7	99	939	55,2	46
804	62,8	98,8	872	57,3	98,9	940	54,7	12,6
805	63,4	96,1	873	58	98,9	941	52,5	0
806	64,6	45,4	874	60,5	31,1	942	51,8	24,7
807	64,1	5	875	60,2	“m”	943	51,4	43,9
808	63	3,2	876	60,3	“m”	944	50,9	71,1
809	62,7	14,9	877	60,5	6,3	945	51,2	76,8
810	63,5	35,8	878	61,4	19,3	946	50,3	87,5
811	64,1	73,3	879	60,3	1,2	947	50,2	99,8
812	64,3	37,4	880	60,5	2,9	948	50,9	100
813	64,1	21	881	61,2	34,1	949	49,9	99,7
814	63,7	21	882	61,6	13,2	950	50,9	100
815	62,9	18	883	61,5	16,4	951	49,8	99,7
816	62,4	32,7	884	61,2	16,4	952	50,4	99,8
817	61,7	46,2	885	61,3	“m”	953	50,4	99,8
818	59,8	45,1	886	63,1	“m”	954	49,7	99,7
819	57,4	43,9	887	63,2	4,8	955	51	100
820	54,8	42,8	888	62,3	22,3	956	50,3	99,8
821	54,3	65,2	889	62	38,5	957	50,2	99,8
822	52,9	62,1	890	61,6	29,6	958	49,9	99,7
823	52,4	30,6	891	61,6	26,6	959	50,9	100
824	50,4	“m”	892	61,8	28,1	960	50	99,7
825	48,6	“m”	893	62	29,6	961	50,2	99,8
826	47,9	“m”	894	62	16,3	962	50,2	99,8
827	46,8	“m”	895	61,1	“m”	963	49,9	99,7
828	46,9	9,4	896	61,2	“m”	964	50,4	99,8
829	49,5	41,7	897	60,7	19,2	965	50,2	99,8
830	50,5	37,8	898	60,7	32,5	966	50,3	99,8
831	52,3	20,4	899	60,9	17,8	967	49,9	99,7
832	54,1	30,7	900	60,1	19,2	968	51,1	100
833	56,3	41,8	901	59,3	38,2	969	50,6	99,9
834	58,7	26,5	902	59,9	45	970	49,9	99,7
835	57,3	“m”	903	59,4	32,4	971	49,6	99,6
836	59	“m”	904	59,2	23,5	972	49,4	99,6
837	59,8	“m”	905	59,5	40,8	973	49	99,5
838	60,3	“m”	906	58,3	“m”	974	49,8	99,7
839	61,2	“m”	907	58,2	“m”	975	50,9	100
840	61,8	“m”	908	57,6	“m”	976	50,4	99,8
841	62,5	“m”	909	57,1	“m”	977	49,8	99,7
842	62,4	“m”	910	57	0,6	978	49,1	99,5
843	61,5	“m”	911	57	26,3	979	50,4	99,8
844	63,7	“m”	912	56,5	29,2	980	49,8	99,7
845	61,9	“m”	913	56,3	20,5	981	49,3	99,5
846	61,6	29,7	914	56,1	“m”	982	49,1	99,5
847	60,3	“m”	915	55,2	“m”	983	49,9	99,7
848	59,2	“m”	916	54,7	17,5	984	49,1	99,5
849	57,3	“m”	917	55,2	29,2	985	50,4	99,8
850	52,3	“m”	918	55,2	29,2	986	50,9	100
851	49,3	“m”	919	55,9	16	987	51,4	99,9
852	47,3	“m”	920	55,9	26,3	988	51,5	99,9
853	46,3	38,8	921	56,1	36,5	989	52,2	99,7
854	46,8	35,1	922	55,8	19	990	52,8	74,1
855	46,6	“m”	923	55,9	9,2	991	53,3	46
856	44,3	“m”	924	55,8	21,9	992	53,6	36,4
857	43,1	“m”	925	56,4	42,8	993	53,4	33,5
858	42,4	2,1	926	56,4	38	994	53,9	58,9
859	41,8	2,4	927	56,4	11	995	55,2	73,8
860	43,8	68,8	928	56,4	35,1	996	55,8	52,4
861	44,6	89,2	929	54	7,3	997	55,7	9,2
862	46	99,2	930	53,4	5,4	998	55,8	2,2
863	46,9	99,4	931	52,3	27,6	999	56,4	33,6
864	47,9	99,7	932	52,1	32	1000	55,4	“m”
865	50,2	99,8	933	52,3	33,4	1001	55,2	“m”
866	51,2	99,6	934	52,2	34,9	1002	55,8	26,3

Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċitā normali %	Torque normali %
1003	55,8	23,3	1071	42,5	"m"	1139	45,5	24,8
1004	56,4	50,2	1072	41	"m"	1140	44,8	73,8
1005	57,6	68,3	1073	39,9	"m"	1141	46,6	99
1006	58,8	90,2	1074	39,9	38,2	1142	46,3	98,9
1007	59,9	98,9	1075	40,1	48,1	1143	48,5	99,4
1008	62,3	98,8	1076	39,9	48	1144	49,9	99,7
1009	63,1	74,4	1077	39,4	59,3	1145	49,1	99,5
1010	63,7	49,4	1078	43,8	19,8	1146	49,1	99,5
1011	63,3	9,8	1079	52,9	0	1147	51	100
1012	48	0	1080	52,8	88,9	1148	51,5	99,9
1013	47,9	73,5	1081	53,4	99,5	1149	50,9	100
1014	49,9	99,7	1082	54,7	99,3	1150	51,6	99,9
1015	49,9	48,8	1083	56,3	99,1	1151	52,1	99,7
1016	49,6	2,3	1084	57,5	99	1152	50,9	100
1017	49,9	"m"	1085	59	98,9	1153	52,2	99,7
1018	49,3	"m"	1086	59,8	98,9	1154	51,5	98,3
1019	49,7	47,5	1087	60,1	98,9	1155	51,5	47,2
1020	49,1	"m"	1088	61,8	48,3	1156	50,8	78,4
1021	49,4	"m"	1089	61,8	55,6	1157	50,3	83
1022	48,3	"m"	1090	61,7	59,8	1158	50,3	31,7
1023	49,4	"m"	1091	62	55,6	1159	49,3	31,3
1024	48,5	"m"	1092	62,3	29,6	1160	48,8	21,5
1025	48,7	"m"	1093	62	19,3	1161	47,8	59,4
1026	48,7	"m"	1094	61,3	7,9	1162	48,1	77,1
1027	49,1	"m"	1095	61,1	19,2	1163	48,4	87,6
1028	49	"m"	1096	61,2	43	1164	49,6	87,5
1029	49,8	"m"	1097	61,1	59,7	1165	51	81,4
1030	48,7	"m"	1098	61,1	98,8	1166	51,6	66,7
1031	48,5	"m"	1099	61,3	98,8	1167	53,3	63,2
1032	49,3	31,3	1100	61,3	26,6	1168	55,2	62
1033	49,7	45,3	1101	60,4	"m"	1169	55,7	43,9
1034	48,3	44,5	1102	58,8	"m"	1170	56,4	30,7
1035	49,8	61	1103	57,7	"m"	1171	56,8	23,4
1036	49,4	64,3	1104	56	"m"	1172	57	"m"
1037	49,8	64,4	1105	54,7	"m"	1173	57,6	"m"
1038	50,5	65,6	1106	53,3	"m"	1174	56,9	"m"
1039	50,3	64,5	1107	52,6	23,2	1175	56,4	4
1040	51,2	82,9	1108	53,4	84,2	1176	57	23,4
1041	50,5	86	1109	53,9	99,4	1177	56,4	41,7
1042	50,6	89	1110	54,9	99,3	1178	57	49,2
1043	50,4	81,4	1111	55,8	99,2	1179	57,7	56,6
1044	49,9	49,9	1112	57,1	99	1180	58,6	56,6
1045	49,1	20,1	1113	56,5	99,1	1181	58,9	64
1046	47,9	24	1114	58,9	98,9	1182	59,4	68,2
1047	48,1	36,2	1115	58,7	98,9	1183	58,8	71,4
1048	47,5	34,5	1116	59,8	98,9	1184	60,1	71,3
1049	46,9	30,3	1117	61	98,8	1185	60,6	79,1
1050	47,7	53,5	1118	60,7	19,2	1186	60,7	83,3
1051	46,9	61,6	1119	59,4	"m"	1187	60,7	77,1
1052	46,5	73,6	1120	57,9	"m"	1188	60	73,5
1053	48	84,6	1121	57,6	"m"	1189	60,2	55,5
1054	47,2	87,7	1122	56,3	"m"	1190	59,7	54,4
1055	48,7	80	1123	55	"m"	1191	59,8	73,3
1056	48,7	50,4	1124	53,7	"m"	1192	59,8	77,9
1057	47,8	38,6	1125	52,1	"m"	1193	59,8	73,9
1058	48,8	63,1	1126	51,1	"m"	1194	60	76,5
1059	47,4	5	1127	49,7	25,8	1195	59,5	82,3
1060	47,3	47,4	1128	49,1	46,1	1196	59,9	82,8
1061	47,3	49,8	1129	48,7	46,9	1197	59,8	65,8
1062	46,9	23,9	1130	48,2	46,7	1198	59	48,6
1063	46,7	44,6	1131	48	70	1199	58,9	62,2
1064	46,8	65,2	1132	48	70	1200	59,1	70,4
1065	46,9	60,4	1133	47,2	67,6	1201	58,9	62,1
1066	46,7	61,5	1134	47,3	67,6	1202	58,4	67,4
1067	45,5	"m"	1135	46,6	74,7	1203	58,7	58,9
1068	45,5	"m"	1136	47,4	13	1204	58,3	57,7
1069	44,2	"m"	1137	46,3	"m"	1205	57,5	57,8
1070	43	"m"	1138	45,4	"m"	1206	57,2	57,6

Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %
1207	57,1	42,6	1275	60,6	8,2	1343	61,3	19,2
1208	57	70,1	1276	60,6	5,5	1344	61	9,3
1209	56,4	59,6	1277	61	14,3	1345	60,8	44,2
1210	56,7	39	1278	61	12	1346	60,9	55,3
1211	55,9	68,1	1279	61,3	34,2	1347	61,2	56
1212	56,3	79,1	1280	61,2	17,1	1348	60,9	60,1
1213	56,7	89,7	1281	61,5	15,7	1349	60,7	59,1
1214	56	89,4	1282	61	9,5	1350	60,9	56,8
1215	56	93,1	1283	61,1	9,2	1351	60,7	58,1
1216	56,4	93,1	1284	60,5	4,3	1352	59,6	78,4
1217	56,7	94,4	1285	60,2	7,8	1353	59,6	84,6
1218	56,9	94,8	1286	60,2	5,9	1354	59,4	66,6
1219	57	94,1	1287	60,2	5,3	1355	59,3	75,5
1220	57,7	94,3	1288	59,9	4,6	1356	58,9	49,6
1221	57,5	93,7	1289	59,4	21,5	1357	59,1	75,8
1222	58,4	93,2	1290	59,6	15,8	1358	59	77,6
1223	58,7	93,2	1291	59,3	10,1	1359	59	67,8
1224	58,2	93,7	1292	58,9	9,4	1360	59	56,7
1225	58,5	93,1	1293	58,8	9	1361	58,8	54,2
1226	58,8	86,2	1294	58,9	35,4	1362	58,9	59,6
1227	59	72,9	1295	58,9	30,7	1363	58,9	60,8
1228	58,2	59,9	1296	58,9	25,9	1364	59,3	56,1
1229	57,6	8,5	1297	58,7	22,9	1365	58,9	48,5
1230	57,1	47,6	1298	58,7	24,4	1366	59,3	42,9
1231	57,2	74,4	1299	59,3	61	1367	59,4	41,4
1232	57	79,1	1300	60,1	56	1368	59,6	38,9
1233	56,7	67,2	1301	60,5	50,6	1369	59,4	32,9
1234	56,8	69,1	1302	59,5	16,2	1370	59,3	30,6
1235	56,9	71,3	1303	59,7	50	1371	59,4	30
1236	57	77,3	1304	59,7	31,4	1372	59,4	25,3
1237	57,4	78,2	1305	60,1	43,1	1373	58,8	18,6
1238	57,3	70,6	1306	60,8	38,4	1374	59,1	18
1239	57,7	64	1307	60,9	40,2	1375	58,5	10,6
1240	57,5	55,6	1308	61,3	49,7	1376	58,8	10,5
1241	58,6	49,6	1309	61,8	45,9	1377	58,5	8,2
1242	58,2	41,1	1310	62	45,9	1378	58,7	13,7
1243	58,8	40,6	1311	62,2	45,8	1379	59,1	7,8
1244	58,3	21,1	1312	62,6	46,8	1380	59,1	6
1245	58,7	24,9	1313	62,7	44,3	1381	59,1	6
1246	59,1	24,8	1314	62,9	44,4	1382	59,4	13,1
1247	58,6	“m”	1315	63,1	43,7	1383	59,7	22,3
1248	58,8	“m”	1316	63,5	46,1	1384	60,7	10,5
1249	58,8	“m”	1317	63,6	40,7	1385	59,8	9,8
1250	58,7	“m”	1318	64,3	49,5	1386	60,2	8,8
1251	59,1	“m”	1319	63,7	27	1387	59,9	8,7
1252	59,1	“m”	1320	63,8	15	1388	61	9,1
1253	59,4	“m”	1321	63,6	18,7	1389	60,6	28,2
1254	60,6	2,6	1322	63,4	8,4	1390	60,6	22
1255	59,6	“m”	1323	63,2	8,7	1391	59,6	23,2
1256	60,1	“m”	1324	63,3	21,6	1392	59,6	19
1257	60,6	“m”	1325	62,9	19,7	1393	60,6	38,4
1258	59,6	4,1	1326	63	22,1	1394	59,8	41,6
1259	60,7	7,1	1327	63,1	20,3	1395	60	47,3
1260	60,5	“m”	1328	61,8	19,1	1396	60,5	55,4
1261	59,7	“m”	1329	61,6	17,1	1397	60,9	58,7
1262	59,6	“m”	1330	61	0	1398	61,3	37,9
1263	59,8	“m”	1331	61,2	22	1399	61,2	38,3
1264	59,6	4,9	1332	60,8	40,3	1400	61,4	58,7
1265	60,1	5,9	1333	61,1	34,3	1401	61,3	51,3
1266	59,9	6,1	1334	60,7	16,1	1402	61,4	71,1
1267	59,7	“m”	1335	60,6	16,6	1403	61,1	51
1268	59,6	“m”	1336	60,5	18,5	1404	61,5	56,6
1269	59,7	22	1337	60,6	29,8	1405	61	60,6
1270	59,8	10,3	1338	60,9	19,5	1406	61,1	75,4
1271	59,9	10	1339	60,9	22,3	1407	61,4	69,4
1272	60,6	6,2	1340	61,4	35,8	1408	61,6	69,9
1273	60,5	7,3	1341	61,3	42,9	1409	61,7	59,6
1274	60,2	14,8	1342	61,5	31	1410	61,8	54,8

Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %
1411	61,6	53,6	1479	60,7	26,7	1547	58,8	6,4
1412	61,3	53,5	1480	60,1	4,7	1548	58,7	5
1413	61,3	52,9	1481	59,9	0	1549	57,5	“m”
1414	61,2	54,1	1482	60,4	36,2	1550	57,4	“m”
1415	61,3	53,2	1483	60,7	32,5	1551	57,1	1,1
1416	61,2	52,2	1484	59,9	3,1	1552	57,1	0
1417	61,2	52,3	1485	59,7	“m”	1553	57	4,5
1418	61	48	1486	59,5	“m”	1554	57,1	3,7
1419	60,9	41,5	1487	59,2	“m”	1555	57,3	3,3
1420	61	32,2	1488	58,8	0,6	1556	57,3	16,8
1421	60,7	22	1489	58,7	“m”	1557	58,2	29,3
1422	60,7	23,3	1490	58,7	“m”	1558	58,7	12,5
1423	60,8	38,8	1491	57,9	“m”	1559	58,3	12,2
1424	61	40,7	1492	58,2	“m”	1560	58,6	12,7
1425	61	30,6	1493	57,6	“m”	1561	59	13,6
1426	61,3	62,6	1494	58,3	9,5	1562	59,8	21,9
1427	61,7	55,9	1495	57,2	6	1563	59,3	20,9
1428	62,3	43,4	1496	57,4	27,3	1564	59,7	19,2
1429	62,3	37,4	1497	58,3	59,9	1565	60,1	15,9
1430	62,3	35,7	1498	58,3	7,3	1566	60,7	16,7
1431	62,8	34,4	1499	58,8	21,7	1567	60,7	18,1
1432	62,8	31,5	1500	58,8	38,9	1568	60,7	40,6
1433	62,9	31,7	1501	59,4	26,2	1569	60,7	59,7
1434	62,9	29,9	1502	59,1	25,5	1570	61,1	66,8
1435	62,8	29,4	1503	59,1	26	1571	61,1	58,8
1436	62,7	28,7	1504	59	39,1	1572	60,8	64,7
1437	61,5	14,7	1505	59,5	52,3	1573	60,1	63,6
1438	61,9	17,2	1506	59,4	31	1574	60,7	83,2
1439	61,5	6,1	1507	59,4	27	1575	60,4	82,2
1440	61	9,9	1508	59,4	29,8	1576	60	80,5
1441	60,9	4,8	1509	59,4	23,1	1577	59,9	78,7
1442	60,6	11,1	1510	58,9	16	1578	60,8	67,9
1443	60,3	6,9	1511	59	31,5	1579	60,4	57,7
1444	60,8	7	1512	58,8	25,9	1580	60,2	60,6
1445	60,2	9,2	1513	58,9	40,2	1581	59,6	72,7
1446	60,5	21,7	1514	58,8	28,4	1582	59,9	73,6
1447	60,2	22,4	1515	58,9	38,9	1583	59,8	74,1
1448	60,7	31,6	1516	59,1	35,3	1584	59,6	84,6
1449	60,9	28,9	1517	58,8	30,3	1585	59,4	76,1
1450	59,6	21,7	1518	59	19	1586	60,1	76,9
1451	60,2	18	1519	58,7	3	1587	59,5	84,6
1452	59,5	16,7	1520	57,9	0	1588	59,8	77,5
1453	59,8	15,7	1521	58	2,4	1589	60,6	67,9
1454	59,6	15,7	1522	57,1	“m”	1590	59,3	47,3
1455	59,3	15,7	1523	56,7	“m”	1591	59,3	43,1
1456	59	7,5	1524	56,7	5,3	1592	59,4	38,3
1457	58,8	7,1	1525	56,6	2,1	1593	58,7	38,2
1458	58,7	16,5	1526	56,8	“m”	1594	58,8	39,2
1459	59,2	50,7	1527	56,3	“m”	1595	59,1	67,9
1460	59,7	60,2	1528	56,3	“m”	1596	59,7	60,5
1461	60,4	44	1529	56	“m”	1597	59,5	32,9
1462	60,2	35,3	1530	56,7	“m”	1598	59,6	20
1463	60,4	17,1	1531	56,6	3,8	1599	59,6	34,4
1464	59,9	13,5	1532	56,9	“m”	1600	59,4	23,9
1465	59,9	12,8	1533	56,9	“m”	1601	59,6	15,7
1466	59,6	14,8	1534	57,4	“m”	1602	59,9	41
1467	59,4	15,9	1535	57,4	“m”	1603	60,5	26,3
1468	59,4	22	1536	58,3	13,9	1604	59,6	14
1469	60,4	38,4	1537	58,5	“m”	1605	59,7	21,2
1470	59,5	38,8	1538	59,1	“m”	1606	60,9	19,6
1471	59,3	31,9	1539	59,4	“m”	1607	60,1	34,3
1472	60,9	40,8	1540	59,6	“m”	1608	59,9	27
1473	60,7	39	1541	59,5	“m”	1609	60,8	25,6
1474	60,9	30,1	1542	59,6	0,5	1610	60,6	26,3
1475	61	29,3	1543	59,3	9,2	1611	60,9	26,1
1476	60,6	28,4	1544	59,4	11,2	1612	61,1	38
1477	60,9	36,3	1545	59,1	26,8	1613	61,2	31,6
1478	60,8	30,5	1546	59	11,7	1614	61,4	30,6


Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %	Hin s	Veloċità normali %	Torque normali %
1615	61,7	29,6	1677	60,6	6,7	1739	60,9	“m”
1616	61,5	28,8	1678	60,6	12,8	1740	60,8	4,8
1617	61,7	27,8	1679	60,7	11,9	1741	59,9	“m”
1618	62,2	20,3	1680	60,6	12,4	1742	59,8	“m”
1619	61,4	19,6	1681	60,1	12,4	1743	59,1	“m”
1620	61,8	19,7	1682	60,5	12	1744	58,8	“m”
1621	61,8	18,7	1683	60,4	11,8	1745	58,8	“m”
1622	61,6	17,7	1684	59,9	12,4	1746	58,2	“m”
1623	61,7	8,7	1685	59,6	12,4	1747	58,5	14,3
1624	61,7	1,4	1686	59,6	9,1	1748	57,5	4,4
1625	61,7	5,9	1687	59,9	0	1749	57,9	0
1626	61,2	8,1	1688	59,9	20,4	1750	57,8	20,9
1627	61,9	45,8	1689	59,8	4,4	1751	58,3	9,2
1628	61,4	31,5	1690	59,4	3,1	1752	57,8	8,2
1629	61,7	22,3	1691	59,5	26,3	1753	57,5	15,3
1630	62,4	21,7	1692	59,6	20,1	1754	58,4	38
1631	62,8	21,9	1693	59,4	35	1755	58,1	15,4
1632	62,2	22,2	1694	60,9	22,1	1756	58,8	11,8
1633	62,5	31	1695	60,5	12,2	1757	58,3	8,1
1634	62,3	31,3	1696	60,1	11	1758	58,3	5,5
1635	62,6	31,7	1697	60,1	8,2	1759	59	4,1
1636	62,3	22,8	1698	60,5	6,7	1760	58,2	4,9
1637	62,7	12,6	1699	60	5,1	1761	57,9	10,1
1638	62,2	15,2	1700	60	5,1	1762	58,5	7,5
1639	61,9	32,6	1701	60	9	1763	57,4	7
1640	62,5	23,1	1702	60,1	5,7	1764	58,2	6,7
1641	61,7	19,4	1703	59,9	8,5	1765	58,2	6,6
1642	61,7	10,8	1704	59,4	6	1766	57,3	17,3
1643	61,6	10,2	1705	59,5	5,5	1767	58	11,4
1644	61,4	“m”	1706	59,5	14,2	1768	57,5	47,4
1645	60,8	“m”	1707	59,5	6,2	1769	57,4	28,8
1646	60,7	“m”	1708	59,4	10,3	1770	58,8	24,3
1647	61	12,4	1709	59,6	13,8	1771	57,7	25,5
1648	60,4	5,3	1710	59,5	13,9	1772	58,4	35,5
1649	61	13,1	1711	60,1	18,9	1773	58,4	29,3
1650	60,7	29,6	1712	59,4	13,1	1774	59	33,8
1651	60,5	28,9	1713	59,8	5,4	1775	59	18,7
1652	60,8	27,1	1714	59,9	2,9	1776	58,8	9,8
1653	61,2	27,3	1715	60,1	7,1	1777	58,8	23,9
1654	60,9	20,6	1716	59,6	12	1778	59,1	48,2
1655	61,1	13,9	1717	59,6	4,9	1779	59,4	37,2
1656	60,7	13,4	1718	59,4	22,7	1780	59,6	29,1
1657	61,3	26,1	1719	59,6	22	1781	50	25
1658	60,9	23,7	1720	60,1	17,4	1782	40	20
1659	61,4	32,1	1721	60,2	16,6	1783	30	15
1660	61,7	33,5	1722	59,4	28,6	1784	20	10
1661	61,8	34,1	1723	60,3	22,4	1785	10	5
1662	61,7	17	1724	59,9	20	1786	0	0
1663	61,7	2,5	1725	60,2	18,6	1787	0	0
1664	61,5	5,9	1726	60,3	11,9	1788	0	0
1665	61,3	14,9	1727	60,4	11,6	1789	0	0
1666	61,5	17,2	1728	60,6	10,6	1790	0	0
1667	61,1	“m”	1729	60,8	16	1791	0	0
1668	61,4	“m”	1730	60,9	17	1792	0	0
1669	61,4	8,8	1731	60,9	16,1	1793	0	0
1670	61,3	8,8	1732	60,7	11,4	1794	0	0
1671	61	18	1733	60,9	11,3	1795	0	0
1672	61,5	13	1734	61,1	11,2	1796	0	0
1673	61	3,7	1735	61,1	25,6	1797	0	0
1674	60,9	3,1	1736	61	14,6	1798	0	0
1675	60,9	4,7	1737	61	10,4	1799	0	0
1676	60,6	4,1	1738	60,6	“m”	1800	0	0

“m” = motoring.

Illustrazzjoni grafika ta' l-iskeda tad-dinamometru ETC hija esposta fid-Dijagramma 5.

Dijagramma 5

Skeda tad-dinamometru ETC



Appendici 4

PROĊEDURI TA' KEJL U TA' KAMPJUNAMENT

1. INTRODUZZJONI

Il-komponenti gassuži, il-partikulati, u d-duħħan emmessi mill-magna li tiġi preżentata ghall-ittestjar għandhom jitkejlu bil-metodi deskritti fl-Anness V. It-Taqsimiet rispettivi ta' l-Anness V jiddeskrivu s-sistemi analitici rakkomandati ghall-emissjonijiet gassuži (Taqsima 1), is-sistemi rakkomandati tad-dilwizzjoni tal-partikulati u tal-kampjunament (Taqsima 2), u l-opacimeters rakkomandati għall-kejl tad-duħħan (Taqsima 3).

Għall-ESC, il-komponenti gassuži għandhom jiġu determinati fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat. Fakultattivament, jistgħu jiġi determinati fil-gass ta' l-exhaust dilwit, jekk tintuża sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih għad-determinazzjoni tal-partikulati. Il-partikulati għandhom jiġu determinati permezz ta' sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss parzjali jew ta' sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih.

Għall-ETC, għandha tintuża biss sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih sabiex jiġu determinati l-emissjonijiet gassuži u partikulati, u din tqiegħi bhala s-sistema ta' referenza. Madankollu, jistgħu approvati sistemi ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali mis-Servizz Tekniku, jekk tingieb prova ta' l-ekwivalenza tagħhom skond it-Taqsima 6.2 ta' l-Anness I, u jekk tiġi preżentata lis-Servizz Tekniku deskrizzjoni dettaljata tal-valutazzjoni tad-data u tal-proċeduri tal-kalkoli.

2. ID-DINAMOMETRU U L-APPARAT TAT-TEST KOMPARTIMENTALI

L-apparat li ġej għandu jintuża għat-testijiet ta' l-emissjonijiet tal-magni fuq id-dinamometri tal-magna.

Id-dinamometru tal-magna

Għandu jintuża dinamometru tal-magna bil-karatteristiċi adegwati sabiex iwettaq iċ-ċikli tat-test deskritti fl-Appendici 1 u 2 ta' dan l-Anness. Is-sistema tal-kejl tal-veloċità għandha jkollha akkuratezza ta' $\pm 2\%$ tal-qari. Is-sistema tal-kejl tat-*torque* għandha jkollha akkuratezza ta' $\pm 3\%$ tal-qari fil-medda $> 20\%$ ta' l-iskala shiħa, u akkuratezza ta' $\pm 0,6\%$ ta' l-iskala shiħa fil-limitu $\leq 20\%$ ta' l-iskala shiħa.

Strumenti oħra

Għandhom jintużaw istруmenti ta' kejl għall-konsum tal-karburant, għall-konsum ta' l-arja, għat-temperatura tal-coolant u l-lubrikant, għall-pressjoni tal-gass ta' l-exhaust u għall-intake manifold depression, għat-temperatura tal-gass ta' l-exhaust, għat-temperatura ta' l-arja ta' l-intake, għall-pressjoni atmosferika, għall-umdità u għat-temperatura tal-karburant, skond il-bżonn. Dawn l-istruimenti għandhom jissodis faw rekwiżiti disposti fit-Tabella 8:

Tabella 8

Akkuratezza ta' l-Istrumenti tal-Kejl

Strument tal-kejl	Akkuratezza
Konsum tal-Karburant:	$\pm 2\%$ tal-Valur Massimu tal-Magna
Konsum ta' l-Arja	$\pm 2\%$ tal-Valur Massimu tal-Magna
Temperaturi $\leq 600\text{ K}$ (327°C)	$\pm 2\text{ K}$ Assolut
Temperaturi $> 600\text{ K}$ (327°C)	$\pm 1\%$ tal-Qari
Pressjoni Atmosferika	$\pm 0,1\text{ kPa}$ Assolut
Pressjoni tal-Gass ta' l-Exhaust	$\pm 0,2\text{ kPa}$ Assolut
<i>Intake Depression</i>	$\pm 0,05\text{ kPa}$ Assolut
Pressjonijiet Oħra:	$\pm 0,1\text{ kPa}$ Assolut
Umditħa Relattiva:	$\pm 3\%$ Assolut
Umditħa Assoluta	$\pm 5\%$ tal-Qari

2.3.

Fluss tal-Gass ta' l-Exhaust

Għall-kalkolu ta' l-emissjonijiet fl-exhaust mhux trattat, huwa neċċesarju li jkun magħruf il-fluss tal-gass ta' l-exhaust (ara t-Taqsima 4.4 ta' l-Appendiċi 1). Sabiex jiġi determinat il-fluss ta' l-exhaust jista' jintuża xi wieħed mill-metodi li ġejjin:

- Kejl dirett tal-fluss ta' l-exhaust permezz ta' sistema li tkejjel miż-żennuna tal-fluss jew sistema ekwivalenti ta' kejl;
- Kejl tal-fluss ta' l-arja u tal-fluss tal-karburant permezz ta' sistemi ta' kejl adatti u bil-kalkolu tal-fluss ta' l-exhaust bl-ekwazzjoni li ġejja:

$$G_{EXHW} = G_{AIRW} + G_{FUEL}$$
 (għall-massa ta' l-exhaust imxarrab)

L-akkuratezza tad-determinazzjoni tal-fluss ta' l-exhaust għandha tkun ta' $\pm 2,5\%$ tal-qari jew ahjar.

2.4.

Fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit

Għall-kalkolu ta' l-emissjonijiet fl-exhaust dilwit li juža sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih (obbligatorju għall-ETC), huwa neċċesarju li jkun magħruf il-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit (ara t-Taqsima 4.3 ta' l-Appendiċi 2). Ir-rata tal-fluss tal-massa totali ta' l-exhaust dilwit (G_{TOTW}) jew il-massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit tul iċ-ċiklu (M_{TOTW}) għandhom jitkejlu b'PDP jew CFV (Anness V, Taqsima 2.3.1). L-akkuratezza għandha tkun ta' $\pm 2\%$ tal-qari jew ahjar, u għandha tiġi determinata skond id-dispozizzjonijiet ta' l-Anness III, Appendix 5, Taqsima 2.4.

3.

DETERMINAZZJONI TAL-KOMPONENTI GASSUŻI

3.1.

Speċifikazzjoniċi generali ta' l-analizzatur

L-analizzaturi għandhom ikollhom skala ta' kejl adatta għall-akkuratezza meħtieġa sabiex jitkejlu l-konċentrazzjoniċi tal-komponenti tal-gass ta' l-exhaust (Taqsima 3.1.1). Huwa rakkommandat li l-analizzaturi jiġu operati b'mod li l-konċentrazzjoni mkejla tkun bejn il-15% u l-100% ta' l-iskala shiħa.

Jekk is-sistemi li jinqraw (komputers, *data loggers*) jistgħu jipprovd u akkuratezza suffiċċenti u riżoluzzjoni taħt il-15% ta' l-iskala shiħa, il-kejl taħt il-15% ta' l-iskala shiħa huwa aċċettabbli ukoll. F'dan il-każ, għandhom isiru kalibrazzjoniċi addizzjoniċi ta' l-inqas 4 punti, mhux żero, distanzjati nominalment b'mod ugwali sabiex tiġi żgurata l-akkuratezza tal-kurvi tal-kalibrazzjoni skond l-Anness III, Appendix 5, Taqsima 1.5.5.2.

Il-kompatibbiltà elettromanjetika (EMC) ta' l-apparat għandha tkun ta' livell li jidher minn il-erroneità addizzjoniċi.

3.1.1.

Erroneità tal-kejl

L-erroneità totali tal-kejl, inkluża l-cross sensitivity għal gassijiet oħra (ara l-Anness III, Appendix 5, Taqsima 1.9), ma għandhiex taqbeż $\pm 5\%$ tal-qari jew $\pm 3,5\%$ ta' l-iskala shiħa, skond liema jkun l-iċ-ċen. Għall-konċentrazzjoniċi ta' anqas minn 100 ppm l-erroneità tal-kejl ma għandhiex taqbeż $\pm 4\%$ ppm.

3.1.2.

Ripetibbiltà

Ir-ripetibbiltà definita bhala 2,5-il darba tad-devjazzjoni standard ta' 10 reazzjoniċi ripetitivi għal gass partikolari ta' kalibrazzjoni jew ta' span, għandha tkun mhux aktar minn $\pm 1\%$ tal-konċentrazzjoni ta' l-iskala shiħa għal kull skala użata 'i fuq minn 155 ppm (jew ppmC) jew $\pm 2\%$ ta' kull skala użata taħt 155 ppm (jew ppmC).

3.1.3.

Hoss

Ir-reazzjoni *peak-to-peak* ta' l-analizzatur għal żero u għal gassijiet ta' kalibrazzjoni jew ta' span matul kwal-lunkwe perjodu ta' 10 sekondi ma għandhiex taqbeż 2% ta' l-iskala shiħa fuq l-iskali kollha wżati.

3.1.4.

Zero Drift

Iż-żero drift matul perjodu ta' siegħa għandu jkun anqas minn 2% ta' l-iskala shiħa fuq l-iskala l-aktar baxxa użata. Ir-reazzjoni zero hija definita bhala r-reazzjoni medja, inkluż il-hoss, għall-gass żero matul intervall ta' hin ta' 30 sekonda.

3.1.5. Span Drift

L-*ispan drift* matul perjodu ta' siegħa għandu jkun anqas minn 2 % ta' l-iskala shiha fuq l-iskala l-aktar baxxa użata. L-*ispan* hija definita bhala d-differenza bejn ir-reazzjoni ta' l-*ispan* u r-reazzjoni żero. Ir-reazzjoni ta' l-*ispan* hija definita bhala r-reazzjoni medja, inkluż il-hoss, ghall-gass ta' l-*ispan* matul intervall ta' hin ta' 30 sekonda.

3.2. Ixxottar tal-gass

L-istrument li jista' jinghażel ghall-ixxottar tal-gass għandu jkollu effett minimu fuq il-konċentrazzjoni tal-gassijiet imkejla. Dryers kimiċi mhumiex metodu aċċettabbli għat-tnejhija ta' l-ilma mill-kampjun.

3.3. Analizzaturi

It-Taqsimiet 3.3.1 sa' 3.3.4 jiddeskrivu l-principji ta' kejl li għandhom jintużaw. Deskrizzjoni dettaljata tas-sistemi ta' kejl tingħata fl-Anness V. Il-gassijiet li jridu jitkejlu għandhom jiġu analizzati bl-istrumenti li ġejjin. Ghall-analizzatturi mhux lineari, huwa permess l-użu ta' cirkwiti li jagħmlu l-operazzjoni tagħhom linearji.

3.3.1. Analizi tal-Monossidu Karboniku (CO)

L-analizzattur tal-monossidu karboniku għandu jkun tat-tip ta' l-assorbiment ta' l-infra-ahmar mhux dispersiv (Non-Dispersive InfraRed, NDIR).

3.3.2. Analizi tad-Dijossidu tal-Karbonju (CO₂)

L-analizzattur tad-dijossidu tal-karbonju għandu jkun tat-tip ta' l-assorbiment ta' l-infra-ahmar mhux dispersiv (Non-Dispersive InfraRed, NDIR).

3.3.3. Analizi ta' l-IdroKarbonju (HC)

Għall-magni diesel u li jaħdnu bil-gass LPG, l-analizzattur ta' l-idrokarbonju għandu jkun *detector* tat-tip *Heated Flame Ionisation Detector* (HFID) b'*detector*, valvi, tubatura, eċċi. imsahħna sabiex tinżamm temperatura tal-gass ta' 463K ± 10K (190 ± 10 °C). Għall-magni tal-gass li jaħdnu bl-NG, l-analizzattur ta' l-idrokarbonju jista' jkun tat-tip ta' *Flame Ionisation Detector* (FID) mhux imsahħan skond il-metodu użat (ara l-Anness V, Taqsima 1.3).

3.3.4. Analizi ta' l-IdroKarbonju mhux tal-Metanu (NMHC) (Magni tal-Gass li Jaħdnu bl-NG biss)

L-idrokarbonji mhux tal-metanu għandhom jiġu determinati b'xi wieħed mill-metodi li ġejjin:

3.3.4.1. Metodu (GC) Kromatografu tal-Gass

L-idrokarbonji mhux tal-metanu għandhom jiġu determinati bit-tnejqas tal-metanu analizzat bil-Kromatografu tal-Gass (GC) kondizzjonat fi 423 K (150 °C) mill-idrokarbonji mkejla skond it-Taqsima 3.3.3.

3.3.4.2. Metodu tan-Non Methane Cutter (NMC)

Id-determinazzjoni tal-frazzjoni mhux tal-metanu għandha ssir bl-NMC imsahħan operat *in-line* ma' FID skond it-Taqsima 3.3.3 billi jitnaqqas il-metanu mill-idrokarbonji.

3.3.5. Analizi ta' l-Ossidi tan-Nitrogenu (NO_x)

L-ossidi ta' l-analizzattur tan-nitrogenu għandhom ikunu tat-tip ta' *ChemiLuminescent Detector* (CLD) jew tat-tip ta' *Heated ChemiLuminescent Detector* (HCLD) b'konvertitur ta' l-NO_x/NO, jekk imkejla fuq baži xotta. Jekk imkejla fuq baži mxarrba, għandu jintużza HCLD b'konvertitur miż-żmura 'il fuq minn 328 K (55 °C), sakemm ikun sodisfatt il-kontroll water quench (ara l-Anness III, Appendix 1.9.2.2).

3.4. Kampjunament ta' Emissjonijiet Gassuži

3.4.1. Gass ta' l-Exhaust Mhux Trattat (ESC biss)

Is-sondi tal-kampjunament ta' l-emissjonijiet gassuži għandhom jiġu mghammra ta' l-inqas 0,5 m jew 3 darbiet id-dijametru tal-pajp ta' l-exhaust skond liema tkun l-akbar qabel (*upstream*) l-exit tas-sistema tal-gass ta' l-exhaust sa fejn ikun applikabbli u suffiċċientement qrib tal-magna sabiex tiġi żgurata temperatura tal-gass ta' l-exhaust ta' l-inqas 343 K (70 °C) mas-sonda.

Fil-każ ta' magna multi-ċilindrika bi *branched exhaust manifold*, l-inlet tas-sonda għandha titqiegħed l-isfel bizzżejjed (*downstream*) sabiex tiżgura li l-kampjun ikun rapprezzantiv ta' l-emissjonijiet medji ta' l-exhaust miċ-ċilindri kollha. Fmagni multi-ċilindriċi li għandhom gruppi distinti ta' *manifolds*, bhal fil-magna b'konfigurazzjoni "Vee", huwa permissibbli li jinkiseb kampjun minn kull grupp individwali u tigi kalkolata l-emissjoni medja ta' l-exhaust. Jistgħu jintużaw metodi ohra li ntwerew li jikkorrelataw mal-metodi ta' hawn fuq. Ghall-kalkolu ta' l-emissjoni ta' l-exhaust għandu jintuża l-fluss totali tal-massa ta' l-exhaust.

Jekk il-magna hija mghammra b'sistema ta' *aftertreatment* ta' l-exhaust, il-kampjun ta' l-exhaust għandu jittieħed mill-parti ta' l-ahħar (*downstream*) tas-sistema ta' *aftertreatment* ta' l-exhaust.

3.4.2. Gass ta' l-Exhaust Dilwit (obbligatorju ghall-ETC, fakultattiv ghall-ESC)

Il-pajp ta' l-exhaust bejn il-magna u s-sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss shih għandha tikkonforma mar-rekwiziti ta' l-Anness V, Taqsima 2.3.1, EP.

Is-sonda jew sondi tal-kampjunament ta' l-emissjonijiet gassuži għandhom jiġu installati fil-passaġġ tad-dilwit f'punt fejn l-arja tad-dilwizzjoni u l-gass ta' l-exhaust ikunu mhallta tajjeb, u viċin hafna tas-sonda tal-kampjunament tal-partikulati.

Għall-ETC, il-kampjunament jista' ġeneralment isir f'żewġ modi:

- jittieħed il-kampjun ta' l-inkwinanti f'borża kampjunarja matul iċ-ċiklu u dawn jiġu mkejla wara t-tles-tija tat-test;
- jittieħed kontinwament il-kampjun ta' l-inkwinanti u dawn jiġu integrati matul iċ-ċiklu; dan il-metodu huwa obbligatorju ghall-HC u l-NO_x.

4. DETERMINAZZJONI TAL-PARTIKULATI

Sabiex jiġu determinati l-partikulati hemm il-htieġa ta' sistema ta' dilwizzjoni. Id-dilwizzjoni tista' ssir b'sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parżjali (ESC biss) jew b'sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss shih (obbligatorju ghall-ETC). Il-kapaċċità tal-fluss tas-sistema ta' dilwizzjoni għandha tkun kbira bizzżejjed sabiex telmina komplettament il-kondensazzjoni ta' l-ilma fis-sistemi tad-dilwizzjoni u tal-kampjunament, u żżomm it-temperatura tal-gass ta' l-exhaust dilwit fi jew taħt 325K (52 °C) immedjatamente qabel (*upstream*) il-holders tal-filtri. Id-deumidifikazzjoni ta' l-arja tad-dilwizzjoni qabel id-dħul fis-sistema ta' dilwizzjoni hija permessa, u hija speċjalment utli jekk l-umdità fl-arja tad-dilwizzjoni hija għolja. It-temperatura ta' l-arja tad-dilwizzjoni għandha tkun 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C). Jekk l-arja ambientali hija taħt 293K (20 °C), huwa rakkommandat it-tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni 'il fuq mill-limitu ta' fuq tat-temperatura ta' 303K (30 °C). Madankollu, it-temperatura ta' l-arja tad-dilwizzjoni ma għandhiex taqbeż 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit.

Is-sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parżjali għandha tkun progettata sabiex tiddivid i-d-duħħan ta' l-exhaust f'żewġ frazzjonijiet, bl-iżgħar wahda tkun dilwita bl-arja u sussegwentement użata ghall-kejl tal-partikulati. Għal dan huwa essenzjali li l-proporzjon tad-dilwizzjoni ikun determinat b'mod preċiż hafna. Jistgħu jkunu applikati metodi ta' diviżjoni differenti, fejn it-tip ta' diviżjoni li jintuża jiddeċiedi sa' ċertu grad simifikanti il-hardware tal-kampjunament u l-proċeduri li għandhom jintużaw (Anness V, Taqsima 2.2). Is-sonda tal-kampjunament tal-partikulati għandha tiġi installata viċin hafna tas-sonda tal-kampjunament ta' l-emissjonijiet gassuži, u l-installazzjoni għandha tikkonforma mad-dispożizzjoni tat-Taqsima 3.4.1.

Sabiex tiġi determinata l-massa tal-partikulati, hemm il-htieġa ta' sistema tal-kampjunament tal-partikulati, ta' filtri tal-kampjunament tal-partikulati, ta' miżien tal-mikrogrammi, u ta' kompartiment ta' l-užin bit-temperatura u l-umdità kkontrollati.

Għall-kampjunament tal-partikulati, għandu jkun applikat il-metodu tal-filtru uniku li juža par wieħed ta' filtri (ara t-Taqsima 4.1.3) għaċ-ċiklu kollu tat-test. Ghall-ESC, għandha tingħata attenzjoni konsiderevoli ghall-hinnej tal-kampjunament u ghall-flusxi matul il-faži kampjunarja tat-test.

4.1. Filtri tal-Kampjunament tal-Partikulati.

4.1.1. Specifikazzjoni tal-Filtri

Hemm il-ħtieġa ta' filtri tal-fibra tal-ħgieg miksija bil-flworokarbonju jew filtri tal-membrani bbażati fuq il-flworokarbonju. It-tipi kollha tal-filtri għandhom ikollhom effiċjenza ta' ġbir ta' 0,3 im DOP (di-octylphthalate) li tkun ta' l-anqas 95 % f'veloċita tal-gass bejn 35 u 80 cm/s.

4.1.2. Id-Daqs tal-Filtri

Il-filtri tal-partikulati għandhom ikollhom dijametru minimu ta' 47 mm (37 mm dijametru ta' stain). Filtri ta' dijametru akbar huma aċċettabbli (Taqsima 4.1.5).

4.1.3. Filtri Primarji u Filtri Back Up

Għandu jittieħed kampjun ta' l-exhaust dilwit permezz ta' par ta' filtri mqiegħda f'serie (wieħed primarju u wieħed back up) matul is-sekwenza tat-test. Il-filtri back up għandu jkun mhux aktar minn 100mm l-isfel (downstream) mill-filtri primarju u ma għandux ikollu kuntatt mieghu. Il-filtri jistgħu jintiżnu separatament jew bhala par bil-filtri mqiegħda bin-naħħat stain tagħhom ma' xulxin.

4.1.4. Filter Face Velocity

Għandha tintlaħaq velocità tal-gass fil-filtru ta' 35 sa 80 cm/s. Iz-zieda fil-waqa' ta' pressjoni bejn il-bidu u t-tmiem tat-test ma għandhiex tkun iż-żejjed minn 25 kPa.

4.1.5. Tagħbijsa tal-Filtri

Il-tagħbijsa minimu rakkommandat tal-filtru għandu jkun ta' stain area ta' 0,5 mg/1 075 mm². Ghad-daqsijiet l-aktar komuni ta' filtri, il-valuri huma esposti fit-Tabella 9.

Tabella 9

Loadings Rakkomandati tal-Filtri

Dijametru tal-Filtri (mm)	Stain Rakkomandata (mm)	Tagħbijsa Minimu Rakkmandat (mg)
47	37	0,5
70	60	1,3
90	80	2,3
110	100	3,6

4.2. Kompartiment ta' l-Užin u Specifikazzjonijiet tal-Bilanċ Analitiku

4.2.1. Kondizzjonijiet tal-Kompartiment ta' l-Užin

It-temperatura tal-kompartiment (jew kamra) li fih jiġu kondizzjonati u mwieżna l-filtri tal-partikulati għandha tinżamm taħt $295K \pm 3K$ ($22^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$) matul il-kondizzjonament kollu u l-kejl kollu tal-filtri. L-umdità għandha tinżamm għal dewpoint ta' $282,5K \pm 3K$ ($9,5^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$) u għal umdità relativa ta' $45\% \pm 8\%$.

4.2.2. Užin tal-Filtri ta' Referenza

L-ambjent tal-kompartiment (jew tal-kamra) għandu jkun mingħajr kwalunkwe kontaminanti ambjentali (bhat-trab) li jista' jpoggi fuq il-filtri tal-partikulati matul l-istabbilizzazzjoni tagħhom. Għandhom jithallew id-disturbi ghall-ispecifikazzjonijiet fil-kompartiment ta' l-užin kif mogħti ja fit-Taqsima 4.2.1 sakemm il-perjodu ta' hin tad-disturbi ma jaqbiżx it-30 minuta. Il-kompartiment ta' l-užin għandu jilhaq l-ispecifikazzjonijiet meħtieġa qabel id-dħul personali fil-kompartiment ta' l-užin. Ta' l-inqas żewġ filtri ta' referenza mhux użati jew par filtri ta' referenza għandhom jitkejlu fi żmien 4 sħigħat ta' l-užin tal-filtri tal-kampjun, iżda preferibbilment fl-istess hin. Għandhom ikunu ta' l-istess daqs u materjal bhall-filtri tal-kampjuni.

Jekk il-piż medju tal-filtri ta' referenza (par filtri ta' referenza) jinbidel bejn l-užin tal-filtri tal-kampjuni b'aktar minn $\pm 5\%$ ($\pm 7,5\%$ ghall-par filtri rispettivament) tal-*loading* minimu rakkomandat tal-filtru (Taq-sima 4.1.5.), il-filtri kollha tal-kampjuni għandhom jintremew u t-test ta' l-emissjonijiet jiġi ripetut.

Jekk il-kriterji ta' l-istabbiltà tal-kompartiment ta' l-užin mogħtija fit-Taqsima 4.2.1 ma jintlaħqu, iżda l-užin tal-filtri ta' referenza jilhaq il-kriterji ta' hawn fuq, il-fabbrikant tal-magna għandu l-ghażla li jaċċetta l-piż tal-filtri tal-kampjun jew li jannulla t-testijiet, u jirranġa s-sistema tal-kontroll tal-kompartiment ta' l-užin u jerġa jagħmel it-test.

4.2.3. Bilanč Analitiku

Il-bilanč analitiku użat sabiex jiġu determinati l-piżżejjiet tal-filtri kollha għandu jkollu preċiżjoni (devjazzjoni standard) ta' $20 \mu\text{g}$ u riżoluzzjoni ta' $10 \mu\text{g}$ ($1 \text{ digit} = 10 \mu\text{g}$). Ghall-filtri anqas minn 70 mm dijame-tru, il-preċiżjoni u r-riżoluzzjoni għandha tkun ta' $2 \mu\text{g}$ u $1 \mu\text{g}$, rispettivament.

4.3. Specifikazzjonijiet Addizzjonalni għall-Kejl tal-Partikulati

Il-partijiet kollha tas-sistema ta' dilwizzjoni u s-sistema kampjunarja mill-pajp ta' l-exhaust sal-holder tal-filtri, li huma fkuntatt mal-gass ta' l-exhaust mhux trattat u dilwit, għandhom jiġi progettati sabiex ikunu minimizzati d-depożitu u l-alterazzjoni tal-partikulati. Il-partijiet kollha għandhom isiru minn materjali elettrikament konduttivi li ma jagħmlux reazzjoni mal-komponenti tal-gass ta' l-exhaust, u għandhom ikunu elettrikament grounded sabiex ikunu prevenuti l-effetti elettrostatiċi.

5. DETERMINAZZJONI TAD-DUHHAN

Din it-Taqsima tipprovd specifikazzjonijiet għall-apparat tat-test meħtieg u fakultattiv li għandu jintuża għat-test ta' l-ELR. Id-duħħan għandu jitkejel b'opacimeter li jkollu opaċità u modalità tal-qari tal-koefficjent ta' l-assorbiment tad-dawl. Il-modalità tal-qari ta' l-opaċità għandha tintuża biss għall-kalibrazzjoni u l-kontroll ta' l-opacimeter. Il-valuri tad-duħħan taċ-ċiklu tat-test għandhom jitkejlu fil-modalità tal-qari tal-koefficjent ta' l-assorbiment tad-dawl.

5.1. Rekwiziti Ġenerali

L-ELR jeħtieg l-użu ta' sistema tal-kejl tad-duħħan u ta' l-ipproċessar tad-data li tinkludi tlitt unitajiet funzjonali. Dawn l-unitajiet jistgħu jkunu integrati fkomponent wieħed jew offruti bhala sistema ta' komponenti interkonnessi. It-tlitt unitajiet funzjonali huma:

- opacimeter li jilhaq l-ispecifikazzjonijiet ta' l-Anness V, Taqsima 3,
- unità ta' l-ipproċessar tad-data li kapaċi twettaq il-funzjonijiet deskritti fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 6,
- stampatur u/jew mezz ta' memorja elettronika sabiex jiġu reġistrati u provduti l-valuri tad-duħħan meħtieġa speċifikati fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 6.3.

5.2. Rekwiziti Specifiċi

5.2.1. Linearità

Il-linearità għandha tkun fil-limiti ta' $\pm 2\%$ opaċità.

5.2.2. Zero Drift

Iż-zero drift matul perjodu ta' siegħa ma għandux jaqbeż $\pm 1\%$ opaċità.

5.2.3. Id-Display u l-Iskala ta' Kejl ta' l-Opacimeter

Għad-display fl-opaċità, l-iskala ta' kejl għandha tkun $0\text{-}100\%$ opaċità, u l-leġġibbiltà ta' $0,1\%$ opaċità. Ghad-display fil-koefficjent ta' l-assorbiment tad-dawl, l-iskala ta' kejl għandha tkun $0\text{-}30 \text{ m}^{-1}$ tal-koefficjent ta' l-assorbiment tad-dawl, u l-leġġibbiltà ta' $0,01 \text{ m}^{-1}$ tal-koefficjent ta' l-assorbiment tad-dawl.

5.2.4.

Hin tar-Reazzjoni ta' l-Instrument

Il-ħin tar-reazzjoni fiżika ta' l-opacimeter ma għandux jaqbeż 0,2 s. Il-ħin tar-reazzjoni fiżika huwa d-differenza bejn il-hinijiet meta l-output ta' riċevitur tar-reazzjoni rapida jilhaq 10 u 90 % tad-devjazzjoni shiha meta l-opaċċità tal-gass li tkun qiegħda titkejjal tinbidel f'anqas minn 0,1 s.

Il-ħin tar-reazzjoni elettrika ta' l-opacimeter ma għandux jaqbeż 0.05 s. Il-ħin tar-reazzjoni elettrika hija d-differenza bejn il-hinijiet meta l-output ta' l-opacimeter jilhaq 10 u 90 % ta' l-iskala shiha meta s-sors tad-dawl jiġi interrott jew jintefha kompletament f'anqas minn 0.01 s.

5.2.5.

Filtr ta' Densità Newtrali

Kwalunkwe filtru ta' densità newtrali użat flimkien mal-kalibrazzjoni ta' l-opacimeter, ma' kejл ta' linearità, jew ma' regolarizzazzjoni ta' span għandu jkollu l-valur tiegħu magħruf fil-limiti ta' 1,0 % opaċċità.

Il-valur nominali tal-filtru għandu jkun kontrollat ghall-akkuratezza ta' l-inqas darba fis-sena billi tintuża riferenza bażata fuq standard nazzjonali jew internazzjonali.

Il-filtr ta' densità newtrali huma strumenti ta' preciżjoni u tista' faċiilment issirilhom īxsara matul l-użu. Il-manegħ tagħhom għandu jkun minimizzat u, fejn meħtieġ, għandu jsir b'attenżjoni sabiex ikun evitat il-grif jew it-thammiġ tal-filtru.

Appendici 5

PROĊEDURA TA' KALIBRAZZJONI

1. KALIBRAZZJONI TA' L-ISTRUMENTI ANALITIĆI

1.1. Introduzzjoni

Kull analizzatur għandu jkun kalibrat kull kemm ikun hemm bżonn sabiex jissodisfa r-rekwiżiti ta' akkuratezza ta' din id-Direttiva. Il-metodu tal-kalibrazzjoni li għandu jintuża huwa deskrift f'din it-Taqsima ghall-analizzaturi indikati fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3 u fl-Anness V, Taqsima 1.

1.2. Gassijiet tal-Kalibrizzjoni

Id-data ta' skadenza tal-perjodu ta' idoneità tal-gassijiet kollha tal-kalibrizzjoni għandha tiġi rispettata.

Id-data ta' skadenza tal-gassijiet tal-kalibrizzjoni li tingħata mill-fabrikant għandha tiġi registrata.

1.2.1. Gassijiet Puri

Il-puritā mehtiega tal-gassijiet hija definita mil-limiti ta' kontaminazzjoni mogħtija hawn taħt. Dawn il-gassijiet li ġejjin għandhom ikunu disponibbli għall-operazzjoni:

Nitroġenu purifikat

(Kontaminazzjoni ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂, ≤ 0,1 ppm NO)

Ossigħnu purifikat

(Puritā > 99,5 % vol O₂)

Taħlita Idroġenu-Helium

(40 ± 2 % Idroġenu, helium tal-bilanċ)

(Kontaminazzjoni ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO₂)

Arja sintetika purifikata

(Kontaminazzjoni ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂, ≤ 0,1 ppm NO)

(Kontenut ta' l-ossigħu bejn 18-21 % vol.)

Propan purifikat jew CO għall-verifika CVS

1.2.2. Gassijiet ta' Kalibrizzjoni u ta' Span

Għandhom ikunu disponibbli tħallitiet ta' gassijiet li għandhom il-kompożizzjonijiet kimiċi li ġejjin:

C₃H₈ u arja sintetika purifikata (ara t-TaqSIMA 1.2.1);

CO u nitroġenu purifikat;

NO_x u nitroġenu purifikat (l-ammont ta' NO₂ kontenut f'dan il-gas tal-kalibrizzjoni ma għandux jaqbeż il-5 % tal-kontenut NO);

CO₂ u nitroġenu purifikat

CH₄ u arja sintetika purifikata

C₂H₆ u arja sintetika purifikata

Nota: Huma permessi kombinazzjoni jiet ohra ta' gassijiet sakemm il-gassijiet ma jagħmlux reazzjoni ma' xulxin.

Il-konċentrazzjoni vera ta' gass tal-kalibrizzjoni u ta' span għandha tkun fil-limiti ta' ± 2 % tal-valur nominali. Il-konċentrazzjoni kollha tal-gass tal-kalibrizzjoni għandhom jingħataw abbażi tal-volum (perċentwali tal-volum jew volum ppm).

Il-gassijiet użati għall-kalibrizzjoni u għall-ispan jistgħu jinkisbu wkoll permezz ta' diviżur tal-gass, b'dil-wizzjoni b'N₂ purifikat jew b'arja sintetika purifikata. L-akkuaratezza ta' l-istrument tat-tħalli għandha tkun tali li l-konċentrazzjoni tal-gassijiet dilwiti tal-kalibrizzjoni tista' tiġi stabilita fil-limiti ta' ± 2 %.

1.3.

Proċedura Operattiva għall-Analizzaturi u għas-Sistema Kampjunarja

Il-proċedura operattiva għall-analizzaturi għandha ssegwi l-istruzzjonijiet ta' *start up* u ta' l-operazzjoni mogħtija mill-fabbrikant ta' l-instrument. Għandhom ikunu inklużi r-rekwiżiti minimi mogħtija fit-Taqsimiet 1.4 sa 1.9.

1.4.

Test għat-telf tal-gassijiet (Leakage test)

Għandu jsir test għat-telf tal-gassijiet tas-sistema. Is-sonda għandha tiġi skonnessa minn mas-sistema ta' l-exhaust u t-tarf jiġi magħluq. Għandha tiġi attivata l-pompa ta' l-analizzatur. Wara perjodu inizjali ta' stabillizzazzjoni, il-misuraturi kollha tal-fluss għandhom jaqrav żero. Jekk le, il-linji kampjunarji għandhom jiġu kontrollati u d-difett korrett.

Ir-rata massima ta' telf permessa fuq in-naħa tal-vakwu għandha tkun 0,5 % tar-rata tal-fluss fl-użu għall-porżjon tas-sistema li tkun kontrollata. Il-flussi ta' l-analizzatur u l-flussi tal-bypass jistgħu jintużaw sabiex jiġi stmati r-rati tal-fluss fl-użu.

Metodu iehor huwa l-introduzzjoni ta' bidla skalari tal-konċentrazzjoni fil-bidu tal-linjal kampjunarja permezz ta' bidla mill-gass żero għall-gass ta' *span*. Jekk wara perjodu adegwaw ta' hin il-qari juri konċentrazzjoni anqas imqabbla mal-konċentrazzjoni introdotta, dan jindika problemi ta' kalibrazzjoni jew problemi ta' telf ta' gass.

1.5.

Proċedura ta' Kalibrazzjoni

1.5.1.

Muntatura ta' l-Instrument

Il-muntatura ta' l-instrument għandha tiġi kalibrata u l-kurvi tal-kalibrazzjoni kontrollati mal-gassijiet standard. L-istess rati tal-fluss tal-gass għandhom jintużaw bhal meta jittieħed il-kampjun ta' l-exhaust.

1.5.2.

Hin għall-warm up

Il-hin għall-warming up għandu jkun skond ir-rakkomandazzjoni tal-fabbrikant. Jekk ma jkunx spċificat, huwa rakkomandat minimu ta' sagħtejn sabiex jishnu l-analizzaturi.

1.5.3.

L-Analizzaturi NDIR u HFID

L-analizzaturi NDIR għandu jkun sintonizzat, skond kif meħtieġ, u għandha tiġi ottimizzata l-fjamma tal-kombustjoni ta' l-analizzatur HFID (Taqsima 1.8.1).

1.5.4.

Kalibrazzjoni

Kull skala operattiva normalment użata għandha tiġi kalibrata.

Bl-użu ta' l-arja sintetika purifikata (jew nitrogenu), l-analizzaturi CO, CO₂, NO_x u HC għandhom jiġu regolati fuq iż-żero.

Il-gassijiet adatti tal-kalibrazzjoni għandhom jiġu introdotti fl-analizzaturi, għandhom jiġu registrati l-valuri, u għandha tiġi determinata l-kurva tal-kalibrazzjoni skond it-Taqsima 1.5.5.

Il-regolazzjoni żero għandha tiġi kontrollata mill-ġdid u, jekk ikun meħtieġ, għandha tiġi ripetuta l-proċedura tal-kalibrazzjoni.

1.5.5.

Determinazzjoni tal-Kurva tal-Kalibrazzjoni

1.5.5.1.

Linji Gwida Ġenerali

Il-kurva tal-kalibrazzjoni ta' l-analizzatur għandha tiġi determinata b'almenu hames punti ta' kalibrazzjoni (minbarra ż-żero) distanzjati bl-aktar mod uniformi possibbli. L-ogħla konċentrazzjoni nominali għandha tkun ugħwali għal 90 % jew aktar minn 90 % ta' l-iskala shiha.

Il-kurva tal-kalibrazzjoni għandha tiġi kalkolata bil-metodu ta' l-inqas kwadrati. Jekk il-grad riżultanti tal-polynomju ikun akbar minn 3, in-numru tal-punti tal-kalibrazzjoni (biż-żero inkluż) għandu jkun ta' l-inqas ugħwali għal dan il-grad polinomjali u 2.

Il-kurva tal-kalibrazzjoni ma għandhiex tkun differenti b'aktar minn ± 2 % mill-valur nominali ta' kull punti ta' kalibrazzjoni u b'aktar minn ± 1 % ta' l-iskala shiha f'żero.

Mill-kurva tal-kalibrazzjoni u mill-punti tal-kalibrazzjoni, huwa possibbli li jiġi verifikat li l-kalibrazzjoni saret korrettament. Għandhom jiġu indikati l-parametri karatteristiċi differenti ta' l-analizzatur, b'mod partikolari:

- l-iskala tal-kejl,
- is-sensittivitā,
- id-data meta saret il-kalibrazzjoni.

1.5.5.2. Kalibrazzjoni taht il-15 % ta' l-Iskala Shiha

Il-kurva tal-kalibrazzjoni ta' l-analizzatur għandha tiġi determinata b'almenu 4 punti addizzjonali ta' kalibrazzjoni (minbarra ż-żero) distanzjati nominalment b'mod ugwali taht il-15 % ta' l-iskala shiha.

Il-kurva tal-kalibrazzjoni hija kalkolata bil-metodu ta' l-inqas kwadrati.

Il-kurva tal-kalibrazzjoni ma għandhiex tkun differenti b'aktar minn $\pm 4\%$ mill-valur nominali ta' kull punt ta' kalibrazzjoni u b'aktar minn $\pm 1\%$ ta' l-iskala shiha fuq iż-żero.

1.5.5.3. Metodi Alternativi

Jekk jista' jintwera li hemm teknoloġija alternativa (e.g. kompjuter, swiċċ skalat kontrollat elettronikament ecc.) li tista' tagħti akkuratezza ekwivalenti, jistgħu jintużaw l-alternativi offerti minnha.

1.6. Verifika tal-Kalibrazzjoni

Kull skala operattiva normalment użata għandha tiġi kontrollata qabel kull analizi skond il-proċedura li ġejja.

Il-kalibrazzjoni għandha tiġi kontrollata billi jintuża gass żero u gass ta' span bil-valur nominali tiegħu aktar minn 80 % ta' l-iskala shiha tal-medda ta' kejl.

Jekk, għaż-żewġ punti kunsidrati, il-valur li jinstab ma jkunx differenti b'aktar minn $\pm 4\%$ ta' l-iskala shiha mill-valur ta' referenza dikjarat, il-parametri ta' l-agġustament jistgħu jiġi modifikati. Jekk dan ma jkunx il-każ, għandha tiġi determinata kurva għidha ta' kalibrazzjoni skond it-Taqsima 1.5.5.

1.7. Test ta' l-effiċjenza tal-Konvertitur NO_x

L-effiċjenza tal-konvertitur użat ghall-konverżjoni ta' l-NO_x f' NO għandha tiġi t-testjata kif hemm indikat fit-Taqsimiet 1.7.1 sa 1.7.8 (Dijagramma 6).

1.7.1. Skema tat-Test

Bl-użu ta' l-iskema tat-test kif esposta fid-Dijagramma 6 (ara ukoll l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.3.5) u l-proċedura ta' hawn taht, l-effiċjenza tal-konvertituri tista' tiġi t-testjata permezz ta' ożonatur (oxygenator).

1.7.2. Kalibrazzjoni

Il-CLD u l-HCLD għandhom jiġu kalibrati fl-iskala operattiva l-aktar komuni skond l-ispecifikazzjonijiet tal-fabrikant billi jintuża gass żero u ta' span (bil-kontenut NO tiegħu li jammonta għal xi 80 % ta' l-iskala operattiva u l-konċentrazzjoni NO₂ tat-tħallita tal-gass li tammonta għal anqas minn 5 % tal-konċentrazzjoni NO). L-analizzatur NO_x għandu jkun fil-modalità NO sabiex il-gass ta' span ma jghaddix mill-konvertitur. Il-konċentrazzjoni indikata għandha tiġi reġistrata.

1.7.3. Kalkolu

L-effiċjenza tal-konvertitur NO_x tiġi kalkolata kif ġej:

$$\text{Effiċjenza (\%)} = \left(1 + \frac{a - b}{c - d} \right) \times 100$$

fejn,

a = tkun il-konċentrazzjoni NO_x skond it-Taqsima 1.7.6

b = tkun il-konċentrazzjoni NO_x skond it-Taqsima 1.7.7

c = tkun il-konċentrazzjoni NO skond it-Taqsima 1.7.4

d = tkun il-konċentrazzjoni NO skond it-Taqsima 1.7.5

1.7.4. *Tizjid ta' l-Ossigħnu*

Permezz ta' attrezzatura "T" (T-fitting), l-ossigħnu jew l-arja żero jiġu miżjud kontinwament mal-fluss tal-gass sakemm il-konċentrazzjoni indikata tkun bejn wieħed u iehor 20 % anqas mill-konċentrazzjoni tal-kalibrazzjoni mogħtija fit-Taqsima 1.7.2 (L-analizzatur ikun fil-modalitā NO). Il-konċentrazzjoni "c" indikata għandha tiġi registrata. L-ożonatur jinżamm deaktivat matul il-proċess kollu.

1.7.5. *Attivazzjoni ta' l-Ożonatur*

Hawnhekk jiġi attivat l-ożonatur sabiex jiġġenera biżżejjed ożonu sabiex inaqqa il-konċentrazzjoni NO sa bejn wieħed u iehor 20 % (minimu 10 %) tal-konċentrazzjoni tal-kalibrazzjoni mogħtija fit-Taqsima 1.7.2. Il-konċentrazzjoni "d" indikata għandha tiġi registrata (L-analizzatur ikun fil-modalitā NO).

1.7.6. *Modalitā NO_x*

L-analizzatur NO imbagħad jiġi swiċċejat ghall-modalitā NO_x sabiex it-tahlita tal-gass (li tikkonsisti f'NO, NO₂, O₂ u N₂) issa tghaddi mill-konvertitur. Il-konċentrazzjoni 'a' indikata għandha tiġi registrata (L-analizzatur ikun fil-modalitā NO_x).

1.7.7. *Deattivazzjoni ta' l-Ożonatur*

Hawnhekk jiġi deaktivat l-ożonatur. It-tahlita tal-gassijiet deskritta fit-Taqsima 1.7.6 tghaddi mill-konvertitur għal ġewwa d-detector. Il-konċentrazzjoni "b" indikata għandha tiġi registrata. (L-analizzatur ikun fil-modalitā NO_x).

1.7.8. *Modalitā NO*

Fil-modalitā NO bl-ożonatur deaktivat, il-fluss ta' l-ossigħnu jew ta' l-arja sintetika jiġi wkoll magħluq. Il-qari ta' l-NO_x ta' l-analizzatur ma għandux jiddevja b'aktar minn ± 5 % mill-valur imkejjel skond it-Taqsima 1.7.2. (L-analizzatur ikun fil-modalitā NO).

1.7.9. *Intervall tat-test*

L-effiċjenza tal-konvertitur għandha tiġi ttestjata qabel kull kalibrazzjoni ta' l-analizzatur NO_x.


1.7.10. *Rekwizit ta' Effiċjenza*

L-effiċjenza tal-konvertitur ma għandhiex tkun anqas minn 90 %, iż-żda effiċjenza ogħla ta' 95 % hija ferm rakkormandata.

Nota: Jekk, bl-analizzatur fl-iskala fl-aktar komuni, l-ożonatur ma jistax jagħti tnaqqis minn 80 % sa 20 % skond it-Taqsima 1.7.5, għandha tintuza l-ogħla skala li tagħti t-tnaqqis.

Dijagramma 6

Skematika ta' l-istruмент ta' l-effiċjenza tal-konvertitur NO_x



1.8. Aġġustament tal-FID

1.8.1. Ottimizzazzjoni tar-Reazzjoni tad-Detector

L-FID għandu jiġi aġġustat kif spċifikat mill-fabbrikant ta' l-istruмент. Għandu jintuża gass ta' span ta' propan fl-arja sabiex tiġi ottimizzata r-reazzjoni fl-iskala operattiva l-aktar komuni.

Bir-rati tal-fluss ta' l-arja u tal-karburant regolati skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-fabbrikant, għandu jiġi introdott fl-analizzatur gass ta' span ta' 350 ± 75 ppm C. Ir-reazzjoni għal fluss partikolari tal-karburant għandha tiġi determinata mid-differenza bejn ir-reazzjoni tal-gass ta' span u r-reazzjoni tal-gass żero. Il-fluss tal-karburant għandu jkun aġġustat inkrementalment 'il fuq u 'l isfel mill-ispecifikazzjoni tal-fabbrikant. Ir-reazzjoni ta' span u żero b'dawn il-flussi tal-karburant għandha tiġi registrata. Id-differenza bejn ir-reazzjoni ta' span u żero għandha tiġi grafikament traċċċjata u l-fluss tal-karburant għandu jiġi aġġustat lejn l-oħla naħha tal-kurva.

1.8.2. Fatturi ta' Reazzjoni ta' l-Idrokarbonju

L-analizzatur għandu jiġi kalibrat bl-użu tal-propan fl-arja u ta' l-arja sintetika purifikata, skond it-Taqsima 1.5.

Il-fatturi tar-reazzjoni għandhom jiġu determinati l-ewwel darba li jibda s-servizz tiegħu analizzatur u wara intervalli ta' kull manutenzjoni maġġura tiegħu. Il-fattur tar-reazzjoni (R_f) għal speċi ta' idrokarbonju partikolari huwa l-proporzjon tal-qari FID C1 għall-konċentrazzjoni tal-gass fiċ-ċilindru espress bhala ppm C1.

Il-konċentrazzjoni tal-gass tat-test għandha tkun ta' livell li jagħti reazzjoni ta' bejn wieħed u iehor 80 % ta' l-iskala shiha. Il-konċentrazzjoni għandha tkun magħrufa bi preċiżjoni ta' ± 2 % b'referenza għal standard gravimetriku espress bhala volum. Addizzjonalment, iċ-ċilindru tal-gass għandu jkun prekondizzjonat għal 24 sieħa f'temperatura ta' $298 K \pm 5 K$ ($25^\circ C \pm 5^\circ C$).

Il-gassijiet tat-test li għandhom jintużaw u l-limiti rakkomandati tal-fattur relativi tar-reazzjoni huma kif ġej:

Metanu u arja sintetika purifikata $1,00 \leq R_f \leq 1,15$

Propilin u arja sintetika purifikata $0,90 \leq R_f \leq 1,10$

Toluene u arja sintetika purifikata $0,90 \leq R_f \leq 1,10$

Dawn il-valuri huma relativi għall-fattur ta' reazzjoni (R_f) ta' 1,00 għall-propan u għall-arja sintetika purifikata.

1.8.3. Kontroll ta' l-Interferenza ta' l-Ossigħu

Il-kontroll ta' l-interferenza ta' l-ossigħu għandu jiġi stabbilit l-ewwel darba li jibda s-servizz tiegħu analizzatur u wara intervalli ta' kull manutenzjoni maġġura tiegħu.

Il-fattur tar-reazzjoni jiġi definit u għandu jiġi determinat kif deskrirt fit-Taqsima 1.8.2. Il-gass tat-test li għandu jintuża u l-iskala rakkomandata tal-fattur relativi tar-reazzjoni ikunu kif ġej:

Propan u nitrogħu $0,95 \leq R_f \leq 1,05$

Dan il-valur huwa relativi għall-fattur ta' reazzjoni (R_f) ta' 1,00 għall-propan u għall-arja sintetika purifikata.

Il-konċentrazzjoni ta' l-ossigħu ta' l-arja tal-burner FID għandu jkun fil-limiti ta' ± 1 mole % tal-konċentrazzjoni ta' l-ossigħu ta' l-arja tal-burner użat fl-ahhar kontroll ta' l-interferenza ta' l-ossigħu. Jekk id-differenza tkun akbar, l-interferenza ta' l-ossigħu għandha tiġi kontrollata u l-analizzatur għandu jiġi aġġustat, jekk ikun meħtieġ.

1.8.4. Effičjenza tan-Non Methane Cutter (NMC, għall-Magni li Jahdmu bil-Gass NG Biss)

L-NMC jintuża għat-tnejħija ta' l-idrokarbonji mhux tal-metanu mill-gass tal-kampjuni bl-ossidazzjoni ta' l-idrokarbonji kollha ghajr il-metanu. Idealment, il-konverżjoni għall-metanu hija ta' 0 %, u għall-idrokarbonji l-oħra rappreżentati mill-etanu hija ta' 100 %. Ghall-kejji preċiż tal-NMHC, iż-żeww effiċjenzi għandhom jiġu determinati u użati għall-kalkolu tar-rata tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni NMHC (ara l-Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3).

1.8.4.1. Effiċjenza tal-Metanu

Għandu jiġi mghoddi l-gass tal-kalibrazzjoni tal-metanu fil-FID kemm bl-NMC evitat kif ukoll bl-NMC mhux evitat, u ż-żewġ konċentrazzjonijiet għandhom jiġu reġistrati. L-effiċjenza għandha tiġi determinata kif ġej:

$$CE_M = 1 - (\text{conc}_w / \text{conc}_{w/o})$$

fejn,

conc_w = konċentrazzjoni HC bil-CH₄ jiċċirkola tul l-NMC

$\text{conc}_{w/o}$ = konċentrazzjoni HC bil-CH₄ jevita l-NMC

1.8.4.2. Effiċjenza ta' l-Etanu

Għandu jiġi mghoddi l-gass tal-kalibrazzjoni tal-etanu fil-FID kemm bl-NMC evitat kif ukoll bl-NMC mhux evitat, u ż-żewġ konċentrazzjonijiet għandhom jiġu reġistrati. L-effiċjenza għandha tiġi determinata kif ġej

$$CE_E = 1 - \frac{\text{conc}_w}{\text{conc}_{w/o}}$$

fejn,

conc_w = konċentrazzjoni HC bil-C₂H₆ jiċċirkola tul l-NMC

$\text{conc}_{w/o}$ = konċentrazzjoni HC bil-C₂H₆ jevita l-NMC

1.9. Effetti ta' Interferenza fuq l-Analizzaturi CO, CO₂, u NO_x

Gassijiet li jkunu preżenti fl-exhaust barra dak li jkun analizzat jinterferixxu fil-qari f'diversi modi. Iku hemm interferenza pozittiva fl-istumenti NDIR fejn il-gass interferenti johloq l-istess effett bhall-gass li jkun imkejjel, iżda sa grad anqas. Iku hemm interferenza negattiva fi strumenti NDIR mill-gass interferenti meta dan jestendi l-limitu ta' l-assorbiment tal-gass imkejjel, u fl-istumenti CLD mill-gass interferenti billi dan jifti (l-effett ta' *quench*) r-rad jazzjoni. Il-kontrolli ta' l-interferenza msemmija fit-Taqsimiet 1.9.1 u 1.9.2 għandhom isiru qabel l-użu inizjali ta' analizzatur u wara l-intervalli ta' kull manutenzjoni maġġura tagħhom.

1.9.1. Kontroll ta' l-Interferenza lill-Analizzatur CO

L-ilma u CO₂ jistgħu jinterferixxu fil-prestazzjoni ta' l-analizzatur CO. Għaldaqstant, għandu jiġi mghoddi effervexxement mill-ilma f'temperatura ambientali l-gass ta' *span* CO₂ li jkollu konċentrazzjoni ta' 80 sa' 100 % ta' l-iskala shiha operattiva użata matul l-itteżżejjar u r-reazzjoni ta' l-analizzatur għandha tiġi reġistrata. Ir-reazzjoni ta' l-analizzatur ma għandhiex tkun aktar minn 1 % ta' l-iskala shiha ghall-meded ugħwali għal 300 ppm jew 'il fuq minn 300 ppm, jew aktar minn 3 ppm għal meded taħbi it-300 ppm.

1.9.2. Kontroll ta' Quench ta' l-Analizzatur NO_x

Iż-żewġ gassijiet kruċjali ghall-analizzatur CLD (u HCLD) huma CO₂ u l-evaporazzjoni ta' l-ilma. Ir-reazzjoni ta' *quench* għal dawn il-gassijiet huma proporzjoni għall-konċentrazzjoni tagħhom, u għad-dagħi jaqtid tħalli jaġid minn 50 % b'gass ta' *span* NO u mghoddi mill-NDIR u (H)CLD, bil-valuri CO₂ u NO reġistrati bhala B u C, rispettivament. Imbagħad għandu jiġi magħluq is-CO₂ u jiġi mghoddi biss il-gass ta' *span* NO mill-(H)CLD, u l-valur NO għandu jiġi reġistrat bhala D.

1.9.2.1. Kontroll ta' Quench tas-CO₂

Għandu jiġi mghoddi gass ta' *span* CO₂ li jkollu konċentrazzjoni ta' 80 sa 100 % ta' l-iskala shiha operattiva mill-analizzatur NDIR u l-valur CO₂ għandu jiġi reġistrat bhala A. Imbagħad għandu jiġi dilwit bejn wieħed u ieħor 50 % b'gass ta' *span* NO u mghoddi mill-NDIR u (H)CLD, bil-valuri CO₂ u NO reġistrati bhala B u C, rispettivament. Imbagħad għandu jiġi magħluq is-CO₂ u jiġi mghoddi biss il-gass ta' *span* NO mill-(H)CLD, u l-valur NO għandu jiġi reġistrat bhala D.

Il-*quench*, li ma għandhiex tkun akbar minn 3 % ta' l-iskala shiha, għandha mbagħad tiġi kalkolata kif ġej:

$$\% \text{ quench} = \left[1 - \left(\frac{C \times A}{(D \times A) - (D \times B)} \right) \right] \times 100$$

fejn,

A = li huwa valur tal-konċentrazzjoni CO₂ mhux dilwita imkejla bl-NDIR f %

B = li huwa l-valur tal-konċentrazzjoni CO₂ dilwita imkejla bl-NDIR f %

C = li huwa l-valur tal-konċentrazzjoni NO dilwita imkejla bi (H)CLD f ppm

D = li huwa l-valur tal-konċentrazzjoni NO mhux dilwita imkejla bi (H)CLD f ppm

Jistgħu jintużaw metodi alternattivi tad-dilwizzjoni u tal-kwantifikazzjoni tal-valuri tal-gass ta' span CO₂ u NO bhat-tahlit/*blending* dinamiku.

1.9.2.2. Kontroll ta' Quench ta' l-ilma

Dan il-kontroll japplika ghall-kejl ta' konċentrazzjoni tal-gass imxarrab biss. Il-kalkolu tal-quench tal-ilma għandu jqis id-dilwizzjoni tal-gass ta' span NO bl-evaporazzjoni ta' l-ilma u l-scaling tal-konċentrazzjoni ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma tat-tahlita għal dawk mistennija matul l-ittejtjar.

Għandu jiġi mghoddi gass ta' span NO li jkollu konċentrazzjoni ta' 80 sa 100 % ta' l-iskala shiha operattiva normali mill-(H)CLD u l-valur NO għandu jiġi reġistrat bhala D. Il-gass ta' span NO imbagħad għandu jiġi mghoddi effervexxentement mill-ilma f'temperatura ambjentali u għandu jiġi mghoddi mill-(H)CLD, u l-valur NO għandu jiġi reġistrat bhala C. Il-pressjoni operattiva assoluta ta' l-analizzatur u t-temperatura ta' l-ilma għandhom jiġu determinati u reġistrati bhala E u F, rispettivament. Il-pressjoni ta' l-evaporazzjoni tas-saturazzjoni tat-tahlita li tikkorrispondi għat-temperatura F ta' l-ilma effervexxenti għandha tīgi determinata u reġistrata bhala G. Il-konċentrazzjoni ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma (H, in %) tat-tahlita għandha tīgi kalkolata kif ġej:

$$H = 100 \times (G/E)$$

Il-konċentrazzjoni (De) ta' gass ta' span NO (f'evaporazzjoni ta' l-ilma) dilwit mistenni għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$D_e = D \times (1 - H/100)$$

Għall-exhaust tad-diesel, il-konċentrazzjoni massima ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma ta' l-exhaust (H_m, fi %) mistennija matul l-ittejtjar għandha tīgi stmata, bis-suppożizzjoni ta' proporzjon H/C ta' atomu tal-karburant ta' 1,8:1, mill-konċentrazzjoni tal-gass ta' span CO₂ mhux dilwit (A, kif imkejjel fit-Taqsima 1.9.2.1) kif ġej:

$$H_m = 0,9 \times A$$

Il-quench ta' l-ilma, li ma għandux ikun akbar minn 3 %, għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$\% \text{ quench} = 100 \times ((D_e - C)/D_e) \times (H_m/H)$$

fejn,

D_e = huwa l-valur tal-konċentrazzjoni NO dilwita mistennija f'ppm

C = huwa l-valur tal-konċentrazzjoni NO dilwita f'ppm

H_m = huwa l-valur tal-konċentrazzjoni massima ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma f%

H = huwa l-konċentrazzjoni attwali ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma f%

Nota: Huwa importanti li l-gass ta' span NO ikun fih konċentrazzjoni NO minima għal dan il-kontroll, billi fil-kalkoli tal-quench ma jkunx ittieħed kont ta' l-assorbiment ta' NO₂ fl-ilma.

1.10. Intervalli tal-Kalibrazzjoni

L-analizzaturi għandhom jiġu kalibrati skond it-Taqsima 1.5 ta' l-inqas kull 3 xhur jew kull meta ssir tis-wija jew bidla fis-sistema li tista' tolqot il-kalibrazzjoni.

2. KALIBRAZZJONI TAS-SISTEMA CVS

2.1. Generali

Is-sistema CVS għandha tiġi kalibrata bl-użu ta' misuratur tal-fluss ibbażat fuq standards nazzjonali jew internazzjonali u bi strument ta' restrizzjoni. Il-fluss fis-sistema għandu jitkejjel f'regolazzjonijiet differenti ta' restrizzjoni, u l-parametri ta' kontroll tas-sistema għandhom jitkejjlu u jiġu relatati mal-fluss.

Jistgħu jintużaw diversi tipi ta' strumenti li jkejju l-fluss, eż-venturi kalibrati, misuratur tal-fluss laminat u kalibrat, *turbinemeter* kalibrat.

2.2. Kalibrazzjoni tal-Pompa tal-Positive Displacement (PDP)

Il-parametri kollha relatati mal-pompa għandhom jitkejjlu simultanjament mal-parametri relatati mal-misuratur tal-fluss li jkun konness f'serje mal-pompa. Ir-rata kalkolata tal-fluss ($\text{f} \text{ m}^3/\text{min}$) fl-inlet tal-pompa, bi pressjoni u temperatura assoluti) għandha tiġi grafikament traċċjata versus funzjoni ta' korrelazzjoni li tkun il-valur ta' kombinazzjoni spċċifika tal-parametri tal-pompa. L-ekwazzjoni lineari li tirrelata l-fluss tal-pompa mal-funzjoni ta' korrelazzjoni għandha imbagħad tiġi determinata. Jekk sistema CVS għandha *drive* ta' veloċità multipla, il-kalibrazzjoni għandha ssir għal kull skala użata. L-istabbiltà tat-temperatura għandha tinżamm matul il-kalibrazzjoni.

2.2.1. Analizi tad-Data

Ir-rata tal-fluss ta' l-arja (Q_s) f'kull regolazzjoni ta' restrizzjoni (minimu ta' 6 regolazzjonijiet) għandha tiġi kalkolata $\text{f} \text{ m}^3/\text{min}$ standard mid-data tal-misuratur tal-fluss bl-użu tal-metodu preskrift mill-fabrikant. Ir-rata tal-fluss ta' l-arja imbagħad għandha tiġi konvertita għall-fluss tal-pompa (V_0) $\text{f} \text{ m}^3/\text{rev}$ fit-temperatura u l-pressjoni assoluti ta' l-inlet tal-pompa kif gej:

$$V_0 = \frac{Q_s}{n} \times \frac{T}{273} \times \frac{101,3}{p_A}$$

fejn,

Q_s = rata tal-fluss ta' l-arja f'kondizzjonijiet standard (101,3 kPa, 273 K), m^3/s

T = temperatura fl-inlet tal-pompa, K

p_A = pressjoni assoluta fl-inlet tal-pompa ($p_B - p_1$), kPa

n = veloċità tal-pompa, rev/s

Sabiex jittieħed kont ta' l-interazzjoni tal-varjazzjoni fil-pompa u r-rata ta' *slip* tal-pompa, il-funzjoni ta' korrelazzjoni (X_0) bejn il-veloċità tal-pompa, id-divrenzjali fil-pressjoni mill-inlet tal-pompa għall-outlet tal-pompa, u l-pressjoni assoluta fl-outlet tal-pompa għandha tiġi kalkolata kif gej:

$$X_0 = \frac{1}{n} \times \sqrt{\frac{\Delta p_p}{p_A}}$$

fejn,

Δp_p = divrenzjali fil-pressjoni mill-inlet tal-pompa sa l-outlet tal-pompa, kPa

p_A = pressjoni assoluta ta' emissjoni fl-outlet tal-pompa, kPa

Għandu jsir kalkolu ta' l-anqas kwadrat linear sabiex tiġi ġenerata l-ekwazzjoni tal-kalibrazzjoni kif gej:

$$V_0 = D_0 \cdot m \times (X_0)$$

D_0 u m huma l-kostanti ta' l-interċetazzjoni u tal-pendenza tal-kurva, rispettivament, li jiddeskrivu l-linji tar-rigressjoni.

Għal sistema CVS b'veloċità multipla, il-kurvi ta' kalibrazzjoni ġenerati għall-iskali differenti tal-fluss tal-pompa għandhom ikunu approssimamente paralleli, u l-valuri ta' l-interċetazzjoni (D_0) għandhom jiżdiedu hekk kif l-iskala tal-fluss tal-pompa tonqos.

Il-valuri kalkolati mill-ekwazzjoni għandhom ikunu fil-limiti ta' $\pm 0,5\%$ tal-valur imkejjel ta' V_0 . Il-valuri ta' 'm' ivarjaw minn pompa ghall-ohra. L-influss tal-partikulati maž-żmien jikkawża t-tnaqqis tas-slip tal-pompa, kif jidher mill-valuri baxxi għal 'm'. Għaldaqstant, għandha ssir kalibrizzjoni meta titqabbad il-pompa, wara manutenzjoni magħġura, u jekk il-verifika tas-sistema totali (Taqsima 2.4) turi bidla fir-rata tas-slip.

2.3. Kalibrizzjoni tal-Venturi tal-Fluss Kritiku (CFV)

Il-kalibrizzjoni tac-CFV hija bbażata fuq l-ekwazzjoni tal-fluss għal tubu venturi kritiku. Il-fluss tal-gass huwa funzjoni tal-pressjoni u t-temperatura ta' l-inlet, kif muri hawn taħt:

$$Q_s = K_v \times \frac{p_A}{\sqrt{T}}$$

fejn,

K_v = koefficjent tal-kalibrizzjoni

p_A = pressjoni assoluta fl-inlet tal-venturi, kPa

T = temperatura fl-inlet tal-venturi, K

2.3.1. Analizi tad-Data

Ir-rata tal-fluss ta' l-arja (Q_s) f'kull regolazzjoni ta' restrizzjoni (minimu ta' 8 regolazzjonijiet) għandha tiġi kalkolata $f'm^3/min$ standard mid-data tal-misuratur tal-fluss bl-użu tal-metodu preskrift mill-fabbrikant. Il-koefficjent tal-kalibrizzjoni għandu jiġi kalkolat mid-data tal-kalibrizzjoni għal kull regolazzjoni kif ġej:

$$K_v = Q_s \times \frac{\sqrt{T}}{p_A}$$

fejn,

Q_s = rata tal-fluss ta' l-arja f'kondizzjonijiet standard (101,3 kPa, 273 K), m^3/s

T = temperatura fl-inlet tal-venturi, K

p_A = pressjoni assoluta fl-inlet tal-venturi, kPa

Sabiex tiġi determinata l-iskala tal-fluss kritiku, K_v għandu jiġi grafikament traċċejat bhala funzjoni tal-pressjoni fl-inlet tal-venturi. Ghall-fluss kritiku (fġat), K_v ikollu valur relativamente kostanti. Hekk kif tonqos il-pressjoni (il-vakuum jażid), it-tubu venturi jinfetah u K_v jonqos, li juri li CFV jiġi operat barra l-iskala permissibbli.

Għal minimu ta' tmien punti fir-reġjun tal-fluss kritiku, għandhom jiġu kalkolati l-medju K_v u d-devjazzjoni standard. Id-devjazzjoni standard ma għandhiex taqbeż $\pm 0,3\%$ tal-medju K_v .

2.4. Verifika tas-Sistema Totali

L-akkuratezza totali tas-sistema kampjunarja u tas-sistema analitika għandha tiġi determinata billi tiġi introdotta massa magħrufa ta' inkwinanti fis-sistema filwaqt li din tiġi operata b'mod normali. L-inkwinant jiġi analizzat, u l-massa kalkolata skond l-Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3 ghajnej fil-każ-żejt ta' l-orifizju (≠ fluss kritiku). Is-sistema CVS għandha tiġi operata bħal f'test normali ta' l-emissjoni ta' l-exhaust għal bejn 5 sa 10 minuti. Għandu jiġi analizzat kampjun tal-gass bl-apparat tas-soltu (bil-borża tal-kampjunament jew bil-metodu ta' integrazzjoni), u l-massa tal-gass għandha tiġi kalkolata. Il-massa hekk determinata għandha tkun fil-limiti ta' $\pm 3\%$ tal-massa magħrufa tal-gass injettat.

2.4.1. Kejl b'Orifizju ta' Fluss Kritiku

Għandha tiġi injettata kwantità magħrufa ta' gass pur (monossidu tal-karbonju jew propan) fis-sistema CVS minn orifizju kritiku kalibrat. Jekk il-pressjoni fl-inlet tkun għolja sufficientement, ir-rata tal-fluss, li tkun aġġustata permezz ta' l-orifizju tal-fluss kritiku, tkun indipendent mill-pressjoni fl-outlet ta' l-orifizju (= fluss kritiku). Is-sistema CVS għandha tiġi operata bħal f'test normali ta' l-emissjoni ta' l-exhaust għal bejn 5 sa 10 minuti. Għandu jiġi analizzat kampjun tal-gass bl-apparat tas-soltu (bil-borża tal-kampjunament jew bil-metodu ta' integrazzjoni), u l-massa tal-gass għandha tiġi kalkolata. Il-massa hekk determinata għandha tkun fil-limiti ta' $\pm 3\%$ tal-massa magħrufa tal-gass injettat.

2.4.2. Kejl Permezz ta' Teknika Gravimetrika

Il-piż ta' cılındru żgħir mimli bil-monossidu tal-karbonju jew bil-propan għandu jiġi determinat bi preċiżjoni ta' $\pm 0,01$ gramma. Għal bejn wieħed u iehor 5 sa 10 minuti, is-sistema CVS għandha tiġi operata bhal ftest normali ta' l-emissjoni ta' l-exhaust filwaqt li monossidu tal-karbonju jew propan jiġi injettat fis-sistema. Il-kwantità ta' gass pur emess għandha tiġi determinata permezz ta' użin divrenzjali. Għandu jiġi analizzat kampjun tal-gass bl-apparat tas-soltu (bil-borża tal-kampjunament jew bil-metodu ta' integrazzjoni), u l-massa tal-gass għandha tiġi kalkolata. Il-massa hekk determinata għandha tkun fil-limiti ta' $\pm 3\%$ tal-massa magħrufa tal-gass injettat.

3. KALIBRAZZJONI TAS-SISTEMA TA' KEJL TAL-PARTIKULATI

3.1. Introduzzjoni

Kull komponent għandu jiġi kalibrat kull meta jkun hemm bżonn sabiex ikunu sodisfati r-rekwiziti ta' din id-Direttiva. Il-metodu tal-kalibrazzjoni li għandu jintuża huwa deskrirt f'din it-Taqsima ghall-komponenti indikati fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 4 u fl-Anness V, Taqsima 2.

3.2. Kejl tal-Fluss

Il-kalibrizzjoni tal-misuraturi tal-fluss tal-gass jew ta' l-strumentazzjoni tal-kejl tal-fluss għandhom ikunu bbażati fuq standards internazzjonali u/jew nazzjonali. L-erroneitā massima tal-valur imkejjel għandha tkun fil-limiti ta' $\pm 2\%$ tal-qari.

Jekk il-fluss tal-gass jiġi determinat bil-kejl divrenzjali tal-fluss, l-erroneitā massima tad-differenza għandha tkun tali li l-akkuratezza ta' G_{EDF} tkun fil-limiti ta' $\pm 4\%$ (ara wkoll l-Anness V, Taqsima 2.2.1, EGA). Tista' tiġi kalkolata billi jittieħed l-Għerq Kwadrat tal-Medju Aritmetiku ta' l-erroneitā kollha ta' kull strument.

3.3. Kontroll tal-Kondizzjonijiet tal-Fluss Parzjali

L-iskala tal-velocità tal-gass ta' l-exhaust u l-oxxillazzjoni jiet tal-pressjoni għandhom jiġu kontrollati u aġġustati skond ir-rekwiziti ta' l-Anness V, Taqsima 2.2.1, EP, jekk applikabbli.

3.4. Intervalli tal-Kalibrazzjoni

L-instrumentazzjoni tal-kejl tal-fluss għandha tīġi kalibrata ta' l-inqas kull 3 xhur jew kull meta ssir tiswija jew bidla fis-sistema li tista' tolqot il-kalibrizzjoni.

4. KALIBRAZZJONI TA' L-APPARAT TAL-KEJL TAD-DUHHAN

4.1. Introduzzjoni

L-opacimeter għandu jiġi kalibrat kull meta jkun hemm bżonn sabiex ikunu sodisfatti r-rekwiziti ta' din id-Direttiva. Il-metodu tal-kalibrizzjoni li għandu jintuża huwa deskrifti f'din it-Taqsima għall-komponenti indikati fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 5 u fl-Anness V, Taqsima 3.

4.2. Procedura tal-Kalibrazzjoni

4.2.1. Hin ta' Warm Up

L-opacimeter għandu jithalla jishon u jistabbilizza skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-fabbrikant. Jekk l-opacimeter ikun mghammar b'sistema li tippurifika l-arja sabiex tevita t-tiġmid tal-lenti ta' l-istrument, din is-sistema għandha tigħi attivata u aġġustata ukoll skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-fabbrikant.

4.2.2. Determinazzjoni tar-Reazzjoni Lineari

Il-kwalità tal-linearità ta' l-opacimeter għandha tīġi kontrollata fil-modalità tal-qari ta' l-opacità skond ir-rakkomandazzjoni jiet tal-fabrikant. Għandhom jiġu introdotti fl-opacimeter tliet filtri ta' densità newtrali ta' trasmissioni magħrufa, li għandhom jissodis faww-ir-rekwiziti ta' l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 5.2.5, u l-valur għandu jiġi reġistrat. Il-filtri ta' densità newtrali għandhom ikollhom opaċitajiet nominali ta' bejn wieħed u iekkor 10 %, 20 % u 40 %.

Il-kwalità tal-linearità ma għandhiex tvarja b'aktar minn $\pm 2\%$ opaċċita mill-valur nominali tal-filtru ta' densità newtrali. Kwalunkew non-linearità li taqbeż il-valur ta' hawn fuq għandha tiġi korretta qabel it-test.

4.3. Intervalli tal-Kalibrazzjoni

L-opacimeter għandu jiġi kalibrat skond it-Taqsima 4.2.2 ta' l-inqas kull 3 xhur jew kull meta ssir tiswija jew bidla fis-sistema li tista' tolqot il-kalibrazzjoni.

ANNESS IV

KARATTERISTIČI TEKNIČI TAL-KARBURANT TA' REFERENZA PRESKRITTI GHAT-TESTIJET TA' L-APPRO-VAZZJONI U GHALL-VERIFIKA TAL-KONFORMITA' TAL-PRODUZZJONI
1.1. **Karburant diesel⁽¹⁾**

Parametru	Unità	Limiti ⁽²⁾		Metodu tat-Test	Pubblikazzjoni
		Minimu	Massimu		
Numru tač-ċetanu ⁽³⁾		52,0	54,0	EN-ISO 5165	1998 ⁽⁴⁾
Densità fi 15 °C	kg/m ³	833	837	EN-ISO 3675	1995
Distillazzjoni:					
– 50 % punt	°C	245	—	EN-ISO 3405	1998
– 95 % punt	°C	345	350	EN-ISO 3405	1998
– temperatura finali ta' ebollizzjoni	°C	—	370	EN-ISO 3405	1998
Flash point:	°C	55	—	EN 27719	1993
CFPP	°C	—	- 5	EN 116	1981
Viskozità ma' l-40 °C	mm ² /s	2,5	3,5	EN-ISO 3104	1996
Idrokarbonji aromatiċi poličiklisci	% m/m	3,0	6,0	IP 391 (*)	1995
Kontenut tas-sulfur ⁽⁵⁾	mg/kg	—	300	pr. EN-ISO/DIS 14596	1998 ⁽⁴⁾
Korrożjoni tar-ram		—	1	EN-ISO 2160	1995
Residwu tal-karbonju Conradson (10 % DR)	% m/m	—	0,2	EN-ISO 10370	
Kontenut ta' l-irmied	% m/m	—	0,01	EN-ISO 6245	1995
Kontenut ta' l-ilma	% m/m	—	0,05	EN-ISO 12937	1995
Numru tan-newtralizzazzjoni (aċċidu qawwi)	mg KOH/g	—	0,02	ASTM D 974-95	1998 ⁽⁴⁾
Stabbiltà ta' l-ossidazzjoni ⁽⁶⁾	mg/ml	—	0,025	EN-ISO 12205	1996
(*) Metodu ġdid u ahjar ghall-aromatici poličiklisci li qed-ġħed jiġi zvilitappat	% m/m	—	—	EN 12916	[2000] ⁽⁴⁾

(¹) Jekk ikun hemm il-bżonn ta' kalkolu ta' l-effiċjenza termali ta' magna jew vettura, il-valur kalorifiku tal-karburant jista' jiġi kalkolat minn: Energijsa spċċika (valur kalorifiku)(nett) f' MJ/kg = $(46,423 - 8,792d^2 + 3,170d)(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x$ fejn,

d = id-densità ta' 15 °C

x = il-proporzjon tal-massa ta' l-ilma (% diviż b'100)

y = il-proporzjon tal-massa ta' l-irmied (% diviż b'100)

s = il-proporzjon tal-massa tas-sulfur (% diviż b'100).

(²) Il-valuri kwotati fl-ispecifikazzjoni huma "valuri veri". Fid-determinazzjoni tal-valuri ta' limitu tagħhom gew applikati t-terminali ta' ISO 4259, *Prodotti tal-petrol-jum – Determinazioni e applicazioni ta' data preċiża fir-rigward tal-metodi tat-test*, u fl-iffissar ta' valur minimu, ittieħed kont ta' differenza minima ta' 2R 'il fuq minn zero; fl-iffissar ta' valur massimu u valur minimu, id-differenza minima hija 4R (R = riproduċċibiltà). Minkejja din il-miżura, li hija meħtieġa għal ragunijiet statistici, il-fabrikant tal-karburant għandu madankollu jaspira ghall-valur żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u fil-valur medju fil-każz ta' kwotazzjonijet tal-limiti massimi u minimi. Jekk tinqala l-htieġa li tīgħi solvuta l-kwistjoni jekk il-karburant jilhaq ir-rekwiziti ta' l-ispecifikazzjoni, għandhom jiġu applikati t-terminali ta' ISO 4259.

(³) L-skala għan-numru tač-ċetanu mhixiex skond ir-rekwizit ta' skala minima ta' 4R. Madankollu, f'ka ta' kwistjoni bejn il-fornitur tal-karburant u l-utent tal-karburant, it-terminali ta' ISO 4259 jistgħu jintużaw sabiex isolvu kwistjoniċċi bhal dawn sakemm isir kej̊ replikat, ta' numru suffiċċenti sabiex tintlaħaq il-preċiżjoni neċċessarja, minnflokk determinazzjoniċċi singoli.

(⁴) Ix-xahar tal-pubblikazzjoni għandha titlesta fiz-żiġi dovut.

(⁵) Il-kontenut attwali tas-sulfur tal-karburant użat għat-test għandu jiġi rapportat. Minbarra dan, il-kontenut tas-sulfur tal-karburant ta' referenza użat sabiex tkun approvata vettura jew magna b'paragon mal-valuri ta' limitu dispositi fil-Linja B tat-Taqṣiema 6.2.1 ta' l-Anness I ta' din id-Direttiva għandu jkollu kontenut ta' sulfur massimu ta' 50 ppm. Mill-aktar fis possibbi, il-Kummissjoni għandha, mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1999, tippreżenta modifika għal dan l-Anness li tirriflejti l-medju tas-suq ghall-kontenut tas-sulfur tal-karburant fir-rigward tal-karburant definit fl-Anness IV tad-Direttiva 98/70/KE.

(⁶) Anke jekk l-istabbiltà ta' l-ossidazzjoni tkun kontrollata, x'aktarx li l-hajja tagħha tkun limitata. Għandu jittieħed il-parir tal-fabrikant rigward il-kondizzjoniċċi ta' hażna u l-hajja.

1.2. Etanol għall-magni diesel (¹)

Parametru	Unita'	Limiti (²)		Metodu tat-test (³)
		Minimu	Massimu	
Alkohol, massa	% m/m	92,4	—	ASTM D 5501
Alkohol iehor minbarra l-etanol li jkun fl-alkol totali, massa	% m/m	—	2	ADTM D 5501
Densità fi 15 °C	kg/m³	795	815	ASTM D 4052
Kontenut ta' l-irmied	% m/m		0,001	ISO 6245
Flash point	°C	10		ISO 2719
Acidità, kalkolata bhala aċidu acetiku	% m/m	—	0,0025	ISO 1388-2
Numru ta' newtralizzazzjoni (aċidu qawwi)	KOH mg/l	—	1	
Kulur	Skond l-iskala	—	10	ASTM D 1209
Residwu xott f' 100 °C	mg/kg		15	ISO 759
Kontenut ta' l-ilma	% m/m		6,5	ISO 760
Aldeidi kalkolati bhala aċċi aċċiċi	% m/m		0,0025	ISO 1388-4
Kontenut tas-sulfur	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Esteri, kalkolati bhala ethylacetate	% m/m	—	0,1	ASSTM D 1617

(¹) Jista' jiġi miżjud materjal li jtejjeb iċ-ċetanu, kif spċifikat mill-fabbrikant tal-magna, mal-karburant ta' l-etanol. L-ammont massimu permess huwa 10 % m/m.

(²) Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjoni huma "valuri veri". Fid-determinazzjoni tal-valuri ta' limitu tagħhom gew applikati t-terminali ta' ISO 4259, *Prodotti tal-petroleum - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' data preciza fir-rigward tal-metodi tat-test, u fl-iffissar ta' valur minimu, ittieħed kont ta' differenza minima ta' 2R 'il fuq minn żero; fl-iffissar ta' valur massimu u valur minimu, id-differenza minima hija 4R (R = riproducibbiltà). Minkejja din il-miżura, li hija meħtieġa għal raġuni-jiet statističi, il-fabbrikant tal-karburant għandu madankollu jaspira ghall-valur zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u fil-valur medju fil-każz ta' kwotazzjoni jiet tal-limiti massimi u minimi. Jekk tinqala l-htieġa li tīġi solvuta l-kwistjoni jekk il-karburant jilhaqx ir-rekwiziti ta' l-ispeċifikazzjoni, għandhom jiġu applikati t-terminali ta' ISO 4259.*

(³) Jiġi adottati metodi ISO ekwivalenti meta dawn jiġu emanati ghall-proprietajiet kollha elenkti hawn fuq

2. GASS NATURALI (NG)

Il-karburanti tas-suq Ewropew huma disponibbli f'żewġ skali:

- l-iskala H, li l-karburanti ta' referenza estremi tagħha huma G_R u G_{23} ;
- l-iskala L, li l-karburanti ta' referenza estremi tagħha huma G_{23} u G_{25} ;

Qiegħed jingħata sommarju tal-karatteristici tal-karburanti ta' referenza G_R , G_{23} u G_{25} hawn taht:

Karburant ta' referenza G_R

Karatteristiki	Unitajiet	Baži	Limiti		Metodu tat-Test
			Minimu	Massimu	
<i>Kompozizzjoni:</i>					
Metanu		87	84	89	
Etanu		13	11	15	
Bilanċ ⁽¹⁾	%-mole	—	—	1	ISO 6974
Kontenut tas-sulfur	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5

⁽¹⁾ Inerti +C₂₊.

⁽²⁾ Valur li għandu jiġi determinat f'kondizzjonijiet standard (293.2 K (20 °C) u 101.3 kPa).

Karburant ta' referenza G_{23}

Karatteristiki	Unitajiet	Baži	Limiti		Metodu tat-Test
			Minimu	Massimu	
<i>Kompozizzjoni:</i>					
Metanu		92,5	91,5	93,5	
Bilanċ ⁽¹⁾	%-mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂		7,5	6,5	8,5	
kontenut ta' Sulfur	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5

⁽¹⁾ Inerti (differenti minn N₂) +C₂₊ +C₂₊.

⁽²⁾ Valur li għandu jiġi determinat f'kondizzjonijiet standard (293.2 K (20 °C) u 101.3 kPa).

Karburant ta' referenza G_{25}

Karatteristiki	Unitajiet	Baži	Limiti		Metodu tat-Test
			Minimu	Massimu	
<i>Kompozizzjoni:</i>					
Metanu		86	84	88	
Bilanċ ⁽¹⁾	%mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂		14	12	16	
Kontenut tas-sulfur	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5

⁽¹⁾ Inerti (differenti minn N₂) +C₂₊ +C₂₊.

⁽²⁾ Valur li għandu jiġi determinat f'kondizzjonijiet standard (293.2 K (20 °C) u 101.3 kPa).

3. GASS LIKWEFATT TAL-PETROLJUM (LPG)

Parametru	Unità	Limiti Karburant A		Limiti Karburant B		Metodu tat-Test
		Minimu	Maximum	Minimum	Maximum	
Numru ta' l-Octane tal-Mutur		92,5 ⁽¹⁾		92,5		EN 589 Anness B
Kompożizzjoni:						
Kontenut C ₃	% vol	48	52	83	87	ISO 7941
Kontenut C ₄	% vol	48	52	13	17	
Olefins	% vol			12	14	
Residwu ta' l-evaporazzjoni	mg/kg			50	50	NFM 41015
Kontenut totali tas-sulfur	ppm piž ⁽¹⁾		50		50	EN 24260
Sulfid ta' l-idrogenu	—		Xejn		Xejn	ISO 8819
Korrożjoni ta' l-istrixxa tar-ram	kejl		Klassi 1		Klassi 1	ISO 6251 ⁽²⁾
Ilma 0 °C			Hieles		Hieles	Spezzjoni viżwali

⁽¹⁾ Valur li għandu jiġi determinat f'kondizzjonijiet standard (293,2 K (20 °C) u 101,3 kPa).

⁽²⁾ Dan il-metodu jista' ma jiddeterminax akkuratament il-preżenza ta' materjali korroživi jekk il-kampjun ikun fih inibituri tal-korrożjoni jew kimiċi ohra li jnaqqsu l-korrožività tal-kampjun lill-istrixxa tar-ram. Għaldaqstant, huwa proġbit it-tiżżejjid ta' tali komposti bl-uniku skop li jinfluenzaw il-metodu tat-test.

ANNESS V

SISTEMI ANALITICI U KAMPJUNARJI


1. DETERMINAZZJONI TA' L-EMISSJONIJET GASSUŽI

1.1. Introduzzjoni

It-Taqsima 1.2 u d-Dijagrammi 7 u 8 fihom deskrizzjonijiet dettaljati tas-sistemi kampjunarji u analitici rakkomandati. Billi diversi konfigurazzjonijiet jistgħu jipprodu ċiex komponenti addizzjonal bhal strumenti, valvi, solenojdi, pompi u swiċċijiet sabiex jipprovdu tagħrif addizzjonal u jikkordinaw il-funzjonijiet tas-sistemi komponenti. Komponenti oħra li mhumiex meħtieġa sabiex tinżamm l-akkuratezza f'certi sistemi jistgħu jiġi esklużi jekk l-eskluzjoni tagħhom tkun ibbażata fuq għidżżejju tajjeb ta' l-inginerija.

Dijagramma 7

Dijagramma tal-fluss ta' sistema ta' analizi tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat għal CO, CO₂, NO_x, HC ESC biss



1.2. Deskrizzjoni tas-Sistema Analitika


Qiegħda tingħata deskrizzjoni ta' sistema analitika għad-determinazzjoni ta' l-emissjonijiet gassuži fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat (Dijagramma 7, ESC biss) jew dilwit (Dijagramma 8, ETC u ESC) abbaži ta' l-użu ta' :

- analizzatur HFID ghall-kejl ta' l-idrokarbonji;
- analizzatur NDIR ghall-kejl tal-monossidu tal-karbonju u tad-dijossidu tal-karbonju;
- HCLD jew analizzatur ekwivalenti ghall-kejl ta' l-ossidi tan-nitrogenu;

Il-kampjun ghall-komponenti kollha jista' jittieħed b'sonda kampjunarja wahda jew b'żewġ sondi kampjunarji sitwati viċin u diviżi internament fir-rigward ta' l-analizzaturi differenti. Għandha tingħata attenzjoni sabiex ma jkun hemm l-ebda kondensazzjoni tal-komponenti ta' l-exhaust (inkluż l-aċċidu sulfuriku u l-ilma) f'kwalunkwe punt tas-sistema analitika.

Dijagramma 8

Dijagramma tal-fluss ta' sistema ta' analizi tal-gass ta' l-exhaust dilwit għal CO, CO₂, NO_x, HC
ETC, fakultattiva ghall-ESC



1.2.1. Komponenti tad-Dijogrammi 7 u 8

Pajp ta' l-exhaust EP

Sonda tal-kampjunament tal-gass ta' l-exhaust (Dijagramma 7 biss)

Hija rakkomandata sonda dritta ta' l-stainless steel pluri-perforata bit-tarf magħluuq. Id-dijametru intern ma għandux ikun akbar mid-dijametru intern tal-linjal kampjunarja. Il-hxuna tal-qoxra tas-sonda ma għand-hiex tkun akbar minn 1 mm. Għandu jkun hemm minimu ta' 3 tqoqbi fi 3 pjanijet radjali differenti, uniformament imdaqqsa sabiex jieħdu kampjuni ta' bejn wieħed u iehor l-istess fluss. Is-sonda għandha test-tendi tul-ghall-inqas 80 % tad-dijametru tal-pajp ta' l-exhaust. Jistgħu jintużaw wieħed jew aktar sondi kampjunarji.

Sonda kampjunarja HC tal-gass ta' l-exhaust dilwit SP2 (Dijagramma 8 biss)

Is-sonda għandha:

- tkun definita bhala l-ewwel 254 mm sa 762 mm tal-linjal kampjunarja msahħha HSL1;
- īkollha dijametru intern minimu ta' 5 mm;
- tkun installata fil-passaġġ tad-dilwizzjoni DT (ara t-Taqsima 2.3, Dijagramma 20) f'punt fejn l-arja tad-dilwizzjoni u l-gass ta' l-exhaust jiġu mħallta sew (i.e. bejn wieħed u iehor 10 dijametri tal-passaġġ 'i isfel (downstream) mill-punt fejn l-exhaust jidhol fil-passaġġ tad-dilwit);
- tkun distanti biżżejjed (radjalment) mis-sondi l-ohra u mill-ġenb tal-passaġġ sabiex tkun libera mill-influwenza ta' kwalunkwe vortiċi jew rima;
- tkun imsahħha sabiex tiżdied it-temperatura tal-fluss tal-gass sa' 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) fl-exit tas-sonda.

Sonda kampjunarja ghall-CO, CO₂, NO_x tal-gass ta' l-exhaust dilwit SP3 (Dijagramma 8 biss)

Is-sonda għandha:

- tkun fl-istess pjan ta' SP 2;
- tkun distanti biżżejjed (radjalment) mis-sondi l-ohra u mill-ġenb tal-passaġġ sabiex tkun libera mill-influwenza ta' kwalunkwe vortiċi jew rima;
- tkun imsahħha u insulata ma' tulha kollu għal temperatura minima ta' 328 K (55 °C) sabiex tiġi evita l-kondensazzjoni ta' l-ilma.

Linja kampjunarja msahħna HSL1

Il-linja kampjunarja tipprovd i kampjun tal-gass minn sonda wahda ghall-punt(i) u l-analizzatur HC.

Il-linja kampjunarja għandha:

- ikollha dijametru intern ta' 5 mm minimu u ta' 13,5 mm massimu;
- tkun magħmula mill-*stainless steel* jew PTFE;
- iżżomm temperatura ta' 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) mal-ġenb tal-passaġġ kif imkejla f'kull taq-sima msahħna kontrollata separatament, jekk it-temperatura tal-gass ta' l-exhaust fis-sonda kampjunarja tkun ekwivalenti għal jew taħt 463 K (190 °C);
- iżżomm temperatura akbar minn 453 K (180 °C) mal-ġenb tal-passaġġ, jekk it-temperatura tal-gass ta' l-exhaust fis-sonda kampjunarja tkun aktar minn 463 K (190 °C);
- iżżomm temperatura tal-gass ta' 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C) immedjatament qabel il-filtri imsahħan F2 u HFID;

Linja kampjunarja NO_x imsahħna HSL2

Il-linja kampjunarja għandha:

- iżżomm temperatura ta' 328 K sa 473 K (55 °C sa 200 °C) mal-ġenb tal-passaġġ, sal-konvertitur C meta jintuża banju tat-tkessiħ B, u sa' l-analizzatur meta l-banju tat-tkessiħ B ma jintużax.
- tkun magħmula mill-*stainless steel* jew PTF.

Linja kampjunarja SL għal CO CO₂

Il-linja għandha tkun magħmula mill-PTFE jew mill-*stainless steel*. Tista' tkun imsahħna jew mhux imsahħna.

Borża fl-isfond BK (fakultattiva; Dijagramma 8 biss)

Għall-kampjunament tal-konċentrazzjonijiet fl-isfond.

Borża tal-kampjunament BG (fakultattiva; Dijagramma 8 CO u CO₂ biss)

Għall-kampjunament tal-konċentrazzjonijiet kampjunarji.

Pre-filtri msahħan F1 (fakultattiv)

It-temperatura għandha tkun l-istess bħal HSL1.

Filtri Msahħan F2

Il-filtri għandu jneħhi kwalunkwe partikuli solidi mill-kampjun tal-gass qabel l-analizzatur. It-temperatura għandha tkun l-istess bħal HSL1. Il-filtri għandu jinbidel skond kif ikun meħtieġ.

Pompa kampjunarja msahħna P

Il-pompa għandha tiġi imsaħħna għat-temperatura ta' HSL1.

HC

Heated Flame Ionisation Detector (HFID) għad-determinazzjoni ta' l-idrokarbonji. It-temperatura għandha tin-żamm 453 K sa 473 K (180 °C ± 200 °C).

CO, CO₂

Analizzatur NDIR għad-determinazzjoni tal-monossidu tal-karbonju u tad-dijossidu tal-karbonju (fakultattivi għad-determinazzjoni tal-proporzjon tad-dilwizzjoni ghall-kejl tal-PT).

NO

Analizzatur CLD jew HCLD għad-determinazzjoni ta' l-ossidi tan-nitrogenu. Jekk jintuża HCLD dan għandu jinżamm f'temperatura ta' 328 K sa 473 K (55 °C sa 200 °C).

Konvertitur C

Għandu jintuża konvertitur għar-riduzzjoni katalittika ta' l-NO₂ għall-NO qabel l-analizi fil-CLD jew HCLD.

Banju tat-tkessiħ B (fakultattiv)

Sabiex ikessah u jikkondensa l-ilma mill-kampjun ta' l-exhaust. Il-banju għandu jinżamm f'temperatura ta' 273 K sa 277 K (0 °C sa 4 °C) bis-silg jew bir-refrigerazzjoni. Dan huwa fakultattiv jekk l-analizzatur ikun liberu mill-interferenza ta' l-evaporazzjoni ta' l-ilma kif' determinat fl-Anness III, Appendix 5, Taqsimiet 1.9.1 u 1.9.2. Jekk l-ilma jitneħha permezz tal-kondensazzjoni, it-temperatura tal-gass kampjunarju jew id-dewpoint għandhom jiġu monitorjati fit-trap ta' l-ilma jew aktar 'i ifsel (downstream). It-temperatura tal-gass kampjunarju jew id-dewpoint ma għandhomx jaqbżu l-280 K (7 °C). Mhumixx permessi dyers kimiċi għat-tnejħiha ta' l-ilma mill-kampjun.

Sensor tat-temperatura T1, T2, T3

Sabiex jimmonitorja t-temperatura tal-fluss tal-gass

Sensor tat-temperatura T4

Sabiex jimmonitorja t-temperatura tal-konvertitur NO₂-NO.

Sensor tat-temperatura T5

Sabiex jimmonitorja t-temperatura tal-banju tat-tkessiħ

Misuratur tal-pressjoni G1, G2, G3

Sabiex jimmonitorja l-pressjoni fil-linji kampjunarji.

Regolatur tal-pressjoni R1, R2

Sabiex jikkontrolla l-pressjoni ta' l-arja u tal-karburant, rispettivament, għall-HFID.

Regolatur tal-pressjoni R3, R4, R5

Sabiex jikkontrolla l-pressjoni fil-linji kampjunarji u l-fluss lill-analizzaturi.

Misuratur tal-fluss FL1, FL2, FL3

Sabiex jimmonitorja r-rata tal-fluss mill-bypass kampjunarju.

Misuratur tal-fluss FL4 sa FL6 (fakultattiv)

Sabiex jimmonitorja l-fluss tar-rata tal-fluss fl-analizzaturi.

Valv selettur V1 sa V5

Valv adattat sabiex jagħzel il-fluss tal-kampjun, jew tal-gass ta' span jew tal-gass żero għall-analizzaturi.

Valv solenojdi V6, V7

Sabiex iservi ta' bypass għall-konvertitur NO₂-NO.

Valv tal-labba V8

Sabiex jibbilanċja l-fluss mill-konvertitur C NO₂-NO u l-bypass.

Valv tal-labba V9, V10

Sabiex jirregola l-flussi lill-analizzaturi.

Valv Toggle (fakultattiv) V11, V12

Sabiex ibatt il-kondensat mill-banju B.

1.3. Analizi NMHC (Magni tal-Gass li Jaħdmu bl-NG biss)**1.3.1. Metodu Kromatografu tal-Gass (GC, Dijagramma 9)**


Meta jintuża l-metodu GC, jiġi injettat volum żgħir misurat ta' kampjun fuq kolonna analitika minn fejn jingarr minn gass trasportatur inert. Il-kolonna tissepara komponenti diversi skond il-punti ta' ebollizzjoni tagħhom sabiex huma jingārru mill-kolonna f'hinijiet differenti. Imbagħad dawn ġiegħ minn detector li jagħti sinjal elektриku li jiddeppendi mill-konċentrazzjoni tagħhom. Billi din mhixiex teknika analitika kontinwa, tista' tintuża biss flimkien mal-metodu ta' kampjunament bil-borża kif' deskrift fl-Anness III, Appendix 4, Taqsima 3.4.2.

Għall-NMHC, għandu jintuża GC awtomatizzat b'FID. Għandu jittieħed il-kampjun tal-gass ta' l-exhaust f'borża tal-kampjunament li minnha għandha tittieħed parti u li tiġi injettata fil-GC. Il-kampjun jiġi separat f'żewġ partijiet (CH_4 /Arja/CO u NMHC/CO₂/H₂O) fuq il-kolonna Porapak. Il-kolonna ta' l-gharbiel molekulari tissepara CH₄ mill-arja u mis-CO qabel ma tghaddi mill-FID fejn titkejjel il-konċentrazzjoni tiegħu. Jista' jsin ciklu komplet mill-injezzjoni ta' kampjun wieħed sa l-injezzjoni tat-tieni kampjun fi 30 sekonda. Sabiex jiġi determinat l-NMHC, il-konċentrazzjoni CH₄ għandha titnaqqas mill-konċentrazzjoni HC totali (ara l-Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3.1).

Id-Diagramma 9 turi GC tipiku muntat sabiex jiġi determinat rutinament is-CH₄. Jistgħu jintużaw ukoll metodi ohra ta' GC ibbażati fuq il-ġudizzju tajjeb ta' l-ingħeriera.

Diagramma 9

Diagramma tal-fluss ghall-analizi tal-metanu (metodu GC)



Komponenti tad-Diagramma 9

Kolonna Porapak PC

Porapak N, 180/300 im (50/80 mesh), 610 mm tul × 2,16 mm ID għandu jintuża u jiġi kondizzjonat ta' l-anqas 12 h f' 423 K (150 °C) bil-gass trasportatur qabel l-użu tal-bidu.

Kolonna ta' l-gharbiel molekulari MSC

Tip 13X, 250/350 im (45/60 mesh), 1 220 mm tul × 2,16 mm ID għandu jintuża u jiġi kondizzjonat ta' l-anqas 12 h f' 423 K (150 °C) bil-gass trasportatur qabel l-użu tal-bidu.

Forn OV

Sabiex iżomm kolonni u valvi f'temperatura stabbli ghall-operazzjoni ta' l-analizzatur, u sabiex jikkondizzjona l-kolonna f' 423 K (150 °C).

Anell kampjunarju SLP

Tubatura ta' l-istainless steel twila suffiċċientement sabiex jinkiseb bejn wieħed u iehor volum ta' 1 cm³.

Pompa P

Sabiex twassal il-kampjun sal-kromatografu tal-gass

Dryer D

Għandu jintuża *dryer* li jkun fih għarbiel molekulari sabiex inehhi l-ilma u kontaminanti oħra li jistgħu jkunu fil-gass trasportatur.

HC

Flame ionisation detector (FID) sabiex ikejjel il-konċentrazzjoni tal-metanu.

Valv ta' l-injezzjoni tal-kampjun V1

Sabiex jiġi injettat il-kampjun meħud mill-borża tal-kampjunament mill-SL tad-Dijagramma 8. Għandu jkun ta' volum żgħir, siġillat kontra t-telf tal-gass, u li jista' jissahhan sa' 423 K (150 °C).

Valv selettur V3

Sabiex jagħżel il-gass ta' *span*, jew il-kampjun jew l-ebda fluss.

Valv tal-labra V2, V4, V5, V6, V7, V8

Sabiex jirregola l-flussi fis-sistema.

Regolatur tal-pressjoni R1, R2, R3

Sabiex jikkontrolla l-flussi tal-karburant (= gass trasportatur), tal-kampjun, u ta' l-arja, rispettivament.

Tubu kapillari tal-fluss FC

Sabiex jikkontrolla r-rata tal-fluss ta' l-arja ghall-FID

Misuratur tal-pressjoni G1, G2, G3

Sabiex jikkontrolla l-flussi tal-karburant (= gass trasportatur), tal-kampjun, u ta' l-arja, rispettivament.

Filtru F1, F2, F3, F4, F5

Filtri metalliċi *sintered* sabiex iżomm it-trab milli jidhol fil-pompa jew fl-istrument.

FL1


Sabiex ikejjel ir-rata tal-fluss kampjunarju mill-bypass.

1.3.2. Metodu tan-Non Methane Cutter (NMC, Dijagramma 10)


Il-cutter jossida l-idrokarbonji kollha għajr CH₄ sa CO₂ u H₂O, sabiex meta l-kampjun jiġi mgħoddi mill-NMC, l-FID isib biss is-CH₄. Jekk jintuża kampjunament bil-borża, għandha tiġi installata sistema ta' dev-jazzjoni tal-fluss fl-SL (ara t-Taqsima 1.2, Dijagramma 8) li biha l-fluss jista' alternativamente jiġi mgħoddi minn jew madwar il-cutter skond il-parti ta' fuq tad-Dijagramma 10. Ghall-kejl bl-NMHC, iż-żewġ valuri (HC u CH₄) għandhom jiġu osservati fuq l-FID u registrati. Jekk jintuża l-metodu ta' l-integrazzjoni, għandu jiġi installat NMC *in-line* ma' FID ieħor parallelament mal-FID regolari fl-HSL1 (ara t-Taqsima 1.2, Dijagramma 8) skond il-parti ta' isfel tad-Dijagramma 10. Ghall-kejl bl-NMHC, il-valuri taż-żewġ FID (HC u CH₄) għandhom jiġu osservati u registrati.

Il-cutter għandu jiġi karakterizzat f'600 K (327 °C) jew aktar qabel l-operazzjoni tat-test fir-rigward ta' l-effett katalitiku tiegħi fuq CH₄ u C₂H₆ f'valuri H₂O rappreżentattivi tal-kondizzjoniet tal-fluss ta' l-exhaust. *Id-dewpoint* u l-livell O₂ tal-fluss ta' l-exhaust li ttieħed il-kampjun tiegħi għandhom ikunu magħrufa. Ir-reazzjoni relativa tal-FID għaż-żebbu għandha tiġi registrata (ara l-Anness III, Appendix 5, Taqsima 3.3.4).

Dijagramma 10

Dijagramma tal-fluss ghall-analizi tal-metanu permezz tan-*Non Methane Cutter* (NMC)

Bag sampling method



Integrating method

Komponenti tad-Dijagramma 10

Non Methane Cutter NMC

Sabiex jossida l-idrokarbonji kollha ghajr il-metanu.

HC

Heated flame ionisation detector (HFID) sabiex ikejjel il-konċentrazzjonijiet HC u CH₄. It-temperatura għandha tinżamm 453 K sa 473 K (180 °C ± 200 °C).

Valv selettur V1

Sabiex jagħzel il-gass tal-kampjun, il-gass żero u l-gass ta' span. V1 huwa identiku għal V2 tad-Dijagramma 8.

Valv solenojdi V2, V3

Sabiex iservi bħala bypass għall-NMC

Valv tal-labba V4

Sabiex jibbilancja l-fluss mill-NMC u l-bypass.

Regolatur tal-pressjoni R1

Sabiex jikkontrolla l-pressjoni fil-linjal kampjunarja u l-fluss lill-HFID. R1 huwa identiku għal R3 tad-Dijagramma 8.

FL1 Misuratur tal-fluss

Sabiex ikejjel ir-rata tal-fluss kampjunarju mill-bypass. FL1 huwa identiku għall-FL2 tad-Dijagramma 8.

2. DILWIZZJONI TAL-GASS TA' L-EXHAUST U DETERMINAZZJONI TAL-PARTIKULATI

2.1. Introduzzjoni

It-Taqsimiet 2.2, 2.3 u 2.4 u d-Dijagrammi 11 sa 22 fihom deskrizzjonijiet dettaljati tas-sistemi ta' dilwizzjoni u kampjunarji rakkomandati. Billi diversi konfigurazzjoni jistgħu jipprodu riżultati ekwivalenti, ma hemmx il-htiega ta' konformità eżatta ma' dawn id-Dijagrammi. Jistgħu jintużaw komponenti addizzjonal bħal strumenti, valvi, solenojdi, pompi u swiċċijiet sabiex jipprovdu tagħrif addizzjonal u jikkordi-naw il-funzjonijiet tas-sistemi komponenti. Komponenti oħra li mhumiex meħtiega sabiex tinżamm l-akkuratezza f'certi sistemi, jistgħu jiġu eskuži jekk l-eskużjoni tagħhom tkun ibbażata fuq ġudizzju tajjeb ta' l-inġinerija.

2.2. Sistema ta' Dilwizzjoni ta' Fluss Parzjali

Deskrizzjoni ta' sistema ta' dilwizzjoni tinsab fid-Dijagrammi 11 sa 19 ibbażata fuq id-dilwizzjoni ta' parti tal-fluss ta' l-exhaust. Id-diviżjoni tal-fluss ta' l-exhaust u l-proċess ta' dilwizzjoni li ġej jistgħu jsiru b'tipi differenti ta' sistema ta' dilwizzjoni. Għall-għbir sussegwenti tal-partikulati, il-gass kollu ta' l-exhaust dilwit jew proporzjon biss tal-gass ta' l-exhaust dilwit jiġi mghoddi lis-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (Taqsima 2.4, Dijagramma 21). L-ewwel metodu jissejjah tip tal-kampjunament totali, it-tieni metodu jissejjah tip ta' kampjunament frazzjonarju.

Il-kalkolu tal-proporzjon tad-dilwizzjoni jiddependi fuq it-tip tas-sistema wżata. It-tipi li ġejjin huma rakkomandati:

Sistemi isokinetiči (Dijagrammi 11, 12)

B'dawn is-sistemi, il-fluss fit-tubu tat-trasferiment jitqabbel mal-fluss tal-massa ta' l-exhaust skond il-veloċità u/jew il-pressjoni tal-gass, u għaldaqstant jinhtieġ fluss ta' l-exhaust mhux ostakolat u uniformi mas-sonda kampjunarja. Normalment dan jinkiseb bl-użu ta' resonatur u b'tubu ta' approċċ dritt 'il fuq (*upstream*) mill-punt tal-kampjunament. Il-proporzjon tad-diviżjoni imbagħad jiġi kalkolat minn valuri li jistgħu jit-kejlu faċiilment bħad-dijametri tat-tubi. Ta' min jinnota li l-isokinetika tintuża biss għat-taqabbil tal-kondizzjonijiet tal-fluss u mhux għat-qtawġġi tal-distribuzzjoni tad-daqs. Din ta' l-ahħar mhixiex tipikamente meħtiega, għaliex il-partikulati huma suffiċċientement żgħar sabiex isegwu l-korsi tal-fluwidu.

Sistemi kontrollati mill-fluss bil-kejl tal-konċentrazzjoni (Dijagrammi 13 sa 17)

B'dawn is-sistemi, jittieħed kampjun mill-fluss tal-massa tal-exhaust billi jiġu aggustati l-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni u l-fluss totali ta' l-exhaust dilwit. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi determinat mill-konċentrazzjoni jistgħad ta' gassijiet tracer, bħal CO₂ jew NO_x li jseħħu b'mod naturali fl-exhaust tal-magna. Il-konċentrazzjoni jistgħad fil-gass ta' l-exhaust dilwit u fl-arja tad-dilwizzjoni jiġi mkejla, filwaqt li l-konċentrazzjoni fil-gass ta' l-exhaust mhux trattab jistgħu jit-kejlu direttament jew determinati mill-fluss tal-karburant u mill-ekwazzjoni tal-bilanc tal-karbonju, jekk tkun magħrufa l-kompożizzjoni tal-karburant. Is-sistemi jistgħu jiġi kontrollati bil-proporzjon kalkolat tad-dilwizzjoni (Dijagrammi 13, 14) jew bil-fluss fit-tubu tat-trasferiment (Dijagrammi 12, 13, 14).


Sistemi kontrollati mill-fluss bil-kejl tal-fluss (Dijagrammi 18, 19)

B'dawn is-sistemi, jittieħed kampjun mill-fluss tal-massa tal-exhaust billi jiġi regolat il-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni u l-fluss totali ta' l-exhaust dilwit. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi determinat mid-differenza taż-żeww rati ta' flussi. Hija meħtieġa l-kalibrazzjoni korretta tal-misuraturi tal-fluss relattivament għal xulxin, billi l-kobor relattiv taż-żeww rati ta' fluss jista' jwassal għal żbalji sinifikanti fi proporzjonijiet oħla tad-dilwizzjoni (ta' 15 u aktar). Il-kontroll tal-fluss huwa sempliċi billi r-rata tal-fluss ta' l-exhaust dilwit tin-żamm kostanti u r-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni varjata, jekk ikun hemm bżonn.

Meta jintużaw sistemi ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali, għandha tingħata attenzjoni sabiex jiġu evitati problemi potenżjali ta' telf ta' partikulati fit-tubu tat-trasferiment, u għandu jiġi żgur li jittieħed kampjun rappreżentativ mill-exhaust tal-magna, u li jiġi determinat il-proporzjon tad-diviżjoni. Is-sistemi deskritti jagħtu attenzjoni għal dawn iż-żoni kritici.

Dijagramma 11


Sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss parzjali b'sonda isokinetika u kampjunament frazzjonarju (kontroll SB)



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passagg̑ tad-dilwit DT mit-tubu tat-trasferiment TT b'sonda kampjunarja isokinetika ISP. Il-pressjoni divrenzjali tal-gass ta' l-exhaust bejn il-pajp ta' l-exhaust u l-inlet għas-sonda titkejjal bil-pressure transducer DPT. Dan is-sinjal jiġi trasmess lill-kontrollur tal-fluss FC1 li jikkontrolla s-suction blower SB sabiex iżomm pressjoni divrenzjali ta' żero fil-ponta tas-sonda. Taht dawn il-kondizzjonijiet, il-velocitajiet tal-gass ta' l-exhaust fl-EP u l-ISP huma identiči, u l-fluss mill-ISP u t-TT huwa frazzjoni kostanti (diviża) tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust. Il-proporzjon tad-diviżjoni huwa determinat miż-żoni cross section ta' EP u ISP. Ir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni titkejjal bl-istruмент tal-kejji tal-fluss FM1. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi kalkolat mir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni u l-proporzjon tad-diviżjoni.

Dijagramma 12

Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali b'sonda isokinetika u b'kampjunament frazzjonarju (kontroll PB)




Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passagg̑ tad-dilwit DT mit-tubu tat-trasferiment TT b'sonda kampjunarja isokinetika ISP. Il-pressjoni divrenzjali tal-gass ta' l-exhaust bejn il-pajp ta' l-exhaust u l-inlet għas-sonda titkejjal bil-pressure transducer DPT. Dan is-sinjal jiġi trasmiss lill-kontrollur tal-fluss FC1 li jikkontrolla l-pressure blower PB sabiex iżomm pressjoni divrenzjali ta' żero fil-ponta tas-sonda. Dan isir billi tittieħed frazzjoni zghira ta' l-arja tad-dilwizzjoni li r-rata tal-fluss tiegħu tkun diġa tkejlet bil-misuratur tal-fluss FM1, u tigi mgħoddja lit-TT permezz ta' orifizju pneumatiku. Taht dawn il-kondizzjonijiet, il-velocitajiet tal-gass ta' l-exhaust fl-EP u l-ISP ikunu identiči, u l-fluss mill-ISP u TT ikun

frazzjoni kostanti (diviżja) tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust. Il-proporzjon tad-diviżjoni jiġi determinat miż-żoni cross section ta' EP u ISP. L-arja tad-dilwizzjoni tingibed mid-DT mis-suction blower SB, u r-rata tal-fluss titkejjel bl-FM1 fl-inlet għad-DT. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi kalkolat mir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni u mill-proporzjon tad-diviżjoni.

Dijagramma 13


Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali b'kejl tal-konċentrazzjoni CO_2 jew NO_x u b'kampjunament frazzjonarju



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasferiment TT. Il-konċentrazzjoniet tal-gass tracer (CO_2 jew NO_x) jitkejlu fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat u dilwit kif ukoll fl-arja tad-dilwizzjoni bl-analizzatur(i) tal-gass ta' l-exhaust EGA. Dawn is-sinjalji jiġu trasMESSI lill-kontrollur tal-fluss FC2 li jikkontrola l-pressure blower PB jew is-suction blower SB sabiex tinżamm id-diviżjoni mixtieqa ta' l-exhaust u l-proporzjon tad-dilwizzjoni fid-DT. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi kalkolat mill-konċentrazzjoniet tal-gass tracer fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, mill-gass ta' l-exhaust dilwit, u mill-arja tad-dilwizzjoni.

Dijagramma 14


Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali b'kejl tal-konċentrazzjoni CO_2 , bil-bilanċ tal-karbonju u b'kampjunament totali



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasfertilment TT. Il-konċentrazzjonijiet CO₂ jitkejlu fil-gass ta' l-exhaust dilwit u fl-arja tad-dilwizzjoni bl-analizzatur(i) tal-gass ta' l-exhaust EGA. Is-sinjal CO₂ u l-fluss tal-karburant G_{FUEL} jiġu trasmessi lill-kontrollur tal-fluss FC2, jew il-kontrollur tal-fluss FC3 tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (ara d-Dijagramma 21). FC2 jikkontrollea l-pressure blower PB, FC3 jikkontrollea l-pompa kampjunarja P (ara d-Dijagramma 21), u b'hekk jiġu modifikati l-flussi lis-sistema u 'l barra minnha sabiex tinżamm id-diviżjoni ta' l-exhaust u l-proporzjon tad-dilwizzjoni fid-DT mixtieqa. Il-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi kalkolat mill-konċentrazzjonijiet CO₂ u G_{FUEL} bl-użu tal-preżunzjoni tal-bilanċ tal-karbonju.

Dijagramma 15


Sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss parzjali b'tubu venturi singolu, bil-kejl tal-konċentrazzjoni u b'kampjunament frazzjonarju



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasfertilment TT minhabba l-pressjoni negattiva mahluqa mill-venturi VN fid-DT. Ir-rata tal-fluss tal-gass mit-TT tiddeppendi fuq l-iskambju tal-momentum fiż-żona tal-venturi, u hija għaldaqstant affettwata mit-temperatura assoluta tal-gass fl-exit tat-TT. Bhala konsegwenza, id-diviżjoni ta' l-exhaust għal rata partikolari ta' fluss fil-passaġġ mhijiex kostanti, u l-proporzjon tad-dilwizzjoni b'tagħbija 'baxxa' huwa fit-anqas milli b'tagħbija 'gholja'. Il-konċentrazzjonijiet tal-gass tracer (CO₂ jew NO_x) jitkejlu fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, fil-gass ta' l-exhaust dilwit, u fl-arja tad-dilwizzjoni bl-analizzatur(i) tal-gass ta' l-exhaust EGA, u l-proporzjon tad-dilwizzjoni jiġi kalkolat mill-valuri hekk imkejla.

Dijagramma 16


Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parpjali b'venturi doppji jew orifizju doppju, bil-kejl tal-konċentrazzjoni u b'kampjunament frazzjonarju-



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasferiment TT permezz ta' divisur tal-fluss li jkun fih sett ta' orifizi jew venturi. L-ewwel wieħed (FD1) ikun jinsab fl-EP, it-tieni wieħed (FD2) fit-TT. Addizzjonalment, huma meħtieġa żewġ valvi ta' kontroll tal-pressjoni (PCV1 u PCV2) sabiex iżommu d-diviżjoni ta' l-exhaust kostanti billi jikkontrollaw il-kontropressjoni fl-EP u l-pressjoni fid-DT. Il-PCV1 jinsab '1 isfel (downstream) ta' l-SP fl-EP, il-PCV2 bejn il-pressure blower PB u d-DT. Il-konċentrazzjonijiet tal-gass tracer (CO_2 jew NO_x) jitkejlu fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, fil-gass ta' l-exhaust dilwit, u fl-arja tad-dilwizzjoni bl-analizzatur(i) tal-gass ta' l-exhaust EGA. Dawn ikunu meħtieġa ghall-kontroll tad-diviżjoni ta' l-exhaust, u jistgħu jintużaw sabiex jaġġustaw il-PCV1 u l-PCV2 ghall-kontroll preċiż tad-diviżjoni. Ir-rata tad-dilwizzjoni tiġi kalkolata mill-konċentrazzjonijiet tal-gass tracer.

Dijagramma 17


Sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss parzjali b'diviżjoni permezz ta' tubatura multipla, bil-kejl tal-konċentrazzjoni u b'kampjunament frazzjonarju



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT fit-tubu tat-trasferiment TT b'divisur tal-fluss FD3 li jkun fih numru ta' tubi ta' l-istess daqs (l-istess dijametru, tul u bend radius) installati fl-EP. Il-gass ta' l-exhaust minn wieħed minn dawn it-tubi jitwassal għand id-DT, u l-gass ta' l-exhaust mill-bqja tat-tubi jghaddi mill-kompartiment tad-damping DC. Għaldaqstant, id-diviżjoni ta' l-exhaust tigħiġi determinata min-numru totali tat-tubi. Il-kontroll kostanti tad-diviżjoni jehtieġ pressjoni divrenzjali ta' żero bejn id-DC u l-outlet tat-TT, bil-pressure transducer DPT. Tinkiseb pressjoni divrenzjali ta' żero billi tiġi injettata arja friskja fid-DT fl-outlet tat-TT. Il-konċentrazzjonijiet tal-gass tracer (CO_2 jew NO_x) jitkej lu fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, fil-gass ta' l-exhaust dilwit, u l-arja tad-dilwizzjoni bl-analizzatur(i) tal-gass ta' l-exhaust EGA. Dawn ikunu meħtieġa ghall-kontroll tad-diviżjoni ta' l-exhaust, u jistgħu jintużaw sabiex jikkontrollaw ir-rata tal-fluss ta' l-arja ta' l-injezzjoni ghall-kontroll preċiż tad-diviżjoni. Ir-rata tad-dilwizzjoni tiġi kalkolata mill-konċentrazzjonijiet tal-gass tracer.

Dijagramma 18


Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali bil-kontroll tal-fluss u b'kampjunament totali



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasferiment TT. Il-fluss totali mill-passaġġ jiġi aġġustat bil-kontrollur tal-fluss FC3 u bil-pompa kampjunarja P tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (ara d-Dijagramma 18). Il-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni jiġi kontrollat mill-kontrollur tal-fluss FC2, li jista' juža G_{EXHW}, G_{AIRW}, jew G_{FUEL} bhala sinjal ta' kmand, għad-diviżjoni mixtieqa ta' l-exhaust. Il-fluss tal-kampjun fid-DT huwa d-differenza tal-fluss totali u l-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni. Ir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni titkejjel bil-misuratur tal-fluss FM1, ir-rata tal-fluss totali bil-misuratur tal-fluss FM3 tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (ara d-Dijagramma 21). Ir-rata tad-dilwizzjoni tigi kalkolata minn dawn iż-żewwg rati ta' fluss.

Dijagramma 19

Sistema ta' dilwizzjoni tal-fluss parzjali bil-kontroll tal-fluss u b'kampjunament frazzjonarju



Il-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi trasferit mill-pajp ta' l-exhaust EP lill-passaġġ tad-dilwit DT mis-sonda kampjunarja SP u mit-tubu tat-trasferiment TT. Id-diviżjoni ta' l-exhaust u l-fluss fid-DT jiġu kontrollati mill-kontrollur tal-fluss FC2 li jaġġusta l-flussi (jew veloċitajiet) tal-pressure blower PB u s-suction blower SB, skond kif meħtieġ. Dan ikun possibbli għaliex il-kampjun li jittieħed bis-sistema tal-kampjunament tal-partikulati jiġi ritornat fid-DT. Il-GEXHW, G_{AIRW} , jew G_{FUEL} jistgħu jintużaw bhala sinjal ta' kmand ghall-FC2. Ir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni titkejel bil-misuratur tal-fluss FM1, il-fluss totali bil-misuratur tal-fluss FM2. Ir-rata tad-dilwizzjoni tiġi kalkolata minn dawn iż-żewġ rati ta' fluss.

2.2.1. Komponenti tad-Dijagrammi 11 sa 19

Pajp ta' l-exhaust EP

Il-pajp ta' l-exhaust jista' jkun iż-żolat. Sabiex titnaqqas l-inerċja termali tal-pajp ta' l-exhaust huwa rakkoman dat proporzjon hxuna-dijametru ta' 0,015 jew inqas. L-użu ta' taqsimiet flessibbli għandu jkun limitat għal proporzjon ta' dijametru ta' 12 jew anqas. In-numru tal-liwjet għandu jkun minimu sabiex titnaqqas id-depożizzjoni inerżjali. Jekk is-sistema tħinklu *silencer* tat-test, dan ukoll jista' jiġi iż-żolat.

Għal sistema isokinetika, il-pajp ta' l-exhaust ma għandux ikollu elbows, liwjet u tibdiliet f'daqqa fid-dijametru għal ta' l-anqas 6 dijametri tal-pajp 'il fuq (upstream) u 3 dijametri tal-pajp 'il isfel (downstream) mill-ponta tas-sonda. Il-veloċità tal-gass fiż-żona tal-kampjunament għandha tkun oħla minn 10 m/s ghajr fil-modalitā ta' l-idling. L-oxxillazzjonijiet tal-pressjoni tal-gass ta' l-exhaust ma għandhomx jaqbżu ± 500 Pa mill-medju. Kwalunkwe miżura sabiex jitnaqqsu l-oxxillazzjonijiet tal-pressjoni lil hinn mill-użu ta' sistema ta' l-exhaust tat-tip chassis (inklużi s-silencer u l-istrumenti ta' l-aftertreatment) ma għandhiex tbiddel il-presazzjoni tal-magna jew toħloq depożizzjoni tal-partikulati.

Għas-sistemi b'sonda isokinetika, huwa rakkoman dat proporzjon ta' 6 dijametri ta' pajp 'il fuq u 3 dijametri ta' pajp 'il isfel mill-ponta tas-sonda.

Sonda kampjunarja SP (Dijagrammi 10, 14, 15, 16, 18, 19)

Id-dijametru intern minimu għandu jkun ta' 4 mm. Il-proporzjon tad-dijametru minimu bejn il-pajp ta' l-exhaust u s-sonda għandu jkun ta' 4. Is-sonda għandha tkun tubu miftuh iħares 'il fuq fil-linjal taċ-ċentru tal-pajp ta' l-exhaust, jew sonda pluri-perforata kif deskrirt taħt SP1 fit-Taqsima 1.2.1, Dijagramma 5.

Sonda kampjunarja isokinetika ISP (Dijagrammi 11, 12)

Is-sonda kampjunarja isokinetika għandha tiġi installata thares 'il fuq fil-linjal taċ-ċentru tal-pajp ta' l-exhaust bil-kondizzjonijiet tal-fluss li huma stipulat fit-Taqsima EP sodisfatti, u għandha tiġi proġettata sabiex tipprovd kampjun proporzjonali tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat. Id-dijametru intern minimu għandu jkun ta' 12 mm.

Hija meħtieġa sistema ta' kontroll għad-diviżjoni ta' l-exhaust isokinetiku billi tinżamm pressjoni divrenzjali ta' żero bejn l-EP u l-ISP. Taħt dawn il-kondizzjonijiet, il-veloċitajiet tal-gass ta' l-exhaust fl-EP u l-ISP huma identici u l-fluss tal-massa mill-ISP huwa frazzjoni kostanti tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust. L-ISP għandu jkun konness ma' pressure transducer divrenzjali DPT. Il-kontroll li jipprovd pressjoni divrenzjali ta' żero bejn l-EP u l-ISP isir mal-kontrollur tal-fluss FC1.

Divisur tal-fluss FD1, FD2 (Dijagramma 16)

Jiġi installat sett ta' venturini jew orifizji fil-pajp ta' l-exhaust EP u fit-tubu tat-trasferiment TT, rispettivamente, sabiex jipprovd kampjun proporzjonali tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat. Hija meħtieġa sistema ta' kontroll li jkun fiha żewġ valvi ta' kontroll tal-pressjoni PCV1 u PCV2 għad-diviżjoni proporzjonali bil-kontroll tal-pressjonijiet fl-EP u fid-DT.

FD3 Divisur il-fluss (Dijagramma 17)

Jiġi installat sett ta' tubi (unità ta' tubatura multipla) fil-pajp ta' l-exhaust EP sabiex jipprovd kampjun proporzjonali tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat. Wieħed mit-tubi jghaddi l-gass ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit DT, filwaqt li t-tubi l-ohra jitfghu gass ta' l-exhaust lejn kompartiment tad-damping DC. It-tubi għandhom ikollhom l-istess dimensjoni (l-istess dijametru, tul u bend radius), sabiex id-diviżjoni ta' l-exhaust tiddependi fuq in-numru totali tat-tubi. Tinhieg sistema ta' kontroll għad-diviżjoni proporzjonali billi tinżamm pressjoni divrenzjali ta' żero bejn l-exit ta' l-unità ta' tubatura multipla fid-DC u l-exit tat-TT. Taħt

dawn il-kondizzjonijiet, il-velocitajiet tal-gass ta' l-exhaust fl-EP u l-FD3 huma proporzionali, u l-fluss mill-ISP u t-TT huwa frazzjoni kostanti tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust. Iż-żewġ punti għandhom ikunu konnessi ma' pressure transducer divrenzjali DPT. Il-kontroll li jipprovdji pressjoni divrenzjali ta' żero jsir mal-kontrol-lur tal-fluss FC1.

Analizzatur tal-gass ta' l-exhaust EGA (Dijagrammi 13, 14, 15, 16, 17)

Jistgħu jintużaw analizzaturi tas-CO₂ jew ta' l-NO_x (bil-metodu ta' bilanċ tal-karbonju CO₂ biss). L-analizzaturi għandhom jiġu kalibrati bħall-analizzaturi ġħall-kejl ta' l-emissjonijiet għassużi. Analizzatur wieħed jew diversi jistgħu jintużaw sabiex jistabbilixxu d-differenzi fil-konċentrazzjonijiet. L-akkuratezza tas-sistemi ta' kejl għandha tkun tali li l-akkuratezza ta' G_{EDFW,i} tkun fil-limiti ta' ± 4 %.

Tubu tat-trasferiment TT (Dijagrammi 11 sa 19)

It-tubu tat-trasferiment għandu jkun:

- l-iqsar possibbli, iżda mhux aktar minn 5 m fit-tul,
- ugħalli għal jew ikbar mid-dijametru tas-sonda, iżda mhux aktar minn 25 mm fid-dijametru,
- jagħi fil-linja taċ-ċentru tal-passaġġ tad-dilwit u jippon ta' l-isfel.

Jekk it-tubu ikun twil metru wieħed jew anqas, għandu jkun iżolat b'materjal ta' konduttività termali massima ta' 0,05 W/m*K bi hxuna ta' iżolament radjali li tikkorrispondi għad-dijametru tas-sonda. Jekk it-tubu huwa itwal minn metru, għandu jkun iżolat u msahħan għat-temperatura minima mal-hitan ta' 523 K (250 °C).

Pressure transducer divrenzjali DPT (Dijagrammi 11, 12, 17)

Il-pressure transducer divrenzjali għandu jkollu medda ta' ± 500 Pa jew anqas.

Kontrollur tal-fluss FC1 (Dijagrammi 11, 12, 17)

Għas-sistemi isokinetiċi (Dijagrammi 11, 12), huwa neċċessarju kontrollur tal-fluss sabiex iżomm pressjoni divrenzjali ta' żero bejn l-EP u l-ISP. L-aggħustament jista' jsir billi:

- (a) jkunu kontrollati l-velocità jew il-fluss tas-suction blower SB u jinżammu kostanti l-velocità jew il-fluss tal-pressure blower PB matul kull modalità (Dijagramma 11); jew
- (b) jiġi aġġustat is-suction blower SB għal fluss kostanti tal-massa tal-gass ta' l-exhaust dilwit, u jkun kontrollat il-fluss tal-pressure blower PB, u għaldaqstant il-fluss tal-kampjun ta' l-exhaust f'regju fit-tarġi tat-tubu tat-trasferiment TT (Dijagramma 12).

Fil-każ ta' sistema kontrollata bil-pressjoni, l-erroneità li tibqa' fl-anell tal-kontroll ma għandhiex taqbeż ± 3 Pa. L-oxxillazzjonijiet tal-pressjoni fil-passaġġ tad-dilwit ma għandhom jaqlu ± 250 Pa mill-medju.

Għal sistema ta' tubatura multipla (Dijagramma 17), hemm il-htiega ta' kontrollur tal-fluss għad-diviżjoni proporzionali ta' l-exhaust sabiex tinżamm pressjoni divrenzjali ta' żero bejn l-exit ta' l-unità tat-tubatura multiplau l-exit tat-TT. L-aggħustament isir bil-kontroll tar-rata ta' l-injezzjoni tal-fluss ta' l-arja fid-DT fl-exit tat-TT.

Valv ta' kontroll bil-pressjoni PCV1, PCV2 (Dijagramma 16)

Huma meħtieġa żewġ valvi tal-kontroll bil-pressjoni għas-sistema ta' żewġ venturi/żewġ orifizji għad-diviżjoni proporzionali tal-fluss bil-kontroll tal-kontropressjoni ta' l-EP u l-pressjoni f'DT. Il-valvi għandhom ikunu 'l-isfel mill-SP fl-EP u bejn il-PB u d-DT.

Kompartiment tad-Damping (Dijagramma 17)

Għandu jkun installat kompartiment tad-damping fl-exit ta' l-unità tat-tubatura multiplasabien jiġi minimmazzati l-oxxillazzjonijiet tal-pressjoni fil-pajj ta' l-exhaust EP.

Venturi VN (Dijagramma 15)

Jiġi installat tubu venturi fil-passaġġ tad-dilwit DT sabiex jipprovdji pressjoni negattiva fir-regju ta' l-exit tat-tubu tat-trasferiment TT. Ir-rata tal-fluss tal-gass mit-TT tigħi determinata mill-iskambju tal-momentum fiż-żona tal-venturi, u tkun bažikament proporzionali għar-rata tal-fluss tal-pressure blower PB li twassal għall-proporzjon kostanti ta' dilwizzjoni. Billi l-iskambju tal-momentum ikun affettwat mit-temperatura fl-

exit tat-TT u mid-differenza fil-pressjoni bejn l-EP u d-DT, il-proporzjon attwali ta' dilwizzjoni ikun fitit anqas b'tagħbjia 'baxxa' milli b'tagħbjia 'gholja'.

Kontrollur tal-fluss FC2 (Dijagrammi 13, 14, 18, 19, fakultattiv)

Jista' jintuża kontrollur tal-fluss sabiex jikkontrolla l-fluss tal-pressure blower PB u/jew tas-suction blower SB. Jista' jkun imqabbad mas-sinjal tal-fluss ta' l-exhaust, ta' l-arja ta' l-intake jew tal-karburant u/jew mas-sinjal divrenzjali ta' CO₂ jew NO_x. Fl-użu ta' provvista ta' arja pressata (Dijagramma 18), FC2 jikkontrolla l-fluss ta' l-arja direttament.

Misuratur tal-fluss FM1 (Dijagrammi 11, 12, 18, 19)

Misuratur tal-gass jew strumentazzjoni ohra tal-fluss sabiex jitkejjel il-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni. FM1 huwa fakultattiv jekk il-pressure blower PB ikun kalibrat sabiex ikejjel il-fluss.

Misuratur tal-fluss FM2 (Dijagramma 19)

Misuratur tal-gass jew strumentazzjoni ohra tal-fluss sabiex jitkejjel il-fluss ta' l-exhaust dilwit. FM2 ikun fakultattiv jekk is-suction blower SB ikun kalibrat sabiex jitkejjel il-fluss.

Pressure blower PB (Dijagrammi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19)

Sabiex isir kontroll tar-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni, il-PB jista' jkun konness mal-kontrolluri FC1 jew FC2 tal-fluss. Il-PB mhuwiex mehtieg meta jintuża butterfly valve. Il-PB jista' jintuża sabiex jitkejjel il-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni, jekk ikun kalibrat.

Suction blower SB (Dijagrammi 11, 12, 13, 16, 17, 19)

Għas-sistemi tal-kampjunament frazzjonarju biss. L-SB jista' jintuża sabiex jitkejjel il-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit, jekk ikun kalibrat.

Filtru ta' l-arja tad-dilwizzjoni DAF (Dijagrammi 11 sa 19)

Huwa rakkmandat li l-arja tad-dilwizzjoni tkun filtrata u *charcoal scrubbed* sabiex jiġu eliminati l-idrokarbonji ta' l-isfond. Fuq talba tal-fabbrikanti tal-magna għandu jittieħed kampjun ta' l-arja tad-dilwizzjoni skond il-prattika tajba fl-inginerija sabiex jiġu determinati l-livelli tal-partikulati ta' l-isfond, li jistgħu imbagħad jitnaqqsu mill-valuri mkejla fl-exhaust dilwit.

Passaġġ (tunnel) tad-dilwit DT (Dijagrammi 11 sa 19)

Il-passaġġ tad-dilwit:

- għandu jkollu tul suffiċjenti sabiex jikkawża tahlit komplet ta' l-exhaust u l-arja tad-dilwizzjoni taht kondizzjonijiet tal-fluss turbulenti;
- għandu jkun magħmul mill-istainless steel bi:
 - proporzjon ħxuna/dijametru ta' 0,025 jew anqas ghall-passaġġi tad-dilwit bid-dijametru intern akbar minn 75 mm;
 - ħxuna nominali ta' mhux anqas minn 1,5mm għall-passaġġi tad-dilwit bid-dijametri interni daqs jew anqas minn 75 mm;
 - jkollu dijametru ta' l-anqas 75 mm għat-tip tal-kampjunament frazzjonarju;
 - huwa rakkmandat li jkollu dijametru ta' l-anqas 25 mm għat-tip tal-kampjunament totali;
 - jista' jissahhan għal temperatura ta' mhux aktar minn 325 K (52 °C) mal-ġnub tieghu b'tishin dirett jew tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni, sakemm it-temperatura ta' l-arja ma taqbix 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit;
 - jista' jkun iżolat.

L-exhaust tal-magna għandu jithallat sewwa ma' l-arja tad-dilwizzjoni. Għas-sistemi tal-kampjunament frazzjonarju, il-kwalità tat-tħallha tkun kontrollata wara l-ewwel operazzjoni permezz ta' profil CO₂ tal-passaġġ bil-magna tahdem (ta' l-inqas erba' punti ta' kejлl spazjati b'mod ugħwali). Jekk ikun hemm bżonn, jista' jintuża orifizju tat-tħallit.

Nota: Jekk it-temperatura ambjentali fil-vičinanza tal-passaggħ tad-dilwit (DT) tkun taħt 293K (20 °C), għandha tittieħed il-prekawzjoni li jkun evitat it-telf tal-partikulati fuq il-ġnub friski tal-passaggħ tad-dilwit. Ghaldaqstant, it-tishin u/jew l-iżolament tal-passaggħ fil-limiti mogħtija hawn fuq huma rakkommandati.

Fkondizzjonijiet ta' tagħbiġiet 'gholja' tal-magna, il-passaggħ jista' jiġi mkessaħ b'mezzi mhux aggressivi bħal fann li jdur, sakemm it-temperatura tal-mezz tat-kessiħ ma tkunx taħt 293K (20 °C).

Heat exchanger HE (Dijagrammi 16, 17)

Il-Heat exchanger għandu jkollu kapacità suffiċċenti sabiex iżomm it-temperatura fl-inlet tas-suction blower SB fil-limiti ta' $\pm 11\text{K}$ tat-temperatura operattiva medja osservata matul it-test.


2.3. Sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shiħ

Sistema ta' dilwizzjoni hija deskritta fid-Dijagramma 20 ibbażata fuq id-dilwizzjoni ta' l-exhaust totali bl-użu tal-kuncett ta' kampjunament kostanti tal-volum (*Constant volume sampling*) CVS. Il-volum totali tat-tahlita ta' l-exhaust u l-arja tad-dilwizzjoni għandu jitkejjel. Tista' tintuża is-sistema PDP jew CFV.

Għall-ġbir sussegamenti tal-partikulati, jiġi mghoddi kampjun tal-gass ta' l-exhaust dilwit lis-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (Taqsima 2.4, Dijagrammi 21 u 22). Jekk dan isir direttament, jissejjah dilwizzjoni singola. Jekk il-kampjun ikun dilwit darba ohra fil-passaggħ sekondarju tad-dilwit, jissejjah dilwizzjoni doppja. Dan huwa uqli, jekk ir-rekwiżit tat-temperatura tal-wiċċ ġal-filtri ma jkunx jista' jiġi sodisfatt b'dilwizzjoni wahda. Għalkemm hija parżjalment sistema ta' dilwizzjoni, is-sistema ta' dilwizzjoni doppja hija deskritta bħala modifika tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati fit-Taqsima 2.4, Dijagramma 22, billi taqsam il-biċċa l-kbira tal-partijiet ma' sistema tipika tal-kampjunament tal-partikulati.

Dijagramma 20

Sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shiħ



L-ammont totali tal-gass ta' l-exhaust mhux trattat jiġi mhallat fil-passaggħ tad-dilwit DT ma' l-arja tad-dilwizzjoni. Ir-rata tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit titkejjel b'Positive Displacement Pump PDP jew b'Venturi tal-Fluss Kritiku CFV. Jista' jintuża heat exchanger HE jew kumpens elettroniku tal-fluss EFC għall-kampjunament proporzjonal tal-partikulati u ghad-determinazzjoni tal-fluss. Billi d-determinazzjoni tal-massa tal-partikulati hija bbażata fuq il-fluss totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit, ma hemmx il-bżonn li jiġi kalkolat il-proporzjon tad-dilwizzjoni.

2.3.1. Komponenti tad-Dijagramma 20

Pajp ta' l-exhaust EP

It-tul tal-pajp ta' l-exhaust mill-exit ta' l-exhaust manifold tal-magna, mill-outlet tat-turbocharger jew mill-strument ta' l-aftertreatment għall-passaġġ tad-dilwit ma għandux jaqbeż 10m. Jekk il-parti tal-pajp ta' l-exhaust 1 isfel (downstream) mill-magna, mill-outlet tač-charger tat-turbo jew mill-strument ta' l-aftertreatment jaqbeż 4 m fit-tul, it-tubi kollha li jaqbu 4 m għandhom jiġu iżolati, salv misuratur tad-duħħan in-line, jekk użat. Il-hxuna radjali ta' l-iżolament għandha tkun ta' l-anqas 25 mm. Il-konduttività termali tal-materjal ta' l-iżolament għandha jkollha valur mhux akbar minn 0,1 W/mK imkejjel f673 K (400 °C). Sabiex titnaqqas l-inerja termali tal-pajp ta' l-exhaust huwa rakkommandat proporzjon hxuna-dijametru ta' 0,015 jew anqas. L-užu ta' taqsimiet flessibbli għandu jkun limitat għal proporzjon hxuna-dijametru ta' 12 jew anqas.

Pompa ta' spostament pozittiv (Positive displacement pump) PDP

Il-PDP tkejjel il-fluss totali ta' l-exhaust dilwit min-numru ta' rivoluzzjonijiet tal-pompa u mill-ispostament fil-pompa. Il-kontropressjoni tas-sistema ta' l-exhaust ma għandhiex titbaxxa b'mod artificjali mis-sistema tal-PDP jew ta' l-inlet ta' l-arja tad-dilwizzjoni. Il-kontropressjoni statika ta' l-exhaust imkejla bl-operazzjoni tas-sistema PDP għandha tibqa' fil-limiti ta' $\pm 1,5$ kPa tal-pressjoni statika mkejla mingħajr konnessjoni mal-PDP f'veloċità u b'tagħbija identiči tal-magna. It-temperatura tat-tahħita tal-gass immedjataqu quddiem il-PDP għandha tkun fil-limiti ta' ± 6 K tat-temperatura operattiva medja osservata matul it-test, meta ma jintużax kumpens tal-fluss. Il-kumpens tal-fluss jista' jintuża biss jekk it-temperatura fl-inlet tal-PDP ma taqbiżx 323K (50 °C).

Venturi tal-fluss kritiku CFV

Is-CFV ikejjel il-fluss ta' l-exhaust dilwit billi jżomm il-fluss f'kondizzjonijiet ta' choke (fluss kritiku). Il-kontropressjoni statika ta' l-exhaust imkejla bl-operazzjoni tas-sistema CFV għandha tibqa' fil-limiti ta' $\pm 1,5$ kPa tal-pressjoni statika mkejla mingħajr konnessjoni mas-CFV f'veloċità u b'tagħbija identiči tal-magna. It-temperatura tat-tahħita tal-gass immedjataqu quddiem is-CFV għandha tkun fil-limiti ta' ± 11 K tat-temperatura operattiva medja osservata matul it-test, meta ma jintużax kumpens tal-fluss.

Heat exchanger HE (fakultattiv, jekk jintuża l-EFC)

Il-heat exchanger għandu jkollu kapaċċità suffiċjenti li jżomm it-temperatura taħt il-limiti meħtieġa hawn fuq.

Kumpens elettroniku tal-fluss EFC (fakultattiv, jekk jintuża l-HE)

Jekk it-temperatura fl-inlet tal-PDP jew tas-CFV ma tinżammix fil-limiti mogħtija hawn fuq, hija meħtieġa sistema ta' kumpens tal-fluss ghall-kejl kontinwu tar-rata tal-fluss u l-kontroll tal-kampjunament proporzjonali fis-sistema tal-partikulati. Għal dak l-iskop, is-sinjal tar-rata tal-fluss imkejla b'mod kontinwu jintużaw sabiex jikkorregu r-rata tal-fluss kampjunarju mill-filtri tal-partikulati tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (ara t-Taqsima 2.4, dijagrammi 21, 22), skond kif ikun meħtieġ.

Il-passaġġ tad-dilwit DT

Il-passaġġ tad-dilwit:

- għandu jkun suffiċjentement żgħir fid-dijametru sabiex jikkawża fluss turbulenti (Numru Reynolds akbar minn 4 000) u ta' tul suffiċjenti sabiex jikkawża tahlit komplet ta' l-exhaust u l-arja tad-dilwizzjoni; jista' jintuża orifizju tat-tahħlit;
- għandu jkollu dijametru ta' l-anqas 460 mm b'sistema ta' dilwizzjoni singola;
- għandu jkollu dijametru ta' l-anqas 210 mm b'sistema ta' dilwizzjoni doppja;
- jista' jkun iżolat.

L-exhaust tal-magna għandu jkun dirett 1 isfel (downstream) fil-punt fejn jiġi introdott fil-passaġġ tad-dilwit, u mħallat sewwa.

Meta tintuża dilwizzjoni singola, jiġi trasferit kampjun mill-passaġġ tad-dilwit lis-sistema tal-kampjunament tal-partikulati (Taqsima 2.4, Dijagramma 21). Il-kapaċità tal-fluss tal-PDP jew CFV għandha tkun suffiċjenti sabiex iżżomm l-exhaust dilwit f'temperatura ta' anqas minn jew ekwivalenti għal 325 K (52 °C) immeddatament qabel il-filtri primarju tal-partikulati.

Meta jintuża dilwit doppju, kampjun mill-passaġġ tad-dilwit jiġi trasmess lill-passaġġ sekondarju tad-dilwit fejn jiġi dilwit aktar, u imbagħad jiġi mghoddi mill-filtri kampjunarji (Taqsima 2.4, Dijagramma 22). Il-kapaċità tal-fluss tal-PDP jew CFV għandha tkun suffiċjenti sabiex iżżomm il-fluss ta' l-exhaust dilwit fid-DT f'temperatura ta' anqas minn jew ekwivalenti għal 464 K (191 °C) fiż-żona tal-kampjunament. Is-sistema ta' dilwizzjoni sekondarja għandha tipprovdi arja tad-dilwizzjoni sekondarja bizejjed sabiex iżżomm il-fluss ta' l-exhaust doppjament dilwit f'temperatura ta' anqas minn jew ekwivalenti għal 325 K (52 °C) immeddatament qabel il-filtri primarju tal-partikulati.

Filtru ta' l-arja tad-dilwizzjoni DAF

Huwa rakkommandat li l-arja tad-dilwizzjoni tiġi iffiltrata u *charcoal scrubbed* sabiex jiġu eliminati l-idrokarbonji ta' l-isfond. Fuq talba tal-fabrikant tal-magna għandu jittieħed kampjun ta' l-arja tad-dilwizzjoni skond il-prattika tajba fl-inġinerja sabiex jiġu determinati l-livelli tal-partikulati ta' l-isfond, li jistgħu imbagħad jitnaqqsu mill-valuri mkejla fl-exhaust dilwit.

Sonda tal-kampjunament tal-partikulati PSP

Is-sonda hija l-parti ta' quddiem tal-PTT u:

- għandha tkun installata thares 'il fuq (*upstream*) f'punt fejn l-arja tad-dilwizzjoni u l-gass ta' l-exhaust ikunu mhallta tajjeb, i.e. fuq il-linja taċ-ċentru tal-passaġġ tad-dilwit (DT) bejn wieħed u iehor 10 dijmetri tal-passaġġ 'l-isfel mill-punt fejn l-exhaust jidħol fil-passaġġ tad-dilwit;
- għandha jkollha dijametru intern minimu ta' 12 mm;
- tista' tissahħan għal temperatura mhux aktar minn 325 K (52 °C) mal-ġnub b'tishin dirett jew tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni, sakemm it-temperatura ta' l-arja ma taqbiżx 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit;
- tista' tkun iżolata.

2.4.

Sistema ta' Kampjunament tal-Partikulati


Is-sistema tal-kampjunament tal-partikulati hija meħtiega għall-ġbir tal-partikulati fuq il-filtri tal-partikulati. Fil-każ ta' dilwizzjoni totali tal-fluss kampjunarju parżjali, fejn il-kampjun shih ta' l-exhaust dilwit jiġi mghoddi mill-filtri, is-sistema ta' dilwizzjoni (Taqsima 2.2, Dijagrammi 14, 18) u s-sistema kampjunarja ġeneralment jiffurraw flimkien unitàintegrali. Fil-każ ta' dilwizzjoni frazzjonarja tal-fluss kampjunarju parżjali jew ta' dilwizzjoni tal-fluss shih, fejn jiġi mghoddi mill-filtri porzjon biss ta' l-exhaust dilwit, is-sistemi ta' dilwizzjoni (Taqsima 2.2, dijagrammi 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19; Taqsima 2.3, Dijagramma 20) u tal-kampjunament ġeneralment jiffurraw unitajiet differenti.

F'din id-Direttiva, is-sistema ta' dilwizzjoni doppja (Dijagramma 22) ta' sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih titqies bħala modifika speċifika ta' sistema tipika tal-kampjunament tal-partikulati kif indikata fid-Dijagramma 21. Is-sistema ta' dilwizzjoni doppja tinkludi l-partijiet kollha importanti tas-sistema tal-kampjunament tal-partikulati, bħall-holders tal-filtri u l-pompa kampjunarja.

Sabiex ikun evitat kwalunkwe impatt fuq l-anelli tal-kontroll, huwa rakkommandat li l-pompa kampjunarja titħaddem matul il-proċedura kollha tat-test. Ghall-metodu tal-filtri wieħed, għandha tintuża sistema ta' bypass sabiex il-kampjun jiġi mghoddi mill-filtri kampjunarji fil-hinnejiet mixtieqa. Għandha tiġi minimizzata l-interferenza tal-proċedura ta' l-iswiċċejar lill-anelli tal-kontroll.

Dijagramma 21


Sistema ta' kampjunament tal-partikulati.



Kampjun tal-gass ta' l-exhaust dilwit jittieħed mill-passaġġ tad-dilwit DT ta' sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss parzjali jew tal-fluss shih mis-sonda tal-kampjunament tal-partikulati PSP u mit-tubu tat-trasferiment tal-partikulati PTT permezz tal-pompa kampjunarja P. Il-kampjun jħaddi mill-holders tal-filtri FH li jkun fihom il-filtri tal-kampjunament tal-partikulati. Ir-rata tal-fluss tal-kampjun tkun kontrollata mill-kontrollur tal-fluss FC3. Jekk jintuża kumpens elettroniku tal-fluss EFC (ara d-Dijagramma 20), il-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit jintuża bhala sinjal ta' kmand ghall-FC3.

Dijagramma 22

Sistema ta' dilwizzjoni doppja (sistema ta' fluss shih biss)



Kampjun tal-gass ta' l-exhaust dilwit jiġi trasferit mill-passaġġ tad-dilwit DT tas-sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih mis-sonda tal-kampjunament tal-partikulati PSP u mit-tubu tat-trasferiment tal-partikulati PTT lill-passaġġ sekondarju tad-dilwit SDT, fejn jiġi dilwit darba oħra. Il-kampjun imbagħad jiġi mghoddi mill-holders tal-filtri FH li jkun fihom il-filtri tal-kampjunament tal-partikulati. Ir-rata tal-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni hija ġeneralment kostanti filwaqt li r-rata tal-fluss kampjunarju hija kontrollata mill-kontrollur tal-fluss FC3. Jekk jintuża kumpens elettroniku tal-fluss EFC (ara d-Dijagramma 20), il-fluss totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit jintuża bhala sinjal ta' kmand ghall-FC3.

2.4.1. Komponenti tad-dijagrammi 21 u 22

Tubu tat-trasferiment tal-partikulati PTT (Dijagrammi 21, 22)

It-tubu tat-trasferiment tal-partikulati ma għandux jaqbeż 1 020 mm fit-tul, u t-tul tiegħu għandu jiġi minimizzat kull meta jkun possibbli. Fejn ikun applikabbli (i.e. għas-sistemi tal-kampjunament frazzjonalju tad-dilwizzjoni ta' fluss parżjali u għas-sistemi tad-dilwizzjoni ta' fluss shih), it-tul tas-sondi kampjunarji (SP, ISP, PSP, rispettivament, ara t-Taqsimiet 2.2 u 2.3) għandu jiġi inkluż.

Id-dimensjonijet huma validi:

- għat-tip tal-kampjunament frazzjonarju tad-dilwizzjoni tal-fluss parżjali u għas-sistema ta' d-dilwizzjoni singola ta' fluss shiħ mill-ponta tas-sonda (SP, ISP, PSP, rispettivament) għall-holder tal-filtri;
 - għat-tip tal-kampjunament totali tad-dilwizzjoni tal-fluss parżjali mit-tarf tal-passaġġ tad-dilwit għall-holder tal-filtri;
 - għas-sistema ta' dilwizzjoni doppja ta' fluss shiħ mill-ponta tas-sonda (PSP) għall-passaġġ sekondarju tad-dilwit.

It-tubu tat-trasferiment:

- jiusta' jissahhan għal temperatura ta' mhux aktar minn 325 K (52 °C) mal-ġnub b'tishin dirett jew tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni, sakemm it-temperatura ta' l-arja ma taqbiżx 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit;
 - jiusta' ikun iżolat.

Passaġġ sekondarju tad-dilwit SDT (Dijagramma 22)

Il-passagg sekondarju tad-dilwit għandu jkollu dijmetru minimu ta' 75 mm, u jkun ta' tul sufficienti sabiex jipprovdi hin ta' tratteniment ta' l-anqas 0,25 sekonda ghall-kampjun doppijament dilwit. Il-holder tal-filtru primarju FH għandu jkun jinsab sa mhux aktar minn 300 mm mill-exit ta' l-SDT.

Il-passagg sekondarju tad-dilwit:

- jiusta' jissahhan għal temperatura mhux aktar minn 325 K (52 °C) mal-ġnub b'tishin dirett jew tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni, sakemm it-temperatura ta' l-arja ma taqbix 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit;
 - jiusta' ikun iżolat.

Holders tal-Filtru FH (Dijagrammi 21, 22)

Għall-filtri primarji u tal-back up jistgħu jintużaw *housing* jew *housings* separati fejn jitwaħħlu l-filtri. Ir-rekwiżi ta' l-Annex III, Appendix 4, Taqsima 4.1.3 għandhom jiġu sodisfatti.

Il-holder jew holders tal-filtru:

- jistgħu jissahħnu għal temperatura mhux aktar minn 325 K (52 °C) mal- ġnub b'tishin dirett jew tishin minn qabel ta' l-arja tad-dilwizzjoni, sakemm it-temperatura ta' l-arja ma taqbiżx 325 K (52 °C) qabel l-introduzzjoni ta' l-exhaust fil-passaġġ tad-dilwit;
 - jistgħu jkunu iż-żolati.

Pompa kampjunarja (Dijagrammi 21, 22)

Il-pompa tal-kampjunament tal-partikulati għandha tkun sufficientement distanti mill-passaġġ sabiex it-temperatura tal-gass fl-inlet tinżamm kostanti (± 3 K), jekk ma tintużax il-korrezzjoni tal-fluss mill-FC3.

Pompa ta' l-arja tad-dilwizzjoni DP (Dijagramma 22)

Il-pompa ta' l-arja tad-dilwizzjoni għandha titqiegħed b'mod li l-arja tad-dilwizzjoni sekondarja tiġi fornita f'temperatura ta' $298\text{ K} \pm 5\text{ K}$ ($25^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$), jekk l-arja tad-dilwizzjoni ma tkun imsa hha minn qabel.

Kontrollur tal-fluss FC3 (Dijagrammi 21, 22)

Għandu jintuża kontrollur tal-fluss sabiex jikkumpensa r-rata tal-fluss tal-kampjun tal-partikulati għall-var-jazzjonijiet tat-temperatura u tal-kontropressjoni fil-triq tal-kampjun, jekk ma hemmx mezzi oħra disponibbli. Il-kontrollur tal-fluss huwa meħtieġ jekk jintuża l-kumpens elettroniku tal-fluss EFC (ara d-Diagramma 20).

Misuratur tal-fluss FM3 (Dijagramma 21, 22)

Il-misuratur tal-gass jew l-strumentazzjoni tal-fluss għall-fluss tal-kampjun tal-partikulati għandhom ikunu suffiċċentement distanti mill-pompa kampjunarja P sabiex it-temperatura tal-gass fl-inlet tinżamm kostanti (± 3 K), jekk ma tintużax il-korrezzjoni tal-fluss mill-FC3.

Misuratur tal-fluss FM4 (Dijagramma 22)

Il-misuratur tal-gass jew l-strumentazzjoni tal-fluss għall-fluss ta' l-arja tad-dilwizzjoni għandhom jitpoġ-gew f'post fejn it-temperatura tal-gass fl-inlet tibqa 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).

Valv tal-Ballun BV (fakultattiv)

Il-valv tal-ballun għandu jkollu dijametru intern mhux anqas mid-dijametru intern tat-tubu tat-trasferiment tal-partikulati PTT, u hin ta' swieċċjar ta' anqas minn 0,5 sekonda.

Nota: Jekk it-temperatura ambjentali fil-vičinanza ta' PSP, PTT, SDT, u FH tkun taħt 293K (20 °C), għandha tittieħed il-prekawzjoni li jkun evitat it-telf tal-partikulati fuq il-ġenb frisk ta' dawn il-partijiet. Haldaqstant, it-tishin u/jew iżolament ta' dawn il-partijiet fil-limiti mogħtija fid-deskrizzjoniżiet rispettivi hawn fuq huma rakkommandati. Huwa rakkommandat ukoll li t-temperatura tal-wiċċi tal-filtri matul il-kampjunament ma tkunx anqas minn 293K (20 °C).

Fkondizzjonijiet ta' tagħbiġiet 'gholja' tal-magna, il-partijiet ta' hawn fuq jistgħu jitkesshu b'mezzi mhux aggressivi bhal fann li jdur, sakemm it-temperatura tal-meżżejjen tat-tħalliha ma tkunx taħt 293K (20 °C).

3. DETERMINAZZJONI TAD-DUHHAN

3.1. Introduzzjoni

It-Taqsimiet 3.2 u 3.3 u d-diagrammi 3,3 u 23 fihom deskrizzjoniżiet dettaljati tas-sistemi rakkomandati ta' l-opacimeter. Billi diversi konfigurazzjoni jistgħu jipproċu riżultati ekwivalenti, ma hemmx il-htieġa ta' konformità eżatta mad-Diagrammi 23 u 24. Komponenti addizzjonal biex strumenti, valvi, solenojdi, pompi u swiċċiġiet jistgħu jidher fuq huma rakkommandati. Komponenti ohra li mhumiex meħtieġa sabiex tinżamm l-akkuratezza fuq certu sis-sistemi, jistgħu jiġi eskużi jekk l-lesklużjoni tagħhom tkun ibbażata fuq ġudizzju tajjeb ta' l-ingħerija.

Il-principju tal-kejl huwa li jiġi trasmess dawl li għal tul speċifiku tad-duħħan li għandu jitkejjel u li dak il-proporzjon tad-dawl incidenti li jilhaq ir-riċevitur jintuża sabiex issir stima tal-proprietajiet ta' l-oskuraġġment tad-dawl tal-meżżejjen. Il-kejl tad-duħħan jiddependi fuq id-disinn ta' l-apparat, u jista' jsir fil-pajp ta' l-exhaust (in-line opacimeter ta' fluss shih), fit-tarf tal-pajp ta' l-exhaust (end-of-line opacimeter ta' fluss shih) jew billi jittieħed kampjun mill-pajp ta' l-exhaust (opacimeter tal-fluss parżjali). Sabiex jiġi determinat il-koeffċjent ta' l-assorbiment tad-dawl mis-sinjal ta' l-opaċċità, il-fabrikant ta' l-strument għandu jipprovd il-tul tal-passaġġ ottiku ta' l-strument.


3.2. Opacimeter ta' Fluss Shih

Jistgħu jintużaw żewġ tipi ġenerali ta' opacimeters ta' fluss shih (Diagramma 23). Bl- in-line opacimeter , titkejjel l-opaċċità tad-duħħan ta' l-exhaust shih fil-pajp ta' l-exhaust. B'dan it-tip ta' opacimeter, it-tul tal-passaġġ ottiku effettiv ikun funzjoni tad-disinn ta' l-opacimeter.

Bl- end-of-line opacimeter , titkejjel l-opaċċità tad-duħħan ta' l-exhaust shih kif toħroġ mill-pajp ta' l-exhaust. B'dan it-tip ta' opacimeter, it-tul effettiv tal-passaġġ ottiku ikun funzjoni tad-disinn tal-pajp ta' l-exhaust u d-distanza bejn it-tarf tal-pajp ta' l-exhaust u l-opacimeter.

Dijagramma 23

Opacimeter ta' fluss shih



3.2.1. Komponenti tad-Dijagramma 23

Pajp ta' l-Exhaust EP

B'in-line opacimeter, id-dijametru tal-pajp ta' l-exhaust ma għandux ivarja għal tliet dijametri tal-pajp ta' l-exhaust qabel jew wara z-żona ta' kejl. Jekk id-dijametru taz-żona tal-kejl ikun akbar mid-dijametru tal-pajp ta' l-exhaust, huwa rakkommandat pajp gradwalment konverġenti qabel iż-żona tal-kejl.

B'end-of-line opacimeter, il-parti terminali ta' 0,6 m tal-pajp ta' l-exhaust għandha tkun ta' cross-section cirkulari u ma għandhiex ikollha elbows u liwjet. It-tarf tal-pajp ta' l-exhaust għandu jinqata' għad-dritt. L-opacimeter għandu jiġi muntat centralment għad-duħħan fil-limiti ta' 25 ± 5 mm mit-tarf tal-pajp ta' l-exhaust.

Tul tal-Passaġġ Ottiku OPL

It-tul tal-passaġġ ottiku oskurat mid-duħħan bejn is-sors tad-dawl ta' l-opacimeter u r-riċevitur, korrett kif meħtieġ għan-nuqqas ta' uniformità minħabba l-pendenzi tad-densità u l-effett periferiku. It-tul tal-passaġġ ottiku għandu jingħata mill-fabrikant ta' l-instrument filwaqt li jittieħed kont ta' kwalunkwe miżuri kontra t-tiġmid (eż-żu purifikazzjoni ta' l-arja). Jekk it-tul tal-passaġġ ottiku mhux disponibbli, għandu jiġi determinat skond l-ISO IDS 11614, Taqsima 11.6.5. Sabiex jiġi determinat b'mod korrett it-tul tal-passaġġ ottiku, hija meħtieġa velocità minima tal-gass ta' l-exhaust ta' 20 m/s.

Sors tad-dawl LS

Is-sors tad-dawl għandu jkun lampa inkandekkxi b'temperatura tal-kulur fil-medda ta' 2 800 sa 3 250 K jew light emitting diode (LED) aħdar b'punkt massimu (peak) spettrali bejn 550 u 570 nm. Is-sors tad-dawl għandu jkun protegħut kontra t-tiġmid b'mezzi li ma jinfluwenzawx it-tul tal-passaġġ ottiku lil hinn mill-ispeċifikazzjonijiet tal-fabrikanti.

Detector tad-dawl LD

Id-detector għandu jkun photodiode (b'filtru, jekk ikun hemm bżonn). F'każ ta' sors ta' dawl inkandekkxi, ir-riċevitur għandu jkollu reazzjoni spettrali tal-peak simili ghall-kurva fototopika ta' l-ghajnej umana (reazzjoni massima) fil-medda ta' 550 sa 570 nm, għal anqas minn 4 % ta' dik ir-reazzjoni massima taħbi il-430 nm u 'l fuq minn 680 nm. Id-detector tad-dawl għandu jkun protegħut kontra t-tiġmid b'mezzi li ma jinfluwenzawx it-tul tal-passaġġ ottiku lil hinn mill-ispeċifikazzjonijiet tal-fabrikanti.

Lenti kollimanti CL

L-output tad-dawl għandu jiġi kollimat b'rāgg b'dijametru massimu ta' 30 mm. Il-komponenti tar-rāgg tad-dawl għandhom ikunu paralleli b'tolleranza ta' 3° ta' l-assi ottiku.

Sensor tat-temperatura T1 (fakultattiv)


It-temperatura tal-gass ta' l-exhaust tista' tiġi monitorjata matul it-test.

3.3. Opacimeter ta' Fluss Parzjali

Permezz ta' opacimeter ta' fluss parzjali (Dijagramma 24), jittieħed kampjun rappreżentativ ta' l-exhaust mill-pajp ta' l-exhaust u jiġi mghoddi minn linja tat-trasferiment ghall-kompartiment tal-kejl. B'dan it-tip ta' opacimeter, it-tul effettiv tal-passaġġ ottiku ikun funzjoni tad-disinn ta' l-opacimeter. Il-hinijiet tar-reazzjoni msemmija fit-Taqsima li ġejja jaapplikaw għar-rata tal-fluss minima ta' l-opacimeter, kif specifikat mill-fabbrikant ta' l-instrument.

Dijagramma 24

Opacimeter tal-fluss parzjali



3.3.1. Komponenti tad-Dijagramma 24

Pajp ta' l-Exhaust EP

Il-pajp ta' l-exhaust għandu jkun pajp dritt ta' l-inqas 6 dijametri tal-pajp 'il fuq (upstream) u 3 dijametri tal-pajp 'l-isfel (downstream) mill-ponta tas-sonda.

Sonda kampjunarja SP

Is-sonda kampjunarja għandha tkun tubu miftuh iħares 'l-fuq jew madwar il-linjal taċ-ċentru tal-pajp ta' l-exhaust. Il-clearance mill-ġenb tal-pajp ta' l-exhaust għandu jkun ta' l-inqas 5mm. Id-dijametru tas-sonda għandu jiżgura kampjunament rappreżentativ u fluss suffiċċienti madwar l-opacimeter.

Tubu tat-trasferiment TT

It-tubu tat-trasferiment għandu:

- jkun l-aktar qasir possibbli u jiżgura temperatura tal-gass ta' l-exhaust ta' 373 ± 30 K ($100^\circ\text{C} \pm 30^\circ\text{C}$) fl-inlet tal-kompartiment tal-kejl.
- jkollu temperatura mal-ġnub suffiċċientement iż-żejjed mid-dewpoint tal-gass ta' l-exhaust sabiex tkun eviata l-kondensazzjoni.
- jkun ekwivalenti għad-dijametru tas-sonda kampjunarja ma' tulu kollu.

- jkollu ħin ta' reazzjoni ta' anqas minn 0,05 s bil-fluss minimu ta' l-istrument, kif determinat skond l-Anness III, Appendix 4, Taqsima 5.2.4.
- ma jkollux effett sinifikanti fuq il-peak tad-duhhan.

Strument ta' kejl tal-fluss FM

Strumentazzjoni tal-fluss sabiex tipperċepixxi l-fluss korrett fil-kompartiment ta' kejl. Ir-rati tal-fluss minimi u massimi għandhom ikunu spċifikati mill-fabbrikant ta' l-istrument, u għandhom ikunu tali li jiġu sodisfatti r-rekwizit tal-hin tar-reazzjoni tat-TT u l-ispecifikazzjonijiet tat-tul tal-passaġġ ottiku. L-istrument tal-kejl tal-fluss jista' jkun qrib tal-pompa kampjunarja, P, jekk użata.

Kompartiment tal-kejl MC

Il-kompartiment tal-kejl għandu jkollu superficie interna mhux riflettiva, jew ambjent ottiku ekwivalenti. L-inċidenza ta' dawl mhux kontrollat fuq id-detector minħabba r-riflessjonijiet interni ta' l-effetti tad-diffużjoni għandhom jitnaqqsu ghall-minimu.

Il-pressjoni tal-gass fil-kompartiment tal-kejl ma għandhiex tkun differenti mill-pressjoni atmosferika b'akkar minn 0,75 kPa. Fejn dan mħuwiex possibbli mid-disinn, il-qari ta' l-opacimeter għandu jiġi konvertit għal pressjoni atmosferika.

It-temperatura mal-ġnub tal-kompartiment tal-kejl għandha tiġi stabbilita fil-limiti ta' ± 5 K bejn 343 K (70 °C) u 373 K (100 °C), iżda fi kwalunkwe kaž suffiċjentement iż-żejjed mid-dewpoint tal-gass ta' l-exhaust sabiex tkun evitata l-kondensazzjoni. Il-kompartiment ta' kejl għandu jkun mghammar bi strumenti adatti għall-kejl tat-temperatura.

Tul tal-Passaġġ Ottiku OPL

It-tul tal-passaġġ ottiku oskurat mid-duhhan bejn is-sors tad-dawl ta' l-opacimeter u r-riċevitur, korrett kif meħtieg għan-nuqqas ta' uniformità minħabba l-pendenzi tad-densità u l-effett periferiku. It-tul tal-passaġġ ottiku għandu jingħata mill-fabbrikant ta' l-istrument filwaqt li jittieħed kont ta' kwalunkwe miżura kontra t-tiġmid (eż-żur purifikazzjoni ta' l-arja). Jekk it-tul tal-passaġġ ottiku mħuwiex disponibbli, għandu jiġi determinat skond ISO IDS 11614, Taqsima 11.6.5.

Sors tad-dawl LS

Is-sors tad-dawl għandu jkun lampa inkandexxenti b'temperatura tal-kulur fil-medda ta' 2 800 sa 3 250 K jew light emitting diode (LED) aħdar b'punt massimu (peak) spettrali bejn 550 u 570 nm. Is-sors tad-dawl għandu jkun protett kontra t-tiġmid b'mezzi li ma jinfluwenzawx it-tul tal-passaġġ ottiku lil hinn mill-ispecifikazzjoniċċi tal-fabbrikanti.

Detector tad-dawl LD

Id-detector għandu jkun photocell jew photodiode (b'filtru, jekk ikun hemm bżonn). Fkaż ta' sors ta' dawl inkandexxenti, ir-riċevitur għandu jkollu reazzjoni spettrali tal-peak simili għall-kurva fototopika ta' l-ghajnej umana (reazzjoni massima) fil-medda ta' 550 sa 570 nm, għal anqas minn 4 % ta' dik ir-reazzjoni massima taht il-430 nm u 'l fuq minn 680 nm. Id-detector tad-dawl għandu jkun protett kontra t-tiġmid b'mezzi li ma jinfluwenzawx it-tul tal-passaġġ ottiku lil hinn mill-ispecifikazzjoniċċi tal-fabbrikanti.

Lenti kollimanti CL

L-output ta' dawl għandu jiġi kollimat b'rakk ta' dijametru massimu ta' 30 mm. Il-komponenti tar-raġġ tad-dawl għandhom ikunu paralleli b'tolleranza ta' 3° ta' l-assi ottiku.

Sensor tat-temperatura T1

Sabiex jipprova t-temperatura tal-gass ta' l-exhaust fl-inlet tal-kompartiment tal-kejl.

Pompa kampjunarja P (fakultattiva)

Tista' tintuża pompa kampjunarja 'l isfel mill-kompartiment tal-kejl sabiex tghaddi l-gass tal-kampjun mill-kompartiment tal-kejl.

ANNESS VI

CERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Komunika dwar:

- l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾
- estensjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip ⁽¹⁾

tat-tip ta' vettura/unità teknika separata (tip ta' magna/familja ta' magni)/komponent ⁽¹⁾ fir-rigward tad-Direttiva 88/77/KEE

Approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru.: Estensjoni-Nru.:

TAQSIMA I

0 **Generali**

- 0.1 Għamla tal-vettura/unità teknika separata/komponent ⁽¹⁾:
- 0.2 Isem, mogħti mill-fabrikant, lit-tip tal-vettura/unità teknika separata(tip ta' magna/familja ta' magni)/komponent ⁽¹⁾:
- 0.3 Kodiċi tat-tip tal-fabrikant kif immarkat fuq il-vettura /unità teknika separata(tip ta' magna/familja ta' magni)/komponent ⁽¹⁾:
- 0.4 Kategorija tal-vettura:
- 0.5 Kategorija tal-magna: *diesel/li* taħdem bl-NG/*li* taħdem bl-LPG /*li* taħdem bl-ethanol ⁽¹⁾:
- 0.6 L-isem u l-indirizz tal-fabrikant:
- 0.7 L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-fabrikant (jekk ikun hemm):

TAQSIMA II:

- 1 Deskrizzjoni fil-qasir (fejn jixraq): Ara l-Anness I.
- 2 Dipartiment tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet:
- 3 Data tar-rapport tat-test:
- 4 Numru tar-Rapport tat-test:
- 5 Raġuni(jiet) sabiex tiġi estiża l-approvazzjoni tat-tip (fejn jixraq):
- 6 Rimarki (jekk ikun hemm): Ara l-Anness I.
- 7 Post:
- 8 Data:
- 9 Firma:
- 10 Lista, li hija meħmuža, ta' dokumenti li jistgħu jinkisbu fuq talba, li minn-hom huwa kompost il-fajl ta' l-approvazzjoni tat-tip mogħti lid-dipartiment amministrattiv li hareġ l-approvazzjoni tat-tip.

⁽¹⁾ assar fejn mhux applikabbli.

Appendici

taċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru. [...] dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura/unità teknika separata/komponent⁽¹⁾**1 Deskrizzjoni qasira**

- 1.1 Tagħrif li għandu jingħata fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura b'magna installata:
- 1.1.1 Ghamla tal-magna (isem ta' l-intrapriża):
- 1.1.2 Tip u desrizzjoni kummerċjali (semmi kwalunkwe varjant):
- 1.1.3 Kodiċi tal-fabbrikant kif immarkat fuq il-magna:
- 1.1.4 Kategorija tal-vettura (jekk applikabbli):
- 1.1.5 Kategorija tal-magna: *diesel/li* tħadhem bl-NG/*li* tħadhem bl-LPG/*li* tħadhem bl-etanol⁽¹⁾:
- 1.1.6 L-isem u l-indirizz tal-fabbrikant:
- 1.1.7 L-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat tal-fabbrikant (jekk ikun hemm):
- 1.2 Jekk il-magna msemmija f'1.1 ingħatat l-approvazzjoni tat-tip bhala unità teknika separata:
- 1.2.1 In-numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-magna/familja ta' magni⁽¹⁾:
- 1.3 Tagħrif li għandu jingħata fir-rigward ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' magna/familja ta' magni⁽¹⁾ bhala unità teknika separata (kondizzjonijiet li għandhom ikunu rispettati fl-installazzjoni tal-magna fuq vettura):
- 1.3.1 *Intake depression* massimu u/jew minimu: kPa
- 1.3.2 Kontropressjoni massima permissibbli: kPa
- 1.3.3 Volum tas-sistema ta' l-exhaust: cm³
- 1.3.4 Qawwa assorbita mill-awżiljarji mehtieġa għat-thaddim tal-magna:
- 1.3.4.1 *Idle* kW; Veloċitā Baxxa: kW; Veloċitā Għolja: kW
Veloċitā A: kW; Veloċitā B: kW; Veloċitā C: kW
Veloċitā ta' Referenza: kW
- 1.3.5 Restrizzjonijiet ta' l-użu (jekk ikun hemm):
- 1.4 Livelli ta' l-emissjoni tal-magna/magna rappreżentattiva⁽¹⁾
- 1.4.1 It-Test-ESC (jekk applikabbli):
- CO: g/kWh
- THC: g/kWh
- NO_x: g/kWh
- PT: g/kWh
- 1.4.2 It-Test-ELR (jekk applikabbli):
- Valur tad-duħħan: m⁻¹
- 1.4.3 It-Test ETC (jekk applikabbli):
- CO: g/kWh
- THC: g/kWh⁽¹⁾
- NMHC: g/kWh⁽¹⁾
- CH₄: g/kWh⁽¹⁾
- NO_x: g/kWh⁽¹⁾
- PT: g/kWh⁽¹⁾

⁽¹⁾ Hassar fejn mhux applikabbli.

ANNESS VII

EŽEMPJU TAL-PROĊEDURA TA' KALKOLU

1. It-Test ta' l-ESC

1.1. **Emissjonijiet gassuži**

Id-data tal-kejl ghall-kalkolu tar-riżultati tal-modalitajiet individwali qegħdin jintwerew hawn taħt. Fdan l-eżempju, CO u NO_x jitkejlu fuq baži xotta, HC fuq baži mxarrba. Il-konċentrazzjoni HC tingħata fekkwivalent tal-propan (C3) u għandha tīġi multiplikata bi tlieta (3) sabiex tirriżulta fl-ekwivalent tas-C1. Il-proċedura tal-kalkolu hija identika għall-modalitajiet l-oħra.

P (kW)	T _a (K)	H _a (g/kg)	G _{EXH} (kg)	G _{AIRW} (kg)	G _{FUEL} (kg)	HC (ppm)	CO (ppm)	NO _x (ppm)
82,9	294,8	7,81	563,38	545,29	18,09	6,3	41,2	495

Kalkolu tal-fattur korrettiv 'minn xott sa mxarrab' K_{W,r} (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.2):

$$F_{FH} = \frac{1,969}{1 + \frac{18,09}{545,29}} = 1,9058 \quad u \quad K_{W2} = \frac{1,608 \times 7,81}{1000 + (1,608 \times 7,81)} = 0,0124$$

$$K_{W,r} = \left(1 - 1,9058 \times \frac{18,09}{541,06} \right) - 0,0124 = 0,9239$$

Kalkolu tal-konċentrazzjonijiet imxarrba:

$$CO = 41,2 \times 0,9239 = 38,1 \text{ ppm}$$

$$NO_x = 495 \times 0,9239 = 457 \text{ ppm}$$

Kalkolu tal-fattur K_{H,D} korrettiv ta' l-umdità NO_x (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.3):

$$A = 0,309 \times 18,09 / 541,06 - 0,0266 = -0,0163$$

$$B = -0,209 \times 18,09 / 541,06 + 0,00954 = 0,0026$$

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 - 0,0163 \times (7,81 - 10,71) + 0,0026 \times (294,8 - 298)} = 0,9625$$

Kalkolu tar-rati tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.4):

$$NO_x = 0,001587 \times 457 \times 0,9625 \times 563,38 = 393,27 \text{ g/h}$$

$$CO = 0,000966 \times 38,1 \times 563,38 = 20,735 \text{ g/h}$$

$$HC = 0,000479 \times 6,3 \times 3 \times 563,38 = 5,100 \text{ g/h}$$

Kalkolu ta' l-emissjonijiet speċifiċi (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.5):

L-eżempju li ġej ta' kalkolu qiegħed jingħata għas-SCo; il-proċedura ta' kalkolu hija identika għall-komponenti l-oħra.

Ir-rati tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni tal-modalitajiet individwali jiġu multiplikati bil-fatturi rispettivi ta' pesatura, kif indikati fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 2.7.1, u t-total tagħhom jiġi kalkolat sabiex jirriżulta fir-rata medja tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni tul iċ-ċiklu:

$$\begin{aligned}
 CO &= (6,7 \times 0,15) + (24,6 \times 0,08) + (20,5 \times 0,10) + (20,7 \times 0,10) + (20,6 \times 0,05) + (15,0 \times 0,05) \\
 &\quad + (19,7 \times 0,05) + (74,5 \times 0,09) + (31,5 \times 0,10) + (81,9 \times 0,08) + (34,8 \times 0,05) + (30,8 \times 0,05) \\
 &\quad + (27,3 \times 0,05) \\
 &= 30,91 \text{ g/h}
 \end{aligned}$$

Il-qawwa tal-magna tal-modalitajiet individwali tiġi multiplikata bil-fatturi rispettivi ta' pesatura, kif indikati fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 2.7.1, u t-totalità tiġi kalkolata sabiex tirriżulta fil-qawwa medja tul iċ-ċiklu:

$$\begin{aligned}
 P(n) &= (0,1 \times 0,15) + (96,8 \times 0,08) + (55,2 \times 0,10) + (82,9 \times 0,10) + (46,8 \times 0,05) + (70,1 \times 0,05) \\
 &\quad + (23,0 \times 0,05) + (114,3 \times 0,09) + (27,0 \times 0,10) + (122,0 \times 0,08) + (28,6 \times 0,05) \\
 &\quad + (87,4 \times 0,05) + (57,9 \times 0,05) \\
 &= 60,006 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

$$\overline{CO} = \frac{30,91}{60,006} = 0,0515 \text{ g/kWh}$$

Kalkolu ta' l-emissjoni NO_x speċifika tal-punt każwali (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.6.1):

Assumi li l-valuri li ġejjin gew stabbiliti fuq il-punt każwali:

$$n_z = 1\,600 \text{ min}^{-1}$$

$$M_z = 495 \text{ Nm}$$

$$NO_{x \text{ mass.z}} = 487,9 \text{ g/h} \text{ (kalkolati skond il-formoli preċedenti)}$$

$$P(n)_z = 83 \text{ kW}$$

$$NO_{x,z} = 487,9/83 = 5,878 \text{ g/kWh}$$

Determinazzjoni tal-valur ta' l-emissjoni miċ-ċiklu tat-test (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.6.2):

Assumi li l-valuri ta' l-erba' modalitajiet li jkopru fuq l-ESC huma kif ġej:

n _{RT}	n _{SU}	E _R	E _S	E _T	E _U	M _R	M _S	M _T	M _U
1 368	1 785	5,943	5,565	5,889	4,973	515	460	681	610

$$E_{TU} = 5,889 + (4,973 - 5,889) \times (1\,600 - 1\,368) / (1\,785 - 1\,368) = 5,377 \text{ g/kWh}$$

$$E_{RS} = 5,943 + (5,565 - 5,943) \times (1\,600 - 1\,368) / (1\,785 - 1\,368) = 5,732 \text{ g/kWh}$$

$$M_{TU} = 681 + (601 - 681) \times (1\,600 - 1\,368) / (1\,785 - 1\,368) = 641,3 \text{ Nm}$$

$$M_{RS} = 515 + (460 - 515) \times (1\,600 - 1\,368) / (1\,785 - 1\,368) = 484,3 \text{ Nm}$$

$$E_z = 5,732 + (5,377 - 5,732) \times (495 - 484,3) / (641,3 - 484,3) = 5,708 \text{ g/kWh}$$

Paragon tal-valuri ta' l-emissjoni NO_x (Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.6.3):

$$NO_{x \text{ diff}} = 100 \times (5,878 - 5,708) / 5,708 = 2,98 \%$$

1.2. Emissjonijiet tal-partikulati

Il-kejl tal-partikulati huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-kampjunament tal-partikulati tul iċ-ċiklu komplet, iżda bid-determinazzjoni tar-rati tal-kampjunament u tal-fluss (M_{SAM} u G_{EDF}) matul il-modalitajiet individwali. Il-kalkolu tal-G_{EDF} jiddependi fuq is-sistema użata. Fl-eżempji li ġejjin, jintużaw sistema bil-kejl ta' CO₂ u b'metodu ta' bilanç tal-karbonju u sistema bil-kejl tal-fluss. Meta tintuża s-sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shiħi, il-G_{EDF} jiġi mkejjel direttament mill-apparat CVS.

Kalkolu tal-G_{EDF} (Anness III, Appendix 1, Taqsima 5.2.3 u 5.2.4):

Assumi d-data tal-kejl li ġej tal-modalità 4. Il-procedura ta' kalkolu hija identika għall-modalitajiet l-ohra.

G _{EXH} (kg/h)	G _{FUEL} (kg/h)	G _{DLW} (kg/h)	G _{TOTW} (kg/h)	CO _{2D} (%)	CO _{2A} (%)
334,02	10,76	5,4435	6,0	0,657	0,040

(a) metodu tal-bilanċ tal-karbonju

$$G_{EDFW} = \frac{206,5 \times 10,76}{0,657 - 0,040} = 3\,601,2 \text{ kg/h}$$

(b) metodu tal-kejl tal-fluss

$$q = \frac{6,0}{6,0 - 5,4435} = 10,78$$

$$G_{EDFW} = 334,02 \times 10,78 = 3\,600,7 \text{ kg/h}$$

Kalkolu tar-rata tal-fluss tal-massa (Anness III, Appendix 1, Taqsima 5,4):

Ir-rati tal-fluss tal-G_{EDFW} tal-modalitajiet individwalji jiġi multiplikati bil-fatturi ta' pesatura rispettivi, kif indikati fl-Anness III, Appendix 1, Taqsima 2.7.1, u t-total tagħhom jiġi kalkolat sabiex jirriżulta fil-G_{EDFW} matul iċ-ċiklu. It-total tar-rata tal-kampjunament totali M_{SAM} jiġi kalkolat mir-rati kampjunarji tal-modalitajiet individwalji.

$$\begin{aligned} \overline{G}_{EDFW} &= (3\,567 \times 0,15) + (3\,592 \times 0,08) + (3\,611 \times 0,10) + (3\,600 \times 0,10) + (3\,618 \times 0,05) + (3\,600 \\ &\quad \times 0,05) + (3\,640 \times 0,05) + (3\,614 \times 0,09) + (3\,620 \times 0,10) + (3\,601 \times 0,08) + (3\,639 \times 0,05) \\ &\quad + (3\,582 \times 0,05) + (3\,635 \times 0,05) \\ &= 3\,604,6 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{SAM} &= 0,226 + 0,122 + 0,151 + 0,152 + 0,076 + 0,076 + 0,076 + 0,136 + 0,151 + 0,121 + 0,076 + \\ &\quad 0,076 + 0,075 \\ &= 1,515 \text{ kg} \end{aligned}$$

Assumi li l-massa tal-partikulati fuq il-filtri hija 2,5 mg, imbagħad

$$PT_{mass} = \frac{2,5}{1,515} \times \frac{360,4}{1\,000} = 5,948 \text{ g/h}$$

Korrezzjoni ta' l-isfond (fakultattiva)

Assumi kejl wieħed ta' l-isfond bil-valuri li ġejjin. Il-kalkolu tal-fattur ta' dilwizzjoni DF huwa l-istess bhal dak fit-Taqsima 3.1 ta' dan l-Anness u ma jidhix hawnhekk.

$$M_d = 0,1 \text{ mg}; M_{DIL} = 1,5 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} \text{Total ta' DF} &= [(1-1/119,15) \times 0,15] + [(1-1/8,89) \times 0,08] + [(1-1/14,75) \times 0,10] + [(1-1/10,10) \\ &\quad \times 0,10] + [(1-1/18,02) \times 0,05] + [(1-1/12,33) \times 0,05] + [(1-1/32,18) \times 0,05] \\ &\quad + [(1-1/6,94) \times 0,09] + [(1-1/25,19) \times 0,10] + [(1-1/6,12) \times 0,08] + [(1-1/20,87) \\ &\quad \times 0,05] + [(1-1/8,77) \times 0,05] + [(1-1/12,59) \times 0,05] \\ &= 0,923 \end{aligned}$$

$$PT_{mass} = \frac{2,5}{1,515} - \left(\frac{0,1}{1,5} \times 0,923 \right) \times \frac{3\,604,6}{1\,000} = 5,726 \text{ g/h}$$

Kalkolu ta' l-emissjoni speċifika (Anness III, Appendix 1, Taqsima 5,5):

$$\begin{aligned} P(n) &= (0,1 \times 0,15) + (96,8 \times 0,08) + (55,2 \times 0,10) + (82,9 \times 0,10) + (46,8 \times 0,05) + (70,1 \times 0,05) \\ &\quad + (23,0 \times 0,05) + (114,3 \times 0,09) + (27,0 \times 0,10) + (122,0 \times 0,08) + (28,6 \times 0,05) + \\ &\quad (87,4 \times 0,05) + (57,9 \times 0,05) \\ &= 60,006 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\overline{PT} = \frac{5,948}{60,006} = 0,099 \text{ g/kWh}$$

jekk l-isfond korrett $\overline{PT} = (5,726 / 60,006) = 0,095 \text{ g/kWh}$,

Kalkolu tal-fattur specifiku ta' pesatura (Anness III, Appendix 1, Taqsima 5,6):

Assumi l-valuri kalkolati ghall-modalitāt 4 ta' hawn fuq, imbagħad

$$WF_{E_4} = (0,152 \times 3\,604,6 / 1,515 \times 3\,600,7) = 0,1004$$

Dan il-valur jinsab fil-limiti tal-valur meħtieġ ta' $0,10 \pm 0,003$.

2. TEST TA' L-ELR

Billi l-filtrazzjoni ta' Bessel hija proċedura tal-kalkolu tal-medju kompletament ġidida fil-ligi Ewropea ta' l-exhaust, qiegħda tingħata hawn taħt spiegazzjoni tal-filtri Bessel, eżempju tad-disinn ta' l-algoritmu ta' Bessel, u eżempju tal-kalkolu tal-valur finali tad-duhhan. Il-kostanti ta' l-algoritmu Bessel jiddependu biss fuq id-disinn ta' l-opacimeter u r-rata tal-kampjunament tas-sistema tal-ksib tad-data. Huwa rakkomandat li l-fabbrikant ta' l-opacimeter jipprovd i l-kostanti finali tal-filtri Bessel għar-rati differenti ta' kampjunament u li l-klijent juža dawn il-kostanti ghad-disinn ta' l-algoritmu ta' Bessel u ghall-kalkolu tal-valuri tad-duhhan.

2.1. Rimarki Ġenerali fuq il-Filtru Bessel

Minhabba d-distorsjonijiet fil-frekwenzi għolja, is-sinjal ta' l-opaċità mhux trattat ġeneralment juri traċċa refratta hafna. Sabiex jitnħew dawn id-distorsjonijiet fi frekwenzi għolja hemm il-bżonn ta' filtri Bessel għat-Test ta' l-ELR. Il-filtri Bessel stess huwa filtri tat-tip second-order, low pass u rikursiv li jiggarrantixxi l-aktar elevazzjoni rapida tas-sinjal mingħajr overshoot.

Bil-preżunzjoni tal-presenza f'hin reali ta' duhhan ta' l-exhaust mhux trattat fit-tubu ta' l-exhaust, kull opacimeter juri traċċa ta' opaċità ttardjata u mkejla b'mod differenti. Id-dewmien u l-kobor tat-traċċa ta' l-opaċità mkejla huma primarjament dipendenti fuq il-geometrija tal-kompartiment tal-kejl ta' l-opacimeter, inkluži l-linji kampjunarji ta' l-exhaust, u fuq il-hin meħtieġ għall-ipproċessar tas-sinjal fl-elettronika ta' l-opacimeter. Il-valuri li jikkarratterizzaw dawn iż-żewġ effetti jisseqhu l-hin ta' reazzjoni fizika u elettrika li jirrapreżen-taw filtri individwali għal kull tip ta' opacimeter.

L-ghan ta' l-applikazzjoni tal-filtri Bessel huwa li jiggarrantixxi karatteristika ġenerali u uniformi ta' filtrazzjoni tas-sistema shiha ta' l-opacimeter, li tikkonsisti minn:

- hin ta' reazzjoni fizika ta' l-opacimeter (t_p),
- hin ta' reazzjoni elettrika ta' l-opacimeter (t_e),
- hin ta' reazzjoni tal-filtri Bessel applikat (t_f).

Il-hin totali ta' reazzjoni tas-sistema t_{Aver} li jirriżulta jingħata bi:

$$t_{Aver} = \sqrt{t_f^2 + t_p^2 + t_e^2}$$


u għandu jkun ugħalli għat-tipi kollha ta' opacimeters sabiex jagħti l-istess valur ta' duhhan. Għaldaqstant, għandu jinholoq filtri Bessel b'tali mod li l-hin ta' reazzjoni tal-filtri (t_f) flimkien mal-hin ta' reazzjoni fizika (t_p) u elettrika (t_e) ta' l-opacimeter individwali ikollhom jirriżultaw fil-hin ta' reazzjoni ġenerali meħtieġ (t_{Aver}). Billi t_p u t_e huma valuri mogħiġi għal kull opacimeter individwali, u t_{Aver} huwa definit bhala 1,0 s'fdin id-Direttiva, t_f jista' kalkolat kif ġej:

$$t_f = \sqrt{t_{Aver}^2 + t_p^2 + t_e^2}$$

Bħala definizzjoni, il-hin ta' reazzjoni tal-filtri t_f huwa l-hin ta' elevazzjoni tas-sinjal filtrat ta' l-output bejn l-10 % u 90 % fuq sinjal ta' l-input fi skala wahda (step input signal). Għaldaqstant il-frekwenza cut off tal-filtri Bessel għandha tkun iterata b'tali mod, li l-hin ta' reazzjoni tal-filtri Bessel jidhol fil-hin meħtieġ ta' eleazzjoni .


Dijagramma a

Traċċi ta' sinjal ta' l-input fi skala wahda (step input signal) u s-sinjal ta' l-output filtrat



Fid-Dijagramma a' qegħdin jintwerew it-traċċi ta' sinjal ta' l-input fi skala wahda u s-sinjal ta' l-output filtrat ta' Bessel kif ukoll il-hin tar-reazzjoni tal-filtri Bessel (t_F).

Id-disinn ta' l-algoritmu finali tal-filtru Bessel huwa proċess ta' diversi stadji (steps) li jeħtieg diversi čikli ta' iterazzjoni. L-iskema tal-proċedura ta' iterazzjoni hija prezentata hawn taht.



2.2.

Kalkolu ta' l-algoritmu ta' Bessel

F'dan l-eżempju algoritmu ta' Bessel jiġi disinnat f'diversi stadji (steps) skond il-proċedura ta' iterazzjoni ta' hawn fuq ibbażata fuq l-Anness III, Appendix 1, Taqsima 6.1.

Għall-opacimeter u s-sistema tal-ksib tad-data, huma prežunti l-karatteristici li ġejjin:

- hin ta' reazzjoni fizika t_p 0,15 s
- hin ta' reazzjoni elettrika t_e 0,05 s
- hin totali ta' reazzjoni t_{Aver} 1,00 s (skond it-tifsira ta' din id-Direttiva)
- rata tal-kampjunament 150 Hz

Stadju 1 Hin meħtieġ ta' reazzjoni tal-filtru Bessel t_f :

$$t_f = \sqrt{1^2 - (0,15^2 + 0,05^2)} = 0,987421 \text{ s}$$

Stadju 2 Stima tal-frekwenza cut off u kalkolu tal-kostanti Bessel E , K għall-ewwel iterazzjoni:

$$f_c = \frac{3,1415}{10 \times 0,987421} = 0,318152 \text{ Hz}$$

$$\Delta t = 1/150 = 0,006667 \text{ s}$$

$$\Omega = \frac{1}{\tan [3,1415 \times 0,006667 \times 0,318152]} = 150,07664$$

$$E = \frac{1}{1 + 150,076644 \times \sqrt{3} \times 0,618034 + 0,618034 + 150,076644^2} = 7,07948 \times 10^{-5}$$

$$K = 2 \times 7,07948 \times 10^{-5} \times (0,618034 \times 150,076644^2 - 1) - 1 = 0,970783$$

Din tagħti l-algoritmu ta' Bessel:

$$Y_i = Y_{i-1} + 7,07948 E - 5 \times (S_i + 2 \times S_{i-1} + S_{i-2} - 4 \times Y_{i-2}) + 0,970783 \times (Y_{i-1} - Y_{i-2})$$

fejn S_i jirrapreżenta l-valuri tas-sinjal ta' l-input fi skala wahda (jew "0" jew "1") u Y_i jirrapreżenta l-valuri filtrati tas-sinjal ta' l-output.

Stadju 3 Applikazzjoni tal-filtru fuq l-input fi skala waħda:

Il-hin ta' reazzjoni tal-filtru t_f huwa definit bhala l-hin ta' l-elevazzjoni tas-sinjal filtrat ta' l-output bejn l-10 % u 90 % fuq sinjal ta' l-input fi skala wahda. Sabiex jiġu determinati l-hinijiet ta' 10 % (t_{10}) u 90 % (t_{90}) tas-sinjal ta' l-output, għandu jiġi applikat filtru Bessel lil sinjal ta' l-input fi skala waħda bl-użu tal-valuri ta' hawn fuq ta' f_c , E u K .

In-numri ta' l-indiċi, il-hin u l-valuri ta' sinjal ta' l-input fi skala wahda u l-valuri li jirriżultaw tas-sinjal filtrat ta' l-output għall-ewwel u t-tieni iterazzjoni huma indikati fit-Tabella B. Il-punti viċin t_{10} u t_{90} huma mmarkati b'numri skuri.

Fit-Tabella B, l-ewwel iterazzjoni, il-valur ta' 10 % jsehh bejn in-numri ta' l-indiċi 30 u 31 u l-valur 90 % jsehh bejn in-numri ta' l-indiċi 191 u 192. Għall-kalkolu ta' $t_{f,iter}$ il-valuri eż-żatti ta' t_{10} u t_{90} jiġu determinati b'interpolazzjoni linear bejn il-punti ta' kejlx viċin xulxin, kif ġej:

$$t_{10} = t_{lower} + \Delta t \times (0,1 - out_{lower}) / (out_{upper} - out_{lower})$$

$$t_{90} = t_{lower} + \Delta t \times (0,9 - out_{lower}) / (out_{upper} - out_{lower})$$

fejn out_{upper} u out_{lower} rispettivav, huma punti viċin xulxin tas-sinjal filtrat ta' l-output ta' Bessel, u t_{lower} huwa l-hin tal-punti viċin tal-hin, kif indikat fit-Tabella B.

$$t_{10} = 0,200000 + 0,006667 \times (0,1 - 0,099208) / (0,104794 - 0,099208) = 0,200945 \text{ s}$$

$$t_{90} = 0,273333 + 0,006667 \times (0,9 - 0,899147) / (0,901168 - 0,899147) = 1,276147 \text{ s}$$

Stadju 4 Hin ta' reazzjoni tal-filtru ta' l-ewwel ciklu ta' iterazzjoni:

$$t_{f,iter} = 1,276147 - 0,200945 = 1,075202 \text{ s}$$

Stadju 5 Devjazzjoni bejn il-ħin meħtieg u l-ħin miksub ta' reazzjoni tal-filtru ta' l-ewwel ciklu ta' iterazzjoni:

$$\Delta = (1,075202 - 0,987421) / 0,987421 = 0,081641$$

Stadju 6 Kontroll tal-kriterji ta' iterazzjoni:

Jehtieg $|\Delta| \leq 0,01$. Billi $0,081641 > 0,01$, il-kriterji ta' iterazzjoni ma jintlahqu u għandu jinbeda ciklu ta' iterazzjoni iehor. Għal dan iċ-ċiklu ta' iterazzjoni, tiġi kalkolata frekwenza cut off ġidha minn f_c u ā kif ġej:

$$f_{c,new} = 0,318152 \times (1 + 0,081641) = 0,344126 \text{ Hz}$$

Din il-frekwenza ġidha cut off tintuża fit-tieni ciklu ta' iterazzjoni, b'bidu mill-ġdid mill-Istadju 2. L-iterazzjoni għandha tiġi ripetuta sakemm jintlahqu l-kriterji ta' iterazzjoni. Jingħata sommarju tal-valuri li jirriżultaw ta' l-ewwel u t-tieni iterazzjoni fit-Tabella A.

Tabella A.

Valuri ta' l-ewwel u t-tieni iterazzjoni

Parametru		1. Iterazzjoni	2. Iterazzjoni
f_c	(Hz)	0,318152	0,344126
E	(-)	7,07948 E-5	8,272777 E-5
K	(-)	0,970783	0,968410
t_{10}	(s)	0,200945	0,185523
t_{90}	(s)	1,276147	1,179562
$t_{F,iter}$	(s)	1,075202	0,994039
Δ	(-)	0,081641	0,006657
$f_{c,new}$	(Hz)	0,344126	0,346417

Stadju 7 Algoritmu finali ta' Bessel:

Hekk kif jintlahqu l-kriterji ta' iterazzjoni, il-kostanti finali tal-filtru Bessel u l-algoritmu finali ta' Bessel jiġu kalkolati skond l-Istadju 2. F'dan l-eżempju, il-kriterji ta' iterazzjoni jintlahqu wara t-tieni iterazzjoni ($\Delta = 0,006657 \leq 0,01$). L-algoritmu finali imbagħad jiġi użat sabiex jiġu determinati l-valuri medji tad-duħħan (ara t-Taqsima li jmiss 2.3).

$$Y_i = Y_{i-1} + 8,272777 \times 10^{-5} \times (S_i + 2 \times S_{i-1} + S_{i-2} - 4 \times Y_{i-2}) + 0,968410 \times (Y_{i-1} - Y_{i-2})$$

Tabella B:

Valuri tas-sinjal ta' l-input fi skala wahda u s-sinjal filtrat ta' l-output ta' Bessel għall-ewwel u t-tieni ciklu ta' iterazzjoni


Indici i [-]	Hin [s]	Sinjal ta' input fi skala wahda S_i [-]	Sinjal ta' output Filtrat Y_i [-]	
			1. Iterazzjoni	2. Iterazzjoni
- 2	- 0,013333	0	0,000000	0,000000
- 1	- 0,006667	0	0,000000	0,000000
0	0,000000	1	0,000071	0,000083
1	0,006667	1	0,000352	0,000411
2	0,013333	1	0,000908	0,001060
3	0,020000	1	0,001731	0,002019
4	0,026667	1	0,002813	0,003278
5	0,033333	1	0,004145	0,004828
~	~	~	~	~
24	0,160000	1	0,067877	0,077876
25	0,166667	1	0,072816	0,083476
26	0,173333	1	0,077874	0,089205
27	0,180000	1	0,083047	0,095056
28	0,186667	1	0,088331	0,101024
29	0,193333	1	0,093719	0,107102
30	0,200000	1	0,099208	0,113286
31	0,206667	1	0,104794	0,119570
32	0,213333	1	0,110471	0,125949
33	0,220000	1	0,116236	0,132418
34	0,226667	1	0,122085	0,138972
35	0,233333	1	0,128013	0,145605
36	0,240000	1	0,134016	0,152314
37	0,246667	1	0,140091	0,159094
~	~	~	~	~
175	1,166667	1	0,862416	0,895701
176	1,173333	1	0,864968	0,897941
177	1,180000	1	0,867484	0,900145
178	1,186667	1	0,869964	0,902312
179	1,193333	1	0,872410	0,904445
180	1,200000	1	0,874821	0,906542
181	1,206667	1	0,877197	0,908605
182	1,213333	1	0,879540	0,910633
183	1,220000	1	0,881849	0,912628

Indiči i [-]	Hin [s]	Sinjal ta' input fi skala wahda S_i [-]	Sinjal ta' output Filtrat Y_i [-]	
			1. Iterazzjoni	2. Iterazzjoni
184	1,226667	1	0,884125	0,914589
185	1,233333	1	0,886367	0,916517
186	1,240000	1	0,888577	0,918412
187	1,246667	1	0,890755	0,920276
188	1,253333	1	0,892900	0,922107
189	1,260000	1	0,895014	0,923907
190	1,266667	1	0,897096	0,925676
191	1,273333	1	0,899147	0,927414
192	1,280000	1	0,901168	0,929121
193	1,286667	1	0,903158	0,930799
194	1,293333	1	0,905117	0,932448
195	1,300000	1	0,907047	0,934067
~	~	~	~	~

2.3.

Kalkolu tal-valuri tad-duħħan


Fl-iskema ta' hawn taħt hija prezentata l-proċedura ġeneralis sabiex jiġi determinat il-valur finali tad-duħħan.



Fid-Dijagramma b, jintwerew it-traċċi tas-sinjal imkejjel ta' l-opaċità mhux trattata, u tal-koeffċienti ta' l-assorbiment tad-dawl mhux filtrat u filtrat (valur k) ta' l-ewwel stadju tat-tagħbija tat-Test ta' l-ELR, u jint-wera l-valur massimu $Y_{\max 1,A}$ (peak) tat-traċċa k filtrata. Korrispondentement, it-Tabella Ċ fiha l-valuri numerici ta' indiči i, hin (rata ta' kampjunament ta' 150 Hz), opaċità mhux trattata, k mhux filtrat u k filtrat. Il-filtrazzjoni ssir bl-użu tal-kostanti ta' l-algoritmu ta' Bessel tad-disinn mogħi fit-Taqsima 2.2 ta' dan l-Anness. Minħabba l-ammont kbir ta' data, dawk il-partijiet biss tat-tracċa tad-duħħan madwar il-bidu u l-punt massimu (peak) huma tabellati.

Dijagramma b

Traċċi ta' l-opaċità mkejla N, tad-duħħan mhux filtrat k u duħħan filtrat k



Il-valur tal-punt massimu (peak) ($i = 272$) jiġi kalkolat bd-data preżonta li ġejja tat-Tabella . Il-valuri tad-duħħan individwali l-ohra kollha jiġu kalkolati bl-istess mod. Sabiex jibda l-algoritmu, S_{-1} , S_{-2} , Y_{-1} u Y_{-2} jiġu regolati fuq żero.

L_A (m)	0,430
Indiči i	272
N (%)	16,783
S_{271} (m ⁻¹)	0,427392
S_{270} (m ⁻¹)	0,427532
Y_{271} (m ⁻¹)	0,542383
Y_{270} (m ⁻¹)	0,542337

Kalkolu tal-valur K (Anness III, Appendix 1, Taqsima 6.3.1):

$$k = -(1/0,430) \times \ln (1 - (16,783/100)) = 0,427252 \text{ m}^{-1}$$

Dan il-valur jikkorrispondi għal S_{272} fl-ekwazzjoni li ġejja.

Kalkolu tad-duħħan medju ta' Bessel (Anness III, Appendix 1, Taqsima 6.3.2):

Fl-ekwazzjoni li ġejja, jintużaw il-kostanti Bessel tat-Taqsima 2.2 preċedenti. Il-valur k attwali mhux filtrat, kif kalkolat hawn fuq, jikkorrispondi għal S_{272} (S_i), S_{271} (S_{i-1}) u S_{270} (S_{i-2}) huma ż-żeww valuri k mhux filtrati preċedenti, Y_{271} (Y_{i-1}) u Y_{270} (Y_{i-2}) huma ż-żeww valuri kfiltrati preċedenti.

$$\begin{aligned} Y_{272} &= 0,542383 + 8,272777 \times 10^{-5} \times (0,427252 + 2 \times 0,427392 + 0,427532 - 4 \times 0,542337) \\ &+ 0,968410 \times (0,542383 - 0,542337) \\ &= 0,542389 \text{ m}^{-1} \end{aligned}$$

Dan il-valur jikkorrispondi għal $Y_{\max1,A}$ fl-ekwazzjoni li ġejja.

Kalkolu tal-valur finali tad-duħħan (Anness III, Appendix 1, Taqsima 6.3.3):

Minn kull traċċa tad-duħħan, jittieħed il-valur k filtrat massimu għal kalkolu ulterjuri.

Assumi dawn il-valuri li ġejjin:

Veloċità	$Y_{\max} (\text{m}^{-1})$		
	Čiklu 1	Čiklu 2	Čiklu 3
A	0,5424	0,5435	0,5587
B	0,5596	0,5400	0,5389
C	0,4912	0,5207	0,5177

$$SV_A = (0,5424 + 0,5435 + 0,5587) / 3 = 0,5482 \text{ m}^{-1}$$

$$SV_B = (0,5596 + 0,5400 + 0,5389) / 3 = 0,5462 \text{ m}^{-1}$$

$$SV_C = (0,4912 + 0,5207 + 0,5177) / 3 = 0,5099 \text{ m}^{-1}$$

$$SV = (0,43 \times 0,5482) + (0,56 \times 0,5462) + (0,01 \times 0,5099) = 0,5467 \text{ m}^{-1}$$

Validazzjoni taċ-ċiklu (Anness III, Appendix 1, Taqsima 3.4)

Qabel isir il-kalkolu ta' SV, iċ-ċiklu għandu jiġi validat bil-kalkolu tad-devjazzjonijiet standard relattivi tad-duħħan tat-tliet čikli għal kull veloċità.

Veloċità	SV (m^{-1}) Medju	devjazzjoni standard assoluta (m^{-1})	devjazzjoni standard relattiva (%)
A	0,5482	0,0091	1,7
B	0,5462	0,0116	2,1
C	0,5099	0,0162	3,2

F'dan l-eżempju, il-kriterji ta' validazzjoni ta' 15 % jintlaħqu għal kull veloċità.

Tabella Ĉ

Valuri ta' opaċità N, valur k mhux filtrat u filtrat fil-bidu ta' l-istadju tat-tagħbija

Indiči i [-]	Hin [s]	Opaċità N [%]	valur k mhux filtrat [m ⁻¹]	valur k filtrat [m ⁻¹]
- 2	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
- 1	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
1	0,006667	0,020000	0,000465	0,000000
2	0,013333	0,020000	0,000465	0,000000
3	0,020000	0,020000	0,000465	0,000000
4	0,026667	0,020000	0,000465	0,000001
5	0,033333	0,020000	0,000465	0,000002
6	0,040000	0,020000	0,000465	0,000002
7	0,046667	0,020000	0,000465	0,000003
8	0,053333	0,020000	0,000465	0,000004
9	0,060000	0,020000	0,000465	0,000005
10	0,066667	0,020000	0,000465	0,000006
11	0,073333	0,020000	0,000465	0,000008
12	0,080000	0,020000	0,000465	0,000009
13	0,086667	0,020000	0,000465	0,000011
14	0,093333	0,020000	0,000465	0,000012
15	0,100000	0,192000	0,004469	0,000014
16	0,106667	0,212000	0,004935	0,000018
17	0,113333	0,212000	0,004935	0,000022
18	0,120000	0,212000	0,004935	0,000028
19	0,126667	0,343000	0,007990	0,000036
20	0,133333	0,566000	0,013200	0,000047
21	0,140000	0,889000	0,020767	0,000061
22	0,146667	0,929000	0,021706	0,000082
23	0,153333	0,929000	0,021706	0,000109
24	0,160000	1,263000	0,029559	0,000143
25	0,166667	1,455000	0,034086	0,000185
26	0,173333	1,697000	0,039804	0,000237
27	0,180000	2,030000	0,047695	0,000301
28	0,186667	2,081000	0,048906	0,000378
29	0,193333	2,081000	0,048906	0,000469
30	0,200000	2,424000	0,057067	0,000573
31	0,206667	2,475000	0,058282	0,000693

Indiči i [-]	Hin [s]	Opaċità N [%]	valur k mhux filtrat [m ⁻¹]	valur k filtrat [m ⁻¹]
32	0,213333	2,475000	0,058282	0,000827
33	0,220000	2,808000	0,066237	0,000977
34	0,226667	3,010000	0,071075	0,001144
35	0,233333	3,253000	0,076909	0,001328
36	0,240000	3,606000	0,085410	0,001533
37	0,246667	3,960000	0,093966	0,001758
38	0,253333	4,455000	0,105983	0,002007
39	0,260000	4,818000	0,114836	0,002283
40	0,266667	5,020000	0,119776	0,002587

Valuri ta' opaċità N, valur k mhux filtrat u filtrat madwar Y_{max1,A}
(= valur massimu, indikat b'numru skur)

Indiči i [-]	Hin [s]	Opaċità N [%]	valur k mhux filtrat [m ⁻¹]	valur k filtrat [m ⁻¹]
259	1,726667	17,182000	0,438429	0,538856
260	1,733333	16,949000	0,431896	0,539423
261	1,740000	16,788000	0,427392	0,539936
262	1,746667	16,798000	0,427671	0,540396
263	1,753333	16,788000	0,427392	0,540805
264	1,760000	16,798000	0,427671	0,541163
265	1,766667	16,798000	0,427671	0,541473
266	1,773333	16,788000	0,427392	0,541735
267	1,780000	16,788000	0,427392	0,541951
268	1,786667	16,798000	0,427671	0,542123
269	1,793333	16,798000	0,427671	0,542251
270	1,800000	16,793000	0,427532	0,542337
271	1,806667	16,788000	0,427392	0,542383
272	1,813333	16,783000	0,427252	0,542389
273	1,820000	16,780000	0,427168	0,542357
274	1,826667	16,798000	0,427671	0,542288
275	1,833333	16,778000	0,427112	0,542183
276	1,840000	16,808000	0,427951	0,542043
277	1,846667	16,768000	0,426833	0,541870
278	1,853333	16,010000	0,405750	0,541662
279	1,860000	16,010000	0,405750	0,541418
280	1,866667	16,000000	0,405473	0,541136
281	1,873333	16,010000	0,405750	0,540819
282	1,880000	16,000000	0,405473	0,540466

Indiči i [-]	Hin [s]	Opacità N [%]	valur k mhux filtrat [m ⁻¹]	valur k filtrat [m ⁻¹]
283	1,886667	16,010000	0,405750	0,540080
284	1,893333	16,394000	0,416406	0,539663
285	1,900000	16,394000	0,416406	0,539216
286	1,906667	16,404000	0,416685	0,538744
287	1,913333	16,394000	0,416406	0,538245
288	1,920000	16,394000	0,416406	0,537722
289	1,926667	16,384000	0,416128	0,537175
290	1,933333	16,010000	0,405750	0,536604
291	1,940000	16,010000	0,405750	0,536009
292	1,946667	16,000000	0,405473	0,535389
293	1,953333	16,010000	0,405750	0,534745
294	1,960000	16,212000	0,411349	0,534079
295	1,966667	16,394000	0,416406	0,533394
296	1,973333	16,394000	0,416406	0,532691
297	1,980000	16,192000	0,410794	0,531971
298	1,986667	16,000000	0,405473	0,531233
299	1,993333	16,000000	0,405473	0,530477
300	2,000000	16,000000	0,405473	0,529704

3. TEST TA' L-ETC

3.1. Emissjonijiet gassuži (Magna Diesel)

Assumi r-riżultati tat-test li ġejjin għal sistema PDP-CVS

V ₀ (m ³ /rev)	0,1776
N _p (rev)	23 073
p _b (kPa)	98,0
p _i (kPa)	2,3
T (K)	322,5
H _a (g/kg)	12,8
NO _x conc (ppm)	53,7
NO _x concd (ppm)	0,4
CO _{conc} (ppm)	38,9
CO _{cond} (ppm)	1,0
HC _{conc} (ppm)	9,00
HC _{cond} (ppm)	3,02
CO _{2,conc} (%)	0,723
W _{act} (kWh)	62,72

Kalkolu tal-fluss tal-gass ta' l-exhaust dilwit (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.1):

$$M_{TOTW} = 1,293 \times 0,1776 \times 23\,073 \times (98,0 - 2,3) \times 273 / (101,3 \times 322,5) = 4\,237,2 \text{ kg}$$

Kalkolu tal-fattur ta' korrezzjoni NO_x (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.2):

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 - 0,0182 \times (12,8 - 10,71)} = 1,039$$

Kalkolu tal-konċentrazzjonijiet korretti fl-isfond (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.3.1.1):

Assumi karburant diesel tal-kompożizzjoni C₁H_{1,8}

$$F_S = 100 \times \frac{1}{1 + \frac{1,8}{2} + \left[3,76 \times \left(1 + \frac{1,8}{4} \right) \right]} = 13,6$$

$$DF = \frac{13,6}{0,723 + (9,00 + 38,9) \times 10^{-4}} = 18,69$$

$$NO_{x\ conc} = 53,7 - 0,4 \times (1 - (1/18,69)) = 53,3 \text{ ppm}$$

$$CO_{conc} = 38,9 - 1,0 \times (1 - (1/18,69)) = 37,9 \text{ ppm}$$

$$HC_{conc} = 9,00 - 3,02 \times (1 - (1/18,69)) = 6,14 \text{ ppm}$$

Kalkolu tal-fluss tal-massa ta' l-emissjonijiet (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.3.1)

$$NO_{x\ mass} = 0,001587 \times 53,3 \times 1,039 \times 4\,237,2 = 372,391 \text{ g}$$

$$CO_{mass} = 0,000966 \times 37,9 \times 4\,237,2 = 155,129 \text{ g}$$

$$HC_{mass} = 0,000479 \times 6,14 \times 4\,237,2 = 12,462 \text{ g}$$

Kalkolu ta' l-emissjonijiet speċifici (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.4):

$$\overline{NO_x} = 372,391 / 62,72 = 5,94 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{CO} = 155,129 / 62,72 = 2,47 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{HC} = 12,462 / 62,72 = 0,199 \text{ g/kWh}$$

3.2.

Emissjonijiet tal-partikulati (Magna Diesel)

Assumi r-riżultati tat-test li ġejjin għal sistema PDP-CVS b'dilwizzjoni doppja

M _{TOTW} (kg)	4 237,2
M _{f,p} (mg)	3,030
M _{f,b} (mg)	0,044
M _{TOT} (kg)	2,159
M _{SEC} (kg)	0,909
M _d (mg)	0,341
M _{DIL} (kg)	1,245
DF	18,69
W _{act} (kWh)	62,72

Kalkolu ta' l-emissjoni massiva (Anness III, Appendix 2, Taqsima 5.1):

$$M_f = 3,030 + 0,044 = 3,074 \text{ mg}$$

$$M_{SAM} = 2,159 - 0,909 = 1,250 \text{ kg}$$

$$PT_{mass} = \frac{3,074}{1,250} \times \frac{4\,237,2}{1\,000} = 10,42 \text{ g}$$

Kalkolu ta' l-emissjoni massiva korretta fl-isfond (Anness III, Appendix 2, Taqsima 5.1):

$$PT_{mass} = \left[\frac{3,074}{1,250} - \left(\frac{0,341}{1,245} \times \left(1 + \frac{1}{18,69} \right) \right) \right] \times \frac{4\,237,2}{1\,000} = 9,32 \text{ g}$$

Kalkolu ta' l-emissjoni speċifika (Anness III, Appendix 2, Taqsima 5.2):

$$\overline{PT} = 10,42 / 62,72 = 0,166 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{PT} = 9,32 / 62,72 = 0,149 \text{ g/kWh, jekk korretta fl-isfond}$$

3.3. Emissjonijiet Gassuži (Magna CNG)

Assumi r-riżultati tat-test li ġejjin għal sistema PDP-CVS b'dilwizzjoni doppja

M _{TOTW} (kg)	4 237,2
H _a (g/kg)	12,8
NO _x conc (ppm)	17,2
NO _x concd (ppm)	0,4
CO _{conc} (ppm)	44,3
CO _{concd} (ppm)	1,0
HC _{conc} (ppm)	27,0
HC _{concd} (ppm)	3,02
CH ₄ conc (ppm)	18,0
CH ₄ concd (ppm)	1,7
CO _{2,conc} (%)	0,723
W _{act} (kWh)	62,72

Kalkolu tal-fattur korrettiv NO_x (Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.2):

$$K_{H,G} = \frac{1}{1 - 0,0329 \times (12,8 - 10,71)} = 1,074$$

Kalkolu tal-konċentrazzjoni NMHC (Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3.1):

(a) Metodu GC

$$NMHC_{conc} = 27,0 - 18,0 = 9,0 \text{ ppm}$$

(b) Metodu NMC

Assumi effiċjenza tal-metanu ta' 0,04 u effiċjenza ta' l-etanu ta' 0,98 (ara l-Anness III, Appendixi 5, Taqsima 1.8.4)

$$\text{NMHC}_{\text{conc}} = \frac{27,0 \times (1 - 0,04) - 18,0}{0,98 - 0,04} = 8,4 \text{ ppm}$$

Kalkolu tal-konċentrazzjonijiet korretti fl-isfond (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.3.1.1):

Assumi karburant ta' referenza G₂₀ (100 % metanu) tal-kompozizzjoni C₁H₄:

$$F_S = 100 \times \frac{1}{1 + \frac{4}{2} + \left(3,76 \times \left(1 + \frac{4}{4} \right) \right)} = 9,5$$

$$DF = \frac{9,5}{0,723 + (27,0 + 44,3) \times 10^{-4}} = 13,01$$

Għall-NMHC, il-konċentrazzjoni ta' l-isfond tkun id-differenza bejn HC_{conc} u CH_{4conc}

$$\text{NO}_x \text{ conc} = 17,2 - 0,4 \times (1 - (1/13,01)) = 16,8 \text{ ppm}$$

$$\text{CO conc} = 44,3 - 1,0 \times (1 - (1/13,01)) = 43,4 \text{ ppm}$$

$$\text{NMHC conc} = 8,4 - 1,32 \times (1 - (1/13,01)) = 7,2 \text{ ppm}$$

$$\text{CH}_4 \text{ conc} = 18,0 - 1,7 \times (1 - (1/13,01)) = 16,4 \text{ ppm}$$

Kalkolu tal-fluss tal-massa ta' l-emissjonijiet (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.3.1):

$$\text{NO}_x \text{ mass} = 0,001587 \times 16,8 \times 1,074 \times 4 237,2 = 121,330 \text{ g}$$

$$\text{CO mass} = 0,000966 \times 43,4 \times 4 237,2 = 177,642 \text{ g}$$

$$\text{NMHC mass} = 0,000502 \times 7,2 \times 4 237,2 = 15,315 \text{ g}$$

$$\text{CH}_4 \text{ mass} = 0,000554 \times 16,4 \times 4 237,2 = 38,498 \text{ g}$$

Kalkolu ta' l-emissjonijiet speċifiċi (Anness III, Appendixi 2, Taqsima 4.4):

$$\overline{\text{NO}_x} = 121,330 / 62,72 = 1,93 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{\text{CO}} = 177,642 / 62,72 = 2,83 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{\text{NMHC}} = 15,315 / 62,72 = 0,244 \text{ g/kWh}$$

$$\overline{\text{CH}_4} = 38,498 / 62,72 = 0,614 \text{ g/kWh}$$

4. λ-SHIFT FACTOR (S_λ)4.1. Kalkolu tal-λ-shift factor (S_λ) ⁽¹⁾

$$S_\lambda = \frac{2}{\left(1 - \frac{\text{inert \%}}{100} \right) \left(n + \frac{m}{4} \right) - \frac{O_2^*}{100}}$$

fejn:

S_λ = λ-shift factor;

inert % = % tal-volum ta' gassijiet inert fil-karburant (i.e. N₂, CO₂, He, ecc.);

O₂^{*} = % tal-volum ta' l-ossiġġu originali fil-karburant;

⁽¹⁾ Stoichiometric Air/Fuel ratios of automotive fuels - SAE J1829, Ĝunju 1987. John B. Heywood, Internal combustion engine fundamentals, McGraw-Hill, 1988, Kapitolu 3.4 "Combustion stoichiometry" (pp. 68 sa 72).

n u m = jirreferu għall-medju ta' C_nH_m li jirappreżenta l-idrokarbonji tal-karburant, i.e:

$$n = \frac{1 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 2 \times \left[\frac{\text{C}_2 \%}{100} \right] + 3 \times \left[\frac{\text{C}_3 \%}{100} \right] + 4 \times \left[\frac{\text{C}_4 \%}{100} \right] + 5 \times \left[\frac{\text{C}_5 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}}$$

$$m = \frac{4 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 4 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_4 \%}{100} \right] + 6 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_6 \%}{100} \right] + \dots 8 \times \left[\frac{\text{C}_3\text{H}_8 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}}$$

fejn:

CH₄ = % tal-volum ta' metanu fil-karburant;

C₂ = tal-volum ta' idrokarbonji C₂ kollha (eż-ż.: C₂H₆, C₂H₄, eċċ.) fil-karburant;

C₃ = tal-volum ta' idrokarbonji C₃ kollha (eż-ż.: C₃H₈, C₃H₆, eċċ.) fil-karburant;

C₄ = % tal-volum ta' idrokarbonji C₄ kollha (eż-ż.: C₄H₁₀, C₄H₈, eċċ.) fil-karburant

C₅ = % tal-volum ta' idrokarbonji C₅ kollha (eż-ż.: C₅H₁₂, C₅H₁₀, eċċ.) fil-karburant;

dilwent = % tal-volum ta' gassijiet tad-dilwizzjoni fil-karburant (i.e.: O₂^{*}, N₂, CO₂, He, eċċ.).

4.2. Eżempji għall-kalkolu tal-λ-shift factor S_λ:

Eżempju 1: G₂₅: CH₄ = 86 %, N₂ = 14 % (bil-volum)

$$n = \frac{1 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 2 \times \left[\frac{\text{C}_2 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}} = \frac{1 \times 0,86}{1 - \frac{14}{100}} = \frac{0,86}{0,86} = 1$$

$$m = \frac{4 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 4 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_4 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}} = \frac{4 \times 0,86}{0,86} = 4$$

$$S_\lambda = \frac{2}{\left(1 - \frac{\text{inert \%}}{100} \right) \left(n + \frac{m}{4} \right) - \frac{\text{O}_2^*}{100}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{14}{100} \right) \times \left(1 + \frac{4}{4} \right)} = 1,16$$

Eżempju 2: G_R: CH₄ = 87 %, C₂H₆ = 13 % (by vol)

$$n = \frac{1 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 2 \times \left[\frac{\text{C}_2 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}} = \frac{1 \times 0,87 + 2 \times 0,13}{1 - \frac{0}{100}} = \frac{1,13}{1} = 1,13$$

$$m = \frac{4 \times \left[\frac{\text{CH}_4 \%}{100} \right] + 4 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_4 \%}{100} \right] + \dots}{\frac{1 - \text{diluent \%}}{100}} = \frac{4 \times 0,87 + 6 \times 0,13}{1} = 4,26$$

$$S_\lambda = \frac{2}{\left(1 - \frac{\text{inert \%}}{100} \right) \left(n + \frac{m}{4} \right) - \frac{\text{O}_2^*}{100}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{0}{100} \right) \times \left(1,13 + \frac{4,26}{4} \right)} = 0,911$$

Eżempju 3: USA: CH₄ = 89 %, C₂H₆ = 4,5 %, C₃H₈ = 2,3 %, C₆H₁₄ = 0,2 %, O₂ = 0,6 %, N₂ = 4 %

$$n = \frac{1 \times \left[\frac{\text{CH}_4\%}{100} \right] + 2 \times \left[\frac{\text{C}_2\%}{100} \right] + \dots}{1 - \text{diluent \%}} = \frac{1 \times 0,89 + 2 \times 0,045 + 3 \times 0,023 + 4 \times 0,002}{1 - \frac{(0,64 + 4)}{100}} = 1,11$$

$$m = \frac{4 \times \left[\frac{\text{CH}_4\%}{100} \right] + 4 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_4\%}{100} \right] + 6 \times \left[\frac{\text{C}_2\text{H}_6\%}{100} \right] + \dots + 8 \times \left[\frac{\text{C}_3\text{H}_8\%}{100} \right]}{1 - \text{diluent \%}} \\ = \frac{4 \times 0,89 + 4 \times 0,045 + 8 \times 0,023 + 14 \times 0,002}{1 - \frac{0,6 + 4}{100}} = 4,24$$

$$S_\lambda = \frac{2}{\left(1 - \frac{\text{inert \%}}{100}\right) \left(n + \frac{m}{4}\right) - \frac{O_2^*}{100}} = \frac{2}{\left(1 - \frac{4}{100}\right) \times \left(1,11 + \frac{4,24}{4}\right) - \frac{0,6}{100}} = 0,96$$

ANNESS VIII

REKWIŽITI TEKNIČI SPEĆIFIČI RELATATI MAL-MAGNI DIESEL LI JAHDHU BL-ETANOL

Fil-każ ta' magni *diesel* li jahdmu bl-ethanol, il-modifiki specifiċi li ġejjin għall-paragrafi, ekwazzjonijiet u fatturi rilevanti għandhom jaapplikaw għall-proċeduri tat-test definiti fl-Anness III ta' din id-Direttiva.

FL-ANNESS III, APPENDIČI 1:

4.2. Korrezzjoni xotta/mxarrba

$$F_{FH} = \frac{1,877}{\left(\frac{1 + 2,577 \times G_{FUEL}}{G_{AIRW}} \right)}$$

4.3. Korrezzjoni NO_x ghall-umdità u t-temperatura

$$K_{H,D} = \frac{1}{1 + A \times (H_a - 10,71) + B \times (T_a - 298)}$$

bi:

$$A = 0,181 G_{FUEL}/G_{AIRD} - 0,0266$$

$$B = -0,123 G_{FUEL}/G_{AIRD} + 0,00954$$

T_a = temperatura ta' l-arja, K

H_a = umdità ta' l-arja fl-intake, g ilma kull kg arja xotta

4.4. Kalkolu tar-rati tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni

Ir-rati tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni (g/h) għal kull modalità għandhom jiġu kalkolati kif ġej, bil-prezunzjoni li d-densità tal-gass ta' l-exhaust tkun ta' 1,272 kg/m³ fi 273 K (0 °C) u 101,3 kPa:

$$(1) NO_x mass = 0,001613 × NO_x conc × K_{H,D} × G_{EXH W}$$

$$(2) CO_x mass = 0,000982 × CO_{conc} × G_{EXH W}$$

$$(3) HC_{mass} = 0,000809 × HC_{conc} × K_{H,D} × G_{EXH W}$$

fejn

NO_x conc, CO_{conc}, HC_{conc}⁽¹⁾ huma l-konċentrazzjonijiet medji (ppm) fil-gass ta' l-exhaust mhux trattat, kif determinati fit-Taqsima 4.1.

Jekk, b'mod fakultattiv, l-emissjonijiet gassużi jiġu determinati b'sistema ta' dilwizzjoni ta' fluss shih, għandhom jiġu applikati l-formoli li ġejjin.

$$(1) NO_x mass = 0,001587 × NO_x conc × K_{H,D} × G_{TOT W}$$

$$(2) CO_x mass = 0,000966 × CO_{conc} × G_{TOT W}$$

$$(3) HC_{mass} = 0,000795 × HC_{conc} × G_{TOT W}$$

fejn

NO_x conc, CO_{conc}, HC_{conc}⁽¹⁾ ikunu l-konċentrazzjonijiet medji korretti fl-isfond (ppm) ta' kull modalità fil-gass ta' l-exhaust dilwit, kif determinati fl-Anness III, Appendix 2, Taqsima 4.3.1.1.

⁽¹⁾ Ibbażat fuq l-ekwivalent ta' C1.

FL-ANNESS III, APPENDIČI 2:

It-Taqsimiet 3.1, 3.4, 3.8.3 u 5 ta' l-Appendiċi 2 ma jaapplikawx biss għall-magni *diesel*. Jaapplikaw ukoll għall-magni *diesel* li jaħdmu bl-ethanol.

4.2. Il-kondizzjonijiet għat-test għandhom jiġu rranġati sabiex it-temperatura ta' l-arja u l-umdità mkejla fl-intake tal-magna jkunu regolati ghall-kondizzjonijiet *standard* matul it-test *run*. L-istandard għandu jkun $6 \pm 0,5$ g ilma kull kg arja xotta f'interval ta' temperatura ta' 298 ± 3 K. F-dawn il-limiti ma għandha ssir l-ebda korrezzjoni oħra għall-NO_x. It-test huwa null jekk dawn il-kondizzjonijiet ma jintlahqux.

4.3. Kalkolu tal-fluss tal-massa ta' l-emissjoni

4.3.1. Sistemi bi fluss kostanti tal-massa

Għas-sistemi b'heat exchanger, il-massa ta' l-inkwinanti (g/test) għandha tiġi determinata mill-ekwazzjonijiet li ġejjin:

$$(1) \text{ NO}_{x \text{ mass}} = 0,001587 \times \text{NO}_{x \text{ conc}} \times K_{H,D} \times M_{TOT W} \text{ (Magni li jaħdmu bl-ethanol)}$$

$$(2) \text{ CO}_{x \text{ mass}} = 0,000966 \times \text{CO}_{\text{conc}} \times M_{TOT W} \text{ (Magni li jaħdmu bl-ethanol)}$$

$$(3) \text{ HC}_{\text{mass}} = 0,000794 \times \text{HC}_{\text{conc}} \times M_{TOT W} \text{ (Magni li jaħdmu bl-ethanol)}$$

fejn

$\text{NO}_{x \text{ conc}}$, CO_{conc} , HC_{conc} ⁽¹⁾, $\text{NMHC}_{\text{conc}}$ = il-konċentrazzjonijiet korretti medji ta' l-isfond matul iċ-ċiklu mill-integrazzjoni (obbligatorju għall-NO_x u HC) jew kejl bil-borża, ppm;

M_{TOTW} = massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit kif determinata fit-Taqsima 4.1, kg.

4.3.1.1. Determinazzjoni tal-konċentrazzjonijiet korretti ta' l-isfond

Il-konċentrazzjoni medja ta' l-isfond ta' l-inkwinanti gassużi fl-arja tad-dilwizzjoni għandhom jitnaqqsu mill-konċentrazzjonijiet imkejla sabiex jinkisbu l-konċentrazzjonijiet netti ta' l-inkwinanti. Il-valuri medji tal-konċentrazzjonijiet ta' l-isfond jistgħu jiġi determinati bil-metodu tal-borża kampjunarja jew b'kejl kon-tinwu bl-integrazzjoni. Għandha tintużha l-formola li ġejja:

$$\text{conc} = \text{conc}_e - \text{conc}_d \times \left(1 - \frac{1}{DF} \right)$$

fejn,

conc = konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv fil-gass ta' l-exhaust dilwit, korretta bl-ammont ta' l-inkwinant rispettiv li jkun fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm;

conc_e = konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv mkejla fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm;

conc_d = konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv mkejla fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm;

DF = fattur ta' dilwizzjoni

Il-fattur ta' dilwizzjoni għandu jiġi kalkolat kif ġej:

$$DF = \frac{F_S}{CO_{2conce} + (HC_{conce} + CO_{conce}) \times 10^{-4}}$$

fejn,

CO_{2conce} = konċentrazzjoni CO₂ fil-gass ta' l-exhaust dilwit, % vol

HC_{conce} = konċentrazzjoni HC fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm C1

CO_{conce} = konċentrazzjoni CO fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm

F_S = fattur stojkjometriku

⁽¹⁾ Ibbażat fuq l-ekwivalent ta' C1.

Il-konċentrazzjonijiet imkejla fuq baži xotta għandhom jiġu konvertiti għal baži mxarrba skond l-Anness III, Appendix 1, Taqsima 4.2.

Il-fattur stojkometriku għandu jkun, ghall-konsum ġenerali tal-kompożizzjoni tal-karburant $\text{CH}_a\text{O}_b\text{N}_y$, kalkolat kif ġej:

$$F_S = 100 \times \frac{1}{1 + \frac{\alpha}{2} + 3,76 \times \left(1 + \frac{\alpha}{4} - \frac{\beta}{2}\right) + \frac{\gamma}{2}}$$

Alternattivament, jekk il-kompożizzjoni tal-karburant mhijiex magħrufa, jistgħu jintużaw il-fatturi stojkometriċi li ġejjin:

$$F_S (\text{LPG}) = 12,3.$$

4.3.2. Sistemi b'kumpens ta' fluss

Għas-sistemi mingħajr *heat exchanger*, il-massa ta' l-inkwinanti (g/test) għandha tiġi stabilita bil-kalkolu ta' l-emissjonijiet istantanji tal-massa u l-integrazzjoni tal-valuri istantanji matul iċ-ċiklu. Minbarra dan, il-korrezzjoni ta' l-isfond għandha tiġi applikata b'mod dirett għal-valur tal-konċentrazzjoni istantanja. Għandhom jintużaw l-formoli li ġejjin:

$$(1) \text{NO}_x \text{ mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times NO_{x \text{ conce},i} \times 0,001587) - \left(M_{TOTW} \times NO_{x \text{ concd}} \times \left(1 - \frac{1}{DF}\right) \times 0,001587 \right)$$

$$(2) \text{CO mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times CO_{conce,i} \times 0,000966) - \left(M_{TOTW} \times CO_{concd} \times \left(1 - \frac{1}{DF}\right) \times 0,000966 \right)$$

$$(3) \text{HC mass} = \sum_{i=1}^n (M_{TOTW,i} \times HC_{conce,i} \times 0,000749) - \left(M_{TOTW} \times HC_{concd} \times \left(1 - \frac{1}{DF}\right) \times 0,000749 \right)$$

fejn,

conc_e = konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv mkejla fil-gass ta' l-exhaust dilwit, ppm;

conc_d = konċentrazzjoni ta' l-inkwinant rispettiv mkejla fl-arja tad-dilwizzjoni, ppm;

$M_{TOTW,i}$ = massa istantanja tal-gass ta' l-exhaust dilwit, (ara t-Taqsima 4.1), kg;

M_{TOTW} = massa totali tal-gass ta' l-exhaust dilwit matul iċ-ċiklu (ara t-Taqsima 4.1), kg;

DF = fattur ta' dilwizzjoni kif determinat fit-Taqsima 4.3.1.1

4.4. Kalkolu ta' l-emissjonijiet spċifici

L-emissjonijiet (g/kWh) għandhom jiġu kalkolati ghall-komponenti individuali kollha bil-metodu li ġej:

$$\overline{\text{NO}_x} = \frac{\text{NO}_x \text{ mass}}{W_{act}}$$

$$\overline{\text{CO}} = \frac{\text{CO mass}}{W_{act}}$$

$$\overline{\text{HC}} = \frac{\text{HC mass}}{W_{act}}$$

fejn,

W_{act} = prestazzjoni attwali tul iċ-ċiklu kif determinat fit-Taqsima 3.9.2, kWh.

ANNESS IX

LIMITI TA' ŻMIEN GHAT-TRASPOŻIZZJONI TAD-DIRETTIVI MHASSRA FIL-LIĞIJIET NAZZJONALI

Msemmija fl-Artikolu 10

PARTI A:

Direttivi Mhassra

Direttivi	Ġurnal Uffiċjali
Direttiva 88/77/KEE	L 36, 9.2.1988, p. 33.
Direttiva 91/542/KEE	L 295, 25.10.1991, p. 1.
Direttiva 96/1/KE	L 40, 17.2.1996, p. 1.
Direttiva 1999/96/KE	L 44, 16.2.2000, p. 1.
Direttiva 2001/27/KE	L 107, 18.4.2001, p. 10.

PARTI B

Limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni fil-ligijiet nazzjonali

Direttiva	Limiti ta' żmien għat-traspożizzjoni	Data ta' l-applikazzjoni
Direttiva 88/77/KEE	1 Lulju 1988	
Direttiva 91/542/KEE	1 Jannar 1992	
Direttiva 96/1/KE	1 Lulju 1996	
Direttiva 1999/96/KE	1 Lulju 2000	
Direttiva 2001/27/KE	1 Ottubru 2001	1 Ottubru 2001

ANNESS X

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

(Msemmija fit-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 10)

Direttiva 88/77/KEE	Direttiva 91/542/KEE	Direttiva 1999/96/KE	Direttiva 2001/27/KE	Din id-Direttiva
Artikolu 1	—		—	Artikolu 1
Artikolu 2(1)	Artikolu 2(1)	Artikolu 2(1)	Artikolu 2(1)	Artikolu 2(4)
Artikolu 2(2)	Artikolu 2(2)	Artikolu 2(2)	Artikolu 2(2)	Artikolu 2(1)
—	Artikolu 2(3)	—	—	—
Artikolu 2(3)	—	—	—	—
Artikolu 2(4)	Artikolu 2(4)	Artikolu 2(3)	Artikolu 2(3)	Artikolu 2(2)
—	—	—	Artikolu 2(4)	Artikolu 2(3)
—	—	—	Artikolu 2(5)	—
—	—	Artikolu 2(4)	—	Artikolu 2(5)
—	—	Artikolu 2(5)	—	Artikolu 2(6)
—	—	Artikolu 2(6)	—	Artikolu 2(7)
—	—	Artikolu 2(7)	—	Artikolu 2(8)
—	—	Artikolu 2(8)	—	Artikolu 2(9)
Artikolu 3	—	—	—	—
—	—	Artikolu 5 u 6	—	Artikolu 3
—	—	Artikolu 4	—	Artikolu 4
—	Artikolu 3(1)	Artikolu 3(1)	—	Artikolu 6(1)
—	Artikolu 3(1)(a)	Artikolu 3(1)(a)	—	Artikolu 6 (2)
—	Artikolu 3(1)(b)	Artikolu 3(1)(b)	—	Artikolu 6 (3)
—	Artikolu 3(2)	Artikolu 3(2)	—	Artikolu 6 (4)
—	Artikolu 3(3)	Artikolu 3(3)	—	Artikolu 6 (5)
Artikolu 4	—	—	—	Artikolu 7
Artikolu 6	Artikolu 5 u 6	Artikolu 7	—	Artikolu 8
Artikolu 5	Artikolu 4	Artikolu 8	Artikolu 3	Artikolu 9
—	—	—	—	Artikolu 10
—	—	Artikolu 9	Artikolu 4	Artikolu 11
Artikolu 7	Artikolu 7	Artikolu 10	Artikolu 5	Artikolu 12
Annessi I sa VII	—	—	—	Annessi I sa VII
—	—	—	Anness VIII	Anness VIII
—	—	—	—	Anness IX
—	—	—	—	Anness X