

I

(Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja)

DIRETTIVI

DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/58/KE

tal-21 ta' Awissu 2008

li temenda, bil-ghan li tadatta għall-progress tekniku, għat-30 darba d-Direttiva tal-Kunsill Nru 67/548/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar tas-sustanzi perikolużi

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill Nru 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar tas-sustanzi perikolużi ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 28 tagħha,

Billi:

- (1) L-Anness I tad-Direttiva Nru 67/548/KEE għandu lista ta' sustanzi perikolużi, flimkien ma' dettalji tal-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar ta' kull sustanza. Din il-lista tehtieg li tigi aġġornata biex tinkludi sustanzi notifikati u sustanzi eżistenti ohra, kif ukoll biex tadatta ċerti annotazzjonijiet dovuti għall-progress tekniku. Barra minn hekk, jehtieg li ċerti sustanzi ma jibqgħux annotati f'dan l-Anness. Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar ta' sustanzi li fihom il-benzin għandhom jiġu mibdulini biex jindikaw li l-benzin hija sustanza mutagenika, u peress li l-klassifikazzjoni fiziko-kimika li giet miżjuda jew riveduta dan l-aħhar ma għadhiex tapplika għas-sustanzi annotati kollha, xi annotazzjonijiet għandhom jiġu maqsumin.
- (2) Il-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar tas-sustanzi li jissemew f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti fid-dawl ta' l-għarfien xjentifiku ġdid li jinkiseb. F'dan ir-rigward, b'kunsiderazzjoni għall-fatt li l-informazzjoni ppreżentata dan l-aħhar mill-industrija kienet tat-tip preliminarju u parzjali u ma kinetx sugġetta għal reviżjoni *inter-pares*, għandha tingħata attenzjoni speċjali biex titkompla l-hidma fuq ir-risultati miksubin minn studji epidemjoloġiċi dwar il-

borati koperti minn din id-Direttiva, fosthom l-istudju attwali li qed isir fiċ-Ċina u l-konklużjonijiet tad-diskussjoni mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) dwar il-klassifikazzjoni ta' sustanzi derivati minn-nikel jew kwalunkwe sejbiet xjentifiċi ġodda rilevanti jew interpretazzjonijiet li jingħataw lid-dejta li tintuża fit-tfassil tal-proposti attwali dwar il-komposti tan-nikel li għandhom x'jaqsmu ma' din id-Direttiva.

- (3) Xi noti fil-prefazju għall-Anness I għandhom jiġu emendati jew miżjudin biex jiċċaraw l-obbligi tal-manifatturi, distributuri u importaturi ta' ċerti sustanzi, biex juru li l-benzin, minbarra karatteristiċi ohra, gie kklassifikat bħala sustanza mutagenika, u biex jindikaw li l-klassifikazzjoni u l-ittikkettjar li jidhru fl-Anness I relatati mal-propjetajiet fiziko-kimiċi mhumix meħtieġa li jiġu applikati fil-każ li l-ittestjar juri li l-forma speċifika ta' sustanza kkummerċjalizzata jkollha propjetajiet fiziko-kimiċi differenti. In-Nota 6 fil-prefazju għall-Anness 1 għandha titneħħa, peress li d-dispożizzjonijiet ta' din in-nota ma humiex applikabbli wara d-data tad-dhul fis-seħh tad-Direttiva tal-Kummissjoni Nru 2001/60/KE ⁽²⁾. Għalhekk, ir-referenza għan-Nota 6 għandha titneħħa minn ċerti annotazzjonijiet fl-Anness. Fil-prefazju għall-Anness I għandha tiżdied Nota 7 ġdida biex tindika li l-ligi li jkun fihom in-nikel għandhom jiġu kklassifikati għas-sensitizzazzjoni abbażi tar-rata li biha jirrilaxxaw in-nikel u mhux skond il-koncentrazzjoni tan-nikel.
- (4) Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Addattament mal-Progress Tekniku tad-Direttivi għat-Tneħħija ta' l-Ostakoli Tekniċi Għall-Kummerċ f'Sustanzi u Preparazzjonijiet Perikolużi,

⁽¹⁾ ĠU L 196, 16.8.1967, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 226, 22.8.2001, p. 5.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva Nru 67/548/KEE hija emendata kif ġej:

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

- (1) Il-prefazju huwa emendat kif ġej:
 - (a) In-Nota H hija sostitwita bit-test stipulat fl-Anness 1A;
 - (b) In-Nota J hija sostitwita bit-test stipulat fl-Anness 1B;
 - (c) In-Nota P hija sostitwita bit-test stipulat fl-Anness 1C;
 - (d) It-test stipulat fl-Anness 1D jiżdied bhala n-Nota T;
 - (e) In-Nota 6 titnehha;
 - (f) It-test stipulat fl-Anness 1E jiżdied bhala n-Nota 7.
- (2) L-annotazzjonijiet li jikkorrispondu ma' l-annotazzjonijiet stipulati fl-Anness 1F huma sostitwiti bl-annotazzjonijiet stipulati f'dak l-Anness;
- (3) L-annotazzjonijiet stipulati fl-Anness 1G ta' din id-Direttiva jiddahhlu fl-istess ordni ta' l-annotazzjonijiet stipulati fl-Anness I tad-Direttiva Nru 67/548/KEE;
- (4) L-annotazzjonijiet fl-Anness 1H ta' din id-Direttiva huma mhassra.

Artikolu 2

1. L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex

jikkonformaw ma' din id-Direttiva l-iktar tard sa l-1 ta' Ġunju 2009. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u t-tabella ta' korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza dakinhar tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir it-tali referenza.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f' *Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 21 ta' Awwissu 2008.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membri tal-Kummissjoni

L-ANNESS 1A

"Nota H:

Il-klassifika u t-tikketta murija ghal din is-sustanza jghoddu għall-karatteristika/iċi perikoluża/i indikata/i fil-frazi(jiet) ta' riskju flimkien mal-kategorija/i ta' perikolu murija. Il-manifatturi, id-distributuri u l-importaturi ta' din is-sustanza għandhom ikunu obbligati jwettqu investigazzjoni biex isiru konxji dwar id-*data* rilevanti u aċċessibbli li teżisti għall-proprjetajiet l-oħrajn kollha u jittikkettjaw is-sustanza. It-tikketta finali għandha ssegwi r-rekwiżiti tat-taqsima 7 ta' l-Anness VI ta' din id-Direttiva."

ANNESS 1B

"Nota J:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu jew mutaġenu mhemmx għalfejn tapplika jekk jista' jintwera li s-sustanza fiha inqas minn 0,1 % w/w benzin (Einecs Nru 200-753-7). Din in-nota tapplika biss għal ċerti sustanzi kumplessi mnissla mill-faham u miż-żejt fl-Anness I."

ANNESS 1C

"Nota P:

Il-klassifikazzjoni bħala karċinoġenu jew mutaġenu mhemmx għalfejn tiġi applikata jekk jista' jintwera li s-sustanza fiha inqas minn 0,1 % w/w benzin (Einecs Nru 200-753-7).

Meta s-sustanza tiġi klassifikata bħala karċinoġenu jew mutaġenu, Nota E għandha tapplika wkoll.

Meta s-sustanza mhix klassifikata bħala karċinoġenu jew mutaġenu, talanqas għandhom japplikaw il-frazzjiet S (2-)23-24-62.

Din in-nota tapplika biss għal ċerti sustanzi mnissla miż-żejt fl-Anness I."

ANNESS 1D

"Nota T:

Din is-sustanza tista' tiġi kummerċjalizzata f'xi forma li ma għandhiex proprjetajiet fiżikokimiċi kif indikat mill-klassifikazzjoni fil-kitba ta' l-Anness I. Jekk ir-riżultat(i) tal-metodu/i tat-test rilevanti ta' l-Anness V juri/u li l-forma speċifika tas-sustanza kummerċjalizzata ma turix din/dawn il-proprjetà(ajiet), is-sustanza għandha tiġi kklassifikata skond ir-riżultat (i) ta' dan/dawn it-test(ijiet). L-informazzjoni rilevanti, inkluż referenza għall-metodu/i tat-test(ijiet) rilevanti, għandha tkun inkluża fil-karta bl-informazzjoni dwar is-sikurezza."

ANNESS 1E

"Nota 7:

Il-legi li fihom in-nikil jiġu klassifikati għas-sensitizzazzjoni tal-gilda meta tinqabeż ir-rata ta' rilaxx ta' 0,5 µg Ni/cm²/fil-ġimgħa, kif imkejla bil-metodu ta' referenza tat-test Standard Ewropew, EN 1811."

ANNEX 1F

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
"006-011-00-7	carbaril (ISO) ; metilcarbamato de 1-naftil		200-555-0	63-25-2	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20/22 N; R50	Xn; N R: 20/22-40-50 S: (2-)36/37-46-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R20/22-40-50 $1\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R40-50 $0,25\% \leq C < 1\%$: N; R50	
006-045-00-2	metomil (ISO); 1-(metiltio) etiliden diaminu N-metil-carbamato		240-815-0	16752-77-5	T+; R28 N; R50-53	T+; N R: 28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	$C \geq 7\%$: T+, N; R28-50/53 $1\% \leq C < 7\%$: T, N; R25-50/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn, N; R22-51/53 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
006-087-00-1	furatiocarb (ISO); 2,4-dimetil-6-oxa-5-oxo-3-tia-2,4-diazadecanoato de 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril;		265-974-3	65907-30-4	T+; R26 T; R25 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53 S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61	$C \geq 25\%$: T+, N; R25-26-36/38-43-48/22-50/53 $20\% \leq C < 25\%$: T+, N; R22-26-36/38-43-48/22-50/53 $10\% \leq C < 20\%$: T+, N; R22-26-43-48/22-50/53 $7\% \leq C < 10\%$: T+, N; R22-26-43-50/53 $3\% \leq C < 7\%$: T, N; R22-23-43-50/53 $1\% \leq C < 3\%$: T, N; R23-43-50/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R20-50/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn, N; R20-51/53 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
007-007-00-8	nitrat ta' l-etilu		210-903-3	625-58-1	E; R3	E R: 3 S: (2-)23-24/25		
009-001-00-0	fluor		231-954-8	7782-41-4	O; R8 T+; R26 C; R35	O; T+; C R: 8-26-35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
013-002-00-1	aluminu pudră (stabilizat)	T	231-072-3	7429-90-5	F; R11-15	F R: 11-15 S: (2-)7/8-43		
015-003-00-2	fosfură de calciu; difosfură de tricalciu		215-142-0	1305-99-3	F; R15/29 T+; R28 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61	$C \geq 7\%$: T+, N; R28-50 $1\% \leq C < 7\%$: T, N; R25-50 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn; R22	
015-004-00-8	fosfură de aluminu		244-088-0	20859-73-8	F; R15/29 T+; R28 R32 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-32-50 S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61	$C \geq 7\%$: T+, N; R28-50 $1\% \leq C < 7\%$: T, N; R25-50 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn; R22	
015-005-00-3	fosfură de magneziu; difosfură de trimagneziu		235-023-7	12057-74-8	F; R15/29 T+; R28 N; R50	F; T+; N R: 15/29-28-50 S: (1/2-)22-28-43-45-61	$C \geq 7\%$: T+, N; R28-50 $1\% \leq C < 7\%$: T, N; R25-50 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn; R22	
015-006-00-9	fosfură de zinc; difosfură de trizinc	T	215-244-5	1314-84-7	F; R15/29 T+; R28 R32 N; R50-53	F; T+; N R: 15/29-28-32-50/53 S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61	$C \geq 7\%$: T+, N; R28-50/53 $1\% \leq C < 7\%$: T, N; R25-50/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn, N; R22-51/53 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
015-019-00-X	diclorvos (ISO); fosfat de 2,2-diclorovinil și dimetil		200-547-7	62-73-7	T+; R26 T; R24/25 R43 N; R50	T+; N R: 24/25-26-43-50 S: (1/2-)28-36/37-45-61	$C \geq 25\%$: T+, N; R24/25-26-43-50 $7\% \leq C < 25\%$: T+, N; R21/22-26-43-50 $3\% \leq C < 7\%$: T, N; R21/22-23-43-50 $1\% \leq C < 3\%$: T, N; R23-43-50 $0,1\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R20-50 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: N; R50	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
015-048-00-8	fention (ISO); tiofosfat de O,O-dimetil și de O-(4-metiltio- <i>m</i> -tolil)		200-231-9	55-38-9	Muta. Cat. 3; R68 T; R23-48/25 Xn; R21/22 N; R50-53	T; N R: 21/22-23-48/25-68-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R21/22-23-48/25-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, N; R20-48/25-68-50/53 3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R20-48/22-68-50/53 1 % ≤ C < 3 %: Xn, N; R48/22-68-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
015-056-00-1	azinfos-etil (ISO); diti fosfat de O,O-dietil și de 4-oxobenzotriazin-3-il-metil		220-147-6	2642-71-9	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53 7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
015-067-00-1	fosalon (ISO); diti fosfat de O, O-dietil și de S-(6 și Cloro-2-oxo-2H-benzo[b]1,3-oxazol-3-il)metil		218-996-2	2310-17-0	T; R25 Xn; R20/21 R43 N; R50-53	T; N R: 20/21-25-43-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50/53 3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50/53 0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
015-114-00-6	clormefos (ISO); diti fosfat de S-i clorometil și de O, O-dietil		246-538-1	24934-91-6	T+; R27/28 N; R50-53	T+; N R: 27/28-50/53 S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61	C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50/53 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R24/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R21/22-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
015-115-00-1	clortiofos (ISO); [amestec izomeric în care predomină O-2,5-diclorofenil-4-metiltiofenil O, O-dietil fosfotoat]		244-663-6	21923-23-9	T+; R28 T; R24 N; R50-53	T+; N R: 24-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50/53 7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50/53 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-50/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
015-140-00-8	triazofos (ISO); tiofosfat de O,O-dietil și de O-(1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-il)		245-986-5	24017-47-8	T; R23/25 Xn; R21 N; R50-53	T; N R: 21-23/25-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R21-23/25-50/53 3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
016-084-00-7	prosulfuron (ISO); 1-(4-metoxi-6-metil-1,3-5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil) fenil-sulfonil]; uree		—	94125-34-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
017-001-00-7	clor		231-959-5	7782-50-5	T; R23 Xi; R36/37/38 N; R50	T; N R: 23-36/37/38-50 S: (1/2-)9-45-61	C ≥ 25 %: T, N; R23-36/37/38-50 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-50 3 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R20-50 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50	
017-012-00-7	hipoclorit de calciu		231-908-7	7778-54-3	O; R8 C; R34 Xn; R22 R31 N; R50	O; C; N R: 8-22-31-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61	C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-50 3 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R37/38-41-50 2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50 0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
017-026-00-3	dioxid de clor		233-162-8	10049-04-4	O; R8 R6 T+; R26 C; R34 N; R50	O; T+; N R: 6-8-26-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/ 39-38-45-61	C ≥ 5 %: T+, N; R26-34-50 2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N; R26-36/37/38-50 1 % ≤ C < 2,5 %: T+; R26-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-36/37/38 0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23 0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20	5
017-026-01-0	dioxid de clor....%	B	233-162-8	10049-04-4	T; R25 C; R34 N; R50	T; N R: 25-34-50 S: (1/2-)23-26-28-36/37/ 39-45-61	C ≥ 25 %: T, N; R25-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-50 3 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R22-36/37/38-50 2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N; R36-50 0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R36	
027-004-00-5	diclorură de cobalt	E	231-589-4	7646-79-9	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49	1
027-005-00-0	sulfat de cobalt	E	233-334-2	10124-43-3	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-22-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-60-22-42/43-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49	1

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
028-002-00-7	nichel	S	231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43	T R: 40-43-48/23 S: (2-)36/37/39-45		7
028-009-00-5	sulfat de nichel	E	232-104-9	7786-81-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-010-00-0	carbonat de nichel; carbonat bazic de nichel; acid carbonic, sarea de nichel (2+); [1] acid carbonic, sarea de nichel; [2] [μ – [carbonato (2-)-O:O]] dihidroxi trinichel; [3] [3] [carbonato (2-)] tetrahidroxitriniochel [4] [4]	E	222-068-2 [1] 240-408-8 [2] 265-748-4 [3] 235-715-9 [4]	3333-67-3 [1] 16337-84-1 [2] 65405-96-1 [3] 12607-70-4 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
042-001-00-9	trioxid de molibden		215-204-7	1313-27-5	Carc. Cat. 3; R40 Xi; R36/37	Xn R: 36/37-40 S: (2-)22-36/37		
042-002-00-4	hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxote- tridecaoxoocta-molibdat (4-) de tetrakis (dimetilditetradecilamoniu)		404-760-8	117342-25-3	T; R23 Xi; R41	T R: 23-41 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
080-006-00-8	oxidicianură de dimercur; oxicianură mercurică		215-629-8	1335-31-5	E; R2 T; R23/24/25 R33 N; R50-53	E; T; N R: 2-23/24/25-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
082-004-00-2	cromat de plumb		231-846-0	7758-97-6	Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61		1
082-009-00-X	sulfocromat galben de plumb; C.I. Pigment Galben 34; [Această substanță este identificată prin numărul de Color Index, C.I. 77603.]		215-693-7	1344-37-2	Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61		1
082-010-00-5	cromat, molibdat sulfat roșu de plumb; C.I. Pigment Roșu 104; [Această substanță este identificată prin numărul de Color Index, C.I. 77605.]		235-759-9	12656-85-8	Carc. Cat. 2; R45 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 R33 N; R50-53	T; N R: 45-61-33-62-50/53 S: 53-45-60-61		1
601-006-00-1	pentan [1]; izopentan; 2-metilbutan [2]	C	203-692-4 [1] 201-142-8 [2]	109-66-0 [1] 78-78-4 [2]	F+; R12 Xn; R65 R66 R67 N; R51-53	F+; Xn; N R: 12-65-66-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61-62		4
601-007-00-7	hexan (conținând < 5 % n- hexan (203-777-6)); 2-metilpentan; [1] 3-metilpentan; [2] 2, 2-dimetilbutan; [3] 2, 3-dimetilbutan [4]	C	203-523-4 [1] 202-481-4 [2] 200-906-8 [3] 201-193-6 [4]	107-83-5 [1] 96-14-0 [2] 75-83-2 [3] 79-29-8 [4]	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-61-62		4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
601-008-00-2	heptan; <i>n</i> -heptan; [1] 2, 4-dimetilpentan; [2] 2, 2, 3-trimetilpentan; [3] 3, 3-dimetilpentan; [4] 2, 3-dimetilpentan; [5] 3-metilhexan; [6] 2, 2-dimetilpentan; [7] 2-metilhexan; [8] 3-etilpentan; [9] izoheptan; [10]	C	205-563-8 [1] 203-548-0 [2] 207-346-3 [3] 209-230-8 [4] 209-280-0 [5] 209-643-3 [6] 209-680-5 [7] 209-730-6 [8] 210-529-0 [9] 250-610-8 [10]	142-82-5 [1] 108-08-7 [2] 464-06-2 [3] 562-49-2 [4] 565-59-3 [5] 589-34-4 [6] 590-35-2 [7] 591-76-4 [8] 617-78-7 [9] 31394-54-4 [10]	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-29-33-60-61-62		4
601-009-00-8	octan; <i>n</i> -octan; [1] 2, 2, 4-trimetilpentan; [2] 2, 3, 4-trimetilpentan; [3] 3, 3-dimetilhexan; [4] 2,2,3-trimetilpentan; [5] 2,3,4-trimetilpentan; [6] 3,4-dimetilhexan; [7] 2,3-dimetilhexan; [8] 2,4-dimetilhexan; [9] 4-metilheptan; [10] 3-metilheptan; [11] 2,2-dimetilhexan; [12] 2,5-dimetilhexan; [13] 2-metilheptan; [14] 2,2,3,3-tetrametilbutan; [15] 3-etil-2-metilpentan; [16] 3-etilhexan; [17] 3-etil-3-metilpentan; [18] izooctan; [19]	C	203-892-1 [1] 208-759-1 [2] 209-207-2 [3] 209-243-9 [4] 209-266-4 [5] 209-292-6 [6] 209-504-7 [7] 209-547-1 [8] 209-649-6 [9] 209-650-1 [10] 209-660-6 [11] 209-689-4 [12] 209-745-8 [13] 209-747-9 [14] 209-855-6 [15] 210-187-2 [16] 210-621-0 [17] 213-923-0 [18] 247-861-0 [19]	111-65-9 [1] 540-84-1 [2] 560-21-4 [3] 563-16-6 [4] 564-02-3 [5] 565-75-3 [6] 583-48-2 [7] 584-94-1 [8] 589-43-5 [9] 589-53-7 [10] 589-81-1 [11] 590-73-8 [12] 592-13-2 [13] 592-27-8 [14] 594-82-1 [15] 609-26-7 [16] 619-99-8 [17] 1067-08-9 [18] 26635-64-3 [19]	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-29-33-60-61-62		4
601-017-00-1	ciclohexan		203-806-2	110-82-7	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-50/53 S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62		4

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
601-018-00-7	metilciclohexan		203-624-3	108-87-2	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-33-61-62		4
601-019-00-2	1,4-dimetilciclohexan		209-663-2	589-90-2	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-65-67-51/53 S: (2-)9-16-33-61-62		4
601-021-00-3	toluen		203-625-9	108-88-3	F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67	F; Xn R: 11-38-48/20-63-65-67 S: (2-)36/37-62		4
601-033-00-9	benzo[a]antracen		200-280-6	56-55-3	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
601-037-00-0	n-hexan		203-777-6	110-54-3	F; R11 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62	C ≥ 25 %: Xn, N; R38-48/20-62-51/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn; R38-48/20-62-52/53 5 % ≤ C < 20 %: Xn; R48/20-62-52/53 2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53	4
601-041-00-2	dibenzo[a, h]antracen		200-181-8	53-70-3	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,25 %: T, N; R45-50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N; R45-51/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R45-52/53 0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
602-050-00-4	izodrin; (1 α ,4 α ,4 β ,5 β ,8 β ,8 $\alpha\beta$)-1,2,3,4,10,10-hexaċloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen		207-366-2	465-73-6	T+; R26/27/28 N; R50-53	T+; N R: 26/27/28-50/53 S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61	C $\geq$ 7 %: T+, N; R26/27/28-50/53 1 % $\leq$ C < 7 %: T, N; R23/24/25-50/53 0,25 % $\leq$ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,1 % $\leq$ C < 0,25 %: Xn, N; R20/21/22-51/53 0,025 % $\leq$ C < 0,1 %: N; R51/53 0,0025 % $\leq$ C < 0,025 %: R52/53	
602-052-00-5	endosulfan (ISO); sulfid de 1,2,3,4,7,7-hexaċloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilen dimetilen; sulfid de 1,4,5,6,7,7-hexaċloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilen dimetilen		204-079-4	115-29-7	T+; R26/28 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-26/28-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63		
602-076-00-6	2,3,4-triclorobut-1-enă		219-397-9	2431-50-7	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R22 Xi; R36/37/38 N; R50-53	T; N R: 22-23-36/37/38-40-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61	C $\geq$ 25 %: T, N; R22-23-36/37/38-40-50/53 20 % $\leq$ C < 25 %: Xn, N; R20-36/37/38-40-51/53 3 % $\leq$ C < 20 %: Xn, N; R20-40-51/53 2,5 % $\leq$ C < 3 %: Xn, N; R40-51/53 0,25 % $\leq$ C < 2,5 %: Xn; R40-52/53 0,1 % $\leq$ C < 0,25 %: Xn; R40	
602-080-00-8	cloroalcani, C ₁₀₋₁₃ ; parafine clorurate, C ₁₀₋₁₃		287-476-5	85535-84-8	Carc. Cat. 3; R40 R66 N; R50-53	Xn; N R: 40-66-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60-61		
603-003-00-0	propan-1-ol; n-propanol		200-746-9	71-23-8	F; R11 Xi; R41 R67	F; Xi R: 11-41-67 S: (2-)7-16-24-26-39		
603-004-00-6	butan-1-ol; n-butanol		200-751-6	71-36-3	R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R67	Xn R: 10-22-37/38-41-67 S: (2-)7/9-13-26-37/39-46		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note refe- ritoare la substanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentraċie	Note refe- ritoare la preparate
603-022-00-4	dietil-eter; eter etilic		200-467-2	60-29-7	F+; R12 R19 Xn; R22 R66 R67	F+; Xn R: 12-19-22-66-67 S: (2-)9-16-29-33		
603-032-00-9	dinitrat de etilen; dinitrat de etilen glicol		211-063-0	628-96-6	E; R3 T+; R26/27/28 R33	E; T+ R: 3-26/27/28-33 S: (1/2-)27/28-33-35-36/ 37-45		
603-037-00-6	nitrat de celuloża; nitroceluloża, (conținând mai mult de 12,6 % azot)		—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		
603-045-00-X	diizopropil-eter [1]; dipropil-eter [2]	C	203-560-6 [1] 203-869-6 [2]	108-20-3 [1] 111-43-3 [2]	F; R11 R19 R66 R67	F R: 11-19-66-67 S: (2-)9-16-29-33		
603-085-00-8	bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol		200-143-0	52-51-7	Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; R50	Xn; N R: 21/22-37/38-41-50 S: (2-)26-36/37/39-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-37/ 38-41-50 20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R37/ 38-41-50 10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41- 50 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50 2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50	
603-108-00-1	2-metilpropan-1-ol; izo-butanol		201-148-0	78-83-1	R10 Xi; R37/38-41 R67	Xi R: 10-37/38-41-67 S: (2-)7/9-13-26-37/39-46		
603-117-00-0	propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol		200-661-7	67-63-0	F; R11 Xi; R36 R67	F; Xi R: 11-36-67 S: (2-)7-16-24/25-26		
603-127-00-5	butan-2-ol [1]; (S)-butan-2-ol; [2] (R)-butan-2-ol; [3] (±)-butan-2-ol [4]	C	201-158-5 [1] 224-168-1 [2] 238-967-8 [3] 240-029-8 [4]	78-92-2 [1] 4221-99-2 [2] 14898-79-4 [3] 15892-23-6 [4]	R10 Xi; R36/37 R67	Xi R: 10-36/37-67 S: (2-)7/9-13-24/25-26-46		

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
604-005-00-4	1,4-dihidroxibenzen; hidrochinonă; chinol		204-617-8	123-31-9	Carc. Cat. 3; R40 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50	Xn; N R: 22-40-41-43-68-50 S: (2-)26-36/37/39-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-41-43-68-50 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-41-43-68-50 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-68-50 2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-68-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R40-43-68	
604-030-00-0	bisfenol A; 4,4'-izopropilidendifenol		201-245-8	80-05-7	Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41 R43 R52	Xn R: 37-41-43-62-52 S: (2-)26-36/37-39-46-61		
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-tetrametil-(1,1'-bifenil)-4,4'-diil)-bis(oximetilen))-bis-oxiran		413-900-7	85954-11-6	Carc. Cat. 3; R40 R43	Xn R: 40-43 S: (2-)22-36/37		
605-010-00-4	2-furaldehidă		202-627-7	98-01-1	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/25 Xn; R21 Xi; R36/37/38	T R: 21-23/25-36/37/38-40 S: (1/2-)26-36/37-45		
606-001-00-8	acetonă; propan 2-onă; propanonă		200-662-2	67-64-1	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)9-16-26-46		
606-002-00-3	butanonă; etil-metil și cetonă		201-159-0	78-93-3	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)9-16		
606-006-00-5	pentan-3-onă; dietil cetonă		202-490-3	96-22-0	F; R11 Xi; R37 R66 R67	F; Xi R: 11-37-66-67 S: (2-)9-16-25-33		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
606-013-00-3	p-benzochinonă; chinonă		203-405-2	106-51-4	T; R23/25 Xi; R36/37/38 N; R50	T; N R: 23/25-36/37/38-50 S: (1/2-)26-28-45-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23/25-36/37/38-50 $20\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20/22-36/37/38-50 $3\% \leq C < 20\%$: Xn, N; R20/22-50 $2,5\% \leq C < 3\%$: N; R50	
606-030-00-6	2-hexanonă; butil-metil cetonă; metil-n-butyl şcetonă		209-731-1	591-78-6	R10 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R67	T R: 10-48/23-62-67 S: (1/2-)36/37-45	$C \geq 10\%$: T; R48/23-62 $5\% \leq C < 10\%$: Xn; R48/20-62 $1\% \leq C < 5\%$: Xn; R48/20	
606-034-00-8	metribuzin (ISO); 4-amino-6-terţ-butyl-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-onă; 4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă		244-209-7	21087-64-9	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$: N; R50/53 $0,25\% \leq C < 2,5\%$: N; R51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: R52/53	
607-003-00-1	acid cloroacetico		201-178-4	79-11-8	T; R23/24/25 C; R34 N; R50	T; N R: 23/24/25-34-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63	$C \geq 25\%$: T, N; R23/24/25-34-50 $10\% \leq C < 25\%$: C; R20/21/22-34 $5\% \leq C < 10\%$: Xn; R20/21/22-36/37/38 $3\% \leq C < 5\%$: Xn; R20/21/22	
607-016-00-2	formiat de propil [1]; formiat de izopropil [2]	C	203-798-0 [1] 210-901-2 [2]	110-74-7 [1] 625-55-8 [2]	F; R11 Xi; R36/37 R67	F; Xi R: 11-36/37-67 S: (2-)9-16-24-33		
607-021-00-X	acetat de metil		201-185-2	79-20-9	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-29-33		
607-022-00-5	acetat de etil		205-500-4	141-78-6	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-33		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
607-024-00-6	acetat de propil; [1] acetat de izopropil [2]	C	203-686-1 [1] 203-561-1 [2]	109-60-4 [1] 108-21-4 [2]	F; R11 Xi; R36 R66 R67	F; Xi R: 11-36-66-67 S: (2-)16-26-29-33		
607-025-00-1	acetat de <i>n</i> -butil		204-658-1	123-86-4	R10 R66 R67	R: 10-66-67 S: (2-)25		
607-065-00-X	acid bromoacetic		201-175-8	79-08-3	T; R23/24/25 C; R35 R43 N; R50	T; C; N R: 23/24/25-35-43-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-162-00-7	dalapon; acid 2,2-dicloropropionic; [1] dalapon de sodiu; 2, 2-dicloropropionat de sodiu [2]		200-923-0 [1] 204-828-5 [2]	75-99-0 [1] 127-20-8 [2]	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-189-00-4	acid trimetilendiamintetra-acetic;		400-400-9	1939-36-2	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
607-213-00-3	3,3-bis(<i>terț</i> -pentilperoxi) butirat de etil		403-320-2	67567-23-1	E; R3 O; R7 R10 N; R51-53	E; N R: 3-7-10-51/53 S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61		
607-252-00-6	lambda-cihalotrin (ISO); amestec 1:1 de: (Z)-(1R) și <i>cis</i> -3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat de (S)- α -ciano-3-fenoxi-benzil și; (Z)-(1S) și <i>cis</i> -3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat de (R)- α -ciano-3-fenoxi-benzil		415-130-7	91465-08-6	T+; R26 T; R25 Xn; R21 N; R50-53	T+; N R: 21-25-26-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61	C $\geq$ 25 %: T+, N; R21-25-26-50/53 7 % $\leq$ C < 25 %: T+, N; R22-26-50/53 3 % $\leq$ C < 7 %: T, N; R22-23-50/53 1 % $\leq$ C < 3 %: T, N; R23-50/53 0,1 % $\leq$ C < 1 %: Xn, N; R20-50/53 0,0025 % $\leq$ C < 0,1 %: N; R50/53 0,00025 % $\leq$ C < 0,0025 %: N; R51/53 0,000025 % $\leq$ C < 0,00025 %: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
607-253-00-1	ciflutrin (ISO); 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de α -ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil		269-855-7	68359-37-5	T+; R28 T; R23 N; R50-53	T+; N R: 23-28-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	$C \geq 25\%$: T+, N; R23-28-50/53 $7\% \leq C < 25\%$: T+, N; R20-28-50/53 $3\% \leq C < 7\%$: T, N; R20-25-50/53 $1\% \leq C < 3\%$: T, N; R25-50/53 $0,1\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	
607-319-00-X	deltametrin (ISO); (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de (S)- α -ciano-3-fenoxibenzil		258-256-6	52918-63-5	T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 23/25-50/53 S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23/25-50/53 $3\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20/22-50/53 $0,000025\% \leq C < 3\%$: N; R50/53 $0,0000025\% \leq C < 0,000025\%$: N; R51/53 $0,00000025\% \leq C < 0,0000025\%$: R52/53	
607-422-00-X	α -cipermetrin (ISO); amestec racemic conținând (R)- α -ciano-3-fenoxibenzil (1S, 3S)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat; (S)- α -ciano-3-fenoxibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat		257-842-9	67375-30-8	T; R25 Xn; R48/22 Xi; R37 N; R50-53	T; N R: 25-37-48/22-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R25-37-48/22-50/53 $20\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R22-37-48/22-50/53 $10\% \leq C < 20\%$: Xn, N; R22-48/22-50/53 $3\% \leq C < 10\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,025\% \leq C < 3\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
608-014-00-4	clortalonil (ISO); tetracloroizoftalonitril		217-588-1	1897-45-6	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26 Xi; R37-41 R43 N; R50-53	T+; N R: 26-37-40-41-43-50/53 S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61	$C \geq 20\%$: T+, N; R26-37-40-41-43-50/53 $10\% \leq C < 20\%$: T+, N; R26-40-41-43-50/53 $7\% \leq C < 10\%$: T+, N; R26-40-36-43-50/53 $5\% \leq C < 7\%$: T, N; R23-40-36-43-50/53 $2,5\% \leq C < 5\%$: T, N; R23-40-43-50/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: T, N; R23-40-43-51/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: Xn, N; R20-51/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: Xn; R20-52/53 $0,025\% \leq C < 0,1\%$: R52/53	
608-034-00-3	clorfenapir (ISO); 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etoximetil-5-trifluorometil-pirol-3-carbonitril		—	122453-73-0	T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-50/53 S: (1/2-)13-36/37-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23-22-50/53 $3\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20-50/53 $0,25\% \leq C < 3\%$: N; R50/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
608-058-00-4	esfenvalerat (ISO); (S)-2-(4-cloro-fenil)-3-metil-butirat de (S)- α -ciano-3-fenoxibenzil		—	66230-04-4	T; R23/25 R43 N; R50-53	T; N R: 23/25-43-50/53 S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23/25-43-50/53 $3\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20/22-43-50/53 $1\% \leq C < 3\%$: Xi, N; R43-50/53 $0,0025\% \leq C < 1\%$: N; R50/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: N; R51/53 $0,000025\% \leq C < 0,00025\%$: R52/53	
609-005-00-8	1,3,5-trinitrobenzen		202-752-7	99-35-4	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R50-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61		
609-009-00-X	2,4,6-trinitrofenol; acid picric		201-865-9	88-89-1	E; R3 R4 T; R23/24/25	E; T R: 3-4-23/24/25 S: (1/2-)28-35-36/37-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
609-018-00-9	2,4,6-trinitroresorcinol; acid stifnic		201-436-6	82-71-3	E; R3 R4 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 3-4-20/21/22 S: (2-)35-36/37		
609-023-00-6	dinocap (ISO); (RS)-2,6-dinitro-4-octilfenil crotonat și (RS)-2,4-dinitro-6-octilfenil crotonat unde 'octil' reprezintă un amestec de grupări 1-metilheptil, 1-etilhexil și 1-propilpentil;	E	254-408-0	39300-45-3	Repr. Cat. 2; R61 Xn; R20/22-48/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	T; N R: 61-20/22-38-43-48/ 22-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R61-20/22-38-43-48/22-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R61-38-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T, N; R61-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 10 %: T, N; R61-43-50/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R61-50/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
609-046-00-1	trifluralin (ISO) (li fih < 0.5 ppm NPDA); α, α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N, N-dipropil-p-toluidină (li fih < 0.5 ppm NPDA); 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-trifluorometilanilină (li fih < 0.5 ppm NPDA); N, N-dipropil-2,6-dinitro-4-trifluorometilanilină (li fih < 0.5 ppm NPDA)		216-428-8	1582-09-8	Carc. Cat. 3; R40 R43 N; R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
611-067-00-6	Un amestec de: 7-anilino-4-hidroxi-3-(2-metoksi-5-metil-4-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-2-sulfonat de bis(tris(2-(2-hidroxi(1-metil)etoksi)etil) amoniu); 7-anilino-4-hidroxi-3-(2-metoksi-5-metil-4-(4-sulfonatofenilazo) fenilazo) naftalen-2-sulfonat de bis(tris(2-(2-hidroxi (2-metil)etoksi)etil)amoniu)		406-910-8	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-61		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
611-130-00-8	2-[6-[7-(2-carboxilatofenilazo)-8-idroxi-3,6-disulfonato-1-naftilamino]-4-idroxi-1,3,5-triazin-2-ilamino]benzoat de tetraamoni		418-520-5	183130-96-3	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-39-61		
612-017-00-6	N-metil,-N-,2,4,6-tetranitro-anilină; tetril		207-531-9	479-45-8	E; R3 T; R23/24/25 R33	E; T R: 3-23/24/25-33 S: (1/2-)35-36/37-45-63		
612-018-00-1	bis(2,4,6-trinitrofenil)amină; hexil		205-037-8	131-73-7	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63		
612-019-00-7	dipicrilamină, sare de amoni		220-639-0	2844-92-0	E; R3 T+; R26/27/28 R33 N; R51-53	E; T+; N R: 3-26/27/28-33-51/53 S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63		
612-034-00-9	2-amino-4,6-dinitrofenol; acid picramic		202-544-6	96-91-3	E; R2 Xn; R20/21/22 R52-53	E; Xn R: 2-20/21/22-52/53 S: (2-)35-36/37-46-61		
612-057-00-4	piperazină; [solidă]		203-808-3	110-85-0	Repr. Cat. 3; R62-63 C; R34 R42/43	Xn; C R: 34-42/43-62-63 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45		
612-083-00-6	1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidină	E	200-730-1	70-25-7	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R20 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-20-36/38-51/53 S: 53-45-61	C ≥ 25 %: T, N; R45-20-36/38-51/53 20 % ≤ C < 25 %: T; R45-36/38-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %: T; R45-52/53 0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45	
612-094-00-6	clorhidrat de 4-(2-clor-4-trifluormetil)fenoksi-; 2-fluoroanilină		402-190-4	113674-95-6	T; R48/25 Xn; R22-48/20 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
612-098-00-8	nitrozodipropilamină	E	210-698-0	621-64-7	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 45-22-51/53 S: 53-45-61	$C \geq 25\%$: T, N; R45-22-51/53 $2,5\% \leq C < 25\%$: T; R45-52/53 $0,001\% \leq C < 2,5\%$: T; R45	
612-122-00-7	hidroxilamină%, > 55 %	B	232-259-2	7803-49-8	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R37/38-41 R43 N; R50	E; Xn; N R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50 S: (2-)26-36/37/39-61		
612-123-00-2	clorură de hidroxilamoniu; clorhidrat de hidroxilamoniu; [1] sulfat de bis(hidroxilamoniu) ; hidrogenosulfat de hidroxilamoniu (1:2) [2]		226-798-2 [1] 233-118-8 [2]	5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2]	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-003-00-2	1,2,3,4-tetranitrocarbazon		—	6202-15-9	E; R2 Xn; R20/21/22	E; Xn R: 2-20/21/22 S: (2-)35-36/37		
613-010-00-0	ametrin (ISO); 2-etilamino-4-izopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazină		212-634-7	834-12-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)36-60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,25\% \leq C < 25\%$: N; R50/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
613-030-00-X	troclosen potasiu; sare de potasiu a acidului dicloroizocianuric [1]; troclosen sodiu; sare de sodiu a acidului dicloroizocianuric [2]	T	218-828-8 [1] 220-767-7 [2]	2244-21-5 [1] 2893-78-9 [2]	E; R2 O; R8 Xn; R22 Xi; R36/37 R31 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-8-22-31-36/37-50/53 S: (2-)8-26-41-45-60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-31-36/37-50/53 $10\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R22-31-36/37-51/53 $2,5\% \leq C < 10\%$: N; R51/53 $0,25\% \leq C < 2,5\%$: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
613-044-00-6	captan (ISO); N-(triclorometiltio)ciclohex-4-en-1,2-dicarboximidă		205-087-0	133-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xi; R41 R43 N; R50	T; N R: 23-40-41-43-50 S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23-40-41-43-50 $10\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20-40-41-43-50 $5\% \leq C < 10\%$: Xn, N; R20-36-40-43-50 $3\% \leq C < 5\%$: Xn, N; R20-40-43-50 $2,5\% \leq C < 3\%$: Xn, N; R40-43-50 $1\% \leq C < 2,5\%$: Xn; R40-43	
613-045-00-1	folpet (ISO); N-(triclorometiltio)ftalimidă		205-088-6	133-07-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50	Xn; N R: 20-36-40-43-50 S: (2-)36/37-46-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R20-36-40-43-50 $20\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R36-40-43-50 $2,5\% \leq C < 20\%$: Xn, N; R40-43-50 $1\% \leq C < 2,5\%$: Xn; R40-43	
613-060-00-3	resmetrin (ISO); (±)-cis-trans-crisantemat de 5-benzil-3-furilmetil		233-940-7	10453-86-8	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-50/53 $0,025\% \leq C < 25\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	
613-120-00-9	bioresmetrin; (1R)-trans-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclo-propancarboxilat de (5-bezilfuril-3)metil		249-014-0	28434-01-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	$C \geq 0,025\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	
613-139-00-2	metsulfuron-metil (ISO); benzoat de metil-2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoil-sulfamoil)		—	74223-64-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	$C \geq 0,025\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	
613-163-00-3	azimsulfuron (ISO); 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pirazol-5-il-sulfonil]uree		—	120162-55-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	$C \geq 0,025\%$: N; R50/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: N; R51/53 $0,00025\% \leq C < 0,0025\%$: R52/53	

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
613-164-00-9	flufenacet (ISO); N-(4-fluorofenil)-N-izopropil-2-(5-tri-fluorometil[1,3,4] tiadiazol-2-iloxi) acetamidă		—	142459-58-3	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)13-24-37-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
613-165-00-4	flupirsulfuron-metil-sodiu (ISO); 2-[[[(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-ilcarbamoi) sulfamoi]-6-trifluorometil] nicotinat de metil, sarea monosodica		—	144740-54-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 0,25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
613-166-00-X	flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il) ciclohex-1-en-1,2-dicarboxamidă		—	103361-09-7	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %: T, N; R61-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
613-169-00-6	9-vinilcarbazon		216-055-0	1484-13-5	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-38-43-68-50/53 S: (2-)22-23-36/37-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-38-43-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-43-68-50/53 1 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-68-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
613-174-00-3	tetraconazole (ISO); (+/-) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il) propil-1,1,2,2-tetra-fluoro-etileter		407-760-6	112281-77-3	Xn; R20/22 N; R51-53	Xn; N R: 20/22-51/53 S: (2-)36-61		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
613-203-00-X	piraflufen-etil (ISO); etil esterul acidului 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic; [1] piraflufen (ISO); acid 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic [2]		— [1] — [2]	129630-19-9 [1] 129630-17-7 [2]	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	$C \geq 0,025 \%$: N; R50/53 $0,0025 \% \leq C < 0,025 \%$: N; R51/53 $0,00025 \% \leq C < 0,0025 \%$: R52/53	
613-204-00-5	oxadiargil (ISO); 3-[2,4-dicloro-5-(2-propinil-oxi)fenil]-5-(1,1-dimetiletil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-onă; 5-terț-butil-3-[2,4-dicloro-5-(prop-2-iniloxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-onă		254-637-6	39807-15-3	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	$C \geq 10 \%$: Xn, N; R48/22-63-50/53 $5 \% \leq C < 10 \%$: Xn, N; R63-50/53 $0,025 \% \leq C < 5 \%$: N; R50/53 $0,0025 \% \leq C < 0,025 \%$: N; R51/53 $0,00025 \% \leq C < 0,0025 \%$: R52/53	
614-005-00-6	colchicină	E	200-598-5	64-86-8	Muta. Cat. 2; R46 T+; R28	T+ R: 46-28 S: 53-45		
615-005-00-9	diizocianat de 4,4'-metilen-difenil; 4,4'-diizocianat de difenil-metan [1]; diizocianat de 2,2'-metilen-difenil; 2,2'-diizocianat de difenil-metan [2]; izocianat de o-(p-izocianatobenzil)fenil; 2,4'-diizocianat de difenil-metan [3]; diizocianat de metilen-difenil [1]	C	202-966-0 [1] 219-799-4 [2] 227-534-9 [3] 247-714-0 [4]	101-68-8 [1] 2536-05-2 [2] 5873-54-1 [3] 26447-40-5 [4]	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R20-48/20 Xi; R36/37/38 R42/43	Xn R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20 S: (1/2-)23-36/37-45	$C \geq 25 \%$: Xn; R20-36/37/38-40-42/43-48/20 $10 \% \leq C < 25 \%$: Xn; R36/37/38-40-42/43-48/20 $5 \% \leq C < 10 \%$: Xn; R36/37/38-40-42/43 $1 \% \leq C < 5 \%$: Xn; R40-42/43 $0,1 \% \leq C < 1 \%$: Xn; R42	2
615-022-00-1	3-izocianatosulfonil-2-tiofen-carboxilat de metil		410-550-7	79277-18-2	R14 Xn; R48/22 R42/43	Xn R: 14-42/43-48/22 S: (2-)22-30-35-36/37-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
616-006-00-7	diclofluanid (ISO); N-diclorofluorometiltio-N, N-dimetil-N-fenilsulfamidă		214-118-7	1085-98-9	Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50	Xn; N R: 20-36-43-50 S: (2-)24-37-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-50 20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
616-009-00-3	propanil (ISO); 3',4'-dicloropropioanilidă		211-914-6	709-98-8	Xn; R22 N; R50	Xn; N R: 22-50 S: (2-)22-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50	
617-008-00-0	peroxid de dibenzoil; peroxid de benzoil		202-327-6	94-36-0	E; R3 O; R7 Xi; R36 R43	E; Xi R: 3-7-36-43 S: (2-)3/7-14-36/37/39		
617-010-00-1	peroxid de 1-hidroperoxiciclohexil1-hidroxociclohexil; [1] 1,1'-dioxibisciclohexan-1-ol; [2] hidroperoxid de ciclohexiliden; [3] peroxid de ciclohexanonă [4]	C	201-091-1 [1] 219-306-2 [2] 220-279-4 [3] 235-527-7 [4]	78-18-2 [1] 2407-94-5 [2] 2699-11-8 [3] 12262-58-7 [4]	E; R3 O; R7 C; R34 Xn; R22	E; C R: 3-7-22-34 S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45	C ≥ 25 %: C; R22-34 10 % ≤ C < 25 %: C; R34 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38	
648-002-00-6	Uleiuri de gudron de cărbune (lignit); Țiței ușor; [Produsul de distilare al gudronului de lignit având un punct de fierbere cuprins între 80 °C și 250 °C (176°F și 482°F) , compus cu precădere din hidrocarburi aromatice și fenoli monobazici.]	H J	302-674-4	94114-40-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-003-00-1	Precursorii benzenului (cărbune); Țiței ușor redistilat cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [Produsul de distilare din Țițeiul ușor din cuptorul de cocsificare al cărui punct de distilare se situează sub 100 °C (212°F). Compus cu precădere din hidrocarburi alifatic C4 până la C6.]	H J	266-023-5	65996-88-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-004-00-7	Prođuși de distilare (gudron de cărbune), fracția benzenică, bogată în BTX; Țiței redistilat cu punct de fierbere la temperatură scăzută; [Un reziduu de distilare a benzenului brut pentru îndepărtarea fracțiilor premergătoare de benzen (frunților de benzen), compus cu precădere din benzen toluen și xileni cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 75 °C și 200 °C (167°F și 392°F).]	H J	309-984-9	101896-26-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-005-00-2	Hidrocarburi aromatice, C ₆₋₁₀ , bogate în C ₈ ; Distilat de țiței ușor, cu punct de fierbere scăzut	H J	292-697-5	90989-41-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-006-00-8	Solvent nafta ușor (cărbune); Distilat de țiței ușor, cu punct de fierbere scăzut	H J	287-498-5	85536-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-007-00-3	Solvent nafta (cărbune), fracție xilenstiren; Distilat de țiței ușor cu punct de fierbere intermediar	H J	287-502-5	85536-20-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-008-00-9	Solvent nafta (cărbune), cu conținut de cumaronă și stiren; Distilat de țiței ușor cu punct de fierbere intermediar	H J	287-500-4	85536-19-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-009-00-4	Fracția nafta (cărbune), reziduuri de distilare; Redistilat din țiței ușor, cu punct înalt de fierbere; [Reziduul rămas după distilarea fracției nafta recuperate. Compus cu precădere din naftalină și produși de condensare ai indenului și stirenului.]	H J	292-636-2	90641-12-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-010-00-X	Hidrocarburi aromatice C ₈ ; Redistilat de țiței ușor cu punct de fierbere ridicat	H J	292-694-9	90989-38-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-012-00-0	Hidrocarburi aromatiche, C ₈₋₉ , produși secundari de polimerizare ai rășinilor hidrocarbonate; Redistilat al țițeiului ușor, cu punct de fierbere la temperatură ridicată; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin evaporarea în vid a solventului rășinilor polimerice hidrocarbonate. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatiche al căror număr de atomi de carbon variază între C ₈ și C ₉ atomi de carboni și al cărei punct de fierbere este cuprins între 120 °C și 215 °C (248°F și 419°F).]	H J	295-281-1	91995-20-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-013-00-6	Hidrocarburi aromatiche C ₉₋₁₂ , distilare de benzen; Distilat de țiței ușor cu punct de fierbere ridicat	H J	295-551-9	92062-36-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-014-00-1	Reziduuri de extracție (cărbune), fracția alcalină benzen, extracție acidă; Reziduuri de extracție ale țițeiului ușor, cu puncte de fierbere la temperaturi scăzute; [Produsul de redistilare a distilatului gudronului cărbunelui bituminos din care s-au îndepărtat acizii gudronici și bazele gudronice și care are un punct de fierbere cuprins între 90 °C și 160 °C (194°F și 320°F). Constă cu precădere în benzen, toluen și xileni.]	H J	295-323-9	91995-61-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-015-00-7	Reziduuri de extracție (gudron de cărbune), fracția alcalină benzenică, din extracție acidă; Reziduuri de extracție ale țițeiului ușor având punct de fierbere la temperatură scăzută; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin redistilarea distilatului gudronului de cărbune la temperatură înaltă (fără acizi și baze de gudron). Constă, mai ales, în hidrocarburi aromate mononucleare nesubstituite și substituite având un punct de fierbere cuprins între 85 °C și 195 °C (185°F și 383°F).]	H J	309-868-8	101316-63-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-016-00-2	Reziduuri de extracție (cărbune), fracția acidă a benzenului; Reziduuri de extracție ale țiteiului ușor, cu puncte de fierbere la temperaturi scăzute; [produs secundar acid/produs auxiliar acid sub formă de nămol, obținut în urma procesului de rafinare la temperatură înaltă a acidului sulfuric din cărbunele brut. Compus alcătuit cu precădere din acid sulfuric și compuși organici.]	H J	298-725-2	93821-38-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-017-00-8	Reziduuri de extracție (cărbune), țitei ușor alcalin, frunzi de distilare; Reziduuri din extracția țiteiului ușor având punct de topire la temperatură scăzută; [Prima fracție de la distilarea hidrocarburilor aromatice, sedimente din coloana de prefractionare bogate în cumaronă, naftalină și inden sau ulei fenolic spălat având un punct de fierbere cu mult mai scăzut decât 145 °C (293°F), alcătuită cu precădere din hidrocarburi alifatiche și aromatice de C ₇ și C ₈ ,	H J	292-625-2	90641-02-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-018-00-3	Reziduuri de extracte alcaline de țitei ușor (cărbune), extracție acidă, fracție indenică; Reziduuri de extracție de țitei ușor cu punct de fierbere intermediar	H J	309-867-2	101316-62-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-019-00-9	Reziduuri de extracție (cărbune), țitei ușor alcalin, fracția nafta inden; Reziduuri provenite din extracția țiteiului ușor, cu punct de fierbere la temperatură înaltă; [Produsul de distilare al sedimentelor bogate în hidrocarburil aromatice, cumaronă, naftalină și inden sau ale uleiurilor fenolice spălate, având punct de fierbere cuprins între 155 °C și 180 °C (311°F și 356°F). Alcătuit cu precădere din inden, indan și trimetilbenzeni.]	H J	292-626-8	90641-03-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-020-00-4	Solvent fracția nafta (cărbune); [Produsele de distilare ale gudronului de cărbune la temperatură înaltă, ale țiteiului ușor din cuptorul de cocsificare sau ale reziduului extracției alcaline a gudronului de cărbune având un punct de distilare cuprins între 130 °C și 210 °C (266°F și 410°F). Compus cu precădere din inden sau alte sisteme policiclice cu inele conținând un singur inel aromatic. Poate conține compuși fenolici și baze azotate aromatice.]; Reziduuri de extracție ale țiteiului ușor cu puncte de fierbere la temperaturi înalte.	H J	266-013-0	65996-79-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-021-00-X	Distilate (gudron de cărbune), țiteiuri ușoare, fracție neutră; Reziduuri de extracție ale țiteiului ușor, cu punct de fierbere la temperatură înaltă; [Un produs de distilare rezultat în urma distilării fracționate la temperatură înaltă a gudronului de cărbune. Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu un singur ciclu aromatic substituit cu alchil având un punct de fierbere cuprins între 135 °C și 210 °C (275°F și 410°F). Poate conține, de asemenea, hidrocarburi nesaturate, cum ar fi indenul și cumarona.]	H J	309-971-8	101794-90-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-022-00-5	Distilate (gudron de cărbune), țiteiuri ușoare, extracte acide; Reziduuri de extracție de țitei ușor cu punct de fierbere ridicat; [Ulei constituit dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice, în principal din inden, naftalen, cumaronă, fenol, o, m și p-cresol. Punctele de fierbere sunt situate între 140 și 215 °C (248°F și 419°F).]	H J	292-609-5	90640-87-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-023-00-0	Distilate (gudron de cărbune), țiteiuri ușoare; ulei fenolic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Conține atât hidrocarburi aromatice cât și alte tipuri de hidrocarburi, compuși fenolici și compuși azotați aromatici având punctul de distilare cuprins între 150 °C și 210 °C (302°F și 410°F).]	H J	283-483-2	84650-03-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-024-00-6	Uleiuri gudronice, cărbune; Ulei fenolic; [Produsul de distilare la temperatură înaltă a gudronului de cărbune având punctul de distilare între 130 °C și 250 °C (266°F și 410°F). Compus cu precădere din naftalină, alchil naftaline, compuși fenolici și baze azotate aromatice.]	H J	266-016-7	65996-82-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-026-00-7	Reziduuri de extracție (cărbune), țitei ușor alcalin, extracție acidă; Reziduul de extracție al uleiului fenolic; [Țitei rezultat în urma spălării acide a uleiului fenolic spălat în prealabil cu alcali pentru îndepărtarea urmelor de compuși bazici (baze gudronice). Compus cu precădere din inden, indan și alchilbenzeni.]	H J	292-624-7	90641-01-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-027-00-2	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei alcalin din gudron; Reziduu din extracția uleiului fenolic; [Reziduul obținut din gudron de cărbune printr-o spălare alcalină, de exemplu cu o soluție apoasă de hidroxid de sodiu după îndepărtarea acizilor gudronului de cărbune brut. Compus cu precădere din naftaline și baze azotate aromatice.]	H J	266-021-4	65996-87-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-028-00-8	Extract de țitei (cărbune), țitei ușor; Produs al extracției acide; [Extract apos produs în urma spălării acide a uleiului fenolic, spălat în prealabil în mediu alcalin. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitelor baze azotate aromatice incluzând piridina, chinolina și derivații alchilați ai acestora.]	H J	292-622-6	90640-99-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-029-00-3	Piridină, derivați alchilici; Baze brute de gudron; [Combinazione complessa de piridine polialchilate obținute la distilarea gudronului de cărbune sau obținute sub formă de produși de distilare cu punct de fierbere ridicat de peste 150° C,(302°F) prin reacția amoniacului cu aldehidă acetică, aldehidă formică sau paraformaldehidă.]	H J	269-929-9	68391-11-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-030-00-9	Baze de gudron de cărbune, fracția picolinică; Baze distilate; [Baze piridinice cu puncte de fierbere cuprinse între 125 °C și 160°V (257°F și 320°F) obținute prin distilarea extractului acid al fracției conținând baze de gudron rezultate prin distilarea gudroanelor bituminoase de cărbune, neutralizat. Compus mai ales din lutidine și picoline.]	H J	295-548-2	92062-33-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-031-00-4	Baze de gudron de cărbune, fracție lutidinică; Baze, distilate	H J	293-766-2	91082-52-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-032-00-X	Țițeiuri de extracție (cărbune), bază de gudron, fracția colidinei; Baze distilate; [Extractul produs prin extracția acidă a bazelor din uleiurile aromatice ale gudronului de cărbune brut, neutralizarea și distilarea bazelor. Compus cu precădere din colidine, anilină, toluidine, lutidine, xilidine.]	H J	273-077-3	68937-63-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-033-00-5	Baze de gudron, cărbune, fracția colidinei; Baze distilate; [Fracția de distilare, având punct de fierbere cuprins între aproximativ 181 °C și 186 °C (356°F și 367°F), a bazelor brute obținute din fracțiile de gudron care conțin baze extrase cu acizi și neutralizate obținute prin distilarea gudronului cărbunelui bituminos. Conține cu precădere anilină și colidină.]	H J	295-543-5	92062-28-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-034-00-0	Baze gudronice, cărbune, fracția anilinică; Baze distilate; [Fracția de distilare cu punct de fierbere la temperaturi la aproximativ 180 °C și 200 °C (356°F și 392°F), din bazele brute obținute prin defenolare și îndepărarea bazelor din uleiul carbolat obținut prin distilarea gudronului de cărbune. Conține mai ales anilină, colidine, lutidine și toluidine].	H J	295-541-4	92062-27-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-035-00-6	Baze de gudron de ulei, fracție toluidinică; Baze distilate	H J	293-767-8	91082-53-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-036-00-1	Distilate (petrol), alchene-alchine manuf. din ulei de piroliză, amestecate cu gudron de cărbune cu temperatură înaltă, fracția inden; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de redistilare din distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă din cărbune bituminos și uleiuri reziduale obținute prin producerea pirolitică a alchenelor și alchinelor din produși petrolieri și gaze naturale. Constă cu precădere în inden și are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 160 °C și 190 °C (320°F și 374°F).]	H J	295-292-1	91995-31-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-037-00-7	Distilate (cărbune), uleiuri rezultate din piroliza gudronului de cărbune, țitei naftenic; Redistilate; [Redistilate obținute prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune bituminos obținut la temperaturi înalte și piroliza uleiurilor reziduale, având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 160 °C și 270 °C (374°F și 518°F). Compus cu precădere din compuși aromatici dinucleari substituiți.]	H J	295-295-8	91995-35-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-038-00-2	Extract de țitei (cărbune), uleiuri reziduale din piroliza gudronului de cărbune, țitei naftenic, redistilate; Redistilate; [Redistilatul rezultat prin distilarea fracționată a țiteiului metilnaftenic defenolat și din care s-au îndepărtat bazele, obținut la temperatură înaltă din gudronul cărbunelui bituminos și uleiuri reziduale rezultate în urma pirolizei având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 220 °C și 230 °C (428°F și 446°F). Constă cu precădere în hidrocarburi cu două cicluri aromatice substituite și nesubstituite.]	H J	295-329-1	91995-66-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-039-00-8	Extract de țitei (cărbune), uleiuri reziduale în urma pirolizei gudronului de cărbune, țitei naftenic; Redistilate; [Țitei neutru obținut prin îndepărtarea bazelor și a fenolilor din țiteiul obținut prin distilarea la temperaturi înalte ale gudronului și uleiuri reziduale de piroliză având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 225 °C și 255 °C (437°F și 491°F). Compus cu precădere din hidrocarburi cu două nuclee aromatice substituite.]	H J	310-170-0	122070-79-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-040-00-3	Extract de țiței (cărbune), uleiuri reziduale în urma pirolizei gudronului de cărbune, țiței naftenic, reziduuri de distilare; Redistilate; [Reziduul rezultat în urma distilării țițeiului metilnaftalinic din care au fost îndepărtate bazele și fenolul (din gudronul cărbunelui bituminos și uleiuri de piroliză reziduale) cu punct de fierbere la temperaturi cuprinse între 240 °C și 260 °C (464°F și 500°F). Compus cu precădere din hidrocarburi cu două nuclee aromatice substituie și hidrocarburi heterociclice.]	H J	310-171-6	122070-80-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-043-00-X	Țiței cu creozot, fracția acenaftenică din care s-a îndepărtat acenaftenul; Redistilatul produsului de spălare a țițeiului; [Uleiul rămas după îndepărtarea prin cristalizare a acenaftenei din țițeiul acenaftenic din gudronul de cărbune. Compus cu precădere din naftalină și alchilnaftaline.]	H M	292-606-9	90640-85-0	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-080-00-1	Reziduuri (gudron de cărbune), distilate ale țițeiului crezolic; Redistilatul produsului de spălare a țițeiului; [Reziduul format în urma distilării fracționate a uleiului de spălare, cu punct de fierbere la temperaturi cuprinse între aproximativ 270 °C și 330 °C (518°F și 626°F). Constă cu precădere în hidrocarburi dinucleare aromatice și heterociclice.]	H M	295-506-3	92061-93-3	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-084-00-3	Distilate (cărbune), țiței ușor din cuptorul de cocsificare, fracția naftalenică; Țiței naftenic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin prefractionarea (distilare continuă) a țițeiului ușor din cuptorul de cocsificare. Constă cu precădere în naftalină, cumaronă, și inden și are punct de fierbere mai înalt de 148 °C (298°F).]	HJM	285-076-5	85029-51-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-085-00-9	Distilate (gudron de cărbune), țitei naftenic; Țitei naftenic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și nearomatice, compuși fenolici și compuși aromatici azotați și are un punct de distilare la temperaturi cuprinse între 200 °C și 250 °C (392°F și 482°F).]	HJM	283-484-8	84650-04-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-086-00-4	Distilate (gudron de cărbune), țitei naftenic, cu conținut scăzut de naftalină; Produs de distilare al țiteiului naftenic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea țiteiului naftenic. Compusă cu precădere din naftalină, alchil-naftaline și compuși fenolici.]	HJM	284-898-1	84989-09-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-087-00-X	Distilate (gudron de cărbune), țitei naftenic cristn., soluție-mamă; Redistilate ale țiteiului naftenic; [O combinație complexă de compuși organici obținută sub forma unui filtrat în urma cristalizării fracției naftalinice din gudronul de cărbune și care are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 200 °C și 230 °C (392°F și 446°F). Conține mai ales naftalină, tionafte și alchilnaftaline.]	HJM	295-310-8	91995-49-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-088-00-5	Reziduuri de extracție (cărbune), țitei naftenic, alcalin; Reziduu din extractul țiteiului naftenic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării compușilor fenolici (acizi gudronici) prin spălarea alcalină a țiteiului naftenic. Constă cu precădere în naftalină și alchilnaftaline.]	HJM	310-166-9	121620-47-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-089-00-0	Reziduuri de extracție (cărbune), țiței naftenic, alcalin, cu conținut scăzut de naftalină; Reziduu din extractul țițeiului naftenic; [O combinație complexă de hidrocarburi care rămâne după îndepărtarea printr-un proces de cristalizare a naftalinei din țițeiul naftenic spălat alcalin. Este compusă cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]	HJM	310-167-4	121620-48-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-090-00-6	Distilate (gudron de cărbune), țiței naftenic, fără naftalină, extracție alcalină; Reziduu din extracția țițeiului naftenic; [Uleiul care rămâne după îndepărtarea compușilor fenolici (acizi gudronici) prin spălare alcalină a țițeiului naftenic. Compus cu precădere din naftalină și alchil-naftaline.]	HJM	292-612-1	90640-90-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-091-00-1	Reziduul de extracție (cărbune), țiței naftenic alcalin, frunți de distilare; Reziduu de extracție al țițeiului naftenic; [Produsul de distilare a țițeiului naftenic spălat alcalin având punctul de distilare cuprins între aproximativ 180 °C și 220° (356°F și 428°F). Compus cu precădere din naftalină, alchilbenzeni, inden și indan.]	HJM	292-627-3	90641-04-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-092-00-7	Distilate (gudron de cărbune), țiței naftenic, fracția metilnaftalinică; Țiței metilnaftalinic; [Produsul de distilare rezultat în urma distilării fracționate a gudronului de cărbune obținut la temperaturi înalte. Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu două cicluri substituie și baze azotate aromatice cu punct de fierbere la temperaturi la temperaturi între 225 °C și 255 °C (437°F și 491°F).]	HJM	309-985-4	101896-27-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-093-00-2	Distilate (gudron de cărbune), țiței naftenic, fracția indol-metilnaftalinică; Țiței metilnaftenic; [Un produs de distilare fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Compus preponderent din indol și metilnaftalină, și care are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 235 °C și 255 °C (455°F și 491°F).]	HJM	309-972-3	101794-91-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-094-00-8	Distilate (gudron de cărbune), țiței naftenic, rezultate din extracția acidă; Reziduul de extracție al țițeiului metilnaftalinic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării bazelor din fracția metilnaftalinică rezultată prin distilarea gudronului de cărbune și care are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 230 °C și 255 °C (446°F și 491°F). Conține mai ales 1(2)-metilnaftalină, naftalină, dimetilnaftalină și difenil..]	HJM	295-309-2	91995-48-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-095-00-3	Prođuși de extracție (cărbune), țiței naftenic alcalin, reziduuri de distilare; Reziduu de extracție a țițeiului metilnaftalinic; [Reziduul rezultat în urma distilării țițeiului naftenic după spălare alcalină, cu punct de distilare situat între 220 °C și 300 °C (428°F și 572°F). Compus preponderent din naftalină, alchilnaftaline și baze azotate aromatice.]	HJM	292-628-9	90641-05-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-096-00-9	Extract de țiței (cărbune), acid, fără baze de gudron; Reziduul de extracție al țițeiului metilnaftalinic; [Extract de țiței cu punct de fierbere cuprins între 220 °C și 265 °C (428°F și 509°F) din reziduul alcalin de extracție a gudronului de cărbune produs în urma unei spălări acide pentru îndepărtarea bazelor după distilare, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric. Compusă preponderent din alchilnaftaline.]	HJM	284-901-6	84989-12-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-097-00-4	Distilate (gudron de cărbune), reziduuri de distilare ale fracției benzo-lice; Ulei de spălare; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzenului brut (gudron de cărbune de temperatură înaltă). Poate fi un lichid a cărui distilare se face la temperaturi cuprinse între 150 °C și 300 °C (302°F și 572°F) sau un semi-solid sau solid cu punct de topire de până la 70 °C (158°F). Este compus preponderent din naftalină și alchil-naftaline.]	HJM	310-165-3	121620-46-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-098-00-X	Ulei de creozot, fracția acenaftenă; Ulei de spălare; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea gudronului de cărbune și având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 240 °C și 280 °C (464°F și 536°F). Compus cu precădere din acenaftene, naftalină și alchil-naftalină.]	H M	292-605-3	90640-84-9	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-099-00-5	Ulei de creozot; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constă preponderent din hidrocarburi aromatice și poate conține cantități apreciabile de acizi gudronici și baze gudronice. Are un punct de distilare cuprins între aproximativ 200 °C și 325 °C (392°F și 617°F).]	H M	263-047-8	61789-28-4	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-100-00-9	Ulei de creozot, distilat cu punct de fierbere ridicat; Ulei de spălare; [Fracția de distilare cu punct de fierbere ridicat obținută prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos care este rafinată în continuare pentru îndepărtarea excesului de săruri cristaline. Constă cu precădere din ulei de creozot din care au fost îndepărtate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente normale ale distilațiilor gudronului de cărbune. La aproximativ 5 °C (41°F) nu conține cristale.]	H M	274-565-9	70321-79-8	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-102-00-X	Reziduuri de extracție (cărbune), acid de ulei de creozot; Reziduu al spălării uleiului de extracție; [O combinație complexă de hidrocarburi din fracția distilatului gudronului de cărbune din care au fost îndepărtate bazele, având un punct de fierbere cuprins între 250 °C și 280 °C (482° și 536°F). Constă cu precădere în difenil și difenilnaftaline izomerice.]	H M	310-189-4	122384-77-4	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-103-00-5	Țiței antracenic, pastă de antracen; Fracția țiteiului antracenic; [Solidul bogat în antracen obținut prin cristalizarea și centrifugarea țiteiului antracenic. Este compus preponderent din antracen, carbazol și fenantren.]	HJM	292-603-2	90640-81-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-104-00-0	Țiței antracenic, având un conținut scăzut de antracen; Fracția țițeiului antracenic; [Uleiul rămas după îndepărtarea prin cristalizare a solidului bogat în antracen (pastă de antracen) din țițeiul antracenic. Este compus cu precădere din doi, trei și patru compuși aromatici.]	HJM	292-604-8	90640-82-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-105-00-6	Reziduuri (gudron de cărbune), distilat al țițeiului antracenic; Fracția țițeiului antracenic; [Reziduul din distilatul fracționat al antracenului brut având un punct de fierbere cuprins între 340 °C și 400 °C (644°F și 752°F). Conștă predominant în hidrocarburi cu trei sau mai multe cicluri aromatice sau heterocicluri.]	HJM	295-505-8	92061-92-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-106-00-1	Țiței antracenic, pastă antracenică, fracție antracenică; Fracția țițeiului antracenic; [O combinație complexă de hidrocarburi din distilatul antracenului obținut prin cristalizarea antracenului din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu un punct de fierbere cuprins între 330 °C și 350 °C (626°F și 662°F). Conștă mai ales din antracen, carbazol și fenantren.]	HJM	295-275-9	91995-15-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-107-00-7	Țiței antracenic, pastă de antracen, fracție de carbazol; Fracția țițeiului antracenic; [O combinație complexă de hidrocarburi din distilatul antracenului obținut prin cristalizarea țițeiului antracenic din gudronul de cărbune bituminos la temperatură înaltă având punctul de fierbere cuprins între 350 °C și 360 °C (662°F și 680°F). Conștă mai ales în antracen, carbazol și fenantren.]	HJM	295-276-4	91995-16-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-108-00-2	Țiței antracenic, pastă de antracen, distilarți ușori; Frakția țiteiului antracenic; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea gudronului uleiului bituminos și care are punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 290 °C și 340 °C (554°F și 644°F). Conține cu precădere compuși cu trei nuclee aromatice și derivații dihidro ai acestora.]	HJM	295-278-5	91995-17-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-109-00-8	Uleiuri gudronice, cărbune, temp. scăzute; Ulei gudronic, cu punct de fierbere ridicat; [Un distilat al gudronului de cărbune la temperatură scăzută. Compus cu precădere din hidrocarburi, compuși fenolici și baze azotate aromatice, având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 160 °C și 340 °C (320°F și 644°F).]	HJM	309-889-2	101316-87-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-110-00-3	Reziduuri de extracție (cărbune), temperatură scăzută, cărbune atar alcalin; [Reziduul obținut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor gudronice la temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Compus cu precădere din hidrocarburi și baze azotate aromatice.]	HJM	310-191-5	122384-78-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-111-00-9	Fenoli, extracție cu amoniac lichid; Extracte alcaline; [Combinația fenolilor extrași cu ajutorul acetatului de izobutil din lichidul amoniacal condensat din gazul rezultat prin distilarea destructivă la temperaturi joase (mai joase de 700 °C (1 292°F)) a cărbunelui. Constă cu precădere într-un amestec de fenoli monohidrici și dihidrici.]	HJM	284-881-9	84988-93-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-112-00-4	Distilate (gudron de cărbune), țitei ușor, extracție alcalină; Extract alcalin; [Extractul apos din uleiul fenolic produs prin spălarea alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]	HJM	292-610-0	90640-88-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-113-00-X	Prođuși de extracție, țitei de gudron de cărbune alcalin; Extract alcalin; [Produsul de extracție al țiteiului de gudron de cărbune produs în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]	HJM	266-017-2	65996-83-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-114-00-5	Distilate (gudron de cărbune), țitei naftenic, extracție alcalină; Extracte alcaline; [Extractul apos din țiteiul naftenic produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Compus cu precădere din sărurile alcaline ale diferiților compuși fenolici.]	HJM	292-611-6	90640-89-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-115-00-0	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei gudronic alcalin, carbonatat, cu var; Fenoli bruți; [Produsul obținut prin tratarea extractului alcalin al uleiului din gudronul de cărbune cu CO ₂ și CaO. Compus cu precădere din CaCO ₃ , Ca (OH) ₂ , Na ₂ CO ₃ și alte impurități organice și anorganice.]	HJM	292-629-4	90641-06-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-116-00-6	Acizi gudronici, cărbune, brut; Fenoli bruți; [Produsul reacției de neutralizare a șteiului alcalin de gudron de cărbune cu o soluție acidă, cum ar fi acidul sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazeos pentru a se obține acizi liberi. Compus cu precădere din acizi gudronici, de exemplu fenoli, crezoli și xilenoli.]	HJM	266-019-3	65996-85-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-117-00-1	Acizi gudronici, cărbune brun, brut; Fenoli bruți; [Un extract alcalin acidifiat al distilatului gudronului de cărbune brun. Compus cu precădere din fenol și omologi ai fenolului.]	HJM	309-888-7	101316-86-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-118-00-7	Acizi gudronici, gazeificarea cărbunelui; Fenoli bruți; [O combinație complexă de compuși organici, obținută prin gazeificarea cărbunelui. Compusă cu precădere din fenoli aromatici C ₆₋₁₀ hidroxi și omologii acestora.]	HJM	295-536-7	92062-22-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-119-00-2	Acizi gudronici, reziduuri de distilare; Distilate fenolice; [Un reziduu de distilare al fenolului brut din cărbune. Constă predominant în fenoli având numărul atomilor de carbon cuprins între C ₈ și C ₁₀ , și al cărui punct de înmuiere este situat între 60 °C și 80 °C (140°F și 176°F).]	HJM	306-251-5	96690-55-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-120-00-8	Acizi gudronici, fracția metilfenolică; Distilate fenolice; [Fracția acidului gudronic bogată în 3- și 4-metilfenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut cu temperatură joasă.]	HJM	284-892-9	84989-04-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanza	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-121-00-3	Acizi gudronici, frația polialchil fenolică; Distilate fenolice; [Frația acizilor fenolici, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut cu temperatură scăzută, având un punct de fierbere cuprins între 225 °C și 320 °C (437°F și 608°F). Compusă cu precădere din polialchilfenoli.]	HJM	284-893-4	84989-05-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-122-00-9	Acizi gudronici, frația xilenolului; Distilate fenolice; [Frația acizilor gudronici bogată în 2, 4-și 2, 5-dimetil fenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune de temperatură scăzută.]	HJM	284-895-5	84989-06-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-123-00-4	Acizi gudronici, frația etilfenolică; Distilate fenolice; [Frația acizilor gudronici, bogată în 3-și 4-etilfenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut de temperatură scăzută.]	HJM	284-891-3	84989-03-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-124-00-X	Acizi gudronici, frația 3,5-xilenolului; Distilate fenolice; [Frația acizilor gudronici, bogată în 3, 5-dimetilfenol, recuperată prin distilarea acizilor gudronici din cărbunele de temperatură scăzută.]	HJM	284-896-0	84989-07-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-125-00-5	Acizi gudronici, reziduuri, distilate, prima fracție; Distilate fenolice; [Reziduul produs prin distilarea uleiului fenolic ușor la temperaturi cuprinse între 235 °C și 355 °C (481°F și 697°F).]	HJM	270-713-1	68477-23-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-126-00-0	Acizi gudronici, crezil, reziduuri; Distilate fenolice; [Reziduul acizilor gudronici din gudronul de cărbune brut după îndepărtarea fenolului, crezolilor, xilenolilor și a oricărui compus fenolic cu punct de fierbere ridicat. Un solid negru cu un punct de topire de aproximativ 80 °C (176°F). Compus cu precădere din polialchilfenoli, gume rășinice și săruri anorganice.]	HJM	271-418-0	68555-24-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-127-00-6	Fenoli, C ₉₋₁₁ ; Distilate fenolice	HJM	293-435-2	91079-47-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-128-00-1	Acizi gudronici, crezilici; Distilate fenolice; [O combinație complexă de compuși organici obținută din cărbune brun având punctul de fierbere cuprins între 200 °C și 230 °C (392°F și 446°F). Conține cu precădere fenoli și baze piridinice.]	HJM	295-540-9	92062-26-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-129-00-7	Acizi gudronici, cărbune brun, fracția C ₂ -alchilfenolică; Distilate fenolice; [Distilatul rezultat în urma acidifierii după spălare alcalină a produsului de distilare a gudronului de lignit și al cărui punct de fierbere este cuprins între 200 °C și 230 °C (392°F și 446°F). Compus cu precădere atât din <i>m</i> - și <i>p</i> -etilfenoli cât și din crezoli și xilenoli.]	HJM	302-662-9	94114-29-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-130-00-2	Extract de țiței (cărbune), țiței naftenic; Produși acizi de extracție; [Produsul apos de extracție rezultat în urma spălării acide a țițeiului naftenic spălat alcalin. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitelor baze azotate, inclusiv piridină, chinolină și derivații lor alchilați.]	HJM	292-623-1	90641-00-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-131-00-8	Baze de gudron, derivați chinolinici; Baze distilate	HJM	271-020-7	68513-87-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-132-00-3	Baze de gudron, cărbune, fracție cu derivați de chinolină; Baze distilate	HJM	274-560-1	70321-67-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-133-00-9	Baze gudronice, cărbune, reziduuri de distilare; Baze distilate; [Reziduul de distilare rămas în urma distilării fracțiilor gudronice bazice rezultate din extracția acidă neutralizată obținută prin distilarea gudroanelor de cărbune. Conține cu precădere anilină, colidină, chinolină și derivați de chinolină și toluidină.]	HJM	295-544-0	92062-29-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-134-00-4	Uleiuri hidrocarbonate, aromatice, amestecate cu polietilenă și polipropilenă, pirolizate, fracția țigei ușor; Produșii tratamentului termic; [Țigaiul obținut în urma tratamentului termic al amestecului polietilenă/polipropilenă cu gudron de cărbune și uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii acestuia și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 120 °C (158°F și 248°F).]	HJM	309-745-9	100801-63-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-135-00-X	Țigai hidrocarbonat, aromatic, combinat cu polietilenă, pirolizată, fracția ușoară țigai; Produși ai tratamentului termic; [Țigaiul obținut prin tratamentul termic al polietilenei cu smoala gudronului de cărbune sau uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii săi și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 120 °C (158°F și 248°F).]	HJM	309-748-5	100801-65-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-136-00-5	Țiței hidrocarbonat, aromatic, combinat cu polistiren, pirolizat, fracția ușoară de țiței; Produși ai tratamentului termic; [Țițeiul obținut prin tratarea termică a polistirenului cu smoala gudronului de cărbune sau uleiuri aromatice. Constă cu precădere în benzen și omologii săi și are un punct de fierbere cuprins între 70 °C și 210 °C (158°F și 410°F).]	HJM	309-749-0	100801-66-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-137-00-0	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei gudronic alcalin, reziduuri de distilare ale naftalinei; Reziduuri de extracție ale țițeiului naftenic; [Reziduul obținut din extracția chimică a țițeiului după îndepărtarea naftalinei prin distilare, compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu două până la patru cicluri condensate și din baze azotate aromatice.]	HJM	277-567-8	73665-18-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-138-00-6	Uleiul de creozot, produs de distilare cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; Ulei de spălare; [Fracția cu punct de fierbere la temperaturi scăzute obținută prin carbonizarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos, care este în continuare rafinată pentru a se îndepărta excesul de săruri cristaline. Constă cu precădere în ulei de creozot, din care au fost îndepărtate unele dintre sărurile aromatice polinucleare componente ale produsului de distilare al gudronului de cărbune. Nu conține cristale la aproximativ 38 °C (100°F).]	H M	274-566-4	70321-80-1	Carc. Cat. 2; R45	T R: 45 S: 53-45		
648-139-00-1	Uleiuri acide cresolice de gudron, săruri de sodiu, soluții caustice; Extract bazic	HJM	272-361-4	68815-21-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-140-00-7	Extract de țiței (cărbune), bază gudronică; Produs de extracție acidă; [Extractul alcalin din reziduul din țițeiul gudronului de cărbune produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, după îndepărtarea naftalinei prin distilare. Compus cu precădere din sărurile acide ale diferitor baze azotate aromatice, inclusiv piridina, chinolina, și derivații lor alchilați.]	HJM	266-020-9	65996-86-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-141-00-2	Baze gudronice, cărbune, brut; Baze gudronice brute; [Produsul de reacție obținut prin neutralizarea cu soluție alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a extractului de ulei bazic de gudron de cărbune pentru obținerea bazelor libere. Compus cu precădere din baze organice, cum ar fi acridina, fenantridina, piridina, chinolina și derivații lor alchilați.]	HJM	266-018-8	65996-84-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-147-00-5	Ulei ușor (cărbune), cocsificare; Benzen brut; [Lichid organic volatil extras din gazul degajat în urma distilării distructive a cărbunelui la temperaturi înalte (mai înalte de 700 °C (1 292°F)). Compus cu precădere din benzen, toluen, și xileni. Poate conține și alte hidrocarburi minore.]	H J	266-012-5	65996-78-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-148-00-0	Distilate (cărbune), extracție cu solvent lichid, primar; [Lichidul rezultat în urma condensării vaporilor emiși în timpul digestiei cărbunelui într-un solvent lichid având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 300 °C (86°F și 572°F). Compus cu precădere din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate parțial hidrogenate, compuși aromatici cu azot, oxigen și sulf, și derivații lor alchilați al căror număr de atomi de carbon variază între C ₄ și C ₁₄ .]	H J	302-688-0	94114-52-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-149-00-6	Distilate (cărbune), extrn. solvent, hidrocracat; [Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției produse prin procese de extracție cu solvent lichid sau extracție cu gaz supercritic având punctul de fierbere cuprins între 30 °C și 300 °C (86°F și 572°F). Compus cu precădere din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani al căror număr de atomi de carbon este în principal cuprins între C ₄ și C ₁₄ . Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]	H J	302-689-6	94114-53-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-150-00-1	Fracția nafta (cărbune) de hidrocracare, extracție cu solvent; [Fracția din produsul de distilare obținut prin procese de hidrocracare a extractului de cărbune, sau a soluției produse prin extracție cu solvent lichid sau gaz supercritic având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 30 °C și 180 °C (86°F și 356°F). Compus cu precădere din compuși aromatici, aromatici parțial hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani al căror număr de atomi de carbon variază între C₄ și C₉. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici parțial hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]	H J	302-690-1	94114-54-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-152-00-2	Distilate (cărbune), extracție cu solvent, hidrocracare, fracție mijlocie; [Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic și al cărui punct de fierbere este cuprins între aproximativ 180 °C și 300 °C (356°F și 572°F). Compus cu precădere din compuși naftenici, compuși cu două cicluri aromatice, compuși aromatici hidrogenați și alchil-derivații lor și alcani al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C₉ și C₁₄. Compuși care conțin azot, sulf și oxigen pot fi, de asemenea, prezenți.]	H J	302-692-2	94114-56-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
648-153-00-8	Distilate (cărbune), extracție cu solvenți, hidrocracare, fracția mijlocie hidrogenată; [Distilat rezultat din hidrogenarea fracției medii de hidrocracare a extractului de cărbune sau a asoluției produse prin extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 180 °C și 280 °C (356°F și 536°F). Compus cu precădere din compuși cu două cicluri de carbon hidrogenate și din derivații alchilați ai acestora, al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₉ și C ₁₄ .]	H J	302-693-8	94114-57-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
648-156-00-4	Țiței ușor (cărbune), proces de semicocsificare; Ulei proaspăt; [Lichidul organic volatil obținut prin condensarea gazului rezultat în procesul de distilare distructivă la temperatură scăzută (mai joasă de 700 °C (1 292°F)) a cărbunelui. Compus cu precădere din hidrocarburi C ₆₋₁₀ .]	H J	292-635-7	90641-11-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46	T R: 45-46 S: 53-45		
649-062-00-6	Gaze (petrol), fracția nafta de cracare catalitică frunte de depropanizare, bogată în C ₃ , fără acizi; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea hidrocarburilor cracate catalitic și tratate pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₂ și C ₄ , predominând C ₃ .]	H K	270-755-0	68477-73-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-063-00-1	Gaze (petrol), cracare catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor unui proces de cracare catalitică. Constă predominant în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-756-6	68477-74-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-064-00-7	Gaze (petrol), cracare catalitică, bogată în C ₁₋₅ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă printr-un proces de distilare a produsilor unui proces de cracare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C ₁ și C ₆ , predominând C ₁ până la C ₅ .]	H K	270-757-1	68477-75-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-065-00-2	Gaze (petrol), fruntea de stabilizare a fracției nafta polimerizată catalitic, bogată în C ₂₋₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracționată a fracției nafta polimerizată catalitic. Constă în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C ₂ și C ₆ , predominând C ₂ până la C ₄ .]	H K	270-758-7	68477-76-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-066-00-8	Gaze (petrol), reformat catalitic, bogat în C ₁₋₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor unui proces de reformare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C ₁ și C ₆ , predominând C ₁ până la C ₄ .]	H K	270-760-8	68477-79-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-067-00-3	Gaze (petrol), C3-5 frație olefinică-parafinica de alchilare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi olefine și parafine al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ utilizați ca sursă de alchilare. Temperaturile mediului sunt, de obicei, superioare temperaturii critice a acestor combinații.]	H K	270-765-5	68477-83-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-068-00-9	Gaze (petrol), bogate în C ₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor unui proces de fracționare catalitică. Constă în hidrocarburi alifatiche al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ , predominând C ₄ .]	H K	270-767-6	68477-85-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-069-00-4	Gaze (petrol), frunți de de-etanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea fracțiilor gazoase și a gazolinei rezultate în urma unui proces catalitic de cracare. Constă cu precădere în etan și etilen.]	H K	270-768-1	68477-86-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-070-00-X	Gaze (petrol), frunți din turnul de de-izobutanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea în condiții atmosferice ale fluxului de butan-butilenă. Constă în hidrocarburi alifatiche al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₄ .]	H K	270-769-7	68477-87-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-071-00-5	Gaze (petrol), fracție uscată de de-propanizare, bogată în propenă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor din fracțiile gazoase și a gazolinei rezultate în urma unui proces de cracare catalitică. Constă cu precădere în propilen cu urme de etan și propan.]	H K	270-772-3	68477-90-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-072-00-0	Gaze (petrol), frunți de de-propanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor din fracțiile gazoase și gazolinică rezultate în urma unui proces de cracare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază între C ₂ și C ₄ .]	H K	270-773-9	68477-91-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-073-00-6	Gaze (petrol), frunți de depropaniere din unitatea de recuperare a gazelor; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea diferitelor fluxuri de hidrocarburi. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ , predominând propanul.]	H K	270-777-0	68477-94-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-074-00-1	Gaze (petrol), alimentarea unității Girbatol; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi utilizată ca sursă în unitatea Girbatol pentru îndepărtarea hidrogenului sulfurat. Constă în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază între C ₂ și C ₄ .]	H K	270-778-6	68477-95-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-075-00-7	Gaze (petrol), frazionare de nafta izomerizată, bogată în C ₄ , fără hidrogen sulfurat; Gaz petrolier	H K	270-782-8	68477-99-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-076-00-2	Gaz reziduale (petrol), ulei limpezit de cracare catalitică și reziduu sub vid de cracare termică, tambur de frazionare de reflux; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin frazionarea uleiului limpezit prin cracare catalitică și a reziduului de cracare termică în vid. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-802-5	68478-21-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-077-00-8	Gaz rezidual (petrol), stabilizarea fracției nafta de cracare catalitică, dispozitiv de absorbție; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracției nafta de cracare catalitică. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-803-0	68478-22-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-078-00-3	Gaz rezidual (petrol), frazionarea combinată a produșilor de cracare catalitică, de reformare catalitică și de hidrodeshidratare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin frazionarea produșilor proceselor de cracare catalitică, reformare catalitică și hidrodeshidratare tratată pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-804-6	68478-24-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-079-00-9	Gaz rezidual (petrol) stabilizare prin fracționarea fracției nafta de reformare catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracționării fracției nafta de reformare catalitică. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ .]	H K	270-806-7	68478-26-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-080-00-4	Gaze reziduale (petrol), amestec de gaz saturat bogat în C ₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produșilor de fracționare a fracției nafta de distilare directă, a gazului rezidual de distilare și a gazului rezidual al procesului de stabilizare a fracției nafta reformată catalitic.; Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ , predominând butanul și izobutanul.]	H K	270-813-5	68478-32-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-081-00-X	Gaze reziduale (petrol), unitatea de recuperare a gazului saturat, bogate în C ₁₋₂ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea gazului rezidual de distilare, a fracției nafta de distilare directă și a gazului rezidual de stabilizare a fracției nafta reformată catalitic. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ , predominând metanul și etanul.]	H K	270-814-0	68478-33-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-082-00-5	Gaz rezidual (petrol), cracare termică în vid a reziduurilor; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cracarea termică în vid a reziduurilor. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-815-6	68478-34-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-083-00-0	Hidrocarburi, bogate în C ₃₋₄ , distilat petrolier; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea și condensarea țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ , predominând C ₃ și C ₄ .]	H K	270-990-9	68512-91-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-084-00-6	Gaze reziduale (petrol), dehexanizator al fracției nafta de distilare directă la intervale mari de fierbere; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fracției nafta de distilare directă la intervale lungi de fierbere. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₂ și C ₆ .]	H K	271-000-8	68513-15-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-085-00-1	Gaze reziduale (petrol), depropanizator de hidrocracare, bogate în hidrocarburi; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor unui proces de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ . Poate conține, de asemenea, cantități mici de hidrogen și hidrogen sulfurat.]	H K	271-001-3	68513-16-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-086-00-7	Gaze reziduale (petrol), stabilizarea fracției nafta ușoară de distilare directă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracției ușoare nafta de distilare directă. Constă în hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₂ și C ₆ .]	H K	271-002-9	68513-17-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-087-00-2	Reziduuri (petrol), separator de alchilare, bogate în C ₄ ; Gaz petrolier; [Un reziduu complex rezultat prin distilarea produsilor diferitelor procese de rafinare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₄ și C ₅ , predominând butanul și având punctul de fierbere cuprins între 11.7 °C și 27.8 °C (11°F și 82°F).]	H K	271-010-2	68513-66-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-088-00-8	Hidrocarburi, C ₁₋₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată prin operațiile de cracare termică și absorbție și prin distilarea uleiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ minus 164 °C și minus 0.5 °C (-263°F și 31°F).]	H K	271-032-2	68514-31-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-089-00-3	Hidrocarburi, C1-4, desulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces de desulfurare a gazelor hidrocarbonate pentru transformarea mercaptanilor și îndepărtarea impurităților acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 164 °C și 0.5 °C (-263°F și 31°F).]	H K	271-038-5	68514-36-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-090-00-9	Hidrocarburi cu C ₁₋₃ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins între C ₁ și C ₃ și cu punctul de fierbere cuprins, aproximativ, între 164 și 42°C.]	H K	271-259-7	68527-16-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-091-00-4	Hidrocarburi cu C ₁₋₄ , fracție fără butan; Gaz petrolier	H K	271-261-8	68527-19-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-092-00-X	Gaze (petrol) umede C ₁₋₅ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea uleiului brut și/sau cracarea gazolului de distilare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₅ .]	H K	271-624-0	68602-83-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-093-00-5	Hidrocarburi, fracția C ₂₋₄ ; Gaz petrolier	H K	271-734-9	68606-25-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-094-00-0	Hidrocarburi cu C ₃ ; Gaz petrolier	H K	271-735-4	68606-26-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-095-00-6	Gaze (petrol), sursă de alchilare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin cracarea catalitică a gazolului. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₄ .]	H K	271-737-5	68606-27-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-096-00-1	Gaze reziduale (petrol) fracționarea sedimentelor de depropanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea sedimentelor reziduale din depropanizator. Constă predominant în butan, izobutan și butadienă.]	H K	271-742-2	68606-34-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-097-00-7	Gaze reziduale (petrol), amestec de rafinare; Gaz petrolier; [O combinație complexă obținută prin diferite procese. Constă în hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	272-183-7	68783-07-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-098-00-2	Gaze reziduale (petrol), cracare catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor unui proces de cracare catalitică. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ .]	H K	272-203-4	68783-64-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-099-00-8	Gaze (petrol), C ₂₋₄ , îndulcite; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma unui proces de îndulcire a unui distilat petrolier pentru transformarea mercaptanilor sau îndepărtarea impurităților acide. Constă predominant în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₂ și C ₄ și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 51 °C și 34 °C (-60°F și 30°F).]	H K	272-205-5	68783-65-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-100-00-1	Gaze reziduale (petrol), fracționarea țițeiului brut; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea țițeiului brut. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	272-871-7	68918-99-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-101-00-7	Gaze reziduale (petrol), din instalația de eliminare a hexanului; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea amestecului fracțiilor nafta. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	272-872-2	68919-00-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-102-00-2	Gaze reziduale de stabilizare (petrol), fracționarea benzinei ușoare de distilare directă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei ușoare de distilare directă. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	272-878-5	68919-05-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-103-00-8	Gaze reziduale de rectificare (petrol), desulfurare prin unificarea fracțiilor nafta; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă printr-un proces de desulfurizare prin unificarea fracțiilor nafta și din care produsul nafta a fost îndepărtat. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₁ și C ₄ .]	H K	272-879-0	68919-06-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-104-00-3	Gaze reziduale (petrol), reformare catalitică a fracției nafta de distilare directă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a fracției nafta produsă prin distilare directă și fracționarea efluentului total. Constă în metan, etan și propan.]	H K	272-882-7	68919-09-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-105-00-9	Gaze (petrol), produse ale coloanei de separare, cracare catalitică fluidă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea fluxului de alimentare din separatorul C ₃₋₄ . Constă predominant în hidrocarburi C ₃ .]	H K	272-893-7	68919-20-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-106-00-4	Gaze reziduale (petrol), stabilizarea fracțiilor de distilare directă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea lichidului rezultat în primul turn în procesul de distilare a uleiului brut. Constă în hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ .]	H K	272-883-2	68919-10-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-107-00-X	Gaze reziduale (petrol), debutanizarea fracției nafta din cracarea catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fracției nafta de cracare catalitică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ .]	H K	273-169-3	68952-76-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-108-00-5	Gaze reziduale (petrol), stabilizator al fracției nafta și a distilatului de cracare catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea și distilarea fracției nafta de cracare catalitică. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ .]	H K	273-170-9	68952-77-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-109-00-0	Gaz rezidual (petrol), distilat de cracare termică, absorbant de motorină și nafta; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea distilatului de cracare termică, a fracției nafta și a motorinei. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₆ .]	H K	273-175-6	68952-81-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-110-00-6	Gaz reziduale (petrol), stabilizator de fracționare a hidrocarburilor de cracare termică, cocsificare petrolieră; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea hidrocarburilor fracționate rezultate prin cracare termică din procesul de cocsificare al petrolului. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₆ .]	H K	273-176-1	68952-82-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-111-00-1	Gaze (petrol) ușoare de cracare cu vapori, concentrate în butadienă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor unui proces de cracare termică. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este predominant C ₄ .]	H K	273-265-5	68955-28-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-112-00-7	Gaze de stabilizare (petrol), reformare catalitică a fracției nafta de distilare directă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces catalitic de reformare a fracției nafta de distilare directă și fracționarea efluentului total. Constă în hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₂ și C ₄ .]	H K	273-270-2	68955-34-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-113-00-2	Hidrocarburi cu C ₃ 4 °C; Gaz petrolier	H K	289-339-5	87741-01-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-114-00-8	Alcani, C ₁₋₄ , bogați în C ₃ ; Gaz petrolier	H K	292-456-4	90622-55-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-115-00-3	Gaze (petrol) bogate in C ₃ prin cracare cu vapori; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor unui proces de cracare cu vapori. Constă cu precădere în propilenă și puțin propan și are punctul de fierbere cuprins între aproximativ 70 °C și 0 °C (-94°F și 32°F).]	H K	295-404-9	92045-22-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-116-00-9	Hidrocarburi, C ₄ , distilat de cracare cu vapori; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă printr-un proces de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon C ₄ , predominând 1-butena și 2-butena, conținând de asemenea butan și izobutan și având punctul de fierbere cuprins între aproximativ minus 12 °C și 5 °C (10.4°F și 41°F).]	H K	295-405-4	92045-23-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-117-00-4	Gaze petroliere, lichefiate, îndulcite, fracția C ₄ ; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces de desulfurare a amestecului gazelor petroliere lichefiate cu scopul oxidării mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acidice. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate și nesaturate C ₄ .]	HKS	295-463-0	92045-80-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-118-00-X	Hidrocarburi C ₄ fără 1,3-butadienă și izobutenă; Gaz petrolier	H K	306-004-1	95465-89-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-119-00-5	Produse rafinate cu C _{3.5} , saturate și nesaturate (petrol), fără butadienă, extract de acetat de cupru amoniacal din fracția C ₄ de la cracarea cu vapori; Gaz petrolier	H K	307-769-4	97722-19-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-120-00-0	Gaze (petrol), instalația de tratare cu amine; Gaze de rafinărie; [Gaz de alimentare al sistemului de tratare cu amine pentru îndepărtarea hidrogenului sulfurat. Constă în hidrogen. Monoxid de carbon, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₅ pot fi, de asemenea, prezente.]	H K	270-746-1	68477-65-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-121-00-6	Gaze (petrol) de hidrodesulfurare a benzenului; Gaz de rafinărie; [Gaze reziduale din unitatea de producție a benzenului. Constă cu precădere în hidrogen. Monoxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C ₁ și C ₆ , inclusiv benzen, pot fi, de asemenea, prezente.]	H K	270-747-7	68477-66-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-122-00-1	Gaze de reciclare a benzenului (petrol), bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reciclarea gazelor din unitatea de producție a benzenului. Constă cu precădere în hidrogen și diferite cantități mici de monoxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-748-2	68477-67-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-123-00-7	Gaze (petrol), ulei, bogat în hidrogen și azot; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului de amestec. Constă cu precădere în hidrogen și azot cu diferite cantități mici de monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-749-8	68477-68-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-124-00-2	Gaze (petrol), rectificarea fracției nafta catalitic reformată; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracției nafta reformată catalitic. Constă în hidrogen și hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₄ .]	H K	270-759-2	68477-77-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-125-00-8	Gaze de reciclare (petrol), reformare catalitică a compușilor C ₆₋₈ ; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor rezultați în urma reformării catalitice a șarjelor de alimentare C ₆₋₈ și reciclată pentru păstrarea hidrogenului. Constă cu precădere în hidrogen. Mai poate conține mici cantități de monoxid de carbon, dioxid de carbon, azot și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-761-3	68477-80-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-126-00-3	Gaze (petrol), reformare catalitică a compușilor C ₆₋₈ ; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor unui proces de reformare catalitică a fluxului C ₆₋₈ . Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-762-9	68477-81-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-127-00-9	Gaze (petrol), reciclarea fracției C ₆₋₈ de la reformarea catalitică, bogată în; hidrogen; Gaz de rafinărie	H K	270-763-4	68477-82-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-128-00-4	Gaze (petroleum), flux de retur C ₂ ; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția hidrogenului dintr-un flux de gaze constituit cu precădere din hidrogen și cantități mici de azot, monoxid de carbon, metan, etan și etilene. Constă cu precădere în hidrocarburi ca metanul, etanul și etilenul cu urme de hidrogen, azot și monoxid de carbon.]	H K	270-766-0	68477-84-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-129-00-X	Gaze (petrol), uscate cu hidrogen sulfurat, unitatea de concentrare a gazelor; Gaz de rafinărie; [Combinația complexă de gaze uscate dintr-o unitate de concentrare a gazelor. Constă în hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₁ și C ₃ .]	H K	270-774-4	68477-92-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-130-00-5	Gaze (petroluri), Produși de distilare, coloana de concentrarea a gazelor prin reabsorbție; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați din fluxuri combinate de gaz în unitatea de concentrare a gazelor prin reabsorbție. Constă cu precădere din hidrogen, monoxid de carbon, dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₃ .]	H K	270-776-5	68477-93-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-131-00-0	Gaz (petrol), absorbție de hidrogen; Gaze de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin absorbția hidrogenului dintr-un flux bogat în hidrogen. Constă în hidrogen, monoxid de carbon, azot și metan cu cantități mici de hidrocarburi C ₂ .]	H K	270-779-1	68477-96-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-132-00-6	Gaze (petrol) bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă separată sub formă gazoasă prin răcirea hidrocarburilor gazoase. Constă cu precădere în hidrogen și mici cantități de monoxid de carbon, azot, metan și hidrocarburi C ₂ .]	H K	270-780-7	68477-97-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-133-00-1	Gaze (petrol) de reciclare a huilei tratate cu hidrogen, bogate în hidrogen-azot; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin reciclarea huilei tratate cu hidrogen. Constă cu precădere în hidrogen și azot cu mici cantități de monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-781-2	68477-98-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-134-00-7	Gaze (petrol) de reciclare bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin reciclarea gazelor de reactor. Constă cu precădere în hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon, dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatic saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-783-3	68478-00-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-135-00-2	Gaze (petrol) de reformare bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută în unitățile de reformare. Constă cu precădere în hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon și hidrocarburi alifatic al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-784-9	68478-01-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-136-00-8	Gaze (petrol) de reformare a produșilor de hidrotratare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin procesul de reformare prin hidrotratare. Constă cu precădere în hidrogen, metan, etan și mici cantități de hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază între C ₃ și C ₅ .]	H K	270-785-4	68478-02-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-137-00-3	Gaze (petrol) de reformare a produșilor de hidrotratare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută printr-un proces de reformare prin hidrotratare. Constă cu precădere în hidrogen și metan cu mici cantități de monoxid de carbon, dioxid de carbon, azot și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₂ și C ₅ .]	H K	270-787-5	68478-03-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-138-00-9	Gaze (petrol) de reformare prin hidrotratare bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută printr-un proces de reformare prin hidrotratare. Constă cu precădere în hidrogen și mici cantități de monoxid de carbon și de hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₁ și C ₅ .]	H K	270-788-0	68478-04-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-139-00-4	Gaze (petrol) cracare termică distilare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin distilarea produșilor procesului de cracare termică. Constă cu precădere în hidrogen, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-789-6	68478-05-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-140-00-X	Gaz rezidual (petrol) absorbția produșilor de refracționare a compușilor de cracare catalitică; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin refracționarea produșilor unui proces de cracare catalitică. Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C ₁ și C ₃ .]	H K	270-805-1	68478-25-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-141-00-5	Gaz rezidual (petrol) separator al fracției nafta reformată catalitic; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a fracției nafta de distilare directă. Constă cu precădere în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-807-2	68478-27-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-142-00-0	Gaz rezidual (petrol) în coloana de stabilizare a fracției nafta reformată catalitic; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracției nafta reformate catalitic. Constă cu precădere în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C ₁ și C ₆ .]	H K	270-808-8	68478-28-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-143-00-6	Gaz rezidual (petrol), separatorul distilat de cracare hidrotratat; Gaz de rafinārie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a distilatelor cracate în prezența unui catalizator. Constă în hidrogen și hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H K	270-809-3	68478-29-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-144-00-1	Gaz rezidual (petrol), separator al fracției nafta de distilare directă hidrodesulfurată; Gaz de rafinārie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma hidrodesulfurizării fracției nafta de distilare directă. Constă în hidrogen și hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C1 și C6.]	H K	270-810-9	68478-30-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-145-00-7	Gaze (petrol), frunți de distilare ale fracției nafta de distilare directă reformată catalitic din coloana de stabilizare; Gaz de rafinārie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a fracției nafta de distilare directă urmată de fracționarea efluentului total. Constă în hidrogen, metan, etan și propan.]	H K	270-999-8	68513-14-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-146-00-2	Gaze (petrol), efluent de presiune înaltă din camera de evaporare; Gaz de rafinārie; [O combinație complexă produsă prin distilarea cu detentă la presiune ridicată a efluentului din reactorul de reformare. Constă în principal în hidrogen cu cantități diferite, mici de metan, etan și propan.]	H K	271-003-4	68513-18-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-147-00-8	Gaze (petrol), efluent de reformare la presiune joasă din camera de evaporare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin distilarea cu detentă la presiune scăzută a efluentului din reactorul de reformare. Constă cu precădere în hidrogen cu cantități diferite, mici, de metan, etan și propan.]	H K	271-005-5	68513-19-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-148-00-3	Gaze (petrol), distilare gazoasă în rafinăria de petrol; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă separată la distilarea fluxului de gaz ce conține hidrogen, monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C6 sau obținută prin cracarea etanului și propanului. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C2, hidrogen, azot și monoxid de carbon.]	H K	271-258-1	68527-15-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-149-00-9	Gaze (petrol), frunți de depentanizare de la unitatea de hidrotratare a benzenului; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin tratarea cu hidrogen în prezența unui catalizator a șarjelor de alimentare de la unitatea de benzen urmată de depentanizare. Constă cu precădere în hidrogen, etan și propan cu cantități diferite mici de azot, monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C6. Mai poate conține urme de benzen.]	H K	271-623-5	68602-82-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-150-00-4	Gaze (petrol), coloană de absorbtie secundară, coloană de fracționare a frunților de distilare de la cracarea catalitică în strat fluidizat; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin fracționarea frunților procesului de cracare catalitică în unitatea de cracare catalitică în strat fluidizat. Constă în hidrogen, azot și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C1 și C3.]	H K	271-625-6	68602-84-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-151-00-X	Produse petroliere, gaz de rafinărie; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă constituită, în principal, din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.]	H K	271-750-6	68607-11-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-152-00-5	Gaze (petrol), separator hidrocracare la presiune joasă; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin separarea lichid-vapori a efluentului din reactorul procesului de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrogen și hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C3.]	H K	272-182-1	68783-06-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-153-00-0	Gaze (petrol), rafinărie; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută din operații diferite de rafinare a petrolului. Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C3.]	H K	272-338-9	68814-67-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-154-00-6	Gaze (petrol), separator al produșilor instalației de platformare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin reformarea chimică a hidrocarburilor naftenice la hidrocarburi aromatice. Constă în hidrogen și hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C4.]	H K	272-343-6	68814-90-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-155-00-1	Gaze (petrol), kerosen conținând compuși cu sulf hidrotratat pentru depentanizare în coloana de stabilizare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin stabilizarea produșilor de depentanizare a kerosenului hidrotratat. Constă cu precădere în hidrogen, metan, etan și propan cu cantități diferite mici de azot, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon, dioxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C5.]	H K	272-775-5	68911-58-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-156-00-7	Gaze (petrol), kerosen conținând compuși cu sulf hidrotratat din camera de evaporare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută în camera de evaporare de la unitatea de tratare cu hidrogen în prezența unui catalizator a kerosenului conținând compuși cu sulf. Constă cu precădere în hidrogen și metan cu cantități diferite, mici de azot, monoxid de carbon și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C5.]	H K	272-776-0	68911-59-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-157-00-2	Gaze (petrol), produși de distilare din unitatea de unificare a produșilor de desulfurare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă din care s-a îndepărtat produsul lichid al procesului de desulfurare unificare. Constă în hidrogen sulfurat, metan, etan și propan.]	H K	272-873-8	68919-01-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-158-00-8	Gaze (petrol), fracționare prin cracare catalitică în strat fluidizat; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin fracționarea frunților procesului de cracare catalitică în strat fluidizat. Constă în hidrogen, hidrogen sulfurat, azot și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H K	272-874-3	68919-02-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-159-00-3	Gaze (petrol), cracare catalitică în strat fluidizat spălare în turnul secundar de absorbție; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin epurarea gazului de capăt de la cracarea catalitică în strat fluidizat. Constă în hidrogen, azot, metan, etan și propan.]	H K	272-875-9	68919-03-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-160-00-9	Gaze (petrol), produși de distilare fracțiune grea hidrotratare desulfurizare coloană de stripare; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă din care s-a îndepărtat produsul lichid al fracției grele de distilat la procesul de desulfurizare hidrotratare. Constă în hidrogen, hidrogen sulfurat, hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H K	272-876-4	68919-04-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-161-00-4	Gaze (petrol), instalație de platformare coloană de stabilizare, fracționare a fracțiilor ușoare terminale; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin fracționarea fracțiilor finale ușoare din reactoarele de platină; ale unității de platformare. Constă în hidrogen, metan, etan și propan.]	H K	272-880-6	68919-07-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-162-00-X	Gaze (petrol), turn de preevaporare, distilare brută; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă de la primul turn utilizat în distilarea țițeiului brut. Constă în azot și hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H K	272-881-1	68919-08-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-163-00-5	Gaze (petrol), separator de gudron; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin fracționarea petrolului brut redus. Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	272-884-8	68919-11-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-164-00-0	Gassijiet (petroleum), unfinatur tat-tqaxxir mitfi; Gass tar-raffinerija; [Tahlita ta' idroġenu u metanju mik-suba mill-frazzjonizzazzjoni tal	H K	272-885-3	68919-12-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-165-00-6	Gaz rezidual (petrol), separator al fracției nafta dehidrosulfurată catalitic; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute de la hidrodesulfurizarea fracției nafta. Constă în hidrogen, metan, etan și propan.]	H K	273-173-5	68952-79-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-166-00-1	Gaz rezidual (petrol), distilare primară a fracției nafta dehidrosulfurizate; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin hidrodesulfurizarea fracției nafta de distilare directă. Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C1 și C5.]	H K	273-174-0	68952-80-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-167-00-7	Gaze (petrol), coloană de absorbție spongioasă, cracare catalitică în strat fluidizat și frunzi de fracționare motorină desulfurată; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută prin fracționarea produsilor de la cracarea catalitică în strat fluidizat și motorina desulfurată. Constă în hidrogen, hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	273-269-7	68955-33-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-168-00-2	Gaze (petrol), distilare brută și cracare catalitică; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă produsă prin distilarea primară și procesul de cracare catalitică. Constă în hidrogen, hidrogen sulfurat, azot, monoxid de carbon și hidrocarburi parafinice și olefinice al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C1 și C6.]	H K	273-563-5	68989-88-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-169-00-8	Gaze (petrol), spālare motorinā cu dietanolaminā; Gaz de rafinārie; [O combinație complexā produsā prin desulfurizarea motorinelor cu dietanolaminā. Constā predominant în hidrogen sulfurat, hidrogen și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variazā predominant între C1 și C5.]	H K	295-397-2	92045-15-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-170-00-3	Gaze (petrol), efluent hidrodesulfurizare motorinā; Gaz de rafinārie; [O combinație complexā obținutā prin separarea fazei lichide de efluentul rezultat în urma reacției de hidrogenare. Constā predominant în hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variazā predominant între C1 și C3.]	H K	295-398-8	92045-16-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-171-00-9	Gaze (petrol), purjare dehidrodesulfurizare motorinā; Gaz de rafinārie; [O combinație complexā de gaze obținute din unitățile de reformare și de purjare ale reactorului de hidrogenare. Constā predominant în hidrogen, și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variazā predominant între C1 și C4.]	H K	295-399-3	92045-17-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-172-00-4	Gaze (petrol), efluent hidrogenare camerā de evaporare; Gaz de rafinārie; [O combinație complexā de gaze obținute prin distilarea cu detentā a efluenților produși prin reacția de hidrogenare. Constā predominant în hidrogen și hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variazā între C1 și C6.]	H K	295-400-7	92045-18-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-173-00-X	Gaze (petrol), Fracția nafta residuală cracare cu vapori la presiune înaltă; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută ca amestec al porțiunilor necondensabile ale produsului procesului de cracare cu vapori a fracției nafta precum și gazele reziduale obținute în timpul preparării produsilor subsecvenți. Constă predominant în hidrogen, și hidrocarburi parafinice și olefinice al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5 și cu care poate fi amestecat gazul natural.]	H K	295-401-2	92045-19-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-174-00-5	Gaze (petrol), îndepărtare reziduu; Gaz de rafinărie; [O combinație complexă obținută din reducerea vâscozității reziduurilor din furnal. Constă predominant în hidrogen sulfurat și hidrocarburi parafinice și olefinice al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H K	295-402-8	92045-20-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-177-00-1	Gaze (petrol), C3-4; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produse prin distilarea produsilor de la cracarea țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C4, predominând propanul și propilena și al cărei punct de fierbere se situează aproximativ între -51 °C la -1 °C (-60°F și 30°F).]	H K	268-629-5	68131-75-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-178-00-7	Gaz rezidual (petrol), produși de distilare de la cracare catalitică și de fracționare a fracției nafta cracată catalitic pe coloană de absorbție; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi de la distilarea produșilor de la produși de distilarele cracate catalitic și petrolul cracat catalitic. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	269-617-2	68307-98-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-179-00-2	Gaz rezidual (petrol), fracționare Fracția nafta polimerizată catalitic coloană de stabilizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi de la fracționarea produșilor de polimerizare a fracției nafta. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	269-618-8	68307-99-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-180-00-8	Gaz rezidual (petrol), reformare catalitică fracția nafta fracționare coloană de stabilizare, liber de hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produșilor de fracționare a fracției nafta reformată catalitic, din care a fost îndepărtat hidrogenul sulfurat prin tratament cu amină. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	269-619-3	68308-00-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-181-00-3	Gaz rezidual (petrol), distilat al produșilor de cracare instalație de stripping prin hidrotratare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea produșilor de distilare cracate termic cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă predominant în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C6.]	H K	269-620-9	68308-01-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-182-00-9	Gaz rezidual (petrol), distilat hidrodesulfurat de la distilare primară, fără hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute de la hidrodesulfurizarea catalitică a produșilor de distilare directă și din care a fost îndepărtat hidrogenul sulfurat prin tratament cu amină. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	269-630-3	68308-10-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-183-00-4	Gaz rezidual (petrol), motorină cracă catalitic coloană de absorbție; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute de la distilarea produșilor de la cracarea catalitică a motorinei. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1-; C5.]	H K	269-623-5	68308-03-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-184-00-X	Gaz rezidual (petrol), instalație de recuperare gaze; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produșilor din diferite fluxuri hidrocarbonate. Constă, predominant, în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este în domeniul C1 și C5.]	H K	269-624-0	68308-04-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-185-00-5	Gaz rezidual (petrol), instalație de recuperare gaze de deetanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi de la distilarea produșilor din amestecarea curenților de hidrocarburi. Constă în hidrocarburi cu un număr de; carbon cuprins între C1 și C4.]	H K	269-625-6	68308-05-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-186-00-0	Gaz rezidual (petrol), distilat hidrodesulfurat și fracția nafta hidrodesulfurată în coloana de fracționare, care nu conține acid; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute de la fracționarea țiteiului hidrodesulfurat și a curenților de hidrocarbură distilată și tratate pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă cu precădere în hidrocarburi cu număr de atomi de carbon cuprins între C1 și C5.]	H K	269-626-1	68308-06-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-187-00-6	Gaz rezidual (petrol), motorină hidrodesulfurată în vacuum în coloană de stripare, care nu conține hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea prin stripare a motorinei din care sulful a fost îndepărtat catalitic în vid, și din care hidrogenul sulfurat a fost îndepărtat prin tratament cu amine. Constă cu precădere în hidrocarburi având mai ales C1 până la C6 atomi de carbon.]	H K	269-627-7	68308-07-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-188-00-1	Gaz rezidual (petrol), fracțiunea nafta ușoară de distilare directă, coloană de stabilizare nu conține hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracționată a fracției directe ușoare de nafta din care hidrogenul sulfurat a fost îndepărat prin tratament cu amine. Constă cu precădere din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5 atomi de carbon.]	H K	269-629-8	68308-09-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-189-00-7	Gaz rezidual (petrol), preparat de alimentare alchilare propan-propilenă instalație deetanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor rezultați în urma reacției dintre propan și propilenă. Constă cu precădere în hidrocarburi având C1 până la C4 atomi de carbon.]	H K	269-631-9	68308-11-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-190-00-2	Gaz rezidual (petrol), motorină vacuum hidrodesulfurizată, care nu conține hidrogen sulfurat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării catalitice sub vid a sulfului din motorină din care hidrogenul sulfurat a fost îndepărtat prin tratament cu amine. Constă cu precădere din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C6 atomi de carbon.]	H K	269-632-4	68308-12-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-191-00-8	Gaze (petrol), frunți de distilare cracare catalitică; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor rezultați în urma unui proces de cracare. Constă în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon cu precădere cuprins între C3 și C5 și al căror punct de fierbere este cuprins între 48 °C și 32 °C (-54°F și 90°F).]	H K	270-071-2	68409-99-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-193-00-9	Alcani, fracțiunea C ₁₋₂ ; Gaz petrolier	H K	270-651-5	68475-57-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-194-00-4	Alcani, fracțiunea C ₂₋₃ ; Gaz petrolier	H K	270-652-0	68475-58-1	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-195-00-X	Alcani, fracțiunea C ₃₋₄ ; Gaz petrolier	H K	270-653-6	68475-59-2	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-196-00-5	Alcani, fracțiunea C ₄₋₅ ; Gaz petrolier	H K	270-654-1	68475-60-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-197-00-0	Combustibili gazoși; Gaz petrolier; [O combinație complexă de gaze ușoare. Constă cu precădere în hidrogen și/sau hidrocarburi cu mase moleculare mici.]	H K	270-667-2	68476-26-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-198-00-6	Combustibili gazoși, ulei brut al distilatelor; Gaz petrolier; [O combinație complexă de gaze ușoare produse prin distilarea țiteiului brut și prin reformarea catalitică a fracției nafta. Constă în hidrogen și hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4 și al căror punct de fierbere este cuprins între 217 °C și 12 °C (-423°F și 10°F).]	H K	270-670-9	68476-29-9	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-199-00-1	Hidrocarburi, fracția C ₃₋₄ ; Gaz petrolier	H K	270-681-9	68476-40-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-200-00-5	Hidrocarburi, fracția C ₄₋₅ ; Gaz petrolier	H K	270-682-4	68476-42-6	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-201-00-0	Hidrocarburi, fracția C ₂₋₄ , bogată în C ₃ ; Gaz petrolier	H K	270-689-2	68476-49-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-202-00-6	Gaze petroliere, lichefiate; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea țiteiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 40 °C și 80 °C (-40°F și 176°F).]	HKS	270-704-2	68476-85-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-203-00-1	Gaze petroliere, lichefiate desulfurate; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma unui proces de îndulcire a amestecului de gaze petroliere lichefiate în vederea transformării mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între 40 °C și 80 °C (-40°F și 176°F).]	HKS	270-705-8	68476-86-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-204-00-7	Gaze (petrol), C3-4, bogate în izobutan; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi din produsul de distilare al hidrocarburilor saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază, de obicei, între C3 și C6, predominând butanul și izobutanul.]	H K	270-724-1	68477-33-8	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-205-00-2	Distilate (petrol), C3-6, bogate în piperilenă; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi din distilatele hidrocarburilor alifactice saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C6. Constă în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C6, predominând piperilenele.]	H K	270-726-2	68477-35-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indici	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-206-00-8	Gaze (petrol), frunți din unitatea de separare a butanului; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxului de butan. Constă în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C4.]	H K	270-750-3	68477-69-0	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-207-00-3	Gaze (petrol), C2-3; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor unui proces de fracționare catalitică. Conține predominant etan, etilen, propan și propilen.]	H K	270-751-9	68477-70-3	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-208-00-9	Gaze (petrol), sedimente din instalația de depropanizare a motorinei cracă catalitic, îmbogățite în fracțiunea C4 care nu conțin acid; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea catalitică a motorinei fluxului hidrocarburilor cracă catalitic și tratată pentru îndepărtarea hidrogenului sulfurat și a altor componente acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C5, predominând C4.]	H K	270-752-4	68477-71-4	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-209-00-4	Gaze (petrol), fracțiunea nafta cracă catalitic, sedimente bogate în C3-5 din unitatea de debutanizare; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea fracției nafta cracă catalitic. Constă în hidrocarburi alifatice având numărul de atomi de carbon cu precădere cuprins între C3 și C5.]	H K	270-754-5	68477-72-5	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-210-00-X	Gaz rezidual (petrol), fracționare în coloana de stabilizare a țițeiului izomerizat; Gaz petrolier; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea produșilor de stabilizare a fracției nafta izomerizate. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C4.]	H K	269-628-2	68308-08-7	F+; R12 Carc. Cat. 1; R45 Muta. Cat. 2; R46	F+; T R: 45-46-12 S: 53-45		
649-261-00-8	Benzină, naturală; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural prin procese cum ar fi refrigerarea și absorbția. Constă cu precădere în hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între 20° și 120° (-4°F și 248°F).]	H P	232-349-1	8006-61-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-262-00-3	Fracția nafta; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [Produși rafinați, parțial rafinați și nerafinați rezultați în urma distilării gazelor naturale. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C5 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între 100° și 200° (212°F și 392°F).]	H P	232-443-2	8030-30-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-263-00-9	Ligroina; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării fracționate a petrolului. Punctul de fierbere al acestei fracții este situat la temperaturi cuprinse între aproximativ 20 °C și 135 °C (58°F și 275°F).]	H P	232-453-7	8032-32-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-264-00-4	Fracția nafta (petrol), grea, de distilare directă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C6 până la C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (149°F și 446°F).]	H P	265-041-0	64741-41-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-265-00-X	Fracția nafta (petrol) întregul domeniu de distilare directă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 până la C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 220 °C (-4°F și 428°F).]	H P	265-042-6	64741-42-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-266-00-5	Fracția nafta (petrol), ușoară de distilare directă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut. Constă cu precădere în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază între C4 până la C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 180 °C (-4°F și 356°F).]	H P	265-046-8	64741-46-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-267-00-0	Fracția nafta (petrol), ușoară, extrasă cu solvent alifatic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma distilării țițeiului brut sau a gazolinei naturale. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C5 până la C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 160 °C (95°F și 320°F).]	H P	265-192-2	64742-89-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-268-00-6	Distilate (petrol) directe, fracție ușoară; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea țițeiului brut. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C2 până la C7 și are un punct de fierbere situat între -88°C și 99 °C (-127°F și 210°F).]	H P	270-077-5	68410-05-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-269-00-1	Benzină, recuperare cu vapori; Fracția nafta cu puncte scăzute de fierbere; [O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazele rezultate în sistemele de recuperare a vaporilor prin răcire. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 până la C11 și având punctul de fierbere între aproximativ 20 °C și 196 °C (-4°F și 384°F).]	H P	271-025-4	68514-15-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-270-00-7	Benzină, distilare directă; Fracția nafta cu puncte scăzute de fierbere; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea țițeiului brut. Fierbe la temperaturi cuprinse între aproximativ 36,1 °C și 193,3 °C (97°F și 380°F).]	H P	271-727-0	68606-11-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-271-00-2	Fracția nafta (petrol), nedesulfurat; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă în urma distilării vaporilor fracției nafta rezultați din diferite procese de rafinare. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C5 până la C12 și are puncte de fierbere cuprinse între aproximativ 0 °C și 230 °C (25°F și 446°F).]	H P	272-186-3	68783-12-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-272-00-8	Distilate (petrol), benzină ușoară din frunțile de fracționare și stabilizare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de fracționare a gazolinei ușoare. Constă în hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C6.]	H P	272-931-2	68921-08-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-273-00-3	Fracția nafta (petrol), fracția directă grea, conținând compuși aromatici; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de distilare a petrolului brut. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C8 și C12 și puncte de fierbere cuprinse între aproximativ 130 °C și 210 °C (266°F și 410°F).]	H P	309-945-6	101631-20-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-274-00-9	Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de compuși alchil; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de reacție a izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins între C7 și C12 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 220 °C (194°F și 428°F).]	H P	265-066-7	64741-64-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-275-00-4	Fracția nafta (petrol) grea alchilată; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de reacție a izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins între C9 și C12 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 150 °C și 220 °C (302°F și 428°F).]	H P	265-067-2	64741-65-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-276-00-X	Fracția nafta (petrol); ușor alchilată; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de reacție a izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine având, de obicei, numărul de atomi de carbon cuprins între C3 și C5. Constă predominant în hidrocarburi ramificate saturate cu număr de atomi de carbon cuprins între C7 și C10 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 160 °C (194°F și 320°F).]	H P	265-068-8	64741-66-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-277-00-5	Fracția nafta (petrol), izomerizare; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin izomerizarea catalitică a hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6 atomi de carbon. Constă cu precădere în hidrocarburi, cum ar fi izobutanul, izopentan, 2, 2-dimetilbutan, 2-metilpentan și 3-metilpentan.]	H P	265-073-5	64741-70-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-278-00-0	Fracția nafta (petrol), ușoară rafinare cu solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare printr-un proces de extracție cu solvent. Constă predominant în hidrocarburi alifatice având un număr de atomi de carbon cuprins între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 190 °C (95°F și 374°F).]	H P	265-086-6	64741-84-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-279-00-6	Fracția nafta (petrol), fracțiune grea rafinată cu solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere scăzut; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare printr-un proces de extracție cu solvenți. Constă în principal din hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C până la 230 °C (194°F și 446°F).]	H P	265-095-5	64741-92-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-280-00-1	Produse rafinate (petrol), extracte de reformare catalitică contracurent etilenglicol-apă; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute ca un produs rafinat de la procesul de extracție UDEX asupra curentului (fluxului) de la reformarea catalitică. Constă în principal din hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C9.)	H P	270-088-5	68410-71-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-281-00-7	Rafinat (petrol), reformare catalitică, unitate de separare Lurgi; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat dintr-o unitate de separare Lurgi. Constă cu precădere în hidrocarburi nearomatice, cu cantități variate și mici de hidrocarburi aromatice, al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C8.)	H P	270-349-3	68425-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-282-00-2	Fracția nafta (petrol), întreg domeniul de alchilare, cu conținut de butan; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi monoolefinice, care de obicei au numărul atomilor de carbon cuprins între C3 și C5. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate cu catena ramificată, al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12, iar punctul de fierbere variază între aproximativ 35 °C și 200 °C (95°F și 428°F).]	H P	271-267-0	68527-27-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-283-00-8	Distilate (petrol), derivați ai fracției nafta prin cracare cu vapori, fracțiune ușoară hidrotrată rafinare-solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare prin procesul de extracție cu solvenți a distilatului ușor hidrotratat al fracției nafta cracată cu vapori.]	H P	295-315-5	91995-53-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-284-00-3	Fracția nafta (petrol), C4-12 butan-alchilat, îmbogățit cu izooctan; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin alchilarea butanilor. Constă în principal din hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C12, bogate în izooctan, și cu temperature de fierbere cuprinse între aproximativ 35 °C și 210 °C (95°F și 410°F).]	H P	295-430-0	92045-49-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-285-00-9	Hidrocarburi, distilate ale fracției nafta ușoare hidrotratate, rafinate solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute din distilarea fracției nafta hidrotratată urmată de un proces de extracție cu solvenți și un proces de distilare. Constă predominant din hidrocarburi saturate al căror punct de fierbere este cuprins în tre aproximativ 94 °C și 99 °C (201°F și 210°F).]	H P	295-436-3	92045-55-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-286-00-4	Fracția nafta (petrol), izomerizare, fracțiunea C6; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea benzinei care a fost izomerizată catalitic. Constă în principal din izomeri hexani al căror punct de fierbere se situează între aproximativ 60 °C și 66 °C (140°F și 151°F).]	H P	295-440-5	92045-58-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-287-00-X	Hidrocarburi, C6-7, fracția nafta de cracare, rafinare cu solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin absorbția benzenului din fracția de hidrocarbura bogată în benzen și hidrogenată catalitic complet, obținută prin distilarea țițeiului cracat prehidrogenat. Constă în principal din hidrocarburi parafinoase și naftenice, al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C7, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 70 °C și 100 °C (158°F și 212°F).]	H P	295-446-8	92045-64-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-288-00-5	Hidrocarburi, îmbogățite cu fracțiunea C6, distilate ale fracției nafta ușoare hidrotrată, rafinată cu solvent; Fracția nafta modificată cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta hidrotrată urmată de o extracție cu solvenți. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 70 °C (149°F și 158°F)].	H P	309-871-4	101316-67-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-289-00-0	Fracția nafta (petrol), fracție grea cracare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracă catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor de la procesul de cracare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C12, și având punctul de fierbere cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (148°F și 446°F). Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]	H P	265-055-7	64741-54-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-290-00-6	Fracția nafta (petrol), fracție ușoară cracare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracă catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produsilor de la procesul de cracare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C11, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F). Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]	H P	265-056-2	64741-55-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-291-00-1	Hidrocarburi, C3-11, distilate de cracare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produsilor de la procesul de cracare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C3 și C11, iar punctul de fierbere este situat până la maximum 204 °C (400°F).]	H P	270-686-6	68476-46-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-292-00-7	Fracția nafta (petrol), fracție ușoară, distilate de cracare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produsilor de la procesul de cracare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C1 și C5.]	H P	272-185-8	68783-09-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-293-00-2	Distilate (petrol), derivate ale fracției nafta cracată cu vapori, aromatice ușoare hidrotratate; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea distilatului ușor din fracția nafta cracată cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice.]	H P	295-311-3	91995-50-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-294-00-8	Fracția nafta (petrol), fracție grea cracare catalitică, desulfurat; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin supunerea distilatului petrolier cracat catalitic la un proces de desulfurare pentru a transforma mercaptanii sau pentru a înlătura impuritățile acide. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C12, iar punctul de fierbere cuprins între aproximativ 60 °C și 200 °C.]	H P	295-431-6	92045-50-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-295-00-3	Fracția nafta (petrol), fracție ușoară cracare catalitică, desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin supunerea țițeiului de la procesul de cracare catalitică la un proces de desulfurare pentru a transforma mercaptanii sau pentru a înlătura impuritățile acide. Constă în principal din hidrocarburi al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 210 °C (95°F și 410°F)].	H P	295-441-0	92045-59-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-296-00-9	Hidrocarburi, C8-12, cracare catalitică, neutralizate chimic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea unei fracțiuni din procesul de cracare catalitică, și care a fost supusă unei spălări alcaline. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C8 și C12, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 130 °C și 210 °C (266°F și 410°F).]	H P	295-794-0	92128-94-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-297-00-4	Hidrocarburi, C8-12, distilate de cracare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produsilor procesului de cracare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C8 și C12, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 140 °C și 210 °C (284°F și 410°F).]	H P	309-974-4	101794-97-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-298-00-X	Hidrocarburi, C8-12, distilate de cracare catalitică, neutralizate chimic, desulfurizate; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic	H P	309-987-5	101896-28-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-299-00-5	Fracția nafta (petrol), ușor reformată catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi, produsă prin distilarea produsilor unui proces catalitic de reformare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35 °C și 190 °C (95°F și 374°F). Conține un procent relativ mare de hidrocarburi aromatice și cu catene ramificate. Acest flux poate conține benzen în proporție de 10 % sau chiar mai mult.]	H P	265-065-1	64741-63-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-300-00-9	Fracția nafta (petrol), puternic reformat catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor unui proces catalitic de reformare. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194°F și 446°F).]	H P	265-070-9	64741-68-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-301-00-4	Distilate (petrol), produse de depentanizare reformat catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produsilor unui proces catalitic de reformare. Constă preponderent în hidrocarburi alifatice al căror număr de atomi de carbon variază mai ales între C3 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între 49 °C și 63 °C (-57°F și 145°F).]	H P	270-660-4	68475-79-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-302-00-X	Hidrocarburi, fracția C ₂₋₆ , reformare catalitică fracție C ₆₋₈ ; Fracția nafta de reformare catalitică cu punct de fierbere scăzut	H P	270-687-1	68476-47-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-303-00-5	Reziduuri (petrol), C6-8 reformare catalitică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, reformată catalitic; [Un reziduu complex de reformare catalitică din șarja de alimentare C6-8. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C6.]	H P	270-794-3	68478-15-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-304-00-0	Fracția nafta (petrol), ușor reformat catalitic, fără compuși aromatici; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor unui proces de reformare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C5 și C8 și al căror punct de fierbere este situat între 35 °C și 120 °C (95°F și 248°F). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi cu catenă ramificată, din care au fost îndepărtate componentele aromatice.]	H P	270-993-5	68513-03-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-305-00-6	Distilate (petrol), fracție nafta directă, reformată catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută printr-un proces de reformare catalitică a fracției nafta directă urmată de fracționarea efluentului total. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C6.]	H P	271-008-1	68513-63-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-306-00-1	Produse petroliere, reformat de hidrofinare și producere de energie; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în cadrul unui proces de hidrofinare-producere de energie, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 27 °C și 210 °C (80°F și 410°F).]	H P	271-058-4	68514-79-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-307-00-7	Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de reformare; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut, reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de reformare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C12, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ de 35 °C și 230 °C (95°F și 446°F).]	H P	272-895-8	68919-37-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-308-00-2	Fracția nafta (petrol), reformat catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut, reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de la procesul de reformare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C12, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 30 °C și 220 °C (90°F și 430°F). Conține o proporție relativ mare de hidrocarburi aromatice cu catena ramificată. Acest flux poate conține benzen într-o proporție de 10 % din volum sau mai mult]	H P	273-271-8	68955-35-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-309-00-8	Distilate (petrol), fracțiune ușoară; hidrotratată reformată catalitic, fracțiunea aromată C8-12; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut, reformată catalitic; [O combinație complexă de benzeni alchilați obținuți prin reformarea catalitică a nafta petrolier. Constă predominant în alchilbenzeni al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C8 și C10, iar punctul de fierbere este situat între aproximativ 160 °C și 180 °C (320°F și 356°F).]	H P	285-509-8	85116-58-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-310-00-3	Hidrocarburi aromatice, fracția C ₈ , derivați de reformare catalitică; Nafta de reformare catalitică cu punct de fierbere scăzut	H P	295-279-0	91995-18-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-311-00-9	Hidrocarburi aromatice, C7-12, îmbogățite cu C8; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut, reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin separarea din fracția ce conține produși de la procesul de platformare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C7 și C12 (în primul rând C8) și poate conține hidrocarburi nearomatice, ambele având punctul de fierbere situat între aproximativ 130 °C și 200 °C (266°F și 392°F).]	H P	297-401-8	93571-75-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-312-00-4	Benzină, C5-11, reformată cu conținut ridicat de octan stabilizat; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi cu cifra octanică ridicată, obținută prin dehidrogenarea catalitică predominantă a țițeiului naftenic. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice și ne-aromatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11, iar punctul de fierbere al acestora se situează între aproximativ 45 °C și 185 °C (113°F și 365°F).]	H P	297-458-9	93572-29-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-313-00-X	Hidrocarburi, C7-12, îmbogățite cu fracțiuni aromatice C>9, fracțiunea grea de reformare; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin separare din fracția ce conține produși obținuți la platformare. Constă în principal din hidrocarburi nearomatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12, iar punctul de fierbere al acestora se situează între aproximativ 120 °C și 210 °C (248°F și 380°F), hidrocarburi cu C9 și hidrocarburi aromatice superioare.]	H P	297-465-7	93572-35-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-314-00-5	Hidrocarburi, C5-11, îmbogățite cu hidrocarburi nearomatice, fracțiunea ușoară de reformare; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut reformată catalitic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produși de platformare. Constă cu precădere în hidrocarburi nearomatice al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11, iar punctul de fierbere al acestora se situează între aproximativ 35 °C și 125 °C (94°F și 257°F), benzen și toluen.]	H P	297-466-2	93572-36-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-316-00-6	Fracția nafta (petrol) ușoară cracată termic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată termic.; [O combinație complexă de hidrocarburi din distilarea produșilor procesului de cracare termică. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C8 și care au punct de fierbere între 10 °C și 130 °C (14°F și 266°F).]	H P	265-075-6	64741-74-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-317-00-1	Fracția nafta (petrol), fracțiune grea aromatică; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor crăcării termice a etanului și propanului. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C12, iar punctul de fierbere al acestora variază între aproximativ 65 °C și 220 °C (148°F și 428°F).]	H P	265-085-0	64741-83-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-318-00-7	Distilate (petrol), hidrocarburi aromatice grele; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor obținuți din cracărea termică a etanului și propanului. Această fracțiune cu punctul de fierbere mai ridicat constă cu precădere în hidrocarburi aromatice C5 și C7, cu unele hidrocarburi alifactice nesaturate al căror număr de atomi de carbon constă cu precădere în C5. Acest flux poate conține și benzen.]	H P	267-563-4	67891-79-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-319-00-2	Distilate (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor obținuți din cracărea termică a etanului și propanului. Această fracțiune cu punctul de fierbere mai scăzut constă cu precădere în hidrocarburi aromatice C5 și C7, cu unele hidrocarburi alifactice nesaturate al căror număr de atomi de carbon constă cu precădere în C5. Acest flux poate conține și benzen.]	H P	267-565-5	67891-80-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-320-00-8	Distilate (petrol), derivate ale fracției nafta –rafinată pirolizat, benzină compaundare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 °C (1 500°F) a fracției nafta și produsului rafinat. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este în principal C9 iar punctul de fierbere este de aproximativ 204 °C(400°F).]	H P	270-344-6	68425-29-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-321-00-3	Hidrocarburi aromatice, C6-8, derivate ale fracției nafta – rafinate prin piroliză; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 °C (1 500°F) a țițeiului și produselor rafinate. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C8, inclusiv benzen.]	H P	270-658-3	68475-70-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-322-00-9	Distilate (petrol), fracția nafta și motorină cracată termic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea fracției nafta cracată termic și/sau motorină. Constă predominant în hidrocarburi olefinice al căror număr de atomi de carbon este în principal C5, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 33 °C și 60 °C (91°F și 140°F).]	H P	271-631-9	68603-00-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-323-00-4	Distilate (petrol), fracția nafta și motorină cracă termic, cu conținut C5- dimer; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a fracției nafta cracă termic și/sau motorină. Constă în principal din hidrocarburi olefinice al căror număr de atomi de carbon este C5, cu unele olefine dimerizate C5, iar punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 33 °C și 184 °C (91° și 363°F).]	H P	271-632-4	68603-01-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-324-00-X	Distilate (petrol), fracția nafta și motorină cracă termic, solventare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a fracției nafta cracă termic și/sau motorină. Constă în principal în hidrocarburi parafinoase și olefinice, în special izoamilene, cum ar fi 2- metil-1-butilenă și 2- metil-2-butilenă, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 31 °C și 40 °C(88°F și 104°F).]	H P	271-634-5	68603-03-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-325-00-5	Distilate (petrol), fracțiune ușoară cracă termic, hidrocarburi aromate debutanizate; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracă termic; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor procesului de cracare termică. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice, în principal benzen.]	H P	273-266-0	68955-29-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-326-00-0	Fracția nafta (petrol), ușoară cracare termică, desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, cracată termic; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de îndulcire a produsului de distilare produs prin cracarea termică la temperatură înaltă a fracțiilor grele de ulei, pentru transformarea mercaptanilor. Constă cu precădere în compuși aromatici, olefine și hidrocarburi saturate având punct de fierbere cuprins între aproximativ 20 °C și 100 °C (68°F și 212°F).]	H P	295-447-3	92045-65-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-327-00-6	Fracția nafta (petrol), grea tratată cu hidrogen; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon cu precădere cuprins între C6 și C13, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (149°F și 446°F).]	H P	265-150-3	64742-48-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-328-00-1	Fracția nafta (petrol), fracțiune ușoară hidrotrată; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea unei fracțiuni de petrol cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C11, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ -20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F).]	H P	265-151-9	64742-49-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-329-00-7	Fracția nafta (petrol), fracțiunea ușoară hidrodesulfurată; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute printr-un proces de hidro-desulfurare catalitică. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C4 și C11, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ -20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F)].	H P	265-178-6	64742-73-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-330-00-2	Fracția nafta (petrol), fracțiunea grea hidrodesulfurată; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin procesul de hidro-desulfurare catalitică. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C7 și C12, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 90 °C și 230 °C (194°F și 446°F).]	H P	265-185-4	64742-82-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-331-00-8	Distilate (petrol), fracțiunea de mijloc hidrodesulfurată, punct de fierbere intermediar; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea produsilor distilatului mediu de la procesul de hidrotratare. Constă în principal în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C10, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 127 °C și 188 °C (262°F și 370°F).]	H P	270-092-7	68410-96-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-332-00-3	Distilate (petrol), fracția ușoară din procesul de hidrotratare, punct de fierbere scăzut; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea distilatului ușor de la procesul de hidrotratare. Constă în principal din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C6 și C11, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 3 °C și 194 °C (37°F și 382°F).]	H P	270-093-2	68410-97-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-333-00-9	Distilate (petrol), fracțiune nafta grea hidrotrată, frunzi de deizohexanizare; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin distilarea distilatului greu de la procesul de hidrotratare. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C3 și C6, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ -49 °C și 68 °C (-57°F și 155°F).]	H P	270-094-8	68410-98-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-334-00-4	Solvent nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare, hidrotratate; Nafta cu punct de fierbere scăzut tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin tratarea unei fracțiuni de petrol cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă în principal din hidrocarburi aromatice în care numărul atomilor de carbon variază în principal între C8 și C10, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 135 °C și 210 °C (275°F și 410°F).]	H P	270-988-8	68512-78-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-335-00-X	Fracția nafta (petrol), fracțiune ușoară hidrodesulfurată cracată termic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținute prin fracționarea distilatului cracat termic și hidrodesulfurat. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază în principal între C5 și C11, al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 23 °C și 195 °C.)	H P	285-511-9	85116-60-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-336-00-5	Fracția nafta (petrol) ușoară hidrogenată conținând cicloalcan; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei fracții petroliere. Constă cu precădere în alcani și cicloalcani având punctul de fierbere cuprins între 20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F).]	H P	285-512-4	85116-61-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-337-00-0	Fracția nafta grea (petrol), cracare cu vapori, hidrogenare; Fracția nafta hidrotrată cu punct de fierbere scăzut	H P	295-432-1	92045-51-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-338-00-6	Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de hidrodesulfurare; Fracția nafta tratată cu hidrogen și care are punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin procesul de hidrodesulfurare catalitică. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 30 °C și 250 °C (86°F și 482°F).]	H P	295-433-7	92045-52-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-339-00-1	Fracția nafta (petrol), cracată cu vapori, ușor hidrogenată; Fracția nafta tratată cu hidrogen și care are punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere derivată dintr-un proces de piroliză, cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între 35 °C și 190 °C (95°F și 374°F).]	H P	295-438-4	92045-57-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-340-00-7	Hidrocarburi, C4-12, fracția nafta de cracare, hidrotratare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor de cracare cu vapori a fracției nafta și hidrogenarea catalitică selectivă a compușilor formatori de gume. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între 30 °C și 230 °C (86°F și 446°F).]	H P	295-443-1	92045-61-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-341-00-2	Solvent nafta (petrol), fracția naftenică ușoară hidrogenată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției petroliere cu hidrogen în prezența unui catalizator. Constă cu precădere în hidrocarburi cicloparafinice al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C7 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 73° și 85 °C (163°F și 185°F).]	H P	295-529-9	92062-15-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-342-00-8	Fracția nafta (petrol) ușoară, de la cracarea cu vapori, hidrogenată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute, tratată cu hidrogen; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin separarea și apoi hidrogenarea produșilor de cracare cu vapori în procesul de obținere a etilenei. Constă cu precădere în parafine saturate și nesaturate, parafine ciclice și hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază cu precădere între C4 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 50 °C și 200 °C (122°F și 392°F). Poate conține benzen până la 30 % (g) iar vaporii pot conține, de asemenea, mici cantități de sulf și compuși oxigenați.]	H P	296-942-7	93165-55-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-343-00-3	Hidrocarburi, C6 și C11, hidrotratate, de aromatizate; Fracția nafta tratată cu hidrogen, cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma hidrotratării cu scopul transformării compușilor aromatici în naftene prin hidrogenare catalitică.]	H P	297-852-0	93763-33-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-344-00-9	Hidrocarburi, C9 și C12, hidrotratate, de aromatizate; Fracția nafta tratată cu hidrogen, cu punct de fierbere la temperaturi scăzute; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma hidrotratării cu scopul transformării compușilor aromatici în naftene prin hidrogenare catalitică.]	H P	297-853-6	93763-34-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-345-00-4	Solvent Stoddard; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [Un produs incolor de distilare al petrolului rafinat care nu are mirosuri rănede sau neplăcute și al cărui punct de fierbere este cuprins între 148.8 °C și 204.4 °C (300°F și 400°F).]	H P	232-489-3	8052-41-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-346-00-X	Prođuși de condensare ai gazului natural (petrol); Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi sub formă de lichid separat din gazul natural prin condensare retrogradă în separator de fază. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C20. Este lichidă la temperatură și presiune atmosferică.]	H P	265-047-3	64741-47-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-347-00-5	Gaz natural (petrol), amestec lichid brut; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural într-o unitate de reciclare a gazului, prin procese cum ar fi refrigerarea sau absorbția. Constă cu precădere din hidrocarburi alifactice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C2 și C8.]	H P	265-048-9	64741-48-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-348-00-0	Fracția nafta (petrol), ușoară hidrocracare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produsilor unui proces de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C10, și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 180 °C (-4°F și 356°F).]	H P	265-071-4	64741-69-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-349-00-6	Fracția nafta (petrol) grea, hidrocracare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării produsilor unui proces de hidrocracare. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 65 °C și 230 °C (148°F și 446°F).]	H P	265-079-8	64741-78-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-350-00-1	Fracția nafta (petrol), desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndulcirea fracției nafta petroliere pentru a se transforma mercaptanii sau a se îndepărta impuritățile acide. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 10 °C și 230 °C (14°F și 446°F).]	H P	265-089-2	64741-87-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-351-00-7	Frakċja nafta (petrol), tratata cu acid; Frakċja nafta cu punct de fierbere la temperaturi scazute – nespecificat; [O combinatie complexa de hidrocarburi obținută ca produs de rafinare în urma tratamentului cu acid sulfuric. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între 90 °C și 230 °C (194°F și 446°F).]	H P	265-115-2	64742-15-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-352-00-2	Frakċja nafta (petrol), grea, neutralizata chimic; Frakċja nafta cu punct de fierbere la temperaturi scazute – nespecificat; [O combinatie complexa de hidrocarburi produsa prin îndepărtarea materiilor acide. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C 6 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între 65 °C și 230 °C (149°F și 446°F).]	H P	265-122-0	64742-22-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-353-00-8	Frakċja nafta (petrol), usoara, neutralizat chimic; Frakċja nafta cu punct de fierbere la temperaturi scazute – nespecificat; [O combinatie complexa de hidrocarburi produsa printr-un proces de îndepărtare a materialelor acide. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între 20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F).]	H P	265-123-6	64742-23-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-354-00-3	Fracția nafta (petrol), din care s-au îndepărat catalitic cerurile; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea catalitică a cerurilor din fracția petrolieră. Constă cu precădere în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon cuprins între C5 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 35°C și 230 °C (95°F și 446°F).]	H P	265-170-2	64742-66-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-355-00-9	Fracția nafta (petrol), ușoară cracat cu vapori; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 190 °C (-4°F și 374°F. Conținutul de benzen din acest vapor poate fi de 10 % sau chiar mai mult (vol.).]	H P	265-187-5	64742-83-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-356-00-4	Solvent nafta (petrol), ușor aromatic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea vaporilor aromatici. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază între C 8 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 135 °C și 210 °C (275°F și 410°F).]	H P	265-199-0	64742-95-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-357-00-X	Hidrocarburi aromatice, frația C ₆₋₁₀ , tratate cu acid, neutralizate; Nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	268-618-5	68131-49-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-358-00-5	Distilate (petrol), C3-5, cu conținut înalt de 2-metil-2-butenă; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma distilării hidrocarburilor al căror număr de atomi de carbon variază între C 3 și C5, predominant izopentanul și 3-metil-1-butenă. Constă în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C 3 și C5, predominând 2-metil-2-butena.]	H P	270-725-7	68477-34-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-359-00-0	Distilate (petrol), polimeri produși de distilare ai petrolului cracat cu vapori, frația C5-12; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de distilare petrolieri cracați cu vapori polimerizați. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază predominant între C5 și C12.]	H P	270-735-1	68477-50-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-360-00-6	Distilate (petrol), cracate cu vapori, frația C5-12; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor procesului de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon variază între C5 și C12.]	H P	270-736-7	68477-53-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-361-00-1	Distilate de la cracarea cu vapori (petrol), fracția C ₅₋₁₀ , amestecate cu fracția C ₃ din nafta ușoară din petrol prin cracare cu vapori; Nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	270-738-8	68477-55-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-362-00-7	Prođuși de extracție acidă la rece (petrol), C4-6; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de compuși organici produși prin extracție acidă la rece a hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate, al căror număr de atomi de carbon variază între C3 și C6, predominând pentanii și amile-nele. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate și nesaturate, al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6, predominând C5.]	H P	270-741-4	68477-61-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-363-00-2	Distilate (petrol), frunți de depentanizare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cracarea catolică a fluxului gazos. Constă în hidrocarburi alifatice având numărul de atomi de carbon predominant cuprins între C4 și C6.]	H P	270-771-8	68477-89-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-364-00-8	Reziduuri (petrol), sedimente din unitatea de separare a butanului; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [Un reziduu complex obținut prin distilarea fluxului de butan. Constă în hidrocarburi alifatice având un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C4 și C6.]	H P	270-791-7	68478-12-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-365-00-3	Uleiuri reziduale (petrol), turnul de deizobutanizare; Frakcija nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [Un reziduu complex obținut prin distilarea atmosferică a fluxului butan-butilen. Constă în hidrocarburi alifactice al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6.]	H P	270-795-9	68478-16-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-366-00-9	Frakcija nafta (petrol), de cocsificare; Frakcija nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați dintr-o cocsificare fluidă. Constă cu precădere în hidrocarburi nesaturate al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C4 și C15 și al căror punct de fierbere este cuprins între 43 °C și 250 °C (110°F și 500°F).]	H P	270-991-4	68513-02-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-367-00-4	Frakcija nafta (petrol), vaporizare cracare mediu aromatică; Frakcija nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de cracare cu vaporii. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon variază între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între 130 °C și 220 °C (266°F și 428°F).]	H P	271-138-9	68516-20-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la substanțe	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-368-00-X	Fracția nafta (petrol), întregul domeniu de distilare directă tratată cu argilă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării fracției nafta (petrol) din întregul domeniu de distilare cu argilă naturală sau modificată, de obicei printr-un proces de percolație pentru a se îndepărta urmele de compuși polari și impuritățile. Constă în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon predominant cuprins între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 220 °C (-4°F și 429°F).]	H P	271-262-3	68527-21-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-369-00-5	Fracția nafta (petrol), ușoară de distilare directă tratată cu argilă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi rezultată prin tratarea fracției ușoare de distilare directă tratată cu argilă naturală sau modificată, de obicei printr-un proces de percolație pentru a se îndepărta urmele de compuși polari și impuritățile. Constă în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C7 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 93 °C și 180 °C 200°F și 356°F).]	H P	271-263-9	68527-22-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-370-00-0	Fracția nafta (petrol), vaporizare cracare, ușor aromatizată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor unui proces de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi aromatice al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C7 și C9 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 110 °C și 165 °C (230°F și 329°F).]	H P	271-264-4	68527-23-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-371-00-6	Fracția nafta (petrol), vaporizare cracare ușoară, debenzenizată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produsilor de cracare cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 80 °C și 218 °C (176°F și 424°F).]	H P	271-266-5	68527-26-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-372-00-1	Fracția nafta (petrol), cu conținut aromatic; Nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	271-635-0	68603-08-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-373-00-7	Benzină, piroliză, sedimente de debutanizare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută din fracționarea sedimentelor de depropanizare. Constă, predominant, în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon mai mare decât C5.]	H P	271-726-5	68606-10-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-374-00-2	Fracția nafta (petrol), ușoară, desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndulcirii produșilor de distilare ai petrolului pentru a se transforma mercaptanii sau pentru a se îndepărta impuritățile acide. Constă cu precădere în hidrocarburi saturate și nesaturate al căror număr de atomi de carbon este predominant cuprins între C3 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 20 °C și 100 °C ⁴ F și 212°F).]	H P	272-206-0	68783-66-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-375-00-8	Produși de condensare din gazul natural; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi separată și/sau condensată din gazul natural în timpul transportului și colectată la capul sondei și/sau din producția, adunarea, transmisia și distribuția conductelor în adâncimi, etc. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C 2 și C8.]	H J	272-896-3	68919-39-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-376-00-3	Distilate (petrol), unitatea de separare prin unificarea fracțiilor nafta; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi, produsă prin îndepărtarea produșilor din unitatea de unificare a fracțiilor nafta. Constă în hidrocarburi alifatice saturate al căror număr de atomi de carbon variază între C 2 și C6.]	H P	272-932-8	68921-09-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-377-00-9	Fracția nafta (petrol), fracția ușoară, fără compuși aromatici reformată catalitic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi ce rămâne după îndepărtarea compușilor aromatici din fracția ușoară nafta reformată catalitic printr-un proces de absorbție selectivă. Constă cu precădere în compuși parafinici și ciclici al căror număr de atomi de carbon variază între C5 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 66 °C și 121 °C (151°F și 250°F).]	H P	285-510-3	85116-59-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-378-00-4	Benzină; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi constând predominant în parafine, cicloparafine, hidrocarburi aromatice și olefine având un număr de atomi de carbon cu precădere mai mare de C3 și al căror punct de fierbere este cuprins între 30 °C și 260 °C (86°F și 500°F).]	H P	289-220-8	86290-81-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-379-00-X	Hidrocarburi aromatice, fracția C₇₋₈, produse de dezalchilare, reziduuri de distilare; Nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	292-698-0	90989-42-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-380-00-5	Hidrocarburi, C4-6, produși ușori de depentanizare aromatici, hidrotratare; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută din primele fracțiuni din coloana de depentanizare înainte de hidrotratarea sarcinilor aromatice. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C4 și C6, predominând pentanii și pentenele, și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 25 °C și 40 °C (77°F și 104°F).]	H P	295-298-4	91995-38-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-381-00-0	Distilate (petrol), fracția nafta impregnată termic, cracată cu vapori, bogată în C5; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta cracată cu vapori impregnată termic. Constă cu precădere în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon cuprins între C4 și C6, predominând C5.]	H P	295-302-4	91995-41-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-382-00-6	Produși de extracție (petrol), cu solvent fracția nafta ușoară reformată catalitic; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută sub forma unui extract rezultat în urma extracției cu solvent din fracția petrolieră reformată catalitic. Constă cu precădere în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C7 și C8 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 100 °C și 200 °C (212°F și 392°F).]	H P	295-331-2	91995-68-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-383-00-1	Fracția nafta (petrol), ușoară hidrodesulfurată, dearomatizată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor petroliere ușoare hidrodesulfurate și dearomatizate, în care predomină parafinele și cicloparafinele C7 și care au punctul de fierbere cuprins între aproximativ 90 °C și 100 °C (194°F și 212°F).]	H P	295-434-2	92045-53-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-384-00-7	Fracția nafta (petrol), ușoară, bogată în compuși C5, desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndulcirea fracției nafta petroliere în vederea transformării mercaptanilor sau îndepărtării impurităților acide. Constă în hidrocarburi cu un număr de carbon cuprins cu precădere între C4 și C5, predominând C5, și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ minus 10 °C și 35 °C (14°F și 95°F).]	H P	295-442-6	92045-60-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C <10 %: T; R45-46	4
649-385-00-2	Hidrocarburi, C8 și C11, cracarea fracției nafta și fracția toluenului; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de cracare ai fracției nafta hidrogenată în prealabil. Constă predominant în hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C8 și C11 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 130 °C și 205 °C (266°F și 401°F).]	H P	295-444-7	92045-62-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C <10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-386-00-8	Hidrocarburi, C4-11, produși de cracare ai fracției nafta fără compuși aromatici; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută din produșii de cracare ai fracției nafta hidrogenată în prealabil după separarea prin distilare a porțiunilor de hidrocarburi ce conțin benzen și toluen și a unei fracții cu punct mai înalt de fierbere. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins predominant între C4 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între 30 °C și 205 °C (86°F și 401°F).]	H P	295-445-2	92045-63-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-387-00-3	Fracția nafta (petrol), ușoară, impregnată termic, cracată cu vapori; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fluxului nafta, cracată cu vapori după ce a fost recuperată din procesul de impregnare termică în care predomină hidrocarburile având un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C4 și C6 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 0 °C și 80 °C (32°F și 176°F).]	H P	296-028-8	92201-97-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-388-00-9	Distilate (petrol), cu conținut înalt de C6; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea materiei prime petrol. Constă predominant în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C5 și C7, bogat în C6, și cu punct de fierbere cuprins între 60 °C și 70 °C (140°F și 158°F).]	H P	296-903-4	93165-19-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-389-00-4	Benzină, piroliză, hidrogenată; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute-nespecificat; [O fracție de distilare a produșilor de piroliză ai gazolinei hidrogenați cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 20 °C și 200 °C (68°F și 392°F).]	H P	302-639-3	94114-03-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-390-00-X	Distilate (petrol), cracate cu vapori, fracția C8-12, polimerizată, distilate ușoare; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției compușilor polimeri C8 până la C12 rezultată în urma cracării cu vapori a produșilor de distilare a petrolului. Constă predominant în hidrocarburi aromatice având un număr de atomi de carbon cuprins cu precădere între C8 și C12.]	H P	305-750-5	95009-23-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-391-00-5	Produși de extracție (petrol) solvent greu fracția nafta tratat cu argilă; Frația nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea fracției grele naftenice extrasă cu solvent din petrol cu pământ decolorant. Constă predominant în hidrocarburi având numărul de atomi de carbon cuprins cu precădere între C6 și C10 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 80 °C și 180 °C (175°F și 356°F).]	H P	308-261-5	97926-43-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-392-00-0	Fracția nafta (petrol), cracă cu vapori, din care s-a îndepărtat benzenul, tratată termic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea fracției nafta din petrol cracă ușor cu vapori și din care s-a îndepărtat benzenul. Constă predominant în hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C7 și C12 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 95 °C și 200 °C (203°F și 392°F).]	H P	308-713-1	98219-46-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-393-00-6	Fracția nafta (petrol), ușoară de cracă cu vapori, tratată termic; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea fracției nafta petrolică ușoară cracă cu vapori. Constă predominant în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C5 și C6 și cu punct de fierbere cuprins între aproximativ 35 °C și 80 °C (95°F și 176°F).]	H P	308-714-7	98219-47-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-394-00-1	Distilate (petrol), C7-9, cu conținut înalt de compuși C8, hidrosulfurați de aromatizați; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției ușoare a petrolului, hidrosulfurată și de aromatizată. Constă predominant în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C7 și C9, predominând parafinele și cicloparafinele C8, cu punct de fierbere înre aproximativ 120 °C și 130 °C (248°F și 266°F).]	H P	309-862-5	101316-56-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-395-00-7	Hidrocarburi, C6-8, hidrogenate dea-romatizate prin sorbție, rafinarea toluenului; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul sorbției toluenului din fracția hidrocarburilor rezultată prin cracarea gazolinei, hidrogenată catalitic. Constă predominant din hidrocarburi al căror număr de atomi de carbon variază între C6 și C8 atomi de carbon și având punctul de fierbere la temperaturi cuprinse între 80 °C și 135 °C (176°F și 275°F).]	H P	309-870-9	101316-66-9	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-396-00-2	Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de cocsificare hidrodesulfurare; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea distilatelor produșilor de cocsificare hidrodesulfurate. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins între C5 și C11 și al căror punct de fierbere este cuprins între aproximativ 23 °C și 196 °C (73°F și 385°F).]	H P	309-879-8	101316-76-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4
649-397-00-8	Fracția nafta (petrol), ușoară desulfurată; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma procesului de desulfurare a fracției nafta pentru transformarea mercaptanilor sau pentru îndepărtarea impurităților acide. Constă predominant în hidrocarburi având un număr de atomi de carbon cuprins mai ales între C5 și C8 și un punct de topire cuprins între aproximativ 20 °C și 130 °C (68°F și 266°F).]	H P	309-976-5	101795-01-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %; T; R45-46	4

Nru ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-398-00-3	Hidrocarburi C3 și C6, bogate în C5, fracția nafta cracată cu vapori; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției nafta cracată cu vapori. Constă cu precădere în hidrocarburi având un număr de carboni cuprins C3 și C6, predominând C5]	H P	310-012-0	102110-14-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-399-00-9	Hidrocarburi bogate în C5, conținând dicitlopentadienă; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute- nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor rezultați în urma procesului de cracare cu vapori. Este alcătuită cu precădere din hidrocarburi având atomi de carbon C5 și dicitlopentadienă, și al căror puncte de fierbere sunt cuprinse între 30 °C și 170 °C (86°F și 338°F).]	H P	310-013-6	102110-15-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-400-00-2	Reziduuri (petrol) ale procesului de cracare cu vapori, ușoare, aromatice; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat; [O combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsilor rezultați în urma cracării cu vapori sau a altor procedee similare după îndepărtarea produsilor foarte ușori ce au ca rezultat un reziduu care pornește de la hidrocarburi având un număr de carbon mai mare de C5. Constă predominant în hidrocarburi aromatice cu număr de carbon mai mare decât C5 și cu puncte de fierbere mai mari decât aproximativ 40 °C (104°F).]	H P	310-057-6	102110-55-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-401-00-8	Hidrocarburi, C ₅₋₆ , bogate în compuși C ₅₋₆ ; Fracția nafta cu punct de fierbere la temperaturi scăzute – nespecificat	H P	270-690-8	68476-50-6	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4

Nr. ta' l-Indiċi	Denumire chimică	Note referitoare la sostanze	Nr. CE	Nr. CAS	Clasificare	Etichetare	Limite de concentrație	Note referitoare la preparate
649-402-00-3	Hidrocarburi bogate în C ₅ ; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	270-695-5	68476-55-1	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4
649-403-00-9	Hidrocarburi aromatice, fracția C ₈₋₁₀ ; Fracția nafta cu punct de fierbere scăzut – nespecificat	H P	292-695-4	90989-39-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R65	T R: 45-46-65 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R45-46-65 0,1 % ≤ C < 10 %: T; R45-46	4"

ANNEX 1G

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
"005-007-00-2	aċidu boriku; [1] aċidu boriku, naturali mhux proċessat, li fihi mhux aktar minn 85 fil-mija ta' H ₃ BO ₃ ikkalkulat fuq il-piż niexef [2]		233-139-2 [1] 234-343-4 [2]	10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]	Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	C ≥ 5,5 %: T; R60-61	
005-008-00-8	triossidu diboron; ossidu boriku		215-125-8	1303-86-2	Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	C ≥ 3,1 %: T; R60-61	
005-011-00-4	disodium tetraborate, anhydrous; aċidu boriku, melh disodju; [1] tetraboron <i>disodium heptaoxide</i> , idrat; [2] aċidu ortoboriku, melh sodju [3]		215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	C ≥ 4,5 %: T; R60-61	
005-011-01-1	disodium tetraborate decahydrate; borax decahydrate		215-540-4	1303-96-4	Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	C ≥ 8,5 %: T; R60-61	
005-011-02-9	disodium tetraborate pentahydrate; borax pentahydrate		215-540-4	12179-04-3	Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 60-61 S: 53-45	C ≥ 6,5 %: T; R60-61	
005-015-00-6	1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis (tetrafluoroborate)		414-380-4	140681-55-6	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)21-26-36/37/39-61		
005-016-00-1	tetrabutylammonium butyl tris-(4- <i>trans</i> -butylphenyl)borate		431-370-5	—	R53	R: 53 S: 61		
006-091-00-3	propineb (ISO); polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)		—	9016-72-2	Xn; R20-48/20/22 R43 N; R50	Xn; N R: 20-43-48/20/22-50 S: (1/2-)24-37-46-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
006-092-00-9	<i>trans</i> -butyl (1 <i>S</i>)-N-[1-((2 <i>S</i>)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate		425-420-5	98737-29-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
006-093-00-4	2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzylthiocarbamate)		427-180-7	—	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)15-22-29-36/37-60-61		
006-094-00-X	O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate	E	434-350-4	103122-66-3	R10 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-10-22-43-48/ 22-51/53 S: 53-45-61		
006-095-00-5	fosetyl-aluminium (ISO); aluminium triethyl triphosphonate		254-320-2	39148-24-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39-46		
006-096-00-0	chlorpropham (ISO); isopropyl 3-chlorocarbanilate		202-925-7	101-21-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 40-48/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
007-028-00-2	hydroxylammonium nitrate		236-691-2	13465-08-2	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 T; R24 Xn; R22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; T; N R: 2-22-24-36/38-40-43-48/22-50 S: (1/2-)26-36/37-45-61		
013-010-00-5	hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra- <i>trans</i> -butyl-6-hydroxy-12 <i>H</i> -dibenzo[d, g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)		430-650-4	151841-65-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-033-00-3	prodott ta' l-idrolizi ta' 2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate bis-silika		419-030-4	125804-20-8	F; R11 Xi; R36 R67	F; Xi R: 11-36-67 S: (2-)16-26		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
014-034-00-9	3-hexylheptamethyltrisiloxane		428-700-5	1873-90-1	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)61		
014-035-00-4	2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane		425-050-4	10217-34-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
015-113-00-0	tolclofos-methyl (ISO); O-(2,6-dichloro-p-tolyl)-O,O-dimethyl thiophosphate		260-515-3	57018-04-9	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
015-182-00-7	tetraisopropyldichloromethylene-bisphosphonate		430-630-5	10596-22-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)24-26-37		
015-183-00-2	(1-hydroxydodecylidene)diphosphacide oniku		425-230-2	16610-63-2	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
015-188-00-X	(1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl diphosphate		425-220-8	5945-33-5	R53	R: 53 S: 61		
016-092-00-0	Taħlita ta': 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol		427-050-1	—	Repr. Cat. 3; R62 Xi; R38 R43 N; R50-53	Xn; N R: 38-43-62-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
017-023-00-7	[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C ₆₋₁₈)-alkyl] trichlorides		425-520-9	197179-61-6	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
024-021-00-X	potassium tetrasodium bis[(N,N'-n)-1'-(phenylcarbonyl)-3,5-disulfonatobenzeneazo-1'-prop-1'-ene-2,2'-diolato]chromate(III)		425-830-4	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
026-003-00-7	sulfat tal-hadid (II)		231-753-5	7720-78-7	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)46		
026-003-01-4	iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate; sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), heptahydrate; ferrous sulfate heptahydrate		231-753-5	7782-63-0	Xn; R22 Xi; R36/38	Xn R: 22-36/38 S: (2-)46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36/38 20 % ≤ C < 25 %: Xi; R36	
026-004-00-2	Ferrit tal-potassju		430-010-4	12160-44-0	C; R34 R43	C R: 34-43 S: (1/2-)22-26-36/37/39-40-45		
027-006-00-6	Aċetat tal-kobalt		200-755-8	71-48-7	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R49-60-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N; R49-51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: T; R49	1
027-007-00-1	zinc hexacyanocobaltate(III), alkoħol butil terzjarju/kumpless tal-polypropylene glycol		425-240-7	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
027-008-00-7	Kumpless ta' cobalt(III)-bis(N-phenyl-4-(5-ethylsulfonyl-2-hydroxyphenylazo)-3-hydroxy-naphthylamide), hydrated (n H ₂ O, 2<n<3)		427-390-9	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
027-009-00-2	Nitrat tal-kobalt		233-402-1	10141-05-6	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 2,5\%$: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 $0,5\% \leq C < 1\%$: T, N; R49-60-51/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$: T, N; R49-51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: T; R49-52/53 $0,01\% \leq C < 0,025\%$: T; R49	1
027-010-00-8	karbonat tal-kobalt		208-169-4	513-79-1	Carc. Cat. 2; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-60-42/43-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 2,5\%$: T, N; R49-60-42/43-68-50/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: T, N; R49-60-42/43-68-51/53 $0,5\% \leq C < 1\%$: T, N; R49-60-51/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$: T, N; R49-51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: T; R49-52/53 $0,01\% \leq C < 0,025\%$: T; R49	1
028-011-00-6	dikloridu tan-nikil	E	231-743-0	7718-54-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R23/25-48/23 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-23/25-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R49-61-23/25-38-42/43-48/23-68-50/53 $20\% \leq C < 25\%$: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-51/53 $3\% \leq C < 20\%$: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-51/53 $2,5\% \leq C < 3\%$: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 $0,5\% \leq C < 1\%$: T; R49-61-43-48/20-52/53 $0,25\% \leq C < 0,5\%$: T; R49-43-48/20-52/53 $0,1\% \leq C < 0,25\%$: T; R49-43-48/20 $0,01\% \leq C < 0,1\%$: Xi; R43	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
028-012-00-1	dinitrat tan-nikil; [1] aċidu nitriku, melh tan-nikil [2]	E	236-068-5 [1] 238-076-4 [2]	13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]	O; R8 Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38-41 R42/43 N; R50-53	O; T; N R: 49-61-8-20/22-38-41-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-41-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-41-42/43-48/23-68-51/53 10 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-41-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-36-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
030-009-00-5	zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate		417-130-2	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
030-010-00-0	Melh ta' 2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc		430-740-3	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
040-003-00-4	Prodott ta' reazzjoni ta' aċidu 3,5-di-trans-butylsalicylic u zirconium oxychloride, deidrat, Zr bażiku: DTBS = 1.0: 1.0 to 1.0: 1.5		430-610-6	226996-19-6	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
046-001-00-X	tetraammine palladium (II) karbonat ta' l-idroġenu		425-270-0	134620-00-1	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
047-002-00-8	Aċidu polifosfokriku, kupru, sodju, manjeżju, kalċju, fidda u melh taż-żingu		416-850-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
050-021-00-4	dichlorodioctyl stannane		222-583-2	3542-36-7	T; R23-48/25 R53	T R: 23-48/25-53 S: (1/2-)38-45-61		
050-022-00-X	dibutyltin dichloride; (DBTC)	E	211-670-0	683-18-1	Mut. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/25 C; R34 Xn; R21 N; R50-53	T+; C; N R: 60-61-21-25-26-34-48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T+, C, N; R60-61-21-25-26-34-48/25-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T+, C, N; R60-61-22-26-34-48/25-68-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R60-61-22-26-36/38-48/22-68-50/53 3 % ≤ C < 7 %: T, N; R60-61-22-23-36/38-48/22-68-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R60-61-23-36/38-48/22-68-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R60-61-23-36/38-48/22-68-51/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T, N; R60-61-20-36/38-51/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: Xn, N; R20-36/38-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-36/38-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R36/38-52/53 0,01 % ≤ C < 0,025 %: Xi; R36/38	
078-010-00-X	tetraammine platinum (II) karbonat ta' l-idroġenu		426-730-3	123439-82-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
601-070-00-0	Taħlita ta': branched icosane; branched docosane; branched tetracosane		417-050-8	151006-58-5	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)61		
601-072-00-1	Taħlita ta': 1-(4-isopropylphenyl)-1-phenylethane; 1-(3-isopropylphenyl)-1-phenylethane; 1-(2-isopropylphenyl)-1-phenylethane		430-690-2	52783-21-8	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
601-075-00-8	4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane		418-770-5	151882-81-4	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
601-076-00-3	ethynyl cyclopropane		425-430-1	6746-94-7	F; R11 R4 Xi; R38-41 R52-53	F; Xi R: 4-11-38-41-52/53 S: (2-)9-16-26-33-37/39-61		
601-077-00-9	Tahlita ta': 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane; 1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane		426-510-7	196965-91-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-078-00-4	Tahlita ta': 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; 2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane		427-040-5	—	C; R34 N; R50-53	C; N R: 34-50/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-57-60-61		
601-079-00-X	Tahlita ta': <i>trans-trans</i> -cyclohexadeca-1,9-diene; <i>cis-trans</i> -cyclohexadeca-1,9-diene		429-620-3	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
602-095-00-X	alkani, C ₁₄₋₁₇ , chloro; paraffini kklorinati, C ₁₄₋₁₇		287-477-0	85535-85-9	R64 R66 N; R50-53	N R: 64-66-50/53 S: (2-)24-60-61		
602-098-00-6	2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran		429-030-6	57999-49-2	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
602-099-00-1	3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride		426-370-7	—	R14 R29 C; R35 Xn; R22 R52-53	C R: 14-22-29-35-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
602-100-00-5	Tahlita ta': (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane		420-640-8	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
602-101-00-0	2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate		427-020-6	141772-37-4	Xn; R48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
602-102-00-6	1,1,1,3,3-pentafluorobutane		430-250-1	406-58-6	F; R11	F R: 11 S: (2-)3-9-16-41		
602-103-00-1	1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene		431-450-1	41870-52-4	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-heptafluorocyclopentane		430-710-1	15290-77-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-109-00-7	Tahlita ta': 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(trifluoromethyl)propane; 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane		425-340-0	—	R53	R: 53 S: 21-23-61		
603-110-00-2	Tahlita ta': cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane; trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane		426-130-1	166301-21-9	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)23-37-61		
603-111-00-8	Tahlita ta': 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-cis-cyclohexane; 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-ethoxy-trans-cyclohexane		426-530-6	—	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
603-112-00-3	cyclopentyl 2-phenylethyl ether		428-340-9	—	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-113-00-9	6-glycidyoxy-naphth-1-yl oxymethyloxirane		429-960-2	27610-48-6	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21 Xi; R38 R43 R52-53	Xn R: 21-38-43-68-52/53 S: (2-)36/37/39-61		
603-114-00-4	9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4)-ene		430-830-2	26912-64-1	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)23-37-61		
603-115-00-X	Taħlita ta': O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoiżomeri)		423-580-0	—	Xn; R48/22 R53	Xn R: 48/22-53 S: 2-36-61		
603-116-00-5	(Z)-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-ylmethanone oxime monohydrochloride		424-740-2	138271-16-6	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
603-182-00-5	Taħlita tar-reazzjoni ta': alkohol ta' oriġini veġetali parzjalment estrifikati bil-katina twila, saturati, monounsaturati u multipli mhux saturati (<i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Glycine hispida</i> , <i>Gossypium hirsutum</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Elaeis guineensis</i>) ma' O,O-diisobutylditiophosphate u 2-ethylhexylamine u perossidu ta' l-idoreġenu		428-630-5	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
603-188-00-8	Taħlita ta': 6,7-epoxy-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene; 7,8-epoxy-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene		426-970-9	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-190-00-9	8,8-dimethyl-7-isopropyl-6,10-dioxaspiro[4.5]decane		424-030-2	62406-73-9	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)24-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-192-00-X	(E,E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,4,6,10-tetraen-3-ol		423-240-1	125474-34-2	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-24-26-37/39-60-61		
603-193-00-5	disodium 9,10-anthracenedioxide		426-030-8	46492-07-3	C; R35	C R: 35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
603-194-00-0	2-(2-aminoethylamino)ethanol; (AEEA)		203-867-5	111-41-1	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 C; R34 R43	T R: 61-34-43-62 S: 53-45	C ≥ 10 %: T; R61-34-43-62 5 % ≤ C < 10 %: T; R61-36/37/38-43-62 1 % ≤ C < 5 %: T; R61-43 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R61	
603-200-00-1	1-pentanol; [1] 3-pentanol [2]		200-752-1 [1] 209-526-7 [2]	71-41-0 [1] 584-02-1 [2]	R10 Xn; R20 Xi; R37/38	Xn R: 10-20-37/38 S: (1/2-)36/37-46		
603-201-00-7	(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-ene-1-ol		416-120-5	—	Xi; R38 R53	Xi R: 38-53 S: (2-)37-61		
603-202-00-2	4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol		421-360-9	148043-73-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
603-203-00-8	(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-hexamethyl-4,6-dioxatetracyclo[6.5.1.0 ^{1,10} .0 ^{3,7}]tetradecane		427-580-1	—	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
603-204-00-3	Tahlita ta': 2,2'-(heptane-1,7-diyl) bis-1,3-dioxolane; 2,2'-(heptane-1,6-diyl)bis-1,3-dioxolane		428-110-8	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-205-00-9	(1S— <i>cis</i>)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride		426-200-1	172015-79-1	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 22-41-43-48/25-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
603-206-00-4	2,2-dichloro-1,3-benzodioxol		426-850-6	2032-75-9	R10 R14 C; R35 Xn; R22 R43	C R: 10-14-22-35-43 S: (1/2-)7/8-23-26-36/37/39-45		
603-207-00-X	2-isobutyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane		430-800-9	129228-21-3	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)23-37-61		
603-208-00-5	1,2-diethoxyethane		211-076-1	629-14-1	F; R11 R19 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R36	F; T R: 61-11-19-36-62 S: 53-45		
603-209-00-0	spinosad (ISO) (tahlita ta' spinosyn A u spinosyn D fishma bejn 95:5 u 50:50);		— [1] — [2] — [3]	— [1] 131929-60-7 [2] 131929-63-0 [3]	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C ≥ 2,5 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	Taħlita ta' 50-95 % (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13-R,3aS,5aR,5bS,9S,13-,3aS,5aR,5bS,9S,13-S,5aR,5bS,9S,13-S,5aR,5bS,9S,13-,5aR,5bS,9S,13-R,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5-b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16-a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione u 50-5 % (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13-S,3aR,5aS,5bS,9S,13-,3aR,5aS,5bS,9S,13-R,5aS,5bS,9S,13-R,5aS,5bS,9S,13-,5aS,5bS,9S,13-S,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetra-deoxy- β -D-erythro-pyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5-b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16-a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione; [1] spinosyn A; [2] spinosyn D [3]							
603-210-00-6	2,4-diethyl-1,5-pentanediol		429-310-8	57987-55-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl}ethylidene)diphenol		425-600-3	110726-28-8	R53	R: 53 S: 61		
604-072-00-X	1,2-bis(phenoxy-methyl)benzene		428-620-0	10403-74-4	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
604-073-00-5	(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol		428-010-4	82413-20-5	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 R43 N; R50-53	T; N R: 60-40-43-50/53 S: 53-45-60-61		
605-023-00-5	5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol		429-290-0	3380-30-1	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
605-024-00-0	2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde		426-540-0	2973-59-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-032-00-4	3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal		425-370-4	93957-50-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
605-033-00-X	Taħlita ta': 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal; 3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal		425-910-9	32480-08-3	Xi; R38 N; R50-53	Xi; N R: 38-50/53 S: (2-)37-60-61		
605-034-00-5	Taħlita ta': (1RS,2RS,3SR,6RS,9SR)-9-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde; (1RS,2RS,3RS,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3-carbaldehyde; (1RS,2RS,4SR,6RS,8SR)-8-methoxytricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-4-carbaldehyde		429-860-9	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
605-035-00-0	(E)-3-(4-(4-fluorophenyl)-5-methoxymethyl-2,6-bis(1-methoxymethyl)pyridin-3-yl)prop-2-enal		426-330-9	177964-68-0	Xi; R36 R43 R53	Xi R: 36-43-53 S: (2-)24-26-37-61		
605-036-00-6	2-bromomalonaldehyde		430-470-6	2065-75-0	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-074-00-6	Tahlita ta': (1R*,2S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,2,8,8-tetramethylnaphthalene; (2R*,3S*)-2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalene		425-570-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-090-00-3	1-[3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]ethanone		430-920-1	73096-98-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
606-093-00-X	5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H—1,2,4-triazol-3-one		414-470-3	95885-13-5	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-36-61		
606-094-00-5	N-[ethyl(3-methylbutyl)amino]-3-methyl-1-phenyl-spiro[[1]benzo-pyrano[2,3-c]pyrazole-4(1H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3'-one		417-460-7	—	R53	R: 53 S: 61		
606-095-00-0	(R,S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one		421-830-3	49805-30-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)22-24-37		
606-096-00-6	3-(6-O-(6-desoxy-α-L-mannopyranosyl)-O-(α-D-glucopyranosyl)-(β-D-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one		424-170-4	130603-71-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
606-097-00-1	2,2"-dihydroxy-4,4"--(2-hydroxypropane-1,3-diyl)di oxydibenzophenone		424-210-0	23911-85-5	R53	R: 53 S: 61		
606-098-00-7	1-benzyl-5-(hexadecyloxy)-2,4-imidazolidinedione		431-220-9	158574-65-3	R53	R: 53 S: 61		
606-099-00-2	5-methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone		425-000-1	61718-80-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-100-00-6	2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one	E	425-150-8	94723-86-1	Repr.Cat.2; R60 Xn; R22 R43 R52-53	T R: 60-22-43-52/53 S: 53-45-61		
606-101-00-1	Taħlita ta': 1,5-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-anthracenedione; 1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione; 1,5-bis[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-9,10-anthracenedione; 1-[(2-ethylhexyl)amino]-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracene dione; 1-[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino-5-[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione; 1,5-bis[(3-methoxypropyl)amino]-9,10-anthracenedione		426-050-7	165038-51-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
606-102-00-7	4-(3-triethoxysilylpropoxy)-2-hydroxybenzophenone		431-490-8	79876-59-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-103-00-2	1-(4-(trans-4-ethylcyclohexyl)phenyl)ethanone		426-460-6	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
606-104-00-8	1-(4-(trans-4-pentylcyclohexyl)phenyl)ethanone		426-830-7	78531-59-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-105-00-3	3,4,3',4'-tetraphenyl-1,1'-ethandiylbispiprol-2,5-dione		431-500-0	226065-73-2	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
606-106-00-9	1-(4-(trans-4-butylcyclohexyl)phenyl)ethanone		427-320-7	83626-30-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-107-00-4	8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione		427-770-4	1075-89-4	T; R25 N; R51-53	T; N R: 25-51/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)- 3-pentanone		436-710-6	756-13-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
606-109-00-5	2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone		428-320-1	71308-16-2	Xn; R22 R43 R53	Xn R: 22-43-53 S: (2-)22-24-37-61		
606-110-00-0	5-ethoxy-5H-furan-2-one		428-330-4	2833-30-9	C; R34 Xn; R21/22-48/22 R43	C R: 21/22-34-43-48/22 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
606-111-00-6	5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one		428-410-9	67014-36-2	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
606-112-00-1	(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepin-6-one		428-690-2	1668-86-6	Xn; R22 Xi; R36 R52-53	Xn R: 22-36-52/53 S: (2-)22-26-61		
606-113-00-7	1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one		429-040-0	272460-97-6	Xi; R41 R53	Xi R: 41-53 S: (2-)26-39-61		
606-114-00-2	4,4',5,5',6,6',7,7'-octachloro-(2,2')biisoindolyl-1,1',3,3'-tetraone		429-150-9	67887-47-2	R53	R: 53 S: 61		
606-115-00-8	profoxydim (ISO); 2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorophenoxy)propoxyimino]butyl]-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one		—	139001-49-3	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 R43	Xn R: 40-43-63 S: (2-)36/37-46		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
606-116-00-3	tepraloxymid (ISO); (RS)-(EZ)-2-[1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl]-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one		—	149979-41-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R62-63	Xn R: 40-62-63 S: (2-)36/37-46		
606-117-00-9	2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one		429-460-4	7078-98-0	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
606-118-00-4	N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-(phenyl)-1,4-benzoquinonediimine		429-640-2	52870-46-9	Xi; R36 N; R50-53	Xi; N R: 36-50/53 S: (2-)26-60-61		
606-119-00-X	(E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one		429-900-5	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
606-120-00-5	2,5-dihydroxy-5-methyl-3-(morpholin-4-yl)-2-cyclopenten-1-one		430-170-5	114625-74-0	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)46-61		
606-121-00-0	(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-3-spiro-1'-(cyclohex-2'-en-4'-one)		430-460-1	133636-82-5	C; R34 R43 N; R50-53	C; N R: 34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-57-60-61		
606-122-00-6	3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one		430-820-8	114341-88-7	Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-43-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
606-123-00-1	4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one		430-840-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-417-00-2	3-chloropropyl chloroformate		425-770-9	628-11-5	T; R23 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43	T R: 22-23-38-41-43-48/22 S: (1/2-)26-36/37/39-45		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
607-428-00-2	tetrasodium ethylene diamine tetraacetate		200-573-9	64-02-8	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)26-39-46		
607-429-00-8	aċidu edetiku; (EDTA)		200-449-4	60-00-4	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-471-00-7	1,6-bis((dibenzylthiocarbamoyl) disulfanyl)hexane		429-280-6	151900-44-6	R53	R: 53 S: 61		
607-473-00-8	pentaerythritol, dipentaerythritol, aċidi mxahhmin, C ₆₋₁₀ , esters imhallta bl-aċidu adipiku, aċidu hepatnoiku u aċidu iżosteariku		426-590-3	187412-41-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-477-00-X	Melġ ta' (1α5α6α)-6-nitro-3-benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane methanesulfonate		426-740-8	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-481-00-1	Taħlita ta': trihexyl citrate; dihexyloctyl citrate; dioctylhexyl citrate; dihexyldecyl citrate		430-290-8	—	R53	R: 53 S: 61		
607-482-00-7	N-[1-(S)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl-N-carboxyanhydride		430-360-8	84793-24-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-483-00-2	1,2-benzenedicarboxylic acid; di-C ₆₋₈ -branched alkylesters, C ₇ -rich		276-158-1	71888-89-6	Repr. Cat. 2; R61	T R: 61 S: 53-45		
607-484-00-8	ethyl 2-{[3-acetylamino-4-(6-bromo-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isindol-5-ylazo) phenyl]ethylamino}propionate		430-480-0	221452-67-1	R53	R: 53 S: 61		
607-485-00-3	(3S—trans)-phenyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-piperidinecarboxylate		430-510-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-486-00-9	potassium sodium 5'-(6-chloro-4-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4'-hydroxy-2,3'-azodinaphthalene-1,2',5,7'-disulfonate		402-110-8	110081-40-8	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
607-491-00-6	Taħlita ta': diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] & 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester ta' 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] & 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)		427-140-9	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
607-504-00-5	diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate		422-670-7	—	Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 25-48/22-62-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
607-509-00-2	2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate		430-880-5	88938-23-2	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-510-00-8	(2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide		427-200-4	76646-91-8	Xn; R22 Xi; R38-41 R43	Xn R: 22-38-41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-511-00-3	Taħlita ta': 4-[(3-decyloxypropyl)(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)amino]-4-oxobutyric acid; 4-[(3-isobutoxy-1-isobutoxycarbonyl-3-oxopropyl)(3-octyloxypropyl)amino]-4-oxobutyric acid		423-750-4	—	Xi; R36 N; R51-53	Xi; N R: 36-51/53 S: (2-)26-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
607-514-00-X	potassium N-(1-methoxy-1-oxo-but-2-en-3-yl)valinate		427-240-2	134841-35-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-518-00-1	3-oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid		414-990-0	302-97-6	Repr. Cat. 3; R62 R53	Xn R: 62-53 S: (2-)36/37-61		
607-519-00-7	poly-[[[(4-((4-ethyl-ethylene)amino)phenyl)-((4-(ethyl-(2-oxyethylene)amino)phenyl)methynyl)cyclohexa-2,5-dienylidene)-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) ammonium acetate]		427-280-0	176429-27-9	Xi; R37/38-41 N; R50-53	Xi; N R: 37/38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
607-520-00-2	Tahlita ta': sodium 4,5-dihydro-2-[(propionato)(C ₆₋₁₈)alkyl]-3H-imidazolium-N-ethylphosphate; disodium 4,5-dihydro-2-[(dipropionato)(C ₆₋₁₈)alkyl]-3H-imidazolium-N-ethylphosphate		427-740-0	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-521-00-8	tetraethyl N,N'-(methylenedicyclohexane-4,1-diyl)bis-DL-aspartate		429-270-1	136210-30-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)36/37-61		
607-522-00-3	Melħ tas-sodju tal-polimer ta': sodium 2-methyl-buta-1,3-diene-1-sulfonate bl-aċidu akriliku u 2-hydroxyethyl-2-methylacrylate		429-720-7	184246-86-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-523-00-9	Tahlita ta' mono sa tetra(litju u/jew sodju)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono sa tetra(litju u/jew sodju)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono sa penta(litju u/jew sodju)10,10'-diamino-6,6',13,13'-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono sa epta(litju u/jew sodju)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10'[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono sa hepta(litju u/jew sodju)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate		430-200-7	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-524-00-4	Żejt tall 2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl) thio]ethyl esters		430-310-5	—	R53	R: 53 S: 61		
607-525-00-X	Aċidu (Z)-2-methoxymino-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetic		431-520-1	64485-90-1	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 R52-53	E; Xn R: 2-40-52/53 S: (2-)23-25-35-36/37-61		
607-528-00-6	Aċidu (S)-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidine-1-yl)butyric		430-900-2	192725-50-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-529-00-1	benzyl <i>cis</i> -4-ammonium-4'-toluenesulfonato-1-cyclohexanecarboxylate		426-070-6	67299-45-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-530-00-7	Taħlita ta' iżomeri ta': C ₇₋₉ -alkyl 3-(3,5-di- <i>trans</i> -butyl-4-hydroxyphenyl)propionate		406-040-9	125643-61-0	R53	R: 53 S: 61		
607-531-00-2	methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methyl-benzoate		425-190-6	119916-05-1	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
607-532-00-8	(S)-1-[2- <i>trans</i> -butoxycarbonyl-3-(2-methoxyethoxy)propyl]-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclohexylamine salt		425-510-4	167944-94-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-533-00-3	pentasodium monohydrogen 6-chloro-3,10-bis[2-[4-chloro-6-(2,4-disulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-amino]ethylamino]-13-ethylbenzo[5.6][1.4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate		414-910-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-534-00-9	ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propionate		414-920-9	60658-04-0	T; R25-48/25 R43 N; R51-53	T; N R: 25-43-48/25-51/53 S: (1/2-)36/37-45-61		
607-535-00-4	potassium 4-iodo-2-sulfonato-benzoic acid		426-620-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-536-00-X	(2,6-xylyloxy) acetic acid		430-910-7	13335-71-2	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-537-00-5	isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate		417-970-1	—	T; R25-48/25 Xn; R21 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 21-25-41-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-539-00-6	propyl((4-(5-oxo-3-propylisoxazolidin-4-ylidenmethin)phenyl)propoxycarbonylmethyleneamino)acetate		431-000-2	198705-81-6	R53	R: 53 S: 61		
607-540-00-1	1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid		420-240-3	162515-68-6	C; R34 Xn; R21/22 R43 N; R51-53	C; N R: 21/22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
607-541-00-7	[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis(phosphonic acid)		421-940-1	28698-31-9	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
607-542-00-2	Methyl 2-(4-butanefulfonamidophenoxy)tetradecanoate		422-110-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-543-00-8	poly-[[[(4-((4-(ethyl-ethylene)amino)phenyl)-(4-(ethyl-(2-oxoethyl)amino)phenyl)methinyl)-3-methylcyclohexa-2,5-dienylidene)-N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)ammonium acetate]		427-480-8	176429-22-4	Xi; R37/38-41 N; R50-53	Xi; N R: 37/38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61		
607-544-00-3	ethyl 6,8-difluoro-1-(formylmethylamino)-1,4-dihydro-7-(4-methyl)piperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylate		427-490-2	158585-86-5	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-545-00-9	1,2-dimethyl-3-(1-methylethenyl)cyclopentyl acetate		424-070-0	94346-09-5	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
607-546-00-4	Taħlita ta': methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]methoxycarbonylmethylamino}acetate; methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]ethoxycarbonylmethylamino}acetate		424-290-7	188070-47-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-547-00-X	18-methylnonadecyl 2,2dimethylpropanoate		424-370-1	125496-22-2	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
607-548-00-5	1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanone methane-sulfonate		431-010-7	154486-26-7	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-549-00-0	methyl (E)-2((3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1-propenyl) amino)benzoate		424-430-7	125778-19-0	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-550-00-6	2-amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid		424-700-4	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-551-00-1	tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate		424-710-9	156126-48-6	Xn; R21/22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 21/22-38-41-43-48/ 22-51/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
607-552-00-7	hexadecyl 3-amino-4-isopropoxybenzoate		424-830-1	—	R53	R: 53 S: 35-61		
607-553-00-2	7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, akkoppjat ma' 5 (or 8)amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid & 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt		424-850-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-554-00-8	2,4-diamino-5-[4-[(2-sulfoxylethyl)sulfonyl]phenylazo]benzenesulfonic acid		424-870-1	27624-67-5	E; R3 Xi; R41 R52-53	E; Xi R: 3-41-52/53 S: (2-)22-26-35-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-555-00-3	1,1,3,3-tetramethylbutylperoxy-pivalate		424-980-8	22288-41-1	F; R11 O; R7 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; O; Xi; N R: 7-11-38-43-51/53 S: (2-)7-14-16-36/37/39-47-61		
607-556-00-9	2-acetoxymethylene-4-acetylphenylacetate		425-160-2	24085-06-1	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
607-557-00-4	melh ta': (1S—cis)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol & [R-[R*R*]]-2,3-dihydroxybutanedioic acid		425-210-3	169939-84-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-558-00-X	2S-isopropyl-5R-methyl-1R-cyclohexyl (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-2H-pyrimidin-1-yl)-[1.3]-oxathiolane-2-carboxylate		425-250-1	147027-10-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-559-00-5	Żejt tal-ġewż ta' l-indji, prodotti ta' reazzjoni ma' l-esteri tal-gliċerol ta' 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid		425-400-6	179986-09-5	R53	R: 53 S: 61		
607-560-00-0	(R,S)-2-butyloctanedioic acid		431-210-4	50905-10-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-561-00-6	sodium 4-hydroxy-3-(N'-(2-(2-hydroxyethylenesulfonyl)ethylene)ureido)-5-nitrobenzenesulfonate		425-460-3	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-562-00-1	Tahlita ta': (2R,3R)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate; (2S,3S)-3-(2-ethoxyphenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropylammonium methanesulfonate		425-530-3	98769-75-6	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-563-00-7	5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid		431-250-2	171850-30-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-564-00-2	1,6-hexanediammonium, sodium 5-sulfato-1,3-benzenedicarboxylate		425-730-0	51178-75-7	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-565-00-8	3-ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate		425-820-1	88150-42-9	T; R25 Xn; R48/22 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
607-566-00-3	Taħlita ta': dodecylphenyl dodecylhydroxybenzenecarboxylate; bis(dodecylphenyl)dodecyl hydroxybenzenedicarboxylate		426-140-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-567-00-9	potassium 3-iodo-6-methylbenzenesulfonate		426-300-5	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-568-00-4	potassium 2-chloro-3-(benzyloxy)propionate		426-350-8	138666-92-9	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)26-36/37/39		
607-569-00-X	Taħlita ta': sodium 2-amino-4-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate; sodium 2-amino-4-(4,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate		426-470-0	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-570-00-5	sodium (6R—trans)-7-amino-8-oxo-3-[[[1-(sulfomethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate monohydrate		426-520-1	71420-85-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-571-00-0	2-cyclopentene-1-acetic acid, 3-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester acetate		431-400-7	57374-49-9	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-572-00-6	diethyl thiophosphoryl (Z)-(2-aminothiazol-4-yl)methoxyimino acetate		426-790-0	162208-27-7	Xn; R21/22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-43-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-573-00-1	Taħlita ta': disodium 7-(2,4-difluoropyrimidin-6-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate; disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate		426-840-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-574-00-7	[1R-(1- α ,2 β ,5 α)]-mono[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]butanedioate		426-890-4	77341-67-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-575-00-2	4-(5-(5-[1-(4-carboxyphenyl)hexahydro-2,4,6-trioxypyrimidin-5-ylidene]penta-1,3-dienyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-2,4-dioxypyrimidin-1-yl)benzoic acid-triethylamine salt		426-900-7	—	Xi; R37 R52-53	Xi R: 37-52/53 S: (2-)61		
607-576-00-8	branched, octyl 3-[3,5-di(<i>trans</i> -butyl)-4-hydroxyphenyl]propionate		427-030-0	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-577-00-3	(2R*,3S*)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H—1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (1R)-10-camphorsulfonate		427-100-0	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
607-578-00-9	ethyl 4-((4-diethylamino-2-methylphenyl)imino)-4,5-dihydro-1-isopropyl-5-oxo-1H-pyrazole-3-carboxylate		427-110-5	—	Xn; R22-48/22 R53	Xn R: 22-48/22-53 S: (2-)36-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-579-00-4	diethyl[(p-ethoxyanilino)methylene]malonate		431-430-0	103976-28-9	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-581-00-5	ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate		427-630-2	99469-99-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-582-00-0	Taħlita ta': tetrasodium 7-(4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate; tetrasodium 7-(4-(4-hydroxy-6-(4-(2-sulfonatoethylsulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate		427-650-1	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
607-583-00-6	4-amino-3-[[4-[[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-1-naphthalene sulfonic acid		427-680-5	188907-52-0	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
607-584-00-1	trisodium 3-[2-acetylamino-4-[4-chloro-6-[4-(2-sulfonatoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenylazo]naphthalene-1,5-disulfonate		427-710-7	215612-56-9	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-585-00-7	strontium 2-[(2-hydroxy-6-sulfonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulfonate		427-930-3	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-586-00-2	dodecyl 3-amino-4-chlorobenzoate		428-020-9	6195-20-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
607-587-00-8	ethyl cis-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-1-carboxylate		428-030-3	67914-69-6	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
607-588-00-3	Tahlita ta': 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate; bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromo phthalate		428-050-2	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)36/37-60-61		
607-589-00-9	tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-1,2,3,4-butanetetra-carboxylate		428-070-1	91788-83-9	T; R48/25 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-48/25-50/53 S: (1/2-)22-36-45-57-60-61		
607-590-00-4	hexadecyl 3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxovaleramido]-4-isopropoxybenzoate		428-140-1	210706-50-6	R53	R: 53 S: 61		
607-591-00-X	Tahlita ta': trisodium 5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; disodium 3-(4-ethenesulfonylphenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate		428-400-4	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-592-00-5	di(C ₉₋₁₁ -alkyl) cyclohexane-1,4-dicarboxylate		428-870-0	—	R53	R: 53 S: 61		
607-593-00-0	4-(2-methylacryloyloxy)phenyl 4-allyloxybenzoate		429-000-2	159235-16-2	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-594-00-6	ethyl (1S,5R,6S)-5-(1-ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate		429-020-1	204254-96-6	Xn; R48/22 R43	Xn R: 43-48/22 S: (2-)22-36/37		
607-595-00-1	N-amidino-N-methylglycine-2-oxopropionate		429-120-5	208535-04-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-596-00-7	ethyl 2-(4-phenoxyphenyl)lactate		429-220-9	132584-17-9	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)36/37-57-60-61		
607-597-00-2	tetrasodium 4,4'-bis{4-[4-(2-hydroxyethylamino)-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo}stilbene-2,2'-disulfonate		429-230-3	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-598-00-8	trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate		429-240-8	212652-59-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-599-00-3	1,1-dimethylpropyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate		431-610-9	68860-54-8	O; R7 R43 N; R50-53	O; Xi; N R: 7-43-50/53 S: (2-)3-14-36/37/39-60-61		
607-600-00-7	(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate		431-700-8	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-601-00-2	1,4-dihydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinium2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate		429-370-5	220410-74-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-602-00-8	ethyl (3-cyanomethyl-3,4-dihydro-4-oxophthalazin-1-yl)acetate		429-680-0	122665-86-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-603-00-3	lithium sodium 4,4',4''-(nitrilotris(ethane-2,1-diylimino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino))tris(5-hydroxy-6-(1-sulfonaphthalene-2-ylazo)-2,7-naphthalene)disulfonate		429-730-1	193562-37-7	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-604-00-9	guanidinium benzoate		429-820-0	26739-54-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22-25		
607-605-00-4	methyl 4-iodo-2-(3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-yl)ureidosulfonyl)benzoate		429-890-2	144550-06-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-606-00-X	(Z)-2-(2-t-butoxycarbonylamino-4-thiazolyl)pent-2-enoic acid		430-100-3	86978-24-7	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
607-607-00-5	Taħlita ta': calcium bis(C ₁₀₋₁₄ branched alkyl salicylate); calcium bis(C ₁₈₋₃₀ -alkyl salicylate); calcium C ₁₀₋₁₄ branched alkylsalicylato-C ₁₈₋₃₀ -alkyl salicylate; calcium bis (C ₁₀₋₁₄ branched alkyl phenolate); calcium bis (C ₁₈₋₃₀ -alkyl phenolate); calcium C ₁₀₋₁₄ branched alkylphenolato-C ₁₈₋₃₀ -alkyl phenolate; C ₁₀₋₁₄ branched alkyl phenol; C ₁₈₋₃₀ -alkyl phenol		430-180-1	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-608-00-0	pentapotassium 2-(4-{5-[1-(2,5-disulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]-3-(2-pyrrolidinone-1-yl)-1,3-pentadienyl}-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzene-1,4-disulfonate		430-210-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-609-00-6	ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate		430-220-6	141942-85-0	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-610-00-1	trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfa-toethylsulfonyl)phenylazo)napht-halene-2-sulfonate		430-280-3	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-611-00-7	methyl 3-amino-2,2,3-trimethylbutyrate		431-720-7	90886-53-6	C; R34 Xn; R22 R52-53	C R: 22-34-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
607-612-00-2	Taħlita ta': 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonic acid; ammonju 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanesulfonate		432-190-1	182176-52-9	Xn; R22-48/22 Xi; R41	Xn R: 22-41-48/22 S: (2-)26-36/37/39		
607-613-00-8	Taħlita ta': aċidu suċċiniku; aċidu monopersuċċiniku; aċidu dipersuċċiniku; monomethyl ester ta' l-aċidu suċċiniku; monomethyl ester ta' l-aċidu persuċċiniku; dimethyl succinate; aċidu glutariku; aċidu monoperglutariku; aċidu diperglutariku; monomethyl ester ta' l-aċidu glutariku; monomethyl ester ta' l-aċidu perglutariku; dimethyl glutarate; aċidu adipiku; aċidu monoperadipiku; aċidu diperadipiku; monomethyl ester ta' l-aċidu adipiku; monomethyl ester ta' l-aċidu peradipiku; dimethyl adipate; perossidu ta' l-idroġenu; metanol; ilma		432-790-1	—	Muta. Cat. 3; R68 C; R34 Xn; R20/21/22	C R: 20/21/22-34-68 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
607-614-00-3	2-(10-oxo-10H-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-ylmethyl)succinic acid		426-480-5	63562-33-4	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
607-615-00-9	Prodott tar-reazzjoni ta' thioglycerol u aċidu merkaptoaċetiku li jikkonsisti l-aktar fi 3-mercapto-1,2-bismercaptoacetoxyp propane u oligomeri ta' din is-sustanza		431-120-5	—	T; R23 Xn; R22 Xi; R36 R43	T R: 22-23-36-43 S: (1/2-)24-26-37-45		
607-616-00-4	2,4-dichloro-5-fluorobenzoylchloride		428-390-1	86393-34-2	Xi; R37/38-41 R43 R52-53	Xi R: 37/38-41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
607-617-00-X	bis(2-ethylhexyl)-4,5-epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylate		430-700-5	10138-36-0	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
608-020-00-7	diphenoxymethylenecyanamide		427-300-8	79463-77-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
608-032-00-2	acetamiprid (ISO); (E)-N ¹ -[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N ² -cyano-N ¹ -methylacetamidine		—	135410-20-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)46-61		
608-044-00-8	2-cyclohexylidene-2-phenylacetone nitrile		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
608-046-00-9	5-(4-chloro-2-nitro-phenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-pyridine-3-carbonitrile		425-310-7	77889-90-8	R53	R: 53 S: 61		
608-047-00-4	2-piperidin-1-yl-benzonitrile		427-330-1	72752-52-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
608-048-00-X	1-(3-cyclopentyloxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-cyclohexanecarbonitrile		427-450-4	152630-47-2	Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-48/22-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-049-00-5	2-(4-(4-(butyl-(1-methylhexyl)amino)phenyl)-3-cyano-5-oxo-1,5-dihydropyrrol-2-ylidene)propandinitrile		429-180-2	157362-53-3	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
608-050-00-0	Taħlita ta': 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-6-phenylaminonicotinonitrile; 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-6-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-2-phenylaminonicotinonitrile		429-760-5	—	R53	R: 53 S: 61		
608-051-00-6	(R)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile		430-760-2	219861-18-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-052-00-1	(S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile		430-770-7	128173-52-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-053-00-7	(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile		430-780-1	103146-25-4	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
608-054-00-2	(R,S)-4-(4-dimethylamino-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl)-3-(hydroxymethyl)benzonitrile hemisulfate		430-790-6	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
608-055-00-8	fipronil (ISO); 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1 <i>H</i> -pyrazole-3-carbonitrile		—	120068-37-3	T; R23/24/25-48/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-48/25-50/53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61	$C \geq 25\%$: T, N; R23/24/25-48/25-50/53 $10\% \leq C < 25\%$: T, N; R20/21/22-48/25-50/53 $3\% \leq C < 10\%$: Xn, N; R20/21/22-48/22-50/53 $2,5\% \leq C < 3\%$: Xn, N; R48/22-50/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: Xn, N; R48/22-51/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: N; R51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: R52/53	
608-056-00-3	N-methyl-N-cyanomethylmorpholiniummethylsulfate		429-340-1	—	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
608-057-00-9	4-cyanomethyl-4-methylmorpholin-4-iumhydrogene sulfate		431-200-1	208538-34-5	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
609-072-00-3	4-mesyl-2-nitrotoluene		430-550-0	1671-49-4	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-62-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
609-073-00-9	lithium potassium sodium N,N"-bis{6-(7-(4-(4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino-4-(2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonato))-N'-(2-aminoethyl)piperazine		427-850-9	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
611-050-00-3	Taħlita ta': pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]-7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]-6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate;		415-350-3	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate							
611-102-00-5	Prodott tar reazzjoni ta': C.I. Leuco Sulfur Iswed 1 u tahlita ta': disodium 4-{4-[8-amino-1-hydroxy-7-(4-sulfamoylphenylazo)-3,6-disulfonato-2-naphthylazo]phenylsulfonylamino}benzenediazonium chloride; disodium 4-{4-[2,6-dihydroxy-3-(8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylazo)phenylazo]phenylsulfonylamino}benzene diazonium chloride		424-500-7	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-139-00-7	Prodott ta' reazzjoni ta': C.I. Leuco Sulfur Iswed 1 ma' (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride		424-510-1	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-141-00-8	5-(4-[4-[4-(3,5-dicarboxy-phenyl-azo)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)isophthalic acid, melh imhallat monosodju u dijammonju		414-410-6	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-142-00-3	Definizzjoni tal-prodott tal-proċess sekondarju ta' polyazodyes-tuff miksub miż-żwieġ ta' 4-[4-(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthylazo)phenylsulfonylamino]benzenediazonium ma' tahlita ta' 4-carboxybenzenediazonium u diphenylamine-3-sulfo-4,4'-bisdiazonium, u żwieġ ulterjuri tal-komposti miksuba ma' tahlita ta' mluh ta' naphth-2-ol u 3-aminophenol, sodju; kloridu tas-sodju		425-740-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-143-00-9	Tahlita ta': trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II); trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II)		428-260-4	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-144-00-4	Tahlita ta': 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfo-phenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt;		429-070-4	214362-06-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt							
611-145-00-X	Taħlita ta': tetrasodium 3-(1,5-disulfonatophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino} naphthalene-2-sulfonate; 3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, melh tas-sodju		429-440-5	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-146-00-5	Taħlita ta': pentasodium 3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonato-3-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonatophenylazo)-2-sulfonatophenylamino)phenylazo)-4-hydroxy-6-(2-oxo-1-phenylcarbamoylpropylazo)naphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatophenylazo)-2-yl)azo)phenylamino)-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenylazo)-3-((4-((1,7-dihydroxy-3-sulfonatophenyl)amino)phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate		430-070-1	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
	hexasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate							
611-147-00-0	Sodju, potassju, lithium 5-amino-3,6-bis(5-(4-chloro-6-(methyl-(2-methylaminoacetyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate		430-090-0	205764-96-1	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
611-148-00-6	Tahlita ta': 2-(3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol-9-yl)ethanol; 2-(2-(3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-carbazol-9-yl)-ethoxy)ethanol; 3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol		429-590-1	—	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
611-149-00-1	2-(2-chloroacetoxy)ethyl 3-((4-(2,5-dichloro-4-fluorosulfonylphenylazo)-3-methylphenyl)ethylamino)propionate		427-570-7	193486-83-8	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
611-150-00-7	tetralithium 2-[6-[7-[2-(carboxylato)phenylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]benzoate		440-460-3	—	Xi; R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-39-61		
611-151-00-2	chrysoidine; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine		207-803-7	495-54-5	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-68-50/53 S: (2-)23-26-36/37-46-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
611-152-00-8	chrysoidine monohydrochloride; 4-phenylazophenylene-1,3-diamine monohydrochloride; [1] chrysoidine monoacetate; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine monoacetate; [2] chrysoidine acetate; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine acetate; [3] chrysoidine-p-dodecylbenzene-sulfonate; dodecylbenzenesulfonic acid, compound with 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine (1:1); [4] chrysoidine dihydrochloride; 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine dihydrochloride; [5] chrysoidine sulfate; bis[4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine] sulfate [6]		208-545-8 [1] 278-290-5 [2] 279-116-0 [3] 264-409-8 [4] 281-549-5 [5] 282-432-1 [6]	532-82-1 [1] 75660-25-2 [2] 79234-33-6 [3] 63681-54-9 [4] 83968-67-6 [5] 84196-22-5 [6]	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-68-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-46-60-61		
611-153-00-3	Derivati ta' chrysoidine C ₁₀₋₁₄ -alkyl u; acidu benzenesulfoniku, mono-derivati ta' C ₁₀₋₁₄ -alkyl, komposti bi 4-(phenylazo)-1,3-benzenediamine; [1] kompost tal-chrysoidine b'naphthalene sulfonic acid, dibutyl-; dibutyl-naphthalenesulfonic acid, kompost ma' 4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine (1:1) [2]		286-946-7 [1] 304-236-8 [2]	85407-90-5 [1] 94247-67-3 [2]	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22 Xi; R38-41	Xn R: 22-38-41-68 S: (2-)23-26-36/37/39-46		
612-057-01-1	piperazine; [likwidu]		203-808-3	110-85-0	Repr. Cat. 3; R62-63 C; R34 R42/43	Xn; C R: 34-42/43-62-63 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-122-01-4	hydroxylamine ... % [≤ 55 % in aqueous solution]	B	232-259-2	7803-49-8	R5 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R37/38-41 R43 N; R50	Xn; N R: 5-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50 S: (2-)26-36/37/39-46-61		
612-169-00-3	bis(N-methyl-N-phenylhydrazine)sulfate		423-170-1	618-26-8	F; R11 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	F; T; N R: 11-22-41-43-48/25-50/53 S: (1/2-)22-26-33-36/37/39-45-60-61		
612-203-00-7	C ₈₋₁₀ alkyl dimethyl hydroxyethyl ammoniumchloride (chain < C ₈ : <3 %, chain = C ₈ : 15 %-70 %, chain = C ₁₀ : 30 %-85 %, chain > C ₁₀ : <3 %)		417-360-3	—	Xn; R21/22 Xi; R38	Xn R: 21/22-38 S: (2-)25-36/37		
612-208-00-4	N-methylbenzene-1,2-diammonium hydrogen phosphate		424-460-0	—	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)22-25-36/37-61		
612-216-00-8	1-amino-1-cyanamino-2,2-dicyanoethylene, melh tas-sodju		425-870-2	19450-38-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
612-219-00-4	(2-hydroxy-3-(3,4-dimethyl-9-oxo-10-thiaanthracen-2-yloxy)propyl)trimethylammonium chloride		402-200-7	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-220-00-X	N-nitro-N-(3-methyl-3,6-dihydro-2H—1,3,5-oxadiazin-4-yl) amine		431-060-1	153719-38-1	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-)22-24-37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-221-00-5	2-amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride		429-560-8	4274-38-8	C; R34 Xn; R20/21/22-48/22 R43 N; R50	C; N R: 20/21/22-34-43-48/22-50 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
612-222-00-0	cis-1-(3-(4-fluorophenoxy)propyl)-3-methoxy-4-piperidinamine		425-080-8	104860-26-6	Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 21/22-41-48/22-50/53 S: (2-)26-36/37/39-60-61		
612-223-00-6	N-benzyl-N-ethyl-(4-(5-nitrobenzo[c]isothiazol-3-ylazo)phenyl)amine		425-300-2	186450-73-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
612-224-00-1	N2,N4,N6-tris{4-[(1,4-dimethylpentyl)amino]phenyl}-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine		426-150-0	121246-28-4	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
612-225-00-7	1,4,7,10-tetraazacyclododecane		425-450-9	294-90-6	C; R34 Xn; R21/22 N; R50-53	C; N R: 21/22-34-50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61		
612-226-00-2	3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine		427-870-8	6903-18-0	Xn; R22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 22-38-41-52/53 S: (2-)23-26-37/39-61		
612-227-00-8	benzyl-N-(2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amine hydrochloride		428-290-8	120606-08-8	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
612-228-00-3	Tahlita ta': N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; N-benzyl-N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; N-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N'-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N,N'-tris-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine		414-340-6	—	R10 Xn; R20/21/22-68/20/21/22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 10-20/21/22-41-43-68/20/21/22-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
612-229-00-9	mepanipirim; 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine		—	110235-47-7	Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		
612-230-00-4	N,N-bis(cocoyl-2-oxypropyl)-N,N-dibutylammonium bromide		431-530-4	—	C; R35 R43 N; R50-53	C; N R: 35-43-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61		
612-231-00-X	3-((C ₁₂₋₁₈)-acylamino)-N-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride		427-370-1	164288-56-6	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
612-232-00-5	Tahlita ta': triisopropanolamine salt of 1-amino-4-(3-propionamidoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid; triisopropanolamine salt of 1-Amino-4-[3,4-dimethyl-5-(2-hydroxyethylaminosulfonyl)anilino]anthraquinone-2-sulfonic acid		430-410-9	186148-38-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-237-00-2	hydroxylammonium hydrogen-sulfate; hydroxylamine sulfate (1:1)	T	233-154-4	10046-00-1	E; R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21/22-48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50	E; Xn; N R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50 S: (2-)36/37-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-161-00-2	2,4-diamino-6-hydroxymethylpteridinehydrobromide		430-620-0	76145-91-0	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		
613-162-00-8	(6 <i>R</i> — <i>trans</i>)-1-((7-ammonio-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)pyridinium iodide		423-260-0	100988-63-4	Muta. Cat. 3; R68 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-68-51/53 S: (2-)36/37-61		
613-187-00-4	5-(2-amino-5-cyano-6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino]-4-methylpyridin-3-ylazo)-3-methyl-2,4-dicarbonitrilethiophene		410-530-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-192-00-1	3-benzyl-exo-6-nitro-2,4-dioxo-3-aza-cis-bicyclo[3.1.0]hexane		426-750-2	151860-15-0	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
613-198-00-4	2-amino-4-dimethylamino-6-trifluoroethoxy-1,3,5-triazine		415-500-8	145963-84-4	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
613-229-00-1	1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine		411-930-5	106917-31-1	Xi; R38 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
613-231-00-2	2,6-diamino-3-((pyridine-3-yl)azo)pyridine		421-430-9	28365-08-4	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2-)22-36-61		
613-232-00-8	3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide		431-030-6	163269-30-5	T; R23 Xn; R48/22 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 23-41-48/22-50/53 S: (1/2-)26-36/39-45-57-60-61		
613-234-00-9	imidazo[1,2-b]pyridazin hydrochloride		431-510-5	18087-70-2	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)26		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-235-00-4	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-perimidine		424-060-6	6364-17-6	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)28-36/37-60-61		
613-236-00-X	2-chloro-3-trifluoromethylpyridine		424-520-6	65753-47-1	T; R24/25-48/25 C; R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/25-52/53 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45-61		
613-237-00-5	6-trans-butyl-3-(3-dodecylsulfonyl)propyl-7H—1,2,4-triazolo [3.4b][1,3,4]thiadiazine		424-950-4	133949-92-5	R53	R: 53 S: 61		
613-238-00-0	sodium 2-[[4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]sulfonyl]ethyl sulfate		430-890-1	81992-66-7	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		
613-239-00-6	2-[3-(methilamino)propyl]-1H-benzimidazole		425-760-4	64137-52-6	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
613-241-00-7	3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine		426-810-8	3250-74-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-242-00-2	Prodotti ta' reazzjoni ta' 3,10-bis ((2-aminopropyl)amino)-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazine-disulfonic acid ma' 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate u 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, mluh tas-sodju		426-860-0	191877-09-5	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-243-00-8	4,4'-(1,6-hexamethylenebis(formylimino))bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidine)		427-350-0	182235-14-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-244-00-3	5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline		427-420-0	21873-52-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-245-00-9	2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine		428-100-3	94239-04-0	R10 Xn; R20/22 R52-53	Xn R: 10-20/22-52/53 S: (2-)16-61		
613-246-00-4	2-hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine		428-200-7	103577-66-8	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-247-00-X	3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole		428-910-7	107786-36-7	R53	R: 53 S: 61		
613-248-00-5	3,4-dimethyl-1H-pyrazole		429-130-1	2820-37-3	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)26-39-61		
613-249-00-0	1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-4,5-diylidammoniumsulfate		429-300-3	155601-30-2	Xi; R41 R43 N; R51-53	Xi; N R: 41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-250-00-6	Tahlita ta': carbonato-bis-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; methyl carbonato-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; 2-isopropyl-N-hydroxyethyl 1,3-oxazolidine		429-990-6	—	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
613-251-00-1	(R)-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]-1H-indole		430-560-5	180637-89-2	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)26-36/37/39		
613-253-00-2	2,2-dialkyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane; prodotti ta' reazzjoni ma' ethylene oxide (alkyl hija C ₁₋₁₂ is-somma sa C ₁₃ , grad medju ta; ethoxylation is 3.5)		430-580-4	—	R19 Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 19-38-51/53 S: (2-)37-61		
613-254-00-8	forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea		—	68157-60-8	Carc. Cat. 3; R40 N; R51-53	Xn; N R: 40-51/53 S: (2-)36/37-46-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-255-00-3	Tahlita ta' iżomeri ta': sodium [(2-hydroxyethylsulfamoyl){[2-(2-piperazin-1-ylethylamino)ethylsulfamoyl][2-(4-aminoethylpiperazine-1-yl)ethylsulfamoyl](sulfamoyl)}(sulfonatophthalocyaninato)]copper(II)		424-270-8	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
613-256-00-9	3'5'-anhydro thymidine		425-810-5	38313-48-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-257-00-4	2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate		426-400-9	170222-39-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-258-00-X	Tahlita ta': 4-chloro-7-methylbenzotriazole sodium salt; 4-chloro-5-methylbenzotriazole sodium salt; 5-chloro-4-methylbenzotriazole sodium salt		427-730-6	202420-04-0	C; R34 R52-53	C R: 34-52/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61		
613-259-00-5	A mixture of: [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-cis-chrysanthemate; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-trans-chrysanthemate		428-790-6	72963-72-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61		
613-260-00-0	(±)-4-(3-chlorophenyl)-6-[(4-chlorophenyl)hydroxy(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-1-methyl-2(1H)-quinolin		430-730-9	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)22-26-39-60-61		
613-261-00-6	pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride		429-520-1	4023-02-3	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-48/22-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-262-00-1	disodium (E)-1,2-bis-(4-(4-methylamino-6-(4-methylcarbamoylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl-2-sulfonato) ethene		427-310-2	180850-95-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
613-263-00-7	monosodium 3-cyano-5-fluoro-6-hydroxypyridine-2-olate		429-570-2	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-265-00-8	tribenuron methyl (ISO); 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid		—	101200-48-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	$C \geq 1\%$: Xi, N; R43-50/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: N; R50/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
613-266-00-3	2-chloro-5-chloromethylthiazole		429-830-5	105827-91-6	T; R24 C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	T; N R: 22-24-34-43-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-267-00-9	thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine		428-650-4	153719-23-4	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-50/53 $2,5\% \leq C < 25\%$: N; R50/53 $0,25\% \leq C < 2,5\%$: N; R51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: R52/53	
613-268-00-4	(4aS-cis-)-6-benzyl-octahydropyrrolo[3.4-b]pyridine		425-930-8	151213-39-7	C; R34 Xn; R20/22-48/22 N; R51-53	C; N R: 20/22-34-48/22-51/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
613-269-00-X	2-thiazolidinylidenecyanamide		427-720-1	26364-65-8	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
613-270-00-5	5-amino-N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazole-3-sulfonamide		428-150-6	113171-13-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-271-00-0	tritosulfuron (ISO) (li jikkontjeni $\leq 0,02\%$ AMTT); 1-[4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-[2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]urea (li jikkontjeni $\leq 0,02\%$ AMTT)		—	142469-14-5	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	$C \geq 2,5\%$: Xi, N; R43-50/53 $1\% \leq C < 2,5\%$: Xi, N; R43-51/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: N; R51/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: R52/53	

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
613-272-00-6	pyraclostrobin (ISO); methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxy]methyl}phenyl}(N-methoxy)carbamate		—	—	T; R23 Xi; R38 N; R50-53	T; N R: 23-38-50/53 S: (1/2-)45-60-61-63	$C \geq 25\%$: T, N; 23-38-50/53 $20\% \leq C < 25\%$: Xn, N; R20-38-50/53 $3\% \leq C < 20\%$: Xn, N; R20-50/53 $0,25\% \leq C < 3\%$: N; R50/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
613-273-00-1	tetrahydro-3-methyl-5-((2-phenylthio)thiazol-5-ylmethyl)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine		427-600-9	192439-46-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-274-00-7	2,6-dichloro-1-fluoropyridinium-tetrafluoroborate		427-400-1	140623-89-8	C; R34 Xn; R22 R43 N; R50-53	C; N R: 22-34-43-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
613-275-00-2	3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one monohydrochloride		424-530-0	93076-03-0	T; R25 Xn; R68/21-48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	T; N R: 25-41-43-48/22-68/21-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
613-276-00-8	1-(2-chlorophenyl)-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-one		426-110-2	98377-35-6	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24/25-37-61		
613-277-00-3	(4-(6-diethylamino-2-methylpyridin-3-yl)imino-4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-one		427-070-9	—	R53	R: 53 S: 61		
613-278-00-9	(3-aminophenyl)pyridin-3-ylmethanone		428-230-0	79568-06-2	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-279-00-4	2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine		424-380-6	43057-68-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)36/37-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
615-033-00-1	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn diphenylmethanediisocyanate, octylamine, oleylamine & cyclohexylamine (1:1.58:0.32:0.097)		430-980-9	—	R53	R: 53 S: 61		
615-034-00-7	Prodott tar-reazzjoni ta' diphenylmethanediisocyanate ma' octylamine, 4-ethoxyaniline u ethylenediamine (1:0.37:1.53:0.05)		430-750-8	—	R53	R: 53 S: 61		
615-035-00-2	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn diphenylmethanediisocyanate, octylamine u oleylamine (proporzjon molar 1:1.86:0.14)		430-930-6	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
615-036-00-8	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate (tahlita ta' iżomeri minn: 65 % 2,4 u 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine u 4-ethoxyaniline(proporzjon molar 4:1:7:1:2)		430-940-0	—	R53	R: 53 S: 61		
615-037-00-3	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn diphenylmethandiisocyanate, toluenediisocyanate (tahlita ta' iżomeri minn 65 % 2,4 u 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine u oleylamine (proporzjon molar 4:1:9:1)		430-950-5	—	R53	R: 53 S: 61		
615-038-00-9	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn toluenediisocyanate (tahlita ta' iżomeri minn 65 % 2,4 u 35 % 2,6-diisocyanate) u aniline (proporzjon molar 1:2)		430-960-1	—	R53	R: 53 S: 61		
615-039-00-4	Prodott tar-reazzjoni li jirriżulta minn diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate (tahlita ta' iżomeri minn 65 % 2,4 u 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine u 4-ethoxyaniline (proporzjon molar 3.88:1:6.38:0.47:2.91)		430-970-4	—	R53	R: 53 S: 61		
616-107-00-6	cinidon ethyl (ISO); ethyl (Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylate		—	142891-20-1	Carc. Cat. 3; R40 R43 N; R50-53	Xn; N R: 40-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-122-00-8	methyl neodecanamide		414-460-9	105726-67-8	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
616-131-00-7	1-aminocyclopentanecarboxamide		422-950-9	17193-28-1	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41	T R: 22-41-48/25 S: (1/2-)22-26-36/39-45		
616-136-00-4	Prodott ta' reazzjoni ta' cocoalkyldiethanolamides u cocoalkylmonoglycerides u molybdenumtrioxide (1.75-2.2: 0.75-1.0:0.1-1.1)		430-380-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
616-137-00-X	4-dichloroacetyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane		401-130-4	71526-07-3	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-138-00-5	Aċidu benzoiku, N—trans-butyl-N'-(4-chlorobenzoyl)hydrazide		431-600-4	112226-61-6	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
616-139-00-0	(3S,4aS,8aS)-N—trans-butyldecahydro-3-isoquinolinecarboxamide		420-380-5	136465-81-1	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
616-140-00-6	N,N'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-(4-methylphenyl)urea]		429-380-1	133336-92-2	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-141-00-1	zoxamide (ISO); (RS)-3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-p-toluamide		—	156052-68-5	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
616-144-00-8	3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide		431-130-1	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta masustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Koncentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjoni-jiet
616-145-00-3	pethoxamide (ISO); 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide		—	106700-29-2	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	$C \geq 25\%$: Xn, N; R22-43-50/53 $1\% \leq C < 25\%$: Xi, N; R43-50/53 $0,25\% \leq C < 1\%$: N; R50/53 $0,025\% \leq C < 0,25\%$: N; R51/53 $0,0025\% \leq C < 0,025\%$: R52/53	
616-146-00-9	N-(2-methoxy-5-octadecanoylamino-phenyl)-2-(3-benzyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanoic acidamide		431-330-7	142776-95-2	R53	R: 53 S: 22-61		
616-147-00-4	1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide		424-160-1	139481-22-4	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
616-148-00-X	N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide		424-550-1	84245-12-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61	T R: 45-46-60-61 S: 53-45		
616-150-00-0	(2R,3S)-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobenzenesulfonamide hydrochloride		425-260-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 41-43-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
616-151-00-6	N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide		425-650-6	171887-03-9	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
616-152-00-1	4-(4-fluorophenyl)-2-(2-methyl-1-oxopropyl)-4-oxo-3,N-diphenylbutanamide		425-850-3	125971-96-2	R53	R: 53 S: 61		
616-153-00-7	4-methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide		425-860-8	125971-57-5	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
616-154-00-2	3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide		431-110-0	—	R53	R: 53 S: 61		

Nru ta' l-indiċi	Isem kimiku	Noti marbuta mas-sustanzi	Nru KE	Nru CAS	Klassifikazzjoni	Tikkettjar	Limiti ta' Konċentrazzjoni	Noti li jirrigwardaw il-preparazzjonijiet
616-155-00-8	N,N,N',N'-tetracyclohexyl-1,3-benzenedicarboxamide		431-040-0	104560-40-9	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-156-00-3	6-(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenylazo)-4-methoxy-3-[N-(methoxycarbonylmethyl)-N-(1-methoxycarbonylethyl)amino]acetanilide		430-500-8	204277-61-2	R53	R: 53 S: 61		
616-157-00-9	3-amino-4-hydroxy-N-(3-isopropoxypropyl)benzenesulfonamide hydrochloride		427-780-9	114565-70-7	Xn; R22 Xi; R41 N; R50-53	Xn; N R: 22-41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		
616-158-00-4	N-[4-cyano-3-trifluoromethylphenyl]methacrylamide		427-880-2	90357-53-2	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)36-61		
616-160-00-5	2,2'-azobis[N-(2-hydroxyethyl)-2-methylpropionamide]		429-090-3	61551-69-7	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)12-15-24-37-61		
616-161-00-0	2,4-dichloro-5-hydroxyacetanilide		429-110-0	67669-19-6	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-162-00-6	isostearic acid monoisopropanolamide		431-540-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
616-163-00-1	4,4'-methylenebis[N-(4-chlorophenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide]		430-350-3	192463-88-0	R53	R: 53 S: 61		
617-021-00-1	methylethylketone peroxide trimer		429-320-2	—	E; R2 O; R7 Xn; R65 Xi; R38 R43	E; Xn R: 2-7-38-43-65 S: (2-)3/7-14-23-36/37/39-62		4"

ANNEX I H

Il-kitbiet fl-Anness I bin-numri li ġejjin miktuba għandhom jithassru:

607-443-00-4, 607-472-00-2, u 606-080-00-9.
