

Dan it-test hu mahsub purament bhala ghodda ta' dokumentazzjoni u m'ghandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'ghandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma daww ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Daww it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

► **B** ID-DIRETTIVA 2000/14/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL

tat-8 ta' Mejju 2000

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar emissjoni tal-hoss fl-ambjent minn tagħmir għall-użu ta' barra

(ĠU L 162, 3.7.2000, p. 1)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Pagna	Data
► <u>M1</u>	Id-Direttiva 2005/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-14 ta' Diċembru 2005	L 344	44	27.12.2005
► <u>M2</u>	Regolament (KE) Nru 219/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009	L 87	109	31.3.2009
► <u>M3</u>	Regolament (UE) 2019/1243 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019	L 198	241	25.7.2019



ID-DIRETTIVA 2000/14/KE TAL-PARLAMENT EWPOPEW U L-KUNSILL

tat-8 ta' Mejju 2000

dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar emissjoni tal-hoss fl-ambjent minn tagħmir għall-użu ta' barra

Artikolu 1

Objettivi

L-ghan ta' din id-Direttiva hija li tarmonizza l-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar l-*istandards* ta' l-emissjoni ta' hoss, proċeduri ta' stima ta' konformità, immarkar, dokumentazzjoni u kollezzjoni teknika ta' informazzjoni dwar l-emissjoni ta' hoss fl-ambjent ta' tagħmir għall-użu ta' barra. Tikkontribwixxi għal funzjonament bla xkiel tas-suq intern, sadanittant tiproteġi saħħa u l-kumdità tal-bniedem.

Artikolu 2

Skop

1. Din id-Direttiva tapplika għal tagħmir għall-użu ta' barra mniżżel fl-Artikoli 12 u 13 u definiti fl-Anness I. Din id-Direttiva tkopri biss tagħmir imqiegħed fis-suq jew provduti f'servizz bħala klassifikazzjoni shiha addattata għall-użu mahsub. Twahhil mhux bil-qawwa li huma separatament mqiegħda fis-suq jew provduti f'servizzi għandhom ikunu esklużi, minbarra għal tkissir jew ġbir ta' konkrit bl-idejn u għal mrijetel idrawliċi.

2. Dawn li ġejjin għandhom jkunu esklużi mill-ghan ta' din id-Direttiva:

- it-tagħmir kollu mahsub għat-trasport ta' oġġetti jew persuni mit-triq jew b'ferrovija jew bl-ajru jew b'passaġġi ta' l-ilma,
- tagħmir iddisinjat u mibni speċjalment għal għanijiet militari u tal-pulizija u għal servizzi ta' emergenza.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-ghan ta' din id-Direttiva d-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

- (a) “tagħmir għall-użu ta' barra” tfisser il-makkinarju kollu definit fl-Artikolu 1(2) ta' Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri li jirrelataw ma' makkinarju ⁽¹⁾ jew li jahdmu wehidhom jew li jistgħu ikunu mċaqalqa, irrispettivament ta' l-element(i) tas-sewqan, huma mahsuba li jkunu wżati, skond it-tip tagħhom, fil-miftuħ u li jikkontribwixxu għal esposizzjoni ambjentali ta' hoss. L-użu ta' tagħmir fi klima fejn it-trasmissjoni ta' hoss mhijiex jew mhijiex sinifikatament effettwata (per eżempju taħt tined, taħt bjuet għal protezzjoni kontra xita jew fil-qoxra ta' djar)

⁽¹⁾ ĠU L 207, 23.7.1998, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva tal-Kunsill 98/79/KE (ĠU L 331, 7.12.1998, p. 1).

▼B

jitqies bhala użu fil-miftuh. Tfiſser ukoll tagħmir mhux bil-qawwa għal applikazzjonijiet industrijali jew ambjentali mahsuba, skond it-tip tagħhom, biex jintużaw barra u li jikkontribwixxu għal espozizzjoni ambjentali ta' hoss. Dawn it-tipi kollha ta' tagħmir huma minn issa 'l quddiem imsejjha “tagħmir”;

- (b) “proċeduri ta' stima ta' konformità” tfiſser il-proċeduri mnizzla fl-Annessi V sa VIII, bbażata fuq Deċiżjoni 93/465/KEE;
- (ċ) “immarkar” tfiſser il-twaħħil viżibbli, legġibbli u li ma jistax jithassar fuq it-tagħmir tal-markar CE definit f'Deċiżjoni 93/465/KEE li jkollu miegħu indikazzjoni tal-livell ta' garanzija ta' qawwa ta' hoss;
- (d) “livell ta' qawwa ta' hoss L_{WA} ” tfiſser il-qawwa ta' hoss A - imkejjel f'dB f'relazzjoni ma' 1 pW kif imsejjah f'EN OSI 3744:1995 u EN OSI 3746:1995;
- (e) “livell ta' qawwa ta' hoss imkejjel” tfiſser livell ta' qawwa ta' hoss kif determinat mit-tkejjil kif imnizzla fl-Anness II; valuri mkejjla jistgħu jkunu determinat jew minn rappreżentanti ta' magna singola mit-tip ta' tagħmir jew mill-medja ta' numru ta' magni;
- (f) “livell ta' qawwa ta' hoss garantit” tfiſser livell ta' hoss ta' qawwa determinat skond il-bżonnijiet imnizzla fl-Anness III li tinkludi l-inċertezzi minhabba varjazzjoni ta' produzzjoni u proċeduri ta' tkejjil u fejn il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, jikkonferma li skond l-istrumenti applikati u li jissemmew fid-dokumentazzjoni teknika dan ma jinqabizx.

*Artikolu 4***Tqeghid fis-suq**

1. Tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) m'għandhomx jitqieghdu fis-suq jew provduti f'servizz sakemm il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, jassigura li:

- it-tagħmir jissodisfa l-bżonnijiet li jikkonċernaw l-emissjoni ta' hoss fl-ambjent ta' din id-Direttiva,
- tlestew il-proċeduri ta' stima ta' konformità msemija fl-Artikolu 14,
- it-tagħmir ikollu mmarkar CE u l-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit u jkollu miegħu dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE.

2. Billi la l-produttur u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu huwa mwaqqaf fil-Komunità, l-obbligi ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kwalunkwe persuna li tqiegħed it-tagħmir fis-suq jew tipprovdihom f'servizz fil-Komunità.

*Artikolu 5***Sorveljanza tas-suq**

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu miżuri xierqa biex jassiguraw li t-tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) jista' jitqieghed fis-suq jew jkun provdut f'servizz biss jekk jikkonforma mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, ikollu l-marka CE u l-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit u jkollu miegħu dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE.

▼B

2. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri għandhom jassistu lill-xulxin fit-twettiq ta' l-obbligi tagħhom biex jagħmlu sorveljanza tas-suq.

*Artikolu 6***Moviment hieles**

1. L-Istati Membri m' għandhomx jipprojbixxu, jirrestringu jew jimpedixxu t-tqeghid fis-suq jew provediment f'servizz fit-territorju tagħhom ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) li jaqbel mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, li jkollu marka CE u l-indikazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss garantit u jkollu miegħu dikjarazzjoni ta' konformità KE.

2. F'fieri kummerċjali, esibizzjonijiet, dimostrazzjonijiet, u każi simili, l-Istati Membri, m' għandhomx jipprevjenu li jintwera tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) li ma jikkonformax mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, ipprovdut li sinjal ċar viżibbli jindika li tagħmir bħal dan ma jikkonformax u li mhuwiex imqiegħed fis-suq jew provdut f'servizz sakemm jingiebi f'konformità mill-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità. Matul dimostrazzjonijiet adegwati għandhom jittiehdu miżuri ta' sigurtà biex jassiguraw il-protezzjoni ta' persuni.

*Artikolu 7***Presunzjoni ta' konformità**

L-Istati Membri għandhom iqisu li tagħmir imsemmija fl-Artikolu 2(1) li jkollu l-marka CE u l-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit u li jkollu miegħu d-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE li tikkonforma mad-disposizzjonijiet kollha ta' din id-Direttiva.

*Artikolu 8***Dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE**

1. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) għandu, sabiex jiċċertifika li oġġett ta' tagħmir huwa f'konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, jfasslu dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għal kull tip ta' tagħmir prodott; il-kontenut minimu ta' din id-dikjarazzjoni ta' konformità hu mnizzel fl-Anness II.

2. Stat Membru jista' jehtieg li d-dikjarazzjoni ta' konformità tkun imfassla jew mibdula fil-lingwa jew lingwi uffiċjali ta' Komunità, determinati mill-Istat Membru meta tagħmir huwa mqiegħed fis-suq jew provdut f'servizz fit-territorju tiegħu.

3. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) għandu jżomm kampjun tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għal 10 snin mid-data meta t-tagħmir kien prodott l-aħħar, flimkien mad-dokumentazzjoni teknika kif provduta minn Anness V punt 3, Anness VI punt 3, Anness VII punt 2, Anness VIII punt 3.1 u 3.3.

*Artikolu 9***Nuqqas ta' konformità ta' tagħmir**

1. Fejn Stat Membru jaċċerta li tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) li huwa mqiegħed fis-suq jew provdut f'servizz ma jaqbilx mal-bzonnijiet

▼B

ta' din id-Direttiva, għandu jiehfu l-miżuri xierqa kollha sabiex il-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità għandu jgħid it-tagħmir tiegħu f'konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

2. Fejn

(a) il-valuri limiti msemmija fl-Artikolu 12 jinqabzu; jew

(b) nuqqas ta' konformità mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva jkomplu minkejja miżuri meħuda taħt paragrafu 1;

L-Istat Membru kkonċernat għandu jiehfu l-miżuri kollha xierqa biex jirrestringi jew jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq jew provediment f'servizz tat-tagħmir fi kwistjoni jew biex jassiguraw li huwa rtirat mis-suq. L-Istat Membru għandu immedjatement javża l-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra ta' miżuri bħal dawn.

3. Il-Kummissjoni għandha tidhol f'konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati malajr kemm jista' jkun. Fejn, wara konsultazzjoni bħal din, il-Kummissjoni ssib li:

— il-miżuri huma għustifikati, għandha immedjatement tavża l-Istat Membru li ha l-inizjattiva u l-Istati Membri l-oħra,

— il-miżuri mhumiex iġġustifikati, għandhom immedjatement javżaw b'dan l-Istat Membru li ha l-inizjattiva, l-Istati Membri l-oħra u l-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità.

4. Il-Kummissjoni għandha tassigura li l-Istati Membri jinżammu nformati bil-progress u dak li hareġ minn din il-proċedura.

Artikolu 10

Rimedji legali

Kwalunkwe miżura meħuda minn Stat Membru skond din id-Direttiva li tirrestringi t-tqegħid fis-suq jew provediment f'servizz ta' tagħmir kopert minn din id-Direttiva għandha tistabilixxi r-raġuni eżatta fuq x'hiex hija bbazata Miżura bħal din meħuda għandha tkun notifikata malajr kemm jista' jkun lill-parti kkonċernata, li għandha f'dak l-istess hin tkun informata bir-rimedji legali disponibbli għaliha taħt il-ligijiet fis-seħh fl-Istat Membru kkonċernat u tal-limiti ta' hin għal liema rimedji bħal dawn huma suġġetti.

Artikolu 11

Immarkar

1. Tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) mqegħda fis-suq jew provduti f'servizz li jaqbel mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandu jkollhom marka ta' konformità CE. Il-marka għandha tikkonsisti fl-inizjali "CE". Il-forma tal-marka li għandha tintuża hi kif murija fl-Anness IV.

2. Il-marka CE għandha tkun akkumpanjata mill-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit. Mudell ta' din l-indikazzjoni hu mogħti fl-Anness IV.

3. Il-marka ta' konformità KE u l-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit għand tkun imwahrha f'forma vizibbli, legġibbli u li ma tithassarx ma' kull oġġett ta' tagħmir.

4. It-twaħħil ta' immarkar jew kitba fuq it-tagħmir li jistgħu jqarrqu dwar it-tifsira jew il-marka CE għall-indikazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss garantit għandhom ikunu projbiti. Kwalunkwe mmarkar iehor jista' jitwaħħal mat-tagħmir, jekk il-vizibilità u l-legġibbiltà tal-marka CE u l-indikazzjoni tal-livell ta' garanzija ta' qawwa ta' hoss mhumiex b'hekk imnaqqa.

▼B

5. Fejn it-tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) huwa suġġett għal direttivi ohra li jikkonċernaw aspetti ohra u li jipprovdu wkoll għat-twahhil tal-marka CE, l-immarkar għandu jindika li tagħmir bħal dan iwettaq ukoll id-disposizzjonijiet ta' dawk id-direttivi. Madankollu, jekk wahda jew aktar minn dawn id-direttivi jhallu l-produttur, matul il-perjodu transizzjonali biex jagħzel liema arrangamenti biex japplika, il-marka CE għandha tindika li t-tagħmir iwettaq biss id-disposizzjonijiet tad-direttivi applikati mill-produttur. F'dan il-każ il-partikolarijiet ta' dawk id-direttivi, kif ippubblikati fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*, għandhom jingħataw fid-dokumenti, avvizi u struzzjonijiet meħtieġa minn dawk id-direttivi u jakkumpanjaw tagħmir bħal dan.

Artikolu 12

Tagħmir suġġett għal limiti ta' hoss

Il-livell ta' qawwa ta' hoss garantit ta' tagħmir elenkat isfel m'għandux jaqbez il-livell ta' qawwa ta' hoss permissibbli kif imnizzel fit-tabelli ta' valuri limitati li ġejjin:

— taljoli ta' bennejja għat-trasport ta' oġġetti (li jahdmu b'magna ta' kombustjoni)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 3. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 3

— magni ta' rbit flimkien (rombli li jivvibraw jew li ma jivvibrawx biss, pjanċi ta' vibraturi u, madaffi li jivvibraw)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 8. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 8

— kompressuri (< 350 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 9. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 9

— tkissir u ġbir ta' konkri, ta' l-idejn

Definizzjoni: Anness I, oġġett 10. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 10

— taljoli ta' kostruzzjoni (jahdmu b'magni ta' kombustjoni)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 12. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 12

— dożaturi (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 16. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 16

— dumpers (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 18. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 18

— skavaturi, idrawliċi jew li jahdmu bil-habel (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 20. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 20

— makkinarju ta' tagħbija ta' skavaturi (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 21. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 21

— gradaturi (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 23. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 23

— pakketti ta' qawwa idrawlika

Definizzjoni: Anness I, oġġett 29. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 29

— kompatturi ta' mizbla, tip ta' hatt bil-barmil (< 500 kW)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 31. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 31

▼ **B**

- magni li jaqtgħu l-haxix (li ma jinkludux tagħmir ta' l-agrikoltura jew tal-foresti, u strumenti għal hafna għanijiet, il-komponent prinċipali motorizzat li għandu installata qawwa ta' aktar minn 20 kW)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 32. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 32
- trimjaturi tal-haxix/trimjaturi ta' truf tal-haxix
Definizzjoni: Anness I, oġġett 33. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 33
- trakkijiet ta' rfiġh, li jaħdmu b'magna ta' kombustjoni, kontrabilanċjati (li ma jinkludux "trakkijiet ta' rfiġh ohra kontrabilanċjati") kif definiti fl-Anness I, oġġett 36, tieni inċiż b' kapaċità ta' rata ta' mhux aktar minn 10 tunnellati metriċi
Definizzjoni: Anness I, oġġett 36. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 36
- makkinarju ta' tagħbija (< 500 kW)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 37. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 37
- krejnijiet li jistgħu jingarru
Definizzjoni: Anness I, oġġett 38. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 38
- mghażaq bil-mutur (< 3 kW)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 40. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 40
- finalizzaturi ta' toroq (li ma jinkludux finalizzaturi ta' toroq mghammra b'biċċa ta' rbit flimkien għolja)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 41. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 41
- ġeneraturi ta' qawwa (< 400 kW)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 45. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 45
- krejnijiet għolja
Definizzjoni: Anness I, oġġett 53. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 53
- ġeneraturi ta' weldjar
Definizzjoni: Anness I, oġġett 57. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 57

▼ **M1**

Tip ta' tagħmir	Qawwa netta installata P (f'kW) Qawwa elettrika P_{el} (f'kW) (?) Massa tat-tagħmir m f'kg Wisgħa tal-qtugħ L f'cm	Livell permissibbli tal-qawwa tal-hoss f'dB/1 pW	
		Stadju I mit-3 ta' Jannar 2002	Stadju II mit-3 ta' Jannar 2006
Magni għall-ikkompattar (rombli vibranti, pjanċi vibratorji, rammers vibratorji)	$P \leq 8$	108	105 (?)
	$8 < P \leq 70$	109	106 (?)
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P$ (?)
Dozers fuq iċ-ċinturini, tagħmir għat-tagħbija fuq iċ-ċinturini, Tagħmir għat-tagħbija u għat-thaffir fuq iċ-ċinturini	$P \leq 55$	106	103 (?)
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P$ (?)
Dozers bir-roti, apparat għat-tagħbija bir-roti, apparat għat-tagħbija u għat-thaffir bir-roti, <i>dumpers, graders, loader-type landfill compactors</i> , trakkijiet bil-lift kontrobalanċjati li	$P \leq 55$	104	101 (?) (?)
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P$ (?) (?)

▼ M1

Tip ta' tagħmir	Qawwa netta installata P (f'kW) Qawwa elettrika P_{el} f'kW (¹) Massa tat-tagħmir m f'kg Wisgħa tal-qtugħ L f'cm	Livell permissibbli tal-qawwa tal-hoss f'dB/1 pW	
		Stadju I mit-3 ta' Jannar 2002	Stadju II mit-3 ta' Jannar 2006
jahdmu bil-magna tal-kombustjoni, krejnijiet mobbli, magni għall-ikkompattar (rombli mhux vibranti), <i>paver-finishers</i> , <i>hydraulic power packs</i>			
Apparat għat-thaffir, paranki tal-bennejja għat-trasport ta' oġġetti, vinċijiet għall-bini, mghazqat bil-mutur	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	$83 + 11 \lg P$	$80 + 11 \lg P$
Breakers tal-konkrit u fisien ta' l-idejn	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m$ (¹)
	$m \geq 30$	$96 + 11 \lg m$	$94 + 11 \lg m$
Krejnijiet bit-torri		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
Ġeneraturi għall-welding u għall-kurrent	$P_{el} \leq 2$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
	$2 < P_{el} \leq 10$	$98 + \lg P_{el}$	$96 + \lg P_{el}$
	$10 > P_{el}$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
Kumpressuri	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	$97 + 2 \lg P$	$95 + 2 \lg P$
Tagħmir li jaqta' l-haxix, tagħmir li jittrimmja l-haxix/tagħmir li jittrimmja l-borduri tal-haxix	$L \leq 50$	96	94 (²)
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98 (²)
	$L > 120$	105	103 (²)

(¹) P_{el} għal Ġeneraturi tal-Welding: Il-kurrent konvenzjonali tal-welding immultiplikat bil-vultaġġ ta' tagħbija konvenzjonali għall-inqas valur tad-*duty factor* mogħti mill-manifattur.

P_{el} għal Ġeneraturi tal-Kurrent: Il-*prime power* skond ISO 8528-1:1993, klawnsola 13.3.2

(²) Il-figuri għall-istadju II huma indikattivi biss għat-tipi ta' tagħmir li ġejjin:

- rombli vibranti operati bil-mixi;
- pjanċi vibratorji (> 3kW);
- rammers vibratorji;
- Dozers (li jimxu fuq ċinturini ta' l-azzar);
- tagħmir għat-tagħbija (li jimxu fuq ċinturini ta' l-azzar > 55kW);
- trakkijiet bil-lift kontrobalanċjati li jahdmu bil-magna tal-kombustjoni;
- *Compacting screed paver-finishers*;
- *breakers* tal-konkrit u fisien ta' l-idejn li jahdmu bil-magna tal-kombustjoni interna ($15 < m < 30$);
- Tagħmir li jaqta' l-haxix, u tagħmir li jittrimmja l-haxix/tagħmir li jittrimmja l-borduri tal-haxix.

Il-figuri definittivi jiddependu fuq l-emenda tad-Direttiva b'segwitu għar-Rapport previst fl-Artikolu 20(1). Fin-nuqqas ta' kwalunkwe emenda bħal din, il-figuri għall-istadju I jibqgħu japplikaw għall-istadju II.

(³) Għal krejnijiet b'magna wahda, il-figuri ta' l-istadju I għandhom ikomplu japplikaw sat-3 ta' Jannar 2008. Wara dik id-data, għandhom japplikaw il-figuri ta' l-Istadju II.

Il-livell permissibbli ta' qawwa tal-hoss għandha titqarreb 'il fuq jew l-isfel għall-eqreb integru (inqas minn 0,5, uża n-numru ta' qabel; ikbar minn, jew daqs 0,5, uża n-numru ta' wara).



Artikolu 13

Tagħmir sugġett għal immarkar ta' hoss biss

Il-livell ta' qawwa ta' hoss garantit ta' tagħmir elenkat hawn taht għandu jkun sugġett għal immarkar ta' hoss biss:

— pjattaformi ta' aċċess ta' l-arja b'magna ta' kombustjoni

Definizzjoni: Anness I, oġġett 1. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 1

— qtugh ta' *brush*

Definizzjoni: Anness I, oġġett 2. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 2

— taljoli ta' bennejja għat-trasport t'oġġetti (b'mutur ta' l-elettriku)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 3. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 3

— magni ta' serrar ta' faxxa ta' lok ta' bini

Definizzjoni: Anness I, oġġett 4. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 4

— bankijiet ta' serrar ċirkolari ta' lok ta' bini

Definizzjoni: Anness I, oġġett 5. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 5

— serrar b'katina, li jingarru

Definizzjoni: Anness I, oġġett 6. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 6

— vetturi ta' *flushers* u ta' ġbid bi pressjoni għolja kkombinata

Definizzjoni: Anness I, oġġett 7. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 7

— magni li jorbtu flimkien (maddafa li jisplodu biss)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 8. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 8

— tahlit ta' konkrit jew ġir tat-tikħil

Definizzjoni: Anness I, oġġett 11. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 11

— winċijiet ta' kostruzzjoni b'mutur ta' l-elettriku)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 12. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 12

— magni għat-twassil u sprejjar għal konkrit u ġir ta' tikħil

Definizzjoni: Anness I, oġġett 13. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 13

— ċintorini ta' garr

Definizzjoni: Anness I, oġġett 14. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 14

— tagħmir ta' tkessiħ f'vetturi

Definizzjoni: Anness I, oġġett 15. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 15

— rigġijiet ta' thaffir

Definizzjoni: Anness I, oġġett 17. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 17

— tagħmir għal tagħbija u hatt ta' *silos* jew tankijiet fuq trakkijiet

Definizzjoni: Anness I, oġġett 19. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 19

— kontenituri ta' riċiklar ta' ħġieġ

Definizzjoni: Anness I, oġġett 22. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 22

— trimjaturi tal-ħaxix/trimjaturi tat-tarf tal-ħaxix

Definizzjoni: Anness I, oġġett 24. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 24

— trimjaturi tal-ħajt ta' l-għalqa

Definizzjoni: Anness I, oġġett 25. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 25

▼B

- *flushers* bi pressjoni għolja
Definizzjoni: Anness I, oġġett 26. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 26
- magni ta' ġettijiet ta' l-ilma bi pressjoni għolja
Definizzjoni: Anness I, oġġett 27. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 27
- martelli idrawliċi
Definizzjoni: Anness I, oġġett 28. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 28
- qtugħ ta' ġonot
Definizzjoni: Anness I, oġġett 30. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 30
- neffieha tal-werqa
Definizzjoni: Anness I, oġġett 34. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 34
- kolletturi tal-weraq
Definizzjoni: Anness I, oġġett 35. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 35
- trakkijiet ta' rfiġ, li jahdmu b'magna ta' kombustjoni, kontrabilanċjati (li ma jinkludux trakkijiet ta' rfiġ oħra kontrabilanċjati) kif definiti fl-Anness I, oġġett 36, tieni inciz b'kapaċità ta' rata ta mhux aktar minn 10 tunnellati metriċi
Definizzjoni: Anness I, oġġett 36. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 36
- kontenituri ta' skart mobbli
Definizzjoni: Anness I, oġġett 39. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 39
- finalizzaturi ta' toroq (mghammra bi biċċa ta' kompressjoni għoli)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 41. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 41
- tagħmir ta' rfiġ fuq xulxin
Definizzjoni: Anness I, oġġett 42. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 42
- tqegħid ta' pajp
Definizzjoni: Anness I, oġġett 43. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 43
- piste caterpillars
Definizzjoni: Anness I, oġġett 44. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 44
- ġeneraturi ta' qawwa (= 400 kW)
Definizzjoni: Anness I, oġġett 45. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 45
- xkupi ta' qawwa
Definizzjoni: Anness I, oġġett 46. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 46
- vetturi ta' kollezzjoni ta' skart
Definizzjoni: Anness I, oġġett 47. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 47
- magni ta' thin ta' toroq
Definizzjoni: Anness I, oġġett 48. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 48
- scarifiers
Definizzjoni: Anness I, oġġett 49. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 49
- shredders/chippers
Definizzjoni: Anness I, oġġett 50. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 50
- magni li jnehhu l-borra b'ghodda li ddur (taħdem b'mutur proprju, li ma jinkludux twaħhil)

▼B

Definizzjoni: Anness I, oġġett 51. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 51

— vetturi ta' ġbid

Definizzjoni: Anness I, oġġett 52. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 52

— trenchers

Definizzjoni: Anness I, oġġett 54. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 54

— trakkijiet ta' tahlit

Definizzjoni: Anness I, oġġett 55. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 55

— unitajiet ta' pompa ta' l-ilma (mhux għall-użu ta' taht l-ilma)

Definizzjoni: Anness I, oġġett 56. Kejl: Anness III, Parti B, oġġett 56

Artikolu 14

Stima ta' konformità

1. Qabel iqiegħed fis-suq jew jipprovdi f'servizz kwalunkwe tagħmir imsemmi fl-Artikolu 12 il-produttur, jew il-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jissuġġetta għal kul tip ta' tagħmir għal dak tal-proċeduri ta' stima ta' konformità li ġejjin:

— il-kontroll intern ta' produzzjoni bi stima ta' dokumentazzjoni teknika u proċedura ta' kontroll perjodiku msemmi fl-Anness VI, jew

— l-unità ta' proċedura ta' verifika msemmija fl-Anness VII, jew

— il-proċedura ta' assigurazzjoni ta' kwalità shiha msemmija fl-Anness VIII.

2. Qabel iqiegħed fis-suq jew jipprovdi f'servizz kwalunkwe tagħmir imsemmi fl-Artikolu 13 il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jissuġġetta għal kul tip ta' tagħmir għal kontroll intern ta' proċedura ta' produzzjoni msemmija fl-Anness V:

3. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-Kummissjoni u kull Stat Membru iehor jistgħu, fuq talba raġonevoli, jiksbu l-informazzjoni kollha wżata matul il-proċedura ta' stima ta' konformità dwar tip ta' tagħmir u b'mod partikolari d-dokumentazzjoni teknika provduta fl-Anness V oġġett 2, Anness VI oġġett 3, Anness VII oġġett 2, Anness VIII oġġett 3.1 u 3.3.

Artikolu 15

Korpi notifikati

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru korpi taht il-ġurisdizzjoni tagħhom biex iwettqu jew jissorveljaw il-proċeduri ta' stima ta' konformità msemmija fl-Artikolu 14(1).

2. L-Istati Membri għandhom jaħtru korpi bħal dawn biss li jharsu l-kriterji magħmula fl-Anness IX. Il-fatt li dak il-korp iħares il-kriterji ta' l-Anness IX ma' din id-Direttiva ma jfissirx li l-Istat Membru huwa obbligat li jahtar dak il-korp.

3. Kull Stat Membru għandu javża lill-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra tal-korpi li hatru, flimkien ma' xogħlijiet oħra speċifiċi u proċeduri ta' eżaminazzjoni li dawn il-korpi inhattru biex iwettqu u n-numri ta' identifikazzjoni assenjati lilhom minn qabel mill-Kummissjoni.

▼B

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika lista tal-korpi notifikati fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej* flimkien man-numri ta' identifikazzjoni tagħhom u x-xoghlijiet għal liema inhatru. Il-Kummissjoni għandha tassigura li l-lista tinzamm aġġornata.

5. Stat Membru għandu jirtira n-notifika tiegħu jekk isib li l-korp m'għadux jilhaq il-kriterji msemmija fl-Anness IX. Għandhom fil-pront jinfurmaw il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra kif xieraq.

*Artikolu 16***Kollezzjoni ta' tagħrif ta' hoss**

1. L-Istati Membri għandhom jiehdu l-miżuri neċessarji biex jassiguraw li l-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunitá, għandu jibgħat lill-awtoritá responsabbli ta' l-Istat Membru fejn qiegħed joqgħod jew fejn ipogġi fis-suq jew jqiegħed f'servizz it-tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2 (1) u għall-Kummissjoni kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformitá tal-KE għal kull tip ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2 (1).

2. Il-Kummissjoni għandha tiġbor it-tagħrif magħmul disponibbli skond il-paragrafu 1 għat-tagħmir kollu.

3. L-Istati Membri, jistgħu, fuq talba, jiksibu t-tagħrif miġbur mill-Kummissjoni.

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni rilevanti perijodikament, preferibbilment kull sena. Dawn il-pubblikazzjonijiet għandhom ta' l-inqas ikollhom it-tagħrif li ġej għal kull tip jew mudell ta' tagħmir:

— il-qawwa stallata netta jew kull valur ta' hoss iehor relatat

— il-livell ta' qawwa ta' hoss mkejjel

— il-livell ta' qawwa ta' hoss garantit

— deskrizzjoni ta' tagħmir

— produttur u/jew isem patentjat

— numru/isem ta' mudell

*Artikolu 17***Regolament ta' użu**

Id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva m'għandhomx jipprevjenu l-intitolament ta' l-Istati Membri biex inizzel, bl-osservanza dovuta tat-Trattat:

— miżuri biex jirregolaw l-użu ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) f'żoni li huma jikkunsidraw sensittivi, li jinkludu l-possibbiltá li jirrestringu l-hinijiet ta' xogħol tat-tagħmir,

— bżonnijiet bħal dawn kif jistgħu jitqiesu neċessarji biex jassiguraw li persuni huma protetti meta jużaw it-tagħmir fi kwistjoni, iżda li dan ma jfissirx li t-tagħmir huwa modifikat f'mod mhux speċifikat f'din id-Direttiva.

▼ B*Artikolu 18***Kumitat**

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

▼ M3▼ M2▼ M3*Artikolu 18a***Emendi għall-Anness III**

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18b li jemendaw l-Anness III sabiex jiġi adattat għall-progress tekniku. Dawk l-atti delegati ma għandu jkollhom ebda impatt dirett fuq il-livell imkejjel tal-potenza akustika tat-tagħmir elenkat fl-Artikolu 12, b'mod partikolari permezz tal-inkluzjoni ta' referenzi għall-istandards Ewropej rilevanti.

*Artikolu 18b***Eżerċizzju tad-delega**

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 18a għal perijodu ta' żmien ta' hames snin mis-26 ta' Lulju 2019. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' hames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18a tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe hin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidhol fis-seħh l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħh.
4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Ahjar tal-Liġijiet⁽¹⁾.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 18a għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma tkun giet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

⁽¹⁾ ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

▼B*Artikolu 19***Poteri tal-Kumitat**

Il-Kumitat għandu':

- (a) jiskambja informazzjoni u esperjenzi li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni prattika ta' din id-Direttiva u jiddiskuti materji ta' interess komuni f'dawk l-oqsma;

▼M3**▼B**

- (c) jipprovi parir lill-Kummissjoni b'rispett għall-konklużjonijiet u emendi msemmija fl-Artikolu 20(2).

*Artikolu 20***Rapporti**

1. ►**M1** Mhux aktar tard mit-3 ta' Jannar 2007 ◀ u kull erba' snin wara dan, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jikkonċerna l-esperjenza tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni u amministrazzjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu b'mod partikolari jkollu fih:

- (a) revizjoni ta' tagħrif ta' hoss miġbur skond l-Artikolu 16 u informazzjoni oħra xierqa;
- (b) prospett tal-bżonn għal revizjoni tal-listi fl-Artikoli 12 u 13, speċjalment kemm jekk huma godda għandhom jizdiedu jew fl-Artikolu 12 jew fl-Artikolu 13 jew tagħmir għandu jkun trasferit mill-Artikolu 13 għall-Artikolu 12;
- (c) prospett tal-bżonn u l-possibilitajiet għal revizjoni tal-valuri limitati mnizzla fl-Artikolu 12 jiehdu nkonsiderazzjoni żvilupp teknologiku;
- (d) prospett li jagħmel sensiela integrata ta' strumenti li għandhom jintużaw fil-kontinwazzjoni ta' tnaqqis ta' hoss minn tagħmir.

2. Wara li żammew il-konsultazzjonijiet kollha neċessarji, b'mod partikolari mal-Kumitat, il-Kummissjoni għandha f'dik l-okkażjoni tippreżenta l-konklużjonijiet tagħha u fejn xieraq kwalunkwe emenda għal din id-Direttiva.

▼M1**▼B***Artikolu 21***Imhassar**

1. Direttivi 79/113/KEE, 84/532/KEE, 84/533/KEE, 84/534/KEE, 84/535/KEE, 84/536/KEE, 84/537/KEE, 84/538/KEE u 86/662/KEE għandhom ikunu mhassra fit-3 ta' Jannar 2002.

2. Ċertifikati tat-tip ta' eżaminazzjoni maħruġa u tkejjil ta' tagħmir magħmul taht id-Direttivi msemmija f'paragrafu 1 jistgħu jintużaw fit-tfassil ta' dokumentazzjoni teknika pprovdut fl-Anness V punt 3, fl-Anness VI punt 3, fl-Anness VII punt 2, fl-Anness VIII punti 3.1 u 3.3 ta' din id-Direttiva.



Artikolu 22

Trasposizzjoni u data ta' l-applikazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jaddottaw u jippubblikaw il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jaqblu ma' din id-Direttiva mhux aktar tard mit-3 ta' Lulju 2001.
2. L-Istati Membri għandhom japplikaw dawn il-miżuri b'effett mit-3 ta' Jannar 2002. Madankollu, l-Istati Membri għandhom iħallu l-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, biex japprofitta ruhu mid-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva mit-3 ta' Lulju 2002.
3. Rigward il-livell ta' qawwa ta' hoss permissibbli mnaqqa ta' stadju II imsemmija fl-Artikolu 12, dawn id-disposizzjonijiet għandhom japplikaw b'effett mit-3 ta' Jannar 2006.
4. Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-miżuri, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni ta' publikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi li jagħmlu referenza bħal din għandhom jitnizzlu mill-Istati Membri.
5. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-testi tad-disposizzjonijiet ta' liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam irregolat minn din id-Direttiva.

Artikolu 23

Dhul fis-sehh

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh fil-ġurnata tal-publikazzjoni tagħha fil-*Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej*.

Artikolu 24

Destinatarji tad-Direttiva

Din id-Direttiva hija ndirizzata lill-Istati Membri.



IL-PRESIDENTANNESS I

DEFINIZZJONIJIET TA' TAGHMIR

1. Pjattaformi ta' aċċess ta' l-arja b' magni ta' kombustjoni

Taghmir li jikkonsisti f'minimu ta' pjattaforma ta' xogħol, struttura estiża u xażi. Il-pjattaforma ta' xogħol hija pjattaforma mdawwra b'hajt jew gaġġa li tista' timxi taht tagħbija għall-posizzjoni mehtieġa ta' xogħol. L-istruttura estiża hija konnessa max-xażi u tghin il-pjattaforma ta' xogħol; thalli movement tal-pjattaforma ta' xogħol għal-posizzjoni mehtieġa tagħha.

2. Qtugħ bi xkupilja

Unità li taħdem b'magna ta' kombustjoni bl-idejn portabbli mwahhla b'xafra li ddur magħmula minn metal jew plastik mahsuba biex taqta' ħaxix ħażin, tfarfar, sigar żgħar u tkabbir simili. Il-mezz ta' qtugħ jaħdem fi pjan bejn wieħed u ieħor parallel ma' l-art.

3. Taljola ta' bennejja għat-trasport ta' oġġetti

Taljola ta' bennejja nstallata temporanjament, taħdem b'qawwa mahsuba għall-użu minn persuni li huma permessi li jidhlu f'lokijiet ta' inġenjerija u kostruzzjoni, jservu

(i) livelli ta' moll definiti, li jkollhom pjattaformi

- iddisinjati għat-trasportazzjoni ta' oġġetti biss
- li jippermettu l-aċċess ta' persuni waqt tagħbija u ħatt
- li jippermettu l-aċċess u vjaġġ minn persuni awtorizzati matul it-twaqqif, ħatt u manutenzjoni
- iggwidati
- jivjaġġaw vertikali jew tul passaġġ fi hda 15° mass. tal-vertikali
- appoġġat jew sostenuti b': wajer, habel, katina, magħżel bil-kamin u skorfini, roti żgħar bis-sniel, gakk idrawliku (dirett jew indirett), jew mekkaniżmu ta' rbit li jespandi
- fejn arbli jistgħu jew ma jistgħux jehtieġu għajjnuna minn strutturi separati, jew

(ii) kwalunkwe indana wahda ta' fuq jew zona ta' xogħol li testendi għal skop tal-gwida (eż bejt), li jkollhom mezz ta' garr ta' tagħbija:

- mfassla għat-trasportazzjoni ta' oġġetti biss
- mfassla li ma hemmx bżonn li tinfes fuqha għal raġunijiet ta' tagħbija jew ħatt jew għal manutenzjoni, twaqqif jew ħatt
- minn liema persuni huma projbiti fi kwalunkwe hin
- iggwidati
- li hija mfassla biex tivjaġġa f'angolu ta' l-inqas 30° għall-vertikali imma tista' tintuża fi kwalunkwe angolu
- mizmuma b'habel ta' wajer ta' l-azzar u sistema ta' gwida pozittiva
- ikkontrollata b'kontrolli ta' tip ta' pressjoni kostanti
- li ma tibbenefikax mill-użu ta' kwalunkwe kontrapiz
- li jkollu rata massima ta' tagħbija ta' 300 kg
- li jkollu veloċità massima ta' 1 m/s

▼B

— u fejn il-gwidi jehtieġu għajjnuna minn strutturi separati.

4. Magna ta' serrar f'faxxa ta' lok ta' bini

Magna ta' l-idejn li tizen anqas minn 200 kg li għandha mwahħal xafra ta' sega singola fil-forma ta' faxxa kontinwa mmuntata jew li tghaddi bejn tnejn jew aktar taljoli

5. Banka ta' serrar ċirkulari ta' lok ta' bini

Magna ta' l-idejn li tizen anqas minn 200 kg li għandha mwahħal fiha sega singola tonda (għajr minn sega li taqta') b'dijametru ta' 350 mm jew aktar, sa dijametru massimu ta' 500 mm, li hi mwahħla matul operazzjoni ta' qtugħ normali, u mejda orizzontali, kollha jew parti ta' liema hija mwahħla matul operazzjoni. Is-sega hija mmuntata f'magħżel orizzontali li ma jitghawwiġx, ta' liema l-posizzjoni tibqa' stazzjonarja matul mekkanizmu. Il-magna jista' jkollha kwalunkwe mill-għamliet li ġejjin:

- il-faċilità għas-sega li tista' titella' jew titniżżel tul il-mejda
- gwarniċ ta' magna taħt il-mejda jista' jkun miftuh jew magħluq
- is-serrieq jista' jkun imwahħal b'mejda żejda li tista' tingarr li taħdem manwalment (mhux hdejn is-sega).

6. Segha ta' katina, portabbli

Għodda li taħdem bil-qawwa mfassla biex taqta' injam b'sega ta' katina u tikkonsisti f'unità marsusa integrata ta' manki, sors ta' qawwa u attakkament ta' qtugħ, imfassal biex ikun mgħajjun b'żewġ idejn

7. Flusher bi pressjoni għolja kkombinata u vettura li tiġbed

Vettura li tista' taħdem kemm bhala *flusher* bi pressjoni għolja jew bhala vettura li tiġbed Ara *flusher* bi pressjoni għolja jew vettura li tiġbed.

8. Magna li tgħaqqad flimkien

Magna li tgħaqqad flimkien materjali eż. *rock fills*, hamrija jew wiċċ ta' asfalt, tul azzjoni ta' brim, mili jew vibrar ta' l-ghodda ta' xogħol. Tista' tkun taħdem b'mutur proprju, irmunkata, timxi wara jew konnessa ma' magna li ġġor. Magni li jgħaqqdu flimkien huma maqsuma kif ġej:

- rombli għal operatori li jingarru fuqhom: magni li jgħaqqdu flimkien li jahdmu b'mutur proprju b'korp ċilindriku tal-metall (tnabar) wiehed jew aktar jew roti tal-lasktu; l-istazzjon ta' l-operatur huwa parti integrali tal-magna
- rombli li jimxu wara: magni li jgħaqqdu flimkien li jahdmu b'mutur proprju b'korp ċilindriku tal-metall (tnabar) wiehed jew aktar jew roti tal-lastku li fihom l-operazzjoni tiffaċilita għall-ivjaġġar, *steering*, waqfien u vibrar huma disposti f'mod li l-magni jkollhom ikunu operati b'operatur fuq il-post jew b'kontroll remot
- rombli rmunkatid: magni li jgħaqqdu flimkien li jahdmu b'mutur proprju b'korp ċilindriku tal-metall (tnabar) wiehed jew aktar jew roti tal-lastku li ma jkollhomx sistema ta' sewqan indipendenti u fejn l-istazzjon ta' l-operaturi jinsab f'unità ta' *tractor*
- pjanċi ta' vibraturi u maddafa ta' vibraturi: magni ta' tgħaqid flimkien bi pjanċi prinċipali b'qiegħ ċatt li huma magħmula biex jivvibraw jithaddmu b'operaturi fuq il-post jew konness ma' magna li tingarr
- madaffa ta' splużjoni: magni li jgħaqqdu flimkien bi prinċipalment kuxxi-nett ċatt hekk kif l-ghodda li tgħaqqad li hija magħmula biex timxi f'direzzjoni predominanti vertikali bi pressjoni ta' splużjoni. Il-magna għandha taħdem b'operatur fuq il-post.

▼B**9. Kompessor**

Kwalunkwe magna għall-użu ma' tagħmir li jista' jinbidel li tikkumpressa arja, gassijiet jew fwar għal pressjoni għola mill-pressjoni tad-dhul. Kompessor ikun fih il-kompessor fih nnifsu, il-harrieka principali u kwalunkwe komponent jew mezz fornut, li huwa neċessarju għall-operazzjoni sikura tal-kompessor.

Mhux inkluzi huma l-kategoriji ta' mezzi li ġejjin:

- fannijiet, i.e. mezzi li jipproduċu ċirkolazzjoni ta' arja bi pressjoni pożittiva ta' mhux aktar minn 110 000 pascals
- pompi ta' vakum, i.e. mezzi għal estrazzjoni ta' arja minn spazju magħluq bi pressjoni li ma taqbiżx pressjoni atmosferika
- magni b'turbini tal-gass.

10. Tkissir u ġbir ta' konkrit, ta' l-idejn

Tkissir u ġbir ta' konkrit bil-qawwa (bi kwalunkwe metodu) użat biex isir xogħol fuq postijiet ta' inġenjerija ċivili u bini.

11. Mixer ta' konkrit jew ġir tat-tikħil

Magna biex tipprepara konkrit jew ġir tat-tikħil, barra minn proċess ta' tagħbija, tahlit u żvojtjar. Tista' tithaddem b'mod intermittenti jew kostanti. *Mixer* tal-konkrit fuq trakkijiet huma msejha trakk ta' *mixer* (ara definizzjoni 55).

12. Taljola ta' kostruzzjoni

Mezz ta' rfiġ li jahdem bil-qawwa, temporanjament installat li huwa fornut b'mezzi biex jerfġu u jbaxxu tagħbija sospiza.

13. Magna ta' ġarr u sprejar għal konkrit u ġir tat-tikħil

Ogġetti ta' pumpjar u sprejar ta' konkrit, bl-aġitatur jew minghajru, bil-materjal li għandu jkun trasportat huwa mqandel għal posizzjoni ta' post tul linji ta' pajpijiet, mezzi ta' distribuzzjoni jew travi kbar ta' distribuzzjoni. Isir il-ġarr:

- għall-konkrit b'mod mekkaniku, biċ-ċilindru jew b'pompi li jduru
- għal ġir tat-tikħil mekkanikament b'ċilindru qasir, spiral ta' vit, pajp u pompi li jduru jew pnevmatiċi b' kompressuri bil-kamra ta' l-arja jew minghajrha

Dawn il-magni jistgħu jkunu mmuntati fuq trakkijiet, trejlers jew vetturi speċjali

14. Ċinturin tal-ġarr

Magna nstallata temporanjament addattata biex titrasporta materjal b'mezzi ta' ċinturin li jahdmu bil-qawwa

15. Tagħmir fuq vetturi li jkessah

Unità bi spazju ta' refriġerazzjoni għal tagħbija f'kategoriji ta' vetturi N2, N3, O3 u O4 kif definiti fid-Direttiva 70/156/KEE.

L-unità ta' refriġerazzjoni tista' tkun bil-qawwa b'mezzi ta' parti integrali ta' l-unità ta' refriġerazzjoni, parti separata attakkata mal-korp tal-vettura, magna ta' sewqan tal-vettura, jew b'sors ta' poter indipendenti jew *standby*.

16. Dożatur

Magna li tahdem b'mutur proprja bir-roti jew li titkaxkar użata biex teżerċita forza ta' spinta jew ta' ġibda tul tagħmir immuntat.

▼B

17. Manuvra ta' thaffir

Magna li hija wżata biex thaffer toqob fpostijiet ta' kostruzzjoni bi

— thaffir perkussiv

— thaffir li jdur

— thaffir perkussiv li jdur.

Manuvri tat-thaffir huma stazzjonarji matul thaffir. Jistghu jiċċaqalqu minn post għall-iehor ta'xogħol, taht il-qawwa tagħhom. Riggijiet ta' thaffir li jahdmu b'mutur proprju li jinkludu dawk immuntati fuq trakk tal-garr, xażi bir-roti, tractor, *crawlers*, qiegh li jiskiddja (miġbuda b'winċ). Meta riggijiet tat-thaffir huma mmuntati fuq trakkijiet tal-garr, *tractors* u trejlers jew qiegh bir-roti, trasportazzjoni tista' ssir b'veloċità għolja u fuq toroq pubbliċi.

18. Dumper

Magna li taħdem b'mutur proprju bir-roti jew li tista' titkaxxar li għandha korp miftuh, li jew titrasporta u tarmi jew tferrex materjal *Dumpers* jistghu jkun mghammra b'tgħamir ta' tagħbija minnha nnifisha integrali.

19. tagħmir għal tagħbija u hatt ta' silos jew tankijiet fuq trakkijiet

Mezzi bil-qawwa konnessi ma' *silo* jew trakkijiet ta' tanker għal tagħbija jew hatt ta' likwidi jew materjal goff b'mezzi ta' pompi jew tgħamir simili.

20. Skavatur, idrawliku jew jahdem bil-habel

Magna li taħdem b'mutur proprju b'magna li tista' titkaxxar jew bir-roti li jkollha struttura ta' fuq b'kapacità minima ta' rotazzjoni ta' 360°, li jhaffer, ibandal u jarmi materjal bl-azzjoni ta' barmil imwahnal mat-travu u appogg jew travu teleskopiku, minghajr ma jimxi x-xażi jew karra ta' taht matul kwalunkwe ċiklu tal-magna.

21. Skavatur li jgħabbi

Magna li taħdem b'mutur proprju bir-roti jew li titkaxxar li jkollha għajnuna strutturali prinċipali mfassla biex iġġorr barmil immuntat fuq quddiem li jgħorr mekkaniżmu u mghazqa mmuntat fuq wara. Meta wżat bhala mod tal-magħżza fuq wara, il-magna normalment thaffer taht il-livell ta' l-art bil-barmil jersaq lejn il-magna L-imghazqa ta' wara terfa', tbandal u thott materjal waqt li l-magna hija stazzjonarja. Meta wżata fil-mod ta' tgħabija, il-magna tgħabbi jew thaffer tul moviment il-quddiem tal-magna, u terfa', titrasporta u thott materjal.

22. Kontenitur ta' skart tal-ħgieg

Kontenitur, magħmul minn liema materjal ikun, li huwa wżat għal ġbir ta' fliexken. Huwa mghammar b' ta' l-inqas fetha wahda biex jimla' fliexken u oħra biex jitbattal il-kontenitur.

23. Gradatur

Magna bir-roti li taħdem b'mutur proprju li jkollha xafra aġġustabbli, posizzjonata bejn il-fusijiet ta' quddiem u ta' wara, li taqta', tmexxi u tifrex materjal generalment biex tiggrada bżonnijiet.

24. Trimmer tal-haxix/trimmer tat-tarf tal-haxix

Unità portabbli li taħdem b'magna ta' kombustjoni ta' l-idejn armata b'linji flessibbli, spag, jew elementi ta' qtugħ flessibbli mhux tal-metall, bħal *cutters* li jdur, mahsuba biex jaqtgħu haxix ħazin, haxix jew tkabbir artab iehor. Il-mezz ta' qtugħ topera fi pjani bejn wiehied u iehor parallel (*trimmer* tal-haxix) jew wieqaf dritt (*trimmer* tal-haxix tat-tarf) ma' l-art.

▼B

25. **Trimmer ta' hajt tal-haxix**

Tagħmir integrali ta' l-idejn, li jahdem bil-qawwa li huwa mfassal għall-użu minn operatur wiehed għal trimmjar ta' hajt tal-haxix u siġar iffulati jutilizza xafra wahda jew aktar xafar jaqtgħu lineari reċiprokament.

26. **Flusher ta' pressjoni gholja**

Vettura mġhamra b'mezz biex inaddaf kanali tad-dranaġġ jew installazzjonijiet simili b'mezzi ta' ġett ta' l-ilma bi pressjoni gholja. Il-mezz jista' jkun jew immuntat fuq xażi tat-trakk proprju ta' vettura jew inkorporat fuq korp ta' xażi tiegħu stess. It-tagħmir jista' jitwahhal jew jista' jerga jimmonta bħal fil-każ ta' sistema ta' qafas li tinbidel

27. **Magna ta' ġett ta' l-ilma bi pressjoni gholja**

Magna b'żennuni jew ftuħ ta' zieda fil-velocità oħra li jhallu ilma, kif ukoll tahlit iehor, biex johroġ barra bħala ġett hieles. Generalment, magni b'ġett ta' pressjoni gholja jikkonsistu f'sewqan, ġeneratur ta' pressjoni, linji ta' pappijiet, mezzi ta' sprejar, mekkaniżmi ta' sigurtà, kontrolli u mezzi ta' kejl. Magni b'ġett ta' l-ilma bi pressjoni gholja jistgħu jkun mobbli jew stazzjonarji:

- magni b'ġett ta' l-ilma bi pressjoni gholja mobbli huma mobbli, magni tajba għat-trasport li huma mfassla biex jintużaw f'lokalitajiet varji, u għal dan l-ghan huma generalment imwahnha b'*undergear* tal-magna stess jew vettura mmontata. Il-linji ta' forniment kollha neċessarji huma flessibbli u lesti biex jinhallu
- magni b'ġett ta' l-ilma bi pressjoni gholja stazzjonarji huma mfassla biex jintużaw f'post wiehed għal tul ta' żmien imma kapaċi biex jitmexxew għal post iehor b'taħmir addattat. Generalment jiskidjaw jew mmuntati bi frejm b' linja ta' forniment tajjeb biex jinqala'.

28. **Martell idrawliku**

Tagħmir li juża s-sors ta' qawwa idrawlika tal-magna li tingarr biex jaċċellera ċilindru (xi drabi mghejjun bil-gass), li imbagħad jolqot għodda. Il-mewġa ta' stress iġġenerata b'azzjoni li tirriżulta minn mozzjoni tghaddi tul l-għodda, li tikkawża l-materja biex jinkiser. Martell idrawliku għandu b'żonn forniment ta' żejt ippressat biex jahdem. L-unità ta' martell/trasportatur komplut hija kkontrollata b'operatur, generalment ipoġġi fil-kabina tat-trasportatur.

29. **Pakkett ta' qawwa idrawlika**

Kwalunkwe magna għall-użu ma' tagħmir li jista' jinbidel li jikkumpressa likwidi għal pressjoni aktar gholja mill-pressjoni ta' ġewwa. Dan ifisser assemblea ta' harrieka prinċipali, pompa, bir-riservwar jew minghajru u aċċessorji (eż. kontrolli, *valve* li jissoleva pressjoni).

30. **Joint cutter**

Magna mobbli maħsuba għall-produzzjoni ta' gonot f'konkrit, asfalt u wċuħ ta' toroq simili. L-għodda li taqta' hija diska li ddur b'velocità gholja. Il-moviment 'l quddiem tal-*joint cutter* tista' tkun

- manwali
- manwali b'assistenza mekkanika
- motorizzata.

▼B

31. **Magna li tikkompressa skart, tip ta' karikatur bil-barmil**

Magna li tikkompressa bir-roti li taħdem b'mutur proprju li jkolla karikatur immuntat fuq quddiem marbut b'barmil li jkollu roti ta' l-ażżar (tnabar) primarjament mfassla biex irossu, jimxu, jiggradaw, u jgħabbu ħamrija, skart jew materjal sanitarju (skart).

32. **Magna li taqta' l-haxix**

Magna, li taqta' l-haxix li tkun wara trakk jew fuq trakk jew magna b'konnessjonijiet tal-qtugħ ta' haxix fejn il-mezz li jaqta' jopera fi pjan bejn wiehied u iehor parallel ma' l-art u li tuża l-art biex tiddetermina għoli ta' qtugħ b'mezzi ta' roti, kuxxinett ta' l-arja jew skidjaturi, eċċ; u li tutilizza magna jew mutur ta' l-elettriku għal sors ta' qawwa. Il-mezzi ta' qtugħ huma jew

— elementi ta' qtugħ riġidi, jew

— linja(i) ta' filamenti mhux tal-metall jew *cutter(s)* mhux tal-metall li huma ħielsa li jdur b'enerġija ta' mozzjoni ta' aktar minn 10 J kull waħda; l-enerġija ta' mozzjoni hija determinata li tuża EN 786:1997, l-Anness B.

Magna, li taqta' li tkun wara trakk jew fuq trakk jew magna b' konnessjonijiet tal-qtugħ ta' haxix fejn il-mezz ta' qtugħ qed iddur ma' fus orizzontali biex jipprovdur azzjoni li ġġiż b'virga jew sikkina li jaqtgħu b'mod stazzjonarju (ħassad ċilindriku).

33. **Trimmjar tal-haxix/trimmjar ta' tarf tal-haxix**

Magna li taqta' li taħdem bl-elettriku li tkun fuq wara ta' trakk jew ta' l-idejn b'element(i) li taqta' ta' linja(i) ta' filament mhux tal-metall jew *cutters* mhux tal-metall li huma ħielsa li jdur b'enerġija ta' mozzjoni ta' mhux aktar minn 10 J kull waħda, maħsuba biex taqta' haxix jew tkabbir artab simili L-element(i) li jaqtgħu jopera (joperaw) fi pjan bejn wiehied u iehor parallel (Trimmjar ta' haxix) jew wieqaf dritt (trimmjar ta' tarf ta' haxix) ma' l-art. L-enerġija ta' mozzjoni hija determinata billi tintuża EN 786:1997, l-Anness B

34. **Neffieħa tal-weraq**

Magna bil-qawwa addattata biex tnaddaf haxix, passaġġi, toroq eċċ. ta' weraq u materjal iehor b' mezz ta' fluss t' ajru ta' veloċità għolja Tista' tkun portabbli (ta' l-idejn) jew mhux portabbli imma mobbli.

35. **Kollettur ta' weraq**

Magna ta' qawwa addattata biex tiġbor weraq u rdim iehor billi tuża mezz ta' ġbid li jikkonsisti f'sors ta' poter li jipproduċi vakum fil-magna u żennuna u kontenitur għall-materjal miġbur. Tista' tkun ta' l-idejn jew mhux ta' l-idejn imma mobbli.

36. **Trakk ta' rfiġh, li jaħdem b' magna ta' kombustjoni, b'kontrapiz**

Trakk ta' rfiġh, bir-roti li jaħdem b'magna ta' kombustjoni b'kontrapiz u tagħmir ta' rfiġh (arblu, support teleskopiku jew support artikulat). Dawn huma:

— trakkijiet ta' l-art mħarbta (trakkijiet bir-roti kontrabilanċjati maħsuba primarjament għal operazzjoni fuq art naturali mhux imtejbja u fuq art disturbata ta', eż., postijiet ta' kostruzzjoni)

— trakkijiet oħra ta' rfiġh kontrabilanċjati, minbarra dawk it-trakkijiet ta' rfiġh kontrabilanċjati li huma speċifikament mibnija għall-imaniġġar ta' kontenitur.

▼B

37. **Karigatur**

Magna li taħdem b'mutur proprju bir-roti jew li titkaxkar li jkollha barmil bħala li jappoġġa struttura u konnessjoni mmuntat fuq quddiem, li jgħabbi jew iħaffer tul mozzjoni 'l quddiem tal-magna, u terfa', titrasporta jew tarmi materjal.

38. **Krejn mobbli**

Ogġett ta' krejn li jahdem b'magna proprja addattat biex jivjaġġa, mgħobbi jew mhux mgħobbi, mingħajr il-bżonn għal *runways* fissi u jiddependi fuq gravità għal stabbiltà. Jahdem fuq *tyers*, *crawlers* jew b'arrangamenti mobbli. F'posizzjonijiet fissi jista' jkun appoġġat b'*outriggers* jew aċċessorji oħra li jżidu l-istabbiltà tiegħu. Is-superstruttura ta' krejn mobbli tista' tkun ta' tip ta' tidwira shih, ta' tidwir limitat jew li ma jdurux. Huwa normalment mghammar b'taljola wahda jew aktar u/jew ċilindri idrawliċi biex jerfghu jew ibaxxu l-ogġett tat-tagħbija. Krejnijiet mobbli huma mghammra jew b'ogġetti teleskopici, b'ogġetti artikulari, jew ogġetti ta' *network*, jew kombinazzjoni ta' dawn, ta' disinn bħal dan li jista' jitbaxxa malajr. It-tagħbija sospizi mill-*jib* jistghu jkunu mqandla b'blokk mgħaqda flimkien bil-ganċ jew twahil iehor li jerfa' tagħbija għal servizzi speċjali.

39. **Kontenitur ta' skart mobbli**

Kontenitur mfassal b'mod xieraq imwajjal b'roti maħsuba biex jahżnu skart temporanju, u li huwa mghammar b'ghatu

40. **Mgħażqa tal-mutur**

Magna li taħdem b'mutur proprju mfassla biex tkun *pederstrian-controlled*

— bl-appoġġ ta' rota(i) jew mingħajru, b'mod bħal dan li l-elementi li jahdmu tagħha jaġixxu bħala għodda li tgħażaq biex jassiguraw propulsjoni (imgħażqa tal-mutur), u

— mekkanizzata b'rota wahda jew varji direttament attivati mill-magna u mghammra b'għodda ta' mgħażqa (mgħażqa tal-mutur b'roti li jimxu)

41. **Finalizzatur ta' toroq**

Magna ta' kostruzzjoni ta' toroq mobbli użata għall-ghan li tapplika saffi ta' materjal ta' kostruzzjoni bħal tahlit tal-bitumen, konkrit u ramel fuq uċuħ. Finalizzaturi ta' toroq jistghu jkunu mghammra bi *screed* ta' kompressjoni għolja.

42. **Tghammir ta' pilastri**

Installazzjoni ta' *pile* u tghammir ta' estrazzjoni, eż. martelli ta' impatt, estratturi, vibraturi jew mezzi ta' mbuttargħid ta' safef li ma jiċċaqraqx ta' twaħhil flimkien ta' magni jew komponenti użati għall-installazzjoni jew estrazzjoni ta' safef, li jinkludu wkoll:

— manuvri ta' *piling* li jikkonsistu f'magna ta' garr (*crawler*, immuntata b'rota jew virga, twaħhil ta' gallegġjant prinċipali jew sistema prinċipali jew ta' gwida,

— aċċessorji, eż. kapsijiet ta' *pile*, *helmets*, pjanċi, segwaċi, mezzi ta' rbit, mezzi ta' manegġar ta' *pile*, gwida ta' *pile*, gvieret akustiċi u mezzi ta' assorbazzjoni ta' xokk/vibrazzjoni, pakketti/generaturi ta' qawwa u mezzi ta' rfiġh personali jew pjattaformi.

43. **Tqeghid tal-pajpijiet**

Magna taħdem b'mutur proprju li tikaxkar jew bir-roti speċifikament mfassal biex timmaniġġa u tqiegħed pajpijiet u gġorr tagħmir ta' pajpijiet. Il-magna, ta' liema disinn huwa bbażat fuq *tractor*, għandu komponenti mfassla speċjali bħal *undercarriage*, kwadru prinċipali, kontrapiz, travu u makkaniżmu ta' travu ta' tagħbija, u travu tal-ġenb li jdur vertikali.

▼B

44. **Piste caterpillar**

Magna li tahdem b'mutur proprju li titkaxkar użata biex taghmel forza ta' mbuttar jew ġibda fuq borra jew silġ tul taghmir immuntat.

45. **Ġeneratur ta' qawwa**

Kwalunkwe mezz li jkollu miegħu magna ta' kombustjoni interna li tmexxi ġeneratur elettriku li jdur li jipproduċi forniment kontinwu ta' qawwa elettrika.

46. **Xkupa ta' qawwa**

Magna ta' kollezzjoni li tiknes li jkollha taghmir li jiknes irdim fil-passaġġ ta' ġbid ta' ġewwa li imbagħad b'mod pnevmatiku ta' veloċità għolja ta' ġett ta' arja jew b'sistema ta' ġbir mekkaniku li tgħaddi l-irdim lill-kollettur ta' skart. Il-mezzi ta' knis u kollezzjoni jistgħu jkunu jew mmuntati ma' vettura proprja ta' xazi ta' trakk jew inkorporat mal-ġisem tax-xazi tiegħu stess. It-taghmir jista' jkun imwahħal jew jista' jerga jkun immontat bħall-każ ta' sistema ta' qafas li jinbidel.

47. **Vettura ta' ġbir ta' skart**

Vettura mfassal għall-ġbir jew trasportazzjoni ta' skart domestiku u goff ibbażat fuq tagħbija via kontenituri jew bl-idejn. Il-vettura tista' tkun mghammra b'mekkanizmu ta' kompressur. Vettura ta' ġbir ta' skart jkollha fiha xazi b'kabina fuq liema l-qafas huwa mmuntat. Tista' tkun mghammra mezz ta' kontenitur li jerfa'.

48. **Magna ta' tkissir ta' toroq**

Magna mobbli wżata biex tneħhi materjal minn uċuħ ta' toroq li tuża korp ċilindriku li jahdem bil-qawwa, fuq liema wiċċ għodda ta' tkissir huma mwahħla; it-tnabar li jaqtgħu jduru matul l-operazzjoni ta' qtugħ.

49. **Scarifier**

Magna bil-qawwa li timxi fuq wara ta' trakk jew fuq trakk li tuża l-art biex tiddetermina l-fond ta' qtugħ u li hija mghammra bi twaħħil flimkien xierqa biex taqşam jew tobrox il-wiċċ ta' haxix f'għonna, postijiet ta' rikrejazzjoni jew żoni simili.

50. **Magna li tqatta' biċċiet/li tfarrak**

Magna bil-qawwa mfassal għal użu f'posizzjoni stazzjonarja li jkollom mezz wieħed jew aktar li jaqtgħu għall-ghan biex inaqqsu materjal goff organiku f'biċċiet żgħar. Generalment tikkonsisti f'fetha minn fejn jimtela' materjal (li jista' jinżamm b'apparat jew le) huwa mdahħal, mezz li jaqta' materjal bi kwalunkwe metodu (qtugħ, tqatta', tfarrak jew metodi oħra) u tubu ta' rmigh minn fejn il-materjal maqtugħ huwa mormi. Mezz ta' ġbir jista' jitwahħal.

51. **Magna li tneħhi l-borra b'ghodda li ddur**

Magna b'liema tista' titneħha borra minn żoni traffikużi b'mezzi li jduru, aċċellerati u mitfugħa b'mezzi ta' neffieha.

52. **Vettura li tiġbed**

Vettura mghammra b'mezz li tiġbor ilma, tajn, ċafli, skart jew materjal simili minn katusi u kanali tad-dranagġ jew installazzjonijiet simili b'mezzi ta' vakum. Il-mezz tista' jew tkun immuntata jew fuq xazi ta' trakk proprju ta' vettura jew inkorporata fuq il-ġisem tax-xazi tagħha. It-taghmir jista' jkun imwahħal jew jista' jerga jkun immontat bħall-każ ta' sistema ta' qafas li jinbidel.

53. **Krejn li jintrama**

Il-krejn *slewing jib* bil-*jib* li tinsab mal-parti ta' fuq tat-torri li jkun approssimament vertikali meta jiġihaddem. Dan l-apparat li jahdem bl-elettriku huwa mghammra b'mezzi biex jgħollu jew ibaxxu tagħbija u għall-moviment ta'

▼B

taghbija bħal din billi jibdlu *r-radius* ta' l-irfigħ ta' taghbija, tidwir, vjaġġar ta' l-apparat komplet. Ċertu apparati jaqdu x'uhud imma mhux neċessarjament mhux il-movimenti kollha. L-apparat jista' jkun installat f'posizzjoni fissa jew mghammar b'mezzi għal tnehhija minn post jew tixbit.

54. Mohriet għaż-zerriegħa

Magna li tiċċaqlaq wehidha, mriekba fuq jew ikkontrollata minn *pedestrian*, li titkaxkar jew bir-roti, li jkollha rbit jew twaħhil ta' skavatur immuntat fuq quddiem jew wara, primarjament mfassla biex tipproduċi mohriet f'operazzjoni kontinwa, tul mozzjoni tal-magna.

55. Trakk tat-thallit

Vettura li hija mghammra bi travu biex jittrasporta konkrit diġa mħallat mill-pjanta ta' tahlit ta' konkrit għall-lok tax-xogħol; it-travu jista' jdur meta l-vettura tinstaq jew tkun wieqfa It-travu huwa żvojtat fuq il-post tax-xogħol billi jdur it-travu. It-travu huwa misjuq jew b'magna tas-sewqan tal-vettura jew b'magna supplementari.

56. Unitá ta' pompa ta' l-ilma

Magna li tikkonsisti f'pompa ta' l-ilma nnifisha u s-sistema tas-sewqan. Pompa ta' l-ilma tfisser magna biex ittella' ilma minn livell ta' enerġija baxx għal livell għoli.

57. Ġeneratur ta' weldjar

Kwalunkwe mezz li jdur li jipproduċi kurrent ta' weldjar.

*ANNEX II***DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-KE**

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE għandu jkollha l-partikolarijiet li ġejjin:

- isem u indirizz tal-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità
- isem u indirizz tal-persuna li żżomm id-dokumentazzjoni teknika
- deskrizzjoni tat-tagħmir
- proċedura ta' stima ta' konformità sewgita, u, fejn xieraq, isem u indirizz tal-korp notifikat involut
- livell ta' qawwa ta' hoss imkejjel jew tagħmir rappreżentat għal dan it-tip
- livell ta' qawwa ta' hoss garantit għal dan it-tagħmir
- referenza għal din id-Direttiva
- id-dikjarazzjoni li t-tgħammir jaqbel mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva
- fejn xieraq, id-dikjarazzjoni(jiet) ta' konformità u referenzi tad-Direttivi ta' Komunità oħrajn applikat
- il-post u data tad-dikjarazzjoni
- partikolaritajiet tal-firmatarju awtorizzat biex jiffirma d-dikjarazzjoni legali li torbot għall-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità.



ANNEX III

METODU TA' TKEJJIL TA' HOSS FL-ARJA EMESS MINN TAGHMIR GHALL-UŻU TA' BARRA

Skop

Dan l-Anness inizzel il-metodu ta' tkejjil ta' hoss fl-arja li għandu jkun użat għad-determinazzjoni tal-livelli ta' qawwa ta' hoss ta' tagħmir kopert minn din id-Direttiva bi skop għall-proċeduri ta' konformità ta' stima ta' din id-Direttiva.

Parti A ta' dan l-Anness għal kull tip ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) inizzel

— *standards* bażiċi ta'emissjoni ta' hoss

— supplimenti ġenerali għal dawn l-*istandards* bażiċi ta'emissjoni ta' hoss

biex ikejlu l-livell ta' pressjoni ta' hoss fuq wiċċ ta' tkejjil li jgħatti s-sors u għall-ikkalkular tal-livell ta' qawwa ta' hoss prodott mis-sors.

Parti B ta' dan l-Anness għal kull tip ta' tagħmir imsemmi fl-Artikolu 2(1) inizzel

— *standard* bażiku ta'emissjoni ta' hoss irrakkomandat li jinkludi

— referenza għall-*istandard* bażiku ta' emissjoni ta' hoss magħżul minn Parti A

— iż-żona ta' prova

— il-valur tal-kostanti K_{2A}

— il-forma tal-wiċċ tat-tkejjil

— in-numru u posizzjoni ta' mikrofoni li għandhom jintużaw

— kondizzjonijiet operattivi jinkludu

— ir-referenza għal *standard*, jekk hemm

— bżonnijiet li jirrelataw għall-immuntar tat-tagħmir

— metodu biex ikunu kkalkulati l-livelli ta' qawwa ta' hoss li jirriżultaw fil-każ li x'uħud mill-provi b'kondizzjonijiet operattivi għandhom jintużaw

— aktar informazzjoni.

Meta jipprova tipi speċifiċi ta' tagħmir, il-produttur jew ir-rappreżentanti awtorizzat tiegħu fil-Komunità jista' in ġenerali jagħżel wiehed mill-*istandards* bażiku ta' emissjoni ta' hoss ta' Parti A u japplika l-kondizzjonijiet operattivi ta' Parti B għal dan it-tip speċifiku ta' tagħmir. Fil-każ ta' dubju, madankollu, l-*istandard* bażiku ta' emissjoni ta' hoss irrakkomandata mnizzel f'Parti B għandu jintuża flimkien mal-kondizzjonijiet operattivi ta' Parti B.



PARTI A

STANDARD BAŻIKU TA' EMISSJONI TA' HOSS

Għad-determinazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss ta' tagħmir għall-użu ta' barra skond l-Artikolu 2(1) l-*standards* bażiċi ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

EN OSI 3746:1995

jistgħu ġeneralment jintużaw mas-supplimenti ġenerali li ġejjin:

1. **Inċertezza ta' kejl**

Inċertezzi ta' kejl mhumiex meħuda in konsiderazzjoni fil-qafas ta' proċeduri ta' konformità ta' stima fil-fażi ta' tfassil.

2. **Operazzjoni ta' sorsi matul prova**

2.1. *Veloċità ta' fann*

Jekk il-magna tat-tagħmir jew is-sistema idrawlika hija mwahħla ma' fann(ijiet) għandha topera matul il-prova. Il-veloċità ta' fann hija, skond wahda mill-kondizzjonijiet li ġejjin, stabbiliti u magħmula mill-produttur tat-tagħmir u għandhom jidhru fir-rapport tal-prova, din il-veloċità tkun użata f'faktar tkejjil.

(a) Qawwa tal-fann direttament konnessa mal-magna

Jekk il-qawwa tal-fann hija direttament konnessa mal-magna u/jew tagħmir idrawliku (eż. b' *belt drive*) għandu jopera waqt il-prova.

(b) Qawwa ta' fann b' xi whud minn veloċitajiet distinti

Jekk il-fann jista' jahdem b' xi whud minn veloċitajiet distinti l-prova għandha ssir jew

— bil-veloċità ta' hidma massima tagħha, jew

— fl-ewwel test bil-fann issettjat fuq veloċità zero bit-tieni prova ssettjata f'veloċità massima. Il-livell ta' pressjoni ta' hoss L_{pA} li jirriżulta għandu jkun ikkalkulat billi jikkombinaw iż-żewġ riżultati tal-provi billi tintuża l-ekwazzjoni li ġejja:

$$L_{pA} = 10 \lg\{0,3 \times 10^{0,1 L_{pA, 0\%} + 0,7} \times 10^{0,1 L_{pA, 100\%}}\}$$

fejn:

$L_{pA, 0\%}$ hu l-livell ta' pressjoni ta' hoss determinat bil-fann issettjat f'veloċità zero

$L_{pA, 100\%}$ hu l-livell ta' pressjoni ta' hoss determinat bil-fann issettjat fuq veloċità massima.

(ċ) Qawwa ta' fann b'veloċità kontinwa varjabbli

Jekk il-fann jista' jahdem f'veloċità kontinwa varjabbli, il-prova għandha ssir jew skond 2.1(b) jew bil-veloċità ta' fann issettjat mill-produttur mhux anqas minn 70 % tal-veloċità massima.

2.2. *Prova ta' tagħmir bil-qawwa hieles minn tagħbija*

Għal dawn il-miżuri, il-magna u s-sistema idrawlika tat-tagħmir għandha tkun imsaħħna skond l-istruzzjonijiet, u b'żonnijiet ta' sigurtà għandhom ikunu osservati.

▼B

Il-prova hija magħmula bit-tagħmir f'posizzjoni stazzjonarja mingħajr ma jkun operat it-tagħmir li jahdem jew il-mekkanizmu ta' vjaġġar. Għall-ghan tal-prova, il-magna tiegħi topera b'inqas mill-veloċità b'rata li tikkorrispondi għal qawwa netta (*).

Jekk il-magna hija mhaddma b'generatur jew mill-*mains*, il-frekwenza tal-provista tal-kurrent, speċifikata mill-mutur mill-produttur, għandha tkun stabbilita $f \pm 1$ Hz jekk il-magna hija mghammra b'mutur b'induzzjoni u l-provvista tal-vultaġġ $f \pm 1$ % tal-vultaġġ bir-rata jekk il-magna hija mghammra b'mutur li jista' jinbidel. Il-provvista ta' vultaġġ huwa mkejjejl bi plakka ta' kejbil jew habel li ma jinqalax, jew f'dahla tal-magna jekk kejbil li jinqala huwa pprovdut. Il-*waveform* tal-kurrent fornut mill-generatur għandha tkun simili għal dik miksuba mill-*mains*.

Jekk il-magna taħdem bil-batterija, il-batterija għandha tkun iċċarġjata kollha.

Il-veloċità wżata u l-qawwa netta li tikkorrispondi huma stabbiliti mill-produttur tat-tagħmir u għandu jidher fir-rapport tal-prova.

Jekk it-tagħmir huwa mwahhal ma' xi whud mill-magni, għandhom jahdmu fl-istess hin matul il-provi. Jekk dan mhux possibbli, kull kombinazzjoni possibbli ta' magna(i) għandha tkun ipprova.

2.3. *Prova ta' tagħmir bil-qawwa taħt tagħbija*

Għal dawn il-miżuri, il-magna (mezz li ssuq) u sistema idrawlika tat-tagħmir għandhom jissahhnu skond l-istruzzjonijiet, u b'żonnijiet ta' sigurtà għandhom jkunu osservati. L-ebda mezz ta' sinjal bħal horn ta' twissija jew apparat ta' reverse ta' allarm li jgħarraf għandu jkun operat matul il-prova.

Il-veloċità tat-tagħmir matul il-prova għandu jkun irregistrat u jidher fir-rapport tal-prova.

Jekk it-tagħmir huwa mwahhal ma' xi whud mill-magni u/jew jaggregaw għandhom jahdmu fl-istess waqt matul il-provi. Jekk dan mhux possibbli, kull kombinazzjoni ta' magna(i) possibbli u/jew aggregati għandhom ikunu pprova.

Għal kull tip ta' tagħmir li għandu jkun ipprovat taħt tagħbija, kondizzjonijiet operattivi speċifiċi għandhom jitnizzlu li għandhom, fi prinċipju, jipproduċu effetti u stressijiet simili għal dawk li jiltaqghu magħhom taħt kondizzjonijiet ta' hidma attwali.

2.4. *Prova ta' tagħmir li jinżamm fl-idejn*

Kondizzjonijiet operattivi konvenzjonali għal kull tip ta' tagħmir li jinżamm fl-idejn għandhom jitnizzlu li jipproduċu effetti u stressijiet simili għal dawk li għaddew taħt kondizzjonijiet ta' hidma attwali.

3. **Kalkolu ta' livell ta' pressjoni ta' hoss tal-wiċċ**

Il-livell ta' pressjoni ta' hoss tal-wiċċ għandu jkun determinat ta' l-inqas tliet darbiet. Jekk ta' l-inqas tnejn mill-valuri determinati ma jinbidlux b'aktar minn 1 dB, aktar miżuri għandhom ikunu meħtieġa, jew inkella l-miżuri għandhom jitkomplew sakemm żewġ valuri li jinbidlu b'mhux aktar minn 1 dB huma miksuba. Il-livell ta' pressjoni ta' hoss ta' wiċċ A-mkejjejl li għandu jintuża biex ikun ikkalkulat il-livell ta' qawwa ta' hoss huwa mezz aritmetiku ta' l-ghola żewġ valuri li ma jinbidlux b'aktar minn 1 dB.

4. **Informazzjoni li għandha tkun irrapportata**

Il-livell ta' qawwa ta' hoss A-mkejjejl tas-sorsi taħt prova għandu jkun irrapportat lejn l-aktar numru shih (anqas minn 0,5 jintuża l-iktar numru baxx; aktar minn jew ugħali għal 0,5 jintuża l-ghola numru).

(*) Qawwa netta tfisser il-qawwa $f^{\text{“KE kW”}}$ miksuba fuq il-bank tal-prova fl-ahhar tal-*crankshaft*, jew l-ekwivalenti tagħha, imkejja skond il-metodu tal-KE ta' tkejjil ta' qawwa ta' magni ta' kombustjoni interni għal vetturi ta' triq, minbarra dak tal-qawwa tal-fann li jkessah il-magna jekk eskluż.

▼B

Ir-rapport għandu jkun fih it-tagħrif tekniku neċessarju biex jidentifika s-sorsi taht prova kif ukoll il-kodiċi ta' prova ta' hoss u t-tagħrif akustiku.

5. **Posizzjonijiet ta' mikrofonu addizzjonali tal-wiċċ emisferiku ta' tkejjil (EN OSI 3744:1995)**

Barra l-klawsoli 7.2.1 u 7.2.2 ta' EN OSI 3744:1995 sett ta' 12-il mikrofonu fuq il-wiċċ emisferiku tat-tkejjil jintużaw. Il-lok ta' posizzjonijiet ta' 12-il mikrofonu mqassma fuq il-wiċċ ta' emisferu ta' *radius* r huma elenkati fil-forma ta' koordinati Kartesjani fit-tabella li ġejja. Ir-*radius* r ta' l-emisferu għandu jkun uguali jew akbar mid-doppju mill-aktar dimensjoni tar-referenza *parallelepiped*. Ir-referenza *parallelepiped* hija definita bħala l-iżghar *parallelepiped* rettangolari possibbli li taghlaq it-tagħmir (minghajr twaħhil) u tispicċa fuq il-pjan riflettiv. Ir-*radius* ta' l-emisferu għandu jkun ittondjat lejn l-aktar numru għoli tal-valuri li ġejjin: 4, 10, 16 m.

In-numru (12) tal-mikrofoni jistgħu jitnaqqsu għal sitta, imma l-posizzjonijiet tal-mikrofonu 2,4,6,8,10 u 12 segwiti mill-bżonnijiet ta' klawsola 7.4.2 of EN OSI 3744:1995 għandhom jintużaw fi kwalunkwe każ.

Ġeneralment l-arrangament mas-sitt posizzjonijiet ta' mikrofoni fuq wiċċ emisferiku ta' tkejjil għandu jintuża. Jekk m'hemmx speċifikazzjonijiet ohra mnizzla f'kodiċi ta' prova ta' hoss f'din id-Direttiva għal tagħmir speċifiku, dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jintużaw.

TABELLA

Koordinati tal-posizzjonijiet ta' 12-il-mikrofonu


Numru ta' mikrofonu	x/r	y/r	z
1	1	0	1,5 m
2	0,7	0,7	1,5 m
3	0	1	1,5 m
4	-0,7	0,7	1,5 m
5	-1	0	1,5 m
6	-0,7	-0,7	1,5 m
7	0	-1	1,5 m
8	0,7	-0,7	1,5 m
9	0,65	0,27	0,71 r
10	-0,27	0,65	0,71 r
11	-0,65	-0,27	0,71 r
12	0,27	-0,65	0,71 r

6. **Korrezzjoni ambjentali K_{2A}**

Tagħmir għandu jkun imkejjel fuq wiċċ riflettiv ta' konkrit jew asfalt mhux porus, mill-korrezzjoni ambjentali K_{2A} huwa ssettjat għal $K_{2A} = 0$. Jekk m'hemmx speċifikazzjonijiet ohra mnizzla f'kodiċi ta' prova ta' hoss ta' din id-Direttiva għal tagħmir speċifiku, dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom jintużaw.

▼ B*Figura*

Mikrofonu addizzjonali jitqiegħdu f'ordni fuq l-emisferu (posizzjoniet ta' 12-il mikrofonu)





PARTI B

KODIĊI TA' PROVA GHAL TAGHMIR SPECIFIKU

0. TAGHMIR LI HUWA PPRUVAT HIELES MINN TAGHBIA

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

Wiċċ riflettiv ta' konkrit jew asfalt mhux porus

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

$K_{2A} = 0$

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

(i) Jekk l-akbar dimensjoni tar-referenza *parallepipiped* ma taqbiżx 8 m:

emisferu/sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A oġġett 5/skond
Parti A oġġett 5

(ii) Jekk l-akbar dimensjoni tar-referenza *parallepipiped* taqbiżx 8 m:

parallepipiped skond OSI 3744:1995 b'distanza ta' kejl $d = 1$ m

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova ħielsa ta' tagħbija:

Il-provi tal-hoss għandhom isiru skond Parti A oġġett 2.2

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandhom ikunu ta' l-inqas 15-il sekonda

1. PJATTAFORMI TA' AĊĊESS TA' L-ARJA B' MAGNA TA' KOMBUSTJONI

Ara Nru 0

2. CUTTERS BI XKUPILJA

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 10884:1995

Wiċċ ta' tkejjil/ numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' tkejjil

OSI 10884:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taħt tagħbija

OSI 10884:1995, punt 5.3

Perjodu(i) ta' osservazzjoni

OSI 10884:1995

3. TALJOLI TA' BENNEJJA GHAT-TRASPORT TA' OĠĠETTI

Ara Nru 0

Iċ-ċentru ġeometriku tal-magna għandu jkun posizzjonat fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu; il-*lift* għandu jimxi minghajr tagħbija u jhalli l-emisferu - jekk neċessarju - f'direzzjoni ta' punt 1

▼B**4. MAGNI TA' SERRIEQ TA' POST TAL-BINI****Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 7960:1995, Anness J b' d = 1 m

Kondizzjonijiet operattivi matul test

Prova taht tagħbija

Jikkorrispondi għal OSI 7690:1955, Anness J (punt J2(b)biss)

Perjodu ta' osservazzjoni

Jikkorrispondi għal OSI 7960:1955, Anness J

5. BANKIJIET TA' SERRIEQ ĊIRKULARI F'POST TA' BINI**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/ distanza ta' kejl

OSI 7960:1995, Anness A, distanza ta' kejl d = 1 m

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taht tagħbija

OSI 7960:1995, Anness A (punt A2(b)biss)

Perjodu ta' osservazzjoni

OSI 7960:1995, Anness A

6. CHAIN SAWS, TA' L-IDEJN**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 9207:1995

Wiċċ ta' prova/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 9207:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taht tagħbija/Prova hielsa ta' tagħbija

Tagħbija shiha ta' segatura ta' injam/magna f'revoluzzjoni massima mingħajr tagħbija

(a) magna li taħdem b'kombustjoni: OSI 9207:1995 punti 6.3 u 6.4

(b) li taħdem b'mutur ta' l-elettriku: prova li tikkorrispondi għal OSI 9207:1995 punt 6.3 u prova bil-mutur f'revoluzzjoni massima mingħajr tagħbija

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

OSI 9207:1995 punt 6.3 u 6.4

Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta L_{WA} hu kkalkulat b':

$$L_{WA} = 10 \lg \frac{1}{2} [10^{0.1L_{W1}} + 10^{0.1L_{W2}}]$$

fejn L_{W1} u L_{W2} huma l-livelli medji ta' qawwa ta' hoss taż-żewġ modi differenti ta' operazzjoni msemmija aktar 'il fuq

▼B**7. FLUSHERS TA' PRESSJONI GHOLJA KKOMBINATA U VETTURI TA' ĠBID**

Jekk huwa possibbli biex joperaw iż-żewġ oġġetti fl-istess hin, dan għandu jsir skond Nru 26 u 52. Jekk le, għandhom jitkejju separatament u l-ghola valuri għandhom ikunu stabbiliti

8. MAGNI LI JGHAQQDU FLIMKIEN**(i) ROMBLI LI MA JIVVIBRAWX**

Ara Nru 0

(ii) ROMBLI LI JIVVIBRAW GHAL OPERATURI LI JIRKBU**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Immuntar ta' tagħmir*

Ir-romblu li jivvibra għandu jkun installat fuq materjal(i) elastiku(ċi) xieraq wiehed jew aktar bħal kuxxinett ta' l-arja. Dawn il-kuxxinetti ta' l-arja għandhom ikunu magħmula minn materjal imrattab (bl-elastiku jew simili) u għandhom jintefhu għal pressjoni li tassigura li l-magna hija elevata b'ta' l-inqas 5cm; effetti resonanti għandhom ikunu evitati. Id-dimensjoni tal-kuxxinett(i) għandhom ikunu b'mod li l-istabbiltà tal-magna taht prova hija assicurata

Prova taht tagħbija

Il-magna għandha tkun ipprova f'posizzjoni stazzjonarja bil-magna f'velocità b'rata ta' (stabbiltà mill-produttur) u l-mekkanizmu(i) li jiċċaqalqu maqtugħa. Il-mekkanizmu li jgħaqqad flimkien għandu jkun operat billi jintuza qawwa massima ta' tagħqid flimkien korrespondenti għall-kombinazzjoni tal-frekwenza għolja u l-aktar kobor għoli possibbli għal dik il-frekwenza kif iddikjarata mill-produttur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

(iii) PJANĊI LI JIVVIBRAW, MADAFFI LI JIVVIBRAW, MADAFFI ESPLOSSIVI U ROMBLI LI JIVVIBRAW LI JIMXU FUQ WARA**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

EN 500-4 rev. 1:1998, Anness Ċ

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

EN 500-4 rev. 1:1998, Anness Ċ

Perjodu ta' osservazzjoni

EN 500-4 rev. 1:1998, Anness Ċ C

9. KOMPRESSURI**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl, numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

emisferu/sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A oġġett 5/skond parti A oġġett 5

jew



parallelepiped skond OSI 3744:1995 b'distanza ta' kejl $d = 1 \text{ m}$

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Il-kompressuri għandu jkunu nstallati fuq pjan riflettiv; kompressuri b'montatura ta' skiddjar għandhom jitqiegħdu fuq appoġġ 0,40 għoli, sakemm mehtieg mod iehor mill-kondizzjonijiet tal-produttur ta' installazzjoni.

Prova taht tagħbija

Il-kompressur taht prova għandu jissahhan u jopera f'kondizzjonijiet stabbli għall-operazzjoni kontinwa. Għandu jkun eżaminat u mgħoti ż-żejt sewwa kif speċifikat mill-produttur

Id-determinazzjoni tal-livell ta' qawwa tal-hoss għandha tkun magħmula f'tagħbija shiha jew f'kondizzjoni operattiva li hija riproducibbli u hija rappreżentattiva ta' l-operazzjoni l-aktar storbuża ta' użu tipiku tal-magna taht prova, kwalunkwe waħda li hija storbuża

Jekk it-tifrix tal-pjan komplet jkun b'mod li ċertu komponenti, eż. *inter-coolers* huma immuntati 'l bogħod mill-kompressur, għandhom isiru azzjonijiet biex jisseparaw il-hoss generat minn partijiet bħal dawn meta ssir il-prova ta' hoss Separazzjoni ta' varji sorsi ta' hoss tista' tehtieg tagħmir speċjali għat-tnaqqis ta' hoss minn dawn is-sorsi matul il-kejl. Il-karatteristiċi ta' hoss u deskrizzjoni tal-kondizzjonijiet operattivi ta' partijiet bħal dawn għandhom jingħataw separatament fir-rapport tal-prova

Matul il-prova l-gass li joħroġ mill-kompressur għandu jkun ippajpjat ċar miż-żona tal-prova. Għandha tittiehed kura biex tassigura l-hoss generat mill-gass li qed joħroġ huwa ta' l-inqas 10 dB anqas mill-hoss li għandu jitkejjel fil-postijiet kollha ta' kejl (eż. billi jitwahhal *silencer*)

Għandha tittiehed kura li l-arja li toħroġ ma tintroduċix hoss żejjed minhabba turbolenza fil-valve li joħroġ ta' kompressur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

10. TKISSIR U ĠBIR TA' KONKRIT, BL-IDEJN

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Emisferu/numru ta' posizzjonijiet ta' sitt mikrofoni skond Parti A oġġett 5 u t-tabella li ġejja/ skond il-massa ta' tagħmir kif mogħtija fit-tabella li ġejja:

Massa ta' tagħmir m f'kg	Radius ta' emisferu	z għal posizzjonijiet ta' mikrofonu 2, 4, 6 u 8
$m < 10$	2 m	0,75 m
$m = 10$	4 m	1,50 m

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

L-apparati kollha għandhom ikunu pprovati f'posizzjoni vertikali

Jekk l-apparat ta' prova għandu hruġ ta' arja, l-assijiet tiegħu għandhom ikunu ekwidistanti minn żewġ posizzjonijiet ta' mikrofonu. Il-hoss tal-*power supply* m'għandux jinfluwenza l-kejl ta' l-emissjoni ta' hoss mill-apparat ipprovat

Appoġġ ta' l-apparat

L-apparat għandu jkun akkopjat matul il-prova ma' għodda ingastata fi blokk ta' konkret f'forma ta' kubu mqiegħda f'fossa ta' konkret, mgħarqa

▼B

fl-art. Biċċa ta' azzar intermedjarja tista' tkun imdahhla waqt provi bejn l-apparat u l-ghodda ta' appoġġ. Din il-biċċa intermedjarja għandha tiffirma struttura stabbli bejn l-apparat u l-ghodda ta' appoġġ. Figura 10.1 tinkorpora dawn il-bżonnijiet

Karatteristiċi ta' blokka

Il-blokka għandha tkun f'forma ta' kubu $0,60 \text{ m} \pm 2 \text{ mm}$ twila fit-tarf u kemm jista' jkun possibbli regolari; għandha tkun magħmula minn konkrit rinforzat u perfettament vibrati f'safef sa $0,20 \text{ m}$ biex tkun evitata fond eċċessiv.

Kwalità tal-konkrit

Il-kwalità tal-konkrit għandha tikkorrispondi għal C 50/60 ta' ENV 206

Il-kubu għandu jkun rinforzat b'vireg ta' l-azzar ta' 8 mm minghajr irbit, kull virga tkun indipendenti mill-ohra; il-kunċett ta' tifsil huwa llustrat f'Figura 10.2

Għodda ta' appoġġ

L-ghodda għandha tkun magħluqa fil-blokka u għandu jkun fiha madaffa ta' mhux anqas minn 178 mm jew mhux aktar minn 220 mm dijametru u komponent ta' għodda fit-torn biex iżomm marbut magħha haġa li trid tkun intornjata identika għal dik normalment użata ma' l-apparat li qed ikun ipprovat u jaqbel ma' OSI 1180:1983, imma twila bizzejjed biex iħallu l-prova Prattika ssir

Għandu jsir trattament addattat biex jintegra ż-żewġ komponenti. L-ghodda għandha titwaxxal fil-blokka sabiex il-qiegh tal-madaffa hu $0,30 \text{ m}$ mill-wiċċ ta' fuq tal-blokka (ara Figura 10.2)

Il-blokka għandha tibqa' mekkanikament taħdem, partikolarment fil-punt fejn l-ghodda ta' appoġġ u l-konkrit jiltaqqu. Qabel u wara kull prova, għandha jkun stabbilit li l-ghodda maqfula fil-blokka tal-konkrit hija ntegrata magħha

Posizzjoni tal-kubu

Il-kubu għandu jkun issettjat f'fossa bis-siment kullimkien, kopert minn irhama li tgħatti ta' l-inqas 100 kg/m^2 , kif indikata f'Figura 10.3, sabiex il-wiċċ ta' fuq ta' l-irhama li tgħatti hu lixx ma' l-art. Biex ikun evitat hoss parasitiku, il-blokka għandha tkun insulata kontra l-qiegh u l-ġnub tal-fossa bi blokkok elastici, ta' liema l-frekwenza wieqfa m' għandiex tkun aktar minn nofs ir-rata ta' sinjal ta' l-apparat ipprovat, espress b'hala daqqa kull sekonda

Il-ftuħ fl-irhama li tgħatti tul liema il-komponent ta' għodda fit-torn biex iżomm marbut magħha haġa li trid tkun intornjata tgħaddi għandha tkun żghira kemm jista' jkun possibbli u magħluqa b'gonta *sound-proof* flessibbli

Prova taħt tagħbija

L-apparat ipprovat għandu jkun konness ma' l-ghodda ta' appoġġ

L-apparat ipprovat għandu jkun operat f'kondizzjonijiet stabbli li jkollhom l-istess stabbiltà akustika bħal f'servizz normali

L-apparat ipprovat għandu jkun operat f'qawwa massima speċifikata fl-istruzzjonijiet fornuti lix-xerrej


Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15 -il sekonda

▼ B


Figura 10.1

Stampa skematika ta' biċċa intermedjarja




▼ B

Figura 10.2
Blokka ta' prova



▼ B

Figura 10.3
Mezz ta' prova



Il-valur ta' A għandu jkun dak li l-irhama li tghatti li sserrah fuq il-ġonta elastika J hija lixxa ma' l-art

11. MIXERS TAL-KONKRIT JEW ĠIR TAT-TIKHIL

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taht tagħbija

Il-mezz ta' tahlit (travu) għandu jimtelá sar-rata ta' kapaċitá tiegħu b'ramel mfarrak ta' 0 sa 3 mm, l-umditá għandha tkun 4 sa 10 %

Il-mezz ta' tahlit għandu jkun operat ta' l-inqas fil-veloċitá b'rata

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

12. WINĊIJET TA' KOSTRUZZJONI

Ara Nru 0

Iċ-ċentru ġeometriku tal-magna għandu jkun posizzjonat fuq iċ-ċentru ta' emisferu; il-winċ għandu jkun imqabba imma l-ebda tagħbija m' għandha tkun applikata

13. MAGNI TA' TWASSIL U SPREJAR GHAL KONKRIT U ĠIR TA' TKAHHIL

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Jekk il-magna hija mġhamra bi travu, dan huwa ssettjat wieqaf u l-pajp għandu jkun immexxi lura għall-lembut li jimla. Jekk dan mhux il-każ il-magna għandha tkun mġhamra b'pajp orizzontali ta' l-inqas 30 m li jmexxi lura għall-lembut li jimla

▼B*Prova taht tagħbija*

- (i) Għal magni li jwasslu u jisprejaw konkrit:

Is-sistema ta' twassil u l-pajp għandhom jimtlew b'mezz simili għal konkrit, is-siment ikun mibdul b'tahlita, eż. rmied fin Il-magna għandha topera fil-produzzjoni massima tagħha, il-perjodu ta' ċiklu wiehed li jahdem li ma jkunx aktar minn 5 sekondi(jekk jinqabeż dan il-perjodu, l-ilma għandu jkun magħqud mal-“konkrit” sabiex jilhaq dan il-valur.

- (ii) Għal magni li jwasslu u jisprejaw ġir tat-tikħil:

Is-sistema ta' twassil u l-pajp għandhom jimtlew b'mezz simili għal ġir ta' tikħil mitmum. Il-magna għandha topera fil-produzzjoni massima tagħha, il-perjodu ta' ċiklu wiehed li jahdem ma jkunx aktar minn 5 sekondi (jekk jinqabeż dan il-perjodu, għandu jiżdied ilma mal-“ġir tat-tikħil” sabiex jilhaq il-valur tiegħu

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu ta' l-anqas ikun 15-il sekonda

14. ĊINTORINI TA' TWASSIL

Ara Nru 0

Iċ-ċentru ġeometriku tal-magna għandu jitqiegħed fuq Iċ-ċentru tal-emisferu, Iċ-ċinturin għandu jimxi mingħajr tagħbija u jhalli l-emisferu, jekk meħtieġ fid-direzzjoni ta' punt 1

15. TGHAMMIR FIL-VETTURI BIEX IKESSAH***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

It-tagħmir li jkessah għandu jkun installat fi spazju ta' tagħbija rejali jew simulata u jkun ikkontrollat f'posizzjoni stazzjonarja fejn l-għoli tat-tagħmir li jkessah għandu jkun rappreżentattiv ta' bżonnijiet ta' l-installazzjoni maħsuba skond l-istruzzjonijiet formali lix-xerrejja. Is-sors ta' qawwa tat-tagħmir li jkessah għandu jopera b' rata li tikkawża veloċità massima tal-kompressur li jkessah u l-fann speċifikat fl-istruzzjonijiet. Jekk it-tagħmir li jkessah huwa maħsub biex ikun potenzat b'magna li tahdem tal-vettura l-magna m'għandhiex tintuża matul il-prova u t-tagħmir li jkessah għandu jkun imqabba ma' sorsi ta' qawwa elettrika addattata. Unitajiet ta' tractor li jitnehhew għandhom jitnehhew waqt il-prova

Tagħmir li jkessah installat f'unitajiet ta' refrigirazzjoni ta' spazju ta' tagħbija li għandhom għażla ta' sorsi ta' qawwa differenti għandhom jkunu pprovat separament għal kull sors ta' qawwa. Ir-riżultat ta' prova rrapportata għandu bħala minimu jirrifletti l-mod ta' operazzjoni li jikkonduċi għal produzzjoni ta' hoss massimu

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu ta' l-inqas ikun 15-il sekonda

16. DOŻATURI***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Zona ta' prova

OSI 6395:1988

▼B

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 6395:1988.

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Dożaturi li jtkaxkru għandhom ikunu pprovati fil-post ta' prova li jikko-rispondi għal punt 6.3.3 ta' OSI 6395:1988

Prova taħt tagħbija

OSI 6395:1988, Anness B

Perjodu(i) ta' osservazzjoni u konsiderazzjoni ta' kondizzjonijiet operattivi differenti, jekk hemm

OSI 6395:1988, Anness B

17. MANUVRI TA' THAFFIR

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taħt tagħbija

EN 791:1995, Anness A

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

18. DUMPERS

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 6395:1988

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 6395: 1988

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taħt tagħbija

OSI 695:1998 ekwivalenti, Anness Ċ, ma' l-emendi li ġejjin:

Ċ 4.3, it-tieni paragrafu huwa mibdul b':

“Il-magna għandha tkun operata fil-veloċità li tmexxi massima tagħha (inattività għolja). Il-kontroll ta' trasmissjoni għandu jkun issettjat fuq *neutral* Ġib il-barmil għal posizzjoni mxengla (tiżvojta) sa xi 75 % tal-moviment tagħha massima u tirtorna għal posizzjoni li tivjaġġa tliet darbiet. Din is-segwenza ta' każijiet hija kkunsidrata biex tkun ciklu singolu għal mod idrawliku stazzjonarju.

Jekk l-ebda qawwa ta' magna hija wżata biex ixxengel il-barmil, il-magna għandha tkun operata f'veloċità inattiva bit-trasmissjoni fuq *neutral*. Il-kejl għandu jsir mingħajr ma jixxengel il-barmil, il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun 15-il sekonda.”

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva hija wżata

OSI 6395:1988, Anness Ċ

19. TAGHMIR GĦAL TAGHBIJA U HATT TA' TANKIJET JEW SILOS FUQ TRAKKIJIET

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

▼B**Kondizzjonijiet operattivi matul prova***Prova taht tagħbija*

It-tagħmir għandu jkun ikkontrollat mat-trakk f'posizzjoni stazzjonarja. Il-magna li tħaddem it-tagħmir għandha topera f'veloċità li tikkawża l-produzzjoni massima tat-tagħmir speċifikat fl-istruzzjonijiet fornuti lill-xerrej

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

20. SKAVATURI**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 6395:1988

Wiċċ tal-kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 6395:1988.

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

OSI 6395:1988, Anness A

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

OSI 6395:1988, Anness A

21. SKAVATURI-LI JGHABBU**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona prova

OSI 6395:1988

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 6395:1988

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

OSI 6395:1988, Anness D

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

OSI 6395:1988, Anness D

22. KONTENITURI TA' RIĊIKLAR TAL-ĦĠIEĠ**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Għall-għan ta' dan il-kodiċi ta' prova ta' hoss il-livell ta' pressjoni ta' hoss ta' każ singolu L_{p1s} kif definit f'EN OSI 3744:1995 punt 3.2.2 huwa wżat f'kejl tal-livell ta' qawwa ta' hoss fil-posizzjonijiet ta' mikrofonu

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

 $K_{2A} = 0$

▼B

Kejl fuq għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , determinat skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995, għandu jkun = 2,0 dB f'liema każ K_{2A} għandu jkun injorat

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Il-kejl ta' hoss għandu jsir matul ciklu komplet li jibda b' kontenitur vojta u kompletat meta 120 flixkun intremew fil-kontenitur

Il-fliexken tal-ħgieg huma msemmija kif ġejjin:

— kapaċità: 75 cl

— massa: 370 ± 30 g.

L-operatur tal-prova jzomm kull flixkun mill-ghonq u bil-qiegħ lejn il-ftuħ tal-mili u imbagħad jimbuttaħ ġentilment tul l-apertura fid-direzzjoni taċ-ċentru tal-kontenitur, jevita jekk possibbli l-flixkun jahbat mal-hit. Aper-tura ta' mili waħda biss hija wżata biex jintefgħu l-fliexken u huwa l-wieħed viċin il-posizzjoni ta' mikrofonu 12

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

Il-livell ta' pressjoni ta' hoss b'każ singolu mkejjel-A huma preferribbilment mkejla flimkien f'sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu għal kull flixkun mitfuh fil-kontenitur

Il-livell ta' qawwa ta' hoss f'każ singolu mkejjel-A medju fuq wiċċ ta' kejl huwa kkalkulat skond EN OSI 3744:

Il-livell ta' pressjoni ta' hoss f'każ-singolu ta' kejl-A medju fuq kollox 120 flixkun mitfugħa huwa kkalkulat bħala mezz logaritmiku tal-livelli ta' press-joni ta' hoss f'każ-singolu ta' kejl A medju fuq il-wiċċ ta' kejl

23. GRADATURI**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' hoss

OSI 6395:1988

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/ distanza ta' kejl

OSI 6395:1988

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taht tagħbija

Jikkorrispondi għal OSI 6395:1988, Anness B

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżultaw jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

OSI 6395:1988, Anness B

24. TRIMJATURI TA' HAXIX/TRIMJATURI TA' TARF TA' HAXIX

Ara Nru 2

It-trimmer għandu jkun posizzjonat b'mezz addattat f'dak il-mod li il-mezz ta' qtugħ tiegħu huwa fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu. Għat-trimjaturi tal-haxix, iċ-ċentru tal-mezz ta' qtugħ għandu jinżamm f'distanza ta' xi 50 mm fuq il-wiċċ. Sabiex jakkomodaw ix-xfafar ta' qtugħ, trimjaturi ta' tarf ta' haxix għandhom ikunu posizzjonati viċini kemm jista' jkun għall-wiċċ ta' prova

▼B**25. TRIMJATURI TA' HAJT TAL-HAXIX****Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 11094:1991

F'kaz li ma jkunx hemm qbil, għandu jsir kejl fl-arja aperta fuq il-wiċċ artifiċjali (punt 4.1.2 ta' OSI 11094:1991)

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

 $K_{2A} = 0$

Kejl ġewwa

Il-valur tal- K_{2A} kostanti, determinat mingħajr wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A għal EN OSI 3744:1995, għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} għandu jkun injorat

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/ distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Immuntar ta' tagħmir*

It-trimmjatur ta' hajt ta' haxix għandu jinżamm fil-manjiera naturali għall-użu normali jew b'persuna jew b'mezz addattat b'mod li l-mezz tiegħu li jaqta' ikun fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu

Prova taħt tagħbija

Il-klipper tal-hajt tal-haxix għandu jkun operat fil-veloċità nominali tiegħu bil-mezz ta' qtugħ li jaqtá

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

26. FLUSHERS TA' PRESSJONI GHOLJA**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taħt tagħbija*

Il-flusher ta' pressjoni għolja għandu jkun provat f'posizzjoni stazzjonarja. Il-magna u unitajiet awżiljarji joperaw f'veloċità pprovduta mill-produttur għall-operazzjoni tat-tagħmir li jahdem; il-pompa(i) ta' pressjoni għolja hija (huma) f'veloċità massima tagħha (tagħhom) u pressjoni operattiva pprovduta mill-produttur. Tintuża żennuna addatata l-valve ta' tnaqqis pressjoni għandha tkun fuq il-ponta ta'rejazzjoni. Il-hoss ta' fluss taż-żennuna m'għandhomx ikollhom l-ebda influwenza fir-riżultati tal-kejl

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 30 sekonda

27. MAGNI TA' ĠETTIJET TA' L-ILMA TA' PRESSJONI GHOLJA**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

*Wiċċ ta' kejl/ numru ta' posizzjonijiet ta' numru/distanza ta' kejl**Parallelepiped/skond EN OSI 3744:1995 b'distanza ta' kejl $d = 1$ m*

▼ B**Kondizzjonijiet operattivi matul prova***Immuntar ta' tagħmir*

Il-magna ta' ġett ta' l-ilma bi pressjoni għolja għandha tkun installata fuq pjan riflessiv; magni immontati bi skidjaturi għandhom jitqiegħdu fuq appoġġ 0,40 għoli, sakemm mhux meħtieġ mod ieħor mill-kondizzjonijiet ta' installazzjoni tal-produttur

Prova taħt tagħbija

Il-magna ta' pressjoni għolja li tnaddaf għandha tingieb fl-istat wieqaf tagħha fi hdan il-varjetà speċifikata mill-produttur Waqt il-prova ż-żennuna għandha tkun akkopjati mal-magna ta' tindif ta' pressjoni għolja li tikkawża l-għola pressjoni jekk użata skond l-istruzzjonijiet tal-produttur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

28. MARTELLI IDRAWLIČI**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Emisferu/ sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A, oġġett $5/r = 10$ m

Kondizzjonijiet operattivi matul provi*Immuntar tat-tagħmir*

Għal prova l-martell huwa meħmuż mat-trasportatur u għandha tintuża struttura ta' blokk speċjali ta' prova. Figura 28.1 tagħti l-karatteristiċi ta' din l-istruttura u Figura 29.2 turi il-posizzjoni tat-trasportatur

Trasportatur

It-trasportatur għall-martell tal-prova għandu jilhaq il-bżonnijiet tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-martell tal-prova speċjalment f'varjetà ta' kejl, qawwa ta' produzzjoni idrawlika, forniment ta' fluss ta' żejt u qawwa ta' linja ta' ritorn lura

Immuntar

Immuntar mekkaniku kif ukoll konnessjonijiet (pajpijiet...) għandhom jikkorrispondu ma' l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fit-tagħrif tekniku tal-martell. Il-hoss sinifikattiv kollu minn pajpijiet u komponenti mekkaniċi varji bżonnjużi għall-installazzjoni, għandhom ikunu eliminati Il-konnessjonijiet komponenti kollha għandhom jintrabtu sew

Stabbilità ta' martell u forza ta' żamma statika

Il-martell għandu jinżamm b'mod sod 'l isfel mit-trasportatur sabiex jingħata l-istess stabbilità bħal dik eżistenti taħt kondizzjonijiet operattivi normali. Il-martell għandu jkun operat b'posizzjoni wieqfa

Għodda

Għodda li taqta' għandha tintuża fil-kejl. It-tul ta' l-għodda għandha tilhaq il-bżonnijiet mogħtija f'Figura 28.1 (blokk ta' prova)

*Prova taħt tagħbija***Qawwa ta' produzzjoni idrawlika u fluss taż-żejt**

Kondizzjonijiet operattivi tal-martell idrawliku għandu jkun irrangat b'mod xieraq, imkejjel u rraportat matul il-valuri tekniċi ta' speċifikazzjoni li tikkorespondi Il-martell taħt prova għandu jintuża f'dak il-mod li 90 % jew aktar tal-qawwa ta' produzzjoni idrawlika massima u fluss taż-żejt tal-martell jista' jintlaħaq

▼B

Għandha tittiehed kura li t-total ta' incertezz tal-ktajjen ta' kejl ta' p_s u Q tinzamm fi hdan $\pm 5\%$. Din tassigura d-determinazzjoni ta' qawwa idrawlika fi hdan $\pm 10\%$ reqqa. Nassumu korrelazzjoni lineari bejn qawwa ta' produzzjoni idrawlika u qawwa ta' emissjoni ta' hoss din għandha tfisser varjazzjoni ta' anqas

Komponenti aġġustabbli li jkollhom effett fuq il-qawwa tal-martell

Tqeghid minn qabel ta' l-akkumulaturi kollha, *valves* ċenrali tal-pressjoni u komponenti aġġustabbli possibbli ohra għandhom jilhqqu l-valuri mogħtija fit-tagħrif tekniku. Jekk aktar minn rata waħda ta' impatt fissa mhix obbligatorja, kejl għandu jsir billi jintużaw is-settijiet kollha. Valuri minimi u massimi huma pprezentati

Kwantitajiet għandhom jitkejjlu

- P_s Il-valur medju tal-pressjoni fina ta' forniment idrawliku waqt l-operazzjoni tal-martell ta' l-inqas 10 neffihiet
- Q Il-valur medju tal-mogħdija tal-fluss ta' żejt imkejjel fl-istess ħin ma' p_s
- T It-temperatura taż-żejt għandha tkun bejn $+40/+60\text{ °C}$ matur il-kejl. It-temperatura tal-korp idrawliku li jkisser kellha tkun stabbilizzata għal temperatura operattiva normali qabel ma jibda l-kejl
- P_a Il-pressjonijiet tal-gass mimli minn qabel ta' l-akkumulaturi kollha għandhom jitkejjlu f'sitwazzjoni statika (*breaker* mhux operattiv) f'temperatura ta' ambjent stabbli ta' $+15/+25\text{ °C}$. It-temperatura ta' l-ambjent mkejla għandha tkun irregistrata bil-pressjoni ta' akkumulatur imkejjel ta' gass mimli minn qabel

Parametri li għandhom jkunu evalwati mill-parametri operattivi mkejjla:

P_{IN} Qawwa ta' produzzjoni idrawlika tal-*breaker* $P_{IN} = p_s \cdot Q$

Kejl ta' pressjoni ta' linja ta' forniment idrawliku, p_s

— p_s għandu jitkejjel viċin kemm jista' jkun għall-*breaker* IN-port

— p_s għandu jitkejjel bi strument ta' pressjoni: 100 mm; klassi ta' reqqa $\pm 1,0\%$ FSO)

Breaker inlet oil flow, Q

— Q għandu jitkejjel minn linja ta' forniment ta' pressjoni viċin tal-*breaker* IN-port

— Q għandu jitkejjel b'metru ta' fluxs (klassi ta' reqqa $\pm 2,5\%$ tal-qari ta' fluxs)

Punt tal-kejl tat-temperatura taż-żejt, T

— T għandha titkejjel minn tank taż-żejt tat-trasportatur jew minn linja idrawlika konnessa mal-martell. Punt ta' kejl għandu jkun speċifikat fir-rapport

— reqqa tal-qari tat-temperatura għandha tkun fi hdan tal-valur attwali

Perjodu ta' osservazzjoni/determinazzjoni tal-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

Il-kejl għandu jkun rrepetut tliet darbiet, jew aktar jekk neċessarju. Ir-riżultat finali huwa kkalkulat b'hal mezz aritmetiku ta' l-ghola żewġ valuri li ma jinbidlux b'aktar minn 1dB



▼B*Figura 28.1*



Figura 28.2



Definizzjonijiet

- d Dijametru ta' ghodda(mm)
- d_1 Dijametru ta' inkwina, $1\,200 \pm 100$ mm
- d_2 Dijametru ta' ġewwa ta' struttura ta' appoġġ ta' inkwina, = $1\,800$ mm
- d_3 Dijametru tad-dekk tal-prova tal-blokka, = $2\,200$ mm
- d_4 Dijametru tal-ftuħ ta' l-ghodda fid-dekk, = 350 mm
- d_5 Dijametru tas-sigill ta' l-ghodda, = $1\,000$ mm
- h_1 Tul vizibbli ta' l-ghodda bejn il-parti l-aktar baxxa tal-housing u l-wiċċ ta' fuq tas-sigill ta' l-ghodda (mm), $h_1 = d \pm d/2$
- h_2 Hxuna tas-sigill ta' l-ghodda fuq id-dekk, = 20 mm (jekk l-ghodda tinsab taht id-dekk, il-hxuna mhix limitata; tista' tkun magħmula minn lastku tar-rawgħa)
- h_3 Distanza bejn il-wiċċ ta' fuq tad-dekk u l-wiċċ ta' fuq ta' l-inkwina, 250 ± 50 mm
- h_4 Hxuna ta' sigill tad-dekk ta' isolament ta' lastku tar-rawgħa, = 30 mm
- h_5 Hxuna ta' l-inkwina, 350 ± 50 mm
- h_6 Penetrazzjoni ta' l-ghodda, = 50 mm

Jekk il-forma kwadratika ta' l-istruttura tal-blokka ta' prova hija wżata, id-dimensjoni ta' tul massimu ugwali $0,89 \times$ dijametru li jikkorespondi

Il-post vojta bejn id-dekk u l-inkwina jista' jimtela b' lastku ta' rawgħa elastika jew materjal assorbenti ieħor, densità $< 220 \text{ kg/m}^3$

29. PAKKETTI TA' QAWWA IDRAWLIKA

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Il-pakkett ta' qawwa idrawlika għandu jkun installat fuq il-pan riflessiv; pakketti ta' qawwa idrawlika ta' mmuntar ta' skiddjar għandhom jitqiegħdu fuq appoġġ $0,40$ għoli, sakemm ma jinhtieġx mod ieħor mill-kondizzjonijiet ta' installazzjoni ta' produttur

▼B*Prova taht tagħbija*

Waqf prova, l-ebda ghodda m' ghandha tkun akkopjata għal pakkett ta' qawwa idrawlika

Il-pakkett ta' qawwa idrawlika għandu jingieb għall istat wieqaf tiegħu fi ħdan il-varjetà speċifikata mill-produttur. Għandha topera fil-velocità nominali tagħha u pressjoni nominali tagħha. Il-velocità u pressjoni nominali huma daww li jidhru fl-istruzzjonijiet fornuti lix-xerrej

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

30. GHODDA KONĠUNTA LI TAQTA'***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

Ghodda konġunta li taqta' għandha tkun mghammra bl-iktar xafra kbira possibbli prevista mill-produttur fl-istruzzjonijiet fornuti lix-xerrej. Il-magna għandha topera fil-velocità massima tagħha bix-xafra wieqfa

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

31. MAGNI LI JIKKUMPRESSAW SKART FLIMKIEN

Ara Nru 37

32. MAGNI HASSADA TAL-HAXIX***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 11094:1991

Fil-kaz li ma jkunx hemm qbil, għandu jsir kejl fl-arja aperta fuq wiċċ artifiċjali (punt 4.1.2 ta' OSI 11094:1991)

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema kaz K_{2A} m' għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Immuntar ta' tagħmir*

Jekk ir-roti tal-magna hassada tal-haxix jikkawżaw kompressjoni tal-wiċċ artifiċjali ta' aktar minn 1 ċm, ir-roti għandhom jitqiegħdu fuq apoġġ sabiex ikunu livell mal-wiċċ artifiċjali qabel kompressjoni. Jekk il-mezz li jaqta'

▼B

ma jistax jkun separat mir-roti ta' sewqan tal-magna li taħsad il-ħaxix, il-magna għandha tkun ipprovata fuq appoġġi bil-mezz li jaqta' jopera fil-veloċità massima tiegħu mnizzel mill-produttur. L-appoġġi għandhom ikunu magħmula b' dak il-mod li ma jinfluwenzawx ir-riżultati ta' kejl

Prova ħielsa minn tagħbija

OSI 11094:1991

Perjodu ta' osservazzjoni

OSI 11094:1991

33. TRIMJATURI TA' HAXIX/ TRIMJATURI TA' TARF TA' HAXIX

Ara Nru 32

It-trimjatur għandu jkun posizzjonat minn mezz addattat b' dak il-mod li l-mezz tiegħu li jaqta' jkun fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu. Għat-trimjaturi tal-ħaxix, iċ-ċentru tal-mezz li jaqta' għandu jinżamm f'distanza ta' madwar 50 mm fuq il-wiċċ. Sabiex jakkomodaw ix-xfafar li jaqtgħu, it-trimjaturi tat-truf tal-ħaxix għandhom ikunu posizzjonati l-aktar viċin possibbli għal wiċċ ta' prova

34. NEFFIEHA TAL-WERAQ

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 11094:1991

Fil-kaz li ma jkunx hemm qbil, għandu jsir kejl fl-arja aperta fuq wiċċ artifiċjali (punt 4.1.2 ta' OSI 11094: 1991)

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema kaz K_{2A} m'għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

In-neffieħ tal-weraq għandu jkun posizzjonat f'mod naturali għall-użu normali f'dak il-mod li l-fetha tal-mezz tagħha li jonfoħ qiegħda (50 ± 25 mm) fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu; jekk in-neffieħ ta' weraq tista' tinżamm fl-idejn għandha tinżamm jew minn persuna jew mezz addattat iehor

Prova taħt tagħbija

In-neffieħ tal-weraq għandu jopera fil-veloċità nominali tagħha u l-fluss ta' l-arja nominali tagħha stabbilit mill-produttur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

Nota: Jekk neffieħ tal-weraq jista' tintuża bħala kollettur tal-weraq għandu jkun ipprovat fiż-żewġ konfigurazzjonijiet, f'liema kaz l-ghola valur għandu jintuża

35. KOLLETTURI TA' WERAQ

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

▼B

Żona ta' prova

OSI 11094:1991

Fil-każ li ma jkunx hemm qbil, għandu jsir kejl fl-arja aperta fuq wiċċ artifiċjali (punt 4.1.2 ta' OSI 11094:1991)

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat minghajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} m'għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

In-neffieħ tal-weraq għandu jkun posizzjonat f'mod naturali għall-użu normali f'dak il-mod li l-fetha tal-mezz tagħha li jinfor qiegħda (50 ± 25 mm) fuq iċ-ċentru ta' l-emisferu; jekk in-neffieħ ta' weraq jista' jinżamm fl-idejn għandha tinżamm jew minn persuna jew mezz addattat ieħor

Prova taħt tagħbija

In-neffieħ tal-weraq għandu jopera fil-veloċità nominali tagħha bil-fluss ta' l-arja nominali tagħha stabbilit mill-produttur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

Nota: Jekk kollettur tal-weraq jista' jintuża bħala neffieħ tal-weraq għandu jkun ipprovat fiż-żewġ konfigurazzjonijiet, f'liema każ l-għola valur għandu jintuża

36. TRAKKIJET TA' RFIGH

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Bżonnijiet ta' sigurtà u informazzjoni tal-produttur għandhom ikunu osservati

Kondizzjoni ta' rfigh

Bit-trakk stazzjonarju t-tagħbija (materjal li ma jassorbix hoss, eż azzar jew konkrit; ta' l-inqas 70 % tal-kapaċità attwali stabbilita fl-istruzzjoni tal-produttur) għandha tintrefgħa, mill-posizzjoni baxxa, f'veloċità massima għal għoli standard ta' rfigh applikabbli għal dak it-tip ta' trakk industrijali skond l-Istandard Ewropew rilevanti fis-serje "Sigurtà ta' Trakkijiet Industrijali". Jekk l-għoli ta' rfigh massimu attwali huwa inqas, jista' jintuża bħala kejl individwali. L-għoli ta' rfigh għandu jkun elenkat fir-rapport ta' prova

Kondizzjoni ta' sewqan

Sewqan ta' trakk, minghajr tagħbija, faċċellerazzjoni massima minn kompletament wieqaf fuq distanza ta' tlett darbiet it-tul tiegħu biex jilhaq linja A-A(konnessjoni ta' linja ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu 4 u 6), ikomplu jsuqu t-trakk faċċellerazzjoni massima għal linja B-B(konnessjoni ta' linja ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu 2 u 8). Meta l-wara tat-trakk jaqsam linja B-B, l-aċċeleratur jista' ma jibqax jinghafas

▼B

Jekk it-trakk għandu trasmissjoni *multi-gear*, għażel il-*gear* li jassigura l-ghola veloċità possibbli fuq id-distanza ta' kejl

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

Il-perjodi ta' osservazzjoni huma:

- għal kondizzjoni ta' rfiġh: iċ-ċiklu kollu ta' rfiġh
- għal kondizzjoni ta' sewqan: il-perjodu ta' hin li jibda meta ċ-ċentru tat-trakk jaqşam il-linja A-A u jispiċċa meta ċ-ċentru tiegħu jilhaq il-linja B-B

Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta għat-tipi kollha ta' trakkijiet li jerfġu, madankollu, huwa kkalkulat b'

$$L_{WA} = 10\log(0,7 \times 10^{0,1 L_{WAc}} + 0,3 \times 10^{0,1 L_{WAa}})$$

fejn is-sottoskritt “a” jindika “mod ta' rfiġh” u sottoskritt “ċ” jindika “mod ta' sewqan”

37. KARIGATURI

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 6395:1988

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 6395:1988

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Karigaturi li jitkaxxru għandhom ikuni pprovati fil-post ta' prova li jikko-respondu għal punt 6.3.3 ta' OSI 6395:1988

Prova taħt tagħbija

OSI 6395:1988, Anness Ċ

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

OSI 6395:1988, Anness Ċ

38. KREJNIJIET MOBBLI

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Jekk il-krejn huwa mġammar b' *outgribbers*, għandhom ikunu estizi kollha u l-krejn għandu jkun illivellat fuq il-*pads* tiegħu f'posizzjoni fin-nofs ta' appoġġ għoli possibbli

Prova taħt tagħbija

Il-krejn mobbli li għandu jkun ipprovat għandu jkun ipprezentat fil-verżjoni *standard* tiegħu kif deskritt mill-produttur. Il-qawwa tal-magna kkunsidrata għad-determinazzjoni ta' limitu ta' hoss hija l-qawwa nominali tal-magna wżata għal mozzjoni ta' krejn. Il-krejn għandu jkun mġammar bil-kontrapjż massimu permess immuntat fuq l-istruttura mxengla

Qabel ma jsir kwalunkwe kejl, il-magna u s-sistema idrawlika tal-krejn mobbli għandhom jingiebu għat-temperatura li taħdem normali li jsegwu l-istruzzjoni tal-produttur u għandhom jitwettqu l-proċeduri relatati ma' sigurtà rilevanti mogħtija fil-ktieb ta' istruzzjonijiet

▼B

Jekk il-krejn mobbli huwa mghammar b' xi whud mill-magni, il-magna wzata ghall-funzjoni tal-krejn ghandha tithaddem Il-magna li tingarr ghandha tintefa'

Jekk il-magna tal-krejn mghobbija hija mwahhla b'ventilatur, ghandu jithaddem matul il-prova. Jekk il-ventilatur jista' jkun operat b'veloċitajiet varji, il-prova ghandha ssir bil-ventilatur jahdem bl-ghola veloċitá

Il-krejn mobbli ghandu jitkejjel taht it-tliet ((a) sa (c)) jew erba' ((a) sa (d)) kondizzjonijiet li ġejjin:

Ghall-kondizzjonijiet kollha li jahdmu s-segweni ghandu japplika:

- veloċitá ta' magna $f^{3/4}$ veloċitá massima speċifikata ghal mod ta' operazzjoni ta' krejn b' tolleranza ta' $\pm 2 \%$
- aċċelerazzjoni u deċelerazzjoni f'valur massimu mingħajr movimenti perikolużi tat-tagħbija jew il-blokka mdendla
- mozzjonijiet f'veloċitá massima possibbli fil-manwal ta' istruzzjoni taht il-kondizzjonijiet mogħtija

(a) R f i g h

Il-krejn mobbli ghandu jkun mghobbi b'tagħbija li tohloq 50 % tal-forza massima tal-habel. Il-prova tikkonsisti fi rfigh tat-tagħbija u segwita mmedjatament li jitbaxxa ghal posizzjoni tal-bidu. It-tul tat-travu ghandu jintgħazel sabiex it-test kollu jdum 15 sa 20 sekonda

(b) X e n g i l

Bit-travu aġġustat f'angolu ta' 40° sa 50° għall-orizzontali u mingħajr tagħbija t-trasportatur ta' fuq ghandu jixxengel 90° fuq ix-xellug immedjatament segwit minn xenglatura lura ghal posizzjoni tal-bidu. Il-*jib* ghandha tkun fit-tul massima tagħha. Il-perjodu ta' osservazzjoni ghandu jkun il-hin mahsub biex isir iċ-ċiklu tax-xogħol

(c) D e r r i c k i n g

Il-prova tibda billi tittella' l-*jib* il-qasir mill-aktar posizzjoni baxxa li tahdem immedjatament segwita b'li jitbaxxa l-*jib* ghal posizzjoni oriġinali tagħha. Il-moviment ghandu jsir mingħajr tagħbija. It-tul taż-żmien ta' prova ghandu jkun ta' l-inqas 20 sekonda

(d) T e l e s k o p a r (j e k k a p p l i k a b b l i)

Bil-*jib* aġġustata f'angolu ta' 40° sa 50° għall-orizzontali mingħajr tagħbija u l-*jib* mehuda lura kollha, iċ-ċilindru ta' teleskopju għall-ewwel sezzjoni biss ghandu jkun estiż flimkien ma' l-ewwel sezzjoni għat-tul shih tagħha u immedjatament mehud lura flimkien ma' l-ewwel sezzjoni

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva wahda hija wzata

Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżula huwa ikkalkulat b':

- i) jekk teleskopar huwa applikabbli

$$L_{WA} = 10 \log(0,4 \times 10^{0,1LWAa} + 0,25 \times 10^{0,1LWAb} + 0,25 \times 10^{0,1LWA_c} + 0,1 \times 10^{0,1LWAd})$$

- ii) jekk teleskopar mhux applikabbli

$$L_{WA} = 10 \log(0,4 \times 10^{0,1LWAa} + 0,3 \times 10^{0,1LWAb} + 0,3 \times 10^{0,1LWA_c})$$

fejn

L_{WAa} hija l-livell ta' qawwa ta' hoss għaċ-ċiklu ta' rfigh

L_{WAb} hija l-livell ta' qawwa ta' hoss għaċ-ċiklu ta' tidwir

▼B

L_{WAc} hija l-qawwa ta' hoss għaċ-ċiklu ta' *derricking*

L_{WAd} hija l-qawwa ta' hoss għaċ-ċiklu ta' teleskopar (jekk applikabbli)

39. KONTENITURI MOBBLI TA' SKART

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Zona ta' prova

— Wiċċ li jirrifletti ta' konkrit jew asfalt mhux porus

— Laboratorju li jipprovdi qasam hieles fuq pjani riflettivi

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat minghajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} m'għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Emisferu/sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A oġġett $5/r = 3$ m

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Il-kejl kollu għandu jsir b' kontenitur vojta

Prova Nru 1: Għeluq hieles ta' l-għatu tul il-korp tal-kontenitur

Biex inaqas l-influenza fuq il-kejl, l-operatur għandu joqgħod fuq il-ġenb ta' wara tal-kontenitur (ġenb ta' ċirniera) L-għatu għandu jithalla minn nofs tiegħu, biex jiprevvjani li jinbaram waqt il-waqa' tiegħu

Il-kejl għandu jsir matul iċ-ċiklu li ġej, repetut 20 darba:

— inizjalment, l-għatu jittella' vertikament

— l-għatu jithallu 'l quddiem, jekk possibbli minghajr ma jinghata impuls, bl-operatur fuq il-wara tal-kontenitur, ma jiċċaqlax sakemm l-għatu huwa magħluq

— wara li jinghalaq kompletament, l-għatu jittella' għal posizzjoni tiegħu tal-bidu

Nota: Jekk mehtieg l-operatur jista' jiċċaqlaq temporanjament biex jgħolli l-għatu.

Prova Nru 2: Ftuh komplut ta' l-għatu

Biex inaqas l-influenza fuq il-kejl, l-operatur għandu joqgħod fuq il-ġenb ta' wara tal-kontenitur (ġenb ta' ċirniera) għal kontenitur ta' erba' roti, jew fuq in-naħa tal-lemin tal-kontenitur (bejn posizzjoni ta' mikrofonu 10 u posizzjoni ta' mikrofonu 12) għall-kontenituri ta' żewġ roti. L-għatu għandu jithalla minn nofs tiegħu jew kemm jista' jkun possibbli hdejn in-nofs tiegħu

Biex ma jithallix ċaqliq tal-kontenitur, roti għandhom jissakkru matul il-prova. Għall-kontenituri ta' żewġ roti, u biex jara li ma jkunx hemm kwalunkwe qabża tal-kontenitur, l-operatur jista' jzommu billi jpoġġi jdejha fuq ir-rim

▼B

Il-kejl għandu jsir matul iċ-ċiklu li ġej, repetut 20 darba:

- inizjalment, l-għatu jinfetħa b'mod orizzontali
- l-għatu jithalla mingħajr ma jingħata impuls
- wara ftuh komplut, u qabel rabta mill-ġdid possibbli, l-għatu jittella' għall-posizzjoni inizjali tiegħu

Prova Nru 3: Brim tal-kontenitur fuq mogħdija rregolari artifiċjali

Għal din il-prova, mogħdija ta' prova artifiċjali, li tissimula art irregolari hija wżata. Il-mogħdija ta' prova tikkonsisti f'żewġ strippi paralleli ta' malja ta' l-azzar (6 m twila u 400 mm wiesgħa), imwahnha sew fil-pjan riflessiv bejn wiehed u iehor kull 20 ċm. Id-distanza bejn iż-żewġ strippi hija addattata skond it-tip tal-kontenitur, sabiex ihallu r-roti jdur fuq it-tul kollu tal-mogħdija. Il-kondizzjonijiet tal-mogħdija għandhom jassiguraw wiċċ ċatt. Jekk meħtieġ, il-mogħdija hija mwahnha ma' l-art b'materjali reżiljenti biex tevita emissjoni ta' hoss parasitiku

Nota: Kull strippa tista' tkun magħmula minn hafna elementi 400 mm wiesgħa mwahnha flimkien

Eżempju ta' mogħdija adegwata hija mogħtija f'Figuri 39.1 u 39.2

L-operatur joqgħod f'ġenb ta' ċirniera ta' l-għatu

Il-kejl isir sakemm l-operatur jiġbed il-kontenitur flimkien mal-mogħdija artifiċjali, b' veloċità kostanti ta' bejn wiehed u iehor 1 m/s, bejn punti A u B (4,24 m distanza – ara Figura 39.3) meta l-fus tar-rota, għal kontenitur ta' 2 roti, jew għall-ewwel fus ta' rota għal kontenitur 4 roti, jilhaq punt A jew punt B. Din il-proċedura hija rrepetuta tliet darbiet f'kull direzzjoni

Matul il-prova, għal kontenitur ta' żewġ roti, l-angolu bejn il-kontenitur u l-mogħdija għandu jkun 45°. Għal kontenitur ta' 4 roti, l-operatur għandu jassigura kuntatt xieraq tar-roti kollha mal-mogħdija.

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

Provi Nru 1 u 2: Għeluq hieles ta' l-għatu flimkien mal-korp tal-kontenitur u ftuh komplet ta' l-għatu

Jekk possibbli, il-kejl isir fl-istess hin fis-sitt posizzjonijiet ta' mikrofonu. Inkella, il-livell ta' hoss imkejjla f'posizzjoni ta' mikrofonu għandu jkun ikklassifikat f'ordni li tiżdied u l-livelli ta' qawwa ta' hoss huma kkalkulati billi jassoċċjaw il-valur f'kull posizzjoni ta' mikrofonu skond il-filliera tagħhom

Il-livell ta' pressjoni ta' każ singolu mkejjel A għal kull 20 għeluq u 20 fetha ta' l-għatu f'kull punt ta' kejl. Il-livell ta' qawwa ta' hoss għeluq L_{WA} u fetha L_{WA} huma kkalkulati mill-mezz kwadratiku ta' l-għola hames valuri fost dawk miksuba

Prova Nru 3: Brim tal-kontenitur fuq mogħdija rregolari artifiċjali

Il-perjodu ta' osservazzjoni T għandu jkun ugwali għat-tul taż-żmien neċessarju biex ikopri d-distanza bejn punt A u punt B fuq il-mogħdija.

Il-livell ta' qawwa ta' hoss ta' rumblar L_{WA} huwa ugwali għall-mezzi tas-sitt valuri li jinbidlu b'inqas minn 2 dB. Jekk din il-kriterja ma titwettaqx b'sitt miżuri, iċ-ċiklu huwa rrepetut kemm huwa neċessarju


Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta huwa kkalkulat b':

$$L_{WA} = 10 \log_{10} \left(10^{0,1 L_{WAshutting}} + 10^{0,1 L_{WAopening}} + 10^{0,1 L_{WArolling}} \right)$$

▼ B

Figura 39.1

Disinn tal-moghdija ta' rumblar




- 1 Qasma ta' njam ta' malja ta' wajer
- 2 Partijiet ta' rumblar
- 3 Addattati mal-kontenitur

▼ B

Figura 39.2

Dettall ta' kostruzzjoni u mmuntar tal-moghdija ta' rumblar



1. — Hajt ta' azzar riġidu (4 mm)
 — Malja ta' nett: (50 mm x 50 mm)

2. — Qasma ta' njam ta' malja ta' wajer (20 mm x 25 mm)
 3. Pjan riflettiv

▼B**Kondizzjonijiet operattivi matul prova***Prova taht tagħbija*

It-tagħmir ta' rfiġ fuq xulxin huwa nstallat fuq munzell li għandu resis-
tenza bizzejjed fl-art biex iħalli t-tagħmir jaħdem f'veloċità wieqfa. Fil-każ
ta' martell ta' impatt, il-kappa għandha tkun fornuta b'mili ta' l-injam ġdid.
Il-bidu tal-munzell huwa 0,50 m il-fuq miz-zona tal-prova

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

43. TQEGHID TAL-PAJP

Ara Nru 0

44. PISTE CATERPILLARS

Ara Nru 0

45. ĠENERATORI TA' QAWWA***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-
Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} m'
għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Emisferu/ 6 posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A oġġett 5/skond
Parti A oġġett 5. Jekk $l > 2$ m: *parallelepiped* skond EN OSI
3744:1995 tista' tintuża ma' distanza ta' kejl $d = 1$ m.

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Immuntar ta' tagħmir*

Il-ġeneraturi ta' qawwa għandhom ikunu nstallati fuq il-pjan riflessiv; ġene-
raturi ta' qawwa ta' mmuntar ta' skiddjar għandu jitqiegħed fuq appoġġ
0,40 għoli, sakemm mhux mehtieg mod ieħor mill-kondizzjonijiet ta' instal-
lazzjoni ta' produttur

Prova taht tagħbija

OSI 8528-10:1998, punt 9

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

46. KENNIESA TA' QAWWA***Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss***

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

Il-kenniesa ta' qawwa għandha tkun ipprova f'posizzjoni stazzjonarja. Il-
magna u l-unitajiet awżiljarji joperaw f'veloċità pprovduta mill-produttur
għall-operazzjoni ta' tagħmir li jaħdem; it-travu jopera fl-ghola veloċità,

▼B

mhux fil-kuntatt ma' l-art; is-sezzjoni ta' ġbid m'għandhiex taħdem fil-qawwa ta' ġbid massima tagħha bid-distanza bejn l-art u bokka tas-sistema ta' ġbid li ma taqbiżx 25 mm

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

47. VETTURI TA' ĠBIR TA' SKART

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taħt tagħbija

Il-vettura ta' ġbid ta' skart għandha tkun ipprovata f'posizzjoni stazzjonarja għall-kondizzjonijiet operattivi li ġejjin.

1. Il-magna qed taħdem f'veloċità massima pprovduta mill-produttur. It-tagħmir m'għandux ikun qed jaħdem. Din il-prova ma ssirx għal vetturi bi provvista ta' elettriku biss

2. Is-sistema ta' kumpress qed taħdem

Il-vettura ta' ġbir ta' skart u l-hopper li jirċievi l-iskart huma vojta

Jekk il-magna hija aċċellerata awtomatikament meta s-sistema ta' kumpressar qed taħdem, dan il-valur għandu jkun imkejjel. Jekk il-valur imkejjel huwa inqas mill-veloċità pprovduta mill-produttur b'aktar minn 5 % il-prova ssir bil-magna aċċellerat, biex jassigura l-veloċità ta' magna pprovduta mill-produttur

Jekk il-veloċità ta' magna għas-sistema ta' kumpressjoni mhix ipprovdata mill-produttur jew jekk il-vettura mhix ipprovdata b' aċċelleratur awtomatiku, imbagħad il-veloċità ta' magna, mahruġa mill-aċċelleratur tal-kabina għandha tkun 1 200 rpm

3. Jekk il-mezz ta' rfiġh qed jaħdem fuq u l-isfel, mingħajr tagħbija u mingħajr kontenitur. Il-veloċità ta' magna hija miksuba u kkontrollata għas-sistema ta' kompressjoni li qed taħdem (punt 2)

4. Materjal qed jaqa' fil-vettura ta' ġbir ta' skart

Materjal huwa mbattal f'gozz bil-mezz ta' rfiġh fil-hopper (inizjalment vojti). Kontenitur ta' żewġ roti b'kapacità 240 l, li jaqbel ma' EN 840-1:1997 għandu jkun użat għal din l-operazzjoni. Jekk il-mezz ta' rfiġh ma jkunx jista' jaqbad tali kontenitur, kontenitur b' kapacità viċina għal 240 l għandu jintuza. Il-materjal għandu jikkonsisti fi 30 tubu ta' PVC, kull wieħed b' 0,4 kg massa ċirka u bid-dimensjonijiet li ġejjin:

— tul: 150 mm ± 0,5 mm

— Dijametru estern nominali: 90 mm + 0,3/- 0 mm

— fond nominali: 6,7 mm + 0,9/- 0 mm

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva wahda hija wżata

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun:

1. ta' l-inqas 15-il sekonda. Il-livell ta' qawwa ta' hoss li tirriżulta għandu jkun L_{WA1}
2. ta' l-inqas tliet ċikli kompluti, jekk is-sistema ta' kompressjoni qed taħdem awtomatikament. Jekk is-sistema ta' kompressjoni mhux qed taħdem awtomatikament, imma ċiklu b'ċiklu, tkejjil għandu jsir ta' l-inqas matul tliet ċikli. Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta (L_{WA2}) għandu jkun l-għerq moderat b'valur kwadru tat-tliet (jew aktar) tkejjil
3. ta' l-inqas tliet ċikli ta' xogħol kontinwi kompleti, li jinkludu l-entità ta' mezz ta' rfiġh u jerfghu mezz 'l isfel. Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta (L_{WA2}) għandu jkun l-għerq moderat b'valur kwadru tat-tliet (jew aktar) tkejjil

▼B

4. ta' l-inqas tliet ċikli kompluti li jaħdmu, li kull waħda tinkludu it-twaqqigh ta' 30 tubu fil-*hopper*. Kull ċiklu m'għandux jaqbeż 5 sekondi. Għal dawn it-tkejjil $L_{pAeq,T}$ għandu jinbidel $L_{pA,1s}$. Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta (L_{WA4}) għandu jkun l-għerq moderat b'valur kwadru tat-tliet (jew aktar) tkejjil

Il-livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta huwa kkalkulat b':

$$L_{WA} = 10 \log (0,06 \times 10^{0,1L_{WA1}} + 0,53 \times 10^{0,1L_{WA2}} + 0,4 \times 10^{0,1L_{WA3}} + 0,01 \times 10^{0,1L_{WA4}})$$

Nota: Fil-każ ta' vettura ta' għbir ta' skart fornuta bl-elettriku biss, il-koeffiċenti assoċjat għal L_{WA1} huma maħsub li jkun ugwali għal 0.

48. MAGNI TA' DHIN TA' TRIQ

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

Il-fus longitudinali tal-magna tat-dhin ta' triq għandha tkun parallela għal fus y

Prova taħt tagħbija

Il-magna ta' dhin ta' triq għandha tingieb fi stat sod fi hdan il-varjetá speċifikata fl-istruzzjonijiet fornuti lix-xerrej. Il-magna u twaħhil kollu għandu jkun qed jaħdem f'veloċitajiet b'rata rispettivi fil-mod wieqaf

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

49. SCARIFIERS

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Zona ta' prova

OSI 11094:1991

Fil-każ li ma jkunx hemm qbil, għandu jsir kejl fl-arja aperta fuq wiċċ artifiċjali (punt 4.1.2 ta' OSI 11094:1991)

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$$K_{2A} = 0$$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} m'għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taħt tagħbija

L-iscarifier għandu jithaddem bil-magna fil-veloċitá tagħha nominali u mezz tagħha li jaħdem wieqaf (jopera, imma ma toftoqx)

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

▼B**50. SHREDDERS/CHIPPERS****Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Żona ta' prova

OSI 11094:1991

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

 $K_{2A} = 0$

Kejl ġewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wieċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun = 2,0 dB, f'liema każ K_{2A} m'għandux jitqies

Wieċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

OSI 11094:1991

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

L-ischredder/chipper għandu jkun ipprovat billi jlaqqax biċċa injama waħda jew aktar

Lè-ċiklu ta' xogħol jikkonsisti billi jlaqqax biċċa injama tonda (arżnu niexef jew *plywood*) ta' l-inqas 1,5 m twal, li huma misnuna fuq naħa waħda u għandha dijametru ta' bejn wiehied u ieħor ugwali għall-massimu li x-schredder/chipper huwa mfassal biex jaċċetta speċifikati fl-istruzzjonijiet fornuti lix-xerrej.

Perjodu ta' osservazzjoni / determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jispicċa meta ma hemmx aktar materjal fiż-żona ta' tlaqqix, imma m'għandux jaqbeż 20 sekonda. Jekk iż-żewġ operazzjonijiet huma possibbli, għandu jingħata l-ghola livell ta' qawwa ta' hoss

51. MAGNI LI JNEHHU L-BORRA B' GHODDA LI DDUR**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

In-neffieha tal-borra għandha tkun ipprovata f'posizzjoni stazzjonarja. In-neffieha tal-borra għandha, skond ir-rakkomandazzjonijiet tal-produttur, topera mingħajr tagħmir li jahdem fil-veloċità massima tagħha u l-magna fil-veloċità korrispondenti

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

52. VETTURI LI JIĠBDU**Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss**

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova*Prova taht tagħbija*

Il-vettura li tiġbed għandha tkun ipprovata f'posizzjoni stazzjonarja. Il-magna u l-unitajiet awżiljarji joperaw b'veloċità pprovduta mill-produttur għall-operazzjoni ta' tagħmir li jahdem; il-pompa(i) ta' vakum hija (huma) fil-veloċità massima tagħha (tagħhom) pprovdut mill-produttur. It-tagħmir

▼B

li jiġbed huwa operat f'dak il-mod li l-pressjoni interna hija ugwali għal pressjoni atmosferika (0 % vakum). Il-fluss tal-hoss taż-żennuna ta' għid m'għandhiex ikollha kwalunkwe influwenza fuq ir-riżultati tal-kejl.

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

53. **KREJNIJET LI JINTRAMAW**

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Kejl f'livell ta' l-art

Emisferu/ 6 posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A paragrafu 5/skond Parti A paragrafu 5.

Tkejjil għandu jsir f'tul ta' *jib*

Fejn il-mekkanizmu li jerfà jinsab f'tul ta' *jib*, il-wiċċ ta' kejl għandu jkun sfera ta' *radius* ta' 4 m, iċ-ċentru ta' liema għandu jikkonċedi maċ-ċentru geometriku tal-winċ

Fejn il-kejl isir bil-mekkanizmu ta' rfiġ fuq il-qagħda tal-*jib* tal-krejn, iż-żona tal-wiċċ ta' kejl huwa sfera; S huwa ugwali għal 200 m²

Il-posizzjonijiet tal-mikrofonu għandhom ikunu kif ġejjin (ara figura 53.1):

Erba' posizzjonijiet ta' mikrofonu fuq pjan orizzontali li jgħaddi ċentru geometriku tal-mekkanizmu ($H = h/2$)

b' $L = 2,80$ m

u d = 2,80 - l/2

L = nofs distanza bejn żewġ posizzjonijiet konsekuttivi ta' magna

l = tul ta' mekkaniżmu (tul fus ta' *jib*)

b = wisa' ta' mekkaniżmu

h = għoli ta' mekkaniżmu

d = distanza bejn appoġġ ta' mikrofonu u mekkaniżmu f'direzzjoni ta' *jib*

Iż-żewġ posizzjonijiet ta' mikrofonu l-oħra għandhom ikunu lokati fil-punti ta' inserizzjoni ta' l-isfera u l-linja vertikali li tghaddi miċ-ċentru geometriku tal-mekkanizmu

Kondizzjonijiet operattivi matul il-prova

Immuntar tat-tagħmir

Kejl ta' mekkaniżmu li jerfa'

Il-mekkanizmu li jerfa' waqt il-prova għandu jkun immuntat f'wiehied mill-modi li ġejjin. Il-posizzjoni għandu jkun deskritt fir-rapport tal-prova

(a) Mekkanizmu ta' rfiġ f'livell ta' l-art

Il-krejn immuntat għandu jitqiegħed fuq wiċċ riflettiv ċatt ta' konkrit jew asfalt mhux porus

(b) Mekkanizmu ta' rfiġ fuq il-qagħda tal-*jib*

Il-mekkanizmu ta' rfiġ għandu jkun 12 m fuq l-art

(c) Mekkanizmu ta' rfiġ fiss ma' l-art

Il-mekkanizmu ta' rfiġ għandu jkun fiss fuq wiċċ riflessiv ċatt ta' konkrit jew asfalt mhux porus

Kejl tal-ġeneratur ta' l-enerġija

Fejn il-ġeneratur ta' l-enerġija huwa mwahhal mal-krejn, kemm jekk huwa mqabblad mal-mekkanizmu li jerfa' kemm jekk le, il-krejn għandu jkun immuntat fuq wiċċ riflessiv ċatt ta' konkrit jew asfalt mhux porus

▼B

Fejn il-mekkanizmu ta' rfiġh li qiegħed fuq il-magħqad tal-*jib*, il-kejl tal-hoss jista' jsir bil-mekkanizmu jew immuntat fuq il-*jib* jew fiss ma' l-art

Fejn is-sors ta' l-enerġija li jhaddem il-krejn huwa indipendenti minnu (ġeneratur ta' qawwa elettrika jew *mains*, jew idrawlika jew sors ta' qawwa pneumatika

Fejn il-ġeneratur ta' l-enerġija huwa mwahħal mal-krejn, il-ġeneratur ta' l-enerġija u l-mekkanizmu li jerfa' għandu jitkejjel separatament jekk ma jkunux kombinati. Fejn dawn iż-żewġ mezz huma kkombinati, il-kejl għandu jirreferi għall-assemblaġġ kollu

Matul il-prova, il-mekkanizmu li jerfa' u l-ġeneratur ta' l-enerġija għandhom ikunu nstallati u wżati skond l-istruzzjonijiet tal-produttur

Prova hielsa minn tagħbija

Il-ġeneratur ta' l-enerġija inkorporata fil-krejn għandha topera fir-rata ta' qawwa shiħa indikata mill-produttur

Il-mekkanizmu li jerfa' għandu jopera hieles minn tagħbija, bit-travu tiegħu jdur f'veloċità ta' rotazzjoni li tikkorrispondi għall-veloċità massima ta' spostament tal-ġanċ, fil-modi ta' tluġh u nżul. Din il-veloċità għandha tkun speċifikata mill-produttur. L-ikbar miż-żewġ livelli ta' qawwa tal-hoss (tluġh u nżul) għandhom jintużaw għar-risultati tal-prova

Prova taħt tagħbija

Il-ġeneratur ta' l-enerġija nkorporat fil-krejn għandu jopera fil-qawwa b'rata shiħa indikata mill-produttur. Il-mekkanizmu li jerfa' għandu jopera b'tensjoni ta' kejbil fit-travu li jikkorrispondi għat-tagħbija massima (għall-*radius* minimu) bil-ġanċ jiċċaqtaq f'veloċità massima. It-tagħbija u figuri ta' veloċità għandhom ikunu speċifikati mill-produttur. Il-veloċità għandu tkun ikkontrollata matul il-prova

Perjodu(i) ta' osservazzjoni/determinazzjoni ta' livell ta' qawwa ta' hoss li jirriżulta jekk aktar minn kondizzjoni operattiva waħda hija wżata

Għall-kejl ta' livell ta' pressjoni ta' hoss għall-mekkanizmu li jerfa', il-perjodu ta' kejl għandu jkun ($t_r + t_f$) sekondi:

t_r tkun il-perjodu f'sekondi qabel l-attivazzjoni tal-brejk, bil-mekkanizmu li jerfa' jopera f'manjiera speċifikata aktar 'il fuq. Għall-ghan tal-prova $t_r = 3$ sekondi

t_f jkun il-perjodu f'sekondi bejn il-mument meta l-brejk huwa attiv u dak meta il-ġanċ jieqaf kompletament

Jekk integratur huwa wżat, il-perjodu ta' integrazzjoni għandu jkun uguali għal ($t_r + t_f$) sekondi

L-għerq moderat tal-valur kwadrat b' osizzjoni ta' mikrofonu li għandu jingħata minn:

$$L_{pi} = 10 \lg[(t_r 10^{0,1L_{ri}} + t_f 10^{0,1L_{fi}})/(t_r + t_f)]$$


L_{ri} tkun il-livell ta' pressjoni ta' hoss f'posizzjoni ta' mikrofonu i matul perjodu t_r

L_{fi} tkun il-livell ta' pressjoni ta' hoss f'posizzjoni ta' mikrofonu li matul il-perjodu tal-brejk t_f

▼ B

Figura 53.1

Arranġament ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu fejn il-mekkaniżmu li jerfa' jinsab fuq il-magħqad tal-*jib*



▼B**54. TRENCHERS**

Ara Nru 0

55. TRAKK TAT-TAHLIT

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Prova taht tagħbija

It-trakk tat-tahlit għandu jkun ipprovat f'posizzjoni stazzjonarja. It-travu jmintela bil-konkrit ta' konsistenza medja (kejl ta' propagazzjoni 42 sa 47 cm) jaqbel mal-kapaċità rratata. Il-magna li thaddem it-travu għandu jopera fil-veloċità li jikkawża l-veloċità massima tat-travu speċifikat fl-istruzzjonijiet fornuti mix-xerrej

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

56. UNITAJIET TA' POMPA TA' L-ILMA

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Parallelepiped/skond EN OSI 3744:1995 b'distanza ta' kejl $d = 1$ m

Kondizzjonijiet operattivi matul prova

Immuntar ta' tagħmir

L-unità ta' l-ilma għandu jkun installat fuq il-pjan riflessiv; pakketti ta' qawwa idrawlika ta' mmuntar ta' skiddjar għandu jitqiegħed fuq appoġġ 0,40 għoli, sakemm mhux mehtiegħ mod ieħor mill-kondizzjonijiet ta' installazzjoni ta' produttur

Prova taht tagħbija

Il-magna għandha topera fil-punt ta' l-aqwa effiċenza mogħtija fl-istruzzjonijiet tal-produttur

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda

57. ĠENERATORI TA' WELDJAR

Standard bażiku ta' emissjoni ta' hoss

EN OSI 3744:1995

Korrezzjoni ambjentali K_{2A}

Kejl fl-arja aperta

$K_{2A} = 0$

Kejl għewwa

Il-valur tal-kostanti K_{2A} , iddeterminat mingħajr il-wiċċ artifiċjali u skond l-Anness A sa EN OSI 3744:1995 għandu jkun $= 2,0$ dB, f'liema każ K_{2A} m'għandux jitqies

Wiċċ ta' kejl/numru ta' posizzjonijiet ta' mikrofonu/distanza ta' kejl

Emisferu/ 6 posizzjonijiet ta' mikrofonu skond Parti A paragrafu 5/skond Parti A paragrafu 5.

Jekk $l > 2$ m: *parallelepiped* skond EN OSI 3744:1995 tista' tintuża ma' distanza ta' kejl $d = 1$ m.

▼B**Kondizzjonijiet operattivi matul prova***Immuntar ta' tagħmir*

Il-ġeneraturi ta' weldjar għandhom ikunu installati fuq il-pjan riflessiv; ġeneraturi ta' qawwa ta' mmuntar ta' skiddjar għandu jitqiegħed fuq appoġġ 0,40 għoli, sakemm mhux mehtieġ mod ieħor mill-kondizzjonijiet ta' installazzjoni ta' produttur

Prova taht tagħbija


OSI 8528-10:1998, punt 9

Perjodu ta' osservazzjoni

Il-perjodu ta' osservazzjoni għandu jkun ta' l-inqas 15-il sekonda


▼B*ANNEX IV***MUDELLI TAL-IMMARKAR TA' KONFORMITA TAL-KE U TA' L-INDIKAZZJONI TAL-LIVELL GARANTIT TA' QAWWA TA' HOSS**

L-immarkar ta' konformità tal-CE għandha tikkonsisti fl-inizjali “CE” li jiehdu l-forma li ġejja:



Jekk il-marka tal-CE hija mnaqqa jew imkabbra skond id-daqs tat-tagħmir il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn ta' fuq għandhom ikunu rispettati. Il-komponenti varji tal-marka tal-CE għandu jkollhom sustanzjalment l-istess dimensjoni vertikali li ma tistax tkun anqas minn 5 mm.

L-indikazzjoni tal-livell garantit ta' qawwa ta' hoxx għandu jikkonsisti f'numru singolu tal-qawwa ta' hoxx garantit f'4B, is-sinjal L_{WA} u l-pittogram jiehu l-forma li ġejja:



Jekk il-marka tal-CE hija mnaqqa jew imkabbra skond id-daqs tat-tagħmir il-proporzjonijiet mogħtija fid-disinn ta' fuq għandhom ikunu rispettati. Madankollu, id-dimensjoni vertikali ta' l-indikazzjoni għandha, jekk possibbli, ma tkunx anqas minn 40 mm.



ANNEX V

KONTROLL INTERN TA' PRODUZZJONI

1. Dan l-Anness jiddeskrivi l-proċedura fejn il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fi hdan il-Komunità, li jagħmel l-obbligi mnizzla f'punt 2, jassigura u jiddikjara li t-tagħmir ikkonċernat jissodisfa l-bżonnijiet tad-Direttiva. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jwahhal il-marka ta' konformità tal-CE u l-indikazzjoni tal-livell garantit ta' qawwa ta' hoss kif mehtieg fl-Artikolu 11 għal kull biċċa ta' tagħmir u jfassal dikjarazzjoni ta' konformità bil-miktub tal-KE kif mehtieg fl-Artikolu 8.
2. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jfassal dokumentazzjoni teknika deskritta f'punt 3 u għandu jżommha għal perjodu li jintemm ta' l-inqas 10 snin wara li l-aħħar prodott kien magħmul fid-disposizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti għall-ghani-jiet ta' spezzjoni. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, jista' jinkariga pesuna oħra biex iżzomm id-dokumentazzjoni teknika. F'dan il-każ għandu jinkludi l-isem u l-indirizz ta' din il-persuna fid-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE.
3. Id-dokumentazzjoni teknika għandha tħalli l-konformità tat-tagħmir mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva biex tkun stmata. Għandu jkun fiha ta' l-inqas l-informazzjoni li ġejja:
 - isem u indirizz tal-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat mwaqqaf fil-Komunità
 - deskrizzjoni tat-tagħmir
 - għamla
 - isem ta' kummerċ
 - tip, serje u numri
 - it-tagħrif tekniku rilevanti għall-identifikazzjoni tat-tagħmir u l-istima ta' l-emissjoni ta' hoss tiegħu, li jinkludi, jekk xieraq, disinji skematiċi u kwalunkwe deskrizzjoni u tifsir neċessarju biex jinftehm
 - ir-referenza għal din id-Direttiva
 - ir-rapport tekniku ta' kejl ta' hoss li jsir skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva
 - l-istrumenti tekniċi applikati u r-riżultati ta' l-evalwazzjoni ta' l-inċertezzi minhabba varjazzjoni ta' produzzjoni u r-relazzjoni tagħhom għall-livell garantit ta' qawwa ta' hoss.
4. Il-produttur għandu jiehu l-mizuri kollha neċessarji sabiex il-proċess ta' produzzjoni jassigura kontinwità ta' qbil tat-tagħmir magħmul bid-dokumentazzjoni teknika msemmija f'punti 2 u 3 u mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva.



ANNEX VI

KONTROLL INTERN TA' PRODUZZJONI MA' STIMA TA' DOKUMENTAZZJONI TEKNIKA U KONTROLL PERJODIKU

1. Dan l-Anness jiddeskrivi l-proċedura pprovduta mill-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fi hdan il-Komunità, li jagħmel l-obbligi mnizzla f'punti 2, 5 u 6 jassigura u jiddikjara li t-tagħmir ikkonċernat jissodisfa l-bżonnijiet ta' din id-Direttiva. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jwajjhal il-marka ta' konformità tal-CE u l-indikazzjoni tal-livell garantit ta' qawwa ta' hoss kif mehtieg fl-Artikolu 11 għal kull biċċa ta' tagħmir u jfassal dikjarazzjoni ta' konformità bil-miktub tal-KE kif mehtieg fl-Artikolu 8.
2. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jfassal dokumentazzjoni teknika deskritta f'punt 3 u għandu jżommha għal perjodu li jintemm ta' l-inqas 10 snin wara l-aħħar prodott kien magħmul fid-disposizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti għall-ghani-jiet ta' spezzjoni. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, jista' jinkariga persuna oħra biex iżżomm id-dokumentazzjoni teknika. F'dan il-każ għandu jinkludi l-isem u l-indirizz ta' din il-persuna fid-dikjarazzjoni ta' konformità ta' KE.
3. Id-dokumentazzjoni teknika għandha thalli l-konformità tat-tagħmir mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva biex tkun stmata. Għandu jkun fiha ta' l-inqas l-informazzjoni li ġejja:
 - isem u indirizz tal-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat mwaqqaf fil-Komunità
 - deskrizzjoni tat-tagħmir
 - għamla
 - isem ta' kummerċ
 - tip, serje u numri
 - it-tagħrif tekniku rilevanti għall-identifikazzjoni tat-tagħmir u l-istima ta' l-emissjoni ta' hoss tiegħu, li jinkludi, jekk xieraq, disinji skematiċi u kwalunkwe deskrizzjoni u tifsir neċessarju biex jinftehm
 - ir-referenza għal din id-Direttiva
 - ir-rapport tekniku ta' kejl ta' hoss li jsir skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva
 - l-istrumenti tekniċi applikati u r-riżultati ta' l-evalwazzjoni ta' l-inċertezzi minhabba varjazzjoni ta' produzzjoni u r-relazzjoni tagħhom għall-livell garantit ta' qawwa ta' hoss.
4. Il-produttur għandu jiehu l-miżuri kollha mehtiega sabiex il-proċess ta' produzzjoni jassigura kontinwità ta' qbil tat-tagħmir magħmul bid-dokumentazzjoni teknika msemmija f'punti 2 u 3 u mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva.
5. *Evalwazzjoni mill-korp notifikat qabel ma jitqiegħed fis-suq*

Il-produttur, jew rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jippreżenta kopja tad-dokumentazzjoni teknika lill-korp notifikat ta' għażla tiegħu qabel l-ewwel oġġett ta' tagħmir jitqiegħed fis-suq jew jitqiegħed f'servizz.

Jekk hemm dubji dwar il-plawsibbiltà tad-dokumentazzjoni teknika, il-korp notifikat għandu jadvoka kif xieraq lill-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, u, jekk ikun hemm bżonn, jagħmel, jew kien għamel modifiki għad-dokumentazzjoni teknika, jew possibli, provi għandhom jitqiesu neċessarji.

▼B

Wara li l-korp notifikat johroġ rapport li jikkonferma li d-dokumentazzjoni teknika tissodisfa d-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, il-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fi hdan il-Komunità jista' jwahhal il-marka tal-CE mat-tagħmir u johroġ dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE skond l-Artikoli 11 u 8, għal liema għandu jkollu risponsabbiltà kompleta.

6. *Evalwazzjoni mill-korp notifikat matul produzzjoni*

Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jinvolti aktar il-korp notifikat fil-fażi ta' produzzjoni skond waħda mill-proċeduri li għandhom jintgħażlu mill-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fi hdan il-Komunità:

— il-korp notifikat għandu jagħmel kontrolli perjodiċi sabiex jivverifika qbil kontinwu tat-tagħmir magħmul bid-dokumentazzjoni teknika u mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva; b'mod partikolari il-korp notifikat għandu jikkonċentra fuq:

- il-marka korretta u kompluta tat-tagħmir skond l-Artikolu 11,
- hruġ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE skond l-Artikolu 8,
- l-istrumenti tekniċi applikati u r-riżultati ta' l-evalwazzjoni ta' l-inċer-tezzi minhabba varjazzjoni ta' produzzjoni u r-relazzjoni tagħhom għall-livell garantit ta' qawwa ta' hoss,

Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jagħti l-korp notifikat aċċess hieles tad-dokumentazzjoni interna kollha li jappoġġaw dawn il-proċeduri, r-riżultati attwali tar-reviżjonijiet interni u l-azzjonijiet korrettivi li ttiehdu, jekk hemm.

Jekk il-kontrolli imsemmija aktar 'il fuq biss jagħtu riżultati mhux sodisfaċenti, il-korp notifikat għandu jagħmel kontrolli ta' hoss, li, fuq il-gudizzju u esperjenza tiegħu, jista' jkun simplifikat jew kompletament magħmul skond id-disposizzjonijiet mnizzla fl-Anness III għat-tip ta' tagħmir relevanti,

— il-korp notifikat għandu jagħmel jew għamel kontroll ta' prodott f'intervalli kif ġie ġie. Kampjun adegwat tat-tagħmir finali, magħżul mill-korp notifikat, għandu jkun eżaminat u provi ta' hoss xierqa għandhom jitnizzlu fl-Anness III, jew provi ekwivalenti, għandhom isiru biex jikkontrollaw il-konformità tal-prodott mal-bżonnijiet relevanti tad-Direttiva. Il-kontroll ta' prodott għandu jinkludi l-aspetti li ġejjin:

- il-marka korretta u kompluta tat-tagħmir skond l-Artikolu 11,
- hruġ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE skond l-Artikolu 8,

Fiz-żewġ proċeduri, il-frekwenza tal-kontrolli għanda tkun definita mill-korp notifikat skond ir-riżultati ta' evalwazzjonijiet ta' qabel, il-bżonn biex għal azzjonijiet ta' kontroll korrettiv u aktar gwida għall-frekwenza tal-kontrolli li jistgħu jingħataw mill-produzzjoni ta' kull sena u sikurezza ġenerali tal-produttur biex iżżomm il-valuri garantiti; madankollu għandu jsir kontroll ta' l-inqas darba kull tliet snin.

Jekk hemm dubju dwar il-plawsibbiltà tad-dokumentazzjoni teknika jew iż-żamma waqt il-produzzjoni, il-korp notifikat għandu javża kif xieraq lill-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità.

F'dawk il-każijiet fejn tagħmir ikkontrollat ma jaqbilx mad-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva, il-korp notifikat għandu javża lill-Istat Membru li jkun qed jagħmel in-notifika.



ANNESS VII

UNITÀ TA' VERIFIKA

1. Dan l-Anness jiddeskrivi l-proċedura li permezz tagħha l-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, jassigura u jiddikjara li t-tagħmir li nħareġ maċ-ċertifikat imsemmi f'punt 4 jaqbel mal-bżonnijiet ta' din id-Direttiva. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jwahhal il-marka tal-CE supplementata mill-informazzjoni kif mehtieġa fl-Artikolu 11 għat-tagħmir u jfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE imsemmi fl-Artikolu 8.
2. L-applikazzjoni għal unità ta' verifika għandha ssir mill-produttur jew mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità lil korp notifikat magħżul minnu.

Din l-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-isem u indirizz tal-produttur u, jekk l-applikazzjoni ssir mir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, l-isem u indirizz flimkien ma'
- dikjarazzjoni bil-miktub li l-istess applikazzjoni ma saritx ma' kwalunkwe korp notifikat ieħor
- dokumentazzjoni teknika li taqbel mal-bżonnijiet mnizzla hawn:
 - deskrizzjoni tat-tagħmir
 - isem ta' kummerċ
 - tip, serje u numri
 - it-tagħrif tekniku rilevanti għall-identifikazzjoni tat-tagħmir u l-istima ta' l-emissjoni ta' hoss tiegħu, li jinkludi, jekk xieraq, disinji skematiċi u kwalunkwe deskrizzjoni u tifsir mehtieġ biex jinftehimu biex jinftehimu
 - ir-referenza għal din id-Direttiva

3. Il-korp notifikat għandu:
 - jeżamina jekk it-tagħmir kien magħmul bi qbil mad-dokumentazzjoni teknika
 - jaqbel ma' l-applikant il-post fejn, skond din id-Direttiva, għandhom isiru l-provi ta' hoss
 - skond din id-Direttiva, jagħmel jew jara li jsiru l-provi ta' hoss mehtieġa.

4. Fejn it-tagħmir jilhaq il-bżonnijiet ta' din id-Direttiva, il-korp notifikat għandu joħroġ ċertifikat ta' konformità ma' l-applikant deskritt fl-Anness X.

Jekk il-korp notifikat jirrifjuta li joħroġ ċertifikat ta' konformità, għandu jiddikjara r-raġunijiet dettaljati għaċ-ċaħda.

5. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jżomm kopji tad-dokumentazzjoni teknika taċ-ċertifikat ta' konformità għal perjodu ta' 10 snin mid-data li fiha t-tagħmir jitqiegħed fis-suq.



ANNESS VIII

ASSIGURAZZJONI TA' KWALITÀ SHIHA

1. Dan l-Anness jiddeskrivi l-proċedura li permezz tagħha l-produttur li jissodisfa l-obbligi ta' punt 2 jassigura u jiddikjara li t-tagħmir ikkonċernat jissodisfa il-bżonnijiet ta' din id-Direttiva. Il-produttur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu mwaqqaf fil-Komunità, għandu jwahhal il-marka tal-CE supplementata mill-informazzjoni kif mehtieġa fl-Artikolu 11 għat-tagħmir u jfassal dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE imsemmi fl-Artikolu 8.
2. Il-produttur għandu jopera sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità approvata għal disinn, produzzjoni u spezzjoni finali ta' prodott u ppruvar kif speċifikat f'punt 2 u għandu jkun suġġett għal sorveljanza kif speċifikat f'punt 4.
3. Sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità
- 3.1. Il-produttur għandu jagħmel applikazzjoni għal stima ta' sistema ta' assigurazzjoni ta' kwalità tiegħu ma' korp notifikat ta' l-għażla tiegħu.

Din l-applikazzjoni għandha tinkludi:

- l-informazzjoni kollha rilevanti għall-kategorija ta' prodott mahsub, li jinkludi dokumentazzjoni teknika tat-tagħmir kollu f'fażi ta' disinn jew produzzjoni li għandu jkollu ta' l-inqas l-informazzjoni li ġejja:
 - isem u indirizz tal-produttur jew ir-rappreżentant awtorizzat mwaqqaf fil-Komunità
 - deskrizzjoni tat-tagħmir
 - għamla
 - isem ta' kummerċ
 - tip, serje u numri
 - it-tagħrif tekniku rilevanti għall-identifikazzjoni tat-tagħmir u l-istima ta' l-emissjoni ta' hoss tiegħu, li jinkludi, jekk xieraq, disinnj skematiċi u kwalunkwe deskrizzjoni u tifsir mehtieġ biex jinftehimu
 - ir-referenza għal din id-Direttiva
 - ir-rapport tekniku ta' kejl ta' hoss li jsir skond id-disposizzjonijiet ta' din id-Direttiva
 - l-istrumenti tekniċi applikati u r-riżultati ta' l-evalwazzjoni ta' l-inċertezzi minhabba varjazzjoni ta' produzzjoni u r-relazzjoni tagħhom għall-livell garantit ta' qawwa ta' hoss,
 - kopja tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-KE
 - id-dokumentazzjoni li tikkonċerna s-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni.
- 3.2. Is-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni għandha tassigura qbil tal-prodott mal-bżonnijiet tad-Direttivi li japplikaw għaliha

L-elementi kollha, bżonnijiet u disposizzjonijiet addottati mill-produttur għandhom ikunu dokumentati b'mod sistematiku u ordnat fil-forma ta' politika, proċeduri u struzzjonijiet bil-miktub. Id-dokumentazzjoni ta' sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni għandha tippermetti ftehim komuni tal-politika u proċeduri ta' kwalità bħal programmita' kwalità, pjanijiet, manwali u registri.
 - 3.3. Għandu jkollhom b'mod partikolari deskrizzjoni adegwata ta'
 - l-oġettivi ta' kwalità u l-istruttura organizzattiva, risponsabbiltajiet u poteri ta' l-amministrazzjoni dwar disinn u kwalità ta' prodott
 - id-dokumentazzjoni teknika għandha titfassal għal kull prodott, li jkollu ta' l-inqas l-informazzjoni indikata f'punt 3.1 għad-dokumentazzjonijiet tekniċi msemmija hemm

▼B

- il-kontroll ta' disinn u t-tekniki għall-verifika ta' disinn, proċeduri u azzjonijiet sistematiċi li għandhom jintużaw meta jiddisinjaw il-prodotti li għandhom x'jaqsmu mal-kategorija ta' tagħmir koperta
- il-produzzjoni li tikkorrispondi, kontroll ta' kwalità u assigurazzjoni teknika ta' kwalità, proċeduri u azzjonijiet sistematiċi li se jintużaw
- l-eżaminazzjonijiet u prova li jsiru qabel, waqt u wara l-produzzjoni, u b'liema frekwenza se jsiru
- ir-registri ta' kwalità, bħal rapporti ta' spezzjonijiet u tagħrif ta' prova, *data* ta' kalibrazzjoni, rapporti ta' kwalifikazzjoni tal-persunal ikkonċernat, eċċ.
- il-mezzi biex jikkontrollaw il-kisba tad-disinn meħtieġ u l-kwalità ta' prodott u l-operazzjoni effettiva tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni.

Il-korp notifikat għandu jistma s-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni biex jiddetermina jekk tissodisfax il-bżonnijiet imsemmija f'punt 3.2. Għandha titqies konformità ma' dawn il-bżonnijiet skond is-sistemi ta' kwalità ta' assigurazzjoni li jimplementaw EN OSI 9001.

It-team ta' revisjonijiet għandu jkollu ta' l-inqas membru wiehed bl-esperjenza bħala stimatur fit-tagħmir teknoloġiku kkonċernat. Il-proċedura ta' stima għandha tinkludi żjara ta' stima lill-fondi tal-produttur.

Id-deċiżjoni għandha tkun notifikata lill-produttur. In-notifika għandu jkollha l-konkluzjoni ta' l-eżaminazzjoni u l-istima ta' deċiżjoni raġunata.

- 3.4. Il-produttur għandu jimpenja ruhu biex iwettaq l-obbligi li jinqalgħu tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni kif approvata u biex jżommha b'mod adegwat u effiċenti.

Il-produttur jew ir-rappreżentant awtroizzat tiegħu mwaqqaf fi ħdan il-Komunità għandu jżomm lill-korp notifikat li approva s-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni informat bi kwalunkwe aġġornament tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni.

Il-korp notifikat għandu jevalwa t-tibdil proposti u jiddeċiedi jekk is-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni mibdula tibqa' tissodisfa l-bżonnijiet imsemmija f'punti 3.2 jew jekk tinhtieġx stima mill-ġdid.

Għandha tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lill-produttur. In-notifika għandu jkollha l-konkluzjonijiet ta' l-eżaminazzjoni u d-deċiżjoni ta' stima raġunata.

4. Sorveljanza taht ir-responsabbiltà tal-korp notifikat
- 4.1. L-għan tas-sorveljanza hu li tassigura li l-produttur iwettaq l-obbligi li jinqalgħu mis-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni approvata.
- 4.2. Il-produttur għandu jhalli lill-korp notifikat jidhol għal għanijiet ta' spezzjoni għall-postijiet ta' disinn, produzzjoni, spezzjoni u kontroll, u tiżin u għandu jipprovdih bl-informazzjoni meħtieġa, b'mod partikolari:
- id-dokumentazzjoni tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni
 - ir-registri ta' kwalità maħsuba mill-parti tad-disinn tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni, bħal riżultati ta' analizi, kalkoli, provi, eċċ.
 - ir-registri ta' kwalità mill-parti ta' produzzjoni tas-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni, bħal rapporti ta' spezzjoni u tagħrif ta' prova, rapporti ta' kwalifiki tal-persunal kkonċernat, eċċ.
- 4.3. Il-korp notifikat għandu perjodikament jagħmel revizjonijiet biex jassigura li l-produttur jmantni u japplika s-sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni u għandu jipprovdri rapport ta' revizjoni lill-produttur.
- 4.4. B'zieda ma' dan il-korp notifikat jista' jagħmel żjajar mhux previsti lill-produttur. Matul żjajar bħal dawn il-korp notifikat jista' jagħmel, jew jikkawża li jagħmel, testijiet biex jivverifikaw li s-sistema ta' kwalità ta'

▼B

assigurazzjoni qed taħdem tajjeb, jekk neċessarju. Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-produttur b'rapport ta' żjara u, jekk sar test, b'rapport tat-test.

5. Il-produttur għandu, għal perjodu li jintemm ta' l-inqas 10 snin wara l-aħħar tagħmir kien magħmul, iżomm għad-disposizzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali:
 - id-dokumentazzjoni msemija fit-tieni inċiż ta' punt 3.1 ta' dan l-Anness
 - l-aġġornament imsemmi fit-tieni paragrafu ta' punt 3.4
 - id-deċiżjonijiet u rapport mill-korp notifikat imsemmija fil-paragrafu finali ta' punt 3.4, punti 4.3 u 4.4.
6. Kull korp notifikat għandu jagħti l-korpi notifikati ohra l-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna approvazzjonijiet ta' sistema ta' kwalità ta' assigurazzjoni mahruġa u ritirata.



ANNEX IX

**KRITERJI MINIMI LI GHANDHOM JITTIEHDI IN
KUNSIDERAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI GHAN-NOTIFIKI TA'
KORPI**

1. Il-korp, id-direttur tiegħu u l-istaff responsabbli biex jagħmul operazzjonijiet ta' verifika jistgħu jkunu la d-disinjaturi, bennej, fornitur jew installatur tat-tagħmir u l-anqas ir-rappreżentant awtorizzat ta' kwalunkwe minn dawk il-partijiet. Jistgħu jsiru nvoluti la direttament u l-anqas bħala rappreżentati awtorizzati fid-disinn, kostruzzjoni, *marketing* jew manutenzjoni ta' tagħmir bħal dan l-anqas jirrapreżenta l-partijiet magħquda fl-attivitàjiet. Dan ma jipprekludix il-possibbiltajiet ta' skambju ta' informazzjoni teknika bejn il-produttur u l-korp.
2. Il-korp u l-istaff tiegħu għandu jagħmel l-istimi u l-verifiki bl-ghola grad ta' integrità professjonali u kompetenza teknika u għandu jkun hieles mill-persjonijiet kollha u incettivi, partikolarment finanzjarja, li jistgħu jinfluwenzaw il-gudizzju tagħhom jew ir-riżultati tax-xogħol tagħhom, speċjalment minn persuni jew gruppi ta' persuni b' interess fir-riżultati ta' verifika.
3. Il-korp għandu jkollu għad-disposizzjoni tiegħu l-istaff meħtieġ u jipposjedi l-faċilitajiet meħtieġa biex iħallieħ jagħmel sew ix-xogħol tekniku u amministrattiv konnes ma' operazzjonijiet ta' spezzjoni u sorveljanza; għandu jkollu wkoll stima għat-tagħmir meħtieġ għal kwalunkwe verifika speċjali.
4. L-istaff responsabbli għall-ispezzjoni għandu jkollu;
 - tahrig san, tekniku u professjonali
 - tagħrif sodisfaċenti tal-bżonnijiet għall-istima ta' dokumentazzjoni teknika
 - tagħrif sodisfaċenti tal-bżonnijiet għall-provi li jagħmlu u esperjenza Prattika adegwata ta' provi bħal dawn
 - l-abbiltà li jfasslu ċ-ċertifikati, registri u rapporti meħtieġa biex jawtentikaw il-preżentazzjoni tal-provi.
5. L-imparzjalità ta' staff li jispezzjona għandha tkun garantita. Ir-rimunerazzjoni m'għandhiex tiddependi fuq in-numru ta' provi magħmula jew ir-riżultati ta' provi bħal dawn
6. Il-korp għandu jorogħ l-assigurazzjoni ta' responsabbiltà sakemm ir-responsabbiltà tagħha hija meħuda mill-Istat skond il-liġi nazzjonali, jew l-Istat Membru nnifsu huwa direttament responsabbli għall-provi.
7. L-istaff tal-korp għandu josserva segretezza professjonali dwar l-informazzjoni kollha miksuba billi jsiru l-provi tagħhom (minbarra l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti ta' l-Istati f'liema qed isiru l-attivitàjiet) taħt din id-Direttiva jew kwalunke disposizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jagħtu effett lilha



ANNEX X

UNITA TA' VERIFIKA

MUDELL TA' ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÁ

UNIT VERIFICATION

MODEL OF CONFORMITY CERTIFICATE

EC CONFORMITY CERTIFICATE													
1. MANUFACTURER	2. EC CONFORMITY CERTIFICATE No												
3. CERTIFICATE HOLDER	4. ISSUING DIRECTIVE APPLICABLE												
5. LABORATORY REPORT No Date: Measured sound power level: dB	6. EC DIRECTIVE APPLICABLE .../.../EC												
7. DESCRIPTION OF EQUIPMENT <table border="0"> <tr> <td>Type of equipment:</td> <td>Category:</td> </tr> <tr> <td>Trade name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type No:</td> <td>Identification No:</td> </tr> <tr> <td>Type of motor(s):</td> <td>Manufacturer:</td> </tr> <tr> <td>Type of energy:</td> <td>Power/revs:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Other required technical characteristics:</td> </tr> </table>		Type of equipment:	Category:	Trade name:		Type No:	Identification No:	Type of motor(s):	Manufacturer:	Type of energy:	Power/revs:	Other required technical characteristics:	
Type of equipment:	Category:												
Trade name:													
Type No:	Identification No:												
Type of motor(s):	Manufacturer:												
Type of energy:	Power/revs:												
Other required technical characteristics:													
8. THE FOLLOWING DOCUMENTS BEARING THE NUMBER SHOWN IN BOX 2 ARE ANNEXED TO THIS CERTIFICATE:													
9. CERTIFICATE VALID (Stamp) Place (Signature) Date: / /													