



2025/1138

30.6.2025

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/1138

tal-10 ta' Ġunju 2025

**li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Tevan Panox Family"
f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

- (1) Fid-29 ta' Settembru 2017, Tevan B.V ipprezentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "Tevan Panox Family" tat-tipi ta' prodotti 2, 3 u 4 kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tan-Netherlands qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni giet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-SB034343-54 fir-Registru tal-Prodotti Bijoċidali.
- (2) Is-sustanza attiva f'"Tevan Panox Family" hija l-aċidu peracetiku li huwa mnizzel fil-lista tal-Unjoni tas-sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodotti 2, 3 u 4.
- (3) Fil-15 ta' Novembru 2023, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti li tevalwa pprezentat rapport ta' valutazzjoni u l-konkluzjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.
- (4) Fis-26 ta' Ġunju 2024, l-Aġenzija pprezentat l-opinjoni tagħha ⁽²⁾, l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali ("SPC") ta' "Tevan Panox Family", u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar din il-familja ta' prodotti bijoċidali lill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (5) L-opinjoni tikkonkludi li "Tevan Panox Family" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eligibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġetta għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(6) ta' dak ir-Regolament.
- (6) Fid-19 ta' Lulju 2024, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.
- (7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Tevan Panox Family".
- (8) Il-mizuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

⁽¹⁾ ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ L-opinjoni tal-ECHA tat-30 ta' Mejju 2024 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni ta' "Tevan Panox Family" (ECHA/BPC/437/2024), <https://echa.europa.eu/mt/opinions-on-union-authorisation>.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tinghata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0032875-0000 lil Tevan B.V. biex tqiegħed fis-suq u tuża l-familja ta' prodotti bijoċidali "Tevan Panox Family", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-20 ta' Lulju 2025 sat-30 ta' Ġunju 2035

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta' Ġunju 2025.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI

Tevan Panox family

Tip(i) ta' prodott

PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT03: Iġjene veterinarja

PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0032875-0000**Numru tal-assi R4BP:** EU-0032875-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI**1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA****1.1. Kunjom**

Isem	Tevan Panox family
------	--------------------

1.2. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Tevan bv
	Indirizz	Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0032875-0000	
Numru tal-assi R4BP	EU-0032875-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	L-20 ta' Lulju 2025	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Ġunju 2035	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Tevan BV
Iindirizz tal-manifattur	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Tevan BV
Iindirizz tal-manifattur	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem In-Netherlands

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Peracetic acid
Isem tal-manifattur	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag
Iindirizz tal-manifattur	Rellinghauser StraBe 1-11 45128 Essen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein L-Awstrija

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,0358–1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	0,99475–47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,04194–1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,01534–0,7286 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu iehor SL Koncentrat li jinħall
--------------------------	--

PART II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

1. META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 1 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox
---------------	-----------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-1
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Igjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	1,7–1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	47,25–47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	1,992–1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,7286–0,7286 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall
--------------------------	--------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H272: Jista' jżid in-nar; ossidant. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H314: Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn. H302+H332: Jagħmel il-ħsara jekk jinbela' jew jekk jinxtamm. H411: Tossiku ħafna għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes ilbies protettiv. P280: Ilbes protezzjoni tal-ġhajnejn. P280: Ilbes protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlah il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P310: Ikkuntattja immedjament tabib. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Nehhi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħhihom. Komplilha laħlah. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenitur f'faċilità tar-rimi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 1

Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa.

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzzjoni ta' uċuh iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħha.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 1 %–7 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjoni kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1 L Flixxun tal-polyethylene ta' densità għolja (HDPE) b'tapp bil-kamin (għatu ta' barra HDPE, kopolimeru tal-polypropylene tal-kappa ta' ġewwa (PPC), b'inforra tal-fowm tal-polyethylene ta' densità baxxa (LDPE) jew tal-polyethylene (PE) bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni); 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u polytetrafluoroethylene (PTFE) tal-membrana li tirrilaxxa l-pressjoni; Tnabar HDPE ta' 220 L b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana li tirrilaxxa l-pressjoni) Kontenitur tal-bulk intermedju ta' 1 000 L HDPE (IBC) b'għatu bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u hmira: iddilwa l-prodott għal 1 % (v/v; 10 ml prodott, zid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira u fungi: iddilwa l-prodott għal 4 % (v/v; 40 ml prodott, zid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, zid ilma ma litru 1).
- għal batterji, mikobatterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 7 % (v/v; 70 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

7 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $\leq 100 \text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' ≤ 3 bidliet ta' arja fis-siegħa, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm ($1,25 \text{ mg/m}^3$) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi $0,3 \text{ l/min}$.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000 \text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

4 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem

Applikazzjoni – bexx – Sprej fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprej tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fil-kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

1 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsima 6 għar-referenza shiha għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballagg tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 2

Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin fl-industrija u fil-laboratorji.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' iżvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq gewwa Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fl-industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/ m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 1 %–7 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma ghandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballagg	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u hmira: iddilwa l-prodott għal 1 % (v/v; 10 ml prodott, zid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira u fungi: iddilwa l-prodott għal 4 % (v/v; 40 ml prodott, zid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, zid ilma ma litru 1).
- għal batterji, hmira mikobatterji, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 7 % (v/v; 70 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieg. konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

7 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $\leq 100 \text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' ≤ 3 bidliet ta' arja fis-siegħa, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieg.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht $0,9 \text{ ppm}$ ($1,25 \text{ mg/m}^3$) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi $0,3 \text{ l/min}$.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

4 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

1 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġislazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsim 6 għar-referenza shiħa għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Id-dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumix mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—

Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzzjoni ta' ucuħ ieb sin mhux porużi f'żoni għajr sptarjiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn jgħixu l-bnedmin.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 1 %–7 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) Tnabar HDPE ta' 220 L b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana li tirrilaxxa l-pressjoni) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għall-batterja u l-ħmira: iddilwa l-prodott għal 1 % (v/v; 10 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira u fungi: iddilwa l-prodott għal 4 % (v/v; 40 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, mikobatterji, ħmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 7 % (v/v; 70 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa. konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

7 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $\leq 100 \text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' ≤ 3 bidliet ta' arja fis-siegħa, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm ($1,25 \text{ mg/m}^3$) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi $0,3 \text{ l/min}$.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000 \text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni: mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

4 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hiġa meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fil-kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

1 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħha u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsima 6 għar-referenza shiha għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojta kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Dizinfazzjoni ta' uċuħ fil-pixxini

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi madwar pixxini jew fi baċiri vojta.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, billi tferra, mopping, drapp jew bexx (trigger spray jew sprejer fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 1 %–7 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma ghandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u hmira: iddilwa l-prodott għal 1 % (v/v; 10 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira, fungi: iddilwa l-prodott għal 4 % (v/v; 40 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, žid ilma ma litru 1).
- għal batterji, mikobatterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 7 % (v/v; 70 ml prodott, žid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun žgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtiegħ, konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

7 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $\leq 100 \text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' ≤ 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtiegħ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht $0,9 \text{ ppm}$ ($1,25 \text{ mg/m}^3$) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – isprej tal-backpack.

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprej lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprej tal-backpack m'għandhiex teċċedi $0,3 \text{ l/min}$.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja mhaddma b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tuzax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

4 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fil-kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

1 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

— Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.

— Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.

— Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsaħ:

— Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

— Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.

— Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsima 6 għar-referenza shiha għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.4.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.4.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjoni tal-ħażna fit-taqsima Direzzjoni generali għall-użu tal-meta SPC.

4.5. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 5

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar maġenb l-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew isprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 2 %–6 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) Tnabar HDPE ta' 220 L b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana li tirrilaxxa l-pressjoni) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, skatta sprej jew sprejer fuq id-dahar u applika din id-dilwizzjoni tal-użu:

- għall-batterja u l-hmira: iddilwa l-prodott għal 2 % (v/v; 20 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1) u l-wiċċ għandu jibqa' mxarrab mill-inqas 5 minuti.
- għal batterji, mikobatterji u hmira: iddilwa l-prodott għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1) u l-wiċċ għandu jibqa' mxarrab mill-inqas 5 minuti.

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art taht hawt tal-għalf jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ghalf.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

2 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq l-ispakka/backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ghalf.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsim 6 għar-referenza shiħa għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.5.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Žomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Žomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimi Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 6

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel.

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fl-industrija tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprejer fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping: 0,030–0,060 litru/m²

	Dilwizzjoni: 1 %–7 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 3 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) Tnabar HDPE ta' 220 L b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana li tirrilaxxa l-pressjoni) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-hrug b'valv tal-farfett.

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji, hmira, u viruses: iddilwa l-prodott għal 1 % (v/v; 10 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1).
- għal batterji, hmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 4 % (v/v; 40 ml prodott, zid ilma ma' litru 1).
- għal batterji, mikobatterji, hmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 7 % (v/v; 70 ml prodott, zid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa. konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

7 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $\leq 100 \text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' ≤ 3 bidliet ta' arja fis-siegħa, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000 \text{ m}^3$

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

4 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 100\text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

1 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq l-ispakka/backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsima 6 għar-referenza shiha għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.6.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.6.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.7. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 7

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ ta' ġewwa tal-installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma (sistemi tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterji inklużi Legionella spp Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ ta' ġewwa ta' installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma li ma jkunux qed jintużaw temporanjament waqt id-diżinfekzzjoni (sistemi ta' ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: mili ieħor tas-sistema tal-ilma b'dilwizzjoni tal-prodott. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — Dilwizzjoni: 0,88 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika meta l-kontaminazzjoni mikrobijologika tal-ilma fi jew ipprovdut mis-sistema taqbeż il-valuri definiti. Dawn il-valuri jistgħu jvarjaw għaż-żoni differenti fejn u għal liema applikazzjonijiet jintuża l-ilma u jistgħu jkunu soġġetti għal regolamenti lokali. Il-kontaminazzjoni mikrobijologika hija evalwata billi jiġu kkultivati l-mikro-organizmi f'kampjuni ta' ilma u hija espressa bħala n-numru ta' unitajiet li jiffurmaw kolonji (CFU's) għal kull volum ta' ilma. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) Tnabar HDPE ta' 220 L b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana li tirrilaxxa l-pressjoni) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.7.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf l-uċuħ ta' ġewwa tas-sistema.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott ta' 0,88 % (v/v) tal-prodott permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata mwahhla mas-sistema tal-ilma. Imla s-sistema bil-prodott dilwit u halli s-soluzzjoni tal-użu tibqa' fis-sistema tal-ilma għal mill-inqas 5 minuti. Sussegwentement nehhi s-soluzzjoni tax-xogħol u laħlah is-sistema b'ilma nadif sakemm il-koncentrazzjoni tas-sustanzi attivi tkun taħt il-valuri ta' limitu aċċettati (li għandhom jitkejlu permezz ta' strixxi tat-test tal-perossidu).

4.7.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Waqit it-trattament l-ilma ma jistax jintuża għall-konsum.

4.7.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.7.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

- 4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimha Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

5. **STRUZZJONIJET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ara uża struzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ara miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għal użi speċifiċi.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK BEJGHA: Lahlah il-ħalq minnufih. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. TINDIEX tirremetti. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem, nehhi l-ħwejjeg kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużaha. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK F'GĦAJNEJN: Lahlah minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli lahlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika.

JEKK JITTIED Nifs: Mexxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żmien kemm idum tajjeb: 3 xhur.

Ahżen fil-kontenitur oriġinali f'temperatura ambjentali. Ahżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN 13832 – Żraben li jipproteġu kontra kimiċi

EN ISO 374 – Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u mikro-organizmi

EN 12941 – Apparati ta' protezzjoni respiratorja – Apparati ta' filtrazzjoni li jaħdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju maħlul

EN 166 – Protezzjoni tal-ġajnejn kontra kimiċi

EN 14605 – Hwejjeg protettivi kontra kimiċi likwidi – Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal hwejjeg b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew li ma jgħaddix ilma minnhom (Tip 4), inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali		Tevan Panox®	qasam tas-suq: UE		
		Aquanorm	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0032875-0001 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,7286 % (w/w)

1. META SPC 2 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 2 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 1816
---------------	----------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-2
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,5667–0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	15,75–15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,664–0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,2429–0,2429 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinhall
--------------------------	--------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H272: Jista' jżid in-nar; oxidant. H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H314: Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn. H411: Tossiku għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P210: Żomm 'il bogħod mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħrajn li jaqbd u. Tpejjipx. P220: Żomm 'il bogħod mill-ħwejjeg u minn materjali li jaqbd u oħrajn. P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal. P391: Iġbor it-tixrid. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes ilbies protettiv. P280: Ilbes protezzjoni tal-ġhajnejn. P280: Ilbes protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P310: Ikkuntattja immedjament tabib.

	P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xaghar): Nehhi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Lahlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħhihom. Kompli lahlah. P363: Aħsel il-hwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenitur f'faċilità tar-rimi skont ir-regolamenti lokali.
--	--

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 1

Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumieq maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 3 %–21 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma ghandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u ħmira: iddilwa l-prodott għal 3 % (v/v; 30 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira u fungi: iddilwa l-prodott għal 12 % (v/v; 120 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 18 % (v/v; 180 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, mikobatterji, ħmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 21 % (v/v; 210 ml prodott, žid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun žgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

21 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu (dilwizzjoni ta' 21 %):

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

12 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

3 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġislazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojta kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħa taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 2

Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebesin f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebesin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprejer fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 3 %–21 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u ħmira: iddilwa l-prodott għal 3 % (v/v; 30 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, u fungi: iddilwa l-prodott għal 12 % (v/v; 120 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 18 % (v/v; 180 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, mikobatterji, ħmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 21 % (v/v; 210 ml prodott, žid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Tahlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-tahlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

21 % dilwizzjoni waqt l-użu

Tahlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu (dilwizzjoni ta' 21 %):

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

12 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hiġa meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fil-kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

3 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdli ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimiet istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Id-diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu.

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'żoni għajr sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn jgħixu l-bnedmin.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, billi tferra, mopping, jew bexx (trigger spray jew isprejer fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 3 %–21 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma ghandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra
Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u ħmira: iddilwa l-prodott għal 3 % (v/v; 30 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, u fungi: iddilwa l-prodott għal 12 % (v/v; 120 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, ħmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 18 % (v/v; 180 ml prodott, žid l-ilma ma' litru).
- għal batterji, mikobatterji, ħmira, fungi, u viruses: iddilwa l-prodott għal 21 % (v/v; 210 ml prodott, žid l-ilma ma' litru 1).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun žgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

21 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu (dilwizzjoni ta' 21 %):

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

12 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

3 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzji ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojti kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fis-sezzjoni istruzzjonijiet għall-użu ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 4

Diżinfekzjoni ta' uċuħ fil-pixxini

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: no data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: no data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fil-pixxini.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, billi tferra, mopping, drapp jew bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Użu stmat ta' prodott dilwit: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 3 %–21 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

- għal batterji u hmira: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 3 % (v/v; 30 ml prodott, žid l-ilma għal 1 L).
- għal batterji, hmira u fungi: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 12 % (v/v; 120 ml prodott, žid l-ilma għal 1 L).
- għal batterji, hmira, fungi u viruses: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 18 % (v/v; 180 ml prodott, žid ilma għal 1 L).
- għal batterji, hmira mikobatterji, fungi u viruses: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 21 % (v/v; 210 ml prodott, žid l-ilma għal 1 L).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

21 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu (dilwizzjoni ta' 21 %):

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

12 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hiġa meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hiġa meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

3 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprej fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/ m ² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m ² Tferra jew bexx segwit minn timsah jew mopp: 0,030–0,060 litru/ m ² Dilwizzjoni: 6 %–18 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 10 applikazzjonijiet kuljum ma ghandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, skatta sprej jew sprejer fuq id-dahar u applika din id-dilwizzjoni tal-użu:

- għall-batterja u l-ħmira: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 6 % (v/v; 60 ml prodott, žid l-ilma għal 1 L) u l-wiċċ għandu jibqa imxarrab mill-inqas 5 minuti.
- għal batterji, mikobatterji u ħmira: il-prodott għandu jiġi dilwit għal 18 % (v/v; 180 ml prodott, žid ilma ma 1 L) u l-wiċċ għandu jibqa imxarrab mill-inqas 5 minuti.

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art taht hawt tal-għalf jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni: mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.

- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taht hawt tal-ġhalf.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

6 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ġhalf.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-Istandards EN.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idur tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel.

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fl-industrija tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew sprejer fuq id-dahar). Applikazzjoni manwali, billi tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m² Tferra jew bexx segwit minn timsaħ jew mopping: 0,030–0,060 litru/m² Dilwizzjoni: 3 %–21 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum; 3 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott manwalment f'barmil, tisqija, sprej tal-bidu jew sprejer fuq id-dahar:

— għal batterji, ħmira, u viruses: iddilwa l-prodott għal 3 % (v/v; 30 ml prodott, zid l-ilma għal 1 L).

— għal batterji, ħmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 12 % (v/v; 120 ml prodott, zid l-ilma għal 1 L).

- għal batterji, mikobatterji, hmira, fungi u viruses: iddilwa l-prodott għal 21 % (v/v; 210 ml prodott, zid l-ilma għal 1 L).

jew

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott f'barmil, tisqija, sprej trigger jew sprejer fuq id-dahar permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata skont l-istruzzjonijiet tal-użu tal-apparat.

Sussegwentement ferra l-prodott dilwit fuq l-art jew applika l-prodott bi sprej grillu jew sprejer fuq id-dahar. Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Id-dilwizzjoni hija maħsuba għal użu immedjat.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal (mhux dilwit):

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt it-taħlit u t-tagħbija.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

21 % dilwizzjoni waqt l-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu (dilwizzjoni ta' 21 %):

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

18 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 100\text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

12 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 100\text{ m}^3$ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fil-kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).

- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

3 % dilwizzjoni waqt l-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi sħaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.6.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.6.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimha Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.7. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 7

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ ta' ġewwa tal-installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma (sistemi tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterji inklużi Legionella spp Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ ta' ġewwa ta' installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma li ma jkunux qed jintużaw temporanjament waqt id-diżinfekzzjoni (sistemi ta' ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: mili iehor tas-sistema tal-ilma b'dilwizzjoni tal-prodott. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — Dilwizzjoni: 2,65 % Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika meta l-kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-ilma fi jew ipprovdut mis-sistema taqbeż il-valuri definiti. Dawn il-valuri jistgħu jvarjaw għaż-żoni differenti fejn u għal liema applikazzjonijiet jintuża l-ilma u jistgħu jkunu soġġetti għal regolamenti lokali. Il-kontaminazzjoni mikrobijoloġika hija evalwata billi jiġu kkultivati l-mikro-organismi f'kampjuni ta' ilma u hija espressa bħala n-numru ta' unitajiet li jiffurmaw kolonji (CFU's) għal kull volum ta' ilma. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Ħafna HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.7.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf l-uċuħ ta' ġewwa tas-sistema.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ipprepara dilwizzjoni tal-prodott ta' 2,65 % (v/v) tal-prodott permezz ta' sistema ta' dożaġġ awtomatizzata mwahhla mas-sistema tal-ilma. Imla s-sistema bil-prodott dilwit u halli s-soluzzjoni tal-użu tibqa' fis-sistema tal-ilma għal mill-inqas 5 minuti. Sussegwentement nehhi s-soluzzjoni tax-xogħol u lahlah is-sistema b'ilma nadif sakemm il-koncentrazzjoni tas-sustanzi attivi tkun taht il-valuri ta' limitu aċċettati (li għandhom jitkejlu permezz ta' strixxi tat-test tal-perossidu).

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Wagt it-trattament l-ilma ma jistax jintuża għall-konsum.

4.7.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.7.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimha Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GħALL-UŻU TAL-META SPC 2**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ara uża struzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ara uża miżuri speċifiċi ta' mitigazzjoni tar-riskju għall-użu.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK BEJGHA: Lahlah il-halq minnufih. Aġhti xi haġa x'tixrob jekk il-persuna esposta tkun kapaci tibra'. TINDIEX tirremetti. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem, nehhi l-ħwejjeg kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużaha. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK F'GĦAJNEJN: Lahlah minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli lahlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: L-għajnejn għandhom ukoll jiġu lahlah ripetutament fi triqitha lejn it-tabib jekk l-għajnejn huma esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

JEKK JITTIED Nifs: Mexxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. **Struzzjonijiet ghar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Žomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Žomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Žmien kemm idum tajjeb: 24 xahar.

Ahżen fil-kontenitur originali f'temperatura ambjentali. Ahżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. **INFORMAZZJONI OHRA**

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN 13832 - Ilbies tas-saqajn li jipproteġi kontra kimiċi

EN ISO 374 - Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u mikro-organizmi

EN 12941 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni li jahdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju maħlul

EN 166 - Protezzjoni tal-ġhajnejn kontra kimiċi

EN 14605 - Hwejjeġ protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal hwejjeġ b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew li ma jgħaddix ilma minnu (Tip 4), inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			TevanPanox 1816	qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0032875-0002 1-2		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,2429 % (w/w)

1. META SPC 3 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 3 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 500
---------------	---------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-3
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1799–0,1799 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	5–5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,2108–0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,0771–0,0771 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli. H314: Jagħmel hruq serju lill-ġilda u ħsara lill-ġhajnejn. H412: Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. EUH071: Korrużiv għas-sistema respiratorja.
-------------------------------	--

Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali. P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal. P260: Tiblax bin-nifs fwar. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P280: Ilbes protezzjoni tal-ġhajnejn. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': lahlah il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Nehhi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Lahlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P310: Ikkuntattja immedjatement tabib. P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Lahlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tnehhom. Komplilahlah. P363: Aħsel il-hwejjeg kontaminati qabel terġa' tużahom. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenitur f'faċilità tar-rimi skont ir-regolamenti lokali.
-----------------------------------	--

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 1

Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzzjoni ta' ucuħ ieb sin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: ċpar Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 12 ml / m ³ L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika mhux aktar minn darba kuljum għal kull kamra li trid tiġi diżinfettata. Professionali għandu jimla l-fogger sa massimu ta' għaxar darbiet kuljum, eż. jekk diversi kmamar jiġu diżinfettati fl-istess jum. Temperatura tal-kamra Umdità relattiva: 40-96 % Daqs tal-kamra: 30–150 m ³
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE)

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Diżinfekzzjoni tal-kamra (30 -150 m³) biċ-ċpar. Huwa permess biss minn professjonisti mħarrega. Għad-dettalji dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-applikatur u l-użu tal-prodott u t-tagħmir (HaloFogger). Issir referenza għad-diżinfekzzjoni tal-kamra tal-protokoll li hija fornuta mal-prodott jew mal-apparat taċ-ċpar.

Naddaf sewwa l-ucuh li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Qabel it-trattament, iftaħ kxaxen, xawer, bibien tal-kabinett eċċ. biex jippermettu espożizzjoni għall-prodott nebulizzat, u ucuħ niexfa mxarrbin.

Għatti l-fethiet kollha bħad-dahla u l-hruġ tas-sistemi tal-arja kondizzjonata.

Imla l-HaloFogger u ssettja l-hin taċ-ċpar (Ara l-manwal tal-istruzzjonijiet) u dożaġġ ta' 12 ml / m³.

Attiva l-HaloFogger u halli l-kamra.

Žomm il-kamra magħluqa mill-inqas matul il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta. Il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta jibda fil-mument li l-konċentrazzjoni ta' prodott ta' 12 ml / m³ tkun kompletament nebulizzata fil-kamra.

L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfekzzjoni fil-kmamar li jridu jiġu diżinfettati (jew f'kamra standard xierqa, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw, u wara jkun jista' jsir u jintuża protokoll għad-diżinfekzzjoni ta' dawn il-kmamar. wara.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it-tixrid, żomm il-kamra magħluqa u tidholx fiha. It-trattament għandu jsir mingħajr l-ebda bniedem jew annimali preżenti.
- L-ispazji kollha preżenti fil-kamra (eż. il-qafas tat-twieqi) minn fejn jista' johroġ iċ-ċpar għandhom jiġu ssiġillati minn qabel.

- Tizgura li l-aċċess għaż-żona ttrattata bil-fwar jiġi miċhud matul il-proċedura kollha b'sinjal ta' twissija.
- Għad-dhul mill-ġdid, it-twaqqigh tal-inalazzjoni AEC ta' 1,25 mg/m³ jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja għandu jiġi żgurat b'sensor kalibrat. L-utent professjonali mharreġ jista' jidhol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun niżel taht 36 ppm (50 mg/m³) ikkonfermat minn sensor kalibrat li jilbes obbligatorju l-PPE li ġej: RPE b'APF 40 skont EN 12942 jew ekwivalenti (Tip ta' RPE li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u tagħmir protettiv xieraq:
 - ingwanti konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti
 - protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti mal-EN 166,
 - coverall ta' mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Għandu jintuża miter inkorporat (sensor ikkalibrat) biex jiġi żgurat li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu naqset taht 0,9 ppm jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja. Persuni jew annimali mhux protetti jistgħu jerggħu jidhlu fil-kamra ttrattata biss wara li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu fl-arja tonqos inqas minn 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja.

Il-kejl tal-kontroll għandu jsir qabel ma jidhol fil-kamra. Id-dhul mill-ġdid minghajr tagħmir protettiv huwa permess biss meta l-livelli tax-xogħol sikuri jitkejlu fl-arja.

Meta jkun indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur originali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfazzjoni ta' uċuħ ieb sin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: ċpar Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 12 ml / m ³ L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika mhux aktar minn darba kuljum għal kull kamra li trid tiġi diżinfettata. Professionali għandu jimla l-fogger sa massimu ta' għaxar darbiet kuljum, eż. jekk diversi kmamar jiġu ddiżinfettati fl-istess jum. Temperatura tal-kamra Umdità relattiva: 40-96 % Daqs tal-kamra: 30 – 150 m ³
Kategorija/i ta' utenti	professionista mħarreg
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressure) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressure (PTFE)

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Dizinfazzjoni tal-kamra (30 -150 m³) biċ-ċpar. Huwa permess biss minn professjonisti mħarrega. Għad-dettalji dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-applikatur u l-użu tal-prodott u t-tagħmir (HaloFogger). Issir referenza għad-dizinfazzjoni tal-kamra tal-protokoll li hija fornuta mal-prodott jew mal-apparat taċ-ċpar.

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Qabel it-trattament, iftaħ kxaxen, xawer, bibien tal-kabinett eċċ. biex jippermettu espożizzjoni għall-prodott nebulizzat, u uċuħ niexfa mxarrbin.

Għatti l-fethiet kollha bħad-dahla u l-hruġ tas-sistemi tal-arja kondizzjonata.

Imla l-HaloFogger u ssettja l-hin taċ-ċpar (Ara l-manwal tal-istruzzjonijiet) u dożaġġ ta' 12 ml / m³.

Attiva l-HaloFogger u halli l-kamra.

Żomm il-kamra maghluqa mill-inqas matul il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta. Il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta jibda fil-mument li l-konċentrazzjoni ta' prodott ta' 12 ml / m³ tkun kompletament nebulizzata fil-kamra.

L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfazzjoni fil-kmamar li jridu jiġu diżinfettati (jew f'kamra standard xierqa, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw, u wara jkun jista' jsir u jintuża protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar. wara.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it-tixrid, żomm il-kamra maghluqa u tidholx fiha. It-trattament għandu jsir mingħajr bniedem jew annimali preżenti.
- Il-lakuni kollha preżenti fil-kamra (eż. il-qafas tat-twieqi) minn fejn iċ-ċpar jista' johroġ għandhom ikunu ssiġillati minn qabel.
- Tiżgura li l-aċċess għaž-żona ttrattata bil-fwar jiġi miċhud matul il-proċedura kollha b'sinjal ta' twissija.
- Għad-dhul mill-ġdid, it-tnaqqis tal-AECinhalation ta' 1,25 mg/m³ jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja għandu jiġi żgurat b'sensor kalibrat. L-utent professjonali mħarreg jista' jidhol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun niżel taħt 36 ppm (50 mg/m³) ikkonfermat minn sensor kalibrat li jilbes obbligatorju l-PPE li ġej: RPE b'APF 40 skont EN 12942 jew ekwivalenti (Tip ta' RPE li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u tagħmir protettiv xieraq:
 - ingwanti konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti
 - protezzjoni tal-għajnejn (gogils kimiċi) konsistenti mal-EN 166
 - coverall ta' mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Għandu jintuża miter inkorporat (sensor ikkalibrat) biex jiġi żgurat li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu naqset taħt 0,9 ppm jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja. Persuni jew annimali mhux protetti jistgħu jerġgħu jidhlu fil-kamra ttrattata biss wara li l-konċentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu fl-arja tonqos inqas minn 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja.

Il-kejl tal-kontroll għandu jsir qabel ma jidhol fil-kamra. Id-dhul mill-ġdid mingħajr tagħmir protettiv huwa permess biss meta l-livelli tax-xogħol sikuri jitkejlu fl-arja.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'żoni għajr sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: ċpar Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 12 ml / m³ L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika mhux aktar minn darba kuljum għal kull kamra li trid tiġi diżinfettata. Professionali għandu jimla l-fogger sa massimu ta' għaxar darbiet kuljum, eż. jekk diversi kmamar jiġu ddiżinfettati fl-istess jum. Temperatura tal-kamra Umdità relattiva: 40-96 % Daqs tal-kamra: 30 – 150 m³
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mharreġ
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE)

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Id-diżinfazzjoni tal-kamra (30 -150 m³) biċ-ċpar. Huwa permess biss minn professjonisti mharrġa. Għad-dettalji dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-applikatur u l-użu tal-prodott u t-tagħmir (HaloFogger). Issir referenza għad-diżinfazzjoni tal-kamra tal-protokoll li hija fornuta mal-prodott jew mal-apparat taċ-ċpar.

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Qabel it-trattament, iftaħ kxaxen, xawer, bibien tal-kabinett eċċ. biex jippermettu espożizzjoni għall-prodott nebulizzat, u uċuħ niexfa mxarrbin.

Għatti l-fethiet kollha bħad-dahla u l-hruġ tas-sistemi tal-arja kondizzjonata.

Imla l-HaloFogger u ssettja l-hin taċ-ċpar (Ara l-manwal tal-istruzzjonijiet) u dożaġġ ta' 12 ml / m³.

Attiva l-HaloFogger u halli l-kamra.

Žomm il-kamra magħluqa mill-inqas matul il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta. Il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta jibda fil-mument li l-koncentrazzjoni ta' prodott ta' 12 ml / m³ tkun kompletament nebulizzata fil-kamra.

L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfazzjoni fil-kmamar li jridu jiġu diżinfettati (jew f'kamra standard xierqa, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw, u wara jkun jista' jsir u jintuża protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar. wara.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it-tixrid, zomm il-kamra magħluqa u tidholx fiha. It-trattament għandu jsir minghajr bniedem jew annimali preżenti.
- Il-lakuni kollha preżenti fil-kamra (eż. il-qafas tat-twieqi) minn fejn iċ-ċpar jista' johroġ għandhom ikunu sigillati minn qabel.
- Tiżgura li l-aċċess għaž-żona ttrattata bil-fwar jiġi miċhud matul il-proċedura kollha b'sinjal ta' twissija.
- Għad-dhul mill-ġdid, it-tnaqqis tal-AECinhalation ta' 1,25 mg/m³ jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja għandu jiġi żgurat b'sensor kalibrat. L-utent professjonali mharreġ jista' jidhol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun niżel taħt 36 ppm (50 mg/m³) ikkonfermat minn sensor kalibrat li jilbes obbligatorju l-PPE li ġej: RPE b'APF 40 skont EN 12942 jew ekwivalenti (Tip ta' RPE li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u tagħmir protettiv xieraq:
 - ingwanti konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti
 - protezzjoni tal-għajnejn (gogils kimiċi) konsistenti mal-EN 166
 - coverall ta' mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Għandu jintuża miter inkorporat (sensor ikkalibrat) biex jiġi żgurat li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu naqset taħt 0,9 ppm jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja. Persuni jew annimali mhux protetti jistgħu jerggħu jidhlu fil-kamra ttrattata biss wara li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu fl-arja tonqos inqas minn 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja.

Il-kejl tal-kontroll għandu jsir qabel ma jidhol fil-kamra. Id-dhul mill-ġdid minghajr tagħmir protettiv huwa permess biss meta l-livelli tax-xogħol sikuri jitkejlu fl-arja.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Disinfection of surfaces in the food industry — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' iżvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fimira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Disinfection of hard non-porous surfaces in the food industry.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: ċpar Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 12 ml / m³ L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest biex jintuża. Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika mhux aktar minn darba kuljum għal kull kamra li trid tiġi diżinfettata. Professjonali għandu jimla l-fogger sa massimu ta' għaxar darbiet kuljum, eż. jekk diversi kmamar jiġu ddiżinfettati fl-istess jum. Temperatura tal-kamra Umdità relattiva: 40-96 % Daqs tal-kamra: 30 – 150 m³
Kategorija/i ta' utenti	professjonista mharreġ
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressure) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressure (PTFE)

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Diżinfazzjoni tal-kamra (30 -150 m³) biċ-ċpar. Huwa permess biss minn professjonisti mharrġa. Għad-dettalji dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-applikatur u l-użu tal-prodott u t-tagħmir (HaloFogger). Issir referenza għad-diżinfazzjoni tal-kamra tal-protokoll li hija fornuta mal-prodott jew mal-apparat taċ-ċpar.

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Qabel it-trattament, iftaħ kxaxen, xawer, bibien tal-kabinett eċċ. biex jippermettu espożizzjoni għall-prodott nebulizzat, u uċuħ niexfa mxarrbin.

Għatti l-fethiet kollha bħad-dahla u l-hruġ tas-sistemi tal-arja kondizzjonata.

Imla l-HaloFogger u ssettja l-hin taċ-ċpar (Ara l-manwal tal-istruzzjonijiet) u dożaġġ ta' 12 ml/m³.

Attiva l-HaloFogger u halli l-kamra.

Żomm il-kamra magħluqa mill-inqas matul il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta. Il-hin ta' kuntatt ta' 90 minuta jibda fil-mument li l-koncentrazzjoni ta' prodott ta' 12 ml / m³ tkun kompletament nebulizzata fil-kamra.

L-utent għandu dejjem iwettaq validazzjoni mikrobijoloġika tad-diżinfazzjoni fil-kmamar li jridu jiġu diżinfettati (jew f'kamra standard xierqa, jekk applikabbli) bl-apparati li għandhom jintużaw, u wara jkun jista' jsir u jintuża protokoll għad-diżinfazzjoni ta' dawn il-kmamar. wara.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

- Waqt it-tixrid, zomm il-kamra magħluqa u tidholx fiha. It-trattament għandu jsir minghajr bniedem jew annimali preżenti.
- Il-lakuni kollha preżenti fil-kamra (eż. il-qafas tat-twieqi) minn fejn iċ-ċpar jista' johroġ għandhom ikunu ssiġillati minn qabel.
- Tiżgura li l-aċċess għaż-żona ttrattata bil-fwar jiġi miċhud matul il-proċedura kollha b'sinjal ta' twissija.

- Ghad-dhul mill-ġdid, it-tnaqqis tal-AECinhalation ta' 1,25 mg/m³ jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja għandu jiġi żgurat b'sensor kalibrat. L-utent professjonali mħarreg jista' jidhol fil-kamra biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza meta l-livell tal-perossidu tal-idroġenu jkun niżel taht 36 ppm (50 mg/m³) ikkonfermat minn sensor kalibrat li jilbes obbligatorju l-PPE li ġej: RPE b'APF 40 skont EN 12942 jew ekwivalenti (Tip ta' RPE li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u tagħmir protettiv xieraq:
 - ingwanti konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti
 - protezzjoni tal-għajnejn (gogils kimiċi) konsistenti mal-EN 166
 - coverall ta' mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Għandu jintuża miter inkorporat (sensor ikkalibrat) biex jiġi żgurat li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu naqset taht 0,9 ppm jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja. Persuni jew annimali mhux protetti jistgħu jergħu jidhlu fil-kamra ttrattata biss wara li l-koncentrazzjoni tal-perossidu tal-idroġenu fl-arja tonqos inqas minn 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) jew valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx għall-perossidu tal-idroġenu fl-arja.

Il-kejl tal-kontroll għandu jsir qabel ma jidhol fil-kamra. Id-dhul mill-ġdid mingħajr tagħmir protettiv huwa permess biss meta l-livelli tax-xogħol sikuri jitkejlu fl-arja.

Meta jkun indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm fil-kontenitur oriġinali biss. Il-kontenitur vojt kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 3**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ara Istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu għall-użu.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Ara miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għal użi speċifiċi.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JITTIED Nifs: Mexxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK BEJGHA: Lahlah il-halq minnufih. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. TINDIEX tirremetti. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Ahsel il-ġilda immedjatament b'hafna ilma. Minn hemm 'il quddiem, nehhi l-hwejjeg kollha kkontaminati u ahsilhom qabel ma terġa' tuzaha. Kompli ahsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel CENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK F'GĦAJNEJN: Lahlah minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli laħlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112 jew ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: L-ghajnejn għandhom ukoll jitlaħlah ripetutament fi triqitha lejn it-tabib jekk l-ghajnejn huma esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar.

Aħżen fil-kontenitur originali f'temperatura ambjentali. Aħżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. INFORMAZZJONI OHRA

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun mehtieg mil-legiżlazzjoni nazzjonali.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN ISO 374 - Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u mikro-organizmi

EN 12942 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni mhaddma li jinkorporaw maskri tal-wiċċ shih, nofs maskri jew kwarti ta' maskri - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar

EN 166 - Protezzjoni tal-ghajnejn kontra kimiċi

EN 14605 - Hwejjeg protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal hwejjeg b'konnessjonijiet li ma jghaddix likwidu (Tip 3) jew li ma jghaddix ilma minnu (Tip 4), inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' agenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Isimijiet kummerċjali			Tevan Panox 500	qasam tas-suq: UE		
			Halox 5	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0032875-0003 1-3			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)	
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1799 % (w/w)	

Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,0771 % (w/w)

1. META SPC 4 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 4 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 350
---------------	---------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-4
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 4

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 4

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1259–0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	3,5–3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,1476–0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,054–0,054 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 4

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 4**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H314: Jaghmel hruq serju lill-ġilda u hsara lill-ġhajnejn. H412: Jaghmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. EUH071: Korruziv għas-sistema respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P260: Tiblax bin-nifs spray. P280: Ilbes ingwanti protettivi. P280: Ilbes protezzjoni tal-ġhajnejn. P280: Ilbes ilbies protettiv. P280: Ilbes protezzjoni tal-wiċċ. P301+P330+P331: JEKK JINBELA': laħlah il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. P310: Ikkuntattja immedjatament tabib. P303+P361+P353: JEKK FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar): Nehhi minnufih l-ilbies kontaminat kollu. Laħlah il-ġilda bl-ilma [jew bix-xawer]. P305+P351+P338: JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħhihom. Komplilaha. P363: Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom. P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-kontenitur f'faċilità tar-rimi skont ir-regolamenti lokali.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa - Id-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.

- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bil-qawwa b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni ohra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Žomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Žomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetah taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimha direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 2

Id-dizinfekzjoni ta' uċuħ iebesin fl-industrija u l-laboratorji mhux tal-ikel -RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebesin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.

Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.

- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immanigġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immanigġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Disinfection of hard surfaces in areas other than hospitals and care institutions where humans reside — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Disinfection of hard non-porous surfaces in areas other than hospitals and care institutions where humans reside.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Manual application by pouring or spraying (trigger spray or knapsack spraying) followed by mopping or wiping. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Trigger spray: 0,030–0,060 litre/m² Watering can: 0,19–1,92 litre/m² Knapsack or backpack spray: 0,181 litre/m² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Apply in addition to daily cleaning, this is a ready to use product. 10 applications per day shall not be exceeded. Temperature: room temperature.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprej lanza.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprej fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprej tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa) L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti sakemm fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma ta' twieqi u bibien miftuħa) L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdvi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa) Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³
- Użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Meta jkunu indikati meżzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimi Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 4

Dizinfekzzjoni ta' uċuħ fil-pixxini -RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebes mhux porużi madwar pixxini jew fi baċiri vojta.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.

Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (istainless steel PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni: mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma ta' twieqi u bibien miftuħa) L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bil-qawwa b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bil-qawwa b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali — RTU

Tip ta' prodott	PT03: Igjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebson mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati. Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif. Nehhi l-ilma żejjed. Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp. Ogħhod attent li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bhala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art taħt ħwat tal-ġhalf jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³, fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ġhalf.
- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iżzomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.

- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dan huwa mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Ara t-taqsim 6 għar-referenza shiha għal dan l-att u l-istandards Ewropej.

4.5.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballagg tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 6

Id-diżinfazzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fl-industrija tal-ikel.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati. Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif. Nehhi l-ilma żejjed. Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq l-ispakka jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 3 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Taħlit u tagħbija – Manwal:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ghajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju.

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obbligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali bi sprejer lanza.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ilbes coverall protettiva (mill-inqas tip 4, konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti) li hija impermeabbli għall-prodott bijoċidali (materjal tal-coverall għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obbligatorju.

- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' protezzjoni għall-ġhajnejn (gogils kimiċi) konsistenti ma' EN 166 jew ekwivalenti waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
- Ilbes stivali reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN 13832 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti huwa obligatorju. Jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³ fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Persuni mhux protetti għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni trattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.6.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.6.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.7. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 7

Id-dizinfekzzjoni tal-uċuħ ta' ġewwa tal-installazzjonijiet li jiġu f'kuntatt mal-ilma (sistemi tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u l-ilma tal-proċess) — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' iżvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji inklużi legionella spp Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfekzzjoni ta' uċuħ ta' ġewwa ta' installazzjonijiet li jiġu f'kuntatt mal-ilma li ma jkunux qed jintużaw temporanjament waqt id-dizinfekzzjoni (sistemi ta' ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, mili tas-sistema tal-ilma bil-prodott. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika meta l-kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-ilma fi jew ipprovdut mis-sistema taqbeż il-valuri definiti. Dawn il-valuri jistgħu jvarjaw għaż-żoni differenti fejn u għal liema applikazzjonijiet jintuża l-ilma u jistgħu jkunu soġġetti għal regolamenti lokali. Il-kontaminazzjoni mikrobijoloġika hija evalwata billi jiġu kkultivati l-mikro-organizmi f'kampjuni ta' ilma u hija espressa bħala n-numru ta' unitajiet li jiffurmaw kolonji (CFU's) għal kull volum ta' ilma. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.7.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf l-uċuh ta' ġewwa tas-sistema.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Imla s-sistema bil-prodott u halli s-soluzzjoni tibqa' fis-sistema tal-ilma għal mill-inqas 5 minuti. Sussegwentement nehhi s-soluzzjoni tax-xogħol u lahlah is-sistema b'ilma nadif sakemm il-konċentrazzjoni tas-sustanzi attivi tkun taht il-valuri ta' limitu aċċettati (li għandhom jitkejlu permezz ta' strixxi tat-test tal-perossidu).

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Waqt it-trattament l-ilma ma jistax jintuża għall-konsum.

4.7.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.7.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.7.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimi Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 4**

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ara struzzjonijiet speċifiċi għall-użu

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Għal miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju ara użi speċifiċi.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JITTIED Nifs: Mexxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112 jew ambulanża għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK BEJGHA: Lahlah il-ħalq minnufih. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tista' tibla'. TINDIEX tirremetti. Ċempel 112 jew ambulanża għall-assistenza medika.

JEKK FUQ IL-GILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem, nehhi l-ħwejjeg kollha kkontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużaha. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK F'GĦAJNEJN: Lahlah minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli lahlah għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112 jew ambulanża għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib: L-ghajnejn għandhom ukoll jiġu lahlah ripetutament fi triqitha lejn it-tabib jekk l-ghajnejn huma esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu acetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. **Struzzjonijiet ghar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Žomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Žomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Žmien kemm idum tajjeb: 24 xahar.

Ahżen fil-kontenitur originali f'temperatura ambjentali. Ahżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. **INFORMAZZJONI OHRA**

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN 13832 - Ilbies tas-saqajn li jipproteġi kontra kimiċi

EN ISO 374 - Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u mikro-organizmi

EN 12941 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni li jahdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju mahlul

EN 166 - Protezzjoni tal-ġhajnejn kontra kimiċi

EN 14605 - Hwejjeġ protettivi kontra kimiċi likwidi - Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal hwejjeġ b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew li ma jgħaddix ilma minnu (Tip 4), inklużi oġġetti li jipprovdu protezzjoni lil partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4]).

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 4**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			Tevan Panox 350	qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0032875-0004 1-4		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Sustanza mhux attiva	8017-16-1	232-417-0	0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,054 % (w/w)

1. META SPC 5 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 5 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 300
---------------	---------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-5
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 5

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 5

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1074–0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	2,9842–2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,046–0,046 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 5

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 5

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H412: Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P501: Armi l-kontenut f'faċilità ta' rimi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella

Dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddax u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixxkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni: mopping u timsaħ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

— Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.

— Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegha) waqt l-applikazzjoni.

— Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idur tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsima Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 2

Dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (istainless steel PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġ:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimha Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-animalli
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'żoni għajr sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn jgħixu l-bnedmin.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u ħin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (istainless steel PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)
--	---

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – mhux professjonisti:

- Użu fit-tojlits: Tapplikax fuq żoni akbar minn 1 m².

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim 6 Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 4

Dizinfekzzjoni ta' ucuħ fil-pixxini -RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfekzzjoni ta' ucuħ iebdin mhux porużi madwar pixxini jew fi baċiri vojta.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jkajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pessjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pessjoni). (Professjonali u mhux professjonali)

	5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'ghatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)
--	---

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immanigġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali — RTU

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Mycobatterji Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfazzjoni ta' ucuħ iebdin mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew imsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jkajjem: 0,030–0,060 litru/m ² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pessjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pessjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pessjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pessjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pessjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-ucuh li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art taħt hwa tal-ġalf jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taht hawt tal-ghalf.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-faži tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Il-kuntatt tal-annimali mal-prodott u d-dilwizzjoni tal-użu finali għandhom jiġu evitati.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.5.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Zomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 6

Id-dizinfekzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebxin mhux porużi fl-industrija tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 3 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni: mopping u timsah:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi konsistenti ma' EN ISO 374 jew ekwivalenti waqt il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsimha 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.6.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.6.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Zomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.7. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 7

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ ta' ġewwa tal-installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma (sistemi tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u l-ilma tal-proċess) — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' iżvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Batterji inklużi legionella spp Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fimira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ ta' ġewwa ta' installazzjonijiet li jiġu f'kontatt mal-ilma li ma jkunux qed jintużaw temporanjament waqt id-diżinfekzzjoni (sistemi ta' ilma tax-xorb għall-bnedmin u l-annimali u ilma tal-proċess).
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, mili tas-sistema tal-ilma bil-prodott. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Dan huwa prodott lest biex jintuża li jintuża biex timla s-sistema tal-ilma. Ir-rata ta' applikazzjoni tiddependi fuq id-daqs tas-sistema tal-ilma. Frekwenza tal-applikazzjoni: 6 darbiet fis-sena Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professionali; pubbliku generali (mhux professionali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professionali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professionali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professionali biss)

4.7.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf l-uċuħ ta' ġewwa tas-sistema.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Imla s-sistema bil-prodott u halli s-soluzzjoni tibqa' fis-sistema tal-ilma għal mill-inqas 5 minuti. Sussegwentement nehhi s-soluzzjoni tax-xogħol u lahlah is-sistema b'ilma nadif sakemm il-konċentrazzjoni tas-sustanzi attivi tkun taht il-valuri ta' limitu aċċettati (li għandhom jitkejlu permezz ta' strixxi tat-test tal-perossidu).

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.7.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Waqt it-trattament l-ilma ma jistax jintuża għall-konsum.

4.7.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.7.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Zomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Zomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.7.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 5

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara struzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Ara miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għal użi speċifiċi.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

JEKK JITTIED Nifs: Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK BEJGHA: Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FL-GĦAJNEJN: Jekk isehhu s-sintomi laħlaħ bl-ilma. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar.

Aħżen fil-kontenitur oriġinali f'temperatura ambjentali. Aħżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. INFORMAZZJONI OHRA

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun mehtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-aċidu polifosforiku (CAS: 8017-16-1) mhuwiex sustanza ta' thassib (SoC) għal dan il-Meta-SPC. Huwa muri minhabba limitazzjonijiet tekniċi tal-editur SPC.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN ISO 374 - Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u mikro-organizmi

EN 12941 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni li jaħdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju mahlul

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati ma' agenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 5

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali	Tevan Panox 300	qasam tas-suq: UE			
	Tevan Panox S6	qasam tas-suq: UE			
	Aquanorm RTU	qasam tas-suq: UE			
	Dr. Ox (V)	qasam tas-suq: UE			
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0032875-0005 1-5			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,046 % (w/w)

1. META SPC 6 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 6 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 200
---------------	---------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-6
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algacidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 6

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 6

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,072–0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	2–2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,0308–0,0308 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 6

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 6

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H412: Jaghmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P501: Armi l-kontenut f'facilità ta' rimi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 1

Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsin fi spartarjiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa - Id-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Oqgħod attent li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

— Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkun indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsimi Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 2

Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel- RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew imsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum m'għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Ogħhod attent li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni ohra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi sħaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Id-diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) - (professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: enveloped viruses - (Mhux professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'żoni għajr sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn jgħixu l-bnedmin.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u futej tal-hrug b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permiss biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permiss biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żomm twieqi u bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.

Applikazzjoni – bexx – trigger spray – mhux professjonisti

- Użu fit-tojlits: Tapplikax fuq żoni akbar minn 1 m².

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.4. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 4

Id-dizinfekzzjoni tal-uċuħ fil-pixxini- RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' iżvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Fhmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) - (professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: enveloped viruses - (Mhux professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi madwar pixxini jew fi baċiri vojta.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jkajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku generali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)
--	---

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi sħaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.4.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.5. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 5

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali — RTU

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data

Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfazzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest biex jintuża. Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx a PE) b'valv tar-rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art taħt ħwat tal-għalf jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

— Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ġhalf.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.5.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.5.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 6

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqasma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fl-industrija tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali, bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew imsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 3 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.

Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv tar-rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx (permezz tal-isprejer tal-grillu mimli minn qabel jew sprejer fuq id-dahar) il-prodott fuq l-art jew il-wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.

— L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

— Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hiġa meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.6.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.6.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Zomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Zomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

5. STRUZZJONIJET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 6

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara uża struzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Ara miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għal użi speċifiċi.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

JEKK JITTIED Nifs: Jekk isehħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK BEJGHA: Jekk isehħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isehħu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FL-GHAJNEJN: Jekk isehhu s-sintomi lahlah bl-ilma. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar.

Ahżen fil-kontenitur oriġinali ftemperatura ambjentali. Ahżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. INFORMAZZJONI OHRA

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-aċidu polifosforiku (CAS: 8017-16-1) mhuwiex sustanza ta' thassib (SoC) għal dan il-Meta-SPC. Huwa muri minhabba limitazzjonijiet tekniċi tal-editur SPC.

It-titli shah tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN 12941 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni li jaħdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju mahlul

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 6

7.1. Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem/Ismijiet kummerċjali			Tevan Panox 200	qasam tas-suq: UE	
			Dr. Ox (F)	qasam tas-suq: UE	
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0032875-0006 1-6		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,0308 % (w/w)

1. META SPC 7 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. Meta SPC 7 identifikatur

Identifikatur	Meta SPC: Tevan Panox 100
---------------	---------------------------

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

Numru	1-7
-------	-----

1.3. Tip(i) ta' prodott

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-ġhalf
--------------------	--

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 7

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 7

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,0358–0,0358 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	0,9948–0,9948 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,01534–0,01534 % (w/w)

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 7

Tip(i) ta' formulazzjoni	AL Kwalunkwe likwidu ieħor
--------------------------	----------------------------

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 7

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H412: Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P273: Evita r-rilaxx fl-ambjent. P501: Armi l-kontenut f'faċilità ta' rimi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 1

Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi fi sptarijiet u istituzzjonijiet ohra tal-kura tas-saħħa.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża. 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (istainless steel PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. Flixxun HDPE ta' 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni) Laned HDPE ta' 5, 10 u 20 L b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana li tirrilaxxa l-pressjoni (PTFE) 220 L HDPE tnabar b'tapp bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni); 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-hruġ b'valv tal-farfett.

4.1.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

4.1.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir respiratorju protettiv (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-sieġha. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-sieġha) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni ohra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsin fl-industrija u l-laboratorji -RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumix mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq gewwa Dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsin mhux porużi f'industrija u laboratorji mhux tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqanqal: 0,030–0,060 litru/m ² Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.

Kategorija/i ta' utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-hruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.2.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

4.2.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej tal-bidu:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra sħiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-zamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-sieġha (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.2.3. Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Ara direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.2.4. Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.2.5. Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-kundizzjonijiet tal-ħażna fit-taqsim Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC.

4.3. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 3

Id-dizinfekzjoni ta' uċuħ iebsa f'żoni minbarra sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn il-bnedmin jgħixu — RTU

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mħumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) - (professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: enveloped viruses - (mhux professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dizinfekzjoni ta' ucuħ iebsin mhux porużi f'żoni għajr sptarijiet u istituzzjonijiet tal-kura fejn jgħixu l-bnedmin.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxkun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.3.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-ucuh li jridu jiġu dizinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa' imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-tahriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.3.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taħt 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – mhux professjonisti:

— Użu fit-tojlits: Tapplikax fuq żoni akbar minn 1 m².

Meta jkunu indikati mezzi ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma minghajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Dizinfekzjoni ta' ucuħ fil-pixxini -RTU.

Tip ta' prodott	PT02: Dizinfettanti u algaċidi li mhumiex mahsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses (limited spectrum virucidal activity) - (professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: enveloped viruses - (mhux professjonali biss) Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-dizinfekzjoni ta' ucuħ iebsin mhux porużi madwar pixxini jew fi baċiri vojta.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 L/m² (Professjonali u mhux professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 L/m² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 L/m² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabżu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (istainless steel PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.4.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi agent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.4.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-gdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun nizlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa). L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar $< 1\,000\text{ m}^3$. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferriġh:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iżżomm twieqi u bibien miftuħa).
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi sħaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Zomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Zomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.5. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 5

Id-diżinfekzzjoni tal-uċuħ f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali — RTU

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzzjoni ta' uċuħ iebdin mhux porużi f'akkomodazzjonijiet u kmamar biswit għall-annimali.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferriġ jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsaħ. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² (Professjonali u Mhux Professionali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża; 10 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixxun HDPE 0,75 u 1 L bi sprej grillu (azzar li ma jissaddadx / PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixxun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' ġewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE bħala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuħ tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.5.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art taht hwat jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma mehtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

4.5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija mehtieġa.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni – mopping u timsah:

- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass huwa mehtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-koncentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Applikazzjoni - tferrigh:

- L-applikazzjoni tat-tferrigh għandha ssir taħt hawt tal-ghalf.
- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum $\geq 1\,000\text{ m}^3$.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.
- L-annimali għandhom jinżammu 'l bogħod miż-żoni ttrattati sakemm l-uċuħ ikunu niexfa.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsima 6 għar-referenzi shah għal dan l-att u l-istandards EN.

4.5.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fidejna.

4.5.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.5.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlahaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

4.6. Deskrizzjoni tal-użu

Tabella 6

Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel — RTU

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organizmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: Hmira Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: l-ebda data Isem komuni: viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Id-diżinfekzjoni tal-uċuħ fl-industrija tal-ikel

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: Applikazzjoni manwali bit-tferrigh jew il-bexx (trigger spray jew bexx fuq id-dahar) segwit minn mopping jew timsah. Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Sprej li jqajjem: 0,030–0,060 litru/m ² (Professjonali u Mhux Professjonali) Tisqija: 0,19–1,92 litru/m ² (Professjonali biss) Sprej fuq id-dahar jew backpack: 0,181 litru/m ² (Professjonali biss) L-ebda dilwizzjoni, il-prodott huwa lest għall-użu (RTU). Numru u hin tal-applikazzjoni: Applika minbarra t-tindif ta' kuljum, dan huwa prodott lest biex jintuża; 3 applikazzjonijiet kuljum ma għandhomx jinqabzu. Temperatura: temperatura tal-kamra.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali; pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun HDPE ta' 0,75 u 1 L bi sprej tal-grillu (azzar li ma jissaddadx u PE) b'valv ta' rilaxx tal-pressjoni. (Professjonali u mhux professjonali) Flixkun HDPE 0,75 u 1 L b'tapp bil-kamin (tapp ta' barra HDPE, għatu ta' gewwa PPC, b'inforra tal-fowm LDPE jew PE b'hala valv ta' rilaxx tal-pressjoni). (Professjonali u mhux professjonali) 5, 10 u 20 L HDPE bottijiet b'tapp bil-kamin (HDPE) b'inlay (fowm PE) u membrana ta' rilaxx tal-pressjoni (PTFE). (professjonali biss) Tnabar HDPE ta' 220 L b'għatu bil-kamin HDPE (b'membrana ta' rilaxx tal-pressjoni). (professjonali biss) 1 000 L HDPE IBC b'tapp bil-kamin HDPE (b'vent ta' rilaxx tal-pressjoni) u ftuh tal-ħruġ b'valv tal-farfett. (professjonali biss)

4.6.1. Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw

Naddaf sewwa l-uċuħ li jridu jiġu diżinfettati.

Nehhi aġent tat-tindif, jekk jintuża, b'ilma nadif.

Nehhi l-ilma żejjed.

Ferra jew roxx il-prodott fuq l-art jew wiċċ u ferrex permezz ta' mopp jew drapp.

Kun żgur li l-wiċċ jibqa imxarrab għal mill-inqas 5 minuti.

Fejn huma meħtieġa filtri tal-gass (RPE), għandu jiġi żgurat it-taħriġ għall-utenti.

Konforma mal-istruzzjonijiet għall-użu

4.6.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Applikazzjoni – bexx – sprej grillu – professjonali:

— Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.

— L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 100 m³ b'ventilazzjoni ta' < 3 bidliet ta' arja fis-siegħa. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża, jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiha b'filtru tal-gass hija meħtieġa.

- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni – bexx – Sprejer fuq is-sackack jew backpack:

- Il-bexx huwa permess biss fid-direzzjoni 'l isfel jew orizzontali.
- Ir-rata tal-fluss tal-isprejer tal-backpack m'għandhiex teċċedi 0,3 l/min.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Ipprovdi ventilazzjoni ta' 3 bidliet ta' arja fis-siegħa (ventilazzjoni industrijali jew iż-żamma tat-twieqi u l-bibien miftuħa).

Applikazzjoni – mopping u timsaħ:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni
- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE) konsistenti ma' EN 12941 jew ekwivalenti li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 4 huwa obbligatorju jekk il-prodott jintuża fi kmamar < 1 000 m³. Mill-inqas respiratur li jippurifika l-arja bl-enerġija b'elmu, barnuża jew maskra (TH1 jew TM1), jew nofs maskra jew maskra shiħa b'filtru tal-gass huwa meħtieġ.
- Id-dhul mill-ġdid huwa permess biss ladarba l-konċentrazzjoni tal-arja għall-perossidu tal-idroġenu tkun niżlet taht 0,9 ppm (1,25 mg/m³) jew il-valur ta' referenza nazzjonali rilevanti aktar baxx.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.
- Tużax hdejn annimali domestiċi jew bhejjem.

Applikazzjoni - tferrigh:

- Tiżgura ventilazzjoni adegwata (mill-inqas 3 bidliet ta' arja fis-siegħa) waqt l-applikazzjoni.
- Uża biss fi kmamar b'volum ≥ 1 000 m³.
- L-ebda aċċess ta' partijiet terzi waqt l-applikazzjoni jew it-trattament.

Meta jkunu indikati mezz ta' protezzjoni, dawn il-miżuri huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qas tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ara t-taqsim 6 għar-referenzi shaħ għal dan l-att u l-istandards EN.

4.6.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott f'idejna.

4.6.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

4.6.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u annimali jew annimali domestiċi mhux fil-mira.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 7

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

Ara uża struzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

Ara l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju għal użi speċifiċi.

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza għall-protezzjoni tal-ambjent

JEKK JITTIED Nifs: Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK BEJGHA: Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Ahsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isehhu s-sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

JEKK FL-GHAJNEJN: Jekk isehhu s-sintomi laħlaħ bl-ilma. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENU jew tabib.

Evita r-rilaxx tal-prodott fl-ambjent.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

Żomm biss fil-kontenitur originali. Vojta l-kontenitur kompletament. Żomm it-tikketti fuq il-kontenitur. Armi l-kontenitur skont ir-regolamenti mahruġa mill-awtoritajiet xierqa.

5.5. Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetħ taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: 24 xahar

Aħżen fil-kontenitur originali f'temperatura ambjentali. Aħżen 'il bogħod mid-dawl. Ipproteġi mill-ġlata.

6. INFORMAZZJONI OHRA

Professjonisti (inklużi industrijali, professjonisti) ifissru professjonisti mharrġa jekk dan ikun meħtieġ mill-leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-aċidu polifosforiku (CAS: 8017-16-1) mhuwiex sustanza ta' thassib (SoC) għal dan il-Meta-SPC. Huwa muri minhabba limitazzjonijiet tekniċi tal-editur SPC.

It-titli shaħ tal-istandards EN imsemmija fil-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju huma:

EN 12941 - Apparati ta' protezzjoni respiratorja - Apparati ta' filtrazzjoni li jaħdmu bl-enerġija li jinkorporaw interface respiratorju mahlul

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-haddiema mir-riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-5.5.1998, p. 11).

7. IT-TIELET LIVELL TA’ INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 7

7.1. Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta’ kull prodott individwali

Isem/Isimijiet kummerċjali			Tevan Panox 100	qasam tas-suq: UE		
			Dr. Ox (B)	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0032875-0007 1-7			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)	
Peracetic acid		sustanza attiva	79-21-0	201-186-8	0,0358 % (w/w)	
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Sustanza mhux attiva	7722-84-1	231-765-0	0,9948 % (w/w)	
acetic acid	ethanoic acid	Sustanza mhux attiva	64-19-7	200-580-7	0,01534 % (w/w)	