

VERORDENING (EEG) Nr. 1965/90 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1990

houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië⁽¹⁾, in het bijzonder op Protocol nr. 1,Gelet op Verordening (EEG) nr. 3606/89 van de Raad van 20 november 1989 tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Joegoslavië (1990)⁽²⁾, en met name op artikel 1,

Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 15 van voornoemde Samenwerkingsovereenkomst en Protocol nr. 1, de in de bijlage genoemde produkten bij invoer in de Gemeenschap worden toegelaten met vrijstelling van rechten, binnen de grenzen van het daarin aangeduide maximum, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten kunnen worden wederingesteld;

Overwegende dat de invoer in de Gemeenschap van deze produkten van oorsprong uit Joegoslavië het bedoelde maximum heeft bereikt; dat de marktsituatie in de Gemeenschap het noodzakelijk maakt de douanerechten van toepassing ten aanzien van de betrokken produkten uit derde landen weer in te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 14 juli tot en met 31 december 1990 wordt de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de in de bijlage genoemde produkten van oorsprong uit Joegoslavië.

*Artikel 2*Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 1990.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie⁽¹⁾ PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 2.⁽²⁾ PB nr. L 352 van 4. 12. 1989, blz. 1.

BIJLAGE

Volg-nummer	GN-code	Omschrijving	Maximum (in ton)
01.0160	7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal :	14 273
	7304 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen :	
	7304 10 10	– – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 10 30	– – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 10 90	– – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 20	– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning :	
		– – andere :	
	7304 20 91	– – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 20 99	– – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal :	
	7304 31	– – koud getrokken of koud gewalst :	
		– – – andere :	
	7304 31 91	– – – – precisiebuizen	
	7304 31 99	– – – – andere	
	7304 39	– – andere :	
	7304 39 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (!)	
		– – – andere :	
		– – – – andere :	
		– – – – – andere :	
		– – – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd :	
	7304 39 51	– – – – – verzinkt	
	7304 39 59	– – – – – andere	
		– – – – – andere, met een uitwendige diameter :	
	7304 39 91	– – – – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 39 93	– – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van roestvrij staal :	
	7304 41	– – koud getrokken of koud gewalst :	
	7304 41 90	– – – andere	
	7304 49	– – andere :	
	7304 49 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (!)	
		– – – andere :	
		– – – – andere :	
	7304 49 91	– – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 49 99	– – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal :	
	7304 51	– – koud getrokken of koud gewalst :	
		– – – recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte :	
	7304 51 11	– – – – van niet meer dan 4,5 m	

(!) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Zie eveneens titel II, punt B, van de inleidende bepalingen (gecombineerde nomenclatuur).

Volg-nummer	GN-code	Omschrijving	Maximum (in ton)
01.0160 (vervolg)	7304 51 19	— — — — van meer dan 4,5 m — — — — andere :	14 273 (vervolg)
		— — — — andere :	
	7304 51 91	— — — — — precisiebuizen	
	7304 51 99	— — — — — andere	
	7304 59	— — — — — andere :	
	7304 59 10	— — — — onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (!) — — — — andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte; van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte :	
	7304 59 31	— — — — — van niet meer dan 4,5 m	
	7304 59 39	— — — — — van meer dan 4,5 m — — — — — andere :	
		— — — — — andere :	
	7304 59 91	— — — — — met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 59 93	— — — — — met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 59 99	— — — — — met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 90	— — — — — andere :	
	7304 90 90	— — — — — andere	
	7305	Andere buizen en pijpen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal	
	7306	Andere buizen, pijpen en holle profielen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal :	
	7306 10	— buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen : — — — — overlans gelast, met een uitwendige diameter :	
	7306 10 11	— — — — — van niet meer dan 168,3 mm	
	7306 10 19	— — — — — van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 10 90	— — — — — spiraalvormig gelast	
	7306 20 00	— — — — — bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	
	7306 30	— — — — — andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal : — — — — — andere :	
		— — — — — precisiebuizen, met een wanddikte :	
	7306 30 21	— — — — — van niet meer dan 2 mm	
	7306 30 29	— — — — — van meer dan 2 mm — — — — — andere :	
	7306 30 30	— — — — — buizen voor elektrische leidingen — — — — — buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd :	
	7306 30 51	— — — — — verzinkt	
	7306 30 59	— — — — — andere — — — — — andere, met een uitwendige diameter : — — — — — van niet meer dan 168,3 mm :	
	7306 30 71	— — — — — verzinkt	
	7306 30 79	— — — — — andere	
	7306 30 90	— — — — — van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	

(¹) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Zie eveneens titel II, punt B, van de inleidende bepalingen (gecombineerde nomenclatuur).

Volg-nummer	GN-code	Omschrijving	Maximum (in ton)
01.0160 (vervolg)	7306 40	— andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal :	14 273 (vervolg)
		— — andere :	
	7306 40 91	— — — koud getrokken of koud gewalst	
	7306 40 99	— — — andere	
	7306 50	— andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal :	
		— — andere :	
	7306 50 91	— — — precisiebuizen	
	7306 50 99	— — — andere	
	7306 60	— andere, gelast, ander dan met rond profiel :	
		— — andere :	
		— — — met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte :	
	7306 60 31	— — — — van niet meer dan 2 mm	
	7306 60 39	— — — — van meer dan 2 mm	
	7306 60 90	— — — met ander profiel	
7306 90 00	— andere		