

VERORDENING (EG) Nr. 3199/93 VAN DE COMMISSIE**van 22 november 1993****inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering
van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van
19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de
structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende
dranken ⁽¹⁾, inzonderheid op artikel 27, lid 4,

Gelet op Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van
25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop ⁽²⁾, gewijzigd bij Richtlijn
92/108/EEG ⁽³⁾, inzonderheid op artikel 24,

Gezien het advies van het Accijnscomité,

Overwegende dat op grond van artikel 27, lid 1, onder a),
van Richtlijn 92/83/EEG de Lid-Staten vrijstelling van
accijns dienen te verlenen voor alcohol die volledig gede-
natureerd is overeenkomstig de voorschriften van een
Lid-Staat, waarbij deze voorschriften naar behoren zijn
gemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van
dit artikel;

Overwegende dat er bezwaren zijn ingediend tegen de
aangemelde voorschriften;

Overwegende derhalve dat, in overeenstemming met het
bepaalde in lid 4 van voornoemd artikel, een besluit dient
te worden genomen overeenkomstig de procedure van
artikel 24 van Richtlijn 92/12/EEG,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De denatureringsmiddelen die in iedere Lid-Staat worden
gebruikt ten einde alcohol volledig te denatureren over-
eenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn
92/83/EEG, zijn in de bijlage van deze verordening
beschreven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 november 1993.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

⁽¹⁾ PB nr. L 316 van 31. 10. 1992, blz. 21.

⁽²⁾ PB nr. L 76 van 23. 3. 1992, blz. 1.

⁽³⁾ PB nr. L 390 van 31. 12. 1992, blz. 124.

BIJLAGE**België**

5 liter houtgeest per hectoliter ethylalcohol, ongeacht het alcoholgehalte, en een voldoende hoeveelheid kleursel om aan de alcohol een goed merkbare en blijvende blauwe of paarse (violet) kleur te geven.

Onder „houtgeest” dient te worden verstaan :

- eigenlijke houtgeest, zijnde ruwe methylalcohol voortkomende uit de droge distillatie van hout, bevattende ten minste 10 gewichtspercenten aceton ;
- ofwel een mengsel van eigenlijke houtgeest en methanol, bevattende ten minste 60 gewichtspercenten eigenlijke houtgeest en 10 gewichtspercenten aceton ;
- ofwel een mengsel van methanol, aceton en verbrandingsonzuiverheden met een sterk branderige geur, bevattende ten minste 10 gewichtspercenten aceton.

Denemarken

Per hectoliter zuivere alcohol :

- 2 liter methylethylketon en
- 3 liter methylisobutylketon.

Duitsland

Per hectoliter zuivere alcohol :

1. 0,75 liter methylethylketon, bestaande uit :
 - 95-96 gewichtspercenten methylethylketon,
 - 2,5-3 gewichtspercenten methylisopropylketon,
 - 1,5-2 gewichtspercenten ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon),te zamen met 0,25 liter pyridinebasen.
2. 1 liter methylethylketon, bestaande uit :
 - 95-96 gewichtspercenten methylethylketon,
 - 2,5-3 gewichtspercenten methylisopropylketon,
 - 1,5-2 gewichtspercenten ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon),te zamen met 1 gram denatoniumbenzoesaat.

Griekenland

5 liter methylalcohol per hectoliter onzuivere ethylalcohol plus :

- 0,5 % lampolie,
- 4 p.p.m methyleenblauw,
- 1 % terpentijnolie.

Spanje

Per hectoliter zuivere alcohol :

- 1 gram denatoniumbenzoesaat,
- 2 liter methylethylketon (butanon) en
- 0,2 gram methyleenblauw (C.I. Basic Blue 52015).

Frankrijk

Per hectoliter 90 % vol ethylalcohol toevoegen :

- 3,5 liter methyleen en
- 1 liter isopropylalcohol.

„Méthylène type Régie”**Definitie**

Volgens het Ministerieel Besluit van 7 mei 1955, dat genomen is na overleg met de Dienst Laboratoria van het Ministerie van Economische Zaken en Financiën, moet „méthylène type Régie” aan de volgende eisen voldoen :

- 90 % vol aangeven bij een temperatuur van 20° C, met een tolerantie van 0,5,
- ten minste 6 % verbrandingsonzuiverheden bevatten (de produkten buiten beschouwing gelaten die kunnen worden verzeep met soda en die worden uitgedrukt als methylacetaat),

- ketonen en water bevatten als aanvulling van de methylalcohol tot 100,
- uitsluitend verkregen zijn uit de verkoling van hout verricht onder toezicht van de belastingdienst.

De verbrandingsonzuiverheden zijn het werkelijke denatureringsmiddel. Zij geven het mengsel een onaangename smaak en zorgen ervoor dat het niet meer geschikt is voor oraal gebruik.

Wegens zijn chemische eigenschappen maakt aceton het, in het laboratorium, gemakkelijker om het denatureringsmiddel in alcohol af te scheiden.

Ten slotte is methylalcohol het bewijs van de denaturering. Het kookpunt ervan verschilt weinig van dat van ethylalcohol. Derhalve kan hij slechts onder toepassing van zeer bijzondere technieken of apparatuur worden afgezonderd.

In beginsel wijst de aanwezigheid ervan boven een bepaald percentage, dat varieert naar de verschillende typen van ethylalcohol, erop dat de onderzochte alcohol van tevoren volgens het algemene procédé is gedeneureerd.

Ierland

Geminaliseerde gedeneureerde alcohol.

- 9,5 % „wood naphtha”,
- 0,5 % ruwe pyridine,
- 0,025 ounce methylviolektkleurstof (per 100 galon zuivere ethylalcohol),
- 0,375 % aardolie.

NB: De „wood naphtha” en de ruwe pyridine mogen worden vervangen door 10 % methylalcohol.

Italië

Per hectoliter zuivere alcohol:

- 125 gram thiofeen,
- 0,8 gram denatoniumbenzoesaat,
- 0,4 gram C.I. acid red 51 (rode kleurstof),
- 2 liter methylethylketon.

Luxemburg

5 liter houtgeest per hectoliter ethylalcohol, ongeacht het alcoholgehalte, en een voldoende hoeveelheid kleursel om aan de alcohol een goed merkbare en blijvende blauwe of paarse (violette) kleur te geven.

Onder „houtgeest” dient te worden verstaan:

- eigenlijke houtgeest, zijnde ruwe methylalcohol voortkomende uit de droge distillatie van hout, bevattende ten minste 10 gewichtspercenten aceton;
- ofwel een mengsel van eigenlijke houtgeest en methanol, bevattende ten minste 60 gewichtspercenten eigenlijke houtgeest en 10 gewichtspercenten aceton;
- ofwel een mengsel van methanol, aceton en verbrandingsonzuiverheden met een sterk branderige geur, bevattende ten minste 10 gewichtspercenten aceton.

Nederland

Per hectoliter ethylalcohol:

5 liter van een mengsel van vloeistoffen dat bestaat uit:

- 60 % vol methanol,
- 11 % vol foezelolie (concentraat van bijprodukten van alcoholische gisting),
- 20 % vol aceton,
- 8 % vol water,
- 0,5 % vol butanon,
- 0,5 % vol formaline (waterige oplossing van 37 gewichtspercenten formaldehyde),

alsmede een kleurstofoplossing waarvan de samenstelling en de hoeveelheid overeenkomen met de daaraan door de directeur van het laboratorium van de belastingdienst te stellen eisen.

Verenigd Koninkrijk

Basis :

- 90 % vol ethanol,
- 9,5 % vol „wood naphtha” ⁽¹⁾ en
- 0,5 % vol ruwe pyridine.

Aan elke 1 000 liter hiervan wordt toegevoegd :

- 3,75 liter minerale nafta (aardolie) en
- 1,5 p.p.m. methylviolet.

⁽¹⁾ „Wood naphtha” is een produkt dat synthetisch kan zijn maar van dien aard moet zijn dat een mengsel van 5 % „wood naphtha” en 95 % alcohol ongeschikt is voor menselijke consumptie. Dit wordt bereikt door een vrij complexe maar stabiele „cocktail” van stoffen te produceren die niet gemakkelijk uit de alcohol kunnen worden verwijderd.

Samenstelling van „wood naphtha” :

Er is geen lijst van voorgeschreven ingrediënten maar sommige of alle van de volgende stoffen kunnen worden aangetroffen in goedgekeurde synthetische „wood naphtha” :

- piridine,
 - piridinebases,
 - allylalcohol,
 - crotonaldehyde,
 - picoline,
 - denatoniumbenzoesaat,
 - methylalcohol.
-