

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/402/EEG betreffende vóór de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- en bosbouwsmalspoorttrekkers op wielen

COM/88 629 def. — SYN 164

(Door de Commissie ingediend op 18 november 1988)

(88/C 305/10)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europese Parlement,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende dat het van belang is maatregelen vast te stellen waardoor geleidelijk gedurende de periode tot 31 december 1992 de interne markt tot stand wordt gebracht; dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen vormt waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;

Overwegende dat in artikel 12 van Richtlijn 87/402/EEG van de Raad ⁽¹⁾ is bepaald dat de thans geldende bepalingen worden aangevuld met bepalingen waarbij de dynamische beproevingsprocedure met aanvullende slagproeven wordt uitgebreid;

Overwegende dat in de statische beproevingsprocedure reeds een aanvullende proef is opgenomen; dat het noodzakelijk is in de dynamische beproevingsprocedure eveneens een aanvullende proef op te nemen — een proef waarbij trouwens op de meest getrouwe wijze de situatie bij het kantelen van een trekker wordt weerspiegeld — zodat beide procedures, die respectievelijk betrekking hebben op de statische en op de dynamische proeven, gelijkwaardigheid verkrijgen en aldus het evenwicht tussen beide proeven wordt hersteld;

Overwegende dat de resultaten van de praktijkexperimenten die met aan de achterzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen zijn verricht, op dezelfde, maar aan de voorzijde gemonteerde beveiligingsinrichtingen kunnen worden getransponeerd voor wat de betrouwbaarheid van de parameters en van de berekeningen betreft;

Overwegende dat artikel 11 van Richtlijn 87/402/EEG de procedure behelst om de bepalingen van de bijlage aan de vooruitgang van de techniek aan te passen; dat de vooruitgang van de techniek echter een spoedige aanpassing vergt van de in de bijlagen van de richtlijn vervatte voorschriften en van de in de bijzondere richtlijnen om-

schreven technische voorschriften; dat het gewent is de Commissie met deze aanpassing te belasten, ten einde de procedure te vereenvoudigen en te bespoedigen; dat het, in alle gevallen waarin de Raad de Commissie belast met bevoegdheden ter uitvoering van bepalingen vastgesteld op het gebied van de land- en bosbouwtrekkers, gewent is een procedure in te stellen van voorafgaand overleg tussen de Commissie en de Lid-Staten in het kader van een Raadgevend Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 87/402/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 11 wordt gelezen:

„Artikel 11

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van de bijlagen van deze richtlijn aan de vooruitgang van de techniek aan te passen, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 11 bis geregelde procedure.”

2. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 11 bis

Indien een beroep wordt gedaan op de in dit artikel omschreven procedure, beslist de Commissie na raadpleging van het Comité. Het Comité beraadslaat over de van de Commissie uitgegane verzoeken om advies. Indien de Commissie advies vraagt van het Comité, kan zij de termijn bepalen waarbinnen het advies moet worden uitgebracht. De beraadslagingen in het Comité worden niet afgesloten met een stemming. Elk lid van het Comité kan echter eisen dat zijn mening in de notulen wordt vastgelegd.”

3. Bijlage IV, onder A, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De Lid-Staten doen vóór 1 oktober 1989 de nodige maatregelen in werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

(¹) PB nr. L 220 van 8. 8. 1987, blz. 1.

BIJLAGE

Bijlage IV, onder A, punt 1.6, van Richtlijn 87/402/EEG wordt gelezen:

„1.6. Aanvullende proeven

- 1.6.1. Indien tijdens een slagproef niet te verwaarlozen breuken of scheuren optreden, moet, onmiddellijk na de slagproef waardoor deze breuken of scheuren ontstonden, nogmaals een soortgelijke proef worden uitgevoerd, waarbij de valhoogte echter gelijk is aan:

$$H = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

Hierin is „a” de verhouding tussen de permanente vervorming en de elastische vervorming ($s = D_p/D_e$), gemeten op het trefpunt.

De bijkomende permanente vervorming die door de tweede slag wordt teweeggebracht, mag niet meer bedragen dan 30 % van de door de eerste slag veroorzaakte permanente vervorming.

Om de aanvullende proef te kunnen uitvoeren, moet de elastische vervorming tijdens alle slagproeven worden gemeten.

- 1.6.2. Indien tijdens een verbrijzelingsproef niet te verwaarlozen breuken of scheuren optreden, moet onmiddellijk na de verbrijzelingsproef waardoor deze breuken of scheuren ontstonden, nogmaals een soortgelijke verbrijzelingsproef worden uitgevoerd, ditmaal met een kracht die gelijk is aan $1,2 F_v$.”
-