

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 37



Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
10 februari 2012

Inhoud

II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

- ★ **Verordening (EU) nr. 109/2012 van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (CMR-stoffen) ⁽¹⁾** 1
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) nr. 110/2012 van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Zuid-Afrika in de lijsten van derde landen of delen daarvan ⁽¹⁾** 50
- ★ **Uitvoeringsverordening (EU) nr. 111/2012 van de Commissie van 9 februari 2012 tot opening van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van olijfolie** 55
- Uitvoeringsverordening (EU) nr. 112/2012 van de Commissie van 9 februari 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit 58

RICHTLIJNEN

- ★ **Richtlijn 2012/2/EU van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basis-kopercarbonaat als werkzame stoffen in bijlage I bij die richtlijn op te nemen ⁽¹⁾** 60

Prijs: 4 EUR

(Vervolg z.o.z.)

⁽¹⁾ Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

★ Richtlijn 2012/3/EU van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde bendiocarb als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen ⁽¹⁾	65
--	----



⁽¹⁾ Voor de EER relevante tekst

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 109/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), wat betreft bijlage XVII (CMR-stoffen)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie ⁽¹⁾, en met name artikel 68, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Ingevolge de punten 28, 29 en 30 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 is de verkoop aan het grote publiek van stoffen die als kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige stof (CMR) van categorie 1A of 1B zijn ingedeeld, en van mengsels die dergelijke stoffen bevatten in een concentratie die bepaalde concentratiegrenzen overschrijdt, verboden. De desbetreffende stoffen staan vermeld in de aanhangsels 1 tot en met 6 van die bijlage XVII.
- (2) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ⁽²⁾ is op 5 september 2009 bij Verordening (EG) nr. 790/2009 van de Commissie ⁽³⁾ gewijzigd om een aantal nieuw ingedeelde CMR-stoffen in die verordening op te nemen. De aanhangsels 1 tot en met 6 van bijlage XVII bij Verordening (EG)

nr. 1907/2006 moeten worden gewijzigd om deze in overeenstemming te brengen met de vermeldingen betreffende CMR-stoffen in Verordening (EG) nr. 790/2009.

- (3) Krachtens artikel 68, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen beperkingen worden voorgesteld voor het gebruik van CMR-stoffen van de categorieën 1A en 1B, als zodanig of in een mengsel of voorwerp, door consumenten.
- (4) Een aantal boorverbindingen blijkt bij inname giftig voor de voortplanting te zijn en deze stoffen zijn bij Verordening (EG) nr. 790/2009 ingedeeld als giftig voor de voortplanting, gevarenklasse en categorie Repr. 1B, gevarenaanduiding H360FD. Uit een voor de Commissie uitgevoerd marktonderzoek naar het gebruik van boraten in mengsels die aan het grote publiek worden verkocht ⁽⁴⁾, is gebleken dat alleen natriumperboraat-tetrahydraat en -monohydraat gebruikt worden in een concentratie die de specifieke concentratiegrenzen van Verordening (EG) nr. 790/2009 in huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen overschrijdt.
- (5) Op 29 april 2010 heeft het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een advies uitgebracht over het gebruik van boorverbindingen in fotografische toepassingen ⁽⁵⁾. In dat advies stelt het Comité risicobeoordeling dat er meer bronnen zijn die aan de totale blootstelling van consumenten aan boor kunnen bijdragen en dat ook deze bronnen bij de risicobeoordeling van boorverbindingen in aanmerking moeten worden genomen. In eerdere risicobeoordelingen was geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat consumenten uit meerdere bronnen aan boor kunnen worden blootgesteld, maar inmiddels is er in het algemeen meer aandacht voor blootstelling uit uiteenlopende bronnen.

⁽¹⁾ PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

⁽³⁾ PB L 235 van 5.9.2009, blz. 1.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/docs_studies/final_report_borates_en.pdf

⁽⁵⁾ http://echa.europa.eu/home_en.asp

(6) Natriumperboraat-tetrahydraat en -monohydraat worden hoofdzakelijk gebruikt als bleekmiddel in wasmiddelen en machinevaatwasmiddelen. De als rapporteur aangewezen lidstaat die de risicobeoordeling van natriumperboraat moest uitvoeren ingevolge Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen⁽¹⁾ heeft krachtens artikel 136 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen een dossier ingediend overeenkomstig bijlage XV bij die verordening. In die risicobeoordeling, die in 2007 is gepubliceerd, werd geconcludeerd dat het gebruik van natriumperboraat in wasmiddelen en huishoudelijke reinigingsmiddelen, indien dat de enige bron van blootstelling aan boor zou zijn, geen onaanvaardbaar risico voor het grote publiek inhoudt. Aangezien het grote publiek echter via tal van bronnen aan boor wordt blootgesteld, zoals het Comité risicobeoordeling in zijn advies van 2010 heeft aangegeven, en er sprake is van voortplantingstoxiciteit, is het wenselijk de blootstelling van het grote publiek aan boor te beperken. Bovendien is de blootstelling van de consumenten aan boor uit huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen aanzienlijk en zijn er alternatieven voor perboraten in deze toepassingen beschikbaar, zodat het gebruik van perboraten in huishoudelijke detergentia en reinigingsmiddelen moet worden beperkt. Om echter

bepaalde fabrikanten in de gelegenheid te stellen om aanpassingen te doen en boorverbindingen bij deze toepassingen zo nodig door alternatieven te vervangen, moet een tijdelijke afwijking worden toegestaan.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

BIJLAGE

Bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1) In de tabel met de benaming van de stoffen, groepen van stoffen en mengsels en de beperkingsvoorwaarden wordt in kolom 2 van de vermeldingen 28, 29 en 30, aan punt 2 het volgende subpunt e) toegevoegd:

„e) de in aanhangsel 11, kolom 1, vermelde stoffen voor de in kolom 2 van dat aanhangsel vermelde toepassingen. Indien in kolom 2 van aanhangsel 11 een datum wordt vermeld, geldt de afwijking tot en met die datum.”.

2) In de aanhangsels 1 tot en met 6 wordt in het voorwoord tussen noot A en noot C de volgende noot B ingevoegd:

„Noot B:

Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd.”.

3) In aanhangsel 1 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a) de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Nikkeldihydroxide; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Nikkelhydroxide; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Nikkelsulfaat	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Nikkelcarbonaat;	028-010-00-0			
Basisch nikkelcarbonaat;				
Koolzuur, nikkel(2+)zout; [1]		222-068-2 [1]	3333-67-3 [1]	
Koolzuur, nikkelzout; [2]		240-408-8 [2]	16337-84-1 [2]	
[μ -[Carbonato(2-)-O']dihydroxytrinikkel; [3]		265-748-4 [3]	65405-96-1 [3]	
[Carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel; [4]		235-715-9 [4]	12607-70-4 [4]	
Nikkeldichloride	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Nikkeldinitraat; [1]	028-012-00-1	236-068-5 [1]	13138-45-9 [1]	
Salpeterzuur, nikkelzout; [2]		238-076-4 [2]	14216-75-2 [2]	
Nikkelmatte	028-013-00-7	273-749-6	69012-50-6	
Afvalstik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ont koperd, nikkelsulfaat	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Afvalstik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ont koperd	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Nikkeldiperchloraat;	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Perchloorzuur, nikkel(II)zout				
Dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]	028-017-00-9	237-563-9 [1]	13842-46-1 [1]	
Diammoniumnikkelbis(sulfaat); [2]		239-793-2 [2]	15699-18-0 [2]	
Nikkelbis(sulfamidaat);	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nikkelsulfamaat				
Nikkelbis(tetrafluoroboraat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	

Nikkeldiformiaat; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Mierenzuur, nikkelzout; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Mierenzuur, kopernikkelzout; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikkeldi(acetaat); [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Nikkelacetaat; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Nikkeldibenzoaat	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nikkel(II)stearaat; Nikkel(II)octadecanoaat	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nikkeldilactaat	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Nikkel(II)octanoaat	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nikkeldifluoride; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Nikkeldibromide; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Nikkeldijodide; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Kaliumnikkelfluoride; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Nikkelhexafluorosilicaat	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Nikkelselenaat	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nikkelwaterstoffosfaat; [1]	028-032-00-0	238-278-2 [1]	14332-34-4 [1]	
Nikkelbis(diwaterstoffosfaat); [2]		242-522-3 [2]	18718-11-1 [2]	
Trinikkelbis(orthofosfaat); [3]		233-844-5 [3]	10381-36-9 [3]	
Dinikkeldifosfaat; [4]		238-426-6 [4]	14448-18-1 [4]	
Nikkelbis(fosfinaat); [5]		238-511-8 [5]	14507-36-9 [5]	
Nikkelfosfinaat; [6]		252-840-4 [6]	36026-88-7 [6]	
Fosforzuur, calciumnikkelzout; [7]		- [7]	17169-61-8 [7]	
Difosforzuur, nikkel(II)zout; [8]		- [8]	19372-20-4 [8]	
Diammoniumnikkelhexacyanoferraat	028-033-00-6	—	74195-78-1	
Nikkeldicyanide	028-034-00-1	209-160-8	557-19-7	
Nikkelchromaat	028-035-00-7	238-766-5	14721-18-7	
Nikkel(II)silicaat; [1]	028-036-00-2	244-578-4 [1]	21784-78-1 [1]	
Dinikkelorthosilicaat; [2]		237-411-1 [2]	13775-54-7 [2]	
Nikkelsilicaat (3:4); [3]		250-788-7 [3]	31748-25-1 [3]	
Kiezelzuur, nikkelzout [4]		253-461-7 [4]	37321-15-6 [4]	
Trihydrogeenhydroxybis(orthosilicato(4-))trinikkelaat(3-); [5]		235-688-3 [5]	12519-85-6 [5]	

Dinikkelhexacyanoferraat	028-037-00-8	238-946-3	14874-78-3	
Trinikkelbis(arsenaat); Nikkel(II)arsenaat	028-038-00-3	236-771-7	13477-70-8	
Nikkeloxalaat; [1]	028-039-00-9	208-933-7 [1]	547-67-1 [1]	
Oxaalzuur, nikkelzout; [2]		243-867-2 [2]	20543-06-0 [2]	
Nikkeltelluride	028-040-00-4	235-260-6	12142-88-0	
Trinikkeltetrasulfide	028-041-00-X	—	12137-12-1	
Trinikkelbis(arseniet)	028-042-00-5	—	74646-29-0	
Kobaltnikkel grijze periklaas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332; [1] Kobaltnikkeldioxide; [2] Kobaltnikkeloxyde; [3]	028-043-00-0	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	
Nikkeltintrioxide; Nikkelstannaat	028-044-00-6	234-824-9	12035-38-0	
Nikkeltriuraandecaoxide	028-045-00-1	239-876-6	15780-33-3	
Nikkeldithiocyanaat	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nikkeldichromaat	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	
Nikkel(II)seleniet	028-048-00-8	233-263-7	10101-96-9	
Nikkelselenide	028-049-00-3	215-216-2	1314-05-2	
Kiezelzuur, loodnikkelzout	028-050-00-9	—	68130-19-8	
Nikkeldiarsenide; [1] Nikkelarsenide; [2]	028-051-00-4	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	
Nikkelbariumtitaan lichtgeel prideriet; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	028-052-00-X	271-853-6	68610-24-2	
Nikkeldichloraat; [1] Nikkeldibromaat; [2] Ethylhydrogeensulfaat, nikkel(II)zout; [3]	028-053-00-5	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	

Nikkel(II)trifluoracetaat; [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]
Nikkel(II)propionaat; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]
Nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]
Nikkel(II)hydrogeencitraat; [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]
Citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]
Citroenzuur, nikkelzout; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]
Nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]
2-Ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]
Dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]
Nikkel(II)isooctanoaat; [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]
Nikkelisooctanoaat; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]
Nikkelbis(isononanoaat); [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]
Nikkel(II)neononanoaat; [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]
Nikkel(II)isodecanoaat; [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]
Nikkel(II)neodecanoaat; [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]
Neodecaanzuur, nikkelzout; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]
Nikkel(II)neoïndecanoaat; [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]
Bis(D-gluconato-O ¹ ,O ²)nikkel; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]
Nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]
Nikkel(II)palmitaat; [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]
(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]
(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]
(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]
(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]
(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]
(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]
(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]
(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]
Vetzuren, C ₆₋₁₉ -vertakt, nikkelzouten; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]
Vetzuren, C ₈₋₁₈ - en C ₁₈ -onverzadigd, nikkelzouten; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]
2,7-Naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]		- [31]	72319-19-8 [31]

Nikkel(II)sulfiet; [1]	028-055-00-6	231-827-7 [1]	7757-95-1 [1]	
Nikkeltelluurtrioxide; [2]		239-967-0 [2]	15851-52-2 [2]	
Nikkeltelluurtetraoxide; [3]		239-974-9 [3]	15852-21-8 [3]	
Molybdeennikkelhydroxideoxidefosfaat; [4]		268-585-7 [4]	68130-36-9 [4]	
Nikkelboride (NiB); [1]	028-056-00-1	234-493-0 [1]	12007-00-0 [1]	
Dinikkelboride; [2]		234-494-6 [2]	12007-01-1 [2]	
Trinikkelboride; [3]		234-495-1 [3]	12007-02-2 [3]	
Nikkelboride; [4]		235-723-2 [4]	12619-90-8 [4]	
Dinikkelsilicide; [5]		235-033-1 [5]	12059-14-2 [5]	
Nikkeldisilicide; [6]		235-379-3 [6]	12201-89-7 [6]	
Dinikkelfosfide; [7]		234-828-0 [7]	12035-64-2 [7]	
Nikkelboorfosfide; [8]		- [8]	65229-23-4 [8]	
Dialuminiumnikkeltetraoxide; [1]	028-057-00-7	234-454-8 [1]	12004-35-2 [1]	
Nikkeltitaantrioxide; [2]		234-825-4 [2]	12035-39-1 [2]	
Nikkeltitaanoxide [3]		235-752-0 [3]	12653-76-8 [3]	
Nikkeldivanadiumhexaoxide; [4]		257-970-5 [4]	52502-12-2 [4]	
Kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide; [5]		268-169-5 [5]	68016-03-5 [5]	
Nikkelzirkoniumtrioxide; [6]		274-755-1 [6]	70692-93-2 [6]	
Molybdeennikkeltetraoxide; [7]		238-034-5 [7]	14177-55-0 [7]	
Nikkelwolframtetraoxide; [8]		238-032-4 [8]	14177-51-6 [8]	
Olivijn, groene nikkel- [9]		271-112-7 [9]	68515-84-4 [9]	
Lithiumnikkeldioxide; [10]		- [10]	12031-65-1 [10]	
Molybdeennikkeloxide; [11]		- [11]	12673-58-4 [11]	
Kobalolithiumnikkeloxide	028-058-00-2	442-750-5	—	
Koolwaterstoffen, C ₄ -, 1,3-butadien- en isobuteenvrij; Petroleumgas	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K"

b) de vermeldingen 028-003-00-2, 028-004-00-8, 028-005-00-3, 028-006-00-9, 028-007-00-4, 033-005-00-1 en 603-046-00-5 komen als volgt te luiden:

„Nikkelmonoxide; [1]	028-003-00-2	215-215-7 [1]	1313-99-1 [1]	
Nikkeloxide; [2]		234-323-5 [2]	11099-02-8 [2]	
Bunseniet; [3]		- [3]	34492-97-2 [3]	
Nikkeldioxide	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
Dinikkeltrioxide	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	

Nikkel(II)sulfide; [1]	028-006-00-9	240-841-2 [1]	16812-54-7 [1]	
Nikkelsulfide; [2]		234-349-7 [2]	11113-75-0 [2]	
Milleriet; [3]		- [3]	1314-04-1 [3]	
Trinikkeldisulfide;	028-007-00-4			
Nikkelsubsulfide; [1]		234-829-6 [1]	12035-72-2 [1]	
Heazlewoodiet; [2]		- [2]	12035-71-1 [2]	
Arseenzuur en zouten daarvan, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde	033-005-00-1	—	—	A*
Bis(chloormethyl)ether; Oxybis(chloormethaan)	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	

4) In aanhangsel 2 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

- a) de volgende vermeldingen worden geschrapt: 024-004-01-4 en 649-118-00-X;
- b) de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„O-Isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat	006-102-00-1	432-750-3	—	
Mengsel van: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; diëthyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat; ethylmethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat	015-196-00-3	435-960-3	—	
Kobaltacetaat	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Kobaltnitraat	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Kobaltcarbonaat	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Loodchromaat	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6	
Loodsulfochromaat geel; C.I. Pigment Yellow 34; [Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2	
Loodchromaatmolybdaatsulfaat rood C.I. Pigment Red 104; [Deze stof staat beschreven in de Colour Index onder het Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8	
2,3-Epoxypropyltrimethylammoniumchloride ...%; Glycidyltrimethylammoniumchloride ...%	603-211-00-1	221-221-0	3033-77-0	B
1-(2-Amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiolhydrochloride; [met < 0,1 % 4-chlooraniline (EG-nr. 203-401-0)]	603-221-01-3	433-580-2	214353-17-0	
Fenoltaleïne	604-076-00-1	201-004-7	77-09-8	
Ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat	607-626-00-9	401-290-5	103112-35-2	

N,N'-Diacetylbenzidine	612-044-00-3	210-338-2	613-35-4	
Bifeny-3,3',4,4'-tetrayltetraamine; Diaminobenzidine	612-239-00-3	202-110-6	91-95-2	
(2-Chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
3-Amino-9-ethylcarbazool; 9-Ethylcarbazool-3-ylamine	612-280-00-7	205-057-7	132-32-1	
Chinoline	613-281-00-5	202-051-6	91-22-5	
N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën; Naftaleenolie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 °C tot 250 °C (392 °F tot 482 °F).]	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Extractieresiduen (kool), lagetemperatuurkoolteer-alkalische [Het residu van lagetemperatuurkoolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met natronloog, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Teerzuren, kool, ruw; Ruwe fenolen; [Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig koolstofdioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen.]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M"

- c) de vermeldingen 024-004-00-7, 609-007-00-9, 612-099-00-3, 612-151-00-5, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-098-00-X, 648-099-00-5, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6 en 650-017-00-8 komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
2,4-Dinitrotolueen; [1]	609-007-00-9	204-450-0 [1]	121-14-2 [1]	
Dinitrotolueen; [2]		246-836-1 [2]	25321-14-6 [2]	
4-Methyl- <i>m</i> -fenyleendiamine; 2,4-Tolueendiamine	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7	
Methylfenyleendiamine; Diaminotolueen; [technisch product – reactiemassa van 4-methyl- <i>m</i> -fenyleendiamine (EG-nr. 202-453-1) en 2-methyl- <i>m</i> -fenyleendiamine (EG-nr. 212-513-9)]	612-151-00-5	—	—	

Creosootolie, acenafteenfractie, acenafteenvrij; Wasolie, herdestillaat; [De olie die resteert na verwijdering door een kristallisatieproces van acenafteen uit acenafteenolie afkomstig uit koolteer. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]	648-043-00-X	292-606-9	90640-85-0	M
Residuen (koolteer), creosootolie destillatie-; Wasolie, herdestillaat; [Het residu van de fractionele destillatie van wasolie, met een kooktraject van ongeveer 270 °C tot 330 °C (518 °F tot 626 °F). Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]	648-080-00-1	295-506-3	92061-93-3	M
Creosootolie, acenafteenfractie; Wasolie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de destillatie van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 240 °C tot 280 °C (464 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit acenafteen, naftaleen en alkylnaftalenen.]	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	M
Creosootolie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen en kan aanzienlijke hoeveelheden teerzuren en teerbasen bevatten. Het destillatietraject ligt ongeveer tussen 200 °C en 325 °C (392 °F tot 617 °F).]	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	M
Creosootolie, hoogkokend destillaat; Wasolie; [De hoogkokende destillatiefraction die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooxen, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 5 °C (41 °F).]	648-100-00-9	274-565-9	70321-79-8	M
Extractieresiduen (kool), creosootolie zure; Wasolie, extractieresidu; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de van basen ontdane destillatiefraction van koolteer, met een kooktraject van ongeveer 250 °C tot 280 °C (482 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit bifenylnaftalenen en isomere difenylnaftalenen.]	648-102-00-X	310-189-4	122384-77-4	M
Creosootolie, laagkokend destillaat; Wasolie; [De laagkokende destillatiefraction die wordt verkregen door bitumineuze kool bij hoge temperatuur te verkooxen, en die verder wordt gezuiverd om een overmaat kristallijne zouten te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit creosootolie waaruit enkele normale polycyclische aromatische zouten, bestanddelen van koolteerdestillaten, zijn verwijderd. Kristalvrij bij ongeveer 38 °C (100 °F).]	648-138-00-6	274-566-4	70321-80-1	M
Vuurvaste keramische vezels, Vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van de elders in deze bijlage met name genoemde; [kunstmatige (silicaat) glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtsprocent]	650-017-00-8	—	—	A, R"

5) In aanhangsel 4 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a) de volgende vermelding wordt geschrapt: 024-004-01-4;

b) de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„O-Isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat	006-094-00-X	434-350-4	103122-66-3	
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat	006-102-00-1	432-750-3	—	
Mengsel van: dimethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoylethyl)fosfonaat; diëthyl-(2-(hydroxymethylcarbamoylethyl)fosfonaat; ethylmethyl-(2-(hydroxymethylcarbamoylethyl)fosfonaat	015-196-00-3	435-960-3	—	
2-Chloor-6-fluorfenol	604-082-00-4	433-890-8	2040-90-6	
(2-Chloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride	612-246-00-1	429-740-6	40722-80-3	
Colchicine	614-005-00-6	200-598-5	64-86-8	
N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
Teeroliën, bruinkool; Lichte olie; [Het destillaat van bruinkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 250 °C (176 °F tot 482 °F). Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische koolwaterstoffen en monobasische fenolen.]	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J
Benzolvoorloop (kool); Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie; [Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatie-traject beneden ongeveer 100 °C (212 °F). Bestaat voornamelijk uit C ₄ - tot C ₆ -alifatische koolwaterstoffen.]	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	J
Destillaten (koolteer), benzolfraction, rijk aan benzeen, toluen en xyleen; Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie; [Een residu dat afkomstig is uit de destillatie van ruwe benzol om benzolvoorfracties te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit benzeen, toluen en xylene, met een kooktraject van ongeveer 75 °C tot 200 °C (167 °F tot 392 °F).]	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	J
Aromatische koolwaterstoffen, C ₆₋₁₀ , C ₈ -rijk; Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	J
Teerolie (kool), licht; Lichte olie, herdestillaat, laagkokende fractie	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	J
Lichte teerolie (kool), xyleen-styreengedeelte; Lichte olie, herdestillaat, middenfractie	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	J
Oplosmiddelnafte (kool), cumaron-styreen bevattend; Lichte olie, herdestillaat, middenfractie	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	J
Nafta (kool), destillatieresiduen; Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie; [Het residu dat resteert uit de destillatie van herwonnen nafta. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en condensatieproducten van indeen en styreen.]	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	J

Aromatische koolwaterstoffen, C ₈ ; Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	J
Aromatische koolwaterstoffen, C ₈₋₉ , bijproduct koolwaterstofhars-polymerisatie; Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de verdamping onder vacuüm van oplosmiddel uit gepolymeriseerde koolwaterstofhars. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C ₈ en C ₉ , met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 215 °C (248 °F tot 419 °F).]	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	J
Aromatische koolwaterstoffen, C ₉₋₁₂ , benzeendestillatie; Lichte olie, herdestillaat, hoogkokende fractie	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	J
Extractiesiduen (kool), benzolfractie alkalisch, zuurextract; Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie; [Het herdestillaat dat afkomstig is uit het destillaat, ontdaan van teerzuren en teerbasen, uit bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en dat een kooktraject heeft van ongeveer 90 °C tot 160 °C (194 °F tot 320 °F). Bestaat voornamelijk uit benzeen, toluen en xylene.]	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	J
Extractieresiduen (koolteer), benzolfractie alkalisch, zuurextract; Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de herdestillatie van het destillaat van hogetemperatuurkoolteer (teerzuur- en teerbasevrij). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van 85 °C tot 195 °C (185 °F tot 383 °F).]	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	J
Extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur; Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie; [Een zuur bezinksel dat als bijproduct gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hogetemperatuurkool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen.]	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	J
Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, destillatietopproducten; Lichte olie, extractieresidu, laagkokende fractie; [De eerste fractie uit de destillatie van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gewassen fenololie. Kookt grotendeels beneden 145 °C (293 °F). Bestaat voornamelijk uit alifatische en aromatische C ₇ - en C ₈ -koolwaterstoffen.]	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	J
Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract, indeenfractie; Lichte olie, extractieresidu, middenfractie	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	J
Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, indeennaftafractie; Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie; [Het destillaat van voorfractioneringsbodemfracties, rijk aan aromatische koolwaterstoffen, cumaron, naftaleen en indeen, of gespoelde carbolhoudende oliën met een kooktraject van ongeveer 155 °C tot 180 °C (311 °F tot 356 °F). Bestaat voornamelijk uit indeen, indan en trimethylbenzenen.]	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	J

Oplosmiddelnaftha (kool); [Het destillaat dat wordt verkregen uit het alkalische extractieresidu van hogetemperatuurkoolteer, lichte olie uit de cokesoven of koolteerolie, met een destillatietraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F). Bestaat voornamelijk uit indeen en andere polycyclische ringsystemen die één aromatische ring bevatten. Kan fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen bevatten.] Lichte teerolie, extractieresidu, hoogkokende fractie	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	J
Destillaten (koolteer), lichte oliën, neutrale fractie; Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie; [Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit alkylgesubstitueerde monocyclische aromatische koolwaterstoffen met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F). Kan bovendien onverzadigde koolwaterstoffen zoals indeen en cumaron bevatten.]	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	J
Destillaten (koolteer), lichte oliën, zuurextracten; Lichte olie, extractieresidu, hoogkokende fractie; [Deze olie is een complex mengsel van aromatische koolwaterstoffen, voornamelijk indeen, naftaleen, cumaron, fenol en <i>o</i> -, <i>m</i> - en <i>p</i> -kresol, met een kooktraject van 140 °C tot 215 °C (284 °F tot 419 °F).]	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	J
Destillaten (koolteer), lichte oliën; Fenololie; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 210 °C (302 °F tot 410 °F).]	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	J
Teeroliën, kool; Fenololie; [Het destillaat van hogetemperatuurkoolteer, met een destillatietraject van ongeveer 130 °C tot 250 °C (266 °F tot 410 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen.]	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	J
Extractieresiduen (kool), lichte olie alkalisch, zuurextract; Fenololie, extractieresidu; [De olie die wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen om de geringe hoeveelheden basische verbindingen (teerbasen) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit indeen, indan en alkybenzenen.]	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	J
Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch; Fenololie, extractieresidu; [Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door alkalisch te wassen, bijvoorbeeld met natronloog, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Bestaat voornamelijk uit naftalenen en aromatische stikstofbasen.]	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	J
Extractieoliën (kool), lichte olie; Zuur extract; [Het waterige extract dat wordt verkregen door alkalisch gewassen fenololie met zuur te wassen. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen, met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	J

<p>Pyridine, alkylderivaten;</p> <p>Ruwe teerbasen;</p> <p>[De complexe verzameling polygealkyleerde pyridinen, verkregen uit de destillatie van koolteer of als hoogkokend destillaat (boven ongeveer 150 °C (302 °F)) uit de reactie van ammoniak met acetaldehyd, formaldehyd of paraformaldehyd.]</p>	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	J
<p>Teerbasen, kool, picolinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen;</p> <p>[Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125 °C tot 160 °C (257 °F tot 320 °F) die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bestaat voornamelijk uit lutidinen en picolinen.]</p>	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	J
<p>Teerbasen, kool, lutidinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen</p>	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	J
<p>Extractieoliën (kool), teerbase, collidinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen;</p> <p>[Het extract dat wordt gevormd door de zure extractie van basen uit aromatische oliën die afkomstig zijn uit ruwe koolteer, neutralisatie alsmede destillatie van de basen. Bestaat voornamelijk uit collidinen, aniline, toluïdinen, lutidinen en xylydinen.]</p>	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	J
<p>Teerbasen, kool, collidinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen;</p> <p>[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 181 °C tot 186 °C (356 °F tot 367 °F) die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen uit de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden gevormd door de destillatie van bitumineuze koolteer. Bevat voornamelijk aniline en collidinen.]</p>	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	J
<p>Teerbasen, kool, anilinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen;</p> <p>[De destillatiefractie met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 200 °C (356 °F tot 392 °F) die afkomstig is uit de ruwe basen die worden verkregen door de verwijdering van fenolen en basen uit de gefenoliseerde olie die afkomstig is uit de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, lutidinen en toluïdinen.]</p>	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	J
<p>Teerbasen, kool, toluïdinefractie;</p> <p>Gedestilleerde teerbasen</p>	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	J
<p>Destillaten (aardolie), pyrolyseolie uit de alkeenalkynproductie, gemengd met hogetemperatuurkoolteer, indeenfractie;</p> <p>Geherdestilleerde fracties;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een herdestillaat uit de fractionele destillatie van bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuoliën die zijn verkregen bij de pyrolytische productie van alkenen en alkynen uit aardolieproducten of aardgas. Bestaat voornamelijk uit indeen en heeft een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 190 °C (320 °F tot 374 °F).]</p>	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	J
<p>Destillaten (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenoliën;</p> <p>Geherdestilleerde fracties;</p> <p>[Het herdestillaat dat wordt verkregen uit de fractionele destillatie van bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 190 °C tot 270 °C (374 °F tot 518 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromaten.]</p>	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	J

<p>Extractoliën (kool), residuele pyrolyseoliën uit koolteer, naftaleenolie, herdestillaat;</p> <p>Geherdestilleerde fracties;</p> <p>[Het herdestillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van, van basen en fenolen ontdane, methylnaftaleenolie die wordt verkregen uit bitumineuze hogetemperatuurkoolteer en residuele pyrolyseoliën, met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 230 °C (428 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit ongesubstitueerde en gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]</p>	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	J
<p>Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenoliën;</p> <p>Geherdestilleerde fracties;</p> <p>[Een neutrale olie, die wordt verkregen door het van basen en fenolen ontdoen van de olie afkomstig uit de destillatie van hogetemperatuurteer en pyrolyseresiduoliën, met een kooktraject van 225 °C tot 255 °C (437 °F tot 491 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen.]</p>	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	J
<p>Extractieoliën (kool), koolteer en pyrolyseresiduoliën, naftaleenolie, destillatieresiduen;</p> <p>Geherdestilleerde fracties;</p> <p>[Residu van de destillatie van, van fenolen en basen ontdane, methylnaftaleenolie (afkomstig uit bitumineuze koolteer en pyrolyseresiduoliën) met een kooktraject van 240 °C tot 260 °C (464 °F tot 500 °F). Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]</p>	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	J
<p>Destillaten (kool), lichte olie uit de cokesoven, naftaleenfractie;</p> <p>Naftaleenolie;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit de cokesoven. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaron en indeen en kookt boven 148 °C (298 °F).]</p>	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën;</p> <p>Naftaleenolie;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de destillatie van koolteer. Bestaat voornamelijk uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 200 °C tot 250 °C (392 °F tot 482 °F).]</p>	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenarm;</p> <p>Naftaleenolie, herdestillaat;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en fenolverbindingen.]</p>	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M
<p>Destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie;</p> <p>Naftaleenolie, herdestillaat;</p> <p>[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bevat voornamelijk naftaleen, thionafteen en alkylnaftalenen.]</p>	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M

<p>Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch; Naftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen bij het alkalisch wassen van naftaleenolie om fenolverbindingen (teerzuren) te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkyl-naftalenen.]</p>	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
<p>Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, naftaleenarm; Naftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die resteert na de verwijdering van naftaleen, door middel van een kristallisatieproces, uit met alkali gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]</p>	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, naftaleenvrij, alkalische extracten; Naftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[De olie die resteert na de verwijdering van fenolverbindingen (teerzuren) uit afgegoten naftaleenolie door met alkali te wassen. Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]</p>	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M
<p>Extractieresiduen (kool), naftaleenolie, alkalisch, destillatietop-producten; Naftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Het destillaat van met alkali gewassen naftaleenolie met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 220 °C (356 °F tot 428 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkybenzenen, indeen en indan.]</p>	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, methylnaftaleenfractie; Methylnaftaleenolie;</p> <p>[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit gesubstitueerde bicyclische aromatische koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 255 °C (437 °F tot 491 °F).]</p>	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, indoolmethylnaftaleenfractie; Methylnaftaleenolie;</p> <p>[Een destillaat dat afkomstig is uit de fractionele destillatie van hogetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit indool en methylnaftaleen en heeft een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C (455 °F tot 491 °F).]</p>	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M
<p>Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zuurextracten; Methylnaftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het van basen ontdoen van de methylnaftaleenfractie die wordt verkregen uit de destillatie van koolteer en die een kooktraject heeft van ongeveer 230 °C tot 255 °C (446 °F tot 491 °F). Bevat voornamelijk 1(2)-methylnaftaleen, naftaleen, dimethylnaftaleen en bifenyln.]</p>	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M
<p>Extractieresiduen (kool), naftaleenolie alkalisch, destillatieresiduen; Methylnaftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gespoelde naftaleenolie, met een destillatietraject van ongeveer 220 °C tot 300 °C (428 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen.]</p>	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M

<p>Extractieoliën (kool), zuur, vrij van teerbasen; Methylnaftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[De extractieolie met een kooktraject van ongeveer 220 °C tot 265 °C (428 °F tot 509 °F) uit alkalisch koolteerextractieresidu, geproduceerd door na destillatie te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, om teerbasen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit alkylnaftalenen.]</p>	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
<p>Destillaten (koolteer), benzolfractie, destillatieresiduen; Wasolie;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de destillatie van ruwe benzol (hogetemperatuurkoolteer). Kan een vloeistof zijn, met een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 300 °C (302 °F tot 572 °F), of een vaste of halfvaste stof met een smeltpunt tot 70 °C (158 °F). Bestaat voornamelijk uit naftaleen en alkylnaftalenen.]</p>	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M
<p>Antraceenolie, antraceenpasta; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[De antraceenrijke vaste stof die wordt verkregen door de kristallisatie en centrifugatie van antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit antraceen, carbazool en fenantreen.]</p>	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
<p>Antraceenolie, antraceenarm; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[De olie die resteert na de verwijdering, door middel van een kristallisatieproces, van een antraceenrijke vaste stof (antraceenpasta) uit antraceenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische verbindingen met twee, drie of vier ringen.]</p>	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
<p>Residuen (koolteer), antraceenolie, destillatie-; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[Het residu van de fractionele destillatie van ongezuiverd antraceen, met een kooktraject van ongeveer 340 °C tot 400 °C (644 °F tot 752 °F). Bestaat voornamelijk uit tri- en polycyclische aromatische en heterocyclische koolwaterstoffen.]</p>	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
<p>Antraceenolie, antraceenpasta, antraceenfractie; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C (626 °F tot 662 °F). Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]</p>	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
<p>Antraceenolie, antraceenpasta, carbazoolfractie; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 350 °C tot 360 °C (662 °F tot 680 °F). Bevat hoofdzakelijk antraceen, carbazool en fenantreen.]</p>	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M
<p>Antraceenolie, antraceenpasta, lichte destillatiefracties; Antraceenolie, fractie;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen uit de destillatie van antraceen die wordt verkregen door de kristallisatie van antraceenolie uit bitumineuze hogetemperatuurteer, met een kooktraject van ongeveer 290 °C tot 340 °C (554 °F tot 644 °F). Bevat hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydroderivaten daarvan.]</p>	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M

Teeroliën, kool, lage temperatuur; Teerolie, hoogkokend; [Een destillaat uit lagetemperatuurkoolteer. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, fenolverbindingen en aromatische stikstofbasen, met een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 340 °C (320 °F tot 644 °F).]	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
Extractieresiduen (kool), lagetemperatuurkoolteer-alkalische [Het residu van lagetemperatuurkoolteeroliën na wassen met alkali, bijvoorbeeld met natronloog, om ruwe koolteerzuren te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen en aromatische stikstofbasen.]	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Fenolen, ammoniakprocesvochtextract; Alkalisch extract; [De verzameling fenolen die met isobutylacetaat worden geëxtraheerd uit het ammoniakprocesvocht dat wordt gecondenseerd uit het gas dat ontstaat bij de destructieve lagetemperatuurstillatie (minder dan 700 °C (1 292 °F)) van kool. Bestaat voornamelijk uit een mengsel van een- en tweewaardige fenolen.]	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M
Destillaten (koolteer), lichte oliën, alkalische extracten; Alkalisch extract; [Het waterige extract uit fenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M
Extracten, koolteerolie, alkalische; Alkalisch extract; [Het extract van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
Destillaten (koolteer), naftaleenoliën, alkalische extracten; Alkalisch extract; [Het waterige extract uit naftaleenolie dat wordt verkregen door te wassen met alkali, zoals natronloog. Bestaat voornamelijk uit de alkalizouten van verschillende fenolverbindingen.]	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch, gecarbonateerd, met ongebluste kalk behandeld; Ruwe fenolen; [Het product dat wordt verkregen door de behandeling van een alkalisch extract van koolteerolie met CO ₂ en CaO. Bestaat voornamelijk uit CaCO ₃ , Ca(OH) ₂ , Na ₂ CO ₃ en andere organische en anorganische verontreinigingen.]	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M
Teerzuren, kool, ruw; Ruwe fenolen; [Het reactieproduct verkregen door het neutraliseren van een alkalisch extract van koolteerolie met een zure oplossing, zoals verdund zwavelzuur of gasvormig koolstofdioxide, om vrije zuren te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit teerzuren, zoals fenol, kresol en xylenolen.]	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M
Teerzuren, bruinkool, ruw; Ruwe fenolen; [Een aangezuurd alkalisch extract van bruinkoolteerdestillaat. Bestaat voornamelijk uit fenol en fenolhomologen.]	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M

Teerzuren, bruinkoolvergassing; Ruwe fenolen; [Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit de bruinkoolvergassing. Bestaat voornamelijk uit C ₆₋₁₀ -hydroxyaromaatfenolen en homologen daarvan.]	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
Teerzuren, destillatieresiduen; Gedestilleerde fenolen; [Het residu van de destillatie van ruwe fenol uit kool. Bestaat voornamelijk uit fenolen, overwegend C ₈ tot en met C ₁₀ , met een verwekingstraject van 60 °C tot 80 °C (140 °F tot 176 °F).]	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
Teerzuren, methylfenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-methylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M
Teerzuren, polyalkylfenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [De teerzuurfractie die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer, met een kooktraject van ongeveer 225 °C tot 320 °C (437 °F tot 608 °F). Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen.]	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Teerzuren, xylenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [De teerzuurfractie, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Teerzuren, ethylfenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [De teerzuurfractie, rijk aan 3- en 4-ethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Teerzuren, 3,5-xylenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [De teerzuurfractie, rijk aan 3,5-dimethylfenol, die wordt verkregen door destillatie van teerzuren uit lagetemperatuurkoolteer.]	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M
Teerzuren, residuen, destillaten, voorloop; Gedestilleerde fenolen; [Het residu van de destillatie van lichte fenolie op het kooktraject van 235 °C tot 355 °C (481 °F tot 697 °F).]	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M
Teerzuren, kresylhoudend, residuen; Gedestilleerde fenolen; [Het residu van teerzuren, afkomstig uit ruwe kool, na verwijdering van fenol, kresolen en xylenolen en fenolen met een hoger kookpunt. Een zwarte vaste stof met een smeltpunt van ongeveer 80 °C (176 °F). Bestaat voornamelijk uit polyalkylfenolen, harsgommen en anorganische zouten.]	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M

Fenolen, C ₉₋₁₁ ; Gedestilleerde fenolen	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Teerzuren, kresylhoudend; Gedestilleerde fenolen; [Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen uit bruinkool, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit fenolen en pyridinebasen.]	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Teerzuren, bruinkool, C ₂ -alkylfenolfraction; Gedestilleerde fenolen; [Het destillaat van de verzuring van alkalisch gewassen bruinkoolteerdestillaat, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 230 °C (392 °F tot 446 °F). Bestaat voornamelijk uit m- en p-ethylfenol, alsmede kresolen en xylolenen.]	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Extractieoliën (kool), naftaleenoliën; Zuur extract; [Het waterige extract dat wordt verkregen door wassen met zuur van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van uiteenlopende aromatische stikstofbasen, met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Teerbasen, chinolinederivaten; Gedestilleerde teerbasen	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Teerbasen, kool, fractie van chinolinederivaten; Gedestilleerde teerbasen	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M
Teerbasen, kool, destillatieresiduen; Gedestilleerde teerbasen; [Het destillatieresidu dat achterblijft na de destillatie van de geneutraliseerde met zuur geëxtraheerde basehoudende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteer. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen.]	648-133-00-9	295-544-0	92062-29-8	J, M
Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen en polypropyleen, gepyrolyseerd, lichte oliëfractie; Thermisch behandelde producten; [De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C (158 °F tot 248 °F).]	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M
Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen, gepyrolyseerd, lichte oliëfractie; Thermisch behandelde producten; [De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polyethyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C (158 °F tot 248 °F).]	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
Koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polystyreen, gepyrolyseerd, lichte oliëfractie; Thermisch behandelde producten; [De olie die wordt verkregen uit de thermische behandeling van polystyreen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan en heeft een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 210 °C (158 °F tot 410 °F).]	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M

<p>Extractieresiduen (kool), teerolie, alkalische, naftaleendistillatie-residuen;</p> <p>Naftaleenolie, extractieresidu;</p> <p>[Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die is geëxtraheerd na verwijdering van naftaleen door destillatie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen met twee tot vier gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen.]</p>	648-137-00-0	277-567-8	73665-18-6	J, M
<p>Teerzuren, kresyl-, natriumzouten, loogoplossingen;</p> <p>Alkalisch extract</p>	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
<p>Extractieoliën (kool), teerbase;</p> <p>Zuur extract;</p> <p>[Het extract uit het alkalisch extractieresidu van koolteerolie dat wordt verkregen door te wassen met zuur, zoals verdund zwavelzuur, na destillatie om naftaleen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit de zure zouten van verschillende aromatische stikstofbasen zoals pyridine en chinoline en alkylderivaten daarvan.]</p>	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M
<p>Teerbasen, kool, ruw;</p> <p>Ruwe teerbasen;</p> <p>[Het reactieproduct dat wordt verkregen door extractieolie uit koolteerbase met een alkalische oplossing, zoals natronloog, te neutraliseren om de vrije basen te verkrijgen. Bestaat voornamelijk uit organische basen zoals acridine, fenantridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten.]</p>	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
<p>Lichte olie (kool), cokesoven;</p> <p>Ruwe benzol;</p> <p>[De vluchtige organische vloeistof die wordt geëxtraheerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij hoge temperatuur (hoger dan 700 °C (1 292 °F)). Bestaat voornamelijk uit benzeen, toluen en xylenen. Kan kleinere hoeveelheden andere koolwaterstoffen bevatten.]</p>	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
<p>Destillaten (kool), primaire, vloeibaar-oplosmiddelextractie;</p> <p>[Het vloeibare product uit de condensatie van de damp die vrijkomt bij het ontsluiten van kool in een vloeibaar oplosmiddel, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 300 °C (86 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit gedeeltelijk gehydrogeneerde aromatische koolwaterstoffen met gecondenseerde ringsystemen, aromatische verbindingen met stikstof, zuurstof en zwavel en de alkylderivaten daarvan, overwegend C₄ tot en met C₁₄.]</p>	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J
<p>Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;</p> <p>[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 300 °C (86 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C₄ tot en met C₁₄. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]</p>	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J

<p>Nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt;</p> <p>[Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C (86 °F tot 356 °F). Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C₄ tot en met C₉. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen.]</p>	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
<p>Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte middenfractie;</p> <p>[Het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 300 °C (356 °F tot 572 °F). Bestaat voornamelijk uit bicyclische aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen, alkylderivaten daarvan en alkanen, overwegend C₉ tot en met C₁₄. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende verbindingen.]</p>	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
<p>Destillaten (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakte gehydrogeneerde middenfractie;</p> <p>[Destillaat dat wordt verkregen door de hydrogenering van de met waterstof gekraakte middenfractie van koolextract of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 280 °C (356 °F tot 536 °F). Bestaat voornamelijk uit gehydrogeneerde bicyclische koolstofverbindingen en alkylderivaten daarvan, overwegend C₉ tot en met C₁₄.]</p>	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
<p>Lichte olie (kool), semi-verkooksingsproces;</p> <p>Lichte olie;</p> <p>[De vluchtige organische vloeistof die wordt gecondenseerd uit het gas dat vrijkomt bij de destructieve destillatie van kool bij lage temperatuur (minder dan 700 °C (1 292 °F)). Bestaat voornamelijk uit C₆₋₁₀-koolwaterstoffen.]</p>	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
<p>Koolwaterstoffen, C₄-, 1,3-butadien- en isobuteenvrij;</p> <p>Petroleumgas</p>	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K
<p>Benzine, natuurlijke;</p> <p>Nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden van aardgas door processen als afkoeling en absorptie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 120 °C (- 4 °F tot 248 °F).]</p>	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
<p>Nafta;</p> <p>Nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Geraffineerde, deels geraffineerde of ongeraffineerde aardolieproducten verkregen door destillatie van aardgas. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₆, met een kooktraject van ongeveer 100 °C tot 200 °C (212 °F tot 392 °F).]</p>	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P

Ligroïne; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractionele destillatie van aardolie. Deze fractie heeft een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 135 °C (58 °F tot 275 °F).]	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Nafta (aardolie), zware direct uit fractionering verkregen; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₆ tot en met C ₁₂ , met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Nafta (aardolie), totale fractie direct uit fractionering verkregen; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₄ tot en met C ₁₁ , met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 220 °C (- 4 °F tot 428 °F).]	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
Nafta (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C ₄ tot en met C ₁₀ , met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 180 °C (- 4 °F tot 356 °F).]	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte alifatische; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie of natuurlijke benzine. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C ₅ tot en met C ₁₀ , met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 160 °C (95 °F tot 320 °F).]	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P
Destillaten (aardolie), lichte direct uit fractionering verkregen; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₂ tot en met C ₇ , met een kooktraject van ongeveer - 88 °C tot 99 °C (- 127 °F tot 210 °F).]	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
Benzine, dampterugwinning; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, door afkoeling afgescheiden van de gassen uit dampterugwinningssystemen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₄ tot en met C ₁₁ , met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 196 °C (- 4 °F tot 384 °F).]	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
Benzine, direct door fractionering verkregen, aftopinrichting; Nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de aftopinrichting bij de destillatie van ruwe olie. Heeft een kooktraject van ongeveer 36,1 °C tot 193,3 °C (97 °F tot 380 °F).]	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P

<p>Nafta (aardolie), niet stankvrij gemaakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van naftastromen uit verscheidene raffinageprocessen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 0 °C tot 230 °C (25 °F tot 446 °F).]</p>	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
<p>Destillaten (aardolie), lichte direct door fractionering verkregen benzine, topproducten uit fractioneringsstabilisator;</p> <p>Nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van direct door fractionering verkregen lichte benzine. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₆.]</p>	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P
<p>Nafta (aardolie), zware direct door fractionering verkregen, aromaat-houdend;</p> <p>Nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een destillatieproces van ruwe aardolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F).]</p>	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
<p>Nafta (aardolie), totaalfractie, gealkyleerd;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₅. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 220 °C (194 °F tot 428 °F).]</p>	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
<p>Nafta (aardolie), zwaar, gealkyleerd;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₅. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C₉ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 220 °C (302 °F tot 428 °F).]</p>	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
<p>Nafta (aardolie), licht, gealkyleerd;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₅. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C₇ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 160 °C (194 °F tot 320 °F).]</p>	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P

<p>Nafta (aardolie), isomerisatie-;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische isomerisatie van onvertakte paraffinekoolwaterstoffen, C₄ tot en met C₆. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen als isobutaan, isopentaaan, 2,2-dimethylbutaan, 2-methylpentaan en 3-methylpentaan.]</p>	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
<p>Nafta (aardolie), oplosmiddelgeraffineerde lichte;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F).]</p>	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
<p>Nafta (petroleum), oplosmiddelgeraffineerde zware;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een oplosmiddelextractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]</p>	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
<p>Raffinaten (aardolie), katalytische reformer ethyleenglycol-water-tegenstroomextracten;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat van een Udex-extractie van de stroom uit de katalytische reformer. Bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₉.]</p>	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
<p>Raffinaten (aardolie), reformer, Lurgi-afscheider;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een Lurgi-afscheider. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, met uiteenlopende kleine hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₈.]</p>	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
<p>Nafta (aardolie), totaalfractie gealkyleerd, butaan bevattend;</p> <p>Gemodificeerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de reactieproducten van isobutaan met enkelvoudig onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₅. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen met vertakte keten, overwegend C₇ tot en met C₁₂, en enkele butanen. Heeft een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 200 °C (95 °F tot 428 °F).]</p>	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P

Destillaten (aardolie), afkomstig van naftastoomkraken, oplosmiddelgeraffineerde lichte waterstofbehandelde; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffina- ten uit de oplosmidelextractie van waterstofbehandeld licht destil- laat uit stoomgekraakte nafta.]	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
Nafta (aardolie), C ₄₋₁₂ -butaanalkylaar, rijk aan isooctaan; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door alky- lering van butanen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, over- wegend C ₄ tot en met C ₁₂ , rijk aan isooctaan, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 210 °C (95 °F tot 410 °F).]	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P
Koolwaterstoffen, waterstofbehandelde lichte naftadestillaten, oplos- middelgeraffineerd; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van waterstofbehandelde nafta, gevolgd door een oplosmidelextractie- en destillatieproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwater- stoffen, met een kooktraject van ongeveer 94 °C tot 99 °C (201 °F tot 210 °F).]	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
Nafta (aardolie), isomerisatie-, C ₆ -fractie; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil- latie van een katalytisch geïsomeriseerde benzine. Bestaat voorname- lijk uit hexaanisomeren met een kooktraject van ongeveer 60 °C tot 66 °C (140 °F tot 151 °F).]	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
Koolwaterstoffen, C ₆₋₇ , naftakraken, oplosmiddelgeraffineerd; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door sorptie van benzeen uit een katalytisch volledig gehydrogeneerde benzeen- rijke koolwaterstoffractie die door destillatie is verkregen uit voor- gehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit paraffine- en nafteenkoolwaterstoffen, overwegend C ₆ en C ₇ , met een kook- traject van ongeveer 70 °C tot 100 °C (158 °F tot 212 °F).]	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
Koolwaterstoffen, rijk aan C ₆ , waterstofbehandelde lichte naftadestil- laten, oplosmiddelgeraffineerd; Gemodificeerde nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil- latie van met waterstof behandelde nafta, gevolgd door oplosmiddel- extractie. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 70 °C (149 °F tot 158 °F).]	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte; Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil- latie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₆ tot en met C ₁₂ , met een kooktra- ject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (148 °F tot 446 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P

<p>Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 190 °C (- 4 °F tot 374 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid onverzadigde koolwaterstoffen.]</p>	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
<p>Koolwaterstoffen, C₃₋₁₁-, destillaten uit katalytische kraker;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₁₁, met een kooktraject tot ongeveer 204 °C (400 °F).]</p>	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P
<p>Nafta (aardolie), katalytisch gekraakte lichte destillaten;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch kraakproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₁ tot en met C₅.]</p>	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
<p>Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde aromatische lichte, afkomstig van het stoomkraken van nafta;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen met waterstof van een licht destillaat uit stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen.]</p>	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
<p>Nafta (aardolie), zware katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een katalytisch gekraakt aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 60 °C tot 200 °C (140 °F tot 392 °F).]</p>	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P
<p>Nafta (aardolie), lichte katalytisch gekraakte, stankvrij gemaakt;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van katalytisch gekraakte nafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 210 °C (95 °F tot 410 °F).]</p>	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
<p>Koolwaterstoffen, C₈₋₁₂-, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een fractie uit een katalytisch kraakproces, die alkalisch gewassen is. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 210 °C (266 °F tot 410 °F).]</p>	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P

<p>Koolwaterstoffen, C₈₋₁₂, destillaten uit katalytische kraker;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 140 °C tot 210 °C (284 °F tot 410 °F).]</p>	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
<p>Koolwaterstoffen, C₈₋₁₂, katalytisch gekraakte, chemisch geneutraliseerde, stankvrij gemaakte;</p> <p>Katalytisch gekraakte nafta met laag kookpunt</p>	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
<p>Nafta (aardolie), licht katalytisch gereformeerd;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]</p>	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P
<p>Nafta (aardolie), zware katalytisch gereformde;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]</p>	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P
<p>Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde pentaanverwijdering-;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afkomstig uit de destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₆, met een kooktraject van ongeveer - 49 °C tot 63 °C (- 57 °F tot 145 °F).]</p>	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
<p>Koolwaterstoffen, C₂₋₆, katalytische reformer C₆₋₈;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p>	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
<p>Residuen (aardolie), katalytische reformer C₆₋₈;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complex residu, afkomstig uit de katalytische reforming van C₆₋₈-toevoer. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₆.]</p>	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
<p>Nafta (aardolie), lichte katalytisch gereformde, vrij van aromaten;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 120 °C (95 °F tot 248 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid vertakte koolwaterstoffen en de aromatische bestanddelen zijn verwijderd.]</p>	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P

<p>Destillaten (aardolie), topproducten van katalytisch gereformde, door directe fractionering verkregen nafta;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₆.]</p>	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
<p>Aardolieproducten, hydrofiner-powerformer-reformaten;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een hydrofiner-powerformer-proces, met een kooktraject van ongeveer 27 °C tot 210 °C (80 °F tot 410 °F).]</p>	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
<p>Nafta (aardolie), totaalfractie gereformde;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 230 °C (95 °F tot 446 °F).]</p>	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
<p>Nafta (aardolie), katalytisch gereformde;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een katalytisch reformingproces. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 220 °C (90 °F tot 430 °F). Bevat een relatief grote hoeveelheid aromatische en vertakte koolwaterstoffen. Deze stroom kan 10 of meer volumeprocent benzeen bevatten.]</p>	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
<p>Destillaten (aardolie), katalytisch gereformde, waterstofbehandelde, lichte fractie, C₈₋₁₂-aromatische fractie;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling alkylbenzenen, verkregen door katalytische reforming van aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit alkylbenzenen, overwegend C₈ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 160 °C tot 180 °C (320 °F tot 356 °F).]</p>	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P
<p>Aromatische koolwaterstoffen, C₈-, afkomstig uit katalytische reforming;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p>	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
<p>Aromatische koolwaterstoffen, C₇₋₁₂-, C₈-rijk;</p> <p>Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂ (hoofdzakelijk C₈) en kan niet-aromatische koolwaterstoffen bevatten, beide met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 200 °C (266 °F tot 392 °F).]</p>	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P

<p>Benzine, C₅₋₁₁-, gestabiliseerde, gereformde, met hoog octaangehalte; Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen met hoog octaangehalte, verkregen door katalytische dehydrogenering van een overwegend nafta houdende nafta. Bestaat voornamelijk uit aromaten en niet-aromaten, overwegend C₅ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 45 °C tot 185 °C (113 °F tot 365 °F).]</p>	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
<p>Koolwaterstoffen, C₇₋₁₂-, rijk aan C₉-aromaten, zware fractie uit reforming; Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 210 °C (248 °F tot 380 °F), en uit aromatische koolwaterstoffen, C₉ en hoger.]</p>	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P
<p>Koolwaterstoffen, C₅₋₁₁-, rijk aan niet-aromaten, lichte fractie uit reforming; Katalytisch gereformde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door afscheiding uit de platformate-houdende fractie. Bestaat voornamelijk uit niet-aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 125 °C (94 °F tot 257 °F), benzeen en toluen.]</p>	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
<p>Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer - 10 °C tot 130 °C (14 °F tot 266 °F).]</p>	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
<p>Nafta (aardolie), zware thermisch gekraakte; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 220 °C (148 °F tot 428 °F).]</p>	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P
<p>Destillaten (aardolie), zware aromatische fractie; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij hogere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C₅₋₇-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₅. Deze stroom kan benzeen bevatten.]</p>	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P

<p>Destillaten (aardolie), lichte aromatische fractie; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van het thermisch kraken van ethaan en propaan. Deze bij lagere temperaturen kokende fractie bestaat voornamelijk uit C₅₋₇-aromatische koolwaterstoffen met enkele onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₅. Deze stroom kan benzeen bevatten.]</p>	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
<p>Destillaten (aardolie), afkomstig van pyrolysaat van naftaraffinaat, benzinemenging; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[De complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 °C (1 500 °F) van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit C₉-koolwaterstoffen die koken bij ongeveer 204 °C (400 °F).]</p>	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
<p>Aromatische koolwaterstoffen, C₆₋₈-, afkomstig van pyrolysaat van naftaraffinaat; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door pyrolysefractionering bij 816 °C (1 500 °F) van nafta en raffinaat. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₈, inclusief benzeen.]</p>	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P
<p>Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit olefinekoolwaterstoffen (C₅), met een kooktraject van ongeveer 33 °C tot 60 °C (91 °F tot 140 °F).]</p>	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
<p>Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, C₅-dimeer bevattend; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat voornamelijk uit C₅-koolwaterstoffen, met enkele gedimeriseerde C₅-olefinen, met een kooktraject van ongeveer 33 °C tot 184 °C (91 °F tot 363 °F).]</p>	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
<p>Destillaten (aardolie), thermisch gekraakte nafta en gasolie, extractieve; Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door extractieve destillatie van thermisch gekraakte nafta en/of gasolie. Bestaat uit paraffine- en olefinekoolwaterstoffen, overwegend isoamylenen zoals 2-methyl-1-buteen en 2-methyl-2-buteen, met een kooktraject van ongeveer 31 °C tot 40 °C (88 °F tot 104 °F).]</p>	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P

<p>Destillaten (aardolie), lichte thermisch gekraakte, gedebutaniseerde aromatische;</p> <p>Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend benzeen.]</p>	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P
<p>Nafta (aardolie), lichte thermisch gekraakte, stankvrij gemaakt;</p> <p>Thermisch gekraakte nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat, afkomstig uit het thermisch kraken bij hoge temperatuur van zware oliefracties, aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten. Bestaat voornamelijk uit aromaten, olefinen en verzadigde koolwaterstoffen en heeft een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 100 °C (68 °F tot 212 °F).]</p>	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₃, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]</p>	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 190 °C (- 4 °F tot 374 °F).]</p>	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 190 °C (- 4 °F tot 374 °F).]</p>	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde zware;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]</p>	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
<p>Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde middenfracties, tussenfracties;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van middendestillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 127 °C tot 188 °C (262 °F tot 370 °F).]</p>	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P

<p>Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde lichte fracties, laagkokend; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van licht destillaat. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₉, met een kooktraject van ongeveer 3 °C tot 194 °C (37 °F tot 382 °F).]</p>	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P
<p>Destillaten (aardolie), waterstofbehandelde zware nafta, topproducten isohexaanverwijdering; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit de waterstofbehandeling van zware nafta. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₆, met een kooktraject van ongeveer - 49 °C tot 68 °C (- 57 °F tot 155 °F).]</p>	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P
<p>Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische, waterstofbehandeld; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).]</p>	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde thermisch gekraakte lichte fractie; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fractienering van met waterstof ontzwaveld thermisch gekraakt destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 23 °C tot 195 °C (73 °F tot 383 °F).]</p>	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte fractie, cycloalkaan bevattend; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit alkanen en cycloalkanen, met een kooktraject van ongeveer - 20 °C tot 190 °C (- 4 °F tot 374 °F).]</p>	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
<p>Nafta (aardolie), met stoom gekraakte zware fractie, gehydrogeneerd; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p>	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, totaalfractie; Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door katalytische waterstofontzwaveling. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 250 °C (86 °F tot 482 °F).]</p>	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P

<p>Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte fractie, waterstofbehandeld;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door waterstofbehandeling van een aardoliefractie, afkomstig uit een pyrolyseproces, in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 190 °C (95 °F tot 374 °F).]</p>	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
<p>Koolwaterstoffen, C₄₋₁₂-, naftakraken, waterstofbehandeld;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van het product uit een nafta-stoomkraakproces, gevolgd door katalytische selectieve hydrogenering van gomvormers. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 230 °C (86 °F tot 446 °F).]</p>	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
<p>Oplosmiddelnaftha (aardolie), waterstofbehandelde lichte, naftehoudend;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het behandelen van een aardoliefractie met waterstof in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit cycloparaffinekoolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₇, met een kooktraject van ongeveer 73 °C tot 85 °C (163 °F tot 185 °F).]</p>	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
<p>Nafta (aardolie), met stoom gekraakte lichte, gehydrogeneerd;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door scheiding en daaropvolgende hydrogenering van de producten van een stoomkraakproces om ethyleen te produceren. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde paraffinen, cyclische paraffinen en cyclische aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 50 °C tot 200 °C (122 °F tot 392 °F). Het aandeel van benzeenkoolwaterstoffen kan oplopen tot 30 gewichtsprocent en de stroom kan ook kleine hoeveelheden zwavel- en zuurstofverbindingen bevatten.]</p>	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
<p>Koolwaterstoffen, C₆₋₁₁-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling ten einde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]</p>	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P
<p>Koolwaterstoffen, C₉₋₁₂-, met waterstof behandeld, gedearomatiseerd;</p> <p>Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als oplosmiddelen die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling ten einde aromaten door katalytische hydrogenering om te zetten in naftenen.]</p>	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P

<p>Stoddard-oplosmiddel;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een kleurloos, geraffineerd aardoliedestillaat, vrij van ranzige of onaangename geuren, met een kooktraject van ongeveer 148,8 °C tot 204,4 °C (300 °F tot 400 °F).]</p>	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
<p>Aardgascondensaten (aardolie);</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een oppervlaktseparator door middel van retrograde condensatie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₂₀. Vloeibaar bij atmosferische temperatuur en druk.]</p>	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
<p>Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar mengsel;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, in een gasrecyclinginstallatie door processen als afkoeling en absorptie als vloeistof afgescheiden van aardgas. Bestaat hoofdzakelijk uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₈.]</p>	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
<p>Nafta (aardolie), lichte waterstofgekraakte;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 180 °C (– 4 °F tot 356 °F).]</p>	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
<p>Nafta (aardolie), zware waterstofgekraakte;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een waterstofkraakproces. Bestaat voornamelijk uit verzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (148 °F tot 446 °F).]</p>	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
<p>Nafta (aardolie), stankvrij gemaakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer – 10 °C tot 230 °C (14 °F tot 446 °F).]</p>	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
<p>Nafta (aardolie), met zuur behandeld;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als raffinaat uit een zwavelzuurbehandeling. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 230 °C (194 °F tot 446 °F).]</p>	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P

<p>Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 65 °C tot 230 °C (149 °F tot 446 °F).]</p>	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
<p>Nafta (aardolie), chemisch geneutraliseerde lichte; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door een behandeling om zure materialen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F).]</p>	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P
<p>Nafta (aardolie), katalytisch van was ontdaan; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het katalytisch verwijderen van was uit een aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 230 °C (95 °F tot 446 °F).]</p>	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
<p>Nafta (aardolie), licht stoomgekraakt; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten van een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 190 °C (– 4 °F tot 374 °F). Deze stroom bevat waarschijnlijk 10 of meer volumeprocent benzeen.]</p>	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
<p>Oplosmiddelnafte (aardolie), lichte aromatische; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).]</p>	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
<p>Aromatische koolwaterstoffen, C₆₋₁₀, met zuur behandeld, geneutraliseerd; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd</p>	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
<p>Destillaten (aardolie), C₃₋₅, rijk aan 2-methyl-2-buteen; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van koolwaterstoffen, meestal C₃ tot en met C₅, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C₃ tot en met C₅, overwegend 2-methyl-2-buteen.]</p>	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P

<p>Destillaten (aardolie), gepolymeriseerde stoomgekraakte aardoliedestillaten, C₅₋₁₂-fractie;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van gepolymeriseerd stoomgekraakt aardoliedestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₂.]</p>	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
<p>Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C₅₋₁₂-fractie;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling organische verbindingen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₁₂.]</p>	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
<p>Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, C₅₋₁₀-fractie, gemengd met lichte stoomgekraakte aardolienafta-C₅-fractie;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd</p>	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
<p>Extracten (aardolie), koud zuur, C₄₋₆;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling organische verbindingen, gevormd door de extractie met koud zuur van verzadigde en onverzadigde alifatische koolwaterstoffen, meestal C₃ tot en met C₆, overwegend pentanen en amylenen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, C₄ tot en met C₆, overwegend C₅.]</p>	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
<p>Destillaten (aardolie), pentaanverwijdering, topproducten;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit een katalytisch gekraakte gasstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₆.]</p>	649-363-00-2	270-771-8	68477-89-4	P
<p>Residuen (aardolie), butaansplitter-bodemfracties;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complex residu, afkomstig uit de destillatie van een butaanstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₆.]</p>	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
<p>Residuoliën (aardolie), butaanverwijderingstoren;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complex residu, afkomstig uit de atmosferische destillatie van de butaan-butyleenstroom. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₆.]</p>	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
<p>Nafta (aardolie), totaalfractie verkookser;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een wervelbedverkookser. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₅, met een kooktraject van ongeveer 43 °C tot 250 °C (110 °F tot 500 °F).]</p>	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P

<p>Nafta (aardolie), stoomgekraakte aromatische middenfracties;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 220 °C (266 °F tot 428 °F).]</p>	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
<p>Nafta (aardolie), met klei behandelde totaalfractie direct door fracti- onering verkregen;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de behandeling van de totaalfractie van direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei, meestal in een percolatieproces, om de aanwezige sporen polaire verbindingen en verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 220 °C (– 4 °F tot 429 °F).]</p>	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P
<p>Nafta (aardolie), met klei behandelde lichte direct door fractionering verkregen;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van lichte direct door fractionering verkregen nafta met natuurlijke of gemodificeerde klei, meestal in een percolatieproces, om de aanwezige sporen polaire verbindingen en verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 93 °C tot 180 °C (200 °F tot 356 °F).]</p>	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
<p>Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte aromatische;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₉, met een kooktraject van ongeveer 110 °C tot 165 °C (230 °F tot 329 °F).]</p>	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
<p>Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 218 °C (176 °F tot 424 °F).]</p>	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
<p>Nafta (aardolie), aromaathoudend;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd</p>	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
<p>Benzine, pyrolyse, butaanverwijdering bodemfracties;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fracti- onering van propaanverwijdering-bodemfracties. Bestaat uit kool- waterstoffen, overwegend groter dan C₅.]</p>	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P

<p>Nafta (aardolie), lichte, stankvrij gemaakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardoliedestillaat aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen, overwegend C₃ tot en met C₆, met een kooktraject van ongeveer – 20 °C tot 100 °C (– 4 °F tot 212 °F).]</p>	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
<p>Aardgascondensaten;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, afgescheiden en/of gcondenseerd uit aardgas tijdens het vervoer en verzameld bij de putmond en/of uit de productie-, verzamel-, transport- en distributiepijpleidingen in putten, gaswassers, enz. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₈.]</p>	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	J
<p>Destillaten (aardolie), nafta-unifiner-stripper;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door strippen van de producten uit de nafta-unifiner. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen, overwegend C₂ tot en met C₆.]</p>	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P
<p>Nafta (aardolie), katalytisch gereformde lichte, aromaatvrije fractie;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overblijvend na de verwijdering van aromatische verbindingen uit katalytisch gereformde lichte nafta bij een selectief absorptieproces. Bestaat voornamelijk uit paraffinische en cyclische verbindingen, overwegend C₅ tot C₈, met een kooktraject van ongeveer 66 °C tot 121 °C (151 °F tot 250 °F).]</p>	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P
<p>Benzine;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die voornamelijk is samengesteld uit paraffinen, cycloparaffinen, aromaat- en olefine-koolwaterstoffen, overwegend groter dan C₃ en met een kooktraject van 30 °C tot 260 °C (86 °F tot 500 °F).]</p>	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
<p>Aromatische koolwaterstoffen, C₇₋₈-, dealkyleringsproducten, destillatieresiduen;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd</p>	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
<p>Koolwaterstoffen, C₄₋₆-, lichte fracties pentaanverwijdering, aromatische waterstofbehandelaar;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als eerste fracties uit de pentaanverwijderingskolom, voorafgaand aan de waterstofbehandeling van de aromatische belading. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₆, vooral pentanen en pentenen, met een kooktraject van ongeveer 25 °C tot 40 °C (77 °F tot 104 °F).]</p>	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P

<p>Destillaten (aardolie), hitteverzadigde stoomgekraakte nafta, rijk aan C₅;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van hitteverzadigde stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₆, hoofdzakelijk C₅.]</p>	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
<p>Extracten (aardolie), oplosmiddel-, katalytisch gereformde lichte nafta;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als extract uit de oplosmiddelextractie van een katalytisch gereformde aardoliefractie. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer 100 °C tot 200 °C (212 °F tot 392 °F).]</p>	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde lichte, gedearomatiseerd;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van waterstofontzwavelde en gedearomatiseerde lichte aardoliefracties. Bestaat voornamelijk uit C₇-paraffinen en -cycloparaffinen met een kooktraject van ongeveer 90 °C tot 100 °C (194 °F tot 212 °F).]</p>	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
<p>Nafta (aardolie), lichte, rijk aan C₅, stankvrij gemaakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingsproces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ en C₅, hoofdzakelijk C₅, met een kooktraject van ongeveer -10 °C tot 35 °C (14 °F tot 95 °F).]</p>	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P
<p>Koolwaterstoffen, C₈₋₁₁-, naftakraken, toluenfractie;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₈ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 130 °C tot 205 °C (266 °F tot 401 °F).]</p>	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
<p>Koolwaterstoffen, C₄₋₁₁-, naftakraken, aromaatvrij;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit voorgehydrogeneerde gekraakte nafta na destillatiescheiding van benzeen- en toluenhoudende koolwaterstoffracties en een hoger kokende fractie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₄ tot en met C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 205 °C (86 °F tot 401 °F).]</p>	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P

<p>Nafta (aardolie), lichte hitteverzadigde, stoomgekraakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fracti- onering van stoomgekraakte nafta na terugwinning uit een hittever- zadigingsproces. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, over- wegend C₄ tot en met C₆, met een kooktraject van ongeveer 0 °C tot 80 °C (32 °F tot 176 °F).]</p>	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
<p>Destillaten (aardolie), rijk aan C₆;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil- latie van een aardoliegrondstof. Bestaat voornamelijk uit koolwater- stoffen, overwegend C₅ tot en met C₇, rijk aan C₆, met een kook- traject van ongeveer 60 °C tot 70 °C (140 °F tot 158 °F).]</p>	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
<p>Benzine, pyrolyse, gehydrogeneerd;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een destillatiefraction, verkregen door hydrogenering van pyrolyse- benzine, met een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 200 °C (68 °F tot 392 °F).]</p>	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
<p>Destillaten (aardolie), stoomgekraakt, gepolymeriseerde C₈₋₁₂-fractie, lichte destillatiefraction;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil- latie van de gepolymeriseerde C₈₋₁₂-fractie van stoomgekraakte aard- oliedestillaten. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstof- fen, overwegend C₈ tot en met C₁₂.]</p>	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
<p>Extracten (aardolie), zware naftaoplosmiddel-, met klei behandeld;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door de behandeling van een zwaar naftaoplosmiddelaardolie-extract met bleekaarde. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₁₀, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 180 °C (175 °F tot 356 °F).]</p>	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P
<p>Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan, ther- misch behandeld;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behan- deling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₇ tot en met C₁₂, met een kooktraject van ongeveer 95 °C tot 200 °C (203 °F tot 392 °F).]</p>	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
<p>Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, thermisch behandeld;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door behan- deling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ en C₆, met een kooktraject van ongeveer 35 °C tot 80 °C (95 °F tot 176 °F).]</p>	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P

<p>Destillaten (aardolie), C₇₋₉-, rijk aan C₈, waterstofontzwaveld, gede-aromatiseerd;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil-latie van een lichte aardoliefractie, met waterstof ontzwaveld en gede-aromatiseerd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, over-wegend C₇ tot en met C₉, overwegend C₈-paraffinen en -cyclopa-raffinen, met een kooktraject van ongeveer 120 °C tot 130 °C (248 °F tot 266 °F).]</p>	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
<p>Koolwaterstoffen, C₆₋₈-, gehydrogeneerde, door sorptie gede-aromatiseerde, toluenraffinage;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen bij de sorp-tie van toluen uit een koolwaterstoffractie van gekraakte benzine die in aanwezigheid van een katalysator met waterstof is behandeld. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₆ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer 80 °C tot 135 °C (176 °F tot 275 °F).]</p>	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P
<p>Nafta (aardolie), waterstofontzwaveld, totaalfractie uit verkookser;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door fracti-onering van met waterstof ontzwaveld verkookserdestillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot C₁₁, met een kooktraject van ongeveer 23 °C tot 196 °C (73 °F tot 385 °F).]</p>	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P
<p>Nafta (aardolie), lichte, stankvrij gemaakt;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door het onderwerpen van een aardolienafta aan een stankverwijderingspro-ces om mercaptanen om te zetten of zure verontreinigingen te verwijderen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend C₅ tot en met C₈, met een kooktraject van ongeveer 20 °C tot 130 °C (68 °F tot 266 °F).]</p>	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
<p>Koolwaterstoffen, C₃₋₆-, rijk aan C₅, stoomgekraakte nafta;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil-latie van stoomgekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwater-stoffen, overwegend C₃ tot en met C₆, hoofdzakelijk C₅.]</p>	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
<p>Koolwaterstoffen, rijk aan C₅, dicyclopentadien bevattend;</p> <p>Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd;</p> <p>[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destil-latie van de producten uit een stoomkraakproces. Bestaat voorname-lijk uit C₅-koolwaterstoffen en dicyclopentadien en heeft een kook-traject van ongeveer 30 °C tot 170 °C (86 °F tot 338 °F).]</p>	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P

Residuen (aardolie), stoomgekraakte lichte, aromatisch; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van de producten uit stoomkraak- of vergelijkbare processen, na verwijdering van de zeer lichte producten, resulterend in een residu dat begint met koolwaterstoffen groter dan C ₅ . Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen groter dan C ₅ en kookt boven ongeveer 40 °C (104 °F).]	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
Koolwaterstoffen, C ₂₅ -, rijk aan C ₅₋₆ ; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Koolwaterstoffen, rijk aan C ₅ ; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
Aromatische koolwaterstoffen, C ₈₋₁₀ ; Nafta met laag kookpunt – niet gespecificeerd	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P"

c) de vermeldingen 024-004-00-7, 649-089-00-3, 649-119-00-5 en 649-151-00-X komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Koolwaterstoffen, C ₁₋₄ -, stankvrij gemaakt; Petroleumgas; [Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door koolwaterstofgassen te onderwerpen aan een stankverwijderingsproces waarbij mercaptanen worden omgezet of zure verontreinigingen worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C ₁ tot en met C ₄ , met een kooktraject van ongeveer – 164 °C tot – 0,5 °C (– 263 °F tot 31 °F).]	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	K
Raffinaten (aardolie), stoomgekraakte C ₄ -fractie, cuproammoniumacetateextractie, C _{3,5} - en C _{3,5} -onverzadigd, vrij van butadiënen; Petroleumgas	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	K
Aardolieproducten, raffinaderijgassen; Raffinaderijgas; [Een complexe combinatie die voornamelijk bestaat uit waterstof, met uiteenlopende kleine hoeveelheden methaan, ethaan en propaan.]	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	K"

6) In aanhangsel 5 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Afvalslik en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ont koperd	028-015-00-8	305-433-1	94551-87-8	
Kiezelzuur, loodnikkelzout	028-050-00-9	—	68130-19-8"	

7) In aanhangsel 6 wordt de tabel als volgt gewijzigd:

a) de volgende vermelding wordt geschrapt: 024-004-01-4;

b) de volgende vermeldingen worden ingevoegd volgens de in die tabel gehanteerde volgorde:

„Dibutyltinhydrogeenboraat	005-006-00-7	401-040-5	75113-37-0	
Boorzuur; [1]	005-007-00-2	233-139-2 [1]	10043-35-3 [1]	
Boorzuur, ruw, natuurlijk, met een gehalte aan H_3BO_3 van niet meer dan 85 gewichtsprocent, berekend op de droge stof [2]		234-343-4 [2]	11113-50-1 [2]	
Diboortrioxide; Booroxide	005-008-00-8	215-125-8	1303-86-2	
Dinatriumtetraboraat, watervrij; Boorzuur, dinatriumzout; [1] Tetraboordinatriumheptaoxide, hydraat; [2] Orthoboorzuur, natriumzout; [3]	005-011-00-4	215-540-4 [1] 235-541-3 [2] 237-560-2 [3]	1330-43-4 [1] 12267-73-1 [2] 13840-56-7 [3]	
Dinatriumtetraboraat-decahydraat; Boraxdecahydraat	005-011-01-1	215-540-4	1303-96-4	
Dinatriumtetraboraat-pentahydraat; Boraxpentahydraat	005-011-02-9	215-540-4	12179-04-3	
Natriumperboraat; [1] Natriumperoxometaboraat; [2] Natriumperoxoboraat; [met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 µm]	005-017-00-7	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	
Natriumperboraat; [1] Natriumperoxometaboraat; [2] Natriumperoxoboraat; [met ≥ 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 µm]	005-017-01-4	239-172-9 [1] 231-556-4 [2]	15120-21-5 [1] 7632-04-4 [2]	
Perboorzuur ($H_3BO_2(O_2)$), mononatriumzout, trihydraat; [1] Perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2] Perboorzuur ($HBO(O_2)$), natriumzout, tetrahydraat; [3] Natriumperoxoboraat-hexahydraat; [met < 0,1 % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 µm]	005-018-00-2	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] 231-556-4 [3]	13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	

Perboorzuur ($H_3BO_2(O_2)$), mononatriumzout, trihydraat; [1]	005-018-01-X	239-172-9 [1]	13517-20-9 [1]	
Perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; [2]		234-390-0 [2]	37244-98-7 [2]	
Perboorzuur ($HBO(O_2)$), natriumzout, tetrahydraat; [3]		231-556-4 [3]	10486-00-7 [3]	
Natriumperoxoboraat-hexahydraat; [met $\geq 0,1$ % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]				
Perboorzuur, natriumzout; [1]	005-019-00-8	234-390-0 [1]	11138-47-9 [1]	
Perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [2]		234-390-0 [2]	12040-72-1 [2]	
Perboorzuur ($H_3BO_2(O_2)$), mononatriumzout, monohydraat; [3]		231-556-4 [3]	10332-33-9 [3]	
Natriumperoxoboraat; [met $< 0,1$ % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]				
Perboorzuur, natriumzout; [1]	005-019-01-5	234-390-0 [1]	11138-47-9 [1]	
Perboorzuur, natriumzout, monohydraat; [2]		234-390-0 [2]	12040-72-1 [2]	
Perboorzuur ($H_3BO_2(O_2)$), mononatriumzout, monohydraat; [3]		231-556-4 [3]	10332-33-9 [3]	
Natriumperoxoboraat; [met $\geq 0,1$ % (m/m) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm]				
(4-Ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilaan	014-036-00-X	405-020-7	105024-66-6	
Tris(2-chloorethyl)fosfaat	015-102-00-0	204-118-5	115-96-8	
Glufosinaat-ammonium (ISO); Ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat	015-155-00-X	278-636-5	77182-82-2	
Kobaltdichloride	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	
Kobaltsulfaat	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	
Kobaltacetaat	027-006-00-6	200-755-8	71-48-7	
Kobaltnitraat	027-009-00-2	233-402-1	10141-05-6	
Kobaltcarbonaat	027-010-00-8	208-169-4	513-79-1	
Nikkeldihydroxide; [1]	028-008-00-X	235-008-5 [1]	12054-48-7 [1]	
Nikkelhydroxide; [2]		234-348-1 [2]	11113-74-9 [2]	
Nikkelsulfaat	028-009-00-5	232-104-9	7786-81-4	
Nikkelcarbonaat; Basisch nikkelcarbonaat;	028-010-00-0			
Koolzuur, nikkel(2+)zout; [1]		222-068-2 [1]	3333-67-3 [1]	
Koolzuur, nikkelzout; [2]		240-408-8 [2]	16337-84-1 [2]	
[μ -[Carbonato(2-)-O:O']]dihydroxytrinikkel; [3]		265-748-4 [3]	65405-96-1 [3]	
[Carbonato(2-)]tetrahydroxytrinikkel; [4]		235-715-9 [4]	12607-70-4 [4]	

Nikkeldichloride	028-011-00-6	231-743-0	7718-54-9	
Nikkeldinitraat; [1]	028-012-00-1	236-068-5 [1]	13138-45-9 [1]	
Salpeterzuur, nikkelzout; [2]		238-076-4 [2]	14216-75-2 [2]	
Afvalslak en bezinksel, elektrolytische koperzuivering, ont koperd, nikkel-sulfaat	028-014-00-2	295-859-3	92129-57-2	
Nikkeldiperchloraat; Perchloorzuur, nikkel(II)zout	028-016-00-3	237-124-1	13637-71-3	
Dikaliumnikkelbis(sulfaat); [1]	028-017-00-9	237-563-9 [1]	13842-46-1 [1]	
Diammoniumnikkelbis(sulfaat); [2]		239-793-2 [2]	15699-18-0 [2]	
Nikkelbis(sulfamidaat); Nikkelsulfamaat	028-018-00-4	237-396-1	13770-89-3	
Nikkelbis(tetrafluoroboraat)	028-019-00-X	238-753-4	14708-14-6	
Nikkeldiformiaat; [1]	028-021-00-0	222-101-0 [1]	3349-06-2 [1]	
Mierenzuur, nikkelzout; [2]		239-946-6 [2]	15843-02-4 [2]	
Mierenzuur, kopernikkelzout; [3]		268-755-0 [3]	68134-59-8 [3]	
Nikkeldi(acetaat); [1]	028-022-00-6	206-761-7 [1]	373-02-4 [1]	
Nikkelacetaat; [2]		239-086-1 [2]	14998-37-9 [2]	
Nikkeldibenzoaat	028-024-00-7	209-046-8	553-71-9	
Nikkelbis(4-cyclohexylbutyraat)	028-025-00-2	223-463-2	3906-55-6	
Nikkel(II)stearaat; Nikkel(II)octadecanoaat	028-026-00-8	218-744-1	2223-95-2	
Nikkeldilactaat	028-027-00-3	—	16039-61-5	
Nikkel(II)octanoaat	028-028-00-9	225-656-7	4995-91-9	
Nikkeldifluoride; [1]	028-029-00-4	233-071-3 [1]	10028-18-9 [1]	
Nikkeldibromide; [2]		236-665-0 [2]	13462-88-9 [2]	
Nikkeldijodide; [3]		236-666-6 [3]	13462-90-3 [3]	
Kaliumnikkelfluoride; [4]		- [4]	11132-10-8 [4]	
Nikkelhexafluorosilicaat	028-030-00-X	247-430-7	26043-11-8	
Nikkelselenaat	028-031-00-5	239-125-2	15060-62-5	
Nikkeldithiocyanaat	028-046-00-7	237-205-1	13689-92-4	
Nikkeldichromaat	028-047-00-2	239-646-5	15586-38-6	

Nikkeldichloraat; [1]	028-053-00-5	267-897-0 [1]	67952-43-6 [1]	
Nikkeldibromaat; [2]		238-596-1 [2]	14550-87-9 [2]	
Ethylhydrogeensulfaat, nikkel(II)zout; [3]		275-897-7 [3]	71720-48-4 [3]	
Nikkel(II)trifluoracetaat; [1]	028-054-00-0	240-235-8 [1]	16083-14-0 [1]	
Nikkel(II)propionaat; [2]		222-102-6 [2]	3349-08-4 [2]	
Nikkelbis(benzeensulfonaat); [3]		254-642-3 [3]	39819-65-3 [3]	
Nikkel(II)hydrogeencitraat; [4]		242-533-3 [4]	18721-51-2 [4]	
Citroenzuur, ammoniumnikkelzout; [5]		242-161-1 [5]	18283-82-4 [5]	
Citroenzuur, nikkelzout; [6]		245-119-0 [6]	22605-92-1 [6]	
Nikkelbis(2-ethylhexanoaat); [7]		224-699-9 [7]	4454-16-4 [7]	
2-Ethylhexaanzuur, nikkelzout; [8]		231-480-1 [8]	7580-31-6 [8]	
Dimethylhexaanzuur, nikkelzout; [9]		301-323-2 [9]	93983-68-7 [9]	
Nikkel(II)isooctanoaat; [10]		249-555-2 [10]	29317-63-3 [10]	
Nikkelisooctanoaat; [11]		248-585-3 [11]	27637-46-3 [11]	
Nikkelbis(isononanoaat); [12]		284-349-6 [12]	84852-37-9 [12]	
Nikkel(II)neonanoaat; [13]		300-094-6 [13]	93920-10-6 [13]	
Nikkel(II)isodecanoaat; [14]		287-468-1 [14]	85508-43-6 [14]	
Nikkel(II)neodecanoaat; [15]		287-469-7 [15]	85508-44-7 [15]	
Neodecaanzuur, nikkelzout; [16]		257-447-1 [16]	51818-56-5 [16]	
Nikkel(II)neoündecanoaat; [17]		300-093-0 [17]	93920-09-3 [17]	
Bis(D-gluconato-O ¹ ,O ²)nikkel; [18]		276-205-6 [18]	71957-07-8 [18]	
Nikkel-3,5-bis(<i>tert</i> -butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2); [19]		258-051-1 [19]	52625-25-9 [19]	
Nikkel(II)palmitaat; [20]		237-138-8 [20]	13654-40-5 [20]	
(2-Ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [21]		287-470-2 [21]	85508-45-8 [21]	
(Isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [22]		287-471-8 [22]	85508-46-9 [22]	
(Isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [23]		284-347-5 [23]	84852-35-7 [23]	
(2-Ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel; [24]		284-351-7 [24]	84852-39-1 [24]	
(2-Ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [25]		285-698-7 [25]	85135-77-9 [25]	
(Isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel; [26]		285-909-2 [26]	85166-19-4 [26]	
(Isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel; [27]		284-348-0 [27]	84852-36-8 [27]	
(Isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel; [28]		287-592-6 [28]	85551-28-6 [28]	
Vetzuren, C ₆₋₁₉ -vertakt, nikkelzouten; [29]		294-302-1 [29]	91697-41-5 [29]	
Vetzuren, C ₈₋₁₈ - en C ₁₈ -onverzadigd, nikkelzouten; [30]		283-972-0 [30]	84776-45-4 [30]	
2,7-Naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout; [31]		- [31]	72319-19-8 [31]	

Dibutyltindichloride; (DBTC)	050-022-00-X	211-670-0	683-18-1	
Kwik	080-001-00-0	231-106-7	7439-97-6	
2-(2-Aminoëthylamino)ethanol (AEEA)	603-194-00-0	203-867-5	111-41-1	
1,2-Diëthoxyethaan	603-208-00-5	211-076-1	629-14-1	
(E)-3-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut-1-enyl]fenol	604-073-00-5	428-010-4	82413-20-5	
N-Methyl-2-pyrrolidon; 1-Methyl-2-pyrrolidon;	606-021-00-7	212-828-1	872-50-4	
2-Butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-een-1-on	606-100-00-6	425-150-8	94723-86-1	
Cyclisch 3-(1,2-ethaandiylacetaal)-oestra-5(10),9(11)-dien-3,17-dion	606-131-00-5	427-230-8	5571-36-8	
1,2-Benzeendicarbonzuur; Di-C ₆₋₈ -vertakt-alkylesters, C ₇ -rijk	607-483-00-2	276-158-1	71888-89-6	
Diisobutylfalaat	607-623-00-2	201-553-2	84-69-5	
Perfluorooctaansulfonzuur; Heptadecafluorooctaan-1-sulfonzuur; [1] Kaliumperfluorooctaansulfonaat; Kaliumheptadecafluorooctaan-1-sulfonaat; [2] Diëthanolamineperfluorooctaansulfonaat; [3] Ammoniumperfluorooctaansulfonaat; Ammoniumheptadecafluorooctaansulfonaat; [4] Lithiumperfluorooctaansulfonaat; Lithiumheptadecafluorooctaansulfonaat; [5]	607-624-00-8	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	
Chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride	612-250-00-3	425-970-6	3724-43-4	
7-Methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline-4-on [met ≥ 0,5 % 4-formamide (EG-nr. 200-842-0)]	612-253-01-7	429-400-7	199327-61-2	
Ketoconazool; 1-[4-[4-[[[(2SR,4RS)-2-(2,4-Dichloorfenyl)-2-(imidazool-1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4-yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon	613-283-00-6	265-667-4	65277-42-1	
Kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3-morfolino-carbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1-propenyl]pyrazool-5-olaat; [met ≥ 0,5 % N,N-dimethylformamide (EG-nr. 200-679-5)]	613-286-01-X	418-260-2	183196-57-8	
N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purine-2-yl]acetamide	616-148-00-X	424-550-1	84245-12-5	
N,N-(Dimethylamino)thioacetamidehydrochloride	616-180-00-4	435-470-1	27366-72-9"	

c) de vermeldingen 024-004-00-7 en 609-023-00-6 komen als volgt te luiden:

„Natriumdichromaat	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
Dinocap (ISO); (RS)-2,6-Dinitro-4-octylfenylcrotonaten en (RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij „octyl” een reactiemassa van 1-methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1-propylpentylgroepen is	609-023-00-6	254-408-0	39300-45-3”	

8) Het volgende aanhangsel 11 wordt ingevoegd:

„Aanhangsel 11

Vermeldingen 28 tot en met 30 — Afwijkingen voor bepaalde stoffen

Stoffen	Afwijkingen
<p>1. a) Natriumperboraat; perboorzuur, natriumzout; perboorzuur, natriumzout, monohydraat; natriumperoxometaboraat; perboorzuur (HBO(O₂)), natriumzout, monohydraat; natriumperoxoboraat</p> <p>CAS-nr. 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9</p> <p>EG-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4</p> <p>b) Perboorzuur (H₃BO₂(O₂)), mononatriumzout, trihydraat; perboorzuur, natriumzout, tetrahydraat; perboorzuur (HBO(O₂)), natriumzout, tetrahydraat; natriumperoxoboraat-hexahydraat</p> <p>CAS-nr. 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7</p> <p>EG-nr. 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4</p>	<p>Detergentia als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 648/2004 ⁽¹⁾. Deze afwijking is van toepassing tot en met 1 juni 2013.</p>

⁽¹⁾ PB L 104 van 8.4.2004, blz. 1.”

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 110/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor Zuid-Afrika in de lijsten van derde landen of delen daarvan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinaire voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong ⁽¹⁾, en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea, en artikel 8, punt 4,

Gezien Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinaire voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren ⁽²⁾, en met name artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Beschikking 2007/777/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot vaststelling van de veterinaire voorschriften en de gezondheidsvoorschriften en het model van de certificaten voor bepaalde uit derde landen ingevoerde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie en tot intrekking van Beschikking 2005/432/EG ⁽³⁾ stelt voorschriften vast voor de invoer in, de doorvoer door en de opslag in de Unie van zendingen vleesproducten en van zendingen behandelde magen, blazen en darmen, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong ⁽⁴⁾.
- (2) Beschikking 2007/777/EG bevat ook lijsten van derde landen en delen daarvan waaruit die producten mogen worden ingevoerd in, doorgevoerd door en opgeslagen in de Unie, de modellen van de volksgezondheids- en diergezondheidslicenties, alsmede de voorschriften inzake de oorsprong en de voor die ingevoerde producten vereiste behandelingen.

- (3) Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering ⁽⁵⁾ bevat voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer in en de doorvoer, met inbegrip van opslag tijdens doorvoer, door de Unie van pluimvee, broedeieren, eendagskuikens en van specifieke pathogenen vrije eieren, en van vlees, gehakt vlees en separatorvlees van pluimvee, inclusief loopvogels en vrij vederwild, eieren en ei producten. Die verordening bepaalt dat die producten alleen mogen worden ingevoerd in de Unie uit de derde landen, gebieden, zones of compartimenten die in bijlage I, deel 1, bij die verordening zijn aangegeven.

- (4) Verordening (EG) nr. 798/2008 bevat ook de voorwaarden waaraan een derde land, gebied, zone of compartiment moet voldoen om als vrij van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) te worden beschouwd, en de voorschriften inzake veterinaire certificering in dat verband voor producten die bestemd zijn voor invoer in de Unie.

- (5) In april 2011 heeft Zuid-Afrika de Commissie in kennis gesteld van een uitbraak van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) op zijn grondgebied. Naar aanleiding daarvan zijn Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EG) nr. 798/2008 gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 536/2011 van de Commissie ⁽⁶⁾ teneinde te voorzien in bepaalde specifieke behandelingen voor de invoer uit dat derde land van vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie, verkregen van vlees van gekweekte loopvogels, en van biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten, geheel of gedeeltelijk bestaande uit vlees van gekweekt vederwild, loopvogels en vrij vederwild.

- (6) Bovendien was de invoer in de Unie van fok- en gebruiksluimvogels en eendagskuikens, broedeieren en vlees van loopvogels uit het hele grondgebied van Zuid-Afrika waarop Verordening (EG) nr. 798/2008 van toepassing was, vanaf 9 april 2011, de datum waarop de uitbraak van HPAI werd bevestigd, niet langer toegestaan.

- (7) Na de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 536/2011 heeft Zuid-Afrika de Commissie informatie verstrekt over de genomen bestrijdingsmaatregelen en de

⁽¹⁾ PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

⁽²⁾ PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74.

⁽³⁾ PB L 312 van 30.11.2007, blz. 49.

⁽⁴⁾ PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

⁽⁵⁾ PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1.

⁽⁶⁾ PB L 147 van 2.6.2011, blz. 1.

ontwikkeling van de epidemiologische situatie met betrekking tot de uitbraak van HPAI. De door Zuid-Afrika geleverde inspanningen op het gebied van ziektebestrijding en -surveillance werden toereikend geacht om te garanderen dat Zuid-Afrika in staat was de verspreiding van de ziekte te beperken en de ziekte binnen een afgebakend gebied te houden.

- (8) Naar aanleiding daarvan zijn Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EG) nr. 798/2008 gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2011 van de Commissie⁽¹⁾. Als gevolg van die wijziging was de invoer in de Unie van vlees van loopvogels en van bepaalde vleesproducten uit het deel van Zuid-Afrika waarvoor geen veterinaire beperkende maatregelen golden (gebied ZA-2), opnieuw toegestaan. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2011 is op 9 oktober 2011 in werking getreden.
- (9) Als gevolg van de twee opeenvolgende wijzigingen wordt gebied ZA-2 van Zuid-Afrika momenteel in de verschillende delen van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG vermeld als gebied waaruit de invoer in de Unie is toegestaan van zendingen van bepaalde vleesproducten, behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie, en van biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten van pluimvee, gekweekt vederwild, inclusief loopvogels, en vrij vederwild die specifieke behandelingen ondergaan, als bedoeld in die bijlage.
- (10) Bovendien wordt gebied ZA-2 momenteel in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 vermeld als gebied waaruit de invoer in de Unie van vlees van loopvogels is toegestaan vanaf de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2011.
- (11) Op 13 oktober 2011 heeft Zuid-Afrika de Commissie op de hoogte gebracht van een vermoedelijke uitbraak van HPAI in het gebied dat eerder als vrij van die ziekte werd beschouwd. Zuid-Afrika heeft de Commissie ook meegedeeld dat het, in verband met dat vermoeden, de verzending van zendingen vlees van loopvogels en bepaalde vleesproducten van loopvogels naar de Unie heeft verboden.
- (12) Op 14 november 2011 heeft Zuid-Afrika de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) in kennis gesteld van uitbraken van HPAI buiten het door Zuid-Afrika vastgestelde en bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 991/2011 erkende gebied dat door de ziekte werd getroffen. Het hele grondgebied van dat derde land mag dan ook niet langer als vrij van HPAI worden beschouwd.
- (13) Gezien de ongunstige ontwikkeling van de ziektesituatie in Zuid-Afrika en ter voorkoming van misverstanden

betreffende producten die vóór de bevestiging van de recente uitbraak van HPAI zijn vervaardigd, is het passend de gegevens voor Zuid-Afrika in bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 te wijzigen om de invoer in de Unie van vlees van loopvogels te verbieden en in kolom 6A van dat deel 9 april 2011, de datum waarop de initiële uitbraak van HPAI werd bevestigd, te vermelden als „uiterste datum”.

- (14) Voorts voldoet gebied ZA-2 van Zuid-Afrika als gevolg van de HPAI-uitbraak niet langer aan de veterinaire voorschriften voor de toepassing van „behandeling A” op in bijlage II, deel 2, bij Beschikking 2007/777/EG vermelde producten, geheel of gedeeltelijk bestaande uit vlees van gekweekte loopvogels of behandelde magen, blazen en darmen van loopvogels voor menselijke consumptie, en voor de toepassing van „behandeling E” op in die bijlage, deel 3, vermelde biltong/jerky en gepasteuriseerde vleesproducten, geheel of gedeeltelijk bestaande uit vlees van pluimvee, gekweekt vederwild, loopvogels en vrij vederwild. Die behandelingen zijn niet toereikend om met die producten verband houdende risico's voor de diergezondheid weg te nemen. De gegevens voor Zuid-Afrika betreffende gebied ZA-2 in bijlage II, deel 1, bij Beschikking 2007/777/EG en de gegevens voor Zuid-Afrika in die bijlage, deel 2 en 3, moeten daarom worden gewijzigd zodat deze producten op adequate wijze worden behandeld.
- (15) Beschikking 2007/777/EG en Verordening (EG) nr. 798/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (16) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

⁽¹⁾ PB L 261 van 6.10.2011, blz. 19.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

BIJLAGE I

Bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) In deel 1 wordt in de gegevens voor Zuid-Afrika de vermelding „ZA-2” geschrapt.

2) Deel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) de vermelding „ZA-0” voor Zuid-Afrika wordt vervangen door:

„ZA	Zuid-Afrika (¹)	C	C	C	A	D	D	A	C	C	A	A	D	XXX”
-----	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

b) de vermelding „ZA-2” wordt geschrapt.

3) In deel 3 worden de gegevens voor Zuid-Afrika vervangen door:

„ZA	Zuid-Afrika	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	A	D	XXX
	Zuid Afrika ZA-1	E	E	XXX	XXX	XXX	XXX	A	E	XXX	A	A	XXX	XXX”.

BIJLAGE II

In bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 worden de gegevens voor Zuid-Afrika vervangen door:

„ZA — Zuid-Afrika	ZA-0	Het hele land	SPF						
			EP, E						S4”.
			BPR	I	P2	9 april 2011	A		
			DOR	II					
			HER	III					
			RAT	VII	P2	9 april 2011			

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 111/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot opening van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van olijfolie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening")⁽¹⁾, en met name artikel 43, onder a), d) en j), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat de Commissie kan besluiten instanties die voldoende garanties bieden en door de lidstaten zijn erkend, te machtigen contracten voor de opslag van door hen verhandelde olijfolie te sluiten in het geval van een ernstige verstoring van de markt in bepaalde regio's van de Europese Unie.
- (2) In Spanje en Griekenland, lidstaten die samen meer dan twee derden van de totale olijfolieproductie van de EU voor hun rekening nemen, ligt de gemiddelde olijfolieprijs die gedurende de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten⁽²⁾ bedoelde periode is genoteerd, beneden het in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde niveau. Daardoor wordt de markt in die lidstaten ernstig verstoord. Aangezien de olijfoliemarkt in de EU gekenmerkt wordt door een sterke onderlinge afhankelijkheid, bestaat het gevaar dat deze ernstige verstoring van de Spaanse en de Griekse markt zich uitbreidt naar alle olijfolieproducerende lidstaten.
- (3) In artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat steun voor de particuliere opslag van olijfolie kan worden verleend en dat die steun door de Commissie moet worden vastgesteld, hetzij vooraf, hetzij door middel van een inschrijvingsprocedure.
- (4) Bij Verordening (EG) nr. 826/2008 zijn gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de regeling inzake particuliere-opslagsteun. Op grond van artikel 6 van die verordening moet een inschrijvingsprocedure worden geopend overeenkomstig de nadere voorschriften en voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 9 van die verordening.
- (5) De totale hoeveelheid waarvoor particuliere-opslagsteun kan worden verleend, moet worden vastgesteld op een niveau dat, overeenkomstig de marktanalyse, bijdraagt tot de stabilisatie van de markt.
- (6) Ter vergemakkelijking van de administratieve en controlewerkzaamheden die met de sluiting van contracten gepaard gaan, dient de minimumhoeveelheid product te worden vastgesteld waarop elke offerte betrekking moet hebben.
- (7) Bepaald dient te worden dat een zekerheid moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers aan hun contractuele verplichtingen voldoen en dat de maatregel het gewenste effect op de markt heeft.
- (8) De Commissie moet de mogelijkheid hebben om, in het licht van de marktontwikkelingen in het lopende verkoopseizoen en de vooruitzichten voor het volgende verkoopseizoen, de looptijd van bestaande contracten in te korten en het steunniveau dienovereenkomstig aan te passen. Deze mogelijkheid moet worden opgenomen in het contract, overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 826/2008.
- (9) Krachtens artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 826/2008 dient te worden bepaald binnen welk tijdsbestek de lidstaten alle geldige offertes aan de Commissie moeten meedelen.
- (10) Om ongecontroleerde prijsdalingen te voorkomen, snel te reageren op de buitengewone marktsituatie en de maatregel efficiënt te kunnen beheren, moet ervoor worden gezorgd dat de onderhavige verordening in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
- (11) Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

1. Er wordt een inschrijvingsprocedure geopend voor de vaststelling van de in artikel 31, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde steun voor de particuliere opslag van olijfolie van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen en in bijlage XVI, punt 1, bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 omschreven categorieën.

2. De steun voor de particuliere opslag wordt verleend voor een totale hoeveelheid van 100 000 ton.

⁽¹⁾ PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3.

*Artikel 2***Geldende regels**

Verordening (EG) nr. 826/2008 is van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

*Artikel 3***Indiening van offertes**

1. De deelperiode waarin offertes voor de eerste deelinschrijving mogen worden ingediend, begint op 17 februari 2012 en eindigt op 21 februari 2012 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De deelperiode waarin offertes voor de tweede deelinschrijving mogen worden ingediend, begint op de eerste werkdag na afloop van de vorige deelperiode en eindigt op 1 maart 2012 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. De offertes hebben betrekking op een opslagperiode van 150 dagen.

3. Een offerte heeft betrekking op een hoeveelheid van ten minste 50 ton.

4. Indien een marktdeelnemer aan een inschrijving deelneemt voor verscheidene categorieën olie of voor vaten die zich op verschillende adressen bevinden, moet hij voor elk van die gevallen een afzonderlijke offerte indienen.

5. Offertes mogen enkel worden ingediend in Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Malta, Portugal en Slovenië.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

*Artikel 4***Zekerheden**

De inschrijver stelt een zekerheid van 50 euro per ton olijfolie waarop de offerte betrekking heeft.

*Artikel 5***Inkorting van de contracttermijn**

De Commissie kan op grond van de ontwikkeling en de te verwachten ontwikkeling van de markt voor olijfolie volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure besluiten de duur van lopende contracten in te korten en het steunbedrag dienovereenkomstig aan te passen. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in het contract met de inschrijver aan wie is gegund.

*Artikel 6***Melding van de offertes aan de Commissie**

Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 826/2008 worden alle geldige offertes afzonderlijk door de lidstaten aan de Commissie gemeld binnen 24 uur na afloop van elke deelperiode voor de indiening van offertes zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, van de onderhavige verordening.

*Artikel 7***Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Dacian CIOLOȘ
Lid van de Commissie

*BIJLAGE***Categorieën olijfolie zoals bedoeld in artikel 1, lid 1**

Extra olijfolie van de eerste persing

Olijfolie van de eerste persing

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 112/2012 VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) ⁽¹⁾,

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft ⁽²⁾, en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de

producten en de perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

- (2) De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur-generaal Landbouw en
plattelandontwikkeling

⁽¹⁾ PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.

BIJLAGE

Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

(EUR/100 kg)		
GN-code	Code derde landen ⁽¹⁾	Forfaitaire invoerwaarde
0702 00 00	IL	156,8
	MA	56,5
	TN	86,5
	TR	129,9
	ZZ	107,4
0707 00 05	EG	229,9
	JO	137,5
	TR	177,0
	US	57,6
	ZZ	150,5
0709 91 00	EG	330,9
	ZZ	330,9
0709 93 10	MA	92,0
	TR	185,9
	ZZ	139,0
0805 10 20	EG	47,7
	IL	74,1
	MA	55,9
	TN	51,5
	TR	75,8
	ZZ	61,0
0805 20 10	IL	134,2
	MA	78,0
	ZZ	106,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	60,1
	EG	95,0
	IL	91,6
	JM	98,5
	MA	89,3
	TR	74,6
	ZZ	84,9
0805 50 10	EG	54,8
	TR	64,2
	ZZ	59,5
0808 10 80	CL	98,4
	CN	111,2
	MA	59,2
	MK	31,8
	US	140,1
	ZZ	88,1
0808 30 90	CL	48,2
	CN	49,3
	US	122,2
	ZA	100,2
	ZZ	80,0

⁽¹⁾ Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.

RICHTLIJNEN

RICHTLIJN 2012/2/EU VAN DE COMMISSIE

van 9 februari 2012

tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat als werkzame stoffen in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

manent Comité voor biociden op 22 september 2011 in een beoordelingsverslag opgenomen.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

(5) Uit de onderzoeken blijkt dat van biociden die als houtconserveringsmiddelen worden gebruikt en koper(II)oxide, koper(II)hydroxide of basiskopercarbonaat bevatten, kan worden verwacht dat ze aan de eisen van artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen. Bijgevolg moeten koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat in bijlage I bij die richtlijn worden opgenomen.

Gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden ⁽¹⁾, en met name artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(6) Niet alle mogelijke toepassingen zijn op het niveau van de Unie beoordeeld. Daarom is het passend dat de lidstaten de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's beoordelen voor bevolkingsgroepen en de milieuc compartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen, en dat zij er bij de verlening van toelatingen voor producten zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen of specifieke voorwaarden worden opgelegd om de gesignaleerde risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

(1) In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden ⁽²⁾ bedoelde tienjarige werkprogramma is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opname daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld. Koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat voor gebruik in productsoort 8 (houtconserveringsmiddelen) zoals gedefinieerd in bijlage V bij die richtlijn, zijn in die lijst opgenomen.

(7) Gezien de gesignaleerde risico's voor de volksgezondheid is het raadzaam te eisen dat veilige operationele procedures worden vastgesteld voor producten die koper(II)oxide, koper(II)hydroxide of basiskopercarbonaat bevatten en die zijn toegelaten voor industrieel gebruik en dat bij het gebruik van deze producten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, behalve als in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor industriële gebruikers op andere manieren tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht.

(2) Krachtens Verordening (EG) nr. 1451/2007 zijn koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG beoordeeld voor gebruik in productsoort 8.

(3) Frankrijk is als rapporterende lidstaat aangewezen en heeft de verslagen van de bevoegde instantie samen met aanbevelingen overeenkomstig artikel 14, leden 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 op 10 mei 2007 bij de Commissie ingediend voor koper(II)oxide, op 19 februari 2008 voor koper(II)hydroxide en op 10 mei 2007 en 19 februari 2008 voor basiskopercarbonaat.

(8) Koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat zijn ook beoordeeld voor aanbrengen door onderdompeling en mogen, gezien de gesignaleerde risico's voor de volksgezondheid, niet worden toegelaten voor die toepassing, behalve wanneer gegevens worden overgelegd waaruit blijkt dat het product voldoet aan de vereisten van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door de toepassing van passende beperkende maatregelen. Voor koper(II)oxide is aanbrengen door onderdompeling niet beoordeeld en uit de eis waarnaar wordt verwezen in overweging 6 volgt dat producten slechts voor een dergelijke toepassing kunnen worden toegelaten wanneer die door de toelatingverlenende lidstaat is beoordeeld.

(4) De verslagen van de bevoegde instantie zijn door de lidstaten en de Commissie getoetst. Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 zijn de conclusies van de toetsingen binnen het Per-

⁽¹⁾ PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

- (9) Er zijn onaanvaardbare milieurisico's gesignaleerd bij het gebruik van met koper(II)oxide, koper(II)hydroxide of basiskopercarbonaat behandeld hout in constructies in de openlucht nabij of boven water (gebruiksklasse 3 als gedefinieerd door de OESO ⁽¹⁾ in het scenario „brug over vijver”). Voor basiskopercarbonaat en koper(II)oxide zijn tevens onaanvaardbare risico's gesignaleerd bij gebruik van behandeld hout dat in contact is met zoet water (gebruiksklasse 4b als gedefinieerd door de OESO). Het is bijgevolg passend te eisen dat producten alleen worden toegelaten voor de behandeling van hout dat voor dergelijke vormen van gebruik is bedoeld, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen. Voor koper(II)oxide is hout in contact met zoet water niet beoordeeld en uit de eis waarnaar wordt verwezen in overweging 6 volgt, dat producten slechts voor een dergelijk gebruik kunnen worden toegelaten wanneer die door de toelatingverlenende lidstaat is beoordeeld.
- (10) Gezien de gesignaleerde risico's voor het aquatische milieu en het bodemmilieu, is het raadzaam te eisen dat pas behandeld hout na de behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond wordt opgeslagen en dat verliezen bij het aanbrengen van producten die als houtconserveringsmiddel worden gebruikt en koper(II)oxide, koper(II)hydroxide of basiskopercarbonaat bevatten met het oog op hergebruik of verwijdering worden opgevangen.
- (11) De bepalingen van deze richtlijn moeten in alle lidstaten tegelijkertijd worden toegepast teneinde een gelijke behandeling van biociden die op de markt zijn en als werkzame stoffen koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat bevatten, te waarborgen en tevens de goede werking van de markt voor biociden in het algemeen te vergemakkelijken.
- (12) Er dient een redelijke periode te verstrijken voordat een werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt opgenomen, teneinde de lidstaten en de betrokken partijen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen die dit met zich meebrengt te voldoen en ervoor te zorgen dat aanvragers die dossiers hebben samengesteld volledig kunnen profiteren van de periode van tien jaar voor gegevensbescherming die overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), ii), van Richtlijn 98/8/EG op de datum van opneming ingaat.
- (13) Na de opneming moeten de lidstaten over een redelijke termijn beschikken voor de tenuitvoerlegging van artikel 16, lid 3, van Richtlijn 98/8/EG.
- (14) Richtlijn 98/8/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (15) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 januari 2013 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 februari 2014.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ OESO-reeks „Emission scenario documents”, nummer 2, Emission Scenario Document for Wood Preservatives, deel 2, blz. 64.

BIJLAGE

Aan bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG worden de volgende vermeldingen toegevoegd:

Nr.	Triviale naam	IUPAC-naam Identificatienummers	Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht	Datum van opneming	Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)	Datum waarop de opneming verstrijkt	Product- soort	Specifieke bepalingen (*)
„50	koperhydroxide	Koper(II)hydroxide EC-nr.: 243-815-9 CAS-nr.: 20427-59-2	965 g/kg	1 februari 2014	31 januari 2016	31 januari 2024	8	<p>Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's voor de bevolkingsgroepen en milieuc compartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.</p> <p>De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producten worden slechts toegelaten voor aanbrengen door onderdompeling, wanneer bij de aanvraag voor toelating van het product gegevens zijn overlegd waaruit blijkt dat de toepassing voldoet aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door de toepassing van passende risicobeperkende maatregelen. 2. Voor producten die zijn toegelaten voor industrieel gebruik, moeten veilige operationele procedures worden vastgesteld en bij het gebruik van producten moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, behalve als in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor industriële gebruikers op andere manieren tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. 3. Op de etiketten en eventueel op de veiligheidsinformatiebladen van toegelaten producten moet worden aangegeven dat pas behandeld hout na behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond onder dak moet worden opgeslagen om rechtstreekse verliezen naar de bodem of naar water te voorkomen, en dat verliezen bij het aanbrengen van het product met het oog op hergebruik of verwijdering moeten worden opgevangen. 4. Producten worden alleen toegelaten voor de behandeling van hout dat in constructies in de openlucht nabij of boven water zal worden gebruikt, wanneer gegevens zijn overlegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende beperkende maatregelen.

Nr.	Triviale naam	IUPAC-naam Identificatienummers	Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht	Datum van opneming	Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)	Datum waarop de opneming verstrijkt	Product- soort	Specifieke bepalingen (*)
51	koper(II) oxide	Koper(II)oxide EC-nr.: 215-269-1 CAS-nr.: 1317-38-0	976 g/kg	1 februari 2014	31 januari 2016	31 januari 2024	8	<p>Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's voor de bevolkingsgroepen en milieucompartmenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.</p> <p>De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor producten die zijn toegelaten voor industrieel gebruik, moeten veilige operationele procedures worden vastgesteld en bij het gebruik van producten moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, behalve als in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor industriële gebruikers op andere manieren tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. 2. Op de etiketten en desgevallend op de veiligheidsinformatiebladen van toegelaten producten moet worden aangegeven dat pas behandeld hout na behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond onder dak moet worden opgeslagen om rechtstreekse verliezen naar de bodem of naar water te voorkomen, en dat verliezen bij het aanbrengen van het product met het oog op hergebruik of verwijdering moeten worden opgevangen. 3. Producten worden alleen toegelaten voor de behandeling van hout dat in constructies in de openlucht nabij of boven water zal worden gebruikt of voor de behandeling van hout dat in contact is met zoet water, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende beperkende maatregelen.
52	basiskoper- carbonaat	Koper(II)carbonaat, koper(II)oxide (1:1) EC-nr.: 235-113-6 CAS-nr.: 12069-69-1	957 g/kg	1 februari 2014	31 januari 2016	31 januari 2024	8	<p>Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's voor de bevolkingsgroepen en milieucompartmenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.</p>

Nr.	Triviale naam	IUPAC-naam Identificatienummers	Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht	Datum van opneming	Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)	Datum waarop de opneming verstrijkt	Product- soort	Specifieke bepalingen (*)
								<p>De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Producten worden slechts toegelaten voor aanbrengen door onderdompeling, wanneer bij de aanvraag voor toelating van het product gegevens zijn overlegd waaruit blijkt dat de toepassing voldoet aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door de toepassing van passende risicobeperkende maatregelen. 2. Voor producten die zijn toegelaten voor industrieel gebruik moeten veilige operationele procedures worden vastgesteld en bij het gebruik van producten moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, behalve als in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor industriële gebruikers op andere manieren tot een acceptabel niveau kunnen worden teruggebracht. 3. Op de etiketten en desgevallend op de veiligheidsinformatiebladen van toegelaten producten moet worden aangegeven dat pas behandeld hout na behandeling onder een afdak en/of op een ondoordringbare harde ondergrond moet worden opgeslagen om rechtstreekse verliezen naar de bodem of naar water te voorkomen, en dat verliezen bij het aanbrengen van het product met het oog op hergebruik of verwijdering moeten worden opgevangen. 4. Producten worden alleen toegelaten voor de behandeling van hout dat in constructies in de openlucht nabij of boven water zal worden gebruikt of voor de behandeling van hout dat in rechtstreeks contact is met zoet water, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende beperkende maatregelen."

(*) Met het oog op de toepassing van de gemeenschappelijke beginselen van bijlage VI zijn de inhoud en de conclusies van de beoordelingsverslagen beschikbaar op de website van de Commissie: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

RICHTLIJN 2012/3/EU VAN DE COMMISSIE**van 9 februari 2012****tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde bendiocarb als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen****(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden⁽¹⁾, en met name artikel 16, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden⁽²⁾ bedoelde tienjarige werkprogramma is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG dienen te worden beoordeeld. Bendiocarb is in die lijst opgenomen.
- (2) Krachtens Verordening (EG) nr. 1451/2007 is bendiocarb overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG beoordeeld voor gebruik in productsoort 18 (insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen), zoals gedefinieerd in bijlage V bij die richtlijn.
- (3) Het Verenigd Koninkrijk is als rapporterende lidstaat aangewezen en heeft het verslag van de bevoegde instantie samen met een aanbeveling overeenkomstig artikel 14, leden 4 en 6, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 op 1 april 2008 bij de Commissie ingediend.
- (4) Het verslag van de bevoegde instantie is door de lidstaten en de Commissie getoetst. Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 zijn de conclusies van de toetsing door het Permanent Comité voor biociden op 22 september 2011 in een beoordelingsverslag opgenomen.
- (5) Uit de onderzoeken blijkt dat van biociden die als insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen worden gebruikt en bendiocarb bevatten, kan worden verwacht dat ze aan de eisen van

artikel 5 van Richtlijn 98/8/EG voldoen. Bijgevolg moet bendiocarb in bijlage I bij die richtlijn worden opgenomen.

- (6) Op EU-niveau zijn niet alle mogelijke toepassingen beoordeeld. Bij de beoordeling is bijvoorbeeld alleen het professionele gebruik getoetst en niet de rechtstreekse toepassing op de bodem of de toepassing op voedings- of voedermiddelen of op oppervlakken die in contact komen met voedings- of voedermiddelen. Daarom is het passend dat de lidstaten de toepassings- of blootstellingsscenario's en de risico's beoordelen voor bevolkingsgroepen en milieucompartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen, en dat zij er bij de verlening van toelatingen voor producten zorg voor dragen dat passende maatregelen worden genomen of specifieke voorwaarden worden opgelegd om de gesignaleerde risico's tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- (7) Gezien de vastgestelde risico's voor het aquatische milieu wanneer behandelde oppervlakken nat gereinigd worden, met emissies van een zekere omvang naar oppervlaktewateren als gevolg, is het passend te bepalen dat producten, anders dan voor de behandeling van scheuren, spleten of vlekken, niet worden toegelaten voor toepassing op oppervlakken die wellicht vaak nat worden gereinigd, tenzij gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van zowel artikel 5 van als bijlage VI bij Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.
- (8) Gezien de gesignaleerde risico's voor de gezondheid van de mens, is het passend te eisen dat bij de toepassing van voor industrieel of professioneel gebruik toegelaten producten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, tenzij in de aanvraag tot toelating van het product het bewijs wordt geleverd dat de risico's voor de industriële of professionele gebruiker op een andere wijze tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden gereduceerd.
- (9) Gezien de potentiële risico's voor honingbijen, is het passend te eisen dat in voorkomend geval maatregelen worden genomen om de toegang van foeragerende bijen tot behandelde nesten te voorkomen door de raten te verwijderen of de toegangen tot het nest te blokkeren.
- (10) De bepalingen van deze richtlijn dienen in alle lidstaten tegelijkertijd te worden toegepast teneinde op de markt van de Unie een gelijke behandeling van biociden die als werkzame stof bendiocarb bevatten, te waarborgen en tevens het goede functioneren van de markt voor biociden in het algemeen te vergemakkelijken.

⁽¹⁾ PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.⁽²⁾ PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

- (11) Er dient een redelijke periode te verstrijken voordat een werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt opgenomen, teneinde de lidstaten en de betrokken partijen de gelegenheid te geven om zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen die dit meebrengt, te voldoen en ervoor te zorgen dat aanvragers die dossiers hebben samengesteld, volledig kunnen profiteren van de periode van tien jaar voor gegevensbescherming die overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), ii), van Richtlijn 98/8/EG op de datum van opneming ingaat.
- (12) Na de opneming moeten de lidstaten over een redelijke termijn beschikken voor de tenuitvoerlegging van artikel 16, lid 3, van Richtlijn 98/8/EG.
- (13) Richtlijn 98/8/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (14) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 januari 2013 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 februari 2014.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 februari 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

BIJLAGE

Aan bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Nr.	Triviale naam	IUPAC-naam Identificatienummers	Minimale zuiverheid van de werkzame stof in het biocide zoals het op de markt wordt gebracht	Datum van opneming	Termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3 (behalve voor producten die meer dan één werkzame stof bevatten; in dat geval is de termijn voor de naleving van artikel 16, lid 3, de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan)	Datum waarop de opneming verstrijkt	Productsoort	Specifieke bepalingen (*)
„53	<i>bendiocarb</i>	2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamaat CAS-nr.: 22781-23-3 EC-nr.: 245-216-8	970 g/kg	1 februari 2014	31 januari 2016	31 januari 2024	18	<p>Bij de risicobeoordeling op EU-niveau zijn niet alle mogelijke toepassingen beoordeeld maar bijvoorbeeld alleen de professionele toepassing en is niet gelet op het contact van het product met voedings- of voedermiddelen en de rechtstreekse toepassing op de bodem. Wanneer de lidstaten een aanvraag tot toelating van een product beoordelen overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI, beoordelen zij, voor zover dit voor het product in kwestie relevant is, de toepassingen of blootstellingsscenario's en de risico's voor bevolkingsgroepen en milieucompartimenten die bij de risicobeoordeling op het niveau van de Unie niet op een representatieve wijze aan bod zijn gekomen.</p> <p>De lidstaten zorgen ervoor dat bij toelating de volgende voorwaarden worden gesteld:</p> <p>Anders dan voor de behandeling van scheuren, spleten of vlekken, worden de producten niet gebruikt voor de behandeling van oppervlakken die wellicht vaak nat gereinigd worden, tenzij gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.</p> <p>Voor industrieel of professioneel gebruik toegelaten producten moeten met afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, tenzij in de aanvraag tot toelating van het product kan worden aangetoond dat de risico's voor industriële of professionele gebruiker op andere manieren tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.</p> <p>In voorkomend geval worden maatregelen genomen om de toegang van foeragerende bijen tot behandelde nesten te voorkomen door de raten te verwijderen of de toegangen tot het nest te blokkeren.”</p>

(*) Met het oog op de toepassing van de gemeenschappelijke beginselen van bijlage VI zijn de inhoud en de conclusies van de beoordelingsverslagen beschikbaar op de website van de Commissie: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>.

Abonnementsprijzen 2012 (excl. btw, incl. verzendkosten voor normale verzending)

<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, uitsluitend papieren versie	22 officiële talen van de Europese Unie	1 200 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, papieren versie + dvd (jaarlijks)	22 officiële talen van de Europese Unie	1 310 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L-serie, uitsluitend papieren versie	22 officiële talen van de Europese Unie	840 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , L- en C-serie, dvd (maandelijks) (cumulatief)	22 officiële talen van de Europese Unie	100 EUR per jaar
<i>Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie</i> (S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen), dvd, verschijnt één keer per week	Meertalig: 23 officiële talen van de Europese Unie	200 EUR per jaar
<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i> , C-serie „Vergelijkende onderzoeken”	Taal (talen) van het (de) vergelijkende onderzoek(en)	50 EUR per jaar

Het abonnement op het *Publicatieblad van de Europese Unie*, dat in de officiële talen van de Europese Unie verschijnt, is verkrijgbaar in 22 verschillende taalversies. Het abonnement omvat de L-serie (Wetgeving) en de C-serie (Mededelingen en bekendmakingen).

Ieder abonnement geldt slechts voor één enkele taalversie.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad, bekendgemaakt in *Publicatieblad L 156* van 18 juni 2005, waarin is bepaald dat de instellingen van de Europese Unie tijdelijk niet verplicht zijn om alle rechtsbesluiten in het lers te redigeren en in die taal bekend te maken, worden de in het lers opgestelde nummers van het *Publicatieblad* apart verkocht.

Het abonnement op het *Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie* (S-serie: Overheidsopdrachten en aanbestedingen) omvat alle 23 officiële taalversies op één meertalige dvd.

Op verzoek kunnen de abonnees op het *Publicatieblad van de Europese Unie* eveneens de verschillende bijlagen van het *Publicatieblad* ontvangen. De abonnees worden op de hoogte gebracht van het verschijnen van bijlagen door middel van een „Bericht aan de lezer” in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Verkoop en abonnementen

Abonnementen op verscheidene niet-kosteloze publicaties, zoals het abonnement op het *Publicatieblad van de Europese Unie*, zijn verkrijgbaar bij onze verkoopkantoren. Een lijst met verkoopkantoren is te vinden op het volgende internetadres:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_nl.htm

Via EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) heeft u direct en gratis toegang tot het recht van de Europese Unie. Op deze website kunt u het *Publicatieblad van de Europese Unie* raadplegen. U vindt er eveneens de Verdragen, de wetgeving, de jurisprudentie en de voorbereidende wetgevende besluiten.

Meer informatie over de Europese Unie is te vinden op de volgende website: <http://europa.eu>



Bureau voor publicaties van de Europese Unie
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

NL