

REGULAMENTUL (UE) NR. 631/2011 AL CONSILIULUI**din 21 iunie 2011****de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole și pescărești**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Este în interesul Uniunii să suspende total taxele vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru o serie de produse noi care nu figurează în prezent în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 al Consiliului ⁽¹⁾.
- (2) Se impune eliminarea a patru produse care figurează la codurile NC și TARIC 2933 39 99 70, 2933 39 99 80, 8507 80 30 40 și 8507 80 30 50 prevăzute în prezent în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96, întrucât menținerea suspendării taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru aceste produse nu mai este în interesul Uniunii.
- (3) Se impune modificarea descrierii produselor în cazul a 15 suspendări prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței. Aceste suspendări ar trebuie să fie eliminate de pe lista din anexa menționată și să fie reintroduse ca noi suspendări cu noi descrieri. Mai mult, ar trebui să fie schimbate codurile TARIC pentru 12 produse.
- (4) Suspendările pentru care sunt necesare respectivele modificări tehnice ar trebui să fie eliminate din lista suspendărilor prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 și reintroduse în aceeași listă, dar cu noi descrieri ale produselor sau noi coduri TARIC.
- (5) Pentru motive de claritate, elementele modificate ar trebui să fie marcate cu un asterisc pe lista suspendărilor introduse și eliminate, prevăzute în anexele I și II la prezentul regulament.
- (6) Experiența a arătat că este necesar să se prevadă o dată de expirare a suspendărilor prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96, pentru a se garanta că sunt luate în considerare schimbările tehnologice și economice. Aceasta nu ar trebui să excludă abrogarea anticipată a anumitor măsuri sau menținerea acestora și după data expirării, dacă există justificări economice, în conformitate cu principiile stabilite în Comunicarea Comisiei din 1998 privind suspendările și contingentele tarifare autonome ⁽²⁾.
- (7) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1255/96 ar trebui să se modifice în consecință.
- (8) Deoarece suspendările prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 iulie 2011, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată și să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 se modifică după cum urmează:

1. Se introduc rubricile corespunzătoare produselor prevăzute în anexa I la prezentul regulament.
2. Se elimină rubricile corespunzătoare produselor înregistrate în cadrul codurilor NC și TARIC prevăzute în anexa II la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 21 iunie 2011.

Pentru Consiliu
Președintele
FAZEKAS S.

⁽¹⁾ JO L 158, 29.6.1996, p. 1.⁽²⁾ JO C 128, 25.4.1998, p. 2.

ANEXA I

Produse menționate la articolul 1 punctul 1

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
0811 90 50 0811 90 70 *ex 0811 90 95	70	Fructe din specia <i>Vaccinium</i> , negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 1517 90 99	10	Ulei vegetal rafinat care conține în greutate minimum 25 %, dar maximum 50 % acid arahidonic sau minimum 12 %, dar maximum 50 % acid docosaheptaenoic și normalizat cu ulei de turnesol cu un conținut ridicat de acid oleic (HOSO-High oleic sunflower oil)	0 %	1.7.2011-31.12.2011
ex 2007 99 50 ex 2008 99 48	40 93	Piure concentrat de mango: — din genul <i>Mangifera</i> , — cu o valoare Brix de minimum 28, dar maximum 30, folosit la fabricarea sucurilor de fructe (1)	6 % (3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2007 99 50 ex 2008 99 49	50 50	Piure concentrat de acerola: — din genul <i>Malpighia</i> , — cu valoarea Brix de 20, folosit la fabricarea sucurilor de fructe (1)	9 % (3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2007 99 50 ex 2008 99 48	60 20	Piure concentrat de guave: — din genul <i>Psidium</i> , — cu valoarea Brix de 20, folosit la fabricarea sucurilor de fructe (1)	6 % (3)	1.7.2011-31.12.2015
ex 2008 99 48	94	Piure de mango: — care nu este obținut din concentrat, — din genul <i>Mangifera</i> , — cu valoarea Brix de 16, folosit la fabricarea sucurilor de fructe (1)	6 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2009 41 10 ex 2009 41 99	70 70	Suc de ananas: — care nu este obținut din concentrat, — din genul <i>Ananas</i> — cu o valoare Brix de minimum 11, dar de maximum 16, folosit la fabricarea sucurilor de fructe (1)	8 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2818 10 91	10	Corindon sinterizat cu structură microcristalină, cu un conținut în greutate de: — minimum 94 %, dar maximum 98,5 % α -Al ₂ O ₃ , — 2 % ($\pm$ 1,5 %) spinel de magneziu, — 1 % ($\pm$ 0,6 %) oxid de ytriu și — 2 % ($\pm$ 1,2 %) oxid de lantan și 2 % ($\pm$ 1,2 %) oxid de neodim cu sub 50 % din greutatea totală având mărimea particulelor de minimum 10 mm	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 2825 50 00	20	Oxid de cupru (I sau II), cu un conținut de cupru de minimum 78 % din greutate, dar cu un conținut de clorură de maximum 0,03 % din greutate	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 2826 19 90	10	Hexafluorid de tungsten cu o puritate în greutate de 99,9 % sau superioară	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 2833 29 80	20	Sulfat de mangan monohidrat	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 2833 29 80	30	Sulfat de zirconiu	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
*ex 2836 99 17	20	Carbonat bazic de zirconiu (IV)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 2903 69 90	70	$\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetracloro-o-xilen	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2905 29 90	30	Dodeca-8,10-dien-1-ol	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxitoluen	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2912 49 00	30	Salicilaldehidă	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	60	Acetat de dodec-8-enil	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	65	Acetat de dodeca-7,9-dienil	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2915 39 00	70	Acetat de dodec-9-enil	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2917 12 00	20	Adipat de dimetil	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2917 39 95	40	1,2-Anhidridă de acid benzen-1,2,4-tricarboxilic	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	20	Fosfit de tris(metilfenil)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	30	2,2'-[[3,3',5,5'-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diil]bis(oxi)]bis[bifenil-1,3,2-dioxafosfepină]	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2920 90 85	40	Difosfit de bis(2,4-dicumulfenil) pentaeritritol	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 42 00	82	2-Cloro-4-nitroanilină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorură	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 43 00	60	3-Trifluorometilanilină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroisopropil-2-metilanolină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2922 49 85	45	Glicină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 2923 90 00	10	Hidroxid de tetrametilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând 25 % ($\pm$ 0,5 %) în greutate hidroxid de tetrametilamoniu	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 2923 90 00	75	Hidroxid de tetraetilamoniu, sub formă de soluție apoasă, care conține: — 35 % ($\pm$ 0,5 %) din greutate hidroxid de tetraetilamoniu, — maximum 1 000 mg/kg de clorură, — maximum 2 mg/kg de fier și — maximum 10 mg/kg de potasiu	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 2924 29 98	35	2'-Metoxiacetoacetanilidă	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	40	N,N'-1,4-Fenilenăbis[3-oxobutiramidă]	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	45	Propoxur (ISO)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	50	N,N'-(2,5-Dicloro-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă]	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	55	N,N'-(2,5-Dimetil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă]	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2924 29 98	60	N,N'-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă]	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2926 90 95	30	Clorhidrat de 2-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metilpropanitril	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2929 10 00	55	2,5 (și 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptan	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis[(2-mercaptoetil)tio]-1-propanetiol	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	20	2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamidă	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	55	Tiouree	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2930 90 99	65	Tetrakis(3-mercaptopropionat) de pentaeritritol	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2931 00 99	30	Izopropoxid de dietilboran	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 69 80	55	Terbutrină (ISO)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2933 99 80	64	Clorhidrat de (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxifenil)etoxi]ciclohexil]pirrolidin-3-ol	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	85	N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidridă	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenilenă) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-onă)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), cu o puritate de cel puțin 98 % în greutate	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 2935 00 90	42	Penoxsulam (ISO)	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3204 11 00	10	Colorant C.I. Disperse Yellow 54, cunoscut și ca C.I. Solvent Yellow 114	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 11 00	20	Colorant C.I. Disperse Yellow 241	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 11 00	30	Preparate de coloranți dispersați care conțin: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	71	Colorant C.I. Solvent Brown 53	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	72	Colorant C.I. Solvent Yellow 93	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3204 19 00	73	Colorant C.I. Solvent Blue 104	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 3208 20 10	20	Soluție pentru straturi de finisare prin imersare conținând în greutate 0,5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % acrilat-metacrilat-alchensulfonat-copolimeri cu catene laterale fluorurate, într-o soluție de n-butanol și/sau 4-metil-2-pentanol și/sau diisoamileter	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 3215 90 00	40	Cerneală uscată sub formă de pulbere pe bază de rășină hibridă (pe bază de rășină acrilică polistirenică și din rășină poliester) amestecată cu: — ceară; — un polimer pe bază de vinil și — un agent colorant destinată utilizării la fabricarea de cartușe de toner pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante, chiar combinate între ele (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 3707 90 90	85	Rulouri conținând: — un strat uscat de rășină acrilică fotosensibilă, — pe o parte folie de protecție din poli(etilenă tereftalat) și — pe cealaltă parte o folie de protecție din polietilenă	0 %	1.7.2011-31.12.2014
ex 3808 93 90	20	Preparat constând în benzil(purin-6-il)amină în soluție de glicol, conținând în greutate: — minimum 1,88, dar maximum 2,00 % benzil(purin-6-il)amină de tipul celor utilizate la regulatorii de creștere pentru plante	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3808 93 90	30	Soluție apoasă cu un conținut în greutate de: — 1,8 % paranitrofenolat de sodiu, — 1,2 % ortonitrofenolat de sodiu, — 0,6 % 5-nitroguaiacolat de sodiu, folosit la fabricarea regulatorilor de creștere pentru plante (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3808 93 90	40	Amestec de pudră albă conținând în greutate: — minimum 3 %, dar maximum 3,6 % 1-metilciclopropen cu o puritate mai mare de 96 % și — sub 0,05 % din fiecare dintre impuritățile 1-cloro-2-metilpropen și 3-cloro-2-metilpropen pentru utilizarea la fabricarea unui regulator de creștere postrecoltare a fructelor, legumelor și plantelor ornamentale cu un generator specific (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3808 93 90	50	Preparat sub formă de pulbere, conținând în greutate: — minimum 55 % giberelină A4, — minimum 1 %, dar maximum 35 % giberelină A7, — minimum 90 % giberelină A4 și giberelină A7 combinate, — maximum 10 % o combinație de apă și alte gibereline prezente în mod natural de tipul celor utilizate la regulatorii de creștere pentru plante	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3815 12 00	20	Catalizator, sub formă de pulbere, pe bază de platină și pe suport de carbon, care conține minimum 9,5 %, dar maximum 10,5 % din greutate platină, folosit ca și catalizator pentru pile de combustie (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3815 12 00	30	Catalizator pe bază de aliaj de platină și pe suport de carbon, care conține minimum 11 %, dar maximum 12,6 % din greutate platină, folosit ca și catalizator pentru pile de combustie (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3815 90 90	30	Catalizator, sub formă de suspensie în ulei mineral, compus din: — complecși de tetrahidrofuran de clorură de magneziu și clorură de titan (III); și — dioxid de siliciu — conținând în greutate 6,6 % ($\pm$ 0,6 %) magneziu și — conținând în greutate 2,3 % ($\pm$ 0,2 %) titan	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 3824 90 97	46	Substanță de întărire pentru rășini epoxidice, pe bază de anhidridă de acid carboxilic, sub formă lichidă, cu greutate specifică la 25 °C de minimum 1,15 g/cm ³ , dar maximum 1,20 g/cm ³	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 3824 90 97	58	N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidridă în soluție de diclormetan 37 %	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3824 90 97	59	3',4',5'-Trifluorobifenil-2-amină, în forma unei soluții în toluen conținând în greutate minimum 80 %, dar maximum 90 % 3',4',5'-trifluorobifenil-2-amină	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 30 00	80	Copolimer de etilenă și acetat de vinil, — cu un conținut de acetat de vinil în greutate cuprins între minimum 27,8 % și maximum 29,3 % — cu un indice de fluiditate la topire cuprins între minimum 22 g/10 min și maximum 28 g/10 min — cu un conținut de monomer de acetat de vinil de maximum 15 mg/kg	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 30 00	82	Copolimer de etilenă și acetat de vinil, — cu un conținut de acetat de vinil în greutate cuprins între minimum 9,8 % și maximum 10,8 % — cu un indice de fluiditate la topire cuprins între minimum 2,5 g/10 min și maximum 3,5 g/10 min — cu un conținut de monomer de acetat de vinil de maximum 15 mg/kg	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3901 90 90	80	Copolimer bloc de etilenă și octenă, sub formă de pelete: — cu o densitate specifică de minimum 0,862 și de maximum 0,865, — cu o capacitate de alungire de minimum 200 % din lungimea sa inițială, — cu un histerezis de 50 % ($\pm$ 10 %), — cu o deformare permanentă de maximum 20 %, utilizat la fabricarea garniturii scutecelor pentru copii (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3901 90 90	82	Copolimer de etilenă și acid metacrilic	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 3902 10 00	40	Polipropilenă fără plastifiant: — cu o rezistență la tracțiune de 32-60 MPa (determinată prin metoda ASTM D638); — cu o rezistență la îndoire de 50-90 MPa (determinată prin metoda ASTM D790); — cu un indice de fluiditate la cald (MFR) la 230 °C/2,16 kg de 5-15 g/10 min (determinat prin metoda ASTM D1238); — care conține în greutate 40 % sau mai mult, dar maximum 80 % polipropilenă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult, dar maximum 30 % fibră de sticlă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult, dar maximum 30 % mică	0 %	1.7.2011-31.12.2014
ex 3902 90 90	84	Amestec de copolimer bloc hidrogenat stirenici, ceară de polietilenă și rășini antiderapante sub formă de pelete, conținând în greutate: — 70 ($\pm$ 5) % copolimer bloc stirenici, — 15 ($\pm$ 5) % ceară de polietilenă și — 15 ($\pm$ 5) % rășină antiderapantă având următoarele proprietăți fizice: — cu o capacitate de alungire de minimum 200 % din lungimea sa inițială — cu un histerezis de 50 ($\pm$ 10) % — cu o deformare permanentă de maximum 20 % utilizat la fabricarea scutecelor și a garniturii scutecelor pentru copii (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 3903 90 90	86	Amestec conținând în greutate: — minimum 45 %, dar maximum 65 % polimeri de stiren — minimum 35 %, dar maximum 45 % poli(fenilen eter) — maximum 10 % alți aditivi, cu unul sau mai multe efecte cromatice speciale: — metalic sau sidefiu, cu metamerie angulară vizuală provocată de conținutul de minimum 0,3 % pigment pe bază de fulgi — fluorescent, caracterizat de emiterea luminii în timpul absorbției de radiații ultraviolete — alb strălucitor, caracterizat de L * nu mai puțin de 92 și b * nu mai mare de 2 și a * între -5 și 7 pe scara cromatică CIELab	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 3907 99 90	80	Copolimer, compus din minimum 72 % în greutate acid tereftalic și/sau derivați ai acestuia și ciclohexadimetanol, completat cu dioli liniari și/sau ciclici	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 3909 40 00	20	Pulbere din particule de rășini termorigide conținând particule magnetice distribuite uniform, utilizată la fabricarea cartușelor de toner pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante și aparate multifuncționale (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetano-naftalină, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer cu 3a,4,7,7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrogenat	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3911 90 99	35	Copolimer alternant de etilenă și anhidridă maleică (EMA)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3919 90 00	63	Folie coextrudată tristratificată, — fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, — cu un conținut de maximum 3 % în greutate de alți polimeri, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și — cu o peliculă antiadezivă — cu grosimea totală de maximum 110 μm	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Folii sau rulouri preimpregnate cu conținut de rășină poliimidă	0 %	1.7.2011-31.12.2014
ex 5603 13 10	20	Nețesute din polietilenă obținută prin filare directă, cu un strat de acoperire — cu greutatea de peste 80 g/m ² , dar de cel mult 105 g/m ² și — cu o rezistență la aer (Gurley) cuprinsă între minimum 8 s și maximum 75 s (determinată prin metoda ISO 5636/5)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 7009 91 00	10	Oglinzi de sticlă neînrămate, având: — lungimea de 1 516 (± 1 mm); — lățimea de 553 (± 1 mm); — grosimea de 3 (± 0,1 mm); — spatele oglinzii acoperit cu o folie protectoare de polietilenă (PE) cu grosimea cuprinsă între minimum 0,11 mm și maximum 0,13 mm; — un conținut de plumb de maximum 90 mg/kg și — o rezistență la coroziune de minimum 72 ore, determinată prin încercare în ceață salină, conform ISO 9227	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 7019 19 10	10	Fire de 33 tex sau de un multiplu de (± 7,5 %), obținute din filamente din fibră de sticlă cu un diametru nominal de 3,5 μm sau de 4,5 μm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 3 μm, dar de maximum 5,2 μm, altele decât cele tratate pentru fixarea elastomerilor	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 7019 19 10	20	Fire, măsurând între minimum 10,3 tex și maximum 11,9 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 μm și maximum 5,83 μm	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 7019 19 10	25	Fire, măsurând între minimum 5,1 tex și maximum 6,0 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 μm și maximum 5,83 μm	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
*ex 7019 19 10	30	Fire de 22 tex ($\pm 1,6$ tex), obținute din filamente din fibră de sticlă cu un diametru nominal de 7 μm , unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 6,35 μm , dar de maximum 7,61 μm	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 7019 19 10	55	Coardă din sticlă impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din filamente din sticlă tip K sau U, compusă din: — 9 % sau mai mult, dar nu mai mult de 16 % oxid de magneziu, — 19 % sau mai mult, dar nu mai mult de 25 % oxid de aluminiu, — 0 % sau mai mult, dar nu mai mult de 2 % trioxid de bor, — fără oxid de calciu, — acoperită cu un latex conținând cel puțin o rășină rezorcină-formaldehidă și polietilenă clorosulfonată	0 %	1.7.2011-31.12.2014
*ex 7019 19 10 *ex 7019 90 99	60 30	Coardă din sticlă cu modul ridicat (elastic) (tip K), impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din fire de filamente din sticlă, răsucite, acoperite cu un latex, care conține o rășină resorcinol-formaldehidă, cu sau fără vinilpiridină și/sau cu un cauciuc acrilonitril-butadienă hidrogenată (HNBR)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 7019 19 10 *ex 7019 90 99	70 20	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rășină resorcinol-formaldehidă-vinilpiridină și un cauciuc acrilonitril-butadienă (NBR)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 7019 19 10 *ex 7019 90 99	80 10	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rășină resorcinol-formaldehidă și o polietilenă clorosulfonată	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică, având, în intervalul de temperaturi cuprins între 30 °C și 120 °C (conform metodei IPC-TM-650), un coeficient de dilatare termică în lungime și lățime de cel puțin — 10 ppm pe °C, dar nu mai mare de 12 ppm pe °C și de — 20 ppm pe °C sau mai mare, în grosime, dar fără să depășească 30 ppm pe °C, precum și o temperatură de tranziție vitroasă de cel puțin 152 °C, dar nu mai mare de 153 °C (conform metodei IPC-TM-650)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Foi și bare din aliaje de aluminiu-litiu	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 7607 20 90	20	Folie lubrifiantă pentru perforare având grosimea totală de maximum 350 μm , compusă din: — un strat de folie din aluminiu cu grosimea cuprinsă între minimum 70 μm și maximum 150 μm , — un strat de lubrifiant solubil în apă cu grosimea cuprinsă între minimum 20 μm și maximum 200 μm , aflat în stare solidă la temperatura camerei, utilizată la fabricarea plăcilor cu circuite imprimate (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8104 30 00	10	Pudră de magneziu: — cu o puritate în greutate de minimum 98 %, — având particule cu dimensiunea cuprinsă între minimum 0,2 mm și maximum 0,8 mm	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
*ex 8108 90 50	60	Plăci, foi, benzi și folii din aliaj de titan, aluminiu, siliciu și niobiu, conținând în greutate — cel puțin 0,4 %, dar nu mai mult de 0,6 % aluminiu, — cel puțin 0,35 %, dar nu mai mult de 0,55 % siliciu și — 0,1 %, dar nu mai mult de 0,3 % niobiu	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 8302 42 00 ex 9401 90 80	80 10	Discuri cu clichet de tipul celor utilizate la fabricarea scaunelor rabatabile pentru automobile	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8407 90 90	20	Sistem compact format dintr-un motor cu gaz petrolier lichefiat (GPL) având: — 6 cilindri, — o putere cuprinsă între minimum 75 kW și maximum 80 kW, — supapele de admisie și de eșapament modificate pentru funcționare continuă în aplicații de mare putere, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 8414 30 81	50	Compresor electric ermetic sau semiermetic cu spirală și cu viteză variabilă, cu o putere nominală cuprinsă între 0,5 kW și 10 kW și o capacitate cilindrică de maximum 35 cm ³ , de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	1.7.2011-31.12.2014
ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Mașini reprezentând componente ale unei linii de producție pentru fabricarea bateriilor cu litiu-ion pentru autoturismele echipate cu motor electric, utilizate la construirea unei astfel de linii de producție (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8483 40 90	80	Cutie de viteze, având: — maximum 3 viteze, — un sistem automat de decelerare și — un sistem de inversare a sensului de rotație, utilizată la fabricarea mărfurilor de la poziția 8427 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 8501 10 99	79	Motor de curent continuu cu perii și rotor intern cu înfășurare trifazică, echipat sau nu cu angrenaj cu melc, cu o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin intervalul de la - 20 °C până la + 70 °C	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 8501 31 00	40	Motor cu curent continuu cu excitație permanentă, având — un bobinaj multifazic, — un diametru exterior de minimum 30 mm și maximum 80 mm, — o viteză de rotație de maximum 15 000 rpm, — o putere de minimum 45 W și maximum 300 W și — o tensiune de alimentare de minimum 9 V și maximum 25 V	0 %	1.7.2011-31.12.2014
ex 8507 10 20	80	Acumulator de demarare cu plumb-acid, având: — o capacitate de încărcare de minimum 200 % comparativ cu nivelul unui acumulator cu electrolit lichid convențional pe durata primelor 5 secunde de încărcare, — un electrolit lichid, utilizat la fabricarea automobilelor și a vehiculelor utilitare ușoare dotate cu regulator de alternator puternic regenerativ sau cu sisteme start/stop cu regulatoare de alternator puternic regenerative (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
*ex 8507 80 30	60	Baterii reîncărcabile litiu-ion, având: — lungimea cuprinsă între minimum 1 213 mm și maximum 1 575 mm, — lățimea cuprinsă între minimum 245 mm și maximum 1 200 mm, — înălțimea cuprinsă între minimum 265 mm și maximum 755 mm, — greutatea cuprinsă între minimum 265 kg și maximum 294 kg, — capacitatea nominală de 66,6 Ah, în pachete de 48 de module	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Card cu circuite electronice fără carcasă separată pentru acționarea și comanda perii de aspirator cu o putere de maximum 300 W	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Carduri cu circuite electronice: — conectate între ele și conectate la cardul de control al motorului prin fir sau prin radiofrecvență și care — reglează funcționarea aspiratoarelor (pornirea/oprirea și capacitatea de aspirare) conform unui program înregistrat, — echipate sau nu cu indicatoare care afișează funcționarea aspiratorului (capacitatea de aspirare și/sau umplerea sacului și/sau saturarea filtrului)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 8522 90 80	83	Unitate optică Blu-ray, înregistrabilă sau nu, utilizabilă cu discuri Blu-ray, DVD sau CD, constituită cel puțin din: — diode laser care funcționează cu trei lungimi de undă diferite, — un circuit integrat foto-detector și — un element de acționare, utilizată la fabricarea produselor care se încadrează la poziția nr. 8521 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
*ex 8525 80 19	31	Cameră video pentru televiziunea în circuit închis (CCTV): — cu greutatea de maximum 5,9 kg, — cu sau fără carcasă, — cu dimensiunea maximă de 400 mm × 250 mm, — cu senzor unic CCD (Charge-Couple-Device) sau CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — cu un număr maxim de pixeli efectivi care nu depășește 5 megapixeli, destinată utilizării în sistemele de supraveghere CCTV (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2013
ex 8526 91 20 ex 8528 59 80	80 10	Modul audio integrat (IAM) cu ieșire video digitală pentru conectarea la un ecran tactil cu cristale lichide (LCD), cu interfață la rețeaua MOST (Media Oriented Systems Transport) și utilizând protocolul de înaltă performanță MOST, având: — o placă de circuite imprimate care conține un receptor GPS (Global Positioning System – sistem de geolocalizare prin satelit), un giroscop și un tuner TMC (Traffic Message Channel), — o unitate de hard disk care suportă hărți multiple, — un receptor radio HD, — un sistem de recunoaștere vocală, — o mufă pentru o unitate CD sau DVD externă, — conectivitate Bluetooth, MP3 și USB (Universal Serial Bus), — o tensiune cuprinsă între minimum 10 V și maximum 16 V, utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Perioadă de valabilitate
ex 8529 90 92	50	Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8528: — cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și maximum 31,24 cm, — cu iluminare de fond, microcontroler, — cu un controler CAN (Controller area network) cu interfață LVDS (Low-voltage differential signaling – semnalizare diferențială la tensiune joasă) și interfață CAN/priză de curent sau cu un controler APIX (Automotive Pixel Link) dotat cu interfață APIX, — într-o carcasă echipată cu disipator termic din aluminiu în partea din spate, — fără modul de procesare a semnalului, utilizat la fabricarea autovehiculelor de la poziția 8703 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8536 69 90	84	Conector-mamă USB (Universal Serial Bus) simplu sau multiplu pentru conectarea la alte dispozitive USB, utilizat la fabricarea mărfurilor încadrate la pozițiile 8521 și 8528 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8536 90 85 ex 8538 90 99 ex 8543 90 00	96 94 50	Tastaturi realizate în întregime fie din silicon, fie din policarbonat, cu taste imprimate având elemente de contact electric	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8537 10 99	97	Card electronic de comandă pentru acționarea și comandarea unui motor electric de curent alternativ monofazic cu colector cu puterea utilă de minimum 750 W și puterea absorbită cuprinsă între minimum 1 600 W și maximum 2 700 W	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8543 70 90	95	Modul de vizualizare și comandă pentru telefoane mobile, compus din: — o priză de curent/interfață CAN (Controller area network), — un port USB (Universal Serial Bus) și porturi de intrare/ieșire audio și — un dispozitiv de selectare video pentru interfața dintre sistemele de operare ale telefoanelor inteligente și MOST (Media Orientated Systems Transport network), utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8545 90 90	20	Hârtie din fibră de carbon de tipul celei utilizate pentru straturile de difuzie a gazului ale electrozilor celulelor de combustie	0 %	1.7.2011-31.12.2015
ex 8708 30 91	10	Frână de staționare cu tambur: — funcționând în interiorul discului frânei de serviciu, — cu un diametru cuprins între minimum 170 mm și maximum 175 mm, utilizată la fabricarea autovehiculelor (1)	0 %	1.7.2011-31.12.2015
*ex 9001 20 00	10	Material constând într-un film polarizant, sub formă de rulou sau nu, prevăzut pe una sau pe ambele fețe cu un strat din material transparent, având sau nu un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o peliculă antiaderentă	0 %	1.7.2011-31.12.2012

(*) Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.

ANEXA II

Produse menționate la articolul 1 punctul 2

Codul NC	TARIC
*0811 90 50	
*0811 90 70	
*ex 0811 90 95	69
*ex 1517 90 99	10
*ex 2825 50 00	11
*ex 2825 50 00	19
*ex 2833 29 80	10
*ex 2836 99 17	10
*ex 2923 90 00	10
ex 2933 39 99	70
ex 2933 39 99	80
*ex 3208 20 10	20
*ex 3707 10 00	55
*ex 3824 90 97	46
*ex 3902 10 00	40
*ex 3903 90 90	86
*ex 3921 90 55	25
*ex 7019 19 10	41
*ex 7019 19 10	42
*ex 7019 19 10	43
*ex 7019 19 10	44
*ex 7019 19 10	45
*ex 7019 19 10	46
*ex 7019 19 10	61
*ex 7019 19 10	62
*ex 7019 19 10	63

Codul NC	TARIC
*ex 7019 19 10	64
*ex 7019 19 10	65
*ex 7019 19 10	66
*ex 7019 40 00	10
*ex 7019 40 00	20
*ex 7019 90 99	10
*ex 7019 90 99	20
*ex 7019 90 99	30
*ex 8108 90 50	60
*ex 8414 30 81	50
*ex 8501 10 99	79
*ex 8501 31 00	40
ex 8507 80 30	40
ex 8507 80 30	50
*ex 8507 80 30	60
*ex 8522 90 80	83
*ex 8525 80 19	31
*ex 9001 20 00	10

(*) Suspendare aferentă unui produs din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1255/96 al cărui cod NC sau TARIC sau a cărui descriere este modificată de prezentul regulament.