



2024/1851

4.7.2024

REGULAMENTUL (UE) 2024/1851 AL CONSILIULUI

din 25 iunie 2024

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2278 de suspendare a taxelor din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite produse agricole și industriale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

- (1) Pentru a se asigura o aprovizionare suficientă cu anumite produse agricole și industriale care nu sunt produse în Uniune și pentru a se evita astfel orice perturbare a pieței produselor respective, taxele din Tariful vamal comun de tipul celor menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ (denumite în continuare „taxele TVC”) pentru produsele respective au fost suspendate prin Regulamentul (UE) 2021/2278 al Consiliului ⁽²⁾. Prin urmare, produsele care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 pot fi importate în Uniune cu niveluri reduse sau zero ale taxelor vamale, fără nicio limitare în ceea ce privește cantitatea.
- (2) Producția din Uniune a anumitor produse care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 este inadecvată pentru a îndeplini cerințele specifice ale industriilor utilizatoare din Uniune. Întrucât este în interesul Uniunii să se asigure o aprovizionare adecvată cu anumite produse și având în vedere faptul că produsele identice, echivalente sau de substituție nu sunt fabricate în cantități suficiente în Uniune, este necesar să se acorde o suspendare completă a taxelor TVC și pentru produsele respective.
- (3) În vederea promovării producției integrate de baterii în Uniune, ar trebui să se acorde o suspendare parțială a taxelor TVC pentru anumite produse asociate producției de baterii care în prezent nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 și a căror producție în Uniune este inadecvată pentru a îndeplini cerințele specifice ale industriilor utilizatoare din Uniune. Data pentru revizuirea obligatorie a suspendărilor respective ar trebui să fie 31 decembrie 2024, pentru ca revizuirea respectivă să țină seama de evoluția pe termen scurt a sectorului producției de baterii din Uniune.
- (4) În cazul anumitor suspendări ale taxelor TVC care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278, este necesară modificarea descrierii produselor, a clasificării, a unității suplimentare sau a cerinței privind utilizarea finală, pentru a se ține cont de evoluția tehnică a produselor și de tendințele economice ale pieței.
- (5) Menținerea suspendării taxelor TVC pentru anumite produse care figurează în anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 nu mai este în interesul Uniunii. Prin urmare, suspendările pentru produsele respective ar trebui să fie eliminate începând cu 1 iulie 2024.
- (6) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2021/2278 ar trebui să fie modificat în consecință.
- (7) Pentru a se evita orice întrerupere a aplicării sistemului de suspendări tarifare autonome și a se respecta orientările stabilite prin comunicarea Comisiei din 13 decembrie 2011 privind suspendările și contingentele tarifare autonome, modificările prevăzute în prezentul regulament referitoare la suspendările tarifare pentru produsele în cauză ar trebui să se aplice de la 1 iulie 2024. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

⁽²⁾ Regulamentul (UE) 2021/2278 al Consiliului din 20 decembrie 2021 de suspendare a taxelor din Tariful vamal comun menționate la articolul 56 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 (JO L 466, 29.12.2021, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj>).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 iulie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 25 iunie 2024.

Pentru Consiliu

Președintele

H. LAHBIB

ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) 2021/2278 se modifică după cum urmează:

1. Se elimină rândurile cu numerele de serie: 0.2543, 0.2930, 0.2932, 0.2990, 0.3534, 0.3559, 0.3564, 0.3577, 0.3580, 0.3611, 0.3618, 0.4644, 0.4645, 0.4757, 0.5263, 0.5818, 0.5920, 0.6109, 0.6241, 0.6242, 0.6244, 0.6259, 0.6263, 0.6347, 0.6370, 0.6476, 0.6563, 0.6564, 0.6634, 0.6769, 0.6774, 0.6857, 0.6874, 0.6893, 0.6934, 0.7121, 0.7259, 0.7456, 0.7598, 0.7649, 0.7704, 0.7788, 0.7975, 0.7994, 0.8176, 0.8178 și 0.8462.
2. Următoarele rubrici înlocuiesc rubricile care au aceleași numere de serie:

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
„0.4080	ex 1517 90 99	10	Ulei de origine vegetală și/sau microbiană, rafinat, conținând, în procente de masă: — minimum 25 %, dar maximum 70 %, acid arahidonic; sau — minimum 12 %, dar maximum 65 %, acid docosahexaenoic; și Chiar: — standardizat cu ulei de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic (HOSO – <i>High oleic sunfloweroil</i>); — cu un conținut de antioxidanți de minimum 0,005 % în greutate, dar maximum 0,1 %	0 %	—	31.12.2026
0.5110	ex 2818 10 91	20	Corindon artificial cu structură microcristalină, conținând oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), aluminat de magneziu (CAS RN 12068-51-8) și aluminați de pământuri rare de ytriu, lantan și neodim (calculați ca oxizi), cu un conținut, în greutate, de: — minimum 92 %, dar maximum 98,5 %, oxid de aluminiu; — 2 % (± 1,5 %) oxid de magneziu; — 1 % (± 0,6 %) oxid de ytriu; și — fie 3 % (± 2,2 %) oxid de lantan; fie — 2 % (± 1,2 %) oxid de lantan și oxid de neodim, cu mai puțin de 50 % din masa totală având o mărime a particulelor de minimum 10 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Acrilaldehidă (CAS RN 107-02-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate, destinată producerii de parfum sau de intermediari farmaceutici ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Metil-4-piperidonă (CAS RN 1445-73-4) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.5131	ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0) pentru utilizare ca materie primă pentru fabricarea de conservanți tehnici, în sectoare diferite de cel al pesticidelor ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2025
0.8354	ex 2933 79 00	23	Clorhidrat de (S)-2-amino-3-[(S)-2-oxopirolidin-3-il]propanamidă (CAS RN 2628280-48-6) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2027
0.8359	ex 2933 99 80	64	Acid (1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabicyclo [3.1.0]hexan-2-carboxilic (CAS RN 2755812-45-2) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2027
0.7318	ex 3603 50 00	10	Aprinzătoare pentru generatoare de gaz cu: — o lungime maximă totală de minimum 15,5 mm, dar de maximum 29,4 mm; și — o lungime a pinului de minimum 6,4 mm, dar de maximum 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028
0.5727	ex 3811 21 00	29	Aditiv cu un conținut de: — alchil (C16-C24) benzensulfonați de calciu (CAS RN 70024-69-0) minimum 25 %, dar de maximum 40 % în greutate; — uleiuri minerale minimum 30 %, dar de maximum 65 % în greutate, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2027

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.6435	ex 3811 21 00	48	Aditivi cu un conținut de: — alchil (C20-C24) benzensulfonați de magneziu (CAS RN 231297-75-9) suprabazici; și — uleiuri minerale de minimum 25 %, dar de maximum 50 % în greutate; — cu un indice de alcalinitate totală de minimum 350, dar de maximum 450, pentru utilizare la fabricarea uleiurilor lubrifiante sau pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2024
0.8366	ex 3812 39 90	85	Fotostabilizator, produs de reacție al esterului metilic al acidului stearic cu 1-(2-hidroxi-2-metil-propoxi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6), cu o puritate de sub 90 % în greutate	0 %	—	31.12.2027
0.4520	ex 3920 62 19	32	Folie transparentă din poli(etilen tereftalat): — având grosimea ambelor fețe de minimum 7 nm, dar de maximum 80 nm sau grosimea ambelor fețe de minimum 7 μm, dar de maximum 80 μm, acoperită sau nu cu un material organic pe bază de acril; — cu o tensiune superficială de minimum 36 dyn/cm, dar de maximum 39 dyn/cm sau cu 3 sau 4 straturi transparente, al doilea strat de PET, iar celelalte straturi conținând rășină cu fluor; — cu o transmisie a luminii de peste 70 %; — cu o valoare a turbidității de maximum 1,3 %; — cu o grosime totală de minimum 10 μm, dar de maximum 350 μm; — cu o lățime de minimum 800 mm, dar de maximum 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membrană compusă dintr-un strat de poliamidă și un strat de polisulfonă pe un strat de suport din polietilentereftalat cu: — o grosime totală de minimum 0,25 mm, dar de maximum 0,40 mm; — o densitate totală de minimum 109 g/m ² , dar de maximum 114 g/m ²	0 %	m ²	31.12.2026

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8372	ex 4411 12 92	10	Panouri fibrolemnoase: — cu o grosime de minimum 2,20 mm, dar de maximum 2,80 mm; — cu o densitate de minimum 0,95 g/cm ³ ; — lăcuit sau acoperit cu folie de melamină pe ambele fețe; și — cu dimensiuni de maximum 1 300 mm × 1 100 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8123	ex 8479 89 97	28	Unitate electrică integrată de frânare, pentru generarea imediată a presiunii hidraulice în timpul frânării, controlul integral electronic al frânării și activarea frânării recuperative la autovehicule cu: — sisteme electronice de asistență la frânare; — modul hidraulic acționat de motor electric fără perii; — rezervor pentru lichid de frână, pentru utilizare la fabricarea autoturismelor hibride ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2025
0.5577	ex 8501 31 00	50	Motoare de curent continuu, fără perii, cu: — un diametru exterior de minimum 80 mm, dar de maximum 200 mm; — o tensiune de alimentare de minimum 4 V, dar de maximum 16 V; — o putere de ieșire la 20 °C de minimum 200 W, dar de maximum 750 W; — un cuplu la 20 °C de minimum 2,00 Nm, dar de maximum 7,00 Nm; — o viteză nominală la 20 °C de minimum 600 rpm, dar de maximum 3 100 rpm; — cu sau fără pulie; — cu sau fără senzor/controler pentru servodirecție electronică	0 %	—	31.12.2027

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motor de curent continuu, cu sau fără comutator, pentru acționarea uneltelor electrice portabile, a mașinilor de tuns gazonul sau a aparatelor de uz casnic, cu: — un diametru exterior de minimum 24,2 mm, dar de maximum 140 mm; — o turație nominală de minimum 3 300 rpm, dar de maximum 26 200 rpm; — o tensiune de alimentare nominală de minimum 3,6 V, dar de maximum 230 V; — o putere de ieșire de minimum 37,5 W, dar de maximum 2 400 W; — un curent de mers în gol de cel mult 20,1 A; — un randament maxim de minimum 50 %	0 %	—	31.12.2024
0.4731	ex 8501 31 00	58	Motor de curent continuu cu excitație permanentă, având: — un diametru exterior de minimum 27 mm, dar de maximum 90 mm, incluzând flanșa de montare; — o turație nominală de maximum 25 000 rpm; — o putere de ieșire de minimum 45 W, dar de maximum 400 W; și — o tensiune de alimentare de minimum 9 V, dar de maximum 50 V; — cu sau fără înfășurare multifazată; — cu sau fără disc de antrenare; — cu sau fără carter; — cu sau fără ventilator;	0 % ⁽¹⁾	—	31.12.2024

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
			— cu sau fără sistem de asamblare; — cu sau fără angrenaj planetar; — cu sau fără codicator pentru viteza și direcția de rotație; — cu sau fără senzor pentru viteză sau direcția de rotație de tip resolver sau de tip efect Hall; — cu sau fără flanșă de montare, pentru utilizare la fabricarea scaunelor cu suspensie pneumatică instalate în tractoare, mașini pentru terasamente și motostivuitoare sau la fabricarea actuatorilor pentru mobilierul reglabil pe înălțime ⁽¹⁾			
0.7029	ex 8505 11 10	20	Articole dintr-un aliaj de neodim, sub formă de dreptunghi, triunghi, pătrat sau trapez, — arcuite sau nu; — cu sau fără colțuri rotunjite sau părți oblice; — marcate sau nu cu culori; — cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare; — compuse sau nu din segmente legate între ele și izolate electric unele de altele cu: — o lungime de minimum 9 mm, dar de maximum 105 mm; — o lățime de minimum 5 mm, dar de maximum 105 mm; — o grosime de minimum 2 mm; dar de maximum 55 mm, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare	0 %	—	31.12.2026

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.5584	ex 8505 11 10	23	Bare în formă de dreptunghi arcuit, care conțin aliaj cu conținut de neodim, având: — o lungime de minimum 15 mm, dar de maximum 52 mm; — o lățime de minimum 5 mm, dar de maximum 42 mm; — cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare	0 %	p/st	31.12.2027
0.7567	ex 8505 11 10	25	Magneți permanenți, din aliaj de neodim, în formă cilindrică: — cu o creștătură; — cu un orificiu interior filetat pe o parte; — cu lungimea de minimum 97,5 mm, dar de maximum 225 mm; — cu diametrul de minimum 19 mm, dar de maximum 25 mm; — cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare	0 %	—	31.12.2024
0.5585	ex 8505 11 10	28	Articole care conțin aliaje cu conținut de neodim, sub formă de inele, tuburi, bușe sau gulere: — cu diametrul extern de maximum 45 mm; — cu o înălțime de maximum 45 mm; — cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare	0 %	p/st	31.12.2027

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.3740	ex 8505 11 10	30	Magneți permanenți dintr-un aliaj de neodim, atât în formă de dreptunghi, rotunjiți sau nu, cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare, cu: — secțiune transversală dreptunghiulară sau trapezoidală; — o lungime de maximum 140 mm; — o lățime de maximum 90 mm; și — o grosime de maximum 55 mm, cât și în formă de /dreptunghi arcuit/jumătate de manșon cu: — o lungime de maximum 75 mm; — o lățime de maximum 40 mm; — o grosime de maximum 7 mm; și — o rază de curbură de peste 86 mm, dar de maximum 241 mm; — straturi de nichel și cupru, precum și în formă de disc cu: — diametrul de maximum 90 mm; — prezentând sau nu un orificiu în centru	0 %	p/st	31.12.2024
0.5948	ex 8505 11 10	35	Articole dintr-un aliaj de neodim, în formă de disc, cu: — diametrul de maximum 90 mm; — prezentând sau nu un orificiu în centru; — straturi de cupru, nichel și/sau zinc, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare	0 %	—	31.12.2024

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7789	ex 8505 19 10	20	Magnet permanent din ferită aglomerată, în formă de dreptunghi arcuit/jumătate de manșon, cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare, cu: — o lungime de minimum 16,8 mm, dar de maximum 110,2 mm; — o lățime de minimum 14,8 mm, dar de maximum 75,2 mm; — o grosime de minimum 4,8 mm, dar de maximum 13,2 mm, pentru utilizare la fabricarea rotoarelor de electromotor ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2024
0.5937	ex 8505 19 90	30	Articole din ferită aglomerată, în formă de disc, cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare, cu: — diametrul de maximum 120 mm; — un orificiu în centru, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, cu o remanență cuprinsă între 245 mT și 470 mT	0 %	—	31.12.2024
0.7299	ex 8505 19 90	45	Articol din ferită aglomerată, în formă de dreptunghi, cu sau fără laturi oblice, cu: — o lungime de minimum 26,85 mm, dar de maximum 32,15 mm; — o lățime de minimum 7,6 mm, dar de maximum 9,55 mm; — o grosime de minimum 5,3 mm, dar de maximum 5,8 mm; și — masa de minimum 6,1 g, dar maximum 8,3 g, destinat să devină magnet permanent după magnetizare	0 %	p/st	31.12.2027

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.7511	ex 8505 19 90	60	Articole din ferită aglomerată, în formă /dreptunghiulară arcuită/de jumătate de manșon, — cu sau fără un tratament de suprafață de acoperire sau pasivare; — cu sau fără colțuri rotunjite, cu: — o lungime de minimum 9 mm, dar de maximum 101 mm; — o lățime de minimum 9 mm, dar de maximum 101 mm; — o grosime de minimum 1,85 mm, dar de maximum 15,15 mm, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare	0 %	—	31.12.2024
0.7663	ex 8507 60 00	18	Pachet de acumulatori cu ioni de litiu -polimer, echipat cu un sistem de gestionare a bateriei și o interfață CAN-BUS având: — 6 module cu minimum 90 de celule, dar de maximum 192 de celule; — o tensiune nominală de minimum 280 V, dar de maximum 400 V; — o capacitate nominală de minimum 9,7 Ah, dar de maximum 120 Ah; — o tensiune de încărcare de minimum 110 V, dar de maximum 495 V; și montat într-o carcasă metalică cu: — o lungime de maximum 1 723 mm; — o lățime de maximum 1 162,23 mm; — o înălțime de maximum 395 mm, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică de la poziția 8703 ⁽¹⁾	1,3 %	—	31.12.2024

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8368	ex 8507 60 00	29	Pachet de baterii reîncărcabile cu ioni de litiu, într-o carcasă specifică, adecvat pentru utilizare în camere digitale, având: — o lungime de minimum 50 mm, dar de maximum 120 mm; — o lăţime de minimum 35 mm, dar de maximum 80 mm; — o înălţime de minimum 15 mm, dar de maximum 45 mm; — o masă de minimum 0,040 kg, dar de maximum 0,085 kg; şi — o capacitate de maximum 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2024
0.5548	ex 8507 60 00	38	Module pentru asamblarea pachetelor de baterii cu ioni de litiu-ion, cu: — o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 500 mm; — o lăţime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm; — o înălţime de minimum 75 mm, dar de maximum 228 mm; — o masă de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg, — o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 3 510 Wh; şi — o tensiune mai mică de 45 V sau mai mare de 70 V	1,3 %	—	31.12.2024
0.8275	ex 8507 60 00	83	Module pentru asamblarea acumulatorilor electrici cu ioni de litiu cu: — o lungime de minimum 570 mm, dar de maximum 610 mm; — o lăţime de minimum 210 mm, dar de maximum 240 mm; — o înălţime de minimum 100 mm, dar de maximum 120 mm; — o masă de minimum 28 kg, dar de maximum 35 kg; şi — o capacitate de maximum 2 500 Ah şi o energie nominală de sub 8,4 kW, utilizate la fabricarea vehiculelor de la subpoziţiile 8703 60, 8703 70, 8703 80 şi 8704 60 ⁽¹⁾	1,3 %	—	31.12.2024

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8419	ex 8507 90 80	55	Capac superior sau carcasă fabricat(ă) din aluminiu sau aliaj feros sau oțel inoxidabil: — cu sau fără părți fabricate din aluminiu și aliaj de aluminiu; — cu sau fără elemente de etanșare sau alte elemente fabricate din materiale polimerice; — cu sau fără un «dispozitiv de întrerupere a descărcării» și o «supapă de evacuare»; — cu sau fără suporturi din plastic; — cu un diametru exterior de minimum 17 mm, dar de maximum 18 mm, sau dreptunghiulară, cu: — o lungime de maximum 450 mm; — o lățime de maximum 200 mm; și — o înălțime de maximum 150 mm, pentru utilizare la fabricarea bateriilor cu ioni de litiu ⁽¹⁾	1,3 %	—	31.12.2024
0.8507	ex 8714 99 90	50	Amortizor pneumatic spate sub formă de arc pneumatic cu amortizor cu ulei, pentru utilizare la fabricarea bicicletelor, inclusiv a bicicletelor electrice ⁽¹⁾	0 %	p/st	31.12.2027

⁽¹⁾ Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”

3. Se adaugă sau se introduc următoarele rubrici în ordinea codurilor NC și TARIC din a doua și a treia coloană:

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
„0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinacol (CAS RN 76-09-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8604	ex 2912 29 00	65	Aldehidă tereftalică (CAS RN 623-27-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8641	ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dioxatiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	3,2 %	—	31.12.2028
0.8621	ex 2924 29 70	34	Acid acetic terț-butil [(1-aminociclohexil) metil]carbamat (1/1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8611	ex 2929 90 00	60	(2S)-2-[[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etila-mino]-2-oxoetoxi]acetyl]amino]-N-[4-(hidroximetil)fenil]-6-[[[4-metoxifenil]-difenilmetil]amino] hexanamidă (CAS RN 1224601-12-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetilindiu (CAS RN 3385-782) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	Acid 4-fenoxibenzenboronic (CAS RN 51067-38-0) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetilgaliu (CAS RN 1445-79-0) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-Metilfuran (CAS RN 534-22-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Tetrahidro-2-furancarboxilat de metil (CAS RN 37443-42-8) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difluoro-2-metoxifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0) cu o puritate de minimum 97 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8603	ex 2933 19 90	58	1H-Pirazol (CAS RN 288-13-1) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8613	ex 2933 19 90	68	Clorhidrat de 1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-amină (CAS RN 127107-23-7) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Octil-4,5-dihidro-1 <i>H</i> -imidazol (CAS RN 10443-60-4) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Metil-2-piridilamină (CAS RN 1603-41-4) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil]sulfanil]1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 103577-40-8) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8624	ex 2933 39 99	58	Terț-butil N-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]carbamat (CAS RN 1187055-61-3) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-Etoxi-2-[4-(metoxycarbonil)fenil]piperidin-1-ium(2 <i>Z</i>)-3-carboxiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)-8-Benzil-3,8-diazabiclo[3.2.1]octan; 4-(4-hidroxifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-Cloro-4-metilpirimidină (CAS RN 13036-57-2) cu o puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8643	ex 2933 99 80	35	Acid 2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2- <i>a</i>]piridin-3-il]acetic (CAS RN 189005-44-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-Cloro-9 <i>H</i> -tioxanten-9-onă (CAS RN 86-39-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir sodic (INN) (CAS RN 2283356-12-5) cu o puritate de minimum 98 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-Manopiranoză, 6-acetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-tricloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4) cu o puritate de minimum 95 %, în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetilamină-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2) cu o puritate de minimum 98 %, în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8678	ex 3204 17 00	28	Colorant C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) și preparate pe baza acestuia al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 12 este de minimum 21 % în greutate	0 %	—	31.12.2028
0.8676	ex 3207 30 00	30	Pastă de argint cu un conținut în greutate de: — minimum 45 %, dar de maximum 90 % argint (CAS RN 7440-22-4); și — minimum 59 %, dar de maximum 92 % din totalul de materii solide (inclusiv argint), pentru utilizare drept conductor în producția de celule solare ⁽¹⁾	0 % ⁽¹⁾	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Pastă de aluminiu: — cu un conținut de minimum 72 % aluminiu (CAS RN 7429-90-5) în greutate , dar de maximum 82 %; — cu o vâscozitate de minimum 10 și de maximum 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C); — cu dimensiunea particulelor de aluminiu de maximum 25 μm, pentru utilizare în producția de celule solare ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8655	ex 3811 29 00	23	Aditiv pentru uleiuri lubrifiante constând în molibden, bis(dibutilcarbamoditioat)di-μ-oxidodioxid-, sulfurizat (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8644	ex 3824 99 92	71	Amestec conținând: — carbonat de etilenă (CAS RN 96-49-1) minimum 49 %, dar maximum 51 % în greutate; și — 1,3-propansultonă (CAS RN 1120-71-4) minimum 49 %, dar maximum 51 % în greutate	3,2 %	—	31.12.2028
0.8670	ex 3910 00 00	85	Silicon cu două componente, cu o viscozitate a amestecului de minimum 3 000 cP, dar de maximum 6 000 cP- (conform standardului GB/T 2794) pentru utilizare ca material de izolație electrică la cutia de joncțiune a panourilor solare în producția de panouri solare ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Folie de politetrafluoretilenă, — cu o grosime de minimum 50 µm; — cu o lăţime de minimum 6,30 mm, dar de maximum 740 mm; — cu o alungire la rupere de maximum 200 %; și — acoperit pe o faţă cu un adeziv din silicon sensibil la presiune, cu o grosime de maximum 50 µm	0 %	—	31.12.2028
0.8629	ex 3919 90 80	55	Folie neagră din policlorură de vinil: — cu o strălucire de peste 25 de grade determinată prin metoda ASTM D 2457; — acoperită sau nu pe o faţă cu o peliculă protectoare din polietilen tereftalat, iar pe cealaltă faţă cu un adeziv acrilic microstructurat sensibil la presiune și cu o bandă protectoare antiadezivă, pentru utilizare la fabricarea foliilor decupate pentru suprafeţele interioare și exterioare ale automobilelor ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8664	ex 3926 90 97	22	Garnituri de etanșare pentru oglinzile vehiculelor rutiere și componentele acestora, din spumă de polietilenă, fabricate printr-un proces de termoformare și prezentând următoarele caracteristici: — o densitate de minimum 20 kg/m ³ , dar de maximum 40 kg/m ³ ; — o rezistență la rupere de minimum 170 kPa; — un coeficient de absorbție a apei de maximum 1 %; — o lungime de minimum 5 mm, dar de maximum 300 mm; — o înălțime de minimum 10 mm, dar de maximum 400 mm; — o adâncime de minimum 5 mm, dar de maximum 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8646	ex 4016 99 52	10	Sistem de suspensie a tobei de evacuare format din: — un suport de oțel cu cel puțin un orificiu de montare; și — un bloc silențios, destinat utilizării la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8666	ex 6804 21 00	30	Sârmă de oțel utilizată pentru decuparea în bucăți și în plăcuțe a semiconducătorilor: — acoperită cu granule de diamant cu o grosime de minimum 5 μm, dar de maximum 55 μm; — cu un diametru al firului de minimum 45 μm, dar de maximum 350 μm; — cu o rezistență la rupere de minimum 11 N, dar de maximum 170 N	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8663	ex 7009 91 00	10	Oglindă din sticlă cromată, cu: — o lungime de minimum 155 mm, dar de maximum 158 mm; — o înălțime de minimum 115 mm, dar de maximum 120 mm; — un senzor pentru unghiul mort cu un modul luminos activat în caz de detectare a mișcării în unghiul mort, cu o luminiscentă periferică de minimum 5 000 cd/m ² și o luminiscentă centrală de minimum 7 000 cd/m ² ; — o folie termică cu o rezistență de minimum 1,1 kΩ, dar de maximum 1,35 kΩ, destinată pentru a fi montată într-o carcasă ca oglindă exterioară a vehiculului, pentru utilizare la fabricarea oglinzilor auto ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8682	ex 7009 91 00	20	Sticlă asferică, convexă sau plană cromată, gata pentru a fi înrămată: — cu o lungime de minimum 140 mm, dar de maximum 215 mm; — cu o înălțime de minimum 104 mm, dar de maximum 138 mm; — cu o rază de curbură de minimum 0 mm, dar de maximum 1 330 mm; — cu o reflectanță de peste 40 %, pentru fabricarea de oglinzi pentru autovehicule ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8616	ex 7019 90 00	50	Panouri rigide de izolare realizate prin comprimarea în vid a fibrelor de sticlă înfășurate în folie protectoare etanșă la gaze, destinate fabricării frigiderelor și congelatoarelor, precum și a aparatelor în care acestea sunt combinate ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8668	ex 8402 90 00	10	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: — un sistem generator de abur de diluție care produce abur din lichidul de răcire pretratată pentru a fi utilizat ca abur de diluție în instalațiile de cracare cu abur; — un sistem de condensare care colectează, filtrează și dezaerează condensatele de abur, care sunt ulterior reciclate ca lichid de alimentare a cazanelor și distribuite ulterior în unitatea de cracare; și — un sistem de ardere la faclă care colectează, separă și vaporizează hidrocarburi nereciclabile care conțin emisii din diferite echipamente într-o instalație de cracare cu abur și le transferă către facle	0 %	—	30.6.2025
0.8610	ex 8409 91 00	28	Carburator cu: — 2 găuri de montare cu un diametru de 31 mm; — cu un diametru al clapetei de control al admisiei de aer de minimum 18 mm și de maximum 19,05 mm, destinat utilizării la fabricarea aparatelor de tuns iarbă cu motor în doi timpi ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8651	ex 8414 59 25	50	Ventilatoare axiale cu motor încorporat, pentru generarea unui flux de aer pentru răcirea compresoarelor și distribuția aerului, cu — o tensiune de funcționare în curent continuu de peste 10 V, dar de maximum 14 V; sau — cu o tensiune de funcționare în curent alternativ de peste 185 V, dar de maximum 254 V; — cu temperatura de funcționare de minimum – 40 °C, dar de maximum 70 °C, pentru utilizare la fabricarea uscătoarelor de rufe cu tambur cu pompă de căldură și a frigiderelor sau congelatoarelor ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8648	ex 8414 59 35	40	Ventilator electric pentru răcirea modului de baterii: — cu o tensiune de funcționare de minimum 9 V curent continuu, dar de maximum 16 V curent continuu; — cu un ventilator electric centrifugal; — cu un conector; — cu carcasă din plastic; — cu sau fără unitate de comandă pentru motorul electric al ventilatorului, destinate a fi utilizate la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule hibride și electrice ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8679	ex 8417 80 50	10	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, cu o lungime mai mare de 29 de metri, o lățime mai mare de 35 de metri și o înălțime mai mare de 66 de metri și cu o greutate mai mare de 5 500 de tone metrice, care conține două instalații de cracare neelectrice cu abur pentru dehidrogenare, ca parte a unei instalații de cracare a etanului constând într-o secțiune de radiere și o secțiune de convecție pentru a produce etilenă și propilenă din etan	0 %	—	30.6.2025
0.8669	ex 8419 40 00	10	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: — bucle de circulație a lichidului de răcire, care conțin un schimbător de căldură și pompe de circulație pentru răcirea și recircularea lichidului de răcire; — un sistem de purificare a apei, care elimină contaminanții cu hidrocarburi din lichidul de răcire, care este apoi reutilizat pentru producerea aburului de diluție (în afara modului); — un sistem de purificare a uleiului de piroliză, care separă fracțiunile de benzină de piroliză, ulei greu și cocs de contaminanții cu hidrocarburi care au fost eliminați din lichidul de răcire; — un vaporizator și supraîncălzitor alimentate cu etan, care vaporizează și încălzește etanul înainte de a trimite etanul în cuptoarele de cracare (în afara modului); — un sistem de preparare alimentat cu propan, care filtrează, vaporizează și supraîncălzește propanul, înainte de a trimite propanul în cuptoarele de cracare (în afara modului); și — un sistem de preparare a propilenei destinate industriei chimice, care filtrează și usucă propilena destinată industriei chimice înainte de a o trimite în instalația de dezetanizare (în afara modului)	0 %	—	30.6.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8680	ex 8419 50 80	20	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: — un sistem de refrigerare cu buclă deschisă pe bază de etilenă, care urmează să fie integrat într-un compresor extern funcționând pe bază de etilenă ca agent frigorific; — pompe și un schimbător de căldură pentru a furniza etilenă unei conducte externe; și — un sistem de refrigerare cu buclă închisă pe bază de propilenă, care urmează să fie integrat într-un compresor extern funcționând pe bază de propilenă ca agent frigorific	0 %	—	30.6.2025
0.8675	ex 8419 89 98	10	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: echipamente asociate cu un compresor centrifugal de gaze de cracare, extern, cu mai multe trepte, care compresează hidrocarburi în stare gazoasă pentru a permite prelucrarea ulterioară în aval a echipamentelor interconectate care conțin: — răcitoare; — tamburi de separare vapori-lichid; și — pompe necesare pentru condensarea și eliminarea apei și a hidrocarburilor mai grele și pentru evitarea formării nedorite a subproduselor polimerice, echipamente asociate unui turn extern de spălare alcalină/cu sodă caustică, conținând: — pompe de circulație a apei alcaline auxiliare unui turn extern de spălare alcalină/cu sodă caustică contribuind la eliminarea gazelor acide (dioxid de carbon și hidrogen sulfurat) din gazele de cracare; — un sistem de pretratare a substanțelor alcaline uzate, care conține tamburi de separare, pompe și aparate pentru amestecare; — un schimbător de căldură pentru prerăcirea gazelor de cracare; și — un tambur de separare pentru îndepărtarea apei din gazele de cracare	0 %	—	30.6.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8632	ex 8467 99 00	10	Elemente de tăiere destinate echipamentelor de tuns iarba cu mâner lung pentru gard viu: — sub forma unor accesorii pentru echipamente de tuns pentru gard viu; — cu o lungime a cușitului de 60 cm și cu pasul dinților de 30 mm; — cu reglare unghiulară a lamei; — cu cutie de viteze integrată cu o singură treaptă; — cu corp turnat din magneziu, destinate a fi utilizate la fabricarea echipamentelor și sculelor electrice de grădinărit ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8673	ex 8479 89 97	33	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: — diferite coloane de distilare (pentru depropanizare, debutanizare și dezuleiere) și schimbătoarele de căldură, pompele și tamburii asociați acestora; — un tren de răcire care conține schimbătoare de căldură și un tambur care condensează C2 (etan) într-un flux de gaze; — un sistem de separare a hidrogenului și a metanului din gazele de cracare care conține schimbătoare de căldură, tamburi, turbine, compresoare și o unitate de purificare a hidrogenului (unitate de adsorbție cu presiune oscilantă); — echipamente asociate unei coloane de distilare și separare a C3 (propan), care conține schimbător de căldură, pompe și tamburi; și — un sistem de hidrogenare a vinilacetilenei, care conține reactoare de hidrogenare, filtre, aparat pentru amestecare, tambur, condensator, schimbătoare de căldură	0 %	—	30.6.2025
0.8681	ex 8479 89 97	43	Unitate de modul de proces preasamblată a unei unități de cracare a etanului, care conține: — un sistem de filtrare și răcire a gazelor de cracare uscate; — o coloană de distilare de tip dezetanizator și echipamente asociate pentru separarea C2–/C3+; — un sistem de hidrogenare a acetilenei pentru îndepărtarea acetilenei într-un flux de C2; — un tambur cu combustibili gazoși care stochează combustibilii gazoși pentru cuptoarele de cracare; și — un sistem de regenerare a uscătoarelor într-o instalație de cracare	0 %	—	30.6.2025

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8626	ex 8483 40 23	20	Angrenaj conic: — fabricat din aliaje ușoare și oțel; — integrat în angrenaje conice cu dinți drepți sau elicoidali; — cu unghiul dintre axe de minimum 30 de grade, dar de maximum 90 de grade; — cu un raport de transmisie de minimum 1:1,3, dar de maximum 1;1,46, pentru utilizare la fabricarea echipamentelor de tuns iarba, a motocoaselor și a altor tipuri de echipamente de grădinarit ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8625	ex 8483 40 23	30	Angrenaj conic: — fabricat din aliaje ușoare și oțel; — integrat în angrenaje conice cu dinți drepți; — cu unghiul dintre axe de minimum 24 de grade, dar de maximum 35 de grade, pentru utilizare la fabricarea echipamentelor de tuns iarba, a motocoaselor și a altor tipuri de echipamente de grădinarit ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8609	ex 8501 31 00	48	Motoare electrice de curent continuu, fără perii: — cu o putere nominală de minimum 240 W, dar de maximum 260 W; — cu tensiunea de minimum 36 V, dar de maximum 52 V; — cu un cuplu de torsiune de minimum 20 Nm și maximum 140 Nm; — cu o carcasă din aluminiu, aliaj de aluminiu sau plastic; — cu sau fără un controler încorporat; — cu o funcție de comunicare în interfețele LIN sau UART; — cu o masă de minimum 1,5 kg, dar de maximum 5,0 kg; — adaptat pentru a fi montat pe un cadru de bicicletă, pentru utilizare la fabricarea bicicletelor electrice ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8608	ex 8501 31 00	49	Motoare electrice de curent continuu, fără perii: — cu o putere nominală de minimum 240 W, dar de maximum 260 W; — cu tensiunea de minimum 36 V, dar de maximum 52 V; — cu un cuplu de torsiune de minimum 30 Nm și maximum 50 Nm; — cu o interfață UART și CAN cu funcție de comunicare; — cu cutie de viteze planetară internă cu raport fix sau variabil; — fabricate prin prelucrare CNC; — cu o carcasă din aluminiu; — cu o masă de minimum 2,3 kg, dar de maximum 4,4 kg; — adaptate pentru montarea pe roata de bicicletă din față sau din spate ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 99	53	Capac de rotor al sistemului circuitului de răcire al unui motor electric, turnat sub presiune: — din aluminiu EN AC-47100-F; — cu capac de etanșare din oțel inoxidabil; — sablat și prelucrat; — etanș până la un nivel de maximum 1 ml pe minut la o presiune de 2,75 bar; — cu o duritate de minimum 70 HBW (2,5/62,5, în conformitate cu ISO 6506); — cu o rezistență la rupere de minimum 240 N/mm ² ; — cu o înălțime de minimum 50 mm, dar de maximum 55 mm; — cu diametrul de minimum 109 mm, dar de maximum 112 mm; — cu o greutate de minimum 3,9 kg, dar de maximum 4,2 kg	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8658	ex 8503 00 99	58	Carcasă interioară a unui sistem de circuit de răcire pentru un motor electric, turnată sub presiune: — din aluminiu EN AC-47100; — sablată și prelucrată; — etanș până la un nivel de maximum 3 ml pe minut la o presiune de 2,75 bar; — cu o duritate de minimum 70 HBW (2,5/62,5, în conformitate cu ISO 6506); — cu o rezistență la rupere de minimum 240 N/mm ² ; — cu o înălțime de minimum 225 mm, dar de maximum 280 mm; — cu diametrul de minimum 300 mm, dar de maximum 310 mm; — cu o greutate de minimum 3,8 kg, dar de maximum 4,9 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8659	ex 8503 00 99	63	Carcasă exterioară a unui motor electric turnată sub presiune: — din aluminiu EN AC-47100; — cu manșoane pentru rulmenți supraturnate din oțel inoxidabil martensitic și capace de etanșare asamblate din oțel inoxidabil; — sablată și prelucrată; — cu o cameră a rotorului etanșă până la un nivel de maximum 3 ml pe minut la o presiune de 2,75 bar; — cu o duritate de minimum 70 HBW (2,5/62,5, în conformitate cu ISO 6506); — cu o rezistență la rupere de minimum 240 N/mm ² ; — cu o înălțime de minimum 245 mm, dar de maximum 360 mm; — cu o lățime de minimum 360 mm, dar de maximum 525 mm; — cu o lungime de minimum 345 mm, dar de maximum 450 mm; — cu o greutate de minimum 6,4 kg, dar de maximum 8,3 kg	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8627	ex 8505 20 00	40	Ambreiaj electromagnetic: — care transmite cuplul de la arborele motorului la pulia dispozitivului de tăiere; — care conține bobină de câmp, rotor, butuc și armatur; — cu tensiunea de funcționare de 12 V; — cu o intensitate de minimum 3,93 A și de maximum 6,86 A; — cu o rezistență de minimum 1,84 ohm, dar de maximum 3,05 ohm (funcționare la 20 °C); — un cuplu static de minimum 108 Nm, dar de maximum 305 Nm, pentru utilizare la fabricarea mașinilor de tuns iarba autopropulsate de tip Rider ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028
0.8660	ex 8507 60 00	26	Module pentru asamblarea acumulatorilor electrici care utilizează tehnologia ferofosfatului de litiu (LFP) cu: — o lungime de minimum 820 mm, dar de maximum 882 mm; — o lățime de minimum 390 mm, dar de maximum 655 mm; — o înălțime de minimum 110 mm, dar de maximum 137 mm; — o greutate de minimum 60 kg , dar de maximum 165 kg; și — o putere de minimum 11 300 Wh, dar de maximum 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8645	ex 8507 60 00	28	Celulă de baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu, cu: — o lungime de minimum 190 mm, dar de maximum 380 mm, — o lăţime de minimum 90 mm, dar de maximum 150 mm, — o înălţime de minimum 4 mm, dar de maximum 15 mm, — o greutate de minimum 0,1 kg, dar de maximum 1,2 kg, — o tensiune nominală de minimum 3,0 V cc, dar de maximum 4,0 V ccv — o capacitate nominală de maximum 90 Ah, pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule hibride şi electrice ⁽¹⁾	1,3 %	—	31.12.2028
0.8654	ex 8507 60 00	36	Acumulator cu ioni de litiu, cu: — celule multiple de acumulatori cu ioni de litiu conectate; — dispozitive electronice pentru încărcare şi monitorizare; — o putere de minimum 74 Wh, dar de maximum 75 Wh; — montate într-o carcasă din plastic cu contacte de conectare electrică şi afişaj LCD, pentru utilizare la fabricarea aspiratoarelor fără fir sau a surselor de energie reîncărcabile pentru acestea ⁽¹⁾	1,3 %	—	31.12.2028
0.8628	ex 8511 80 00	30	Modul de aprindere: — fabricat din materiale plastice şi metale neferoase; — cu componentele electrice turnate în răşină epoxidică; — pentru a genera energia de aprindere şi a controla electronic momentul aprinderii; — pentru a conecta bujia cu întrerupătorul de circuit, destinat utilizării la fabricarea motoarelor în doi timpi ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

Nr. de serie	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
0.8633	ex 8512 20 00	25	O componentă electrică cu LED integrat, într-o carcasă ABS, având: — o tensiune de minimum 11 V, dar de maximum 15 V; — o formă circulară; — 2 terminale; — un diametru exterior al carcasei de 42,3 mm; — o tensiune a diodei de minimum 42 V, dar de maximum 48 V; și — o intensitate a curentului de minimum 55 mA, dar de maximum 65 mA	0 %	—	31.12.2028
0.8647	ex 8544 30 00	75	Fascicul de cabluri pentru conectarea sistemului integrat al bateriei la sistemele de control ale autoturismului, care conține: — un conector impermeabil la intrare; — patru sau mai mulți conectori de ieșire; — două sau mai multe cleme de plastic pentru fixare, pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice și hibride ⁽¹⁾	0 %	—	31.12.2028

⁽¹⁾ Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”