

Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

► **B****NARIADENIE RADY (EÚ) č. 267/2012**

z 23. marca 2012

o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010

(Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
► <u>M1</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 350/2012 z 23. apríla 2012	L 110	17	24.4.2012
► <u>M2</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 708/2012 z 2. augusta 2012	L 208	1	3.8.2012
► <u>M3</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 709/2012 z 2. augusta 2012	L 208	2	3.8.2012
► <u>M4</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 945/2012 z 15. októbra 2012	L 282	16	16.10.2012
► <u>M5</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1016/2012 zo 6. novembra 2012	L 307	5	7.11.2012
► <u>M6</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 1067/2012 zo 14. novembra 2012	L 318	1	15.11.2012
► <u>M7</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 1263/2012 z 21. decembra 2012	L 356	34	22.12.2012
► <u>M8</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1264/2012 z 21. decembra 2012	L 356	55	22.12.2012
► <u>M9</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 522/2013 zo 6. júna 2013	L 156	3	8.6.2013
► <u>M10</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M11</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 971/2013 z 10. októbra 2013	L 272	1	12.10.2013
► <u>M12</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1154/2013 z 15. novembra 2013	L 306	3	16.11.2013
► <u>M13</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1203/2013 z 26. novembra 2013	L 316	1	27.11.2013
► <u>M14</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1361/2013 zo 17. decembra 2013	L 343	7	19.12.2013
► <u>M15</u>	Nariadenie Rady (EÚ) č. 42/2014 z 20. januára 2014	L 15	18	20.1.2014
► <u>M16</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 397/2014 zo 16. apríla 2014	L 119	1	23.4.2014
► <u>M17</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1202/2014 zo 7. novembra 2014	L 325	3	8.11.2014

► <u>M18</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2015/229 z 12. februára 2015	L 39	1	14.2.2015
► <u>M19</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/230 z 12. februára 2015	L 39	3	14.2.2015
► <u>M20</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/549 zo 7. apríla 2015	L 92	12	8.4.2015
► <u>M21</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1001 z 25. júna 2015	L 161	1	26.6.2015
► <u>M22</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1327 z 31. júla 2015	L 206	18	1.8.2015
► <u>M23</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1328 z 31. júla 2015	L 206	20	1.8.2015
► <u>M24</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1861 z 18. októbra 2015	L 274	1	18.10.2015
► <u>M25</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/1862 z 18. októbra 2015	L 274	161	18.10.2015
► <u>M26</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/2204 z 30. novembra 2015	L 314	10	1.12.2015
► <u>M27</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2016/31 zo 14. januára 2016	L 10	1	15.1.2016
► <u>M28</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/74 z 22. januára 2016	L 16	6	23.1.2016
► <u>M29</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/603 z 18. apríla 2016	L 104	8	20.4.2016
► <u>M30</u>	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1375 z 29. júla 2016	L 221	1	16.8.2016
► <u>M31</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/77 zo 16. januára 2017	L 12	24	17.1.2017
► <u>M32</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2017/964 z 8. júna 2017	L 146	1	9.6.2017
► <u>M33</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/1124 z 23. júna 2017	L 163	4	24.6.2017
► <u>M34</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/827 zo 4. júna 2018	L 140	3	6.6.2018
► <u>M35</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/855 z 27. mája 2019	L 140	1	28.5.2019
► <u>M36</u>	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1163 z 5. júla 2019	L 182	33	8.7.2019
► <u>M37</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/847 z 18. júna 2020	L 196	1	19.6.2020
► <u>M38</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1695 z 12. novembra 2020	L 381	6	13.11.2020
► <u>M39</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/1242 z 29. júla 2021	L 272	4	30.7.2021
► <u>M40</u>	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022	L 114	60	12.4.2022
► <u>M41</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2022/1010 z 27. júna 2022	L 170	17	28.6.2022
► <u>M42</u>	Nariadenie Rady (EÚ) 2023/720 z 31. marca 2023	L 94	1	3.4.2023
► <u>M43</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/853 z 24. apríla 2023	L 110	25	25.4.2023

► <u>M44</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/2121 z 9. októbra 2023	L 2121	1	10.10.2023
► <u>M45</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/2196 zo 16. októbra 2023	L 2196	1	17.10.2023
► <u>M46</u>	Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2024/2074 z 26. júla 2024	L 2074	1	29.7.2024
► <u>M47</u>	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/2465 z 10. septembra 2024	L 2465	1	12.9.2024

Opravené a doplnené:

- **C1** Korigendum, Ú. v. EÚ L 332, 4.12.2012, s. 31 (267/2012)
- **C2** Korigendum, Ú. v. EÚ L 41, 12.2.2013, s. 14 (709/2012)
- **C3** Korigendum, Ú. v. EÚ L 268, 10.10.2013, s. 18 (1264/2012)
- **C4** Korigendum, Ú. v. EÚ L 93, 28.3.2014, s. 85 (267/2012)
- **C5** Korigendum, Ú. v. EÚ L 297, 18.11.2019, s. 8 (267/2012)
- **C6** Korigendum, Ú. v. EÚ L 187, 14.7.2022, s. 60 (267/2012)

**NARIADENIE RADY (EÚ) č. 267/2012****z 23. marca 2012****o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010****KAPITOLA I****VYMEDZENIE POJMOV***Článok 1*

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

- a) „pobočka“ finančnej alebo úverovej inštitúcie je miesto podnikania, ktoré tvorí právne závislú súčasť finančnej alebo úverovej inštitúcie a ktoré priamo vykonáva všetky alebo niektoré transakcie, ktoré sú charakteristické pre podnikanie finančných alebo úverových inštitúcií;
- b) „sprostredkovateľské služby“ sú:
 - i) rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny alebo
 - ii) predaj alebo nákup tovaru a technológie alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.
- c) „nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo po ňom na základe zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi, a zahŕňa najmä:
 - i) nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie alebo v súvislosti s nimi;
 - ii) nárok na rozšírenie alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo zabezpečenia v akejkoľvek forme;
 - iii) nárok na vyrovnanie vo vzťahu k zmluve alebo k transakcii;
 - iv) protinárok;
 - v) nárok na uznanie alebo výkon, vrátane doložky vykonateľnosti rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia kdekoľvek bolo vyhlásené alebo vydané;
- d) „zmluva alebo transakcia“ je každá transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo zabezpečenie najmä finančnej povahy a úver, právne nezávislý alebo závislý, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

▼B

- e) „príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe X;
- f) „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií ⁽¹⁾ vrátane jej pobočiek na území aj mimo územia Únie;
- g) „colné územie Únie“ je územie, ako je vymedzené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ⁽²⁾, a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 ⁽³⁾;
- h) „hospodárske zdroje“ sú aktíva každého druhu, hmotné aj nehmotné, hnuťelné aj nehnuteľné, ktoré nie sú finančnými prostriedkami, ale možno ich použiť na získanie finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb;
- i) „finančná inštitúcia“ je
 - i) podnik iný ako úverová inštitúcia, ktorý vykonáva jednu alebo viacero operácií uvedených v bodoch 2 až 12 a v bodoch 14 a 15 prílohy I k smernici 2006/48/ES vrátane činností zmenární;
 - ii) poisťovňa, riadne oprávnená v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ⁽⁴⁾, pokiaľ vykonáva činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;
 - iii) investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ⁽⁵⁾;
 - iv) podnik kolektívneho investovania, ktorý obchoduje so svojimi podielovými listami alebo akciami alebo
 - v) sprostredkovateľ poistenia, ako je vymedzený v článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia ⁽⁶⁾, s výnimkou sprostredkovateľov uvedených v článku 2 ods. 7 uvedenej smernice, ak konajú v súvislosti so životným poistením a ostatnými investičnými službami,

vrátane ich pobočiek v Únii alebo mimo nej;

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

⁽³⁾ Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

⁽⁴⁾ Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1.

⁽⁵⁾ Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

⁽⁶⁾ Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

▼B

- j) „zmrazenie hospodárskych zdrojov“ je zabránenie využívaniu hospodárskych zdrojov na účely získania finančných prostriedkov, tovaru alebo služieb akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa okrem iného ich predaj, prenájom alebo založenie;
- k) „zmrazenie finančných prostriedkov“ znamená zabránenie každému pohybu, prevodu, zmene, použitiu, prístupu k finančným prostriedkom alebo zaobchádzaniu s nimi akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k zmene ich objemu, hodnoty, umiestnenia, vlastníctva, držby, povahy, určenia alebo k inej zmene, ktorá by umožnila použitie týchto prostriedkov vrátane správy portfólia;
- l) „finančné prostriedky“ sú finančné aktíva a výhody každého druhu, ktoré zahŕňajú, nie však výlučne:
 - i) hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, zmenky, peňažné poukážky a iné platobné nástroje;
 - ii) vklady vo finančných inštitúciách alebo iných subjektoch, zostatky na účtoch, pohľadávky a dlhopisy;
 - iii) verejne alebo súkromne obchodovateľné cenné papiere a dlhové nástroje vrátane akcií a majetkových podielov, certifikátov zastupujúcich cenné papiere, dlhopisov, zmeniek, záruk, dlžobných úpisov a zmlúv o finančných derivátoch;
 - iv) úroky, dividendy alebo ďalšie príjmy z aktív alebo z hodnoty akumulovanej alebo vytváranej aktívami;
 - v) úvery, práva na započítanie pohľadávok, záruky, nástroje na zabezpečenie zmluvných záväzkov alebo iné finančné záväzky;
 - vi) akreditívy, nákladné listy, dodacie listy, a
 - vii) dokumenty preukazujúce podiel na finančných prostriedkoch alebo finančných zdrojoch;
- m) „tovar“ zahŕňa veci, materiály a vybavenie;
- n) „poistenie“ je záruka alebo záväzok, na základe ktorého je jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb povinných za úhradu poskytnúť inej osobe alebo osobám v prípade vzniku poistnej udalosti náhradu škody alebo iné poistné plnenie, ako sa ustanovuje v záruke alebo záväzku;
- o) „osoba, subjekt alebo orgán v Iráne“ je:
 - i) štát Irán alebo akýkoľvek jeho orgán verejnej moci;
 - ii) každá fyzická osoba v Iráne alebo s bydliskom v Iráne;

▼B

- iii) každá právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré majú sídlo v Iráne;
- iv) každá právnická osoba, subjekt alebo orgán v Iráne alebo mimo neho, ktoré sú priamo či nepriamo vlastnené alebo kontrolované jednou alebo viacerými z uvedených osôb alebo orgánov;
- p) „zaistenie“ je činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených poisťovňou alebo inou zaistovňou, alebo v prípade združenia upisovateľov, známeho ako Lloyd's, činnosť spočívajúca v prijatí rizík postúpených akýmkoľvek členom Lloyd's inej poisťovni alebo zaistovni ako združeniu upisovateľov, známemu ako Lloyd's;
- q) „sankčný výbor“ je výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, ktorý bol zriadený podľa odseku 18 rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) č. 1737 (2006);
- r) „technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo akýchkoľvek iných technických služieb a môže mať formu napr. inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností alebo poradenských služieb vrátane pomoci v slovnej forme;
- s) „územie Únie“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

▼M24

- u) „spoločná komisia“ je spoločná komisia pozostávajúca z predstaviteľov Iránu a Číny, Francúzska, Nemecka, Ruskej federácie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických, ako aj vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“), ktorá bude zriadená na monitorovanie vykonávania spoločného komplexného akčného plánu zo 14. júla 2015 a bude vykonávať funkcie stanovené v spoločnom komplexnom akčnom pláne v súlade s bodom ix) preambuly a všeobecných ustanovení spoločného komplexného akčného plánu a prílohy IV k spoločnému komplexnému akčnému plánu.

▼B

KAPITOLA II

OBMEDZENIA VÝVOZU A DOVOZU

▼M24*Článok 2a*

1. Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje:
 - a) na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe I bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

▼ M24

- b) na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I alebo súvisiacich s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru a technológií uvedených v prílohe I priamo alebo nepriamo akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- c) na poskytnutie financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- d) pred uzavretím akejkolvek dohody s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom alebo akoukoľvek osobou alebo subjektom, ktorí konajú v ich mene alebo pod ich vedením, vrátane prijatia pôžičiek alebo úverov poskytnutých takouto osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré by takejto osobe, subjektu alebo orgánu umožnili, aby sa zúčastnili alebo zvýšili svoju účasť, či už nezávisle alebo ako súčasť spoločného podniku alebo iného partnerstva, na obchodných činnostiach, ktoré zahŕňajú:
 - i) ťažbu uránu;
 - ii) výrobu alebo použitie jadrových materiálov uvedených v časti 1 zoznamu Skupiny jadrových dodávateľov.

To zahŕňa poskytovanie pôžičiek alebo úverov takejto osobe, subjektu či orgánu;

- e) na nákup, dovoz alebo prepravu tovaru a technológií uvedených v prílohe I z Iránu bez ohľadu na to, či majú pôvod v Iráne alebo nie.

2. Príloha I obsahuje položky vrátane tovaru, technológií a softvéru, ktoré sú uvedené v zozname Skupiny jadrových dodávateľov.

3. Dotknutý členský štát predloží návrh na povolenie podľa písmen a) až d) odseku 1 Bezpečnostnej rade OSN na schválenie na základe individuálneho posúdenia a neudelí dané povolenie, pokiaľ nedostal takéto schválenie.

4. Dotknutý členský štát takisto predloží navrhované povolenia činností uvedených v písmenách a) až d) odseku 1 Bezpečnostnej rade OSN na schválenie na základe individuálneho posúdenia, ak sa tieto činnosti týkajú akéhokoľvek ďalšieho tovaru a technológií, ktoré by podľa záverov tohto členského štátu mohli prispievať k činnostiam spojeným s prepracovaním alebo obohacovaním či ťažkou vodou v rozpore so spoločným komplexným akčným plánom. Členský štát neudelí povolenie pokiaľ nedostal takéto schválenie.

▼ M32

- 5. Dotknutý členský štát oznámi spoločnej komisii povolenia udelené podľa odseku 1 písm. e) a povolenia týkajúce sa nákupu, dovozu alebo prepravy ďalšieho tovaru a technológií uvedených v odseku 4 z Iránu bez ohľadu na to, či majú pôvod v Iráne alebo nie.

▼ M24

- 6. Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa o povoleniach udelených podľa odsekov 1 a 5 alebo o akomkoľvek odmietnutí Bezpečnostnej rady OSN schváliť povolenie v súlade s odsekmi 3 alebo 4.

▼ **M24***Článok 2b*

1. Článok 2a ods. 3 a ods. 4 sa neuplatňuje voči navrhovaným povoleniam na dodávku, predaj alebo transfer do Iránu zariadenia uvedeného v odseku 2 písm. c) pododseku 1 prílohy B k rezolúcii BR OSN č. 2231 (2015) pre ľahkovodné jadrové reaktory.

2. Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa o povoleniach udeľených podľa tohto článku.

Článok 2c

1. Príslušné orgány, ktoré udeľujú povolenie v súlade s článkom 2a ods. 1 písm. a) a článkom 2b zabezpečia, aby:

- a) boli v príslušných prípadoch splnené požiadavky usmernení tak, ako sa stanovujú v zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov;
- b) sa od Iránu získalo právo overovať konečné použitie a miesto konečného použitia akejkoľvek dodanej položky a aby sa toto právo mohlo účinne vykonávať;
- c) sa dodávka, predaj alebo transfer oznámili Bezpečnostnej rade OSN do desiatich dní od ich uskutočnenia; a
- d) v prípade dodaného tovaru a technológií uvedených v prílohe I sa takisto oznámila dodávka, predaj alebo transfer do desiatich dní od ich uskutočnenia MAAE.

2. Na všetky vývozy, na ktoré sa na základe článku 2a ods. 1 písm. a) vyžaduje povolenie, takéto povolenie vydávajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený. Povolenie je platné v celej Únii.

3. Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie ustanovené v článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009 a špecifikované jednotlivými príslušnými orgánmi, ktoré sa vyžadujú k ich žiadostiam o vývozné povolenie.

Článok 2d

1. Článok 2a ods. 3 a ods. 4 sa neuplatňuje na navrhované povolenia na dodávku, predaj alebo transfer položiek, materiálu, zariadení, tovaru a technológií a na poskytovanie akejkoľvek súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy, finančnej pomoci, investícií, sprostredkovateľských alebo iných služieb, ak ich príslušné orgány považujú za priamo súvisiace s:

- a) potrebnou úpravou dvoch kaskád v zariadení Fordow na produkciu stabilných izotopov;
- b) vývozom iránskeho obohateného uránu nad 300 kg výmenou za prírodný urán; alebo
- c) modernizáciou reaktora v Araku na základe dohodnutého koncepčného návrhu a následne dohodnutého konečného návrhu tohto reaktora.

2. Príslušný orgán, ktorý udeľuje povolenie v súlade s odsekom 1, zabezpečí, aby:

▼ **M24**

- a) sa všetky činnosti vykonávali v prísnom súlade so spoločným komplexným akčným plánom;
- b) boli v príslušných prípadoch splnené požiadavky usmernení tak, ako sa stanovujú v zoznamoch Skupiny jadrových dodávateľov;
- c) sa od Iránu získalo právo overovať konečné použitie a miesto konečného použitia akejkolvek dodanej položky a aby sa toto právo mohlo účinne vykonávať.

3. Dotknutý členský štát upovedomí:

- a) Bezpečnostnú radu OSN a spoločnú komisiu desať dní pred takýmito činnosťami;
- b) MAAE desať dní pred dodávkou, predajom alebo transferom v prípade dodaných položiek, materiálu, zariadení, tovaru a technológií uvedených v zozname Skupiny jadrových dodávateľov.

4. Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa o povoleniach udeľených podľa tohto článku.

Článok 3a

1. Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje na základe individuálneho posúdenia:

- a) na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe II bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- b) na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe II alebo súvisiacimi s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe II priamo alebo nepriamo akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- c) na poskytnutie financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe II, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- d) pred uzavretím akejkolvek dohody s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom alebo akoukoľvek osobou alebo subjektom, ktorí konajú v ich mene alebo pod ich vedením, vrátane prijatia pôžičiek alebo úverov poskytnutých takouto osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré by takejto osobe, subjektu alebo orgánu umožnili, aby sa zúčastnili alebo zvýšili svoju účasť, či už nezávisle alebo ako súčasť spoločného podniku alebo iného partnerstva, na obchodných činnostiach zahŕňajúcich technológie uvedené v prílohe II;
- e) na nákup, dovoz alebo prepravu tovaru a technológií uvedených v prílohe II z Iránu bez ohľadu na to, či majú pôvod v Iráne alebo nie.

▼ M24

2. Príloha II zahŕňa zoznam tovaru a technológií iných ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách I a III, ktoré by mohli prispievať k činnostiam spojeným s prepracúvaním alebo obohacovaním či ťažkou vodou alebo ďalším činnostiam, ktoré sú v rozpore so spoločným komplexným akčným plánom.

3. Vývozcovia musia príslušným orgánom poskytnúť k ich žiadosti o povolenie všetky požadované informácie.

4. Príslušné orgány neudelia povolenie na transakcie uvedené v odseku 1 písm. a) až e), ak majú oprávnené dôvody dospieť k záveru, že by dotknuté činnosti prispeli k činnostiam spojeným s prepracúvaním alebo obohacovaním či ťažkou vodou alebo k iným činnostiam súvisiacim s jadrovou oblasťou, ktoré sú v rozpore so spoločným komplexným akčným plánom.

5. Príslušné orgány si vymieňajú informácie o žiadostiach o povolenie doručené podľa tohto článku. Na tento účel sa použije systém uvedený v článku 19 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.

▼ M32

6. Príslušný orgán, ktorý udeľuje povolenie v súlade s odsekom 1 písm. a), zabezpečí, aby s výnimkou dočasného vývozu, žiadateľ predložil vyhlásenie o konečnom použití uvedené v prílohe IIa alebo vyhlásenie o konečnom použití v rovnocennom dokumente obsahujúcom informácie o konečnom použití a v zásade informácie o mieste konečného použitia akejkoľvek dodanej položky.

6a. Ak príslušný orgán rozhodne o udelení povolenia v súlade s odsekom 1 písm. a) bez informácií o mieste konečného použitia dodanej položky, môže žiadateľa požiadať, aby takéto informácie dodal neskôr. Žiadateľ informácie poskytne v primeranej časovej lehote.

▼ M24

7. Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa o svojom úmysle udeliť povolenie podľa tohto článku aspoň desať dní pred udelením povolenia.

Článok 3b

1. Na všetky vývozy, na ktoré sa podľa článku 3a vyžaduje povolenie, vydajú takéto povolenie príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený; takéto povolenie bude v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 11 nariadenia (ES) č. 428/2009. Povolenie je platné v celej Únii.

2. Za podmienok stanovených v článku 3a ods. 4 a ods. 5 môžu príslušné orgány zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré udelili.

3. Ak príslušný orgán odmietne udeliť povolenie alebo ho zruší, pozastaví, zásadne pozmení alebo odvolá v súlade s článkom 3a ods. 4, dotknutý členský štát o tom upovedomí ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa a poskytne im relevantné informácie, pričom dodrží ustanovenia o dôvernosti takýchto informácií uvedené v nariadení Rady (ES) č. 515/97 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

▼ M24

4. Predtým, ako príslušný orgán členského štátu udelí povolenie v súlade s článkom 3a na transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie vydané iným členským štátom alebo inými členskými štátmi podľa článku 3a ods. 4, konzultuje najskôr s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po týchto konzultáciách dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom, Komisii a vysokému predstaviteľovi, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Článok 3c

1. Článok 3a sa neuplatňuje voči navrhovaným povoleniam na dodávku, predaj alebo transfer do Iránu tovaru a technológií uvedených v prílohe II pre ľahkovodné jadrové reaktory.

▼ M32

2. Príslušný orgán, ktorý udeľuje povolenie v súlade s odsekom 1, zabezpečí, aby s výnimkou dočasného vývozu, žiadateľ predložil vyhlásenie o konečnom použití uvedené v prílohe IIa alebo vyhlásenie o konečnom použití v rovnocennom dokumente obsahujúcom informácie o konečnom použití a v zásade informácie o mieste konečného použitia akejkoľvek dodanej položky.

2a. Ak príslušný orgán rozhodne o udelení povolenia v súlade s odsekom 1 písm. a) bez informácií o mieste konečného použitia dodanej položky, môže žiadateľa požiadať, aby takéto informácie dodal neskôr. Žiadateľ informácie poskytne v primeranej časovej lehote.

▼ M24

3. Dotknutý členský štát do štyroch týždňov informuje ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa o povoleniach udeľovaných podľa tohto článku.

Článok 3d

1. Článok 3a sa neuplatňuje na navrhované povolenia na dodávku, predaj alebo transfer položiek, materiálu, zariadení, tovaru a technológií a na poskytovanie akejkoľvek súvisiacej technickej pomoci, odbornej prípravy, finančnej pomoci, investícií, sprostredkovateľských alebo iných služieb, ak ich príslušné orgány považujú za priamo súvisiace s:

- a) potrebnou úpravou dvoch kaskád v zariadení Fordow na produkciu stabilných izotopov;
- b) vývozom iránskeho obohateného uránu nad 300 kg výmenou za prírodný urán; alebo
- c) modernizáciou reaktora v Araku na základe dohodnutého koncepčného návrhu a následne dohodnutého konečného návrhu tohto reaktora.

▼ M32

2. Príslušný orgán, ktorý udeľuje povolenie v súlade s odsekom 1, zabezpečí, aby:

- a) sa všetky činnosti vykonávali v prísnom súlade so spoločným komplexným akčným plánom; a
- b) s výnimkou dočasného vývozu, žiadateľ predložil vyhlásenie o konečnom použití uvedené v prílohe IIa alebo vyhlásenie o konečnom použití v rovnocennom dokumente obsahujúcom informácie o konečnom použití a v zásade informácie o mieste konečného použitia akejkoľvek dodanej položky.

▼ **M32**

2a. Ak príslušný orgán rozhodne o udelení povolenia v súlade s odsekom 1 písm. a) bez informácií o mieste konečného použitia dodanej položky, môže žiadateľa požiadať, aby takéto informácie dodal neskôr. Žiadateľ informácie poskytne v primeranej časovej lehote.

▼ **M24**

3. Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu o svojom úmysle udeliť povolenie podľa tohto článku aspoň desať dní pred udelením povolenia.

Článok 4a

1. Zakazuje sa priamy alebo nepriamy predaj, dodávka, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe III alebo akýchkoľvek iných položiek, ktoré členský štát určí za položky, ktoré by mohli prispieť k vývoju nosičov jadrových zbraní, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2. Príloha III zahŕňa zoznam položiek vrátane tovaru a technológií, ktoré sú uvedené v zozname Režimu kontroly raketových technológií.

Článok 4b

Zakazuje sa:

- a) priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe III alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe III akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- b) poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe III, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkolvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- c) prijať akúkoľvek dohodu s iránskou osobou, subjektom alebo orgánom, alebo akoukoľvek osobou alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo pod ich vedením, vrátane akceptovania pôžičiek alebo úverov od takejto osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré by tejto osobe, subjektu alebo orgánu umožnilo zúčastniť sa alebo zvýšiť svoju účasť na obchodných činnostiach zahŕňajúcich technológie uvedené v prílohe III, či už nezávisle alebo ako súčasť spoločného podniku alebo iného partnerstva.

Článok 4c

Zakazuje sa priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohe III z Iránu bez ohľadu na to, či príslušná položka má alebo nemá pôvod v Iráne.

Článok 5

Zakazuje sa:

- a) poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie (ďalej len „spoločný zoznam vojenského materiálu“) a s poskytovaním,

▼ **M24**

výrobou, údržbou a používaním tovaru a technológií uvedených v tomto zozname, priamo alebo nepriamo akejkol'vek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;

- b) poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v spoločnom zozname vojenského materiálu, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkol'vek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- c) prijať akúkoľvek dohodu o účasti alebo zvýšení účasti v rámci akejkol'vek iránskej osoby, subjektu alebo orgánu, ktorý pôsobí v oblasti výroby tovaru alebo technológií uvedených spoločnom zozname vojenského materiálu, či už nezávisle alebo ako súčasť spoločného podniku alebo iného partnerstva. To zahŕňa poskytovanie pôžičiek alebo úverov takejto osobe, subjektu či orgánu.

Článok 10d

1. Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje na:
 - a) predaj, dodávku, transfer alebo vývoz softvéru uvedeného v prílohe VIIA akejkol'vek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
 - b) poskytnutie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti so softvérom uvedeným v prílohe VIIA alebo v súvislosti s poskytnutím, výrobou, údržbou a používaním takýchto položiek, akejkol'vek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;
 - c) poskytnutie financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti so softvérom uvedeným v prílohe VIIA, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb akejkol'vek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.
2. Príslušné orgány neudelia povolenie podľa tohto článku, ak:
 - a) majú oprávnené dôvody dospieť k záveru, že predaj, dodávka, transfer alebo vývoz softvéru je alebo môže byť určený na použitie v spojitosti s:
 - i) činnosťami súvisiacimi s prepracúvaním alebo obohacovaním či ťažkou vodou alebo inými činnosťami v jadrovej oblasti, ktoré sú v rozpore so spoločným komplexným akčným plánom;
 - ii) iránskym vojenským programom alebo programom balistických rakiet; alebo
 - iii) priamym alebo nepriamym prospechom Zboru iránskych revolučných gárd;
 - b) zmluvy na dodanie takýchto položiek alebo poskytnutie pomoci neobsahujú primerané záruky koncového používateľa.

▼ **M24**

3. Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu o svojom úmysle udeliť povolenie podľa tohto článku aspoň desať dní pred udelením povolenia.

4. Ak príslušný orgán odmietne udeliť povolenie alebo ho zruší, pozastaví, zásadne pozmení alebo odvolá v súlade s týmto článkom, dotknutý členský štát o tom upovedomí ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa a vymení si s nimi relevantné informácie.

5. Predtým ako príslušný orgán členského štátu v súlade s týmto článkom udelí povolenie na transakciu, ktorá je v podstate rovnaká ako transakcia, na ktorú sa vzťahuje stále platné zamietnutie vydané iným členským štátom alebo inými členskými štátmi, v prvom rade konzultuje s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto zamietnutie vydali. Ak sa po týchto konzultáciách dotknutý členský štát rozhodne udeliť povolenie, informuje o tom ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa, pričom poskytne všetky relevantné informácie na vysvetlenie tohto rozhodnutia.

Článok 15a

1. Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje na:

- a) predaj, dodávku, transfer alebo vývoz grafitu a surových kovov alebo kovových polotovarov uvedených v prílohe VIIB akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- b) poskytnutie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s grafitom a surovými kovmi alebo kovovými polotovarom uvedenými v prílohe VIIB alebo v súvislosti s poskytnutím, výrobou, údržbou a používaním takýchto položiek, priamo alebo nepriamo akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne;
- c) poskytnutie financovania alebo finančnej pomoci v súvislosti s grafitom a surovými kovmi alebo kovovými polotovarom uvedenými v prílohe VIIB, a to vrátane predovšetkým grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz takýchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb akejkoľvek iránskej osobe, subjektu alebo orgánu alebo na použitie v Iráne.

2. Príslušné orgány neudelia povolenie podľa tohto článku, ak:

- a) majú oprávnené dôvody dospieť k záveru, že predaj, dodávka, transfer alebo vývoz grafitu a surových kovov alebo kovových polotovarov je alebo môže byť určený na použitie v spojitosti s:
 - i) činnosťami súvisiacimi s prepracúvaním alebo obohacovaním či ťažkou vodou alebo inými činnosťami v jadrovej oblasti, ktoré sú v rozpore so spoločným komplexným akčným plánom;
 - ii) iránskym vojenským programom alebo programom balistických rakiet; alebo
 - iii) priamym alebo nepriamym prospechom Zboru iránskych revolučných gárd;

▼ M24

b) zmluvy na dodanie takýchto položiek alebo pomoci neobsahujú primerané záruky koncového používateľa.

3. Dotknutý členský štát upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu o svojom úmysle udeliť povolenie podľa tohto článku aspoň desať dní pred udelením povolenia.

4. Ak príslušný orgán odmietne udeliť povolenie alebo ho zruší, pozastaví, zásadne pozmení alebo odvolá v súlade s týmto článkom, dotknutý členský štát o tom upovedomí ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa a vymení si s nimi relevantné informácie.

5. Predtým ako príslušný orgán členského štátu v súlade s týmto článkom udelí povolenie na transakciu, ktorá je v podstate rovnaká ako transakcia, na ktorú sa vzťahuje stále platné zamietnutie vydané iným členským štátom alebo inými členskými štátmi, v prvom rade konzultuje s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto zamietnutie vydali. Ak sa po týchto konzultáciách dotknutý členský štát rozhodne udeliť povolenie, informuje o tom ostatné členské štáty, Komisiu a vysokého predstaviteľa, pričom poskytne všetky relevantné informácie na vysvetlenie tohto rozhodnutia.

6. Ustanovenia v odsekoch 1 až 3 sa neuplatňujú na tovar uvedený v prílohách I, II a III ani na prílohu I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

▼ B

KAPITOLA III

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA FINANCOVANIA URČITÝCH PODNIKOV**▼ M24****▼ B**

KAPITOLA IV

ZMRAZENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HOSPODÁRSKYCH ZDROJOV*Článok 23*

1. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe VIII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha VIII zahŕňa osoby, subjekty a orgány, ktoré v súlade s odsekom 12 rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006), s odsekom 7 rezolúcie BR OSN č. 1803 (2008) alebo s odsekom 11, 12 alebo 19 rezolúcie BR OSN č. 1929 (2010) označila Bezpečnostná rada alebo Sankčný výbor Organizácie Spojených národov.

2. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe IX alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha IX zahŕňa fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré boli v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. b) a c) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP označené za osoby, subjekty alebo orgány:

▼B

- a) ktoré sa podieľajú na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska nedovoleného šírenia zbraní, sú s nimi priamo spojené alebo ich podporujú, alebo ktoré sa podieľajú na vývoji nosičov jadrových zbraní Iránom, sú s ním priamo spojené alebo ho podporujú, a to aj prostredníctvom zapojenia sa do obstarávania zakázaného tovaru a technológií, alebo ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou takejto osoby, subjektu alebo orgánu, a to aj nezákonným spôsobom, alebo konajú v ich mene alebo na ich pokyn;

▼M11

- b) ktoré sú fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi, ktoré obchádzajú alebo porušujú, alebo pomáhajú osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným na zozname obísť alebo porušiť ustanovenia tohto nariadenia, rozhodnutia Rady 2010/413/ SZBP alebo rezolúcií BR OSN č. 1737 (2006), č. 1747 (2007), č. 1803 (2008) a č. 1929 (2010);
- c) ktoré sú členmi Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC alebo jedného či viacerých z jeho členov alebo fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány konajúce v ich mene, alebo fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány poskytujúce poistenie alebo iné kľúčové služby IRGC alebo subjekty v ich vlastníctve alebo nimi kontrolované alebo konajúce v ich mene;

▼M7

- d) ktoré sú inými osobami, subjektmi a orgánmi, ktoré podporujú iránsku vládu a subjekty, ktoré iránska vláda vlastní alebo kontroluje, alebo osoby a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, či už poskytovaním materiálnej, logistickej alebo finančnej podpory;

▼M11

- e) ktoré sú právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi vo vlastníctve spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) alebo kontrolovanými spoločnosťou IRISL alebo ktoré sú fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi konajúcimi v jej mene alebo fyzickými alebo právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi poskytujúcimi poistenie alebo iné kľúčové služby spoločnosti IRISL alebo subjektmi v jej vlastníctve alebo ňou kontrolovanými alebo konajúcimi v jej mene.

▼B

V súlade s povinnosťou zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL sa v prístavoch členských štátov zakazuje nakladať náklady na plavidlá vlastnené alebo prenájaté spoločnosťou IRISL či takýmito subjektmi a náklady z takýchto plavidiel vykladať.

Povinnosť zmraziť finančné prostriedky a hospodárske zdroje spoločnosti IRISL a označených subjektov vlastnených alebo kontrolovaných spoločnosťou IRISL si nevyžaduje zabavenie alebo zadržanie plavidiel, ktoré tieto subjekty vlastní, ani nákladu prepravovaného týmito plavidlami, pokiaľ tento náklad patrí tretím stranám, a nevyžaduje si ani zadržanie členov posádky, ktorých tieto subjekty najali.

3. Žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje sa priamo ani nepriamo nesprístupnia fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách VIII a IX, ani v ich prospech.

▼M24

4. Bez toho, aby boli dotknuté výnimky ustanovené v článkoch 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b a 29, sa zakazuje poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách VIII a IX špecializované služby v oblasti finančných správ, ktoré sa využívajú na výmenu finančných údajov.

▼B

5. V prílohách VIII a IX sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb, subjektov a orgánov do zoznamu, ktoré stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

6. V prílohách VIII a IX sa podľa možnosti uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ako ich stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať mená, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. V súvislosti s leteckými a námornými dopravnými spoločnosťami sa podľa možnosti v prílohách VIII a IX uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu všetkých plavidiel alebo lietadiel patriacich spoločnostiam uvedeným na zozname, napríklad ich pôvodné registračné číslo alebo názov. V prílohách VIII a IX sa uvádza aj dátum označenia.

▼M42

7. Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia humanitárnej pomoci alebo na podporu iných činností, ktorými sa podporujú základné ľudské potreby, ak takúto pomoc poskytujú a takéto iné činnosti vykonávajú:

- a) Organizácia Spojených národov vrátane jej programov, fondov a iných subjektov a orgánov, ako aj jej špecializované agentúry a súvisiace organizácie;
- b) medzinárodné organizácie;
- c) humanitárne organizácie so statusom pozorovateľa na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov a členovia týchto humanitárnych organizácií;
- d) bilaterálne alebo multilaterálne financované mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú na plánoch humanitárnej reakcie Organizácie Spojených národov, plánoch reakcie týkajúcich sa utečencov, iných výzvach Organizácie Spojených národov alebo humanitárnych zoskupeniach koordinovaných Úradom Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA);
- e) zamestnanci, príjemcovia, dcérske spoločnosti alebo implementujúci partneri subjektov uvedených v písmenách a) až d), a to vtedy, keď konajú v tomto postavení, a v rozsahu, v akom v tomto postavení konajú, alebo
- f) iní vhodní aktéri určení sankčným výborom, pokiaľ ide o prílohu VIII, a Radou, pokiaľ ide o prílohu IX.

▼M24*Článok 23a*

1. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe XIII alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastní, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha XIII zahŕňa fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány označené Bezpečnostnou radou OSN v súlade s odsekom 6 písm. c) prílohy B k rezolúcii BR OSN č. 2231 (2015).

▼ **M24**

2. Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe XIV alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha XIV obsahuje zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, ktoré boli v súlade s článkom 20 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP určené ako osoby, subjekty alebo orgány, ktoré:

- a) sú zapojené do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní podnikaných v rozpore so záväzkami Iránu v rámci spoločného komplexného akčného plánu alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní zo strany Iránu alebo sú s týmito činnosťami a vývojom priamo spojené alebo ich podporujú, a to aj prostredníctvom účasti na obstarávaní zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológií uvedených vo vyhlásení v prílohe B k rezolúcii BR OSN č. 2231 (2015), v rozhodnutí 2010/413/SZBP alebo v prílohách k tomuto nariadeniu;
- b) pomáhajú označeným osobám alebo subjektom pri vyhýbaní sa spoločnému komplexnému akčnému plánu, rezolúcii BR OSN č. 2231 (2015), rozhodnutiu 2010/413/SZBP alebo tomuto nariadeniu, alebo pri konaní nezlučiteľnom s týmito dokumentmi;
- c) konajú v mene alebo pod vedením označených osôb alebo subjektov; alebo
- d) sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom vlastneným alebo kontrolovaným označenými osobami alebo subjektmi.

3. Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách XIII a XIV, a to ani v ich prospech, sa priamo ani nepriamo neprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

4. Bez toho, aby boli dotknuté odchýlky stanovené v článkoch 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b alebo 29, sa zakazuje poskytovať fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohách XIII a XIV osobitné služby poskytovania finančných správ, ktoré sa využívajú na vzájomnú výmenu finančných údajov.

5. Prílohy XIII a XIV obsahujú dôvody pre zaradenie fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov do zoznamu.

6. V prílohách VIII a IX sa podľa možností uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov. Pokiaľ ide o fyzické osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti. V prílohách XIII a XIV sa uvádza aj dátum označenia.

▼ **M42**

7. Odseky 1, 2 a 3 sa nevzťahujú na sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov potrebných na zabezpečenie včasného poskytnutia humanitárnej pomoci alebo na podporu iných činností, ktorými sa podporujú základné ľudské potreby, ak takúto pomoc poskytujú a takéto iné činnosti vykonávajú:

▼ **M42**

- a) Organizácia Spojených národov vrátane jej programov, fondov a iných subjektov a orgánov, ako aj jej špecializované agentúry a súvisiace organizácie;
- b) medzinárodné organizácie;
- c) humanitárne organizácie so statusom pozorovateľa na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov a členovia týchto humanitárnych organizácií;
- d) bilaterálne alebo multilaterálne financované mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú na plánoch humanitárnej reakcie Organizácie Spojených národov, plánoch reakcie týkajúcich sa utečencov, iných výzvach Organizácie Spojených národov alebo humanitárnych zoskupeniach koordinovaných Úradom Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA);
- e) zamestnanci, príjemcovia, dcérske spoločnosti alebo implementujúci partneri subjektov uvedených v písmenách a) až d), a to vtedy, keď konajú v tomto postavení, a v rozsahu, v akom v tomto postavení konajú, alebo
- f) iní vhodní aktéri určení sankčným výborom, pokiaľ ide o prílohu XIII, a Radou, pokiaľ ide o prílohu XIV.

▼ **M24***Článok 24*

Odchyľne od článku 23 alebo článku 23a môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje podliehajú súdnemu, administratívnu alebo arbitrážnemu záložnému právu, ktoré vzniklo pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 23 alebo článku 23a boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou, alebo podliehajú súdnemu, administratívnu alebo arbitrážnemu rozhodnutiu, ktoré bolo prijaté pred týmto dátumom;
- b) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;
- c) opatrenie alebo rozhodnutie nie je v prospech osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú uvedené v prílohách VIII, IX, XIII alebo XIV;
- d) uznanie opatrenia alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte; a
- e) ak sa uplatňuje článok 23 ods. 1 alebo článok 23a ods. 1, členský štát o tomto záložnom práve alebo rozhodnutí informoval Bezpečnostnú radu OSN.

Článok 25

Odchyľne od článku 23 alebo článku 23a a za predpokladu, že platba, ktorú uskutočnili osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohách VIII, IX, XIII alebo XIV, je splatná na základe zmluvy alebo dohody, ktoré

▼ M24

dotknutá osoba, subjekt alebo orgán uzavreli, alebo záväzku, ktorý dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu vznikol pred dátumom, kedy táto osoba, subjekt alebo orgán boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou, môžu príslušné orgány členských štátov za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) dotknutý príslušný orgán rozhodol, že:
 - i) finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú na platbu, ktorú uskutočnia osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách VIII, IX, XIII alebo XIV;
 - ii) platba neprispieje na činnosť, ktorá je na základe tohto nariadenia zakázaná. Ak platba slúži ako protihodnota za obchodnú činnosť, ktorá sa už vykonala, a príslušný orgán iného členského štátu udelil predchádzajúci súhlas s činnosťou, ktorá nebola zakázaná v čase, keď sa vykonala, považuje sa, *prima facie*, za platbu, ktorá neprispieva na zakázanú činnosť; a
 - iii) platba nie je v rozpore s článkom 23 ods. 3 alebo článkom 23a ods. 3; a
- b) ak sa uplatňuje článok 23 ods. 1 alebo článok 23a ods. 1, dotknutý členský štát oznámil svoj záver a svoj zámer udeliť povolenie Bezpečnostnej rade OSN, ktorá voči tomuto postupu do desiatich pracovných dní od oznámenia nevzniesla námietky.

Článok 26

Odchyľne od článku 23 alebo článku 23a môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:
 - i) potrebné na zabezpečenie základných potrieb fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v prílohách VIII, IX, XIII alebo XIV, ako aj potrieb nezaopatrených rodinných príslušníkov týchto fyzických osôb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a zdravotnícku starostlivosť, daní, poistenie a poplatkov za verejné služby;
 - ii) určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb; alebo
 - iii) určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo nákladov na služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov.
- b) ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe XIII, dotknutý členský štát oznámil Bezpečnostnej rade OSN záver uvedený v písmene a) a svoje rozhodnutie udeliť povolenie a Bezpečnostná rada OSN nevzniesla voči tomuto postupu do piatich pracovných dní od oznámenia žiadne námietky.

▼ **M24***Článok 27*

Odchylné od článku 23 ods. 2 a ods. 3 alebo článku 23a ods. 2 a ods. 3 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že tieto finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú určené na platbu na účet alebo z účtu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, pokiaľ sú takéto platby určené na oficiálne účely diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie.

Článok 28

Odchylné od článku 23 alebo 23a môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, alebo povoliť sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že príslušné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na úhradu mimoriadnych výdavkov, ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v prílohe XIII, dotknutý členský štát oznámil tento záver Bezpečnostnej rade OSN a tá uvedený záver schválila.

Článok 28a

Odchylné od článku 23 ods. 2 a ods. 3 alebo článku 23a ods. 2 a ods. 3 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak dospeli k záveru, že príslušné finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú potrebné na činnosti priamo súvisiace so zariadením uvedeným v odseku 2 písm. c) pododseku 1 prílohy B k rezolúcii BR OSN č. 2231 (2015) pre ľahkovodné jadrové reaktory.

Článok 28b

Odchylné od článku 23 alebo článku 23a môžu príslušné orgány povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považujú za vhodné, ak sú splnené tieto podmienky:

- a) dotknutý príslušný orgán dospel k záveru, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:
 - i) potrebné pre civilné jadrové projekty spolupráce opísané v prílohe III k spoločnému komplexnému akčnému plánu;
 - ii) potrebné na činnosti priamo súvisiace s položkami uvedenými v článkoch 2a a 3a, alebo na akúkoľvek inú činnosť potrebnú na vykonávanie spoločného komplexného akčného plánu; a
- b) ak sa povolenie týka osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v prílohe XIII, dotknutý členský štát oznámil tento záver Bezpečnostnej rade OSN a Bezpečnostná rada OSN uvedený záver schválila.

▼ M24*Článok 29*

1. Článok 23 ods. 3 alebo článok 23a ods. 3 nie je prekážkou toho, aby finančné alebo úverové inštitúcie v prípade, že prijímajú finančné prostriedky prevedené tretími stranami na účet fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených na zozname, pripísali tieto finančné prostriedky v prospech zmrazených účtov, a to za predpokladu, že všetky sumy pripísané na týchto účtoch budú takisto zmrazené. Finančná alebo úverová inštitúcia bezodkladne informuje príslušné orgány o takýchto transakciách.

2. Pod podmienkou, že sa všetky takéto úroky alebo iné výnosy a platby zmrazia v súlade s článkom 23 ods. 1 alebo ods. 2 alebo článkom 23a ods. 1 alebo ods. 2, článok 23 ods. 3 alebo článok 23a ods. 3 sa neuplatňuje na pripisovanie na zmrazené účty týkajúce sa:

- a) úrokov alebo iných výnosov z týchto účtov; alebo
- b) platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo ktoré vznikli pred dátumom, kedy osoba, subjekt alebo orgán uvedené v článku 23 alebo článku 23a boli označené sankčným výborom, Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou.

▼ B

KAPITOLA V

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PREVODOV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÝCH SLUŽIEB

▼ M24

▼ M7

▼ M24

▼ B

KAPITOLA VI

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DOPRAVY

▼ M24*Článok 36*

Osoba, ktorá poskytuje predbežné informácie, ktoré sú uvedené v príslušných ustanoveniach týkajúcich sa predbežných colných vyhlásení, ako aj colných vyhlásení v nariadení (EHS) č. 2913/92 a v nariadení (EHS) č. 2454/93, okrem toho predloží akékoľvek povolenia vyžadované týmito nariadením.

Článok 37

1. Zakazuje sa poskytovanie tankovacích služieb alebo služieb zásobovania lodí, prípadne iných služieb pre plavidlá, plavidlám, ktoré vlastní iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, ak majú poskytovatelia daných služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov poskytnutých na základe predbežných informácií uvedených v článku 36, na základe ktorých možno opodstatnene dospieť k záveru, že tieto plavidlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje spoločný zoznam vojenského materiálu, alebo tovar, ktorého dodávka, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne a bezpečnostné účely.

▼M24

2. Zakazuje sa poskytovanie inžinierskych služieb a údržby pre nákladné lietadlá, ktoré vlastní iránske osoby, subjekty alebo orgány alebo ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou iránskych osôb, subjektov alebo orgánov, ak majú poskytovatelia daných služieb k dispozícii informácie vrátane informácií od príslušných colných orgánov poskytnutých na základe predbežných informácií uvedených v článku 36, na základe ktorých možno opodstatnene dospieť k záveru, že tieto nákladné lietadlá prepravujú tovar, na ktorý sa vzťahuje spoločný zoznam vojenského materiálu, alebo tovar, ktorého dodávka, predaj, transfer alebo vývoz sú podľa tohto nariadenia zakázané, pokiaľ poskytnutie týchto služieb nie je potrebné na humanitárne a bezpečnostné účely.

3. Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú dovtedy, kým sa náklad neskontroloval a prípadne podľa konkrétnej situácie nezhabal alebo nezlikvidoval.

Každé zhabanie a likvidácia sa môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo podľa rozhodnutia príslušného orgánu vykonať na náklady dovozu, alebo sa tieto náklady môžu vymáhať od akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, ktoré sa pokúsili o nedovolenú dodávku, predaj, transfer alebo vývoz.

▼B

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

1. Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo ovplyvnené opatreniami, ktoré sa ukladajú podľa tohto nariadenia, a to vrátane nároku na kompenzáciu alebo akéhokoľvek iného nároku takéhoto druhu, ako je nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, konkrétne nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia, najmä záruky alebo zabezpečenia finančnej povahy v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

▼M24

a) označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v zoznamoch v prílohách VIII, IX, XIII a XIV

▼B

b) akékoľvek iné iránske osoby, subjekty alebo orgány vrátane iránskej vlády;

c) akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmenách a) a b).

2. Výkon zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnený opatreniami uloženými týmto nariadením, pokiaľ existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3. Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

4. Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

▼ **M24**▼ **B***Článok 40*

1. Bez toho, aby boli dotknuté platné predpisy o podávaní správ, dôvernosti údajov a služobnom tajomstve, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

▼ **M24**

a) okamžite poskytnú každú informáciu, ktorá by uľahčila dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako napr. údaje o účtoch a sumách zmrazených podľa článku 23 alebo 23a, príslušným orgánom členských štátov, v ktorých majú sídlo alebo sú umiestnené, a odovzdajú tieto informácie Komisii buď priamo alebo prostredníctvom členských štátov;

▼ **B**

b) spolupracujú s týmito príslušnými orgánmi pri overovaní týchto informácií.

2. Akékoľvek dodatočné informácie, ktoré získala Komisia priamo, sa sprístupnia dotknutému členskému štátu.

3. Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa použijú výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.

▼ **M42***Článok 41*

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie opatrení uvedených v článku 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5, 10d, 15a, 23 ods. 1, 23 ods. 2, 23 ods. 3, 23 ods. 4, 23a ods. 1, 23a ods. 2, 23a ods. 3 a 23a ods. 4.

▼ **B***Článok 42*

1. Zmrazením finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov alebo odmietnutím sprístupniť finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sa uskutočnilo v dobrej viere, že takýto postup je v súlade s týmto nariadením, nevzniká fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré ho uskutočnia, ani ich vedúcim pracovníkom či zamestnancom zodpovednosť žiadneho druhu, pokiaľ sa nepreukáže, že finančné prostriedky a hospodárske zdroje sa zmrazili alebo zadržovali v dôsledku nedbanlivosti.

2. Opatreniami uvedenými v tomto nariadení nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.

▼ **M24**▼ **B***Článok 44*

1. Komisia a členské štáty by sa mali v trojmesačných vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľať všetky ostatné významné údaje, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením. Ide najmä o informácie:

▼M24

- a) v súvislosti so zmrazenými finančnými prostriedkami podľa článku 23 a 23a a povoleniami udelenými podľa článkov 24, 25, 26, 27, 28, 28a a 28b;

▼B

- b) v súvislosti s jeho porušovaním, s problémami s jeho presadzovaním a o rozhodnutiach vnútroštátnych súdov.

2. Členské štáty sa ihneď navzájom informujú a informujú takisto Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

▼M24*Článok 45*

Komisia zmení prílohy I, II, III, VIIA, VIIB a X na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 46

1. Ak Bezpečnostná rada OSN zaradí fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán do zoznamu, Rada takúto fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zaradí do prílohy VIII.

2. Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 23 ods. 2 a 3, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu IX.

3. Ak Rada rozhodne, že sa na fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán vzťahujú opatrenia uvedené v článku 23a ods. 2 a 3, zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu XIV.

4. Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu podľa odsekov 1 až 3, a to buď priamo, ak je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť predložiť pripomienky.

5. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada svoje rozhodnutie preskúma a zodpovedajúcim spôsobom informuje fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán.

6. Ak sa Organizácia Spojených národov rozhodne vyradiť fyzickú alebo právnickú osobu, subjekt alebo orgán zo zoznamu alebo zmeniť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú zaradené do zoznamu, Rada zodpovedajúcim spôsobom zmení prílohu VIII alebo XIII.

7. Zoznamy v prílohách IX a XIV sa pravidelne, a to aspoň každých 12 mesiacov preskúmajú.

▼B*Článok 47*

1. Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení tohto nariadenia a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

▼B

2. Členské štáty oznámia Komisii tieto predpisy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a Komisii oznamujú každú následnú zmenu a doplnenie.

Článok 48

1. Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach vymenovaných v prílohe X. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe X.

2. Členské štáty bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu a doplnenie týchto údajov.

3. Pokiaľ sa podľa tohto nariadenia vyžaduje oznámenie, informácia alebo iná komunikácia vo vzťahu ku Komisii, na účely takejto komunikácie sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe X.

Článok 49

Toto nariadenie sa uplatňuje:

- a) v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;
- b) na palube každého lietadla alebo plavidla podliehajúceho jurisdikcii niektorého členského štátu;
- c) na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;
- d) na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán na území Únie alebo mimo neho, ktoré sú založené alebo zaregistrované podľa práva členského štátu;
- e) na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 50

Nariadenie (EÚ) č. 961/2010 sa týmto zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 51

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

KATEGÓRIA 0 – JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.12/časť 1 (¹)	
0A001	„Jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:	TLB1.1	Kompletné jadrové reaktory
0A001.a)	„jadrové reaktory“;	TLB1.1	Jadrové reaktory schopné prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. VYSVETLIVKA „Jadrový reaktor“ v zásade zahŕňa predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obvyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora. VÝVOZ Vývoz celého súboru významných položiek v rámci tejto vymedzenej oblasti sa uskutoční len v súlade s postupmi podľa usmernení. Jednotlivé položky v rámci tejto funkčne vymedzenej oblasti, ktoré sa budú vyvážať len v súlade s postupmi uvedenými v usmerneniach, sú uvedené v bodoch 1.2 až 1.11. Vláda si vyhradzuje právo uplatniť postupy uvedené v usmerneniach na ďalšie položky v rámci tejto funkčne vymedzenej oblasti.
0A001.b)	kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;	TLB1.2	Nádoby jadrových reaktorov Kovové nádoby alebo ich hlavné dielenské časti, osobitne navrhnuté alebo upravené na umiestnenie aktívnej zóny jadrového reaktora vymedzeného v bode 1.1., ako aj príslušné vnútorné časti reaktora vymedzené v bode 1.8. VYSVETLIVKA Položka 1.2 sa vzťahuje na nádoby jadrových reaktorov bez ohľadu na tlakový rozsah a zahŕňa tlakové nádoby a cylindrické nádoby reaktora. Hlava nádoby reaktora je obsiahnutá v položke 1.2. ako hlavná dielenská časť nádoby reaktora.

▼ M30

0A001.c)	manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;	TLB1.3	Stroje na zavážanie a vyberanie paliva pre jadrové reaktory Manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zavážanie paliva do jadrového reaktora vymedzeného v bode 1.1. alebo vyberanie paliva z neho. VYSVETLIVKA Uvedené položky sú schopné záťažovej prevádzky alebo využívania technicky zložitých prvkov umiestňovania alebo nastavovania paliva, ktoré umožňujú vykonávať súbor operácií pri výmene paliva počas odstavky reaktora, ako sú napríklad operácie, pri ktorých obvykle nie je možné priame pozorovanie alebo prístup k palivu.
0A001.d)	regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúry tyčí;	TLB1.4	Regulačné tyče a zariadenia jadrového reaktora Osobitne navrhnuté alebo upravené tyče, ich podporné alebo závesné štruktúry, pohony tyčí alebo vodiace rúry tyčí na riadenie procesu štiepenia v jadrovom reaktore vymedzenom v bode 1.1.
0A001.e)	tlakové rúry osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články aj primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“;	TLB1.5	Tlakové rúry jadrového reaktora rúry, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články aj primárne chladiace médium v reaktore vymedzenom v bode 1.1. VYSVETLIVKA Tlakové rúry sú časti palivových kanálov, ktoré sú navrhnuté na prevádzku pri vysokom tlaku, ktorý môže presahovať 5 MPa.
0A001.f)	zirkóniové kovové rúry alebo rúry zo zliatiny zirkónia (alebo zostavy rúrok), osobitne navrhnuté alebo upravené na pokrytie paliva v „jadrovom reaktore“, a v množstvách presahujúcich 10 kg; <i>Pozn.: Pre tlakové rúry zo zirkónia pozri 0A001.e) a pre rúry cylindrickej nádoby jadrového reaktora pozri 0A001.h).</i>	TLB1.6	Puzdro jadrového paliva zirkóniové kovové rúry alebo rúry zo zliatiny zirkónia (alebo zostavy rúrok), osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie ako púzdra paliva v reaktore vymedzenom v bode 1.1, a v množstvách presahujúcich 10 kg; Pozn.: Tlakové rúry zo zirkónia – pozri bod 1.5. Rúry cylindrickej nádoby reaktora – pozri bod 1.8. VYSVETLIVKA Rúry alebo rúrové zostavy z kovového zirkónia alebo z jeho zliatin na použitie v jadrovom reaktore sú vyrobené zo zirkónia, v ktorom je pomer hmotnosti hafnia a zirkónia zvyčajne menší než 1:500.

0A001.g)	čerpádlá alebo vývevy pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;	TLB1.7	Čerpadlá alebo vývevy primárneho chladiva Čerpadlá alebo vývevy osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiva jadrových reaktorov vymedzených v bode 1.1. VYSVETLIVKA: Osobitne navrhnuté alebo upravené čerpadlá alebo vývevy zahŕňajú čerpadlá pre reaktory chladené vodou, vývevy pre reaktory chladené plynom a elektromagnetické a mechanické čerpadlá pre reaktory chladené tekutým kovem. Tieto zariadenia môžu zahŕňať čerpadlá so zložitým tesniacimi alebo viacnásobne utesnenými systémami na zabránenie úniku primárneho chladiva, hermetické motorové čerpadlá a čerpadlá so zotrvačnými systémami. Toto vymedzenie zahŕňa čerpadlá certifikované podľa časti III oddielu I pododielu NB (súčasti 1. triedy) Kódexu Americkej spoločnosti strojných inžinierov (ASME) alebo podľa rovnocenných noriem.
0A001.h)	„vnútorné časti jadrových reaktorov“ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, rúr cylindrickej nádoby, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora; <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 0A001.h) „vnútorné časti jadrového reaktora“ znamenajú každú väčšiu konštrukciu v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.</i>	TLB1.8	Vnútorné časti jadrového reaktora „Vnútorné časti jadrového reaktora“ osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v jadrovom reaktore podľa vymedzených v bode 1.1. Patria sem napríklad nosné stĺpy aktívnej zóny, palivové kanály, rúry cylindrickej nádoby, tepelné štíty, tlmiace medzisteny, doskové rošty aktívnej zóny a platne difúzora. VYSVETLIVKA „vnútorné časti jadrového reaktora“ sú väčšie konštrukcie v nádobe reaktora, ktorá majú jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.
0A001.i)	výmenníky tepla: 1. parné generátory osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom alebo sekundárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“; 2. iné výmenníky tepla osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“; <u>Poznámka:</u> 0A001.i) sa nevzťahuje na výmenníky tepla pre podporné systémy reaktora, napr. na núdzový chladiaci systém alebo na systém chladenia rozpadového tepla.	TLB1.9	Výmenníky tepla a) parné generátory osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom alebo sekundárnom okruhu chladiaceho média jadrového reaktora vymedzeného v bode 1.1; b) iné výmenníky tepla osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média jadrového reaktora vymedzeného v bode 1.1; VYSVETLIVKA Parné generátory sú osobitne navrhnuté alebo upravené na produkciu pary odovzdávaním tepla vzniknutého v reaktore do pretekajúcej vody. V prípade rýchleho reaktora, v ktorom existuje aj chladiaci medzikruh,

▼ M30

			sa parný generátor nachádza v medziokruhu. V plynom chladenom reaktore možno výmenník tepla použiť na odovzdávanie tepla do sekundárneho plynového okruhu, ktorý poháňa turbínu. Rozsah kontroly tejto položky nezahŕňa výmenníky tepla pre podporné systémy reaktora, napr. núdzový chladiaci systém alebo systém chladenia rozpadového tepla.
0A001.j)	neutrónové detektory osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.	TLB1.10	Prístroje na detekciu neutrónov Osobitne navrhnuté alebo upravené prístroje na detekciu neutrónov na určenie úrovne neutrónového toku v aktívnej zóne reaktora vymedzeného v bode 1.1. VYSVETLIVKA Do rozsahu tohto hesla patria prístroje na detekciu v aktívnej zóne a mimo nej, ktoré merajú úroveň toku v širokom rozsahu, zvyčajne od 10^4 neutrónov/cm² za sekundu do 10^{10} neutrónov/cm² za sekundu alebo viac. Prístroje na detekciu mimo aktívnej zóny sú prístroje, ktoré sa nachádzajú mimo aktívnej zóny reaktora vymedzeného v bode 1.1, ale sú umiestnené v rámci biologického tienenia.
0A001.k)	„vonkajšie tepelné štíty“ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ na zníženie straty tepla a tiež na ochranu ochrannej nádrže. <u>Technická poznámka:</u> V položke 0A001.k) „vonkajšie tepelné štíty“ sú väčšie konštrukcie umiestnené v nádobe reaktora, ktoré znižujú únik tepla z reaktora a znižujú teplotu v ochrannej nádrži.	TLB1.11	Vonkajšie tepelné štíty „vonkajšie tepelné štíty“ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v jadrovom reaktore vymedzenom v bode 1.1 na zníženie straty tepla a tiež na ochranu ochrannej obálky reaktora. VYSVETLIVKA „Vonkajšie tepelné štíty“ sú väčšie konštrukcie umiestnené v nádobe reaktora, ktoré znižujú únik tepla z reaktora a znižujú teplotu v ochrannej obálke reaktora.
0B001	Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:	TLB5	Závody na oddeľovanie izotopov prírodného uránu, ochudobneného uránu alebo špeciálneho štiepneho materiálu, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia, okrem analytických prístrojov

0B001.a)	Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepných materiálov“: 1. závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou; 2. závod na separáciu izotopov difúziou plynov; 3. závod na aerodynamickú separáciu izotopov; 4. závod na separáciu izotopov chemickou výmenou; 5. ionexový závod na separáciu izotopov 6. závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze; 7. závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“; 8. závod na separáciu plazmou; 9. závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.	TLB5	
0B001.b)	plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou: <u>Technická poznámka:</u> <i>V 0B001.b) „materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“ je ľubovoľný materiál spomedzi týchto:</i> 1. oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 1,95 GPa alebo vyššou; 2. hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 0,46 GPa alebo vyššou, alebo 3. „vláknité alebo vláknové materiály“ so „špecifickým modulom“ vyšším ako $3,18 \times 10^6$ m a so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako $7,62 \times 10^4$ m; 1. plynové odstredivky;	TLB5.1	5.1. plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre použitie v plynových odstredivkách ÚVODNÁ POZNÁMKA Plynová odstredivka obvykle pozostáva z tenkostenného valca resp. valcov s priemerom 75 mm až 650 mm umiestnených vo vákuovom prostredí a otáča sa okolo centrálnej vertikálnej osi vysokou obvodovou rýchlosťou približne 300 m/s alebo viac. Na to, aby bolo možné dosiahnuť vysokú rýchlosť, musia mať konštrukčné materiály rotačných súčastí vysokú pevnosť v pomere k hustote a zostava rotora, a teda aj jeho jednotlivé súčasti, musia byť vyrobené s veľmi malými toleranciami s cieľom minimalizovať nevyváženosť chodu motora. Na rozdiel od iných odstrediviek sa plynová odstredivka na obohacovanie uránu vyznačuje tým, že rotorová komora má rotujúci diskový deflektor, resp. deflektory, a stacionárnu sústavu trubic na privádzanie a odvádzanie plynného UF₆ a je vybavená aspoň troma oddelenými kanálmi, z ktorých dva sú spojené s lopatkami siahajúcimi od osi rotora smerom k obvodu rotorovej komory. Vo vákuovom prostredí sa taktiež nachádza celý rad rozhodujúcich prvkov, ktoré sa neotáčajú a ktoré, aj keď sú osobitne navrhnuté, nie je problematické vyrobiť a ani sa nevyrábajú z jedinečných materiálov. Napriek tomu si však zariadenie odstredivky vyžaduje veľký počet týchto súčastí, takže množstvo môže byť dôležitým ukazovateľom ich konečného použitia.

▼ M30

0B001.b)		TLB5.1.1	Rotujúce súčasti
0B001.b)	2. kompletne rotorové sústavy;	TLB5.1.1a)	a) kompletne rotorové sústavy: Tenkostenné valce alebo celý rad navzájom prepojených tenkostenných valcov vyrobených z jedného alebo viacerých materiálov s vysokým pomerom pevnosti k hustote, ktoré sú opísané vo VYSVETLIVKE k tomuto oddielu. Ak sú valce navzájom prepojené, potom sú spojené pomocou flexibilných vlnovcov alebo krúžkov, ktoré sú opísané v nasledujúcom bode 5.1.1. písm. c). Rotor je v konečnej podobe vybavený vnútorným deflektorom, resp. deflektormi, a koncovými uzávermi, ktoré sú opísané v bode 5.1.1. písm. d) a e). Kompletná zostava však môže byť dodaná len čiastočne zmontovaná.
0B001.b)	3. rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;	TLB5.1.1b)	b) Valce rotora: Osobitne navrhnuté alebo upravené tenkostenné valce s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, vyrobené z jedného alebo viacerých materiálov s vysokým pomerom pevnosti k hustote, ktoré sú opísané vo VYSVETLIVKE k tomuto oddielu.
0B001.b)	4. krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby spojili niekoľko rúrok vyrobených z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;	TLB5.1.1c)	c) Krúžky alebo vlnovce: Súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby poskytovali lokalizovanú podporu valcu rotora alebo navzájom spájali celý rad takýchto valcov. Vlnovec je nízky stočený valec s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, s priemerom 75 mm až 650 mm, vyrobený z jedného alebo viacerých materiálov s vysokým pomerom pevnosti k hustote, ktoré sú opísané vo VYSVETLIVKE k tomuto oddielu.
0B001.b)	5. usmerňovače toku s priemerom 75 mm až 650 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;	TLB5.1.1d)	d) Usmerňovače toku: Diskové súčasti s priemerom 75 mm až 650 mm osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby mohli byť namontované do vnútra rotorového valca s cieľom odizolovať odberovú komoru od hlavnej separačnej komory a v niektorých prípadoch aj napomáhať cirkulácii plynného UF ₆ v hlavnej separačnej komore rotorového valca, vyrobené z jedného alebo viacerých materiálov s vysokým pomerom pevnosti k hustote, ktoré sú opísané vo VYSVETLIVKE k tomuto oddielu.

▼ M30

0B001.b)	6. horné alebo spodné uzávery s priemerom 75 mm až 650 mm lícujuce s koncami rúrky rotora, vyrobené z „materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote“;	TLB5.1.1e)	e) Vrchné koncové uzávery/spodné koncové uzávery: Diskové súčasti s priemerom 75 mm až 650 mm osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby mohli byť namontované na konce rotorového valca, a tak udržiavali UF ₆ v rotorovom valci, a v určitých prípadoch podporovali, udržiavali alebo obsahovali ako neoddeliteľnú súčasť horné ložisko (vrchný uzáver) alebo niesli rotačné prvky motora a spodné ložisko (spodný uzáver), vyrobené z jedného alebo viacerých materiálov s vysokým pomerom pevnosti k hustote, ktoré sú opísané vo VYSVETLIVKE k tomuto oddielu.
		TLB5.1.1	VYSVETLIVKA Materiály používané na výrobu rotujúcich súčastí odstrediviek sú: a) oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 1,95 GPa alebo vyššou; b) hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 0,46 GPa alebo vyššou, c) vláknité materiály vhodné na použitie v kompozitných štruktúrach so špecifickým modulom $3,18 \times 10^6$ m alebo viac a špecifickou medzou pevnosti v ťahu $7,62 \times 10^4$ m alebo viac (špecifický modul je Youngov modul v N/m ² vydelený špecifickou hmotnosťou v N/m ³ ; „špecifická medza pevnosti v ťahu“ je medza pevnosti v ťahu N/m ² vydelená špecifickou hmotnosťou v N/m ³).
0B001.b)		TLB5.1.2	Statické súčasti
0B001.b)	7. magnetické závesné ložiská: a) ložiskové zostavy pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v puzdre vyrobenom z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nastavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora; b) Aktívne magnetické ložiská osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v plynových odstredivkách.	TLB5.1.2A.1	a) Magnetické závesné ložiská: 1. Osobitne navrhnuté alebo upravené ložiskové zostavy pozostávajúce z prstencového magnetu zaveseného vo vnútri puzdra obsahujúceho tlmiace médium. Puzdro sa vyrába z materiálu odolného proti UF ₆ (pozri VYSVETLIVKU k oddielu 5.2.). Magnetické dvojice s pólovými nastavcami alebo druhým magnetom pripevným k vrchnému uzáveru, ktorý je opísaný v bode 5.1.1. písm. e). Magnet môže mať tvar prstenca s pomerom vonkajšieho a vnútorného priemeru menším alebo rovným 1,6:1. Magnet môže mať počiatočnú

▼ M30

			permeabilitu 0,15 H/m alebo viac, alebo zvyškový magnetizmus 98,5 % alebo viac, alebo energetickú účinnosť vyššiu ako 80 kJ/m^3. Okrem obvyklých materiálových vlastností je nevyhnutné, aby odchýlka magnetickej osi od geometrickej osi bola obmedzená veľmi malými toleranciami (menšími ako 0,1 mm) alebo aby sa uplatňovali špeciálne požiadavky na homogenitu materiálu magnetu.
0B001.b)		TLB5.1.2a)2	2. Aktívne magnetické ložiská osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v plynových odstredivkách. VYSVETLIVKA Tieto ložiská majú zvyčajne takéto vlastnosti: — sú navrhnuté tak, aby udržali rotor pri otáčkach 600 Hz a viac vo vyváženej polohe, a — sú pripojené k spoľahlivému zdroju elektriny a/alebo k neprerušiteľnému zdroju energie (UPS) tak, aby fungovali viac ako hodinu.
0B001.b)	8. osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;	TLB5.1.2b)	b) Ložiská/tlmiče: Osobitne navrhnuté alebo upravené ložiská pozostávajúce z otočného čapu/viečka namontovaného na tlmiči. Otočný čap je obvykle hriadeľ z kalenej ocele s pologuľou na jednom konci s prostriedkom na upevnenie k spodnému uzáveru, ktorý je opísaný v bode 5.1.1. písm. e), na druhom konci. Na hriadeľ však môže byť pripojené aj hydrodynamické ložisko. Viečko má podobu pelety s polguľovou priehlbínou na jednom z povrchov. Tieto súčasti sa často dodávajú oddelene od tlmiča.
0B001.b)	9. molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;	TLB5.1.2c)	c) molekulové čerpadlá: Osobitne navrhnuté alebo upravené valce, ktoré majú strojom vyrezané alebo vytlačené skrutkovité žliabky a vo vnútri strojom vyvrtané otvory. Ich typické rozmery sú takéto: vnútorný priemer 75 mm až 650 mm a hrúbka stien 10 mm s dĺžkou rovnajúcou sa priemeru alebo väčšou ako priemer. Žliabky majú zvyčajne obdĺžnikový prierez a hĺbku 2 mm alebo viac.

▼ M30

0B001.b)	10. prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchronný chod vo vákuu pri frekvencii 600 Hz a s výkonom 40 VA a viac;	TLB5.1.2d)	d) Statory motorov: Osobitne navrhnuté alebo upravené prstencovité statory vysokorýchlostné viacfázové striedavé hysterézne (alebo reluktančné) motory pre synchronnú prevádzku vo vákuu pri frekvencii 600 Hz a s výkonom 40 VA alebo viac. Tieto statory môžu pozostávať z viacfázového vinutia na lamelovom železnom jadre s malými stratami, ktoré je zložené z tenkých vrstiev s hrúbkou 2,0 mm alebo menej.
0B001.b)	11. puzdro/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami, ktoré sú navzájom rovnobežné a kolmé na pozdĺžnu os valca v rozmedzí najviac 0,05 stupňov;	TLB5.1.2e)	e) puzdro/recipienty odstredivky: Súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené na umiestnenie zostáv rotorových valcov plynovej odstredivky. Puzdro pozostáva z pevného valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncovými časťami na umiestnenie ložísk a jednou alebo viacerými montážnymi prírubami. Opracované koncové časti sú navzájom rovnobežné a kolmé na pozdĺžnu os valca s odchýlkou rovnajúcou sa 0,5 stupňa alebo menej. Puzdro môže mať taktiež priečne dierovanú štruktúru, aby sa doň mohlo uložiť niekoľko rotorových valcov.
0B001.b)	12. lopatky pozostávajúce z rúrok osobitne navrhnutých alebo upravených na extrakciu plynného UF ₆ z rúrok rotora pomocou Pitotovej trubice, ktoré možno pripevniť na centrálny systém extrakcie plynu;	TLB5.1.2f)	f) lopatky: Osobitne navrhnuté alebo upravené rúrky na extrakciu plynného UF ₆ z rotorového valca prostredníctvom pomocnej rúrky (s otvorom orientovaným do smeru obvodového prúdenia plynu vo vnútri rotorového valca, napríklad pomocou ohnutia konca radiálne umiestnenej rúrky), ktorú je možné pripevniť na centrálny systém extrakcie plynu.
0B001.b)	13. meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie pomocou plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti: a) viacfázový frekvenčný výstup 600 Hz alebo väčší a b) vysoká stabilita (s reguláciou frekvencie s presnosťou do 0,2 %);	TLB5.2.5	5.2.5. Meniče frekvencie Meniče frekvencie (taktiež známe ako konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené pre napájanie statorov motorov definovaných v časti 5.1.2. pod písmenom d), alebo časti, súčasti a podzostavy takýchto meničov frekvencie, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. viacfázový frekvenčný výstup 600 Hz alebo väčší a 2. vysoká stabilita (s reguláciou frekvencie s presnosťou do 0,2 %).

0B001.b)	14. uzatváracie a regulačné ventily: a) uzatváracie ventily osobitne navrhnuté alebo upravené, určené na činnosť pri vstupných produktových alebo zvyškových plynných prúdoch UF₆ jednotlivej plynovej odstredivky; b) vlnovcové ventily s tesnením na uzatváranie alebo reguláciu, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ alebo nimi chránené, s vnútorným priemerom 10 mm až 160 mm, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch prevádzok na obohacovanie za pomoci plynových odstrediviek;	TLB5.2.3	5.2.3. Špeciálne uzatváracie a regulačné ventily a) uzatváracie ventily osobitne navrhnuté alebo upravené, určené na činnosť pri vstupných produktových alebo zvyškových plynných prúdoch UF₆ jednotlivej plynovej odstredivky; b) manuálne či automatické vlnovcové ventily s tesnením na uzatváranie alebo reguláciu, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ alebo nimi chránené, s vnútorným priemerom 10 mm až 160 mm, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch prevádzok na obohacovanie za pomoci plynových odstrediviek. VYSVETLIVKA Typickými osobitne navrhnutými alebo pripravenými ventilmi sú vlnovcové ventily s tesnením, rýchlo reagujúce uzávery, rýchlo reagujúce ventily a i.
0B001.c)	príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou: 1. bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, s hrúbkou najviac 5 mm a v prípade rúrkovitých tvarov s priemerom najviac 25 mm;	TLB5.3.1a)	Bariéry pre plynnú difúziu a bariérové materiály a) Osobitne navrhnuté alebo upravené tenké pórovité filtre s veľkosťou pórov 10 – 100 nm, hrúbkou 5 mm alebo menej a v prípade rúrkového tvaru s priemerom 25 mm alebo menej, vyrobené z kovových, polymerických alebo keramických materiálov, ktoré sú odolné proti korózii spôsobenej UF₆ (pozri VYSVETLIVKU k oddielu 5.4), a
0B001.c)	2. puzdrá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ alebo nimi chránené;	TLB5.3.2	Puzdrá difúzorov Osobitne navrhnuté alebo upravené hermeticky uzatvorené nádoby, v ktorých sú umiestnené difúzne bariéry, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti UF₆ alebo sú takýmito materiálmi potiahnuté (pozri VYSVETLIVKU k oddielu 5.4).
0B001.c)	3. kompresory alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m³/min alebo viac UF₆ a s výtlačným tlakom do 500 kPa, s kompresným pomerom 10:1 alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“, alebo nimi chránené;	TLB5.3.3	Kompresory a plynové dúchadlá Osobitne navrhnuté alebo upravené kompresory alebo plynové dúchadlá s kapacitou nasávania 1 m³ UF₆ za minútu alebo viac a výtlačným tlakom až 500 kPa, ktoré sú určené na dlhodobú prevádzku v prostredí UF₆, ako aj jednotlivé zostavy týchto kompresorov a plynových dúchadiel. Tieto kompresory a plynové dúchadlá majú kompresný pomer 10:1 alebo menej a sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii pôsobením UF₆, alebo nimi chránené (pozri VYSVETLIVKU k oddielu 5.4).

▼ M30

0B001.c)	4. rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c)3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu než 1 000 cm ³ /min.;	TLB5.3.4	Tesnenia rotačných hriadeľov//Rotačné upchávky hriadeľaxxx Osobitne navrhnuté alebo upravené vákuové tesnenia, ktoré majú utesnené vstupné a výstupné prípojky a slúžia na utesnenie hriadeľa spájajúceho kompresor alebo plynové dúchadlo s hnacím motorom s cieľom zabezpečiť spoľahlivé utesnenie proti prenikaniu vzduchu do vnútornej komory kompresora alebo plynového dúchadla, ktoré sú naplnené UF ₆ . Takéto tesnenia sú obvykle navrhnuté na rýchlosť prieniku vyrovnávajúceho plynu nižšiu ako 1 000 cm ³ za minútu.
0B001.c)	5. výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “, a navrhnuté pre rýchlosť úniku tlaku menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdieli tlakov 100 kPa;	TLB5.3.5	Výmenníky tepla na chladenie UF₆ Osobitne navrhnuté alebo upravené výmenníky tepla vyrobené z materiálov odolných proti korózii pôsobením UF ₆ alebo nimi chránené (pozri VYSVE-TLIVKU k oddielu 5.4), a navrhnuté pre rýchlosť úniku tlaku menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdieli tlakov 100 kPa.
0B001.c)	6. vlnovcové ventily s tesnením, ručné alebo automatické, uzatváracie alebo regulačné, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené;	TLB5.4.4	Špeciálne uzatváracie a regulačné ventily Osobitne navrhnuté alebo upravené uzatváracie a regulačné vlnovcové ventily s ručným alebo automatickým ovládaním, vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo nimi chránené, na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch závodov na obohacovanie za pomoci plynových odstrediviek.
0B001.d)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania: 1. oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné proti korózii spôsobenej UF ₆ , a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;	TLB5.5.1	Separačné dýzy Osobitne navrhnuté alebo upravené separačné dýzy a ich zostavy. Separačné dýzy pozostávajú zo štrbinovitých zakrivených kanálov s polomerom zakrivenia menším ako 1 mm, ktoré sú odolné proti korózii spôsobenej UF ₆ a ktoré vo vnútri dýzy reznú hranu rozdeľujúcu plyn prúdiaci cez dýzy na dve frakcie.
0B001.d)	2. valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené, a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;	TLB5.5.2	Vírivé rúrky Osobitne navrhnuté alebo upravené vírivé rúrky a ich zostavy. Vírivé rúrky sú valcové alebo kužeľové, sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo sú takýmto materiálmi chránené a majú jeden alebo niekoľko tangenciálnych prívodov. Takéto rúrky môžu byť na jednom alebo oboch koncoch vybavené dýzovým ukončením.

▼ M30

			VYSVETLIVKA Napájací plyn vstupuje do vírovej trubice tangenciálne na jednom konci alebo cez víriace lopatky alebo cez celý rad tangenciálnych otvorov po obvode trubice.
0B001.d)	3. kompresory alebo plynové dúchadlá vyrobené z „materiálov odolných proti korózii pôsobením UF ₆ “ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;	TLB5.5.3 TLB5.5.4	Kompresory a plynové dúchadlá Osobitne navrhnuté alebo upravené kompresory alebo plynové dúchadlá vyrobené z materiálov odolných proti korózii zmesi UF ₆ a nosného plynu (vodík alebo hélium) alebo sú takýmito materiálmi chránené. Tesnenia rotačných hriadeľov//Rotačné upchávky hriadeľaxxx Osobitne navrhnuté alebo upravené tesnenia rotačných hriadeľov, ktoré majú utesnenie vstupných a výstupných prípojok a slúžia na utesnenie hriadeľa spájajúceho kompresor alebo plynové dúchadlo s hnacím motorom s cieľom zabezpečiť spoľahlivé utesnenie proti prenikaniu vzduchu do vnútornej komory kompresora alebo plynového dúchadla, ktoré sú naplnené zmesou UF ₆ a nosného plynu.
0B001.d)	4. výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené;	TLB5.5.5	Výmenníky tepla na chladenie plynu Osobitne navrhnuté alebo upravené výmenníky tepla vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo sú takýmito materiálmi chránené.
0B001.d)	5. puzdrá prvkov oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo separačné dýzy;	TLB5.5.6	Puzdrá separačných prvkov Osobitne navrhnuté alebo upravené puzdrá separačných prvkov vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo sú takýmito materiálmi chránené, v ktorých sú umiestnené vírivé rúrky alebo separačné dýzy.
0B001.d)	6. vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené, s priemerom 40 mm a viac;	TLB5.5.10	Hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF₆ Osobitne navrhnuté alebo upravené hmotnostné spektrometre schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF ₆ , vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320; 2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu; 3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; 4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.

▼ M30

0B001.d)	7. procesné systémy na oddeľovanie UF₆ z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF₆ 1 ppm alebo menej, vrátane: a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie; b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej; c) jednotiek so separačnými dýzami alebo vírivými rúrkami, určených na oddeľovanie UF₆ od nosného plynu; d) vymrazovačov UF₆ schopných vymraziť UF₆;	TLB5.5.12	Separáčne systémy UF₆ a nosného plynu Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na separáciu UF₆ z nosného plynu (vodíka alebo hélia). VYSVETLIVKA Tieto systémy sú skonštruované na znižovanie obsahu UF₆ v nosnom plyne na 1 ppm alebo menej a môžu zahŕňať napríklad tieto zariadenia: a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie; alebo b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej; alebo c) jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami, určených na oddeľovanie UF₆ od nosného plynu; alebo d) vymrazovačov UF₆ schopných vymraziť UF₆.
0B001.e)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou, ako sú: 1. rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s časom zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov, ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);	TLB5.6.1	Výmenníkové kolóny na báze dvoch kvapalín (chemická výmena) Protiprúdové výmenníkové kolóny na báze dvoch kvapalín s mechanickým pohonom osobitne navrhnuté alebo upravené na obohacovanie uránu za použitia procesu chemickej výmeny. Na zabezpečenie odolnosti proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej sú tieto kolóny a ich vnútorné časti spravidla vyrobené z vhodných plastových materiálov (ako sú napríklad fluórované uhlíkovodíkové polyméry) alebo zo skla, alebo sú týmito materiálmi chránené. Projektované časy pre jednotlivé stupne kolón sú spravidla maximálne 30 sekúnd.
0B001.e)	2. rýchlovýmenné kvapalinové odstredivkové kontakory s časom zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov, ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo, alebo nimi chránené);	TLB5.6.2	Odstredivkové kontakory na báze dvoch kvapalín (chemická výmena) Odstredivkové kontakory na báze dvoch kvapalín osobitne navrhnuté alebo upravené na obohacovanie uránu za použitia procesu chemickej výmeny. Tieto kontakory využívajú rotáciu na dosiahnutie disperzie organického a vodného toku a potom odstredivé sily na oddelenie týchto fáz. Na zabezpečenie odolnosti proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej sú kontakory spravidla vyrobené z vhodných plastových materiálov (ako sú napríklad fluórované uhlíkovodíkové polyméry) alebo zo skla, alebo sú týmito materiálmi chránené. Projektované časy pre jednotlivé stupne odstredivkových kontaktorov sú spravidla maximálne 30 sekúnd.

▼ M30

0B001.e)	3. elektrochemické redukčné články odolné proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;	TLB5.6.3a)	Systémy a zariadenia na redukciu uránu (chemická výmena) a) Osobitne navrhnuté alebo upravené elektrochemické redukčné články na redukciu uránu z jedného valenčného stavu do iného redukčného stavu na účely obohacovania uránu za použitia procesu chemickej výmeny. Materiály článkov, ktoré prichádzajú do kontaktu s technologickými roztokmi, musia byť odolné proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej. VYSVETLIVKA Katódové časti článkov musia byť skonštruované tak, aby neumožňovali spätnú oxidáciu uránu na vyššiu valenčnú vrstvu. Na udržanie uránu v katódovej časti musí mať článok nepriepustnú membránu skonštruovanú zo špeciálneho kationitového materiálu. Katódu tvorí vhodný pevný vodič, napríklad grafit.
0B001.e)	4. podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U^{+4} z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, vyrobené z vhodných materiálov (napr. skla, fluórokarbónových polymérov, polyfenylsulfátu, polyétersulfónu a grafitu impregnovaného živicom) alebo nimi chránené;	TLB5.6.3b)	b) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na výstupe z kaskády určené na zachytávanie U^{+4} z organického toku, reguláciu koncentrácie kyseliny a napájanie elektrochemických redukčných článkov. VYSVETLIVKA Tieto systémy tvoria zariadenie na extrakciu rozpúšťadlom určené na extrakciu U^{+4} z organického toku do vodného roztoku, vyparovacie a/alebo iné zariadenie na úpravu alebo regulovanie pH roztoku a čerpadlá alebo iné prepravné zariadenia na privádzanie roztoku do elektrochemických redukčných článkov. Hlavným konštrukčným problémom je zabrániť kontaminácii vodného toku určitými kovovými iónmi. Preto tie časti systému, ktoré prichádzajú do kontaktu s technologickým tokom, sú skonštruované zo zariadení vyrobených z vhodných materiálov (ako je sklo, fluórované polyméry, polyfenilsulfát, polyétersulfón a grafit impregnovaný živicom) alebo sú takými materiálmi chránené.
0B001.e)	5. systémy na prípravu nástreku na výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo iónovú výmenu na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U^{+6} alebo U^{+4} na U^{+3} ;	TLB5.6.4	Systémy na prípravu napájacích roztokov (chemická výmena) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na prípravu napájacích roztokov vysoko čistého chloridu uránu pre závody na separáciu izotopov uránu chemickou výmenou.

			VYSVETLIVKA Tieto systémy tvoria zariadenia na rozpúšťanie, extrakciu rozpúšťadlami a/alebo iónovú výmenu určené na čistenie a elektrolytické články na redukciu uránu U^{+6} alebo U^{+4} na U^{+3}. Tieto systémy produkujú roztoky chloridu uránu, ktoré na milión obsahujú len veľmi málo častíc (ppm) kovových nečistôt, ako je napríklad chróm, železo, vanád, molybdén a ďalšie dvojmocné ale viacvalenčné kationy. Medzi materiály na konštrukciu tých častí systémov, ktoré spracovávajú vysoko čistý U^{+3} patrí sklo, fluórované uhlíkové polyméry, polyfenylsulfát alebo polyetylsulfát a grafit impregnovaný živcou. NSG Časť 1 jún 2013 – 39 – 5.6.5. Urán
0B001.e)	6. systémy na oxidáciu uránu U^{+3} na U^{+4} .	TLB5.6.5	Systémy na oxidáciu uránu (chemická výmena) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na oxidáciu U^{+3} na U^{+4} pre návrat do kaskády na separáciu izotopov uránu v rámci procesu obohacovania chemickou výmenou. VYSVETLIVKA Tieto systémy môžu zahŕňať napríklad tieto zariadenia: a) zariadenie na miešanie chlór a kyslíka s vodou vytekajúcou zo zariadenia na separáciu izotopov a extrakciu výsledného U^{+4} do ochudobneného organického toku vracajúceho sa z výstupného konca kaskády; b) zariadenie, ktoré separuje vodu z kyseliny chlorovodíkovej, aby sa voda a koncentrovaná kyselina chlorovodíková mohli na príslušných miestach vrátiť späť do procesu.
0B001.f)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre ionexový proces oddeľovania: 1. rýchlo reagujúce ionexové živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien s priemerom 0,2 mm alebo menej, odolné proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné prevádzky pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) na 473 K (200 °C);	TLB5.6.6	Rýchlo reagujúce ionexové živice/adsorbenty (iónová výmena) Rýchlo reagujúce ionexové živice alebo adsorbenty Osobitne navrhnuté alebo upravené na obohacovanie uránu, ktoré využívajú proces iónovej výmeny, vrátane poréznych makroretikulárných živíc a/alebo blanovitých štruktúr, v ktorých sa aktívne skupiny chemickej výmeny obmedzujú len na nanášanie na povrch neaktívnych poréznych pomocných materiálov a ďalších kompozitných materiálov v akejkoľvek vhodnej podobe, vrátane častíc alebo vlákien. Tieto ionexové živice/adsorbenty majú priemery maximálne 0,2 mm alebo menej a musia byť chemicky odolné proti koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej, ako aj dostatočne fyzicky pevné, aby nedochádzalo k ich degradácii vo výmenníkových kolónach. Tieto živice/adsorbenty sú osobitne navrhnuté tak, aby dosahovali veľmi rýchlu dynamiku výmeny izotopov uránu (polčas výmeny kratší ako 10 sekúnd) a aby sa mohli používať pri teplotách z intervalu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C).

▼ M30

0B001.f)	2. kolóny s tuhým ionexom (valcové) s priemerom nad 1 000 mm, vyrobené z materiálov odolných proti koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. z titánu alebo fluórokarbónových plastov) alebo nimi chránené, schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlakoch nad 0,7 MPa;	TLB5.6.7	kolóna s tuhým ionexom (výmena iónov) Valcové kolóny s priemerom väčším ako 1 000 mm na umiestnenie náplní z ionexovej živice/adsorbentu, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na obohacovanie uránu za pomoci procesu iónovej výmeny. Tieto kolóny sú vyrobené z materiálov (ako napríklad titán alebo fluórované plasty) odolných proti korózii spôsobenej koncentrovanými roztokmi kyseliny chlorovodíkovej, alebo sú takýmito materiálmi chránené, a môžu pracovať pri teplotách z intervalu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyššom ako 0,7 MPa.
0B001.f)	3. ionexové refluxné systémy (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovacích kaskádach;	TLB5.6.8	Ionexové refluxné systémy (iónová výmena) a) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na chemickú alebo elektrochemickú redukciu na účely regenerácie chemického redukčného činidla, resp. činidiel používaných v ionexových kaskádach na obohacovanie uránu. b) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu na účely regenerácie chemického oxidačného činidla, resp. činidiel používaných v ionexových kaskádach na obohacovanie uránu.
0B001.g)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy separácie izotopov atómovým laserom v parnej fáze: 1. systémy na odparovanie kovového uránu určené na dosiahnutie výkonu najmenej 1 kW, dodaného na cieľový materiál pri laserovom obohacovaní;	TLB5.7.1	Systémy na odparovanie uránu (procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na odparovanie kovového uránu na účely použitia pri laserovom obohacovaní. VYSVETLIVKA Tieto systémy môžu obsahovať delá s elektrónovým lúčom a sú navrhnuté tak, aby dosahovali užitočný výkon na terčiku (1 kW alebo viac) dostatočný na produkovanie pár kovového uránu v rozsahu potrebnom pre funkciu laserového obohacovania.
0B001.g)	2. kvapalnú alebo parnú systémy na narábanie s kovovým uránom osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s roztaveným uránom, roztavenými uránovými zliatinami, alebo parami kovového uránu, na použitie pri laserovom obohacovaní a ich osobitne navrhnuté súčasti; Pozn.: POZRI TIEŽ 2A225.	TLB5.7.2	Systémy a súčasti na manipuláciu s parným alebo kvapalným kovovým uránom (procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na manipuláciu s roztaveným uránom, roztavenými uránovými zliatinami alebo parami kovového uránu na použitie pri laserovom obohacovaní alebo ich osobitne navrhnuté alebo upravené súčasti. VYSVETLIVKA Systémy na manipuláciu s kvapalným kovovým uránom môžu pozostávať z teglikov a zariadení na chladenie teglikov. Tegliky a ostatné časti tohto systému, ktoré prichádzajú do kontaktu s roztaveným

▼ M30

			uránom a roztavenými uránovými zliatinami alebo parami kovového uránu, sú vyrobené z vhodných materiálov odolných proti korózii a teplu alebo sú takýmito materiálmi chránené. Medzi vhodné materiály môžu patriť tantal, grafit potiahnutý ytriom, grafit potiahnutý inými oxidmi vzácnych zemín [pozri INFCIRC/254/časť 2 – (v znení zmien)] alebo ich zmesi.
0B001.g)	3. kolektorové systémy produktu a zvyškov vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného kovového uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo sú takýmito materiálmi chránené;	TLB5.7.3	Montážne zostavy kolektorov „produktu“ a „zvyškov“ kovového uránu (procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze) Osobitne navrhnuté alebo upravené montážne zostavy kolektorov „produktu“ a „zvyškov“ pre kovový urán v tekutej alebo tuhej forme. VYSVETLIVKA Súčasti pre tieto montážne zostavy sú vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného kovového uránu (ako je grafit potiahnutý ytriom alebo tantal) alebo nimi chránené a môžu zahŕňať potrubia, ventily, potrubné armatúry (fittings), „odlievacie žliabky“, priechodky, výmenníky tepla a zberacie platňové elektródy pre magnetické, elektrostatické a ďalšie separačné metódy.
0B001.g)	4. puzdrá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;	TLB5.7.4	Puzdrá separačných modulov (procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze) Osobitne navrhnuté alebo upravené valcové alebo pravouhlé nádoby na umiestnenie zdroja pár kovového uránu, elektrónových diel a kolektorov „produktu“ a „zvyškov“. VYSVETLIVKA Tieto puzdrá majú celý rad otvorov pre prívod elektriny a vody, otvory pre laserové lúče, prípojky na upevnenie vývevy a prístrojov na diagnostiku a monitorovanie. Sú vybavené otvormi a uzávermi, ktoré umožňujú výmenu vnútorných súčastí.
0B001.g)	5. „lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období; Pozn.: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.	TLB5.7.13	Laserové systémy Lasery a laserové systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu. VYSVETLIVKA Lasery a laserové súčasti dôležité pre procesy obohacovania s využitím laserovej technológie zahŕňajú lasery a laserové súčasti, ktoré sú identifikované v INFCIRC/254/časti 2 – (v znení zmien). Laserový systém spravidla obsahuje optické, ako aj elektronické súčasti pre riadenie laserového lúča (alebo lúčov) a prenos do komory pre separáciu izotopov. Laserový

▼ M30

			systém pre procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze spravidla pozostáva z laditeľných laserov na báze farbív pumpovaných iným druhom laseru (napr. lasery používajúce pary medi alebo určité lasery z tuhého média). Laserový systém pre molekulárne metódy môžu pozostávať z laserov na báze CO ₂ alebo excimerových laserov a viacvrstvovej optickej bunky. Lasery alebo laserové systémy pre obidve metódy si vyžadujú stabilizátor frekvencie spektra, aby mohli fungovať po dostatočne dlhý čas.
0B001.h)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre procesy laserovej separácie pomocou separácie izotopov molekulárnym laserom: 1. nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesi UF₆ a nosného plynu na 150 K (– 123°C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“;	TLB5.7.5	Nadzvukové expanzné dýzy (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesi UF₆ a nosného plynu na 150 K (– 123 °C) alebo menej, ktoré sú odolné proti korózii UF₆.
0B001.h)	2. súčasti alebo príslušenstvo produktových alebo zvyškových kolektorov, osobitne navrhnuté alebo upravené na získavanie uránového alebo zvyškového uránového materiálu po ožiarení laserovým svetlom, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“;	TLB5.7.6	Kolektory „produktu“ alebo „zvyškov“ (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené súčasti alebo zariadenia na získavanie uránového alebo zvyškového uránového materiálu po ožiarení laserovým svetlom. VYSVETLIVKA V jednom prípade molekulárnej laserovej separácie izotopov slúžia kolektory na zber obohateného tuhého materiálu pentafluoridu uránu (UF₅). Kolektory produktu môžu pozostávať z filtra, nárazových alebo cyklónových kolektorov alebo z ich kombinácie a musia byť odolné proti koróznym účinkom prostredia UF₅/UF₆.
0B001.h)	3. Kompresory vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ alebo nimi chránené a tesnenia rotačných hriadeľov/rotačné upchávky hriadeľaxxx	TLB5.7.7	Kompresory pre UF₆/nosný plyn (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené kompresory pre zmesi UF₆/nosný plyn určené na dlhodobú prevádzku v prostredí UF₆. Súčasti týchto kompresorov, ktoré prichádzajú do kontaktu s technologickým plynom, sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo sú takýmito materiálmi chránené.

▼ M30

		TLB5.7.8	Tesnenia rotačných hriadeľov (molekulárne metódy)xxx Osobitne navrhnuté alebo upravené tesnenia rotačných hriadeľovxxx, ktoré zabezpečujú utesnenie vstupných a výstupných prípojok, a slúžia na utesnenie hriadeľa spájajúceho rotor kompresora s hnacím motorom s cieľom zabezpečiť spoľahlivé utesnenie proti unikaniu technologického plynu z vnútornej komory kompresora alebo proti vnikaniu vzduchu alebo tesniaceho plynu do vnútornej komory kompresora, ktorá je naplnená zmesou UF₆ a nosného plynu.
0B001.h)	4. zariadenie na fluórovanie UF ₅ (tuhý) na UF ₆ (plynný);	TLB5.7.9	Systémy na fluoráciu (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na fluórovanie UF₅ (tuhý) na UF₆ (plynný). VYSVETLIVKA Tieto systémy sú určené na fluórovanie zozbieraného práškoveho UF₅ na UF₆ a jeho následné zozbieranie do zásobníkov vhodných na tento produkt alebo jeho transfer ako napájacieho materiálu na ďalšie obohacovanie. V jednom z možných postupov sa môže reakcia fluorácie vykonávať v systéme na separáciu izotopov, kde materiál reaguje a produkt sa odoberá priamo z kolektorov „produktu“. V inom z postupov sa práškový UF₅ môže odoberať/transferovať z kolektorov „produktu“ do vhodnej reakčnej nádoby (napr. reaktora s fluidizovaným lôžkom, vrtuľového reaktora alebo plameňového vežového reaktora) na fluoráciu. V oboch prípadoch sa používa zariadenie na uskladnenie a transfer fluóru (alebo ďalších vhodných fluoračných činidiel) a na zber a transfer UF₆.
0B001.h)	5. procesné systémy na oddeľovanie UF₆ od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane: a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie; b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej; c) vymrazovačov UF₆ schopných vymraziť UF₆;	TLB5.7.12	Separáčne systémy pre UF₆/nosný plyn (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené technologické systémy na separáciu UF₆ z nosného plynu. VYSVETLIVKA Tieto systémy môžu zahŕňať napríklad tieto zariadenia: a) kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo nižšie; alebo b) jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (–120 °C) alebo menej; alebo c) vymrazovačov UF₆ schopných vymraziť UF₆. Nosný plyn môže byť dusík, argón alebo iný plyn.

▼ M30

0B001.h)	6. „lasery“ alebo „laserové“ systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra, určené na prevádzku počas dlhších časových období; Pozn.: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.	TLB5.7.13	Laserové systémy Lasery a laserové systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu. VYSVETLIVKA Lasery a laserové súčasti dôležité pre procesy obohacovania s využitím laserovej technológie zahŕňajú lasery a laserové súčasti, ktoré sú identifikované v INFCIRC/254/časti 2 – (v znení zmien). Laserový systém spravidla obsahuje optické, ako aj elektronické súčasti pre riadenie laserového lúča (alebo lúčov) a prenos do komory pre separáciu izotopov. Laserový systém pre procesy oddeľovania izotopov atómovým laserom v parnej fáze spravidla pozostáva z laditeľných laserov na báze farbív pumpovaných iným druhom laseru (napr. lasery používajúce pary medi alebo určité lasery z tuhého média). Laserový systém pre molekulárne metódy môžu pozostávať z laserov na báze CO₂ alebo excimerových laserov a viacvrstvovej optickej bunky. Lasery alebo laserové systémy pre obidve metódy si vyžadujú stabilizátor frekvencie spektra, aby mohli fungovať po dostatočne dlhý čas.
0B001.i)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre plazmový proces oddeľovania: 1. zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;	TLB5.8.1	Zdroje mikrovlnnej energie a antény Osobitne navrhnuté alebo upravené zdroje mikrovlnnej energie a antény na tvorbu alebo urýchľovanie iónov vyznačujúce sa týmito vlastnosťami: frekvencia vyššia ako 30 GHz a stredný výkon pre tvorbu iónov vyšší ako 50 kW.
0B001.i)	2. vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;	TLB5.8.2	Iónové excitačné cievky Osobitne navrhnuté alebo upravené vysokofrekvenčné iónové excitačné cievky pre frekvencie vyššie ako 100 kHz vhodné na priemerný výkon vyšší ako 40 kW.
0B001.i)	3. Systémy na produkciu uránovej plazmy;	TLB5.8.3	Systémy na produkciu uránovej plazmy Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na produkciu uránovej plazmy na použitie v závodoch na separáciu plazmy.

▼ M30

0B001.i)	4. nepoužíva sa;	TLB5.8.4	Už sa nepoužíva – od 14. júna 2013
0B001.i)	5. kolektorové zostavy pre produkt a zvyšky pre kovový urán v pevnom skupenstve, vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii pôsobením parného uránu, ako je yttriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;	TLB5.8.5	Montážne zostavy kolektorov „produktu“ a „zvyškov“ kovového uránu Osobitne navrhnuté alebo upravené montážne zostavy kolektorov „produktu“ a „zvyškov“ pre kovový urán v tuhej forme. Tieto montážne zostavy kolektorov sú vyrobené z materiálov odolných proti teplu a korózii parami kovového uránu, ako je napríklad grafit potiahnutý yttriom alebo tantal, alebo sú takýmito materiálmi chránené.
0B001.i)	6. Púzdra pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysokofrekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. z nehrdzavejúcej ocele);	TLB5.8.6	Púzdra pre modul separátora Valcové nádoby osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závodoch na obohacovanie za pomoci separácie plazmy na umiestnenie zdroja uránovej plazmy, vysokofrekvenčnej budiacej cievky a kolektorov „produktu“ a „zvyškov“. VÝSVETLIVKA Tieto puzdrá majú celý rad otvorov pre prívod elektriny, prípojky na upevnenie difúznej vývevy a prístrojov na diagnostiku a monitorovanie. Sú vybavené otvormi a uzávermi, ktoré umožňujú výmenu vnútorných súčastí, a sú zhotovené z vhodného nemagnetického materiálu, ako je napríklad nehrdzavejúca oceľ.
0B001.j)	zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania: 1. jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;	TLB5.9.1a)	Elektromagnetické separátory izotopov Elektromagnetické separátory izotopov osobitne navrhnuté alebo upravené na oddeľovanie izotopov uránu a zariadenia a súčasti na separáciu izotopov uránu zahŕňajú: a) zdroje iónov osobitne navrhnuté alebo upravené jednoduché alebo viacnásobné zdroje uránových iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných materiálov, ako sú grafit, nehrdzavejúca oceľ alebo meď), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

▼ M30

0B001.j)	2. platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. z grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);	TLB5.9.1b)	Iónové kolektory Zberné platňové elektródy pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín a komôrok špeciálne skonštruovaných a upravených na zber iónových zväzkov obohateného alebo ochudobneného uránu vyrobené z vhodných materiálov, ako je napríklad grafit alebo nehrdzavejúca oceľ.
0B001.j)	3. vákuové púzdra pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. z nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;	TLB5.9.1c)	vákuové puzdrá Osobitne navrhnuté alebo upravené vákuové puzdrá pre elektromagnetické separátory uránu vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov, ako je napríklad nehrdzavejúca oceľ, a určené na prevádzku pri tlakoch 0,1 Pa a nižších. VYSVETLIVKA Puzdrá sú osobitne navrhnuté tak, aby v nich mohli byť umiestnené iónové zdroje, zberné platňové elektródy a vodou chladené výstelky a sú vybavené prípojkami na pripojenie difúznej vývevy a otvormi a uzávermi na odpájanie a opätovnú inštaláciu týchto súčastí.
0B001.j)	4. magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;	TLB5.9.1d)	Magnetické póly Osobitne navrhnuté alebo upravené magnetické póly s priemerom väčším ako 2 m používané na udržiavanie konštantného magnetického poľa v elektromagnetickom separátore izotopov a na prenos magnetického poľa medzi susediacimi separátormi.
0B001.j)	5. vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) schopné nepretržitej prevádzky; b) výstupné napätie 20 000 V alebo viac; c) výstupný prúd 1 A alebo viac a d) regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín; Pozn.: POZRI TIEŽ 3A227.	TLB5.9.2	Vysokonapäťové napájanie Osobitne navrhnuté alebo upravené vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: sú schopné nepretržitej prevádzky, majú výstupné napätie 20 000 V alebo viac, výstupný prúd 1 A alebo viac a reguláciu napätia lepšiu ako 0,01 % v priebehu 8 hodín.

▼ M30

0B001.j)	6. napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a b) regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín. Pozn.: POZRI TIEŽ 3A226.	TLB5.9.3	Zdroje pre napájanie magnetov Osobitne navrhnuté alebo upravené vysokovýkonové zdroje jednosmerného prúdu pre napájanie magnetov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: nepretržite sú schopné produkovať výstupný prúd 500 A alebo väčší pri napätí 100 V alebo vyššom a dosahujú reguláciu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,01 % počas 8 hodín.
0B002	osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na separáciu izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ “ alebo nimi chránené;		
0B002.a)	dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF ₆ do procesu obohacovania;	TLB5.2.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF ₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF ₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF ₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF ₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF ₆ do zásobníkov.
		TLB5.4.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF ₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF ₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF ₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF ₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF ₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF ₆ do zásobníkov.

		TLB5.5.7	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre „produkt“ alebo „zvyšky“ určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
		TLB5.7.11	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
0B002.b)	desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF ₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;	TLB5.2.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.

		TLB5.4.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
		TLB5.5.7	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
		TLB5.7.11	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.

▼ M30

0B002.c)	stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF ₆ do zásobníkov;	TLB5.2.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie automatiky, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
		TLB5.4.1	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie automatiky, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
		TLB5.5.7	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie automatiky, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.

▼ M30

		TLB5.7.11	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.
0B002.d)	Stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie, ktoré sa používajú na odstránenie UF ₆ z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF ₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;	TLB5.2.1 Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov. TLB5.4.1 Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF₆ do procesu obohacovania; b) desublimátory, vymrazovače alebo čerpadlá používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF₆ z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF₆ na kvapalné alebo tuhé skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF₆ do zásobníkov.	

		TLB5.5.7	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF_6 alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie automatiky, pece alebo systémy používané na privádzanie UF_6 do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF_6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF_6 z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF_6 na kvapalnú alebo tuhú skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF_6 do zásobníkov.
		TLB5.7.11	Napájacie systémy/systémy na odvádzanie produktov a zvyškov (molekulárne metódy) Osobitne navrhnuté alebo upravené procesné systémy alebo zariadenia pre závody na obohacovanie, ktoré sú vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF_6 alebo nimi chránené, vrátane: a) dávkovacie automatiky, pece alebo systémy používané na privádzanie UF_6 do procesu obohacovania; b) desublimátory (alebo vymrazovače) používané na odstraňovanie UF_6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí; c) stanice na tuhnutie alebo skvapalňovanie, používané na odstraňovanie UF_6 z procesu obohacovania komprimáciou a konverziou UF_6 na kvapalnú alebo tuhú skupenstvo; d) stanice pre produkt alebo zvyšky určené na transfer UF_6 do zásobníkov.
0B002.e)	potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté alebo upravené na manipuláciu s UF_6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;	TLB5.2.2	Zberné strojové potrubné systémy Osobitne navrhnuté alebo upravené potrubné systémy a zberné systémy na manipuláciu s UF_6 v odstredivkových kaskádach. Potrubnú sieť obvykle tvorí „trojitý“ zberný systém, kde je každá odstredivka napojená na každý zo zberačov. Toto usporiadanie sa veľakrát opakuje. Všetky potrubia sú vyrobené z materiálov odolných proti UF_6 (pozri VYSVETLIVKU k tomuto oddielu) a vyrába sa podľa prísnych noriem týkajúcich sa požiadaviek na vákuovú tesnosť a čistotu.

		TLB5.4.2	Zberné potrubné systémy Osobitne navrhnuté alebo upravené potrubné systémy a zberné systémy na manipuláciu s UF₆ v kaskádach na difúziu plynov. VYSVETLIVKA Potrubnú sieť obvykle tvorí „dvojitý“ zberný systém, kde je bunka napojená na každý zo zberačov.
		TLB5.5.8	Zberné potrubné systémy Osobitne navrhnuté alebo upravené zberné potrubné systémy vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo sú takýmito materiálmi chránené, ktoré sú určené na manipuláciu s UF₆ vo vnútri aerodynamických kaskád. Túto potrubnú sieť obvykle tvorí „dvojitý“ zberný systém, kde je každá jednotka alebo skupina jednotiek napojená na každý zo zberačov.
0B002.f)	vákuové systémy a vývevy: 1. vákuové rozdeľovacie potrubia, vákuové zberné rúrky alebo vákuové vývevy s kapacitou na saní 5 m³/min alebo viac; 2. vákuové vývevy osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF₆, vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆“ alebo nimi chránené; <u>alebo</u> 3. vákuové systémy pozostávajúce z vákuových rozdeľovacích potrubí, vákuových zberných rúrok a vákuových vývev a určené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF₆;	TLB5.4.3a) TLB5.4.3b) TLB5.5.9b) TLB5.5.9a)	Vákuové systémy a) Osobitne navrhnuté alebo upravené vákuové rozdeľovacie potrubia, vákuové zberné rúrky alebo vákuové vývevy s kapacitou na saní 5 m³/min. alebo viac. b) Vákuové vývevy špeciálne skonštruované alebo upravené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF₆ a vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené (pozri VYSVETLIVKU k tomuto oddielu). Tieto čerpadlá môžu byť buď rotačné, alebo objemové, môžu mať posuvné a fluórované tesnenia a môžu obsahovať špeciálne prevádzkové kvapaliny. Vákuové systémy a vývevy Vákuové vývevy špeciálne skonštruované alebo upravené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF₆ a vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF₆ alebo nimi chránené. Tieto čerpadlá môžu mať fluórované tesnenia a môžu obsahovať špeciálne prevádzkové kvapaliny. Osobitne navrhnuté alebo upravené vákuové systémy pozostávajúce z vákuových rozdeľovacích potrubí, vákuových zberných rúrok a vákuových vývev a určené na prácu v plynnom prostredí obsahujúcom UF₆.

▼ M30

0B002.g)	hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF₆ schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF₆, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320; 2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu; 3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi <u>a</u> 4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.	TLB5.2.4	Hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF₆ Osobitne navrhnuté alebo upravené hmotnostné spektrometre schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF₆, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320; 2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu; 3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; 4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.
		TLB5.4.5	Hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF₆ Osobitne navrhnuté alebo upravené hmotnostné spektrometre schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF₆, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320; 2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu; 3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; 4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.
		TLB5.5.11	Hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF₆ Osobitne navrhnuté alebo upravené hmotnostné spektrometre schopné brať online vzorky z prúdov plynného UF₆, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné merať ióny s hmotnosťou 320 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 1 diel na 320; 2. zdroje iónov vyrobené z niklu alebo zliatin niklu a medi, alebo nimi chránené, s obsahom niklu v hmotnosti 60 % alebo viac, alebo zo zliatin niklu a chrómu; 3. ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; 4. majúce kolektorový systém vhodný na vykonávanie izotopických analýz.

▼ M30

		TLB5.7.10	Špeciálne uzatváracie a regulačné ventily Osobitne navrhnuté alebo upravené uzatváracie a regulačné vlnovcové ventily s ručným alebo automatickým ovládaním, vyrobené z materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF_6 alebo nimi chránené, s priemerom 40 mm a viac; na používanie v hlavných alebo pomocných systémoch závodov na aerodynamické obohacovanie.
0B003	Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:	TLB7.1	Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO_3 .
0B003.a)	systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO_3 ;	TLB7.1.1	VYSVETLIVKA Konverzia koncentrátov uránovej rudy na UO_3 sa môže vykonávať najprv rozpustením rudy v kyseline dusičnej a extrahovaním čistého uranylitrátu použitím rozpúšťadla, napríklad tributylfosfátu. Potom sa uranylitrát konvertuje na UO_3 buď koncentráciou a denitráciou alebo neutralizáciou plynným amoniakom za vzniku diuranátu amónneho, ktorý sa následne filtruje, suší a žíha.
0B003.b)	systémy na konverziu UO_3 na UF_6 ;	TLB7.1.2	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UO_3 na UF_6 VYSVETLIVKA Konverzia UO_3 na UO_2 sa môže vykonávať prostredníctvom redukcie UO_3 krakovaným plynným amoniakom alebo vodíkom.
0B003.c)	systémy na konverziu UO_3 na UO_2 ;	TLB7.1.3	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UO_3 na UO_2 VYSVETLIVKA Konverzia UO_3 na UO_2 sa môže vykonávať prostredníctvom redukcie UO_3 krakovaným plynným amoniakom alebo vodíkom.
0B003.d)	systémy na konverziu UO_2 na UF_4 ;	TLB7.1.4	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UO_2 na UF_4 VYSVETLIVKA Konverzia UO_2 na UF_4 sa môže vykonávať prostredníctvom reakcie UO_2 s plynným fluórovodíkom (HF) pri teplote 300 až 500 °C.

▼ M30

0B003.e)	systémy na konverziu UF_4 na UF_6 ;	TLB7.1.5	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UF_4 na UF_6 VYSVETLIVKA Konverzia UF_4 na UF_6 sa vykonáva exotermickou reakciou s fluórom vo vežovom reaktore. UF_6 vzniká kondenzáciou z horúcich unikajúcich plynov pri prechode unikajúceho prúdu cez studený odlučovač ochladený na $-10\text{ }^\circ\text{C}$. Tento proces si vyžaduje zdroj plynného fluóru.
0B003.f)	systémy na konverziu UF_4 na kovový urán;	TLB7.1.6	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UF_4 na kovový urán VYSVETLIVKA Konverzia UF_4 na kovový urán sa vykonáva redukciou horčíkom (veľké dávky) alebo vápnikom (malé dávky). Reakcia prebieha pri teplotách vyšších ako je bod tavenia uránu ($1\,130\text{ }^\circ\text{C}$).
0B003.g)	systémy na konverziu UF_6 na UO_2 ;	TLB7.1.7	Osobitne navrhnuté alebo upravené pre systémy na konverziu UF_6 na UO_2 VYSVETLIVKA Konverzia UF_6 na UO_2 sa môže vykonávať pomocou jedného z troch procesov. Pri prvom sa UF_6 redukuje a hydrolyzuje na UO_2 za použitia vodíka a pary. Pri druhom sa UF_6 hydrolyzuje rozpustením vo vode, pridaním amoniaku sa vyzráža diuranát amónny a diuranát sa následne pri teplote $820\text{ }^\circ\text{C}$ za pomoci vodíka redukuje na UO_2 . Pri treťom procese plynné UF_6 , CO_2 a NH_3 reagujú vo vode, pričom sa vyzráža amoniu-muranyltrikarbonát. Pri reakcii amoniumuranyltrikarbonátu s parou a vodíkom pri teplote $500 - 600\text{ }^\circ\text{C}$ vzniká UO_2 . Konverzia UF_6 na UO_2 sa často vykonáva ako prvá výrobná fáza v závodoch na výrobu paliva.
0B003.h)	systémy na konverziu UF_6 na UF_4 ;	TLB7.1.8	Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na konverziu UF_6 na UF_4 VYSVETLIVKA Konverzia UF_6 na UF_4 sa vykonáva redukciou vodíkom.
0B003.i)	systémy na konverziu UO_2 na UCl_4 .	TLB7.1.9	Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na konverziu UO_2 na UCl_4 VYSVETLIVKA Konverzia UO_2 na UCl_4 sa môže vykonávať pomocou jedného z dvoch procesov. Pri prvom dochádza k reakcii UO_2 s chloridom uhličitým (CCl_4) pri teplote približne $400\text{ }^\circ\text{C}$. Pri druhom dochádza k reakcii UO_2 pri teplote približne $700\text{ }^\circ\text{C}$ za prítomnosti sadze (CAS 1333-86-4), oxidu uhoľnatého a chlóru, pričom vzniká UCl_4 .

▼ M30

[illegible]

4. vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;	TLB6.4	Vnútorné zariadenia kolón a stupňové čerpadlá Vnútorné zariadenie kolón a stupňové čerpadlá osobitne navrhnuté a upravené na výrobu ťažkej vody využívajúce výmenný proces na báze amoniak – vodík. Vnútorné zariadenia kolón zahŕňajú osobitne navrhnuté kontaktery na jednotlivých stupňoch, ktoré podporujú najlepší možný kontakt plynu s kvapalinou. Čerpadlá na jednotlivých stupňoch sú osobitne navrhnuté ponorné čerpadlá určené na cirkuláciu kvapalného čpavku v rámci kontaktného stupňa vo vnútri stupňovitých kolón.
5. krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak-vodík;	TLB6.5	Krakovacie zariadenia na amoniak Krakovacie zariadenia na amoniak s prevádzkovým tlakom rovným alebo vyšším ako 3 MPa (450 psi) osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím výmenného procesu na báze amoniak – vodík.
6. infračervené absorpčné analyzátory schopné online analýzy pomeru vodík/deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;	TLB6.6	Infračervené absorpčné analyzátory infračervené absorpčné analyzátory schopné „online“ analýzy pomeru vodík/deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;
7. katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak-vodík;	TLB6.7	Komory na katalytické spaľovanie katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím procesu výmeny amoniak-vodík.
8. kompletne systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.	TLB6.8	Kompletne systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny Kompletne systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor. VYSVETLIVKA Tieto systémy, ktoré spravidla využívajú destiláciu vody na oddelenie ťažkej vody od ľahkej, sú osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody reaktorovej kvality (t. j. spravidla 99,75 % oxid deutéria) zo suroviny ťažkej vody nižšej koncentrácie.

	9. konvertory alebo jednotky na syntézu osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím výmenného procesu na báze amoniak-vodík.	TLB6.9	Konvertory alebo jednotky na syntézu amoniaku konvertory alebo jednotky na syntézu osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody použitím výmenného procesu na báze amoniak-vodík. VYSVETLIVKA Tieto konvertory alebo jednotky odoberajú syntézny plyn (dusík a vodík) z vysokotlakovej výmennej kolóny (alebo klón) amoniak/vodík a syntézou vytvorený amoniak sa vracia naspäť do výmenníkovej kolóny (alebo kolón).
0B005	Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel. <u>Technická poznámka:</u> Zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ zahŕňa aj zariadenie, ktoré: 1. bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov; 2. utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku; 3. kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia; 4. kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva <u>alebo</u> 5. sa používa na zostavovanie reaktorových prvkov.		Závody na výrobu palivových článkov pre jadrové reaktory a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel ÚVODNÁ POZNÁMKA Palivové články pre jadrové reaktory sa vyrábajú z jedného alebo viacerých východiskových alebo špeciálnych štiepných materiálov uvedených v oddiele MATERIÁLY A ZARIADENIA tejto prílohy. Pokiaľ ide o oxidové palivá ako najbežnejší typ paliva, prítomné budú zariadenia na lisovanie peliet, spekanie, brúsenie a vyrovnávanie povrchov. So zmiešanými oxidovými palivami sa pracuje v ochranných komorách so vstavanými rukavicami (alebo v rovnocenných ochranných obaloch), až kým sa neuzavrú v ochrannom puzdre. Vo všetkých prípadoch sa palivo hermeticky uzavrie vo vhodnom ochrannom puzdre, ktoré je navrhnuté ako primárny obal na uzavretie paliva tak, aby umožňovalo primeraný výkon a bezpečnosť počas prevádzky reaktora. Takisto je vo všetkých prípadoch na zabezpečenie predvídateľnosti a bezpečnosti účinku paliva potrebná presná kontrola procesov, postupov a zariadení na mimoriadne vysokej úrovni. VYSVETLIVKA Položky so zariadeniami, ktoré možno považovať za patriace pod pojem „a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené“ na výrobu palivových článkov, zahŕňajú zariadenia, ktoré: a) bežne prichádzajú do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov; b) utesňujú jadrové materiály v puzdre palivového článku; c) kontrolujú neporušenosť puzdra alebo tesnenia; d) kontrolujú konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva alebo e) sa používajú na zostavovanie reaktorových palivových článkov. Takéto zariadenia alebo sústavy zariadení môžu zahŕňať napríklad: 1. plnoautomatické stanice

			na kontrolu peliet osobitne navrhnuté alebo upravené na kontrolu konečných rozmerov a povrchových chýb palivových peliet; 2. zväracie automaty osobitne navrhnuté alebo upravené na privarenie koncových uzáverov k palivovým kolíkom (alebo tyčiam); 3. automatické skúšobné a kontrolné stanice osobitne navrhnuté alebo upravené na kontrolu celistvosti hotových palivových kolíkov (alebo tyčí); 4. systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu puzdier na jadrové palivo. Položka 3 bežne obsahuje zariadenia na: a) röntgenové skúmanie zvarov koncových uzáverov kolíkov (alebo tyčí); b) detekciu unikajúceho hélia z kolíkov (alebo tyčí) pod tlakom a c) skenovanie kolíkov (alebo tyčí) gama žiarením, aby sa zistilo, či sú správne naplnené palivovými peletami.
0B006	Závod na prepracovanie vyhorených (vyžiarených) palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel. <u>Poznámka:</u> 0B006 zahŕňa: a) závod na prepracovanie vyhorených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s vyhoreným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepných produktov, alebo ich priamo regulujú;	TLB3	Závody na prepracovanie vyhorených palivových článkov a vybavenie špeciálne navrhnuté alebo upravené na tento účel ÚVODNÁ POZNÁMKA Pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva sa separuje plutónium a urán od vysoko rádioaktívnych produktov štiepenia a ďalších transuránových prvkov. Túto separáciu je možné dosiahnuť použitím rozličných technických procesov. Časom sa však stal najpoužívanejším a najuznávanejším procesom proces Purex. Proces Purex spočíva v rozpustení vyhoreného jadrového paliva v kyseline dusičnej, po čom nasleduje separácia uránu, plutónia a produktov štiepenia pomocou extrakcie rozpúšťadlom za použitia zmesi tributylfosfátu v organickom rozpúšťadle. Purexové zariadenia využívajú navzájom podobné technologické postupy, vrátane: sekania vyhorených palivových článkov, rozpustenia paliva, extrakcie rozpúšťadlom a uskladnenia technologických kvapalín. Môžu byť tiež vybavené zariadeniami na tepelnú denitráciu dusičnanu uránu, konverziu dusičnanu plutónia na oxid alebo kov a úpravu odpadovej kvapaliny z produktov štiepenia do podoby vhodnej na dlhodobé uskladnenie alebo zneškodnenie. Špecifický druh a konfigurácia zariadenia vykonávajúceho tieto funkcie sa však môže líšiť medzi zariadeniami využívajúcimi proces Purex z niekoľkých dôvodov, napríklad v závislosti od druhu a množstva vyhoreného jadrového paliva, ktoré sa má prepracovať, plánovaného použitia opätovne získaného materiálu a filozofie bezpečnosti a údržby

b) stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie vyhorených palivových systémov, zväzkov alebo tyčí „jadrového reaktora“; c) zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhové alebo ploché), osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie vyhoreného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;	TLB3.1 TLB3.2	obsiahnutej v konštrukčnom návrhu zariadenia. Výraz „závod na prepracovanie vyhoreného paliva“ zahŕňa zariadenia a súčasti, ktoré bežne prichádzajú do priameho kontaktu s vyhoreným palivom a priamo riadia toky vyhoreného paliva a hlavné výrobné toky jadrového materiálu a produktov štiepenia. Tieto procesy, vrátane úplných systémov na konverziu plutónia a výrobu kovového plutónia, možno identifikovať pomocou opatrení prijatých na účely predchádzania dosiahnutia kritického stavu (napr. pomocou geometrického usporiadania), ožiarenia (napr. pomocou tienenia) a nebezpečenstva toxicity (napr. ochranným obalom). Stroje na sekanie vyhorených palivových článkov Diaľkovo ovládané zariadenia špeciálne skonštruované alebo upravené na použitie vo uvedených závodoch na prepracovanie paliva a určené na rezanie, sekanie alebo strihanie kaziet, zväzkov alebo tyčí vyhoreného jadrového paliva. VYSVETLIVKA Toto zariadenie narušuje puzdrá palivových článkov s cieľom umožniť rozpustenie vyhoreného jadrového paliva. Najčastejšie sa používajú špeciálne skonštruované nožnice na rezanie kovu, ale môžu sa použiť aj modernejšie zariadenia, ako napríklad lasery. Rozpúšťacie nádrže Nádrže zabezpečené proti dosiahnutiu kritického stavu (napr. nádrže s malým priemerom, kruhové alebo ploché) špeciálne skonštruované alebo upravené na použitie vo vyššie uvedených závodoch na prepracovanie paliva a určené na rozpustenie vyhoreného jadrového paliva, ktoré sú odolné proti horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré je možné diaľkovo plniť a obsluhovať. VYSVETLIVKA Do rozpúšťacích nádrží sa zvyčajne dáva nasekané vyhorené palivo. V týchto nádržiach zabezpečených proti dosiahnutiu kritického stavu sa vyhorený jadrový materiál rozpustí v kyseline dusičnej a zvyšky obalu sa odstraňujú z technologického toku.
--	-----------------------------	--

d) selekčné extraktory, ako sú napríklad náplňové alebo pulzné kolóny, premiešavané sedimentačné nádrže alebo odstredivkové kontaktry, odolné proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej a osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepných materiálov“;	TLB3.3	Selekčné extraktory a zariadenia na extrakciu rozpúšťadlom Špeciálne skonštruované alebo upravené selekčné extraktory, ako sú napríklad náplňové alebo impulzné kolóny, premiešavané sedimentačné nádrže alebo odstredivkové kontaktry určené na použitie v závodoch na prepracovanie vyhoreného paliva. Selekčné extraktory musia byť odolné proti korozívnemu účinku kyseliny dusičnej. Selekčné extraktory sa zvyčajne vyrábajú podľa veľmi prísnych noriem (vrátane špeciálneho zvarovania, kontroly a techník na zabezpečenie kvality a kontroly kvality) z nízkouhlíkových nehrdzavejúcich ocelí, titánu, zirkónia alebo iných vysokokvalitných materiálov. VYSVETLIVKA Do selekčných extraktorov sa dáva roztok z vyhoreného paliva získaný v rozpúšťacích nádržiach, ako aj organické rozpúšťadla, ktoré separuje urán, plutónium a produkty štiepenia. Zariadenie na extrakciu rozpúšťadlom je zvyčajne skonštruované tak, aby spĺňalo prísne prevádzkové parametre, ako je napríklad dlhá prevádzková životnosť bez nárokov na údržbu alebo prispôbitelnosť, ľahká vymeniteľnosť, jednoduchosť prevádzky a riadenia a flexibilita pri zmenách technologických podmienok.
e) zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej; <u>Technická poznámka:</u> Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti: 1. steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004); 2. v prípade nádob tvaru valca s maximálnym priemerom 175 mm <u>alebo</u> 3. v prípade plochých alebo kruhovitých nádob s maximálnou šírkou 75 mm,	TLB3.4	Nádoby alebo zásobníky na uskladnenie chemikálií Špeciálne skonštruované alebo upravené nádoby na uskladnenie alebo zásobníky určené na použitie v závodoch na prepracovanie vyhoreného paliva. Nádoby na uskladnenie alebo zásobníky musia byť odolné proti korozívnym účinkom kyseliny dusičnej. Nádoby na uskladnenie alebo zásobníky sa zvyčajne vyrábajú z materiálov, ako je napríklad nízkouhlíková nehrdzavejúca oceľ, titán, zirkónium, alebo z iných vysokokvalitných materiálov. Nádoby na uskladnenie alebo zásobníky môžu byť skonštruované na diaľkové ovládanie a údržbu a môžu mať tieto vlastnosti na účely kontroly kritického stavu: 1. steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 %; alebo 2. maximálny priemer 175 mm (7") pre valcové nádoby, alebo 3. maximálnu šírku 75 mm (3") pre ploché alebo kruhové nádoby.

	<i>f) neutrónové meracie systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na integráciu a použitie s automatizovanými systémami riadenia procesov v závode na spracovanie vyhoreného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepných materiálov“.</i>	TLB3.5	VYSVETLIVKA Výsledkom extrakcie rozpúšťadlom sú tri hlavné toky technologických kvapalín. Nádoby na uskladnenie alebo zásobníky sa používajú pri ďalšom spracovaní všetkých troch tokov takto: a) roztok čistého dusičnanu uránu sa koncentruje odparovaním a prechádza do procesu denitrácie, kde sa konvertuje na oxid uránu. Tento oxid sa opätovne používa v jadrovom palivovom cykle; b) roztok vysoko rádioaktívnych produktov štiepenia sa zvyčajne koncentruje vyparovaním a uskladní sa ako kvapalinový koncentrát. Tento koncentrát sa môže ďalej odpariť a konvertovať do podoby vhodnej na uskladnenie alebo zneškodnenie; c) čistý roztok dusičnanu plutónia sa skoncentruje a uskladní až do jeho prevodu do ďalších etáp technologického procesu. Nádoby na uskladnenie alebo zásobníky na roztoky plutónia sú skonštruované najmä tak, aby sa predišlo problémom súvisiacim s dosiahnutím kritického stavu a vyplývajúcimi zo zmien koncentrácie a podoby tohto toku. Neutrónové meracie systémy na riadenie procesov Neutrónové meracie systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na integráciu a použitie s automatizovanými systémami riadenia procesov v závode na prepracovanie vyhorených palivových článkov. VYSVETLIVKA Tieto systémy obsahujú možnosť aktívneho a pasívneho neutrónového merania a diskriminácie neutrónov s cieľom určiť množstvo a zloženie štiepného materiálu. Úplný systém pozostáva z generátora neutrónov, detektora neutrónov, zosilňovačov a elektronických zariadení na spracovanie signálov. Rozsah tohto hesla nezahŕňa nástroje na meranie a detekciu neutrónov, ktoré sú navrhnuté na evidenciu a ochranu jadrového materiálu, ani žiadne iné použitie, ktoré sa netýka integrácie a používania s automatizovanými systémami riadenia procesov v závode na prepracovanie vyhorených palivových článkov.
0B007	Závod na konverziu plutónia a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tieto účely:	TLB7.2.1	Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid

▼ M30

0B007.a)	a) systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;		VYSVETLIVKA Hlavnými činnosťami pri tomto procese sú: dávkovanie, skladovanie a kalibrácia, zrážanie a separácia pevnej a kvapalnej fázy, kalcinácia (praženie), manipulácia s produktom, ventilácia, hospodárenie s odpadmi a riadenie technologického procesu. Procesné systémy sú osobitne upravené tak, aby zabránili dosiahnutiu kritického stavu a radiačným účinkom a minimalizovali nebezpečenstvo toxicity. Vo väčšine zariadení na prepracovanie paliva tento proces zahŕňa konverziu dusičnanu plutónia na dioxid plutónia. Ďalšie procesy môžu zahŕňať vytvrdzovanie šťaveľanu plutónia alebo peroxidu plutónia.
0B007.b)	b) systémy na výrobu kovového plutónia.	TLB7.2.2	Osobitne navrhnuté alebo upravené systémy na výrobu kovového plutónia VYSVETLIVKA Tento proces spravidla zahŕňa fluoráciu dioxidu plutónia, zvyčajne za pomoci vysoko korozívneho fluorovodíka, ktorého produktom je fluorid plutónia, ktorý sa následne redukuje vysoko čistým vápnikom za vzniku kovového plutónia a trosky obsahujúcej fluorid vápenatý. Hlavnými činnosťami pri tomto procese sú fluorácia (napr. použitie zariadenia vyrobeného z drahého kovu alebo obloženého drahým kovom), redukcia kovov (napr. využívanie keramických teglikov), regenerácia trosky, manipulácia s produktom, ventilácia, hospodárenie s odpadom a riadenie technologického procesu. Procesné systémy sú osobitne upravené tak, aby zabránili dosiahnutiu kritického stavu a radiačným účinkom a minimalizovali nebezpečenstvo toxicity. Ďalšie procesy zahŕňajú fluoráciu šťaveľanu plutónia alebo peroxidu plutónia, po ktorej nasleduje redukcia na kov.
0C001	„prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“, alebo tórium vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentráту, alebo ľubovoľný iný materiál s obsahom jednej alebo viacerých predtým vymenovaných položiek; <i>Poznámka: 0C001 sa nevzťahuje na:</i> a) štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímačej súčasti prístrojov; b) „ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:	TLA.1.1	1.1. „Východiskový materiál“ Pojem „východiskový materiál“ znamená urán, ktorý obsahuje zmes izotopov vyskytujúcich sa v prírode; urán ochudobnený o izotop 235; tórium; ktorýkoľvek z uvedených materiálov vo forme kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentráту; akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek v koncentrácii, ktorú priebežne určuje Rada guvernérov; a iný materiál, ktorý priebežne určuje Rada guvernérov.

	1. <i>tienenie;</i> 2. <i>balenie;</i> 3. <i>záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;</i> 4. <i>protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;</i> c) <i>zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;</i> d) <i>keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre jadrové aplikácie.</i>		
0C002	„Špeciálne štiepne materiály“. <u>Poznámka:</u> 0C002 sa nevzťahuje na najviac štyri „účinné gramy“, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.	TLA.1.2	1.2. „Špeciálny štiepny materiál“ i) Pojem „špeciálny štiepny materiál“ znamená plutónium-239; urán-233; „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“; ľubovoľný materiál obsahujúci jeden alebo viac uvedených materiálov; a iný štiepny materiál, ktorý priebežne určuje Rada guvernérov; pojem „špeciálny štiepny materiál“ však nezahŕňa východiskový materiál. ii) Pojem „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ je urán obsahujúci izotopy 235 alebo 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode. Na účely usmernení však tento pojem nezahŕňa položky uvedené v pododseku a) ani vývoz východiskového alebo špeciálneho štiepneho materiálu do danej prijímacej krajiny v období 12 mesiacov nedosahujúci limity stanovené v pododseku b): a) plutónium s izotopovou koncentráciou plutónia-238 presahujúcou 80 %. Špeciálny štiepny materiál, ak sa používa v gramových alebo menších množstvách ako senzorová súčasť v prístrojoch a východiskový materiál, o ktorom sa vláda presvedčila, že sa používa len v rámci jadrových činností, napr. na výrobu zliatin alebo keramických materiálov; b) špeciálny štiepny materiál (50 účinných gramov); prírodný urán (500 kilogramov); ochudobnený urán (1 000 kilogramov); a tórium (1 000 kilogramov).

0C003	Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1:5 000.	TLB2.1	2.1. Deutérium a ťažká voda Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a všetky ostatné zlúčeniny deutéria, v ktorých pomer atómov deutéria a vodíka prevyšuje 1:5 000, určené na použitie v jadrovom reaktore vymedzenom v bode 1.1 v množstvách prevyšujúcich 200 kg atómov deutéria pre ktorúkoľvek prijímajúcu krajinu za akékoľvek obdobie v priebehu 12 mesiacov.
0C004	Grafit s hladinou čistoty vyššou ako 5 častíc na milión ‚ekvivalentu bóru‘ a hustotou nad 1,50 g/cm³ na použitie v ‚jadrovom reaktore‘, v množstve viac ako 1 kg. Pozn.: POZRI TIEŽ 1C107 <u>Poznámka 1:</u> Na účely kontroly vývozu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený, určia, či je vývoz grafitu spĺňajúceho vyššie uvedené parametre určený na použitie v ‚jadrovom reaktore‘. <u>Poznámka 2:</u> V bode 0C004 je ‚ekvivalent bóru‘ (BE) definovaný ako súčet BE_Z pre nečistoty (okrem BE_{uhlík}, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom: $BE_Z \text{ (ppm)} = CF \times \text{koncentrácia prvku } Z \text{ v ppm};$ kde CF je prevodný činiteľ $= \frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$ a σ_B a σ_Z sú účinné prierezy pre zachyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a A_B a A_Z sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.	TLB2.2	2.2. Grafit nukleárnej čistoty Grafit s hladinou čistoty vyššou ako 5 častíc na milión ‚ekvivalentu bóru‘ a hustotou nad 1,50 g/cm³ na použitie v jadrovom reaktore vymedzenom v bode 1.1, v množstve viac ako 1 kg. VYSVETLIVKA Na účely kontroly vývozu určí vláda, či je vyvezený grafit spĺňajúci vyššie uvedené špecifikácie určený na použitie v jadrovom reaktore alebo nie. Ekvivalent bóru (BE) možno určiť experimentálne alebo vypočítať ako súčet BE_Z pre nečistoty (okrem BE_{uhlík}, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom: $BE_Z \text{ (ppm)} = CF \times \text{koncentrácia prvku } Z \text{ (v ppm)};$ kde CF je prevodný činiteľ: $(\sigma_Z \times A_B)$ delené $(\sigma_B \times A_Z)$; σ_B a σ_Z sú účinné prierezy pre zachyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a A_B a A_Z sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

▼ M30

0C005	Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynú difúziu, odolné proti korózii spôsobenej UF ₆ (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhlíkovodíkov) čistoty najmenej 99,9 hmotnostných %, so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 µm meranou podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B330 a s vysokým stupňom homogénosti veľkosti častíc.	TLB5.3.1b)	Bariéry pre plynú difúziu a bariérové materiály b) osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu takýchto filtrov. Medzi takéto zlúčeniny a prášky patrí nikel alebo zliatiny obsahujúce 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhlíkovodíkov úplne odolných proti UF ₆ s čistotou najmenej 99,9 hmotnostných %, s veľkosťou častíc menej ako 10 µm a s vysokým stupňom homogénosti veľkosti častíc, ktoré sú špeciálne upravené na výrobu bariér pre difúziu plynov.
OD001	T* „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov uvedených v tejto kategórii. II* IV*	TLB*	„Softvér“ je skupina jedného alebo viacerých „programov“ alebo „mikroprogramov“ zabudovaných v akomkoľvek hmotnom dátovom médiu. „Technická pomoc“ môže mať formu: inštrukcií, praktických návodov, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb.
0E001	T* „Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov uvedených v tejto kategórii. II* IV	TLB*	„technológia“ sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ akejkoľvek položky zaradenej do zoznamu. Tieto informácie môžu mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

(¹) Položky označené kódom „TLB“ sú položky uvedené v prílohe B ku kontrolnému zoznamu NSG časť 1. Položky označené kódom „TLA“ sú položky uvedené v prílohe A ku kontrolnému zoznamu NSG časť 1. Položky, ktoré nie sú označené ani kódom „TLB“, ani „TLA“ sú položky uvedené v zozname NSG položiek dvojakého použitia uvádzané v kategóriách 1, 2 a 6.

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1 A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
1A007	b) elektricky budené výbušné detonátory: 1. vybuchujúci mostík (EB); 2. vybuchujúci premostovací vodič (EBW); 3. slapperový detonátor; 4. explodujúce fóliové iniciátory (EFI). <u>Technické poznámky:</u> 1. <i>Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.</i> 2. <i>Na účely 1A007.b) využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premostovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V</i> 3. <i>slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.</i>	6.A.1.	Detonátory a viacbodové iniciačné systémy: a) elektricky budené výbušné detonátory: 1. vybuchujúci mostík (EB); 2. vybuchujúci premostovací vodič (EBW); 3. slapperový detonátor; 4. explodujúce fóliové iniciátory (EFI);
1A007	Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické spustenie náloží a prístrojov obsahujúcich „energetické materiály“:	6.A.2.	Odpaľovacie súpravy a ekvivalentné pulzné generátory s vysokým prúdom: a) odpaľovacie súpravy pre detonátory (iniciačné systémy, odpaľovacie súpravy), vrátane elektronicky, výbuchom a opticky iniciovaných odpaľovacích súprav, konštruované na iniciáciu detonátorov s viacnásobným ovládaním, uvedených v položke 6.A.1;

▼ M30

	Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV, 3A229 A 3A232. a) odpaľovacie súpravy s explozívnyim detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b);		
1A202	Kompozitné štruktúry, iné ako uvedené v 1A002, v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110. a) vnútorný priemer 75 mm až 400 mm <u>a</u> b) vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a) alebo b), alebo 1C210.a), alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom, uvedených v 1C210.c).	2.A.3.	Kompozitné štruktúry v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a b) sú vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v položke 2.C.7.a) alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom uvedených v položke 2.C.7.c).
1A225	Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.	2.A.2.	Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.
1A226	Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obvyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti <u>a</u> b) sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).	4.A.1.	Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obvyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti a b) sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).
1A227	Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) „priestor bez rádioaktivity“ väčší ako 0,09 m²; b) hustota vyššia ako 3 g/cm³ <u>a</u> c) hrúbka 100 mm alebo viac. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1A227 pojem „priestor bez rádioaktivity“ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.	1.A.1.	Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) „priestor bez rádioaktivity“ väčší ako 0,09 m²; b) hustota vyššia ako 3 g/cm³ a c) hrúbka 100 mm alebo viac. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1.A.1.a) pojem „priestor bez rádioaktivity“ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

▼ M30

1 B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
1B201	Stroje na navíjanie vlákien, iné ako uvedené v položke 1B001 alebo 1B101, a súvisiace zariadenia: a) stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach; 2. osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ a 3. schopné ovíjať valcovité rúrky s vnútorným priemerom 75 až 650 mm a dĺžkou najmenej 300 mm; b) riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v 1B201.a), c) presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a).	3.B.4.	Stroje na navíjanie vlákien a príbuzné zariadenia: a) stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach; 2. osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“; a 3. schopné ovíjať valcovité rúrky s vnútorným priemerom 75 až 650 mm a dĺžkou najmenej 300 mm; b) riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v položke 3.B.4.a); c) presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v položke 3.B.4.a).
1B225	Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.	3.B.1.	Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.
1B226	Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA. <i>Poznámka: Do 1B226 patria separátory:</i> a) schopné obohacovať stabilné izotopy; b) so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.	3.B.5.	Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA. <i>Poznámky:</i> 1. Položka 3.B.5 zahŕňa separátory schopné obohacovať stabilné izotopy, ako aj izotopy uránu. <i>Pozn.: Separátor schopný separovať izotopy olova s rozdielom jednej hmotnostnej jednotky je inherentne schopný obohacovať izotopy uránu s rozdielom troch hmotnostných jednotiek.</i> 2. Položka 3.B.5 zahŕňa separátory so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli, ako aj v konfiguráciách externých voči poľu. <i>Technická poznámka:</i> <i>Samostatný zdroj iónov s prúdom iónového lúča 50 mA nemôže vyrobiť viac ako 3 g separovaného vysoko obohateného uránu ročne z prírodného zdroja.</i>

1B228	Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej; b) navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa; c) skonštruované buď: - z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 <u>alebo</u> - z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H₂ a d) majú vnútorný priemer najmenej 30 cm a „účinnú dĺžku“ najmenej 4 m. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1B228 „účinná dĺžka“ znamená aktívnu výšku náplne v náplňovej kolóne alebo aktívnu výšku interných kontaktorových dosiek v etážových kolónach.	4.B.2.	Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej; b) navrhnuté na prevádzku pri vnútorných tlakoch 0,5 až 5 MPa; c) skonštruované buď: - z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5; alebo - z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H₂ a d) majú vnútorný priemer najmenej 30 cm a „účinnú dĺžku“ najmenej 4 m. <u>Technická poznámka:</u> Pojem „účinná dĺžka“ znamená aktívnu výšku náplne v náplňovej kolóne alebo aktívnu výšku interných kontaktorových dosiek v etážových kolónach.
1B229	Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a „interné kontaktery“: <u>Pozn.:</u> Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004. a) etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - schopné prevádzky pri tlaku 2 MPa alebo viac; - skonštruované z uhlíkovej ocele s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 a - majú priemer najmenej 1,8 m; b) „interné kontaktery“ pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a). <u>Technická poznámka:</u> „Interné kontaktery“ kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.	4.B.1.	Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a interné kontaktery: <u>Pozn.:</u> Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri INFCIRC/254/časť 1 (v znení zmien). a) etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - schopné prevádzky pri tlaku 2 MPa alebo viac; - skonštruované z uhlíkovej ocele s austenitickým číslom zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentnej normy) najmenej 5 a - majú priemer najmenej 1,8 m; b) interné kontaktery pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 4.B.1.a). <u>Technická poznámka:</u> Interné kontaktery kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej 1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

▼ M30

1B230	Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH_2/NH_3), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené); b) majú výkon nad $8,5 \text{ m}^3/\text{h}$ <u>a</u> c) vyznačujú sa jednou z týchto vlastností: 1. v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) majú prevádzkový tlak 1,5 až 60 MPa <u>alebo</u> 2. v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) majú prevádzkový tlak 20 až 60 MPa.	4.A.2.	Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH_2/NH_3), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) sú vzduchotesné (t. j. hermeticky utesnené); b) majú výkon nad $8,5 \text{ m}^3/\text{h}$ a c) vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: 1. v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) majú prevádzkový tlak 1,5 až 60 MPa alebo 2. v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) majú prevádzkový tlak 20 až 60 MPa.
1B231	Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie: a) zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu alebo koncentráciu trícia alebo na manipuláciu s ním; b) vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium: 1. vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (-250°C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W; 2. systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiacieho média.	2.B.1.	Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie: a) zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu alebo koncentráciu trícia, alebo na manipuláciu s ním; b) vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium: 1. vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (-250°C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W; 2. systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiacieho média.
1B232	Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (-238°C) <u>a</u> b) sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.	4.A.3.	Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (-238°C) a b) sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233	Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie: a) zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia; b) vybavenie na separáciu izotopov lítia procesom na báze amalgámov lítia a ortuti: 1. náplňové kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia; 2. čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia; 3. elektrolytické články na amalgám lítia; 4. odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho; c) ionexové systémy osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti; d) chemické výmenné systémy (využívajúce korunové étery, kryptandy alebo lariatové étery) osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti.	2.B.2.	Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie: Pozn.: Určité vybavenie na separáciu izotopov lítia a súčasti pre proces oddeľovania plazmy sú priamo použiteľné na separáciu izotopov uránu a podliehajú kontrole podľa INFCIRC/254 časti 1 (v znení zmien). a) zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia; b) vybavenie na separáciu izotopov lítia procesom na báze amalgámov lítia a ortuti: 1. náplňové kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia; 2. čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia; 3. elektrolytické články na amalgám lítia; 4. odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho; c) ionexové systémy osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti; d) chemické výmenné systémy (využívajúce korunové étery, kryptandy alebo lariatové étery) osobitne navrhnuté na separáciu izotopov lítia a ich osobitne navrhnuté súčasti.
1B234	Ochranné obálky na vysoko výbušné trhaviny, komory, kontajnery a iné podobné ochranné zariadenia určené na testovanie vysoko výbušných trhavín alebo výbušných zariadení a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:	5.B.7.	Ochranné obálky na vysoko výbušné trhaviny, komory, kontajnery a iné podobné ochranné zariadenia určené na testovanie vysoko výbušných trhavín alebo výbušných zariadení a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a) navrhnuté úplne zadržať výbuch ekvivalentný 2 kg TNT alebo viac a

▼ M30

	Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV. a) navrhnuté úplne zadržať výbuch ekvivalentný 2 kg TNT alebo viac <u>a</u> b) majúce prvky alebo vlastnosti, ktoré umožňujú prenos diagnostických informácií alebo meraní v reálnom čase alebo s časovým oneskorením.		b) majúce prvky alebo vlastnosti, ktoré umožňujú prenos diagnostických informácií alebo meraní v reálnom čase alebo s časovým oneskorením.
--	---	--	--

1C Materiály

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
1C202	Zliatiny iné ako uvedené v 1C002.b)3 alebo b)4: a) zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C) <u>a</u> 2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;	2.C.1.	zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: a) „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C); b) a b) sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm; Technická poznámka: Pod pojmom „dosahujú“ sa v položke 2.C.1 myslia zliatiny hliníka pred tepelným spracovaním alebo po ňom.
1C202	b) zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C) <u>a</u> 2. sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm. <u>Technická poznámka:</u> Pod pojmom zliatiny, ktoré „dosahujú“, sa myslia zliatiny pred tepelným spracovaním alebo po ňom.	2.C.13.	zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: a) „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C); sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm; Technická poznámka: Pod pojmom „dosahujú“ sa v položke 2.C.13 myslia zliatiny titánu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C210	„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty, iné ako uvedené v 1C010.a), b) alebo e): a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo takéto materiály z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: 1. „špecifický modul“ najmenej $12,7 \times 10^6$ m <u>alebo</u> 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej $23,5 \times 10^4$ m; <u>Poznámka:</u> 1C210.a) sa nevzťahuje na „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 hmotnostných % modifikátora povrchu vlákna na báze esteru. b) sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „špecifický modul“ najmenej $3,18 \times 10^6$ m a 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej $7,62 \times 10^4$ m; c) termosetickou živitou impregnované kontinuálne „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty), vyrobené z uhlíkových alebo sklenených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a) alebo b). <u>Technická poznámka:</u> Živica tvorí maticu kompozitného materiálu. <u>Poznámka:</u> V bode 1C210 je pojem „vláknité alebo vláknové materiály“ obmedzený na kontinuálne „monofily“, „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“.	2.C.7.a)	„Vláknité alebo vláknové materiály“ a predimpregnované lamináty: a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo takéto materiály z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: 1. „špecifický modul“ najmenej $12,7 \times 10^6$ m; alebo 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej $23,5 \times 10^4$ m; Poznámka: Položka 2.C.7.a) sa nevzťahuje na „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré obsahujú najmenej 0,25 hmotnostných % modifikátora povrchu vlákna na báze esteru. 2.C.7.b) sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „špecifický modul“ najmenej $3,18 \times 10^6$ m; a 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej $7,62 \times 10^4$ m; 2.C.7.c) c) termosetickou živitou impregnované kontinuálne „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklenených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v položke 2.C.7.a) alebo položke 2.C.7.b). Technická poznámka: Živica tvorí maticu kompozitného materiálu. Technické poznámky: 1. V položke 2.C.7 „Špecifický modul“ je Youngov modul v N/m^2 vydelený mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relatívnej vlhkosti 50 ± 5 %. 2. V položke 2.C.7 „Špecifická pevnosť v ťahu“ je medza pevnosti v ťahu v N/m^2 delená mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) a relatívnej vlhkosti 50 ± 5 %.
-------	--	----------	--

▼ M30

1C216	Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu, iná ako uvedená v 1C116, „dosahujúca“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 950 MPa pri 293 K (20 °C). <u>Poznámka:</u> 1C216 sa nevzťahuje na formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm. <u>Technická poznámka:</u> Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou, „dosahujúce“ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.	2.C.11.	Oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu „dosahujúca“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 950 MPa pri 293 K (20 °C). Poznámka: Položka 2.C.11. sa nevzťahuje na formy, ktorých všetky lineárne rozmery majú najviac 75 mm. Technická poznámka: Pod pojmom „dosahujúca“ sa v položke 2.C.11 myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.
1C225	Bór obohatený izotopom bóru-10 (^{10}B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov. <u>Poznámka:</u> K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria aj materiály naplnené bórom. <u>Technická poznámka:</u> Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru-10 približne 18,5 hmotnostných %, (20 atómových %).	2.C.4.	Bór obohatený izotopom bóru-10 (^{10}B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode: elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov. Poznámka: K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v položke 2.C.4 patria aj materiály naplnené bórom. Technická poznámka: Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru-10 približne 18,5 hmotnostných % (20 atómových percent).
1C226	Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 hmotnostných % volfrámu, iné ako vymedzené v 1C117, vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm a b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg. <u>Poznámka:</u> 1C226 sa nevzťahuje na výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.	2.C.14.	Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 hmotnostných % volfrámu vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm; a b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg. Poznámka: Položka 2.C.14. sa nevzťahuje na výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

▼ M30

1C227	Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka; <u>a</u> b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.	2.C.5.	Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika; a b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.
1C228	Horčík vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.	2.C.10.	Horčík vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika; a b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.
1C229	Bizmut vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) čistota najmenej 99,99 hmotnostných %; <u>a</u> b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.	2.C.3.	Bizmut vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) čistota najmenej 99,99 hmotnostných % a b) obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.
1C230	Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov, ktoré nie sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov. Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV. <u>Poznámka:</u> 1C230 sa nevzťahuje na: a) kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž; b) oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo substráty pre elektronické obvody; c) beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.	2.C.2.	Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov. Poznámka: Položka 2.C.2. sa nevzťahuje na: a) kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž; b) oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo substráty pre elektronické obvody; c) beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

▼ M30

1C231	Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, zlúčeniny hafnia obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.	2.C.8.	Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, zlúčeniny hafnia, obsahujúce viac ako 60 hmotnostných % hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.
1C232	Hélium-3 (^3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného. <i>Poznámka: 1C232 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.</i>	2.C.18.	Hélium-3 (^3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného. Poznámka: Položka 2.C.18. sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.
1C233	Lítium obohatené izotopom lítium-6 (^6Li) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného. <i>Poznámka: 1C233 sa nevzťahuje na termoluminiscenčné dozimetre.</i> <i>Technická poznámka:</i> <i>Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 hmotnostných % (7,5 atómových %).</i>	2.C.9.	Lítium obohatené izotopom lítia-6 (^6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode, a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného. Poznámka: Položka 2.C.9. sa nevzťahuje na termoluminiscenčné dozimetre. Technická poznámka: Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 hmotnostných % (7,5 atómových percent).
1C234	Zirkónium s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónia v týchto formách: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % zirkónia, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov, iných ako uvedených v 0A001.f). <i>Poznámka: 1C234 sa nevzťahuje na zirkónium vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.</i>	2.C.15.	Zirkónium s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónia v týchto formách: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 hmotnostných % zirkónia, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov. Poznámka: Položka 2.C.15. sa nevzťahuje na zirkónium vo forme fólií s hrúbkou najviac 0,10 mm.
1C235	Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z materiálov uvedených vyššie. <i>Poznámka: 1C235 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako $1,48 \times 10^3$ GBq (40 Ci) trícia.</i>	2.C.17.	Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z materiálov uvedených vyššie. Poznámka: Položka 2.C.17. sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako $1,48 \times 10^3$ GBq trícia.

▼ M30

1C236	„rádionuklidy“ vhodné na tvorbu zdrojov neutrónov na základe reakcie alfa-n, iné ako uvedené v 0C001 a 1C012.a), v týchto formách: a) elementárne; b) zlúčeniny s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg); c) zmesi s celkovou aktivitou najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg); d) produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov. <u>Poznámka:</u> 1C236 sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia s aktivitou nižšou než 3,7 GBq (100 millicurie). <u>Technická poznámka:</u> V bode 1C236 „rádionuklidy“ sú ktorékoľvek z týchto: — aktínium 225 (Ac-225) — aktínium 227 (Ac-227) — kalifornium 253 (Cf-253) — curium 240 (Cm-240) — curium 241 (Cm-241) — curium 242 (Cm-242) — curium 243 (Cm-243) — curium 244 (Cm-244) — einsteinium 253 (Es-253) — einsteinium 254 (Es-254) — gadolínium 148 (Gd-148) — plutónium 236 (Pu-236) — plutónium 238 (Pu-238) — polónium 208 (Po-208)	2.C.19.	Rádionuklidy vhodné na tvorbu zdrojov neutrónov na základe reakcie alfa-n: aktínium 225 curium 244 polónium 209 aktínium 227 einsteinium 253 polónium 210 kalifornium 253 einsteinium 254 rádium 223 curium 240 gadolínium 148 tórium 227 curium 241 plutónium 236 tórium 228 curium 242 plutónium 238 urán 230 curium 243 polónium 208 urán 232
-------	--	---------	--

▼ M30

	— <i>polónium 209 (Po-209)</i> — <i>polónium 210 (Po-210)</i> — <i>rádium 223 (Ra-223)</i> — <i>tórium 227 (Th-227)</i> — <i>tórium 228 (Th-228)</i> — <i>urán 230 (U-230)</i> — <i>urán 232 (U-232)</i>		V týchto formách: a) elementárne; b) zlúčeniny s celkovou rádioaktivitou najmenej 37 GBq/kg; c) zmesi s celkovou rádioaktivitou najmenej 37 GBq/kg; d) produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov. Poznámka: Položka 2.C.19. sa nevzťahuje na produkty ani zariadenia s rádioaktivitou nižšou ako 3,7 GBq.
1C237	Rádium 226 (²²⁶Ra), zliatiny rádia-226, zlúčeniny rádia-226, zmesi obsahujúce rádium-226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov. <u>Poznámka:</u> 1C237 sa nevzťahuje na: a) <i>lekárske aplikátory;</i> b) <i>produkty alebo zariadenia obsahujúce menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia-226.</i>	2.C.12.	Rádium 226 (²²⁶Ra), zliatiny rádia-226, zlúčeniny rádia-226, zmesi obsahujúce rádium-226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov. Poznámka: Položka 2.C.12. sa nevzťahuje na: a) <i>lekárske aplikátory;</i> b) <i>produkty alebo zariadenia obsahujúce menej ako 0,37 GBq rádia-226.</i>
1C238	Fluorid chloritý (ClF ₃).	2.C.6.	Fluorid chloritý (ClF ₃).
1C239	Silné výbušniny, okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenských tovarov, alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm ³ a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.	6.C.1.o)	Akákoľvek výbušnina s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8 g/cm ³ a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240	Niklový prášok a pórovitý kovový nikl, iné ako uvedené v 0C005: a) niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami: - obsah niklu najmenej 99,0 hmotnostných % a - stredná veľkosť častíc menej ako 10 µm, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B330; b) pórovitý kovový nikl vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a). <u>Poznámka:</u> 1C240 sa nevzťahuje na: - prášky z vlákneného niklu; - jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm²/plech. <u>Technická poznámka:</u> Bod 1C240b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmí vzájomne prepojenými v celej štruktúre.	2.C.16.	Niklový prášok a pórovitý niklový kov: Pozn.: Pokiaľ ide o niklový prášok pripravený špeciálne na výrobu bariér pre plynnú difúziu, pozri INFCIRC/254/časť 1 (v znení zmien). a) niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami: - obsah niklu najmenej 99,0 hmotnostných % a - priemernú veľkosť častíc nameranú podľa štandardu ASTM B 330 menej ako 10 µm; b) pórovitý kovový nikl vyrobený z materiálov uvedených v 2.C.16.a). Poznámka: Položka 2.C.16. sa nevzťahuje na: - prášky z vlákneného niklu; - jednotlivé plechy z pórovitého kovového niklu s plochou najviac 1 000 cm²/plech. Technická poznámka: Položka 2.C.16.b) sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v položke 2.C.16.a) tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmí vzájomne prepojenými v celej štruktúre.
1C241	Rénium a jeho zliatiny s obsahom rénia najmenej 90 hmotnostných % a zliatiny rénia a wolfrámu obsahujúce najmenej 90 hmotnostných % alebo viac akejkolvek kombinácie rénia a wolfrámu, iné ako uvedené v 1C226, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm; a b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg.	2.C.20.	Rénium a jeho zliatiny s obsahom rénia najmenej 90 hmotnostných % a zliatiny rénia a wolfrámu obsahujúce najmenej 90 hmotnostných % alebo viac akejkolvek kombinácie rénia a wolfrámu vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm; a b) hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

▼ **M30****1D Softvér**

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
1D001	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadenia uvedeného v 1B001 až 1B003.	1.D.2.	„Softvér“ je skupina jedného alebo viacerých ‚programov‘ alebo ‚mikroprogramov‘ zabudovaných v akejkoľvek hmotnom dátovom médiu.
1D201	„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ tovarov uvedených v 1B201.	1.D.3.	„Softvér“ je skupina jedného alebo viacerých ‚programov‘ alebo ‚mikroprogramov‘ zabudovaných v akejkoľvek hmotnom dátovom médiu.

1E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
1E201	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B234, 1C002.b)3 alebo .b)4, 1C010.b), 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241 alebo 1D201.	1.E.1.	„Technológia“ – sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ akejkoľvek položky zaradenej do zoznamu. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.
1E202	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo výrobu tovarov uvedených v 1A007, 1A202 alebo 1A225 až 1A227.	1.E.1.	„Technológia“ – sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ akejkoľvek položky zaradenej do zoznamu. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.
1E203	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo výrobu tovarov uvedených v 1A007, 1A202 alebo 1A225 až 1A227.	1.E.1.	„Technológia“ – sú špecifické informácie nevyhnutné na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ akejkoľvek položky zaradenej do zoznamu. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci‘.

KATEGÓRIA 2 – SPRACOVANIE MATERIÁLOV

2 A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
2A225	Tégliky vyrobené z materiálov odolných proti kvapalným aktinidovým kovom: a) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: - objem medzi 150 cm³ a 8 000 cm³; <u>a</u> - sú vyrobené z niektorého z nasledujúcich materiálov alebo ich kombinácie, alebo nimi potiahnuté, s čistotou najmenej 2 hmotnostných %: - fluorid vápenatý (CaF₂); - zirkoničitan vápenatý (metazirkoničitan) (CaZrO₃); - sírník ceritý (Ce₂S₃); - oxid erbitý (erbia) (Er₂O₃); - oxid hafničitý (hafnia) (HfO₂); - oxid horečnatý (MgO); - nitridovaná zliatina niób-titán-volfrám (približne 50 % Nb, 30 % Ti a 20 % W); - oxid ytritý (yttria) (Y₂O₃) <u>alebo</u> - oxid zirkoničitý (zirkónia) (ZrO₂). b) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: - objem medzi 50 cm³ a 2 000 cm³; a - sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 99,9 hmotnostných % alebo ním potiahnuté; c) tégliky, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: - objem medzi 50 cm³ a 2 000 cm³; - sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 98 hmotnostných % alebo ním potiahnuté; <u>a</u> - sú potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich ľubovoľnou kombináciou.	2.A.1.	Tégliky vyrobené z materiálov odolných proti kvapalným aktinidovým kovom: a) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: - objem medzi 150 cm³ a 8 000 cm³ [8 l (litrov)]; a - sú vyrobené z niektorého z nasledujúcich materiálov alebo ich kombinácie, alebo nimi potiahnuté, s čistotou najmenej 2 hmotnostných %: - fluorid vápenatý (CaF₂); - zirkoničitan vápenatý (metazirkoničitan) (CaZrO₃); - sulfid ceritý (Ce₂S₃); - oxid erbitý (erbia) (Er₂O₃); - oxid hafničitý (hafnia) (HfO₂); - oxid horečnatý (MgO); - nitridovaná zliatina niób-titán-volfrám (približne 50 % Nb, 30 % Ti a 20 % W); - oxid ytritý (yttria) (Y₂O₃) alebo - oxid zirkoničitý (zirkónia) (ZrO₂). b) tégliky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: - objem medzi 50 cm³ (50 ml) a 2 000 cm³ [2 l (litre)]; a - sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 99,9 hmotnostných % alebo ním potiahnuté; c) tégliky, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: - objem medzi 50 cm³ (50 ml) a 2 000 cm³ [2 l (litre)]; - sú vyrobené z tantalu čistoty najmenej 98 hmotnostných % alebo ním potiahnuté; a - sú potiahnuté karbidom, nitridom, boridom tantalu alebo ich ľubovoľnou kombináciou.

▼ M30

2A226	Ventily, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: a) „menovitý rozmer“ najmenej 5 mm; b) majú vlnovcové tesnenie <u>a</u> c) celé sú vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatiny niklu, s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, alebo nimi potiahnuté. <u>Technická poznámka:</u> <i>Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na výstupe sa pod pojmom „menovitý rozmer“ v položke 2A226 rozumie najmenší priemer.</i>	3.A.3.	Ventily, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: a) menovitý rozmer najmenej 5 mm; b) majú vlnovcové tesnenie a c) celé sú vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, niklu alebo zliatiny niklu, s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, alebo nimi potiahnuté. <u>Technická poznámka:</u> <i>Pre ventily s rozdielnym priemerom na vstupe a na výstupe sa pod parametrom menovitý rozmer v položke 3.A.3.a) rozumie najmenší priemer.</i>
-------	--	--------	--

2B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
2B001	Obrábacie stroje a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na „číslicové riadenie“: <u>Pozn.: POZRI TIEŽ 2B201.</u> <u>Poznámka 1:</u> 2B001 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu prevodov. Pre tieto stroje pozri 2B003. <u>Poznámka 2:</u> 2B001 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorého z týchto výrobkov: a) brúsky na kľukové hriadele alebo vačkové hriadele; b) nástroje alebo rezačky; c) závitovky vytlačiacich lisov;	1.B.2.	Tieto obrábacie stroje a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických materiálov alebo kompozitov, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na súčasné „riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerých osiach: Pozn.: Pre jednotky „číslicového riadenia“ kontrolované pridruženým „softvérom“, pozri položky 1.D.3.

d) gravírované alebo fazetované časti šperkov, alebo e) zubné protézy. <u>Poznámka 3:</u> Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch – sústružiacich, frézovacích alebo brúsiacich – schopností (napr. sústruh s frézovacou schopnosťou), sa musí posúdiť podľa každej uplatniteľnej položky 2B001.a), b) alebo c). <u>Pozn.:</u> Pre stroje na optickú konečnú úpravu pozri 2B002.		
a) obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých a 2. dve alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“; <u>Poznámka:</u> 2B001.a) sa nevzťahuje na sústruhy osobitne navrhnuté na výrobu kontaktných šošoviek, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) ovládanie stroja obmedzené na zadávanie programovacích údajov o súčiastke pomocou softvéru na opticalmickej báze a b) bez vákuového upínania. b) obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. majú všetky tieto vlastnosti: a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých a b) tri lineárne osi plus jednu rotačnú os, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“;		a) obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú „presnosť polohovania“ „so všetkými dostupnými kompenzáciami“ lepšiu (menej) než 6 µm podľa ISO 230/2 (1988) pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi (celkov polohovanie) pre stroje, ktoré môžu obrábať priemery väčšie než 35 mm; Poznámka: Položka 1.B.2.a) sa nevzťahuje na tyčové automatizované sústruhy (Swissturn) určené iba na sústruženie tyčového materiálu, ak priemer sústruženej tyče je najviac 42 mm a nie je možné upnutie do skľučovadla. Stroje môžu byť schopné vŕtať a/alebo frézovať obrábané súčiastky s priemerom menej ako 42 mm.

2. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“ a ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

Pozn.: „Obrábacie stroje so súbežným mechanizmom“ sú vymedzené v 2B001.b)2.d).

- a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1 m;
- b) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,4 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu viac než 1 m a menej než 4 m;
- c) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 6,0 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 4 m alebo
- d) sú „obrábacím strojom so súbežným mechanizmom“;

Technická poznámka:

„Obrábací stroj so súbežným mechanizmom“ je obrábací stroj s viacerými tyčami spojenými s plošinou a aktuátormi; každý aktuátor ovláda príslušnú tyč súčasne a nezávisle.

3. majú „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než 1,1 µm pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých, alebo

4. jednonožové obrábacie stroje, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

- a) „radiálne hádzanie“ a „plánovanú odchýlku pohybu“ vretena menšie (lepšie) než 0,0004 mm TIR a
- b) uhlovú odchýlku kĺzavého pohybu (vychýľovanie, stúpanie a nakláňanie) menšiu (lepšiu) než 2 oblúkové sekundy, TIR (total indicator reading) viac ako 300 mm pohybu;

c) obrábacie stroje na brúsenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. majú všetky tieto vlastnosti:

- a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než $1,1 \mu\text{m}$ pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých a
- b) tri alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“, alebo

2. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“ a ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

- a) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než $1,1 \mu\text{m}$ pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu menej než 1 m;
- b) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než $1,4 \mu\text{m}$ pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu viac než 1 m a menej než 4 m; alebo
- c) „jednosmernú opakovateľnosť polohovania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) než $6,0 \mu\text{m}$ pozdĺž jednej lineárnej osi alebo viacerých pri celkovej dĺžke pohybu rovnej alebo väčšej než 4 m.

Poznámka: 2B001.c) sa nevzťahuje na tieto brúsky:

a) cylindrické externé, interné a externo-interné brúsky so všetkými týmito vlastnosťami:

1. obmedzené na brúsenie valcových plôch a

2. obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky;

b) stroje navrhnuté špecificky ako súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z alebo os w s „jednosmernou opakovateľnosťou polohovania“ menšou (lepšou) ako $1,1 \mu\text{m}$;

▼ M30

	c) rovinné brúsky. d) stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) bezdrôtového typu s dvoma alebo viacerými rotačnými osami, ktoré možno koordinovať súčasne na účel „riadenia profilu“; e) obrábacie stroje na odstraňovanie kovov, keramických materiálov alebo „kompozitov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. odstraňujú materiál ľubovoľným z týchto spôsobov: a) vodným lúčom alebo lúčom inej kvapaliny vrátane tých, ktoré používajú brúsne aditíva; b) elektrónovým lúčom alebo c) „laserovým“ lúčom a 2. majú aspoň dve rotačné osy a všetky tieto vlastnosti: a) môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia profilu“ a b) majú presnosť polohovania menšiu (lepšiu) ako 0,003°; f) vŕtačky na hlboké diery a sústružiacie stroje upravené na hlbinné vŕtanie, ktoré dosahujú maximálnu hĺbku diery viac ako 5 m.		
2B006	Systémy a zariadenia na kontrolu alebo meranie rozmerov a „elektronické montážne celky“:	1.B.3.	
2B006.b)	prístroje na meranie lineárneho a uhlového posuvu:	1.B.3.	1.B.3. Stroje, prístroje alebo systémy na kontrolu rozmerov:
2B006.b)	1. prístroje na meranie „lineárneho posuvu“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: <u>Poznámka:</u> Na „laserové“ interferometre na meranie posuvu sa vzťahuje iba 2B006.b)1.c).	1.B.3.b)	b) prístroje na meranie lineárneho posuvu: 1. bezdotykové meracie systémy s „rozlíšením“ lepším (najmenej) ako 0,2 μm v rámci rozsahu merania do 0,2 mm;

Technická poznámka:

Na účely 2B006.b)1. „lineárny posuv“ znamená zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meraným predmetom.

a) bezdotykové meracie systémy s „citlivosťou“ najmenej (lepšou ako) 0,2 µm v rámci rozsahu merania do 0,2 mm;

b) systémy s lineárnym premenlivým diferenciálnym transformátorom (LVDT) so všetkými týmito vlastnosťami:

1. majúce niektorú z týchto vlastností:

a) „linearita“ najviac (lepšia ako) 0,1 %, meraná od 0 po „plný prevádzkový rozsah“ pre LVDT s „plným prevádzkovým rozsahom“ až do ± 5 mm vrátane alebo

b) „linearita“ najviac (lepšia ako) 0,1 %, meraná od 0 do 5 mm pre LVDT s „plným prevádzkovým rozsahom“ nad ± 5 mm a

2. časová nestálosť nuly prístroja (drift) najviac (lepšia ako) 0,1 % za deň pri štandardnej teplote prostredia v skúšobnej miestnosti ± 1 K.

Technická poznámka:

Na účely 2B 006.b)1.b) je „plný prevádzkový rozsah“ polovica z celkového možného lineárneho posuvu LVDT. Napríklad LVDT s „plným prevádzkovým rozsahom“ do ± 5 mm vrátane môže merať celkový možný lineárny posuv 10 mm.

c) meracie systémy so všetkými týmito vlastnosťami:

1. obsahujú „laser“ a

2. udržiavajú si počas najmenej 12 hodín pri teplote 20 ± 1 °C všetky tieto parametre:

a) „citlivosť“ 0,1 µm alebo menej (lepšia) v celom rozsahu stupnice a

2. systémy s lineárnym premenlivým diferenciálnym transformátorom (LVDT), ktoré majú obidve tieto vlastnosti:

a) 1. „linearita“ najviac (lepšia ako) 0,1 %, meraná od 0 po „plný prevádzkový rozsah“ pre LVDT s prevádzkovým rozsahom až do 5 mm; alebo

2. „linearita“ najviac (lepšia ako) 0,1 %, meraná od 0 do 5 mm pre LVDT s prevádzkovým rozsahom nad 5 mm; a

b) časová nestálosť nuly prístroja (drift) lepšia ako (najviac) 0,1 % za deň pri štandardnej teplote prostredia v skúšobnej miestnosti ± 1 K;

3. meracie systémy vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a) obsahujú „laser“ a

b) udržiavajú si počas najmenej 12 hodín pri štandardnej teplote ± 1 K a štandardnom tlaku:

1. „rozlíšenie“ 0,1 µm alebo lepšie v celom rozsahu stupnice a

2. „neistotu merania“ rovnú alebo lepšiu (menšiu) ako $(0,2 + L/2000)$ µm (L je nameraná dĺžka v milimetroch);

Poznámka: Položka 1.B.3.b)3 sa nevzťahuje na interferometrické systémy merania bez uzavretej alebo otvorenej spätnej väzby obsahujúce laser na meranie odchýliek pohybu saní obrábacích strojov, strojov na kontrolu rozmerov alebo podobných zariadení.

Technická poznámka:

V položke 1.B.3.b) „lineárny posuv“ znamená zmenu vzdialenosti medzi meracou sondou a meraným predmetom.

▼ M30

	b) sú schopné dosiahnuť „neistotu merania“ rovnú alebo menšiu (lepšiu) ako $(0,2 + L/2\ 000)\ \mu\text{m}$ (L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode v rámci rozsahu merania po kompenzácii za refrakčný index vzduchu; <u>alebo</u>		
2B006.b)	2. prístroje na meranie uhlového posuvu s „presnosťou“ uhlovej polohy rovnajúcou sa 0,00025o alebo menej (lepšou); <i>Poznámka: 2B006.b)2 sa nevzťahuje na optické prístroje, ako sú autokolimátory využívajúce kolimované svetlo (napr. laserové svetlo) na zisťovanie uhlového posuvu zrkadla.</i>	1.B.3.c)	c) prístroje na meranie uhlového posuvu s „presnosťou“ uhlovej polohy rovnajúcou sa 0,00025o alebo lepšou (menej); Poznámka: Položka 1.B.3.c) sa nevzťahuje na optické prístroje, ako sú autokolimátory využívajúce kolimované svetlo (napr. laserové svetlo) na zisťovanie uhlového posuvu zrkadla.
2B116	Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti: a) systémy na vibračné skúšky používajúce techniku spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 10 g rms v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“; b) digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky, so šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v 2B116.a); <i>Technická poznámka:</i> <i>V bode 2B116.b) „šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej riadiaca jednotka dokáže vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a vyslania ovládacích signálov.</i> c) vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky), s alebo bez pridružených zosilňovačov schopné prenášať silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na „holom stole“ alebo vyššiu a sú použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v 2B116.a);	1.B.6.	Systémy na vibračné skúšky, zariadenia a súčasti: a) elektrodynamické systémy na vibračné skúšky, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: 1. využívajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu vybavené digitálnou riadiacou 2. jednotkou; 3. schopné vyvinúť vibrácie 10 g RMS v rozmedzí 20 a 2 000 Hz a 4. schopné prenášať silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“; b) digitálne riadiace jednotky kombinované s osobitne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky so šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase väčšou ako 5 kHz a navrhnuté pre systém uvedený v položke 1.B.6.a.; c) vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky) s pridruženými zosilňovačmi alebo bez nich schopné prenášať d) silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, ktoré sú použiteľné v systémoch uvedených v položke 1.B.6.a);

▼ M30

	d) nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do systému schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v 2B116.a). <u>Technická poznámka:</u> <i>V položke 2B116 je „holý stôl“ plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.</i>		e) nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky, navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do kompletného systému natriasania schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, ktoré sú použiteľné v systémoch uvedených v položke 1.B.6.a). <u>Technická poznámka:</u> <i>V položke 1.B.6 „holý stôl“ je plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.</i>
2B201	Obrábacie stroje a ich všetky kombinácie, iné ako uvedené v 2B001, určené na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických alebo „kompozitov“, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na súčasné „riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerých osiach: <u>Technické poznámky:</u> <i>Oficiálne úrovne presnosti polohovania odvodené podľa týchto postupov od meraní vykonaných v súlade s ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾ alebo s jej národnými ekvivalentmi sa môžu používať pre každý model obrábacieho stroja, ak boli poskytnuté vnútroštátnym orgánom a tie ich akceptovali namiesto individuálnych skúšok strojov. Oficiálna presnosť polohovania sa odvodí takto:</i> <i>1. Vyberie sa päť strojov modelu, ktorý má byť vyhodnotený.</i> <i>2. Zmeria sa presnosť lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾;</i> <i>3. Určia sa hodnoty presnosti (A) pre každú os každého stroja. Metóda výpočtu hodnoty presnosti je opísaná v norme ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾;</i> <i>4. Stanoví sa priemerná hodnota presnosti pre každú os. Táto stredná hodnota sa stáva oficiálnou presnosťou polohovania pre každú os daného modelu (Ax Ay...);</i> <i>5. Keďže položka 2B201 sa vzťahuje na každú lineárnu os, bude toľko oficiálnych hodnôt „presnosti polohovania“, koľko je lineárnych osí;</i>	1.B.2.	1.B.2. Tieto obrábacie stroje a ich ľubovoľná kombinácia na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických materiálov alebo kompozitov, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené elektronickými zariadeniami na súčasné „riadenie profilu“ vo dvoch alebo viacerých osiach: Pozn.: Pre jednotky „číslicového riadenia“ kontrolované pridruženým „softvérom“, pozri položky 1.D.3.

	6. Ak ľubovoľná os obrábacieho stroja, na ktorý sa nevzťahuje 2B201.a), 2B201.b) alebo 2B201.c), má oficiálnu presnosť polohovania $6\text{ }\mu\text{m}$ alebo menej (lepšiu) pre brúsky a $8\text{ }\mu\text{m}$ alebo menej (lepšiu) pre frézovačky alebo sústruhy, oboje stanovené podľa ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾, potom sa od výrobcu bude vyžadovať, aby každých osemnásť mesiacov opakovane potvrdil úroveň presnosti. <u>Poznámka 1:</u> 2B201 sa nevzťahuje na špeciálne obrábacie stroje obmedzené na výrobu niektorých z týchto súčastí: a) ozubené kolesá; b) brúsky na kľukové hriadele alebo vačkové hriadele; c) nástroje alebo rezačky; d) závitovky vytláčacích lisov. <u>Poznámka 2:</u> Obrábací stroj, ktorý má aspoň dve z troch – sústružiacich, frézovacích alebo brúsiacich – schopností (napr. sústruh s frézovacou schopnosťou), sa musí posúdiť podľa každej uplatniteľnej položky 2B201.a), b) alebo c).		
2B201.	a) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: - presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako $6\text{ }\mu\text{m}$ podľa ISO 230/2:1988 ⁽¹⁾ alebo národných ekvivalentov; - dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí; <u>alebo</u> - päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“; <u>Poznámka:</u> 2B201.a) sa nevzťahuje na frézovačky s týmito vlastnosťami: a) pohyb v smere osi X viac ako 2 m a b) celková presnosť polohovania na osi X horšia (viac) ako $30\text{ }\mu\text{m}$.	1.B.2.b)	b) Obrábacie stroje na frézovanie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: „presnosť polohovania“ so všetkými dostupnými kompenzáciami lepšiu (menej) než $6\text{ }\mu\text{m}$ podľa ISO 230/-2:19881 pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi (celkovo); - dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí; alebo - päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“; Poznámka: Položka 1.B.2.b) sa nevzťahuje na frézovačky vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: - pohyb v smere osi X viac ako 2 m a - celková presnosť polohovania na osi X horšia (viac) ako $30\text{ }\mu\text{m}$ podľa ISO 230/2 (1988).

2B201	b) Obrábacie stroje na brúsenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. presnosť polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ je pozdĺž každej lineárnej osi rovná alebo menšia (lepšia) ako 4 µm podľa ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾ alebo príslušných národných ekvivalentov; 2. dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí; <u>alebo</u> 3. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“; <u>Poznámka:</u> 2B201.b) sa nevzťahuje na tieto brúsky: a) cylindrické externé, interné a externo-interné brúsky so všetkými týmito vlastnosťami: 1. obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky a 2. majú osi limitované na x, z a c; b) súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z alebo os w s celkovou „presnosťou polohovania“ menej (lepšou) než 4 µm podľa ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾ alebo národných ekvivalentov; c) obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú „presnosť polohovania“ „so všetkými dostupnými kompenzáciami“ menej (lepšie) než 6 µm podľa ISO 230/2 (1988) ⁽¹⁾ pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi (celkovo) pre stroje, ktoré môžu obrábať priemery väčšie než 35 mm; <u>Poznámka:</u> 2B201.c) sa nevzťahuje na tyčové automatizované sústruhy (Swissturn) určené iba na sústruženie tyčového materiálu, ak priemer sústruženej tyče je najviac 42 mm a nie je možné upnutie do skľučovadla. Stroje môžu byť schopné vŕtať a/alebo frézovať obrábané súčiastky s priemerom menej ako 42 mm.	1.B.2.c)	c) obrábacie stroje na brúsenie, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. „presnosť polohovania“ so všetkými dostupnými kompenzáciami lepšiu (menej) než 4 µm podľa ISO 230/-2:19881 pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi (celkovo); 2. dve alebo viac kontúrovacích rotačných osí; alebo 3. päť alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“. Poznámka: Položka 1.B.2.c) sa nevzťahuje na tieto brúsky: 1. cylindrické externé, interné a externo-interné brúsky so všetkými týmito vlastnosťami: a) obmedzené na maximálny rozmer obrobku 150 mm vonkajšieho priemeru alebo dĺžky a b) majú osi limitované na x, z a c; 2. súradnicové brúsky, ktoré nemajú os z alebo os w s „jednosmernou opakovateľnosťou polohovania“ menšou (lepšou) ako 4 µm; Presnosťou polohovania je podľa ISO 230/2 (1988).
-------	---	----------	---

2B204	„Izostatické lisy“, iné ako uvedené v 2B004 alebo 2B104, a príbuzné zariadenia: a) „izostatické lisy“ vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. schopné dosahovať maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa a 2. vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom viac ako 152 mm; b) lisovnice, lejacie formy a riadiace systémy osobitne navrhnuté pre „izostatické lisy“, uvedené v 2B204.a). <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 2B204 sa pod vnútornými rozmermi komory rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovná teplota aj pracovný tlak, pričom tieto rozmery nezahŕňajú upínacie prvky. Tento rozmer je menší ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo ako vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.</i>	1.B.5.	1.B.5. „Izostatické lisy“ stroje a príbuzné zariadenia: a) „izostatické lisy“ vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. schopné dosahovať maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa a 2. vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom viac ako 152 mm; b) lisovnice, lejacie formy a riadiace systémy osobitne navrhnuté pre „izostatické lisy“, uvedené v položke 1.B.5.a). <u>Technické poznámky:</u> 1. V položke 1.B.5 „Izostatické lisy“ sú zariadenia schopné pretlačiť uzavretú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál. 2. V položke 1.B.5 sa pod vnútornými rozmermi komory rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne pracovná teplota aj pracovný tlak, pričom tieto rozmery nezahŕňajú upínacie prvky. Tento rozmer je menší ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo ako vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.
2B206	Stroje, prístroje alebo systémy na kontrolu rozmerov, iné ako uvedené v 2B006:	1.B.3.	1.B.3. Stroje, prístroje alebo systémy na kontrolu rozmerov:
2B206.	a) počítačom riadené alebo číslicovo riadené súradnicové meracie stroje (CMM) vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností: 1. majú iba dve osi a maximálna povolená odchýlka merania dĺžky pozdĺž ktorejkoľvek z osí (jednorozmerná), identifikovaná ako ľubovoľná kombinácia $E_{0X,MPE}$, $E_{0Y,MPE}$ alebo $E_{0Z,MPE}$, je rovná alebo menšia (lepšia) než $(1,25 + L/1\,000) \mu m$ (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009) <u>alebo</u> 2. majú tri alebo viac osí a trojrozmerná (volumetrická) maximálna povolená odchýlka merania dĺžky ($E_{0,MPE}$), je rovná alebo menšia (lepšia) ako $(1,7 + L/800) \mu m$ (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009);	1.B.3.a)	a) počítačom riadené alebo číslicovo riadené súradnicové meracie stroje (CMM) vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností: 1. majú iba dve osi a maximálna povolená odchýlka merania dĺžky pozdĺž ktorejkoľvek z osí (jednorozmerná), identifikovaná ako ľubovoľná kombinácia $E_{0X,MPE}$, $E_{0Y,MPE}$ alebo $E_{0Z,MPE}$, je rovná alebo menšia (lepšia) než $(1,25 + L/1\,000) \mu m$ (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009) alebo 2. majú tri alebo viac osí a trojrozmerná (volumetrická) maximálna povolená odchýlka merania dĺžky ($E_{0,MPE}$), je rovná alebo menšia (lepšia) ako $(1,7 + L/800) \mu m$ (pričom L je nameraná dĺžka v mm) v ktoromkoľvek bode prevádzkového rozsahu stroja (t. j. v rámci dĺžky osi) podľa ISO 10360-2(2009).

	<u>Technická poznámka:</u> Dovolená chyba indikácie $E_{0, MPE}$ pri najpresnejšom nastavení CMM, stanovená výrobcom podľa ISO 10360-2(2009)(napr. najlepší z týchto parametrov: sonda, dĺžka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so „všetkými dostupnými kompenzáciami“, sa porovná k prahu $1,7 + L/800 \mu m$.		<u>Technická poznámka:</u> Dovolená chyba indikácie $E_{0, MPE}$ pri najpresnejšom nastavení CMM, stanovená výrobcom podľa ISO 10360-2(2009)(napr. najlepší z týchto parametrov: sonda, dĺžka hrotu, parametre pohybu, prostredie) a so „všetkými dostupnými kompenzáciami“, sa porovná k prahu $1,7 + L/800 \mu m$.
2B206.	b) systémy na súčasnú lineárno-uhlovú kontrolu polopanví, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „neistota merania“ pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi je rovná alebo menšia (lepšia) ako $3,5 \mu m$ na $5 mm$ a 2. „odchýlka uhlovej polohy“ je rovná alebo menšia ako $0,02^\circ$. <u>Poznámka 1:</u> Obrábacie stroje, ktoré možno použiť ako meracie stroje, podliehajú kontrole, ak vyhovujú kritériám uvedeným pre funkciu obrábacieho stroja alebo pre funkciu meracieho stroja, alebo ich prekračujú. <u>Poznámka 2:</u> Stroj uvedený v 2B206 podlieha kontrole, ak kdekoľvek v rámci svojho pracovného rozsahu prekračuje prah regulácie. <u>Technické poznámky:</u> Všetky parametre nameraných hodnôt v 2B206 predstavujú plus/minus, t. j. nie celé pásmo.	1.B.3.d)	d) systémy na súčasnú lineárno-uhlovú kontrolu polopanví, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „neistota merania“ pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi je rovná alebo lepšia (menšia) ako $3,5 \mu m$ na $5 mm$ a 2. „odchýlka uhlovej polohy“ je rovná alebo menšia ako $0,02^\circ$;
2B207	„Roboty“, „koncové efekty“ a riadiace jednotky okrem druhov uvedených v 2B007: a) „roboty“ alebo „koncové efekty“ osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám pre manipuláciu s vysoko výbušnými trhavinami (musia napríklad vyhovovať triedam podľa elektrického kódu pre trhaviny);	1.A.3.a)1	„Roboty“, „koncové efekty“ a riadiace jednotky: a) „Roboty“ alebo „koncové efekty“ vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností: 1. osobitne navrhnuté tak, aby vyhovovali národným bezpečnostným normám pre manipuláciu s vysoko výbušnými trhavinami (musia napríklad vyhovovať triedam podľa elektrického kódu pre trhaviny);

b) riadiace jednotky osobitne navrhnuté pre ľubovoľný „robot“ alebo „koncový efektor“ z druhov uvedených v 2B207.a).	1.A.3.b)	riadiace jednotky osobitne navrhnuté pre ľubovoľný „robot“ alebo „koncový efektor“ z druhov uvedených v položke 1.A.3.a). Poznámka: Položka 1.A.3 sa nevzťahuje na „roboty“ osobitne navrhnuté pre nejadrové aplikácie, ako sú kabíny na farbenie sprejom. Technické poznámky: 1. „Roboty“ v položke 1.A.3. „Robot“ je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať „snímače“ a má všetky tieto vlastnosti: a) je polyfunkčný; b) je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia; c) má zabudované tri alebo viaceré servozariadenia s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môžu obsahovať krokové motory a d) je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu. Poznámka 1: „Snímače“ v uvedenej definícii sú detektory fyzikálneho javu, ktorého výstupom (po premene na signál, ktorý je možný zaznamenať kontrolnou jednotkou) je možné generovať „programy“ alebo upravovať naprogramované inštrukcie alebo číslíkové „programové“ údaje. Patria sem „snímače“ so strojovým videním, infračerveným snímkaním, akustickým snímkaním, taktilné snímače, snímače s inerciálnym meraním polohy, optickým a akustickým zameriavaním alebo snímače schopné merať silu alebo krútiaci moment. Poznámka 2: V uvedenom vymedzení je „programovateľnosť dostupná používateľovi“ vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako: a) fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení; alebo b) nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov. Poznámka 3: Uvedená definícia nezahŕňa nasledujúce zariadenia: a) manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;
---	-----------------	--

			b) manipulačné mechanizmy s fixným sledom, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. „Program“ je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami, ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami; c) mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi; „Program“ je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami, ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry „programu“ variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry „programu“ (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami; d) „manipulačné mechanizmy ovládané inak než servozariadeniami, s variabilnou postupnosťou, čo sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. „Program“ je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok; e) stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s kartézskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie. 2. „Koncové efekторы“ v položke 1.A.3. „koncové efekторы“ sú unášače, „aktívne nástrojové jednotky“ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“. Pozn.: V uvedenom vymedzení je „aktívna nástrojová jednotka“ zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.
--	--	--	---

2B209	Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a stroje na prietokové tvárnenie, iné ako uvedené v 2B009 alebo 2B109 a tŕne: a) stroje vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. majú najmenej tri valce (činné alebo vodiace) a 2. tieto podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením; b) tŕne na tvárnenie rotorov navrhnuté na tvárnenie valcových rotorov s vnútorným priemerom 75 až 400 mm. <i>Poznámka: Do 2B209.a) patria stroje, ktoré majú iba jeden valec konštruovaný na pretváranie kovu a dva pomocné valce, ktoré podopierajú tŕň, priamo sa však na procese pretvárania nezúčastňujú.</i>	1.B.1.	Stroje na prietokové tvárnenie, stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a tŕne: 1. stroje vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) majú najmenej tri valce (činné alebo vodiace) a b) tieto podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením; 2. tŕne na tvárnenie rotorov navrhnuté na tvárnenie valcových rotorov s vnútorným priemerom 75 až 400 mm. Poznámka: Do položky 1.B.1.a) patria stroje, ktoré majú iba jeden valec konštruovaný na pretváranie kovu a dva pomocné valce, ktoré podopierajú tŕň, priamo sa však na procese pretvárania nezúčastňujú.
2B219	Odstredivé stroje na vyvažovanie vo viacerých rovinách, pevné alebo prenosné, horizontálne alebo vertikálne: a) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie pružných rotorov s dĺžkou najmenej 600 mm, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. najväčší obožný priemer alebo priemer osového ložiska najmenej 75 mm; 2. únosnosť 0,9 až 23 kg a 3. schopnosť vyvažovať pri rýchlosti nad 5 000 ot/min.; b) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie súčastí dutých valcových rotorov so všetkými týmito vlastnosťami: 1. priemer osového ložiska nad 75 mm; 2. únosnosť 0,9 až 23 kg; 3. schopnosť vyvažovať na zvyškovú nevyváženosť najviac 0,01 kg × mm/kg na jednu rovinu a 4. remeňový pohon.	3.B.3.	Odstredivé stroje na vyvažovanie vo viacerých rovinách, pevné alebo prenosné, horizontálne alebo vertikálne: a) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie pružných rotorov s dĺžkou najmenej 600 mm, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. najväčší obožný priemer alebo priemer osového ložiska najmenej 75 mm; 2. únosnosť 0,9 až 23 kg; a 3. schopnosť vyvažovať pri rýchlosti nad 5 000 ot/min.; b) odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie súčastí dutých valcových rotorov so všetkými týmito vlastnosťami: 1. priemer osového ložiska nad 75 mm; 2. únosnosť 0,9 až 23 kg; 3. schopnosť vyvažovať na zvyškovú nevyváženosť najviac 0,010 kg × mm/kg na jednu rovinu a 4. remeňový pohon.

▼ M30

2B225	Diaľkové manipulatory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri rádiochemických separačných operáciách alebo v horúcich bunkách, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: a) schopnosť preniknúť najmenej 0,6 m cez stenu horúcej bunky (operácia cez stenu) <u>alebo</u> b) schopnosť premosťovať hornú časť steny horúcej bunky s hrúbkou najmenej 0,6 m (operácia ponad stenu). <u>Technická poznámka:</u> Diaľkové manipulatory zabezpečujú prenos úkonov ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou.	1.A.4.	Diaľkové manipulatory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri rádiochemických separačných operáciách alebo v horúcich bunkách, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: a) schopnosť preniknúť najmenej 0,6 m cez stenu horúcej bunky (operácia cez stenu) <u>alebo</u> b) schopnosť premosťovať hornú časť steny horúcej bunky s hrúbkou najmenej 0,6 m (operácia ponad stenu). Technická poznámka: Diaľkové manipulatory zabezpečujú prenos úkonov ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo klávesnicou.
2B226	Indukčné pece s riadenou atmosférou (využívajúce vákuum alebo inertný plyn) a ich napájanie: Pozn.: POZRI TIEŽ 3B. a) pece, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. schopné pracovať pri teplote nad 1 123 K (850 °C); 2. majú indukčné cievky s priemerom najviac 600 mm a 3. konštruované na príkon najmenej 5 kW; b) majú napájanie s určeným výstupným výkonom najmenej 5 kW, osobitne navrhnuté pre pece uvedené v 2B226.a). <u>Poznámka:</u> 2B226.a) sa nevzťahuje na pece navrhnuté na spracovávanie polovodičových doštičiek.	1.B.4.	Indukčné pece s riadenou atmosférou (využívajúce vákuum alebo inertný plyn) a ich napájanie: a) pece, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. schopné pracovať pri teplotách nad 1 123 K (850 °C); 2. majú indukčné cievky s priemerom najviac 600 mm a 3. konštruované na príkon najmenej 5 kW; Poznámka: Položka 1.B.4.a) sa nevzťahuje na pece navrhnuté na spracovávanie polovodičových doštičiek. b) majú napájanie s určeným výstupným výkonom najmenej 5 kW, osobitne navrhnuté pre pece uvedené v položke 1.B.4.a).
2B227	Metalurgické taviace pece a odlievacie pece s vákuom alebo inou riadenou atmosférou a príbuzné zariadenia: a) oblúkové pretavovacie a odlievacie pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. objemy taviacich elektród medzi 1 000 cm³ a 20 000 cm³ a 2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 973 K (1 700 °C).	1.B.7.	Metalurgické taviace pece a odlievacie pece s vákuom alebo inou riadenou atmosférou a príbuzné zariadenia: a) oblúkové pretavovacie a odlievacie pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. objemy taviacich elektród medzi 1 000 a 20 000 cm³ a 2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 973 K (1 700 °C).

▼ M30

	b) tavné pece s elektrónovým lúčom, pece s plazmovou atomizáciou a tavné pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. výkon najmenej 50 kW a 2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 473 K (1 700 °C). c) počítačové riadiace a monitorovacie systémy osobitne konfigurované pre ľubovoľnú z pecí uvedených v 2B227.a) alebo b).		b) tavné pece s elektrónovým lúčom, pece s plazmovou atomizáciou a tavné pece vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. výkon najmenej 50 kW a 2. schopnosť pracovať pri teplote topenia viac ako 1 473 K (1 200 °C). c) počítačové riadiace a monitorovacie systémy osobitne konfigurované pre ľubovoľnú z pecí uvedených v 1.B.7.a) alebo 1.B.7.b).
2B228	Zariadenia na výrobu alebo montáž rotorov, zariadenia na vyrovňovanie rotorov, tŕne a lisovnice na tvarovanie vlnovcov: a) zariadenia na montáž rotorov určené na montáž rúrkových sekcií rotorov plynových odstrediviek, usmerňovačov toku a koncových uzáverov; <u>Poznámka:</u> Do 2B228.a) patria tŕne, upínadlá a stroje na uloženie lisovaním za tepla. b) zariadenie na vyrovňovanie rotorov určené na nastavenie rúrkových sekcií rotora plynových odstrediviek do spoločnej osi; <u>Technická poznámka:</u> V 2B228.b) takéto zariadenia bežne pozostávajú z presných meracích sond spojených s počítačom, ktorý následne riadi napríklad činnosť pneumatických baranidiel používaných na nastavenie rúrkových sekcií rotora do spoločnej osi. c) tŕne a lisovnice na tvárnenie vlnovcov určené na výrobu vlnovcov s jednou konvolúciou. <u>Technická poznámka:</u> Vlnovce uvedené v 2B228.c) sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: 1. vnútorný priemer medzi 75 a 400 mm; 2. dĺžka najmenej 12,7 mm; 3. hrúbka jednej konvolúty viac ako 2 mm a 4. vyrobené z hliníkových zliatin vysokej pevnosti, z ocele vysokej pevnosti v ťahu alebo z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ vysokej pevnosti v ťahu.	3.B.2.	Zariadenia na výrobu alebo montáž rotorov, zariadenia na vyrovňovanie rotorov, tŕne a lisovnice na tvarovanie vlnovcov: a) zariadenia na montáž rotorov určené na montáž rúrkových sekcií rotorov plynových odstrediviek, usmerňovačov toku a koncových uzáverov; Poznámka: Do položky 3.B.2.a) patria presné tŕne, upínadlá a stroje na uloženie lisovaním za tepla. b) zariadenie na vyrovňovanie rotorov určené na nastavenie rúrkových sekcií rotora plynových odstrediviek do spoločnej osi; Technická poznámka: V položke 3.B.2.b) takéto zariadenia bežne pozostávajú z presných meracích sond spojených s počítačom, ktorý následne riadi napríklad činnosť pneumatických baranidiel používaných na nastavenie rúrkových sekcií rotora do spoločnej osi. c) tŕne a lisovnice na tvárnenie vlnovcov určené na výrobu vlnovcov s jednou konvolúciou. Technická poznámka: Vlnovce uvedené v položke 3.B.2.c) sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: 1. vnútorný priemer medzi 75 a 400 mm; 2. dĺžka najmenej 12,7 mm; 3. hrúbka jednej konvolúty viac ako 2 mm a 4. vyrobené z hliníkových zliatin vysokej pevnosti, z ocele vysokej pevnosti v ťahu alebo z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ vysokej pevnosti v ťahu.

2B230	Všetky druhy „prevodníkov tlaku“, schopné merať absolútne tlaky a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) prvky na snímanie tlaku vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhlíkovodíkových polymérov, alebo nimi chránené; b) upchávky, ak sú potrebné, nevyhnutné na utesnenie prvku na snímanie tlaku a v priamom kontakte s procesným médiom, vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhlíkovodíkových polymérov, alebo nimi chránené a c) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: - celý rozsah stupnice menej ako 13 kPa a „presnosť“ lepšia ako $\pm 1\%$ celej stupnice <u>alebo</u> - celý rozsah stupnice najmenej 13 kPa a „presnosť“ meraná pri 13 kPa lepšia ako ± 130 Pa. <u>Technické poznámky:</u> - V bode 2B230, prevodník tlaku „znamená zariadenie“ ktoré premieňa nameraný tlak na signál. - Na účely bodu 2B230 „presnosť“ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.	3.A.7.	Všetky druhy prevodníkov tlaku schopné merať absolútne tlaky a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) prvky na snímanie tlaku vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhlíkovodíkových polymérov, alebo nimi chránené; b) upchávky, ak sú potrebné, nevyhnutné na utesnenie prvku na snímanie tlaku a v priamom kontakte s procesným médiom, vyrobené z hliníka, zliatiny hliníka, oxidu hliníka (oxid hlinitý alebo zafír), niklu alebo zliatin niklu s obsahom niklu viac ako 60 hmotnostných %, alebo plne fluórovaných uhlíkovodíkových polymérov, alebo nimi chránené a c) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: - celý rozsah stupnice menej ako 13 kPa a „presnosť“ lepšia ako $\pm 1\%$ celej stupnice alebo - celý rozsah stupnice najmenej 13 kPa a „presnosť“ meraná pri 13 kPa lepšia ako ± 130 Pa. Technické poznámky: - V položke 3.A.7 je prevodník tlaku zariadenie, ktoré premieňa nameraný tlak na signál. - V položke 3.A.7 „presnosť“ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.
2B231	Vákuové vývevy vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) veľkosť sacieho hrdla najmenej 380 mm; b) rýchlosť čerpania najmenej $15 \text{ m}^3/\text{s}$ a c) schopnosť dosahovať maximálne vákuum lepšie ako 13 mPa. <u>Technické poznámky:</u> - Rýchlosť čerpania je stanovená v bode merania pri použití dusíka alebo vzduchu. - Maximálne vákuum sa stanovuje na saní čerpadla, pričom sanie čerpadla je odblokované.	3.A.8.	Vákuové vývevy vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) veľkosť sacieho hrdla najmenej 380 mm; b) rýchlosť čerpania najmenej $15 \text{ m}^3/\text{s}$ a c) schopnosť dosahovať maximálne vákuum lepšie ako 13,3 mPa. Technické poznámky: - Rýchlosť čerpania je stanovená v bode merania pri použití dusíka alebo vzduchu. - Maximálne vákuum sa stanovuje na saní čerpadla, pričom sanie čerpadla je odblokované.

▼ M30

2B232	Vysokorychlostné delové systémy (s propelantom, plynové, cievkové, elektromagnetické, elektrotermálne a ostatné zdokonalené systémy) schopné udeliť projektilom zrýchlenie až 1,5 km/s alebo väčšie. Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.	5.B.2.	Vysokorychlostné delové systémy (s propelantom, plynové, cievkové, elektromagnetické, elektrotermálne a ostatné zdokonalené systémy) schopné udeliť projektilom zrýchlenie až 1,5 km/s alebo väčšie. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na strelné zbrane navrhnuté osobitne pre vysokorychlostné zbrojné systémy.
2B233	Špirálové kompresory s vlnovcovým ventilom a vákuové vývevy s vlnovcovým ventilom, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B350.i). a) sú schopné vstupného objemového prietoku vzduchu 50 m³/h alebo viac; b) sú schopné kompresného pomeru 2:1 alebo viac <u>a</u> c) majú všetky povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným plynom, vyrobené z niektorého z týchto materiálov: 1. hliník alebo zliatina hliníka; 2. oxid hlinitý; 3. nehrdzavejúca oceľ; 4. nikel alebo zliatina niklu; 5. fosforový bronz <u>alebo</u> 6. fluórované polyméry.	3.A.9.	Špirálové kompresory s vlnovcovým ventilom a vákuové vývevy s vlnovcovým ventilom, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) sú schopné vstupného objemového prietoku vzduchu 50 m³/h alebo viac; b) sú schopné kompresného pomeru 2:1 alebo viac <u>a</u> c) majú všetky povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s procesným plynom, vyrobené z niektorého z týchto materiálov: 1. hliník alebo zliatina hliníka; 2. oxid hlinitý; 3. nehrdzavejúca oceľ; 4. nikel alebo zliatina niklu; 5. fosforový bronz alebo 6. fluórované polyméry. Technické poznámky: 1. V špirálovom kompresore alebo vákuovej výveve sa plynné bubliny v tvare kosáka zachytávajú medzi jedným alebo viacerými pármí do seba zapadajúcich špirálovitých lopatiek alebo závitov, z ktorých sa jedna/jeden pohybuje a druhá/druhý je statická/statický. Pohybujúci sa závit obieha okolo statického závitu; nerotuje. Kým pohybujúci sa závit obieha okolo statického závitu, zmenšuje sa veľkosť plynných bublín (t. j. stláčajú sa) pri ich presune k výstupnému otvoru stroja. 2. Pri špirálových kompresoroch alebo vákuových vývevách s vlnovcovým tesnením je procesný plyn úplne oddelený od mazaných častí vývevy a od

▼ M30

			vonkajšej atmosféry kovovými vlnovcovými tesneniami. Jeden koniec tesnenia je upevnený k pohybujúcemu sa závitú, jeho druhý koniec sa pripája k statickému puzdru vývevy. 3. Fluórované polyméry zahŕňajú tieto materiály (neobmedzujú sa však len na ne): a) polytetrafluóretylén (PTFE); b) fluórovaný etylén propylén (FEP); c) perfluóroalkoxy (PFA); d) polychlórtetrafluóretylén (PCTFE) a e) kopolymér vinylidén fluorid-hexafluórpropylén.
--	--	--	--

(¹) Výrobcovia, ktorí vypočítavajú presnosť polohovania podľa ISO 230/2:(1997) alebo (2006), musia konzultovať príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú usadení.

2D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
2D001	„Softvér“, iný ako uvedený v 2D002: a) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení uvedených v 2A001 alebo 2B001; b) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 2A001.c), 2B001 alebo 2B003 až 2B009. <i>Poznámka: 2D001 sa nevzťahuje na časť programovací „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy pre obrábanie jednotlivých častí.</i>	1.D.2.	„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 1.A.3, 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a), 1.B.6.b), 1.B.6.d) alebo 1.B.7. Poznámka: „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre systémy uvedené v položke 1.B.3.d. zahŕňa „softvér“ pre súčasné meranie hrúbky a profilu steny.
2D002	„Softvér“ pre elektronické prístroje, a to aj vtedy, keď sa nachádza v elektronickom zariadení alebo systéme, čo takýmto zariadeniam alebo systémom umožňuje fungovať ako jednotka „číslicového riadenia“ schopná koordinovať súčasne viac ako štyri osi na „riadenie profilu“.	1.D.3.	„Softvér“ pre ľubovoľnú kombináciu elektronických zariadení alebo systém, ktorý umožňuje takémuto zariadeniu (zariadeniam) fungovať ako jednotka „číslicového riadenia“ pre obrábacie stroje, ktorý je schopný riadiť päť alebo viac interpolačných osí, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia profilu“.

▼ M30

	<u>Poznámka 1:</u> 2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku položiek neuvedených v kategórii 2. <u>Poznámka 2:</u> 2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ pre položky uvedené v 2B002. Pozri 2D001 a 2D003 pre „softvér“ pre položky uvedené v 2B002. <u>Poznámka 3:</u> 2D002 sa nevzťahuje na „softvér“ vyvážaný spolu s položkami neuvedenými v kategórii 2, ktorý predstavuje minimum potrebné na ich prevádzku.		Poznámky: 1. „Softvér“ je zahrnutý, či už je samostatný, alebo sa nachádza v jednotke „číslicového riadenia“ alebo ľubovoľnom elektronickom zariadení alebo systéme. 2. Položka 1.D.3. sa nevzťahuje na „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený výrobcami jednotky riadenia alebo obrábacieho stroja na prevádzkovanie obrábacieho stroja, ktorý nie je uvedený v položke 1.B.2.
2D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 alebo 2B119 až 2B122. Pozn.: POZRI TIEŽ 9D004.	1.D.1.	„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 1.A.3, 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a), 1.B.6.b), 1.B.6.d) alebo 1.B.7. Poznámka: „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre systémy uvedené v položke 1.B.3.d. zahŕňa „softvér“ pre súčasné meranie hrúbky a profilu steny.
2D201	„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 alebo 2B227.	1.D.1.	„softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 1.A.3, 1.B.1, 1.B.3, 1.B.5, 1.B.6.a), 1.B.6.b), 1.B.6.d) alebo 1.B.7. Poznámka: „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre systémy uvedené v položke 1.B.3.d. zahŕňa „softvér“ pre súčasné meranie hrúbky a profilu steny.
2D202	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 2B201. <u>Poznámka:</u> 2D202 sa nevzťahuje na časť programovací „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy príkazov, neumožňuje však priame využitie zariadenia na obrábanie jednotlivých častí.	1.D.2.	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 1.B.2. Poznámka: Položka 1.D.2 sa nevzťahuje na časť programovací „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy príkazov, neumožňuje však priame využitie zariadenia na obrábanie jednotlivých častí.

▼ **M30****2E Technológia**

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
2E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „vývoj“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v 2A, 2B alebo 2D. <i>Poznámka: Do 2E001 patrí aj „technológia“ na integráciu sondážnych systémov do súradnicových meracích strojov uvedených v 2B006.a).</i>	1.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 1.A až 1.D.
2E002	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „výrobu“ zariadení uvedených v 2A alebo 2B.	1.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 1.A až 1.D.
2E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 alebo 2D101.	1.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 1.A až 1.D.
2E201	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b), 2B007.c), 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 až 2B233, 2D201 alebo 2D202.	1.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 1.A až 1.D.

KATEGÓRIA 3 – ELEKTRONIKA

3A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
3A201	Elektronické súčasti, iné ako uvedené v 3A001: a) kondenzátory vyznačujúce sa niektorým z týchto súborov vlastností: 1. a) menovité napätie viac ako 1,4 kV; b) akumulácia energie viac ako 10 J; c) kapacitancia vyššia ako 0,5 μF a d) sériová indukancia nižšia ako 50 nH; <u>alebo</u> 2. a) menovité napätie viac ako 750 V; b) kapacitancia vyššia ako 0,25 μF a c) sériová indukancia nižšia ako 10 nH;	6.A.4.	Pulzné kondenzátory vyznačujúce sa niektorým z týchto súborov vlastností: a) 1. menovité napätie viac ako 1,4 kV; 2. akumulácia energie viac ako 10 J; 3. kapacitancia vyššia ako 0,5 μF a 4. sériová indukancia nižšia ako 50 nH; alebo b) 1. menovité napätie viac ako 750 V; 2. kapacitancia vyššia ako 0,25 μF a 3. sériová indukancia nižšia ako 10 nH.
3A201	b) supravodivé solenoidové elektromagnety vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. schopné vytvárať magnetické polia väčšie ako 2 T; 2. pomer dĺžky a vnútorného priemeru viac ako 2; 3. vnútorný priemer väčší ako 300 mm a 4. magnetické pole je homogénnejšie ako 1 % v stredných 50 % vnútorného objemu; <i>Poznámka: 3A201.b) sa nevzťahuje na magnety osobitne navrhnuté a vyvážané ,ako súčasti' lekárskeho systému zobrazovania pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR). Výraz ,ako súčasti' nemusí nevyhnutne znamenať fyzickú súčasť tej istej zásielky; samostatné zásielky z rôznych zdrojov sú dovolené za predpokladu, že súvisiace vývozné doklady jasne uvádzajú, že zásielky sú expedované ,ako súčasti' zobrazovacích systémov.</i>	3.A.4.	supravodivé solenoidové elektromagnety vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) schopné vytvárať magnetické polia väčšie ako 2 T; b) pomer dĺžky a vnútorného priemeru viac ako 2; c) vnútorný priemer väčší ako 300 mm a d) magnetické pole je homogénnejšie ako 1 % v stredných 50 % vnútorného objemu; Poznámka: Položka 3.A.4.b) sa nevzťahuje na magnety osobitne navrhnuté a vyvážané ako súčasti lekárskeho systému zobrazovania pomocou jadrovej magnetickej rezonancie (NMR). Pozn.: Výraz ako súčasti nemusí nevyhnutne znamenať fyzickú súčasť tej istej zásielky. Samostatné zásielky z rôznych zdrojov sú dovolené za predpokladu, že súvisiace vývozné doklady jasne uvádzajú, že zásielky sú expedované ako súčasti zobrazovacích systémov.

3A201	c) zábleskové (flash) röntgenové generátory alebo pulzačné urýchľovače elektrónov, vyznačujúce sa niektorou z týchto súborov vlastností: a) špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 500 keV, ale menej ako 25 MeV, <u>a</u> b) „číslo efektívnosti“ (K) najmenej 0,25 <u>alebo</u> a) špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 25 MeV <u>a</u> b) „špičkový výkon“ vyšší ako 50 MW. <u>Poznámka:</u> 3A201.c) sa nevzťahuje na urýchľovače, ktoré sú súčasťou zariadení navrhnutých na účely iné ako žiarenie elektrónového lúča alebo röntgenové žiarenie (napr. elektrónová mikroskopia), ani na tie, ktoré sú navrhnuté na lekárske účely: <u>Technické poznámky:</u> 1. „Číslo efektívnosti“ K je definované ako: $K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$ V je špičková energia elektrónu v miliónoch elektrónvoltov. Ak je čas trvania impulzu lúča z urýchľovača najviac 1 μs, potom je Q celkový urýchlený náboj v coulomboch. Ak je čas trvania impulzu lúča z urýchľovača viac ako 1 μs, potom Q je maximálny urýchlený náboj za 1 μs. Q sa rovná integrálu i vzhľadom na t, za čas 1 μs alebo za čas trvania impulzu lúča (podľa toho, ktorý z nich je kratší) ($Q = \int i dt$), pričom i je prúd lúča v ampéroch a t je čas v sekundách. 2. „Špičkový výkon“ = (špičkové napätie vo voltoch) × (špičkový prúd lúča v ampéroch).	5.B.1.	zábleskové (flash) röntgenové generátory alebo pulzačné urýchľovače elektrónov, vyznačujúce sa niektorou z týchto súborov vlastností: a) 1. špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 500 keV, ale menej ako 25 MeV, a 2. číslo efektívnosti (K) najmenej 0,25 alebo b) 1. špičková energia elektrónu z urýchľovača najmenej 25 MeV a 2. špičkový výkon vyšší ako 50 MW. Poznámka: Položka 5.B.1 sa nevzťahuje na urýchľovače, ktoré sú súčasťou zariadení navrhnutých na účely iné ako žiarenie elektrónového lúča alebo röntgenové žiarenie (napr. elektrónová mikroskopia), ani na tie, ktoré sú navrhnuté na lekárske účely. Technické poznámky: 1. Číslo efektívnosti K je definované ako: $K = 1,7 \times 10^3 V^{2,65} Q$. V je špičková energia elektrónu v miliónoch elektrónvoltov. Ak je čas trvania impulzu lúča z urýchľovača najviac 1 μs, potom je Q celkový urýchlený náboj v coulomboch. Ak je čas trvania impulzu lúča z urýchľovača viac ako 1 ms, potom Q je maximálny urýchlený náboj za 1 μs. Q sa rovná integrálu i vzhľadom na t, za čas 1 ms alebo za čas trvania impulzu lúča (podľa toho, ktorá z nich je kratšia) ($Q = \int i dt$), pričom i je prúd lúča v ampéroch a t je čas v sekundách. 2. Špičkový výkon = (špičkové napätie vo voltoch) × (špičkový prúd lúča v ampéroch). 3. V prístrojoch na báze mikrovlnných urýchľovacích kavit je čas trvania impulzu lúča 1 ms alebo čas trvania paketu zvrstvených zväzkov (podľa toho, ktorý z nich je kratší), ktorý je výsledkom jedného mikrovlnného impulzu modulátora. 4. V strojoch na báze mikrovlnných urýchľovacích kavit je špičkový prúd lúča priemerný prúd za čas trvania paketu zvrstvených lúčov.
-------	---	--------	--

	3. V prístrojoch na báze mikrovlnných urýchľovacích kavit je čas trvania impulzu lúča 1 μs alebo čas trvania paketu zvrstvených zvážkov (podľa toho, ktorý z nich je kratší), ktorý je výsledkom jedného mikrovlnného impulzu modulátora. 4. V strojoch na báze mikrovlnných urýchľovacích kavit je špičkový prúd lúča priemerný prúd za čas trvania paketu zvrstvených lúčov.		
3A225	Meniče alebo generátory frekvencie, iné ako uvedené v 0B001.b)13, použiteľné ako motorové pohony s variabilnou alebo stálou frekvenciou, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: <u>Pozn. 1:</u> „Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti frekvenčného meniča alebo generátora, aby spĺňali vlastnosti z 3A225, sa uvádza v 3D225. <u>Pozn. 2:</u> „Technológia“ vo forme kódexov alebo kľúčov na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti frekvenčného meniča alebo generátora, aby spĺňali vlastnosti z 3A225, sa uvádza v 3E225. a) viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W; b) pracuje pri frekvencii najmenej 600 Hz a c) regulácia frekvencie lepšia (menšia) ako 0,2 %. <u>Poznámka:</u> 3A225 sa nevzťahuje na meniče alebo generátory frekvencie, ak majú obmedzenia hardvéru, „softvéru“ alebo „technológie“, ktoré limitujú výkonnosť väčšmi, než sa uvádza vyššie, za predpokladu, že spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok: 1. musia sa vrátiť k pôvodnému výrobcovi, aby vykonal zlepšenia alebo znížil obmedzenia; 2. vyžadujú si „softvér“ uvedený v 3D225 s cieľom zvýšiť alebo znížiť výkonnosť, aby spĺňali vlastnosti z 3A225; alebo	3.A.1.	Meniče alebo generátory frekvencie použiteľné ako motorové pohony s variabilnou alebo stálou frekvenciou, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: Poznámka 1: Meniče alebo generátory frekvencie osobitne navrhnuté alebo vyrobené pre procesy plynovej odstredivky podliehajú kontrole podľa INFCIRC/254/časti 1 (v znení zmien). Poznámka 2: „Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti meničov alebo generátorov frekvencie tak, aby spĺňali ďalej uvedené vlastnosti, sa vzťahuje položky 3.D.2 a 3.D.3. a) viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 40 W; b) pracuje pri frekvencii najmenej 600 Hz a c) regulácia frekvencie lepšia (menšia) ako 0,2 %. Poznámky: 1. Položka 3.A.1. sa vzťahuje na meniče frekvencie určené pre konkrétne priemyselné strojné zariadenia a/alebo spotrebiteľský tovar (obrábacie stroje, dopravné prostriedky atď.), len ak meniče frekvencie spĺňajú uvedené vlastnosti po odstránení a s výhradou všeobecnej poznámky 3. 2. Vláda na účely kontroly vývozu určí, či konkrétny menič frekvencie spĺňa uvedené vlastnosti, a to pri zohľadnení obmedzení hardvéru a softvéru.

▼ M30

	3. vyžadujú si „technológiu“ vo forme kľúčov alebo kódov, ako sa uvádza v 3E225 s cieľom zvýšiť alebo znížiť výkonnosť, aby splňali vlastnosti z 3A225. <u>Technické poznámky:</u> 1. Meniče frekvencie uvedené v 3A225 sú známe aj pod názvom konvertory alebo inventory. 2. Meniče frekvencie uvedené v 3A225 možno uvádzať na trh ako generátory, elektronické skúšobné zariadenia, sieťové adaptéry AC, motorové pohony s premenlivou rýchlosťou, pohonné jednotky s premenlivou rýchlosťou (VSDs), pohonné jednotky s nastaviteľnou frekvenciou (AFDs) alebo pohonné jednotky s nastaviteľnou rýchlosťou (ASDs).		Technické poznámky: 1. Meniče frekvencie uvedené v položke 3.A.1. sú známe aj ako konvertory alebo inventory. 2. Vlastnosti uvedené v položke 3.A.1 môžu spĺňať určité zariadenia uvádzané na trh ako: generátory, elektronické skúšobné zariadenia, sieťové adaptéry AC, motorové pohony s premenlivou rýchlosťou, pohonné jednotky s premenlivou rýchlosťou (VSDs), pohonné jednotky s nastaviteľnou frekvenciou (AFDs) alebo pohonné jednotky s nastaviteľnou rýchlosťou (ASDs).
3A226	Vysokovýkonové zdroje jednosmerného prúdu, okrem druhov uvedených v 0B001.j)6, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 100 V s prúdovým výstupom najmenej 500 A a b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.	3.A.5.	Vysokovýkonové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 100 V s prúdovým výstupom najmenej 500 A a b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.
3A227	Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu okrem druhov uvedených v 0B001.j)5, ktoré majú obe tieto vlastnosti: a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 20 kV s prúdovým výstupom najmenej 1 A a b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.	3.A.6.	Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať najmenej 20 kV s prúdovým výstupom najmenej 1 A a b) počas 8 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.
3A228	Spínacie zariadenia: a) elektrónky so studenou katódou, plnené alebo neplnené plynom, pracujúce podobne ako iskrisko, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - obsahujú tri alebo viac elektród; - anódové špičkové menovité napätie 2,5 kV alebo viac;	6.A.3.	Spínacie zariadenia: a) elektrónky so studenou katódou, plnené alebo neplnené plynom, pracujúce podobne ako iskrisko, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - obsahujú tri alebo viac elektród; - anódové špičkové menovité napätie 2,5 kV alebo viac;

▼ M30

	3. anódový špičkový menovitý prúd 100 A alebo viac <u>a</u> 4. oneskorenie anódy najviac 10 µs; <i>Poznámka: 3A228 zahŕňa plynové krytrónové elektrónky a vákuové sprytrónové elektrónky.</i> b) iskriská so spúšťou vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. oneskorenie anódy 15 µs alebo menej a 2. dimenzované na špičkový prúd najmenej 500 A. c) moduly alebo montážne celky s rýchlou spínacou funkciou, iné ako uvedené v 3A001.g) alebo 3A001.h), vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. špičkové anódové menovité napätie vyššie ako 2 kV; 2. anódový špičkový menovitý prúd 500 A alebo viac <u>a</u> 3. spínací čas najviac 1 µs.		3. anódový špičkový menovitý prúd 100 A alebo viac a 4. oneskorenie anódy najviac 10 µs; Poznámka: Položka 6.A.3.a) zahŕňa plynové krytrónové elektrónky alebo vákuové sprytrónové elektrónky. b) iskriská so spúšťou vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. oneskorenie anódy najviac 15 µs; a 2. dimenzované na špičkový prúd najmenej 500 A. c) moduly alebo montážne celky s rýchlou spínacou funkciou vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. špičkové anódové menovité napätie vyššie ako 2 kV; 2. anódový špičkový menovitý prúd 500 A alebo viac a 3. spínací čas najviac 1 µs.
3A229	Impulzné generátory s vysokým prúdom: Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV. a) odpaľovacie súpravy pre detonátory (iniciačné systémy, odpaľovacie súpravy) vrátane elektronicky, výbuchom a opticky iniciovaných odpaľovacích súprav, iné ako uvedené v 1A007.a), konštruované na iniciáciu detonátorov s viacnásobným ovládaním, uvedených v 1A007.b); b) generátory modulárnych elektrických impulzov (impulzové generátory), vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. konštruované na prenosné alebo mobilné použitie, alebo na použitie v sťažených podmienkach; 2. schopné dodať energiu za menej ako 15 µs pri zaťažení menšom ako 40 ohmov; 3. výkon vyšší ako 100 A; 4. žiadny rozmer nepresahuje 30 cm;	6.A.2.	Odpaľovacie súpravy a ekvivalentné pulzné generátory s vysokým prúdom: a) odpaľovacie súpravy pre detonátory (iniciačné systémy, odpaľovacie súpravy), vrátane elektronicky, výbuchom a opticky iniciovaných odpaľovacích súprav, konštruované na iniciáciu detonátorov s viacnásobným ovládaním, uvedených v položke 6.A.1; b) generátory modulárnych elektrických impulzov (impulzové generátory), vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. konštruované na prenosné alebo mobilné použitie, alebo na použitie v sťažených podmienkach; 2. schopné dodať energiu za menej ako 15 µs pri zaťažení menšom ako 40 ohmov; 3. výkon vyšší ako 100 A; 4. žiadny rozmer nepresahuje 30 cm; 5. hmotnosť menej ako 30 kg; a

▼ M30

	5. hmotnosť menej ako 30 kg <u>a</u> 6. určené na použitie v rozšírenom tepelnom rozmedzí od 223 K (– 50 °C) do 373 K (100 °C) alebo určené ako vhodné na vesmírne použitie; <i>Poznámka: Do 3A229.b) patria aj xenónové zábleskové budiace elektrónky.</i> c) mikrodetonačné jednotky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: 1. žiadny rozmer nepresahuje 35 mm; 2. špičkové napätie vo vypnutom stave 1 kV alebo viac a 3. kapacitancia najmenej 100 nF.		6. určené na použitie v rozšírenom tepelnom rozmedzí od 223 K do 373 K (– 50 °C do 100 °C) alebo určené ako vhodné na vesmírne použitie; c) mikrodetonačné jednotky, ktoré majú obidve tieto vlastnosti: 1. žiadny rozmer nepresahuje 35 mm; 2. špičkové napätie vo vypnutom stave 1 kV alebo viac a 3. kapacitancia najmenej 100 nF. Poznámka: Opticky iniciované odpaľovacie súpravy zahŕňajú súpravy využívajúce laserovú iniciáciu aj laserové nabíjanie. Výbuchom iniciované odpaľovacie súpravy zahŕňajú výbušné feroelektrické aj výbušné feromagnetické typy odpaľovacích súprav. Položka 6. A.2.b) zahŕňa xenónové zábleskové budiace elektrónky.
3A230	Vysokorýchlostné impulzné generátory a ich ,tvarovače impulzov‘, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) výstupné napätie vyššie ako 6 V do odporovej záťaže menšej ako 55 ohmov <u>a</u> b) ,čas prechodu impulzu‘ menej ako 500 ps. <i>Technické poznámky:</i> 1. V 3A230 je ,čas prechodu impulzu‘ definovaný ako časový interval medzi 10 % a 90 % amplitúdy napätia. 2. ,Tvarovače impulzov‘ sú siete na tvorbu impulzov dimenzované na schopnosť zachytiť skokové napätie a premeniť ho na impulzy do rôznych foriem, ktoré môžu zahŕňať pravouhlé, trojuholníkové, skokové, impulzové, exponenciálne alebo monocyklické typy. ,Tvarovače impulzov‘ môžu byť neoddeliteľnou súčasťou generátora impulzov, môžu byť modulmi pripojiteľnými na prístroj alebo môžu byť externe pripojeným prístrojom.	5.B.6.	Vysokorýchlostné impulzné generátory a ich tvarovače impulzov, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) výstupné napätie vyššie ako 6 V do odporovej záťaže menšej ako 55 ohmov a b) ,čas prechodu impulzu‘ menej ako 500 ps. <i>Technické poznámky:</i> 1. V položke 5.B.6.b) ,čas prechodu impulzu‘ je definovaný ako časový interval medzi 10 % a 90 % amplitúdy napätia. 2. Tvarovače impulzov sú siete na tvorbu impulzov dimenzované na schopnosť zachytiť skokové napätie a premeniť ho na impulzy do rôznych foriem, ktoré môžu zahŕňať pravouhlé, trojuholníkové, skokové, impulzové, exponenciálne alebo monocyklické typy. Tvarovače impulzov môžu byť neoddeliteľnou súčasťou generátora impulzov, môžu byť modulmi pripojiteľnými na prístroj alebo môžu byť externe pripojeným prístrojom.

▼ M30

3A231	Systémy generátorov neutrónov vrátane elektrónok, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) navrhnuté na prevádzku bez systému externého vákua <u>a</u> b) používajúce niektorý z týchto procesov: 1. elektrostatické urýchľovanie na indukovanie nukleárnej reakcie trícium-deutérium <u>alebo</u> 2. elektrostatické urýchľovanie na indukovanie nukleárnej reakcie deuterium-deuterium a výkon 3×10^9 neutrónov/s alebo väčší.	6.A.5.	Systémy generátorov neutrónov vrátane elektrónok, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) navrhnuté na prevádzku bez systému externého vákua a b) 1. na vyvolanie trícium-deutériovej jadrovej využívajú elektrostatické urýchľovanie; alebo 2. na vyvolanie trícium-deutériovej jadrovej využívajú elektrostatické urýchľovanie a môžu dosiahnuť výkon 3×10^9 neutrónov/s alebo väčší.
3A232	Viacbodové iniciačné (spúšťacie) systémy, iné ako uvedené v 1A007: Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV. <u>Pozn.:</u> Pre detonátory pozri 1A007.b). a) nepoužíva sa; b) sústavy používajúce jeden alebo viacero detonátorov konštruovaných tak, aby takmer súčasne iniciovali výbušný povrch väčší ako $5\,000\text{ mm}^2$ z jedného zapalovacieho signálu, pričom časovanie iniciácie sa rozšíri po celom povrchu za menej ako $2,5\text{ }\mu\text{s}$. <u>Poznámka:</u> 3A232 sa nevzťahuje na detonátory používajúce iba traskaviny, ako napríklad azid olovnatý (AO).	6.A.1.	Detonátory a viacbodové iniciačné systémy: a) elektricky budené výbušné detonátory: 1. vybuchujúci mostík (EB); 2. vybuchujúci premost'ovací vodič (EBW); 3. slapperový detonátor; 4. explodujúce fóliové iniciátory (EFI); (pozri 3A232) b) sústavy používajúce jeden alebo viacero detonátorov konštruovaných tak, aby takmer súčasne iniciovali výbušný povrch väčší ako $5\,000\text{ mm}^2$ z jedného zapalovacieho signálu, pričom časovanie iniciácie sa rozšíri po celom povrchu za menej ako $2,5\text{ }\mu\text{s}$. Poznámka: Položka 6.A.1 sa nevzťahuje na detonátory používajúce iba traskaviny, ako napríklad azid olovnatý (AO). Technická poznámka: Na účely položky 6.A.1. využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premost'ovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v

			kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor. Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor.
3A233	Hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v 0B002.g), schopné merať ióny s atómovými jednotkami hmotnosti (jednotkami pomernej atómovej hmotnosti) 230 alebo vyššími, vyznačujúce sa rozlišovacou schopnosťou lepšou ako 2 diely z 230, a ich zdroje iónov: a) hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS); b) hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS); c) hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS); d) hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním, vyznačujúce sa niektorou s týchto vlastností: 1. má prírodný systém molekulárnych lúčov, ktoré vložia do molekuly kolimované svetlo analyzovaných molekúl do oblasti zdroja iónov, kde sa molekuly ionizujú elektrónovým lúčom, a 2. má jeden alebo viacero „vymrazovačov“, ktoré môžu byť vychladené na teplotu 193 K (– 80 °C). e) nepoužíva sa; f) hmotnostné spektrometre so zdrojom iónov na mikrofluoráciu, určené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy. <u>Technické poznámky:</u> 1. Hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním v 3A233.d) sú známe aj ako hmotnostné spektrometre s dopadom elektrónov alebo hmotnostné spektrometre s elektrónovou ionizáciou. 2. V bode 3A233.d)2 „vymrazovač“ je zariadenie, ktoré zachytáva molekuly plynu ich kondenzáciou alebo zmrazením na studených povrchoch. Na účely 3A233.d)2 sa plynová héliová kryogénna výveva s uzavretým cyklom nepokladá za „vymrazovač“.	3.B.6.	Hmotnostné spektrometre schopné merať ióny s atómovými jednotkami hmotnosti (jednotkami pomernej atómovej hmotnosti) 230 alebo vyššími, vyznačujúce sa rozlišovacou schopnosťou lepšou ako 2 diely z 230, a ich zdroje iónov: Pozn.: Hmotnostné spektrometre osobitne navrhnuté alebo upravené na analýzu online vzoriek hexafluoridu uránu podliehajú kontrole podľa INFCIRC/254/časť 1 (v znení zmien). a) hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS); b) hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS); c) hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS); d) hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním, vyznačujúce sa niektorou s týchto vlastností: 1. má prírodný systém molekulárnych lúčov, ktoré vložia do molekuly kolimované svetlo analyzovaných molekúl do oblasti zdroja iónov, kde sa molekuly ionizujú elektrónovým lúčom, a 2. má jeden alebo viacero vymrazovačov, ktoré môžu byť vychladené na teplotu 193 K (– 80 °C) alebo nižšiu na účely zachytávania analyzovaných molekúl, ktoré nie sú ionizované elektrónovým lúčom; e) hmotnostné spektrometre so zdrojom iónov na mikrofluoráciu, určené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy.

▼ M30

3A234	Páskové vodiče zabezpečujúce nízkoindukčný prívod k detonátorom s týmito vlastnosťami: a) menovité napätie viac ako 2 kV; <u>a</u> b) indukancia nižšia ako 20 nH.	6.A.6.	Páskové vodiče zabezpečujúce nízkoindukčný prívod k detonátorom s týmito vlastnosťami: a) menovité napätie viac ako 2 kV; a b) indukancia nižšia ako 20 nH.
-------	--	--------	---

3D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
3D002	„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ vybavenia uvedeného v 3B001.a) až f), 3B002 alebo 3A225.	3.D.1.	„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 3.A.1, 3.B.3 alebo 3.B.4.
3D225	„Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonosti frekvenčných meničov alebo generátorov, aby spĺňali vlastnosti z 3A225.	3.D.3.	„Softvér“ osobitne navrhnutý s cieľom zvýšiť alebo znížiť charakteristiky výkonu zariadenia kontrolovaného v rámci položky 3.A.1.

3E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
3E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálov uvedených v bodoch 3A, 3B alebo 3C. <i>Poznámka 1: 3E001 sa nevzťahuje na „technológiu“ na „výrobu“ vybavenia alebo súčastí kontrolovaných podľa 3A003.</i> <i>Poznámka 2: 3E001 sa nevzťahuje na „technológiu“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ integrovaných obvodov uvedených v bodoch 3A001.a)3 až 3A001.a)12, vyznačujúcich sa všetkými týmito charakteristikami:</i> <i>a) používajú „technológiu“ s rozlíšením 0,130 μm alebo viac</i> <i><u>a</u></i> <i>b) zahŕňajú viacvrstvové štruktúry s troma alebo viacerými vrstvami kovu.</i>	3.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 3.A až 3.D.

▼ M30

3E201	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadení uvedených v bodoch 3A001.e)2., 3A001.e)3., 3A001.g), 3A201, 3A225 až 3A234.	3.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 3.A až 3.D.
3E225	„Technológia“ vo forme kódexov alebo kľúčov na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti frekvenčných meničov alebo generátorov, aby spĺňali vlastnosti z 3A225.	3.E.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 3.A až 3.D.

KATEGÓRIA 6 – SNÍMAČE A LASERY

6 A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
6A005	„Lasery“, iné ako uvedené v 0B001.g)5 alebo 0B001.h)6, súčasti a optické zariadenia: Pozn.: POZRI TIEŽ 6A205. <u>Poznámka 1:</u> Medzi pulzné „lasery“ patria aj tie, ktoré pracujú v režime so stálou vlnou (CW) so superponovanými impulzmi. <u>Poznámka 2:</u> Excimerové, polovodičové, chemické lasery, CO a CO₂ lasery a „neopakované pulzujúce“ „lasery“ s neodýmovým sklom sú uvedené iba v 6A005.d). <u>Technická poznámka:</u> „Neopakované pulzujúce“ sú „lasery“, ktoré produkujú buď jediný výstupný impulz, alebo pri ktorých časový interval medzi impulzmi presahuje jednu minútu. <u>Poznámka 3:</u> 6A005 zahŕňa aj vláknové „lasery“. <u>Poznámka 4:</u> Kontrolný status „laserov“ využívajúcich frekvenčnú konverziu (t. j. zmenu vlnovej dĺžky) iným spôsobom ako čerpaním energie jedného „laseru“ druhým sa určuje pomocou kontrolných parametrov rovnako pre výstup zdroje-ového „laseru“, ako aj pre optický výstup s konvertovanou frekvenciou.	3.A.2.	Pozn. Pozri tiež v odkazoch pre 6A205

Poznámka 5: 6A005 sa nevzťahuje na tieto „lasery“:

- a) rubínový s výstupnou energiou menej ako 20 J;
- b) dusíkový;
- c) kryptónový.

Technická poznámka:

V 6A005 je „energetická efektívnosť“ vymedzená ako pomer medzi výstupným výkonom „lasera“ (alebo „priemerným výstupným výkonom“) a celkovým elektrickým príkonom potrebným na prevádzku „lasera“ vrátane dodávky/úpravy energie a tepelnej úpravy/výmenníka tepla.

a) ne-,laditeľné lasery“ so stálou vlnou (CW), ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1. výstupná vlnová dĺžka menej ako 150 nm a výstupný výkon viac ako 1 W;
2. výstupná vlnová dĺžka 150 nm alebo viac, ale najviac 510 nm, a výstupný výkon viac ako 30 W;

Poznámka: 6A005.a)2 sa nevzťahuje na argónové „lasery“ s výstupným výkonom 50 W alebo menej.

3. výstupná vlnová dĺžka viac ako 510 nm, ale najviac 540 nm, a niektorá z týchto vlastností:

- a) výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a výstupný výkon viac ako 50 W alebo
- b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a výstupný výkon viac ako 150 W;

4. výstupná vlnová dĺžka viac ako 540 nm, ale najviac 800 nm, a výstupný výkon viac ako 30 W;

5. výstupná vlnová dĺžka viac ako 800 nm, ale najviac 975 nm, a niektorá z týchto vlastností:

- a) výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a výstupný výkon viac ako 50 W alebo
- b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a výstupný výkon viac ako 80 W;

6. výstupná vlnová dĺžka viac ako 975 nm, ale najviac 1 150 nm, a niektorá z týchto vlastností:

a) jednoduchý transversálny režim a výstupný výkon viac ako 200 W alebo

b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a niektorá z týchto vlastností:

1. „energetická efektívnosť“ vyššia ako 18 % a výstupný výkon vyšší ako 500 W alebo

2. výstupný výkon viac ako 2 kW;

Poznámka 1: 6A005.a.6.b) sa nevzťahuje na priemyselné „lasery“ s viacnásobným transversálnym režimom, výstupným výkonom vyšším ako 2 kW a nepresahujúcim 6 kW a celkovou hmotnosťou vyššou ako 1 200 kg. Na účely tejto poznámky celková hmotnosť zahŕňa všetky zložky potrebné na prevádzku „lasera“, napr. „laser“, zdroj energie, výmenník tepla, nezahŕňa však vonkajšiu optiku na úpravu a/alebo aplikáciu lúča.

Poznámka 2: 6A005.a)6.b) sa nevzťahuje na priemyselné „lasery“ s viacnásobným transversálnym režimom, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a) výstupný výkon vyšší ako 500 W, ale nepresahujúci 1 kW, so všetkými týmito vlastnosťami:

1. výsledný parameter lúča (BPP) presahujúci $0,7 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$ a

2. „jas“ nepresahujúci $1\,024 \text{ W}/(\text{mm} \cdot \text{mrad})^2$;

b) výstupný výkon vyšší ako 1 kW, ale nepresahujúci 1,6 kW a BPP viac ako $1,25 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$;

c) výstupný výkon vyšší ako 1,6 kW, ale nepresahujúci 2,5 kW a BPP viac ako $1,7 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$;

d) výstupný výkon vyšší ako 2,5 kW, ale nepresahujúci 3,3 kW a BPP viac ako $2,5 \text{ mm} \cdot \text{mrad}$;

e) výstupný výkon vyšší ako 3,3 kW, ale nepresahujúci 4 kW a BPP viac ako 3,5 mm•mrad; f) výstupný výkon vyšší ako 4 kW, ale nepresahujúci 5 kW a BPP viac ako 5 mm•mrad; g) výstupný výkon vyšší ako 5 kW, ale nepresahujúci 6 kW a BPP viac ako 7,2 mm•mrad; h) výstupný výkon vyšší ako 6 kW, ale nepresahujúci 8 kW a BPP viac ako 12 mm•mrad; <u>alebo</u> i) výstupný výkon vyšší ako 8 kW, ale nepresahujúci 10 kW a BPP viac ako 24 mm•mrad; <u>Technická poznámka:</u> Na účely 6A005.a)6.b) Na účely poznámky 2.a) „jas“ je definovaný ako výstupný výkon „lasera“ vydelený druhou mocninou výsledného parametra lúča (BPP), t. j. (výstupný výkon)/BPP². 7. výstupná vlnová dĺžka viac ako 1 150 nm, ale najviac 1 150 nm, a z týchto vlastností: a) jednoduchý transversálny režim a výstupný výkon viac ako 50 W <u>alebo</u> b) viacnásobný transversálny režim a výstupný výkon viac ako 80 W, <u>alebo</u> 8. výstupná vlnová dĺžka viac ako 1 555 nm a výstupný výkon viac ako 1 W; b) ne-,laditeľné“ „pulzné lasery“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. výstupná vlnová dĺžka menej ako 150 nm a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 50 mJ/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 1 W <u>alebo</u> b) „priemerný výstupný výkon“ viac ako 1 W;		3.A.2. a) medené plynné lasery vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 500 nm a 600 nm; a 2. priemerný výstupný výkon 30 W alebo viac;
---	--	--

2. výstupná vlnová dĺžka 150 nm alebo viac, ale najviac 510 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 30 W <u>alebo</u> b) „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; <i><u>Poznámka:</u> 6A005.b)2.b) sa nevzťahuje na argónové „lasery“ s „priemerným výstupným výkonom“ 50 W alebo menej.</i> 3. výstupná vlnová dĺžka viac ako 510 nm, ale najviac 540 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 50 W <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W; <u>alebo</u> b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 150 W <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 150 W; 4. výstupná vlnová dĺžka viac ako 540 nm, ale najviac 800 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) „čas trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 0,005 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 5 GW <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W; <u>alebo</u> b) „čas trvania impulzu“ najmenej 1 ps a niektorá z týchto vlastností:		
--	--	--

	1. výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 30 W <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; 5. výstupná vlnová dĺžka viac ako 800 nm, ale najviac 975 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) „čas trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 0,005 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 5 GW <u>alebo</u> 2. výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W b) „čas trvania impulzu“ rovný alebo väčší ako 1 ps, ale nie väčší ako 1 μs, a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 0,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 50 W 2. výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W <u>alebo</u> 3. výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W <u>alebo</u> c) „čas trvania impulzu“ viac ako 1 μs a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 2 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 50 W 2. výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W <u>alebo</u> 3. výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 80 W 6. výstupná vlnová dĺžka viac ako 975 nm, ale najviac 1 150 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) „čas trvania impulzu“ menej ako 1 ps a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupný „špičkový výkon“ viac ako 2 GW/impulz;		
--	--	--	--

	2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W; <u>alebo</u> 3. výstupná energia viac ako 0,002 J/impulz; b) „čas trvania impulzu“ rovný alebo väčší ako 1 ps, ale je kratší ako 1 ns, a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupný „špičkový výkon“ viac ako 5 GW/impulz; 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W; <u>alebo</u> 3. výstupná energia viac ako 0,1 J/impulz; c) „čas trvania impulzu“ sa rovná alebo je väčší ako 1 ns, ale nie väčší ako 1 μs, a niektorá z týchto vlastností: 1. výstup charakteru jednoduchého transverzálného režimu a niektorá z týchto vlastností: a) „špičkový výkon“ viac ako 100 MW; b) „priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W konštrukčne obmedzený na maximálnu frekvenciu opakovania impulzov 1 kHz alebo menej; c) „energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 %, „priemerný výstupný výkon“ vyšší ako 100 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz; d) „priemerný výstupný výkon“ vyšší ako 150 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz <u>alebo</u> e) výstupná energia viac ako 2 J/impulz; <u>alebo</u> 2. výstup charakteru viacnásobného transverzálného režimu a niektorá z týchto vlastností: a) „špičkový výkon“ viac ako 400 MW; b) „energetická efektívnosť“ vyššia ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ vyšší ako 500 W c) „priemerný výstupný výkon“ viac ako 2 kW; <u>alebo</u> d) výstupná energia viac ako 4 J/impulz; <u>alebo</u>		
--	---	--	--

	d) „čas trvania impulzu“ viac ako 1 μs a niektorá z týchto vlastností: - výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a niektorá z týchto vlastností: „špičkový výkon“ viac ako 500 kW; „energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ vyšší ako 100 W <u>alebo</u> „priemerný výstupný výkon“ viac ako 150 W; <u>alebo</u> - výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a niektorá z týchto vlastností: „špičkový výkon“ viac ako 1 MW; „energetická efektívnosť“ vyššia ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ vyšší ako 500 W <u>alebo</u> „priemerný výstupný výkon“ viac ako 2 kW; 7. výstupná vlnová dĺžka viac ako 1 150 nm, ale najviac 1 555 nm, a niektorá z týchto vlastností: „čas trvania impulzu“ nie viac ako 1 μs a niektorá z týchto vlastností: - výstupná energia viac ako 0,5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 50 W - výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W <u>alebo</u> - výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W <u>alebo</u> „čas trvania impulzu“ viac ako 1 μs a niektorá z týchto vlastností: - výstupná energia viac ako 2 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 50 W - výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W <u>alebo</u> - výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 80 W <u>alebo</u>		
--	--	--	--

8. výstupná vlnová dĺžka viac ako 1 555 nm a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 100 mJ/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 1 W <u>alebo</u> b) „priemerný výstupný výkon“ viac ako 1 W; c) „laditeľné“ „lasery“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. výstupná vlnová dĺžka menej ako 600 nm a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 50 mJ/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 1 W <u>alebo</u> b) priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 1 W; <i>Poznámka: 6A005.c)1 sa nevzťahuje na „lasery“ na báze farbív ani na iné kvapalinové „lasery“ s multimodálnym výstupom, vlnovou dĺžkou najmenej 150 nm, najviac však 600 nm, a so všetkými týmito vlastnosťami:</i> <i>1. výstupná energia menej ako 1,5 J/impulz alebo „špičkový výkon“ menej ako 20 W <u>a</u></i> <i>2. priemerný výkon alebo CW výkon menej ako 20 W.</i> 2. výstupná vlnová dĺžka 600 nm alebo viac, ale najviac 1 400 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 1 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 20 W <u>alebo</u> b) priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 20 W; <u>alebo</u> 3. výstupná vlnová dĺžka viac ako 1 400 nm a niektorá z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 50 mJ/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 1 W <u>alebo</u> b) priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 1 W;		
--	--	--

d) iné „lasery“ neuvedené v 6A005.a), 6A005.b) ani v 6A005.c): 1. polovodičové „lasery“: <i>Poznámka 1: 6A005.d)1 zahŕňa polovodičové „lasery“ s optickými výstupnými konektormi (napr. ohybné privody z optických vlákien).</i> <i>Poznámka 2: Kontrolný status polovodičových „laserov“ osobitne navrhnutých pre iné zariadenia sa určuje kontrolným statusom týchto iných zariadení.</i> a) samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým transversálnym režimom, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. vlnová dĺžka 1 510 nm alebo menej a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 1,5 W; <u>alebo</u> 2. vlnová dĺžka viac ako 1 510 nm a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 500 mW; b) samostatné polovodičové „lasery“ s viacnásobným transversálnym režimom, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. vlnová dĺžka menej ako 1 400 nm a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 15 W; 2. vlnová dĺžka najmenej 1 400 nm a menej ako 1 900 nm a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 2,5 W <u>alebo</u> 3. vlnová dĺžka 1 900 nm alebo viac a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 1 W; c) samostatné polovodičové „laserové“ „tyče“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. vlnová dĺžka menej ako 1 400 nm a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 100 W; 2. vlnová dĺžka najmenej 1 400 nm a menej ako 1 900 nm a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 25 W <u>alebo</u> 3. vlnová dĺžka 1 900 nm alebo viac a priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 10 W;		
---	--	--

d) polovodičové „laserové“ „skupinové polia“ (dvojrozmerné polia), ktoré majú niektorú z týchto vlastností: 1. vlnová dĺžka menej ako 1 400 nm a ktorákoľvek z týchto vlastností: a) celkový priemerný alebo CW výstupný výkon menej ako 3 kW a priemerná alebo CW výstupná „hustota výkonu“ viac ako 500 W/cm²; b) priemerný alebo CW výstupný výkon väčší ako 3 kW, ale menší alebo rovný 5 kW, a priemerná alebo CW výstupná „hustota výkonu“ viac ako 350 W/cm²; c) celkový priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 5 kW; d) špičková pulzná „hustota výkonu“ viac ako 2 500 W/cm² <u>alebo</u> e) priestorovo koherentný celkový priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 150 W; 2. vlnová dĺžka rovná alebo vyššia ako 1 400 nm, ale menšia ako 1 900 nm, a niektorá z týchto vlastností: a) celkový priemerný alebo CW výstupný výkon menej ako 250 W a priemerná alebo CW výstupná „hustota výkonu“ viac ako 150 W/cm²; b) priemerný alebo CW výstupný výkon väčší ako 250 W, ale menší alebo rovný 500 W, a priemerná alebo CW výstupná „hustota výkonu“ viac ako 50 W/cm²; c) celkový priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 500 W; d) špičková pulzná „hustota výkonu“ viac ako 500 W/cm² <u>alebo</u> e) priestorovo koherentný priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 15 W 3. vlnová dĺžka rovná alebo vyššia ako 1 900 nm a niektorá z týchto vlastností: a) priemerná alebo CW výstupná „hustota výkonu“ viac ako 50 W/cm²; b) priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 10 W <u>alebo</u> c) priestorovo koherentný priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 1,5 W <u>alebo</u>		
--	--	--

4. najmenej jedna „laserová“ ,tyč“ uvedená v 6A005.d)1.c);

Technická poznámka:

Na účely 6A005.d)1.d) ,hustota výkonu“ znamená celkový „laserový“ výstupný výkon vydelený plochou žiariča ,skupinového poľa‘.

e) polovodičové „laserové“ ,skupinové polia‘, iné ako uvedené v 6A005.d)1.d), majúce všetky tieto vlastnosti:

1. osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby ich bolo možné skombinovať s inými ,skupinovými poľami‘, aby vytvorili väčšie ,skupinové pole‘, a
2. integrované prepojenia bežné v elektronike a chladení;

Poznámka 1: ,Skupinové polia‘ vytvorené kombináciou polovodičových „laserových“ ,skupinových polí‘ uvedených v 6A005.d)1.e), ktoré nie sú navrhnuté tak, aby bolo možné ich ďalej skombinovať alebo upraviť, sú uvedené v 6A005.d)1.d).

Poznámka 2: ,Skupinové polia‘ vytvorené kombináciou polovodičových „laserových“ ,skupinových polí‘ uvedených v 6A005.d)1.e), ktoré sú navrhnuté tak, aby sa mohli ďalej kombinovať alebo upravovať, sú uvedené v 6A005.d)1.e).

Poznámka 3: 6A005.d)1.e) sa nevzťahuje na modulárne zostavy samostatných ,tyčí‘ navrhnutých na vytvorenie koncových skupinových lineárnych polí.

Technické poznámky:

1. Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.
2. ,Tyč“ (nazývaná aj polovodičová „laserová“ ,tyč“, „laserová“ diódová ,tyč“ alebo diódová ,tyč“) pozostáva z viacerých polovodičových „laserov“ v jednorozmernom poli.
3. ,Skupinové pole‘ pozostáva z viacerých ,tyčí‘ tvoriacich dvojrozmerné pole polovodičových „laserov“.

2. „lasery“ na báze oxidu uhoľnatého (CO), ktoré majú niektorú z týchto vlastností: a) výstupná energia viac ako 2 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 5 kW <u>alebo</u> b) priemerný alebo CW výstupný výkon viac ako 5 kW; 3. „lasery“ na báze oxidu uhličitého (CO₂), ktoré majú niektorú z týchto vlastností: a) CW výstupný výkon viac ako 15 kW; b) pulzný výkon s „časom trvania impulzu“ viac ako 10 μs a niektorá z týchto vlastností: 1. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 kW; <u>alebo</u> 2. „špičkový výkon“ viac ako 100 kW; <u>alebo</u> c) pulzný výkon s „časom trvania impulzu“ 10 μs alebo menej a niektorá z týchto vlastností: 1. energia impulzu viac ako 5 J/impulz <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 2,5 kW; 4. excimerové „lasery“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:: a) výstupná vlnová dĺžka nie viac ako 150 nm a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 50 mJ/impulz; <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 1 W; b) výstupná vlnová dĺžka viac ako 150 nm, ale najviac 190 nm, a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz; <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 120 W;		3.A.2. h) pulzné excimerové lasery (XeF, XeCl, KrF) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 240 nm a 360 nm; 2. opakovacia frekvencia viac ako 250 Hz; a 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 500 W;
--	--	--

c) výstupná vlnová dĺžka viac ako 190 nm, ale najviac 360 nm, a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 10 J/impulz; <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W; <u>alebo</u> d) výstupná vlnová dĺžka viac ako 360 nm a niektorá z týchto vlastností: 1. výstupná energia viac ako 1,5 J/impulz; <u>alebo</u> 2. „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; <i>Pozn.: Pre excimerové „lasery“ osobitne navrhnuté pre litografické zariadenia pozri 3B001.</i> 5. „chemické lasery“: a) fluórovodíkové (HF) „lasery“; b) deutériumfluoridové (DF) „lasery“; c) „prenosové lasery“: 1. kyslíkovo-jódové ($O_2 - J$) „lasery“; 2. „lasery“ na báze fluorid deutéria-oxid uhličitý (DF-CO_2); 6. „neopakovane pulzujúce“ „lasery“ s neodýmovým sklom, ktoré majú niektorú z týchto vlastností: a) „čas trvania impulzu“ najviac 1 μs a výstupná energia viac ako 50 J/impulz <u>alebo</u> b) „čas trvania impulzu“ nie viac ako 1 μs a výstupná energia viac ako 100 J/impulz; <i>Poznámka: „Neopakovane pulzujúce“ sú „lasery“, ktoré produkujú buď jediný výstupný impulz, alebo pri ktorých časový interval medzi impulzmi presahuje jednu minútu.</i> e) ich súčasti: 1. zrkadlá chladené buď „aktívnym chladením“, alebo chladením pomocou tepelných rúrok;		
--	--	--

	<u>Technická poznámka:</u> <i>„Aktívne chladenie“ je technika chladenia pre optické súčasti, ktoré využívajú kvapaliny pretekajúce v podpovrchovej vrstve (nominálne menej ako 1 mm pod optickým povrchom) optických súčastí na odvádzanie tepla z optických zariadení.</i> 2. optické zrkadlá, priepustné alebo čiastočne priepustné optické alebo elektrooptické súčasti, iné ako stavené kužeľovité kombinátory optických vlákien a viacvrstvové dielektrické mriežky (MLD), osobitne navrhnuté na používanie v uvedených „laseroch“; <u>Poznámka:</u> Kombinátory optických vlákien a MLD sú uvedené v 6A005.e)3. 3. optické laserové zložky: a) stavené kužeľovité kombinátory optických vlákien typu multimodálne-multimodálne vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. zárataná strata lepšia (menšia) alebo rovná 0,3 dB zachovaná pri menovitom celkovom priemernom alebo CW výstupnom výkone (s výnimkou výstupného výkonu prenášaného jednomodálnym jadrom, ak je použité) viac ako 1 000 W <u>a</u> 2. počet vstupných vlákien 3 alebo viac; b) stavené kužeľovité kombinátory optických vlákien typu jednomodálne-multimodálne vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. zárataná strata lepšia (menšia) ako 0,5 dB zachovaná pri menovitom celkovom priemernom alebo CW výstupnom výkone viac ako 4 600 W; 2. počet vstupných vlákien 3 alebo viac; <u>a</u> 3. majúce niektorú z týchto vlastností: a) výsledný parameter lúča (BPP) meraný na výstupe nepresahujúci 1,5 mm mrad pri počte vstupných vlákien nižšom ako alebo rovnom 5 <u>alebo</u>	
--	--	--

	b) výsledný parameter lúča (BPP) meraný na výstupe nepresahujúci 2,5 mm mrad pri počte vstupných vlákien väčšom ako alebo rovnom 5; c) viacvrstvové dielektrické mriežky (MLD) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. navrhnuté na kombináciu spektrálneho alebo koherentného lúča 5 alebo viac optických vláknových laserov a 2. prahová hodnota CW laserom vyvolaného poškodenia (LIDT) väčšia alebo rovná 10 kW/cm^2; f) Optické zariadenia: <u>Pozn.:</u> Pre optické prvky so zdieľanou apertúrou schopné pracovať v aplikáciách s „vysokovýkonným laserom“ (SHPL) pozri kontroly vojenských tovarov. 1. zariadenia na meranie dynamickej čelnej vlny (fázy) schopné mapovať najmenej 50 polôh na čele vlny lúča a niektorá z týchto vlastností: a) obnovovacie frekvencie rovné alebo viac ako 100 Hz a fázová diskriminácia najmenej 5 % vlnovej dĺžky lúča <u>alebo</u> b) obnovovacie frekvencie rovné alebo viac ako 1 000 Hz a fázová diskriminácia najmenej 20 % vlnovej dĺžky lúča 2. „laserové“ diagnostické zariadenia schopné merať chyby v riadení uhlového lúča v systémoch „SHPL“ rovné alebo menšie ako 10 μrad; 3. optické zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté pre systém „SHPL“ s fázovou smerovou sústavou pre kombináciu koherentného lúča s „presnosťou“ $\lambda/10$ pri projektovanej vlnovej dĺžke alebo 0,1 μm podľa toho, ktorá hodnota je menšia; 4. projekčné teleskopy osobitne navrhnuté na používanie v systémoch „SHPL“; g) „laserové akustické detekčné zariadenia“ so všetkými týmito vlastnosťami: 1. výkon CW lasera rovný alebo vyšší ako 20 mW;		
--	---	--	--

▼ M30

	2. stabilita frekvencie lasera menšia (lepšia) než 10 MHz; 3. vlnové dĺžky lasera najmenej 1 000 a najviac 2 000 nm; 4. rozlíšenie optického systému lepšie (menej) než 1 nm a 5. pomer optického signálu a šumu rovný alebo vyšší ako 10^3. <u>Technická poznámka:</u> „Laserové akustické detekčné zariadenia“ sa niekedy nazývajú aj „laserové“ mikrofóny alebo mikrofóny na detekciu toku častíc.		
6A202	Fotonásobiče vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) plocha fotokatódy viac ako 20 cm² a b) nábeh anódového impulzu menej ako 1 ns.	5.A.1.	Fotonásobiče vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: a) plocha fotokatódy viac ako 20 cm² a b) nábeh anódového impulzu menej ako 1 ns.
6A203	Kamery a súčasti okrem druhov uvedených v 6A003: <u>Pozn. 1:</u> „Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti kamery alebo zobrazovacieho prístroja, aby spĺňali vlastnosti z 6A203.a), 6A203.b) alebo 6A203.c), sa uvádza v 6D203. <u>Pozn. 2:</u> „Technológia“ vo forme kódov alebo kľúčov určených na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti kamery alebo zobrazovacieho prístroja, aby spĺňali vlastnosti z 6A203.a), 6A203.b) alebo 6A203.c), sa uvádza v 6E203. <u>Poznámka:</u> 6A203.a) až 6A203.c) sa nevzťahuje na kamery alebo zobrazovacie prístroje, ak majú obmedzenia hardvéru, „softvéru“ alebo „technológie“, ktoré limitujú výkonnosť väčšími, než sa uvádza vyššie, za predpokladu, že spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok: 1. musia sa vrátiť k pôvodnému výrobcovi, aby vykonal zlepšenia alebo znížil obmedzenia;	5.B.3.	Vysokorýchlostné kamery a zobrazovacie prístroje a ich súčasti: Pozn.: „Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti kamery alebo zobrazovacieho prístroja, aby spĺňali vlastnosti uvedené ďalej, sú kontrolované podľa bodov 5.D.1 a 5.D.2.

▼ M30

	2. vyžadujú si „softvér“ uvedený v 6D203 s cieľom zvýšiť alebo znížiť výkonnosť, aby splňali vlastnosti z 6A203; <u>alebo</u> 3. vyžadujú si „technológiu“ vo forme kľúčov alebo kódov, ako sa uvádza v 6E203, s cieľom zvýšiť alebo znížiť výkonnosť, aby splňali vlastnosti z 6A203.		
6A203	a) kamery s kontinuálnym záznamom a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. kamery s kontinuálnym záznamom s rýchlosťou zápisu viac ako 0,5 mm/μs; 2. kamery s kontinuálnym záznamom schopné dosahovať časovú rozlišovaciu schopnosť 50 ns alebo menej; 3. snímacie tubusy (streak tubes) pre kamery uvedené v 6A203.a)2; 4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamery s kontinuálnym záznamom, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 6A203.a)1 alebo 6A203.a)2; 5. synchronizačné elektronické jednotky a rotorové systémy pozostávajúce z turbín, zrkadiel a ložísk, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 6A203.a)1;	5.B.3.a)	a) kamery s kontinuálnym záznamom a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. kamery s kontinuálnym záznamom s rýchlosťou zápisu viac ako 0,5 mm/μs; 2. kamery s kontinuálnym záznamom schopné dosahovať časovú rozlišovaciu schopnosť 50 ns alebo menej; 3. snímacie tubusy (streak tubes) pre kamery uvedené v 5.B.3.a)2; 4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamery s kontinuálnym záznamom, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 5.B.3.a)1 alebo 5.B.3.a)2; 5. synchronizačné elektronické jednotky a rotorové systémy pozostávajúce z turbín, zrkadiel a ložísk, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 5.B.3.a)1.
6A203	b) kamery s nastavením obrazu a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. Snímkovacie kamery s rýchlosťou záznamu viac ako 225 000 rámciekov za sekundu; 2. kamery s nastavením obrazu, schopné dosahovať čas expozície rámcčka 50 ns alebo menej; 3. elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s časom rýchleho hradlovania (uzáveru) obrazu menej ako 50 ns, navrhnuté osobitne pre kamery uvedené v 6A203.b)1 alebo 6A203.b)2;	5.B.3.b)	b) kamery s nastavením obrazu a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. Snímkovacie kamery s rýchlosťou záznamu viac ako 225 000 rámciekov za sekundu; 2. kamery s nastavením obrazu, schopné dosahovať čas expozície rámcčka 50 ns alebo menej; 3. elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s časom rýchleho hradlovania (uzáveru) obrazu menej ako 50 ns, navrhnuté osobitne pre kamery uvedené v 5.B.3.b)1 alebo 5.B.3.b)2;

	4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamerami s nastavením obrazu, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 6A203.b)1 alebo 6A203.b)2; 5. synchronizačné elektronické jednotky a rotorové systémy pozostávajúce z turbín, zrkadiel a ložísk, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 6A203.b)1 alebo 6A203.b)2; <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 6A203.b) vysokorýchlostné kamery s jedným rámčekom možno použiť samostatne na vyhotovenie jedného obrazu z dynamickej udalosti, alebo spojiť niekoľko takýchto kamier do sekvenčne spúšťaného systému na vyhotovenie viacerých obrazov z jednej udalosti.</i>		4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamerami s nastavením obrazu, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 5.B.3.b)1 alebo 5.B.3.b)2; 5. synchronizačné elektronické jednotky a rotorové systémy pozostávajúce z turbín, zrkadiel a ložísk, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 5.B.3.b)1 alebo 5.B.3.b)2.
6A203	c) polovodičové alebo elektrónkové kamery a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. polovodičové kamery alebo elektrónkové kamery s rýchlym hradlovaním (uzáverom) 50 ns alebo menej; 2. polovodičové zobrazovacie prístroje s rýchlym hradlovaním (uzáverom) obrazu menej ako 50 ns, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 6A203.c)1; 3. elektrooptické uzavieracie prístroje (Kerrove alebo Pockelsove články) s rýchlym hradlovaním (uzáverom) obrazu 50 ns alebo menej; 4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamerami, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 6A203.c)1;	5.B.3.c)	c) polovodičové alebo elektrónkové kamery a ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. polovodičové kamery alebo elektrónkové kamery s rýchlym hradlovaním (uzáverom) 50 ns alebo menej; 2. polovodičové zobrazovacie prístroje s rýchlym hradlovaním (uzáverom) obrazu menej ako 50 ns, osobitne navrhnuté pre kamery uvedené v 5.B.3.c)1; 3. elektrooptické uzavieracie prístroje (Kerrove alebo Pockelsove články) s rýchlym hradlovaním (uzáverom) obrazu 50 ns alebo menej; 4. pripojiteľné súčasti osobitne navrhnuté na používanie s kamerami, ktoré majú modulárne štruktúry a ktoré umožňujú výkonnostné parametre uvedené v 5.B.3.c)1. <u>Technická poznámka:</u> <i>Vysokorýchlostné kamery s jedným rámčekom možno použiť samostatne na vyhotovenie jedného obrazu z dynamickej udalosti, alebo spojiť niekoľko takýchto kamier do sekvenčne spúšťaného systému na vyhotovenie viacerých obrazov z jednej udalosti.</i>

▼ M30

6A203	d) televízne kamery alebo ich šošovky s odolnosťou proti žiareniu, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako odolné proti žiareniu, aby odolali celkovej dávke žiarenia viac ako 50×10^3 Gy (kremík) [5×10^6 rad (kremík)] bez prevádzkovej degradácie. <u>Technická poznámka:</u> <i>Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.</i>	1.A.2.	televízne kamery alebo ich šošovky s odolnosťou proti žiareniu, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako odolné proti žiareniu, aby odolali celkovej dávke žiarenia viac ako 5×10^3 Gy (kremík) bez prevádzkovej degradácie. <u>Technická poznámka:</u> <i>Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.</i>
6A205	„Lasery“, „laserové“ zosilňovače a oscilátory, iné ako uvedené v 0B001.g)5, 0B001.h)6 a 6A005: Pozn.: Pre lasery používajúce pary medi pozri 6A005.b).	3.A.2.	Lasery, laserové zosilňovače a oscilátory: Pozn. Pozri tiež v odkazoch pre 6A005
6A205	a) „lasery“ s argónovými iónmi, vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 400 nm až 515 nm <u>a</u> 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 40 W;	3.A.2.b)	lasery s argónovými iónmi, vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 400 nm a 515 nm; a 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 40 W;
6A205	b) laditeľné pulzné laserové oscilátory na báze farbív pracujúce v jednom režime a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 1 W; 3. opakovacia frekvencia viac ako 1 kHz; <u>a</u> 4. šírka impulzu menšia ako 100 ns;	3.A.2.d)	laditeľné pulzné laserové oscilátory na báze farbív pracujúce v jednom režime a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 300 nm a 800 nm; 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 1 W; 3. opakovacia frekvencia viac ako 1 kHz; a 4. šírka impulzu menšia ako 100 ns;
6A205	c) laditeľné zosilňovače a oscilátory pulzných laserov na báze farbív, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 30 W;	3.A.2.e)	laditeľné zosilňovače a oscilátory pulzných laserov na báze farbív, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 300 nm a 800 nm; 2. priemerný výstupný výkon je viac ako 30 W;

▼ M30

	3. opakovacia frekvencia viac ako 1 kHz; <u>a</u> 4. šírka impulzu menšia ako 100 ns; <i>Poznámka: 6A205.c) sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.</i>		3. opakovacia frekvencia viac ako 1 kHz; <u>a</u> 4. šírka impulzu menšia ako 100 ns; Poznámka: Položka 3.A.2.e) sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.
6A205	d) pulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 9 000 nm až 11 000 nm; 2. opakovacia frekvencia viac ako 250 Hz; 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 500 W; <u>a</u> 4. šírka impulzu menšia ako 200 ns;	3.A.2.g)	pulzné lasery na báze oxidu uhličitého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 9 000 nm a 11 000 nm; 2. opakovacia frekvencia viac ako 250 Hz; 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 500 W; <u>a</u> 4. šírka impulzu menšia ako 200 ns; Poznámka: Položka 3.A.2.g) sa nevzťahuje na vysokovýkonové (zvyčajne 1 až 5 kW) priemyselné lasery na báze CO₂ používané napr. v obrábacích a zväracích zariadeniach, keďže tieto lasery sú buď lasermi so stálou vlnou alebo sú pulznými lasermi so šírkou impulzu väčšou ako 200ns.
6A205	e) paravodíkové Ramanove konvertory navrhnuté tak, aby pracovali s výstupnou vlnovou dĺžkou 16 μm a opakovacou frekvenciou viac ako 250 Hz;	3.A.2.i)	paravodíkové Ramanove konvertory navrhnuté tak, aby pracovali s výstupnou vlnovou dĺžkou 16 μm a opakovacou frekvenciou viac ako 250 Hz;
6A205	f) „lasery“ dopované neodýmom (iné ako sklenené) s výstupnou vlnovou dĺžkou medzi 1 000 nm a 1 100 nm, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: 1. sú to pulzne budené lasery a lasery s Q-moduláciou s časom trvania impulzu 1 ns alebo viac, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: a) výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu s priemerným výstupným výkonom viac ako 40 W alebo b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu s priemerným výkonom viac ako 50 W, alebo 2. využívajúce zdvojovanie frekvencie na dosiahnutie výstupnej vlnovej dĺžky 500 až 550 nm s priemerným výstupným výkonom viac ako 40 W;	3.A.2.c)	„lasery“ s prímiesou neodýmu (okrem sklenených) s výstupnou vlnovou dĺžkou medzi 1 000 nm a 1 100 nm, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: 1. sú to pulzne budené lasery a lasery s Q-moduláciou s časom trvania impulzu 1 ns alebo viac, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: a) výstup charakteru jednoduchého transversálneho režimu s priemerným výstupným výkonom viac ako 40 W alebo b) výstup charakteru viacnásobného transversálneho režimu s priemerným výstupným výkonom viac ako 50 W alebo 2. využívajúce zdvojovanie frekvencie na dosiahnutie výstupnej vlnovej dĺžky 500 až 550 nm s priemerným výstupným výkonom viac ako 40 W;

▼ M30

6A205	g) pulzné lasery na báze oxidu uhoľnatého, iné ako uvedené v 6A005.d)2, majúce všetky tieto vlastnosti: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 5 000 nm a 6 000 nm; 2. opakovacia frekvencia viac ako 250 Hz; 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 200 W; a 4. šírka impulzu menšia ako 200 ns.	3.A.2.j)	pulzné lasery na báze oxidu uhoľnatého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 5 000 nm a 6 000 nm; 2. opakovacia frekvencia viac ako 250 Hz; 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 200 W; a 4. šírka impulzu menšia ako 200 ns; Poznámka: Položka 3.A.2.j) sa nevzťahuje na vysokovýkonové (zvyčajne 1 až 5 kW) priemyselné lasery na báze CO používané napr. v obrábacích a zvracích zariadeniach, keďže tieto lasery sú buď lasermi so stálou vlnou alebo sú pulznými lasermi so šírkou impulzu väčšou ako 200ns.
6A225	Interferometre rýchlosti na meranie rýchlostí viac ako 1 km/s v časovom intervale kratšom ako 10 mikrosekúnd. <i>Poznámka: 6A225 zahŕňa také interferometre rýchlosti, ako sú VISARs (systémy rýchlostných interferometrov pre ľubovoľný reflektor), DLIs (interferometre s Dopplerovým laserom) a PDV (fotonické Dopplerove rýchlomery) známe aj ako Het-V (heterodynové velocimetre).</i>	5.B.5.a)	Špecializované nástroje na hydrodynamické experimenty: a) Interferometre rýchlosti na meranie rýchlostí viac ako 1 km/s v časovom intervale kratšom ako 10 ms;
6A226	Snímače tlaku: a) nárazové tlakomery schopné merať tlaky viac ako 10 GPa, vrátane tlakomero- merov vyrobených s použitím mangánu, yterbia a polyvinylidén difluoridu (PVBF, PVF₂); b) prevodníky tlaku riadené kryštálom pre tlaky vyššie ako 10 GPa.	5.B.5.b) 5.B.5.c)	b) nárazové tlakomery schopné merať tlaky viac ako 10 GPa, vrátane tlakomero- merov vyrobených s použitím mangánu, yterbia a polyvinylidén difluoridu (PVBF, PVF₂); c) prevodníky tlaku riadené kryštálom pre tlaky vyššie ako 10 GPa. Poznámka: Položka 5.B.5.a) zahŕňa také interferometre rýchlosti, ako sú VISARs (systémy rýchlostných interferometrov pre ľubovoľný reflektor) a DLIs (interferometre s Dopplerovým laserom) a PDV (fotonické Dopplerove rýchlomery) známe aj ako Het-V (heterodynové velocimetre).

▼ **M30****6D Softvér**

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
6D203	„Softvér“ osobitne navrhnutý na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti kamery alebo zobrazovacieho zariadenia, aby spĺňali vlastnosti z 6A203a) až 6A203.c).	5.D.2.	„Softvér“ alebo kľúče/kódy na šifrovanie osobitne navrhnuté s cieľom zvýšiť alebo znížiť charakteristiky výkonu zariadenia kontrolovaného v rámci položky 5.B.3.

6E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a súčasti ako sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Kontrolný zoznam Skupiny jadrových dodávateľov ako sa uvádza v INFCIRC/254/Rev.9/časti 2	
6E201	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „používanie“ zariadenia uvedeného v 6A003, 6A005.a)2., 6A005.b)2., 6A005.b)3., 6A005.b)4., 6A005.b)6., 6A005.c)2., 6A005.d)3.c), 6A005.d)4.c), 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 alebo 6A226.	5.D.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 5.A až 5.D.
6E203	„Technológia“, vo forme kódov alebo kľúčov na zvýšenie alebo zníženie výkonnosti kamery alebo zobrazovacieho zariadenia, aby spĺňali vlastnosti z 6A203a) až 6A203.c).	5.D.1.	„Technológia“ podľa technologických kontrol na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, materiálu alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 5.A až 5.D.

▼ **M24***PRÍLOHA II***Zoznam iného tovaru a technológií vrátane softvéru podľa článku 3a****ÚVODNÉ POZNÁMKY**

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek s dvojakým použitím, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.
2. Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.
3. Vymedzenia pojmov uvedených v „jednoduchých úvodzovkách“ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.
4. Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zväžiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2. Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové aj použité tovary.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII (GTN)

(Vykladá sa v spojení s časťou II.B)

1. Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, transfer alebo vývoz je kontrolovaný v ďalej uvedenej časti A (Tovar), je kontrolovaný na základe ustanovení časti II.B.
2. „Technológia“ „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podlieha zákazu aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.
3. Kontroly sa nevzťahujú na takú „technológiu“, ktorá predstavuje nevyhnutné minimum na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007 alebo týmto nariadením.
4. Kontroly prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ alebo minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

▼ M24

II.A. TOVAR

A0. Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo		
č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A0.001	Tieto výbojky s dutou katódou: a) jódomé výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa b) uránové výbojky s dutou katódou	—
II.A0.002	Faradayove izolátory v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Optické mriežky v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm	—
II.A0.004	Optické vlákna v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami v rozmedzí vlnovej dĺžky 500 – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm	—
II.A0.005	Tieto súčasti nádoby jadrového reaktora a skúšobné zariadenia okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001: 1. uzávery 2. vnútorné komponenty 3. zariadenie na uzatváranie, testovanie a meranie	0A001
II.A0.006	Jadrové detekčné systémy na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov a žiarenia jadrového pôvodu a ich osobitne navrhnuté súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j. alebo 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Vlnovcové ventily s tesnením vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316 L. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vlnovcové ventily vymedzené v 0B001.c.6 a 2A226.	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Laserové zrkadlá okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 10–6K–1–1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo alebo zafír). Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na optické systémy osobitne navrhnuté na použitie v astronómii, pokiaľ zrkadlá neobsahujú kremenné sklo.	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Laserové šošovky okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A005.e.2, pozostávajúce zo substrátov s koeficientom tepelnej rozťažnosti najviac 0–6K–1–1 pri 20 °C (napr. kremenné sklo).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Rúrky, potrubia, obruby, armatúry vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom väčším ako 40 hmotnostných percent niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1.	2B350

▼ **M24**

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A0.011	Vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231: Turbomolekulárne vývevy s prietokom väčším ako 400 l/s, rootsové vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m ³ /h. Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením.	0B002.f.2, 2B231
II.A0.012	Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu, skladovanie a zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami (horúce komory).	0B006
II.A0.013	„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentráty a akýkoľvek iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001.	0C001
II.A0.014	Výbuchové komory s absorpčnou kapacitou viac ako ekvivalent 2,5 kg TNT.	—
II.A0.015	„Ochranné komory so vstavanými rukavicami“ osobitne navrhnuté pre rádioaktívne izotopy, zdroje rádioaktívneho žiarenia alebo rádionuklidy. Technická poznámka: „Ochranné komory so vstavanými rukavicami“ znamenajú zariadenie, ktoré poskytovateľovi poskytuje ochranu pred nebezpečnými výparmi, časticami a rádiáciou, materiálmi, s ktorými osoba nachádzajúca sa mimo tohto zariadenia manipuluje alebo ich spracúva vo vnútri tohto zariadenia, a to prostredníctvom manipulátorov alebo rukavíc zabudovaných do zariadenia.	0B006
II.A0.016	Systémy monitorovania toxických plynov navrhnuté na stálu prevádzku a odhaľovanie sírovodíka H ₂ S a na tieto účely osobitne navrhnuté detektory.	0A001 0B001.c
II.A0.017	Detektory na odhalenie unikajúceho hélia.	0A001 0B001.c

A1. Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A1.001	Bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát (HDEHP alebo D2HPA) CAS 298-07-7 rozpustný v akejkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %.	—
II.A1.002	Fluór [Chemical Abstract Service Number (číslo CAS): 7782-41-4] s čistotou najmenej 95 %.	—

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A1.003	Okrúhle upchávky a tesnenia s vnútorným priemerom najviac 400 mm vyrobené z týchto materiálov: a) kopolyméry vinylidénfluoridu, ktoré pozostávajú z aspoň 75 % beta-kryštalickej štruktúry, ktorá sa neroztahuje; b) fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 hmotnostných percent kombinovaného fluóru; c) elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 hmotnostných percent kombinovaného fluóru; d) polychlórtetrafluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®); e) fluórelastoméry (napr. Viton ®, Tecnoflon ®); f) polytetrafluóretylén (PTFE).	—
II.A1.004	Osobné zariadenie na zisťovanie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia na detekciu jadrového žiarenia vymedzené v položke 1A004.c.	1A004.c
II.A1.005	Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 100 g fluóru za hodinu. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na elektrolytické články vymedzené v položke 1B225.	1B225
II.A1.006	Katalyzátory, okrem tých, ktoré sú zakázané podľa 1A225, obsahujúce platínu, paládium alebo ródium, použiteľné na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.	1B231, 1A225
II.A1.007	Hliník a jeho zliatiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002.b.4 alebo 1C202.a, v surovej alebo polopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami: a) dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C); alebo b) s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C).	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008	Magnetické kovy všetkých druhov a foriem s počiatočnou relatívnou permeabilitou najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.	1C003.a
II.A1.009	„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A1.019.A. a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo aramidové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: 1. „špecifickým modulom“ minimálne 10 × 106 m; alebo 2. „špecifickou pevnosťou v ťahu“ väčšou ako 17 × 104 m; b) sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú ktoroukoľvek z týchto vlastností: 1. „špecifickým modulom“ minimálne 3,18 × 106 m; alebo 2. „špecifickou pevnosťou v ťahu“ väčšou ako 76,2 × 103 m; c) nekonečné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ impregnované živicom vytvrditeľnou teplom so šírkou najviac 15 mm	1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	(predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklenených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v II. A1.010.a. alebo b. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „vláknité alebo vláknové materiály“ vymedzené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210. a a 1C210.b.	
II.A1.010	Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“: a) vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených vyššie v II.A1.009; b) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010. a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu konštrukcií lietadiel alebo laminátov, pri ktorých veľkosť jednotlivých listov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm; c) predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živcami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (T_g) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „vláknité alebo vláknové materiály“ vymedzené v položke 1C010.e.	1C010.e. 1C210
II.A1.011	Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz „riadených striel“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107.	1C107
II.A1.012	Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216, „dosahujúce“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C). Technická poznámka: Pod pojmom „ocel“ s vysokou pevnosťou v ťahu dosahujúca“ sa myslí ocel s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.	1C216
II.A1.013	Volfrám, tantal, karbid volfrámu, karbid tantalu a zliatiny vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a) v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 50 mm až 300 mm; a b) majú hmotnosť väčšiu ako 5 kg. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na volfrám, karbid volfrámu a zliatiny vymedzené v položke 1C226.	1C226
II.A1.014	Elementárne prášky kobaltu, neodýmu, samária alebo ich zliatiny alebo zmesi s obsahom minimálne 20 hmotnostných percent kobaltu, neodýmu alebo samária, s veľkosťou častíc menšou ako 200 µm.	—

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A1.015	Čistý tributylfosfát (TBP) [číslo CAS 126-73-8] alebo zmes s obsahom TBP viac ako 5 hmotnostných percent.	—
II.A1.016	Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C116, 1C216 alebo II.A1.012. Technická poznámka: Martenzitické ocele sú zliatiny železa, pre ktoré je vo všeobecnosti charakteristický vysoký obsah niklu, veľmi nízky obsah uhlíka a použitie substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.	—
II.A1.017	Tieto kovy, kovové prášky a materiál: a) volfrám a volfrámové zliatiny, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 µm a obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent; b) molybdén a zliatiny molybdénu, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C117, vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 µm a obsahom molybdénu najmenej 97 hmotnostných percent; c) materiály z volfrámu v pevnej forme, okrem tých, ktoré sú zakázané v 1C226 alebo II.A1.013, s týmto zložením materiálu: 1. volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných percent; 2. volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných percent volfrámu; alebo 3. volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných percent.	—
II.A1.018	Jemné magnetické zliatiny s týmto chemickým zložením: a) obsah železa od 30 % do 60 %; a b) obsah kobaltu od 40 % do 60 %.	—
II.A1.019	„Vláknité a vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty nezáka- zané v prílohe I alebo prílohe II (v rámci položiek II.A1.009 alebo II. A1.010) k tomuto nariadeniu, alebo neuvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 428/2009: a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“; Poznámka: II.A1.019a. sa nevzťahuje na tkaniny. b) nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásy“ impregno- vané živicom vytvrditeľnou teplotou vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“; c) polyakrylonitrylové (PAN) nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásy“.	—

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A1.020	Zliatiny ocele vo forme plechu alebo plátov vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: a) zliatiny ocele, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 1 200 MPa pri 293K (20°C); alebo b) dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ. Poznámka: Pod pojmom zliatiny ktoré „dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní. Technická poznámka: „Dusíkom stabilizovaná zdvojená nehrdzavejúca oceľ“ má dvojfázovú mikroštruktúru, ktorá sa skladá zo zŕn feritickej a austenitickej ocele s prínosom dusíka na stabilizáciu jej mikroštruktúry.	1C116 1C216
II.A1.021	Kompozitný materiál s obsahom väzby uhlík – uhlík.	1A002.b.1
II.A1.022	Zliatiny niklu v surovej alebo poloopracovanej forme s obsahom niklu najmenej 60 hmotnostných percent.	1C002.c.1.a
II.A1.023	Zliatiny titánu vo forme plechu alebo plátov, ktoré „dosahujú“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293K (20°C). Poznámka: Pod pojmom „zliatiny, ktoré dosahujú“ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.	1C002.b.3
II.A1.024	Tieto pohonné hmoty a hlavné chemické zložky pohonných hmôt: a) toluén diizokyanát (TDI) b) metyldifenyl diizokyanát (MDI) c) izoforón diizokyanát (IPDI) d) chloristan sodný e) xylidín f) hydroxylom zakončený polyéter (HTPE) g) hydroxylom zakončený kaprolaktónéter (HTCE) Technická poznámka: Táto položka uvádza čistú látku a akékoľvek prímеси, ktoré obsahujú aspoň 50 % z jednej z chemických látok uvedených vyššie.	1C111
II.A1.025	„Mazacie materiály“, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok: a) perfluóroalkyléter, (CAS 60164-51-4); b) perfluóropolyalkyléter, PFPE, (CAS 6991-67-9). „Mazacie materiály“ znamenajú oleje a kvapaliny.	1C006
II.A1.026	Zliatiny berýlia a medi alebo medi a berýlia vo forme plátov, plechu, pásov alebo tyčí, v ktorých skladbe je med' hmotnostne prevládajúcim prvkom a ostatné prvky vrátane berýlia sú zastúpené menej ako 2 hmotnostnými percentami.	1C002.b

▼ M24

A2. Spracovanie materiálov		
č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A2.001	Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116: a) vibračné skúšobné systémy využívajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, vybavené číslicovým regulátorom, schopné vyvinúť vibrácie v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz pri zrýchlení najmenej 0,1g rms a prenášajúce sily najmenej 50 kN merané na „holom stole“; b) číslicové regulátory kombinované so špeciálne navrhnutým „softvérom“ na vibračné skúšanie, so šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase väčšou ako 5 kHz, navrhnuté na používanie vo vibračných skúšobných systémoch, ktoré sú uvedené v písmene a); c) vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na „holom stole“, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a); d) nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a). Technická poznámka: „Holý stôl“ je plochý stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva.	2B116
II.A2.002	Obrábacie stroje a ich súčasti a číslicové riadiace systémy pre obrábacie stroje: a) obrábacie stroje na brúsenie s presnosťou polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 µm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa normy ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej vnútroštátnych ekvivalentov; Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na obrábacie stroje na brúsenie vymedzené v položkách 2B201.b a 2B001.c. b) súčasti a numerické riadiace systémy osobitne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené v 2B001, 2B201 alebo v písmene a).	2B201.b 2B001.c
II.A2.003	Tieto vyvažovacie stroje a príslušné zariadenia: a) vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre stomatologické alebo iné lekárske zariadenia, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. nie sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg; 2. sú schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min; 3. sú schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách; a	2B119

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	4. sú schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g × mm/kg hmotnosti rotora; b) indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v písmene a). Technická poznámka: Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.	
II.A2.004	Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, ktoré majú jednu z týchto vlastností: a) schopnosť preniknúť stenou horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia cez stenu); alebo b) schopnosť preklenúť horný okraj horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná ponad stenu).	2B225
II.A2.006	Pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C: a) oxidačné pece; b) pece s riadenou atmosférou. Poznámka: Táto položka nezahŕňa tunelové pece s valčekovým alebo vozíkovým dopravníkom, tunelové pece s pásovým dopravníkom, posunovacie pece (tzv. pusher type kilns) alebo mobilné pece osobitne navrhnuté na výrobu skla, keramikého riadu alebo štruktúrovanej keramiky.	2B226 2B227
II.A2.007	„Prevodníky tlaku“, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode intervalu tlakov od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami: a) snímače sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej hexafluoridom uránu (UF6)“ alebo sú nimi chránené a b) vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: - merací rozsah menší ako 200 kPa a „presnosť“ vyššiu ako ± 1 % celkového rozsahu stupnice; alebo - merací rozsah 200 kPa alebo viac a „presnosť“ vyššiu ako 2 kPa.	2B230
II.A2.008	Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z týchto materiálov: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A2.014 1. nehrdzavejúca oceľ. Poznámka: k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu pozri záznam II.A2.014.a	2B350.e
II.A2.009	Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:	2B350.d

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A2.015 výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou 0,05 m², ale menšou o 30 m²; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú vyrobené z týchto materiálov: 1. nehrdzavejúca oceľ. Poznámka 1: k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu pozri záznam II.A2.015a Poznámka 2: táto položka sa nevzťahuje na chladiče vo vozidlách. Technická poznámka: Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.	
II.A2.010	Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok iné, ako sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m³/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m³/hod. [meraný pri štandardnej teplote (273 K alebo 0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy prúdových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z týchto materiálov: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A2.016 1. nehrdzavejúca oceľ; Poznámka: k nehrdzavejúcej oceli s obsahom najmenej 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu pozri záznam II.A2.016a Technická poznámka: Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.	2B350.i
II.A2.011	Odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené z týchto látok: 1. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných % niklu a 20 hmotnostných % chrómu; 2. fluóropolyméry; 3. sklo (vrátane sklenených alebo smaltovaných povlakov alebo sklenených poťahov); 4. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %; 5. tantal alebo zliatiny tantalu;	2B352.c

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	6. titán alebo zliatiny titánu; alebo 7. zirkónium alebo zliatiny zirkónia. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na odstredivé separátory definované v položke 2B352.c.	
II.A2.012	Spekané kovové filtre vyrobené z niklu alebo zliatiny niklu s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na filtračné zariadenia uvedené v položke 2B352.d.	2B352.d
II.A2.013	Stroje na rotačné tvárnenie a stroje na tokové tvárnenie, okrem tých, ktoré podliehajú kontrole podľa 2B009, 2B109 alebo 2B209, so silou valca väčšou ako 60 kN a súčiastky osobitne navrhnuté pre tieto stroje. Technická poznámka: Na účely II.A2.013 sa stroje kombinujúce funkcie tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.	—
II.A2.014	Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontakty); a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú niektoré z týchto materiálov: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A2.008. a) vyrobené z niektorého z týchto materiálov: 1. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; 2. fluóropolyméry; 3. sklo (vrátane sklenených alebo smaltovaných povlakov alebo sklenených potáhov); 4. grafit alebo „uhlíkový grafit“; 5. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných %; 6. tantal alebo zliatiny tantalu; 7. titán alebo zliatiny titánu; alebo 8. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; alebo b) vyrobené z nehrdzavejúcej ocele aj jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.014.a. Technická poznámka: „Uhlíkový grafit“ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je najmenej 8 hmotnostných percent.	2B350.e
II.A2.015	Priemyselné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A2.009. výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou väčšou 0,05 m², ale menšou ako 30 m²; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku s kvapalinou sú z niektorého z týchto materiálov:	2B350.d

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	a) vyrobené z niektorého z týchto materiálov: 1. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; 2. fluóropolyméry; 3. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených potáhov); 4. grafit alebo „uhlíkový grafit“; 5. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 hmotnostných percent; 6. tantal alebo zliatiny tantalu; 7. titán alebo zliatiny titánu; 8. zirkónium alebo zliatiny zirkónia; 9. karbid kremíka; alebo 10. karbid titánu; alebo b) vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.015.a. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na chladiče vozidiel. Technická poznámka: Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly výmenníka tepla.	
II.A2.016	Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok iné, ako sú uvedené v 2B350.i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m³/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m³/hod. [meraný pri štandardnej teplote (273 K alebo 0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy prúdových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú z niektorého z týchto materiálov: POZNÁMKA: POZRI TIEŽ II.A 2.010. a) vyrobené z niektorého z týchto materiálov: 1. zliatiny s obsahom viac ako 25 hmotnostných percent niklu a 20 hmotnostných percent chrómu; 2. keramické materiály; 3. ferosilícium; 4. fluóropolyméry; 5. sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených potáhov); 6. grafit alebo „uhlíkový grafit“; 7. nikel alebo zliatiny s obsahom niklu viac ako 40 % hmotnosti; 8. tantal alebo zliatiny tantalu; 9. titán alebo zliatiny titánu; 10. zirkónium alebo zliatiny zirkónia;	2B350.i

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	11. niób (kolumbium) alebo zliatiny nióbu; alebo 12. zliatiny hliníka; alebo b) vyrobené z nehrdzavejúcej ocele aj jedného alebo viacerých materiálov uvedených v II.A2.016.a. Technická poznámka: Materiály použité na tesnenia, upchávky a iné funkcie súvisiace s tesnením neurčujú režim kontroly čerpadla.	
II.A2.017	Stroje na elektroerozívne obrábanie (EDM) na odstraňovanie alebo rezanie kovov, keramických alebo „kompozitných“ materiálov, ako je ďalej uvedené, a najmä pre ne osobitne navrhnuté tvarové, hĺbiace alebo drôtové elektródy: a) elektroerozívne obrábacie stroje s tvarovou alebo hĺbiacou elektródou; b) elektroerozívne obrábacie stroje s drôtovou elektródou. Poznámka: Stroje pre elektroerozívne obrábanie sú tiež známe pod názvom stroje pre elektroiskrové obrábanie alebo stroje pre elektroiskrové drôtové rezanie.	2B001.d
II.A2.018	Prístroje na meranie súradníc (CCM) riadené počítačom alebo „numericky riadené“ alebo prístroje na kontrolu rozmerov vyznačujúce sa trojrozmernou maximálnou dovolenou chybou indikácie (MPPE) v ľubovoľnom bode prevádzkového rozsahu stroja (t.j. na dĺžkových osiach) najviac (lepšou ako) $(3 + L/1\,000) \mu\text{m}$ (L je nameraná dĺžka v mm), skúšanou podľa ISO 10360 – 2 (2001) a pre ne navrhnuté meracie sondy.	2B006.a 2B206.a
II.A2.019	Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ stroje na zváranie elektro- novým lúčom a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.	2B001.e.1.b
II.A2.020	Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ laserové zvaracie a kovo- obrábacie stroje a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.	2B001.e.1.c
II.A2.021	Počítačom riadené alebo „numericky riadené“ plazmové kovoobrábacie stroje a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.	2B001.e.1
II.A2.022	Zariadenie na monitorovanie vibrácií osobitne navrhnuté pre rotory alebo rotačné a strojné zariadenia, ktoré sú schopné merať akúkoľvek frek- venciu vo frekvenčnom rozsahu 600 Hz – 2 000 Hz.	2B116
II.A2.023	Kruhové vákuové čerpadlá na kvapaliny a pre ne osobitne navrhnuté súčasti.	2B231 2B350.i
II.A2.024	Rotačné lopatkové vákuové vývevy a pre ne osobitne navrhnuté súčasti. Poznámka 1: II.A2.024 nekontroluje rotačné lopatkové vákuové vývevy, ktoré sú osobitne navrhnuté pre konkrétne iné zariadenia.	2B231 2B235.i 0B002.f

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	Poznámka 2: Kontrolný štatút rotačných lopatkových vákuových vývev zvlášť navrhnutých pre iné zariadenia je určený kontrolným štatútom týchto iných zariadení.	
II.A2.025	Vzduchové filtre, ktoré s jedným alebo viacerými rozmermi presahujú 1 000 mm: a) vysokoúčinné časticové vzduchové (HEPA) filtre; b) vzduchové filtre s veľmi nízkou infiltráciou (ULPA). Poznámka: II.A2.025 nekontroluje vzduchové filtre osobitne navrhnuté pre medicínske zariadenia.	2B352.d

A3. Elektronika

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A3.001	Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito charakteristikami: a) počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením aj bez neho; a b) počas 4 hodín majú stabilitu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zdroje prúdu definované v položkách 0B001.j.5 a 3A227.	3A227
II.A3.002	Hmotnostné spektrometre iné ako sú uvedené v 3A233 alebo 0B002.g, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a ich príslušné iónové zdroje: a) hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS); b) hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS); c) hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS); d) hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou; e) hmotnostné spektrometre s molekulovým lúčom vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: 1. zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80°C) alebo nižšiu; alebo 2. zdrojová komora je vyrobená z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej hexafluoridom uránu (UF6)“, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná; f) hmotnostné spektrometre so zdrojom iónov na mikrofluoráciu, určené pre aktinidy alebo fluoridaktinidy.	3A233

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A3.003	Spektrometre a difraktometre určené na indikatívny test alebo kvantitatívnu analýzu elementárneho zloženia kovov alebo zliatin bez chemickej dekompozície látky.	—
II.A3.004	Meniče frekvencie alebo generátory, a pohony s variabilným nastavením rýchlosti okrem tých, ktoré sú zakázané v 0B001 alebo 3A225, vyznačujúce sa všetkými ďalej uvedenými vlastnosťami a osobitne pre ne navrhnuté súčiastky a softvér: a) viacfázový výstup schopný poskytovať výkon najmenej 10 W; b) schopnosť prevádzky pri frekvencii 600 Hz alebo viac; a c) so stabilitou frekvencie lepšou (menšou) ako 0,2 %. Technická poznámka: Meniče frekvencie uvedené sú známe aj pod názvom konvertory alebo invertory. Poznámky: 1. Položka III.A3.004 nekontroluje meniče frekvencie, ktoré obsahujú komunikačné protokoly alebo rozhrania navrhnuté pre konkrétne priemyselné strojné zariadenia (ako sú napríklad obrábacie stroje, spriadacie stroje, stroje na výrobu dosiek plošných spojov) tak, že nie je možné meniče frekvencie použiť na iné účely a súčasne splniť výkonnostné vlastnosti uvedené vyššie. 2. Položka III.A3.004 nekontroluje meniče frekvencie osobitne navrhnuté pre vozidlá a operujúce s kontrolnou sekvenciou, informácie o ktorej sú navzájom vymieňané medzi meničom frekvencie a kontrolnou jednotkou vozidla.	3A225 0B001.b.13

A6. Snímače a lasery

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A6.001	Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG)	—
II.A6.002	Optické zariadenia a súčasti, okrem tých, ktoré sú uvedené v 6A002, 6A004.b: infračervená optika v rozmedzí vlnovej dĺžky od 9 000 nm – 17 000 nm a jej súčasti vrátane súčasti z teluridu kadmia (CdTe).	6A002 6A004.b
II.A6.003	Systémy na korekciu čelnej vlny pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm a pre ne osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a „deformovateľných zrkadiel“ vrátane bimorfnych zrkadiel. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zrkadlá uvedené v 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.	6A003

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A6.004	„Lasery“ na báze iónov argónu s priemerným výkonom najmenej 5 W. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ na báze iónov argónu uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.	6A005.a.6 6A205.a
II.A6.005	Polovodičové „lasery“ a ich súčasti: a) samostatné polovodičové „lasery“ s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100; b) polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W. Poznámky: 1. Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy. 2. Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.b. 3. Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1 200 nm – 2 000 nm.	6A005.b
II.A6.006	Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové „laserové“ polia s vlnovou dĺžkou medzi 9 µm a 17 µm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové „laserové“ pole takejto vlnovej dĺžky. Poznámky: 1. Polovodičové „lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy. 2. Táto položka sa nevzťahuje na polovodičové „lasery“ definované v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.	6A005.b
II.A6.007	Tuhofázové „laditeľné“ „lasery“ a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) titán-zařirové lasery; b) alexandritové lasery. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na titán-zařirové lasery a alexandritové lasery definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.	6A005.c.1.
II.A6.008	„Lasery“ (iné ako sklené) s prímiesou neodýmu s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1 000 nm, ale kratšou ako 1 100 nm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ (iné ako sklené) s prímiesou neodýmu definované v položke 6A005.c.2.b.	6A005.c.2.
II.A6.009	Akusticko-optické súčasti: a) elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším; b) príslušenstvo pre opakovací kmitočet; c) Pockelsove články.	6A203.b.4.c

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A6.010	Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50×103 Gy (kremík), (5×106 rad (kremík)) bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností. Technická poznámka: Termín Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram, absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení účinkom ionizačného žiarenia.	6A203.c
II.A6.011	Laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 300 nm až 800 nm; 2. priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W; 3. opakovací kmitočet je vyšší ako 1 kHz; a 4. šírka impulzu je menšia ako 100 ns. Poznámky: 1. Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime. 2. Táto položka sa nevzťahuje na laditeľné zosilňovače a oscilátory impulzných laserov na báze farbív definované v položke 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.	6A205.c
II.A6.012	Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú pri vlnových dĺžkach 9 000 nm až 11 000 nm; 2. opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz; 3. priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W; a 4. šírka impulzu je menšia ako 200 ns. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory impulzových laserov na báze oxidu uhličitého definovaných v položke 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005.d.	6A205.d
II.A6.013	Medené plynné „lasery“ s oboma týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 500 nm a 600 nm; a 2. priemerný výkon je najmenej 15 W.	6A005.b
II.A6.014	Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhoľnatého, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 5 000 nm a 6 000 nm; 2. opakovací kmitočet je vyšší ako 250 Hz; 3. priemerný výstupný výkon je viac ako 100 W; a 4. šírka impulzu je menšia ako 200 ns. Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vysokovýkonné (zvyčajne 1 až 5 kW) priemyselné lasery na báze oxidu uhoľnatého používané v takých zväracích a kovoobrábacích zariadeniach, keďže tieto uvedené lasery sú buď lasery so stálou vlnou alebo pulzujúcou so šírkou impulzu viac ako 200ns.	

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A6.015	„Vákuové manometre“ s elektrickým pohonom a presnosťou merania 5 % alebo menšou (lepšou). Medzi „vákuové manometre“ patria vákuometer Pirani, vákuometer Penning a kapacitné manometre.	0B001.b
II.A6.016	Mikroskopy a súvisiace zariadenia a detektory: a) skenovacie elektrónové mikroskopy; b) skenovacie Augerove mikroskopy; c) transmisné elektrónové mikroskopy; d) mikroskopy atomárnych síl; e) skenovacie silové mikroskopy; f) zariadenia a detektory osobitne navrhnuté na použitie s mikroskopmi uvedenými v III.A6.013 písm. a) až e) vyššie a využívajúce ktorúkoľvek z týchto techník na analýzu materiálov: 1. röntgenová fotospektroskopia (XPS); 2. energo-disperzná röntgenová spektroskopia (EDX, EDS); alebo 3. elektrónová spektroskopia na chemickú analýzu (ESCA).	6B

A7. Navigácia a letecká elektronika

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A7.001	Tieto inerciálne navigačné systémy a pre ne osobitne navrhnuté súčasti: I. Inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode, a pre ne osobitne navrhnuté súčasti: a. Inerciálne navigačné systémy (INS) (na kardanovom závесе alebo pevnom uchytení (strapdown)) a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo „vesmírnych lodí“, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, a pre ne osobitne navrhnuté súčasti: 1. navigačná chyba (voľná inerciálna) po bežnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – „pravdepodobná cyklická chyba“ (CEP) alebo menšia (lepšia); alebo 2. určené na fungovanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g; b. hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným satelitným systémom (systémami) (GNSS) alebo so „systémom referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo „DBRN“ počas najviac štyroch minút, s „pravdepodobnou cyklickou chybou“ (CEP) menšou (lepšou) ako 10 metrov;	7A003 7A103

▼ M24

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
	c. inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z ďalej uvedených vlastností, ako aj ich osobitne navrhnuté súčasti: 1. navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky; alebo 2. navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac počas 1 ms alebo dlhšie. Poznámka: Parametre I. a a I.b sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia: 1. vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania skúšky 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie vyhovujú týmto podmienkam: a) konštantná hodnota výkonnej spektrálnej hustoty (PSD) 0,04 g²/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz; a b) výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g²/Hz na hodnotu 0,01 g²/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000 Hz; 2. uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150°/s); alebo 3. podľa národných noriem rovnocenná s uvedenou podmienkou 1. alebo 2. Technické poznámky: 1. I.b. sa vzťahuje na systémy, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku (zapustené) na dosiahnutie lepšieho výkonu. 2. „Pravdepodobná kruhová odchýlka“ (CEP) – Pri kruhovom normálnom rozdelení polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu. II. Teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a pre ne osobitne navrhnuté súčasti. III. Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, ak sú takéto akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté pre ne ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch.	
II.A7.002	Akcelerometre, ktorých súčasťou sú keramické piezoelektrické snímače s citlivosťou 1 000 mV/g alebo lepšou (vyššou).	7A001

▼ **M24**

A9 Letectvo, kozmonautika a pohon

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.A9.001	Výbušné svorníky.	—
II.A9.002	„Snímače zaťaženia“ schopné merať ťah raketového motora s kapacitou viac ako 30 kN. Technická poznámka: „Snímače zaťaženia“ znamenajú prístroje a prevodníky na meranie sily v napätí aj v kompresii. Poznámka: II.A9.002 nezahŕňa zariadenia, prístroje alebo prevodníky osobitne navrhnuté na meranie hmotnosti vozidiel, napr. mostové váhy.	9B117
II.A9.003	Plynové turbíny na výrobu elektrickej energie, súčasti a súvisiace zariadenia: a) plynové turbíny osobitne navrhnuté na výrobu elektrickej energie s výkonom viac ako 200 MW; b) lopatky, statory, spaľovacie komory a dýzy na vstrekovanie paliva osobitne navrhnuté pre plynové turbíny na výrobu elektrickej energie uvedené v II.A9.003.a; c) zariadenia osobitne navrhnuté na „vývoj“ a „výrobu“ plynových turbín na výrobu elektrickej energie uvedené v II.A9.003.a.	9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004

II.B. TECHNOLÓGIE

č.	Opis	Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 428/2009
II.B.001	Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v predchádzajúcej časti II.A. (Tovar) vyššie. Technická poznámka: Pojem „technológia“ zahŕňa aj softvér.	—

▼ **M32***PRÍLOHA IIA*

Vyhlásenie o konečnom použití uvedené v článku 3a ods. 6, článku 3c ods. 2 a článku 3d ods. 2 písm. b)

(Záhlavie konečného používateľa/adresáta v krajine konečného určenia)

VYHLÁSENIE O KONEČNOM POUŽITÍ

(ak ho vydáva orgán štátnej správy, vložte jednoznačné identifikačné číslo ...)

A. ZMLUVNÉ STRANY
1. Vývozca (názov, adresa a kontaktné údaje)
2. Adresát (názov, adresa a kontaktné údaje)
3. Konečný používateľ (ak ním nie je adresát)
4. Krajina konečného určenia
B. POLOŽKY
1. Položky (podrobný opis položiek)
2. Množstvo (počet)/hmotnosť
3. Konečné použitie (osobitný účel, na ktorý sa položky budú používať. Ak sa položky majú začleniť do vývoja, výroby, používania alebo opravy inej položky, alebo ak sa na tieto účely majú používať, opíšte uvedenú položku, jej účel a jej konečného používateľa)
4. Špecifikácie miesta konečného použitia položiek (ak adresát nevystupuje ako obchodník, veľkoobchodník alebo následný predajca a zároveň nemá informáciu o mieste konečného použitia položiek)
C. VYHLÁSENIE ZAHRANIČNÉHO ADRESÁTA
C.1 Adresát vystupuje ako konečný používateľ Na základe článku 3a ods. 6, článku 3c ods. 2 a článku 3d ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 sa od žiadateľa o povolenie vyžaduje, aby predložil toto vyhlásenie o konečnom použití alebo rovnocenný dokument obsahujúci informácie o konečnom použití a mieste konečného použitia akejkoľvek dodanej položky.
Vyhlasujem(e), že položky opísané v oddiele B dodané vývozcom uvedeným v oddiele A 1:
1. sa budú používať výhradne na účely opísané v oddiele B 3 a že položky alebo akékoľvek ich prípadné repliky sú určené na konečné použitie v krajine uvedenej v oddiele A 4 na mieste uvedenom v oddiele B4;
2. že položky alebo akékoľvek ich prípadné repliky: — sa nebudú používať na žiadnu činnosť súvisiacu s jadrovým výbuchom ani činnosť súvisiacu s nezabezpečeným jadrovým palivovým cyklom; — sa nebudú používať na žiadne účely súvisiace s chemickými, biologickými ani jadrovými zbraňami ani s riadenými strelami schopnými dopravovať takéto zbrane;

▼ M32

— sa budú používať len na civilné konečné účely; — sa nebudú opätovne presúvať v rámci Iránu bez predchádzajúceho informovania vyvážajúceho štátu.
C.2 Adresát vystupujúci ako obchodník, veľkoobchodník alebo následný predajca (vyplňa sa len vtedy, ak sa neuplatňuje oddiel C.1) Na základe článku 3a ods. 6, článku 3c ods. 2 a článku 3d ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 sa od žiadateľa o povolenie vyžaduje, aby predložil toto vyhlásenie o konečnom použití alebo rovnocenný dokument obsahujúci informácie o konečnom použití a mieste konečného použitia akejkoľvek dodanej položky.
Vyhlasujem(e), že položky opísané v oddiele B dodané vývozcom uvedeným v oddiele A 1:
1. sa budú používať výhradne na účely opísané v oddiele B 3 a že položky alebo akékoľvek ich prípadné repliky sú určené na konečné použitie v krajine uvedenej v oddiele A 4;
2. že položky alebo akékoľvek ich prípadné repliky: — sa nebudú používať na žiadnu činnosť súvisiacu s jadrovým výbuchom ani činnosť súvisiacu s nebezpečným jadrovým palivovým cyklom; — sa nebudú používať na žiadne účely súvisiace s chemickými, biologickými ani jadrovými zbraňami ani s riadenými strelami schopnými dopravovať takéto zbrane; — sa budú používať len na civilné konečné účely; — sa budú tretej strane/spoločnosti dodávať len pod podmienkou, že táto tretia strana/spoločnosť prijme záväzky vyššie uvedeného vyhlásenia ako záväzné pre seba samú, a pod podmienkou, že o tejto tretej strane/spoločnosti je známe, že je dôveryhodná a spoľahlivá v oblasti dodržiavania takýchto záväzkov.

PODPIS Miesto, dátum	 Originál podpisu konečného používateľa/adresáta
..... Odtlačok pečiatky spoločnosti/ úradná pečať	 Meno a funkcia podpisujúcej osoby (paličkovým písmom)

Ak sa to hodí:

Odtlačok pečiatky obchodnej komory

(alebo iného legalizujúceho orgánu)

KATEGÓRIA 1 – OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE ZARIADENIA

1A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
1A002	„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: a) pozostávajú z organickej „matrice“ a materiálov uvedených v 1C010.c, 1C010.d alebo 1C010.e; <u>alebo</u> b) pozostávajú z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov: - uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: „špecifický modul“ nad $10,15 \times 10^6$ m; <u>a</u> „špecifickú pevnosť v ťahu“ viac ako $17,7 \times 10^4$ m <u>alebo</u> - materiály uvedené v 1C010.c. <u>Poznámka 1:</u> 1A002 sa nevzťahuje na kompozitné štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živcou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: - plochu, ktorá nepresahuje 1 m^2; - dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m a <u>a</u> - šírku, ktorá presahuje 15 mm; <u>Poznámka 2:</u> 1A002 sa nevzťahuje na polohotové položky, osobitne určené výlučne na civilné použitie: - športový tovar; - automobilový priemysel; - odvetvie obrábacích strojov; - medicínske aplikácie.	M6A1	Kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky z nich, osobitne navrhnuté na použitie v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.

▼ M30

	<u>Poznámka 3:</u> 1A002.b.1. sa nevzťahuje na polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie: a) pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov; b) zariadenie na výrobu kremíkových ingotov. <u>Poznámka 4:</u> 1A002 sa nevzťahuje na hotové položky osobitne navrhnuté na konkrétne použitie.		
1A102	Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.	M6A2	Resaturované pyrolýzne (napr. s väzbou uhlík-uhlík) komponenty vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté pre raketové systémy a b) sú použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1.

1B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
1B001	Zariadenie na výrobu alebo kontrolu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov uvedených v 1A002 alebo „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo: Pozn.: POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201. a) stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach osobitne navrhnutých na výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“; b) „stroje na kladenie pásovk“, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania pásky sú koordinované a programované v piatich alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“;	M6B1a stroje na navíjanie vlákien alebo stroje na ukladanie vlákien/kúdele, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania; M6B1b „stroje na kladenie pásovk“, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;	

<u>Poznámka:</u> V bode 1B001.b 'riadená strela' znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky. <u>Technická poznámka:</u> Na účely 1B001.b 'stroje na kladenie pások' sú schopné položiť jednu alebo viacero 'vláknových pások' so šírkou pásma väčšou než 25 mm a menšou alebo rovnou 305 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie 'vláknových pások' počas procesu kladenia. c) viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spleťacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav osobitne určené alebo upravené na tkanie, spleťanie alebo pletenie vlákien pre „kompozitné“ štruktúry; <u>Technická poznámka:</u> Na účely 1B001.c patrí pletenie k technikám viazania. d) zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien: 1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitril, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;		<u>Poznámka:</u> Na účely bodov 6.B.1. a a 6.B.1.b platí toto vymedzenie pojmov: 1. 'vláknová páska' je nepretržitá páska, kúdeľ alebo vláknitá hmota, v šírke úplne alebo čiastočne impregnovaná živicom. 'Pásky úplne alebo čiastočne impregnované živicom' zahŕňajú pásky potiahnuté suchým práškom, ktorý sa po zohriatí prilepí. 2. 'Stroje na ukladanie vlákien/kúdele' a 'stroje na kladenie pások' sú stroje, ktoré vykonávajú podobné procesy, v ktorých sa používajú počítačom riadené hlavy na kladenie jednej alebo viacerých 'vláknových pások' na formu s cieľom vytvoriť časť alebo štruktúru. Tieto stroje dokážu zastaviť a znovu spustiť jednotlivé vrstvy 'vláknových pások' počas procesu kladenia. 3. 'Stroje na ukladanie vlákien/kúdele' sú schopné položiť jednu alebo viacero 'vláknových pások' so šírkou najviac 25,4 mm. Ide o minimálnu šírku materiálu, ktorý stroj dokáže klásť, bez ohľadu na hornú kapacitu stroja. 4. 'Stroje na kladenie pások' sú schopné položiť jednu alebo viacero 'vláknových pások' so šírkou najviac 304,8 mm, ale nedokážu klásť 'vláknové pásky' so šírkou najviac 25,4 mm. Ide o minimálnu šírku materiálu, ktorý stroj dokáže klásť, bez ohľadu na hornú kapacitu stroja. M6B1c viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spleťacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav určené na tkanie, spleťanie alebo pletenie vlákien na účely výroby kompozitných štruktúr; <u>Poznámka:</u> 6.B.1.c sa nevzťahuje na textilné stroje, ktoré nie sú upravené na uvedené konečné použitie. zariadenia navrhnuté alebo upravené na výrobu vláknitých alebo vláknových materiálov: M6B1d1 1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitril, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;
---	--	--

2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty za účelom výroby vlákien karbidu kremíka; 3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra; 4. zariadenia na konverziu prekursorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním; e) zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku; f) nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály: 1. röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení; 2. numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku; g) „stroje na ukladanie kúdele“, ktorých pohyby na účely polohovania a ukladania kúdele sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých „primárnych polohových servo“ osiach, osobitne navrhnuté na výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie „riadených striel“. <u>Technická poznámka:</u> <i>Na účely 1B001.g „stroje na ukladanie kúdele“ sú schopné položiť jednu alebo viacero „vláknových pások“ so šírkou menšou alebo rovnou 25 mm, a prerušiť a znovu začať jednotlivé línie „vláknových pások“ počas procesu ukladania.</i> <u>Technická poznámka:</u> 1. Na účely 1B001 „primárne polohové servo“ osi kontrolujú na základe usmernenia, ktoré vykonáva počítačový program, polohu koncových efektorov (t. j. hlavice) v priestore okolo obrobku v správnom nasmerovaní a smere v záujme dosiahnutia želaného procesu. 2. Na účely 1B001 „vláknová páska“ je nepretržitá páska, kúdeľ alebo vláknitá hmota, v šírke úplne alebo čiastočne impregnovaná živcou.	M6B1d2 M6B1d3 M6B1e	2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty; 3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra; zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vlákien alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov vrátane valčekov, napínacích zariadení, poťahovacích zariadení, rezných zariadení a prestrihovacích lisovnic. <u>Poznámka:</u> <i>Prikladom komponentov a príslušenstva pre stroje uvedených v 6.B.1 sú lejacie formy, trne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.</i>
---	--	---

▼ M30

1B002	Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c.2. Pozn.: POZRI TIEŽ 1B102.	M4B3d	„výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ sférických, guľôčkových alebo atomizovaných materiálov uvedených v 4.C.2.c, 4.C.2.d alebo 4.C.2.e. Poznámka: 4.B.3.d zahŕňa: a) plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; b) elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; c) zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškováním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku). Poznámky: 1. Len miešačky predzmesi a kontinuálne miešačky použiteľné na pevné palivá alebo zložky palív uvedené v 4.C a prúdové mlyny uvedené v 4.B sú zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v 4.B.3. 2. Formy „výrobného príslušenstva“ na výrobu kovového prášku, ktoré sa neuvádzajú v 4.B.3.d, sa majú posúdiť v súlade s 4.B.2.
1B101	Zariadenia, iné ako uvedené v 1B001 na „výrobu“ týchto štrukturálnych kompozitov; a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo: Pozn.: POZRI TIEŽ 1B201. Poznámka: K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich. a) stroje na navíjanie vlákien alebo stroje na ukladanie vlákien, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;	M6B1a	stroje na navíjanie vlákien alebo stroje na ukladanie vlákien/kúdele, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b) stroje na kladenie pásovk, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „riadených striel“;	M6B1b	„stroje na kladenie pásovk“, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií riadených striel; <u>Poznámka:</u> Na účely bodov 6.B.1. a a 6.B.1.b platí toto vymedzenie pojmov: 1. „vláknová páska“ je nepretržitá páska, kúdeľ alebo vláknitá hmota, v šírke úplne alebo čiastočne impregnovaná živicom. „Pásky úplne alebo čiastočne impregnované živicom“ zahŕňajú pásky potiahnuté suchým práškom, ktorý sa po zohriatí prilepi. 2. „Stroje na ukladanie vlákien/kúdele“ a „stroje na kladenie pásovk“ sú stroje, ktoré vykonávajú podobné procesy, v ktorých sa používajú počítačom riadené hlavy na kladenie jednej alebo viacerých „vláknových pásovk“ na formu s cieľom vytvoriť časť alebo štruktúru. Tieto stroje dokážu zastaviť a znovu spustiť jednotlivé vrstvy „vláknových pásovk“ počas procesu kladenia. 3. „Stroje na ukladanie vlákien/kúdele“ sú schopné položiť jednu alebo viacero „vláknových pásovk“ so šírkou najviac 25,4 mm. Ide o minimálnu šírku materiálu, ktorý stroj dokáže klásť, bez ohľadu na hornú kapacitu stroja. 4. „Stroje na kladenie pásovk“ sú schopné položiť jednu alebo viacero „vláknových pásovk“ so šírkou najviac 304,8 mm, ale nedokážu klásť „vláknové pásky“ so šírkou najviac 25,4 mm. Ide o minimálnu šírku materiálu, ktorý stroj dokáže klásť, bez ohľadu na hornú kapacitu stroja.
c) zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“ „vláknitých alebo vláknových materiálov“: 1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitril, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania; 2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty; 3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;	M6B1d	zariadenia navrhnuté alebo upravené na výrobu vláknitých alebo vláknových materiálov: 1. zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitril, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania; 2. zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty; 3. zariadenia na zvlákňovanie žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého) za mokra;

▼ **M30**

	d) zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vlákien alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110. <i>Poznámka:</i> Do 1B101.d patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.	M6B1e	zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vlákien alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov vrátane valčekov, napínacích zariadení, poťahovacích zariadení, rezných zariadení a prestrihovacích lisovnic. <i>Poznámka:</i> Príkladom komponentov a príslušenstva pre stroje uvedených v 6.B.1 sú lejacie formy, trne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.
1B102	„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, iné ako uvedené v 1B002, a jeho súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 1B115.b. a) „výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku, použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých, guľôčkových alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 alebo v kontrolách vojenského tovaru; b) osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a. <i>Poznámka:</i> 1B102 zahŕňa: a) plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; b) elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; c. zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hlinika práškováním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).	M4B3d	„výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ sférických, guľôčkových alebo atomizovaných materiálov uvedených v 4.C.2.c, 4.C.2.d alebo 4.C.2.e. <i>Poznámka:</i> 4.B.3.d zahŕňa: a) plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; b) elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda; c) zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hlinika práškováním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku). <i>Poznámky:</i> 1. Len miešačky predzmesi a kontinuálne miešačky použiteľné na pevné palivá alebo zložky palív uvedené v 4.C a prúdové mlyny uvedené v 4.B sú zariadeniami, ktoré sa uvádzajú v 4.B.3. 2. Formy „výrobného príslušenstva“ na výrobu kovového prášku, ktoré sa neuvádzajú v 4.B.3.d, sa majú posúdiť v súlade s 4.B.2.

▼ M30

1B115	Príslušenstvo, iné ako uvedené v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketrových motorov alebo jeho zložiek a jeho na tento účel osobitne navrhnuté súčasti: a) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru; b) „výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov. <i>Poznámka: 1B115.b sa nevzťahuje na miešačky predzmesi, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesi, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.</i> <i>Poznámka 1: Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenských tovarov pozri v kontrolách vojenských tovarov.</i> <i>Poznámka 2: 1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.</i>	M4B1 M4B2	„Výrobné príslušenstvo“ a jeho osobitne navrhnuté komponenty na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív alebo ich zložiek uvedených v 4.C. Iné „výrobné príslušenstvo“, ako sa uvádza v 4.B.3, a jeho osobitne navrhnuté komponenty na výrobu, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív alebo ich zložiek uvedených v 4.C.
1B116	Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lepacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekursorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.	M6B2	Dýzy osobitne navrhnuté pre procesy uvedené v 6.E.3.
1B117	Diskontinuitné miešačky prispôbené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac; a b) najmenej jeden „zmiešavací/miesiaci hriadel“ namontovaný excentricky. <i>Poznámka: V bode 1B117.b pojem „zmiešavací/miesiaci hriadel“ sa nevzťahuje na deaglomerátory alebo rezacie vretená.</i>	M4B3a	Diskontinuitné miešačky prispôbené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: - celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac; a - najmenej jeden „zmiešavací/miesiaci hriadel“ namontovaný excentricky; <i>Poznámka: V bode 4.B.3.a.2 pojem „zmiešavací/miesiaci hriadel“ sa nevzťahuje na deaglomerátory alebo rezacie vretená.</i>

▼ M30

1B118	Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov; alebo b) samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeľi ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.	M4B3b	Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: 1. dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov; alebo 2. samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeľi ako aj vo vnútri zmiešavacej komory;
1B119	Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov a ich osobitne navrhnuté súčasti.	M4B3c	prúdové mlyny použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 4.C.

1C Materiály

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
1C001	Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlcovače elektromagnetických vln alebo polyméry s vlastnou vodivosťou: Pozn.: POZRI TIEŽ 1C101. a) materiály na absorbovanie frekvencií nad 2×10^8 Hz ale do 3×10^{12} Hz; <u>Poznámka 1:</u> 1C001. a sa nevzťahuje na: - vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorpcie; - absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov; - rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu: - plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní	M17C1	Materiály pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, ako sú koeficient reflexivity radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry (napr. technológia „stealth“), pre aplikácie použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo v subsystémoch uvedených v 2.A. <u>Poznámky:</u> 17.C.1 zahŕňa konštrukčné materiály a nátery (vrátane farieb) osobitne navrhnuté pre zníženie alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnom, infračervenom alebo ultrafialovom spektre. 17.C.1 nevzťahuje sa na nátery (vrátane farieb) osobitne použité na tepelnú reguláciu satelitov.

s kovem v pásme šírky prekračujúcej $\pm 15\%$ strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C); <u>alebo</u> b) keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovem v pásme šírky prekračujúcej $\pm 15\%$ strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C); <u>Technická poznámka:</u> Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a. Poznámka: 1.c.1 by malo byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku. 2. pevnosť v ťahu menej než $7 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ <u>a</u> 3. pevnosť v tlaku menej než $14 \times 10^6 \text{ N/m}^2$; d) rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. mernú hmotnosť presahujúcu hodnotu 4,4; <u>a</u> 2. maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C). <u>Poznámka 2:</u> Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001. a nezbavuje magnetické materiály nutnosti zabezpečovať absorpciu ani v prípade, že sa nachádzajú v nátere. b) materiály na absorpciu frekvencií vyšších ako $1,5 \times 10^{14}$ Hz, ale nižších ako $3,7 \times 10^{14}$ Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo; <u>Poznámka:</u> 1C001.b sa nevzťahuje na materiály osobitne navrhnuté alebo vyvinuté pre tieto aplikácie: a) laserové označovanie polymérov; <u>alebo</u> b) laserové zváranie polymérov. c) polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s „objemovou elektrickou vodivosťou“ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter) alebo s „plošným (povrchovým) špecifickým odporom“ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:	
---	--

▼ M30

	1. polyanilín; 2. polypyrol; 3. polytiofén; 4. polyfenylén-vinylén; alebo 5. polythienylén-vinylén.		
	<u>Poznámka:</u> 1C001.c sa nevzťahuje na materiály v kvapalnej forme. <u>Technická poznámka:</u> ,Objemová elektrická vodivosť‘ a ,plošný (povrchový) špecifický odpor‘ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo národných ekvivalentov.		
1C007	Keramické prášky, ne-„kompozitné“ keramické materiály, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekursorové materiály: Pozn.: POZRI TIEŽ 1C107. a) Keramické prášky z jednoduchých alebo komplexných boridov titánu, s kovovými nečistotami okrem zámerných prídavkov celkovo menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 µm a najviac 10 % častíc nad 10 µm; b) Ne-„kompozitné“ keramické materiály v nespracovanej alebo polospracovanej forme, pozostávajúce z boridov titánu hustoty najmenej 98 % teoretickej hustoty; <u>Poznámka:</u> 1C007.b sa nevzťahuje na brúsne materiály. c) Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ a vystužené vláknami vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. vyrobené z niektorého z týchto materiálov: a) Si-N; b) Si-C; c) Si-Al-O-N alebo d) Si-O-N; a 2. so „špecifickou pevnosťou v ťahu“ viac ako $12,7 \times 10^3$ m;	M6C5 Keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy raketových striel použiteľné v systémoch v 1.A alebo 19.A.1. M6C6 Materiály s karbidom kremíka: a) opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty čelných plôch použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1; keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné pre hroty čelných plôch, návratové telesá a klapky dýz, ktoré sú použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1.	

▼ **M30**

	d) keramicko-keramické „kompozitné“ materiály, s kontinuálnou kovovou fázou alebo bez nej, vrátane častíc, monokryštalických vlákien alebo vlákien, kde „matricu“ tvoria karbidy alebo nitrídy kremíka, zirkónu alebo bóru; e) prekurzorové materiály (t. j. polymérne alebo kovoorganické materiály pre špeciálne účely) na výrobu ľubovoľnej fázy alebo fáz materiálov uvedených v 1C007.c: 1. polydiorganosilány (na výrobu karbidu kremíka); 2. polysilazány (na výrobu karbidu kremíka); 3. polykarbosilazány (na výrobu keramiky s kremíkovými, uhlíkovými alebo dusíkovými zložkami). f) keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vystužené vláknami vyrobenými z niektorého z týchto systémov: 1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1); <u>alebo</u> 2. Si-C-N. <i>Poznámka: 1C007.f sa nevzťahuje na „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.</i>		
1C010	„Vláknité alebo vláknové materiály“: Pozn.: POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110. a) organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: 1. „špecifický modul“ nad $12,7 \times 10^6 \text{ m a}$ 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako $23,5 \times 10^4 \text{ m}$; <i>Poznámka: 1C010. a sa nevzťahuje na polyetylén.</i>		

- b) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:
1. „špecifický modul“ nad $14,65 \times 10^6 \text{ m a}$
 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako $26,82 \times 10^4 \text{ m}$;

Poznámka: 1C010.b sa nevzťahuje na:

- a) „vláknité alebo vláknové materiály“ určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:
 1. plochu, ktorá nepresahuje 1 m^2 ;
 2. dĺžku, ktorá nepresahuje $2,5 \text{ m}$; $\underline{a}$
 3. šírku, ktorá presahuje 15 mm ;
 - b) mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac $25,0 \text{ mm}$.
- c) Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:
1. „špecifický modul“ nad $2,54 \times 10^6 \text{ m a}$
 2. teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad $1\,922 \text{ K}$ ($1\,649 \text{ °C}$) v inertnom prostredí.

Poznámka: 1C010.c sa nevzťahuje na:

- a) diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej $3 \text{ hmotnostných \%}$, so „špecifickým modulom“ menším ako $10 \times 10^6 \text{ m}$;
- b) vlákna molybdénu a molybdénových zliatin;
- c) vlákna bóru;
- d) diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad $2\,043 \text{ K}$ ($1\,770 \text{ °C}$) v inertnom prostredí.

Technické poznámky:

1. Na účely výpočtu parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemovej hmotnosti „vláknitých alebo vláknových materiálov“ v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c by sa pevnosť v ťahu a modul mali určiť pomocou metódy A opísanej v ISO 10618 (2004) alebo národnom ekvivalente.

2. Posúdenie parametrov „špecifická pevnosť v ťahu“, „špecifický modul“ alebo objemová hmotnosť pre nejednosmerné „vláknité alebo vláknové materiály“ (napr. textílie, nevrstvené rohože a pletivá) v 1C010 má vychádzať z mechanických vlastností obsahovaných monofibrilov (napr. monofibrilových vlákien, priadze, predpriadzi alebo kúdele) pred spracovaním do nejednosmerných „vláknitých alebo vláknových materiálov“. d) „Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností: 1. skladajú sa z niektorého z týchto materiálov: a) polyéterimidy uvedené v 1C008.a; <u>alebo</u> b) materiály uvedené v 1C008.b až 1C008.f; <u>alebo</u> 2. skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d.1. a alebo 1C010.d.1.b a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c; e) živicom alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. majúce niektorú z týchto vlastností: a) vyrobené z anorganických „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.c <u>alebo</u> b) vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. „špecifický modul“ nad $10,15 \times 10^6 \text{ m } \underline{a}$ 2. „špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako $17,7 \times 10^4 \text{ m } \underline{a}$ 2. majúce niektorú z týchto vlastností: a) obsahujú živicu alebo decht uvedené v 1C008 alebo 1C009.b; b) majú „dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA Tg)“ rovnú alebo vyššiu ako 453 K (180 °C) s fenolovou živicom, alebo	M6C1 Predimpregnované lamináty z vlákien impregnovaných živicom a predlisky z vlákien potiahnutých kovom pre tovary uvedené v 6.A.1, vyrobené buď z organickej matrice, alebo kovovej matrice s využitím vláknových alebo vláknitých vystužení so špecifickou pevnosťou v ťahu viac ako $7,62 \times 10^4 \text{ m}$ a so špecifickým modulom viac ako $3,18 \times 10^6 \text{ m}$. <u>Poznámka:</u> Jedinými predimpregnovanými laminátmi z vlákien impregnovaných živicom uvedenými v 6.C.1 sú tie, v ktorých sa používajú živice s teplotou skleného prechodu (Tg) po vytvrdnutí viac ako 145 °C tak, ako sa ustanovuje v ASTM D4065 alebo v rovnocenných vnútroštátnych predpisoch. <u>Technické poznámky:</u> 1. V 6.C.1. „Špecifická pevnosť v ťahu“ je medza pevnosti v ťahu v N/m^2 delená mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote $(296 \pm 2) \text{ K}$ $[(23 \pm 2) \text{ °C}]$ a relatívnej vlhkosti $(50 \pm 5) \%$. 2. V 6.C.1. „Špecifický modul“ je Youngov modul v N/m^2 delený mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote $(296 \pm 2) \text{ K}$ $[(23 \pm 2) \text{ °C}]$ a relatívnej vlhkosti $(50 \pm 5) \%$.
--	--

	c) „dynamicko-mechanickú analýzu teploty skleného prechodu (DMA T_g)“ rovnú alebo vyššiu ako 505 K (232 °C) so živicom alebo dechtom, ktoré nie sú uvedené v 1C008 ani v 1C009.b a ktoré nie sú fenolovou živicom; <u>Poznámka 1:</u> <i>Kovom alebo uhlíkom potiahnuté „vláknité alebo vláknové materiály“ (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“, ktoré nie sú impregnované živicom ani dechtom, sú vymedzené ako „vláknité alebo vláknové materiály“ v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c.</i> <u>Poznámka 2:</u> <i>1C010.e sa nevzťahuje na:</i> a) uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice určené na opravu konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: 1. plochu, ktorá nepresahuje 1 m²; 2. dĺžku, ktorá nepresahuje 2,5 m; <u>a</u> 3. šírku, ktorá presahuje 15 mm; b) živicom alebo dechtom plne alebo čiastočne impregnované a mechanicky odseknuté, zvalcované alebo odrezané uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ s dĺžkou najviac 25,0 mm, ak sa používajú živice a dechty, ktoré nie sú vymedzené v 1C008 alebo 1C009.b. <u>Technická poznámka:</u> <i>„Dynamicko-mechanická analýza teploty skleného prechodu (DMA T_g)“ pre materiály uvedené v 1C010.e sa stanovuje na suchej testovacej vzorke pomocou metódy opísanej v ASTM D 7028-07 alebo v príslušnom národnom ekvivalente. V prípade termosetov je minimálna úroveň tvrdnutia suchej testovacej vzorky 90 %, ako sa vymedzuje v ASTM E 2160-04 alebo národnom ekvivalente.</i>		
1C011	Kovy a zliučiny: Pozn.: POZRI TIEŽ 1C111. a) Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 μm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkón, horčík a ich zliatiny;	M4C2d	kovové prášky ktoréhokoľvek z týchto kovov: zirkónu (CAS 7440-67-7), berýlia (CAS 7440-41-7), horčíka (CAS 7439-95-4) alebo ich zliatin, ak aspoň 90 % celkového objemu alebo hmotnosti častíc tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami, ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo

	<u>Technická poznámka:</u> Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón. <u>Poznámka:</u> Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011. a sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu. b) Bór alebo zliatiny bóru veľkosťou častíc najviac 60 µm, a to: 1. bór s čistotou najmenej 85 hmotnostných %; 2. bórové zliatiny s obsahom bóru najmenej 85 hmotnostných %. <u>Poznámka:</u> Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo berýliu. c) Dusičnan guanidínu (CAS 506-93-4); d) nitroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7). <u>Pozn.:</u> Pozri aj kontroly vojenských tovarov pri kovoch v práškovej forme zmiešaných s inými látkami do zmesí na vojenské účely.		optického snímania), či už sférické, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, obsahujúce najmenej 97 % hmotnosti ktoréhokoľvek z uvedených kovov; <u>Poznámka:</u> Pri multimodálnej distribúcii častíc (napr. pri zmesiach zŕn rôznych veľkostí), pri ktorej sa kontroluje jedna alebo viacero foriem, sa kontroluje celá prášková zmes. <u>Technická poznámka:</u> Prirodzený obsah hafnia (CAS 7440-58-6) v zirkóne (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón. M4C2e kovové prášky bóru (CAS 7440-42-8) alebo zliatin bóru s obsahom bóru aspoň 85 % hmotnosti, ak najmenej 90 % celkového objemu alebo hmotnosti tvoria častice menšie ako 60 µm (stanovené meracími technikami, ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), či už sférické, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené; <u>Poznámka:</u> Pri multimodálnej distribúcii častíc (napr. pri zmesiach zŕn rôznych veľkostí), pri ktorej sa kontroluje jedna alebo viacero foriem, sa kontroluje celá prášková zmes.
1C101	Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, napr. koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako uvedené v 1C001, použiteľné v „riadených strelách“, podsystémoch „riadených striel“ alebo leteckých dopravných systémoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a. <u>Poznámka 1:</u> 1C101 zahŕňa: a) konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženie radarovú reflektivitu; b) nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženie alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.	M17A1 M17C1	Zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, ako sú koeficient reflexivity radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry (napr. technológia „stealth“), pre aplikácie použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. Materiály pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, ako sú koeficient reflexivity radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry (napr. technológia „stealth“), pre aplikácie použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo v subsystémoch uvedených v 2.A. <u>Poznámky:</u> 1. 17.C.1 zahŕňa konštrukčné materiály a nátery (vrátane farieb) osobitne navrhnuté pre zníženie alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnom, infračervenom alebo ultrafialovom spektre.

▼ M30

	<u>Poznámka 2:</u> 1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1C101 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.		2. 17.C.1 nevzťahuje sa na nátery (vrátane farieb) osobitne použité na tepelnú reguláciu satelitov.
1C102	Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.	M6C2	Resaturované pyrolýzne materiály (napr. s väzbou uhlík-uhlík) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) sú navrhnuté pre raketové systémy a b) sú použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1.
1C107	Grafit a keramické materiály, iné ako uvedené v 1C007: a) jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm³, merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 µm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných kozmických telies, ktoré sa dajú strojovo opracovať na každý z nasledujúcich produktov: 1. valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm; 2. rúrky vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm; <u>alebo</u> 3. bloky rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm; <u>Pozn.:</u> Pozri tiež 0C004. b) pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104; <u>Pozn.:</u> Pozri tiež 0C004. c) keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;	M6C3 Jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cc meranou pri 15 °C s veľkosťou zŕn najviac 100×10^{-6} m (100 µm), použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty čelných plôch návratových telies, ktoré sa dajú strojovo opracovať na každý z týchto produktov: a) valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm; b) rúrky vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm; alebo c) bloky rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm; M6C4 Pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty čelných plôch návratových telies, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1. M6C5 Keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy raketových striel použiteľné v systémoch v 1.A alebo 19.A.1.	

▼ M30

	d) opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104; e) vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104.	M6C6a M6C6b	opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty čelných plôch použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1; keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné pre hroty čelných plôch, návratové telesá a klapky dýz, ktoré sú použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1.
1C111	Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, iné ako uvedené v 1C011: a) pohonné látky: 1. prášok guľovitého alebo guľôčkového hliníka, iný ako uvedený v kontrolách vojenského materiálu, s časticami veľkosti menej ako 200 μm a obsahom hliníka najmenej 97 hmotnostných %, ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591-1:1988 alebo národnými ekvivalentmi; <u>Technická poznámka:</u> Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11). 2. kovové prášky iné ako uvedené v kontrolách vojenského tovaru: a) kovové prášky zirkónu, berýlia alebo horčíka, alebo zliatiny týchto kovov, ak aspoň 90 % celkového objemu alebo hmotnosti častíc tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, obsahujúce najmenej 97 hmotnostných % ktorejkoľvek z týchto zložiek: 1. zirkónium; 2. berýlium; <u>alebo</u> 3. horčík;	M4C2c M4C2d	sférický alebo guľôčkový hliníkový prášok (CAS 7429-90-5) s veľkosťou častíc menšou ako 200×10^{-6} m (200 μm) a obsahom hliníka najmenej 97 % hmotnosti, ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 μm, v súlade s ISO 2591-1:1988 alebo národnými ekvivalentmi; <u>Technická poznámka:</u> Veľkosť častíc 63 μm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11). kovové prášky ktoréhokoľvek z týchto kovov: zirkónu (CAS 7440-67-7), berýlia (CAS 7440-41-7), horčíka (CAS 7439-95-4) alebo ich zliatin, ak aspoň 90 % celkového objemu alebo hmotnosti častíc tvoria častice menšie ako 60 μm (stanovené meracími technikami, ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), či už sférické, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, obsahujúce najmenej 97 % hmotnosti ktoréhokoľvek z uvedených kovov; <u>Poznámka:</u> Pri multimodálnej distribúcii častíc (napr. pri zmesiach zrn rôznych veľkostí), pri ktorej sa kontroluje jedna alebo viacero foriem, sa kontroluje celá prášková zmes.

<u>Technická poznámka:</u> <i>Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.</i> b) kovové prášky bóru alebo zliatín bóru s obsahom bóru aspoň 85 hmotnostných %, ak najmenej 90 % objemu alebo hmotnosti tvoria častice menšie ako 60 µm (stanovené meracími technikami ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené; <u>Poznámka:</u> <i>IC111a.2. a a IC111a.2.b sa vzťahuje na práškovú zmes s multimodálnou distribúciou častíc (napr. zmesi zrn rôznych veľkostí), ak sa kontroluje jedna alebo viacero foriem.</i> 3. oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo: a) oxid dusitý (CAS 10544-73-7); b) oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/oxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6); c) oxid dusičný (CAS 10102-03-1); d) zmiešané oxidy dusíka (MON); <u>Technická poznámka:</u> <i>Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N₂O₄/NO₂), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MON_i alebo MON_{ij}, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 obsahuje 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.).</i>	<u>Technická poznámka:</u> <i>Prirodzený obsah hafnia (CAS 7440-58-6) v zirkóne (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkón.</i> M4C2e kovové prášky bóru (CAS 7440-42-8) alebo zliatín bóru s obsahom bóru aspoň 85 % hmotnosti, ak najmenej 90 % celkového objemu alebo hmotnosti tvoria častice menšie ako 60 µm (stanovené meracími technikami, ako napr. pomocou sita, laserovej difrakcie alebo optického snímania), či už sférické, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené <u>Poznámka:</u> <i>Pri multimodálnej distribúcii častíc (napr. pri zmesiach zrn rôznych veľkostí), pri ktorej sa kontroluje jedna alebo viacero foriem, sa kontroluje celá prášková zmes.</i> M4C4a oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo: 1. oxid dusitý (CAS 10544-73-7) 2. oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/oxid dusičitý, dimér (CAS 10544-72-6); 3. oxid dusičný (CAS 10102-03-1); 4. zmiešané oxidy dusíka (MON); Technická poznámka: <i>Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N₂O₄/NO₂), ktoré sa môžu používať v systémoch riadených striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MON_i alebo MON_{ij}, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 obsahuje 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.).</i>
---	---

e) POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE brzdenú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA); f) POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C238 PRE zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka; 4. deriváty hydrazínu: <i>Pozn.: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.</i> a) trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1); b) tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9); c) N,N-dialylhydrazín (CAS 5164-11-4); d) alylhydrazín (CAS 7422-78-8); e) etylén-dihydrazín; f) monometylhydrazín-dinitrát; g) nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát; h) hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2); i) dimetylhydrazínium-azid; j) hydrazínium-dinitrát (CAS 13464-98-7); k) kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2); l) 2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN); m) pozri kontroly vojenských tovarov pre hydrazínium perchlorát; n) hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0); o) metylhydrazín-nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);	5. inhibovaná kyselina dusičná s červeným dymom (IRFNA) (CAS 8007-58-7); 6. zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka; <i>Poznámka: 4.C.4.a.6 sa nevzťahuje na fluorid dusitý (NF3) (CAS 7783-54-2) v plynnom stave, pretože nie je použiteľný v raketových strelách.</i> M4C2b deriváty hydrazínu: 1. monometylhydrazín (MMH) (CAS 60-34-4); 2. nesymetrický dimetylhydrazín (UDMH) (CAS 57-14-7); 3. hydrazín-mononitrát (CAS 13464-97-6); 4. trimetylhydrazín (CAS 1741-01-1); 5. tetrametylhydrazín (CAS 6415-12-9); 6. N,N-dialylhydrazín (CAS 5164-11-4); 7. alylhydrazín (CAS 7422-78-8); 8. etylén-dihydrazín (CAS 6068-98-0); 9. monometylhydrazín-dinitrát; 10. nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát; 11. hydrazínium-azid (CAS 14546-44-2); 12. 1,1-dimetylhydrazínium-azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetylhydrazínium-azid (CAS 299177-50-7); 13. hydrazínium-dinitrát (CAS 13464-98-7); 14. kyselina dihydrazinodiimidoetándiová (CAS 3457-37-2); 15. 2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN); 16. hydrazínium-perchlorát (CAS 27978-54-7);
--	---

p) dietylhydrazín-nitrát (DEHN); q) 3,6-dihydrazín-tetrazín-nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN); 5. materiály s vysokou hustotou energie, iné ako uvedené v kontrolách vojenských tovarov, použiteľné v „riadených strelách“ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a; a) zmiešané palivo, ktoré pozostáva z tuhých aj kvapalných palív, ako napríklad bórovej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40×10^6 J/kg; b) iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej $37,5 \times 10^9$ J/m³ nameranou pri teplote 20 °C a tlaku jedna atmosféra (101,325 kPa); <u>Poznámka:</u> 1C111.a.5.b sa nevzťahuje na fosílna palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny, vrátane palív pre motory certifikované na používanie v oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre „riadené strely“ alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky uvedené v 9A012 alebo 9A112.a. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1C111.a.5. „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km. 6. palivá nahrádzajúce hydrazín: a) 2-dimetylaminooetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);	17. hydrazínium-diperchlorát (CAS 13812-39-0); 18. metylhydrazín-nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2); 19. 1,1-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) / 1,2-dietylhydrazín-nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2); 20. 3,6-dihydrazín tetrazín nitrát (DHTN); <u>Technická poznámka:</u> 3,6-dihydrazín tetrazín nitrát, známy aj ako 1,4-dihydrazín-nitrát. M4C2f materiály s vysokou hustotou energie použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A: 1. zmiešané palivá, ktoré pozostávajú z tuhých aj kvapalných palív, ako napr. bórovej suspenzie, s hustotou energie na jednotku hmotnosti najmenej 40×10^6 J/kg; 2. iné palivá a palivové prísady s vysokou hustotou energie (napr. kubán, ionizované roztoky, JP-10) s objemovou hustotou energie najmenej $37,5 \times 10^9$ J/m³ nameranou pri teplote 20 °C a jednom atmosférickom tlaku (101,325 kPa). <u>Poznámka:</u> 4.C.2.f.2 sa nevzťahuje na fosílna rafinovaná palivá a biopalivá vyrobené zo zeleniny, vrátane palív pre motory certifikované na použitie v oblasti civilného letectva, pokiaľ nie sú špeciálne namiešané pre systémy v 1.A alebo 19.A. M4C2g palivá nahrádzajúce hydrazín: 1. 2-dimetylaminooetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).
---	---

b) Polymérne látky: 1. polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB) 2. polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB), iný ako uvedený v kontrolách vojenských tovarov; 3. kyselina polybutadién-akrylová (PBAA); 4. akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN); 5. polytetrahydrofurán-polyetylén glykol (TPEG); <u>Technická poznámka:</u> <i>Polytetrahydrofurán-polyetylén glykol (TPEG) je blokový kopolymér poly-1,4-butándiolu (CAS 110-63-4) a polyetylén glykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).</i> 6. polyglycidyl nitrát (PGN alebo poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).	M4C5	Polymérne látky: a) polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB); b) polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB); c) polymér glycidyl azid (GAP); d) kyselina polybutadién-akrylová (PBAA); e) akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9); f) polytetrahydrofurán-polyetylén glykol (TPEG). Technická poznámka: Polytetrahydrofurán-polyetylén glykol (TPEG) je blokový kopolymér poly-1,4-butándiolu (CAS 110-63-4) a polyetylén glykolu (PEG) (CAS 25322-68-3). g) polyglycidyl nitrát (PGN alebo poly-GLYN) (CAS 27814-48-8)
c) Iné aditíva a činidlá do palív: 1. POZRI KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU PRE karborány, dekarborány, pentaborány a ich deriváty; 2. trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 3. 2-nitrodifenylamín (CAS 119 – 75 – 5); 4. trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1); 5. dietylén glykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0); 6. deriváty ferocénu: a) pozri kontroly vojenských tovarov pre katocén; b) pozri kontroly vojenských tovarov pre etylferocén; c) pozri kontroly vojenských tovarov pre propylferocén; d) pozri kontroly vojenských tovarov pre n-butyl ferocén; e) pozri kontroly vojenských tovarov pre pentylferocén;	M4C6c1 M4C6d1 M4C6e1 M4C6d2 M4C6d4 M4C6c2	karborány, dekarborány, pentaborány a ich deriváty; trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 2-nitrodifenylamín (CAS 119 – 75 – 5); trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1); dietylén glykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0) deriváty ferocénu: a) katocén (CAS 37206-42-1); b) etyl ferocén (CAS 1273-89-8); c) propyl ferocén; d) n-butyl ferocén (CAS 31904-29-7); e) pentyl ferocén (CAS 1274-00-6);

	f) pozri kontroly vojenských tovarov pre dicyklopentyl ferocén; g) pozri kontroly vojenských tovarov pre dicyklohexyl ferocén; h) pozri kontroly vojenských tovarov pre dietyl ferocén; i) pozri kontroly vojenských tovarov pre dipropyl ferocén; j) pozri kontroly vojenských tovarov pre dibutyl ferocén; k) pozri kontroly vojenských tovarov pre dihexyl ferocén; l) pozri kontroly vojenských tovarov pre acetyl ferocén / 1,1'-diacetyl ferocén; m) pozri kontroly vojenských tovarov pre karboxylové kyseliny ferocénu; n) pozri kontroly vojenských tovarov pre butacén; o) iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory, iné ako uvedené v kontrolách vojenských tovarov. <u>Poznámka:</u> 1C111.c.6.o sa nevzťahuje na deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuholíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu. 7. 4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenských tovarov. <u>Poznámka:</u> Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri kontroly vojenských tovarov.		f) dicyklopentyl ferocén (CAS 125861-17-8); g) dicyklohexyl ferocén; h) dietyl ferocén (CAS 1273-97-8); i) dipropyl ferocén; j) dibutyl ferocén (CAS 1274-08-4); k) dihexyl ferocén (CAS 93894-59-8); l) acetyl ferocén (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetyl ferocén (CAS 127394-5); m) karboxylová kyselina ferocénu (CAS 1271-42-7)/1,1'-dikarboxylová kyselina ferocénu (CAS 1293-87-4); n) butacén (CAS 125856-62-4); o) iné deriváty ferocénu použiteľné ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory; <u>Poznámka:</u> 4.C.6.c.2.o sa nevzťahuje na deriváty ferocénu, ktoré obsahujú šesťuholíkovú aromatickú funkčnú skupinu napojenú na molekulu ferocénu.
1C116	Ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, použiteľné pre „riadené strely“, so všetkými týmito vlastnosťami: <u>Pozn.:</u> POZRI TIEŽ 1C216.	M4C6d5	4,5 diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (izo- DAMTR);
		M6C8	Martenzitické ocele použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1 vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) s medzou pevnosti v ťahu, meranou pri 20 °C, ktorá je najmenej: 0,9 GPa vo fáze rozpúšťania pri žihaní alebo 1,5 GPa vo fáze vytvrdzovania pri chladení; a b) v niektorej z týchto foriem: - tabule, plechy alebo rúry s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5,0 mm. alebo

			2. rúrkovité tvary s hrúbkou steny najviac 50 mm a s vnútorným priemerom najmenej 270 mm. <u>Technická poznámka:</u> Martenzitické ocele sú zliatiny železa: a) vo všeobecnosti charakterizované vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a použitím substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie spevnenia zliatiny a jej vytvrdenia starnutím; a b) podrobené tepelnému ošetrovaniu cyklov s cieľom uľahčiť proces martenzitickej transformácie (fáza rozpúšťania pri žiňaní) a následné vytvrdenie starnutím (fáza vytvrdzovania pri chladení).
1C117	Materiály na výrobu súčastí „riadených striel“: a) volfrám a zliatiny v podobe častíc s obsahom volfrámu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50×10^{-6} m (50 μm) alebo menej, b) molybdén a zliatiny v podobe častíc s obsahom molybdénu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50×10^{-6} m (50 μm) alebo menej, c) materiál z volfrámu v tuhom stave, ktorý má všetky tieto vlastnosti: 1. ktorékoľvek z týchto zložení: a) volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %; b) volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu; alebo c) volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu 80 hmotnostných % alebo viac; a 2. schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov: a) valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm; b) rúrky vnútorného priemeru najmenej 65 mm, hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm; alebo c) bloky s rozmermi najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm. <u>Technická poznámka:</u> V bode 1C117 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M6C7	Materiály na výrobu komponentov raketových striel v systémoch uvedených v 1. A, 19.A.1 alebo 19.A.2: a) volfrám a zliatiny v podobe častíc s obsahom volfrámu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50×10^{-6} m (50 μm) alebo menej; b) molybdén a zliatiny v podobe častíc s obsahom molybdénu 97 hmotnostných % alebo viac a veľkosťou častíc 50×10^{-6} m (50 μm) alebo menej; c) materiál z volfrámu v tuhom stave vyznačujúci sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. ktorékoľvek z týchto zložení: i) volfrám a zliatiny s obsahom volfrámu najmenej 97 hmotnostných %; ii) volfrám infiltrovaný meďou s obsahom najmenej 80 hmotnostných % volfrámu; alebo ii. volfrám infiltrovaný striebrom s obsahom volfrámu najmenej 80 hmotnostných percent; a 2. schopný byť strojovo opracovaný na ktorýkoľvek z týchto výrobkov: i. valce s priemerom najmenej 120 mm a dĺžkou najmenej 50 mm; ii. rúrky s vnútorným priemerom najmenej 65 mm, s hrúbkou steny najmenej 25 mm a dĺžkou najmenej 50 mm; alebo iii) bloky rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm

▼ M30

1C118	Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti-DDS) vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami: a) vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami: - obsahuje 17,0 – 23,0 hmotnostných % chrómu a 4,5 – 7,0 hmotnostných % niklu; - má obsah titánu viac ako 0,10 hmotnostných %; <u>a</u> - má feriticko-austenitickú mikroštruktúru (označovanú aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % je austenitická (podľa ASTM E-1181-87 alebo príslušných národných ekvivalentov); <u>a</u> b) má niektorú z týchto foriem: - ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm; - tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm; <u>alebo</u> - rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.	M6C9	Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti-DDS) použiteľná v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1 vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami: a) vyznačujúca sa všetkými týmito vlastnosťami: - obsahuje 17,0 – 23,0 hmotnostných % chrómu a 4,5 – 7,0 hmotnostných % niklu; - má obsah titánu viac ako 0,10 hmotnostných %; a - má feriticko-austenitickú mikroštruktúru (označovanú aj ako dvojfázová mikroštruktúra), v ktorej najmenej 10 % objemu tvorí austenit (podľa ASTM E-1181-87 alebo príslušných národných ekvivalentov); a b) v niektorej z týchto foriem: - ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm; - tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm; alebo - rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.
1C238	Fluorid chlorit (ClF ₃).	M4C4a6	zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka; Poznámka: 4.C.4.a.6 sa nevzťahuje na fluorid dusitý (NF₃) (CAS 7783-54-2) v plynnom stave, pretože nie je použiteľný v raketových strelách.

ID Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
1D001	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení uvedených v 1B001 až 1B003.	M6D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v 6.B.1.
1D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na používanie alebo údržbu tovarov uvedených v 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 alebo 1B119.	M4D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v 4.B na „výrobu“ a manipuláciu s materiálmi uvedenými v 4.C.
		M6D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v 6.B.1.

▼ M30

1D103	„Softvér“ osobitne navrhnutý na analýzu redukovaných pozorovateľných parametrov ako je radarová reflektivita, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry.	M17D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou, ako sú koeficient reflektivity radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry (napr. technológia „stealth“), pre aplikácie použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo v subsystémoch uvedených v 2.A. Poznámka: 17.D.1 zahŕňa „softvér“ osobitne navrhnutý na analýzu znižovania zistiteľnosti signatúry.
-------	--	-------	---

1E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
1E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálov uvedených v 1A001.b, 1A001.c, 1A002 až 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B alebo 1C.	M	„Technológia“, v súlade so všeobecnou poznámkou k technológii, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 1.A, 1.B, alebo 1.D.
1E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ tovarov uvedených v 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 alebo 1D103.	M	„Technológia“, v súlade so všeobecnou poznámkou k technológii, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 1.A, 1.B, alebo 1.D.
1E102	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ „softvéru“ uvedeného v 1D001, 1D101 alebo 1D103.	M6E1 M17E1	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení, materiálov alebo „softvéru“ uvedených v 6.A, 6.B, 6.C alebo 6.D. „Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení, materiálov alebo „softvéru“ uvedených v 17.A, 17.B, 17.C alebo 17.D. Poznámka: 17.E.1 zahŕňa databázy osobitne navrhnuté na analýzu znižovania zistiteľnosti signatúry.
1E103	[M6E2] „Technológia“ na reguláciu teploty, tlaku alebo atmosféry v autoklávoch alebo hydroklávoch, ak sa používa na „výrobu“ „kompozitných“ materiálov alebo čiastočne spracovaných „kompozitných“ materiálov.	M6E2	„Technické údaje“ (vrátane podmienok spracovania) a postupov regulovania teploty, tlaku alebo atmosféry v autoklávoch alebo hydroklávoch, ak sa používajú na výrobu kompozitov alebo čiastočne spracovaných kompozitov použitelných pre zariadenia alebo materiály uvedené v 6.A alebo 6.C.

▼ M30

1E104	„Technológia“ súvisiaca s „výrobou“ pyrolyticky derivovaných materiálov na lepacej forme, tŕni alebo inom substráte z plynŕných prekurzorov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku 130 Pa až 20 kPa. <i>Poznámka:</i> Do 1E104 patŕi aj „technológia“ na zostavovanie plynových prekurzorov, nastavovanie prietokov a harmonogramov a parametrov regulácie procesov.	M6E1	
-------	---	------	--

KATEGÓRIA 2 – SPRACOVANIE MATERIÁLOV

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
2A001	Valivé ložíská a ložískové systémy a ich súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 2A101. <i>Poznámka:</i> 2A001 sa nevztahuje na guľky s toleranciami uvedenými výrobcom podľa ISO 3290 ako stupeň kvality 5 alebo nižší. a) Guľkové ložíská a nedelené valčekové ložíská so všetkými toleranciami uvedenými výrobcom v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 4 (alebo s národnými normami) alebo vyšší, ktorých krúžky aj valčeky (ISO 5593) sú vyrobené z monelu alebo berýlia; <i>Poznámka:</i> Podľa 2A001. a sa neriadia kuželikové ložíská. b) nepoužíva sa; c) Aktívne magnetické ložískové systémy, v ktorých sa používa niečo z ďalej uvedeného: - materiály s hustotou toku najmenej 2,0 T a s konvenčnou medzou klzu (prietŕžnosti) viac ako 414 MPa; - plne elektromagnetické 3D konštrukcie s homopolárnym predpätím pre ovládače alebo - vysokoteplotné [najmenej 450 K (177 °C)] snímače polohy.	M3A7	Radiálne guľkové ložíská so všetkými toleranciami v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9 alebo s inými rovnocennými národnými ekvivalentmi) alebo vyšší, so všetkými týmito vlastnosťami: a) vnútorný priemer vnútorného obvodu od 12 do 50 mm; b) vonkajší priemer vonkajšieho obvodu od 25 do 100 mm; a c) šírka od 10 do 20 mm.

▼ M30

2A101	Radiálne guľkové ložiská, iné ako vymedzené v bode 2A001, so všetkými toleranciami v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9, alebo s inými rovnocennými národnými ekvivalentmi) alebo vyšší, ako aj so všetkými týmito vlastnosťami: a) priemer otvoru ložiska medzi 12 mm a 50 mm; b) vonkajší priemer vonkajšieho obvodu od 25 mm do 100 mm a <u>a</u> c) šírka medzi 10 mm a 20 mm.	M3A7	Radiálne guľkové ložiská so všetkými toleranciami v súlade s ISO 492 ako stupeň kvality 2 (alebo s ANSI/ABMA Std 20 ako stupeň kvality ABEC-9 alebo s inými rovnocennými národnými ekvivalentmi) alebo vyšší, so všetkými týmito vlastnosťami: a) vnútorný priemer vnútorného obvodu od 12 do 50 mm; b) vonkajší priemer vonkajšieho obvodu od 25 do 100 mm; a c) šírka od 10 do 20 mm.
2B004	„Izostatické lisy“ na lisovanie za tepla, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, a osobitne pre ne navrhnuté súčasti a príslušenstvo: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B104 A 2B204. a) riadené tepelné prostredie v uzatvorenej kavitě a komorovej kavitě vnútorného priemeru najmenej 406 mm; <u>a</u> b) majúce niektorú z týchto vlastností: 1. maximálny pracovný tlak najmenej 207 MPa; 2. riadené tepelné prostredie s teplotou viac ako 1 773 K (1 500 °C); <u>alebo</u> 3. zariadenie na impregnáciu uhlíkovodíkmi a odstraňovanie výsledných plyných splodín rozkladu. <u>Technická poznámka:</u> <i>Pod vnútornými rozmermi komory sa rozumejú rozmery komory, v ktorej sa dosiahne tak pracovná teplota, ako aj pracovný tlak, pričom tieto rozmery nezahŕňajú upínacie prvky. Tento rozmer je menší ako vnútorný priemer tlakovej komory alebo ako vnútorný priemer izolovaného kúreniska podľa toho, ktorá z týchto dvoch komôr je umiestnená vo vnútri tej druhej.</i> <u>Pozn.:</u> Pre osobitne navrhnuté lisovnice, lejacie formy a lisovacie formy pozri bod 1B003, 9B009 a kontroly vojenských tovarov.	M6B3	Izostatické lisy vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa; b) navrhnuté na dosiahnutie a udržiavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 600 °C; a c) vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom najmenej 254 mm.
2B009	Stroje na tlačenie plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a stroje na prietokové tvárnenie, ktoré podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením a ktoré majú všetky tieto vlastnosti: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B109 A 2B209.	M3B3	Redukovacie tlačné stroje a ich osobitne navrhnuté komponenty, ktoré: a) podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené numerickými riadiacimi jednotkami alebo počítačovým riadením, dokonca aj v prípade, keď pri dodaní nie sú vybavené takýmito jednotkami; a

▼ M30

	a) tri alebo viac osí, ktoré možno koordinovať súčasne na účely „riadenia profilu“; a b) silu valca väčšiu ako 60 kN. <u>Technická poznámka:</u> Na účely 2B009 sa stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia považujú za stroje na prietokové tvárnenie.		b) majú viac ako dve osi, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely riadenia profilu. <u>Poznámka:</u> Táto položka nezahŕňa stroje, ktoré nie sú použiteľné na „výrobu“ pohonných komponentov a zariadení (napr. skrine motorov) pre systémy uvedené v I.A. <u>Technická poznámka:</u> Stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a redukované tlačné stroje sa na účely tejto položky považujú za stroje na prietokové tvárnenie.
2B104	„Izostatické lisy“, iné ako uvedené v 2B004, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B204. a) maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa; b) navrhnuté na dosiahnutie a udržiavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 873 K (600 °C) a c) vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom najmenej 254 mm.	M6B3	Izostatické lisy vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) maximálny pracovný tlak najmenej 69 MPa; b) navrhnuté na dosiahnutie a udržiavanie riadeného tepelného prostredia s teplotou najmenej 600 °C; a c) vybavené komorovou kavitou s vnútorným priemerom najmenej 254 mm.
2B105	Pece chemického vylučovania z plynnej fázy (CVD), iné ako uvedené v 2B005.a, navrhnuté alebo upravené na zahusťovanie kompozitných materiálov uhlík-uhlík.	M6B4	Pece na chemické vylučovanie z plynnej fázy navrhnuté alebo upravené na zahusťovanie kompozitov s väzbou uhlík-uhlík.
2B109	Stroje na prietokové tvárnenie, iné ako uvedené v 2B009 a osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B209. a) stroje na prietokové tvárnenie vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené jednotkami „číslicového riadenia“ alebo počítačovým riadením dokonca aj v prípade, že nie sú vybavené takýmito jednotkami; a - majú viac než dve osi, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely „riadenia kontúrovania“, b) osobitne navrhnuté súčasti pre stroje na prietokové tvárnenie uvedené v 2B009 alebo 2B109.a.	M3B3	Redukovacie tlačné stroje a ich osobitne navrhnuté komponenty, ktoré: a) podľa technickej špecifikácie výrobcu môžu byť vybavené numerickými riadiacimi jednotkami alebo počítačovým riadením, dokonca aj v prípade, keď pri dodaní nie sú vybavené takýmito jednotkami; a b) majú viac ako dve osi, ktoré môžu byť koordinované súčasne na účely riadenia profilu. <u>Poznámka:</u> Táto položka nezahŕňa stroje, ktoré nie sú použiteľné na „výrobu“ pohonných komponentov a zariadení (napr. skrine motorov) pre systémy uvedené v I.A.

	<u>Poznámka:</u> 2B109 sa nevzťahuje na stroje, ktoré nie sú použiteľné na výrobu hnacích súčastí a zariadení (napr. skrine motorov) pre systémy uvedené v bodoch 9A005, 9A007. a alebo 9A105.a. <u>Technická poznámka:</u> Stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a prietokového tvárnenia sa na účely bodu 2B109 považujú za stroje na prietokové tvárnenie.		<u>Technická poznámka:</u> Stroje s kombinovanou funkciou tlačenia plechu na kovotlačiteľskom sústruhu a redukované tlačné stroje sa na účely tejto položky považujú za stroje na prietokové tvárnenie.
2B116	Systémy na vibračné skúšky, ich zariadenia a súčasti: a) systémy na vibračné skúšky používajúce techniku spätné väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 10 g rms v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“; b) digitálne riadiace jednotky kombinované so špeciálne navrhnutým softvérom pre vibračné skúšky, so „šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase“ viac ako 5 kHz, navrhnuté na používanie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v 2B116.a; <u>Technická poznámka:</u> V bode 2B116.b „šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej riadiaca jednotka dokáže vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a vyslania ovládacích signálov. c) vibračné prítlačné zariadenia (natriasacie jednotky), s alebo bez pridružených zosilňovačov schopné prenášať silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na „holom stole“ alebo vyššiu a sú použiteľné v systémoch na vibračné skúšky uvedených v 2B116.a; d) nosné konštrukcie pre skúšobné vzorky a elektronické jednotky navrhnuté tak, aby spájali viacero natriasacích jednotiek do systému schopného dosiahnuť účinnú zloženú silu s veľkosťou najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v 2B116.a.	M15B1	Vibračné skúšobné zariadenie, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A a ich súčasti: a) systémy na vibračné skúšky používajúce techniku spätné väzby alebo uzavretého obvodu, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka schopná rozvibrovať systém pri zrýchlení najmenej 10 g rms v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú sily s veľkosťou najmenej 50 kN, merané na „holom stole“; b) digitálne riadiace jednotky kombinované s osobitne navrhnutým „softvérom“ pre vibračné skúšky, so „šírkou riadiaceho pásma v reálnom čase“ viac ako 5 kHz, navrhnuté na použitie v systémoch pre vibračné skúšky, ktoré sú uvedené v 15.B.1.a; <u>Technická poznámka:</u> „Šírka riadiaceho pásma v reálnom čase“ je maximálna rýchlosť, pri ktorej vie riadiaca jednotka vykonať celý cyklus pozostávajúci zo zberu údajov, ich spracovania a zaslania ovládacích signálov. c) vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať silu najmenej 50 kN, merané na „holom stole“, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v 15.B.1.a; d) nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v 15.B.1.a.

▼ M30

	<u>Technická poznámka:</u> V bode 2B116 je ,holý stôl‘ plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.		<u>Technická poznámka:</u> Systémy na vibračné skúšky, ktorých súčasťou je digitálna riadiaca jednotka, sú také systémy, ktorých funkcie sú čiastočne alebo úplne automaticky riadené uloženými a číselne kódovanými elektrickými signálmi.
2B117	Zariadenia a riadiace systémy procesu, iné ako uvedené v 2B004, 2B005.a, 2B104 alebo 2B105, navrhnuté alebo upravené na zhusťovanie a pyrolýzu konštrukčných kompozitných dýz rakiet a hroty čelných plôch návratných kozmických telies.	M6B5	Iné zariadenia a kontroly procesov, ako sa uvádzajú v 6.B.3. alebo 6.B.4., navrhnuté alebo upravené na zahusťovanie a pyrolýzu konštrukčných kompozitných dýz rakiet a hrotov čelných plôch návratových telies.
2B119	Vyvažovacie stroje a príbuzné zariadenia: Pozn.: POZRI TIEŽ 2B219 a) vyvažovacie stroje so všetkými týmito vlastnosťami: 1. neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg; 2. schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min; 3. schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách; a 4. schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora; <u>Poznámka:</u> Podľa 2B119. a sa neriadia vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubnolekárske alebo iné lekárske zariadenie. b) indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených v 2B119.a. <u>Technická poznámka:</u> Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.	M9B2a Nasledujúce zariadenia: 1. vyvažovacie stroje so všetkými týmito vlastnosťami: 1. neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg; 2. schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min; 3. schopné vyvažovať v dvoch alebo vo viacerých rovinách; a 4. schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora; M9B2b Indikačné hlavy (známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje) navrhnuté alebo upravené na použitie v strojoch uvedených v 9.B.2.a;	
2B120	Simulátory pohybu a dávkovacie stoly vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: a) dve alebo viac osí; b) navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrický výkon, informácie obsiahnuté v signáli, alebo oboje; a	M9B2c	Simulátory pohybu/dávkovacie stoly (zariadenia schopné simulovať pohyb) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. dve alebo viac osí;

▼ M30

	c) vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: - každá jednotlivá os sa vyznačuje všetkými týmito vlastnosťami: - je schopná rýchlosti najmenej 400 stupňov/s alebo najviac 30 stupňov/s a - má rozlíšenie rýchlosti najviac 6 stupňov/s a presnosť 0,6 stupňov/s alebo menej; - má stálosť rýchlosti v najhoršom prípade rovnajúcu sa alebo lepšiu (menej) než plus alebo mínus 0,05 % pri priemerovaní na najmenej 10 stupňov; alebo „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd. <i>Poznámka 1:</i> 2B120 sa nevzťahuje na rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008. <i>Poznámka 2:</i> Na simulátory pohybu alebo dávkovacie stoly uvedené 2B120 sa kontrola naďalej vzťahuje bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami.		- navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrický výkon, informácie obsiahnuté v signáli, alebo oboje; a - vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: - každá jednotlivá os sa vyznačuje všetkými týmito vlastnosťami: - je schopná rýchlosti najmenej 400 stupňov/s alebo najviac 30 stupňov/s a - má rozlíšenie rýchlosti najviac 6 stupňov/s a presnosť 0,6 stupňov/s alebo menej; - má stálosť rýchlosti v najhoršom prípade rovnajúcu sa alebo lepšiu (menej) než plus alebo mínus 0,05 % pri priemerovaní na najmenej 10 stupňov; alebo „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd.
2B121	Polohovacie stoly (zariadenia schopné presného rotačného polohovania v ľubovoľnej osi) iné ako tie, ktoré sú uvedené v 2B120, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - dve alebo viac osí; a „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd. <i>Poznámka:</i> 2B121 sa nevzťahuje na rotačné stoly navrhnuté alebo upravené pre obrábacie stroje alebo lekárske zariadenia. Pre riadiace jednotky rotačných stolov obrábacích strojov pozri 2B008	M9B2d	Polohovacie stoly (zariadenia schopné presného rotačného polohovania v ľubovoľnej osi), vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: - dve alebo viac osí; a „presnosť“ polohovania sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 5 oblúkových sekúnd;
2B122	Odstredivky schopné prenášať zrýchlenia nad 100 g navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrickú energiu, informácie obsiahnuté v signáli alebo oboje. <i>Poznámka:</i> Na odstredivky uvedené v 2B122 sa kontrola naďalej vzťahuje bez ohľadu na to, či sú v čase vývozu vybavené zberacími krúžkami alebo integrovanými nekontaktnými zariadeniami	M9B2e	Odstredivky schopné prenášať zrýchlenia nad 100 g navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali zberacie krúžky alebo integrované nekontaktné zariadenia schopné prenášať elektrickú energiu, informácie obsiahnuté v signáli alebo oboje

▼ M30

2D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
2D001	„Softvér“, iný ako uvedený v 2D002: a) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení uvedených v 2A001 alebo 2B001 b) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v položkách 2A001.c, 2B001 alebo 2B003 až 2B009. <i>Poznámka: 2D001 sa nevzťahuje na časť programovaci „softvér“, ktorý vytvára „číslicové riadiace“ kódy pre obrábanie jednotlivých častí.</i>	M3D	SOFTVÉR
2D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 alebo 2B119 až 2B122. Pozn.: POZRI TIEŽ 9D004.	M3D1 „Softvér“ špeciálne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ „výrobných zariadení“ a strojov na prietokové tvárnenie uvedených v 3.B.1 alebo 3.B.3. M6D2 „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre zariadenia uvedené v 6.B.3, 6.B.4 alebo 6.B.5. M15D1 „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „použitie“ zariadení uvedených v 15.B použiteľný v skúšobných systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.	

2E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
2E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 2A, 2B alebo 2D. <i>Poznámka: Do 2E001 patrí aj „technológia“ na integráciu sondážnych systémov do súradnicových meracích strojov uvedených v 2B006.a.</i>	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

▼ **M30**

2E002	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „výrobu“ zariadení uvedených v 2A alebo 2B.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
2E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadenia alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 až 2B122 alebo 2D101.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

KATEGÓRIA 3 – ELEKTRONIKA

3 A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
3A001	Elektronické súčasti a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) Univerzálne integrované obvody: <i><u>Poznámka 1:</u> Pri hodnotení kontrolného statusu polovodičových plátok (dokončených alebo nedokončených), ktorých funkcia bola určená, sa musí vychádzať z parametrov bodu 3A001.a.</i> <i><u>Poznámka 2:</u> Integrované obvody zahŕňajú tieto typy:</i> — „monolitické integrované obvody“, — „hybridné integrované obvody“, — „mnohočipové integrované obvody“, — „vrstevové integrované obvody“ vrátane integrovaných obvodov typu kremík na zafíre, — „optické integrované obvody“, — „trojrozmerné integrované obvody“.		

▼ M30

	1. integrované obvody navrhnuté alebo klasifikované ako odolné proti žiareniu tak, aby odolávali: a. celkovej dávke najmenej 5×10^3 Gy (kremík); b. veľkosti dávky najmenej 5×10^6 Gy (kremík)/s; <u>alebo</u> c. pôsobeniu (integrovanému toku) neutrónov (ekvivalentnému 1 MeV) najmenej 5×10^{13} n/cm² na kremík alebo jeho ekvivalentu pre iné materiály; <i>Poznámka: 3A001.a.1.c sa nevzťahuje na štruktúry zložené z kovu, izolantu a polovodivého materiálu (MIS).</i>	M18A1 „Mikroobvody“ „odolné voči žiareniu“ použiteľné na ochranu raketových systémov a bezpilotných lietajúcich prostriedkov proti účinkom jadrového žiarenia (napr. účinkom elektromagnetických impulzov (EMP), röntgenových lúčov, kombinovaných detonačných a tepelných účinkov) a použiteľné v systémoch uvedených v 1.A. M18A2 „Detektory“ osobitne navrhnuté alebo upravené na ochranu raketových systémov a bezpilotných lietajúcich prostriedkov proti účinkom jadrového žiarenia (napr. účinkom elektromagnetických impulzov (EMP), röntgenových lúčov, kombinovaných detonačných a tepelných účinkov) a použiteľné v systémoch uvedených v 1.A. <i>Technická poznámka:</i> „Detektor“ je definovaný ako mechanické, elektrické, optické alebo chemické zariadenie, ktoré automaticky identifikuje a zaznamenáva alebo registruje stimuly ako poveternostná zmena tlaku alebo teploty, elektrický alebo elektromagnetický signál, alebo vyžarovanie z rádioaktívneho materiálu. Patria sem aj zariadenia, ktoré snímajú jednorazovou operáciou alebo poruchou.
3A101	Elektronické vybavenie, zariadenia a súčasti, iné ako uvedené v 3A001: a) analógovo-číslicové prevodníky použiteľné v „raketových strelách“ konštruované tak, aby vyhovovali vojenským špecifikáciám pre robustné zariadenia;	M14A1 Analógovo-číslicové prevodníky, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených vlastností: a) navrhnuté tak, aby vyhovovali vojenským špecifikáciám pre robustné zariadenia, alebo b) navrhnuté alebo upravené na vojenské použitie a patriace k niektorému z týchto druhov: M14A1b1 1. „mikroobvody“ analógovo-číslicových prevodníkov, ktoré sú „odolné voči žiareniu“ alebo sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) určené na prevádzku pri teplotách v rozpätí od menej ako -54 °C do viac ako $+125$ °C; a b) hermeticky uzavreté alebo

▼ M30

	b) urýchľovače schopné dodávať elektromagnetické žiarenie vznikajúce brzdným žiarením (nepretržitým röntgenovým žiarením) z urýchlených elektrónov na úrovni najmenej 2 MeV a systémy obsahujúce takéto urýchľovače. <u>Poznámka:</u> Vyššie uvedený bod 3A101.b neuvádza zariadenia osobitne konštruované pre lekárske účely.	M14A1b2 2. dosky plošných spojov analógovo-číslicových prevodníkov s elektrickým vstupom alebo moduly, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: a) určené na prevádzku pri teplotách v rozpätí od menej ako – 45 °C do viac ako + 80 °C a b) obsahujúce „mikroobvody“ uvedené v 14.A.1.b.1. M15B5 Urýchľovače schopné dodávať elektromagnetické žiarenie vznikajúce brzdným žiarením z urýchlených elektrónov na úrovni najmenej 2 MeV a zariadenia obsahujúce takéto urýchľovače, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. <u>Poznámka:</u> 15.B.5. sa nevzťahuje na zariadenia osobitne konštruované pre lekárske účely. <u>Technická poznámka:</u> V položke 15.B. „holý stôl“ je plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek.
3A102	„Termálne batérie“ navrhnuté alebo upravené pre „riadené strely“. <u>Technické poznámky:</u> 1. V bode 3A102 sú „termálne batérie“ batérie na jedno použitie, ktoré obsahujú ako elektrolyt pevnú nevodivú anorganickú soľ. Tieto batérie obsahujú pyrolytický materiál, ktorý po zapálení rozpúšťa elektrolyt a aktivuje batériu. 2. V bode 3A102 „riadená strela“ znamená kompletné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M12A6 Termálne batérie navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2. <u>Poznámka:</u> Položka 12.A.6 sa nevzťahuje na termálne batérie osobitne navrhnuté pre raketové systémy alebo bezpilotné lietajúce prostriedky, ktoré nie sú schopné „dosahu“ 300 km alebo viac. <u>Technická poznámka:</u> Termálne batérie sú batérie na jedno použitie, ktoré obsahujú ako elektrolyt pevnú nevodivú anorganickú soľ. Tieto batérie obsahujú pyrolytický materiál, ktorý po zapálení rozpúšťa elektrolyt a aktivuje batériu.

▼ M30

3D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
3D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 3A101.b.	M15D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 3A101.b.

3E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
3E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení alebo materiálov uvedených v bodoch 3A, 3B alebo 3C. <i>Poznámka 1: 3E001 sa nevzťahuje na „technológiu“ na „výrobu“ zariadenia alebo súčastí, na ktorú sa vzťahuje 3A003.</i> <i>Poznámka 2: 3E001 sa nevzťahuje na „technológiu“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ integrovaných obvodov uvedených v bodoch 3A001.a.3 až 3A001.a.12, vyznačujúcich sa všetkými týmito charakteristikami:</i> <i>a) používajú „technológiu“ s rozlíšením 0,130 μm alebo viac; a</i> <i>b) zahŕňajú viacvrstvové štruktúry s tromi alebo viacerými vrstvami kovu.</i>	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
3E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedeného v 3A001.a.1 alebo 2, 3A101, 3A102 alebo 3D101.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
3E102	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „vývoj“ „softvéru“ uvedeného v 3D101.	M15E1	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 15.B alebo 15.D.

KATEGÓRIA 4 POČÍTAČE

4A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
4A001	Elektronické počítače a súvisiace zariadenia, ktoré majú všetky nasledujúce vlastnosti, „elektronické montážne celky“ a ich osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 4A101. a) osobitne navrhnuté tak, aby sa vyznačovali niektorou z týchto vlastností: 1. dimenzované pre prevádzku pri teplote prostredia nižšej ako 228 K (– 45 °C) alebo vyššej ako 358 K (85 °C); <u>alebo</u> <i><u>Poznámka:</u> 4A001.a.1 sa nevzťahuje na počítače osobitne určené na použitie v civilných automobiloch, železničných vlakoch alebo „civilných lietadlách“.</i> 2. s odolnosťou voči žiareniu tak, aby prekračovali všetky tieto špecifikácie: a) celková dávka 5×10^3 Gy (kremík); b) miera narušenia dávkou 5×10^6 Gy (kremík)/s <u>alebo</u> c) jednorazové narušenie (SEU) 1×10^{-8} chyba/bit/deň; <i><u>Poznámka:</u> 4A001.a.2 sa nevzťahuje na počítače osobitne určené na použitie v „civilných lietadlách“.</i> b) nepoužíva sa;	M13A1	Analógové počítače, digitálne počítače alebo digitálne diferenciálne analyzátory navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností: a) určené na nepretržitú prevádzku pri teplote od menej ako – 45 °C do viac ako + 55 °C, alebo b) navrhnuté ako robustné alebo „odolné voči žiareniu“.
4A003	„Digitálne počítače“, „elektronické montážne celky“ a ich príbuzné zariadenia a ich osobitne navrhnuté súčasti: <i><u>Poznámka 1:</u> 4A003 zahŕňa:</i> — ‚vektorové procesory‘, — procesory poľa, — procesory na spracovanie digitálnych signálov,		

	— logické procesory, — zariadenia určené na „zlepšenie obrazu“, — zariadenia určené na „spracovanie signálu“. <u>Poznámka 2:</u> Stav kontroly „digitálnych počítačov“ a príbuzných zariadení opísaný v 4A003 sa určuje podľa stavu kontroly ostatných zariadení alebo systémov pod podmienkou, že: a) „digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia sú rozhodujúce pre chod ostatných zariadení alebo systémov; b) „digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia nie sú „základným prvkom“ ostatných zariadení alebo systémov; <u>a</u> <u>Poznámka 1:</u> Stav kontroly zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zlepšenie obrazu“ osobitne navrhnutého pre iné zariadenia s funkciami obmedzenými na funkcie požadované pre iné zariadenia sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení aj vtedy, ak prekračuje kritérium „základného prvku“. <u>Poznámka 2:</u> Pre stav kontroly „digitálnych počítačov“ alebo príbuzných zariadení pre telekomunikačné zariadenie pozri kategóriu 5, časť 1 (Telekomunikácie). c) „Technológia“ pre „digitálne počítače“ a príbuzné zariadenia sa riadi bodom 4E. d) nepoužíva sa e) zariadenia vykonávajúce analógovo-digitálne konverzie, ktoré prekračujú limity uvedené v 3A001.a.5;		
		M14A1b2	dosky plošných spojov analógovo-číslicových prevodníkov s elektrickým vstupom alebo moduly, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: a) určené na prevádzku pri teplotách v rozpätí od menej ako – 45 °C do viac ako + 80 °C a b) obsahujúce „mikroobvody“ uvedené v 14.A.1.b.1.
4A101	Analogové počítače, „digitálne počítače“ alebo digitálne diferenciálne analyzátory, iné ako uvedené v 4A001.a.1, mechanicky spevnené a navrhnuté alebo upravené na používanie kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104.	M13A1b	navrhnuté ako robustné alebo „odolné voči žiareniu“.

▼ M30

4A102	„Hybridné počítače“ osobitne navrhnuté na modelovanie, simuláciu alebo projektovú integráciu kozmických nosných rakiet uvedených v 9A004 alebo sondážnych rakiet uvedených v 9A104. <i>Poznámka: Táto kontrola sa uplatňuje iba vtedy, ak sa zariadenia dodávajú so „softvérom“ uvedeným v 7D103 alebo 9D103.</i>	M16A1	Osobitne navrhnuté hybridné (kombinované analógové/digitálne) počítače na modelovanie, simuláciu alebo projektovú integráciu systémov uvedených v 1.A alebo v subsystémoch uvedených v 2.A. <i>Poznámka: Táto kontrola sa uplatňuje iba vtedy, ak sa zariadenia dodávajú so „softvérom“ uvedeným v 16.D.1.</i>
-------	--	-------	---

4E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
4E001	a) „Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v bodoch 4A alebo 4D. b) „technológia“, iná ako uvedená v 4E001.a, osobitne navrhnutá alebo upravená na „vývoj“ alebo „výrobu“ týchto zariadení: 1. „digitálne počítače“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ (APP) vyšším ako 1,0 vážených teraflopov (WT); 2. „elektronické montážne celky“ osobitne navrhnuté alebo upravené na zvýšenie výkonu agregovaním procesorov tak, aby agregovaný „APP“ prekračoval limit uvedený v 4E001.b.1. c) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ „narušiteľského softvéru“.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

KATEGÓRIA 5 – TELEKOMUNIKÁCIE A „INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ“

Časť 1 – Telekomunikácie

5A1 Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
5A101	Zariadenie na diaľkové meranie s diaľkovým ovládaním vrátane pozemného zariadenia navrhnutého alebo upraveného pre „riadené strely“. <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 5A101 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.</i> <u>Poznámka:</u> 5A101 sa nevzťahuje na: a) zariadenia navrhnuté alebo upravené pre lietadlá s posádkou alebo satelity; b) pozemné zariadenia navrhnuté alebo upravené pre suchozemské alebo námorné aplikácie; c) zariadenia navrhnuté pre obchodné, civilné GNSS služby alebo služby GNSS s označením „bezpečnosť života“ (napr. úplnosť údajov, bezpečnosť letov);	M12A4	Zariadenie na diaľkové meranie s diaľkovým riadením vrátane pozemného zariadenia navrhnutého alebo upraveného pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2. Poznámky: 1. 12.A.4 sa nevzťahuje na zariadenia navrhnuté alebo upravené pre pilotované lietadlá alebo satelity. 2. 12.A.4 sa nevzťahuje na pozemné zariadenia navrhnuté alebo upravené pre suchozemské alebo námorné aplikácie. 3. 12.A.4 sa nevzťahuje na zariadenia navrhnuté pre komerčné a civilné služby alebo GNSS služby „pre bezpečnosť života“ (napríklad integrita údajov, letová bezpečnosť).

5D1 Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
5D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 5A101.	M12D3	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 12.A.4 alebo 12.A.5, použiteľný pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2.

5E1 Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
5E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení uvedených v 5A101.	M12E1	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 12.A alebo 12.D.

KATEGÓRIA 6 – SNÍMAČE A LASERY

6A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
6A002	Optické snímače alebo ich vybavenie a súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 6A102. a) Optické detektory: 1. detektory v pevnej fáze „vhodné na vesmírne použitie“: <i>Poznámka:</i> Na účely 6A002.a.1 detektory v pevnej fáze zahŕňajú aj „sústavy s ohniskovou rovinou“. a) detektory v pevnej fáze „určené na vesmírne použitie“ vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. maximálna odozva v rozsahu vlnovej dĺžky prevyšujúcej 10 nm, ale neprevyšujúcej 300 nm; a 2. odozva menej ako 0,1 % oproti maximálnej odozve pri vlnovej dĺžke viac ako 400 nm;	M18A2	„Detektory“ osobitne navrhnuté alebo upravené na ochranu raketových systémov a bezpilotných lietajúcich prostriedkov proti účinkom jadrového žiarenia (napr. účinkom elektromagnetických impulzov (EMP), röntgenových lúčov, kombinovaných detonačných a tepelných účinkov) a použiteľné v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> „Detektor“ je definovaný ako mechanické, elektrické, optické alebo chemické zariadenie, ktoré automaticky identifikuje a zaznamenáva alebo registruje stimuly ako poveternostná zmena tlaku alebo teploty, elektrický alebo elektromagnetický signál, alebo vyžarovanie z rádioaktívneho materiálu. Patria sem aj zariadenia, ktoré snímajú jednorazovou operáciou alebo poruchou

▼ M30

	b) detektory v pevnej fáze „určené na vesmírne použitie“ vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. maximálna odozva v rozsahu vlnovej dĺžky prevyšujúcej 900 nm, ale neprevyšujúcej 1 200 nm; a 2. „časová konštanta“ odozvy najviac 95 ns; c) detektory v pevnej fáze „vhodné na vesmírne použitie“, vyznačujúce sa maximálnou odozvou v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 1 200 nm, ale najviac 30 000 nm; d) „sústavy s ohniskovou rovinou“ „vhodné na vesmírne použitie“, ktoré majú viac ako 2 048 prvkov na jedno pole a maximálnu odozvu v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 300 nm, ale najviac 900 nm.	M11A2	Pasívne snímače na nasmerovanie k špecifickým elektromagnetickým zdrojom (navádzacie zariadenia) alebo stanovenie charakteristík terénu, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A.
6A006	„Magnetometre“, „magnetické gradiometre“, „magnetické gradiometre s vlastnou vodivosťou“, ponorné snímače elektrického poľa, „kompenzačné systémy“ a pre ne osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A103.d. <u>Poznámka:</u> Podľa 6A006 sa neriadia prístroje zvlášť navrhnuté pre rybolovné aplikácie na biomagnetické merania v rámci lekárskej diagnostiky. a) „Magnetometre“ a podsystémy: 1. „magnetometre“ využívajúce „supravodivú“ (SQUID) „technológiu“ s niektorou z týchto vlastností: a) systémy SQUID navrhnuté pre stacionárne operácie bez osobitne navrhnutých podsystémov na zníženie pohybového šumu s ‚citlivosťou‘ rovnou alebo menej (lepšou) ako 50 fT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz; <u>alebo</u> b) systémy SQUID s ‚citlivosťou‘ pohybového magnetometra menej (lepšou) ako 20 pT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz a osobitne navrhnutá na znižovanie pohybového šumu;	M9A8	Trojosové magnetické snímače kurzu vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami a pre ne osobitne navrhnuté komponenty: a) vnútorná kompenzácia naklonenia okolo priečnej osi (+/- 90 stupňov) a okolo pozdĺžnej osi (+/- 180 stupňov). b) schopnosť zabezpečiť presnosť azimutu lepšiu (menšiu) ako 0,5 stupňa rms pri rozsahu ± 80 stupňov vzhľadom k miestnemu magnetickému poľu; a c) sú navrhnuté alebo upravené na integráciu do systémov riadenia letu a navigácie. Poznámka: Systémy riadenia letu a navigácie v položke 9.A.8 zahŕňajú gyrostabilizátory, automatických pilotov a inerciálne navigačné systémy.

	2. „magnetometre“ využívajúce „technológiu“ optického napumpovania alebo nukleárnej precesie (protón/Overhauser) s ‚citlivosťou‘ menej (lepšou) ako 20 pT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz; 3. „magnetometre“ využívajúce indukčnú „technológiu“ s ‚citlivosťou‘ rovnajúcou sa alebo menej (lepšou) ako 10 pT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz; 4. „magnetometre“ s indukčnou cievkou s ‚citlivosťou‘ menej (lepšou) ako je ľubovoľná z týchto hodnôt: a) 0,05 nT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách menej ako 1 Hz; b) 1×10^{-3} nT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách 1 Hz alebo viac, ale najviac 10 Hz; <u>alebo</u> c) 1×10^{-4} nT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách viac ako 10 Hz; 5. „magnetometre“ s vláknovou optikou s ‚citlivosťou‘ menej (lepšou) ako 1 nT (rms)/druhá odmocnina Hz; b) ponorné snímače elektrického poľa s ‚citlivosťou‘ menej (lepšou) ako 8 nanovoltov na meter/druhá odmocnina Hz pri frekvencii 1 Hz; c) „magnetické gradiometre“: 1. „magnetické gradiometre“ využívajúce viacero „magnetometrov“ uvedených v 6A006.a; 2. „magnetické gradiometre s vlastnou vodivosťou“ s vláknovou optikou a s ‚citlivosťou‘ magnetického gradientu poľa menej (lepšou) ako 0,3 nT/m rms/druhá odmocnina Hz; 3. „magnetické gradiometre s vlastnou vodivosťou“, ktoré používajú „technológiu“ inú ako je „technológia“ s vláknovou optikou a s ‚citlivosťou‘ magnetického gradientu poľa menej (lepšou) ako 0,015 nT/m rms/druhá odmocnina Hz; d) „kompenzačné systémy“ pre magnetické alebo ponorné snímače elektrického poľa, ktorých výkon je rovnaký alebo lepší ako parametre uvedené v bodoch 6A006.a, 6A006.b alebo 6A006.c;		
6A007	Merače gravitácie (gravimetre) a gravitačné gradiometre: Pozn.: POZRI TIEŽ 6A107. a) gravimetre navrhnuté alebo upravené na pozemné použitie so statickou presnosťou menej (lepšou) ako 10 μGal;	M12A3	Merače gravitácie (gravimetre) alebo gravitačné gradiometre, navrhnuté alebo upravené pre letecké alebo námorné využitie, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A a ich osobitne navrhnuté komponenty: a) merače gravitácie vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. statická alebo prevádzková presnosť sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 0,7 miligal (mgal); a

	<u>Poznámka:</u> Podľa 6A007. a sa neriadia merače pozemnej gravitácie typu s kremenným prvkom (Worden). b) gravimetre navrhnuté pre mobilné plošiny a majúce všetky tieto vlastnosti: 1. statická presnosť menej (lepšia) ako 0,7 mGal; <u>a</u> 2. presnosť za chodu (prevádzková presnosť) menej (lepšia) ako 0,7 mGal s „dobou ustálenej registrácie“ menšou ako 2 minúty pri ľubovoľnej kombinácii sprievodných korekčných kompenzácií a pohybových vplyvov; <u>Technická poznámka:</u> Na účely bodu 6A007.b pojem „doba ustálenej registrácie“ (uvádza sa aj ako čas odozvy gravimetra) je čas, za ktorý sa narušajúce účinky zrýchlení vyvolaných platformou (vysokofrekvenčný hluk) znižia. c) gravitačné gradiometre.		2. doba ustálenej registrácie 2 minúty alebo menej; b) gravitačné gradiometre.
6A008	Radarové systémy, zariadenia a montážne celky s niektorou z nasledujúcich vlastností a ich osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 6A108. <u>Poznámka:</u> Podľa 6A008 sa neriadia: — sekundárne prehľadové radary (SSR), — civilné automobilové radary, — obrazovky a monitory používané na riadenie letovej prevádzky (ATC), — meteorologické (poveternostné) radary, — približovacie radary (PAR), ktoré vyhovujú normám ICAO a ktoré používajú elektronicky ovládateľné lineárne (jednorozmerné) polia alebo mechanicky polohované pasívne antény.	M11A1	Systémy radarov a laserových radarov vrátane radarových výškomerov, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> Pri systémoch laserových radarov ide o špecializované techniky prenosu, skenovania, prijímu a spracovania signálu na využitie laserov na účely zameriavania pomocou zvuku, zameriavania a rozlišovania cieľov podľa umiestnenia, radiálnej rýchlosti a vlastností odrazu svetla od telesa.

▼ M30

	a) ktoré pracujú pri frekvenciách 40 GHz až 230 GHz a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: 1. priemerný výkon viac ako 100 mW; alebo 2. presnosť lokalizácie 1 m alebo menej (lepšia) pri vzdialenosti a 0,2 stupňa alebo menej (lepšia) pri azimute; b) laditeľná šírka pásma viac ako $\pm 6,25\%$ „strednej prevádzkovej frekvencie“; <u>Technická poznámka:</u> „Stredná prevádzková frekvencia“ sa rovná polovici súčtu najvyššej a najnižšej špecifikovanej prevádzkovej frekvencie. c) schopné pracovať súčasne na viac ako dvoch nosných frekvenciách;	M12A5b	radary s prístrojmi na meranie vzdialeností vrátane pridružených optických/infrachervených sledovacích zariadení so všetkými týmito vlastnosťami: 1. uhlová rozlišovacia schopnosť lepšia ako 1,5 miliradiánu; 2. dosah 30 km alebo viac s rozlišovacou schopnosťou dosahu lepšou ako 10 m rms; a 3. rozlišovacia schopnosť rýchlosti lepšia ako 3 m/s.
6A102	„Detektory“ odolné voči žiareniu, iné ako uvedené v 6A002, osobitne navrhnuté alebo upravené na ochranu proti účinkom jadrového žiarenia [napr. účinkom elektromagnetických impulzov (EMP), röntgenových lúčov, kombinovaných detonačných a tepelných účinkov], ktoré sú použiteľné v „riadených strelách“, a sú navrhnuté alebo dimenzované tak, aby odolávali úrovni žiarenia dosahujúcej alebo presahujúcej celkovú dávku ožiarenia 5×10^5 rad (kremík). <u>Technická poznámka:</u> V 6A102 je „detektor“ definovaný ako mechanické, elektrické, optické alebo chemické zariadenie, ktoré automaticky identifikuje a zaznamenáva alebo registruje stimuly ako poveternostná zmena tlaku alebo teploty, elektrický alebo elektromagnetický signál, alebo vyžarovanie z rádioaktívneho materiálu. Patria sem aj zariadenia, ktoré snímajú jednorazovou operáciou alebo poruchou.	M18A2	„Detektory“ osobitne navrhnuté alebo upravené na ochranu raketových systémov a bezpilotných lietajúcich prostriedkov proti účinkom jadrového žiarenia (napr. účinkom elektromagnetických impulzov (EMP), röntgenových lúčov, kombinovaných detonačných a tepelných účinkov) a použiteľné v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> „Detektor“ je definovaný ako mechanické, elektrické, optické alebo chemické zariadenie, ktoré automaticky identifikuje a zaznamenáva alebo registruje stimuly ako poveternostná zmena tlaku alebo teploty, elektrický alebo elektromagnetický signál, alebo vyžarovanie z rádioaktívneho materiálu. Patria sem aj zariadenia, ktoré snímajú jednorazovou operáciou alebo poruchou.
6A107	Merače gravitácie (gravimetre) a súčasti pre merače gravitácie a gravitačné gradiometre: a) gravimetre, iné ako uvedené v 6A007.b, navrhnuté alebo upravené pre letecké alebo námorné využitie, ktoré majú statickú alebo prevádzkovú presnosť rovnú 0,7 miligalu (mGal) alebo menej (lepšiu), s dobou ustálenej registrácie najviac dve minúty; b) osobitne navrhnuté súčasti pre merače gravitácie uvedené v 6A007.b alebo 6A107. a a gravitačné gradiometre uvedené v 6A007.c.	M12A3	Merače gravitácie (gravimetre) alebo gravitačné gradiometre, navrhnuté alebo upravené pre letecké alebo námorné využitie, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A a ich osobitne navrhnuté komponenty: a) merače gravitácie vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. statická alebo prevádzková presnosť sa rovná alebo je menšia (lepšia) ako 0,7 miligal (mGal); a 2. doba ustálenej registrácie 2 minúty alebo menej; b) gravitačné gradiometre.

6A108	Radarové systémy a sledovacie systémy, iné ako uvedené v 6A008: a) systémy radarov a laserových radarov navrhnuté alebo upravené na použitie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104; <u>Poznámka:</u> Do 6A108. a patria: a) zariadenia na mapovanie vrstevníc terénu; b) zariadenia so zobrazovacími snímačmi; c) zariadenia na mapovanie a koreláciu (digitálne aj analógové); d) Dopplerove navigačné radarové zariadenia. b) presné sledovacie systémy použiteľné pre „riadené strely“: 1. sledovacie systémy, ktoré používajú prevodník kódu v spojení buď s povrchovými, alebo vzdušnými referenčnými alebo navigačnými satelitnými systémami na zabezpečenie meraní polohy a rýchlosti počas letu v reálnom čase; 2. radary s prístrojmi na meranie vzdialeností vrátane pridružených optických/infračervených sledovacích zariadení so všetkými týmito vlastnosťami: a) uhlová rozlišovacia schopnosť lepšia ako 1,5 miliradiánu; b) dosah 30 km alebo viac s rozlišovacou schopnosťou dosahu lepšou ako 10 m rms; c) rozlišovacia schopnosť rýchlosti lepšia ako 3 m/s. <u>Technická poznámka:</u> V bode 6A108.b. „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M11A1	Systémy radarov a laserových radarov vrátane radarových výškomerov, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> Pri systémoch laserových radarov ide o špecializované techniky prenosu, skenovania, prijmu a spracovania signálu na využitie laserov na účely zameriavania pomocou zvuku, zameriavania a rozlišovania cieľov podľa umiestnenia, radiálnej rýchlosti a vlastností odrazu svetla od telesa.
		M12A5	presné sledovacie systémy použiteľné pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2: a) sledovacie systémy, ktoré používajú prevodník kódu, nainštalované na rakete alebo bezpilotných lietajúcich prostriedkoch, v spojení buď s povrchovými, alebo vzdušnými referenčnými alebo navigačnými satelitnými systémami na zabezpečenie meraní polohy a rýchlosti počas letu v reálnom čase; b) radary s prístrojmi na meranie vzdialeností vrátane pridružených optických/infračervených sledovacích zariadení so všetkými týmito vlastnosťami: 1. uhlová rozlišovacia schopnosť lepšia ako 1,5 miliradiánu; 2. dosah 30 km alebo viac s rozlišovacou schopnosťou dosahu lepšou ako 10 m rms; a 3. rozlišovacia schopnosť rýchlosti lepšia ako 3 m/s.

▼ M30

6B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
6B008	Systémy na meranie profilu pomocou pulzného radaru vyznačujúce sa šírkou prenášaného impulzu 100 ns alebo menej a ich osobitne navrhnuté súčasti. Pozn.: POZRI TIEŽ 6B108.	M17B1	Systémy osobitne navrhnuté na meranie prierezov pomocou radaru použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo v subsystémoch uvedených v 2.A.
6B108	Systémy iné ako uvedené v 6B008, osobitne navrhnuté na meranie prierezov pomocou radaru a použiteľné pre „riadené strely“ a ich podsystémy. <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 6B108 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.</i>	M17B1	Systémy osobitne navrhnuté na meranie prierezov pomocou radaru použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo v subsystémoch uvedených v 2.A.

6D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
6D002	„Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v bodoch 6A002.b, 6A008 alebo 6B008.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
6D102	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ tovarov uvedených v 6A108.	M11D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 11.A.1, 11.A.2 alebo 11.A.4.
		M12D3	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 12.A.4 alebo 12.A.5, použiteľný pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2.

▼ M30

6D103	„Softvér“, ktorý spracúva zaznamenané údaje po ukončení letu, čo umožňuje určenie polohy dopravného prostriedku po jeho celej letovej trase, osobitne navrhnutý alebo upravený pre „riadené strely“.	M12D2	„Softvér“, ktorý spracováva zaznamenané údaje po ukončení letu, čo umožňuje určenie polohy dopravného prostriedku po jeho celej letovej trase, osobitne navrhnutý alebo upravený pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2.
	<u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 6D103 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.</i>		

6E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
6E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ materiálov alebo „softvéru“ uvedených v 6A, 6B, 6C alebo 6D.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
6E002	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „výrobu“ zariadení alebo materiálov uvedených v bodoch 6A, 6B alebo 6C.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
6E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre „používanie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedeného v bodoch 6A002, 6A007.b a 6A007.c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 alebo 6D103. <u>Poznámka:</u> 6E101 uvádza iba „technológiu“ pre zariadenia uvedené v 6A008, ak je navrhnutá pre letecké aplikácie a je použiteľná v „riadených streľách“.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

KATEGÓRIA 7 – NAVIGÁCIA A LETECKÁ ELEKTRONIKA

7A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
7A001	Nasledujúce akcelerometre a ich osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A101. <u>Pozn.:</u> Pre uhlové alebo rotačné akcelerometre pozri 7A001.b. a) lineárne akcelerometre vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: - určené na používanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia 15 g alebo menej a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: „stabilita“ „systematickej odchýlky“ menej (lepšia) ako 130 mikro g vzhľadom na pevnú kalibračnú hodnotu za obdobie jedného roka alebo; <u>alebo</u> „stabilita“ „koeficientu mierky“ menej (lepšia) ako 130 ppm vzhľadom na pevnú kalibračnú hodnotu za obdobie jedného roka; - určené na prevádzku pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 15 g, ale najviac 100 g, a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: „opakovateľnosť“ „systematickej odchýlky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 mikro g za obdobie jedného roka; <u>a</u> „opakovateľnosť“ „koeficientu mierky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 ppm za obdobie jedného roka; <u>alebo</u> - navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch a navádzacích systémoch a určené na prevádzku pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 100 g; <u>Poznámka:</u> Body 7A001.a.1 a 7A001.a.2 sa nevzťahujú na akcelerometre obmedzené iba na meranie vibrácií alebo nárazu.	M9A3	Lineárne akcelerometre navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navádzacích systémov všetkých typov použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté komponenty: „opakovateľnosť“ „koeficientu mierky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 ppm; a „opakovateľnosť“ „systematickej odchýlky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 mikro g. <u>Poznámka:</u> Položka 9.A.3 sa nevzťahuje na akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snímače na meranie počas vrtacích prác (MWD) na použitie pri zvislých vrtoch. <u>Technické poznámky:</u> „Systematická odchýlka“ sa definuje ako výstup z akcelerometru pri neprítomnosti zrýchlenia. „Koeficient mierky“ je pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu. - Meranie „systematickej odchýlky“ a „koeficientu mierky“ sa vzťahuje na štandardnú odchýlku (1 sigma) pri zohľadnení pevnej kalibrácie počas obdobia jedného roka. „Opakovateľnosť“ sa podľa ods. 2.214 s názvom opakovateľnosť (gyroskop, akcelerometer) v oddieli Vymedzenie pojmov normy IEEE pre terminológiu v oblasti inerciálnych senzorov 528-2001 definuje nasledovne: „blížkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia“.

▼ M30

	b) uhlové alebo rotačné akcelerometre určené na prevádzku pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 100 g.	M9A5	Akcelerometre alebo gyroskopy akéhokoľvek typu, navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navádzacích systémoch všetkých typov, určené na prevádzku pri úrovni zrýchlenia viac ako 100 g, a pre ne osobitne navrhnuté komponenty. <u>Poznámka:</u> 9.A.5 nezahŕňa akcelerometre navrhnuté na meranie vibrácií alebo nárazu.
7A002	Gyroskopy alebo snímače uhlovej rýchlosti vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich charakteristík a ich osobitne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A102. <u>Pozn.:</u> Pre uhlové alebo rotačné akcelerometre pozri 7A001.b. a) určené na používanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia 100 g alebo menej a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: - rýchlostné rozpätie menej ako 500 stupňov za sekundu a vyznačujúce sa jednou z týchto vlastností: „stabilita“ „systematickej odchýlky“ menej (lepšia) ako 0,5 stupňa za hodinu, meraná v prostredí 1 g počas jedného mesiaca vzhľadom na fixnú kalibračnú hodnotu <u>alebo</u> „uhlový náhodný pohyb“ rovný alebo menší (lepší) ako 0,0035 stupňa/druhá odmocnina hodiny; <u>alebo</u> <u>Poznámka:</u> 7A002.a.1.b sa nevzťahuje na „gyroskopy s rotujúcou hmotou“. - rýchlostné rozpätie 500 stupňov za sekundu alebo viac a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: „stabilita“ „systematickej odchýlky“ menej (lepšia) ako 4 stupňa za hodinu, meraná v prostredí 1 g počas jedného mesiaca vzhľadom na fixnú kalibračnú hodnotu <u>alebo</u> „uhlový náhodný pohyb“ rovný alebo menší (lepší) ako 0,1 stupňa/druhá odmocnina hodiny; <u>alebo</u> <u>Poznámka:</u> 7A002.a.2.b sa nevzťahuje na „gyroskopy s rotujúcou hmotou“.	M9A4	Všetky typy gyroskopov použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2, s menovitou „stabilitou“ „driftovej rýchlosti“ menšou ako 0,5 stupňov (1 sigma alebo rms) za hodinu v prostredí s 1 g a pre ne osobitne navrhnuté komponenty. <u>Technické poznámky:</u> „Driftová rýchlosť“ sa definuje ako zložka zotrvačnickového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie a je vyjadrená ako uhlová rýchlosť. (IEEE STD 528-2001 odsek 2.56). „Stabilita“ sa definuje ako miera schopnosti určitého mechanizmu alebo koeficientu výkonu zostať nezmenený pri neustálom vystavení stálym prevádzkovým podmienkam. (Táto definícia sa nevzťahuje na dynamickú stabilitu ani na stabilitu serva.) (IEEE STD 528-2001 odsek 2.247).

▼ M30

	b) určené na fungovanie pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 100 g.	M9A5	Akcelerometre alebo gyroskopy akéhokoľvek typu, navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navádzacích systémoch všetkých typov, určené na prevádzku pri úrovni zrýchlenia viac ako 100 g, a pre ne osobitne navrhnuté komponenty. <i>Poznámka:</i> 9.A.5 nezahŕňa akcelerometre navrhnuté na meranie vibrácií alebo nárazu.
7A003	„Inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A103. <i>Poznámka 1:</i> „Inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“, zahŕňajú aj akcelerometre alebo gyroskopy, ktoré sú po nastavení schopné merať zmeny v rýchlosti a orientácii na určenie smeru alebo polohy bez toho, aby potrebovali vonkajšie referenčné údaje. „Inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“ zahŕňajú: — referenčné systémy sklonu a orientácie (AHRS), — gyrokompany, — inerciálne meracie jednotky (IMU), — inerciálne navigačné systémy (INS), — inerciálne referenčné systémy (IRS), — inerciálne referenčné jednotky (IRU). <i>Poznámka 2:</i> 7A003 sa nevzťahuje na inerciálne meracie zariadenia ani na systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými leteckými orgánmi jedného alebo viacerých „zúčastnených štátov“. <i>Technické poznámky:</i> 1. „Referenčné polohové prostriedky“ udávajú polohu nezávisle od seba a zahŕňajú: a) globálne navigačné satelitné systémy (GNSS);	M2A1d	„navádzacie sústavy“ použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, ktoré sú schopné dosiahnuť presnosť systému 3,33 % „dosahu“ alebo menej (napr. „CEP“ 10 km alebo menej pri „dosahu“ 300 km), okrem „navádzacích sústav“, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté pre raketové strely s „dosahom“ menej ako 300 km alebo pre pilotované lietadlá;
		M9A6	Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v 9.A.3 alebo v 9.A.5 alebo gyroskopy uvedené v 9.A.4 alebo 9.A.5, a systémy, ktorých sú takéto zariadenia súčasťou, a pre ne osobitne navrhnuté komponenty.
		M9A8	Trojosové magnetické snímače kurzu vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami a pre ne osobitne navrhnuté komponenty:
			a) vnútorná kompenzácia naklonenia okolo priečnej osi (+/- 90 stupňov) a okolo pozdĺžnej osi (+/- 180 stupňov);
			b) schopnosť zabezpečiť presnosť azimutu lepšiu (menšiu) ako 0,5 stupňa rms pri rozsahu ± 80 stupňov vzhľadom k miestnemu magnetickému poľu; a
			c) sú navrhnuté alebo upravené na integráciu do systémov riadenia letu a navigácie.
			<i>Poznámka:</i> Systémy riadenia letu a navigácie v položke 9.A.8 zahŕňajú gyrosta-bilizátory, automatických pilotov a inerciálne navigačné systémy.

b) „navigáciu založenú na údajoch“ (DBRN). 2. „Pravdepodobná kruhová odchýlka“ (,CEP‘) – pri kruhovom normálnom rozdelení je to polomer kruhu obsahujúceho 50 % jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50 percentná pravdepodobnosť lokalizácie výskytu. a) navrhnuté pre „lietadlá“, pozemné vozidlá alebo plavidlá, udávajú polohu bez použitia „referenčných polohových prostriedkov“ a vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich charakteristík presnosti po bežnom nastavení: 1. „okruh pravdepodobnej chyby“ (,CEP‘) 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) alebo menší (lepší); 2. „CEP“ menší (lepší) ako 0,5 % prejdenej vzdialenosti <u>alebo</u> 3. celkový posun „CEP“ 1 námorná míľa alebo menší (lepší) za dobu 24 hodín; <u>Technická poznámka:</u> Výkonnostné parametre v 7A003.a.1, 7A003.a.2 a 7A003.a.3 sa bežne vzťahujú na „inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“ navrhnuté pre „lietadlá“, vozidlá, resp. plavidlá. Tieto parametre sú výsledkom využitia špecializovaných referenčných nepolohových prostriedkov (napr. výškomer, počítadlo kilometrov, záznamník rýchlosti). V dôsledku toho nemožno stanovené výkonnostné hodnoty ľahko prevádzať medzi týmito parametrami. Vybavenie určené pre viacnásobné platformy sa hodnotí vo vzťahu ku každej uplatniteľnej položke 7A003.a.1, 7A003.a.2 alebo 7A003.a.3. b) navrhnuté pre „lietadlá“, pozemné vozidlá alebo plavidlá, s vloženým „referenčným polohovým prostriedkom“, udávajú polohu po strate všetkých „referenčných polohových prostriedkov“ na dobu do 4 minút, s presnosťou „CEP“ menej (lepšou) ako 10 metrov; <u>Technická poznámka:</u> 7A003.b sa vzťahuje na systémy, v ktorých sú „inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“ a iné nezávislé „referenčné polohové prostriedky“ zabudované do jedného celku (t. j. vstavané) na dosiahnutie lepšieho výkonu.	
---	--

	c) navrhnuté pre „lietadlá“, pozemné vozidlá alebo plavidlá a udávajúce smer alebo určujúce geografický sever a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: 1. maximálna prevádzková uhlová rýchlosť menej (nižšia) ako 500 stupňov/s a presnosť smerovania bez použitia „referenčných polohových prostriedkov“ rovná alebo menšia (lepšia) ako 0,07 stupňových sekúnd šírky (čo je 6 oblúkových minút rms na 45 stupni zemepisnej šírky) <u>alebo</u> 2. maximálna prevádzková uhlová rýchlosť rovná alebo väčšia (vyššia) ako 500 stupňov/s a presnosť smerovania bez použitia „referenčných polohových prostriedkov“ rovná alebo menšia (lepšia) ako 0,2 stupňových sekúnd šírky (čo je 17 oblúkových minút rms na 45 stupni zemepisnej šírky), <u>alebo</u> d) zabezpečujú meranie zrýchlenia alebo merania uhlového zrýchlenia vo viac ako jednom rozmere a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností: 1. výkonnosť podľa 7A001 alebo 7A002 pozdĺž každej osi, bez použitia akýchkoľvek pomocných referencií; <u>alebo</u> 2. sú „vhodné na vesmírne použitie“ a zabezpečujú meranie uhlového zrýchlenia, majú „uhlový náhodný pohyb“ pozdĺž každej osi menší (lepší) ako 0,1 stupňa/druhá odmocnina hodiny. <u>Poznámka:</u> 7A003.d.2 sa nevzťahuje na „inerciálne meracie zariadenia alebo systémy“, ktoré obsahujú „gyroskopy s rotujúcou hmotou“ ako jediný druh gyroskopu.		
7A004	„Sledovače hviezd“ a ich súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A104. a) „sledovače hviezd“ s určenou presnosťou azimutu rovnou alebo menšou (lepšou) ako 20 oblúkových sekúnd počas určenej životnosti zariadenia; b) súčasti osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A004.a: 1. optické hlavy alebo usmerňovače toku; 2. jednotky na spracovanie údajov. <u>Technická poznámka:</u> „Sledovače hviezd“ sa označujú aj ako snímáče polohy hviezd alebo gyroastro-kompasy.	M9A2	Gyro-astro kompasy a iné zariadenia, ktoré odvodzujú polohu alebo orientáciu pomocou automatického sledovania vesmírnych telies alebo satelitov; ich osobitne navrhnuté súčasti.

7A005	Prijímacie zariadenia satelitných systémov pre globálnu navigáciu (GNSS) vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich charakteristík a osobitne pre ne navrhnuté súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A105. <u>Pozn.:</u> Pre zariadenia osobitne navrhnuté na vojenské použitie pozri kontroly vojenských tovarov. a) používajúce dekodovací algoritmus osobitne navrhnutý alebo upravený na vládne použitie na prístup k rozsahovému kódu polohy a času, <u>alebo</u> b) používajúce „prispôsobiteľné anténové systémy“. <u>Poznámka:</u> 7A005.b sa nevzťahuje na prijímacie zariadenia GNSS, ktoré využívajú iba súčasti navrhnuté na filtrovanie, výmenu alebo kombinovanie signálov z viacerých všesmerových antén a ktoré nevyužívajú adaptívne techniky antén. <u>Technická poznámka:</u> Na účely 7A005.b „prispôsobiteľné anténové systémy“ dynamicky generujú jeden alebo viac priestorových nulových bodov v obrazci anténového poľa spracovaním signálu v časovej alebo frekvenčnej oblasti.	M11A3	Prijímacie zariadenia satelitných systémov pre globálnu navigáciu (GNSS, napr. GPS, GLONASS alebo Galileo), vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A; alebo b) navrhnuté alebo upravené pre letecké aplikácie a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: - schopné poskytovať navigačné informácie pri rýchlostiach viac ako 600 m/s; - využívajúce kódovanie navrhnuté alebo upravené pre vojenské alebo vládne služby na získanie prístupu k zabezpečeným signálom/údajom GNSS; alebo - osobitne navrhnuté na využívanie odrušovania (napríklad anténa s riadiateľným nulovým bodom alebo elektronicky riaditeľná anténa) na fungovanie v prostredí s aktívnymi alebo pasívnymi protiopatreniami. <u>Poznámka:</u> 11.A.3.b.2 a 11.A.3.b.3 sa nevzťahujú na zariadenia navrhnuté pre komerčné a civilné služby alebo GNSS služby „pre bezpečnosť života“ (napríklad integrita údajov, letová bezpečnosť).
7A006	Palubné výškomery pracujúce pri frekvenciách mimo rozsahu 4,2 až 4,4 GHz vrátane a s niektorou z týchto vlastností: Pozn.: POZRI TIEŽ 7A106. a) „riadenie výkonu“ <u>alebo</u> b) používanie kľúčovej modulácie s fázovým posunom.	M11A1	Systémy radarov a laserových radarov vrátane radarových výškomerov, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> Pri systémoch laserových radarov ide o špecializované techniky prenosu, skenovania, prijímu a spracovania signálu na využitie laserov na účely zameriavania pomocou zvuku, zameriavania a rozlišovania cieľov podľa umiestnenia, radiálnej rýchlosti a vlastností odrazu svetla od telesa.
7A101	Lineárne akcelerometre, iné ako uvedené v 7A001, navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navigačných systémoch všetkých typov použiteľné pre „riadené strely“ so všetkými nasledujúcimi vlastnosťami a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) „opakovateľnosť“ „systematickej odchýlky“ menej (lepšia) ako 1 250 mikrog	M9A3	Lineárne akcelerometre navrhnuté na použitie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navigačných systémoch všetkých typov použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté komponenty: a) „opakovateľnosť“ „koeficientu mierky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 ppm; a

	b) „opakovateľnosť“ „koeficientu mierky“ menej (lepšia) ako 1 250 ppm; <i>Poznámka:</i> 7A101 sa nevzťahuje na akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snímače na meranie počas vrtacích prác (MWD) na použitie pri zvislých vrtoch. <i>Technické poznámky:</i> 1. V bode 7A101 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km. 2. V bode 7A101 sa meranie „systematickej odchýlky“ a „koeficientu mierky“ vzťahuje na štandardnú odchýlku 1 sigma pri zohľadnení pevnej kalibrácie počas obdobia jedného roka.		b) „opakovateľnosť“ „systematickej odchýlky“ nižšia (lepšia) ako 1 250 mikro g. <i>Poznámka:</i> Položka 9.A.3 sa nevzťahuje na akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snímače na meranie počas vrtacích prác (MWD) na použitie pri zvislých vrtoch. <i>Technické poznámky:</i> 1. „Systematická odchýlka“ sa definuje ako výstup z akcelerometru pri neprítomnosti zrýchlenia. 2. „Koeficient mierky“ je pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu. 3. Meranie „systematickej odchýlky“ a „koeficientu mierky“ sa vzťahuje na štandardnú odchýlku (1 sigma) pri zohľadnení pevnej kalibrácie počas obdobia jedného roka. 4. „Opakovateľnosť“ sa podľa ods. 2.214 s názvom opakovateľnosť (gyroskop, akcelerometer) v oddieli Vymedzenie pojmov normy IEEE pre terminológiu v oblasti inerciálnych senzorov 528-2001 definuje nasledovne: „blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia“.
7A102	Všetky typy gyroskopov, iné ako uvedené v 7A002, použiteľné v „riadených strelách“, s menovitou „stabilitou“ „rýchlosti driftu“ menšou ako 0,5 (1 sigma alebo rms) za hodinu v prostredí s 1 g a pre ne osobitne navrhnuté súčasti. <i>Technické poznámky:</i> 1. V bode 7A102 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km. 2. „Stabilita“ v bode 7A102 sa definuje ako miera schopnosti určitého mechanizmu alebo koeficientu výkonu zostať nezmenený pri neustálom vystavení stálym prevádzkovým podmienkam (IEEE STD 528-2001 odsek 2.247).	M9A4	Všetky typy gyroskopov použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2, s menovitou „stabilitou“ „driftovej rýchlosti“ menšou ako 0,5 stupňov (1 sigma alebo rms) za hodinu v prostredí s 1 g a pre ne osobitne navrhnuté komponenty. <i>Technické poznámky:</i> 1. „Driftová rýchlosť“ sa definuje ako zložka zotrvačnickového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie a je vyjadrená ako uhlová rýchlosť. (IEEE STD 528-2001 odsek 2.56). 2. „Stabilita“ sa definuje ako miera schopnosti určitého mechanizmu alebo koeficientu výkonu zostať nezmenený pri neustálom vystavení stálym prevádzkovým podmienkam. (Táto definícia sa nevzťahuje na dynamickú stabilitu ani na stabilitu serva.) (IEEE STD 528-2001 odsek 2.247).

7A103	Prístrojové navigačné zariadenia a systémy, iné ako uvedené v 7A003, a ich osobitne navrhnuté súčasti: a) inerciálne alebo iné zariadenia používajúce ďalej uvedené akcelerometre alebo gyroskopy a systémy, ktorých sú takéto zariadenia súčasťou: 1. akcelerometre uvedené v 7A001.a.3, 7A001.b alebo 7A101, alebo gyroskopy uvedené v 7A002 alebo 7A102, alebo 2. akcelerometre uvedené v 7A001.a.1 alebo 7A001.a.2, určené na používanie v inerciálnych navigačných systémoch alebo navigačných systémoch všetkých druhov a použiteľné v „riadených strelách“; <i>Poznámka:</i> Bod 7A103. a nešpecifikuje zariadenia obsahujúce akcelerometre uvedené v 7A001, ak sú takéto akcelerometre osobitne navrhnuté a vyvinuté ako snímače MWD (meranie počas vrtania) určené na použitie pri zvislých vrtoch. b) integrované systémy s leteckými prístrojmi, ktorých súčasťou sú gyrostabilizátory alebo automatickí piloti, navrhnuté alebo upravené na používanie v „riadených strelách“; c) „integrované navigačné systémy“ navrhnuté alebo upravené pre „riadené strely“ a schopné poskytovať presnosť navigácie CEP (kružnica rovnakej pravdepodobnosti) 200 m alebo menej; <i>Technická poznámka:</i> „Integrovaný navigačný systém“ obvykle zahŕňa tieto súčasti: 1. zariadenie na meranie inerciálnosti (napríklad polohový a smerový referenčný systém, inerciálna referenčná jednotka alebo inerciálny navigačný systém), 2. jeden alebo viacero vonkajších snímačov na aktualizáciu polohy a/alebo rýchlosti buď pravidelne, alebo nepretržite počas celého letu (napríklad prijímač satelitnej navigácie, radarový výškomer a/alebo Dopplerov radar); a	M9A6	Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v 9.A.3 alebo v 9.A.5 alebo gyroskopy uvedené v 9.A.4 alebo 9.A.5, a systémy, ktorých sú takéto zariadenia súčasťou, a pre ne osobitne navrhnuté komponenty.
		M9A1	Gyro-astro kompas a iné zariadenia, ktoré odvodzujú polohu alebo orientáciu pomocou automatického sledovania vesmírnych telies alebo satelitov, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1, alebo 19.A.2, a ich osobitne navrhnuté komponenty.
		M9A7	„Integrované navigačné systémy“, navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a schopné poskytovať presnosť navigácie do 200 m CEP vrátane. <i>Technická poznámka:</i> „Integrovaný navigačný systém“ obvykle zahŕňa všetky tieto komponenty: a) zariadenie na meranie inerciálnosti (napríklad polohový a smerový referenčný systém, inerciálna referenčná jednotka alebo inerciálny navigačný systém); b) jeden alebo viacero vonkajších snímačov na aktualizáciu polohy a/alebo rýchlosti buď pravidelne, alebo nepretržite počas celého letu (napríklad prijímač satelitnej navigácie, radarový výškomer a/alebo Dopplerov radar); a

▼ M30

	3. integračný hardvér a softvér; d) trojosové magnetické snímače kurzu navrhnuté alebo upravené na integráciu do systémov letového riadenia a navigácie, iné ako uvedené v 6A006, vyznačujúce sa všetkými nasledujúcimi vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté súčasti; 1. vnútorná kompenzácia naklonenia okolo priečnej osi (± 90 stupňov) a okolo pozdĺžnej osi (± 180 stupňov); 2. schopnosť zabezpečiť presnosť azimutu lepšiu (menšiu) ako 0,5 stupňa rms pri rozsahu ± 80 stupňov vzhľadom k miestnemu magnetickému poľu. <u>Poznámka:</u> Systémy letovej kontroly a navigácie v 7A103.d zahŕňajú gyrostabilizátory, automatických pilotov a inerciálne navigačné systémy. <u>Technická poznámka:</u> V bode 7A103 'riadená strela' znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.		c) integračný hardvér a softvér. Pozn.: Pre integračný „softvér“ pozri tiež 9.D.4. M9A8 Trojosové magnetické snímače kurzu vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami a pre ne osobitne navrhnuté komponenty: a) vnútorná kompenzácia naklonenia okolo priečnej osi (± 90 stupňov) a okolo pozdĺžnej osi (± 180 stupňov); b) schopnosť zabezpečiť presnosť azimutu lepšiu (menšiu) ako 0,5 stupňa rms pri rozsahu ± 80 stupňov vzhľadom k miestnemu magnetickému poľu; a c) sú navrhnuté alebo upravené na integráciu do systémov riadenia letu a navigácie. <u>Poznámka:</u> Systémy riadenia letu a navigácie v položke 9.A.8 zahŕňajú gyrostabilizátory, automatických pilotov a inerciálne navigačné systémy.
7A104	Gyroastrokompasy a iné zariadenia okrem druhov uvedených v 7A004, ktoré odvodzujú polohu alebo orientáciu automatickým sledovaním nebeských telies alebo satelitov, a ich osobitne navrhnuté súčasti.	M9A2	Gyro-astro kompasy a iné zariadenia, ktoré odvodzujú polohu alebo orientáciu pomocou automatického sledovania vesmírnych telies alebo satelitov; ich osobitne navrhnuté súčasti.
7A105	Prijímacie zariadenia satelitných systémov pre globálnu navigáciu (GNSS, napr. GPS, GLONASS alebo Galileo), iné ako uvedené v 7A005, vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:	M11A3	Prijímacie zariadenia satelitných systémov pre globálnu navigáciu (GNSS, napr. GPS, GLONASS alebo Galileo), vyznačujúce sa niektorou z nasledujúcich vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:
	a) navrhnuté alebo upravené na použitie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004, sondážnych raketách uvedených v 9A104 alebo v bezpilotných leteckých dopravných prostriedkoch uvedených v 9A012 alebo 9A112.a; alebo		a) navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A; alebo b) navrhnuté alebo upravené pre letecké aplikácie a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

▼ M30

	b) navrhnuté alebo upravené pre letecké aplikácie a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: 1. schopné poskytovať navigačné informácie pri rýchlostiach viac ako 600 m/s; 2. využívajúce kódovanie navrhnuté alebo upravené pre vojenské a vládne služby na získanie prístupu k zabezpečeným signálom/údajom GNSS, <u>alebo</u> 3. osobitne navrhnuté na využívanie odrušovania (napríklad anténa s riadiateľným nulovým bodom alebo elektronicky riaditeľná anténa) na fungovanie v prostredí s aktívnymi alebo pasívnymi protiopatreniami. <u>Poznámka:</u> Podľa 7A105.b.2 a 7A105.b.3 sa neriadia zariadenia navrhnuté pre komerčné a civilné služby alebo GNSS služby pre bezpečnosť života (napríklad celistvosť údajov, letová bezpečnosť).		1. schopné poskytovať navigačné informácie pri rýchlostiach viac ako 600 m/s; 2. využívajúce kódovanie navrhnuté alebo upravené pre vojenské alebo vládne služby na získanie prístupu k zabezpečeným signálom/údajom GNSS; alebo 3. osobitne navrhnuté na využívanie odrušovania (napríklad anténa s riadiateľným nulovým bodom alebo elektronicky riaditeľná anténa) na fungovanie v prostredí s aktívnymi alebo pasívnymi protiopatreniami. <u>Poznámka:</u> 11.A.3.b.2 a 11.A.3.b.3 sa nevzťahujú na zariadenia navrhnuté pre komerčné a civilné služby alebo GNSS služby „pre bezpečnosť života“ (napríklad integrita údajov, letová bezpečnosť).
7A106	Výškomery okrem druhov uvedených v 7A006, radarového alebo laserového radarového typu, navrhnuté alebo upravené na používanie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo v sondážnych raketách uvedených v 9A104.	M11A1	Systémy radarov a laserových radarov vrátane radarových výškomerov, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A. <u>Technická poznámka:</u> Pri systémoch laserových radarov ide o špecializované techniky prenosu, skenovania, prijmu a spracovania signálu na využitie laserov na účely zameriavania pomocou zvuku, zameriavania a rozlišovania cieľov podľa umiestnenia, radiálnej rýchlosti a vlastností odrazu svetla od telesa.
7A115	Pasívne snímače na stanovenie ložiska špecifického elektromagnetického zdroja (navádzacie zariadenia) alebo charakteristík terénu, navrhnuté alebo upravené na používanie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104.	M11A2	Pasívne snímače na nasmerovanie k špecifickým elektromagnetickým zdrojom (navádzacie zariadenia) alebo stanovenie charakteristík terénu, navrhnuté alebo upravené na použitie v systémoch uvedených v 1.A.

▼ M30

	<u>Poznámka:</u> 7A115 zahŕňa snímače určené pre tieto zariadenia: a) zariadenia na mapovanie vrstevníc terénu; b) zobrazovacie snímacie zariadenia (aktívne a pasívne); c) zariadenia s pasívnym interferometrom		
7A116	Systémy riadenia letu a servoventily; navrhnuté alebo upravené na používanie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104. a) hydraulické, mechanické, elektrooptické alebo elektromechanické systémy riadenia letov (vrátane elektroimpulzných); b) zariadenia na stabilizáciu letovej polohy lietadla; c) servoventily na kontrolu letu navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 7A116. a alebo 7A116.b a navrhnuté alebo upravené na prácu vo vibračnom prostredí presahujúcom 10 g rms medzi 20 Hz až 2 kHz.	M10A1 M10A2 M10A3	Pneumatické, hydraulické, mechanické, elektrooptické alebo elektromechanické systémy riadenia letu (vrátane „elektroimpulzných systémov“ alebo systémov „riadenia letu svetelnými impulzmi“ cez optické káble) navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A. Zariadenia na stabilizáciu letovej polohy lietadla navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A. Servoventily na riadenie letu, navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 10.A.1 alebo 10.A.2 a navrhnuté alebo upravené na prácu vo vibračnom prostredí väčšom ako 10 g rms medzi 20 Hz až 2 kHz. <u>Poznámka:</u> Systémy, zariadenia alebo ventily uvedené v 10.A možno vyvážať ako súčasť pilotovaných lietadiel alebo satelitov alebo v množstvách vhodných pre náhradné diely pre pilotované lietadlá.
7A117	„Navádzacie sústavy“ použiteľné v „riadených strelách“, ktoré sú schopné dosiahnuť presnosť systému 3,33 % rozsahu alebo menej (napr. „CEP“ 10 km alebo menej pri dosahu 300 km).	M2A1d	„navádzacie sústavy“ použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, ktoré sú schopné dosiahnuť presnosť systému 3,33 % „dosahu“ alebo menej (napr. „CEP“ 10 km alebo menej pri „dosahu“ 300 km), okrem „navádzacích sústav“, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté pre raketové strely s „dosahom“ menej ako 300 km alebo pre pilotované lietadlá;

7B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
7B001	Skúšobné, kalibračné alebo nastavovacie zariadenie osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A. <u>Poznámka:</u> Bod 7B001 sa nevzťahuje na skúšobné, kalibračné ani nastavovacie zariadenia pre „úroveň údržby I“ alebo „úroveň údržby II“. <u>Technické poznámky:</u> 1. <u>„Úroveň údržby I“</u> Porucha inerciálnej navigačnej jednotky sa na lietadle zistí indikáciami z riadiacej a zobrazovacej jednotky (CDU) alebo podľa stavového hlásenia z príslušného podsystému. Pri postupe podľa príručky výrobcu možno príčinu poruchy lokalizovať na úrovni nefungujúceho modulu vymeniteľného pri prevádzke (LRU). Prevádzkovateľ potom LRU demontuje a nahradí ho rezervným LRU. 2. <u>„Úroveň údržby II“</u> Chybný LRU modul sa zašle do údržbárskej dielne (dielňa výrobcu alebo dielňa prevádzkovateľa zodpovedného za údržbu úrovne II). V údržbárskej dielni sa nefunkčný LRU modul odskúša pomocou rôznych vhodných prostriedkov, aby bolo možné overiť a lokalizovať chybný montážny modul vymeniteľný v dielni (SRA), ktorý zapríčinil túto poruchu. Tento SRA sa demontuje a nahradí prevádzkyschopným náhradným modulom. Defektný SRA modul (prípadne celý LRU modul) sa potom zašle výrobcovi. Súčasťou „úrovne údržby II“ nie je demontáž ani oprava riadených akcelerometrov alebo gyrosnímačov.	M2B2	„Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre subsystémy uvedené v 2.A.
		M9B1	„Výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia, iné ako uvedené v bode 9.B.2, navrhnuté alebo upravené na použitie so zariadeniami uvedenými v 9.A. <u>Poznámka:</u> Medzi zariadenia uvedené v 9.B.1 patria: a) Pokiaľ ide o zariadenia v oblasti laserových gyroskopov, nasledujúce zariadenia, ktoré sa používajú na charakterizovanie zrkadiel s prahovou presnosťou tu uvedenou alebo lepšou: 1. zariadenie na meranie rozptylu (10 ppm); 2. reflektometer (50 ppm); 3. profilometer (5 Angströmov); b) Pokiaľ ide o iné inerciálne zariadenia: 1. modulové skúšobné zariadenie pre inerciálne meracie jednotky (IMU); 2. zariadenia na skúšanie plošín IMU; 3. súčiastky na narábanie so stabilnými prvkami IMU; 4. súčiastky na nastavovanie plošín IMU; 5. stanica na skúšanie naladenia gyroskopov; 6. stanica na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov; 7. stanica na skúšanie zábehu/motora gyroskopov; 8. stanica na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov; 9. odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov; 10. stanica na nastavovanie osí akcelerometra; 11. stanica na skúšanie akcelerometrov; 12. navíjačky cievok gyroskopov z optických vlákien
		M10B1	Skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 10.A.

7B002	Zariadenie osobitne navrhnuté tak, aby charakterizovalo zrkadlá pre prstencové „laserové“ gyroskopy: Pozn.: POZRI TIEŽ 7B102. a) zariadenia na meranie rozptylu s presnosťou merania 10 ppm alebo menej (lepšou); b) merače profilu s presnosťou merania 0,5 nm (5 angströmov) alebo menej (lepšou).	M9B1	„Výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia, iné ako uvedené v bode 9.B.2, navrhnuté alebo upravené na použitie so zariadeniami uvedenými v 9.A. <i>Poznámka: Medzi zariadenia uvedené v 9.B.1 patria:</i> a) <i>Pokiaľ ide o zariadenia v oblasti laserových gyroskopov, nasledujúce zariadenia, ktoré sa používajú na charakterizovanie zrkadiel s prahovou presnosťou tu uvedenou alebo lepšou:</i> 1. zariadenie na meranie rozptylu (10 ppm); 2. reflektometer (50 ppm); 3. profilometer (5 Angströmov); b) <i>Pokiaľ ide o iné inerciálne zariadenia:</i> 1. modulové skúšobné zariadenie pre inerciálne meracie jednotky (IMU); 2. zariadenia na skúšanie plošín IMU; 3. súčiastky na narábanie so stabilnými prvkami IMU; 4. súčiastky na nastavovanie plošín IMU; 5. stanica na skúšanie naladenia gyroskopov; 6. stanica na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov; 7. stanica na skúšanie zábehu/motora gyroskopov; 8. stanica na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov; 9. odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov; 10. stanica na nastavovanie osí akcelerometra; 11. stanica na skúšanie akcelerometrov; 12. navijacky cievok gyroskopov z optických vlákien.
-------	---	------	---

▼ M30

7B003	Zariadenie osobitne navrhnuté na „výrobu“ zariadení uvedených v 7A. <u>Poznámka:</u> 7B003 zahŕňa: — stanice na skúšanie naladenia gyroskopov, — stanice na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov, — stanice na skúšanie zábehu/motora gyroskopov, — stanice na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov, — odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov, — stanice na nastavovanie osí akcelerometra, — navijacky cievok gyroskopov z optických vlákien.	M2B2 M9B1	„Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre subsystémy uvedené v 2.A. „Výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia, iné ako uvedené v bode 9.B.2, navrhnuté alebo upravené na použitie so zariadeniami uvedenými v 9.A. <u>Poznámka:</u> Medzi zariadenia uvedené v 9.B.1 patria: a) Pokiaľ ide o zariadenia v oblasti laserových gyroskopov, nasledujúce zariadenia, ktoré sa používajú na charakterizovanie zrkadiel s prahovou presnosťou tu uvedenou alebo lepšou: 1. zariadenie na meranie rozptylu (10 ppm); 2. reflektometer (50 ppm); 3. profilometer (5 Angströmov); b) Pokiaľ ide o iné inerciálne zariadenia: 1. modulové skúšobné zariadenie pre inerciálne meracie jednotky (IMU); 2. zariadenia na skúšanie plošín IMU; 3. súčiastky na narábanie so stabilnými prvkami IMU; 4. súčiastky na nastavovanie plošín IMU; 5. stanica na skúšanie naladenia gyroskopov; 6. stanica na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov; 7. stanica na skúšanie zábehu/motora gyroskopov; 8. stanica na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov; 9. odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov; 10. stanica na nastavovanie osí akcelerometra; 11. stanica na skúšanie akcelerometrov; 12. navijacky cievok gyroskopov z optických vlákien.
-------	--	------------------	---

▼ M30

7B102	Reflektometre osobitne navrhnuté tak, aby charakterizovali zrkadlá pre „laserové“ gyroskopy s presnosťou merania 50 ppm alebo menej (lepšou).	M9B1	„Výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia, iné ako uvedené v bode 9.B.2, navrhnuté alebo upravené na použitie so zariadeniami uvedenými v 9.A. <u>Poznámka:</u> Medzi zariadenia uvedené v 9.B.1 patria: a) Pokiaľ ide o zariadenia v oblasti laserových gyroskopov, nasledujúce zariadenia, ktoré sa používajú na charakterizovanie zrkadiel s prahovou presnosťou tu uvedenou alebo lepšou: 1. zariadenie na meranie rozptylu (10 ppm); 2. reflektometer (50 ppm); 3. profilometer (5 Angströmov); b) Pokiaľ ide o iné inerciálne zariadenia: 1. modulové skúšobné zariadenie pre inerciálne meracie jednotky (IMU); 2. zariadenia na skúšanie plošín IMU; 3. súčiastky na narábanie so stabilnými prvkami IMU; 4. súčiastky na nastavovanie plošín IMU; 5. stanica na skúšanie naladenia gyroskopov; 6. stanica na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov; 7. stanica na skúšanie zábehu/motora gyroskopov; 8. stanica na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov; 9. odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov; 10. stanica na nastavovanie osí akcelerometra; 11. stanica na skúšanie akcelerometrov; 12. navíjačky cievok gyroskopov z optických vlákien.
-------	---	------	---

▼ M30

7B103	„Výrobné zariadenia“ a „výrobné príslušenstvo“: a) „výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre zariadenia uvedené v 7A117; b) „výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie vybavenie, iné ako uvedené v 7B001 až 7B003, navrhnuté alebo upravené na používanie so zariadeniami uvedenými v 7A.	M2B1 M2B2* M9B1	„Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre subsystémy uvedené v 2.A. „Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre subsystémy uvedené v 2.A. „Výrobné príslušenstvo“ a iné skúšobné, kalibračné a nastavovacie zariadenia, iné ako uvedené v bode 9.B.2, navrhnuté alebo upravené na použitie so zariadeniami uvedenými v 9.A. <u>Poznámka:</u> Medzi zariadenia uvedené v 9.B.1 patria: a) <i>Pokiaľ ide o zariadenia v oblasti laserových gyroskopov, nasledujúce zariadenia, ktoré sa používajú na charakterizovanie zrkadiel s prahovou presnosťou tu uvedenou alebo lepšou:</i> 1. <i>zariadenie na meranie rozptylu (10 ppm);</i> 2. <i>reflektometer (50 ppm);</i> 3. <i>profilometer (5 Angströmov);</i> b) <i>Pokiaľ ide o iné inerciálne zariadenia:</i> 1. <i>modulové skúšobné zariadenie pre inerciálne meracie jednotky (IMU);</i> 2. <i>zariadenia na skúšanie plošín IMU;</i> 3. <i>súčiastky na narábanie so stabilnými prvkami IMU;</i> 4. <i>súčiastky na nastavovanie plošín IMU;</i> 5. <i>stanica na skúšanie naladenia gyroskopov;</i> 6. <i>stanica na skúšanie dynamickej rovnováhy gyroskopov;</i> 7. <i>stanica na skúšanie zábehu/motora gyroskopov;</i> 8. <i>stanica na vyprázdňovanie a plnenie gyroskopov;</i> 9. <i>odstredivé upínacie prípravky ložísk gyroskopov;</i> 10. <i>stanica na nastavovanie osí akcelerometra;</i> 11. <i>stanica na skúšanie akcelerometrov;</i> 12. <i>navijacky cievok gyroskopov z optických vlákien.</i>
-------	--	--------------------------------------	---

▼ M30

7D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
7D002	„Zdrojový kód“ na prevádzku alebo údržbu ľubovoľného inerciálneho navigačného zariadenia vrátane inerciálnych zariadení, na ktoré sa nevzťahuje 7A003 ani 7A004, ani referenčné systémy na zisťovanie priestorovej polohy a kurzu („AHRS“). <u>Poznámka:</u> 7D002 sa nevzťahuje na „zdrojový kód“ na „použitie“ „AHRS“ na kardanových závesoch. <u>Technická poznámka:</u> „AHRS“ sa vo všeobecnosti líšia od inerciálnych navigačných systémov (INS) tým, že „AHRS“ poskytuje informácie o priestorovej polohe a kurze, ale za normálnych okolností neposkytuje informácie o zrýchlení, rýchlosti a polohe, ktoré poskytuje INS.	M2D3	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu „navádzacích sústav“ uvedených v 2.A.1.d. <u>Poznámka:</u> 2.D.3 zahŕňa „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na zlepšenie výkonu „navádzacích sústav“ s cieľom dosiahnuť alebo presiahnuť presnosť uvedenú v 2.A.1.d.
		M9D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 9.A alebo 9.B.
7D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 7A001 až 7A006, 7A101 až 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 alebo 7B103.	M2D	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ „výrobných zariadení“ uvedených v 2.B.1.
		M9D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 9.A alebo 9.B.
		M10D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ zariadení uvedených v 10.A alebo 10.B. <u>Poznámka:</u> „Softvér“ uvedený v 10.D.1 možno vyvážať ako súčasť pilotovaných lietadiel alebo satelitov alebo v množstvách vhodných pre náhradné diely pre pilotované lietadlá.
		M11D1&2	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 11.A.1, 11.A.2 alebo 11.A.4. „Softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení uvedených v 11.A.3.

▼ M30

7D102	Integračný „softvér“:	M9D2	Integračný „softvér“ pre zariadenia uvedené v 9.A.1.
	a) integračný „softvér“ pre zariadenia uvedené v 7A103.b;		
	b) integračný „softvér“ osobitne navrhnutý pre zariadenia uvedené v 7A003 alebo 7A103.a.;	M9D3*	Integračný „softvér“ osobitne navrhnutý pre zariadenia uvedené v 9.A.6.
	c) integračný „softvér“ navrhnutý alebo upravený pre zariadenia uvedené v 7A103.c.	M9D4	Integračný „softvér“ navrhnutý alebo upravený pre „integrované navigačné systémy“ uvedené v 9.A.7.
	<u>Poznámka:</u> Bežná forma integračného „softvéru“ využíva Kalmanovo filtrovanie.		<u>Poznámka:</u> Bežná forma integračného „softvéru“ využíva Kalmanovo filtrovanie.
7D103	„Softvér“ osobitne navrhnutý na modelovanie alebo simuláciu „navádzacích sústav“ uvedených v 7A117 alebo na ich projektovú integráciu s kozmickými nosnými raketami uvedenými v 9A004 alebo so sondážnymi raketami uvedenými v 9A104.	M16D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý na modelovanie, simuláciu alebo projektovú integráciu systémov uvedených v 1.A alebo subsystémov uvedených v 2.A alebo 20.A.
	<u>Poznámka:</u> „Softvér“ uvedený v 7D103 zostáva kontrolovaný, ak je spojený s osobitne navrhnutým hardvérom uvedeným v 4A102.		<u>Technická poznámka:</u> Modelovanie zahŕňa predovšetkým aerodynamickú a termodynamickú analýzu systémov.

7E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
7E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 a 7D101 až 7D103.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výroby. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
	<u>Poznámka:</u> Do 7E001 patrí aj „technológia“ správy kľúčov určená výlučne pre zariadenia uvedené v 7A005.a.		

▼ M30

7E002	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „výrobu“ zariadení uvedených v 7 A alebo 7 B.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
7E003	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii pre opravy, renovácie alebo generálne opravy zariadení uvedených v 7A001 až 7A004. <u>Poznámka:</u> Bod 7E003 sa nevzťahuje na technológiu údržby priamo spojenú s kalibráciou, demontážou alebo výmenou poškodených alebo neopravitelných LRU a SRA civilných lietadiel podľa opisu „úrovne údržby I“ alebo „úrovne údržby II“. <u>Pozn.:</u> Pozri technické poznámky k 7B001.	M2E1 M9E1	„Technológia“, v súlade so všeobecnou poznámkou k technológii, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 2.A, 2.B, alebo 2.D. „Technológia“, v súlade so všeobecnou poznámkou k technológii, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „použitie“ zariadení alebo „softvéru“ uvedených v 9.A, 9.B, alebo 9.D. <u>Poznámka:</u> Zariadenia alebo „softvér“ uvedený v 9.A alebo 9.D možno vyvážať ako súčasť pilotovaných lietadiel, satelitov, pozemných vozidiel, morských/podmorských plavidiel alebo zariadení pre geofyzikálny prieskum alebo v množstvách vhodných pre náhradné diely na takéto použitia.
7E004	Iná „technológia“: a) „technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ niektorého z týchto zariadení: 1. nepoužíva sa; 2. systémy letových údajov založené iba na povrchových statických údajoch, t. j. na údajoch, ktoré sa vypúšťajú s konvenčnými sondami na získavanie letových údajov; 3. trojrozmerných displejov pre „lietadlá“; 4. nepoužíva sa; 5. elektrické aktuátory (t.j. súpravy elektromechanických, elektrohydrostatických a integrovaných ovládačov) osobitne navrhnutých na „primárne riadenie letu“; 6. „systémov riadenia letu so sústavami optických snímačov“ osobitne navrhnutých na vykonanie „aktívnych systémov riadenia letu“; alebo 7. Systémy „DBRN“ navrhnuté na navigáciu pod vodou pomocou sonaru alebo gravitačných databáz, ktoré zabezpečujú presnosť určovania polohy 0,4 námorných míľ alebo menej (lepšiu);		

b) „vývojová“ „technológia“ pre „aktívne systémy riadenia letu“ (vrátane „elektroimpulzných systémov“ alebo systémov „riadenia letu svetelnými impulzmi“ cez optické káble): 1. „technológia“ na fotonickej báze na snímanie časti lietadla alebo komponentu riadenia letu, slúžiaca na prenos údajov riadenia letu alebo na ovládanie pohybu aktuátora, „vyžadovaná“ pre „aktívne systémy riadenia letu“ „svetelnými impulzmi“ cez optické káble; 2. nepoužíva sa; 3. algoritmy na analýzu informácie snímača komponentu v reálnom čase, určené na predpovedanie a preventívne zmiernenie hrozacej degradácie a porúch komponentov v rámci „aktívneho systému riadenia letu“; <u>Poznámka:</u> 7E004.b.3 sa nevzťahuje na algoritmy na účely údržby mimo prevádzky. 4. algoritmy na zisťovanie porúch komponentov v reálnom čase a na úpravu síl a momentu na zmiernenie degradácie a porúch „aktívneho systému riadenia letu“; <u>Poznámka:</u> 7E004.b.4 sa nevzťahuje na algoritmy na odstraňovanie účinkov porúch porovnaním zdrojov prebytočných údajov, ani na nepriame vopred plánované reakcie na predpokladané poruchy. 5. integrácia riadiacich údajov digitálneho riadenia letu, navigácie a pohonu do digitálneho systému riadenia letu s cieľom „úplného riadenia letu“; <u>Poznámka:</u> Podľa 7E004.b.5 sa neriadi: a) „vývojová“ „technológia“ na integráciu riadiacich údajov digitálneho riadenia letu, navigácie a pohonu do digitálneho systému riadenia letu na účely „optimalizácie letovej trasy“;	M10E1	Konštrukčná „technológia“ na integráciu trupu leteckého dopravného prostriedku, pohonného systému a riadiacich plôch navrhnutých alebo upravených pre systémy uvedené v 1.A alebo 19.A.2 na optimalizáciu aerodynamického výkonu počas letového režimu bezpilotných lietajúcich prostriedkov.
--	-------	--

b) „vývojová“ „technológiu“ pre „lietadlové“ systémy letových prístrojov, integrovanú výhradne pre navigáciu alebo približovanie pomocou VOR, DME, ILS alebo MLS.

6. nepoužíva sa;

7. „technológia“ „vyžadovaná“ na odvodenie funkčných požiadaviek pre „systémy elektroimpulzného riadenia“ so všetkými týmito vlastnosťami:

- a) kontrola stability drakov systémom s „vnútornou spätnou väzbou“ (inner loop), vyžadujúcim uzavretie slučky pri frekvencii 40 Hz alebo vyššej a a

Technická poznámka:

„Vnútorná spätná väzba“ sa vzťahuje na funkcie „aktívnych systémov riadenia letu“, ktoré automatizujú kontrolu stability drakov.

b) majúce niektorú z týchto vlastností:

1. koriguje polohu aerodynamicky nestabilného draka, meranú v ľubovoľnom bode v návrhu letovej obálky, ktorý by stratil ovládateľnosť, ak by sa poloha nenapravila v priebehu 0,5 sekundy;
2. združuje kontrolu v dvoch alebo viacerých osiach, pričom kompenzuje „abnormálne zmeny stavu lietadla“;

Technická poznámka:

„Abnormálne zmeny stavu lietadla“ zahŕňajú štrukturálne poškodenie počas letu, stratu kontroly ťahu motora, nefunkčnosť riadiacej plochy, alebo destabilizujúce posuny nákladu.

3. vykonáva funkcie uvedené v 7E004.b.5 alebo

Poznámka: 7E004.b.7.b.3 sa nevzťahuje na autopiloty.

4. umožňuje lietadlu stabilný riadený let, iný ako počas vzletu alebo pristátia, pri uhle nábehu väčšom ako 18 stupňov, bočnom sklze 15 stupňov, naklonení alebo otáčaní 15 stupňov okolo pozdĺžnej alebo 90 stupňov okolo priečnej osi;

	8. „technológia“ „vyžadovaná“ na odvodenie funkčných požiadaviek pre „systémy elektroimpulzného riadenia“ s cieľom dosiahnuť všetky tieto vlastnosti: a) nestráca sa kontrola nad lietadlom v prípade akýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich jednotlivých porúch v rámci „systému elektroimpulzného riadenia“^a b) pravdepodobnosť straty kontroly nad lietadlom je menšia (lepšia) ako 1×10^{-9} porúch na letovú hodinu; <i>Poznámka: 7E004.b sa nevzťahuje na technológiu spojenú so spoločnými počítačovými prvkami a príslušenstvom (napr. príjem vstupného signálu, vysielanie výstupného signálu, nahrávanie počítačového programu a údajov, zabudované testovanie, mechanizmy plánovania úloh), ktoré nezabezpečujú špecifickú funkciu systému riadenia letu.</i> c) „technológia“ pre „vývoj“ vrtuľníkových systémov: - viacosové zariadenia pre elektroimpulzné riadenie alebo riadenie svetelnými impulzmi cez optické káble, ktoré spájajú funkcie najmenej dvoch nasledujúcich prvkov do jedného riadiaceho prvku: - kolektívne ovládače; - cyklické ovládače; - ovládače riadenia smeru letu; „obehom riadené vyrovnávacie systémy regulácie smeru alebo obehom riadené systémy regulácie smeru“; - lopatky rotora, ktorých súčasťou sú „nosné plochy s meniteľnou geometriou“ na použitie v systémoch riadenia jednotlivých lopatiek.		
7E101	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii pre „používanie“ zariadení uvedených v bodoch 7A001 až 7A006, 7A101 až 7A106, 7A115 až 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 a 7D101 až 7D103.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

▼ M30

7E102	„Technológia“ na ochranu leteckej elektroniky a elektrických podsystemov proti rizikám elektromagnetických impulzov (EMP) a elektromagnetickej interferencie (EMI) z externých zdrojov: a) konštrukčná „technológia“ pre tieniace systémy; b) konštrukčná „technológia“ na konfiguráciu kalených elektrických obvodov a podsystemov; c) konštrukčná „technológia“ na stanovenie kritérií kalenia pre body 7E102. a a 7E102.b.	M11E1	Konštrukčná „technológia“ na ochranu leteckej elektroniky a elektrických subsystémov voči rizikám elektromagnetických impulzov (EMP) a elektromagnetickej interferencie (EMI) z externých zdrojov: a) konštrukčná „technológia“ pre tieniace systémy; b) konštrukčná „technológia“ na konfiguráciu radiačne odolných elektrických obvodov a podsystemov; c) konštrukčná „technológia“ na stanovenie kritérií kalenia pre vyššie uvedené.
7E104	„Technológia“ na integráciu údajov o letovej kontrole, navádzaní a pohone do systému riadenia letu na optimalizáciu trajektórie raketového systému.	M10E2	Konštrukčná „technológia“ na integráciu údajov o riadení letu, o navádzaní a o pohone do systému riadenia letu, navrhnutá alebo upravená pre systémy uvedené v 1.A alebo 19.A.1, na optimalizáciu trajektórie raketového systému.

KATEGÓRIA 9 – LETECTVO, KOZMONAUTIKA A POHON

9 A Systémy, zariadenia a súčasti

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
9A001	Letecké motory s plynovou turbínou, vyznačujúce sa niektorými z týchto vlastností: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A101. a) ich súčasťou je niektorá z „technológií“ uvedených v 9E003.a, 9E003.h alebo 9E003.i; <u>alebo</u> <i>Poznámka 1: 9A001. a sa nevzťahuje na plynové turbíny leteckých motorov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:</i> a) certifikované orgánmi civilného letectva jedného alebo viacerých „účastníckych štátov“ <u>a</u> b) určené na pohon nevojenického lietadla s posádkou, pre ktoré bol vydaný akýkoľvek z nasledujúcich dokladov od orgánov civilného letectva jedného alebo viacerých „zúčastnených štátov“ pre lietadlo s týmto osobitným typom motora:	M3A1	Prúdové motory a motory s turboventilátorom: a) motory vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „maximálna hodnota ťahu“ viac ako 400 N (dosahovaná v nenainštalovanom stave), mimo motorov certifikovaných na civilné použitie s „maximálnou hodnotou ťahu“ viac ako 8,89 kN (dosahovanou v nenainštalovanom stave); a 2. merná spotreba paliva $0,15 \text{ kg N}^{-1} \text{ h}^{-1}$ alebo menej (pri maximálnom trvalom výkone za podmienok stálej nadmorskej výšky a atmosféry podľa noriem ICAO); <i>Technická poznámka:</i> V 3.A.1.a.1 „maximálna hodnota ťahu“ je maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora v nenainštalovanom stave. Civilná

▼ M30

	1. civilné typové osvedčenie <u>alebo</u> 2. rovnocenný dokument uznaný Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO). <u>Poznámka 2:</u> 9A001. a sa nevzťahuje na plynové turbíny leteckých motorov navrhnuté pre pomocné energetické jednotky (APU), schválené úradom pre civilné letectvo v „zúčastnenom štáte“. b) navrhnuté na pohon lietadla s cestovnou rýchlosťou 1 Mach alebo vyššou po dobu viac ako tridsať minút.		certifikovaná hodnota ťahu bude rovnaká alebo nižšia ako maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora. b) motory navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A alebo 19.A.2 bez ohľadu na ťah alebo mernú spotrebu paliva. <i>Poznámka: Motory uvedené v 3.A.1 možno vyvážať ako súčasť pilotovaných lietadiel s posádkou alebo v množstvách vhodných pre náhradné diely pre pilotované lietadlá.</i>
9A004	Kozmické nosné rakety, „kozmickej lode“, „kozmickej platformy“, „užitočné zaťaženie kozmickej lode“, palubné systémy alebo zariadenia „kozmickej lode“ a pozemné zariadenia: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A104. a) „kozmickej nosnej rakety“; b) „kozmickej lode“; c) „kozmickej platformy“; d) „užitočné zaťaženie kozmickej lode“ zahŕňajúce položky uvedené v 3A001.b.1. a.4, 3A002.g, 5A001.a.1, 5A001.b.3, 5A002.a.5, 5A002.a.9, 6A002.a.1, 6A002.a.2, 6A002.b, 6A002.d, 6A003.b, 6A004.c, 6A004.e, 6A008.d, 6A008.e, 6A008.k, 6A008.l alebo 9A010.c; e) palubné systémy alebo zariadenia osobitne navrhnuté pre „kozmickej lode“ s niektorou z týchto funkcií: 1. „spracovanie ovládacích a telemetrických údajov“; <i>Poznámka: Na účely 9A004.e.1 „spracovanie ovládacích a telemetrických údajov“ zahŕňa aj správu, skladovanie a spracovanie údajov z platformy.</i>	M1A1 M19A1	Kompletné raketové systémy (vrátane systémov balistických rakiet, kozmických nosičov a sondážnych rakiet) schopné dopraviť najmenej 500 kg „užitočného zaťaženia“ na „dosah“ najmenej 300 km. Kompletné raketové systémy (vrátane systémov balistických rakiet, kozmických nosičov a sondážnych rakiet), ktoré nie sú uvedené v 1.A.1, s „dosahom“ 300 km alebo viac.

▼ M30

	2. „spracovanie údajov o užitočnom zaťažení“ alebo <i>Poznámka:</i> Na účely 9A004.e.2 „spracovanie údajov o užitočnom zaťažení“ zahŕňa aj správu, skladovanie a spracovanie údajov o užitočnom zaťažení. 3. „kontrola priestorovej polohy a obežnej dráhy“; <i>Poznámka:</i> Na účely 9A004.e.3, „kontrola priestorovej polohy a obežnej dráhy“ zahŕňa aj snímanie a ovládanie priestorovej polohy a orientácie „kozmickej lode“. <i>Pozn.:</i> Pre zariadenia osobitne navrhnuté na vojenské použitie pozri kontroly vojenských tovarov. f) pozemné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kozmicke lode“: 1. telemetrické a diaľkové ovládacie zariadenia; 2. simulátory.		
9A005	Propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo, v ktorých sa nachádzajú ťubovoľné systémy alebo súčasti uvedené v 9A006. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A105 A 9A119.	M2A1a M2A1c	jednotlivé raketové stupne použiteľné v systémoch uvedených v 1.A; raketové pohonné subsystémy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; 2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; <i>Poznámka:</i> Apogeové motory na kvapalné palivo alebo motory na udržanie pozície na orbite uvedené v 2.A.1.c.2, navrhnuté alebo upravené na použitie na satelitoch, sa môžu považovať za kategóriu II, ak sa subsystém vyváža s výhradou vyhlásení o konečnom použití a kvantitatívnych limitov vhodných pre vyňaté konečné použitie uvedené vyššie, pričom ťah vo vákuu nie je väčší ako 1kN.

▼ **M30**

		M20A1	Kompletné subsystémy: a) jednotlivé raketové stupne, ktoré nie sú uvedené v 2.A.1, použiteľné v systémoch uvedených v 19.A.1; b) raketové pohonné subsystémy, ktoré nie sú uvedené v 2.A.1, použiteľné v systémoch uvedených v 19.A.1: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns; 2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns;
9A006	Systémy a súčasti osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A106, 9A108 A 9A120. a) kryogénne chladiče, Dewarove nádoby, kryogénne ohrevné rúrky alebo kryogénne systémy, osobitne navrhnuté na použitie v kozmických dopravných prostriedkoch, ktoré sú schopné obmedziť straty kryogénnej kvapaliny na menej ako 30 % ročne; b) kryogénne kontajnery, alebo chladiace systémy s uzatvoreným cyklom, schopné dosahovať teploty 100 K (– 173 °C) alebo nižšie v prípade „lietadiel“ schopných trvalého letu rýchlosťou viac ako 3 Mach, nosičov rakiet alebo „kozických lodí“; c) systémy na skladovanie a prepravu vodíkovej kaše; d) vysokotlakové (viac ako 17,5 MPa) turbočerpádlá, súčasti čerpadiel alebo ich pridružené generátory plynu alebo hnacie systémy turbín pracujúcich v expanznom cykle;	M3A8	Nádrže na kvapalné palivo osobitne navrhnuté pre palivá, na ktoré sa vzťahuje 4. C, alebo iné kvapalné palivá používané v systémoch uvedených v 1.A.1.

▼ M30

	M3A5	Riadiace systémy pre kvapalné, suspenzné a kašovitě palivo (vrátane oxidantov) a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A., navrhnuté alebo upravené tak, aby mohli fungovať vo vibračných prostrediach viac ako 10 g rms v rozmedzí 20 Hz až 2 kHz. <u>Poznámky:</u> 1. Jediné servoventily, čerpadlá a plynové turbíny uvedené v 3.A.5 sú: a) servoventily navrhnuté pre prietoky 24 litrov za minútu alebo viac pri absolútnom tlaku 7 MPa alebo vyššom, ktorých aktuátory majú dobu odozvy menej ako 100 ms; b) čerpadlá na kvapalné palivá s otáčkami hriadeľa 8 000 ot./min. alebo viac v maximálnom prevádzkovom režime alebo s tlakom na výtlaku 7 MPa alebo viac; c) plynové turbíny pre turbočerpadlá na kvapalné palivá s otáčkami hriadeľa 8 000 ot./min. alebo viac v maximálnom prevádzkovom režime. 2. Systémy a komponenty uvedené v 3.A.5 možno vyvážať ako súčasť satelitu.
e) vysokotlakové (viac ako 10,6 MPa) náporové komory a ich dýzy;	M3A10	Spaľovacie komory a dýzy pre raketové motory na kvapalné palivo použiteľné v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.2 alebo 20.A.1.b.2.
f) systémy na skladovanie paliva, využívajúce princíp kapilárneho oddeleného priestoru alebo núteného vyfukovania (napr. pomocou pružných mechúrov);	M3A8	
g) vstrekače kvapalného paliva s jednotlivými hrdlami s priemerom 0,381 mm alebo menej (v prípade nekrhových hrdiel plocha $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$ alebo menej), osobitne navrhnuté pre raketové motory na kvapalné palivo;	M3A5	
h) jednokusové náporové komory uhlík-uhlík alebo jednokusové výstupné kužele uhlík-uhlík hustoty viac ako $1,4 \text{ g/cm}^3$ a pevnosti v ťahu viac ako 48 MPa.	M3A10	

9A007	Propulzné systémy rakiet na tuhé palivo s niektorou z týchto vlastností: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A107 A 9A119. a) celkový impulzný výkon viac ako 1,1 MNs; b) špecifický impulz 2,4 kNs/kg alebo viac, ak tok z dýzy expanduje na podmienky okolitej nadmorskej výšky pri nastavenom tlaku v komore 7 MPa; c) podiel hmotnosti stupňov viac ako 88 % a náklad tuhého paliva viac ako 86 %; d) súčasti uvedené v 9A008; <u>alebo</u> e) systémy väzby izolácie a paliva s použitím priamo pripojených motorov na zabezpečenie ‚silnej mechanickej väzby‘ alebo bariéry voči chemickej migrácii medzi tuhým palivom a izolačným materiálom v plášťoch. <u>Technická poznámka:</u> ‚Silná mechanická väzba‘ je pevnosť väzby rovnaká alebo väčšia ako sila paliva.	M2A1	Kompletné subsystémy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A: a) jednotlivé raketové stupne použiteľné v systémoch uvedených v 1.A; b) návratové telesá a zariadenia navrhnuté alebo upravené pre tieto telesá a zariadenia použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté na iné ako zbraňové zaťaženie: 1. tepelné štíty a ich komponenty vyrobené z keramických alebo ablatívnych materiálov; 2. tepelné pohlcovače a ich komponenty vyrobené z ľahkých materiálov s vysokou tepelnou kapacitou; 3. elektronické zariadenia osobitne navrhnuté pre návratové telesá; c) raketové pohonné subsystémy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; 2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; <u>Poznámka:</u> Apogeové motory na kvapalné palivo alebo motory na udržanie pozície na orbite uvedené v 2.A.1.c.2, navrhnuté alebo upravené na použitie na satelitoch, sa môžu považovať za kategóriu II, ak sa subsystém vyváža s výhradou vyhlásení o konečnom použití a kvantitatívnych limitov vhodných pre vyňaté konečné použitie uvedené vyššie, pričom ťah vo vákuu nie je väčší ako 1kN.
-------	--	------	---

- d) „navádzacie sústavy“ použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, ktoré sú schopné dosiahnuť presnosť systému 3,33 % „dosahu“ alebo menej (napr. „CEP“ 10 km alebo menej pri „dosahu“ 300 km), okrem „navádzacích sústav“, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté pre raketové strely s „dosahom“ menej ako 300 km alebo pre pilotované lietadlá;

Technické poznámky:

1. „Navádzacia sústava“ integruje proces merania a počítania polohy a rýchlosti prostriedku (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly prostriedku na korekciu trajektórie.
2. „CEP“ (pravdepodobná kruhová chyba) je miera presnosti vymedzená ako polomer kružnice zastreďený na cieľ pri osobitnom dosahu, v ktorom pôsobí 50 % užitočných zaťažení.

- e) subsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem subsystémov na riadenie vektora ťahu, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2. A.1 a sú navrhnuté pre raketové systémy, ktoré nepresahujú schopnosť systémov uvedených v 1.A týkajúcu sa „dosahu“/„užitočného zaťaženia“;

Technická poznámka:

2.A.1.e zahŕňa tieto metódy dosiahnutia riadenia vektora ťahu:

- a) poddajné dýzy;
- b) vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu;
- c) nastaviteľné motory alebo dýzy;
- d) odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy);
- e) použitie náporových vyvažovacích plôšok.

▼ M30

		M2A1c1	f) zaistujúce, zabezpečujúce, poisťujúce a palebné mechanizmy zbraní alebo hlavíc použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté pre systémy iné ako systémy uvedené v 1.A. <u>Poznámka:</u> Výnimky v 2.A.1.b, 2.A.1.d, 2.A.1.e a 2.A.1.f sa môžu považovať za kategóriu II, ak sa subsystém vyváža s výhradou vyhlásení o konečnom použití a kvantitatívnych limitov vhodných pre vyňaté konečné použitie uvedené vyššie. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac;
9A008	Súčasti osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé palivo: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A108. a) systémy väzby izolácie a paliva s použitím vložiek na zabezpečenie ‚silnej mechanickej väzby‘ alebo bariéry voči chemickej migrácii medzi tuhým palivom a izolačným materiálom v plášťoch; <u>Technická poznámka:</u> ‚Silná mechanická väzba‘ je pevnosť väzby rovnaká alebo väčšia ako sila paliva.	M3A3	Skrine raketových motorov, ich ‚izolačné‘ komponenty a dýzy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1. <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.3. ‚izolácia‘, ktorá sa má nanášať na komponenty raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaučukovej zmesi zahŕňajúce tabule obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia. <u>Poznámka:</u> Pozri 3.C.2 ‚izolačný‘ materiál v celku alebo v podobe tabulí.

	b) kryty motorov z „kompozitného materiálu“ z navíjaných vlákien o priemere viac ako 0,61 m, alebo s „pomermi konštrukčnej účinnosti (PV/W)“ viac ako 25 km; <u>Technická poznámka:</u> „Pomer konštrukčnej účinnosti (PV/W)“ je kritické vnútorné napätie (P) vynásobené objemom nádoby (V) a vydelené celkovou hmotnosťou tlakovej nádoby (W). c) dýzy s úrovňou ťahu viac ako 45 kN alebo s rýchlosťou erózie hrdla dýzy menej ako 0,075 mm/s; d) systémy riadenia vektora ťahu s nastaviteľnými dýzami alebo so sekundárnym vstrekom kvapaliny, schopné dosahovať niektorú z týchto vlastností: 1. pohyb vo všetkých osiach viac ako $\pm 5^\circ$; 2. uhlové vektorové pootočené 20 °/s alebo viac <u>alebo</u> 3. uhlové vektorové zrýchlenia 40 °/s² alebo viac	M3C1 M3C2 M2A1e	„Vnútorné obloženie“ použiteľné na skrine raketových motorov v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.1 alebo osobitne navrhnutých pre subsystémy uvedené v 20.A.1.b.1. <u>Technická poznámka:</u> V 3.C.1. „vnútorné obloženie“ vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a skriňou alebo izolačnou vložkou je zvyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu skrine. „izolačný“ materiál v celku použiteľný na skrine raketových motorov v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.1 alebo osobitne navrhnutých pre subsystémy uvedené v 20.A.1.b.1. <u>Technická poznámka:</u> V 3.C.2. „izolácia“, ktorá sa má nanášať na komponenty raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prírody, skriňové uzávery, obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaučukovej zmesi obsahujúcej izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia, uvedené v 3.A.3. subsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem subsystémov na riadenie vektora ťahu, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2. A.1 a sú navrhnuté pre raketové systémy, ktoré nepresahujú schopnosť systémov uvedených v 1.A týkajúcu sa „dosahu“/„užitočného zaťaženia“; <u>Technická poznámka:</u> 2.A.1.e zahŕňa tieto metódy dosiahnutia riadenia vektora ťahu: a) poddajné dýzy; b) vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu; c) nastaviteľné motory alebo dýzy; d) odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy); e) použitie náporových vyvažovacích plôšok.
--	--	--------------------------------------	---

▼ M30

9A009	Propulzné systémy rakiet na hybridné palivo s niektorou z týchto vlastností: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A109 A 9A119. a) celkový impulzný výkon viac ako 1,1 MNs; <u>alebo</u> b) úroveň ťahu viac ako 220 kN v podmienkach vákua na výstupe.	M2A1c1	raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac;
		M20A1b	raketové pohonné subsystémy, ktoré nie sú uvedené v 2.A.1, použiteľné v systémoch uvedených v 19.A: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns; 2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns;
9A010	Osobitne navrhnuté súčasti, systémy a konštrukcie pre nosiče rakiet, propulzné systémy nosičov rakiet alebo „kozmodromy“: Pozn.: POZRI TIEŽ 1A002 A 9A110. a) súčasti a konštrukcie s hmotnosťou viac ako 10 kg, osobitne navrhnuté pre nosiče rakiet vyrobené s použitím ktoréhokoľvek z týchto materiálov: 1. „kompozitné“ materiály pozostávajúce z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C0010.e a živice uvedené v 1C008 alebo 1C009.b; 2. „kompozitné“ materiály s kovovou „matricou“ vystužené ktorýmkoľvek z týchto materiálov: a) materiály uvedené v 1C007;	M6A1	Kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky z nich, osobitne navrhnuté na použitie v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.

b) „vláknité alebo vláknové materiály“ uvedené v 1C010, <u>alebo</u> c) aluminidy uvedené v 1C002.a), <u>alebo</u> 3. „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ uvedené v 1C007; <u>Poznámka:</u> Zníženie hmotnosti nie je pre kužeľ dýzy podstatné. b) súčasti a konštrukcie osobitne navrhnuté pre propulzné systémy nosičov rakiet uvedených v 9A005 až 9A009, vyrobené s použitím ktoréhokoľvek z týchto materiálov: 1. „vláknité alebo vláknové materiály“ uvedené v 1C010.e a živice uvedené v 1C008 alebo 1C009.b; 2. „kompozitné“ materiály s kovovou „matricou“ vystužené ktorýmkoľvek z týchto materiálov: a) materiály uvedené v 1C007; b) „vláknité alebo vláknové materiály“ uvedené v 1C010, <u>alebo</u> c) aluminidy uvedené v 1C002.a) <u>alebo</u> 3. „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ uvedené v 1C007; c) konštrukčné súčasti a izolačné systémy osobitne navrhnuté na aktívne riadenie dynamickej odozvy alebo deformácie konštrukcií „kozmodických lodí“; d) pulzné motory pre rakety na kvapalné palivo s pomermi ťah k hmotnosti rovnými alebo viac ako 1 kN/kg a s oneskorením (čas potrebný na dosiahnutie 90 % celkového menovitého ťahu od štartu) menej ako 30 ms.	M6A1 M6A1 M3A2	Kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky z nich, osobitne navrhnuté na použitie v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. Kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky z nich, osobitne navrhnuté na použitie v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. Náporové motory/náporové motory s nadzvukovým spaľovaním/pulzačné motory/„motory pracujúce v kombinovanom cykle“ vrátane zariadení na reguláciu spaľovania a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.2. <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.2 „motory pracujúce v kombinovanom cykle“ sú motory, ktorý využívajú dva alebo viacero cyklov týchto typov motorov: motor s plynovou turbínou (prúdový motor, turbovrtuľový motor, motor s turboventilátorom a turbodielový motor), náporový motor, náporový motor s nadzvukovým spaľovaním, pulzačný motor, pulzačný detonálny motor, raketový motor (na kvapalné/tuhé palivo a hybridný).
--	-------------------------------------	--

▼ **M30**

9A011	Náporové motory, náporové motory s nadzvukovým spaľovaním alebo motory pracujúce v kombinovanom cykle a ich osobitne navrhnuté súčasti. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A111 A 9A118.	M3A2	Náporové motory/náporové motory s nadzvukovým spaľovaním/pulzačné motory/„motory pracujúce v kombinovanom cykle“ vrátane zariadení na reguláciu spaľovania a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.2. <u>Technická poznámka:</u> <i>V 3.A.2 „motory pracujúce v kombinovanom cykle“ sú motory, ktorý využívajú dva alebo viacero cyklov týchto typov motorov: motor s plynovou turbínou (prúdový motor, turbovrtuľový motor, motor s turboventilátorom a turbohriadelový motor), náporový motor, náporový motor s nadzvukovým spaľovaním, pulzačný motor, pulzačný detonačný motor, raketový motor (na kvapalné/tuhé palivo a hybridný).</i>
9A012	„Letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky“ („UAV“), „vzducholode“ bez ľudskej posádky, pridružené zariadenia a súčasti: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A112. a) „Letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky“ alebo „vzducholode“ bez ľudskej posádky navrhnuté na riadený let s priamym ‚fyzickým výhľadom‘ ‚obsluhy‘ a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností: 1. majú všetky ďalej uvedené vlastnosti: a) maximálna ‚životnosť‘ rovná alebo dlhšia ako 30 minút, ale kratšia ako 1 hodina, <u>a</u> b) navrhnuté na vzlet a stabilný riadený let v nárazoch vetra rýchlosťou rovnou alebo vyššou ako 46,3 km/h (25 uzlov), <u>alebo</u> 2. maximálna ‚životnosť‘ najmenej 1 hodina; <u>Technické poznámky:</u> 1. Na účely bodu 9A012. a ‚obsluha‘ je osoba, ktorá vypúšťa alebo riadi „UAV“ alebo „vzducholod“ bez ľudskej posádky. 2. Na účely bodu 9A012. a sa má ‚životnosť‘ počítať na podmienky ISA (ISO 2533:1975) na úrovni hladiny mora pri nulovej rýchlosti vetra.	M1A2 	

	3. Na účely bodu 9A012. a „fyzický výhľad“ znamená ľudský zrak bez pomôcok, s korekčnými šošovkami alebo bez nich. b) pridružené zariadenia a súčasti: 1. nepoužíva sa; 2. nepoužíva sa; 3. zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté na konverziu „lietadla“ s ľudskou posádkou alebo „vzducholode“ s ľudskou posádkou na „UAV“ alebo „vzducholode“ bez ľudskej posádky uvedené v 9A012.a; 4. motory vyžadujúce vzduch piestového alebo rotačného typu s vnútorným spaľovaním osobitne určené alebo upravené na pohon „UAV“ alebo „vzducholodí“ bez ľudskej posádky vo výškach nad 50 000 stôp (15 240 metrov).	M9A6	Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v 9.A.3 alebo v 9.A.5 alebo gyroskopy uvedené v 9.A.4 alebo 9.A.5, a systémy, ktorých sú takéto zariadenia súčasťou, a pre ne osobitne navrhnuté komponenty.
9A101	Prúdové motory a motory s turboventilátorom okrem druhov uvedených v 9A001; a) motory vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „maximálna hodnota ťahu“ viac ako 400 N (dosahovaná v nenainštalovanom stave), mimo motorov certifikovaných na civilné použitie s „maximálnou hodnotou ťahu“ viac ako 8 890 N (dosahovanou v nenainštalovanom stave) a 2. merná spotreba paliva 0,15 kg/N/h alebo menej (pri maximálnom trvalom výkone za podmienok stálej nadmorskej výšky a atmosféry podľa noriem ICAO); <u>Technická poznámka:</u> Na účely 9A101.a.1 „maximálna hodnota ťahu“ je maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora v nenainštalovanom stave. Civilná certifikovaná hodnota ťahu bude rovnaká alebo nižšia ako maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora. b) motory navrhnuté alebo upravené na použitie v „riadených strelách“ alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky uvedené v 9A012 alebo 9A112.a,	M3A1	Prúdové motory a motory s turboventilátorom: a) motory vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami: 1. „maximálna hodnota ťahu“ viac ako 400 N (dosahovaná v nenainštalovanom stave), mimo motorov certifikovaných na civilné použitie s „maximálnou hodnotou ťahu“ viac ako 8,89 kN (dosahovanou v nenainštalovanom stave); a 2. merná spotreba paliva $0,15 \text{ kg N}^{-1} \text{ h}^{-1}$ alebo menej (pri maximálnom trvalom výkone za podmienok stálej nadmorskej výšky a atmosféry podľa noriem ICAO); <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.1.a.1 „maximálna hodnota ťahu“ je maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora v nenainštalovanom stave. Hodnota ťahu motorov certifikovaných na civilné použitie bude rovnaká alebo nižšia ako maximálny ťah preukázaný výrobcom pre daný typ motora. b) motory navrhnuté alebo upravené pre systémy uvedené v 1.A alebo 19.A.2 bez ohľadu na ťah alebo mernú spotrebu paliva. <u>Poznámka:</u> Motory uvedené v 3.A.1 možno vyvážať ako súčasť pilotovaných lietadiel s posádkou alebo v množstvách vhodných pre náhradné diely pre pilotované lietadlá.

▼ M30

9A102	„Turbovrtuľové motorové systémy“ osobitne určené pre letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky uvedené v 9A012 alebo 9A112. a a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktorých „maximálny výkon“ je väčší ako 10 kW. <u>Poznámka:</u> 9A102 sa nevzťahuje na civilné certifikované motory. <u>Technické poznámky:</u> 1. Na účely 9A102 „turbovrtuľový motorový systém“ zahŕňa všetky tieto prvky: a) turbohriadeľový motor <u>a</u> b) prevodový systém na prenos energie na vrtuľu. 2. Na účely 9A102 sa „maximálny výkon“ dosahuje na nenainštalovanom motore za podmienok stálej nadmorskej výšky a atmosféry podľa noriem ICAO.	M3A9	„Turbovrtuľové motorové systémy“ osobitne navrhnuté pre systémy v 1.A.2 alebo 19.A.2 a ich osobitne navrhnuté komponenty, ktorých maximálny výkon je väčší ako 10 kW (dosiahnutý v nenainštalovanom stave za podmienok stálej nadmorskej výšky a atmosféry podľa noriem ICAO), okrem motorov certifikovaných na civilné použitie. <u>Technická poznámka:</u> Na účely 3.A.9 zahŕňa „turbovrtuľový motorový systém“ všetky tieto prvky: a) turbohriadeľový motor a b) prevodový systém na transfer energie na vrtuľu.
9A104	Sondážne rakety s doletom najmenej 300 km. Pozn.: POZRI TIEŽ 9D004.	M1A1 M19A1	Kompletné raketové systémy (vrátane systémov balistických rakiet, kozmických nosičov a sondážnych rakiet) schopné dopraviť najmenej 500 kg „užitočného zaťaženia“ na „dosah“ najmenej 300 km. Kompletné raketové systémy (vrátane systémov balistických rakiet, kozmických nosičov a sondážnych rakiet), ktoré nie sú uvedené v 1.A.1, s „dosahom“ 300 km alebo viac.
9A105	Raketové motory na kvapalné palivo: Pozn.: POZRI TIEŽ 9A119. a) raketové motory na kvapalné palivo, použiteľné v „riadených strelách“, iné ako uvedené v 9A005, integrované, alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné palivo s celkovým impulzným výkonom najmenej 1,1 MNs; b) raketové motory na kvapalné palivo, použiteľné v kompletných raketových systémoch alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky s dosahom 300 km, iné ako uvedené 9A005 alebo 9A105.a, integrované, alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné palivo s celkovým impulzným výkonom najmenej 0,841 MNs	M2A1c2 M20A1b2	raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; raketové motory na kvapalné palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné palivo s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns

9A106	Systémy alebo súčasti okrem druhov uvedených v 9A006, osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na kvapalné palivo: a) ablatívne vložky pre náporové alebo spaľovacie komory použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo v sondážnych raketách uvedených v 9A104; b) dýzy rakiet použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo v sondážnych raketách uvedených v 9A104; c) podsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v „riadených strelách“; <u>Technická poznámka:</u> Príkladmi metód na dosiahnutie riadenia vektora ťahu uvedeného v 9A106.c sú: 1. poddajné dýzy; 2. vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu; 3. nastaviteľné motory alebo dýzy; 4. odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy); <u>alebo</u> 5. náporové vyvažovacie plôšky. d) riadiace systémy pre kvapalné, suspenzné a kašovité palivo (vrátane oxidantov) a ich osobitne navrhnuté alebo upravené súčasti použiteľné v „riadených strelách“ konštruované alebo upravené tak, aby mohli pracovať vo vibračnom prostredí viac ako 10 g rms v rozmedzí 20 Hz až 2 kHz; <u>Poznámka:</u> Servoventily, čerpadlá a plynové turbíny uvedené v 9A106.d zahŕňajú iba:	M3A3	Skrine raketových motorov, ich „izolačné“ komponenty a dýzy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1. <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.3. „izolácia“, ktorá sa má nanášať na komponenty raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, privody, skriňové uzávery, obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaučukovej zmesi zahŕňajúce tabule obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia. <u>Poznámka:</u> Pozri 3.C.2 „izolačný“ materiál v celku alebo v podobe tabulí.
		M2A1e	subsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem subsystémov na riadenie vektora ťahu, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2. A.1 a sú navrhnuté pre raketové systémy, ktoré nepresahujú schopnosť systémov uvedených v 1.A týkajúcu sa „dosahu“, „užitočného zaťaženia“; Technické záležitosti <u>Technická poznámka:</u> 2.A.1.e zahŕňa tieto metódy dosiahnutia riadenia vektora ťahu: a) poddajné dýzy; b) vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu; c) nastaviteľné motory alebo dýzy; d) odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy); e) použitie náporových vyvažovacích plôšok.
		M3A5	Riadiace systémy pre kvapalné, suspenzné a kašovité palivo (vrátane oxidantov) a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, navrhnuté alebo upravené tak, aby mohli fungovať vo vibračných prostrediach viac ako 10 g rms v rozmedzí 20 Hz až 2 kHz. <u>Poznámky:</u> 1. Jediné servoventily, čerpadlá a plynové turbíny uvedené v 3.A.5 sú:

▼ M30

	a) servoventily navrhnuté pre prietoky 24 litrov za minútu alebo viac pri absolútnom tlaku 7 MPa alebo vyššom, ktorých aktuátory majú dobu odozvy menej ako 100 ms; b) čerpadlá na kvapalné palivá s otáčkami hriadeľa najmenej 8 000 ot/min pri maximálnom prevádzkovom režime alebo s tlakom na výtlaku najmenej 7 MPa. c) plynové turbíny pre turbočerpadlá kvapalných palív s otáčkami hriadeľa najmenej 8 000 ot/min pri maximálnom prevádzkovom režime. e) spaľovacie komory a dýzy použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104;		a) servoventily navrhnuté pre prietoky 24 litrov za minútu alebo viac pri absolútnom tlaku 7 MPa alebo vyššom, ktorých aktuátory majú dobu odozvy menej ako 100 ms. b) čerpadlá na kvapalné palivá s otáčkami hriadeľa 8 000 ot./min. alebo viac v maximálnom prevádzkovom režime alebo s tlakom na výtlaku 7 MPa alebo viac. c) plynové turbíny pre turbočerpadlá na kvapalné palivá s otáčkami hriadeľa 8 000 ot./min. alebo viac v maximálnom prevádzkovom režime. 2. Systémy a komponenty uvedené v 3.A.5 možno vyvážať ako súčasť satelitu. Spaľovacie komory a dýzy pre raketové motory na kvapalné palivo použiteľné v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.2 alebo 20.A.1.b.2.
9A107	Raketové motory na tuhé palivo použiteľné v kompletných raketových systémoch alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky s doletom 300 km okrem druhov uvedených v 9A007 s celkovým impulzným výkonom najmenej 0,841 MNs. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A119.	M20A1b1	raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns;
9A108	Súčasť okrem uvedených v 9A008, osobitne navrhnuté pre propulzné systémy rakiet na tuhé palivo a) kryty raketových motorov a ich „izolačné“ súčasti, použiteľné v „raketových strelách“, kozmických dopravných prostriedkoch uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104; b) dýzy rakiet použiteľné v „riadených strelách“, kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo v sondážnych raketách uvedených v 9A104;	M3A3 M3A3	Skrine raketových motorov, ich „izolačné“ komponenty a dýzy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.1. <u>Technická poznámka:</u> <i>V 3.A.3. „izolácia“, ktorá sa má nanášať na komponenty raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, privody, skriňové uzávery, obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaučukovej zmesi zahŕňajúce tabule obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia.</i> <i>Poznámka: Pozri 3.C.2 „izolačný“ materiál v celku alebo v podobe tabulí.</i>

▼ M30

	c) podsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v „riadených strelách“. <u>Technická poznámka:</u> Príkladmi metód na dosiahnutie riadenia vektora ťahu uvedeného v 9A108.c sú: 1. poddajné dýzy; 2. vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu; 3. nastaviteľné motory alebo dýzy; 4. odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy); <u>alebo</u> 5. náporové vyvažovacie plôšky.	M2A1e)	subsystémy na riadenie vektora ťahu použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem subsystémov na riadenie vektora ťahu, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2. A.1 a sú navrhnuté pre raketové systémy, ktoré nepresahujú schopnosť systémov uvedených v 1.A týkajúcu sa „dosahu“/„užitočného zaťaženia“; <u>Technická poznámka:</u> 2.A.1.e zahrňa tieto metódy dosiahnutia riadenia vektora ťahu: a) poddajné dýzy; b) vstrekovanie kvapaliny alebo sekundárneho plynu; c) nastaviteľné motory alebo dýzy; d) odkláňanie prúdu výfukových plynov (dýzové lopatky alebo sondy); e) použitie náporových vyvažovacích plôšok.
9A109	Hybridné raketové motory a osobitne navrhnuté súčasti: a. hybridné raketové motory použiteľné v úplných raketových systémoch alebo v leteckých dopravných prostriedkoch bez posádky s doletom viac ako 300 km, ktoré nie sú uvedené v bode 9A009, s celkovým impulzným výkonom najmenej 0,841 MNs, ako aj ich osobitne navrhnuté súčasti; b. osobitne navrhnuté súčasti pre hybridné raketové motory uvedené v 9A009, ktoré možno použiť v „riadených strelách“. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A009 A 9A119.	M3A6 M20A1b M2A1c	Osobitne navrhnuté komponenty pre hybridné raketové motory uvedené v 2.A.1. c.1 a 20.A.1.b.1. raketové pohonné subsystémy, ktoré nie sú uvedené v 2.A.1, použiteľné v systémoch uvedených v 19.A.1: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns; 2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $8,41 \times 10^5$ Ns alebo viac, maximálne však $1,1 \times 10^6$ Ns; raketové pohonné subsystémy použiteľné v systémoch uvedených v 1.A: 1. raketové motory na tuhé palivo alebo hybridné raketové motory s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac;

▼ M30

			2. raketové motory na kvapalné alebo gélové palivo integrované alebo navrhnuté alebo upravené na integráciu do pohonného systému na kvapalné alebo gélové palivo s celkovým impulzným výkonom $1,1 \times 10^6$ Ns alebo viac; <u>Poznámka:</u> Apogeové motory na kvapalné palivo alebo motory na udržanie pozície na orbite uvedené v 2.A.1.c.2, navrhnuté alebo upravené na použitie na satelitoch, sa môžu považovať za kategóriu II, ak sa subsystém vyváža s výhradou vyhlásení o konečnom použití a kvantitatívnych limitov vhodných pre vyňaté konečné použitie uvedené vyššie, pričom ťah vo vákuu nie je väčší ako 1kN.
9A110	Kompozitné konštrukcie, lamináty a výrobky z nich, iné ako uvedené v 9A010, osobitne navrhnuté na použitie v „riadených strelách“ alebo podsystémoch uvedených v 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 alebo 9A119. Pozn.: POZRI TIEŽ 1A002. <u>Technická poznámka:</u> V bode 9A110 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M6A1	Kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky z nich, osobitne navrhnuté na použitie v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 a v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.
9A111	Pulzačné motory použiteľné v „riadených strelách“ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112. a a ich osobitne navrhnuté súčasti. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A011 A 9A118.	M3A2	Náporové motory/náporové motory s nadzvukovým spaľovaním/pulzačné motory/„motory pracujúce v kombinovanom cykle“ vrátane zariadení na reguláciu spaľovania a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.2. <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.2 „motory pracujúce v kombinovanom cykle“ sú motory, ktorý využívajú dva alebo viacero cyklov týchto typov motorov: motor s plynovou turbínou (prúdový motor, turbovrtuľový motor, motor s turboventilátorom a turbohriadelový motor), náporový motor, náporový motor s nadzvukovým spaľovaním, pulzačný motor, pulzačný detonačný motor, raketový motor (na kvapalné/tuhé palivo a hybridný)

9A112	„Letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky“ („UAV“), iné ako uvedené v 9A012: a) „letecké dopravné prostriedky bez posádky“ („UAV“) s doletom 300 km; b) „letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky“ („UAV“) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami: 1. majúce niektorú z týchto vlastností: a) schopnosť autonómneho riadenia letu a navigácie <u>alebo</u> b) schopnosť riadeného letu pomocou ľudskej obsluhy mimo rozsahu priamej viditeľnosti; <u>a</u> 2. majúce niektorú z týchto vlastností: a) obsahujú systém alebo mechanizmus na rozprašovanie aerosólu s kapacitou viac než 20 litrov <u>alebo</u> b) sú navrhnuté alebo upravené tak, aby do nich mohol byť vmontovaný systém alebo mechanizmus na rozprašovanie aerosólu s kapacitou viac než 20 litrov. <u>Technické poznámky:</u> 1. Aerosól tvoria pevné častice a tekuté zložky (iné ako súčasti palív, ich vedľajšie produkty alebo aditíva tvoriace časť „užitočnej záťaže“, ktorá sa má rozprášiť do atmosféry. Medzi aerosóly patria napríklad pesticídy na letecké práškovanie úrody a chemikálie v pevnom skupenstve na umelé vyvolávanie zrážok. 2. Súčasťou systému alebo mechanizmu na rozprašovanie aerosólu sú všetky zariadenia (mechanické, elektrické, hydraulické atď.), ktoré sú potrebné na uchovávanie aerosólu a jeho rozprášenie do atmosféry. Patria sem aj také možnosti, ako je vstrekovanie aerosólu do výfukového plynu pri spaľovaní a do prúdu vzduchu za vrtulou.	M19A2 M19A3	Kompletné systémy bezpilotných lietajúcich prostriedkov (vrátane systémov riadených striel s plochou dráhou letu, terčových bezpilotných lietadiel a prieskumných bezpilotných lietadiel), ktoré nie sú uvedené v 1.A.2, s „dosahom“ 300 km alebo viac. Kompletné systémy bezpilotných lietajúcich prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v 1.A.2 alebo 19.A.2, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami: a) majúce niektorú z týchto vlastností: 1. schopnosť autonómneho riadenia letu a navigácie alebo 2. schopnosť riadeného letu pomocou ľudskej obsluhy mimo rozsahu priamej viditeľnosti; a b) majúce niektorú z týchto vlastností: 1. obsahujú systém alebo mechanizmus na rozprašovanie aerosólu s kapacitou viac než 20 litrov alebo 2. sú navrhnuté alebo upravené tak, aby do nich mohol byť vmontovaný systém alebo mechanizmus na rozprašovanie aerosólu s kapacitou viac než 20 litrov. <u>Poznámka:</u> 19.A.3. sa nevzťahuje na modely lietadiel osobitne navrhnuté za účelom rekreácie alebo súťaže. <u>Technické poznámky:</u> 1. Aerosól tvoria pevné častice a tekuté zložky (iné ako komponenty palív, ich vedľajšie produkty alebo aditíva), ktoré predstavujú časť „užitočného zaťaženia“, ktorá sa má rozprášiť do atmosféry. Medzi aerosóly patria napríklad pesticídy na letecké práškovanie úrody a chemikálie v pevnom skupenstve na umelé vyvolávanie zrážok.
9A115	Podporné vypúšťacie zariadenia: a) prístroje a zariadenia na ovládanie, riadenie, aktiváciu alebo vypúšťanie, navrhnuté alebo upravené na použitie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004, sondážnych raketách uvedených v 9A104 alebo v leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a; b) vozidlá na dopravu, manipuláciu, riadenie, aktiváciu alebo vypúšťanie, navrhnuté alebo upravené na použitie v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004 alebo sondážnych raketách uvedených v 9A104.	M12A1 M12A2	Prístroje a zariadenia navrhnuté alebo upravené na manipuláciu, riadenie, aktiváciu a vypúšťanie systémov uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2. Telesá navrhnuté alebo upravené na prepravu, manipuláciu, riadenie, aktiváciu alebo vypúšťanie systémov uvedených v 1.A.

▼ M30

9A116	Návratné kozmické dopravné prostriedky použiteľné v „riadených strelách“ a zariadenia pre ne navrhnuté alebo upravené: a) návratné dopravné prostriedky; b) tepelné štíty a ich komponenty vyrobené z keramických alebo ablatívnych materiálov; c) tepelné pohlcovače a ich komponenty vyrobené z ľahkých materiálov s vysokou tepelnou kapacitou; d) elektronické zariadenia osobitne navrhnuté pre návratné dopravné prostriedky.	M2A1b	návratové telesá a zariadenia navrhnuté alebo upravené pre tieto telesá a zariadenia použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v poznámke 2.A.1 a sú navrhnuté na iné ako zbraňové zaťaženie: 1. tepelné štíty a ich komponenty vyrobené z keramických alebo ablatívnych materiálov; 2. tepelné pohlcovače a ich komponenty vyrobené z ľahkých materiálov s vysokou tepelnou kapacitou; 3. 3. elektronické zariadenia osobitne navrhnuté pre návratové telesá;
9A117	Mechanizmy raketových stupňov, oddeľovacie mechanizmy a medzistupne použiteľné v „riadených strelách“. Pozn.: POZRI TIEŽ 9A121.	M3A4	Mechanizmy na oddeľovanie stupňov rakety, separačné mechanizmy a ich medzistupne použiteľné v systémoch uvedených v 1.A. <u>Poznámka:</u> Pozri tiež 11.A.5. <u>Technická poznámka:</u> Mechanizmy na oddeľovanie stupňov rakety a separačné mechanizmy uvedené v 3.A.4 môžu obsahovať niektoré z týchto komponentov: — pyrotechnické skrutky, matice a spony; — guľové zámký; — cirkulárne rezacie zariadenia; — flexibilné lineárne kumulatívne nálože (FLSC).
9A118	Zariadenia na reguláciu spaľovania, použiteľné v motoroch použiteľných v „riadených strelách“ alebo leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky uvedených v 9A012 alebo 9A112.a, uvedené v 9A011 alebo 9A111.	M3A2	Náporové motory/náporové motory s nadzvukovým spaľovaním/pulzačné motory/„motory pracujúce v kombinovanom cykle“ vrátane zariadení na reguláciu spaľovania a ich osobitne navrhnuté komponenty použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A.2. <u>Technická poznámka:</u> V 3.A.2 „motory pracujúce v kombinovanom cykle“ sú motory, ktorý využívajú dva alebo viacero cyklov týchto typov motorov: motor s plynovou turbínou (prúdový motor, turbovrtuľový motor, motor s turboventilátorom a turbohriadelový motor), náporový motor, náporový motor s nadzvukovým spaľovaním, pulzačný motor, pulzačný detonačný motor, raketový motor (na kvapalnú/tuhú palivo a hybridný).

▼ M30

9A119	Jednotlivé raketové stupne použiteľné v kompletných raketových systémoch alebo v leteckých dopravných prostriedkoch bez ľudskej posádky s doletom 300 km, iné ako uvedené v 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 a 9A109.	M2A1a M20A1a	jednotlivé raketové stupne použiteľné v systémoch uvedených v 1.A.; Kompletné subsystémy: a) jednotlivé raketové stupne, ktoré nie sú uvedené v 2. A.1, použiteľné v systémoch uvedených v 19.A.
9A120	Nádrže na kvapalné palivo okrem druhov uvedených v 9A006, osobitne navrhnuté pre palivá uvedené v 1C111 alebo „iné kvapalné palivá“ používané v raketových systémoch schopných dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia na vzdialenosť najmenej 300 km.	M3A8	Nádrže na kvapalné palivo osobitne navrhnuté pre palivá, na ktoré sa vzťahuje 4. C, alebo iné kvapalné palivá používané v systémoch uvedených v 1.A.1.
9A121	Prípojné a medzistupňové elektrické konektory osobitne navrhnuté pre „riadené strely“, kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104. <u>Technická poznámka:</u> Medzistupňové konektory uvedené v 9A121 zahŕňajú aj elektrické konektory medzi „riadenou strelou“, nosnou raketou alebo sondážnou raketou a ich užitočným nákladom.	M11A5	Prípojné a medzistupňové elektrické konektory osobitne navrhnuté pre systémy uvedené v 1.A.1 alebo 19.A.1. <u>Technická poznámka:</u> Medzistupňové konektory, na ktoré sa odkazuje v 11.A.5, zahŕňajú taktiež elektrické konektory inštalované medzi systémami uvedenými v 1.A.1 alebo 19.A.1 a ich „užitočným zaťažením“.

9 B Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
9B005	Online riadiace systémy (v reálnom čase), prístrojové vybavenie (vrátane snímačov) alebo zariadenia na automatizovaný zber a spracovanie dát osobitne navrhnuté na použitie spolu s niektorým z týchto prvkov: Pozn.: POZRI TIEŽ 9B105. a) aerodynamické tunely navrhnuté pre rýchlosti 1,2 Mach alebo viac; <u>Poznámka:</u> 9B005. a sa nevzťahuje na aerodynamické tunely špeciálne konštruované na vzdelávacie účely, ktoré majú „veľkosť skúšobnej časti“ (meranú priečne) menšiu ako 250 mm.	M15B2	„Aerodynamické skúšobné zariadenia“ pre rýchlosti 0,9 Mach a viac, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. Poznámka: Položka 15.B.2 sa nevzťahuje na aerodynamické tunely pre rýchlosti 3 Mach alebo menej, ktoré majú „veľkosť skúšobnej časti“ (meranú priečne) menšiu ako 250 mm. <u>Technické poznámky:</u> 1. „Aerodynamické skúšobné zariadenia“ zahŕňajú aerodynamické tunely a rázové tunely pre štúdium toku vzduchu okolo predmetov.

▼ M30

	<u>Technická poznámka:</u> ,Veľkosť skúšobnej časti' je priemer kruhu, strana štvorca alebo dlhšia strana obdĺžnika v najširšom bode skúšobnej časti. b) zariadenia na simuláciu prúdiaceho prostredia pri rýchlostiach viac ako 5 Mach, vrátane tunelov so zápalnými strelami, tunelov s plazmovým oblúkom, rázových rúr, rázových tunelov, plynových tunelov a svetelných plynových pištolí; <u>alebo</u> c) aerodynamické tunely alebo zariadenia okrem dvojrozmerných častí schopné simulovať prúdenia s Reynoldsovým číslom viac ako 25×10^6.		2. ,Veľkosť skúšobnej časti' znamená priemer kruhu, alebo stranu štvorca, alebo dlhšiu stranu obdĺžnika alebo hlavnú os elipsy v najvyššom bode ,skúšobnej časti'. ,Skúšobná časť' je časť kolmá na smer prietoku.
9B006	Zariadenie na skúšanie akustických vibrácií schopné vyprodukovať hladinu akustického tlaku 160 dB alebo viac (vztiahnuté na 20 μPa) s menovitým výkonom 4 kW alebo viac pri teplote v skúšobnej komore viac ako 1 273 K (1 000 °C) a ich osobitne navrhnuté kremenné ohrievače. Pozn.: POZRI TIEŽ 9B106.	M15B4b	klimatizačné skúšobné komory, v ktorých možno simulovať všetky tieto letové podmienky: 1. akustické prostredie s hladinou celkového akustického tlaku 140 dB alebo viac (vztiahnuté na 2×10^{-5} N/m²) alebo s celkovým menovitým akustickým výkonom 4 kW alebo viac; a 2. niektorou z týchto vlastností: a) výšku najmenej 15 km; alebo b) teplotné rozpätie od menej ako – 50 °C do viac ako 125 °C.
9B105	,Aerodynamické skúšobné zariadenia' pre rýchlosti 0,9 Mach alebo viac, použiteľné pre ,riadené strely' a ich podsystémy. Pozn.: POZRI TIEŽ 9B005. <u>Poznámka:</u> 9B105 sa nevzťahuje na aerodynamické tunely pre rýchlosti 3 Mach alebo menej, ktoré majú ,prierez skúšobnej časti' najviac 250 mm. <u>Technické poznámky:</u> 1. V bode 9B105 ,aerodynamické skúšobné zariadenia' zahŕňajú aerodynamické tunely a rázové tunely pre štúdium toku vzduchu okolo predmetov. 2. V poznámke k 9B105 je ,prierez skúšobnej časti' priemer kruhu, strana štvorca, dlhšia strana obdĺžnika alebo hlavná osa elipsy v najširšom bode ,skúšobnej časti'. ,Skúšobná časť' je časť kolmá na smer prietoku.	M15B2	,Aerodynamické skúšobné zariadenia' pre rýchlosti 0,9 Mach a viac, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A. <u>Poznámka:</u> Položka 15.B.2 sa nevzťahuje na aerodynamické tunely pre rýchlosti 3 Mach alebo menej, ktoré majú ,veľkosť skúšobnej časti' (meranú priečne) menšiu ako 250 mm. <u>Technické poznámky:</u> 1. ,Aerodynamické skúšobné zariadenia' zahŕňajú aerodynamické tunely a rázové tunely pre štúdium toku vzduchu okolo predmetov. 2. ,Veľkosť skúšobnej časti' znamená priemer kruhu, alebo stranu štvorca, alebo dlhšiu stranu obdĺžnika alebo hlavnú os elipsy v najvyššom bode ,skúšobnej časti'. ,Skúšobná časť' je časť kolmá na smer prietoku.

	3. V bode 9B105 'riadená strela' znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.		
9B106	Klimatizačné skúšobné komory a anechoické komory: a) klimatizačné skúšobné komory, v ktorých možno simulovať všetky tieto letové podmienky: - majúce niektorú z týchto vlastností: - výšku najmenej 15 km; alebo - teplotné rozpätie od menej ako 223 K (– 50 °C) do viac ako 398 K (+ 125 °C); a - ktoré zahŕňajú alebo ktoré sú 'navrhnuté alebo upravené' tak, aby zahŕňali natriasaciu jednotku alebo iné vibračné testovacie zariadenie na vytvorenie vibračného prostredia najmenej 10 g rms, merané na 'holom stole' v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú silu najmenej 5 kN; <u>Technické poznámky:</u> - Bod 9B106.a.2 opisuje systémy schopné vytvoriť vibrujúce prostredie s jednou vlnou (ako je napr. sínusová vlna) a systémy schopné vytvoriť širokopásmovú náhodnú vibráciu (ako je napr. energetické spektrum). - V bode 9B106.a.2 'navrhnuté alebo upravené' znamená, že klimatizačná skúšobná komora poskytuje vhodné rozhranie (napr. tesniace zariadenia) pre zapojenie natriasacej jednotky alebo iného vibračného testovacieho zariadenia uvedeného v 2B116. - V bode 9B106.a.2 'holý stôl' je plochý stôl alebo plocha bez upínacích prípravkov alebo tvaroviek. b) klimatizačné skúšobné komory, v ktorých možno simulovať tieto letové podmienky:	M15B4	Uvedené environmentálne komory, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A alebo 19.A alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.: a) Klimatizačné komory, ktoré majú všetky tieto vlastnosti: - v ktorých možno simulovať ktorékoľvek z týchto letových podmienok: - výšku najmenej 15 km; alebo - teplotné rozpätie od menej ako – 50 °C do viac ako 125 °C. a - ktoré zahŕňajú alebo ktoré sú navrhnuté alebo upravené tak, aby zahŕňali natriasaciu jednotku alebo iné vibračné testovacie zariadenie na vytvorenie vibračného prostredia najmenej 10 g rms, merané na 'holom stole' v rozsahu 20 Hz až 2 kHz, pričom prenášajú silu najmenej 5 kN; <u>Technické poznámky:</u> - V položke 15.B.4.a.2 sa opisujú systémy schopné vytvoriť vibrujúce prostredie s jednou vlnou (napr. sínusovou vlnou) a systémy schopné vytvoriť širokopásmovú náhodnú vibráciu (napr. energetické spektrum). - V položke 15.B.4.a.2 navrhnuté alebo upravené znamená, že environmentálna testovacia komora poskytuje vhodné rozhranie (napr. tesniace zariadenia) pre zapojenie natriasacej jednotky alebo iného vibračného skúšobného zariadenia uvedeného v tejto položke. b) klimatizačné skúšobné komory, v ktorých možno simulovať všetky tieto letové podmienky: - akustické prostredie s hladinou celkového akustického tlaku 140 dB alebo viac (vzťahnuté na $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$) alebo s celkovým menovitým akustickým výkonom 4 kW alebo viac; a

▼ M30

	1. akustické prostredie s hladinou celkového akustického tlaku 140 dB alebo viac (vzťahnuté na 20 μPa) alebo s celkovým menovitým akustickým výkonom 4 kW alebo viac <u>a</u> 2. výšku najmenej 15 km; <u>alebo</u> 3. teplotné rozpätie od menej ako 223 K (-50°C) do viac ako 398 K ($+125^{\circ}\text{C}$).		2. niektorou z týchto vlastností: a) výšku najmenej 15 km; alebo b) teplotné rozpätie od menej ako -50°C do viac ako 125°C
9B115	Osobitne navrhnuté „výrobné príslušenstvo“ pre systémy, podsystemy a súčasti uvedené v 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 až 9A109, 9A111, 9A116 až 9A120.	M2B2 M3B2 M20B2	„Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre subsystemy uvedené v 2.A. „Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre zariadenia alebo materiály uvedené v 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 3.A.6, 3.A.8, 3.A.9, 3.A.10 alebo 3.C. „Výrobné príslušenstvo“ osobitne navrhnuté pre subsystemy uvedené v 20.A.
9B116	Osobitne navrhnuté „výrobné zariadenia“ pre kozmické nosné rakety uvedené v 9A004 alebo systémy, podsystemy a súčasti uvedené v 9A005 až 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 až 9A109, 9A111, 9A116 až 9A120, alebo pre „riadené strely“. <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 9A116 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.</i>	M1B1 M2B1 M3B1 M19B1 M20B1	„Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre systémy uvedené v 1.A. „Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre subsystemy uvedené v 2.A. „Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre zariadenia alebo materiály uvedené v 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 3.A.6, 3.A.8, 3.A.9, 3.A.10 alebo 3.C. „Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre systémy uvedené v 19.A.1 alebo 19.A.2. „Výrobné zariadenia“ osobitne navrhnuté pre subsystemy uvedené v 20.A.

▼ M30

9B117	Skúšobné lavice a skúšobné stojany pre rakety alebo raketové motory na tuhé alebo kvapalné palivo, vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností: a) schopnosť zvládnuť ťah viac ako 68 kN; <u>alebo</u> b) schopnosť súčasne merať tri osovú súčasti ťahu.	M15B3	Skúšobné lavice/stojany, použiteľné v systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo v subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A, schopné zvládnuť rakety na tuhé alebo kvapalné palivo, motory s ťahom väčším ako 68 kN alebo také, ktoré sú schopné súčasne merať tri osovú súčasti ťahu.
-------	---	-------	---

9C Materiály

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
9C108	„Izolačný materiál“ v celku a „vnútorné puzdrá“ raketových motorov okrem uvedených v 9A008 použiteľné v „riadených strelách“ alebo osobitne navrhnuté pre „riadené strely“. <u>Technická poznámka:</u> <i>V bode 9C108 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.</i>	M3C1	„Vnútorné obloženie“ použiteľné na skrine raketových motorov v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.1 alebo osobitne navrhnutých pre subsystémy uvedené v 20.A.1.b.1. <u>Technická poznámka:</u> <i>V 3.C.1. „vnútorné obloženie“ vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a skriňou alebo izolačnou vložkou je zvyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu skrine.</i>
		M3C2	„izolačný“ materiál v celku použiteľný na skrine raketových motorov v subsystémoch uvedených v 2.A.1.c.1 alebo osobitne navrhnutých pre subsystémy uvedené v 20.A.1.b.1. <u>Technická poznámka:</u> <i>V 3.C.2. „izolácia“, ktorá sa má nanášať na komponenty raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, obsahuje gumové komponenty z vulkanizovanej alebo polovulkanizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia, uvedené v 3.A.3.</i>

▼ M30

9C110	Predimpregnované lamináty z vlákien impregnovaných živicom a z nich vyrobené predlisky z vlákien potiahnutých kovom, pre kompozitné štruktúry, lamináty a výrobky uvedené v 9A110, vyrobené buď z organickej matrice, alebo kovovej matrice s využitím vláknových alebo vláknitých vystužení s „medzou pevnosti v ťahu“ viac ako $7,62 \times 10^4$ m a so „špecifickým modulom“ viac ako $3,18 \times 10^6$ m. Pozn.: POZRI TIEŽ 1C010 A 1C210. <u>Poznámka:</u> Jedinými predimpregnovanými laminátmi vlákien impregnovanými živicom a uvedenými v 9C110 sú tie, v ktorých sa používajú živice s teplotou skleného prechodu (T_g) po vytvrdnutí viac ako 418 K (145 °C) tak, ako to stanovuje ASTM D4065 alebo rovnocenné predpisy.	M6C1	Predimpregnované lamináty z vlákien impregnovaných živicom a predlisky z vlákien potiahnutých kovom pre tovary uvedené v 6.A.1, vyrobené buď z organickej matrice, alebo kovovej matrice s využitím vláknových alebo vláknitých vystužení so špecifickou pevnosťou v ťahu viac ako $7,62 \times 10^4$ m a so špecifickým modulom viac ako $3,18 \times 10^6$ m. <u>Poznámka:</u> Jedinými predimpregnovanými laminátmi z vlákien impregnovaných živicom uvedenými v 6.C.1 sú tie, v ktorých sa používajú živice s teplotou skleného prechodu (T_g) po vytvrdnutí viac ako 145 °C tak, ako sa ustanovuje v ASTM D4065 alebo v rovnocenných vnútroštátnych predpisoch. <u>Technické poznámky:</u> 1. V položke 6.C.1. „Špecifická pevnosť v ťahu“ je medza pevnosti v ťahu v N/m^2 delená mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote (296 ± 2) K $[(23 \pm 2) ^\circ C]$ a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %. 2. V položke 6.C.1. „Špecifický modul“ je Youngov modul v N/m^2 delený mernou hmotnosťou v N/m^3 meranou pri teplote (296 ± 2) K $[(23 \pm 2) ^\circ C]$ a relatívnej vlhkosti (50 ± 5) %.
-------	--	------	---

9D Softvér

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
9D001	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo modifikovaný na „vývoj“ zariadení alebo „technológie“ uvedených v bodoch 9A001 až 9A119, 9B alebo 9E003.	M3D3	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“ zariadení uvedených v 3.A.2, 3.A.3 alebo 3.A.4.
9D002	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo modifikovaný na „výrobu“ zariadení uvedených v bodoch 9A001 až 9A119 alebo 9B.	M2D2	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ raketových motorov alebo motorov uvedených v 2.A.1.c.
9D004	Iný „softvér“: a) 2D alebo 3D viskózný „softvér“ overený na základe údajov z aerodynamického tunela alebo údajov z leteckých skúšok, ktoré sa vyžadujú pre detailné modelovanie prietoku v motore;	M19D1	„Softvér“, ktorý koordinuje funkciu viac ako jedného subsystému, osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ v systémoch uvedených v 19.A.1 alebo 19.A.2.

▼ M30

	b) „softvér“ na testovanie plynových turbín leteckých motorov, montážnych celkov alebo súčastí osobitne navrhnutých na zber, redukcie a analýzu dát v reálnom čase a schopný regulácie so spätnou väzbou, vrátane dynamického nastavovania skúšobných artiklov alebo skúšobných podmienok počas testu; c) „softvér“ osobitne navrhnutý na riadenie smerového tuhnutia alebo rastu monokryštálov v zariadeniach uvedených v 9B001. a alebo 9B001.c; d) nepoužíva sa; e) „softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku položiek uvedených v 9A012; f) „softvér“ osobitne navrhnutý na projektovanie vnútorných chladiacich kanálov lopatiek, ventilátorov a „obvodových prstencov“ leteckých plynových turbín; g) „softvér“, ktorý sa vyznačuje všetkými týmito vlastnosťami: 1. je osobitne navrhnutý na predpovedanie aerotermálnych, aeromechanických a vznetových podmienok v motoroch leteckých plynových turbín; a 2. vykonáva teoretické modelovacie predpovede aerotermálnych, aeromechanických a vznetových podmienok, ktoré sú potvrdené v skutočných prevádzkových údajoch motorov leteckých plynových turbín (experimentálnych alebo výrobných).		
9D101	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ tovarov uvedených v bodoch 9B105, 9B106, 9B116 alebo 9B117.	M1D1 M2D1 M3D1 M12D1 M15D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ „výrobných zariadení“ uvedených v 1.B. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ „výrobných zariadení“ uvedených v 2.B.1. „Softvér“ špeciálne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ „výrobných zariadení“ a strojov na prietokové tvárnenie uvedených v 3.B.1. alebo 3.B.3. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 12.A.1. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre „použitie“ zariadení uvedených v 15.B použiteľný v skúšobných systémoch uvedených v 1.A, 19.A.1 alebo 19.A.2 alebo subsystémoch uvedených v 2.A alebo 20.A.

▼ M30

		M20D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre systémy uvedené v 20.B.1.
9D103	„Softvér“ osobitne navrhnutý na modelovanie, simuláciu alebo projektovú integráciu nosných rakiet uvedených v 9A004, sondážnych rakiet uvedených v 9A104, „riadených striel“ alebo podsystémov uvedených v 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c, 9A107, 9A108.c, 9A116 alebo 9A119. <u>Poznámka:</u> „Softvér“ uvedený v 9D103 aj naďalej podlieha kontrole, ak je spojený s osobitne navrhnutým hardvérom uvedeným v 4A102.	M16D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý na modelovanie, simuláciu alebo projektovú integráciu systémov uvedených v 1.A alebo subsystémov uvedených v 2.A alebo 20.A. <u>Technická poznámka:</u> Modelovanie zahŕňa predovšetkým aerodynamickú a termodynamickú analýzu systémov.
9D104	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „používanie“ tovarov uvedených v 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 alebo 9A118.	M2D2 M2D4 M3D2 M2D5 M20D2	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ raketových motorov alebo motorov uvedených v 2.A.1.c. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu subsystémov alebo zariadení uvedených v 2.A.1.b.3. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ zariadení uvedených v 3.A.1, 3.A.2, 3.A.4, 3.A.5, 3.A.6 alebo 3.A.9. <u>Poznámky:</u> 1. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ motorov uvedených v 3.A.1 možno vyvážať ako súčasť pilotovaného lietadla alebo ako jeho náhradný „softvér“. 2. „Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ riadiacich palivových systémov uvedených v 3.A.5 možno vyvážať ako súčasť satelitu alebo ako jeho náhradný „softvér“.

▼ M30

			„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na prevádzku alebo údržbu subsystémov uvedených v 2.A.1.e. „Softvér“, ktorý nie je uvedený v 2.D.2, osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ raketových motorov alebo motorov uvedených v 20.A.1.b.
9D105	„Softvér“, ktorý koordinuje funkciu viac ako jedného podsystému, iný ako uvedený v 9D003.e, osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ v kozmických nosných raketách uvedených v 9A004, sondážnych raketách uvedených v 9A104 alebo v „riadených strelách“. <u>Technická poznámka:</u> V bode 9D105 „riadená strela“ znamená kompletne raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M1D2 M19D1	„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na koordináciu fungovania viac ako jedného subsystému v systémoch uvedených v 1.A. „Softvér“, ktorý koordinuje funkciu viac ako jedného subsystému, osobitne navrhnutý alebo upravený na „použitie“ v systémoch uvedených v 19.A.1 alebo 19.A.2.

9E Technológia

Príslušné systémy, zariadenia a komponenty identifikované v nariadení Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím		Režim kontroly raketových technológií (MTCR): Zariadenia, softvér a technológie – príloha	
9E001	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ zariadení	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
9E002	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky o technológii na „výrobu“ zariadení materiálov, pozri v 1E002.f.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.
9E101	a) „technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „vývoj“ tovarov uvedených v 9A101, 9A102, 9A104 až 9A111, 9A112. a alebo 9A115 až 9A121. b) „technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „výrobu“ „UAV“ uvedených v 9A012 alebo tovarov uvedených v 9A101, 9A102, 9A104 až 9A111, 9A112. a alebo 9A115 až 9A121.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

▼ **M30**

	<u>Technická poznámka:</u> V 9E101.b. V bode 9E101.b ‚UAV‘ znamená letecké dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.		
9E102	„Technológia“ podľa všeobecnej poznámky k technológii na „použitie“ nosných rakiet uvedených v 9A004, tovarov uvedených v 9A005 až 9A011, ‚UAV‘ uvedených v 9A012 alebo tovarov uvedených v 9A101, 9A102, 9A104 až 9A111, 9A112.a, 9A115 až 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 alebo 9D103. <u>Technická poznámka:</u> V bode 9E102 ‚UAV‘ znamená letecké dopravné systémy bez ľudskej posádky s dosahom viac ako 300 km.	M	Špecifická informácia potrebná na účely „vývoja“, „výroby“ alebo „použitia“ výrobku. Táto informácia môže mať formu „technických údajov“ alebo „technickej pomoci“.

▼ **M24**

▼ M24*PRÍLOHA VIIA***Softvér uvedený v článku 10d**

1. Softvér pre plánovanie podnikových zdrojov navrhnutý osobitne na použitie v jadrovom a vojenskom priemysle

Vysvetlivka: Softvér na plánovanie podnikových zdrojov je softvér používaný na finančné účtovníctvo, prevádzkové účtovníctvo, ľudské zdroje, výrobu, riadenie dodávateľského reťazca, riadenie projektov, riadenie vzťahov so zákazníkmi, dátové služby alebo kontroly prístupu.

▼ **M30***PRÍLOHA VIIB***Grafit a surové kovy, kovové polotovary uvedené v článku 15a**

Číselné znaky HS a opis

1. Surový alebo poloopracovaný grafit

2504	Prírodný grafit
3801	Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na základe grafitu alebo iného uhlíka vo forme pást, blokov, platní alebo ostatných polotovarov

2. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ (obsah chrómu > 12 %) vo forme tabúl, platní, tyčí alebo rúrok

ex 72 19	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 600 mm alebo väčšou
ex 72 20	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele so šírkou menšou ako 600 mm
ex 72 21	Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach, z nehrdzavejúcej ocele
ex 72 22	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele
ex 72 25	Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele so šírkou 600 mm alebo väčšou
ex 72 26	Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele so šírkou menšou ako 600 mm
ex 72 27	Tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch, z ostatnej legovanej ocele
ex 72 28	Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele
ex 73 04	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa (okrem liatiny) alebo z ocele
ex 73 05	Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvarané, nitované alebo podobne uzavierané), s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele
ex 73 06	Ostatné rúry, rúrky a duté profily [napríklad spájané sponou (open seam) alebo zvarané, nitované alebo podobne uzavierané], zo železa alebo ocele
ex 73 07	Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele

3. Hliník a zliatiny vo forme tabúl, plechov, tyčí alebo rúrok

ex 76 04	Hliníkové tyče, prúty a profily
ex 7604 10 10	– Z nelegovaného hliníka
	– – Tyče a prúty
ex 7604 29 10	– Zo zliatin hliníka

▼ **M30**

	– – Duté profily
	– – – Tyče a prúty
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm
7608	Hliníkové rúry a rúrky
7609	Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)

4. Titán a zliatiny vo forme tabúľ, plechov, tyčí alebo rúrok

ex 8108 90	Titán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
	– Ostatné

5. Nikel a zliatiny vo forme tabúľ, plechov, tyčí alebo rúrok

ex 75 05	Niklové tyče, prúty, profily a drôty
ex 7505 11	Rúrky a prúty
ex 7505 12	
7506	Niklové dosky, plechy, pásy a fólie
ex 75 07	Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
7507 11	– Rúry a rúrky
	– – Z nelegovaného niklu
7507 12	– Rúry a rúrky
	– – Zo zliatin niklu
7507 20	– Príslušenstvo k rúram a rúrkam

Vysvetlivka: Kovové zliatiny uvedené v bodoch 2, 3, 4 a 5 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu než ľubovoľného iného prvku.

▼ B*PRÍLOHA VIII***Zoznam osôb a subjektov podľa článku 23 ods. 1****▼ C6**

A. Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických rakiet

▼ B

Fyzické osoby

▼ M45

▼ B

Subjekty

▼ M45

▼ B

B. Subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou ► **C1** Zboru iránskych revolučných gárd ◀ (IRGC) alebo ktoré konajú v jeho mene

▼ M45

▼ B

C. Subjekty, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) alebo ktoré konajú v mene tohto subjektu

▼ M25

▼B

PRÍLOHA IX

Zoznam osôb a subjektov podľa článku 23 ods. 2

I. ►M4 Osoby a subjekty zapojené do činností v jadrovej oblasti alebo v oblasti balistických rakiet a osoby a subjekty poskytujúce podporu iránskej vláde ◄

A. Osoby

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M25				
▼M3				
▼M25				
▼B	4. Ing. Mojtaba HAERI		Štátny tajomník MODAFL pre priemysel. Dohliada na činnosť AIO a DIO.	23.6.2008
▼M21				
▼M25				
▼M41	8. Ebrahim MAHMUDZADEH		Predseda správnej rady Iránskych telekomunikácií; bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Iran Electronic Industries (pozri časť B, č. 20). Do septembra 2020 generálny riaditeľ Organizácie sociálneho zabezpečenia ozbrojených síl (Armed Forces Social Security Organization). Do decembra 2020 námestník iránskeho ministra obrany.	23.6.2008
▼M14				
▼B	10. Brigádny generál Beik MOHAMMADLU		Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku (pozri časť B, č. 29)	23. 6. 2008
▼M4				
▼M46	12. Mohammad Reza MOVASAGHNIA		Námestník ministra priemyslu a od augusta 2023 predseda iránskej organizácie pre rozvoj a obnovu baní a baníckeho priemyslu IMIDRO. Bývalý riaditeľ spoločnosti Naval Defense Missile Industry Group zaradenej na zoznam EÚ známej aj ako Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG) a Cruise Missile Industry Group.	26.7.2010

▼ B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ <u>M25</u>				
▼ <u>M39</u>				
16.	Kontradmirál Mohammad SHAFI' RU DSARI (alias ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi'I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RU DSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RU DSARI, Mohammad, Shafi'I; RU DSARI, Mohammad, Shafiei)		Bývalý štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu (pozri oddiel B, č. 29).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA (alias Solatsana Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)		Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád udelil 27. augusta 2006 Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.	23.4.2007
▼ <u>M25</u>				
▼ <u>M3</u>				
▼ <u>M39</u>				
23.	Davoud BABAEI		Súčasný riaditeľ pre bezpečnosť vo výskumnom ústave logistických zložiek ozbrojených síl ministerstva obrany, ktorý sa nazýva Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany (SPND), na ktorej čele bol Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi označený OSN. MAAE znepokojuje činnosť SPND v súvislosti s možným vojenským rozmerom iránskeho jadrového programu, Irán v tejto otázke odmieta spolupracovať. Ako riaditeľ pre bezpečnosť je Babaei zodpovedný za to, aby sa neprezradili informácie, a to ani vo vzťahu k MAAE.	1.12.2011
▼ <u>M4</u>				
▼ <u>M39</u>				

▼B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M4				
▼M41				
27.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Bývalý minister pre vedu, výskum a technológie. Ako projektový manažér 111. oddielu plánu AMAD podporoval činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	1.12.2011
▼M3				
▼M46				
29.	Milad JAFARI (Milad JAFERI)	Dátum narodenia: 20.9.1974	Iránsky štátny príslušník, ktorý dodával tovar, najmä kovy, schránkovým spoločnostiam subjektu SHIG zaradenému na zoznam EÚ. Tovar spoločnosti SHIG dodával od januára do novembra 2010. Platby za časť tohto tovaru sa uskutočnili po novembri 2010 v Teheráne v ústredí Export Development Bank of Iran (EDBI) zaradenej na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼M4				
▼M46				
31.	Ali KARIMIAN		Iránsky štátny príslušník, ktorý dodáva tovar, najmä uhlíkové vlákna, spoločnostiam SHIG a SBIG zaradeným na zoznam EÚ.	1.12.2011
32.	Majid KHANSARI		Výkonný riaditeľ spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) zaradenej na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼M4				
▼M3				
▼B				
35.	Mohammad MOHAMMADI		Výkonný riaditeľ spoločnosti MATSA.	1.12.2011

▼ B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M4				
▼ B	37.	Mohammad Sadegh NASERI	Riaditeľ Fyzikálneho výskumného ústavu (predtým známeho ako Ústav aplikovanej fyziky).	1.12.2011
▼ M25				
▼ M1				
▼ B	40.	Hamid SOLTANI	Výkonný riaditeľ spoločnosti Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), ktorú označila EÚ.	1.12.2011
▼ M4				
▼ B	42.	Javad AL YASIN	Riaditeľ Research Centre for Explosion and Impact známeho aj ako METFAZ.	1.12.2011
▼ M3				
▼ M25				
▼ M45	46.	Mohammad ESLAMI (محمد اسلامي)	Dátum narodenia: 23.9.1956 Miesto narodenia: Isfahán, Irán Funkcia: riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu; viceprezident Iránu Hodnosť: brigádny generál Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: D10008684 (diplomatický pas)	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)
	47.	Reza-Gholi ESMAELI (رضاقلی اسماعیلی) alias Rezaqoli ESMAILI	Dátum narodenia: 3.4.1961 Miesto narodenia: Teherán, Irán Funkcia: riaditeľ oddelenia v Aerospace Industries Organisation (AIO) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: A0002302, vydaný v Iráne	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
	48.	Mohsen HOJATI (محسن حجتی)	Dátum narodenia: 28.9.1955 Miesto narodenia: Nadžafábád, (Irán) Funkcia: riaditeľ spoločnosti Fajr Industrial Group Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: G4506013, vydaný v Iráne	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼ **M45**

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
49.	Naser MALEKI (ناصرملکی) (alias Nasser MALEKI; Naser MAALEKI)	Dátum narodenia: 1960 Miesto narodenia: Irán Funkcia: riaditeľ spoločnosti Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: A0003039, vydaný v Iráne Preukaz totožnosti: 0035011785	Naser Maleki je riaditeľom spoločnosti Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), ktorá je zodpovedná za iránsky program balistických rakiet na kvapalné palivo. Je aj úradníkom ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) vykonávajúcim dohľad nad prácami na programe balistických rakiet Šahab-3. Podieľa sa preto na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a podporuje ich.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
▼ M46				
50.	Mohammad Baqer ZOLQADR (محمد باقر ذو القدر) (alias Mohammad Baqer ZULQADER; Mohammad Bagher ZOLGHADR)	Dátum narodenia: 1954 Miesto narodenia: Faissa, Irán Funkcia: tajomník subjektu Expediency Discernment Council Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Mohammad Baqer Zolqadr je bývalý dôstojník IRGC, ktorý je v súčasnosti tajomníkom Rady pre posúdenie záujmov režimu (Expediency Discernment Council). Najvyšší vodca, ktorý vymenúva členov tejto rady, ju poveril subjekt podporuje iránsku vládu tým, že je neoddeliteľnou súčasťou režimu. Zolqadr teda vo svojej funkcii podporuje iránsku vládu.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
▼ M45				
51.	Ali Akbar AHMADIAN (علی اکبر احمدیان)	Dátum narodenia: 1961 Miesto narodenia: Kerman, Irán Funkcia: tajomník Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (SNSC) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Ali Akbar Ahmadian je bývalým veliteľom spoločného štábu IRGC a bývalým vedúcim divízie strategického plánovania IRGC. Je súčasným tajomníkom Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (SNSC), ktorý je zodpovedný za dohľad nad vykonávaním rozhodnutí rady. SNSC koordinuje všetky činnosti, ktoré ovplyvňujú obranu Iránu a riadila rokovania Iránu o jadrovom programe. Ahmadian vybudoval svoju kariéru v IRGC a od roku 2007 viedol strategické centrum IRGC, kde údajne pôsobil ako vplyvná osoba pri formovaní bezpečnostných a vojenských politík, ako aj pri rozvoji iránskeho programu ozbrojených síl. Podieľa sa tak na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼ M45

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
52.	Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI (مهرداد اخلاقی کتابچی)	Dátum narodenia: 10.9.1958 Funkcia: riaditeľ Defense Industries Organization (DIO) a Aerospace Industries Organization Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: A0030940, vydaný v Iráne	Mehrdad Akhlaghi Ketabchi je riaditeľom spoločnosti Defense Industries Organization (DIO), konglomerátu spoločností pod vedením Iránskej islamskej republiky, ktorého úlohou je poskytovať ozbrojeným silám potrebnú výrobnú kapacitu a technické schopnosti. V posledných rokoch sa DIO pokúsila orientovať sa na vývoz, čo umožnilo Iránu stať sa vývozcom zbraní. Je tiež riaditeľom spoločnosti Aerospace Industries organisation, ktorá nedávno navrhla presne riadený projektíl Kheibar stredného doletu zameraný na posilnenie iránskych ozbrojených síl v oblasti rakiet, bezpilotných vzdušných prostriedkov, radarov a iných oblastiach. Mehrdad Akhlaghi Ketabchi je vo svojej funkcii zapojený do obstarávania zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálov a technológií na podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoj nosičov jadrových zbraní. Mehrdad Akhlaghi Ketabchi je preto zodpovedný za poskytovanie podpory činnostiam Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a za vývoj nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
53.	Fereidoun ABASSI-DAVANI (فریدون عباسی دوانی) (alias Fereydoon ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABASSI-DAVANI; Fereydoon ABASSI-DAVANI; Fereidoon ABASSI-DAVANI; Fereidoun ABBASI-DAVANI)	Dátum narodenia: 11.7.1958 Miesto narodenia: Abadan, Irán Funkcia: člen parlamentu v Iráne Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Fereidoun Abbasi-Davani je bývalý vedúci vedecký pracovník ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a bývalý riaditeľ Iránskej organizácie pre atómovú energiu. V súčasnosti pôsobí ako poslanec parlamentu v Iráne, konkrétne v jeho komisii pre energetiku. Je vedúcim vedeckým pracovníkom v jadrovej oblasti, ktorý je spojený s IRGC. Vzhľadom na jeho členstvo v iránskom parlamente a jeho vedecké činnosti Fereidoun Abbasi-Davani poskytuje podporu iránskej vláde a priamo sa podieľal na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
54.	Ahmad DERAKHSHANDEH (احمد درخشنده)	Dátum narodenia: 11.8.1956 Miesto narodenia: Irán Funkcia: generálny riaditeľ Shahr Bank Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Ahmad Derakhshandeh je generálnym riaditeľom Shahr Bank. Shahr Bank je súčasťou finančného sektora iránskeho hospodárstva a financuje iránsku vládu. Ahmad Derakhshandeh preto vo svojej funkcii podporuje iránsku vládu.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼ **M45**

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
55.	Morteza REZAIE (مرتضی رضایی) (alias Morteza Rezaee; Morteza Rezai)	Dátum narodenia: 1956 Miesto narodenia: Irán Funkcia: člen Zboru islamských revolučných gárd (IRGC); vysoký vojenský poradca Aliho Chámeneiho a jeho syna Mojtaba Chámeneiho v úrade najvyššieho vodcu. Hodnosť: brigádny generál Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Morteza Rezaie je vysokopostavený vojenský dôstojník (brigádny generál) v rámci IRGC a už desaťročia zastáva v IRGC rôzne funkcie. Preto je členom IRGC. Okrem toho je vysokým vojenským poradcem Aliho Chámeneiho a jeho syna Mojtaba Chámeneiho v úrade najvyššieho vodcu. Morteza Rezaie je preto tiež osobou, ktorá poskytuje podporu iránskej vláde a osobám s ňou spojeným.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
56.	Ahmad Vahid DASTJERDI (احمد وحید دستجردی)	Dátum narodenia: 15.1.1954 Miesto narodenia: Irán Funkcia: člen Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) poradca ministra pre ropu Hodnosť: brigádny generál Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: A0002987, vydaný v Iráne	Ahmad Vahid Dastjerdi je brigádny generál IRGC, poradca ministra pre ropu, bývalý riaditeľ Iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO) a námestník ministra obrany. Do konca roka 2017 pôsobil ako generálny riaditeľ družstva Sepah Cooperative Foundation, veľkého investičného fondu prepojeného s IRGC. Podieľa sa preto na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní, je s nimi priamo spojený alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)

▼ **B**

B. Subjekty

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M46	1. Aerospace Industries Organisation, AIO	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	AIO vykonáva dohľad nad výrobou rakiet v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré boli zaradené na zoznam EÚ.	23.4.2007
▼ M39	2. Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)		Dcérska spoločnosť MODAFL, ktorá sa považuje za dodávateľa geopriestorových údajov pre program balistických rakiet.	23.6.2008
▼ M25				
▼ B	4. ► M25 — ◀ ► M25 — ◀ b) █████	► M25 — ◀ ► M25 — ◀ █████	► M25 — ◀ ► M25 — ◀ █████	► M25 — ◀ ► M25 — ◀ █████
▼ M25				
▼ B	6. █████	█████	█████	█████

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M31	7. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼M29	7a. ⁽¹⁾ [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	►M29 — ◀	►M29 — ◀	►M29 — ◀	
▼M25	_____			
▼M46	9. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran	Obstaráva priemyselný tovar, konkrétne pre činnosti v rámci jadrového programu, ktoré vykonávajú AEOL, Novin Energy a spoločnosť Kalaye Electric Company zaradená na zoznam EÚ. Riaditeľom spoločnosti ESNICO je Haleh Bakhtiar.	26.7.2010
▼M35	_____			
▼B	11. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
▼M43	12. Spoločnosť Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, P.O.Box 13445-885, Teherán, Irán	Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL, ktorá vyrába predovšetkým kompozitné materiály pre letecký priemysel, oba subjekty označila EÚ. Spoločnosť Fajr Aviation Composite Industries vyrába aj drony, ktoré sa údajne používajú na destabilizáciu regiónu.	26.7.2010

▼B**▼M14****▼M25****▼B**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
16.	Spoločnosť Iran Aircraft Industries (IACI)		Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29). Vyrába, opravuje a modernizuje lietadlá a lietadlové motory a obstaráva náhradné dielce pre letectvo, často s pôvodom v USA, spravidla cez zahraničných sprostredkovateľov. Zistilo sa, že IACI a jej dcérske spoločnosti využívajú na obstarávanie tovaru pre leteckú dopravu celosvetovú sieť sprostredkovateľov.	26.7.2010
17.	Spoločnosť Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeima-sazi)	Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Irán; P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Irán P. O. Box 81465-935, Isfahán, Irán; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahán, Irán; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Irán	Vlastnená alebo kontrolovaná MODAFL, alebo koná v jeho mene (pozri č. 29).	26.7.2010
18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA; TESA; Farayand Technique; Technology of Centrifuge of Iran Company)	Adresa č. 1: 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran Adresa č. 2: Khalij-e Fars Boulevard, Kilometre 10 of Atomic Energy Road, Rowshan Shahr, Third Moshtaq Street, Esfahan, Iran Adresa č. 3: Yousef Abad District, No. 1, 37th Street, Tehran, Iran	Iran Centrifuge Technology Company vyrába dielce centrifúgy na obohacovanie uránu a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	26.7.2010
20.	Iran Electronic Industries a táto dcérska spoločnosť:	P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran	Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a teda sesterská organizácia organizácií AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní. Ide teda o subjekt, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	23.6.2008
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahan, Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Túto spoločnosť vlastní alebo kontroluje subjekt Iran Electronics Industries, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti, alebo koná v mene tohto subjektu. Isfahan Optics sa teda tiež podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	26.7.2010

▼ B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
21.	██████████	██████████ ██████████	██████████	██████████
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teherán, Irán Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teherán, Irán 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Irán	Organizácia MODAFL (pozri č. 29), zodpovedná za plánovanie a riadenie v rámci iránskeho vojenského leteckého priemyslu.	26.7.2010
23.	Spoločnosť Javedan Mehr Toos		Strojárska spoločnosť, ktorá pôsobí ako obstarávateľ pre Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI) označenú v rezolúcii BR OSN č. 1737.	26.7.2010
▼ M25				
▼ B				
26.	Spoločnosť Marine Industries	Pasdarán Av., PO Box 19585/777, Teherán	Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).	23.4.2007
▼ M25				
▼ M39				
28.	Mechanic Industries Group (alias: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye Mechanic)		Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre balistický program.	23.6.2008
▼ M46				
29.	Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)	Adresa č. 1: Ferdowsi Avenue, Sarhang Sakhaei Street, Tehran, Iran Adresa č. 2: PO Box 11365-8439, Iran Adresa č. 3: Sarhang Sakhaei Street, Ferdowsi Avenue, Tehran, Iran Adresa č. 4: PO Box 11365-8439, Iran Adresa č. 5: Pasdarán Ave., Tehran, Iran Adresa č. 6: PO Box 16315-189, Tehran, Iran Adresa č. 7: located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran Adresa č. 8: PO Box 19315-189, Pasdarán Street, South Noubonyand Square, Tehran, Iran	Ministerstvo obrany a podpory pre logistiku ozbrojených síl (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics – MODAFL), ktoré zahŕňa aj exportný subjekt MODLEX (nazývaný aj Ministry of Defense Logistics Export – MODLEX), je zodpovedné za iránske programy výskumu, vývoja, výroby a vývozu v oblasti obrany vrátane podpory raketových a jadrových programov.	23.6.2008

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M25				
▼M46				
31.	Parchin Chemical Industries (PCI) صنایع شیمیایی پارچین (alias: Parchin Chemical Factories Chemical Industries Group; PCF Chemical Industries Group; Parchin Chemical Factories; Parchin Chemical Industry Group; PCI Group; Parchin Chemical Ind (PCF); Parchin Chemical Factories; Para Chemical Industries; PCF; PCI; Parchin Military Base)	Adresa č. 1: Khavaran Road Km 30-35, Parchin Special Road, Varamin, Parchin Adresa č. 2: Nobonyad Square, Tehran 15765-358 Adresa č. 3: Parchin Forked Rd., 35th km. Khavaran Rd., Pakdasht, Tehran, Iran (Factory) Adresa č. 4: 2nd Floor, Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Tehran, Iran (Head Office) Adresa č. 5: Pasdaran Square, P. O. Box 16765/358, Tehran, Iran Adresa č. 6: 2nd Floor, Sanam Bldg., 3rd Floor, Sanam Bldg., P.O. Box 16765/358, Nobonyad Square, Tehran, Iran Telefónne číslo: +98 21 2258929; +98 21 35243153; +98 21 3130626 Webové sídlo: http://icig.ir/ Registračné číslo: registračné číslo družstva č. 892 Subjekty, s ktorými je spojený: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO); Aerospace Industries Organization (AIO); Iran Electronics Industries (IEI)	Parchin Chemical Industries (PCI) vyrába muníciu, výbušniny a tuhé palivo pre rakety a riadené strely. Zariadenia spoločnosti Parchin sa používali na výrobu a testovanie jadrových zbraní. Parchin Chemical Industries je teda zodpovedná za podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní. Parchin Chemical Industries je súčasťou Chemical Industries and Development of Material Group (CIDMG), ktorá je pobočkou iránskej spoločnosti Defense Industries Organization (DIO), ktorá patrí pod ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), a teda je vo vlastníctve iránskej vlády. Parchin Chemical Industries je teda subjekt, ktorý poskytuje podporu iránskej vláde a je kontrolovaný a spojený so subjektmi, ktoré iránskej vláde poskytujú podporu.	23.6.2008 (OSN: 24.3.2007)
32.	Spoločnosť Parto Sanat Co	No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teherán, 15178 Irán.	Výrobca meničov frekvencie, schopný vyvinúť/upraviť meniče frekvencie dovezené zo zahraničia tak, aby sa dali použiť na obohacovanie v plynových centrifúgach. Predpokladá sa, že je zapojená do činností šírenia jadrových zbraní.	26.7.2010

▼B

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
33.	Passive Defense Organization		Zodpovedá za výber a výstavbu strategických zariadení vrátane (podľa vyhlásení Iránu) zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Komm), ktoré sa v rozpore so záväzkami Iránu (potvrdenými v rezolúcii Rady guvernérov MAAE) buduje bez ohlásenia MAAE. Predsedom PDO je brigádny generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen IRGC.	26.7.2010
34.	██████	██████	██████	██████
▼M46				
35.	Raka		Sekcia spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) zaradenej na zoznam EÚ. Subjekt zriadený koncom roku 2006 bol zodpovedný za výstavbu zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Qom).	26.7.2010
▼M25				
▼M39				
37.	Schiller Novin (alias: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)	Gheytariyeh Avenue – no 153 - 3rd Floor -PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran	Koná v mene Defense Industries Organisation (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)		Subjekt podriadený Organizácii leteckého priemyslu Iránu (Aerospace Industries Organisation – AIO). SAKIG vyvíja a vyrába systémy striel zem – vzduch pre iránsku armádu. Vykonáva vojenské projekty a projekty týkajúce sa rakiet a vzdušnej obrany a obstaráva tovar z Ruska, Bieloruska a Severnej Kórey.	26.7.2010
▼B				
39.	Spoločnosť Shakhese Behbud Sanat		Zúčastňuje sa na výrobe zariadení a dielcov pre jadrový palivový cyklus.	26.7.2010
▼M39				
40.	State Purchasing Organisation (Organizácia štátneho nákupu) (SPO, alias State Purchasing Office; State Purchasing Organization)		SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.	23.6.2008

▼B**▼M8**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
41.	Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (alias Center for Innovation and Technology (CITC))	Tehran, Iran	Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a program riadených rakiet.	26. 7. 2010

▼M46

42.	Yasa Part a tieto dcérske spoločnosti:		Spoločnosť zaoberajúca sa činnosťou obstarávania týkajúcou sa nákupu materiálov a technológií potrebných pre jadrový a balistický program.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company (alias ARFA; Arfa Company)	Adresa č. 1: Unit 5, 9 th floor, Sarve Tower, Saadat Abad, Tehran, Iran	Koná v mene spoločnosti Yasa Part.	26.7.2010
		Adresa č. 2: 16 th km Karaj Special Road, Tehran, Iran		
	b) Arfeh Company	Adresa: West Lavasani, Tehran, Iran	Koná v mene spoločnosti Yasa Part.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co. (alias Hosseini Nejad Trading Company)		Koná v mene spoločnosti Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company (alias Iransaffron Co.; Iran Saffron; Iran Saffron; Iran Saffron Co.)		Koná v mene spoločnosti Yasa Part.	26.7.2010

▼M25

--	--	--	--	--

▼B

45.	Spoločnosť Aras Farayande	Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherán	Zapojená do obstarávania materiálov pre spoločnosť Iran Centrifuge Technology Company, na ktorú EÚ uvalila sankcie.	23.5.2011
-----	---------------------------	---	---	-----------

▼M25

--	--	--	--	--

▼M38

--	--	--	--	--

▼M31

--	--	--	--	--

▼ B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M34				
49.	Noavaran Pooyamoj (alias Noavaran Tejarat Paya, Bastan Tejarat Mabna, Behdis Tejarat (alebo Bazar-ganis Behdis Tejarat Alborz Company alebo Behdis Tejarat General Trading Company), Fanavaran Mojpooya, Faramoj Company (alebo Tosee Danesh Fana-vari Faramoj), Green Emirate Paya, Mehsang Sana, Mohandesi Hedayat Control Paya, Pooya Wave Company, Towsee Fanavari Boshra)		Zapojená do obstarávania kontrolovaných materiálov, ktoré sa priamo využívajú pri výrobe centrifúg pre iránsky program obohacovania uránu.	23.5.2011
▼ M25				
▼ M4				
▼ M41				
52.	Raad Iran (alias Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN; Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)	Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran	Spoločnosť zapojená do obstarávania invertorov pre zakázaný iránsky program obohacovania uránu. Spoločnosť Raad Iran bola zriadená s cieľom vyrábať a navrhovať kontrolné systémy a poskytuje predaj a inštaláciu invertorov a programovateľných logických riadiacich jednotiek.	23.5.2011
▼ M25				
▼ B				
54.	Spoločnosť Sun Middle East FZ Company		Spoločnosť, ktorá obstaráva citlivý tovar pre spoločnosť Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Spoločnosť Sun Middle East využíva sprostredkovateľov so sídlom mimo územia Iránu na získanie tovarov, ktoré potrebuje spoločnosť SUREH. Spoločnosť Sun Middle East poskytuje týmto sprostredkovateľom falošné údaje o koncových užívateľoch ohľadom toho, kedy sa tovar má zaslať do Iránu, čím sa usiluje obísť colný režim príslušnej krajiny.	23.5.2011
▼ M34				
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherán	Zapojená do výroby a dodávok špecializovaného elektrického vybavenia a materiálov, ktoré sa priamo využívajú v iránskom jadrovom priemysle.	23.5.2011

▼ B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
	56. Spoločnosť Bals Alman		Výrobca elektrického vybavenia (sústav spínačov) zapojený do výstavby závodu Fordow (Qom), ktorý sa stavia bez upovedomenia MAAE.	23.5.2011
▼ M46				
	57. Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316	Spoločnosť, ktorá obstaráva tovar a vybavenie pre iránsky jadrový program, ako aj program balistických rakiet pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC), ktorá bola zaradená na zoznam EÚ.	23.5.2011
▼ M13				
▼ M46				
	60. Paya Parto (alias Paya Partov; National Centre for Laser Science and Technology)		Paya Parto (alias Paya Partov alebo iránske Národné centrum pre laserovú vedu a techniku) je subjekt, ktorý ako súčasť iránskeho jadrového programu skúma separáciu stabilných izotopov, čo je kľúčový parameter výroby dielcov do centrifúg. Tento subjekt v roku 2021 pri príležitosti Iránskeho dňa jadra pod krycím názvom „Národné centrum pre laserovú vedu a techniku“ predstavil niekoľko „nešpecifikovaných jadrových projektov“. Paya Part je preto zodpovedný za podporu činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	23.5.2011
▼ M16				
▼ B				
	62. Spoločnosť Taghtiran		Strojárske podnik, ktorý zabezpečoval vybavenie pre iránsky výskumný projekt reaktoru IR-40 využívajúceho ťažkú vodu.	23.5.2011
▼ M25				
▼ M31				
▼ B				
	66. Spoločnosť MAAA Synergy	Malajzia	Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránske bojové lietadlá.	23.5.2011

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
67.	Spoločnosť Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Spojené arabské emiráty	Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program.	23.5.2011
68.	████████	████████	████████	████████
▼<u>M25</u>				
▼<u>B</u>				
70.	Spoločnosť Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	1 Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherán, Irán	Zapojená do obstarávania súčiastok pre iránsky jadrový program.	23.5.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Vykonáva výskum v oblasti vojenských aplikácií iránskeho jadrového programu.	23.5.2011
72.	Spoločnosť Aran Modern Devices (AMD)		Pridružená k sieti MTZFC	23.5.2011
▼<u>M13</u>				
▼<u>B</u>				
74.	Spoločnosť Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Irán	Dcérska spoločnosť spoločnosti Iran Electronics Industries.	23.5.2011

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
75.	Spoločnosť Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Irán	Dcérska spoločnosť spoločnosti Iran Electronics Industries.	23.5.2011
▼M46				
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building No 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran	V skutočnosti je pod kontrolou spoločnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), ktorá je zaradená na zoznam EÚ ako spoločnosť IRGC. Poskytuje podporu iránskej vláde prostredníctvom svojej účasti v iránskom energetickom odvetví vrátane náleziska plynu South Pars.	23.5.2011
▼M21				
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teherán, Irán	Shahid Beheshti University je verejnoprávny subjekt, ktorý je pod dohľadom ministerstva vedy, výskumu a technológií. Vykonáva vedecký výskum spojený s vývojom jadrových zbraní.	23.5.2011
▼B				
78.	Spoločnosť Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movallid Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561	Spoločnosť, ktorá obstarávala tovar pre obchodné oddelenie Iran Centrifuge Technology Company (TESA), ktorú označila EÚ. Snažila sa obstarávať označené materiály vrátane tovaru z EÚ, ktoré sa využívajú v iránskom jadrovom programe.	1.12.2011
79.	Spoločnosť Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahán	Spoločnosť, ktorá získala zákazku na elektrické a potrubné práce v zariadeniach na obohacovanie uránu Natanze a Qom/Fordow. V roku 2010 bola zodpovedná za navrhnutie, obstaranie a inštaláciu elektrického ovládania v Natanze.	1.12.2011

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M3				
▼M46				
81.	Eyvaz Technic	No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.	Výrobca vákuových zariadení, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu Natanz a Qom/Fordow. V roku 2011 dodal tlakové prevodníky spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) zaradenej na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼M25				
▼M46				
83.	Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran, Iran	Má výrobné zákazky so spoločnosťami Kalaye Electric Company (KEC) a TESA, ktoré sú zaradené na zoznam EÚ.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (alias Iran Pouya)		Štátna spoločnosť, ktorá prevádzkovala najväčší extrudátor hliníku v Iráne a dodávala materiál na výrobu obalov centrifúg IR-1 a IR-2. Významný výrobca hliníkových valcov do centrifúg, medzi ktorého zákazníkov patrí AEOI a spoločnosť TESA zaradená na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼B				
85.	██████████	██████████	██████████	██████████
▼M39				
86.	Karanir (alias Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran	Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.	1.12.2011
▼M37				
87.	Khala Afarin Pars (alias PISHRO KHALA AFARIN COMPANY)	Posledná známa adresa: Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.	Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.	1.12.2011
▼M46				
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul, Turkey	Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá prostredníctvom schránkových spoločností dodávala tovar, najmä kovy, subjektu Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenému na zoznam EÚ.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.	Íránska spoločnosť, ktorá získala od spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) zaradenej na zoznam EÚ zákazku na poskytnutie projektových a inžinierskych služieb v rámci jadrového palivového cyklu. V poslednom čase obstarávala vybavenie pre zariadenie na obohacovanie uránu Natanz.	1.12.2011

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M3				
90.	Mobin Sanjesh	Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teherán, Irán.	Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.	1.12.2011
▼M46				
91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá prostredníctvom schránkových spoločností dodávala tovar, najmä kovy, subjektu Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenému na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼B				
92.	Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)	44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751	Patrí pod Univerzitu Malek Aštara (Malek Ashtar University), ktorú označila EÚ, dohliada na činnosti súvisiace s možnou vojenskou povahou iránskeho jadrového programu, v súvislosti s ktorým Irán nespolupracuje s MAAE.	1.12.2011
93.	Spoločnosť Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Isfahán, Irán	Poskytovateľ stavebných prác, ktorý nainštaloval potrubné vedenie a súvisiace podporné vybavenie v zariadení na obohacovanie uránu Natanz. Osobitne sa zaoberal potrubným vedením pre centrifúgy.	1.12.2011
94.	Spoločnosť Saman Tose'e Asia (SATA)		Inžinierska firma zapojená do podpory širokého spektra rozsiahlych priemyselných projektov vrátane iránskeho programu obohacovania uránu, je spájaná aj s nenahlásenou prácou v zariadení na obohacovanie uránu v Komm/Fordow.	1.12.2011
▼M46				
▼M8				
▼M46				
97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey	Spoločnosť, ktorú riadi Milad Jafari a ktorá prostredníctvom schránkových spoločností dodávala tovar, najmä kovy, subjektu Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) zaradenému na zoznam EÚ.	1.12.2011
▼M39				
99.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran; alias Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sher-kate Technology Centrifuge Iran, TESA, TSA)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran	Vo vlastníctve a pod kontrolou spoločnosti TESA zaradenej na zoznam EÚ. Zapojená do výroby vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu.	1.12.2011

▼B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
100.	Spoločnosť Test Tafsir	No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán	Výrobca špeciálnych kontajnerov UF6, ktoré dodával do zariadení na obohacovanie uránu v Natanze a Komme/Fordowe.	1.12.2011
101.	Spoločnosť Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)		Účast' na iránskom jadrovom programe v zariadeniach v Natanze, Komme a Araku.	1.12.2011
▼M46				
102.	Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)	No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran, Iran	Spoločnosť, ktorá zabezpečovala obstarávanie pre spoločnosť Kalaye Electric Company (KEC) zaradenú na zoznam EÚ. Zapojená do obstarávania vybavenia a materiálu, ktorý sa priamo využíva v rámci iránskeho jadrového programu. Pokúšala sa obstarat' vákuové zariadenia a tlakové prevodníky.	1.12.2011
▼M13				
▼M25				
▼M8				
106.	Tidewater (alias Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)	Poštová adresa: No 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran	Vlastnená alebo kontrolovaná IRGC	23.1.2012
▼B				
107.	Spoločnosť Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T. E.M. Co.)	Poštová adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherán, Irán	Iran Aircraft Industries ju využíva ako kryciu spoločnosť na utajenú obstarávaciu činnosť.	23.1.2012
▼M9				
▼B				
109.	Spoločnosť Rosmachin	Poštová adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Irán P.O. Box 1584864813 Teherán, Irán	Krycia spoločnosť pre spoločnosť Sad Export Import Company. Zapojená do nezákonných transferov zbraní na palube M/V Monchegorsk.	23.1.2012
▼M25				
▼M4				
131.	██████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████

▼ B

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M25				
▼ M46				
148.	Iran Composites Institute (alias Composites Research Laboratory (CRL))	Iran Composites Institute, Iranian University of Science and Technology, 16845-188, Tehran, Iran, Telefónne číslo: 98 217 3912858 Fax: 98 217 7491206 E-mail: mailto:ici@iust.ac.ir Webové sídlo: http://www.iran-composites.org	Iran Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran; Composites Research Laboratory (CRL)) pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní. V roku 2011 získal tento subjekt zákazku na poskytovanie IR-2M rotorov centrifúg spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) zaradenej na zoznam EÚ.	22.12.2012
149.	Jelvesazan Company	22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran Telefónne číslo: 98 0311 2658311 15 Fax: 98 0311 2679097	Jelvesazan Company pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní. Od začiatku roku 2012 chcela spoločnosť Jelvesazan dodávať spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) zaradenej na zoznam EÚ kontrolované vákuové čerpadlá.	22.12.2012
▼ M8				
150.	████████	████████ ████████ ████████ ████████	████████	████████
▼ M46				
151.	Simatec Development Company		Simatec Development Company pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní. Začiatkom roku 2010 získala spoločnosť Simatec od spoločnosti Kalaye Electric Company (KEC) zaradenej na zoznam EÚ zákazku na obstaranie meničov Vacon na napájanie centrifúg na obohacovanie uránu. Od polovice roku 2012 sa pokúšala obstarávať meniče kontrolované EÚ.	22.12.2012

▼ **M46**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
152.	Aluminat	1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory) 2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran Telefónne číslo: 98 212 2049216/22049928/22045237 Fax: 98 21 22057127 Webové sídlo: www.aluminat.com	Aluminat pomáha označeným subjektom porušovať ustanovenia sankcií OSN a EÚ uvalených na Irán a priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní. Začiatkom roku 2012 mala spoločnosť Aluminat zákazku na dodávanie hliníka 6061-T6 spoločnosti Iran Centrifuge Company (TESA) zaradenej na zoznam EÚ.	22.12.2012
▼ M39				
153.	Organisation of Defensive Innovation and Research (Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany – SPND)		Organizácia pre inováciu a výskum v oblasti obrany (SPND) priamo podporuje činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia. MAAE spája SPND so svojimi obavami z možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu. Organizáciu SPND viedol Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, ktorého označila OSN, a SPND je súčasťou ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), ktoré označila EÚ.	22.12.2012
▼ M25				
▼ M31				
▼ M21				
▼ M46				
161.	Sharif University of Technology	Posledná známa adresa: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Telefónne číslo: + 98 21 66 161 E-mail: info@sharif.ir	Sharif University of Technology (SUT) uzavrela viacero dohôd o spolupráci s organizáciami iránskej vlády, ktoré sú zaradené na zoznam EÚ a ktoré sú činné vo vojenskej oblasti alebo súvisiacich oblastiach, najmä v oblasti výroby a obstarávania balistických rakiet. Medzi tieto dohody patrí: dohoda s organizáciou Aerospace Industries Organisation zaradenou na zoznam EÚ okrem iného v oblasti výroby satelitov; spolupráca s iránskym ministerstvom obrany a Iránskymi revolučnými gardami (IRGC) týkajúca sa súťaží inteligentných lodí; širšia dohoda so vzdušnými silami IRGC zaradenými na zoznam EÚ, ktorá sa týka rozvoja a posilňovania vzťahov, organizačnej a strategickej spolupráce univerzity. Celkovo vzaté ide o značnú mieru spolupráce s vládou Iránu vo vojenskej oblasti alebo súvisiacich oblastiach, pričom táto spolupráca predstavuje podporu iránskej vlády.	8.11.2014

▼ **B**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M8				
162.	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
▼ M25				
▼ M9				
165.	██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
166.	██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████	██████████
▼ M25				
▼ M45				
174.	Naval Defense Missile Industry Group (alias CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP; Samen al-Aemeh Industries Group)	Adresa č. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Irán Adresa č. 2: P.O. Box 13185/3198, Tehran, Irán Typ subjektu: dcérska spoločnosť Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť Naval Defense Missile Industry Group (alias Cruise Missile Industry Group) je zapojená do vývoja raketových systémov ako dcérska spoločnosť Aerospace Industries Organization (AIO), subjekt priamo kontrolovaný iránskym ministerstvom obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL). Spoločnosť Naval Defense Missile Industry Group je preto spojená so subjektom, ktorý poskytuje podporu iránskej vláde.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)
▼ M46				
175.	Defense Technology and Science Research Centre (DTSRC) موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (alias Institute for Defense Education and Research; Moassese Amozesh Va Tahghighati)	Adresa: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran Typ subjektu: vládny subjekt Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto vykonávania činnosti: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO)	Stredisko obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defense Technology and Science Research Centre – DTSRC) je vládny subjekt so sídlom v Iráne, ktorý vykonáva výskum a vývoj v oblasti obrany, ako aj obstarávanie. Je vo väčšinom vlastníctve ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a podlieha jeho organizácii Defense Industries Organization (DIO). MODAFL poskytuje logistickú podporu IRGC. DTSRC teda poskytuje podporu iránskej vláde.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010 EÚ: 24.4.2007)

▼ **M46**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
176.	Electro Sanam Company (alias E.S. Co.; E. X. Co.; Electro Sanam Co.; Electro Sanam; Sanam Industrial Group; Electro Sanam Industries; Sanam Electronics)	Adresa č. 1: No 24, 3rd Floor, Sink St., after Beheshti St., Northern Sohrevardi Ave. 15779 Tehran, Iran Adresa č. 2: Tehran P.O. Box 19395/5339, Araj Forkway, Pasdaran Ave., Tehran, Iran Telefónne číslo: +98 21 8757587; +98 21 7863352; +98 21 88757587 Fax: +98 21 8757588; +98 21 7867810; +98 21 88757588; +98 21 22549738 E-mail: fadjr@isiran-net.com info@sanamel.com Miesto registrácie: Irán Dátum registrácie: 1992 Registračné číslo: 339747 Preukaz totožnosti: 10103864724 Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Electro Sanam Company je schránková spoločnosť pre Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá sa podieľa na iránskom programe balistických rakiet. Electro Sanam Company sa teda podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)

▼ **M45**

177.	Ettehad Technical Group	Adresa č. 1: 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Irán Adresa č. 2: P.O. Box 13185/3198, Tehran, Irán Adresa č. 3: P.O. Box 19395/6874, Tehran, Irán Adresa č. 4: Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Irán Webové sídlo: https://www.ettehad-group.com/	Popredná priemyselná a vojenská dcérska spoločnosť iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) dohliada na výrobu rakiet v Iráne. Ettehad Technical Group je schránková spoločnosť pre AIO sa zapája do programu balistických rakiet, a preto je priamo spojená s činnosťami Iránu v jadrovej oblasti citlivými z hľadiska šírenia alebo týkajúcimi sa vývoja nosičov jadrových zbraní a podporuje ich, a to aj účasťou na obstarávaní zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológií.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)
178.	Fajr Industrial Group (مجمع صنعتی قطعات دقیق) (alias Industrial Factories of Precision Machinery (IFP); Fajr Industries Group (FIG); Nasr Industries Group;	Adresa č. 1: Javadian Far Ave. 212, Tehran, Irán Adresa č. 2: Khavaran Road Km 40, Parchin, Irán Adresa č. 3: P.O. Box 1985/777, Tehran, Irán Telefónne číslo: +98 21 88978036 Fax. č.: +98 21 88960239 Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán	Fajr Industrial Group je dcérskou spoločnosťou Iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO), a preto je pod kontrolou subjektu poskytujúceho podporu iránskej vláde. Podieľa sa na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)

▼ **M45**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
	Instrumentation Factories Plan (IFP); Instrumentation Factories of Precision-Machinery; Precision Component Project Group; Sasadja Precision Industrial Complex; Mojtame Santy Ajzae Daghigh; Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq; Department 140/16; Instrumentation Factories Plant; Instrumentation Factory Plant; Fajr Industries Group; Fadjr Industrial Group; IFP; Instrumentation Factories Plant (IFP))	Subjekty, s ktorými je spojený: iránska spoločnosť Aerospace Industries Organization (AIO); Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)		
▼ M46				
▼ M45				
180.	7 th of Tir (شرکت صنایع هفتم تیر) (alias 7 th of Tir Complex; 7 th of Tir Industrial Complex; 7 th of Tir Industries; 7 th of Tir Industries of Isfahan/Esfahan; Haftom-e Tir)	Adresa č. 1: Mobarakeh Road Km 45, Isfahan, Irán Adresa č. 2: P.O. Box 81465/478, Isfahan, Irán Dátum registrácie: 1997 Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Khorasan Metallurgical Industries; Yazd Metallurgical Industries	Spoločnosť 7th Tir (Haftom-e Tir) je dcérskou spoločnosťou Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) a Defense Industries Organization (DIO), ktorá vyrába mínometné bomby a poistky. DIO je konglomerát spoločností pod vedením Iránskej islamskej republiky, ktorého úlohou je poskytovať ozbrojeným silám potrebnú výrobnú kapacitu a technické schopnosti. Spoločnosť 7th of Tir je teda kontrolovaná subjektom, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)

▼ **M45**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
181.	Amin Industrial Complex (مجمع صنعتي امين)	Adresa č. 1: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P.O. Box 91735/549, Mashad, Irán Adresa č. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Irán Adresa č. 3: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán Adresa č. 4: Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán Adresa č. 5: No. 160, Besat Blvd., Ahmad-Abad 2nd 30-Meter St., Mashad, Irán Adresa č. 6: Km. 8th of Asiaei Rd., Mashad, Irán (Factory) Adresa č. 7: Khalaj St., End of Seyyedi Alley, 91638 Mashad Webové sídlo: www.amincomplex.ir Typ subjektu: poskytovateľ vojenských zbraní Miesto registrácie: Mashad, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Kaveh Cutting Tools Company	Spoločnosť Amin Industrial Complex je poskytovateľom vojenských zbraní, ktorý sa prostredníctvom čínskeho sprostredkovateľa podieľa na šírení nedovolených raketových a jadrových technológií do Iránu. Preto je zapojená do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
▼ M46				
182.	Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) گروه صنایع مهمات سازی ومetalوری	Adresa č. 1: P.O. Box 16765/1835 Pasdaran Street Adresa č. 2: Department 145-42 P.O. Box 16765/128 Moghan Avenue, Pasdaran Street Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Shahid Sattari Industries; Parchin Ammunition Industries; 7th of Tir Industries Complex; Yazd Metallurgy Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Shahid Sayyade Shirazi Industries; Defense Industries Organization (DIO)	Ammunition and Metallurgy industries group (AMIG) je najväčšou priemyselnou skupinou organizácie Defense Industries Organization (DIO). Medzi jej výrobky patrí munícia, mínometné bomby, pyrotechnické výrobky, protitankové a námorné míny, ručné granáty, rozbušky, mosadzné výrobky, rezné nástroje, priemyselné ventily, perforačné nálože pre ropný priemysel a ďalšie priemyselné diely. Pozostáva z desiatich dcérskych spoločností vrátane Shahid Sattari Industries, Parchin Ammunition Industries, the 7th of Tir Industries Complex, Yazd Metallurgy Industries, Khorasan Metallurgy Industries, Isfahan Ammunition Industries, Shahid Shiroudi Industries a Shahid Sayyad Shirazi Industries. Zohráva kľúčovú úlohu pri výrobe a vývoji zbraní a je prepojená s viacerými spoločnosťami zapojenými do činností v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní. Podieľa sa teda na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
183.	Armament Industries Group (AIG) (گروه صنایع تسلیحاتی)	Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO)	Spoločnosť Armament and Metallurgy Industries Group je veľký výrobca zbraní a dcérska spoločnosť iránskej spoločnosti Defense Industries Organization (DIO). DIO je konglomerát spoločností pod vedením Iránskej islamskej republiky, ktorého úlohou je poskytovať ozbrojeným silám potrebnú výrobnú kapacitu a technické schopnosti. Spoločnosť AIG je preto kontrolovaná subjektom, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010 EÚ: 24.4.2007)

▼M46

184.	Defense Industries Organization (DIO) سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران	Adresa: Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District P. O. Box 91735/549, Mashad, Iran Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Kaveh cutting tool company; 7th of Tir Industries; Khorasan Metallurgy Industries; Iran Aviation Industries Organization (IAIO); Aerospace Industries Organization (AIO); Iran Electronics Industries (IEI); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)	Defense Industries Organization (DIO) je konglomerát viac ako 300 spoločností a dcérska spoločnosť iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), ktorej úlohou je poskytovať ozbrojeným silám potrebnú výrobnú kapacitu a technické schopnosti. Zohráva ústrednú úlohu v iránskom programe vývoja balistických rakiet a pri vykonávaní iránskeho centrifúgového programu. DIO priamo alebo prostredníctvom svojej hlavnej dcérskej spoločnosti Aerospace Industries Organization vykonáva dohľad nad mnohými dodávateľmi v oblasti obrany a schránkovými spoločnosťami vo vlastníctve štátu. Zohráva významnú úlohu pri výrobe rôznorodého vojenského hardvéru pre Irán vrátane rakiet. V posledných rokoch sa spoločnosť DIO pokúsila orientovať sa na vývoz, čo umožnilo Iránu stať sa vývozcom zbraní: v roku 2022 spoločnosť DIO v porovnaní s rokom 2021 narástla o 200 %, vyvinula 75 nových zbraní a svoj vývoz znásobila o dvaaplnásobok, čo prispelo k rastu iránskeho obranného priemyslu. DIO teda poskytuje podporu činnostiam Iránu v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska šírenia jadrových zbraní a vývoju nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
185.	Kaveh Cutting Tools Company (alias Abzar Boresh Kaveh Co.; Abzar Boresh Kaveh Co. Persian; Mojtame-e Abzar Boreshi Kaveh)	Adresa č. 1: Km 4 Khalaj Road, end of Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran Adresa č. 2: P.O. Box 91735/549, Mashad, Iran Adresa č. 3: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, Iran Adresa č. 4: Moqan St., Tehran, Iran Webové sídlo: www.kavehtools.ir Miesto registrácie: Mašhad, Irán Dátum registrácie: 1993 Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Mašhad, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG)	Kaveh Cutting Tools je iránska výrobná spoločnosť, ktorá sa podieľa na výrobe súčiastok pre iránske centrifúgy IR-1 a na obstarávaní pre iránsky centrifúgový program. Je pod kontrolou Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) a je podriadená Defense Industries Organization (DIO). Podieľa sa teda na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼M46

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
186.	Khorasan Metallurgy Industries صنایع مهمات سازی و متالورژی خراسان (alias Khorasan Metallurgy; Khorasan Ammunition and Metallurgy Industries; Khorasan Metalogy Industries; The Metallurgy Industries of Khorasan; Metalogy Industry of Khorasan; Samen Industries predtým známy ako: Amin Industrial Complex)	Adresa: 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashad, Iran. Webové sídlo: www.khwarizmi.ir Telefónne číslo: +98 511 3853008; +98 511 3870225 Typ subjektu: verejná spoločnosť Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL); Defense Industries Organization (DIO)	Spoločnosť Khorasan Metallurgy Industries je súčasťou iránskej spoločnosti Defense industries organization (DIO) a dcérskou spoločnosťou Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Je zodpovedná za výrobu munície a komponentov do centrifúg, ako aj rezných nástrojov a výrobkov, ako sú vrtačky, frézy, uzávery, obrábacie stroje a združené nástroje. Poskytuje podporu činnostiam Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)
187.	Shahid Sayyade Shirazi Industries (alias Shahid Sayyade Shirazi Industries; Sayyad Shirazi Industries; Sayad Shirazi; Sayad Shirazi industries; Sayad Shirazi industry; Shaheed Sayad Shirazee ammunition industries; Shahid Sayyadi Shirazi Industries; Shahid Sayyed Shirazi Ind.)	Adresa č. 1: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran Adresa č. 2: Pasdaran St., P. O. Box 16765, Tehran 1835, Iran Adresa č. 3: Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Defense Industries Organization (DIO)	Shahid Sayyade Shirazi Industries je výrobca rakiet. Jeho vlastníkom je Shahid Sayyad Shirazi, bývalý zástupca náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl, ktorý je prepojený s iránskym vojenským priemyslom. Shahid Sayyad Shirazi Industries sa snaží získať kovy z Číny, ktoré sa používajú v najmodernejších zbraniach vrátane jadrových rakiet dlhého doletu. Je súčasťou spoločnosti Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG), ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri výrobe a vývoji zbraní a je prepojená s viacerými spoločnosťami zapojenými do činností v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a dcérskou spoločnosťou subjektu Defense Industries Organization (DIO), ktorý sa priamo podieľa na vývoji rakiet. Je teda kontrolovaná subjektom, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
▼M45				
188.	Joza Industrial Co.	Adresa: P.O. Box 16595/159, Tehran, Irán Miesto registrácie: Teherán, Irán Dátum registrácie: 3. 3. 2008 Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: AIO (Aerospace Industries Organization); SHIG (Shahid Hemmat Industrial Group)	Spoločnosť Joza Industrial Co. je pod kontrolou Iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá sa podieľa na vývoji nosičov jadrových zbraní. Nedávno navrhla presne riadený projektil Kheibar stredného doletu zameraný na posilnenie iránskych ozbrojených síl v oblasti rakiet, bezpilotných vzdušných prostriedkov a radarov. Spoločnosť Joza Industrial Co. je teda kontrolovaná subjektom, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)

▼M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
189.	Kalaye Electric Company (KEC) (alias: Kola Electric Co.; Kala Electric; Kola Electric Company; Kalia; Kalaye Electric Co.; Kala Electric Company; Kalay Electric Company; KEC)	Adresa: 33 Fifteenth Street, Seyed Jamaledin Assadabadi Avenue, Tehran, Irán Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán	Kalaye Electric Company je výrobcom pokročilých centrifúg pre iránsky jadrový program, konkrétne modelu IR-8, ako aj pracovisko výskumu a vývoja, ktoré pracuje na centrifúgach pre Iránsku organizáciu atómovej energie. Podieľa sa preto na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a podporuje ich.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
190.	M Babaie Industries (alias: Shahid Babaie Industries Complex; SBIC; Shahid Babaie Industrial Complex; Shaheed Babaie Industries; Shahid Babaii Industries; sh. Babaie industries)	Adresa: Kalery Bldg., Damovand Road, Tehran 1916, Irán Miesto registrácie: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť M Babaie Industries je podriadená iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá sa podieľa na vývoji nosičov jadrových zbraní. M. Babaie Industries vyvíja raketové technológie na podporu vzdušných síl Iránskej islamskej republiky, ako je zlepšená verzia protivzdušnej rakety MIM-23B. Kontroluje ju tak subjekt, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní (AIO).	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
191.	Univerzita Malek Ashtar	Adresa č. 1: Shahin Shahr Township, End of Ferdowsi Avenue, PO Box 83154/115, Isfahan, Irán Adresa č. 2: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL); Islamské revolučné gardy (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC); Defense Technology and Science Research Center (DTSRC)	Univerzita Malek Ashtar je iránska univerzita podriadená subjektu Defense Technology and Science Research Center (DTSRC), ktorý podporuje potreby iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Členovia jej fakulty uskutočňujú výskum súvisiaci s raketami a jadrovou energiou. Podieľajú sa aj na nezákonnom obstarávaní tovaru uvedeného na zozname MTCR v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Preto je priamo spojená s činnosťami Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010 EÚ: 24.6.2008)
192.	Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG; Mizan; Mizan Machine; 3M Mizan Machinery Manufacturing)	Adresa: P.O. Box 16595/365, Tehran, Irán Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť Mizan Machinery Manufacturing koná v mene iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá sa podieľa na vývoji nosičov jadrových zbraní, pričom táto spoločnosť (AIO) ju aj kontroluje. Podieľa sa na obchodných transakciách týkajúcich sa citlivého materiálu súvisiaceho s balistickými raketami. Poskytuje tak podporu nosičom jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010 EÚ: 24.6.2008)

▼ M45

▼ M46

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
193.	Niru Battery Manufacturing Company شرکت باتری سازی نیرو (alias Niru Battery Manufacturing Company; Niru Batteries MFG. Co. Ltd.; Nour Battery Manufacturing Company; Sherkate Batrijazi Niru; Niru Battery Co; Niru Battery Mfg. Co.; Nirou Battery Manufacturing; Saba Battery Company; Niru Co. Ltd.; Sherkat Battery Sazi Niru Sahami Khass; The Niru Battery Company; Niru Battery Manufacturing (Batriyasi-ye Niru); Niru Battery Mfg.CO (Saba Battery); Sherkate Batri-e Niru; Power Energy Source Development Company (ESDO)) Niru Battery Manufacturing (Batriyasi-ye Niru); Niru Battery Mfg.CO (Saba Battery); Sherkate Batri-e Niru; Power Energy Source Development Company (ESDO))	Adresa č. 1: Nobonyad Blvd., Pasdaran Avenue, P.O. Box 19575/361, Tehran, Iran Adresa č. 2: Next to Babee Exp. Way, Nobonyad Sq., Tehran, Iran Adresa č. 3: Next to Shahid Babaei Exp. way, Nobonyad Sq., 16689, Tehran, Iran Adresa č. 4: End of Pasdaran Avenue, Nobonyad Square, Tehran, Iran Telefónne číslo: + 98 21 251 0523/ 254 7093; +98 21 22547094; +98 21 22567608 – 9; +98 21 2545084 Webové sídlo: www.nirubattery.com; www.niruco.com E-mail: info@nirubattery.com; export@niruco.com; niru@isiran.com Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL) E-mail: info@nirubattery.com; export@niruco.com; niru@isiran.com Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL)	Niru Battery Manufacturing Company je subjekt registrovaný v Iráne, ktorý vyrába energetické jednotky pre iránsku armádu vrátane raketových systémov. Kontroluje ho ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), ktoré je zodpovedné za iránske programy výskumu, vývoja a výroby v oblasti obrany vrátane podpory raketových a jadrových programov. Niru Battery Manufacturing Company je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Defence Industries Organization (DIO), konglomerátu spoločností pod vedením iránskej islamskej republiky, ktorého úlohou je poskytovať ozbrojeným silám potrebnú výrobnú kapacitu a technické schopnosti. Je teda kontrolovaná subjektom, ktorý sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní a na vývoji nosičov jadrových zbraní.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)
194.	Safety Equipment Procurement Company (alias Safety Equipment Procurement; SEP; SEP Co.; SEPCO; Safety Equipment Procurement Inc.)	Adresa: P.O. Box 16785/195, Tehran, Iran Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Safety Equipment Procurement Company je schránková spoločnosť pre Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá je zodpovedná za iránsky program balistických rakiet na kvapalné palivá. AIO je popredná priemyselná a vojenská dcérska spoločnosť iránskeho ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a dohliada na výrobu rakiet v Iráne. AIO využíva spoločnosť Safety Equipment Procurement Company pri obstarávaní minimálne od roku 2003. Je zapojená do činností Iránu v oblasti balistických rakiet, a teda sa podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 3.3.2008)

▼M46

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
195.	Sanam Industrial Group (alias Sanam Industries Group; Sanam Industrial Production Group; Department 140; Sanam Projects Management (SPM); Sanam Industrial Company; Sanam Industries Co.; Sanam Industrial and Trading Company; Sanam Group)	Adresa č. 1: Pasdaran Road 15, Tehran, Iran Adresa č. 2: 3rd Fl., Sanam Bldg., Nobonyad Sq., Pasdaran Ave., Tehran (19579), Iran Adresa č. 3: P.O. Box 19575/596, Tehran, Iran Adresa č. 4: Km. 25th of Khavaran Rd., Tehran, Iran (Factory Address) Adresa č. 5: Farzam Alley, No 3, Fatemi Square, Palestine St Telefónne číslo: +98 21 2546008; +98 21 2556772; +98 21 88969501	Sanam Industrial Group je pod kontrolou iránskej spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO) a nakúpila vybavenie pre iránsky raketový program. Sanam Industrial Group teda poskytuje podporu iránskemu vývoju nosičov jadrových zbraní a je subjektom, ktorý poskytuje podporu iránskej vláde, ako aj subjektom, ktoré iránska vláda vlastní alebo kontroluje, alebo osobám a subjektom, ktoré sú s ňou spojené.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼M45

196.	Special Industries Group (SIG) (گروه صنایع ویژه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران) (alias Ministry of Defense Special Industries Group; Special Industries Organization (SIO); Special Industrial Groups of the Ministry of Defense; Organization of Special Industries; Special Group; SIG; Ministry of Defense Special Industries Organization; Ministry of Defense Special Industrial Groups; Department 154; Special Industries Section; Special Industries Division; Special Industry Group; Special Industries; Organization of Special Industry; Special Chemical, Biological and Nuclear Industries; MIDSPGIC Co)	Adresa č. 1: North Felestine Ave., Tehran, Irán Adresa č. 2: Pasdaran Ave., Tehran, Irán Adresa č. 3: P.O. Box 19585/777, Tehran, Irán Adresa č. 4: Zartosht Street, Tehran Typ subjektu: dcérska spoločnosť iránskej spoločnosti Iran's Defense Industries Organization (DIO), ktorá je dcérskou spoločnosťou ministerstva obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) Miesto registrácie: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Iránska spoločnosť Iran's Defense Industries Organization (DIO); Iránske ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)	Subjekt Special Industries Group (SIG) je dcérskou spoločnosťou Defense Industries Organization (DIO), ktorú kontroluje ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL) a ktorá mu poskytuje podporu. Preto ju kontroluje subjekt, ktorý poskytuje podporu iránskej vláde.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010 EÚ: 24.7.2007)
------	--	---	---	--

▼ M45

▼ M46

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
197.	Yazd Metallurgy Industries (YMI) شرکت ذوب فلزات یزد (alias YMI; Yazd Metallurgy Industry; Yazd Ammunition Industries; Yazd Metallurgical Ind's Co.; Yazd Metallurgical Industries; Yazd Metal Smelting Industrial Group; Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries; Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries)	Adresa č. 1: Pasdaran Ave., Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran Adresa č. 2: P.O. Box 89195/878, Yazd, Iran Adresa č. 3: P.O. Box 89195/678, Yazd, Iran Adresa č. 4: Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran Telefónne číslo: + 98 35 15220322 Fax: + 98 35 1523096 Miesto registrácie: Irán Dátum registrácie: 1961 Registračné číslo: 860 Hospodársky kód: 411315443678 Subjekty, s ktorými je spojený: Defense Industries Organization (DIO); Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG); Shahid Sayyad Shirazi Industries	Yazd Metallurgy Industries (YMI) je spoločnosť prepojená s Defense Industries Organization (DIO) a je dcérskou spoločnosťou Ammunition and Metallurgy Industries Group v Iráne. YMI sa podieľa na výrobe súčiastok IR-1 do centrifúg v dielňach DIO v iránskom raketovom programe. Okrem toho sa podieľa na výrobe tovaru, ktorý sa môže použiť buď na výrobu jadrových zbraní, alebo na výrobu ich nosičov. Je zapojená do obstarávania zakázaných položiek, tovaru, zariadení, materiálov a technológií, a teda podporuje vývoj nosičov jadrových zbraní zo strany Iránu.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼ M45

198.	Qods Aeronautics Industries (شرکت صنایع هوایی قدس) (alias Qods Aviation Industries (QAI); Quds Air Industries; Company for Designing and Manufacturing Light Aircraft; Light Aircraft Design and Manufacturing Industries)	Adresa č. 1: Unit 207, Tarajit Maydane Taymori (or Teimori) Square, Basiri Building, Tarasht, Tehran, Irán Adresa č. 2: 4 Km Karaj Road, Tehran, Irán Typ subjektu: Letecká výrobná spoločnosť Subjekty, s ktorými je spojený: IRGC; Íránske ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL); Iran Aviation Industries Organization (IAIO); Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť Qods Aeronautics Industries je iránska spoločnosť, ktorá navrhuje a vyrába bezpilotné vzdušné prostriedky (UAV), ktoré používa Zbor iránskych revolučných gárd (IRGC). Je dcérskou spoločnosťou Íránskej organizácie leteckého priemyslu (Iran Aviation Industries Organization – IAIO), štátneho podniku, ktorý je podriadený iránskej vláde a logistike ozbrojených síl (MODAFL). Qods Aeronautics je preto pod kontrolou subjektu, ktorý podporuje iránsku vládu a poskytuje kľúčové služby IRGC.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
------	---	--	---	--------------------------------

▼ M46

199.	Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) صنایع شهید باقری (alias Shahid Baheri Organisation; SBIG; Shahid Baheri Industries Group; Shahid Bakeri Industrial Group; Department 140/14; Shahid Bagheri Industries Group; Mahtab Technical Engineering Company; Composite Propellant Missile Industry; Sanaye Sokhte Morakab; SSM)	Adresa: Pasdaran Ave., Tehran, Iran Subjekty, s ktorými je spojený: Iran's Aerospace Industries Organization (AIO)	Shahid Baheri Industrial Group (SBIG) je dcérskou spoločnosťou Aerospace Industries Organization (AIO). Vyvíja a vyrába iránske balistické rakety na pevné palivo. Vývoj takýchto rakiet je kľúčom k budovaniu kapacít nosičov jadrových zbraní. SBIG sa teda podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo na vývoji nosičov jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
------	---	---	---	---------------------------------

▼ M46

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
200.	Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) گروه صنعتی شهید همت (alias Sabalan CIE; Sabalan Company; Sabalan Petrochemical Company (SPC); Sabalan Petrochemical Industries Company (SPICO); Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO); Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG); Chahid Hemmat Industrial Group; Hemmat Missile Industries Factory; Shahid Hemmat Industrial Complex; SHIC; Shahid Hemmat Industrial Factories; SHIF; Shahid Hemmat Industries Group; Shahid Hemmat Complex; Shahid Hemmat Industries; Shahid Hemmat Industrial Complex; Shahid Hemmat Industrial Complex; Shahid Hemmat Industrial Complex; Shahid Hemmat Industrial Complex;	Adresa: Damavand Tehran Highway, P.O. Box 16595/159, No 5, Eslami St., Golestane Sevvom St., Pasdaran St., Tehran, Iran Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť Shahid Baheri Industrial Group (SHIG) je podriadená spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO). Je zodpovedná za iránsky program balistických rakiet na kvapalné palivo vrátane výroby rakiet. Vývoj takýchto rakiet je kľúčom k budovaniu kapacít nosičov jadrových zbraní. SHIG sa teda podieľa na činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo na vývoji nosičov jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)

▼ M45

201.	Shahid Kharrazi Industries (صنایع شهید خراسانی) (alias Kharrazi Industry; Shahid Kharrazi Industries Group)	Adresa: After Atashneshani Square, Khojir region, southern Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG); Aerospace Industries Organization (AIO)	Spoločnosť Shahid Kharrazi Industries Group je obranná spoločnosť podriadená spoločnosti Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), tá je sama podriadená spoločnosti Aerospace Industries Organization (AIO), ktorá je zodpovedná za iránsky program balistických rakiet na tuhé palivo. Vyvíja a vyrába systémy navádzania a riadenia balistických rakiet na tuhé palivo. Spoločnosť Shahid Kharrazi Industries Group sa preto zapája do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
------	--	--	---	---------------------------------------

▼ **M45**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
202.	Shahid Sattari Industries Group (SSIG) (صنایع شهید ستاری) (alias Sanaye Shahid Sattari; Mohemat Sazie Shahid Satary)	Adresa: Southeast Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Shahid Baheri Industrial Group (SBIG); Aerospace Industries Organization (AIO)	Shahid Sattari Industries Group (SSIG) sa podieľa na výrobe a údržbe leteckých technických prevádzkových zariadení pre spoločnosť Shahid Baheri Industrial Group (SBIG), ktorá je zodpovedná za iránsky program balistických rakiet na tuhé palivo a je dcérskou spoločnosťou Aerospace Industries Organization (AIO). SSIG vyrába komponenty munície vrátane zápalníc, rozbušiek a iniciátorov; podieľa sa na výrobe improvizovaných výbušných zariadení (IED) a vyrába regulátory tlaku a zariadenia pre bane a ropné vrty.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
203.	Ya Mahdi Industries Group (گروه صنایع موشکی یا (مهدی عج) (alias: Ya Mahdi Industrial Complex; Ya Mahdi Industries Group; Ya Mahdi Group; Ya-Mahdi Aircraft Manufacturing; O Mahdi Aircraft Manufacturing; YMA Research & Industrial Complex; Ya Mahdi AG Industrial Research Complex; YMA College)	Adresa č. 1: Khorasan Road, Lavizan, Parchin, PO Box 19395-4731, Tehran, Irán Adresa č. 2: P. O Box 19585-774, Tehran, Iran Adresa č. 3: Noboniad Sq., Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Aerospace Industries Organization (AIO)	Ya Mahdi Industries Group sa podieľa na medzinárodných nákupoch raketových technológií a tovaru v mene Aerospace Industries Organization (AIO). Ya Mahdi Industries Group ponúka protitankové riadené strely a vyrába protitankové raketové systémy a systémy protivzdušnej obrany. Vývoj takýchto rakiet je kľúčom k budovaniu kapacít nosičov jadrových zbraní. Spoločnosť Ya Mahdi Industries Group sa preto zapája do činností Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní, je s nimi priamo spojená alebo ich podporuje.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼ **M29**

(¹) V súlade s vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/603 sa tento záznam uplatňuje do 22. októbra 2016.

▼ **B**II. ► **C1** Zbor iránskych revolučných gárd ◄ (IRGC)

A. Osoby

▼ **M41**

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
1.	Brigádny generál IRGC Javad DARVISH-VAND		Bývalý námestník ministra obrany a generálny inšpektor MODAFL.	23.6.2008
2.	Kontradmirál Ali FADAVI		Zástupca generálmajora Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Bývalý veliteľ námorníctva IRGC.	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	Narodený v roku 1961	Bývalý člen IRGC. Bývalý minister energetiky. Od júla 2019 riaditeľ nadácie Mostazafan, bývalý člen správnej rady nadácie imáma Chomejního.	26.7.2010

▼ **M41**

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M46				
4.	Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAH		Námestník ministra obrany a podpory ozbrojených síl od roku 2021. Predtým námestník ministra obrany a priemyslu na ministerstve obrany, vedúci organizácii obranného priemyslu a vzdušného priemyslu ministerstva obrany, ako aj veliteľ výcvikového tábora personálu ozbrojených síl. Bývalý riaditeľ Aerospace Industries Organisation (AIO) a bývalý výkonný riaditeľ Defence Industries Organisation (DIO) zaradenej na zoznam EÚ. Člen IRGC.	23.6.2008
▼ M35				
5.	Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH		Člen IRGC. Člen Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť, zúčastnil sa na tvorbe jadrovej politiky.	23.6.2008
▼ M41				
6.	Mohammad Ali JAFARI		Bývalý veliteľ IRGC. V súčasnosti riaditeľ kultúrneho a sociálneho ústredia Hazrat Baqiatollah al-Azam.	23.6.2008
7.	Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR		Bývalý minister vnútra a bývalý minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov balistických rakiet. Od septembra 2013 hlavný poradca náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl pre znalostný a technologický priemysel. Člen IRGC.	23.6.2008
▼ M45				
8.	Mohammad Reza NAQDI (محمد رضا نقدی) (alias Mohammad-Reza NAQDI; Mohammad Reza NAGDI; Gholamreza NAQDI)	Miesto narodenia: Teherán, Irán Funkcia: zástupca veliteľa Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Hodnosť: brigádny generál Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Mohammad Reza Naqdi je zástupcom veliteľa a brigádnym generálom v rámci IRGC, a preto je členom Zboru islamských revolučných gárd (IRGC).	26.7.2010 (OSN: 3.3.2008)
▼ B				
9.	Brigádny generál Mohammad PAKPUR		Veliteľ pozemných síl IRGC.	26.7.2010
▼ M43				
▼ M45				
11.	Hossein SALAMI (حسین سلامی) (alias Hosein SALIMI; Hussain SALIMI; Hosain SALIMI; Husain SALIMI; Hossein SALIMI; Hossein SALEEMI; Hussain SALEEMI; Husain SALEEMI; Hosein SALEEMI)	Dátum narodenia: 1960 alebo 1961 Miesto narodenia: Isfahán, Irán Funkcia: hlavný veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Hodnosť: generálmajor Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž Číslo cestovného pasu: D08531177	Hlavný veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC)	26.7.2010 (OSN: 23.12.2006)

▼B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼M41				
12.	Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI		Člen IRGC. Poradca riaditeľa Inštitútu pre výskum obranných vied a vzdelávania. Zastával vedúce funkcie v rámci MODAFL.	23.6.2008
13.	Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI		Od 25. augusta 2021 minister vnútra. Bývalý rektor Najvyššej univerzity pre národnú obranu (Supreme National Defense University) a bývalý minister MODAFL.	23.6.2008
▼M3				
▼M35				
15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Bývalý riaditeľ stavebnej spoločnosti Khatam al-Anbiya.	1.12.2011
▼M3				
▼M41				
17.	Ali Ashraf NOURI		Riaditeľ Basij Islamic Revolution Art Educational and Research Complex. Predtým zástupca veliteľa IRGC, riaditeľ politickej kancelárie IRGC.	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi alebo Saeedi)		Od marca 2017 vedúci ideologickej a politickej kancelárie najvyššieho vodcu v jeho funkcii hlavného veliteľa. Predtým zástupca najvyššieho vodcu pri IRGC.	23.1.2012
▼M34				
19.	Brigádny generál IRGC Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali HAJI- ZADEH)		Veliteľ leteckých síl IRGC.	23.1.2012
▼M45				
20.	Ali Akbar TABATA- BAEI (علی اکبر طباطبایی) (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)	Dátum narodenia: 1967 Miesto narodenia: Irán Funkcia: člen Zboru islamských revolučných gárd Qods-Force (IRGC-QF) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Ali Akbar Tabatabaei je bývalým veliteľom afrického zboru IRGC-QF. Povinnosti Tabatabaeia ako veliteľa všetkých operácií IRGC-QF v Afrike zahŕňajú dohľad nad transfermi zbraní IRGC-QF do Afriky. Preto je členom IRGC.	17.10.2023 (OSN: 18.4.2012)

▼ M45

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
21.	Azim AGHAJANI (عظیم آقاجانی) (alias Azim ADHA-JANI; Hosein AGHAJANI)	Dátum narodenia: 1967 Miesto narodenia: Irán Funkcia: člen Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Azim Aghajani je členom Zboru islamských revolučných gárd (IRGC).	17.10.2023 (OSN: 18.4.2012)
22.	Morteza BAHMANYAR (مرتضی بهمنیار) (مرتضی بهمنیار)	Dátum narodenia: 31.12.1952 Miesto narodenia: Teherán, Irán Funkcia: finančný riaditeľ spoločnosti Bonyad Taavon Sepah; riaditeľ spoločnosti Kauthar/ Kausar/Kothar/Kosar Insurance. Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Morteza Bahmanyar je vedúcim finančným riaditeľom spoločnosti Bonyad Taavon Sepah, známeho aj ako IRGC Cooperative Foundation. Spoločnosť Taavon Sepah vytvorili velitelia IRGC s cieľom štruktúrovať investície IRGC. Kontroluje ju IRGC a spoločnosť Kauthar Insurance, známa aj ako Kausar, Kothar or Kosar Insurance. Kauthar Insurance je dcérska spoločnosť kontrolovaná IRGC. Bahmanyar je v súčasnosti vedúcim spoločnosti Kauthar Insurance. Bahmanyar je preto priamo spojený s IRGC a poskytuje IRGC poistenie.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
23.	Mohammad Mehdi Nejad NOURI (محمد مهدی نژد نوری) (alias Mohammad Mehdi Nezhad NOURI; Mohammad Mehdi Nejad NURI; Mohammad Mehdi Nezhad NURI)	Dátum narodenia: 1960 Miesto narodenia: Amol, Irán Funkcia: viceprezident generálneho štábu ozbrojených síl pre vedu, výskum a technológie Hodnosť: brigádny generál Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Mohammad Mehdi Nejad Nouri je brigádny generál Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a viceprezident pre vedu, výskum a technológiu generálneho štábu ozbrojených síl. Preto je členom IRGC.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
24.	Yahya Rahim SAFAVI (یحیی رحیم صفوی) (alias Rahim SAFAVI; Sayed Yahya SAFAVI; Yahia Rahim SAFAWI; Seyyed Yahya RAHIM-SAFABI; Yahya Rahim AL-SIFAWI; Yahya RAHIM-SAFABI)	Dátum narodenia: 1952 alebo 1953 Miesto narodenia: Isfahán, Irán Funkcia: člen Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a hlavný poradca najvyššieho vodcu pre vojenské záležitosti Hodnosť: generálmajor Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Yahya Rahim Safavi je generálmajor Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) a hlavný poradca najvyššieho vodcu pre vojenské záležitosti.	17.10.2023 (OSN: 23.12.2006)
25.	Mohammad Reza ZAHEDI (محمد رضا زهدی) (alias Mohammad Raza ZAHEDI; Mohammad Reza ZAHIDI; Hassan MAHDAVI)	Dátum narodenia: 1944 Miesto narodenia: Isfahán, Irán Funkcia: veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) Štátna príslušnosť: iránska Pohlavie: muž	Mohammad Reza Zahedi je vysokopostaveným úradníkom a veliteľom pozemných síl Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Mohammad Reza ZAHEDI je preto je členom IRGC.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼BB. *Subjekty*

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
1.	►C1 Zbor iránskych revolučných gárd ◄ (IRGC)	Teherán, Irán	Zodpovedá za iránsky jadrový program. Operačne kontroluje iránsky program balistických rakiet. Pokúša sa o obstarávanie pre iránsky program balistických rakiet a jadrový program.	26.7.2010
▼M46	2. IRGC Air Force		Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force) prevádzkujú iránske zásoby balistických rakiet krátkého a stredného doletu.	23.6.2008
3.	IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command		Veliteľstvo Al-Ghadir pre riadené strely vzdušných síl IRGC (IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command) je osobitným prvkom v rámci vzdušných síl Islamských revolučných gárd a spolupracovalo so spoločnosťou SBIG, ktorá je zaradená na zoznam EÚ, v súvislosti s balistickými raketami krátkého doletu FATEH 110, ako aj balistickými raketami stredného doletu Ashura. Toto veliteľstvo je zrejme subjektom, ktoré má v skutočnosti operačnú kontrolu nad strelami.	26.7.2010
▼B	4. Spoločnosť Naserin Vahid		Spoločnosť Naserin Vahid vyrába súčasti zbraní pre IRGC. Krycia spoločnosť IRGC.	26.7.2010
▼M46	5. IRGC Qods Force	Teherán, Irán	Jednotky Qods Force Islamských revolučných gárd (IRGC) sú zodpovedné za operácie mimo Iránu a sú hlavným nástrojom zahraničnej politiky Teheránu na špeciálne operácie a podporu teroristov a islamských militantov v zahraničí. Podľa správ z tlače používal Hizballáh v konflikte s Izraelom v roku 2006 rakety, protilodné strely (anti-ship cruise missiles – ASCM), protiletadlové pechotné obranné systémy (man-portable air defense systems – MANPADS) a bezpilotné lietadlá (unmanned aerial vehicles – UAV), ktoré dodali jednotky Qods Force a využíval výcvik Qods Force pre tieto systémy. Podľa rôznych zdrojov jednotky Qods Force prispievajú k zásobovaniu a výcviku Hizballáhu v oblasti moderných zbraní, protiletadlových striel a rakiet s dlhým doletom. Jednotky Qods Force naďalej poskytujú bojovníkom Talibanu v južnom a západnom Afganistane obmedzenú podporu pri zabíjaní, výcvik a finančné prostriedky vrátane ručných zbraní, munície, mínometov a bojových rakiet krátkého doletu.	26.7.2010

▼B

▼M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
6.	Sepanir Oil And Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir; SEPANIR; SepanirCompany; Sepanir Oil & Gas Energy Eng. Co.; Sepanir Oil and Gas Energy Eng. Co SSK)	Adresa č. 1: No 216 (Former 319) Bamonar Avenue (Niavaran), Tehran, Irán Adresa č. 2: P.O. Box 19575/657, Tehran, Irán Telefónne číslo: + 98 21 22 833960; + 98 22 833960 (10 lines) Číslo faxu: + 98 21 22 833970 Webové sídlo: www.sepanir.com Typ subjektu: verejná spoločnosť Miesto registrácie: Irán Dátum registrácie: 2006 Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company je ropná a plynárenská spoločnosť a dcérska spoločnosť podniku Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), a preto je pod kontrolou IRGC.	26.7.2010 (OSN: 9.6.2010)
7.	Spoločnosť Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teherán, Irán	Spoločnosť Bonyad Taavon Sepah, známu aj ako IRGC Cooperative Foundation, vytvorili velitelia IRGC s cieľom štruktúrovať investície IRGC. Je pod kontrolou IRGC. Správcovská rada spoločnosti Bonyad Taavon Sepah má deväť členov, osem z nich je členmi IRGC. Medzi týchto veliteľov patrí hlavný veliteľ IRGC, ktorý je predsedom správцovskej rady, zástupca najvyššieho duchovného vodcu pri IRGC, veliteľ hnutia Basidž, veliteľ pozemných síl IRGC, veliteľ vzdušných síl IRGC, veliteľ námorných síl IRGC, vedúci Information Security Organization IRGC, vyšší dôstojník IRGC z generálneho štábu ozbrojených síl a vyšší dôstojník IRGC z MODAFL.	23.5.2011
8.	Ansar Bank (alias. Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Teherán; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teherán, Irán	Spoločnosť Bonyad Taavon Sepah zriadila banku Ansar Bank, aby poskytovala finančné a úverové služby personálu IRGC. Banka Ansar Bank pôvodne pôsobila ako úverová spoločnosť a na plnohodnotnú banku sa transformovala v polovici roka 2009, po tom, ako dostala licenciu od Centrálnej banky Iránu. Banka Ansar Bank, pôvodne známa ako Ansar al Mojahedin, je napojená na IRGC už vyše 20 rokov. Príslušníci IRGC dostávajú mzdy prostredníctvom tejto banky. Banka Ansar bank okremtoho personálu IRGC poskytuje osobitné výhody vrátane znížených sadzieb na bytové zariadenie a zdravotnú starostlivosť alebo bezplatnej zdravotnej starostlivosti.	23.5.2011

▼ **B**

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M41				
9.	Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	182, Shahid Tohidi St, 4th Golsestan, Pasdaran Ave, Tehran 1666943, Iran	Banku Mehr Bank kontroluje spoločnosť Bonyad Taavon Sepah a IRGC. Banka Mehr Bank poskytuje finančné služby pre IRGC. Podľa interview z otvorených zdrojov s vtedajším riaditeľom spoločnosti Bonyad Taavon Sepah, Parvizom Fatahom, banku Mehr Bank vytvorila spoločnosť Bonyad Taavon Sepah, aby poskytovala služby hnutiu Basidž (polovojenská odnož IRGC).	23.5.2011
▼ M9				
▼ M35				
11.	Spoločnosť Behnam Sahriyari Trading Company	Poštová adresa: Ziba Building, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran	Podieľa sa na preprave zbraní v mene IRGC.	23.1.2012
▼ M41				
12.	Etemad Amin Invest Co Mobin (alias: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin; Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.; Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)	Pasdaran Av. Tehran, Iran	Spoločnosť vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC, ktorá prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu.	26.7.2010
▼ M46				
13.	Fater Institute مؤسسه فاطر (alias Faater Institute; Fater Engineering Company; Gharargah Ghaem Faater Institute; Fater Engineering)	Adresa č. 1: No 25, Valiasr Jonoobi, Azizi Street, Azadi Sq. NE, Tehran, Iran Adresa č. 2: No 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran Typ subjektu: verejná spoločnosť Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Fater Institute je stavebná spoločnosť a dcérska spoločnosť subjektu IRGC Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), a teda je pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
14.	Gharagahe Sazandegi Ghaem (قرارگاه سازندگی قائم) (alias Gharargah Ghaem; Gharargah Sazandegi Ghaem/Khatam Ghaem; GHAEM Construction Organization; Ghaem Construction Co.; Garagahe Sazandegi Ghaem; Gharargahe Sazandegi Khatam Alanbia Company)	Adresa: No. 25, Valiasr St., Azadi Sq., Tehran, Irán Typ subjektu: verejná spoločnosť Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Gharagahe Sazandegi Ghaem je stavebná spoločnosť a dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), ktorá je pod kontrolou IRGC. Preto ju kontroluje IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
15.	Ghorb Karbala (قرب كربلا)	Adresa: No.2 Firouzeh Alley, Shahid Hadjipour St., Resalat Highway, Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Ghorb Karbala je dcérskou spoločnosťou podniku Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), a preto je pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
16.	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	Adresa: No 221, Phase 4, North Falamak-Zarafshan Intersection, Shahrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran Typ subjektu: verejná spoločnosť Miesto registrácie: Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC); Fater Institute	Khatam al-Anbiya Construction Headquarters je stavebná spoločnosť kontrolovaná Islamskými revolučnými gardami (IRGC).	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
17.	Makin Institute (مؤسسه مکیان) (alias Makin company)	Adresa: No. 2 Iravan St. – Tishfoon St. – Khaje Abdol ah Ansari St. – Shariati St., Tehran, Irán Typ subjektu: dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, ktorá je iránskou inžinierskou firmou pod kontrolou IRGC. Miesto registrácie: Teherán, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Makin Institute je inžinierska spoločnosť pôsobiaca v rámci Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Makin Institute je preto pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼ M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
18.	Rah Sahel (راه ساحل) (alias Rah Sahel Institute; Rah Sahel Co; Rah e Sahel Org.; Rah Sahel est.)	Adresa: Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Rah Sahel je stavebná spoločnosť a dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), ktorá je pod kontrolou IRGC. Ako dcérska spoločnosť spoločnosti KAA, inžinierska zložka IRGC, Rah Sahel pomáha IRGC vytvárať príjmy a financovať jeho prevádzku. Rah Sahel je preto pod kontrolou IRGC a koná v jeho mene.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
19.	Rahab Engineering Institute (alias Rahab Institute Predtým známy ako: Rahsaz Institute)	Adresa č. 1: Eastern 14th St., Beihaghi Blvd., Arjantin Sq., Tehran, Irán Adresa č. 2: Ghorb-e Ghaem Building, Valiasr St., Azizi Blvd., Azadi Sq., Tehran, Irán Hlavné miesto podnikateľskej činnosti: Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Rahab Engineering Institute, predtým známy ako Rahsaz Institute, je spoločnosť a dcérska spoločnosť Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA). Priamo podporuje banské a inžinierske projekty. Je prepojená so Zborom islamských revolučných gárd (IRGC) a je pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
20.	Sepasad Engineering Company (alias Sepasad Co.)	Adresa: No. 4 corner of Shad St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Irán Telefónne číslo: +98 21 88643750 Webové sídlo: www.sepasad.com Dátum registrácie: 1992 Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Sepasad Engineering Company je dcérska spoločnosť subjektu IRGC Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), a preto je pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
21.	Sho'a' Aviation (alias Sho'a' Aviation; Shuaa Airlines)	Adresa č. 1: Opposite to Golestan Np. 7, Bldg. No. 110, Suite No. 5, Pasdaran Street, Tehran Adresa č. 2: Pasdaran Street, Across from Golestan Haftom, Building 3110, Apartment 5, Tehran, Irán Typ subjektu: Letecká spoločnosť Miesto registrácie: Irán Osoby, s ktorými je spojený: Morteza Rezaie; Ali Akbar Ahmadian; Mohammad Reza Zahedi; Morteza Safari; Mohammad Bagher Zolghadr Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); vzdušné sily Zboru islamských revolučných gárd (IRGC)	Sho' Aviation je letecká spoločnosť v Iráne. Táto spoločnosť obstarala vojenský tovar pre IRGC, ktorý IRGC použil vo svojej asymetrickej vojenskej doktríne. Spoločnosť Sho' Aviation preto konala v mene IRGC a poskytovala IRGC kľúčové služby.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)

▼ M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ M46				
22.	Behineh Trading Co.	Adresa: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Osoby, s ktorými je spojený: Ali Akbar Tabatabaei (IRGC); Azim Aghajani (IRGC) Subjekty, s ktorými je spojený: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Behineh Trading Co., ktorá je vo vlastníctve a/alebo pod kontrolou Behineh Trading Company, je schránkovou spoločnosťou Islamských revolučných gárd (IRGC). Behineh Trading Company je zapojená aj do činnosti Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo do vývoja nosičov jadrových zbraní. Podieľa sa aj na nezákonnej preprave s cieľom dodať zariadenia IRGC. Behineh Trading Co. riadil a/alebo na ňu dohliadal veliteľ iránskych jednotiek IRGC Qods Force Esmail Ghani. Je teda vo vlastníctve a/alebo pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 18.4.2012)
▼ M45				
23.	Ghorb Nooh	Adresa: P.O. Box 16765/3476, Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Hara Company; Omran Sahel; Sahel Consultant Engineers; National Iranian Oil company (NIOC); Zbor islamských revolučných gárd (IRGC)	Ghorb Nooh je dcérskou spoločnosťou podniku Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA), a preto je pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
24.	Hara Company (alias Hara Institute)	Adresa: Takhti Three-way Intersection, Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Ghorb Nooh; Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Hara Company je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Khatam al-Anbiya, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Najvyššie riadiace pozície Khatam al-Anbiya sú kontrolované vysoko postavenými členmi IRGC. Hara Company je preto pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
25.	Omran Sahel	Webové sídlo: www.sahelomran.ir Subjekty, s ktorými je spojený: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA); Ghorb Nooh	Omran Sahel je vlastníctvom a/alebo ju kontroluje Ghorb Nooh, dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbiya, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Najvyššie riadiace pozície Khatam al-Anbiya sú kontrolované vysoko postavenými členmi IRGC. Omran Sahel je preto subjektom alebo orgánom, ktorý je vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
26.	Oriental Oil Kish (alias Oriental Kish Company; Oriental Oil)	Adresa: No.98 East Atefi St. Africa Blvd., Tehran Subjekty, s ktorými je spojený: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Oriental Oil Kish je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Khatam al-Anbiya Construction Headquarters, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou Zboru islamských revolučných gárd (IRGC). Oriental Oil Kish je preto vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼ M45

	Názov	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
27.	Pars Aviation Services Company (alias Pars Aviation Service Company; Pars Aviation Service Co.; PASC)	Adresa: P.O. Box 1656/13455, Karaj special road – after Ekbatan overpass – beside the commercial customs, Mehrabad International Airport, Tehran, Irán Miesto registrácie: Teherán, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Yas Air; Pouya Air	Pars Aviation Services Company je iránska spoločnosť zabezpečujúca dodávky a opravy lietadiel pôsobiaca pre letecké a kozmické sily IRGC (IRGC-AF). Pars Aviation Services Company je preto pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 24.3.2007)
28.	Sahel Consultant Engineers (alias Sahel Consultant Engineering Co.; Sahel Company; Sahel Consulting Engi- neers; Sahel; Sahel Engineering Consulting Co.; Sahel Consultant Engi- neering)	Adresa č. 1: P.O Box 16765-34, Tehran, Irán Adresa č. 2: No. 57, Eftekhari St., Larestan St., Motahari Ave, Tehran, Irán Adresa č. 3: NO. 57, Oftani St., Larestan St., Motahari Ave., Tehran, Irán Subjekty, s ktorými je spojený: Ghorb Nooh; Zbor islamských revolučných gárd (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Sahel Consultant Engineers je vlastnic- tvom a/alebo ju kontroluje Ghorb Nooh, dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbiya, ktorá je vo vlastníctve a pod kontrolou Zboru islamských revoluč- ných gárd (IRGC). Sahel Consultant Engineers je preto vo vlastníctve alebo pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)

▼ M46

29.	Imensazan Consultant Engineers Institute (مؤسسه مهندسين مشاوران ایمنسازان) (alias ICEI; Imensazan Consultant Engineers; Imensazan Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consultant Engineers; Imen Sazan Consultant Engineers Institute; Imen Sazan Consulting Engineers; Imen Sazan Consulting Ins.; Imensazan Co. Eng.; Imensazan Consulting Eng.)	Adresa č. 1: 121 First Golestan Street, Pasdaran Tehran, Tehran Province 65916, Iran Adresa č. 2: No 5/1, Niroo Alley, Padegan-e-Valiasr Street, Sepah Square, Tehran, Iran Adresa č. 3: Tehran – Ashrafi Esfahani to the north – above Hakim Bridge – before Chirag Bagh Faiz – East Ayatollah Adresa č. 4: Sadouq Street – No 5 – Postal code 1461934358 (Mr Engi- neer Azad – Iran Concrete Asso- ciation) Telefónne číslo: 44234261 Miesto registrácie: Irán Dátum registrácie: 1989 a 1990 Subjekty, s ktorými je spojený: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC); Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)	Imensazan Consultant Engineers Insti- tute je spoločnosť pôsobiaca v oblasti výstavby tunelov a pasívnej obrany a dcérska spoločnosť subjektu IRGC Khatam al-Anbiya Construction Head- quarters (KAA). Je teda pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 9.6.2010)
30.	Yas Air ياس اير (alias Pouya Air; Pouya Airlines; Yas Air Kish; YasAir Cargo Airline; Pars Air; Pars Aviation Service Company (PASC); Qeshm Air)	Adresa: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No 6, Tehran, Iran Webové sídlo: pouyaair.com; yasair.com Typ subjektu: nákladná letecká spoločnosť Miesto registrácie: Irán Dátum registrácie: 2000 (ako Qeshm Air) a 2008 premenovaný na Yas Air Subjekty, s ktorými je spojený: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)	Yas Air, známa aj ako Pouya Air, je iránska nákladná letecká spoločnosť vytvorená a spravovaná ako priama dcérska spoločnosť IRGC. Je teda pod kontrolou IRGC.	17.10.2023 (OSN: 10.12.2012)

▼ B

III. Spoločnosť Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A. Osoby

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ <u>M25</u>				
▼ <u>B</u>				
2.				
3.				
4.				
5.				
▼ <u>M9</u>				
6.				
▼ <u>B</u>				
7.				
▼ <u>M25</u>				
▼ <u>B</u>				
9.				
10.				
▼ <u>M9</u>				
11.				
▼ <u>B</u>				
12.				
13.				

▼ B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ <u>M12</u>				
14.	██████	██████████████████	██████	██████

▼ B

B. *Subjekty*

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
1.	██████	██████████████████ ██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████████████████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████ ██████ ██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████████████████████████████████████	██████	██████
	██ ██████	██████ ██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████	██████	██████
	██ ██████	██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████ ██████ ██████████████████████████████████████	██████	██████
	██ ██████	██████	██████	██████
▼ <u>M25</u>	_____			
▼ <u>B</u>				
	██ ██████	██████ ██████	██████	██████
	██ ██████	██████████████████	██████	██████
	██ ██████	██████	██████	██████

▼ **B**

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
	1. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	2. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	3. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	4. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	5. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	6. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	7. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	8. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	9. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	10. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	11. [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	12. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	13. [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

25.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.a.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.b.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.c.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26.d.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
27.	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

▼ M25

▼ B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M4</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M9</u> 43.				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M4</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M1</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M21</u> _____				
▼ <u>M8</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M21</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M9</u> _____				

▼ B

	Meno	Identifikačné údaje	Dôvody	Dátum zaradenia do zoznamu
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M21</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M1</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M21</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M21</u> _____				
▼ <u>M25</u> _____				
▼ <u>M12</u> 154. _____	████████	████████████████	████████	████████
▼ <u>M25</u> _____				

▼ **M24***PRÍLOHA X***Webové sídla s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie
oznámení Európskej komisii**▼ **M47****BELGICKO**

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

ČESKO

www.financnianalytickurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

<https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder>

NEMECKO

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTÓNSKO

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

ÍRSKO

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRÉCKO

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

ŠPANIELSKO

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCÚZSKO

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CHORVÁTSKO

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

TALIANSKO

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LOTYŠSKO

<https://www.fid.gov.lv/en>

LITVA

<https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997>

LUXEMBURSKO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

MAĎARSKO

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

▼ M47

MALTA

<https://smb.gov.mt/>

HOLANDSKO

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

RAKÚSKO

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLSKO

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTUGALSKO

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

RUMUNSKO

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

<https://um.fi/pakotteet>

ŠVÉDSKO

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgicko

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼ M24

▼ M24

PRÍLOHA XIII

Zoznam osôb, subjektov a orgánov, ktoré sa uvádzajú v článku 23a ods. 1

A. Fyzické osoby

B. Subjekty a orgány

▼ **M24**

PRÍLOHA XIV

Zoznam osôb, subjektov a orgánov, ktoré sa uvádzajú v článku 23a ods. 2

- A. Fyzické osoby
- B. Subjekty a orgány